

Artikel-Nr.: 2240 W-53
Bestell-Nr.: 6500-0-0791

Montagehinweise

Planung:

Wassergeschützter Dämmerungsschalter für eine max. Schaltleistung von 16 Ax, 5 A ϕ 0,5 ind. Bei 230 V Halogenlampen ist die Leistung wegen hoher Einschaltströme auf 2000 W begrenzt. Der Dämmerungswert ist von ca. 3-500 Lux einstellbar.

Montage:

Aufputzmontage; Gerät passend zum Busch-Jaeger ocean-Programm. Das Anschlussgehäuse ist so groß dimensioniert, dass auch Durchverdrahtung bis 2,5 qmm problemlos vorgenommen werden kann.

Inbetriebnahme:

Die Einstellung der Lichtfühler kann von außen bei geschlossenem Gehäuse vorgenommen werden. Bei Erreichen des aktuellen Lichtwertes (3-500 Lux) wird dies im Dämmerungsschalter durch eine Leuchtanzeige signalisiert. Dabei ist eine Schattenbildung durch Körper/hand zu vermeiden um den Helligkeitswert nicht zu verfälschen.

Besonderheiten:

.Dauerbetrieb:

Arbeitstemperaturbereich: -35 °C bis 55 °C.

Schutzart IP 44. Ein- und Ausschaltverzögerung fest eingestellt. (Bereich ca. 3 bis 6 min.)