



Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.

ocean® (IP 44)	S 276
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 283
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 284
Glimmlampen AP	S 285
Glühlampen AP	S 286



01



02



03



04



05



06

Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® WDI

Material Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6 W-53	2CKA001085A1603	10/100	18,75	13
54 alpinweiß	2601/6 W-54	2CKA001085A1628	10/100	19,47	12


- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) Serienschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/5 W-53	2CKA001085A1606	10	32,17	12
54 alpinweiß	2601/5 W-54	2CKA001085A1621	10	32,97	12


- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) Kreuzschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/7 W-53	2CKA001085A1604	10/100	31,15	12
54 alpinweiß	2601/7 W-54	2CKA001085A1620	10	32,87	12

- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) Ausschaltung, 2-polig Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/2 W-53	2CKA001085A1605	10/100	31,15	12
54 alpinweiß	2601/2 W-54	2CKA001085A1627	10	32,87	12


- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) 4) Aus- und Wechselschaltung Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6 WGL-53	2CKA001085A1613	10	27,73	12
54 alpinweiß	2601/6 WGL-54	2CKA001085A1626	10	28,45	12


- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) Aus- und Wechselschaltung Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6 WN-53	2CKA001085A1611	10/100	22,41	12
54 alpinweiß	2601/6 WN-54	2CKA001085A1624	10/100	23,65	12


- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6 SKW-53	2CKA001085A1607	10/100	36,23	12
54 alpinweiß	2601/6 SKW-54	2CKA001085A1622	10	37,13	12

- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/6 SKWNH-53	2CKA001085A1609	10/100	38,99	12
54 alpinweiß	2601/6 SKWNH-54	2CKA001085A1631	10	41,16	12

- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) Ausschaltung, 2-polig Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 200 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/2 SKWNH-53	2CKA001085A1610	10	50,42	12
54 alpinweiß	2601/2 SKWNH-54	2CKA001085A1623	10	53,21	12

- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- Beschriftungsschild "Heizung" zusätzlich beiliegend.


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster 1) 2) 3) Schließer 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 W-53	2CKA001484A0370	10/100	20,30	13
54 alpinweiß	2621 W-54	2CKA001484A0380	10	21,12	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster 1) 2) 3) 4) Wechsler Mit neutraler (transparenter) Kalotte. 1-polig, Mit N-Klemme. Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 W-53-206	2CKA001484A0054	10	22,89	12
54 alpinweiß	2621 W-54-206	2CKA001484A0377	10	24,17	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 4) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster 1) 2) 3) 4) 5) Schließer Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 WGL-53	2CKA001484A0371	10/100	29,28	12
54 alpinweiß	2621 WGL-54	2CKA001484A0381	10	30,10	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- 5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wipptaster 1) 2) 3) Schließer 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 WN-53-201	2CKA001484A0373	10	26,76	12
54 alpinweiß	2621 WN-54-201	2CKA001484A0378	10	28,27	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Doppeltaster/Serientaster 1) 2) 3) 2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom) 2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig, Mit 2 getrennten Strombahnen. Ohne N-Klemme. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621 WN-53-205-101	2CKA001484A0374	10	38,67	12
54 alpinweiß	2621 WN-54-205-101	2CKA001484A0379	10	40,81	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Tastersymbol Für die Programme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
glasklar	2622 N-101	2CKA001714A0252	10	1,42	05
glasklar	2622 LI-101	2CKA001714A0260	10	1,65	05
glasklar	2622 KI-101	2CKA001714A0278	10	1,65	05
glasklar	2622 TR-101	2CKA001714A0286	10	1,65	05
rot	2622-12-101	2CKA001714A0294	10	1,65	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousieschalter 1) 2) 3) Wippschalter, 1-polig Mit Umkehrsperrle. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Lastart: LEDi / CFLi Nennleistung: 100 W Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2601/4 W-53	2CKA001085A1612	10	49,22	12
54 alpinweiß	2601/4 W-54	2CKA001085A1625	10	49,68	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Jalousietaster 1) 2) 3) Wipptaster, 1-polig Mit Umkehrsperrle. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2621/4 W-53	2CKA001442A0469	10	49,22	12
54 alpinweiß	2621/4 W-54	2CKA001442A0474	10	51,68	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

ocean® (IP 44)

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Jalousieschalter/-taster 1) 2) 3) 4)
Wechsel, 2-polig
 Für Profilhalbzylinder.
 Schlüsseltastrastschalter.
 Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
 Mit Beschriftungsfeld.
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
 IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 10 AX
 Lastart: LEDi / CFLi
 Nennleistung: 100 W
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2712 SLW-53	2CKA001101A0916	10	129,00	19
54	alpinweiß	2712 SLW-54	2CKA001101A0924	10	134,00	19

- 1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
- 2) Siehe Profilhalbzylinder.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Schlüsselschalter 1) 2) 3)
Ausschaltung, 1-polig
 Für Profilhalbzylinder.
 In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.
 Mit Beschriftungsfeld.
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
 IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 10 AX
 Lastart: LEDi / CFLi
 Nennleistung: 100 W
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2733 SLW-53	2CKA001101A0917	10	117,00	19
54	alpinweiß	2733 SLW-54	2CKA001101A0925	10	117,00	19

- 1) Siehe Profilhalbzylinder.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Zugschalter 1) 2) 3)
Aus- und Wechselschaltung
 Mit Schraubklemmen.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 10 AX
 Lastart: LEDi / CFLi
 Nennleistung: 100 W
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2610/6 W-53	2CKA001383A0141	10	46,13	12
54	alpinweiß	2610/6 W-54	2CKA001383A0143	10	46,61	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Zugschnurbefestigung
 Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.
 Schutzart Gerät: IP 20

1797		2CKA001799A0592	10	1,87	01
-------------	--	-----------------	----	-------------	----

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Lichtsignal 1) 2) 3) 4) 5)
mit E 10-Gewinde
 Mit Schraubklemmen.
 ohne Haube, ohne Lampe,
 IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben.
 Nennspannung: 250 V~
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2661 W-53	2CKA001582A0305	10	29,82	12
54	alpinweiß	2661 W-54	2CKA001582A0328	10	31,51	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
- 3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
- 4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
- 5) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Haube für Lichtsignal
 2661 W-53
 Schutzart Gerät: IP 20

glasklar	2863-11-53	2CKA001563A0148	10	6,53	12
rot	2863-12-53	2CKA001563A0149	10	6,53	12
grün	2863-13-53	2CKA001563A0150	10	6,53	12



SCHUKO® Steckdose 1) 2)
mit Klappdeckel
 Mit Steckanschluss.
 2 P + E,
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EW-53	2CKA002083A0817	10/100	15,54	13
54	alpinweiß	20 EW-54	2CKA002083A0834	10/100	16,17	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3)
Safety+
 Mit Steckanschluss.
 Mit Klappdeckel.
 2 P + E,
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EBW-53	2CKA002083A0842	10/100	18,79	12
54	alpinweiß	20 EBW-54	2CKA002083A0843	10	19,46	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)



SCHUKO® Steckdose 1)
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
 Mit Steckanschluss.
 Mit Beschriftungsfeld.
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
 2 P + E,
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EWN-53	2CKA002083A0818	10/100	18,44	12
54	alpinweiß	20 EWN-54	2CKA002083A0831	10/100	19,08	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

ocean® (IP 44)

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdose 1)
mit grünem Klappdeckel
 Mit Steckanschluss.
 2 P + E,
 Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018).
 Mit Beschriftungsfeld.
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
 Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EWN-13-53	ZCKA002083A0819	10	30,01	12
54	alpinweiß	20 EWN-13-54	ZCKA002083A0837	10	30,76	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose 1)
mit orangenem Klappdeckel
 Mit Steckanschluss.
 2 P + E,
 Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004).
 Mit Beschriftungsfeld.
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
 Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EWN-14-53	ZCKA002083A0820	10	30,01	12
54	alpinweiß	20 EWN-14-54	ZCKA002083A0838	10	30,76	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



SCHUKO® Steckdose 1)
mit rotem Klappdeckel
 Mit Steckanschluss.
 2 P + E,
 Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
 Mit Beschriftungsfeld.
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
 Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EW/DVN-53	ZCKA002083A0825	10	30,01	12
54	alpinweiß	20 EW/DVN-54	ZCKA002083A0839	10	30,76	12

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5)
Aus- und Wechselschaltung
 Für senkrechte Montage.
 2 P + E,
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Lastart: LEDi / CFLi
 Nennstrom: 10 AX
 Nennleistung: 100 W
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2601/6/20 EW-53	ZCKA001684A0316	5/50	39,63	13
54	alpinweiß	2601/6/20 EW-54	ZCKA001684A0327	5/50	41,23	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Kombination SCHUKO® Steckdose Saftey+, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5)
Aus- und Wechselschaltung
 Für senkrechte Montage.
 2 P + E,
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Lastart: LEDi / CFLi
 Nennstrom: 10 AX
 Nennleistung: 100 W
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2601/6/20 EBW-53	ZCKA001684A0330	5	45,43	12
54	alpinweiß	2601/6/20 EBW-54	ZCKA001684A0331	5	46,55	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Serienschaltung
 Für senkrechte Montage.
 2 P + E,
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Lastart: LEDi / CFLi
 Nennstrom: 10 AX
 Nennleistung: 100 W
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	2601/5/20EW-53-503	ZCKA001684A0324	5/50	56,98	12
54	alpinweiß	2601/5/20EW-54-503	ZCKA001684A0328	5/50	60,12	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
 3) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
 4) Mit hoher Leitungseinführung.
 5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.



SCHUKO® Steckdose 1) 2)
 Mit Steckanschluss.
 Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
 2 P + E,
 Abschließbar.
 2 Schlüssel.
 Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
 ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert),
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EWSL-53	ZCKA002083A0822	10/50	74,74	12
54	alpinweiß	20 EWSL-54	ZCKA002083A0832	10	74,74	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.











SCHUKO® Steckdose 1) 2)
 Mit Steckanschluss.
 Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
 2 P + E,
 Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln.
 Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
 Nennspannung: 250 V~
 Nennstrom: 16 A
 Schutzart Gerät: IP 44
 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm

53	grau/blaugrün	20 EWSL-101-53	ZCKA002083A0823	10	74,74	12
54	alpinweiß	20 EWSL-101-54	ZCKA002083A0833	10	78,70	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.




ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	2 SCHUKO® Steckdosen 1) 2) 3) Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert), Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20/20 EWSL-53	2CKA002083A0816	1/10	154,00	12	53 grau/blaugrün	20/2 EW-53	2CKA002084A0699	5/50	36,83	13
54 alpinweiß	20/20 EWSL-54	2CKA002083A0836	1	162,00	12	54 alpinweiß	20/2 EW-54	2CKA002084A0711	5/50	38,37	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) Safety+ 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20-02 EW-53	2CKA002084A0701	5/50	36,83	13	53 grau/blaugrün	20/2 EBW-53	2CKA002084A0720	5/50	42,86	12
54 alpinweiß	20-02 EW-54	2CKA002084A0710	5	38,37	12	54 alpinweiß	20/2 EBW-54	2CKA002084A0723	5	45,22	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)					
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4) Safety+ 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20-02 EBW-53	2CKA002084A0719	5	44,14	12	53 grau/blaugrün	20/2 EWN-53	2CKA002084A0703	5/50	42,95	12
54 alpinweiß	20-02 EBW-54	2CKA002084A0722	5	45,22	12	54 alpinweiß	20/2 EWN-54	2CKA002084A0715	5/50	44,01	12
1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. 4) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 166 mm x 74 mm x 55 mm						SCHUKO® Steckdose 1) 2-fach, mit roten Klappdeckeln Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. 2 P + E, Vorverdrahtet. Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 145 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20-02 EWN-53	2CKA002084A0702	5	42,95	12	53 grau/blaugrün	20/2 EW/DVN-53	2CKA002084A0700	5	53,54	12
54 alpinweiß	20-02 EWN-54	2CKA002084A0714	5	45,32	12	54 alpinweiß	20/2 EW/DVN-54	2CKA002084A0713	5	54,86	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2300/3 EW-53	2CKA002084A0698	1/10	69,52	12
54 alpinweiß	2300/3 EW-54	2CKA002084A0712	1/10	70,82	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4) Safety+ 3-fach, Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2300/3 EBW-53	2CKA002084A0721	1/10	79,90	12
54 alpinweiß	2300/3 EBW-54	2CKA002084A0724	1/10	82,60	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
- 4) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. 2 P + E, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 222 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	2300/3 EWN-53	2CKA002084A0704	1/10	77,37	12
54 alpinweiß	2300/3 EWN-54	2CKA002084A0716	1/10	82,60	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 2) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdose 1) 2) 3) mit Erdungsstift Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2 P + E, Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	20 MW-53-500	2CKA002017A0762	10/100	21,54	12
54 alpinweiß	20 MW-54-500	2CKA002017A0849	10	22,09	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Steckdose 1) 2) 3) mit Erdungsstift Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	23 MWKS-53-504	2CKA002017A0763	10/100	25,21	12
54 alpinweiß	23 MWKS-54-504	2CKA002017A0842	10	25,83	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Nema-Steckdose 1) 2) mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	3015 EWN-53	2CKA002124A0023	10/100	69,52	12
54 alpinweiß	3015 EWN-54	2CKA002124A0025	10	70,82	12


- 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Nema-Steckdose 1) 2) mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau/blaugrün	3016 EWN-53	2CKA002124A0024	10	77,37	12
54 alpinweiß	3016 EWN-54	2CKA002124A0026	10	78,70	12

- 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Dämmerungsschalter 1) 2) Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Nennspannung: 230 V- Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 16 AX Nennleistung: 3680 W/VA Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm				
53 grau	2240 W-53	2CKA006500A0791	1/10	119,00	19
54 alpinweiß	2240 W-54	2CKA006500A0792	1/10	124,00	19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
- 2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.



Aufputz
wasser-
geschützt


ocean® (IP 44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Gehäuse 1) 2) 4) 5) mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 45 mm						Stroboskop-Lichtsignal*) Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	1758 WN-53	2CKA001724A2751	10	25,52	12	2666 WS		2CKA001582A0063	1	133,00	19
54 alpinweiß	1758 WN-54	2CKA001724A4264	10	26,16	12						


- *) Auslauftype
- 1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.

	Leergehäuse 1) 2) 3) mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Standardausführung, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 60 mm				
53 grau/blaugrün	2533 WN-53	2CKA001724A2752	10	28,64	12
54 alpinweiß	2533 WN-54	2CKA001724A4281	10	29,64	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

	Leergehäuse 1) 2) 3) mit Beschriftungsfeld höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Mit gelbem Deckel (RAL 1018). Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 83 mm x 74 mm x 55 mm Einbautiefe: 60 mm				
53 grau/blaugrün	2533 WN-15-53	2CKA001724A2753	10	36,57	12
54 alpinweiß	2533 WN-15-54	2CKA001724A4282	10	37,42	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
3) * z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.

	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Netzfrequenz: 45...60 Hz Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
53 grau	3120 EWB-53	2CKA003116A0664	1	276,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
3) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Leitungseinführung 2-fach geschlossen Schutzart Gerät: IP 44						Beschriftungsträger 1) mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 44052 mm				
53 blaigrün	2134 W-53	2CKA001761A1487	10	2,19	12	53 glasklar	1763-53	2CKA001799A0882	10	2,79	12
54 alpinweiß	2134 W-54	2CKA001761A1507	10	2,24	12	1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					
	Leitungseinführung 1-fach offen Schutzart Gerät: IP 44						Montageplatte Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben). Schutzart Gerät: IP 20				
53 blaigrün	2136 W-53	2CKA001761A1489	10	2,19	12	metall	2609 WS	2CKA001716A0042	10	8,08	12
54 alpinweiß	2136 W-54	2CKA001761A1508	10	2,24	12						
	Leitungsdurchführung Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte Schutzart Gerät: IP 44						Leitungseinführung *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaigrün	2138 W-53	2CKA001761A1490	10	2,19	12	anthrazit	2135 WS	2CKA001761A0915	10	1,15	12
54 alpinweiß	2138 W-54	2CKA001761A1509	10	2,24	12	anthrazit	Einführung offen 2136 WS	2CKA001761A0923	10	1,17	12
						anthrazit	hoher Schieber 2139 WS	2CKA001761A0956	10	3,33	12
						anthrazit	Schieber mit 2 Einführungen 2134 WS	2CKA001761A1038	10	3,33	12
						*) Auslauftype					
	Leitungseinführung hohe Ausführung Schutzart Gerät: IP 44						Leitungseinführung *) Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaigrün	2139 W-53	2CKA001761A1491	10	3,98	12	hellgrau	Einführung geschlossen 2135 WS-55	2CKA001761A1426	10	1,15	12
54 alpinweiß	2139 W-54	2CKA001761A1511	10	4,03	12	hellgrau	Einführung offen 2136 WS-55	2CKA001761A1434	10	1,15	12
						hellgrau	mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16 2137 WS-55	2CKA001761A1442	10	4,10	12
						hellgrau	hoher Schieber 2139 WS-55	2CKA001761A1467	10	3,33	12
						*) Auslauftype					
	Leitungseinführung Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Für handelsübliche Kabeleinführungen und Verschraubungen (nicht im Lieferumfang, aktuell nicht im Lieferortiment). Schutzart Gerät: IP 44						Kanaleinführung *) Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaigrün	2137/10 W-53	2CKA001761A1503	10	5,06	12	hellgrau	2086 WSG-55	2CKA001761A1095	100	2,77	12
54 alpinweiß	2137/10 W-54	2CKA001761A1512	10	5,10	12	*) Auslauftype					
	Leitungseinführung Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44						Kanaleinführung *) Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaigrün	2137/11 W-53	2CKA001761A1506	10	5,06	12	hellgrau	2086 WSG-55	2CKA001761A1095	100	2,77	12
54 alpinweiß	2137/11 W-54	2CKA001761A1513	10	5,10	12	*) Auslauftype					
	Leitungseinführung Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44						Kanaleinführung *) Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm. Schutzart Gerät: IP 44				
53 blaigrün	2086 W-53	2CKA001761A1492	10	3,98	12	hellgrau	2086 WSG-55	2CKA001761A1095	100	2,77	12
54 alpinweiß	2086 W-54	2CKA001761A1510	10	4,03	12	*) Auslauftype					

Aufputz
wasser-
geschützt



Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Leitungseinführung
Einführung offen, Höhe 14 mm.
Schutzart Gerät: IP 66
Maße (H x B x T): 14 mm

blau **2083 WD-503** 2CKA001761A0899 10 **1,55** 12

blau **2081** Einführung geschlossen 2CKA001761A0808 100 **1,55** 12

blau **2079** Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte 2CKA001761A0782 10 **1,88** 12



Leitungseinführung 1)
Verschraubung PG 11 für 3 x 1,5 mm
Schutzart Gerät: IP 66

grau **2070** WDI Kabelverschraubung 2CKA001761A1368 1 **9,55** 12

grau **2071** WDI Dichtungsstopfen 2CKA001761A1376 1 **4,17** 12

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Stecker
2-polig (2 P + E)
Für wasserdichte Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 66

74 WD 2CKA002211A0092 10 **84,00** 12

Glimmlampen AP

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA
Schutzart Gerät: IP 20

8332-1 2CKA001784A0016 10 **9,28** 01



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter.
Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/...
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1 mA
Schutzart Gerät: IP 20

8346-1 2CKA001784A0321 10 **8,98** 01



Glimmlampe mit Anschlussleitung
Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101
Für AP-Serienschalter.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 0,6 mA
Schutzart Gerät: IP 20

8339-1 2CKA001784A0040 100 **9,28** 01



Glimmlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale
Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.
Für Lichtsignale.
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 1,3 mA
Nennstrom: 1,3 mA

8302 2CKA001780A0022 100 **7,66** 01



Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale
Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.
Für Lichtsignale.
Nennspannung: 240 V
Nennleistung: 3 W
Nennleistung: 3 W

8340 2CKA001784A0222 100 **12,36** 01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG					
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 12 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	8335-1	2CKA001784A0529	10	8,98	01		Beleuchtungseinsatz ¹⁾ Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~	53	glasklar	2152 NLI-53	2CKA001784A0777	1	20,49	12	
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Nennspannung: 24 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	8358	2CKA001784A0719	10	10,73	01										
	Glühlampe mit Anschlussleitung Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Nennspannung: 3 V Nennstrom: 40 mA Schutzart Gerät: IP 20	8333-1	2CKA001784A0024	10	9,28	01										
	Glühlampe mit E 10 Gewinde *) für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 6 V Nennleistung: 1,2 W Nennleistung: 1,2 W	8341	2CKA001784A0248	100	6,87	01										
*) Auslauftype																
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 12 V Nennleistung: 1,5 W Nennleistung: 1,5 W	8342	2CKA001784A0255	100	8,98	01										
	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignale. Nennspannung: 24 V Nennleistung: 2 W Nennleistung: 2 W	8343	2CKA001784A0263	100	8,98	01										

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Notizen

