

Gerçek gücü hisset !!



XR2120
570 W MONO
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ



XR2420
480 W 4/3/2 KANALLI
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ



XR2220
280 W 2/1 KANALLI
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ



XC6410
600 W 4/3/2 KANALLI
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ



XC6210
350 W 2/1 KANALLI
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ




AMPLİKATÖR ÖZELLİKLERİ

	XC6410	XC6210	XR2120	XR2420	XR2220
Sınıf	D	D	AB	AB	AB
Maksimum güç çıkışı (W)	600	350	570	480	280
4 Ohm	4 x 85 W	2 x 85 W	1 x 280 W	4 x 60 W	2 x 65 W
2 Ohm	2 x 125 W	2 x 125 W	1 x 400 W	4 x 90 W	2 x 95 W
4 Ohm'da Köprülü	2 x 250 W	1 x 250 W	—	2 x 180 W	1 x 190 W
Kanal sayısı	4/3/2	2/1	1	4/3/2	2/1
Bas Genişleticisi: 45 Hz'de 0 ~ +15 dB	●	—	—	●	—
MOS-FET güç beslemesi	●	●	●	●	●
Sabit 2 Ohm stereo	●	●	—	—	—
Sabit 2 Ohm mono	—	—	—	—	—
Seçilebilir bas artırma; 50Hz'de 0/6/12dB	—	—	●	●	●
Bağımsız ön/arka ayarlanabilir frekans, yüksek/düşük iletimli elektronik geçiş	—	—	—	4 Kanal	—
Ayarlanabilir geçiş frekansı, yüksek/düşük iletimli elektronik geçiş	—	—	—	—	—
Bağımsız Ön / Arka ayarlanabilir - 12 db/Oct. Yüksek/Düşük iletimli elektronik geçiş	30 Hz-250 Hz (5 Kanal)	—	—	—	—
Ayarlanabilir frekans, Yüksek/Düşük iletimli elektronik geçiş, 50-300Hz	—	—	—	●	●
Ayarlanabilir frekans, 30-300Hz'de Düşük iletimli elektronik geçiş	—	—	—	—	—
Altın kaplama konektörler; RCA / Hoparlör / Güç	—	—	—	—	—
Hoparlör Düzeyi Girişi	—	—	2 Kanallı	4 Kanallı	2 Kanallı
Değişken bas artırma kontrolü	—	—	—	—	—
Yazılımdan sessiz ayarı için Açma / Kapatma devresi	—	—	—	—	—
Boyutlar (G x Y x D) (yaklaşık mm)	222 x 56 x 175	162 x 56 x 175	354 x 55 x 216	354 x 55 x 216	294 x 55 x 216


Daha fazla Bass gücü




SW3012
30 CM (12") TEKLİ 4 OHM SES
BOBİNLİ SUBWOOFER




SW2512
25 CM (10") TEKLİ 4 OHM SES
BOBİNLİ SUBWOOFER



SW3013B
30 CM (12") BAS
TEPKİMLİ KUTUYA
SAHİP SUBWOOFER



SW2513B
25 CM (10") BAS
TEPKİMLİ KUTUYA
SAHİP SUBWOOFER



SUBWOOFER ÖZELLİKLERİ

	SW3012	SW2512	SW3013B	SW2513B
Yeniden üretim sistemi	Subwoofer	Subwoofer	Bas Tepkimeli Subwoofer	Bas Tepkimeli Subwoofer
Hoparlör boyutu (mm)	311,2	257,3	311,2	257,3
4 ohm ses bobini	Tek	Tek	Tek	Tek
Polipropilen elektronik viril alüminyum toz kapağı	●	●	●	●
Fiberglas / kağıt konik tasarım	●	●	●	●
Nitril butadiyen kauçuk yüksek gezinimli surround	●	●	●	●
Çift stronsiyum ferrit mıknatıslar	●	●	●	●
Hiper uzatılmış havalandırılmalı kutup parçası	●	●	●	●
Arka havalandırılmalı kutup parçası	●	●	●	●
Çift altın kaplama terminal bloklar	●	●	●	●
Entegre gümüş rengi kurşunlu lineer pamuklu örümcek dokusu	●	●	●	●
Özel damgalı çelik tozu kaplı çası	●	●	●	●
Empedans: 3,6 Ω ± % 5	●	●	●	●
Müzik pik gücü (W)	700	600	700	600
Kesintisiz güç (W)	350	300	350	300
Frekans yanıtı (Hz)	30 ~ 1 k	32 ~ 1 k	30 ~ 1 k	32 ~ 1 k
Etklilik (dB / W / m)	89	87	89	87
Toplam ağırlık (kg)	4,25	4,1	—	—
Kutu boyutları (G x Y x D) (mm)	—	—	480 x 385 x 415	435 x 325 x 365

En son ses teknolojisi



350 W Maks.
SRP1722S
16,5 CM (6-1/2")
2 YOLLU BİLEŞEN
SİSTEMİ



300 W Maks.
SRP1322S
13 CM (5-1/4") 2 YOLLU
BİLEŞEN SİSTEMİ



SRE SERIES - Bileşen sistemi

300 W Maks.
SRE1722S
16,5 CM (6-1/2") 2 YOLLU
BİLEŞEN SİSTEMİ



250 W Maks.
SRE1322S
13 CM (5-1/4") 2 YOLLU
BİLEŞEN SİSTEMİ



SRE SERIES - 5, 4 yollu

600 W Maks.
SRE6952R
15 CM x 23 CM (6" x 9")
ÇOK EKSENLİ 5 YOLLU



550 W Maks.
SRE6942R
15 CM x 23 CM (6" x 9")
ÇOK EKSENLİ 4 YOLLU



SRE SERIES - 3 yollu



400 W Maks.
SRE6932R
15 CM x 23 CM (6" x 9")
ÇOK EKSENLİ 3 YOLLU



400 W Maks.
SRE2032R
20 CM (8") ÇOK EKSENLİ 3 YOLLU



300 W Maks.
SRE1732R
16,5 CM (6-1/2") ÇOK EKSENLİ 3 YOLLU



250 W Maks.
SRE1332R
13 CM (5-1/4") ÇOK EKSENLİ 3 YOLLU



200 W Maks.
SRE1032R
10 CM (4") KOAKSİYEL 3 YOLLU



300 W Maks.
SRE6832C
15 CM x 20 CM (6" x 8") İSTEĞE GÖRE
YERLEŞTİRİLEBİLİR KOAKSİYEL 3 YOLLU



250 W Maks.
SRE5732C
13 CM x 18 CM (5" x 7") İSTEĞE GÖRE
YERLEŞTİRİLEBİLİR KOAKSİYEL 3 YOLLU

SRE SERIES - 2 yollu, Dengeli sürüş tweeter'i



280 W Maks.
SRE1722R
16,5 CM (6-1/2") KOAKSİYEL
2 YOLLU



230 W Maks.
SRE1322R
13 CM (5-1/4") KOAKSİYEL
2 YOLLU



180 W Maks.
SRE1022R
10 CM (4") KOAKSİYEL
2 YOLLU



200 W Maks.
SRE4622C
10 CM x 15 CM (4" x 6") İSTEĞE GÖRE
YERLEŞTİRİLEBİLİR
KOAKSİYEL 2 YOLLU



200 W Maks.
SRE212H
2,5 CM (1") DENGELİ SÜRÜŞ
TWEETER'i