HP Designjet 4000 Serie





Hohe Druckgeschwindigkeiten – mit satten, hochwertigen Farbbildern und in gestochen scharfem Schwarzweiß – mit bis zu 100 Blatt im Format DIN A1 pro Stunde¹. Die Druckbreite beträgt bis zu 1.067 mm und die einfache Fernverwaltung des Druckers hilft dabei, die Kosten unter Kontrolle zu halten.



HP Designjet 4000



HP Designjet 4000PS

Für mittlere und große Unternehmen – speziell in den Bereichen AEC, MCAD und GIS sowie Grafikdesign, Prepress und Verlagswesen – mit mittlerem bis hohem Druckaufkommen, die höhere Druckgeschwindigkeiten oder -kapazitäten zu möglichst niedrigen Kosten benötigen, ohne dabei Kompromisse in Bezug auf die Druckqualität eingehen zu müssen.

Doppelt so schnell drucken wie herkömmliche Großformatdrucker² – in Farbe und in Schwarzweiß.

- Dank HP Double Swath Technologie beträgt die Druckgeschwindigkeit bis zu 100 Blatt im Format DIN A1 pro Stunde': zwei Druckköpfe je Farbe – mit jeweils 524 Düsen – verdoppeln die Druckleistung im Vergleich zu herkömmlichen Großformatdruckern².
- Zeit sparendes gleichzeitiges Verarbeiten und Drucken dank integriertem Prozessor 256 MB Speicher, erweiterbar auf
- Das Drucken verschiedener Dateien ohne Treiber spart Zeit; zu den unterstützten Formaten zählen TIFF, JPEG, CALS, Adobe® PostScript® Level 3 und Adobe® PDF 1.53.

Erstellen Sie Ausdrucke in erstklassiger Qualität mit kräftigen Farben und einzigartiger Strichgenauigkeit.

- Erstellen Sie hochwertige Ausdrucke in Farbe und Schwarzweiß mit einer Auflösung von bis zu 2.400 x 1.200 dpi und einer Strichgenauigkeit von bis zu ±0,1 %.
- Eine konstante Farbwiedergabe und die Übereinstimmung zwischen Ausdruck und Bildschirmanzeige gewährleisten die HP Professional Color Technologies mit verbessertem sRGB und AdobeRGB, Closed Loop Color (CLC), TIFF und JPEG mit integrierten ICC-Profilen.
- Ausgabe auf einer Vielzahl verschiedener Medien mit einer Breite von bis zu 1.067 mm; geeignet für Rollen von bis zu 91 m und mit einem Ausgabefach für bis zu 50 Ausdrucke im Format DIN AO.

Die einfache Fernverwaltung hilft dabei, die Betriebskosten unter Kontrolle zu halten, und gewährleistet maximale Verfügbarkeit.

- Ein effizientes Drucksystem, Druckpatronen in verschiedenen Größen und langlebige, austauschbare Druckköpfe helfen dabei, die Kosten unter Kontrolle zu halten.
- Die HP Smart Drucktechnologie⁴ überwacht den Zubehörstatus und gewährleistet konstante Druckqualität und Zuverlässigkeit.
- Einfache und effektive Fernverwaltung des Druckers dank HP Embedded Webserver; Einstellung von Prioritäten, gespeicherte Aufträge mehrmals drucken, Vorschau von Druckaufträgen, Überwachung des Tinten- und Medienverbrauchs dank Abrechnung von Druckanfrägen. Konfiguration, Überwachung und Fehlersuche über die intuitive HP Web Jetadmin Software auf Browserbasis.
- 1 Mehrkopiendruck. Gedruckt im Schnellmodus auf HP Inkjetpapier, hochweiß. Die angegebene Geschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit des Druckers.
- ² Im Vergleich zu sämtlichen Druckern der HP Designjet 600/700/800/1000 Serie. ³ Nur der HP Designjet 4000PS unterstützt Adobe® PostScript® Level 3 und Adobe® PDF 1.5.
- ⁴ Mit Original HP Zubehör stehen alle HP Druckfunktionen zur Verfügung.



Technische Daten Bestellinformationen Q1273A HP Designjet 4000, Druckerunterstand und Ausgabefach, Installationsposter, Benutzerdokumentati on auf CD-ROM, Software für Windows® und Mac auf CD-ROM, Druckverfahren Thermischer HP Tintenstrahldruck Druckkopfdüsen 524 (512 Dauerzustand) (bis zu 1.002 Düsen pro Farbe in der Double Swath Konfiguration) Druckqualität Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert) bei 1.200 x 1.200 Input-dpi auf Hochglanzmedien Strichgenauigkeit vrindows- und Mac aut CU-ROM, Kurzübersicht und Halterung, Papiermuster, Wartungskit, Netzkabel, Spindeladapter (3 Zoll), Druckköpfe (3), Druckkopfreiniger (8), Druckpatronen (4), Kundendienstinformationen HP Designjet 4000: 0,02 mm Mindeststrichbreite HP Designjet 4000PS: 0,02 mm (PS: 0,04 mm) Farbtechnologie HP Color Layering Technologie, Photoret III 256 MB (Hauptspeicher), auf 512 MB erweiterbar über 256 MB Designjet kompatible DIMM unter Verwendung der Dual Data Rate DRAM Technologie (DDR) zur Speichermaximierung. Maximal: 512 MB; 40-GB-Festplatte Speicher Geschwindigkeit 25 Sekunden im Format DIN A1/D1 1,5 m² pro Minute² 100 Blatt im Format DIN A1/D pro Stunde³ ¹ Mechanische Druckzeit. Gedruckt im Schnellmodus auf HP Inkjetpapier, hochweiß. Bei der angegebenen Geschwindigkeit handelt es sich um die höchste Geschwindigkeit des Druckers. Q5675A ² Gedruckt im Schnellmodus auf HP Inkjetpapier, hochweiß. Bei der angegebenen Geschwindigkeit handelt es sich um die höchste Geschwindigkeit des Druckers ³ Mehrkopiendruck. Gedruckt im Schnellmodus auf HP Inkjetpapier, hochweiß. Bei der angegebenen Geschwindigkeit handelt es sich um die höchste C5054A Geschwindigkeit des Druckers HP Designjet 4000: HP:GL/2, HP:RTL, TIFF, JPEG, CALS:G4 HP Designjet 4000PS: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1.5, HP:GL/2, HP:RTL, TIFF, JPEG, CALS:G4 Druckersprachen C5055A Mediengröße Standard: DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0 (Blatt und Rollen bis zu einer Breite von 1.067 mm) C5056A Maximale Medienlänge Rolle: HP Designjet 4000: 91 m (abhängig von der Anwendung) Maximale Medienbreite C5057A Papier (Normalpapier; Inkjetpapier; gestrichenes Papier; gestrichenes Papier, schwer; seidenmattes Papier; hochglänzendes Papier; Transparentpapier, weiß; Pauspapier, transparent; Fotopapier; Velinpapier), Transparentfolie, Leinwand Druckmedien C5060A/C5061A Maximale Drucklänge 91 m (abhängig von der Anwendung) Medienhandhabung, Endbearbeitung von Dokumenten Manuelle Einzelblattzuführung, manuelle Rollenzuführung, automatische Schneideeinrichtung C5062A/C5063A HP.GL/2, HP.RTL Windows*Treiber, PS-Windows-Treiber', ADI-Treiber für AutoCAD R14, Unterstützung für AutoCAD 200x, Unterstützung für Citrix-MetaFrame-Umgebungen, PS-Treiber' für Mac OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 Im Lieferumfang enthaltene Treiber C5064A/C5065A ⁴ Unterstützung nur über HP Designjet 4000PS Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten Standard: Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (gemäß IEEE-1394a), 1 EIO-Steckplatz Optional: HP Jetdirect 40D Gigabit Printserver für die HP Designjet 4000 Serie, Hi-Speed-USB-2.0-Karte für die HP Designjet 4000 Serie, HP Jetdirect 620N LAN-Karte, HP Jetdirect 625N LAN-Karte C5058A Standard: Windows NT® 4.0 Workstation, NT 4.0 Server, 98, 2000, Me, XP, Server 2003, Mac OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 Optional: Novell™ NetWare und AppleTalk (nicht OS) über Jetdirect verfügbar Kompatible Betriebssysteme C5082A Aktuelle Informationen über Treiberaktualisierungen erhalten Sie unter: http://www.designjet.hp.com C5083A Kompatible Netzwerkbetriebssysteme Windows NT® 4.0 Workstation, NT 4.0 Server, 98, 2000, Me, XP, Server 2003, Mac OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 Citrix C5084A Mindestsystemanforderungen Microsoft® Windows® 98, Me: Pentium® I, 133 MHz, 48 MB RAM, 300 MB freier Festplattenspeicher; Windows NT® 4.0: Pentium II, 300 MHz, 64 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Windows 2000, 2003 Server: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher; Wardows XP: Pentium III, 733 C5085A C5078A Microsoft® Windows® 98, Me: Pentium® I, 133 MHz, 64 MB RAM, 320 MB freier Festplattenspeicher; Windows NT® 4.0: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 2 GB freier Festplattenspeicher; Windows 2000, 2003 Server: Pentium III, 733 MHz, 256 MB Empfohlene Systemanforderungen RAM, 2 GB freier Festplattenspeicher; Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB freier Festplattenspeicher Mac OS 9.2, Mac OS X v 10.1.5, 10.2.2 und höher, 10.3, 1 GHz PowerPC G4, 256 MB, 512 MB freier Festplattenspeicher C5079A Druckkopf/Druckkopfreiniger & Tintenpatrone, cyan, 400 ml, Kombipack Software im Lieferumfang enthalten HP Designjet Windows-Software, HP Designjet Macintosh-Software C5080A Beleuchtetes Schwarzweiß-ICD-Grafikdisplay; 2 LEDs: Stromversorgung, Status; 8 Tasten: Ein/Aus (Power), Reset, Einzelblattzuführung und Schneiden (Form Feed and Cut), Abbruch, Auf, Ab, Zurück, Auswahl; 1 einfacher Ein-/Aus-Summer Bedienfeld Eingangsspannung: 100 bis 127/220 bis 240 V Wechselstrom (\pm 10 %), max. 6/3 A, 50/60 Hz (\pm 3 Hz) Stromversorgung Netzteil Typ: Eingebautes Universalnetzteil C5081A Leistungsaufnahme Maximal 500 Wat Tintenpatrone, gelb, 400 ml, Kombipack Abmessungen (B x T x H) Gerät ohne Verpackung: 1.930 x 800 x 1.350 mm; mit Verpackung: 2.130 x 710 x 1.215 mm Gerät ohne Verpackung: 115 kg; mit Verpackung: 175,9 kg Gewicht Druckerverwaltung HP Embedded Webserver Q5673A Betriebsumgebung Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C, empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit bei Setrieb: 20 bis 80 % rel. Luffeuchtigkeit, empfohlene Luffeuchtigkeit bei Betrieb: 25 bis 75 % rel. Luffeuchtigkeit, Lagertemperatur: 20 bis 55 °C, Luffeuchtigkeit bei Lagerung: 0 bis 95 % rel. Luffeuchtigkeit. Geräuschemission gemäß ISO 9296, Schallleistungspegel: LwAd 7 B(A), Schalldruckpegel: LpAm 53 dB(A) Q5679A Sicherheitszertifikationen: IEC-60950-kompatibel, EU-LVD- und EN60950-kompatibel, CSA-zertifiziert für USA und Kanada, Produktbescheinigungen Printserver für die HP Designjet 4000 Serie Mexiko NYCE, Argentinien IRAM, Singapur PSB, Russland VNIIS, Polen EL TEST. EMV-Zertifikationen: Entspricht den Vorschriften der Klasse A: EMV-Richtlinie in der EU, FCC-Vorschriften in den USA, in Kanada DoC-geprüft, in Australien ACA-geprüft, in Neuseeland MoC-geprüft, in Japan VCCI-registriert, in Korea MIC-geprüft, in Taiwan BSMI-geprüft. Energy Star® Q5680A

http://www.hp.com/ http://www.hp.com/go/designjet

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Deutschland: Telefon 0180/5 652 180 (0.12 €/Min.)

Österreich: Telefon 0800 242 242 Schweiz: Telefon 0848 88 44 66



Herstellergarantie









Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos): Telefon 0180/5 652 180 (0,12 €/Min.)

Website http://welcome.hp.com/country/de/de/support.html

Österreich: Für Garantie- und kostenpflichtige Leistungen, Telefon 0810 00 1000, für HP Care Pack, Telefon 0810 00 2000, für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

http://www.hewlett-packard.de HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05 CompuServe: GO **HP**



274A HP Designjet 4000PS, wie en, plus: Postscript Schriften für Taiwan (nur für die Lokalisierung für Taiwan)

Papierzuführung

Zubehöi

HP Designjet Spindel für Rollenzuführung, 1.067 mm

HP Nr. 90 Druckkopf und

HP Nr. 90 Tintenpatrone

HP Nr. 90 Tintenpatrone, magenta, 225 ml/400 ml

HP Nr. 90 Tintenpatrone schwarz, 400 ml

HP Nr. 90 3-Tinten Multipack, schwarz, 400 ml

HP Nr. 90 3-Tinten

HP Nr. 90 3-Tinten-Multipack, gelb, 400 ml

HP Nr. 90

HP Nr. 90

Kombipack

HP Nr. 90

Speicher

256-MR-DDR

Multipack, cyan, 400 ml HP Nr. 90 3-Tinten

Multipack, magenta, 400 ml

A HP Nr. 90 Druckkopf/Druckkopfreiniger & Tintenpatrone, schwarz, 400 ml, Kombipack

Druckkopf/Druckkopfreiniger & Tintenpatrone, magenta, 400 ml,

Druckkopf/Druckkopfreiniger &

Speichererweiterung für die HP Designjet 4000 Serie

Anschlussmöglichkeiten

HP Jetdirect 40D Gigabit

Service und Support

Installation HP Care Pack, Vor-Ort-

Hi-Speed-USB-2.0-Karte für die HP Designjet 4000 Serie

Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre

H2816A/E HP Care Pack, Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 3 Jahre

H4608FA/ rE HP Care Pack – 12 Plus, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 1 Jahr

H4518A/F

H5655A/E

H2816A/E

H4608PA/PE

HP Nr. 90 Tintenpatrone, gelb, 225 ml/400 ml

Druckkopfreiniger, gelb

cyan, 225 ml/400 ml

Druckkopfreiniger, magenta

Druckkopfreiniger, cyan

Druckkopfreiniger, schwarz

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Ein Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag

