

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0DHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN360DHO EAN Nr. 4042949109648

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/2-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038502-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20.30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739385027 Alte Artikel Nr. 038502

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2SE36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102SE360AA0 EAN Nr. 4011209819443

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5943 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 3 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Tastenplatte 216425 Typ M22-XD-Y Tastenplatte, flach gelb, blanko Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D..., M22-DR..., M22S-D..., M22S-DR... und M22-DG... in der Farbe gelb, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216425 EAN Nr. 4015082164256

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774073 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL UB 110V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so EAN Nr. 4046548012187

EFB Elektronik Patchkabel K5518.25 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 25.0m, weiss, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021863

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DC36-2HB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DC362HB1 EAN Nr. 4011209756984

Phoenix Contact Temperaturmessumformer 2924168 Typ MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC Ex-i Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar, 3-Wege Trennung, SIL2, Zugfederklemmen. Phoenix Contact Hersteller Typ MACXMCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC EAN Nr. 4046356438957

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0BHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360BHO EAN Nr. 4042949033424

Eaton Tür 255246 Typ NWS-MTZ/8018/VM Tür, Metall, 2-flügelig, für HxB=1805x800mm, vorne montiert Metalltür zweiflügelig 800x1805mm, vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255246 EAN Nr. 4015082552466

Schneider Electric Telemecanique Lokale Anzeige XMLEZ600 Lokale Anzeige, für elektronischen Drucksensor XML-E 600 bar. Anzeigetyp: digitales Display - Aufstellungsart: alle Positionen - Produktkompatibilität: XMLE analoger Drucksensor 0.600 bar, Verbindungstyp: EN 175301-803-A (ex DIN43650), XMLP analoger Drucksensor, Verbindungstyp: EN 175301-803-A (ex DIN43650). EAN Nr. 3389110737691

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3LS36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203LS360AA0 EAN Nr. 4011209872837

ABB Tagesschaltuhr 2CSM258053R0601 Typ ATP-R Die Zeitschaltuhren ATP steuern das Öffnen und Schließen von Stromkreisen mit einem eingestellten Programm. Es gibt Tages- und Wochenschaltuhren mit oder ohne Gangreserve. Die Einstellung erfolgt auf der Vorderseite. Einsatzgebiete sind Beleuchtungen in Geschäften, öffentlichen Gebäuden, Heizungs- und Bewässerungsanlagen usw. EAN Nr. 8012542580539

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772311 Typ KKH 20 SQ Kugelkopfhabe D 20mm starr m. Spindel- Q-Stift f. Seile 16-120mm² Kugelkopfhabe starr, Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur phasenseitigen von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH20SQ EAN Nr. 4013364057586

Brumberg Einbaustrahler 36315050 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaust., GU10, max. 50W/gold HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Blendungsbegrenzung durch tiefliegendes Leuchtmittel, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047788980

Schneider Electric Telemecanique Gabelhebel ZC2JY71 Gabelhebel mit Kunststoffrolle ZC2J, 1 Bahn (-40..20°C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE09 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatzstyp: seitliche Anfahrriechung. EAN Nr. 3389110323627

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360HHO EAN Nr. 4042949087090

Eaton Leistungsschalter 183328 Typ IZMX16B3-V10F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183328 EAN Nr. 4015081789030

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Sicherungseinsatz C10M4 Typ CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 4A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C10M4 EAN Nr. 5027590058896
- Schneider Electric Telemecanique Interface VW3A3101 Interface 115 V AC, für ATV61/ATV71. Zubehör-/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Zubehör-/Teilebezeichnung: Adapter Logikeingang 115 V AC - Nebenziel: Logikeingang am Frequenzumrichter, Logikeingang an E/A-Erweiterungskarte - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q. EAN Nr. 3389119200998
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927362000 Typ SAIL-M8BW-4L20V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, 20 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, 20 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8BW4L20V EAN Nr. 4050118190908
- Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH125A150B52 VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 525 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 525 V - 50 Hz : 12.5 kvar, 525 V - 60 Hz : 15 kvar. EAN Nr. 3606485253909
- Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0HHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320HHO EAN Nr. 4042949034803
- Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420AB0 EAN Nr. 4042949100935
- Merten Wippen MEG5220-0414 Wippen für Taster-Modul 2fach, anthrazit, System M Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ MEG5220-0414 EAN Nr. 4042811165130
- Schneider Electric Telemecanique Wellenkupplung XCCRAR0616 Wellenkupplung, für Impulsgeber, mit Feder Ø 6 zu 16mm. Produkt oder Komponententyp: Wellenkupplung - Nebenziel: Drehencoder m. massiver Welle - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Feder - Bohrungsdurchmesser Encoderseite: 6 mm - Bohrungsdurchmesser Maschinenseite: 16 mm - Komprimierungsexpansion: +/- 1 mm. EAN Nr. 3389110935684
- Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 SM Siedle Artikel Nr. 200042156-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 43 Artikelbeschreibung Fingerprint-Modul Aufbauhöhe (mm) 17 Betriebsspannung 12 V AC Betriebsstrom max. 250 mA Kontaktart Schließer 24 V, 2 A Schaltzeit 3 Sek. Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739421565 Alte Artikel Nr. 042156
- Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM4GB2E7 Miniaturrelais RXM, 4 W, 3A, Niedrigpegel, 48 V AC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119403993
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1953560000 Typ LMZF 10/11/135 3.5OR Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 11, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss LMZF 10/11/135 3.5OR Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 11, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugfederanschluss, Herstellertyp LMZF101113535OR EAN Nr. 4032248661824
- Phoenix Contact Touch Panel 2401638 Typ TP121SKM/200114041 S00068 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 - TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121SKM200114041S00068 EAN Nr. 4055626314495
- Brennenstuhl Reisestecker 1508642 Reisestecker Schutzkontakt/CH mit 10A SicherungAdapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit CH Stecksystem.Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.Steckdose mit Kinderschutz.Mit teilsolierten Steckstiften.Mit 10 A Sicherung.Im Blister verpackt.Max. Belastung 10 A / 250V EAN Nr. 4007123639113
- Finder Zeitrelais 85.03.8.240.0000 Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, für Fassung 94.03 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung 240 V AC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823275673 Artikelnummer 850382400000
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1234700000 Typ PM 5.00/08/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss PM 5.00/08/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Ansch Herstellertyp PM500089035SNORBX EAN Nr. 4050118019216
- Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-0AA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldeschalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.-+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA050AA3
- Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KP32-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KP320AHO EAN Nr. 4042949027775
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1844550000 Typ LP2N 5.08/26/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 26, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LP2N 5.08/26/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 26, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LP2N508269032SNORBX EAN Nr. 4032248356812
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1875130000 Typ LSF-SMT 3.50/10/90 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/10/90 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5MT350109035SNBKRL EAN Nr. 4032248465088

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattenklemme 1975460000 Typ LL1N 5.08/11/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL1N 5.08/11/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss Herstellertyp LL1N508119032SNORBX EAN Nr. 4032248672677

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPC12B2131 DRUCKREGLER 1,2-12,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601732

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1605120000 Typ SL 3.50/07/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, oran SL 3.50/07/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 7, 90°, Herstellertyp SL3500790G32SNORBX EAN Nr. 4008190169954

Weidmüller Schnittstelle 1289090000 Typ RS 4AIO DP-M258 SD S Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschluss Die Analogschnittstellen werden mit SubD Steckverbindern ausgestattet und bieten somit eine hinreichende für die analoge Signalübertragung erforderliche Abschirmung. Zudem sind sie mit sehr nützlichen Trennern und Prüfbuchsen für die Messung von Spannung oder Strom ausgestattet. Herstellertyp RS4AIODPM258SDS EAN Nr. 4050118080971

"Nobile Downlight 1858001800 Typ N 5800 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5800 schwarz Dreh- und schwenkbar für den Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgendem Leuchtmittel ausgerüstet werden: COB LED Modul für N 5800 EAN Nr. 4044538004792

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149640000 Typ SL 5.08HC/10/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/10/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 10, 90°, Lötst Herstellertyp SL508HC1090LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936366

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1748060000 Typ B2L 3.50/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35016180FSNORBX EAN Nr. 4032248036790

OBO Ausleger 6417078 TYP AW30F41 FT Ausleger zur Montage an Hängestielen oder als Wandausleger für die nach DIN 4102 geprüfte Kabelverlegung oberhalb angehängter Brandschutzdecken. Der zur Gewindestangensicherung der Auslegerspitze erforderliche Anschlusswinkel inklusive Schrauben ist im Lieferumfang enthalten. Der Anschlusswinkel ist fertig mit der Auslegerspitze verschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ AW30F41FT EAN Nr. 4012196169283

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1630510000 Typ SL 5.00/05/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 135°, Lötstiftlänge 3 SL 5.00/05/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.00 mm, Herstellertyp SL50005135B32SNORBX EAN Nr. 4008190203931

Schneider Electric Telemecanique Ausschalter K2B002ALH AUSSCHALTER 2 POLIG KOMPLETTGERÄT. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Produktmontage: Frontmontage - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Funktion des Nockenschalters: Schalter - Rückgabe: ohne - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - Schutzart IP: IP40 gemäß IEC 529, IP40 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110108682

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47323 Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 100-130VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX com - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser - Steuerkreisspannung: 100.130 V AC 50/60 Hz, 100.130 V DC. EAN Nr. 3303430473237

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1003660000 Typ SL-SMT 3.50/16/135F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SL-SMT 3.50/16/135F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 135° Herstellertyp SLSMT35016135F32SNBKBX EAN Nr. 4032248700288

Schneider Electric Sarel DIN Schiene NSYAMRD243515TB Symmetrische DIN-Schiene H35xT15mm. L: 214mm, für 225mm-Gehäuse. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Schiene - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Blechschraube, Distanzstück - Produktkompatibilität: Gehäuse TBS, TBP - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480166280

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841110000 Typ SL-SMT 5.00HC/20/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schw SL-SMT 5.00HC/20/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 20, Herstellertyp SLSMT500HC2018032SNBKBX EAN Nr. 4032248351992

Eaton Wahltaste 186114 Typ C22-WK-K10-P5 Wahltaste, Sortiment: RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 1 m, 2 Stellungen, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WKK10P5 EAN Nr. 4015081816156

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.282.333 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81282333 EAN Nr. 4250594517989

Klauke Matrize 50042564 Matrize für Standard Blechlocher Systeme 50253506 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310042563

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF181050 Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 1800x1000x500mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 500 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118154

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sicherheits Positionsschalter XCSPR761 SICHERHEITSPOS.SCHALTER. Produktbereich Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp Sicherheits-Positionsschalter - Komponentennamenname XCSPR - Frontelementtyp Antriebskopf mit Drehachse - Isolation doppelt isoliert - Operatortyp Drehachse 80 mm - max. Kabelquerschnitt 1 x 0,5.2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende. Hersteller Telemecanique Typ XCSPR761 EAN Nr. 3389110177091

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 12.0-4.0 Nr. 127127 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB12.0-4.0 EAN Nr. 4010311013251

Assa Abloy Haftmagnet 830-3BW1UD--F90 Magnet 830 300N Boden/Wand 24 V GS 110mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-3BW1UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 300 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 215 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8303BW1UDF90 EAN Nr. 4042203424227

Dehn + Söhne Dachdurchführungsset 105245 Typ DADS D10 16 48 AL SCH Dachdurchführungsset schwarz m. Alu- Dachziegel f. D 10/16/48mm Dachdurchführungsset, zum Durchführen und Abdichten von Masten und Rohren (Dachsparrenhalter) auf Steildächern. Für die universelle Anwendung an verschiedenen Dachziegeln / Dachsteinen durch verformbaren Aluminium-Dachziegel. Ausführung Alu-Dachziegel Farbe schwarz, Gummitülle und Dichtungsband. Typ DADSD101648ALSCH EAN Nr. 4013364135383

BTR Verbindungsleitung 142M2X25020 Verbindungsleitung M12-Buchse - RJ45-Stecker 8-polig X-kodiert 2,0 m geschirmte M12-Buchse auf RJ45-Stecker Verbindungsleitung, Cat.6, 8-polig, M12-Buchse X-kodiert, auf RJ45-Stecker, Kabel an Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PiMF, Beschaltung nach T568B, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Kabel PUR, grün, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X25020 EAN Nr. 4251122182969

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88649084 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,36°,3500K,schw. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 3286 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047752073

Siemens Software 6AV6381-2BN07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RC 512 (512 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BN073AX0 EAN Nr. 404762223772

Fischer Kälteschelle 505911 Typ KFT 114,3 Kälteschelle KFT 114,3 Die fischer Kälteschelle KFT 114,3 mit Innendurchmesser 114,3 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp KFT114,3 EAN Nr. 4048962070903

Gewiss Reihen Einbaugerät GWD6705 Schuetz Reiheneinbaugerät 230V AC 20A 20e 1TE Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809352

Phoenix Contact Verteilerblock 3273190 Typ PTFIX 18X2,5-NS35A BK Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX18X25NS35ABK EAN Nr. 4055626391564

Eaton Stromstossschalter 265326 Typ Z-SC240/2S10 Stromstossschalter, Zentralsteuerung, 240AC, 2S+1Ö, 16A, 50/60Hz, 2TE Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion 2 Schliesser und 1 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265326 EAN Nr. 4015082653262

Eaton Hilfsschutz 010251 Typ DILER-31(24V50HZ) Hilfsschutz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfschutz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010251 EAN Nr. 4015080102519

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS508B1DAL2 Näherungsschalter, induktiv, M8, lang, Sn1,5mm, NO, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M8 - Größe: 51 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110144116

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XSPN08122EX Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn8mm, NC, 2L, 7-12VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS ATEX D - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: ATEX Staub - Bezeichnung des Sensors: XSP - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 41 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110955699

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbauleuchte 581595.0031.3 Einbauleuchte LED 3,7W-4000K 133x133x72, 100 lm Energieeffiziente Außenleuchten. Kleine Bauform. Architektonisches Design. Gehäuse Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt ESG, klar, Schrauben Edelstahl, Netzspannungs-LED, inklusive Einbaueinheit aus Kunststoff, für zwei Leitungen 3x 1, 5mm², max ø 10mm, zweite Kabeleinführung für Netzweiterleitung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 58159500313 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859148555

Fischer Fensterrahmenschraube 532906 Typ FFSZ 7,5 x 52 T30 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Hersteller fischer Deutschland Typ FFSZ75x52T30 EAN Nr. 4048962219937

Bals Stecker 21145-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 21145TLS EAN Nr. 4024941199285

Phoenix Contact Steckerteil 1823613 Typ ICC 2,5/ 2-STZFD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/2-STZFD-5,08 EAN Nr. 4017918048471

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349790025 Typ PAC-UNIV-HE20-F-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0.14 mm², H0.14/10 FERRULES 0,14mm², FLAT CABLE CONNECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE20F2M5 EAN Nr. 04032248301119

Fischer Schnellbauschraube 665011 Typ FSN-TPD 3,9 x 30 F 1000 Schnellbauschraube 3,9x30 Trompk.phos FG PH Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert und bietet somit den nötigen Korrosionsschutz. Herstellertyp FSN-TPD3,9x30F1000 EAN Nr. 4048962052138

Eaton Umschalter 010951 Typ T0-11-8375/E Umschalter, Kontakte 22, 20 A, Frontschild 1-2, 90 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010951 EAN Nr. 4015080109518

Eaton Leitungsschutzschalter 102297 Typ FAZ-D0,5/3-RT LS-Schalter, 0,5A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlusschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102297 EAN Nr. 4015081021734

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9135510 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 grau 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399975677

RZB LED Wand und Deckenleuchte 672130.002 Notleuchte Pendelleuchte LED 4x1,8W 255x255x300,3h, Seil Halterung Metall pulverbeschichtet, mit vier Ösen für Ketten, oder Seilabhängung, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, 4 Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung, mit integrierter Status-LED, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672130002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859080206

Weidmüller LED Modul 8869680000 Typ RIM-I 2 24/60VDC GN Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 24.60 V DC, Freilaufdiode, Statusanzeige LED grün p class= MsoNormal Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen. /p p /p ul li wahlweise mit grüner oder roter LED /li li mit Freilaufdiode /li li für DC Versorgungsspannung /li /ul Technische Daten Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 24.60 V DC, Freilaufdiode, Statusanzeige LED grün Herstellertyp RIMI22460VDCGN EAN Nr. 4032248614615

Eaton Leitungsschutzschalter 278898 Typ FAZ-D25/3 LS-Schalter, 25A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278898 EAN Nr. 4015082788988

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZC2JC16 Hilfsschaltergehäuse ZC2J, o. Anzeige, 1W, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE016, ZC2JE026, ZC2JE036, ZC2JE056, ZC2JE096, ZC2JE616, ZC2JE626, ZC2JE636, ZC2JE646, ZC2JE656, ZC2JE666, ZC2JE706 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110635171

Klauke Pressverbinder 504R Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 25 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078476287

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2539G11 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Schwenkhebel Ø50mm, 1Ö+1S, langsam, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC
- Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf -
Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft
schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047357

Bals Wandsteckdose 1118 Wandsteckdose 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB),
Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25
oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar.
Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 1118 EAN Nr. 4024941011181

Eaton Sicherheitspositionsschalter 106876 Typ LS-S11-ZB Sicherheitspositionsschalter, 1S+1Ö, Kunststoff, +Betätiger ZB, Schraubanschluss IEC EN 60947-5-1, IP66, Zulassung von
Berufsgenossenschaft GS-ET-15, Weltmarktgerät, Sicherheits-Positionsschalter mit Personenschutzfunktion mit getrenntem Betätigungselement für Schutzabdeckungen
zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, Manipulationssicherheit durch drehbaren, jedoch nicht demontierbaren, Antriebskopf, elektronikauglich nach IEC/EN
61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106876 EAN Nr. 4015081066391

Bals Stecker 210410 Stecker mit MULTI-GRIP Verschraubung TN-Ausführung 32A 4p (3P+PE) 440V (440 bis 460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen 11h IP67 60Hz, Kennfarbe
bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm,
Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über
eine Kabelverschraubung. Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 210410 EAN Nr. 4024941108270

Maico Stufentransformator 0157.0149 Typ TR 2,5-2 Beschreibung: 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit
Betriebsmeldeleuchte. Artikel: TR 2,5-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Nennleistung: 1.250 W, Maximalbelastung: 2,5 A,
Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 105 / 150 / 190 / 250 / 400 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 4,07 kg, Breite x
Höhe x Tiefe: 123 / 93 / 123 mm, Umgebungstemperatur: 0 / 40 °C, EAN Nr. 4012799571490 Typ TR2,5-2

Eaton Wandgehäuse 155440 Typ NWS-5A15/GL/SH/SW/BUE/LEI Wandgehäuse, 19 Zoll, 2-teilig, T=500mm, 15HE, Tür, Glas, +Schwenkhebel Wandgehäuse 2-teilig, Verstellbare 19
Schienen vorne, aufklappbare Seitenwände, aktive Belüftung durch Blindplatten, Gehäuse und Rückenteil mit großen Öffnungen oben und unten für Kabeleinführung, Material
Stahlblech pulverbeschichtet, Farben Gehäuse RAL 7035, Blenden RAL 5017, Schutzart IP 30 nach EN 60529/ IEC 529, Erdung Schutzklasse I EN 60950 inkl. Bürstenleisten für
Kabeleinführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 155440 EAN Nr. 4015081521500

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRBB 19-6 Nr. 201942 Warmschrumpfschlauch mittelwandig zum Schutz von Sammelschienen und zur Verkürzung von Abständen halogenfrei
Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Zur Verringerung der Sammelschienenabstände in Mittelspannungs-Schaltanlagen bis 36 kV, Schutz gegen Korrosion Mittelwandig, Stabilisiert gegen
UV-Strahlen, Halogenfrei, Kriechstromfest nach IEC 112, Nicht korrosiv, Beständig gegen Bakterien und Pilzbefall, Blei- und cadmiumfrei, Silikonfrei Warmschrumpfschlauch
mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRBB19-6 EAN Nr. 4010311057200

Busch Jaeger Jalousieaktor 6253 0.4 Nr. 2CKA006220A0029 Jalousieaktor 4-fach, Busch-free@home, REG-Aktoren, Jalousieaktor 4-fach für Busch-free@home Zur Steuerung von 4
unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Ausgänge 4 Lastart AC3
Nennstrom 6 A, bei cos φ 0,45 Ausgangsspannung 230 V~ Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4
TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 625304 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0029 EAN Nr. 4011395180440

Eaton Leistungsschalter 274242 Typ NZMN1-A100-NA Leistungsschalter, 3p, 100A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle
Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den
Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer
Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 274242 EAN Nr. 4015082742423

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18883 Leistungsschalter NG125LMA, 3p, 16A, MA Charakteristik. Geräteanwendung: Motor - Produktbereich: NG125 - Baureihe:
Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125LMA - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch -
Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440
V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188834

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9K02104 Leitungsschutzschalter K60N 1p, 4A, C Charakteristik, 6kA. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp:
Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: K60 - Kurzbezeichnung des Geräts: K60N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch -
Unterbrechungskapazität: 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN
60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480478284

Eaton Leistungsschütz 032241 Typ DILEM-10(380V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz, nach IEC/EN60947, 3 polig, mit
Schraubanschlüssen, mit max 4 Hilfskontakten erweiterbar, mit 1 Hilfsschalter als zwangsgeführter Kontakt, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher
nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 7 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Sternpunktbrücken, Parallelverbinder,
Verdrahtungssätze, mechanische Verriegelung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 032241 EAN Nr. 4015080322412

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111266 Typ PNLCLA11030830WHOODALILC LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in
Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer
50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Lincet R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 2850lm.
Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030830WHOODALILC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111266

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 236595 Typ PXL-B50/4 LS-Schalter, 50A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236595 EAN Nr. 4015082365950

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18625 Leistungsschalter NG125N, 2p, 32A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430186250

Schneider Electric Telemecanique Modul TSXETY4103 Ethernet TCP/IP-Module, 10/100 MBit/s, Webserver Klasse B30. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Ethernet TCP/IP Modul - Kommunikations-Service: Bandbreitenmanagement, E/A-Scanning, FDR Server, Globale Daten, Modbus/TCP Meldungen, SMTP E-Mail-Benachrichtigung, SNMP-Agent, Uni-TE-Messaging - Versorgung: über Stromversorgung des Modulträgers - lokale Signalisierung: 1 LED Ethernet-Netzwerkstatus (RUN), 1 LED Ethernet-Portfehler (ERR), 1 LED Kollisionserkennung (COL), 1 LED Übertragungs-/Empfangsaktivität (TX/TR). EAN Nr. 3595863767650

Eaton Leistungsschutz 276738 Typ DILM9-01(*V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276738

Weidmüller Relais 7760056124 Typ DRM270024LD Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Relais aus der D-SERIES DRM. ul li 2 oder 4 Wechsler /li li Kompakte Bauform /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Optionale Prüftaste (AC rot, DC blau) /li li Optional mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)und/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRM, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 2 Wechsler (AgNi 0,15 µm Au), 250 V AC, 10 A Herstellertyp DRM270024LD EAN Nr. 4032248855544

Merten Steckdose MEG2302-0329 SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkr. mit Schrifft., BRS, StK, lichtgrau, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Beschriftungsstreifen 230900. Material: Thermoplast brillant. Farbe: lichtgrau. Typ MEG2302-0329 EAN Nr. 4042811149956

Eaton Leistungsschutz 276593 Typ DILM7-01(230V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276593 EAN Nr. 4015082765934

Schneider Electric Telemecanique Display VW3A1111 Graphic Display Terminal, 240x160 pixels, IP65. Produktbereich: Altivar - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 212, Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q, Altivar Easy 610, Altivar Lift, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, Lexium 32 - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Anzeigedisplay - Nebenziel: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Anzeige der aktuellen Werte, Speichern und Laden von Konfigurationen, zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters - IP-Schutzart: IP65. EAN Nr. 3606480702235

Weidmüller Überspannungsschutz 1352520000 Typ VPU II 3 150V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, 120 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 150 V Geeignet für 120/240V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, 120 V, AC Herstellertyp VPUII3150V40KA EAN Nr. 4050118157819

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG56-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG561KA1

Rutec Endkappe 68155 Endkappen Material: Aluminium, pulverbeschichtet Farbe: Schwarz RAL9017 Aluminium auf Anfrage mit längerer Lieferzeit lieferbar Lieferumfang: 1 Paar links und rechts End Caps Material: Aluminum, Powder Coated Color: Black RAL9017 Aluminum Deliverable upon Request with a Longer Delivery Time Delivery Contents: 1 Pair Left and Right Endkappen Material: Aluminium, pulverbeschichtet Farbe: Schwarz RAL9017 Aluminium auf Anfrage mit längerer Lieferzeit lieferbar Lieferumfang: 1 Paar links und rechts End Caps Material: Aluminum, Powder Coated Color: Black RAL9017 Aluminum Deliverable upon Request with a Longer Delivery Time Delivery Contents: 1 Pair Left and Right EAN Nr. 4012094681559

Bega Deckenleuchte 50182.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 50182.2 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 6,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 316 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Leuchtdurchmesser 80 mm, Höhe 115 mm. EAN Nr. 4044018158953

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 31199K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 31199. Freistrahelndes Licht. LED, 9,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 412 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Bronzeguss und Messing. Kristallglas mit optischer Struktur innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen \varnothing 265 x 135 mm. EAN Nr. 4044017272582

IFM Electronic Combi Drucksensor PN2027 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -50.1000 mbar -0,74.14,5 psi, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Pocan PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Gerätemarkierung 1516990000 Typ THM MT30X 16.5/5.1 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 16,5 x 5,1 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 16,5 x 5,1 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X16551GE EAN Nr. 4050118324655

Eaton Sammelschienengehäuse 034203 Typ SKA255-2I44 Sammelschienengehäuse, In=250A, 5p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=250A, Leiterart L1, L2, L3, PE, N, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 034203 EAN Nr. 4015080342038

Bega Wandleuchte 12282.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 12282.2 für den Innenbereich. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 10,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 389 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Edelstahl. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 60 x 110 mm. EAN Nr. 4044018170597

Bega Decken- u. Wandleuchte 12162K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 12162K4 für den Innenbereich. LED, 42,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3915 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 560 mm, Tiefe 125 mm. EAN Nr. 4044018167948

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB56-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB563BK3

Eberle Phasenfolgerelais WPH-2 Nr. 080023162400 Phasenfolgerelais AC 3~200.460 V 50/60 Hz, 8 A, 2 We Das Phasenfolgerelais überwacht gleichzeitig die richtige Folge (Drehsinn) der 3 Phasen L1, L2 und L3, sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Solange die Phasenfolge stimmt und keine Phase ausgefallen ist, sind beiden Ausgangsrelais angezogen. Das Ausgangsrelais öffnet bei falscher Phasenfolge oder bei dem Ausfall von einer oder mehreren Phasen. Achtung Zweiphasig weiterlaufende Motoren können unter Umständen soviel Rückspannung erzeugen, dass das Relais trotz Ausfall einer Phase nicht abfallen kann. In solchen Fällen empfehlen wir unseren Drehstromnetzwächter DWN einzusetzen. Zulassungen UL und CSA. Typ WPH-2 EAN Nr. 4017254159213

Weidmüller Schnittstelle 1129130000 Typ RSM-16 PLC SW 1CO Z Schnittstelle, RSM PLC, 16 with switch, RCL, Zugfederanschluss Digitale Ausgangsschnittstelle pro Relais für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li li Schraub- oder Zugfederanschluss. /li li Die Relaisumschaltung kann durch die SPS oder manuell durch einen Umschalter erfolgen. /li li 2 verfügbare Ausführungen kompakt (Relais RSS) oder Standard (Relais RSS). /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMNZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC \pm 10%, 22 mA Herstellertyp RSM16PLCSW1COZ EAN Nr. 4032248910533

Doepke Sicherungssteckersatz Typ DSE D02-40 MI Doepke Artikel Nr. 09980641 Diese Box dient zur Bestückung der D0-Leergehäuse und enthält drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen mit mechanischer Anzeige. Die Box lässt sich auf eine Tragschiene schnappen und kann somit auch als Reservebox genutzt werden. Eigenschaften: - Bestückung der Tytan-D0-Leergehäuse; - Reservebox; - 3 Sicherungen; - 3 Passeinsätze; - 3 Stecker; - 1 - 63 A farblich gekennzeichnet; Montageart: Aufbewahrungsbox; - Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen. Sicherungssteckersatz, 230 V, 400 V AC, 40 A, schwarz, mech. DSED02-40MI EAN Nr. 4014712201880

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB56-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB563KH3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Wand und Deckeleuchte 312136.002.3.19 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D300, HF-Master, 2000 Im Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & thin PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312136002319 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183556

EVN Funk Dimmer Empfänger FDE4x350 Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt und 4x Ausgang für 350mA. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm - 1,5mm geeignet. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 4,2W bei 12V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5. Hersteller EVN Nr. FDE4x350 EAN Nr. 4037293013420

Bals Wandsteckdose 17176 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17176 EAN Nr. 4024941171762

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K10T4 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K10T4 EAN Nr. 4011721068664

Weidmüller Relais 1219960000 Typ DRH174048LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH174048LT EAN Nr. 4032248998432

Fränkische Rohrwerke Wellschlauch FFMYD-L NW 12 schwarz 50 m Nr. 40001208 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellschlauch, schwarz, FFMYD-L ist ein flexibler Kunststoff-Wellschlauch aus Polyamid 6. Er ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellschlauch im Maschinen- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellschlauch bietet guten Abriebschutz und zeichnet sich durch hohe dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +120°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302 selbstverlöschend Typ FFMYDLNW12schwarz EAN Nr. 4013960123050

Fischer Hammerbohrer 531855 Typ SDS Plus II 25/200/250 Bohrer SDS Plus II Pointer 25/200/250 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 25/200/250 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 25 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 250 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII25/200/250 EAN Nr. 4048962212761

Eaton Umschalter 096052 Typ T5-4-41/Z Umschalter, Kontakte 8, 100 A, Frontschild Netz-0-Notstrom, 45 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 096052 EAN Nr. 4015080960522

Bega Bodeneinbauleuchte 77004K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77004K3, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 233 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbaugeschäuse aus Aluminium. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 qmm, Länge 3 m. Abmessungen Abdeckrahmen: 400 x 55 mm. Einbautiefe: 100 mm. EAN Nr. 4044017206600

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock ABE7B20MPN20 Klemmenblock ABE7, für Twido Modular, 12 Eingänge 8Ausgänge. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Produkt oder Komponententyp: passiver digitaler E/A-Klemmenblock - Nennspannung: 24 V DC (Controller-Seite), 24 V DC (Sensor-/Controller-Seite) - Anschlüsse - Klemmen: Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.09.1 x 1.5 mm² AWG 28.AWG 16 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 12 fest, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 14 flexibel ohne Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.09.2 x 0.75 mm² AWG 28.AWG 20 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 2.5 mm² AWG 28.AWG 16 fest - Verwendungszweck des Steckers: Twido programmierbare Steuerung. EAN Nr. 3389110572247

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Sprossen Leiter 146208 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3x8, 27kg 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt, kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter wie auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann, wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke, optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm, bei 8 Sprossen 70 x 32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen Sprossenbreite 27mm x Sprossenlänge 425mm, Außenbreite 480mm EAN Nr. 4021103462089

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B10T3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B10T3 EAN Nr. 4011721065380

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D40T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D40T8 EAN Nr. 4011721066479

RZB LED Notleuchte 672008.004.04 Notleuchte Einbauleuchte LED 5W 420x55x262, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen zweiseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67200800404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319977104

Weidmüller Kabel 7789841030 Typ PAC-M258-SD15-V0-3M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², Schneider TM5ACTB12 12P, SUB-D FEMALE 15P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², Schneider TM5ACTB12 12P, SUB-D FEMALE 15P Herstellertyp PACM258SD15V03M EAN Nr. 4032248123544

Gira Ruftaster 290603 Ruftaster Steckk./Diagnostik System 55 Reinweiß Der Ruftaster mit Nebensteckkontakt und Diagnostikbuchse ist mit einer roten Ruftaste und einer 8 poligen Steckbuchse für den Anschluss von Birn und Mehrfachrastern sowie einer 4 poligen Diagnostikbuchse ausgestattet. Ein Birn oder Mehrfachtaster kann nur über einen selbstlösenden Schutzadapter im Lieferumfang des Handgerätes enthalten an den Nebensteckkontakt einer Rufeinheit angeschlossen werden. Funktionen: Ruf Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde bzw. Beruhigungslicht.. Buchse für Ruf Notrufauslösung über die angeschlossenen Bediengeräte.. Auslösen des Diagnostikrufs durch ein angeschlossenes medizinisch technisches Gerät.. Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf. Schnittstellen: RJ45 Steckbuchse zum Anschluss von Birn und Mehrfachrastern RJ11 Steckbuchse für Diagnostikruf über potentialfreien Kontakt EAN Nr. 4010337061809

"Nobile Downlight 1857681017 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S weiß 12W 2500K BR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echthglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053219

Weidmüller Stecker Buchse 1803850000 Typ SAIS-M8-4P Freikonfektionierbarer Stecker, M8, Stift, gerade Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckerverbinder zur freien Konfektionierung an. Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8 - Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Die M8 Rundsteckverbinder eignen sich besonders für Applikationen, mit beschränkten Platzverhältnissen. Der Schraubanschluss zeichnet sich durch seine vielseitige Einsetzbarkeit aus. Bei dieser Technologie wird der Leiter, optional mit Aderendhülsen, in Anschlusselemente gesteckt und mittels einer Schraube fixiert. Es ist die klassische und kostengünstigste Verbindungstechnik, die auch Mehrleiteranschlüsse möglich macht. Herstellertyp SAISM84P EAN Nr. 4032248259830

Triax Offset Parabolreflektor 350391 Typ FESAT 95 HQ Hirschmann Premium-Offset-Parabolreflektor HQ, 95cm, lichtgrau Auspacken - ausklappen - montieren - fertig HQ - die Premiumklasse für Parabolreflektoren und LNBs überzeugt mit anspruchsvollem Design in super Funktionalität für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen. Mit sehr guten Empfangseigenschaften und hoher Qualität ermöglichen die Antennen und LNBs Empfang auf höchstem Niveau. Die HQ-Serie ist für HDTV-Empfang prädestiniert und bestens für Mehrteilnehmer-Anlagen geeignet. Ein durchdachtes Konzept Alle Vorteile auf einen Blick - HQ-Parabolreflektoren Spiegel und Tragarm komplett vormontiert - integrierte Kabelführung in Feedarm und Rückenteil - verformungssicher und sehr stabil - hervorragende Empfangseigenschaften - Grund-Montage in nur 2 Minuten - absolut korrosionssicher - Windkanal-getestet - 3 Farben und 2 Größen verfügbar Typ FESAT95HQ EAN Nr. 5702663503915

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV2P32 Motorschutzschalter, 3p, 24-32A, Drehantrieb, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2P - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 35 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 4 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Bet.-KS-Aussch.-Verm. Ics: 100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 % bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 75 % bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 75 % bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 416 A. EAN Nr. 3389110376104

Berker Steckdose 47448982 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280743

Eaton Lasttrennschalter 127733 Typ N2-4-200-S1-DC Lasttrennschalter, 4p, 200A, 1000VDC Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschalteigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschlussstechnik Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrttechnik und/oder rückseitigem Anschluss., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 127733 EAN Nr. 4015081251438

Berker High Definition Steckdose 3315439004 High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss Arsys edelstahl, lackiert. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330738

Elcom Video Set 1088618 Typ VSA-1EM VSA-1EM 2D-VideoSet 1TLN AP ESTA/BVF-510 VSA-1EM VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-510. Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrophon-/Lautstärkeregl. Video-Innenstation mit weißer Designblende, 8,9 cm TFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten. EAN Nr. 4250111814294

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711568 Typ CLI C 1-6 GE/SW 47 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 47, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 47, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW47MP EAN Nr. 4008190081188

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811728 Typ CLI C 1-6 GE/SW L1 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, L1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, L1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWL1CD EAN Nr. 4032248449668

IFM Electronic Durchfluss Sensor SU9000 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, Messbereich 0,0.200,0 l min 0,00.12,00 m³ h, Prozessanschluss G 1 flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 19.30 V DC, Stromaufnahme 100 mA, OUT1 Schließer Öffner programmierbar oder Impuls, OUT2 Schließer Öffner programmierbar oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, OUT1 n.o. n.c. progr. oder Impuls, OUT2 n.o. n.c. progr. oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Totalisatorfunktion, 2 Ausgänge, OUT1 = Strömungsüberwachung binär, Mengenzähler Impulse, Vorwählzähler binär, OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung analog oder binär, Eingang für Zählerreset, Messbereich, 0.200 l min, -10.80 °C, Max. zulässige Durchflussmenge, 220 l min 13,2 m³ h, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, Werkstoff Gehäuse AIMgSi0,5 eloxiert Dichtung Viton Steckergehäuse Messing optalloybeschichtet PA 6.6 Abdeckfolie Polyamid, Sensorwerkstoff V4A 1.4404 Viton PPS Centellen 200 Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1449380000 Typ RSM-16I 24V+ 2CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCI, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20-polig, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM16I24V+2COS EAN Nr. 4050118253641

RZB LED Pendelleuchte 311800.002.1.76 Pendelleuchte LED 14,4W-4000K L912, LP1500, DALI, 980 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroaster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311800002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085386

Berker Steckdose 41097006 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungslicht K.1 anthrazit, matt. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365822

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDW EC 250 Nr. 7276 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energieparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten in Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDWE250 EAN Nr. 4010184072768

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1073020500 Typ SAIL-M8WM8G-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8G350U EAN Nr. 4032248831227

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457760100 Typ SAIL-M12GM8W-3L1.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W3L10U EAN Nr. 4032248481330

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093030300 Typ SAIL-M12GM12G-5-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12G530UGE EAN Nr. 4032248865482

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31125 Lasttrennsch. INS250, 4 P, 160A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS250 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 160 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23A : 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 160 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311256

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1021720150 Typ SAIL-M12GM12W-3-1.5T Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W315T EAN Nr. 4032248735334

EFB Elektronik Patchkabel 07353.2 Duplex Jumper SC/ST 50/125µ 2 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027827

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95656P Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) RESTART 40/0.03A Typ A kurzzeitverz 2P 4TE RESTART PRO FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1 mit angebautem RESTART Modul. Das RESTART PRO Modul schaltet den FI- Schutzschalter nach einer Auslöschung automatisch wieder ein. Die Wiedereinschaltung der Anlage erfolgt erst nach einer Isolationsprüfung durch das RESTART Modul. Bei einem ständigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 15 min wird eine Anlagenüberprüfung durch RESTART PRO vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. Die Spannungsversorgung ist im RESTART Modul integriert und erfolgt durch die Leitungen wahlweise unten oder oben am FI- Schutzschalter ohne weitere Zusatzteile. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustände des RESTART-Moduls. Das RESTART- Modul kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden. Anschluss (max): 25qmm mit isoliertem Untersteckschutz, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564248397

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701T37A2A Servomot. BMH, 1,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 1.4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 4.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 450 W für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 1.35 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 115 V einphasig, LXM32.U90M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485194417

Berker Bewegungsmelder 80262261 KNX Bewegungsmelder Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x. Bewegungsmelder Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar unabhängig rechts oder links. Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool. Bewegungsmelder Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar unabhängig rechts oder links. Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334449812

RZB LED Pendelleuchte 311674.004.76 Pendelleuchte LED 32+30W-3000K D690, LP1200, DALI, 4850 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglassscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahlseilabhängung Sonderlängen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgeräte im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebiger Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglass FerroMurano, rot, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 40 mm, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31167400476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026389

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Funk Sensorfläche 504660 Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze, aluminium, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Funkeigenschaft: Router. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Eigenverbrauch : 1 W. Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099. Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Sender: Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923, MEG5051-0000. Funk-Taster CONNECT, Move System M 5081.., 5080.., System Fläche 5082.. Funk-Taster CONNECT, 1fach System M 5061.., 5051.., System Fläche 5071.. Funk-Taster CONNECT, 2fach System M 5062.., 5052.., System Fläche 5072.. Funk-Sender UP CONNECT, 4fach 506004. 230 V Funk-Sender AP CONNECT, 2fach MEG5016-0012. Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. Hinweis: Mit Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 504660 EAN Nr. 4042811048440

RZB LED Einbaustrahler 911396.003.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911396003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153344

RZB LED Strahler 741860.002.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, breit, 2800 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741860002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136477

Gira Funk Modul 234700 Funk Modul RWM Dual Q Rauchwarnmelder Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual Funk Modul für die drahtlose Verbindung von Rauchwarnmeldern Dual Q. Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS. Hinweise Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm. Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien drahtvernetzt und über Funk errichtet werden. Aufgrund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem können Funk-Aktoren über eine Alarmmeldung angesteuert werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien hochzufahren. Mit einem Funk Hand- oder Wandsender kann der Rauchwarnmelder nach einer Alarmierung für ca. 10 min stumm geschaltet werden. Löst in dieser Zeit ein anderer vernetzter Rauchwarnmelder z. B. über die 2-Draht-Leitung oder Funk einen Alarm aus, alarmiert der Rauchwarnmelder trotz Stummschaltung. Das Ansteuern von eNet Komponenten wird nur in Verbindung mit dem Funk Umsetzer auf eNet realisiert. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden. Lieferumfang -Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten. EAN Nr. 4010337016632

Indexa Testgerät 40177 Typ VITEST72 Testgerät für IP-Netzwerk- AHD- und analoge Überwachungskameras mit 7 Zoll LCD Touch-Bildschirm Auflösung 1024 x 600 Pixel. Livebild-Suche von IP-Kameras über ONVIF mit integriertem WLAN. Unterstützt Signale bis 1920 x 1080p bei max. 60Hz. AHD- sowie Video-Ein- und Ausgänge über BNC-Buchsen. 4-fach-Zoom-Funktion. HDMI-Ausgang unterstützt 1080p. Standbild- und Videoaufnahme von analogem Videoeingang mit Zeit Datum auf mitgelieferter 4GB microSD-Karte Karte bis zu 32GB wird unterstützt. 12VDC 2A-Ausgang für Kameraversorgung PoE 24VDC für IP-Kamera sowie 5VDC 2A USB-Ausgang für z.B. Aufladung eines Mobiltelefons. PTZ-Steuerung über RS 485 RS 232 und über das Koaxialkabel mit verschiedenen Protokollen inkl. Pelco D Baud Rate und PTZ-Adressensuche. Steuerung von OSD-Menüeinstellungen und Motorzoom einer AHD-Kamera über das Koaxialkabel. Prüfung von Videostärke Audiosignal und RS-485 Datenempfang UTP-Kabelprüfung und Absenden von Video-Testbildern. Kabeldurchgangsprüfung. PoE Such- und Testfunktion IP-Adresse Such- und Testfunktion Netzwerk-Bandbreitprüfung sowie Ping-Funktion. Integrierte LED-Lampe. Betrieb über Li-ion-Akku 7 4V 6600mAh für bis zu 16 Stunden Aufladung über mitgeliefertes 12V Netzgerät. Inkl. Transporttasche Tragegurt Kabeltester RS 485 Anschlusskabel. Gewicht 1180g Abmessungen 253 x 175 x 54mm. Hersteller Indexa Typ VITEST72 EAN Nr. 4015162401776

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Dimmaktor 6704 Nr. 2CKA006700A0029 Universal-Dimmaktor WaveLINE, studioweiß, Busch-Dimmer, Funk Dimmer, Universal-Dimmaktor WaveLINE Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen EIN AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung. Mit Soft EIN AUS-Funktion. Mit wählbarer Lichtwertspeicherung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 2-Leiter-Anschlusstechnik Neutralleiter nicht erforderlich. 3-Leiter-Anschlusstechnik Neutralleiter erforderlich ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen. Zur Montage in tiefe Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-Empfangsfrequenz 868 MHz. Reichweite ca. 100 m Freifeld. Bedienelemente Einstellpotentiometer Anzeigeelemente Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Ausgänge 1x Dimmkanal Lastart 230 V-Glühlampen Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 35 - 210 W Lastart Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden Nennleistung 35 - 210 VA Lastart Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren. Nennleistung 35 - 175 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 35 °C Maße H x B x T 47 mm x 48 mm x 33 mm Einbautiefe 35 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6704 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6700-0-0029 EAN Nr. 4011395150139

Gewiss Leistungsschalter GWD7234 Leistungsschalter MTX 250 125A 50KA 4P Typ S Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724273

Helios GigaBox 5778 Typ GBD 560/4/4 T 120 GigaBox für Temperaturen bis 120 Grad C Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneele für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120 °C. Serienmäßig mit Kondensatwanne und beliebigem Kondensatablauf. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaufeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1. Antriebsmotor in geschlossener, wartungsfreier Bauweise, außerhalb des Förderstromes liegend. Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Thermokontakte, geschlossene, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). GBD 560/4/4 T120, GigaBox f. Temp. bis 120Grad C, 3-400V/50Hz drehzahlsteuerbar Hersteller Typ GBD560/4/4T120 EAN Nr. 4010184057789

Siemens Power Module 6SL3210-1NE14-1AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 1,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis+40°C LO 196x 73x 165 HxBxT, FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE14AG1 EAN Nr. 4042948671214

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialrohrventilator 0086.0703 Typ DZR 30/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblase nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 30/6 B Ex e, Fördervolumen: 1.250 m³/h, Drehzahl: 985 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 25 W, INenn : 0,12 A, IA /IN : 3,4, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,8 kg, Nennweite: 300 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867036 Typ DZR30/6BExe

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 100-4/0,30-F Doepke Artikel Nr. 09166820 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.30 A, Typ F, N links DFS4100-4/0,30-F EAN Nr. 4014712213159

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80E5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 48V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110440423

Eltako 2 fach Rahmen 30000311 Typ R2-al 2-fach-Rahmen. Für die Taster 55x55mm. Hersteller Eltako Typ R2al EAN Nr. 4010312903742

VIMAR Optisches Signal 14386.A.SL Optisches Signal orange Linse Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352310711

ABB Leistungsschalter 1SDA064617R0001 Typ E3H 25 PR122/DC R2500 4P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675103

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R1900 Typ JSHD4-3-AG 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, ohne Zusatztaster EAN Nr. 7350024453539

VIMAR Abdeckrahmen 21669.76 Abd.rahm.8M(2+2+2+2) Abst71 schwarzdiam Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435186

ABB Leistungsschalter 1SDA055796R0001 Typ E2B 16 PR122-LSI R1600 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571368

ABB Leistungsschalter 1SDA056796R0001 Typ E4S 40 PR122-LSI R4000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581367

OBO Bettermann Endstück 7215270 Typ BSK-E120506 Endstück für BSK 1120/E90 130x180 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430421

Schneider Electric Telemecanique LED Modul ZBVJ43 LED MODUL RT 12V AC / DC FASTON EAN Nr. 3389119039116

VIMAR Prismatisches Signal 16433.R.B Prismatisches Signal rote Linse weiß Vimar Schalterprogramm Serie IDEA EAN Nr. 8007352100299

ABB Schütz 1SBL141201W8000 Typ A9-40-00-80 A9-40-00 Schütz 220-230/50 230-240/60 EAN Nr. 4013614308888

ABB Sicherungsautomat 2CCS813001R0537 Typ S803B-K32 Hochleist.-Sicherungsautomat 32A,K,230/400VAC=Icu16kA,3P EAN Nr. 7612271415716

RZB Konverter 5420101805 Konverter 100-240 24V,18VA, m.Ltg. Konverter Hersteller RZB Leuchten Nr. 5420101805 EAN Nr. 4010319874830

ABB Sicherungsautomat 2CDS271061R0258 Typ S201M-Z1,6UC S201M-Z1.6UC Sicherungsautomat Z-Char., 10 kA, 1.6 A, 1P EAN Nr. 4013614431135

ABB Sicherungsautomat 2CDV273103R0325 Typ S203M-B32NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 32 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779566476

ABB Positionsschalter 1SBV014398R1320 Typ LS72M98L20 Standard-Positionsschalter LS72M98L20-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522626660

Assa Abloy Flachschießblech -----35540-05 Sonderschliessblech S-963 Fix Verzinkt DIN Rechts effeff Typ 3554005 EAN Nr. 4042203176386

Siemens Klemme 8JK3171 Klemme 1-polig, zu Schiene 20x8 Leiteranschluss 1x50-240qmm Siemens Hersteller Nr. 8JK3171 EAN Nr. 4001869359038

Wago Durchgangsklemme 283-101 2-Leiter-Durchgangsklemme grau Hersteller WAGO Serie 283 EAN Nr. 4050821413110

ABB Leistungsschalter 1SDA061167R0001 Typ E2H-A 16 PR123-LSI G R1600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636906

ABB Leistungsschalter 1SDA067041R0001 Typ XT2N 160 TMA 160-1 600 4P FF IN=50% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 EAN Nr. 8015644009472

ABB Reihenklemme 1SNA290151R0600 Typ D2.5/5.SB.4L Messtrenn-Reihenklemme 2,5mm²,5mm,grau EAN Nr. 3472592901510

OBO Bettermann Schlagdübel 2351021 Typ 910 SD 5X35 Schlagdübel 5x35mm Polyamid lichtgrau EAN Nr. 4012195229452

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611130R1102 Typ MPD1-11G Doppeldruckt.oben grün:o.Text, unten flach rot:o.Text, Mitte:grün, EAN Nr. 7320500276679

Dold Koppelmodul 0060315 Typ HL3096.60/011 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.60/011DC24V EAN Nr.4030641603151

Phoenix Contact LWL-Verbindungskabel 1408875 Typ FOC-M12-M12-GB02/1 Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-M12-M12-GB02/1 EAN Nr. 4055626082134

Sirena Schallgeber A100DC48W Typ A100DC48W Schallgeber kleine Bauform 48VDC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A100DC48W

Elsco Rahmen 204310 EAN Nr. 4013984110616 3-fach Rahmen, Farbe perlweiß geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984110616

Jung Adapterrahmen LS4AR Adapterrahmen, zur Integration der Tastsensor-Module in die LS-Programme Hersteller Nr. LS4AR EAN Nr. 4011377044265

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552461 Typ 3RG4022-3AG35-PF Induktiver Sensor 3RG4022-3AG35-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40223AG35PF

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R1303 Typ XR-M00-50-3P-MOTEF Lasttrennschalter f. NH-Sich. Grösse 00-MNS Ph.-Abst. 50mm EAN Nr. 7025840065210

Hager Abdeckung univers Z ZU79B Hager Installation Abdeckung,univers Z,300mm,für NH00-Unterteil EAN Nr. 3250617810920 Hager Artikel Nr. ZU79B

Assa Abloy Schutzbeschlag N49974509200000 Fs-Schutzbeschlag KL.3 Wg Rr 92 mm Pz EST U-Design effeff Typ N49974509200000 EAN Nr. 4042203560451

Dold Ventilwächter 0054742 Typ SK9076.11 DC24V 0,3A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9076.11DC24V 03A EAN Nr.4030641547424

Weidmüller Gehäuse 1195210001 Typ KTB MH 553515 S2E1 KTB MH 553515 S2E1 KTB MH 553515 S2E1 Herstellertyp KTBMH553515S2E1 EAN Nr. 4050118106220

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050151000 Typ SAIL-M12WM12W-S3-10P SAIL-M12WM12W-S3-10P Herstellertyp SAILM12WM12WS310P EAN Nr. 4050118441185

ABB Leistungsschalter 1SDA071383R0001 Typ E1.2C 800 D LSI E1.2C 800 Ekip DIP LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752330

ABN Cu-Schiene XCUS132 Cu-Schiene 2RE 30x10x295mm Senkrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUS132 EAN Nr. 4015153598317

ABB Leistungsschalter 1SDA072595R0001 Typ E6.2V 40 T LSI 3P E6.2V 40 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764456

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF8000230 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Phoenix Contact Relaismodul 2909650 Typ PLC-RSC- 24UC 21 MS Schmale Bauform. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC24UC21MS EAN Nr. 4055626377858

ABB Leistungsschalter 1SDA059477R0001 Typ T4L000025E07333002 T4L250 PR223EF R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644618650

Jung Jalousie Taster 539 VU Jalousie-Taster, 10 AX, 250 V ~, Taster 1-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 539VU EAN Nr. 4011377274808

Merten Rahmen 1fach 483115 ANTIK-Rahmen, 1fach, dunkelbrasil Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 483115 EAN Nr. 4011281863358

Pepperl + Fuchs Steckverbinder 103949 Typ 9416L Steckverb. mit Kupplungsmutter, Buchse 12pol, linksdrehend, PG9 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 9416L

Striebel & John Sockel 2CPX010583R9999 Typ TZL205 TwinLine Zubehör Sockel Tiefe 275 mm Feldbreite 2 = 500 mm Sockelhöhe 50mm EAN Nr. 4011617105831

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtgitter 199713 Typ SLC-2-R/129/151 Sicherheits-Lichtgitter SLC-2-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC2R129151

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4106-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 6A Siemens Hersteller Nr. 5SL41066 EAN Nr. 4001869439204

ABB Leistungsschalter 1SDA054297R0001 Typ T4N000025T05303002 T4N250 MA100/0600-1400 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553944

ABB Schütz 1SBL177004R1222 Typ AF16-30-22S-12 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 7,5kW, 18A AC3/400V EAN Nr. 3471523117822

Gira Abdeckung Wippen 029440 Abd. + Wippen + Pfeilsymbol S-Color Reinweiß Abdeckung und Wippen mit Pfeilsymbol S Color Reinweiß EAN Nr. 4010337294405

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UF--02135Q35 Fh-Tö 142U Feste Falle HZ EST 12/24 V GS/WS EE DIN Rechts effeff Typ 142UF02135Q35 EAN Nr. 4042203154100

Berker Drehzahlsteller 297010 Drehzahlsteller mit Regulierknopf Aquatec IP44 lichtgrau grau Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334272441

Kathrein Abzweiger 24510188 Typ EAR 1291 Abzweiger 390mm, 3x20dB (AB 320) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520280

Siemens Trennklemme 8WH6004-6AF00 IPO-Klemmen, Messertrennklemme Siemens Hersteller Nr. 8WH60046AF00 EAN Nr. 4001869416083

ABB Leistungsschalter 1SDA053997R0001 Typ T4N000025E02303002 T4N250 PR221DS-LS/I R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550639

Schneider Electric Telemecanique Fehlererörterung 50536-H XD312-H AUTOMATISCHE FEHLERERORTUNG Hersteller Telemecanique Typ 50536H EAN Nr. 3606485260204

Walther-Werke Wandsteckdose AU119309UD Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 Ausschalter 2 polig MCB 1 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744398

ABB Fehlerstromschutzschalter 2CCL562111E0325 Typ FS401E-B32/0.03 Fehlerstromschutzsch. B,32A,400V AC,6kA,I? =0,03A,2polig,steckbar EAN Nr. 7612270109715

ABB Leistungsschalter 1SDA062958R0001 Typ T7L111125E13464002 T7L1250M PR332/P-LSI R1250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655075

ABB Schloss 1SDA073840R0001 Typ VORHAENGESCHL. PLP Vorhängeschl. Plp D=4/6/8mm E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Vorhängeschloss EAN Nr. 8015644777739

Dold Wischrelais 0002005 Typ AI 983N.0071 AC50/60HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071AC50/60HZ110V EAN Nr.4030641020057

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Antenne 0062212 Typ OA5810/900 90Grad abgewinkelt Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. OA5810/90090Gradabgewinkelt EAN Nr.4030641622121
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4516-5 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, A, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45165 EAN Nr. 4001869201702
- SLV Wandleuchte 146692 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz DIO FLEX PLATE Wandleuchte, chrom, GU10, max. 50W EAN Nr. 4024163103008
- ABB Lasttrennschalter 1SDA069828R0001 Typ T7D/PV 1600 4P F F 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644706104
- ABN Komplett Zählerplatz Z27H363N 1Z 1TSG ZäStkl. Bestückt+Verdr. B500xH1050mm 5-pol Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z27H363N EAN Nr. 4015153633544
- ABB Leistungsschalter 1SDA068332R0001 Typ XT4H 160 TMD 16-30 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022389
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 253354 Typ V15-W-10M-PVC-ABG Kabeldose, M12, geschirmt Polzahl 5 Kabel [###] Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15W10MPVCABG
- Bals Kupplung 31499 Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung ECR Ausführung 63A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 Typ 31499 EAN Nr. 4024941314992
- Dold Zeitrelais 0006616 Typ AI 905.81 AC50/60HZ 48V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81AC50/60HZ48V5-100S EAN Nr.4030641066161
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AT15-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, PROFIBUS Gateway mit COM15 Modul Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AT150AA0
- ABB Leistungsschalter 1SDA057830R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600938
- Wago Mini Querbrücker 769-402 Mini-Querbrücker isoliert passend für 1-Leiter-Federleisten grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918255417
- Siemens Schütz 3RT2316-2BB40 Schütz, 4S, AC 1: 18A DC 24V 4-polig, 4S, Baugr.: S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT23162BB40 EAN Nr. 4011209845657
- OBO Bettermann Omegabügel 1124753 Typ GMS 3 O 4141 V4A Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195805304
- Siemens Schütz 3RT1034-3BE40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 60V, 3-polig, Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10343BE40 EAN Nr. 4011209343900
- Dold Stromrelais 0047667 Typ MK9053/012 AC50-500MA AC110V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012AC50-500MAAC110V5S EAN Nr.4030641476670
- Dold Zeitrelais 0030141 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V005-1S EAN Nr.4030641301415
- Kaiser Abzweigdose 9909.01 UP-Abzweigdose, quadratisch, für den Einbau in Beton oder Mauerwerk, 115x115x76 mm UP-Abzweigdose, 115x115x76 mm EAN Nr. 7611614037530
- Wago Verbindungsleitung 771-9995/005-405 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 4 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² hellgrün Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143365390
- Dold Asymmetrirelais 0029344 Typ BA9042/002 3AC50HZ 415V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC50HZ415V05-10S EAN Nr.4030641293444
- Siemens Schütz 3RH1122-1AG60 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 100V, 50/100.110V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AG60 EAN Nr. 4011209493322
- Striebel & John Sikab-Endplatte 2CPX039363R9999 Typ ZK140P50 Sicherheits-Klemmenabdeckung, Endplatte, zum Aufrasten auf 35 mm Hutprofilschiene. EAN Nr. 4011617393634
- Dold Frequenzrelais 0038777 Typ AA9837.12/032 100-300HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/032100-300HZUHDC24V EAN Nr.4030641387778
- Dold Unterspannungsrelais 0050834 Typ IK9173.11/200 AC230V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200AC230V085UN4% EAN Nr.4030641508340
- EVN LED Anbaupanel LPREA12040W LED Anbaupanel - rechteckig - weiß - IP20 40W - 4000K - 2941lm - 200-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293007016
- Dold Wischrelais 0046554 Typ MK9989 AC/DC24V+AC380-500V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989AC/DC24V+AC380-500V005-1S EAN Nr.4030641465544
- Hager Schließung univers FZ821N Hager Installation Schließung, univers, Vierkant mit Plombierdeckel, 8mm für Schrank IP44 EAN Nr. 3250612778263 Hager Artikel Nr. FZ821N
- Siemens Relais 3RF2050-1AA06 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 50A 48-600V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20501AA06 EAN Nr. 4011209575868
- Siemens Taster 3SE2924-3AA20 Sicherheits-Fußtaster 1-pedalig, 2S+2Ö, entriegelt mit Schutzhaube, IP65, M20x1,5 Siemens Hersteller Nr. 3SE29243AA20 EAN Nr. 4011209576636
- Hager Tuer rechts für Schrank FZ195N Hager Installation Tuer,univers,rechts,voll,RAL 9010,fuer Schrank,IP44,H:1850xB:300mm EAN Nr. 3250612777501 Hager Artikel Nr. FZ195N

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager eHZ-Kassette KU73S50 Hager Installation eHZ-Kassette BKE-I, für Höhe 1050mm PV-Überschuss, 5-polig, 10mm², mit Spg.-abg. EAN Nr. 3250613805531 Hager Artikel Nr. KU73S50
- OBO Bettermann Abstandschelle 1360650 Typ 732 12 V4A Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 10,5-12mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912408
- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/A-P Typ DL112XDC012R/A-P orange Schallgeber rot m.Xenon Warnl. 45Töne 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RAP
- Lovato Electric Spule 11BA70512060 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975028773
- Dold Drehzahlwächter 0045607 Typ BA9055/140 AC240V 500-5000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140AC240V500-5000IPM1-20S EAN Nr. 4030641456078
- Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 149647 Abdeckung RTR Wechsler S-Color Schwarz Abdeckung für Raumtemperatur Regler mit Einstellknopf S Color Schwarz EAN Nr. 4010337040361
- Siemens Verdrahtungskamm LZS:PT170R6 Verdrahtungskamm 6-polig für PT-Schraubklemmsoclel Siemens Hersteller Nr. LZS:PT170R6 EAN Nr. 4011209774988
- Spelsberg Kabelverschraubung 22540301 Typ KVR Pg 13,5-MGM/PA/IP68 Kabelverschraubung KVR Pg 13,5-MGM/PA/IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRPg135MGMPAIP68 EAN Nr. 4013902010783
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2022853 Typ V-TEC VM40 SGR Kabelverschraubung vollmetrisch M40 Polyamid silbergrau Ral 7001 EAN Nr. 4012195532996
- Phoenix Contact Steckverbinder 1421127 Typ CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCINDC1ZNI8R4IP8 EAN Nr. 4055626254661
- Wago Anschlussadapter 711-120 Anschlussadapter für Spulendraht Ø 0,2 bis 1,9 mm 2-polig rechts bestückt natur Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918253932
- Brennenstuhl Netzteil 1171420060 Netzteil 100-240V, 1.500mA mit 12V KFZ für Akku Chip LED-Leuchte 20W für 1171420Spannung 100 - 240 V Kapazität 1.500 mA EAN Nr. 4007123636815
- Wago Anschlussleitung 771-8995/206-103 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC grau Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821473381
- Wago Doppelstockklemme 281-629 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme für Anwendungen Ex i geeignet blau Wago Serie 281 EAN Nr. 4050821703501
- Siemens Schütz 3TH2040-0AK6 Hilfsschütz 40E, DIN EN50011, 4NO, Schraubanschluss, AC-Betätigung AC 120V 60Hz/AC 110V 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3TH20400AK6 EAN Nr. 4011209045859
- Jung Rahmen 2fach ABAS 582 WW Rahmen, 2fach, antibakteriell, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS582WW EAN Nr. 4011377011762
- Phoenix Contact Basiselement 2910419 Typ PT-IQ-3-BE-UT Basiselement für Schutzstecker PLUGTRAB PT-IQ 3-HF, 2X1, 1X2 Hersteller Phoenix Contact Typ PTIQ3BEUT EAN Nr. 4055626461564
- EFB Elektronik Spleißbox BA71924.24 Spleißbox LC-APC 9/125µ a.24 Pigtails / 12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174880
- EFB Elektronik Duplex Jumper O2003.0,2 Duplex Jumper ST - ST 9/125µ, 0.2 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759119829
- Sirena Blink Dauerleuchte 26263 Typ TYPE200LED48DA rot Blink/Dauerleuchte LED 48VACDC grau 26263 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200LED48DA EAN Nr. 8010152262630
- Wago Klemmenleiste 745-3205 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454140441
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0052500 Typ BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 240IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC50/60HZ110V240IPM EAN Nr. 4030641525002
- PC Electric Anbaugerätestecker 777252-9 Anbaugerätestecker Winkel 32A 5p 9h IP67 Twist, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PC/ABS Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399636530
- Peha Zentralplatte D 11.810.70 HR Nr. 00317633 Zentralplatte mit Knopf für Drehdimmer und Potentiometer Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.810.70HR EAN Nr. 4010105317633
- Siemens Anschlussabdeckung 3VL9400-8CB40 Zubehör für VL400, Anschlussabdeckung IP30 Standard besteht aus 2 Abdeckungen 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94008CB40 EAN Nr. 4011209672956
- Wago Einzelklemme 250-108/000-005 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 8-polig Rastermaß 3,5 mm rot Wago Serie 250 EAN Nr. 4050821784234
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00002T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 2A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00002T EAN Nr. 3250614132100
- Cimco Steckschlüssel 112606 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW13, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit Innenvierkant SW 13 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126066
- Sirena Sirene 38986 Typ NCTLA900F/LSMD1224DA klar Sirene m. LED Warnlicht 12-24VACDC schwarz 38986 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389863
- A.L.S. EDI, Einbaudownlight, rund, LED, 9W, warmweiss, weiss Typ EDI-9WWF Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Netzteil NRS LS 0834 NT Netzteil, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834NT EAN Nr. 4011377055551

OBO Bettermann Multimediaträger XLR 3-polig 6105225 Typ MTG-X3M L SWGR1 Multimediaträger XLR 3-polig Stecker mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau Ral 7021 EAN Nr. 4012195900061

Pilz Kontaktblock 400307 Kontaktblock 1n/c mit Überwachung, 1S. Klemmen in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1n/o EAN Nr. 4046548025293

Siedle Schrifteinlage CSA/CSV/STA/STV 850-1 Siedle Artikel Nr. 200029813-00 Schrifteinlage für Select-Türstation Audio oder Video, 1 Ruftaste. EAN Nr. 4015739298136 Alte Artikel Nr. 029813

Jung Abdeckung Antennen Steckdose SL 561 TV SW Abdeckung, Schraubbefestigung, für Antennen-Steckdose nach DIN 45330 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL561TVSW EAN Nr. 4011377378704

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261745 Schienenverteilersystem BD2C-3-1000-SB-3 Standardlänge 3,25m 1000A, N+PE, 12 Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261745 EAN Nr. 4019169787017

Gewiss Abdeckrahmen GW22602 Abdeckrahmen System Top 2M Titan Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100503

Siemens Schütz 3RT2017-2BB41-0CC0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, kommunikationsfähig 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BB410CC0 EAN Nr. 4011209827745

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041209R9999 Typ MG103 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 1FB = 250 mm, Reihenabstand 125 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412090

Weidmüller Ventilstecker 1309680015 Typ SAIL-VSC-M8G-0.15U Stecker gerade - Ventilstecker SAIL-VSC-M8G-0.15U, Stecker gerade - Ventilstecker Herstellertyp SAILVSCM8G015U EAN Nr. 4050118112023

Haupa Presseinsatz 212376 Presseinsatz sechskant KZ20 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120528

Striebel & John Schlüsselschild 2CPX045705R9999 Typ ZH225 Schlüsselschild klein für Compartmenttüren, für Drei- und Vierkant-Betätigungsdoorn sowie für Daimler-Benz-Einsatz. EAN Nr. 4011617457053

EFB Elektronik Blindplatte 691269 19 9HE Blindplatte, RAL7035 Zur Abdeckung freier Frontflächen in der 19 Ebene Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL7035, lichtgrau EAN Nr. 4049759037086

Siemens Standardschrank 8MF5288-5E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x800x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF52885E EAN Nr. 4025515211273

Bticino Rahmen LNE4802M2NL Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Lava, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2NL EAN Nr. 8005543501504

Gewiss Abdeckrahmen GW16603CR Abdeckrahmen FLAT 3M Glas Rot Trendy Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744301

Phoenix Contact Gravurstichel 5061633 Typ CMS-GTGL 0,3 Stichel, für Gravurspindel CMS-GRAVUR KGS 1, Hartmetall, Schnittbreite: 0,3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GTGL0,3 EAN Nr. 4017918096519

Siemens Taster 3SB2206-0AE01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22060AE01 EAN Nr. 4011209028197

A.L.S. Wand- Bodeneinbauleuchte, Ring aus Inox-Stahl, Gehäuse schwa Typ ALTMA-5100K Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Eaton Unterspannungsauslöser 171802 Typ NZM2/3-XU18DC Unterspannungsauslöser, 18VDC Unterspannungsauslöser, 18VDC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171802 EAN Nr. 4015081683369

Siemens Kompletgerät LZS:RT3B6L24 Steckrelais Kompletgerät DC 24V, 1 Wechsler LED-Modul grün Sockel mit logischer Trennung 5mm Pinning Siemens Hersteller Nr. LZS:RT3B6L24

Wago Anschlussleitung 771-8985/207-104 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung L aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821123224

Wago Anschlussleitung 891-8995/205-202 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821016939

Siemens Lasttrennschalter 3KD2644-2ME40-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 4-polig Seitenantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26442ME400 EAN Nr. 4001869514369

Dehn Nummernschild Typ NST ON AL Nr. 490100 Nummernschild mit Schlitz zur Aufnahme von Nummerneinsätzen ohne/mit Prägung z. B. Art-Nr. 490 001. Hersteller DEHN + Söhne Typ NSTONAL EAN Nr. 4013364306486

Siemens Leerfolien 6ES7272-1BF00-7AA0 Preis per Pack Frontfolie TD100C, unbedruckt zum Herstellen eigener Front-Layouts Menge: siehe technische Daten Hersteller Nr. 6ES72721BF007AA0 EAN Nr. 4019169140171

Bticino LED Signal H4372RT 12 Leuchtfelder 2, Farbe rot transparent, Stormversorgung 12?V a.c., Stromaufnahme 26?mA, Leistung 300?mW Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4372RT12 EAN Nr. 8012199769370

RZB Befestigungskasten 982187.012 Befestigungskasten 602x602x47, f.Anbau Aufputzbefestigungszubehör, Anbaugehäuse Metall pulverbeschichtet weiß. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982187012 EAN Nr. 4051859187783

Gira Tastschalter 012128 Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Anthrazit Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tastsch.AusWe ger. Sys55 AN EAN Nr. 4010337029335

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung KNX Tastensatz LS 4093 TSA LG Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS4093TSALG EAN Nr. 4011377049536

Lovato Electric Wahlschalter LPXAU124 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Phoenix Contact Crimpkontakt 1418786 Typ CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 Diverse Anschlussarten für jede Applikation. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSCC1BAUSDSC24 EAN Nr. 4055626150734

Gewiss Streuscheibe GW85075 Streuscheibe zu Baureihe HORUS2 (Rillenglas) Streuscheibe zu Baureihe HORUS2, Material: Rillenglas, Abmessung: 287 x 287 x 3 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564125551

Wago Einzelklemme 253-107/000-006 2-Leiter-Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol versetzt 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Betätigungsdrücker blau Wago Serie 253 EAN Nr. 4044918689410

Weidmüller Einbaustecker 2422640000 Typ SAIE-M12S-5-F10TL Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 5 Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIEM12S5F10TL EAN Nr. 4050118431056

Kaiser Einbaugehäuse 1293-15 KompaX® 1 Gehäuse für Plattendecken, für Plattendecken, mit Montagering,, Deckenauslass $\varnothing = 300$ mm Einbaugehäuse KompaX® 1, für Plattendecken, mit Montagering, EAN Nr. 4013456330993

PC Electric Wandgerätestecker 5252-9k Wandgerätestecker 32A 5p 9h IP67, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)

Wago Geräteanschlussklemme 862-1515 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+3+5 PE-N-L1-L2-L3 ohne PE-Kontakt 5-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509510

Haupa Ersatzband 143507 Vorteile Material Spezial Kunststoff hohe Elastizität keine Brechen, kein Knicken M5 Gewinde mit Suchfeder in bruchfestem Kunststoffgehäuse Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923572266

Legrand Verschraubung 382933 G3 8", \varnothing -Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe schwarz Verschr. G3 8 D=12 PA6 schw. Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120914

Gira Tastschalter Kontroll 013601 Tastschalter Kontroll Wechsel System 55 Cremeweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136019

Siemens Durchgangsklemme 8WH1000-OAG01 Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0qmm Klemmenbreite 6,2mm Farbe blau Siemens Hersteller Nr. 8WH1000OAG01 EAN Nr. 4001869402888

Siemens Starter 3RW4425-1BC34 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 460V, 50 Grad, Standard: 51A, 30HP, Wurzel-3: 88A, 60HP, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44251BC34 EAN Nr. 4011209625440

Eaton Leistungsschalter 123968 Typ IZM32N3-P25F Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123968 EAN Nr. 4015081215737

Eaton Standsockel 283843 Typ XAP020806 Standsockel, HxBxT=200x800x600mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283843 EAN Nr. 4015082838430

Gewiss Alarmanlage Bausatz GWN1035 Domo Center Bausatz fuer Alarmanlage Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaudeautomation, Daten- und Multimediane Netzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832503

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1163-1JC20 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH3, 630A 60mm-Sammelschienen-system, Abdeckungen für Rittal Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3NP11631JC20 EAN Nr. 4011209778726

Klauke Langlocheinsatz 50115375 Langlocheinsatz, 11 x 20 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug III. Geeignet für Al/Cu Massiv- und Lamellenschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078517836

Wago Federleiste 231 2306/107 000 2 Leiter Federleiste mit Schraubflanschen 6 polig Rastermaß 5,08 mm / 0,2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4045454356538

Wago Multibeschriftungssystem 793-501/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte rot Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332624312

Elsco Zentralplatte 223114 EAN Nr. 4013984147209 Zentralplatte für Steckdose mit Schriftfeld mit Aufdruck EDV, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984147209

Wago Verbindungsstiftleiste 232-542/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 12-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454339999

Haupa 2K VDE Schraubendreher 102552 2K VDE Schraubendreher SQ 1 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft Schraubendreher Square EAN Nr. 4011923558161

SLV Reflektorleuchte 165351 PARA 380 Reflektorleuchte, weiss, E27, max. 160W 2 Packstücke! Energieeffizienzklasse E bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163165518 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Wago Federleiste 734-106/037-000/033-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 6-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918494915

Eaton Verdrahtungsbrücke 215611 Typ RVS-1PHAS/150 Verdrahtungsbrücke, starr, 1p, 150mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215611 EAN Nr. 4014380535522

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239621 Typ V19-GV4A-4M-PUR-ABGO Kabeldose, M12, Edelstahl V4A, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel Polzahl 8 + Schirm Kabel PUR Länge 4 m Adern 8 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19GV4A4MPURABGO

Phoenix Contact Gehäuse 1460085 Typ HC-B 24-TFL-N-O1M32S HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Höhe 65 mm, mit Stutzen 1x M32, Leitungsabgang seitlich Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24TFLNO1M32S EAN Nr. 4046356793377

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Relais 3RP2025-1AQ30 Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert 1 Wechsler AC/DC 24V, AC 100 bis 127V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Schraubklemmen
Siemens Hersteller Nr. 3RP20251AQ30 EAN Nr. 4011209569423

Mennekes Kupplung 14233 Kupplung PowerTOPXtra 125A4p6h400V IP67 HW/VN gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241072

Siemens Unterspannungsauslöser 3VL9400-1UQ01 Zubehör für VL150XUL, VL150UL VL250UL, VL400UL, VL400XUL CG-FRAME-LG-FRAME Unterspannungsauslöser 277V AC für Einbau rechts Hersteller Siemens Typ 3VL94001UQ01 EAN Nr. 4011209677098

Bachmann Spiralleitung 681.880 Wendelleitung HO7BQ-F 7x1,5 orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 7G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 681880 EAN Nr. 4016514005055

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI229 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041109

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB1NC06 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 1P und N - 6kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203095

Lovato Electric Hilfskontakt BFX1011 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147443

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417896 Typ SLC30-450-R 9.027 108 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 450mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30450R9027108

Siemens Leistungsschalter 3RV2311-1KC10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 12,5A, N-ausl. 163A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23111KC10 EAN Nr. 4011209714502

Eaton Standsockel 143450 Typ XAP0113506-SOND-RAL* Standsockel, HxBxT=100x1350x600mm, Sonderfarbe Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143450

Gewiss FI/LS-Schalter GW20448 System FI/LS-Schalter C6/0.03A Typ A 230V 3KA 1P+N 2M Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564113008

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 263157 Typ NBB2-12GM50-E0-Y263157 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GM50E0Y263157

Siemens Deckel 8WH9000-2VA00 Deckel für Doppelstockklemmen mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen, Querschnitt: 2,5qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90002VA00 EAN Nr. 4001869347783

Wago Einzelklemme 250-403 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 3-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642828

Eaton FI LS Schalter 168291 Typ FRBDM-D16/1N/01-G/A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennline-D, 1p+N, FI-Char A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennline-D, 1p+N, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168291 EAN Nr. 4015081648689

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460075 Typ HC-B 10-TFQ-H-O1PG21S HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Höhe 72 mm, mit Stutzen 1x Pg21, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TFQ-H-O1PG21S EAN Nr. 4046356695565

Gewiss Steckdose GW10247 Steckdose 2M 2P+PE 16A mit Schutzkontakt Franzoesischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257979

Eaton Verteilerfeld 114506 Typ XVTL-MP/BF-12/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114506 EAN Nr. 4015081139064

Knipex Flachzange 20 02 160 Flachzange schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm Flache, kurze, breite Backen. Greifflächen gezahnt. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 2002160 EAN Nr. 4003773035008

Phoenix Contact Gruppenbezeichnungsplatte 1002049 Typ SAD-VKK 4 Gruppenbezeichnungsplatte, zur Gruppenbezeichnung mit 2 Schildchen Typ.6, 1,5 mm dick Phoenix Contact Hersteller Typ SAD-VKK4 EAN Nr. 4017918011130

Gira Abdeckrahmen 5fach 021589 Abdeckrahmen 5f + Zwischenr. Anth Gira Event Opak Blau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Opak Blau Bruchsicher. EAN Nr. 4010337215899

Brumberg Funk Fernbedienung 17507000 Funk-Fernbedienung weiss, zu 17506000 Funk-Fernbedienung zu Controller 17506000, Batterie: 3V DC / 2 x AAA. Ein LED-Controller kann mit max. vier Funk-Fernbedienungen verbunden werden. EAN Nr. 4250047790846

Merten Zentralplatte 442844 Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 442844 EAN Nr. 4011281897735

Phoenix Contact Kabeltülle 0801680 Typ CES-STPG-GY-9 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 8.9 mm, Material SEBS Phoenix Contact Hersteller Typ CES-STPG-GY-9 EAN Nr. 4046356674850

Peha Zentralplatte D 20.022 JR Nr. 00100511 Zentralplatte mit Durchbruch, 55 x 55 mm zur Aufnahme von Schaltgeräten mit 55 x 55 mm Zentraleinsatz z. B. von SOMFY oder Devireg Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.022JR EAN Nr. 4010105100518

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3058062 Typ RBO 5-F Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 13 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RBO5-F EAN Nr. 4046356500357

Haupa 2K Schraubendreher 102614 2K Schraubendreher PZ 2 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt, verchromt Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv EAN Nr. 4011923158736

Walther Werke Stecker 10224 NORVO Stecker 16A 2P 3h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 21 Stecker der Serie NORVO 16A 2P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG21 EAN Nr. 4015609004201

Eaton Gerätehalter 178969 Typ GH-KLV Gerätehalter für Multimediaverteiler, Farbe blau Gerätehalter für Multimediaverteiler, Farbe blau, inklusive Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178969 EAN Nr. 4015081742868

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Stiftleiste 734-134 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847568

Siemens Klemmenblock 3RV2948-1K Klemmenblock für erhöhte Luft-und Kriechstrecken mit Phasentrennwänden für Leistungsschalter Baugröße S3 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV29481K EAN Nr. 4047621030470

IFM Electronic Einweglichtschranke E20364 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, abgewinkelt, Reichweite OKF 108 mm OUF 108 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter ABS, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Zentralplatte D 20.670.70 ZV Nr. 00155811 Zentralplatte mit eckigem Normdurchbruch, 50 x 50 mm, für Anschlussdosen der Firmen Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex usw. Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.670.70ZV EAN Nr. 4010105155815

Weidmüller Relaissockel 7760056129 Typ FS 2CO RL D-SERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte 2, Wechsler, Schraubanschluss FS 2CO RL D-SERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte 2, Schraubanschluss Herstellertyp FS2CORL EAN Nr. 4032248855537

Weidmüller Durchführungsklemme 2440780000 Typ WGKV 16 VP GN/YE BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 16 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGKV16VPGNYEBX EAN Nr. 4050118468007

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BW653 Frontelem. Leuchtdruck. Ø 40, Zugentriegelung, Ø 22, gelb. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110666625

Wago Klemmenleiste 262-152 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 2-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642316

Walther Werke Anbaugerätestecker 679 Anbaugerätestecker gerade 125A 5P 6h mit angeschr. Flansch 130x130 gerader Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609001064

Legrand Sirene 041532 Versorgungsspannung 12 V, Leistung 11 W, Stromaufnahme 889 mA, Gewicht 0,2 kg, Dauerbetrieb 200 h, Lautstärke auf 1 m 98 dB, IP 30 - IK 05, Farbe schwarz SIRENE 12V= 10VA 0,83A 102DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060415327

Walther Werke Tüllengehäuse P718216 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,QVN,M25,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609606818

Peha Wechselschalter D 626 WAB GL Nr. 00302111 Wippschalter mit Dauerbeleuchtung mit Steckklemmen 10 A 250 V~ Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) mit Beleuchtungselement Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D626WABGL EAN Nr. 4010105302110

Elso Eingangsmodul 772402 EAN Nr. 4013984137040 Eingangsmodul 230/1 mit 8 Eingängen für 230 V~, mit Verbindungsmöglichkeiten von 2 Modulen untereinander, Eingangswiderstand je Eingang ca. 200 k Ω , Stromaufnahme 5 mA, Montage auf DIN-Schiene, 4 PLE EAN Nr. 4013984137040

Phoenix Contact Anschlussklemme 0404017 Typ AK 4 Anschlussklemme, Anschlussart Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ AK4 EAN Nr. 4017918001841

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2322210 Typ VIP-3/SC/D25SUB/F/LED VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 25 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/SC/D25SUB/F/LED EAN Nr. 4046356451833

Klauke Stoßverbinder 65R Stoßverbinder, 10 mm², Nickel Für hohe Temperaturen bis 650 °C geeignet. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Reinnickel. EAN Nr. 4012078475969

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904262 Typ VIP-3/PT/D50SUB/M/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 50 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/D50SUB/M/LED EAN Nr. 4046356813396

Eaton Einbausatz 168936 Typ XSMFDB0608-BS-350 Einbausatz, Box-Solution, BxT=600x800mm Einbausatz Box Solution passend für 425/600mm Modulbreite Tiefe = 475mm für Feldtiefe 800mm, Form 4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168936 EAN Nr. 4015081654284

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DLE4CF WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG MIT BRANDSCHOTT. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre - Material: Aluminium. EAN Nr. 3606480003578

Siemens Taster 3SB3313-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33130AA51 EAN Nr. 4011209187771

Phoenix Contact Grundgehäuse 1767355 Typ SMSTBA 2,5/23-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTBA2,5/23-G EAN Nr. 4017918033163

Schneider Electric Sarel Kabeleinführung IMT36185 Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M50, Durchmesser 26 bis 35. Produktbereich: TeSys LE - Produkt oder Komponententyp: Durchführungen - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480163845

Haupa Gabelkabelschuh 260324 Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0 6,0 M6PVC Gabelkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923088941

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6013 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 360, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-629 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 23 / 24 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274272

Phoenix Contact Zackband 1051016:0171 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 171-180 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 171. 180, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN171-180 EAN Nr. 4017918195601

Phoenix Contact Grundgehäuse 1895010 Typ MCDV 0,5/12-G1-2,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV0,5/12-G1-2,5 EAN Nr. 4017918162283

Phoenix Contact Grundgehäuse 1847149 Typ MSTBO 2,5/ 6-GR-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBO2,5/6-GR-5,08 EAN Nr. 4017918102586

PC Electric Anbausteckdose 383-12v Anbausteckdose gerade 16A 3p 42V 12h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399049613

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Jung Steckdose ME 3521 C Steckdose, 13 A, 250 V ~, 2-polig und E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, British Standard 1363 1995, mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME3521C EAN Nr. 4011377117846
- Walther Werke Wandsteckdose 10914 MONDO UP-Wandsteckdose 16A 2P 3h f. Kleinsp. mit Dose u. Putzausgl. Wandsteckdose der Serie MONDO 16A 2P 42V 3h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Unterputz, mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 80x70 EAN Nr. 4015609005635
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830016 Typ US-WMTB (29X8) BU CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 13 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(29X8)BUCUS EAN Nr. 4046356613552
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1554843 Typ SAC-12P-MR/10,0-PVC SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-12P-MR/10,0-PVCSO EAN Nr. 4046356176453
- Phoenix Contact Steckerteil 1765865 Typ MSTBP 2,5/11-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBP2,5/11-ST EAN Nr. 4017918031893
- Ritto Komplettpaket 1841220 Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. -2 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. -2 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß. -Entravox Netzgerät. Farbe: silber/weiß. EAN Nr. 4026529024422
- Walther Werke Tüllengehäuse 717316OVEM Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:100mm schraubbar,M32,Kabeleinf.gerade,silber Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, schraubbar für EMV in silber, Leitungseinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP68 EAN Nr. 4015609383078
- Wago Stiftleiste 231-239/001-000/105-604 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 1 x 1 mm 9-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötlötstiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4045454900939
- Phoenix Contact Leitermarker 0801551 Typ UCT-WMT (23X4) GN CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 1,5-35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT23X4GNCUS EAN Nr. 4046356682930
- Eaton Leerplatzabdeckung 122393 Typ XME0601CS-SOND-RAL* Leerplatzabdeckung, PIFT, HxB=600x25mm, Sonderfarbe PIFT Leerplatzabdeckung, Höhe 25mm,Material Stahlblech 1,5mm, geschlossen, inkl. Befestigungswinkel und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122393
- Bachmann Konus 924.1041 LanLight Konus für Säulenaufnahme Patchesäule LanLight® Konus für Patchesäule - Konus als Patchesäulenaufnahme - Inkl. 4 Schrauben zur Befestigung in der LanLight® Modularen Einbaudose - Im Karton verpackt - Inkl. Montageanleitung Bachmann Typ 9241041 EAN Nr. 4016514039432
- Phoenix Contact Stecker 3043271 Typ SPDB 2,5/ 1-R GNYE Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ SPDB2,5/1-RGNYE EAN Nr. 4017918895136
- Wago Federleiste 232 149/031 000 Federleiste mit geraden Einlötlötstiften 19 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143575256
- Phoenix Contact Leitermarker 0827009 Typ UC-WMC 5,6 (23X8) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(23X8)RDCUS EAN Nr. 4046356478779
- Eaton Sonderschalter 907766 Typ T0-2-SOND*/E Sonderschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907766
- Peha Steckdose D 80.6511 V SI Nr. 00791011 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511VSI EAN Nr. 4010105791013
- Lovato Electric Positionsschalter KBC1L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975113806
- Phoenix Contact Steckerteil 1792964 Typ MVSTBW 2,5/23-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/23-ST-5,08 EAN Nr. 4017918045395
- Schneider Electric Sarel DIN Schiene NSYAMRD34357TB Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 316mm, für 325mm-Gehäuse (Internal). Produktbereich: TeSys GF, TeSys LE - Zubehör-/Teiletyp: Schiene - Geräteanwendung: Mehrzweck - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480166273
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1766730000 Typ SAI-4-F 3P IDC PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja SAI-4-F 3P IDC PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI4F3PIDCPUR10M EAN Nr. 4032248107445
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1743-04-83 Nr. 2CKA001724A4376 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 17430483 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225417
- Siemens Leistungsschalter 3VA5225-5EC61-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 2-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlusschutz Il=5.10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52255EC610AA0 EAN Nr. 4042948853412
- Eaton Sechskantschraube 179629 Typ XNNSKS-M10X130-8 Sechskantschraube, M10x130, 8,8 Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x130 Festigkeitsklasse 8.8, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179629 EAN Nr. 4015081747085
- Phoenix Contact Sicherheitsetikett mit Spezialkleber 0830178 Typ EMLS (70X150)R SR CUS Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLS -Marker individuell nach Ihren Vorgaben. Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet. Hersteller Phoenix Contact Typ EMLS70X150RSRCUS EAN Nr. 4046356628099
- Siemens Modul 6AG1193-4CG30-2AA0 SIPLUS ET 200S TM-E30C44-01-40.+70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7193-4CG30-0AA0. für Elektronikmodule 30mm Baubr., Federzugklemmen 4x4 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6AG11934CG302AA0 EAN Nr. 4042948363607
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 311943.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D300, AC-dim.DALI, 1200 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311943002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166351
- Schneider Electric Telemecanique Halteklammer XMLZL006 Hintere Halteklammer für Vibrationen 4 GN, für Druckschalter XML. Produktbereich: OsiSense XM - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: elektromechanischer Druckschalter, elektromechanischer Vakuumschalter. EAN Nr. 3389110737721

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406845 Typ SAC-4P-M 8MR/10,0-600 FB Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gewinkelt M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MR/10,0-600FB EAN Nr. 4046356781664

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E10083 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, abgewinkelt, Ø 28 mm, 5-polig, 5-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Für Sensoren mit Ø 28 mm-Steckverbindung, Klemmen, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406078 Typ SAC-8P-MR/10,0-542 SH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-MR/10,0-542SHSCOBK EAN Nr. 4046356799690

Phoenix Contact Steckerteil 1725666 Typ PTDA 2,5/15-PH-5,0 Steckerteil, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PTDA2,5/15-PH-5,0 EAN Nr. 4046356129886

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-5EF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11405EF460AA0 EAN Nr. 4042948820902

Phoenix Contact Gerätemarkierung 0803475 Typ LS-EMP-V4A (80X30) Gerätemarkierung, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 80 x 30 mm Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMPV4A80X30 EAN Nr. 4055626077918

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF460AA0 EAN Nr. 4042948821121

Weidmüller Klemmenleiste 0243620000 Typ MKL 3/12 WA Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2,5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl 12, mittelgelb Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2,5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl 12, mittelgelb Herstellertyp MKL312WA EAN Nr. 4008190018320

Weidmüller LED Lampe 2436350000 Typ WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-BLU Die LED-Lampe hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet Schock und Vibration, Temperaturbereich. LED-Lampe, Hersteller Weidmüller Typ WILSTANDARD03SCREWSWBLU EAN Nr. 04050118447965

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2SA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432SA0

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1575822 Typ SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS Bussystem-Kabel, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M8MS/0,3-920/M8FS EAN Nr. 4046356431507

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5068 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Steckdose D 95.6511.70 SI NA Nr. 00314611 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.6511.70SINA EAN Nr. 4010105314618

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3100020 Typ MTKD-P/P Durchgangsklemme, mit Prüfbuchschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ MTKD-P/P EAN Nr. 4017918092443

Phoenix Contact Einbaubuchse 1456543 Typ SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, mit wasserblauem Kontaktträger, 8-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-FS-8CON-L180/SHTQ EAN Nr. 4046356617239

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW1U---F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24 V GS 110mm U-Taster Magnet Modell 830-8BW1U, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 190 mm Unterbrechertaster effeff Typ 8308BW1UF90 EAN Nr. 4042203424654

Merten Wippe 343044 Wippe für Heizungs-Notschalter, weiß, AQUADESIGN Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck /Heizung Notschalter/. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte und rot-transparentem Fenster. Farbe: weiß. Typ 343044 EAN Nr. 4042811014612

Phoenix Contact Marker 0819194 Typ UC-TM 12 Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchenut, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 11,45 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM12 EAN Nr. 4046356148719

Fränkische Rohrwerke Abstandschelle ASG-E 63 Nr. 20975063 Aluminium-Abstandschelle, ASG-E ist eine Aluminium-Abstandschelle, mit Linsenschrauben M5x12 aus Edelstahl. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ ASGE63 EAN Nr. 4013960176339

Hager Serienwippe WYA231 Hager Schalter Serien-Wippe mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Funktion, creme. Wippe als Abdeckung für UP-Einsätze für kallisto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum Ausgleich von Wand Unebenheit EAN Nr. 3250617024020 Hager Artikel Nr. WYA231

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT103 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 400 mm, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Dunkelschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Potentiometer, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Merten Doppelwippe MEG3429-6034 System Design Doppelwippe m. Kontrollfenster u.Kennz.f. Hotelanwendungen, Anthrazit, Sys. Design Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195557

Phoenix Contact Schutzleiter Doppelstockklemme 3208537 Typ PTTB 1,5/S-PE Schutzleiter-Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB1,5/S-PE EAN Nr. 4046356564519

Pepperl + Fuchs Lichttaster 181901 Typ ML7-8-H-140-RT/59/65a/115/136 Tastbereich 5 140 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktgänge, aivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V DC, class 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML78H140RT5965a115136

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360AF0 EAN Nr. 4042949061922

Siemens Leistungsschalter 3VA6140-8HN41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, II=12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61408HN412AA0 EAN Nr. 4042948847589

Siemens Leistungsschalter 3VA6140-5HM31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=40A Überlastschutz Ir=16A.40A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12 x In Erdschlusschutz Ig=0,375.1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61405HM310AA0 EAN Nr. 4042948850176

Phoenix Contact Bauelementreihenleiste 3036262 Typ ST 2,5-DIO/L-R Bauelementreihenleiste, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 0,5 A, Nennspannung: 800 V, Länge: 48,5 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-DIO/L-R EAN Nr. 4017918821104

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3247990 Typ RBO 16-HC BU Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 25 mm² - 300 mm², AWG: 4 - 600, Breite: 54,8 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO16-HC BU EAN Nr. 4046356725170

Weidmüller Gehäuse 1220860000 Typ HDC IP68 24B MD 4M25 T2 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP68, Deckel, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge M 25 HDC IP68 24B MD 4M25 T2 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 68, Deckel, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge M 25 Herstellertyp HDCIP6824BMD4M25T2 EAN Nr. 4050118003888

Weidmüller Gerätemarkierung 2496940000 Typ SM 27/18-22 MM GR VPE100 Gerätemarkierer zur Beschriftung mit entsprechender Software und systemkompatiblen Drucker- oder Plottersystemen. Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 53.75 x 27 mm, Polyester, Hersteller Weidmüller Typ SM271822MMGRVPE100 EAN Nr. 04050118508444

Hager Feldverteiler FW31US2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz mit Hutschienen 36PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingedr EAN Nr. 3250612737284 Hager Artikel Nr. FW31US2

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0AH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360AH0 EAN Nr. 4042949065838

Spelsberg Leergehäuse 11101501 Typ TK PS 1813-6f-to Leergehäuse TK PS 1813-6f-to, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 63, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902310203

Schneider Electric Telemecanique Anschlusselement XVMC29B Anschlusselement m. integriertem Buzzer, weiß, 24 V, Ø 45. Produktbereich: Harmony XVM - Produkt oder Komponententyp: Anschlusselement mit Deckel - Packungsinhalt: Abdeckung, Grundeinheit - Komponentename: XVM - Typ der Anzeigeeinh.-Basis: Sockel mit integriertem Summer. EAN Nr. 3389119004305

Phoenix Contact Hybridkabel 1407489 Typ NBC-MSY/ 5,0-94H SCO Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, Power with Ethernet (PWE) Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSY/5,0-94HSCO EAN Nr. 4046356777889

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990740 Typ SPT 1,5/ 3-H-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötens, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT1,5/3-H-3,5 EAN Nr. 4046356104395

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 206049 Typ LH ZG 8 H20 KB4.16 V2A Dachleitungshalter ZIEGELgrip zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit Klemmtechnik zum Befestigen zwischen flachen Ziegeln Biberschwanz, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung. Hersteller DEHN + Söhne Typ LHZG8H20KB416V2A EAN Nr. 4013364242982

Eaton Tür 255247 Typ NWS-MTZ/8020 Tür, Metall, 2-flügelig, für HxB=2025x800mm Metalltür zweiflügelig 800x2025mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255247 EAN Nr. 4015082552473

Hager Überspannungsableiter SPN315 Hager Installation Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige. Ueberspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der Spannungsbegrenzung auf = 1,5 KV und koennen den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet werden. Beim Nachscha EAN Nr. 3250615660732 Hager Artikel Nr. SPN315

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320JA0 EAN Nr. 4042949049739

Wago Stiftleiste 231-462/001-000/105-604/997-405 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm im Gurt nach IEC 60286-3 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlöststiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung parallel zur Leiterplatte Rollendurchmesser 330 mm schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4050821042754

Elso Schalter 381600 EAN Nr. 4013984111514 Universalschalter, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß (Aus-/Wechselschalter) Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111514

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822736 Typ SPT-THR 1,5/11-V-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/11-V-5,08P26 EAN Nr. 4046356812450

Phoenix Contact Marker 0809528 Typ ZBF 5,LGS:L1-N,PE Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBF5,LGS:L1-N,PE EAN Nr. 4017918607418

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG1147 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110832341

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-8JA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ438JA0

Weidmüller Systemkabel 1059900050 Typ IE-C5DB4RE0050MCAXXX-X Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GWK S, 5 m IE-C5DB4RE0050MCAXXX-X Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GWK S, 5 m Herstellertyp IEC5DB4RE0050MCAXXX EAN Nr. 4032248808632

Busch Jaeger Zentralscheibe 2542 DR 02-84 Nr. 2CKA001710A3651 Zentralscheibe, studioweiß, carat, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710 1 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2542DR0284 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3651 EAN Nr. 4011395065150

Rutenbeck VGA-Signalverstärker 17610104 Typ KON VGA/CAT 80 zur Verlängerung einer USB-Strecke auf bis zu 80 m über Cat.5e-Kabel, Spannungsversorgung über externes Netzteil, Ap-Ausführung, Einspeisung VGA, Cat.5e über RJ45, Ausgang VGA, LED-Funktionskontrolle, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 40 x 69 x 23 mm, 1143 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658925

Pepperl + Fuchs Lichtleitergerät 805700 Typ SU18-16/40a/110/115a Betriebsreichweite abhängig vom verwendeten Lichtleiter Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang npn/pnp, kurzschlussfest Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 3-polig Betrieb Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SU181640a110115a

EFB Elektronik Dose ET-25171 LWL-Dose Multi System RAL1013 Clip- und Schraubverriegelung der Adapterplatten. Zink-Druckguss-Gehäuse UPEK. ABS-Zentralscheibe 50 x 50 mm. Mit Lasersymbol und Schriftfeld. Inkl. 9 unbestückte Adapterplatten für SC-simplex, SC-duplex, E2000®-simplex, MTRJ, AMP/MTRJ, ST, FC, DIN, LC-duplex und eine Blindplatte EAN Nr. 4049759067441

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100201 Typ OMT50-R101-2EP-IO-V31 Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Der Auslieferungszustand ist C/Q - Pin4 NPN Schließer, PN Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT50R1012EPIOV31

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416035 Typ EL16 L3.55M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 3,5m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-6208 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L355M2KSO810 EAN Nr. 4013364028852

Klauke Telefonzange KL055205IS VDE-Telefonzange, gebogen 205 mm Länge, 45° abgewinkelte, flach-runde Backen, Greifflächen verzahnt, Schneide induktiv gehärtet. Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. EAN Nr. 4012078585989

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824571500 Typ SAIL-M8GM8G-3-15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, 3, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, 3, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G315U EAN Nr. 4050118382389

Weidmüller Schleppkettenkabel 1173030500 Typ IE-C5DD4UG0500A20A20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m IE-C5DD4UG0500A20A20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m Herstellertyp IEC5DD4UG0500A20A20E EAN Nr. 4050118353914

Phoenix Contact Temperaturmessumformer 2865573 Typ MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC Ex-i Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar, 3-Wege Trennung, SIL2. Phoenix Contact Hersteller Typ MACXMCR-EX-SL-RTD-I-NC EAN Nr. 4046356160520

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800035 Typ S-PT-EX-24DC-1/2 Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss ½ Zoll 14 NPT. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Phoenix Contact Hersteller Typ S-PT-EX-24DC-1/2 EAN Nr. 4046356411011

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2DA33-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062DA330AD1 EAN Nr. 4011209751002

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0083 Typ LGS8-2100-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 2100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS82100IO110115b146

Phoenix Contact Touch Panel 2403461 Typ TP 3120W/P Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 (WXGA), 65536 Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP3120WP EAN Nr. 4055626363547

Bals Verteiler 522142 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 Gehäuse 250 x 210 mm mit Klappdeckel Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p Abgänge 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p Absicherung 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p unter Klappdeckel Anschlußfertig verdrahtet. Typ 522142 EAN Nr. 4024941103145

Bega Mast 70538 BEGA Lichtmast 70538 aus Aluminium. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück B 572. Ohne Tür. Farbe Grafit. Mit Montagebügel, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Fußplattendurchmesser 200 mm. Höhe über Flur 1600 mm. EAN Nr. 4044017276016

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-ODCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360DCO EAN Nr. 4042949030867

Fischer Schnellbauschraube 665046 Typ FSN-TPR 3,9 x 30 F 1000 Schnellbauschraube 3,9x30 Trompk.phos GG PH Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert. Herstellertyp FSN-TPR3,9x30F1000 EAN Nr. 4048962052480

Schneider Electric Telemecanique Prüfstecker LA9D6567 Prüfstecker. Produktbereich: TeSys D - Kurzbezeichnung des Geräts: LA9D - Produkt oder Komponententyp: Zubehör für Steuereinheit - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - Beschreibung der Pole: 4P - Produktkompatibilität: LC1D40.D65 - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110055573

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5994 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 32030 Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA32030 EAN Nr. 4011377134201

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772312 Typ KKH 20 FS Kugelkopfhabe D 20mm starr m. Flügel- schraube f. Seile 16-120mm² Kugelkopfhabe starr mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH20FS EAN Nr. 4013364054431

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1462690000 Typ B2L 3.50/06/180 SN BK BX PRT Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35006180SNBKBXPRT EAN Nr. 04050118269109

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774074 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL UB 115V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so EAN Nr. 4046548012170

EFB Elektronik Patchkabel K5518.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 3.0m, weiss, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021870

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2SF36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102SF360AA0 EAN Nr. 4011209819467

Phoenix Contact Grundgehäuse 1810722 Typ PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-SMD R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baelemente, Artikel mit Verdrehzschlappfen Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/3-HHI-2,5-SMDR44 EAN Nr. 4046356705554

ABL Sursum CEE Wandsteckdose Typ D32SL20, CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721124766

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95661 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) 63/0.03A Typ A kurzzeitverzögert 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in kurzzeitverzögerter Ausführung [IR] nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 1 Zusatzeinrichtung. Anschluss (max): 50qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564204737

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2HD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462HD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1441300000 Typ RSV1,6 LB6 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 6, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Box RSV1,6 LB6 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 6, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Box Herstellertyp RSV16LB6GR32SN EAN Nr. 4008190125097

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-2SD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ462SD1

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927263000 Typ SAIL-M8BG-4-30V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, 30 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, 30 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8BG430V EAN Nr. 4050118211924

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DC36-2HD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DC362HD1 EAN Nr. 4011209756991

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MB33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MB330AA0 EAN Nr. 4011209810365

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320AD0 EAN Nr. 4042949107132

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F51SL9D, CEE Flanschsteckdose, schräg 20°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721134413

Finder Koppelrelais 39.40.0.125.9024 MasterInput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 110-125 V AC/DC Hersteller Finder EAN Nr. 8012823357188 Artikelnummer 394001259024

Eaton Sammelschienen Doppeladapter 288791 Typ Z-SS-60-ADD/6-54 Sammelschienen-Doppeladapter, B=54mm 3TE, 6qmm, 3p Sammelschienen-Doppeladapter, für 60-mm-System, mit 2x Tragschiene, verstellbar, mitteneinspeisung je Phase 6qmm Kabel, Ie=32A, Breite=54mm, für Schienen 12x5/10 bis 30x5/10, verwenbar z.B. für DIN-Sicherungsgeräte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 288791 EAN Nr. 4015082887919

Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 W Siedle Artikel Nr. 200042158-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 43 Artikelbeschreibung Fingerprint-Modul Aufbauhöhe (mm) 17 Betriebsspannung 12 V AC Betriebsstrom max. 250 mA Kontaktart Schließer 24 V, 2 A Schaltzeit 3 Sek. Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739421589 Alte Artikel Nr. 042158

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0ACO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420ACO EAN Nr. 4042949101130

Merten Wippen MEG5220-0419 Wippen für Taster-Modul 2fach, polarweiß, System M Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG5220-0419 EAN Nr. 4042811165116

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH135A162B52 VarplusCan HDuty-Kondensator, 13,5/16,2 kvar, 525 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 525 V - 50 Hz : 13.5 kvar, 525 V - 60 Hz : 16,2 kvar. EAN Nr. 3606485253916

Eaton Ein Aus Schalter 087938 Typ T3-2-1/E EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 32 A, 90°, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 087938 EAN Nr. 4015080879381

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM4GB2ED Miniaturrelais RXM, 4 W, 3A, Niedrigpegel, 48 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119404006

Schneider Electric Telemecanique Wellenkupplung XCCRAR1014 Wellenkupplung, für Impulsgeber, mit Feder Ø 10 zu 14mm. Produkt oder Komponententyp: Wellenkupplung - Nebenziel: Drehencoder m. massiver Welle - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Feder - Bohrungsdurchmesser Encoderseite: 10 mm - Bohrungsdurchmesser Maschinenseite: 14 mm - Komprimierungsexpansion: +/- 1 mm. EAN Nr. 3389110935721

Weidmüller Solid State Relais 8607340000 Typ MOS 24Vdc / 24Vdc 0,1A MICROSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung 24 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 3.48 V DC, Dauers MOS 24Vdc / 24Vdc 0,1A MICROSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 24 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 3.48 V DC, Nenn Herstellertyp MOS24Vdc24Vdc01A EAN Nr. 4032248266807

Klauke Spalt Blechlocher 52055432 Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, ISO 20 (20,4 mm) Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize. EAN Nr. 4012078836746

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420DA0 EAN Nr. 4042949021407

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842120000 Typ SL-SMT 3.50/06/90F 3.2SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ SLSMT3500690F32SNBKBX EAN Nr. 04032248353477

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248424 Typ MP 8X1,5-RZ OG Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 18,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: orange, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP8X15RZOG EAN Nr. 4055626310039

Eaton Sicherungseinsatz C10G4 Typ CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 4A GG 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C10G4 EAN Nr. 5027590058773

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234710000 Typ PM 5.00/09/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss PM 5.00/09/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Ansch Herstellertyp PM500099035SNORBX EAN Nr. 4050118019223

BTR Frontplatte 15024A0112-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xST SM/MM (Keramik) Frontplatte 3HE/7TE mit 12 ST Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro und OpDAT REGpro24, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 15024A0112E EAN Nr. 4250184130369

Busch Jaeger Zentralscheibe 6540-79 Nr. 2CKA006599A2159 Zentralscheibe, champagner metallic, impuls, Bedienelemente für Dimmer, Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer. Für Einsatz 2112 U-101 2116 11 U 2117 11 U 2247 U 2250 U 6513 U-102 6517 U-10x 6519 U 6520 U 6523 U 10x 6591 U-10x und 6592 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 654079 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-2159 EAN Nr. 4011395558201

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994300000 Typ LM 5.08/21/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.08/21/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM508219035SNORBX EAN Nr. 4032248376476

Finder Zeitrelais 85.04.0.012.0000 Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, für Fassung 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen 12 V DC/AC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823275567 Artikelnummer 850400120000

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845290000 Typ LM 3.50/11/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 11, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 3.50/11/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 11, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM3501113532SNORBX EAN Nr. 4032248358007

Siedle Ablagefachmodul AFM 611-4/4-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038858-00 Ablagefach-Modul mit vorderseitiger Entnahmetür, z. B. als Brötchen-, Milchfach etc. Entnahmetür aus kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem Aluminium, verwindungsstabile, robuste, verdeckt liegende Scharniere aus Kunststoff. Einbautiefe (mm): 117 Aufbauhöhe (mm): 18 Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 135 EAN Nr. 4015739388585 Alte Artikel Nr. 038858

Weidmüller Leiterplattenklemme 1875300000 Typ LSF-SMT 3.81/10/90 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/10/90 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LFSMT381109015SNBKRL EAN Nr. 4032248465293

Eaton Leistungsschalter 259086 Typ NZMN1-A125 Leistungsschalter, 3p, 125A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259086 EAN Nr. 4015082590864

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPC12B2242 DRUCKREGLER 1,2-12,0. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601749

"Nobile Downlight 1858007900 Typ N 5800 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5800 gold Dreh- und schwenkbar für den Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgendem Leuchtmittel ausgerüstet werden: COB LED Modul für N 5800 EAN Nr. 4044538004808

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC21BD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626586

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1748220000 Typ B2L 3.50/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35016180FSNBKBX EAN Nr. 4032248038053

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149650000 Typ SL 5.08HC/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Löt Herstellertyp SL508HC15180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248933181

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47324 Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 200-250VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX com - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser - Steuerkreisspannung: 200.250 V AC 50/60 Hz, 200.250 V DC. EAN Nr. 3303430473244

Fischer Anker 512257 Typ EXA M10 K Express-Anker EXA M10 K gvz Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker in der Kurzversion für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen an schmalen Bauteilen im Innenbereich geeignet. Herstellertyp EXAM10K EAN Nr. 4048962115345

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841970000 Typ SL-SMT 3.50/14/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 3.50/14/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 90°de Herstellertyp SLSMT3501490LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248353323

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9135151 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xBlindverschraubung M25 unten 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399950599

Finder Koppelrelais 39.00.7.024.9024 MasterBasic schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 24 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823390048 Artikelnummer 390070249024

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.282.412 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81282412 EAN Nr. 4250594517996

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841340000 Typ SL-SMT 5.00HC/20/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/20/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT500HC20180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248352241

Klauke Matrize 50070444 Matrize für Standard Blechlocher Systeme 50254286 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310070443

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF201040 Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x1000x400mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118369

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 12.0-4.0 Nr. 127128 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB12.0-4.0 EAN Nr. 4010311013268

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZC2JY81 Betätiger f. Pos.schalter ZC2J, Federhebel mit Kunststoffende (-40..20 °C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE04, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE07 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatzyp: seitliche Anfahrriichtung. EAN Nr. 3389110323665

Eaton Leitungsschutzschalter 132700 Typ FAZ-B7/2-NA LS-Schalter, 7A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132700 EAN Nr. 4015081296491

Schneider Electric Telemecanique Steckdose mit Verriegelung 82759 Steckdose mit Verriegelung, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz. Produktserie PratiKa - Produkt oder Komponententyp verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts Isoblock-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung - Typ der Industriesteckdose B16 - Beschreibung der Pole 3P+N+E - Netzwerkanschluss AC - Ausgangsstandard industriell. Hersteller Telemecanique Typ 82759 EAN Nr. 3303430827597

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88649684 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,36°,3500K,silber LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 3286 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047719717

Schneider Electric Telemecanique Stufenschalter K1M016NL Stufenschalter, 2-polig, 45°, 12A, Schraubanschl.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110794632

Bals Anbaugerätestecker 28108 Anbaugerätestecker gerade 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen. Typ 28108 EAN Nr. 4024941281089

Weidmüller Bauelementstecker 1878560000 Typ BEST/D Zubehör, Bauelementstecker, 1 A Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige Herstellertyp BESTD EAN Nr. 4032248471492

Eaton Stromstossschalter 265320 Typ Z-SC240/3S Stromstossschalter, Zentralsteuerung, 240AC, 3S, 16A, 50/60Hz, 2TE Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion 3 Schliesser, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschiene montage, Klemmquerschnitt 0,5-10 qmm ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 qmm feindrähtig mit Adernendhülse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265320 EAN Nr. 4015082653200

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Software 6AV6381-2BQ07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RC 65536 (65536 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BQ073AX0 EAN Nr. 404762223819

Elsco Steckdose 275000 EAN Nr. 4013984187489 Steckdoseneinsatz Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984187489

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899022 Typ E1 S6 A 400X260X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ E1S6A400X260X160 EAN Nr. 4046356927802

Weidmüller Schutzvaristor 8869710000 Typ RIM-I 4 24VUC VAR Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 24 V UC, Varistor, Statusanzeige Nein p class= MsoNormal Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen. /p p /ul li mit Schutzvaristor /li li für UC Versorgungsspannung /li /ul Technische Daten Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 24 V UC, Varistor, Statusanzeige Nein Herstellertyp RIMI424VUCVAR EAN Nr. 4032248606344

Gewiss Reihen Einbaugerät GWD6711 Schuetz Reiheneinbaugerat 24V AC/DC 25A 2S 1TE Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809451

Phoenix Contact Verteilerblock 3273192 Typ PTFIX 18X2,5-NS35A VT Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX18X25NS35AVT EAN Nr. 4055626391571

Eaton Hilfsschütz 010267 Typ DILER-31(24V60HZ) Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010267 EAN Nr. 4015080102670

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS508B1DBL2 Näherungsschalter, induktiv, M8, lang, Sn1,5mm, NC, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M8 - Größe: 51 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110144130

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N21568 Leitungsschutzschalter iDPN, 1p+N, 20A, D-Charakteristik. Produktbereich: Clario - Baureihe: Clario - Produktname: iDPN - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480382482

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE016 Antrieb f. Pos.schalter ZC2J, ohne Antrieb, m. Rückstellung (-40..20 °C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Drehkopf - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Hebel: ZC2JY11, ZC2JY12, ZC2JY13, ZC2JY13, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY91 - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC16, ZC2JC26, ZC2JD16, ZC2JD26 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse. EAN Nr. 3389110635201

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XSPN10122EX Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn10mm, NC, 2L, 7-12VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS ATEX D - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: ATEX Staub - Bezeichnung des Sensors: XSP - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43,5 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110955705

Eaton Tastenplatte 216434 Typ M22-XDH-*-* Tastenplatte, hoch, Sonderbeschriftung Individuell auf Kundenwunsch konfigurierte Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG...Bei der Bestellung muss die Farbe bestimmt werden sowie das individuelle Symbol für die Beschriftung. Typ Nur mit der Labeleditor Software von EATON lassen sich vorab individuelle Symbole auf den Drucktaster anpassen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216434

Bals Stecker 21160-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21160TLS EAN Nr. 4024941199292

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789329025 Typ PAC-TWDO-HE20-V3-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,25 mm², FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACTWDOHE20V32M5 EAN Nr. 04032248143948

Schneider Electric Telemecanique Umkehr Anlasser LG8K06N705 Gekapselter Direkt-Umkehranlasser, LG8-K, 0,63-1A, Spule 400 V AC. Baureihe TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts LG8K - Geräteanwendung Sicherheit - Nutzungskategorie AC-3 - Geräteaufbau Leistungsschalter, Wendschütze - Motorleistung kW 0.12 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 0.25 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 0.25 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart Drucktaster AUS schwarz O, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot, Wahlschalter mit 2. Hersteller Telemecanique Typ LG8K06N705 EAN Nr. 3389118111738

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619401 Typ CA-17P1N8AT006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA17P1N8AT006S EAN Nr. 4046356824460

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 PZ-32 Nr. 2CKA001710A2231 Zentralscheibe, weiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter Taster. Für Einsatz 2712 2713 USL-101 und 2722 2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155PZ32 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-2231 EAN Nr. 4011395911501

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2T571PC1F0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 190.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187860

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2539P16 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Rollenhebel Ø50mm, 1Ö+1S langsam M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047463

Weidmüller Querverbinder 1693860000 Typ ZQV 2.5N/8 GE Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 8, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Rangierverteilung Unsere innovativen PRV-Reihenklammern für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklammern mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 8, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Herstellertyp ZQV25N8GE EAN Nr. 4008190883690

Eaton Leitungsschutzschalter 279000 Typ FAZ-D25/3N LS-Schalter, 25A, 3p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279000 EAN Nr. 4015082790004

Klauke Pressverbinder 505R Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 35 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078476300

ABL Sursum FI/LS Schalter RC0601 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC0601 EAN Nr. 4011721160030

Bals Stecker 210411 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung TN-Ausführung 32A 4p (3P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 210411 EAN Nr. 4024941108287

Eaton Leistungsschalter 115450 Typ NZMH1-M40 Leistungsschalter, 3p, 40A, Motorschutz Die Leistungsschalter der Serie NZM...-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115450 EAN Nr. 4015081151905

Eaton Wandgehäuse 155441 Typ NWS-5A18/GL/SH/SW/BUE/LEI Wandgehäuse, 19 Zoll, 2-teilig, T=500mm, 18HE, Tür, Glas, +Schwenkhebel Wandgehäuse 2-teilig, Verstellbare 19 Schienen vorne, aufklappbare Seitenwände, aktive Belüftung durch Blindplatten, Gehäuse und Rückenteil mit großen Öffnungen oben und unten für Kabeleinführung, Material Stahlblech pulverbeschichtet, Farben Gehäuse RAL 7035, Blenden RAL 5017, Schutzart IP 30 nach EN 60529/ IEC 529, Erdung Schutzklasse I EN 60950 inkl. Bürstenleisten für Kabeleinführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 155441 EAN Nr. 4015081521517

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3HK1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583HK1

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRBB 35-11 Nr. 201943 Warmschrumpfschlauch mittelwandig zum Schutz von Sammelschienen und zur Verkürzung von Abständen halogenfrei Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Zur Verringerung der Sammelschienenabstände in Mittelspannungs-Schaltanlagen bis 36 kV, Schutz gegen Korrosion Mittelwandig, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Halogenfrei, Kriechstromfest nach IEC 112, Nicht korrosiv, Beständig gegen Bakterien und Pilzbefall, Blei- und cadmiumfrei, Silikonfrei Warmschrumpfschlauch mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRBB35-11 EAN Nr. 4010311057217

Merten Steckdose MEG2302-0344 SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, BRS, Steckklemmen, weiß glänzend, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG2302-0344 EAN Nr. 4042811138790

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18884 Leistungsschalter NG125LMA, 3p, 25A, MA Charakteristik. Geräteanwendung: Motor - Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125LMA - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188841

Weidmüller Gerätemarkierung 1487690000 Typ THM ET 200SP 12.8/31 GE Gerätemarkierung, 12.8 x 31 mm, Polypropylen, gelb p Die THM ET S7, nichtklebende Etiketten, auf Rolle dienen zur Kennzeichnung der SIMATIC ET 200S, S7-300 und S7-400 Module der Firma Siemens. /p ul li Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM Drucker beschriftet werden /li li Leicht vereinzelbare Etiketten /li li Der THM Plus S Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz /li /ul p/ Technische Daten Gerätemarkierung, 12.8 x 31 mm, Polypropylen, gelb Herstellertyp THMET200SP12831GE EAN Nr. 4050118296518

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9K02106 Leitungsschutzschalter K60N 1p, 6A, C Charakteristik, 6kA. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: K60 - Kurzbezeichnung des Geräts: K60N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480478291

Eaton Leistungsschutz 033348 Typ DILEM-01(380V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz, nach IEC/EN60947, 3 polig, mit Schraubanschlüssen, mit max 4 Hilfskontakten erweiterbar, mit 1 Hilfsschalter als zwangsgeführter Kontakt, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 7 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Sternpunktbrücken, Parallelverbinder, Verdrahtungssätze, mechanische Verriegelung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 033348 EAN Nr. 4015080333487

Eaton Leistungsschutz 276745 Typ DILM9-01(*VDC) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 4 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276745

Eaton Leitungsschutzschalter 236027 Typ PXL-B6/1 LS-Schalter, 6A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236027 EAN Nr. 4015082360276

Fischer Bolzenanker 091563 Typ FBN II 10/15 A4 Bolzenanker FBN II 10/20 A4 E Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet. Herstellertyp FBNII10/15A4 EAN Nr. 4006209915639

Bega Ersatzglas 11002273.ORG zu Bega Leuchten 45488.1 Bega Leuchte 45488.2 Bega Leuchte 45488.2P Bega Leuchte 45488.3 Bega Leuchte 45488.3P Bega Leuchte 45488.4 Bega Leuchte 45488.4P Bega Leuchte 45727.1 Bega Leuchte 45727.2 Bega Leuchte 45727.3 Bega Leuchte 45727.4 Bega Leuchte 45727.4 Bega Leuchte 56590.1K3 Bega Leuchte 56590.1K4 Bega Leuchte 56590.2K3 Bega Leuchte 56590.2K4 Bega Leuchte 56590.3K3 Bega Leuchte 56590.3K4 Bega Leuchte 56590.4K3 Bega Leuchte 56590.4K4 Bega Leuchte 56600.1K3 Bega Leuchte 56600.1K4 Bega Leuchte 56600.2K3 Bega Leuchte 56600.2K4 Bega Leuchte 56600.3K3 Bega Leuchte 56600.3K4 Bega Leuchte 56600.4K3 Bega Leuchte 56600.4K4

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111273 Typ PNLCLA11030840WHOODALILC LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlusssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030840WHOODALILC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111273

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18626 Leistungsschalter NG125N, 2p, 40A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430186267

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3BB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053BB1

Berker Netz Einsatz 85020100 Netz Einsatz für KNX Funk Aufsatz. Netz Einsatz für KNX Funk Aufsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, als Netzversorgung für Funkaufsätze, Erweiterung der Elektroinstallation ohne Verlegung weitere Steuer Leitungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Netz Einsatz für KNX Funk Aufsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, als Netzversorgung für Funkaufsätze, Erweiterung der Elektroinstallation ohne Verlegung weitere Steuer Leitungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334375869

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Zentralstück 12031606 Zentralstück für Antennen Steckdose 2 und 3Loch B.3 B.7 anthrazit, matt. Zentralstück für 2 und 3 Loch Antennen Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT Eingang. Passend zu Antennen Steckdosen führender Hersteller. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück für 2 und 3 Loch Antennen Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT Eingang. Passend zu Antennen Steckdosen führender Hersteller. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334212357

ABB Lastabwurfschalter 2CSM112500R1311 Typ LSS1/2 LSS1/2 ist dem Sicherungsautomaten nachgeschaltet und vergleicht die tatsächliche Verlustleistung der Anlage mit dem voreingestellten zulässigen Höchstwert. Er verhindert ein Auslösen des Sicherungsautomaten, indem er nacheinander maximal zwei Verbraucher ausschaltet, die keine Primärverbraucher sind, wenn der voreingestellte Schwellenwert überschritten wird. Eine grüne LED zeigt an, dass Speisespannung anliegt. Zwei rote LEDs zeigen an, dass die Verbraucher ausgeschaltet sind. Das Gerät versucht in voreingestellten Zeitabständen die zuvor getrennten Verbraucher automatisch wieder einzuschalten. EAN Nr. 8012542274407

Eaton Leistungsschütz 276585 Typ DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276585 EAN Nr. 4015082765859

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2T661PB1A1 EC-Motor 24..48 V, Modbus TCP-Schnittstelle, L = 174mm, 18:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 18:1 (160:9) - Nenndrehzahl: 225 U/min bei 24 V, 281 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 3.5 N.m bei 24 V, 3.5 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189208

Berker Wippe 14260069 Wippe mit Beschriftungsfeld Arsyls polarweiß, glänzend. Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334172192

Weidmüller Überspannungsschutz 1352530000 Typ VPU II 3 R 150V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, 120 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 150 V Geeignet für 120/240V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, 120 V, AC Herstellertyp VPU1I3R150V40KA EAN Nr. 4050118157802

IFM Electronic Combi Drucksensor PN2069 Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich -500.500 mbar, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.32 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 4 Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 0-Punkt und Spanne einstellbar, Funktion programmierbar, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 V4A 1.4404 PC Makrolon PBT Poca PEI FPM Viton PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Deckenleuchte 50359.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 50359.2 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 6,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 316 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiß. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Leuchtdurchmesser 80 mm, Höhe 115 mm. EAN Nr. 4044018204780

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG05-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG053KK3

Eaton Lasttrennschalter 113737 Typ N2-4-200-SVE Lasttrennschalter, 4p, 200A, Steckeinsetz Lasttrennschalter N. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zuhöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113737 EAN Nr. 4015081132775

Schneider Electric Telemecanique Webserver TSXETY5103 Ethernet TCP/IP-Modul, 10/100 MBit/s, Webserver Klasse C30. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Ethernet TCP/IP Modul - Kommunikations-Service: Bandbreitenmanagement, E/A-Scanning, FDR Server, Globale Daten, Modbus/TCP Meldungen, Neutral + NTP Zeitsynchronisierung, optional TCP open, SMTP E-Mail-Benachrichtigung, SNMP-Agent, SOAP XML Web (Server), Uni-TE-Messaging - Versorgung: über Stromversorgung des Modulträgers - lokale Signalisierung: 1 LED Ethernet-Netzwerkstatus (RUN), 1 LED Ethernet-Portfehler (ERR), 1 LED Kollisionserkennung (COL), 1 LED Übertragungs-/Empfangsaktivität (TX/TR). EAN Nr. 3595863767667

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Leitungsschutzschalter 403361 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B40A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386427

Eaton Sammelschienengehäuse 034220 Typ SKA404-I44 Sammelschienengehäuse, In=400A, 4p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=400A, Leiterart L1, L2, L3, PEN, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 034220 EAN Nr. 4015080342205

Bega Wandleuchte 12282.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 12282.3 für den Innenbereich. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 428 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Chrom. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 60 x 110 mm. EAN Nr. 4044018170634

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC56-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC563KB1

Busch Jaeger Wetterstation 6946 Nr. 2CKA006900A1694 Wetterstation, Busch-Powernet KNX, AP-Geräte, Wetterstation 4-kanalig Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen. Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungsdaten. Mit Einlernobjekt für Helligkeitsschwellen. Mit Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer Schwellwertschalter. Nennspannung, +10 % -15 % Nennfrequenz 50 Hz Eingänge 4 Öffnungswinkel 150 ° Helligkeitsgrenzwert 1 Lux - 100000 Lux Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 280 mm x 135 mm x 66 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6946 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6900-0-1694 EAN Nr. 4011395093351

Weidmüller Schnittstelle 1289100000 Typ RSM-12 PLC C 1CO S Schnittstelle, RSM PLC, 12 compact, RSS, Schraubanschluss Digitale Ausgangsschnittstelle pro Relais für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li li Schraub- oder Zugfederanschluss. /li li Die Relaisumschaltung kann durch die SPS oder manuell durch einen Umschalter erfolgen. /li li 2 verfügbare Ausführungen kompakt (Relais RSS) oder Standard (Relais RSS). /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LP3R 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA Herstellertyp RSM12PLCC1COS EAN Nr. 4050118080827

IFM Electronic Durchfluss Sensor SU9004 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, SUR54HGB5OKG W US, Messbereich 0,0.200,0 l min 0,00.52,84 gpm, Prozessanschluss G 1 flachdichtend, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung 19.30 V DC, Stromaufnahme 100 mA, 2 x analog 4.20 mA skalierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 2 Ausgänge, OUT1 = Analogsignal Temperatur, OUT2 = Analogsignal Durchfluss, Messbereich, 0.200 l min, -10.80 °C, Max. zulässige Durchflussmenge, 220 l min 13,2 m³ h, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, Werkstoff Gehäuse Gehäuse AlMgSi0,5 eloxiert Dichtung Viton Steckergehäuse Messing optalloybeschichtet PA 6.6 Abdeckfolie Polyamid, Sensorwerkstoff V4A 1.4404 Viton PPS Centellen 200 Hersteller ifm Electronic GmbH

Busch Jaeger Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB Nr. 2CKA008200A0201 Deckeneinbaulautsprecher, studioweiß, Multimedia, Busch-AudioWorld, Deckeneinbaulautsprecher 13 cm 5 Mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand- Deckenmontage. Mit Federbügel. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U. Für REG-Verstärker 8208. Mit integriertem Lautsprechergritter. Mit Steckklemmen. Nennleistung 30 W Frequenzgang 50 - 20.000 Hz Impedanz 8 Ohm Bohrmaß 165 mm Schutzart Gerät IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät -40 °C bis 70 °C Maße H x B x T 188 mm x 188 mm x 77 mm Einbautiefe 72 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8226EB Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0201 EAN Nr. 4011395207635

EVN Funk Dimmer Empfänger FDE674x350 Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC Kabellänge jeweils 40cm, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Kabellänge 40cm und 4x Ausgang für 350mA Kabellänge 40cm. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 4,2W bei 12V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5. Hersteller EVN Nr. FDE674x350 EAN Nr. 4037293405225

Weidmüller Relais 1220040000 Typ DRH275012LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 3 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH275012LT EAN Nr. 4032248998517

Bals Wandsteckdose 17276 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17276 EAN Nr. 4024941172769

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios Hochleistungsventilator 0411 Typ HRFD 630/8/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HRFD 630/8/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar Hersteller Typ HRFD630/8/4 EAN Nr. 4010184004110

Eaton Umschalter 096013 Typ T5-4-8213/X Umschalter, 4-polig, I_u = 100 A, 60°, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 096013 EAN Nr. 4015080960133

Berker Tastsensor 1fach 80161785 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1 B.x anthrazit alu. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617153515

Berker Busankoppler 80040002 Busankoppler mit rundem Tragring UP KNX. Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskralen, Anschlussklemmen für externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskralen, Anschlussklemmen für externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334449829

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K13T4 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K13T4 EAN Nr. 4011721068701

Doepke Sicherungssteckersatz Typ DSE D02-04 EI Doepke Artikel Nr. 09980111 Diese Box dient zur Bestückung der D0-Leergehäuse. Sie enthält drei Stecker, drei Pässeinsätze und drei Sicherungen mit Blinkmelder. Eine blinkende LED signalisiert den Ausfall einer D0-Sicherung. Die Box lässt sich auf eine Tragschiene schnappen und kann somit auch als Reservebox genutzt werden. Eigenschaften: - Bestückung der Tytan-D0-Leergehäuse; - Reservebox; - 3 Sicherungen; - 3 Pässeinsätze; - 3 Stecker; - 1 - 63 A farblich gekennzeichnet; Montageart: Aufbewahrungsbox; - Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen. Sicherungssteckersatz, 230 V, 400 V AC, 4 A, braun, elektron. DSED02-04EI EAN Nr. 4014712048713

Bega Decken- u. Wandleuchte 50046PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50046PK2 für den Innenbereich. LED, 34 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2863 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152692

Bega Bodeneinbauleuchte 77012K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77012K3, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 13,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 725 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbaugeschäule aus Aluminium. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung H05RN8-F 2 x 1 qmm, Länge 3 m. Abmessungen Abdeckrahmen: 1000 x 55 mm. Einbautiefe: 100 mm. EAN Nr. 4044017206884

Busch Jaeger Innenstation Video 83222 U-625 Nr. 2CKA008300A0481 Innenstation Video, schwarz, Türkommunikation, Innenstationen, Innenstation Video mit 12,6 cm 5 Touch-Display Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose 15,75 mm. Gerätetiefe bei Aufputzmontage 21,5 mm. Display-Auflösung 480 x 854 Verbrauchseinheiten 3 Schutzart Gerät IP 30 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C Maße H x B x T 180 mm x 99 mm x 21,5 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83222U625 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395221853

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 500/4 Nr. 7401 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchtschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD5004 EAN Nr. 4010184074014

Busch Jaeger Binärausgang 6195 40 Nr. 2CKA006189A0108 Binärausgang, 6 A, Busch-Installationsbus KNX, REG-Binärausgänge, Binärausgang, 6 A 4-fach 4-fach Schaltaktor Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar. Schaltzustandsanzeige der Kontakte Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 VA. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN AUS über Schiebeshalter Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 4x Schließer, potenzialfrei Lastart AC1 Nennstrom 6 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Einbautiefe 68 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 619540 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6189-0-0108 EAN Nr. 4011395178331

Cimco Sprossen Leiter 146210 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3x10, 32kg 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt, kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter wie auch als Schiebeleiter (Anlegeteiler) genutzt werden kann, wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiterende nur als Sicherheitsbrücke, optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm, bei 8 Sprossen 70 x 32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen Sprossenbreite 27mm x Sprossenlänge 425mm, Außenbreite 480mm EAN Nr. 4021103462102

"Striebel & John Schrank 2CPX032123R9999 Typ KS300 Zählerkomplettschrank verdrahtet und bestückt IP31 1 Zähler, 1 TSG, 0 Reserve. Gehäuse und Tür aus 1 mm Stahlblech, mit eingelegtem Kunststoffprofil zur Schutzisolation. RAL 9016, pulverbeschichtet. Die Schränke sind für den Einbau von Zähler vorbereitet. Ab dreifeldbreiten Schränken Doppeltüren. Türöffnungswinkel 130 Grad. Mit Standardverschluss ZB 113 ausgerüstet. Flanschöffnungen oben offen, unten und seitlich vorgeprägt. Membranflansche sind im oberen Anschlussraum montiert. Ein Nippelflansch ZB 40 liegt zusätzlich bei. Kunststoffrückwand für rückwärtige Kabeleinführung vorgeprägt. Im unteren und oberen Anschlussraum befinden sich die Kabeleinführungen (je Feldbreite). Wenn teilversenkt montiert wird, kann ein Putzrahmen im Zubehör bestellt werden. EAN Nr. 4011617321231

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B20T3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B20T3 EAN Nr. 4011721064666

RZB LED Notleuchte 672093.002.7 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-3000K+LED 1,5W, B3h, 80 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit integriertem Selbsttest, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720930027 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859076490

Bega Notlichtleuchte 33196K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Notlichtleuchte, Decken- und Wandleuchte mit Schutzgitter 33196K4. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 816 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 1 h Notbetrieb mit LED 2 W, 290 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 350 x 170 mm. EAN Nr. 4044017183512

Weidmüller Gerätemarkierung 2006660000 Typ EL 38 MM WS 30M Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 38 mm, Polyester, weiß Kennzeichnung maßgeschneidert EL Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 30000 x 38 mm, Polyester, weiß Herstellertyp EL38MMWS30M EAN Nr. 4050118391442

RZB LED Notleuchte 672008.004.07 Notleuchte Einbauleuchte LED 5W 420x55x262, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen zweiseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67200800407 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319977111

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1857681016 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S weiß 12W 3000K COS 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053202

Hensel Zählergehäuse Mi 2820 Mi-Zählergehäuse, 600x600x185mm außen, mit Klappdeckel Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Zählergehäuse mit 3 Zählerkreuzen und Zählerbefestigungsschrauben, max. Einbautiefe 146 mm, mit Klappdeckel für 12 Teilungseinheiten und dazugehöriger Tragschiene. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi2820 EAN Nr. 4012591650928

Weidmüller Stecker Buchse 1803880000 Typ SAIB-M8-4P Freikonfektionierbare Buchse, M8, Buchse, gerade Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8 - Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Die M8 Rundsteckverbinder eignen sich besonders für Applikationen, mit beschränkter Platzverhältnissen. Der Schraubanschluss zeichnet sich durch seine vielseitige Einsetzbarkeit aus. Bei dieser Technologie wird der Leiter, optional mit Aderendhülsen, in Anschlüsselemente gesteckt und mittels einer Schraube fixiert. Es ist die klassische und kostengünstigste Verbindungstechnik, die auch Mehrleiteranschlüsse möglich macht. Herstellertyp SAIBM84P EAN Nr. 4032248259861

Weidmüller Kabel 1373740060 Typ C300-32B-F-2S-M14-6M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032BF2SM146M EAN Nr. 4032248235933

Gira Zeitschaltuhr 117503 Zeitschaltuhr easy System 55 Reinweiß Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkomensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337041948

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV2L32 Motorschutzschalter, 3p, 32A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV2L - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 4 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Bet.-KS-Aussch.-Verm. Ics: 100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 % bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 75 % bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 75 % bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 416 A. EAN Nr. 3389110376135

Berker High Definition Steckdose 3315439011 High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss Arsys hellbronze, lackiert. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochauflösender Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochauflösender Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330721

Eberle Klemmleiste EV 230 H/k-Hyg Nr. 0101C0141500 Klemmleiste 230V, 6-Kanal. Mit Umschaltung Heizen/Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional) Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen. Desweiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feuchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betauung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~ Stellantriebe und Regler. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W. Typ EV230H/k-Hyg EAN Nr. 4017254159305

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Positionsschalter 106825 Typ LS-S11-120AFT-ZBZ/X Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Federkraftverriegelung IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Elektromagnetische Türverriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsverriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werden im Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106825 EAN Nr. 4015081065851

Schneider Electric Telemecanique Leistungstrennschalter 31126 Leistungstrennschalter Interpact INS250, 250A, 3p. Baureihe: Compact - Produktname: INS250 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleistung Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311263

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711569 Typ CLI C 1-6 GE/SW 48 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 48, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 48, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW48MP EAN Nr. 4008190130763

Elcom Video Set 1067618 Typ VEZ-1EM VEZ-1EM 2D-VideoSet 1TLN UP ESTA/BVF-560 VEZ-1EM VideoSet 1 Teilnehmer UP/AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-560. Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Unterputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrophon-/Lautstärkeregl. Video-Innenstation mit weißer Designblende, LCD-Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. EAN Nr. 4250111814232

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811729 Typ CLI C 1-6 GE/SW L2 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, L2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, L2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWL2CD EAN Nr. 4032248449675

RZB LED Pendelleuchte 311800.002.76 Pendelleuchte LED 14,4W-3000K L912, LP1500, DALI, 980 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31180000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085379

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824570500 Typ SAIL-M8GM8G-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G350U EAN Nr. 4032248326709

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093030500 Typ SAIL-M12GM12G-5-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12G550UGE EAN Nr. 4032248865475

EFB Elektronik Patchkabel 07353.20 Duplex Jumper SC/ST 50/125µ 20 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027834

EFB Elektronik Patchkabel 00350.1,5 Duplex Jumper LC/LC 9/125µ,1.5 m, OS2, LSZH, gelb LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759093693

RZB LED Pendelleuchte 311676.004.1 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, H81, LP1200, 4950 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahlseilabhängung Sonderlängen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgeräte im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglass FerroMurano, grün, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 40 mm, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116760041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026457

RZB LED Einbaustrahler 911213.002.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, breitstr., 4250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112130021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859103899

Siemens Schütz 3RT2628-1AP65 Schütz, AC-6B, 33 kVAR/400 V 1S+2Ö, AC 220 V 50 Hz 240 V/60 Hz 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie bieten konventionelle Antriebe für AC- und DC-Betätigung, als auch elektronische Antriebe mit AC/DC-Betätigung. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen. Die Kondensatorschütze 3RT26 lösen die Kondensatorschütze 3RT16 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT26281AP65 EAN Nr. 4047621013749

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Strahler 741860.003.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, breit, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741860003176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136507

Indexa Testgerät 40179 Typ VITEST73 Testgerät für IP-Netzwerk- AHD TVI CVI SDI und analoge Überwachungskameras mit 7 Zoll LCD Touch-Bildschirm Auflösung 1024 x 600 Pixel. Livebild-Suche von IP-Kameras über ONVIF mit integriertem WLAN. Unterstützt Signale bis 1920 x 1080p bei max. 60Hz. AHD- sowie Video-Ein- und Ausgänge über BNC-Buchsen. 4-fach-Zoom-Funktion. HDMI-Ausgang unterstützt 1080p. Standbild- und Videoaufnahme von analogem Videoeingang mit Zeit Datum auf mitgelieferter 4GB microSD-Karte bis zu 32GB wird unterstützt. 12VDC 2A-Ausgang für Kameraversorgung PoE 24VDC für IP-Kamera sowie 5VDC 2A USB-Ausgang für z.B. Aufladung eines Mobiltelefons. PTZ-Steuerung über RS 485 RS 232 und über das Koaxialkabel mit verschiedenen Protokollen inkl. Pelco D Baud Rate und PTZ-Adressensuche. Steuerung von OSD-Menüeinstellungen und Motorzoom einer AHD-Kamera über das Koaxialkabel. Prüfung von Videostärke Audiosignal und RS-485 Datenempfang UTP-Kabelprüfung und Absenden von Video-Testbildern. Kabeldurchgangsprüfung. PoE Such- und Testfunktion IP-Adresse Such- und Testfunktion Netzwerk-Bandbreitprüfung sowie Ping-Funktion. Integrierte LED-Lampe. Betrieb über Li-ion-Akku 7.4V 6600mAh für bis zu 16 Stunden Aufladung über mitgeliefertes 12V Netzgerät. Inkl. Transporttasche Tragegurt Kabeltester RS 485 Anschlusskabel. Gewicht 1180g Abmessungen 253 x 175 x 54mm. Hersteller Indexa Typ VITEST73 EAN Nr. 4015162401790

EFB Elektronik Serverschrank 693126.60P1P2 Serverschrank 26HE, B=600 T=1000 H=1310, F: 1-tlg./R: 2-tlg., RAL9005 19" Serverschrank entsprechend DIN41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Türen mit Perforationsgrad 80 % Front- und Rücktür mit 3-Punkt Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Türöffnungswinkel bei Front- und Rücktür 180° durch außenliegende Scharniere Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, ansonsten verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter- und Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 1000 kg Lackierung RAL9005, tiefschwarz Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759139001

Gewiss Leistungsschalter GWD7314 Leistungsschalter MTX 320 200A 36KA 4P Typ N Auslöser TM2 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar oder Ausfahrbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhängig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Auslöseung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724754

Helios GigaBox 5779 Typ GBD 630/4 T 120 GigaBox für Temperaturen bis 120 Grad C Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneele für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120 °C. Serienmäßig mit Kondensatwanne und beiliegendem Kondensatablauf. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Hochleistungs- Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaukeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1. Antriebsmotor in geschlossener, wartungsfreier Bauweise, außerhalb des Förderstromes liegend. Regelung erfolgt ausschließlich über Frequenzumrichter, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Kaltleiter, geschlossene, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). GBD 630/4 T120, GigaBox f. Temp. bis 120Grad C, 3-400V/50Hz drehzahlsteuerbar Hersteller Typ GBD630/4T120 EAN Nr. 4010184057796

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P06F2A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485195674

Gira Rauchwarnmelder 233602 Rauchwarnmelder Dual Q Rauchwarnmelder Reinweiß Rauchwarnmelder Dual Q Erhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellereutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neuesten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichens Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED. Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Batteriebetriebener kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder. Q-Label Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen. Unterschiedliche Alarmierung bei Feuer- und Hitzealarm. Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Hitzeerkennung durch Maximal- und Differenzialfunktion. Fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer. Gedämpftes Alarmsignal ca. 75 dB A bei Funktionstest. KRIWAN-Anerkennung. Integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und Stummschaltung. VdS-Anerkennung beantragt. Abschaltbare Rauchererkennung. Automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit Verschmutzungsnachführung. Verschmutzungs- bzw. Störungsanzeige. Bei Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung. Anzeige schwache Batterie. Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern per Draht möglich. Eine Modulschnittstelle für drei optionale Module KNX Modul, Funk Modul, Relais-Modul bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme. EAN Nr. 4010337014591

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1K090043B7 Leistungsschutz, 4p, 20A/AC1, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Irms Nennschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 Abei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 Abei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 Abei 415 V gemäß IEC 60947, 110 Abei 440 V gemäß IEC 60947, 70 Abei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 Abei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gBei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110108699

Maico Axialrohrventilator 0086.0705 Typ DZR 30/2 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 30/2 B Ex e, Fördervolumen: 3.800 m³/h, Drehzahl: 2.910 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 240 W, INenn : 0,46 A, IA /IN : 8,5, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,3 kg, Nennweite: 300 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867050 Typ DZR30/2BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 100-4/0,50-F Doepke Artikel Nr. 09167820 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.50 A, Typ F, N links DFS4100-4/0,50-F EAN Nr. 4014712213173

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D115F7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3 115A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nennschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110531183

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80E7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 2 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110440522

ABB Schütz 1SBL177004R1301 Typ AF16-30-015-13 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117730

ABB Schütz 1SBL371022R9001 Typ UA 63-30-00 220-230/50 230-240/60 Kon UA 63-30-00 220-230/50 230-240/60 Kon EAN Nr. 4013614315091

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2000 Typ JSHD4-3-AH 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, ohne Zusatztaster EAN Nr. 7350024453546

OBO Bettermann Endstück 7215256 Typ BSK-E091016 Endstück für BSK 190/E30 150x220 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430407

VIMAR Prismatisches Signal 16433.V Prismatisches Signal grüne Linse grau Vimar Schalterprogramm Serie IDEA EAN Nr. 8007352100312

Dold Fernwirkmodul 0065147 Typ RP58125 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RP58125DC24V EAN Nr.4030641651473

VIMAR Abdeckrahmen 21669.87 Abd.rahm.8M(2+2+2+2) Abst71 diamant-weiß Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435162

Wago Schaltschrankschublade 709-591 Schaltschrankschublade Schublade zum Aufrasten auf TS 35 Wago Serie 709 EAN Nr. 4050821238430

ABB Leistungsschalter 1SDA055797R0001 Typ E2B 16 PR122-LSIG R1600 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571375

ABB Leistungsschalter 1SDA056797R0001 Typ E4S 40 PR122-LSIG R4000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581374

ABB Sicherungsautomat 2CCS813001R0557 Typ S803B-K40 Hochleist.-Sicherungsautomat 40A,K,230/400VAC=Icu16kA,3P EAN Nr. 7612271416799

RZB Konverter 5421103005 Konverter 100-240 24V,30VA, m.Ltg. Konverter Hersteller RZB Leuchten Nr. 5421103005 EAN Nr. 4010319874847

Schneider Electric Telemecanique LED Modul ZBVJ53 LED MODUL GE 12V AC / DC FASTON EAN Nr. 3389119039123

ABB Sicherungsautomat 2CDV273103R0405 Typ S203M-B40NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 40 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779566469

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267042 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 12,7 6,0; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586386

ABB Leistungsschalter 1SDA057831R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600945

ABB Positionsschalter 1SBV015198R1211 Typ LS75M98B11 Standard-Positionsschalter LS75M98B11-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522629494

Siemens Klemme 8JK3172 Klemme 1-polig, zu Schiene 20x8 Leiteranschluss 2x50-240qmm Siemens Hersteller Nr. 8JK3172 EAN Nr. 4001869359045

ABB Leistungsschalter 1SDA061168R0001 Typ E2H-A 16 PR123-LSI G R1600 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636913

Hager Schließung univers FZ822 Hager Installation Schließung.univ.,Vierk.,m.Plombierd.,7mm EAN Nr. 3250612768226 Hager Artikel Nr. FZ822

Mennekes Wanddose 5103AD Wanddose DUO, 16A5p6h400V, IP44 Schalter 3P mit Hilfskontakten (2X Öffner, 2X Schliesser) EAN Nr. 4015394024576

ABB Leistungsschalter 1SDA067042R0001 Typ XT2N 160 TMA 125-1 250 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 EAN Nr. 8015644009489

Wago Verteilerbox 899-681/129-000 Verteilerbox Verteilung DALI 2 Eingänge 4 Ausgänge Kodierung A + I Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143308335

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Schloss 1SDA073841R0001 Typ VORHAENGESCHL. PLP VorHängeschl. Plp D=4/6/8mm E2.2. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777746

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705E--10602E41 1705 E KL Diode Grau 12 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705E10602E41 EAN Nr. 4042203074095

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611130R1103 Typ MPD1-11Y Doppeldruckt.oben grün:o.Text, unten flach rot:o.Text, Mitte:gelb, EAN Nr. 7320500276686

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT10104G 7035 POLY-WS 1000X1000X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT10104G EAN Nr. 3606480775161

ABB Reihenklemme 1SNA290161R0000 Typ D2.5/5.D2.L D2,5/5.D2.L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901619

ABN Cu-Schiene XCUS532 Cu-Schiene 2RE 30x5x295mm Senkrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUS532 EAN Nr. 4015153598201

Weidmüller Gehäuse 1195040001 Typ KTB MH 453815 S2E4 KTB MH 453815 S2E4 KTB MH 453815 S2E4 Herstellertyp KTBMH453815S2E4 EAN Nr. 4050118106732

Siemens Trennklemme 8WH6004-6CF00 IPO-Klemmen, Trennklemme Siemens Hersteller Nr. 8WH60046CF00 EAN Nr. 4001869416076

ABB Leistungsschalter 1SDA071384R0001 Typ E1.2C 800 T LI 4P E1.2C 800 Ekip Touch LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752347

ABB Leistungsschalter 1SDA059478R0001 Typ T4L001025E07334002 T4L250 PR223EF R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644618667

ABB Leistungsschalter 1SDA072596R0001 Typ E6.2V 40 T L SIG 3 E6.2V 40 Ekip Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764463

Assa Abloy Elektro Türöffner 138.63-58B35E91 138.63 RR Diode Profix 2 Sbl HZ EST 12 V GS Universal effeff Typ 1386358B35E91 EAN Nr. 4042203580855

Phoenix Contact Relaismodul 2909651 Typ PLC-RSC-120UC 21 MS Schmale Bauform. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC120UC21MS EAN Nr. 4055626377865

ABB Sicherheitssteckdosen 2CCF004393R0001 Typ FIS713 Sicherheitssteckdosen,16A,I_n=10mA ALU-Gehäuse IP54 mit 3 Abgangsleitern EAN Nr. 7612270600632

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtgitter 199715 Typ SLC-3-R/129/151 Sicherheits-Lichtgitter SLC-3-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC3R129151

ABB Leistungsschalter 1SDA054298R0001 Typ T4N000025T05313002 T4N250 MA125/0750-1750 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553951

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4120-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 20A Siemens Hersteller Nr. 5SL41206 EAN Nr. 4001869439259

ABB Leistungsschalter 1SDA053998R0001 Typ T4N000025E02333002 T4N250 PR221DS-LS/I R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550646

ABB Leistungsschalter 1SDA060298R0001 Typ T6H001080E06444002 T6H800 PR223DS-LSIG R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627645

Dold Wischrelais 0032053 Typ MK9989 AC/DC42-48V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989AC/DC42-48V005-1S EAN Nr.4030641320539

OBO Bettermann Profilschiene 1122978 Typ MS 41 L 1M 2 V2A Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x41x41 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195698203

ABB Leistungsschalter 1SDA062965R0001 Typ T7V000125E12463002 T7 V 1250 PR332/P-LI R1250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655143

Siemens Schütz 3RH1122-1AH00 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 48V, 50/60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AH00 EAN Nr. 4011209338388

Wago Anschlussadapter 711-121 Anschlussadapter für Spulendraht Ø 0,2 bis 1,9 mm 2-polig Wago Serie 711 EAN Nr. 4017332341844

ABB Leistungsschalter 1SDA064618R0001 Typ E3N 08 PR122/DC R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675110

ABB Sicherungsautomat 2CDS273327R0547 Typ SU203PR-K35 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 35 A, 3P, RTT, UL489 für Ringkabelanschluss EAN Nr. 4016779848565

Dold Wischrelais 0007320 Typ AI 983N.0071 AC50/60HZ 127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071AC50/60HZ127V EAN Nr.4030641073206

Siemens Unterteilung 8PQ5000-2BA36 SIVACON S4 Unterteilung senkrecht seitlich Form 3 Höhe 350mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ50002BA36 EAN Nr. 4042948172803

Dold Magnetsensorteil 0062213 Typ OA5810/901 mit 2,5m Kabel Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. OA5810/901mit25mKabel EAN Nr.4030641622138

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4516-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45166 EAN Nr. 4001869182339

Walther-Werke Wandsteckdose AU119309UN Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 Ausschalter 2 polig Neozed 1 x E 14 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744404

ABB Leistungsschalter 1SDA068333R0001 Typ XT4H 160 TMD 20-30 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644696399

ABB Sicherheitsschalter 1SCA022555R7740 Typ OTL75A6B SICHERH-SCHALTER OTL75A6B 37KW/400V 6-PO SICHERHEITSSCHALTER I.Stahlblech-GEHÄUSE EAN Nr. 4013614327360

EVN LED Anbaupanel LPRA1102W LED Anbaupanel - rund - weiß - IP20 8W - 3000K - 497lm - 220-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293006460

Phoenix Contact Ethernet Switch 2702443 Typ FL NAT SMN 8TX-M Schmale Bauform. 7 LAN-Ports. Hersteller Phoenix Contact Typ FLNATSMN8TXM EAN Nr. 4055626185231

Assa Abloy Außenbeschlag Blindschild 8100-BL02----35 Blindschild Für Panikgriffstange Rohrrahmen Edelst. Feinmatt effeff Typ 8100BL0235 EAN Nr. 4042203166431

Wago Zugentlastungsplatte 769-410 Zugentlastungsplatte 1-polig einrastbar in Federleisten grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332333184

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Messrelais 0066034 Typ MH9300.12/022 3AC24-400V AC12A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MH9300.12/0223AC24-400VAC12A EAN Nr.4030641660345

Wago Verbindungsleitung 771-9995/005-407 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 4 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² pink Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143365413

Siemens Schütz 3RT2316-2BF40 Schütz, 4S, AC 1: 18A DC 110V 4-polig, 4S, Baugr.: S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT23162BF40 EAN Nr. 4011209845664

Dold Stromrelais 0036028 Typ MK9053/012 AC50-500MA AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012AC50-500MAAC230V1S EAN Nr.4030641360283

Dold Zeitrelais 0023868 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V015-3H EAN Nr.4030641238681

Siemens Schütz 3RT1034-3BF40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 110V, 3-polig, Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10343BF40 EAN Nr. 4011209343917

Sirena Schallgeber A100DC48W-P Typ A100DC48W-P Schallgeber kleine Bauform programm. 45Töne 48VDC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A100DC48WP

Dold Frequenzrelais 0045683 Typ AA9837.12/032 10-30HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/03210-30HZUHDC24V EAN Nr.4030641456832

Dold Unterspannungsrelais 0049335 Typ IK9173.11/200 AC24V 0,7UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200AC24V07UN4% EAN Nr.4030641493356

Siemens Schütz 3RT1016-1UB41-OKV0 Motorschütz, DC 24V, Baugr. S00, Varistor integriert, 1S integriert Siemens Hersteller Nr. 3RT10161UB410KV0 EAN Nr. 4011209440821

Siemens Schütz 3RT2017-2BB42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BB42 EAN Nr. 4011209785496

Dold Drehzahlwächter 0048432 Typ BA9055/140 AC24V 0,1-1IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140AC24V01-1IPM1-20S EAN Nr.4030641484323

Dold Asymmetrirelais 0034938 Typ BA9042/002 3AC50HZ 440V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC50HZ440V05-10S EAN Nr.4030641349387

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschanke 228052 Typ MV4.2-8000-RT/40b/95/110 Einweg-Lichtschanke MV4.2-8000-RT/40b/95/110 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MV428000RT40b95110

Dold Zeitrelais 0001805 Typ AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81AC50/60HZ110-127V005-1S EAN Nr.4030641018054

Hager eHZ-Kassette KU73C60 Hager Installation eHZ-Kassette BKE-I,für Standverteiler, 4-polig,10mm²,mit Spannungsabgriff EAN Nr. 3250613805487 Hager Artikel Nr. KU73C60

Siemens Schütz 3TH2040-0AL2 Hilfsschütz 40E, DIN EN50011, 4NO, Schraubanschluss, AC-Betätigung AC 230V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TH20400AL2 EAN Nr. 4011209045866

Siemens Taster 3SE2932-0AA20 Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 1S+1Ö/1S+1Ö mit Schutzhaube Siemens Hersteller Nr. 3SE29320AA20 EAN Nr. 4011209576643

Spelsberg Kabelverschraubung 22540401 Typ KVR Pg 16-MGM/PA/IP68 Kabelverschraubung KVR Pg 16-MGM/PA/IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRPg16MGMPAIP68 EAN Nr. 4013902010790

Hager Tuer rechts für Schrank FZ196N Hager Installation Tuer,univers,rechts,voll,RAL 9010,fuer Schrank,IP44,H:1850xB:550mm EAN Nr. 3250612777518 Hager Artikel Nr. FZ196N

Wago Verteiler 770-909 Verteiler 1 x Stecker / 3 x Buchse 5-polig 100 % fehlsteckgeschützt steckbar 3-fach Wago Serie 770 EAN Nr. 4045454945268

Lovato Electric Spule 11BA70522060 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975028865

Pepperl + Fuchs Kabeldose 104022 Typ V3-WM-2M-PUR Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel Polzahl 3 Kabel PUR Länge 2 m Adern 3 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WM2MPUR

Siemens Relais 3RF2050-1AA22 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 50A 24-230V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20501AA22 EAN Nr. 4011209575875

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/A-UL Typ DL112XDC012R/A-UL orange Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht UL 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RAUL

Phoenix Contact Steckverbinder 1421128 Typ CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCINDC1ZNITR4IP8 EAN Nr. 4055626254678

Sirena Drehspiegelleuchte 26351 Typ TYPE200R12DA blau Drehspiegelleuchte 12VACDC grau 26351 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R12DA EAN Nr. 8010152263514

Siemens Verdrahtungsbügel LZS:RT170P1 Verdrahtungsbügel 2-polig für RT-Push-In-Klemmensockel Siemens Hersteller Nr. LZS:RT170P1 EAN Nr. 4011209774995

Pepperl + Fuchs Interface Zubehör 192692 Typ VAZ-FK-ED+GLUE AS-Interface-Enddichtung für Flachkabel + UHU Sekundenkleber Schutzart IP67 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZFKED+GLUE

Siemens Einbausatz 8GK6431-2KK33 ALPHA Einbausatz 2x 3KF1 bis 80A, H=200mm, B=900mm für Geräte mit Direktantrieb mittig Hersteller Siemens Typ 8GK64312KK33 EAN Nr. 4001869533063

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- EFB Elektronik Duplex Jumper O2003.25 Duplex Jumper ST - ST 9/125µ,25 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177416
- EFB Elektronik Spleißbox B71924.48 Spleißbox LC-APC 9/125µ a.48 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173999
- Pilz Kontaktblock 400305 Kontaktblock 1n/c mit Überwachung, Klemme in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c EAN Nr. 4046548003758
- Lovato Electric Leistungsschutz 11BF95C0024 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975018729
- Siemens Adapterkabel 6ES7648-3AF00-0XA0 Adapterkabel DisplayPort nach DVI-D, Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Hersteller Siemens Typ 6ES76483AF000XA0
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1532 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol L1-N 2-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509534
- Wago Klemmenleiste 745-3206 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454140458
- Cimco Steckschlüssel 112608 Steckschlüsseinsatz DIN 7448, 1000V, SW14, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit Innenvierkant SW 14 Größe 50 EAN Nr. 4021103126080
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0052096 Typ BH5932.22/61 AC50/60HZ 110V 500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC50/60HZ110V500IPM EAN Nr.4030641520960
- Schneider Electric Telemecanique Panel HMIDT351 7W Touch Advanced Display WVGA. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: erhabener Touchscreen. EAN Nr. 3606480687280
- Siemens Schütz 3RT1317-1AF00 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, AC 110V 50/60Hz, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171AF00 EAN Nr. 4011209312098
- Siemens Blendrahmen 3VL9400-8BH00 Zubehör für VL400, Blendrahmen für Türausschnitt IP20, für Einschubausführung mit Drehantrieb Siemens Hersteller Nr. 3VL94008BH00 EAN Nr. 4011209690974
- Weidmüller Dateneinsatz 2503801000 Typ HDC XX6A02 MFSXXX-1000 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXX1000 EAN Nr. 4050118522594
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00100T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 100A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00100T EAN Nr. 3250614132230
- Siedle Schrifteinlage CSA/CSV/STA/STV 850-2 Siedle Artikel Nr. 200029814-00 Schrifteinlage für Select-Türstation Audio oder Video, 2 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298143 Alte Artikel Nr. 029814
- Sirena Sirene 38982 Typ NCTLA900F/LSMD1224DA orange Sirene m. LED Warnlicht 12-24VACDC schwarz 38982 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389825
- Gewiss Abdeckrahmen GW22603 Abdeckrahmen System Top 3M Titan Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564076952
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2024225 Typ V-TEC L PG21 SGR Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG21 Polyamid silbergrau Ral 7001 EAN Nr. 4012195843191
- Siemens Schienenverteilersystem BVP:261746 Schienenverteilersystem BD2C-3-1000-SO-1 Standardlänge 1,25m 1000A, N+PE, ohne Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261746 EAN Nr. 4019169787024
- Siemens Verteiler 8GK1123-7KA32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Leerschrank, AP-Schrank RAL9016, IP55, Schutzklasse 1, H=1400 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11237KA32 EAN Nr. 4001869432304
- Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041210R9999 Typ MG413 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 1FB = 250 mm, Reihenabstand 150 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412106
- A.L.S. ELIR, LED Einbaudownlight, 10W, warmweiss, Blende weiss Typ ELIR-10WW1 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Haupa Presseinsatz 212380 Presseinsatz sechskant KZ22 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120542
- Jung Netzteil NRS LS 0834 NT LG Netzteil, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSLS0834NTLG EAN Nr. 4011377055575
- Eaton Unterspannungsauslöser 171804 Typ NZM4-XU18DC Unterspannungsauslöser, 18VDC Unterspannungsauslöser, 18VDC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171804 EAN Nr. 4015081683383
- Wago Federleiste 231-2307/026-000 2-Leiter-Federleiste 7-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564526
- Gewiss Abdeckrahmen GW16603CS Abdeckrahmen FLAT 3M Glas Gruen Dark Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744318
- Phoenix Contact Gravurstichel 5061675 Typ CMS-GTGL 1,0 Stichel, für Gravurspindel CMS-GRAVUR KGS 1, Hartmetall, Schnittbreite: 1,0 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GTGL1,0 EAN Nr. 4017918096533
- Siemens Taster 3SB2206-0AF01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22060AF01 EAN Nr. 4011209131934

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1512950000 Typ SAI-4-S 5P FC NPN Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Push-Pull Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Push-Pull, Herstellertyp SAI4S5PFCNPN EAN Nr. 4050118320718
- Legrand Schraubenabdeckung 406312 Schraubenabdeckung, plombierbar für 1,5-modulige Geräte der Legrand DX3 Serie DX3 SCHRAUBENAB.PLOMB F.1,5M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064063128
- A.L.S. ALTEA, Einbaustrahler schwenkb, QR CBC51, 50W, GU5,3, chrom Typ ALTMAS-5000K Energieeffizienzklasse A + bis C je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Lasttrennschalter 3KD2644-2ME10-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26442ME100 EAN Nr. 4001869514352
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 1415102 Typ D-MBK/E BU Abschlussdeckel, Länge: 28 mm, Breite: 1 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MBK/EBU EAN Nr. 4017918021399
- Bticino Rahmen LNE4802M2PL Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Palladium, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2PL EAN Nr. 8005543501467
- RZB Befestigungskasten 982187.022 Befestigungskasten 602x602x47, f.Anbau Aufputzbefestigungszubehör, Anbaugehäuse Metall pulverbeschichtet weiß. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982187022 EAN Nr. 4051859189978
- Lovato Electric Wahlschalter LPXCS10A Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Wago Anschlussleitung 771-8995/206-105 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821620914
- Wago Anschlussleitung 891-8993/116-801 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 3-polig 8 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143293860
- Weidmüller Einbaustecker 1312970000 Typ SAIE-M12B-5-LP Einbaustecker, M12, Polzahl 5 SAIE-M12B-5-LP Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIEM12B5LP EAN Nr. 4050118116410
- Wago Doppelstockklemme 281-630 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme mit zusätzlicher Querbrückung für Anwendungen Ex i geeignet blau Wago Serie 281 EAN Nr. 4050821703518
- Bticino Signal LED H4372RT 230 Leuchtfelder 2, Farbe rot transparent, Stormversorgung 230?V a.c., Stromaufnahme 21?mA, Leistung 500?mW Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4372RT230 EAN Nr. 8012199769455
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 195692 Typ V11-W-10M-PVC-V11-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 3-polig Polzahl 3 Kabel PVC Länge 10 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11W10MPVCV11G
- Helios Regenablauf 9418 Typ GB-RA Regenablauf für Außenaufstellung (Bohrung in Gehäuseboden bereits vorgesehen). GB-RA, Regenablauf bei Außenaufstell. für Gigabox T120 Hersteller Typ GB-RA EAN Nr. 4010184094180
- Striebel & John Schlüsselschild 2CPX045706R9999 Typ ZH226 Schlüsselschild klein für Compartmenttüren, für Knebel- und Klinkengriff ZH138 bis ZH141, sowie für Knebelgriff mit Schloss ZH237. EAN Nr. 4011617457060
- Eaton Leistungsschalter 123678 Typ IZM32N3-P25W Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123678 EAN Nr. 4015081212835
- Legrand Verschraubung 382963 G3 8", Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe RAL7035 Verschr. G3 8 D=12 PA6 R7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121119
- Siemens Leiterplattenträger 3SB3901-0AA Leiterplattenträger, mit Schraube, zum Befestigen der Befehlsgeräte mit der Leiterplatte Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AA EAN Nr. 4011209031043
- Siemens Starter 3RW4425-1BC35 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 51A, 40HP, Wurzel-3: 88A, 75HP, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44251BC35 EAN Nr. 4011209625464
- Eaton Standsockel 283844 Typ XAP020808 Standsockel, HxBxT=200x800x800mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283844 EAN Nr. 4015082838447
- Siemens Schutzfolie 6AV2124-6UJ00-0AX1 Preis per Pack Schutzfolie 19-Zoll-Widescreen für Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client Menge: siehe technische Daten Hersteller Nr. 6AV21246UJ000AX1 EAN Nr. 4025515081791
- B.E.G. Piktogramm 30542 Typ Display SM einseitig Pfeil nach rechts BEG Piktog. PIKTOGRAMMSM,PFEILNACHLINKS fürSMARAGD Pfeil nach links Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplaySMeinseitigPfeilnachrechts EAN Nr. 4007529305421
- Klauke Langlocheinsatz 50115383 Langlocheinsatz, 13 x 20 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug III. Geeignet für Al/Cu Massiv- und Lamellenschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078517843
- Wago Multibeschriftungssystem 793-501/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte blau Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332624305
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-543/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 13-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340018
- Gewiss Centro Stella Bausatz GWN1031 Domo Center Bausatz fuer Centro Stella Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832497
- Phoenix Contact Gehäuse 1460091 Typ HC-B 10-TMQ-N-01M20S HEAVYCON Tüllengehäuse B10, mit Querbügel, Höhe 56 mm, mit Stützen 1x M20, Leitungsabgang seitlich Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TMQNO1M20S EAN Nr. 4046356793414
- Weidmüller Stecker Buchse 1837560000 Typ SAIS-ZWW Freikonfektionierbarer Stecker, Stift, gerade SAIS-ZWW Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, Stift, gerade Herstellertyp SAISZWW EAN Nr. 4032248347018

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Spiralleitung 681.881 Wendelleitung HO7BQ-F 7x1,5 orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 7G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 681881 EAN Nr. 4016514005062

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC16 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203354

Siemens Relais 3RP2025-2AP30 Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert 1 Wechsler AC/DC 24V, AC 200 bis 240V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RP20252AP30 EAN Nr. 4011209569461

Siemens Unterspannungsauslöser 3VL9400-1UU01 Zubehör für VL150XUL, VL150UL VL250UL, VL400UL, VL400XUL CG-FRAME-LG-FRAME Unterspannungsauslöser 48V DC für Einbau rechts Hersteller Siemens Typ 3VL94001UU01 EAN Nr. 4011209677135

Weidmüller Signalwandler 8965450000 Typ ACT20X-SAI-HAO-S ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 1-Kanal Version ACT20X-SAI-HAO-S ACT20X, EX-Signalwandler/-trenner, 1-Kanal Version Herstellertyp ACT20XSAIHAOS EAN Nr. 4032248785063

Haupa Flachsteckhülse 263388 Flachsteckhülse blau isoliert 1,5 2,5/4,8x0,5 Nylon Flachsteckhülsen Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923182199

Haupa Rohrkabelschuhe 294152 Rohrkabelschuhe light 240M14 Rohr Kerb Kabelschuhe light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489168

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB227 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975043851

Phoenix Contact Einsteckstreifen 5022685 Typ AP-ES Einsteckstreifen, weiß, unbeschriftet, Montageart: Einschieben, Schriftfeldgröße: 35 x 500 mm Phoenix Contact Hersteller Typ AP-ES EAN Nr. 4017918095284

Eaton FI LS Schalter 168195 Typ FRBDM-D16/2/001-G/A FI/LS, 16A, 10mA, LS-Kennlinie-D, 2p, FI-Char A FI/LS, 16A, 10mA, LS-Kennlinie-D, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168195 EAN Nr. 4015081647668

Lovato Electric Hilfskontakt BFX1004 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975170502

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417897 Typ SLC30-450-R/31 9.027 109 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 450mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30450R319027109

Phoenix Contact Bauelementenstecker 3047439 Typ BES 6 SO Bauelementenstecker, Hülsenlänge: 16,5 mm, Länge: 8,7 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 58,9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BES6SO EAN Nr. 4046356153393

Siemens Leistungsschalter 3RV2311-1KC20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 12,5A, N-ausl. 163A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23111KC20 EAN Nr. 4011209766754

Gewiss FI/LS-Schalter GW20449 System FI/LS-Schalter C10/0.03A Typ A 230V 3KA 1P+N 2M Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564113015

Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1460280 Typ HC-B 6-KML-H-O1PG21 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B6, mit Längsbügel, Höhe 77,5 mm, mit Stützen 1x Pg21, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-KML-H-O1PG21 EAN Nr. 4046356695077

Weidmüller Relaissockel 7760056130 Typ FS 4CO RL D-SERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte 4, Wechsler, Schraubanschluss FS 4CO RL D-SERIES, Relaissockel, Schraubanschluss Herstellertyp FS4CORN EAN Nr. 4032248855520

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AS55 Frontelem., rund f. Drucktast. Ø 22, mit Rastung, gelb, Pilzdruckt., Ø 40. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906868

Siemens Leitung 6XV1801-5DH10 Power connecting Cable M12-180/M12-180 zur Stromversorgung der ET 200, vorkonfektionierte Leitung mit M12 Stecker und M12-Buchse, A-kodiert, 4-polig, 1,0m Siemens Hersteller Nr. 6XV18015DH10 EAN Nr. 4019169853538

Wago Einzelklemme 250-403/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 3-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642835

Eaton Tür 174228 Typ DOOR-1/6-R-IKA Tuer RAL7035 IKA, Ersatzteil Tür RAL7035 für IKA Feuchtraumkleinverteiler IP65, Ersatzteil, 1-reihig 6 TE, inkl. Schließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174228 EAN Nr. 4015081706907

Peha Rahmen 2fach D 782.02 Nr. 00640211 COMPACTA-PLUS Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung 60 x 117 mm Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse! Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D782.02 EAN Nr. 4010105640212

Phoenix Contact Bauelementenstecker 3036796 Typ P-CO Bauelementenstecker, Nennstrom: 6 A, Länge: 24,2 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 33,3 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ P-CO EAN Nr. 4017918929145

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3058143 Typ RSC 5 Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 10 mm², AWG: 26 - 8, Breite 13 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RSC5 EAN Nr. 4046356500296

Phoenix Contact Kabeltülle 0801682 Typ CES-STPG-GY-10 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 9.10 mm, Material SEBS Phoenix Contact Hersteller Typ CES-STPG-GY-10 EAN Nr. 4046356674867

Gewiss Steckdose GW10247F Steckdose 2M 2P+PE 16A Schutzkontakt Franzoesischer Standard Steckklemme Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564425309

Siemens Software 6AV6371-1DV07-0AX0 SIMATIC WinCC/Audit RT V7.0, pro Bedienstation, Erzeugung eines Audit-Trail, Option für WinCC V7.0, und WinCC V7.0 SP1, Runtime-Software, Single-License Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DV070AX0 EAN Nr. 4019169190374

Haupa 2K Schraubendreher 102616 2K Schraubendreher PZ 3 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt, verchromt Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv EAN Nr. 4011923158743

Legrand Rahmen 079337 Abdeckrahmen 2x8-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x8MOD ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741974

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Stecker 10225 NORVO Stecker 16A 2P 11h f. Kleinsp.mit Trompetenverschr., PG 21 Stecker der Serie NORVO16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG21 EAN Nr. 4015609004218

"Schneider Electric Telemecanique Micrologic LV429481 Micrologic 2 und TM transparentes Gehäuse; NSX100-250Auslöserzubehör. Produktbereich: NSX100.250 DC - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 2.0. TM - Menge pro Satz: Satz à 5 Stück. EAN Nr. 3606480021268

EFB Elektronik Blindplatte 691271 Blindplatte 19 1HE Snap-In , Kunststoff, schwarz Sekundenschnelle und einfachste Snap-In Montage, schraubenlos Jederzeit leicht wieder zu entfernen Material Kunststoff Farbe ähnlich RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759109738

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899359 Typ E PE A 360X360X91 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 360 mm x 360 mm x 91 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA360X360X91 EAN Nr. 4055626276281

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1784650000 Typ SAI-8-M23 4P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M23 Abgang, Ja SAI-8-M23 4P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M23 Abgang, Ja Herstellertyp SAI8M234PM8 EAN Nr. 4032248191468

IFM Electronic Einweglichtschranke E20500 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, abgewinkelt, Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Metallsilikon, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BW663 Frontelem. Leuchtdruck. Ø 40, Zugentriegelung, Ø 22, blau. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110666632

Wago Federleiste 231-202/037-000/032-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatte 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar nur 1 Rastklinke mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918366762

Wago Klemmenleiste 262-153 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 3-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642323

Phoenix Contact D-SUB-Powerkontakt 1655483 Typ VS-ST-SC-2,6 Power-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Schraubanschluss, Stift, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-ST-SC-2,6 EAN Nr. 4046356029414

Schneider Electric Telemecanique Winkelstück KSA1000DLF40 Winkelstück 1000A für Richtungswechsel. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Aluminium. EAN Nr. 3606480003585

Legrand Sirene 041533 Versorgungsspannung 230 V, Leistung 12 W, Stromaufnahme 516 mA, Gewicht 0,2 kg, Dauerbetrieb 200 h, Lautstärke auf 1 m 100 dB, IP 30 - IK 05, Farbe schwarz SIRENE 24V= 10VA 0,42A 102DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060415334

PC Electric Anbausteckdose 383-12f87v Anbausteckdose gerade 16A 3p 42V 12h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415677 Typ SAC-5P-M12MS/5,0-PVC Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/5,0-PVC EAN Nr. 4055626050386

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2322168 Typ VIP-3/SC/D25SUB/M/LED VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 25 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/SC/D25SUB/M/LED EAN Nr. 4046356451789

Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB70-1FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB701FA0 EAN Nr. 4011209966284

Walther Werke Tüllengehäuse P718216MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,QVN,M25,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609606825

Klauke Stoßverbinder 66R Stoßverbinder, 16 mm², Nickel Für hohe Temperaturen bis 650 °C geeignet. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Reinnickel. EAN Nr. 4012078475976

Siemens Modul 6SL3210-1SE31-1AA0 SINAMICS S120 Umrichter Power Module PM340 Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz Ausgang: 3AC 110A (55kW) Bauform: Blocksize Baugr. FSF mit eingebautem Netzfilter interne Luftkühlung Siemens Hersteller Nr. 6SL32101SE311AA0 EAN Nr. 4025515005629

Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010721R9999 Typ T2P212A Berührungsschutz, 2FB, 12RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Standschränke TwinLine-TW/L/G212. EAN Nr. 4011617107217

Hager Drehantrieb HXA030H Hager Installation Drehantrieb für Baugröße x160. Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschalten. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden EAN Nr. 3250613346454 Hager Artikel Nr. HXA030H

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904267 Typ VIP-3/PT/D50SUB/F/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 50 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/D50SUB/F/LED EAN Nr. 4046356813440

Siemens Taster 3SB3313-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33130AA61 EAN Nr. 4011209187788

Walther Werke Anbaugerätestecker 679304 Anbaugerätestecker gerade 125A 3P 4h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609166107

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6014 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 400, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-630 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 25 / 26 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274289

Phoenix Contact Zackband 1052015:0181 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 181-190 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 181. 190, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN181-190 EAN Nr. 4017918194611

Eaton Abschottung 180737 Typ XTPPN4BH-W600 Abschottung, NZM4/Hauptsammelschienenraum, horizontal, B=600mm Abschottung NZM4 BXT/Hauptsammelschienenraum Horizontal Breite=600mm, Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180737 EAN Nr. 4015081759026

Phoenix Contact Durchgangsklemme 0552024 Typ MBK 6/E Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MBK6/E EAN Nr. 4017918002893

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Kabelmarker 0830017 Typ US-WMTB (29X8) GN CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 13 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(29X8)GNCUS EAN Nr. 4046356613569
- Walther Werke Wandsteckdose 10915 MONDO UP-Wandsteckdose 16A 2P 11h f. Kleinsp.mit Dose u. Putzausgl. Wandsteckdose der Serie MONDO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Unterputz, mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 80x70 EAN Nr. 4015609005642
- PC Electric Wandgerätestecker 533-10 Wandgerätestecker 63A 3p 10h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399600258
- Rutenbeck HDMI-Anschlusskabel 21800015 Typ AK HDMI 15 m Über das speziell für die Installation in professionellen Anwendungen optimierte HDMI-Kabel können hohe Bandbreiten über große Längen übertragen werden. Anschlussfertig, 10,0 mm Ø, 2800 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658956
- Phoenix Contact Bussystem Kabel 1543511 Typ SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MS/0,3-950/M8FS EAN Nr. 4046356097024
- Walther Werke Tüllengehäuse 717616OVEM Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:100mm schraubbar,M25,Kabeleinf.seitl.,silber Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, schraubbar für EMV in silber, Leitungseinführung seitlich 1xM25, mit Gewindebohrung, IP68 EAN Nr. 4015609383191
- Klauke Stahlblechkasten MK18 Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 34 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung von 34 Paar Presseinsätzen und dem Presswerkzeug K 18. Abmessungen 605x300x50 mm, Gewicht: 4,6 kg. EAN Nr. 4012078036306
- Merten Rahmen 2fach 515825 M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg, aktivweiß glänzend Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnhlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 515825 EAN Nr. 4042811079420
- Phoenix Contact Leitermarker 0801525 Typ UCT-WMT (12X4) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT12X4OGCUS EAN Nr. 4046356682718
- Wago Stifteleiste 231-171/001-000/105-604 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötstiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4050821003946
- Siemens Klemmenblock 3RT2946-4GA07 Klemmenblock Type E, erhöhte Luft-und Kriechstrecken für Combination Motor Controller Type E nach UL 508 für Leistungsschalter Baugröße S3 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT29464GA07 EAN Nr. 4047621030463
- Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYCRMT1U1PS 19 -Frontplatte 1HE mit Bürstendichtung und ohne Kabelhalterung in RAL7035. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: 19 Frontplatte - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480217234
- Phoenix Contact Steckerteil 1745920 Typ FMC 1,5/ 5-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FMC1,5/5-ST-3,81 EAN Nr. 4046356311045
- Wago Stifteleiste 231-834/001-000/105-604 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1 x 1 mm 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötstiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4045454901134
- Wago Stifteleiste 734-134/100-000 Stifteleiste für PressIn-Technik Einpressstift 0,6 x 0,6 mm 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4050821340072
- Helios Lüftungsgitter 0893 Typ G 160 Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Decke oder Wand. Aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Rückseitig mit konischem Einsteckstutzen zum Einstecken in Rohre. Gittereinsatz zur Reinigung herausnehmbar. G 160, Lüftungsgitter Hersteller Typ G160 EAN Nr. 4010184008934
- Wago Federleiste 232 179/031 000 Federleiste mit geraden Einlötstiften 19 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577649
- PC Electric Energiesäule 410998 Energiesäule Typ 340 aus Edelstahlblech blank samt Bodenbefestigungsplatte BxHxT = 340x1100x260mm für Verteiler bis BxH = 320x520mm Ausführung in Edelstahl Qualität V2A, pulverbeschichtet RAL 2011 orange auf Anfrage Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399173899
- Lovato Electric Positionsschalter KBC1L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975113813
- Phoenix Contact Leitermarker 0827010 Typ UC-WMC 5,6 (23X8) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(23X8)VTCUS EAN Nr. 4046356478786
- Eaton Leerplatzabdeckung 122399 Typ XME0602CS-SOND-RAL* Leerplatzabdeckung, PIFT HxB=600x50mm, Sonderfarbe PIFT Leerplatzabdeckung, Höhe 50mm,Material Stahlblech 1,5mm SONDER-RAL, geschlossen, inkl. Befestigungswinkel und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122399
- Eaton Sonderschalter 907777 Typ T0-2-SOND*/EA/SVB Sonderschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907777
- Finder Koppelrelais 38.91.7.060.9024 Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen 1 Schließer für 2 A / 24 V DC Spulenspannung 60 V DC, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823238715 Artikelnummer 389170609024
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6AD03 Frontelement f. Wahlschalter, 3 Schaltstellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110777116
- Berker Zentralstück 6810340001 Zentralstück für TDO Steckdose Arsys hellbronze, Metall. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334193470
- IFM Electronic Konfektionierbare Dose E70170 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, 7 8, 3-polig, 3-Leiter, AC, Betriebsspannung 250 V AC, 7 8 Steckverbindung, Klemmen bis 1,5 mm², konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PBT, Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1900057 Typ EMSTBA 2,5/23-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBA2,5/23-G EAN Nr. 4017918170356
- Siemens Software 6AV2103-2HX02-0BD5 SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 Powertags- max. Powertags V12 (ohne Versionswechsel) Engineering-Software, Floating-Lizenz ohne Software, ohne Dokumentation Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A Siemens Hersteller Nr. 6AV21032HX020BD5 EAN Nr. 4019169292665

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1766750000 Typ SAI-6-F 3P IDC PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja SAI-6-F 3P IDC PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI6F3PIDCPUR10M EAN Nr. 4032248107452

Siemens Modul 6AG1193-4CL30-7AA0 SIPLUS ET 2005 TM-E15C24-AT 0.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7193-4CL30-0AA0. für Elektronikmodul 2 AI TC High Feature, 15mm Baubr., Federzugklemmen mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6AG11934CL307AA0 EAN Nr. 4042948593561

Siemens Leistungsschalter 3VA6140-8HN31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIR, II=12xIN ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61408HN312AA0 EAN Nr. 4042948847602

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3033142 Typ STU 10/ 4X2,5 BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,3 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STU10/4X2,5BU EAN Nr. 4046356148023

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311949.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D300, AC-dim.DALI, 1250 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311949002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166603

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5.10x in Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320AA0 EAN Nr. 4042948808900

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder Hinterwand 1592833 Typ RC-0000000H000 Gerätesteckverbinder Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, Zentralbefestigung M25 x 1,5, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RC0000000H000 EAN Nr. 4046356193016

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406081 Typ SAC-8P-10,0-542/ FS SH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-10,0-542/FSSHSCOBK EAN Nr. 4046356799669

Phoenix Contact Steckerteil 1713910 Typ TVFKC 1,5/10-ST Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TVFKC1,5/10-ST EAN Nr. 4046356093552

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409789 Typ FOC-LC:A-LC:A-GZ03/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM4, Stecker: LC / LC, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-LC:A-LC:A-GZ03/1 EAN Nr. 4046356882156

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2UA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432UA0

RZB Wand und Deckenleuchte 221027.982.79 Wand-Deckenleuchte TC-L 2x18W D420, H150, EVG Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 22102798279 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319284028

Schneider Electric Telemecanique Halteklammer XMLZL002 Zusätzliche obere Halteklammer für Vibrationen 4 GN, für Druckschalter XML. Produktbereich: OsiSense XM - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: elektromechanischer Druckschalter, elektromechanischer Vakuumschalter. EAN Nr. 3389110737738

Siemens Netzdrossel 4EP3700-5US00 Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 480, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 40/60, I LN (A): 36, UK (%): 2, LN (mH): 0,352, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP37005US00 EAN Nr. 4001869937526

Weidmüller Systemkabel 8935660650 Typ IE-C5ES8UG0650A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 65 m IE-C5ES8UG0650A40A40-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 65 m Herstellertyp IEC5ES8UG0650A40A40E EAN Nr. 4050118356571

Peha Steckdose D 20.6511.022 LED/4 Nr. 00032611 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Zentralplatte für Kombinationen, Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.6511.022LED/4 EAN Nr. 4010105032611

Phoenix Contact Steckerteil 1881419 Typ FK-MC 0,5/11-ST-2,5 Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MC0,5/11-ST-2,5 EAN Nr. 4017918156664

Siedle Einwurfklappe BE 611-3/1-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038862-00 Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert. Einwurföffnung (mm) B x H: 251 x 36 Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16 Abmessungen (mm) B x H x T: 299 x 99 x 6 EAN Nr. 4015739388622 Alte Artikel Nr. 038862

Peha Steckdose B 11.6671.70 SI Nr. 00321531 Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift mit Schraubklemmen 2-polig, 10/16 A 250 V, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ B11.6671.70SI EAN Nr. 4010105321531

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklammer 3213739 Typ PT 1,5/S-3PE Schutzleiter-Reihenklammer, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/S-3PE EAN Nr. 4046356572507

Eaton Trennwand 132923 Typ XPBMB03508-S Trennwand, Leistungsschalter Geräteraum/Hauptsammelschienenraum, HxB=350x2x400mm Schottung Geräteraum/Sammelschienenraum (Montageplatte), Stahlblech verzinkt, Höhe 350mm, geteilt 2x400mm für Feldbreite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132923 EAN Nr. 4015081298341

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5070 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1714375 Typ GMSTB 2,5 HCV/12-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5HCV/12-ST-7,62 EAN Nr. 4046356095662

Spelsberg Leergehäuse 10591601 Typ TK PS 1813-11-m Leergehäuse TK PS 1813-11-m, Leergehäuse, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, U_i=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317578

Phoenix Contact Kabelmarker 0831518 Typ LS-WMTB-V4A (60X15) Kabelmarker, Edstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 4,6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ LS-WMTB-V4A(60X15) EAN Nr. 4046356925280

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407302 Typ SAC-3P-MR/10,0-28R SCO RAIL Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, RADOX® GWK S halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Bahnanwendungen Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/10,0-28RSCORAIL EAN Nr. 4046356774185

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459080000 Typ BLF 3.50/05/180 SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BLF35005180SNORBX EAN Nr. 4050118474435

Pepperl + Fuchs Schaltverstärker 233751 Typ KFA5-SOT2-EX2 Baureihe KF.. Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 115VAC 1 Schaltausgang je Kanal, elektronisch,potentialfrei,passiv Steuerstromkreis EExia II C 2-kanalig Überwachung von Leitungsbruch LB und Leitungskurzschluss LK Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFA5SOT2EX2

Phoenix Contact Messertrennklemme 3100208 Typ MTK MIT SPERRE Messertrennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 46 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ MTKMITSPERRE EAN Nr. 4017918145682

Busch Jaeger Zugschnurbefestigung 1797 Nr. 2CKA001799A0592 Zugschnurbefestigung, SI Reflex SI, Abdeckungen für Schalter Taster, Zugschnurbefestigung Ersatzteil für 2610 6 UC-212, 2610 6 UJ-212, 2610 6 UJ-214, 2610 6 AP, 2610 6 W-53, 2610 6 W-54. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1797 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0592 EAN Nr. 4011395585009

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 202857 Typ DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI-power-Leitung in Dachflächen von Satteldächern. Ausführung mit geprägter Strebe, für Leitung 27 / 30 mm feste Leitungsführung. Hersteller DEHN + Söhne Typ DLHZS2730H55L205V2A EAN Nr. 4013364153189

Hager Serienwippe WYA237 Hager Schalter Serien-Wippe mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Funktion, anthrazit. Wippe als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum Ausgleich von Wand Uneben EAN Nr. 3250617024044 Hager Artikel Nr. WYA237

Phoenix Contact Steckerteil 1947175 Typ FK2 2,5/14-ST-RF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch Phoenix Contact Hersteller Typ FK2,5/14-ST-RF EAN Nr. 4017918892531

Jung Tastsensor Erweiterungsmodul 4094 TSEM Tastsensor-Erweiterungsmodul Universal, 4fach, Statusanzeige durch rote LEDs, zum Erweitern eines KNX Tastsensor-Moduls Universal, des Kompakt-Raumcontroller-Moduls und des Raum-Controller-Moduls Smart um einen 4fach-Tastsensor Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 4094TSEM EAN Nr. 4011377036789

Phoenix Contact Marker 0818441 Typ UC-TM 10 BU Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM10BU EAN Nr. 4046356135658

Busch Jaeger Linear Abdeckrahmen 2513-214K-102 Nr. 2CKA001725A1496 Reflex SI Linear-Abdeckrahmen, alpinweiß, SI Reflex SI, Rahmen Reflex SI Linear, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2513214K102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1725-0-1496 EAN Nr. 4011395117385

EFB Elektronik Fußbodentank ET-25173.1 Fußbodentank flexibel 2-fach Bodentankhalter für 2 bzw. 3 Adapterbleche zum Einbau in Obo Bettermann (Ackermann) Bodentanks. Modularer Aufbau um Twisted Pair und Glasfaser zu mischen. Gewinkelte Bauweise für ein einfaches Kabelmanagement, bietet Platz für Markierungen und Beschriftungen. EAN Nr. 4049759029357

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822846 Typ SPT-THR 1,5/11-H-3,5 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/11-H-3,5P26 EAN Nr. 4046356809665

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800053 Typ S-PT-EX-48DC Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex td / Ex ia IIC / Ex iaD. Phoenix Contact Hersteller Typ S-PT-EX-48DC EAN Nr. 4046356445696

Eaton Geräteraumtür 132947 Typ XSDMC1806 Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=1800x600mm Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 1800mm, Breite 600mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132947 EAN Nr. 4015081298587

Eaton Sicherungseinsatz 63MJ31-8 Typ 63Amp 415Vac FEEDER PILLAR FUSE EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 415 V, BS88/J, 31 x 131 mm, gL/gG, BS EVU-Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 415 V, BS88/J, 31 x 131 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 63MJ318 EAN Nr. 5027590052245

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 721-114/008-000/037-000 Federleiste mit Rastfüßen und Verriegelungsklinken 14-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm lichtgrau Hersteller WAGO Serie 721 EAN Nr. 4050821405757

Weidmüller Gehäuse 1788470000 Typ HDC 32B SLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 32B SLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC32BSLU2M32G EAN Nr. 4032248206001

Hager Überspannungsableiter SPN317 Hager Installation Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige + Kontakt. Ueberspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der Spannungsbegrenzung auf = 1,5 KV und koennen den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet werden. Bei EAN Nr. 3250615660749 Hager Artikel Nr. SPN317

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1456556 Typ SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH GN Bus-System-Einbaustecker, mit grünem Kontaktträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SHGN EAN Nr. 4046356617116

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990863 Typ SPT 1,5/ 3-V-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT1,5/3-V-3,5 EAN Nr. 4046356104494

Phoenix Contact Trennklemme 3210208 Typ PT 2,5-QUATTRO-TG Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 84 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-QUATTRO-TG EAN Nr. 404635633580

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3247991 Typ RBO 16-FE-HC Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 25 mm² - 300 mm², AWG: 4 - 600, Breite: 54,8 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO16-FE-HC EAN Nr. 4046356725187

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG3147 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110832358

Schneider Electric Telemecanique Power Pact Frame NJDF36250U31XTW PowerPact multistandard, J-Frame, 250A, 25 KA, Micrologic 3,0 trip unit. Produktserie PowerPact multistandard - Kurzbezeichnung des Geräts J-Rahmen - Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter - Geräteanwendung Verteilung. Hersteller Telemecanique Typ NJDF36250U31XTW EAN Nr. 0785901843016

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320AHO EAN Nr. 4042949065845

Pepperl + Fuchs Lichttaster 181902 Typ ML7-8-H-140-RT/59/65a/115b/136 Tastbereich 5 140 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Festkabel 200 mm mit M12-Stecker, 4-polig Betriebsspannung 10 30 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML78H140RT5965a115b136

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2DA36-0AAO Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062DA360AAO EAN Nr. 4011209645417

Phoenix Contact Grundgehäuse 1818601 Typ DMCV 1,5/ 5-G1-3,5 P20THR R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ DMCV1,5/5-G1-3,5P20THRR44 EAN Nr. 4046356757713

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 20 2 EW-54 Nr. 2CKA002084A0711 SCHUKO Steckdose, alpinweiß, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 202EW54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2084-0-0711 EAN Nr. 4011395079652

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416040 Typ EL16 L4.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 4,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-8388 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L405M2KSO810 EAN Nr. 4013364028845

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6AGS Frontelem., rund f. Wahlsch., Ø 16, 3 Stellungen, m. Federrückst., Ronis 200. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: links und Mitte. EAN Nr. 3389110785111

Schneider Electric Sarel Rückwand NSYBP1168 Spacial SF-Rückwand, Innenbefestigung, 1600x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Rückwand - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1 Rückwand, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485125787

Pepperl + Fuchs Lichtleitergerät 805701 Typ SU18-16/40a/110/115a/126a Betriebsreichweite abhängig vom verwendeten Lichtleiter Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang npn/pnp, kurzschlussfest Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig Betrie Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SU181640a110115a126a

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0CCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360CCO EAN Nr. 4042949070986

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact PLC Interface 2967109 Typ PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC /ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Schließler (1-1), Eingangsspannung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-RSC-24DC/1-1/ACT EAN Nr. 4017918156404

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K42S10, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721102993

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-885 Nr. 2CKA001710A3909 Zentralscheibe, schwarz matt, future linear, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1795885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3909 EAN Nr. 4011395127339

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47325 Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 277VAC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX com - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430473251

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/2-0 SM Siedle Artikel Nr. 200037475-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739374755 Alte Artikel Nr. 037475

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-2UB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL4725EJ462UB1

IFM Electronic Induktiver Sensor IF6042 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließler Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 32050 Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA32050 EAN Nr. 4011377133938

Schneider Electric Telemecanique Montageadapter LA9D8017 Montagebausatz, für D80. Baureihe: Linergy - Produktname: FT - Kurzbezeichnung des Geräts: LA9D - Produkt oder Komponententyp: Kit Stern-Dreieck - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Kompatible Produktfamilie: TeSys - D, TeSys - GV2 - Produktkompatibilität: LC1D80. EAN Nr. 3389110055580

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2HB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL3725EJ462HB1

Weidmüller Gehäuse 1221070000 Typ HDC 32B TOBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Steckergehäuse, Kabeleingang oben, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 40 HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Steckergehäuse, Kabeleingang oben, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 40 Herstellertyp HDC32BTOBU1M40G EAN Nr. 4032248998180

Eaton Tastenplatte 216433 Typ M22-XDH-B Tastenplatte, hoch blau, blanko Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG...in der Farbe blau, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216433 EAN Nr. 4015082164331

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774075 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL UB 120V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so EAN Nr. 4046548012163

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCNS103099 Lizenz für Vijeo Citect View Only unbegrenzte Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Vijeo-Citect-Client mit Schreibschutz.

Bachmann Liftdeckel 924.1018 LanLight Liftdeckel Set mit Edelstahl-Inlay LanLight® Liftdeckel Set mit Edelstahl-Inlay Liftdeckelset für den Einbau in die Modulare Einbadose Zwei Positionen Nutzungszustand offen/ Ungenutzter Zustand geschlossen Mit Verrastung in geöffnetem Zustand Mit Staubschutz als Kabeldurchführung In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 9241018 EAN Nr. 4016514039272

Dehn + Söhne Kugelkopfhäube 772313 Typ KKH 20 HG Kugelkopfhäube D 20mm starr m. Handgriff f. Seile 16-120mm² Kugelkopfhäube starr mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschlußseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH20HG EAN Nr. 4013364054448

EFB Elektronik Patchkabel K5518.30 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 30.0m, weiss, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PIMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021887

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MB36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MB360AA0 EAN Nr. 4011209810877

Eaton Tür 255248 Typ NWS-MTZ/8020/HM Tür, Metall, 2-flügelig, für HxB=2025x800mm, hinten montiert Metalltür zweiflügelig 800x2025mm, hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255248 EAN Nr. 4015082552480

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ
Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360KH0 EAN Nr. 4042949091547

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens
Hersteller Nr. 3VA20636HN320HC0 EAN Nr. 4042949031352

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2SG36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens
Hersteller Nr. 3VL77102SG360AA0 EAN Nr. 4011209819481

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH502 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelhaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1441700000 Typ RSV1,6 LBF6 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 6, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Box RSV1,6 LBF6 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 6, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Bo Herstellertyp
RSV16LBF6GR32SN EAN Nr. 4008190022631

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-2UD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N ungeschützt N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ432UD1

Eaton Sicherungseinsatz C10M6 Typ CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C10M6 EAN Nr. 5027590058902

Eaton Sicherungseinsatz C14G20S Typ CYL GG 14,3X51 20A/STR Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 20 A AC 500 V 14 x 51 mm gL/gG IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G20S EAN Nr. 5027590122535

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DC36-2JD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 380.415V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DC362JD1 EAN Nr. 4011209757004

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320AE0 EAN Nr. 4042949107316

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1416100000 Typ RSV1,6 S12 GR Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl 12, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box RSV1,6 S12 GR Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.00 mm, Polzahl 12, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. Herstellertyp RSV16S12GR EAN Nr. 4008190100889

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F51SL9G, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721134420

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCS303A364B44 VarplusCan SDuty-Kondensator, 30,3/36,4 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: EasyCan - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: EasyCan - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 10 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 30,3 kvar, 440 V - 60 Hz : 36,4 kvar. EAN Nr. 3606485253398

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420AD0 EAN Nr. 4042949101338

Schneider Electric Sarel Monoblock NSYVD2C18U65 Wandmontierter Monoblock 18HE B600 D550 fest 19 -Glastür 2 Körper R7035. Produktbereich: Actassi VDC - Produkt oder Komponententyp: 19"-Gehäuse - Geräteanwendung: Verkabelung - produktspezifische Anwendung: für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung, für die Montage von 19 -Ausrüstung, zur Vereinfachung der Wartung - Gehäusestyp: 2 Gehäuse. EAN Nr. 3606480170133

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM4GB2F7 Miniaturrelais RXM, 4 W, 3A, Niedrigpegel, 120 V AC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119404013

Schneider Electric Telemecanique Wellenkupplung XCCRAR1016 Wellenkupplung, für Impulsgeber, mit Feder Ø 10 zu 16mm. Produkt oder Komponententyp: Wellenkupplung - Nebenziel: Drehencoder m. massiver Welle - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Feder - Bohrungsdurchmesser Encoderseite: 10 mm - Bohrungsdurchmesser Maschinenseite: 16 mm - Komprimierungsexpansion: +/- 1 mm. EAN Nr. 3389110935738

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842810000 Typ SL-SMT 3.50/06/180F 3.2SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°deg, 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ SLSMT35006180F32SNBKBX EAN Nr. 04032248354177

Phoenix Contact Sensor / Aktor Kabel 1407274 Typ SAC-8P- 2,0-28X/M12FS OD Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404. Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C bis +105 °C. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC8P2028XM12FSOD EAN Nr. 4046356773928

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-5KQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz Ig=0,2.1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64605KQ310AA0 EAN Nr. 4042948862445

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234720000 Typ PM 5.00/10/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss PM 5.00/10/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Ansc Herstellertyp PM500109035SNORBX EAN Nr. 4050118018783

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876000000 Typ LSF-SMT 3.81/10/90 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/10/90 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LFSM381109035SNBKRL EAN Nr. 4032248466337

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1002380000 Typ BLF 5.08HC/12/90LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/12/90LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF508HC1290LRSNORBX EAN Nr. 4032248694549

Weidmüller Schnittstelle 1308230000 Typ RS 4AIO DP SD Z Schnittstelle, RS, 2-Draht, Zugfederanschluss Die Analogschnittstellen werden mit SubD Steckverbindern ausgestattet und bieten somit eine hinreichende für die analoge Signalübertragung erforderliche Abschirmung. Zudem sind sie mit sehr nützlichen Trennern und Prüfbuchsen für die Messung von Spannung oder Strom ausgestattet. Herstellertyp RS4AIODPSDZ EAN Nr. 4050118110470

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1946330000 Typ BLZP 5.08HC/10/225 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 10, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC10225SNORBX EAN Nr. 4032248621903

Merten Wippen MEG5220-0319 Wippen für Taster-Modul 2fach, polarweiß glänzend, System M Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG5220-0319 EAN Nr. 4042811165161

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728660000 Typ S2L 3.50/12/90F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Box S2L 3.50/12/90F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp S2L3501290F35SNBKBX EAN Nr. 4032248040124

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944680000 Typ B2L 3.50/08/180FQV4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², B B2L 3.50/08/180FQV4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Zugfederanschluss, Klemmberei Herstellertyp B2L35008180FQV4SNBKBX EAN Nr. 4032248619610

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC21ED Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 48 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626609

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-ODL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360DL0 EAN Nr. 4042949038542

"Nobile Downlight 1858008000 Typ N 5800 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz N 5800 gold-matt Dreh- und schwenkbar für den Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 180°C. Die Leuchte kann mit folgendem Leuchtmittel ausgerüstet werden: COB LED Modul für N 5800 EAN Nr. 4044538004815

Schneider Electric Telemecanique Steckdose mit Verriegelung 83147 Steckdose mit Verriegelung, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44, Aufputz. Produktserie PratiKa - Produkt oder Komponententyp verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung - Beschreibung der Pole 3P+N+E - Netzwerkanschluss AC - Ausgangsstandard industriell. Hersteller Telemecanique Typ 83147 EAN Nr. 3303430831471

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727900000 Typ S2L 3.50/20/90G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, ora S2L 3.50/20/90G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90° Herstellertyp S2L3502090G35SNORBX EAN Nr. 4032248036387

IFM Electronic Compact Modul AC2488 Bussystem AS-Interface, Compact M8 AS-i Modul, 134,5 x 30 x 23,5, Rückwandmontage, 8 Eingänge, Betriebsspannung 26,5.31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i 250 mA, Steckbuchsen M8x1, Digitale Eingänge, AS-i Anschluss über M12-Stecker, Version 3.0 mit erweitertem Adressmodus, M8 ecolink-Schnittstelle, Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4, Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149670000 Typ SL 5.08HC/10/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/10/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC10180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248934904

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955963 Typ CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/2-G-5,08P26THRR32 EAN Nr. 4017918926724

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1624538 Typ ST-3ES1N8A8005S Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hersteller Phoenix Contact Typ ST3ES1N8A8005S EAN Nr. 4046356622462

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1774792001 Typ SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwar SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 90 Herstellertyp SLSMT508HC059015SNBKBX EAN Nr. 4032248155828

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Blendrahmen mit Sichttüre GBRU27TS Blendrahmen mit Sichttür für UP/HW-Flachverteiler. Bestehend aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Farbe (RAL): 9016 Höhe: 1163 mm Breite: 610 mm Tiefe (montiert): 17 mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GBRU27TS EAN Nr. 4015153469303

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842660000 Typ SL-SMT 3.50/14/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 3.50/14/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 180° Herstellertyp SLSMT35014180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248354023

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.282.413 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81282413 EAN Nr. 4250594518009

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 12.0-4.0 Nr. 127131 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB12.0-4.0 EAN Nr. 4010311013299

Assa Abloy Haftmagnet 830-3BW2UD--F90 Magnet 830 300N Boden/Wand 24 V GS 220mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-3BW2UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 300 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 325 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8303BW2UDF90 EAN Nr. 4042203424265

Schneider Electric Telemecanique Kopf ZC2JE056 KOPF M.DREHACHSE. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Drehkopf - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Hebel: ZC2JY11, ZC2JY12, ZC2JY13, ZC2JY31, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY91 - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC16, ZC2JC26, ZC2JD16, ZC2JD26 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse. EAN Nr. 3389110635218

Schneider Electric Telemecanique Optionskarte VW3A3307S371 Optionskarte Profibus DP V1, für ATV 61/71, 1,5 Mbps. Produkt oder Komponententyp: Kommunikationskarte - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - Kommunikations Protokoll: Profibus DP V1 - Anschlussart: 9-poliger SUB-D-Stecker (Buchse) - Übertragungsgeschwindigkeit: 1.5 Mbps, 12 MBit/s, 187.5 kbps, 19.2 kbps, 3 Mbps, 500 kbps, 6 Mbps, 93.75 kbps, 9600 bps. EAN Nr. 3389118225329

Eaton Hauptschalter 028612 Typ T3-2-1/EA/SVB Hauptschalter, 3-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 028612 EAN Nr. 4015080286127

Knipex Pinzette 92 78 77 ESD Präzisions-Pinzette ESD 145 mm Chrom-/ Nickel-Stahl rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10¹⁵ Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch Modell Greifflächen gezahnt. Gerade Form. Geriffelte Griffe. Runde Spitzen, ca. 3,5 mm breit. Typ 927877ESD EAN Nr. 4003773054979

Brumberg LED Wandleuchte BOMAC3.6 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Wandleuchte IP20 2x1W chrom LF:ws LED-Wandaufbauleuchte BOMAC3.6, Lichtfarbe warmweiß ca. 3500K, justierbarer Lichtaustritt unter der Verwendung von Speziallinsen aus Kristallglas, Bestückung: 2x Hochleistungs-LED je 1W. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047765882

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMPC12C2131 Drucksensor XMP, 12 bar- G 1/4 Innengewinde, 3Ö- ON/OFF Einstellschraube. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601756

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88645084 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,36°,4000K,schw. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 3347 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047703396

Eaton Kontaktelement 110835 Typ M22-K10P Kontaktelement 1 Schließer (Frühschließer), Frontbefestigung, Schraubanschluss Das RMQ-Titan Produktsortiment beinhaltet neben einem breiten Angebot an Frontelementen hier die passenden Kontaktelemente. Ein wesentliche Differenzierungsmerkmal ist u.A. mechanisch mit der Befestigungsart (Front, Boden) sowie der Anschlusstechnik (Federklemme oder Schraubtechnik), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110835 EAN Nr. 4015081103669

Bega Wandleuchte 31369 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31369. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 23. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Dach aus Kupfer. Mundgeblasenes Kristallglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 275 x 570 x 320 mm. Montageplatten-Durchmesser: 110 mm. EAN Nr. 4044017273503

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-0AA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA560AA3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Software 6AV6381-2BS07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RC 8192 (8192 Power Tags), Runtime & Configuration-Software auf DVD, Floating-Lizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BS073AX0 EAN Nr. 404762223802

Elsco Steckdose 275004 EAN Nr. 4013984187496 Steckdoseneinsatz Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984187496

Schneider Electric Telemecanique Näherungssensor XSPN15122EX IPS NAMUR EX M30 SN=15MM 7-12VDC 2ADR 2M. Produktbereich: OsiSense XS ATEX D - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: ATEX Staub - Bezeichnung des Sensors: XSP - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 43,5 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110955712

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-ODLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN42ODLO EAN Nr. 4042949038047

Siedle Freisprechtelefon AHF 870-0 A/S Siedle Artikel Nr. 200042048-00 Access Freisprechtelefon mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 5 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 32 EAN Nr. 4015739420483 Alte Artikel Nr. 042048

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789806025 Typ PAC-UNIV-HE20-FD1-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,25 mm², HE10 20P, HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE20FD12M5 EAN Nr. 04032248309856

Gewiss Reihen Einbaugerät GWD6714 Schuetz Reiheneinbaugerät 24V AC/DC 25A 4S 2TE Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809482

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS508B1DAM12 Näherungsschalter, induktiv, M8, lang, Sn1,5mm, NO, 2L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M8 - Größe: 62 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110144154

Weidmüller Schutzvaristor 8869730000 Typ RIM-I 4 110VUC VAR Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 110 V UC, Varistor, Statusanzeige Nein p class= MsoNormal Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen. /p p /p ul li mit Schutzvaristor /li li für UC Versorgungsspannung /li /ul Technische Daten Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 110 V UC, Varistor, Statusanzeige Nein Herstellertyp RIMI4110VUCVAR EAN Nr. 4032248606351

Phoenix Contact Verteilerblock 3273193 Typ PTFIX 18X2,5-NS35A PK Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX18X25NS35APK EAN Nr. 4055626391588

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9135551 Kunststoff Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 grau 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399975653

Brennenstuhl Taschenlampe 1178600161 LuxPremium Fokus-LED-Taschenlampe TL 250F IP44 CREE-LED 250lm 3xAAA höchste Leuchtkraft auf kleinstem Raum. Mit extrem heller CREE-LED. Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht. Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS. Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe. Im Blister verpackt. LEDs CREE-LED Lichtstrom 250 lm Leuchtweite 160 m Leuchtdauer 4 h Batterie Typ 3 x AAA (enthalten) Abmessungen L = 13 cm Ø = 33 mm EAN Nr. 4007123633586

Bals Steckdosenkombination 516712 Typ 516712 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 Gehäuse 460 x 276 mm mit Betätigungsklappen Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p Absicherung 4 x D01 1p 1 x D01 3p 2 x D02 3p Leitungseinf. 2 x M40 oben (1 x offen / 1 x verschl.) 2 x M40 unten (verschl.) Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25qmm. Typ C Aufbau gemäß Z-Nr. Z070910 Typ 516712 EAN Nr. 4024941194495

Eaton Hilfsschütz 010300 Typ DILER-31(240V50HZ) Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010300 EAN Nr. 4015080103004

Bals Stecker 21219-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21219TLS EAN Nr. 4024941199308

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Kupplung 310350 Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 310350 EAN Nr. 4024941097291

Phoenix Contact Grundleiste 1830171 Typ PTSM 0,5/ 7-HTB-2,5-SMD WH R44 Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Through board-Grundleiste für geringe Bauhöhe der Steckverbindung auf der Leiterplatte. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM057HTB25SMDWHR44 EAN Nr. 4046356884778

Eaton Sicherungseinsatz 224NHM2B-690 Typ NH FUSE 224AMP 690V aM SIZE 2 DUAL IND Sicherungseinsatz, Niederspannung, 224 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 224 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 224NHM2B690 EAN Nr. 5027590323765

Eaton Dachplatte 107289 Typ XSPTA1206 Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT=1200x600mm, IP40 Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 1200mm, Tiefe 600mm, Materialstärke 1,25mm RAL 7035. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgeliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist incl. 45Stk Doppel- Verschlusshaken, 8Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107289 EAN Nr. 4015081070473

Cimco Handybox 401943 raaco Handybox leer Handybox für PSC-Sortimentskästen, stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC- Sortimentskästen mit der Höhe 57mm und Länge 340mm als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC- Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer HANDYBOX auf- und nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet, Farbe anthrazit blau, Lieferung leer ohne Sortimentskästen, Gewicht 1,81kg, LxBxH 376x265x310mm, leer EAN Nr. 5733439136259

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLA160E2C11 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts XMLA - Größe des Drucksensors 160 bar - produktspezifische Anwendung - - Stromkreis Typ Steuerkreis - Typ des Maßstabs feste Differenz - Lokale Anzeige mit - Einstellbereich hohe Einstell. 10.160 bar - Einstellber. niedr. Einstell. 4.5.142 bar - max. zul. akzidentieller Druck 360 bar - Zerstörung. Hersteller Telemecanique Typ XMLA160E2C11 EAN Nr. 3389110712193

Dehn Parallelverbinder Typ PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN Nr. 306105 Parallelverbinder zur Erstellung eines Potentialausgleichssystems in explosionsfähiger Atmosphäre. Zündfunkenfrei geprüft für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2 Gase der Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zone 21 und 22 Stäube. Ausführung klein, für unterschiedliche Seildurchmesser, mit Ferderring sowie zwei Schrauben gegen Selbstlockern gesichert entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PV5125SKM8X45GSGCUGALSN EAN Nr. 4013364269125

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2T571TC1F0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 190.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485187921

Cimco Kabelbinder 181850 Steckfuß-Kabelbinder, BxL 3,5x140mm, Kabelbaum, max. 32mm, 18kp/176N Steckfuß-Kabelbinder aus Polyamid 6.6, schwarz, selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2, mit Spreizanker-Kopf für schnellen und sicheren Montage in Bohrlöchern (ca. 5 mmØ) durch Einpressen, Befestigen und Bündeln von Kabeln in einem Arbeitsgang, besonders geeignet für den Einsatz im Fahrzeug- und Motorenbau sowie Luft- und Raumfahrtindustrie, Breite 3,5mm, Länge 140mm, Kabelbaumdurchmesser max. 32mm, Mindestzugfestigkeit 18kp/176N. EAN Nr. 4021103818503

Bals Kupplung 31502 Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung ECR Ausführung 63A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Typ 31502 EAN Nr. 4024941315029

Finder Installationsrelais 22.24.8.012.4000 Installationsrelais für 35 mm-Schiene, 2 Öffner für 20 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 5000 VA, AC15 1000 VA, Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 360 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W. Spulendaten: 12 V AC, 3 VA, 13,5 Ohm, Breite 17,5 mm, Prüftaste, Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823237862 Artikelnummer 222480124000

Schneider Electric Sarel Adaptionsträger NSYSFP20760 Spacial SFP 2000x700x600mm. PrismaPlus-Adaptionsträger IP55, IK10, RAL7035. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Prisma Anwendung - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 700 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - produktspezifische Anwendung: Installation des Prisma-Plus-Systems P - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Adapterprofil, 2 Führungsschienen, 2 Zwischenprofil, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606480211386

Eaton Leitungsschutzschalter 279086 Typ FAZ-D25/4 LS-Schalter, 25A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279086 EAN Nr. 4015082790868

ABL Sursum FI/LS Schalter RC0603 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC0603 EAN Nr. 4011721155593

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 115451 Typ NZMH1-M50 Leistungsschalter, 3p, 50A, Motorschutz Die Leistungsschalter der Serie NZM...-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115451 EAN Nr. 4015081151912

Knipex Kraft Mittenschneider 74 91 250 Kraft-Mittenschneider 250 mm Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet dicke Drähte mit geringerem Kraftaufwand als gleichlange Seitenschneider. Mittige Präzisionsschneiden. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidewinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 7491250 EAN Nr. 4003773034070

Eaton Wandgehäuse 155442 Typ NWS-5A21/GL/SH/SW/BUE/LEI Wandgehäuse, 19 Zoll, 2-teilig, T=500mm, 21HE, Tür, Glas, +Schwenkhebel Wandgehäuse 2-teilig, Verstellbare 19 Schienen vorne, aufklappbare Seitenwände, aktive Belüftung durch Blindplatten, Gehäuse und Rückenteil mit großen Öffnungen oben und unten für Kabeleinführung, Material Stahlblech pulverbeschichtet, Farben Gehäuse RAL 7035, Blenden RAL 5017, Schutzart IP 30 nach EN 60529/ IEC 529, Erdung Schutzklasse I EN 60950 inkl. Bürstenleisten für Kabeleinführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 155442 EAN Nr. 4015081521524

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRBB 50-18 Nr. 201944 Warmschrumpfschlauch mittelwandig zum Schutz von Sammelschienen und zur Verkürzung von Abständen halogenfrei Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Zur Verringerung der Sammelschienenabstände in Mittelspannungs-Schaltanlagen bis 36 kV, Schutz gegen Korrosion Mittelwandig, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Halogenfrei, Kriechstromfest nach IEC 112, Nicht korrosiv, Beständig gegen Bakterien und Pilzbefall, Blei- und cadmiumfrei, Silikonfrei Warmschrumpfschlauch mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRBB50-18 EAN Nr. 4010311057224

Eaton Leistungsschalter 281573 Typ NZMN1-A125-NA Leistungsschalter, 3p, 125A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281573 EAN Nr. 4015082815738

Gira Thermischer Stellantrieb 217900 Therm. Stellantrieb 24 V Elektronik Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers 1123 00. Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen. First Open Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme. Stromlos zu NC. Ventiladapter VA 80: Heimeier, MNG ab 1998, Oventrop M30x1,5 ab 1997, Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser ab 1993, Comap M30x1,5, Tour & Andersson ab 1999, IVAR, Strawa ab 2003 neue Halterung, Taco für Alpha Antrieb ab 2005, Emmeti, Caleffi Verteiler Serie 670, Bianchi 4 Wege Ventil, Nereus Eckventil DN 10.. EAN Nr. 4010337016731

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18885 Leistungsschalter NG125LMA, 3p, 40A, MA Charakteristik. Geräteanwendung: Motor - Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125LMA - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188858

Weidmüller Gerätemarkierung 1487680000 Typ THM ET 200SP 12.8/31 TU Gerätemarkierung, 12.8 x 31 mm, Polypropylen, türkis p Die THM ET S7, nichtklebende Etiketten, auf Rolle dienen zur Kennzeichnung der SIMATIC ET 200S, S7-300 und S7-400 Module der Firma Siemens. /p ul li Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM Drucker beschriftet werden /li li Leicht vereinzelbare Etiketten /li li Der THM Plus S Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz /li /ul p/ Technische Daten Gerätemarkierung, 12.8 x 31 mm, Polypropylen, türkis Herstellertyp THMET200SP12831TU EAN Nr. 4050118296600

Klauke Pressverbinder 505RLD Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 35 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078476416

Fränkische Rohrwerke Gegenmutter COFIX Mutter M32 schwarz NW 23 Nr. 49112231 Teilbare Gegenmutter, schwarz, Cofix Gegenmutter ist eine teilbare Mutter mit metrischen Gewinde aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird diese teilbare Gegenmutter speziell für die teilbare COFIX-Verschraubung. Der Vorteil liegt in der Teilbarkeit der Gegenmutter. Schutzart IP43 nach DIN EN 60529 Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 HB Typ COFIXMutterM32schwarzNW23 EAN Nr. 4013960309553

Fischer Bolzenanker 091564 Typ FBN II 12/15 A4 Bolzenanker FBN II 12/20 A4 E Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet. Herstellertyp FBNII12/15A4 EAN Nr. 4006209915646

Eaton Leitungsschutzschalter 236114 Typ PXL-B6/1N LS-Schalter, 6A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236114 EAN Nr. 4015082361143

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse 03261 Gehäuse für eingehenden NG160. Produktsortiment: Pack 250 - Bodengehäuse : 600 mm, Pack 250 - Wandgehäuse : 600 mm - Typ der Frontplatte: Einsparung - installiertes Gerät: Compact : befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage, Compact : befestigt NG160 NA mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P : Frontseite Träger : NG160 vertikal Anlage, 1x 4P : Frontseite Träger : NG160 NA vertikal Anlage - Aufstellungsart: senkrecht - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3303430032618

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111280 Typ PNLCLA10030830WHP0DALILC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA10030830WHP0DALILC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111280

Eaton Leistungsschütz 276600 Typ DILM7-01(24VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276600 EAN Nr. 4015082766009

Fischer Schraube 653142 Typ FPF-SZ 4,0 x 30 YZF 100 Power-Fast 4,0x30 Senkk. gevz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,0x30YZF100 EAN Nr. 4048962030488

Merten Steckdose MEG2302-0378 SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkr. mit Schrifft., BRS, Steckkl., blau, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Beschriftungstreifen 230900. Material: Thermoplast brillant. Farbe: blau. Typ MEG2302-0378 EAN Nr. 4042811149949

Maico Stufentransformator 0157.0153 Typ TR 6,6 S-2 Beschreibung: 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafo 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter DSS 20. Artikel: TR 6,6 S-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Nennleistung: 1.188 W, Maximalbelastung: 6,6 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 105 / 150 / 190 / 250 / 400 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 10,032 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 150 / 115 / 155 mm, Umgebungstemperatur: 0 / 40 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück, EAN Nr. 4012799571537 Typ TR6,6S-2

Berker CO2 Sensor 75441352 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, S.x B.x weiß glänzend. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334450931

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HB56-3HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HB563HA1

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB58-1HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB581HA3

Rutec Endkappe 68175 Endkappen Material: Aluminium, pulverbeschichtet Farbe: Schwarz RAL9017 Aluminium auf Anfrage mit längerer Lieferzeit lieferbar Lieferumfang: 1 Paar links und rechts End Caps Material: Aluminum, Powder Coated Color: Black RAL9017 Aluminum Deliverable upon Request with a Longer Delivery Time Delivery Contents: 1 Pair Left and Right Endkappen Material: Aluminium, pulverbeschichtet Farbe: Schwarz RAL9017 Aluminium auf Anfrage mit längerer Lieferzeit lieferbar Lieferumfang: 1 Paar links und rechts End Caps Material: Aluminum, Powder Coated Color: Black RAL9017 Aluminum Deliverable upon Request with a Longer Delivery Time Delivery Contents: 1 Pair Left and Right EAN Nr. 4012094681757

Brumberg LED Einbaulichtpunkt 12079023 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaulichtpunkt 350mA, 4W, ww,chrom LED-Deckeneinbau-Lichtpunkt rund, starr, bestückt mit 1x Hochleistungs-LED, für den Einsatz im Bereich der Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohlräumen mit Federbefestigung, mit BRUMBERG-Steckverbindung 350mA Plug & Play, LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, inkl. optischer Linse, Abstrahlwinkel ca. 30°, Lichtfarbe: warmweiss 3000K. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047783305

Eaton Lasttrennschalter 113738 Typ N2-4-250-SVE Lasttrennschalter, 4p, 250A, Steckensatz Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113738 EAN Nr. 4015081132782

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Überspannungsschutz 1352540000 Typ VPU II 4 150V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 120 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 150 V Geeignet für 120/240V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 120 V, AC Herstellertyp VPUII4150V40KA EAN Nr. 4050118157796

Legrand Leitungsschutzschalter 403363 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B63A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386489

Eaton Sammelschienengehäuse 034204 Typ SKA404-2I44 Sammelschienengehäuse, In=400A, 4p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=400A, Leiterart L1, L2, L3, PEN, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 034204 EAN Nr. 4015080342045

Bega Wandfluter 31190K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 31190. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 29 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1826 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer und Bronzeguss. Sicherheitsgläser mattiert Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen: 355 x 460 x 395 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017272544

Weidmüller Schnittstelle 1129150000 Typ RSM-32 PLC 1CO Z Schnittstelle, RSM PLC, 32, RCL, Zugfederanschluss Digitale Ausgangsschnittstelle pro Relais für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li li Schraub- oder Zugfederanschluss. /li li Die Relaisumschaltung kann durch die SPS oder manuell durch einen Umschalter erfolgen. /li li 2 verfügbare Ausführungen kompakt (Relais RSS) oder Standard (Relais RSS). /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMNZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 40-poliger Stecker, 24 V UC ± 10%, 17 mA Herstellertyp RSM32PLC1COZ EAN Nr. 4032248910380

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC56-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ø Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC563HH1

Eaton Reflexlichtschranke 135659 Typ 14102R6517 Reflexlichtschranke, Sn=4500mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, Ltg. 2m Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethanegehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlusschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135659 EAN Nr. 4015081324521

Fischer Langschaftdübel 502456 Typ SXR 10 x 52 FUS Langschaftdübel SXR 10x52 FUS Is Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x52FUS EAN Nr. 4048962013535

Doepke Sicherungssteckersatz Typ DSE D02-04 MI Doepke Artikel Nr. 09980121 Diese Box dient zur Bestückung der D0-Leergehäuse und enthält drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen mit mechanischer Anzeige. Die Box lässt sich auf eine Tragschiene schnappen und kann somit auch als Reservebox genutzt werden. Eigenschaften: - Bestückung der Tytan-D0-Leergehäuse; - Reservebox; - 3 Sicherungen; - 3 Passeinsätze; - 3 Stecker; - 1 - 63 A farblich gekennzeichnet; Montageart: Aufbewahrungsbox: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen. Sicherungssteckersatz, 230 V, 400 V AC, 4 A, braun, mech. DSED02-04MI EAN Nr. 4014712048812

Bega Wandleuchte 22359K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22359. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 463 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 110 x 100 mm. EAN Nr. 4044017173490

EVN Funk Dimmer Empfänger FDE4x700 Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für 700mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu dimm enden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt und 4x Ausgang für 700mA. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm - 1,5mm g geeignet. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 8,4W bei 12V/DC, 6,8W bei 24V/DC und 25,2W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5. Hersteller EVN Nr. FDE4x700 EAN Nr. 4037293013437

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Schaltaktor 6251 0.4 Nr. 2CKA006220A0023 Schaltaktor 4-fach, Busch-free@home, REG-Aktoren, Schaltaktor 4-fach für Busch-free@home Zum Schalten von 4 unabhängigen 127 V~ 230 V~ Verbrauchern. Jeder Kontakt hat eine Hilfsspannungsunabhängige Handbedienung, über die zusätzlich die Kontaktstellung angezeigt wird. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Relaisbedienteil Anzeigeelemente Relaisbedienteil Ausgänge 4 Lastart AC1 Nennstrom 16 A, bei $\cos \varphi \geq 0,8$ Ausgangsspannung 230 V~ Lastart AC3 Nennstrom 8 A, bei $\cos \varphi \geq 0,45$ Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 625104 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0023 EAN Nr. 4011395180389

Weidmüller Relais 1220050000 Typ DRH275024LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 3 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH275024LT EAN Nr. 4032248998524

Bega Wandleuchte 50064.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50064.4 für den Innenbereich. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1030 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung palladium. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 120 x 150 x 130 mm. EAN Nr. 4044018153651

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66972K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66972. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 8,2 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 546 lm, Halbstreuwinkel 29°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017205887

Bals Wandsteckdose 17338 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 32A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17338 EAN Nr. 4024941173384

BTR Stecker 1402800820-I OpDAT Industry 2LC MM plug insert 2LC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung., Steckerstift Zirkonoxid-Keramik, konvex vorgepoliert, Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei, Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt, Faserfixierung in Klebtechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, Zugbelastbarkeit mind. 100 N, Knickschutzülle aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer, Lebensdauer mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C, Varianten 2LC (SM), 2LC (MM) BTR Metz Connect Typ 1402800820I EAN Nr. 4250184114147

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K16T4 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K16T4 EAN Nr. 4011721068749

Eaton Umschalter 096008 Typ T5-4-8223/Z Umschalter, Kontakte 8, 100 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 096008 EAN Nr. 4015080960089

Eberle Stellantrieb TS+ 8.11 / VA80 Nr. 049810011015 Stellantrieb DDC, Ansteuerung mit einem 0 -10 V DC-Signal, Anschluss M30 TS+ DDC ist ein thermoelektronischer Stellantrieb für die proportionale Regelung in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Ist geeignet zum Öffnen und Schließen von Ventilen im direkten Verhältnis zur angelegten Steuerspannung. Die leistungslose Ansteuerung erfolgt per 0 -10 V DC-Signal durch einen Raumtemperaturregler oder in den meisten Fällen durch eine zentrale DDC-Anlage im Einsatzbereich der Gebäudeleittechnik. Wird eine Steuerspannung angelegt, öffnet der Antrieb das Ventil proportional zum ermittelten Ventilweg. Die große Auswahl von Ventildaptern sichert die perfekte Anpassung an 99 % aller Ventilunterteile und Heizkreisverteiltern am Markt. Typ TS+8.11/VA80 EAN Nr. 4017254157349

Indexa Testmonitor 40180 Typ VITEST31 Testgerät für AHD- und analoge Überwachungskameras mit 88mm ca.3 5 Zoll LCD Bildschirm 480 x 320 Pixel Auflösung. Video-Ein- und Ausgänge über BNC-Buchsen. 12V DC 1A-Ausgang für Kameraversorgung. PTZ-Steuerung über RS 485 und über das Koaxialkabel mit verschiedenen Protokollen inkl. Pelco D und Baud Rate. Steuerung von OSD-Menüeinstellungen und Motorzoom einer AHD-Kamera über das Koaxialkabel. Prüfung von Videostärke Audiosignal und RS 485 Datenempfang UTP-Kabelprüfung und Absenden von Testbildern. Integrierte LED-Lampe. Betrieb über Li-Ion Akku 3 7V 3000mAh für bis zu 11 Stunden. Aufladung über mitgeliefertes 5V USB-Netzgerät. Inkl. Tragetasche Trageband UTP-Kabeltester RS 485 Anschlusskabel. Gewicht 480g Abmessungen 112 x 194 x 48mm. Hersteller Indexa Typ VITEST31 EAN Nr. 4015162401806

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Decken- u. Wandleuchte 50046PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50046PK4 für den Innenbereich. LED, 34 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2885 lm, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152456

Cimco Sprossen Leiter 146212 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3x12, 38kg 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt, kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter wie auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann, wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke, optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm, bei 8 Sprossen 70 x 32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen Sprossenbreite 27mm x Sprossenlänge 425mm, Außenbreite 480mm EAN Nr. 4021103462126

ABB Netzanalysegerät 2CSG299943R4052 Typ M2M LV Netzanalysegerät M2M LV für den Fronteinbau zur Messung und Analyse elektrischer Parameter für alle Verteileranlagen. Die 2 digitalen Ausgänge sind entweder als Schwellenalarm oder Impuls programmierbar. Sie decken ausschließlich alle Anwendungen in der Niederspannung ab. Spannung, Stromstärke, Frequenz, Leistungsfaktor, Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie können dabei in einphasigen oder dreiphasigen Systemen mit oder ohne Nullleiter in Echtzeit gemessen werden. Durch bidirektionale Messungen von Energie und Leistung auf allen 4 Quadranten kann sowohl die erzeugte als auch die verbrauchte Energie mit einem einzigen Gerät überwacht werden. Zudem wird durch die geringe Tiefe von 57 mm eine einfache und platzsparende Montage gewährleistet. Sie entsprechen der DIN EN 61010-1. EAN Nr. 8012542999430

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C16T3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C16T3 EAN Nr. 4011721067322

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDW 355/4 Nr. 7317 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Einphasen-Wechselstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchtschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDW3554 EAN Nr. 4010184073178

Eaton Leuchtdrucktaste 185591 Typ C22-DRL-R-K01-24-P62 Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Farbe LED: rot, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRLR0124P62 EAN Nr. 4015081810857

Fischer Patrone 007973 Typ UMV-P 24 x 220 dynamic Patrone UMV 220 M 24 P Die fischer UMV multicone Patrone ist eine Systemkomponente des fischer UMV multicone dynamic Verbundankers. Der für gerissenen Beton bauaufsichtlich zugelassene Verbundanker besteht aus dem Gewindestahl UMV-A dyn und der fischer UMV multicone Mörtelpatrone. Beim drehend-schlagenden Setzvorgang zerstört der Gewindestahl die Mörtelpatrone im Bohrloch. Der Mörtel verklebt den Gewindestahl vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab. Die Spannbuchse zum Ausgleich des Lochspiels wird nach Positionierung des Anbauteils über die Ankerstange geschlagen. Der fischer UMV multicone dynamic Verbundanker ist ideal, um dynamische Belastungen von Schwenkkranalgen, Fertigungsrobotern und Führungsschienen aufzunehmen. Herstellertyp UMV-P24x220 EAN Nr. 4006209079737

RZB LED Notleuchte 672093.002.5 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-4000K+LED 1,5W, B3h, 80 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit integriertem Selbsttest, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720930025 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859076285

RZB LED Notleuchte 672043.004.04 Notleuchte Einbauleuchte LED 2,5W 420x55x262, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67204300404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319997409

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311678.000.76 Pendelleuchte LED 48,8W-3000K D675, H15, dim.DALI, 2800 lm umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor handgefertigtes Farbglas FerroMurano blau. Baldachin Aluminium eloxiert, D 263mm, H 40mm. 3-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31167800076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026556

Fischer Reaktionspatrone 518807 Typ RSB 8 Reaktionspatrone RSB 8 Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt. Herstellertyp RSB8 EAN Nr. 4048962153781

Weidmüller Kabel 7789845020 Typ PAC-S300-SD25-V6-2M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACS300SD25V62M EAN Nr. 4032248124688

Weidmüller Kabel 1349630020 Typ PAC-UNIV-HE10-HE10-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,14 mm², FLAT CABLE CONECTOR HE10 10P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 10P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,14 mm², FLAT CABLE CONECTOR HE10 10P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 10P Herstellertyp PACUNIVHE10HE102M EAN Nr. 4032248249169

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV3ME80 Motorschutzschalter, 3p, 56-80A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV3ME - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 15 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 2 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 4 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Bet.-KS-Aussch.-Verm. Ics: 100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 % bei 500 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 % bei 690 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 60 % bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - magnetischer Auslösestrom: 1040 A. EAN Nr. 3389110376166

Weidmüller Kabel 1481730010 Typ C300-16B-F-2S-M14-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Die vorkonfektionierte Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Herstellertyp C30016BF2SM141M EAN Nr. 4032248259403

Striebel & John Schrank 2CPX035848R9999 Typ KS782 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358480

Berker Steckdose 47448989 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280736

Eaton Installationsschütz 248848 Typ Z-SCH230/25-04 Installationsschütz, 230VAC, 4Ö, 25A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbar Materialen, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248848 EAN Nr. 4015082488482

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Positionsschalter 106826 Typ LS-S11-120AMT-ZBZ/X Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Magnetkraftverriegelung IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Elektromagnetische Türverriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsentriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werden im Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106826 EAN Nr. 4015081065868

"Nobile Downlight 1856690937 Typ A 5068 T Flat Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 T Flat nickel-geb. 8W 2000K MT 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Kühlkörper aus 100% kaltgepresstem Aluminium Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053349

Bega Bodeneinbauleuchte 77040K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77040K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1867 lm, Halbstreuwinkel 12°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium und innenliegendes Raster. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 40 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017246385

EFB Elektronik Kabel FCBG410QB1C05 AOC 4x10G, 2xQSFP+, MM,,5m, 0~70°C, LSZH Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extreme hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks - Datacenter. AOC quadwire Multimode 2 x QSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 2 x QSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C EAN Nr. 4049759140748

Weidmüller Schnittstelle 1449370000 Typ RSM-16 230VAC 2CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, LMZF, 230 V AC ± 10%, 3,3 mA Herstellertyp RSM16230VAC2COZ EAN Nr. 4050118253665

Elcom Video Set 1068618 Typ VEA-1EM VEA-1EM 2D-VideoSet 1TLN AP ESTA/BVF-560 VEA-1EM VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-560. Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Unterputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkerregler. Video-Innenstation mit weißer Designblende, LCD-Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. EAN Nr. 4250111814256

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711570 Typ CLI C 1-6 GE/SW 49 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 49, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 49, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW49MP EAN Nr. 4008190169282

IFM Electronic Durchfluss Sensor SU7000 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, Messbereich 0,0.50,0 l min 0,000.3.000 m³ h, Prozessanschluss G flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 19.30 V DC, Stromaufnahme 100 mA, OUT1 Schließer Öffner programmierbar oder Impuls, OUT2 Schließer Öffner programmierbar oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, OUT1 n.o. n.c. progr. oder Impuls, OUT2 n.o. n.c. progr. oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Totalisatorfunktion, 2 Ausgänge, OUT1 = Strömungsüberwachung binär, Mengenzähler Impulse, Vorwählzähler binär, OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung analog oder binär, Eingang für Zählerreset, Messbereich 0.50 l min, -10.80 °C, Max. zulässige Durchflussmenge, 60 l min 3,6 m³ h, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, Werkstoff Gehäuse Aluminium eloxiert Dichtung Viton Steckergehäuse Messing optalloybeschichtet PA 6.6 Abdeckfolie Polyamid, Sensorwerkstoff V4A 1.4404 Viton PES Centellen 200 Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811730 Typ CLI C 1-6 GE/SW L3 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, L3, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, L3, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWL3CD EAN Nr. 4032248449682

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457742500 Typ SAIL-M12BW-4-25U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 25 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 25 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW425U EAN Nr. 4032248413164

RZB LED Pendelleuchte 311801.002.1 Pendelleuchte LED 14,4W-4000K L912, LP1500, 980 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118010021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086260

Berker Steckdose 41096086 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungslicht u. erh.BS Q.1 Q.3 anthrazit, samt. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334381600

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824580500 Typ SAIL-M8GM8W-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8W350U EAN Nr. 4032248327034

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093031000 Typ SAIL-M12GM12G-5-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12G510UGE EAN Nr. 4032248865468

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31127 Lasttrennsch. INS250, 4 P, 250A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS250 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 250 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 250 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311270

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O7353.3 Duplex Jumper SC/ST 50/125µ 3 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027841

EFB Elektronik Patchkabel O5143.5 Simplex Jumper ST - SC 62,5/125µ,5 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759052010

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95661P Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) RESTART 63/0.03A Typ A kurzzeitverz 2P 4TE RESTART PRO FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1 mit angebautem RESTART Modul. Das RESTART PRO Modul schaltet den FI- Schutzschalter nach einer Auslösung automatisch wieder ein. Die Wiedereinschaltung der Anlage erfolgt erst nach einer Isolationsprüfung durch das RESTART Modul. Bei einem ständigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 15 min wird eine Anlagenüberprüfung durch RESTART PRO vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. Die Spannungsversorgung ist im RESTART Modul integriert und erfolgt durch die Leitungen wahlweise unten oder oben am FI- Schutzschalter ohne weitere Zusatzteile. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustände des RESTART- Moduls. Das RESTART- Modul kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden. Anschluss (max): 25qmm mit isoliertem Untersteckschutz, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564248410

Siemens Schütz 3RT2625-1AC25 Schütz, AC-6B, 16,7 kVAR/400 V 1S+2Ö, AC 24 V 50/60 Hz 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie bieten konventionelle Antriebe für AC- und DC-Betätigung, als auch elektronische Antriebe mit AC/DC-Betätigung. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen. Die Kondensatorschütze 3RT26 lösen die Kondensatorschütze 3RT16 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT26251AC25 EAN Nr. 4047621013633

RZB LED Einbaustrahler 911396.004.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911396004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153351

RZB LED Strahler 741860.004.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, breit, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741860004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136538

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7315 Leistungsschalter MTX 320 250A 36KA 4P Typ N Ausloeser TM2 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Ausloeser. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar oder Ausfahrbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeest. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724761

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P07A2A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geræts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilitæt: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflöfung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485195797

Maico Axialrohrventilator 0086.0707 Typ DZR 35/4 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erföllen die Sicherheitsanforderungen der Europæischen Richtlinie 94/9/EG für Geræte und Schutzsysteme in explosionsgefæhrdeten Bereichen. Gerætegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhöuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehöer zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefæhrdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Beröhrungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewæhrleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausföhrungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchföhrbarkeit muss fallweise gepröft werden. Artikel: DZR 35/4 B Ex e, Fördervolumen: 2.800 m³/h, Drehzahl: 1.455 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 125 W, INenn : 0,49 A, IA /IN : 3,4, Schutzart: IP 54, Wærmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehæuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 10,6 kg, Nennweite: 350 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867074 Typ DZR35/4BExe

Berker KNX Funk Schaltaktor 85105100 KNX Funk Schaltaktor für Stecker SCHUKO KNX Funk polarweiß, matt. KNX Funk Schaltaktor für Stecker für fernbedientes Schalten elektrischer Verbraucher. Niedriger Eigenenergiebedarf, Resetfunktion auf Werkseinstellung, werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige mrdquo,glich, quicklink Funktionen Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Integration via Medienkoppler ins KNX TP System, ETS Zusatz Funktionen +6 Szenen, Betriebsart Ein Aus, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, mit Konfigurations und Funktions LED, mit Kontroll LED für Ein Aus, mit Konfigurations und Funktions Taste, mit Handbetætigung Ein Aus, Aufrufen der Szenen über KNX Funk Geræte, Speicherung von Szenen sperrbar. Betriebsspannung 230 V~ Frequenz 50 Hz Schaltstrom 16 A 230 V Glöuh und Halogenlampen 2300 W Leuchtstofflampen 28 x 36 W max. 120 °F konventionelle Trafos 1600 VA elektronische Trafos und Bi Mode Trafos 1200 W Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfænger Kategorie 2 Anzahl Funk Kanæle 1 Anzahl quicklink Verknöpfungen max. 20 Sender Empfænger Betriebstemperatur +0. +45°C Abmessungen B x H x T 98 x 54 x 77 mm Aufbauhöhe 41 mm. KNX Funk Schaltaktor für Stecker für fernbedientes Schalten elektrischer Verbraucher. Niedriger Eigenenergiebedarf, Resetfunktion auf Werkseinstellung, werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige mrdquo,glich, quicklink Funktionen Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Integration via Medienkoppler ins KNX TP System, ETS Zusatz Funktionen +6 Szenen, Betriebsart Ein Aus, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, mit Konfigurations und Funktions LED, mit Kontroll LED für Ein Aus, mit Konfigurations und Funktions Taste, mit Handbetætigung Ein Aus, Aufrufen der Szenen über KNX Funk Geræte, Speicherung von Szenen sperrbar. Betriebsspannung 230 V~ Frequenz 50 Hz Schaltstrom 16 A 230 V Glöuh und Halogenlampen 2300 W Leuchtstofflampen 28 x 36 W max. 120 °F konventionelle Trafos 1600 VA elektronische Trafos und Bi Mode Trafos 1200 W Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfænger Kategorie 2 Anzahl Funk Kanæle 1 Anzahl quicklink Verknöpfungen max. 20 Sender Empfænger Betriebstemperatur +0. +45°C Abmessungen B x H x T 98 x 54 x 77 mm Aufbauhöhe 41 mm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334375999

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 125-4/0,03-F Doepke Artikel Nr. 09174820 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.03 A, Typ F, N links DFS4125-4/0,03-F EAN Nr. 4014712213197

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80FD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Öffnung, 95.130 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110440584

EVN LED-Steckverbindingssystem 3-fach Verteiler IP65 2-polig (1 x Stecker / 3 x Buchse) 400 mm 0651132-2, EAN Nr. 4037293393232

ABB Schütz 1SBL177004R1310 Typ AF16-30-10S-13 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117631

ABB Leistungsschalter 1SDA055798R0001 Typ E2B 16 PR123-LSI R1600 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571382

ABB Leistungsschalter 1SDA056798R0001 Typ E4S 40 PR123-LSI R4000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581381

Striebel & John Schrankgriff 2CPX045707R9999 Typ ZH203 Schwenkgriff mit Plombierkappe, mit Schließung E0 12 EAN Nr. 4011617457077

VIMAR Abdeckrahmen 21669.88 Abd.rahm.8M(2+2+2) Abst71 diamant-schw Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435148

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Positionsschalter 1SBV010372R1411 Typ LS32P72D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000484

ABB Zustimmungsschalter 2TLA019995R2100 Typ JSHD4-3-AH-A 3-Stellungs-Zustimmungsschalter mit LEDs, ohne Zusatzaster EAN Nr. 7350024453553

Mennekes Anbaudose 1147P Anbaudose TA, 63A3p 6H230V, IP44 mit Rahmenklemme und Soft-Contact mit Pilotkontakt EAN Nr. 4015394189527

RZB Konverter 5422106005 Konverter 100-240 24V,60VA, m.Ltg. Konverter Hersteller RZB Leuchten Nr. 5422106005 EAN Nr. 4010319874809

Siemens Gehäuse 8MF1204-3VR4 Schrank, belüftet, RA IP20 HBT 2200x1000x400 Siemens Hersteller Nr. 8MF12043VR4 EAN Nr. 4001869495613

VIMAR Prismatisches Signal 16433.V.B Prismatisches Signal grüne Linse weiß Vimar Schalterprogramm Serie IDEA EAN Nr. 8007352100336

Wago Digitaleingangsklemme 750-661/000-003 4-Kanal-Digitaleingangsklemme PROFIsafe V2 iPar gelb Wago Serie 750 EAN Nr. 4050821038733

ABB Sicherungsautomat 2CDV273103R0505 Typ S203M-B50NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 50 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779566452

Fischer Anker 512260 Typ EXA-IG M10 Express-Anker EXA IG M10 Herstellertyp EXA-IGM10 EAN Nr. 4048962115376

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267044 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 19,0 9,0; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586393

ABB Leistungsschalter 1SDA057832R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600952

ABB Positionsschalter 1SBV015198R1302 Typ LS75M98L02 Standard-Positionsschalter LS75M98L02-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522629517

Assa Abloy Elektro Türöffner 37-----12035F91 37 Fafix® mit KL -160Mm EST 24 V GS Universal effeff Typ 3712035F91 EAN Nr. 4042203273306

OBO Bettermann Dichtungsstreifen 7215423 Typ BSK-D0930 Dichtungsstreifen für BSK I90/E30 5x30mm Schaumstoff grau EAN Nr. 4012196025558

Siemens Verriegelung 3VL9400-8LA00 Zubehör für VL400, Verriegelung mit Seilzug Siemens Hersteller Nr. 3VL94008LA00 EAN Nr. 4011209760011

Dold Fernwirkmodul 0065148 Typ RP5812S/001 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RP5812S/001DC24V EAN Nr.4030641651480

ABB FI/LS Kombination 2CDR272568R1167 Typ DS252N-UC-K16/0,03 FI/LS-Kombination 10kA,2P/N-UC,allstromsens.,K 16A,30mA EAN Nr. 4016779907552

Siemens Panel 6SE6400-0AP00-0AA1 MICROMASTER 4 advanced Operator Panel (AOP) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000AP000AA1 EAN Nr. 4019169450805

Gira Abdeckung Wippen 029442 Abd. + Wippen + Pfeilsymbol S-Color Grau Abdeckung und Wippen mitPfeilsymbol S Color Grau EAN Nr. 4010337294429

Merten Rahmen 1fach 483119 ANTIK-Rahmen, 1fach, polarweiß Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 483119 EAN Nr. 4011281863402

RZB Umrüstsatz 981725.002.89 Umrüstsatz 3xLED 1,1W-tw, m.AC-Control UMRÜSTSATZ Hersteller RZB Leuchten Nr. 98172500289 EAN Nr. 4051859039242

Hager Abdeckung univers Z ZU79E Hager Installation Abdeckung,univers Z,300mm,für NH00-Unterteil EAN Nr. 3250617810944 Hager Artikel Nr. ZU79E

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611130R1106 Typ MPD1-11B Doppeldruckt.oben grün:o.Text, unten flach rot:o.Text, Mitte:schwarz, EAN Nr. 7320500276693

Weidmüller Gehäuse 1195040002 Typ KTB MH 453815 S4N4 KTB MH 453815 S4N4 KTB MH 453815 S4N4 Herstellertyp KTBMH453815S4N4 EAN Nr. 4050118106725

Assa Abloy Verriegelung N1410000XX70001 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 100 Uni Rund 235 20 effeff Typ N1410000XX70001 EAN Nr. 4042203558823

Siemens Klemme 8WH6020-0AF00 IPO-Klemmen, Doppelstockklemme Siemens Hersteller Nr. 8WH60200AF00 EAN Nr. 4001869416168

ABB Leistungsschalter 1SDA059480R0001 Typ T4L001025E07374002 T4L250 PR223EF R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644618681

ABB Leistungsschalter 1SDA071385R0001 Typ E1.2C 800 T LSI 4 E1.2C 800 Ekip Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752354

ABN Cu-Schiene XCUW183 Cu-Schiene 3FB 100x10x745mm waagrecht, ohne Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW183 EAN Nr. 4015153614567

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6532-7 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, C, 32A Siemens Hersteller Nr. 5SL65327 EAN Nr. 4001869389356

ABB Reihenklemme 1SNA290163R0200 Typ D2.5/5.D2.N.L D2,5/5.D2.N.L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901633

Striebel & John Sockel 2CPX010661R9999 Typ TZW105 TwinLine Zubehör Sockel Tiefe 350 mm Feldbreite 1 = 250 mm Sockelhöhe 50mm EAN Nr. 4011617106616

ABB Leistungsschalter 1SDA072597R0001 Typ E6.2V 40 G T LSI G E6.2V 40 Ekip G Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764470

ABB Leistungsschalter 1SDA054299R0001 Typ T4N000025T05333002 T4N250 MA160/0960-2240 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553968

Elsco Rahmen 2043111 EAN Nr. 4013984148022 3-fach Rahmen, Farbe Edelstahleffekt geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984148022

Gira Steckdose 277928 Steckd. BS 13 A KS abschaltbar System 55 BS 80 Anthrazit Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079569

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4125-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 25A Siemens Hersteller Nr. 5SL41256 EAN Nr. 4001869439266

Kathrein Abzweiger 24510146 Typ EAV 1281 Abzweiger 390mm, 4x10dB (AB 410) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520327

ABB Leistungsschalter 1SDA053999R0001 Typ T4N000025E02373002 T4N250 PR221DS-LS/I R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550653

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UF--03302Q34 Fh-Tö 142U Feste Falle HZ f Grau 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UF03302Q34 EAN Nr. 4042203160514

Dold Wischrelais 0047453 Typ MK9989 AC/DC42-48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989AC/DC42-48V05-10S EAN Nr.4030641474539

Walther-Werke Wandsteckdose AU119404SA Wandsteckdose 16A 4P 110V 4h IP67 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744411

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA062970R0001 Typ T7V001125E09464002 T7V1250 PR231/P-LS/I R1250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655198

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4280-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42806 EAN Nr. 4001869195209

Wago Anschlussadapter 711-122 Anschlussadapter für Spulendraht Ø 0,2 bis 1,9 mm 3-polig Wago Serie 711 EAN Nr. 4017332341851

ABB Leistungsschalter 1SDA064619R0001 Typ E3N 10 PR122/DC R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675127

Dold Wischrelais 0002007 Typ AI 983N.0071 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641020071

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4516-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45167 EAN Nr. 4001869182506

ABB Leistungsschalter 1SDA067044R0001 Typ XT2N 160 MF 1 IM=1 4 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009502

ABB Leistungsschalter 1SDA068334R0001 Typ XT4H 160 TMD 25-30 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022402

ABB Sicherheitsschalter 1SCA022555R7820 Typ OTL90A3B SICHERH-SCHALTER OTL90A3B 45KW/400V 3-PO SICHERHEITSSCHALTER I.Stahlblech-GEHäUSE EAN Nr. 6417019177403

Wago Verteilerbox 899-631/104-000 Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230 V) 1 Eingang 7 Ausgänge Kodierung A schwarz Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143290135

EVN LED Anbaupanel LPRA1802W LED Anbaupanel - rund - weiß - IP20 11W - 3000K - 818lm - 220-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293006477

Sirena Schallgeber A100DC48W-UL Typ A100DC48W-UL Schallgeber kleine Bauform UL Version 48VDC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A100DC48WUL

Weidmüller Kabel Leitung 1316550150 Typ SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U Herstellertyp SAILVSADSM12G15U EAN Nr. 4050118131314

Pilz Kontaktblock 400309 Kontaktblock 1n/c, 1n/o, 1Halter. mit Federkraftklemmen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esc8c 1n/c 1n/o EAN Nr. 4046548078626

Wago Verbindungsleitung 771-6993/007-301 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821523451

Siemens Schütz 3RT2316-2BM40 Schütz, 4S, AC 1: 18A DC 220V 4-polig, 4S, Baugr.: S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT23162BM40 EAN Nr. 4011209845671

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/B Typ DL112XDC012R/B blau Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RB

ABB Leistungsschalter 1SDA061169R0001 Typ E2H-A 16 PR123-LSI G R1600 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636920

ABN SH-Schalter XHA380-4 SH-Schalter/3-polig/80A, Hutschienenmontage_Charakteristik E / ABN Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XHA380-4 EAN Nr. 4015153018013

Dold Stromrelais 0034595 Typ MK9053/012 AC50-500MA AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012AC50-500MAAC230V5S EAN Nr.4030641345952

Dold Zeitrelais 0028722 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V015-3S EAN Nr.4030641287221

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2022893 Typ V-TEC VM40 SW Kabelverschraubung vollmetrisch M40 Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195538332

Weidmüller Etiketten Markierer 1826950000 Typ LM 210/28 TR LM 210/28 TR LM 210/28 trans. Herstellertyp LM21028TR EAN Nr. 4032248330645

Dold Messrelais 0065120 Typ MH9300.12PS/022 3AC24-690V AC12A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MH9300.12PS/0223AC24-690VAC12A EAN Nr.4030641651206

Dold Unterspannungsrelais 0053031 Typ IK9173.11/200 AC24V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200AC24V085UN4% EAN Nr.4030641530310

Knipex Maulschlüssel 98 00 11 Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 980011 EAN Nr. 4003773019909

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240771-0011 Typ V15S-G-BK10M-PUR-U/0,75 Kabelstecker, M12 Polzahl 5 Kabel PUR Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15SGBK10MPURU075

Siemens Antennenabdeckung 5TG1338 DELTA style, titanweiß Antennen-Abdeckplatte, 68x 68mm für RF/TV/SAT-Anschlussdosen Fa. Hirschmann EDA 3902F EAN Nr. 4001869219905

Dold Asymmetrierelais 0049804 Typ BA9042/002 3AC50HZ 460V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC50HZ460V05-10S EAN Nr.4030641498047

Schneider Electric Telemecanique Bibliothek TLXCDTCP50M Bibliothek TCP Open, für Softwareerweiterungen PL7 TLX. Softwaretyp: TCP Open-Software. EAN Nr. 3595863768244

Dold Frequenzrelais 0031424 Typ AA9837.12/032 200-600HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/032200-600HZUHDC24V EAN Nr.4030641314248

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Unterspannungsrelais 0063063 Typ IK9173.11/200 DC110V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200DC110V085UN4% EAN Nr.4030641630638

Siemens Klemmabdeckung 3TX6346-3B Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M12 besteht aus 6 Klemmenabdeckungen Siemens Hersteller Nr. 3TX63463B EAN Nr. 4011209054752

Dold Zeitrelais 0001806 Typ AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81AC50/60HZ110-127V015-3S EAN Nr.4030641018061

Hager eHZ-Kassette KU73S60 Hager Installation eHZ-Kassette BKE-I,für Standverteiler, 5-polig,10mm²,mit Spannungsabgriff EAN Nr. 3250613805685 Hager Artikel Nr. KU73S60

Hager Tuer links für Schrank FZ197N Hager Installation Tuer,univers,links,voll,RAL 9010,fuer Schrank,IP44,H:1850xB:800mm EAN Nr. 3250612777525 Hager Artikel Nr. FZ197N

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124689 Typ GMS 4 VP V2A Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195804925

Hager Schließung univers FZ822N Hager Installation Schließung, univers, Vierkant mit Plombierdeckel, 7mm für Schrank IP44 EAN Nr. 3250612778270 Hager Artikel Nr. FZ822N

Jung Montageeinsatz 54 Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, geschlossen, für individuelle Ausschnitte und Bohrungen Hersteller Nr. 54 EAN Nr. 4011377463301

Siemens Modul 6AG1193-4JA00-2AA0 SIPLUS ET 200S Abschlussmodul-25.+60 Grad C based on 6ES7193-4JA00-OAA0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11934JA002AA0 EAN Nr. 4025515139416

Spelsberg Kabelverschraubung 22540501 Typ KVR Pg 21-MGM/PA/IP68 Kabelverschraubung KVR Pg 21-MGM/PA/IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRPg21MGMPAIP68 EAN Nr. 4013902010806

ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA073842R0001 Typ TRENNKL.VERR. SLE D=4/6/8mm E2.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Trennkl.verr. SLE D=4/6/8mm E2.2 EAN Nr. 8015644777753

Siemens Taster 3SE2932-0AB20 Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 1S+1Ö/1S+1Ö ohne Schutzhaube Siemens Hersteller Nr. 3SE29320AB20 EAN Nr. 4011209576650

Lovato Electric Spule 11BA705110 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975028711

Dold Drehzahlwächter 0048854 Typ BA9055/140 AC24V 1000-10000IPM 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140AC24V1000-10000IPM20S EAN Nr.4030641488543

OBO Bettermann Abstandschelle 1360652 Typ 732 14 V4A Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 12,5-14mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912415

Lovato Electric Wendeschütze BFA99042400 Elektromechanische Motorstarter Zusammengebaute Wendeschütze AC-Spule Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Jung Rahmen 3fach ABAS 583 Rahmen, 3fach, antibakteriell, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS583 EAN Nr. 4011377011984

Peha Zentralplatte D 11.610.70 S3 Nr. 00320011 Zentralplatte mit Knebel für 3-Stufen-Schalter Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.70S3 EAN Nr. 4010105320015

Siemens Relais 3RF2050-1AA24 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 50A 48-460V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20501AA24 EAN Nr. 4011209575882

Siemens Verdrahtungskamm LZS:RT170R8 Verdrahtungskamm 8-polig für RT-Schraubklemmschalen Siemens Hersteller Nr. LZS:RT170R8 EAN Nr. 4011209775008

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8003-1 SITOR-Sicherungseinsatz 35A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80031 EAN Nr. 4011209307100

Sirena Drehspiegelleuchte 26355 Typ TYPE200R12DA gelb Drehspiegelleuchte 12VACDC grau 26355 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R12DA EAN Nr. 8010152263552

Weidmüller Schraubendrehereinsatz 2506080000 Typ WB I SK 5 Schraubendrehereinsatz Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WBISK5 EAN Nr. 4050118520514

Kaiser Frontring 1293-16 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA), Deckenauslass Ø 160 mm Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 160 mm EAN Nr. 4013456331013

Wago Netzanschlussklemme 294-5114 Netzanschlussklemme mit PE-Direktkontakt mit Rastfüßen 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098331

EFB Elektronik Duplex Jumper O2003.30 Duplex Jumper ST - ST 9/125µ,30 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177423

EFB Elektronik Spleißbox B71920.48 Spleißbox LC-APC 9/125µ a.48 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173944

SLV Bilderleuchte 146722 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz LED Bilderleuchte STRIP, chrom, 2W, inkl. LED Strip mit 24 warmweißen LED EAN Nr. 4024163123396

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF95C00220 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975018750

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0049554 Typ BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 120IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC50/60HZ230V120IPM EAN Nr.4030641495541

Eaton Sockel 167036 Typ NWS-6A/SOL/05 Sockel, belüftet, HxBxT=50x600x600mm 19 Technik - Zubehör NWS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167036 EAN Nr. 4015081635368

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105066 Typ MTG-2R F RW1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195900542

Hager NH-Sicherung NH000 LNH00010T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00010T EAN Nr. 3250614132131

Weidmüller Dateneinsatz 2003937000 Typ HDC XX5E02 FOXXXX-7000 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX5E02FOXXXX7000 EAN Nr. 4050118523089

Sirena Sirene 38983 Typ NCTLA900F/LSMD1224DA rot Sirene m. LED Warnlicht 12-24VACDC schwarz 38983 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD1224DA EAN Nr. 8010152389832

Peha Blindverschluss D 20.677.70 Nr. 00155911 Blindverschluss-Zentralplatte mit Tragplatte für Spreizbefestigung Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.677.70 EAN Nr. 4010105155914

Siemens Standardschrank 8MF6098-5E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2000x900x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF60985E EAN Nr. 4025515212560

Cimco Steckschlüssel 112609 Steckschlüsseinsatz DIN 7448, 1000V, SW15, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 15 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126097

Schneider Electric Telemecanique Fernantrieb A9C70112 Fernantrieb RCA für iC60 1p/2p. Produkt oder Komponententyp: Fernauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: RCA iC60. EAN Nr. 3606480097942

Jung Abdeckung Antennen Steckdose SL 561 TV WW Abdeckung, Schraubbefestigung, für Antennen-Steckdose nach DIN 45330 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL561TVWW EAN Nr. 4011377152908

Siedle Schrifteinlage CSA/CSV/STA/STV 850-4 Siedle Artikel Nr. 200029815-00 Schrifteinlage für Select-Türstation Audio oder Video, 4 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298150 Alte Artikel Nr. 029815

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2024330 Typ V-TEC L PG21 LGR Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG21 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195839835

Gewiss Abdeckrahmen GW22604 Abdeckrahmen System Top 4M Titan Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564076969

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261747 Schienenverteilersystem BD2C-3-1000-SO-2 Standardlänge 2,25m 1000A, N+PE, ohne Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261747 EAN Nr. 4019169787031

Siemens Schütz 3RT2017-2BB42-0CC0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, kommunikationsfähig 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BB420CC0 EAN Nr. 4011209827752

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CXP041211R9999 Typ MG203 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 2FB = 500 mm, Reihenabstand 125 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412113

Albert Briefkasten 690785 Briefkasten 690785 aus Edelstahl, mit integriertem Zeitungsfach, Briefeinwurf von oben und Briefentnahme von vorn. Abmessung: 420 x 320 x 200 mm EAN Nr. 4007235907858

Haupa Presseinsatz 212382 Presseinsatz sechskant KZ25 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120559

Jung Netzteil NRS LS 0834 NT SW Netzteil, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSLS0834NTSW EAN Nr. 4011377055582

A.L.S. ELIR, LED Einbaudownlight, 10W, warmweiss, Blende schwarz Typ ELIR-10WW2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

A.L.S. ALTEA, Einbaustrahler schwenkbar, PAR16, 50W, GZ10, chrom Typ ALTMAS-5100K Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Bticino Rahmen LNE4802M2PT Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Zinn, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2PT EAN Nr. 8005543501429

Gewiss Abdeckrahmen GW16603CV Abdeckrahmen FLAT 3M Glas Gruen Soft Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744325

Phoenix Contact Gravurstichel 5061727 Typ CMS-GTGL 1,5 Stichel, für Gravurspindel CMS-GRAVUR KGS 1, Hartmetall, Schnittbreite: 1,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GTGL1,5 EAN Nr. 4017918096557

Siemens Taster 3SB2206-0AH01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22060AH01 EAN Nr. 4011209028203

Weidmüller Einbaustecker 2423230000 Typ SAIE-M12S-5-9/14SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIEM12S5914SMT EAN Nr. 4050118431452

Siemens Lasttrennschalter 3KD2640-2ME20-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 4-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26402ME200 EAN Nr. 4001869471938

Wago Geräteanschlussklemme 862-1533 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol PE-N-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509541

Wago Anschlussleitung 771-9994/106-701 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918590631

Siemens Verteiler 8GK1102-2KK12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=650 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11022KK12 EAN Nr. 4001869257716

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Abschlussdeckel 1413706 Typ D-MBK 5/E-T Abschlussdeckel, Länge: 28 mm, Breite: 1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MBK5/E-T EAN Nr. 4017918021252
- Weidmüller Gehäuse 1232680000 Typ HDC 24B SL 3X120 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP68 HDC 24B SL 3X120 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 68, Herstellertyp HDC24BSL3X120 EAN Nr. 4050118016413
- Bticino Signal LED H4372RT 24 Leuchtfelder 2, Farbe rot transparent, Stormversorgung 24?V a.c., Stromaufnahme 27?mA, Leistung 700?mW Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4372RT24 EAN Nr. 8012199769417
- Jung KNX Tastensatz LS 4093 TSA SW Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS4093TSASW EAN Nr. 4011377049543
- Siemens Knebel 3LD9343-7C Knebel, rot/gelb 48x48mm Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5mm für Welle 6x6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Hersteller Siemens Typ 3LD93437C EAN Nr. 4001869552149
- Siemens Schütz 3RT1016-1VB41 Koppelschütz, AC-3, 4kW/400V, 3-polig, Baugr. S00, 1S, DC 24V, 0,85.1,85xUS 1,4W, Schraubanschluss integrierte Diode Siemens Hersteller Nr. 3RT10161VB41 EAN Nr. 4011209436848
- Gira Tastschalter 0121600 Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tatsch.Wechs.ger. Sys55 ED EAN Nr. 4010337021261
- Legrand Verschraubung 382912 PG11, Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe grau Verschr. PG11 D=12 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970347367
- RZB Befestigungskasten 982221.012 Befestigungskasten 626x626, f.Anbau+Edo3 Aufputzbefestigungszubehör, Anbaugehäuse Metall pulverbeschichtet weiß. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982221012 EAN Nr. 4051859170693
- Wago Einzelklemme 235-405/333-000 Klemmenleiste mit Prüfoffnung 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830195
- Gira Tastschalter Kontroll 013603 Tastschalter Kontroll Wechsel System 55 Reinweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136033
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417898 Typ SLC30-600-T 9.027 110 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 600mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30600T9027110
- Siemens Starter 3RW4425-1BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 51A, 40HP, Wurzel-3: 88A, 75HP, AC 400-690V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44251BC36 EAN Nr. 4011209625488
- Elsco Zentralplatte 223117 EAN Nr. 4013984147483 Zentralplatte für Steckdose mit Schriftfeld mit Aufdruck SV, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe grün EAN Nr. 4013984147483
- Eaton Leistungsschalter 123969 Typ IZM32N3-P32F Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123969 EAN Nr. 4015081215744
- Phoenix Contact Y Verteiler 1572443 Typ SAC-4P-M 8Y/2XM 8FS VP Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8 und Buchse gerade M8 Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM8Y2XM8FSVP EAN Nr. 4046356410892
- Haupa Stossverbinder 291056 Stossverbinder Standard verzinkt 4 qmm Stoßverbinder, Standardserie Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923093341
- Klauke Langlocheinsatz 50115391 Langlocheinsatz, 17 x 20 mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug III. Geeignet für Al/Cu Massiv- und Lamellenschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. EAN Nr. 4012078517850
- Wago Zugentlastungsplatte 769-411 Zugentlastungsplatte 2- bis 3-polig einrastbar in Federleisten einrastbar in Stifteleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332333191
- Wago Multibeschriftungssystem 793-501/000-007 WMB-Multibeschriftungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte grau Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332639583
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-544/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 14-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340032
- Gewiss Einbaugehäuse GWN1002 Domo Center Einbaugehäuse aus Metall H=2400mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832435
- Merten Zentralplatte 442919 Zentralplatte für Ruftaster, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 442919 EAN Nr. 4011281897766
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 120983 Typ NBB20-L2-E0-V1 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20L2E0V1
- Siemens Software 6AV6618-7DD01-3AB0 SIMATIC WinCC flexible/ProAgent für WinCC flexible Runtime, Runtime-Software, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV66187DD013AB0 EAN Nr. 4019169186261
- Wago Federleiste 231-2307/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 7-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564533
- Phoenix Contact Gehäuse 1460092 Typ HC-B 10-TMQ-N-O1M25S HEAVYCON Tüllengehäuse B10, mit Querbügel, Höhe 56 mm, mit Stützen 1x M25, Leitungsabgang seitlich Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TMQNO1M25S EAN Nr. 4046356793421
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB10 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203224
- Siemens Relais 3RP2025-2AQ30 Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert 1 Wechsler AC/DC 24V, AC 100 bis 127V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RP20252AQ30 EAN Nr. 4011209569478

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Unterspannungsauslöser 3VL9400-1UV01 Zubehör für VL150XUL, VL150UL VL250UL, VL400UL, VL400XUL CG-FRAME-LG-FRAME Unterspannungsauslöser 60V DC für Einbau rechts Hersteller Siemens Typ 3VL94001UV01 EAN Nr. 4011209677142

Eaton Verdrahtungsbrücke 215615 Typ RVS-1PHAS+N/125 Verdrahtungsbrücke, starr, 1p+N, 125mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215615 EAN Nr. 4014380535577

"Schneider Electric Telemecanique Micrologic LV432459 Micrologic 5/6 transparentes Gehäuse; NSX400/630Auslöserzubehör. Produktbereich: NSX400.630 - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 5.0, Micrologic 6.0. EAN Nr. 3606480021275

Haupa Klinge 102720 VDE Klinge Torque Kreuz PH0 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Phillips EAN Nr. 4011923567774

Bachmann Spiralleitung 681.882 Wendelleitung HO7BQ-F 7x1,5 orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 7G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 681882 EAN Nr. 4016514005079

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAE226 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041376

Siemens Leistungsschalter 3RV2311-4AC10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 16A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23114AC10 EAN Nr. 4011209714533

Siemens Taster 3SU1130-1BA20-1CA0 Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, 40mm, verrastet, Zugentriegelung, mit Halter, 1Ö, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11301BA201CA0 EAN Nr. 4011209971530

Assa Abloy Schließblech -----35840-01 Schliessblech S-625 Verzinkt Uni Flachschießblech Nr. 358, DIN links und rechts verwendbar, Zusätzliche Befestigungsbohrung zwischen Falle und Riegel effeff Typ 3584001 EAN Nr. 4042203176416

Eaton FI LS Schalter 168210 Typ FRBDM-D16/2/003-G/A FI/LS, 16A, 30mA, LS-Kennlinie-D, 2p, FI-Char A FI/LS, 16A, 30mA, LS-Kennlinie-D, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168210 EAN Nr. 4015081647835

Peha Heizung-Notschalter D 622 WAB HN Nr. 00302211 Heizung-Notschalter mit Steckklemmen 10 A 250 V~ Ausschalter 2-polig, mit Kontroll-Licht Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D622WABHN EAN Nr. 4010105302219

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtgitter 132267 Typ SLC-3-R/60 Sicherheits-Lichtgitter Empfänger 24VDC Typ IEC 61496-1 OSSD Halbleiter 3 strahlig Reichweite 20m Stecker Hirschmann M26 6polig + PE Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC3R60

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AS62 Frontelem., schwarz Ø60 f. Pilzdrucktaster Ø22 Drehentriegelung. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906875

Haupa Rohrkabelschuhe 294150 Rohrkabelschuhe light 240M12 Rohr Kerb Kabelschuhe Light „T“ aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489151

Lovato Electric Hilfskontakt 11G48412 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975053034

Gewiss FI/LS-Schalter GW20450 System FI/LS-Schalter C16/0.03A Typ A 230V 3KA 1P+N 2M Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564113022

Phoenix Contact LED Maschinenleuchte 2702491 Typ PLD M 280 W-40 284 Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50.000 h LED-Lebensdauer. Hersteller Phoenix Contact Typ PLDM280W40284 EAN Nr. 4055626216850

Weidmüller Einbaustecker 1861290000 Typ SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 Einbaustecker, M8, Stift, gerade, M 8, Polzahl 4 SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 Einbaustecker, M8, Stift, gerade, M 8, Polzahl 4 Herstellertyp SAIE-M8R405UFPM8 EAN Nr. 4032248419364

Gira Abdeckrahmen 5fach 021592 Abdeckrahmen 5f + Zwischenr. F Alu Gira Event Opak Rot Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsfest für alufarbene Zentralsätze Event Opak Rot Bruchsfest. EAN Nr. 4010337215929

Jung Taste 1fach LS 401 TSAP Taste, 1fach, mit Symbolen Auf/Ab, einschließlich Adapterrahmen LS 4 AR, zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 1fach LS 401 TSA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS401TSAP EAN Nr. 4011377044272

Phoenix Contact Aufbaugehäuse 2199333 Typ UM 108-PROFIL L26,45CM GN VPE50 Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: grün, Breite: 264,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM108-PROFILL26,45CMGNVPE50 EAN Nr. 4046356416849

Eaton Verteilerfeld 114521 Typ XVTL-MP/BF-12/3/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114521 EAN Nr. 4015081139217

Pepperl + Fuchs Netzteil 195761 Typ K17-STR-24..30VDC-5A Schaltnetzteil, 24 30 V DC, 5 A Wirkungsgrad ca. 89 % Spannung 30 V +- 1 % Einstellbereich 23 30 V AC Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ K17STR2430VDC5A

Phoenix Contact Kabel 2318075 Typ FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK/S Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 16-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Länge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK16/EZ-DR/50/KONFEK/S EAN Nr. 4046356291736

Weidmüller Elektronikgehäuse 2441860000 Typ CH20M22 FC BK SO PAR 1 Elektronikgehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Frontelement, geschlossen, Breite 22.5 mm Herstellertyp CH20M22FCBKSOPAR1 EAN Nr. 4050118455946

Eaton Standsockel 288892 Typ XAPO20808C Standsockel, Eckfeld, HxBxT=200x850x850mm Standsockel für Eckfeld komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 288892 EAN Nr. 4015082888923

Schneider Electric Telemecanique Filter VW3A46165 Passive filter, 50A, 460 V, 60 Hz, for variable speed drive. Produkt oder Komponententyp: passives Filter - produktspezifische Anwendung: Reduzierung von Stromoberwellen. EAN Nr. 3606480652639

Siemens Durchgangsklemme 8WH9000-4GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen, Querschnitt: 2,5qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90004GA00 EAN Nr. 4001869347691

Wago Federleiste 713-1103/000-047 Federleiste 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176428

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Steckdose GW10248 Steckdose 2M 2P+PE 16A Schutzkontakt frontseitig Franzoesischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564292758

Wago Einzelklemme 250-403/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 3-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332647618

Phoenix Contact Kabeltülle 0801683 Typ CES-STPG-GY-11 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 10.11 mm, Material SEBS Phoenix Contact Hersteller Typ CES-STPG-GY-11 EAN Nr. 4046356674874

IFM Electronic Einweglichtschranke E20741 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, abgewinkelt, Reichweite OKF 70 mm OUF 70 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Metallsilikon, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker Steckdose 41679004 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA CANADA' NEMA 5 15 R Arsy's edelstahl, lackiert. Steckdose 2 polig+Erde mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334206965

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 KA-260 Nr. 2CKA001754A4117 Abdeckrahmen, palladium, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732KA260 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4117 EAN Nr. 4011395011881

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3058156 Typ RSC 5-F Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 10 mm², AWG: 26 - 8, Breite 13 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RSC5-F EAN Nr. 4046356500333

Phoenix Contact Stecker 3045415 Typ UPBV 2,5/ 3 Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UPBV2,5/3 EAN Nr. 4046356055628

Haupa BL Schraubendreher 103080 BL Schraubendreher PH 1 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt 2K Vergaser Kreuzschlitzschraubendreher Phillips EAN Nr. 4011923154820

Walther Werke Stecker 10226 NORVO Stecker 16A 2P 10h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 21 Stecker der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG21 EAN Nr. 4015609004225

Siemens Relais 3RU1116-0CB0 Überlastrelais 0,18.0,25A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik-Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160CB0 EAN Nr. 4011209286856

Pepperl + Fuchs Glasfaser Lichtleiter 045056 Typ LSE 18-2,3-1,0-K5 Lichtleiterlänge 1000 mm Mantel Silikon Kern Glasfaser Umgebungstemperatur -20 85 °C -4 185 °F [Adapter] -40 180 °C -40 356 °F [Endstück und Mantel] Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LSE182310K5

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AW713 Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, weiß. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110666830

Jung Taste 2fach AL 2402 TSAP Taste, 2fach, mit Symbolen Auf/Ab, zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 2fach AL 2402 TSA und der rechten Taste des Tastensatzes 3fach AL 2403 TSA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2402TSAP EAN Nr. 4011377044616

Eaton Adapter 1713623 Typ LPC10-ADAPTER Sicherungslasttrennschalter 10A, D II, Adapterplatte Sicherungslasttrennschalter 10A, D II, Adapterplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1713623 EAN Nr. 8711426527119

Wago Klemmenleiste 262-154 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 4-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642330

Phoenix Contact Übergabemodul 2280242 Typ DFLK 20 Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen Schraubanschlussklemmen und einer IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm, Polzahl 20). Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK20 EAN Nr. 4017918054359

Phoenix Contact Zackband 1053014:0181 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 181-190 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 181. 190, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN181-190 EAN Nr. 4017918194468

Eaton Wippe 127246 Typ 161-00008/WIPPE-2X-RF-/-BUS-I-O Wippe, 2-fach, I/O, Funk/Nikobus, schwarz Doppelwippe mit Symbolen I/O für Funkschalter oder Drucktaster mit 4 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 127246 EAN Nr. 5413736269323

Phoenix Contact D-SUB-Powerkontakt 1655470 Typ VS-BU-SC-2,6 POWER-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Schraubanschluss, Buchse, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-BU-SC-2,6 EAN Nr. 4046356029407

Legrand Sirene 041536 Versorgungsspannung 24 V, Leistung 12,5 W, Stromaufnahme 531 mA, Gewicht 0,2 kg, Dauerbetrieb 200 h, Lautstärke auf 1 m 100 dB, IP 30 - IK 05, Farbe schwarz SIRENE 24V 108DB 12,5VA 0,4A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060415365

PC Electric Wandgerätestecker 533-2 Wandgerätestecker 63A 3p 2h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter ZB6DD06 WAHLSCHALTER L+M RASTEND. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110777260

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2859181 Typ VAL-MS 320/3+1/FM Überspannungsableiterkombination 4-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt (FM) als Wechsler, Spannung 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS320/3+1/FM EAN Nr. 4017918911218

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DLF4A WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG NULLLEITER EXTERN. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Aluminium. EAN Nr. 3606480003592

Finder Relais 55.34.9.012.5000 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 12 V DC, 1 W, 140 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823035802 Artikelnummer 553490125000

Siemens Taster 3SB3313-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33130AA71 EAN Nr. 4011209187795

Walther Werke Anbaugerätestecker 679309 Anbaugerätestecker gerade 125A 3P 9h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609166114

Phoenix Contact Verdrahtungskanal 3240314 Typ CD 60X60 BU Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren. Hersteller Phoenix Contact Typ CD60X60BU EAN Nr. 4046356507943

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-631 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 27 / 28 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274296
- Walther Werke Tüllengehäuse P718216MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,QVN,M25,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609606832
- PC Electric Anbausteckdose 3832-12f9v Anbausteckdose gerade 16A 3p 42V 12h IP66/67 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399308437
- Schneider Electric Sarel Gleitschienen NSYGF756 Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set, Tiefe 1000mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: fest installierter Schieber - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172588
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830018 Typ US-WMTB (44X15) CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(44X15)CUS EAN Nr. 4046356613576
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1769670 Typ SMSTB 2,5/23-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/23-G-5,08 EAN Nr. 4017918034993
- Wago Doppelstockklemme 2002-2609 Doppelstockklemme 4-Leiter-Durchgangsklemme konturen gleich mit Doppelstock-Trennklemme N ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe blau intern gebrückt Leitereinführung violett bedruckt blau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4050821403845
- Ritto Komplettpaket 1841270 Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Tüirstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. -2 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. -2 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß. -Entravox Netzgerät. Farbe: weiß/weiß. EAN Nr. 4026529024439
- Rutenbeck HDMI-Einzugkabel 21830015 Typ EK HDMI 15 m Über das speziell für die Installation in professionellen Anwendungen optimierte HDMI-Kabel können hohe Bandbreiten über große Längen übertragen werden. Anschlussfertig, 10,0 mm Ø, 2800 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659793
- Walther Werke Wandsteckdose 10916 MONDO UP-Wandsteckdose 16A 2P 10h f. Kleinsp.mit Dose u. Putzausgl. Wandsteckdose der Serie MONDO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Unterputz, mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 80x70 EAN Nr. 4015609005659
- Phoenix Contact Steckerteil 1768862 Typ SMSTB 2,5/13-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/13-ST EAN Nr. 4017918034221
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1419728 Typ CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 Durch Metallausführung gut geeignet für raue Industrieumgebungen. Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSTGZNIADSSC25 EAN Nr. 4055626188065
- Phoenix Contact Ethernet Switch 2702652 Typ FL SWITCH 2308 Unmanaged Mode. RSTP. DHCP Client, DHCP Server pool-basiert und port-basiert, DHCP Option 82. VLANs. MRP Client und Master. -40 °C. 70 °C Umgebungstemperatur. Hersteller Phoenix Contact Typ FLSWITCH2308 EAN Nr. 4055626259987
- Walther Werke Tüllengehäuse 717716OVEM Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:100mm schraubbar,M32,Kabeleinf.seitl.,silber Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, schraubbar für EMV in silber, Leitungseinführung seitlich 1xM32, mit Gewindebohrung, IP68 EAN Nr. 4015609383214
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder Hinterwand 1623271 Typ HC-26S1N8A4300 Gerätesteckverbinder Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring radial, 4xM3, geschirmt: ja Hersteller Phoenix Contact Typ HC26S1N8A4300 EAN Nr. 4055626272955
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620156 Typ CA-16S1N1290DN Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-16S1N1290DN EAN Nr. 4046356818896
- Schneider Electric Sarel Türfeststeller NSYSFNDR Spacial SF-Türfeststeller, pneumatisch, Türöffnung 120°. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Tür und Gehäuse - Geräteaufbau: 1 Türarretierung, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480067761
- Peha Steckdose D 80.6511 SI AW Nr. 00791111 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511SI AW EAN Nr. 4010105791112
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 104092 Typ UC500-30GM-IUR2-V15 Erfassungsbereich 30 500 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Stromausgang 4 20 mA 1 Spannungsausgang 0 10 V Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UC50030GM IUR2V15
- Wago Stifteleiste 231-839/001-000/105-604 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1 x 1 mm 9-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfstiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4045454901189
- Phoenix Contact Klemme 2702496 Typ IB IL AI 4/U/0-10-ECO 4 analoge Eingabekanäle. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. Spannungsbereich: 0 V. 10 V. Datenformat: Normierte Darstellung. Auflösung: 12 Bit. Diagnoseanzeige. Hersteller Phoenix Contact Typ IBILAI4U010ECO EAN Nr. 4055626205021
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1743-04-84 Nr. 2CKA001724A4377 Zentralscheibe, studiweiß, solo, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 17430484 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225424
- Peha Wippe D 20.540.022 GLK Nr. 00023511 Wippe für 500er Grundelemente mit Linse für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 550 LED/PHC, D 556 GLK) Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.540.022GLK EAN Nr. 4010105023510
- Phoenix Contact Bauelementreihenkleme 3046210 Typ UT 4-MTD-DIO/L-R Bauelementreihenkleme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-MTD-DIO/L-R EAN Nr. 4017918960988
- Phoenix Contact Leitermarker 0827011 Typ UC-WMC 5,6 (23X8) YE CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(23X8)YECUS EAN Nr. 4046356478793
- Wago Stifteleiste 231-471/001-000/105-604 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötfstiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4050821004066
- Wago Stifteleiste 734-134/105-604 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötfstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842297
- Phoenix Contact Anbaurahmen 1405358 Typ VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, mit Freenet-System, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F EAN Nr. 4046356419949
- Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZB6AGT SCHLÜSSELSCH.3 ST.. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110785128

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Positionsschalter KBC1L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975113776

Siemens Überstromauslöser 3VL9712-6TA40 Überstromauslöser VL1250, 4-polig, Anlagenschutz ETU10, LI IR=500.1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10x in, Kurzschlusschutz, N geschützt Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97126TA40 EAN Nr. 4011209825802

Eaton Leerplatzabdeckung 122400 Typ XME0603CS-SOND-RAL* Leerplatzabdeckung, PIFT, HxB=600x100mm, Sonderfarbe PIFT Leerplatzabdeckung, Höhe 75mm, Material Stahlblech 1,5mm SONDER-RAL, geschlossen, inkl. Befestigungswinkel und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122400

Wago Stiftleiste 723-602/114-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt ohne voreilenden PE-Kontakt lichtgrau Hersteller WAGO Serie 723 EAN Nr. 4050821280453

Berker Zentralstück 6810340004 Zentralstück für TDO Steckdose Arsys Edelstahl Rostfrei. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334193487

Eaton Sonderschalter 908044 Typ T0-2-SOND*/EA/SVB-SW Sonderschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908044

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3033139 Typ STU 10/ 4X2,5 Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STU10/4X2,5 EAN Nr. 4046356148030

Helios Lüftungsgitter 0782 Typ G 100 B Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Decke oder Wand. Aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Rückseitig mit konischem Einsteckstutzen zum Einstecken in Rohre. Gittereinsatz zur Reinigung herausnehmbar. G 100 B, Lüftungsgitter, braun Hersteller Typ G100B EAN Nr. 4010184007821

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311945.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D360, AC-dim.DALI, 1200 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311945002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166399

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock XVMC29M BASIS MIT SUMMER 230V. Produktbereich: Harmony XVM - Produkt oder Komponententyp: Anschlusselement mit Deckel - Packungsinhalt: Abdeckung, Grundeinheit - Komponentename: XVM - Typ der Anzeigeinh.-Basis: Sockel mit integriertem Summer. EAN Nr. 3389119004329

Peha Steckdose D 95.6511.70 K SI Nr. 00314811 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.6511.70KSI EAN Nr. 4010105314816

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0A00 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360A00 EAN Nr. 4042949057680

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620664 Typ SM-7EPWN8AA700 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stft, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ4,4, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SM-7EPWN8AA700 EAN Nr. 4046356841016

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1730489 Typ MKDS 2,5/11-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS2,5/11-5,08 EAN Nr. 4017918116170

Phoenix Contact Steckerteil 1725276 Typ PTDA 1,5/15-PH-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 240 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PTDA1,5/15-PH-3,5 EAN Nr. 4046356129237

Weidmüller Systemkabel 1522100900 Typ IE-C5DS4VG0900A60A60-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m IE-C5DS4VG0900A60A60-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m Herstellertyp IEC5DS4VG0900A60A60E EAN Nr. 4050118328974

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3GF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11163GF460AA0 EAN Nr. 4042948824641

Siedle Einwurfklappe BE 611-4/1-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038866-00 Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert. Einwurföffnung (mm) B x H: 351 x 36 Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16 Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 99 x 6 EAN Nr. 4015739388660 Alte Artikel Nr. 038866

Spelsberg Leergehäuse 11091601 Typ TK PS 1813-11-o Leergehäuse TK PS 1813-11-o, Leergehäuse, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 111, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902317592

Siemens Netzdrossel 4EP3700-6US00 Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 500, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 31,5/50, I LN (A): 28,35, UK (%): 2, LN (mH): 0,583, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP37006US00 EAN Nr. 4001869937519

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2C63UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721077758

Eaton Distanzrahmen 110103 Typ U-CI45-DR Distanzrahmen, für Gehäuse CI45 Erhöhungsrahmen für CI45 Gehäuse, zur Erhöhung der Einbautiefe auf insgesamt 275mm, Seitenwände glatt, ohne Vorprägungen, RAL 7032, Lieferumfang Dichtung und Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110103 EAN Nr. 4015081096596

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1810942 Typ FKC 2,5/17-ST-5,08-LR Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/17-ST-5,08-LR EAN Nr. 4046356708135

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5065 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact PLC Interface 2967060 Typ PLC-RSC- 24DC/21-21 PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC./21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-RSC-24DC/21-21 EAN Nr. 4017918156374

Phoenix Contact Trennklemme 3038367 Typ ST 4-TG Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 61,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST4-TG EAN Nr. 4017918941239

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW2U---F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24 V GS 220mm U-Taster Magnet Modell 830-8BW2U, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 300 mm Unterbrechertaster effeff Typ 8308BW2UF90 EAN Nr. 4042203424692

Merten Doppelwippe MEG3429-6051 System Design Doppelwippe m.Kontr.fenster u.Kennz.f.Hotelanwendungen,Champag.metal.Sys. Design Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Champagnermetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195595

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459420000 Typ BLF 3.50/05/180F SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BLF35005180FSNORBX EAN Nr. 4050118474336

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2DD33-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062DD330AA0 EAN Nr. 4011209473218

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2HB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432HB1

Eaton Trennwand 133096 Typ XPIBCB-H-1104 Trennwand, IZM Anschl/HSH Raum, horizontal, BxT=1100x400mm Schottungsblech, IZM Anschlussraum zu hinterem Hauptsammelschienenraum, Form 4, horizontal, Polyester, inklusive Montagematerial, Tiefe 400mm, Breite 1100mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133096 EAN Nr. 4015081299591

Fischer Gummieinlage 550806 Typ EMS 41 Schienengummieinlage EMS 41 Die fischer Schienengummieinlage EMS 41 ist ein Profilgummi zur Einlage in fischer FUS Montageschienen oder zur Schallentkopplung von Gewindestangen. Die Einlage kann in einem Temperaturbereich von -50 ° bis +110 °C verwendet werden. Herstellertyp EMS41 EAN Nr. 4048962063608

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320AE0 EAN Nr. 4042949026235

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3212332 Typ PT 1,5/S/1P-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/S/1P-PE EAN Nr. 4046356565370

Phoenix Contact Steckerteil 1947188 Typ FKC 2,5/15-ST-RF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/15-ST-RF EAN Nr. 4017918891794

Phoenix Contact Marker 0818438 Typ UC-TM 10 YE Marker für Klemmen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM10YE EAN Nr. 4046356135610

Siemens Leistungsschalter 3VA6140-5HM31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=40A Überlastschutz Ir=16A.40A Kurzschlusschutz li=1,5.12 x In Erdschlusschutz Ig=0,375.1 x In, tg=0,1/0,3s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61405HM312AA0 EAN Nr. 4042948850169

Eaton Frequenzumrichter 138431 Typ SVX060A1-4A1B1 Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 45 kW 480 V, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 45 kW 480 V, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138431 EAN Nr. 4015081352104

EFB Elektronik Fußbodentank ET-25173.2 Fußbodentank flexibel 3-fach Bodentankhalter für 2 bzw. 3 Adapterbleche zum Einbau in Obo Bettermann (Ackermann) Bodentanks. Modularer Aufbau um Twisted Pair und Glasfaser zu mischen. Gewinkelte Bauweise für ein einfaches Kabelmanagement, bietet Platz für Markierungen und Beschriftungen. EAN Nr. 4049759029364

Klauke Stoßverbinder 79R Stoßverbinder, 0,5-1 mm², Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496254

Hager Feldverteiler FW32UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse, 72PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737123 Hager Artikel Nr. FW32UD2

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411077 Typ G-ESS-M25-M66L-NTES-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 11,1 mm . 20 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-ESS-M25-M66L-NTES-S EAN Nr. 4046356921916

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990986 Typ SPT 2,5/ 3-H-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT2,5/3-H-5,0 EAN Nr. 4046356104609

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2800034 Typ S-PT-EX-24DC Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Phoenix Contact Hersteller Typ S-PT-EX-24DC EAN Nr. 4046356411004

Weidmüller Gehäuse 1902600000 Typ HDC 32B SBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 32B SBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC32BSBU1M32G EAN Nr. 4032248585625

Elsco Schalter 381602 EAN Nr. 4013984111521 Universalschalter, 10 A 250 V~, Farbe braun (Aus-/Wechselschalter) Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111521

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1456569 Typ SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SH GN Bus-System-Einbaubuchse, mit grünem Kontaktträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SHGN EAN Nr. 4046356617192

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360AHO EAN Nr. 4042949028307

Hager Überspannungsableiter SPN415 Hager Installation Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige. Ueberspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der Spannungsbegrenzung auf = 1,5 KV und koennen den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet werden. Beim Nachscha EAN Nr. 3250615660756 Hager Artikel Nr. SPN415

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822956 Typ SPT-THR 1,5/11-H-3,81 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/11-H-3,81P26 EAN Nr. 4046356811583

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-8CA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ438CA0

Phoenix Contact Kabelbinder 3240824 Typ WT-STEEL SH 4,6X520 Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316), auch für aggressivste Umgebungsverhältnisse (u.a. Salzwasser) geeignet, mit Kugelschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung Phoenix Contact Hersteller Typ WT-STEELSH4,6X520 EAN Nr. 4046356705721

Pepperl + Fuchs Lichttaster 181903 Typ ML7-8-H-140-IR/59/65a/136/143 Tastbereich 4 140 mm Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M8, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC, Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML78H140IR5965a136143

Weidmüller Systemkabel 1059900100 Typ IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GWK S, 10 m IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GWK S, 10 m Herstellertyp IEC5DB4RE0100MCAXXX EAN Nr. 4032248808656

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403976 Typ SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3L HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,3 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MS/0,3-600/M12FR-3LHD EAN Nr. 4046356677325

Eaton Einbausatz 171670 Typ XMIX40F06D Einbausatz IZMX40, Festeinbau, B=600mm Einbausatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO/EVEN, feste Montage, Feldtiefe 600/800mm, Feldbreite 600mm, RAL 7035, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171670 EAN Nr. 4015081680191

Peha Steckdose D 20.6511.022 LED/4 NA Nr. 00032711 Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.6511.022LED/4NA EAN Nr. 4010105032710

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416050 Typ EL16 L5.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 5,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-9120 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L505M2KSO810 EAN Nr. 4013364028838

Hager Kontrollwippe m. Beschriftungsfeld WYA225 Hager Schalter Wippe kallysto mit Kontrollfenster und Beschriftungsfeld, rot. Wippe mit Beschriftungsfeld und Kontrollfenster mit beiliegenden Symbolen als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt EAN Nr. 3250617027267 Hager Artikel Nr. WYA225

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848671 Typ SDDC 1,5/ 5-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC155PV35 EAN Nr. 4055626307145

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG5147 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: links und rechts. EAN Nr. 3389110832709

Maico Luftfilter 0093.0694 Typ RF 25 Beschreibung: Ersatzfilter für Luftfilter TFE.. Artikel: RF 25, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,145 kg, Filterklasse: G4, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 315 / 295 / 10 mm, Breite: 295 mm, Höhe: 295 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück, EAN Nr. 4012799936947 Typ RF25

Phoenix Contact Einrastschildchen 0803481 Typ UCT-EM (20X7) YE Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTEM20X7YE EAN Nr. 4055626113746

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K42520, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103013

PC Electric Stahlrohrgestell 598053 stabiles Stahlrohrgestell verschweißt, pulverbeschichtet mit ergonomischen Tragebügelklappbarer Standbügel Befestigungslöcher für einzelne Verteiler vorgebohrt zur Selbstmontage Universal-Klappständer zur Aufnahme der Gehäuseerien Anif, Furt, Lofer, Salzburg, Grein, MURAU und SCHWAZ Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399023286

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0JCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320JCO EAN Nr. 4042949076926

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/2-0 W Siedle Artikel Nr. 200037474-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739374748 Alte Artikel Nr. 037474

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8JP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608JP310AA0 EAN Nr. 4042948862001

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420AHO EAN Nr. 4042949066439

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 32090 Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA32090 EAN Nr. 4011377134515

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47326 Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 380-480VAC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, Masterpact NW, Masterpact NW DC, Masterpact NW UL 489 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX com - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430473268

Schneider Electric Telemecanique Prüfstecker LA9D8067 Prüfstecker. Produktbereich: TeSys D - Kurzbezeichnung des Geräts: LA9D - Produkt oder Komponententyp: Zubehör für Steuereinheit - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Produktkompatibilität: LC1D80, LC1D95 - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110055597

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-8VB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ468VB1

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1419078 Typ SAC-5P-MR/10,0-923/FR CAN SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MR/10,0-923/FRCANSCO EAN Nr. 4046356543392

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DC36-2PB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DC362PB1 EAN Nr. 4011209757011

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774076 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL UB 230V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutzüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so EAN Nr. 4046548012156

EFB Elektronik Patchkabel K5518.5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 5.0m, weiss, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PIMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021894

Peha Dreifachsteckdose D 6513.02 Nr. 00498211 Dreifach-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker. Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanal Dosen. Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D6513.02 EAN Nr. 4010105498219

"Schneider Electric Telemecanique Drehgriffsset GV3APN01 TeSys GV3, Drehgriffsset, IP54, schwarz, für GV3L & GV3p. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV3AP - Produkt oder Komponententyp: Set Drehantrieb - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - Verriegelung des Drehgriffs: Verriegelung in AUS-Stellung, Verriegelungsvorrichtung in EIN-Position. EAN Nr. 3606480160950

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442180000 Typ BCZ 3.81/20/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 20, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BCZ38120180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118543711

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360BHO EAN Nr. 4042949080824

Eaton Tür 255249 Typ NWS-MTZ/8020/VM Tür, Metall, 2-flügelig, für HxB=2025x800mm, vorne montiert Metalltür zweiflügelig 800x2025mm, vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255249 EAN Nr. 4015082552497

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2SD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462SD1

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E12354 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC DC, M12-Steckverbindung, D-codiert, schirmbar, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Zinkdruckguss vernickelt, Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Elso Analogausgang 773101 EAN Nr. 4013984133202 Analog-Ausgangsmodul zum Ansteuern elektronischer Vorschaltgeräte, dieses Modul kann umgebungslichtabhängig mit dem Lichtsensor (Art.-Nr. 774203) gesteuert werden, für Steuerstrom 1 V.10 V, für Steuerstrom max. 50 mA, 1 Schaltkontakt () 230 V~/10 A, cos. = 0,6, Stromaufnahme max. 50 mA, Montage auf DIN-Schiene, 4 PLE EAN Nr. 4013984133202

Schneider Electric Telemecanique Erweiterung A9C32816 Erweiterung iETL iTL 16- 2p, 1W+1S -16A, Spule 110VDC, 230-240V AC 50/60Hz. Relaisanwendung: Fernsteuerung - Produktbereich: iTL - Produkt oder Komponententyp: Erweiterungsmodul für Impulsrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: iETL iTL 16 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 1 C/O + 1 S - Netzwerktyp: AC. EAN Nr. 3606480091926

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH504 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP FPM TPU, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

B.E.G. Piktogramm 5391 Typ Piktogramm 2DN25 Pfeil nach rechts Ersatz-Piktogramm Pfeil nach rechts für die Not- und Hinweisleuchten Serie Classic 2DN-H25 mit einer Erkennungsweite von 25 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 3 Piktogramme Pfeil nach links, nach rechts und nach unten bereits im Lieferumfang enthalten. Hersteller B.E.G. Brück Typ Piktogramm2DN25Pfeilnachrechts EAN Nr. 4007529053919

Merten Wippen MEG5220-0444 Wippen für Taster-Modul 2fach, weiß, System M Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG5220-0444 EAN Nr. 4042811165178

Schneider Electric Telemecanique Einstellknopf XMLZL003 Gerändelter Einstellknopf Ø 36mm, für Druckschalter XML. Produktbereich: Nautilus - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: elektromechanischer Druckschalter, elektromechanischer Vakuumschalter - produktspezifische Anwendung: zum Anbringen auf der Einstellschraube, für eine einfachere Handhabung. EAN Nr. 3389110737745

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH150A180B44 VarplusCan HDuty-Kondensator, 15/18 kvar, 440 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 440 V - 50 Hz : 15 kvar, 440 V - 60 Hz : 18 kvar. EAN Nr. 3606485255798

Eaton Tastenplatte 218234 Typ M22-XDH-B-D14 Tastenplatte, hoch blau, ENTSPERREN Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe blau und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218234 EAN Nr. 4015082182342

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodul STBDAI5230K Kit dig. Eingangsmodul Standard, Advantys STB, 115 V AC, 2 E. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A - Plattform - Produkt oder Komponententyp: Standard-Digitaleingangskit - Packungsinhalt: Befestigungsbasis STBXBA2000, Modul STBDAI5230, STBXTS1110, 5-polige Schraubklemmenleiste, STBXTS2110, 5-polige Federzugklemmenleiste. EAN Nr. 3595863989427

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320AF0 EAN Nr. 4042949107491

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCNS103299 Lizenz für Vijeo Citect Web View Only unbegrenzt. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo-Citect-Web-Client mit Schreibschutz. EAN Nr. 3595864110875

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420AEO EAN Nr. 4042949101536

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2SH36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102SH360AA0 EAN Nr. 4011209819504

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248392 Typ MP 8X1,5-RZ RD Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 18,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: rot, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP8X15RZRD EAN Nr. 4055626309873

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM4GB2FD Miniaturrelais RXM, 4 W, 3A, Niedrigpegel, 110 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119404020

Schneider Electric Telemecanique Wellenkupplung XCCRAR1214 Wellenkupplung, für Impulsgeber, mit Feder Ø 12 zu 14mm. Produkt oder Komponententyp: Wellenkupplung - Nebenziel: Drehencoder m. massiver Welle - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Feder - Bohrungsdurchmesser Encoderseite: 12 mm - Bohrungsdurchmesser Maschinenseite: 14 mm - Komprimierungsexpansion: +/- 1 mm. EAN Nr. 3389110935769

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-6JT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64606JT310AA0 EAN Nr. 4042948864104

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3ME33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203ME330AA0 EAN Nr. 4011209810389

BTR Frontplatte 15024AD206-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xSC-D SM (Keramik) Frontplatte 3HE/7TE mit 6 SC-D Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitz für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitz für Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 15024AD206E EAN Nr. 4250184170792

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772314 Typ KKH 20 SQL Kugelkopfhabe D 20mm starr m. Spindel- Querstift lang f. Seile 16-120mm² Kugelkopfhabe starr, lange Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur phasenseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH20SQL EAN Nr. 4013364080171

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0JHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320JHO EAN Nr. 4042949035497

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 204949 Typ DLH FG 8 H32 L170 V2A Dachleitungshalter FLEXIgrip mit gewinkelter flexibler Grundstrebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit flexibler Grundstrebe aus dünnem NIRO 0,3 mm, zum Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung. Hersteller DEHN + Söhne Typ DLHFG8H32L170V2A EAN Nr. 4013364129290

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234730000 Typ PM 5.00/11/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss PM 5.00/11/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Ansc Herstellertyp PM500119035SNORBX EAN Nr. 4050118019230

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMPC12C2242 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601763

Eaton Montageplatten Einbaueinheit 129989 Typ MPE3-1F-V-IVS-R/L Montageplatten-Einbaueinheit, IVS+ NZM3 Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohn häusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 129989 EAN Nr. 4015081272402

Eaton Leistungsschalter 281234 Typ NZMN1-A160 Leistungsschalter, 3p, 160A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281234 EAN Nr. 4015082812348

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1059630000 Typ BLZ 7.62HP/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZ 7.62HP/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP10180SNBKBX EAN Nr. 4032248807598

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1946640000 Typ BLZP 5.08HC/10/225 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 10, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/10/225 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 10, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC10225SNBKBX EAN Nr. 4032248622412

IFM Electronic Induktiver Sensor IF6044 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Gewindehülse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT Stopfen TPE Befestigungsmuttern Messing Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1041060000 Typ SCDN 3.81/24/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SCDN 3.81/24/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstift Herstellertyp SCDN3812490F32SNORBX EAN Nr. 4032248769902

Weidmüller Schnittstelle 1308240000 Typ RS 4AIO I-M-DP SD Z Schnittstelle, RS, 2-Draht, Zugfederanschluss Die Analogschnittstellen werden mit SubD Steckverbindern ausgestattet und bieten somit eine hinreichende für die analoge Signalübertragung erforderliche Abschirmung. Zudem sind sie mit sehr nützlichen Trennern und Prüfbuchsen für die Messung von Spannung oder Strom ausgestattet. Herstellertyp RS4AIOIMDPSDZ EAN Nr. 4050118110616

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1938020000 Typ BL-I/O 3.50/30F NPN LED SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 30, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box BL-I/O 3.50/30F NPN LED SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 30, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, B Herstellertyp BLIO35030FNPNLEDSNBKBX EAN Nr. 4032248610235

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1729620000 Typ S2L 3.50/12/180F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Box S2L 3.50/12/180F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstift Herstellertyp S2L35012180F35SNBKBX EAN Nr. 4032248041022

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC21FD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 110 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626623

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149680000 Typ SL 5.08HC/11/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/11/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/11/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/11/90LF 3.2SN OR BX Hersteller Typ SL508HC1190LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936229

IFM Electronic Compact Modul AC2482 Bussystem AS-Interface, Compact M8 AS-i Modul, 90,5 x 30 x 23,5, Rückwandmontage, 2 Ausgänge 2 Eingänge, Betriebsspannung 26,5-31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme nach AS-i 230 mA, Steckbuchsen M8x1, Digitale Ein- und Ausgänge versorgt aus AS-i, AS-i Anschluss über M12-Stecker, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, M8 ecolink-Schnittstelle, Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706115 Typ MC 0,5/15-G-2,54 SMDR56C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/15-G-2,54SMDR56C2 EAN Nr. 4046356842280

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955523 Typ CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/2-G-5,08P26THRR32 EAN Nr. 4017918926281

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1436026 Typ SAC-5PY-F/2X 0,5-920-MS-FS Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m, alle Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5PY-F/2X0,5-920-MS-FS EAN Nr. 4046356432276

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775032001 Typ SL-SMT 5.08HC/05/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/05/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/05/90G 1.5SN BK BX Hersteller Typ SLSMT508HC0590G15SNBKBX EAN Nr. 4032248156092

Bega Lichtbaustein 33363 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 33363, Lichtbaustein Rechteck. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 370 x 120 mm. EAN Nr. 4044017186360

Klauke Stempel 50047345 Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50254278 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310047346

Phoenix Contact Kabelstecker 1620419 Typ K-5E - OE/5,0-C03/M23 FK Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsetzungsfertige Konfektionen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K5EOE50C03M23FK EAN Nr. 4046356831840

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XUK2ANBNL2R EINWEGLICHTSCHRANKE, EMPFÄNGER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110161465

Eaton Abschottung 178605 Typ XPN4F-DV-MCB06 Abschottung, NZM4 Geräteraum/Kabelanschlussraum, Festeinbau mit Drehgriff und mechanischer Verriegelung, Hauptsammelschiene hinten, B=600mm Schottungsmontageplatte Einspeisefeld NZM4 für Geräte bzw Hauptsammelschiene Festeinbau mit Drehgriff und Mechanischer Verriegelung Stahlblech verzinkt mit Montagematerial Feldbreite 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 178605 EAN Nr. 4015081739349

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.282.422 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81282422 EAN Nr. 4250594518016

Siemens Transformator 4AP3042-8BC40-OHA0 Transformator SITAS, Phasen: 3, PN/PN (S6) (kVA): 4/20, Upri (V): Y500-400/D289-230, Usec (V): Y 400/D 230, Isec (A): 5,8-10,1, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIIIII0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AP30428BC40OHA0 EAN Nr. 4001869905808

EFB Elektronik Kabel K7904.1 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. 3xges. A-A, St.-St., 1,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759100285

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605152 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector Spolig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399079832

Brumberg LED Wandleuchte BOMAC4.6 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Wandleuchte IP20 2x1W chrom LF:ws LED-Wandaufbauleuchte BOMAC4.6, Lichtfarbe warmweiß ca. 3500K, justierbarer Lichtaustritt inkl. optischer Linsen 2x 10° und 2x 35°, Bestückung: 2x Hochleistungs-LED je 1W. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047765899

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hauptschalter 222746 Typ T3-2-1/12/SVB Hauptschalter, 3-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschäuse, Schutzart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222746 EAN Nr. 4015082227463

Bals Anbausteckdose 4213 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4213 EAN Nr. 4024941042130

Legrand Thermostat 664787 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden Temperaturbereich 7 -30 °C, Genauigkeit 0,5 °C, Schaltausgang Schließerkontakt, Schaltstrom 8 A max. Separater Steuereingang für Nachtabsenkung mittels Schaltuhr. Niloe Thermostat ohneSprK UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066647876

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZC2JY91 Betätiger f. Pos.schalter ZC2J, Federstahbel m. Rückstellung (-40..20°C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE04, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE07 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatztyp: seitliche Anfahrrichtung. EAN Nr. 3389110323740

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZC2JY33 Betätiger f. Pos.schalter ZC2J, Metall-Rollenhebel variabler Länge (-40..20 °C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE04, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE07 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatztyp: seitliche Anfahrrichtung. EAN Nr. 3389110635225

Schneider Electric Telemecanique Konverter RMCA61BD U/I-Konverter, 0..5A, für Zelio Analog. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Spannungs-/Strom-Umsetzer - Typ des Analogeingangs: Strom 0.1.5 A AC/DC 50/60 Hz, Strom 0.15 A AC/DC 50/60 Hz, Strom 0.5 A AC/DC 50/60 Hz - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm durch Verkabelung, Strom 0.20 mA = 500 Ohm durch Verkabelung, Strom 4.20 mA = 500 Ohm durch Verkabelung. EAN Nr. 3389110108880

Schneider Electric Telemecanique Steckdose mit Verriegelung 82771 Steckdose mit Verriegelung, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz. Produktserie PratiKa - Produkt oder Komponententyp verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts Isoblock-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung - Typ der Industriesteckdose B32/63 - Beschreibung der Pole 3P+N+E - Netzwerksanschluss AC - Ausgangsstandard industriell. Hersteller Telemecanique Typ 82771 EAN Nr. 3303430827719

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILT5V852MCOA Integrierter Antrieb ILT mit Schrittmotor, 230 V AC, Impuls/Richtung, 3,16 Nm. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILT - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor - Netzwerktyp: AC - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Nennspannung: 230 V - Länge: 174.3 mm - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne. EAN Nr. 3606480156977

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88645684 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,36°,4000K,silber LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 3347 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047712770

Weidmüller RC Filter 1172210000 Typ RIM-I 3 230VAC RC Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 230 V UC, RC-Glied, Statusanzeige Nein p class= MsoNormal Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen. /p ul li wahlweise mit Freilaufdiode, Bürde oder mit RC- Filter /li /ul Technische Daten Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 230 V UC, RC-Glied, Statusanzeige Nein Herstellertyp RIMI3230VACRC EAN Nr. 4032248964420

EFB Elektronik Patchkabel K5535GR.3 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, PVC, UL, 3 m, grau 10 Gigabit Ethernet Class EA 500 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51, 50 Goldauflage. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=6.5 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrigkeit IEC 60332-1, UL-Label im Polybeutel. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Jedes Patchkabel einzeln getestet: Seriennummer am Kabel (Etikett) und im Messprotokoll erlaubt 100% Rückverfolgbarkeit. EAN Nr. 4049759123970

Siedle Freisprechtelefon AHF 870-0 E/S Siedle Artikel Nr. 200042047-00 Access Freisprechtelefon mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 5 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 32 EAN Nr. 4015739420476 Alte Artikel Nr. 042047

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS508B1DBM12 Näherungsschalter, induktiv, M8, lang, Sn1,5mm, NC, 2L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M8 - Größe: 62 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389110144161

Weidmüller Schutzvaristor 8869750000 Typ RIM-I 4 230VUC VAR Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 230 V UC, Varistor, Statusanzeige Nein p class= MsoNormal Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen. /p p /p ul li mit Schutzvaristor /li li für UC Versorgungsspannung /li /ul Technische Daten Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 230 V UC, Varistor, Statusanzeige Nein Herstellertyp RIMI4230VUCVAR EAN Nr. 4032248606368

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619334 Typ CA-09P1N12T0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlussstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA09P1N12T0DN EAN Nr. 4046356825108

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Verteilerblock 3273194 Typ PTFIX 18X2,5-NS35A OG Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX18X25NS35AOG EAN Nr. 4055626391595

Siemens Software 6AV6381-2BJ07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 102400 (102400 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BJ073AX0 EAN Nr. 404762223680

Siemens Leistungsschalter 3VA2216-7JQ42-0DF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schienenanschluss Unterspannungsauslöser 208-230V AC 50/60 Hz, 1 Hilfsschalter 1 Ausgelöst-Meldesalter Siemens Hersteller Nr. 3VA22167JQ420DF0 EAN Nr. 4042949320074

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AW271ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle \varnothing 9,5mm, L= 98mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 141 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 73 mm. EAN Nr. 3606485150192

Gewiss Reihen Einbaugerät GWD6744 Schuetz Tag/Nacht Reiheneinbaugerät 230V AC 20A 1S/1Oe 1TE Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809413

Elso Steckdose 275010 EAN Nr. 4013984187700 Steckdoseneinsatz mit Schrifffeld Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schrifffeld stehen universelle Geräteschrifffelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984187700

Bals Kupplung 310352 Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 310352 EAN Nr. 4024941097321

Weidmüller Reihenklemmen 0225820000 Typ SAKS 1/35 G20 LD 24VDC Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, 500 V, G-Si. 5 x 20, TS 35, mittelgelb Sicherungsklemmen der Weidmüller SAK-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklemme mit Schraubkappe /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, 500 V, G-Si. 5 x 20, TS 35, mittelgelb Herstellertyp SAKS135G20LD24VDC EAN Nr. 4008190057626

Eaton Hilfsschütz 051769 Typ DILER-31(380V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051769 EAN Nr. 4015080517696

Bals Stecker 21244-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 21244TLS EAN Nr. 4024941199315

Phoenix Contact Grundleiste 1830184 Typ PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Through board-Grundleiste für geringe Bauhöhe der Steckverbindung auf der Leiterplatte. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM058HTB25SMDWHR44 EAN Nr. 4046356884785

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789041025 Typ PAC-CTLX-HE20-V2-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2.5 m, 0.25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACCTLXHE20V22M5 EAN Nr. 08430243957656

Bals Anbaugerätestecker 27270 Anbaugerätestecker TN geneigt 125A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 130x120 mm (HxB), Befestigung 108x100 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 27270 EAN Nr. 4024941272704

Schneider Electric Telemecanique Gleichaktfilter VW3A5503 Gleichaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 120 μ H. Produkt oder Komponententyp Gleichtakt-Ausgangsfilter - Bereichs-Kompatibilität Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Induktanzwert 120 μ H - Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 15.90 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 7.5.45 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor 15.90 kW, 380.480 V, Frequenzum. Hersteller Telemecanique Typ VW3A5503 EAN Nr. 3606485435787

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLA070D2S14 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts XMLA - Größe des Drucksensors 70 bar - AWG Querschnitt AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung - - Stromkreis Typ Steuerkreis - Typ des Maßstabs feste Differenz - Lokale Anzeige mit - Einstellbereich hohe Einstell. 5.70 bar - Einstellber. niedr. Einstell. 2.62.5 bar - max. zul. akzidentiel. Hersteller Telemecanique Typ XMLA070D2S14 EAN Nr. 3389110816877

Schneider Electric Sarel Adaptionsträger NSYSFP20750 Spacial SFP 2000x700x500mm. PrismaPlus-Adaptionsträger IP55, IK10, RAL7035. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Prisma Anwendung - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 700 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 500 mm - produktspezifische Anwendung: Installation des Prisma-Plus-Systems P - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Adapterprofil, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606480211379

EFB Elektronik Abdeckung 691251TS Abdeckung, Seitenmontage für 42HE, RAL9005, 2 Stk. im Set Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 19" Ebene in Netzwerk- und Serverschränken mit Breite 800 mm Dient dem Sichtschutz und der Kontrolle des Luftstromes Montage links- und rechtsseitig möglich Schraubbefestigung seitlich an der Rundlochung der 19" Profile Material: Stahlblech Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz Lieferumfang: 2 x Panel inkl. Montagematerial Auch montierbar in Kombination mit der vertikalen Erdungsschiene K3930V42 EAN Nr. 4049759098421

Dehn Parallelverbinder Typ PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN Nr. 306106 Parallelverbinder zur Erstellung eines Potentialausgleichssystems in explosionsfähiger Atmosphäre. Zündfunkenfrei geprüft für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2 Gase der Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zone 21 und 22 Stäube. Ausführung groß, für unterschiedliche Seildurchmesser, mit Ferderring sowie zwei Schrauben gegen Selbstlockern gesichert entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PV516SKM10X50GSGCUGALSN EAN Nr. 4013364269149

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1M18PC410D Näherungsschalter, induktiv, M18, Sn5mm, PNP, NO+NC, 4L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 60 mm - Gehäusety: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110955880

Finder Installationsrelais 22.24.8.024.4000 Installationsrelais für 35 mm-Schiene, 2 Öffner für 20 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 5000 VA, AC15 1000 VA, Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 360 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W. Spulendaten: 24 V AC, 3 VA, 41 Ohm, Breite 17,5 mm, Prüftaste, Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823118956 Artikelnummer 222480244000

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 PZ-34 Nr. 2CKA001710A1829 Zentralscheibe, alpinweiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter Taster. Für Einsatz 2712 2713 USL-101 und 2722 2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155PZ34 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-1829 EAN Nr. 4011395870709

Rutec Möbeleinbaustrahler R55042 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5504+Farbcode schwenkbar, für Stiftsockel Material: Stahl - Reflektor Aluminium VDE-geprüft exklusive Leuchtmittel Item No. R5504+Color Code Adjustable, for Pin Base Material: Steel - Reflector Aluminum VDE-Tested Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5504+Farbcode schwenkbar, für Stiftsockel Material: Stahl - Reflektor Aluminium VDE-geprüft exklusive Leuchtmittel Item No. R5504+Color Code Adjustable, for Pin Base Material: Steel - Reflector Aluminum VDE-Tested Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550428

Bals Kupplung 31503 Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung ECR Ausführung 63A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Typ 31503 EAN Nr. 4024941315036

Eaton Leitungsschutzschalter 278587 Typ FAZ-D32/1 LS-Schalter, 32A, 1p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278587 EAN Nr. 4015082785871

Klauke Pressverbinder 506R Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 50 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078476324

Weidmüller Relaiskoppler 8897220000 Typ RCIKITP230VAC 1CO LD/PB Relaiskoppler, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 16 A(1, PUSH IN Baukastensystem bestehend aus ul li tragschienenmontierbarem Relaissockel /li li LED-Anzeigeeinheit /li li Haltebügel /li li steckbaren Relais /li li Markierer /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 16 A(1, PUSH IN Herstellertyp RCIKITP230VAC1COLDPB EAN Nr. 4032248646999

ABL Sursum FI/LS Schalter RC0610 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC0610 EAN Nr. 4011721160047

Eaton Leistungsschalter 115452 Typ NZMH1-M63 Leistungsschalter, 3p, 63A, Motorschutz Die Leistungsschalter der Serie NZM...-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115452 EAN Nr. 4015081151929

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Stufentransformator 0157.0150 Typ TR 6,6-2 Beschreibung: 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Artikel: TR 6,6-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Nennleistung: 3.300 W, Maximalbelastung: 6,6 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 105 / 150 / 190 / 250 / 400 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Metall, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 10,032 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 1.300 / 150 / 14,5 mm, Umgebungstemperatur: 0 / 40 °C, EAN Nr. 4012799571506 Typ TR6,6-2

Merten Steckdose MEG2302-0419 SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, BRS, Steckklemmen, polarweiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG2302-0419 EAN Nr. 4042811138813

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2E851PC1F0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48V, EtherCAT, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 187.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V - Haltemoment: 2 N.m, 6 N.m (Feststellbremse). EAN Nr. 3606485189482

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRBB 80-26 Nr. 201945 Warmschrumpfschlauch mittelwandig zum Schutz von Sammelschienen und zur Verkürzung von Abständen halogenfrei Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Zur Verringerung der Sammelschienenabstände in Mittelspannungs-Schaltanlagen bis 36 kV, Schutz gegen Korrosion Mittelwandig, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Halogenfrei, Kriechstromfest nach IEC 112, Nicht korrosiv, Beständig gegen Bakterien und Pilzbefall, Blei- und cadmiumfrei, Silikonfrei Warmschrumpfschlauch mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRBB80-26 EAN Nr. 4010311057231

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18886 Leistungsschalter NG125LMA, 3p, 63A, MA Charakteristik. Geräteanwendung: Motor - Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125LMA - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188865

Bega Ersatzglas 11003123.0 zu Bega Leuchten 12138K3 Bega Leuchte 12138K2 Bega Leuchte 12138K4 Bega Leuchte 12139K3 Bega Leuchte 12139K2 Bega Leuchte 12139K4 Bega Leuchte 12140K3 Bega Leuchte 12140K2 Bega Leuchte 12140K4 Bega Leuchte 12141K3 Bega Leuchte 12141K2 Bega Leuchte 12141K4 Bega Leuchte 12142K3 Bega Leuchte 12142K2 Bega Leuchte 12142K4 Bega Leuchte 50021K3 Bega Leuchte 50021K2 Bega Leuchte 50021K4 Bega Leuchte 50022K3 Bega Leuchte 50022K2 Bega Leuchte 50022K4 Bega Leuchte 50023K3 Bega Leuchte 50023K2 Bega Leuchte 50023K4 Bega Leuchte 50024K3 Bega Leuchte 50024K2 Bega Leuchte 50024K4 Bega Leuchte 50175.2K3

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3HK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583HK3

Weidmüller Reihenklemme 7760059006 Typ KDKS1/35 LD 24VDC Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, beige/gelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, beige/gelb Herstellertyp KDKS135LD24VDC EAN Nr. 4032248711437

Eaton Leitungsschutzschalter 236225 Typ PXL-B6/2 LS-Schalter, 6A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236225 EAN Nr. 4015082362256

Jung Tastsensor Modul A 5212 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 1fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 1-kanalig 2 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 1fach Art.-Nr. A 501 TSA.. und Taste 1fach Art.-Nr. A 501 TSAN.., Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A5212TSM EAN Nr. 4011377118072

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111297 Typ PNLCLA10030840WHP0DALILC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA10030840WHP0DALILC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111297

ABL Sursum Motorschutzschalter Typ MA10UM, Motorschutzschalter Typ MA mit Überlast- und Kurzschlussauslösern, nach UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14, DIN VDE 0660, EN60947, IEC 60947, Nennstrom 6,3-10A, Kurzschlussauslösung 12 x Iu, als Hauptschalter einsetzbar, Temperaturkompensation von +20°C-+40°C einstellbar, Sammelschienenverdrahtung mit Leitungsschutzschalter LS möglich, durch Baugleichheit zum LS sind Zusatzgeräte kompatibel, Kipphebelantrieb mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige durch Fenster, Nennstrombereiche bis 10A bei 400/415V sind eigenfest, Nennstrombereiche 10A bei 400/415V haben ein Schaltvermögen von 10kA EAN Nr. 4011721152219

Eaton Leistungsschutz 276702 Typ DILM9-10(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276702

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 18715 Leitungsschutzschalter Multi 9 NG125H, 2-polig, 16A, C-Kurve. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 12 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187158

Fischer Schraube 652334 Typ PPF-ST 3,5 x 30 ZPP 500 Power-Fast 3,5x30 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast PPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp PPF-ST3,5x30ZPP500 EAN Nr. 4048962033410

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG05-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG053BB3

Berker Zentralstück 12031909 Zentralstück für Antennen Steckdose 2 und 3Loch S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Zentralstück für 2 und 3 Loch Antennen Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT Eingang. Passend zu Antennen Steckdosen führender Hersteller. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Zentralstück für 2 und 3 Loch Antennen Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT Eingang. Passend zu Antennen Steckdosen führender Hersteller. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334221364

Indexa Testmonitor 40176 Typ VITEST25A Testgerät für analoge PAL-Überwachungskameras mit 69mm ca.2 8 Zoll LCD Bildschirm 960 x 240 Pixel Auflösung. Video-Ein- und Ausgänge über BNC-Buchsen. 12VDC 1A-Ausgang für Kameraversorgung. PTZ-Steuerung über RS 485 RS 232 mit verschiedenen Protokollen inkl. Pelco D und Baud Rate. Prüfung von Videostärke Audiosignal und RS 485 Datenempfang UTP-Kabelprüfung und Absenden von Testbildern. Betriebsspannung 5V DC. Inkl. Li-ion Akku 3 7V 2800mAh inkl. Netzgerät für Aufladung Trageetasche Trageband UTP-Kabeltester RS 485 Anschlusskabel. Gewicht 260g Abmessungen 99 x 170 x 48mm. Hersteller Indexa Typ VITEST25A EAN Nr. 4015162401769

Eaton Leistungsschutz 276589 Typ DILM7-01(24V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschaltebausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276589 EAN Nr. 4015082765897

Brennenstuhl Halogenstrahler 1178610 Energieeffizienzklasse C Mobiler Halogenstrahler H 500 1,5m H05VV-F3G1,0 400W 8545lm Energieeffizienzklasse C Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Mit verchromtem Schutzgitter. Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas. Teilbares Gestell mit Schaumstoffgriff. Im farbigen Verkaufs-Karton. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen B - E. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C. Kabellänge 1,5 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,0 Leistung 400 W Lichtstrom 8545 lm Wirkungsgrad Lampe 21 lm/W Farbtemperatur 2900 K Fassung R7s EAN Nr. 4007123249527

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053HH1

Weidmüller Kabelmarkierer 2005420000 Typ SFX 30/60 MM GE Kabelmarkierungssystem, 7 -, 60 x 30 mm, Polyurethane, gelb Hochbiegsam SFX /b Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 -, 60 x 30 mm, Polyurethane, gelb Herstellertyp SFX3060MMGE EAN Nr. 4050118390230

Weidmüller Klemmenleiste 7906060000 Typ BK 3/E Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 32 A, Polzahl 3, mittelgelb Mehrpolige Klemmenleisten sind bei Weidmüller seit vielen Jahren etabliert. Die Klemmenleisten können direkt auf dem Gehäuseboden verschraubt werden Ein nachziehen der Klemmschraube durch setzen des Leiters ist auch bei diesen Klemmen nicht erforderlich. Die Klemmenleisten sind in den Materialien KRG und PA und mit unterschiedlichen Anschlusstechniken erhältlich. Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 32 A, Polzahl 3, mittelgelb Herstellertyp BK3E EAN Nr. 4008190576264

Berker CO2 Sensor 75441359 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, S.x B.x polarweiß glänzend. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334450948

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Bolzenanker 091565 Typ FBN II 12/100 GS Bolzenanker FBN II 12/100 GS E Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp FBNII12/100GS EAN Nr. 4006209915653

Weidmüller Überspannungsschutz 1352550000 Typ VPU II 4 R 150V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 120 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 150 V Geeignet für 120/240V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 120 V, AC Herstellertyp VPUII4R150V40KA EAN Nr. 4050118157789

EVN Funk Dimmer Empfänger FDE674x700 Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für 700mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu dimm enden Leuchten. 1x Eingang für 12-36V/DC Kabellänge 40cm, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Kabellänge 40cm und 4x Ausgang für 700mA Kabellänge 40cm. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 8,4W bei 12V/DC, 16,8W bei 24V/DC und 25,2W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HSS. Hersteller EVN Nr. FDE674x700 EAN Nr. 4037293405232

Bega Wandleuchte 31098K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 31098. Freistrahelndes Licht. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 192 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Bronzeguss und Messing. Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 170 x 360 x 100 mm. Montageplatten-Durchmesser: 90 mm. EAN Nr. 4044017272285

Eaton Sammelschienengehäuse 034208 Typ SKA405-I44 Sammelschienengehäuse, In=400A, 5p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=400A, Leiterart L1, L2, L3, PE, N, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 034208 EAN Nr. 4015080342083

Schneider Electric Telemecanique Umrüstsatz VW3A9302 Umrüstsatz für ATV38/58, kompatibel mit ATV61/ATV71. Zubehör-/Teilekategorie: Adapterzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Produktkompatibilität: ATV61H075N4, ATV61HU15N4, ATV61HU22N4, ATV71H075N4, ATV71HU15M3, ATV71HU15N4, ATV71HU22N4 - Nebenziel: Frequenzrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ersatz eines ATV38HU18N4 durch ATV61H075N4, Ersatz eines ATV38HU29N4 durch ATV61HU15N4, Ersatz eines ATV38HU41N4 durch ATV61HU22N4, Ersatz eines ATV38HU41N4 durch ATV71HU22N4, Ersatz eines ATV58HU18N4 durch ATV71HU075N4, Ersatz eines ATV58HU29M2 durch ATV71HU15M3, Ersatz eines ATV58HU29N4 durch ATV71HU15N4. EAN Nr. 3389119204934

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03270 Frontplatte für horizontalen NS630, fest, mit Kipphebel. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Easypact : befestigt CVS400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage, Easypact : befestigt EZC400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P : Frontseite Träger : CVS400.630 horizontal Anlage, 1x 3P : Frontseite Träger : EZC400.630 horizontal Anlage, 1x 4P : Frontseite Träger : CVS400.630 horizontal Anlage, 1x 4P : Frontseite Träger : EZC400.630 horizontal Anlage - Aufstellungsart: waagrecht. EAN Nr. 3303430032700

Berker Tastsensor 1fach 80161865 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX R.x schwarz glänzend. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Standardprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617153522

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0K58-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610K583BK3

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACA49141 Hängetaster XAC-A, 4 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACA - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Gehäusertyp: komplett betriebsbereit - Steuertastentyp: dritte dritte 1 NC + 2 NO right, slow-fast, erste Drucktaste 1 NC + 2 NO raise, slow-fast, Not-Aus-Drucktaste Ø 40 mm 3 NC, Auslöseaktion, vierte Drucktaste 1 NC + 2 NO left, slow-fast, zweite Drucktaste 1 NC + 2 NO lower, slow-fast - Hilfsschaltername: XENG1191 für jede Richtung, XENT1192 für Nothalt - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung zwischen den Paaren. EAN Nr. 3389110835625

RZB Wand und Deckeleuchte 312136.0031.3.19 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D300, HF-Master, 2000 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121360031319 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183563

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 22359AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22359A. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 463 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 110 x 100 mm. EAN Nr. 4044017173513

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66972WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66972W. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 8,2 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 546 lm, Halbstreuwinkel 29°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017205917

Bals Steckdosenkombination 571016 Steckdosenkombination Hängeverteiler Schutzart IP 44 2 schlagfeste Kunststoff-Oberteile (PBT) kombiniert mit einem Zwischenflansch (PBT)(beidseitig bestückbar), mit zwei Aufhängeösen und einem Griffhaken Maße 276 x 184 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 40A Leitungseinführung 1 x M40 Kabelverschraubung (Dichtbereich 1928mm) Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein 5 x 10 qmm. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Typ 571016 EAN Nr. 4024941195249

BTR Stecker 1402900820-I OpDAT Industry 2LC SM plug insert 2LC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung., Steckerstift Zirkonoxid-Keramik, konvex vorpoliert, Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei, Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt, Faserfixierung in Klebetechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, Zugbelastbarkeit mind. 100 N, Knickschutztülle aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer, Lebensdauer mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C, Varianten 2LC (SM), 2LC (MM) BTR Metz Connect Typ 1402900820I EAN Nr. 4250184114178

Fränkische Rohrwerke Wellenschlauch FFPYL-MOD-BS-UV NW 12 schwarz 50 m Nr. 39001200 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellenschlauch, schwarz, FFPYL-MOD-BS-UV ist ein flexibler Kunststoff-Wellenschlauch aus modifiziertem PP. Er ist nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellenschlauch in der Solar- und Photovoltaikindustrie, sowie Maschinen- und Anlagenbau. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellenschlauch bietet guten Abriebchutz und zeichnet sich durch gute dynamische Belastbarkeit aus. Bis 10 Jahre UV-stabil. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +135°C, kurzzeitig bis +150°C Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B Typ FFPYLMODBSUVNW12schwarz EAN Nr. 4013960361469

IFM Electronic Durchfluss Sensor SU7200 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, Messbereich 0,050,0 l min 0,00-13,20 gpm, Prozessanschluss G flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 19.30 V DC, Stromaufnahme 100 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar, 2 x n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, 2 Schaltausgänge, OUT1 = Strömungsüberwachung, OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung, Messbereich, 0.50 l min, -10.80 °C, Max. zulässige Durchflussmenge, 60 l min 3,6 m³ h, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, Werkstoff Gehäuse Gehäuse AlMgSi0,5 eloxiert Dichtung Viton Steckergehäuse Messing optalloysbeschichtet PA 6.6 Abdeckfolie Polyamid, Sensorwerkstoff V4A 1.4404 Viton PES Centellen 200 Hersteller ifm Electronic GmbH

Doepke Sicherungssteckersatz Typ DSE D02-06 EI Doepke Artikel Nr. 09980112 Diese Box dient zur Bestückung der D0-Leergehäuse. Sie enthält drei Stecker, drei Pässeinsätze und drei Sicherungen mit Blinkmelder. Eine blinkende LED signalisiert den Ausfall einer D0-Sicherung. Die Box lässt sich auf eine Tragschiene schnappen und kann somit auch als Reservebox genutzt werden. Eigenschaften: - Bestückung der Tytan-D0-Leergehäuse; - Reservebox; - 3 Sicherungen; - 3 Pässeinsätze; - 3 Stecker; - 1 - 63 A farblich gekennzeichnet; Montageart: Aufbewahrungsbox: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen. Sicherungssteckersatz, 230 V, 400 V AC, 6 A, grün, elektron. DSED02-06EI EAN Nr. 4014712048720

Eaton Stufenschalter 096006 Typ T5-4-8234/E Stufenschalter, Kontakte 7, 100 A, Frontschild 1-7, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 096006 EAN Nr. 4015080960065

Fischer Hammerbohrer 531854 Typ SDS Plus II 24/400/450 Bohrer SDS Plus II Pointer 24/400/450 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 24/400/450 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 24 mm Durchmesser, 400 mm Bohrwendel, 450 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII24/400/450 EAN Nr. 4048962212754

Weidmüller Relais 1220140000 Typ DRH276012LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276012LT EAN Nr. 4032248998609

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios Hochleistungsventilator 0391 Typ HRFD 315/8/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HRFD 315/8/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar Hersteller Typ HRFD315/8/4 EAN Nr. 4010184003915

Eberle Klemmleiste EV230 H/K-PL Nr. 0101B0141500 Klemmleiste 230V, 6-Kanal inkl. Umschaltung Heizen/Kühlen, Pumpenlogik/-Schutz. Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen und Pumpenlogik/-Schutz. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~ Stellantriebe und Regler. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W. Typ EV230H/K-PL EAN Nr. 4017254159312

Gira Thermischer Stellantrieb 216900 Therm. Stellantrieb 230 V Elektronik Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers 1122 00. Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen. First Open Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme. Stromlos zu NC. Ventiladapter VA 80: Heimeier, MNG ab 1998, Oventrop M30x1,5 ab 1997, Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser ab 1993, Comap M30x1,5, Tour & Andersson ab 1999, IVAR, Strawa ab 2003 neue Halterung, Taco für Alpha Antrieb ab 2005, Emmeti, Caleffi Verteiler Serie 670, Bianchi 4 Wege Ventil, Nereus Eckventil DN 10.. Betriebsspannung: AC 230 V, 50 60 Hz Betriebsleistung: ca. 1 W Ventilhub: 4 mm Umgebungstemperatur: 0 C bis 60 C Stellkraft: 100 N Schutzgrad: IP 54 Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm 2 1 m Abmessungen: B x H x T 58 x 58 x 45 mm EAN Nr. 4010337016724

Busch Jaeger Jalousieaktor 6196 60 Nr. 2CKA006151A0274 Jalousieaktor, 6 A mit Binäreingängen, Busch-Installationsbus KNX, REG-Jalousieaktoren, Jalousieaktor, 6 A mit Binäreingängen 6-fach Steuert 6 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenantriebe oder Lüftungsklappen. Über die 12 integrierten Binäreingänge ist eine direkte Ansteuerung der Ausgänge über konventionelle Taster möglich. Die Binäreingänge können aber auch frei für andere Funktionen z.B. Schalten, Dimmen genutzt werden. Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 6 Lastart AC1 AC3 Nennstrom 6 A Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 216 mm x 65 mm Einbautiefe 65 mm Teilungseinheit 12 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 619660 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395252260

Cimco Sprossen Leiter 146214 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, Sprossenanzahl 3x14, 43kg 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkende Leiter bis 100.000 Volt, kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter wie auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann, wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke, optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar per Hand, 2 Wandlaufrollen am oberen Leiterende, Verriegelungs- und Öffnungsmechanismus aus Aluminium, hochfeste Spanngurte gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, hohle GFK-Holme in H-Profil (90 x 32 mm, bei 8 Sprossen 70 x 32 mm), Aluminium-Sprossen in den Maßen Sprossenbreite 27mm x Sprossenlänge 425mm, Außenbreite 480mm EAN Nr. 4021103462140

Eaton Arbeitsstromauslöser 259808 Typ NZM2/3-XAHIV12AC/DC Arbeitsstromauslöser, 12VAC/DC, +1fs Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM...XR.. einsetzbar. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung) ca. 20ms. Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM...XHIV.. oder Unterspannungsauslöser NZM...XU.. einbaubar. Verwendbar für NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259808 EAN Nr. 4015082598082

Weidmüller Gerätemarkierung 2047390000 Typ CC DIA 30 K MC NE GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 30 mm, Polyamid 66, gelb Der CC DIA 30 MC dient der Kennzeichnung von Hydraulikschläuchen, Leuchten oder Meldern. Zur Befestigung können Varianten mit 4,2mm Bohrungen für M4 Schrauben oder Kabelbinder genutzt werden. Die Variante mit 3,5mm Bohrungen ist für 3,2mm Blindnieten. Nach DIN V VDE V 0108 Teil 100 von 01.2010 müssen Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ein Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, leicht und sicher identifizierbar, rot oder grün markiert sein. In der Nähe der Leuchten muss die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtennummer angebracht sein. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 30 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp CCDIA30KMCNEGE EAN Nr. 4050118411249

Weidmüller Kabel 7789846040 Typ PAC-M340-SD25-V0-4M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 4 m, 0.25 mm², BMX FTB 2820 28P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 4 m, 0.25 mm², BMX FTB 2820 28P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACM340SD25V04M EAN Nr. 4032248226665

RZB LED Pendelleuchte 311679.000.1 Pendelleuchte LED 48,8W-4000K D675, H15, LP1200, 3200 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor handgefertigtes Farbglas FerroMurano grün. Baldachin Aluminium eloxiert, D 263mm, H 40mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116790001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026594

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 1350430030 Typ PAC-UNIV-D25M-F-3M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D MALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten und li li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D MALE 25P Herstellertyp PACUNIVD25MF3M EAN Nr. 4032248282999

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3220 Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 a. Sammelsch.250A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D II, 25 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3220 EAN Nr. 4012591656203

Bega Pendelleuchte 56565.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 56565.2 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1487 lm, Halbstreuwinkel 36°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 200 x 225 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018183474

RZB LED Notleuchte 672043.004.07 Notleuchte Einbauleuchte LED 2,5W 420x55x262, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67204300407 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319997430

Triax Offset Parabolreflektor 350393 Typ FESAT 95 HQ Hirschmann Premium-Offset-Parabolreflektor HQ, 95cm, ziegelrot Auspacken - ausklappen - montieren - fertig HQ - die Premiumklasse für Parabolreflektoren und LNBs überzeugt mit anspruchsvollem Design in super Funktionalität für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen. Mit sehr guten Empfangseigenschaften und hoher Qualität ermöglichen die Antennen und LNBs Empfang auf höchstem Niveau. Die HQ-Serie ist für HDTV-Empfang prädestiniert und bestens für Mehrteilnehmer-Anlagen geeignet. Ein durchdachtes Konzept Alle Vorteile auf einen Blick HQ-Parabolreflektoren Spiegel und Tragarm komplett vormontiert, integrierte Kabelführung in Feedarm und Rückenteil, verformungssicher und sehr stabil, hervorragende Empfangseigenschaften, Grund-Montage in nur 2 Minuten, absolut korrosionssicher, Windkanal-getestet, 3 Farben und 2 Größen verfügbar Typ FESAT95HQ EAN Nr. 5702663503939

RZB LED Pendelleuchte 311966.002 Pendelleuchte LED 13W-3000K D180, H252, LP800, 910 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas weiß in weiß mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Opalglaskugel weiß. Außergewöhnlich schöne Lichtbrechung, beeindruckende Homogenität. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, kugelförmiges dreifach beschichtetes Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311966002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859113102

Striebel & John Schrank 2CPX035851R9999 Typ KS720 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 300 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Schalter sperrbar, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 1, 84 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358510

Eaton Lasttrennschalter 127734 Typ N3-4-320-S1-DC Lasttrennschalter, 4p, 320A, 1000VDC Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschlussstechnik Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrtechnik und/oder rückseitigem Anschluss., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 127734 EAN Nr. 4015081251445

Eaton Näherungsschalter 136132 Typ E57SAL30T110ED Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=15mm, 3L, 6-48VDC, NPN, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136132 EAN Nr. 4015081329250

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Positionsschalter 106827 Typ LS-S11-230AFT-ZBZ/X Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Federkraftverriegelung IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Elektromagnetische Türverriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsverriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werden im Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektronisch nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106827 EAN Nr. 4015081065875

"Nobile Downlight 1856690936 Typ A 5068 T Flat Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 T Flat nickel-geb. 8W 2500K BR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Kühlkörper aus 100% kaltgepresstem Aluminium Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053332

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711571 Typ CLI C 1-6 GE/SW 50 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 50, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 50, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW50MP EAN Nr. 4008190180119

Elcom Video Set 1087628 Typ VSZ-2EM VSZ-2EM 2D-VideoSet 2TLN UP ESTA/BVF-510 VSZ-2EM VideoSet 2 Teilnehmer UP/AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-510. Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2-Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatischer Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), intergrierter Lautsprecher und Mikrophon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer Designblende, 8,9 cm TFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten. EAN Nr. 4250111814287

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811731 Typ CLI C 1-6 GE/SW MP CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, MP, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, MP, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWMP CD EAN Nr. 4032248449651

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1RPM24062 Getakt. Spannungsversorgung, 1ph, PFC, 100..240 V AC, 24 V DC, 6,2A, 150W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 150 W - Eingangsspannung: 100.120 V AC einphasig, 180.370 V DC, 200.240 V AC einphasig - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 6.2 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahtes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638356

RZB LED Pendelleuchte 311802.002.1 Pendelleuchte LED 18W-4000K L912, LP1500, 960 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118020021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085324

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T06F2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485197098

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P37A2A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485208411

Bega Bodeneinbauleuchte 77920K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77920 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1161 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 260 mm, Einbautiefe 130 mm. Einbauöffnung Ø 280 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 35 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017253604

Gira Jalousieaufsatz 064440 Aufsatz Jalousie S-Color Reinweiß Der Steuertaster wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt z.B. für Lamellenverstellung. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung. Elektronische Verriegelung des Steuertasters. Aussperricherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Abfahrbefehle über den Nebenstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz. Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage fahren Lüftungsfunktion kann eine kürzere Laufzeit gelernt werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes Lernen ersetzt die alte Laufzeit. EAN Nr. 4010337644408

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31128 Lasttrennsch. INS320, 3 P, 320A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS320 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 320 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 320 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311287

Bega Bodeneinbauleuchte 77024K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77024K3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Scheinwerfer. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 21 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2044 lm, Halbstreuwinkel 59/100°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm, Länge 1,8 m, mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen Abdeckrahmen: 255 x 255 mm. Einbautiefe: 120 mm, Einbauöffnung: 245 x 245 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017207126

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1857670500 Typ SAIL-M8WM8W-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellerartyp SAILM8WM8W350U EAN Nr. 4032248403875

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel 07353.5 Duplex Jumper SC/ST 50/125µ 5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027858

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093040150 Typ SAIL-M12GM12W-2/4-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W2415UGE EAN Nr. 4032248865451

Merten Funk Taster 1fach 505114 Funk-Taster CONNECT, 1fach, anthrazit, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 505114 EAN Nr. 4042811047832

RZB LED Einbaustrahler 911213.003.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, breitstr., 4250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112130031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859103950

RZB LED Einbaustrahler 911397.002.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911397002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153368

RZB LED Strahler 741858.002.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, engstr., 2850 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Strahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Strahler 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741858002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136453

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7324 Leistungsschalter MTX 320 200A 50KA 3P Typ S Auslöser TM2 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar oder Ausfahrbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgelöst. Nach einer Auslöesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724808

Cimco Kabelbinder 181860 Kabelbinder, schwarz, BxL 2,5x75mm, Kabelbaum, 2-16mm, 9kp/88N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 2,5mm, Länge 75mm, Kabelbaumdurchmesser 2-16mm, Mindestzugfestigkeit 9kp/88N EAN Nr. 4021103818602

Helios GigaBox 5770 Typ GBW 355/4 T 120 GigaBox für Temperaturen bis 120 Grad C Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneelen für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120 °C. Serienmäßig mit Kondensatwanne und beiliegendem Kondensatablauf. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbstragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaufeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1. Antriebsmotor in geschlossener, wartungsfreier Bauweise, außerhalb des Förderstromes liegend. Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Thermokontakte, geschlossene, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). GBW 355/4 T120, GigaBox f. Temp. bis 120 Grad C 1-230V/50Hz drehzahlsteuerbar Hersteller Typ GBW355/4T120 EAN Nr. 4010184057703

Maico Axialrohrventilator 0086.0709 Typ DZR 40/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausbläsung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 40/6 B Ex e, Fördervolumen: 2.800 m³/h, Drehzahl: 985 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 95 W, INenn : 0,54 A, IA /IN : 3,2, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,4 kg, Nennweite: 400 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867098 Typ DZR40/6BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialdachventilator 0087.0487 Typ EZD 25/4 D Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 25/4 D, Fördervolumen: 750 m³/h, Drehzahl: 1.425 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 35 W, INenn : 0,14 A, IMax: 0,16 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: B, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,7 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799874874 Typ EZD25/4D

Berker KNX Funk Schaltaktor 85166100 KNX Funk Schaltaktor 2fach AP KNX Funk weiß. KNX Funk Schaltaktor 2 fach AP zur Ansteuerung von 2 Schaltkanälen über Funksignale. Mit niedrigem Eigenenergiebedarf, Repeater Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion auf Werkseinstellung, werkzeuglose quicklink Konfiguration über Taste und LED Anzeige, quicklink Funktionen Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Integration via KNX Funk TP Gateway AP ins KNX TP System, ETS Zusatz Funktionen zusätzlich 6 Szenen, Betriebsart Ein Aus, Zustandsanzeige, mit Kontroll LED für Ein Aus, mit Handbetätigung Ein Aus, Aufrufen der Szenen über KNX Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Schraubklemmen. IP55 Betriebsspannung 230 V~ Frequenz 50 Hz Schaltstrom 2x 10 A 230 V AC1 A 230 V Glüh und Halogenlampen je Kanal 1500 W Leuchtstofflampen unkompensiert je Kanal 600 VA Leuchtstofflampen mit EVG je Kanal 6 x 58 W Kompaktleuchtstofflampen je Kanal 6 x 18 W konventionelle Trafos je Kanal 600 VA elektronische Trafos je Kanal 600 W Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger Kategorie 2 Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender Empfänger Betriebstemperatur 10. +55 °C Abmessungen L x B x H 150 x 85 x 35 mm. KNX Funk Schaltaktor 2 fach AP zur Ansteuerung von 2 Schaltkanälen über Funksignale. Mit niedrigem Eigenenergiebedarf, Repeater Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion auf Werkseinstellung, werkzeuglose quicklink Konfiguration über Taste und LED Anzeige, quicklink Funktionen Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Integration via KNX Funk TP Gateway AP ins KNX TP System, ETS Zusatz Funktionen zusätzlich 6 Szenen, Betriebsart Ein Aus, Zustandsanzeige, mit Kontroll LED für Ein Aus, mit Handbetätigung Ein Aus, Aufrufen der Szenen über KNX Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Schraubklemmen. IP55 Betriebsspannung 230 V~ Frequenz 50 Hz Schaltstrom 2x 10 A 230 V AC1 A 230 V Glüh und Halogenlampen je Kanal 1500 W Leuchtstofflampen unkompensiert je Kanal 600 VA Leuchtstofflampen mit EVG je Kanal 6 x 58 W Kompaktleuchtstofflampen je Kanal 6 x 18 W konventionelle Trafos je Kanal 600 VA elektronische Trafos je Kanal 600 W Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger Kategorie 2 Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender Empfänger Betriebstemperatur 10. +55 °C Abmessungen L x B x H 150 x 85 x 35 mm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334376149

Maico Axialwandventilator 0094.0040 Typ DZS 25/84 B Beschreibung: Merkmale Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EQZ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (.-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZS 25/84 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 500 / 1.100 m³/h, Drehzahl: 715 / 1.425 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 35 / 80 W, INenn : 0,1 / 0,3 A, IMax: 0,1 / 0,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: ja, Polanzahl bei hoher Drehzahl: 4, Polanzahl bei niedriger Drehzahl: 8, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799940401 Typ DZS25/84B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 125-4/0,10-F Doepke Artikel Nr. 09175820 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.10 A, Typ F, N links DFS4125-4/0,10-F EAN Nr. 4014712213210

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D115BD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376463

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80FE7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110440591

ABB Nachfüllset 1SNA400144R0600 Typ NACHFÜLL-SET 6 MM Nachfüll-Set für 1SNA400084R2600 Klemmenbreite 6 mm EAN Nr. 3472594001447

Siemens Adapter 3TX6406-0A Adapterplatte gR 0 Siemens Hersteller Nr. 3TX64060A EAN Nr. 4011209054868

ABB Reihenklemme 1SNA146034R1700 Typ D6/8.ADO.EX Reihenklemme 6mm²,24A,8mm,grau EAN Nr. 3472591460346

ABB Schütz 1SBL177004R1322 Typ AF16-30-22S-13 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117839

ABB Zustimmenschalter 2TLA019995R2200 Typ JSHD4-3-AJ 3-Stellungs-Zustimmenschalter mit LEDs, ohne Zusatztaster EAN Nr. 7350024453560

ABB FI/LS Kombination 2CDR274168R1327 Typ DS244N-UC-K32/0,03 FI/LS-Kombination 10kA,4P/N-UC,Typ A,K 32A,30mA EAN Nr. 4016779907699

ABB Leistungsschalter 1SDA055799R0001 Typ E2B 16 PR123-LSIG R1600 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571399

ABB Leistungsschalter 1SDA056799R0001 Typ E4S 40 PR123-LSIG R4000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581398

ABB Reihenklemme 1SNA290164R0300 Typ D2.5/5.DD.L Reihenklemme 2,5mm²,20A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901640

OBO Bettermann Endstück 7215596 Typ BSKH-E091016 Endstück für BSKH I90/E30 165x220 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430544

RZB Konverter 5423110005 Konverter 100-240 24V,100VA, m.Ltg. Konverter Hersteller RZB Leuchten Nr. 5423110005 EAN Nr. 4010319874816

Sirena Schallgeber A105NAC230G Typ A105NAC230G Schallgeber 230VAC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230G

Walther Werke Klappdeckel 719014 Alu-Klappdeckel B24 Klappdeckel für Baureihe B24 aus Aluminium für Lagerbock EAN Nr. 4015609534869

Wago Digitaleingangsklemme 753-661/000-003 4-Kanal-Digitaleingangsklemme PROFIsafe V2 iPar gelb Wago Serie 753 EAN Nr. 4050821038771

ABB Sicherungsautomat 2CDV273103R0635 Typ S203M-B63NAH10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 63 A, 3P+NA, 1S EAN Nr. 4016779566445

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267032 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 2,5 1,0; 10m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586331

ABB Positionsschalter 1SBV015198R1320 Typ LS75M98L20 Standard-Positionsschalter LS75M98L20-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522629500

Dold Steckfassung 0057759 Typ HL3096/102 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096/102DC24V EAN Nr.4030641577599

Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 045075 Typ 20-2551-500 A, Stecker 9414r, 10-30 V Gegentakt Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 202551500

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R1400 Typ XRE00-50-4P Lasttrennschalter für NH-Si. Gr 00 Phasenabstand 50mm 4 polig EAN Nr. 7025840064923

ABN Wandgehäuse S37 Wandgehäuse schutzisoliert IP43, BxHxT: 800x1100x210mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S37 EAN Nr. 4015153000186

Dold Koppelmodul 0062396 Typ HL3096.18/911 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.18/911DC24V EAN Nr.4030641623968

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ10104G 7035 POLY-WS 1000X1000X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ10104G EAN Nr. 3606480775567

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611130R1108 Typ MPD1-11C Doppeldruckt.oben grün:o.Text, unten flach rot:o.Text, Mitte:farblos, EAN Nr. 7320500276709

Weidmüller Gehäuse 1195090003 Typ KTB MH 453820 S2N4 KTB MH 453820 S2N4 KTB MH 453820 S2N4 Herstellertyp KTBMH453820S2N4 EAN Nr. 4050118106565

ABB Sicherheitstimer 2TLA010011R0000 Typ JSHT1A 24DC JSHT1A 24 VDC Sicherheitstimer Kat.4, 5-20 s, Ausg. 2 x 1 Schliesser EAN Nr. 7350024432787

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF650024 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Assa Abloy Verriegelung N1410000XX70002 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 100 Uni Rund 235 24 effeff Typ N1410000XX70002 EAN Nr. 4042203558830

Siemens Klemme 8WH6020-0AF01 IPO-Klemmen, Doppelstockklemme Siemens Hersteller Nr. 8WH60200AF01 EAN Nr. 4001869416175

ABB Leistungsschalter 1SDA059481R0001 Typ T4L000032E07393002 T4L320 PR223EF R320 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644618698

ABB Leistungsschalter 1SDA071386R0001 Typ E1.2C 800 T LSI E1.2C 800 Ekip Touch LSI G 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752361

ABB Umbausatz 1SDA064111R0001 Typ UMBAU T4 T5 F FC Umbaus. T4 T5 F FC F F 1150V AC 1000V DC Zub. f. Leistungsschalter T4-T5 EAN Nr. 8015644669744

ABN Cu-Schiene XCUW193 Cu-Schiene 3FB 120x10x745mm waagrecht, ohne Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW193 EAN Nr. 4015153615236

Siemens Panel 6SE6400-0AP00-0AB0 MICROMASTER 4 ASIAN advanced Operator Panel (AAOP) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000AP000AB0 EAN Nr. 4019169452946

ABB Leistungsschalter 1SDA072598R0001 Typ E6.2V 40 H-T LSI E6.2V 40 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764487

Gewiss Tastsensor GW12783 KNX Tastsensor 6 Kanaele 3M Schwarz Gebauedesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564759145

ABB Leistungsschalter 1SDA054000R0001 Typ T4N000025E01303002 T4N250 PR221DS-I R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550660

Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-3HL00 Zubehör für VL400, Kipphebel-Abschließvorrichtung Siemens Hersteller Nr. 3VL94003HL00 EAN Nr. 4011209759473

Weidmüller Kabel 7789120200 Typ PAC-QTUM-HE20-V1-20M PAC-QTUM-HE20-V1-20M PAC-QTUM-HE20-V1-20M Herstellertyp PACQTUMHE20V120M EAN Nr. 4032248220724

ABB Leistungsschalter 1SDA054300R0001 Typ T4N000025T05353002 T4N250 MA200/1200-2800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553975

Siemens Abdeckplatte 5TG1340 DELTA style, titanweiß Abdeckplatte 68x 68mm mit Klappdeckel, zur Umrüstung von Schuko-Steckdosen EAN Nr. 4001869219677

Wago Verteilerbox 899-681/104-000 Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230 V) 1 Eingang 7 Ausgänge Kodierung A Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143308298

ABB Leistungsschalter 1SDA060582R0001 Typ T6L001100E03454099 T6L1000 PR222DS-LSI R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630911

Dold Wischrelais 0031640 Typ MK9989 AC/DC42-48V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989AC/DC42-48V15-30S EAN Nr.4030641316402

Striebel & John Senatschloss 2CPCX045708R9999 Typ ZH227 Schwenkgriff mit Plombierkappe, mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend EAN Nr. 4011617457084

Wago Verbindungsdosenklemme 273-253 Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme transparent Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918322003

ABB Leistungsschalter 1SDA062972R0001 Typ T7V001125E11464002 T7V1250 PR331/P-LSIG R1250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655211

RZB Notleuchtebox 981161.003.04 NotleuchteBox 14-80W 3h Multidig.m.Bus SICHERHEITSBAUSTEIN Hersteller RZB Leuchten Nr. 98116100304 EAN Nr. 4010319292801

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4280-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42807 EAN Nr. 4001869195261

Wago Anschlussadapter 711-123 Anschlussadapter für Spulendraht Ø 0,2 bis 3,7 mm 2-polig Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918253949

ABB Leistungsschalter 1SDA064620R0001 Typ E3N 12 PR122/DC R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675134

Dold Drehzahlwächter 0065702 Typ UH5947.04PC/200/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UH5947.04PC/200/61DC24V EAN Nr.4030641657024

Dold Wischrelais 0010945 Typ AI 983N.0071 AC50/60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071AC50/60HZ240V EAN Nr.4030641109455

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4516-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45168 EAN Nr. 4001869202822

ABB Leistungsschalter 1SDA067045R0001 Typ XT2N 160 MF 2 IM=2 8 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009519

Walther-Werke Wandsteckdose AU119404TS Wandsteckdose 16A 4P 110V 4h IP67 Ausschalter 3 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744428

Weidmüller Kabel 1349670110 Typ PAC-UNIV-HE20-HE20-11M PAC-UNIV-HE20-HE20-11M PAC-UNIV-HE20-HE20-11M Herstellertyp PACUNIVHE20HE2011M EAN Nr. 4032248239467

ABB Leistungsschalter 1SDA068335R0001 Typ XT4H 160 TMD 32-32 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644696405

Wago Doppelstock Diodenklemme 281-633/281-410 Doppelstock-Diodenklemme mit Diode 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197223

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D1AR15 Motorkabel 1,5m geschirmt BCH2 frei Ad, Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D1AR15 EAN Nr. 3606480735646

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN LED Anbaupanel LPRA2402W LED Anbaupanel - rund - weiß - IP20 15W - 3000K - 1174lm - 220-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293006484

Weidmüller Ventilstecker 1316550300 Typ SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U SAIL-VSA-DS-M12G-3.0U Herstellertyp SAILVSADSM12G30U EAN Nr. 4050118119879

ABB Leistungsschalter 1SDA057833R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600969

ABB Leistungsschalter 1SDA061170R0001 Typ E2H-A 16 PR123-LSI G R1600 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636937

Dold Stromrelais 0053000 Typ MK9053/012 AC50-500MA AC240V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012AC50-500MAAC240V5S EAN Nr.4030641530006

Dold Zeitrelais 0024280 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V05-10H EAN Nr.4030641242800

Siemens Schütz 3RT1034-3BM40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 220V, 3-polig, Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10343BM40 EAN Nr. 4011209296169

Dold Asymmetrirelais 0035644 Typ BA9042/002 3AC50HZ 500V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC50HZ500V05-10S EAN Nr.4030641356446

Merten Rahmen 2fach 515844 M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg, weiß glänzend Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 515844 EAN Nr. 4042811079413

Dold Frequenzrelais 0037359 Typ AA9837.12/032 200-600HZ UH DC28V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/032200-600HZUHDC28V EAN Nr.4030641373597

Dold Motorbremsgerät 0066091 Typ BA9034N 10A AC50/60HZ 480V 2-11S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9034N10AAC50/60HZ480V2-11S EAN Nr.4030641660918

Dold Unterspannungsrelais 0054119 Typ IK9173.11/200 AC400V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200AC400V085UN4% EAN Nr.4030641541194

Dold Zeitrelais 0001808 Typ AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81AC50/60HZ110-127V05-10S EAN Nr.4030641018085

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124729 Typ GMS 4 VP V4A Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195805182

Siemens Schütz 3RT2317-1AF00 Schütz, 4S, AC 1: 22A AC 110V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT23171AF00 EAN Nr. 4011209845688

Hager Tuer links für Schrank FZ198N Hager Installation Tuer,univers,links,voll,RAL 9010,fuer Schrank,IP44,H:1850xB:1050mm EAN Nr. 3250612777532 Hager Artikel Nr. FZ198N

Siemens Taster 3SE2932-1AA20 Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 mit IP65, 2x2S+2Ö mit Schutzhaube Siemens Hersteller Nr. 3SE29321AA20 EAN Nr. 4011209576674

Spelsberg Kabelverschraubung 22540601 Typ KVR Pg 29-MGM/PA/IP68 Kabelverschraubung KVR Pg 29-MGM/PA/IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRPg29MGMPAIP68 EAN Nr. 4013902010813

Wago Endmodul 2022-187 1-Leiter-Endmodul 1-polig kodierbar CAGE CLAMP®S-Anschluss grün-gelb Hersteller WAGO Serie 2022 EAN Nr. 4050821243434

Lovato Electric Spule 11BA91124 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029398

Pilz Kontaktblock 400306 Kontaktblock 1n/c, 1n/o. Klemme in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb.2.4 contact block 1 n/c 1 n/o EAN Nr. 4046548025286

Siemens Abgangskasten BVP:611123 BD2-AK03X/GB1001L3 Abgangskasten 80A/1-polig L3 mit Sicherungsunterteil 1x CM100F Siemens Hersteller Nr. BVP:611123 EAN Nr. 4019169817332

Dold Drehzahlwächter 0029807 Typ BA9055/140 AC24V 100-1000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140AC24V100-1000IPM1-20S EAN Nr.4030641298074

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/B-P Typ DL112XDC012R/B-P blau Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 45Töne 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RBP

EFB Elektronik Adapterblech ET-25173.3 Adapterblech Keystone (RJ45) für ET-25173.x, mit Schrauben Adapterblech für 3 x Keystone. Lieferung ohne Module. EAN Nr. 4049759029371

Siemens Relais 3RF2050-1AA26 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 50A 48-600V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20501AA26 EAN Nr. 4011209575899

Siemens Scalance 6AG1202-2BH00-2BA3 SIPLUS NET SCALANCE X202-2PIRT-25.+ 60 Grad C based on 6GK5202-2BH00-2BA3 Siemens Hersteller Nr. 6AG12022BH002BA3 EAN Nr. 4042948410905

Weidmüller Kabel Patchkabel 1103660043 Typ IE-KSF-PKV14M-KLROB-4.3M IE-KSF-PKV14M-KLROB-4.3M IE-KSF-PKV14M-KLROB-4.3M Herstellertyp IEKSFPAKV14MKLROB43M EAN Nr. 4050118359183

Sirena Drehspiegelleuchte 26354 Typ TYPE200R12DA grün Drehspiegelleuchte 12VACDC grau 26354 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R12DA EAN Nr. 8010152263545

EFB Elektronik Duplex Jumper O2003.6 Duplex Jumper ST - ST 9/125µ,6 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177430

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Klemme 8WH1000-0AF06 Reihenkleme, 2,5mm² gelb Schraubbefestigung 2 Anschlüsse gelb Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AF06 EAN Nr. 4001869500164
- Siemens Taster 3SB3000-0AC81 Drucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Beschriftung: R, Druckknopf, flach, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30000AC81 EAN Nr. 4011209741560
- Brennenstuhl Netzteil 1171260060 Netzteil 100-240V, 2.000mA mit 12V KFZ für Akku Chip LED-Leuchte 30W für 1171260301 Spannung 100 - 240 V Kapazität 2000 mAh EAN Nr. 4007123633692
- EFB Elektronik Spleißbox BA71924.48 Spleißbox LC-APC 9/125µ a.48 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174897
- Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 146928 Abdeckung RTR 230 V + Uhr System 55 Anthrazit Abdeckung für Raumtemperatur Regler 230V~ mit Uhr System 55 Anthrazit EAN Nr. 4010337020844
- Wago Netzanschlussklemme 294-5124 Netzanschlussklemme mit PE-Direktkontakt mit Rastfüßen 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098355
- Dold Drehzahl Stillstandswächter 0049552 Typ BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 15IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC50/60HZ230V15IPM EAN Nr.4030641495527
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2022933 Typ V-TEC VM L40 SGR Kabelverschraubung vollmetrisch lang M40 Polyamid silbergrau Ral 7001 EAN Nr. 4012195004004
- Wago Klemmenleiste 745-3208 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454140472
- EFB Elektronik Blindplatte 691265TS 19 1HE Blindplatte, RAL9005 Zur Abdeckung freier Frontflächen Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096472
- Phoenix Contact Feste Brücke 3059113 Typ FB 10-9 Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FB10-9 EAN Nr. 4046356500395
- Siemens Schütz 3RT1317-1AH00 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, AC 48V, 50/60Hz, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171AH00 EAN Nr. 4011209350397
- Phoenix Contact Slave-Protokoll-Chip 2746980 Typ IBS SUP1 3 OPC INTERBUS Slave-Protokoll-Chip Phoenix Contact Hersteller Typ IBSSUPI3OPC EAN Nr. 4017918169459
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00016T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00016T EAN Nr. 3250614132148
- Indexa Tischhalterung 28063 Typ VT100TH1 Tischhalterung aus Edelstahl für VT1007M1. Fußbreite 219mm Fußtiefe 77mm Neigungswinkel 65°. Hersteller Indexa Typ VT100TH1 EAN Nr. 4015162280630
- Sirena Sirene 38991 Typ NCTLA900F/LSMD90240A blau Sirene m. LED Warnlicht 90-240VAC schwarz 38991 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389917
- Siemens Standardschrank 8MF6288-5E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2200x800x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF62885E EAN Nr. 4025515213000
- Cimco Steckschlüssel 112610 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW17, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 17 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126103
- Schneider Electric Telemecanique Fernantrieb A9C70114 Fernantrieb RCA für iC60 3p/4p. Produkt oder Komponententyp: Fernauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: RCA iC60. EAN Nr. 3606480097959
- OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105069 Typ MTG-2R F SWGR1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau Ral 7021 EAN Nr. 4012195900559
- A.L.S. ELU, LED Einbaudownlight, 10W, warmweiss, Blende weiss Typ ELIE-10WW1 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Schienenverteilersystem BVP:261748 Schienenverteilersystem BD2C-3-1000-SO-3 Standardlänge 3,25m 1000A, N+PE, ohne Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261748 EAN Nr. 4019169787048
- Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041212R9999 Typ MG423 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 2FB = 500 mm, Reihenabstand 150 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412120
- Haupa Presseinsatz 212384 Presseinsatz sechskant KZ28 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120566
- Jung Netzteil NRS LS 0834 NT WW Netzteil, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL50834NTWW EAN Nr. 4011377055568
- Gewiss Abdeckrahmen GW22611 Abdeckrahmen System Top 1M Schiefer Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100510
- RZB Befestigungskasten 982292.012 Befestigungskasten 627x627x47 Aufputzbefestigungszubehör, Anbaueinheit Metall pulverbeschichtet weiß. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982292012 EAN Nr. 4051859189985
- Weidmüller Kompletmodul 1938660000 Typ SAI-AU M8 SB 8DO 2A SAI-Aktiv, Subbus, Kompletmodul SAI-AU M8 SB 8DO 2A SAI-Aktiv, Subbus, Kompletmodul Herstellertyp SAIAUM8SB8DO2A EAN Nr. 4032248612659
- Bticino Signal LED H4372RV 12 Leuchtfelder 2, Farbe rot grün, Stormversorgung 12V a.c., Stromaufnahme 26mA, Leistung 300mW Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4372RV12 EAN Nr. 8012199769356

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Taster 3SB2206-0LD01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, hoch, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22060LD01 EAN Nr. 4011209211124
- Phoenix Contact Gravurstichel 5062713 Typ CMS-GTGL 0,5 Stichel, für Gravurspindel CMS-GRAVUR KGS 1, Hartmetall, Schnittbreite: 0,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GTGL0,5 EAN Nr. 4017918096878
- Wago Anschlussleitung 771-9994/106-702 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918590846
- Wago Federleiste 2020-106/133-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 6-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821092285
- Wago Leiterplattenklemme 2604 3505 Leiterplattenklemme Betätigungshebel 4 mm² Rastermaß 11,5 mm 5 polig Push in CAGE CLAMP® Hersteller WAGO Serie 2604 EAN Nr. 4055143565011
- Bticino Rahmen LNE4802M2SP Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Stripes, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2SP EAN Nr. 8005543501405
- Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2832632 Typ FL SWITCH LM 8TX Ethernet Lean Managed Switch mit acht 10/100 MBit/s RJ45-Ports Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHLM8TX EAN Nr. 4046356078382
- Peha Wippe D 20.540.022 L Nr. 00023711 Wippe für 500er Grundelemente für Taster Artikel-Nr. 550, 550/4, 556 mit Symbol Licht Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.540.022L EAN Nr. 4010105023718
- Siedle Schrifteinlage CA 812-1/CV 850-1 Siedle Artikel Nr. 200029869-00 Schrifteinlage für Compact Türlautsprecher Audio/Video, CA 812-1/850-1, 1 Ruftaste. EAN Nr. 4015739298693 Alte Artikel Nr. 029869
- Siemens Verteiler 8GK1102-2KK22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=650 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11022KK22 EAN Nr. 4001869257723
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1534 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol PE-N-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509572
- Siemens Schütz 3RT1016-1VB42 Koppelschütz, AC-3, 4kW/400V, 3-polig, Baugr. S00, 1Ö, DC 24V, 0,85.1,85xUS 1,4W, Schraubanschluss integrierte Diode Siemens Hersteller Nr. 3RT10161VB42 EAN Nr. 4011209436855
- Eaton Haltewinkel 166364 Typ NWS-HW/19/SPD-STL/6F-S Haltewinkel, 19 Zoll, für Steckdosenleisten 19 Technik - Zubehör NWS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166364 EAN Nr. 4015081631124
- Wago Anschlussleitung 891-8993/216-801 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 8 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143293891
- Siemens Befestigungssatz Leistungsschalter 8MF4701 Befestigungssatz für Leistungsschalter BxT=800x400 2x Tragholm, 4x C50-Profil, inkl. Befestigungsmaterial Siemens Hersteller Nr. 8MF4701 EAN Nr. 4025515209188
- Legrand Verschraubung 382913 PG13,5, Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe grau Verschr. PG13,5 D=12 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970347398
- Siemens Lasttrennschalter 3KD2642-2ME10-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 4-polig Frontantrieb links Komplettgerät mit Direktantrieb grau Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26422ME100 EAN Nr. 4001869471952
- Eaton Leistungsschalter 123679 Typ IZM32N3-P32W Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123679 EAN Nr. 4015081212842
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 1415021 Typ D-MBK/E Abschlussdeckel, Länge: 28 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 26,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MBK/E EAN Nr. 4017918021351
- Siemens Starter 3RW4425-1BC44 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 400V, 40 Grad, Standard: 57A, 30kW, Wurzel-3: 99A, 55kW, AC 200-460V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44251BC44 EAN Nr. 4011209625433
- Weidmüller Dichtungsring 1736260000 Typ GWDR M32-NP Zubehör, Dichtungsring, M 32, Neopren GWDR M32-NP Zubehör, Dichtungsring, M 32, Neopren Herstellertyp GWDRM32NP EAN Nr. 4008190956059
- Gewiss Steckdose GW10251 Steckdose 2M 2P+PE 16A Deutscher Standard Rot Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564264946
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtgitter 132266 Typ SLC-3-T/60 Sicherheits-Lichtgitter Sender 24 VDC Typ IEC 61496-1 3 strahlig Reichweite 20m Stecker Hirschmann M26 6polig + PE Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC3T60
- Eaton Unterspannungsauslöser 171803 Typ NZM2/3-XUHIV18DC Unterspannungsauslöser, 18VDC, +2fS Unterspannungsauslöser, 18VDC, +2fS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171803 EAN Nr. 4015081683376
- Eaton Verteilerfeld 226616 Typ ZSD-V19 Verteilerfeld, 9-reihig, H=1350mm Zählerschrank Verteilerfeld ohne Schaltgerätebestückung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 226616 EAN Nr. 4015082266165
- Siemens Türantrieb 8UC7112-1BD22 Türantrieb 8UC7 Handhabe Ti-grey/blue-green Basic Sichtblende hellgrau für Leistungsschalter 3VF2 für Betätigungswelle 8x8mm Siemens Hersteller Nr. 8UC71121BD22 EAN Nr. 4011209788992
- Eaton Standsockel 283845 Typ XAP021004 Standsockel, HxBxT=200x1000x400mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283845 EAN Nr. 4015082838454
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-510/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454339456
- Siemens Software 6AV6618-7HD01-3AB0 SIMATIC WinCC flexible/Audit für WinCC flexible Runtime, Runtime-Software, Single-Lizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV66187HD013AB0 EAN Nr. 4019169186322

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Zugentlastungsplatte 769-412 Zugentlastungsplatte 4- bis 5-polig einrastbar in Federleisten einrastbar in Stifteleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332333207
- Wago Verbindungsstifteleiste 232-545/007-000 Verbindungsstifteleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 15-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340056
- Mennekes Kupplung 14215 Kupplung PowerTOPXtra 125A3p4h110V IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394240969
- Gewiss Einbaugehäuse GWN1003 Domo Center Einbaugehaeuse aus Metall H=2700mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedianeizwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832442
- Wago Multibeschriftungssystem 793-501/000-012 WMB-Multibeschriftungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte orange Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332639590
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 120985 Typ NBB20-L2-A0-V1 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20L2A0V1
- Siemens Schütz 3RT2017-2BB44-3MA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 2S+2Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss, Hilfsschalter unlösbar für SUVA-Applikationen Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BB443MA0 EAN Nr. 4011209847361
- Siemens Knebel 3LD9343-4C Knebel, rot/gelb 48x48mm Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5mm mit Kupplungsteil für Welle 6x6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Hersteller Siemens Typ 3LD93434C EAN Nr. 4001869552170
- Wago Klemmenleiste 256-503/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in mit 5,5 mm langen Lötstiften grau Wago Serie 256 EAN Nr. 4044918760119
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB16 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203231
- Eaton Verdrahtungsbrücke 216410 Typ RVS-1PHAS+N/150 Verdrahtungsbrücke, starr, 1p+N, 150mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216410 EAN Nr. 4014380535584
- Haupa Klinge 102722 VDE Klinge Torque Kreuz PH1 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Phillips EAN Nr. 4011923567781
- Phoenix Contact Gehäuse 1460094 Typ HC-B 10-TMQ-H-M1M25G HEAVYCON Tüllengehäuse B10, mit Querbügel, Höhe 72 mm, mit Verschraubung 1x M25, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TMQHM1M25G EAN Nr. 4046356793438
- Bachmann Spiralleitung 682.880 Wendelleitung HO7BQ-F 3G2,5 orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 3G2,5mm² Gummi Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 682880 EAN Nr. 4016514005086
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB222 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975043868
- Siemens Leistungsschalter 3RV2311-4AC20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Starterkombination, Bemessungsstrom 16A, N-ausl. 208A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23114AC20 EAN Nr. 4011209766761
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417899 Typ SLC30-600-R 9.027 111 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 600mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30600R9027111
- Lovato Electric Hilfskontakt 11G48421 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975053041
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3047142 Typ D-UT 2,5/4-TWIN BU Abschlussdeckel, Länge: 57,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47,5 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ D-UT2,5/4-TWINBU EAN Nr. 4046356670951
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460194 Typ HC-B 24-TFL-N-O1PG29S HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Höhe 65 mm, mit Stutzen 1x Pg29, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-TFL-N-O1PG29S EAN Nr. 4046356696326
- Weidmüller Schraubendrehereinsatz 2433160000 Typ WB SI SL 0.4X2.5 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite B : 2.5 mm, Klingenstärke A : 0.4 mm Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WBSISL04X25 EAN Nr. 4050118443639
- Eaton Verteilerfeld 114545 Typ XVTL-MP/BF-12/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114545 EAN Nr. 4015081139453
- Walther Werke Wandsteckdose AI110504 Wandsteckdose 16A 5P 4h mit 4-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verrieg. Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609266616
- Siemens Deckel 8WH9000-4LA00 Deckel für Hybrid-DG-Klemmen 2,5qmm, mit 4 Anschlussstellen, einseitiger Steckanschluss, Breite: 2,2mm, Länge 81mm Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90004LA00 EAN Nr. 4001869346519
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48MM240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und Einbauausführung 48x48mm Zeitrelais Multifunktion, Multispannung und Multizeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062814
- Phoenix Contact Stromversorgung 2902646 Typ TRIO-PS/1AC/5DC/10 Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 V DC/10 A Phoenix Contact Hersteller Typ TRIO-PS/1AC/5DC/10 EAN Nr. 4046356669672
- Wago Federleiste 713-1103/000-9037 Federleiste 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176589
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801684 Typ CES-STPG-GY-12 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 11.12 mm, Material SEBS Phoenix Contact Hersteller Typ CES-STPG-GY-12 EAN Nr. 4046356674881
- Pepperl + Fuchs Netzteil 195762 Typ K24-STR-24..30VDC-10A Schaltnetzteil, 24 30 V DC, 10 A Wirkungsgrad ca. 89 % Spannung 30 V +- 1 % Einstellbereich 22,5 29,5 V AC Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ K24STR2430VDC10A

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa BL Schraubendreher 103082 BL Schraubendreher PH 2 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt 2K Vergaser Kreuzschlitzschraubendreher Phillips EAN Nr. 4011923154837
- Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DLF4B WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Aluminium. EAN Nr. 3606480003608
- Siemens Träger 3SB3901-0AC Träger mit Druckstück zur Betätigung des mittleren von 3 Schaltelementen für Knebel, Schloss und Doppeldrucktaster mit Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AC EAN Nr. 4011209151215
- PC Electric Anbaudose 343-10 Anbaudose gerade 125A 3p 10h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AW733 Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, grün. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110666847
- Klauke Stahlblechkasten MK210L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82. Abmessungen 250x155x40 mm, Gewicht: 1,0 kg. EAN Nr. 4012078026581
- Eaton Adapter 1713624 Typ LPC16-ADAPTER Sicherungslasttrennschalter 16A, D II, Adapterplatte Sicherungslasttrennschalter 16A, D II, Adapterplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1713624 EAN Nr. 8711426532007
- Siemens Relais 3RU1116-0CB1 Überlastrelais 0,18,0,25A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160CB1 EAN Nr. 4011209392991
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20808 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, abgewinkelt, Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm, Werkstoff Tastkopf Glaslinse V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Metallsilikon, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Frontadapter 2322443 Typ VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für SMATIC S7-300, anschaltbar 1 x 32 Kanäle, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-PA-FLK50/0,5M/S7 EAN Nr. 4046356451888
- Wago Klemmenleiste 262-155 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 5-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642347
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899360 Typ E PE A 405X400X121 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 405 mm x 400 mm x 121 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA405X400X121 EAN Nr. 4055626276298
- Wago Klemmenleiste 250-403/350-604 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 3-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm Reflow-Technik schwarz Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642842
- Phoenix Contact Auflagebock 0404415 Typ AB/SS-EX Auflagebock aus Isolierstoff mit 2 Halteschrauben, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ AB/SS-EX EAN Nr. 4017918001872
- Peha Zentralplatte D 11.610.70 MJ1 NA Nr. 00321951 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 1 Modular Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.70MJ1NA EAN Nr. 4010105321951
- Walther Werke Tüllengehäuse P718316 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,QVN,M32,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609606856
- Eaton Kabelangerrahmen 116285 Typ BPZ-KR41/320 Kabelangerrahmen IP54, HxBxT=100x400x320mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116285 EAN Nr. 4015081160242
- Legrand Sirene 041539 Versorgungsspannung 230 V, Leistung 57 W, Stromaufnahme 250 mA, Gewicht 0,35 kg, Dauerbetrieb 100 h, Lautstärke auf 1 m 105 dB, IP 30 - IK 05, Farbe schwarz SIRENE 220V 108DB 50VA 0,25A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060415396
- Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter ZB6DD08 WAHLSCHALTER 2ST.RASTEND. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110070767
- Phoenix Contact Inline Klemme 2861548 Typ IB IL 230 DI 1-PAC Inline-Digital-Eingabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlusstecker und Beschriftungsfeld), 1 Eingang, 230 V AC, 3-Leiter-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL230DI1-PAC EAN Nr. 4017918907433
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904268 Typ VIP-2/PT/HD15SUB/M VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und High-Density-D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, Polzahl: 15 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-2/PT/HD15SUB/M EAN Nr. 4046356814775
- Siemens Taster 3SB3314-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33140AA31 EAN Nr. 4011209187801
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1783465 Typ MSTB 2,5/10-GU Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/10-GU EAN Nr. 4017918041816
- Schneider Electric Sareil Teleskopschiene NSYGT60 Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 800mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: ausziehbarer Schieber - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172526
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6016 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 600, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-632 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 29 / 30 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274302
- Phoenix Contact Zwischenstecker 2801056 Typ CN-LAMBDA/4-2.25-SB Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse Phoenix Contact Hersteller Typ CN-LAMBDA/4-2.25-SB EAN Nr. 4046356678247
- Striebel & John Montageplatte 2CPX010748R9999 Typ TZM108A Montageplatte, 1FB, 8RE, im Schrank eingebaut (nur in Verbindung mit Leerschrank), aus Stahlblech 2 mm, verzinkt, Aussenmasse: H x B in mm: 1100 x 246, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G108. EAN Nr. 4011617107484
- Finder Relais 55.32.8.230.5000 Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 230 V AC, 1.5 VA, 17000 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823028224 Artikelnummer 553282305000

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Zackband 1050017:0181 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 181-190 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 181. 190, weiß, Breite: 5 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN181-190 EAN Nr. 4017918194789
- Schneider Electric Telemecanique Adaptereinheit XBTZG979 Adaptereinheit. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Zubehör-
/Teilebezeichnung: Adaptereinheit - Nebenziel: Anschluss des XBT-Endgerätes an PLC Mitsubishi Melsec. EAN Nr. 3389119000192
- PC Electric Anbausteckdose 3832-12f87v Anbausteckdose gerade 16A 3p 42V 12h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte,
Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399309540
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH30551P02A2000 Servom. SH3 055 0,5Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,9k RPM. Bereichs-Kompatibilität:
PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485270043
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1767588 Typ SMSTBA 2,5/23-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe:
grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTBA2,5/23-G-5,08 EAN Nr. 4017918033392
- Rutenbeck HDMI-Einzugkabel 21830020 Typ EK HDMI 20 m Über das speziell für die Installation in professionellen Anwendungen optimierte HDMI-Kabel können hohe Bandbreiten
über große Längen übertragen werden. Anschlussfertig, 10,0 mm Ø, 3500 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659809
- PC Electric Wandgerätestecker 533-4 Wandgerätestecker 63A 3p 4h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben,
unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399071874
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830019 Typ US-WMTB (44X15) RD CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln,
Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(44X15)RDCUS EAN Nr. 4046356613583
- Walther Werke Wandsteckdose 119306 Wandsteckdose z.Innenbef.16A 3P 6h,2Kabeleinf.o u,Bod.einf.wasserd. Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP67 aus PA6-Material, mit
Schraubanschluss, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung ausbrechbar EAN Nr. 4015609010165
- Wago Stiftleiste 231-637/019-000/034-000 Stiftleiste mit Befestigungsflanschen und Zugentlastungsplatte 7-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in für Schraub- o.ä. Befestigungsarten
für vertikale oder horizontale Befestigung orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918283182
- Dehn Parallelverbinder Typ PV 6.22 FRM10X40 STBLANK Nr. 306121 Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für
unterschiedliche Durchmesser mit einer Schraube. Hersteller DEHN + Söhne Typ PV622FRM10X40STBLANK EAN Nr. 4013364284920
- Phoenix Contact Steckerteil 1792142 Typ MVSTBR 2,5/15-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/15-ST EAN Nr. 4017918044626
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder Hinterwand 1623262 Typ HC-26P1N8A4300 Gerätesteckverbinder Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart:
Stift, Crimpanschluss, O-Ring radial, 4xM3, geschirmt: ja Hersteller Phoenix Contact Typ HC26P1N8A4300 EAN Nr. 4055626270142
- Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMP48 Spacial SF-Montageplatte, 400x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder
Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: kompartimentierte Anwendung - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480065682
- IFM Electronic Konfektionierbare Dose E10109 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC DC, Für Sensoren mit
M12-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter PA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Hager Drehantrieb HXA031H Hager Installation Drehantrieb für Baugröße x160 Türeinbau. Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und
Ausschalten. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden EAN Nr. 3250613346461 Hager Artikel Nr. HXA031H
- Eaton Montageplatte 138718 Typ MPL-4060/RAL2000-CS Montageplatte, RAL2000, für HxB=400x600mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 2000, ohne
Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138718 EAN Nr. 4015081354986
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 104093 Typ UC2000-30GM-IUR2-V15 Erfassungsbereich 80 2000 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1
Stromausgang 4 20 mA 1 Spannungsausgang 0 10 V Anschluss Gerätetecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UC200030GMIUR2V15
- Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse LV480880 Kunststoff-Leergehäuse (96x96mm), für Fupact ISFL250 bis 630. Produktbereich: ISFL250.630 - Produkt oder
Komponententyp: Montagekasten - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3606480341380
- Finder Koppelrelais 49.61.8.110.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 16 A / 250 V DC Spulenspannung 110 V AC. Kontaktmaterial AgCdO, mit
integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823186788 Artikelnummer 49618110060
- Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 3046236 Typ UT 4-MTD-DIO/R-L Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm²,
AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-MTD-DIO/R-L EAN Nr. 4017918961008
- Phoenix Contact Leitermarker 0827013 Typ UC-WMC 5,6 (30X8) BU CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen,
Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(30X8)BUCUS EAN Nr. 4046356478816
- Phoenix Contact Etikett 0817112 Typ EML (100X73)R SR Etikett, Rolle, silber/matt, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X,
THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 100 x 73 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML(100X73)RSR EAN Nr. 4046356107877
- Phoenix Contact Steckerteil 1826393 Typ SMSTB 2,5/13-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/13-ST-5,08 EAN Nr. 4017918122140
- Lovato Electric Positionsschalter KBC1L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit
EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975113790
- Berker Zentralstück 6810350001 Zentralstück für TDO Steckdose Arsys braun, glänzend. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck.
Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334182047
- Schneider Electric Telemecanique Rohre XVMC213T ROHR UND BASIS. Produktbereich: Harmony XVM - Produkt oder Komponententyp: Grundgeräte-Satz - Packungsinhalt: 250 mm
Tragerohr, Abdeckung, Grundeinheit, Winkel - Komponentename: XVM - Typ der Anzeigeinh.-Basis: Sockel ohne Summer. EAN Nr. 3389119004336
- Schneider Electric Telemecanique Vorderanschluss 47328 Vorderanschluss oben, für NT 06..16, 3p. Produktbereich: Masterpact NT - Produkt oder Komponententyp: vorderseitiger
Anschluss - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Montagemodus: befestigt. EAN Nr. 3303430473282

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Sicherheitsleuchte 661622 Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Bereitschaftsschaltung, 160 lm, 1 Std. LEDs URAONE 160LM 1STD B IP42 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312198

Siemens Leistungsschalter 3VA5210-5ED31-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52105ED310AA0 EAN Nr. 4042948854914

Phoenix Contact Ethernet Switch 2702653 Typ FL SWITCH 2304-2GC-2SFP Unmanaged Mode. RSTP. DHCP Client, DHCP Server pool-basiert und port-basiert, DHCP Option 82. VLANs. MRP Client und Master. -40 °C. 70 °C Umgebungstemperatur. Hersteller Phoenix Contact Typ FLSWITCH23042GC2SFP EAN Nr. 4055626259994

Eaton Sonderschalter 907788 Typ T0-2-SOND*/EZ Sonderschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907788

Bticino Bewegungsmelder HD4431 Passiv Infrarot Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten – Schließkontakt 2?A – Stromversorgung 230?V a.c. 3 Leiteranschluss, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4431 EAN Nr. 8012199984681

Cimco Einsatzfach 405583 Einsatzfach für Carry-Lite 55 Einsatzfach für Carry-Lite 55, Höhe 47mm, passgenau auch für die Schubladen und Werkzeugträger der raaco-Compact, der PSC vario-Modelle und der Magazin-Schublade 250-3, Typ 55-A7-1, Länge 109mm Breite 79mm, Rastermaß längs 2, breit 2 EAN Nr. 5733439105583

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1407932 Typ VS-IP67-IP20-94B-LI/5,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67-IP20-94B-LI/5,0 EAN Nr. 4046356475426

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311950.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D360, AC-dim.DALI, 1250 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311950002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166641

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-5HN31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10 x Ir, li=10 x In ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61155HN310AA0 EAN Nr. 4042948850138

Eaton Unterteilung 180757 Typ XTPP2N4MEH-W1000D211 Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4, BxT=1000x211mm Horizontale Unterteilung ober/unterhalb NZM4 BXT Breite=1000mm Tiefe=211mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180757 EAN Nr. 4015081759224

Helios Lüftungsgitter 0828 Typ G 100 VE Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Decke oder Wand. Aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Rückseitig mit konischem Einsteckstutzen zum Einstecken in Rohre. Gittereinsatz zur Reinigung herausnehmbar. G 100 VE, Lüftungsgitter (12 Stück) Hersteller Typ G100VE EAN Nr. 4010184008286

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5GE46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=20x IN N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965GE460AA0 EAN Nr. 4042948824733

Siemens Überstromauslöser 3VL9712-6SG30 Überstromauslöser VL1250, 3-polig, Anlagenschutz ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97126SG30 EAN Nr. 4011209825765

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320AC0 EAN Nr. 4042949055662

Phoenix Contact Steckerteil 1738885 Typ FMCD 1,5/10-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FMCD1,5/10-ST-3,5 EAN Nr. 4046356295185

Phoenix Contact Steckerteil 1788583 Typ MVSTBU 2,5/ 7-GB-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBU2,5/7-GB-5,08 EAN Nr. 4017918043643

Phoenix Contact Steckerteil 1824133 Typ MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBU2,5/3-STD-5,08 EAN Nr. 4017918048938

Weidmüller LED Lampe 2436340000 Typ WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED Die LED-Lampe hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet Schock und Vibration, Temperaturbereich. LED-Lampe, Hersteller Weidmüller Typ WILSTANDARD03SCREWSWRED EAN Nr. 04050118447958

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2D63UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik D, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078007

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3GF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 100% Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11163GF420AA0 EAN Nr. 4042948815922

Eaton Gerüststrahlen 143351 Typ XSF813503 Gerüststrahlen, für BxT=1350x300mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 300mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143351 EAN Nr. 4015081400157

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Befestigungsplatte XMLZL004 Befestigungsplatte zum Ersatz von XMJA-/XMGB-Druckschaltern durch XML-Drucksch.. Produktbereich: OsiSense XM - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: elektromechanischer Druckschalter, elektromechanischer Vakuumschalter. EAN Nr. 3389110737752

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-8VB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE438VB1

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5096 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416060 Typ EL16 L6.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 6,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L605M2KSO810 EAN Nr. 4013364028821

Eaton Grenztaster 014725 Typ AT0-20-1-IA Grenztaster, 2S, breit, IP65 IEC EN 60947-5-1, IP65, Basisgerät, erweiterbar, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014725 EAN Nr. 4015080147251

Pepperl + Fuchs Messumformer 248759 Typ KFD2-UT2-1 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung Power Rail, Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Stromausgang 0/4 mA . . . 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit b PACT /b i font face= Times N Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2UT21

Eaton Frontblende 122130 Typ XME0604CM-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, für Mess 2x72 +2U, HxB=150x425mm, Sonderfarbe Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 4 Stk Messgeräte (72/72) +2Ausstanzungen 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 400mm, Modulhöhe 150mm, Materialstärke 1mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122130

Phoenix Contact Trennklemme 3046143 Typ UT 4-TG-EX Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 57,8 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-TG-EX EAN Nr. 4046356919180

Maico Ersatzfiltermatte 0093.0671 Typ SF 17/100 Beschreibung: SF 17/100: Ersatzfiltermatten für Zweitraum-Anschluss-Set S 17/100. Artikel: SF 17/100, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,001 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 110 / 110 / 10 mm, Verpackungseinheit: 5 Stück, Geeignet für Produkte: S 17/100, EAN Nr. 4012799936718 Typ SF17/100

Phoenix Contact Marker 0818467 Typ UC-TM 10 GN Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM10GN EAN Nr. 4046356135641

Phoenix Contact Einbaustecker 1456572 Typ SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SH GN Sensor-/Aktor-Einbaustecker, mit grünem Kontakträger, 5-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SHGN EAN Nr. 4046356617130

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420AE0 EAN Nr. 4042949060161

Hager Aus-/Wechselschalter WUE08 Hager Schalter Wippschalter-Einsatz, Aus-/Wechselschaltung mit N-Leiter. Aus-/Wechselschalter mit N-Leiter, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befes EAN Nr. 3250617020015 Hager Artikel Nr. WUE08

Hager Feldverteiler FW32US2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz mit Hutschienen 72PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingeb EAN Nr. 3250612737291 Hager Artikel Nr. FW32US2

Phoenix Contact Kabel 2314134 Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/0,5M EAN Nr. 4046356099691

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823065 Typ SPT-THR 1,5/11-H-5,0 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/11-H-5,0P26 EAN Nr. 4046356811699

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1435360 Typ SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/B-1L-Z SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/3,0-PUR/B-1L-ZSCO EAN Nr. 4046356413671

Finder Relais 40.52.9.005.5000 Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 5 V DC, 0.65 W, 38 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823113166 Artikelnummer 405290055000

Klauke Stoßverbinder 80R Stoßverbinder, 1,5-2,5 mm², Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496261

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1991105 Typ SPT 2,5/ 3-V-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT2,5/3-V-5,0 EAN Nr. 4046356104722

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360AF0 EAN Nr. 4042949061656

Brumberg Einbaustrahler 36149020 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaul. GU10 max. 50W/chrom HV-Einbauleuchte rund, starr, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780571

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3212374 Typ PT 1,5/S-TWIN/1P-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/S-TWIN/1P-PE EAN Nr. 4046356641333

Haupa Kabelbinder 262532 Kabelbinder natur 370x7,6 mm Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil. Spec. Bedingungen, 40° C bis 85° C Kabelbinder EAN Nr. 4011923098797

Eaton Tür 255250 Typ NWS-MTZ/8022 Tür, Metall, 2-flügelig, für HxB=2205x800mm Metalltür zweiflügelig 800x2205mm Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255250 EAN Nr. 4015082552503

Hager Überspannungsableiter SPN417 Hager Installation Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige + Kontakt. Ueberspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der Spannungsbegrenzung auf = 1,5 KV und koennen den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet werden. Bei EAN Nr. 3250615660763 Hager Artikel Nr. SPN417

Phoenix Contact Funkmodul 2702534 Typ FL WLAN 1100 WLAN-Access-Point, Client mit zwei internen Antennen MIMO zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz 2,4 GHz, 5 GHz inkl. DFS-Kanäle, Anschlüsse COMBICON 18. 32 V DC, RJ45 für LAN, Web, http https, Command Line Interface Hersteller Phoenix Contact Typ FLWLAN1100 EAN Nr. 4055626278919

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8JP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608JP410AA0 EAN Nr. 4042948861998

Wago Stiftleiste 734-134/105-604/997-405 Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlängle 2,4 mm Rollendurchmesser 330 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918944939

Weidmüller Gehäuse 1902610000 Typ HDC 32B SBU 1PG36G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 36 HDC 32B SBU 1PG36G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC32BSBU1PG36G EAN Nr. 4032248585632

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927235000 Typ SAIL-M8G-3-50V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8G350V EAN Nr. 4050118234237

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG7147 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110832723

Klauke Spannungsdetektor PRX69D00L Berührungsloser Spannungsdetektor, Akku mit Schnellaufladung – 15 min für eine Nutzungsdauer von mehr als einem Tag, Spannungsanzeige durch lautes akustisches sowie optisches Signal, geeignet für Freileitung, Erkennungsabstand beträgt 25 cm, zwei Isoliers Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ PRX69D00L EAN Nr. 4012078896702

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1EJ43-8JA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101EJ438JA0

Eaton Einbausatz 171671 Typ XMIX40F08D Einbausatz IZMX40, Festeinbau, B=800mm Einbausatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO/EVEN, feste Montage, Felddtiefe 600/800mm, Feldbreite 800mm, RAL 7035, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171671 EAN Nr. 4015081680207

Pepperl + Fuchs Lichtleitergerät 805703 Typ SU18-40a/110/115a/126a Betriebsreichweite abhängig vom verwendeten Lichtleiter Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang npn/pnp, kurzschlussfest Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig Betriee Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SU1840a110115a126a

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980560000 Typ BLZ 7.62HP/10/180 SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 7.62 mm, Polzahl: 10, verzinkt, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BLZ762HP10180SNORBX EAN Nr. 04032248675616

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2DD33-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062DD330AD1 EAN Nr. 4011209751026

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 2300 3 EW-54 Nr. 2CKA002084A0712 SCHUKO Steckdose, alpinweiß, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 23003EW54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2084-0-0712 EAN Nr. 4011395079669

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8CB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ468CB1

Busch Jaeger Linear Abdeckrahmen 2514-212K-102 Nr. 2CKA001725A1492 Busch-Duro 2000 SI Linear-Abdeckrahmen, weiß, SI Reflex SI, Rahmen Busch-Duro 2000 SI Linear, Busch-Duro 2000 SI Linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2514212K102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1725-0-1492 EAN Nr. 4011395117347

Phoenix Contact Relaismodul 2834384 Typ PR1-RSC3-LV-120AC/21AU Vormontierte Relaismodule PR1-RSC. mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 120 V AC, 1 Wechsler, 12 A Phoenix Contact Hersteller Typ PR1-RSC3-LV-120AC/21AU EAN Nr. 4046356044271

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K42S40, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 4-polig, Nennspannung 440V AC, 11h, rot, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721126692

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 32121 Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA32121 EAN Nr. 4011377134980

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2SL33-0AB1 Leistungsschalter VL250H hohes Schaltvermögen Icu=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen In=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11 xIN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Hersteller Nr. 3VL37202SL330AB1

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DC36-8CB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DC368CB1 EAN Nr. 4011209757028

Weidmüller Systemkabel 1059940015 Typ IE-C5DB4RE0015MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m IE-C5DB4RE0015MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Ra Herstellertyp IEC5DB4RE0015MCSMCAE EAN Nr. 4032248808670

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774077 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL UB 240V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so EAN Nr. 4046548012149

"Schneider Electric Telemecanique Drehgriffsset GV3APN02 TeSys GV3, Drehgriffsset, IP54, rot, für GV3L & GV3p. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV3AP - Produkt oder Komponententyp: Set Drehantrieb - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - Verriegelung des Drehgriffs: Verriegelung in AUS-Stellung, Verriegelungsvorrichtung in EIN-Position. EAN Nr. 3606480160967

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2HB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462HB1

Knipex Flachrundzange 25 01 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) 160 mm Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Spitze, flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 2501160 EAN Nr. 4003773013099

EFB Elektronik Patchkabel K5518.7,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 7.5m, weiss, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021900

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2SL36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102SL360AA0 EAN Nr. 4011209819528

Eaton Lasttrennschalter 184060 Typ INX40B3-20W-1 Lasttrennschalter, 3-polig, 2000 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 2000 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184060 EAN Nr. 4015081795994

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772320 Typ KKH 25 SK Kugelkopfhabe D 25mm starr m. Spindel- 6-kant f. Seile 16-150mm² Kugelkopfhabe starr, Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH25SK EAN Nr. 4013364057432

Walther Werke Ladeleitung 9771010200 Ladeleitung Mode 3 Typ 2 und Typ 1 16A WALTHER Ladeleitung zum Anschluss von Elektrofahrzeugen an eine Ladeeinrichtung (Abbildung ähnlich) 3-pol. mit zwei Steuerkontakten für 1-phasiges Laden Seite 1: Ladestecker Typ 2 Seite 2: Ladekupplung Typ 1 glatte orangene S05BQ-F-Leitung 3G2,5qmm + 1 x 0,5qmm VDE geprüft mit einer Sichtlänge von ca. 5 Meter EAN Nr. 4015609734115

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3ME36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203ME360AA0 EAN Nr. 4011209810891

IFM Electronic Compact Modul AC2484 Bussystem AS-Interface, Compact M8 AS-i Modul, 90,5 x 30 x 23,5, Rückwandmontage, 4 Eingänge, Betriebsspannung 26,5.31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i 230 mA, Steckbuchsen M8x1, Digitale Eingänge, AS-i Anschluss über M12-Stecker, Version 2.11 und 3.0 mit erweitertem Adressmodus, M8 ecolink-Schnittstelle, Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Tastenplatte 218249 Typ M22-XDH-B-GB14 Tastenplatte, hoch blau, RESET Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe blau und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218249 EAN Nr. 4015082182496

B.E.G. Piktogramm 5392 Typ Piktogramm 2DN25 Pfeil nach unten Ersatz-Piktogramm Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten Serie Classic 2DN-H25 mit einer Erkennungsweite von 25 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 3 Piktogramme Pfeil nach links, nach rechts und nach unten bereits im Lieferumfang enthalten. Hersteller B.E.G. Brück Typ Piktogramm 2DN25Pfeilnachunten EAN Nr. 4007529053926

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0AGO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320AGO EAN Nr. 4042949107675

Eaton Ein Aus Schalter 017664 Typ T3-2-1/XZ EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 32 A, 90 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017664 EAN Nr. 4015080176640

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1933516 Typ MKDS 5 HV/ 8-9,52 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 9,52 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS5HV/8-9,52 EAN Nr. 4017918887049

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0AFO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420AFO EAN Nr. 4042949101734

EFB Elektronik Port K5564SW.2 DisplayPort auf DVI-D 24+1, St.-St., 2,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, DVI Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz DisplayPort auf DVI-D 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort = DVI-D 24+1 Ausgabegerät Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 EAN Nr. 4049759143121

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM4GB2JD Miniaturrelais RXM, 4 W, 3A, Niedrigpegel, 12 V DC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119404037

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03271 Frontplatte für horizontalen INS630. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Compact : befestigt INS250.630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage, Compact : befestigt INV320.630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P, 1x 4P. EAN Nr. 3303430032717

Schneider Electric Telemecanique Wellenkupplung XCCRAR1216 Wellenkupplung, für Impulsgeber, mit Feder Ø 12 zu 16mm. Produkt oder Komponententyp: Wellenkupplung - Nebenziel: Drehencoder m. massiver Welle - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Feder - Bohrungsdurchmesser Encoderseite: 12 mm - Bohrungsdurchmesser Maschinenseite: 16 mm - Komprimierungsexpansion: +/- 1 mm. EAN Nr. 3389110935776

Schneider Electric Telemecanique Anschlusskabel ABFT26B050 Anschlusskabel dig. E/A, 0,5m, für Twido Modular. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Einzel-E/A-Verbindungskabel - Produktkompatibilität: TWDLMDA20DTK, TWDLMDA40DTK - Nebenziel: Grundgerät Modular - Bereichs-Kompatibilität: Advantys Telefast ABE7, Lexium, Twido. EAN Nr. 3389110572353

Weidmüller Leiterplattenklemme 1594420000 Typ LP 7.50/02/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box LP 7.50/02/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Klemmbereich, Be Herstellertyp LP750029032SNORBX EAN Nr. 4008190023683

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0JHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320JHO EAN Nr. 4042949035626

Schneider Electric Telemecanique Endschalterhebel ZC2JY52 ENDSCHALTERHEBEL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE04, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE07 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatzstyp: seitliche Anfahrriichtung. EAN Nr. 3389110635232

Eaton Sicherungseinsatz C10G6 Typ CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 6A GG 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C10G6 EAN Nr. 5027590058780

Merten Wippen MEG5220-0344 Wippen für Taster-Modul 2fach, weiß glänzend, System M Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG5220-0344 EAN Nr. 4042811165154

Weidmüller Leiterplattenklemme 1234740000 Typ PM 5.00/12/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss PM 5.00/12/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Druckbügel-Ansc Herstellertyp PM500129035SNORBX EAN Nr. 4050118019247

Eaton Leistungsschalter 281231 Typ NZMN1-A20 Leistungsschalter, 3p, 20A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281231 EAN Nr. 4015082812317

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-OCLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320CLO EAN Nr. 4042949037750

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.282.423 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81282423 EAN Nr. 4250594518023

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LJ8K06Q704 Anlasser m. Not-Aus LJ8-K, IP 657, 2 Drehr., 0,18kW -Sp. 400V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LJ8K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Steuerungstransformator, Wendeschütze - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot, Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II. EAN Nr. 3389110885668

Bals Anbausteckdose 4214 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4214 EAN Nr. 4024941042147

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUKNB-212 Nr. 2CKA002013A5311 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, weiß, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes 51 x 10 mm. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUKNB212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5311 EAN Nr. 4011395122871

EFB Elektronik Kabel K7904.2 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. 3xges. A-A, St.-St., 2,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759100865

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH063A075B24 VarplusCan HDuty-Kondensator, 6,3/7,5 kvar, 240 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 240 V - 50 Hz : 6.3 kvar, 240 V - 60 Hz : 7.5 kvar, 260 V - 50 Hz : 7,4 kvar, 260 V - 60 Hz : 8,8 kvar. EAN Nr. 3606485255699

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605322 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector Spolig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399094439

Fränkische Rohrwerke Steckmuffe SMS-E 20 brüniert Nr. 20350020 Stahlrohr-Steckmuffe, SMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flusstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Steck-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ SMSE20 EAN Nr. 4013960165944

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 12.0-4.0 Nr. 127129 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB12.0-4.0 EAN Nr. 4010311013275

Phoenix Contact Steckerteil 1709457 Typ PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM052PL25WH EAN Nr. 4055626130439

Siedle Haustelefon AHT 870-0 A/S Siedle Artikel Nr. 200042031-00 Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 51 EAN Nr. 4015739420315 Alte Artikel Nr. 042031

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF18840P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1800x800x400mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117515

Schneider Electric Telemecanique Umrüstsatz VW3A9303 Umrüstsatz für ATV38/58, kompatibel mit ATV71. Zubehör-/Teilekategorie: Adapterzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Produktkompatibilität: ATV71HU22M3, ATV71HU30M3 - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ersatz eines ATV58HU29M2 durch ATV71HU22M3, Ersatz eines ATV58HU41M2 durch ATV71HU22M3, Ersatz eines ATV58HU41M2 durch ATV71HU30M3. EAN Nr. 3389119204941

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956195 Typ CCVA 2,5/ 2-G-5,08RNP26THRR32 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/2-G-5,08RNP26THRR32 EAN Nr. 4017918926946

Schneider Electric Telemecanique Konverter RMCL55BD U/I-Konverter, 0..20mA, für Zelio Analog. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Spannungs-/Strom-Umsetzer - Typ des Analogeingangs: Spannung +/- 10 V DC, Spannung 0.10 V DC, Strom 0.20 mA, Strom 4.20 mA - Typ des Analogausgangs: Spannung +/- 10 V = 100 kOhm schaltbar, Spannung 0.10 V = 100 kOhm schaltbar, Strom 0.20 mA = 500 Ohm schaltbar, Strom 4.20 mA = 500 Ohm schaltbar. EAN Nr. 3389110108897

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IF6123 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 0,375.3,75 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88650083 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,2700K,schw. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047717249

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-OCLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN42OCLO EAN Nr. 4042949037408

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselbetätiger XCSA502EX Schlüsselbetr. Metallschalter XCSA, 1Ö+2S, langsam BBM, M20, ATEX. Produktbereich: Preventa ATEX D - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCSA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - elektrische Verbindung: Terminal - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,5.2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende - Positivöffnung: mit Öffner-Kontakt - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389119035835

Siemens Software 6AV6381-2BC07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 128 (128 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BC073AX0 EAN Nr. 404762223604

Assa Abloy Elektro Türöffner 118S.63-----B71 118®S.63 Fafix Profix 2 ohne Stulp 22-42 V AC/DC EE Uni Rauchschutz Türöffner 118S.63 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar effeff Typ 118S63B71 EAN Nr. 4042203416819

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619335 Typ CA-09S1N12TODN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA09S1N12TODN EAN Nr. 4046356825092

Phoenix Contact Verteilerblock 3273196 Typ PTFIX 18X2,5-NS35A-FE Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX18X25NS35AFE EAN Nr. 4055626391601

Gewiss Reihen Einbaugerät GWD6742 Schuetz Tag/Nacht Reiheneinbaugeraet 230V AC 20A 2S 1TE Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809390

PC Electric Elektropoller 9000550 Elektropoller RAL9007 HxBxT 1030x240x240 Vollgummiverteiler Modell STEYR IP44 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 1xCEE-Kupplung 16A 5p 400V mit 2m H07RN-F 5G2,5mm² abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399110696

Elsco Steckdose 275014 EAN Nr. 4013984187717 Steckdoseneinsatz mit Schrifffeld Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schrifffeld stehen universelle Geräteschrifffelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984187717

Bals Anbaugerätestecker 28044 Anbaugerätestecker, gerade TN Ausführung 125A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 120x120 mm, Befestigung 100x100 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 28044 EAN Nr. 4024941280440

Bals Verteiler 5225 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel. Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7130) 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (13835) Absicherung/Schutzmaßnahme ohne Zugang CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 (28026) Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131046 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Typ 5225 EAN Nr. 4024941052252

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906713 Typ TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC61X2M24DCUTI EAN Nr. 4055626134376

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse ZCKJ415H29 Gehäuse für Endschalter, ZCK-J 120 °C, 2 OC, Anschlussklemmen. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusertyp: Hilfschaltegehäuse - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110906370

Eaton Hilfsschütz 051770 Typ DILER-31(400V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschaltebausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051770 EAN Nr. 4015080517702

Bals Stecker 21247-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 10h IP44 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21247TLS EAN Nr. 4024941199322

Fischer Fensterrahmenschraube 532907 Typ FFSZ 7,5 x 62 T30 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Hersteller fischer Deutschland Typ FFSZ75x62T30 EAN Nr. 4048962219944

Schneider Electric Telemecanique Dämmerungsschalter CCT15493 Dämmerungsschalter, IC100kp+, 2-Kanal, programmierbar, 1-99000 Lux. Produktbereich: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: IC100kp+ 2C - Produkt oder Komponententyp: programmable twilight switch with time switch function - Batterietyp: Lithium - Sprache: Dänisch, Deutsch, Englisch, estländisch, finnisch, Französisch, Italienisch, lettisch, litauisch, niederländisch, Russisch, Schwedisch, Turkish, ukrainisch - Einstellungstyp: wöchentliche Programmierung. EAN Nr. 3606480179525

Weidmüller Potentialverteiler Klemme 1561670000 Typ WPD 102 2X35/2X25 GN Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl 1, TS 35, grün Energieverteilung Mit unseren Durchgangsreihenklammern der W-Reihe und unseren optimierten WPD-Phasenverteilerblöcken realisieren Sie die sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern. Technische Daten Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl 1, TS 35, grün Herstellertyp WPD1022X352X25GN EAN Nr. 4050118366839

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLA070N2S12 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts XMLA - Größe des Drucksensors 70 bar - Kontrollierte Flüssigkeit AIR 0.160 °C, korrosive Flüssigkeit 0.160 °C - AWG Querschnitt AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung -- Stromkreis Typ Steuerkreis - Typ des Maßstabs feste Differenz - Lokale Anzeige mit - Einstellbereich hohe Einstell.. Hersteller Telemecanique Typ XMLA070N2S12 EAN Nr. 3389110750867

Schneider Electric Telemecanique Gleichaktfilter VW3A5501 Gleichaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 146,4 µH. Produkt oder Komponententyp Gleichakt-Ausgangsfilter - Bereichs-Kompatibilität Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Induktanzwert 146.4 µH - Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 0.75.11 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 0.75.5.5 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor 0.75.11 kW, 380.480 V,. Hersteller Telemecanique Typ VW3A5501 EAN Nr. 3606485435763

Eaton Hygrostat 167267 Typ HYG Hygrostat, mit Wechslerkontakt, Stellbereich von 40-90% rel. LF, Schutzart IP20 Hygrostat in mechanischer Ausführung, Wechsler mit Sprungkontakt, Stellbereich 40-90% rel. LF, Schaltdifferenz ca. 5%, max. Schaltleistung 24-240V AC/2A min. 100 mA, Fühler aus Polyamidband, Schutzart IP20, geeignet für den Betrieb von Lüfter und Heizungen, Schraubklemmen für Kabelquerschnitt 0,5-2,5mm², Schnappbefestigung für 35mm Profilschiene nach EN 60715, Farbe RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167267 EAN Nr. 4015081637676

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1412251 Typ SACC-CIP-M8FS-4P SMD R32 Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte. Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCIPM8FS4PSMDR32 EAN Nr. 4046356988926

Eaton Leitungsschutzschalter 278786 Typ FAZ-D32/2 LS-Schalter, 32A, 2p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278786 EAN Nr. 4015082787868

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3BH1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583BH1

Merten Steckdose MEG2302-0444 SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, BRS, Steckklemmen, weiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG2302-0444 EAN Nr. 4042811138820

Fischer Schraube 652520 Typ FPF-LZ 3,5 x 20 ZPF 500 Power-Fast 3,5x20 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-LZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube mit Linsenkopf eignet sich insbesondere für Befestigungen, bei denen die Schraubenköpfe sichtbar bleiben, zum Beispiel bei der Befestigung von Fußbodenleisten oder Türbeschlägen. Herstellertyp FPF-LZ3,5x20ZPF500 EAN Nr. 4048962043990

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum FI/LS Schalter RC0630 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC0630 EAN Nr. 4011721160054

Fischer Bolzenanker 507582 Typ FBN II 10/50 fvz Bolzenanker FBN II 10/50 fvz Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich geeignet. Herstellertyp FBNII10/50fvz EAN Nr. 4048962087680

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512B1DAL2 Näherungsschalter, induktiv, M12, lang, Sn2mm, NO, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 53 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110144178

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18887 Leistungsschalter NG125LMA, 3p, 80A, MA Charakteristik. Geräteanwendung: Motor - Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125LMA - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188872

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2P851PC1F0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48V, Ethernet Powerlink, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 187.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V - Haltemoment: 2 N.m, 6 N.m (Feststellbremse). EAN Nr. 3606485189703

Klauke Pressverbinder 506RLD Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 50 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078476423

Weidmüller Reihenklempen 0371420000 Typ SAKS 1/32 G20 LD 24VDC Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10, 500 V, G-Si. 5 x 20, TS 32, mittelgelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklempen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10, 500 V, G-Si. 5 x 20, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAKS132G20LD24VDC EAN Nr. 4008190074319

Weidmüller Relais 1219780000 Typ DRW370012LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li li Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 12 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW370012LT EAN Nr. 4032248998791

BTR Verbindungsleitung 142M1D19100 Verbindungsleitung M12 gewinkelt-M12 gerade 4-polig D-kodiert 10,0 m geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, M12-Stecker, gewinkelt auf M12 Stecker, gerade, Kabel an M12-Steckern umspritzt, Adern 2x2xAWG22/7, verzinkt mit Kunststoffolie, Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, ca. 85% Bedeckung, Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR), Kabel PUR, grün, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M1D19100 EAN Nr. 4250184174981

Eaton Leitungsschutzschalter 236378 Typ PXL-B6/3 LS-Schalter, 6A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236378 EAN Nr. 4015082363789

Gira Tastsensor 2021112 KNX Tastsensor 3 Basis 1f Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Zwei blaue Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.Eigenschaften: Funktion der Betriebs LED und der Status LED parametrierbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenenbenennung.. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337081661

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18627 Leistungsschalter NG125N, 2p, 50A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430186274

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111303 Typ PNLCLA11030830WHP0DALILC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA11030830WHP0DALILC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111303

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Tastsensor Modul CD 5212 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 1fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 1-kanalig 2 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 1fach Art.-Nr. CD 501 TSA.. und Taste 1fach Art.-Nr. CD 501 TSAN.— Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD5212TSM EAN Nr. 4011377118133

ABL Sursum Motorschutzschalter Typ MA16UM, Motorschutzschalter Typ MA mit Überlast- und Kurzschlussauslösern, nach UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14, DIN VDE 0660, EN60947, IEC 60947, Nennstrom 10-16A, Kurzschlussauslösung $12 \times I_n$, als Hauptschalter einsetzbar, Temperaturkompensation von $+20^\circ\text{C}$ - $+40^\circ\text{C}$ einstellbar, Sammelschienenverdrahtung mit Leitungsschutzschalter LS möglich, durch Baugleichheit zum LS sind Zusatzgeräte kompatibel, Kipphebelantrieb mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige durch Fenster, Nennstrombereiche bis 10A bei 400/415V sind eigenfest, Nennstrombereiche 10A bei 400/415V haben ein Schaltvermögen von 10kA EAN Nr. 4011721152226

Eaton Leistungsschütz 276703 Typ DILM9-10(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276703

Eaton Leistungsschütz 276572 Typ DILM7-01(24V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276572 EAN Nr. 4015082765729

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC58-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC581BA1

Eaton Frequenzumrichter 177016 Typ DA1-359D0NB-B6SC Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 600 V, 9 A, 5,5 kW, Vektorsteuerung, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, Vector control, STO (Safe Torque Off), integriertem LCD-Display, OLED-Display optional, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter und Brems-Chopper, integriertem PID-Regler, integrierte SPS, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177016 EAN Nr. 4015081714599

Weidmüller Kabelmarkierer 1391410000 Typ THM WO VIN 24.5/62 WS Kabelmarkierungssystem, 1 - 11.8 mm, 24.5 mm, Vinylfilm, weiß Die Kabelmarkierer THM WriteOn,auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche. ul li Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens /li li Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker THM Plus S /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 11.8 mm, 24.5 mm, Vinylfilm, weiß Herstellertyp THMWOVIN24562WS EAN Nr. 4050118191530

Weidmüller Kabelmarkierer 2005360000 Typ SFX 30/60 MM WS Kabelmarkierungssystem, 7 -, 60 x 30 mm, Polyurethane, weiß Hochbiegsam SFX /b Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 -, 60 x 30 mm, Polyurethane, weiß Herstellertyp SFX3060MMWS EAN Nr. 4050118390131

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB58-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB581KA1

Berker CO2 Sensor 75441389 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, S.x B.x polarweiß matt. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334450955

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1943660000 Typ BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit gerader (180°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus- Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current. Herstellertyp BLZP508HC10180SNORBX EAN Nr. 4032248617678

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRUM 32-8 Nr. 145073 Warmschrumpfschlauch mittelwandig selbstverlöschend flexibel Schrumpfrate 3 : 1 oder 4 : 1 mit Kleber Mittelwandig, Mit thermoplastischem Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRUM32-8 EAN Nr. 4010311038544

Fischer Schraube 657016 Typ FPF-ST 3,5 x 20 A2F 300 Power-Fast 3,5x20 Senkk. A2 VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST3,5x20A2F300 EAN Nr. 4048962039368

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB56-1HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB561HA3

Fischer Bolzenanker 091566 Typ FBN II 12/120 GS Bolzenanker FBN II 12/120 GS E Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp FBNII12/120GS EAN Nr. 4006209915660

Eaton Sammelschienengehäuse 034202 Typ SKA405-2I44 Sammelschienengehäuse, In=400A, 5p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=400A, Leiterart L1, L2, L3, PE, N, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 034202 EAN Nr. 4015080342021

Gewiss Steckdose GW66223N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht mit Gehaeuse 16A/3 pol. 110V IP67 IEC Steckdose im Gehaeuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaetigt werden. Durch ein Vorhaengeschloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugänglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741331

Doepke Sicherungssteckersatz Typ DSE D02-06 MI Doepke Artikel Nr. 09980122 Diese Box dient zur Bestückung der D0-Leergehäuse und enthält drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen mit mechanischer Anzeige. Die Box lässt sich auf eine Tragschiene schnappen und kann somit auch als Reservebox genutzt werden. Eigenschaften: - Bestückung der Tytan-D0-Leergehäuse; - Reservebox; - 3 Sicherungen; - 3 Passeinsätze; - 3 Stecker; - 1 - 63 A farblich gekennzeichnet; Montageart: Aufbewahrungsbox; - Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen. Sicherungssteckersatz, 230 V, 400 V AC, 6 A, grün, mech. DSED02-06MI EAN Nr. 4014712048829

Bega Wandleuchte 22359WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 22359W. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 9,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 463 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 110 x 100 mm. EAN Nr. 4044017173544

RZB Wand und Deckeleuchte 312136.002.3.191 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D300, PC, Slave, 2000 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglass Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121360023191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183587

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66973K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66973. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 8,2 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 549 lm, Halbstreuwinkel 89°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017205931

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Montageadapterplatte 119381 Typ NZM2-XAP7 Montageadapterplatte, NZM2 /NZM7 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Positionierung des Austauschgerätes wahlweise gleich mit Anschlussseite oder Betätigungsachse. Türkupplungsdrehgriff NZM7 kann weiterhin verwendet werden, wenn Mindestmaß 213mm zwischen Montageplatte und Innenseite Tür vorhanden ist. Sonst neuen Griff NZM2?XTVD..?0 mit neuer Achse verwenden. Austausch NZM7 gegen NZM2 oder P7 gegen PN2/N2. Verwendbar für NZM2, N2, PN2, NS2, NZM2-NA, NZM2-4-NA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119381 EAN Nr. 4015081175079

EVN Funk Dimmer Empfänger FDE671224-4x5A Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC Kabellänge jeweils 40cm, 1x Eingang für potentialfreien Kontakt Kabellänge 40cm und 4x Ausgang für 12-36V/DC Kabellänge 40cm. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 5A, 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5. Hersteller EVN Nr. FDE6712244x5A EAN Nr. 4037293405218

Helios Hochleistungsventilator 0390 Typ HRFD 250/4/2 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HRFD 250/4/2, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar Hersteller Typ HRFD250/4/2 EAN Nr. 4010184003908

Weidmüller Überspannungsschutz 1352570000 Typ VPU II O 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Ersatzableiter Typ II Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU II schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU II Serie entspricht den Anforderungen nach Typ II und Typ III nach IEC 61643-11 2012 und dem Type 2 und Type 3 nach EN 61643-11 2012. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPUII0280V40KA EAN Nr. 4050118157772

Eaton Ausgangsmodul 257902 Typ XIOC-2AO-U1-2AO-I2 analoges Ausgangsmodul für Modularsteuerung XC100/200, 24VDC, 4AO(2x0-10V,2x4-20mA) Modularsteuerungen XC100 und XC200 zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 257902 EAN Nr. 4015082579029

Bega Scheinwerfer 84505K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84505 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3849 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278096

Bega Wandeinbauleuchte 24217K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24217. Freistrahelndes Licht. LED, 22,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1543 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen Abdeckrahmen: 250 x 250 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 230 x 230 x 110 mm oder in das Einbaugeschäube 10490. EAN Nr. 4044017269513

Weidmüller Gerätemarkierung 2047400000 Typ CC DIA 30 K MC NE GR Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 30 mm, Polyamid 66, grau Der CC DIA 30 MC dient der Kennzeichnung von Hydraulikschläuchen, Leuchten oder Meldern. Zur Befestigung können Varianten mit 4,2mm Bohrungen für M4 Schrauben oder Kabelbinder genutzt werden. Die Variante mit 3,5mm Bohrungen ist für 3,2mm Blindnieten. Nach DIN V VDE V 0108 Teil 100 von 01.2010 müssen Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ein Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, leicht und sicher identifizierbar, rot oder grün markiert sein. In der Nähe der Leuchten muss die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtennummer angebracht sein. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 30 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp CCDIA30KMCNEGR EAN Nr. 4050118411164

Weidmüller Kabel 7789846015 Typ PAC-M340-SD25-V0-1M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 1,5 m, 0,25 mm², BMX FTB 2820 28P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 1,5 m, 0,25 mm², BMX FTB 2820 28P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACM340SD25V01M5 EAN Nr. 4032248126019

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Jalousie Einsatz 85221100 Jalousie Einsatz Komfort, Jalousie Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel, Gruppen und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. Jalousie Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel, Gruppen und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334375906

Weidmüller Kabel 7789641100 Typ PAC-ABS8-HE20-V0-10M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0.25 mm², SUB-D FEMALE 25P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0.25 mm², SUB-D FEMALE 25P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACABS8HE20V010M EAN Nr. 4032248251674

BTR Kupplung 1402K00820MI OpDAT Industry SC-RJ/2SC SM adapter insert SC-RJ/2SC Kupplung, Führungshülse aus Keramik geschlitz für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitz für Multimode Anwendungen, Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität einseitig zu Stecker Bauform SC nach IEC 61754-4, IEC 60874-14 und SC-RJ nach IEC 61745-24, EN 50377-6-1, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei, Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei, in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar, bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar, Lebensdauer mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40°C bis +70°C, Varianten blau (SM), beige (MM) BTR Metz Connect Typ 1402K00820MI EAN Nr. 4250184115892

Bega Wandfluter 33393AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 33393AK4. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung bandförmig, die andere Richtung symmetrisch. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5012 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 250 x 160 x 200 mm. EAN Nr. 4044017187275

Triax Offset Parabolreflektor 350392 Typ FESAT 95 HQ Hirschmann Premium-Offset-Parabolreflektor HQ, 95cm, schiefergrau Auspacken - ausklappen - montieren - fertig HQ - die Premiumklasse für Parabolreflektoren und LNBs überzeugt mit anspruchsvollem Design in super Funktionalität für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen. Mit sehr guten Empfangseigenschaften und hoher Qualität ermöglichen die Antennen und LNBs Empfang auf höchstem Niveau. Die HQ-Serie ist für HDTV-Empfang prädestiniert und bestens für Mehrteilnehmer-Anlagen geeignet. Ein durchdachtes Konzept Alle Vorteile auf einen Blick - HQ-Parabolreflektoren Spiegel und Tragarm komplett vormontiert - integrierte Kabelführung in Feedarm und Rückenteil - verformungssicher und sehr stabil - hervorragende Empfangseigenschaften - Grund-Montage in nur 2 Minuten - absolut korrosionssicher - Windkanal-getestet - 3 Farben und 2 Größen verfügbar Typ FESAT95HQ EAN Nr. 5702663503922

RZB LED Pendelleuchte 311966.002.1 Pendelleuchte LED 13W-4000K D180, H252, LP800, 920 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas weiß in weiß mit Tonin Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Opalglaskugel weiß. Außergewöhnlich schöne Lichtbrechung, beeindruckende Homogenität. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahloptik, kugelförmiges dreifach beschichtetes Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119660021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859113119

Eaton Installationsschütz 248849 Typ Z-SCH230/25-22 Installationsschütz, 230VAC, 2S+2Ö, 25A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & amp Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248849 EAN Nr. 4015082488499

Striebel & John Schrank 2CPX035841R9999 Typ KS709 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einseiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Tarif Reserveplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 4, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358411

Berker Steckdose 47468982 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280767

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Näherungsschalter 136133 Typ E57SAL30T110SD Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=10mm, 3L, 6-48VDC, NPN, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136133 EAN Nr. 4015081329267

Eaton Positionsschalter 106828 Typ LS-S11-230AMT-ZBZ/X Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Magnetkraftverriegelung IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Elektromagnetische Türverriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsverriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werden im Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106828 EAN Nr. 4015081065882

Elcom Video Set 1088628 Typ VSA-2EM VSA-2EM 2D-VideoSet 2TLN AP ESTA/BVF-510 VSA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-510. Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrophon-/Lautstärkeregl. Video-Innenstation mit weißer Designblende, 8,9 cm TFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten. EAN Nr. 4250111814300

"Nobile Downlight 1856690935 Typ A 5068 T Flat Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 T Flat nickel-geb. 8W 3000K COS 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Kühlkörper aus 100% kaltgepresstem Aluminium Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053325

Eberle Klemmleiste EV 24 H/k-Hyg Nr. 0101X0061500 Klemmleiste 24 V AC, 6 Kanal. Mit Umschaltung Heizen/Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional) Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen. Desweiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feuchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betaung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Über den Trafo werden 24V~ Stellantriebe und Regler versorgt. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W. Typ EV24H/k-Hyg EAN Nr. 4017254159329

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711572 Typ CLI C 1-6 GE/SW 51 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 51, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 51, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW51MP EAN Nr. 4008190120139

Weidmüller Kabel 1440740010 Typ PAC-HD15M-HD15M-V0-1M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.25 mm², SUB-D HD male 15P, SUB-D HD male 15P Passive Module für eine Vielzahl von Anwendungen 1) Übertragung von Feldsignalen zu Steckverbindern folgenden Typs ul li Flachkabelstecker gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 (RSF). /li li SUB-D-Steckverbinder gemäß IEC 807-2/DIN 41652 (RSSD). /li li SUB-D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte (RSSD HD). /li li ELCO-Steckverbinder (RS ELCO). /li li RJ45-Steckverbinder (RS RJ45). /li li USB-Einsätze (RS USB) /li /ul 2) Potenzialverteilung (RS VERT) 3) Module mit Dioden (RSD/RDS), z. B. zum Prüfen von Lampen. 4) RSM-Schnittstellen zu Relais mit 12,7 mm/6,1 mm, Versionen mit 1 Wechslerkontakt und 2 Wechslerkontakten. Mit Zugfeder-, PUSH IN- oder Schraubanschluss. Alle Ausführungen reduzieren den Verkabelungsaufwand im Schaltschrank. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.25 mm², SUB-D HD male 15P, SUB-D HD male 15P Herstellertyp PACHD15MHD15MV01M EAN Nr. 4032248260874

IFM Electronic Durchfluss Sensor SU7001 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, Messbereich 0,00.13,22 gpm 0.793 gph, Prozessanschluss G flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 19.30 V DC, Stromaufnahme 100 mA, OUT1 Schließer Öffner programmierbar oder Impuls, OUT2 Schließer Öffner programmierbar oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, OUT1 n.o. n.c. progr. oder Impuls, OUT2 n.o. n.c. progr. oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Totalisatorfunktion, 2 Ausgänge, OUT1 = Strömungsüberwachung binär, Mengenzähler Impulse, Vorwählzähler binär, OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung analog oder binär, Eingang für Zählerreset, Messbereich, 0.13,22 gpm, 14.176 °F, Max. zulässige Durchflussmenge, 15,86 gpm 951 gph, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, Werkstoff Gehäuse AlMgSi0,5 eloxiert Dichtung Viton Steckergehäuse Messing optalloysbeschichtet PA 6.6 Abdeckfolie Polyamid, Sensorwerkstoff V4A 1.4404 Viton PES Centellen 200 Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Bodeneinbauleuchte 77040RK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77040RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1867 lm, Halbstreuwinkel 12°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium und innenliegendes Raster. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 40 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017256889

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811733 Typ CLI C 1-6 GE/SW PE CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, PE, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, PE, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWPECD EAN Nr. 4032248449699

Bals Steckdosenkombination 89074 VARIABOX - L Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x D01 3p 1 x D02 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Verteiler ohne FI-Schalter Bauseitige Vorsicherung max. 63A Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120219 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 89074 EAN Nr. 4024941206075

Gira Taster 1fach 515130 Taster BA 1f 1-Punkt WG AP Grau Bei Einpunktbedienung schräggehende Wippe kann die Wippe nur einseitig unten bedient werden.. Taster Busankoppler im wassergeschützt Aufputz System IP 44.. Funktionen der Status LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen.Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.. Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar EIN, AUS, UM, kein Reaktion.. Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar Heller EIN, Dunkler AUS, Heller Dunkler UM, Heller UM, Dunkler UM, kein Reaktion.. Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar AUF, AB, kein Reaktion.. Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.. Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck. Anschluss KNX: Anschluss und Abzweigklemme Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: 25 C bis +55 C Relative Feuchte: 5 bis 93 % keine Betauung EAN Nr. 4010337500063

RZB LED Pendelleuchte 311802.002.1.76 Pendelleuchte LED 18W-4000K L912, LP1500, DALI, 960 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofilpulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311802002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085348

RZB LED Pendelleuchte 311681.000.1.76 Pendelleuchte LED 48,8W-4000K D675, H15, dim.DALI, 4500 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Stromzuführung über Seilpendel. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch einen opal prismatischen Kunststoffdiffusor. Prismatische Ausführung hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor Kunststoff PMMA opal mikroprismatisch. Baldachin Aluminium eloxiert, D 263mm, H 40mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311681000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859026679

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T02F2P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485201351

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 41092089 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungslicht Serie R.Classic polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334369820

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T07A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485197210

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1009160800 Typ SAIL-M12BGM12G-3-8.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 8 m, Buchse, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 8 m, Buchse, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BGM12G380U EAN Nr. 4032248713127

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093040300 Typ SAIL-M12GM12W-2/4-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W2430UGE EAN Nr. 4032248865444

Bega Bodeneinbauleuchte 77920RK4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77920R für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1161 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 260 mm, Einbautiefe 130 mm. Einbauöffnung Ø 280 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 35 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017253642

EFB Elektronik Patchkabel 07353.7,5 Duplex Jumper SC/ST 50/125µ 7.5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027865

Merten Funk Taster 1fach 505119 Funk-Taster CONNECT, 1fach, polarweiß, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 505119 EAN Nr. 4042811047818

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31129 Lasttrennsch. INS320, 4 P, 320A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS320 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 320 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 320 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23A : 320 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 320 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311294

RZB LED Einbaustrahler 911213.004.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, breitstr., 4250 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112130041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104018

RZB LED Einbaustrahler 911397.003.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911397003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153337

RZB LED Strahler 741858.003.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, engstr., 2850 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Strahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Strahler 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741858003176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136484

Gewiss Leistungsschalter GWD7325 Leistungsschalter MTX 320 250A 50KA 3P Typ S Auslöser TM2 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar oder Ausfahrbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724815

Cimco Kabelbinder 181861 Kabelbinder, schwarz, BxL 2,5x100mm, Kabelbaum, 2-24mm, 9kp/88N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 2,5mm, Länge 100mm, Kabelbaumdurchmesser 2-24mm, Mindestzugfestigkeit 9kp/88N EAN Nr. 4021103818619

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios GigaBox 5772 Typ GBW 400/4 T 120 GigaBox für Temperaturen bis 120 Grad C Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstützen inkl. flexibler Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneele für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120 °C. Serienmäßig mit Kondensatwanne und beiliegendem Kondensatablauf. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaufeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1. Antriebsmotor in geschlossener, wartungsfreier Bauweise, außerhalb des Förderstromes liegend. Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Thermokontakte, geschlossene, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). GBW 400/4 T120, GigaBox f. Temp. bis 120Grad C 1-230V/50Hz drehzahlsteuerbar Hersteller Typ GBW400/4T120 EAN Nr. 4010184057727

EFB Elektronik Netzwerkschrank 691942N Netzwerkschrank 42HE, B=600 T=600 H=1980, RAL7035 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasthöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759118181

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV630U40M3 Variable speed drive ATV630, 4 kW/5 HP, 200.240 V, IP21/UL type 1. Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Prozess und Betriebsmittel - Kurzbezeichnung des Geräts: ATV630 - Variante: Standard-Version - Anwendung: Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus: Aufputz - Schutzart IP: IP21 gemäß IEC 60529, IP21 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp: erzwungene Konvektion - Motorleistung (kW): 3 kW (heavy duty), 4 kW (normal duty) - Netzstrom: 10.2 A bei 240 V (heavy duty), 11.7 A bei 200 V (heavy duty), 12.9 A bei 240 V (normal duty), 15.1 A bei 200 V (normal duty) - Netzstromstrom I_{sc}: 50 kA - Scheinleistung: 4.2 kVA bei 240 V (heavy duty), 5.4 kVA bei 240 V (normal duty) - Ausgangs Bemessungsstrom: 13.7 A bei 4 kHz (heavy duty), 18.7 A bei 4 kHz (normal duty) - maximaler Spitzenstrom: 20.55 A während 60 s (heavy duty), 20.57 A während 60 s (normal duty) - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: Konstantes Drehmoment, Optimierte Betriebsart Drehmoment, Variables Drehmoment - Steuerungsprofil für Synchronmotoren: Permanentmagnetmotor - Ausgangsfrequenz: 0.1.500 Hz - Bemessungs Taktfrequenz: 4 kHz - Taktfrequenz: 2.12 kHz einstellbar, 4.12 kHz mit Deklassierungsfaktor - Logikeingang: 16 voreingestellte Drehzahlen - Kommunikations Protokoll: Ethernet, Modbus TCP, Modbus, seriell - Optionskarte: Steckplatz A : communication module für CANopen Daisy Chain RJ45, Steckplatz A : communication module für CANopen Schraubklemmen, Steckplatz A : communication module für CANopen SUB-D 9, Steckplatz A : communication module für DeviceNet, Steckplatz A : communication module für Modbus TCP/EtherNet/IP, Steckplatz A : communication module für Profibus DP V1, Steckplatz A : communication module für Profinet, Steckplatz A/Steckplatz B : digital and analog I/O extension module, Steckplatz A/Steckplatz B : output relay extension module. EAN Nr. 3606480761652

Maico Axialrohrventilator 0086.0711 Typ DZR 45/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 45/6 B Ex e, Förderolumen: 4.500 m³/h, Drehzahl: 965 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 150 W, INenn : 0,56 A, IA /IN : 3,1, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbaort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 15 kg, Nennweite: 450 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867111 Typ DZR45/6BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1D80004ED Leistungsschütz, 4p, 80A/AC1, 42VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 160 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110203448

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 125-4/0,30-F Doepke Artikel Nr. 09176820 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+); Hinweis: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.30 A, Typ F, N links DFS4125-4/0,30-F EAN Nr. 4014712213234

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115B6 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 24V 60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gBei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gBei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376470

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80FW Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gBei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gBei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Öffnung, 95.130 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110440614

ABB Leistungsschalter 1SDA055800R0001 Typ E2B 16 PR121-LI R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571405

ABB Schütz 1SBL177004R1401 Typ AF16-30-01S-14 Schütz 250-500V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117747

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0204 Typ S204M-C20H10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 20 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779567589

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Elektro Türöffner 27-----09602R11 27 KL 130Mm Grau 8-16 V GS/WS Universal effeff Typ 2709602R11 EAN Nr. 4042203263130

Jung KNX Automatikschalter A3181AL KNX Automatikschalter Standard 1,10 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377155060

Mennekes Anbaudose 1150P Anbaudose TA 63A4p 9H230V, IP44 mit Rahmenklemme und Soft-Contact mit Pilotkontakt EAN Nr. 4015394183464

Walther Werke Klappdeckel 719011 Alu-Klappdeckel B6 Klappdeckel für Baureihe B6 aus Aluminium für Lagerbock EAN Nr. 4015609534838

Weidmüller Zubehör 1454790000 Typ FESA CF L/LS V2 FESA CF L/LS V2 FESA CF L/LS V2 Herstellertyp FESACFLSV2 EAN Nr. 4050118260779

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2300 Typ JSHD4-3-AJ-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, ohne Zusatzaster EAN Nr. 7350024453577

RZB Stoffschrim 981872.002 Stoffschrim 1100x1100x250, m.Ring Flatliner Hersteller RZB Leuchten Nr. 981872002 EAN Nr. 4010319975483

ABB Open-Core Sensoren 2CCA880242R0001 Typ CMS-122DR CMS-122DR Open-Core Sensoren 20A, für Hutschienenmontage EAN Nr. 7612271453114

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267046 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 26 12,5; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586409

Merten Rahmen 1fach 483121 ANTIK-Rahmen, 1fach, Blankmessing Material: Metall. Farbe: Blankmessing. Typ 483121 EAN Nr. 4011281867158

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-100003 Typ V19-W-BK0,3M-PUR-U Kabeldose, M12 Länge 0,3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK03MPURU

ABB Leistungsschalter 1SDA061171R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LI R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636944

ABB Positionsschalter 1SBV015198R1411 Typ LS75M98D11 Standard-Positionsschalter LS75M98D11-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522629524

Dold Steckfassung 0059230 Typ HL3096/102 DC60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096/102DC60V EAN Nr.4030641592301

Assa Abloy Elektro Türöffner 331U80-02835E94 331® U RR AK RR HZ 028 EST 12 V GS DIN Links effeff Typ 331U8002835E94 EAN Nr. 4042203312159

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611131R1101 Typ MPD2-11R Doppeldruckt.oben grün:, unten flach rot:O, Mitte:rot,beleuchtb. EAN Nr. 7320500276969

Albert Hausnummer 690920 Hausnummer 690920 aus Edelstahl, Nummer 0, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 90 x 3 mm EAN Nr. 4007235909203

Gira Abdeckung Wippen 029443 Abd. + Wippen + Pfeilsymbol S-Color Rot Abdeckung und Wippen mitPfeilsymbol S Color Rot EAN Nr. 4010337294436

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R1401 Typ XRE00-50-4P-EFM Lasttrennschalter für NH-Si. Gr 00 Phasenabstand 50mm 4 polig EAN Nr. 7025840065333

Wago Analogeingangsklemme 750-465/025-000 2-Kanal-Analogeingangsklemme 0-20 mA EXT Single-Ended lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454976019

Weidmüller Gehäuse 1194980001 Typ KTB MH 403020 S2E3 KTB MH 403020 S2E3 KTB MH 403020 S2E3 Herstellertyp KTBMH403020S2E3 EAN Nr. 4050118106916

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF800024 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6225-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 25A Siemens Hersteller Nr. 5SL62257 EAN Nr. 4001869388502

Wago Verbindungs Dosenklemme 273-403 Verbindungs Dosenklemme 3-Leiter-Klemme grau Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918852142

ABB Neutralleiterklemme 1SNA146035R1000 Typ D6/8.N.ADO.EX Neutralleiterklemme 6mm²,24A,8mm,blau EAN Nr. 3472591460353

Siemens Klemme 8WH6020-0CF07 IPO-Klemmen, Doppelstockklemme Siemens Hersteller Nr. 8WH60200CF07 EAN Nr. 4001869416182

ABB Leistungsschalter 1SDA059482R0001 Typ T4L001032E07394002 T4L320 PR223EF R320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644618902

Assa Abloy Verriegelung N1410000XX70005 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 100 Uni Eckig 235 20 effeff Typ N1410000XX70005 EAN Nr. 4042203558861

Striebel & John Schrankgriff 2CPX045709R9999 Typ ZH228 Schwenkgriff mit Plombierkappe, für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) EAN Nr. 4011617457091

ABB Leistungsschalter 1SDA054001R0001 Typ T4N000025E01333002 T4N250 PR221DS-I R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550677

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtgitter 199717 Typ SLC-4-R/129/151 Sicherheits-Lichtgitter SLC-4-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC4R129151

Siemens Steckbuchse 3SB3901-0AD Steckbuchse zum Einsetzen des Verlängerungsstössels 3SX1335 Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AD EAN Nr. 4011209368637

ABB Leistungsschalter 1SDA071387R0001 Typ E1.2C 800 G T LSI E1.2C 800 Ekip G Touch LSIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752378

ABB Leistungsschalter 1SDA072599R0001 Typ E6.2V 40 H-T LSIG E6.2V 40 Ekip HI-Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764494

Dold Wischrelais 0033318 Typ MK9989 AC/DC42-48V 1,5-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989AC/DC42-48V15-3S EAN Nr.4030641333188

Dold Wischrelais 0002003 Typ AI 983N.0071 AC50/60HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071AC50/60HZ24V EAN Nr.4030641020033

Walther-Werke Wandsteckdose AU119406SA Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP67 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744435

ABB Leistungsschalter 1SDA060565R0001 Typ T6H000100E06453099 T6H1000 PR223DS-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630768

ABB Leistungsschalter 1SDA062975R0001 Typ T7V001125E14464002 T7V1250 PR332/P-LSIG R1250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655242

ABN Cu-Schiene XCUW113K Cu-Schiene 3FB 12x10x698mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW113K EAN Nr. 4015153598034

ABN Komplett Zählerplatz Z37H016N 3Z Bestückt und Verdrahtet B750xH1050mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z37H016N EAN Nr. 4015153633704

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4280-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42808 EAN Nr. 4001869195322

Siemens Schütz 3RH1122-1AK20 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 120V, 50/60Hz Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AK20 EAN Nr. 4011209554030

Wago Anschlussadapter 711-124 Anschlussadapter für Spulendraht Ø 0,2 bis 3,7 mm 3-polig Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918253956

ABB Leistungsschalter 1SDA056800R0001 Typ E4S 40 PR121-LI R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581404

ABB Leistungsschalter 1SDA064621R0001 Typ E3N 16 PR122/DC R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675141

OBO Bettermann Profilschiene 1122933 Typ MS 21 L 200 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 200x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195697626

Pepperl + Fuchs Montagehilfe 189207 Typ OMH-LS610-32 Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgeräte Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMHLS61032

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4520-5 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, A, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45205 EAN Nr. 4001869201719

ABB Leistungsschalter 1SDA067046R0001 Typ XT2N 160 MF 4 IM=5 6 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009526

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D1AR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 frei Ad, Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D1AR30 EAN Nr. 3606480735653

ABB Leistungsschalter 1SDA068336R0001 Typ XT4H 160 TMA 40-40 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022426

Dold Stromrelais 0043723 Typ MK9053/012 DC0,1-1A AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC01-1AAC110V1S EAN Nr.4030641437237

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-0028 Typ V15-W-BK10M-PUR-U/0,75 Kabeldose, M12 Polzahl 5 Kabel PUR Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15WBK10MPURU075

Wago Doppelstock Diodenklemme 281-633/281-411 Doppelstock-Diodenklemme mit Diode 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197230

Hager Abdeckung univers Z ZU79F Hager Installation Abdeckung, univers Z, 300mm, für 1xNH00-Trenner (Fabrikat EFEN) EAN Nr. 3250617810951 Hager Artikel Nr. ZU79F

Sirena Schallgeber A105NAC230G-P Typ A105NAC230G-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 230VAC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230GP

EVN LED Anbaupanel LPRA3002W LED Anbaupanel - rund - weiß - IP20 30W - 3000K - 2481lm - 220-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293006491

Weidmüller Ventilstecker 1316550500 Typ SAIL-VSA-DS-M12G-5.0U SAIL-VSA-DS-M12G-5.0U SAIL-VSA-DS-M12G-5.0U Herstellertyp SAILVSADSM12G50U EAN Nr. 4050118119794

ABB Leistungsschalter 1SDA057834R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644600976

ABB Leistungsschalter 1SDA073844R0001 Typ TRENNKL.VERR SLE D =4/6/8mm E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Trennkl.verr SLE D=4/6/8mm E6.2 EAN Nr. 8015644777777

Siemens Schütz 3RT1034-3BW40 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 48V, 3-polig, Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10343BW40 EAN Nr. 4011209343931

Dold Zeitrelais 0023978 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V05-10M EAN Nr.4030641239787

Dold Frequenzrelais 0025765 Typ AA9837.12/032 20-60HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/03220-60HZUHDC24V EAN Nr.4030641257651

Gewiss Tastsensor GW12784 KNX Tastsensor 6 Kanäle mit Schaltaktor 3M Schwarz Gebaedesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564759176

Hager Schließung univers FZ823N Hager Installation Schließung, univers, Schlitz mit Plombierdeckel für Schrank IP44 EAN Nr. 3250612778287 Hager Artikel Nr. FZ823N

Dold Sender 0065182 Typ RE5910/009023 o.IR, B3 BPSV B4 COM2 Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RE5910/009023o.IRB3 BPSVB4 COM2 EAN Nr.4030641651824

Siemens Schütz 3RT2017-2BE41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 60V, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BE41 EAN Nr. 4011209846470

Dold Asymmetrierelais 0053549 Typ BA9042/002 3AC50HZ 525V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC50HZ525V05-10S EAN Nr.4030641535490

Dold Unterspannungsrelais 0063195 Typ SK9173.11/200 DC110V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9173.11/200DC110V085UN4% EAN Nr.4030641631956

OBO Bettermann Abstandschelle 1360654 Typ 732 15 V4A Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 15mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912422

Wago Federleiste 2020-214 2-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 14-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4045454855369

Wago Tasterschild 210-852 Tasterschild unbedruckt 27 x 19 mm mit permanenten Acrylschaumkleber 350 Schilder je Rolle silberfarben Wago Serie 210 EAN Nr. 4050821674924

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Unterspannungsrelais 0053223 Typ IK9173.11/200 DC110V 0,7/0,9UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200DC110V07/09UN EAN Nr.4030641532239

Dold Zeitrelais 0001809 Typ AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81AC50/60HZ110-127V15-30S EAN Nr.4030641018092

Dold Motorstarte 0066274 Typ UG9256.11/011/61 3AC200-480V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG9256.11/011/613AC200-480V1-10S EAN Nr.4030641662745

Spelsberg Kabelverschraubung 22540701 Typ KVR Pg 36-MGM/PA/IP68 Kabelverschraubung KVR Pg 36-MGM/PA/IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRPg36MGMPAIP68 EAN Nr. 4013902010820

Siemens Taster 3SE2932-1AB20 Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 2S+2Ö/2S+2Ö ohne Schutzhaube Siemens Hersteller Nr. 3SE29321AB20 EAN Nr. 4011209576681

Hager Knebelgriff FZ528N Hager Installation Knebelgriff klein symmetrisch für IP54 Schränke (Tiefe 205mm) mit Sicherungsring EAN Nr. 3250612777310 Hager Artikel Nr. FZ528N

Lovato Electric Spule 11BA911220 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029381

Siemens Relais 3RF2050-1AA44 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 50A 48-460V/4-30V DC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20501AA44 EAN Nr. 4011209612723

Dold Drehzahlwächter 0037389 Typ BA9055/140 AC24V 500-5000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140AC24V500-5000IPM1-20S EAN Nr.4030641373894

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/B-UL Typ DL112XDC012R/B-UL blau Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht UL 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RBUL

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8015-1 SITOR-Sicherungseinsatz 25A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80151 EAN Nr. 4011209347861

Sirena Drehspiegelleuchte 26356 Typ TYPE200R12DA klar Drehspiegelleuchte 12VACDC grau 26356 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R12DA EAN Nr. 8010152263569

Kaiser Frontring 1293-18 Kompax® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA), Deckenauslass Ø 180 mm Einbaugehäuse Frontring Kompax®, Deckenauslass Ø 180 mm EAN Nr. 4013456330412

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202047 Typ UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY Montierbar auf die Tragschiene. Hersteller Phoenix Contact Typ UMBASICPROLID92KMGY EAN Nr. 4055626005515

Siemens Schütz 3RT2317-1AK60 Schütz, 4S, AC 1: 22A AC 110V 50Hz, 120V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT23171AK60 EAN Nr. 4011209845695

EFB Elektronik Duplex Jumper O2003.7 Duplex Jumper ST - ST 9/125µ,7 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177447

Kathrein Rückweg Filter 222262 Typ WFS 130 Rückweg-Filter 5-30 47-862 MHz, für VOS 1xx x, komplett für Ein- und Ausgang Hersteller Kathrein Werke Typ WFS130 EAN Nr. 4021121365911

EFB Elektronik Adapterblech ET-25173.4 Adapterblech SC-Duplex für ET-25173.x, mit Schrauben Adapterblech für SC-Duplex Kupplungen. Lieferung ohne Kupplungen. EAN Nr. 4049759029388

Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 149028 Abdeckung RTR Öffner System 55 Anthrazit Abdeckung für Raumtemperatur Regler mit Einstellknopf System 55 Anthrazit EAN Nr. 4010337030409

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2022953 Typ V-TEC VM L40 LGR Kabelverschraubung vollmetrisch lang M40 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195004257

Gewiss Schutzdeckel GW48006P Schutzdeckel fuer UP/HW-Abzweigdosen 196x152x70mm Zubehoer fuer Unterputz- und Hohlwandabzweigdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564801844

EFB Elektronik Blindplatte 691266TS 19 2HE Blindplatte, RAL9005 Zur Abdeckung freier Frontflächen Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096489

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0051979 Typ BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 240IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC50/60HZ230V240IPM EAN Nr.4030641519797

Legrand Stecker 050409 Schalter EIN AUS mit LED-Beleuchtung Anschlusskabel nicht mitgeliefert STECKER M SCHALTER 2-POLIG 16A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060504090

Siemens Traversen 8PQ3000-OBA10 SIVACON S4, 1 Satz=2 Stück Traverse (für Trägersbau) Tiefe 400mm (600,800mm) 1 Satz=2 Stück Siemens Hersteller Nr. 8PQ3000OBA10 EAN Nr. 4042948162637

Pilz Kontaktblock 400301 Kontaktblock 1n/c+1n/c mit Überwachung Klemmen in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c EAN Nr. 4046548003796

OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105078 Typ MTS-2R F RW1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195900573

Hager NH-Sicherung NH000 LNH00020T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 20A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00020T EAN Nr. 3250614132155

Sirena Sirene 38995 Typ NCTLA900F/LSMD90240A gelb Sirene m. LED Warnlicht 90-240VAC schwarz 38995 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389955

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Steckschlüssel 112611 Steckschlüsseinsatz DIN 7448, 1000V, SW16, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 16 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126110

Jung Rufmodul NRS LS 0834 RM Rufmodul, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834RM EAN Nr. 4011377055421

Phoenix Contact Feste Brücke 3059650 Typ FB 10-9 ISO Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FB10-9ISO EAN Nr. 4046356501699

Phoenix Contact Sicherungsklemme 3048373 Typ USED 27 N Sicherungsklemmen für DIAZED-Sicherungsansätze Phoenix Contact Hersteller Typ USED27N EAN Nr. 4017918976286

Siemens Anschlussklemme 3VL9400-4TD30 Zubehör für VL400, Rundleiter-Anschlussklemme für Cu/Al besteht aus 3 Anschl. 1 Loch, 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004TD30 EAN Nr. 4011209759794

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261749 Schienenverteilersystem BD2C-3-1250-SB-1 Standardlänge 1,25m 1250A, N+PE, 4 Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261749 EAN Nr. 4019169787055

Siemens Schütz 3RT1317-1AK60 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, AC 110V 50Hz/120V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171AK60 EAN Nr. 4011209350403

SLV Bilderleuchte 146732 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz LED Bilderleuchte STRIP, antik messing, 2W, inkl. LED Strip mit 24 warmweissen LED EAN Nr. 4024163123419

Spelsberg Klappfenster 73380101 Typ AK3 KF Klappfenster AK3 KF, AK3 Klappfenster als Ersatzteil für alle AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen, inkl. Scharnier und Griff EAN Nr. 4013902542680

Eaton Sonderartikel 124859 Typ BRR-0730-LD-5 380-500V Br. Res. 17 kW 0,90hm 380-500V Br. Res. 17 kW 0,90hm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124859 EAN Nr. 4015081224814

Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240121 Typ C-RC 95/M10 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 95 mm², M10 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC95/M10DIN EAN Nr. 4046356453387

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041213R9999 Typ MG303 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 3FB = 750 mm, Reihenabstand 125 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412137

Wago Stiftleiste 2091-1408/200-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821396147

A.L.S. ELU, LED Einbaudownlight, 10W, warmweiss, Blende schwarz Typ ELIE-10WW2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Haupa Presseinsatz 212388 Presseinsatz sechskant KZ32 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120580

Siemens Tragplatte 5TG2058-1 Tragplatte transparentem Einsatz zur Aufnahme von bis zu 2 modular-Jack-Steckverbindern AMP 216811-1 Schraubbefestigung Hersteller Nr. 5TG20581 EAN Nr. 4001869500478

Gewiss Abdeckrahmen GW22612 Abdeckrahmen System Top 2M Schiefer Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100527

Siemens Taster 3SB2206-0LE01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, hoch, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22060LE01 EAN Nr. 4011209211131

Wago Federleiste 231-2308/026-000 2-Leiter-Federleiste 8-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564557

Cimco HSS-Spiralbohrer 200314 Spiralbohrer 1,0mm, Gesamtlänge 34mm, Spirallänge 12mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003144

Bticino Signal LED H4372RV 230 Leuchtfelder 2, Farbe rot grün, Stormversorgung 230?V a.c., Stromaufnahme 21?mA, Leistung 500?mW Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4372RV230 EAN Nr. 8012199769448

Jung Abdeckung Kleinsteckdosen SL 562 GB Abdeckung, mit Tragring, Schraubbefestigung, für 2 Kleinsteckdosen Lautsprecherbuchsen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL562GB EAN Nr. 4011377153004

Jung KNX Tastensatz LS 4093 TSA Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS4093TSA EAN Nr. 4011377049512

Gira Tastschalter senkrecht 012120 Tastschalter senkr. Wechsel Gira E22 Edelstahl Tastschalter 10 A 250 V~mit senkrecht stehender Wippe Universal Aus Wechselschalter E22 Edelstahl EAN Nr. 4010337121206

Phoenix Contact Abschlussdeckel 1413049 Typ D-MBK 6/E Abschlussdeckel, Länge: 35 mm, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MBK6/E EAN Nr. 4017918021122

Phoenix Contact Gravurstichel 5062726 Typ CMS-GTGL 0,75 Stichel, für Gravurspindel CMS-GRAVUR KGS 1, Hartmetall, Schnittbreite: 0,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GTGL0,75 EAN Nr. 4017918096885

EFB Elektronik Spleißbox BA70920TS.12 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a. 12 Pig 6 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174477

Siemens Verteiler 8GK1102-2KK32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=650 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11022KK32 EAN Nr. 4001869257730

Bticino Rahmen LNE4802M3BN Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Pure White, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3BN EAN Nr. 8005543501832

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Klauke Gabelschlüssel KL1100IS17 Gabelschlüssel vollisoliert, SW 17 Vollisoliert nach EN60900, 2-Farb Tauchisolierung - außen orange / innen gelb, DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl. EAN Nr. 4012078793438
- Siedle Schrifteinlage CA 812-2/CV 850-2 Siedle Artikel Nr. 200029870-00 Schrifteinlage für Compact Türlautsprecher Audio/Video, CA 812-2/850-2, 2 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298709 Alte Artikel Nr. 029870
- Peha Wippe D 20.540.022 K Nr. 00023811 Wippe für 500er Grundelemente für Taster Artikel-Nr. 550, 550/4, 556 mit Symbol Klingel Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.540.022K EAN Nr. 4010105023817
- Phoenix Contact Ethernet Switch 2702665 Typ FL SWITCH 2105 Unmanaged Mode. RSTP. DHCP-Client, DHCP-Server port-basiert. VLANs. MRP-Client. Hersteller Phoenix Contact Typ FLSWITCH2105 EAN Nr. 4055626283425
- Gira Tastschalter 012126 Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Farbe Alu Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tastsch.AusWe ger. Sys55 FAI EAN Nr. 4010337029328
- Jung Rahmen 3fach ABAS 5830 NA Rahmen, 3fach, antibakteriell, mit Schriftfeldern 13 x 55,5 mm BB 20.1, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS5830NA EAN Nr. 4011377011885
- Wago Einzelklemme 235-403/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918654289
- Weidmüller Anschlusskabel 1172250000 Typ IE-C5DHAG-MW Hybride Datenleitung als Meterware aus Kupfer. Datenleitung Hybrid Hersteller Weidmüller Typ IEC5DHAGMW EAN Nr. 04032248964543
- "Schneider Electric Telemecanique Micrologic LV432461 Micrologic 2 transparentes Gehäuse; NSX400/630Auslöserzubehör. Produktbereich: NSX400.630 - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 2.0. EAN Nr. 3606480021299
- Siemens Schütz 3RT1016-1WB41 Koppelschütz, AC-3, 4kW/400V, 3-polig, Baugr. 500, 1S, DC 24V, 0,85.1,85xUS 1,4W, Schraubanschluss integrierter Varistor Siemens Hersteller Nr. 3RT10161WB41 EAN Nr. 4011209515802
- Eaton Unterteilung 167456 Typ XPC-K150/4 Unterteilung, für Blockklemme, 150qmm, 4p Unterteilung, für Blockklemme, 150qmm, 4p, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167456 EAN Nr. 4015081639564
- Gira Tastschalter Kontroll 013620 Tastschalter Kontroll Wechsel Gira E22 Edelstahl Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136200
- Merten Zentralplatte 442944 Zentralplatte für Ruftaster, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 442944 EAN Nr. 4011281897773
- Legrand Verschraubung 382942 PG11, Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe schwarz Verschr. PG11 D=12 PA6 schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120976
- Siemens Starter 3RW4425-1BC45 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 500V, 40 Grad, Standard: 57A, 37kW, Wurzel-3: 99A, 55kW, AC 400-600V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44251BC45 EAN Nr. 4011209625457
- Eaton Leistungsschalter 123955 Typ IZM32N3-U08F Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123955 EAN Nr. 4015081215607
- Eaton Standsockel 283846 Typ XAP021006 Standsockel, HxBxT=200x1000x600mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283846 EAN Nr. 4015082838461
- Elsco Zentralplatte 223118 EAN Nr. 4013984147490 Zentralplatte für Steckdose mit Schriftfeld mit Aufdruck ZSV, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe orange EAN Nr. 4013984147490
- Wago Zugentlastungsplatte 769-413 Zugentlastungsplatte 6- bis 9-polig einrastbar in Federleisten einrastbar in Stifteleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332333214
- Wago Potentialvervielfältigungs Klemme 750-1605/040-000 Potentialvervielfältigungsklemme 16+ DC 24 V Serie 750 XTR - für eXTReme Umgebungsbedingungen I/O Modul zur Prüfung Hersteller WAGO Serie 750 EAN Nr. 4050821460404
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-546/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 16-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340070
- Siemens Software 6AV6371-1DH05-0DQ6 EPL-ROYALTY für WinCC Option Web Navigator Server und Client Komponenten, inkl. 50 Client Lizenzen (EPL=Enterprise License) Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DH050DQ6 EAN Nr. 4019169141864
- Siemens Knebel 3LD9343-5C Knebel, rot/gelb 48x48mm Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5mm mit Kupplungsteil für Welle 6x6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Hersteller Siemens Typ 3LD93435C EAN Nr. 4001869552163
- Wago Multibeschriftungssystem 793-501/000-017 WMB-Multibeschriftungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte hellgrün Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332639606
- Bachmann Spiralleitung 682.881 Wendelleitung HO7BQ-F 3G2,5 orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 3G2,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 682881 EAN Nr. 4016514005093
- Gewiss Geräteträger GWN1012 Domo Center Geraettraeger mit DIN-Schienen H=300mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaueautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832459
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB01 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203187
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1607376 Typ SF-20KP004 Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,75 mm², 1,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SF-20KP004 EAN Nr. 4046356316187
- Eaton Verdrahtungsbrücke 215616 Typ RVS-1PHAS+N/250 Verdrahtungsbrücke, starr, 1p+N, 250mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215616 EAN Nr. 4014380535591

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Steckdose GW10251F Steckdose 2M 2P+PE 16A Deutscher Standard Steckklemmen Rot Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564425026

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 120988 Typ NBN40-L2-E0-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40L2E0V1

Haupa Klinge 102724 VDE Klinge Torque Kreuz PH2 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Phillips EAN Nr. 4011923567798

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4AC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 16A, N-ausl. 208A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214AC10 EAN Nr. 4011209716292

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI226 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041079

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28001 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444128

Lovato Electric Hilfskontakt 11G48403 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975059685

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417900 Typ SLC30-600-R/31 9.027 112 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 600mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30600R319027112

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 195803 Typ NRN40-L3K-A2-C-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NRN40L3KA2CV1

Eaton Montagehilfe 116212 Typ XVTL-FITUP-6 Montagehilfe, für XVTL-IC, für T=600mm Montagehilfe für Montageplatte ganz hinten auf dem Rahmen montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116212 EAN Nr. 4015081159512

Gira Abdeckrahmen 5fach 021593 Abdeckrahmen 5f + Zwischenr. F Alu Gira Event Opak Blau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentralsätze Event Opak Blau Bruchsicher. EAN Nr. 4010337215936

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460293 Typ HC-B 24-TFL-N-O1PG29G HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Höhe 65 mm, mit Stutzen 1x Pg29, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-TFL-N-O1PG29G EAN Nr. 4046356696319

Wago Einzelklemme 250-404 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642859

Wago Federleiste 2734-107/107-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Schraubflanschen 7-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143284882

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891466 Typ FL SWITCH LM 8TX-E Ethernet Lean Managed Switch mit acht 10/100 MBit/s RJ45-Ports, vorkonfiguriert für EtherNet/IP Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHLM8TX-E EAN Nr. 4046356281430

Haupa Flachsteckhülse 260414 Flachsteckhülse rot vollisoliert 0,5 1, 0/6,3x0,8 PVC Flachsteckhülsen, vollisoliert Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923089375

Siemens Taster 3SB3000-1HA26 Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 40mm, zwangsläufige Verrastung, Drehentriegelung, mechanischer Schaltstellungsanzeige, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30001HA26 EAN Nr. 4011209684621

Walther Werke Wandsteckdose A1110509 Wandsteckdose 16A 5P 9h mit 4-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verriegelung. Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609266623

Siemens Deckel 8WH9000-4NA00 Deckel für Hybrid-DG-Klemmen 2,5qmm, mit 4 Anschlussstellen, beidseitiger Steckanschluss, Breite: 2,2mm, Länge 81mm Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90004NA00 EAN Nr. 4001869346526

Walther Werke Adapter 717697 Adapter von M auf NPT-Gewinde M63 - 1 1 2 Zoll NPT-Adapter Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt, mit metrischem Außengewinde und R NPT Innengewinde von M63 auf 1 1 2 Zoll, O-Ring montiert. EAN Nr. 4015609422852

Jung Taste 1fach LS 401 TSAP WW Taste, 1fach, mit Symbolen Auf/Ab, einschließlich Adapterrahmen LS 4 AR, zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 1fach LS 401 TSA WW Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS401TSAPWW EAN Nr. 4011377044289

Siemens Verteiler 8GK2100-OKS23 ALPHA 630 Universal, Wandverteiler, Leerschrank, AP-Schrank, RAL7035, IP30 (IP43), Schutzklasse 1, ohne Tür, mit Seitenwänden, Flat Pack, H=400 B=600 T=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK21000KS23 EAN Nr. 4001869392646

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 KA-263 Nr. 2CKA001754A4161 Abdeckrahmen, chroma, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732KA263 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4161 EAN Nr. 4011395004388

Merten Wippe 343114 Wippe, anthrazit, AQUADESIGN Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: anthrazit. Typ 343114 EAN Nr. 4042811014506

Phoenix Contact Kabeltülle 0801685 Typ CES-STPG-GY-13 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 12.13 mm, Material SEBS Phoenix Contact Hersteller Typ CES-STPG-GY-13 EAN Nr. 4046356674898

Haupa Vergaser Schraubendreher 103120 BL Vergaser Schraubendreher 6x30 mm mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt 2K Vergaser Schraubendreher EAN Nr. 4011923154844

Berker Steckdose 41679011 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA CANADA' NEMA 5 15 R Arsy hellbronze, lackiert. Steckdose 2 polig+Erde mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334206972

IFM Electronic Einweglichtschranke E21047 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, abgewinkelt, Reichweite OKF 108 mm OUF 108 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Metallsilikon, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Anbaugehäuse 1407647 Typ HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK HEAVYCON EVO-Anbaugehäuse aus Kunststoff, B16, mit Längsbügel, Höhe 30,5 mm, mit Flachdichtung, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK EAN Nr. 4046356777100

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T30M240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais, 1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975063026
- Wago Stiftleiste 734-135 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847582
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904272 Typ VIP-2/PT/HD15SUB/F VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und High-Density-D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35, Polzahl: 15 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-2/PT/HD15SUB/F EAN Nr. 4046356814812
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AW743 Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, rot. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110666854
- Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DLF4CF WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre - Material: Aluminium. EAN Nr. 3606480003615
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1552 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben L1-N mit 2x Pin 2-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509589
- Finder Relais 66.22.9.006.0000 Leiterplattenrelais mit Doppelpinerausführung, 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 6 V DC 1,7 W, 21 Ohm. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823298795 Artikelnummer 662290060000
- Peha Wechselschalter D 626 WAB NA Nr. 00302611 Wippschalter mit Steckklemmen 10 A 250 V~ Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D626WABNA EAN Nr. 4010105302615
- Wago Federleiste 232-734/005-000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften 4-polig Teilungsmaß 7,5 mm / 0.295 in 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung vertikal mit 2 Rastklinken grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918570114
- Eaton Adapter 1713625 Typ LPC20-ADAPTER Sicherungslasttrennschalter 20A, D II, Adapterplatte Sicherungslasttrennschalter 20A, D II, Adapterplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1713625 EAN Nr. 8711426636002
- Phoenix Contact Frontadapter 2322702 Typ VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für SIMATIC S7 300, anschaltbar 2 x 8 Kanäle, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-PA-FLK14/3,0M/S7 EAN Nr. 4046356452465
- Phoenix Contact I/O-Erweiterungsmodul 2904035 Typ RAD-PT100-4-IFS Temperatur-I/O-Erweiterungsmodul mit 4 Pt 100-Eingängen (-50.+250 °C), mit Schraubanschluss, inkl. Tragschienen-Busverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-PT100-4-IFS EAN Nr. 4046356781961
- Wago Klemmenleiste 262-156 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 6-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642354
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1441545 Typ SAC-17P-100,0-PVC/0,14 Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-17P-100,0-PVC/0,14 EAN Nr. 4046356536523
- Phoenix Contact Rundkabel 2289065 Typ FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50/EZ-DR/50/KONFEK EAN Nr. 4017918057459
- Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010740R9999 Typ TZP508A Berührungsschutz, 5FB, 8RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G508. EAN Nr. 4011617107408
- Walther Werke Tüllengehäuse P718316MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,QVN,M32,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609606863
- Weidmüller Trennwand 0242960000 Typ TW SAKB/C/T1 Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, beige Technische Daten Trennwand (Klemmen), Zwischenplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, beige Herstellertyp TWSAKBCT1 EAN Nr. 4008190104092
- Siemens Taster 3SB3314-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33140AA41 EAN Nr. 4011209187818
- Eaton Wippe 127248 Typ 161-00010/WIPPE-2X-RF-/-BUS-A/A Wippe, 2-fach, auf/ab, Funk/Nikobus, schwarz Doppelwippe mit Auf/Ab Pfeilen für Funkschalter oder Drucktaster mit 4 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 127248 EAN Nr. 5413736269330
- Phoenix Contact Inline Klemme 2861917 Typ IB IL 120 DI 1-PAC Inline-Digital-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Eingang, 120 V AC, 3-Leiter-Anschlussstechnik Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL120DI1-PAC EAN Nr. 4017918907464
- Wago Federleiste 713-1103/032-047 Federleiste mit Zugentlastungsplatte 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176732
- PC Electric Anbaudose 343-2 Anbaudose gerade 125A 3p 2H IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399585463
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6028 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 400, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 6 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Zwischenstecker 2801057 Typ CN-LAMBDA/4-2.25-BB Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse Phoenix Contact Hersteller Typ CN-LAMBDA/4-2.25-BB EAN Nr. 4046356679091
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC16-0GA0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Marche Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC160GA0 EAN Nr. 4011209970953
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-633 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 31 / 32 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274319
- Eaton Schiene 158358 Typ NWS-S/19/06 Schiene, 19 Zoll, 6HE, (2Stück) 19 Schienen für den Einbau im NWS-Wandgehäuse, paarweise verpackt, geeignet für die Montage von 19 Komponenten im Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158358 EAN Nr. 4015081549368
- Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB70-3FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, transparent, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB703FA0 EAN Nr. 4011209966345

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Zackband 1051016:0181 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 181-190 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 181. 190, weiß, Breite: 6 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN181-190 EAN Nr. 4017918195595
- Striebel & John Flansch 2CPX010934R9999 Typ TZ110P10 Flansch mit 8 Kabeltüllen, für Leitungsdurchmesser 8 x 13 bis 34 mm, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617109341
- Haupa Kabelverschraubung 250500 Kabelverschraubung M Set im Kunststoffkoffer Inhalt: 92 Kabelverschraubungen IP68, metrisch oder PG, inklusive O Ring und Gegenmutter, im Sortimentskasten aus Kunststoff Sortimente Kabelverschraubungen metrisch oder PG metrisch EAN Nr. 4011923503666
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31001P01A2000 Servomotor SH3 100 3,3Nm,k. Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,6k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485296371
- Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TSXDSZ32T2 32Q 24VDC 0,5A TBLK. Produktbereich: Modicon TSX Micro-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitales Ausgangsmodul - diskreter Ausgangsstrom: 0.5 mA - diskrete Ausgangslogik: positiv. EAN Nr. 3389110738032
- Berker Steckdose 862632502 Steckdose m. Schutzk. USA CANADA NEMA 5 15 R, S. kl., Int. Mod. Eins., pw m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334383031
- Dehn Parallelverbinder Typ PV 6.22 FRM10X40 STTZN Nr. 306122 Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für unterschiedliche Durchmesser mit einer Schraube. Hersteller DEHN + Söhne Typ PV622FRM10X40STTZN EAN Nr. 4013364284937
- PC Electric Wandgerätestecker 533-6 Wandgerätestecker 63A 3p 6h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399067952
- Ritto Komplettpaket 1841320 Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. -3 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. -3 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß. -Entravox Netzgerät. Farbe: silber/weiß. EAN Nr. 4026529025290
- Assa Abloy Elektro Türöffner 1705-----E41 1705 Diode o.Stulp 12 V GS 100% Ed Universal Türöffner 1705 ohne Schließblech, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar, Symmetrische Bauform effeff Typ 1705E41 EAN Nr. 4042203147201
- PC Electric Anbausteckdose 392-10f9v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399309823
- Phoenix Contact Steckerteil 1792650 Typ MVSTBW 2,5/15-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/15-ST EAN Nr. 4017918045081
- Rutenbeck HDMI-Anschlusskabel 21800020 Typ AK HDMI 20 m Über das speziell für die Installation in professionellen Anwendungen optimierte HDMI-Kabel können hohe Bandbreiten über große Längen übertragen werden. Anschlussfertig, 10,0 mm Ø, 3500 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658963
- Phoenix Contact Gerätemarker 0831949 Typ LS-EMP-AL (49X15) CUS Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMPAL49X15CUS EAN Nr. 4046356930734
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830020 Typ US-WMTB (44X15) OG CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(44X15)OGCUS EAN Nr. 4046356613590
- Klauke Stahlblechkasten MK22 Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 17 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung von 17 Paar Presseinsätzen und dem Presswerkzeug K 22. Abmessungen 600x220x65 mm, Gewicht: 3,5 kg. EAN Nr. 4012078037563
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1880517 Typ EMSTBA 2,5/23-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBA2,5/23-G-5,08 EAN Nr. 4017918185367
- Elsco Ausgangsmodul 773201 EAN Nr. 4013984133219 Ausgangsmodul 24 8 Transistorausgänge, geschützt mit Freilaufdioden, Schaltspannung 12. 48 V-, Ausgangsstrom max. 0,5 A je Ausgang, Spannungsabfall max. 2 V bei 0,5 A, Stromaufnahme 10 mA, Montage auf DIN-Schiene, 4 PLE EAN Nr. 4013984133219
- Phoenix Contact Leitermarker 0827012 Typ UC-WMC 5,6 (30X8) CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(30X8)CUS EAN Nr. 4046356478809
- Weidmüller Schleppkettenkabel 8876440500 Typ IE-FM6D2UE0050MSDOSDOX Schleppkettenkabel, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62,5 µm, PUR, 50 m IE-FM6D2UE0050MSDOSDOX Schleppkettenkabel, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62,5 µm, PUR, 50 m Herstellertyp IEFM6D2UE0050MSDOSDOX EAN Nr. 4050118119817
- Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFK021 Leergehäuse XALF, f. Schachtgrubenmontage, 1/2 Einbaustellen, Ø 22mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Industrieschaltergehäuse. EAN Nr. 3389118369290
- Wago Federleiste 232 150/031 000 Federleiste mit geraden Einlötfstiften 20 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143575263
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 104094 Typ UC4000-30GM-IUR2-V15 Erfassungsbereich 200 4000 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Stromausgang 4 20 mA 1 Spannungsausgang 0 10 V Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UC400030GMIUR2V15
- Pepperl + Fuchs Trennschaltverstärker 257611 Typ HiC2851 Sicherheitsschaltverstärker 1-kanalig 24 V DC.Versorgung busgespeist Aktiver Signalausgang NAMUR-komtabel Sammelfehlermeldung und Leitungsfehlerüberwachung Bis SIL3 gemäß IEC 61508 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ HiC2851
- Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMB107 Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1000xB750mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückenseiteneinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480194160
- Lovato Electric Positionsschalter KBC1A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975113769
- IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11145 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PA 6.6, Werkstoff Überwurfmutter PA 6.6 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZBAS572 Frontelem., schwarz Ø30 f. Pilzdrucktaster Ø22 Schlüsselenriegelung. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110906899

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter EBH113TBM1 Typ SIZE 1 HOR FSD-60MM BUS SCREWS Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH113TBM1 EAN Nr. 5906739010585

Klauke Wasserpumpenzange KL070250G Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm Spannweite 50 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Rasterverstellung, Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk, Greifbacken doppelt verzahnt, Tauchplastik überzogene Griffe. EAN Nr. 4012078586245

Schneider Electric Telemecanique Vorderanschluss 47329 Vorderanschluss unten, für NT 06..16, 3p. Produktbereich: Masterpact NT - Produkt oder Komponententyp: vorderseitiger Anschluss - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Montagemodus: befestigt. EAN Nr. 3303430473299

Peha Steckdose D 80.6511.02 WI Nr. 00791511 Steckdose SCHUKO 45° mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, besonders geeignet für vertikale Kombinationen, mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511.02WI EAN Nr. 4010105791518

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311946.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D360, AC-dim.DALI, 1850 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311946002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166429

Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CB30-0AA0 je Verpackungseinheit Hersteller Nr. 6ES71934CB300AA0 EAN Nr. 4025515059912

Weidmüller Gerätemarkierer 1129480000 Typ CC-RAIL 434 GE Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen. Halter Gerätemarkierungen, Hersteller Weidmüller Typ CCRAIL434GE EAN Nr. 04032248910755

Eaton Bodenplatte 143223 Typ XSPBU13503 Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1350x300mm Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1350mm, Tiefe 300mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143223 EAN Nr. 4015081398874

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1407961 Typ VS-IP67/B-IP20-94B-LI/5,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, schwarz auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67/B-IP20-94B-LI/5,0 EAN Nr. 4046356475433

Weidmüller Verbindungshülse 0309400000 Typ VH 27/5/3.5 SAK10-35 SAK-Reihe, Verbindungshülse, für Querverbindungsflasche, Polzahl 1 60% aller Reihenklemmen werden quer verbunden. Weidmüller bietet ein reichhaltiges Angebot an Lösungsvorschlägen. Herstellertyp VH27535SAK1035 EAN Nr. 4008190143176

Siemens Netzdrossel 4EP3700-7US00 Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 480, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 18/60, I LN (A): 16,2, UK (%): 4, LN (mH): 1,57, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP37007US00 EAN Nr. 4001869937489

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1732454 Typ SPT 2,5/9-H-5,0-EX Leiterplattenklemme, Nennstrom (Ex): 23 A, Nennspannung (Ex): 176 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT2,5/9-H-5,0-EX EAN Nr. 4046356282994

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320AE0 EAN Nr. 4042949060185

Phoenix Contact Steckerteil 1940059 Typ FK-MCP 1,5/17-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/17-ST-3,5 EAN Nr. 4017918877347

Weidmüller Systemkabel 1234750005 Typ IE-C5DS4UG0005MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0,5 m IE-C5DS4UG0005MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0,5 m Herstellertyp IEC5DS4UG0005MBSA20E EAN Nr. 4050118023794

Phoenix Contact Steckerteil 1719163 Typ TVMSTB 2,5/9-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TVMSTB2,5/9-STF-5,08 EAN Nr. 4046356156370

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320AE0 EAN Nr. 4042949059578

Schneider Electric Telemecanique Rohre XVMC29B3T ROHR UND BASIS MIT SUMMER 24V. Produktbereich: Harmony XVM - Produkt oder Komponententyp: Grundgeräte-Satz - Packungsinhalt: 250 mm Tragerohr, Abdeckung, Grundeinheit, Winkel - Komponentename: XVM - Typ der Anzeigeeinh.-Basis: Sockel mit integriertem Summer. EAN Nr. 3389119004343

Knipex Sicherungsringzange 44 21 J31 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 215 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4421J31 EAN Nr. 4003773033769

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF420AA0 EAN Nr. 4042948809341

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360BA0 EAN Nr. 4042949041023

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Doppelwippe MEG3429-6052 System Design Doppelwippe m.Kontr.fenster u.Kennz.f.Hotelanwendungen,Moccametallic,Sys. Design Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Moccametallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195601

Pepperl + Fuchs Messumformer 248760 Typ KFD2-UT2-1-1 1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung Power Rail, Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Spannungsausgang 0/1 V 5 V, Konfigurierbar mit b PACT /b i font face= Times New Roman ware /font /i sup b TM /b /sup, Lei Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2UT211

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5097 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Doppelsteckdose D 11.6512.03 SI Nr. 00317251 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6512.03SI EAN Nr. 4010105317251

Busch Jaeger Zentralscheibe 1743-04-866 Nr. 2CKA001724A4378 Zentralscheibe, edelstahl, pur edelstahl, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Oberfläche Kunststoff lackiert. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 174304866 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225431

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT102 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 400 mm, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Potentiometer, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Einbaubuchse 1456585 Typ SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SH GN Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, mit grünem Kontaktträger, M12-SPEEDCON, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SHGN EAN Nr. 4046356617215

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3SS33-0AB1 Leitungsschalter VL250L sehr hohes Schaltvermögen Icu=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11 xIN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Hersteller Nr. 3VL37203SS330AB1

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E63UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078250

Maico Siphon 0092.0564 Typ WS-SI 320/470 Beschreibung: Siphon 1 1/2 " für Siebventilanschluss für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: WS-SI 320/470, Material: Polypropylen (PP), Siphon-Durchmesser: 1 1/2" x DN 50, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799925644 Typ WS-SI320/470

Klauke Stoßverbinder 81R Stoßverbinder, 4-6 mm², Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496278

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Hersteller Nr. 3VA21635MN320AH0 EAN Nr. 4042949107859

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411184 Typ G-INS-NPT3/4-M68L-NNES-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 13 mm . 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 3/4 Zoll NPT, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INS-NPT3/4-M68L-NNES-S EAN Nr. 4046356923163

Phoenix Contact Marker 0818425 Typ UC-TM 10 OG Marker für Klemmen, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM10OG EAN Nr. 4046356135665

Eaton Grenztaster 064546 Typ AT0-20-1-IA/AR Grenztaster, 2S, breit, IP65, Winkelrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 064546 EAN Nr. 4015080645467

Hager Serienkontrollschalter WUE18 Hager Schalter Wippschalter-Einsatz, Serienkontrollschalter, 10 AX, 250 V AC. Wippschalter-Einsatz, Serienkontrollschalter, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrung mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett EAN Nr. 3250617026277 Hager Artikel Nr. WUE18

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2PD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungtrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432PD1

Indexa Transponder Chip 36892 Typ 8000TAG6 Universeller Transponder-Chip im Schlüsselanhänger-Format zur berührungslosen Bedienung des System 8000 in Tropfenform Kunstleder Farbe rot. Transponder nach EM Unique EM4100 zum Einsatz im System 8000 und System 100. Gewicht 22g Abmessungen 110 x 35 x 7mm. Hersteller Indexa Typ 8000TAG6 EAN Nr. 4015162368925

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1435218 Typ SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/BI-1L-Z SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/3,0-PUR/BI-1L-ZSCO EAN Nr. 4046356413558

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Verdrahtungsbaustein 179646 Typ PKZM0-XDM15ME Verdrahtungsbaustein, für DILM7-M15, für Schraubklemmtechnik Mechanischer Verbinder und elektrischer Kontaktbaustein als Hauptstromverdrahtung zwischen PKZM0 und Schütz in Schraubklemmtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179646 EAN Nr. 4015081747252

Finder Relais 60.13.8.012.5240 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 6 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit Doppelkontakten, Spulendaten: 12 V AC, 2,2 VA, 19 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823102023 Artikelnummer 601380125240

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823175 Typ SPT-THR 1,5/11-H-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/11-H-5,08P26 EAN Nr. 4046356811910

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6CGB Frontelement, quadr. f. Schlüsselwahlsch. Ø16, 2 Stellungen rastend, Ronis 200. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110785142

Elsco Schalter 381604 EAN Nr. 4013984111538 Universalschalter, 10 A 250 V~, Farbe reinweiß (Aus-/Wechselschalter) Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111538

Hager Überspannungsableiter SPN418 Hager Installation Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TT System mit Defektanzeige. Ueberspannungsableiter der Anforderungsklasse C, fuer die Schaltungsvariante 3+1, z.B. im TT-System auf Gasableiterbasis. Zweiteilig, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzbau EAN Nr. 3250615660770 Hager Artikel Nr. SPN418

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1408754 Typ NBC- 5,0-94B/FR SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-5,0-94B/FRSCOUS EAN Nr. 4046356827645

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG8147 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110832747

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3212413 Typ PT 1,5/S-QUATTRO/2P-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/S-QUATTRO/2P-PE EAN Nr. 4046356565318

Eaton Einbausatz 171672 Typ XMIX40F10D Einbausatz IZMX40, Festeinbau, B=1000mm Einbausatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO/EVEN, feste Montage, Felddtiefe 800mm, Feldbreite 1000mm, RAL 7035, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171672 EAN Nr. 4015081680603

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0AGO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320AGO EAN Nr. 4042949027676

Eaton Frontblende 122129 Typ XME0604C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=150x425mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 400mm, Höhe 150mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122129

Hager eHZ EDL DS-Lieferzähler EHZ363LA Hager Installation eHZ EDL DS-Lieferzähler, Klasse A, mit Rücklaufsperr, Standardausführung. Elektronischer Haushaltszähler eHZ nach FNN- Lastenheften für eHZ- Version 2.1 und EDL Version 1.1. MID- konform und geeicht. Mehrphasen-Wechselstrom-Lieferzähler mit Rücklaufsperr EAN Nr. 3250617578400 Hager Artikel Nr. EHZ363LA

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416070 Typ EL16 L7.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 7,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-9121 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L705M2KSO810 EAN Nr. 4013364028814

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18889 Lasttrennschalter NG125NA, 3p, 63A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188896

Siemens Beschriftungsbögen 6ES7592-2AX00-0AA0 Preis per Pack SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert, geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern, 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen Hersteller Nr. 6ES75922AX000AA0 EAN Nr. 4025515081067

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0JAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320JAO EAN Nr. 4042949022695

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K42S50, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103051

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 32140 Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA32140 EAN Nr. 4011377135314

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2TA46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102TA460AA0 EAN Nr. 4011209819665

Weidmüller Systemkabel 1059940030 Typ IE-C5DB4RE0030MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m IE-C5DB4RE0030MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Ra Herstellertyp IEC5DB4RE0030MCSMCAE EAN Nr. 4032248808687

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774070 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL UB 24V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so EAN Nr. 4046548012217

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2DD33-8TD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062DD338TD1 EAN Nr. 4011209751040

Walther Werke Wandsteckdose 416406 MONDO UP-Wandsteckdose 16A 4P 6h mit Dose u. Putzausgl., perlweiß Wandsteckdose der Serie MONDO16A 4P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, Unterputz in perlweiß (RAL 1013), mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 90x90. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609019168

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 202829 Typ DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A Dachleitungshalter für HVI-Leitung D 20-23mm mit Strebe L 205mm NIRO Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI-Leitung in Dachflächen von Satteldächern. Ausführung mit geprägter Strebe, für Leitung 20 / 23 mm (feste Leitungsführung). Typ DLHZS2023H55L205V2A EAN Nr. 4013364159822

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1868830 Typ MK4DS 1,5/ 3-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MK4DS1,5/3-5,08 EAN Nr. 4017918141929

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DC36-8TB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DC368TB1 EAN Nr. 4011209757042

Schneider Electric Telemecanique Konverter RMCN22BD U/I-Konverter, 4..20mA, für Zelio Analog. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Spannungs-/Strom-Umsetzer - Typ des Analogeingangs: Spannung 0.10 V DC, Strom 4.20 mA - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm durch Verkabelung, Strom 4.20 mA = 500 Ohm durch Verkabelung. EAN Nr. 3389110108903

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-8CD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ438CD1

"Schneider Electric Telemecanique Drehgriffsset GV3APN04 TeSys GV3, Drehgriffsset, IP65, schwarz, für GV3L & GV3p. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV3AP - Produkt oder Komponententyp: Set Drehantrieb - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - Verriegelung des Drehgriffs: Verriegelung in AUS-Stellung, Verriegelungsvorrichtung in EIN-Position. EAN Nr. 3606480313523

EFB Elektronik Patchkabel K5519,0.5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 0.5m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021917

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1718676 Typ GSMKDSN 1,5/ 9-7,62 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ GSMKDSN1,5/9-7,62 EAN Nr. 4017918024895

Berker Zeitschaltuhr 2040 Mechanische Zeitschaltuhr 2 polig, Laufzeit max. 15 min. Mechanische Zeitschaltuhr, 2 polig Aus, mit Durchschleifklemme, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen, Laufzeit 15 Minuten. Mechanische Zeitschaltuhr, 2 polig Aus, mit Durchschleifklemme, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen, Laufzeit 15 Minuten. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334020608

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8VD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ468VD1

Eaton Tür 255251 Typ NWS-MTZ/8022/HM Tür, Metall, 2-flügelig, für HxB=2205x800mm, hinten montiert Metalltür zweiflügelig 800x2205mm, hinten montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255251 EAN Nr. 4015082552510

Phoenix Contact Eingangstrennverstärker 2865793 Typ MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP Ex-i Speise- und Eingangstrennverstärker, HART. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA Signale aus dem Ex-Bereich zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege Trennung, SIL 2, Weitbereichsversorgung. Phoenix Contact Hersteller Typ MACXMCR-EX-SL-RPSSI-I-UP EAN Nr. 4046356324694

RZB LED Notleuchte 672140.002.89 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190, m.AC-Control, 310 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät eingebaut, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67214000289 EAN Nr. 4051859089292

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-2PD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ462PD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Meißel 504290 Typ SDS Max Spat 80/300 Meißel SDS Max I M-Spat 80/300 Der fischer Meißel SDS Max I M-Spat ist ein leistungsstarker Spatmeißel. Der Spatmeißel wird für das universelle Abtragen von Material in größerem Umfang verwendet. Er kann für verschiedene Arbeiten, wie den Abbruch von Fliesen, Putz oder Estrich eingesetzt werden. Herstellertyp SDSMaxSpat80/300 EAN Nr. 4048962062182

Dehn + Söhne Kugelkopfhaube 772321 Typ KKH 25 SQ Kugelkopfhaube D 25mm starr m. Spindel- Q-Stift f. Seile 16-150mm² Kugelkopfhaube starr, Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur phasenseitigen von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH25SQ EAN Nr. 4013364057449

Eaton Tastenplatte 218217 Typ M22-XDH-B-X6 Tastenplatte, hoch blau, R Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe blau und ist beschriftet um eine optimale Steuerung und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218217 EAN Nr. 4015082182175

Bticino Bewegungsmelder HD4432 Passiv Infrarot Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein? ?Aus? ?Automatik“ – Schließkontakt 6?A ohmsch Stromversorgung 230?V a.c. 3 Leiteranschluss, Eingang für ext. Steuerkontakt – 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4432 EAN Nr. 8012199984704

Eaton Sicherungseinsatz C10M8 Typ CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 8A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C10M8 EAN Nr. 5027590058919

Phoenix Contact Leiterplatten Anschlussklemme 1832454 Typ FRONT 4-H-6,35-12 Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Hersteller Phoenix Contact Typ FRONT4H63512 EAN Nr. 4046356895798

Phoenix Contact Trennklemme 3046169 Typ UT 4-TG-P/P-EX Trennklemme, mit Prüfbuchsenrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 57,8 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-TG-P/P-EX EAN Nr. 4046356918466

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320KH0 EAN Nr. 4042949036081

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420AGO EAN Nr. 4042949101932

Bega Lichtbaustein 33367 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 33367, Lichtbaustein Würfel. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 14. Schutzart IP 44. Leuchtenunterteil aus Aluminiumguss. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 110 x 110 x 130 mm. EAN Nr. 4044017186384

Phoenix Contact Messertrennklemme 3004032 Typ UK 5-MTK-P/P Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss mit Prüfbuchsenrauben, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 51 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UK5-MTK-P/P EAN Nr. 4017918090579

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH154A185B52 VarplusCan HDuty-Kondensator, 15,4/18,5 kvar, 525 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 525 V - 50 Hz : 15.4 kvar, 525 V - 60 Hz : 18.5 kvar. EAN Nr. 3606485253947

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM4GB2P7 Miniaturrelais RXM, 4 W, 3A, Niedrigpegel, 230 V AC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119404044

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8JT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608JT310AA0 EAN Nr. 4042948864067

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248408 Typ MP 8X1,5-RZ WH Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, mit Rastzapfen zur Befestigung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 18,9 mm, Höhe: 22,1 mm, Farbe: weiß, Montageart: Direktmontage mit Rastzapfen Hersteller Phoenix Contact Typ MP8X15RZWH EAN Nr. 4055626309958

Eaton Ein Aus Schalter 017665 Typ T3-2-10/E EIN-AUS-Schalter, 3-polig + N, 32 A, 90°, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017665 EAN Nr. 4015080176657

Brumberg Einbaustrahler 36182510 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/gold/weiß HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Farbe: Innenring gold-Mittelring weiss-Außenring gold, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047788690

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994240000 Typ LM 5.08/15/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.08/15/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschlus Herstellertyp LM508159035SNORBX EAN Nr. 4032248376421

Weidmüller Leiterplattenklemme 1594460000 Typ LP 7.62/02/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LP 7.62/02/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschlus Herstellertyp LP762029032SNORBX EAN Nr. 4008190093679

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1899540000 Typ BCZ 3.81/09/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/09/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BCZ3810990FSNBK BX EAN Nr. 4032248519446

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605040 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 25A/2/0.03A TYP A 25AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399969393

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MF33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIGN 3 Phasen/4 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MF330AA0 EAN Nr. 4011209810402

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1619800000 Typ SL 3.50/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 3.50/20/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SL3502090F32SNOR BX EAN Nr. 4008190147549

Weidmüller Schnittstelle 1308270000 Typ RS 16AIO DP SD Z Schnittstelle, RS, 2-Draht, Zugfederanschluss Die Anlogschnittstellen werden mit SubD Steckverbindern ausgestattet und bieten somit eine hinreichende für die analoge Signalübertragung erforderliche Abschirmung. Zudem sind sie mit sehr nützlichen Trennern und Prüfbuchsen für die Messung von Spannung oder Strom ausgestattet. Herstellertyp RS16AIODPSDZ EAN Nr. 4050118110623

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1049010000 Typ BLZ 7.62HP/05/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/05/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP05180SNBK BX EAN Nr. 4032248786985

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1943890000 Typ BLZP 5.08HC/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC10180SNBK BX EAN Nr. 4032248618002

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1597270000 Typ SL 3.50/08/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 3.50/08/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SL350089032SNOR BX EAN Nr. 4008190042431

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMP2C52131 DRUCKREGLER 3,5-25,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 25 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601794

Phoenix Contact Grundgehäuse 1963722 Typ MC 0,5/10-G-2,5 THT R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCO,5/10-G-2,5THTR44 EAN Nr. 4017918943172

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1041430000 Typ SCDN 3.81/24/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SCDN 3.81/24/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SCDN3812490F32SNBK BX EAN Nr. 4032248770205

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC21B7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626579

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930460000 Typ SV 7.62HP/10/90F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Box SV 7.62HP/10/90F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SV762HP1090F35SNBK BX EAN Nr. 4032248580439

Berker Zentralstück 12040012 Zentralstück für Bus Abschlussweiche Leereinheit Arsys weiß, glänzend. Zentralstück für Busabschlussweiche Leereinheit. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück für Busabschlussweiche Leereinheit. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202738

Schneider Electric Sarel Elektronikschrank NSYSF208100E Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 2000x800x1000mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: elektronisch - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 1000 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 2 Seitenteile, 2 Tür für vorne und hinten. EAN Nr. 3606485127415

Schneider Electric Telemecanique Anschlusskabel ABFT26B100 Anschlusskabel dig. E/A, 1m, für Twido Modular. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Einzel-E/A-Verbindungskabel - Produktkompatibilität: TWDLMDA20DTK, TWDLMDA40DTK - Nebenziel: Grundgerät Modular - Bereichs-Kompatibilität: Advantys Telefast ABE7, Lexium, Twido. EAN Nr. 3389110572360

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1605580000 Typ SL 5.08/07/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3 SL 5.08/07/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 mm, Herstellertyp SL50807135B32SNOR BX EAN Nr. 4008190171940

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1419770150 Typ SAIL-M8GM8G-3S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G3S15U EAN Nr. 4050118223354

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1059550000 Typ SL 7.62HP/11/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sch SL 7.62HP/11/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 11, 90°& Herstellertyp SL762HP1190G32SNBK BX EAN Nr. 4032248807369

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 114970000 Typ SL 5.08HC/11/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/11/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC11180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248934881

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1862780000 Typ SC-SMT 3.81/15/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/15/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT3811590G32SNBKBX EAN Nr. 4032248427758

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1753024001 Typ SL-SMT 3.50/06/180G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/06/180G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT35006180G15SNBKRL EAN Nr. 4032248135622

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSM4115L5 SICHERHEITS.POS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSM - Frontelementtyp: Drehkopf - Schutztechnologie: Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitschrauben gesichert - Ansatzyp: seitliche Anfahrrichtung - Operatortyp: Rollenhebel mit Kunststoffrolle. EAN Nr. 3389110244328

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775952001 Typ SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/05/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC05180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248158942

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.282.432 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81282432 EAN Nr. 4250594518030

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-OKLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN32OKLO EAN Nr. 4042949040316

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XUK2APBNL2R EINWEGLICHTSCHRANKE, EMPFÄNGER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110161816

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LJ8K06Q705 Anlasser m. Not-Aus LJ8-K, IP 657, 2 Dreh., 0,25kW -Sp. 400V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LJ8K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Steuerungstransformator, Wendeschütze - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot, Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II. EAN Nr. 3389110885675

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr isofix-EL-F 20 Nr. 22110020 3m Stange Leichtes Kunststoffstangenrohr, starr, grau, isofix-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation, für leichte Anforderung an Druck und mechanischer Festigkeit. Typ isofixELF20 EAN Nr. 4013960179774

Bals Anbausteckdose 4215 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4215 EAN Nr. 4024941042154

EFB Elektronik Kabel K7904.3 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. 3xges. A-A, St.-St., 3,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759100834

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 12.0-4.0 Nr. 127125 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB12.0-4.0 EAN Nr. 4010311036922

Siedle Hausteleson AHT 870-0 E/S Siedle Artikel Nr. 200042030-00 Access Hausteleson mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 51 EAN Nr. 4015739420308 Alte Artikel Nr. 042030

IFM Electronic Induktiver Sensor IF6124 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 0,7.7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88650683 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,2700K,silber LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 3286 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702351

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899023 Typ E S6 A 200X300X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckauschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A200X300X160 EAN Nr. 4046356927819

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619336 Typ CA-07P1N8AT0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07P1N8AT0DN EAN Nr. 4046356825085

Phoenix Contact Verteilerblock 3273198 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A GY Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35AGY EAN Nr. 4055626391618

Schneider Electric Telemecanique Unterputzverteiler 10937 Unterputzverteiler Pragma- IP40, 3x12 Module, 63A, Volltür. Produktbereich: Pragma UP - Produkt oder Komponententyp: Schrank - Gehäuse Typ: modulares Gehäuse - gelieferte Ausrüstung: Klemmenleiste (2), Typschild (1) - Typ der Frontabdeckung: einstellbar, lichtundurchlässig, reversibel - Breite: 330 mm eingebettet, 344 mm Außenseite - Höhe: 585 mm eingebettet, 624 mm Außenseite - Tiefe: 13,4 mm Außenseite, 90 mm eingebettet. EAN Nr. 3303430109372

Weidmüller Querverbinder 1319260000 Typ QVS 2/4 SAKT4 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 12.00, beige Messwandlervdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 12.00, beige Herstellertyp QVS24SAKT4 EAN Nr. 4008190136512

BTR Frontplatte 15024A7203-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 3xLC-Q MM (Ph-Br, beige) Frontplatte 3HE/7TE mit LC-Q Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten 6xLC-Q (blau), 3xLC-Q (erikaviolett), 6xLC-Q (erikaviolett), 6xLC-Q (aqua), 3xLC-Q (beige), 6xLC-Q (beige) BTR Metz Connect Typ 15024A7203E EAN Nr. 4250184163022

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS4P12MA230LD Näherungsschalter, induktiv, M12, Sn4mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS4 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 52 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Kabellänge: 0.8 m. EAN Nr. 3389110956047

Bals Stecker 21257-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 50V (50V) 10h IP44 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 21257TLS EAN Nr. 4024941195430

Eaton Hilfsschütz 051771 Typ DILER-31(415V50HZ,480V60HZ) Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051771 EAN Nr. 4015080517719

Schneider Electric Sarel Rahmen NSYRWC45 Spacial SF/SM-19 -Rahmen, schwenkbar, 2200x800mm, 45 Module. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Racktyp: schwenkzentriert - Montageort: auf Gehäusestruktur - Kompatible Produktfamilie: Spacial elektronische Version SF, Spacial SM enclosure - Geräteaufbau: 1 19-Zoll-Rahmen, schwenkbar, 2 Schwenkrahmenhalter, 800 mm, 2 Seitenwände mit Griff und Kugelsperre, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480067143

Fischer Fensterrahmenschraube 532908 Typ FFSZ 7,5 x 72 T30 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Hersteller fischer Deutschland Typ FFSZ75x72T30 EAN Nr. 4048962219951

Elso Steckdose 275020 EAN Nr. 4013984187724 Steckdose mit Vollplatte Farbe perlweiß kein zusätzlicher Rahmen erforderlich Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984187724

Weidmüller Potentialverteiler Klemme 1561630000 Typ WPD 102 2X35/2X25 BK Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl 1, TS 35, schwarz Energieverteilung Mit unseren Durchgangsreihenklemmen der W-Reihe und unseren optimierten WPD-Phasenverteilerblöcken realisieren Sie die sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern. Technische Daten Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl 1, TS 35, schwarz Herstellertyp WPD1022X352X25BK EAN Nr. 4050118384888

Schneider Electric Telemecanique Gleichaktfilter VW3A5504 Gleichaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 180 µH. Produkt oder Komponententyp Gleichakt-Ausgangsfilter - Bereichs-Kompatibilität Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Induktanzwert 180 µH - Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 15.90 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 7.5.45 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor 15.90 kW, 380.480 V, Frequenzum. Hersteller Telemecanique Typ VW3A5504 EAN Nr. 3606485435794

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLB004A2S12EX DRUCKSCHALTER A.D. 4 BAR. Produktbereich OsiSense ATEX D - produktspezifische Anwendung ATEX D - Bezeichnung des Drucksensors XMLB - Stromkreis Typ Steuerkreis - Typ des Maßstabs einstellbares Differenzial - Größe des Drucksensors 4 bar - Lokale Anzeige mit - Einstellbar. niedr. Einstell. 0.05.3.75 bar - Einstellbereich hohe Einstell. 0.25.4 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst 2.4 bar - max. zul. akzidentieller Druck 9 bar - Z. Hersteller Telemecanique Typ XMLB004A2S12EX EAN Nr. 3389118027145

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Verteiler 52480 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131060 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Typ 52480 EAN Nr. 4024941524803

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619402 Typ CA-17S1N8AT006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA17S1N8AT006S EAN Nr. 4046356824453

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 PZ-35 Nr. ZCKA001710A1894 Zentralscheibe, anthrazit, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter Taster. Für Einsatz 2712 2713 USL-101 und 2722 2723 USL-101. Mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155PZ35 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-1894 EAN Nr. 4011395874400

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalergehäuse ZC2JD1 Hilfsschalergehäuse ZC2J, o. Anzeige, 1W, teilbares Gehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Gehäusetyp: Hilfsschalergehäuse - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE05, ZC2JE09, ZC2JE61, ZC2JE62, ZC2JE63, ZC2JE64, ZC2JE65, ZC2JE66, ZC2JE70 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110323825

Eaton Leitungsschutzschalter 278899 Typ FAZ-D32/3 LS-Schalter, 32A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278899 EAN Nr. 4015082788995

Klauke Pressverbinder 507R Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 70 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078476348

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-3BK1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA563BK1

ABL Sursum FI/LS Schalter RC0650 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC0650 EAN Nr. 4011721160061

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512B1DBL2 Näherungsschalter, induktiv, M12, lang, Sn2mm, NC, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 53 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110144185

ASTRO Strobel Breitbandverstärker Verstärk.40dB 217680 Typ VARIO 681 F Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187003012 Modularer Breitbandverstärker ferngespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, 15 MHz Hochpass im Rückweg, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dBµV, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 -10 dB, 20 dB Messpunkte im Ein- und Ausgang, 2 Ausgänge mittels Steckmodulen konfigurierbar (Abzweiger oder Verteiler)

PC Electric Elektropoller 9000580 Elektropoller RAL9007 HxBxT 1020x420x420 Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP44 1xM32 Verschraubung unten Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schwarz 1xCee-Wanddose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCee-Wanddose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Pollertüre kann im gestecktem Zustand geschlossen werden Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteileranschluß direkt auf FI und VC-Klemme PE Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399111853

Eaton Leistungsschalter 281570 Typ NZMN1-A20-NA Leistungsschalter, 3p, 20A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schalleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281570 EAN Nr. 4015082815707

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2K851PC1F0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48V -EtherNet/IP, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 187.3 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V - Haltemoment: 2 N.m, 6 N.m (Feststellbremse). EAN Nr. 3606485204963

B.E.G. Piktogramm 30369 Typ Display DT einseitig Pfeil nach unten Displayscheibe Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant Displayscheibe inkl. einseitigem Piktogramm Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant mit einer Erkennungsweite von 32 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten ist eine Displayscheibe im Lieferumfang enthalten. Bitte bei der Bestellung angeben, ob Pfeil nach links, nach rechts oder nach unten ein- oder zweiseitig gewünscht wird. Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayDTeinseitigPfeilnachunten EAN Nr. 4007529303694

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Relais 1219790000 Typ DRW370024LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW370024LT EAN Nr. 4032248998807

Eaton Leistungsschütz 276710 Typ DILM9-10(*VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276710

Eaton Leitungsschutzschalter 236479 Typ PXL-B6/3N LS-Schalter, 6A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236479 EAN Nr. 4015082364793

Bega Ersatzglas 14001099 zu Bega Leuchten 77427K4 Bega Leuchte 77427AK4 Bega Leuchte 77427AK3 Bega Leuchte 77427K3 Bega Leuchte 77434K4 Bega Leuchte 77434AK4 Bega Leuchte 77434AK3 Bega Leuchte 77434K3 Bega Leuchte 77582K4 Bega Leuchte 77582AK4 Bega Leuchte 77582AK3 Bega Leuchte 77582K3 Bega Leuchte 77582WK4 Bega Leuchte 77582WK3 Bega Leuchte 77584K4 Bega Leuchte 77584AK4 Bega Leuchte 77584AK3 Bega Leuchte 77584K3 Bega Leuchte 77584WK4 Bega Leuchte 77584WK3 Bega Leuchte 84392 Bega Leuchte 84392A Bega Leuchte 84392W Bega Leuchte 84534 Bega Leuchte 84534A Bega Leuchte 84534W Bega Leuchte 77598 Bega Leuchte 77598A Bega Leuchte 77598W

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18628 Leistungsschalter NG125N, 2p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430186281

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D12U7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 5,5kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 240VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110635355

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111310 Typ PNLCLA11030840WHP0DALILC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030840WHP0DALILC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111310

Weidmüller Reihenleuchte 1029600000 Typ WFF 185/AH Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 185 mm², 1000 V, 353 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 12, TS 35, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 185 mm², 1000 V, 353 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 12, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WFF185AH EAN Nr. 4008190106188

Eaton Leistungsschütz 276576 Typ DILM7-01(24V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276576 EAN Nr. 4015082765767

Weidmüller Kabelmarkierer 1391430000 Typ THM WO VIN 24.5/100 WS Kabelmarkierungssystem, 1 - 12 mm, 24.5 mm, Vinylfilm, weiß Die Kabelmarkierer THM WriteOn,auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche. ul li Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens /li li Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker THM Plus S /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 12 mm, 24.5 mm, Vinylfilm, weiß Herstellertyp THMWOVIN245100WS EAN Nr. 4050118191714

Schneider Electric Telemecanique Umrüstsatz VW3A9304 Umrüstsatz für ATV38/58, kompatibel mit ATV61/ATV71. Zubehör-/Teilekategorie: Adapterzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Produktkompatibilität: ATV61HU30N4, ATV61HU40N4, ATV71HU30M3, ATV71HU30N4, ATV71HU40M3, ATV71HU40N4 - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ersatz eines ATV38HU54N4 durch ATV61HU30N4, Ersatz eines ATV38HU72N4 durch ATV61HU40N4, Ersatz eines ATV58HU54M2 durch ATV71HU30M3, Ersatz eines ATV58HU54N4 durch ATV71HU30N4, Ersatz eines ATV58HU72M2 durch ATV71HU40M3, Ersatz eines ATV58HU72N4 durch ATV71HU40N4. EAN Nr. 3389119204958

Fischer Schraube 653453 Typ FPF-ST 3,5 x 30 YZF 500 Power-Fast 3,5x30 Senkk. gevz VG TX Die fischer Classic-Fast FSP-ST YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage insbesondere in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Schichtholz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST3,5x30YZF500 EAN Nr. 4048962035827

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 31087K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 31087. LED, 25,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1340 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 450 x 645 x 500 mm. Montageplatten-Durchmesser: 150 mm. EAN Nr. 4044017272148

Berker CO2 Sensor 75441385 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperat., S.x B.x anthrazit matt, lackiert. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334450962

Bega Wandleuchte 33529K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33529. LED, 8,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 284 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 260 x 150 mm. EAN Nr. 4044017189682

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRUM 40-13 Nr. 127477 Warmschrumpfschlauch mittelwandig selbstverlöschend flexibel Schrumpfrate 3 : 1 oder 4 : 1 mit Kleber Mittelwandig, Mit thermoplastischem Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRUM40-13 EAN Nr. 4010311009414

Fischer Schraube 657149 Typ FPF-SZ 3,5 x 20 A2F 300 Power-Fast 3,5x20 Senkk. A2 VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-SZ3,5x20A2F300 EAN Nr. 4048962040692

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XALE3251 Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1S+schwarz 1S+rote Projektierung 1Ö. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung schwarz 1 NO Kontakte, Pfeil nach unten weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung weiß 1 NO Kontakte, Pfeil nach oben schwarz, 1 Tastschalter, vorstehend, Rückstellung rot 1 NC Kontakte, O weiß - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017923

Fischer Bolzenanker 091567 Typ FBN II 12/140 GS Bolzenanker FBN II 12/140 GS E Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp FBNII12/140GS EAN Nr. 4006209915677

Weidmüller Überspannungsschutz 1352580000 Typ VPU II 1 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme u li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII1280V40KA EAN Nr. 4050118157765

Eaton Sammelschienengehäuse 090135 Typ SKA634-I44 Sammelschienengehäuse, In=630A, 4p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=630A, Leiterart L1, L2, L3, PEN, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090135 EAN Nr. 4015080901358

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC56-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC563BH1

Merten Steckdose MEG2302-4002 SCHUKO-Steckdose f. Sonderstromkr. m. Schriff., BRS, StK, ZSV, orange, Sys. Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklappen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange. Typ MEG2302-4002 EAN Nr. 4042811138844

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB58-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB583HK1

Fischer Langschaftdübel 522719 Typ SXRL 10 x 80 FUS Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS Der fischer Langschaftdübel SXRL FUS ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Herstellertyp SXRL10x80FUS EAN Nr. 4048962180947

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG583HH1

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03273 Frontplatte für vertikalen NSX630, mit Kipphebel. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Easycompact : befestigt CVS400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage, Easycompact : befestigt EZC400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P : Frontseite Träger : CVS400.630 vertikal Anlage, 1x 3P : Frontseite Träger : EZC400.630 vertikal Anlage, 1x 4P : Frontseite Träger : CVS400.630 vertikal Anlage, 1x 4P : Frontseite Träger : EZC400.630 vertikal Anlage - Aufstellungsart: senkrecht. EAN Nr. 3303430032731

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66973WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66973W. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 8,2 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 549 lm, Halbstreuwinkel 89°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017205962

Jung Tastsensor Modul LS 5212 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 1fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 1-kanalig 2 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 1fach Art.-Nrn. AL 2501 TSA.., ES 2501 TSA, GCR 2501 TSA, GO 2501 TSA, LS 2501 TSA.. und ME 2501 TSA.. und Taste 1fach Art.-Nrn. AL 2501 TSAN.., ES 2501 TSAN, GCR 2501 TSAN, GO 2501 TSAN, LS 2501 TSAN.. und ME 2501 TSAN.. — Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS5212TSM EAN Nr. 4011377118171

Bals Wandsteckdose 17163 Wandsteckdose Quick Connect TE abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17163 EAN Nr. 4024941171632

Helios Hochleistungsventilator 0383 Typ HRFD 560/8/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HRFD 560/8/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ HRFD560/8/4 EAN Nr. 4010184003830

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z0.3T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z03T2 EAN Nr. 4011721069326

Berker Tastsensor 1fach 80161773 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX K.5 edelstahl matt, lackiert. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Tastsensor 1 fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617153478

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Kupplung 1402L00820MI OpDAT Industry LC-D SM adapter insert LC-D Kupplung, Führungshülse aus Keramik geschlitz für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (PH-Br) geschlitz für Multimode Anwendungen, Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität zu Stecker Bauform LC nach IEC 61754-20, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei, Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei, in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar, bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar, Lebensdauer mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C, Varianten blau (SM), beige (MM) BTR Metz Connect Typ 1402L00820MI EAN Nr. 4250184115908

Eaton Ausgangsmodul 257903 Typ XIOC-4AO-U1 analoges Ausgangsmodul für Modularsteuerung XC100/200, 24VDC, 4AO(4x0-10V) Modularsteuerungen XC100 und XC200 zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 257903 EAN Nr. 4015082579036

RZB Notleuchte 672170.002.1.07 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,5W 198x198x38, DALI-Bus Äußerst flaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 672170002107 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157779

Eaton Wandschrank 111706 Typ CS-86/200 Wandschrank, +Montageplatte, HxBxT=800x600x200mm Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111706 EAN Nr. 4015081112654

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 400/4 Nr. 7342 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchtschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD4004 EAN Nr. 4010184073420

Gewiss Steckdose GW66324N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 110V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741799

Weidmüller Gerätemarkierung 2047380000 Typ CC DIA 30 K MC NE WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 30 mm, Polyamid 66, weiß Der CC DIA 30 MC dient der Kennzeichnung von Hydraulikschläuchen, Leuchten oder Meldern. Zur Befestigung können Varianten mit 4,2mm Bohrungen für M4 Schrauben oder Kabelbinder genutzt werden. Die Variante mit 3,5mm Bohrungen ist für 3,2mm Blindnieten. Nach DIN V VDE V 0108 Teil 100 von 01.2010 müssen Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ein Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, leicht und sicher identifizierbar, rot oder grün markiert sein. In der Nähe der Leuchten muss die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtnummer angebracht sein. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 30 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp CC DIA 30 K MC NEWS EAN Nr. 4050118411195

Bega Scheinwerfer 84505AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84505A mit Montagdose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3849 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278270

Bega Wandeinbauleuchte 24217AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24217A. Freistrahlandes Licht. LED, 22,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1543 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen Abdeckrahmen: 250 x 250 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 230 x 230 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10490. EAN Nr. 4044017269964

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3221 Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 a. Sammelsch.400A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D II, 25 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3221 EAN Nr. 4012591657095

Bega Wandfluter 33393K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 33393K4. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung bandförmig, die andere Richtung symmetrisch. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5012 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 250 x 160 x 200 mm. EAN Nr. 4044017187282

Weidmüller Kabel 7789159025 Typ PAC-CTLX-SD25-V7-2M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACCTLXSD25V72M5 EAN Nr. 4032248217106

EVN Funk Dimmer Empfänger FC-DIM-3x8A Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang für 12 -24V/DC, 3x Ausgang für 12-24V/DC, sowie 2x RJ45-Anschluss für Master-Slave-Anwendungen. Somit bietet der Controller zwei Möglichkeiten für größere Anlagen Entweder wird das Steuersignal sekundärseitig mittels Repeater erweitert, oder es werden mehrere Controller über die RJ45-Anschlüsse als Master-Slave verbunden. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Die Schraubklemmen sind für Kabel bis max. 2,5mm geeignet. Technische Daten Ta -10C - 60C, Tc 60C, max. Ausgangsleistung je Kanal 8 A, 96W bei 12V/DC und 192W bei 24V/DC. Kompatible Funk-Dimmer-Sender WP-DIM-WW-CW-w, HS-DIM-WW-CW. Hersteller EVN Nr. FCDIM3x8A EAN Nr. 4037293004374

Eaton Installationsschütz 248846 Typ Z-SCH230/25-31 Installationsschütz, 230VAC, 3S+1Ö, 25A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248846 EAN Nr. 4015082488468

Gira Zeitschaltuhr 1175112 Zeitschaltuhr easy Flächenschalter Reinweiß Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337047339

Berker Steckdose 47441404 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz B.7 alu, matt. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334224358

Bega Bodeneinbauleuchte 77071K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77071K3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Orientierungsleuchte. LED, 5,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 77 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 210 mm, Einbautiefe 130 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017208079

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Kameramodul 83503 Nr. 2CKA008300A0492 Kameramodul 180, Türkommunikation, Ersatzteile, Kameramodul 180 Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag- Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal vertikal 170° 135° Verbrauchseinheiten 4 Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140 xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140 xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140 xx weiterverwendet werden. Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83503 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395222676

Gira Taster 2fach 516130 Taster BA 2f 1-Punkt WG AP Grau Bei Einpunktbedienung schräggehende Wippe kann die Wippe nur einseitig unten bedient werden.. Taster Busankoppler im wassergeschützt Aufputz System IP 44.Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.. Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar EIN, AUS, UM, kein Reaktion.. Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar Heller EIN, Dunkler AUS, Heller Dunkler UM, Heller UM, Dunkler UM, kein Reaktion.. Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar AUF, AB, kein Reaktion.. Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.. Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck. Anschluss KNX: Anschluss und Abzweigklemme Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: 25 C bis +55 C Relative Feuchte: 5 bis 93 % keine Betauung EAN Nr. 4010337500087

Eaton Lasttrennschalter 119891 Typ N4-4-1000-S1-DC Lasttrennschalter, 4p, 1000A, 1000VDC Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschalteigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschlusstechnik Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrttechnik und/oder rückseitigem Anschluss., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119891 EAN Nr. 4015081177394

Eaton Näherungsschalter 136136 Typ E57SAL30T111ED Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=15mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136136 EAN Nr. 4015081329298

Eaton Positionsschalter 106829 Typ LS-S11-24DFT-ZBZ/X Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Federkraftverriegelung IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Elektromagnetische Türverriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsentriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werden im Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106829 EAN Nr. 4015081065899

Bega Bodeneinbauleuchte 77116K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77116K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3197 lm, Halbstreuwinkel 23/24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 40 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017246392

"Nobile Downlight 1856690934 Typ A 5068 T Flat Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 T Flat nickel-geb. 8W 5500K FR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Kühlkörper aus 100% kaltgepresstem Aluminium Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053318

Theben EIB KNX Thermostat 7139202 Typ RAMSES 713 FC KNX KNX Thermostat für Fan Coil-Stetigregelung für 2 od. 4 Leitungs-Systeme KNX Thermostat für Fan Coil Aktoren, Aufbaugehäuse, Farbe weiß, stetiger oder 2-Punkt-Einzelraumregler mit integriertem Busankoppler, Einstellbereich 10-28°C, Einsatzmöglichkeiten: Fan Coil, Heizen und Kühlen mit Fan Coil. Handschalter zur Wahl der Lüfterstufen Aus/Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Automatik. Drei Binär-Eingänge für konventionelle Taster mit den Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie. Eingänge können wahlweise auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzmelder genutzt werden. Temperaturbegrenzung durch optionalen externen Fußbodensensor (5-46°C) möglich, Handschalter für Präsenz oder zur Wahl der Betriebsarten: Komfort/Standby/Nachtabenkung/Frostschutz. Drei Binär-Eingänge für konventionelle Taster mit den Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie. Eingänge können wahlweise auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzmelder genutzt werden EAN Nr. 4003468713020

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Brennenstuhl LED Leuchte 1171250121 Energieeffizienzklasse A+ Chip-LED-Leuchte L CN 110 V2 IP65 10W 750lm Energieeffizienzklasse A+ Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 65.10 W high power Chip-LED-Leuchte für die Wandmontage mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle. Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Hofeinfahrten, Hallen usw. Ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln. Sofort helles Licht. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. Extrem lange Lebensdauer der Chip-LEDs, stoßfest, wartungsfrei. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0. Im farbigen Verkaufs-Karton. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lieferbar ab August 2016. Leistung 10 W Lichtstrom 750 lm Wirkungsgrad Lampe 75 lm/W Farbtemperatur 6500 K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4007123639922

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P02A1A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485207988

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711573 Typ CLI C 1-6 GE/SW 52 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 52, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 52, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW52MP EAN Nr. 4008190022372

IFM Electronic Durchfluss Sensor SU8001 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, Messbereich 0,00.26,44 gpm 0.1585 gph, Prozessanschluss G 1 flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 19.30 V DC, Stromaufnahme 100 mA, OUT1 Schließer Öffner programmierbar oder Impuls, OUT2 Schließer Öffner programmierbar oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, OUT1 n.o. n.c. progr. oder Impuls, OUT2 n.o. n.c. progr. oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Totalisatorfunktion, 2 Ausgänge, OUT1 = Strömungsüberwachung binär, Mengenzähler Impulse, Vorwählzähler binär, OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung analog oder binär, Eingang für Zählerreset, Messbereich, 0.26,44 gpm, 14.176 °F, Max. zulässige Durchflussmenge, 31,7 gpm 1902 gph, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, Werkstoff Gehäuse Gehäuse AlMgSi0,5 eloxiert Dichtung Viton Steckergehäuse Messing optalloybeschichtet PA 6.6 Abdeckfolie Polyamid, Sensorwerkstoff V4A 1.4404 Viton PES Centellen 200 Hersteller ifm Electronic GmbH

Elcom Video Set 1067628 Typ VEZ-2EM VEZ-2EM 2D-VideoSet 2TLN UP ESTA/BVF-560 VEZ-2EM VideoSet 2 Teilnehmer UP/AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-560. Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Unterputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), intergrierter Lautsprecher und Mikrophon-/Lautstärkeregl. Video-Innenstation mit weißer Designblende, LCD-Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. EAN Nr. 4250111814249

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811735 Typ CLI C 1-6 GE/SW U1 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, U1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, U1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWU1CD EAN Nr. 4032248588527

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003P36A1A Servomot. BMH, 8,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485196534

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311803.002.76 Pendelleuchte LED 18W-3000K L907, LP1500, DALI, 960 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31180300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086154

Gira Jalousieaufsatz 064442 Aufsatz Jalousie S-Color Grau Der Steuertaster wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt z.B. für Lamellenverstellung. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung. Elektronische Verriegelung des Steuertasters. Aussperricherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Abfahrbefehle über den Nebenstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz. Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage fahren Lüftungsfunktion kann eine kürzere Laufzeit gelernt werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes Lernen ersetzt die alte Laufzeit. EAN Nr. 4010337644422

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T02F1P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201344

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31130 Lasttrennsch. INS400, 3 P, 400A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS400 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 400 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 400 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311300

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093040500 Typ SAIL-M12GM12W-2/4-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W2450UGE EAN Nr. 4032248865437

EFB Elektronik Patchkabel 00321.4 Duplex Jumper LC/ST 50/125µ,4 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759093662

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1009210800 Typ SAIL-M12BWM12W-3-8.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 8 m, Buchse, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halog Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 8 m, Buchse, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BWM12W380U EAN Nr. 4032248713202

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel 07413.0,5 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 0.5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027872

Merten Funk Taster 1fach 505144 Funk-Taster CONNECT, 1fach, weiß, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 505144 EAN Nr. 4042811047825

RZB LED Pendelleuchte 311685.004.1 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, H81, LP300, 4950 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, grün, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116850041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859028178

Bega Bodeneinbauleuchte 77024RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77024RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Scheinwerfer. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 21 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2044 lm, Halbstreuwinkel 59/100°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm, Länge 1,8 m, mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen Abdeckrahmen: 255 x 255 mm. Einbautiefe: 120 mm, Einbauöffnung: 245 x 245 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017207140

Eberle Klemmleiste EV-U 230 H/k-Hyg Nr. 0101CB141500 Klemmleiste 230V, 6-Kanal inkl. Schaltuhr, Umschaltung Heizen/Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional) Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Durch die 6-Kanal Uhr können bis zu 6 Räume (zur Ansteuerung von Raumregler mit TA-Eingang z.B. RTR-E 6124) zeitlich unterschiedlich regeln. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen und Pumpenlogik. Desweiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feuchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betauung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230V~ Stellantriebe und Regler. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W. Typ EV-U230H/k-Hyg EAN Nr. 4017254159336

RZB LED Einbaustrahler 911211.002.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, H142, engstr., 4300 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112110021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859103875

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911397.004.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911397004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153375

RZB LED Strahler 741858.004.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, engstr., 2850 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741858004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136514

Gewiss Lasttrennschalter GWD7907 Lasttrennschalter MTXM 400A 3P Lasttrennschalter nach EN 60497-3 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar oder Ausfahrbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564725553

Cimco Kabelbinder 181862 Kabelbinder, schwarz, BxL 2,5x135mm, Kabelbaum, 2-35mm, 9kp/88N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 2,5mm, Länge 135mm, Kabelbaumdurchmesser 2-35mm, Mindestzugfestigkeit 9kp/88N EAN Nr. 4021103818626

Helios GigaBox 5774 Typ GBW 450/4 T 120 GigaBox für Temperaturen bis 120 Grad C Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneele für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120 °C. Serienmäßig mit Kondensatwanne und beiliegendem Kondensatablauf. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Hochleistungs- Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaukeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1. Antriebsmotor in geschlossener, wartungsfreier Bauweise, außerhalb des Förderstromes liegend. Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Thermokontakte, geschlossene, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). GBW 450/4 T120, GigaBox f. Temp. bis 120Grad C 1-230V/50Hz drehzahlsteuerbar Hersteller Typ GBW450/4T120 EAN Nr. 4010184057741

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Wächter 6131 40-24 Nr. 2CKA006132A0337 Busch-Wächter Sky KNX, studioweiß matt, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Wächter Sky KNX 24 Meter Erfassungsbereich bei 6 m und 12 m Montagehöhe kreisförmig. Gehende Personen Ø max. 18 m und max. 24 m. Aufbauhöhe 23 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum Helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Der Programmierknopf ist mit dem IR-Handsender 6010-25 -500 aktivierbar. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung HaloX-O UP-Dose von Kaiser Art.-Nr. 1290-40 mit entsprechender Abdeckung 1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton oder IBTronic H120-68 von Spelsberg Art.-Nr. 97600501. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe 4 m - 12 m Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 91 mm x 91 mm x 45 mm Einbautiefe 22 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 61314024 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6132-0-0337 EAN Nr. 4011395185834

EFB Elektronik Netzwerkschrank 692732N Netzwerkschrank 32HE, B=800 T=800 H=1535, RAL7035 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759118419

Assa Abloy Mehrfachverriegelung 819-12V92-35E4D Mehrfachverriegelung 819 35mm Dorn 12V GS 100%Ed Ausf. D Das Elektro-Merhfachverriegelungsschloss Modell 819 Rohrrahmen-Version, Die Elektro-Merhfachverriegelung 819 ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit geteilter Drückernuss und elektrisch steuerbarem Außendrücker. Der Außendrücker kann über elektrische Ansteuerung kurzzeitig oder dauerhaft ein- oder abgekoppelt werden., Die Drückernussfunktion funktioniert nach dem Arbeitsstromprinzip Schloss stromlos, Außendrücker abgekoppelt d.h. Außendrücker ohne Funktion, Schloss bestromt, Außendrücker eingekoppelt d.h. Außendrücker in Funktion., Die Mehrfachverriegelung erfüllt durch drei mit 20 mm ausschließende gehärtete Schlossriegel sowie die automatische Selbstverriegelung höchste Ansprüche an mechanische Sicherheit., Der daraus resultierende erhöhte Einbruchschutz bedingt keine Kompromisse in der Funktion des Schlosses. Die Anforderungen für die Verwendung in Feuerschutztüren werden ebenso erfüllt, wie auch die Eignung für Notausgangstüren nach DIN EN 179., Mechanische Selbstverriegelung, Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Falle und Steuerfalle, Einbruchhemmend durch 3 massive gehärtete Schlossriegel mit 20 mm Ausschluss, Einbruchhemmend bis Klasse WK4 in geeigneten Türsystemen erreichbar, Optional mit 4. Riegel erweiterbar, z. B. für raumhohe Türen oder Türen höher als 2,5 m, Panikfunktion (Zulassung nach DIN EN 179), Für Feuerschutztüren geeignet, Nachweis über allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Elektrisch steuerbarer Außendrücker, Einsatz Beschlag mit geteiltem Drückervierkant und Außendrücker, Überwachungsfunktionen Verriegelt Betätigung Innen-/Außendrücker und Zylinder, Variante mit integriertem Fallenschloss 807 im Stulp verfügbar, Variante mit integriertem Fluchttüröffner 331U im Schließblech verfügbar, Wesentliche Funktionen des Schlosses können über potenzialfreie Wechselkontakte überwacht werden. Achtung Versionen mit Arbeits- und Ruhestrom effeff Typ 81912V9235E4D EAN Nr. 4042203149168

Maico Axialrohrventilator 0086.0713 Typ DZR 50/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterlösungs-system MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblaseung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 50/6 B Ex e, Fördervolumen: 5.800 m³/h, Drehzahl: 955 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 175 W, INenn : 0,57 A, IA /IN : 3,1, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 16,7 kg, Nennweite: 500 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867135 Typ DZR50/6BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Signalumsetzer Typ SISU Doepke Artikel Nr. 09500180 Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, Jalousien), Dimmfunktionen für Niedervolt- und DALI-Leuchten oder auch der Schutz von Rollläden und Markisen vor Wind und Regen. Diese lassen sich beliebig um Einzel-, Gruppen- und Zentralbefehle ergänzen. Das SI-System kommt ganz ohne PC-Programmierung aus, kann also konventionell installiert werden. Da die Verdrahtung weitestgehend den Steuerungen mit Relais- oder Schützsicherungen entspricht, sind die Aufwendungen für Planung und Inbetriebnahme sehr gering. Durch die konsequente Verwendung der Steuer- und Versorgungsspannung von 24 V DC und der strikten Trennung zwischen Schutzkleinspannungs- und Niederspannungsseite sind die Komponenten kompakt, kostengünstig und störungsunempfindlich. Zudem erlauben Steuerungsleitungen mit einer Länge von bis zu 100 m eine einfache Anbindung von Standardschalterprogrammen auch in großflächigen Gebäuden. Das System eignet sich besonders für die Lichtsteuerung. Dazu stehen unter anderem Ferndimmer, das DALI-Gateway und Dämmerungssensoren zur Verfügung. Ankoppler für Fremdsysteme sind Geräte, die Fremdspannungen oder Fremdprotokolle ein- wie auch ausgeben können. Sie lassen sich daher auch als Schnittstellen bezeichnen. Der Signal-Spannungsumsetzer SISU ist eine Komponente des SI-Stromstoßsystems und ermöglicht die Konvertierung eines externen Spannungssignals in die SI-Systemspannung. Das zu konvertierende Signal im Bereich von 0..50 V AC/DC oder 0..230 V AC/DC wird dabei in ein 0 V DC bzw. 24 V DC-Signal gewandelt. Mit dem Ausgangssignal ist es dann möglich, Komponenten des SI-Systems anzusteuern. Eigenschaften: - Umsetzung eines externen Spannungspegels (0-50 V AC/DC oder 0-230 V AC/DC) auf die SI-interne Spannung; - ermöglicht Integration von externen Signalquellen in das SI-System; - kompakte, platzsparende Bauweise; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Der SISU wird vorzugsweise zur Integration von System fremden Sensoren oder Signalgebern in das SI-System eingesetzt. Dieses können z. B. Bewegungsmelder oder externe Wetterstationen mit Fremdspannungen sein. Hinweise: Die zwei Eingänge des SISU dürfen nicht gleichzeitig belegt sein. SI-Signalumsetzer 12.50 V AC/DC / 110.230 V AC nach 24 V DC, REG SISU EAN Nr. 4014712047990

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LP1D80004FD Leistungsschutz, 4p, 80A/AC1, 110VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzzeitstrom Icw: 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 160 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110203455

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 125-4/0,50-F Doepke Artikel Nr. 09177820 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Fehlerstromschutzschalter des Typs F erfüllen alle Anforderungen an Schalter des Typs A. Zusätzlich erfassen sie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz, die beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzrichter entstehen können. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerströme mit mehreren Frequenzanteilen; - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- und USV-Anlagen mit traflosen Wechselrichtern.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 125 A, 0.50 A, Typ F, N links DFS4125-4/0,50-F EAN Nr. 4014712213258

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K0910SD Leistungsschütz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, 72VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110496482

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115B7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376609

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80F5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 110V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110440720

Assa Abloy Elektro Türöffner 131RR--03035E14 131® RR KF EST 12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 131RR03035E14 EAN Nr. 4042203318083

VIMAR Abdeckrahmen 21669.72 Abd.rahm.8M(2+2+2+2) Abst71 silber ice Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435261

ABB Schütz 1SBL177004R1410 Typ AF16-30-10S-14 Schütz 250-500V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117648

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0205 Typ S204M-B20H10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 20 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779566391

Klauke Längenanschlag 50115430 Längenanschlag, 1 m Zubehör für DIN Profilschienen-Schneid- und Stanzgerät. EAN Nr. 4012078524452

ABB Leistungsschalter 1SDA055801R0001 Typ E2B 16 PR121-LSI R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571412

Berker BLC Wächter 17880004 BLC Wächter 2,2 m Arsys edelstahl, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345213

ABB Positionsschalter 1SBV012272R1411 Typ LS33P72D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522007025

ABB Reihenklemme 1SNA290166R0500 Typ D2.5/5.DL.L Reihenklemme 2,5mm²,20A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901664

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT754G 7035 POLY-WS 750X500X420 1 TUER Hersteller Sarel Typ NSYPLAT754G EAN Nr. 3606480775529

ABB Leistungsschalter 1SDA061172R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LI R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636951

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2400 Typ JSHD4-4-AB 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453584

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267034 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 3,5 1,5; 10m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586348

ABB Positionsschalter 1SBV015298R1302 Typ LS73M98L02 Standard-Positionsschalter LS73M98L02-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522628091

Haupa Flachsteckhülse 260416 Flachsteckhülse blau vollisoliert 1,5 2 Hersteller Haupa EAN Nr. 4011923089399

ABB Leistungsschalter 1SDA057835R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI G R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600983

ABB Open-Core Sensoren 2CCA880222R0001 Typ CMS-122CA CMS-122CA Open-Core Sensoren 20A, für Montage mit Kabelbinder EAN Nr. 7612271453077

Albert Hausnummer 690921 Hausnummer 690921 aus Edelstahl, Nummer 1, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 90 x 3 mm EAN Nr. 4007235909210

Walther Werke Klappdeckel 709005 Kunststoffklappdeckel A10 Klappdeckel für Baureihe A10 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609535439

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611131R1102 Typ MPD2-11G Doppeldruckt. oben grün:l, unten flach rot:o, Mitte:grün,beleuchtb. EAN Nr. 7320500307991

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R1402 Typ XRE00-50-4P-MOT Lasttrennschalter für NH-Si. Gr 00 Phasenabstand 50mm 4 polig EAN Nr. 7025840065371

Siemens Abdeckplatte 5TG1342 DELTA style, titanweiß Abdeckplatte 68x 68mm für Telekommunikations-Anschlusseinheiten TAE EAN Nr. 4001869219936

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT10104G 7035 POLY-WS 1000X1000X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT10104G EAN Nr. 3606480775963

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6306-6 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 6A Siemens Hersteller Nr. 5SL63066 EAN Nr. 4001869388830

Weidmüller Gehäuse 1194980002 Typ KTB MH 403020 S4N3 KTB MH 403020 S4N3 KTB MH 403020 S4N3 Herstellertyp KTBMH403020S4N3 EAN Nr. 4050118106909

ABN Cu-Schiene XCUW113 Cu-Schiene 3FB 12x10x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW113 EAN Nr. 4015153597181

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF5000110 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

OBO Bettermann Deckenhaken TS 3460789 Typ 2989 M8 G Deckenhaken TS M8 Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195306252

Siemens Klemme 8WH6025-0AF00 IPO-Klemmen, Doppelstockklemme Siemens Hersteller Nr. 8WH60250AF00 EAN Nr. 4001869416090

ABB Leistungsschalter 1SDA059483R0001 Typ T5L000040E07393002 T5L400 PR223EF R320 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644618919

Assa Abloy Verriegelung N1410000XX70006 St.Flg.-Verriegelung M. Integr. Ftr 100 Uni Eckig 235 24 effeff Typ N1410000XX70006 EAN Nr. 4042203558878

ABB Leistungsschalter 1SDA0725R0001 Typ E4.2N 32 G H-T LS Emax2_E4.2N 32 Ekip G Hi-Touch LSI G 3p W Offener Leistungsschalter EAN Nr. 8015644763503

Schneider Electric Telemecanique Sensor XS508B1PBP01SAQ INDUCTIVE SENSOR CYLINDRICAL M8 12 24V (EAN Nr. 3389119039864

ABB Leistungsschalter 1SDA054002R0001 Typ T4N000025E01373002 T4N250 PR221DS-I R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550684

ABB Leistungsschalter 1SDA054302R0001 Typ T4S000025T05283002 T4S250 MA080/0480-1120 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644553999

ABB Leistungsschalter 1SDA071388R0001 Typ E1.2C 800 H-T LSI E1.2C 800 Ekip HI-Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752385

Wago Doppelstock LED Klemme 281-634/281-413 Doppelstock-LED-Klemme mit roter LED grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454371494

Dold Wischrelais 0032079 Typ MK9989 AC/DC42-48V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989AC/DC42-48V5-100S EAN Nr.4030641320799

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240005-100000 Typ V19-W-BK0,4M-PUR-U/ABG Kabeldose, M12, geschirmt Länge 0,4 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK04MPURUABG

Sirena Schallgeber A105NAC230G-UL Typ A105NAC230G-UL Schallgeber UL Version 230VAC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230GUL

Wago Verbindungsdosenklemme 273-158 Verbindungsdosenklemme 8-Leiter-Klemme transparent Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918523783

Dold Sender 0064792 Typ RE5910/004 mit IR, B1-B4 BPSV Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RE5910/004mitIRB1-B4 BPSV EAN Nr.4030641647926

Dold Wischrelais 0005806 Typ AI 983N.0071 AC50/60HZ 42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071AC50/60HZ42V EAN Nr.4030641058067

Walther-Werke Wandsteckdose AU119407SA Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744442

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA062979R0001 Typ T7V110125E10463002 T7V1250M PR232/P-LSI R1250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655280

ABB Leistungsschalter 1SDA064622R0001 Typ E3N 20 PR122/DC R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675158

Pepperl + Fuchs Kabeldose 292478 Typ V11-G-BK3,3M-PUR-O1-Y292478 Kabeldose V11-G-BK3,3M-PUR-O1-Y292478 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11GBK33MPURO1Y292478

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4291-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 100A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42916 EAN Nr. 4001869195216

ABB Leistungsschalter 1SDA056801R0001 Typ E4S 40 PR121-LSI R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581411

Hager Knebel-Verriegelungsstück HXA039H Hager Installation Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße x160-250 EAN Nr. 3250613346478 Hager Artikel Nr. HXA039H

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4520-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45206 EAN Nr. 4001869182346

ABB Leistungsschalter 1SDA068337R0001 Typ XT4H 160 TMA 50-50 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644696412

Dold Stromrelais 0026293 Typ MK9053/012 DC0,1-1A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC01-1AAC230V1S EAN Nr.4030641262938

Dold Steckfassung 0059586 Typ HO3095/101 mit Freilaufdiode Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HO3095/101mitFreilaufdiode EAN Nr.4030641595869

SLV Leuchten / Zubehör 631451 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz DELF C 500 PRO Lichtbalken, 24V, 30 LED, weiss EAN Nr. 4024163120968

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1317600300 Typ SAIL-M12BG-4-3.0CGR SAIL-M12BG-4-3.0CGR SAIL-M12BG-4-3.0CGR Herstellertyp SAILM12BG430CGR EAN Nr. 4050118122572

EVN LED Anbaupanel LPRA4202W LED Anbaupanel - rund - weiß - IP20 40W - 3000K - 3240lm - 200-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293006507

Pepperl + Fuchs Betätiger 263360 Typ BT65A 1x3Gxx3D Betätiger für Antriebe, Drehung bis 180°links oder rechts drehend Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BT65A1x3Gxx3D

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/C Typ DL112XDC012R/C klar Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RC

Wago Analogeingangsklemme 750-461/000-009 2-Kanal-Analogeingangsklemme Ni1000 TK5000 / RT für Widerstandssensoren lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454505257

Dold Zeitrelais 0023453 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V05-10S EAN Nr.4030641234539

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2024764 Typ V-TEC PG21 LGR Kabelverschraubung PG21 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195447078

Dold Frequenzrelais 0025766 Typ AA9837.12/032 30-90HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/03230-90HZUHDC24V EAN Nr.4030641257668

Dold Unterspannungsrelais 0050984 Typ IK9173.11/200 DC24V 0,7UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200DC24V07UN4% EAN Nr.4030641509842

OBO Bettermann Zugentlastungsschelle 1435027 Typ 7901 6.5 G Zugentlastungsschelle 6,5mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195134893

Siemens Schütz 3RT2017-2BE42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 60V, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BE42 EAN Nr. 4011209846517

Dold Unterspannungsrelais 0063198 Typ SK9173.11/200 DC24V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9173.11/200DC24V085UN4% EAN Nr.4030641631987

Dold Asymmetrierelais 0061765 Typ BA9042/002 3AC60HZ 100V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ100V05-10S EAN Nr.4030641617653

Dold Motorstarte 0066613 Typ UG9256.11/201/61 3AC200-480V 0-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG9256.11/201/613AC200-480V0-1S EAN Nr.4030641666132

Dold Stillstandwächter 0049553 Typ BH5932.22 AC50/60HZ 230V 30IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22AC50/60HZ230V30IPM EAN Nr.4030641495534

Siemens Verbindungsstück 3SB3901-OAE Verbindungsstück zum Verbinden von 2 Gehäusen, PG 16, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB3901OAE EAN Nr. 4011209315594

Dold Drehzahlwächter 0053469 Typ BA9055/140 AC24V 50-500IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140AC24V50-500IPM1-20S EAN Nr.4030641534691

Siemens Schütz 3TH2040-0AN2 Hilfsschütz 40E, DIN EN50011, 4NO, Schraubanschluss, AC-Betätigung AC 220V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TH20400AN2 EAN Nr. 4011209045897

ABB Neutralleiterklemme 1SNA146048R0500 Typ D2.5/5.N.2L.2L.EX D2,5/5.N.2L.2L.Ex Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,5mm,blau EAN Nr. 3472591460483

Dold Zeitrelais 0001812 Typ AI 905.81 AC50/60HZ110-127V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81AC50/60HZ110-127V15-300S EAN Nr.4030641018122

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2022974 Typ V-TEC VM L40 SW Kabelverschraubung vollmetrisch lang M40 Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195004493

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schütz 3RT2317-2AF00 Schütz, 4S, AC 1: 22A AC 110V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT23172AF00 EAN Nr. 4011209845701

EFB Elektronik Adapter EB462V2 DVI 24 5 / VGA AdapterDVI-A 24 5 Bu. auf HD15 St. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759140489

Lovato Electric Spule 11BA911110 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029305

OBO Bettermann Abstandschelle 1360656 Typ 732 16 V4A Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 14,5-16mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912439

Rutenbeck VGA-Kabel 21720000 Typ K VGA 100 m VGA-Kabel, 100 m, auf Rolle, halogenfrei, flammgehemmt, grün, 7,3 mm Ø, 80.000 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659182

Cimco HSS-Spiralbohrer 200324 Spiralbohrer 1,5mm, Gesamtlänge 40mm, Spirallänge 18mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend EAN Nr. 4021104003243

Wago Netzanschlussklemme 294-4214 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt ohne Rastfüße 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097853

Weidmüller Kabel Patchkabel 1103660045 Typ IE-KSF-PKV14M-KLROB-4.5M IE-KSF-PKV14M-KLROB-4.5M IE-KSF-PKV14M-KLROB-4.5M Herstellertyp IEKSFVKV14MKLROB45M EAN Nr. 4050118359282

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8017-1 SITOR-Sicherungseinsatz 50A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80171 EAN Nr. 4011209320857

Dehn Rechteckbürste Typ REB 25055 ZK MS Nr. 785169 Rechteckbürste.Einzelteil für Reinigungsset MS. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ REB25055ZKMS EAN Nr. 4013364284753

Sirena Drehspiegelleuchte 26352 Typ TYPE200R12DA orange Drehspiegelleuchte 12VACDC grau 26352 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R12DA EAN Nr. 8010152263521

OBO Bettermann Abstützverbinder 1124681 Typ GVMS 4 ASV V2A Abstützverbinder U-Profil, mit 4 Löchern 200x48x30 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195804888

EFB Elektronik Adapterblech ET-25173.5 Adapterblech SC simplex für ET-25173.x, mit Schrauben Adapterblech für SC-Simplex Kupplungen. Lieferung ohne Kupplungen. EAN Nr. 4049759029395

Gewiss Schutzdeckel GW48007P Schutzdeckel fuer UP/HW-Abzweigdosen 294x152x75mm Zubehoer fuer Unterputz- und Hohlwandabzweigdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564801813

EFB Elektronik Blindplatte 691267TS 19 3HE Blindplatte, RAL9005 Zur Abdeckung freier Frontflächen Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096496

Siedle Schrifteinlage CA 812-4 Siedle Artikel Nr. 200029871-00 Schrifteinlage für Compact Türlautsprecher Audio, CA 812-4, 4 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298716 Alte Artikel Nr. 029871

A.L.S. MINI ARA, LED 4 x 1W, kaltweiss, Gehäuse weiss Typ ARAM-4CW1 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Schütz 3RT1317-1AN20 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, AC 220V 50/60Hz, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171AN20 EAN Nr. 4011209352735

Hager NH-Sicherung NH000 LNH00025T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 25A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00025T EAN Nr. 3250614132162

Sirena Sirene 38994 Typ NCTLA900F/LSMD90240A grün Sirene m. LED Warnlicht 90-240VAC schwarz 38994 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389948

Bticino Hohlwanddose PB502W Hohlwanddose in 2 moduliger Ausführung für den Einbau des Schalterprogramms LIVINGLIGHT AIR Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. PB502W EAN Nr. 8012199990354

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261750 Schienenverteilersystem BD2C-3-1250-SB-2 Standardlänge 2,25m 1250A, N+PE, 8 Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261750 EAN Nr. 4019169787062

ABN Komplet Schrank S27NRW55XN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. Westnetz (RWE) 1Z 1TSG o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27NRW55XN EAN Nr. 4015153639836

Cimco Steckschlüssel 112612 Steckschlüsseinsatz DIN 7448, 1000V, SW19, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 19 nGröße 50 mm EAN Nr. 4021103126127

OBO Bettermann Multimediaträger Audio-Cinch 6105081 Typ MTS-2R F SWGR1 Multimediaträger Audio-Cinch 2x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau Ral 7021 EAN Nr. 4012195900580

Siemens Relais 3RF2050-1AA45 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 50A 48-600V/4-30V DC Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF20501AA45 EAN Nr. 4011209652569

Siemens Schütz 3RH1122-1AK60-1AA0 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V, 50Hz/120V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AK601AA0 EAN Nr. 4011209682573

A.L.S. MELRIE, Wandleuchte, 1 Lichtaustritt, TC-DEL 13W, weiss Typ MEL-1311E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Eaton Sonderartikel 124857 Typ BRR-0590-LD-6 525-690V Br. Res. 17 kW 1,7Ohm 525-690V Br. Res. 17 kW 1,7Ohm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124857 EAN Nr. 4015081224791

Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240122 Typ C-RC 95/M12 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 95 mm², M12 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC95/M12DIN EAN Nr. 4046356453394

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Tragschiene 1204135 Typ NS 35/15 WH UNPERF 2000MM Tragschiene 35 mm (NS 35) Phoenix Contact Hersteller Typ NS35/15WHUNPERF2000MM EAN Nr. 4017918106409

Pilz Kontaktblock 400304 Kontaktblock 1n/c+1n/c mit Überwachung, 1S Klemmen in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/o EAN Nr. 4046548003765

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041214R9999 Typ MG433 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 3FB = 750 mm, Reihenabstand 150 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412144

Eaton Leitungsschutzschalter 279081 Typ FAZ-D12/4 LS-Schalter, 12A, 4p, D-Char LS-Schalter, 12A, 4p, D-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279081 EAN Nr. 4015082790813

Haupa Presseinsatz 212390 Presseinsatz sechskant KZ34 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120597

Jung Rufmodul NRS LS 0834 RM LG Rufmodul, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834RMLG EAN Nr. 4011377055445

Phoenix Contact Unterbrechungsstecker 3069312 Typ FIP-3/3 SERVICE Unterbrechungsstecker, Polzahl: 3, Breite: 24,5 mm, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FIP33SERVICE EAN Nr. 4055626157580

Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4RC30 Zubehör für VL400, rückseitiger Anschluss, rund besteht aus 3 Anschlüssen kurz-lang-kurz 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004RC30 EAN Nr. 4011209735019

Gewiss Abdeckrahmen GW22613 Abdeckrahmen System Top 3M Schiefer Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564076983

SLV ROJECTOR LED 233561 DASAR PROJECTOR LED HV, 6W, 3000K, 230V Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163164405 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Bticino Signal LED H4372RV 24 Leuchtfelder 2, Farbe rot grün, Stormversorgung 24V a.c., Stromaufnahme 27mA, Leistung 700mW Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4372RV24 EAN Nr. 8012199769394

Siemens Taster 3SB2206-0LF01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, hoch, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22060LF01 EAN Nr. 4011209606579

Wago Federleiste 2020-206/124-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinke zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 6-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821092797

Weidmüller Schleppkettenkabel 1172280000 Typ IE-FPOD2UE-MW Lichtwellenleiter LWL in Multimode und Singlemode. Hersteller Weidmüller Typ IEFPOD2UEMW EAN Nr. 04032248964437

Bticino Rahmen LNE4802M3GK Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Greek, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3GK EAN Nr. 8005543501818

Phoenix Contact Gravurstichel 5062784 Typ CMS-GTGL 3,0 Stichel, für Gravurspindel CMS-GRAVUR KGS 1, Hartmetall, Schnittbreite: 3,0 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GTGL3,0 EAN Nr. 4017918096946

Phoenix Contact Verdrahtungsbrücke 2809283 Typ MPB 18/4- 8 Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 4-phasig, 8-polig Phoenix Contact Hersteller Typ MPB18/4-8 EAN Nr. 4017918076351

Siemens Stift 3ZY1440-1AA00 Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der SIRIUS-Geräte im industr. Hutschienengehäuse. Siemens Hersteller Nr. 3ZY14401AA00 EAN Nr. 4011209911598

Wago Stifteleiste 2091-1428/200-000 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821396260

Schneider Electric Telemecanique Rückteil HMISAC Rückteil HMI-Controller, 16 Eingänge/10Ausgänge, digital. Produktbereich: Magelis SCU - Produkt oder Komponententyp: Controller. EAN Nr. 3606480564796

EFB Elektronik Spleißbox BA70924.12 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a. 12 Pig 6 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174569

Peha Wippe D 20.540.022 T Nr. 00023911 Wippe für 500er Grundelemente für Taster Artikel-Nr. 550, 550/4, 556 mit Symbol Tür Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.540.022T EAN Nr. 4010105023916

Siemens Schütz 3RT1034-3BW44 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 48V, 2S+2Ö 3-polig, Baugr. S00.S12 Schraubanschluss Hilfsstr.: Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10343BW44 EAN Nr. 4011209553095

Peha Rahmen 3fach D 11.573.70 Nr. 00316571 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 3fach, Abmessung 83 x 225 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.573.70 EAN Nr. 4010105316575

Schneider Electric Telemecanique Buchse XZCC23FDP160S Buchse M23, 16-polig, gerade, für Impulsgeber. Zubehör-/Teilebezeichnung: Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör. EAN Nr. 3389119016247

Weidmüller Tragschienenenträger 0101700000 Typ TST 2/M6 Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl TST 2/M6 Zubehör, Tragschienenenträger, Stahl Herstellertyp TST2M6 EAN Nr. 4008190069254

Siemens Verteiler 8GK1102-2KK42 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=650 B=1050 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11022KK42 EAN Nr. 4001869257747

Mennekes Raststeckdose 11510K Raststeckdose SCHUKO, 16A230V, IP20, GR ohne Klappdeckel deutsche Norm, rastbar für Kanaleinbau mit Steckklemme FL. 45 X 45 Leitungseinführung von unten EAN Nr. 4015394200543

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1675120 Typ HC-B 48-SML-100/O2PG29 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 100 mm, mit Stützen, 2x Pg29 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B48-SML-100/O2PG29 EAN Nr. 4017918149888

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Ethernet Switch 2702666 Typ FL SWITCH 2108 Unmanaged Mode. RSTP. DHCP-Client, DHCP-Server port-basiert. VLANs. MRP-Client. Hersteller Phoenix Contact Typ FLSWITCH2108 EAN Nr. 4055626283418

Wago Anschlussleitung 891-8994/116-201 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821125815

Gewiss Duplikator Touch GW12906 Duplikator Touch 1M 230V Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564759855

Eaton Leistungsschalter 123665 Typ IZM32N3-U08W Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123665 EAN Nr. 4015081212705

Siemens Schütz 3RT1016-1WB42 Koppelschütz, AC-3, 4kW/400V, 3-polig, Baugr. 500, 1Ö, DC 24V, 0,85.1,85xUS 1,4W, Schraubanschluss integrierter Varistor Siemens Hersteller Nr. 3RT10161WB42 EAN Nr. 4011209515819

Eaton Unterteilung 167457 Typ XPC-K240/4 Unterteilung, für Blockklemme, 240qmm, 4p Unterteilung, für Blockklemme, 240qmm, 4p, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167457 EAN Nr. 4015081639571

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417901 Typ SLC30-750-T 9.027 113 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 750mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30750T9027113

Phoenix Contact Set 1414658 Typ HC-B-GTRS-M32-ER-AL Set bestehend aus: EVO-Metalladapter 1414258 und Verschraubung mit Klemme 1415194, M32 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B-GTRS-M32-ER-AL EAN Nr. 4055626031095

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1416390 Typ HC-D25-SML-57/O1PG21 HEAVYCON Sockelgehäuse D25, mit Längsbügel, Höhe 57 mm, mit Stützen 1x Pg21 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D25-SML-57/O1PG21 EAN Nr. 4055626072517

Legrand Verschraubung 382943 PG13,5, Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe schwarz Verschr. PG13,5 D=12 PA6 schw. Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120983

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 087769 Typ NBB2-12GM50-E1 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GM50E1

Siemens Starter 3RW4425-1BC46 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 690V, 40 Grad, Standard: 57A, 55kW, Wurzel-3: nur bis 600V, AC 400-690V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44251BC46 EAN Nr. 4011209625471

Eaton Standsockel 283847 Typ XAP021008 Standsockel, HxBxT=200x1000x800mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283847 EAN Nr. 4015082838478

Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 149228 Abdeckung RTR Ö+S System 55 Anthrazit Abdeckung für Raumtemperatur Regler mit Einstellknopf und Ein Aus Schalter mit Kontroll Lampe System 55 Anthrazit EAN Nr. 4010337030577

Siemens Abdeckung 3ZY1321-2AA00 Plombierabdeckung 22,5mm, für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse mit Aussparung unten Siemens Hersteller Nr. 3ZY13212AA00 EAN Nr. 4011209912199

Wago Einzelklemme 235-453/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918656023

Wago Potentialvervielfältigungsklemme 750-1606/040-000 Potentialvervielfältigungsklemme 16- DC 0 V Serie 750 XTR - für eXTREme Umgebungsbedingungen I/O Modul zur Prüfung Hersteller WAGO Serie 750 EAN Nr. 4050821460411

Legrand Fixierzubehör 036701 Zur Fixierung der Drähte während der Montage, ab Kanalbreite 80 mm 2 Stk. verwenden. FIXIERZUB. FÜR LINA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060367015

Wago Federleiste 2734-116 Federleiste mit Betätigungsdrückern 16-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2734 EAN Nr. 4045454719876

Wago Multibeschriftungssystem 793-501/000-023 WMB-Multibeschriftungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte grün Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332639613

Wago Verbindungsstiftleiste 232-547/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 17-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340100

Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202018 Typ UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY Montierbar auf die Tragschiene. Hersteller Phoenix Contact Typ UMBASICPRO72COVERLKMGY EAN Nr. 4055626004594

Wago Zugentlastungsplatte 769-414 Zugentlastungsplatte 10- bis 15-polig einrastbar in Federleisten einrastbar in Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332333221

Siemens Software 6AV6371-1DH05-0BQ6 EPL-ROYALTY für WinCC Option Web Navigator Server und Client Komponenten, inkl. 10 Client Lizenzen (EPL=Enterprise License) Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DH050BQ6 EAN Nr. 4019169141840

Spelsberg Kabelverschraubung 22702001 Typ KVR M20-MGM/sw Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, schwarz, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM20MGMsw EAN Nr. 4013902932542

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3240892 Typ WP-G HF IP66 PG21 BK Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GHFIP66PG21BK EAN Nr. 4046356709996

Wago Federleiste 231-2308/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 8-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564595

Eaton Verdrahtungsbrücke 215617 Typ RVS-3PHAS/125 Verdrahtungsbrücke, starr, 3p, 125mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215617 EAN Nr. 4014380535607

Wago Geräteanschlussklemme 862-1562 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von unten L1-N mit 2x Pin 2-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509626

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Geräteträger GWN1014 Domo Center Geraetetraeger mit DIN-Schienen H=600mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedianeetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832466
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB20 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203248
- Schneider Electric Sarel Sichtblende NSYPV24 Actassi, Sichtblende, Drückplatte Kabelführung, 24U. Produktbereich: Actassi - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480173967
- Wago Stiftleiste 769-604/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 4-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917012
- Bticino Thermostat HD4441 Elektronischer Raumthermostat, Temperaturbereich 5?–?30?°C, Umschaltkontakt 2?A 250?V a.c. – Stromversorgung 230?V a.c., Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4441 EAN Nr. 8012199984223
- Siemens Teleservice 6ES7842-0CE00-2YN8 SIMATIC S7, Teleservice V6.1 Unlock Copy License, nur gültig in Verbindung mit Unlock Copy License Vertrag und gültiger Lizenz Siemens Hersteller Nr. 6ES78420CE002YN8 EAN Nr. 4019169157148
- Haupa Klinge 102726 VDE Klinge Torque Kreuz PH3 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Phillips EAN Nr. 4011923567804
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 120991 Typ NBN40-L2-A0-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NPN Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40L2A0V1
- Bachmann Spiralleitung 682.882 Wendelleitung HO7BQ-F 3G2,5 orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 3G2,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 682882 EAN Nr. 4016514005109
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4AC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 16A, N-ausl. 208A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214AC20 EAN Nr. 4011209766778
- Siemens Taster 3SB3500-0CA21 Drucktaster, 22mm, rund, Metall, rot, Druckknopf, hoch, verrastbar nach Eindrücken durch Rechtsdrehen, Entrasten durch Linksdrehen, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35000CA21 EAN Nr. 4011209742093
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB217 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975043875
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28040 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444258
- Lovato Electric Hilfskontakt 11G48430 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975059678
- Siemens Deckel 8WH9000-5GA00 Deckel für Messertrennklemmen mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen, Querschnitt: 2,5qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90005GA00 EAN Nr. 4001869347707
- Siemens Relais 3RP2005-1AP30 Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 8 Funktionen 1 Wechsler AC/DC 24V, AC 200 bis 240V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RP20051AP30 EAN Nr. 4011209569430
- Striebel & John eHZ-Wandlerzähler 2CPX061188R9999 Typ ZE88W1 eHZ-Wirklieferzähler-Wandlerzähler, für Drehstrom, Spannung 3 x 230 V/400 V, Strombereich 0,25 - 5 (60) A, Abmessungen in mm (H x B x T): 135 x 90 x 91. EAN Nr. 4011617611882
- Eaton Einspeise Verteilerfeld 255560 Typ ZSD-V19/SA5 Einspeise-Verteilerfeld, SS, 5p, H=1350mm Zählerschrank Verteilerfeld ohne Schaltgerätebestückung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255560 EAN Nr. 4015082555603
- Wago Transformatoreinzelklemme 711-126 Transformatoreinzelklemme mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungstreifen bzw. direktes Bedrucken 1-polig grün-gelb Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819237
- Weidmüller Patchkabel 8876370020 Typ IE-FM5Z2VO0002MST0ST0X Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 2 m IE-FM5Z2VO0002MST0ST0X Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 2 m Herstellertyp IEFM5Z2VO0002MST0ST0X EAN Nr. 4050118374957
- Eaton Verteilerfeld 114507 Typ XVTL-MP/BF-12/4/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x400mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114507 EAN Nr. 4015081139071
- Phoenix Contact Anbaugehäuse 1411060 Typ HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK HEAVYCON Anbaugehäuse B16, Serie HPR, für Schraubverriegelung, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen Phoenix Contact Hersteller Typ HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK EAN Nr. 4046356921619
- Wago Einzelklemme 250-404/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642866
- Walther Werke Wandsteckdose A119304 Wandsteckdose 16A 3P 4h mit 2-pol.Ausschalter KG,Geh. 698 ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609266678
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801686 Typ CES-STPG-GY-14 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 13.14 mm, Material SEBS Phoenix Contact Hersteller Typ CES-STPG-GY-14 EAN Nr. 4046356674904
- Haupa Vergaser Schraubendreher 103122 BL Vergaser Schraubendreher 8x40 mm mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt 2K Vergaser Schraubendreher EAN Nr. 4011923154851
- Gewiss Steckdose GW10257F Steckdose 2M 2P+PE 16A Schutzkontakt vor verpolungssicher Franzoesisch Steck Rot Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564264984
- Siemens Verteiler 8GK1333-8KN34 ALPHA 630 DIN, Standverteiler IP55, Schutzklasse 1,I, RAL7035 H=1950 B=800 T=320 inkl. Sockel und Stahlblechtür mit geschlossener Seitenwand inkl. 2-K Flansche Siemens Hersteller Nr. 8GK13338KN34 EAN Nr. 4001869393896
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T30S240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais,1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062821

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Relais 3RU1116-0DB0 Überlastrelais 0,22.0,32A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160DB0 EAN Nr. 4011209286863

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AW753 Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, gelb. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110666861

Klauke Wasserpumpenzange KL070250IS VDE-Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm Spannweite 50 mm, Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Rasterverstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk, Greifbacken doppelt verzahnt. EAN Nr. 4012078586009

Eaton Adapter 1713626 Typ LPC25-ADAPTER Sicherungslasttrennschalter 25A, D II, Adapterplatte Sicherungslasttrennschalter 25A, D II, Adapterplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1713626 EAN Nr. 8711426640009

Wago Klemmenleiste 262-157 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 7-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642361

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899361 Typ E PE A 405X400X201 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 405 mm x 400 mm x 201 mm, Verschlußart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA405X400X201 EAN Nr. 4055626276304

Siemens Starter 3RA6500-2BB42 SIRIUS, Kompaktabzweig, Wendestarter für IO-Link, 690V, DC 24V, 0,32.1,25A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Steuerstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA65002BB42 EAN Nr. 4011209716056

Finder Relais 62.23.8.110.0000 Leistungsprintrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V AC, 2,2 VA, 1600 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823254821 Artikelnummer 622381100000

Weidmüller Stecker Buchse 1864730000 Typ SAIS-3-IDC-M12B-COD Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade SAIS-3-IDC-M12B-COD Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade Herstellertyp SAIS3IDCM12BCOD EAN Nr. 4032248430543

Wago Federleiste 232-834/005-000 Federleiste mit abgewinkelten langen Anschlussstiften 4-polig Teilungsmaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar Steckrichtung horizontal mit 2 Rastklinken 0,6x1 mm grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918570305

PC Electric Anbausteckdose 392-10f4v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Siemens Taster 3SB3314-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33140AA51 EAN Nr. 4011209187825

Siemens Lasttrennschalter 3NJ6293-4AA00-0AA0 Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar BS 3T, 3-polig hohes Schaltvermögen H Motorantrieb ohne Hilfsschalter ohne Stromwandler ohne Amperemeter Siemens Hersteller Nr. 3NJ62934AA000AA0 EAN Nr. 4011209697171

Phoenix Contact Switch 2700697 Typ FL SWITCH IRT IP TX/3POF PROFINET Real-Time Switch mit einem Push Pull 10/100 MBit/s RJ45-Port und drei Push Pull 100 MBit/s POF SC-RJ-Ports in der Schutzart IP67 Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHIRTIPTX/3POF EAN Nr. 4046356741767

Wago Federleiste 713-1103/032-9037 Federleiste mit Zugentlastungsplatte 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176893

PC Electric Anbaudose 343-4 Anbaudose gerade 125A 3p 4h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399214530

Siemens Verbraucherabzweig 3RA1220-1CD24-0BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Reversierbetrieb, AC 400V, Baugr. SO, 1,8.2,5A, DC 24V, Schraubanschluss Zuordnungsart 2, IQ=50kA, auf 60mm-Sammelschienenadapter Siemens Hersteller Nr. 3RA12201CD240BB4 EAN Nr. 4011209313569

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-634 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 33 / 34 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274326

Walther Werke Tüllengehäuse P718316MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,QVN,M32,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609606870

Eaton Schiene 158359 Typ NWS-S/19/09 Schiene, 19 Zoll, 9HE, (2Stück) 19 Schienen für den Einbau im NWS-Wandgehäuse, paarweise verpackt, geeignet für die Montage von 19 Komponenten im Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158359 EAN Nr. 4015081549375

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6029 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1000, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Anschlussbuchse, 1407822 Typ SAC-8P- 5,0-PURMC/M12FR M12-Anschlussbuchse, gewinkelt, 8-polig, mit angeschlossenem Stammkabel, für Sensor-/Aktor-Box mit M8-Steckplätzen, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-5,0-PURMC/M12FR EAN Nr. 4046356857505

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404468 Typ SAC-5P-M 8MRB/10,0-115 Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, B-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M8MRB/10,0-115 EAN Nr. 4046356697071

Phoenix Contact Zackband 1052015:0191 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 191. 200, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN191-200 EAN Nr. 4017918194604

Berker Steckdose 862632503 Steckdose mit Schutzkontakt USA CANADA NEMA 5 15 R Integro schwarz, matt. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334383048

Eaton Direktstarter 118949 Typ MSC-D-1,6-M7(24VDC)-GVP Direktstarter, 0,55 kW/400 V/AC3, 100 kA, DC-betätigt, Großpackung Motorstarter in umweltfreundlicher Großverpackung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118949 EAN Nr. 4015081170791

PC Electric Wandgerätestecker 533-7 Wandgerätestecker 63A 3p 7h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399615696

Legrand Tastsensor 771112 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Dimmen Jalousie. Produkttyp Taster 2-fach. Farbe Galea Life dark bronze EIB Tastsensor 2-fach Galea DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711125

Siemens Siplus Modul 6AG1223-1BL32-4XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7223-1BL32-0XB0. Digitalein-/ausgabe 16DI/16 DQ, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16 DQ, Transistor 0,5A Siemens Hersteller Nr. 6AG12231BL324XB0 EAN Nr. 4047618046231

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705-----F41 1705 Diode o.Stulp 24 V GS 100% Ed Universal Türöffner 1705 ohne Schließblech, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar, Symmetrische Bauform effeff Typ 1705F41 EAN Nr. 4042203144712

Phoenix Contact Gerätemarker 0831950 Typ LS-EMP-AL (60X15) CUS Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMPAL60X15CUS EAN Nr. 4046356930741

Phoenix Contact Kabelmarker 0830022 Typ US-WMTB (44X15) VT CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(44X15)VTCUS EAN Nr. 4046356613613

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFK03 Leergehäuse XALF, f. Schachtgrubenmontage, 3 Einbaustellen, Ø 22mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Industrieschaltergehäuse. EAN Nr. 3389118369276

Phoenix Contact Steckerteil 1912838 Typ MVSTBW 2,5 HC/12-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5HC/12-ST EAN Nr. 4017918191542

Wago Federleiste 232 151/031 000 Federleiste mit geraden Einlötfistfen 21 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötfistfen 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143575539

Wago Stiftleiste 734-135/100-000 Stiftleiste für PressIn-Technik Einpressstift 0,6 x 0,6 mm 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4050821765929

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1396200003 Tower Power Tischsteckdosenleiste 3-fach 2m H05VV-F 3G1,5Komplett in die Tischplatte versenkbar.Schlankes Design.Funktionsanzeige.Steckdosen mit Kinderschutz.Kabellänge 2 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Steckdosen 3 Farbe Alu/Schwarz EAN Nr. 4007123632855

Finder Koppelrelais 49.61.8.120.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 16 A / 250 V DC Spulenspannung 120 V AC. Kontaktmaterial AgCdO, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823186795 Artikelnummer 496181200060

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 104095 Typ UC6000-30GM-IUR2-V15 Erfassungsbereich 350 6000 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Stromausgang 4 20 mA 1 Spannungsausgang 0 10 V Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UC600030GMIUR2V15

Phoenix Contact Leitermarker 0827014 Typ UC-WMC 5,6 (30X8) GN CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(30X8)GNCUS EAN Nr. 4046356478823

Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6KL31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz Ii=1,5.10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256KL312AA0 EAN Nr. 4042948855843

Lovato Electric Positionsschalter KBC1502 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975113837

Fischer SDS Aufnahme 530332 Typ SDS-Aufnahme M8 SDS-Aufnahme mit Innengewinde M8 Die fischer SDS-Aufnahme mit Innengewinde M8 ermöglicht die Aufnahme von fischer Reinigungsbürsten für Beton in Verbindung mit einer zulassungskonformen Bohrlochreinigung Herstellertyp SDS-AufnahmeM8 EAN Nr. 4048962202441

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11841 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PA 6.6, Werkstoff Überwurfmutter PA 6.6 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Vorderanschluss 47330 Vorderanschluss oben, für NT 06..16, 4p. Produktbereich: Masterpact NT - Produkt oder Komponententyp: vorderseitiger Anschluss - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 4P - Montagemodus: befestigt. EAN Nr. 3303430473305

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1681509 Typ SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FS EAN Nr. 4017918158217

Finder Relais 34.51.7.048.0019 Schmales Printrelais, 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V DC, 0,170 W, 12300 Ohm, Relaischutzart: RT II, liegende Ausführung mit abgewinkelten Pins. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823291321 Artikelnummer 345170480019

Phoenix Contact Steckerteil 1850961 Typ FRONT-MC 1,5/13-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-MC1,5/13-STF-3,81 EAN Nr. 4017918110048

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1417507 Typ SAC-4P-M12MS/ 2,0-PVC/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM12MS20PVC/M12FS EAN Nr. 4055626117225

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406172 Typ SAC-5P- 2,0-542/ FR SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, gelb RAL 1021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-2,0-542/FRSCOBK EAN Nr. 4046356798785

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311951.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D360, AC-dim.DALI, 2000 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311951002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166672

Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 206676 Typ THI58N-0BAYRYTN-01024 Hohlwelle 12mm Klemmring flanschseitig Anschluß Kabel 0,40m mit Stecker 9429C Versorgungsspannung 4,75-30 VDC Signalausgang AB+A'B' Impulszahl 1024/U. Belegung 1=-, 2=+, 3=A, 4=A\, 5=B, 6=B\ Hersteller Pepperl+Fuchs Typ THI58N0BAYRYTN01024

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-5HN31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10 x Ir, li=10 x In ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61155HN312AA0 EAN Nr. 4042948850121

Jung Drehschalter 1101-4 Drehschalter, 16 AX, 250 V ~, 3-Stufenschalter, mit Nullstellung, mit Skalenscheibe, Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen für Leiter bis 4 mm², Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 EN 60 669 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 1101-4 EAN Nr. 4011377116115

Pepperl + Fuchs Repeater 181951 Typ KFD2-VR2-Ex1.50m Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20 mm Speisespannung 15 30 VDC Power Rail Anschluss Übertragungsbereich 0mV +/- 50 mV Eingang [EEx ia] II C Wählschalter für Leitungsbruchererkennung aufsteuernd 100 mV absteuernd - 100 mV 1 kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2VR2Ex150m

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2PA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432PA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320AEO EAN Nr. 4042949059844

Schneider Electric Telemecanique Schüsselschalter ZB6CGC SCHLÜSSELSCH. RONIS QUADRATISCH. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110785159

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3FF46-0AAO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11163FF460AAO EAN Nr. 4042948823323

Weidmüller Systemkabel 1234750010 Typ IE-C5DS4UG0010MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m IE-C5DS4UG0010MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m Herstellertyp IEC5DS4UG0010MBSA20E EAN Nr. 4050118023909

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMBK4A MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: abwärts hochkant 1 nach oben, rechts flach 3 links. EAN Nr. 3606480003622

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1732564 Typ SPT 2,5/9-V-5,0-EX Leiterplattenklemme, Nennstrom (Ex): 23 A, Nennspannung (Ex): 176 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT2,5/9-V-5,0-EX EAN Nr. 4046356282888

Phoenix Contact Relaissockel 2900931 Typ RIF-1-BPT/2X21 Relaissockel RIF-1., für Miniatur-Leistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-1-BPT/2X21 EAN Nr. 4046356733151

RZB Wand und Deckenleuchte 221028.862.1.79 Wand-Deckenleuchte TC-F 2x24,36W D420, H150, EVG, PMMA Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 221028862179 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319572750

IFM Electronic Einweglichtschranke E20750 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, biegsam, Reichweite OB50x 200 mm OBFxxx 450 mm OO50xx 800 mm, Werkstoff Gehäuse Gewindehülse Messing optalloybeschichtet, Werkstoff Tastkopf V4A 1.4404, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Mennekes Kupplung 14225P Kupplung PowerTOP Xtra, 125A5p 6H400V mit Pilotkontakt, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden EAN Nr. 4015394243182

Phoenix Contact Rundkabel 2318156 Typ CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M Rundkabel konfektioniert mit einer 16-poligen Federleiste und einem offenen Ende. Am offenen Ende sind die Adern von 1 bis 16 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen, Kabellänge: 2,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK16/OE/0,14/2,0M EAN Nr. 4046356295703

Weidmüller Flachdichtung 1855680000 Typ HDC-HB10 AWWL FD Zubehör, Flachdichtung, Schutzart Ausführung Gehäuse Bügelausführung Bauform Zulassungen HDC-HB10 AWWL FD Zubehör, Flachdichtung, Schutzart Ausführung Gehäuse Bügelausführung Bauform Zulassungen Herstellertyp HDCHB10AWWLFD EAN Nr. 4032248397617

Phoenix Contact Steckerteil 1962778 Typ TFKC 2,5/10-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TFKC2,5/10-STF-5,08 EAN Nr. 4017918912215

Siemens Leistungsschalter 3VA5210-5ED31-1AAO Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52105ED311AAO EAN Nr. 4042948859186

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1DE36-8RA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121DE368RA0

Knipex Sicherungsringzange 46 11 G1 Sicherungsringzange für Greifringe auf Wellen 140 mm Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 1,5 - 30 mm. Mit Öffnungsfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4611G1 EAN Nr. 4003773031062

Schneider Electric Telemecanique Summer XVMC29G3T ROHRUND BASIS MIT SUMMER 120V. Produktbereich: Harmony XVM - Produkt oder Komponententyp: Grundgeräte-Satz - Packungsinhalt: 250 mm Tragerohr, Abdeckung, Grundeinheit, Winkel - Komponentename: XVM - Typ der Anzeigeinh.-Basis: Sockel mit integriertem Summer. EAN Nr. 3389119004350

Walther Werke Wandsteckdose 10142 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.16A 3P 4h,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 3P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609003891

Schneider Electric Sarel Set NSYDPLM350 Set, 4 Stufenschieber mit Bügel für Anpassung auf Montageplatte in PLM 108. Produktbereich: TeSys LE - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseseiten - Geräteaufbau: 4 Führungsschienen, 4 Gleitschienenhalterung, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480191862

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5111 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 15 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Sicherheitslichtschranke 211213 Typ SLA29-R/35/105/106 Sicherheits-Lichtschranke, Empfänger Kat. 4 EN954-1, Typ 4 EN61496, TÜV-CERT cUL in Kombination mit SafeBox SB4 /35 Reichweite 6 ... 65 m /105 M12 Kunststoffstecker, 5-pol. /106 Betriebstemperatur -35°C ... 55°C 24 V Heizung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLA29R35105106

Eaton Gerüststrahlen 143479 Typ XSFB08504-SOND-RAL* Gerüststrahlen, für BxT=850x400mm, Sonderfarbe Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 400mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143479

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407551 Typ NBC-FSD/ 5,0-93B/R4QC SCO Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-FSD/5,0-93B/R4QCSCO EAN Nr. 4046356778558

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 228758 Typ KFD2-CR4-1.20 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Übertragungsbereich 4-20mA Galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Speisespannung 2 galvanisch getrennte Ausgänge 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CR4120

Eaton Grenztaster 066919 Typ AT0-20-1-IA/H Grenztaster, 2S, breit, IP65, Stangenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 066919 EAN Nr. 4015080669197

Phoenix Contact Marker 0818454 Typ UC-TM 10 RD Marker für Klemmen, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM10RD EAN Nr. 4046356135627

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G63UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 63A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078526

Klauke Stoßverbinder 82R Stoßverbinder, 10 mm², Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496285

Hager Zählerschrank ZB22EW Hager Installation Zählerschrank, IP54, SKII, 950x550x160mm, 144PLE, univers. Z. - Wandaufbauschrack bzw. Wandeinbauschrack mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 / DIN V VDE 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teil EAN Nr. 3250617620833 Hager Artikel Nr. ZB22EW

Busch Jaeger Linear Abdeckrahmen 2514-214K-102 Nr. 2CKA001725A1497 Reflex SI Linear-Abdeckrahmen, alpinweiß, SI Reflex SI, Rahmen Reflex SI Linear, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2514214K102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1725-0-1497 EAN Nr. 4011395117392

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1984646 Typ PT 1,5/ 5-3,5-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/5-3,5-H EAN Nr. 4017918946197

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1435519 Typ SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/C-1L-Z SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/3,0-PUR/C-1L-ZSCO EAN Nr. 4046356413794

Hager Aufputzgehäuse 1-fach WYG110 Hager Schalter Aufputzgehäuse 1-fach, IP20, passend für Design kallysto.pur, brillantweiß. Gehäuse zum Einbau von Unterputzeinsätzen. 4 Einführungsöffnungen vorbereitet für unterschiedliche Größen thealit LF Kanal, Ersatzleitungseinführung beiliegend. Vormontierte 2-pol EAN Nr. 3250617024877 Hager Artikel Nr. WYG110

Peweta Quarz Batterieuhr 41.230.301 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertig verchromtes Metallgehäuse, gewölbtes blendarmes Mineralglas. Schwarzes Metallzifferblatt, mit silbereloxierten Balkenziffern. Silber-eloxierte Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41230301 EAN Nr. 4250594503906

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1457856 Typ SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD Bus-System-Einbaustecker, mit rotem Kontakträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-MS-4CON-L180/SHRD EAN Nr. 4046356617093

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990818 Typ SPT 1,5/10-H-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT1,5/10-H-3,5 EAN Nr. 4046356104456

Hager Überspannungsableiter SPN419 Hager Installation Überspannungsableiter 4 polig 40kA Typ 2 TT System mit Defektanzeige + Kontakt. Ueberspannungsableiter der Anforderungsklasse C, fuer die Schaltungsvariante 3+1, z.B. im TT-System auf Gasableiterbasis. Zweiteilig, bestehend aus Basiselement und gestecktem EAN Nr. 3250615660787 Hager Artikel Nr. SPN419

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG9147 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110832761

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Indexa Transponder Chip 36900 Typ 8000TAG7 Universeller Transponder-Chip im Schlüsselanhänger-Format zur berührungslosen Bedienung des System 8000 in Tropfenform Kunstleder Farbe schwarz. Transponder nach EM Unique EM4100 zum Einsatz im System 8000 und System 100. Gewicht 22g Abmessungen 110 x 35 x 7mm. Hersteller Indexa Typ 8000TAG7 EAN Nr. 4015162369007

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-1SB36-0AB1 LEISTUNGSSCHALTER VL 250N STANDARD SCHALTVERMOEGEN ICU= 55KA, 415V AC 3POLIG, ANLAGENSCHUTZ UEBERSTROMAUSLOESER ETU10, LI IN= 250A, BEMESSUNGSTROM IR= 100.250A, UEBERLASTSCHUTZ, II= 1,25 BIS 11 X IN, KURZSCHLUSS-SCHUTZ OHNE HILFSAUSLOESER HILFSSCHALTEREINBAUSATZ 2 HS (1S+10E) Hersteller Nr. 3VL37251SB360AB1

Phoenix Contact Schutzleiter Doppelstockklemme 3212455 Typ PTTB 1,5/S/2P-PE Schutzleiter-Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB1,5/S/2P-PE EAN Nr. 4046356565387

Weidmüller Bus Leitung 1785110100 Typ FBC PA M12 FM 1M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 1 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Halogene Ja FBC PA M12 FM 1M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 1 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Ha Herstellertyp FBCPAM12FM1M EAN Nr. 4032248194759

Spelsberg Leergehäuse 10601601 Typ TK PS 1813-9-tm Leergehäuse TK PS 1813-9-tm, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317547

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2DD36-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062DD360AA0 EAN Nr. 4011209606791

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248490 Typ MPI 1,5 Microdurchgangsklemme, mit Abgriffmöglichkeit für 2,3-mm-Prüfspitzen, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 4,2 mm, Höhe: 17,5 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ MPI15 EAN Nr. 4055626301969

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416080 Typ EL16 L8.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 8,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-188-4475 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L805M2KSO810 EAN Nr. 4013364028807

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2TB46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102TB460AA0 EAN Nr. 4011209819689

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18890 Lasttrennschalter NG125NA, 3p, 80A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188902

Eaton Einbausatz 171673 Typ XMIX40W06D Einbausatz IZMX40, Ausfahrinheit, B=600mm Einbausatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO, ausfahrbare Montage, Felddtiefe 600/800mm, Feldbreite 600mm, RAL 7035, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171673 EAN Nr. 4015081680214

EFB Elektronik Patchkabel K8703.4 RJ45 Patchkabel HRS TM11 S/UTP,Dätwyler UNINET4P 4,0m rot 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3. S/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.1 mm, Geflechtsschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1. Montierte Knickschutzülle ohne Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759147310

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0011 Typ LGS100-900-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 900mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempera Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS100900IO110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlussschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360KCO EAN Nr. 4042949078739

Phoenix Contact Messwandler Trennklemme 3029965 Typ SGSK 6 Messwandler-Trennklemme, mit Gleitsteg, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 113 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ SGSK6 EAN Nr. 4046356168953

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH301 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Dunkelschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundaussblendung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlussschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320HA0 EAN Nr. 4042949022398

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/3-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038506-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739385065 Alte Artikel Nr. 038506

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 32142 Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA32142 EAN Nr. 4011377134362

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 1059940050 Typ IE-C5DB4RE0050MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m IE-C5DB4RE0050MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Ra Herstellertyp IEC5DB4RE0050MCSMCAE EAN Nr. 4032248808694

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320CA0 EAN Nr. 4042949105879

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774072 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL UB 48V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so EAN Nr. 4046548012194

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772322 Typ KKH 25 FS Kugelkopfhabe D 25mm starr m. Flügel- schraube f. Seile 16-150mm² Kugelkopfhabe starr mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH25FS EAN Nr. 4013364054455

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1462700000 Typ B2L 3.50/06/180 SN BK BX PRT Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35006180SNBXPRT EAN Nr. 04050118269123

Eaton Tastenplatte 216431 Typ M22-XDH-G Tastenplatte, hoch grün, blanko Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG...in der Farbe grün, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216431 EAN Nr. 4015082164317

Weidmüller Gehäuse 1667120000 Typ HDC 32B TSLU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 32B TSLU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Sta Herstellertyp HDC32BTSLU1PG29G EAN Nr. 4008190424329

EFB Elektronik Patchkabel K5519.1 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 1.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021924

Walther Werke Wandsteckdose 416406LG MONDO UP-Wandsteckdose 16A 4P 6h mit Dose u. Putzausgl.,lichtgrau Wandsteckdose der Serie MONDO 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, Unterputz in lichtgrau (RAL 7035), mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 90x90. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609170043

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP 1 Schutzauslöser-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360AJ0 EAN Nr. 4042949028949

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-8VD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ438VD1

Eaton Tür 255252 Typ NWS-MT2/8022/VM Tür, Metall, 2-flügelig, für HxB=2205x800mm, vorne montiert Metalltür zweiflügelig 800x2205mm, vorne montiert Montage wahlweise vorne oder hinten, rechts oder links ansteckbar, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, schnelle Montage oder Demontage der Türen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255252 EAN Nr. 4015082552527

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2HD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462HD1

RZB LED Notleuchte 672142.002.89 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190, m.AC-Control, 250 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät eingebaut, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67214200289 EAN Nr. 4051859089315

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420KCO EAN Nr. 4042949079330

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K42S80, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 4-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103075

Phoenix Contact Eingangstrennverstärker 2924029 Typ MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP Ex-i Speise- und Eingangstrennverstärker, HART. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA Signale aus dem Ex-Bereich zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege Trennung, SIL 2, Weitbereichsversorgung. Phoenix Contact Hersteller Typ MACXMCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP EAN Nr. 4046356338172

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8JT41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608JT410AA0 EAN Nr. 4042948864050

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-2SD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC462SD1

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DC36-8TD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DC368TD1 EAN Nr. 4011209757059

Merten Zwischenring 516119 Zwischenring mit Klappd. für Kombieinsätze nach DIN 49075, polarweiß, Sys. Fl. Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 516119 EAN Nr. 4042811078379

Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010659R9999 Typ TZP512 Berührungsschutz, 5FB, 12RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Standschränke TwinLine-TW/L/G512. EAN Nr. 4011617106593

Gewiss Traverse GW85080 Traverse fuer Scheinwerfer / 1-fach / Laenge 400mm / fuer Zopfmass D=60mm Traverse für Scheinwerfer, Material: Stahl verzinkt, 1-fach, für Mastzopf Ø 60 mm, Länge des Traversenkopfs 400 mm, Befestigungslöcher auf den Traversenkopf sind abgestimmt auf Baureihe HORUS / MERCURIO / URANO und TITANO, Abmessung: 250 x 400 x 100 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564125605

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9605151 Kunststoff-Wandverteiler Baureihe LECH IP54 230x130x152 1xM25 Verschraubung oben, 2xverschlossene Durchbrüche M25 unten 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector Spolig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE)

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320JH0 EAN Nr. 4042949089407

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 253334 Typ DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP Dachleitungshalter m. Grundplatte u.Be- tonsoclel f.HVI-power-Leit. 27-30mm-SET- Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI-power-Leitung auf Flachdächern. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leitung 27 / 30 mm(feste Leitungsführung). Typ DLHZS27V2A85KGKTD240ULP EAN Nr. 4013364154933

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0AH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420AH0 EAN Nr. 4042949102137

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MF36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIGN 3 Phasen/4 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MF360AA0 EAN Nr. 4011209810914

Eaton Frontblende 122132 Typ XME0606CM2-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, für Mess 2x72 +2U, HxB=150x600mm, Sonderfarbe Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 2 Stk Messgeräte (72/72) +2Ausstattungen 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 600mm, Modulhöhe 150mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122132

Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 BG Siedle Artikel Nr. 200042162-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 43 Artikelbeschreibung Fingerprint-Modul Aufbauhöhe (mm) 17 Betriebsspannung 12 V AC Betriebsstrom max. 250 mA Kontaktart Schließer 24 V, 2 A Schaltzeit 3 Sek. Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739421626 Alte Artikel Nr. 042162

Schneider Electric Telemecanique Anschlusskabel ABFT26B200 Anschlusskabel dig. E/A, 2m, für Twido Modular. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Einzel-E/A-Verbindungskabel - Produktkompatibilität: TWDLMDA20DTK, TWDLMDA40DTK - Nebenziel: Grundgerät Modular - Bereichs-Kompatibilität: Advantys Telefast ABE7, Lexium, Twido. EAN Nr. 3389110572377

Schneider Electric Telemecanique Miniaturrelais RXM4GB2U7 Miniaturrelais RXM, 4 W, 3A, Niedrigpegel, 240 V AC, LED. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Miniatur - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RXM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3389119404051

Weidmüller Leiterplattenklemme 0595060000 Typ TOP1.5GS20/90 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP1.5GS20/90 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Kl Herstellertyp TOP15GS209052STIOR EAN Nr. 4008190523596

Eaton Sicherungseinsatz C10G8 Typ CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 8A GG 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C10G8 EAN Nr. 5027590058797

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1940050000 Typ BCZ 3.81/09/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/09/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BCZ3810990FSNORBX EAN Nr. 4032248656776

Eaton Leistungsschalter 281232 Typ NZMN1-A25 Leistungsschalter, 3p, 25A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281232 EAN Nr. 4015082812324

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980970000 Typ BLF 5.00HC/12/90LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/12/90LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF500HC1290LRSNORBX EAN Nr. 4032248676088

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1520921000 Typ SAIL-M12BG-K66-10UV Die Sensor-/Aktor-Leitung wird zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel. Sensor-Aktor-Leitung konfektioniert, 8, Hersteller Weidmüller Typ SAILM12BGK6610UV EAN Nr. 04050118328769

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1954410000 Typ BLZP 5.00HC/10/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/10/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP500HC10180SNORBX EAN Nr. 4032248633128

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980510000 Typ BLZ 7.62HP/05/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/05/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP05180SNORBX EAN Nr. 4032248675562

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPD06B2131 DRUCKREGLER 0,9- 6,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601817

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1622210000 Typ SL 3.50/20/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 3.50/20/180F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstift Herstellertyp SL35020180F32SNORBX EAN Nr. 4008190188931

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC21E7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 48 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626593

Weidmüller Schnittstelle 1308280000 Typ RS 16AIO I-M-DP SD Z Schnittstelle, RS, 2-Draht, Zugfederanschluss Die Analogschnittstellen werden mit SubD Steckverbindern ausgestattet und bieten somit eine hinreichende für die analoge Signalübertragung erforderliche Abschirmung. Zudem sind sie mit sehr nützlichen Trennern und Prüfbuchsen für die Messung von Spannung oder Strom ausgestattet. Herstellertyp RS16AIOIMDPSDZ EAN Nr. 4050118110630

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149710000 Typ SL 5.08HC/12/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/12/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Lötst Herstellertyp SL508HC1290LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936588

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930790000 Typ SV 7.62HP/10/180F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Bo SV 7.62HP/10/180F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Polzahl 10, 180°, Löt Herstellertyp SV762HP10180F35SNBKBX EAN Nr. 4032248580767

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5896 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Transformator 4AM4842-5AD40-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, U_{pri} (V): 400 +/-5%, U_{sec} (V): 2x115, I_{sec} (A): 2,17-4,34, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIII/O, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AD400FA0 EAN Nr. 4001869902302

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980460000 Typ SL 7.62HP/11/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SL 7.62HP/11/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 11, 90&de Herstellertyp SL762HP1190G32SNORBX EAN Nr. 4032248675517

Schneider Electric Telemecanique Umrüstsatz VW3A9308 Umrüstsatz für ATV38/58, kompatibel mit ATV61/ATV71. Zubehör-/Teilekategorie: Adapterzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Produktkompatibilität: ATV61HD15N4, ATV71HD15N4 - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ersatz eines ATV38HD23N4 durch ATV61HD15N4, Ersatz eines ATV58HD23N4 durch ATV71HD15N4. EAN Nr. 3389119204996

Schneider Electric Telemecanique Verbindungsbrücke LA9FH602 Verbindungsbrücke, Parallelschaltung, 4p, für F2254-F4004. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Kurzbezeichnung des Geräts: LA9F - Produkt oder Komponententyp: Verbindungsbrücken zur Parallelschaltung - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 4P - Produktkompatibilität: LC1F225, LC1F265, LC1F330, LC1F400 - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3389110055658

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1779980000 Typ SL-SMT 5.08HC/05/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/05/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 90 Herstellertyp SLSMT508HC059032SNBKBX EAN Nr. 4032248165308

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.282.433 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81282433 EAN Nr. 4250594518047

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1776482001 Typ SL-SMT 5.08HC/14/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/14/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 18 Herstellertyp SLSMT508HC14180LF15SNBKBX EAN Nr. 4032248159369

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF20880 Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x800x800mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 800 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118352

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-OKLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN32OKLO EAN Nr. 4042949039976

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LJ8K06Q707 Anlasser m. Not-Aus LJ8-K, IP 657, 2 Dreh., 0,75kW -Sp. 400V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LJ8K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Steuerungstransformator, Wendeschütze - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot, Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II. EAN Nr. 3389110885699

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Anbausteckdose 4216 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4216 EAN Nr. 4024941042161

EFB Elektronik Kabel K7904.5 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. 3xges. A-A, St.-St., 5,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759100841

PC Electric Stahlsäule 9081001 Stahlsäule 1200x165x85 RAL 7016 IP54 Frontseite Alubleche Natur eloxiert Vollgummiverteiler Modell STEYREGG 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert 1xFl 40A/4/0.03A TYP A 25AT über alle Ausgänge FI-Schutzschalter Marke PCE Ö+V Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399293160

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUKNB-214 Nr. 2CKA002013A5318 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, alpinweiß, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes 51 x 10 mm. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUKNB214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5318 EAN Nr. 4011395122976

Siemens Scalance 6AG1204-2BB10-4AA3 SIPLUS NET SCALANCE X204-2-40.+ 60 Grad C für mediale Belastung based on 6GK5204-2BB10-2AA3. managed IE Switch, 4x10/100MBit/s RJ45-Ports, 2x100MBit/s Multimode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, integr. Redundanz Manager, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-Plug optional Siemens Hersteller Nr. 6AG12042BB104AA3 EAN Nr. 4042948467008

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 12.0-4.0 Nr. 127126 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB12.0-4.0 EAN Nr. 4010311013244

Assa Abloy Haftmagnet 830-3BW3UD--F90 Magnet 830 300N Boden/Wand 24 V GS 350mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-3BW3UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 300 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 455 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8303BW3UDF90 EAN Nr. 4042203424302

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03274 Frontplatte für vertikalen INS-INV630. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 + 150 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Compact : befestigt INS250.630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage, Compact : befestigt INV320.630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P, 1x 4P. EAN Nr. 3303430032748

Schneider Electric Telemecanique Konverter RMCV60BD U/I-Konverter, 0..50 V, für Zelio Analog. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Spannungs-/Strom-Umsetzer - Typ des Analogeingangs: Spannung 0.300 V AC/DC 50/60 Hz, Spannung 0.50 V AC/DC 50/60 Hz, Spannung 0.500 V AC/DC 50/60 Hz - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm schaltbar, Strom 0.20 mA = 500 Ohm schaltbar, Strom 4.20 mA = 500 Ohm schaltbar. EAN Nr. 3389110108910

"Schneider Electric Telemecanique Phasengrenzen LV429329 6 Phasengrenzen; INV/INS NSX100-250 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: Easycompact CVS100.250, INS250, INV100.250, NSX100.250, NSX100.250 DC, PowerPact multistandard - Baureihe: Compact - Produkt oder Komponententyp: Phasentrennwand - Kurzbezeichnung des Geräts: Phasentrenner - Zubehör-/Teiletyp: Isolationszubehör - Menge pro Satz: Satz à 6 Stück - Betriebsbemessungsstrom Ie: 0.250 A. EAN Nr. 3606480021305

Siemens Transformator 4AP3042-8CC40-0HA0 Transformator SITAS, Phasen: 3, PN/PN (S6) (kVA): 4/20, Upri (V): Y500-440-380 +/-20/D289254-220 +/-11, Usec (V): Y 400/D 230, Isec (A): 5,8-11,6, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIIIII0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AP30428CC400HA0 EAN Nr. 4001869905907

Eaton Hauptschalter 017667 Typ T3-2-10/EA/SVB Hauptschalter, 3-polig + N, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017667 EAN Nr. 4015080176671

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-1HA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA051HA3

EVN Funk Handsender HS-RGBW Funk-Handsender für den RGBW-Controller FC-RGBW-4x6A. Für mehr Flexibilität ist es möglich mehrere Controller auf einen Handsender einzulernen. Außerdem können bis zu drei Handsender auf einen Controller eingelernt werden. Dadurch lassen sich durch den Einsatz mehrerer Controller und Handsender verschiedene Beleuchtungsgruppen schalten. Betrieb über 3x AAA 1,5V Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. HSRGBW EAN Nr. 4037293004565

Schneider Electric Telemecanique Wandler Steuerung 9070T5000D1 WANDLER-STEUERUNG 5000VA 240/480V-120V. Produktzertifizierungen: CE, CSA, UL Listed - NEMA-Schutzart: keine Schutzart (offenes Gerät) - Isolationstemperatur: 180 °C - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase - Nennleistung in VA: 5000 VA - Primärspannung: 220 x 440 V, 230 x 460 V, 240 x 480 V - Sekundärspannung: 110 V, 115 V, 120 V - Temperaturanstieg: 115 °C - elektrische Verbindung: Klemmen mit Schraubklemmung - Produktbereich: T.

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943399 Typ IC 2,5 HC/10-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5HC/10-G-5,08 EAN Nr. 4017918878528

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88655083 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,3000K,BBL LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702443

Bals Verteiler 522372 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 8 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Gerät mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Typ 522372 EAN Nr. 4024941194686

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619337 Typ CA-07S1N8AT0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07S1N8AT0DN EAN Nr. 4046356825078

Phoenix Contact Verteilerblock 3273200 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A BU Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35ABU EAN Nr. 4055626391625

Siemens Software 6AV6381-2BK07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 153600 (153600 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BK073AX0 EAN Nr. 4047622223697

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003T36A1A Servomot. BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197951

Weidmüller Abschlussplatte 1706130000 Typ ZAP/TW7 OR Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2.5 mm, orange Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, rastbar Ja, 2.5 mm, orange Herstellertyp ZAPT7OR EAN Nr. 4008190915476

Eaton Hilfsschütz 029869 Typ DILER-31(42V50/60HZ) Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 029869 EAN Nr. 4015080298694

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 20 2 EW DVN-54 Nr. 2CKA002084A0713 SCHUKO Steckdose, alpinweiß, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose 2-fach, mit roten Klappdeckeln Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. 2 P + E, Vorverdrahtet. Mit rotem Klappdeckel, EDV, RAL 3003. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung Klappdeckel und Sockel. Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 202EWDVNS4 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2084-0-0713 EAN Nr. 4011395094716

Gewiss Frontplatte GWD8221 Frontplatte zur Verriegelung von L-Schalter Fest/Steckbar MTX/E/M 320-630 Frontplatte zur Verriegelung von Leistungsschaltern in Ausstellung. Die Frontplatte wird direkt auf dem Leistungsschalter montiert. Eine Montage mit Drehantrieb oder Motorsteuerung ist nicht möglich. Zur Sperrung koennen max. 3 Vorhaengeschoesser mit einer Buegelstaerke max. 7 mm eingesetzt werden. Alternativ stehen auch Schuesselverriegelungen (Schloesser) zur Verfuegung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727014

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906716 Typ TTC-6-2X1-M-24DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC62X1M24DCUTI EAN Nr. 4055626134499

Schneider Electric Sarel Edelstahlgehäuse NSYSFX18640 SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB600xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche. Produktbereich: Spacial SFX - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff (Tür), 1 Struktur, 1 Tür mit Verstärkungsrahmen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606480155635

Bals Stecker 21328-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21328TLS EAN Nr. 4024941199339

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Hangetaster XACB219 Hangetaster XAC-B, 2 Drucktaster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Gehause Typ: komplett betriebsbereit - Steuerstation-Zusammensetzung: 2 Drucktaster - Steuertastentyp: erste Drucktaste, 2-polig raise, slow, zweite Drucktaste, 2-polig lower, slow - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung. EAN Nr. 3389110636154

Eaton Sicherungseinsatz 2NHG000B Typ BUSSMANN 2A 500V GG 000 2NHG000B Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsfuhrende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkorper mit Messerkontakten, spannungsfuhrende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermogen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klockner Moller Herstellertyp 2NHG000B EAN Nr. 5027590194150

Elso Steckdose 275024 EAN Nr. 4013984187731 Steckdose mit Vollplatte Farbe reinwei kein zusatzlicher Rahmen erforderlich Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit berspannungsschutzmodul als Geratefeinschutz nachrustbar, fur Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geraten ohne Schriftfeld stehen universelle Gerateschriftfelder zur Verfugung. Schraubklemmen Klemmbereich fur Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984187731

Weidmuller SPS Verbindungskabel 7789042025 Typ PAC-CTLX-HE20-V3-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel fur eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermoglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehause vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2.5 m, 0.25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmuller Typ PACCTLXHE20V32M5 EAN Nr. 08430243957724

Eaton Leitungsschutzschalter 132765 Typ FAZ-B30/2-RT LS-Schalter, 30A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, fur Anwendungen, welche auch fur UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsausloser zur nachtraglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grun, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klockner Moller Herstellertyp 132765 EAN Nr. 4015081297146

Schneider Electric Telemecanique Gleichtaktfilter VW3A5505 Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerstromen, 183,2 μ H. Produkt oder Komponententyp Gleichtakt-Ausgangsfilter - Bereichs-Kompatibilitat Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Induktanzwert 183.2 μ H - Produktkompatibilitat Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 110.160 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 55.75 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor 110.160 kW, 380.480 V, Fre. Hersteller Telemecanique Typ VW3A5505 EAN Nr. 3606485435800

Schneider Electric Telemecanique Naherungsschalter XS512B1DAM12 Indukt. Naherungssch. XS5 M12, L61mm, Messing, Sn2mm, 12..48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Naherungssensor - Gerateanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausfuhrung: zylindrisch M12 - Groe: 62 mm - Gehause Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gema IEC 60529, IP69K gema DIN 40050. EAN Nr. 3389110144192

RZB Wand und Deckenleuchte 311383.982 Wand-Deckenleuchte TC-L 4x55W D1040, H230, EVG Imposante 1040mm Durchmesser. In Schutzart IP 40 und IP 44. Diffusor aus hochwertigem Polycarbonat oder PMMA. Hocheffiziente LED-Technik. Unmittelbare Lichtprasenz beim Einschalten. LED-Lebensdauer 50.000 h. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Farbwiedergabe Ra 80. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311383982 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4010319679107

Weidmuller Reihenklemmen 1521700000 Typ A4C 2.5 BL Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlusse 4, Wemid, TS 35, blau Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewahrleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskrafte und einfache Handhabung. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlusse 4, Wemid, TS 35, blau Herstellertyp A4C25BL EAN Nr. 4050118328042

Weidmuller Leiterplattensteckverbinder 1604530000 Typ SL 3.50/08/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lotanschluss, 3,50 mm, Polzahl 8, 180°, Lotstiftlange 3,2 mm, verzinkt, oran p Stiftleiste fur Wellenlotverfahren im Raster 3,50 mm. /p ul li Steckrichtung ist parallel (90°), gerade (180°) oder schrag (135°) zur Leiterplatte /li li Gehausevariante Schraubflansch (F) /li li verpackt im Karton (BX) /li li Stiftleiste kann kodiert werden /li /ul Herstellertyp SL35008180G32SNORBX EAN Nr. 4008190090975

Legrand Dammerungsschalter 412623 230 V, 50 60Hz - 1 Schlieer 250 V 50 Hz, 16 A~ cos ϕ = 1 - mit Nulldurchgangsschaltung - 2000 W Gluhlampenlast - 2000 W Leuchtstofflampen, reihenkompensiert - 1000 W parallelkompensiert max. 70 μ F - 1000 W Energiesparlampen - 2000 W NV-Halogenlampen EVG. Handschalter Ein-Automatik, Ein- und Ausschaltverzogerung ca. 90s, Einstellbereich 1–100.000 Lux, Geratebreite 1 TE  17,5 mm, Schutzart Gerat IP20, Lichtfanger IP54, inkl. Lichtfanger Bestell-Nr. 4 128 58 REX Dammerungsschalter REG Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064126236

Klauke Stoverbinder 50B Stoverbinder, blue connection, 50 mm², Cu verzinkt Fur verdichtete mehrdrahtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusatzlicher Hulsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch gegluhetes Material. Prazise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinfuhrung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gema EN 13600. EAN Nr. 4012078799669

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCKD3939P16EX ENDSCHALTER ATEX COMPACT. Produktbereich: OsiSense ATEX D - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Gerats: XCKD - Gehause Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Montageart: am Gehause - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Schalterbetatigung: durch 30°-Nocke - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - Kontaktisoliationsform: Zb - minimales Auslosedrehmoment: 0.1 N.m - Schutzart IP: IP66 gema IEC 60529, IP67 gema IEC 60529. EAN Nr. 3389118027800

Eaton Sonderschalter 907807 Typ T0-2-SOND*/IVS Sonderschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 2 Baueinheit(en) Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugroe T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehor gema Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschause, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Sonderschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klockner Moller Herstellertyp 907807

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Querverbinder 0564900000 Typ QL 2 SAK35N Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 8.00, 99 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 8.00, 99 A, grau Herstellertyp QL2SAK35N EAN Nr. 4008190099282

Eaton Leitungsschutzschalter 279001 Typ FAZ-D32/3N LS-Schalter, 32A, 3p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279001 EAN Nr. 4015082790011

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1001 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1001 EAN Nr. 4011721160078

B.E.G. Piktogramm 30370 Typ Display DT einseitig Pfeil nach rechts Displayscheibe Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant Displayscheibe inkl. einseitigem Piktogramm Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant mit einer Erkennungsweite von 32 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten ist eine Displayscheibe im Lieferumfang enthalten. Bitte bei der Bestellung angeben, ob Pfeil nach links, nach rechts oder nach unten ein- oder zweiseitig gewünscht wird. Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayDTeinseitigPfeilnachrechts EAN Nr. 4007529303700

Klauke Pressverbinder 507RLD Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 70 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078476430

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB05-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB051HA1

BTR Patchfeld 130886-0203-E UAE 50x8(4) Cat.3 Patchfeld, Stahlblech schwarz 19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 50 RJ45-Buchsen 8(4), 19 Zoll Modulträger aus Stahlblech, schwarz lackiert, Anschluss der Anschlussleitungen an LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26), Adernanschluss nach T568A und T568B möglich, anschließbare Kabeltypen 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern), Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden, Zugentlastung mittels Kabelbinder auf rückseitiger Kabelabfangung BTR Metz Connect Typ 1308860203E EAN Nr. 4250184142560

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC05-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC051KA3

Eaton Leitungsschutzschalter 236584 Typ PXL-B6/4 LS-Schalter, 6A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236584 EAN Nr. 4015082365844

Bals Wandsteckdose 16380 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 16A 7p (6P+PE) 400V (400V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16380 EAN Nr. 4024941163804

Eaton Leistungsschutz 239504 Typ DILM95(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig, 45 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 239504

Fischer Schraube 652170 Typ FPF-SZ 4,5 x 50 ZPF 500 Power-Fast 4,5x50 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,5x50ZPF500 EAN Nr. 4048962027853

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger KNX Spannungsversorgung 6180 16 Nr. 2CKA006180A0026 KNX-Spannungsversorgung 320 mA, Busch-Installationsbus KNX, Systemkomponenten Zubehör, KNX-Spannungsversorgung 320 mA Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente Betriebsanzeigen über LEDs Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Sekundär, +1 V -2 V Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x kurzschlussfest Nennstrom 320 mA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 618016 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6180-0-0026 EAN Nr. 4011395156131

Maico Distanzrahmen 0092.0550 Typ ECA-DR Beschreibung: Distanzrahmen für den Anschluss von Kleinraumventilatoren der Gruppe ECA 100 ipro. Verwendung eines Rahmens macht die Kabelverlegung Aufputz bei ECA 100 ipro... Geräten möglich. Durch die Verwendung des ECA-DR lässt sich der Kleinraumventilator ohne Überstand auch in Flachkanal-Winkelstücke einbauen. Nicht an Fenstern oder Verbundgläsern montieren. Lieferumfang: Abstandshalter mit 3 Distanzrahmen, 4 Holzschrauben 100 mm, 4 Dübel, 3 Schrauben zur Ventilatorbefestigung und Montageanleitung. Artikel: ECA-DR, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: weiß, EAN Nr. 4012799925507 Typ ECA-DR

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111600 Typ PNLCLA10030830WHC00000LC LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlusssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA10030830WHC00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111600

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XALE3255 Steuergehäuse XAL-E, weiß 1C/O+rote Projektierung 1 W+schw. 1 W-Drucktaster. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung schwarz, Pfeil nach unten weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung weiß, Pfeil nach oben schwarz, 1 Tastschalter, vorstehend, Rückstellung rot, O weiß - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017930

Weidmüller Reihenklempen 9520310000 Typ SAK 2.5 K.IN KRG Durchgangs-Reihenklemme, 2,5 mm², Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklempen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, 2,5 mm², Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAK25KINKRG EAN Nr. 4008190460105

Eaton Leistungsschütz 276574 Typ DILM7-01(240V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276574 EAN Nr. 4015082765743

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB18-3KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80ka bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB183KA1

Eaton Leistungsschütz 109183 Typ DILM72(240V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109183 EAN Nr. 4015081088034

Berker CO2 Sensor 75441383 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, S.x B.x alu matt, lackiert. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334450979

Weidmüller Überspannungsschutz 1352590000 Typ VPU II 1 R 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, 230 V, AC Herstellertyp VPU11R280V40KA EAN Nr. 4050118157758

Cellpack Warmschrumpfschlauch SRUM 52-13 Nr. 145075 Warmschrumpfschlauch mittelwandig selbstverlöschend flexibel Schrumpfrate 3 : 1 oder 4 : 1 mit Kleber Mittelwandig, Mit thermoplastischem Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch mittelwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SRUM52-13 EAN Nr. 4010311038551

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 33529AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33529A. LED, 8,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 284 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 260 x 150 mm. EAN Nr. 4044017189705

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18412 Leitungsschutzschalter C120H, 2p, 63A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379833

Weidmüller Gerätemarkierung 1477340000 Typ THM MT30X 27/27 SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 x 27 mm, Polyester, silber Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 x 27 mm, Polyester, silber Herstellertyp THMMT30X2727SI EAN Nr. 4050118284683

Bals Wandsteckdose 1777 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1777 EAN Nr. 4024941017770

Fischer Bolzenanker 091568 Typ FBN II 12/160 GS Bolzenanker FBN II 12/160 GS E Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp FBNII12/160GS EAN Nr. 4006209915684

Eaton Sammelschienengehäuse 090141 Typ SKA634-2I44 Sammelschienengehäuse, In=630A, 4p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=630A, Leiterart L1, L2, L3, PEN, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090141 EAN Nr. 4015080901419

Cimco Sortimentskasten 408423 Sortimentskasten PSC vario, Typ vario-17 Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schieberverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC vario Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der Carry-Lite 55-Serie (Rastereinteilung 8 längs x 4 breit). Mit ergonomischem Tragegriff (nicht PSC vario-240), Typ vario-17, Kleingefache 17, 0,89kg, 340x260x57mm EAN Nr. 5733439136228

Merten Steckdose MEG2302-4004 SCHUKO-Steckdose f. Sonderstromkr. m. Schriff., BRS, StK, SV, grün, Sys. Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Beschriftungsstreifen SV, grün. Typ MEG2302-4004 EAN Nr. 4042811138851

Bega Decken- u. Wandleuchte 22697AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22697AK4 mit Schutzgitter. LED, 8,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 325 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm. EAN Nr. 4044017178822

Weidmüller Kabelmarkierer 1719860000 Typ TM 5/12 HF/HB Kabelmarkierungssystem, 9 - 15 mm, 12 x 16.1 mm, Polyethylen LD, transparent Die TM-Hülse ist halogenfrei und weitgehend schadstofffrei. Die Hülsen werden mit TM-I 12 oder TM-I 18 bestückt. Sie bieten einen großen Einsatzbereich für Kabel und Leitungen. Dieses System hat sich besonders in der Verkehrstechnik bewährt. Das schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter. ul li Halogenfrei /li li Schlankes Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter /li li TMX 18 montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6 mm) /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 9 - 15 mm, 12 x 16.1 mm, Polyethylen LD, transparent Herstellertyp TM512HFHB EAN Nr. 4008190353216

Bega Wandeinbauleuchte 34987.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 34987.4 für den Innenbereich. LED, 3,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 103 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss. Abschlussrahmen Einbrennlackierung palladium. Kristallglas innen weiß. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 92 x 92 x 80 mm oder in das Einbaugehäuse 10782. Abmessungen: 100 x 100 mm. EAN Nr. 4044018177688

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z0.5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z05T2 EAN Nr. 4011721069340

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB90 Click 23M25 IP66 gr Nr. 28520523 Kunststoffverschraubung, FKCB90 Click metrisch IP66 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 90° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 - 40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB90Click23M25IP66gr EAN Nr. 4013960334869

Fischer Hammerbohrer 531843 Typ SDS Plus II 20/150/200 Bohrer SDS Plus II Pointer 20/150/200 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 20/150/200 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 20 mm Durchmesser, 150 mm Bohrwendel, 200 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII20/150/200 EAN Nr. 4048962212655

Weidmüller Relais 1220170000 Typ DRH276048LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276048LT EAN Nr. 4032248998623

Helios Hochleistungsventilator 0380 Typ HRFW 560/6 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HRFW 560/6, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH Hersteller Typ HRFW560/6 EAN Nr. 4010184003809

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 315/4 Nr. 7282 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD3154 EAN Nr. 4010184072829

Brumberg Fibatec Aqua-Dream 9601.03 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Aqua-Dream Proj.100W, 30 Fasern NV- Aqua-Dream-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 30teilig 30x Ø=2,0mm, Länge= 2,0 m, 1x Farbrad farbig funken. Das Set ist für eine Fläche von ca. 1-2 m² ausgelegt. 30x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.03, Material: Messing, Farbe: chrom matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791232

Bega Scheinwerfer 84505AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84505AK3 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3735 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278607

Bega Wandeinbauleuchte 24217AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24217AK4. Freistrahlenes Licht. LED, 22,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1579 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen Abdeckrahmen: 250 x 250 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 230 x 230 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10490. EAN Nr. 4044017270113

"Nobile Downlight 1857681015 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 weiß 12W 5500K FR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 DDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053196

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789731030 Typ PAC-CTLX-UNI-U-V0-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P, HO.25/10 (FERRULES 0,25mm² Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P, HO.25/10 (FERRULES 0,25mm²) Herstellertyp PACCTLXUNIUV03M EAN Nr. 4032248228416

Eaton Installationsschutz 248847 Typ Z-SCH230/25-40 Installationsschutz, 230VAC, 4S, 25A Installationsschutz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248847 EAN Nr. 4015082488475

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMAH06L2135 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMA - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: extern - Farbe der Abdeckung: schwarz, lichtundurchlässig - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 500R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.6 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.2-4.8 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 1.2 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 0.8 bar - Zerstörungsdruck: 30 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidenteller Druck: 13.5 bar. EAN Nr. 3389110249156

Eaton Lasttrennschalter 119886 Typ N4-4-1250-S1-DC Lasttrennschalter, 4p, 1250A, 1000VDC Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschalteigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschlusstechnik Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrtechnik und/oder rückseitigem Anschluss., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119886 EAN Nr. 4015081177349

Eaton Näherungsschalter 136137 Typ E57SAL30T111SD Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=10mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136137 EAN Nr. 4015081329304

Bega Pendelleuchte 50235.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 50235.1 für den Innenbereich. Freistrahlandes und tiefstrahlendes Licht. Opalglas mit LED, 30 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2406 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tiefstrahler mit LED 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4576 lm, Halbstreuwinkel 85°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit zwei Stahlseilen, Farbe weiß. Abmessungen Ø 220 x 570 mm, Gesamtlänge 10000 mm. EAN Nr. 4044018161151

Berker Steckdose 47468989 Steckdose SCHUKO mit Klappd., BSF u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit intelligentem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit intelligentem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280750

Eaton Positionsschalter 106830 Typ LS-S11-24DMT-ZBZ/X Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Magnetkraftverriegelung IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Elektromagnetische Türverriegelung. Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsentriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werden im Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106830 EAN Nr. 4015081065905

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P16F2A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485208275

Rutec Abstandshalter 55433 Artikel-Nr. 55433 Deckenabstandshalter Material: Polyamid, 25 % glasfaserverstärkt Farbe: schwarz Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, kurzzeitig bis 140°C Eigenschaften: flammhemmend VO, halogenfrei Gewicht: 0,017 kg/Stück Einbaudurchmesser: 60 bis 82 mm Glühdrahtprüfung: 850°C Leuchtmittel: max. 50 W Kaltlichtspiegel Cool Beam Item No. 55433 Ceiling Spacer Material: Glass Reinforced Polyamide, 25 % Color: Black Temperature Range: -20°C bis +120°C, Short Term to 140°C Properties: Flame Retardant VO, Halogen-Free Weight: 0,017 kg/Piece Installation Diameter: 60 to 82 mm Filament test 850°C Light Bulb: max. 50 W Cold Light Mirror Cool Beam Artikel-Nr. 55433 Deckenabstandshalter Material: Polyamid, 25 % glasfaserverstärkt Farbe: schwarz Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, kurzzeitig bis 140°C Eigenschaften: flammhemmend VO, halogenfrei Gewicht: 0,017 kg/Stück Einbaudurchmesser: 60 bis 82 mm Glühdrahtprüfung: 850°C Leuchtmittel: max. 50 W Kaltlichtspiegel Cool Beam Item No. 55433 Ceiling Spacer Material: EAN Nr. 4012094554334

Elcom Video Set 1068628 Typ VEA-2EM VEA-2EM 2D-VideoSet 2TLN AP ESTA/BVF-560 VEA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-560. Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Unterputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), intergrierter Lautsprecher und Mikrophon-/Lautstärkeregl. Video-Innenstation mit weißer Designblende, LCD-Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. EAN Nr. 4250111814263

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711574 Typ CLI C 1-6 GE/SW 53 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 53, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 53, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW53MP EAN Nr. 4008190114916

IFM Electronic Durchfluss Sensor SU9001 Strömungssensoren, Ultraschall-Durchflusssensor, Messbereich 0,00.52,84 gpm 0.3170 gph, Prozessanschluss G 1 flachdichtend, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 19.30 V DC, Stromaufnahme 100 mA, OUT1 Schließer Öffner programmierbar oder Impuls, OUT2 Schließer Öffner programmierbar oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, OUT1 n.o. n.c. progr. oder Impuls, OUT2 n.o. n.c. progr. oder analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Totalisatorfunktion, 2 Ausgänge, OUT1 = Strömungsüberwachung binär, Mengenzähler Impulse, Vorwählzähler binär, OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung analog oder binär, Eingang für Zählerreset, Messbereich, 0.52,84 gpm, 14.176 °F, Max. zulässige Durchflussmenge, 63,4 gpm 3804 gph, Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, Werkstoff Gehäuse Gehäuse AlMgSi0,5 eloxiert Dichtung Viton Steckergehäuse Messing optalloybeschichtet PA 6.6 Abdeckfolie Polyamid, Sensorwerkstoff V4A 1.4404 Viton PPS Centellen 200 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811736 Typ CLI C 1-6 GE/SW U2 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, U2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, U2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWU2CD EAN Nr. 4032248588534

RZB LED Pendelleuchte 311804.002.1 Pendelleuchte LED 18W-4000K L912, LP1500, 1250 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118040021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085409

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 41091404 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungslicht B.7 alu, matt. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334364122

BTR Anschlusseinheit 1401106113KE E-DAT Industry terminal rail TS35 + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, T568A Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Varianten Beschaltung nach T568A, T568B oder PROFINET BTR Metz Connect Typ 1401106113KE EAN Nr. 4250184119142

RZB LED Pendelleuchte 311686.004.1.76 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, LP300, DALI, 5550 Im Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm opal weiß, Rohr für Deckenbefestigung ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311686004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859028239

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093041000 Typ SAIL-M12GM12W-2/4-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W2410UGE EAN Nr. 4032248865420

EFB Elektronik Patchkabel 07413.1 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 1 m, OM3, LSZH, aqua, 3mm LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027889

Merten Funk Taster 1fach 505160 Funk-Taster CONNECT, 1fach, aluminium, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 505160 EAN Nr. 4042811047849

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T22F2P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485201511

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eberle Klemmleiste EV-U 24 H/k-Hyg Nr. 0101XA061500 Klemmleiste 24V, 6-Kanal inkl. Schaltuhr, Umschaltung Heizen/Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional) Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Durch die 6-Kanal Uhr können bis zu 6 Räume (zur Ansteuerung von Raumregler mit TA-Eingang z.B. RTR-E 6124/24V) zeitlich unterschiedlich regeln. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen und Pumpenlogik. Desweiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feuchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betauung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Über den Trafo werden 24V~ Stellantriebe und Regler versorgt. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W. Typ EV-U24H/k-Hyg EAN Nr. 4017254159343

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31131 Lasttrennsch. INS400, 4 P, 400A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS400 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 400 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 400 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23A : 400 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 400 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311317

RZB LED Einbaustrahler 911392.002.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153085

RZB LED Strahler 741859.002.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, mittel, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741859002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136460

Eaton Verteiler 174187 Typ IKA-1/4-ST-UV IKA Verteiler IP65 1R 4TE + Klemmen, UV IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, mit Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 4 Teilungseinheiten, 1-reihig, UV stabil nach DIN EN ISO 4892-2, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse komplett aus Polycarbonat (UV-beständig), zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHS-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Leerplatzabdeckung und Beschriftungsstreifen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174187 EAN Nr. 4015081706495

Cimco Kabelbinder 181863 Kabelbinder, schwarz, BxL 2,5x200mm, Kabelbaum, 2-55mm, 9kp/88N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 2,5mm, Länge 200mm, Kabelbaumdurchmesser 2-55mm, Mindestzugfestigkeit 9kp/88N EAN Nr. 4021103818633

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios GigaBox 5776 Typ GBW 500/4 T 120 GigaBox für Temperaturen bis 120 Grad C Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstützen inkl. flexibler Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneele für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120 °C. Serienmäßig mit Kondensatwanne und beiliegendem Kondensatablauf. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaufeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1. Antriebsmotor in geschlossener, wartungsfreier Bauweise, außerhalb des Förderstromes liegend. Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Thermokontakte, geschlossene, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). GBW 500/4 T120, GigaBox f. Temp. bis 120Grad C, 1-230V/50Hz drehzahlsteuerbar Hersteller Typ GBW500/4T120 EAN Nr. 4010184057765

Gira Taster 1fach 515230 Taster BA 1f 2-Punkt WG AP Grau Bei Zweipunktbedienung geradestehende Wippe kann die Wippe beidseitig z. B. oben unten bedient werden.. Taster Busankoppler im wassergeschützt Aufputz System IP 44.. Funktionen der Status LED: Rote LED kann wahlweise zur Orientierungsbeleuchtung, Betätigungsanzeige oder Statusanzeige dienen.. Bedienkonzepte Wippen oder Tastenfunktion einstellbar.Wippenfunktion: Schalten, Dimmen und Jalousie.. Funktion Schalten: Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar EIN, AUS, UM, kein Reaktion.. Funktion Dimmen: Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar Heller EIN, Dunkler AUS, Heller Dunkler UM, Heller UM, Dunkler UM, kein Reaktion.. Funktion Jalousie: Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar Wippe oben: AUF Wippe unten: AB, Wippe oben: AB Wippe unten: AUF.Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.. Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar EIN, AUS, UM, kein Reaktion.. Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar Heller EIN, Dunkler AUS, Heller Dunkler UM, Heller UM, Dunkler UM, kein Reaktion.. Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar AUF, AB, kein Reaktion.. Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.. Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck. Anschluss KNX: Anschluss und Abweickklemme Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: 25 C bis +55 C Relative Feuchte: 5 bis 93 % keine Betauung EAN Nr. 4010337500070

Siemens Bahnschütz 3RT1054-2XF46-0LA2 Bahnschütz AC 3: 55 kW/400V Spule DC 110Vx 0,7.1,25 SPS Eingang 24.110V DC Hilfskontakte 2S+2 Ö 3-polig Baugröße S6 Schienenanschlüsse Spulenanschluss: Federzug Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10542XF460LA2 EAN Nr. 4047621023281

Gewiss Leistungsschalter GWD7175 Leistungsschalter MTXE 160 160A 50KA 4P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waeahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723771

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Hallenstrahler 921465.003.76 Hallenstrahler LED 154W-4000K D150, H829, DALI, 16500 lm State of the Art-Pendelstrahler für höchste technische Ansprüche für Innen, und Außenräume. Hochentwickelte COB-LED-Technologie für maximale Leistung pro Leuchtenkopf. Einzelteile und LED tauschbar. Leuchtenlichtausbeute bis 128 lm W. 1, 1 Ersatz für HME, HIE, und HSE-Bestückung. Bis zu 72% Energieersparnis gegenüber konventioneller Bestückung. Selbstreinigender Kühlkörper, Vertikal angeordnete Kühlrippen vermeiden Staubablagerungen und sorgen für konstante Wärmeabfuhr. Entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas ESG mit geringsten Transmissions-Verlusten unter 2%. Reflektor aus MIRO-SILVER®. Ausführung High Temperatur HT bis 55° C Umgebungstemperatur bei LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. 1, bis 3-lampige Ausführungen mit unterschiedlichen Leistungspaketen, für eine exakte und sichere Lichtplanung. Farbwiedergabe Ra ≥ 80. Hohe Schutzart IP 66. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. \$\$\$\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Konverter in separater Box, seitlich abschwenkbar zur Reduzierung der Gesamthöhe. Serienmäßig in DALI-Ausführung. Überlegenes Design für verschiedenste Einsatzgebiete, von der Werkhalle bis zum Foyer. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gerätebox Aluminium pulverbeschichtet mit Ringöse M8. Konverter in separat angehängter Gerätebox, serienmäßig DALI dimmbar 10-100%. Gerätebox auch horizontal montierbar zur Reduzierung der Gesamthöhe. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Spezialkühlkörper Aluminium-Profil schwarz eloxiert mit berechneten Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung. Passive Kühlung. Kabelverschraubung Edelstahl M12. Glas und Reflektor fixiert im Strahlerkopf aus Aluminium-Druckguss Silber pulverbeschichtet. Reflektor aus MIRO-SILVER®. Inklusive entspiegeltes Sicherheitsglas ESG. Hersteller RZB Leuchten Nr. 92146500376 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859100751

Maico Axialrohrventilator 0086.0715 Typ DZR 60/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Notwendige Sicherheitstechnik Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht ex-gefährdeten Bereich. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblase nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZR 60/6 B Ex e, Fördervolumen: 10.500 m³/h, Drehzahl: 960 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 295 W, INenn : 0,66 A, IA /IN : 4,5, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 30,1 kg, Nennweite: 600 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799867159 Typ DZR60/6BExe

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K06015QD Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 174VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 Abei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 Abei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 Abei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 Abei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 Abei 415 V gemäß IEC 60947, 110 Abei 440 V gemäß IEC 60947, 70 Abei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 Abei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Leiterplatten - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389118080249

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1D80004GD Leistungsschütz, 4p, 80A/AC1, 125VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110203462

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80F6 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 110V 60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110440768

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 016-4/0,03-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09114983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen & 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannung ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 16 A, 0.03 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4016-4/0,03-BNKV500 EAN Nr. 4014712155633

ABB Rahmen 1SEP407815R0001 Typ RAHMEN-FÜR-1XLP1 Rahmen für 1XLP1 Frontrahmen für 1 Lasttrennschalter XLP1 EAN Nr. 7025840013808

Pepperl + Fuchs Junction Box 253628 Typ GL711.T-S003 Ex e GRP Junction Box GL711.T-S003 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL711TS003

Siemens Klemme 8JK401 Klemme 1-polig isoliert, 220A Zu-/Abgang je 1x6-70qmm Siemens Hersteller Nr. 8JK401 EAN Nr. 4001869359083

ABB Schütz 1SBL177004R1422 Typ AF16-30-22S-14 Schütz 250-500V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523117846

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0254 Typ S204M-C25H10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 25 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779567572

VIMAR Orientierungsleuchte 16445.B Orientierungsleuchte 12-24V SELV weiß Vimar Schalterprogramm Serie IDEA EAN Nr. 8007352030657

Berker BLC Wächter 17880069 BLC Wächter 2,2 m Arsys polarweiß, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345190

Jung KNX Automatikschalter A3181ANM KNX Automatikschalter Standard 1,10 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377155091

ABB Leistungsschalter 1SDA055802R0001 Typ E2B 16 PR121-LSIG R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571429

Sirena Schallgeber A105NAC230R Typ A105NAC230R Schallgeber 230VAC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230R

Weidmüller Kabel Leitung 2455030000 Typ SAIS-4-IDC-M12D-COD SAIS-4-IDC-M12D-COD Herstellertyp SAIS4IDCM12DCOD EAN Nr. 4050118469240

Merten Rahmen 1fach 483143 ANTIK-Rahmen, 1fach, Antikmessing Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ 483143 EAN Nr. 4011281867202

ABB Positionsschalter 1SBV015298R1320 Typ LS73M98L20 Standard-Positionsschalter LS73M98L20-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522628084

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267036 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 5,0 2,25; 10m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586355

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2500 Typ JSHD4-4-AB-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453591

OBO Bettermann Dichtungstreifen 7214710 Typ BSKP-D0320 Dichtungstreifen für BSKP I30 5x20x1000 Schaumstoff grau EAN Nr. 4012195918875

ABB Leistungsschalter 1SDA057836R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI G R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644600990

ABB Bediengerät 1SAP530100R0001 Typ CP630 CP630 Bediengerät, TFT Grafikdisplay Farb-Touchscreen 5.7, 320 x 240 Pixel EAN Nr. 4016779864886

Albert Hausnummer 690922 Hausnummer 690922 aus Edelstahl, Nummer 2, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 45 x 3 mm EAN Nr. 4007235909227

Walther Werke Klappdeckel 709006 Kunststoffklappdeckel A16 Klappdeckel für Baureihe A16 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609535446

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611131R1103 Typ MPD2-11Y Doppeldruckt.oben grün:l, unten flach rot:O, Mitte:gelb,beleuchtb. EAN Nr. 7320500276976

Gira Abdeckung Wippen 029446 Abd. + Wippen + Pfeilsymbol S-Color Blau Abdeckung und Wippen mitPfeilsymbol S Color Blau EAN Nr. 4010337294467

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552506 Typ 3RG4023-0AG33-PF Induktiver Sensor 3RG4023-0AG33-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40230AG33PF

Dold Koppelmodul 0062779 Typ HL3096.18/911 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.18/911DC110V EAN Nr.4030641627799

Hager Abdeckung univers Z ZU79H Hager Installation Abdeckung,univers Z,300mm,für NH00-Unterteil EAN Nr. 3250617810968 Hager Artikel Nr. ZU79H

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050270300 Typ SAIL-M12GM12G-S-3.0P SAIL-M12GM12G-S-3.0P Herstellertyp SAILM12GM12GS30P EAN Nr. 4050118441512

Weidmüller Gehäuse 1195270001 Typ KTB MH 553520 S2E2 KTB MH 553520 S2E2 KTB MH 553520 S2E2 Herstellertyp KTBMH553520S2E2 EAN Nr. 4050118106046

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6325-6 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 25A Siemens Hersteller Nr. 5SL63256 EAN Nr. 4001869388885

Wago Verbindungsdosenklemme 273-108 Verbindungsdosenklemme 8-Leiter-Klemme grau Wago Serie 273 EAN Nr. 4055143271752

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF8000110 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

OBO Bettermann Aufhängeöse TS 3462889 Typ 2990 M8 G Aufhängeöse TS M8 Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195307037

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA10123TG 7035 POLY-WS 1000X1250X320 2 SICHTTUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA10123TG EAN Nr. 3606480774409

ABB Leistungsschalter 1SDA059484R0001 Typ T5L001040E07394002 T5L400 PR223EF R320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644618926

ABB Leistungsschalter 1SDA071389R0001 Typ E1.2C 800 H-T LSI E1.2C 800 Ekip HI-Touch LSI G 4P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752392

ABB Leistungsschalter 1SDA054303R0001 Typ T4S000025T05303002 T4S250 MA100/0600-1400 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554002

ABB Leistungsschalter 1SDA072600R0001 Typ E6.2V 40 G H-T LS E6.2V 40 Ekip G HI-Touch LSI G 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764500

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239998-0026 Typ V15-G-BK15M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 5 Kabel PUR Länge 15 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15GBK15MPURU

ABB Leistungsschalter 1SDA054003R0001 Typ T4N000025E03303002 T4N250 PR222DS-LSI R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550691

Kathrein Abzweiger 24510148 Typ EAV 1286 Abzweiger 390mm, 4x15dB (AB 415) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520365

Klauke Kunststoffkoffer KKPE Kunststoffkoffer Zur Aufbewahrung von kompletten Presseinsatz-Sets. Mit Verschluss und Tragegriff. EAN Nr. 4012078596152

Wago Doppelstock LED Klemme 281-634/281-434 Doppelstock-LED-Klemme mit roter LED grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454371500

Dold Wischrelais 0045825 Typ AI 983N.0071 AC50/60HZ 60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071AC50/60HZ60V EAN Nr.4030641458256

ABB Leistungsschalter 1SDA062982R0001 Typ T7V110125E13463002 T7V1250M PR332/P-LSI R1250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655310

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UF--12035Q34 Fh-Tö 142U Feste Falle KL 120 EST 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UF12035Q34 EAN Nr. 4042203307414

ABB Leistungsschalter 1SDA064623R0001 Typ E3N 25 PR122/DC R2500 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675165

Bticino Rahmen LNA4802M4AR Abdeckrahmen 4 fach, 2 2 2 2 Module, Farbe Anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M4AR EAN Nr. 8005543433010

Dold Funk Sicherheitsmodul 0062573 Typ BI6910.22/01MF9 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI6910.22/01MF9DC24V EAN Nr.4030641625733

Dold Zeitrelais 0009980 Typ AI 905.81 DC110-127V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC110-127V005-1S EAN Nr.4030641099800

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4291-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 100A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42917 EAN Nr. 4001869195278

Wago Analogeingangsklemme 750-461/020-000 2-Kanal-Analogeingangsklemme NTC 20 kOhm für Widerstandssensoren lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454408046

ABB Reihenklemme 1SNA146098R2000 Typ D2.5/6.DA.EX D2,5/6.DA.Ex Initiator-Reihenklemme 2,5mm²,22A,6mm,grau EAN Nr. 3472591460988

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4520-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45207 EAN Nr. 4001869182513

ABB Leistungsschalter 1SDA056802R0001 Typ E4S 40 PR121-LSIG R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581428

Walther-Werke Wandsteckdose AU119407TS Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67 Ausschalter 3 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744466

ABB Leistungsschalter 1SDA068338R0001 Typ XT4H 160 TMA 63-63 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022440

Dold Stromrelais 0038780 Typ MK9053/012 DC0,1-1A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC0,1AAC230V5S EAN Nr.4030641387808

Klauke Schnittplattenkassette 50115448 Schnittplattenkassette (Standardprofil) Zubehör für DIN Profilschienen-Schneid- und Stanzgerät. EAN Nr. 4012078524469

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Lasttrennschalter 1SDA069829R0001 Typ T7D/PV 1600 4P F F M 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644706111
- ABB Leistungsschalter 1SDA061173R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636968
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1317600500 Typ SAIL-M12BG-4-5.0CGR SAIL-M12BG-4-5.0CGR SAIL-M12BG-4-5.0CGR Herstellertyp SAILM12BG450CGR EAN Nr. 4050118122718
- ABB Leistungsschalter 1SDA067048R0001 Typ XT2N 160 MF 12,5 I M=175 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009540
- ABN Cu-Schiene XCUW113E Cu-Schiene 3FB 12x10x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW113E EAN Nr. 4015153597495
- EVN LED Anbaupanel LPRA4240W LED Anbaupanel - rund - weiß - IP20 40W - 4000K - 3431lm - 200-240V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007085
- Dold Frequenzrelais 0050664 Typ AA9837.12/032 5-15HZ UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/0325-15HZUHDC24V EAN Nr.4030641506643
- Dold Zeitrelais 0027772 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V15-30H EAN Nr.4030641277727
- OBO Bettermann Zugentlastungsschelle 1436015 Typ 7902 6 G Zugentlastungsschelle 6,5mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195134954
- Siemens Schütz 3RH1122-1AK60 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 110V, 50Hz/120V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AK60 EAN Nr. 4011209348059
- SLV Leuchten / Zubehör 631452 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz DELF C 500 PRO Lichtbalken, 24V, 30 LED, warmweiss EAN Nr. 4024163121736
- Siemens Schütz 3RT2017-2BF41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 110V 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BF41 EAN Nr. 4011209785502
- ABB Lasttrennschalter 1SCA022136R7550 Typ OETL3150K185 3150A LASTTRENNSCHALTER OETL3150K185 3150A 3-P MIT GRIFF U. WELLE, 185 MM PFASENABSTAND EAN Nr. 6417019024561
- Dold Drehzahlwächter 0054842 Typ BA9055/140 DC24V 0,1-1IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V01-1IPM1-20S EAN Nr.4030641548421
- Dold Unterspannungsrelais 0053055 Typ IK9173.11/200 DC24V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200DC24V085UN4% EAN Nr.4030641530556
- Hager Sockelleiste FZ611EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 100 x B 300 x T 160mm EAN Nr. 3250612778386 Hager Artikel Nr. FZ611EN
- Dold Asymmetrirelais 0050381 Typ BA9042/002 3AC60HZ 110V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ110V05-10S EAN Nr.4030641503819
- Phoenix Contact Software 2701171 Typ VISU+ 2 RT-D 64 WEB1 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RTD64WEB1 EAN Nr. 4046356708364
- Weidmüller Patchkabel 1465850160 Typ IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1 IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1 IE-CSQS9VE0160AQEAQE-K1 Herstellertyp IECSQS9VE0160AQEAQEK1 EAN Nr. 4050118272536
- Dold Wischrelais 0050974 Typ MK9989.16/100 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.16/100AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641509743
- Hager Überspannungsableiter SPN504 Hager Installation Überspannungsableiter 4 polig 10kA Typ 2 digitale Telefonleitungen EAN Nr. 3250615665072 Hager Artikel Nr. SPN504
- OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124603 Typ GMS 1 VP G Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x5 Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195485759
- Dold Motorstarte 0065668 Typ UG9256.11/001/61 3AC200-480V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG9256.11/001/613AC200-480V1-10S EAN Nr.4030641656683
- Siemens Überspannungsbegrenzer 3TX6446-1A Überspannungsbegrenzer Varistor AC 48V/ DC 70V für Schütze Baugr. 2.6 Siemens Hersteller Nr. 3TX64461A EAN Nr. 4011209054899
- Wago Federleiste 232-241/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen mit Flansch grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821627692
- Dold Steckfassung 0059587 Typ HO3095/102 DC24V mit Freilaufd.+LED Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HO3095/102DC24VmitFreilaufd.+LED EAN Nr.4030641595876
- EFB Elektronik Adapter EB460V2 DVI 24 5 / VGA AdapterDVI-A 24 5 St. auf HD15 Bu. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759136024
- Phoenix Contact Antennenkabel 2867377 Typ RAD-CAB-RG213-40 Antennen Verlängerungskabel, Länge: 40 ft Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-CAB-RG213-40 EAN Nr. 4017918931735
- Rutenbeck Crimpzange 39200009 Typ CZ Crimpzange, zum Konfektionieren von VGA-S C/VGA-B C an K-VGA 100 m (Rollenware), 1200 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921659243
- OBO Bettermann Abstandschelle 1360658 Typ 732 18 V4A Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 16,5-18mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912446
- OBO Bettermann Einschraubnippel 2032031 Typ 90 M40 OF Einschraubnippel offene Ausführung M40 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195477914

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/C-P Typ DL112XDC012R/C-P klar Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 45Töne 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RCP
- Sirena Drehspiegelleuchte 26353 Typ TYPE200R12DA rot Drehspiegelleuchte 12VACDC grau 26353 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R12DA EAN Nr. 8010152263538
- Wago Verriegelungsklinke 769-428 Verriegelungsklinke an Federleisten anrastbar für 1-polige Federleisten grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332337816
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8018-1 SITOR-Sicherungseinsatz 63A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80181 EAN Nr. 4011209347113
- Hager Schließzylinder FZ824N Hager Installation Schließung,univers,Zylinder mit Plombierdeckel und 2 Schlüsseln,Schließ-Nr.1242E EAN Nr. 3250612778294 Hager Artikel Nr. FZ824N
- Kaiser Frontring 1293-19 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA), Deckenauslass Ø 190 mm Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 190 mm EAN Nr. 4013456331914
- Siemens Schütz 3TH2040-OAP0 Hilfsschütz 40E, DIN EN50011, 4NO, Schraubanschluss, AC-Betätigung AC 230V 50Hz, 277V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TH2040AP0 EAN Nr. 4011209045903
- Weidmüller Schnittstelle 1311710000 Typ FTA-C300-32DIO-HV-S-CT Schnittstelle, RS FTA-C300-32DIO-HV-S-CT Schnittstelle, RS Herstellertyp FTAC30032DIOHVSCT EAN Nr. 4050118114126
- Siemens Schütz 3RT2317-2AK60 Schütz, 4S, AC 1: 22A AC 110V 50Hz, 120V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT23172AK60 EAN Nr. 4011209845718
- Pilz Kontaktblock 400308 Kontaktblock 1n/c+1n/c mit Überwachung, 1S, 1Halter mit Federkraftklemmen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esc6c 2n/c 1n/o EAN Nr. 4046548078619
- Lovato Electric Spule 11BA1546110 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030608
- OBO Bettermann Abstützverbinder 1124715 Typ GVMS 4 ASV V4A Abstützverbinder U-Profil, mit 4 Löchern 200x48x30 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195805120
- Wago Netzanschlussklemme 294-4224 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt ohne Rastfüße 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097884
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0051559 Typ BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 5IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC50/60HZ230V5IPM EAN Nr.4030641515591
- Siemens Zubehör für VL1250 3VL9800-4TA40 Zubehör für VL1250, VL1600 Anschluss mit Schraubverbindung besteht aus 4 Anschl. Siemens Hersteller Nr. 3VL98004TA40 EAN Nr. 4011209760691
- Siemens Deckel 8WH9000-3SC00 Deckel für Trennklemmen Querschnitt 2,5qmm Breite 5,2mm Farbe grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90003SC00 EAN Nr. 4001869416199
- Gewiss Schutzdeckel GW48008P Schutzdeckel fuer UP/HW-Abzweigdosen 392x152x75mm Zubehoer fuer Unterputz- und Hohlwandabzweigdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564801820
- Jung Nema Steckdose ME 2521-15 AT Steckdose mit Schutzkontakt, 15 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2521-15AT EAN Nr. 4011377125445
- EFB Elektronik Blindplatte 691268TS 19 6HE Blindplatte, RAL9005 Zur Abdeckung freier Frontflächen Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096502
- Wago Klemmenleiste 745-3252 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001070
- ABN Komplett Zählerplatz Z39H319N Komplett-Zählerplatz 3Pkt. RP, 6Z Bestückt und Verdrahtet B750xH1350mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z39H319N EAN Nr. 4015153486362
- Peha Wippe D 20.542.022 Nr. 00024111 Wippe für 500er Grundelemente für Ausschalter 2-polig Artikel-Nr. 512 Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.542.022 EAN Nr. 4010105024111
- Phoenix Contact Steckergehäuse 3190137 Typ STG 2-RV/L Steckergehäuse, Polzahl: 2, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ STG2-RV/L EAN Nr. 4017918093099
- Siemens Schütz 3RT1317-1AP00 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, AC 230V 50/60Hz, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171AP00 EAN Nr. 4011209312104
- Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV2P21AE11TQ Motorschutzschalter GV2-P, 17-23A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser EAN Nr. 3389110724547
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00032T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 32A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00032T EAN Nr. 3250614132179
- A.L.S. MINI ARA, LED 4 x 1W, kaltweiss, Gehäuse anthrazit Typ ARAM-4CW6 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Sirena Sirene 38996 Typ NCTLA900F/LSMD90240A klar Sirene m. LED Warnlicht 90-240VAC schwarz 38996 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389962
- Cimco Steckschlüssel 112613 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW18, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 18 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126134
- Hager Eckadapter EE825 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß. Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Ecke. EAN Nr. 3250612258253 Hager Artikel Nr. EE825
- Siemens Schienenverteilersystem BVP:261751 Schienenverteilersystem BD2C-3-1250-SB-3 Standardlänge 3,25m 1250A, N+PE, 12 Abgangstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261751 EAN Nr. 4019169787079

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle Gehäuse ZGA 612-0 Siedle Artikel Nr. 200029981-00 Zubehör Gehäuse Aufputz, bestehend aus 4 Distanzscheiben und Abdeckung Kabeleinführung. EAN Nr. 4015739299812 Alte Artikel Nr. 029981

Siemens Relais 3RF2050-4AA02 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baufr. 45mm, 50A 24-230V/DC 24V Schraubanschluss Federzug Steuerstecker Siemens Hersteller Nr. 3RF20504AA02 EAN Nr. 4011209662438

Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240123 Typ C-RC 95/M16 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 95 mm², M16 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC95/M16DIN EAN Nr. 4046356453400

Siemens Verteiler 8GK1123-7KA22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Leerschrank, AP-Schrank RAL9016, IP55, Schutzklasse 1, H=1400 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11237KA22 EAN Nr. 4001869432298

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041215R9999 Typ MG104 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 1FB = 250 mm, Reihenabstand 125 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412151

Siemens Scalance 6AG1204-2BC10-2AA3 SIPLUS NET SCALANCE X204-2LD-40.+ 60 Grad C mit Conformal Coating based on 6GK5204-2BC10-2AA3 Siemens Hersteller Nr. 6AG12042BC102AA3 EAN Nr. 4042948498101

Haupa Presseinsatz 212392 Presseinsatz sechskant KZ38 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120603

Jung Rufmodul NRS LS 0834 RM SW Rufmodul, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSLS0834RMSW EAN Nr. 4011377055452

A.L.S. MELRIE, Wandleuchte, 1 Lichtaustritt, TC-DEL 13W, anthrazit Typ MEL-1316E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gewiss Abdeckrahmen GW22614 Abdeckrahmen System Top 4M Schiefer Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564076990

Bticino Rahmen LNE4802M3NE Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Net, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3NE EAN Nr. 8005543501788

Wago Potentialeinspeisung 750-602/040-000 Potentialeinspeisung passiv DC 24 V Serie 750 XTR - für eXTReme Umgebungsbedingungen I/O Modul zur Prüfung Hersteller WAGO Serie 750 EAN Nr. 4050821460169

Wago Transformatoreinzelklemme 711-127 Transformatoreinzelklemme mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 1-polig grün-gelb Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819244

Siemens Taster 3SB2206-0LH01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, hoch, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22060LH01 EAN Nr. 4011209230736

Cimco HSS-Spiralbohrer 200334 Spiralbohrer 2,0mm, Gesamtlänge 49mm, Spirallänge 24mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003342

Phoenix Contact Gravurstichel 5066764 Typ CMS-GTGL 0,1 Stichel, für Gravurspindel CMS-GRAVUR KGS 1, Hartmetall, Schnittbreite: 0,1 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GTGL0,1 EAN Nr. 4017918097639

SLV ROJECTOR LED 233560 DASAR PROJECTOR LED LV, 6W, 3000K, 12V-24V Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163164399 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Jung Abdeckung Kleinsteckdosen SL 562 SW Abdeckung, mit Tragring, Schraubbefestigung, für 2 Kleinsteckdosen Lautsprecherbuchsen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL562SW EAN Nr. 4011377378803

EFB Elektronik Spleißbox BA70920.24 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a. 24 Pig 12 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174460

SLV Einbauleuchte 135161 MEDO 90 LED Einbauleuchte, mit Rahmen, weiss Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163165648 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Wago Anschlussleitung 771-9994/116-102 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454149116

Wago Anschlussleitung 891-8994/116-202 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821125891

Wago Geräteanschlussklemme 862-1593 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+3 PE-N-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509633

Weidmüller Tragschienenträger 1286600000 Typ TST 2/M5 Zubehör, Tragschienenträger, Stahl TST 2/M5 Zubehör, Tragschienenträger, Stahl Herstellertyp TST2M5 EAN Nr. 4008190144777

Weidmüller Einbaustecker 2422650000 Typ SAIE-M8B-5-F9SMT Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 5 Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIE-M8B5F9SMT EAN Nr. 4050118429695

Legrand Verschraubung 382948 PG7, Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe grau Verschr. PG7 D=10 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561576377

Mennekes Raststeckdose 11513K Raststeckdose SCHUKO, 16A230V, IP20, RT ohne Klappdeckel deutsche Norm, rastbar für Kanaleinbau mit Steckklemme FL. 45 X 45 Leitungseinführung von unten EAN Nr. 4015394200550

Jung KNX Tastensatz LS 4093 TSA WW Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS4093TSAWW EAN Nr. 4011377049529

Wago Federleiste 2734-216 Federleiste mit Betätigungsdrückern 16-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar orange Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143284363

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Ersatzspule 230078 Typ DILM95-XSP(*V50HZ) Ersatzspule, AC, für Schütze DILM80-95, Sonderspannung Ersatzspule AC für Baureihe DILM80..95, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 230078
- Eaton Festeinbau Module 184635 Typ XMR-EF-06 Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 150mm, verzinktes Stahlblech Hersteller Eaton Typ XMREF06 EAN Nr. 4015081786695
- Gira Tastschalter senkrecht 0121201 Tastschalter senkr. Wechsel Gira E22 Reinweiß Tastschalter 10 A 250 V~ mit senkrecht stehender Wippe Universal Aus Wechselschalter E22 Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337052692
- Gira Tastschalter Kontroll 013626 Tastschalter Kontroll Wechsel System 55 Farbe Alu Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136262
- Jung Rahmen 3fach ABAS 5830 NA WW Rahmen, 3fach, antibakteriell, mit Schrifefeldern 13 x 55,5 mm BB 20.1, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS5830NAWW EAN Nr. 4011377011908
- Phoenix Contact Überspannungsschutz 2880024 Typ PT 2X1VA/S1-230AC-ST Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden. Hersteller Phoenix Contact Typ PT2X1VAS1230ACST EAN Nr. 4017918956899
- Siemens Starter 3RW4425-3BC34 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 460V, 50 Grad, Standard: 51A, 30HP, Wurzel-3: 88A, 60HP, AC 200-460V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44253BC34 EAN Nr. 4011209626997
- Elsol Zentralplatte 223119 EAN Nr. 4013984147216 Zentralplatte für Steckdose mit Schrifefeld mit Aufdruck EDV, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe rot EAN Nr. 4013984147216
- Haupa BL Stechahle 103470 BL Stechahle rund mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt 2 Komponenten Stechahle EAN Nr. 4011923155155
- Eaton Leistungsschalter 123956 Typ IZM32N3-U10F Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123956 EAN Nr. 4015081215614
- Eaton Standsockel 283848 Typ XAP021206 Standsockel, HxBxT=200x1200x600mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283848 EAN Nr. 4015082838485
- Eaton Unterteilung 167458 Typ XPC-K2X240/4 Unterteilung, für Blockklemme, 2x240qmm, 4p Unterteilung, für Blockklemme, 2x240qmm, 4p, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167458 EAN Nr. 4015081639588
- Gira Tastschalter 012127 Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Reinweiß seidenmatt Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tastsch.AusWe ger. Sys55 RWM EAN Nr. 4010337029311
- Siemens Abdeckung 3ZY1321-1AA00 Plombierabdeckung 17,5mm für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse, mit Aussparung unten Siemens Hersteller Nr. 3ZY13211AA00 EAN Nr. 4011209912205
- Wago Einzelklemme 235-474/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 24-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830447
- Wago Federleiste 231 2308/107 000 2 Leiter Federleiste mit Schraubflanschen 8 polig Rastermaß 5,08 mm / 0,2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4045454356569
- Siemens Mehrfacheinspeiseklemme 3VT9532-4TF30 Mehrfach-Einspeiseklemme 2x 150-300mm2 für Cu/Al für 2 Leiter pro Klemme 1 Artikelnummer=3 Stück Zubehör für VT1000, VT1600 Hersteller Nr. 3VT95324TF30 EAN Nr. 4011209764118
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-548/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 18-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340124
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202019 Typ UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY Montierbar auf die Tragschiene. Hersteller Phoenix Contact Typ UMBASICPRO72COVERRKMGY EAN Nr. 4055626005317
- Wago Multibeschriftungssystem 793-501/000-024 WMB-Multibeschriftungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte violett Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332639620
- Eaton Verdrahtungsbrücke 215618 Typ RVS-3PHAS/150 Verdrahtungsbrücke, starr, 3p, 150mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215618 EAN Nr. 4014380535614
- Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 149428 Abdeckung RTR 230 V Sensor System 55 Anthrazit Abdeckung für Raumtemperatur Regler 230V~ für elektrische Fußbodenheizung mit Einstellknopf System 55 Anthrazit EAN Nr. 4010337030744
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB25 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203255
- Gewiss Geräteträger GWN1022 Domo Center Geräettraeger mit Montageplatte H=300mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832473
- Wago Stiftleiste 769-611/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 11-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917098
- Haupa Klinge 102730 VDE Klinge Torque Kreuz PZ0 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Pozidriv EAN Nr. 4011923567811
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 120992 Typ NBN40-L2-A2-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40L2A2V1
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3240899 Typ WP-G HF IP66 M25 BK Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GHFIP66M25BK EAN Nr. 4046356710060
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4BC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 20A, N-ausl. 260A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214BC10 EAN Nr. 4011209716308

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schutzschalter 5SM3647-4KK14 FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B +, Allstrom-sensitiv 80A 3+N-pol. IFN 300mA 400V 4TE kurzzeitverzögert DIN VDE 0664-100, Brandschutz
Siemens Hersteller Nr. 5SM36474KK14 EAN Nr. 4001869397122
- Spelsberg Kabelverschraubung 22702101 Typ KVR M20-GDB/MGM/sw Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_x x 1,5 mm, schwarz, mit Gegenmutter, mit Schutzart
IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM20GDBMGMsw EAN Nr. 4013902932566
- Striebel & John eHZ-Wandlerzähler 2CPX061190R9999 Typ ZE98W1 eHZ-Wirkbezug-Wandlerzähler, für Drehstrom, Spannung 3 x 230 V/400 V, Strombereich 0,25 - 5 (60) A,
Abmessungen in mm (H x B x T): 135 x 90 x 91. EAN Nr. 4011617611905
- Merten Zentralplatte 443019 Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3. Material: Thermoplast
brillant. Farbe: polarweiß. Typ 443019 EAN Nr. 4011281897780
- Eaton FI LS Schalter 108105 Typ PKPM2-10/2/B/003-A FI/LS, 10A, 30mA, LS-Kennlinie-B, 2p, FI-Char A FI/LS, 10A, 30mA, LS-Kennlinie-B, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung
Klöckner Möller Herstellertyp 108105 EAN Nr. 4015081077595
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB241 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato
Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975053232
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28010 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des
Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444142
- Lovato Electric Hilfskontakt BFX1002 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric
Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147436
- Peha Steckdose D 6604.02 SI Nr. 00499511 SCHUKO-Vierfach-Steckdose mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz Abmessung B 108 x L 98 mm
Peha Warengruppe Aufputzgeräte Typ D6604.02SI EAN Nr. 4010105499513
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417902 Typ SLC30-750-R 9.027 114 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 750mm Reichweite
15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30750R9027114
- Bachmann Spiralleitung 683.880 Wendelleitung HO7BQ-F 5x2,5qmm orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 5G2,5mm² Gummi Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m
Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 683880 EAN Nr. 4016514005116
- Phoenix Contact Rundkabel 2299327 Typ FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 16-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge: 2 m Phoenix
Contact Hersteller Typ FLK16/EZ-DR/200/KONFEK EAN Nr. 4017918880491
- Siemens Relais 3RP2005-1AQ30 Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 8 Funktionen 1 Wechsler AC/DC 24V, AC 100 bis 127V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm
Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RP20051AQ30 EAN Nr. 4011209569447
- Siemens Taster 3SB3500-1HA26 Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, rot, 40mm, zwangsläufige Verrastung, Drehentriegelung, mechanischer Schaltstellungsanzeige, mit
Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35001HA26 EAN Nr. 4011209684638
- Jung Zwischenrahmen 561Z5 Zwischenrahmen, für Geräte 55 x 55 mm, zur Montage handelsüblicher Geräte anderer Hersteller mit Abdeckung 55 x 55 mm, nicht für Geräte aus den
Serien AS und A geeignet Hersteller Nr. 561Z5 EAN Nr. 4011377114142
- Phoenix Contact Einbaugehäuse 2909374 Typ ME 45 UTG GN Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm Phoenix Contact
Hersteller Typ ME45UTGGN EAN Nr. 4017918163341
- Doepke Spezialhaltefeder Typ Coron2 Doepke Artikel Nr. 09980674 Diese Haltefeder ermöglicht die Verwendung von D01-Sicherungen in Coron-2-Lasttrennschaltern.
Spezialhaltefeder Coron 2 für D01-Sicherungseinsätze Coron2 EAN Nr. 4014712132153
- Jung Taste 1fach LS 401 TSAP LG Taste, 1fach, mit Symbolen Auf/Ab, einschließlich Adapterrahmen LS 4 AR, zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 1fach LS 401 TSA LG
Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS401TSAPLG EAN Nr. 4011377044296
- Gewiss Steckdose GW10258 Steckdose 2M 2P+PE 16A Schutzkontakt vorne verpolungssicher Franzoesisch Rot Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das
Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564292819
- Walther Werke Wandsteckdose A119309 Wandsteckdose 16A 3P 9h mit 2-pol.Ausschalter KG,Geh. 698 ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-
Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609276264
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 KA-266 Nr. 2CKA001754A4126 Abdeckrahmen, titan, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-
Jaeger Nr. 1732KA266 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4126 EAN Nr. 4011395012055
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AS834 Frontelem., rund f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø 30, Drehentriegelung, Ø 22, rot. Produktbereich: Harmony XB5 -
Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906912
- Wago Einzelklemme 250-404/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm
orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642880
- Merten Wippe 343119 Wippe, polarweiß, AQUADESIGN Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang:
Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: polarweiß. Typ 343119 EAN Nr. 4042811014483
- Peha Taster D 655 WAB Nr. 00303111 Taster 10 A 250 V~ mit Steckklemmen, mit verschiedenen Symbolen (10-65 L 3-65 T 2-65 K 1-65 N 1-65 rot) 1-polig, Schließer. Peha
Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D655WAB EAN Nr. 4010105303117
- Wago Federleiste 713-1103/037-047 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der
Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4050821177036
- Berker Steckdose 41699004 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA CANADA' NEMA 5 20 R Arsy edelstahl, lackiert. Steckdose 2 polig+Erde mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde
mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334206941
- Eaton Zähler Komplettschrank 191008 Typ ZSD-ZV-1100/APZ/A Zähler-Komplettschrank (3-Punkt) bestehend aus 1x Zählerfeld / 1x Verteilerfeld inkl. APZ, mit Grundbestückung
bestehend aus PXF / PXL Hersteller Eaton Typ ZSDZV1100APZA EAN Nr. 4015081913862
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T3H240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais, 1 Zeitbereich und 1 Spannung
Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975063088

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Durchführungsklemme 2439380000 Typ WGK 10 GN/YE BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK10GNYEBX EAN Nr. 4050118468359
- EFB Elektronik Patchkabel K5525SW.5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz,S/FTP 10G, 5M, schwarz Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117924
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AW763 Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, blau. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Produktkompatibilität: LED-Modul - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110666878
- Klauke Stahlblechkasten MK220L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82. Abmessungen 370x160x40 mm, Gewicht: 1,4 kg. EAN Nr. 4012078026598
- RZB Wandleuchte 581570.0931 Wandleuchte QPAR16 50W 127x93x124,1xLA Armatur Aluminium und Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, temperaturbeständiges Klarglas., A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 5815700931 Energieeffizienzklasse A+ bis D EAN Nr. 4010319919791
- Siemens Relais 3RU1116-0DB1 Überlastrelais 0,22.0,32A für Motorschutz Baugr. 500, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160DB1 EAN Nr. 4011209393004
- Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 104162 Typ RV150N-09BK0A3TN-00050 Welle 08x15mm Anschluß Kabel 0,5m, Abgang axial Versorgungsspannung 4,75-30 VDC Signalausgang AB0 Impulszahl 50/U Ehemal. Typ TRD-J 50-RZT Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RV150N09BK0A3TN00050
- Schneider Electric Telemecanique Controller HMISCU6A5 3,5" TFT HMI-Controller mit Touch, 16 Eingänge/10Ausgänge, digital. Produktbereich: Magelis SCU - Anzeigegröße: 3.5 inch - Pixelauflösung: 320 x 240 pixels QVGA - Touch Panel: analog. EAN Nr. 3606480564758
- Eaton Adapter 1713627 Typ LPC35-ADAPTER Sicherungslasttrennschalter 35A, D III, Adapterplatte Sicherungslasttrennschalter 35A, D III, Adapterplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1713627 EAN Nr. 8711426744004
- Wago Klemmenleiste 262-158 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 8-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642378
- Phoenix Contact Kabelbinder 3240837 Typ WT-UV HF 7,8X365 BK Kabelbinder, UV- und wetterbeständig (ISO 4892_QUV-B 600 h), für eine schnelle und dauerhafte Befestigung Phoenix Contact Hersteller Typ WT-UVHF7,8X365BK EAN Nr. 4046356705851
- Phoenix Contact Zackband 1053014:0191 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 191. 200, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN191-200 EAN Nr. 4017918194451
- Peha Zentralplatte D 11.610.70 MJ2 NA Nr. 00321971 Zentralplatte für Tragplatte Artikel-Nr. 600 MJ1-600 MJ12 für 2 Modular-Jack mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.610.70MJ2NA EAN Nr. 4010105321975
- Phoenix Contact Stecker 2202545 Typ HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK Bussteckverbinder zum Verbinden von BC-Modulen auf der Tragschiene, geeignet für BC DEV-KITS, beinhaltet HBUS 107,6 und Pinstrip Hersteller Phoenix Contact Typ HBUS107616P1SDEVKITBK EAN Nr. 4055626142456
- Walther Werke Tüllengehäuse P718616 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,LVN,M25,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609610556
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20603 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M3, gerade, Reichweite OB50xx 200 mm OBFxxx 350 mm OO50xx 800 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Taster 3SB3314-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33140AA61 EAN Nr. 4011209187238
- Hager Drehantrieb HXB030H Hager Installation Drehantrieb für Baugröße x250. Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschalten. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden EAN Nr. 3250613346485 Hager Artikel Nr. HXB030H
- PC Electric Anbaudose 343-6 Anbaudose gerade 125A 3p 6h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399037856
- Weidmüller Verschlussstopfen 1776920000 Typ VP M16 K54 VP, Verschlussstopfen, M16, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) VP M16 K54 VP, Verschlussstopfen, Polyamid 6 (PA6 - GF30), RAL 7035, M 16, IP 54 Herstellertyp VPM16K54 EAN Nr. 4032248156368
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6044 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 5, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB70-3BA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, transparent, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB703BA0 EAN Nr. 4011209966451
- Bticino Thermostat HD4442 Elektronischer Raumthermostat mit frontseitigem Umschalter „Heizung? ?Klima“, Temperaturbereich 5?–?30?°C, Schließerkontakt 2?A 250?V a.c. – Stromversorgung 230?V a.c., Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4442 EAN Nr. 8012199984247
- Phoenix Contact Gravurplatte 0806068 Typ GPK 300X280X0,8. Gravurplatte, Platte, nach Kundenwunsch, unbeschriftet, beschriftbar mit: Gravur, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 300 x 280 mm Phoenix Contact Hersteller Typ GPK300X280X0,8. EAN Nr. 4017918138172
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-635 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 35 / 36 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274333
- Eaton Schiene 158360 Typ NWS-S/19/12 Schiene, 19 Zoll, 12HE, (2Stück) 19 Schienen für den Einbau im NWS-Wandgehäuse, paarweise verpackt, geeignet für die Montage von 19 Komponenten im Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158360 EAN Nr. 4015081549382
- Phoenix Contact Sicherungsklemme 3248005 Typ UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM Hebel-Sicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-HESILED24(5X20)120KOHM EAN Nr. 4046356585187
- Phoenix Contact Etikett 0803251 Typ EML-EX (10X4)R Die selbstklebenden Gerätemarker EML . sind für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt worden. Hersteller Phoenix Contact Typ EMLEX10X4R EAN Nr. 4046356937337
- Ritto Komplettpaket 1841370 Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. -3 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. -3 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß. -Entravox Netzgerät. Farbe: weiß/weiß. EAN Nr. 4026529025306

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Finder Relais 40.52.8.230.5001 Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 230 V AC, 1.2 VA, 28000 Ohm, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823012735 Artikelnummer 405282305001
- Siemens Siplus Modul 6AG1223-1PL32-4XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7223-1PL32-0XB0. Digitalein-/ausgabe 16DI/16 DQ, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16 DQ, Relais 2A Siemens Hersteller Nr. 6AG12231PL324XB0 EAN Nr. 4047618046255
- Legrand Multi Tastsensor 771113 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Jalousie. Produkttyp Taster 2-fach. Farbe Galea Life dark bronze EIB Multi-Tastsensor 2f Gal DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711132
- PC Electric Wandgerätestecker 533-9 Wandgerätestecker 63A 3p 9h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399585401
- Phoenix Contact Speisetrenner 2924210 Typ MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP Speisetrennverstärker zur Speisung von 2- und 3-Leiter-Transmittern mit HART-Übertragung und Weitbereichsversorgung, SIL, Federkraftanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ MACXMCR-SL-RPSSI-I-UP-SP EAN Nr. 4046356449502
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830023 Typ US-WMTB (44X15) BU CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(44X15)BUCUS EAN Nr. 4046356613620
- PC Electric Anbausteckdose 392-10f5v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399600364
- Peha Steckdose D 80.6511 SI W Nr. 00791811 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511SIW EAN Nr. 4010105791815
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620027 Typ CA-16P1N129008 Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 10 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-16P1N129008 EAN Nr. 4046356819688
- Phoenix Contact Leitermarker 0801543 Typ UCT-WMT (18X4) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT18X4OGCUS EAN Nr. 4046356682862
- Finder Relais 62.23.8.110.0300 Leistungsprintrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V AC, 3 VA, 1200 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823174549 Artikelnummer 622381100300
- Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFK031 Leergehäuse XALF, f. Schachtgrubenmontage, 1/3 Einbaustellen, Ø 22mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Industrieschaltergehäuse. EAN Nr. 3389118369306
- Eaton Zwischenplatte 027406 Typ ZPL25-ID Zwischenplatte, für linke Seite, H=250mm Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteilern, linke Seite, Material Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 027406 EAN Nr. 4015080274063
- Wago Stifteleiste 734-139/100-000 Stifteleiste für PressIn-Technik Einpressstift 0,6 x 0,6 mm 9-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4050821340119
- Dehn Runddraht Typ RD 10 STTN L6000 Nr. 800911 Stahldraht nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2 mit Zinküberzug ? 50 µm Mittelwert rd. 350 g/m², für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ RD10STTNL6000 EAN Nr. 4013364273689
- Legrand Kammsschiene 004913 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 6 x 2, Querschnitt 10 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 12 TE, für 2x1-polige LS-Schalter oder 2-polige FI-Schalter oder FI LS-Schalter LEXIC GABELKAMMSCH. 2P 10² Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049133
- Schneider Electric Sarel Träger NSYBR9F24 Actassi, Träger, 2er-Set, 24U. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: 19 - Profil (48,2 cm) - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172311
- Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6KL41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256KL412AA0 EAN Nr. 4042948855829
- Wago Stifteleiste 734-135/105-604 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842303
- Eaton Sonderschalter 207483 Typ T0-2-SOND*/I1 Sonderschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207483
- Phoenix Contact Leitermarker 0827015 Typ UC-WMC 5,6 (30X8) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(30X8)OGCUS EAN Nr. 4046356478830
- Phoenix Contact Steckerteil 1769104 Typ MSTBP 2,5/11-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBP2,5/11-ST-5,08 EAN Nr. 4017918034436
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1S11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115855
- Schneider Electric Telemecanique Vorderanschluss 47331 Vorderanschluss unten, für NT 06..16, 4p. Produktbereich: Masterpact NT - Produkt oder Komponententyp: vorderseitiger Anschluss - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 4P - Montagemodus: befestigt. EAN Nr. 3303430473312
- PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9017034 Kunststoff Wandverteiler Modell LOFER4 IP54 255x204x112 1xM20 Verschraubung oben Kabeldurchm. 10-14mm PG16 grau 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399825453
- Phoenix Contact Steckerteil 1851193 Typ FK-MCP 1,5/17-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/17-ST-3,81 EAN Nr. 4017918110345
- Weidmüller Tragschiene 9300090000 Typ TS 35X7.5 2M/ST/SZ Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten. Tragschiene, ohne Langloch, Zubehör, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stahl, sendzimierte verzinkt, verchromt Hersteller Weidmüller Typ TS35X752MSTS EAN Nr. 04032248387564
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1830456 Typ IMC 1,5/ 6-G-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührende Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ IMC156G35P20THR EAN Nr. 4046356886949

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311952.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D460, AC-dim.DALI, 1900 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311952002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166719

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1456006 Typ SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR P Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/1,5-PURP EAN Nr. 4046356534888

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZB6CGD SCHLÜSSELSCH. RONIS QUADRATISCH. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüssellabzugposition: links. EAN Nr. 3389110785166

Eaton Lasttrennschalter EBH113TBS8 Typ SIZE1 HOR FSD-60MM BUS S-BRIDGE CLAMPS B Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH113TBS8 EAN Nr. 5906739010554

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4D7ND Schützspule, 60VDC, für D40-D65. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4D7 - Indukt. d. geschloss. Kreises: 11.9 H - Produktkompatibilität: LC1D80 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110190045

Busch Jaeger Zentralscheibe 1743-04-884 Nr. 2CKA001724A4379 Zentralscheibe, studioweiß matt, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 174304884 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225448

Phoenix Contact Grundgehäuse 1809115 Typ MSTBA 2,5/ 6-G-5,08-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/6-G-5,08-LR EAN Nr. 4046356702560

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1869091 Typ SMKDSN 1,5/ 5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSN1,5/5 EAN Nr. 4017918149062

Haupa Rohrkabelschuh 290922 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 4M4 mit und ohne Sichtloch erhältlich z.B. 29 09 00/S (Bei Bestellung xx xx xx/s hinzufügen) Rohr Kerb Kabelschuhe, Standardserie aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923091736

Phoenix Contact Steckerteil 1912391 Typ MVSTBR 2,5 HC/12-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5HC/12-ST EAN Nr. 4017918192617

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1819095 Typ SPTA 5/ 3-7,5-ZB Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 30 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPTA5/3-7,5-ZB EAN Nr. 404635678208

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5GE42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=20x IN N-Leiterschutz 100% Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965GE420AA0 EAN Nr. 4042948831533

Phoenix Contact Powerleitung 1408842 Typ SAC-4P-MRS/10,0-PUR PE SCO Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MRS/10,0-PURPESCO EAN Nr. 4046356839877

Phoenix Contact Rundkabel 2304872 Typ FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 50/DV Konfektioniertes Rundkabel (für Emerson Delta V), mit zwei 20-poligen und einer 50-poligen Federleiste. Das Kabel eignet sich zur Ankopplung von 32-kanaligen Modulen. Kabellänge: 0.5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50/2FLK20/EZ-DR/50/DV EAN Nr. 4046356011693

Phoenix Contact Steckerteil 1765447 Typ TSPC 5/ 5-STCL-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TSPC5/5-STCL-7,62 EAN Nr. 4046356441995

Schneider Electric Sarel Neopreneingänge NSYECN1 Anpassbare, kegelförmige Neopreneingänge 24x1,75mm. Zusammensetzung:50. Produktbereich: Leitungseinführungen - Zubehör-/Teiletyp: einstellbare kegelförmige Einführung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480181481

Weidmüller Systemkabel 1234750015 Typ IE-C5DS4UG0015MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m IE-C5DS4UG0015MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m Herstellertyp IEC5DS4UG0015MBSA20E EAN Nr. 4050118024036

Peha Zentralplatte D 20.677.70-Z Nr. 00156311 Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations- Systemen für Leitungswegführung nach vorn mit Metalltraggelst für Schraubbefestigung, blind, ohne Ausschnitt für individuelle Ausschnitte und Bohrungen Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.677.70-Z EAN Nr. 4010105156317

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMBK4CF MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre - Richtungsänderungstyp: abwärts hochkant 1 nach oben, rechts flach 3 links. EAN Nr. 3606480003639

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320AB0 EAN Nr. 4042949053309

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP Hersteller Nr. 3VA21635MN320CC0 EAN Nr. 4042949108399

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Rohre XVMC29M3T ROHR UND BASIS MIT SUMMER 230V. Produktbereich: Harmony XVM - Produkt oder Komponententyp: Grundgeräte-Satz - Packungsinhalt: 250 mm Tragerohr, Abdeckung, Grundeinheit, Winkel - Komponentename: XVM - Typ der Anzeigeinh.-Basis: Sockel mit integriertem Summer. EAN Nr. 3389119004367

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3FF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 50% Schraubenflanschschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11163FF420AA0 EAN Nr. 4042948815380

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1610847 Typ RC-12S1N122200 Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, 4xØ2,7, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wandstärke min.: 1 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RC12S1N122200 EAN Nr. 4046356276818

Wago Federleiste 722-734/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen für durchgeführte Montage Wago Serie 722 EAN Nr. 4045454398583

Pepperl + Fuchs Sicherheitslichtschranke 211217 Typ SLA29-T/35/105/106 Sicherheits-Lichtschranke, Sender Kat. 4 EN954-1, Typ 4 EN61496, TÜV-CERT cUL in Kombination mit SafeBox SB4 /35 Reichweite 6 ... 65 m /105 M12 Kunststoffstecker, 5-pol. /106 Betriebstemperatur -35°C ... 55°C 24 V Heizung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLA29T35105106

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DE36-0AA0 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DE360AA0 EAN Nr. 4011209486157

Merten Doppelwippe MEG3429-6050 System Design Doppelwippe m.Kontr.fenster u.Kennz.f.Hotelanwendungen,Nickelmetallic,Sys.Design Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Nickelmetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195588

Walther Werke Wandsteckdose 10143 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.16A 3P 2h,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 3P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609003907

Phoenix Contact Router 2700197 Typ FL MGUARD GT/GT Router mit intelligenter Firewall, bis zu 200 MBit/s Datendurchsatz, Gigabit-Connectivity, SFP-Slots Stateful Inspection Firewall für maximale Sicherheit und einfachste Konfiguration, wechselbarer Konfigurationsspeicher Phoenix Contact Hersteller Typ FLMGUARDGT/GT EAN Nr. 4046356499651

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW3U--F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24 V GS 350mm U-Taster Magnet Modell 830-8BW3U, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 430 mm Unterbrechertaster effeff Typ 8308BW3UF90 EAN Nr. 4042203424753

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2B3 Leuchtelement, Dauerlicht, grün, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVBC Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144260

Phoenix Contact Marker 0818069 Typ UC-TM 10 Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM10 EAN Nr. 4046356133555

Eaton Grenztaster 069292 Typ AT0-20-1-IA/R Grenztaster, 2S, breit, IP65, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Kompletgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 069292 EAN Nr. 4015080692928

Weidmüller Kabelverschraubung 1706870000 Typ VG EMV PG 11 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 11, 10, OD min. 6.50 - OD max. 9.00 mm, Messing, vernickelt VG EMV PG 11 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 11, 10, OD min. 6.50 - OD max. 9.00 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VGEMVPG11 EAN Nr. 4008190916541

Elsco Schalter 381610 EAN Nr. 4013984111767 Universalschalter beleuchtet, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111767

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisergerät 228760 Typ KFD2-CR4-2 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Übertragungsbereich 4-20mA Galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Speisespannung 1 galvanisch getrennter Ausgang pro Kanal 2-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CR42

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 253333 Typ DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI-power-Leitung auf Flachdächern. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leitung 27 / 30 mm feste Leitungsführung. Hersteller DEHN + Söhne Typ DLHZS27V2ABES180GP300K EAN Nr. 4013364153578

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT10BD Messumformer, 40..40 °C/40..104 °F, für Pt100-Sonden Universal. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Universal-Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110108927

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z50UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 50A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080239

Klauke Stoßverbinder 83R Stoßverbinder, 16 mm², Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496292

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Rundkabel 2314590 Typ FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS Konfektioniertes Rundkabel mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Der Steckverbinder zur Modulseite ist umspritzt. Das Kabel ist geeignet für die Karten ADV561 und ADV161. Kabellänge: 2,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK-MIL50/EZ-DR/KS/200/YCS EAN Nr. 4046356138581

Peweta Quarz Batterieuhr 41.230.341 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertig verchromtes Metallgehäuse, gewölbtes blendarmes Mineralglas. Silbereloxiertes Metallzifferblatt, mit schwarzen Balkenziffern. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. schwarz für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41230341 EAN Nr. 4250594503913

Gira Anwesenheitstaster 290801 Anwesenheitstaster Grün System 55 Cremeweiß Der Anwesenheitstaster ist mit einer grünen Anwesenheitstaste inklusive Anwesenheitslicht ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung Anwesenheitsmarkierung über grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.. Akustische Rufnachsendung über Schallgeber. EAN Nr. 4010337061977

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-8CD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom I_n=1800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausetz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE438CD1

Spelsberg Leergehäuse 11101601 Typ TK PS 1813-9-to Leergehäuse TK PS 1813-9-to, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, U_i=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 90, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902317561

Hager Feldverteiler FW33UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse, 108PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737130 Hager Artikel Nr. FW33UD2

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1457869 Typ SACC-DSI-FS-4CON-L180/SH RD Bus-System-Einbaubuchse, mit rotem Kontaktträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-FS-4CON-L180/SHRD EAN Nr. 4046356617178

Schneider Electric Telemecanique Seilzugnotschalter XY2CB34 Seilzugnotschalter, Anzeigelicht, 200m Kabel, 1NC+1NO. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: Seilzugschalter für einfachen Halt - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CB - Überspannungskategorie: Klasse I gemäß EN/IEC 61140, Klasse I gemäß NF C 20-030. EAN Nr. 3389110590876

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1435661 Typ SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/CI-1L-Z SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/3,0-PUR/CI-1L-ZSCO EAN Nr. 4046356413916

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1905997 Typ ZFKDSA 1,5-7,62- 2 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA1,5-7,62-2 EAN Nr. 4017918173760

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927355000 Typ SAIL-M8BW-3L50V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8BW3L50V EAN Nr. 4050118234527

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990931 Typ SPT 1,5/10-V-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT1,5/10-V-3,5 EAN Nr. 4046356104562

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8KP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, I_n=1,5..10xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608KP410AA0 EAN Nr. 4042948861912

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG09147 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110832785

Weidmüller Kabelverschraubung 0260800000 Typ VG 13,5-MS54 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 13,5, 6,5 mm, OD min. 10.00 - OD max. 12.00 mm, Messing, vernickelt VG 13,5-MS54 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 13,5, 6,5 mm, OD min. 10.00 - OD max. 12.00 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VG135MS54 EAN Nr. 4008190163716

Knipex Kneifzange 50 00 225 Kneifzange schwarz atramentiert poliert 225 mm Für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 5000225 EAN Nr. 4003773013150

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2UA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom I_n=200.250A, Überlastschutz, I_n=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462UA0

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5125 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 30 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT Steckergehäuse Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Pilz Sicherheitsschaltgerät 787070 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2HL. Automatischer/manueller Start UB 24V AC/DC, Breite: 45mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548008746

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelmarker 1014083 Typ UCT-WMTBA (24X4) YE Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbinder montage, Kabeldurchmesser: 5 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UCT-WMTBA(24X4)YE EAN Nr. 4046356781350

Schneider Electric Telemecanique Verbindungsstück LA9FK601 Verbindungsstück, Sternschaltung, für F500. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Kurzbezeichnung des Geräts: LA9F - Produkt oder Komponententyp: Verbindung für Sternschaltung - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Produktkompatibilität: LC1F500. EAN Nr. 3389110055672

Weidmüller Bus Leitung 1785140100 Typ FBCEX PA M12 FM 1M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 1 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Halogene Ja FBCEX PA M12 FM 1M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 1 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Herstellertyp FBCEXPAM12FM1M EAN Nr. 4032248194971

Berker Kontroll Wippschalter 937622524 Kontroll Aussch. 2 polig, Aufdr. 0, 12 V, rote L., LED, Flow Pure, edelst. m. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334334668

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0AJ0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA12205GF420AJ0 EAN Nr. 4042949102335

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HN36-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HN360KA0 EAN Nr. 4042949023388

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416100 Typ EL16 L10.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 10,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-9122 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L1005M2KSO810 EAN Nr. 4013364042933

OBO Winkelstutzen 2029952 TYP 107 W PG21 PA Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430. Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ 107WPG21PA EAN Nr. 4012196220533

Eaton Einbausatz 171674 Typ XMIX40W08D Einbausatz IZMX40, Ausfahrinheit, B=800mm Einbausatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO, ausfahrbare Montage, Feldtiefe 600/800mm, Feldbreite 800mm, RAL 7035, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171674 EAN Nr. 4015081680221

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18891 Lasttrennschalter NG125NA, 3p, 100A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188919

Brumberg Einbaustrahler 36146050 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/gold HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 30°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780335

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH303 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Dunkelschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EC43-8RB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EC438RB1

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10x Ir, Ii=10xIn Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320AGO EAN Nr. 4042949117247

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420AF0 EAN Nr. 4042949062257

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-2UB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ462UB1

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320A Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320A EAN Nr. 4011377135611

Weidmüller Systemkabel 1059940100 Typ IE-C5DB4RE0100MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m IE-C5DB4RE0100MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Ra Herstellertyp IEC5DB4RE0100MCSMCAE EAN Nr. 4032248808700

Weidmüller Gehäuse 1788420000 Typ HDC 32B TSLU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 32B TSLU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Stan Herstellertyp HDC32BTSLU1M32G EAN Nr. 4032248205950

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elso Ausgangsmodul 773401 EAN Nr. 4013984133226 Ausgangsmodul 230/10 8 Relaisausgänge () in 2 Gruppen (mit 2 Zuleitungen) Schaltspannung 230/400 V ~ Schaltstrom max. 10 A je Gruppe, max. 10 A je Relais, 10 A für cos. = 0,6 10 A mit C = 140 F 10 A für 230 V~ Allgebrauchslampen Verlustleistung max. 1 W, Stromaufnahme max. 150 mA, Montage auf DIN-Schiene, 4 PLE EAN Nr. 4013984133226

Walther Werke Wandsteckdose 416406RW MONDO UP-Wandsteckdose 16A 4P 6h mit Dose u. Putzausgl., reinweiß Wandsteckdose der Serie MONDO 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, Unterputz in reinweiß (RAL 9010), mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 90x90. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609170036

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772323 Typ KKH 25 HG Kugelkopfhabe D 25mm starr m. Handgriff f. Seile 16-150mm² Kugelkopfhabe starr mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH25HG EAN Nr. 4013364054462

EFB Elektronik Patchkabel K5519.1,5 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 1.5m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutzhülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021931

Eaton Sicherungseinsatz 12BFGHB100 Typ 12KV 100A 1131 FUSE 12BFGHB100 Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 12 kV, 76 x 461 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 12 kV, 76 x 461 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 12BFGHB100 EAN Nr. 5027590028349

Maico Verlängerungsset 0152.0085 Typ ALDVS 125 Beschreibung: Verlängerungsset für ALD 125 / ALD 125 VA bzw. ALD 160 / ALD 160 VA Lieferumfang: Wandhülse 500 mm lang Schalldämmrohr 390 mm lang Artikel: ALDVS 125, Material Gehäuse: Kunststoff, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Länge: 500 mm, Geeignet für Produkte: ALD 125 / ALD 125 VA, Einbaort: Außenwand EAN Nr. 4012799520856 Typ ALDVS125

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2DD36-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062DD360AD1 EAN Nr. 4011209751057

Eaton Phasenwächter 134235 Typ EMR5-AWM580-2 Phasenwächter, Multifunktion, 2 W, 350 - 580 V 50/60 Hz Phasenwächter EMR5-AW... gemäß IEC/EN 60255-6, 45mm breit, 350-580VAC, Phasenfolge, Phasenausfall, Überspannung, Asymmetrie, Schwellwerte einstellbar, Ansprech- / Rückfallverzögerung keine oder 0.1 bis 30s, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134235 EAN Nr. 4015081311057

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2TE46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102TE460AA0 EAN Nr. 4011209819702

IFM Electronic Reflexschranke UGR502 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 1600 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker Zeitschaltuhr 2041 Mechanische Zeitschaltuhr 2 polig, Laufzeit max. 120 min. Mechanische Zeitschaltuhr, 2 polig Aus, mit Durchschleifklemme, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen, Laufzeit 120 Minuten. Mechanische Zeitschaltuhr, 2 polig Aus, mit Durchschleifklemme, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen, Laufzeit 120 Minuten. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334020639

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E12356 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC DC, M12-Steckverbindung, schirmbar, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, B-codiert, Werkstoff Gehäuse Zinkdruckguss vernickelt, Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.330.511 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81330511 EAN Nr. 4250594518054

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubflachanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP 1 Schutzauslöser-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320AJ0 EAN Nr. 4042949028956

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K42S90, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 4-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721103099

Fischer Mauerwerkbohrer 517690 Typ Mauerwerkbohrer 8/100/400 Mauerwerkbohrer SDS Plus 8/100/400 Hochwertiger fischer Mauerwerksbohrer 8/100/400. SDS Plus-Aufnahme, 8 mm Durchmesser, 100 mm Bohrwendel, 400 mm Gesamtlänge. Ausgeprägte Zentrierspitze für ein punktgenaues Anbohren. Speziell geeignet für fischer Verblendsanieranker VBS 8. Herstellertyp Mauerwerkbohrer8/100/400 EAN Nr. 4048962146622

Schneider Electric Sarel Volltür NSYSFD203 Spacial SF-Volltür, 2000x300mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front, Seite - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienensystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür, 1 Verstärkungsrahmen, 4 Beschläge, 4 Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119472

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320KH0 EAN Nr. 4042949091554

Eaton Tastenplatte 218241 Typ M22-XDH-G-GB1 Tastenplatte, hoch grün, START Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe grün und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218241 EAN Nr. 4015082182410

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Traverse GW85081 Traverse fuer Scheinwerfer / 2-fach / Laenge 1100mm / fuer Zopfmass D=60mm Traverse für Scheinwerfer, Material: Stahl verzinkt, 2-fach, für Mastzopf Ø 60 mm, Länge des Traversenkopfs 1100 mm, Befestigungslöcher auf den Traversenkopf sind abgestimmt auf Baureihe HORUS / MERCURIO / URANO und TITANO, Abmessung: 250 x 1100 x 100 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123410

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH060A072B57 VarplusCan HDuty-Kondensator, 6/7,2 kvar, 575 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 575 V - 50 Hz : 6 kvar, 575 V - 60 Hz : 7,2 kvar. EAN Nr. 3606485254036

Eaton Frontblende 122133 Typ XME0606CM4-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, für Mess 4x72 +1U, HxB=150x600mm, Sonderfarbe Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 4 Stk Messgeräte (72/72) +2Ausstattungen 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 600mm, Modulhöhe 150mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL,incl Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122133

Eaton Ein Aus Schalter 017674 Typ T3-2-10/XZ EIN-AUS-Schalter, 3-polig + N, 32 A, 90 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017674 EAN Nr. 4015080176749

Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 DG Siedle Artikel Nr. 200042159-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 43 Artikelbeschreibung Fingerprint-Modul Aufbauhöhe (mm) 17 Betriebsspannung 12 V AC Betriebsstrom max. 250 mA Kontaktart Schließer 24 V, 2 A Schaltzeit 3 Sek. Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739421596 Alte Artikel Nr. 042159

Weidmüller Leiterplattenklemme 0570560000 Typ TOP1.5GS10/180 5 2ST OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP1.5GS10/180 5 2ST OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, K Herstellertyp TOP15GS1018052STOR EAN Nr. 4008190091316

Triax Schiebemast 140386 Typ SCHIMA 48/500 Hirschmann Schiebemast, 2-teilig, Länge max. 4,8m, Rohrdurchmesser 50/42mm Schiebemasten - Zweiteilig - Inneres Rohr durch Anschlag gegen Herausziehen gesichert - Schnelles Fixieren des Innenrohres mit Flügelmutter - Gummitüllen im Lieferumfang - Feuerverzinkt im Sendzimier-Verfahren (SCHIMA 60/601 feuerverzinkt) - Nach DIN EN 60728 Teil 11 Typ SCHIMA48/500 EAN Nr. 5702661403866

Klauke Wasserpumpenzange KL072180G Wasserpumpenzange, Spannweite 35 mm, 180 mm Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe. EAN Nr. 4012078586269

Siemens Sinamics 6SL3511-OPE27-5AM0 SINAMICS G110D AC-Drive, ohne Reparaturschaltung, mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper mit AS-Interface-Busschnittstelle 3AC380-500V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 210x450x240 (HxBxT), FSC Schutzart IP65 ohne Bedienfeld Siemens Hersteller Nr. 6SL35110PE275AM0 EAN Nr. 4019169457460

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMPD06B2242 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601824

Siemens Switch 6GK5524-8GR00-4AR2 SCALANCE XR524-8C, managed IE Switch, Layer 3 integriert, Spannungsversorgung 2xAC 230V, 24x10/100/1000 MBit/s RJ45, 8x100/1000 MBit/s SFP, enthält 8 Combo-Ports, in Summe 24 Ports nutzbar, Fehlermeldekontakt, Select/Set-Taster, PROFINET-IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...), C-Plug im Lieferumfang Siemens Hersteller Nr. 6GK55248GR004AR2 EAN Nr. 4047622195192

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1955490000 Typ BLZP 5.00HC/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/10/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmberei Herstellertyp BLZP500HC10180SNBKBX EAN Nr. 4032248633982

Busch Jaeger Lautsprecher Gitter 8229 Nr. 2CKA008200A0222 Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluss, weiß, Multimedia, Busch-AudioWorld, Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluss Metall Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB. Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226 10 EB. Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -40 °C bis 70 °C Maße H x B x T 188 mm x 188 mm x 5 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8229 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395232132

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1604830000 Typ SL 3.50/08/180 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 3.50/08/180 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Löts Herstellertyp SL3500818032SNORBX EAN Nr. 4008190170684

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1630300000 Typ SL 5.00/07/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.00/07/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 135°, Löts Herstellertyp SL5000713532SNORBX EAN Nr. 4008190203726

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC21F7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 120 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626616

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0KCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420KCO EAN Nr. 4042949032281

Bega Lichtbaustein 66061 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 66061, Lichtbaustein Kreis. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 14. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 160 mm, Höhe 80 mm. EAN Nr. 4044017200318

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MG33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSI 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MG330AA0 EAN Nr. 4011209810426

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-OBLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN32OBLO EAN Nr. 4042949037118

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1931450000 Typ SV 7.62HP/10/270F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 10, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Bo SV 7.62HP/10/270F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Rastflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Polzahl 10, 270°, Löt Hersteller Typ SV762HP10270F35SNBKBX EAN Nr. 4032248581481

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149720000 Typ SL 5.08HC/17/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/17/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Löt Hersteller Typ SL508HC17180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248932184

Helios Hygrostat 1360 Typ HY 3 SI Für feuchtigkeitsabhängige Steuerung einzelner oder mehrerer Geräte. Stufenlos von 25 bis 95% rel. Feuchte einstellbar. Sollwerteneinstellung erfolgt über innenliegenden Drehknopf. Aufputzgehäuse weiß in Schutzart IP 20. Mit Umschaltungskontakt für Be- oder Entfeuchtung. Schaltleistung: induktive Last 3 A, ohmsche Last 5 A. HY 3 SI, Hygrostat für Be- oder Entfeuchtung Hersteller Typ HY3SI EAN Nr. 4010184013600

Berker Zentralstück 12040069 Zentralstück für Bus Abschlussweiche Leereinheit Arsys polarweiß, glänzend. Zentralstück für Busabschlussweiche Leereinheit. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück für Busabschlussweiche Leereinheit. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202745

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5898 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863400000 Typ SC-SMT 3.81/15/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/15/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Hersteller Typ SCSMT38115180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248428533

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1820810000 Typ SL-SMT 5.08HC/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SL-SMT 5.08HC/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180&de Hersteller Typ SLSMT508HC20180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248317677

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775234001 Typ SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, T SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1.5 SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 2, 90& Herstellertyp SLSMT508HC0290LF15SNBKRL EAN Nr. 4032248167784

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LJ8K06Q708 Anlasser m. Not-Aus LJ8-K, IP 657, 2 Drehr., 1,5kW, Sp. 400V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LJ8K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Steuerungstransformator, Wendeschütze - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot, Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II. EAN Nr. 3389110885705

Brennenstuhl Adapter 1508220 Eco Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1 beleuchteter Hand-/FußschalterAdapter mit komfortablem, externem Fußschalter.Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.Schaltbare Steckdose mit Kinderschutz, max. 3500 W.Im Blister verpackt.Lieferbar ab August 2016.Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Kabellänge 1,5 m Stecksystem DE EAN Nr. 4007123636327

Legrand Hilfskontakt 406258 Hilfsschalter, meldet den Schaltzustand bei Hand-und Fehlerrückmeldung, für LS-Schalter, FI- FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal pro Hauptgerät 3 Hilfsgeräte oder 2 Hilfsgeräte 1 Befehlsgerät. 1 Wechsler, 6 A 240 V AC, Gerätebreite 0,5 Teilungseinheiten DX3 HILFSKONTAKT 1W Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062589

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 12.0-4.0 Nr. 127130 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB12.0-4.0 EAN Nr. 4010311013282

BTR Patchkabel 141N113K13K50 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - IP67 5,0 m vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, beidseitig geschirmte RJ45-IP67-V6-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, weitere Längen erhältlich, Varianten 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m BTR Metz Connect Typ 141N113K13K50 EAN Nr. 4250184131274

Eaton Trenner 183070 Typ XNH2-FCE-S400-BT NH-Trenner 3P Rahmenklemme 95 - 300 mm², Sammelschiene 60 mm, elektronische Sicherungsüberwachung, NH2 NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Rahmenklemme 95 - 300 mm² Sammelschiene 60 mm elektronische Sicherungsüberwachung für Sicherungseinsätze NH2 SmartWire ready mit XNH-SWD-KIT Kabelanschluss oben/unten in sekundenschnelle umbaubar., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183070 EAN Nr. 4015081779970

Phoenix Contact Grundgehäuse 1825801 Typ MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P20 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/5-GF-3,81P20THRR56 EAN Nr. 4046356825306

Bals Anbausteckdose 4235 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4235 EAN Nr. 4024941042352

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XUB9ANANM12 REFLEX. LICHTSCHRANKE, POL.. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110158380

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7JQ42-ODCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschutzschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schienenanschluss Unterspannungsauslöser 208-230V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter Siemens Hersteller Nr. 3VA22257JQ42ODCO EAN Nr. 4042949320487

Bega Deckenleuchte 89515.2 Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Deckenleuchte 89515.2 für den Innenbereich. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TELI 26/32/42 W, mit EVG, Sockel GX 24 q-3/4, 1800/2400/3200 lm. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 220 mm, Höhe 380 mm. EAN Nr. 4044018191219

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschränke XU2N18NP341 EINW. LICHTSCHRANKE EDELSTAHL. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Serie Lebensmittelindustrie - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU2 - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschränke - Material: Edelstahl - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110853483

"Schneider Electric Telemecanique Phasengrenzen LV432570 6 Phasengrenzen; INV/INS NSX400/630 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: EasyPact CVS400.630, INS320.630, INV320.630, NSX100.250, NSX400.630, NSX400.630 DC, PowerPact multistandard - Baureihe: Compact - Produkt oder Komponententyp: Phasentrennwand - Kurzbezeichnung des Geräts: Phasentrenner - Zubehör-/Teiletyp: Isolationszubehör - Menge pro Satz: Satz à 6 Stück - Betriebsbemessungsstrom Ie: 0.630 A. EAN Nr. 3606480021312

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899024 Typ E1 S6 A 200X300X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ E1S6A200X300X160 EAN Nr. 4046356927826

Brumberg LED Einbauleuchte 88655683 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 27W,60°,3000K,BBL LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047719755

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943616 Typ ICV 2,5 HC/10-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ ICV2,5HC/10-G-5,08 EAN Nr. 4017918878696

Siemens Software 6AV6381-2BE07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 2048 (2048 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BE073AX0 EAN Nr. 404762223628

Cellpack Kabelbinder KS 12.6/500 Nr. 146444 Kabelbinder Standard Bündeln, Befestigen Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten, Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende, Beständig gegen Erdalkalien, Beständig gegen Schimmel und Öl, Stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Halogenfrei, Schwer entflammbar 1 VPE Kabelbinder Typ KS12.6/500 EAN Nr. 4010311007090

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619338 Typ CA-07P1N12T0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07P1N12T0DN EAN Nr. 4046356825061

Phoenix Contact Steckerteil 1942316 Typ FK2 2,5 HC/ 7-STF Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ FK2,5HC/7-STF EAN Nr. 4017918878238

Berker LED Signallicht 29531909 LED Signallicht, weiße Beleuchtung S.1 B.3 B.7 polarweiß matt. LED Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. LED Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334414315

Phoenix Contact Verteilerblock 3273202 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A RD Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35ARD EAN Nr. 4055626391632

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Reihenklempen 0471770000 Typ NT 2.5/35 10X3 KRG/BL Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 400 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, blau Installations-Reihenklempen dienen der Energieeinspeisung und -verteilung in Klein- und Unterverteilungen in der Gebäudeinstallation als auch im Schaltschranksbau. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 400 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, blau Herstellertyp NT253510X3KRGL EAN Nr. 4008190106942

Phoenix Contact Leiterplattenklempen 1935349 Typ PT 1,5/ 5-5,0-V Leiterplattenklempen, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Auch möglich: Anschluss eines Leiters 1,5 mm² mit Aderendhülse, dann allerdings Verringerung der Bemessungsspannung bzw. Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie. Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/5-5,0-V EAN Nr. 4017918923938

Elsco Steckdose 275030 EAN Nr. 4013984188677 Steckdoseneinsatz mit Klappdeckel Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklempen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. Schraubklempen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984188677

Fischer Bit 533105 Typ FPB PH 2 50MM PROFI Bit W 1 Profi Bit FPB PH 2 50mm (1) Der fischer Profi-Bit FPB PH ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer Profi-Bit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch. Herstellertyp FPBPH250MMPROFIBITW1 EAN Nr. 4048962221114

Eaton Frontplatte 293534 Typ BPZ-FP-1000/200-BL Frontplatte, für HxB=200x1000mm, blind Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-...-BL wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenutzten Bereichen benötigt. Breite 1000mm, Höhe 200mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang 1 Frontplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293534 EAN Nr. 4015082935344

PC Electric Stahlsäule 9082002 Stahlsäule 1200x248x107 RAL 7016 IP54 Frontseite Alubleche Natur eloxiert 1xVollgummiverteiler Typ GREIN 1xM32 Verschraubung unten Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schw. 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYFI verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399310751

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 SLPZ-32 Nr. 2CKA001710A2249 Zentralscheibe, weiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155SLPZ32 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-2249 EAN Nr. 4011395911600

Gewiss Frontplatte GWD8222 Frontplatte zur Verriegelung von L- Schalter Ausfahrbar MTX/E/M 320-630 Frontplatte zur Verriegelung von Leistungsschaltern in Ausstellung. Die Frontplatte wird direkt auf dem Leistungsschalter montiert. Eine Montage mit Drehantrieb oder Motorsteuerung ist nicht möglich. Zur Sperrung koennen max. 3 Vorhaengeschloesser mit einer Buegelstaerke max. 7 mm eingesetzt werden. Alternativ stehen auch Schluesselverriegelungen (Schloesser) zur Verfuegung. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727021

Eaton Hilfsschutz 051764 Typ DILER-31(42V50HZ,48V60HZ) Hilfsschutz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051764 EAN Nr. 4015080517641

Bals Stecker 21354-TLS Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 10h IP44 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21354TLS EAN Nr. 4024941199346

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodul TSXDEZ32D2 32E 24VDC TR.BLK. Produktbereich: Modicon TSX Micro-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitales Eingangsmodul - diskrete Eingangsspannung: 19.30 V, 24 V DC positiv oder negativ - Eingangsspannungsgrenzen: 5 V in Zustand 0, = 11 V in Zustand 1 - Eingangsstromgrenzen: = 2 mA in Zustand 0, = 6 mA in Zustand 1 - Eingangsimpedanz: 3.4 Ohm - Ansprechzeit: 0.1.7.5 ms bei Zustand 0 bis Zustand 1, 0.1.7.5 ms bei Zustand 1 bis Zustand 0. EAN Nr. 3389110738056

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACB220 Hängetaster XAC-B, 2 Drucktaster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Gehäusetyp: komplett betriebsbereit - Steuerstation- Zusammensetzung: 2 Drucktaster - Steuertastentyp: erste Drucktaste, 3-polig raise, slow, zweite Drucktaste, 3-polig lower, slow - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung. EAN Nr. 3389110636161

Eaton Sicherungseinsatz 4NHG000B Typ BUSSMANN 4A 500V GG 000 4NHG000B Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 4NHG000B EAN Nr. 5027590201230

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789192025 Typ PAC-S300-HE20-V0-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0.25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACS300HE20V02M5 EAN Nr. 04032248319060

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 132766 Typ FAZ-B32/2-RT LS-Schalter, 32A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132766 EAN Nr. 4015081297153

Schneider Electric Telemecanique Gleichaktfilter VW3A5502 Gleichaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 219,6 µH. Produkt oder Komponententyp Gleichakt-Ausgangsfilter - Bereichs-Kompatibilität Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Induktanzwert 219.6 µH - Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 0.75.11 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 0.75.5.5 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor 0.75.11 kW, 380.480 V. Hersteller Telemecanique Typ VW3A5502 EAN Nr. 3606485435770

Bals Anbausteckdose 13166 Anbausteckdose Quick-Connect TN gerade 32A 4p (3P+PE) 440V (440 bis 460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen 11h IP67 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 13166 EAN Nr. 4024941131667

Weidmüller Reihenklemmen 1521690000 Typ A4C 2.5 Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, dunkelbeige Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp A4C25 EAN Nr. 4050118328035

Cimco Sortimentskasten 409963 Sortimentskasten PSC fix-18 Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau - transparent, PSC fix Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung, Typ fix-18, Kleingefache 18, 0,34kg, Maße 240x195x43mm EAN Nr. 5733439136167

Eaton Leitungsschutzschalter 279087 Typ FAZ-D32/4 LS-Schalter, 32A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279087 EAN Nr. 4015082790875

EVN Funk Handsender RCHS-RGBW-4 Funk-Handsender für RGBW-Leuchtmittel RC23570699-02. Mit dem Handsender können bis zu vier unterschiedliche Zonen gesteuert werden, wobei für jede Zone beliebig viele Leuchtmittel eingelernt werden können. Außerdem kann ein Leuchtmittel auf mehrere H andsender eingelernt werden, so dass dieses Bestandteil unterschiedlicher Zonen wird. Jedoch kann ein und das Selbe Leuchtmittel nur in eine Zone eines Handsenders eingelernt werden. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller EVN Nr. RCHSRGBW4 EAN Nr. 4037293004343

Klauke Pressverbinder 508R Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 95 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078476362

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3HB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2O Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583HB1

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780210000 Typ SL-SMT 5.08HC/05/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3,2 mm, verzinkt, s Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit Verpackung in Box oder Tape. Im Tape mit 1,5 mm Lötstift optimiert für die Automatenbestückung. Lötstift 3,2 mm für Reflow- und Wellenlötanwendungen geeignet. Die Stiftleisten sind beschriftbar und können kodiert werden. HC = High Current. Herstellertyp SLSMT508HC0590G32SNBKBX EAN Nr. 4032248165537

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1010 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1010 EAN Nr. 4011721160085

ASTRO Strobel Breitbandverstärker Verstärk.40dB 217681 Typ VARIO 681 O Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187003029 Modularer Breitbandverstärker ortsgespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, 15 MHz Hochpass im Rückweg, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dBµV, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 -10 dB, 20 dB Messpunkte im Ein- und Ausgang, 2 Ausgänge mittels Steckmodulen konfigurierbar (Abzweiger oder Verteiler)

Eaton Leistungsschalter 281571 Typ NZMN1-A25-NA Leistungsschalter, 3p, 25A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281571 EAN Nr. 4015082815714

B.E.G. Piktogramm 30371 Typ Display DT einseitig Pfeil nach links Displayscheibe Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant Displayscheibe inkl. einseitigem Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant mit einer Erkennungsweite von 32 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten ist eine Displayscheibe im Lieferumfang enthalten. Bitte bei der Bestellung angeben, ob Pfeil nach links, nach rechts oder nach unten ein- oder zweiseitig gewünscht wird. Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayDTeinseitigPfeilnachlinks EAN Nr. 4007529303717

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bosch Jaeger IR Bedienelement 6066-74-101 Nr. 2CKA006020A0556 IR-Bedienelement, alpinweiß, impuls, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606674101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-0556 EAN Nr. 4011395639900

Siemens Leistungsschalter 3WN6631-0KC05-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66310KC051KA3

Eaton Leitungsschutzschalter 236039 Typ PXL-B63/1 LS-Schalter, 63A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236039 EAN Nr. 4015082360399

Bega Ersatzglas 14000627 zu Bega Leuchten 77025K4 Bega Leuchte 77025AK4 Bega Leuchte 77025AK3 Bega Leuchte 77025K3 Bega Leuchte 84407K4 Bega Leuchte 84407AK4 Bega Leuchte 84407AK3 Bega Leuchte 84407K3 Bega Leuchte 88160 Bega Leuchte 88160A Bega Leuchte 88161 Bega Leuchte 88161A Bega Leuchte 88162 Bega Leuchte 88162A Bega Leuchte 88163 Bega Leuchte 88163A Bega Leuchte 24509K4 Bega Leuchte 24509AK4 Bega Leuchte 24509AK3 Bega Leuchte 24509K3 Bega Leuchte 24816K4 Bega Leuchte 24816AK4 Bega Leuchte 24816AK3 Bega Leuchte 24816K3 Bega Leuchte 66852 Bega Leuchte 66852A Bega Leuchte 66853 Bega Leuchte 66853A Bega Leuchte 66856 Bega Leuchte 66856A

Fischer Schraube 652416 Typ FPF-ST 4,5 x 50 ZPF 500 Power-Fast 4,5x50 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST4,5x50ZPF500 EAN Nr. 4048962034233

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111617 Typ PNLCLA10030840WHC00000LC LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030840WHC00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111617

Weidmüller Relais 8690550000 Typ RRD326115 Relais, RIDERSERIES RRD, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industrieautomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- / und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD326115 EAN Nr. 4032248361113

Weidmüller Reihenklemme 1783790000 Typ DLD 2.5/PE DB Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 5, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Dreileiterklemmen ermöglichen den Anschluß von bis zu 3 unterschiedlichen Potenzialen und dienen ebenso als Einspeiseelement für Initiator- und Aktorklemmen. Angeboten werden reine Durchgangsklemmen sowie Mehrstockklemmen mit PE-Kontakt. Technische Daten Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 5, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Herstellertyp DLD25PEDB EAN Nr. 4032248212514

Eberle Raumtemperaturregler RTR 9722 Nr. 121170291100 Raumregler, 5-30C, AC 230V oder AC 24V, 1 We, Heizen 10 mA ... 10 (4) A, Kühlen 10 mA ... 5 (2) A Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTR9722 EAN Nr. 4017254160882

Eaton Leistungsschutz 276594 Typ DILM7-01(380V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276594 EAN Nr. 4015082765941

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03275 Frontplatte für vertikalen NSX630mit Drehgriff oder Motormechanismus. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Compact : befestigt NSX400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage, Compact : befestigt NSX400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage, Easycompact : befestigt CVS400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P, 1x 4P. EAN Nr. 3303430032755

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM14830P Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1400x800x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Montageplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplatte Fixiert mit Schrauben für Montageplattenhalterung, Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1400 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120065

Eaton Positionsschalter 106784 Typ LS-S11/F Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106784 EAN Nr. 4015081065516

Eaton Leistungsschütz 109191 Typ DILM72(110V50HZ,120V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109191 EAN Nr. 4015081088119

Berker CO2 Sensor 75441329 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, Q.x polarweiß samt. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334450986

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB58-3BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB583BA3

Bega Wandleuchte 33529WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33529W. LED, 8,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 284 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 260 x 150 mm. EAN Nr. 4044017189736

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18456 Leitungsschutzschalter C120H, 2p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380273

Weidmüller Gerätemarkierung 1498780000 Typ THM MT30X 89/60 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 89 x 60 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch ThermoTransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 89 x 60 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X8960WS EAN Nr. 4050118308303

Merten Steckdose MEG2302-4006 SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkr. mit Schrifft., BRS, StK, rubinrot, Sys. Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Farbe: rubinrot. Typ MEG2302-4006 EAN Nr. 4042811138868

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XALE3351 Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1S+schwarz 1S+rote Projektierung 1Ö. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung schwarz 1 NO Kontakte, Pfeil nach links weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung weiß 1 NO Kontakte, Pfeil nach rechts schwarz, 1 Tastschalter, vorstehend, Rückstellung rot 1 NC Kontakte, O weiß - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017947

Bals Wandsteckdose 1785 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1785 EAN Nr. 4024941017855

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Überspannungsschutz 1352600000 Typ VPU II 2 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII280V40KA EAN Nr. 4050118157741

Legrand Leitungsschutzschalter 403366 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B3A 1P N 6KA 2M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386571

Eaton Sammelschienengehäuse 090138 Typ SKA635-I44 Sammelschienengehäuse, In=630A, 5p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=630A, Leiterart L1, L2, L3, PE, N, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090138 EAN Nr. 4015080901389

Bega Decken- u. Wandleuchte 22697K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22697K4 mit Schutzgitter. LED, 8,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 325 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm. EAN Nr. 4044017178839

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB56-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB563KB1

Bals Verteiler 521353 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p Verteiler ohne FI-Schalter Zugang CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G6 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G6 28,8kg/100m Typ 521353 EAN Nr. 4024941194624

Weidmüller Relais 1220060000 Typ DRH275048LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 3 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH275048LT EAN Nr. 4032248998531

RZB Notleuchte 672170.002.1.04 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,5W 198x198x38, Multidig Äußerst flaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 672170002104 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157755

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z0.8T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z08T2 EAN Nr. 4011721069364

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB90 Click 23M32 IP66 gr Nr. 28520623 Kunststoffverschraubung, FKCB90 Click metrisch IP66 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 90° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 - 40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB90Click23M32IP66gr EAN Nr. 4013960334876

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Umschalter 095278 Typ T5-5-8361/Z Umschalter, Kontakte 10, 100 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 095278 EAN Nr. 4015080952787

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 355/4 Nr. 7318 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD3554 EAN Nr. 4010184073185

Indexa Türsprechstelle 28023 Typ VT100TA1-3 Audio-Türsprechstelle mit drei Ruftasten aus 2mm Edelstahl IP44. Mit beleuchteten Namensschildern und Edelstahl-Ruftasten sowie integrierter RFID-Leseinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 4-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner 8 VAC oder 12 V DC max. 1A. Stromversorgung 15 V DC max. 200mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip RFID-Tag im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen 90 x 197 x 2mm Frontplatte 73 x 179 x 32 Einbaustücken. Passendes Zubehör Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APA1 Unterputzgehäuse VT100UPA1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. Hersteller Indexa Typ VT100TA13 EAN Nr. 4015162280234

Bega Scheinwerfer 84505K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84505K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3735 lm, Halbstreuwinkel 21°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278546

Bega Wandeinbauleuchte 24217K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24217K4. Freistrahlen Licht. LED, 22,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1579 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen Abdeckrahmen: 250 x 250 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 230 x 230 x 110 mm oder in das Einbaugeschäuse 10490. EAN Nr. 4044017269810

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDW 200/4 Nr. 7134 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Einphasen-Wechselstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP44. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDW2004 EAN Nr. 4010184071341

Eaton Wandschrank 111716 Typ CS-1010/300 Wandschrank, +Montageplatte, HxBxT=1000x1000x300mm Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofileiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschlächchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlussystem mit Vorreiber komplett aus Metall, 3-Punkt-Stangenschließung mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111716 EAN Nr. 4015081112753

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3222 Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 a. Sammelsch.630A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D II, 25 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3222 EAN Nr. 4012591657101

Bega Wandfluter 33393WK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 33393WK4. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung bandförmig, die andere Richtung symmetrisch. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5012 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit 2 LED-Netzteilen, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 250 x 160 x 200 mm. EAN Nr. 4044017187305

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1857680218 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S chrom 12W 2000K MT 38" Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053141

ABN Flachverteiler ML24TS Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Sichttür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP: 43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:650 mm Breite: 550 mm Tiefe:160 mm PLE:96 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ML24TS EAN Nr. 4015153469600

Bega Aufsatzleuchte 77950K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77950 mit Ausleger. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 57 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4974 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 1760 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017225410

Gira Zeitschaltuhr 117520 Zeitschaltuhr easy Gira E22 Edelstahl Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkomensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337041955

Eaton Installationsschutz 248855 Typ Z-SCH230/40-20 Installationsschutz, 230VAC, 2S, 40A Installationsschutz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rollläden und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248855 EAN Nr. 4015082488550

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMAH12L2135 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMA - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.55 °C), Frischwasser (0.55 °C), Meerwasser (0.55 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: extern - Farbe der Abdeckung: schwarz, lichtundurchlässig - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 500R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.3.12 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.3.10.3 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 1.7 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 1 bar - Zerstörungsdruck: 30 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidenteller Druck: 27 bar. EAN Nr. 3389110249170

Fischer Nageldübel 524848 Typ N GREEN 6 x 80/50 S Nageldübel N GREEN 6x80/50 S (45) Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp NGREEN6x80/50S EAN Nr. 4048962199727

Busch Jaeger Telefon Gateway 83350 Nr. 2CKA008300A0373 Telefon-Gateway, Türkommunikation, Systemgeräte, Telefon-Gateway Zum Anschluss einer Busch-Welcome Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage. Ermöglicht die Nutzung eines Telefones z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon als Türkommunikations-Innenstation. Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur DTMF. Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur DTMF. PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen. Für Busch-Welcome Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten. Programmierung über die Telefontastatur DTMF oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. 2 Schraubklemmen für analogen a b Anschluss der Telefonanlage. Verbrauchseinheiten 1 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83350 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0373 EAN Nr. 4011395197509

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter 119887 Typ N4-4-1400-S1-DC Lasttrennschalter, 4p, 1400A 1000VDC Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschlusstechnik Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrttechnik und/oder rückseitigem Anschluss., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119887 EAN Nr. 4015081177356

Berker Steckdose 47441606 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS B.3 B.7 anthrazit, matt. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334224365

BTR Anschlusseinheit 1401206113KE E-DAT Industry terminal rail TS35 + RJ45 coupler insert Cat.6 Class EA Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieanstallation, bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 coupler insert, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist BTR Metz Connect Typ 1401206113KE EAN Nr. 4250184119159

Bega Bodeneinbauleuchte 77071RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77071RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Orientierungsleuchte. LED, 5,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 77 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 210 mm, Einbautiefe 130 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017208093

Bega Bodeneinbauleuchte 77116RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77116RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3197 lm, Halbstreuwinkel 23/24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 40 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017256896

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711575 Typ CLI C 1-6 GE/SW 54 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 54, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 54, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW54MP EAN Nr. 4008190135317

Weidmüller Schnittstelle 1449330000 Typ RSM-16 115VAC/DC 2CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 mm, 115 VAC/DC ± 10%, AC 3.3 mA / DC 4.8 mA Herstellertyp RSM16115VACDC2COS EAN Nr. 4050118253238

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811737 Typ CLI C 1-6 GE/SW U3 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, U3, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, U3, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWU3CD EAN Nr. 4032248588541

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1903P21A2A Servomotor BMH, 65 Nm, 3500 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 3500 U/min - Dauermoment im Stillstand: 65 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 65 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 122.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 122.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 7750 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 7750 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehmoment: 36 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 36 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485264264

RZB LED Pendelleuchte 311804.002.1.76 Pendelleuchte LED 18W-4000K L912, LP1500, DALI, 1250 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311804002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085423

Gira Jalousieaufsatz 064443 Aufsatz Jalousie S-Color Rot Der Steuertaster wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt z.B. für Lamellenverstellung. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung. Elektronische Verriegelung des Steuertasters. Aussperricherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Abfahrbefehle über den Nebeneinstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz. Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage fahren Lüftungsfunktion kann eine kürzere Laufzeit gelernt werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes Lernen ersetzt die alte Laufzeit. EAN Nr. 4010337644439

Bega Bodeneinbauleuchte 77177K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77177K3 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 712 lm, Halbstreuwinkel 9°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 205 mm, Einbautiefe 130 mm. Einbauöffnung Ø 220 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 35 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017253208

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31132 Lasttrennsch. INS500, 3 P, 500A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS500 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 500 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 500 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311324

RZB LED Pendelleuchte 311686.004.76 Pendelleuchte LED 32+30W-3000K D690, LP300, DALI, 5450 lm Eine in dieser Form und Dimension einzigartige Leuchte für Innenräume. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Eine handwerkliche Meisterleistung mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Wandleuchten. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Geschaffen aus Glas und Aluminium. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm opal weiß, Rohr für Deckenbefestigung Ø 40 mm, h 270 mm Aluminium eloxiert, Baldachin Aluminium eloxiert Ø 263, h 38 mm, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31168600476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859028222

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093050150 Typ SAIL-M12GM12W-3-1.SUGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W315UGE EAN Nr. 4032248865413

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O7413.10 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 10 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027896

Merten Funk Taster 2fach 505214 Funk-Taster CONNECT, 2fach, anthrazit, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 505214 EAN Nr. 4042811047948

Weidmüller Klemmenmarkierung 1038760000 Typ MF-W 9/5.2F MC SDR Klemmenmarkierung, 9 x 5.2 mm, Raster in mm 5.20, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, WAGO, Legrand, Polyamid 66, nach Kundenwunsch MultiFit ist das Markiersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafox, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 9 x 5.2 mm, Raster in mm 5.20, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, WAGO, Legrand, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp MFW952FMCS DR EAN Nr. 4032248768035

Schneider Electric Telemecanique Umrüstsatz VW3A9312 Umrüstsatz für ATV38/58, kompatibel mit ATV61/ATV71. Zubehör-/Teilekategorie: Adapterzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Produktkompatibilität: ATV61HD37N4.HD75N4, ATV61HD37Y.HD90Y, ATV71HD18M3X.HD37M3X, ATV71HD37N4.HD75N4, ATV71HD37Y.HD90Y - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: Ersatz eines ATV38HD46N4 durch ATV61HD37N4, Ersatz eines ATV38HD46N4X durch ATV61HD37N4, Ersatz eines ATV38HD54N4 durch ATV61HD45N4, Ersatz eines ATV38HD54N4X durch ATV61HD45N4, Ersatz eines ATV38HD64N4 durch ATV61HD55N4, Ersatz eines ATV38HD64N4X durch ATV61HD55N4, Ersatz eines ATV38HD79N4 durch ATV61HD75N4, Ersatz eines ATV38HD79N4X durch ATV61HD75N4, Ersatz eines ATV58HD28M2X durch ATV71HD18M3X, Ersatz eines ATV58HD28M2X.HD46M2X durch ATV71HD22M3X.HD37M3X, Ersatz eines ATV58HD33M2X durch ATV71HD22M3X, Ersatz eines ATV58HD33N4.HD79N4 durch ATV61HD37Y.HD90Y, Ersatz eines ATV58HD33N4.HD79N4 durch ATV71HD37Y.HD90Y, Ersatz eines ATV58HD54N4.HD79N4 durch ATV71HD37N4.HD55N4, Ersatz eines ATV58HD54N4.HD79N4 durch ATV71HD45N4.HD75N4. EAN Nr. 3389119205030

RZB LED Einbaustrahler 911211.003.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, H142, engstr., 4300 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem.LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112110031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859103936

RZB LED Einbaustrahler 911392.003.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153092

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Strahler 741859.003.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, mittel, 2800 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741859003176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136491

Gira Taster 2fach 516230 Taster BA 2f 2-Punkt WG AP Grau Bei Zweipunktbedienung geradestehende Wippe kann die Wippe beidseitig z. B. oben unten bedient werden.. Taster Busankoppler im wassergeschützt Aufputz System IP 44.. Bedienkonzepte Wippen oder Tastenfunktion einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen und Jalousie.. Funktion Schalten: Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar EIN, AUS, UM, kein Reaktion.. Funktion Dimmen: Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar Heller EIN, Dunkler AUS, Heller Dunkler UM, Heller UM, Dunkler UM, kein Reaktion.. Funktion Jalousie: Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar Wippe oben: AUF Wippe unten: AB, Wippe oben: AB Wippe unten: AUF. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.. Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar EIN, AUS, UM, kein Reaktion.. Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar Heller EIN, Dunkler AUS, Heller Dunkler UM, Heller UM, Dunkler UM, kein Reaktion.. Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar AUF, AB, kein Reaktion.. Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.. Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck. Anschluss KNX: Anschluss und Abzweigklemme Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: 25 C bis +55 C Relative Feuchte: 5 bis 93 % keine Betauung EAN Nr. 4010337500094

Cimco Kabelbinder 181864 Kabelbinder, schwarz, BxL 3,5x140mm, Kabelbaum, 2,5-36mm, 18kp/176N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 3,5mm, Länge 140mm, Kabelbaumdurchmesser 2,5-36mm, Mindestzugfestigkeit 18kp/176N EAN Nr. 4021103818640

Siemens Power Module 6SL3210-1NE22-6AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 11kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 355x 140x 165 HxBxT, FSC ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE226AG1 EAN Nr. 4042948671337

Berker Windsensor 75900050 Windsensor Ap KNX weiß. WS Windsensor zur Erfassung der Windgeschwindigkeit. Der WS Windsensor dient zur Erfassung und Auswertung der Windgeschwindigkeit im Bereich von 0,7 bis 40 m s. Er ist für die Außenmontage vorgesehen. Die über einen Reedkontakt erfasste Drehgeschwindigkeit wird ausgewertet und in ein Ausgangssignal von 0 bis 10 V umgewandelt. Mit Hilfe einer eingebauten Heizung wird der Betrieb bei Frost fehlerfrei ermöglicht. Der WS Windsensor eignet sich zum Anschluss an die Berker KNX Wetterstation oder an den Berker KNX Analogeingang. Die benötigte Spannungsversorgung 24 V DC für die Elektronik wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt. Für die interne Heizung ist eine zusätzliche Spannung von 24 V AC DC erforderlich. Für diese Spannung kann der WS Heiztrafo verwendet werden. Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich. WS Windsensor zur Erfassung der Windgeschwindigkeit. Der WS Windsensor dient zur Erfassung und Auswertung der Windgeschwindigkeit im Bereich von 0,7 bis 40 m s. Er ist für die Außenmontage vorgesehen. Die über einen Reedkontakt erfasste Drehgeschwindigkeit wird ausgewertet und in ein Ausgangssignal von 0 bis 10 V umgewandelt. Mit Hilfe einer eingebauten Heizung wird der Betrieb bei Frost fehlerfrei ermöglicht. Der WS Windsensor eignet sich zum Anschluss an die Berker KNX Wetterstation oder an den Berker KNX Analogeingang. Die benötigte Spannungsversorgung 24 V DC für die Elektronik wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt. Für die interne Heizung ist eine zusätzliche Spannung von 24 V AC DC erforderlich. Für diese Spannung kann der WS Heiztrafo verwendet werden. Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334214557

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Gewiss Leistungsschalter GWD7180 Leistungsschalter MTXE 160 160A 50KA 4P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhangig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723825

Maico Axialwandventilator 0094.0122 Typ DZS 30/2 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfuellen die Sicherheitsanforderungen der Europaeschen Richtlinie 94/9/EG fuer Gerate und Schutzsysteme in explosionsgefahrdeten Bereichen. Geratengruppe II, Kategorie 2 G. Zundschutzart e : Erhoehnte Sicherheit. Fur Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ.-Ex, DZQ.-Ex mit quadratischer Wandplatte. EZS.-Ex, DZS.-Ex mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Beruhnungsschutz gema DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage moeglich. Foerderrichtung Foerderrichtung A: Ueber den Motor saugend, Standard Foerderrichtung B: Ueber den Motor blasend, auf Anfrage erhaeltlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschuetzt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Foerderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR. moeglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter ueberwacht. Die Kaltleiter muessen an ein Ausloesesystem (Sicherheitseinrichtung gema Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Ausloesesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS. Ex e: Anschlussleitung ca. 2 m lang. Notwendige Sicherheitstechnik DZQ/DZS-Ex Kaltleiterausloesesystem MVS 6 zum Ueberwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehoer zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterpruefung gema RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschliesslich im nicht ex-gefahrdeten Bereich. Sonderausfuhrungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen als Sonderausfuhrungen lieferbar. Informationen fuer den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchfuhrbarkeit muss fallweise geprueft werden. Artikel: DZS 30/2 B Ex e, Ausfuhrung: Stahlwandring, Foerdervolumen: 3.800 m³/h, Drehzahl: 2.910 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 240 W, INenn : 0,46 A, IMax: 1 A, IA /IN : 8,5, Schutzart: IP 54, Waermeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehaeuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 10,5 kg, Nennweite: 300 mm, Foerdermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, EAN Nr. 4012799941224 Typ DZS30/2BExe

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschuetz LP1D80004JD Leistungsschuetz, 4p, 80A/AC1, 12VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schuetz - Kurzbezeichnung des Gerats: LP1D - Anwendung des Schuetzes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz fuer Hauptstromkreis, = 300 V DC fuer Hauptstromkreis - Ueberspannungskategorie: III - Nennkurzzeitstrom Icw: 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehoer. Sicherungsnennleist.: 160 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 fuer Hauptstromkreis, 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 fuer Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V fuer Hauptstromkreis gema IEC 60947-4-1, 600 V fuer Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fuer Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschluesse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schlieung, 6.20 ms Oeffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schuetz mit Nennlast gema EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schuetz mit mechanischer Last gema EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110203479

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115D5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 42V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376708

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80F7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110440782

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 016-4/0,03-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09114984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 16 A, 0.03 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4016-4/0,03-BSKV500 EAN Nr. 4014712156197

ABB Rahmen 1SEF407815R0002 Typ RAHMEN-FÜR-2XLP1 Rahmen für 2XLP1 Frontrahmen für 2 Lasttrennschalter XLP1 EAN Nr. 7025840013815

ABB Leistungsschalter 1SDA055803R0001 Typ E2B 16 PR122-LI R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571436

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0255 Typ S204M-B25H10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 25 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779566384

VIMAR Prismatisch Lichtsignal 16446 Prismatisch-Lichtsignal weiß 230V 3W Vimar Schalterprogramm Serie IDEA EAN Nr. 8007352121621

VIMAR Abdeckrahmen 21669.75 Abd.rahm.8M(2+2+2) Abst71 bronze mirro Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352435223

Berker BLC Wächter 17889011 BLC Wächter 2,2 m Arsys hellbronze, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345220

ABB Open-Core Sensoren 2CCA880241R0001 Typ CMS-121DR CMS-121DR Open-Core Sensoren 40A, für Hutschienenmontage EAN Nr. 7612271453091

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611131R1106 Typ MPD2-11B Doppeldruckt.oben grün:l, unten flach rot:o, Mitte:schwarz, EAN Nr. 7320500308004

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2600 Typ JSHD4-4-AD 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453607

ABB Positionsschalter 1SBV015298R1411 Typ LS73M98D11 Standard-Positionsschalter LS73M98D11-A Metall-Gehäuse IP66 EAN Nr. 3471522628107

Hager Schubstangen FZ825 Hager Installation Schubstangen,univers,für IP43 Schränke,950mm EAN Nr. 3250612768257 Hager Artikel Nr. FZ825

Siemens Stützpunktklemme 3SB3901-0AG Stützpunktklemme, schwarz, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AG EAN Nr. 4011209398917

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA10123G 7035 POLY-WS 1000X1250X320 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA10123G EAN Nr. 3606480774393

Albert Hausnummer 690923 Hausnummer 690923 aus Edelstahl, Nummer 3, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 90 x 3 mm EAN Nr. 4007235909234

Dold Wischrelais 0002009 Typ AI 983N.0071 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071DC110V EAN Nr.4030641020095

Walther Werke Klappdeckel 709007 Kunststoffklappdeckel A32 Klappdeckel für Baureihe A32 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609535453

Dold Koppelmodul 0063024 Typ HL3096.50/401 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.50/401DC24V EAN Nr.4030641630249

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA072611R0001 Typ E6.2H 50 D LI 3P E6.2H 50 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764616

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552507 Typ 3RG4023-3AG33-PF Induktiver Sensor 3RG4023-3AG33-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40233AG33PF

Siemens Deckel 8WH9000-7LA00 Deckel für Kupplung 2,5qmm Siemens Hersteller Nr. 8WH90007LA00 EAN Nr. 4001869355511

Pepperl + Fuchs Kabeldose 456514 Typ V19-W-BK10M-PUR-U/ABG Kabeldose, M12, geschirmt Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK10MPURUABG

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050760300 Typ SAIL-M12GM12G-T-3.0P SAIL-M12GM12G-T-3.0P Herstellertyp SAILM12GM12GT30P EAN Nr. 4050118442120

Weidmüller Gehäuse 1195270002 Typ KTB MH 553520 S4N2 KTB MH 553520 S4N2 KTB MH 553520 S4N2 Herstellertyp KTBMH553520S4N2 EAN Nr. 4050118106039

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF6500110 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239453 Typ V31-GM-BK20M-PUR-U Kabeldose, M8 Polzahl 4 Kabel PUR Länge 20 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GMBK20MPURU

Phoenix Contact Einbaueinheit 2896225 Typ BC 53,6 BS U11 KMGY Einbaueinheit Phoenix Contact Hersteller Typ BC53,6BSU11KMGY EAN Nr. 4046356096621

Wago Verbindungsdosenklemme 273-101 Verbindungsdosenklemme 5-Leiter-Klemme grau Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918484343

ABB Leistungsschalter 1SDA059485R0001 Typ T5L000040E07403002 T5L400 PR223EF R400 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644618933

Assa Abloy Schutzbeschlag N44224509200000 Fs-Schutzbeschlag KL. 2 Dg Vb 92 mm Pz EST U-Standard effeff Typ N44224509200000 EAN Nr. 4042203560628

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 085987 Typ NBB2-12GM50-E2-10M Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E2-10M Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GM50E210M

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6550-6 Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, B, 50A Siemens Hersteller Nr. 5SL65506 EAN Nr. 4001869389479

ABB Schütz 1SBL177004R4101 Typ AF16-30-01S-41 Schütz 24-60/50/60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 7,5kW, 18A AC3/400V EAN Nr. 3471523117709

OBO Bettermann Aufhängeöse 3464083 Typ 2085 M8 G Aufhängeöse M8 Zinkdruckguss galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195307396

Triax Konstellationsdiagramm 389639 Typ K-Diagramm 1600 Hirschmann Konstellationsdiagramm für SPM 1600 HD Typ K-Diagramm1600 EAN Nr. 5702663896390

ABB Leistungsschalter 1SDA071390R0001 Typ E1.2C 800 G H-T L E1.2C 800 Ekip G HI-Touch LSIG 4P Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752408

Phoenix Contact Memorycard 2701668 Typ 16GB CF CompactFlash®-Karte, steckbar, 16 GByte Phoenix Contact Hersteller Typ 16GBCF EAN Nr. 4046356872683

ABB Leistungsschalter 1SDA054304R0001 Typ T4S000025T05313002 T4S250 MA125/0750-1750 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554019

Assa Abloy Beschlag 49611842111-B87 Zk-Beschlag Anykey® Proxi 8Mm Nuss Tb 62-67mm Pz92Kzs EST Ausf.B effeff Typ 49611842111B87 EAN Nr. 4042203330894

Bticino Rahmen LNA4802M4TE Abdeckrahmen 4 fach, 2 2 2 2 Module, Farbe Tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M4TE EAN Nr. 8005543433348

Weidmüller Kabel Leitung 2455050000 Typ SAIS-4-IDC-M12D-COD (0,75) SAIS-4-IDC-M12D-COD (0,75) Herstellertyp SAIS4IDCM12DCOD075 EAN Nr. 4050118469141

ABB Leistungsschalter 1SDA054004R0001 Typ T4N000025E03333002 T4N250 PR222DS-LSI R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550905

Walther-Werke Wandsteckdose AU119409SA Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744480

ABB Leistungsschalter 1SDA060583R0001 Typ T6L001100E04454099 T6L1000 PR222DS-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630928

ABB Leistungsschalter 1SDA062987R0001 Typ T7V111125E10464002 T7V1250M PR232/P-LSI R1250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655365

ABB Leistungsschalter 1SDA056803R0001 Typ E4S 40 PR122-LI R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581435

ABB Leistungsschalter 1SDA064624R0001 Typ E3H 16 PR122/DC R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675172

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UF--12035Q35 Fh-Tö 142U Feste Falle KL 120 EST 12/24 V GS/WS EE DIN Rechts effeff Typ 142UF12035Q35 EAN Nr. 4042203306776

Dold Zeitrelais 0009981 Typ AI 905.81 DC110-127V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC110-127V015-3S EAN Nr.4030641099817

OBO Bettermann Profilschiene 1121391 Typ CPS 5 L 200 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 200x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195745037

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4291-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 100A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42918 EAN Nr. 4001869195339

Siemens Unterteilung 8PQ5000-2BA37 SIVACON S4 Unterteilung senkrecht seitlich Form 3 Höhe 400mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ50002BA37 EAN Nr. 4042948172810

OBO Bettermann Stapa Gewindemuffe 2046523 Typ SVM20W SW Stapa Gewindemuffe M20x1,5 Stahl lackiert schwarz EAN Nr. 4012195781301

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4520-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45208 EAN Nr. 4001869202839

Pilz Kontaktblock 400310 Kontaktblock 1n/o Klemme in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esc3 contact block 1 n/o EAN Nr. 4046548043600

ABB Leistungsschalter 1SDA068339R0001 Typ XT4H 160 TMA 80-80 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644696429

Bticino Orientierungslicht H4382 230 Orientierungsleuchte mit weißer LED – 230?V a.c. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4382230 EAN Nr. 8012199758503

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Stromrelais 0053910 Typ MK9053/012 DC0,5-5A AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC05-5AAC110V1S EAN Nr.4030641539108

Legrand Schlauch 387497 Ø-Schlauch innen 50,5 mm, außen 61 mm, Farbe grau PN-Schlauch D=50,5 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970348470

Sirena Schallgeber A105NAC230R-P Typ A105NAC230R-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 230VAC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230R

Weidmüller Reihenklempen 0168820000 Typ SAK 4 CUN KRG SAK 4 CUN KRG SAK 4 CUN KRG Herstellertyp SAK4CUNKRG EAN Nr. 4008190113391

Dold Funk Sicherheitsmodul 0064462 Typ BI6910.03/01MF901 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI6910.03/01MF901DC24V EAN Nr.4030641644628

EVN LED Anbaupanel PAQ270102 LED Anbaupanel- quad. - weiß - IP20 24W - 3000K- 1650lm - 100-250V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293009416

SLV Leuchten / Zubehör 631453 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz DELF C 500 RGB PRO Licht- balken, 24V, 30 LED EAN Nr. 4024163121750

ABB Leistungsschalter 1SDA061174R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644636975

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D1FR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 frei Ad, Br Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D1FR30 EAN Nr. 3606480735677

Weidmüller Einbaustecker 1172370000 Typ SAIE-M12B-4-LP-HW-M16 SAIE-M12B-4-LP-HW-M16 SAIE-M12B-4-LP-HW-M16 Herstellertyp SAIEM12B4LPHWM16 EAN Nr. 4032248964451

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1317600750 Typ SAIL-M12BG-4-7.5CGR SAIL-M12BG-4-7.5CGR SAIL-M12BG-4-7.5CGR Herstellertyp SAILM12BG475CGR EAN Nr. 4050118122732

Wago Doppelstock Diodenklemme 281-635/281-489 Doppelstock-Diodenklemme mit 2 Dioden 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197308

ABN Cu-Schiene XCUW113B Cu-Schiene 3FB 12x10x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW113B EAN Nr. 4015153597792

Wago Feldbuskoppler 750-352/020-000 Feldbuskoppler ETHERNET TCP/IP ECO 10/100 Mbit/s digitale und analoge Signale lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454897727

ABB Leistungsschalter 1SDA057837R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI G R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601003

Dold Zeitrelais 0023741 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V15-30M EAN Nr.4030641237417

Dold Unterspannungsrelais 0053002 Typ IK9173.11/200 DC48V 0,7UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/200DC48V07UN4% EAN Nr.4030641530020

EFB Elektronik Ecolan 99820.1 ECOLAN 500 U/UTP 6A 4PR AWG23 FRNC-Corange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172060

OBO Bettermann Befestigungsschelle 2222078 Typ 255 6.5 LGR Befestigungsschelle 6,5mm Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195214151

ABB Leistungsschalter 1SDA067049R0001 Typ XT2N 160 MA 20 IM= 120.280 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009557

RZB Notlichtbaustein 09-6287.000 NotleuchteBaustein 6-80W, Stest, o.FM, m.Akku,3h NOTLICHTBAUSTEIN 6-80W Hersteller RZB Leuchten Nr. 96287000 EAN Nr. 4010319798884

Siemens Schütz 3RT2017-2BF42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 110V 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BF42 EAN Nr. 4011209843899

Dold Frequenzrelais 0047986 Typ AA9837.12/040 30-90HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/04030-90HZUHAC230V EAN Nr.4030641479862

Hager Sockelleiste FZ612EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 100 x B 550 x T 160mm EAN Nr. 3250612778393 Hager Artikel Nr. FZ612EN

Dold Asymmetrierelais 0045413 Typ BA9042/002 3AC60HZ 127V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ127V05-10S EAN Nr.4030641454135

Spelsberg Verschlussschraube 21112501 Typ VSS PA M25 Verschlussschraube M_ x 1,5 mm, Polyamid, Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ VSSPAM25 EAN Nr. 4013902836437

Dold Motorstarte 0066327 Typ UG9256.11/311/61 3AC200-480V 0-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG9256.11/311/613AC200-480V0-1S EAN Nr.4030641663278

Hager Überspannungsableiter SPN505 Hager Installation Überspannungsableiter 2 polig 10kA Typ 2 analoge Telefonleitungen EAN Nr. 3250615665089 Hager Artikel Nr. SPN505

OBO Bettermann Bügelschelle 1158215 Typ 2056U M 22 V4A Bügelschelle mit Metalldruckwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912279

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007811 Typ T 100 WB 4S3 Kabelabzweigkasten mit Wielandbuchsen 4s3p 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195615835

Siemens Relais 3RF2070-1AA02 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 70A 24-230V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20701AA02 EAN Nr. 4011209575905

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Drehzahlwächter 0054522 Typ BA9055/140 DC24V 1000-10000IPM 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V1000-10000IPM20S EAN Nr.4030641545222
- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/C-UL Typ DL112XDC012R/C-UL klar Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht UL 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RCUL
- Siemens Schütz 3RT1016-2AB01 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AB01 EAN Nr. 4011209296442
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8020-1 SITOR-Sicherungseinsatz 80A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80201 EAN Nr. 4011209316645
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199681 Typ SLC14-1050-R/129/130/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1050-R/129/130/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141050R129130151
- Phoenix Contact Einlegebrücke 0202141 Typ EB 3- 8 Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB3-8 EAN Nr. 4017918098605
- Sirena Drehspiegelleuchte 26391 Typ TYPE200R240A blau Drehspiegelleuchte 240VACDC grau 26391 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R240A EAN Nr. 8010152263910
- Wago Verriegelungsklinke 769-429 Verriegelungsklinke an Federleisten anrastbar für 1-polige Federleisten orange Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332337823
- ABN Komplett Schrank S27N4N Komplett-Schrank EFH/3Pkt. Avacon NB 1Z 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27N4N EAN Nr. 4015153635470
- Phoenix Contact Endtülle Kabelschutz 3241019 Typ WP-SC HF 21 Endtüllen als Kabelschutz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-SCHF21 EAN Nr. 4046356711517
- Siemens Schütz 3RT2325-1AB00 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 24V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AB00 EAN Nr. 4011209834606
- Lovato Electric Spule 11BA154624 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030639
- OBO Bettermann Einschraubnippel 2032388 Typ 90 M40 GE Einschraubnippel geschlossene Ausführung M40 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195481812
- Dehn Schaber Typ S 100 ZK MS Nr. 785329 Schaber mit Universalzahnkupplung.Einzelteil für Reinigungsset MS. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ S100ZKMS EAN Nr. 4013364284760
- Jung Nema Steckdose ME 2521-15 C Steckdose mit Schutzkontakt, 15 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2521-15C EAN Nr. 4011377125438
- Siemens Überspannungsbegrenzer 3TX6446-1B Überspannungsbegrenzer Varistor AC 48.115V/DC 70.150V für Schütze Baugr. 2.6 Siemens Hersteller Nr. 3TX64461B EAN Nr. 4011209054905
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0049343 Typ BH5932.22/61 AC50/60HZ 230V 60IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC50/60HZ230V60IPM EAN Nr.4030641493431
- Gewiss Schutzdeckel GW48009P Schutzdeckel fuer UP/HW-Abzweigdosen 480x160x75mm Zubehoer fuer Unterputz- und Hohlwandabzweigdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564801837
- Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 149628 Abdeckung RTR Wechsler System 55 Anthrazit Abdeckung für Raumtemperatur Regler mit Einstellknopf System 55 Anthrazit EAN Nr. 4010337040293
- Wago Klemmenleiste 745-3253 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001087
- EFB Elektronik Blindplatte 691269TS 19 9HE Blindplatte, RAL9005 Zur Abdeckung freier Frontflächen Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL9005, tiefschwarz EAN Nr. 4049759096519
- ABN Komplett Zählerplatz Z29D324N Komplett-Zählerplatz 3Pkt. SAn, 1Z 1HZ 1SDE 1V3 Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z29D324N EAN Nr. 4015153496903
- Siedle Namensschild CSA/CSV/STA/STV 850-1 Siedle Artikel Nr. 200029816-00 Namensschild zu Select-Türstation Audio oder Video, 1 Ruftaste. EAN Nr. 4015739298167 Alte Artikel Nr. 029816
- A.L.S. MINI ARA, LED 4 x 1W, kaltweiss, Gehäuse alugrau Typ ARAM-4CW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00035T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 35A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00035T EAN Nr. 3250614132186
- Phoenix Contact Inline Funktionsklemme 2897910 Typ IB IL DALI-PAC 1-Kanal-DALI-Master, Erweiterung zu IB IL DALI/PWR-PAC Phoenix Contact Hersteller Typ IBILDALI-PAC EAN Nr. 4046356133074
- Phoenix Contact Steckergehäuse 3190328 Typ STG 2-VKK4 Steckergehäuse, Polzahl: 2, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ STG2-VKK4 EAN Nr. 4017918093273
- Wago Netzanschlussklemme 294-4314 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt ohne Rastfüße 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097952
- Cimco Steckschlüssel 112614 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW22, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 22 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126141
- Sirena Sirene 38992 Typ NCTLA900F/LSMD90240A orange Sirene m. LED Warnlicht 90-240VAC schwarz 38992 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389924
- Wago Federleiste 232-271/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen kodierbar mit Distanzflanschen orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821627852

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Stromwandler 1SEP619908P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 600/1A 5,0VA Cl.0,5s ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 600/1A 5VA Klasse 0,5 Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091073

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261752 Schienenverteilersystem BD2C-3-1250-SO-1 Standardlänge 1,25m 1250A, N+PE, ohne Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261752 EAN Nr. 4019169787086

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041216R9999 Typ MG414 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 1FB = 250 mm, Reihenabstand 150 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412168

A.L.S. MELRIE, Wandleuchte, 1 Lichtaustritt, TC-DEL 13W, alugrau Typ MEL-1317E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Deckel 8WH9000-3SD00 Deckel für Trennklemmen Querschnitt 2,5qmm Breite 5,2mm Farbe grau Anschlüsse 3 Siemens Hersteller Nr. 8WH90003SD00 EAN Nr. 4001869416205

SLV Einbauleuchte 135150 MEDO 90 LED Einbauleuchte, rahmenlos Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163165624 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Haupa Presseinsatz 212394 Presseinsatz sechskant KZ42 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120610

Jung Rufmodul NRS LS 0834 RM WW Rufmodul, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSLS0834RMWW EAN Nr. 4011377055438

Hager Eckadapter EE826 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Eckadapter EE821/EE831 anthrazit. Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Ecke. EAN Nr. 3250612258260 Hager Artikel Nr. EE826

Siemens Sperrvorrichtung 3WL9111-0BB12-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Sperrvorrichtung gegen Öffnen der Schaltschranktür in Einstellung (überlistbar) Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BB120AA0

Gewiss Abdeckrahmen GW22651 Abdeckrahmen System Top 2M Softchrom Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100534

Siemens Taster 3SB2207-0AC01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, 1Ö, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22070AC01 EAN Nr. 4011209028210

Wago Federleiste 231-2309/026-000 2-Leiter-Federleiste 9-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564618

Cimco HSS-Spiralbohrer 200342 Spiralbohrer 2,4mm, Gesamtlänge 57mm, Spirallänge 30mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003427

Bticino Rahmen LNE4802M3NK Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Nickel, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3NK EAN Nr. 8005543501757

Wago Federleiste 2022-112/126-000 1-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 12-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821090144

Weidmüller Gehäuse 1232730000 Typ HDC 24B SL 3X70 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP68 HDC 24B SL 3X70 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 68, Herstellertyp HDC24BSL3X70 EAN Nr. 4050118016536

Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4RM30 Zubehör für VL400, rückseitiger Anschluss, kurz, flach besteht aus 3 Anschlüssen kurz-lang-kurz 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004RM30 EAN Nr. 4011209735057

Siemens Verteiler 8GK1102-3KK12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=800 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11023KK12 EAN Nr. 4001869257761

Wago Anschlussleitung 771-9994/116-202 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454149123

EFB Elektronik Spleißbox BA70920TS.24 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a. 24 Pig 12 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174484

Mennekes Raststeckdose 11515K Raststeckdose SCHUKO, 16A230V, IP20, WS ohne Klappdeckel deutsche Norm, rastbar für Kanaleinbau mit Steckklemme FL. 45 X 45 Leitungseinführung von unten EAN Nr. 4015394200567

Siemens Knebel 3LD9343-6C Knebel, rot/gelb 48x48mm Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5mm für Welle 6x6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Hersteller Siemens Typ 3LD93436C EAN Nr. 4001869552156

Wago Geräteanschlussklemme 862-1594 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+4 PE-N-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509640

Eaton Ersatzspule 230079 Typ DILM95-XSP(*V60HZ) Ersatzspule, AC, für Schütze DILM80-95, Sonderspannung Ersatzspule AC für Baureihe DILM80..95, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 230079

Wago Anschlussleitung 891-8994/216-201 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821125976

Legrand Verschraubung 382972 PG11, Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe RAL7035 Verschr. PG11 D=12 PA6 R7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121171

Eaton Leistungsschalter 123666 Typ IZM32N3-U10W Leistungsschalter, 3p, 1000A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123666 EAN Nr. 4015081212712

SLV ROJECTOR LED 233571 DASAR PROJECTOR LED PRO, Edelstahl 316, 6W, 3000K, 230V Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163164429 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Starter 3RW4425-3BC35 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 51A, 40HP, Wurzel-3: 88A, 75HP, AC 400-600V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44253BC35 EAN Nr. 4011209627017

Schneider Electric Telemecanique Rückteil HMISBC Rückteil HMI-Controller, 8 Digitale Ein-/Aus+4Analog Ein- / 2Analog Aus. Produktbereich: Magelis SCU - Produkt oder Komponententyp: Controller. EAN Nr. 3606480564802

Eaton Standsockel 283849 Typ XAP021208 Standsockel, HxBxT=200x1200x800mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283849 EAN Nr. 4015082838492

Gewiss Steckdose GW10296 Steckdose 2M 2P+PE 13A Englischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257986

Phoenix Contact Buchseneinsatz 1636347 Typ HC-K12/ 2-EBUC HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K12/2, für 12 Leistungs- und 2 Steuerkontakte, Crimpanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-K12/2-EBUC EAN Nr. 4046356011488

Haupa BL Stechahle 103472 BL Stechahle vierkant mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt 2 Komponenten Stechahle EAN Nr. 4011923155162

Siemens Mehrfacheinspeiseklemme 3VT9534-4TF30 Mehrfach-Einspeiseklemme 4x 150-300mm² für Cu/Al für 4 Leiter pro Klemme 1 Artikelnummer=3 Stück Zubehör für VT1000, VT1600 Hersteller Nr. 3VT95344TF30 EAN Nr. 4011209764132

Wago Verbindungsstiftleiste 232-549/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 19-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340148

Phoenix Contact EMV-Mutter 1411281 Typ A-INLE-PG29-N-S EMV-Mutter, Messing vernickelt, für Gewinde Pg29, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INLE-PG29-N-S EAN Nr. 4046356924122

Spelsberg Kabelverschraubung 22702501 Typ KVR M25-MGM/sw Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, schwarz, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM25MGMsw EAN Nr. 4013902932573

Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202021 Typ UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY Montierbar auf die Tragschiene. Hersteller Phoenix Contact Typ UMBASICPRO108COVERLKMGY EAN Nr. 4055626005324

Phoenix Contact Profildichtung 1409817 Typ HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI Profildichtung für Tüllengehäuse der Bauform B16...EEE Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TMS-EEE-PR-DI EAN Nr. 4046356750929

Eaton Verdrahtungsbrücke 215619 Typ RVS-3PHAS/250 Verdrahtungsbrücke, starr, 3p, 250mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215619 EAN Nr. 4014380535621

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB02 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203194

Gewiss Geräteträger GWN1024 Domo Center Geraetetraeger mit Montageplatte H=600mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimediane Netzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832480

Bachmann Spiralleitung 683.881 Wendelleitung HO7BQ-F 5x2,5qmm orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 5G2,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 683881 EAN Nr. 4016514005123

Haupa Klinge 102732 VDE Klinge Torque Kreuz PZ1 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Pozidriv EAN Nr. 4011923567828

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI227 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041086

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4BC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 20A, N-ausl. 260A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214BC20 EAN Nr. 4011209766785

Schneider Electric Telemecanique Abdeckung 47335 Abdeckung Lichtbogenlöschkammer, 3p, für Masterpact NT. Produktbereich: Masterpact NT - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 3P. EAN Nr. 3303430473350

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28012 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444166

Schneider Electric Telemecanique Interface Master TSXSAZ10 AS-Interface-Master, V1, Standard. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: AS-Interface Mastermodul. EAN Nr. 3389110738070

Lovato Electric Hilfskontakt BFX1020 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147450

Wago Transformatoreinzelklemme 711-131 Transformatoreinzelklemme mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 1-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819251

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417903 Typ SLC30-750-R/31 9.027 115 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 750mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30750R319027115

Siemens Geräteverbinder 3ZY1212-2AB00 Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, Baubr. 22,5mm, zur elektrischen Verbindung von SIRIUS Geräten im industr. Hutschienengehäuse. Siemens Hersteller Nr. 3ZY12122AB00 EAN Nr. 4011209916111

Siemens Unterlegschild 3SB3921-0CK Unterlegschild rund für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, selbstklebend, Außendurchmesser 80mm, Innendurchmesser 23mm, mit Beschriftung: NOT-AUS Siemens Hersteller Nr. 3SB39210CK EAN Nr. 4011209779860

Siemens Relais 3RP2005-2AP30 Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 8 Funktionen 1 Wechsler AC/DC 24V, AC 200 bis 240V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RP20052AP30 EAN Nr. 4011209569485

Walther Werke Wandsteckdose AJ110 Wandsteckdose 16A 5P 6h mit 4-pol.Ausschalter KG, Geh.698 u. Deckelverriegel. Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609264292

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

- Eaton Verteilerfeld 114522 Typ XVTL-MP/BF-12/4/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x400mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114522 EAN Nr. 4015081139224
- Wago Einzelklemme 250-503/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Prüföffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918303941
- Jung Zwischenrahmen CD561Z5WW Zwischenrahmen, für Geräte 55 x 55 mm, zur Montage handelsüblicher Geräte anderer Hersteller mit Abdeckung 55 x 55 mm, nicht für Geräte aus den Serien AS und A geeignet Hersteller Nr. CD561Z5WW EAN Nr. 4011377114159
- Phoenix Contact Einbaugehäuse 2709655 Typ ME 45 UT KMGY Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ME45UTKMGY EAN Nr. 4017918885113
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AS844 Frontelem., rund f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø 40, Drehentriegelung, Ø 22, rot. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagendurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906929
- Siemens Verteiler 8GK2100-3KS23 ALPHA 630 Universal, Wandverteiler, Leerschrank, AP-Schrank, RAL7035, IP30 (IP43), Schutzklasse 1, ohne Tür, mit Seitenwänden, Flat Pack, H=1000 B=600 T=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK21003KS23 EAN Nr. 4001869392677
- Asa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-01001E41 1705 RR Diode HZ Goldf. 12 V GS 100% Ed Universal Türöffner 1705RR mit Flachschießblech Ø10, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1705RR01001E41 EAN Nr. 4042203137332
- Phoenix Contact Kabel 2302162 Typ CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S EAN Nr. 4017918893125
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T3M240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais, 1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062968
- PC Electric Anbaudose 343-7 Anbaudose gerade 125A 3p 7h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- IFM Electronic Kontakt E20983 Zubehör, Zylindrische Bauform, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme ? 35 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan ABS Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899335 Typ E PE A 55X55X37 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA55X55X37 EAN Nr. 4055626276045
- RZB Wandleuchte 581570.094 Wandleuchte QPAR16 50W 127x93x124, 1xLA Armatur Aluminium und Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, temperaturbeständiges Klarglas., A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 581570094 Energieeffizienzklasse A+ bis D EAN Nr. 4010319919807
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 104204 Typ KFD2-CD-Ex1.32 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Eingang 0-20mA Ausgang 0-20mA Ausgang EEx ia IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CDEx132
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31404P12F2100 Servomotor SH3 140 33,4Nm, Schlüssel, multi., Bremse, 90° Anschl. IP65/IP65, 4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P.
- Eaton Adapter 1713628 Typ LPC50-ADAPTER Sicherungslasttrennschalter 50A, D III, Adapterplatte Sicherungslasttrennschalter 50A, D III, Adapterplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1713628 EAN Nr. 8711426849006
- Wago Klemmenleiste 262-159 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 9-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642385
- Wago Klemmenleiste 250-404/350-604 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm Reflow-Technik schwarz Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642897
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CC20-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15S23-A1 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Schraubklemmen 2x3 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CC200AA0 EAN Nr. 4025515059929
- Siemens Taster 3SU1156-0AB70-1BA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, transparent, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB701BA0 EAN Nr. 4011209966406
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20609 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M3, gerade, Reichweite OB50xx 60 mm OBFxxx 130 mm OO50xx 160 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332529693
- Siemens Taster 3SB3314-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33140AA71 EAN Nr. 4011209187832
- Walther Werke Anbaudose 11441 NORVO Anbaudose gerade 32A 3P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 32A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609007059
- Walther Werke Tüllengehäuse P718616MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm, LVN, M25, Stutzen, Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609610563
- Finder Relais 40.61.9.012.4001 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,65 W, 220 Ohm, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823098722 Artikelnummer 406190124001
- Finder Relais 66.82.8.110.0000 Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V AC 3,6 VA, 930 Ohm. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823290522 Artikelnummer 668281100000
- Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX4D7WD Schützspule, 543VDC, für D40-D65. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX4D7 - Produktkompatibilität: LC1D80 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110190366
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-636 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 37 / 38 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274340

- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6056 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1000, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 6 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Inline Klemme 2861894 Typ IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Mainspannung) und Diagnose Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL24PWRIN/F-D-PAC EAN Nr. 4017918894597
- Phoenix Contact Schutzleiter Reihenkleme 0452014 Typ MSLKG 5 Schutzleiter-Reihenkleme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 8,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MSLKG5 EAN Nr. 4017918002367
- Eaton Schiene 158361 Typ NWS-S/19/15 Schiene, 19 Zoll, 15HE, (2Stück) 19 Schienen für den Einbau im NWS-Wandgehäuse, paarweise verpackt, geeignet für die Montage von 19 Komponenten im Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158361 EAN Nr. 4015081549399
- Phoenix Contact Zackband 1050017:0191 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 191. 200, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN191-200 EAN Nr. 4017918194772
- Rutenbeck HDMI-Kabel 21820000 Typ K HDMI 100 m Über das speziell für die Installation in professionellen Anwendungen optimierte HDMI-Kabel können hohe Bandbreiten über große Längen übertragen werden. Auf Rolle, 10,0 mm Ø, 144.000 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921658970
- Phoenix Contact Speisetrenner 2865968 Typ MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP Speisetrennverstärker zur Speisung von 2- und 3-Leiter-Transmittern mit HART-Übertragung und Weitbereichsversorgung, SIL, Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ MACXMCR-SL-RPSSI-I-UP EAN Nr. 4046356448321
- Weidmüller Kabeltülle 1826600000 Typ CABTITE KTs 17 Kabeltülle, Kunststoff, lichtgrau, 17.00 - 18.00 mm, -20 °C - 80 °C CABTITE KTs 17 Kabeltülle, Kunststoff, lichtgrau, 17.00 - 18.00 mm, -20 °C - 80 °C Herstellertyp CABTITEKTs17 EAN Nr. 4032248329427
- Peha Steckdose D 11.6511.70 K Nr. 00321481 Steckdose SCHUKO mit Steckklappen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6511.70K EAN Nr. 4010105321487
- Gewiss Umbausatz GWD8055 Umbausatz f. Leistungsschalter MTX/E/M 320 von Festeinbau in Steckbar 3P Umbausatz fuer Leistungsschalter von Festeinbau in Steckbar. Zur Umrüstung wird zusaetzlich ein entsprechendes Unterteil benötigt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726055
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH30701P01A2100 Servomotor SH3 070 1,4Nm,k. Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,8k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485295671
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K43S15, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103129
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830024 Typ US-WMTB (44X15) GN CUS Kabelmarker, bestellbar: kartenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-WMTB(44X15)GNCUS EAN Nr. 4046356613637
- PC Electric Anbausteckdose 392-10f8v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399106194
- PC Electric Wandgerätestecker 534-10 Wandgerätestecker 63A 4p 10h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399949647
- Phoenix Contact Leitermarker 0801518 Typ UCT-WMT (10X4) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT10X4OGCUS EAN Nr. 4046356682640
- Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFK04 Leergehäuse XALF, f. Schachtgrubenmontage, 4 Einbaustellen, Ø 22mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Industrieschaltergehäuse. EAN Nr. 3389118369283
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668807 Typ SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M8FS EAN Nr. 4017918137212
- Wago Federleiste 713-1103/037-047/032-000 Federleiste mit Trennhilfe und Zugentlastungsplatte 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177340
- Bticino Thermostat HD4451 Mit Tages ? ?Wochenprogramm für Heizung und Klimaanlage – hinterleuchtetes Display –Stromversorgung Batterie 2x 1.5V – Anschlussmöglichkeit eines externen Fühlers Art.Nr. 3457 – 3 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4451 EAN Nr. 8012199984285
- Eaton Zwischenplatte 029779 Typ ZPL50-ID Zwischenplatte, für linke Seite, H=500mm Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteilern, linke Seite, Material Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 029779 EAN Nr. 4015080297796
- Hager Drehantrieb HXB031H Hager Installation Drehantrieb für Baugröße x250 Türeinbau. Drehantrieb zum Türeinbau für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschalten. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden EAN Nr. 3250613346492 Hager Artikel Nr. HXB031H
- Pepperl + Fuchs Lichtschränke 189791 Typ RLK31-54/31/33/115 Betriebsreichweite 0 9000 mm Lichtart rot, Wechslicht Signalausgang Relais, 1 Wechsler Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Festkabel 6 m, 5-adrig Betriebsspannung 24 240 V AC 12 240 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK31543133115
- Phoenix Contact Leitermarker 0827016 Typ UC-WMC 5,6 (30X8) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(30X8)RDUCUS EAN Nr. 4046356478847
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1502 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115848
- ABL Sursum Sammelschienen Typ SB.U1H, Sammelschiene für Leitungsschutzschalter UL in Stegführung mit UL und CSA-Zulassung, Ausführung: 1-phasige einpolige LS + Hilfsschalter, Schienenstrom: 80A Schienenanfang - 130A Mitteleinspeisung, Teilungseinheiten 37/1, Querschnitt: 18mm² EAN Nr. 4011721061214
- Eaton Sonderschalter 207484 Typ T0-2-SOND*/I1/SVB Sonderschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207484
- Siemens Leistungsschalter 3VA5211-5ED31-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=110A Überlastschutz Ir=110A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52115ED310AA0 EAN Nr. 4042948854693
- Siemens Schraubensatz 3VA9124-0SS10 Befestigungsschraubensatz besteht aus 4 Schrauben und Muttern, metrisches Gewinde Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig 3VA2 100/160/250 sowie für Steckeinheiten 3VA2 100/160/250 Einschubeinheiten 3VA2 100/160/250 Siemens Hersteller Nr. 3VA91240SS10 EAN Nr. 4042949004875

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor Modul TSXCFY11 1 CH SCHRITTMOTOR-MODUL. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Motion Control-Modul - produktspezifische Anwendung: für Schrittmotoren - Bezeichnung der Software: Unity Pro. EAN Nr. 3389110756999

Wago Stifteleiste 734-239/100-000 Stifteleiste für PressIn-Technik Einpressstift 0,6 x 0,6 mm 9-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte PressIn-Technik orange Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4050821340195

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311946.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D360, AC-dim.DALI, 1950 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311946002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166436

Gewiss Blendschutzraster GW85082 Blendschutzraster zu Baureihe HORUS2 fuer lichtbündelnd rotationssymm. Optik Blendschutzraster zu Baureihe HORUS2, Material: Stahlblech, Farbe Rauchgrau, für lichtbündelnd rotationssymmetrische Optik, Abmessung: Ø 184 x 45 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123328

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8HN31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIr, li=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608HN310AA0 EAN Nr. 4042948862025

Phoenix Contact Initiatoren / Aktorenklemme 2715681 Typ DIK 1,5-LA 24RD/O-U Initiatoren-/Aktorenklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DIK1,5-LA24RD/O-U EAN Nr. 4017918366940

Phoenix Contact LWL Patchkabel 2989284 Typ FL SM PATCH 2,0 LC-LC Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Singlemode 9/125 µm, Stecker: LC / LC, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLSMPATCH2,0LC-LC EAN Nr. 4046356354790

Phoenix Contact Digital-Ausgabemodul 2750691 Typ IB ST ZF 24 BDO 32/2 INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 32 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-Leiter-Anschlussstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik Phoenix Contact Hersteller Typ IBSTZF24BDO32/2 EAN Nr. 4017918140106

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT13BD Messumformer, 40..40 °C/40..104 °F, für Pt100-Sonden Optimum. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Optimum Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110108934

Schneider Electric Telemecanique Verlängerungskabel TCSXCN1FNX10E Bus-Verlängerungskabel TM7, gerade, M12B Buchse-Draht, 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbuss. EAN Nr. 3595864097749

Phoenix Contact Grundgehäuse 1809306 Typ MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/6-G-5,08-LR EAN Nr. 4046356703451

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406084 Typ SAC-8P-10,0-542/ FR SH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-10,0-542/FRSHSCOBK EAN Nr. 4046356799638

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5EE46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=20x IN N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965EE460AA0 EAN Nr. 4042948822098

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-8VA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE438VA0

Weidmüller Systemkabel 1234750020 Typ IE-C5DS4UG0020MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m IE-C5DS4UG0020MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m Herstellertyp IEC5DS4UG0020MBSA20E EAN Nr. 4050118023947

Phoenix Contact Powerleitung 1408840 Typ SAC-4P-MRS/ 2,0-PUR PE SCO Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MRS/2,0-PURPESCO EAN Nr. 4046356839853

Phoenix Contact Steckerteil 1849192 Typ MSTBVK 2,5/13-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVK2,5/13-STF-5,08 EAN Nr. 4017918105686

RZB Wand und Deckenleuchte 221028.862.79 Wand-Deckenleuchte TC-F 2x24,36W D420, H150, EVG Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 22102886279 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319284042

Weidmüller Systemkabel 1522101000 Typ IE-C5DS4VG1000A60A60-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m IE-C5DS4VG1000A60A60-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m Herstellertyp IEC5DS4VG1000A60A60E EAN Nr. 4050118329186

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668519 Typ SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-3L EAN Nr. 4017918137175

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMBL4A MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: aufwärts hochkant 1 nach unten, rechts flach 3 links. EAN Nr. 3606480003646

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1869240 Typ SMKDSN 1,5/ 5-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSN1,5/5-5,08 EAN Nr. 4017918149215

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0ADO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320ADO EAN Nr. 4042949057482

Finder Relais 40.51.9.024.2000 Printrelais 1 Wechsler (AgCdO) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 24 V DC, 0.65 W, 900 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823011479 Artikelnummer 405190242000

Phoenix Contact Steckerteil 1912948 Typ MVSTBW 2,5 HC/12-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5HC/12-ST-5,08 EAN Nr. 4017918191658

Walther Werke Wandsteckdose 10144 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.16A 3P 3h,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 3P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609003914

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5136 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407308 Typ SAC-3P-10,0-28R/FR SCO RAIL Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, RADOX ® GWK S halogenfrei, schwarz, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, für Bahnanwendungen Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-10,0-28R/FRSCORAIL EAN Nr. 4046356774246

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2B4 Leuchtelement, Dauerlicht, rot, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144420

Wago Federleiste 722-734/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötstift 0,6x1 mm für bündige Gehäusemontage mit 2 Rastnasen kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4044918627344

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416120 Typ EL16 L12.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 12,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L1205M2KSO810 EAN Nr. 4013364028791

Pepperl + Fuchs Drehzahlwächter 231209 Typ KFU8-DWB-1.D Baureihe KFD... Anschlussklemmen abziehbar Aufbaugehäuse 40mm 1-kanalig Eingangsfrequenz 0,001Hz...12KHZ Parametrierung mittels Bedienfeld Versorgung 20-90VDC / 48-253VAC 2 Relaisausgänge Wechsler Eingang für Anlaufüberbrückung Wiedereinschaltsperr Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFU8DWB1D

Eaton Glasfaser Einfachkabel 135801 Typ E51KF843 Glasfaser-Einfachkabel, Edelstahl, gerade Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichttastern 13106A. oder 13100A..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135801 EAN Nr. 4015081325948

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DE36-0AB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DE360AB1 EAN Nr. 4011209757066

Eaton Grenztaster 071665 Typ AT0-20-1-IA/RS Grenztaster, 2S, breit, IP65, Rollenstößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettergerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 071665 EAN Nr. 4015080716655

Phoenix Contact Marker 0819123 Typ UC-TM 8 VT Marker für Klemmen, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM8VT EAN Nr. 4046356328807

Phoenix Contact Rundkabel 2314781 Typ FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS Konfektioniertes Rundkabel mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Der Steckverbinder zur Modulseite ist umspritzt. Das Kabel ist geeignet für die Karten ADV561 und ADV161.Kabellänge: 3,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK-MIL50/EZ-DR/KS/300/YCS EAN Nr. 4046356303392

Gira Anwesenheitstaster 290803 Anwesenheitstaster Grün System 55 Reinweiß Der Anwesenheitstaster ist mit einer grünen Anwesenheitstaste inklusive Anwesenheitslicht ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung Anwesenheitsmarkierung über grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht.. Akustische Rufnachsendung über Schallgeber. EAN Nr. 4010337061984

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713385 Typ MCV 1,5 17-G-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1517G35P20THR EAN Nr. 4055626325873

Hager Feldverteiler FW33US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz,108PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing EAN Nr. 3250612737307 Hager Artikel Nr. FW33US2

Eaton Patchcordführung 255254 Typ NWS-PCF Patchcordführung, halbrund Patchcordführung halbrund Die Patchcordführung dient zum Zu- und Abführen von Lichtwellenleiter Patchkabel, Montage auf Sichtblenden, Einbauhöhe 1HE, Material Polycarbonat UL 94 HB, Farbe RAL 9001, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255254 EAN Nr. 4015082552541

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320AGO EAN Nr. 4042949064022

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320AGO EAN Nr. 4042949063964

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EA43-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EA430AA0 EAN Nr. 4011209473201

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1457872 Typ SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH YE Bus-System-Einbaustecker, mit gelben Kontaktträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-MS-4CON-L180/SHYE EAN Nr. 4046356617086

Schneider Electric Sarel Schiene NSYMDVR7 Vertikale Alu-Schiene, Höhe 700mm. VPE: 10 Stück.. Produktbereich: Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Profil - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Befestigungsmutter - Produktkompatibilität: Gehäuse S3D, CRN, S3X, PLM - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480182952

Wago Stiftleiste 734-135/105-604/997-405 Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötstiftlänge 2,4 mm Rollendurchmesser 330 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918944922

Phoenix Contact Steckerteil 1925812 Typ FK2,5/14-ST-5,08-RF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch Phoenix Contact Hersteller Typ FK2,5/14-ST-5,08-RF EAN Nr. 4017918819873

Klauke Spannungsdetektor PRX500TOOL Berührungsloser Spannungsdetektor, Akku mit Schnellaufladung – 15 min für eine Nutzungsdauer von mehr als einem Tag, Spannungsanzeige durch lautes akustisches sowie optisches Signal, geeignet für Freileitung, Erkennungsabstand beträgt 25 cm, zwei Isoliers Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ PRX500TOOL EAN Nr. 4012078893992

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG08147 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 520E. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagendurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110832808

Schneider Electric Telemecanique Stützrohr XVMZ02 Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung. Produktbereich: Harmony XVM - Zubehör-/Teilebezeichnung: Ø 20 mm- Aluminium-Halterohr mit Kunststoff-Befestigungssockel - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm. EAN Nr. 3389119004374

Weidmüller Bus Leitung 1785150100 Typ FBCEX PA M12 M 1M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 1 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Halogene Ja FBCEX PA M12 M 1M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 1 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Ha Herstellertyp FBCEXPAM12M1M EAN Nr. 4032248195015

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774306 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Automatischer/manueller Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o EAN Nr. 4046548011708

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1403977 Typ SAC-4P-MS/0,6-600/M12FR-3L HD Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,6 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MS/0,6-600/M12FR-3LHD EAN Nr. 4046356677332

Eaton Frontblende 122131 Typ XME0606C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=150x600mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 600mm, Höhe 150mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122131

Klauke Rohrkabelschuh 84V6 Rohrkabelschuh, 25 mm², M6, Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496155

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320KA0 EAN Nr. 4042949023289

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457853500 Typ SAIL-M8BG-4-35U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BG435U EAN Nr. 4050118259773

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11508 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 45 V AC 70 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Einbausatz 171675 Typ XMIX40W10D Einbausatz IZMX40, Ausfahrinheit, B=1000mm Einbausatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO, ausfahrbare Montage, Felddtiefe 800mm, Feldbreite 1000mm, RAL 7035, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171675 EAN Nr. 4015081680238

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Kontroll Wippschalter 937622531 Kontroll Aussch. 2 polig, Aufdr. 0, 12 V, rote Linse, LED, Flow Pure, braun m. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334306085

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-8RA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC468RA0

Pepperl + Fuchs Termination Board 256888 Typ HiDTB08-SDC-89C-SC-RA H-System Termination Board für universellen Einsatz für 8 Module unterstützte Signaltypen DI/DO/AI/TI/AO Versorgungsspannung 24 V DC, redundant und abgesichert potenzialfreier Fehlermeldeausgang für LB/LK und Versorgung HART-Stecker on Board Anschluss Feld Hersteller Pepperl+Fuchs Typ HiDTB08SDC89CSCRA

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18892 Lasttrennschalter NG125NA, 3p, 125A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 3P - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188926

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS DV-885 Nr. 2CKA002013A5332 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, schwarz matt, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKSDV885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5332 EAN Nr. 4011395130032

Phoenix Contact Micropotenzialverteiler 3248491 Typ MPI 4X1,5 Micropotenzialverteiler, mit Abgriffmöglichkeit für 2,3-mm-Prüfspitzen, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 8,4 mm, Höhe: 17,5 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ MPI4X15 EAN Nr. 4055626301976

Busch Jaeger Linear Abdeckrahmen 2515-212K-102 Nr. 2CKA001725A1493 Busch-Duro 2000 SI Linear-Abdeckrahmen, weiß, SI Reflex SI, Rahmen Busch-Duro 2000 SI Linear, Busch-Duro 2000 SI Linear-Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2515212K102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1725-0-1493 EAN Nr. 4011395117354

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH305 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Dunkelschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2CL33-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=63A, Bemessungsstrom IR=25.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27062CL330AA0

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=10xIn Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320AH0 EAN Nr. 4042949117391

Schneider Electric Telemecanique Zylinderschloss Adapter LV429344 Zylinderschloss-Adapter f. Drehantrieb, NSX100..250, ohne Zylinderschloss. Produktbereich: Easypact CVS100.250, NSX100.250, NSX100.250 DC, PowerPact multistandard - Produkt oder Komponententyp: Verriegelungsvorrichtung - Kurzbezeichnung des Geräts: Abschließvorrichtung Drehantrieb. EAN Nr. 3606480021329

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/3-0 SM Siedle Artikel Nr. 200037481-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739374816 Alte Artikel Nr. 037481

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320DC0 EAN Nr. 4042949073147

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320D Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320D EAN Nr. 4011377133648

Weidmüller Gehäuse 1968360000 Typ HDC 24D TSO 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Zentralbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 21 HDC 24D TSO 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Zentralbügel am Oberteil, hoc Herstellertyp HDC24DTSO1PG21G EAN Nr. 4032248772858

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2003630000 Typ BLZP 5.00HC/08/180 AU OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 5.00 mm, Polzahl: 8, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BLZP500HC08180AUORBX EAN Nr. 04050118387704

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH100A120B69 VarplusCan HDuty-Kondensator, 10/12 kvar, 690 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 690 V - 50 Hz : 10 kvar, 690 V - 60 Hz : 12 kvar. EAN Nr. 3606485254173

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0CH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320CH0 EAN Nr. 4042949109471

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodul TM5SAI2H Analoges Eingangsmodul, 2E, +/-10 V/0..20mA, 16 Bit. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: analoges Eingangsmodul - Typ des Analogeingangs: Spannung +/- 10 V, differenzial, Strom 0.20 mA, differenzial - Auflös. des analogen Eingangs: 15 Bit + Vorzeichen +/- 10 V, 15 bits 0.20 mA. EAN Nr. 3595864074726

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 1059970015 Typ IE-C5DB4RE0015MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m IE-C5DB4RE0015MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Herstellertyp IEC5DB4RE0015MCAMCAE EAN Nr. 4032248808724

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420BA0 EAN Nr. 4042949099734

EFB Elektronik Patchkabel K5519.10 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 10.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021948

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830605 Typ IMC 1,5/ 6-G-3,5 RN P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ IMC156G35RNP20THR EAN Nr. 4046356887564

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-2UD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC432UD1

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2TF46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102TF460AA0 EAN Nr. 4011209819726

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-5HM46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Erdschlussschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20255HM460AA0 EAN Nr. 4042948817520

Eaton Phasenwächter 134236 Typ EMR5-AWM720-2 Phasenwächter, Multifunktion, 2 W, 450 - 720 V 50/60 Hz Phasenwächter EMR5-AW... gemäß IEC/EN 60255-6, 45mm breit, 350-720VAC, Phasenfolge, Phasenausfall, Überspannung, Asymmetrie, Schwellwerte einstellbar, Ansprech- / Rückfallverzögerung keine oder 0.1 bis 30s, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134236 EAN Nr. 4015081311064

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-8RD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ468RD1

IFM Electronic Reflexschranke UGR503 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 2200 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.330.521 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81330521 EAN Nr. 4250594518061

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1966910000 Typ SUZ 10.16HP/09/180G AG BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 10.16 mm, Polzahl: 9, versilbert, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ SUZ1016HP09180GAGBKBX EAN Nr. 04032248659890

Fischer Meißel 504295 Typ SDS Max Fliese 50/400 Meißel SDS Max I M-Fliese 50/400 Der fischer Meißel SDS Max I M-Fliese 50/400 ist ein leistungsstarker Fliesenmeißel mit SDS-Max-Aufnahme. Der Fliesenmeißel ist für das einfache Entfernen von Fliesen geeignet. Das ergonomisch abgewinkelte Arbeitsende sorgt dabei für ein komfortables Handling. Herstellertyp SDSMaxFliese50/400 EAN Nr. 4048962062229

Knipex Kombizange 03 02 160 Kombizange schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 302160 EAN Nr. 4003773023203

Merten Zwischenring 516144 Zwischenring mit Klappd. für Kombieinsätze nach DIN 49075, weiß, System Fläche Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 516144 EAN Nr. 4042811082277

Brumberg Einbaustrahler 36146260 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/stahl-matt HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 30°, ohne Sprengring, Farbton: stahl matt, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047780359

Eaton Tastenplatte 218210 Typ M22-XDH-G-X1 Tastenplatte, hoch grün, I Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe grün und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218210 EAN Nr. 4015082182106

Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYMPCH158 Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 150x800mm, schwenkbar. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anreihensatz für Rahmen - Geräteaufbau: Abdeckplatte, Befestigungselemente, Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480065743

Peweta Quarz Batterieuhr 41.232.401 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertiges Edelstahlgehäuse V2A (1.4301 X5 Cr Ni 18-10), matt-geschliffen (K 240), gewölbtes, stoßgeschütztes Plexiglas. Schwarzes Metallzifferblatt, mit silber-eloxierten Balkenziffern. Silber-eloxierte Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41232401 EAN Nr. 4250594503920

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 253239 Typ DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonsockel f. HVI-Leitung 20-23mm -SET- Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI-Leitung auf Flachdächern. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leitung 20 / 23 mm (feste Leitungsführung). Typ DLHZS2023V2A85KGKTD240ULP EAN Nr. 4013364159853

Schneider Electric Telemecanique Patchkabel VW3E5001R250 SERCOS-III-Kabel, 2 x RJ45, 25m. Produktbereich: Lexium 32S, Modicon LMC078, PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 52, Lexium 62, Modicon TM5 - Produktkompatibilität: bus coupler module, LMC Eco controller, LMC Pro controller, LXM 52 Servoantrieb, LXM 62 Servoantrieb, TM5CLC.00FS - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485293578

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320JH0 EAN Nr. 4042949089803

EFB Elektronik Patchkabel K8708OR.3 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP,Dätwyler 1200 MHz 3,0m orange 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759082529

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodule STBDAI7220K Kit dig. Eingangsmodule Standard, Advantys STB, 230 V AC, 2 E. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A - Plattform - Produkt oder Komponententyp: Standard-Digitaleingangskit - Packungsinhalt: Befestigungsbasis STBXBA2000, Modul STBDAI7220, STBXTS1110, 5-polige Schraubklemmenleiste, STBXTS2110, 5-polige Federzugklemmenleiste. EAN Nr. 3595863991130

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320HH0 EAN Nr. 4042949035350

Phoenix Contact Touch Panel 2401554 Typ TP121SKM200114041 S00127 Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1 -TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP121SKM200114041S00127 EAN Nr. 4055626228891

Phoenix Contact Sicherungsreihenleiste 3060527 Typ UT 4-HESI (5X20) BU Sicherungsreihenleiste, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-HESI(5X20)BU EAN Nr. 4046356623377

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 20-02 EWN-54 Nr. 2CKA002084A0714 SCHUKO Steckdose, alpinweiß, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2002EWN54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2084-0-0714 EAN Nr. 4011395095935

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HN32-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HN320CHO EAN Nr. 4042949033639

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MG36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MG360AA0 EAN Nr. 4011209810938

Weidmüller Leiterplattenklemme 0597660000 Typ TOP1.5GS8/180 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP1.5GS8/180 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, KI Herstellertyp TOP15GS818052STIOR EAN Nr. 4032248189137

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772324 Typ KKH 25 SQL Kugelkopfhabe D 25mm starr m. Spindel- Querstift lang f. Seile 16-150mm² Kugelkopfhabe starr, lange Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur phasenseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH25SQL EAN Nr. 4013364080188

Siemens Interface 6AG1207-3BQ40-7AA3 SIPLUS AS-Interface 2AE IP67-25.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 3RK1207-3BQ40-0AA3. AS-Interface Kompaktmodul, IP67 analog, 2AE, Zahlenformat S7 2x Eing. (M12), Pt100 LIN. Stück für 4-Draht-Sensoren aktive Kanäle 1 und 2 keine Glättung Filter 50Hz Montageplatte 3RK1901-OCA00 ist separat zu bestellen, Profil 7.3 Siemens Hersteller Nr. 6AG12073BQ407AA3 EAN Nr. 4042948599440

Eaton Ausgangssimulator 256278 Typ EASY800-DC-SIM Ein- und Ausgangssimulator für easy700/800/EC4P +Steckernetzteil Ein- und Ausgangssimulator für easy700 / easy800 / EC4P-DC-Geräte mit Steckernetzteil 100-240VAC/24VDC, eingangsseitig 12 Schalter zur Eingangsbeschaltung, 12 LEDs zur Zustandsanzeige, ausgangsseitig 8 LEDs zur Zustandsanzeige, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 256278 EAN Nr. 4015082562786

Eaton Leistungsschalter 281233 Typ NZMN1-A32 Leistungsschalter, 3p, 32A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281233 EAN Nr. 4015082812331

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1940530000 Typ BCZ 3.81/09/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/09/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BCZ38109270FSNORBX EAN Nr. 4032248656301

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPD06C2131 DRUCKREGLER 0,9- 6,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601831

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1605130000 Typ SL 3.50/08/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, oran SL 3.50/08/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Herstellertyp SL3500890G32SNORBX EAN Nr. 4008190172022

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC21P7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 230 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626647

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0DC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420DC0 EAN Nr. 4042949030362

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1630530000 Typ SL 5.00/07/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3 SL 5.00/07/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.00 mm, Herstellertyp SL50007135B32SNORBX EAN Nr. 4008190203955

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149730000 Typ SL 5.08HC/12/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/12/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC12180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248935246

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1837810000 Typ SL-SMT 5.08HC/20/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL-SMT 5.08HC/20/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 90° Herstellertyp SLSMT508HC2090F32SNBKBX EAN Nr. 4032248347629

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1796510000 Typ SL-SMT 5.00HC/05/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/05/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 1 Herstellertyp SLSMT500HC0518015SNBKBX EAN Nr. 4032248237043

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863460000 Typ SC-SMT 3.81/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SC-SMT 3.81/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 15, 180° Herstellertyp SCSMT38115180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248428663

Bega Pendelleuchte 45416.1 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 45416.1 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. Für 2 Lampe mit einer Leistung von max. 150 W, Sockel E 27. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlsieil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 220 x 550 mm, Gesamtlänge 2200 mm. EAN Nr. 4044018178456

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LJ8K06Q710 Anlasser m. Not-Aus LJ8-K, IP 657, 2 Dreh., 2,2kW, Sp. 400V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LJ8K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Steuerungstransformator, Wendeschütze - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot, Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II. EAN Nr. 3389110885712

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 18.0-6.0 Nr. 127134 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB18.0-6.0 EAN Nr. 4010311013329

Bals Anbausteckdose 4236 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4236 EAN Nr. 4024941042369

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XU2N18NP341D EINW.LICHTSCHRANKE EDELSTAHL. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Serie Lebensmittelindustrie - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU2 - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Edelstahl - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110853506

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88646083 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,3000K,schw. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047717287

Schneider Electric Telemecanique Adapter VW3CANA71 CANopen-Adapter, für SUB-D auf RJ45, 1SUB-D-Stecker, 1 RJ45-Stecker. Zubehör-/Teilekategorie: Anpassungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Zubehör-/Teilebezeichnung: CANopen-Adapter für Konvertierung SUB-D zu RJ45 - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - IP-Schutzart: IP20 - elektrische Verbindung: 1 Stiftstecker gerade, 1 Stiftstecker SUB-D gerade. EAN Nr. 3389119200493

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XUB9ANBNL2 REFLEX. LICHTSCHRANKE, POL.. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110158465

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselbetätiger XCSA702EX Schlüsselbetr. Metallschalter XCSA, 2Ö+1S, langsam BBM, M20, ATEX. Produktbereich: Preventa ATEX D - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCSA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - elektrische Verbindung: Terminal - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,5.2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende - Positivöffnung: mit Öffner-Kontakt - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389119035842

Cellpack Kabelbinder KS 12.6/500 Nr. 146445 Kabelbinder Standard Bündeln, Befestigen Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten, Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende, Beständig gegen Erdalkalien, Beständig gegen Schimmel und Öl, Stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Halogenfrei, Schwer entflammbar 1 VPE Kabelbinder Typ KS12.6/500 EAN Nr. 4010311007182

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619339 Typ CA-07S1N12T0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07S1N12T0DN EAN Nr. 4046356825054

Phoenix Contact Verteilerblock 3273204 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A YE Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35AYE EAN Nr. 4055626391649

Fischer Bit 533109 Typ FPB PZ 2 50MM PROFI Bit W 1 Profi Bit FPB PZ 2 50mm (1) Der fischer Profi-Bit FPB PZ ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Pozidriv-Antrieb PZ, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer Profi-Bit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch. Herstellertyp FPBPZ250MMPROFIBitW1 EAN Nr. 4048962221121

Elo Steckdose 275034 EAN Nr. 4013984188684 Steckdoseneinsatz mit Klappdeckel Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984188684

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9018110 Kunststoff Wandverteiler Modell LOFER7 IP54 255x204x140 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xBlindverschraubung M25 unten 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYFI verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399019555

Eaton Hilfsschütz 010044 Typ DILER-31(48V50HZ) Hilfsschütz, 3 Schließer + 1 Öffner, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010044 EAN Nr. 4015080100447

Phoenix Contact Steckerteil 1942536 Typ FKC 2,5 HC/ 7-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5HC/7-STF-5,08 EAN Nr. 4017918878399

Eaton Frontplatte 293536 Typ BPZ-FP-1000/200-45 Frontplatte, für HxB=200x1000mm, Öffnung 45mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-...-45 wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 1000mm, Höhe 200mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang 1 Frontplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293536 EAN Nr. 4015082935368

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5934 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing safecoatbeschichtet aktive Fläche PBT safecoatbeschichtet Befestigungsmuttern Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Brennenstuhl LED Wandleuchte 1170780 Solar LED-Wand- und Pfostenleuchte SOL WL 02007 IP44 2xLED 30lm Farbe EdelstahlFür den Einsatz im Außenbereich geeignet.Solar LED-Wandleuchte im kompakten und formschönen Edelstahl-Gehäuse.Mit einer LED die bei Dämmerung einschaltet, bei Bewegungserkennung wird eine weitere LED zugeschaltet. Einfache Montage.Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig.Mit LiFePO4 3,2 V Akku.Im farbigen Verkaufs-Karton.LEDs 2 Lichtstrom 30 lm Abmessungen 8 x 5 x 17 cm Farbe Edelstahl EAN Nr. 4007123619696

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1329150030 Typ PAC-S1200-HE20-V2-3M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², 2 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P, HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACS1200HE20V23M EAN Nr. 04032248299959

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906719 Typ TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC62HCM24DCUTI EAN Nr. 4055626134512

Schneider Electric Sarel Edelstahlgehäuse NSYSFX20650 SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H2000xB600xT500mm, Scotch Brite®-Oberfläche. Produktbereich: Spacial SFX - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 500 mm - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff (Tür), 1 Struktur, 1 Tür mit Verstärkungsrahmen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606480155673

Fischer Fensterrahmenschraube 532909 Typ FFSZ 7,5 x 82 T30 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Hersteller fischer Deutschland Typ FFSZ75x82T30 EAN Nr. 4048962219968

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Anbausteckdose 13933 Anbausteckdose Quick-Connect TN gerade 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 13933 EAN Nr. 4024941139335

Berker Steckdose 6765106086 Steckd. m. Schutzko. Stift, LED Orientierungslicht u. erh.BS Q.x anthrazit, samt. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334381617

Eaton Sicherungseinsatz 6NHG000B Typ BUSSMANN 6A 500V GG 000 6NHG000B Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6NHG000B EAN Nr. 5027590203500

Weidmüller Kabel 8335910250 Typ SIM S7/400 FB4*10 2.5M Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P Die Frontadapter können schnell und sicher an die SIEMENS S7 300/400E/A- Baugruppen kontaktiert werden. Sie bieten eine kostengünstige Anbindung der aktiven und passiven Interfacemodule. ul li Fest konfektionierte 4x10 bzw 1x 40 polige Steuerleitung. /li li Separate Einspeisung der Versorgungsspannung über Schraubanschlussklemmen. /li li Potenzialtrennung über steckbare Brücken. /li /ul Herstellertyp SIMS7400FB4*1025M EAN Nr. 4008190073213

Eaton Hilfsphasen Schalter 017810 Typ T3-2-15125/Z Hilfsphasenschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 0 Start-1, 45 °, tastend/rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017810 EAN Nr. 4015080178101

Eaton Leitungsschutzschalter 132767 Typ FAZ-B35/2-RT LS-Schalter, 35A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132767 EAN Nr. 4015081297160

Schneider Electric Telemecanique Gleichtaktfilter VW3A5506 Gleichtaktfilter zur Reduzierung von Lagerströmen, 274,8 µH. Produkt oder Komponententyp Gleichtakt-Ausgangsfilter - Bereichs-Kompatibilität Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Induktanzwert 274.8 µH - Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 110.160 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor 55.75 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor 110.160 kW, 380.480 V, Fre. Hersteller Telemecanique Typ VW3A5506 EAN Nr. 3606485435817

PC Electric Stahlsäule 9081002 Stahlsäule 1200x165x85 RAL 7016 IP54 Frontseite Alubleche Natur eloxiert 2xVollgummiverteiler Modell STEYREGG 1xM32 Verschraubung unten Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schw. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet mit Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399293184

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210605 Typ PTTBS 2,5-TWIN/2P BU Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTTBS25TWIN2PBUE EAN Nr. 4055626004419

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619366 Typ CA-07S1N12T008S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07S1N12T008S EAN Nr. 4046356824798

"EFB Elektronik Switch IPGS-0204DSFP Switch 4x RJ45 10/100/1000Mbit/s PoE Plus + 2x SFP Dual Speed Port 4 x PoE Injector IEEE802.3at/af mit bis zu 30 W pro Port Auto MDI/MDI-X an jedem RJ45-Port Dual Speed SFP unterstützt MiniGBICs für 100FX oder 1000BaseX Eingangsspannungsbereich 12.. 56 V DC Redundanter Spannungsversorgungseingang Alarmkontakt für Notfallereignisse wie z. B. Spannungsausfall Temperaturbereich -40°C.. +75°C * Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP30 Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich Geeignetes Hutschienen-Netzteil : DRP-480-48; DRP-240-48

Eaton Leitungsschutzschalter 278588 Typ FAZ-D40/1 LS-Schalter, 40A, 1p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278588 EAN Nr. 4015082785888

EVN Funk Handsender RCHS-CW-WW-4 Funk-Handsender für weiß-weiß-Leuchtmittel RC23570601-25. Mit dem Handsender können bis zu vier unterschiedliche Zonen gesteuert werden, wobei für jede Zone beliebig viele Leuchtmittel eingelernt werden können. Außerdem kann ein Leuchtmittel auf mehr ere Handsender eingelernt werden, so dass dieses Bestandteil unterschiedlicher Zonen wird. Jedoch kann ein und das Selbe Leuchtmittel nur in eine Zone eines Handsenders eingelernt werden. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien nicht im Lieferumfang enth alten. Hersteller EVN Nr. RCHSCWWW4 EAN Nr. 4037293004367

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1030 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1030 EAN Nr. 4011721160092

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bals Wandsteckdose 15083 Wandsteckdose abgesichert 63A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklappen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 15083 EAN Nr. 4024941150835

Klauke Lochsäge 52057801 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Messing, Aluminium, Glasfaser, Holz und Kunststoff. Aufnahmeschaft nicht im Lieferumfang enthalten, bitte getrennt bestellen. Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ 52057801 EAN Nr. 4012078885683

Eberle Raumtemperaturregler RTR 9121 Nr. 121110151100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1 Oe, Heizen 10 mA ... 10 (4) A Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTR9121 EAN Nr. 4017254160844

Merten Steckdose MEG2302-4019 SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, BRS, Steckklappen, polarweiß, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklappen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ MEG2302-4019 EAN Nr. 4042811138875

B.E.G. Piktogramm 30372 Typ Display DT 2-seitig Pfeil nach unten Displayscheibe Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant Displayscheibe inkl. zweiseitigem Piktogramm Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant mit einer Erkennungsweite von 32 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten ist eine Displayscheibe im Lieferumfang enthalten. Bitte bei der Bestellung angeben, ob Pfeil nach links, nach rechts oder nach unten ein- oder zweiseitig gewünscht wird. Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayDT2seitigPfeilnachunten EAN Nr. 4007529303724

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3KH1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583KH1

Klauke Pressverbinder 508RLD Pressverbinder, längsdicht, 10-30 kV, 95 mm² Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078476454

Weidmüller Relais 1219380000 Typ DRW270730LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW270730LT EAN Nr. 4032248998777

Gira Tastsensor 2022112 KNX Tastsensor 3 Basis 2f Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Zwei blaue Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Eigenschaften: Funktion der Betriebs LED und der Status LED parametrierbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenennebenstelle.. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337081685

Eaton Leitungsschutzschalter 236126 Typ PXL-B63/1N LS-Schalter, 63A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236126 EAN Nr. 4015082361266

Cimco Kabelbinder 186001 Kabelbinder Edelstahl, BxL 4,6x125mm, Kabelbaum, 20mm, 56kp/550N DIN 14401 Stahl-Kabelbinder aus Edelstahl 316 (DIN 14401), mit Kugelschluss, korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, äußerst beständig gegen hohe Temperaturen (Stahl -80°C bis +538°C) und aggressive Chemikalien, Stahldicke 0,25mm, Spez./Zulassung UL. Zur Anwendung im Maschinen-, Fahrzeug-, Signal-, Schiff- und Bergbau, in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in Kraftwerken, U-Bahnen, Gebäuden, Schaltschränken, auf Bohrinseln usw., BxL 4,6x150mm, Kabelbaum, 44mm, 56kp/550N.125X4,6* EAN Nr. 4021103860014

Siemens Software 3ZS1322-6CC11-0YE5 SIRIUS, SIMOCODE ES V13 Premium Upgrade für SIMOCODE ES 2007 Floating-Lizenz für ein User Engineering-Software, Software und Dokumentation auf DVD Lizenz Key auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), combo Lizenz zur Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V13, für SIMOCODE pro, online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS/PROFINET, int. Grafik-Editor (CFC-basiert) ablauffähig unter: MS Windows 7 32/64 Bit Prof./Ultimate/Enterprise MS Windows 8.1 64 Bit Prof./ENT. MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2 Siemens Hersteller Nr. 3ZS13226CC110YE5 EAN Nr. 404762265444

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111624 Typ PNLCLA11030830WHC00000LC LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in und Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlusssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Eslux Typ PNLCLA11030830WHC00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111624

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Schraube 652418 Typ FPF-ST 4,5 x 50 ZPP 500 Power-Fast 4,5x50 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST4,5x50ZPP500 EAN Nr. 4048962034257

Weidmüller Relais 8690650000 Typ RRD321110 Relais, RIDERSERIES RRD, 110 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industrieautomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- / und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 110 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD321110 EAN Nr. 4032248361236

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18840 Leistungsschalter NG125L, 2p, 16A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188407

Fischer Dübel 524861 Typ SX GREEN 6 x 50 Dübel SX GREEN 6x50 Der fischer Spreizdübel SX GREEN wird zu mindestens 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Durch die Vierfach-Spreizung leitet der Nylo ndübel die Kraft optimal in den Baustoff ein. Die Verdrehsicherung arretiert den SX GREEN fest im Bohrloch. Der fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken. Dank der größeren Verankerungstiefe hält er besonders in Lochbaustoffen und in Porenbeton und bei Putzüberbrückungen. Herstellertyp SXGREEN6x50 EAN Nr. 4048962199840

Cimco Sortimentskasten 411898 Sortimentskasten PSC vario, Typ vario-240 Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC vario Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der Carry-Lite 55-Serie (Rastereinteilung 8 längs x 4 breit), Typ vario-240, 0,25kg, 240x195x57mm. EAN Nr. 5733439136198

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XALE3355 Steuergeh. XAL-E mit weiß. Drucktast. 1C/O+schwarz 1C/O+rote Projektierung 1C/O. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung schwarz, Pfeil nach links weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung weiß, Pfeil nach rechts schwarz, 1 Tastschalter, vorstehend, Rückstellung rot, O weiß - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017954

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC56-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr e mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC561BA1

Weidmüller Kabelmarkierer 1429450000 Typ THM WO 15/140 WS Kabelmarkierungssystem, 1 - 22,3 mm, 15 mm, Polyesterfilm, weiß Die Kabelmarkierer THM WriteOn,auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markier erfläche. ul li Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens /li li Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigem Thermotransferdrucker THM Plus S /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 22,3 mm, 15 mm, Polyesterfilm, weiß Herstellertyp THMWO15140WS EAN Nr. 4050118233902

Eaton Leistungsschütz 276586 Typ DILM7-01(380V50HZ,440V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276586 EAN Nr. 4015082765866

Eaton Positionsschalter 106785 Typ LS-S11/L Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106785 EAN Nr. 4015081065523

Eaton Unterteilung 158606 Typ XPFBCB172 Unterteilung, Anschluss-/Hauptsammelschienen-Raum, für Kabelraum, B=172mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. NZM-Abgangsfelder Form 2/4, Feldbreite 600mm, Geräteraumbreite 425mm, Kabelanschlussraumbreite 172mm.Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158606 EAN Nr. 4015081551385

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschutz 109195 Typ DILM72(400V50HZ,440V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109195 EAN Nr. 4015081088157

Berker CO2 Sensor 75441326 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturr., Q.x anthrazit samt, lackiert. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334451006

Berker Steckdose 47498982 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277682

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG581KA1

Weidmüller Überspannungsschutz 1352620000 Typ VPU II 2 R 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII2R280V40KA EAN Nr. 4050118157734

Legrand Signalkontakt 406266 Hilfsschalter und Fehlersignalschalter, von vorne Umstellbar auf 2x Hilfsschalter. Hilfsschalter meldet den Schaltzustand bei Hand- und Fehlerauslösung. Fehlersignalschalter meldet den Schaltzustand bei Fehlerauslösung, bei Handauslösung keine Meldung. Testtaste zur Überprüfung der am Signalschalter angeschlossenen Meldegeräte, für LS-Schalter, FI- FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal pro Hauptgerät 3 Hilfsgeräte oder 2 Hilfsgeräte 1 Befehlsgerät. 2 Wechsler, 6 A 240 V AC, Gerätebreite 1 Teilungseinheit DX3 HILF SIGNALKONTAKT 2W Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062664

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC56-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC563BB3

Eaton Sammelschienengehäuse 090144 Typ SKA635-2I44 Sammelschienengehäuse, In=630A, 5p Sammelschienengehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4..., Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Schutzart IP65 (Gehäuse), IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten), IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben), IP00 (Leitungseinführung offen), Bemessungsbetriebsstrom Ie=630A, Leiterart L1, L2, L3, PE, N, Phasenmittenabstand=50mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090144 EAN Nr. 4015080901440

Bega Decken- u. Wandleuchte 33136K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33136. Freistrahlandes Licht. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1112 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas mit optischer Struktur. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 260 x 90 mm. EAN Nr. 4044017181891

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z1.6T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z16T2 EAN Nr. 4011721069388

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB90 Click 23M25 IP66 sw Nr. 28520023 Kunststoffverschraubung, schwarz, FKCB90 Click metrisch IP66 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 90° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 - 40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB90Click23M25IP66sw EAN Nr. 4013960334739

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Fenstereinbausatz 0093.0500 Typ FE 100/1 SG Beschreibung: Merkmale Für den Einbau in Fenster und dünne Wände. Lieferumfang: Außenklappe AP bzw. Außengitter SG, 3 x Distanzrahmen, 2 x Dichtungsringe, Gewindestutzen, 3 x Schrauben zur Ventilatorbefestigung, Zugentlastungsbügel mit 2 x Schrauben, Leitungsstülpe, Montageanleitung. Montagehinweise Einfache Montage im Fensterausschnitt durch ineinander verschraubbaren Adapter und Gewindestutzen. Scheibendicke 3 mm, Scheibenabstand bis 75 mm. Scheibenausschnitt 115 bis 120 mm. Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet. Elektrischer Anschluss An der Klemmleiste im Gehäuse des ECA 100 ipro. Artikel: FE 100/1 SG, Einbauort: Fenster / dünne Wand, Einbaulage: waagrecht, Material: Kunststoff, schlagfest, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, EAN Nr. 4012799935001 Typ FE100/1SG

Indexa Türsprechstelle 28021 Typ VT100TA1-1 Audio-Türsprechstelle mit einer Ruftaste aus 2mm Edelstahl IP44. Mit beleuchtetem Namensschild und Edelstahl-Ruftaste sowie integrierter RFID-Leseinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 4-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner 8 VAC oder 12 V DC max. 1A. Stromversorgung 15 V DC max. 200mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip RFID-Tag im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen 90 x 197 x 2mm Frontplatte 73 x 179 x 32 Einbaukasten. Passendes Zubehör Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APA1 Unterputzgehäuse VT100UPA1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. Hersteller Indexa Typ VT100TA11 EAN Nr. 4015162280210

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 450/4 Nr. 7379 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindestrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD4504 EAN Nr. 4010184073796

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C16T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C16T2 EAN Nr. 4011721067315

Bega Scheinwerfer 84506K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84506 mit Montagedose Ø 100 mm. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3916 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung mit Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278102

Eaton Wende Polumschalter 095014 Typ T5-5-8453/E Wende-Polumschalter, Kontakte 10, 100 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 2-1-0-1-2, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 095014 EAN Nr. 4015080950141

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDW 200/2 Nr. 7126 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindestrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Einphasen-Wechselstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP44. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDW2002 EAN Nr. 4010184071266

RZB LED Notleuchte 672009.004.04 Notleuchte Pendelleuchte LED 5W LP500, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger geräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen zweiseitig, Rohrpendel eloxiert, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67200900404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319977142

Weidmüller Kabel 7789849020 Typ PAC-RX3i-SD37-V5-2M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Herstellertyp PACRX3iSD37V52M EAN Nr. 4032248150694

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1857680216 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S chrom 12W 3000K COS 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053127

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789762020 Typ PAC-ELCO38-F38-F38-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 38 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², Conector ELCO Female, Conector ELCO Female Die vorkonfektionierten PAC-ELCO Kabel sind speziell für den Anschluss zwischen RS-ELCO Schnittstellen von Weidmüller und Steuergeräten ausgelegt. Die wesentlichsten Merkmale sind Folgende

- An einem Ende werden sie an die RS-ELCO Schnittstellen angeschlossen und am anderen Ende können sie mit ELCO-Buchsenleisten oder Aderendhülsen versehen werden.
- Li li Abgeschirmtes Kabel mit 0,25 mm² Querschnitt.
- Li li Steckergehäuse aus Metall mit seitlichem Eingang und Kodier.
- Li li Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen und Längen.

/li /ul Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 38 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², Conector ELCO Female, Conector ELCO Female Herstellertyp PACELCO38F38F382M EAN Nr. 4032248218325

Rutec Einbaustrahler R55052 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5505+Farbcode schwenkbar, für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5505+Color Code Adjustable, for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5505+Farbcode schwenkbar, für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5505+Color Code Adjustable, for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550527

Bega Aufsatzleuchte 77950AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77950A mit Ausleger. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 57 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4974 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Mastzopfendurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 1760 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017225434

RZB Notleuchte 672172.002.07 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,6W 198x198x150, DALI-Bus Äußerst flaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig zweiseitig. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Aufstecken beigelegt. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich IKennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67217200207 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157878

Striebel & John Schrank 2CPX035843R9999 Typ KS711 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflüglige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358435

Eaton Installationsschutz 248853 Typ Z-SCH230/40-22 Installationsschutz, 230VAC, 2S+2Ö, 40A Installationsschutz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schalteleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248853 EAN Nr. 4015082488536

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMAH25L2135 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMA - Größe des Drucksensors: 25 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: extern - Farbe der Abdeckung: schwarz, lichtundurchlässig - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 500R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 3.5.25 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.1.20.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 4.5 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 3.4 bar - Zerstörungsdruck: 100 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidenteller Druck: 56.25 bar. EAN Nr. 3389110249194

Eaton Lasttrennschalter 119890 Typ N4-4-800-S1-DC Lasttrennschalter, 4p, 800A, 1000VDC Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschalteigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschluss technik Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrtechnik und/oder rückseitigem Anschluss., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119890 EAN Nr. 4015081177387

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711576 Typ CLI C 1-6 GE/SW 55 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 55, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 55, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW55MP EAN Nr. 4008190119348

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811738 Typ CLI C 1-6 GE/SW UN CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, UN, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, UN, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWUNCD EAN Nr. 4032248588558

RZB LED Pendelleuchte 311804.002.76 Pendelleuchte LED 18W-3000K L912, LP1500, DALI, 1250 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31180400276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085416

Bega Bodeneinbauleuchte 77125K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77125K3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 7,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 514 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 205 mm, Einbautiefe 170 mm. Einbauöffnung Ø 182 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 30 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209328

BTR Anschlusseinheit 1401806113KE E-DAT Industry terminal rail TS35 + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, T568B Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Varianten Beschaltung nach T568A, T568B oder PROFINET BTR Metz Connect Typ 1401806113KE EAN Nr. 4250184119173

Busch Jaeger Jahreszeitschaltuhr 6144 40 Nr. 2CKA006140A0028 Jahreszeitschaltuhr für DCF oder GPS vorbereitet, Busch-Installationsbus KNX, Steuerung, Logik und Zeit, Jahreszeitschaltuhr für DCF oder GPS vorbereitet 4-Kanal Zum zeitabhängigen Schalten und Dimmen, zur Temperatur- oder Heizungssteuerung und zum Zeit Datum senden. GPS-gesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144 41. Funkgesteuert in Verbindung mit zusätzlicher Antenne 6144 42. GPS-Antenne benötigt eine Hilfsspannung von 12-30 VDC z.B. von 6358-101. Netzteil für DCF-Empfang ist integriert. Programmierung an der Zeitschaltuhr oder mit PC Programmierset 6144 43. Datenübertragung und Datensicherung durch optionale Speicherkarte 6144 44 möglich. Speicherplätze 300 Gangreserve ca. 10 Jahre. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Tastatur Anzeigeelemente LCD-Display Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Ausgänge 4 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -30 °C bis 55 °C Maße H x B x T 45 mm x 71,5 mm x 58 mm Einbautiefe 68 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 614440 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6140-0-0028 EAN Nr. 4011395191880

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948470500 Typ SAIL-M8GM8GR-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8GR350U EAN Nr. 4032248624683

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1962301000 Typ SAIL-M12GM8W-4L10V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W4L10V EAN Nr. 4032248643387

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1962290150 Typ SAIL-M12GM8W-3L1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W3L15V EAN Nr. 4032248643318

Weidmüller Leergehäuse 9502830000 Typ TBF 60/60/18 7035 Kunststoffgehäuse, 605 x 603 x 175 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau Polyestergehäuse Die Gehäuse der Reihe TBF, sind aus extrem robustem glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Gehäuse der TBF-Reihe eignen sich insbesondere für Applikationen, bei welchen ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit gefordert wird. Die witterungsbeständigen TBF-Gehäuse sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Mit ihrem umfangreichen Zubehör bieten sie universale Lösungen für das Unterbringen von Einbauten wie Reglern, Messinstrumenten, Ventilen und weiteren Geräten. Merkmale

- ul 9 Baugrößen in 2 Ausführungen
- li Deckel mit Nylonschrauben
- li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
- li Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- li umfangreiches Zubehör

Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. /li /ul Technische Daten Kunststoffgehäuse, 605 x 603 x 175 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau Herstellertyp TBF6060187035 EAN Nr. 4032248371143

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T12F2P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485201436

EFB Elektronik Patchkabel 07413.15 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 15 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027902

Merten Funk Taster 2fach 505219 Funk-Taster CONNECT, 2fach, polarweiß, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 505219 EAN Nr. 4042811047924

Weidmüller Klemmenmarkierung 1038770000 Typ MF-W 9/6.2F MC SDR Klemmenmarkierung, 9 x 6.2 mm, Raster in mm 6.20, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, WAGO, Legrand, Polyamid 66, nach Kundenwunsch MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafox, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 9 x 6.2 mm, Raster in mm 6.20, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, WAGO, Legrand, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp MFW962FMCS DR EAN Nr. 4032248768059

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31133 Lasttrennsch. INS500, 4 P, 500A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS500 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 500 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 500 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23A : 500 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 500 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311331

RZB LED Pendelleuchte 311691.004.1.76 Pendelleuchte LED 32+30W-4000K D690, LP1200, DALI, 5450 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahlseilabhängung Sonderlängen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgeräte im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglass FerroMurano, weiß, Baldachin Aluminium eloxiert ø 263, h 40 mm, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311691004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859031840

Siemens Schütz 3RT2628-1AC25 Schütz, AC-6B, 33 kVAR/400 V 1S+2Ö, AC 24 V 50/60 Hz 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie bieten konventionelle Antriebe für AC- und DC-Betätigung, als auch elektronische Antriebe mit AC/DC-Betätigung. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen. Die Kondensatorschütze 3RT26 lösen die Kondensatorschütze 3RT16 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT26281AC25 EAN Nr. 4047621013718

RZB LED Einbaustrahler 911392.004.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911392004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153108

RZB LED Strahler 741859.004.1.76 Strahler LED 23,9W-3000K 290x120, DALI, mittel, 2800 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741859004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136521

Cimco Kabelbinder 181865 Kabelbinder, schwarz, BxL 4,5x160mm, Kabelbaum, 2,5-40mm, 22kp/216N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 4,5mm, Länge 160mm, Kabelbaumdurchmesser 2,5-40mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103818657

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Power Module 6SL3210-1NE23-2AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis+40°C LO 355x 140x 165 HxBxT, FSC ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE232AG1 EAN Nr. 4042948671351

Gewiss Leistungsschalter GWD7382 Leistungsschalter MTXE 320 160A 50KA 3P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeest. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719590

Doepke Steuereinheit Typ RUD 2 Doepke Artikel Nr. 09500203 Systemübergreifende Komponenten eignen sich sowohl für das SI-Stromstoßsystem als auch für das Dupline-Bussystem. Kompatible Ausgangssignale (z. B. 24 V DC oder potenzialfreie Relais) erlauben es zudem, diese Komponenten auch für andere Automatisierungssysteme zu nutzen. Im Übrigen arbeiten diese Geräte vollkommen autark. Lichtsteuergeräte ermöglichen - je nach Ausführung - die Ansteuerung verschiedener Beleuchtungsmittel. Im Vordergrund steht hierbei die Fähigkeit, die Beleuchtung zu dimmen, um Lichtstimmungen zu erzeugen. Neben der Art der ansteuerbaren Beleuchtung unterscheiden sich die Steuergeräte in ihrer Leistung und den möglichen Eingangssignalen. Der RUD 2 ist ein Reiheneinbaugerät zur Ansteuerung von bis zu 10 Ferndimmerlastteilen LT 500 und LT 1200 über deren PWM (Pulsweitenmodulation)- Eingänge. Jedes Lastteil kann dabei auf Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt eingestellt werden. Die Bedienung der Steuereinheit erfolgt über handelsübliche Taster durch Pulse aus der Betriebsspannung 230 V AC. Es stehen Eingänge für folgende Funktionen zur Verfügung: Memory ein/aus/dimmen, Memory ein (direktes Anfahren des gespeicherten Wertes), zentral ein (100 % Beleuchtungsstärke) und zentral aus (0 % Beleuchtungsstärke). Eigenschaften: - Ausgang für PWM-Signal zur Ansteuerung von bis zu 10 Lastteilen LT 500 u. LT 1200; - Eingänge für Zentral-Ein- und -Aus-Funktionen, Memory-Funktionen; - Breite nur 1 Teilungseinheit; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: In Verbindung mit den Ferndimmerlastteilen steuert der RUD 2 Beleuchtungsmittel in - Wohnhäusern; - Banken; - Krankenhäusern; - der Gastronomie; - usw.; Hinweise: Ferndimmer-Steuereinheit RUD 2 ist auch in der Ausführung 24 V DC erhältlich (SIDI 2, Art.-Nr. 09 500 201). 230-V-AC-Steuereinheit für Ferndimmerlastteile LT 500 und LT 1200 RUD2 EAN Nr. 4014712075665

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LP1D80004MD Leistungsschutz, 4p, 80A/AC1, 220VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 160 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110203509

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115D7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 42V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376715

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80GD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 125V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Öffnung, 95.130 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110440799

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 016-4/0,10-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09115983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen & 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 16 A, 0,10 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4016-4/0,10-BNKV500 EAN Nr. 4014712155657

ABB Positionsschalter 1SBV015922R3201 Typ LS20P22B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522640611

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0324 Typ S204M-C32H10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 32 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779567565

ABB Leistungsschalter 1SDA055804R0001 Typ E2B 16 PR122-LSI R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571443

Merten Rahmen 1fach 483144 ANTIK-Rahmen, 1fach, weiß Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 483144 EAN Nr. 4011281863457

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611131R1108 Typ MPD2-11C Doppeldruckt.oben grün:l, unten flach rot:O, Mitte:farblos, EAN Nr. 7320500308011

ABB Reihenklemme 1SNA290182R2600 Typ D2.5/5.DE1.D.L Reihenklemme 2,5mm²,20A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901824

EFB Elektronik Stecker 53232.6 LC-Stecker Simplex Singlemode Ferrule 126µ, 1,8mm LC-Stecker Simplex Singlemode. EAN Nr. 4049759023461

Pilz Kontaktblock 400311 Kontaktblock 1n/o mit Federkraftklemmen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esc3c EAN Nr. 4046548071313

Siemens Stützpunktklemme 3SB3901-0AH Stützpunktklemme, blau, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AH EAN Nr. 4011209424265

ABB Leistungsschalter 1SDA061175R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636982

Albert Hausnummer 690924 Hausnummer 690924 Edelstahl, Nummer 4, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 98 x 3 mm EAN Nr. 4007235909241

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2700 Typ JSHD4-4-AD-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453614

Hager Schubstangen FZ826 Hager Installation Schubstangen,univers,für IP43 Schränke,1100mm EAN Nr. 3250612768264 Hager Artikel Nr. FZ826

Siemens Klemme 8JK406 Klemme 1-polig isoliert, 630A Zu-/Abgang 2x50-240/2x50-185qmm Siemens Hersteller Nr. 8JK406 EAN Nr. 4001869359090

VIMAR Prismatisches Signal 14387.A.SL Prismatisches Signal orange Linse Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352321380

ABB Open-Core Sensoren 2CCA880221R0001 Typ CMS-121CA CMS-121CA Open-Core Sensoren 40A, für Montage mit Kabelbinder EAN Nr. 7612271453039

Dold Koppelrelais 0043210 Typ IG3051.01 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IG3051.01AC/DC24V EAN Nr.4030641432102

Dold Wischrelais 0017784 Typ AI 983N.0071 DC127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071DC127V EAN Nr.4030641177843

Walther Werke Klappdeckel 719006 Kunststoffklappdeckel B10 Klappdeckel für Baureihe B10 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609534784

Dold Koppelmodul 0063025 Typ HL3096.54/401 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HL3096.54/401DC24V EAN Nr.4030641630256

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Verriegelung 1SDA073848R0001 Typ VERR.TUER DLP E1.2 Verr.Tür Dlp E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Verriegelung EAN Nr. 8015644777814

Elsorahmen 204314 EAN Nr. 4013984110623 3-fach Rahmen, Farbe reinweiß geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984110623

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552509 Typ 3RG4023-3AF33-PF Induktiver Sensor 3RG4023-3AF33-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40233AF33PF

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050460300 Typ SAIL-M12GM12W-S-3.0P SAIL-M12GM12W-S-3.0P Herstellertyp SAILM12GM12WS30P EAN Nr. 4050118441680

ABB Leistungsschalter 1SDA071391R0001 Typ E1.2N 800 D LI 4P E1.2N 800 Ekip DIP LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752415

ABB Leistungsschalter 1SDA072612R0001 Typ E6.2H 50 D LSI 3P E6.2H 50 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764623

Weidmüller Gehäuse 1194940002 Typ KTB MH 403015 S4N4 KTB MH 403015 S4N4 KTB MH 403015 S4N4 Herstellertyp KTBMH403015S4N4 EAN Nr. 4050118107029

Assa Abloy Beschlag 49610871011-B87 Zk-Beschlag Anykey® Code 8M Nuss Tb 80-85mm Pz72 EST Ausf.B effeff Typ 49610871011B87 EAN Nr. 4042203348523

ABB Leistungsschalter 1SDA059486R0001 Typ T5L001040E07404002 T5L400 PR223EF R400 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644618940

Assa Abloy Schutzbeschlag N44224109400000 Fs-Schutzbeschlag KL. 4 Dg Vb 72 mm Pz EST U-Standard effeff Typ N44224109400000 EAN Nr. 4042203560598

ABB Schütz 1SBL177004R4110 Typ AF16-30-10S-41 Schütz 24-60/50/60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 7,5kW, 18A AC3/400V EAN Nr. 3471523117600

Gira Abdeckung Wippen 029447 Abd. + Wippen + Pfeilsymbol S-Color Schwarz Abdeckung und Wippen mit Pfeilsymbol S Color Schwarz EAN Nr. 4010337294474

Wago Analogausgangsklemme 750-563 2-Kanal-Analogausgangsklemme DC 0/4. 20 mA / 6. 18 V 16 Bit lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454710323

ABB Leistungsschalter 1SDA054305R0001 Typ T4S000025T05333002 T4S250 MA160/0960-2240 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554026

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UF--26235Q34 Fh-Tö 142U Feste Falle KF EST 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UF26235Q34 EAN Nr. 4042203293793

ABB Leistungsschalter 1SDA054005R0001 Typ T4N000025E03373002 T4N250 PR222DS-LSI R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550912

Kathrein Abzweiger 24510150 Typ EAV 1291 Abzweiger 390mm, 4x20dB (AB 420) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121520419

Sirena Schallgeber A105NAC230R-UL Typ A105NAC230R-UL Schallgeber UL Version 230VAC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230RUL

ABB Leistungsschalter 1SDA060309R0001 Typ T6L001080E06444002 T6L800 PR223DS-LSIG R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627775

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02101E41 1705 RR Diode HZ Goldf.Parallel 12 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR02101E41 EAN Nr. 4042203074224

ABN Cu-Schiene XCUW513K Cu-Schiene 3FB 12x5x698mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW513K EAN Nr. 4015153597945

Gira Steckdose 278001 Steckd. BS Kontroll 13 A KS abschaltbar System 55 Cremeweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079590

ABB Leistungsschalter 1SDA062990R0001 Typ T7V111125E13464002 T7V1250M PR332/P-LSI R1250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655396

ABB Leistungsschalter 1SDA064625R0001 Typ E3H 20 PR122/DC R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675189

Berker BLC IR Wächter 17890002 BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Arsys weiß, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345398

Dold Zeitrelais 0009983 Typ AI 905.81 DC110-127V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC110-127V05-10S EAN Nr.4030641099831

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4292-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, B, 125A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42926 EAN Nr. 4001869195223

Siemens Schütz 3RH1122-1AM20 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 208V, 50/60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AM20 EAN Nr. 4011209383968

ABB Leistungsschalter 1SDA056804R0001 Typ E4S 40 PR122-LSI R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581442

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D2AR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 MIL-St, Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D2AR30 EAN Nr. 3606480735691

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4525-5 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, A, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45255 EAN Nr. 4001869201726

Hager Abdeckung univers Z ZU79S Hager Installation Abdeckhaube,univers Z,300 mm (Buckelhaube),für SH-Schalter EAN Nr. 3250617810852 Hager Artikel Nr. ZU79S

Pepperl + Fuchs Montagehilfe 189982 Typ OMH-RL31-04 Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm 3 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMHRL3104

Walther-Werke Wandsteckdose AU119409TS Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67 Ausschalter 3 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744473

Dold Stromrelais 0027188 Typ MK9053/012 DC0,5-5A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC05-5AAC230V1S EAN Nr.4030641271886

Dold Funk Sicherheitsmodul 0064461 Typ BI6910.22/00MF901 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI6910.22/00MF901DC24V EAN Nr.4030641644611

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- EVN LED Anbaupanel PAQ270140 LED Anbaupanel- quad. - weiß - IP20 24W - 4000K- 1700lm - 100-250V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293009423
- ABB Leistungsschalter 1SDA068340R0001 Typ XT4H 160 TMA 100-1 000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022464
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2035367 Typ 106 M 40 PS Kabelverschraubung M40 Polystyrol lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195467472
- SLV Leuchten / Zubehör 631461 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz DELF C 1000 PRO Lichtbalken, 24V, 60 LED, weiss EAN Nr. 4024163121149
- Wago Doppelstock Diodenklemme 281-635/281-490 Doppelstock-Diodenklemme mit 2 Dioden 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197315
- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/G Typ DL112XDC012R/G grün Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RG
- ABB Leistungsschalter 1SDA057838R0001 Typ E4S-A 32 PR122-LSI G R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601010
- Dold Zeitrelais 0023162 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V15-30S EAN Nr.4030641231620
- Eaton Ersatztür 6081158 Typ EWP08142SD Ersatztür für EWP Ersatztür für EWP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081158 EAN Nr. 8711426317680
- Jung Montageeinsatz 54-15WE Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 1 Modular-Jack-Steckbuchse 8 VG WE Hersteller Nr. 54-15WE EAN Nr. 4011377525405
- Weidmüller Patchkabel 1560830061 Typ IE-CSQH9TE0061CD1CD1-X IE-CSQH9TE0061CD1CD1-X IE-CSQH9TE0061CD1CD1-X Herstellertyp IECSQH9TE0061CD1CD1X EAN Nr. 4050118374223
- ABB Leistungsschalter 1SDA067050R0001 Typ XT2N 160 MA 32 IM= 192.448 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009564
- Siemens Schütz 3RT2017-2BM41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 220V 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BM41 EAN Nr. 4011209785519
- Dold Frequenzrelais 0027179 Typ AA9837.12/051 49HZ 230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/05149HZ230V50/60HZ EAN Nr.4030641271794
- EFB Elektronik Ecolan 99820.500 ECOLAN 500 U/UTP 6A 4PR AWG23 FRNC-Corange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759166557
- Hager Sockelleiste FZ613EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 100 x B 800 x T 160mm EAN Nr. 3250612778409 Hager Artikel Nr. FZ613EN
- Dold Asymmetrirelais 0030808 Typ BA9042/002 3AC60HZ 220V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ220V05-10S EAN Nr.4030641308087
- OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124695 Typ GMS 4 VP T V2A Verbindungsplatte T-Form 200x95x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195804956
- SLV Wandleuchte 146922 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz RIOTTE WALL Wandleuchte, chrom/Glas satiniert, E14, max. 40W EAN Nr. 4024163121170
- Weidmüller Ventilstecker 1319340050 Typ SAIL-VSAM12G-K10-0.5RBL SAIL-VSAM12G-K10-0.5RBL SAIL-VSAM12G-K10-0.5RBL Herstellertyp SAILVSAM12GK1005RBL EAN Nr. 4050118126679
- Dold Motorstarte 0065669 Typ UG9256.11/101/61 3AC200-480V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG9256.11/101/613AC200-480V1-10S EAN Nr.4030641656690
- Siemens Relais 3RF2070-1AA04 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 70A 48-460V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20701AA04 EAN Nr. 4011209575912
- Hager Überspannungsableiter SPN513 Hager Installation Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 IT System mit Defektanzeige EAN Nr. 3250615660794 Hager Artikel Nr. SPN513
- OBO Bettermann Stapa Gewindemuffe 2046876 Typ SVM20 W G Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M20x1,5 Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195925002
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0049551 Typ BH5932.22/61 AC/DC24V 15IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC/DC24V15IPM EAN Nr.4030641495510
- Siemens Schütz 3RT2036-3AF00 Schütz, AC 3: 22kW/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50HZ, 3-polig, Baugr. S2, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20363AF00 EAN Nr. 4011209941489
- Wago Einzelklemme 254-156 2-Leiter-Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918941181
- Dold Drehzahlwächter 0049268 Typ BA9055/140 DC24V 100-1000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V100-1000IPM1-20S EAN Nr.4030641492687
- Wago Federleiste 232-141/047-000 Federleiste mit geraden Einlötfstiften mit Distanzflanschen grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821637691
- Wago Verriegelungsklinke 769-430 Verriegelungsklinke an Federleisten anrastbar ab 2-polige Federleisten grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332331388
- Dold Unterspannungsrelais 0052218 Typ IK9173.11/210 AC230V 0,85UN4% 0,5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/210AC230V085UN4%05S EAN Nr.4030641522186
- Hager Komplettfeld ZH53X9S Hager Installation Komplettfeld 12P/VT-4reihig univ.Z,H 1350mm,1-feld,Ausf.:NRW/SH/HH/MV,EON-Avacon EAN Nr. 3250617684002 Hager Artikel Nr. ZH53X9S

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Rahmenklemmen 3VL9460-4TC31 Zubehör für VL400UL (JG-FRAME) Rahmenklemmen besteht aus 3 Rahmenklemmen 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94604TC31 EAN Nr. 4011209719873
- Kaiser Frontring 1293-20 Kompax® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA), Deckenauslass Ø 200 mm Einbaugehäuse Frontring Kompax®, Deckenauslass Ø 200 mm EAN Nr. 4013456330528
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007819 Typ T 100 WB 2W3 2S3 Kabelabzweigkasten mit Wielandbuchsen 2w3p+2s3p 151x117x67 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195615873
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199683 Typ SLC14-1200-R/129/130/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1200-R/129/130/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141200R129130151
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8021-1 SITOR-Sicherungseinsatz 100A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80211 EAN Nr. 4011209308725
- Sirena Drehspiegelleuchte 26395 Typ TYPE200R240A gelb Drehspiegelleuchte 240VACDC grau 26395 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R240A EAN Nr. 8010152263958
- Wago Verteilerbox 899-631/105-000 Verteilerbox Verteilung Dreh- auf Wechselstrom (400 V / 230 V) 5 Ausgänge 6 Ausgänge 3-polig Kodierung A Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143290142
- Legrand Geräteanschlussdose 031489 Zum Einbau in Gerätedose 80 mm mit Klemmblock 5 x 4 mm² GERÄTEANSCHLUßDOSE 5X4 MM2 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 9004421314891
- Siemens Klemme 8WH1000-0AF03 Reihenklemme, 2,5mm² grün Schraubbefestigung 2 Anschlüsse grün Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AF03 EAN Nr. 4001869500171
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AE02-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, unterspannungsauslösend, unverz. unverzögert DC 30V Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AE020AA0
- Lovato Electric Spule 11BA1546380 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030646
- Siemens Schütz 3RT2325-1AC20 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 24V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AC20 EAN Nr. 4011209898493
- Siemens Sperrvorrichtung 3WL9111-0BB13-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Sperrvorrichtung gegen Öffnen der Schaltschranktür (überlistbar) Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BB130AA0
- Gewiss Schutzdeckel GW48010P Schutzdeckel fuer UP/HW-Abzweigdosens 516x202x90mm Zubehoer fuer Unterputz- und Hohlwandabzweigdosens. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564427211
- Jung Nema Steckdose ME 2521-20 AT Steckdose mit Schutzkontakt, 20 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2521-20AT EAN Nr. 4011377125483
- Siemens Überspannungsbegrenzer 3TX6446-1C Überspannungsbegrenzer Varistor AC 115.240V/DC 150.290V für Schütze Baugr. 2.6 Siemens Hersteller Nr. 3TX64461C EAN Nr. 4011209054912
- Wago Klemmenleiste 745-3254 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001094
- Lovato Electric Leistungsschutz 11BF95C00110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975018705
- A.L.S. MINI ARA, LED 4 x 1W, warmweiss, Gehäuse weiss Typ ARAM-4WW1 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siedle Namensschild CSA/CSV/STA/STV 850-2 Siedle Artikel Nr. 200029817-00 Namensschild zu Select-Türstation Audio oder Video, 2 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298174 Alte Artikel Nr. 029817
- Siemens Schütz 3RT1034-3KB44-0LA0 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 24V, 0,7.1,25x US, 3-polig, Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10343KB440LA0 EAN Nr. 4011209441767
- Weidmüller Schnittstelle 1457140000 Typ RSMO-16 24V+/230V 1A S RSMO-16 24V+/230V 1A S RSMO-16 24V+/230V 1A S Schnittstelle, RSM Herstellertyp RSMO1624V+230V1AS EAN Nr. 4050118263565
- Gira Tastschalter 0126600 Tastschalter 10 AX 250 V ~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tastsch. Wechs. Sys55 ED EAN Nr. 4010337021742
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH0035M NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 35A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH0035M EAN Nr. 3250614132834
- Phoenix Contact Steckergehäuse 3190247 Typ STG 2-RV/Q Steckergehäuse, Polzahl: 2, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ STG2-RV/Q EAN Nr. 4017918093198
- Siemens Deckel 8WH9000-4SE00 Deckel für Doppelstockklemmen Querschnitt 2,5qmm Breite 5,2mm Farbe grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90004SE00 EAN Nr. 4001869416212
- Sirena Sirene 38993 Typ NCTLA900F/LSMD90240A rot Sirene m. LED Warnlicht 90-240VAC schwarz 38993 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NCTLA900FLSMD90240A EAN Nr. 8010152389931
- ABB Stromwandler 1SEP619909P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 600/1A 5,0VA Cl.1 ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 600/1A 5VA Klasse 1 Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091080
- Cimco Steckschlüssel 112615 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW20, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 20 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126158

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. MELRIE, Wandleuchte, 2 Lichtaustritte, TC-DEL 13W, weiss Typ MEL-1321E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Schienenvertersystem BVP:261753 Schienenvertersystem BD2C-3-1250-SO-2 Standardlänge 2,25m 1250A, N+PE, ohne Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261753 EAN Nr. 4019169787093

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041217R9999 Typ MG204 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 2FB = 500 mm, Reihenabstand 125 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412175

Wago Netzanschlussklemme 294-4324 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt ohne Rastfüße 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097983

Wago Endklemme 260-321 Platzsparende 2-Leiter-Endklemme ohne seitlich überstehenden Rastfuß für Klemmenleisten mit Rastfüßen grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4045454910563

Haupa Presseinsatz 212396 Presseinsatz sechskant KZ44 DIN, Sechskantpressung nach DIN 48083, Blatt 4, passend zu Verbindungsmaterial nach DIN. Cu ze (zugentlastet) Einsätze EAN Nr. 4011923120627

Bega Deckenverteiler 13119 BEGA Deckenverteiler 13119 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Messing. Abmessungen: Ø 600 x 60 mm. EAN Nr. 4044018193695

Gewiss Abdeckrahmen GW22652 Abdeckrahmen System Top 3M Softchrom Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100541

Cimco HSS-Spiralbohrer 200344 Spiralbohrer 2,5mm, Gesamtlänge 57mm, Spirallänge 30mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003441

OBO Steckdose 6120676 TYP STD-F3C MZGN2 Modul 45connect Steckdose 2fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CMZGN2 EAN Nr. 4012196290994

Jung Abdeckung Kleinststeckdosen SL 562 WW Abdeckung, mit Tragring, Schraubbefestigung, für 2 Kleinststeckdosen Lautsprecherbuchsen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL562WW EAN Nr. 4011377153103

EFB Elektronik Spleißbox BA70924.24 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a. 24 Pig 12 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174576

Peha Anschlussdose H 20.1942.02 PA Nr. 00156421 Potentialleiter-Anschlussdose AURA nach DIN 42 801, mit 2 Kontaktstiften Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ H20.1942.02PA EAN Nr. 4010105156423

Bticino Rahmen LNE4802M3PL Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Palladium, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3PL EAN Nr. 8005543501696

Elsol Zentralplatte 223140 EAN Nr. 4013984144901 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984144901

Gira Tastschalter senkrecht 0121203 Tastschalter senkr. Wechsel Gira E22 Aluminium Tastschalter 10 A 250 V~mit senkrecht stehender Wippe Universal Aus Wechselschalter E22 Aluminium EAN Nr. 4010337048404

Siemens Verteiler 8GK1102-3KK22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=800 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11023KK22 EAN Nr. 4001869257778

Wago Anschlussleitung 891-8994/216-202 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821126058

Wago Anschlussleitung 771-9994/116-301 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454505851

Lovato Electric Generator Steuerung RGK420SA Generatorsteuerung und optischer USB Port, Einzelaufstellung. mit Startschlüssel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975220115

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1672783 Typ HC-D 25-SML-57/O2PG16 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 57 mm, ohne Verschraubung, 2x Pg16 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D25-SML-57/O2PG16 EAN Nr. 4017918145316

Weidmüller Leergehäuse 2519900000 Typ CONTACT LONG MHZ 6 Leergehäuse Elektronik Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ CONTACTLONGMHZ6 EAN Nr. 4050118537758

Hager Motorantrieb HXB040H Hager Installation Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC. Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter. EAN Nr. 3250613346515 Hager Artikel Nr. HXB040H

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417904 Typ SLC30-900-T 9.027 116 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 900mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30900T9027116

Triax Standgestell 140382 Typ CSG 1201 A Hirschmann Standgestell für 1,2 m SAT-Antennen, Länge 0,9m, mit Dreibein Standgestell für 1,2 m SAT-Antennen, Länge 0,9 m, mit Dreibein Typ CSG1201A EAN Nr. 5702661403828

Jung Ruftaster NRS LS 0834 RT Ruftaster, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL50834RT EAN Nr. 4011377065390

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1416398 Typ HC-D50-SMQ-81/O1PG21 HEAVYCON Sockelgehäuse, D50, mit Querbügel, Höhe 81 mm, mit Stützen, 1x Pg21 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D50-SMQ-81/O1PG21 EAN Nr. 4055626072586

Siemens Starter 3RW4425-3BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 51A, 40HP, Wurzel-3: 88A, 75HP, AC 400-690V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44253BC36 EAN Nr. 4011209627031

Wago Doppelstock 2020-2247 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme Schutzleiter-/Durchgangsklemme PE/N mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821049630

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Verschraubung 382973 PG13,5, Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe RAL7035 Verschr. PG13,5 D=12 PA6 R7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121188

SLV ROJECTOR LED 233570 DASAR PROJECTOR LED PRO, Edelstahl 316, 7W, 3000K, 12V-24V Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163164412 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Eaton Leistungsschalter 123957 Typ IZM32N3-U12F Leistungsschalter, 3p, 1250A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1250A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123957 EAN Nr. 4015081215621

Gewiss Steckdose GW10297 Steckdose 2M 2P+PE 15A Englischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257993

Gira Tastschalter Kontroll 013627 Tastschalter Kontroll Wechsel System 55 Reinweiß matt Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136279

Jung Wippe AS 591 KO5P Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linse und Lichtleiter, Zentralplatte, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591KO5P EAN Nr. 4011377990647

Merten Zentralplatte 443044 Zentralplatte für Ruftaster/Arzturf, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 443044 EAN Nr. 4011281897797

Wago Verbindungsstiftleiste 232-550/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 20-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340162

Spelsberg Kabelverschraubung 22703201 Typ KVR M32-MGM/sw Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, schwarz, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM32MGMsw EAN Nr. 4013902932580

Wago Federleiste 231-2309/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 9-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564632

Jung Rahmen 3fach ABAS 583 NA Rahmen, 3fach, antibakteriell, mit Schriftfeldern 13 x 55,5 mm und 12,4 x 55,5 mm BB 20.1, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS583NA EAN Nr. 4011377011830

Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM2150 Energiezähler, 1-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, Kurzbezeichnung des Geräts: iEM2150 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606485434650

Weidmüller Ventilstecker 9457681000 Typ SAIL-VSB-M12G-10U Ventilstecker, Stecker gerade - Ventilstecker, B SAIL-VSB-M12G-10U Ventilstecker, Stecker gerade - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSBM12G10U EAN Nr. 4032248229161

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB32 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203262

Siemens Leitung 6XV1812-8A SIMATIC NET, ENERGY Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x 0,75 mm2, schleppfähig Liefereinheit max. 2000m Mindestbestellmenge 20m Meterware Siemens Hersteller Nr. 6XV18128A EAN Nr. 4019169404389

Siemens Unterspannungsauslöser 3VL9400-1UN01 Zubehör für VL150XUL, VL150UL VL250UL, VL400UL, VL400XUL CG-FRAME-LG-FRAME Unterspannungsauslöser DC 12V für Einbau rechts Hersteller Siemens Typ 3VL94001UN01 EAN Nr. 4011209677081

Legrand Wandausleger 661658 Wandausleger in den Farben Weiß und Aluminium Wird mit einem dekorativen Rahmen in Weiß oder Aluminium geliefert URA ONE WANDAUSLEGER WEISS Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312419

Mennekes Stecker 13101 Stecker PowerTOPXtra, 63A3p4h110V, IP44 HW/VN, gummierte Griffflächen, Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238492

Eaton Verdrahtungsbrücke 215620 Typ RVS-3PHAS+N/125 Verdrahtungsbrücke, starr, 3p+N, 125mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215620 EAN Nr. 4014380535638

Phoenix Contact Befestigungswinkel 3241079 Typ WP-BASE A PG16 Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen Phoenix Contact Hersteller Typ WP-BASEAPG16 EAN Nr. 4046356712224

Wago Federleiste 2092-1354/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821354130

Haupa Klinge 102734 VDE Klinge Torque Kreuz P22 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Poqidriv EAN Nr. 4011923567835

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4CC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 22A, N-ausl. 286A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214CC10 EAN Nr. 4011209716315

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI228 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041093

Schneider Electric Telemecanique Abdeckung 47336 Abdeckung Lichtbogenlöschkammer, 4p, für Masterpact NT. Produktbereich: Masterpact NT - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 4P. EAN Nr. 3303430473367

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28014 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444180

Lovato Electric Hilfskontakt BFX1022 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975170526

Peha Rahmen 1fach D 771.02 NA Nr. 00600911 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 60 x 60 mm mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D771.02NA EAN Nr. 4010105600919

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 910206 Typ NBB2-12GM50-E2-C3-V1 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GM50E2C3V1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Anschlussleitung 891-8985/106-201 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143386340
- Wago Transformator Klemmenblock 711-132 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungstreifen bzw. direktes Bedrucken 2-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819305
- Bachmann Spiralleitung 683.882 Wendelleitung HO7BQ-F 5x2,5qmm orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 5G2,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 683882 EAN Nr. 4016514005130
- Haupa Winkelkabelschuh 291778 Winkelkabelschuh 90° DIN 46235 verzinkt 240M12 Winkelkabelschuhe 90° Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Rohrabmessung gemäß DIN 46235 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923174309
- Siemens Impulsgeber 6SE6400-0EN00-0AA0 MICROMASTER 4 Impulsgeber-Auswertung Modul TTL differentiell/HTL inkrementell 300 kHz max., 5V oder 24V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ/ENC-REC Siemens Hersteller Nr. 6SE64000EN000AA0 EAN Nr. 4019169449144
- Siemens Relais 3RP2005-2AQ30 Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 8 Funktionen 1 Wechsler AC/DC 24V, AC 100 bis 127V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RP20052AQ30 EAN Nr. 4011209569492
- Wago Einzelklemme 250-405 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 5-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642903
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460157 Typ HC-B 16-TFQ-H-O1STM40G HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M40, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFQ-H-O1STM40G EAN Nr. 4046356696029
- Weidmüller Schraubendrehereinsatz 2433170000 Typ WB SI SL 0.5X3.0 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite B : 3 mm, Klingenstärke A : 0.5 mm Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Typ WBSISL05X30 EAN Nr. 4050118443622
- Merten Wippe 343144 Wippe, weiß, AQUADESIGN Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: weiß. Typ 343144 EAN Nr. 4042811014490
- Eaton Verteilerfeld 114546 Typ XVTL-MP/BF-12/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x400mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114546 EAN Nr. 4015081139460
- Pepperl + Fuchs Klemmenverstärker 268567 Typ KCD2-E3 Betriebsspannung 10 30 V DC Wirkungsrichtung Öffner Schaltfrequenz 1 kHz Anschließbare Sensortypen NAMUR Leitungsfehlerüberwachung ohne Transistor PNP Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2E3
- Helios Gegenflansch 6919 Typ GF 40/20 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 40/20, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF40/20 EAN Nr. 4010184069195
- Peha Taster D 656 WAB Nr. 00303611 Taster 10 A 250 V~ mit Steckklemmen, mit verschiedenen Symbolen (10-65 L 3-65 T 2-65 K 1-65 N 1-65 rot) Wechseltaster Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D656WAB EAN Nr. 4010105303612
- Walther Werke Wandsteckdose AJ119306 Wandsteckdose 16A 3P 6h mit 2-pol.Ausschalter KG,Geh.698,Deckelverriegel. wasserd. Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609264407
- Siemens Verteiler 8GK2100-4KL23 ALPHA 630 Universal, Wandverteiler, Leerschrank, AP-Schrank, RAL7035, IP30 (IP43), Schutzklasse 1, ohne Tür, mit Seitenwänden, Flat Pack, H=1200 B=900 T=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK21004KL23 EAN Nr. 4001869392707
- Eaton Einbauwinkel 156898 Typ XVTL-EW-L Einbauwinkel Einbauwinkel zur Befestigung von Tragelementen wie vertikale oder horizontale Tragschienen Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 156898 EAN Nr. 4015081534883
- Peha Steckdose D 80.6511.02 Nr. 00792011 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511.02 EAN Nr. 4010105792010
- Berker Steckdose 41699011 Steckdose mit Schutzkontakt 'USA CANADA' NEMA 5 20 R Arsy hellbronze, lackiert. Steckdose 2 polig+Erde mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334206958
- Legrand Rahmen 079328 Abdeckrahmen 2x10-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 2x10MOD ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741899
- Siemens Deckelsegment 8WH9001-0AA00 Deckelsegment, für DG-Klemmen 1,5qmm, mit Schnellanschluss, Farbe: grau für 3 und 4 Anschlussstellen, bei 2 wird eine weggeschmissen Siemens Hersteller Nr. 8WH90010AA00 EAN Nr. 4001869345536
- Siemens Relais 3RU1116-0EB0 Überlastrelais 0,28.0,4A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160EB0 EAN Nr. 4011209270268
- Wago Stifteleiste 734-136 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 6-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847605
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899336 Typ E PE A 55X55X59 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA55X55X59 EAN Nr. 4055626276052
- Eaton Adapter 1713622 Typ LPC6-ADAPTER Sicherungslasttrennschalter 6A, D II, Adapterplatte Sicherungslasttrennschalter 6A, D II, Adapterplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1713622 EAN Nr. 8711426639584
- Gewiss Ein Scheiben Sicherheitsglas GW83539 Einscheibensicherheitsglas rund 342 x 4 mm zu Halle Mini Einscheibensicherheitsglas zu Baureihe Halle Mini Ø 342 mm, Materialstaeke 4 mm (Ersatzglas ohne Zubehoer) Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564816534
- Haupa Flachstifte 260334 Flachstifte gelb isoliert 4,0 6,0 PVC Flachstifte DIN 46231 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923089016
- RZB Wandleuchte 581571.0931 Wandleuchte QPAR16 2x50W 140x93x255,2xLA Armatur Aluminium und Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, temperaturbeständiges Klarglas., A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 5815710931 Energieeffizienzklasse A+ bis D EAN Nr. 4010319919814
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 240495 Typ KFD0-SCS-EX1.55 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsspannung Steuerstromkreis 4-20mA Feldstromkreis 4-20mA Feldstromkreis [EExib]IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0SCSEX155

- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805825 Typ KLR-C16-2,2-2,0-K71 Tastweite SU18 85 mm SU18/35 300 mm SU19 85 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC162220K71
- Wago Federleiste 713-1103/037-9037 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodianasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177197
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1603 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben PE-N-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509664
- Wago Klemmenleiste 262-160 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 10-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642392
- Gewiss Mastschelle GW85083 Bund-Mastschelle fuer Scheinwerfer / fuer Mastzopf D= 60 bis 80mm Bund-Mastschelle für Scheinwerfer, Material: Stahl verzinkt, für Mastzopf D= 60 bis 80mm, Abmessung: 150 x 150 x 60 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564125612
- Schneider Electric Telemecanique Speicherkarte HMIZCFA32 32-GB-CFast-Kartenspeicher. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Steckplatz Speicher - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteil - Nebenziel: Magelis GTU offenes Gehäuse. EAN Nr. 3606480687297
- IFM Electronic Einweglichtschranke E21103 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M3, gerade, Reichweite OB50xx 50 mm OBFxxx 56 mm OO50xx 120 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Knipex Kreuz Pinzette 92 94 91 Kreuz-Pinzette 160 mm Zum Festhalten kleiner Teile ohne Fingerdruck. Gut klemmend. Vernickelt. Federstahl, hochfest Modell Gerade Form. Greifflächen fein gezahnt. Geriffelte Griffe. Trapezförmige Spitze. Typ 929491 EAN Nr. 4003773055006
- Siemens Taster 3SB3316-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, 1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 220/230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33160AA21 EAN Nr. 4011209187849
- Finder Relais 66.82.9.006.0000 Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 6 V DC 1,7 W, 21 Ohm. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823298887 Artikelnummer 668290060000
- Phoenix Contact Rundkabel 2289683 Typ FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50/EZ-DR/1000/KONFEK EAN Nr. 4017918057749
- Walther Werke Anbaudose 11541 NORVO Anbaudose schräg 32A 3P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 32A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609007196
- Phoenix Contact Kontakteinsatz 1688272 Typ VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Buchse, Lötkehl gerade, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 EAN Nr. 4017918179670
- PC Electric Anbaudose 343-9 Anbaudose gerade 125A 3p 9H IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399952364
- Klauke Stahlblechkasten MK230L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 19 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82. Abmessungen 366x230x51 mm, Gewicht: 2,4 kg. EAN Nr. 4012078026604
- Hager Abdeckung, WYE607 Hager Schalter Abdeckung kallysto, mit Tragrings, Durchmesser 22,5 mm, anthrazit. Zentralabdeckung mit Durchmesser 22,5 mm, Metalltragrings mit Krallenbefestigung mit Abdeckungen für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617025669 Hager Artikel Nr. WYE607
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RB6061 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 250, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 3 m, PVC-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-637 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 39 / 40 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274357
- Legrand Stiftschiene 404937 Stiftkammsschiene - Phasen- Neutralleiterschiene schwarz blau 1-polig, für 1-polige LS-Schalter. Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 57, Querschnitt 16 mm² STIFTSCHIENE 1P 57 TE 16QMM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064049375
- Schneider Electric Telemecanique Grundmodul STBDDO3705 Grundmodul Digitalausgang STB, 24 V DC, 16A. Produktbereich Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Produkt oder Komponententyp Digital-Ausgabe-Grundbaustein. Hersteller Telemecanique Typ STBDDO3705 EAN Nr. 3595863843460
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-002 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen gelb Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332792691
- Eaton Schiene 158362 Typ NWS-S/19/18 Schiene, 19 Zoll, 18HE, (2Stück) 19 Schienen für den Einbau im NWS-Wandgehäuse, paarweise verpackt, geeignet für die Montage von 19 Komponenten im Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 158362 EAN Nr. 4015081549405
- Phoenix Contact Zackband 1051016:0191 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 191-200 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 191. 200, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN191-200 EAN Nr. 4017918195588
- Schneider Electric Sarel Ablage NSYBST100 Actassi, Ablage für Tastatur, Tiefe 1000mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: perforiertes Ausziehfach - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480172809
- Walther Werke Tüllengehäuse P718616MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,LVN,M25,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609610570
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1618199 Typ SF-5ES1N8A8LB2S Kabelsteckverbinder, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 12 mm.15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-5ES1N8A8LB2S EAN Nr. 4046356584388
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CC30-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15C23-A1 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Federzugklemmen (Cage-Clamp) 2x3 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CC300AA0 EAN Nr. 4025515059936
- Peha Steckdose D 11.6611.70 K Nr. 00318531 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6611.70K EAN Nr. 4010105318531
- Siemens Drucktaster 3SU1132-0AB20-1FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11320AB201FA0 EAN Nr. 4011209969476

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Grundgehäuse 1830773 Typ IMCV 1,5/ 8-G-3,5 P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ IMCV1,5/8-G-3,5P20THR EAN Nr. 4046356887946
- Schneider Electric Telemecanique Adapterstecker PKZA204 Adapterstecker PK, CEE, 1 Steckdose, für Frankreich, 16A, 2p+E, 230 V AC. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Systemadapter - Beschreibung der Pole: 2P+E - Ausgangsstandard: Französisch. EAN Nr. 3303432348021
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1625944 Typ RF-19M1N12WA00 Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja Hersteller Phoenix Contact Typ RF19M1N12WA00 EAN Nr. 4046356694360
- Phoenix Contact Werkzeug Automaten Zubehör 1212666 Typ CF 1000 PB 6-0,34 Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Pressbacken für 0,25 mm². 0,34 mm² Hülsen und 10 mm Hülsenlänge Phoenix Contact Hersteller Typ CF1000PB6-0,34 EAN Nr. 4046356679763
- Wago Federleiste 722-738/005-000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften 8-polig Teilungsmaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar 0,6x1 mm Steckrichtung vertikal mit 2 Rastnasen lichtgrau Hersteller WAGO Serie 722 EAN Nr. 4044918569507
- PC Electric Anbausteckdose 392-10v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399049842
- PC Electric Wandgerätestecker 534-2 Wandgerätestecker 63A 4p 2h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399232541
- Ritto Komplettpaket 1841420 Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstasjon Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. -4 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. -4 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß. -Entravox Netzgerät. Farbe: silber/weiß. EAN Nr. 4026529025313
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K43S25, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103143
- Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2858881 Typ TT-ST-2/2-24DC Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Überspannungsschutz, zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung Un 24 V DC, Klemmenbreite: 6,2 mm, Deckelbreite: 2,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ TT-ST-2/2-24DC EAN Nr. 4017918939137
- Merten Doppelwippe MEG3420-6034 System Design Doppelwippe mit Kontrollfenster, Anthrazit, System Design Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195762
- Phoenix Contact Leitermarker 0801510 Typ UCT-WMT (30X4) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 1,5-14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT30X4OGCUS EAN Nr. 4046356682572
- OBO Kontroll T Stück 2047589 TYP SKT20W ALU Kontroll-T-Stück zur Verbindung von Steckrohren als Abzweigstück in Rohrstrecken. Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle. Hersteller OBO Bettermann Typ SKT20WALU EAN Nr. 4012196476817
- Phoenix Contact Inline Klemme 2862152 Typ IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung) und Diagnose Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL24PWRIN/2-F-D-PAC EAN Nr. 4017918894641
- Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TM5SA02H Analoges Ausgangsmodul, 2A, +/-10 V/0..20mA, 16 Bit. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: analoges Ausgangsmodul - Auflösung der analogen Ausgänge: 15 bits + Zeichen +/- 10 V, 15 bits 0.20 mA. EAN Nr. 3595864074801
- Eaton Sichtklappenfenster 233780 Typ SKF-FF4 Sichtklappenfenster, 4TE, IP65, für easy500 Sichtklappenfenster zum Einbau im Schaltschrank, mit Feder zur Klappfunktion, Gehäuseschutzart IP65, 4TE, verwendbar für easy500, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 233780 EAN Nr. 4015082337803
- Phoenix Contact Ethernet Switch 2702969 Typ FL SWITCH 2206-2SFX Unmanaged Mode. RSTP. DHCP Client, DHCP Server pool-basiert und port-basiert, DHCP Option 82. VLANs. MRP Client und Master. -40 °C. 70 °C Umgebungstemperatur. Hersteller Phoenix Contact Typ FLSWITCH22062SFX EAN Nr. 4055626444406
- Bticino Gasdetektor HD4511V12 Gasmelder für Methan Erdgas mit optischer und akustischer 85 dB Alarmanzeige – interne Selbstprüfung – Speisung 12V a.c. d.c. mit Trafo Art. HD HC HS4541 oder Art. F91 12E – 2 Module, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4511V12 EAN Nr. 8012199985237
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 NS-212 Nr. 2CKA001754A2213 Abdeckrahmen, weiß, SI Reflex SI, Rahmen Busch-Duro 2000 SI, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732NS212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-2213 EAN Nr. 4011395174005
- Eaton Zwischenplatte 025033 Typ ZPR25-ID Zwischenplatte, für rechte Seite, H=250mm Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteilern, rechte Seite, Material Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 025033 EAN Nr. 4015080250333
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115770
- Phoenix Contact Leitermarker 0827017 Typ UC-WMC 5,6 (30X8) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(30X8)VTCUS EAN Nr. 4046356478854
- Phoenix Contact Steckerteil 1792375 Typ MVSTBR 2,5/15-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/15-ST-5,08 EAN Nr. 4017918044855
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AS22 Frontelement., schwarz Ø60 f. Pilzdrucktaster Ø22 Schlüsselenriegelung. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110906936
- Eaton Leerplatzabdeckung 122401 Typ XME0606CS-SOND-RAL* Leerplatzabdeckung, PIFT, HxB=600x200mm, Sonderfarbe PIFT Leerplatzabdeckung, Höhe 75mm,Material Stahlblech 1,5mm SONDER-RAL, geschlossen, inkl. Befestigungswinkel und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122401
- Eaton Sonderschalter 207485 Typ T0-2-SOND*/I1/SVB-SW Sonderschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207485
- Schneider Electric Sarel Sockelelemente NSYSPB6100 Spacial SF-Sockelelemente mit Bürstendichtung, 100x600x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Wände mit Bürstendichtung, 4 Eckabdeckung, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606485132556

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Bus Kabel TCSXCN1M1F5E Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), gerade, M12B Stecker/Buchse, 5m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbuss. EAN Nr. 3595864097657

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311951.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D360, AC-dim.DALI, 2050 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311951002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166689

Busch Jaeger Zentralscheibe 1743-04-885 Nr. 2CKA001724A4380 Zentralscheibe, schwarz matt, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 174304885 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225455

Assa Abloy Haftmagnet 83012IGBU---F90 Magnet 830lgb/U 1200N Boden 24 V GS U-Taster Magnet Modell 83012IGBU, Haftmagnet im Aluminiumgehäuse für Bodenmontage mit Unterbrechertaster., Im Alugehäuse für Bodenmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 76 mm Unterbrechertaster effeff Typ 83012IGBUF90 EAN Nr. 4042203425019

Phoenix Contact Initiatoren / Aktorenklemme 2715762 Typ DIK 1,5-LA 24GN/O-M Initiatoren-/Aktorenklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DIK1,5-LA24GN/O-M EAN Nr. 4017918061548

Phoenix Contact Relaismodul 2909652 Typ PLC-RSC-125DC 21 MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. 21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 125 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC125DC21MS EAN Nr. 4055626377872

Siemens Betätiger 3SE5000-0AV05-1AA6 Betätiger, getrennt, Universal-Radius-Betätiger mit 90 Grad gedrehter Betätigerzunge für POS. mit Zuhaltung, 3SE5312../3SE5322. und ASI 3SF13.und POS. mit getrenntem Betätiger 3SE51../3SE52. und ASI 3SF11../3SF12. Siemens Hersteller Nr. 3SE50000AV051AA6 EAN Nr. 4011209779648

Eaton Tür 173073 Typ XTSZDSQC-H700W425 Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=700x425mm, IP55 Feldtür geschlossen, mit der Breite von 425mm und der Höhe von 700mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173073 EAN Nr. 4015081696598

Pepperl + Fuchs Lichttaster 212924 Typ GLV18-8-H-120/25/102/159 Tastbereich 10 120 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 npn, kurzschlussfest, offener Kollektor Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 3-polig Betriebsnnung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV188H12025102159

Schneider Electric Telemecanique Abzweigdose VV3CANTAP2 CANopen-Abzweigdose, 2 x RJ45 und 1 x RJ45. Produktbereich: Altivar - Feldbus Typ: CANopen - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Abzweigverbindung (Tap) - Nebenziel: CANopen Bus - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3389110667059

Dehn Digitalkamera Set Typ SET DIGIK Nr. 766390 Drahtlose Inspektionskamera zur optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 123 kV / 15 - 60 Hz. Einfache Steuerung per App - kein Freischalten der Anlage nötig! Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ SETDIGIK EAN Nr. 4013364282810

Phoenix Contact Durchführungsklemme 0709026 Typ HDFKV 4 Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ HDFKV4 EAN Nr. 4017918004880

Phoenix Contact Steckerteil 1832989 Typ MCVK 1,5/13-GF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ MCVK1,5/13-GF-3,81 EAN Nr. 4017918051686

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360AE0 EAN Nr. 4042949060239

Phoenix Contact LWL Patchkabel 2989297 Typ FL SM PATCH 2,0 LC-SC Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Singlemode 9/125 µm, Stecker: LC / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLSMPATCH2,0LC-SC EAN Nr. 4046356354806

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1518724 Typ SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/FS SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MS/0,3-PUR/FSSCO EAN Nr. 4017918961107

Schneider Electric Telemecanique Schüsselschalter ZB6CGH SCHLÜSSELSCH. RONIS QUADRATISCH. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110785203

Wago Federleiste 721-115/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Versteifungsstreifen kodierbar mit 2 Rastnasen für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4050821043799

Weidmüller Systemkabel 1234750050 Typ IE-C5DS4UG0050MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m IE-C5DS4UG0050MBSA20-E Systemkabel, M12 Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m Herstellertyp IEC5DS4UG0050MBSA20E EAN Nr. 4050118023923

Siemens Kommutierungsrossel 4EP3701-5DS00 Kommutierungsrossel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 25/50, I LN (A): 22,5, UK (%): 4, LN (mH): 0,889, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 Drossel () Siemens Hersteller Nr. 4EP37015DS00 EAN Nr. 4001869937571

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407445 Typ NBC-FS/ 5,0-94B/R4AC SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-FS/5,0-94B/R4ACSCO EAN Nr. 4046356775663

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0ACO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320ACO EAN Nr. 4042949056003

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1DE36-8CA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121DE368CA0

Phoenix Contact Steckerteil 1808886 Typ MSTB 2,5/ 2-ST-5,08-LR Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/2-ST-5,08-LR EAN Nr. 4046356702331

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMBL4CF MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre - Richtungsänderungstyp: aufwärts hochkant 1 nach unten, rechts flach 3 links. EAN Nr. 3606480003653

Phoenix Contact Steckerteil 1912508 Typ MVSTBR 2,5 HC/12-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5HC/12-ST-5,08 EAN Nr. 4017918192457

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5138 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 5 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Finder Relais 60.13.9.080.0070 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 80 V DC, 1,3 W, 4800 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/2), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823052229 Artikelnummer 601390800070

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412617 Typ HC-STA-B10-HLFD-1STM25-EL-AL Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 57 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M25, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10-HLFD-1STM25-EL-AL EAN Nr. 4055626059440

Elso Ausgangsmodul 773402 EAN Nr. 4013984133233 Ausgangsmodul 400/10 8 potentialfreie Relaisausgänge (), Schaltspannung 230/400 V~, Schaltstrom max 8 x 10 A, 10 A für cos. = 0,6 10 A mit C = 140 F 10 A für 230 V~ Allgebrauchslampen Stromaufnahme max. 150 mA, Verlustleistung max. 4W, Montage auf DIN-Schiene, 6 PLE EAN Nr. 4013984133233

Jung Wippe CD 590 NA Wippe, mit Schriftfeld 9 x 58 mm BB 3.1, für Wippschalter 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter 502 TU, 506 TU und 507 TU, Taster 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U und Taster BA 1fach Mittenstellung 2071.02 LED / Tasterstellung 2071.01 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590NA EAN Nr. 4011377067400

Schneider Electric Telemecanique Drehantrieb LV432604 Drehantrieb Abschließvorrichtung, NSX400..630, ohne Zylinderschloss. Produktbereich: Easypact CVS400.630, NSX400.630, NSX400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Adapter für Schlüsselschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Abschließvorrichtung Drehantrieb. EAN Nr. 3606480021336

Walther Werke Wandsteckdose 10145 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.16A 3P 11h f.Kleinsp.,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 3P 42V 11h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609003921

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE430AD1

Elso Schalter 381612 EAN Nr. 4013984111774 Universalschalter beleuchtet, 10 A 250 V~, Farbe braun Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111774

Finder Relais 40.52.7.090.2000 Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgCdO) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 90 V DC, 0,5 W, 16200 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823279770 Artikelnummer 405270902000

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2B5 Leuchtelement, Dauerlicht, orange, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVBC Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144444

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459710000 Typ BLF 3.50/05/180LR SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BLF35005180LRSNORBX EAN Nr. 4050118475128

Phoenix Contact Marker 0819110 Typ UC-TM 6 VT Marker für Klemmen, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM6VT EAN Nr. 4046356328791

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 231365 Typ KFD2-STC4-EX1-Y1 Baureihe KFD.. Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Übertragungsbereich 4-20mA Eingang Eex ia IIC galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang current sink und Speisespannung 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2STC4EX1Y1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT20BD Messumformer, 100..100 °C/148..212 °F -für Pt100-Sonden Universal. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Universal-Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110108941

Eaton Grenztaster 076411 Typ AT0-20-1-IA/V Grenztaster, 2S, breit, IP65, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 076411 EAN Nr. 4015080764113

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1457885 Typ SACC-DSI-FS-4CON-L180/SH YE Bus-System-Einbaubuchse, mit gelben Kontaktträger, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSI-FS-4CON-L180/SHYE EAN Nr. 4046356617161

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-8HN41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIr, Ii=10xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64608HN410AA0 EAN Nr. 4042948862018

Eaton Lasttrennschalter 172804 Typ DMM-160/4/I5/C-B Lasttrennschalter, 4-polig, 160 A, mit blauem Drehgriff, Zylinderschloss, Aufbau, im CI-K5-Gehäuse Lasttrennschalter Dumeco Typ DMM-160/4, Schaltleistung 160A, 4-polig, mit Drehgriff blau, mit Zylinderschloss, Aufbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172804 EAN Nr. 4015081693887

Elso Serienschalter 561504 EAN Nr. 4013984138023 Schalter im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Serienschalter Farbe reinweiß Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 EAN Nr. 4013984138023

Hager Leitungsschutzschalter MBN110 Hager Installation Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 10A 1 Modul. Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser fuer Ueberlastschutz EAN Nr. 3250614310072 Hager Artikel Nr. MBN110

Phoenix Contact Kabelmarker 1014082 Typ UCT-WMTBA (24X4) Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 5 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UCT-WMTBA(24X4) EAN Nr. 4046356781343

Schneider Electric Telemecanique Stützrohr XVMZ03 Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung. Produktbereich: Harmony XVM - Zubehör-/Teilebezeichnung: Ø 20 mm Aluminium-Halterrohr mit Kunststoff-Befestigungssockel - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm. EAN Nr. 3389119004381

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11657 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1436220 Typ SAC-4PY-MS- 1,5-PUR/2XF Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4PY-MS-1,5-PUR/2XF EAN Nr. 4046356432474

Spelsberg Leergehäuse 10651501 Typ TK PS 1813-8f-tm Leergehäuse TK PS 1813-8f-tm, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 84, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317332

Eaton Patchcordführung 285128 Typ NWS-PCF/M Patchcordführung, halbrund, montiert Patchcordführung montiert Die Patchcordführung dient zum Zu- und Abführen von Lichtwellenleiter Patchkabel, Montage auf Sichtblenden, Einbauhöhe 1HE, Material Polycarbonat UL 94 HB, Farbe RAL 9001, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 285128 EAN Nr. 4015082851286

Berker Kontroll Wippschalter 937622535 Kontroll Aussch. 2 polig, Aufdr. 0, 12 V, rote L., LED, Flow Pure, anthr. m. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334306092

Maico Einschubrahmen 0092.0561 Typ WSG-ES 320/470 Beschreibung: Einschubrahmen zur Aufnahme der Ersatz-Luftfiltermatten WSG-EG 320/470. Artikel: WSG-ES 320/470, Material: Stahl, verzinkt, Breite x Höhe x Tiefe: 169 / 20 / 506 mm, Umgebungstemperatur: -20 / 50 °C, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799925613 Typ WSG-ES320/470

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774305 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Automatischer/manueller Start. UB 24V AC/DC, Breite: 45mm, Tiefe: 80mm, steckbare Federkraftklemme Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o EAN Nr. 4046548011715

Eaton Motorschutzschalter 039430 Typ PKZM0-25/NH11 Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 20 - 25 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 039430 EAN Nr. 4015080394303

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416140 Typ EL16 L14.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 14,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-9123 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L1405M2KSO810 EAN Nr. 4013364028784

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-OJCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF36OJCO EAN Nr. 4042949076919

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Luftfilter 0093.0692 Typ RF 40 Beschreibung: Ersatzfilter für Luftfilter TFE.. Artikel: RF 40, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,21 kg, Filterklasse: G4, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 460 / 445 / 10 mm, Breite: 445 mm, Höhe: 445 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück, EAN Nr. 4012799936923 Typ RF40

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2PB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462PB1

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG0207 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110832822

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1606760000 Typ BL 3.50/14/180F SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, 3.50 mm, Polzahl: 14, verzinkt, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BL35014180FSNORBX EAN Nr. 04008190130237

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320AHO EAN Nr. 4042949028154

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EA46-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Überlastschutz IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EA460AA0 EAN Nr. 4011209639607

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444240000 Typ SCZ 3.81/04/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38104180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542561

EFB Elektronik Kabelabfangleiste 691660 19 1HE Kabelabfangleiste Kabelabfangschiene zur Montage an den 19" Streben in Netzwerk- und Serverschränken Zur geordneten Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern und Klettband Vorgesehen zum Einbau rückseitig quer an den Profilrahmen Breite 482 mm, Tiefe 60 mm Material Stahlblech, verzinkt EAN Nr. 4049759037888

OBO Schaumstoff Dichtung 7216390 TYP BSKM-KA 0711 Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 0711. Zur Versiegelung der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKMKA0711 EAN Nr. 4012196096435

Phoenix Contact Frequenz Messumformer 2902832 Typ MINI MCR-SL-F-UI-NC Der konfigurierbare Frequenzmessumformer ist für den Anschluss von NAMUR Näherungsinhibitoren und Sensorik mit NPN, PNP Ausgängen geeignet. Konfigurierbar via DIP-Schalter und Teach In Wheel. Schraubanschluss, Standardkonfiguration. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-SL-F-UI-NC EAN Nr. 4046356682367

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320DC0 EAN Nr. 4042949072683

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320AHO EAN Nr. 4042949027812

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/3-0 W Siedle Artikel Nr. 200037480-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739374809 Alte Artikel Nr. 037480

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1DE36-8RD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401DE368RD1 EAN Nr. 4011209757073

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320F Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320F EAN Nr. 4011377133785

IFM Electronic Diagnoseelektronik OV5012 Auswertesysteme, Diagnoseelektronik für optische Sensoren, OV110, Klemmschienengehäuse, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 40 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar 12 Klemmen bis 2,5 mm², Einstellhilfe 4 stufig, Eingang für Sperrsignal, 2 Transistorausgänge, Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Systemkabel 1059970030 Typ IE-C5DB4RE0030MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m IE-C5DB4RE0030MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Hersteller typ IEC5DB4RE0030MCAMCAE EAN Nr. 4032248808731

EFB Elektronik Kabel K5428.1 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. A-Mini-C, St.-St., 1,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054366

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH307 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Dunkelschaltung, Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1669026 Typ SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M12FR B Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt und Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M12FRB EAN Nr. 4017918136024

EFB Elektronik Patchkabel K5519.15 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 15.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021955

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2TH46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102TH460AA0 EAN Nr. 4011209819740

Eaton Phasenwächter 134237 Typ EMR5-AWM820-2 Phasenwächter, Multifunktion, 2 W, 530 - 820 V 50/60 Hz Phasenwächter EMR5-AW... gemäß IEC/EN 60255-6, 45mm breit, 530-820VAC, Phasenfolge, Phasenausfall, Überspannung, Asymmetrie, Schwellwerte einstellbar, Ansprech- / Rückfallverzögerung keine oder 0.1 bis 30s, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134237 EAN Nr. 4015081311071

IFM Electronic Reflexschranke UGR500 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 1600 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme 3074169 Typ UT 4-HESI (5X20) GY Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-HESI(5X20)GY EAN Nr. 4046356345279

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-8CD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ468CD1

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18893 Lasttrennschalter NG125NA, 3p+N, 63A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 4P - Neutralposition: links - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188933

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320BHO EAN Nr. 4042949080831

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2CL36-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=63A, Bemessungsstrom IR=25.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27062CL360AA0

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1EJ43-2HD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27101EJ432HD1

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1408757 Typ NBC-MR/ 0,5-94B/MR SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MR/0,5-94B/MRSCOUS EAN Nr. 4046356827614

Peweta Quarz Batterieuhr 41.232.441 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertiges Edelstahlgehäuse V2A (1.4301 X5 Cr Ni 18-10), matt-geschliffen (K 240), gewölbtes, stoßgeschütztes Plexiglas. Silbereloxiertes Metallzifferblatt, mit schwarzen Balkenziffern. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. schwarz für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41232441 EAN Nr. 4250594503937

Eaton Tastenplatte 218213 Typ M22-XDH-G-X2 Tastenplatte, hoch grün, II Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe grün und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218213 EAN Nr. 4015082182137

Phoenix Contact Touch Panel 2401266 Typ TPE150ZGX/800230024 S00061 Touch-Panel mit 38,1 cm / 15 -TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TPE150ZGX800230024S00061 EAN Nr. 4055626107745

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 253229 Typ DLH ZS 20 23 V2A BES180 GP300 K Dachleitungshalter mit Grundplatte und Betonstein für HVI-Leitung 20-23mm -SET- Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger aus NIRO zum Verlegen der HVI-Leitung auf Flachdächern. Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte, für Leitung 20 / 23 mm (feste Leitungsführung). Typ DLH ZS 20 23 V2A BES180 GP300 K EAN Nr. 4013364159846

Striebel & John Zählerfeld 2CPX035468R9999 Typ KA1251 Komplettfeld bestückt und verdrahtet für Einbau in alle modularen Zählerschränke 1 Zähler, 1 Reserveplatz für TSG, - nach DIN43870- je nach Variante mit bestücktem Zählerplatz und / oder TSG-Platz- je nach Ausführung ist ein Zukauf von weiterem Zubehör, z.B selektivem Hauptleitungsschutzschalter, je Zählerplatz erforderlich EAN Nr. 4011617354680

Eaton Einbaueinheit 112948 Typ CL00-1F-110-IVS GSTA00-Clip-Einbaueinheit IVS+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohn häusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112948 EAN Nr. 4015081124886

Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul STBDAO8210K Kit dig. Ausgangsmodul Standard STB, 115..230 V AC, 2A. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Produkt oder Komponententyp: Standard-Digitalausgangsmodul - Packungsinhalt: Befestigungsbasis STBXBA2000, Modul STBDAO8210, STBXTS1100, 5-polige Schraubklemmenleiste, STBXTS2110, 5-polige Federzugklemmenleiste. EAN Nr. 3595863988925

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1907759 Typ MKKDS 3/ 5-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS3/5-5,08 EAN Nr. 4017918202026

Eaton Frequenzumrichter 138639 Typ SPX003A1-5A4B1 Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 690 V 2,2 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter und Brems transistor Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 690 V 2,2 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter und Brems transistor, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138639 EAN Nr. 4015081354191

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772330 Typ KKH 20 D SK Kugelkopfhabe D 20mm drehbar m. Spindel 6-kant f. Seile 16-120mm² Kugelkopfhabe drehbar (4 x 90°), Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH20DSK EAN Nr. 4013364069220

EFB Elektronik Patchkabel K8580GE.0,50 RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 0,5m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM31 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759017538

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320CLO EAN Nr. 4042949110552

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH083A100B60 VarplusCan HDuty-Kondensator, 8,3/10 kvar, 600 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 600 V - 50 Hz : 8,3 kvar, 600 V - 60 Hz : 10 kvar. EAN Nr. 3606485254081

Weidmüller Leiterplattenklemme 0570360000 Typ TOP1.5GS4/180 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5,08 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP1.5GS4/180 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5,08 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, KI Herstellertyp TOP15GS418052STIOR EAN Nr. 4008190126230

Klauke Wasserpumpenzange KL072250G Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm, 250 mm Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe. EAN Nr. 4012078586276

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-7JQ31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz Ig=0,2.1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64607JQ310AAO EAN Nr. 4042948862162

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMPD06C2242 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601848

Weidmüller Leiterplattenklemme 1885370000 Typ LSF-SMT 3.50/21/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3,50 mm, Polzahl 21, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.50/21/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3,50 mm, Polzahl 21, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF3502113515SNBKTU EAN Nr. 4032248490257

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994980000 Typ LM 5.08/05/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5,08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.08/05/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5,08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM5080518035SNORBX EAN Nr. 4032248377336

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1013510000 Typ BLF 5.08HC/09/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl 9, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/09/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl 9, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC09180SNBKBX EAN Nr. 4032248721658

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5..10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320BLO EAN Nr. 4042949036722

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1059610000 Typ BLZ 7.62HP/07/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7,62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/07/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7,62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP07180SNBKBX EAN Nr. 4032248807567

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23BD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626746

Siemens Scalance 6AG1208-0BA10-2AA0 SIPLUS NET SCALANCE X208-40.+ 60°C inkl. Conformal Coating based on 6GK5208-0BA10-2AA3. managed IE Switch, 8x10/100Mbit/s RJ45-Ports, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, integr. Redundanz Manager, inkl. Electronic Handbuch auf CD-ROM, C-Plug optional Siemens Hersteller Nr. 6AG12080BA102AA0 EAN Nr. 4042948556757

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5..12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360HLO EAN Nr. 4042949039181

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149740000 Typ SL 5.08HC/13/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/13/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 13, 90°, Lötst Herstellertyp SL508HC1390LF32SNORBX EAN Nr. 4032248935741

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1419770300 Typ SAIL-M8GM8G-3S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G3S30U EAN Nr. 4050118223095

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863860000 Typ SC-SMT 3.81/15/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SC-SMT 3.81/15/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 15, 90°& Herstellertyp SCSMT3811590LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248429080

Phoenix Contact Steckverbinder 1619321 Typ K-5E-M17 M9/5,0-C01/M17 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K5EM17M950C01M17F8 EAN Nr. 4046356830614

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1977200000 Typ SC-SMT 3.81/02/135G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 2, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/02/135G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT38102135G32SNBKBX EAN Nr. 4032248685219

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1864310000 Typ SC-SMT 3.81/06/180G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SC-SMT 3.81/06/180G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT38106180G15SNBKRLL EAN Nr. 4032248429387

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1796660000 Typ SL-SMT 5.00HC/05/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/05/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT500HC05180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248237289

Schneider Electric Telemecanique Kompletzgehäuse XALFK2001E Kompletzgehäuse XALF, f. Schachtgrubenmontage, 1 Druck., flach, o. Rastung. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Industrieschaltergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - produktspezifische Anwendung: Aufzugsinspektion - Profil Betätigungselement: 1 mushroom head - 1 flush pushbutton - 1 power socket - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119034531

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.332.512 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Wandhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Plexigläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81332512 EAN Nr. 4250594518078

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MH33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MH330AA0 EAN Nr. 4011209810440

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX9FG200 Schützspule, 208V40-400Hz, für F185-F225. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: spezifische Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX9FG - mittlerer Widerstand: 1339 Ohm Halten bei 20 °C, 33 Ohm Anzug bei 20 °C - Indukt. d. geschloss. Kreises: 4.9 H - Produktkompatibilität: LC1F185, LC1F225 - Ansprechzeit: 130 ms Öffnung, 35 ms Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110248449

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 18.0-6.0 Nr. 127135 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB18.0-6.0 EAN Nr. 4010311013336

Bals Anbausteckdose 4237 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4237 EAN Nr. 4024941042376

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF16680P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1600x600x800mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 800 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117454

Schneider Electric Telemecanique Steckdose mit Verriegelung 83796 Steckdose mit Verriegelung, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz. Produktserie PratiKa - Produkt oder Komponententyp verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts Isoblock-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung - Typ der Industriesteckdose B16 - Beschreibung der Pole 3P+N+E - Netzwerkanschluss AC - Ausgangsstandard industriell. Hersteller Telemecanique Typ 83796 EAN Nr. 3303430837961

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88646683 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,3000K,silber LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4016705400850

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XUB9APBNL2 REFLEX. LICHTSCHRANKE, POL.. Produktbereich: OsSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110158687

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619340 Typ CA-06P1N8AT0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N8AT0DN EAN Nr. 4046356825047

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker LED Signallicht 29536089 LED Signallicht, weiße Beleuchtung Q.1 Q.3 polarweiß samt. LED Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. LED Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334414414

Cellpack Kabelbinder KS 12.6/850 Nr. 146446 Kabelbinder Standard Bündeln, Befestigen Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten, Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende, Beständig gegen Erdalkalien, Beständig gegen Schimmel und Öl, Stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Halogenfrei, Schwer entflammbar 1 VPE Kabelbinder Typ KS12.6/850 EAN Nr. 4010311007199

RZB LED Notleuchte 672139.002.07 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190x190, Dali, 310 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67213900207 EAN Nr. 4051859089254

Phoenix Contact Verteilerblock 3273206 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A GN Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35AGN EAN Nr. 4055626391656

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-1BA1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA561BA1

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9018310 Kunststoff Wandverteiler Modell LOFER7 IP54 255x204x140 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xBlindverschraubung M25 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYFI verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399019562

Eaton Leistungsschütz 277561 Typ DILMC12-01(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 5,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277561

Eaton Stufenschalter 017815 Typ T3-2-15130/Z Stufenschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 0-2, 45 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017815 EAN Nr. 4015080178156

Eaton Hilfsschütz 231841 Typ DILER-40-C(110V50HZ,120V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231841 EAN Nr. 4015082318413

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1329170030 Typ PAC-S1200-HE20-V3-3M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm²sup2, 4 x SIEMENS S71200 6E57292-1AG30-0XA0 7P, HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACS1200HE20V33M EAN Nr. 04032248299966

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 SLPZ-34 Nr. 2CKA001710A1837 Zentralscheibe, alpinweiß, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155SLPZ34 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-1837 EAN Nr. 4011395870808

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906721 Typ TTC-6-3-HF-M-12DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC63HF12DCUT1 EAN Nr. 4055626134529

Weidmüller Querverbinder 1985510000 Typ ZQV 1.5N/6 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 6, Raster in mm 3.50, 17.5 A, orange Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 6, Raster in mm 3.50, 17.5 A, orange Herstellertyp ZQV15N6 EAN Nr. 4050118370188

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5935 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing safecoatbeschichtet aktive Fläche PBT safecoatbeschichtet Befestigungsmuttern Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Handybox 412004 raaco Handybox bestückt Handybox für PSC-Sortimentskästen. Stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC-Sortimentskästen mit der Höhe 57 mm und Länge 340 mm als Schubfächer, Tragegriff, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC-Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer HANDYBOX nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet. Gewicht (leer): 1,81 kg, Maße: 376 x 265 x 310 mm, inkl. 2 x 41 2987 und 2 x 40 8423 EAN Nr. 5733439136242

Fischer Fensterrahmenschraube 532910 Typ FFSZ 7,5 x 92 T30 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Hersteller fischer Deutschland Typ FFSZ75x92T30 EAN Nr. 4048962219975

Weidmüller Freilaufdiode 8690940000 Typ RIM 1 6/230V Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES RCL, 6.230 V, Freilaufdiode, Statusanzeige Nein p class= MsoNormal Steckbare LED's für die RIDERSERIES RCL Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen. /p p /p ul li wahlweise mit grüner oder roter LED /li li mit Freilaufdiode /li li mit Schutzvaristor /li /ul Technische Daten Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES RCL, 6.230 V, Freilaufdiode, Statusanzeige Nein Herstellertyp RIM16230V EAN Nr. 4032248361601

Elo Steckdose 275200 EAN Nr. 4013984188714 Steckdoseneinsatz mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984188714

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE01 Antrieb f. Pos.schalter ZC2J, ohne Antrieb, m. Rückst. (-25..70 °C) Standard. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Drehkopf - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Hebel: ZC2JY11, ZC2JY12, ZC2JY13, ZC2JY31, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY91 - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse. EAN Nr. 3389110323887

Bals Anbausteckdose 13935 Anbausteckdose Quick-Connect TN gerade 32A 4p (3P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 13935 EAN Nr. 4024941139359

Phoenix Contact Trennklemme 3210286 Typ PTT 2,5-2TG Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTT252TG EAN Nr. 4046356862769

Bals Verteiler 520726 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 5 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / Gesamt Zugang CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Typ 520726 EAN Nr. 4024941194600

Eaton Sicherungseinsatz 100NHG000B Typ NH FUSE 100A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100NHG000B EAN Nr. 5027590187268

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210606 Typ PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTTBS25TWIN2PPE EAN Nr. 4055626004426

PC Electric Stahlsäule 9082001 Stahlsäule 1200x248x107 RAL 7016 IP54 Frontseite Alubleche Natur eloxiert 2xVollgummiverteiler Typ GREIN 1xM32 Verschraubung unten Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schw. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399310362

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE4K065P7 Gekapselter Direktanlasser, LE4-K, 6A, Spule 230 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE4K - Geräteanwendung: Standard - Material: Polycarbonat - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, Sicherungstrennschalter, thermisches Überlastrelais separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110956771

Eaton Leitungsschutzschalter 278787 Typ FAZ-D40/2 LS-Schalter, 40A, 2p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278787 EAN Nr. 4015082787875

Gira Zeitschaltuhr 1175203 Zeitschaltuhr easy Gira E22 Aluminium Elektronische Zeitschaltuhr easy230V~ 0 1000 W VA E22 Aluminium Die Zeitschaltuhr wird in einer 60mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. EAN Nr. 4010337048985

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1050 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1050 EAN Nr. 4011721160108

Merten Steckdose MEG2302-4044 SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, BRS, Steckklemmen, weiß, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ MEG2302-4044 EAN Nr. 4042811138882

Bals Wandsteckdose 15023 Wandsteckdose abgesichert 63A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 276x184 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyester, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 15023 EAN Nr. 4024941150231

Eaton Leistungsschalter 281572 Typ NZMN1-A32-NA Leistungsschalter, 3p, 32A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281572 EAN Nr. 4015082815721

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS230SAPAL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, Sn22mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: Nahrung und Genuss - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 63 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119113182

Weidmüller Reihenklempen 0337660000 Typ SAK 10/EN Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10 mm², 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, TS 35, beige/g Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklempen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10 mm², 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, TS 35, beige/gelb Herstellertyp SAK10EN EAN Nr. 4008190062231

ASTRO Strobel Breitbandverstärker Verstärk.40dB 217682 Typ VARIO 682 F Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187003036 Modularer Breitbandverstärker ferngespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, 15 MHz Hochpass im Rückweg, Vorweg bis 1006 MHz, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dBµV, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 - 10 dB, 20 dB Messpunkte im Ein- und Ausgang, 2 Ausgänge mittels Steckmodulen konfigurierbar (Abzweiger oder Verteiler)

Weidmüller Relais 1219760000 Typ DRW270110LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW270110LT EAN Nr. 4032248998722

Siemens Leistungsschalter 3WN6451-0HB05-3KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64510HB053KA1

Eaton Leitungsschutzschalter 236248 Typ PXL-B63/2 LS-Schalter, 63A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236248 EAN Nr. 4015082362485

B.E.G. Piktogramm 30373 Typ Display DT 2-seitig Pfeil links/rechts Displayscheibe Pfeil nach links bzw. rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant Displayscheibe inkl. zweiseitigem Piktogramm Pfeil nach links bzw. rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Diamant mit einer Erkennungsweite von 32 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten ist eine Displayscheibe im Lieferumfang enthalten. Bitte bei der Bestellung angeben, ob Pfeil nach links, nach rechts oder nach unten ein- oder zweiseitig gewünscht wird. Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayDT2seitigPfeillinksrechts EAN Nr. 4007529303731

Fischer Schraube 653227 Typ FPF-SZ 4,5 x 50 YZF 500 Power-Fast 4,5x50 Senkk. gevz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-S24,5x50YZF500 EAN Nr. 4048962031331

Schneider Electric Telemecanique Steuergewehäuse XALE3401 Steuergewehäuse XAL-E mit grünem DT 1S E+grüner DT 1S EE+rot DT 1Ö. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung grün 1 NO Kontakte, I weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung grün 1 NO Kontakte, II weiß, 1 Tastschalter, vorstehend, Rückstellung rot 1 NC Kontakte, O weiß - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017916

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111631 Typ PNLCLA11030840WHC00000LC LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030840WHC00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111631

Bega Ersatzglas 11003180.ORG zu Bega Leuchten 50045K3 Bega Leuchte 50045K2 Bega Leuchte 50045K4 Bega Leuchte 50031K3 Bega Leuchte 50031K2 Bega Leuchte 50031K4 Bega Leuchte 50032K3 Bega Leuchte 50032K2 Bega Leuchte 50032K4 Bega Leuchte 50035K3 Bega Leuchte 50035K2 Bega Leuchte 50035K4 Bega Leuchte 50036K3 Bega Leuchte 50036K2 Bega Leuchte 50036K4 Bega Leuchte 50041K3 Bega Leuchte 50041K2 Bega Leuchte 50041K4 Bega Leuchte 50042K3 Bega Leuchte 50042K2 Bega Leuchte 50042K4 Bega Leuchte 50046K3 Bega Leuchte 50046K2 Bega Leuchte 50046K4 Bega Leuchte 50047K3 Bega Leuchte 50047K2 Bega Leuchte 50047K4 Bega Leuchte 50048K3 Bega Leuchte 50048K2 Bega Leuchte 50048K4

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18841 Leistungsschalter NG125L, 2p, 20A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188414

Eaton Leistungsschutz 109197 Typ DILM72(24V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109197 EAN Nr. 4015081088171

Klauke Presskabelschuh 302R6 Presskabelschuh 10 mm² rm/sm, M6, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474320

Eaton Leistungsschutz 276587 Typ DILM7-01(400V50HZ,440V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276587 EAN Nr. 4015082765873

Eaton Unterteilung 158607 Typ XPFBCB372 Unterteilung, Anschluss-/Hauptsammelschienen-Raum, für Kabelraum, B=372mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. NZM-Abgangsfelder Form 2/4, Feldbreite 800mm, Geräteraumbreite 425mm, Kabelanschlussraumbreite 372mm.Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158607 EAN Nr. 4015081551392

Eberle Raumtemperaturregler RTR 9164 Nr. 121112151100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1 Öe, Heizen 8. 14 (4) A, 1 Schalter Netz, mit Temperaturabsenkung ca.5K Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTR9164 EAN Nr. 4017254160967

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB05-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB053KH1

Weidmüller Klemmenmarkierung 1546940000 Typ THM ESO 8/29 P WS Klemmenmarkierung, 29 x 8 mm, Polyester, PVC frei, weiß Mit den verschiedenen Klemmenmarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich.Technische Daten Klemmenmarkierung, 29 x 8 mm, Polyester, PVC frei, weiß Herstellertyp THMESO829PWS EAN Nr. 4050118352191

Eaton Positionsschalter 106786 Typ LS-S11/LB Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel, lang IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106786 EAN Nr. 4015081065530

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker CO2 Sensor 75441324 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, Q.x alu samt, lackiert. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334451013

Bega Decken- u. Wandleuchte 12146K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 12146 für den Innenbereich. LED, 5,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 391 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 160 x 160 x 90 mm. EAN Nr. 4044018167672

Weidmüller Überspannungsschutz 1352630000 Typ VPU II 1+1 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU11+1280V40KA EAN Nr. 4050118157727

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1951160600 Premium-Line Technik Steckdosenleiste 6-fach schwarz 3m H05VV-F 3G1,5 2 permanent, 4 schaltbarStabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Praktische Kabelaufnahme.Mit Aufhänge-Vorrichtung.Innovatives Befestigungskonzept.Steckdosen mit Kinderschutz.Verpackung mit Banderole.Patent angemeldet.Kabellänge 3 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 49 cm Steckdosen 2 + 4 Farbe Schwarz Zusätzliche Ausstattung 2 Permanent4 schaltbar Stecksytem DE EAN Nr. 4007123624522

Haupa Spannungsprüfer 103800 Spannungsprüfer Basic 6 400 V Der zweipolige Spannungsprüfer zeigt Gleich und Wechselspannungen in dem Bereich von 6 400 V in 7 Schritten per LED an (6, 12, 24, 50, 120, 230 und 400). Die Bestimmung der Polarität und der Phase gegen den Schutzleiter ist ebenfalls möglich. Das robuste Gehäuse mit der gummierten Grifffläche liegt rutschfest in der Hand. Der "Basic" arbeitet ohne Batterien. Er bezieht seine Betriebsspannung aus dem Testobjekt. Zweipoliger Spannungsprüfer „Basic +“ Ausstattung: Gleich und Wechselspannungen von 6 400V über LED Phasenanzeige gegen Schutzleiter Polaritätsanzeige Schutzart IP44 TÜV/GS IEC/EN 61010 in Vorbereitung CAT III 400V 0 60Hz Garantie 3 Jahre EAN Nr. 4011923172657

Bega Wandleuchte 44418K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 44418. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 26,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1228 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 1220 x 105 x 125 mm. EAN Nr. 4044017195331

Rutec Einbaustrahler R55362 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5536+Farbcode ohne Sprengring schwenkbar, 360° drehbar für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5536+Color Code Without Snap-Ring Adjustable, 360° Red ate for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminium Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5536+Farbcode ohne Sprengring schwenkbar, 360° drehbar für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5536+Color Code Without Snap-Ring Adjustable, 360° Red ate for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminium Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094553627

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB58-3KB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB583KB3

Bals Stecker 210766 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklammern sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 210766 EAN Nr. 4024941145312

Helios Hochleistungsventilator 0348 Typ HSD 315/4/2 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, glatte Enden, direkt angetrieben.Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, mit zwei am Umfang verlaufenden Versteifungssicken.Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C.Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HSD 315/4/2, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar,m. Gitter Hersteller Typ HSD315/4/2 EAN Nr. 4010184003489

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z1T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließendbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z1T2 EAN Nr. 4011721069401

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Hammerbohrer 531826 Typ SDS Plus II 16/100/160 Bohrer SDS Plus II Pointer 16/100/160 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 16/100/160 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 16 mm Durchmesser, 100 mm Bohrwendel, 160 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII16/100/160 EAN Nr. 4048962212488

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB90 Click 23M32 IP66 sw Nr. 28520123 Kunststoffverschraubung, schwarz, FKCB90 Click metrisch IP66 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 90° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB90Click23M32IP66sw EAN Nr. 4013960334746

Bega LED Kompaktstrahler 50187.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktstrahler 50187.1 mit In-Trac-Adapter für den Innenbereich. Für Eutrac 3-Phasen-Stromschienensysteme. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkopf um 340° schwenkbar und System um 180° drehbar. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1119 lm, Halbstreuwinkel 23°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abmessungen Ø 145 x 168 x 310 mm. EAN Nr. 4044018159202

Indexa Türsprechstelle 28022 Typ VT100TA1-2 Audio-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten aus 2mm Edelstahl IP44. Mit beleuchteten Namensschildern und Edelstahl-Ruftasten sowie integrierter RFID-Leseinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 4-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner 8 VAC oder 12 V DC max. 1A. Stromversorgung 15 V DC max. 200mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip RFID-Tag im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen 90 x 197 x 2mm Frontplatte 73 x 179 x 32 Einbaukasten. Passendes Zubehör Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APA1 Unterputzgehäuse VT100UPA1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. Hersteller Indexa Typ VT100TA12 EAN Nr. 4015162280227

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D16T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D16T2 EAN Nr. 4011721065038

Busch Jaeger Logikcontroller 6198 08 Nr. 2CKA006198A0115 Logikcontroller, Busch-Installationsbus KNX, IP-Komponenten, Gateways und Logik, Logikcontroller Das Gerät stellt umfassende Logikfunktionen zur Verfügung. Die Logik wird über einen grafischen Editor definiert, der in der ETS integriert ist. Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich. Die erstellte Logik kann über eine Simulationsfunktion getestet werden. Der Anwender kann eigene Funktionsblöcke erstellen und abspeichern, um sie in andere Projekte zu übernehmen. Das Gerät benötigt eine Hilfsspannung 24 V DC oder PoE. Bei der Verwendung von Zeitfunktionen sind Datum und Uhrzeit über KNX TP bereitzustellen. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 70 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 619808 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395215364

Bega Scheinwerfer 84506AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84506A mit Montagedose Ø 100 mm. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3916 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278287

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3225 Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 250 A, Spolig Isolierstoffgekapelte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D II, 25 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen Spolig. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3225 EAN Nr. 4012591656210

Eaton Näherungsschalter 136020 Typ E57LAL30A2EA Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=15mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136020 EAN Nr. 4015081328130

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789849050 Typ PAC-RX3i-SD37-V5-5M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten und li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Herstellertyp PACRX3iSD37V55M EAN Nr. 4032248124824

EVN Halbeinbau Deckenleuchte 657011 Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht wird die Schutzart IP65 erreicht. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alureflektor in der Leuchte betrieben werden. Die Aufbauhöhe beträgt 20mm. Hersteller EVN Nr. 657011 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293013536

"Nobile Downlight 1857680215 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S chrom 12W 5500K FR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053103

RZB LED Notleuchte 672009.004.07 Notleuchte Pendelleuchte LED 5W LP500, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen zweiseitig, Rohrpendel eloxiert, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67200900407 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319977159

ABN Flachverteiler ML17TS Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Sichttür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP: 43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:1100 mm Breite: 300 mm Tiefe:160 mm PLE:84 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ML17TS EAN Nr. 4015153469655

Eaton Installationsschütz 248854 Typ Z-SCH230/40-31 Installationsschütz, 230VAC, 3S+1Ö, 40A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie z.B. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbar Materialen, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248854 EAN Nr. 4015082488543

Berker Zentralplatte 142702 Zentralplatte für 3 MINI COM Module Zentralplattensystem weiß, glänzend. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI JACKs. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI JACKs. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334228240

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMAV06L2135 Druckschalter XMA 6 bar, für die Regelung zw. 2 Schaltpunkten, 1W. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMA - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: extern - Farbe der Abdeckung: transparent - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 123R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.6 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.2.4.8 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 1.2 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 0.8 bar - Zerstörungsdruck: 30 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidentieller Druck: 13.5 bar. EAN Nr. 3389110249217

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 47441909 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334224372

Weidmüller Kabelmarkierer 1062010000 Typ SFC 2.5/12 MC NE GE Kabelmarkierungssystem, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, Polyamid 66, gelb Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V2 /li li Schnelle, werkzeuglose Montage /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Länge /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SFC2512MCNEGE EAN Nr. 4032248811748

EFB Elektronik Kabel FCBG410QB1C10 AOC 4x10G, 2xQSFP+, MM,,10m, 0~70°C, LSZH Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks – Datacenter. AOC quadwire Multimode 2 x QSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 2 x QSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711577 Typ CLI C 1-6 GE/SW 56 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 56, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 56, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW56MP EAN Nr. 4008190102296

Eaton Programmiersoftware 136230 Typ E59SW1 Programmiersoftware, CD Zubehör zu IPROX-E59-Serie, Produktmerkmale Erhältlich als DC 3-Draht-Variante. Erkennt verlässliche Zielobjekte aus Metall bei bis zu 3 x der Reichweite herkömmlicher geschirmter oder ungeschirmter zylindrischer induktiver Sensoren. Hochwertiges Design mit Edelstahlzylinder, zweifarbig, über 360° sichtbarer Leuchte, stoßfester Frontkappe aus Ryton® und vibrationsdämpfender Vergussmasse. die automatische Konfiguration erkennt automatisch NPN- und PNP-Anschlüsse und schaltet den Sensor entsprechend und ohne Benutzereingriff. Konfigurierbare Reichweite, Banderkennung, Hintergrund(metall) Objekterkennung, Verzögerungen und Geschwindigkeitserkennung dank der mikroprozessor-basierten Smart-Sense™-Technologie. Optionales Programmierkabel und Konfigurationssoftware ProxView für Windows vereinfachen die Parametrierung der Sensoren. Beständig gegen hohe Störpegel(bis zu 20 V/m). Beständig gegen extreme Temperaturen (-40 °C)., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136230 EAN Nr. 4015081330232

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811739 Typ CLI C 1-6 GE/SW I1 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, I1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, I1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWI1CD EAN Nr. 4032248588565

Busch Jaeger WLAN Accesspoint 8186 41 Nr. 2CKA008100A0356 WLAN-Accesspoint PoE, UP, Datenkommunikation, Aktive Netzwerk-Komponenten, WLAN-Accesspoint PoE, UP Spannungsversorgung durch Power over Ethernet Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN. Betrieb als WLAN Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN. Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von Ethernet-Endgeräten in ein WLAN. Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b g n mit 2,4 GHz, integrierte WLAN-Antenne. Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen 10 100 Mbit s. Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse 10 100 Mbit s. Die drei Anschlüsse WLAN, Ethernet Schraubklemmen und Ethernet RJ45 können über den integrierten Switch parallel genutzt werden. Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet-Anschluss 48 V PoE. Versorgung eines an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 6,49 W. Zur Montage in handelsüblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 818641 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8100-0-0356 EAN Nr. 4011395192726

RZB LED Pendelleuchte 311806.002.1 Pendelleuchte LED 21,6W-4000K L1362, LP1500, 1150 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118060021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085447

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Jalousieaufsatz 064446 Aufsatz Jalousie S-Color Blau Der Steuertaster wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt z.B. für Lamellenverstellung.. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung.. Elektronische Verriegelung des Steuertasters.. Aussperricherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Abfahrbefehle über den Nebenstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz.. Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage fahren Lüftungsfunktion kann eine kürzere Laufzeit gelernt werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes Lernen ersetzt die alte Laufzeit. EAN Nr. 4010337644460

Doepke Steuerschalter Typ RSS 016-100 Doepke Artikel Nr. 09981070 Steuerschalter eignen sich u. a. für das Schalten von elektrischen Verbrauchern oder für die Erzeugung von statischen Signalen für Steuerungen. Steuerschalter der Baureihe RSS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, bei kompakter Bauweise hohe Bemessungsströme schalten zu können. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Kontaktausführungen lässt sich diese Baureihe flexibel einsetzen. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsrasttaster. Geräte mit LED erleichtern die Erkennung des Schaltzustands. Eigenschaften: - Umschalten über Taster (schwarz); - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuerschalter, 16 A, 1 S RSS016-100 EAN Nr. 4014712154896

BTR Anschlusseinheit 1401906113KE E-DAT Industry terminal rail TS35 + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, Profinet Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 field jack insert, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Varianten Beschaltung nach T568A, T568B oder PROFINET BTR Metz Connect Typ 1401906113KE EAN Nr. 4250184119166

Weidmüller Leergehäuse 9502800000 Typ TBF 49/30/18 7035 Kunststoffgehäuse, 302 x 488 x 175 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau Polyestergehäuse Die Gehäuse der Reihe TBF, sind aus extrem robustem glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Gehäuse der TBF-Reihe eignen sich insbesondere für Applikationen, bei welchen ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit gefordert wird. Die witterungsbeständigen TBF-Gehäuse sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Mit ihrem umfangreichen Zubehör bieten sie universale Lösungen für das Unterbringen von Einbauten wie Reglern, Messinstrumenten, Ventilen und weiteren Geräten. Merkmale ul li 9 Baugrößen in 2 Ausführungen /li li Deckel mit Nyloanschrauben /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs /li li Aufnahmegehänge für Tragschienen und Montageplatten /li li umfangreiches Zubehör Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. /li /ul Technische Daten Kunststoffgehäuse, 302 x 488 x 175 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau Herstellertyp TBF4930187035 EAN Nr. 4032248002191

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948480500 Typ SAIL-M8GM8WR-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8WR350U EAN Nr. 4032248625024

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093050300 Typ SAIL-M12GM12W-3-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W330UGE EAN Nr. 4032248865406

EFB Elektronik Patchkabel 07413.2 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 2 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027919

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Bodeneinbauleuchte 77177RK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77177RK3 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 712 lm, Halbstreuwinkel 9°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 205 mm, Einbautiefe 130 mm. Einbauöffnung Ø 220 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 35 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017252329

EFB Elektronik Patchkabel O0360.1,5 Duplex Jumper LC-SC 9/125µm, 1,5 m, OS2, LSZH, gelb LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759093730

Merten Funk Taster 2fach 505244 Funk-Taster CONNECT, 2fach, weiß, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 505244 EAN Nr. 4042811047931

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31134 Lasttrennsch. INS630, 3 P, 630A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS630 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 550 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 550 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 630 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311348

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T22F1P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201504

RZB LED Pendelleuchte 311691.004.76 Pendelleuchte LED 32+30W-3000K D690, LP1200, DALI, 5350 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, In der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahlseilabhängung Sonderlängen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgeräte im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium eloxiert, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglass FerroMurano,weiß, Baldachin Aluminium eloxiert Ø 263, h 40 mm, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31169100476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859031833

RZB LED Einbaustrahler 911211.004.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, H142, engstr., 4300 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließepresser Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112110041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859103998

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schütz 3RT2626-1AC25 Schütz, AC-6B, 20 kVAR/400 V 1S+2Ö, AC 24 V 50/60 Hz 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Kondensatorschütz SIRIUS 3RT26 zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie bieten konventionelle Antriebe für AC- und DC-Betätigung, als auch elektronische Antriebe mit AC/DC-Betätigung. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Kondensatorschütze 3RT26 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen. Die Kondensatorschütze 3RT26 lösen die Kondensatorschütze 3RT16 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT26261AC25 EAN Nr. 4047621013664

RZB LED Einbaustrahler 911393.002.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2950 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911393002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153122

RZB LED Strahler 741860.002.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, breit, 2850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741860002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136569

Cimco Kabelbinder 181866 Kabelbinder, schwarz, BxL 4,5x180mm, Kabelbaum, 3-45mm, 22kp/216N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 4,5mm, Länge 180mm, Kabelbaumdurchmesser 3-45mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103818664

Siemens Power Module 6SL3210-1NE23-8AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 355x 140x 165 HxBxT, FSC ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE238AG1 EAN Nr. 4042948671375

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K0910U72 Leistungsschütz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 240V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1. EAN Nr. 3389110885750

Gewiss Leistungsschalter GWD7385 Leistungsschalter MTXE 320 160A 50KA 3P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausfuehrung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzoegerter Kurzschlusschutz, I Unverzoegerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeisrichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719620

Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BF50-0AA0 Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall hochglanz, blau, Knebel kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10: 30h/13: 30h Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nuttfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehenschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm ist verfügbar. Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet Beleuchtung auch nachrüstbar, verrastende/tastende Betätigung. Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt. Hersteller Siemens Typ 3SU10522BF500AA0 EAN Nr. 4047621021218

Merten Zeitschaltuhr Modul MEG5755-0319 Zeitschaltuhr-Modul, polarweiß glänzend, System M Für System M. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.. Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren): Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze: -Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag. Zentralstellen-Einsatz: -Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag. Funktionen: -Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen). -Menügeführte Bedienung: -Gangreserve 6 Stunden. -Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung. -Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min). -Astrofunktion. -Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit. - Individuelle Laufzeit programmierbar. -Manuelle Betätigung jederzeit möglich. -Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen. -Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar. -Verhalten bei Windalarm einstellbar. Lokal schalten: -Elektronik-Schalt-Einsatz. -Relais-Schalt-Einsatz. -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. -Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Lokal schalten/ dimmen: -Universal-Dimmer-Einsatz. -Steuerungs-Einsatz 1-10 V. -DALI-Steuerungs-Einsatz. -Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Lokal Jalousien/ Rollladen steuern: -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen: -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente: 5 Tasten. Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige. Anschluss: Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG5755-0319 EAN Nr. 4042811164362

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115ED Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 48V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376753

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80G5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 127V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110440812

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira SmartSensor KNX 1246651 SmartSensor KNX Farbe Alu Der Gira SmartSensor stellt eine flexible Bedieneinheit für ein KNX basierendes Netzwerk dar. Er fasst Funktionen eines Tastsensors, eines Raumtemperatur Reglers und eines Info Displays zusammen. Der SmartSensor besitzt ein Display, einen Bedienknopf und vier Wippen. Durch Drehen des Bedienknopfes wird durch die verschiedenen Funktionen, die im Display angezeigt werden, navigiert. Die Menü bzw. Funktionsauswahl wird mit einem sanften Druck auf den Bedienknopf bestätigt. Mit den 4 Wippen können häufig gebrauchte Funktionen direkt genutzt werden. Allgemein EIB basierendes, über die ETS2 Version 1.3 und ETS3 Professional konfigurierbares Bediengerät zum komfortablen Bedienen und Anzeigen von Raumfunktionen. Weiß hinterleuchtetes grafikfähiges LC Display, 4 Zeilen mit je 22 Zeichen. Displaytexte frei wählbar. Einbinden von Grafiken z.B. Firmenlogos auf der Display Ebene 0. Anzeige von ASCII Texten die über den KNX übertragen werden. 4 Wippen mit je 2 Tasten zum Abrufen von Raumfunktionen inkl. integrierter Statusanzeige orange LED je Taste. Integrierter Raumtemperatursensor und Regler. Masterfunktion: befindet sich der SmartSensor im Standby Modus kann durch Drücken des Bedienknopfes eine Raumfunktion Schalten, Wertgeber ausgelöst werden. Diverse Symbole für Temperatur und Lüftersteuerung integriert. Passwortschutz möglich. 12 Alarmmeldungen können ausgegeben und durch akustische Meldung unterstützt werden. 3 verschiedene akustische Meldungen können in Tonhöhe und Lautstärke zur Unterscheidung von Meldungen bzw. Alarme eingestellt werden. Anzeige und Unterstützung von 2 Sprachen, die Umschaltung erfolgt über ein Kommunikations Objekt oder direkt am SmartSensor. Dynamische Speicherverwaltung. Unterputz Montage in einer handelsüblichen Doppeldose. Versorgungsspannung AC DC 24 V oder DC 30 V z.B. über das zweite Adernpaar der EIB Leitung. 113 Gruppenadressen und 200 Kommunikationsverbindungen können verarbeitet werden. In der Lieferung enthalten ist die entsprechende UP Busankopplung 2fach EIB.. Software Einstellungen Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler 2fach 1 Bit oder 1 Byte Telegramm. Freie Zuordnung der Funktionen Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber Lichtszenennebenstelle und Raumtemperaturregler Bedienung. Beleuchtbarer Bedienknopf über Objekt steuerbar. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Kontrast über Objekt einstellbar. Funktion Schalten Tasten EIN, AUS, UM, keine Funktion. Dimmen mit Stopptelegamm und Telegrammwiederholung möglich. Einflächenbedienung bei Wippenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen möglich. Jalousie Tastenfunktion AUF AB und Bedienkonzept STEP MOVE STEP bzw. MOVE STEP einstellbar. Tastenfunktionen Wertgeber EIS 6 1 Byte bzw. Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen. Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar. Ventilschutzfunktion Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet. Regelungsarten: Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM und schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus. Temperaturerfassung über einen internen und oder externen Fühler Mittelwertbildung für große Räume. Stellgrößenobjekte bei Bedarf invertierbar. Meldeobjekte für Heizen und Kühlen. Objekt für Reglerstatus. Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper. Separates Fensterkontakt Objekt. Integrierter Szenenspeicher für 8 Szenen mit max. 12 Ausgängen. Unterstützt werden die Funktionen Schalten, Wertgeber und Jalousie. Die Szenen lassen sich am SmartSensor durch den Benutzer einstellen und verändern. Jede Szene kann zusätzlich über ein 1 Bit Objekt abgerufen werden.. Menüstruktur in 2 Ebenen. Je Ebene lassen sich 12 Zeilen integrieren 12 x 12 = 144 Zeilen. Passwort über Objekt änderbar. Passwortschutz über Objekt aufhebbar. Max. 4 logische Verknüpfungsbausteine AND, OR, EXOR konfigurierbar. Für ein Verknüpfungsgatter stehen max. 8 Eingänge und 1 Ausgang zur Verfügung. Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung. Betriebsspannung: AC DC 24 V oder DC 30 V z.B. ungedrosselten Ausgang der KNX Spannungsversorgung Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Schutzart: IP20 Abmessungen: ohne Bedienknopf: B x H x T 93 x 170 x 17 mm mit Bedienknopf: B x H x T 93 x 170 x 30 mm Installationsdosen, UP: Doppelgeräte Verbindungsdose Kaiser Best Nr. 1656 02 Hohlwand: Doppelgeräte Verbindungsdose Kaiser Best. Nr. 9062 02 Kaiser Best. Nr. 9062 77 halogenfrei Beton: B2 Universalkasten Spelsberg Best. Nr. 974 002 01 plus 2 Stück Montagebrücken Spelsberg Best. Nr. 974 120 01 plus 4 Stück Schrauben Spelsberg Best. Nr. 974 130 01 EAN Nr. 4010337008200

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 016-4/0,10-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09115984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 16 A, 0.10 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4016-4/0,10-BSKV500 EAN Nr. 4014712156210

ABB Batterie 1SAP182700R0001 Typ TA541 TA541:AC500 HPLC Lithium Batterie Set für Datenspeicherung 1 Stück EAN Nr. 4013614492631

VIMAR Abdeckrahmen 21665.70 Abdeckrahmen 10in Kristall Diamantweiß Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352423848

ABB Positionsschalter 1SBV015922R3301 Typ LS20P22D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522640628

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0325 Typ S204M-B32H10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 32 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779566377

Mennekes Anbaudose 1151P Anbaudose TA 63A4p 6H400V, IP44 mit Rahmenklemme und Soft-Contact mit Pilotkontakt EAN Nr. 4015394160328

VIMAR Prismatisches Signal 14387.B Prismatisches Signal weiße Linse weiß Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352122482

ABB Leistungsschalter 1SDA055805R0001 Typ E2B 16 PR122-LSIG R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571450

OBO Bettermann Endstück 7215594 Typ BSKH-E090521 Endstück für BSKH I90/E30 110x270 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430537

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSE731122 METALLPOSITIONSSCHALTER M. MAGNETSCHLÜSSEL 421 EAN Nr. 3389110956788

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611132R1101 Typ MPD3-11R Doppeldruckt.oben grün:ON, unten flach rot:OFF, Mitte:rot, EAN Nr. 7320500277249

ABB Reihenklemme 1SNA290186R2200 Typ D2.5/5.DE2.L Reihenklemme 2,5mm²,20A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901862

Sirena Schallgeber A105NAC230W Typ A105NAC230W Schallgeber 230VAC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230W

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2800 Typ JSHD4-4-AF 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatzaster vorne EAN Nr. 7350024453621

ABB Leistungsschalter 1SDA057839R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601027

ABB Leistungsschalter 1SDA061176R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644636999

Albert Hausnummer 690925 Hausnummer 690925 Edelstahl, Nummer 5, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 98 x 3 mm EAN Nr. 4007235909258

ABB Kabelflansch 1SCA022560R5140 Typ OEZXB 12L Kabelflansch OEZXB 12L incl. Zubehör f. Kabeldurchmesser 2x15 - 30 EAN Nr. 4013614317453

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Schubstangen FZ827 Hager Installation Schubstangen, univers, für IP43 Schränke, 1250mm EAN Nr. 3250612768271 Hager Artikel Nr. FZ827

Siemens Klemme 8JK4061 Klemme 1-polig isoliert, 630A Zu-/Abgang 1x50-240/1x50-240qmm Siemens Hersteller Nr. 8JK4061 EAN Nr. 4001869359106

Dold Wischrelais 0002010 Typ AI 983N.0071 DC220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071DC220V EAN Nr.4030641020101

Siemens Hygrostat 8MR2170-3C mechanischer Hygrostat fest eingestellt KFR 012 50% RF Siemens Hersteller Nr. 8MR21703C EAN Nr. 4019169686617

Siemens Stützpunktklemme 3SB3901-0AJ Stützpunktklemme, grün/gelb, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AJ EAN Nr. 4011209424258

Walther Werke Klappdeckel 719007 Kunststoffklappdeckel B16 Klappdeckel für Baureihe B16 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609534791

Schneider Electric Telemecanique Gummi Dichtung XY2CZ805 GUMMI DICHTUNG 5 STÜCK Hersteller Telemecanique Typ XY2CZ805 EAN Nr. 3389119056168

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3100 Typ XR-E00-185-3P Lasttrennschalter f. NH- Sich. Grösse 00-185 Phasenabst. 185mm EAN Nr. 7025840064787

Wago Analogeingangsklemme 750-457/025-000 4-Kanal-Analogeingangsklemme ± 10 V EXT Single-Ended lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454976439

ABN Cu-Schiene XCUW513 Cu-Schiene 3FB 12x5x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW513 EAN Nr. 4015153597037

Weidmüller Gehäuse 1194940001 Typ KTB MH 403015 S2E4 KTB MH 403015 S2E4 KTB MH 403015 S2E4 Herstellertyp KTBMH403015S2E4 EAN Nr. 4050118107036

ABB Leistungsschalter 1SDA071392R0001 Typ E1.2N 800 D LSI 4 E1.2N 800 Ekip DIP LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752422

ABB Leistungsschalter 1SDA072613R0001 Typ E6.2H 50 D LSI 3 E6.2H 50 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764630

Assa Abloy Schutzbeschlag N44274509400000 Fs-Schutzbeschlag KL. 4 Wg Vb 92 mm Pz EST U-Stand. effeff Typ N44274509400000 EAN Nr. 4042203560567

Legrand Verbinder 387875 ø Rohr außen 50 mm, Type TKT50 Verbinder für V2 Rohr IEC 50 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561184725

OBO Bettermann Rohrmanschette 7202204 Typ TCX-063 Rohrmanschette für brennbare Rohre 94x26 Intumeszierender Baustoff grau EAN Nr. 4012195856603

Legrand Rahmen 1 fach Creo 766201 82 x 82 mm, Farbe ultraweiß Rahmen 1-fach Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662014

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF5000400 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ABB Leistungsschalter 1SDA059488R0001 Typ T5L001063E07434002 T5L630 PR223EF R630 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644618964

ABB Schütz 1SBL177004R4122 Typ AF16-30-225-41 Schütz 24-60/50/60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 7,5kW, 18A AC3/400V EAN Nr. 3471523117808

ABB Verriegelung 1SDA073849R0001 Typ VERR.TUER DLP E2.2 Verr.Tür Dip E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Verriegelung EAN Nr. 8015644777821

ABB Leistungsschalter 1SDA054306R0001 Typ T4S000025T05353002 T4S250 MA200/1200-2800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554033

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-0027 Typ V19-W-BK15M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 8 Kabel PUR Länge 15 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK15MPURU

Dold Koppelrelais 0043211 Typ IG3051.01 AC50/60HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IG3051.01AC50/60HZ110V EAN Nr.4030641432119

ABB Leistungsschalter 1SDA054006R0001 Typ T4N000025E04303002 T4N250 PR222DS-LSIG R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550929

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02101F41 1705 RR Diode HZ Goldf.Parallel 24 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR02101F41 EAN Nr. 4042203239401

Gira Steckdose 278003 Steckd. BS Kontroll 13 A KS abschaltbar System 55 Reinweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079606

Weidmüller Kabel 7789875010 Typ PAC-S5S7-S7-425-V1-1M PAC-S5S7-S7-425-V1-1M PAC-S5S7-S7-425-V1-1M Herstellertyp PACS5S7S7425V11M EAN Nr. 4032248129942

Walther-Werke Wandsteckdose AU119504TA Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744497

ABB Leistungsschalter 1SDA062994R0001 Typ T7S000160E09473002 T7S1600 PR231/P-LS/I R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655433

EFB Elektronik Klettkabelbinder VC3021EA Klettkabelbinder 10St./Pack Aqua,Länge 230mm, Breite 12mm Klettkabelbinder 10 Stück Pack. EAN Nr. 4049759107505

Siemens Schirmanschlussplatte 6SE6400-0GP00-0AA0 MICROMASTER 4 Schirmanschlussplatte (FSA) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000GP000AA0 EAN Nr. 4019169447201

ABB Leistungsschalter 1SDA064626R0001 Typ E3H 25 PR122/DC R2500 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675196

Dold Zeitrelais 0009984 Typ AI 905.81 DC110-127V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC110-127V15-30S EAN Nr.4030641099848

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4292-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 125A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP42927 EAN Nr. 4001869195285

ABB Reihenlemme 1SNA160487R2500 Typ HD2.5/6.2G.2G.1 HD2,5/6.2G.2G.1 Reihenlemme 6,3x0,8mm,26A,6mm,beige EAN Nr. 3472591604870

Dold Stromrelais 0044781 Typ MK9053/012 DC0,5-5A AC24V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC05-5AAC24V5S EAN Nr.4030641447816

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4525-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45256 EAN Nr. 4001869182353

ABB Leistungsschalter 1SDA056805R0001 Typ E4S 40 PR122-LSIG R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581459

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Ersatz Glas GWL1906 Ersatzglas SMART 4 zu Leuchten 2L Ersatzglas SMART 4 zu Leuchten 2L und 2+2L Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825314
- EVN LED Anbaupanel PAR270102 LED Anbaupanel- rund - weiß - IP20 24W - 3000K- 1650lm - 100-250V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293009393
- Dold Funk Sicherheitsmodul 0064460 Typ BI6910.03/00MF901 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI6910.03/00MF901DC24V EAN Nr.4030641644604
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2035472 Typ 106 M 40 PA Kabelverschraubung M40 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195468615
- Pilz Kontaktblock 400302 Kontaktblock 2n/c Klemme in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb2.2 contact block 2 n/c EAN Nr. 4046548003789
- ABB Leistungsschalter 1SDA068341R0001 Typ XT4H 160 TMA 125-1 250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644696436
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118E343-----A71 Radiustüröffner 118°E.343 o.Stulp 10-24 V GS/WS+EE Verstärkt Univers. effeff Typ 118E343A71 EAN Nr. 4042203357327
- Berker BLC IR Wächter 17890004 BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Arsys edelstahl, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345404
- Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D2FR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 MIL-St, Bre Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D2FR30 EAN Nr. 3606480735714
- Wago Doppelstock Diodenklemme 281-635/281-491 Doppelstock-Diodenklemme mit 2 Dioden 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197322
- Eaton Ersatztür 6081184 Typ EWP13142RD Ersatztür für EWP Ersatztür für EWP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081184 EAN Nr. 8711426639416
- Wago Übergangsleitung 774-9973/1506-705 Übergangsleitung Buchse RD - Stecker MIDI 3-polig 7 m lang Kodierung S aus PVC braun Wago Serie 774 EAN Nr. 4050821489511
- Dold Zeitrelais 0028342 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V15-300S EAN Nr.4030641283421
- Weidmüller Patchkabel 1560830063 Typ IE-CSQH9TE0063CD1CD1-X IE-CSQH9TE0063CD1CD1-X IE-CSQH9TE0063CD1CD1-X Herstellertyp IECSQH9TE0063CD1CD1X EAN Nr. 4050118367171
- ABB Leistungsschalter 1SDA067051R0001 Typ XT2N 160 MA 52 IM= 314.728 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009571
- Dold Wischrelais 0050871 Typ MK9989.72/001 AC110-127V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.72/001AC110-127V005-1S EAN Nr.4030641508715
- RZB Notlichtbaustein 09-6289.000 NotleuchteBaustein 6-80W, Multid.o.FM, m.Akku,3h NOTLICHTBAUSTEIN 6-80W Hersteller RZB Leuchten Nr. 96289000 EAN Nr. 4010319798907
- Siemens Schütz 3RT2017-2BM42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 220V 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BM42 EAN Nr. 4011209843837
- SLV Leuchten / Zubehör 631462 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz DELF C 1000 PRO Lichtbalken, 24V, 60 LED, warmweiss EAN Nr. 4024163121743
- Dold Frequenzrelais 0034489 Typ AA9837.12/082 10-30HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/08210-30HZUHAC230V EAN Nr.4030641344894
- Wago Verbindungsleitung 891-8994/005-507 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 4-polig 5 m lang Kodierung B aus PVC pink Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821682707
- Dold Asymmetrirelais 0036380 Typ BA9042/002 3AC60HZ 240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ240V05-10S EAN Nr.4030641363802
- Hager Sockelleiste FZ614EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 100 x B 1050 x T 160mm EAN Nr. 3250612778416 Hager Artikel Nr. FZ614EN
- OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124735 Typ GMS 4 VP T V4A Verbindungsplatte T-Form 200x95x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195805212
- Wago Verteilerbox 899-681/105-000 Verteilerbox Verteilung Dreh- auf Wechselstrom (400 V / 230 V) 1 Eingang 6 Ausgänge Kodierung A Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143308311
- Dold Drehzahlwächter 0047475 Typ BA9055/140 DC24V 10-100IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V10-100IPM1-20S EAN Nr.4030641474751
- Siemens Relais 3RF2070-1AA06 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 70A 48-600V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20701AA06 EAN Nr. 4011209575929
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1319770000 Typ SAIL-M12GM12G-4-3.0U-L SAIL-M12GM12G-4-3.0U-L SAIL-M12GM12G-4-3.0U-L Herstellertyp SAILM12GM12G430UL EAN Nr. 4050118125450
- B.E.G. Kunststoffscheibe 5584 Typ Kunststoffscheibe KR26 BEG Kunststoffscheibe D36-O für Kristall 36m Hersteller B.E.G. Brück Typ KunststoffscheibeKR26 EAN Nr. 4007529055845
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0050772 Typ BH5932.22/61 AC/DC24V 240IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC/DC24V240IPM EAN Nr.4030641507725
- Dold Unterspannungsrelais 0050443 Typ IK9173.11/210 AC24V 0,85UN4% 0,5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/210AC24V085UN4%05S EAN Nr.4030641504434

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/G-P Typ DL112XDC012R/G-P grün Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 45Töne 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RGP
- Wago Federleiste 232-171/047-000 Federleiste mit geraden Einlötfistfen kodierbar mit Distanzflanschen orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4050821637813
- OBO Bettermann Kabelverschraubung EX-Bereich 2050064 Typ VTEC EX PG21 SW Kabelverschraubung EX-Bereich PG21 Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195620952
- Siemens Schütz 3RT1016-2AB02 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AB02 EAN Nr. 4011209296459
- Dold Multifunktionsrelais 0065319 Typ RK7817.81/61 AC110-127V+AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RK7817.81/61AC110-127V+AC/DC24V EAN Nr. 4030641653194
- Wago Verriegelungsklinke 769-431 Verriegelungsklinke an Federleisten anrastbar ab 2-polige Federleisten orange Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332554497
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8022-1 SITOR-Sicherungseinsatz 125A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80221 EAN Nr. 4011209316768
- Sirena Drehspiegelleuchte 26394 Typ TYPE200R240A grün Drehspiegelleuchte 240VACDC grau 26394 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R240A EAN Nr. 8010152263941
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AE03-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, unterspannungsauslösend, unverz. unverzögert DC 48V Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AE030AA0
- Wago Netzanschlussklemme 294-4414 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt ohne Rastfüße 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098058
- Siemens Deckel 8WH9001-1AA00 Deckel für DG-Klemmen 1,5qmm, mit Schnellanschluss, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90011AA00 EAN Nr. 4001869345376
- Siemens Schütz 3RT2325-1AF00 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 110V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AF00 EAN Nr. 4011209845725
- Lovato Electric Spule 11BA1546220 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030622
- Jung Nema Steckdose ME 2521-20 C Steckdose mit Schutzkontakt, 20 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ME2521-20C EAN Nr. 4011377125476
- Eaton Kabelfangschiene 283850 Typ XAR04 Kabelfangschiene, für B=425mm Ankerschiene + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283850 EAN Nr. 4015082838508
- Siemens Klemme 8WH1000-0AF04 Reihenleiste, 2,5mm² orange Schraubbefestigung 2 Anschlüsse orange Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AF04 EAN Nr. 4001869500188
- SLV Deckenleuchte 146942 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz MALANG Deckenleuchte, CL-1, rund, chrom/Glas satiniert, 2xE27, max. 2x60W EAN Nr. 4024163123198
- Gewiss Schutzdeckel GW48011P Schutzdeckel fuer UP/HW-Abzweigdosen 516x294x90mm Zubehoer fuer Unterputz- und Hohlwandabzweigdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564427228
- Wago Klemmenleiste 745-3255 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001100
- Weidmüller Schnittstelle 1457130000 Typ RSM50-16 24V+/24V 2A S RSM50-16 24V+/24V 2A S RSM50-16 24V+/24V 2A S Schnittstelle, RSM Herstellertyp RSM501624V+24V2AS EAN Nr. 4050118263343
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH0035MK Hager Installation NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 35A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche EAN Nr. 3250614132988 Hager Artikel Nr. LNH0035MK
- Siedle Namensschild CSA/CSV/STA/STV 850-4 Siedle Artikel Nr. 200029818-00 Namensschild zu Select-Türstation Audio oder Video, 4 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298181 Alte Artikel Nr. 029818
- EFB Elektronik Ecolan 88035UTP.1 ECOLAN® RJ45 UTP Cat.6/Class EFeldkonfektionierbar, ungeschirmt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157029
- Siemens Schütz 3RT1034-3KF44-0LA0 Schütz, AC-3, 15kW/400V, DC 110C, 0,7.1,25x US, 3-polig, Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10343KF440LA0 EAN Nr. 4011209440623
- A.L.S. MINI ARA, LED 4 x 1W, warmweiss, Gehäuse anthrazit Typ ARAM-4WW6 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Drucktaster 3SU1051-0BB70-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, klar, Druckknopf, hoch, tastend Siemens Hersteller Nr. 3SU10510BB700AA0 EAN Nr. 4011209966642
- Siemens Einspeiseklemme 3VL9400-4TF30 Zubehör für VL400, Mehrfach-Einspeiseklemme für Cu/Al für 2 Leiter pro Klemme 1 Satz=3 Stück Siemens Hersteller Nr. 3VL94004TF30 EAN Nr. 4011209759824
- ABN Komplet Schrank S27NRW45XN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. Westnetz (RWE) 1Z 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27NRW45XN EAN Nr. 4015153637016
- Cimco Steckschlüssel 112616 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW24, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 24 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126165
- Siemens Zähler 7KT1545 E-Zähler mit LC-Display, 3-phasig, 80A, 2xS0,2 Tarife, Direktanschluss geeicht nach MID Datenübertragungsfunktion Siemens Hersteller Nr. 7KT1545 EAN Nr. 4001869388045
- Siemens Schienenverteilersystem BVP:261754 Schienenverteilersystem BD2C-3-1250-SO-3 Standardlänge 3,25m 1250A, N+PE, ohne Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261754 EAN Nr. 4019169787109

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041218R9999 Typ MG424 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 2FB = 500 mm, Reihenabstand 150 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412182

Sirena Signalsäulenmodul 33321 Typ NLDMINITWSCL240A blau Signalsäulenm. 55mm allClear 240VAC schwarz 33321 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL240A EAN Nr. 8010152333217

A.L.S. MELRIE, Wandleuchte, 2 Lichtaustritte, TC-DEL 13W, anthrazi Typ MEL-1326E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gewiss Abdeckrahmen GW22653 Abdeckrahmen System Top 4M Softchrom Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077010

Siemens Taster 3SB2207-0LC01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, hoch, 1Ö, Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe Siemens Hersteller Nr. 3SB22070LC01 EAN Nr. 4011209211117

Bticino Rahmen LNE4802M3PT Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Zinn, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3PT EAN Nr. 8005543501641

OBO Steckdose 6120678 TYP STD-F3C SRO2 Modul 45connect Steckdose 2fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CSRO2 EAN Nr. 4012196291045

Cimco HSS-Spiralbohrer 200350 Spiralbohrer 2,8mm, Gesamtlänge 61mm, Spirallänge 33mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003502

Wago Leiterplattenklemme 2604 3305 Leiterplattenklemme Betätigungshebel 4 mm² Rastermaß 7,5 mm 5 polig Push in CAGE CLAMP® Hersteller WAGO Serie 2604 EAN Nr. 4055143564861

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0BB15-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Sperrvorrichtung gegen Verfahren des Einschubschalters bei GEOEFFNETER Tür Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BB150AA0

Wago Anschlussleitung 891-8994/205-303 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grau Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821295655

EFB Elektronik Spleißbox BA70924.48 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a. 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174583

Peha Rahmen 5fach D 11.575.02 Nr. 00319811 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 5fach, Abmessung 83 x 367 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.575.02 EAN Nr. 4010105319811

Siemens Verteiler 8GK1102-3KK32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=800 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11023KK32 EAN Nr. 4001869257785

Wago Anschlussleitung 771-9994/116-302 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454149130

Gewiss Blindabdeckung GW20073 System Blindabdeckung 2M Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564025943

Hager Motorantrieb HXB042H Hager Installation Motorantrieb für Baugröße x250 230-240VAC. Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 250 A. EAN Nr. 3250613346522 Hager Artikel Nr. HXB042H

Gewiss Abdeckrahmen GW16127TC Abdeckrahmen ONE International 2+2+2M vertikal Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767089

Wago Einzelklemme 235-404/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918654517

OBO Profildeckenabhängiger 1486861 TYP TKT Durchsteckbefestigung mit Öffnung für Aufnahme von S-Haken oder Schraube und Mutter. Hersteller OBO Bettermann Typ TKT EAN Nr. 4012195149248

Finder Steckmodul 99.02.3.000.00 Steckmodul, Freilaufdiode und Verpolschutzdiode, (+ an A1), 6 - 220 V DC, Farbe grau. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823115566 Artikelnummer 9902300000

Eaton Leistungsschalter 123667 Typ IZM32N3-U12W Leistungsschalter, 3p, 1250A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1250A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123667 EAN Nr. 4015081212729

Triax Erweiterungseinheit 325037 Typ CRCA 162 Hirschmann Erweiterungseinheit für CSE 2800 Erweiterungseinheit zur Steuerung einer 2. Anlage über die Programmiersoftware CCRS 160 Typ CRCA162 EAN Nr. 5702663250376

Siemens Starter 3RW4425-3BC44 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 400V, 40 Grad, Standard: 57A, 30kW, Wurzel-3: 99A, 55kW, AC 200-460V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44253BC44 EAN Nr. 4011209626980

Jung Ruftaster NRS LS 0834 RT LG Ruftaster, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL50834RTLGN EAN Nr. 4011377065420

Phoenix Contact Buchseneinsatz 1407743 Typ HC-HV03-I-PT-F HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie HV3, 3-polig + 2 Schaltkontakte + PE, 830V, Push-in-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-HV03-I-PT-F EAN Nr. 4046356777483

Wago Verbindungsstiftleiste 232-551/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 21-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340186

Haupa Klebesockel 262163 Klebesockel schwarz bis 4,8mm 28x28mm zur schnellen und sicheren Befestigung von Leitungsbündeln und anderen Objekten Klebesockel für Kabelbinder EAN Nr. 4011923139506

Mennekes Kupplung 14217 Kupplung PowerTOPXtra 125A4p4h110V IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394240983

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Spelsberg Kabelverschraubung 22704001 Typ KVR M40-MGM/sw Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_x x 1,5 mm, schwarz, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM40MGMsw EAN Nr. 4013902932597
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202022 Typ UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY Montierbar auf die Tragschiene. Hersteller Phoenix Contact Typ UM-BASICPRO108COVERRKMGY EAN Nr. 4055626005331
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 121009 Typ NCB4-12GM40-Z4-V1 Schaltabstand 4 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion DC Schließer Betriebsspannung 3,5 30 V Betriebsstrom 2 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB412GM40Z4V1
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB40 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203279
- Siemens Leitung 6XV1820-5AH10 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung aufteilbar, ohne Stecker, Meterware, max. Länge 2000m Mindestbestellmenge: 20m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205AH10 EAN Nr. 4019169403979
- Siemens Unterspannungsauslöser 3VL9400-1UP01 Zubehör für VL150XUL, VL150UL VL250UL, VL400UL, VL400XUL CG-FRAME-LG-FRAME Unterspannungsauslöser DC 24V für Einbau rechts Hersteller Siemens Typ 3VL94001UP01 EAN Nr. 4011209676251
- Wago Federleiste 2231-108/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454877071
- Mennekes Stecker 13212 Stecker PowerTOPXtra, 63A5p6h400V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238829
- Weidmüller Stecker Buchse 9457540000 Typ SAIS-ZW-5 Freikonfektionierbarer Stecker, Stift, gerade SAIS-ZW5 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, Stift, gerade Herstellertyp SAISZW5 EAN Nr. 4032248143290
- Eaton Verdrahtungsbrücke 215621 Typ RVS-3PHAS+N/150 Verdrahtungsbrücke, starr, 3p+N, 150mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215621 EAN Nr. 4014380535645
- Wago Federleiste 2092-1354/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821354451
- Eaton FI Auslöseblock 170219 Typ FBSMV-40/3/01-A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 100mA, Typ A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 100mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170219 EAN Nr. 4015081667246
- Haupa Klinge 102736 VDE Klinge Torque Kreuz PZ3 x 195 mm isolierte Wechsel Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechsel Klinge „VarioTQ“ 1000 V – Pozidriv EAN Nr. 4011923567842
- Wago Anschlussleitung 891-8985/106-202 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821017967
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4CC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 22A, N-ausl. 286A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214CC20 EAN Nr. 4011209766792
- Wago Anschlussleitung 771-9985/206-502 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454983796
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB224 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975043882
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28015 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444203
- Lovato Electric Hilfskontakt BFX1031 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975170533
- Peha Zentralplatte D 20.610.022 TAE Nr. 00028611 Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen und Lautsprecher-Anschlussdosen für bis zu 3 Anschlüsse Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.610.022TAE EAN Nr. 4010105028614
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417905 Typ SLC30-900-R 9.027 117 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 900mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30900R9027117
- Wago Transformator Klemmenblock 711-133 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 3-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819343
- Bachmann Spiralleitung 684.880 Wendelleitung HO7BQ-F 3x1,5qmm orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 3G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 684880 EAN Nr. 4016514005147
- Haupa Winkelkabelschuh 291780 Winkelkabelschuh 90° DIN 46235 verzinkt 240M16 Winkelkabelschuhe 90° Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Rohrabmessung gemäß DIN 46235 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923174316
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 183429 Typ NRN75-FP-E2-C-P3-V1 Schaltabstand 75 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NRN75FPE2CP3V1
- Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT23BD Messumformer, 100..100 °C/148..212 °F, für Pt100-Sonden Optimum. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Optimum Pt100-Geber. EAN Nr. 3389110108958
- Phoenix Contact Einbaugehäuse 2909361 Typ ME 45 UT GN Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ME45UTGN EAN Nr. 4017918163358
- Schneider Electric Sarel Ablagefach NSYBBT1U40 Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 600mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: Ausziehfach mit Volltür - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör. EAN Nr. 3606480172472
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460158 Typ HC-B 16-TFQ-H-O1STM40S HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M40, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFQ-H-O1STM40S EAN Nr. 4046356696036

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Striabel & John eHZ-Wandlerzähler 2CPX061189R9999 Typ ZE96W1 eHZ-Zweirichtungszähler-Wandlerzähler, für Drehstrom, Spannung 3 x 230 V/400 V, Strombereich 0,25 - 5 (60) A, Abmessungen in mm (H x B x T): 135 x 90 x 91. EAN Nr. 4011617611899
- Weidmüller Schraubendrehereinsatz 2433180000 Typ WB SI SL 0.6X3.5 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite B : 3.5 mm, Klingenstärke A : 0.6 mm Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WBSISL06X35 EAN Nr. 4050118443677
- Gewiss Steckdose GW10298 Steckdose 2M 2P+PE 16A d=7mm Indischer/Suedafrikanischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564421806
- Pepperl + Fuchs Klemmenverstärker 269795 Typ KCD2-E1 Betriebsspannung 10 30 V DC Wirkungsrichtung Öffner Schaltfrequenz 1 kHz Anschließbare Sensortypen NAMUR Leitungsfehlerüberwachung ohne Transistor NPN Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2E1
- Helios Gegenflansch 6920 Typ GF 50/25 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 50/25, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF50/25 EAN Nr. 4010184069201
- Schneider Electric Telemecanique Filter VW3A46148 Passive filter, 76A, 460 V, 60 Hz, for variable speed drive. Produkt oder Komponententyp: passives Filter - produktspezifische Anwendung: Reduzierung von Stromoberwellen. EAN Nr. 3606480652462
- Weidmüller Stecker Buchse 1812480000 Typ SAIB-4/9-7/8 Freikonfektionierbare Buchse, 7/8, Steckverbinder SAIB-4/9-7/8 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, 7/8, Steckverbinder Herstellertyp SAIB4978 EAN Nr. 4032248294527
- Phoenix Contact Sicherungsstecker 3209235 Typ P-FU 5X20-5 Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 23,5 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ P-FU5X20-5 EAN Nr. 4046356548335
- Gewiss Wandausleger GW85084 Wandausleger fuer Scheinwerfer / Laenge 500mm Wandausleger für Scheinwerfer, Material: Stahlblech, Farbe Graphitgrau, Auslegerlänge 500 mm, Abmessung: 150 x 150 x 500 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123335
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T3S240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais,1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062852
- Phoenix Contact Anbaugehäuse 1592813 Typ RC-0000000E000 Anbaugehäuse, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring radial, 4xM3, geschirmt ja, Wandstärke min. 3 mm, Wandstärke max. 10,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RC0000000E000 EAN Nr. 4046356192897
- PC Electric Anbaudose 344-10 Anbaudose gerade 125A 4p 10h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- RZB Wandleuchte 581571.094 Wandleuchte QPAR16 2x50W 140x93x255,2xLA Armatur Aluminium und Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, temperaturbeständiges Klarglas., A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 581571094 Energieeffizienzklasse A+ bis D EAN Nr. 4010319919821
- Siemens Relais 3RU1116-0EB1 Überlastrelais 0,28..0,4A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160EB1 EAN Nr. 4011209393011
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20059 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PVC Adapter PPO, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805826 Typ KLR-C16-2,2-2,0-K72 Tastweite SU18 85 mm SU18/35 300 mm SU19 85 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC162220K72
- Eaton Kabelangerrahmen 116269 Typ BPZ-KR41/300 Kabelangerrahmen, HxBxT=100x400x300mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116269 EAN Nr. 4015081160082
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 104206 Typ KFD2-CD-Ex1.32-1 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar KFD Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Eingang 4-20mA Ausgang 0-20mA Ausgang EEx ia IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CDEx1321
- Phoenix Contact Kabelbinder 3240831 Typ WT-UV HF 2,5X98 BK Kabelbinder, UV- und wetterbeständig (ISO 4892_QUV-B 600 h), für eine schnelle und dauerhafte Befestigung Phoenix Contact Hersteller Typ WT-UVHF2,5X98BK EAN Nr. 4046356705790
- Phoenix Contact Werkzeug Automaten Zubehör 1212667 Typ CF 1000 PB 8-0,34 Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5, Pressbacken für 0,25 mm². 0,34 mm² Hülsen, 6 und 8 mm Hüslenlänge Phoenix Contact Hersteller Typ CF1000PB8-0,34 EAN Nr. 4046356679770
- Wago Klemmenleiste 250-405/350-604 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 5-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm Reflow-Technik schwarz Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642927
- Wago Klemmenleiste 262-161 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 11-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642408
- Siemens Leuchtmelder 3SB3317-6AA20 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, rot, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33176AA20 EAN Nr. 4011209030855
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1604 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben PE-N-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509671
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0804433 Typ UC-EMLP (60X30) RD Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ UC-EMLP60X30RD EAN Nr. 4055626319865
- Schneider Electric Telemecanique Betätiger KAXZ1S162 Betät.element Nockenschalt., Metall-Frontr. Ø 28,5, Ronis 421, 60 °Schaltw.. Produktbereich: Harmony Series K - Komponentennamen: KAX - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Schaltwinkel: 60 °. EAN Nr. 3389110885873
- Knipex Langbeckzange 30 11 140 Langbeckzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 140 mm Hoch belastbare und verschleißarme Greifzangen. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 3011140 EAN Nr. 4003773033936
- Walther Werke Tüllengehäuse P718716 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,LVN,M32,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609612963
- Walther Werke Anbaudose 11641 NORVO Anbaudose gerade 32A 3P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 32A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609007332

- Phoenix Contact Buchseneinsatz 1600001 Typ HCC 4-F Buchseneinsatz, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 92 mm, Höhe: 18 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage Phoenix Contact Hersteller Typ HCC4-F EAN Nr. 4017918021733
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalter 47339 Hilfsschalter mit 1 Kontakt, Ith 5A (380 V AC). Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: OF - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 NO/NC. EAN Nr. 3303430473398
- Finder Relais 66.82.9.006.0300 Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Schließer 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 6 V DC 1,7 W, 21 Ohm. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823297965 Artikelnummer 668290060300
- Klauke Stahlblechkasten MK55 Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur Aufbewahrung von 8 Paar Presseinsätzen und dem Presswerkzeug K50. Abmessungen 245x130x37 mm, Gewicht: 0,7 kg. EAN Nr. 4012078036320
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CC70-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15N23-A1 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr., Fast-Connect Klemme, 2x3 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CC700AA0 EAN Nr. 4025515068969
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen rot Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332724296
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-638 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 41 / 42 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274364
- Phoenix Contact D-SUB-Powerkontakt 1688256 Typ VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Buchse, Lötkehl, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 EAN Nr. 4017918179656
- Eaton Schiene 158363 Typ NWS-S/19/21 Schiene, 19 Zoll, 21HE, (2Stück) 19 Schienen für den Einbau im NWS-Wandgehäuse, paarweise verpackt, geeignet für die Montage von 19 Komponenten im Gehäuse, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158363 EAN Nr. 4015081549412
- Phoenix Contact Zackband 1052015:0201 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 201-210 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 201. 210, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN201-210 EAN Nr. 4017918533960
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6069 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 360, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Steckverbindung, M23-Flanschstecker, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Weidmüller Kabelbinder 1015240000 Typ SCT-C 4.6/150 Zubehör, Kabelbinder, 150 x 4.6 mm, Edelstahl, Polyester beschichtet SCT-C 4.6/150 Zubehör, Kabelbinder, 150 x 4.6 mm, Edelstahl, Polyester beschichtet, Herstellertyp SCTC46150 EAN Nr. 4032248724222
- ABL Sursum Isolierstoffgehäuse MS.P51 Das Isolierstoffgehäuse mit CEE-Phasenwender IP54 ist für den Motorschutzschalter MS geeignet und mit einem CEE-Phasenwender IP54 ausgestattet. Unten befindet sich eine Öffnung zur Leitungseinführung. ABL Sursum Typ MSP51 EAN Nr. 4011721051949
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 210466 Typ SLC14-1200-R/31/129/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V OSSD Relais verkürzte Ansprechzeit Relaismonitor Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 5 m Auflösung 14 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141200R31129130
- Wago Federleiste 713-1103/037-9037/032-000 Federleiste mit Trennhilfe und Zugentlastungsplatte 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4050821177500
- Schneider Electric Telemecanique Not Aus Drucktaster 9001KR16H2 Roter Ø30 Not-Aus-Drucktaster Ø40 überlistungssicher/Drehentriegelung 2C/O. Produktbereich: Harmony 9001K - Produkt oder Komponententyp: Notstoppschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: 9001K. EAN Nr. 3389118372511
- Pepperl + Fuchs Positionsmesssystem 191141 Typ PMI360-F110-IU-V1 Objektabstand max. 6 mm Messbereich 0 360 mm Betriebsspannung 18 30 V DC Ausgangstyp 1 Stromausgang 4 20 mA 1 Spannungsausgang 0 10 V Anschlussart Geräterestecker M12 x 1, 4-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PMI360F110IU1
- PC Electric Wandgerätestecker 534-4 Wandgerätestecker 63A 4p 4h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399259029
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K43S45, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 440V AC, 11h, rot, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721126920
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1830922 Typ IMCV 1,5/ 8-G-3,5 RN P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ IMCV1,5/8-G-3,5RNP20THR EAN Nr. 4046356888530
- PC Electric Anbausteckdose 392-10f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 10h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399365355
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1521876 Typ SAC-4P-M 8MR/ 3,0-PUR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MR/3,0-PURSH EAN Nr. 4017918968847
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1521795 Typ SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-10,0-PUR/M8FRSH EAN Nr. 4017918968786
- Walther Werke Kupplung 379402 Kupplung 125A 4P 2h mit Trompetenversch. wasserd. Kupplung 125A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609130139
- Phoenix Contact Leitermarker 0801550 Typ UCT-WMT (23X4) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 1,5-35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT23X4OGCUS EAN Nr. 4046356682923
- Phoenix Contact Inline Klemme 2863779 Typ IB IL 24 PWR IN/2F-DF-PAC Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung) und Diagnose Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL24PWRIN/2F-DF-PAC EAN Nr. 4017918962210
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682317 Typ SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,6-PUR/M12FS EAN Nr. 4017918158972
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1756-774 Nr. 2CKA001753A0174 Zentralscheibe, studioweiß matt, impuls, Abdeckungen für LED-Licht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061 2661 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1756774 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0174 EAN Nr. 4011395127933
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S100, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb EAN Nr. 4011721107806

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Zwischenplatte 022660 Typ ZPR50-ID Zwischenplatte, für rechte Seite, H=500mm Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung bei CI Standverteiltern, rechts Seite, Material Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 022660 EAN Nr. 4015080226604
- Phoenix Contact Leitermarker 0827018 Typ UC-WMC 5,6 (30X8) YE CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 4,2-5,6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC5,6(30X8)YECUS EAN Nr. 4046356478861
- Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6HL31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256HL310AAO EAN Nr. 4042948856055
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115800
- Phoenix Contact Steckerteil 1792883 Typ MVSTBW 2,5/15-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/15-ST-5,08 EAN Nr. 4017918045319
- Eaton Sonderschalter 907818 Typ T0-2-SOND*/V/SVB Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907818
- Phoenix Contact Rundkabel 2288985 Typ FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a verwendbar für Siemens SIMATIC® S5-95U und 100U (32 x digital IN/OUT), Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40/EZ-DR/50/KONFEK EAN Nr. 4017918057374
- Eaton Frequenzumrichter 125698 Typ SVX060A2-4A1N1 Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 45 kW 480 V, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 45 kW 480 V, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125698 EAN Nr. 4015081233083
- Weidmüller Gehäuse 1213300000 Typ HDC 24B ADBO HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Anbaugehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel HDC 24B ADBO HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Anbaugehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel Herstellertyp HDC24BADBO EAN Nr. 4008190871147
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 311952.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D460, AC-dim.DALI, 1950 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311952002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166726
- Phoenix Contact Initiatoren / Aktorenklemme 2715733 Typ DIK 1,5-LA 24GN/U-O Initiatoren-/Aktorenklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DIK1,5-LA24GN/U-O EAN Nr. 4017918061531
- Eaton Lasttrennschalter EBH113TTS8 Typ SIZE1 HOR FSD-60MM BUS S-BRIDGE CLAMPS T Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH113TTS8 EAN Nr. 5906739010646
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406849 Typ SAC-4P-10,0-600/M 8FS FB Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-10,0-600/M8FSFB EAN Nr. 4046356781718
- Schneider Electric Telemecanique Pilzdrucktaster ZB5AS934 Pilzdrucktaster rd Not-Halt/Not-Aus Ø30, Schlüssellent., Ø22, rot, Ronis 455. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110906943
- Phoenix Contact Flachbandabdeckung 1004843 Typ A/F 95 Flachbandabdeckung, zum Abdecken von Klemmleisten, 2 mm dick, 9,5 cm breit, zusätzlich erforderlich sind 2 Endhalter E/UK und 2 verstellbare Abdeckungshalter VAH. Die max. Lieferlänge beträgt 100 cm Phoenix Contact Hersteller Typ A/F95METER EAN Nr. 4017918012236
- Schneider Electric Telemecanique Verlängerungskabel TCSXCN1MNX10E Bus-Verlängerungskabel TM7, gerade, M12B Stecker-Draht, 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbus. EAN Nr. 3595864097824
- Legrand Klammer 034387 Rohrdurchmesser min. 28-max. 32 mm, Querschnitt min. 1,5-max. 6 mm². Geeignet für Stahl- und Kupferrohre. Entspricht den Anforderungen zur Verwendung in Feuchträumen. Selbstverlöschend bis 960°C. Widerstand 0,4 m?. PA-KLAMMER 28 - 32 MM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060343873
- Phoenix Contact Stecker 3212582 Typ PP-H 1,5/S/9 (1GNYE/8GY) Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün/gelb-grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/9(1GNYE/8GY) EAN Nr. 4046356892490
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1702785 Typ DFK-IPC 16/ 7-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/7-GF-10,16 EAN Nr. 4046356031370
- Siemens Kommutierungsrossel 4EP3701-6DS00 Kommutierungsrossel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 28/50, I LN (A): 25, UK (%): 4, LN (mH): 0,789, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP37016DS00 EAN Nr. 4001869937717
- Bachmann Steckdosenleiste 906.067 Steckdosenleiste Step Alu 1xFl 10mA mit GST18 STEP Steckdosenleiste ALU eloxiert FI - Schutzschalter 16A, Ansprechstrom 10mA, Ansprechzeit 30mS, 2-polig Dosenlänge 220mm Stromeingang GST18 Stecker Stromausgang GST18 Buchse verpackt im Polybeutel Bachmann Typ 906067 EAN Nr. 4016514037766
- Phoenix Contact LWL Patchkabel 2989349 Typ FL SM PATCH 2,0 LC-ST Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Singlemode 9/125 µm, Stecker: LC / B-FOC (ST), Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLSMPATCH2,0LC-ST EAN Nr. 4046356354813
- Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMCK4A MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: abwärts hochkant 1 nach oben, links flach 3 rechts. EAN Nr. 3606480003660

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bticino Gasmelder HD4512V12 Gasmelder für Flüssiggas mit optischer und akustischer 85 dB Alarmanzeige interne Selbstdiagnose Speisung 12?V AC DC mit Transformator Art.Nr. HD HC HS4541 – zur Verwendung mit Signalgeber HD HC HS4520 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4512V12 EAN Nr. 8012199985251

Eaton Motorschutzschalter 039440 Typ PKZM0-25/NH11-GVP Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 20 - 25 A, Schraubanschluss, Großpackung Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 039440 EAN Nr. 4015080394402

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1400701 Typ FOC-ST:A-LC:A-GZ01/2 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM2, Stecker: LC / B-FOC (ST), Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-ST:A-LC:A-GZ01/2 EAN Nr. 4046356735032

Phoenix Contact Steckerteil 1788363 Typ MVSTBU 2,5/ 4-GFB-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBU2,5/4-GFB-5,08 EAN Nr. 4017918043421

Phoenix Contact Steckerteil 1969467 Typ IPC 16/ 3-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ IPC16/3-STF-10,16 EAN Nr. 4017918952730

Eaton Frontblende 122501 Typ XME0608C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=150x800mm, Sonderfarbe Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 150mm, Materialstärke 1mm, SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122501

EFB Elektronik Kabelabfangschiene 691661 Kabelabfangschiene Länge 900 mm, für Schranktiefe 1000 mm Kabelabfangschiene zur seitlichen Montage an den 19“ Streben in Netzwerk und Serverschränken Geordnete Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband Material: Stahlblech, verzinkt EAN Nr. 4049759037895

Phoenix Contact Eingabe Solid State Relais 2902970 Typ PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ Eingabe-Solid-State-Relais, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4 - 30 V DC/50 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-24DC/24DC/100KHZ EAN Nr. 4046356702812

Phoenix Contact Durchführungsklemme 0707086 Typ HDFK 4 Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ HDFK4 EAN Nr. 4017918003869

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412769 Typ HC-STA-B24-HHWD-1TTM32-EL-AL Tüllengehäuse B24, mit Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M32, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-HHWD-1TTM32-EL-AL EAN Nr. 4055626060354

Eaton Sichtklappfenster 233781 Typ SKF-FF6 Sichtklappfenster, 6TE, IP65, für easy700/800/EC4P/ES4P Sichtklappfenster zum Einbau im Schaltschrank, mit Feder zur Klappfunktion, Gehäuseschutzart IP65, 6TE, verwendbar für easy700 / easy800 / EC4P / ES4P, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 233781 EAN Nr. 4015082337810

Hager Wippe WYA336 Hager Schalter Wippe mit Beschriftungsfeld und Klingel-Symbol, silber. Wippe mit Beschriftungsfeld und Klingel-Symbol, silber als Abdeckung für UP-Einsätze für kallisto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmecha EAN Nr. 3250617026314 Hager Artikel Nr. WYA336

Phoenix Contact Reihenkleme 2838173 Typ TT-2/2- 24DC Reihenkleme mit dreistufigem Überspannungsschutz für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 54,6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ TT-2/2-24DC EAN Nr. 4017918172848

Eaton Gerüststrahlen 143481 Typ XSF08506-SOND-RAL* Gerüststrahlen, für BxT=850x600mm, Sonderfarbe Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 600mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143481

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2B6 Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144468

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459980000 Typ BLF 3.50/05/180LH SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BLF35005180LHSNORBX EAN Nr. 4050118475395

Eaton Steuertransformator 204951 Typ STN0,2(230/230) Steuertransformator, 200 VA, 1-phasig, primär 230 V, sekundär 230 V Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, UL 506, CSA 22.2 No.66, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 204951 EAN Nr. 4015082049515

Fränkische Rohrwerke Abstandschelle ASG-E 32 Nr. 20975032 Aluminium-Abstandschelle, ASG-E ist eine Aluminium-Abstandschelle, mit Linsenschrauben M5x12 aus Edelstahl. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ ASGE32 EAN Nr. 4013960176308

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LXD1S7 Schützspule, 500V/50/60Hz, für D09-D38. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LXD1 - Indukt. d. geschloss. Kreises: 95 H - Produktkompatibilität: CAD, LC1D09.D38, LC1DT20.DT40 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110970838

Schneider Electric Sarel Einschub NSYAUSK1UE Actassi, Teleskop-Einschub f. Tastatur/Maus/Bildschirm, QWERTY. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: ausziehbarer Tastatur-Maus-Bildschirm-Einschub - Zubehör-/Teilekategorie: Überwachungszubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente, Kabel, Schalter. EAN Nr. 3606480173813

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Relais 40.61.9.090.0300 Steck-/Printrelais 1 Schließer (AgCdO) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 90 V DC, 0,65 W, 12500 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823017525 Artikelnummer 406190900300

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11861 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 240 V AC DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter V4A Hersteller ifm Electronic GmbH

Hager Zählerschrank ZB22S Hager Installation Zählerschrank, IP44, SKII, 950x550x205mm, 144PLE, univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart EAN Nr. 3250617620215 Hager Artikel Nr. ZB22S

Phoenix Contact Marker 0819107 Typ UC-TM 5 VT Marker für Klemmen, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennt, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TM5VT EAN Nr. 4046356328784

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320BA0 EAN Nr. 4042949040767

Wago Federleiste 722-834/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötlstift 0,6x1 mm für durchgeführte Montage mit 2 Rastnasen kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4044918627528

Busch Jaeger Linear Abdeckrahmen 2515-214K-102 Nr. 2CKA001725A1498 Reflex SI Linear-Abdeckrahmen, alpinweiß, SI Reflex SI, Rahmen Reflex SI Linear, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2515214K102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1725-0-1498 EAN Nr. 4011395117415

Siemens Steuergerät 3KC9000-8TL30 SENTRON ATC 5300, LED, 144x144, Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung von MCCB, ACB, LBS für Lasttransfer zwischen Haupt- und Ersatznetz, Schalttafeleinbaugerät UN 220-240VAC 50/60Hz UN 12-48V DC, Einstellbereich: UE 100-690V 50/60Hz Schraubklemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KC90008TL30 EAN Nr. 4011209828803

Eaton Verteilereinbaueinheit 255255 Typ NWS-PU/KPL Verteilereinbaueinheit, 19 Zoll, 4HE, +Haube Power Unit komplett Montage auf 19 Schiene, Einbauhöhe 4HE, Schutzart IP 30 von der Vorderseite, Für Netzformen TN, TT und IT, Ausführung entsprechend EN 60439, EN 50298, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255255 EAN Nr. 4015082552558

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1991053 Typ SPT 2,5/10-H-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT2,5/10-H-5,0 EAN Nr. 4046356104685

Spelsberg Leergehäuse 11151501 Typ TK PS 1813-8f-to Leergehäuse TK PS 1813-8f-to, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 84, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902351145

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x IN in Schraubenflächanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320AF0 EAN Nr. 4042949061939

Schneider Electric Telemecanique Zylinderschloss-Bausatz LV429286 Zylinderschloss-Bausatz, NSX 100..250/400..630, ohne Zylinderschloss. Produktbereich: NSX100.250, NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Bausatz Verriegelung - Kurzbezeichnung des Geräts: Gehäuse-Verriegelungskit - Zubehör-/Teiletyp: Zylinderschloss-Zubehör. EAN Nr. 3606480021343

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1736780 Typ SMKDS 2,5/10-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 40 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDS2,5/10-5,08 EAN Nr. 4046356181983

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EH43-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EH430AA0 EAN Nr. 4011209473195

Hager Überspannungsableiter SPN517 Hager Installation Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 TNS System mit Defektanzeige + Kontakt. Ueberspannungsableiter der Anforderungsklasse C. Diese Ableiter dienen der Spannungsbegrenzung auf = 1,5 KV und koennen den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet werden. Bei EAN Nr. 3250615660800 Hager Artikel Nr. SPN517

Pilz Sicherheitsschaltgerät 787303 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Automatischer/überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o EAN Nr. 4046548008517

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1928767 Typ FK-MPT 0,5/ 2-3,5-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 4 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/2-3,5-H EAN Nr. 4017918591212

Phoenix Contact Grundgehäuse 1778625 Typ PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR R16 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/2-HH-2,5-THRR16 EAN Nr. 4046356529808

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2SD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom I_B=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs-/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (15+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432SD1
- Schneider Electric Telemecanique Stützrohr XVMZ04 Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Kunststoffhalterung. Produktbereich: Harmony XVM - Zubehör-/Teilebezeichnung: Ø 20 mm- Aluminium-Halterohr mit Kunststoff-Befestigungssockel - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm. EAN Nr. 3389119004398
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1906239 Typ ZFKDSA 1,5-5,08-11 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA1,5-5,08-11 EAN Nr. 4017918469115
- Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC612 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig, Clipbefestigung, 600x1200mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480064111
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG1207 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110832846
- Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz I_B=1,5.10x in Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320AHO EAN Nr. 4042949027768
- Klauke Rohrkabelschuh 85V6 Rohrkabelschuh, 35 mm², M6, Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496179
- Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-8CA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, I_B=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ468CA0
- Berker Kontroll Wippschalter 937622539 Kontroll Aussch. 2 polig, Aufdr. 0, 12 V, roter Linse, LED, Flow Pure, pw gl. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334306108
- Eaton Frequenzumrichter 125228 Typ SPX003A2-5A4N1 Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 690 V 3 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 690 V 3 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125228 EAN Nr. 4015081228348
- Dehn + Söhne Erdungsleitung 416150 Typ EL16 L15.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 15,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-161-4273 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L1505M2KSO810 EAN Nr. 4013364028777
- Eaton Grenztaster 078784 Typ AT0-20-1-IA/ZRS Grenztaster, 2S, breit, IP65, Rollenstößel, Zentralbefestigung IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 078784 EAN Nr. 4015080787846
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0010 Typ LGS100-900-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 900mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub – 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempera Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS100900IO35110115b
- Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-0AA0 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, I_B=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC460AA0 EAN Nr. 4011209486171
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1615900000 Typ BL 3.50/14/180F SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, 3.50 mm, Polzahl: 14, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BL35014180FSNBKX EAN Nr. 04008190064099
- Maico Ersatzluftfilter 0092.0559 Typ WSF 320/470 Beschreibung: Pollenfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: WSF 320/470, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Filterart: Pollenfilter, Filterklasse: F7, Breite x Höhe x Tiefe: 164 / 48 / 506 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Verpackungseinheit: 1 x F7, EAN Nr. 4012799925590 Typ WSF320/470
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444210000 Typ SCZ 3.81/04/180LRZE SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 4, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38104180LRZESNBKX EAN Nr. 04050118542592
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1717033 Typ GMKDS 1,5/ 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ GMKDS1,5/3 EAN Nr. 4017918024260
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03280 Frontplatte für vertikalen NS630, fest, mit Kipphebel, B = 250mm. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - Beschreibung Pole: 1x 3P : Frontseite Träger : CVS400.630 vertikal Anlage, 1x 4P : Frontseite Träger : CVS400.630 vertikal Anlage - Aufstellungsart: senkrecht. EAN Nr. 3303430032809

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Steckverbinder 1582510000 Typ CS1,6HD R 18-16 AU I3,5 Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 1.5, gestanz, sonstige CS1,6HD R 18-16 AU I3,5 Schwere Steckverbinder, Kontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 1.5, gestanz, sonstige Herstellertyp CS16HDR1816AUI35 EAN Nr. 4008190021382

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320J Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320J EAN Nr. 4011377134829

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2TN46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102TN460AA0 EAN Nr. 4011209819764

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320DA0 EAN Nr. 4042949106050

Eaton Tastenplatte 216430 Typ M22-XDH-R Tastenplatte, hoch rot, blanko Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG...in der Farbe rot, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216430 EAN Nr. 4015082164300

Weidmüller Systemkabel 1059970050 Typ IE-C5DB4RE0050MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m IE-C5DB4RE0050MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Herstellertyp IE-C5DB4RE0050MCAMCAE EAN Nr. 4032248808748

EFB Elektronik Kabel K5428.2 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. A-Mini-C, St.-St., 2,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054373

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH309 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Dunkelschaltung, Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Frequenz Messumformer 2902833 Typ MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC Der konfigurierbare Frequenzmessumformer ist für den Anschluss von NAMUR Näherungsinitiatoren und Sensorik mit NPN, PNP Ausgängen geeignet. Konfigurierbar via DIP-Schalter und Teach In Wheel. Federkraftanschluss, Standardkonfiguration. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-SL-F-UI-SP-NC EAN Nr. 4046356685573

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0HCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320HCO EAN Nr. 4042949031512

EFB Elektronik Patchkabel K5519.2 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 2.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinschutz. EAN Nr. 4049759021962

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-2PD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ432PD1

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5063 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Schrägstück Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Reflexschranke UGR501 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflexschranke, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 2200 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18894 Lasttrennschalter NG125NA, 3p+N, 80A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 4P - Neutralposition: links - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188940

Eaton Leistungsschalter 183583 Typ IZMX40N3-P10F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 85 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, 85 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183583 EAN Nr. 4015081793198

Eaton Tür 167542 Typ XSDBCS0606 Tür, feldbreit, Box Solution, für HxB=600x600mm Tür für Box-Solution - kompatibel zu XVTL, inkl. Scharniermaterial. Standardverschluss = 3mm Doppelbart für Standard XF-Feld ohne Kabelanschlussraum Breite 600mm, Höhe 600mm, links und rechts verwendbar, bis IP55, grau, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167542 EAN Nr. 4015081640386

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2CM33-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=63A, Bemessungsstrom IR=26.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27062CM330AA0

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1516111 Typ SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8 Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-8/4-L-5,0PUR-M8 EAN Nr. 4017918967093

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2HD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL3720EJ462HD1

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0DC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320DC0 EAN Nr. 4042949030379

Weidmüller Schleppkettenkabel 1234760015 Typ IE-C5DD4UG0015MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m IE-C5DD4UG0015MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5 Herstellertyp IEC5DD4UG0015MSAMCS-E EAN Nr. 4050118035490

Merten Zwischenring 516146 Zwischenring m. Klappd. f. Kombieinsätze n. DIN 49075, Edelstahl lack., Sys. Fl. Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Metall. Farbe: Edelstahl lackiert. Typ 516146 EAN Nr. 4042811082291

Siemens Positionsschalter 3SE5114-1LH50-1AD4 Positionsschalter, 3SE51, Metallgehäuse 40mm nach EN50041,1S/2Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 8-polig Metall mit 2 LED, gelb/grün, DC 24V, mit längenverstellbar Schwenkebel Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13 und LED grün, Pin4=14 und LED gelb, Pin5=31, Pin6=32, Pin7=Masse LED, Pin8=PE Siemens Hersteller Nr. 3SE51141LH501AD4 EAN Nr. 4011209776098

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320KH0 EAN Nr. 4042949091950

Dehn + Söhne Kugelpfhaube 772331 Typ KKH 20 D SQ Kugelpfhaube D 20mm drehbar m. Spindel Q-Stift f. Seile 16-120mm² Kugelpfhaube drehbar (4 x 90°), Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlüsselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH20DSQ EAN Nr. 4013364066304

Schneider Electric Telemecanique Kondensator BLRCH125A150B69 VarplusCan HDuty-Kondensator, 12,5/15 kvar, 690 V, 50/60Hz. Produktbereich: VarPlus Can - Produkt oder Komponententyp: Kondensatoren - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Name der Reihe: HDuty - Netzwerk-Oberschwingungsanteil: = 20 % - Blindleistungsangabe: 690 V - 50 Hz : 12.5 kvar, 690 V - 60 Hz : 15 kvar. EAN Nr. 3606485254197

Phoenix Contact Touch Panel 2401621 Typ TP150STX/100130003 S00127 Touch-Panel mit 38,1 cm / 15 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP150STX100130003S00127 EAN Nr. 4055626296845

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 20 2 EWN-54 Nr. 2CKA002084A0715 SCHUKO Steckdose, alpinweiß, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 202EWN54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2084-0-0715 EAN Nr. 4011395095942

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320KH0 EAN Nr. 4042949036265

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8JQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108JQ310AA0 EAN Nr. 4042948850411

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-6HN32-0JH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20636HN320JH0 EAN Nr. 4042949035831

Weidmüller Leiterplattenklemme 0642160000 Typ TOP1.5GS4/90 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2 TOP1.5GS4/90 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klem Herstellertyp TOP15GS49052STIOR EAN Nr. 4008190141301

Peweta Quarz Batterieuhr 41.240.311 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertig beschichtetes Metallgehäuse anthrazit-metallic (Eisenglimmer DB 703), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Silbereloxiertes Metallzifferblatt, mit schwarzen arabischen Zahlen. Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41240311 EAN Nr. 4250594503944

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-5JQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, II=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2.1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61155JQ310AA0 EAN Nr. 4042948850053

Klauke Wasserpumpenzange KLO72300G Wasserpumpenzange, Spannweite 65 mm, 300 mm Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe. EAN Nr. 4012078586283

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267116 HUPshrink31MW A | 41MW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur 45° C bis 110° C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591359

Weidmüller Leiterplattenklemme 1885840000 Typ LSF-SMT 3.50/21/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 21, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² LSF-SMT 3.50/21/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 21, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN Herstellertyp LSF3502113535SNBK TU EAN Nr. 4032248490752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 259081 Typ NZMN1-A40 Leistungsschalter, 3p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259081 EAN Nr. 4015082590819

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420HHO EAN Nr. 4042949087694

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1940680000 Typ BCZ 3.81/09/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/09/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 9, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BCZ38109270FNSNBK BX EAN Nr. 4032248656158

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930130000 Typ BVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm² BVZ 7.62HP/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7,62 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BVZ762HP10180FNSNBK BX EAN Nr. 4032248579907

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980530000 Typ BLZ 7.62HP/07/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZ 7.62HP/07/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZ762HP07180SNOR BX EAN Nr. 4032248675586

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1983180000 Typ BLF 5.08HC/12/270LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 270°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/12/270LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 270°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss Herstellertyp BLF508HC12270LR SNOR BX EAN Nr. 4032248687275

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPD12B2131 DRUCKREGLER 1,2-12,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601855

Dehn + Söhne Dachleitungshalter 206289 Typ DLH UG 8 H20 L205 KT V2A Dachleitungshalter UNigrip mit zusätzlichem Klemmteil zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen und zusätzlichem Klemmteil z. B. für Schieferdächer, mit Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20 mm, lose Leitungsführung. Hersteller DEHN + Söhne Typ DLHUG8H20L205KT V2A EAN Nr. 4013364149427

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23ED Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 48 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626760

Schneider Electric Telemecanique Kabelsatz VW3L2M001R50 Kabelsatz, E/A-Signale für Bewegungssequenz, 5m. Produkt oder Komponententyp: Kabelsätze für E/A-Schnittstelle für Bewegungsablauf - Zubehör-/Teiletyp: Kabel - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: für Antriebe mit Leiterplattensteckverbindern - Kabellänge: 5 m - zusätzliche Informationen: mit integrierter Kabeleinführung mit Zugentlastung. EAN Nr. 3389118367463

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1419770500 Typ SAIL-M8GM8G-3S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G3S50U EAN Nr. 4050118223408

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MH36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MH360AA0 EAN Nr. 4011209810952

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149750000 Typ SL 5.08HC/18/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box SL 5.08HC/18/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Löt Herstellertyp SL508HC18180LF32SNBK BX EAN Nr. 4032248932504

Eaton Stufenschalter 017816 Typ T3-2-15136/E Stufenschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 1-2, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017816 EAN Nr. 4015080178163

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1796960000 Typ SL-SMT 5.00HC/05/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinnt, schwarz SL-SMT 5.00HC/05/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 90 Herstellertyp SLSMT500HC059015SNBK BX EAN Nr. 4032248237746

Siemens Transformator 4AM3442-4TN00-0EA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 24, Isec (A): 4,17, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM34424TN000EA0 EAN Nr. 4001869901336

Bals Verteiler 522153 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 Gehäuse 250 x 210 mm mit Klappdeckel Zugang CEE-Stecker 32A 400V 5p mit 3m H07RN-F5G4 Abgänge 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p Absicherung 2 x D01 1p unter Klappdeckel Anschlußfertig verdrahtet. GS-Zeichen / ET 04019 Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G4 19,2kg/100m Typ 522153 EAN Nr. 4024941103220

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838560000 Typ SL-SMT 5.08HC/14/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz SL-SMT 5.08HC/14/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 18 Herstellertyp SLSMT508HC14180LF32SNBK BX EAN Nr. 4032248348626

Schneider Electric Telemecanique Kompletzgehäuse XALFK3001E Kompletzgehäuse XALF, f. Schachtgrubenmontage, 1 Druck., flach, o. Rastung. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Industrieschaltergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - produktspezifische Anwendung: Aufzugsinspektion - Profil Betätigungselement: 1 mushroom head - 2 flush pushbuttons - 1 power socket - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389118362352

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.332.514 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Deckenhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Plexigläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81332514 EAN Nr. 4250594518085

Siemens Software 6AV6613-0AA11-3CA5 SIMATIC WinCC flexible 2008 Asia advanced, Engineering-Software, Floating-License Software und Dokumentation auf DVD Lizenzschlüssel auf USB-Stick Software und Dokumentation in EN/chin. simpl./chin. trad./J/K Ablauf unter Windows XP/Prof/Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64 Bit), zur Projektierung von SIMATIC Panels und WinCC flexible 2008 Runtime Siemens Hersteller Nr. 6AV66130AA113CA5 EAN Nr. 4019169186995

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9018010 Kunststoff Wandverteiler Modell LOFER7 IP54 255x204x140 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xBlindverschraubung M25 unten 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399019548

Weidmüller Sammelschiene 0357400000 Typ SSCH 15X6X1000 CU/SN Zubehör, Sammelschiene, Kupfer, 1000 mm Gebäudeinstallationsverdrahtung Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10x3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern. Herstellertyp SSCH15X6X1000CUSN EAN Nr. 4008190169572

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5936 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

Bals Anbausteckdose 4238 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 32A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4238 EAN Nr. 4024941042383

BTR Anschlusseinheit 1401U06113KE E-DAT Industry terminal rail TS35 + E-DAT Industry USB A coupler insert Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einer USB-A-Kupplung, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler BTR Metz Connect Typ 1401U06113KE EAN Nr. 4250184119074

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 18.0-6.0 Nr. 127138 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB18.0-6.0 EAN Nr. 4010311013367

RZB LED Notleuchte 672139.002.04 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190x190, Multidig., 310 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67213900204 EAN Nr. 4051859089247

Assa Abloy Haftmagnet 830-5BW1UD--F90 Magnet 830-5 500N Boden/Wand 24 V GS 110mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-5BW1UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 500 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 215 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8305BW1UDF90 EAN Nr. 4042203424449

Siemens Scalance 6AG1212-2BB00-4AA3 SIPLUS NET SCALANCE X212-2 für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6GK5212-2BB00-2AA3. managed IE Switch, 12x10/100MBit/s RJ45-Ports, 2x100MBit/s Multimode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, integr. Redundanz Manager, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-Plug optional Siemens Hersteller Nr. 6AG12122BB004AA3 EAN Nr. 4042948529003

Dehn Sortimentkoffer Typ NS SOB 0.9 Nr. 490999 Sortimentkoffer Sortimo mit Nummern-Kennzeichnungs-Set.Mit dem variablen Nummernschild können Messstellen, Ableitungen sowie Anschlussfahnen gekennzeichnet werden. Durch die vorgeprägten Nummerneinsätze, kann ohne Zusatzwerkzeug Schlagzahl das Nummernschild vor Ort schnell und individuell bestückt werden. Eine einheitliche Kennzeichnung ist somit gegeben. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ NSSOB09 EAN Nr. 4013364306448

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XUB1ANANL5 REFLEX. LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 5 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110395440

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF188602D Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 1800x800x600mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - Geräteaufbau: 1 Blockierungssystem für linke Tür, 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff, 1 Struktur, 2 Führungsschienen, 2 Tür, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118123

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88650084 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,3500K,schw. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 3286 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047703402

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cellpack Kabelbinder KS 12.6/850 Nr. 146447 Kabelbinder Standard Bündeln, Befestigen Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten, Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende, Beständig gegen Erdalkalien, Beständig gegen Schimmel und Öl, Stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Halogenfrei, Schwer entflammbar 1 VPE Kabelbinder Typ KS12.6/850 EAN Nr. 4010311007281

Phoenix Contact Verteilerblock 3273208 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A BN Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35ABN EAN Nr. 4055626391663

Weidmüller Freilaufdiode 8869580000 Typ RIM-I 1 6/230V Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 6.230 V DC, Freilaufdiode, Statusanzeige Nein p class= MsoNormal Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen. /p ul li wahlweise mit Freilaufdiode, Bürde oder mit RC- Filter /li /ul Technische Daten Schutzbeschaltung (Relais), RIDERSERIES, 6.230 V DC, Freilaufdiode, Statusanzeige Nein Herstellertyp RIMI16230V EAN Nr. 4032248614523

BTR Verbindungsleitung 142M2X12010 Verbindungsleitung M12 Stecker - Buchse, 8-polig, x-kodiert 1,0 m geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.6A, 8-polig, X-kodiert, M12-Buchse, gerade auf M12 Stecker, gerade, Kabel an M12-Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PiMF, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Beschaltung 1 1, Kabel PUR, grün, Buchsensraubstopfen im Lieferumfang enthalten, Varianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Leitungslängen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X12010 EAN Nr. 4250184124627

Eaton Hilfsschütz 231839 Typ DILER-40-C(115V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231839 EAN Nr. 4015082318390

Eaton Leistungsschütz 277562 Typ DILMC12-01(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 5,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277562

Weidmüller Querverbinder 1527630000 Typ ZQV 2.5N/6 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 6, Raster in mm 5.10, 24 A, orange Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 6, Raster in mm 5.10, 24 A, orange Herstellertyp ZQV25N6 EAN Nr. 4050118448429

Weidmüller Reihenklempen 0183360000 Typ SAKR/35 2STB Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, beige/gelb Trenn-Reihenklempen ermöglichen es, Stromkreise schnell spannungsfrei zu schalten, damit z.B. Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, beige/gelb Herstellertyp SAKR352STB EAN Nr. 4008190131708

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789015030 Typ PAC-CMLX-HE20-V0-3M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACCMLXHE20V03M EAN Nr. 04032248321728

IFM Electronic Diagnoseelektronik VYE110 Diagnosesysteme, Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, Kunststoffgehäuse, Betriebsspannung 24 V DC ± 20 %, Stromaufnahme 100 mA, 2x digitale Alarm-Ausgänge PNP 100 mA oder, 1x digitaler Alarm-Ausgang + 1x analoger Ausgang 0 4.20 22 mA 0.10 V, 8x digitale Aus- Eingänge frei konfigurierbar PNP 100 mA, Käfigzugfederklemmen, Ethernet-Schnittstelle, Käfigzugfederklemmen, Parameter kundenspezifisch voreingestellt, kundenspezifisches Typenschild, Werkstoff Gehäuse PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Elso Steckdose 275204 EAN Nr. 4013984188721 Steckdoseneinsatz mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A, 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, zur Beschriftung von Geräten ohne Schriftfeld stehen universelle Geräteschriftfelder zur Verfügung. Schraubklemmen Klembereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, f.sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984188721

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE05 Antrieb f. Pos.schalter ZC2J, ohne Antrieb, m. Rückst. (-25..70 °C) Standard. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Drehkopf - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Hebel: ZC2JY11, ZC2JY12, ZC2JY13, ZC2JY31, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY91 - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse. EAN Nr. 3389110323924

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselbetätiger XCSB502EX Schlüsselbetr. Metallschalter XCSA, 1Ö+2S, langsam BBM, M20, ATEX. Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - elektrische Verbindung: Terminal - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,5.2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - Positivöffnung: mit Öffner-Kontakt - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389119035859

Bals Wandgerätestecker 24414 Wandgerätestecker Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 84x84 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen. Der Klappdeckel ist selbstschließend. Typ 24414 EAN Nr. 4024941244145

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3CANCARR03 CANopen-Kabel, 2 x RJ45, Kabel 0,3m. Produktbereich: CANopen - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 31, Altivar 312, Altivar 31C, Altivar 32, Altivar 71, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, CANopen, Lexium 28, Lexium SD3, Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung, Modicon LMC058, Modicon M238, Modicon M258 - Feldbus Typ: CANopen - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Produkt oder Komponententyp: CANopen-Kabel, vorkonfektioniert - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3389110667066

Eaton Leitungsschutzschalter 278900 Typ FAZ-D40/3 LS-Schalter, 40A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278900 EAN Nr. 4015082789008

Klauke Stoßverbinder 240B Stoßverbinder, blue connection, 240 mm², Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078799614

Brennenstuhl Kopflampe 1178780 LuxPremium LED-Kopflampe KL 200F IP44 CREE-LED 200lm 3x AASuperleicht und leistungsstark. Mit extrem heller CREE-LED. Stufenloser Fokus von flüchtigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht. Front- und Rücklicht. Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance. Schalter mit Funktionen 40 %, 100 %, 100 % und rotes Blinklicht hinten, SOS. Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse. Im Blister verpackt. LEDs CREE-LED Lichtstrom 200 lm Leuchtweite 100 m Leuchtdauer 4 h Batterie Typ 3 x AA (enthalten) Abmessungen 11 x 11 x 10 cm EAN Nr. 4007123636761

Haupa Crimpzange 213000 Crimpzange für Westernstecker ohne Eins ä Professionelle Presszange für geschirmte und ungeschirmte Westernstecker, mit auswechselbaren Presseinsätzen, leichte Handhabung, geringer Kraftaufwand durch optimierte Hebelübersetzung, zuverlässiges Erreichen der optimalen Verpressung, Zangenkörper aus gehärtetem Qualitätsstahl, einfacher und schneller Austausch der Presseinsätze, verstellbarer Crimpdruck und Einpresstiefe, Anwendungsbereich für Klein bis Mittelserien, 50.000 Arbeitsvorgänge garantiert, ohne Einsätze Crimpzangen für Westernstecker EAN Nr. 4011923162894

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1601 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1601 EAN Nr. 4011721155616

Indexa Umschaltermodul 28053 Typ VT100KU1 Modul für den Anschluss einer zusätzlichen Kamera an das VT100 System. Bis zu vier Umschalter können in einem System verwendet werden d.h. bis zu vier Zusatzkameras. Für den Anschluss einer analogen PAL Kamera oder einer auf PAL umgeschalteten AHD-Kamera beides über einen Video-Converter VT100VC1. Kameraauswahl am Monitor kompatibel mit Monitoren ab v.2. Aktives Bauteil Spannungsversorgung über Systemnetzgerät. Durch kompakte Bauweise in einer Unterputzdose platzierbar. Abmessungen 50 x 43 x 20mm. Hersteller Indexa Typ VT100KU1 EAN Nr. 4015162280531

Siemens Leistungsschalter 3WN6631-0KB18-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66310KB180AA1

Fischer Betonschraube 523908 Typ FBS 6 x 60/5 US Betonschraube FBS 6x60/5 US Die fischer Betonschraube FBS ist aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton. Die Betonschraube kann vollständig demontiert werden und empfiehlt sich deshalb auch für temporäre Befestigungen. Zudem ist die fischer FBS für die Befestigung von Montageschienen, Lüftungskanälen und Rohren geeignet im Innenbereich. Herstellertyp FBS6x60/5US EAN Nr. 4048962192834

Walther-Werke Gummi X Boxx 64X0101 Walther Vollgummi X BoxX nach IEC 61439 Teil 1 und 4 Gehäuse 64X aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe schwarz alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart IP44 Größe ca 111 x 157 x 103mm H B T Anschluss 1 CEE Anbaugerätestecker schräg 16A 5P 400V 6h Abgänge Absicherung 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h 2 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620 1 Vollgummi X BoxX nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 16A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609747573

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09Q7 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Dreh., Tasten 0/1, Sp. 380VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110572537

Weidmüller Reihenklemmen 1784410000 Typ SAK 10/EN BL Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, TS 35, blau Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklemmen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, TS 35, blau Herstellertyp SAK10ENBL EAN Nr. 4032248259717

Eaton Frontplattenauflage 112347 Typ BPZ-FPS/1450 Frontplattenauflage, H=1450mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Zum Befestigen der Frontplatte, zur Montage für Standverteiler flexibler Aufbau BP-F.-F zum Aufbau der Frontplatte ohne BPZ-MSW oder zum Aufbau eines geteilten Verteilers mit BPZ-MSW und Aufbau von hinten (ohne BPZ-MSW) Frontplattenhöhe 1450mm Lieferumfang 1 Paar Frontplattenauflagen (für links und rechts) aus 2mm starkem, verzinktem Stahlblech, inkl. Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112347 EAN Nr. 4015081119073

PC Electric Stahlsäule 9082003 Stahlsäule V2A 1200x248x107 IP54 Korpus und Frontbleche V2A blank, Kappenblech V2A pulverbeschichtet RAL3000 2xVollgummiverteiler Typ GREIN IP54 1xM32 Verschraubung unten Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schw. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max. 5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399310720

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3KK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abbruch Motor und elektr. Abbruch für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583KK3

Weidmüller Relais 1219770000 Typ DRW270220LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW270220LT EAN Nr. 4032248998739

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906726 Typ TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlussstechnik. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC61X2M24DCPTI EAN Nr. 4055626134581

Eaton Leitungsschutzschalter 236406 Typ PXL-B63/3 LS-Schalter, 63A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236406 EAN Nr. 4015082364069

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111648 Typ PNLCLA10030830WHO00000LC LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlusssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 2850lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA10030830WHO00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111648

Schneider Electric Telemecanique Sensor XT130B1FAL2 KAPAZITIVSENSOR ZYLINDRISCH M30 24 240V AC NO 2ADRIG UNTERPUTZ 2M KABEL. Produktbereich: OsiSense XT - Sensortyp: kapazitiver Näherungsschalter - produktspezifische Anwendung: Erkennung von isolierenden oder leitfähigen Materialien - Bezeichnung des Sensors: XT1 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 70 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC - Kabellänge: 2 m - Verzögerungsansprechzeit: = 20 ms - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60947-5-2. EAN Nr. 3389119025898

Fischer Rohrschelle 042554 Typ FRS 40 - 45 M8/M10 Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 Die fischer Rohrschelle FRS 40-45 M8/M10 für Nenngroße 1 1/4 ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlusstsicherung. Herstellertyp FRS40-45M8/M10 EAN Nr. 4006209425541

Fischer Schraube 653231 Typ FPF-SZ 4,5 x 50 YZP 500 Power-Fast 4,5x50 Senkk. gevz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,5x50YZP500 EAN Nr. 4048962031379

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311699.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 12x7,4W-4000K D1040, dim.DALI, 10500 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich. In verschiedenen Durchmessern erhältlich. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Personalisierung durch Foliendruck möglich. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311699002176 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859079538

Eberle Raumtemperaturregler RTR 9721 Nr. 121170151100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1 We, Heizen 10 mA ... 10 (4) A, Kühlen 10 mA ... 5 (2) A Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinstellung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTR9721 EAN Nr. 4017254160868

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18842 Leistungsschalter NG125L, 2p, 25A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188421

Eaton Leistungsschutz 109199 Typ DILM72(110V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109199 EAN Nr. 4015081088195

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Presskabelschuh 302R8 Presskabelschuh 10 mm² rm/sm, M8, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474337

Eaton Leistungsschütz 276588 Typ DILM7-01(415V50HZ,480V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276588 EAN Nr. 4015082765880

Eaton Unterteilung 158608 Typ XPFCB197 Unterteilung, Anschluss-/Hauptsammelschienen-Raum, für Kabelraum, B=197mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. NZM-Abgangsfelder Form 2/4, Feldbreite 800mm, Geräteraumbreite 600mm, Kabelanschlussraumbreite 197mm.Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158608 EAN Nr. 4015081551408

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB05-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB053BK3

Eaton Positionsschalter 106787 Typ LS-S11/LS Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel, kurz IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106787 EAN Nr. 4015081065547

Berker CO2 Sensor 75441379 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, K.x polarweiß glänzend. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334451020

Phoenix Contact Leitungsverbinder 1414742 Typ QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisierung gegen Fehlstecken und Fingerberührungsschutz nach DIN EN 0105. Einfach und sicher - mit dem Leitungsverbinder können Leitungen schnell repariert oder verlängert werden, in Kombination mit dem Steckverbinder auch als Kupplungsverbindung. Hersteller Phoenix Contact Typ QPDC4PE152X914BK EAN Nr. 4055626033570

Busch Jaeger Spannungsversorgung 6201 640.1 Nr. 2CKA006220A0001 Spannungsversorgung, Busch-free@home, Systemkomponenten Zubehör, Spannungsversorgung für Busch-free@home Spannungsversorgung mit integrierter Drossel. Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente Betriebs- Überlast LED Nennspannung 230 V~, +10 % -15 % Sekundär, +2 V --2 V Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1 Nennstrom 640 mA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 62016401 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0001 EAN Nr. 4011395180365

Cimco Sortimentskasten 412970 Sortimentskasten PSC vario, Typ vario-340 Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schieberverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC vario Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der Carry-Lite 55-Serie (Rastereinteilung 8 längs x 4 breit). Mit ergonomischem Tragegriff (nicht PSC vario-240), Typ vario-340, 0,59kg, 340x260x57mm. EAN Nr. 5733439136204

Weidmüller Überspannungsschutz 1352640000 Typ VPU II 1+1 R 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU11+1R280V40KA EAN Nr. 4050118157710

Berker Steckdose 47498989 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277675

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 44418AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 44418A. Einseitiger Lichtaustritt. LED, 26,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1228 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 1220 x 105 x 125 mm. EAN Nr. 4044017195355

Gewiss Steckdose GW66230N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht mit Gehäuse 16A/4 pol. 400V IP67 IEC Steckdose im Gehäuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741409

Bega Decken- u. Wandleuchte 22864AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22864AK4 mit Schutzgitter. LED, 5,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 417 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Schlagfeste Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm. EAN Nr. 4044017179591

Fischer Dynamic Anker 536943 Typ FDA-A 12 x 100 25 gzv Der fischer Dynamic-Anker FDA-A mit vormontierter Ankerstange für die schnelle Montage. Der Stahlanker ist geeignet für die Durchsteckmontage und kleine Randabstände erlauben auch das Befestigen am Plattenrand. Geprüfte Sicherheit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für unendlich viele Lastwechsel. Der Dynamic-Anker kann mit dem Injektionsmörtel FIS HB vollflächig mit der Bohrlochwand verklebt werden. Dank des mittleren Lastniveaue geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie bspw. PKW-Hebebühnen, Förderbänder, Industrieroboter, Kooperations-Roboter und Anlagen sowie Führungsschienen von Aufzügen. Hersteller fischer Deutschland Typ FDA12x10025gzv EAN Nr. 4048962252941

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC58-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC583HH3

Weidmüller Reihenklemmen 2112290000 Typ WMF 2.5 FU SW WO FUCR Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 6,3 A, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklemmenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 6,3 A, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUSWWOFUCR EAN Nr. 4050118448672

Bals Wandsteckdose 17168 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17168 EAN Nr. 4024941171687

Bals Stecker 210765 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 210765 EAN Nr. 4024941145183

Helios Hochleistungsventilator 0346 Typ HSD 315/8/4 Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, glatte Enden, direkt angetrieben. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, mit zwei am Umfang verlaufenden Versteifungssicken. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HSD 315/8/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar, m. Gitter Hersteller Typ HSD315/8/4 EAN Nr. 4010184003465

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z2.5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z25T2 EAN Nr. 4011721069487

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Steckdose MEG2303-0302 SCHUKO-Steckd.f. Sonderstr.kr.m. Ko.Licht u. Schriftf., BRS, StK, ZSV, or.,Sys.M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Beschriftungstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Beschriftungstreifen ZSV, orange. Typ MEG2303-0302 EAN Nr. 4042811140182

Weidmüller Halbleiterrelais 1990960000 Typ TOS 24VDC 24VDC5A Halbleiterrelais, 24 V DC $\pm 20\%$, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Schließer (MOS-FET), 3.33 V DC, 5 A, Schraubanschluss TERMSERIES Solid-State-Relais Komplettmodule bestehend aus, einem Solid-State-Relais und einem Sockel mit AC-/DC-/UC-Eingang, in verschiedenen Ausführungen ul li mit Schraub- und Zugfederanschluss /li li mit AC und DC Ausgängen /li li in 6,4 mm und 12,8 mm Baubreite /li li wahlweise mit Multispannungseingang 24.230 V UC /li li mit verschiedenen Schutzbeschaltungenim Eingang (Freilaufdiode, RC-Gleid) /li li Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige) /li /ul Technische Daten Halbleiterrelais, 24 V DC $\pm 20\%$, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Schließer (MOS-FET), 3.33 V DC, 5 A, Schraubanschluss Herstellertyp TOS24VDC24VDC5A EAN Nr. 4050118379280

Bega Scheinwerfer 84506AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84506AK3 mit Montagedose \varnothing 100 mm. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3800 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278614

Eaton Näherungsschalter 136021 Typ E57LAL30A2SA Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=10mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136021 EAN Nr. 4015081328147

RZB LED Notleuchte 672044.004.04 Notleuchte Pendelleuchte LED 2,5W 350x56, LP500, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Rohrpending eloxiert, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67204400404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319997461

EVN Halbeinbau Deckenleuchte 657411 Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschieden e Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betr ieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht wird die Schutzart IP65 erreicht. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alurefektor in der Leuchte betrieben w erden. Die Aufbauhöhe beträgt 20mm. Hersteller EVN Nr. 657411 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293013543

Rutec Einbaustrahler R55032 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5503+Farbcode starr, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5503+Color Code Fixed, for \varnothing 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5503+Farbcode starr, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5503+Color Code Fixed, for \varnothing 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550329

"Nobile Downlight 1857680118 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S chrom-matt 12W 2000K MT 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053110

Weidmüller Kabel 7789002010 Typ PAC-SLC5-HE20-V2-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.25 mm², ROCKWELL SLC-500 18P 1746-RT25B, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.25 mm², ROCKWELL SLC-500 18P 1746-RT25B, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACSLC5HE20V21M EAN Nr. 8430243956246

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Installationsschütz 248852 Typ Z-SCH230/40-40 Installationsschütz, 230VAC, 4S, 40A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie z.B. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rollläden und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammenden Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248852 EAN Nr. 4015082488529

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMAV12L2135 Druckschalter XMA 12 bar, für die Regelung zw. 2 Schaltpunkten, 1W. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMA - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.55 °C), Frischwasser (0.55 °C), Meerwasser (0.55 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: extern - Farbe der Abdeckung: transparent - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 123R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.3.12 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.3.10.3 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 1.7 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 1 bar - Zerstörungsdruck: 30 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidentieller Druck: 27 bar. EAN Nr. 3389110249231

Bega Ansatzleuchte 77897AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 77897AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 57 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4220 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 560 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000- 8000 mm. EAN Nr. 4044017224321

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702P01F1A Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485198910

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711578 Typ CLI C 1-6 GE/SW 57 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 57, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 57, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW57MP EAN Nr. 4008190013141

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1402P02F2A Servomotor BMH, 18,5 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485207636

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811740 Typ CLI C 1-6 GE/SW I2 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, I2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, I2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWI2CD EAN Nr. 4032248588572

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1013760000 Typ BLF 5.08HC/09/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5,08 mm, Polzahl 9, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3,31 mm², Box Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail Die BLF 5.08HC, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZP 5.08HC, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlusstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft. HC = High Current. In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08HC dem Vorbild jedoch in nichts nach ul li 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design /li li 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept /li li Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08HC mit der SL 5.08HC /li /ul Herstellertyp BLF508HC09180SNORBX EAN Nr. 4032248721870

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311778.000 Pendelleuchte LED 21,6W-3000K L1362, LP1500, 2100 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311778000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055976

RZB LED Pendelleuchte 311806.002.76 Pendelleuchte LED 21,6W-3000K L1362, LP1500, DALI, 1150 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31180600276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085454

Doepke Steuerschalter Typ RSS 016-001 Doepke Artikel Nr. 09981077 Steuerschalter eignen sich u. a. für das Schalten von elektrischen Verbrauchern oder für die Erzeugung von statischen Signalen für Steuerungen. Steuerschalter der Baureihe RSS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, bei kompakter Bauweise hohe Bemessungsströme schalten zu können. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Kontaktausführungen lässt sich diese Baureihe flexibel einsetzen. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsrasttaster. Geräte mit LED erleichtern die Erkennung des Schaltzustands. Eigenschaften: - Umschalten über Taster (schwarz); - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuerschalter, 16 A, 1 W RSS016-001 EAN Nr. 4014712154957

Berker Steckdose 41092045 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungsl. u. erh.BS Serie R.Classic schwarz,gl. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334369837

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948490500 Typ SAIL-M8WM8WR-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8WR350U EAN Nr. 4032248625062

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093050500 Typ SAIL-M12GM12W-3-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W350UGE EAN Nr. 4032248865390

EFB Elektronik Patchkabel 07413.20 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 20 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027926

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Bodeneinbauleuchte 77125RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77125RK3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 7,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 514 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 205 mm, Einbautiefe 170 mm. Einbauöffnung Ø 182 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 30 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209342

Weidmüller Gerätemarkierung 1505150000 Typ CC-M 10/30 2X2.5 ST SDR Gerätemarkierung, 10 x 30 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 10 x 30 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber Herstellertyp CCM10302X25STSDR EAN Nr. 4050118313802

Merten Funk Taster 2fach 505260 Funk-Taster CONNECT, 2fach, aluminium, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 505260 EAN Nr. 4042811047955

RZB LED Einbaustrahler 911212.002.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, mittelstr., 4450 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112120021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859103882

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31135 Lasttrennsch. INS630, 4 P, 630A/690V DC/AC, Roter Drehhebel/gelber Grund. Baureihe: Compact - Produktname: INS630 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 550 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 550 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23A : 550 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 550 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23B : 630 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 630 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV, 8 kV gemäß IEC 60947-3 - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430311355

RZB LED Einbaustrahler 911393.003.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2950 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911393003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153115

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Strahler 741860.003.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, breit, 2850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741860003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136590

Cimco Kabelbinder 181867 Kabelbinder, schwarz, BxL 4,5x200mm, Kabelbaum, 3-51mm, 22kp/216N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 4,5mm, Länge 200mm, Kabelbaumdurchmesser 3-51mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103818671

Gewiss Leistungsschalter GWD7274 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 125A 50KA 4P Typ S Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724556

Siemens Power Module 6SL3210-1NE15-8AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis+40°C LO 196x 73x 165 HxBxT, FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE158AG1 EAN Nr. 4042948671238

Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BF30-0AA0 Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall hochglanz, gelb, Knebel kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10: 30h/13: 30h Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nuttfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehenschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm ist verfügbar. Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet Beleuchtung auch nachrüstbar, verrastende/tastende Betätigung. Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt. Hersteller Siemens Typ 3SU10522BF300AA0 EAN Nr. 4047621021201

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schütz LP1D80008MD Schütz, TeSys LP1-D, 4p (2S+2Ö), AC-1 440V 125A, Spule 220 V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz
- Kurzbezeichnung des Geräts: LP1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC -
Betriebsbemessungsspannung U_e : = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 135 A = 40 °C
10 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 160 A gGbei
= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC
60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen:
CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse -
Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit
Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit
Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne
Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4
mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit
Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne
Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit
Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach
Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d =
1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles.
EAN Nr. 3389110203691

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2DT40G7 Wendeschützkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder
Komponententyp: Wendeschütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt
mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V
AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60
°C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für
Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms
Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für
Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis -
Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V
für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart:
mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC,
CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1
Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2
Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2
Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis :
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel
- ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel
1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment:
Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf
Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit:
12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer
Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110738421

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115E5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 48V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376760

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80G6 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 120V 60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110440829

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 016-4/0,30-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09116983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen & 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannung ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 16 A, 0,30 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4016-4/0,30-BNKV500 EAN Nr. 4014712155671

ABB Positionsschalter 1SBV015922R3801 Typ LS20P22B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522640635

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0404 Typ S204M-C40H10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 40 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779567558

Jung KNX Automatikschalter A3181CH KNX Automatikschalter Standard 1,10 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377155077

ABB Leistungsschalter 1SDA055806R0001 Typ E2B 16 PR123-LSI R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571467

OBO Bettermann Telefon-Anschlussdose 6117428 Typ TAE-6F RW1 Telefon-Anschlussdose 45x45mm reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012196215713

VIMAR Abdeckrahmen 21665.76 Abdeckrahmen 10in Kristall schwarz-diam Vimar Schalterprogramm Serie EIKON EVO EAN Nr. 8007352423855

ABB Open-Core Sensoren 2CCA880240R0001 Typ CMS-120DR CMS-120DR Open-Core Sensoren 80A, für Hutschienenmontage EAN Nr. 7612271453077

Siemens Verschraubung 3SB3901-0AK Verschraubung PG 16, ohne Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AK EAN Nr. 4011209340145

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611132R1102 Typ MPD3-11G Doppeldruckt.oben grün:ON, unten flach rot:OFF, Mitte:grün, EAN Nr. 7320500277256

Siemens Trennwand 8JK4100 Isolierstoff-Trennwand für Klemmen 8JK406 und 8JK4061 Siemens Hersteller Nr. 8JK4100 EAN Nr. 4001869359113

ABB Leistungsschalter 1SDA057840R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601034

ABB Reihenklemme 1SNA290188R0400 Typ D2.5/5.DE2.D2.L Reihenklemme 2,5mm²,20A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901886

Albert Hausnummer 690926 Hausnummer 690926 Edelstahl, Nummer 6, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 98 x 3 mm EAN Nr. 4007235909265

VIMAR Prismatisches Signal 14387.B.SL Prismatisches Signal weiße Linse Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352321410

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R2900 Typ JSHD4-4-AF-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453638

Hager Schubstangen FZ828 Hager Installation Schubstangen,univers,für IP43 Schränke,1400mm EAN Nr. 3250612768288 Hager Artikel Nr. FZ828

Siemens Binär-Eingabegerät 5WG12621EB01 GAMMA instabus Binär-Eingabegerät N 262E/01 8xpotentialfreie Kontakte, 6T EAN Nr. 4001869317878

ABB Leistungsschalter 1SDA067052R0001 Typ XT2N 160 MA 80 IM= 480.1120 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 EAN Nr. 8015644009588

Dold Wischrelais 0002008 Typ AI 983N.0071 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071DC24V EAN Nr.4030641020088

ABB Reihenklemme 1SNA160496R2600 Typ DR4/6.P Schutzleiter-Reihenklemme 4mm²,6mm,grün/gelb EAN Nr. 3472591604962

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Klappdeckel 719008 Kunststoffklappdeckel B24 Klappdeckel für Baureihe B24 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609534807

Weidmüller Patchkabel 8909650500 Typ IE-C6ES8UG0500A40A40-E IE-C6ES8UG0500A40A40-E Herstellertyp IEC6ES8UG0500A40A40E EAN Nr. 4050118473650

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552554 Typ 3RG4014-0AG33-PF Induktiver Sensor 3RG4014-0AG33-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40140AG33PF

OBO Bettermann Signaldeckel 2003325 Typ UW ASD Signaldeckel Unterputz 60x30 Polyethylen rot EAN Nr. 4012195032595

ABB Leistungsschalter 1SDA072614R0001 Typ E6.2H 50 T LI 3P E6.2H 50 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764647

Assa Abloy Schutzbeschlag N49674509300000 Fs-Schutzbeschlag KL.3 Wg Rr 92 mm Pz EST U-Stand. effeff Typ N49674509300000 EAN Nr. 4042203560468

Weidmüller Gehäuse 1195120003 Typ KTB MH 484815 S2N2 KTB MH 484815 S2N2 KTB MH 484815 S2N2 Herstellertyp KTBMH484815S2N2 EAN Nr. 4050118106473

ABB Leistungsschalter 1SDA071393R0001 Typ E1.2N 800 D L SIG E1.2N 800 Ekip DIP L SIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752439

Legrand Bogen 386307 G1 1 2" Met.Bogen FF seitl.90° G1 1 2 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561129450

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF6500230 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Legrand Rahmen 2 fach Creo 766202 82 x 153 mm, Farbe ultraweiß Rahmen 2-fach Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662021

ABB Verriegelung 1SDA073850R0001 Typ VERR.TUER KABEL DL Verr.Tür Kabel Dlc E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Verriegelung EAN Nr. 8015644777838

Assa Abloy Beschlag 49610954-11-B86 Zk-Beschlag Anykey® Code 9Mm Nuss Tb 68-73mm Notbest EST Ausf.A effeff Typ 4961095411B86 EAN Nr. 4042203363069

Phoenix Contact Gehäuse 1412650 Typ HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL-AL Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL-AL EAN Nr. 4055626059686

Siemens Schienenverteiler BVP:077791 LDA3623-K-3,2-3ADU Länge 3,2m mit 3 Abgänge einseitig Siemens Hersteller Nr. BVP:077791 EAN Nr. 4019169723763

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02102E41 1705 RR Faxix® HZ Diode Grau 12 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR02102E41 EAN Nr. 4042203074231

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-0008 Typ V19-W-BK20M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 8 Kabel PUR Länge 20 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK20MPURU

Dold Koppelrelais 0043212 Typ IG3051.01 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IG3051.01AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641432126

ABB Leistungsschalter 1SDA054007R0001 Typ T4N000025E04333002 T4N250 PR222DS-LSIG R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550936

Siemens Schütz 3RH1122-1AN10 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 220V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AN10 EAN Nr. 4011209443532

Weidmüller Kabel 7789876010 Typ PAC-S5S7-S7-450-V1-1M PAC-S5S7-S7-450-V1-1M PAC-S5S7-S7-450-V1-1M Herstellertyp PACS5S7S7450V11M EAN Nr. 4032248130061

Hager MechanischeVerriegelung HXB065H Hager Installation Mechanische Verriegelung für Baugröße x250 Set EAN Nr. 3250613346621 Hager Artikel Nr. HXB065H

ABB Leistungsschalter 1SDA060578R0001 Typ T6L000100E06453099 T6L1000 PR223DS-LSIG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630379

ABB Leistungsschalter 1SDA062996R0001 Typ T7S000160E11473002 T7S1600 PR331/P-LSIG R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655457

ABB Reihenklemme 1SNK506311R0000 Typ Z54-S-T2-R1 Messertrenn-Reihenklemme grau, Trennmesser Prüfbuchsen EAN Nr. 3472595063116

ABN Komplett Schrank S17BB150N Bedarfs-Schrank EFH/3Pkt. BB, ZÄTA WS 3Pkt, In=35A Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S17BB150N EAN Nr. 4015153418721

Hager Abdeckung univers Z ZU91A Hager Installation Abdeckung,univers Z,HxB 150x250mm,für Verteiler 1reihig EAN Nr. 3250617810869 Hager Artikel Nr. ZU91A

Siemens Schirmanschlussplatte 6SE6400-0GP00-0BA0 MICROMASTER 4 Schirmanschlussplatte (FSB) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000GP000BA0 EAN Nr. 4019169447218

ABB Leistungsschalter 1SDA064627R0001 Typ E3N 08 PR122/DC R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675202

EFB Elektronik Klettkabelbinder VC3021EV Klettkabelbinder 10St./Pack Violett,Länge 230mm,Breite12mm Klettkabelbinder 10 Stück Pack. EAN Nr. 4049759107529

OBO Bettermann Profilschiene 6349404 Typ CPS 5 G 220 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 220x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012196191710

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3200 Typ XR-M00-185-DC XR-M00-185-2P-DC Lasttrennschalter für NH-Sich. Gr. 00-185 Phasenabst. 185mm EAN Nr. 7025840066651

ABB Leistungsschalter 1SDA056806R0001 Typ E4S 40 PR123-LSI R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581466

Dold Zeitrelais 0009987 Typ AI 905.81 DC110-127V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC110-127V15-300S EAN Nr.4030641099879

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D4AR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 MIL-St, Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D4AR30 EAN Nr. 3606480735776

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4525-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45257 EAN Nr. 4001869182520

Dold Stromrelais 0028734 Typ MK9053/012 DC1-10A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC1-10AAC230V1S EAN Nr.4030641287344

Gewiss Ersatz Glas GWL1907 Ersatzglas SMART 4 zu Leuchten 4/5L Ersatzglas SMART 4 zu Leuchten 4L und 5L Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825321

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Komplettfeld ZH33Q5N Hager Installation Komplettfeld SG,univ.Z,H 1050mm,1-feld,Ausf.:EnBW Regional AG EAN Nr. 3250617723336 Hager Artikel Nr. ZH33Q5N
- Walther-Werke Wandsteckdose AU119504TN Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 Ausschalter 4 polig Neozed 1 x E 14 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744503
- EVN LED Anbaupanel PAR270140 LED Anbaupanel- rund - weiß - IP20 24W - 4000K- 1700lm - 100-250V Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293009409
- Dold Funk Sicherheitsmodul 0063413 Typ BI6910.03/00MF910 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI6910.03/00MF910DC24V EAN Nr.4030641634131
- Gira Steckdose 278101 Steckd. BS Kontroll 13 A KS abschaltbar System 55 BS 80 Cremeweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079668
- Sirena Schallgeber A105NAC230W-P Typ A105NAC230W-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 230VAC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230WP
- ABB Leistungsschalter 1SDA068344R0001 Typ XT4H 250 TMA 225-2 250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022501
- ABN Cu-Schiene XCUW513E Cu-Schiene 3FB 12x5x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW513E EAN Nr. 4015153597341
- Berker BLC IR Wächter 17890069 BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Arsys polarweiß, glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345381
- Dold Zeitrelais 0025668 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V3-60M EAN Nr.4030641256685
- Hager Verschlussplatte FZ886D Hager Installation Verschlussplatte geschlossen für ASV, IP54, SKI, 1600 x 400 mm EAN Nr. 3250612794232 Hager Artikel Nr. FZ886D
- SLV Leuchten / Zubehör 631463 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz DELF C 1000 RGB PRO Licht- balken, 24V, 60 LED EAN Nr. 4024163121842
- ABB Leistungsschalter 1SDA061177R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637002
- Wago Doppelstock Diodenklemme 281-635/281-492 Doppelstock-Diodenklemme mit 2 Dioden 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197339
- Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AH361ACA 3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L= 98 mm, ohne Bremse, Steckv. EAN Nr. 3606485151977
- Schneider Electric Telemecanique Halbleiter Relais SSP1D425BDT HALBLEITER 1P NSS 660VAC/50A 230VAC Hersteller Telemecanique Typ SSP1D425BDT EAN Nr. 3606485442013
- Siemens Einsatz Zeitschaltuhr 5TC1250 DELTA Einsatz für Zeitschaltuhr Laufzeituhr 15min 250V 16A 2-polig abschaltbar für Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869385471
- Weidmüller Patchkabel 1560830065 Typ IE-CSQH9TE0065CD1CD1-X IE-CSQH9TE0065CD1CD1-X IE-CSQH9TE0065CD1CD1-X Herstellertyp IECSQH9TE0065CD1CD1X EAN Nr. 4050118367232
- Dold Drehzahlwächter 0055592 Typ BA9055/140 DC24V 1-10IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V1-10IPM1-20S EAN Nr.4030641555924
- OBO Bettermann Trennwinkel 7215318 Typ BSK-W0521 Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK 46x72,5mm Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012196896172
- Siemens Deckel 8WH9001-1BA00 Deckel für Doppelstockklemmen 1,5qmm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90011BA00 EAN Nr. 4001869345505
- Siemens Schütz 3RT2017-2BW41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 48V, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BW41 EAN Nr. 4011209828377
- Dold Frequenzrelais 0044345 Typ AA9837.12/082 20-60HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/08220-60HZUHAC230V EAN Nr.4030641443450
- Dold Unterspannungsrelais 0053496 Typ IK9173.11/230 AC230V 0,7UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/230AC230V07UN4% EAN Nr.4030641534967
- Weidmüller Gehäuse 1473470000 Typ HDC HP ABGH COVER HDC - Gehäuse, Deckel HDC HP ABGH COVER HDC - Gehäuse, Deckel Herstellertyp HDCHPABGHCOVER EAN Nr. 4050118279917
- Dold Asymmetrirelais 0034415 Typ BA9042/002 3AC60HZ 400V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ400V05-10S EAN Nr.4030641344153
- Hager Sockelleiste FZ615EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 100 x B 1300 x T 160mm EAN Nr. 3250612778423 Hager Artikel Nr. FZ615EN
- Wago Analogeingangsklemme 750-469/000-001 2-Kanal-Analogeingangsklemme Thermoelement / S / Diagnose für Thermoelemente lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454393090
- Dold Unterspannungsrelais 0063386 Typ IK9171.11/201 3AC220V 0,7UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/2013AC220V07UN4% EAN Nr.4030641633868
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1319780000 Typ SAIL-M12GM12G-4-5.0U-L SAIL-M12GM12G-4-5.0U-L SAIL-M12GM12G-4-5.0U-L Herstellertyp SAILM12GM12G450UL EAN Nr. 4050118125177
- Dold Drehzahl Stillstandswächter 0049602 Typ BH5932.22/61 AC/DC24V 30IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC/DC24V30IPM EAN Nr.4030641496029

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Kaiser Frontring 1293-24 KompaX® 1 Frontringe für Deckenauslass (DA), Deckenauslass Ø 240 mm Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 240 mm EAN Nr. 4013456330610
- Pilz Kontaktblock 400303 Kontaktblock 2n/c, 1n/o. Klemmen in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb.2.3 contact block 2 n/c 1n/o EAN Nr. 4046548003772
- Dold Netzfrequenzwächter 0060940 Typ MK9143N.38/600 45-65Hz UH AC115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9143N.38/60045-65HzUHAC115V EAN Nr.4030641609405
- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/G-UL Typ DL112XDC012R/G-UL grün Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht UL 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RGUL
- Hager Verteilerfeld ZH53XS Hager Installation Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1350mm, 7-reihig, mit SaS 5-pol. und Klemmen, PE/N waag EAN Nr. 3250617683999 Hager Artikel Nr. ZH53XS
- Siemens Relais 3RF2070-1AA22 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 70A 24-230V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20701AA22 EAN Nr. 4011209575936
- Siemens Klemme 8WH1000-0AF02 Reihenkleme, 2,5mm² rot Schraubbefestigung 2 Anschlüsse Red Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AF02 EAN Nr. 4001869500140
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AE07-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Unterspannungsauslöser unverz. unverzögert DC 60V Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AE070AA0
- Wago Betätigungsdrücker 769-434 Betätigungsdrücker lose für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918641043
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199685 Typ SLC14-1350-R/129/130/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1350-R/129/130/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141350R129130151
- Sirena Drehspiegelleuchte 26396 Typ TYPE200R240A klar Drehspiegelleuchte 240VACDC grau 26396 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R240A EAN Nr. 8010152263965
- Spelsberg Flansch 73382901 Typ AK3 KFL Flansch für AK-F AK3 KFL, Kombinationsflansch inkl. Flanschverbinder zum stirnseitigen Verbinden von AK-F Gehäusen EAN Nr. 4013902542871
- B.E.G. Metallscheibe 5585 Typ Metallscheibe für KR36 BEG Metallscheibe D36-W Metallscheibe für Kristall 36m Hersteller B.E.G. Brück Typ Metallscheibe für KR36 EAN Nr. 4007529055852
- Lovato Electric Spule 11BA1671380 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030837
- Eaton Kabelfangschiene 283851 Typ XAR06 Kabelfangschiene, für B=600mm Ankerschiene + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283851 EAN Nr. 4015082838515
- Kathrein Rückweg Filter 20910010 Typ WFS 166 Rückweg-Filter 5-65 85-862 MHz, für VOS 1xx x, komplett für Ein- und Ausgang Hersteller Kathrein Werke Typ WFS166 EAN Nr. 4021121432293
- Lovato Electric Generator Steuerung RGK600SA Generatorsteuerung Generator-Generator und PICK-UP W Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975207659
- Wago Klemmenleiste 255-405/333-000 Klemmenleiste mit Fingerdrückern 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 5/5,08 mm grau Wago Serie 255 EAN Nr. 4055143195881
- Bticino Kreuzschalter L4054M2 Kreuzschalter, 2 modulig, 1P 16 AX 250 V a.c., mit Schraubklemme, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4054M2 EAN Nr. 8005543419502
- Wago Klemmenleiste 745-3256 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001117
- Wago Netzanschlussklemme 294-4424 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt ohne Rastfüße 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098089
- Jung Abdeckung Schlüsselschalter CD 525 LG Abdeckung, für Schlüsselschalter 104.15, 134.15, 133.15 und 106.15 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525LG EAN Nr. 4011377043572
- Merten Rahmen 2fach 483215 ANTIK-Rahmen, 2fach, dunkelbrasil Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 483215 EAN Nr. 4011281863501
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 196011 Typ V1-W-E2-15M-PVC Kabeldose, M12, LED, 3-polig, PVC-Kabel Polzahl 3 Kabel PVC Länge 15 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE215MPVC
- A.L.S. MINI ARA, LED 4 x 1W, warmweiss, Gehäuse alugrau Typ ARAM-4WW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00040T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 40A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00040T EAN Nr. 3250614132193
- Weidmüller Dateneinsatz 2503801500 Typ HDC XX6A02 MFSXXXX-1500 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSXXXX1500 EAN Nr. 4050118522600
- Siemens Schütz 3RT2325-1AK60 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 110V 50Hz, 120V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AK60 EAN Nr. 4011209898509
- Cimco Steckschlüssel 112617 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW21, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit. Innenvierkant SW 21 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126172

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Tastschalter 012328 Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Kreuzschalter Anthrazit Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tastsch.Kreuz ger. Sys55 AN EAN Nr. 4010337029366

Siemens Anschlussklemme 3VL9400-4TD40 Zubehör für VL400, Rundleiter-Anschlussklemme für Cu/Al besteht aus 4 Anschl. 1 Loch, 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004TD40 EAN Nr. 4011209759800

EFB Elektronik Elektronikwandgehäuse 691621TS Elektronikwandgehäuse 21HE2teilig, RAL9005, 500mm Tief Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759096649

Siemens Unterspannungsauslöser 3VL9800-1UP01 Zubehör für VL800UL, VL1200UL, VL1600UL, Unterspannungsauslöser DC 24V für Einbau rechts Hersteller Siemens Typ 3VL98001UP01 EAN Nr. 4011209676831

Siedle Namensschild CA 812-1/CV 850-1 Siedle Artikel Nr. 200029864-00 Namensschild zu Compact Türstation Audio/Video, CA 812-1/850-1, 1 Ruftaste. EAN Nr. 4015739298648 Alte Artikel Nr. 029864

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041219R9999 Typ MG304 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 3FB = 750 mm, Reihenabstand 125 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412199

Gewiss Abdeckrahmen GW16203MH Abdeckrahmen LUX 3M Metall blau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564768086

Sirena Signalsäulenmodul 33325 Typ NLDMINITWSC240A gelb Signalsäulenm. 55mm allClear 240VAC schwarz 33325 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSC240A EAN Nr. 8010152333255

A.L.S. MELRIE, Wandleuchte, 2 Lichtaustritte, TC-DEL 13W, alugrau Typ MEL-1327E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Klauke Kunststoffkoffer KKSSK120S Ergänzender Koffer für Sicherheitsschneidergerät 105 und 120 mm.Schwarzer Koffer mit Klauke Logo. Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ KKSSK120S EAN Nr. 4012078833226

Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202045 Typ UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY Montierbar auf die Tragschiene. Hersteller Phoenix Contact Typ UMBASICPRO122COVERLKMGY EAN Nr. 4055626005492

Phoenix Contact Endtülle Kabelschutz 3241071 Typ WP-SC BRASS 45 Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing Phoenix Contact Hersteller Typ WP-SCBRASS45 EAN Nr. 4046356711937

Siemens Drucktaster 3SU1051-0AB70-0AA1 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, klar, Druckknopf, flach, tastend, ATEX Siemens Hersteller Nr. 3SU10510AB700AA1 EAN Nr. 4011209962033

Gewiss Abdeckrahmen GW22654 Abdeckrahmen System Top 6M Softchrom Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077027

Pepperl + Fuchs Kapazitiver Sensor 051976 Typ CBN5-F46-E3 Schaltabstand 5 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ CBN5F46E3

SLV Einbauleuchte 233635 SOFT TECH LED, Einbauleuchte, anthrazit Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163169561 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Cimco HSS-Spiralbohrer 200354 Spiralbohrer 3,0mm, Gesamtlänge 61mm, Spirallänge 33mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003540

Elsco Zentralplatte 223141 EAN Nr. 4013984144918 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe grau EAN Nr. 4013984144918

Wago Federleiste 231-2310/026-000 2-Leiter-Federleiste 10-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564670

Bticino Rahmen LNE4802M3RM Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Ramage, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3RM EAN Nr. 8005543501627

Wago Stiftleiste 831-3208/000-040 Stiftleiste 8-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821240464

Peha Rahmen 5fach D 11.575.03 Nr. 00319831 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 5fach, Abmessung 83 x 367 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.575.03 EAN Nr. 4010105319835

EFB Elektronik Spleißbox BA70924V.48 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a. 48 Pig 24 KupplPigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174590

OBO Bettermann Kabelverschraubung EX-Bereich 2050196 Typ VTEC EXL PG21 SW Kabelverschraubung EX-Bereich mit langem Anschlussgewinde PG21 Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195208631

Wago Anschlussleitung 771-9994/206-101 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzendverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273411

Siemens Verteiler 8GK1102-3KK42 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=800 B=1050 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11023KK42 EAN Nr. 4001869257792

Weidmüller Einsatz 1131380000 Typ IE-BI-USB-AB Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ AB IE-BI-USB-AB Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ AB Herstellertyp IEBIUSBAB EAN Nr. 4032248911844

Siemens Leitung 6XV1820-5BH10 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 1m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BH10 EAN Nr. 4019169400831

Siemens Hilfsschalter 3LD9200-6C Hilfsschalter 2S (Zubehör für Schalter 3LD2)-neues Design für Bodenbefestigung Verteilereinbau und Isolierstoff-Kapselung Siemens Hersteller Nr. 3LD92006C EAN Nr. 4011209860223

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leergehäuse 2520940000 Typ CONTACT SHORT MHZ 6 Leergehäuse Elektronik Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ CONTACTSHORTMHZ6 EAN Nr. 4050118537741

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240005-0004 Typ V1-W-2M-PVC-ABG Kabeldose geschirmt, M12 gewinkelt - offenes Ende Polzahl 4-polig Kabeltyp PVC-ABG grau 0,34mm² Kabellänge 2,0 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1W2MPVCABG

Gira Tastschalter Kontroll 013628 Tastschalter Kontroll Wechsel System 55 Anthrazit Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136286

Phoenix Contact Thermospannungsklemme 3100075 Typ MTKD-NICR/CUNI Thermospannungsklemme, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², Breite: 10,4 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ MTKD-NICR/CUNI EAN Nr. 4017918092481

Siemens Knebelschalter 3SB2210-2DB01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, schwarz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x62 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102DB01 EAN Nr. 4011209028227

Siemens Starter 3RW4425-3BC45 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 500V, 40 Grad, Standard: 57A, 37kW, Wurzel-3: 99A, 55kW, AC 400-600V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44253BC45 EAN Nr. 4011209627000

Wago Anschlussleitung 891-8994/205-305 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet hellgrün Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821682752

Eaton Leistungsschalter 123958 Typ IZM32N3-U16F Leistungsschalter, 3p, 1600A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1600A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123958 EAN Nr. 4015081215638

Eaton Einschaltsperrleiste 166279 Typ ASPIFT00CL Einschaltsperrleiste NH00, Höhe 50mm Einschaltsperrleiste für Sicherungslasttrennschalter (PIFT), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166279 EAN Nr. 4015081627974

Jung Abdeckung IAE/UAE SL 569-1 UA GB Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdose und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 1 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569-1UAGB EAN Nr. 4011377899506

Jung Ruftaster NRS LS 0834 RT SW Ruftaster, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834RTSW EAN Nr. 4011377065437

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3000680 Typ PH 6/2 Kabelgehäuse, Länge: 21 mm, Breite: 16,4 mm, Höhe: 52,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH6/2 EAN Nr. 4046356688819

Wago Einzelklemme 235-454/333-000 2-Leiter-Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830393

Wago Verbindungsstiftleiste 232-552/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 22-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340209

Gewiss Steckdose GW10301 Steckdose 2M 2P+PE 10A Argentinischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258006

Mennekes Kupplung 14218 Kupplung PowerTOPXtra 125A4p9h230V IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394240990

Spelsberg Kabelverschraubung 22705001 Typ KVR M50-MGM/sw Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M₅ x 1,5 mm, schwarz, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM50MGMsw EAN Nr. 4013902010844

Wago Federleiste 2092-1154/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821357148

Wago Federleiste 2022-109/145-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinke zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 9-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821090762

Jung Wippe AS 591 KO5P WW Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linse und Lichtleiter, Zentralplatte, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591KO5PWW EAN Nr. 4011377990661

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB04 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203200

Haupa Flachsteckhülse 263402 Flachsteckhülse blau isoliert 1,5 2,5/5,2x0,5 Nylon Flachsteckhülsen Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923100278

Eaton Verdrahtungsbrücke 215622 Typ RVS-3PHAS+N/250 Verdrahtungsbrücke, starr, 3p+N, 250mm Verdrahtungsbrücke starr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 215622 EAN Nr. 4014380535652

Siemens Relais 3RP2005-1BW30 Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 16 Funktionen 2 Wechsler AC/DC 24 bis 240V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RP20051BW30 EAN Nr. 4011209569454

Bachmann Spiralleitung 684.881 Wendelleitung HO7BQ-F 3x1,5qmm orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 3G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 684881 EAN Nr. 4016514005154

Jung Rahmen 3fach ABAS 583 NA WW Rahmen, 3fach, antibakteriell, mit Schriftfeldern 13 x 55,5 mm und 12,4 x 55,5 mm BB 20.1, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS583NAWW EAN Nr. 4011377011861

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4DC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 25A, N-ausl. 325A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214DC10 EAN Nr. 4011209716322

Wago Federleiste 2231-308/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 8-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454872588

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC38011 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., grün, m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444371

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB214 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041499

Lovato Electric Hilfskontakt BFX1040 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit mittlerer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975170540

Wago Transformator Klemmenblock 711-134 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 4-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819367

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417906 Typ SLC30-900-R/31 9.027 118 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 900mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30900R319027118

Wago Anschlussleitung 891-8985/206-201 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143386418

Haupa Winkelkabelschuh 291782 Winkelkabelschuh 90° DIN 46235 verzinkt 240M20 Winkelkabelschuhe 90° Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Rohrabmessung gemäß DIN 46235 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923174323

Wago Einzelklemme 250-406 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 6-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642934

Bticino Signalwiederholer HD4520 Signalgeber für Gasmelder mit optischer und akustischer Alarmanzeige Relaisausgang 1 Schließer 6?A 2?A induktiv 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4520 EAN Nr. 8012199985275

Klauke Kunststoffkasten MKKP1 Kunststoffkasten Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge KP1 und KP1L sowie 10 Pressköpfen der Klauke Pro-Serie. Mit Verschluss und Tragegriff. Abmessungen 395x295x106 mm, Gewicht: 1,0 kg. EAN Nr. 4012078536400

Phoenix Contact Erdungsstecker 2838649 Typ CTM EST LSA-PLUS-Erdungsstecker (COMTRAB CTM) zum Kurzschließen und Erden der Potenziale in CT-TERMILOCK und Trennleiste CT 10. Phoenix Contact Hersteller Typ CTMEST EAN Nr. 4017918907631

Merten Zentralplatte 443119 Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 443119 EAN Nr. 4011281897803

Eaton Verteilerfeld 114523 Typ XVTL-MP/BF-12/5/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x500mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114523 EAN Nr. 4015081139231

Indexa Unterputzdose 37052 Typ CS200UD Unterputzdose für Codeschalter CS200 mit Frontblende Kunststoff. Farbe silber. Abmessungen 91 x 161 x 2mm Frontblende 75 x 146 x 60mm Einbaubaukasten. Hersteller Indexa Typ CS200UD EAN Nr. 4015162370522

ABL Sursum Installationsschutz IS2020 Der 2-polige Installationsschutz von ABL ist zertifiziert nach EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, EN 61095 und IEC 1095. Der Installationsschutz hat zwei Schließer. ABL Sursum Typ IS2020 EAN Nr. 4011721070537

Helios Gegenflansch 6921 Typ GF 50/30 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 50/30, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF50/30 EAN Nr. 4010184069218

Mennekes Kupplung 14106P Kupplung PowerTOP Xtra, 63A4p 6H400V IP44 mit Pilotkontakt, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238102

Gewiss Steckdose GW20205 System Steckdose 2M 2P+PE 16A P30-17 Italienisch/Deutscher Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000575

Siemens Verteiler 8GK2100-3KL23 ALPHA 630 Universal, Wandverteiler, Leerschrank, AP-Schrank, RAL7035, IP30 (IP43), Schutzklasse 1, ohne Tür, mit Seitenwänden, Flat Pack, H=1000 B=900 T=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK21003KL23 EAN Nr. 4001869392691

Merten Wippe 343160 Wippe, aluminium, AQUADESIGN Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: aluminium. Typ 343160 EAN Nr. 4042811014513

Striebel & John Hutprofilschiene 2CPX039381R9999 Typ ED1 Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 1, Länge 244 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem EDF- und WR-Montagerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. EAN Nr. 4011617393818

Striebel & John Cu-Distanzrolle 2CPX062133R9999 Typ ZX38P10 Cu-Distanzrolle, Durchmesser x Länge: 20 x 33 mm, Innendurchmesser 8,5 mm, Übertragungsquerschnitt 257 mm². Die Ableitungsschienen werden mit Cu-Distanzrollen verbunden. EAN Nr. 4011617621331

Gewiss Wandausleger GW85085 Wandausleger fuer Scheinwerfer / Laenge 1000mm Wandausleger für Scheinwerfer, Material: Stahlblech, Farbe Graphitgrau, Auslegerlänge 1000 mm, Abmessung: 150 x 150 x 1000 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123342

Schneider Electric Telemecanique Lichtbogenlöschkammer LA5F150450 Lichtbogenlöschkammer, für LC1-F150, 4p. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA5F - Produktkompatibilität: CR1F1504, LC1F1504 - Beschreibung der Pole: 4P. EAN Nr. 3389110226072

Siemens Relais 3RU1116-OEC1 Überlastrelais 0,28..0,4A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU1116OEC1 EAN Nr. 4011209301054

Phoenix Contact Sicherungsstecker 3209248 Typ P-FU 5X20 LED 24-5 Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige für 12-30 V DC, 0,35-0,95 mA, Breite 5,2 mm, Farbe schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ P-FU5X20LED24-5 EAN Nr. 4046356548342

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805827 Typ KLR-C02-1,0-2,0-K73 Tastweite SU18 4 mm SU18/35 12 mm SU19 4 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC021020K73

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899339 Typ E PE A 75X110X56 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X110X56 EAN Nr. 4055626276083

RZB Wandleuchte 581572.0931 Wandleuchte QPAR16 50W 130x80x124,1xLA Armatur Aluminium und Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, temperaturbeständiges Klarglas., A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 5815720931 Energieeffizienzklasse A+ bis D EAN Nr. 4010319919838

Phoenix Contact Sicherungsklemme 3005170 Typ UK 10-DREHSILA 250 (5X20) Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10-DREHSILA250(5X20) EAN Nr. 4017918091118

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dehn Sortimentkoffer Typ NS SOB L Nr. 490099 Sortimentkoffer unbestückt mit Insetboxen in verschiedenen Größen, zur Sortierung des Inhalts, und schnellem Klicksystem zum sicheren Transport. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ NSSOBL EAN Nr. 4013364306455
- Wago Klemmenleiste 262-162 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 12-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642415
- Phoenix Contact Zackband 1053014:0201 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 201-210 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 201. 210, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN201-210 EAN Nr. 4017918546243
- Schneider Electric Telemecanique Controller HMISCU6B5 3,5" TFT HMI-Controller mit Touch, 8 Dig Ein-/Aus+4Ana Ein- / 2Ana Aus. Produktbereich: Magelis SCU - Anzeigegröße: 3.5 inch - Pixelauflösung: 320 x 240 pixels QVGA - Touch Panel: analog. EAN Nr. 3606480564765
- Siemens Leuchtmelder 3SB3317-6AA30 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33176AA30 EAN Nr. 4011209030862
- Schneider Electric Telemecanique Betätiger KAXZ1S193 Betät.element Nockenschalt., Metall-Frontr. Ø 28,5, Ronis 520, 90 °Schaltw.. Produktbereich: Harmony Series K - Komponentennamen: KAX - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Schaltwinkel: 90 °. EAN Nr. 3389110885910
- Wago Federleiste 713-1103/107-047 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177661
- Eaton Querträger 143187 Typ XBBB085 Querträger, für Schienenhalter, für B=850mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inklusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 850mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143187 EAN Nr. 4015081398515
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20128 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter ABS, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Knipex Langbeckzange 30 21 140 Langbeckzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 140 mm Hoch belastbare und verschleißarme Greifzangen. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 3021140 EAN Nr. 4003773042433
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CD20-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15S23-A0 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Schraubklemmen 2x3 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 unterbrochen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CD200AA0 EAN Nr. 4025515059943
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1605 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben PE-N-L1-L2-L3 ohne PE-Kontakt 5-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509688
- Walther Werke Anbaudose 514406 Anbaudose schräg 16A 4P 6h mit angeschr. Flanschgeh. 66x80 schräge Anbaudose 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 66x80 Befestigungsmaß 40x68 EAN Nr. 4015609021390
- Phoenix Contact Etikett 0800461 Typ US-EML (17,5X8) Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-EML(17,5X8) EAN Nr. 4046356606349
- Eaton Kabelrangierahmen 116277 Typ BPZ-KR41/300-W Kabelrangierahmen, HxBxT=100x400x300mm, weiß Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116277 EAN Nr. 4015081160167
- Siemens Drucktaster 3SU1152-0AB20-3FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11520AB203FA0 EAN Nr. 4011209958746
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalter 47340 Hilfsschalter mit 1 Kontakt, Ith 5A (480 V AC). Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: SDE - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 NO/NC. EAN Nr. 3303430473404
- Walther Werke Tüllengehäuse P718716MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm, LVN, M32, Stutzen, Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609612970
- PC Electric Anbaudose 344-2 Anbaudose gerade 125A 4p 2h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399924750
- Schneider Electric Sarel Teleskopschiene NSYGT80 Actassi, Teleskopschiene, 2er-Set, Tiefe 1000mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: ausziehbarer Schieber - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172533
- Phoenix Contact D-SUB-Powerkontakt 1688243 Typ VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötkehl, gerade, Bemessungsstrom 20 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 EAN Nr. 4017918179649
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-639 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 43 / 44 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274371
- Phoenix Contact Verdrahtungskanal 3240316 Typ CD 60X100 BU Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren. Hersteller Phoenix Contact Typ CD60X100BU EAN Nr. 4046356507967
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen blau Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332619288
- Walther Werke Kupplung 379404 Kupplung 125A 4P 4h mit Trompetenverschr. wasserd. Kupplung 125A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609018086
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6140 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1024, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Steckverbindung, M23-Flanschstecker, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Peha Steckdose D 80.6511 K AW Nr. 00792111 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511KAW EAN Nr. 4010105792119
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1817725 Typ MC 1,5/13-GF-3,5-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/13-GF-3,5-LR EAN Nr. 4046356754460
- Legrand Tastsensor 771121 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Jalousie. Produkttyp Taster 1-fach. Farbe Galea Life soft aluminium EIB Tastsensor 1-fach Galea SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711217

- PC Electric Anbausteckdose 3922-10f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 10h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399336812
- Ritto Komplettpaket 1841470 Komplett-Paket mit Preisvorteil. Inhalt: -Kompakte Türstation Entravox in silber eloxiert oder weiß lackiert. -4 beleuchtete Klingeltasten und Namensschilder. -4 TwinBus Wohntelefone 17630.. weiß. -Entravox Netzgerät. Farbe: weiß/weiß. EAN Nr. 4026529025320
- Pepperl + Fuchs Positionsmesssystem 191142 Typ PMI210-F110-IU-V1 Objektabstand max. 6 mm Messbereich 0 210 mm Betriebsspannung 18 30 V DC Ausgangstyp 1 Stromausgang 4 20 mA 1 Spannungsausgang 0 10 V Anschlussart Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PMI210F110IU1
- PC Electric Wandgerätestecker 534-6 Wandgerätestecker 63A 4p 6h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399067983
- Walther Werke Wandsteckdose 119406 Wandsteckdose z.Innenbef.16A 4P 6h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf.wasserd. Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung ausbrechbar EAN Nr. 4015609010219
- Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339051 Typ DRK DUL 8.10 W16.22 AL Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKDUL810W1622AL EAN Nr. 4013364127388
- Peha Zentralplatte D 20.610.022 TDO Nr. 00028711 Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose Österreich , USB Spannungsversorgung/Ladegerät D 1601/2 USB SPV o.A. und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 o.A. Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.610.022TDO EAN Nr. 4010105028713
- Schneider Electric Telemecanique Türausschnittblende LV429526 Türausschnittblende, IP30, für Auslöser, für NSX100..250. Produktbereich: NSX100.250 DC - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Steuerungstyp: Kippschalter. EAN Nr. 3606480021350
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K43S55, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103181
- Phoenix Contact Steckerteil 1805559 Typ PTS 1,5/ 6-PH-5,0 Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PTS1,5/6-PH-5,0 EAN Nr. 4046356679169
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 NS-214 Nr. 2CKA001754A2171 Abdeckrahmen, alpinweiß, SI Reflex SI, Rahmen Reflex SI, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732NS214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-2171 EAN Nr. 4011395173602
- Merten Doppelwippe MEG3420-6051 System Design Doppelwippe mit Kontrollfenster, Champagnermetallic, System Design Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Champagnermetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195809
- Wago Federleiste 722-838/005-000 Federleiste mit abgewinkelten langen Anschlussstiften 8-polig Teilungsmaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar 0,6x1 mm Steckrichtung horizontal mit 2 Rastnasen lichtgrau Hersteller WAGO Serie 722 EAN Nr. 4044918570688
- Phoenix Contact Etikett 0830528 Typ EML-RM (8X8)R Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 8 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML-RM(8X8)R EAN Nr. 4046356719995
- Finder Koppelrelais 48.81.8.230.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 16 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC. Kontaktmaterial AgCdO, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823388670 Artikelnummer 488182300060
- IFM Electronic Konfektionierbare Dose E10136 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter PA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Steckerteil 1858099 Typ IMC 1,5/ 8-STGF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IMC1,5/8-STGF-3,81 EAN Nr. 4017918144333
- Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5EE36-0AAO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=20x IN Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965EE360AAO EAN Nr. 4042948821213
- Wago Stifteleiste 734-136/105-604 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 6-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842310
- Weidmüller Stromüberwachung 8526610000 Typ WAS2 CMA 5/10A uc WAVESERIES, Stromüberwachung, 0.5 A AC/DC / 0.10 A AC/DC, 1, 1, Schraubanschluss WAS2 CMA 5/10A uc WAVESERIES, Stromüberwachung, 0.5 A AC/DC / 0.10 A AC/DC, 1, 1, Schraubanschluss Herstellertyp WAS2CMA510Auc EAN Nr. 4032248154333
- Phoenix Contact Leitermarker 0826785 Typ UC-WMC 7,5 (23X8) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(23X8)VTCUS EAN Nr. 4046356364140
- Eaton Schwenkrahmen 255343 Typ NWS-SRA/8018 Schwenkrahmen, für HxB=1805x800mm, asymmetrisch Schwenkrahmen asymmetrisch 800x1805mm Stabiler Schwenkrahmen Absperrbar mit Türriegel Befestigung von Fachböden vorne/hinten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255343 EAN Nr. 4015082553432
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115787
- Eaton Sechskantschraube 179626 Typ XNNSKS-M10X16-8 Sechskantschraube, M10x16, 8,8 Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x16 Festigkeitsklasse 8.8, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179626 EAN Nr. 4015081747054
- Jung Schaltuhr 11015 Schaltuhr, 16 AX, 250 V ~, Aus, 2-polig, mit Skalenscheibe, maximal 15 Minuten, Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen für Leiter bis 4 mm², Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 EN 60 669 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 11015 EAN Nr. 4011377108783
- Peha Taster D 655 WAB LED/PHC Nr. 00304017 Taster Aufputz -bruchfest- entspricht IP 44 nur für die PHC-Eingangsmodule, Artikel-Nr. 940/24 EM, 940/24 EM RÜ oder 940/24 EM RÜ DIAG mit LED, für Rückmeldung, 1-polig, Schließer Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D655WABLED/PHC EAN Nr. 4010105304015
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1411820 Typ SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO Einbaubuchse Cat6A, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand- Schraubmontage mit M12-Befestigungsgewinde, mit geradem Lötanschluss Hersteller Phoenix Contact Typ SACCDSIVFSX8CONL180SCO EAN Nr. 4046356956376
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S101, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721107813

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311951.002.2 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D360, H87, PC, 2050 Im Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119510022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859099505

Eaton Sonderschalter 908055 Typ T0-2-SOND*/V/SVB-SW Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908055

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311947.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D460, AC-dim.DALI, 2050 Im Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311947002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166528

Phoenix Contact Initiatoren / Aktorenklemme 2715856 Typ DIK 1,5-LA 24RD/O-M Initiatoren-/Aktorenklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DIK1,5-LA24RD/O-M EAN Nr. 4017918061609

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AS944 Frontelem., rd f. Not-Halt/Not-Aus-T. Ø 40, Schlüsselent.- Ø 22, rot-Ronis 455. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110906967

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1683565 Typ SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM12MS10PURM8FR EAN Nr. 4017918333591

Busch Jaeger Zentralscheibe 2562-212 Nr. 2CKA001731A1919 Zentralscheibe, weiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für LED-Licht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2562212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1919 EAN Nr. 4011395067475

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406853 Typ SAC-4P-10,0-600/M 8FR FB Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-10,0-600/M8FRFB EAN Nr. 4046356781756

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1410728 Typ SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS-1L Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-2S Clipverriegelung, mit 1 LED, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-1,5-PUR/DTFS-1L EAN Nr. 4046356924276

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1929083 Typ ZFKDSA 1,5-W-5,08- 6 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Löten, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA1,5-W-5,08-6 EAN Nr. 4017918589035

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702866 Typ DFK-IPC 16/ 7-GFU-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/7-GFU-10,16 EAN Nr. 4046356031455

Finder Relais 60.12.8.110.0040 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V AC, 2,2 VA, 1600 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823043517 Artikelnummer 601281100040

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702976 Typ DFK-IPC 16/ 2-GF-SH-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/2-GF-SH-10,16 EAN Nr. 4046356031561

Jung Kabel Kanal Steckdose CD 523 NA Kabel-Kanal-SCHUKO-Steckdose, 3fach, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld 6 x 37 mm, mit angeformtem Rahmen, mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Abmessungen B x H 80 x 151 mm, zum Einsatz in handelsüblichen Kanaldosen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD523NA EAN Nr. 4011377162150

Phoenix Contact Steckerteil 1749227 Typ ISPC 5/ 4-STGF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ ISPC5/4-STGF-7,62 EAN Nr. 4046356312769

Eaton Zwischenrahmen 067734 Typ ZRF3 Zwischenrahmen, zum Flansch FL3 Zwischenflansch CI, zum Vergrößern des Anschlussraums unter dem Flansch FL3 um 25mm, mit umlaufend geschäumter Dichtung, inklusive Befestigungsmaterial, für Gehäusemaß=250mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 067734 EAN Nr. 4015080677345

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMCK4CF MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre - Richtungsänderungstyp: abwärts hochkant 1 nach oben, links flach 3 rechts. EAN Nr. 3606480003677

Eaton Frontblende 122503 Typ XME0610C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=150x1000mm, Sonderfarbe Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 1000mm, Höhe 150mm, Materialstärke 1mm, SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122503

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0DCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320DCO EAN Nr. 4042949108573

Assa Abloy Haftmagnet 83012BW1U---F90 Magnet 830 1200N 24 V GS 110mm U-Taster Magnet Modell 83012BW1U, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 190 mm Unterbrechertaster effeff Typ 83012BW1UF90 EAN Nr. 4042203424890

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-8RB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE438RB1

Hager Wippe WYA346 Hager Schalter Wippe mit Beschriftungsbild und Tür-Symbol, silber. Wippe mit Beschriftungsfeld und Tür-Symbol, silber als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus z EAN Nr. 3250617026352 Hager Artikel Nr. WYA346

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Schutz Modul GWD6438 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ 2 20kA Neutralleiter 1TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564775107

Schneider Electric Telemecanique Stützrohr XVMZ02T Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung. Produktbereich: Harmony XVM - Zubehör-/Teilebezeichnung: Ø 20 mm- Aluminium-Halterrohr mit Metallbügell - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm. EAN Nr. 3389119004404

Finder Relais 40.52.8.048.0000 Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 48 V AC, 1.2 VA, 1350 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823240213 Artikelnummer 405280480000

Pepperl + Fuchs Datenlichtschranke 265351 Typ LS682-DA-EN/F2 Betriebsreichweite 0 150 m Lichtart rot, Wechsellicht Schnittstellentyp 100 BASE-TX Datenrate 100 MBit/s Fast Ethernet Anschluss M12x1 Stecker, 4-polig, Standard Versorgung, M12x1 Stecker, 8-polig, Service, M12x1 Buchse, 4-polig, D-codier Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LS682DAENF2

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2B7 Leuchtelement, Dauerlicht, farblos, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVBC Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144529

Elso Schalter 381614 EAN Nr. 4013984111781 Universalschalter beleuchtet, 10 A 250 V~, Farbe reinweiß Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111781

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT30BD Messumformer, 0..100 °C/32..212 °F, für Pt100-Sonden Universal. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Universal-Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110108965

Eaton Verteilereinbaueinheit 255256 Typ NWS-PU/OF Verteilereinbaueinheit, 19 Zoll, 4HE, offen Power Unit offen Montage auf 19 Schiene, Einbauhöhe 4HE, Schutzart IP 30 von der Vorderseite, Für Netzformen TN, TT und IT, Ausführung entsprechend EN 60439, EN 50298, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255256 EAN Nr. 4015082552565

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713386 Typ MCV 1,5 18-G-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1518G35P20THR EAN Nr. 4055626325880

Phoenix Contact Kabel 2314189 Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/3,0M EAN Nr. 4046356099745

Hager Feldverteiler FW41UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse, 48PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737147 Hager Artikel Nr. FW41UD2

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1991176 Typ SPT 2,5/10-V-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT2,5/10-V-5,0 EAN Nr. 4046356104791

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360KA0 EAN Nr. 4042949051206

Phoenix Contact Steckerteil 1913921 Typ FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Stifleisten auf Anfrage. Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/2-ST-3,5 EAN Nr. 4017918176839

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser A9A26959 Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Unterspannungsauslösung - Kurzbezeichnung des Geräts: iMN - Steuerungstyp: Standard - Produktkompatibilität: ARA, Doppelklemme, Einzelklemme, iC60, iDPN Vigi, iID, iSW-NA, RCA. EAN Nr. 3606480087981

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821834 Typ MC 0,5/16-G-2,54 SMD R72 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/16-G-2,54SMDR72 EAN Nr. 4046356789998

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320CA0 EAN Nr. 4042949043522

Schneider Electric Telemecanique Anschlusskabel TSXCCPS15 Anschlusskabel, Advantys Telefast, 2,5m, für Klemmenblock ABE7CPA01. Produktbereich: Advantys Telefast - Zubehör-/Teilebezeichnung: Anschlusskabel - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Klemmenblock ABE7CPA01, Klemmenblock ABECPA11, Schnittstelle TSXTAPS1505. EAN Nr. 3389110572629

Busch Jaeger Zentralscheibe 1740 DR 03-914 Nr. 2CKA001710A4101 Zentralscheibe, alpinweiß, Busch-balance SI, Abdeckungen für Multimedia Kommunikationsadapter, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte LR mono BJ UP der Fa. WHD. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1740DR03914 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225271

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG3207 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110832860

Eaton Geräteraumtür 133043 Typ XSDMC0611-SOND-RAL* Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=600x1100mm, Sonderfarbe Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 600mm, Breite 1100mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133043

Pilz Sicherheitsschaltgerät 777303 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Automatischer/überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2P 24VACDC 2n/o EAN Nr. 4046548009873

Klauke Rohrkabelschuh 85V8 Rohrkabelschuh, 35 mm², M8, Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496186

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320CA0 EAN Nr. 4042949020721

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210923 Typ PTTB 2,5-DIO/O-U Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 68 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB2,5-DIO/O-U EAN Nr. 4046356419024

Berker Kontroll Wippschalter 937622568 Kontroll Aussch. 2 polig, Aufdr. 0, 12 V, rote Linse, LED, Flow Pure, chrom m. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Kontroll Ausschalter in Kompaktbauweise für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334322412

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416200 Typ EL16 L20.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 20,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-9124 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L2005M2KSO810 EAN Nr. 4013364028760

Eaton Grenztaster 081157 Typ AT0-20-1-IA/ZS Grenztaster, 2S, breit, IP65, Kuppenstößel, Zentralbefestigung IEC EN 60947-5-1, IP65, Komplettgerät, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, breite Gehäuseausführung mit zwei Kabeleinführungen, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 081157 EAN Nr. 4015080811572

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA12205GF420BC0 EAN Nr. 4042949102533

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0082 Typ LGS8-2100-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 2100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS82100IO35110115b

Phoenix Contact Eingabe Solid State Relais 2902971 Typ PLC-OPT- 5DC/ 5DC/100KHZ-G Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 4 - 18 V DC/50 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-5DC/5DC/100KHZ-G EAN Nr. 4046356702775

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2PB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ462PB1

Phoenix Contact Micropotenzialverteiler 3248492 Typ MPI 6X1,5 Micropotenzialverteiler, mit Abgriffmöglichkeit für 2,3-mm-Prüfspitzen, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 12,6 mm, Höhe: 17,5 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ MPI6X15 EAN Nr. 4055626301983

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2PB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ462PB1

Phoenix Contact Durchführungsklemme 0707866 Typ HDFK 4 GNYE Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ HDFK4GNYE EAN Nr. 4017918004255

Elsco Schalter 561604 EAN Nr. 4013984137996 Schalter im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) Farbe reinweiß Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984137996

Phoenix Contact Messertrennklemme 3035551 Typ ST 2,5-QUATTRO-MT TMR Messertrennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 84 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-QUATTRO-MTTMR EAN Nr. 4046356342247

Weidmüller Gehäuse 1661300000 Typ HDC 64D TSBU 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 21 HDC 64D TSBU 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Herstellertyp HDC64DTSBU1PG21G EAN Nr. 4008190417857

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320K Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320K EAN Nr. 4011377135758

Schneider Electric Telemecanique Steckverbinder TM7ACYC CAN-Bus Y-Steckverbinder TM7, 2 x M12. Produktbereich: Modicon TM7 - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: CANopen-Y-Steckverbinder - Produktkompatibilität: TM7-Erweiterungsblöcke - Nebenziel: für den Anschluss von zwei M12-Steckverbindern an einen M12-Steckverbinder. EAN Nr. 3595864093284

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EH43-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EH430AD1 EAN Nr. 4011209751064

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-0AB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC460AB1 EAN Nr. 4011209757080

Weidmüller Systemkabel 1059970100 Typ IE-C5DB4RE0100MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GWK S, 10 m IE-C5DB4RE0100MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Herstellertyp IE-C5DB4RE0100MCAMCAE EAN Nr. 4032248808755

EFB Elektronik Kabel K5428.3 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. A-Mini-C, St.-St., 3,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054380

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH311 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Dunkelschaltung, Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Helios Absperrklappe 4097 Typ KAK 100 Die Kaltrauchabsperrrklappen mit Magnetverschluss verhindern Kaltraucheintritt in andere Brandabschnitte. Sie sind in allen Zu-/Abluftöffnungen hinter den Tellerventilen oder Abluftelementen (auch in Kombination mit BAE/BAK) zu positionieren. KAK 100, Kaltrauch-Absperrklappe mit Magnetverschluss DN 100 Hersteller Typ KAK100 EAN Nr. 4010184040972

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HN36-0KCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HN360KCO EAN Nr. 4042949032342

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-2SB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ462SB1

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1717732 Typ GMKDS 1,5/ 3-7,62 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ GMKDS1,5/3-7,62 EAN Nr. 4017918024666

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442030000 Typ BCZ 3.81/05/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 5, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BCZ38105180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118543766

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2UH36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102UH360AA0 EAN Nr. 4011209888135

EFB Elektronik Patchkabel K5519.20 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 20.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021979

Elsco Steckdose 275400 EAN Nr. 4013984191943 Steckdose 2-fach, Farbe perlweiß halbversenkt, Abdeckung 83x103x26 mm aus Thermoplast für 55er Einbaudosen Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984191943

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5133 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 30 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Schrägstück Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Brumberg LED Wandleuchte 10014173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Wandleuchte 6W, 230V, LF: ww LED-Wandaufbauleuchte, Lichtfarbe: warmweiß ca. 3000K, indirekter als auch direkter Lichtaustritt. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047767978

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620619 Typ SF-5EP1S8AWA00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 0 mm.0 mm, Kompatibel zu Gegensteckern mit SPEEDCON- oder M23-Standard-Rändelmutter Phoenix Contact Hersteller Typ SF-5EP1S8AWA00 EAN Nr. 4046356845939

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320BHO EAN Nr. 4042949081449

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033721R9999 Typ KA21 Komplettfeld bestückt und verdrahtet für Einbau in alle modularen Zählerschränke 0 Zähler, 1 TSG, 0 Reserve - nach DIN43870- je nach Variante mit bestücktem Zählerplatz und / oder TSG-Platz- je nach Ausführung ist ein Zukauf von weiterem Zubehör, z.B selektivem Hauptleitungsschutzschalter, je Zählerplatz erforderlich EAN Nr. 4011617337218

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18895 Lasttrennschalter NG125NA, 3p+N, 100A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 4P - Neutralposition: links - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188957

Weidmüller Schleppkettenkabel 1234760030 Typ IE-C5DD4UG0030MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m IE-C5DD4UG0030MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5 Herstellertyp IEC5DD4UG0030MSAMCS-E EAN Nr. 4050118037814

Bals Verteiler 57255 Uni-Block Vollgummi tragbar Schutzart IP 44 Gehäuse 140 x 140 mm mit Tragebügel und Standfuss Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p mit 2m HO7RN-F5 G2,5 Abgänge 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P Absicherung 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4p unter Betätigungsklappe Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131019 Typ 57255 EAN Nr. 4024941572552

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360HHO EAN Nr. 4042949087366

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2CM36-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=63A, Bemessungsstrom IR=26.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27062CM360AA0

Siemens Basisschalter 3SE5115-0KA00-1AD1 Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallgehäuse 40mm, nach EN50041, 1S/2Ö Schleichkontakte mit Stecker 6+PE nach EN43651 Kunststoff, max. 250V, 6A, ohne Antriebskopf, Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=31 und Pin6=32 PE angeschlossen, dazu passende Kabeldose 3SY3126 Siemens Hersteller Nr. 3SE51150KA001AD1 EAN Nr. 4011209774896

Eaton Tastenplatte 218232 Typ M22-XDH-R-D5 Tastenplatte, hoch rot, AUS Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe rot und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218232 EAN Nr. 4015082182328

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9C65210 Reflex iC60H Ti24 10A 2p C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter. Baureihe: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: Reflex iC60H - Produkt oder Komponententyp: eingebauter Steuerungsleistungsschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Kurvencode: C. EAN Nr. 3606480455070

Bals Anbausteckdose 4313 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4313 EAN Nr. 4024941043137

Eaton Sicherungseinsatz C14G25S Typ CYL GG 14,3X51 25A/STR Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 25 A AC 500 V 14 x 51 mm gL/gG IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G25S EAN Nr. 5027590122559

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1814728 Typ PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD WH R44 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: weiß Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/4-2,5-VSMDWHR44 EAN Nr. 4046356760478

PC Electric Stahlsäule 9081003 Stahlsäule 1200x165x85 RAL 7016 IP54 Frontseite Alubleche Natur eloxiert 2xVollgummiverteiler Modell STEYREGG 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 3xCEE-Steckdose 16A 3p 250V abgesichert über 3xFI/LS 16A 2p 30mA TYP A FI/LS Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf Vario-Connector Spolig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399293726

Phoenix Contact Anschlusshaube 1516331 Typ SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-C-H180-8/3-5,0PUR-M8 EAN Nr. 4017918967260

Dehn + Söhne Kugelkopfhabe 772340 Typ KKH 25 D SK Kugelkopfhabe D 25mm drehbar m. Spindel 6-kant f. Seile 16-150mm² Kugelkopfhabe drehbar (4 x 90°), Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH25DSK EAN Nr. 4013364057456

Phoenix Contact Touch Panel 2401526 Typ TP150STX/100130003 S00068 Touch-Panel mit 38,1 cm / 15 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP150STX100130003S00068 EAN Nr. 4055626196800

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8JQ31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108JQ312AA0 EAN Nr. 4042948850404

Peweta Quarz Batterieuhr 41.240.331 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertig beschichtetes Metallgehäuse anthrazit-metallic (Eisenglimmer DB 703), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Silbereloxiertes Metallzifferblatt, mit schwarzen Feinstrichziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41240331 EAN Nr. 4250594503951

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-6JQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz Ig=0,2.1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64606JQ310AA0 EAN Nr. 4042948862346

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Switch 6GK5524-8GR00-3AR2 SCALANCE XR524-8C, managed IE Switch, Layer 3 integriert, Spannungsversorgung AC 230V, 24x10/100/1000 MBit/s RJ45, 8x100/1000 MBit/s SFP, enthält 8 Combo-Ports, in Summe 24 Ports nutzbar, Fehlermeldekontakt, Select/Set-Taster, PROFINET-IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...), C-Plug im Lieferumfang Siemens Hersteller Nr. 6GK55248GR003AR2 EAN Nr. 4047622195185

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267118 HUPshrink31MW A | 41MW A mittelwandig 3 1, 4 1 mit Innenkleber aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur 45° C bis 110° C, im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591366

IFM Electronic Reflextaster UGT587 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 300 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Hutschienenadapter 233782 Typ SKF-HA Hutschienenadapter für Sichtklappenfenster zum Fronteinbau von Steuerrelais Hutschienenadapter-Set zum Fronteinbau von Steuerrelais easy, verwendbar für die Montage der Sichtklappenfenster SKF-FF4 oder SKF-FF6 auf der Hutschiene, bestehend aus 2 Haltern und 4 Schrauben, Abmessungen 12mmx66mmx82mm,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 233782 EAN Nr. 4015082337827

OBO Gewindestange 3141128 TYP 2078 M8 1M G Gewindestange nach DIN 976, universell einsetzbar zur Befestigung und Verbindung von Bau- und Konstruktionsteilen. Im Rahmen der Normkonstruktionen für den Funktionserhalt gemäß DIN 1402 Teil 12 wird die Gewindestange vielfach als Sicherung bei der Wand- und Deckenmontage von Trassen verwendet. Hersteller OBO Bettermann Typ 2078M81MG EAN Nr. 4012196332458

Weidmüller Leiterplattenklemme 2014350000 Typ LUP 10.16/06/90 5.0SN GY BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss LUP 10.16/06/90 5.0SN GY BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelans Herstellertyp LUP1016069050SNGYBX EAN Nr. 4050118399523

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1017750000 Typ BLF 5.00HC/09/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 9, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/09/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 9, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF500HC09180SNBKBX EAN Nr. 4032248728770

Phoenix Contact Powerverteiler 1411048 Typ SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL Powerverteiler, Anwendung: Energieversorgung, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Statusanzeige: Ja, Stammeleitungsanschluss: steckbarer Stammeleitungsanschluss 90°, Schirmung: nein, T-kodiert, Diagnoseport, M12, A-kodiert, Polzahl: 12 Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/T-L-8FUSEDIAGCTAXL EAN Nr. 4046356920254

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1001040000 Typ BLDF 5.08/05/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLDF 5.08/05/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLDF50805180LRSNBKBX EAN Nr. 4032248817467

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3ML33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203ML330AA0 EAN Nr. 4011209810464

Weidmüller Leiterplattenklemme 1885230000 Typ LSF-SMT 3.50/07/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/07/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5SMT3500713515SNBK TU EAN Nr. 4032248490103

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1691000000 Typ BLZF 3.50/14/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 14, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/14/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 14, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZF35014180FSNORBX EAN Nr. 4008190329518

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728540000 Typ S2L 3.50/20/90F 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Box S2L 3.50/20/90F 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp S2L3502090F35SNORBX EAN Nr. 4032248036868

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPD12C2131 DRUCKREGLER 1,2-12,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601862

Siemens Transformator 4AM3442-4TN00-0EA1 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 24, Isec (A): 4,167, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Cage-Clamp, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM34424TN000EA1 EAN Nr. 4001869906294

Eaton Sicherungshalter RS100PWH Typ RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED-WHITE Sicherungshalter, Niederspannung, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, Gegenbolzen angeschloss, weiß Sicherungszubehör Sicherungshalter Niederspannung 100 A AC 690 V BS88/A4 1P BS rückwärtiger Bolzenanschluss weiß Sicherungseinsätze TCP CEO L14-660, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp RS100PWH EAN Nr. 5996516024997

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23FD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 110 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626784

Siemens Transformator 4AM4842-5AJ10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 110, Isec (A): 4,55, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AJ100FA0 EAN Nr. 4001869901800

Maico Ersatzfiltermatte 0092.0562 Typ WSG-EG 320/470 Beschreibung: Ersatz-Luftfiltermatten für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Zum Einlegen in die Einschubrahmen WSG-ES 320/470. Artikel: WSG-EG 320/470, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: G4, Breite x Höhe x Tiefe: 167 / 20 / 504 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Verpackungseinheit: 10 x G4, EAN Nr. 4012799925620 Typ WSG-EG320/470

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Zentralstück 12049004 Zentralstück für Bus Abschlussweiche Leereinheit Arsys edelstahl, lackiert. Zentralstück für Busabschlussweiche Leereinheit. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück für Busabschlussweiche Leereinheit. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202752

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflächenschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320HLO EAN Nr. 4042949039198

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149770000 Typ SL 5.08HC/13/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/13/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC13180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248935086

Siemens Software 6AV6613-0AA51-3CA5 SIMATIC WinCC flexible 2008 advanced Engineering-Software, Floating-Lizenz Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD in de, en, fr, sp, it/chin. simpl./chin. trad./kor/jap Ablauf unter Windows XP/Prof/Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64 Bit), zur Projektierung von SIMATIC Panels und WinCC flexible 2008 Runtime Siemens Hersteller Nr. 6AV66130AA513CA5 EAN Nr. 4019169187022

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9018330 Kunststoff Wandverteiler Modell LOFER7 IP54 255x204x140 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xBlindverschraubung M25 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399019586

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03281 Frontplatte für vertikal befestigten INS-INV630mit Kipphebel, B = 250mm. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Compact : befestigt INS250.630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage, Compact : befestigt INV320.630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P, 1x 4P. EAN Nr. 3303430032816

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775052001 Typ SL-SMT 5.08HC/07/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/07/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC0790G15SNBKBX EAN Nr. 4032248156511

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840470000 Typ SL-SMT 5.00HC/14/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/14/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 14, 90° Herstellertyp SLSMT500HC1490LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248351312

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2F506H Nockenschaltwerk K2-F, 20A, 6-polig, Unterbrecher. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schalter - Beschreibung der Pole: 6P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 90° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480535

Fränkische Rohrwerke Metallverschraubung FMV20M25 Nr. 28050020 Metallverschraubung, FMV M ist eine drehbare Metall-Verschraubung aus vernickeltem Messing und mit metrischem Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP40. Verwendet wird diese Verschraubung für die Metall-Schutzschläuche FFMSS, FFMSS-VA und FFMSS-K. Schutzart IP40 nach DIN EN 60529 Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FMV20M25 EAN Nr. 4013960204872

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-ODLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflächenschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA2225HN320DLO EAN Nr. 4042949038054

Eaton Thermistor Maschinenschutzrelais 171889 Typ EMT62 Thermistor-Maschinenschutzrelais, 2 Schließer, 24 - 240 V 50 - 400 Hz, 24 - 240 V DC, ohne Wiedereinschaltsperrung, mit 2 Fühlerkreisen Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 24-240V 50-400Hz, 24-240V DC, ohne Wiedereinschaltsperrung, Schnappmontage, mit 2 Fühlerkreisen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171889 EAN Nr. 4015081685141

Weidmüller Leiterplattenklemme 2085300000 Typ LSF-SMT 3.50/12/90 3.5SN BK TU PRT Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschluss-technologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°deg, schwarz, PUSH IN, 1.5 mm², Tube Rs = 10 sup 9 /sup - 10 sup 12 /sup ? Hersteller Weidmüller Typ LSF50129035SNBKTUPRT EAN Nr. 04050118419740

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 18.0-6.0 Nr. 127136 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB18.0-6.0 EAN Nr. 4010311013343

Schneider Electric Telemecanique Kompletzgehäuse XALFK3011E Kompletzgehäuse XALF, f. Schachtgrubenmontage, 1 Druck., flach, o. Rastung. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Industrieschaltergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - produktspezifische Anwendung: Aufzugsinspektion - Profil Betätigungselement: 1 illuminated mushroom head - 2 flush pushbuttons - 1 power socket - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389118362369

Peweta Außen Nebenuhr 74.730.421 Außenuhr, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74730421 EAN Nr. 4250594516555

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC234 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF20840P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 2000x800x400mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117676

Eaton Schrank 167035 Typ NWS-ST/SR/VT91/EU/61012/M Schrank, HxBxT=1255x600x1000mm, 19 Zoll, Variante VT91, montiert 19 Standardschrank 23 HE, Höhe 1255mm, Breite 600mm, Tiefe 1000mm grau RAL 7035 Grundgestell, 2 Seitenwände, gelochte Glastüre vorne, gelochte Metalltüre hinten, Festrahmen Variante 3, Dachabdeckung mit 8 Lüfteröffnungen, Sockel mit Kiemen Höhe 100mm, div. Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167035 EAN Nr. 4015081635351

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC881 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 800x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, selbstverlöschend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126319

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XUB2AKSWL2T EINWEGLICHTSCHRANKE, SENDER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Sender optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110149425

Eaton Hauptschalter 008648 Typ T3-2-15169/EA/SVB Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 008648 EAN Nr. 4015080086482

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899025 Typ E S6 A 300X300X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A300X300X160 EAN Nr. 4046356927833

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE09 Antrieb f. Pos.schalter XC2J, Antrieb o. Betätiger, ohne Rastst. (-25..70 °C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Drehkopf - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Hebel: ZC2JY61, ZC2JY71 - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse. EAN Nr. 3389110323962

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619341 Typ CA-06S1N8AT0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06S1N8AT0DN EAN Nr. 4046356825030

Phoenix Contact Verteilerblock 3273210 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A WH Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35AWH EAN Nr. 4055626391670

RZB LED Notleuchte 672141.002.07 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190x190, Dali, 250 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67214100207 EAN Nr. 4051859089278

Weidmüller Reihenklemmen 0183380000 Typ SAKR/35 2STB BL Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, blau Trenn-Reihenklemmen ermöglichen es, Stromkreise schnell spannungsfrei zu schalten, damit z.B. Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, blau Herstellertyp SAKR352STBBL EAN Nr. 4008190125950

Eaton Hilfsschütz 231842 Typ DILER-40-C(190V50HZ,220V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231842 EAN Nr. 4015082318420

Busch Jaeger Zentralscheibe 2155 SLPZ-35 Nr. 2CKA001710A1902 Zentralscheibe, anthrazit, Unterputz wassergeschützt, Sondersteckvorrichtungen, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Aufdruck Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44 und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2155SLPZ35 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-1902 EAN Nr. 4011395874509

Eaton Leistungsschütz 277569 Typ DILMC12-01(*VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 5,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277569

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Diagnoseelektronik VSE002 Diagnosesysteme, Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, Kunststoffgehäuse, Betriebsspannung 24 V DC \pm 20 %, Stromaufnahme 200 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Combicon Anschluss, Combicon, Integrierter Historienspeicher mit Echtzeituhr, Zählerfunktion, Ethernet Schnittstelle TCP IP, Aktive Kabelbrucherkennung und Selbsttest nur MEMS der angeschlossenen Beschleunigungssensoren, Parametrierbar über PC-Software VES004, Werkstoff Gehäuse PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS2M12AB120 Näherungsschalter, induktiv, M12, Sn4mm, analog, 2L, DC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: Anwendung - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS2 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: analog - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - analoger Ausgangsbereich: 4.20 mA - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110738773

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1462110030 Typ PAC-S1500-HE20-V3-3M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XBO 40P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACS1500HE20V33M EAN Nr. 04032248299973

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselbetätiger XCSB702EX Schlüsselbetr. Metallschalter XCSA, 2Ö+1S, langsam BBM, M20, ATEX. Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - elektrische Verbindung: Terminal - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,5.2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - Positivöffnung: mit Öffner-Kontakt - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389119035866

BTR Anschlusseinheit 1402106113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-RJ/2SC MM adapter insert Anschlusseinheit mit SC-RJ/2SC (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 1402106113KE EAN Nr. 4250184119104

Eaton Sicherungseinsatz 10NHG000B Typ NH FUSE 10A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 10NHG000B EAN Nr. 5027590186964

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3CANCARR1 CANopen-Kabel, 2 x RJ45, Kabel 1m. Produktbereich: CANopen - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 31, Altivar 312, Altivar 31C, Altivar 32, Altivar 71, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, Lexium 28, Lexium SD3, Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung, Modicon LMC058, Modicon M238, Modicon M258 - Feldbus Typ: CANopen - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Produkt oder Komponententyp: CANopen-Kabel, vorkonfektioniert - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3389110667073

Weidmüller Reihenklempen 1521720000 Typ A4C 2.5 OR Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, orange Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp A4C25OR EAN Nr. 4050118327991

Berker Beschriftungsfeld 19057004 Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring edelstahl, lackiert. Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. Beschriftungsfeldhöhe für P touch ausgelegt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Beschriftungsfeld zum bündigen Einrasten in Zwischenring. Beschriftungsfeldhöhe für P touch ausgelegt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334275572

Legrand Signalkontakt 406260 Fehlersignalschalter, meldet den Schaltzustand bei Fehlerauslösung, bei Handauslösung keine Meldung, Testtaste zur Überprüfung der am Signalschalter angeschlossenen Meldegeräte, für LS-Schalter, FI- FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal pro Hauptgerät 3 Hilfsgeräte oder 2 Hilfsgeräte 1 Befehlsgerät. 1 Wechsler, 6 A 240 V AC, Gerätebreite 0,5 Teilungseinheiten DX3 SIGNALKONTAKT 1W Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062602

Phoenix Contact Grundgehäuse 1717301 Typ PST 1,3/ 7-H-5,0 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/7-H-5,0 EAN Nr. 4046356138567

Eaton Leitungsschutzschalter 279002 Typ FAZ-D40/3N LS-Schalter, 40A, 3p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279002 EAN Nr. 4015082790028

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1610 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1610 EAN Nr. 4011721160115

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE4K065V7 Motorstarter LE4-K, IP 659, 2,2kW, 1 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 400VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE4K - Geräteanwendung: Standard - Material: Polycarbonat - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schutz, Sicherungstrennschalter, thermisches Überlastrelais separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110956795

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Kupplung 310554 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 50V (50V) 10h IP67 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 310554 EAN Nr. 4024941146883

Eaton Leistungsschalter 274237 Typ NZMN1-A40-NA Leistungsschalter, 3p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 274237 EAN Nr. 4015082742379

Bals Hängeverteiler 571418 Vollgummi Uni-Block-Hängeverteiler Schutzart IP 44 Gehäuse 2 x (140 x 140 mm) übereinander geflanscht, mit 1 Stück Aufhängewinkel Farbe Schwarz/Gelb Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 1 x Druckluftanschluss bestehend aus, Zugang 1/2 Rohr mit Außengewinde Abgang 1/2 Schnellkupplung Absicherung 1 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p unter Betätigungsklappe Verteiler ohne FI-Schalter Leitungseinf. 1 x M32 Kabelverschraubung von oben Anschlussfertig verdrahtet. Typ 571418 EAN Nr. 4024941195256

Bals Kupplung 310165 Kupplung Quick Connect mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 310165 EAN Nr. 4024941108508

ASTRO Strobel Breitbandverstärker Verstärk.40dB 217683 Typ VARIO 682 O Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187003043 Modularer Breitbandverstärker ortsgespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, 15 MHz Hochpass im Rückweg, Vorweg bis 1006 MHz, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dB μ V, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 - 10 dB, 20 dB Messpunkte im Ein- und Ausgang, 2 Ausgänge mittels Steckmodulen konfigurierbar (Abzweiger oder Verteiler)

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB051KA3

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3KH3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583KH3

Weidmüller Relais 1219810000 Typ DRW370048LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW370048LT EAN Nr. 4032248998814

Weidmüller Schnittstelle 1311750000 Typ RS 16IO 1W H Z Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED.Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal Nein, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO1WHZ EAN Nr. 4050118114225

Busch Jaeger IR Bedienelement 6066-79-101 Nr. 2CKA006020A0606 IR-Bedienelement, champagner metallic, impuls, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606679101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-0606 EAN Nr. 4011395699904

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906729 Typ TTC-6-2X1-M-24DC-PT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlussstechnik. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC62X1M24DCPTI EAN Nr. 4055626134611

Eaton Leitungsschutzschalter 236491 Typ PXL-B63/3N LS-Schalter, 63A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236491 EAN Nr. 4015082364915

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111655 Typ PNLCLA10030840WHO00000LC LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Eslux Typ PNLCLA10030840WHO00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111655

Rutec Einbaustrahler ALU55832 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5583+Farbcode starr klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5583+Color Code Fixed Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5583+Farbcode starr klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5583+Color Code Fixed Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094558325

Fischer Schraube 653549 Typ FPF-ST 4,5 x 50 YZP 500 Power-Fast 4,5x50 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST4,5x50YZP500 EAN Nr. 4048962036787

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodul TSXAEY1614 Analoges Eingangsmodul Modicon Premium, 16 I Thermoelement ± 63mV. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: analoges Eingangsmodul - Typ des Analogeingangs: Spannung +/- 80 mV, Thermoelement Thermoelement B, Thermoelement Thermoelement E, Thermoelement Thermoelement J, Thermoelement Thermoelement K, Thermoelement Thermoelement L, Thermoelement Thermoelement N, Thermoelement Thermoelement R, Thermoelement Thermoelement S, Thermoelement Thermoelement T, Thermoelement Thermoelement U - Analog/Digital-Umwandlung: 16 bits. EAN Nr. 3389110876321

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311699.002.2.76 Wand-Deckenleuchte LED 12x7,4W-3000K D1040, dim.DALI, 10500 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Hohe Schutzart IP44 für den Einsatz im Nassbereich. In verschiedenen Durchmessern erhältlich. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Personalisierung durch Foliendruck möglich. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311699002276 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859079545

Bega Ersatzglas 11003188.0 zu Bega Leuchten 50033K3 Bega Leuchte 50033K2 Bega Leuchte 50033K4 Bega Leuchte 50034K3 Bega Leuchte 50034K2 Bega Leuchte 50034K4 Bega Leuchte 50037K3 Bega Leuchte 50037K2 Bega Leuchte 50037K4 Bega Leuchte 50038K3 Bega Leuchte 50038K2 Bega Leuchte 50038K4 Bega Leuchte 50043K3 Bega Leuchte 50043K2 Bega Leuchte 50043K4 Bega Leuchte 50044K3 Bega Leuchte 50044K2 Bega Leuchte 50044K4 Bega Leuchte 50049K3 Bega Leuchte 50049K2 Bega Leuchte 50049K4 Bega Leuchte 50050K3 Bega Leuchte 50050K2 Bega Leuchte 50050K4 Bega Leuchte 50051K3 Bega Leuchte 50051K2 Bega Leuchte 50051K4 Bega Leuchte 50052K3 Bega Leuchte 50052K2 Bega Leuchte 50052K4

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE1B661PC1A4 EC-Motor 24..36 V, Profibus DP-Schnittstelle, L = 174mm, 115:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 4 Stufen - Reduktionsverhältnis: 115:1 (3675:32) - Nenndrehzahl: 35 U/min bei 24 V, 42 U/min bei 36 V - Nenndrehmoment: 10 N.m bei 24 V, 11 N.m bei 36 V.

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 31136 Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig, 400A. Baureihe: Compact - Trennschaltername: Interpact INSJ400 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerffrequenz: 50/60 Hz - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 100 kA 480 V AC 50/60 Hz geschützt durch Trennschalter NSJ400 - 400A, 150 kA 240 V AC 50/60 Hz geschützt durch Trennschalter NSJ400 - 400A, 20 kA 600 V AC 50/60 Hz geschützt durch beliebige Schutzvorrichtung, 25 kA 600 V AC 50/60 Hz geschützt durch Trennschalter NSJ400 - 400A, 50 kA 600 V AC 50/60 Hz mit 400 A Sicherungen der Klasse T oder RK - Plus-Kontaktanzeige: ja. EAN Nr. 3303430311362

Klauke Rohrkabelschuh 50B10 Rohrkabelschuh, blue connection, 50 mm², M10, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790468

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18843 Leistungsschalter NG125L, 2p, 32A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188438

Berker Zentralstück 10770104 Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie Drehschalter Arsys Edelstahl Rostfrei. Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie Drehschalter, mit Aufdruck, Umbau in Jalousie Drehtaster mit Zubehör Arretierungsscheibe möglich. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie Drehschalter, mit Aufdruck, Umbau in Jalousie Drehtaster mit Zubehör Arretierungsscheibe möglich. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334173311

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6631-0KB18-3KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66310KB183KA1

Eaton Leistungsschutz 276590 Typ DILM7-01(42V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276590 EAN Nr. 4015082765903

Busch Jaeger Luftgütesensor 6109 28 AP Nr. 2CKA006134A0349 Luftgütesensor, AP, Busch-Installationsbus KNX, Tasterankopplung KNX, Luftgütesensor, AP Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO₂-Konzentration 390.10.000 ppm, Temperatur 0.50 °C und Luftfeuchtigkeit 0.100 % und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HKL Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler. Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät 0 °C bis 50 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 610928AP Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395255766

Eaton Leistungsschutz 109200 Typ DILM72(220V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109200 EAN Nr. 4015081088201

Eaton Unterteilung 158609 Typ XPFBCB397 Unterteilung, Anschluss-/Hauptsammelschienen-Raum, für Kabelraum, B=397mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. NZM-Abgangsfelder Form 2/4, Feldbreite 1000mm, Geräteraumbreite 600mm, Kabelanschlussraumbreite 397mm. Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158609 EAN Nr. 4015081551415

Eaton Positionsschalter 106788 Typ LS-S11/P Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106788 EAN Nr. 4015081065554

Klauke Presskabelschuh 303R10 Presskabelschuh 16 mm² rm/sm, 25 mm² se, M10, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer für eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474344

Berker CO2 Sensor 75441375 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturreg., K.x anthrazit matt, lackiert. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334451037

Bals Wandsteckdose 17029 Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17029 EAN Nr. 4024941170291

Fischer Langschaftdübel 502999 Typ SXR 8 x 60 T Langschaftdübel SXR 8x60 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR8x60T EAN Nr. 4048962016277

Weidmüller Überspannungsschutz 1352650000 Typ VPU II 3+1 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU1I3+1280V40KA EAN Nr. 4050118157703

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Sortimentskasten 412987 Sortimentskasten PSC vario, Typ vario-15 Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC vario Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der Carry-Lite 55-Serie (Rastereinteilung 8 längs x 4 breit). Mit ergonomischem Tragegriff (nicht PSC vario-240), Typ vario-15, Kleingefache 15, 0,90kg, 340x260x57mm. EAN Nr. 5733439136211

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB56-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB563HB1

Bega Decken- u. Wandleuchte 22864K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22864K4 mit Schutzgitter. LED, 5,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 417 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Schlagfeste Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 300 x 180 x 140 mm. EAN Nr. 4044017179607

Fischer Langschaftdübel 522729 Typ SXRL 10 x 290 FUS Langschaftdübel SXRL 10x290 FUS Der fischer Langschaftdübel SXRL FUS ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Herstellertyp SXRL10x290FUS EAN Nr. 4048962181043

Fischer Dynamic Anker 536944 Typ FDA-A 12 x 100 50 gvz Der fischer Dynamic-Anker FDA-A mit vormontierter Ankerstange für die schnelle Montage. Der Stahlanker ist geeignet für die Durchsteckmontage und kleine Randabstände erlauben auch das Befestigen am Plattenrand. Geprüfte Sicherheit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für unendlich viele Lastwechsel. Der Dynamic-Anker kann mit dem Injektionsmörtel FIS HB vollflächig mit der Bohrlochwand verklebt werden. Dank des mittleren Lastniveau geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie bspw. PKW-Hebebühnen, Förderbänder, Industrieroboter, Kooperations-Roboter und Anlagen sowie Führungsschienen von Aufzügen. Hersteller fischer Deutschland Typ FDAA12x10050gvz EAN Nr. 4048962252965

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z25T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z25T2 EAN Nr. 4011721069548

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88650684 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,3500K,silber LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 3286 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 3052 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047719526

Merten Steckdose MEG2303-0304 SCHUKO-Steckd.f. Sonderstr.kr.m. Ko.Licht u. Schriftf., BRS, StK, SV, grün,Sys.M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Beschriftungstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Beschriftungstreifen SV, grün. Typ MEG2303-0304 EAN Nr. 4042811140199

Eaton Stufenschalter 094879 Typ T5-6-15252/E Stufenschalter, Kontakte 11, 100 A, Frontschild 1-11, 30°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094879 EAN Nr. 4015080948797

Eberle Raumtemperaturregler RTR 9725 Nr. 121171951100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1 We, Heizen 10 mA ... 10 (4) A, Kühlen 10 mA ... 5 (2) A, Schalter Netz, Kontroll-Lampe Heizen, Temperaturabsenkung ca.5K Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Schalter Ein/Aus und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTR9725 EAN Nr. 4017254160943

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Patchkabel 151S1AOAOCOE OpDAT Patchkabel ST PC/ST PC OM4 30 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchenentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151S1AOAOCOE EAN Nr. 4250184154945

Gewiss Steckdose GW66327N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 16A/4 pol. 230V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741829

Bega Scheinwerfer 84506K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Leistungsscheinwerfer 84506K3 mit Montagedose Ø 100 mm. Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3800 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 255 x 100 mm. EAN Nr. 4044017278553

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3226 Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 400 A, Spolig Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D II, 25 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen Spolig. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3226 EAN Nr. 4012591657071

Eaton Näherungsschalter 136056 Typ E57LBL30A2EA Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=15mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136056 EAN Nr. 4015081328499

EVN Halbeinbau Deckenleuchte 658001 Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschieden e Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betr ieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht wird die Schutzart IP65 erreicht. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alurefektor in der Leuchte betrieben w erden. Die Aufbauhöhe beträgt 20mm. Hersteller EVN Nr. 658001 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293013574

Cellpack Spleißschutz LHS Nr. 146706 Spleißschutz Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik, Kompakte Muffen, Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen, Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser, Schubladen-Applikation (modularer Verteilfelder), in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabfangadapter übersichtlich montiert werden kann, Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten Anflanschbare Zugabfangung für Glasfasern, Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern, Flammwidriges Kunststoffgehäuse, Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar (mit Verdrehenschutz), Einfache Bündeladerbefestigung, Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung, Wegschlaufmöglichkeit in andere Ebenen mit vorgesehenem Abgang, Halogenfrei, Mechanische Zugentlastung 1 VPE Typ LHSSchrumpfspleißschutz EAN Nr. 4010311020990

"Nobile Downlight 1857680117 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S chrom-matt 12W 2500K BR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053097

RZB LED Notleuchte 672044.004.07 Notleuchte Pendelleuchte LED 2,5W 350x56, LP500, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m2. Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Rohrpengel eloxiert, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67204400407 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319997478

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Schrank 2CPX035852R9999 Typ KS721 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Schalter sperrbar, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358527

Gira Zeitschaltuhr 117526 Zeitschaltuhr easy System 55 Farbe Alu Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337041962

Eaton Installationsschutz 285735 Typ Z-SCH230/63-04 Installationsschutz, 230VAC, 4Ö, 63A Installationsschutz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie ZB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rollläden und Jalousien u.v.m., Vorteile & amp Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 285735 EAN Nr. 4015082857356

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMAV25L2135 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMA - Größe des Drucksensors: 25 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: extern - Farbe der Abdeckung: transparent - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 123R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 3.5.25 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.1.20.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 4.5 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 3.4 bar - Zerstörungsdruck: 100 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidentieller Druck: 56.25 bar. EAN Nr. 3389110249255

Busch Jaeger KNX Spannungsversorgung 6180 18 Nr. 2CKA006180A0028 KNX-Spannungsversorgung 320 mA, premium, Busch-Installationsbus KNX, Systemkomponenten Zubehör, KNX-Spannungsversorgung 320 mA, premium Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom -spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset. Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs. Anzeige LEDs Betrieb, Überlast, Busverkehr -kommunikation. Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel. Bedienelemente Reset-Schalter Anzeigeelemente Betriebsanzeigen über LEDs Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme zweite Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Sekundär, +2 V -2 V Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x kurzschlussfest Nennstrom 320 mA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 618018 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6180-0-0028 EAN Nr. 4011395169117

Berker Zentralplatte 142709 Zentralplatte für 3 MINI COM Module Zentralplattensystem polarweiß, glänzend. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI JACKS. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI JACKS. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334228257

Bega Ansatzleuchte 77897K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 77897K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 57 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4220 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 560 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000- 8000 mm. EAN Nr. 4044017224338

Bega Aufsatzleuchte 99462K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99462K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 49 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3206, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm, Länge 5 m. Mastzopfendurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 50 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 5000 mm. Abmessungen: 300 x 100 x 720 mm. EAN Nr. 4044017239271

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 47441949 Steckdose SCHUKO mit Klappd., abtastb. Symbol u. erh. BS S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Steckdose SCHUKO® mit abtastbarem Symbol Steckdose und Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für Barrierefreies Bauen in Anlehnung an DIN 18025, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit abtastbarem Symbol Steckdose und Klappdeckel, arretiert im geöffneten Zustand. Für Barrierefreies Bauen in Anlehnung an DIN 18025, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334232407

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711579 Typ CLI C 1-6 GE/SW 58 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 58, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 58, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW58MP EAN Nr. 4008190077990

ABB Schütz 1SBL397201R1100 Typ AF80-40-00-11 Schütze AF09 bis AF96 von 4 bis 45 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20.500 VDC bis 24.500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Flexibel wechselbare Spulenanschlussklemmen erlauben den Anschluss von oben, von unten oder von oben und unten. Anbaubare Zubehörteile sind 1- und 4-polige frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter sowie rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Für frontseitigen Spulenanschluss steht bis AF65 ein weiterer Hilfsschalterblock mit 1S+1Ö und Spulenanschlüssen A1 und A2 zur Verfügung. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. EAN Nr. 3471523133716

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811741 Typ CLI C 1-6 GE/SW IC CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, IC, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, IC, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWICCD EAN Nr. 4032248588589

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P26F2A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Glatte Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485208282

Weidmüller Schnittstelle 1449390000 Typ RSM-16I 24V+ 2CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCI, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, LMZF 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20-polig, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM16I24V+2COZ EAN Nr. 4050118253689

RZB LED Pendelleuchte 311808.002.1 Pendelleuchte LED 21,6W-4000K L1357, LP1500, 1500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118080021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085522

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702T01F1A Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 2.5 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 6.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 7.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 600 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.1 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 2.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199870

Doepke Steuerschalter Typ RSS 016-200 Doepke Artikel Nr. 09981071 Steuerschalter eignen sich u. a. für das Schalten von elektrischen Verbrauchern oder für die Erzeugung von statischen Signalen für Steuerungen. Steuerschalter der Baureihe RSS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, bei kompakter Bauweise hohe Bemessungsströme schalten zu können. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Kontaktausführungen lässt sich diese Baureihe flexibel einsetzen. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsrasttaster. Geräte mit LED erleichtern die Erkennung des Schaltzustands. Eigenschaften: - Umschalten über Taster (schwarz); - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuerschalter, 16 A, 2 S RSS016-200 EAN Nr. 4014712154902

Gira Jalousieaufsatz 064447 Aufsatz Jalousie S-Color Schwarz Der Steuertaster wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt z.B. für Lamellenverstellung. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung. Elektronische Verriegelung des Steuertasters. Aussperricherung: Bei Aktivierung fährt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Abfahrbefehle über den Nebenstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperrschutz. Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage fahren Lüftungsfunktion kann eine kürzere Laufzeit gelernt werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes Lernen ersetzt die alte Laufzeit. EAN Nr. 4010337644477

Bega Bodeneinbauleuchte 77129K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77129K3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 937 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 280 mm, Einbautiefe 185 mm. Einbauöffnung Ø 257 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209434

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T12F1P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201429

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457790060 Typ SAIL-M12GM12W-3L0.6U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 0,6 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 0,6 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W3L06U EAN Nr. 4032248227556

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093051000 Typ SAIL-M12GM12W-3-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W310UGE EAN Nr. 4032248865383

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1821050250 Typ SAIL-M12WM12G-3-2.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 2.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 2.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G325U EAN Nr. 4032248319237

EFB Elektronik Patchkabel 07413.3 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 3 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027933

Weidmüller Kabelmarkierer 1505210000 Typ SFX-M 12/40-5 AL SDR Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Beim SFX-M ermöglicht eine spezielle Ausstanzung die Verwendung von Stahlkabelbindern. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Herstellertyp SFXM12405ALSDR EAN Nr. 4050118313901

RZB LED Einbaustrahler 911212.003.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, mittelstr., 4450 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112120031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859103943

Cimco Stufen-Stehleiter 146506 Stufen-Stehleiter mit 2x6 Stufen, Höhe 1,50m, 7,5kg, 30.000V, Stufe 80mm breit Stufen-Stehleiter isolierend wirkende Leiter bis 30.000 Volt. Beidseitig 80mm breite geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten, Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, GFK-Holme in C-Profil (82x30mm), Leiter-Außenbreite 480mm, Stufen-Stehleiter mit 2x6 Stufen, Höhe 1,50m, 7,5kg. Kunststoff-Leitern mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Kabeln, Anschlüssen oder sonstigen Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme (hohl bzw. C-Profil) sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm, Tragfähigkeit 150kg, rutschsicherer Stand durch Gummileiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131, TÜV-GS-geprüft, sowie elektrische Tests DIN 53481, 53482 und 53483 durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I., 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie. EAN Nr. 4021103465066

RZB LED Strahler 741860.004.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, breit, 2850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741860004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136620

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Control 9 Client 209700 Gira Control 9 Client 2 Der Gira Control 9 Client 2 ist eine Anzeige- und Bedieneinheit zum Anschluss an den Gira HomeServer oder den Gira FacilityServer. Das energiesparende Gerät ist PC-basiert und verfügt über einen TFT-Touchscreen mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer 22,86 cm 9 Bilddiagonale Auflösung von 1024 x 600 px. Merkmale - Visualisierung und Bedienung von Funktionen in der Gebäudesystemtechnik in Verbindung mit dem Gira HomeServer und oder dem Gira FacilityServer oder dem eNet Server. - Als Wohnungsstation mittels TKS-IP-Gateway in Türkommunikationsanlagen geeignet. - Anzeige von E-Mails. - Wiedergabe von akustischen Signalen. Gerätemerkmale - PC mit Touchscreen. - Integriertes Netzteil. - Integrierter Lautsprecher. - Integriertes Mikrofon. Software Betriebssystem Microsoft r Windows r Embedded POSReady 7 x86 32 Bit Hinweise - Mit TKS-IP-Gateway als Wohnungsstation nutzbar. - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plugins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für den Gira Control 9 Client. www.appshop.gira.de. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ GC 9 Client 2 Elek. EAN Nr. 4010337029267

Cimco Kabelbinder 181868 Kabelbinder, schwarz, BxL 4,5x280mm, Kabelbaum, 5-76mm, 22kp/216N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 4,5mm, Länge 280mm, Kabelbaumdurchmesser 5-76mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103818688

EFB Elektronik Netzwerkschrank 691842N Netzwerkschrank 42HE, B=600 T=800 H=1980, RAL7035 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihholzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusiv Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759118167

Siemens Power Module 6SL3210-1NE17-7AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 3kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 196x 73x 165 HxBxT, FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzzrückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE177AG1 EAN Nr. 4042948671252

Gewiss Leistungsschalter GWD7421 Leistungsschalter MTXE 320 100A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719743

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSABV11330C Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 30 s, 3 Relais, 24 VDC, Feder. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSABV - Sicherheitsmodulanwendung: Überwachung von Not-Halt und Positionsschaltern - Sicherheitslevel: kann SILCL 2 erreichen gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, nach PL d/Kategorie 3 gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC = 60.90 % gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 2E-7 1/h gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 3E-8 1/h gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Anschlüsse - Klemmen: Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Ausgangstyp: Unverzögerte Relais 2 NO, spannungsfrei, Zeitverzögerte Relais 1 NO, spannungsfrei. EAN Nr. 3389118376106

Assa Abloy Mehrfachverriegelung 819-12V92-35F4F Mehrfachverriegelung 819 35mm Dorn 24V GS 100%Ed Ausf. F Das Elektro-Merhfachverriegelungsschloss Modell 819 Rohrrahmen-Version, Die Elektro-Merhfachverriegelung 819 ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit geteilter Drückernuss und elektrisch steuerbarem Außendrücker. Der Außendrücker kann über elektrische Ansteuerung kurzzeitig oder dauerhaft ein- oder abgekoppelt werden., Die Drückernussfunktioniert nach dem Arbeitsstromprinzip Schloss stromlos, Außendrücker abgekoppelt d.h. Außendrücker ohne Funktion, Schloss bestromt, Außendrücker eingekoppelt d.h. Außendrücker in Funktion., Die Mehrfachverriegelung erfüllt durch drei mit 20 mm ausschließende gehärtete Schlossriegel sowie die automatische Selbstverriegelung höchste Ansprüche an mechanische Sicherheit., Der daraus resultierende erhöhte Einbruchschutz bedingt keine Kompromisse in der Funktion des Schlosses. Die Anforderungen für die Verwendung in Feuerschutztüren werden ebenso erfüllt, wie auch die Eignung für Notausgangstüren nach DIN EN 179., Mechanische Selbstverriegelung, Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Falle und Steuerfalle, Einbruchhemmend durch 3 massive gehärtete Schlossriegel mit 20 mm Ausschluss, Einbruchhemmend bis Klasse WK4 in geeigneten Türsystemen erreichbar, Optional mit 4. Riegel erweiterbar, z. B. für raumhohe Türen oder Türen höher als 2,5 m, Panikfunktion (Zulassung nach DIN EN 179), Für Feuerschutztüren geeignet, Nachweis über allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Elektrisch steuerbarer Außendrücker, Einsatz Beschlag mit geteiltem Drückervierkant und Außendrücker, Überwachungsfunktionen Verriegelt Betätigung Innen-/Außendrücker und Zylinder, Variante mit integriertem Fallenschloss 807 im Stulp verfügbar, Variante mit integriertem Fluchttüröffner 331U im Schließblech verfügbar, Wesentliche Funktionen des Schlosses können über potenzialfreie Wechselkontakte überwacht werden. Achtung Versionen mit Arbeits- und Ruhestrom effeff Typ 81912V9235F4F EAN Nr. 4042203285866

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1D80008SD Leistungsschütz, 4p (2S+2Ö), 80A/AC1, Spule 72V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 160 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mycles. EAN Nr. 3389110203752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialdachventilator 0087.0213 Typ DZD 25/2 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (.E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 25/2 B, Fördervolumen: 1.840 m³/h, FördervolumenNenn : 1.100 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 125 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 2.830 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 170 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,35 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 0,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,2 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 29,2 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 40,2, PBEP: 179 W, FördervolumenBEP : 1.540 m³/h, pfs, BEP : 122 Pa, nBEP : 2.853 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 91 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872139 Typ DZD25/2B

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115E7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110376845

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80G7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 120V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110440867

Gira SmartSensor 4fach 1246661 SmartSensor 4f KNX Reinweiß Der Gira SmartSensor stellt eine flexible Bedieneinheit für ein KNX basierendes Netzwerk dar. Er fasst Funktionen eines Tastsensors, eines Raumtemperatur Reglers und eines Info Displays zusammen. Der SmartSensor besitzt ein Display, einen Bedienknopf und vier Wippen. Durch Drehen des Bedienknopfes wird durch die verschiedenen Funktionen, die im Display angezeigt werden, navigiert. Die Menü bzw. Funktionsauswahl wird mit einem sanften Druck auf den Bedienknopf bestätigt. Mit den 4 Wippen können häufig gebrauchte Funktionen direkt genutzt werden. Allgemein EIB basierendes, über die ETS2 Version 1.3 und ETS3 Professional konfigurierbares Bediengerät zum komfortablen Bedienen und Anzeigen von Raumfunktionen. Weiß hinterleuchtetes grafikfähiges LC Display, 4 Zeilen mit je 22 Zeichen. Displaytexte frei wählbar. Einbinden von Grafiken z.B. Firmenlogos auf der Display Ebene 0. Anzeige von ASCII Texten die über den KNX übertragen werden. 4 Wippen mit je 2 Tasten zum Abrufen von Raumfunktionen inkl. integrierter Statusanzeige orange LED je Taste. Integrierter Raumtemperatursensor und Regler. Masterfunktion: befindet sich der SmartSensor im Standby Modus kann durch Drücken des Bedienknopfes eine Raumfunktion Schalten, Wertgeber ausgelöst werden. Diverse Symbole für Temperatur und Lüftersteuerung integriert. Passwortschutz möglich. 12 Alarmmeldungen können ausgegeben und durch akustische Meldung unterstützt werden. 3 verschiedene akustische Meldungen können in Tonhöhe und Lautstärke zur Unterscheidung von Meldungen bzw. Alarme eingestellt werden. Anzeige und Unterstützung von 2 Sprachen, die Umschaltung erfolgt über ein Kommunikations Objekt oder direkt am SmartSensor. Dynamische Speicherverwaltung. Unterputz Montage in einer handelsüblichen Doppeldose. Versorgungsspannung AC DC 24 V oder DC 30 V z.B. über das zweite Adernpaar der EIB Leitung. 113 Gruppenadressen und 200 Kommunikationsverbindungen können verarbeitet werden. In der Lieferung enthalten ist die entsprechende UP Busankopplung 2fach EIB.. Software Einstellungen Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler 2fach 1 Bit oder 1 Byte Telegramm. Freie Zuordnung der Funktionen Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber Lichtszenennebenstelle und Raumtemperaturregler Bedienung. Beleuchtbarer Bedienknopf über Objekt steuerbar. Sperrobject zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Kontrast über Objekt einstellbar. Funktion Schalten Tasten EIN, AUS, UM, keine Funktion. Dimmen mit Stopptelegamm und Telegrammwiederholung möglich. Einflächenbedienung bei Wippenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen möglich. Jalousie Tastenfunktion AUF AB und Bedienkonzept STEP MOVE STEP bzw. MOVE STEP einstellbar. Tastenfunktionen Wertgeber EIS 6 1 Byte bzw. Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen. Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar. Ventilschutzfunktion Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet. Regelungsarten: Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM und schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus. Temperaturerfassung über einen internen und oder externen Fühler Mittelwertbildung für große Räume. Stellgrößenobjekte bei Bedarf invertierbar. Meldeobjekte für Heizen und Kühlen. Objekt für Reglerstatus. Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper. Separates Fensterkontakt Objekt. Integrierter Szenenspeicher für 8 Szenen mit max. 12 Ausgängen. Unterstützt werden die Funktionen Schalten, Wertgeber und Jalousie. Die Szenen lassen sich am SmartSensor durch den Benutzer einstellen und verändern. Jede Szene kann zusätzlich über ein 1 Bit Objekt abgerufen werden.. Menüstruktur in 2 Ebenen. Je Ebene lassen sich 12 Zeilen integrieren 12 x 12 = 144 Zeilen. Passwort über Objekt änderbar. Passwortschutz über Objekt aufhebbar. Max. 4 logische Verknüpfungsbausteine AND, OR, EXOR konfigurierbar. Für ein Verknüpfungsgatter stehen max. 8 Eingänge und 1 Ausgang zur Verfügung. Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung. Betriebsspannung: AC DC 24 V oder DC 30 V z.B. ungedrosselten Ausgang der KNX Spannungsversorgung Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Schutzart: IP20 Abmessungen: ohne Bedienknopf: B x H x T 93 x 170 x 17 mm mit Bedienknopf: B x H x T 93 x 170 x 30 mm Installationsdosen, UP: Doppelgeräte Verbindungsdose Kaiser Best Nr. 1656 02 Hohlwand: Doppelgeräte Verbindungsdose Kaiser Best. Nr. 9062 02 Kaiser Best. Nr. 9062 77 halogenfrei Beton: B2 Universalkasten Spelsberg Best. Nr. 974 002 01 plus 2 Stück Montagebrücken Spelsberg Best. Nr. 974 120 01 plus 4 Stück Schrauben Spelsberg Best. Nr. 974 130 01 EAN Nr. 4010337008217

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 016-4/0,30-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09116984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\neq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 16 A, 0.30 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4016-4/0,30-BSKV500 EAN Nr. 4014712156234

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Radial Dachventilator 0087.0016 Typ GRD 22 Beschreibung: Merkmale Druck- oder Volumenkonstanz einstellbar. 2 Drehzahlstufen für Tag-/Nachtbetrieb. Tag-/Nachtbetrieb einstellbar über 2 Referenz-Volumenströme oder 2 Referenzdrücke. Mit automatischer Störmeldung. Einregulierung ohne Nachmessung von Druck oder Volumenstrom möglich. Gehäuse für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Laufrad aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Mit Reparaturschalter. Schutzart IP 45. Regelung im Lieferumfang enthalten. Montage beliebig innerhalb des Gebäudes. Drucksensor im Ventilatorgehäuse betriebsbereit eingebaut. Regelung zum Betrieb in Konstantdruck- / Konstantvolumenstrom-Modus. Zur korrekten Funktion der Regelung ist ein Mindestvolumenstrom erforderlich: GRD 22 - 150 m³/h GRD 25 - 200 m³/h GRD 31 - 250 m³/h Motor EC-Motor. Überlastungsschutz serienmäßig. Keine Maßnahmen zum Motorschutz notwendig. Elektrischer Anschluss 2 separate Netzanschlüsse (230 V, 50 Hz) für Ventilator und Regelung notwendig. Netzanschlüsse jeweils 3 x 1,5 mm² vom Typ NYM-J / NYM-O. 6-adrige geschirmte Steuerleitung zwischen Regelung und Ventilator. Steuerleitung maximal 200 m lang, Außendurchmesser maximal 6 mm, z.B. LiYCY (6 x 0,25 mm² oder 6 x 0,34 mm²). Artikel: GRD 22, Fördervolumen: 1.970 m³/h, FördervolumenNenn : 950 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 370 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.810 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 280 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 1,7 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,9 A, Schutzart: IP 45, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 27,3 kg, Klappe: integriert, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 224 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 50 °C, Gesamteffizienz ? : 46,7 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 62,4, VSD erforderlich: VSD integriert, PBEP: 320 W, FördervolumenBEP : 1.370 m³/h, pfs, BEP : 350 Pa, nBEP : 1.790 1/min, Schalleistungspegel LWA5 : 75 dB(A), spezifisches Verhältnis : ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Gehäuse., Merkmale Druck- oder Volumenkonstanz einstellbar. 2 Drehzahlstufen für Tag-/Nachtbetrieb. Tag-/Nachtbetrieb einstellbar über 2 Referenz-Volumenströme oder 2 Referenzdrücke. Mit automatischer Störmeldung. Einregulierung ohne Nachmessung von Druck oder Volumenstrom möglich. Gehäuse für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Laufrad aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Mit Reparaturschalter. Schutzart IP 45. Regelung im Lieferumfang enthalten. Montage beliebig innerhalb des Gebäudes. Drucksensor im Ventilatorgehäuse betriebsbereit eingebaut. Regelung zum Betrieb in Konstantdruck- / Konstantvolumenstrom-Modus. Zur korrekten Funktion der Regelung ist ein Mindestvolumenstrom erforderlich: GRD 22 - 150 m³/h GRD 25 - 200 m³/h GRD 31 - 250 m³/h Motor EC-Motor. Überlastungsschutz serienmäßig. Keine Maßnahmen zum Motorschutz notwendig. Elektrischer Anschluss 2 separate Netzanschlüsse (230 V, 50 Hz) für Ventilator und Regelung notwendig. Netzanschlüsse jeweils 3 x 1,5 mm² vom Typ NYM-J / NYM-O. 6-adrige geschirmte Steuerleitung zwischen Regelung und Ventilator. Steuerleitung maximal 200 m lang, Außendurchmesser maximal 6 mm, z.B. LiYCY (6 x 0,25 mm² oder 6 x 0,34 mm²). Artikel: GRD 22, Fördervolumen: 1.970 m³/h, FördervolumenNenn : 950 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 370 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.810 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 280 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 1,7 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,9 A, Schutzart: IP 45, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 27,3 kg, Klappe: integriert, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 224 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 50 °C, Gesamteffizienz ? : 46,7 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 62,4, VSD erforderlich: VSD integriert, PBEP: 320 W, FördervolumenBEP : 1.370 m³/h, pfs, BEP : 350 Pa, nBEP : 1.790 1/min, Schalleistungspegel LWA5 : 75 dB(A), spezifisches Verhältnis : ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Gehäuse., EAN Nr. 4012799870166 Typ GRD22

ABB Positionsschalter 1SBV015922R3901 Typ LS20P22D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522640642

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0405 Typ S204M-B40H10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 40 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779566360

Siemens Binär-Eingabegerät 5WG12631EB01 GAMMA instabus Binär-Eingabegerät N 263E/01 8x12.230V AC/DC, 6TE EAN Nr. 4001869317915

VIMAR Prismatisches Signal 14387.R Prismatisches Signal rote Linse weiß Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352122505

Mennekes Anbaudose 1152P Anbaudose TA 63A4p 7H500V, IP44 mit Rahmenklemme und Soft-Contact mit Pilotkontakt EAN Nr. 4015394168133

SLV Einbautopf 233639 Einbautopf für SOFT TECH LED, schwarz EAN Nr. 4024163169578 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ABB Leistungsschalter 1SDA055807R0001 Typ E2B 16 PR123-LSIG R1600 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571474

ABB Reihenklemme 1SNA290191R2700 Typ D2.5/5.DE.L Reihenklemme 2,5mm²,20A,5mm,grau EAN Nr. 3472592901916

ABB Hilfsschütz 1SBH141001T8022 Typ N22E-80 N22E Hilfsschütz 220-230/50 230-240/60 EAN Nr. 3471522020802

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611132R1103 Typ MPD3-11Y Doppeldruckt.oben grün:ON, unten flach rot:OFF, Mitte:gelb, EAN Nr. 7320500277263

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ754G 7035 POLY-WS 750X500X420, 1 TUE Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ754G EAN Nr. 3606480775925

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3000 Typ JSHD4-4-AH 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453645

Hager Komplettfeld ZH33Q7N Hager Installation Komplettfeld,1ZP,univ.Z,H 1050mm,1-feld EAN Nr. 3250617723596 Hager Artikel Nr. ZH33Q7N

ABB Reihenklemme 1SNA160563R0000 Typ HD6/9.3G.2G Reihenklemme 6,3x0,8mm,26A,9mm,beige EAN Nr. 3472591605631

Albert Hausnummer 690927 Hausnummer 690927 Edelstahl, Nummer 7, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 80 x 3 mm EAN Nr. 4007235909272

ABB Lasttrennschalter 1SEP620020R1020 Typ ZHBM00-1P-V, Sich. Lasttrennschalter NH-Si. Gr. 00, Phasenabstand 185mm EAN Nr. 7025840088141

ABB Open-Core Sensoren 2CCA880220R0001 Typ CMS-120CA CMS-120CA Open-Core Sensoren 80A, für Montage mit Kabelbinder EAN Nr. 7612271453015

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Wischrelais 0012383 Typ AI 983N.0071 DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071DC48V EAN Nr.4030641123833

ABB Kommunikationsmodul 1SAP173700R0001 Typ CM597-ETH :AC500 Kommunikationsmodul ETHERNET,2xRJ45 integrierter Switch EAN Nr. 4013614493560

Siemens Unterspannungsauslöser 3RV1912-1CG6 Unterspannungsauslöser mit V.HS, 100V Hersteller Siemens Typ 3RV19121CG6 EAN Nr. 4011209563421

Walther Werke Klappdeckel 719009 Kunststoffklappdeckel B32 Klappdeckel für Baureihe B32 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609534814

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT10123G 7035 POLY-WS 1000X1250X320 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT10123G EAN Nr. 3606480775178

Assa Abloy Schutzbeschlag N49974509300000 Fs-Schutzbeschlag KL.3 Wg Rr 92 mm Pz EST U-Design effeff Typ N49974509300000 EAN Nr. 4042203560444

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6201-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 1A Siemens Hersteller Nr. 5SL62017 EAN Nr. 4001869388397

Weidmüller Gehäuse 1195220003 Typ KTB MH 553515 S2N2 KTB MH 553515 S2N2 KTB MH 553515 S2N2 Herstellertyp KTBMH553515S2N2 EAN Nr. 4050118106176

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF800048 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ABB Leistungsschalter 1SDA071394R0001 Typ E1.2N 800 T LI 4P E1.2N 800 Ekip Touch LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752446

ABB Leistungsschalter 1SDA072615R0001 Typ E6.2H 50 T LSI 3P E6.2H 50 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764654

Assa Abloy Beschlag 49610881111-B87 Zk-Beschlag Anykey® Code 8Mm Nuss Tb 86-91mm Pz92 EST Ausf.B effeff Typ 49610881111B87 EAN Nr. 4042203363847

Weidmüller Kabel 2443160010 Typ PAC-S300-SD15-V5-1M PAC-S300-SD15-V5-1M SPS-Verbindungskabel Herstellertyp PACS300SD15V51M EAN Nr. 4032248279241

ABB Verriegelung 1SDA073851R0001 Typ VERR.TUER DIREKT Verr.Tür Direkt Dlc E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Verriegelung EAN Nr. 8015644777845

Legrand Rahmen 3 fach Creo 766203 82 x 224 mm, Farbe ultraweiß Rahmen 3-fach Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662038

Striebel & John Sockel 2CPX010575R9999 Typ TZG305 TwinLine Zubehör Sockel Tiefe 225 mm Feldbreite 3 = 750 mm Sockelhöhe 50mm EAN Nr. 4011617105756

Wago Analogausgangsklemme 750-562 2-Kanal-Analogausgangsklemme DC 0. 10 V / -10. +10 V 16 Bit lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454710316

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02102F41 1705 RR Faxif® HZ Diode Grau 24 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR02102F41 EAN Nr. 4042203074248

Weidmüller Kabel 7789640300 Typ PAC-M340-SD15-V2-30M PAC-M340-SD15-V2-30M PAC-M340-SD15-V2-30M Herstellertyp PACM340SD15V230M EAN Nr. 4032248218554

ABB Leistungsschalter 1SDA054308R0001 Typ T4L000025T05283002 T4L250 MA080/0480-1120 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554057

ABN Komplett Zählerplatz Z27H243N 2Z Bestückt+Verdrahtet B500xH1050mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z27H243N EAN Nr. 4015153633513

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240005-100001 Typ V19-W-BK20M-PUR-U/ABG Kabeldose, M12, geschirmt Länge 20 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK20MPURUABG

Dold Koppelrelais 0049221 Typ IK3070.01 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.01AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641492212

ABB Leistungsschalter 1SDA054008R0001 Typ T4N000025E04373002 T4N250 PR222DS-LSIG R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550943

Dold Zeitrelais 0009985 Typ AI 905.81 DC110-127V 3-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC110-127V3-60S EAN Nr.4030641099855

Sirena Schallgeber A105NAC230W-UL Typ A105NAC230W-UL Schallgeber UL Version 230VAC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC230WUL

Walther-Werke Wandsteckdose AU119509TA Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP67 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744510

ABB Leistungsschalter 1SDA062999R0001 Typ T7S000160E14473002 T7S1600 PR332/P-LSIG R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655488

Siemens Schirmanschlussplatte 6SE6400-0GP00-0CA0 MICROMASTER 4 Schirmanschlussplatte (FSC) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000GP000CA0 EAN Nr. 4019169447225

Weidmüller Steckverbinder 1172580000 Typ HDC HP 550 KIT 2M16 HDC HP 550 KIT 2M16 HDC HP 550 KIT 2M16 Herstellertyp HDCHP550KIT2M16 EAN Nr. 4032248964925

ABB Leistungsschalter 1SDA064628R0001 Typ E3N 10 PR122/DC R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675219

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AUA5M3XS001A Bundle LXM28AUA5M3X + BCH2MBA531CA5C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AUA5M3XS001A

ABB Reihenklemme 1SNK506312R0000 Typ ZS4-S-T2.3-R1 Messertrenn-Reihenklemme grau, Trennmesser Prüfbuchsen EAN Nr. 3472595063123

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4525-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45258 EAN Nr. 4001869202846

ABB Leistungsschalter 1SDA056807R0001 Typ E4S 40 PR123-LSIG R4000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581473

Dold Stromrelais 0042019 Typ MK9053/012 DC1-10A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC1-10AAC230V5S EAN Nr.4030641420192

OBO Bettermann Träger isFang 5408952 Typ isFang TW30 Träger isFang für Wandmontage 30mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195670087

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/R Typ DL112XDC012R/R Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RR

ABB Leistungsschalter 1SDA058565R0001 Typ E1B 12 PR122-LSIRC R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644609115

ABB Leistungsschalter 1SDA068346R0001 Typ XT4H 160 TMD 16-30 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022525

Gira Steckdose 278103 Steckd. BS Kontroll 13 A KS abschaltbar System 55 BS 80 Reinweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079675

OBO Bettermann Großflächenscheibe 3403147 Typ 964 M8 G40 V4A Großflächenscheibe M8,Ø40mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195946267

ABB Leistungsschalter 1SDA057841R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601041

ABB Leistungsschalter 1SDA061178R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637019

ABN Cu-Schiene XCUW513B Cu-Schiene 3FB 12x5x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW513B EAN Nr. 4015153597648

Berker BLC IR Wächter 17899011 BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Arsys hellbronze, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345411

Dold Isolationswächter 0065204 Typ AN5892.11/800 UH AC230V 30K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/800UHAC230V30K EAN Nr.4030641652043

Pilz Kontaktblock 400360 Kontaktblock 2n/c. Klemmen in Schraubtechik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esb 6.10 contact block 2n/c EAN Nr. 4046548061390

Wago Doppelstock Diodenklemme 281-636/281-487 Doppelstock-Diodenklemme mit 2 Dioden 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197391

ABB Leistungsschalter 1SDA067054R0001 Typ XT2N 160 EKIP LS/I IN=10A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009601

Dold Zeitrelais 0026621 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 5-100H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V5-100H EAN Nr.4030641266219

Siemens Kupplung 3LD9242-4F Kupplung ohne Ein- Verriegelung für Schalter 3LD23/24 Siemens Hersteller Nr. 3LD92424F EAN Nr. 4011209855731

Weidmüller Patchkabel 1025950700 Typ IE-C5DD4UG0700MCSMCS-E IE-C5DD4UG0700MCSMCS-E IE-C5DD4UG0700MCSMCS-E Herstellertyp IEC5DD4UG0700MCSMCS-E EAN Nr. 4050118295269

Gewiss Temperatur Sensor GW10800 Externer Temperatursensor mit Leitung 3 Meter Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564793217

Siemens Schütz 3RT2017-2BW42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 48V, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172BW42 EAN Nr. 4011209827769

Dold Frequenzrelais 0040624 Typ AA9837.12/082 30-90HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/08230-90HZUHAC230V EAN Nr.4030641406240

Hager Sockelleiste FZ621EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 200 x B 300 x T 160mm EAN Nr. 3250612778430 Hager Artikel Nr. FZ621EN

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1323420100 Typ SAIL-M12WM12SW-4-1.0U SAIL-M12WM12SW-4-1.0U SAIL-M12WM12SW-1.0U Herstellertyp SAILM12WM12SW410U EAN Nr. 4050118127430

Dold Asymmetrirelais 0029520 Typ BA9042/002 3AC60HZ 440V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ440V05-10S EAN Nr.4030641295202

Dold Unterspannungsrelais 0057617 Typ IK9173.11/230 AC230V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/230AC230V085UN4% EAN Nr.4030641576172

Phoenix Contact Trennplatte 0321213 Typ TS-URTK/SS Trennplatte, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ TS-URTK/SS EAN Nr. 4017918001711

OBO Bettermann Reihen-Druck-Schelle 2250136 Typ 2037 6-13 LGR Reihen-Druck-Schelle 6-13mm Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195221357

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124691 Typ GMS 5 VP V2A Verbindungsplatte mit 5 Löchern 250x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195804932

Siemens Kommunikationsanbindung 3VA9977-0KC00 Kommunikationsanbindung Zubehör für: alle Einschubeinheiten 3VA Hersteller Siemens Typ 3VA99770KC00 EAN Nr. 4042949015628

Siemens Sechskantmutter 3SB3901-0AL Sechskantmutter, schwarz, für Verschraubung PG16 Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AL EAN Nr. 4011209378032

Dold Niveaurelais 0065760 Typ MK9151N.12/001 2-450K AC400V,2-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9151N.12/0012-450KAC400V2-20S EAN Nr.4030641657604

Siemens Schütz 3RT2036-1AF00 Schütz, AC 3: 22kW/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20361AF00 EAN Nr. 4011209939639

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0049603 Typ BH5932.22/61 AC/DC24V 60IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/61AC/DC24V60IPM EAN Nr.4030641496036

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Motorschutzrelais 0063088 Typ MK9163N.12/100/61 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9163N.12/100/61AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641630881

Siemens Zubehör für VL800 3VL9600-4RH30 Zubehör für VL800, flach Anschlusschienen besteht aus 3 Anschl. 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL96004RH30 EAN Nr. 4011209735088

Wago Kodierstift 769-435 Kodierstift zur Kodierung der Federleisten für Basisklemmen / Stifteleisten orange Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332327480

Dold Drehzahlwächter 0036880 Typ BA9055/140 DC24V 500-5000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V500-5000IPM1-20S EAN Nr.4030641368807

OBO Bettermann Kabelverschraubung EX-Bereich 2050366 Typ VTEC EX M40 SW Kabelverschraubung EX-Bereich M40 Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195315131

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240770-0003 Typ V1-W-N4-20M-PUR Kabeldose, M12, 4-polig, NAMUR, PUR-Kabel Länge 20 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WN420MPUR

EFB Elektronik Ersatzrolle 39961.1A Ersatzrolle f. Reel Cleaner FCT-C410 Einzelrolle Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759171469

Siemens Relais 3RF2070-1AA24 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 70A 48-460V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20701AA24 EAN Nr. 4011209576162

Wago Netzanschlussklemme 294-5214 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt mit Rastfüßen 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098393

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199687 Typ SLC14-1500-R/129/130/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1500-R/129/130/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141500R129130151

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8024-1 SITOR-Sicherungseinsatz 160A, AC 690V (DIN 43620, Größe 00) Siemens Hersteller Nr. 3NE80241 EAN Nr. 4011209347878

Phoenix Contact Doppelschienenträger 1200029 Typ BG/F 1 VPE 300 Doppelschienenträger Phoenix Contact Hersteller Typ BG/F1VPE300 EAN Nr. 4046356285636

Sirena Drehspiegelleuchte 26392 Typ TYPE200R240A orange Drehspiegelleuchte 240VACDC grau 26392 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R240A EAN Nr. 8010152263927

Lovato Electric Spule 11BA1671220 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030813

EFB Elektronik Spleißbox B70924.12 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a.12 Pigtails / 6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173593

Spelsberg Montageplatte 59190001 Typ SVI MPI Montageplatte SVI MPI, Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben, 240 x 112 x 4, AKL / AKi 1-4 EAN Nr. 4013902851393

Eaton Kabelfangschiene 283852 Typ XAR08 Kabelfangschiene, für B=800mm Ankerschiene + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283852 EAN Nr. 4015082838522

Siemens Schütz 3RT2325-1AL20 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 230V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AL20 EAN Nr. 4011209845732

Wago Klemmenleiste 745-3257 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001124

Hager NH-Sicherung NH000 LNH00004T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 4A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00004T EAN Nr. 3250614132117

Phoenix Contact Schraubendreher 1200148 Typ SF-TXH 8X60 Schraubendreher, Torx® mit Bohrung, TX 8 x 60, Zwei-Komponentengriff Hersteller Phoenix Contact Typ SFTXH8X60 EAN Nr. 4055626163437

Cimco Steckschlüssel 112618 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW27, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 27 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126189

Eaton Frequenzumrichter 125205 Typ SPX001A2-2A1B1 SPX FreqD 0.75kW 230V IP54 SPX FreqD 0.75kW 230V IP54, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125205 EAN Nr. 4015081228119

EVN LED Bodeneinbauleuchte P67068899L LED Bodeneinbauleuchte - rund - Kunststoff opal IP67 - 12V DC - 0,6W - RGB - 30lm Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4037293009485

Phoenix Contact Prüfgerädeadapter 2907889 Typ CM 2-PA-SEC-HYBRID CHECKMASTER 2 Prüfadapter für die Produktreihe FLT-SEC-H. Hersteller Phoenix Contact Typ CM2PASECHYBRID EAN Nr. 4055626248455

Cimco HSS-Spiralbohrer 200356 Spiralbohrer 3,1mm, Gesamt-/Spirallänge 65/36mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003564

Gewiss Abdeckrahmen GW22661 Abdeckrahmen System Top 1M Gold Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100558

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041220R9999 Typ MG434 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 3FB = 750 mm, Reihenabstand 150 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412205

Phoenix Contact Ringkabelschuh 3240108 Typ C-RC 35/M12 DIN Ringkabelschuh, unisoliert, 35 mm², M12 Phoenix Contact Hersteller Typ C-RC35/M12DIN EAN Nr. 4046356453257

Siedle Namensschild CA 812-2/CV 850-2 Siedle Artikel Nr. 200029865-00 Namensschild zu Compact Tüirstation Audio/Video, CA 812-2/850-2, 2 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298655 Alte Artikel Nr. 029865

Sirena Signalsäulenmodul 33324 Typ NLDMINITWSCL240A grün Signalsäulenm. 55mm allClear 240VAC schwarz 33324 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL240A EAN Nr. 8010152333248

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Bticino Tragring H4703 Tragring 3 modulig, für horizontale Kompaktinstallation mit 3 moduligen Abdeckrahmen Schraubbefestigung Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4703 EAN Nr. 8012199740454
- A.L.S. ELQ, LED Einbaudownlight, 15,5W, warmweiss, Rahmen alugrau Typ ELQ-18WW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202046 Typ UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY Montierbar auf die Tragschiene. Hersteller Phoenix Contact Typ UMBASICPRO122COVERRKMGY EAN Nr. 4055626005508
- Wago Federleiste 2022-110/123-000 1-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinke zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 10-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821090120
- Eaton Rapidmutter 255257 Typ NWS-RAP/MU Rapidmutter, M6 Rapidmutter M6 Zubehör für 19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255257 EAN Nr. 4015082552572
- Siemens Lasttrennschalter 3KD2640-2ME10-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26402ME100 EAN Nr. 4001869471921
- Wago Anschlussleitung 771-9994/206-102 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273510
- Bticino Rahmen LNE4802M3SP Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Stripes, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3SP EAN Nr. 8005543501610
- Wago Anschlussleitung 771-8985/106-203 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung L aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821117353
- Gewiss Abdeckrahmen GW16204MS Abdeckrahmen LUX 4M Aluminium gebuerstet Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564768178
- Klauke Gabelschlüssel KL1100IS19 Gabelschlüssel vollisoliert, SW 19 Vollisoliert nach EN60900, 2-Farb Tauchisolierung - außen orange / innen gelb, DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl. EAN Nr. 4012078793445
- Fischer Bolzen 537210 Typ BLR 100 M10 fischer Bolzen mit rechts links Gewinde M 10 und einer Länge von 100 mm. Hersteller fischer Deutschland Typ BLR100M10 EAN Nr. 4048962253764
- Siemens Leitung 6XV1820-5BH20 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 2m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BH20 EAN Nr. 4019169400848
- Spelsberg Kabelverschraubung 22741201 Typ KVR M12-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM12MGM EAN Nr. 4013902858019
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1615 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+3+5 PE-N-L1-L2-L3 ohne PE-Kontakt 5-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509695
- Siemens Knebelschalter 3SB2210-2DC01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, rot, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x62 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102DC01 EAN Nr. 4011209113909
- Eaton Verdrahtungssatz 217222 Typ ZSD-VS1/5 Verdrahtungssatz, 1 Zählerplatz, 5p Verdrahtungssatz für 1 Zählerplatz, 5 polig, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 217222 EAN Nr. 9004852820411
- Wago Einzelklemme 253-104/000-012 2-Leiter-Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Betätigungsdrücker orange Wago Serie 253 EAN Nr. 4044918689267
- Klauke Ablenkrolle 50153323 Pritschen-Ablenkrolle, 125 mm Rollen aus Aluminiumlegierung. Selbstschmierende Lager. Stahlrahmen zur Befestigung an Kabelkanälen bis 50 mm Stärke. Länge 300mm. EAN Nr. 0783310153320
- Eaton Leistungsschalter 123668 Typ IZM32N3-U16W Leistungsschalter, 3p, 1600A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1600A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123668 EAN Nr. 4015081212736
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417907 Typ SLC30-1050-T 9.027 119 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 1050mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301050T9027119
- Weidmüller Aderendhülse 9025430000 Typ H-BOX 0,5-2,5QMM DIN Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode DIN H-BOX 0,5-2,5QMM DIN Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode DIN Herstellertyp HBOX0525QMMDIN EAN Nr. 4008190337162
- Siemens Starter 3RW4425-3BC46 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 690V, 40 Grad, Standard: 57A, 55kW, Wurzel-3: nur bis 600V, AC 400-690V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44253BC46 EAN Nr. 4011209627024
- Jung Ruftaster NRS LS 0834 RT WW Ruftaster, Schraubbefestigung, für die Serie LS 990, zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSLS0834RTWW EAN Nr. 4011377065413
- Eaton Einschaltsperrle 166280 Typ ASPIFT23CL Einschaltsperrle NH2+3, Höhe 150mm Einschaltsperrle für Sicherungslasttrennschalter (PIFT), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166280 EAN Nr. 4015081627981
- Phoenix Contact Werkzeug Set 1209952 Typ ASD BIT SET HN Akkuschraubendreher Bit-Set, bestehend aus: je 1 Steckaufsatz 5,5 mm, 8 mm, 13 mm, Adapter auf ¼" Phoenix Contact Hersteller Typ ASDBITSETHN EAN Nr. 4046356178761
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-553/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 23-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340223
- Mennekes Kupplung 14220 Kupplung PowerTOPXtra 125A4p7h500V IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241010
- Wago Federleiste 2092-1154/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821357469

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Peha Zentralplatte D 20.610.022 TV Nr. 00028811 Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdose nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.610.022TV EAN Nr. 4010105028812
- Phoenix Contact Aufbaueinheit 2735438 Typ UM122-PROFIL 235CM Strangprofil-Aufbaueinheit, mit einer Baubreite von 122 mm und einer Festlänge von 235 cm. Phoenix Contact Hersteller Typ UM122-PROFIL235CM EAN Nr. 4017918589561
- Wago Federleiste 231-2310/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 10-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564687
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB50 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203286
- Phoenix Contact Endtülle Kabelschutz 3241078 Typ WP-SC BRASS WP PVC 45 Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing, für WP-STEEL PVC C Phoenix Contact Hersteller Typ WP-SCBRASSWPPVC45 EAN Nr. 4046356712217
- Siemens Relais 3RP2005-2BW30 Zeitrelais, elektronisch, Multifunktion, 16 Funktionen 2 Wechsler AC/DC 24 bis 240V bei AC 50/60Hz 0,05s bis 100H Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RP20052BW30 EAN Nr. 4011209569508
- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAE227 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041390
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC38013 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., grün, m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444395
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4DC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 25A, N-ausl. 325A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214DC20 EAN Nr. 4011209766808
- Wago Anschlussleitung 891-8985/206-202 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821018346
- Wago Sensor Aktorkabel 756-5311/090-050 Sensor-/Aktorkabel einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende) 8-polig M12-Stecker axial offenes Ende 5 m WAGO SPEEDWAY Plausi Sensor-/Aktorkabel Wago Serie 756 EAN Nr. 4050821346371
- Eaton Zwischenrahmen 012479 Typ ZRF3-NA Zwischenrahmen, zum Flansch FL4-NA, HxBxT=116x250x25mm Zwischenflansch, UL approbiert, Gehäusemaß=250mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 012479 EAN Nr. 4015080124795
- Bachmann Spiralleitung 684.882 Wendelleitung HO7BQ-F 3x1,5qmmorange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 3G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 684882 EAN Nr. 4016514005161
- Gewiss Black Out Leuchte GW14661 Anti Black-Out Leuchte herausnehmbar 2M 230VAC 2h Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeräete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564438309
- Wago Transformator Klemmenblock 711-135 Transformatorklemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 5-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819411
- Walther Werke Stecker 11290 NORVO Stecker 32A 3P 0h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Stecker der Serie NORVO 32A 3P 24V 0h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609006519
- Eaton Kabelrangierkanal 178503 Typ RK05-EW Kabelrangierkanal für Gehäuse EWK und EWS B=550mm Kabelrangierkanal für Gehäuse EWK und EWS Breite=550mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178503 EAN Nr. 4015081738069
- Siemens Schütz 3RT1034-3XB40-0LA2 Schütz, AC-3, 15kW/400V DC 24V, 0,7.1,25x US, 3-polig Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss mit elektron. Ansteuerbaustein Varistor integriert Siemens Hersteller Nr. 3RT10343XB400LA2 EAN Nr. 4011209562943
- Assa Abloy Elektro Türöffner 27-----10635D11 27 KL EST 110Mm 6-12 V GS/WS Universal Türöffner 27 mit kurzem Flachschießblech 106, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 2710635D11 EAN Nr. 4042203096257
- Indexa Unterputzkasten 28066 Typ VT100UPA1 Unterputzkasten für VT100TA Audio-Türsprechstelle. Aus verzinktem Stahlblech 1.5mm. Inkl. Maschinenschrauben. Abmessungen 188 x 82 x 46mm. Hersteller Indexa Typ VT100UPA1 EAN Nr. 4015162280661
- Haupa Winkelkabelschuh 291878 Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinkt 240M12 Winkelkabelschuhe 45° Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Rohrabmessung nach gemäß DIN 46235 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923174750
- Lovato Electric Hilfskontakt 11G48111 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031964
- Eaton Verteilerfeld 114547 Typ XVTL-MP/BF-12/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x500mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114547 EAN Nr. 4015081139477
- Helios Gegenflansch 6923 Typ GF 60/35 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 60/35, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF60/35 EAN Nr. 4010184069232
- Siemens Drucktaster 3SU1231-0EB70-0AA0 Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12mm), 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SU12310EB700AA0 EAN Nr. 4011209961524
- Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3235 Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, M-Bus, 1E/1A, MID konform. Kurzbezeichnung des Geräts: iEM3235 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480616501
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AT2 Frontel., rd f. Druck. Ø22, m. Rast., schwarz, Pilzdruckt., Ø40, Drehentr.. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906974
- Bticino Datendose L4279C5F Datendose RJ45 geschirmt für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Kategorie 5e FTP, Anschlussart werkzeuglos, 1 modulige Ausführung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4279C5F EAN Nr. 8012199976693
- Gewiss Steckdose GW20206 System Steckdose 2M 2P 16A ohne Schutzkontakt Franzoesischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeräete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000582

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Striebel & John Hutprofilschiene 2CPX039382R9999 Typ ED2 Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 2, Länge 494 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. EAN Nr. 4011617393825
- Schneider Electric Sarel Sockel Seitenteil NSYSPS12100 Spacial SF-Sockel-Seitenteil, 100x600x1200mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteaufbau: 2 Seitenteil, 4 Eckabdeckung, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480067907
- PC Electric Anbaudose 344-4 Anbaudose gerade 125A 4p 4h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T60M240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais,1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975063057
- Phoenix Contact Steckbrücke 3030213 Typ FBS 10-5 Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken. Hersteller Phoenix Contact Typ FBS105 EAN Nr. 4017918188542
- Siemens Relais 3RU1116-0FB0 Überlastrelais 0,35,0,5A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160FB0 EAN Nr. 4011209286870
- Wago Stiftleiste 734-137 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 7-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847629
- Wago Federleiste 713-1104/107-000 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806750
- RZB Wandleuchte 581572.094 Wandleuchte QPAR16 50W 130x80x124,1xLA Armatur Aluminium und Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, temperaturbeständiges Klarglas., A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 581572094 Energieeffizienzklasse A+ bis D EAN Nr. 4010319919845
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899340 Typ E PE A 75X110X75 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X110X75 EAN Nr. 4055626276090
- Haupa Rundstecker 263449 Rundstecker blau isoliert 1,5 2,5/4 mm Nylon Rundstecker aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923182328
- Phoenix Contact Sicherungsstecker 3209251 Typ P-FU 5X20 LED 60-5 Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige für 30-60 V AC/DC, 0,36-0,95 mA, Breite 5,2 mm, Farbe schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ P-FU5X20LED60-5 EAN Nr. 4046356548359
- Phoenix Contact Kommunikationsmodul 2701124 Typ NLC-COM-ENET-MB1 Ethernet-Kommunikationsmodule. Ermöglicht den Anschluss des Nanoline-Controllers an Ethernet, Betrieb als Modbus-TCP-Server. Phoenix Contact Hersteller Typ NLC-COM-ENET-MB1 EAN Nr. 4046356325295
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20505 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Metallsilikon, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Sicherungsklemme 3005662 Typ UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32) Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10-DREHSILA250(6,3X32) EAN Nr. 4017918091255
- Wago Klemmenleiste 250-406/350-604 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 6-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm Reflow-Technik schwarz Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642958
- Gewiss Wand Eckausleger GW85086 Wand- Eckausleger fuer Scheinwerfer / Laenge 280mm Wand- Eckausleger für Scheinwerfer, Material: Stahlblech, Farbe Graphitgrau, Auslegerlänge 280 mm, Abmessung: 150 x 160 x 280 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564193468
- Siemens Leuchtmelder 3SB3317-6AA40 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, grün, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33176AA40 EAN Nr. 4011209030879
- Eaton Tastaturschublade 158357 Typ NWS-TTS/T400/1HE Tastaturschublade, 19 Zoll 19 Tastaturschublade 1HE inkl. Mousepad, versperbar, Befestigung vorne an den 19 Schienen im Schrank, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158357 EAN Nr. 4015081549351
- Eaton Parallelbrücke 239371 Typ DILM32-XP2 Parallelbrücke, für DILM17-M32 Schnelles zuverlässiges Verdrahten durch fertige dreipolige Verdrahtungsbrücken., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 239371 EAN Nr. 4015082393717
- PC Electric Anbausteckdose 392-11f9v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1754818 Typ MSTB 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/21-G EAN Nr. 4017918028985
- Phoenix Contact Etikett 0800463 Typ US-EML (17,5X8) YE Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-EML(17,5X8)YE EAN Nr. 4046356606356
- Phoenix Contact D-SUB-Powerkontakt 1688269 Typ VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötkelch, gerade, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 EAN Nr. 4017918179663
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-640 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 45 / 46 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274388
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-007 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen grau Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332619318
- Phoenix Contact Zackband 1050017:0201 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 201-210 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 201. 210, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN201-210 EAN Nr. 4017918506902
- Eaton Crimpzange 116025 Typ SWD4-CRP-1 Crimpzange für SWD-Gerätestecker SWD4-8SF2-5 Werkzeug zur professionellen Befestigung von SmartWire-DT Gerätesteckern SWD4-8SF2-5 an der SWD-Flachleitung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116025 EAN Nr. 4015081157655
- Walther Werke Kupplung 379407 Kupplung 125A 4P 7h mit Trompetenverschr. wasserd. Kupplung 125A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609018116

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Walther Werke Tüllengehäuse P718716MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm, LVN, M32, Verschr., Kabeleinf. seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungssocken, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609612987
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6150 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 5000, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Steckverbindung, M23-Flanschstecker, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339061 Typ DRK KB 6.10 W16.22 AL Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKKB610W1622AL EAN Nr. 4013364127395
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CD30-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15C23-A0 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Federzugklemmen (Cage-Clamp) 2x3 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 unterbrochen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CD300AA0 EAN Nr. 4025515059950
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 104210 Typ KFD2-CD-Ex1.32-15 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Eingang 0/1-5V, 0/2-10V Ausgang 0/1-5V, 0/2-10V Ausgang EEx ia IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CDEx13215
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1618211 Typ SF-7ES1N8A8LB4S Kabelsteckverbinder, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 7,5 mm 9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-7ES1N8A8LB4S EAN Nr. 4046356584500
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1518326 Typ SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/2,0-186SCO EAN Nr. 4017918968441
- Siemens Drucktaster 3SU1132-0AB20-3FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11320AB203FA0 EAN Nr. 4011209969537
- Wago Klemme 262-180 2-Leiter-Klemme Ex e II mit Rastfuß für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918640060
- Phoenix Contact Einweg-Schreibstift 0815211 Typ P-PEN Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar, für manuelle Beschriftung, in Kombination mit dem P PEN ADAPTER auch für die Plotterbeschriftung nutzbar Phoenix Contact Hersteller Typ P-PEN EAN Nr. 4046356073585
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1817916 Typ MC 1,5/13-GF-3,81-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/13-GF-3,81-LR EAN Nr. 4046356754651
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1414561 Typ SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-3,0-PVC/M12FS-2L EAN Nr. 4055626036137
- PC Electric Wandgerätestecker 534-7 Wandgerätestecker 63A 4p 7h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399091100
- Siemens Stromversorgung 6AG1305-1BA80-2AA0 SIPLUS S7-300 PS 305-25..+70 Grad C mit Conformal Coating gemäß EN50155 T1 KAT 1 KL A/B based on 6ES7305-1BA80-0AA0. geregelte Stromversorgung Eingang: DC 24-110V Ausgang: DC 24V/2A Siemens Hersteller Nr. 6AG13051BA802AA0 EAN Nr. 4025515138815
- Phoenix Contact Leitermarker 0801524 Typ UCT-WMT (12X4) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT12X4RDCUS EAN Nr. 4046356682701
- Schneider Electric Telemecanique Anschlusskabel TSXCCPH15 Anschlusskabel, Advantys Telefast, 2,5m, für TSX-Steuerungen. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Zubehör-/Teilebezeichnung: Anschlusskabel - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: TSX PLC. EAN Nr. 3389110572636
- Schneider Electric Telemecanique Türausschnittblende LV432559 Türausschnittblende, IP30, für Auslöser, für NSX400..630. Produktbereich: NSX400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Steuerungstyp: Kippschalter. EAN Nr. 3606480021367
- Legrand Tastsensor 771122 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Dimmen Jalousie. Produkttyp Taster 2-fach. Farbe Galea Life soft aluminium EIB Tastsensor 2-fach Galea SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711224
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1756-775 Nr. 2CKA001753A0146 Zentralscheibe, schwarz matt, impuls, Abdeckungen für LED-Licht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061 2661 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1756775 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0146 EAN Nr. 4011395127650
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalter 47341 Hilfsschalter mit 1 Kontakt, Ith 3A (380 V AC). Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489 - Kurzbezeichnung des Geräts: SDE - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 NO/NC. EAN Nr. 3303430473411
- Siemens Leistungsschalter 3VA6225-6KL31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz Ii=1,5.10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62256KL310AAA EAN Nr. 4042948855850
- Phoenix Contact Leitermarker 0826787 Typ UC-WMC 7,5 (30X8) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(30X8)VTCUS EAN Nr. 4046356364157
- Wago Federleiste 713-1103/107-047/032-000 Federleiste mit Schraubflanschen und Zugentlastungsplatte 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177968
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1766680000 Typ SAI-6-F 4P IDC PUR 5M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja SAI-6-F 4P IDC PUR 5M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja Herstellertyp SAI6F4PIDCPUR5M EAN Nr. 4032248107391
- Hager Arbeitsstromauslöser HXC001H Hager Installation Arbeitsstromauslöser für Baugröße h250-1000 24V DC. Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitsstromauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369415 Hager Artikel Nr. HXC001H
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1L21 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115831
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1424071 Typ SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VA Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 4-polig, M12, D-kodiert, Hinterwand- Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss Hersteller Phoenix Contact Typ SACCDSIM12FSD4CONL180VA EAN Nr. 4046356675413
- Finder Relais 46.61.9.012.0074 Steckrelais 1 Wechsler (AgNi) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W 300 Ohm, Relaischutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige + LED. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823301716 Artikelnummer 466190120074
- Fischer Meißel 504293 Typ SDS Max Hohl 26/300 Meißel SDS Max I M-Hohl 26/300 Der fischer Meißel SDS Max I M-Hohl 26/300 ist ein leistungsstarker Hohlmeißel. Der Hohlmeißel wird für das Einziehen von schmalen Kabel- oder Rohrkanälen in Beton verwendet. Herstellertyp SDSMaxHohl26/300 EAN Nr. 4048962062205

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Steckdosenleiste 694629 Befestigungsmöglichkeit für Wandmontage Schalter EIN AUS mit LED-Beleuchtung Drehbar, für mehr Flexibilität Eine abgesetzte Steckdose für mehr Raum z. B. für sehr breite Steckernetzteile SSDO LEISTE I O 4X2P E W O Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066946290

RZB LED Wand und Deckenleuchte 312092.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 33W-3000K D515, H150, PMMA, 3200 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3120920021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155867

Eaton Sechskantschraube 179628 Typ XNNSKS-M10X25-8 Sechskantschraube, M10x25, 8,8 Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x25 Festigkeitsklasse 8.8, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179628 EAN Nr. 4015081747078

Eaton Grenztaster 062197 Typ AT4/11-S/I/AR Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Winkelrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-16, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 062197 EAN Nr. 4015080621973

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311951.002.4 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D360, H87, PC, 2100 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119510024 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859099529

Wago Federleiste 2231-318/008-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Rastfüßen 18-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454724528

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407787 Typ SAC-5P- 1,5-PUR/FS SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-1,5-PUR/FSSHSCO EAN Nr. 4046356790390

Schneider Electric Telemecanique Verdrahtungsset 54655 Verdrahtungsset f. IVE-Einh., Einschub/fe.Montage Masterpact NT/NW/NS630b-1600. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, NS630b-1600 - Produkt oder Komponententyp: Anschluss-Satz - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör. EAN Nr. 3303430546559

Phoenix Contact Initiatoren / Aktorenklemme 2715995 Typ DIK 1,5-LA 24RD/U-O Initiatoren-/Aktorenklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DIK1,5-LA24RD/U-O EAN Nr. 4017918061746

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K43S85, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103204

Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2805392 Typ F-MS 2200/30 ST Überspannungsschutzstecker Typ 2, Funkenstrecke mit hoher Isolationsfestigkeit, Verwendung nur als Ersatzstecker für den zugehörigen Komplettartikel. Phoenix Contact Hersteller Typ F-MS2200/30ST EAN Nr. 4046356446419

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT33BD Messumformer, 0..100 °C/32..212 °F, für Pt100-Sonden Optimum. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Optimum Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110108972

Klauke Stahlblechkasten MKU Stahlblechkasten mit Rädern Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Mit einem Aufbewahrungsfach für Presseinsätze mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung der hydraulischen Presswerkzeuge HK12/2, HK25/2 oder HK45. Abmessungen 810x310x210 mm, Gewicht: 10,0 kg. EAN Nr. 4012078451352

Phoenix Contact Grundgehäuse 1703263 Typ DFK-IPC16/ 7-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/7-GF-10,16 EAN Nr. 4046356031776

Peha Steckdose B 11.6671.70 K Nr. 00321471 Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift mit Schraubklemmen 2-polig, 10/16 A 250 V, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit bruchfestem Klappdeckel Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ B11.6671.70K EAN Nr. 4010105321470

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702895 Typ DFK-IPC 16/ 2-GFU-SH-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/2-GFU-SH-10,16 EAN Nr. 4046356031486

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMCL4A MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: aufwärts hochkant 1 nach unten, links flach 3 rechts. EAN Nr. 3606480003684

EFB Elektronik Kabelabfangschiene 691665 Kabelabfangschiene Länge 700 mm, für Schranktiefe 800 mm Kabelabfangschiene zur seitlichen Montage an den 19" Streben in Netzwerk und Serverschränken Geordnete Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband Material: Stahlblech, verzinkt EAN Nr. 4049759037932

Phoenix Contact Steckerteil 1952144 Typ FMC 1,5/14-ST-3,5-RF Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FMC1,5/14-ST-3,5-RF EAN Nr. 4017918942786

Gewiss Schutz Modul GWD6448 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ 2 40kA 1000 V DC 1TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564775152

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2UB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432UB1

Hager Wippe WYA356 Hager Schalter Wippe mit Beschriftungsbild und Licht-Symbol, silber. Wippe mit Beschriftungsfeld und Licht-Symbol, silber als Abdeckung für UP-Einsätze für kallisto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus EAN Nr. 3250617026390 Hager Artikel Nr. WYA356

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Relais 40.52.7.012.0000 Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W, 288 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823240015 Artikelnummer 405270120000

Schneider Electric Telemecanique Stützrohr XVMZ03T Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung. Produktbereich: Harmony XVM - Zubehör-/Teilebezeichnung: Ø 20 mm - Aluminium-Halterohr mit Metallbügell - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm. EAN Nr. 3389119004411

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2B8 Leuchtelement, Dauerlicht, gelb, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144543

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360BA0 EAN Nr. 4042949040750

Walther Werke Wandsteckdose 7119 CEPro Wandsteckdose z.Innenbef.16A 5P 6h,2Kabeleinf.o u wasserd. CEPro Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, für maximal 9 Steuerkontakte, Innenbefestigung, oben und unten je 2 ausbrechbare Kabeleinführungen, eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung, Außenmaß 96x95 EAN Nr. 4015609150052

Siemens Kommutierungsdrossel 4EP3701-8DS00 Kommutierungsdrossel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 35,5/50, I LN (A): 31,9, UK (%): 4, LN (mH): 0,622, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP37018DS00 EAN Nr. 4001869937724

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0AEO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320AEO EAN Nr. 4042949026020

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320BA0 EAN Nr. 4042949041436

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9014120 Kunststoff Wandverteiler Modell SCHWAZ IP54 255x204x112 1xM20 Verschraubung oben Kabeldurchm. 10-14mm PG16 grau 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert Verteiler auf Vario-Connector Spolig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399086960

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904257 Typ VIP-3/PT/FLK64/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 64, mit LED Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/FLK64/LED EAN Nr. 4046356813259

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320AB0 EAN Nr. 4042949023975

Hager Zählerschrank ZB22W Hager Installation Zählerschrank,IP54,SKII,950x550x205mm, 144PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutz EAN Nr. 3250617620024 Hager Artikel Nr. ZB22W

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713387 Typ MCV 1,5 19-G-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1519G35P20THR EAN Nr. 4055626325897

Weidmüller Gehäuse 1786900000 Typ HDC 64D SLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 64D SLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 3 Herstellertyp HDC64DSL2M32G EAN Nr. 4032248204144

Hager Feldverteiler FW41US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz, 48PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing EAN Nr. 3250612737314 Hager Artikel Nr. FW41US2

Haupa Schrumpfschlauch 262093 Schrumpfschlauch 9.5/4.8 10m aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit: 15 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur 115° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 135° C, in 10 Meter Länge verpackt Schrumpfschläuche EAN Nr. 4011923557812

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360KCO EAN Nr. 4042949078463

Weidmüller Kabelverschraubung 1706880000 Typ VG EMV PG 13,5 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 13,5, 10, OD min. 8.00 - OD max. 11.00 mm, Messing, vernickelt VG EMV PG 13,5 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 13,5, 10, OD min. 8.00 - OD max. 11.00 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VGEMVPG135 EAN Nr. 4008190916558

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S120, CEE Flanschsteckdose, 20° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721107837

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1723353 Typ ZFKDSA 2,5-5,08- 8 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA2,5-5,08-8 EAN Nr. 4046356122252

Siemens Modul 6ES7860-1AA00-4YX0 SIMATIC S7, Trainer-Package PID MODULUAR, Single-Licence für 6 Installation Runtime-Software, Software und Dokumentation auf CD-ROM, License Key auf FD, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows 95/98/NT, Referenz-Hardware: SIMATIC S7-300/400, for EDUCATIONAL PURPOSES only Siemens Hersteller Nr. 6ES78601AA004YX0

Klauke Rohrkabelschuh 86V10 Rohrkabelschuh, 50 mm², M10, Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078459617

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210936 Typ PTTB 2,5-DIO/U-O Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 68 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB2,5-DIO/U-O EAN Nr. 4046356419031

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416220 Typ EL16 L22.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 22,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-188-4477 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L2205M2KSO810 EAN Nr. 4013364028753

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360JC0 EAN Nr. 4042949076858

Pilz Sicherheitsschaltgerät 777307 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Automatischer/überwachter Start UB 48-240V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o EAN Nr. 4046548009835

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG5207 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: links und rechts. EAN Nr. 3389110832884

Phoenix Contact Eingabe Solid State Relais 2902972 Typ PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 4 - 18 V DC/50 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-24DC/5DC/100KHZ-G EAN Nr. 4046356702805

Phoenix Contact Micropotenzialverteiler 3248493 Typ MPI 8X1,5 Micropotenzialverteiler, mit Abgriffmöglichkeit für 2,3-mm-Prüfspitzen, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 16,8 mm, Höhe: 17,5 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ MPI8X15 EAN Nr. 4055626301990

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2SA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462SA0

Schneider Electric Telemecanique Software VJDSNDTGSV62M Einzellizenz Vijeo Designer 6,2, HMI-Konfigurationssoftware. Produktbereich: Vijeo Designer - Produkt oder Komponententyp: Konfigurationssoftware - Sprache: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - Format: DVD-ROM - vorhergehende Softwareversion: V6.1. EAN Nr. 3606480712845

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E12499 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, DC, Betriebsspannung 60 V DC, M12-Steckverbindung, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Griffkörper Steckverbindungen PA Dichtung NBR, Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH506 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Dunkelschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser A9N26959 Unterspannungsauslöser MN, 115V AC, 400Hz. Baureihe: Acti 9, Clario, Libro, Prodis - Produkt oder Komponententyp: Unterspannungsauslösung - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Steuerungstyp: Standard - Produktkompatibilität: C120, C40, C60, DPN Vigi, DT40, DT60, ID C40, IDc, iDPN, ITG40. EAN Nr. 3606480382987

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444220000 Typ SCZ 3.81/05/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38105180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542585

Phoenix Contact Messumformer 2902849 Typ MINI MCR-RTD-UI-NC Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mit erweiterter Funktionalität mittels Software. Schraubanschluss, Standardkonfiguration. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-RTD-UI-NC EAN Nr. 4046356689205

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-2CL33-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27102CL330AA0

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232508-0012 Typ LGS100-900-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 100mm - Feldhöhe 900mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempera Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS100900IO35110115b146

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/4-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038510-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 50 EAN Nr. 4015739385102 Alte Artikel Nr. 038510

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-2DC33-2UD1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, Schutz, Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27052DC332UD1

Siemens Switch 6GK5208-0HA10-2AA6 SCALANCE X208PRO, managed IE Switch, 8x10/100Mbit/s M12-Ports, IP65/67, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, im Red. Ring betreibbar, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-Plug optional Siemens Hersteller Nr. 6GK52080HA102AA6 EAN Nr. 4019169259699

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320M Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320M EAN Nr. 4011377135147

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1EJ43-2HB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27101EJ432HB1

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1516784 Typ SACB-4/ 4-L-C SCO Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/4-L-CSCO EAN Nr. 4017918967512

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0DH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320DH0 EAN Nr. 4042949109655

EFB Elektronik Kabel K5428.5 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. A-Mini-C, St.-St., 5,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054397

Helios Absperrklappe 4098 Typ KAK 125 Die Kaltrauchabsperrklappen mit Magnetverschluss verhindern Kaltraucheintritt in andere Brandabschnitte. Sie sind in allen Zu-/Abluftöffnungen hinter den Tellerventilen oder Abluftelementen (auch in Kombination mit BAE/BAK) zu positionieren. KAK 125, Kaltrauch-Absperrklappe mit Magnetverschluss DN 125 Hersteller Typ KAK125 EAN Nr. 4010184040989

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5162 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT Schrägstück Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel K5519.25 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 25.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutzhülse mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021986

Elso Steckdose 275404 EAN Nr. 4013984191950 Steckdose 2-fach, Farbe reinweiß halbversenkt, Abdeckung 83x103x26 mm aus Thermoplast für 55er Einbaudosen Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984191950

Finder Relais 65.61.9.012.4300 Leistungsrelais, Doppelpinerausführung.-Print- Ausführung mit 1 Schließer, Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, für Leiterplatten, Kontaktmaterial: AgSnO₂, Spulendaten: 12 V DC, 1,3 W, 110 Ohm, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823195827 Artikelnummer 656190124300

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320BH0 EAN Nr. 4042949081104

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 18896 Lasttrennschalter NG125NA, 3p+N, 125A. Produktbereich: NG125 - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125NA - Schalteranwendung: Schalten und Trennen unter Last, Verteilung - Beschreibung der Pole: 4P - Neutralposition: links - Nutzungskategorie: AC-22A gemäß IEC 60947-3, AC-22B gemäß IEC 60947-3, AC-23B gemäß IEC 60947-3. EAN Nr. 3303430188964

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EH43-8TD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EH438TD1 EAN Nr. 4011209751071

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2SD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ462SD1

Weidmüller Schleppkettenkabel 1234760050 Typ IE-C5DD4UG0050MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m IE-C5DD4UG0050MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5 Herstellertyp IEC5DD4UG0050MSAMCSE EAN Nr. 4050118037913

Bals Anbausteckdose 4314 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4314 EAN Nr. 4024941043144

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1408756 Typ NBC-MR/ 0,5-94B/FR SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MR/0,5-94B/FRSCOUS EAN Nr. 4046356827621

Siemens Basisschalter 3SE5115-OLA00-1AD1 Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallgehäuse 40mm, nach EN50041, 1S/2Ö Sprungkontakte mit Stecker 6+PE nach EN43651 Kunststoff, max. 250V, 6A, ohne Antriebskopf, Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=31 und Pin6=32 PE angeschlossen, dazu passende Kabeldose 3SY3126 Siemens Hersteller Nr. 3SE5115OLA001AD1 EAN Nr. 4011209763661

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2UJ46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102UJ460AA0 EAN Nr. 4011209888494

Weidmüller Leiterplattenklemme 9511740000 Typ PCF 10.00/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 10.00/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckans Herstellertyp PCF1000069035SNORBX EAN Nr. 4008190557898

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K51SL30, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Klappdeckel mit Daumengriff, schraubenlose Anschluss technik plug2power, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721122953

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9C61416 Reflex iC60N Ti24 16A 4p B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter. Baureihe: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: Reflex iC60N - Produkt oder Komponententyp: eingebauter Steuerleistungs schalter - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Kurvencode: B. EAN Nr. 3606480455544

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-0AD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC460AD1 EAN Nr. 4011209757097

Eaton Tastenplatte 218239 Typ M22-XDH-R-GB0 Tastenplatte, hoch rot, STOP Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe rot und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218239 EAN Nr. 4015082182397

Merten Zwischenring 516160 Zwischenring mit Klappd. für Kombieinsätze nach DIN 49075, aluminium, Sys. Fl. Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 516160 EAN Nr. 4042811082284

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8JQ41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108JQ410AA0 EAN Nr. 4042948850398

Brumberg Einbaustrahler 36316050 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/gold HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, Blendungsbegrenzung durch tiefhängendes Leuchtmittel, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047788638

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0HH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320HH0 EAN Nr. 4042949087717

Eaton Montageseitenwand 293412 Typ BPZ-MSW-20 Montageseitenwand, für H=1950, für UP, schraubbar Montage-Seitenwand BPZ-MSW passend für den Einbau in den Unterputz-Türrahmen mit Tür Außenhöhe = 1930mm, Innenhöhe = 1893mm, Außentiefe = 117mm, Frontplattenhöhe = 1950mm Stahlblech, verzinkt Lieferumfang 2 Montage-Seitenwände, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293412 EAN Nr. 4015082934125

Dehn + Söhne Kugelkopfhaube 772341 Typ KKH 25 D SQ Kugelkopfhaube D 25mm drehbar m. Spindel Q-Stift f. Seile 16-150mm² Kugelkopfhaube drehbar (4 x 90°), Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ KKH25DSQ EAN Nr. 4013364057425

Eaton Sicherungseinsatz C14M10 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 10A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M10 EAN Nr. 5027590059046

Maico Rohrbauhülse 0059.0080 Typ PP 60 RHL Beschreibung: Extra lange 700 mm Rohrbauhülse für PushPull Geräte. Als optionales Zubehör für die Rohbausets PP 60 KA-SR, PP 60 KA-SRW und PP 60 KL-SR. Lieferumfang: 1 x Rohrbauhülse. Artikel: PP 60 RHL, Material: Kunststoff, Gewicht: 1,25, Nennweite: 200 mm, Länge: 700 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 700 / 200 / 200 mm, Einbauort: Außenwand EAN Nr. 4012799590804 Typ PP60RHL

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3ML36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203ML360AA0 EAN Nr. 4011209810976

Eaton Frontblende 122135 Typ XME0804CM-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, für Mess 4x72 +1U, HxB=200x425mm, Sonderfarbe Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 4 Stk Messgeräte (72/72) + 1 Ausstanzung 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 425mm, Modulhöhe 200mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122135

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-6JT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64406JT310AA0 EAN Nr. 4042948864241

Schneider Electric Telemecanique Magnetschalter XCSDMP59110 GROSSER MAGNETSICHERHEITSSCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Komponentename: XCSDMP - Größe: 88 x 25 x 13 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend - Material: Kunststoff - Zusammensetzung des Kabels: 4 x 0,25 mm² - Kabellänge: 10 m - Annäherungsrichtungen: 3 Richtungen. EAN Nr. 3389119113069

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6031-0WA05-0AA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben Front unten Front, Einloch mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60310WA050AA3

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 2300 3 EWN-54 Nr. 2CKA002084A0716 SCHUKO Steckdose, alpinweiß, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose 3-fach Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. 2 P + E, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 23003EWN54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2084-0-0716 EAN Nr. 4011395095959

IFM Electronic Reflextaster UGT589 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 800 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Quarz Batterieuhr 41.240.411 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertig beschichtetes Metallgehäuse anthrazit-metallic (Eisenglimmer DB 703), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Silbereloxiertes Metallzifferblatt, mit schwarzen arabischen Zahlen. Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41240411 EAN Nr. 4250594503968

Weidmüller Leiterplattenklemme 1912540000 Typ LS 5.08/04/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LS 5.08/04/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss Herstellertyp LS508049035SNORBX EAN Nr. 4032248542345

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1017950000 Typ BLF 5.00HC/09/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 9, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/09/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 9, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF500HC09180SNORBX EAN Nr. 4032248728602

Eaton Leistungsschalter 259082 Typ NZMN1-A50 Leistungsschalter, 3p, 50A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259082 EAN Nr. 4015082590826

Schneider Electric Sarel Vollblech Teiltür NSYMPD68 Spacial SF-Vollblech-Teiltür, 600x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Teiltür - Geräteanwendung: kompartimentierte Anwendung - Montageort: Front - Geräteaufbau: 1 Teiltür, 2 Abdeckung Schloss mit 3 mm Doppelbart, 2 vertikaler Verstärkungsrahmen, 3 Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480066108

Weidmüller Leiterplattenklemme 1824920000 Typ LSF-SMT 7.50/06/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Tu LSF-SMT 7.50/06/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, K Herstellertyp LSF50069035SNBK TU EAN Nr. 4032248327546

PC Electric Stahlsäule 9081802 Stahlsäule 750x165x86 RAL 7016 IP44 Frontseite Alubleche Natur eloxiert Vollgummiverteiler Modell STEYREGG 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 1xDesign CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert 2xDesign SK-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichert mit 3x Schloss gleichschließend Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399307461

Weidmüller Leiterplattenklemme 2014150000 Typ LUP 10.16/06/90 5.0SN BK BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LUP 10.16/06/90 5.0SN BK BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschl Herstellertyp LUP1016069050SNBK BX EAN Nr. 4050118399257

Weidmüller Leiterplattenklemme 1885700000 Typ LSF-SMT 3.50/07/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/07/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF500713535SNBK TU EAN Nr. 4032248490615

OBO Gewindestange 3141310 TYP 2078 M8 1M V2A Gewindestange nach DIN 976, universell einsetzbar zur Befestigung und Verbindung von Bau- und Konstruktionsteilen. Im Rahmen der Normkonstruktionen für den Funktionserhalt gemäß DIN 1402 Teil 12 wird die Gewindestange vielfach als Sicherung bei der Wand- und Deckenmontage von Trassen verwendet. Hersteller OBO Bettermann Typ 2078M81MV2A EAN Nr. 4012196332564

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1691230000 Typ BLZF 3.50/14/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 14, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/14/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 14, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZF35014180FSNBK BX EAN Nr. 4008190329778

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPE06B2131 DRUCKREGLER 0,9- 6,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601886

Schneider Electric Telemecanique Kompletzgehäuse XALFK4001 Kompletzgehäuse XALF, f. Kabinendachmontage. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Schalterkasten für Korboberseite - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - produktspezifische Anwendung: Aufzugsinspektion - Profil Betätigungselement: 1 mushroom head - 2 flush pushbuttons - 1 selector switch - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389118362376

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23JD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 12 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626791

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1729500000 Typ S2L 3.50/20/180F 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Box S2L 3.50/20/180F 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstift Herstellertyp S2L35020180F35SNORBX EAN Nr. 4032248036929

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985836 Typ MKDS 1/ 3-3,81 HT BK Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden. Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1/3-3,81HTBK EAN Nr. 4017918929237

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149780000 Typ SL 5.08HC/14/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/14/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/14/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/14/90LF 3.2SN OR BX Hersteller Typ SL508HC1490LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936601

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1419771000 Typ SAIL-M8GM8G-3S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Hersteller Typ SAILM8GM8G3S10U EAN Nr. 4050118223279

Siemens Transformator 4AM3442-4TN00-0ECO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,09/0,31, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 24, Isec (A): 3,75, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP23, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM34424TN000ECO EAN Nr. 4001869910987

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0DL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320DL0 EAN Nr. 4042949038009

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775652001 Typ SL-SMT 5.08HC/07/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/07/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 1 Hersteller Typ SLSMT508HC0718015SNBKBX EAN Nr. 4032248157594

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838010000 Typ SL-SMT 5.08HC/05/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/05/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 1 Hersteller Typ SLSMT508HC0518032SNBKBX EAN Nr. 4032248348077

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841510000 Typ SL-SMT 5.00HC/14/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/14/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 14, 18 Hersteller Typ SLSMT500HC14180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248352418

Eaton Leuchtwahltafeln 187120 Typ M30C-FWLK-B Leuchtwahltafel, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, 2 Stellungen, Farbe Knebelgriff: blau, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWLKB EAN Nr. 4015081821693

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 18.0-6.0 Nr. 127132 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB18.0-6.0 EAN Nr. 4010311037035

Phoenix Contact Steckerteil 1709459 Typ PTSM 0,5/ 3-PL-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM053PL25WH EAN Nr. 4055626130453

Phoenix Contact Grundgehäuse 1781049 Typ MCV 1,5/10-G-3,5 P20 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/10-G-3,5P20THRR56 EAN Nr. 4046356544498

Assa Abloy Haftmagnet 830-5BW2UD--F90 Magnet 830-5 500N Boden/Wand 24 V GS 220mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-5BW2UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 500 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 325 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8305BW2UDF90 EAN Nr. 4042203424487

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC235 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2118M12 Pos.schalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110204148

BTR Verbindungsleitung 142M2X19020 Verbindungsleitung M12 gewinkelt-M12 gerade 8-polig X-kodiert 2,0 m geschirmte M12 auf M12 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.6A, 8-polig, X-kodiert, M12-Stecker, gewinkelt auf M12 Stecker, gerade, Kabel an M12 Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PiMF, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Beschaltung 1 1, Kabel PUR, grün, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X19020 EAN Nr. 4250184174929

Eaton Hauptschalter 223018 Typ T3-2-15169/12/SVB Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugehäuse, Schutzart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 223018 EAN Nr. 4015082230180

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88646084 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,4000K,schw. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 3347 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4016705400133

Peweta Außen Nebenuhr 74.730.511 Außenuhr, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74730511 EAN Nr. 4250594516562

Phoenix Contact Verteilerblock 3273212 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A BK Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35ABK EAN Nr. 4055626391687

Dehn Spannkopf Typ SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A Nr. 540199 Bandrohrschelle gegen selbstlockern gesichert, nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Ausführung Spannkopf separat, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² ein- / mehrdrähtig. Hersteller DEHN + Söhne Typ SPK2789BRSAK1X102X68GSGV2A EAN Nr. 4013364304741

Eaton Sonderschalter 907829 Typ TO-2-SOND*/XZ Sonderschalter, TO, 20 A, Zwischenbau, Basisschalter, 2 Baueinheit(en) Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße TO, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäft, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Sonderschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907829

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-6JP32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..9x in, II=1,5..9x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24636JP320KLO EAN Nr. 4042949094937

Eaton Leistungsschütz 277529 Typ DILMC12-10(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 5,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277529

Eaton Hilfsschütz 231843 Typ DILER-40-C(220V50HZ,240V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231843 EAN Nr. 4015082318437

IFM Electronic Diagnoseelektronik VSE100 Diagnosesysteme, Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, Kunststoffgehäuse, Betriebsspannung 24 V DC ± 20 %, Stromaufnahme 200 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Combicon Anschluss, Combicon, Integrierter Historienspeicher mit Echtzeituhr, Zählerfunktion, Ethernet Schnittstelle TCP IP, Aktive Kabelbrucherkennung und Selbsttest nur MEMS der angeschlossenen Beschleunigungssensoren, Parametrierbar über PC-Software VES004, Werkstoff Gehäuse PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker Steckdose 6765100002 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED Orientierungslicht Arsys weiß, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365761

BTR Anschlusseinheit 1402306113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D MM adapter insert Anschlusseinheit mit LC-D (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxdykeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (ZrO2) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 1402306113KE EAN Nr. 4250184119081

Eaton Sicherungseinsatz 16NHG000B Typ NH FUSE 16A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 16NHG000B EAN Nr. 5027590190985

Schneider Electric Telemecanique Unterteil ZCKLD31 UNTERTEIL 10+2S. Produktbereich: OsSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKL - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKL - zugehöriger Kopf: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110226492

Eaton Dachplatte 133064 Typ XSPTA1108-SOND-RAL* Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT=1100x800mm, Sonderfarbe Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 1100mm, Tiefe 800mm, Materialstärke 1,25mm Sonderfarbe. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgeliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist incl. 4 Stk Doppel- Verschlusshaken, 8 Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133064

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselbetätiger XCSC702EX Schlüsselbetr. Metallschalter XCSCA, 2Ö+1S, langsam BBM, M20, ATEX. Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCSC - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - elektrische Verbindung: Terminal - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,5.2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - Positivöffnung: mit Öffner-Kontakt - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Schlüsselschalter. EAN Nr. 3389119035880

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE4K095P7 Gekapselter Direktanlasser, LE4-K, 9A, Spule 230 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE4K - Geräteanwendung: Standard - Material: Polycarbonat - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, Sicherungstrennschalter, thermisches Überlastrelais separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110956856

Eaton Leitungsschutzschalter 279088 Typ FAZ-D40/4 LS-Schalter, 40A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279088 EAN Nr. 4015082790882

B.E.G. Piktogramm 30374 Typ Display KR36 Pfeil nach rechts Ersatz-Displayscheibe Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall Ersatz-Piktogramm Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall mit einer Erkennungsweite von 36 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 2 Scheiben nach Wahl Pfeil nach links, nach rechts, nach unten, Opalscheibe oder Metallscheibe bereits im Lieferumfang enthalten. Material der Displayscheibe Acrylglas Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayKR36Pfeilnachrechts EAN Nr. 4007529303748

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM20640 Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 2000x600x400mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm. EAN Nr. 3606485120775

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1630 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1630 EAN Nr. 4011721155630

Klauke Pressverbinder 509RLDV Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Längsdichte Ausführung mit Ölstop. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, verzinkt. Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ 509RLDV EAN Nr. 4012078045582

Berker Steckdose 47508902 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 rot, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277699

Weidmüller Abschlussplatte 1993600000 Typ AEP IO23 Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 2.1 mm, dunkelbeige Signalverdrahtung Maßgeschneidert und besonders kompakt Mit unseren Sensor-Aktor-Reihenklemmen AIO setzen Sie auf eine anwendungsoptimierte Lösung für die Signalverdrahtung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Reihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie für die Signalverdrahtung. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 2.1 mm, dunkelbeige Herstellertyp AEPIO23 EAN Nr. 4050118378719

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95921 Fehlerstrom- Schutzschalter mit SCHUKO- Steckdose 16/0.01A IP21 polarweiss Sicherheitssteckdose mit integriertem Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauöffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrierten Befestigungskralen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Die Steckdose wird mit einer Vollabdeckung und erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564226548

Weidmüller Relais 1219350000 Typ DRW270524LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW270524LT EAN Nr. 4032248998746

Fränkische Rohrwerke Gegenmutter COFIX Mutter M20 schwarz NW 14 Nr. 49112141 Teilbare Gegenmutter, schwarz, Cofix Gegenmutter ist eine teilbare Mutter mit metrischen Gewinde aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird diese teilbare Gegenmutter speziell für die teilbare COFIX-Verschraubung. Der Vorteil liegt in der Teilbarkeit der Gegenmutter. Schutzart IP43 nach DIN EN 60529 Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 HB Typ COFIXMutterM20schwarzNW14 EAN Nr. 4013960309522

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111662 Typ PNLCLA11030830WHO00000LC LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Lincet R -Leuchtenanschlussystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 2850lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030830WHO00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111662

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 236596 Typ PXL-B63/4 LS-Schalter, 63A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236596 EAN Nr. 4015082365967

Gira Tastsensor 2023112 KNX Tastsensor 3 Basis 3f Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Zwei blaue Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Eigenschaften: Funktion der Betriebs LED und der Status LED parametrierbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenennebenstelle.. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337087786

Weidmüller Schnittstelle 1311770000 Typ RS 16IO 1W L H Z Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO1WLHZ EAN Nr. 4050118114133

Weidmüller Bauelementstecker 1058460000 Typ WSD 2.5/D+/- WTR2.5 W-Reihe, Bauelementstecker, Bemessungsquerschnitt Steckanschluss, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Bauelementstecker (Klemmen), Steckanschluss, gesteckt, dunkelbeige Herstellertyp WSD25D+WTR25 EAN Nr. 4008190025021

Bals Kupplung 310167 Kupplung Quick Connect mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 16A 4p (3P+PE) 440V (440 bis 460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen 11h IP67 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 310167 EAN Nr. 4024941108515

Bega Wandleuchte 50085.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50085.1 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4499 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Abmessungen: 110 x 710 x 145 mm. EAN Nr. 4044018162516

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18751 Leistungsschalter NG125L, 2p, 16A, B Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187516

Cimco Transportkoffer 417180 Transportkoffer raaco Compact 27 raaco Compact 27, Transport- und Aufbewahrungskoffer aus hoch schlagfestem Polypropylen, dadurch leicht und extrem verschleißfest (keine Beulen und Risse, chemisch resistent), kann dank besonderer Stabilität auch als Tritt eingesetzt werden, mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der die variablen Einsätze des Carry-Lite-Programms aufnehmen kann, Doppel-Bügelhandgriff mit integriertem Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Koffers, 2 seitliche Tragegriffe. Ohne Trennwände, ohne Schubladen, keine Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, 474x239x248mm Gewicht 2,6kg EAN Nr. 5733439136587

Eaton Leistungsschütz 109201 Typ DILM72(230V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109201 EAN Nr. 4015081088218

Eaton Leistungsschütz 276581 Typ DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276581 EAN Nr. 4015082765811

Eaton Unterteilung 158610 Typ XPFBCB597 Unterteilung, Anschluss-/Hauptsammelschienen-Raum, für Kabelraum, B=597mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. NZM-Abgangsfelder Form 2/4, Feldbreite 1200mm, Geräteraumbreite 600mm, Kabelanschlussraumbreite 597mm. Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158610 EAN Nr. 4015081551422

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Positionsschalter 106789 Typ LS-S11/RL Positionsschalter, 1S+1Ö, Schwenkhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106789 EAN Nr. 4015081065561

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053KK1

Berker CO2 Sensor 75441371 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, K.x Aluminium eloxiert. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334451044

Klauke Presskabelschuh 303R8 Presskabelschuh 16 mm² rm/sm, 25 mm² se, M8, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474351

Legrand Signalkontakt 406262 Hilfsschalter umstellbar auf Fehlersignalschalter. Hilfsschalter meldet den Schaltzustand bei Hand- und Fehlerauslösung. Fehlersignalschalter meldet den Schaltzustand bei Fehlerauslösung, bei Handauslösung keine Meldung. Testtaste zur Überprüfung der am Signalschalter angeschlossenen Meldegeräte, für LS-Schalter, FI- FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal pro Hauptgerät 3 Hilfsgeräte oder 2 Hilfsgeräte 1 Befehlsgerät. 1 Wechsler, 6 A 240 V AC, Gerätebreite 0,5 Teilungseinheiten DX3 HILF SIGNALKONTAKT 1W Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062626

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB56-3BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB563BA3

Fischer Langschaftdübel 503000 Typ SXR 8 x 80 T Langschaftdübel SXR 8x80 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR8x80T EAN Nr. 4048962016284

Bals Wandsteckdose 17041 Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17041 EAN Nr. 4024941170413

Weidmüller Überspannungsschutz 1352670000 Typ VPU II 3+1 R 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII3+1R280V40KA EAN Nr. 4050118157697

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC58-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC583KB1

Weidmüller Reihenklemmen 1905170000 Typ ZDK 4-2/N/L Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige Reihenklemmen in Zugfederntechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklemmenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige Herstellertyp ZDK42NL EAN Nr. 4032248523429

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brennenstuhl Werkstattleuchte 1175470 Energieeffizienzklasse A+ LED Werkstattleuchte SHL DN 54 S IP54 5m H05RN-F 2x1,0 Lichtstark, schlag- und stoßfest, mit Ein/Aus-Schalter.Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54. Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.54 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.Stabiler, drehbarer Haken.Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.Im Blister verpackt.Kabellänge 5 m Kabelbezeichnung H05RN-F 2x1,0 LEDs 54 SMD Lichtstrom 420 lm Wirkungsgrad Lampe 84 lm/W Farbtemperatur 6500 K Länge ca. 44 cm Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4007123629305

Merten Steckdose MEG2303-0306 SCHUKO-Steckd. f. Sonderstr.kr.m. Ko.Licht u. Schriftf., BRS, StK, rubinr.,Sys.M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklappen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Farbe: rubinrot. Typ MEG2303-0306 EAN Nr. 4042811140205

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATSU01N206LT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATSU01, 6A, 200..480V, 0,75..3 KW. Produktbereich: Altstart U01 und TeSys U - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponententyp: ATSU01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 0.75 kW bei 230 V 3 Phasen, 1 kW bei 230 V 3 Phasen, 1.5 kW bei 400 V 3 Phasen, 2.2 kW bei 400 V 3 Phasen, 3 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 1 hp bei 230 V 3 Phasen, 1,5 hp bei 230 V 3 Phasen, 2 hp bei 460 V 3 Phasen, 3 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 1.5 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 61.5 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667080

Eaton Stufenschalter 094878 Typ T5-6-15252/X Stufenschalter, 1-polig, Iu = 100 A, 30°, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäft, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094878 EAN Nr. 4015080948780

Weidmüller Reihenklappen 0412260000 Typ SAKR 2STB Trenn- und Messtrenn-Reihenklappe, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, ohne, beige/gelb Trenn-Reihenklappen ermöglichen es, Stromkreise schnell spannungsfrei zu schalten, damit z.B. Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Trenn-Reihenklappe werden in zwei Ausführungen angeboten ul li Doppeltrennklappe mit Bemessungsquerschnitt 1.5 mm² für Schaltungen der oben und/oder unteren Ebenen /li li kurzgleiche Trennklappe zur W-Standardbaureihe mit den Bemessungsquerschnitten 2 und 4 mm² /li /ul Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklappe, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, ohne, beige/gelb Herstellertyp SAKR2STB EAN Nr. 4008190054403

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z2T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklappe unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklappe oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z2T2 EAN Nr. 4011721069500

RZB LED Notleuchte 671923.004.89 Notleuchte Wandleuchte LED 2,5W 350x33x200, m.AC-Control Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m2. Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Betriebsgerät eingebaut, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67192300489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859036227

Eberle Raumtemperaturregler RTR 9726 Nr. 121170451100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1 We, Heizen 10 mA ... 10 (4) A, Kühlen 10 mA ... 5 (2) A, Schalter T/N/A, Lampe Wärme, Temperaturabsenkung ca.5K Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Schalter Tag / Nacht / Automatik und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTR9726 EAN Nr. 4017254160929

Busch Jaeger DALI Lichtregler 6174 40 Nr. 2CKA006198A0114 DALI-Lichtregler, AP, grau, Busch-Installationsbus KNX, DALI-Gateways, DALI-Lichtregler, AP 1-fach Gateway Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten. 4 der 8 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem Lichtfühler 6197 71 die Helligkeit in Innenräumen regeln. In Verbindung mit bis zu 4 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklappe Nennspannung, +10 % -15 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x DALI-Kanäle, unabhängig Schutzart Gerät IP 54 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 617440 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6198-0-0114 EAN Nr. 4011395171714

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Näherungsschalter 136057 Typ E57LBL30A2SA Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=10mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136057 EAN Nr. 4015081328505

Cellpack Spleißhalter LWH-L Nr. 126499 Spleißhalter Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik, Kompakte Muffen, Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen, Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser, Schubladen-Applikation (modularer Verteilfelder), in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabgangadapter übersichtlich montiert werden kann, Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten Anflanschbare Zugabführung für Glasfasern, Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern, Flammwidriges Kunststoffgehäuse, Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar (mit Verdrehenschutz), Einfache Bündeladerbefestigung, Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung, Wegschlafmöglichkeit in andere Ebenen mit vorgesehenem Abgang, Halogenfrei, Mechanische Zugentlastung 1 VPE Typ LWH-L Spleißhalter 6x Schrumpf EAN Nr. 4010311012506

RZB LED Notleuchte 672010.004.04 Notleuchte Pendelleuchte LED 5W LP500, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger geräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen zweiseitig, mit Stahlseilabhängung, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67201000404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 401031997173

Haupa Miniatur Stromzange 103810 Miniatur Stromzange Der digitale Miniatur Zangenamperemeter ist mit einem gut lesbaren LCD Display und einer Bargraph Anzeige ausgestattet. Die manuelle oder automatische Messbereichswahl sowie die Hintergrundbeleuchtung ermöglichen vielseitiges und gefahrloses Arbeiten. Die zum Lieferumfang gehörende Kunststofftasche schützt das Gerät samt Zubehör sicher, auch während des Transports. "Multi Clamp" Miniatur Stromzange AC/DC 600V Ausstattung: Gleichspannungsbereich: bis 600V ±1% Wechselspannungsbereich: bis 600V ±1% Wechselstrombereich bis 400A ±2% Zangenöffnung max. 28 mm Widerstandsmessbereich bis 400 ±1% Automatische und manuelle Messbereichswahl Datahold Funktion Akustischer Durchgangstest Hintergrundbeleuchtung Inklusive Zubehör: Bereitschaftstasche, Messleitungen, Batterien geprüft und zugelassen: TÜV/GS IEC/EN 61010 1 3 Jahre Garantie EAN Nr. 4011923178444

RZB Notleuchte 672172.002.04 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,6W 198x198x150, Multidig Äußerst flaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig zweiseitig. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Aufstecken beigelegt. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67217200204 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157861

"Nobile Downlight 1857680116 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S chrom-matt 12W 3000K COS 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053080

ABB Schütz 1SFL427001R3311 Typ AF116-30-11-33 Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20.500 VDC bis 24.500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. EAN Nr. 7320500478516

Weidmüller Steckverbinder 1867210000 Typ ZP 2.5/1AN/14 GN/BE Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 14, grün, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisingerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 14, grün, dunkelbeige Herstellertyp ZP251AN14GNBE EAN Nr. 4032248475827

EVN Halbeinbau Deckenleuchte 658014 Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschieden e Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrie ben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht wird die Schutzart IP65 erreicht. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alurefektor in der Leuchte betrieben werden. Die Aufbauhöhe beträgt 20mm. Die Farbe der Leuchte entspricht Aluminium gebürstet. Hersteller EVN Nr. 658014 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293013581

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Installationsschütz 248859 Typ Z-SCH230/63-20 Installationsschütz, 230VAC, 2S, 63A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie z.B. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbareren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248859 EAN Nr. 4015082488598

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMXA06L2135 DRUCKSCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMX - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: intern - Farbe der Abdeckung: schwarz, lichtundurchlässig - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 500R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.6 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.2-4.8 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 1.2 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 0.8 bar - Zerstörungsdruck: 30 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidentieller Druck: 13.5 bar. EAN Nr. 3389110249279

Striebel & John Schrank 2CPX035802R9999 Typ KS210 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, mit Zählersteckklemme, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Schalter sperrbar, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358022

RZB LED Deckenleuchte 311701.002.1 DeckenleuchteLED 17,5W-4000K D150, H262, 680 lm Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas „ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117010021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859035572

Weidmüller Gehäuse 1661320000 Typ HDC 64D TSB 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 29 Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht. Herstellertyp HDC64DTSBU1PG29G EAN Nr. 4008190417871

Schneider Electric Telemecanique Rollenstößel ZCE72 ROLLENSTÖSSEL AUS KUNSTSTOFF, RINGKONTAKTE. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCE - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - zugehöriges Gehäuse: ZCD21, ZCD21M12, ZCD25, ZCD26, ZCD27, ZCD28, ZCD29, ZCD29M12, ZCD31, ZCD35, ZCD37, ZCD39, ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5, ZCP21, ZCP21M12, ZCP25, ZCP26, ZCP27, ZCP28, ZCP29, ZCP29M12, ZCP31, ZCP35, ZCP37, ZCP39, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT21P16, ZCT25G11, ZCT25N12, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26N12, ZCT26P16, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16, ZCT28G11, ZCT28N12, ZCT28P16 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389110738827

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711580 Typ CLI C 1-6 GE/SW 59 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 59, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 59, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW59MP EAN Nr. 4008190093020

Merten Zentralplatte MEG5250-3500 Zentralpl.m. transparenter Abdeckung u.Drehknopf, transparent/polarws. M-Creativ Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Zu komplettieren mit: Universal-Drehdimmer-Einsatz MEG5138-0000, MEG5139-0000. Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000. Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000. Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000. Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000, MEG5135-0000. Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000, MEG5137-0000. Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000. Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500. Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Drehknopf in der Farbe polarweiß. Farbe: transparent/polarweiß. Typ MEG5250-3500 EAN Nr. 4042811175078

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutec Flexible LED Schlauch 86549 Energieeffizienz B Flexible LED Leiste im Silikonschlauch für die Innen- und Außenanwendung für die Innen- und Außenanwendung RGB Double 12 Volt: Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar RGB Double 24 Volt: Alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar RGB 12 Volt: Alle 10 cm oder 3 LEDs teilbar LED Abstand: RGB Double: 16 mm 300 LED RGB: 33 mm 150 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter RGB Double: 8 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 Direktverbinder, 1 Verbindungsschlauch, 1 Silikongel-Tube, 30 Halter, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips in Silicone Tubing for Indoor and Outdoor Use For Indoor and Outdoor Use RGB Double 12 Volt: Separable Every 5 cm or 3 LEDs RGB Double 24 Volt: Separable Every 10 cm or 6 LEDs RGB 12 Volt: Separable Every 10 cm or 3 LEDs LED Distance: RGB Double: 16 mm 300 LED RGB: 33 mm 150 LED Easy Installation with Solder-less Plug Connections. Maxim EAN Nr. 4012094865492

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811742 Typ CLI C 1-6 GE/SW S1 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, S1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, S1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWS1CD EAN Nr. 4032248618644

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P36F1A Servomot. BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199429

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927360500 Typ SAIL-M8BW-4L5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8BW4L50V EAN Nr. 4032248575985

Brumberg LED Sternenhimmel 48213034 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Lichtl. Exkl.-Set Ambiente, mattchrom LED-Sternenhimmel-Exklusiv-Set Ambiente bestehend aus 1 x LED- Projektor 20W Power-LED L290xB105xH105mm, 1 x Faserbündel konfektioniert 50teilig 25 x 2,0 mm, Länge 2,0m, 25 x 2,0 mm, Länge 3,0m, inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß 4000K, 25 x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.03 matt chrom : Material: Messing, 25 x Austrittselement mit Kristall 9731.03 matt chrom, Einbautiefe mit Faser S2: 100 mm, Bohrdurchmesser 10 mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000, ohne Lüfter, inkl. Anschlussleitung 1500mm, inkl. Konverter zum Anschluß an 230V-Netzspannung. Das Set ist für eine Fläche von ca. 2 - 3 m² ausgelegt. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Der Projektor darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791003

Berker Steckdose 41099004 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungslicht Arsys edelstahl, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365884

RZB LED Pendelleuchte 311808.002.1.76 Pendelleuchte LED 21,6W-4000K L1362, LP1500, DALI, 1500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311808002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085546

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Steuerschalter Typ RSS 016-100L Doepke Artikel Nr. 09981075 Steuerschalter eignen sich u. a. für das Schalten von elektrischen Verbrauchern oder für die Erzeugung von statischen Signalen für Steuerungen. Steuerschalter der Baureihe RSS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, bei kompakter Bauweise hohe Bemessungsströme schalten zu können. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Kontaktausführungen lässt sich diese Baureihe flexibel einsetzen. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsrasttaster. Geräte mit LED erleichtern die Erkennung des Schaltzustands. Eigenschaften: - Umschalten über Taster (schwarz); - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuerschalter, 16 A, 1 S, mit LED RSS016-100L EAN Nr. 4014712154933

EFB Elektronik Patchkabel 07413.5 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027940

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093060150 Typ SAIL-M12GM12W-4-3LW1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W43LW15UGE EAN Nr. 4032248865376

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F93340 Leitungsschutzschalter iC60L, 3p, 40A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480083945

Weidmüller Kabelmarkierer 1505220000 Typ SFX-M 12/40-5 ST SDR Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Beim SFX-M ermöglicht eine spezielle Ausstanzung die Verwendung von Stahlkabelbindern. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 12 x 40 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Herstellertyp SFXM12405STSDR EAN Nr. 4050118313703

Cimco Stufen-Stehleiter 146508 Stufen-Stehleiter mit 2x8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80mm breit Stufen-Stehleiter isolierend wirkende Leiter bis 30.000 Volt. Beidseitig 80mm breite geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten, Verbindungselenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, GFK-Holme in C-Profil (82x30mm), Leiter-Außenbreite 480mm, Stufen-Stehleiter mit 2x8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg. Kunststoff-Leitern mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Kabeln, Anschlüssen oder sonstigen Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme (hohl bzw. C-Profil) sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm, Tragfähigkeit 150kg, rutschsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131, TÜV-GS-geprüft, sowie elektrische Tests DIN 53481, 53482 und 53483 durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I., 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie. EAN Nr. 4021103465080

RZB LED Einbaustrahler 911393.004.2.76 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, H123, dim.DALI, 2950 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Converter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911393004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153139

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Strahler 741858.002.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, engstr., 2900 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741858002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136545

Cimco Kabelbinder 181869 Kabelbinder, schwarz, BxL 4,5x360mm, Kabelbaum, 5-101mm, 22kp/216N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 4,5mm, Länge 360mm, Kabelbaumdurchmesser 5-101mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103818695

Siemens Power Module 6SL3210-1NE21-0AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 4kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 292x 100x 165 HxBxT, FSB ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzrückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE210AG1 EAN Nr. 4042948671276

Gewiss Leistungsschalter GWD7424 Leistungsschalter MTXE 320 100A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719774

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSABV11330P Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 30 s, 3 Relais, 24 VDC, Schraub. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSABV - Sicherheitsmodulanwendung: Überwachung von Not-Halt und Positionsschaltern - Sicherheitslevel: kann SILCL 2 erreichen gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, nach PL d/Kategorie 3 gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC = 60.90 % gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 2E-7 1/h gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 3E-8 1/h gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Anschlüsse - Klemmen: Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.25.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Ausgangstyp: Unverzögerte Relais 2 NO, spannungsfrei, Zeitverzögerte Relais 1 NO, spannungsfrei. EAN Nr. 3389118376083

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06013P72 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110055832

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K0901GD3 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, 125VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110886009

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80JD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 12V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Öffnung, 95.130 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110440881

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 016-4/0,50-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09117984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\neq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 16 A, 0.50 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4016-4/0,50-BSKV500 EAN Nr. 4014712156258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Radial Dachventilator 0087.0018 Typ GRD 31 Beschreibung: Merkmale Druck- oder Volumenkonstanz einstellbar. 2 Drehzahlstufen für Tag-/Nachtbetrieb. Tag-/Nachtbetrieb einstellbar über 2 Referenz-Volumenströme oder 2 Referenzdrücke. Mit automatischer Störmeldung. Einregulierung ohne Nachmessung von Druck oder Volumenstrom möglich. Gehäuse für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Laufrad aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Mit Reparaturschalter. Schutzart IP 45. Regelung im Lieferumfang enthalten. Montage beliebig innerhalb des Gebäudes. Drucksensor im Ventilatorgehäuse betriebsbereit eingebaut. Regelung zum Betrieb in Konstantdruck- / Konstantvolumenstrom-Modus. Zur korrekten Funktion der Regelung ist ein Mindestvolumenstrom erforderlich: GRD 22 - 150 m³/h GRD 25 - 200 m³/h GRD 31 - 250 m³/h Motor EC-Motor. Überlastungsschutz serienmäßig. Keine Maßnahmen zum Motorschutz notwendig. Elektrischer Anschluss 2 separate Netzanschlüsse (230 V, 50 Hz) für Ventilator und Regelung notwendig. Netzanschlüsse jeweils 3 x 1,5 mm² vom Typ NYM-J / NYM-O. 6-adrige geschirmte Steuerleitung zwischen Regelung und Ventilator. Steuerleitung maximal 200 m lang, Außendurchmesser maximal 6 mm, z.B. LiVCY (6 x 0,25 mm² oder 6 x 0,34 mm²). Artikel: GRD 31, Fördervolumen: 3.600 m³/h, FördervolumenNenn : 2.020 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 380 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.490 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 600 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 3,5 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 3,6 A, Schutzart: IP 45, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 42,3 kg, Klappe: integriert, Klappenart: selbst. öffnend/schließend, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 50 °C, Gesamteffizienz ? : 48,8 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 65,6, VSD erforderlich: VSD integriert, PBEP: 255 W, FördervolumenBEP : 1.690 m³/h, pfs, BEP : 432 Pa, nBEP : 1.102 1/min, Schalleistungspegel LWA5 : 74 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Gehäuse., Merkmale Druck- oder Volumenkonstanz einstellbar. 2 Drehzahlstufen für Tag-/Nachtbetrieb. Tag-/Nachtbetrieb einstellbar über 2 Referenz-Volumenströme oder 2 Referenzdrücke. Mit automatischer Störmeldung. Einregulierung ohne Nachmessung von Druck oder Volumenstrom möglich. Gehäuse für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Laufrad aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Mit Reparaturschalter. Schutzart IP 45. Regelung im Lieferumfang enthalten. Montage beliebig innerhalb des Gebäudes. Drucksensor im Ventilatorgehäuse betriebsbereit eingebaut. Regelung zum Betrieb in Konstantdruck- / Konstantvolumenstrom-Modus. Zur korrekten Funktion der Regelung ist ein Mindestvolumenstrom erforderlich: GRD 22 - 150 m³/h GRD 25 - 200 m³/h GRD 31 - 250 m³/h Motor EC-Motor. Überlastungsschutz serienmäßig. Keine Maßnahmen zum Motorschutz notwendig. Elektrischer Anschluss 2 separate Netzanschlüsse (230 V, 50 Hz) für Ventilator und Regelung notwendig. Netzanschlüsse jeweils 3 x 1,5 mm² vom Typ NYM-J / NYM-O. 6-adrige geschirmte Steuerleitung zwischen Regelung und Ventilator. Steuerleitung maximal 200 m lang, Außendurchmesser maximal 6 mm, z.B. LiVCY (6 x 0,25 mm² oder 6 x 0,34 mm²). Artikel: GRD 31, Fördervolumen: 3.600 m³/h, FördervolumenNenn : 2.020 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 380 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.490 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 600 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 3,5 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 3,6 A, Schutzart: IP 45, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 42,3 kg, Klappe: integriert, Klappenart: selbst. öffnend/schließend, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 50 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 50 °C, Gesamteffizienz ? : 48,8 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 65,6, VSD erforderlich: VSD integriert, PBEP: 255 W, FördervolumenBEP : 1.690 m³/h, pfs, BEP : 432 Pa, nBEP : 1.102 1/min, Schalleistungspegel LWA5 : 74 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Gehäuse., EAN Nr. 4012799870180 Typ GRD31

ABB Kabelverschraubung GJD1707686R0000 Typ SK1707686 Kabelverschraubung 10,5-13,5mm Metall incl.Dichtring EAN Nr. 4013614237355

Sirena Schallgeber A105NAC24G Typ A105NAC24G Schallgeber 24VAC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24G

ABB Positionsschalter 1SBV016022R3201 Typ LS21P22B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522641458

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0504 Typ S204M-C50H10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 50 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779567541

OBO Bettermann Endstück 7215272 Typ BSK-E120511 Endstück für BSK 1120/E90 130x230 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430438

ABB Softstarter 1SFA896207R7000 Typ PSRC16-600-70 Softstarter 7,5kW,400V 2-phasig gesteuert, feste Parameter EAN Nr. 7320500465516

Siemens Verschraubung 3SB3901-0AM Verschraubung PG 21, ohne Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AM EAN Nr. 4011209340152

Dold Koppelrelais 0049695 Typ IK3070.01 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.01DC24V EAN Nr.4030641496951

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSE731127 METALLPOSITIONSSCHALTER M. MAGNETSCHLÜSSEL 1344A EAN Nr. 3389110956900

Haupa Schaumeinlage 220377 Schaumeinlage SysCon 400x300x20 Hartschaum, 400 x 300 x 20 mm Schaumeinlage SysCon EAN Nr. 4011923555696

VIMAR Prismatisches Signal 14387.R.SL Prismatisches Signal rote Linse Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352321434

ABB Reihenklemme 1SNA160564R0100 Typ HD6/9.2G.3G Reihenklemme 6,3x0,8mm,26A,9mm,beige EAN Nr. 3472591605648

Albert Hausnummer 690928 Hausnummer 690928 Edelstahl, Nummer 8, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 90 x 3 mm EAN Nr. 4007235909289

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611132R1106 Typ MPD3-11B Doppeldruck.oben grün:ON, unten flach rot:OFF, Mitte:schwarz, EAN Nr. 7320500277270

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3100 Typ JSHD4-4-AH-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453652

ABB Lasttrennschalter 1SEP620020R3020 Typ ZHBM00-3P-V, Sich. Lasttrennschalter NH-Si. Gr. 00, Phasenabstand 185mm EAN Nr. 7025840088189

ABB Leistungsschalter 1SDA061179R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI G R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637026

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Wischrelais 0009903 Typ AI 983N.0071 DC60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071DC60V EAN Nr.4030641099039

Hager Schubstangen FZ833 Hager Installation Schubstangen,univers,für IP54 Schließung,500mm EAN Nr. 3250612768332 Hager Artikel Nr. FZ833

Pilz Kontaktblock 400324 Kontaktblock 4n/c Klemmen in Schraubtechnik. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT esc4 EAN Nr. 4046548071085

Walther Werke Klappdeckel 719005 Kunststoffklappdeckel B6 Klappdeckel für Baureihe B6 aus Kunststoff für Lagerbock EAN Nr. 4015609534777

ABB FI/LS Kombinat 2CDR272568R3635 Typ DS252N-UC-B63/0,3 FI/LS-Kombination 10kA,2P/N-UC,allstromsens.,B 63A,300mA EAN Nr. 4016779907644

EFB Elektronik Werkzeug 39916.1 Kabelbinderschneide-Werkzeug für Kabelbinder ab 2,5 mm Kabelbinderschneide-Werkzeug. EAN Nr. 4049759039981

Pepperl + Fuchs Kabeldose 456512 Typ V19-W-BK2M-PUR-U/ABG Kabeldose, M12, geschirmt Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK2MPURUABG

Weidmüller Zubehör 0200100000 Typ SN BK 2-12 SN BK 2-12 SN BK 2-12 Herstellertyp SNBK212 EAN Nr. 4008190184605

ABB Kabelflansch 1SCA022560R5570 Typ OEZXC 11L KABELFLANSCH OEZXC 11L 45-60MM KOMPL.M.ZUBEHÖRF.KABELDURCHMESSER 45-60 EAN Nr. 6417019217345

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3300 Typ XR-M00-185-3P Lasttrennschalter f. NH- Sich. Grösse 00-185 Phasenabst. 185mm EAN Nr. 7025840064794

Knipex Ersatz Anlagebacke 91 19 250 01 Ersatz-Anlagebacke für 91 13 250 Ersatz-Anlagebacke für 91 13 250 Typ 911925001 EAN Nr. 4003773079545

ABB Reihenklemme 1SNA290201R1100 Typ DR2.5/5.2L DR2,5/5.2L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472592902012

Assa Abloy Kabelbaum 760-3MS-----00 Anschlußkabelbaum M.Kontaktstiften 2-Adrig Fuer Tö 118 Länge 3M effeff Typ 7603MS00 EAN Nr. 4042203381131

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6202-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 2A Siemens Hersteller Nr. 5SL62027 EAN Nr. 4001869388410

Weidmüller Gehäuse 1194990003 Typ KTB MH 403020 S2N4 KTB MH 403020 S2N4 KTB MH 403020 S2N4 Herstellertyp KTBMH403020S2N4 EAN Nr. 4050118106862

Hager Abdeckung univers Z ZU92A Hager Installation Abdeckung,univers Z,300mm,für Verteiler 2reihig EAN Nr. 3250617810876 Hager Artikel Nr. ZU92A

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF8000400 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

SLV Einspeiser 552650 Einspeiser f. RGB FLEXPED ROLL bis 10mm Breite, 50cm EAN Nr. 4024163168519 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ABB Leistungsschalter 1SDA059491R0001 Typ T4N000025E06333002 T4N250 PR223DS R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644618995

ABB Leistungsschalter 1SDA071395R0001 Typ E1.2N 800 T LSI 4 E1.2N 800 Ekip Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752453

ABB Leistungsschalter 1SDA072616R0001 Typ E6.2H 50 T LSI 3 E6.2H 50 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764661

Legrand Rahmen 4 fach Creo 766204 82 x 295 mm, Farbe ultraweiß Rahmen 4-fach Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662045

Siemens Schienenverteiler BVP:077789 LDA3623-K-3,2-3AD Länge 3,2m mit 3 Abgänge einseitig Siemens Hersteller Nr. BVP:077789 EAN Nr. 4019169723749

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2079860 Typ 160 MS M40 Kabelverschraubung M40 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195479239

ABB Leistungsschalter 1SDA054309R0001 Typ T4L000025T05303002 T4L250 MA100/0600-1400 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554064

Assa Abloy Elektro Türöffner 143----09635Q34 Fh-Türöffner 143® KL 096 EST 130Mm 12/24 V GS/WS DIN Links effeff Typ 14309635Q34 EAN Nr. 4042203576599

Legrand Trennsteg 075609 Länge 2000 mm Trennsteg f. Mosaic-Kanal Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060756093

ABB Leistungsschalter 1SDA054009R0001 Typ T4N001025E02304002 T4N250 PR221DS-LS/I R100 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550950

Hager Komplettfeld ZH32U5N Hager Installation Komplettfeld SG,univ.Z,H 1050mm,1-feld,Ausf.:E.ON-Bayern EAN Nr. 3250617713979 Hager Artikel Nr. ZH32U5N

ABB Leistungsschalter 1SDA063002R0001 Typ T7S001160E09474002 T7S1600 PR231/P-LS/I R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655518

ABN Cu-Schiene XCUW123K Cu-Schiene 3FB 20x10x698mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW123K EAN Nr. 4015153598065

Dold Zeitrelais 0009986 Typ AI 905.81 DC110-127V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC110-127V5-100S EAN Nr.4030641099862

Siemens Transportwinkel 8MF4222 Transportwinkel in unbehandeltem Schwarzblech bestehend aus 2 Stück Siemens Hersteller Nr. 8MF4222 EAN Nr. 4025515207863

Wago Verbindungsleitung 771-6993/016-301 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143275231

ABB Leistungsschalter 1SDA055808R0001 Typ E2B 16 PR121-LI R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571481

ABB Leistungsschalter 1SDA056808R0001 Typ E4S 40 PR121-LI R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581480

ABB Leistungsschalter 1SDA064629R0001 Typ E3N 12 PR122/DC R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675226

ABB Verriegelung 1SDA073852R0001 Typ VERR.TUER KABEL DL Verr.Tür Kabel Dlc E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Verriegelung EAN Nr. 8015644777852

Gira Abdeckung Steckdose 092242 Abd. SCHUKO KD S-Color Grau Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel S Color Grau EAN Nr. 4010337922421

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schütz 3RH1122-1AN20 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 220V, 50/60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AN20 EAN Nr. 4011209365629

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4532-5 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, A, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45325 EAN Nr. 4001869201733

Walther-Werke Wandsteckdose AU119509TN Wandsteckdose 16A 5P 230V 9h IP67 Ausschalter 4 polig Neozed 3 x E 14 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744527

ABB Leistungsschalter 1SDA058661R0001 Typ E2S 08 PR122-LSIRC R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644610074

ABB Leistungsschalter 1SDA068347R0001 Typ XT4H 160 TMD 20-30 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022532

ABN Flachverteiler MK24RK Flachverteiler AP T:160mm, 72TE- REG / 24TE- Klemmen 2x4-reihig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MK24RK EAN Nr. 4015153545328

Siemens Zubehör für VL1250 3VL9800-3HL00 Zubehör für VL1250, VL1600, Kipphebel-Abschließvorrichtung Siemens Hersteller Nr. 3VL98003HL00 EAN Nr. 4011209760608

ABB Leistungsschalter 1SDA057842R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601058

Dold Isolationswächter 0061228 Typ AN5892.11/800 UH AC230V 50K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/800UHAC230V50K EAN Nr.4030641612283

Hager Verschlussplatte FZ886SD Hager Installation Verschlussplatte geschlossen für ASV, IP54, SKII, 1600 x 400mm EAN Nr. 3250612794294 Hager Artikel Nr. FZ886SD

Wago Doppelstock Diodenklemme 281-636/281-488 Doppelstock-Diodenklemme mit 2 Dioden 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454197407

ABB Leistungsschalter 1SDA067055R0001 Typ XT2N 160 EKIP LS/I IN=25A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644007928

Dold Zeitrelais 0030142 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 230V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ230V5-100S EAN Nr.4030641301422

Dold Niveaurelais 0059176 Typ MK9151N.12PS/001 2-450K AC115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9151N.12PS/0012-450KAC115V EAN Nr.4030641591762

Dold Stromrelais 0046435 Typ MK9053/012 DC20-200MA AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC20-200MAAC230V1S EAN Nr.4030641464356

Siemens Montagesatz 6SE6400-0MD00-0AA0 MICROMASTER 4 AOP-Tür-Montagesatz für mehrere Umrichter (USS) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000MD000AA0 EAN Nr. 4019169447232

Weidmüller Patchkabel 1560830067 Typ IE-CSQH9TE0067CD1CD1-X IE-CSQH9TE0067CD1-X IE-CSQH9TE0067CD1CD1-X Herstellertyp IECSQH9TE0067CD1CD1X EAN Nr. 4050118367355

Schneider Electric Telemecanique Halbleiter Relais SSP1D412BD HALBLEITER 1P NSS 300VAC/25A 230VAC WAP Hersteller Telemecanique Typ SSP1D412BD EAN Nr. 3606485441818

Wago Kleinschaltrelais 788-160 Steckbare Kleinschaltrelais DC 48 V 15 mm Bauhöhe je 2 Wechsler (2u) Wago Serie 788 EAN Nr. 4050821867791

Dold Frequenzrelais 0039970 Typ AA9837.12/110 20-60HZ UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/11020-60HZUHAC110V EAN Nr.4030641399702

Dold Unterspannungsrelais 0055528 Typ IK9173.11/230 AC24V 0,85UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/230AC24V085UN4% EAN Nr.4030641555283

Hager Sockelleiste FZ622EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 200 x B 550 x T 160mm EAN Nr. 3250612778447 Hager Artikel Nr. FZ622EN

Phoenix Contact Software 2701180 Typ VISU+ 2 RT 512 WEB1 Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RT512WEB1 EAN Nr. 4046356717137

Dold Asymmetrierelais 0046021 Typ BA9042/002 3AC60HZ 460V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ460V05-10S EAN Nr.4030641460211

Jung Montageeinsatz 54-1WE Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 1 Modular-Jack-Steckbuchse 6 WE und 8 WE Hersteller Nr. 54-1WE EAN Nr. 4011377464605

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor BCH2MM0812CF6C BCH2 Motor130 850W,IP65,Sigl,,Bremse,MIL Hersteller Telemecanique Typ BCH2MM0812CF6C EAN Nr. 3606480733932

Wago Isolierungsstopp 769-470 Isolierungsstopp 0,08 - 0,2 mm² 'e' (0,14 mm² 'f') 5 Stück / Strang weiß Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918609661

Dold Drehzahlwächter 0039120 Typ BA9055/140 DC24V 50-500IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V50-500IPM1-20S EAN Nr.4030641391201

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124731 Typ GMS 5 VP V4A Verbindungsplatte mit 5 Löchern 250x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195805199

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/R-P Typ DL112XDC012R/R-P Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 45Töne 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RRP

Dold Motorschutzrelais 0064451 Typ MK9163N.12PC/100 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9163N.12PC/100AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641644512

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2046210 Typ 159 MS PG21 Kabelverschraubung mit Außensechskant PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195182115
- Siemens Modul 6ES7137-6BD00-0BA0 SIMATIC ET 200SP, CM 4xIO-Link ST Kommunikationsmodul IO-Link Master V1.1 Siemens Hersteller Nr. 6ES71376BD000BA0 EAN Nr. 4025515082095
- EFB Elektronik Ethernet Converter VDS-0200 Ethernet over VDSL2 Converter Annex A Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4015867142752
- Wago Optokopplerklemme 859-798 Optokopplerklemme Eingang DC 24 V Ausgang DC 24 V/100 mA Eingangsnennspannung (U sub N /sub) DC 12 V Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454285296
- Kaiser Frontring 1293-30 Kompax® 1 Frontringe für Deckenauslass (DA), Deckenauslass ø 300 mm Einbaugehäuse Frontring Kompax®, Deckenauslass ø 300 mm EAN Nr. 4013456330719
- Phoenix Contact Teststecker 3069470 Typ FTP-2/A7 Teststecker, VDE kodiert Typ A7, Breite: 71 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FTP-2/A7 EAN Nr. 4046356946742
- Siedle Namensschild CA 812-4 Siedle Artikel Nr. 200029866-00 Namensschild zu Compact Türstation Audio CA 812-4, 4 Ruftasten. EAN Nr. 4015739298662 Alte Artikel Nr. 029866
- Siemens Relais 3RF2070-1AA26 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 70A 48-600V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20701AA26 EAN Nr. 4011209576179
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1324660300 Typ SAIL-VSA-DSID-M12G-3.0U SAIL-VSA-DSID-M12G-3.0U SAIL-VSA-DSID-M12G-3.0U Herstellertyp SAILVADSIDM12G30U EAN Nr. 4050118129212
- Siemens Schütz 3RT1317-1BB40 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, DC 24V, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171BB40 EAN Nr. 4011209373945
- Sirena Drehspiegelleuchte 26393 Typ TYPE200R240A rot Drehspiegelleuchte 240VACDC grau 26393 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R240A EAN Nr. 8010152263934
- Siemens Schütz 3TH2040-0BB4 Hilfsschütz 40E, DIN EN50011, 4NO, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TH20400BB4 EAN Nr. 4011209045934
- Lovato Electric Generator Steuerung RGK601SA Generatorsteuerung Generator-Generator und CANBUS Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975207673
- Jung Rahmen 3fach ABAS 583 WW Rahmen, 3fach, antibakteriell, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS583WW EAN Nr. 4011377011779
- Lovato Electric Spule 11BA1671110 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030806
- Merten Rahmen 2fach 483219 ANTIK-Rahmen, 2fach, polarweiß Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 483219 EAN Nr. 4011281863556
- Wago Netzanschlussklemme 294-5224 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt mit Rastfüßen 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098423
- Pepperl + Fuchs Montagehilfe 196145 Typ OMH-VDM18-01 Verstellhaltewinkel 2 Achsen für VDM18 Komplett mit Befestigungszubehör Stahl verzinkt Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMHVDM1801
- EFB Elektronik Spleißbox BA70920.12 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a.12 Pigtails / 6 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174453
- Siemens Schütz 3RT2325-1AN20 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 230V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AN20 EAN Nr. 4011209898516
- Eaton Kabelfangschiene 283853 Typ XAR10 Kabelfangschiene, für B=1000mm Ankerschiene + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283853 EAN Nr. 4015082838539
- Wago Klemmenleiste 745-3258 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001131
- Jung Abdeckung Schlüsselschalter CD 525 GR Abdeckung, für Schlüsselschalter 104.15, 134.15, 133.15 und 106.15 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525GR EAN Nr. 4011377043565
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0052515 Typ BH5932.22/001/61 ACDC24V 7-21000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/001/61ACDC24V-21000IPM EAN Nr.4030641525156
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00050T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 50A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00050T EAN Nr. 3250614132209
- Cimco Steckschlüssel 112622 Steckschlüsseleinsatz DIN 7448, 1000V, SW32, 1/2 Zoll-Innenvierkant Steckschlüsseleinsätze DIN 7448, mit." Innenvierkant SW 32 Größe 50 mm EAN Nr. 4021103126226
- Siemens Drucktaster 3SU1051-0AB70-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, klar, Druckknopf, flach, tastend Siemens Hersteller Nr. 3SU10510AB700AA0 EAN Nr. 4011209965737
- Gira Tastschalter 0123600 Tastschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe Kreuzschalter Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Tastsch.Kreuz ger. Sys55 ED EAN Nr. 4010337021254
- Wago Einzelklemme 804-104/000-004 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker 2 Lötstifte/Pol versetzt 4-polig Rastermaß 5 mm schwarz Wago Serie 804 EAN Nr. 4055143248174
- EVN LED Bodeneinbauleuchte P67108802L LED Bodeneinbauleuchte - rund - Kunststoff opal IP67 - 12V DC - 0,5W - 3000K - 30lm Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4037293009478

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Abdeckrahmen GW22662 Abdeckrahmen System Top 2M Gold Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100565
- Hensel Multykey für Doppelbart US 1 Multikey, 3-Kant 8 mm, 4-Kant 8 mm, Doppelbart und Schlitz. Für ENYSTAR-Gehäuse. Hersteller Hensel Typ US1 EAN Nr. 4012591119227
- A.L.S. HIGHWAY, Leuchteneinsatz linear, 35/49W, Multi-Watt-EVG Typ HAEG-3501 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041221R9999 Typ MG105 CombLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 1FB = 250 mm, Reihenabstand 125 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412212
- Sirena Signalsäulenmodul 33326 Typ NLDMINITWSCL240A klar Signalsäulenm. 55mm allClear 240VAC schwarz 33326 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL240A EAN Nr. 8010152333262
- Bticino Tragrung H4704 Tragrung 4 modulig, für horizontale Kompaktinstallation mit 4 moduligen Abdeckrahmen Schraubbefestigung Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4704 EAN Nr. 8012199740461
- Phoenix Contact Unterbrechungsstecker 3069313 Typ FIP-3/4 SERVICE Unterbrechungsstecker, Polzahl: 4, Breite: 32,6 mm, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FIP34SERVICE EAN Nr. 4055626157597
- Bticino Rahmen LNE4802NK Abdeckrahmen Light Air Europe 1 fach, Farbe Nickel, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802NK EAN Nr. 8005543501184
- Eaton Zierblende 166362 Typ NWS-ZB/B600/RAL5017 Zierblende, RAL5017, B=600mm, (2Stück) 19 Technik - Zubehör NWS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166362 EAN Nr. 4015081631100
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200358 Spiralbohrer 3,2mm, Gesamtlänge 65mm, Spirallänge 36mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003588
- Phoenix Contact Schraubendreher 1200156 Typ SF-TX 10X80 VDE Schraubendreher, Torx®, VDE isoliert, TX 10 x 80, Zwei-Komponentengriff Hersteller Phoenix Contact Typ SFTX10X80VDE EAN Nr. 4055626165929
- Wago Leiterplattenklemme 2604 3506 Leiterplattenklemme Betätigungshebel 4 mm² Rastermaß 11,5 mm 6 polig Push in CAGE CLAMP® Hersteller WAGO Serie 2604 EAN Nr. 4055143565028
- Jung KNX Tastensatz AL 4093 TSA Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL4093TSA EAN Nr. 4011377049550
- Siemens Lasttrennschalter 3KD2634-2ME40-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 3-polig Seitenantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26342ME400 EAN Nr. 4001869514314
- Wago Anschlussleitung 891-8995/106-201 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143386623
- Wago Stiftleiste 734-318/109-000 Stiftleiste mit Gewindeflanschen 18-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454732509
- Elso Zentralplatte 223144 EAN Nr. 4013984144925 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984144925
- Siemens Verteiler 8GK1102-4KK12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=950 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11024KK12 EAN Nr. 4001869257914
- Wago Anschlussleitung 771-9994/206-201 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273435
- Schneider Electric Telemecanique Buchse XZCCHFDM370S Buchse Sub D, 37-polig, gerade, für Impulsgeber. Zubehör-/Teilebezeichnung: Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör. EAN Nr. 3389119016261
- Wago Federleiste 2231-318/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 18-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454724214
- Phoenix Contact Durchführungsklemme 0709275 Typ HDFKV 4 GNYE Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ HDFKV4GNYE EAN Nr. 4017918005009
- Legrand Verschraubung 382904 G1 2", Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe grau Verschr. G1 2 D=12 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120723
- Siemens Leitung 6XV1820-5BH30 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 3m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BH30 EAN Nr. 4019169400855
- Spelsberg Kabelverschraubung 22741601 Typ KVR M16-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM16MGM EAN Nr. 4013902012534
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1625 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß an Pos. 2+4 PE-N-L1-L2-L3 ohne PE-Kontakt 5-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509701
- Gira Tastschalter Kontroll 013640 Tastschalter Kontroll Wechsel S-Color Reinweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136408
- Phoenix Contact Tragschienen Busverbinder 2896306 Typ HBUS 107,6-16P-1S BK Tragschienen-Busverbinder für Installationseinbaueinheit BC. Phoenix Contact Hersteller Typ HBUS107,6-16P-1SBK EAN Nr. 4046356096744
- Siemens Knebelschalter 3SB2210-2DE01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, grün, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x62 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102DE01 EAN Nr. 4011209149458

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Dichtring E43911 Zubehör, Dichtring, Ø 18 mm Ø 23 mm, für G -Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse rückwärtiger Dichtring FKM prozesseseitiger Dichtring PEEK medienberührend Hersteller ifm Electronic GmbH

Gira Tastschalter 0122112 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll Flächenschalter Reinweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337043782

ABL Sursum Steuerrelais IDU10 Das elektronische Steuerrelais Doseneinbaugerät mit einer Universalsteuerspannung UC hat einen Wechsler und eine Glühlampenlast von 1.000W. ABL Sursum Typ IDU10 EAN Nr. 4011721073163

Siemens Schütz 3RT2036-1AK64-3MA0 Schütz, AC 3: 22kW/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20361AK643MA0 EAN Nr. 4011209941267

Eaton Frequenzumrichter 138418 Typ SVX001A2-2A1B2 SVX FreqD 0.75kW 230V IP54 w/Conf Coat SVX FreqD 0.75kW 230V IP54 w/Conf Coat, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138418 EAN Nr. 4015081351978

Siemens Starter 3RW4426-1BC34 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 460V, 50 Grad, Standard: 68A, 50HP, Wurzel-3: 118A, 75HP, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44261BC34 EAN Nr. 4011209625501

Eaton Leistungsschalter 123959 Typ IZM32N3-U20F Leistungsschalter, 3p, 2000A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 2000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123959 EAN Nr. 4015081215645

Phoenix Contact Speicher 2400336 Typ VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT 8-GB-2,5 I-SATA-SSD-Bausatz mit Fach für VL2.-Industrie-PPC und -BPC-Produkte Hersteller Phoenix Contact Typ VL28GBSLCSSDSATAKIT EAN Nr. 4055626120591

Jung Abdeckung IAE/UAE SL 569-1 UA SW Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdose und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 1 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569-1UASW EAN Nr. 4011377899605

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8701-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 32A gR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubblaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87011 EAN Nr. 4011209457331

Weidmüller Aderendhülse 9025900000 Typ H-BOX 0,5-2,5QMM Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode Weidmüller H-BOX 0,5-2,5QMM Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode Weidmüller Herstellertyp HBOX0525QMM EAN Nr. 4008190109202

Gewiss Steckdose GW10306 Steckdose 2M 2P+PE 10A Australischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258020

Wago Verbindungsstiftleiste 232-554/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 24-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340247

Eaton Einbausatz 179349 Typ XTMPI63WM-H550W1350 Einbausatz für IZM63, für die Ausfahrttechnik, Höhe 550mm, Breite 1350mm, Edelstahl, inklusive Montagematerial Hersteller Eaton Typ XTMPI63WMH550W1350 EAN Nr. 4015081744350

Eaton Ersatzschaltstücke 168812 Typ DILM250-XOCT Ersatzschaltstücke, für DILM250 Ersatzschaltstücke zur Erhöhung der Schützlebensdauer, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168812 EAN Nr. 4015081653034

Wago Federleiste 2092-1172/200-000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821395379

Eaton Verdrahtungssatz 126932 Typ ZSD-VS1/5-16QMM Verdrahtungssatz, 1 Zählerplatz, 5p Verdrahtungssatz für 1 Zählerplatz, 5 polig, 16qmm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126932 EAN Nr. 4015081245000

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3209811 Typ PH 2,5/15 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 78 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 15, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH2,5/15 EAN Nr. 4046356367028

Wago Federleiste 2022-115/147-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinken zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 15-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821090823

Weidmüller Leiterplattenbuchse 2474160000 Typ IE-PCB-RJ45-T-C5AMT RJ45-Steckverbinder konfektionierbar im Feld ohne Spezialwerkzeug. Hersteller Weidmüller Typ IEPCBRJ45TCSAMT EAN Nr. 04050118485943

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB63 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203293

Haupa Flachsteckhülse 263393 Flachsteckhülse blau isoliert 1,5 2,5/4,8x0,8 Nylon Flachsteckhülsen Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923182205

Phoenix Contact Sortimentkasten 5028731 Typ SORTI 3/18 Sortimentkasten, Abmessungen: 250 x 170 x 46 mm, 18 Fächer, Fachgröße 1: 48 x 39 mm, Fachgröße 2: 66 x 39 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SORTI3/18 EAN Nr. 4017918095345

Merten Zentralplatte 443144 Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 443144 EAN Nr. 4011281897810

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4EC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 32A, N-ausl. 400A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214EC10 EAN Nr. 4011209716339

Siemens Schutzschalter 5SM3624-4KK14 FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B +, Allstrom-sensitiv 40A 1+N-pol. IFN 300mA 230V 4TE kurzzeitverzögert DIN VDE 0664-100, Brandschutz Siemens Hersteller Nr. 5SM36244KK14 EAN Nr. 4001869397030

Phoenix Contact Werkzeug Automaten Zubehör 1206900 Typ CF 1000 VEP1,5 Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Vereinzelungsplatte für 0,5 - 1,5 mm² Hülsen Phoenix Contact Hersteller Typ CF1000VEP1,5 EAN Nr. 4017918993139

Gewiss Elektronischer Taster GW12915 Elektronischer Taster 1 Schliesser 1M 230V Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564764132

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB240 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975053225

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Transformator Klemmenblock 711-136 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 6-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819428
- Bachmann Spiralleitung 685.880 Wendelleitung HO7BQ-F 5x1,5mm orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 5G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 685880 EAN Nr. 4016514005178
- OBO Steckdoseneinheit 6119409 TYP SDE-RW DORT2 Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. Hersteller OBO Bettermann Typ SDERWDORT2 EAN Nr. 4012195957980
- Peha Abdeckung D 11.605.70 RTR Nr. 00316181 Abdeckung für EBERLE-Raumthermostat (Artikel-Nr. D 635 RTR o.A. und D 639/24 RTR PHC o.A.) für Kombinationen Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.605.70RTR EAN Nr. 4010105316186
- Siemens Schütz 3RT1034-3XF40-0LA2 Schütz, AC-3, 15kW/400V DC 110V, 0,7.1,25x US, 3-polig Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss mit elektron. Ansteuerbaustein Varistor integriert Siemens Hersteller Nr. 3RT10343XF400LA2 EAN Nr. 4011209562950
- Wago Einzelklemme 250-407 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 7-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642965
- Indexa Unterputzkasten 28065 Typ VT100UPV1 Unterputzkasten für VT100TV Video-Türsprechstelle. Aus verzinktem Stahlblech 1 5mm. Inkl. Maschinenschrauben. Abmessungen 277 x 82 x 46mm. Hersteller Indexa Typ VT100UPV1 EAN Nr. 4015162280654
- Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3275 Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform. Kurzbezeichnung des Geräts: iEM3275 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480616525
- Siemens Schütz 3RT2017-2CP04-3MA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, mit aufgestecktem Varistor 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss, Hilfsschalter unlösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20172CP043MA0 EAN Nr. 4011209864870
- Weidmüller Schraubendrehereinsatz 2433190000 Typ WB SI SL 0,8x4,0 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite B : 4 mm, Klingenstärke A : 0.8 mm Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WBSISL08x40 EAN Nr. 4050118443646
- Haupa Winkelkabelschuh 291880 Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinkt 240M16 Winkelkabelschuhe 45° Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Rohrabmessung nach gemäß DIN 46235 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923174767
- Lovato Electric Hilfskontakt 11G48120 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031971
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417908 Typ SLC30-1050-R 9.027 120 Sicherheits-Lichtvorhang 5M Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1050mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301050R9027120
- Bticino Datendose N4279C5F Datendose RJ45 geschirmt für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Kategorie 5e FTP, Anschlussart werkzeuglos, 1 modulige Ausführung, Farbe weiß Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. N4279C5F EAN Nr. 8012199976808
- Eaton Verteilerfeld 114508 Typ XVTL-MP/BF-12/6/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x600mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114508 EAN Nr. 4015081139088
- Wago Endklemme 262-181 Platzsparende 2-Leiter-Endklemme Ex e II ohne seitlich überstehenden Rastfuß für Klemmenleisten mit Rastfüßen für Anwendungen Ex e II geeignet lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642002
- Wago Einzelklemme 250-114/000-006 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 14-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm blau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918647861
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AT24 Frontel., rund f. Drucktast. Ø 22, mit Rastung, schwarz, Pilzdruckt., Ø 30. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110906981
- Gewiss Steckdose GW20207 System Steckdose 2M 2P+PE 16A mit Schutzkontakt Franzoesischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000599
- Busch Jaeger Original Ersatzsicherung 2188 Nr. 2CKA006599A0591 Original-Ersatzsicherung F 2 250, Busch-Dimmer, Zubehör, Original-Ersatzsicherung F 2 250 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2188 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-0591 EAN Nr. 4011395376706
- Siemens Stromwandlerschiene 3NJ6920-3DE00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00 Stromwandlerschienen für 1 Stromwandler mit 14mm Durchführungsöffnung Siemens Hersteller Nr. 3NJ69203DE00 EAN Nr. 4011209761223
- Phoenix Contact Etikett 0803941 Typ MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, gelb mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX Hersteller Phoenix Contact Typ MMEMLFEX10RC1YEBK EAN Nr. 4055626212203
- Striebel & John Hutprofilschiene 2CPX039383R9999 Typ ED3 Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 3, Länge 688 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. EAN Nr. 4011617393832
- Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02135E41 1705 RR Fafix® Diode HZ 021 EST 12 V GS 100% Ed Universal Türöffner 1705RR mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1705RR02135E41 EAN Nr. 4042203239418
- Peha Wippe D 20.642.022 GLK Nr. 00024911 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss, mit Linse für Ausschalter 2-polig, 16 A, mit Kontroll-Licht Artikel-Nr. 612/16 GLK Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.642.022GLK EAN Nr. 4010105024913
- Schneider Electric Telemecanique Steckkontakte LV429268 Steckkontakte, für NS 100..250, Verpackungseinheit: 2 Stck.. Produktbereich: NSX100.250 DC - Produkt oder Komponententyp: Leistungsanschlüsse - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480021374
- Jung Notrufset NRS LS 0834 SW Notrufset Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil, Schraubbefestigung, einschließlich 4 Rahmen 1fach Art.-Nr. LS 981.., für die Serie LS 990 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834SW EAN Nr. 4011377055339
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805829 Typ KLR-C02-1,0-2,0-K75 Tastweite SU18 4 mm SU18/35 12 mm SU19 4 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC021020K75
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899341 Typ E PE A 75X160X56 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X160X56 EAN Nr. 4055626276106

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Sicherungsklemme 3005112 Typ UK 10-DREHILED 12 (5X20) Sicherungsklemme für G-Sicherungsinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10-DREHILED12(5X20) EAN Nr. 4017918091057
- Siemens Relais 3RU1116-0FB1 Überlastrelais 0,35.0,5A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160FB1 EAN Nr. 4011209393028
- Eaton Rahmen 117790 Typ 121-76400/ABDECKPL-4FACH-71-ST Rahmen, 4-fach, Sterling Abdeckrahmen der Serie Intense. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117790 EAN Nr. 5413736177666
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 104211 Typ KFD2-CD-Ex1.32-2 Baureihe KFD Aufbaugeschütz 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Eingang 0-20mA Ausgang 4-20mA Ausgang EEx ia IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CDEX1322
- Phoenix Contact Sicherungsstecker 3209264 Typ P-FU 5X20 LED 250-5 Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige für 110-250 V AC/DC, 0,40-0,95 mA, Breite 5,2 mm, Farbe schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ P-FU5X20LED250-5 EAN Nr. 4046356548366
- Siemens Leuchtmelder 3SB3317-6AA50 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, blau, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33176AA50 EAN Nr. 4011209030886
- Phoenix Contact Rundkabel 2299563 Typ FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 14-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 8 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/EZ-DR/800/KONFEK EAN Nr. 4017918861865
- Wago Federleiste 713-1103/107-9037 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177807
- Walther Werke Tüllengehäuse P718816 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm, LVN, M25, Kabeleinf. gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609610594
- PC Electric Anbausteckdose 392-11f4v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20606 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OB50xx 200 mm OBFxxx 450 mm OO50xx 800 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- PC Electric Anbaudose 344-6 Anbaudose gerade 125A 4p 6h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399035364
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CD70-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15N23-A0 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Fast-Connect Klemme, 2x3 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 unterbrochen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CD700AA0 EAN Nr. 4025515068952
- Peha Taster D 655 WAB GLK Nr. 00304111 Taster 10 A 250 V~ mit Steckklemmen, mit verschiedenen Symbolen (10-65 L 3-65 T 2-65 K 1-65 N 1-65 rot) 1-polig, Schließer mit Kontroll-Licht Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D655WABGLK EAN Nr. 4010105304114
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1755697 Typ MSTBVA 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/21-G EAN Nr. 4017918029272
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404474 Typ SAC-5P-10,0-115/M 8FSB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, B-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-115/M8FSB EAN Nr. 4046356697118
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-641 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 47 / 48 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274395
- Phoenix Contact Zackband 1051016:0201 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 201-210 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 201. 210, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN201-210 EAN Nr. 4017918487607
- Eaton Wippe 117580 Typ 104-00012/WIPPE-2XRF/BUS-BESCHRIFT Wippe, 2-fach, Bezeichnungsschild, Funk/Nikobus, greige Doppelwippe mit Textfeld für Funkschalter oder Drucktaster mit 4 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117580 EAN Nr. 5413736225763
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-012 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen orange Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332618755
- Walther Werke Kupplung 379409 Kupplung 125A 4P 9h mit Trompetenverschr. wasserd. Kupplung 125A 4P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609018130
- Peha Steckdose D 80.6511.02 K Nr. 00792511 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511.02K EAN Nr. 4010105792515
- Triax Eingangsmodul 692820 Typ TDH 811 FE QPSK Hirschmann TDH 800 Eingangsmodul DVB-S-S2, 1 Tuner Eingangsmodul DVB-S/S2 SAT-Empfang von SD-/HD-Transpondern. Multiplex-Übertragung und Weiterleitung aller enthaltenen Programme an den TDH-Pool. Typ TDH811FEQPSK EAN Nr. 5702666928203
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6152 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1024, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 95 max. 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 6 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1818106 Typ MCV 1,5/13-GF-3,5-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/13-GF-3,5-LR EAN Nr. 4046356755085
- PC Electric Ständer 410725 aus Stahlblech feuerverzinkt samt Bodenbefestigungsplatte BxHxT = 500x1206x243mm Vierkantsäule 80x80mm Bodenplatte 400x400mm zur Aufnahme der Baureihe BRUCK Ausführung in Edelstahl Qualität V2A auf Anfrage Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399176548
- PC Electric Wandgerätestecker 534-9 Wandgerätestecker 63A 4p 9h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399074318
- Siemens Überstromauslöser 3VL9816-6MB30 Überstromauslöser VL1600, 3-polig, Anlagenschutz ETU10, LI IR=640.1600A, Überlastschutz, II=1,25 bis 9x IN, Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL98166MB30 EAN Nr. 4011209825864
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620070 Typ CA-16P1N129007 Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-16P1N129007 EAN Nr. 4046356819428

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 NS-24 Nr. 2CKA001754A1991 Abdeckrahmen, studioweiß matt, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732NS24 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1991 EAN Nr. 4011395172100

Legrand Multi Tastsensor 771123 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Jalousie. Produkttyp Taster 2-fach. Farbe Galea Life soft aluminium EIB Multi-Tastsensor 2f Gal SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711231

Merten Doppelwippe MEG3420-6036 System Design Doppelwippe mit Kontrollfenster, Edelstahl, System Design Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195786

Phoenix Contact VARIOFACE Übergabemodul 2291587 Typ FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC ® S7-400, mit Beschriftung (1-50), Messertrennklemme und Prüfabgriff, Modulbreite: 259 mm Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC EAN Nr. 4017918184636

Weidmüller Standardverteiler 8714230000 Typ FBCon PA CG 8way Limiter Standardverteiler mit Strombegrenzung, 8-fach Verteiler LIMITER, IP66 FBCon PA CG 8way Limiter Standardverteiler mit Strombegrenzung, 8-fach Verteiler LIMITER, IP 66 Herstellertyp FBConPACG8wayLimiter EAN Nr. 4032248398331

Phoenix Contact D-SUB-Powerkontakt 1655454 Typ VS-BU-LH-3,6/18/3,8 POWER-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, für Leiterplattenmontage, Buchse, abgewinkelt, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-BU-LH-3,6/18/3,8 EAN Nr. 4046356029384

Eaton Verteilschienenhalter 172663 Typ XTDWSVN1 Verteilschienenhalter für XW, Neutralleiter XW - BBT -Isolator set für Neutralleiter Verteilschiene, bestehend aus 4 Stk Isolatoren H=40mm, inkl Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172663 EAN Nr. 4015081692033

Eaton Grenztaster 066943 Typ AT4/11-S/I/F Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Federstab IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-17, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 066943 EAN Nr. 4015080669432

Phoenix Contact Leitermarker 0824764 Typ UC-WMC 7,5 (23X8) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben: o, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(23X8)RDCUS EAN Nr. 4046356360975

Finder Relais 46.61.9.012.4040 Steckrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W 300 Ohm, Relaischutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823313351 Artikelnummer 466190124040

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMB155 Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1500xB500mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückenseiteneinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480194238

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFP0602 Leergehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 6 Einbaustellen, Ø 22mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Schalterkasten für Korboberseite. EAN Nr. 3389118369320

Hager Arbeitsstromauslöser HXC002H Hager Installation Arbeitsstromauslöser für Baugröße h250-1000 48V DC. Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitsstromauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369422 Hager Artikel Nr. HXC002H

Lovato Electric Positionsschalter KMC2S11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115947

Phoenix Contact Stecker 3209896 Typ PP-H 2,5/ 4 (1GNYE/3GY) Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H2,5/4(1GNYE/3GY) EAN Nr. 4046356892469

Striebel & John Montagegerüst 2CPX042853R9999 Typ WRM1101 WR-Montagegerüst, montiert im Schrank eingebaut, Felddbreite 1, Bauhöhe 10 (14 RE) 2100mm, bestehend aus WR-Profilsschiene vertikal mit Quer-Profilsschiene, für alle Stand- und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 325 mm. EAN Nr. 4011617428534

Eaton Sechskantschraube 179625 Typ XNNSKS-M8X40-8 Sechskantschraube, M8x40, 8,8 Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M8x40 Festigkeitsklasse 8.8, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179625 EAN Nr. 4015081747047

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 182582 Typ SLC14-1500-R/60/130 Sicherheitslichtvorhang Empfänger 24 VDC Typ 4 IEC 61496-1 OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1500mm Auflösung 14mm Reichweite 5m mit reduzierter Reaktionszeit Steckerausführung 6polig + PE Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141500R60130

Phoenix Contact Leitermarker 0829060 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)CUS EAN Nr. 4046356538640

Eaton Sonderschalter 907840 Typ T0-2-SOND*/Z Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 2 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907840

RZB LED Wand und Deckenleuchte 312096.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 33W-3000K D620, H160, PMMA, 3250 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3120960021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859161486

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2735580 Typ ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: integrierter Querverbinder, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 10+2 Phoenix Contact Hersteller Typ ME45UT/FEBUS/10+2GN EAN Nr. 4017918601683

Eaton Deckplatte 133053 Typ XSPTC13508-SOND-RAL* Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT=1350x800mm, Sonderfarbe Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 800mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133053

Schneider Electric Sarel Abstandshalter NSYEX608 Sechskant-Abstandshalter. Produktbereich: Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Abstandstück - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Montageplatte, Schaltanlage, sonstiger Sechskant-Abstandshalter - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3606480181955

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K43S95, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103228

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn Spannungsprüfer Typ SPN 500B Nr. 766660 Zweipoliger Spannungsprüfer SPN für Niederspannungsnetze nach DIN VDE 0682-401 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ SPN500B EAN Nr. 4013364302464

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZB6DGA SCHLÜSSELSCH. RONIS RECHTECKIG. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110785319

Elso Steckdose 275500 EAN Nr. 4013984192025 Steckdoseneinsatz mit Mittenschutzkontakt, Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984192025

Pepperl + Fuchs Zubehör Data Matrix Leser 182045 Typ ODZ-MAH200-CHARGER Ladegerät für ODT-HH-MAH200 und Batterien ODZ-MAH-BAT 2 Ladeschächte inkl. Netzteil ODZ-MAH200-SUPPLY Zubehör für 1D + 2D Code Handheld ODT-HH-MAH200 Zubehör für Ident Handheld IPT / IQT / IST-HH20 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ODZMAH200CHARGER

Klauke Armaturenzanze KL078250G Armaturenzanze Parallel greifende und bewegliche Backen für optimale Presskraft. Große Maulöffnung einstellbar von 0 - 53 mm. Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung. Druckknopf-Verstellung, durchgestecktes Sicherheitsgelenk, Tauchplastik überzogene Griffe. EAN Nr. 4012078586320

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360AC0 EAN Nr. 4042949055990

Siemens Relais 3UG4822-1AA40 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm für IO-Link 0,05 bis 10,0A AC/DC Über- und Unterstrom Wandlerskalierungsfaktor Hysterese 0,01 bis 5,0A Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG48221AA40 EAN Nr. 4011209895805

Busch Jaeger Zentralscheibe 2562-214 Nr. 2CKA001731A1920 Zentralscheibe, alpinweiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für LED-Licht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2562214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1920 EAN Nr. 4011395067499

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1988192 Typ PT 2,5/11-7,5-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 800 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5/11-7,5-H EAN Nr. 4046356036726

Schneider Electric Telemecanique Hilfskontakt 47342 Hilfskontakt, schließbereit NO/NC 5A 240 V, Masterpact NT/NW, fest. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Kurzbezeichnung des Geräts: PF - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 NO/NC. EAN Nr. 3303430473428

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-803-103 Nr. 2CKA001753A0264 Zentralscheibe, graumetallic, solo, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1771803103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395226582

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320AE0 EAN Nr. 4042949059783

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-8RA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE438RA0

Eaton Zwischenrahmen 070107 Typ ZRF4 Zwischenrahmen, zum Flansch FL4 Zwischenflansch CI, zum Vergrößern des Anschlussraums unter dem Flansch FL4 um 25mm, mit umlaufend geschäumter Dichtung, inklusive Befestigungsmaterial, für Gehäusemaß=375mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 070107 EAN Nr. 4015080701071

EFB Elektronik Kabelabfangschiene 691670 Kabelabfangschiene Länge 500 mm, für Schranktiefe 600 mm Kabelabfangschiene zur seitlichen Montage an den 19" Streben in Netzwerk und Serverschränken Geordnete Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband Material: Stahlblech, verzinkt EAN Nr. 4049759037987

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 3210295 Typ PTTBS 2,5-DIO/U-O Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTBS2,5-DIO/U-O EAN Nr. 4046356334501

Siemens Leistungsschalter 3VA5212-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52125ED311AA0 EAN Nr. 4042948859063

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSA1000DMCL4CF MULTIPLER WINKEL 1000A SONDERANFERTIGUNG. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Mehrwege-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre - Richtungsänderungstyp: aufwärts hochkant 1 nach unten, links flach 3 rechts. EAN Nr. 3606480003691

Phoenix Contact Steckerteil 1810939 Typ FK2 2,5/16-ST-5,08-LR Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK2,5/16-ST-5,08-LR EAN Nr. 4046356708128

Eaton Gerüststrahlen 143352 Typ XSF13504 Gerüststrahlen, für BxT=1350x400mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagmaterial, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 400mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143352 EAN Nr. 4015081400164

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Steckdose D 20.6611.42 SV Nr. 00156711 Steckdose SCHUKO AURA mit Schraubklemmen, mit Aufdruck SV und grünem Sockel für Sicherheitsstrom-Versorgung, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit grüner Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D20.6611.42SV EAN Nr. 4010105156713

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2G8 Leuchtelement, Dauerlicht, gelb, 120 V AC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144666

Schneider Electric Telemecanique Stützrohr XVMZ04T Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung. Produktbereich: Harmony XVM - Zubehör-/Teilebezeichnung: Ø 20 mm Aluminium-Halterohr mit Metallbügell - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm. EAN Nr. 3389119004428

Gewiss Wandausleger GW85087 Wandausleger fuer Scheinwerfer / Laenge verstellbar 600-800mm Wandausleger für Scheinwerfer, Material: Stahlblech, Farbe Graphitgrau, Auslegerlänge verstellbar 600-800 mm, Ausleger kann von -60° Grad auf +90° geneigt werden, Abmessung: 140 x 100 x 600-800 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564193475

Phoenix Contact Potenzialverteiler 3270209 Typ FTRVB 8-PV /BK Brückbarer Potenzialverteiler. Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termination, etc. Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße. Hersteller Phoenix Contact Typ FTRVB8PVBK EAN Nr. 4055626118703

Assa Abloy Haftmagnet 83012BW2U---F90 Magnet 830 1200N Boden/Wand 24 V GS 220mm U-Taster Magnet Modell 83012BW2U, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 300 mm Unterbrechertaster effeff Typ 83012BW2UF90 EAN Nr. 4042203424937

Gewiss Schutz Modul GWD6441 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ 2 40kA 230 V Aussenleiter 1TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564775114

Hager Serienwippe WYA236 Hager Schalter Serien-Wippe mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Funktion, silber. Wippe als Abdeckung für UP-Einsätze für kallisto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum Ausgleich von Wand Unebenheit EAN Nr. 3250617024037 Hager Artikel Nr. WYA236

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT101 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 400 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Dunkelschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Potentiometer, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT50BD Messumformer, 0..250 °C/32..482 °F, für Pt100-Sonden Universal. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Universal-Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110108989

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360AHO EAN Nr. 4042949066101

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713388 Typ MCV 1,5 20-G-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1520G35P20THR EAN Nr. 4055626325903

Gewiss Fehler Signalschalter GWD6007 Fehlersignalschalter fuer FI- Schutzschalter IDP 1 Wechsler 6A 0.5TE Hilfeinrichtung zur Montage auf der rechten Seite von Fehlerstromschutzschaltern IDP. An jedes Geraet koennen zwei Hilfeinrichtungen. auch unterschiedlicher Funktionalität. montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564821620

Weidmüller Gehäuse 1786910000 Typ HDC 64D SLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 64D SLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 2 Herstellertyp HDC64DSL2M25G EAN Nr. 4032248204151

Klauke Stahlblechkasten SK120L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriff. Zur wahlweisen Aufbewahrung von Presswerkzeugen der Typenreihe K 06, K 06 BC, K 08, K 09 und K 09 BC oder der Kabelausschere K 105/1. Abmessungen 680x265x65 mm, Gewicht: 4,7 kg. EAN Nr. 4012078026673

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360AGO EAN Nr. 4042949063742

Phoenix Contact Solid State Relaismodul 2905294 Typ RIF-0-OPT-24DC/48DC/100 Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais. Eingangsspannung: 24 V DC. Ausgang: 3-48 V DC/100 mA Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-0-OPT-24DC/48DC/100 EAN Nr. 4046356945424

Weidmüller Steckverbinder 1172590000 Typ HDC HP 550 KIT 2F50 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Steckverbinder, HighPower, 4000 V, 550 A, Aluminiumdruckguss, Sockelgehäuse HDC HP 550 KIT 2F50 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Steckverbinder, HighPower, 4000 V, 550 A, Aluminiumdruckguss Herstellertyp HDCHP550KIT2F50 EAN Nr. 4032248964666

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891063 Typ FL SWITCH 4012T-2GT-2FX Managed Ethernet Switch mit 12 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, zwei RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s und zwei LWL-Ports im SC-D-Format für 100 MBit/s. Großer Betriebstemperaturbereich (-40°C . +75°C). Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCH4012T-2GT-2FX EAN Nr. 4046356764315

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11511 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 125 V AC DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG7207 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110832907

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1906631500 Typ SAIL-M8BW-4S15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BW4S15U EAN Nr. 4050118239553

Eaton Frontblende 122134 Typ XME0804C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=200x425mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 400mm, Höhe 200mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122134

Eaton Rangierbügel 255258 Typ NWS-RGB/MO/O/SB Rangierbügel, für Montage vertikal auf 19 Zoll Schiene Rangierbügel, Montage ohne Sichtblende Der Rangierbügel dient zum vertikalen Zu- und Abführen von Kabel, Montage auf Sichtblende, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255258 EAN Nr. 4015082552589

Klauke Rohrkabelschuh 86V12 Rohrkabelschuh, 50 mm², M12, Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078424387

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416280 Typ EL16 L28.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 28,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-188-4478 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L2805M2KSO810 EAN Nr. 4013364028746

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S133, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721107844

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel VW3E1145R200 PD3-Motorkabel, 2,5mm P70 Steckverbinder 20m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 52, Lexium 62 - Produktkompatibilität: LXM 52 Servoantrieb, LXM 62 Servoantrieb, MH31403P., MH31901P., SH31403P., SH31404P., SH32051P. - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485287928

Jung Abdeckung Drehschalter GCR 1941 Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GCR1941 EAN Nr. 4011377114234

Phoenix Contact Eingabe Solid State Relais 2902973 Typ PLC-OPT- 5DC/24DC/100KHZ-G Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-5DC/24DC/100KHZ-G EAN Nr. 4046356702799

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360CC0 EAN Nr. 4042949071044

EFB Elektronik Kabel K5429.1 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. C-C, St.-St., 1,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054403

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5163 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 27 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0039 Typ LGS17-1000-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 1000mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempera Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS171000IO110115b146

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774063 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 110V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012262

Schneider Electric Sarel Gehäuseabdeckung NSYTJ2015 Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B200xT150 RAL7035. Befestigung mitgeliefert. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: Befestigungselemente, Bohrschablone, Kappe. EAN Nr. 3606480198854

Weidmüller Gehäuse 1661440000 Typ HDC 64D TOBU 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 21 HDC 64D TOBU 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Grö Herstellertyp HDC64DTOBU1PG21G EAN Nr. 4008190417994

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0084 Typ LGS8-2100-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 2100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS82100IO35110115b146

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5..10xlr, li=10xln Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320AJ0 EAN Nr. 4042949117544

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-5KP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61155KP310AA0 EAN Nr. 4042948849934

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EH46-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EH460AA0 EAN Nr. 4011209639706

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320R Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320R EAN Nr. 4011377135475

Berker Cinch Modulset 1989 Cinch Modul Set Audio, Zubehör, polarweiß rot. Cinchmodul Set, mit 2 Cinch Buchsen und Modulträgern, mit werkzeugfreien Schneidklemmen, Blindmodul als Zubehör erhältlich. Cinchmodul Set, mit 2 Cinch Buchsen und Modulträgern, mit werkzeugfreien Schneidklemmen, Blindmodul als Zubehör erhältlich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334284161

Elso Kontrollschalter 381620 EAN Nr. 4013984111569 Wechsel-Kontrollschalter, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß mit lichtintensiver Glimmlampe Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111569

Phoenix Contact Signaltrenner 2835341 Typ PI-EX-NAM/RNO-NE Ex i Binär Eingang: NAMUR-Trennschaltverstärker. Zum Betrieb von Nährungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Binärsignale werden in den sicheren Bereich übertragen. Relaisausgang (Schließer), Leitungsfehlererkennung. Galvanische 3-Wege Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PIEXNAMRNONE EAN Nr. 4017918178468

Phoenix Contact Umsetzer 2306294 Typ FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 Umsetzer für SIMATIC ® S5-115 auf 50-polige FLK-Leiste über die eine S7-Steuerung angekoppelt werden kann. Umsetzung: 6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11 auf 6ES7 321-1BL00-0AA0 oder 6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11 auf 6ES7 322-1BL00-0AA0 Phoenix Contact Hersteller Typ FLKMS115/S7/FLK50/PLC/SO137 EAN Nr. 4017918956905

Spelsberg Leergehäuse 12741501 Typ TK PC 1813-6f-m Leergehäuse TK PC 1813-6f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 63, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317417

Maico Luftfilter 0093.0682 Typ KF 25 Beschreibung: Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter. Artikel: KF 25, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,67 kg, Filterklasse: G4, Kanalmaß: 300 / 500 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 510 / 295 / 250 mm, Breite: 500 mm, Höhe: 300 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C, Verpackungseinheit: 2 Stück, EAN Nr. 4012799936824 Typ KF25

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-6MH36-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA11636MH360KH0 EAN Nr. 4042949091004

Phoenix Contact Messumformer 2902850 Typ MINI MCR-RTD-UI-SP-NC Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mit erweiterter Funktionalität mittels Software. Federkraftanschluss, Standardkonfiguration. Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-RTD-UI-SP-NC EAN Nr. 4046356689250

Helios Absperrklappe 4099 Typ KAK 160 Die Kaltrauchabsperrklappen mit Magnetverschluss verhindern Kaltraucheintritt in andere Brandabschnitte. Sie sind in allen Zu-/Abluftöffnungen hinter den Tellerventilen oder Abluftelementen (auch in Kombination mit BAE/BAK) zu positionieren. KAK 160, Kaltrauch-Absperrklappe mit Magnetverschluss DN 160 Hersteller Typ KAK160 EAN Nr. 4010184040996

EFB Elektronik Patchkabel K5519.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 3.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759021993

Elso Schalter 561614 EAN Nr. 4013984138009 Schalter im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) Farbe reinweiß, beleuchtet Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 EAN Nr. 4013984138009

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-8VD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC468VD1

Legrand Arbeitsstromauslöser 406276 Arbeitsstromauslöser zum Fernausschalten von LS-Schalter, FI- FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie.Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal ein Befehlsgerät am Hauptgerät. Steuerspannung 12-48 V AC DC DX3 ARB.STROMAUS.12-48VACDC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062763

Brumberg LED Deckenaufbauleuchte 12007073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Deckenaufbaul. 6W, 230V AC, LF: ww LED-Aufbauleuchte rund, Farbe schwarz / weiß, warmweiß ca. 3000K, Abstrahlwinkel 20°. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766001

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-8JD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ438JD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1714036 Typ MKDSP 3/3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSP3/3 EAN Nr. 4017918024017

Striebel & John Zählerfeld 2CPX033859R9999 Typ KA673 Komplettfeld bestückt und verdrahtet für Einbau in alle modularen Zählerschränke 6 Zähler, 0 TSG, 0 Reserve - nach DIN43870- je nach Variante mit bestücktem Zählerplatz und / oder TSG-Platz- je nach Ausführung ist ein Zukauf von weiterem Zubehör, z.B selektivem Hauptleitungsschutzschalter, je Zählerplatz erforderlich EAN Nr. 4011617338598

Bals Anbausteckdose 4315 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4315 EAN Nr. 4024941043151

Brumberg LED Netzgerät 18309000 LED-Netzgerät 24V DC 15W, für Hutschiene Netzteil für Hutschienenmontage, zusätzlich benötigte Installationskomponente zu folgenden vitalLED 2.0 Tastelementen und Sensor-Touch-Modulen: 18304070, 18304080, 18304220, 18304250, 18305070, 18305080, 18305220, 18305250, 18306070, 18306080, 18306220, 18306250, 18307070, 18307080, 18307220, 18307250 EAN Nr. 4250047781325

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-2CL36-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27102CL360AA0

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-8RD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ468RD1

Weidmüller Schleppkettenkabel 1234760100 Typ IE-C5DD4UG0100MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m IE-C5DD4UG0100MSAMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5 Herstellertyp IEC5DD4UG0100MSAMCSE EAN Nr. 4050118037791

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19010 FI-Block Vigi NG125, 2p, 63A, 30mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190103

Eaton Tastenplatte 218247 Typ M22-XDH-R-GB5 Tastenplatte, hoch rot, OFF Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe rot und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218247 EAN Nr. 4015082182472

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-2HB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC462HB1 EAN Nr. 4011209757103

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2UL36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102UL360AA0 EAN Nr. 4011209888258

Finder Koppelrelais 39.70.7.006.9024 MasterInput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 6 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823390307 Artikelnummer 397070069024

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8JQ41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108JQ412AA0 EAN Nr. 4042948850381

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1704981 Typ ZFKDSA 1-6,35 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA1-6,35 EAN Nr. 4017918144890

Merten Wippe 343414 Wippe für Rollladenschalter und -taster, anthrazit, AQUADESIGN Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: anthrazit. Typ 343414 EAN Nr. 4042811014766

Phoenix Contact Anschlusshaube 1516360 Typ SACB-C-H180-10/3-10,OPUR-M8 Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Stammeleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-C-H180-10/3-10,OPUR-M8 EAN Nr. 4017918967307

Siemens Positionsschalter 3SE5115-0QV10-1AD1 Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Metallgehäuse 40mm, EN50041, 1S/2Ö Schleichkontakte mit Stecker 6+PE nach EN43651, Kunststoff, max. 250V, 6A, 5 Anfahrrichtungen Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=31, Pin6=32 und PE angeschlossen, dazu passende Kabeldose 3SY3126 Siemens Hersteller Nr. 3SE51150QV101AD1 EAN Nr. 4011209774919

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1707030 Typ GMKDSN 1,5/3-7,62 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ GMKDSN1,5/3-7,62 EAN Nr. 4017918023379

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-6JT31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64406JT312AA0 EAN Nr. 4042948864234

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MP33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, I_{CU}=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, I_I IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, I_I=1,25 bis 11x I_N, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MP330AA0 EAN Nr. 4011209810488

Weidmüller Leiterplattenklemme 0569960000 Typ TOP1.5GS2/180 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP1.5GS2/180 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, KI Herstellertyp TOP15GS218052STIOR EAN Nr. 4008190161767

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060390000 Typ BVF 7.62HP/02/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/02/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BVF762HP02180SNBKBX EAN Nr. 4032248810130

Peweta Quarz Batterieuhr 41.240.431 Innenuhr, rund, einseitig, hochwertig beschichtetes Metallgehäuse anthrazit-metallic (Eisenglimmer DB 703), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Silbereloxiertes Metallzifferblatt, mit schwarzen Feinstrichziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41240431 EAN Nr. 4250594503975

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMPE06B2242 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601893

IFM Electronic Reflextaster UGT591 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 1200 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1627090000 Typ SLS 5.08/02/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/02/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Be Herstellertyp SLS50802180SNORBX EAN Nr. 4008190199609

Weidmüller Leiterplattenklemme 1824990000 Typ LSF-SMT 7.62/06/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Tu LSF-SMT 7.62/06/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, K Herstellertyp LSF50802180SNORBX EAN Nr. 4032248327614

Eaton Sicherungseinsatz C14G10 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 10A GG 690V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G10 EAN Nr. 5027590058926

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0DLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M I_{CU}=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, I_N=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xI_R, I_I=15x I_N Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320DLO EAN Nr. 4042949110736

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1065160000 Typ BLDF 5.08/05/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLDF 5.08/05/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLDF50805180LRSNORBX EAN Nr. 4032248817870

Weidmüller Leiterplattenklemme 1885190000 Typ LSF-SMT 3.50/03/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 3, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/03/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 3, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF50805180LRSNORBX EAN Nr. 4032248490059

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9014002 Kunststoff Wandverteiler Modell SCHWAZ IP54 255x204x112 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xM20 Verschraubung oben Kabeldurchm. 10-14mm PG16 grau 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert 2xCEE-Dosen 32/5 auf VC-Klemme Spolig verdrahtet 4xSSD auf VC-Klemme Spolig verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399614569

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23B7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626739

Eaton Universal Montageplatte 102475 Typ BPZ-MPL180-1000 Universal Montageplatte, für HxB=180x1000mm Universal-Montageplatte, BPZ-MPL Breite 1000mm, Höhe 180mm zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten Stahlblech (2 mm), verzinkt für UP, AP, Wand- und Standverteiler inklusive Schrauben Lieferumfang 1 Montageplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102475 EAN Nr. 4015081023639

Dehn + Söhne Universalklemme 773034 Typ UK 25 SK Universalklemme D 20/25mm T 15mm u.Rund- /Flachleiter bis 20mm m. Spindel-6-kant Universalklemme, Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließen. Mit Verdrrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UK25SK EAN Nr. 4013364114562

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2145M12 POS.SCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110204155

Bega Lichtbaustein 66096 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 66096, Lichtbaustein Kreis. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 220 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017200332

Helios Verbindungsstück 0269 Typ VS 70/40 EX Flexible Kanalverbindung mit beidseitigen Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech. Mittelteil als elastische Manschette aus Gewebetuch, maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. Zur Vermeidung von Körperschall und zum Ausgleich von Montagetoleranzen. VS 70/40 EX, Flexibles Verbindungsstück rechteckig für EX-Ventilatoren mit Flanschen Hersteller Typ VS70/40EX EAN Nr. 4010184002697

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 197590000 Typ SC 3.81/07/135G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, ora SC 3.81/07/135G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 135° Herstellertyp SC38107135G32SNORBX EAN Nr. 4032248684205

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149790000 Typ SL 5.08HC/19/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box SL 5.08HC/19/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Löt Herstellertyp SL508HC19180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248933228

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954812 Typ CC 2,5/ 3-GF-5,08 P26THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CC2,5/3-GF-5,08P26THRR56 EAN Nr. 4017918925635

Siemens Transformator 4AM4842-5AJ10-0FB0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 110, Isec (A): 4,545, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AJ100FB0 EAN Nr. 4001869908625

Busch Jaeger Drehdimmer 2200 UJ-212 Nr. 2CKA006514A0012 Busch-Drehdimmer, weiß, Busch-Dimmer, UP-Drehdimmer, Busch-Drehdimmer UP, R, 60-400 W Komplettgerät Mit Drehbetätigung und Phasenanschnitt Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Nennleistung 60 - 400 W IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2200UJ212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6514-0-0012 EAN Nr. 4011395363409

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775972001 Typ SL-SMT 5.08HC/07/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinnt SL-SMT 5.08HC/07/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzah Herstellertyp SLSMT508HC07180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248158966

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838240000 Typ SL-SMT 5.08HC/05/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt SL-SMT 5.08HC/05/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzah Herstellertyp SLSMT508HC05180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248348305

Phoenix Contact Rangierwabe 3270352 Typ FTMC 1,5/32-3 /BU Blaue Ausführung zur Nutzung in EXi-Bereichen. Zur Montage im Wandausschnitt. Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc. Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße. Übersichtliche Darstellung von Betätigungs- und Anschlusspunkten durch vertikale Leiterführung. Hersteller Phoenix Contact Typ FTMC15323BU EAN Nr. 4055626058559

Berker Lautsprecher 28820004 Lautsprecher Arsys edelstahl, lackiert. Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334342687

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE61 Antrieb f. Pos.schalter XC2J, Metall-Stößel m. Rückst. (-25..70 °C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389110324006

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320HLO EAN Nr. 4042949038696

Weidmüller Reihenklemme 2428950000 Typ AAP21 4 FS Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, Anzahl Anschlüsse: 1, TS 35, dunkelbeige Hersteller Weidmüller Typ AAP214FS EAN Nr. 04050118438291

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 18.0-6.0 Nr. 127133 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB18.0-6.0 EAN Nr. 4010311013312

Phoenix Contact Steckerteil 1709460 Typ PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM054PL25WH EAN Nr. 4055626130507

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5937 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Außen Nebenuhr 74.730.521 Außenuhr, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74730521 EAN Nr. 4250594516579

Schneider Electric Telemecanique Adapter VW3CANKCDF180T CANopen-Adapter, RJ45 auf SUB-D, 9-polig, gerade. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Stecker - Zubehör-/Teilebezeichnung: CANopen 9-poliger SUB-D-Buchsenstecker - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - IP-Schutzart: IP20 - zusätzliche Informationen: Kabelaustritt bei 180°, Schalter für Leitungsabschluss. EAN Nr. 3389118070431

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker LED Einbaurichtstrahler 88646684 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 27W,60°,4000K,silber LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 3347 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047718314

Eaton Sicherungseinsatz ESD40 Typ 40AMP 415V AC INDUSTRIAL Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 415 V, BS88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz Niederspannung 40A AC 415 V BS88/F2 18 x 68 mm gL/gG BS versetzte Messerkontakte Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter 63ENS SC63, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp ESD40 EAN Nr. 5027590019231

Eaton Hauptschalter 008653 Typ T3-2-15169/V/SVB Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 008653 EAN Nr. 4015080086536

Siemens Control Unit 6SL3246-0BA22-1CA0 SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 CAN integriert CANopen unterstützt Vektor-Regelung, Einfach-Positionierer EPOS über Lizenz extended FUNCTIONS 4 konfigurierbare DI/DO, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO), 2 AI, 2 AO Safety integrated STO, SBC, SS1 weitere Safety Funktionen über Lizenz EXTENDED SAFETY Geber-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI, Resolver/HTL über Klemme Schutzart IP20 USB- und SD/MMC-Interface Siemens Hersteller Nr. 6SL32460BA221CA0 EAN Nr. 4042948664100

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03283 Frontplatte für vertikalen NSX630, mit Drehgriff, B = 250mm. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Compact : befestigt NSX400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage, Easycompact : befestigt CVS400.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P, 1x 4P. EAN Nr. 3303430032830

Berker Zentralstück 12049909 Zentralstück für Bus Abschlussweiche Leereinheit S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Zentralstück für Bus Abschlussweiche Leereinheit für Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück für Bus Abschlussweiche Leereinheit für Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334259886

Phoenix Contact Verteilerblock 3273214 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A VT Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X25NS35AVT EAN Nr. 4055626391694

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AW361ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 141 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119223904

Eaton Hilfsschütz 231850 Typ DILER-40-C(230V50/60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231850 EAN Nr. 4015082318505

Eaton Leistungsschütz 277530 Typ DILMC12-10(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 5,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277530

Bals Blockverteiler 5310 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 365 x 120 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme ohne Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 1,8m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 5310 EAN Nr. 4024941053105

Dehn + Söhne Dachsparrenhalter 105240 Typ DASH D48 AS600.750 STTZN Dachsparrenhalter f. Abstand 600-750mm m. Rohr AD 48mm f. HVI-Leitung Dachsparrenhalter zum seitlichen Befestigen von DEHNcon-H Stützrohr (Ø40 mm) oder HVI-Leitung im Stützrohr verlegt (Ø50 mm) sowie zur Aufsatzbefestigung der Stützrohre und der Unterdachverlegung von der HVI-Leitung oder der HVI-light-Leitung. Ausführung für die Montage mit dem Dachsparren bei einer Dachneigung von 24-53°, universiell einstellbar. Typ DASHD48AS600750STTZN EAN Nr. 4013364135116

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschütz LC1DFK02P7 Kondensatorschütz, 3p+2Ø, 12,5KVAR/400V, Spule 230V 50/60Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DFK - Blindleistungsangabe: 12.5 kvarbei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 18 kvarbei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 6.7 kvarbei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110056082

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349790040 Typ PAC-UNIV-HE20-F-4M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 4 m, 0.14 mm² und 2, H0.14/10 FERRULES 0,14mm² und 2, FLAT CABLE CONNECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE20F4M EAN Nr. 04032248303175

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 6765100069 Steckdose m. Schutzko. Stift u. LED Orientierungslicht Arsys polarweiß, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365778

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31140 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 3p, 100A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311409

Schneider Electric Telemecanique Software VJDSNRTMPC Vijeo Designer RunTime. Produktbereich: Vijeo Designer - Bereichs-Kompatibilität: Magelis Compact iPC, Magelis iPC, Magelis Smart, Magelis XBT GTW - Bezeichnung der Software: Vijeo Designer - Softwaretyp: Konfigurationssoftware - Lizenztyp: Einzelplatz (1 Station) - Softwareversion: V5.1 - Sprache: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - Format: DVD-ROM - Betriebssystem: Windows 7 Business Edition 32 Bit, Windows XP Professional. EAN Nr. 3595864097039

BTR Anschlusseinheit 1402K06113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-RJ/2SC SM adapter insert Anschlusseinheit mit SC-RJ/2SC (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 1402K06113KE EAN Nr. 4250184119111

Phoenix Contact Funktionsbaustein 2400180 Typ WATERWORX Minimierte Engineering-Kosten bei der Programmierung auf Grund vorgefertigter Funktionsbausteine. Verringerter Wartungsaufwand, dank einheitliche Programmierung Ihrer Anlage. Branchenspezifische Bibliothek für die Prozessautomation in der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserreinigung. Einfaches Einbinden der Mess- und Regeltechnik mit vorprogrammierten Funktionsbausteinen. Anwender verständliche Funktionsbausteine, Programme und Hilfen. Hersteller Phoenix Contact Typ WATERWORX EAN Nr. 4046356981088

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS618B3DAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, kurz, Sn8mm, NO, 2L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS6 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 50 mm - Gehäusestyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119045575

Eaton Leitungsschutzschalter 278578 Typ FAZ-D6/1 LS-Schalter, 6A, 1p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278578 EAN Nr. 4015082785789

B.E.G. Piktogramm 30375 Typ Display KR36 Pfeil nach links Ersatz-Displayscheibe Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall Ersatz-Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall mit einer Erkennungsweite von 36 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 2 Scheiben nach Wahl Pfeil nach links, nach rechts, nach unten, Opalscheibe oder Metallscheibe bereits im Lieferumfang enthalten. Material der Displayscheibe Acrylglas Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayKR36Pfeilnachlinks EAN Nr. 4007529303755

Merten Zentralplatte MEG4573-0325 Zentralpl. f. Schneider Electric-Connector 1fach, aktivweiß glänzend, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbarem Verschlusschieber. Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011. Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG4573-0325 EAN Nr. 4042811150068

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-3BH1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA563BH1

Fischer Kälteschelle 507786 Typ FRS K 133/19 Kälteschelle FRS K 133/19 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRSK133/19 EAN Nr. 4048962089462

ABL Sursum FI/LS Schalter RC1650 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC1650 EAN Nr. 4011721160122

Siemens Leistungsschalter 3WN6631-0KC18-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66310KC180AA1

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09R7 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 440VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110573039

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 274239 Typ NZMN1-A50-NA Leistungsschalter, 3p, 50A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 274239 EAN Nr. 4015082742393

Busch Jaeger IR Bedienelement 6066-81 Nr. 2CKA006020A1379 IR-Bedienelement, anthrazit, carat, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606681 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1379 EAN Nr. 4011395056141

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95922 Fehlerstrom- Schutzschalter mit SCHUKO- Steckdose 16/0.03A IP21 polarweiss Sicherheitssteckdose mit integriertem Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauöffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrierten Befestigungskralen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Die Steckdose wird mit einer Vollabdeckung und erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564226555

Weidmüller Relais 1219360000 Typ DRW270548LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW270548LT EAN Nr. 4032248998753

Walther-Werke Gummi X Boxx 64X0102 Walther Vollgummi X BoxX nach IEC 61439 Teil 1 und 4 Gehäuse 64X aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren und laugenbeständigem Vollgummi Farbe schwarz alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart IP44 Größe ca 111 x 157 x 103mm H B T Anschluss 2 Meter Anschlussleitung H07RN F5G2,5 mit CEE Stecker 16A 5P 400V 6h Abgänge Absicherung 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h 2 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620 1 Vollgummi X BoxX nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 16A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609747597

Eaton Leitungsschutzschalter 236028 Typ PXL-B8/1 LS-Schalter, 8A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236028 EAN Nr. 4015082360283

Bals Kupplung 310168 Kupplung Quick Connect mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 16A 4p (3P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 310168 EAN Nr. 4024941108522

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111679 Typ PNLCLA11030840WHO00000L LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030840WHO00000L Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111679

Weidmüller Bauelementstecker 1058560000 Typ WSD 2.5/D-/+ WTR2.5 W-Reihe, Bauelementstecker, Bemessungsquerschnitt Steckanschluss, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Bauelementstecker (Klemmen), Steckanschluss, gesteckt, dunkelbeige Herstellertyp WSD25D+WTR25 EAN Nr. 4008190087371

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1955540100 Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach lichtgrau 1,8m H05VV-F 3G1,5Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept. Steckdosen mit Kinderschutz. Patent angemeldet. Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 32 cm Steckdosen 4 Farbe Lichtgrau Stecksystem DE EAN Nr. 4007123624041

Weidmüller Schnittstelle 1311780000 Typ RS 16IO 1W I-L H Z Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Ja, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO1WILHZ EAN Nr. 4050118114218

Eaton Leistungsschutz 276601 Typ DILM7-01(48VDC) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276601 EAN Nr. 4015082766016

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 109205 Typ DILM72(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109205

EVN LED Deckeneinbauleuchte PC44111001 Hochwertige LED-Deckeneinbauleuchte aus Edelstahl und Aluminium-Kühlkörper. Dank der Schutzart ist die Leuchte nicht nur für den Innenbereich, sondern ebenso für den geschützten Außenbereich, wie z. B. in Vordächern oder Terrassenüberdachungen, geeignet. Dank des Betriebs über DC-Spannung können mehrere Leuchten problemlos an ein LED-Netzgerät angeschlossen werden. Da ein leistungsstarker LED-Chip in der Leuchte verbaut ist, entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Die Dimmart ist abhängig vom jeweils verwendeten Netzgerät. Hersteller EVN Nr. PC44111001 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293013307

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG580AA3

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATSU01N209LT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATSU01, 9A, 200..480V, 1,5..4 KW. Produktbereich: Altistart U01 und TeSys U - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATSU01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 230 V 3 Phasen, 4 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 2 hp bei 230 V 3 Phasen, 5 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 1.5 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 91.5 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667097

Bega Ersatzglas 11003279.ORG zu Bega Leuchten 50302K2 Bega Leuchte 50302K3 Bega Leuchte 50302K4 Bega Leuchte 50303K2 Bega Leuchte 50303K3 Bega Leuchte 50303K4 Bega Leuchte 50306K2 Bega Leuchte 50306K3 Bega Leuchte 50306K4 Bega Leuchte 50307K2 Bega Leuchte 50307K3 Bega Leuchte 50307K4 Bega Leuchte 50312K2 Bega Leuchte 50312K3 Bega Leuchte 50312K4 Bega Leuchte 50313K2 Bega Leuchte 50313K3 Bega Leuchte 50313K4 Bega Leuchte 50316K2 Bega Leuchte 50316K3 Bega Leuchte 50316K4 Bega Leuchte 50317K2 Bega Leuchte 50317K3 Bega Leuchte 50317K4 Bega Leuchte 50320K2 Bega Leuchte 50320K3 Bega Leuchte 50320K4 Bega Leuchte 50321K2 Bega Leuchte 50321K3 Bega Leuchte 50321K4

Eaton Unterteilung 158611 Typ XPSBCB385 Unterteilung, Anschluss-/HSS-Raum, für Kabelraum B=385mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. SSL-Feld ohne Geräteraumtür, Feldbreite 1000mm, Geräteraumbreite 600mm, Kabelanschlussraumbreite 385mm. Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158611 EAN Nr. 4015081551439

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18752 Leistungsschalter NG125L, 2p, 20A, B Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187523

Klauke Rohrkabelschuh 300B12 Rohrkabelschuh, blue connection, 300 mm², M12, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078793285

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2T661PB1A2 EC-Motor 24..48 V, Modbus TCP-Schnittstelle, L = 174mm, 38:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 38:1 (75:2) - Nenndrehzahl: 107 U/min bei 24 V, 133 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 7.3 N.m bei 24 V, 7.3 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189215

Berker CO2 Sensor 75441373 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte und Temperaturregler, K.x Edelstahl, Metall. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. CO2 Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2 Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334451051

Eaton Positionsschalter 106790 Typ LS-S11/RLA Positionsschalter, 1S+1Ö, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106790 EAN Nr. 4015081065578

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Presskabelschuh 304R10 Presskabelschuh 25 mm² rm/sm, 35 mm² se, M10, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474368

Merten Steckdose MEG2303-0319 SCHUKO-Steckdose m. Ko.Licht u. Schriftf., BRS, StK, polarweiß glänzend, Sys. M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG2303-0319 EAN Nr. 4042811138912

Eaton Leistungsschütz 107830 Typ DILM7-10(24VDC)-GVP Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3, DC-betätigt, Großpackung Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschaltebausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107830 EAN Nr. 4015081074778

Bals Wandsteckdose 17034 Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsclappe vorhanden. Typ 17034 EAN Nr. 4024941170345

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC05-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC053KH3

Fischer Langschaftdübel 503001 Typ SXR 8 x 100 T Langschaftdübel SXR 8x100 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR8x100T EAN Nr. 4048962016291

Fischer Langschaftdübel 092452 Typ FUR 8 x 100 T B Langschaftdübel FUR 8x100 T B (10) Der fischer Langschaftdübel FUR T besteht aus einer Dübelhülse aus hochwertigem Nylon und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FUR-T wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube verspreizen im Vollbaustoff die Lamellen gleichmäßig gegen die Bohrlochwand. In Lochbaustoffen spreizen die Lamellen am Steinsteig und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt. Damit ist der fischer Langschaftdübel FUR geeignet, um Fenster, Inneneinrichtungen, Tore und Türen in allen Baustoffen sicher zu befestigen. Herstellertyp FUR8x100TB EAN Nr. 4006209924525

Weidmüller Überspannungsschutz 1352680000 Typ VPU II 4 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII4280V40KA EAN Nr. 4050118157680

Ritto Türstation 1843121 Entravox Türstation mit Kamera und Lautsprecher. Für TwinBus Video Türsprechanlagen mit Color-Bildübertragung. -Robustes Metallgehäuse -vandalismusgeschützt. -CCD-Color Kamera. -Beleuchtung über LEDs. -1 beleuchtete Klingeltaste. -1 beleuchtetes Namenschild - ohne Demontage der Türstation von vorne austauschbar. -Extra flaches Design - 22 mm Aufbauhöhe. -einstellbare Sprachlautstärke. -Aufputzmontage. Abmessungen : 141x238x22 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld : 74x12 mm (BxH). Öffnungswinkel : 70 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Hinweis: Empfohlene Einbauhöhe 1500-1600 mm. Lieferumfang: Wandabstandhalter, Montagematerial, Entriegelungskarte. : Video, silber eloxiert. EAN Nr. 4026529032700

Eberle Raumtemperaturregler RTR 9724 Nr. 121170751100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1 We, Heizen 10 mA ... 10 (4) A, Kühlen 10 mA ... 5 (2) A, Temperaturabsenkung ca.5K Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinstellung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTR9724 EAN Nr. 4017254160905

Haupa Hochleistungsmultimeter 103812 Hochleistungsmultimeter HAUPA "Multi Check" ist ein Digital Multimeter mit Batterietestfunktion. Durch die Auto Range Funktion entfällt das lästige Umschalten. Die Hintergrundbeleuchtung kann manuell hinzugeschaltet werden. Das Gerät verfügt weiterhin über eine Auto Power Off Funktion und eine Batterieunterspannungsanzeige. Beim Batterietest werden die Batterien belastet, so dass eine genaue Anzeige erfolgen kann. Das eingebettete Holster mit aufklappbarem Ständer ermöglicht den Einsatz auch unter erschwerten Bedingungen. Das HAUPA "Multi Check" besitzt einen Temperaturmessbereich bis 1000°C und einen hFE Test für Transistoren. HAUPA "Multi Check" digitales Hochleistungsmultimeter EAN Nr. 4011923178451

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Dynamic Anker 536945 Typ FDA-A 16 x 125 25 gvz Der fischer Dynamic-Anker FDA-A mit vormontierter Ankerstange für die schnelle Montage. Der Stahlanker ist geeignet für die Durchsteckmontage und kleine Randabstände erlauben auch das Befestigen am Plattenrand. Geprüfte Sicherheit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für unendlich viele Lastwechsel. Der Dynamic-Anker kann mit dem Injektionsmörtel FIS HB vollflächig mit der Bohrlochwand verklebt werden. Dank des mittleren Lastniveau geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie bspw. PKW-Hebebühnen, Förderbänder, Industrieroboter, Kooperations-Roboter und Anlagen sowie Führungsschienen von Aufzügen. Hersteller fischer Deutschland Typ FDA16x12525gvz EAN Nr. 4048962252972

Nobile Strahler Scheinwerfer 1796611221 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Lithos COB LED weiß 26W warmweiß 24° Wo flexibles Licht gefragt und keine UV-Strahlung erwünscht ist, findet der Lithos COB LED sein Einsatzgebiet, wie z.B. in Ausstellungsräumen, Kosmetik- oder Friseurshops oder Galerien. Überall dort kommt der Strahler mit seinem beweglichen und frei schwenkbaren Spotkopf frei zur Geltung. Als Zubehör bieten wir einen Punktauslass an, mit dem der Strahler als Einzelleuchte an die Wand oder Decke montiert werden kann. Material Aluminiumdruckguss Oberfläche pulverbeschichtet Farbtemperatur ca. 3000 K Farbwiedergabe Ra 80 Mittlere Lebensdauer der COB LEDs 50.000 Stunden (lt. LED-Herstellerangaben) Betriebsgerät integriert EAN Nr. 4044538043661

Fränkische Rohrwerke Metallschutzschlauch FFMSS-G 10 10m Nr. 28030010 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Schwerer Metallschutzschlauch, FFMSS-G ist ein flexibler wendelgewickelter Metall-Schutzschlauch mit eingehaktem Profil und Metallgeflecht ohne Dichtung aus verzinktem Stahl. Verwendet wird dieser Metall-Schutzschlauch für schwere Maschinen und Anlageninstallationen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der Flexibilität ohne Querschnittsverengung. Dieser schwere, aber dennoch sehr flexible Metall-schutzschlauch kann an bewegten Maschinenteilen eingesetzt werden. Desweiteren ist er auch für Bereiche, in denen hohe Temperaturen entstehen, besonders geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-23 Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FFMSSG1010m EAN Nr. 4013960337129

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z3.5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z35T2 EAN Nr. 4011721069562

Weidmüller Reihenklempen 0412280000 Typ SAKR 2STB BL Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, ohne, beige/gelb Trenn-Reihenklempen ermöglichen es, Stromkreise schnell spannungsfrei zu schalten, damit z.B. Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Trenn-Reihenklempen werden in zwei Ausführungen angeboten ul li Doppeltrennklempen mit Bemessungsquerschnitt 1.5 mm² für Schaltungen der oben und/oder unteren Ebenen /li li konturgleiche Trennklempen zur W-Standardbaureihe mit den Bemessungsquerschnitten 2 und 4 mm² /li /ul Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 2, schwenkbar, ohne, beige/gelb Herstellertyp SAKR2STBBL EAN Nr. 4008190096915

RZB LED Wand und Deckenleuchte 551086.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 8,7W-3000K D280, H105, 600 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Decken-, und Wandleuchten. Decken-, und Wandhalbeinbauleuchten. Decken-, und Wandeinbauleuchten. Licht für den Außen-, und Innenraum. Die Schutzart IP 65 bietet sichere Abschirmung vor Regen und Feuchtigkeit, die Leuchte bleibt schmutz-, und insektenfrei. Membranventil für Druckausgleich und Verhinderung von Kondenswasser. Mundgeblasenes 3-Schicht-Opalglas, seidenmatt oder Diffusor Kunststoff Polyethylen PE. Halterung Kunststoff mikro-strukturlackiert, Befestigung der Abdeckung durch Schraubgewinde, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 5510860021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859096283

Maico Fenstereinbausatz 0093.0499 Typ FE 100/1 AP Beschreibung: Merkmale Für den Einbau in Fenster und dünne Wände. Lieferumfang: Außenklappe AP bzw. Außengitter SG, 3 x Distanzrahmen, 2 x Dichtungsringe, Gewindestützen, 3 x Schrauben zur Ventilatorbefestigung, Zugentlastungsbügel mit 2 x Schrauben, Leitungstülle, Montageanleitung. Montagehinweise Einfache Montage im Fensterausschnitt durch ineinander verschraubbaren Adapter und Gewindestützen. Scheibendicke 3 mm, Scheibenabstand bis 75 mm. Scheibenausschnitt 115 bis 120 mm. Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet. Elektrischer Anschluss An der Klemmleiste im Gehäuse des ECA 100 ipro. Artikel: FE 100/1 AP, Einbaort: Fenster / dünne Wand, Einbaulage: waagrecht, Material: Kunststoff, schlagfest, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, EAN Nr. 4012799934998 Typ FE100/1AP

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 560/4 Nr. 7420 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindestrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD5604 EAN Nr. 4010184074205

Bega Notlichtleuchte 33192K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Notlichtleuchte, Decken- und Wandleuchte 33192K4. LED, 20,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1175 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 1 h Notbetrieb mit LED 2 W, 290 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 350 x 100 mm. EAN Nr. 4044017183390

Eaton Stern Dreieck Schalter 094864 Typ T5-6-15893/E Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 11, 100 A, Frontschild B 0-Y-D, 60°, tastend/rastend, Einbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäft, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094864 EAN Nr. 4015080948643

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Steckdose GW66337N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 32A/3 pol. 230V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugänglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741928

RZB Notleuchte 672172.002 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,6W 198x198x150,3h Äußerst flaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig zweiseitig. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Aufstecken beigelegt. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem serienmäßig mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 672172002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157830

Walther Werke Steckdosenkombination 6451102 Gummi Steckdosenkombi 40A mit RCD-A,3MCB,CEEAbg.32A,2 Schuko WALTHER Vollgummi Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3Gehäuse (645) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart : IP44 Größe ca.: 338 x 218 x 172mm H-B-T-Anschluss:1 Verschlusschraube M32 unten1 Kabelverschraubung M32 oben1 Anschluss bis 25qmm 5P Abgänge Absicherung:1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A 30mA -A-1 CEE-Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:stückgeprüftanschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 40A EAN Nr. 4015609727247

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3227 Mi-Sicherungsgehäuse, 4x3x25A, DII, E27 auf Sammelschiene 630 A, 5polig Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D II, 25 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3227 EAN Nr. 4012591657088

Berker Zentralplatte 14271404 Zentralplatte für 3 MINI COM Module Zentralplattensystem alu, matt. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI Jacks. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI Jacks. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334227144

Weidmüller Relaiskoppler 9406321001 Typ RS 32 48VDC LD LP 2U Relaiskoppler, 48 V DC ±10 %, Statusanzeige LED rot, // 2 Wechsler (AgNi 90/10), 250 V AC, 4 A, Schraubanschluss Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Schraubanschlusstechnik. Technische Daten Relaiskoppler, 48 V DC ±10 %, Statusanzeige LED rot, // 2 Wechsler (AgNi 90/10), 250 V AC, 4 A, Schraubanschluss Herstellertyp RS3248VDCLDLP2U EAN Nr. 4032248046171

Cellpack Spleißhalter LWH-S Nr. 126506 Spleißhalter Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik, Kompakte Muffen, Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen, Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser, Schubladen-Applikation (modularer Verteilfelder), in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabgangadapter übersichtlich montiert werden kann, Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten Anflanschbare Zugabführung für Glasfasern, Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern, Flammwidriges Kunststoffgehäuse, Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar (mit Verdrehenschutz), Einfache Bündeladerbefestigung, Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung, Wegschlaufmöglichkeit in andere Ebenen mit vorgesehenem Abgang, Halogenfrei, Mechanische Zugentlastung 1 VPE Typ LWH-SSpleißhalterCrimpschutz EAN Nr. 4010311012490

RZB LED Notleuchte 672010.004.07 Notleuchte Pendelleuchte LED 5W LP500, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen zweiseitig, mit Seilabhängung, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67201000407 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319977180

Weidmüller Kabel 7789880050 Typ PAC-C300-3232-25-05 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, 2 x BLC 5.08/16/180BR BK Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.25 mm², 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, 2 x BLC 5.08/16/180BR BK Herstellertyp PAC330032322505 EAN Nr. 4032248132003

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1857680115 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S chrom-matt 12W 5500K FR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053073

ABB Schütz 1SFL427001R3322 Typ AF116-30-22-33 Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20.500 VDC bis 24.500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. EAN Nr. 7320500478547

Weidmüller Kabel 1466230100 Typ PAC-S1500-UNIU-V0-10M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0,25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 10 m, 0,25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) Herstellertyp PACS1500UNIUUV010M EAN Nr. 4032248188444

RZB LED Pendelleuchte 311707.003.1 Pendelleuchte LED 17,5W-4000K D150, H258, LP800, 360 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas weiß in weiß mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Opalglaskugel weiß. Außergewöhnlich schöne Lichtbrechung, beeindruckende Homogenität. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges Opalglas außen schwarz transluzent beschichtet, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117070031 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859035619

Gira Zeitschaltuhr 117527 Zeitschaltuhr easy System 55 Reinweiß matt Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompenziert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337041979

Eaton Installationsschütz 248857 Typ Z-SCH230/63-22 Installationsschütz, 230VAC, 2S+2Ö, 63A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248857 EAN Nr. 4015082488574

Bega Bodeneinbauleuchte 77072K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77072K3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Orientierungsleuchte. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 174 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 250 mm, Einbautiefe 130 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017208123

Busch Jaeger Lüftungsaktor 6164 51 Nr. 2CKA006151A0242 Lüftungsaktor, 3-stufig, Busch-Installationsbus KNX, REG-Aktoren HKL, Lüftungsaktor, 3-stufig 2-fach Aktor Zum Ansteuern von zwei 3- oder einem 5-stufigem Lüfter über eine Stufen- oder Wechselansteuerung. Durch die freien Schaltausgänge ansteuern von Ventilen oder elektrischer Verbraucher möglich. Die freien Ausgänge können zum Ansteuern von 2-, 3-, 4-Leiter-Fan-Coil-Systeme mit einem Heiz- oder Kühlkreislauf oder mit einem wechselnden Heiz-Kühlkreislauf über Busch-Installationsbus KNX verwendet werden. Zwangsführung und 4 Betriebsarten für Lüfter und Ventil einstellbar. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 8x Schließer, potenzialfrei Nennstrom 6 A Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 108 mm x 64 mm Einbautiefe 68 mm Teilungseinheit 6 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 616451 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6151-0-0242 EAN Nr. 4011395159354

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMXA12L2135 Druckschalter XMX 12 bar, für die Regelung zw. 2 Schaltpunkten, 1W. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMX - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.55 °C), Frischwasser (0.55 °C), Meerwasser (0.55 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: intern - Farbe der Abdeckung: schwarz, lichtundurchlässig - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 500R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.3-12 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.3-10.3 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 1.7 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 1 bar - Zerstörungsdruck: 30 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidentieller Druck: 27 bar. EAN Nr. 3389110249293

Gira Revox Bedieneinheit 223820 Revox Bedieneinheit Voxnet 218, beschreibbar Edelstahl Merkmale: - Zum Anschluss an einen Voxnet Verstärker 219. - Mit einem Tastendruck kann ein Anwender oder eine Quelle ausgewählt werden und so die Musik im gewünschten Raum oder auch raumübergreifend abgespielt werden. - Jede Taste kann im Voxnet Konfigurator mit individuellen Funktionen belegt werden. Es können kurze und lange Tastendrücke unterschieden werden. - Die vier Tasten für die Anwender und die Taste für die Quelle können individuell beschriftet werden. Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plugins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für Revox Voxnet. www.appshop.gira.de. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337019640

Bega Aufsatzleuchte silber 99462AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99462AK3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 49 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3206, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm, Länge 5 m. Mastopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 50 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 5000 mm. Abmessungen: 300 x 100 x 720 mm. EAN Nr. 4044017239264

Gira Jalousie Aufsatz 5491600 eNet Funk Aufsatz Jalousie-Steuertaster 1fach System 55 Edelstahl Merkmale Mit eNet Server einstellbar. - Lokalisierung des Geräts. - Vollverschlüsselte Funkübertragung AES-CCM ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Jalousie-Steuertaster ermöglicht das manuelle und funkgesteuerte Bedienen eines Einsatzes Jalousiesteuerung. - Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. - Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. Mit eNet Server einstellbar. - Behanglaufzeit. - Lamellenumsteuerzeit. - Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. - Aussperrschutz. - Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Hinweise - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und oder eines Abdeckrahmens aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ eNet Aufs.Jalousie-ST 1f Sys55 ED EAN Nr. 4010337021162

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711581 Typ CLI C 1-6 GE/SW 60 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 60, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 60, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW60MP EAN Nr. 4008190120030

Doepke Steuerschalter Typ RSS 016-300 Doepke Artikel Nr. 09981072 Steuerschalter eignen sich u. a. für das Schalten von elektrischen Verbrauchern oder für die Erzeugung von statischen Signalen für Steuerungen. Steuerschalter der Baureihe RSS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, bei kompakter Bauweise hohe Bemessungsströme schalten zu können. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Kontaktausführungen lässt sich diese Baureihe flexibel einsetzen. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsknebel, deren Position gleichzeitig den Schaltzustand signalisiert. Eigenschaften: - Umschalten über Schaltknebel; - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen und Kontaktkonfigurationen verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Berührschutz; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuerschalter, 16 A, 3 S RSS016-300 EAN Nr. 4014712154919

Weidmüller Kabelmarkierer 1868811743 Typ CLI C 1-6 GE/SW S2 CD Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, S2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, S2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESWS2CD EAN Nr. 4032248618651

Brumberg LED Sternenhimmel 48213054 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Lichtl. Exkl.-Set Ambiente, gold LED-Sternenhimmel-Exklusiv-Set Ambiente bestehend aus 1 x LED- Projektor 20W Power-LED L290xB105xH105mm, 1 x Faserbündel konfektioniert 50teilig 25 x 2,0 mm, Länge 2,0m, 25 x 2,0 mm, Länge 3,0m, inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß 4000K, 25 x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.05 gold : Material: Messing, 25 x Austrittselement mit Kristall 9731.05 gold, Einbautiefe mit Faser S2: 100 mm, Bohrdurchmesser 10 mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000, ohne Lüfter, inkl. Anschlussleitung 1500mm, inkl. Konverter zum Anschluß an 230V-Netzspannung. Das Set ist für eine Fläche von ca. 2 - 3 m² ausgelegt. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Der Projektor darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791010

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1903P31A2A Servomotor BMH, 65 Nm, 3500 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 3500 U/min - Dauermoment im Stillstand: 65 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 65 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 122.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 122.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 7750 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 7750 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 36 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 36 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485264271

RZB LED Pendelleuchte 311808.002.76 Pendelleuchte LED 21,6W-3000K L1362, LP1500, DALI, 1500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. IA+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 31180800276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085539

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457230250 Typ SAIL-M12GM12G-3-2.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 2.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 2.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G325U EAN Nr. 4032248230099

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093060300 Typ SAIL-M12GM12W-4-3LW3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W43LW30UGE EAN Nr. 4032248865369

EFB Elektronik Patchkabel 07413.7,5 Duplex Jumper SC/SC 50/125µ 7.5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759027957

Weidmüller Gerätemarkierung 1474110000 Typ CC-M 27/18 AL SDR Gerätemarkierung, 26.8 x 18 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 26.8 x 18 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM2718ALSDR EAN Nr. 4050118290349

Bega Bodeneinbauleuchte 77129RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77129RK3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 937 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 280 mm, Einbautiefe 185 mm. Einbauöffnung Ø 257 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209458

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T36F1A Servomot. BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195155

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T32F1P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201580

RZB LED Einbaustrahler 911212.004.1 Einbaustrahler LED 39,2W-3000K D157, mittelstr., 4450 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112120041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104001

Cimco Stufen-Stehleiter 146510 Stufen-Stehleiter mit 2x10 Stufen, Höhe 2,50m, 13,5kg, 30.000V, Stufe 80mm breit Stufen-Stehleiter isolierend wirkende Leiter bis 30.000 Volt. Beidseitig 80mm breite geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten, Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, GFK-Holme in C-Profil (82x30mm), Leiter-Außenbreite 480mm, Stufen-Stehleiter mit 2x10 Stufen, Höhe 2,50m, 13,5kg. Kunststoff-Leitern mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Kabeln, Anschlüssen oder sonstigen Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme (hohl bzw. C-Profil) sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm, Tragfähigkeit 150kg, rutschsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131, TÜV-GS-geprüft, sowie elektrische Tests DIN 53481, 53482 und 53483 durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I., 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie. EAN Nr. 4021103465103

Gira Leistungsteil 084302 Leistungsteil AP Funk-Bus Reinweiß Das Funk Leistungsteil ermöglicht das Schalten elektrischer Lasten. Bei Empfang eines Funk Telegramms eines Funk Wächters 0826 02 oder Funk Präsenzmelder 0318 02 04 ist zusätzlich der Helligkeitswert, bei dessen Unterschreitung das System aktiv wird, im Funk Leistungsteil einstellbar. Einschaltzeit: Im Bereich 10 s bis 15 min kontinuierlich einstellbar Helligkeitsfühler: 3 bis 80 Lux Helligkeitsunabhängige Zusatzfunktionen können mit einem konventionellen Taster Öffner oder mit einem Funk Hand, Wand bzw. Multifunktionssender aktiviert werden, wie z.B. Einschalten für die Dauer der eingestellten Zeit, Dauer Ein oder Dauer Aus. Nach jeweils 2 Stunden schaltet das Gerät wieder in den Normalmodus. Dem Funk Leistungsteil können bis zu 30 Funk Kanäle zugeordnet werden. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 Hz Schaltkontakt: Relais Schaltleistung: 2300 W Glühlampen 2300 W HV Halogen 1000 VA NV Halogen, gewickelter Trafo 1500 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 1200 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 920 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 2300 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Empfangsfrequenz: 433,42 MHz Temperaturbereich 25 C bis +55 C Schutzart: IP 55 Abmessungen: B x H x T 110 x 94 x 38 mm EAN Nr. 4010337843023

RZB LED Strahler 741858.003.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, engstr., 2900 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741858003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136576

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Kabelbinder 181871 Kabelbinder, schwarz, BxL 7,5x180mm, Kabelbaum, 5-46mm, 60kp/588N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 7,5mm, Länge 180mm, Kabelbaumdurchmesser 5-46mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103818718

Siemens Power Module 6SL3210-1NE21-3AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 5,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 292x 100x 165 HxBxT, FSB ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE213AG1 EAN Nr. 4042948671290

Siemens Bahnschütz 3RT1054-3XF46-0LA2 Bahnschütz AC 3: 55 kW/400V Spule DC 110Vx 0,7.1,25 SPS Eingang 24.110V DC Hilfskontakte 2S+2 Ö 3-polig Baugröße S6 mit Rahmenklemmen Spulenanschluss: Federzug Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuerungseingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10543XF460LA2 EAN Nr. 4047621022444

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSABV1133C Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 3 s, 3 Relais, 24 VDC, Feder. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSABV - Sicherheitsmodulanwendung: Überwachung von Not-Halt und Positionsschaltern - Sicherheitslevel: kann SILCL 2 erreichen gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, nach PL d/Kategorie 3 gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC = 60.90 % gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 2E-7 1/h gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 3E-8 1/h gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Anschlüsse - Klemmen: Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Federzuganschlüsse, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Ausgangstyp: Unverzögerte Relais 2 NO, spannungsfrei, Zeitverzögerte Relais 1 NO, spannungsfrei. EAN Nr. 3389118376090

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialdachventilator 0087.0203 Typ EZD 30/6 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 30/6 B, Fördervolumen: 880 m³/h, Drehzahl: 940 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, INenn : 0,33 A, IMax: 0,33 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 15,6 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799872030 Typ EZD30/6B

Maico Axialwandventilator 0094.0120 Typ DZS 30/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ.-Ex, DZQ.-Ex mit quadratischer Wandplatte. EZS.-Ex, DZS.-Ex mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS. Ex e: Anschlussleitung ca. 2 m lang. Notwendige Sicherheitstechnik DZQ/DZS-Ex Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht explosionsgefährdeten Bereich. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen als Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZS 30/6 B Ex e, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 1.250 m³/h, Drehzahl: 985 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 25 W, INenn : 0,12 A, IA /IN : 3,4, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,3 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, EAN Nr. 4012799941200 Typ DZS30/6BExe

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115FC7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 127V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Anspringzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377019

Gira SmartSensor KNX 1246671 SmartSensor KNX Anthrazit Der Gira SmartSensor stellt eine flexible Bedieneinheit für ein KNX basierendes Netzwerk dar. Er fasst Funktionen eines Tastsensors, eines Raumtemperatur Reglers und eines Info Displays zusammen. Der SmartSensor besitzt ein Display, einen Bedienknopf und vier Wippen. Durch Drehen des Bedienknopfes wird durch die verschiedenen Funktionen, die im Display angezeigt werden, navigiert. Die Menü bzw. Funktionsauswahl wird mit einem sanften Druck auf den Bedienknopf bestätigt. Mit den 4 Wippen können häufig gebrauchte Funktionen direkt genutzt werden. Allgemein EIB basierendes, über die ETS2 Version 1.3 und ETS3 Professional konfigurierbares Bediengerät zum komfortablen Bedienen und Anzeigen von Raumfunktionen. Weiß hinterleuchtetes grafikfähiges LC Display, 4 Zeilen mit je 22 Zeichen. Displaytexte frei wählbar. Einbinden von Grafiken z.B. Firmenlogos auf der Display Ebene 0. Anzeige von ASCII Texten die über den KNX übertragen werden. 4 Wippen mit je 2 Tasten zum Abrufen von Raumfunktionen inkl. integrierter Statusanzeige orange LED je Taste. Integrierter Raumtemperatursensor und Regler. Masterfunktion: befindet sich der SmartSensor im Standby Modus kann durch Drücken des Bedienknopfes eine Raumfunktion Schalten, Wertgeber ausgelöst werden. Diverse Symbole für Temperatur und Lüftersteuerung integriert. Passwortschutz möglich. 12 Alarmmeldungen können ausgegeben und durch akustische Meldung unterstützt werden. 3 verschiedene akustische Meldungen können in Tonhöhe und Lautstärke zur Unterscheidung von Meldungen bzw. Alarme eingestellt werden. Anzeige und Unterstützung von 2 Sprachen, die Umschaltung erfolgt über ein Kommunikations Objekt oder direkt am SmartSensor. Dynamische Speicherverwaltung. Unterputz Montage in einer handelsüblichen Doppeldose. Versorgungsspannung AC DC 24 V oder DC 30 V z.B. über das zweite Adernpaar der EIB Leitung. 113 Gruppenadressen und 200 Kommunikationsverbindungen können verarbeitet werden. In der Lieferung enthalten ist die entsprechende UP Busankopplung 2fach EIB.. Software Einstellungen Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler 2fach 1 Bit oder 1 Byte Telegramm. Freie Zuordnung der Funktionen Schalten Tasten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber Lichtszenennebenstelle und Raumtemperaturregler Bedienung. Beleuchtbarer Bedienknopf über Objekt steuerbar. Sperrobject zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Kontrast über Objekt einstellbar. Funktion Schalten Tasten EIN, AUS, UM, keine Funktion. Dimmen mit Stopptelegamm und Telegrammwiederholung möglich. Einflächenbedienung bei Wippenfunktionen Schalten Tasten, Dimmen möglich. Jalousie Tastenfunktion AUF AB und Bedienkonzept STEP MOVE STEP bzw. MOVE STEP einstellbar. Tastenfunktionen Wertgeber EIS 6 1 Byte bzw. Lichtszenenabruf mit ohne Speicherfunktion. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen. Regler abschaltbar Taupunktbetrieb bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar. Ventilschutzfunktion Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet. Regelungsarten: Stetige PI Regelung, schaltende PI Regelung, schaltende PI Regelung PWM und schaltende 2 Punkt Regelung Ein Aus. Temperaturerfassung über einen internen und oder externen Fühler Mittelwertbildung für große Räume. Stellgrößenobjekte bei Bedarf invertierbar. Meldeobjekte für Heizen und Kühlen. Objekt für Reglerstatus. Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz bzw. Kühlkörper. Separates Fensterkontakt Objekt. Integrierter Szenenspeicher für 8 Szenen mit max. 12 Ausgängen. Unterstützt werden die Funktionen Schalten, Wertgeber und Jalousie. Die Szenen lassen sich am SmartSensor durch den Benutzer einstellen und verändern. Jede Szene kann zusätzlich über ein 1 Bit Objekt abgerufen werden.. Menüstruktur in 2 Ebenen. Je Ebene lassen sich 12 Zeilen integrieren 12 x 12 = 144 Zeilen. Passwort über Objekt änderbar. Passwortschutz über Objekt aufhebbar. Max. 4 logische Verknüpfungsbusteine AND, OR, EXOR konfigurierbar. Für ein Verknüpfungsgatter stehen max. 8 Eingänge und 1 Ausgang zur Verfügung. Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung. Betriebsspannung: AC DC 24 V oder DC 30 V z.B. ungedrosseltes Ausgang der KNX Spannungsversorgung Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Schutzart: IP20 Abmessungen: ohne Bedienknopf: B x H x T 93 x 170 x 17 mm mit Bedienknopf: B x H x T 93 x 170 x 30 mm Installationsdosen, UP: Doppelgeräte Verbindungsdose Kaiser Best Nr. 1656 02 Hohlwand: Doppelgeräte Verbindungsdose Kaiser Best. Nr. 9062 02 Kaiser Best. Nr. 9062 77 halogenfrei Beton: B2 Universalkasten Spelsberg Best. Nr. 974 002 01 plus 2 Stück Montagebrücken Spelsberg Best. Nr. 974 120 01 plus 4 Stück Schrauben Spelsberg Best. Nr. 974 130 01 EAN Nr. 4010337008224

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 025-4/0,03-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09124983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen & 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannung ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 25 A, 0.03 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4025-4/0,03-BNKV500 EAN Nr. 4014712155718

ABB Kabelverschraubung GJD1707687R0000 Typ SK1707687 Kabelverschraubung 12,5-15,0mm Metall incl.Dichtring EAN Nr. 4013614237362

ABB Positionsschalter 1SBV016022R3301 Typ LS21P22D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522641465

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0505 Typ S204M-B50H10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 50 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779566353

Legrand Wechselschalter 078710 Farbe weiß MSC Wechsel 1modulig ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787103

Mennekes Anbaudose 1155P Anbaudose TA 63A5p 6H400V, IP44 mit Rahmenklemme und Soft-Contact mit Pilotkontakt EAN Nr. 4015394156659

VIMAR Prismatisches Signal 14387.V Prismatisches Signal grüne Linse weiß Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352122529

Wago Analogausgangsklemme 750-554/025-000 2-Kanal-Analogausgangsklemme 4-20 mA EXT lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454976422

Wago Basisklemme 2020-1304 2-Leiter/1-Pin-Basisklemme 1 mm² blau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4055143278829

Cimco Umschaltknarre 112628 Umschaltknarre DIN 7449, 250mm, 1/2 Zoll Umschaltknarre DIN 7449, 250mm, 1/2 Zoll EAN Nr. 4021103126288

ABB Schütz 1SBL161001W8001 Typ A12-30-01-80 A12-30-01 Schütz 220-230/50 230-240/60 EAN Nr. 4013614318689

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3200 Typ JSHD4-4-AJ 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453669

Schneider Electric Telemecanique Stecker 25622076 STECKER, 11POLIG MIT LÖTANSCHLÜSSEN EAN Nr. 4012106987754

Siemens Montagesatz 6SE6400-0PA00-0AA0 MICROMASTER 4 PC-AOP-Montagesatz Siemens Hersteller Nr. 6SE64000PA000AA0 EAN Nr. 4019169447249

Albert Hausnummer 690929 Hausnummer 690929 Edelstahl, Nummer 9, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 98 x 3 mm EAN Nr. 4007235909296

Wago Schutzleiterklemme 281-637 3-Leiter-Schutzleiterklemme grün-gelb Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454084516

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611132R1108 Typ MPD3-11C Doppeldruckt.oben grün:ON, unten flach rot:OFF, Mitte:farblos, EAN Nr. 7320500277287

ABB Kabelflansch 1SCA022560R5730 Typ OEZXC 12L Kabelflansch OEZXC 12L incl. Zubehör f. Kabeldurchmesser 2x30 - 60 EAN Nr. 6417019186375

Siemens Montageplatte 8MF4503 Montageplatte inkl. Befestigungswinkel HxB=1800x1000 Siemens Hersteller Nr. 8MF4503 EAN Nr. 4025515208532

ABB Leistungsschalter 1SDA057843R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI G R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601065

ABB Leistungsschalter 1SDA061180R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI G R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637033

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Reihenklemme 1SNA160606R1400 Typ HD6/8.2G.2G.1 Reihenklemme 6,3x0,8mm,26A,8mm,beige EAN Nr. 3472591606065

Hager Schubstangen FZ834 Hager Installation Schubstangen,univers,für IP54 Schließung,650mm EAN Nr. 3250612768349 Hager Artikel Nr. FZ834

SLV Einspeiser 175040 Einspeiser für 3P.-schiene L-Version, schwarz EAN Nr. 4024163161244 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Siemens Unterspannungsauslöser 3RV1912-1CN6 Unterspannungsauslöser mit V.HS, 200V Hersteller Siemens Typ 3RV19121CN6 EAN Nr. 4011209563438

Dold Koppelrelais 0048538 Typ IK3070.01/002 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.01/002DC24V EAN Nr.4030641485382

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ10123G 7035 POLY-WS 1000X1250X320, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ10123G EAN Nr. 3606480775574

Siedle Sichtscheibe HT 611-. Siedle Artikel Nr. 200005871-00 Sichtscheibe mit Einlage HT 611 EAN Nr. 4015739058716 Alte Artikel Nr. 005871

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3301 Typ XR-M00-185-3P-EFM Lasttrennschalter für NH-Sich. Gr. 00-185 Phasenabst. 185mm EAN Nr. 7025840066217

ABB Schütz 1SBL236004R2000 Typ AF26Z-30-00S-20 Schütz 12-20VDC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119109

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UF-----Q34 Fh-Tö 142U Feste Falle O.Sbl 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UFQ34 EAN Nr. 4042203155602

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6203-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 3A Siemens Hersteller Nr. 5SL62037 EAN Nr. 4001869388427

Weidmüller Gehäuse 1195160001 Typ KTB MH 484820 S2E1 KTB MH 484820 S2E1 KTB MH 484820 S2E1 Herstellertyp KTBMH484820S2E1 EAN Nr. 4050118106374

ABN Cu-Schiene XCUW123 Cu-Schiene 3FB 20x10x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW123 EAN Nr. 4015153597235

Dold Not Aus Modul 0066029 Typ LG5924.02PS/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5924.02PS/61DC24V EAN Nr.4030641660291

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF650048 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Siemens Raumbediengerät 5WG12272AB11 GAMMA instabus Raumbediengerät UP227 LCD Display kapazitive Touch Sensoren titanweiß EAN Nr. 4001869378596

Wago Kammbürcker 859-404/000-005 Kammbürcker 4-fach Nennstrom 18 A isoliert rot Wago Serie 859 EAN Nr. 4045454429829

ABB Leistungsschalter 1SDA059492R0001 Typ T4N001025E06334002 T4N250 PR223DS R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619008

ABB Leistungsschalter 1SDA071396R0001 Typ E1.2N 800 T L SIG E1.2N 800 Ekip Touch L SIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752460

Dold Zeitrelais 0009997 Typ AI 905.81 DC220V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC220V005-1S EAN Nr.4030641099978

Legrand Rahmen 5 fach Creo 766205 82 x 366 mm, Farbe ultraweiß Rahmen 5-fach Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662052

ABB Leistungsschalter 1SDA072617R0001 Typ E6.2H 50 G T L SIG E6.2H 50 Ekip G Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764678

ABB Leistungsschalter 1SDA054310R0001 Typ T4L000025T05313002 T4L250 MA125/0750-1750 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554071

Eltako Funkantennen 30000554 Typ FAV10 Verlängerung um 10 Meter mit der Funkantennen-Verlängerung. Hersteller Eltako Typ FAV10 EAN Nr. 4010312302903

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-0009 Typ V19-W-BK30M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 8 Kabel PUR Länge 30 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK30MPURU

Walther-Werke Wandsteckdose AU119TA Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP67 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744534

Assa Abloy Mediator Schloss 65M----33A35E95 65M Mediator® Tö EST Für 629X 12 V GS 355,75mm lw DIN Rechts effeff Typ 65M33A35E95 EAN Nr. 4042203390546

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2080214 Typ 160 MS PG21 Kabelverschraubung PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195185352

ABB Leistungsschalter 1SDA054010R0001 Typ T4N001025E02334002 T4N250 PR221DS-LS/I R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550967

Gira Abdeckung Steckdose 092243 Abd. SCHUKO KD S-Color Rot Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappeckel S Color Rot EAN Nr. 4010337922438

ABB Leistungsschalter 1SDA063004R0001 Typ T7S001160E11474002 T7S1600 PR331/P-LSIG R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655532

Siemens Knie BVP:261793 Schienenverteilersystem BD2A-400-LH Knie hintenx0,36m/Y 0,36m 1 60A-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261793 EAN Nr. 4019169787130

Siemens Kommunikationsmodul 3VA9177-0TB10 Kommunikationsmodul COM060 Zubehör für: 3VA6 150/250 Hersteller Siemens Typ 3VA91770TB10 EAN Nr. 4042949015734

Wago Isolierungsstopp 769-471 Isolierungsstopp 0,25 - 0,5 mm² 5 Stück / Strang lichtgrau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918609678

ABB Leistungsschalter 1SDA064630R0001 Typ E3N 16 PR122/DC R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675233

Assa Abloy Elektro Türöffner 118F.20-----A71 118®F.20 RR Feuerschutz Profix 1 10-24 V GS/WS (11-13V Gsee) Univ effeff Typ 118F20A71 EAN Nr. 4042203647848

OBO Bettermann Profilschiene 6349412 Typ CPS 5 G 260 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 260x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012196191772

Sirena Schallgeber A105NAC24G-P Typ A105NAC24G-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 24VAC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24GP

ABB Leistungsschalter 1SDA055809R0001 Typ E2B 16 PR121-LSI R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571498

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA056809R0001 Typ E4S 40 PR121-LSI R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581497
- ABB Verriegelung 1SDA073853R0001 Typ VERR.TUER DIREKT D Verr.Tür Direkt Dlc E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Verriegelung EAN Nr. 8015644777869
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4532-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45326 EAN Nr. 4001869182360
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2446250500 Typ SAIV-M12GM12G-4-5.OU SAIV-M12GM12G-4-5.OU SAI Leitungen Herstellertyp SAIVM12GM12G450U EAN Nr. 4050118461701
- ABB Leistungsschalter 1SDA058589R0001 Typ E1N 12 PR122-LSIRC R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644609351
- ABB Leistungsschalter 1SDA068348R0001 Typ XT4H 160 TMD 25-30 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022549
- Dold Wischrelais 0038214 Typ AI 983N.0071/13 AC110V 1-1,5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071/13AC110V1-15S EAN Nr.4030641382148
- Dold Stromrelais 0027026 Typ MK9053/012 DC2-20MA AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC2-20MAAC230V1S EAN Nr.4030641270261
- Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D4FR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 MIL-St, Bre Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D4FR30 EAN Nr. 3606480735790
- Dold Isolationswächter 0064964 Typ AN5892.11/800 UH AC230V 80K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/800UHAC230V80K EAN Nr.4030641649647
- Schneider Electric Telemecanique Halbleiter Relais SSP1D425BD HALBLEITER 1P NSS 300VAC/25A 230VAC Hersteller Telemecanique Typ SSP1D425BD EAN Nr. 3606485441825
- ABB Leistungsschalter 1SDA067058R0001 Typ XT2N 160 EKIP LS/I IN=160A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644007959
- Dold Zeitrelais 0045138 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 240V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ240V005-1S EAN Nr.4030641451387
- Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39BH460FBA 3-phasiger Schrittmotor, 6,5 Nm, Welle Ø 14 mm, L= 128 mm, mit Bremse, Klemmenk. EAN Nr. 3606485157641
- Dold Drehzahlwächter 0048474 Typ BA9055/140 DC24V 5-50IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/140DC24V5-50IPM1-20S EAN Nr.4030641484743
- Dold Frequenzrelais 0043768 Typ AA9837.12/110 20-60HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/11020-60HZUHAC230V EAN Nr.4030641437688
- Hager Sockelleiste FZ623EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 200 x B 800 x T 160mm EAN Nr. 3250612778454 Hager Artikel Nr. FZ623EN
- Wago Kleinschaltrelais 788-162 Steckbare Kleinschaltrelais DC 60 V 15 mm Bauhöhe je 1 Wechsler (1 u) Wago Serie 788 EAN Nr. 4050821867807
- Dold Asymmetrirelais 0044648 Typ BA9042/002 3AC60HZ 480V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ480V05-10S EAN Nr.4030641446482
- EFB Elektronik Ethernet Converter VDS-0120 Ethernet over VDSL2PSE Converter Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4015867143650
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor BCH2MM0813CF6C BCH2 Motor130 850W,Nut IP65,Sigl,,Bremse Hersteller Telemecanique Typ BCH2MM0813CF6C EAN Nr. 3606480733956
- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/R-UL Typ DL112XDC012R/R-UL Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht UL 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RRUL
- Siemens Sechskantmutter 3SB3901-0AN Sechskantmutter, schwarz, für Verschraubung PG21 Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AN EAN Nr. 4011209399532
- Weidmüller Testadapter 1915450000 Typ WTA 8 TN W-Reihe, Testadapter WTA 8 TN W-Reihe, Testadapter Herstellertyp WTA8TN EAN Nr. 4032248548026
- Legrand Klingeltaster 041645 IP 30 – IK 06, Farbe weiß, Abmessung 70 x 35 x 24 mm SALSA KLINGELT.230V 2A IP30 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060416454
- EVN LED Deckeneinbauleuchte L12201302 LED Deckeneinbauleuchte - rund - EDS-Optik 12V DC - 2W - 3000K - 90lm Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007146
- Phoenix Contact Teststecker 3069471 Typ FTP-2/B7 Teststecker, VDE kodiert Typ B7, Breite: 71 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FTP-2/B7 EAN Nr. 4046356907811
- Triax Eingangsmodul 692823 Typ TDH 813 FE COFDM Hirschmann TDH 800 Eingangsmodul DVB-T-T2, 1 Tuner Eingangsmodul DVB-T/T2, 1 Tuner Typ TDH813FECOFDM EAN Nr. 5702666928234
- Wago Einzelklemme 254-157 2-Leiter-Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918941198
- Jung Zwischenrahmen LS961Z5 Zwischenrahmen, für Geräte 55 x 55 mm, zur Montage handelsüblicher Geräte mit Abdeckung 55 x 55 mm Hersteller Nr. LS961Z5 EAN Nr. 4011377985001
- OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124605 Typ GMS 2 VP G Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x5 Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195485766

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Spelsberg GTS Sicherungselemente 07910001 Typ NHS 00 NH-Sicherungsunterteil, Aufbau, 160 A, Schelle / Schelle bis 70 mm² Hersteller Spelsberg Typ NHS00 EAN Nr. 4013902341115
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1324660500 Typ SAIL-VSA-DSID-M12G-5.0U SAIL-VSA-DSID-M12G-5.0U SAIL-VSA-DSID-M12G-5.0U Herstellertyp SAILVSADSIDM12G50U EAN Nr. 4050118129205
- ABB Relais 1SVR405541R6210 Typ CR-S110VADC1CRZ Interface-Relais kpl. 1We, A1-A2=110VAC/DC, Output=6A/250VAC Federzuganschluss EAN Nr. 4013614499340
- Phoenix Contact Software 2701202 Typ VISU+ 2 RT UNLIMITED RED Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RTUNLIMITEDRED EAN Nr. 4046356723435
- Sirena Drehspiegelleuchte 26361 Typ TYPE200R24DA blau Drehspiegelleuchte 24VACDC grau 26361 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R24DA EAN Nr. 8010152263613
- Dold Motorschutzrelais 0064484 Typ MK9163N.12PC/010 ATEX AC50/60Hz230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9163N.12PC/010ATEXAC50/60Hz230V EAN Nr.4030641644840
- OBO Bettermann Multimediaträger Video-BNC 6105024 Typ MTG-BC F AL1 Multimediaträger Video-BNC 1x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900368
- Dold Unterspannungsrelais 0054789 Typ IK9173.11/240 AC220V,75UN4% 2-200S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/240AC220V75UN4%2-200S EAN Nr.4030641547899
- Eaton Felddbreite Tür 186323 Typ XTSZDSQV3R-H700W800-SOND-RAL* Felddbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=700x800mm, IP31, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZDSQV3RH700W800SONDRAL*
- Lovato Electric Spule 11BA167124 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030820
- Pilz Kopfmodul 312065 Kopfmodul, PROFIBUS DP (12MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD-Karte Pl e, SIL CL 3. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H m F DP SN SD EAN Nr. 4046548046113
- Siemens Schütz 3RT2325-1AP00 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 230V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AP00 EAN Nr. 4011209834613
- Bticino Kreuzschalter NT4054M2 Kreuzschalter, 2 modulig, 1P 16 AX 250 V a.c., mit Schraubklemme, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4054M2 EAN Nr. 8005543420034
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1632 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol L1-N 2-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509718
- Indexa Unterputz Netzgerät 32163 Typ ORBIT-12 2000V Unterputz-Netzgerät 12V DC 2A IP64 12 Volt 2000mA Netzteil für UP-Dose Hersteller Indexa Typ ORBIT122000V EAN Nr. 4015162321630
- Siemens Schütz 3RT2036-3AK60 Schütz, AC 3: 22kW/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20363AK60 EAN Nr. 4011209941519
- Wago Klemmenleiste 745-3259 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 9-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001148
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0052514 Typ BH5932.22/001/61 AC110V 7-21000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/001/61AC110V7-21000IPM EAN Nr.4030641525149
- Siemens Schütz 3RT2017-2FB41 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, mit Diode integriert 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172FB41 EAN Nr. 4011209847149
- ABN Komplet Zählerplatz Z39H069N Komplet-Zählerplatz 3Pkt. Sd, 5Z 1R Bestückt und Verdrahtet B750xH1350mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z39H069N EAN Nr. 4015153367234
- Phoenix Contact Einlegebrücke 2716680 Typ EB 10- DIK BU Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ EB10-DIKBU EAN Nr. 4017918061968
- Weidmüller Dateneinsatz 2003830800 Typ HDC XX6A02 MOXXXXX-0800 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MOXXXXX0800 EAN Nr. 4050118522433
- Wago Netzanschlussklemme 294-5314 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt mit Rastfüßen 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098485
- Weidmüller Dateneinsatz 2003920700 Typ HDC XX5E01 FOXXXXX-0700 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX5E01FOXXXXX0700 EAN Nr. 04050118521726
- Weidmüller Dateneinsatz 2451130100 Typ HDC XX6A01 MMSM12X-0100 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A01MMSM12X0100 EAN Nr. 04050118485684
- EFB Elektronik Spleißbox B70924TS.12 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a.12 Pigtails / 6 Kupplungen RAL9005 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173623
- Phoenix Contact Unterlegscheibe 3049065 Typ W-RBO 10 Unterlegscheibe, Höhe: 2 mm, Durchmesser: 16 mm Hersteller Phoenix Contact Typ WRBO10 EAN Nr. 4055626228174
- Siemens Relais 3RF2070-1AA45 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 70A 48-600V/4-30V DC Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF20701AA45 EAN Nr. 4011209629639
- Gewiss Abdeckrahmen GW22663 Abdeckrahmen System Top 3M Gold Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077041
- OBO Bettermann Spanndrahtschelle 2307618 Typ 4021 K 6-13 Spanndrahtschelle mit Kunststoffeinlagen 6-13mm Stahl bandverzinkt lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195224419

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041222R9999 Typ MG415 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 1FB = 250 mm, Reihenabstand 150 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412229
- Bticino Rahmen LNE4802NL Abdeckrahmen Light Air Europe 1 fach, Farbe Lava, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802NL EAN Nr. 8005543501207
- Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4RF40 Zubehör für VL400, rückseitiger Anschluss, rund besteht aus 4 Anschlüssen 2 lang+2 kurz 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004RF40 EAN Nr. 4011209735026
- Bticino Tragring H4706 Tragring 6 modulig, für horizontale Kompaktinstallation mit 6 moduligen Abdeckrahmen Schraubbefestigung Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4706 EAN Nr. 8012199750170
- EFB Elektronik Stecker 37513.1-100 Modular Stecker UTP,E-MO 6/6 SF RJ12 VPE100 RJ-Westernstecker ungeschirmt. RJ 45 8P4C. Geeignete Handzange: für RJ11/RJ12/RJ45: E-MUC410. EAN Nr. 4049759133870
- Sirena Signalsäulenmodul 33322 Typ NLDMINITWSCL240A orange Signalsäulenm. 55mm allClear 240VAC schwarz 33322 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL240A EAN Nr. 8010152333224
- Walther Werke Crimpkontaktträger 700416 Crimpkontaktträger Baureihe A16 A32 f. Stiftkontakte mit Nr. 1-16 Crimpkontaktträger, Kontaktträger der Baureihe A16 für Stiftkontakte EAN Nr. 4015609025626
- A.L.S. LINEWAY, Leuchteneinsatz zweiflam. 2x35/49W, Multi-Watt EVG Typ LINE-23501 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Eaton Zierblende 166363 Typ NWS-ZB/B800/RAL5017 Zierblende, RAL5017, B=800mm, (2Stück) 19 Technik - Zubehör NWS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166363 EAN Nr. 4015081631117
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200360 Spiralbohrer 3,3mm, Gesamtlänge 65mm, Spirallänge 36mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003601
- Wago Anschlussleitung 891-8995/106-202 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821024231
- Wago Federleiste 231-2311/026-000 2-Leiter-Federleiste 11-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564700
- Wago Anschlussleitung 771-9994/206-202 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273527
- Wago Federleiste 2022-112/136-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 12-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821089506
- Siemens Lasttrennschalter 3KD2634-2ME10-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26342ME100 EAN Nr. 4001869514307
- Eaton Zählerschleife 115360 Typ ZSD-VS1/5-PV Zählerschleife, 5p, für Photovoltaik Zählerschleife 5p für Photovoltaik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115360 EAN Nr. 4015081147601
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00063T Hager Installation NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 63A Top-Melder mit Metall-Griffflasche EAN Nr. 3250614132216 Hager Artikel Nr. LNH00063T
- Siemens Verteiler 8GK1102-4KK22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=950 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11024KK22 EAN Nr. 4001869258072
- Peha Abdeckung D 11.606.70 RTR Nr. 00316251 Abdeckung für EBERLE-Raumthermostat Artikel-Nr. 636 RTR o.A., für Kombinationen Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.606.70RTR EAN Nr. 4010105316254
- Gewiss Abdeckrahmen GW16123TC Abdeckrahmen ONE International 2+2M horizontal Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767041
- Siemens Leitung 6XV1820-5BH40 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 4 M Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BH40 EAN Nr. 4019169403986
- Siemens Knebelschalter 3SB2210-2DG01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, weiß, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x62 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102DG01 EAN Nr. 4011209092587
- Pepperl + Fuchs Zubehör 247291 Typ DoorScan Transfer Loop Anschluss Schraubklemme, 6-polig Betriebsspannung max. 300 V Umgebungstemperatur -25 80 °C -13 176 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ DoorScanTransferLoop
- Eaton Leistungsschalter 123669 Typ IZM32N3-U20W Leistungsschalter, 3p, 2000A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 2000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123669 EAN Nr. 4015081212743
- IFM Electronic Dichtring E43323 Zubehör, Dichtring, Ø 22 mm Ø 27 mm, für G -Dichtkonus, Werkstoff Gehäuse rückwärtiger Dichtring EPDM prozesseitiger Dichtring PEEK medienberührend Hersteller ifm Electronic GmbH
- Legrand Verschraubung 382934 G1 2", Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe schwarz Verschr. G1 2 D=12 PA6 schw. Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561120921
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 1604242 Typ RC-Z2091 Kabelverschraubung, geschirmt: nein, Kabeldurchmesser: 6 mm.10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ RC-Z2091 EAN Nr. 4046356248259
- Siemens Starter 3RW4426-1BC35 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 68A, 50HP, Wurzel-3: 118A, 100HP, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44261BC35 EAN Nr. 4011209625525
- Hager Abdeckung WYA437 Hager Schalter Abdeckung kallysto f.Profilhalbzylinder(Schalter/Taster WUJ21), anthrazit. Abdeckung Schlüsselschalter Profilhalbzylinder für WUJ21 EAN Nr. 3250617021845 Hager Artikel Nr. WYA437

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8702-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 40A gR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87021 EAN Nr. 4011209457348

Wago Verbindungsstiftleiste 232-562/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340261

Bachmann Spiralleitung 685.881 Wendelleitung HO7BQ-F 5x1,5 Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 5G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 685881 EAN Nr. 4016514005185

Eaton Dach Bodenplatte 114681 Typ XVTL-MP/T-8/3 Dach-/Bodenplatte, für BxT=800x300mm, IP55 Dachabdeckung, Bodenabdeckung + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114681 EAN Nr. 4015081140817

Gewiss Steckdose GW10307 Steckdose 2M 2P+PE 15A Australischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258037

Peha Rahmen 1fach D 20.671.022 T Nr. 00020111 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage Kunststoffrahmen 1fach, Abmessung 83 x 83 mm Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.671.022T EAN Nr. 4010105020113

Eaton Ersatzschaltstücke 168811 Typ DILM300A-XOCT Ersatzschaltstücke, für DILM300 Ersatzschaltstücke zur Erhöhung der Schützlebensdauer, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168811 EAN Nr. 4015081653027

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 083411 Typ NBB10-30GM40-E2 Schaltabstand 10 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1030GM40E2

Gewiss Steckdose GW20208 System Steckdose 2M 2P+PE 13A Britischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000605

Gewiss Drehantrieb GWD8183 Drehantrieb f Leistungsschalter Fest und steckbar MTX/E/M 320-630 grau Drehantrieb zur Montage auf dem Leistungsschalter Festeinbau und Steckbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726758

Schneider Electric Telemecanique Steckkontakte LV429269 Steckkontakte, für Vigi NS 100..250, Verpackungseinheit: 2 Stck.. Produktbereich: NSX100.250 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsanschlüsse. EAN Nr. 3606480021381

Eaton Sicherungsabdeckung 093693 Typ ZSRS183-50 Sicherungsabdeckung, für RS-Sockel, 3p, D02 Sicherungsabdeckung für RS-Sockel, 3-polig, D02, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 093693 EAN Nr. 4015080936930

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PB06 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203217

Phoenix Contact Sortimentkasten 5020645 Typ SORTI 3/ 7 Sortimentkasten, Abmessungen: 250 x 170 x 46 mm, 7 Fächer, Fachgröße 1: 98 x 39 mm, Fachgröße 2: 66 x 243 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SORTI3/7 EAN Nr. 4017918095086

Mennekes Stecker 13105 Stecker PowerTOPXtra, 63A4p9h230V, IP44 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238539

Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4EC20 Leistungsschalter, Baugr. SO, für Starterkombination, Bemessungsstrom 32A, N-ausl. 400A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214EC20 EAN Nr. 4011209766822

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAGB237 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975043899

Wago Transformator Klemmenblock 711-137 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 7-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819435

Siemens Taster 3SU1130-1BA20-1FA0 Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, 40mm, verrastend, Zugentriegelung, mit Halter, 1S+1Ö, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11301BA201FA0 EAN Nr. 4011209971523

Phoenix Contact Rundkabel 2299356 Typ FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 16-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Kabellänge: 6 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK16/EZ-DR/600/KONFEK EAN Nr. 4017918886073

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC98005 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., hellblau, m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444777

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417909 Typ SLC30-1050-R/31 9.027 121 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 1050mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301050R319027121

Wago Federleiste 2231-318/102-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und integrierter Abschlussplatte 18-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454908065

Haupa Winkelkabelschuh 291882 Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinkt 240M20 Winkelkabelschuhe 45° Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Rohrabmessung nach gemäß DIN 46235 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923174774

Lovato Electric Hilfskontakt 11G48102 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031957

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1409354 Typ HC-B 16-TFQ-H/O1STM32S HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFQ-H/O1STM32S EAN Nr. 4046356664202

Eaton Verteilerfeld 114524 Typ XVTL-MP/BF-12/6/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x600mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114524 EAN Nr. 4015081139248

Siemens Stromwandler 3NJ6920-3DF00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00 Stromwandlerschienen für 3 Stromwandler mit 14mm Durchführungsöffnung Siemens Hersteller Nr. 3NJ69203DF00 EAN Nr. 4011209761230

Eaton Einbausatz 186665 Typ XTMPPIX40WM-H550W600-SOND-RAL* Einbausatz für IZMX40, für die Ausfahrttechnik, Höhe 550mm, Breite 600mm, Tiefe 140mm, Edelstahl, inklusive Montagematerial, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPPIX40WMH550W600SONDRAL*

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1460267 Typ HC-B 16-KML-N-O1STM25 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B16, mit Längsbügel, Höhe 70,5 mm, mit Gewinde 1x M25
Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-KML-N-O1STM25 EAN Nr. 4046356695749
- Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3135 Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, M-Bus, 1E/1A, MID konform. Kurzbezeichnung des Geräts:
iEM3135 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480616471
- Siemens Schütz 3RT1034-3XP00-0GA0 Schütz, 3-polig, geräuscharm, AC-3,15kW/400V, AC 230V 50/60Hz Baugr. S2, Cage-Clamp-Anschluss mit elektron. Ansteuerbaustein mit Varistor bedampft Siemens Hersteller Nr. 3RT10343XP000GA0 EAN Nr. 4011209563186
- Phoenix Contact Schirmanschlussklemme 3027954 Typ SK 8 VPE 500 Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand 1 mOhm Phoenix Contact Hersteller Typ SK8VPE500 EAN Nr. 4046356285650
- Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 3064138 Typ UT 2,5-MTD-DIO/L-R RD Mit den Bauelementeklemmen lassen sich vielfältige Schaltungsaufgaben lösen. Hersteller Phoenix Contact Typ UT25MTDDIOLRRD EAN Nr. 4055626320687
- Siemens Positionsschalter 3SE5122-0CE02 SIRIUS Positionsschalter, Metallgehäuse 56mm breit Geräteanschluss 3x (M20x1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte Rollenhebel aus Metall und Edelstahlrolle 22mm Siemens Hersteller Nr. 3SE51220CE02 EAN Nr. 4011209693449
- Weidmüller Einsatz 1172600000 Typ HDC HP 550 M 16 HDC - Einsatz, Stift, 3000 V, 550 A, Crimpanschluss, Baugröße 550 HDC HP 550 M 16 HDC - Einsatz, Stift, 3000 V, 550 A, Crimpanschluss, Baugröße 550 Herstellertyp HDCHP550M16 EAN Nr. 4032248964673
- Phoenix Contact Geräteschutzschalter 2800871 Typ CB TM2 3A SFB P Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Auslösekennlinie SFB, 2 Wechslerkontakte, Stecker für Basiselement. Phoenix Contact Hersteller Typ CBTM23ASF8P EAN Nr. 4046356690362
- Siemens Verteiler 8GK2100-4KS23 ALPHA 630 Universal, Wandverteiler, Leerschrank, AP-Schrank, RAL7035, IP30 (IP43), Schutzklasse 1, ohne Tür, mit Seitenwänden, Flat Pack, H=1200 B=600 T=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK21004KS23 EAN Nr. 4001869392684
- Phoenix Contact Etikett 0803939 Typ MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX Hersteller Phoenix Contact Typ MMEMLFEX18RC1WHBK EAN Nr. 4055626212180
- Striebel & John Hutprofilschiene 2CPX039384R9999 Typ ED4 Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 4, Länge 688 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. EAN Nr. 4011617393849
- Weidmüller Steckverbinder 1131480000 Typ HDC CM PARTITION PLATE Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul HDC CM PARTITION PLATE Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul Herstellertyp HDCCMPARTITIONPLATE EAN Nr. 4032248911790
- Phoenix Contact I/O Modul 2701957 Typ IB ST ZF 24 BAI 8/EF 8 analoge Eingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. Hersteller Phoenix Contact Typ IBSTZF24BAI8EF EAN Nr. 4046356895767
- Wago Stifteleiste 231-367/108-000 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 1,2 x 1,2 mm und Gewindeflanschen 7-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4045454845674
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T60S240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais, 1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062937
- Wago Stifteleiste 734-138 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847643
- Schneider Electric Telemecanique T Stück KSA1000DTC40 T-Stück 1000A für Richtungswechsel. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Abzweiger - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Aluminium. EAN Nr. 3606480003707
- Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02135F41 1705 RR Fafix® Diode HZ 021 EST 24 V GS 100% Ed Universal Türöffner 1705RR mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1705RR02135F41 EAN Nr. 4042203239425
- Haupa Stossverbinder 260354 Stossverbinder gelb isoliert 4,0 6,0 PVC Stoßverbinder aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923089122
- Jung Notrufset NRS LS 0834 WW Notrufset Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil, Schraubbefestigung, einschließlich 4 Rahmen 1fach Art.-Nr. LS 981.., für die Serie LS 990 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834WW EAN Nr. 4011377055315
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899342 Typ E PE A 75X160X75 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X160X75 EAN Nr. 4055626276113
- RZB Wandleuchte 581573.094 Wandleuchte QPAR16 2x50W 130x80x255,2xLA Armatur Aluminium und Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, temperaturbeständiges Klarglas., A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 581573094 Energieeffizienzklasse A+ bis D EAN Nr. 4010319919869
- Phoenix Contact Sicherungsklemme 3005138 Typ UK 10-DREHSILED 24 (5X20) Sicherungsklemme für G-Sicherungsinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10-DREHSILED24(5X20) EAN Nr. 4017918091071
- Schneider Electric Telemecanique Controller HMISCU8A5 5,7" TFT HMI-Controller mit Touch, 16 Eingänge/10Ausgänge, digital. Produktbereich: Magelis SCU - Anzeigegröße: 5.7 inch - Pixelauflösung: 320 x 240 pixels QVGA - Touch Panel: analog. EAN Nr. 3606480564772
- Eaton Rahmen 117899 Typ 122-76400/ABDECKPL-4FACH-71-DG Rahmen, 4-fach, Anthrazit Abdeckrahmen der Serie Intense. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117899 EAN Nr. 5413736177680
- Wago Klemmenleiste 250-407/350-604 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 7-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm Reflow-Technik schwarz Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642972
- Siemens Leuchtmelder 3SB3317-6AA60 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33176AA60 EAN Nr. 4011209030893
- Siemens Stromversorgung 6AG1307-1KA02-7AA0 SIPLUS S7-300 PS 307 10A-25.+ 70°C mit Conformal Coating based on 6ES7307-1KA02-0AA0. geregelte Stromversorgung PS 307 Eingang: AC 120/230V Ausgang: DC 24V/10A Siemens Hersteller Nr. 6AG13071KA027AA0 EAN Nr. 4042948535349
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CE00-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15S22-01 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Schraubklemmen 2x2 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CE000AA0 EAN Nr. 4025515059967

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Einweglichtschranke E20612 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OB50xx 60 mm OBFxx 130 mm OO50xx 160 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

PC Electric Anbausteckdose 392-11f5v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

PC Electric Wandgerätestecker 535-10 Wandgerätestecker 63A 5p 10h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Frontadapter 2322621 Typ VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7 VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit angeschlossenen Systemkabeln für SMATIC S7-300, anschaltbar 4 x 8 Kanäle, Kabellänge: 6 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-PA-FLK50/4X14/6,0M/S7 EAN Nr. 4046356452366

Walther Werke Tüllengehäuse P718816MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm, LVN, M25, Stutzen, Kabeleinf. gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609610600

Phoenix Contact Grundgehäuse 1757653 Typ MSTBA 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/21-G EAN Nr. 4017918030186

Walther Werke Stecker 230304 Stecker 32A 3P 4h mit außenlieg. Kabelverschraubung Stecker 32A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609013357

PC Electric Anbaudose 344-7 Anbaudose gerade 125A 4p 7h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399060687

Walther Werke Anbaugerätestecker 611706 Anbaugerätestecker schräg 16A 7P 6h mit angeschraubtem Flanschgeh. 66x80 schräger Anbaugerätestecker 16A 7P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 66x80 Befestigungsmaß 40x68 EAN Nr. 4015609123315

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-642 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 49 / 50 (je 50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274401

Eaton Wippe 118200 Typ 154-61507/2X-1/2-WIPPE-LINSE-WEISS Wippe, 2-fach, +Linse, Weiss Wippe 2-fach weiss mit Linse für Serienschalter, Doppelschalter, Doppelwechselschalter und Doppeltaster, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118200 EAN Nr. 5413736195530

Phoenix Contact Zackband 1052345:0021 Typ ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß, Breite: 6,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918542757

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03286 Frontplatte für horizontalen NS630, fest, mit Kipphebel, B = 750mm. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - Beschreibung Pole: 1x 3P, 1x 4P - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3303430032861

Eaton Filter 184500 Typ DX-EMC34-008 EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 8 A Durch den Einsatz geeigneter Funkentstörfilter wird das EMV-Verhalten des Umrichters enorm begünstigt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184500 EAN Nr. 4015081785391

Schneider Electric Sarel Dichtungssatz NSYPPSB DICHUNGSSATZ SBM. Produktbereich: Spacial SBM - Zubehör-/Teiletyp: Dreikant für Rohrleitungen - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktmontage am Gehäuse - Schlosstyp: Möglichkeit der Abdichtung. EAN Nr. 3606480520778

Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-017 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen hellgrün Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918060837

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 182583 Typ SLC14-1500-T/60/130 Sicherheitslichtvorhang Sender 24 VDC Typ 4 IEC 61496-1 Schutzfeldhöhe 1500mm Auflösung 14mm Reichweite 5m mit reduzierter Reaktionszeit Steckerausführung 6polig + PE Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141500T60130

Legrand Tastsensor 771124 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Jalousie. Produkttyp Taster 4-fach. Farbe Galea Life soft aluminium EIB Tastsensor 4-fach Galea SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711248

Phoenix Contact Stecker 3212484 Typ PP-H 1,5/S/1 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1 EAN Nr. 4046356564816

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RC6003 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 100, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Grundgehäuse 1818290 Typ MCV 1,5/13-GF-3,81-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/13-GF-3,81-LR EAN Nr. 4046356755276

OBO Kontroll T Stück 2047605 TYP SKTM20W ALU Kontroll-T-Stück mit Innengewinde zur Montage in Rohrstrecken als Abzweig. Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle. Hersteller OBO Bettermann Typ SKTM20WALU EAN Nr. 4012196477272

PC Electric Ständer 410726 aus Stahlblech feuerverzinkt samt Bodenbefestigungsplatte BxHxT = 400x1206x243mm Vierkantsäule 80x80mm Bodenplatte 400x400mm zur Aufnahme der Baureihe SALZBURG Ausführung in Edelstahl Qualität V2A auf Anfrage Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399176531

Phoenix Contact Leitermarker 0801541 Typ UCT-WMT (18X4) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT18X4RDCUS EAN Nr. 4046356682855

Phoenix Contact D-SUB-Powerkontakt 1655467 Typ VS-ST-LH-3,6/18/3,8 POWER-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, für Leiterplattenmontage, Stift, abgewinkelt, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ VS-ST-LH-3,6/18/3,8 EAN Nr. 4046356029391

Phoenix Contact Initiatoren / Aktorenklemme 2718015 Typ VIOK 1,5 Initiatoren-/Aktorenklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ VIOK1,5 EAN Nr. 4017918062118

Walther Werke Kupplung 379410 Kupplung 125A 4P 10h mit Trompetenverschr. wasserd. Kupplung 125A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609160747

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S300, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 400V AC, 9h rot EAN Nr. 4011721107967

Phoenix Contact Leitermarker 0824768 Typ UC-WMC 7,5 (23X8) BU CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(23X8)BUCUS EAN Nr. 4046356361019

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Grundgehäuse 1789287 Typ MC 1,5/ 8-GF-3,5 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/8-GF-3,5P26THR EAN Nr. 4046356611480
- Siemens Relais 3UG4832-1AA40 Überwachungsrelais, digital, Spannungsüberwachung, 22.5mm für IO-Link 10 bis 600V AC/DC über- und Unterspannung Hysterese 0.1 bis 300V Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG48321AA40 EAN Nr. 4011209895829
- Eaton Grenztaster 071689 Typ AT4/11-S/I/F2 Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Federstab IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-18, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 071689 EAN Nr. 4015080716891
- Finder Relais 46.61.9.024.0040 Steckrelais 1 Wechsler (AgNi) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten: 24 V DC, 0,5 W 1200 Ohm, Relaischutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823301631 Artikelnummer 466190240040
- Legrand Aufputzverteiler 601982 Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz IP 65 - IK 09. Anzahl der Reihen 2, Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 24, Maße in mm H x B x T 432 x 340 x 161. Inklusive N- und PE-Klemmen. APVERT. IP65 2-REIHIG 2X12MOD Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066019826
- Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFP0612 Leergehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 1 Einbaustelle, Ø 45mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Schalterkasten für Korboberseite. EAN Nr. 3389118369313
- Phoenix Contact Einsteckstreifen 1005088 Typ ES/KMK 3-GB Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Plotter, Montageart: Einschieben, Schriftfeldgröße: 17,2 x 39,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ES/KMK3-GB EAN Nr. 4017918012397
- Wago Federleiste 713-1103/107-9037/032-000 Federleiste mit Schraubflanschen und Zugentlastungsplatte 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821178125
- Lovato Electric Positionsschalter KMC2S02 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115930
- Eaton Hilfsschalter 177175 Typ MCB-HK-SWD Hilfsschalter, SmartWire-DT Schraubenlose Montage, nachträglich anschnappbar an FI (rechts), LS und Kombi (links), nicht für FI-Block, Informationsausgabe EIN, AUS, Ausgelöst, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177175 EAN Nr. 4015081716197
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 312092.002.3 Wand-Deckenleuchte LED 33W-4000K D515, H150, PMMA, 3200 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3120920023 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155874
- Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5EE32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=20x IN Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965EE320AA0 EAN Nr. 4042948812136
- Phoenix Contact Leitermarker 0829061 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)YECUS EAN Nr. 4046356538657
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668218 Typ SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR B Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-PUR/M12FRB EAN Nr. 4017918136413
- Eaton Deckplatte 133055 Typ XSPTF13508-SOND-RAL* Deckplatte, F3A-Flansche, für BxT=1350x800mm, IP55, Sonderfarbe Bodenblech / Dachblech, mit Flansch, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 800mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133055
- Hager Arbeitsstromauslöser HXC003H Hager Installation Arbeitsstromauslöser für Baugröße h250-1000 100 - 120V AC. Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitsstromauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369439 Hager Artikel Nr. HXC003H
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0803103 Typ WMS 4,8 (60X9)RXL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, perforiert, Schriftfeldgröße: 60 x 9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS4,8(60X9)RXL YE EAN Nr. 4046356937948
- Wago Klemmenleiste 262-182 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 2-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642019
- Siemens Leistungsschalter 3VA2125-5HL32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21255HL320AA0 EAN Nr. 4042948833087
- Finder Relais 55.32.8.012.0040 Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 1,5 VA, 50 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823081007 Artikelnummer 553280120040
- Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZB6DGB SCHLÜSSELSCHALTER RONIS RECHTE. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110785326
- Phoenix Contact Grundgehäuse 2915216 Typ MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBO2,5/3G1LTHRR44BK EAN Nr. 4046356157988
- Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1412645 Typ HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL HEAVYCON Kupplungsgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, B16, mit Längsbügel, Höhe 77,5 mm, mit Gewinde 1x M25, Leitungsabgang gerade, EMV-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL EAN Nr. 4055626058900
- Dehn Spannungsprüfer Typ SPN 1000B Nr. 766665 Zweipoliger Spannungsprüfer SPN für Niederspannungsnetze nach DIN VDE 0682-401 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ SPN1000B EAN Nr. 4013364302488
- Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT53BD Messumformer, 0..250 °C/32..482 °F, für Pt100-Sonden Optimum. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Optimum Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110108996

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Elsco Steckdose 275504 EAN Nr. 4013984192032 Steckdoseneinsatz mit Mittenschuttkontakt, Farbe reinweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Schutzart IP 20
Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984192032

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1617909 Typ SF-5EP1N8AWA00S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-5EP1N8AWA00S EAN Nr. 4046356581035

Phoenix Contact Grundgehäuse 1716111 Typ DFK-PC 5/ 7-GF-SH-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/7-GF-SH-7,62 EAN Nr. 4046356136730

Phoenix Contact Grundgehäuse 1809128 Typ MSTBA 2,5/ 7-G-5,08-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/7-G-5,08-LR EAN Nr. 4046356702577

Schneider Electric Telemecanique Stecker Set VW3L5D000 Stecker-Set für DeviceNet-Kabel, 1 M12-Buchse 5-polig. Produkt oder Komponententyp: Steckverbindersatz für DeviceNet - Zubehör-/Teiletyp: Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Steckverbinder für DeviceNet-Kabel. EAN Nr. 3389118367746

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751413 Typ MKKDS 1/ 4-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS1/4-3,5 EAN Nr. 4017918115906

Pepperl + Fuchs Lichttaster 212926 Typ GLV18-8-H-120/59/102/159 Tastbereich 10 120 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 npn, kurzschlussfest, offener Kollektor Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 3-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV188H12059102159

Siemens Software 6AV6371-1DX07-0BX0 SIMATIC WinCC/Industrial-Data-Bridge V7.0 SP3, Datenaustausch mit Datenbanken und OPC Servern (de, en, fr, sp, it), 512 Tags, Option für WinCC V7.0 SP3, Runtime-Software, Single-Lizenz ablauffähig unter Windows XP/Prof. Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DX070BX0 EAN Nr. 4019169184656

Weidmüller Systemkabel 1234770005 Typ IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0,5 m IE-C5DS4UG0005MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0,5 m Herstellertyp IEC5DS4UG0005MBSXXX-E EAN Nr. 4050118019445

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN223EW3 Hilfsschütz, 2S+2Ö, 48V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389110241822

Finder Relais 56.32.8.110.0040 Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V AC, 1,5 VA, 3940 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823100647 Artikelnummer 563281100040

Schneider Electric Telemecanique Hilfskontakt 47343 Hilfskontakt, schließbereit NO/NC Kleinsignal, Masterpact NT/NW, fest. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Kurzbezeichnung des Geräts: PF - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 NO/NC. EAN Nr. 3303430473435

Klauke Schlitz Schraubendreher KL10010030IS VDE-Schlitz-Schraubendreher, 3,0 x 0,5 mm Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. EAN Nr. 4012078586436

Phoenix Contact Steckerteil 1754908 Typ FKCN 2,5/13-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCN2,5/13-STF-5,08 EAN Nr. 4046356330572

Siemens Leistungsschalter 3VA5215-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=150A Überlastschutz Ir=150A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52155ED311AA0 EAN Nr. 4042948859001

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Blitzlicht XVBC5B3 Leuchtelement, Blitzlicht, grün, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144697

Gewiss Schutz Modul GWD6442 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ 2 40kA 400 V Aussenleiter 1TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564775121

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DA33-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DA330AA0 EAN Nr. 4011209473188

Bticino Überspannungsableiter HD4536 Überspannungsableiter Feinschutz für eine einzelne Steckdose, 1 polig Nenn Ableitstrom In = 1?kA max. Ableitstrom Imax. = 2?kA max. Ableitspannung Up = 1?kV Nennspannung Un = 110?–?230?V a.c. max. Dauerspannung Uc = 250?V a.c., Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4536 EAN Nr. 8005543409411

Weidmüller Schleppkettenkabel 1345030550 Typ IE-C5ED8UG0550A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 55 m IE-C5ED8UG0550A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 55 m Herstellertyp IEC5ED8UG0550A40A40E EAN Nr. 4050118304053

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360AF0 EAN Nr. 4042949062264

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Feldverteiler FW42UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse, 96PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737154 Hager Artikel Nr. FW42UD2

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1819228 Typ SPTA 16/ 4-10,0-ZB Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 30 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPTA16/4-10,0-ZB EAN Nr. 4046356788250

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-6KP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64406KP410AA0 EAN Nr. 4042948863381

IFM Electronic Induktiver Sensor IF7003 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Doppelsensor, mit Target, Werkstoff Gehäuse PBT Target V2A 1.4301 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Rangierbügel 285126 Typ NWS-RGB/MO/O/SB/M Rangierbügel, für Montage vertikal auf 19 Zoll Schiene, montiert Rangierbügel montiert Der Rangierbügel dient zum vertikalen Zu- und Abführen von Kabel, Montage auf 19 Schiene, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 285126 EAN Nr. 4015082851262

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2HD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (15+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432HD1

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11774 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 125 V AC DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG8207 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110832921

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x In Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320DA0 EAN Nr. 4042949044949

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-8JA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC438JA0

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=10xIn Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser UVR DC 24V Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320BA0 EAN Nr. 4042949115595

Klauke Rohrkabelschuh 86V6 Rohrkabelschuh, 50 mm², M6, Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078496193

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416300 Typ EL16 L30.05M 2KSO 8.10 Erdungsleitung 16mm²/L 30,0m schw. m.2 Kabelschuhen (B) offen M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-156-9125 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10. Typ EL16L3005M2KSO810 EAN Nr. 4013364028739

Phoenix Contact Konstantspannungsquelle 2902822 Typ MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung 9,6 V DC. 30 V DC, Ausgangsspannung 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanisch getrennt, über DIP-Schalter konfigurierbar, Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-SL-CVS-24-5-10-NC EAN Nr. 4046356682428

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0038 Typ LGS17-1000-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 1000mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempera Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS171000IO35110115b

EFB Elektronik Kabel K5429.2 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. C-C, St.-St., 2,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054410

Phoenix Contact Eingabe Solid State Relais 2902974 Typ PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-24DC/24DC/100KHZ-G EAN Nr. 4046356702782

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774064 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 115V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012255

Weidmüller Gehäuse 1661460000 Typ HDC 64D TOBU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 64D TOBU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Grö Herstellertyp HDC64D TOBU1PG29G EAN Nr. 4008190418014

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Seitenwände NSY2SP126 2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1200x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Seitenteil - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseseiten - Geräteaufbau: 2 Seitenteil, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119779

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/4-0 SM Siedle Artikel Nr. 200037487-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 50 EAN Nr. 4015739374878 Alte Artikel Nr. 037487

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320S Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320S EAN Nr. 4011377134041

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A, 50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360BHO EAN Nr. 4042949081098

Knipex Flachrundzange 25 01 125 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) 125 mm Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Spitze, flach-runde Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 2501125 EAN Nr. 4003773015932

Helios Absperrklappe 4100 Typ KAK 200 Die Kaltrauchabsperrrklappen mit Magnetverschluss verhindern Kaltraucheintritt in andere Brandabschnitte. Sie sind in allen Zu-/Abluftöffnungen hinter den Tellerventilen oder Abluftelementen (auch in Kombination mit BAE/BAK) zu positionieren. KAK 200, Kaltrauch-Absperrklappe mit Magnetverschluss DN 200 Hersteller Typ KAK200 EAN Nr. 4010184041009

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442260000 Typ BCZ 3.81/06/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-Technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 6, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BCZ38106180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118543636

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1906633000 Typ SAIL-M8BW-4S30U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 4, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BW4S30U EAN Nr. 4050118239560

EFB Elektronik Patchkabel K5519.30 RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6 30.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759022006

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-8RD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC468RD1

Maico Verlängerungsset 0152.0086 Typ ALDVS 160 Beschreibung: Verlängerungsset für ALD 125 / ALD 125 VA bzw. ALD 160 / ALD 160 VA Lieferumfang: Wandhülse 500 mm lang Schalldämmrohr 390 mm lang Artikel: ALDVS 160, Material Gehäuse: Kunststoff, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Länge: 500 mm, Geeignet für Produkte: ALD 160 / ALD 160 VA, Einbauort: Außenwand EAN Nr. 4012799520863 Typ ALDVS160

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-8CD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC468CD1

Bals Anbausteckdose 4316 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4316 EAN Nr. 4024941043168

Eaton Leistungsschalter 183360 Typ IZMX16B3-P16F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 42 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183360 EAN Nr. 4015081789481

Gewiss Wandausleger GW85088 Wandausleger fuer Scheinwerfer / Laenge verstellbar 600-800mm / mit Verteiler Wandausleger für Scheinwerfer, Material: Stahlblech, Farbe Graphitgrau, Auslegerlänge verstellbar 600-800 mm, Ausleger kann von -60° Grad auf +90° geneigt werden, Lieferung einschließlich Verteilerdose, Abmessung: 140 x 100 x 600-800 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564203976

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A, 63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320HA0 EAN Nr. 4042949106234

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A, 250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320JCO EAN Nr. 4042949031659

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-2CM33-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIg 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27102CM330AA0

Phoenix Contact Ladekabel 1622041 Typ EV-T2M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker, offenes Leitungsende, mit Schutzkappe, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Designlinie D-Line, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, Gesonderte Variante mit Einzel-Aderendhülsen, Steckgesicht: grau, Griffbereich: grau Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M3C1AC32A50M60ESBK00 EAN Nr. 4055626005195

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19013 FI-Block Vigi NG125, 3p, 63A, 30mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190134

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320AB0 EAN Nr. 4042949100928

Eaton Tastenplatte 218155 Typ M22-XDH-R-X0 Tastenplatte, hoch rot, 0 Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuerung und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218155 EAN Nr. 4015082181550

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MP36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser ETU10M, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MP360AA0 EAN Nr. 4011209810990

Weidmüller Leiterplattenklemme 9500750000 Typ PCF 10.00/02/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 10.00/02/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 2, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachstecker Hersteller Typ PCF10000218035SNORBX EAN Nr. 4008190191771

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT300 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 800 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Elektronisches Schloss, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Legrand Arbeitsstromauslöser 406278 Arbeitsstromauslöser zum Fernausschalten von LS-Schalter, FI- FLS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal ein Befehlsgerät am Hauptgerät. Steuerspannung 110-415 V AC bzw. 110-125 V DC DX3 ARB.STROMAUS.110-415VAC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062787

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1714735 Typ MKDSP 3/ 3-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSP3/3-5,08 EAN Nr. 4017918024055

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5172 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 27 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,1 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Stopfen TPE-U Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320HHO EAN Nr. 4042949087779

Spelsberg Leergehäuse 13701501 Typ TK PC 1813-6f-tm Leergehäuse TK PC 1813-6f-tm, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 63, mit metrischen Vorrägungen EAN Nr. 4013902317424

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-8CD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC468CD1 EAN Nr. 4011209757110

Eaton Sicherungseinsatz C14M12 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 12A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 12 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 12 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M12 EAN Nr. 5027590059053

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2881007 Typ DT-LAN-CAT.6+ Überspannungsschutz gem. Class Ea (CAT.6a), für Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Geeignet für Power over Ethernet (PoE+) "Mode A" und "Mode B". RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Erdanschlussrastfuß für Tragschienen NS 35. Phoenix Contact Hersteller Typ DT-LAN-CAT.6+ EAN Nr. 4046356151900

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-0AA1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereitschaltestellungshilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA050AA1

Eaton Wahlkasten 187088 Typ M30C-FWR Wahlkasten, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Drehknopf, rastend, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWR EAN Nr. 4015081821457

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1718618 Typ GSMKDSN 1,5/ 3-7,62 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ GSMKDSN1,5/3-7,62 EAN Nr. 4017918024833

Eaton Frontblende 122137 Typ XME0806CM2-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, für Mess 2x96 +2U, HxB=200x600mm, Sonderfarbe Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 2 Stk Messgeräte (96/96) +2 Ausstattungen 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 600mm, Modulhöhe 200mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122137

IFM Electronic Reflextaster UGT586 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 300 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8KQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschutzschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108KQ310AA0 EAN Nr. 4042948850251

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2UM36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102UM360AA0 EAN Nr. 4011209888371

Weidmüller Leiterplattenklemme 0641960000 Typ TOP1.5GS2/90 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2 TOP1.5GS2/90 5 2STI OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemm Hersteller Typ TOP15GS29052STIOR EAN Nr. 4008190105433

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060400000 Typ BVF 7.62HP/03/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/03/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Hersteller Typ BVF762HP03180SNBKBX EAN Nr. 4032248810123

Eaton Leistungsschalter 259083 Typ NZMN1-A63 Leistungsschalter, 3p, 63A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259083 EAN Nr. 4015082590833

Weidmüller Leiterplattenklemme 1826170000 Typ LSF-SMT 7.50/06/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.50/06/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT7500618035SNBK TU EAN Nr. 4032248328871

Weidmüller Leiterplattenklemme 1885660000 Typ LSF-SMT 3.50/03/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 3, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/03/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 3, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT3500313535SNBK TU EAN Nr. 4032248490578

Weidmüller Leiterplattenklemme 2014200000 Typ LUP 10.16/02/90V 5.0SN GN BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, blassgrün, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LUP 10.16/02/90V 5.0SN GN BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, blassgrün, Zugbügelans Herstellertyp LUP10160290V50SNGNBX EAN Nr. 4050118399844

Busch Jaeger Nema Steckdose 3015 EWN-54 Nr. 2CKA002124A0025 Busch-Nema-Steckdose, alpinweiß, Alu-Druckguss Sondergeräte, Busch-Nema, Busch-Nema-Steckdose mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel RAL 1018. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennstrom 15 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 3015EWN54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2124-0-0025 EAN Nr. 4011395094730

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPE06C2131 DRUCKREGLER 0,9- 6,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 6 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601909

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1931660000 Typ SVZ 7.62HP/05/180G SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box SVZ 7.62HP/05/180G SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SVZ762HP05180GSNBKBX EAN Nr. 4032248581658

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9014242 Kunststoff Wandverteiler Modell SCHWAZ IP54 255x204x112 2xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert CEE-Dose 32/5 auf VC-Klemme 5x2polig verdrahtet CEE-Dose 16/5 und 4xSSD auf VC-Klemme 5x2polig verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399183331

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23E7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 48 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626753

Dehn + Söhne Universalklemme 773130 Typ UK 30 SK Universalklemme D 25/30mm T 18mm u.Rund- /Flachleiter bis 30mm m. Spindel-6-kant Universalklemme, Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UK30SK EAN Nr. 4013364057722

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944870000 Typ BLZP 5.08HC/06/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/06/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC06180LRSNORBX EAN Nr. 4032248619481

Helios Verbindungsstück 0267 Typ VS 60/30 EX Flexible Kanalverbindung mit beidseitigen Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech. Mittelteil als elastische Manschette aus Gewebetuch, maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. Zur Vermeidung von Körperschall und zum Ausgleich von Montagetoleranzen. VS 60/30 EX, Flexibles Verbindungsstück rechteckig für EX-Ventilatoren mit Flanschen Hersteller Typ VS60/30EX EAN Nr. 4010184002673

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5..10x in Schraubenfachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320CLO EAN Nr. 4042949037361

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149800000 Typ SL 5.08HC/14/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/14/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC14180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248935260

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1951170000 Typ SVZ 7.62HP/05/180RSH180C SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box SVZ 7.62HP/05/180RSH180C SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbe Herstellertyp SVZ762HP05180RSH180CSNBKBX EAN Nr. 4032248630141

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Steuerschalter 052373 Typ T3-2-15403/E EIN-AUS-Schalter, Kontakte 3, 32 A, Frontschild 0-1, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 052373 EAN Nr. 4015080523734

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780000000 Typ SL-SMT 5.08HC/07/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/07/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 90 Herstellertyp SLSMT508HC079032SNBKBX EAN Nr. 4032248165322

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1839920000 Typ SL-SMT 5.00HC/05/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/05/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 90 Herstellertyp SLSMT500HC059032SNBKBX EAN Nr. 4032248350568

Berker Lautsprecher 28820069 Lautsprecher Arsys polarweiß, glänzend. Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334342632

Merten Zentralplatte MEG4573-0460 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach, aluminium, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbarem Verschlusschieber. Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011. Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ MEG4573-0460 EAN Nr. 4042811157005

Phoenix Contact Leitungsverbinder 1414418 Typ SACC-CC-4QO-0,75 SH Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC4QO075SH EAN Nr. 4055626026749

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2106M12 POSITIONSSCHALTER UNIVERSAL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110204186

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 18.0-6.0 Nr. 127137 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 3 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB18.0-6.0 EAN Nr. 4010311013350

Phoenix Contact Steckerteil 1709462 Typ PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Lötten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM055PL25WH EAN Nr. 4055626130538

Assa Abloy Haftmagnet 830-5BW3UD--F90 Magnet 830-5 500N Boden/Wand 24 V GS 350mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-5BW3UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 500 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 455 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8305BW3UDF90 EAN Nr. 4042203424524

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUK1ARCNL5 Fotoelektrischer Sensor, Reflex, Sn 7m, NC+NO, Kabel 5m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 5-polig - Kabellänge: 5 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110703399

Busch Jaeger Einfamilienhaus Set 83022 1 Nr. 2CKA008300A0078 Einfamilienhaus-Set Video, Türkommunikation, Sets, Einfamilienhaus-Set Video Busch-WelcomePanel in studioweiß matt, Außenstation edelstahl. Bestehend aus Außenstation Video 1-fach 83121 1-660. Bestehend aus AP Montagedose Außen 83402 AP-681. Bestehend aus Busch-WelcomePanel 83220 AP-624. Bestehend aus Systemzentrale 83300. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 830221 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0078 EAN Nr. 4011395153574

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88660073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 12°, 2700K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 4189 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047718284

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMP600DLM Einf. Montageplatte f. modulare DLM-Rahmen H150xB600mm, Verpackungseinheit: 2. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck, modulare Verteileranwendung - Montageort: auf Befestigungsträgern der Rahmenstruktur - Geräteaufbau: 2 Montageplatte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480162497

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713390 Typ MCV 1,5 13-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1513GF35P20THR EAN Nr. 4055626325910

Peweta Außen Nebenuhr 74.730.611 Außenuhr, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74730611 EAN Nr. 4250594516586

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Aufbaugerätestecker 26056 Aufbaugerätestecker Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 26056 EAN Nr. 4024941260565

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D101240DP Spacial S3D 2 Volltür mit Montageplatte H1000xB1200xT400 IP55 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1200 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Beschreibung der Montageplatte: gerade - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Montageplatte 1, Tür mit Schliessung 2. EAN Nr. 3606480160257

Phoenix Contact Verteilerblock 3273215 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A PK Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35APK EAN Nr. 4055626391700

ABB Phasenfolgerelais 2CSM111310R1331 Typ SQZ3 Das SQZ3 Relais übernimmt die folgenden Überwachungsfunktionen in Drehstromnetzen bei 400 V AC für Phasenfolge, Phasenausfall und Mindestspannung (einstellbar, max. 70% von Vn). Falls eine der drei Störungen festgestellt wird, greift das Ausgangsrelais (Sicherheitsschaltkontakt) mit einer von 2 bis 20 s einstellbaren Verzögerung nur bei Mindestspannung ein und steuert Folgendes: Akustische Alarmer, Motor-Steuerschütze, Leistungsschalter mit Spulen EAN Nr. 8012542372004

Eaton Ein Aus Schalter 024639 Typ T0-2-1/E EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, 90 °, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 024639 EAN Nr. 4015080246398

Eaton Hilfsschütz 230239 Typ DILER-40-C(230V50HZ,240V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 230239 EAN Nr. 4015082302399

Berker Steckdose 6765101404 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED Orientierungslicht B.7 alu, matt. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365716

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990258 Typ ZFKDSA 2,5-6,08 R THT Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz, Federkraft-Leiterplattenklemme für Through Hole Reflow Anwendungen, Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Rechte Abschlussklemme für ZFKDS 2,5-5,08 THT. Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA2,5-6,08RTH EAN Nr. 4017918947545

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789133040 Typ PAC-QTUM-HE20-V3-4M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 4 m, 0.25 mm², SCHNEIDER 140XTS00200 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACQTUMHE20V34M EAN Nr. 04032248303663

Eaton Leistungsschütz 277537 Typ DILM12-10(*VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 5,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 277537

BTR Anschlusseinheit 1402L06113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D SM adapter insert Anschlusseinheit mit LC-D (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxdykeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (ZrO2) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 1402L06113KE EAN Nr. 4250184119098

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31141 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 4p, 100A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311416

Eaton Frequenzumrichter 185835 Typ DC1-32018NB-A6SCE1 Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 18 A, 4 kW, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, integriertem LCD-Display, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter, integriertem PI-Regler, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 185835 EAN Nr. 4015081813346

Eaton Sicherungseinsatz 20NHG000B Typ NH FUSE 20A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 20NHG000B EAN Nr. 5027590194341

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg LED Alu Rundprofil 15701260 LED-Alu-Rundprofil Länge: 1000 mm LED-Aluminium-Profil zur Befestigung und passiven Kühlung von LED-Leiterplatten. Geeignet für IP00-LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 12,0 mm. Nicht geeignet für IP65-Leiterplatten. Oberfläche: Silber eloxiert, Abmessung: L x B x H 1000 x 21,5 x 17,4 mm, optionales Zubehör: Befestigungsclip 15709260, Kunststoffabdeckung transparent 15704000, Kunststoffabdeckung opal 15704070, Endkappe mit Leitungsloch 15707260, Endkappe ohne Leitungsloch 15708260, Sonderlängen auf Anfrage. EAN Nr. 4250047785095

Eaton Leitungsschutzschalter 278777 Typ FAZ-D6/2 LS-Schalter, 6A, 2p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278777 EAN Nr. 4015082787776

B.E.G. Piktogramm 30376 Typ Display KR36 Pfeil nach unten Ersatz-Displayscheibe Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall Ersatz-Piktogramm Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall mit einer Erkennungsweite von 36 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 2 Scheiben nach Wahl Pfeil nach links, nach rechts, nach unten, Opalscheibe oder Metallscheibe bereits im Lieferumfang enthalten. Material der Displayscheibe Acrylglas Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayKR36Pfeilnachunten EAN Nr. 4007529303762

Haupta Netzspannungs Detektor 103814 Kapazitiver Netzspannungs Detektor Berührungslose Spannungsprüfung ab 12V AC mit integrierter Hochleistungs LEDTaschenlampe (Leuchtdauer bis zu 60 Stunden pro Batteriesatz). Der TestPen ist in der Lage, mit dem in der Spitze integrierten Schaltkreis spannungsführende Leitungen aufzuspüren. Spannungstester "TestPen" 12 1000 V AC Ausstattung: Spannungsbereich: 12 – 1000V AC Stromversorgung: 2 x 1,5V Typ AAA Micro Schutzart: IP44 Überspannungskategorie: CAT III 1000V TÜV/GS geprüft: IEC/EN 61010 1 (DIN VDE 0411) Garantie 3 Jahre EAN Nr. 4011923182014

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2001 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2001 EAN Nr. 4011721160139

Bals Blockverteiler 5347 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 365 x 120 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Aufbau gem. Zeichnung Z140726 Bestückung 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p Verteiler ohne FI-Schalter Zugang CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 1,8m Leitung H07RN-F5G4 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Typ 5347 EAN Nr. 4024941053471

Berker Steckdose 47508903 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 grün, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277736

Weidmüller Relais 1219370000 Typ DRW270615LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRW. ul li 2 oder 3 Wechsler /li li Zum Schalten von hohen Lastspannungen geeignet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgCdO), 400 V AC, 16 A Herstellertyp DRW270615LT EAN Nr. 4032248998760

Weidmüller Schnittstelle 1311790000 Typ RS 16IO 2W H Z Schnittstelle, RS, 2-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal Nein, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO2WHZ EAN Nr. 4050118114249

Eaton Leitungsschutzschalter 236115 Typ PXL-B8/1N LS-Schalter, 8A, 1p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236115 EAN Nr. 4015082361150

Fischer Hammerbohrer 504162 Typ SDS Plus IV 18/200/250 Bohrer SDS Plus IV Quattric 18/200/250 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus IV Quattric 18/200/250 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 18 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 250 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Herstellertyp SDSPlusIV18/200/250 EAN Nr. 4048962061345

Jung Tastsensor Modul A 5224 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 2fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 2-kanalig 4 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 2fach Art.-Nr. A 502 TSA.. und Taste 2fach Art.-Nr. A 502 TSAN.. Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A5224TSM EAN Nr. 4011377118089

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE8K095V7 Motorstarter LE8-K, IP 659, 4kW, 2 Drehr., -/- /0, Sp. 400VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE8K - Geräteanwendung: Standard - Material: Polycarbonat - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Sicherungstrennschalter, thermisches Überlastrelais separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start Pfeil nach oben, Drucktaster Start Pfeil nach unten, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110957013

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1951140100 Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach schwarz 1,8m H05VV-F 3G1,5Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept. Steckdosen mit Kinderschutz. Patent angemeldet. Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 32 cm Steckdosen 4 Farbe Schwarz Stecksytem DE EAN Nr. 4007123623983

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111686 Typ PNLCLA10030830WHP00000LC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030830WHP00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111686

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95923 Fehlerstrom- Schutzschalter mit SCHUKO- Steckdose 16/0.01A Typ A IP44 polarweiss Sicherheitssteckdose mit integriertem Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauöffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrierten Befestigungskralen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Die Steckdose wird mit einer Vollabdeckung mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564226562

Eaton Leistungsschütz 109206 Typ DILM72(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig, 37 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, IP2X Abdeckung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109206

RZB LED Notleuchte 671950.004.89 Notleuchte Einbaudownlight LED 2W-ws D22, H23, m.AC-Control, 110 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung. Energieeffizient Einsparung bis zu 80% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampe. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Installationsfreundlich. Kompakte Bauform. Unauffälliges Design. Gehäuse Aluminium, Betriebsgerät und Überwachungsgerät in separaten Geräteboxen mit Verbindungsleitung, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67195000489 EAN Nr. 4051859041726

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18753 Leistungsschalter NG125L, 2p, 25A, B Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187530

Klauke Rohrkabelschuh 300B16 Rohrkabelschuh, blue connection, 300 mm², M16, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790574

Eaton Leistungsschütz 276573 Typ DILM7-01(48V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276573 EAN Nr. 4015082765736

Eaton Positionsschalter 106791 Typ LS-S11D Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106791 EAN Nr. 4015081065585

Siemens Leistungsschalter 3WN6431-0HC56-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64310HC561BA3

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC05-3KB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC053KB3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Presskabelschuh 304R8 Presskabelschuh 25 mm² rm/sm, 35 mm² se, M8, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474375

Eaton Unterteilung 158612 Typ XPSBCB320 Unterteilung, Anschluss-/HSS-Raum, für Kabelraum B=320mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. Stecktechnik-Feld in 2/4 und SSL-Feld mit Geräteraumtür, Feldbreite 1000mm, Geräteraumbreite 600mm, Kabelanschlussraumbreite 320mm. Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158612 EAN Nr. 4015081551446

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATSU01N212LT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATSU01, 12A, 200..480V, 2,2..5,5 KW. Produktbereich: Altistart U01 und TeSys U - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATSU01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 230 V 3 Phasen, 3 kW bei 230 V 3 Phasen, 5.5 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 3 hp bei 230 V 3 Phasen, 7.5 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 1.5 W bei Volllast und am Ende des Startvorgangs, 121.5 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667103

Fischer Langschaftdübel 503002 Typ SXR 8 x 120 T Langschaftdübel SXR 8x120 T Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR8x120T EAN Nr. 4048962016307

Fischer Langschaftdübel 092453 Typ FUR 8 x 120 T B Langschaftdübel FUR 8x120 T B (10) Der fischer Langschaftdübel FUR T besteht aus einer Dübelhülse aus hochwertigem Nylon und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FUR-T wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube verspreizen im Vollbaustoff die Lamellen gleichmäßig gegen die Bohrlochwand. In Lochbaustoffen spreizen die Lamellen am Steinsteig und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt. Damit ist der fischer Langschaftdübel FUR geeignet, um Fenster, Inneneinrichtungen, Tore und Türen in allen Baustoffen sicher zu befestigen. Herstellertyp FUR8x120TB EAN Nr. 4006209924532

Bals Wandsteckdose 17334 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17334 EAN Nr. 4024941173346

Busch Jaeger IP Gateway 83342 Nr. 2CKA008300A0374 IP-Gateway, Türkommunikation, Systemgeräte, IP-Gateway Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Ermöglicht die Nutzung des Busch-ComfortPanel als Türkommunikations Innenstelle. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module. Ethernet-Anschluss RJ-45. Verbrauchseinheiten 11 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 180 mm x 65 mm Teilungseinheit 10 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83342 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0374 EAN Nr. 4011395197554

Weidmüller Überspannungsschutz 1352690000 Typ VPU II 4 R 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII4R280V40KA EAN Nr. 4050118157673

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-UV 20 weiß Nr. 22520120 Preis per VPE von 40 Meter 2m Stange Mittleres Kunststoff-Stangenrohr, starr, weiss, FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der der mittleren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Typ FPKuEMFUV20weiß EAN Nr. 4013960312355

Bega Pollerleuchte 84667K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84667. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 27,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2002 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung weiß. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 x 1100 mm. EAN Nr. 4044017258296

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG56-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG563BH3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Funke + Huster Kunststoffgehäuse 12530015 Star P1566 Lautsprecher grau, 15W/100V Die hochwertigen Kunststoffgehäuse erlauben einen Einsatz in allen Bereichen in denen eine Beschallung notwendig ist. So lassen sich die Lautsprecher in fast allen Intercom oder PA Anlagen mit 100 V Übertragungstechnik einsetzen. Der hohe IP Schutzgrad gewährleistet den uneingeschränkten Einsatz in der gesamten Industrie, im Tunnelbau, Parkgaragen oder öffentlichen Bereichen. Wettergeschützter Lautsprecher grau 15W/100V IP 66 STAR P1566 2x M20 Gehäusefarbe grau Gehäusewerkstoff Kunststoff Lautstärke 119 dB Übertragungstechnik 100 V Schutzart (IP) IP66 Max. Leistung 15 W Temperaturbereich -40 - +70 Maß H 116 mm Maß B 181 mm Maß T 230 mm Nr. FHF12530015 EAN Nr. 4250235527353

Fischer Dynamic Anker 536946 Typ FDA-A 16 x 125 50 gVz Der fischer Dynamic-Anker FDA-A mit vormontierter Ankerstange für die schnelle Montage. Der Stahlanker ist geeignet für die Durchsteckmontage und kleine Randabstände erlauben auch das Befestigen am Plattenrand. Geprüfte Sicherheit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für unendlich viele Lastwechsel. Der Dynamic-Anker kann mit dem Injektionsmörtel FIS HB vollflächig mit der Bohrlochwand verklebt werden. Dank des mittleren Lastniveau geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie bspw. PKW-Hebebühnen, Förderbänder, Industrieroboter, Kooperations-Roboter und Anlagen sowie Führungsschienen von Aufzügen. Hersteller fischer Deutschland Typ FDA16x12550gVz EAN Nr. 4048962252989

Fischer Schraube 659258 Typ FPF-WT 8,0 x 360 YZP 50 Power-Fast 8,0x360 Tellerk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-WT YZP ist eine Holzbauschraube, gelb passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Tellerkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmsystemen sowie Carports, Wintergärten oder Spielgeräten. Die fischer Power-Fast kann in Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furniersperrholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden. Herstellertyp FPF-WT8,0x360YZP50 EAN Nr. 4048962126150

Gewiss Schutz Schalter GWD4092 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.03A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824225

Nobile Strahler Scheinwerfer 1796611223 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Lithos COB LED weiß 26W warmweiß 41° Wo flexibles Licht gefragt und keine UV-Strahlung erwünscht ist, findet der Lithos COB LED sein Einsatzgebiet, wie z.B. in Ausstellungsräumen, Kosmetik- oder Friseurshops oder Galerien. Überall dort kommt der Strahler mit seinem beweglichen und frei schwenkbaren Spotkopf frei zur Geltung. Als Zubehör bieten wir einen Punktauslass an, mit dem der Strahler als Einzelleuchte an die Wand oder Decke montiert werden kann. Material Aluminiumdruckguss Oberfläche pulverbeschichtet Farbtemperatur ca. 3000 K Farbwiedergabe Ra 80 Mittlere Lebensdauer der COB LEDs 50.000 Stunden (lt. LED-Herstellerangaben) Betriebsgerät integriert EAN Nr. 4044538043678

Bega Pendelleuchte 56567.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56567.1K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1748 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 200 x 225 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018183580

Merten Steckdose MEG2303-0325 SCHUKO-Steckdose m. Ko.Licht u. Schrifff., BRS, StK, aktivweiß glänzend, Sys. M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnllich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG2303-0325 EAN Nr. 4042811138929

Bega Decken- u. Wandleuchte 12165.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 12165.2K4 für den Innenbereich. LED, 43,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3318 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weißaluminium. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 500 x 95 mm. EAN Nr. 4044018168082

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z3T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z3T2 EAN Nr. 4011721069586

RZB Notleuchte 672170.002.07 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,6W 198x198x38, DALI-Bus Äußerst flaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67217000207 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157786

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandeinbauleuchte 2272K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 2272K4. Abgeblendetes Licht. LED, 5,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 137 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Abdeckrahmen: 150 x 150 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 139 x 139 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10463. EAN Nr. 4044017172912

Eberle Raumtemperaturregler RTRt-E 525 85 Nr. 517195351102 Raumregler, 5-30C, AC 230V, Kontaktlos 0,8 (0,5)A, mit TA ca.3K Raumregler, geräuschlos für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Warmwasser-, Konvektor oder Fußbodenheizung in Verbindung mit elektrothermischen Stellantrieben. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Geeignet für Stellantriebe stromlos offen oder stromlos geschlossen, daher einsetzbar zum Heizen o. Kühlen. Anschluss eines Fernfühlers ist möglich. Verbesserte Regeleigenschaften durch Puls-Weiten-Modulation. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Typ RTRt-E52585 EAN Nr. 4017254159190

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C40T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C40T9 EAN Nr. 4011721067599

"Nobile Downlight 1857680217 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068S chrom 12W 2500K BR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053134

Klauke Sortimentskasten SK303P Sortimentskasten aus Kunststoff mit Aderendhülse isoliert und Werkzeugen Abmessungen: 395x295x106 mm, Lieferumfang: Automatische Abisolierzange K43/2 0,02 - 10 mm² (K432) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 10 mm² (K303) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 100 Stück. EAN Nr. 4012078457040

Weidmüller Kabelmarkierer 1689450001 Typ VT SF 4/21 MC NE WS V0 Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, weiß SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp VTSF421MCNEWSV0 EAN Nr. 4008190872526

ABB Schütz 1SFL427001R3300 Typ AF116-30-00-33 Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20.500 VDC bis 24.500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. EAN Nr. 7320500478493

RZB LED Notleuchte 672045.004.04 Notleuchte Pendelleuchte LED 2,5W 350x56, LP500, Multidig. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd/m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Betriebsgerät eingebaut, mit Stahlseilabhängung. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67204500404 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319997492

Weidmüller Relaiskoppler 1102261001 Typ RS 30 230VAC LP 1A Relaiskoppler, 230 V AC +5 % / -15 %, Statusanzeige Nein, // 1 Schließer (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 3 A, Schraubanschluss Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik. Technische Daten Relaiskoppler, 230 V AC +5 % / -15 %, Statusanzeige Nein, // 1 Schließer (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 3 A, Schraubanschluss Herstellertyp RS30230VACL1A EAN Nr. 4032248046027

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Installationsschütz 248858 Typ Z-SCH230/63-31 Installationsschütz, 230VAC, 3S+1Ö, 63A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie z.B. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248858 EAN Nr. 4015082488581

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMXA25L2135 DRUCKSCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMX - Größe des Drucksensors: 25 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: intern - Farbe der Abdeckung: schwarz, lichtundurchlässig - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 500R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 3.5.25 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.1.20.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 4.5 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 3.4 bar - Zerstörungsdruck: 100 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidenteller Druck: 56.25 bar. EAN Nr. 3389110249316

Striebel & John Schrank 2CPX035836R9999 Typ KS702 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358367

RZB LED Deckenleuchte 311722.002.1 DeckenleuchteLED 13W-4000K D100, H220, 570 lm Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edeldstahl optik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas „ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges zweiseitig beschichtetes Opalglas weiß in weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117220021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859049197

Merten Funk Router 506004 Funk-Sender UP CONNECT, 4fach Batterieversorgter Funksender zum Anschluss von bis zu 4 potentialfreien Schaltkontakten (z. B. herkömmliche Taster/Schalter). Zur Fernbedienung anderer Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT über Taster aus den Merten Schalterprogrammen. Funkeigenschaften: Sender. Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte (Schalter oder Taster). Geeignet für die Montage unterhalb von Tastereinsätzen oder in leere UP-Dosen. Funktionen: Mit Funk-Konfigurator CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Dimmen, Rollläden fahren, Tastbetrieb (Klingel), Konfiguration als Taster oder Schalter für alle Eingänge. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED. Bedienelemente: Taster zur Programmierung. Abmessungen: 43 x 41 x 14 mm (H x B x T). Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Typ 506004 EAN Nr. 4042811048044

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711582 Typ CLI C 1-6 GE/SW 61 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 61, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererearbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 61, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW61MP EAN Nr. 4008190074395

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1REM12050 Getaktete Spannungsversorgung, 1-pha., 100..240 V AC, 12 V DC, 5A, 60 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 60 W - Eingangsspannung: 100.240 V AC einphasig, 120.370 V DC - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 5 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110637991

Rutec Flexible LED Leiste 86315 Energieeffizienz A Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 1 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug Connection Page Maximum Length per Connection: 10 Meter Page New Power Supply Connectors for Greater Length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 1 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar EAN Nr. 4012094863153

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1449340000 Typ RSM-16 115VAC/DC 2CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlspektrum um li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, LMZF, 115 VAC/DC ± 10%, AC 3.3 mA / DC 4.8 mA Herstellertyp RSM16115VACDC2COZ EAN Nr. 4050118253634

Brumberg LED Sternenhimmel 48213154 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Lichtl. Exkl.-Set Ambiente,mattnick. LED-Sternenhimmel-Exklusiv-Set Ambiente bestehend aus 1 x LED- Projektor 20W Power-LED L290xB105xH105mm, 1 x Faserbündel konfektioniert 50teilig 25 x 2,0 mm, Länge 2,0m, 25 x 2,0 mm, Länge 3,0m, inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß 4000K, 25 x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.15 matt nickel : Material: Messing, 25 x Austrittselement mit Kristall 9731.15 matt nickel, Einbautiefe mit Faser S2: 100 mm, Bohrdurchmesser 10 mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000, ohne Lüfter, inkl. Anschlussleitung 1500mm, inkl. Konverter zum Anschluß an 230V-Netzspannung. Das Set ist für eine Fläche von ca. 2 - 3 m² ausgelegt. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Der Projektor darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791027

Berker Steckdose 41099011 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungslicht Arsys hellbronze, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365877

Gewiss Bodeneinbauleuchte GW82880 Bodeneinbauleuchte Kit METROLIGHT 6x3W LED-RGB 6-Module Schwarz IP67 Modularee Bodeneinbauleuchten Kit METROLIGHT, Lichtverteilung: asymmetrisch Wallwasheroptik, 6x3 Watt LED-RGB Full-Color-Modul, Regelung der Helligkeit, Festlegung der Farbe, Farbwechsel und Stroboskobeffect sowie zeitlich gewuenschter Wechsel der Optionen erfolgt ueber Ansteuerung mittels DMX Steuersignal (DMX Steuerung ist separat erhaeltlich), Material: Leuchtengehaeuse Aluminiumdruckguss/Abdeckung Hartglas, Dicke 8mm, Stossfestigkeit IK10/Kanal Technopolymer, Farbe: Schwarz, modulare Anordnung des System durch bauseitig kuerzbaren Kanal und Leuchtenmodulen im sichtbaren Systemmaß 97x97mm, elektrischer Anschluß nur fuer erstes Modul notwendig, Folgeeinheiten werden automatisch durch einrasten im Kanal elektrisch verbunden, Oberflaechentemperatur Glas max. 40° C, System ist begehbar (Belastbarkeit bis 500 kg), Kit besteht aus Leuchte 6 Moduleinheiten, Einbaukanal, 2x Endgehaeuse und Verdrahtungsstecker mit Verschlussstueck, Abmessung: 806 x 110,6 x 97 / sichtbar 652 x 104 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564740242

RZB LED Pendelleuchte 311809.002.1 Pendelleuchte LED 21,6W-4000K L1362, LP1500, 1500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffuser aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118090021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086345

Bega Bodeneinbauleuchte 77130K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77130K3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 20,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1194 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Einbauöffnung Ø 300 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 35 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209489

Doepke Steuerschalter Typ RSS 016-200L Doepke Artikel Nr. 09981076 Steuerschalter eignen sich u. a. für das Schalten von elektrischen Verbrauchern oder für die Erzeugung von statischen Signalen für Steuerungen. Steuerschalter der Baureihe RSS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, bei kompakter Bauweise hohe Bemessungsströme schalten zu können. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Kontaktausführungen lässt sich diese Baureihe flexibel einsetzen. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsrasttaster. Geräte mit LED erleichtern die Erkennung des Schaltzustands. Eigenschaften: - Umschalten über Taster (schwarz); - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuerschalter, 16 A, 2 S, mit LED RSS016-200L EAN Nr. 4014712154940

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093060500 Typ SAIL-M12GM12W-4-3LW5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W43LW50UGE EAN Nr. 4032248865352

EFB Elektronik Patchkabel 00947.1 Simplex Jumper SC/LC, 9/125µ 1 m, LSZH, OS2, gelb, 2mm LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026059

Weidmüller Gerätemarkierung 1474120000 Typ CC-M 27/18 ST SDR Gerätemarkierung, 26.8 x 18 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 26.8 x 18 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber Herstellertyp CCM2718STSDR EAN Nr. 4050118290356

Weidmüller Prüftrennklemme 1017700000 Typ WTL 6/2 Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 6, 500 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, dunkelbeige Um die elektrische Energie zu messen, sind entsprechende Messgeräte erforderlich. Ein falscher Anschluss bei Wartungsarbeiten kann einen Stromwandler zerstören. Mess-Trennklemmen sind eine sichere Methode, dieses Problem zu lösen. Als führender Lieferant von Leitungsverbindern hat Weidmüller spezielle Messwandler-Trennklemmen in enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt. Diese Reihen-klemmen erlauben die optimale Realisierung aller wichtigen Schaltkreise für die Messung von Strom, Spannung und Energie. Verschiedene Stromwandler-schaltungen - z.B. für den Austausch von Messinstrumenten oder Elektrizitätszählern - lassen sich umsetzen. Neben Mess-Trenn-Klemmen mit Schraub- oder Zugfederanschluss bietet Weidmüller ein umfangreiches Zubehörsortiment an Testadaptern, Querverbindungen und Kennzeichnungen zur Prüfung von Dreh- und Wechselstrom sowie Spannungen an. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 6, 500 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WTL62 EAN Nr. 4008190166885

Berker CO2 Sensor 85422101 Universal Tastdimmer 2fach 2 Draht, Tragring rund. Universal Tastdimmer 2 fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster Schließer Einflächenedienung, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Universal Tastdimmer 2 fach Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster Schließer Einflächenedienung, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334458203

Cimco Stufen-Stehleiter 146512 Stufen-Stehleiter mit 2x12 Stufen, Höhe 3,00m, 21,6kg, 30.000V, Stufe 80mm breit Stufen-Stehleiter isolierend wirkende Leiter bis 30.000 Volt. Beidseitig 80mm breite geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten, Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, GFK-Holme in C-Profil (82x30mm), Leiter-Außenbreite 480mm, Stufen-Stehleiter mit 2x12 Stufen, Höhe 3,00m, 21,6kg. Kunststoff-Leitern mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Kabeln, Anschlüssen oder sonstigen Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme (hohl bzw. C-Profil) sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm, Tragfähigkeit 150kg, rutschsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131, TÜV-GS-geprüft, sowie elektrische Tests DIN 53481, 53482 und 53483 durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I., 5 Jahre Haltbarkeitsgarantie. EAN Nr. 4021103465127

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911396.002.2 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, mittelstr., 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113960022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152743

RZB LED Strahler 741858.004.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, engstr., 2900 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741858004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136606

Cimco Kabelbinder 181872 Kabelbinder, schwarz, BxL 7,5x240mm, Kabelbaum, 5-64mm, 60kp/588N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 7,5mm, Länge 240mm, Kabelbaumdurchmesser 5-64mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103818725

EFB Elektronik Netzwerkschrank 692542N Netzwerkschrank 42HE, B=800 T=600 H=1980, RAL7035 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihholzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759118310

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P26F1A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195629

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Power Module 6SL3210-1NE21-8AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 292x 100x 165 HxBxT, FSB ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE218AG1 EAN Nr. 4042948671313

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsbaustein XPSABV1133P Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 3 s, 3 Relais, 24 VDC, Schraub. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSABV - Sicherheitsmodulanwendung: Überwachung von Not-Halt und Positionsschaltern - Sicherheitslevel: kann SILCL 2 erreichen gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, nach PL d/Kategorie 3 gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC = 60.90 % gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 2E-7 1/h gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, PFHd = 3E-8 1/h gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge - Anschlüsse - Klemmen: Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.2.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende ohne Frontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² fest Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 1 mm² flexibel Kabel ohne Kabelende, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, abnehmbare Klemmenleiste, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Ausgangstyp: Unverzögerte Relais 2 NO, spannungsfrei, Zeitverzögerte Relais 1 NO, spannungsfrei. EAN Nr. 3389118376076

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D115004BD Leistungsschutz, 4p, 200A/AC1, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 460 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110857245

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115FD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377033

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 025-4/0,03-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09124984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 25 A, 0.03 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4025-4/0,03-BSKV500 EAN Nr. 4014712156272

ABB Positionsschalter 1SBV016022R3801 Typ LS21P22B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522641472

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0634 Typ S204M-C63H10 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 63 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779567534

Jung KNX Automatikschalter A3181MO KNX Automatikschalter Standard 1,10 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377155084

Legrand Wechselschalter 078711 Farbe weiß MSC Wechsel 2modulig ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787110

Wago Analogausgangsklemme 750-552/025-000 2-Kanal-Analogausgangsklemme 0-20 mA EXT lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454670474

ABB Schütz 1SBL161001W8010 Typ A12-30-10-80 A12-30-10 Schütz 220-230/50 230-240/60 EAN Nr. 4013614318696

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267038 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 6,5 3,0; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586362

Siemens Montageplatte 8MF4512 Montageplatte inkl. Befestigungswinkel HxB=2000x900 Siemens Hersteller Nr. 8MF4512 EAN Nr. 4025515208570

VIMAR Prismatisches Signal 14387.V.SL Prismatisches Signal grüne Linse Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352321458

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611133R1101 Typ MPD4-11R Doppeldruckt.oben grün:START, unten flach rot:STOP, Mitte:rot, EAN Nr. 7320500277546

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3300 Typ JSHD4-4-AJ-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453676

ABB Leistungsschalter 1SDA057844R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI G R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601072

Hager Schubstangen FZ835 Hager Installation Schubstangen,univers,für IP54 Schließung,800mm EAN Nr. 3250612768356 Hager Artikel Nr. FZ835

Albert Hausnummer 690930 Hausnummerziffer 690930 Edelstahl, Ziffer a, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 98 x 98 x 3 mm EAN Nr. 4007235909302

Dold Koppelrelais 0047600 Typ IK3070.01/008 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.01/008DC24V EAN Nr.4030641476007

Siemens Grundplatte 3TX6501-0A Grundplatte für Schnappbefestigung an Schütz, Baugr. 6 Siemens Hersteller Nr. 3TX65010A EAN Nr. 4011209055001

SLV Einspeiser 175044 Einspeiser für 3P.-schiene L-Version, silbergrau EAN Nr. 4024163161268 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3302 Typ XR-M00-185-3P-MOT Lasttrennschalter für NH-Sich. Gr. 00-185 Phasenabst. 185mm EAN Nr. 7025840066255

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT10123G 7035 POLY-WS 1000X1250X320, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT10123G EAN Nr. 3606480775970

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6204-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 4A Siemens Hersteller Nr. 5SL62047 EAN Nr. 4001869388434

Weidmüller Gehäuse 1195160002 Typ KTB MH 484820 S4N1 KTB MH 484820 S4N1 KTB MH 484820 S4N1 Herstellertyp KTBMH484820S4N1 EAN Nr. 4050118106367

ABB Schütz 1SBL236004R2011 Typ AF26Z-30-11S-20 Schütz 12-20VDC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119208

Assa Abloy Elektro Türöffner 118F.20-----B71 118°F.20 RR Feuerschutz Profix 1 22-42 V GS/WS Universal effeff Typ 118F20B71 EAN Nr. 4042203648074

ABB Leistungsschalter 1SDA059494R0001 Typ T4N001025E06374002 T4N250 PR223DS R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619022

Dold Zeitrelais 0009999 Typ AI 905.81 DC220V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC220V015-3S EAN Nr.4030641099992

Phoenix Contact Relaismodul 2909653 Typ PLC-RSC-230UC 21 MS Schmale Bauform. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC230UC21MS EAN Nr. 4055626377889

ABB Leistungsschalter 1SDA072618R0001 Typ E6.2H 50 H-T LSI E6.2H 50 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764685

Pepperl + Fuchs Zubehör 260273 Typ RMS/RaDec Ceiling Kit wh Zubehör TTA RMS/RaDec Ceiling Kit wh Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RMSRaDecCeilingKitwh

Sirena Schallgeber A105NAC24G-UL Typ A105NAC24G-UL Schallgeber UL Version 24VAC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24GUL

ABB Leistungsschalter 1SDA054012R0001 Typ T4N001025E01304002 T4N250 PR221DS-I R100 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550981

ABB Leistungsschalter 1SDA060555R0001 Typ T6S000100E06453099 T6S1000 PR223DS R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630669

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2083663 Typ 163 MS M40 Kabelverschraubung M40 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195482116

ABB Leistungsschalter 1SDA054311R0001 Typ T4L000025T05333002 T4L250 MA160/0960-2240 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554088

ABB Leistungsschalter 1SDA071397R0001 Typ E1.2N 800 G T LSI E1.2N 800 Ekip G Touch LSIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752477

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-0010 Typ V19-W-BK40M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 8 Kabel PUR Länge 40 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK40MPURU

Hager Komplettfeld ZH52P1K Hager Installation Komplettfeld 12P, Reserve, univers Z,Höhe 1350mm,1-feldig EAN Nr. 3250617713863 Hager Artikel Nr. ZH52P1K

Wago Isolierungsstopp 769-472 Isolierungsstopp 0,75 - 1 mm² 5 Stück / Strang dunkelgrau Wago Serie 769 EAN Nr. 4044918609685

ABB Leistungsschalter 1SDA063007R0001 Typ T7S001160E14474002 T7S1600 PR332/P-LSIG R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655563

Hager Abdeckung univers Z ZU93A Hager Installation Abdeckung, univers Z,HxB 450x250mm,für Verteiler 3reihig EAN Nr. 3250617810890 Hager Artikel Nr. ZU93A

Siemens Kommunikationsmodul 3VA9377-0TB10 Kommunikationsmodul COM060 Zubehör für: 3VA6 400/600 Hersteller Siemens Typ 3VA93770TB10 EAN Nr. 4042949015758

Walther-Werke Wandsteckdose AU119TN Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP67 Ausschalter 4 polig Neozed 3 x E 14 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744541

ABB Leistungsschalter 1SDA064631R0001 Typ E3N 20 PR122/DC R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675240

Gira Abdeckung Steckdose 092245 Abd. SCHUKO KD S-Color Grün Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel S Color Grün EAN Nr. 4010337922452

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D6AR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 MIL-St, Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D6AR30 EAN Nr. 3606480735738

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4532-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45327 EAN Nr. 4001869182537

Siemens Winkel BVP:261794 Schienenverteilersystem BD2A-400-LL Winkel linksx0,36m/Y 0,36m 160A-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261794 EAN Nr. 4019169787147

ABB Leistungsschalter 1SDA055810R0001 Typ E2B 16 PR121-LSIG R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571504

ABB Leistungsschalter 1SDA056810R0001 Typ E4S 40 PR121-LSIG R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581503

ABB Leistungsschalter 1SDA068349R0001 Typ XT4H 160 TMD 32-32 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022556

Dold Wischrelais 0030673 Typ AI 983N.0071/13 AC230V 1-1,5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071/13AC230V1-15S EAN Nr.4030641306731

ABB Schutzabdeckung 1SDA073854R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutzabdeckung EAN Nr. 8015644777876

Dold Stromrelais 0039808 Typ MK9053/012 DC2-20MA AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC2-20MAAC230V5S EAN Nr.4030641398088

ABB Leistungsschalter 1SDA067059R0001 Typ XT2N 160 EKIP I IN =10A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644007966

OBO Bettermann Druck-ISO-Schelle 2101017 Typ 3050 LGR Druck-ISO-Schelle 6-16mm Polystyrol lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195195252

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1486850030 Typ PAC-GF30-SD25-V2-3M PAC-GF30-SD25-V2-3M PAC-GF30-SD25-V2-3M Herstellertyp PACGF30SD25V23M EAN Nr. 4032248203871

ABB Neutralleiterklemme 1SNA290203R1300 Typ DR2.5/5.N.2L DR2,5/5.N.2L Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,5mm,blau EAN Nr. 3472592902036

ABB Cu-Schiene XCUW123E Cu-Schiene 3FB 20x10x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW123E EAN Nr. 4015153597549

Dold Not Aus Modul 0066876 Typ LG5924.02PC/61 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5924.02PC/61AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641668761

Pilz Kopfmodul 312060 Kopfmodul, PROFIBUS DP (12MBit/s), SD-Karte Pl e, SIL CL 3. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H m F DP ETH SD EAN Nr. 4046548046106

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/Y Typ DL112XDC012R/Y gelb Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RY

Wago Verbindungsleitung 771-8995/018-601 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 6 m lang Kodierung A halogenfrei schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143273657

ABB Leistungsschalter 1SDA061181R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI G R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637040

Dold Zeitrelais 0038545 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ240V15-30M EAN Nr.4030641385453

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199669 Typ SLC14-150-R/129/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-150-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14150R129151

Schneider Electric Telemecanique Halbleiter Relais SSP1D440BD HALBLEITER 1P NSS 300VAC/25A 24VDC WAP Hersteller Telemecanique Typ SSP1D440BD EAN Nr. 3606485441832

Weidmüller Patchkabel 1560830069 Typ IE-CSQH9TE0069CD1CD1-X IE-CSQH9TE0069CD1CD1-X IE-CSQH9TE0069CD1CD1-X Herstellertyp IECsqh9TE0069CD1CD1X EAN Nr. 4050118374230

Dold Frequenzrelais 0044355 Typ AA9837.12/110 30-90HZ UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/11030-90HZUHAC110V EAN Nr.4030641443559

Dold Asymmetrirelais 0034108 Typ BA9042/002 3AC60HZ 500V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/0023AC60HZ500V05-10S EAN Nr.4030641341084

Dold Überstromrelais 0064009 Typ IK9272.11/010 AC115-127V 0,5-5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9272.11/010AC115-127V05-5A EAN Nr.4030641640095

Hager Sockelleiste FZ624EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 200 x B 1050 x T 160mm EAN Nr. 3250612778461 Hager Artikel Nr. FZ624EN

Weidmüller Abmantelwerkzeug 9020360000 Typ AM LWL/POF Werkzeuge, Abmantelwerkzeug AM LWL/POF Werkzeuge, Abmantelwerkzeug Herstellertyp AMLWLPOF EAN Nr. 4032248300556

IFM Electronic Dichtring E30124 Zubehör, Dichtring, Ø 25,9 mm Ø 29 mm, für Aseptoflex Vario-Adapter, Werkstoff Gehäuse PEEK FDA-konform Hersteller ifm Electronic GmbH

Legrand Wippe 766208 Wippe mit eingesetztem transparentem Fenster, Farbe ultraweiß Wippe Kontroll Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662083

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor BCH2MM0813CA6C BCH2 Motor130 850W,Nut IP65,Sigl,,ohne B Hersteller Telemecanique Typ BCH2MM0813CA6C EAN Nr. 3606480733949

Legrand Klingeltaster 041646 IP 30 – IK 06, Farbe weiß, Abmessung 50 x 25 x 15 mm SALSA KLINGELT.24V 2A IP44 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060416461

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124643 Typ GMS 1 VP FT Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195486015

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2080567 Typ 161 MS PG21 Kabelverschraubung mit Einschnittring PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195185833

Siemens Relais 3RF2090-1AA02 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 90A 24-230V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20901AA02 EAN Nr. 4011209575943

Weidmüller Steckverbinder 1131530000 Typ HDC 10B TBLU 1PG21G ODU HDC 10B TBLU 1PG21G ODU HDC 10B TBLU 1PG21G ODU Herstellertyp HDC10BTBLU1PG21GODU EAN Nr. 4032248923328

Merten Rahmen 2fach 483221 ANTIK-Rahmen, 2fach, Blankmessing Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Metall. Farbe: Blankmessing. Typ 483221 EAN Nr. 4011281867257

Phoenix Contact Teststecker 3069472 Typ FTP-2/E7 Teststecker, VDE kodiert Typ E7, Breite: 71 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FTP-2/E7 EAN Nr. 4046356946735

Dold Drehzahlwächter 0053320 Typ BA9055/200 DC24V 100-1000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/200DC24V100-1000IPM1-20S EAN Nr.4030641533205

Schneider Electric Sarel Filter NSYCAG78LPF FILTER FUER NSYCVF35M230. Produktbereich: ClimaSys CA - Produkt oder Komponententyp: Austrittsfilter Kit. EAN Nr. 3606480152092

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3212145 Typ PT 16 N BK Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PT16NBK EAN Nr. 4055626080864

Siemens Zubehör für VL1250 3VL9700-4RH30 Zubehör für VL1250, flach Anschlussschienen besteht aus 3 Anschl. 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL97004RH30 EAN Nr. 4011209742208

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Rahmen 4fach ABAS 584 Rahmen, 4fach, antibakteriell, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS584 EAN Nr. 4011377011724

Klauke Ablenkrolle 50273833 Pritschen-Ablenkrolle, gerade 300 - 450 mm Stahlkugellager, Stahlrahmen, Befestigungsschlitze. Universelle Montageklammern. EAN Nr. 0783310273837

ABB Relais 1SVR405541R7210 Typ CR-S230VADC1CRZ Interface-Relais kpl. 1We, A1-A2=230VAC/DC, Output=6A/250VAC Federzuganschluss EAN Nr. 4013614499388

Dold Sanftanlaufgerät 0065821 Typ GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GI90143AC200-440VUHAC440V/AC240V EAN Nr. 4030641658212

Sirena Drehspiegelleuchte 26365 Typ TYPE200R24DA gelb Drehspiegelleuchte 24VACDC grau 26365 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R24DA EAN Nr. 8010152263651

Kaiser Frontring 1293-66 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA), Deckenauslass ø 165 mm Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass ø 165 mm EAN Nr. 4013456331419

Wago Schutzleiterklemme 281-637/999-950 3-Leiter-Schutzleiterklemme für Anwendungen Ex e II geeignet grün-gelb Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454087197

Weidmüller Testadapter 1915470000 Typ WTA 8 TN-KO W-Reihe, Testadapter WTA 8 TN-KO W-Reihe, Testadapter Herstellertyp WTA8TNKO EAN Nr. 4032248548040

Kathrein Modul 24510232 Typ ALSCM 10 ALSC Modul Pilotregelung für 2 Pilotträger CW,PAL,QAM,COFDM in VGX Geräten zur Nachrüstung. Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121537707

OBO Bettermann Multimediaträger Video-BNC 6105036 Typ MTS-BC F AL1 Multimediaträger Video-BNC 1x Kupplung, Buchse-Buchse 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900429

Dold Unterspannungsrelais 0047645 Typ IK9173.11/240 AC220V 0,75UN4% 5-15M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/240AC220V075UN4%5-15M EAN Nr. 4030641476458

Striebel & John Hutprofilschiene 2CPX039386R9999 Typ ED6 Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Meterware, Länge 2000 mm, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. EAN Nr. 4011617393863

Lovato Electric Spule 11BA1796110 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030684

Fischer Rohrschelle 500719 Typ FRSN Triple 48 - 56 Rohrschelle FRSN triple 48-56 Hersteller fischer Deutschland Typ FRSNtriple4856 EAN Nr. 4048962002218

Siemens Schütz 3RT2036-1AK60 Schütz, AC 3: 22kW/400V, 1S+1Ö, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20361AK60 EAN Nr. 4011209939745

EFB Elektronik Spleißbox B70924.24 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a.24 Pigtails / 12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173609

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF9500110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975013403

Wago Klemmenleiste 745-3260 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001155

EFB Elektronik Adapter Schnittstelle WX_AD_TERAL2 Fa Permanent Link-AdapterTERA-Schnittstelle Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759178239

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0052741 Typ BH5932.22/001/61 AC230V 7-21000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/001/61AC230V7-21000IPM EAN Nr. 4030641527419

Siemens Schütz 3RT2017-2FB42 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, mit Diode integriert 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172FB42 EAN Nr. 4011209847170

Hager NH-Sicherung NH000 LNH00006T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00006T EAN Nr. 3250614132124

Jung Abdeckung VarioLine A 525.050 Abdeckung, für VarioLine, für Universalsteckvorrichtung, z. B. für Ruftaster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.050 EAN Nr. 4011377986619

Walther Werke Klemmenadapter 720633 Klemmenadapter D40 Buchseneinsatz Schutzleiter links Klemmenadapter D40 Buchseneinsatz Schutzleiter links 0,2-2,5qmm, 26-14 AWG EAN Nr. 4015609031818

Bticino Tragring H4726 Tragring 3 3 modulig, für Kompaktinstallation mit 3 3 moduligen Abdeckrahmen Schraubbefestigung Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4726 EAN Nr. 8012199740478

Phoenix Contact Einlegebrücke 2715937 Typ EB 10- DIK GY Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB10-DIKGY EAN Nr. 4017918061685

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202071 Typ UM-ALU 4-100,5 PROFIL 40 Montierbar auf die Tragschiene. EMV-Schutz. Hersteller Phoenix Contact Typ UMALU41005PROFIL40 EAN Nr. 4046356987714

Weidmüller Dateneinsatz 2503690150 Typ HDC XX6A02 MFSM12X-0150 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSM12X0150 EAN Nr. 4050118522921

Siemens Standardschrank 8MF2896-3RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x900x600 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP30 Siemens Hersteller Nr. 8MF28963RB EAN Nr. 4025515203193

Siemens Unterteilung 8PQ4000-0BA02 SIVACON S4 Unterteilung Verteilschiene Form 2B mit Hauptsammelschiene Breite 200mm Tiefe 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ40000BA02 EAN Nr. 4042948163320

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Doppelstockklemme 280-541 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme mit zusätzlicher Querbrückung grau Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4050821293699

Siemens Schütz 3RT2325-1AP60 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 220V 50Hz, 240V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251AP60 EAN Nr. 4011209898523

Indexa Unterputz Netzgerät 32162 Typ ORBIT-12 1500U Unterputz-Netzgerät 12V DC 1 5 A stabilisiert 12 Volt 1500mA Netzteil für UP-Dose Hersteller Indexa Typ ORBIT121500U EAN Nr. 4015162321623

A.L.S. BEA, Bodeneinbaustrahler, QR-CBC, max. 50W, ohne Trafo Typ BEA-5000K Energieeffizienzklasse A + bis C je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Stromwandler 1SEP619920P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 600/5A 5,0VA Cl.0,5 ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 600/5A 5VA Klasse 0,5 Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091196

Gewiss Abdeckrahmen GW22664 Abdeckrahmen System Top 4M Gold Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077058

EVN LED Deckenleuchte L11010125 LED Deckenleuchte - rund - weiß - 10W - IP20 - 220-240V 3000K, 4000K, 6000K - 780lm, 850lm, 850lm Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007337

Sirena Signalsäulenmodul 33323 Typ NLDMINITWCSL240A rot Signalsäulenm. 55mm allClear 240VAC schwarz 33323 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWCSL240A EAN Nr. 8010152333231

Striabel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041223R9999 Typ MG205 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 2FB = 500 mm, Reihenabstand 125 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412236

Wago Netzanschlussklemme 294-5324 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt mit Rastfüßen 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098515

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 106368 Typ NJ1,5-8GM-N-Y16566 Schaltabstand 1,5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ158GMNY16566

Siemens Schütz 3RT1035-1AB00-1AA0 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 24V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AB001AA0 EAN Nr. 4011209547322

Wago Anschlussleitung 771-6993/207-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821524113

Phoenix Contact Ersatz-Gesenk 1207954 Typ CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-2,50 DIE Ersatz-Gesenk, für CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-2,50DIE EAN Nr. 4017918936907

Peha Symbol D 65 ROT Nr. 00304511 Ersatzsymbole für Taster Artikel-Nr. 655 WAB und 655 WAB GLK ROT, neutral Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D65ROT EAN Nr. 4010105304510

Wago Geräteanschlussklemme 862-1633 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol PE-N-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509732

Bticino Rahmen LNE4802OF Abdeckrahmen Light Air Europe 1 fach, Farbe Gold matt, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802OF EAN Nr. 8005543501221

Cimco HSS-Spiralbohrer 200364 Spiralbohrer 3,5mm, Gesamtlänge 70mm, Spirallänge 39mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003649

Elso Zentralplatte 223147 EAN Nr. 4013984167726 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe grün EAN Nr. 4013984167726

Bticino Trafo HD4541 Sicherheits Transformator – primär 230?V a.c. – 50? ?60?Hz –sekundär 12?V a.c. – 4?VA – 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4541 EAN Nr. 8012199985831

Jung KNX Tastensatz ES 4093 TSA Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES4093TSA EAN Nr. 4011377049567

Siemens Lasttrennschalter 3KD2630-2ME20-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26302ME200 EAN Nr. 4001869471877

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1475471000 Typ SAIL-URPM8W-2L-10U Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-URPM8W-2L-10U Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILURPM8W2L10U EAN Nr. 4050118296891

Phoenix Contact Steckbrücke 3030379 Typ FBS 1/8/13-6 Steckbrücke, Polzahl: 13, Polbelegung: 1,8,13, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ FBS1/8/13-6 EAN Nr. 4046356707077

Siemens Verteiler 8GK1102-4KK32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=950 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11024KK32 EAN Nr. 4001869258089

Wago Anschlussleitung 771-9994/206-301 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273459

Wago Anschlussleitung 891-8995/206-201 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143386692

Gewiss Drehantrieb GWD8184 Drehantrieb f Leistungsschalter Ausfahrbar MTX/E/M 320-630 grau Drehantrieb zur Montage auf dem Leistungsschalter Ausfahrbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726765

Gira Mastbefestigung 084800 Mastbefestigung Zubehör Die Befestigung erfolgt nach dem Schlauchschellenprinzip. Geeignet für freistehende Masten mit einem Durchmesser von 50 bis 120 mm. EAN Nr. 4010337848004

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gira Tastschalter Kontroll 013642 Tastschalter Kontroll Wechsel S-Color Grau Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136422
- Pepperl + Fuchs Umlenkreflektor 192279 Typ UVW90-M12 Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UVW90M12
- Siemens Leitung 6XV1820-5BH50 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 5m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BH50 EAN Nr. 4019169400862
- Siemens Knebelschalter 3SB2210-2EB01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, schwarz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102EB01 EAN Nr. 4011209085480
- Legrand Verschraubung 382964 G1 2", Ø-Schlauch innen min. 12 mm, außen max. 18 mm, Farbe RAL7035 Verschr. G1 2 D=12 PA6 R7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121126
- Wago Doppelstock 2022-2257 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme Schutzleiter-/Durchgangsklemme PE/L mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454994792
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417910 Typ SLC30-1200-T 9.027 122 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301200T9027122
- Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2700996 Typ FL SWITCH SMCS 16TX Ethernet Smart Managed Compact Switch mit 16 10/100 MBit/s RJ45-Ports Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHSMCS16TX EAN Nr. 4046356692007
- Siemens Starter 3RW4426-1BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 68A, 50HP, Wurzel-3: 118A, 100HP, AC 400-690V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44261BC36 EAN Nr. 4011209625549
- Spelsberg Kabelverschraubung 22742101 Typ KVR M20-GDB/MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM20GDBMGM EAN Nr. 4013902858026
- Eaton Cover FC0 Typ COVER FOR POLYESTER BASE NH0 COVER FOR POLYESTER BASE NH0 COVER FOR POLYESTER BASE NH0, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp FC0 EAN Nr. 5027590224710
- Eaton Leistungsschalter 123960 Typ IZM32N3-U25F Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123960 EAN Nr. 4015081215652
- Schneider Electric Telemecanique Fernrückstellung 47344 FERNRÜCKST. 100/130 V AC für ortsfesten Leistungsschalter. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Elektrischer Reset. EAN Nr. 3303430473442
- Jung Abdeckung IAE/UAE SL 569-1 UA WW Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdose und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 1 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569-1UAWW EAN Nr. 4011377899407
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8714-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 20A gR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubblaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87141 EAN Nr. 4011209457317
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-563/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 3-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340285
- Phoenix Contact Schaltbrücke 3000587 Typ SB-MER 2-8 Schaltbrücke, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange Phoenix Contact Hersteller Typ SB-MER2-8 EAN Nr. 4046356725538
- Eaton Ersatzschaltstücke 168810 Typ DILM400-XOCT Ersatzschaltstücke, für DILM400 Ersatzschaltstücke zur Erhöhung der Schützlebensdauer, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168810 EAN Nr. 4015081653010
- Merten Zentralplatte 443219 Zentralplatte für Zugtaster, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 443219 EAN Nr. 4011281897827
- Berker Blindmodul 1990 Blind Modul, Zubehör, polarweiß. Blindmodul 1 fach für Tragplatten für MINI COM Module. Blindmodul 1 fach für Tragplatten für MINI COM Module. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334284178
- Eaton Abdeckstreifen 284708 Typ XAS12 Abdeckstreifen, 12TE, 45mm, Kappenmass, (10Stück) Abdeckstreifen, 12TE, 45mm, Kappenmass, (10Stück), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284708 EAN Nr. 4015082847081
- Gewiss Steckdose GW20209 System Steckdose 2M 2P+PE 16A Britischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000612
- Wago Federleiste 2092-3174/200-000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821396376
- Wago Federleiste 231-2311/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 11-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564717
- Eaton Sicherungsabdeckung 093682 Typ ZSRS273-50 Sicherungsabdeckung, für RS-Sockel, 3p, DII Sicherungsabdeckung für RS-Sockel, 3-polig, DII, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 093682 EAN Nr. 4015080936824
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC10 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203347
- Schneider Electric Telemecanique Element KSA1000DXC40 Canalis, X-Element f. Richtungsänderung, 1000A. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Aluminium. EAN Nr. 3606480003714
- Mennekes Stecker 13107 Stecker PowerTOPXtra, 63A4p7h500V, IP44 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238553
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4FC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 40A, N-ausl. 480A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214FC10 EAN Nr. 4011209716360

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAI231 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041123
- Phoenix Contact Gehäuse 1460123 Typ HC-B 16-TFL-H-O1STM25S HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M25, Leitungsabgang seitlich Hersteller Phoenix Contact Typ HCB16TFLHO1STM25S EAN Nr. 4046356793810
- Peha Rahmen 1fach D 771.42 NA Nr. 00677011 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 60 x 60 mm mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D771.42NA EAN Nr. 4010105677010
- Wago Transformator Klemmenblock 711-138 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 8-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819473
- Bachmann Spiralleitung 685.882 Wendelleitung HO7BQ-F 5x1,5qmm orange Spiralleitung PUR orange HO7BQ-F 5G1,5mm² Gummi Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 685882 EAN Nr. 4016514005192
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 273690 Typ NBB2-6,5S16-E2-Y273690 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB265S16E2Y273690
- Wago Anschlussleitung 771-9985/216-202 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821244509
- Haupa Flachsteckhülse 260412 Flachsteckhülse blau isoliert 1,5 2,5/6,3x0,8 PVC Flachsteckhülsen mit Abzweig Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923089351
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC68006 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., dunkelblau, m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444692
- Wago Einzelklemme 250-408 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 8-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918642989
- Jung Zugtaster NRS LS 0834 ZT Zugtaster, Schraubbefestigung, einschließlich Zugschnur Art.-Nr. ZS-34 KO5S, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834ZT EAN Nr. 4011377055360
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1409367 Typ HC-B 24-TFQ-H-O1STM32S HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-TFQ-H-O1STM32S EAN Nr. 4046356664233
- Eaton Verteilerfeld 114548 Typ XVTL-MP/BF-12/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x600mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114548 EAN Nr. 4015081139484
- Gewiss Anschlussklemme GW98421 Anschlussklemmen f. Leistungsschalter MTSE/M1600 240 mm² CU/AL (1 Satz = 3 St.) Anschlussklemmen- Satz fuer Leistungsschalter Querschnitt CU/AL 4 x 240 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564158238
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1605736 Typ SM-20KP005 Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,75 mm², 1,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SM-20KP005 EAN Nr. 4046356254557
- Walther Werke Wandsteckdose AI130304 Wandsteckdose 32A 3P 4h mit 2-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verrieg. Wandsteckdose 32A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609266807
- Bticino Datendose NT4279C5F Datendose RJ45 geschirmt für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Kategorie 5e FTP, Anschlussart werkzeuglos, 1 modulige Ausführung, Farbe Tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4279C5F EAN Nr. 8012199976976
- Weidmüller Erdungsring 1736510000 Typ EA-RING MS/M 32 Zubehör, Erdungsring, M 32, Messing, vernickelt EA-RING MS/M 32 Zubehör, Erdungsring, M 32, Messing, vernickelt Herstellertyp EARINGMSM32 EAN Nr. 4008190963613
- Lovato Electric Hilfskontakt 11G42801 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher unterer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121733
- Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3165 Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, BACnet, 1E/1A, MIDkonform. Kurzbezeichnung des Geräts: iEM3165 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480616488
- Gewiss Steckdose GW10341 Steckdose 2M 2P+PE 16A frontseitiger Schutzkontakt Deutscher Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564280755
- Wago Federleiste 713-1104/000-047 Federleiste 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176435
- Siemens Verteiler 8GK2100-2KS23 ALPHA 630 Universal, Wandverteiler, Leerschrank, AP-Schrank, RAL7035, IP30 (IP43), Schutzklasse 1, ohne Tür, mit Seitenwänden, Flat Pack, H=800 B=600 T=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK21002KS23 EAN Nr. 4001869392660
- Busch Jaeger Original Ersatzsicherung 2116 Nr. 2CKA006599A1003 Original-Ersatzsicherung T 1,6 G, Busch-Dimmer, Zubehör, Original-Ersatzsicherung T 1,6 G Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2116 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-1003 EAN Nr. 4011395377802
- Siemens Stromwandlerschiene 3NJ6920-3DG00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00 Stromwandlerschienen für 4 Stromwandler mit 14mm Durchführungsöffnung Siemens Hersteller Nr. 3NJ69203DG00 EAN Nr. 4011209761247
- Legrand Rohrpendel 661663 Rohrpendel für die Deckenabhänung in den Farben Weiß und Aluminium Wird mit einem dekorativen Rahmen in Weiß oder Aluminium geliefert URAONE ROHRPENDEL ABHÄN. ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312471
- Eaton Zähler Komplettschrank 191009 Typ ZSD-ZV-1100/APZ/B Zähler-Komplettschrank (3-Punkt) bestehend aus 1x Zählerfeld / 1x Verteilerfeld inkl. APZ, mit Grundbestückung bestehend aus PXF / PXL Hersteller Eaton Typ ZSDZV1100APZB EAN Nr. 4015081913879
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T6M240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais, 1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062999
- Weidmüller Stecker 1513930000 Typ APG 2.5 MI GN Stecker (Klemmen), 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl 1, grün Technische Daten Stecker (Klemmen), 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl 1, grün Herstellertyp APG25MIGN EAN Nr. 4050118321456

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Mennekes Schutzkontakt Raststeckdose 11665K Schutzkontakt-Raststeckdose 16A230V IP20 französisch/belgische Norm, ohne Klappdeckel rastbar für Kanaleinbau mit Steckklemme, mit Kindersicherung Fl. 45 x 45 Leitungseinführung von unten EAN Nr. 4015394201953
- Phoenix Contact Adapterkabel 2986999 Typ CABLE-20/8/250/RSM/FANUC Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MOTIONSTOP), Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: FANUC CN Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-20/8/250/RSM/FANUC EAN Nr. 4046356477215
- Siemens Relais 3RU1116-0GBO Überlastrelais 0,45.0,63A für Motorschutz Bauagr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160GBO EAN Nr. 4011209270275
- Schneider Electric Telemecanique Steckkontakte LV432518 Steckkontakte, für NS 400..630, Verpackungseinheit: 2 Stck.. Produktbereich: NSX400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Leistungsanschlüsse - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480021398
- Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02140E41 1705 RR Fafix® Diode HZ Verzinkt 12 V GS 100% Ed Universal Türöffner 1705RR mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1705RR02140E41 EAN Nr. 4042203074309
- Eaton Mauerwanne 178949 Typ UP1-KLV Ersatz Mauerwanne Unterputz, 1-reihig, ohne Flansch Mauerwanne Unterputz, 1-reihig, ohne Flansch Ersatzteil, original, Hersteller Eaton, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178949 EAN Nr. 4015081742660
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899343 Typ E PE A 75X190X56 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, Verschchlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X190X56 EAN Nr. 4055626276120
- Eaton Rahmen 118008 Typ 123-76400/ABDECKPL-4FACH-71-BR Rahmen, 4-fach, Bronze Abdeckrahmen der Serie Intense. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118008 EAN Nr. 5413736177697
- Siemens Starter 3RA6500-1CB43 SIRIUS, Kompaktabzweig, Wendestarter für IO-Link, 690V, DC 24V, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA65001CB43 EAN Nr. 4011209716087
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805831 Typ KLR-C09-1,25-2,0-K77 Tastweite SU18 30 mm SU18/35 110 mm SU19 30 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC0912520K77
- Phoenix Contact Sicherungsklemme 3005646 Typ UK 10-DREHILED 24 (6,3X32) Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10-DREHILED24(6,3X32) EAN Nr. 4017918091231
- Siemens Leuchtmelder 3SB3317-6AA70 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, klar, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33176AA70 EAN Nr. 4011209030909
- PC Electric Wandgerätestecker 535-2 Wandgerätestecker 63A 5p 2h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE)
- PC Electric Anbausteckdose 392-11f8v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Kabel 2904639 Typ FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel mit zwei umspritzten 50-poligen Federleisten (1:1-Verbindung). Kabellänge: 25 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC EAN Nr. 4046356868358
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20615 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OB50xx 150 mm OBFxxx 210 mm OO50xx 800 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Eaton Boden Dachplatte 116079 Typ BP-TBP-830-BL Boden-/Dachplatte, für BxT=830x262mm, geschlossen Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116079 EAN Nr. 4015081158188
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1753819 Typ MSTBV 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/21-G EAN Nr. 4017918028565
- Walther Werke Stecker 230309 Stecker 32A 3P 9h mit außenlieg. Kabelverschraubung Stecker 32A 3P 400V 9h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609013395
- PC Electric Anbaudose 344-9 Anbaudose gerade 125A 4p 9h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399055010
- Phoenix Contact Sortimentkasten 5020438 Typ SORTI 3/ 8 Sortimentkasten, Abmessungen: 250 x 170 x 46 mm, 8 Fächer, Fachgröße 1: 48 x 39 mm, Fachgröße 2: 98 x 39 mm, Fachgröße 3: 98 x 80 mm, Fachgröße 4: 66 x 243 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SORTI3/8 EAN Nr. 4017918095079
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-023 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen grün Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332011662
- Walther Werke Tüllengehäuse P718816MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm, LVN, M25, Versch., Kabeleinf. gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609610617
- Phoenix Contact Kopfmessumformer 2864516 Typ MCR-SL-HT-PT 100-I MCR-Temperaturkopfmessumformer, für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber. Für Pt 100-Widerstandsthermometer Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-SL-HT-PT100-I EAN Nr. 4017918893217
- Peha Steckdose D 80.6511 K W Nr. 00792811 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511KW EAN Nr. 4010105792812
- Schneider Electric Sarel Lüfter NSYCVF85M24DPF ClimaSys-Lüfter IP54, 85m³/h, 24V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2. Produktbereich: ClimaSys CV - Baureihe: ClimaSys - Produktname: CV - Produkt oder Komponententyp: Lüfter - Belüftungsfiltertyp: Standard. EAN Nr. 3606480151224
- Phoenix Contact Zackband 1054233:0021 Typ ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß, Breite: 7,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918551643
- Walther Werke Wandgerätestecker 618406 Wandgerätestecker z.Innenbef.16A 4P 6h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf.wasserd. Wandgerätestecker 16A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung - ausbrechbar EAN Nr. 4015609023844
- Gira Tastschalter 0122203 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll Gira E22 Aluminium Tast Kontrollschalter 10 A 250 V~mit Wippe Ausschalter 2polig E22 Aluminium Mit Glühlampenelement 230V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337048398

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CE10-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15C22-01 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Federzugklemmen (Cage-Clamp) 2x2 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CE100AA0 EAN Nr. 4025515059974
- Phoenix Contact Inline Klemme 2863083 Typ IB IL AO 2/SF-PAC Inline-Analog-Ausgabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 2 Ausgänge, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-Leiter-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ IBILAO2/SF-PAC EAN Nr. 4017918917104
- Merten Doppelwippe MEG3420-6052 System Design Doppelwippe mit Kontrollfenster, Moccametall, System Design Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Moccametall. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195816
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RC6012 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 360, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619949 Typ CA-12S1N222S00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Einlötlanschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-12S1N222S00 EAN Nr. 4046356820332
- Eaton Abdeckung 178654 Typ XPC0910 Abdeckung, transparent, 2teilig, feldhoch, HxB=900x1000mm Abdeckung/Schottung Kunststoff transparent 2teilig Feldhoch inklusive Montagematerial Höhe 900mm Breite 1000mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178654 EAN Nr. 4015081739837
- Phoenix Contact Stecker 3212497 Typ PP-H 1,5/S/1 BU Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1BU EAN Nr. 4046356564823
- Siemens Positionsschalter 3SE5122-0LH02 SIRIUS Positionsschalter, Metallgehäuse 56mm breit Geräteanschluss 3x (M20x1,5) 1S/2Ö Sprungkontakte Schwenkantrieb rechts/links einstellbar, mit Metallhebel 27mm lang und Edelstahlrolle 19mm Siemens Hersteller Nr. 3SE51220LH02 EAN Nr. 4011209693784
- Legrand Multi Tastsensor 771125 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Jalousie. Produkttyp Taster 4-fach. Farbe Galea Life soft aluminium EIB Multi-Tastsensor 4f Gal SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711255
- Phoenix Contact Kurzschlussstecker 3033812 Typ FBSRH 2-6 Die Brücke verfügt über eine angespritzte Ausziehhilfe und kann so komfortabel und werkzeuglos für individuelle Brückungsaufgaben genutzt werden. Hersteller Phoenix Contact Typ FBSRH26 EAN Nr. 4055626222202
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1671072 Typ SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-3,0-PUR/M8FR-2L EAN Nr. 4017918134921
- Phoenix Contact Leitermarker 0824769 Typ UC-WMC 7,5 (23X8) GN CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(23X8)GNCUS EAN Nr. 4046356361026
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1789504 Typ MC 1,5/ 8-GF-3,5 P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/8-GF-3,5P20THR EAN Nr. 4046356612289
- Finder Koppelrelais 49.61.8.024.4360 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 16 A / 250 V DC Spulenspannung 24 V AC. Kontaktmaterial AgSnO₂, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823221205 Artikelnummer 496180244360
- Schneider Electric Telemecanique Befestigung XMAZL001 Befestigung, für elektromechanischen Druckschalter. Produktbereich: OsiSense XM - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: elektromechanischer Druckschalter, elektromechanischer Vakuumschalter. EAN Nr. 3389110249330
- Eaton Grenztaster 076435 Typ AT4/11-S/I/H Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Stangenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 076435 EAN Nr. 4015080764359
- Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFP0704 Leergehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 7 Einbaustellen, Ø 22mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Schalterkasten für Korboberseite. EAN Nr. 3389118369344
- Lovato Electric Positionsschalter KMC2A11 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115862
- Siemens Leistungsschalter 3VA5195-5ED31-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=15A Überlastschutz Ir=15A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51955ED310AA0 EAN Nr. 4042948840221
- Wago Stiftleiste 721-171/001-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden ohne voreilenden PE-Kontakt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4045454776558
- Phoenix Contact Steckerteil 1858866 Typ GMSTB 2,5/12-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5/12-STF-7,62 EAN Nr. 4017918105921
- Schneider Electric Telemecanique Buchse VW3L5T000 Buchse Modbus TCP/IP, 1 M12-Buchse, 4-polig. Produkt oder Komponententyp: Steckverbindersatz für Modbus TCP - Zubehör-/Teiletyp: Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Steckverbinder für Modbus-TCP-Kabel. EAN Nr. 3389118367777
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 312088.002.3 Wand-Deckenleuchte LED 33W-4000K D515, H98, PMMA, 3200 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3120880023 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155652
- Siemens Leistungsschalter 3VA1120-5EE32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=16x IN Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11205EE320AA0 EAN Nr. 4042948812211
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801595 Typ WMS 6,4 (15X10)RXL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, perforiert, Schriftfeldgröße: 15 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS6,4(15X10)RXL EAN Nr. 4046356676267
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-643 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275224
- Weidmüller Bus Leitung 1327090000 Typ SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR Bus-Leitung, Polzahl 4, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR Bus-Leitung, Polzahl 4, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Herstellertyp SAIHETHERCAT4X015PUR EAN Nr. 4050118131413

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S301, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 400V AC, 9h rot, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721107974

Phoenix Contact Leitermarker 0829062 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)BUCUS EAN Nr. 4046356538664

Hager Arbeitsstromauslöser HXC004H Hager Installation Arbeitsstromauslöser für Baugröße h250-1000 200 - 240V AC. Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitsstromauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369446 Hager Artikel Nr. HXC004H

Wago Klemmenleiste 262-183 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 3-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642026

Phoenix Contact Grundgehäuse 2915229 Typ MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBO2,5/3G1RTHRR44BK EAN Nr. 4046356157995

Phoenix Contact Kabelmarker 0812007 Typ KMV 44X9,6 Kabelmarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: Gravur, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 1-63 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ KMV44X9,6 EAN Nr. 4017918932145

Finder Relais 55.34.8.120.0050 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 120 V AC, 1.5 VA, 4700 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823082189 Artikelnummer 553481200050

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1408956 Typ NBC-R4MC/2,0-94B/R4MC Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf RJ45-Stecker/IP67, grau, Line, Länge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-R4MC/2,0-94B/R4MC EAN Nr. 4046356856843

Phoenix Contact Frontadapter 2905198 Typ FLKM-PA-D25/HW/AID16/C300 Mit den Frontadaptern werden vorkonfektionierte Systemkabel direkt an I/O-Baugruppen angeschlossen. Frontadapter mit D-SUB-Steckverbinder. Anschluss von analogen Baugruppen. Hersteller Phoenix Contact Typ FLKMPAD25HWAID16C300 EAN Nr. 4055626002989

Weidmüller Systemkabel 1234770010 Typ IE-C5DS4UG0010MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m IE-C5DS4UG0010MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m Herstellertyp IEC5DS4UG0010MBSXXX-E EAN Nr. 4050118019339

Brumberg NV Einbaulichpunkt 0232.02 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaulichpunkt G4/max.20W, chrom NV-Lichtpunkt quadratisch, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047730170

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1733428 Typ SMKDSP 1,5/ 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSP1,5/3 EAN Nr. 4017918026561

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1412878 Typ HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: ja, 2x M32, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL EAN Nr. 4055626061276

Phoenix Contact Grundgehäuse 1716221 Typ DFK-PC 5/ 7-GFU-SH-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/7-GFU-SH-7,62 EAN Nr. 4046356136846

Phoenix Contact Grundgehäuse 1809319 Typ MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/7-G-5,08-LR EAN Nr. 4046356703468

Siemens Relais 3UG4822-2AA40 Überwachungsrelais, digital, Stromüberwachung, 22.5mm für IO-Link 0,05 bis 10,0A AC/DC Über- und Unterstrom Wandlerskalierungsfaktor Hysterese 0,01 bis 5,0A Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG4822AA40 EAN Nr. 4011209895812

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1708042 Typ MKKDS 1/ 4-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS1/4-3,81 EAN Nr. 4017918023492

Wago Federleiste 722-839/039-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Verriegelungsklinken 9-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötfest 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4050821074250

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1400682 Typ FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM2, Stecker: LC / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 EAN Nr. 4046356734912

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN227BW3 Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389110485455

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-8JA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE438JA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320AEO EAN Nr. 4042949060246

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-81-103 Nr. 2CKA001753A0265 Zentralscheibe, anthrazit, future linear, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 177181103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395226605

Elso Steckdose 275700 EAN Nr. 4013984191967 Steckdose mit Mittenschutzkontakt, Farbe perlweiß 2-fach, halbversenkt Schutzkontakt- Steckdosen 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm2 ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984191967

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1877533 Typ SMKDSNF 1,5/ 7-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 325 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSNF1,5/7-5,08 EAN Nr. 4017918134167

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320HC0 EAN Nr. 4042949108757

Gewiss Schutz Modul GWD6446 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ 2 40kA 600 V DC 1TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564775145

Knipex Sicherungsringzange 44 31 J32 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 225 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4431J32 EAN Nr. 4003773066972

Peha Doppelsteckdose D 11.6512.70 SI Nr. 00317471 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.6512.70SI EAN Nr. 4010105317473

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Blitzlicht XVBC5B4 Leuchtelement, Blitzlicht, rot, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144710

Hager Wippe WYA066A1 Hager Schalter Wippe kallysto mit geschlossener Oberfläche für Schalter/Taster, Alu gebürstet. Wippe mit geschlossener Oberfläche für Schalter, Taster, Aluminium gebürstet, als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. EAN Nr. 3250617025683 Hager Artikel Nr. WYA066A1

Assa Abloy Haftmagnet 83012BW3U---F90 Magnet 830 1200N Boden/Wand 24 V GS 350mm U-Taster Magnet Modell 83012BW3U, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar mit Unterbrechertaste., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 430 mm Unterbrechertaster effeff Typ 83012BW3UF90 EAN Nr. 4042203424975

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT70BD Messumformer, 0..500 °C/32..932 °F, für Pt100-Sonden Universal. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Universal-Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110109009

Weidmüller Gehäuse 1242200000 Typ HDC IP68 24B MD 3PG29 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP68, Deckel, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC IP68 24B MD 3PG29 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 68, Deckel, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge PG 29 Herstellertyp HDCIP6824BMD3PG29 EAN Nr. 4050118030273

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360DA0 EAN Nr. 4042949045205

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11864 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 45 V AC 70 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, silikonfrei, halogenfrei, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter V4A Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Datenlichtschranke 265353 Typ LS682-DA-EN/F2/146 Betriebsreichweite 0 150 m Lichtart rot, Wechsellicht Schnittstellentyp 100 BASE-TX Datenrate 100 MBit/s Fast Ethernet Anschluss M12x1 Stecker, 4-polig, Standard Versorgung, M12x1 Stecker, 8-polig, Service, M12x1 Buchse, 4-polig, D-codier Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LS682DAENF2146

Hager Feldverteiler FW42US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz, 96PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing EAN Nr. 3250612737321 Hager Artikel Nr. FW42US2

OBO Profilschiene 1122932 TYP MS4121P6000A4 Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4121P6000A4 Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196115006

Pepperl + Fuchs Lichttaster 228296 Typ ML6-8-H-20-RT/DS/25/95/136 Tastbereich 7 20 mm Lichtart Rotlicht 660 nm Signalausgang 2 Gegentaktgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellschaltend +UB dunkelschaltend 0 V Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Umge Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML68H20RTDS2595136

Ritto Bereichskoppler 1421300 Steuerung der Türstation in Anlagen bis 360 Teilnehmer. -pro Bereichskoppler 1x Netzgerät 17573.. erforderlich. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteiltern nach DIN EN 43870. Abmessungen : 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 4. Spannungsversorgung : über Systembus aus Netzgerät 17573.. : REG. EAN Nr. 4026529012993

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320CA0 EAN Nr. 4042949043065

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DA33-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DA330AB1 EAN Nr. 4011209751088

Eaton Rangierbügel 255259 Typ NWS-RGB/MO/SB Rangierbügel, für Montage vertikal auf Sichtblende Rangierbügel, Montage auf Sichtblende Der Rangierbügel dient zum vertikalen Zu- und Abführen von Kabel, Montage auf 19 Schiene, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255259 EAN Nr. 4015082552596

IFM Electronic Induktiver Sensor IF7011 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Doppelsensor, mit Target, Werkstoff Gehäuse PBT Target V2A 1.4301 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG9207 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110832945

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-8JA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC468JA0

Phoenix Contact Messertrennklemme 3035014 Typ ST 2,5-MT OG Messertrennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 60,5 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: orange, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-MTOG EAN Nr. 4017918930196

Phoenix Contact Grundgehäuse 1753226 Typ CCDN 2,5/11-G1-5,08 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ CCDN2,5/11-G1-5,08P26THR EAN Nr. 4046356324168

Klauke Rohrkabelschuh 86V8 Rohrkabelschuh, 50 mm², M8, Edelstahl Ideal für aggressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar. EAN Nr. 4012078459600

Spelsberg Leergehäuse 10651601 Typ TK PS 1813-11-tm Leergehäuse TK PS 1813-11-tm, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317585

Siemens Leistungsschalter 3VA2125-5JP46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21255JP460AA0 EAN Nr. 4042948826430

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 NSKA-212 Nr. 2CKA001754A4095 Abdeckrahmen, weiß, SI Reflex SI, Rahmen Busch-Duro 2000 SI Linear, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732NSKA212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4095 EAN Nr. 4011395991527

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DGC Frontelement, rechteck. f. Schlüsselwahlsch. Ø 16, 2 Stell. rastend, Ronis 200. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110785333

Peha Steckdose D 20.6611.42 NA SV Nr. 00156811 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen, mit Aufdruck SV und grünem Sockel für Sicherheitsstrom-Versorgung, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit grüner Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D20.6611.42NASV EAN Nr. 4010105156812

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF42-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Hersteller Nr. 3VA12204EF420CC0 EAN Nr. 4042949102779

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5124 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Schrägstück Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Maico Übergangsstück 0055.0887 Typ FFS-Ü90/75 Beschreibung: Übergangsstück für Übergang von flexiblem Flachrohr FFS-R52 auf MAICOFlex-Rohre MF-F75 oder MF-F90. Lieferumfang: 1 x Übergangsstück FFS-Ü90/75 1 x Rastflansch FFS-RF 1 x Adapter Rohrbefestigung FFS-RA 1 x Dichtgummi für MF-F90 1 x Dichtgummi für MF-F75 Artikel: FFS-Ü90/75 EAN Nr. 4012799558873 Typ FFS-Ü90/75

EFB Elektronik Kabel K5429.3 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. C-C, St.-St., 3,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054427

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416403 Typ EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 0,3m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L035M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364029286

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Gruppen Wippentaster 503404 Gruppen Wippentaster Modul Einsätze. Gruppen Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie Taster 2 fach geeignet, mit Schraubklemmen. Gruppen Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie Taster 2 fach geeignet, mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334255994

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774065 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 120V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012248

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444270000 Typ SCZ 3.81/06/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 6, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38106180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542530

Weidmüller Gehäuse 1786770000 Typ HDC 64D TSBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 64D TSBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Herstellertyp HDC64DTSBU1M32G EAN Nr. 4032248204014

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-4/4-0 W Siedle Artikel Nr. 200037486-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 335 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 50 EAN Nr. 4015739374861 Alte Artikel Nr. 037486

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-2CL33-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27162CL330AA0

Elso Kontrollschalter 381622 EAN Nr. 4013984111576 Wechsel-Kontrollschalter, 10 A 250 V~, Farbe braun mit lichtintensiver Glimmlampe Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111576

Phoenix Contact Konstantspannungsquelle 2902823 Typ MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung 9,6 V DC. 30 V DC, Ausgangsspannung 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanisch getrennt, über DIP-Schalter konfigurierbar, Federkraftanschlusstechnik, Standardkonfiguration Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC EAN Nr. 4046356682435

Jung Tastensatz 2fach LC 502 TSA 4320T Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. A 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. A 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. A 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC502TSA4320T EAN Nr. 4011377134676

Helios Absperrklappe 4096 Typ KAK 80 Die Kaltrauchabsperrrklappen mit Magnetverschluss verhindern Kaltraucheintritt in andere Brandabschnitte. Sie sind in allen Zu-/Abluftöffnungen hinter den Tellerventilen oder Abluftelementen (auch in Kombination mit BAE/BAK) zu positionieren. KAK 80, Kaltrauch-Absperrklappe mit Magnetverschluss DN 80 Hersteller Typ KAK80 EAN Nr. 4010184040965

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=10xIn Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser UVR DC 24V 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320BC0 EAN Nr. 4042949117698

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0KCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320KCO EAN Nr. 4042949032243

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420BC0 EAN Nr. 4042949068884

EFB Elektronik Patchkabel K5519.5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 5.0m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759022013

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-8VB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N ungeschützt N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ438VB1

Eaton Tastenplatte 216428 Typ M22-XDH-S Tastenplatte, hoch schwarz, blanko Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG...in der Farbe schwarz, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216428 EAN Nr. 4015082164287

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420AD0 EAN Nr. 4042949025245

Helios Formstück 0257 Typ F 560/630 Adapter-Stück aus verzinktem Stahlblech zur direkten Montage von Verschlussklappen auf zylindrischen Ventilatorstutzen oder Rohre. 4 Bohrungen in den Ecken zur Befestigung der Verschlussklappen. Runder Stutzen auf das Ventilatorgehäuse aufschiebbar, mittels Schneidschrauben zu befestigen. F 560/630, Formstück Hersteller Typ F560/630 EAN Nr. 4010184002574

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MS33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MS330AA0 EAN Nr. 4011209800458

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN32-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN320JCO EAN Nr. 4042949031789

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2UD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausetz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462UD1

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse HMIG3U Premiumgehäuse für Universal-Panel. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Anschlusselement - Kurzbezeichnung des Geräts: Premiumgehäuse - Bereichs-Kompatibilität: Magelis GTU - Ethernet-Anschluss: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - Speicherbeschreibung: 256 MB RAM (intern), 512 kB NVRAM (Backup-Speicher). EAN Nr. 3606480687204

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-8KB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V DC Hilfsschaltereinbausetz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC468KB1 EAN Nr. 4011209757127

Elsco Kontrollschalter 561624 EAN Nr. 4013984138016 Schalter im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Wechselkontrollschalter mit lichtintensiver Glimmlampe Farbe reinweiß Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 EAN Nr. 4013984138016

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-2CM36-0AA0 Leistungsschalter VL630H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57632CM360AA0

Haupa Elektronik Schraub. Satz 104000 Elektronik Schraub. Satz 7 tlg. Klinge aus Chrom Molybdän Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, 7 teilig, Schlitz/Kreuzschlitz. Elektronik Schraubendrehersortiment Inhalt: je 1 Elektronik Schraubendreher 1,6 x 50, 2,0 x 50, 2,4 x 50, 3,0 x 50 und je 1 Phillips Größe 1, 0 und 00 x 50 EAN Nr. 4011923175191

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320AC0 EAN Nr. 4042949101123

Weidmüller Leiterplattenklemme 9511700000 Typ PCF 10.00/02/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 10.00/02/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckans Herstellertyp PCF1000029035SNORBX EAN Nr. 4008190557850

Eaton Sicherungseinsatz C14G2S Typ CYL GG 14,3X51 2A/STR Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder Sicherungseinsatz Niederspannung 2 A AC 500 V 14 x 51 mm gL/gG IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G2S EAN Nr. 5027590122573

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19014 FI-Block Vigi NG125, 3p, 63A, 300mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190141

Brumberg Einbaustrahler 36315150 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaust., GU10, max. 50W/mattnickel HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Blendungsbegrenzung durch tief liegendes Leuchtmittel, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047789000

Brumberg LED Pendelleuchte 12008073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Pendelleuchte 6W, 230V AC, LF: ww LED-Pendelleuchte rund, Farbe schwarz / weiß, warmweiß ca. 3000K, Abstrahlwinkel 20°, Pendellänge max. 800mm. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766018

Bals Anbausteckdose 4335 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4335 EAN Nr. 4024941043359

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0CH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320CH0 EAN Nr. 4042949082927

Merten Wippe 343419 Wippe für Rollladenschalter und -taster, polarweiß, AQUADESIGN Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: polarweiß. Typ 343419 EAN Nr. 4042811014742

Fischer Meißel 504301 Typ SDS Max Zahn 32/300 Meißel SDS Max I M-Zahn 32/300 Der fischer Meißel SDS Max I M-Zahn 32/300 ist ein leistungsstarker Zahnmeißel. Der Zahnmeißel wird für das Sanieren von Mauerwerk, wie dem Entfernen von Fugen oder Herausnehmen von intakten Mauersteinen, verwendet. Er wird auch für das Entfernen von Kacheln und Verputzlagen genutzt. Herstellertyp SDSMaxZahn32/300 EAN Nr. 4048962062243

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-2UN46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77102UN460AA0 EAN Nr. 4011209888616

Eaton Frontblende 122138 Typ XME0806CM4-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausetz, für Mess 4x96 +1U, HxB=200x600mm, Sonderfarbe Frontplatte vorbereitet zum Einbau von 4 Stk Messgeräte (96/96), +1 Ausstanzung 22,5mm für RMQ Titan, Modulbreite 600mm, Modulhöhe 200mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122138

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT301 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 800 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Elektronisches Schloss, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-6KT31-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64406KT310AAO EAN Nr. 4042948864487

IFM Electronic Reflextaster UGT588 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 800 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8KQ31-2AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108KQ312AAO EAN Nr. 4042948850244

Eaton Tunnelklemme 144114 Typ NZM1-4-XKAM Tunnelklemme, 4p, 6x16qmm, +Abdeckung Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Verwendbar für NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 144114 EAN Nr. 4015081411405

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060410000 Typ BVF 7.62HP/04/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/04/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BVF762HP04180SNBKBX EAN Nr. 4032248810116

Eaton Sicherungseinsatz C14G12 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 12A GG 690V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 12 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 12 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G12 EAN Nr. 5027590058933

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1627380000 Typ SLS 5.08/16/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/16/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SLS50816180BSNORBX EAN Nr. 4008190199890

Weidmüller Leiterplattenklemme 1826250000 Typ LSF-SMT 7.62/06/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.62/06/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5081618035SNBK TU EAN Nr. 4032248328949

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPE12B2131 DRUCKREGLER 1,2-12,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601923

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23F7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 120 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626777

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1945100000 Typ BLZP 5.08HC/06/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/06/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC06180LR SNBKBX EAN Nr. 4032248620241

Dehn + Söhne Universalklemme 773234 Typ UK 25 SQ Universalklemme D 20/25mm T 15mm u.Rund- /Flachleiter bis 20mm m. Spindel-Q-Stift Universalklemme, Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlüsselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UK25SQ EAN Nr. 4013364114555

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149810000 Typ SL 5.08HC/15/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/15/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Lötst Herstellertyp SL508HC1590LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936540

Gira Anwesenheitstaster 290901 Anwesenheitstaster Grün, Gelb System 55 Cremeweiß Der Anwesenheitstaster ist jeweils mit einer grünen und gelben Anwesenheitstaste inklusive Anwesenheitslicht ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung Anwesenheitsmarkierung über grüne Taste für erste Anwesenheit bzw. gelbe Taste für zweite Anwesenheit.. Anwesenheitstasten mit Anwesenheitslicht.. Akustische Rufnachsendung über Schallgeber. EAN Nr. 4010337062110

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780230000 Typ SL-SMT 5.08HC/07/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/07/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC0790G32SNBKBX EAN Nr. 4032248165551

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840150000 Typ SL-SMT 5.00HC/05/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/05/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT500HC0590G32SNBKBX EAN Nr. 4032248350896

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.370.511 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81370511 EAN Nr. 4250594518436

Merten Zentralplatte MEG4573-0414 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach, anthrazit, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbarem Verschlusschieber. Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011. Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ MEG4573-0414 EAN Nr. 4042811157036

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leuchtwahlkosten 187131 Typ M30C-FWRLK3-B Leuchtwahlkost, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: blau, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWRLK3B EAN Nr. 4015081821792

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC1061 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, selbstverlöschend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126340

Fränkische Rohrwerke Aluminiumrohr ALU Steck ES 20 Nr. 20910020 3m Stange Schweres Aluminiumrohr, starr, Alu Steck-ES ist ein schweres, stranggepresstes Aluminium-Steckrohr, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Aluminiumrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und im geringen Gewicht. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Typ ALUSteckES20 EAN Nr. 4013960176070

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF12860P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1200x800x600mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117416

Bals Anbaugerätestecker 27236 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27236 EAN Nr. 4024941272360

Berker Zentralstück 12160002 Zentralstück mit roter Ruftaste oben Arsys weiß, glänzend. Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202769

Eaton Steuerschalter 018096 Typ T3-2-15403/EZ EIN-AUS-Schalter, Kontakte 3, 32 A, Frontschild 0-1, 45 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 018096 EAN Nr. 4015080180968

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713391 Typ MCV 1,5 14-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1514GF35P20THR EAN Nr. 4055626325927

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127082 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001630

Brumberg LED Einbauleuchte 88664073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte. 40W, 12°, 3000K, BBL LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 4289 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047719816

Busch Jaeger Dämmerungsschalter 2240 W-53 Nr. 2CKA006500A0791 Dämmerungsschalter, grau, Aufputz IP 44, ocean IP 44, Dämmerungsschalter Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung ca. 3-6 min fest eingestellt. Nennfrequenz 50 Hz Nennstrom 16 AX Nennleistung 3680 W VA Helligkeitsgrenzwert 3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -35 °C bis 55 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2240W53 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6500-0-0791 EAN Nr. 4011395020135

Legrand Auslöser 406280 Unterspannungsauslöser zum Auslösen bei Unterspannung bzw. Spannungsunterbrechung. Kurzzeitige Spannungsunterbrechung unterdrückbar Einstellbereich 300 ms. Anbaubar an LS-Schalter, FI- FLS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal ein Befehlsgerät am Hauptgerät. Betriebsnennspannung 24-48 V AC DC DX3 USPG.AUSLOESER 24-48VACDC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062800

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9028110 Kunststoff Wandverteiler Modell SÖLDEN IP54 520x297x165 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xBlindverschraubung M25 unten 3xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 3xLS 16A 3p C 9xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 9xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYFI verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399019647

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789772050 Typ PAC-CJ1W-HE20-V10-5M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm², HE10 40P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACJ1WHE20V105M EAN Nr. 04032248299836

Eaton Hilfsschütz 231847 Typ DILER-40-C(24V50/60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231847 EAN Nr. 4015082318475

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 293958 Typ DILMC15-01(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293958

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2145G11 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Schwenkhebel var.Länge, 1Ö+1S, Sprungfkt., Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047128

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03287 Frontplatte für horizontalen INS630, B = 750mm. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - installiertes Gerät: Compact : befestigt INS320.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage, Compact : befestigt INV320.630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage - Beschreibung Pole: 1x 3P, 1x 4P - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3303430032878

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2510P16 Pos.schalter XCKP, Metall-Stößel m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110204216

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UF-----Q35 Fh-Tö 142U Feste Falle O.Sbl 12/24 V GS/WS EE DIN Rechts Türöffner 142UF ohne Schließblech, Hohe Festigkeit gegen Aufbruch, 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb, Montage senkrecht und waagrecht möglich, Integrierte Suppressordiode, Die DIN rechte Variante sowie die S-Modelle ermöglichen den Einsatz bei Schlössern mit geringen Fallenriegelabständen wie auch die Möglichkeit, die Anschlusskabel jeweils an geeigneter Stelle wegzuführen. effeff Typ 142UFQ35 EAN Nr. 4042203156418

BTR Anschlusseinheit 1402P06113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D MM adapter insert Anschlusseinheit mit SC-D Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxdykeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 1402P06113KE EAN Nr. 4250184119128

Berker Steckdose 6765101606 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED Orientierungslicht B.x anthrazit, matt. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365709

Eaton Ein Aus Schalter 011082 Typ T0-2-1/E-RT EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, gelbes Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit rotem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 011082 EAN Nr. 4015080110828

Berker Steckdose 474520 Steckdose SCHUKO 1930 Glas Palazzo polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334215257

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31142 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 3p, 200A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311423

PC Electric Senkelektant 502010001 Terr aMo-Sta-01 Belastbarkeit des Deckels Pkw befahrbar Material Gerätesäule Aluminium Material Bodenwanne Kunststoff Gewicht komplett 11 kg Maße 303x390x309 HxBxT Ausfahrhöhe 136 mm Einbautiefe 303 mm incl. Entwässerungsrohr Hebe mechanik 2 St. Gasdruckfeder Heizung 20W Schaltschrankheizung Schutzart IP44 für Steckdosen und IP55 für Verteiler Bestückung der Gerätesäule Seite A unbestückt Seite B unbestückt Seite C 1 x Schuko-Steckdose 16A Seite D 1 x Schuko-Steckdose 16A Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399321573

Eaton Sicherungseinsatz 25NHG000B Typ NH FUSE 25A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griff flasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griff flasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 25NHG000B EAN Nr. 5027590196406

Fischer Montageklebstoff 053128 Typ MK WEIß 310ML fix it Montageklebstoff MK-310 Der fischer Montageklebstoff MK-310 ist eine Ein-Komponenten-Acrylatdispersion. Mit extrem hoher Anfangs Klebkraft zum Verkleben von Bauteilen, wobei mindestens eines der zu verklebenden Bauteile saugend sein muss. Der fischer MK-310 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und hat eine Verarbeitungszeit von 15 Minuten, zudem ist der MK-310 von -20 °C bis +70 °C temperaturbeständig. Herstellertyp MKWEIß310ML(DE/EN) EAN Nr. 4006209531280

ASTRO Strobel Breitbandverstärker Verstärk.40dB 217684 Typ VARIO 683 F Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187003050 Modularer Breitbandverstärker ferngespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dBµV, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 -10 dB, 20 dB Messpunkte im Ein- und Ausgang, 2 Ausgänge mittels Steckmodulen konfigurierbar (Abzweiger oder Verteiler)

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619403 Typ CA-17P1N12T006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA17P1N12T006S EAN Nr. 4046356824446

Weidmüller Querverbinder 0211400000 Typ QL 2 SAKG40/35 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 40.00, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 40.00, grau Herstellertyp QL2SAKG4035 EAN Nr. 4008190004941

Eaton Leitungsschutzschalter 278890 Typ FAZ-D6/3 LS-Schalter, 6A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278890 EAN Nr. 4015082788902

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260093R0801 Typ TM-S 1000/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542600930

B.E.G. Piktogramm 30380 Typ Display KR26 Pfeil nach rechts Ersatz-Displayscheibe Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall Ersatz-Piktogramm Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall mit einer Erkennungsweite von 26 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 2 Scheiben nach Wahl Pfeil nach links, nach rechts, nach unten, Opalscheibe oder Metallscheibe bereits im Lieferumfang enthalten. Material der Displayscheibe Acrylglas Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayKR26Pfeilnachrechts EAN Nr. 4007529303809

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2010 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2010 EAN Nr. 4011721160146

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 1 3 S Nr. 783013 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE413S EAN Nr. 4013364310186

Bals Wandsteckdose 15005 Wandsteckdose abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 276x184 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyester, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 15005 EAN Nr. 4024941150057

Eaton Leistungsschalter 274240 Typ NZMN1-A63-NA Leistungsschalter, 3p, 63A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A.NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 274240 EAN Nr. 4015082742409

Busch Jaeger IR Bedienelement 6066-82 Nr. 2CKA006020A1332 IR-Bedienelement, elfenbeinweiß, carat, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606682 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1332 EAN Nr. 4011395995174

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-3HK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.-+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA563HK3

Eaton Leitungsschutzschalter 236226 Typ PXL-B8/2 LS-Schalter, 8A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236226 EAN Nr. 4015082362263

Weidmüller Schnittstelle 1311800000 Typ RS 16IO 2W L H Z Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO2WLHZ EAN Nr. 4050118114232

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Verteiler 522144 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x D01 1p 1 x D01 3p Verteiler ohne FI-Schalter Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-Technik. Aufbau gem. Zeichnung Z131038 Typ 522144 EAN Nr. 4024941069861

Jung Tastsensor Modul CD 5224 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 2fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 2-kanalig 4 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 2fach Art.-Nr. CD 502 TSA.. und Taste 2fach Art.-Nr. CD 502 TSAN., Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD5224TSM EAN Nr. 4011377118140

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95924 Fehlerstrom- Schutzschalter mit SCHUKO- Steckdose 16/0.03A Typ A IP44 polarweiss Sicherheitssteckdose mit integriertem Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbaueffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrierten Befestigungskrallen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Die Steckdose wird mit einer Vollabdeckung mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564226579

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1951340100 Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach schwarz/blau 1,8m H05VV-F 3G1,5Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Praktische Kabelaufnahme.Mit Aufhänge-Vorrichtung.Innovatives Befestigungskonzept.Steckdosen mit Kinderschutz.Patent angemeldet.Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 32 cm Steckdosen 4 Farbe Schwarz/Blau Stecksystem DE EAN Nr. 4007123624027

Gewiss Scheinwerfer GW85091 Scheinwerfer HORUS2 max. 150W RX7s Leergehaeuse lichtstreuend symm Kompakter Scheinwerfer HORUS2, Lichtverteilung: lichtstreuend symmetrisch, max. 150 Watt RX7s, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbten Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Abmessung: 445 x 370 x 140 mm, Gewicht: 3,9 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123007

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC58-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC580AA3

Klauke Rohrkabelschuh 25B8 Rohrkabelschuh, blue connection, 25 mm², M8, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790437

Eaton Unterteilung 158613 Typ XPSBCB585 Unterteilung, Anschluss-/HSS-Raum, für Kabelraum B=585mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. SSL-Feld ohne Geräteraumtür, Feldbreite 1200mm, Geräteraumbreite 600mm, Kabelanschlussraumbreite 585mm.Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158613 EAN Nr. 4015081551453

Triax Einzelmultischalter 380012 Typ CKR 5x12 Hirschmann Einzelmultischalter CKR 5x12, 5 Eingänge mit 22kHz, 12 Ausgänge Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und bis zu 16 Ausgängen. Mit integriertem Netzteil. CKR 5x und TMS 5 sind effiziente Lösungen für Anlagen mit einem Satelliten und bis zu 16 Teilnehmern. Eigenschaften Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge - zusätzlich mit 22 kHz-Generator, daher geeignet für Quatro- und Quatro-Switch-(Quad) LNBs. Mit Verstärker und Abzweigern können Kaskaden bis zu 64 Teilnehmern realisiert werden (CNV/TMS 55 AMP, CVE/TMS 55) Typ CKR5x12 EAN Nr. 5702663800120

Eaton Leistungsschutz 276580 Typ DILM7-01(600V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276580 EAN Nr. 4015082765804

Eaton Positionsschalter 106797 Typ LS-S11D-SW Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106797 EAN Nr. 4015081065646

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Steckdose MEG2303-0344 SCHUKO-Steckdose mit Ko.Licht und Schrifft., BRS, StK, weiß glänzend, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG2303-0344 EAN Nr. 4042811138936

Busch Jaeger KNX Spannungsversorgung 6180 17 Nr. 2CKA006180A0027 KNX-Spannungsversorgung 640 mA, Busch-Installationsbus KNX, Systemkomponenten Zubehör, KNX-Spannungsversorgung 640 mA Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente Betriebsanzeigen über LEDs Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme zweite Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Sekundär, +1 V -2 V Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 2x kurzschlussfest Nennstrom 640 mA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 618017 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6180-0-0027 EAN Nr. 4011395156148

Bega Ersatzglas 11003185.0 zu Bega Leuchten 50015K3 Bega Leuchte 50015K2 Bega Leuchte 50015K4 Bega Leuchte 50016K3 Bega Leuchte 50016K2 Bega Leuchte 50016K4 Bega Leuchte 50017K3 Bega Leuchte 50017K2 Bega Leuchte 50017K4 Bega Leuchte 50019K3 Bega Leuchte 50019K2 Bega Leuchte 50019K4 Bega Leuchte 50020K3 Bega Leuchte 50020K2 Bega Leuchte 50020K4 Bega Leuchte 50025K3 Bega Leuchte 50025K2 Bega Leuchte 50025K4 Bega Leuchte 50026K3 Bega Leuchte 50026K2 Bega Leuchte 50026K4 Bega Leuchte 50027K3 Bega Leuchte 50027K2 Bega Leuchte 50027K4 Bega Leuchte 50028K3 Bega Leuchte 50028K2 Bega Leuchte 50028K4 Bega Leuchte 50176.2K3 Bega Leuchte 50176.4K3 Bega Leuchte 50365.2K3 Bega Leuchte 50365.4K3

Klauke Presskabelschuh 305R10 Presskabelschuh 35 mm² rm/sm, 50 mm² se, M10, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474382

Weidmüller Überspannungsschutz 1352720000 Typ VPU II 3 R 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, 230 V, AC Herstellertyp VPUII3R280V40KA EAN Nr. 4050118157659

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18500 Leitungsschutzschalter C120H, 2p, 63A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380716

Eltako Trennrelais 61100630 Typ ETR61NP-230V Trennrelais 230V. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt PELV. Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich. Mit zwei L-Klemmen und 2 N-Klemmen für einfache und schnelle Installation. Stromversorgung 230V. Hersteller Eltako Typ ETR61NP230V EAN Nr. 4010312205488

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111693 Typ PNLCLA10030840WHP00000LC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Universell einsetzbar als Deckeneinbau und Deckenaufbau mit Zubehör Deckeneinbauset, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlusssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030840WHP00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111693

Eaton Positionsschalter 178144 Typ LS-11S/RR-M12A Positionsschalter, 1S+1Ö, Stangenhebel, M12A IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178144 EAN Nr. 4015081734672

Weidmüller Gerätemarkierung 1058770000 Typ THM MT30X 100/90 SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 100 x 90 mm, Polyester, silber Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 100 x 90 mm, Polyester, silber Herstellertyp THMMT30X10090SI EAN Nr. 4032248800476

Bals Verteiler 52638 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Farbe schwarz Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131015 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 52638 EAN Nr. 4024941526388

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Prüftrennklemme 9528070000 Typ WDTR 2.5 Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 4, schwenkbar, ohne, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 400 V, 10 A, Anzahl Anschlüsse 4, schwenkbar, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WDTR25 EAN Nr. 4008190899028

Ritto Türstation 1843171 Entravox Türstation mit Kamera und Lautsprecher. Für TwinBus Video Türsprechanlagen mit Color-Bildübertragung. -Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. -CCD-Color Kamera. -Beleuchtung über LEDs. -1 beleuchtete Klingeltaste. -1 beleuchtetes Namensschild - ohne Demontage der Türstation von vorne austauschbar. -Extra flaches Design - 22 mm Aufbauhöhe. -einstellbare Sprachlautstärke. -Aufputzmontage. Abmessungen : 141x238x22 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld : 74x12 mm (BxH). Öffnungswinkel : 70 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Hinweis: Empfohlene Einbauhöhe 1500-1600 mm. Lieferumfang: Wandabstandhalter, Montagematerial, Entriegelungskarte. : Video, weiß lackiert. EAN Nr. 4026529032717

BTR Spleißkassette 150922E000-E OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC-PC OM2 mit Crimpspleißschutz Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtailes mit SC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (142 x 92 x 8 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtailes eingelegt und abgesetzt, Pigtailes farblich sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflusddämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtailes ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten jeweils mit Fasertyp OS2, OM2, OM3, OM4 BTR Metz Connect Typ 150922E000E EAN Nr. 4250184174394

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC58-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC583BH1

Eberle Raumtemperaturregler Digistat+ Nr. 010000030004 Raumregler, 5-30C, Batteriebetrieben, 1 We 2(1)A, 12...240 V AC/DC, potentialfrei Raumregler elektronisch mit Digitalanzeige, Batteriebetrieben für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußbodenheizungen. Digitalanzeige für Einstellung und Anzeige der Raumtemperatur. Einfache Bedienung durch Drehknopf. Fühlbare Rastung am Knopf. Einstellung in 1° Schritten. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Minimale/maximale Temperaturbegrenzung. Vorkonfigurierte Minimaltemperatureinstellung möglich (öffentliche Gebäude, Wohnheime etc). Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern. Typ Digistat+ EAN Nr. 4017254147562

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG56-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG563BH1

Bega Pollerleuchte 84667AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84667A. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 27,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2002 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffabdeckung weiß. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 x 1100 mm. EAN Nr. 4044017259149

Funke + Huster Kunststoffgehäuse 12530025 Lautsprecher grau 25W STAR P2566, M20 Die hochwertigen Kunststoffgehäuse erlauben einen Einsatz in allen Bereichen in denen eine Beschallung notwendig ist. So lassen sich die Lautsprecher in fast allen Intercom oder PA Anlagen mit 100 V Übertragungstechnik einsetzen. Der hohe IP Schutzgrad gewährleistet den uneingeschränkten Einsatz in der gesamten Industrie, im Tunnelbau, Parkgaragen oder öffentlichen Bereichen. Wettergeschützter Lautsprecher grau 25W/100V IP 66 STAR P2566 2x M20 Gehäusefarbe grau Gehäusewerkstoff Kunststoff Lautstärke 122 dB Übertragungstechnik 100 V Schutzart (IP) IP66 Max. Leistung 25 W Temperaturbereich -40 - +70 Maß H 116 mm Maß B 181 mm Maß T 230 mm Nr. FHF12530025 EAN Nr. 4250235528015

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0200 B Kabelabzweigkasten bis 2,5 qmm ohne Klemme, schwarz Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit metrischen Vorpressungen. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67 mit Anbaustützen ASS. Werkstoff PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei. Farbe schwarz, RAL 9011. Fabrikat HENSEL KF. Nennquerschnitt 2,5 mm² Typ. KF0200B EAN Nr. 4012591121701

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATSU01N222LT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATSU01, 22A, 200..480 V, 4..11 kW. Produktbereich: Altstart U01 und TeSy U - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATSU01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 11 kW bei 400 V 3 Phasen, 4 kW bei 230 V 3 Phasen, 5,5 kW bei 230 V 3 Phasen, 7,5 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 10 hp bei 460 V 3 Phasen, 15 hp bei 460 V 3 Phasen, 5 hp bei 230 V 3 Phasen, 7,5 hp bei 230 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 2.5 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 222.5 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667110

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.004.3.191 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, PC, Slave, 1200 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonetverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350043191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183549

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Schutz Schalter GWD4192 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.03A Typ A 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824355

Bega Pendelleuchte 50342.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 50342.2 für den Innenbereich. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2300 lm, Halbstreuwinkel 37°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Kristallglas teilmattiert mit Gewinde. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 80 x 475 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018206401

RZB Notleuchte 672170.002.04 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,6W 198x198x38, Multidig Äußerst flaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB,Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67217000204 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157762

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z4T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z4T2 EAN Nr. 4011721069623

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z32T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z32T1 EAN Nr. 4011721067957

Weidmüller Relais 1220010000 Typ DRH174548LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH174548LT EAN Nr. 4032248998487

Klauke Sortimentskasten SK3035 Sortimentskasten aus Kunststoff mit Aderendhülse isoliert und Presswerkzeug Abmessungen: 275x230x83 mm, Lieferumfang: Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingssaderendhülsen 0,08 - 10 mm² (K303) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 30 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 30 Stück. EAN Nr. 4012078448246

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D40T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D40T9 EAN Nr. 4011721066486

Bega Notlichtleuchte 33195K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Notlichtleuchte, Decken- und Wandleuchte 33195K4. LED, 20,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1081 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb mit LED 2 W, 290 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 260 x 90 mm. EAN Nr. 4044017183482

Eaton Hauptschalter 094795 Typ T5-6-8348/V/SVB Hauptschalter, 12-polig, 100 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094795 EAN Nr. 4015080947950

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 177450000 Typ WSMH 48mm Kabelmarkierungssystem, 48 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, silber WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im WSM-Set und Service-Box. p Vorteile /p ul li Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit /li li Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc. /li li Einzeilen- und Mehrzeilenmarkierung, auch kombinierbar /li li Schnelle Montage /li li Ideal für den Außenbereich /li li Einfache Befestigung mit Kabelbindern /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 48 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, silber Herstellertyp WSMH48mm EAN Nr. 4032248149292

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3230 Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 a. Sammelsch.250A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D0 2, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3230 EAN Nr. 4012591656227

ABN Flachverteiler ML26 Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Volltür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP: 43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:950 mm Breite: 550 mm Tiefe:160 mm PLE:144 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ML26 EAN Nr. 4015153023345

"Nobile Downlight 1857680918 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S nickel-geb. 12W 2000K MT 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echthglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053189

Weidmüller Kabelmarkierer 1689450002 Typ VT SF 4/21 MC NE BL V0 Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, blau SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp VTSF421MCNEBLV0 EAN Nr. 4008190872533

ABB Schütz 1SFL447001R3300 Typ AF140-30-00-33 Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20.500 VDC bis 24.500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. EAN Nr. 7320500480915

RZB LED Notleuchte 672045.004.07 Notleuchte Pendelleuchte LED 2,5W 350x56, LP500, DALI-Bus Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Einteiliger gefräster und gebürsteter Aluminiumrahmen, hochwertig eloxiert. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer 50.000 h. Sehr hohe Leuchtdichte größer 900 cd m². Perfekte Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung im Piktogramm durch Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik. Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, mit Seilabhängung, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67204500407 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319997515

Gira Zeitschaltuhr 117528 Zeitschaltuhr easy System 55 Anthrazit Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkomensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337041986

Eaton Installationsschütz 248856 Typ Z-SCH230/63-40 Installationsschütz, 230VAC, 4S, 63A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rollläden und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248856 EAN Nr. 4015082488567

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Relaiskoppler 1155121001 Typ RS 30 115VDC LD LP 1A Relaiskoppler, 115 V DC, Statusanzeige LED rot, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Schließer (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 5 A, Schraubans Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM-Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik. Technische Daten Relaiskoppler, 115 V DC, Statusanzeige LED rot, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Schließer (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 5 A, Schraubanschluss Herstellertyp RS30115VDCLDLP1A EAN Nr. 4032248046096

Weidmüller Kabel 7789884050 Typ PAC-C300-3636-25-05 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,25 mm², 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK, 2 x BLC 5.08/16/180BR Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,25 mm², 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK, 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK Herstellertyp PACC30036362505 EAN Nr. 4032248130474

Doepke Steuertaster Typ RT 016-100 Doepke Artikel Nr. 09981084 Steuertaster ermöglichen die Erzeugung von Impulsen für elektrische Verbraucher oder Steuerungen. Steuertaster der Baureihe RT verfügen über Schließer bzw. Öffner, wobei die Schließer-/Öffner-Variante auch mit einer langlebigen, verlustarmen LED erhältlich ist. Mit einem Bemessungsstrom von 16 A erlauben sie auch die Schaltung hoher Ströme bei kompakten Abmaßen. Eigenschaften: - Bedienung über Taste; - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuertaster, 16 A, 1 S RT016-100 EAN Nr. 4014712155008

Striebel & John Schrank 2CPX035866R9999 Typ KS764 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Tarif Reserveplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 4, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358664

Eaton Reflexlichttaster 135664 Typ E58-18DP100-HD Reflexlichttaster, Sn=100mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, M18, Metall, Ltg. 2m E58-Serie, Produktmerkmale Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien. Geeignet für hohe Temperaturen und Hochdruckreinigung (82 Bar). Mechanische Viton-Dichtungen sind beständig gegen extreme Temperaturschwankungen. Die sichtbaren Messstrahlen aller Modelle vereinfachen Einbau und Ausrichtung der Lichttaster. Die Funktionsanzeige hat eine unübertroffene Leuchtstärke und ist aus jeder Richtung und bei allen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135664 EAN Nr. 4015081324576

Berker Zentralplatte 14271606 Zentralplatte für 3 MINI COM Module Zentralplattensystem anthrazit matt samt. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI Jacks. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI Jacks. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334227151

Bega Bodeneinbauleuchte 77072RK3 Energieeffizienzklasse A BEGA Bodeneinbauleuchte 77072RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Orientierungsleuchte. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 174 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 250 mm, Einbautiefe 130 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017208147

Weidmüller Klemmenmarkierung 1276960001 Typ DEK 8 FWZ 1-10 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FWZ110 EAN Nr. 4008190100575

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Revox Bedieneinheit 223828 Revox Bedieneinheit Voxnet 218, beschreibbar Anthrazit (lackiert) Merkmale: - Zum Anschluss an einen Voxnet Verstärker 219. - Mit einem Tastendruck kann ein Anwender oder eine Quelle ausgewählt werden und so die Musik im gewünschten Raum oder auch raumübergreifend abgespielt werden. - Jede Taste kann im Voxnet Konfigurator mit individuellen Funktionen belegt werden. Es können kurze und lange Tastendrücke unterschieden werden. - Die vier Tasten für die Anwender und die Taste für die Quelle können individuell beschriftet werden. Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plugins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für Revox Voxnet. www.appshop.gira.de. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337019626

Elcom Video Set 1068628 Typ VEA-2EM VEA-2EM 2D-VideoSet 2TLN AP ESTA/BVF-560 VEA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-560. Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Unterputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), intergrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer Designblende, LCD-Farbdisplay, frontseitiger Lautsprecher, Kamera, Touchsensor-Tasten und UP-Kasten. EAN Nr. 4250111814263

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711583 Typ CLI C 1-6 GE/SW 62 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 62, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 62, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW62MP EAN Nr. 4008190182540

Rutec Flexible LED Leiste 86318 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 1 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug Connection Page Maximum Length per Connection: 10 Meter Page New Power Supply Connectors for Greater Length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 1 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar EAN Nr. 4012094863184

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1RPM12083 Getakt. Spannungsversorgung, 1ph, PFC, 100..240 V AC, 12 V DC, 8,3A, 100 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 100 W - Eingangsspannung: 100.240 V AC einphasig, 120.370 V DC - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 8.3 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638196

RZB LED Anbaustrahler 751142.002 Strahler LED 52W-3000K 1160x88,5x178,3Ph., 5250 lm Geometrischer LED-Anbau- Stromschienen-Strahler für Innenräume. Zur Grund-, oder flächigen Wandbeleuchtung. Bis zu 58% Energieeinsparung gegenüber Leuchtstofflampen. 90° vertikal schwenkbar. Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, opal, für homogene und weiche Ausleuchtung. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Stromschienen-Montage für große Flexibilität. In zwei Längen und Wattagen verfügbar. Inklusive Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Polycarbonat opal. LED-Modul und Konverter eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 751142002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859093978

RZB LED Pendelleuchte 311810.002.1.76 Pendelleuchte LED 27W-4000K L1362, LP1500, DALI, 1450 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311810002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085508

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093061000 Typ SAIL-M12GM12W-4-3LW10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W43LW10UGE EAN Nr. 4032248865345

EFB Elektronik Patchkabel 00948.1 Simplex Jumper LC/LC, 9/125µ 1 m, LSZH, OS2, gelb LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759026127

Weidmüller Gerätemarkierung 1474240000 Typ CC-M 15/60 AL SDR Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahl Ausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM1560ALS DR EAN Nr. 4050118290561

EFB Elektronik Patchkabel 00310.3,5 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ,3,5 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759143923

Merten Funk Taster 1fach 506119 Funk-Taster CONNECT, 1fach, polarweiß glänzend, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterie Lebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 506119 EAN Nr. 4042811047856

Gira Schalt und Dimmaufsatz 5490600 eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz 1fach Edelstahl Merkmale Mit eNet Server einstellbar. - Lokalisierung des Geräts. - Vollverschlüsselte Funkübertragung AES-CCM ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz ermöglicht das manuelle und funkgesteuerte Bedienen von System 2000 Schalt- und Dimmeinsätzen. - Auswertung von Nebenstellen. - Szenenbetrieb. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Statusanzeige des Schaltzustands über LED. - Einschaltelligkeit speicherbar in Kombination mit Unterputz-Dimmeinsatz. Mit eNet Server einstellbar. - Maximal- bzw. Minimalhelligkeit. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. Hinweise - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und oder eines Abdeckrahmens aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. - Der Betrieb auf System 2000 Nebenstelleneinsätzen ist nicht möglich. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ eNet Schalt-/Dimmaufs. 1f Sys55 ED EAN Nr. 4010337021193

"Gira 064454 Aufsatz Jalousie-Steuertaster Flaechenschalter Programm (Auslauf) Cremeweiss Der Steuertaster wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose) montiert. Steuertaster-Aufsatz mit grossflaechiger Bedienoberflaechе zum manuellen Bedienen von Jalousie- und Rollladenmotoren. - Mit einem kurzen Tastendruck (< 1 s) wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt (z.B. fuer Lamellenverstellung). - Mit einem langen Tastendruck (> 1 s) wird der Dauerlauf aktiviert (Selbsthaltung). - Elektronische Verriegelung des Steuertasters. - Ausspersicherung: Bei Aktivierung faehrt die Jalousie in die obere Endlage und die LED in der Aufsatzmitte leuchtet. Der Einsatz Jalousiesteuerung nimmt nun keine Abfahrbefehle ueber den Nebenstelleneingang entgegen. Ein kurzer Tastendruck oder Netzspannungsausfall deaktiviert den Aussperschutz. - Individuelle Laufzeit: Soll eine Jalousie nicht bis zur unteren Endlage fahren (Lueftungsfunktion) kann eine kuerzere Laufzeit gelernt werden. Die individuelle Laufzeit bleibt dauerhaft gespeichert. Erneutes Lernen ersetzt die alte Laufzeit. br span style= color: green Noch 3 Stück zu diesem Preis an Lager p

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911396.003.2 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, mittelstr., 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113960032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152767

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV312H018M3 Frequenzumrichter ATV312, 0,18kW, 0,7kVA, 23W, 200..240 V- 3-ph. Vers.span.. Produktbereich: Altivar 312 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: mit Kühlkörper - Komponentename: ATV312 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 1.9 A für 240 V, 2.1 A für 200 V, 5 kA - EMV-Filter: ohne EMV-Filter - Scheinleistung: 0.7 kVA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment - elektrische Verbindung: A11, A12, A13, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, L11.L16 Terminal 2.5 mm² AWG 14, L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 2.5 mm² AWG 14 - Versorgung: interne Versorgung für Logikeingänge bei 19.30 V, = 100 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz, interne Versorgung für Referenzpotentiometer (2,2 bis 10 kOhm) bei 10.10,8 V, = 10 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz - Kommunikations Protokoll: CANopen, Modbus - Schutzart IP: IP20 am Oberteil ohne Deckelplatte, IP21 an Klemmenleisten, IP31 am Oberteil, IP41 am Oberteil - Optionskarte: CANopen Daisy Chain Kommunikationskarte, DeviceNet Kommunikationskarte, Fipio Kommunikationskarte, Modbus TCP Kommunikationskarte, Profibus DP Kommunikationskarte. EAN Nr. 3606480077418

RZB LED Strahler 741859.002.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, mittel, 2850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741859002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136552

Cimco Kabelbinder 181873 Kabelbinder, schwarz, BxL 7,5x360mm, Kabelbaum, 5-101mm, 60kp/588N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 7,5mm, Länge 360mm, Kabelbaumdurchmesser 5-101mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103818732

Berker Temperatursensor 75900054 Temperatursensor Ap KNX grau. WS Temperatursensor Ap zur Erfassung der Umgebungstemperatur. Der WS Temperatursensor dient zur Erfassung und Auswertung der Temperatur und ist für die Außenmontage vorgesehen. Zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung mit einem Druckausgleichselement Klimamembran ausgestattet. Die über einen Temperaturfühler erfasste Temperatur wird ausgewertet und mit Hilfe einer Elektronik in ein analoges Ausgangssignal von 0 V bis 10 V umgewandelt. Der WS Temperatursensor eignet sich zum Anschluss an die Berker KNX Wetterstation oder an den Berker KNX Analogeingang. Die benötigte Spannungsversorgung 24 V DC für die Elektronik wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt. Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich. WS Temperatursensor Ap zur Erfassung der Umgebungstemperatur. Der WS Temperatursensor dient zur Erfassung und Auswertung der Temperatur und ist für die Außenmontage vorgesehen. Zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung mit einem Druckausgleichselement Klimamembran ausgestattet. Die über einen Temperaturfühler erfasste Temperatur wird ausgewertet und mit Hilfe einer Elektronik in ein analoges Ausgangssignal von 0 V bis 10 V umgewandelt. Der WS Temperatursensor eignet sich zum Anschluss an die Berker KNX Wetterstation oder an den Berker KNX Analogeingang. Die benötigte Spannungsversorgung 24 V DC für die Elektronik wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt. Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334214564

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter EZC100H4016 Circuit breaker EasyPact EZC100H, TMD, 16A, 4p 3d. Produktbereich: EasyPact - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: EasyPact EZC100H - Leistungsschalterbezeichnung: EasyPact EZC100H - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC gemäß IEC 60947-2, 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Leitungssch.-Leistungskennz.: H - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 250 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA HIC bei 240 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 100 kA Icu bei 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 18 kA HIC bei 277/480 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 10 kA 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 25 kA 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 50 kA 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz, Überlastschutz. EAN Nr. 3303431121366

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P27A1A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195735

Siemens Power Module 6SL3211-1NE23-8AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20/PT 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 411x 200x 171 HxBxT, FSC ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzzrückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32111NE238AG1 EAN Nr. 4042948671436

Gewiss Leistungsschalter GWD7363 Leistungsschalter MTXE 320 250A 36KA 4P Typ N Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Überlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G können abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse können mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhäengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geöffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719934

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115FE5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 115V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nennschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprchzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377040

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 025-4/0,10-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09125983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Bauvorschriften für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen & 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 25 A, 0.10 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4025-4/0,10-BNKV500 EAN Nr. 4014712155732

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. HIGHWAY, Raster für 35/49W, seidenmatt A.L.S. Nr. HAER-3501 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Positionsschalter 1SBV016022R3901 Typ LS21P22D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522641489

ABB Sicherungsautomat 2CDV274001R0635 Typ S204M-B63H10 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 63 A, 4P, 1S EAN Nr. 4016779566346

SLV SMART LED 420061 SMART LED QPAR51, dimmbar, 2700-6500K EAN Nr. 4024163170956 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Legrand Wechselschalter 078712 Farbe weiß MSC Wechsel Ktrl bel ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787127

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3400 Typ JSHD4-5-AB 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster vorne EAN Nr. 7350024453683

Pepperl + Fuchs Zubehör Barcode Scanner 246304 Typ ASK CAB-524 Verbindungskabel, RJ-10 auf USB Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ASKCAB524

ABB Kabelflansch GJD1721050R0104 Typ SK172105-AD Kabelflansch Metall schwarz f.4+6-Loch-Gehäuse 2 Bohrungen PG16 EAN Nr. 7320500176511

Siemens Montageplatte 8MF4521 Montageplatte inkl. Befestigungswinkel HxB=2200x800 Siemens Hersteller Nr. 8MF4521 EAN Nr. 4025515208617

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611133R1102 Typ MPD4-11G Doppeldruckt.oben grün:START, unten flach rot:STOP, Mitte:grün, EAN Nr. 7320500277553

ABB Reihenklemme 1SNA160619R1000 Typ HD6/8.2G.2G.2 Reihenklemme 6,3x0,8mm,26A,8mm,beige EAN Nr. 3472591606195

ABB Verriegelungsschalter 2TLA050003R0125 Typ MKEY5ZX EX Sich.verriegelungsschalter mit Standardbetätiger, 2NC + 1 NO EAN Nr. 7350024467819

Hager Komplettfeld ZH53Q2N Hager Installation Komplettfeld,SG/VT-3rh,univ.Z,H 1350mm,1-feld EAN Nr. 3250617767309 Hager Artikel Nr. ZH53Q2N

Albert Hausnummer 690931 Hausnummerziffer 690931 Edelstahl, Ziffer b, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 145 x 98 x 3 mm EAN Nr. 4007235909319

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552559 Typ 3RG4024-3AG33-PF Induktiver Sensor 3RG4024-3AG33-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40243AG33PF

Pepperl + Fuchs Winkelflansch 045492 Typ 9213 Winkelflansch mit gefederter Wippe für Baureihen 10 und xxx58 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 9213

Legrand Gegenmutter 386603 G1 2" Gegenmutter G1 2 Metall Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561461796

OBO Bettermann Gegenwanne 1197355 Typ 2058FW M 34 V2A Gegenwanne 28-34mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195514336

Weidmüller Gehäuse 1195280002 Typ KTB MH 553520 S4N3 KTB MH 553520 S4N3 KTB MH 553520 S4N3 Herstellertyp KTBMH553520S4N3 EAN Nr. 4050118106008

ABB Schütz 1SBL236004R2022 Typ AF26Z-30-22S-20 Schütz 12-20VDC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119307

Dold Not Aus Modul 0065738 Typ LG5924.48PS/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5924.48PS/61DC24V EAN Nr.4030641657383

ABB Fehlerstromschutzschalter 2CCL562110E0105 Typ FS401M-B10/0.03 Fehlerstromschutzsch. B,10A,230V AC,10kA,I_p=0,03A,2polig EAN Nr. 7612270109685

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6205-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 0.5A Siemens Hersteller Nr. 5SL62057 EAN Nr. 4001869388380

ABB Leistungsschalter 1SDA059496R0001 Typ T4N001032E06394002 T4N320 PR223DS R320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619046

Dold Zeitrelais 0010003 Typ AI 905.81 DC220V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC220V05-10S EAN Nr.4030641100032

Bticino Rahmen LNA4802M3AD Abdeckrahmen 3 fach, 2 2 2 Module, Farbe Blau Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M3AD EAN Nr. 8005543430781

Dold Hybridrelais 0054594 Typ IK3070.01/200 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.01/200AC/DC24V EAN Nr.4030641545949

ABB Leistungsschalter 1SDA054013R0001 Typ T4N001025E01334002 T4N250 PR221DS-I R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550998

ABB Reihenklemme 1SNK505313R0000 Typ ZS4-SP Messertrenn-Reihenklemme grau, Trennmesser Prüfbuchsen EAN Nr. 3472595053131

ABB Schutzabdeckung 1SDA073855R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E D=4mm E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777883

Elcom Ersatzteilset 4802007 2xNamensschild+Halter 1Lichteinl. AVZ-R 2 Namensschild-Einlagen 1 Halter und 1 Lichteinlage AVZ-R EAN Nr. 4250111803168

ABB Leistungsschalter 1SDA054312R0001 Typ T4L000025T05353002 T4L250 MA200/1200-2800 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644554095

ABB Leistungsschalter 1SDA071398R0001 Typ E1.2N 800 H-T LSI E1.2N 800 Ekip HI-Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752484

ABB Leistungsschalter 1SDA072619R0001 Typ E6.2H 50 H-T LSI E6.2H 50 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764692

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-0011 Typ V19-W-BK50M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 8 Kabel PUR Länge 50 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WBK50MPURU

Wago Federleiste 2092-3103/002-1000 Federleiste mit Griffplatte lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821488415

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-02140F41 1705 RR Faxix® HZ Diode Verzinkt 24 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR02140F41 EAN Nr. 4042203074316

Dold Asymmetrirelais 0047482 Typ BA9042/300 3AC50HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9042/3003AC50HZ400V EAN Nr.4030641474829

Dold Wischrelais 0029418 Typ MK9989.77 AC/DC12V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77AC/DC12V015-3S EAN Nr.4030641294182

Walther-Werke Wandsteckdose AU130304UD Wandsteckdose 32A 3P 110V 4h IP44 Ausschalter 2 polig MCB 1 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744558

ABB Leistungsschalter 1SDA063014R0001 Typ T7S110160E13473002 T7S1600M PR332/P-LSI R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655631

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA055811R0001 Typ E2B 16 PR122-LI R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571511
- ABB Leistungsschalter 1SDA056811R0001 Typ E4S 40 PR122-LI R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581510
- ABB Leistungsschalter 1SDA064632R0001 Typ E3N 25 PR122/DC R2500 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675257
- Assa Abloy Beschlag 49710934-11-B87 Zk-Beschlag Anykey® Code 9 MM Nuss Tb 56-61mm Notbest.EST Feuer Ausf.B effeff Typ 4971093411B87 EAN Nr. 4042203402416
- Gira Abdeckung Steckdose 092246 Abd. SCHUKO KD S-Color Blau Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel S Color Blau EAN Nr. 4010337922469
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4532-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45328 EAN Nr. 4001869202853
- Siemens Schaltbrücke 8WH9021-0AC00 Schaltbrücke 2-polig orange 2-pol. Siemens Hersteller Nr. 8WH90210AC00 EAN Nr. 4001869500270
- Wago Befestigungsschrauben 769-499 Befestigungsschraube M2,5 x 16 und Sechskantmutter M2,5 Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332602556
- ABN Türe mit Sichtscheibe RTK06020 Tür mit Sichtscheibe aus Kunststoff, 600x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RTK06020 EAN Nr. 4015153067462
- Dold Motorbremsgerät 0064666 Typ GB9034 200A AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB9034200AAC50/60HZ230V EAN Nr.4030641646660
- Dold Stromrelais 0043285 Typ MK9053/012 DC2-20MA AC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC2-20MAAC24V1S EAN Nr.4030641432850
- EFB Elektronik Faserbrechwerkzeug HS15-CLEAVER Faserbrechwerkzeug Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759153656
- Siemens Winkel BVP:261795 Schienenverteilersystem BD2A-400-LR Winkel rechtsx0,36m/Y 0,36m 160A-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261795 EAN Nr. 4019169787154
- Wago Durchgangsklemme 281-651 3-Leiter-Durchgangsklemme für Ex i-Anwendungen geeignet blau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918323901
- Weidmüller Kabel 1349930150 Typ PAC-UNIV-D37F-D37F-15M PAC-UNIV-D37F-D37F-15M PAC-UNIV-D37F-D37F-15M Herstellertyp PACUNIVD37FD37F15M EAN Nr. 4032248195060
- ABB Leistungsschalter 1SDA058637R0001 Typ E2N 12 PR122-LSIRC R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644609832
- ABB Leistungsschalter 1SDA068350R0001 Typ XT4H 160 TMA 40-40 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022563
- Dold Wischrelais 0032469 Typ AI 983N.0071/13 DC220V 1-1,5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0071/13DC220V1-15S EAN Nr.4030641324698
- ABB Leistungsschalter 1SDA067060R0001 Typ XT2N 160 EKIP I IN =25A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644007973
- Dold Drehzahlwächter 0047953 Typ BA9055/210 AC110V 10-100IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/210AC110V10-100IPM EAN Nr.4030641479534
- EVN LED Einbaupanel LPQW093527 LED Einbaupanel - quad. - weiß - IP20 5W - 2700K - 300lm - 350mA Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007023
- Siemens Montagesatz 6SE6400-0PM00-0AA0 MICROMASTER 4 BOP/AOP-Tür-Montagesatz für Einzelumrichter Siemens Hersteller Nr. 6SE64000PM000AA0 EAN Nr. 4019169447263
- ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3303 Typ XRM00-185-3P-MOTEF XR-M00-185-3P-MOTEF Lasttrennschalter f. NH-Sich. Gr.00-185 Ph.abstand 185mm EAN Nr. 7025840066293
- ABN Cu-Schiene XCUW123B Cu-Schiene 3FB 20x10x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW123B EAN Nr. 4015153597846
- ABB Leistungsschalter 1SDA057845R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI G R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601089
- ABB Leistungsschalter 1SDA061182R0001 Typ E4L-A 32 PR121-LSI G R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637057
- Dold Zeitrelais 0038546 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 240V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ240V15-30S EAN Nr.4030641385460
- Weidmüller Patchkabel 1560830071 Typ IE-CSQH9TE0071CD1CD1-X IE-CSQH9TE0071CD1CD1-X IE-CSQH9TE0071CD1CD1-X Herstellertyp IECSQH9TE0071CD1CD1X EAN Nr. 4050118367386
- Cimco Verlängerung 112642 Verlängerung für Umschaltknarre DIN 7434, 250mm, 1/2 Zoll Verlängerung für Umschaltknarre DIN 7434, 250mm, 1/2 Zoll EAN Nr. 4021103126424
- Dold Frequenzrelais 0043781 Typ AA9837.12/110 30-90HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/11030-90HZUHAC230V EAN Nr.4030641437817
- Siemens Schütz 3RT1035-1AB00 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 24V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AB00 EAN Nr. 4011209294264

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Sockelleiste FZ625EN Hager Installation Sockelleiste, univers für eHz Zählerschränke, H 200 x B 1300 x T 160mm EAN Nr. 3250612778478 Hager Artikel Nr. FZ625EN
- Siemens Relais 6ES7222-1XF32-0XB0 SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 DO, Relais Wechslerkontakt Siemens Hersteller Nr. 6ES72221XF320XB0 EAN Nr. 6940408101975
- Dold Überstromrelais 0063211 Typ IK9272.11/010 AC220-240V 3-30mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9272.11/010AC220-240V3-30mA EAN Nr.4030641632113
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2083728 Typ 162 MS M40 Kabelverschraubung mit Einschnittring M40 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195517931
- Siemens Relais 3RF2090-1AA04 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baufr. 45mm, 90A 48-460V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20901AA04 EAN Nr. 4011209575950
- Bticino Wippe HD49211A Symbolwippe LAMPE für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD49211A EAN Nr. 8012199985299
- Hager Schubstangen FZ835N Hager Installation Schubstangen,univers für IP54 Schließung,zum Einbau in Schränke der Höhe 800mm EAN Nr. 3250612778331 Hager Artikel Nr. FZ835N
- Brumberg Erdspeiß 18136000 Erdspeiß zu Art.-Nr. 18135111 Erdspeiß als optionales Zubehör zur RGB-Leuchte 18135111. Material: Kunststoff, Länge: 332mm EAN Nr. 4250047782988
- OBO Bettermann Schienenverbinder 1123126 Typ SVE 41 V2A Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195939238
- Siemens Schütz 3RT2325-1BB40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 24V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251BB40 EAN Nr. 4011209834620
- Sirena Schallgeber DL112XDC012R/Y-P Typ DL112XDC012R/Y-P gelb Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht 45Töne 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RYP
- Siemens Schütz 3RT1016-2AF01 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AF01 EAN Nr. 4011209296466
- Sirena Drehspiegelleuchte 26364 Typ TYPE200R24DA grün Drehspiegelleuchte 24VACDC grau 26364 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R24DA EAN Nr. 8010152263644
- Dold Unterspannungsrelais 0052681 Typ IK9173.11/800 UH DC19-34V UM DC10V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/800UHDC19-34VUMDC10V EAN Nr.4030641526818
- Siemens Schütz 3RT1317-1BG40 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, DC 125V, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171BG40 EAN Nr. 4011209503700
- Weidmüller Testadapter 1915480000 Typ WTA 8 KO-TN W-Reihe, Testadapter WTA 8 KO-TN W-Reihe, Testadapter Herstellertyp WTA8KOTN EAN Nr. 4032248548057
- Wago Netzanschlussklemme 294-5414 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt mit Rastfüßen 1-2-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098577
- Gewiss Motorantrieb GWD8175 Motorantrieb f Leistungsschalter MTXM800-MTX/E/M 1000 24V DC Motorantrieb fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726710
- Dold Drehzahl Stillstandswächter 0059386 Typ BH5932.22/010/61 AC/DC24V 60IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC/DC24V60IPM EAN Nr.4030641593865
- Lovato Electric Spule 11BA1796380 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030707
- Jung Nema Steckdose CD 521-20 WW Steckdose mit Schutzkontakt, 20 A, 125 V ~, amerikanisches System NEMA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD521-20WW EAN Nr. 4011377977808
- EFB Elektronik Spleißbox B70924.48 Spleißbox LC-APC 9/125µ n.a.48 Pigtails / 24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173616
- OBO Bettermann Buchsenteil-Adapter, gerade 6117190 Typ BTA-SKS S1 SW Buchsenteil-Adapter, gerade GST 18i 3p, Modul 45connect schwarz EAN Nr. 4012195438069
- Walther Werke Klemmenadapter 720632 Klemmenadapter D40 Stifteinsatz Schutzleiter links Klemmenadapter D40 Stifteinsatz Schutzleiter links 0,2-2,5qmm, 26-14 AWG EAN Nr. 4015609031801
- Legrand Klingeltaster 041647 Für Feuchtraum IP 44 – IK 07, Farbe weiß, Abmessung 70 x 70 x 25 mm SALSA KLINGELT.24V 2A IP44 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060416478
- Legrand Rahmen 1 fach 766209 82 x 82 mm, geliefert mit, Beschriftungsetiketten, Farbe ultraweiß Rahmen 1-fach BF Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662090
- Lovato Electric Leistungsschütz 11BF95C00125 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975018774
- Siedle Anschlussklemme BTVS/BTCV/BFSV/BFCV 850-. Siedle Artikel Nr. 200029597-00 Anschlussklemmen kpl. für das Bus-Telefon BTCV 850-0 EAN Nr. 4015739295975 Alte Artikel Nr. 029597
- Siemens Klemmenabdeckung 3TX6506-3B Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M6 besteht aus 6 Klemmenabdeckungen ST entspricht SZ Siemens Hersteller Nr. 3TX65063B EAN Nr. 4011209055025
- Wago Klemmenleiste 745-3262 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 12-polig Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001162

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Bticino Einsatz LED H4743B 230 Blaue LED – Stromversorgung 230V a.c. – 2,5mA – 0,3W mit freiem Anschlusskabel Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4743B230 EAN Nr. 8012199771410
- Phoenix Contact Einlegebrücke 2716774 Typ EB 10- DIK RD Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ EB10-DIKRD EAN Nr. 4017918062026
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202072 Typ UM-ALU 4 AU45 L40 Montierbar auf die Tragschiene. EMV-Schutz. Hersteller Phoenix Contact Typ UMALU4AU45L40 EAN Nr. 4046356987417
- A.L.S. BEA, Bodeneinbaustrahler, PAR16, 50W, GZ10, chrom Typ BEA-5100K Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Hager NH-Sicherung NH000 LNH00080T NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 80A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH00080T EAN Nr. 3250614132223
- Pilz Kopfmodul 312071 Kopfmodul, PROFIBUS DP slave (12MBit/s), SaftyNET p RTFN, SD-Karte PL e, SIL CL 3. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H PLC1 FS DP SN SD EAN Nr. 4046548065275
- Wago Einzelklemme 250-108/000-014 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 8-polig Rastermaß 3,5 mm braun Wago Serie 250 EAN Nr. 4055143340434
- Siemens Standardschrank 8MF2028-4R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2000x1200x800 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF20284R EAN Nr. 4025515200321
- Phoenix Contact Tragschiene 1208018 Typ NS 35/15 BLK PERF 2000MM Tragschiene 35 mm (NS 35) Phoenix Contact Hersteller Typ NS35/15BLKPERF2000MM EAN Nr. 4017918155582
- Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041224R9999 Typ MG425 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 2FB = 500 mm, Reihenabstand 150 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412243
- ABB Stromwandler 1SEP619921P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 600/5A 5,0VA Cl.0,5s ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 600/5A 5VA Klasse 0,5s Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840091202
- Bticino Rahmen LNE4802PR Abdeckrahmen Light Air Europe 1 fach, Farbe Pearl, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802PR EAN Nr. 8005543501269
- IFM Electronic Dichtring E12451 Zubehör, Dichtung Prozessanschluss, Ø 6,9 mm Ø 10,5 mm, Set 5 x O-Ring + 5 x Stützring, Werkstoff Gehäuse O-Ring FPM Stützring PTFE Hersteller ifm Electronic GmbH
- Sirena Signalsäulenmodul 33301 Typ NLDMINITWSCL24DA blau Signalsäulenmodul 55mm allClear 24VUC schwarz 33301 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL24DA EAN Nr. 8010152333019
- Wago Leiterplattenklemme 2604 3106 Leiterplattenklemme Betätigungshebel 4 mm² Rastermaß 5 mm 6 polig Push in CAGE CLAMP® Hersteller WAGO Serie 2604 EAN Nr. 4055143564755
- Gewiss Abdeckrahmen GW22671 Abdeckrahmen System Top 1M Wurzelholz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100572
- Siemens Deckel 8WH9001-2AA00 Deckel für DG-Klemmen 1,5qmm, 3 Anschlussstellen, mit Schnellanschluss, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90012AA00 EAN Nr. 4001869345390
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200373 Spiralbohrer 4,0mm, Gesamtlänge 75mm, Spirallänge 43mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003731
- Siemens Lasttrennschalter 3KD2630-2ME10-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD26302ME100 EAN Nr. 4001869471860
- Wago Anschlussleitung 771-9994/206-302 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273534
- Wago Anschlussleitung 891-8995/206-202 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821024248
- Siemens Zubehör für VL400 3VL9400-4RN40 Zubehör für VL400, rückseitiger Anschluss, lang, flach besteht aus 4 Anschlüssen 2 lang+2 kurz 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94004RN40 EAN Nr. 4011209735064
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1634 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol PE-N-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509770
- Peha Rahmen 4fach D 11.574.70 Nr. 00316631 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 4fach, Abmessung 83 x 296 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.574.70 EAN Nr. 4010105316636
- Siemens Verteiler 8GK1102-4KK42 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=950 B=1050 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11024KK42 EAN Nr. 4001869258096
- Phoenix Contact Sicherung 3061364 Typ FUSE 10,3X38 25A PV Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung. Hersteller Phoenix Contact Typ FUSE103X3825APV EAN Nr. 4055626200811
- Siemens Knebelschalter 3SB2210-2EC01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, rot, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102EC01 EAN Nr. 4011209131644
- Jung Zwischenrahmen LS 961 Z5 WW Zwischenrahmen, für Geräte 55 x 55 mm, zur Montage handelsüblicher Geräte mit Abdeckung 55 x 55 mm Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS961Z5WW EAN Nr. 4011377985018
- Schneider Electric Telemecanique Stromwandler LUTC0301 Stromwandler, für TeSys U, 30/1A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUT - Produkt oder Komponententyp: Transformator. EAN Nr. 3389119200004

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Spelsberg Kabelverschraubung 22742501 Typ KVR M25-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM25MGM EAN Nr. 4013902012558
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN10 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 10m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN10 EAN Nr. 4019169400879
- Eaton Leistungsschalter 123670 Typ IZM32N3-U25W Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123670 EAN Nr. 4015081212750
- Siemens Taster 3SU1100-1BA20-1FA0 Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 40mm, verrastend, Zugentriegelung, mit Halter, 1S+1Ö, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11001BA201FA0 EAN Nr. 4011209957503
- Wago Federleiste 2022-105/000-037 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 5-polig grün-gelb, grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454912987
- Siemens Starter 3RW4426-1BC44 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 400V, 40 Grad, Standard: 77A, 37kW, Wurzel-3: 133A, 75kW, AC 200-460V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44261BC44 EAN Nr. 4011209625495
- Phoenix Contact Kurzschlussstecker 3208723 Typ BP 4-4CT Stecker für vier Stromwandler, mit jeweils voreilemendem Wandlerkurzschluss Hersteller Phoenix Contact Typ BP44CT EAN Nr. 4055626437552
- Schneider Electric Telemecanique Fernrückstellung 47345 FERNRÜCKST. 200/240 V AC für ortsfesten Leistungsschalter. Produktbereich: Masterpact NT - Kurzbezeichnung des Geräts: Elektrischer Reset. EAN Nr. 3303430473459
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8715-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 25A gR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87151 EAN Nr. 4011209457324
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-564/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340308
- Phoenix Contact Adapter 2904790 Typ RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 Adapter, RSMA (male) - RSMA (female) 90°, Einfügedämpfung 0,3 dB bei 2,4 GHz Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 EAN Nr. 4046356888264
- Schneider Electric Telemecanique Erdschlussrelais 56135 Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 240 V. Produktbereich: Vigirex - Kurzbezeichnung des Geräts: RH10M - Relaisanwendung: Fehlerstrom-Schutzrelais. EAN Nr. 3303430561354
- Siemens Drucktaster 3SU1201-0EB70-0AA0 Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12mm), 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SU12010EB700AA0 EAN Nr. 4011209973862
- Siemens Schütz 3RT2017-2FB44-3MA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 2S+2Ö, DC 24V, mit Diode integriert 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss, Hilfsschalter unlösbar Siemens Hersteller Nr. 3RT20172FB443MA0 EAN Nr. 4011209864955
- Knipex Steckschlüsseinsatz 98 47 10 Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl Typ 984710 EAN Nr. 4003773020882
- Phoenix Contact Profildichtung 1409820 Typ HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI Profildichtung für Tüllengehäuse der Bauform B24...EEE Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-TMS-EEE-PR-DI EAN Nr. 4046356750899
- Eaton Bodenblech 178080 Typ XSPBU0808A Bodenblech, Aluminium, BxT=800x800mm Bodenblech, Aluminium, Breite 800mm, Tiefe 800mm, unbehandelt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178080 EAN Nr. 4015081733552
- Mennekes Stecker 13136 Stecker PowerTOPXtra 63A4p5h600-690V HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238614
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 083419 Typ NBB5-18GM40-E2-V1 Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB518GM40E2V1
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC01 Leitungsschutzschalter, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203309
- Eaton Sicherungsabdeckung 094970 Typ ZSR5333-50 Sicherungsabdeckung, für RS-Sockel, 3p, DIII Sicherungsabdeckung für RS-Sockel, 3-polig, DIII, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094970 EAN Nr. 4015080949701
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2201961 Typ ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 Im Gehäuseteil integrierter Funktionserdkontakt. Hersteller Phoenix Contact Typ MEIO188BFE79UTBUS7035 EAN Nr. 4046356946445
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4NC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 28A, N-ausl. 364A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214NC10 EAN Nr. 4011209716346
- Bachmann Spiralleitung 692.180 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitung PUR schwarz CS-YMH11Y-J 3x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 692180 EAN Nr. 4016514005260
- Eaton Ersatzschaltstücke 168809 Typ DILM500-XOCT Ersatzschaltstücke, für DILM500, DILM570 Ersatzschaltstücke zur Erhöhung der Schützlebensdauer, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168809 EAN Nr. 4015081653003
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28041 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444272
- Peha Rahmen 1fach D 771.33 NA Nr. 00677311 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 60 x 60 mm mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D771.33NA EAN Nr. 4010105677317
- Wago Federleiste 2231-103/026-000/133-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Zugentlastungsplatte 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar nur 1 Rastnase grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4050821377825
- Wago Transformator Klemmenblock 711-139 Transformatorklemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungstreifen bzw. direktes Bedrucken 9-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819497

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Steckdose GW20212 System Steckdose 1M 2P+PE 10/15A 250/125V EUROUSA Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000650
- Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6920-3FB00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00 elektr. Sicherungsüberwachung EFM 10, für AC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69203FB00 EAN Nr. 4011209719385
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417911 Typ SLC30-1200-R 9.027 123 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301200R9027123
- Mennekes Schutzkontakt Raststeckdose 11750K Schutzkontakt-Raststeckdose 13A230V IP20 ohne Klappdeckel dänische Norm, rastbar für Kanaleinbau mit Steckklemme, mit Kinderschutz FL 45 x 45 Leitungseinführung von oben EAN Nr. 4015394213192
- Weidmüller Schraubendrehereinsatz 2433200000 Typ WB SI SL 1,0x5,5 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite B : 5.5 mm, Klingenstärke A : 1 mm Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WBSISL10x55 EAN Nr. 4050118443660
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1605738 Typ SM-20KP006 Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm².1 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SM-20KP006 EAN Nr. 4046356182294
- Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3175 Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform. Kurzbezeichnung des Geräts: iEM3175 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480616495
- Siemens Kommunikationsmodul 6GT2002-0HD01 RFID Communication Module RF170C für Einbau in ET 200pro Grundmodul zum Anschluss von 2 Readern mit RS-422 oder RS-232 ohne Anschlussblock Hersteller Siemens Typ 6GT20020HD01 EAN Nr. 4047623405887
- Eaton Verteilerfeld 114549 Typ XVTL-MP/BF-12/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x800mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114549 EAN Nr. 4015081139491
- Gewiss Anschlussklemme GW98422 Anschlussklemmen f. Leistungsschalter MTSE/M1600 240 mm² CU/AL (1 Satz = 4 St.) Anschlussklemmen- Satz fuer Leistungsschalter Querschnitt CU/AL 4 x 240 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564158245
- Lovato Electric Wahltaste Einlegeschild 8LM2TAI211 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040928
- Walther Werke Wandsteckdose AI130309 Wandsteckdose 32A 3P 9h mit 2-pol.Ausschalter KG u. Geh. 698 ohne Verrieg. Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609276271
- Gewiss Steckdose GW10351 Steckdose 2M 2P+PE 16A frontseitiger Schutzkontakt Deutscher Standard Rot Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564280786
- Lovato Electric Hilfskontakt 11G42810 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher unterer Anbaulage,Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121757
- Jung Zugtaster NRS LS 0834 ZT LG Zugtaster, Schraubbefestigung, einschließlich Zugschnur Art.-Nr. ZS-34 KO55, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL50834ZTLG EAN Nr. 4011377055384
- Haupa Flachsteckhülse 263414 Flachsteckhülse rot vollisoliert 0,5 1, 0/6,3x0,8 Nylon Flachsteckhülsen, vollisoliert Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923100322
- Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1460264 Typ HC-B 16-KML-N-O1STM32 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B16, mit Längsbügel, Höhe 70,5 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-KML-N-O1STM32 EAN Nr. 4046356695756
- Striebel & John Verbindungsmaterial 2CPX039390R9999 Typ ZW190 Einfache Anreihung der Schränke nebeneinander mit Verbindungsset zur Schrankanreihung, passend für H-Standschränke, 1 Satz bestehend aus Schrauben und Zubehör. EAN Nr. 4011617393900
- Pepperl + Fuchs Schreib Lesekopf 196214 Typ IPH-FP7V4A Schreib-/Lesekopf Unterteil Edelstahlausführung für IDENTControl Arbeitsfrequenz 125 kHz Arbeitsabstand maximal 100 mm Versorgung aus der IDENTControl Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPHFP7V4A
- Siemens Verteiler 8GK2100-1KS23 ALPHA 630 Universal, Wandverteiler, Leerschrank, AP-Schrank, RAL7035, IP30 (IP43), Schutzklasse 1, ohne Tür, mit Seitenwänden, Flat Pack, H=600 B=600 T=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK21001KS23 EAN Nr. 4001869392653
- Wago Federleiste 713-1104/000-9037 Federleiste 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176596
- Wago Stifteleiste 713-1411 Stifteleiste mit gerade Lötstiften 2-reihig 11x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454700065
- Phoenix Contact Klemmenadapter 1648090 Typ HC-B 16-A-UT-PER-F HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie B16, 16-polig, für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-A-UT-PER-F EAN Nr. 4017918969738
- Haupa Bit Set 104002 Bit Set 33 tlg. Chrom Molybdän Vanadium Stahl, Schraubhalter mit schwarz/grünem Kunststoffheft, 1 Bitaufnahme, 2 Nüsse 5 + 6 mm, 30 Bits (Schlitz/Phillips/Pozidriv/Tx/Sechskant) Elektronikschraubbit Set EAN Nr. 4011923179694
- Siemens Positionsschalter 3SE5232-0FD03 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, EN50047, 31mm Geräteanschluss 1x (M20x1,5), 1S/1Ö Sprungkontakte Kurzhub integriert, Rollenstößel, Form C Siemens Hersteller Nr. 3SE52320FD03 EAN Nr. 4011209780705
- Weidmüller Stecker 1513980000 Typ APG 2.5 R GN Stecker (Klemmen), 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl 1, grün Technische Daten Stecker (Klemmen), 2.5 mm², 800 V, 24 A, Polzahl 1, grün Herstellertyp APG25RGN EAN Nr. 4050118321470
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48T6S240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais,1 Zeitbereich und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062883
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 132729 Typ SLC14-150-R/31/129 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger m. Relaismonitor Typ 4 IEC 61496-1 OSSD Relais Auflösung 14mm Schutzfeldhöhe 150mm Reichweite 5m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14150R31129
- PC Electric Anbaudose 345-10 Anbaudose gerade 125A 5p 10h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Steckkontakte LV432519 Steckkontakte, für Vigi NS 400..630, Verpackungseinheit: 2 Stck.. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsanschlüsse - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480021404

ABL Sursum Installationsschutz IS2011 Der 2-polige Installationsschutz von ABL ist zertifiziert nach EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, EN 61095 und IEC 1095. Der Installationsschutz hat einen Schließer und einen Öffner. ABL Sursum Typ IS2011 EAN Nr. 4011721070544

Eaton Abdeckung 284741 Typ XAS2-3 Abdeckung, Leistungsschalter-Ausschnitt NZM2, 3p Abdeckung für LS-Ausschnitt NZM2, 3 polig, Breite 130mm, Höhe 120mm, Stahlblech, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284741 EAN Nr. 4015082847418

Finder Relais 56.42.9.024.0000 Leistungs-Printrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, Relaisschutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823249858 Artikelnummer 564290240000

Phoenix Contact Kabelbinder 3240780 Typ WT-HT HF 2,5X98 Kabelbinder, hitzestabilisiert bis 125 °C (kurzfristig bis 145 °C), für eine schnelle und sichere Bündelung Phoenix Contact Hersteller Typ WT-HTHF2,5X98 EAN Nr. 4046356704984

Weidmüller Stecker Buchse 1803910000 Typ SAIBW-M-4/8 M12 Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gewinkelt SAIBW-M-4/8 M12 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAIBWM48M12 EAN Nr. 4032248260225

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805832 Typ KLR-C04-1,25-2,0-K78 Tastweite SU18 8 mm SU18/35 25 mm SU19 8 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC0412520K78

Siemens Relais 3RU1116-0GB1 Überlastrelais 0,45..0,63A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160GB1 EAN Nr. 4011209393035

Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 104216 Typ KFD2-CD-Ex1.32-8 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Eingang 0-10V Ausgang 4-20mA Ausgang EEx ia IIC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CDEx1328

Wago Klemmenleiste 250-408/350-604 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 8-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm Reflow-Technik schwarz Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643016

Striebel & John Flansch 2CPX010457R9999 Typ TZ105 Flansche mit drei Kabeltüllen, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, 3 Kabeltüllen 14 - 54 mm, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617104575

Eaton Rahmen 118117 Typ 124-76400/ABDECKPL.-4FACH-BRAUN Rahmen, 4-fach, Dunkelbraun Abdeckrahmen der Serie Intense. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118117 EAN Nr. 5413736194175

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2700997 Typ FL SWITCH SMCS 14TX/2FX Ethernet Smart Managed Compact Switch mit 14 10/100 MBit/s RJ45-Ports und zwei 100 MBit/s FX-SC-Multimode-Ports Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHSMCS14TX/2FX EAN Nr. 4046356692014

Phoenix Contact Schildchenträger 0827454 Typ CARRIER-EMP (60X30) Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CARRIER-EMP(60X30) EAN Nr. 4046356444583

Siemens Taster 3SB3318-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, 1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33180AA21 EAN Nr. 4011209030916

Eaton Anschlussraumabdeckung 183093 Typ XNH1-XKSA-42 Anschlussraumabdeckung für XNH1 3-polig 42mm Länge Anschlussraumabdeckung für XNH1 3-polig 42mm Länge, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183093 EAN Nr. 4015081780204

PC Electric Anbausteckdose 392-11v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Walther Werke Tüllengehäuse P718916 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm, LVN, M32, Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609613014

Schneider Electric Telemecanique Controller HMISCU8B5 5,7" TFT HMI-Controller mit Touch, Dig. 8 Eing./8Ausg.+Ana. 4 Eing./2Ausg.. Produktbereich: Magelis SCU - Anzeigegröße: 5,7 inch - Pixelauflösung: 320 x 240 pixels QVGA - Touch Panel: analog. EAN Nr. 3606480564789

Walther Werke Anbaudose 10402 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 4h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609004942

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03303 Frontplatte für vertikalen E2C100. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - Beschreibung Pole: 15x 1P, 3x 4P, 5x 3P. EAN Nr. 3303430033035

IFM Electronic Einweglichtschranke E20703 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OB50xx 200 mm OBFxxx 450 mm OO50xx 800 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4301, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Zackband 0805739:0021 Typ ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß, Breite: 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB4,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918505189

Eaton Arbeitsstromauslöser 259730 Typ NZM1-XA480-525AC/DC Arbeitsstromauslöser, 480-525VAC/DC, +seitliches Klemmenböckchen Arbeitsstromauslöser, 480-525VAC/DC, +seitliches Klemmenböckchen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259730 EAN Nr. 4015082597306

Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CE60-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P15N22-01 für ET 200S für Powermodule, 15mm Baubr. Fast-Connect Klemme, 2x2 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CE600AA0 EAN Nr. 4025515068945

Eaton Boden Dachplatte 116241 Typ BP-TBP-830-BL-W Boden-/Dachplatte, für BxT=830x262mm, geschlossen, weiß Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116241 EAN Nr. 4015081159802

Eaton Steckblende 125986 Typ XMC1006-BS Steckblende, geschlossen, BS, HxB=250x600mm Steckblende für Box-Solution, geschlossen, Höhe 250mm, Breite 600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125986 EAN Nr. 4015081235841

Phoenix Contact Grundgehäuse 1825158 Typ IC 2,5/ 5-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5/5-GF-5,08 EAN Nr. 4017918049416

Schneider Electric Sarel Lüfter NSYCVF85M48DPF ClimaSys-Lüfter IP54, 85m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2. Produktbereich: ClimaSys CV - Baureihe: ClimaSys - Produktname: CV - Produkt oder Komponententyp: Lüfter - Belüftungsfiltertyp: Standard. EAN Nr. 3606480151231

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH30702P12F2100 Servomotor SH3 070 2,2Nm, Schlüssel, multi., Bremse, 90° Anschl. IP65/IP65, 8k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485296104
- Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1501333 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,5-PUR/4P-M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM8MS05PUR4PM8FS EAN Nr. 4017918613617
- Wago Multibeschriftungssystem 793-502/000-024 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 1. 10 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen violett Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332011679
- Eaton Wippe 127295 Typ 161-61507/2X-1/2-WIPPE-LINSE-BLACK Wippe, 2-fach, +Linse, Schwarz Wippe 2-fach schwarz mit Linse für Serienschalter, Doppelschalter, Doppelwechselschalter und Doppeltaster, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 127295 EAN Nr. 5413736269842
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1758209 Typ MSTBV 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918030414
- Eaton Geräteabdeckung 178963 Typ GAU3-KLV Ersatz Geräteabdeckung Unterputz, 3-reihig für KLV-UP Geräteabdeckung Unterputz, 3-reihig für Kleinverteiler-Unterputz Ersatzteil, original, Hersteller Eaton, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178963 EAN Nr. 4015081742806
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6001 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 50, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Steckerteil 1765797 Typ MSTBP 2,5/ 4-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBP2,5/4-ST EAN Nr. 4017918031824
- Siemens Überspannungsschutz 5SD7530-4KA Überspannungsschutzeinrichtung für 2 erdpotenzialfrei betriebene Signaladern und Ground, UC=14V DC/9,8V AC Prüfklasse C1, C2, C3, D1, Gasableiter zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10 Siemens Hersteller Nr. 5SD75304KA EAN Nr. 4001869476889
- PC Electric Wandgerätestecker 535-4 Wandgerätestecker 63A 5p 4h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399582042
- Weidmüller Gehäuse 1253580000 Typ HDC IP68 24B MD 2M42 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP68, Deckel, Schraubverschluss, Standard HDC IP68 24B MD 2M42 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 68, Deckel, Schraubverschluss, Standard Herstellertyp HDCIP6824BMD2M42 EAN Nr. 4050118046007
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1414573 Typ SAC-3P- 3,0-PVC/M12FR-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-3,0-PVC/M12FR-2L EAN Nr. 4055626036212
- Phoenix Contact I/O-Modul 2702071 Typ AXL F DI8/3 DO8/3 2H Axioline F-Digital-Ein- und Ausgabemodul, 8 Eingänge, 24 V DC, 8 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-Leiter-Anschlussstechnik (inklusive Bussockelmodul und Steckern) Phoenix Contact Hersteller Typ AXLFDI8/3DO8/32H EAN Nr. 4046356933094
- Finder Koppelrelais 48.82.7.012.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 12 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823388687 Artikelnummer 488270120050
- Phoenix Contact Bezeichnungsträger 1014061 Typ PATG HF 3/30 Ader-Bezeichnungsträger, transparent/schwarz, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 4 - 7 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 30 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PATGHF3/30 EAN Nr. 4046356779487
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619851 Typ CA-0651N12HZ00 Gerätesteckverbinder Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Dichtung axial, Zentralbefestigung Phoenix Contact Hersteller Typ CA-0651N12HZ00 EAN Nr. 4046356821155
- Siemens Relais 3UG4832-2AA40 Überwachungsrelais, digital, Spannungsüberwachung, 22.5mm für IO-Link 10 bis 600V AC/DC über- und Unterspannung Hysterese 0.1 bis 300V Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG4832AA40 EAN Nr. 4011209895867
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1613870000 Typ STVS 3 ZE SW Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, schwarz, Polzahl 3 STVS 3 ZE SW Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, schwarz, Polzahl 3 Herstellertyp STVS3ZESW EAN Nr. 4008190296773
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1756-10 Nr. 2CKA001753A4873 Zentralscheibe, silber, LED-Licht, UP Notlicht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Notlicht. Für Einsatz 2066 U. Material Zinkdruckguß lackiert. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175610 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-4873 EAN Nr. 4011395123409
- Phoenix Contact Etikett 0830605 Typ EML-HA (40X15)R Etikett für raue Oberflächen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML-HA(40X15)R EAN Nr. 4046356719599
- Phoenix Contact Leitermarker 0824770 Typ UC-WMC 7,5 (23X8) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(23X8)OGCUS EAN Nr. 4046356361033
- Phoenix Contact Stecker 3212507 Typ PP-H 1,5/S/1 GNYE Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1GNYE EAN Nr. 4046356564830
- Wago Stiftleiste 734-138/105-604 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842327
- Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XALFP0714 Leergehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 1 Einbaustelle, Ø 45mm. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Leergehäuse - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - Anwendung: für Schalterkasten für Korboberseite. EAN Nr. 3389118369337
- Lovato Electric Positionsschalter KMC2L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115893
- Eaton Grenztaster 085927 Typ AT4/11-S/I/RS Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Rollenstößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-22, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 085927 EAN Nr. 4015080859277
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 312096.002.3 Wand-Deckenleuchte LED 33W-4000K D620, H160, PMMA, 3250 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3120960023 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859161493
- Phoenix Contact Steckerteil 1848096 Typ GMVSTBW 2,5/12-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMVSTBW2,5/12-STF-7,62 EAN Nr. 4017918114213

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Stiftleiste 721-471/001-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt ohne voreilenden PE-Kontakt mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4045454776961

Phoenix Contact Leitermarker 0829063 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)GNCUS EAN Nr. 4046356538671

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406303 Typ SAC-3P-MS/ 5,0-542 SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb RAL 1021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MS/5,0-542SCOBK EAN Nr. 4046356797504

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-644 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275231

Hager Arbeitsstromauslöser HXC005H Hager Installation Arbeitsstromauslöser für Baugröße h250-1000 380 - 450V AC. Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitsstromauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369453 Hager Artikel Nr. HXC005H

Wago Klemmenleiste 262-184 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 4-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642033

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1440575 Typ VS-M12MSS-OE-94F/15,0/10G Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6a, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf freies Leitungsende, Länge 15 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-M12MSS-OE-94F/15,0/10G EAN Nr. 4046356504492

Phoenix Contact Rundkabel 2289052 Typ FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. verwendbar für Siemens SIMATIC® S5-95U und 100U (32 x digital IN/OUT), Kabellänge: 4 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40/EZ-DR/400/KONFEK EAN Nr. 4017918057442

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1344720000 Typ SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5 Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 19, Geschirmt Nein, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Herstellertyp SAIHSL3X1016X05 EAN Nr. 4050118146394

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1415255 Typ VS-IP20-OE-94F-LI/2,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf freies Leitungsende, Line, Länge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP20-OE-94F-LI/2,0 EAN Nr. 4046356474849

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0803104 Typ WMS 6,4 (60X10)RXL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, perforiert, Schriftfeldgröße: 60 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS6,4(60X10)RXLYE EAN Nr. 4046356937955

Finder Relais 60.12.9.024.5074 Industrirelais mit Stecksockel, 2 Wechsler für 10 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, LED und mechanische Anzeige Freilaufdiode (+ Kl. A1/Pin 2), Handprüftaste, Spulenspannung 24 V DC Hersteller Finder EAN Nr. 8012823329147 Artikelnummer 601290245074

Schneider Electric Telemecanique Stecker Set VW3L50200 Stecker-Set für Kabel für 2 E/A-Signale, 2 M8-Stecker 3-polig. Produkt oder Komponententyp: Steckverbindersatz 2 E/A - Zubehör-/Teiletyp: Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Steckverbinder für 2 E/A-Signale. EAN Nr. 3389118367784

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMPT73BD Messumformer, 0..500 °C/32..932 °F, für Pt100-Sonden Optimum. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer für Optimum Pt100-Geber - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110109016

Phoenix Contact Zackbandmatte 0811493 Typ ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED Zackbandmatte, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 5,15 mm x 6,9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBSM-K5/WH:UNPRINTED EAN Nr. 4017918917081

Brumberg NV Einbaulichtpunkt 0232.03 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaulichtpunkt G4/max.20W, mattchr. NV-Lichtpunkt quadratisch, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047730187

Weidmüller Systemkabel 1234770015 Typ IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m Herstellertyp IEC5DS4UG0015MBSXXX-E EAN Nr. 4050118019346

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1725685 Typ MPT 0,5/ 5-2,54 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MPT0,5/5-2,54 EAN Nr. 4017918116286

Phoenix Contact Relaismodul 2909654 Typ PLC-RSC- 12DC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. 21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC12DC21AUMS EAN Nr. 4055626377896

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN313FW3 Hilfsschütz, 3S+1Ö, 110V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389118151833

Elsco Steckdose 275704 EAN Nr. 4013984191974 Steckdose mit Mittenschutzkontakt, Farbe reinweiß 2-fach, halbversenkt Schutzkontakt- Steckdosen 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm2 ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984191974

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1733583 Typ SMKDSP 1,5/ 3-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSP1,5/3-5,08 EAN Nr. 4017918026677

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Schlitz Schraubendreher KL10010035IS VDE-Schlitz-Schraubendreher, 3,5 x 0,6 mm Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. EAN Nr. 4012078586443

Phoenix Contact Kennzeichnungsträger 0814788 Typ KLM 3-L Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etikett BMK.20 x 8, oder direkt mit dem B-Stift bzw. X-PEN Phoenix Contact Hersteller Typ KLM3-L EAN Nr. 4046356014069

Gewiss Schutz Modul GWD6433 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ1+2 25kA Aussenleiter 2TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564775060

Phoenix Contact Kabelmarker 0820552 Typ UC-WMTBA (24X5) BU Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(24X5)BU EAN Nr. 4046356290678

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCK5-774 Nr. 2CKA002013A5335 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, studioweiß matt, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCK5774 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5335 EAN Nr. 4011395130278

Hager Steckdose WYS425 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallysto, erhöhter Berührungsschutz, 16 A 250 V~, rot. SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Aufdruck EDV, verwindungsfester,entgrateter und Oberflächen veredelterMetalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbaut EAN Nr. 3250617026260 Hager Artikel Nr. WYS425

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320BA0 EAN Nr. 4042949041030

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2SB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432SB1

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Blitzlicht XVBC5B5 Leuchtelement, Blitzlicht, orange, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144789

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 208793 Typ MLV41-54-G-IO/25/92/136 Betriebsreichweite 0 4 m im Teach-Betrieb 0 5,2 m bei Schalterstellung 'N' Lichtart rot, Wechsellicht, 660 nm Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schnittstellentyp IO-Link Anschluss Geräteste Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MLV4154GIO2592136

Eaton Frontblende 122136 Typ XME0806C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=200x600mm, Sonderfarbe Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 150mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122136

Eaton Rangierbügel 285127 Typ NWS-RGB/MO/SB/M Rangierbügel, für Montage vertikal auf Sichtblende, montiert Rangierbügel montiert Der Rangierbügel dient zum vertikalen Zu- und Abführen von Kabel, Montage auf 19 Schiene, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 285127 EAN Nr. 4015082851279

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360JA0 EAN Nr. 4042949049111

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360BC0 EAN Nr. 4042949068495

Spelsberg Leergehäuse 11151601 Typ TK PS 1813-11-to Leergehäuse TK PS 1813-11-to, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 111, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902317608

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S320, CEE Flanschsteckdose, 20° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 400V AC, 9h rot, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721107981

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320KA0 EAN Nr. 4042949051886

Pepperl + Fuchs Lichttaster 228301 Typ ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136 Tastbereich 7 20 mm Lichtart infrarot, Wechsellicht, 880 nm Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hellschaltend +UB dunkelschaltend 0 V Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML428H20IRDS2595136

Busch Jaeger Herdanschlussdose 3741 UJ Nr. 2CKA001712A0165 Herdanschlussdose, alpinweiß, Alu-Druckguss Sondergeräte, Herd- und Geräteanschlussdosen, Herdanschlussdose Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar. Für handelsübliche Dosen. Nennquerschnitt 2,5 mm² Hersteller Busch-Jaeger Nr. 3741UJ Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1712-0-0165 EAN Nr. 4011395074909

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM11SB MONTAGEPLATTE METALL 150 X 150 MM. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kompatible Produktfamilie: Spacial SBMB-Gehäuse, Spacial SBMC-Gehäuse, Spacial SBM-Gehäuse. EAN Nr. 3606480520501

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG09207 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110832969

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E60174 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, IFM Electronic 1001.21, gerade, M18, 12-polig, 12-Leiter, DC, Betriebsspannung 4,5-30 V DC, Für inkrementale Drehgeber mit M18-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-OCA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN36OCA0 EAN Nr. 4042949020899

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-2HA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC462HA0

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1707624 Typ MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 2CPBD71-75 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ MCVR155ST3812CPBD7175 EAN Nr. 4055626224596

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DGC201 Frontelem., rechteckig f. Wahlschalter, Ø 16, 2 Stellungen, rast., Ronis 201. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 201 - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110249460

EFB Elektronik Kabel K5429.5 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth. C-C, St.-St., 5,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759054434

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DA33-0AD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DA330AD1 EAN Nr. 4011209751095

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774066 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 230V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012231

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3MS36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motorschutz Überstromauslöser ETU30M, LI IR=80.200A, Überlastschutz, TC=10A.30, II=6/8/11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203MS360AA0 EAN Nr. 4011209811010

Weidmüller Gehäuse 1786780000 Typ HDC 64D TSBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Große Kabeleingänge M 25 HDC 64D TSBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Herstellertyp HDC64DTSBU1M25G EAN Nr. 4032248204021

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 2736848 Typ FLM DIO 8/8 M12 Das Lokalbus-Gerät hat digitale Ein- und Ausgänge. Funktionen: 8 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 8 digitale Ausgänge je 500 mA, 500 Kbd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik Phoenix Contact Hersteller Typ FLMDIO8/8M12 EAN Nr. 4046356135603

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-OCA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN32OCA0 EAN Nr. 4042949020776

Schneider Electric Telemecanique Masselement KSA1000DZCG4A Z-ELEMENT ABGEW. 1000A MASSELEMENT. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Zed-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: Richtung 1 : hochkant zu links - neutral zu nach oben, Richtung 1 : hochkant zu rechts - neutral zu nach oben. EAN Nr. 3606480003721

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-3DC36-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27083DC360AA0 EAN Nr. 4011209607347

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842830 Typ MCDV 1,5/ 9-G1F-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV1,5/9-G1F-3,81 EAN Nr. 4017918112042

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-0AD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ430AD1

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-8RB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ468RB1

Phoenix Contact Relaissockel 2980322 Typ PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 120 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46 EAN Nr. 4017918895716

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Brumberg LED Wandleuchte 10012173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Wandleuchte 1x3W 230V/IP54 strukturw. LED-Wandaufbauleuchte, warmweiß ca. 3000K, gelagerter Lichtaustritt 350° drehbar. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766285

Schneider Electric Telemecanique Erweiterungskabel STBXCA1006 Advantys STB, Erweiterungskabel Island Bus, für STBXBE1100, 14m. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verlängerungskabel - Zubehör-/Teilebezeichnung: Insel-Bus-Verlängerungskabel - Nebenziel: STBXBE1100, STBXBE1300. EAN Nr. 3595863785654

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5169 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse PBT Steckergehäuse Messing teflonbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Sammelschienenraum NSYTBC3125 Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x1200x500mm. Produktbereich: Spacial SF - Zubehör-/Teiletyp: oberer Sammelschienenraum - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1 Dichtung, 1 Sammelschienenraum, 2 Frontplatte, 4 Ösen - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480068003

EFB Elektronik Patchkabel K5519.7,5 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 7.5m, magenta, halogenfrei 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, Raucharm IEC 61034. Umspritzte Knickschutzhülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759022020

Klauke Parallelverbinder 148R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 1,5 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005166

Indexa Unterputz Netzgerät 32159 Typ OTTO-15 800 Unterputz-Netzgerät Schaltnetzteil 15V DC 800mA stabilisiert. Kurze Spitzenleistung von 15W 1000mA für Türöffnerbetrieb bei Türsprechanlagen. Das Netzteil passt in eine handelsübliche UP-Dose. Gemäß EuP Richtlinie 2009 125 EC. Ein- und Ausgang über Schraubklemmen. Abmessungen D 54 x 26mm. Hersteller Indexa Typ OTTO15800 EAN Nr. 4015162321593

Peweta Quarz Batterieuhr 41.249.311 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit extra großen, deutlich lesbaren schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für die Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41249311 EAN Nr. 4250594504002

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0HHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320HHO EAN Nr. 4042949109839

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6HL32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5..10x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA22256HL320AJ0 EAN Nr. 4042949028406

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-2CL36-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27162CL360AA0

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416410 Typ EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 1,0m schw. m je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-308-6941 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L105M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364032422

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19015 FI-Block Vigi NG125, 4p, 63A, 30mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190158

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420HCO EAN Nr. 4042949075158

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320AD0 EAN Nr. 4042949101321

Bals Anbausteckdose 4336 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4336 EAN Nr. 4024941043366

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB503 SICHERHEITSPOS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185010

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8KQ41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108KQ410AA0 EAN Nr. 4042948850237

Weidmüller Leiterplattenklemme 9512090000 Typ PCF 10.00/02/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 2, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 10.00/02/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 2, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachstecka Herstellertyp PCF10000213535SNORBX EAN Nr. 4008190558246

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eaton Sicherungseinsatz C14M16 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M16 EAN Nr. 5027590059060

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser UVR DC 24V 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalte HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320BH0 EAN Nr. 4042949118596

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-8KD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V DC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC468KD1 EAN Nr. 4011209757134

Eaton Tastenplatte 218235 Typ M22-XDH-S-D15 Tastenplatte, hoch schwarz, VORWÄRTS Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuerung und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218235 EAN Nr. 4015082182359

Siedle Briefkastenmodul BKM 611-4/4-0 BG Siedle Artikel Nr. 200038872-00 Briefkasten-Modul mit Einwurflappe, vorderseitiger Entnahmetür und Briefkastenbox. Durchwurf und Entnahmesicherung nach DIN EN 13724. Einwurfoffnung (mm) B x H: 355 x 32,5 Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16 Einbautiefe (mm): 117 Aufbauhöhe (mm): 6 Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 123 EAN Nr. 4015739388721 Alte Artikel Nr. 038872

Brumberg NV Möbeleinbauleuchte 2455.02 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbauleuchte G4/max.20W chrom NV-Möbeleinbauleuchte rund, starr, feuchtraumgeeignet, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. Zuleitung 2000mm mit AMP-Stecker, Zeichen: ENEC 10, VDE, MM. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047738206

Weidmüller Kabelverschraubung 1772200000 Typ VG M12 - MS 68 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 12, 6 mm, OD min. 3.00 - OD max. 6.50 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt VG M12 - MS 68 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 12, 6 mm, OD min. 3.00 - OD max. 6.50 mm, IP 54, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar (30 Herstellertyp VGM12MS68 EAN Nr. 4032248129850

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT302 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, OGT-FPKG US, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 600 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Elektronisches Schloss, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Reflextaster UGT590 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 1200 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3LA46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalte Siemens Hersteller Nr. 3VL77103LA460AA0 EAN Nr. 4011209875852

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060420000 Typ BVF 7.62HP/05/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/05/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BVF762HP05180SNBKBX EAN Nr. 4032248810109

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMPE12B2242 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601930

Eaton Leistungsschalter 259084 Typ NZMN1-A80 Leistungsschalter, 3p, 80A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259084 EAN Nr. 4015082590840

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869300000 Typ LSF-SMT 7.62/06/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Tu LSF-SMT 7.62/06/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, K Herstellertyp LSF-SMT762069015SNBKTU EAN Nr. 4032248444632

Weidmüller Leiterplattenklemme 1926370000 Typ LL2N 9.52/12/90 5.0SN OR BX Leiterplattenklemme, 9.52 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. LL2N 9.52/12/90 5.0SN OR BX Leiterplattenklemme, 9.52 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl. Herstellertyp LL2N952129050SNORBX EAN Nr. 4032248660025

Weidmüller Leiterplattenklemme 2013930000 Typ LUP 10.16/02/90V 5.0SN GY BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss LUP 10.16/02/90V 5.0SN GY BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelan Herstellertyp LUP10160290V50SNGYBX EAN Nr. 4050118399004

Busch Jaeger Nema Steckdose 3016 EWN-54 Nr. 2CKA002124A0026 Busch-Nema-Steckdose, alpinweiß, Alu-Druckguss Sondergeräte, Busch-Nema, Busch-Nema-Steckdose mit gelbem Klappdeckel Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel RAL 1018. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennstrom 20 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 3016EWN54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2124-0-0026 EAN Nr. 4011395094747

Phoenix Contact Grundgehäuse 1963719 Typ MC 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCO,5/9-G-2,5THTR44 EAN Nr. 4017918943165

Dehn + Söhne Universalklemme 773236 Typ UK 25 SQL Universalklemme D 20/25mm T 15mm Rd/FI 20mm m. Spindel-Querstift lang Universalklemme, lange Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UK25SQL EAN Nr. 4013364114579

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](https://www.ens-shop.de/)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1603120000 Typ SL 5.08/08/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08/08/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 135°, Löts Hersteller Typ SL5080813532SNORBX EAN Nr. 4008190159771

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC23P7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 230 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626807

Gira Anwesenheitstaster 290903 Anwesenheitstaster Grün, Gelb System 55 Reinweiß Der Anwesenheitstaster ist jeweils mit einer grünen und gelben Anwesenheitstaste inklusive Anwesenheitslicht ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung Anwesenheitsmarkierung über grüne Taste für erste Anwesenheit bzw. gelbe Taste für zweite Anwesenheit.. Anwesenheitstasten mit Anwesenheitslicht.. Akustische Rufnachsendung über Schallgeber. EAN Nr. 4010337062127

Phoenix Contact Kabelstecker 1619315 Typ K-7E - OE/010-D01/M17 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K7EOE010D01M17F8 EAN Nr. 4046356828567

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149820000 Typ SL 5.08HC/20/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/20/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Löt Hersteller Typ SL508HC20180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248932849

Helios Deckenschott 0188 Typ ELS-D 180 Zweistufige Absperrvorrichtung für senkrechten Einbau gegen Brandübertragung auf andere Geschosse, entspr. DIN 18017. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Deckendurchführung, beidseitig Rohranschlussstutzen nach DIN 24145/24147. Wartungsfrei. Feuerwiderstandsklasse K 90-18017, Zulassungs-Nr. Z-41.3-368. ELS-D 180, Brandschutz-Deckenschott Hersteller Typ ELS-D180 EAN Nr. 4010184001881

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1796530000 Typ SL-SMT 5.00HC/07/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.00HC/07/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 1 Hersteller Typ SLSMT500HC0718015SNBKBX EAN Nr. 4032248237067

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840950000 Typ SL-SMT 5.00HC/05/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.00HC/05/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 1 Hersteller Typ SLSMT500HC0518032SNBKBX EAN Nr. 4032248351848

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.370.521 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81370521 EAN Nr. 4250594518443

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS709 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Zentralplatte MEG4573-0419 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach, polarweiß, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbarem Verschlussschieber. Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011. Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG4573-0419 EAN Nr. 4042811157029

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSE73117 METALL-ENDSCHALTER-MAGNET. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentenname: XCSE - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - elektromagn. Verriegelung: Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn. - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm. EAN Nr. 3389110708769

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE62 Antrieb f. Pos.schalter XC2J, Metall-Rollenstößel m. Rückst. (-25..70 °C). Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389110324044

Siemens Leistungtrennschalter 3WN6231-0WA05-1KA1 Festeinbau-Leistungtrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben Front unten Front, Einloch mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abwurf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62310WA051KA1

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW1UD--F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24 V GS 110mm Dämpfer U-Taster Magent Modell 830-BW1UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 215 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8308BW1UDF90 EAN Nr. 4042203424661

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88656073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 12°, 3000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 4382 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047718253

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713393 Typ MCV 1,5 15-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1515GF35P20THR EAN Nr. 4055626325934

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 144456 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001616

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-3BB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA053BB1

Eaton Ein Aus Schalter 018106 Typ T3-2-15414/EZ EIN-AUS-Schalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild STOP-START, 45 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 018106 EAN Nr. 4015080181064

Fischer Konstruktionskleber 059014 Typ KK BEIGE 310ML fix it Konstruktionskleber KK-310 Der fischer Konstruktionsklebstoff KK-310 ist ein Ein-Komponenten-PUR-Klebstoff. Zur Verklebung von nichtsaugenden Bauteilen mit sehr hoher Endfestigkeit. Der Polyurethan-Klebstoff ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht daher Verklebungen im Außenbereich. Sehr schnelle Aushärtung, funktionsfest nach bereits ca. 10 Minuten. Herstellertyp KKBEIGE310ML(DE/EN) EAN Nr. 4006209590140

EFB Elektronik Adapter EB982 DisplayPort Adapter, Mini DisplayPort auf HDMI -A, St.-Bu., schwarz Adapter zum Betrieb von HDMI Endgeräten am DisplayPort. Eingang: Mini DisplayPort Stecker Ausgang: HDMI Typ A (19-pin) Buchse Unterstützt Mini DisplayPort 1.1a Eingang Unterstützt HDMI 1.3b Ausgang, max. 1080p 225 MHz, 2.25 Gbps pro Kanal (=max. 6.75 Gbps) Audio: LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD, True HD Stromversorgung über Mini DisplayPort Keine Treiberinstallation notwendig EAN Nr. 4049759087029

Legrand Auslöser 406282 Unterspannungsauslöser zum auslösen bei Unterspannung bzw. Spannungsunterbrechung. Kurzzeitige Spannungsunterbrechung unterdrückbar Einstellbereich 300 ms. Anbaubar an LS-Schalter, FI- FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal ein Befehlsgerät am Hauptgerät. Betriebsnennspannung 230 V AC DX3 USPG.AUSLOESER 230VAC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062824

Fischer Kälteschelle 505914 Typ KFT 129,0 Kälteschelle KFT 129,0 Die fischer Kälteschelle KFT 129,0 mit Innendurchmesser 129,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Herstellertyp KFT129,0 EAN Nr. 4048962070927

Maico Ersatzluftfilter 0092.0560 Typ WSG 320/470 Beschreibung: Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Bestehend aus hochwertigen, gewellten Filtern für eine längere Standzeit. Keine zusätzliche Rahmen notwendig. Artikel: WSG 320/470, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,26 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: G4, Breite x Höhe x Tiefe: 507 / 165 / 50 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Verpackungseinheit: 2 x G4, EAN Nr. 4012799925606 Typ WSG320/470

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2511P16 Positionsschalter Universal. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateri al: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110204223

Bals Anbaugerätestecker 28105 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen. Typ 28105 EAN Nr. 4024941281058

Phoenix Contact Verteilerblock 3273216 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A OG Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35AOG EAN Nr. 4055626391717

Eaton Hilfsschutz 231834 Typ DILER-40-C(24V50HZ) Hilfsschutz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231834 EAN Nr. 4015082318345

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9025089 Kunststoff Wandverteiler Modell STROBL IP54 520x222x140 1xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 grau 1xBlindverschraubung M25 unten 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0,03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYFI verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399019401

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUK8ARCTL2 Optoelektronischer Sensor, XUK, diffus, Sn 0,7m, 24..240VAC/DC, M12. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Lichttaster mit Hintergrundausbldung - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 5-polig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389119053990

Eaton Leistungsschutz 293959 Typ DILMC15-01(*V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293959

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2145P16 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Schwenkhebel var. Länge, 1Ö+1S, Sprungfkt., M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateri: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047234

Nobile Decken Wandeinbauleuchte 1807552017 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz SL 755 DE Edelstahl 2W neutralweiß Glas sat. Frontseitig strahlwassergeschützte Deckeneinbauleuchte ohne sichtbare Verschraubungen, die dank niedriger Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet ist. Material Aluminium Abdeckung Edelstahl Glas satiniert Anschlussleitung 1 m mit offenen Leitungsenden Betriebsgerätempfehlung EL-24V Serie und bei RGB zusätzlich ein LED RGB-Sequenzer EAN Nr. 4044538009483

Assa Abloy Elektro Türöffner 142U-----Q34 Fh-Türöffner 142U O.Schliessblech 12/24V GS/WS EE DIN Links Türöffner 142U ohne Schließblech, 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb, FaFix® und Fix kombiniert, Montage senkrecht und waagrecht möglich, Integrierte Suppressordiode, Die DIN rechte Variante sowie die S-Modelle ermöglichen den Einsatz bei Schlössern mit geringen Fallenriegelabständen wie auch die Möglichkeit, die Anschlusskabel jeweils an geeigneter Stelle wegzuführen. effeff Typ 142UQ34 EAN Nr. 4042203156371

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846111 Typ MDSTBV 2,5/ 5-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVV-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/5-GF EAN Nr. 4017918183615

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789645050 Typ PAC-CJ1W-HE20-V4-5M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm², OMRON CJ-OD507-18P 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACJ1WHE20V45M EAN Nr. 04032248970551

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILT2V571MCOA Integrierter Antrieb ILT mit Schrittmotor, 24-48V DC, Impuls/Richtung, 0,63Nm. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILT - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor - Netzwerktyp: DC - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Nennspannung: 24.48 V - Länge: 88.39 mm - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 400 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606480156908

BTR Anschlusseinheit 1402Q06113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D SM adapter insert Anschlusseinheit mit SC-D Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, Führungshülse aus Zirkonoxidkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler, Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene, Varianten SM, MM BTR Metz Connect Typ 1402Q06113KE EAN Nr. 4250184119135

Berker Steckdose 6765101909 Steckdose m. Schutzko. Stift u. LED Orientierungslicht S.1 B.x polarweiß, matt. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365679

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31143 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 4p, 200A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311430

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95925 Fehlerstrom- Schutzschalter z. Unterputz- Montage 16/0.01A Typ A IP41 polarweiss Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauöffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrierten Befestigungskralen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Der FI- Schutzschalter wird mit einer Vollabdeckung geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564226586

B.E.G. Piktogramm 30381 Typ Display KR26 Pfeil nach links Ersatz-Displayscheibe Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall Ersatz-Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall mit einer Erkennungsweite von 26 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 2 Scheiben nach Wahl Pfeil nach links, nach rechts, nach unten, Opalscheibe oder Metallscheibe bereits im Lieferumfang enthalten. Material der Displayscheibe Acrylglas Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayKR26Pfeilnachlinks EAN Nr. 4007529303816

Eaton Leitungsschutzschalter 278992 Typ FAZ-D6/3N LS-Schalter, 6A, 3p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278992 EAN Nr. 4015082789923

ABB Sicherheitstransformator 2CSM207163R0801 Typ TM-S 100/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelampe für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542071631

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2030 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2030 EAN Nr. 4011721160153

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bals Verteiler 522141 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x D01 1p 2 x D01 3p Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z090219 Typ 522141 EAN Nr. 4024941103138

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 10 20 S Nr. 783240 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE41020S EAN Nr. 4013364310056

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053BA3

Berker Steckdose 47508907 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 orange, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277729

Klauke Sortimentskasten SK30B Sortimentskasten aus Stahl mit Aderendhülsen und Presswerkzeug Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Abmessungen: 200x140x40 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK30L) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14 - 2,5 mm² (K48) 1 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 6mm Länge, Cu verzinkt (716V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,0 mm², 6mm Länge, Cu verzinkt (72S6V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinkt (727V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 2,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinkt (737V) 1000 Stück. EAN Nr. 4012078046114

Eaton Leistungsschutz 276570 Typ DILM7-10(*VDC) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276570

Eaton Leitungsschutzschalter 236379 Typ PXL-B8/3 LS-Schalter, 8A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236379 EAN Nr. 4015082363796

Weidmüller Schnittstelle 1311810000 Typ RS 16IO 2W I H S Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Schraubanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED.Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal Nein, Trennung je Kanal Ja, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO2WIHS EAN Nr. 4050118114140

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111709 Typ PNLCLA11030830WHP00000LC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlusssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030830WHP00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111709

Gewiss Scheinwerfer GW85092 Scheinwerfer HORUS2 max. 100W E27 Leergehäuse lichtstreuend symm Kompakter Scheinwerfer HORUS2, Lichtverteilung: lichtstreuend symmetrisch, max. 100 Watt E27, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlussklemme, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbten Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Abmessung: 445 x 370 x 140 mm, Gewicht: 3,9 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123014

EVN LED Deckeneinbauleuchte PC44111002 Hochwertige LED-Deckeneinbauleuchte aus Edelstahl und Aluminium-Kühlkörper. Dank der Schutzart ist die Leuchte nicht nur für den Innenbereich, sondern ebenso für den geschützten Außenbereich, wie z. B. in Vordächern oder Terrassenüberdachungen, geeignet. Dank des Betriebs über DC-Spannung können mehrere Leuchten problemlos an ein LED-Netzgerät angeschlossen werden. Da ein leistungsstarker LED-Chip in der Leuchte verbaut ist, entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Die Dimmart ist abhängig vom jeweils verwendeten Netzgerät. Hersteller EVN Nr. PC44111002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293013314

Fischer Langschaftdübel 503232 Typ SXR 6 x 50 Z Langschaftdübel SXR 6X50 Z Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitschraube mit einer Kreuzschlitzaufnahme PZ-Bit. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 30 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Garderoben und Leuchten geeignet. Herstellertyp SXR6x50Z EAN Nr. 4048962055481

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Notleuchte 671951.004.89 Notleuchte Einbaudownlight LED 2W-ws D27, m.AC-Control, 110 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung. Energieeffizient Einsparung bis zu 80% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampe. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Installationsfreundlich. Kompakte Bauform. Unauffälliges Design. Gehäuse Aluminium, Betriebsgerät und Überwachungsgerät in separaten Geräteboxen mit Verbindungsleitung, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67195100489 EAN Nr. 4051859041757

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1951740100 Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach schwarz/bordeaux 1,8m H05VV-F 3G1,5Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept. Steckdosen mit Kinderschutz. Patent angemeldet. Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 32 cm Steckdosen 4 Farbe Schwarz/Bordeaux Stecksystem DE EAN Nr. 4007123624003

Bals Kupplung 310060 Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 125A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Ein Pilotkontakt ist vorhanden. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 310060 EAN Nr. 4024941101400

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18791 Leistungsschalter NG125L, 2p, 25A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187912

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATSU01N232LT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATSU01, 32A, 200..480V, 7,5..15 kW. Produktbereich: Altstart U01 und TeSys U - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATSU01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 15 kW bei 400 V 3 Phasen, 7,5 kW bei 230 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230 V 3 Phasen, 20 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 2,5 W bei Volllast und am Ende des Startvorgangs, 322,5 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667127

BTR Modulträger 130920-00KE Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt 19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden BTR Metz Connect Typ 13092000KE EAN Nr. 4250184153665

Eaton Positionsschalter 106792 Typ LS-S11D/F Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmentechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106792 EAN Nr. 4015081065592

Merten Steckdose MEG2303-0419 SCHUKO-Steckdose mit Ko.Licht und Schriftf., BRS, Steckkl., polarweiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG2303-0419 EAN Nr. 4042811138950

Bega Decken-u. Wandleuchte 31333K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 31333. LED, 8,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 437 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Kristallglas beschichtet. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 220 mm, Höhe 130 mm. EAN Nr. 4044017273466

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC05-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abrufl mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC053KH1

Klauke Presskabelschuh 305R12 Presskabelschuh 35 mm² rm/sm, 50 mm² se, M12, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474399

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Unterteilung 158614 Typ XPSBCB520 Unterteilung, Anschluss-/HSS-Raum, für Kabelraum B=520mm Zubehör für Abgangsfeld Durchgängige Montageplatte/Schottwand für Kabelanschlussraum im Abgangsfeld. Stecktechnik-Feld in 2/4 und SSL-Feld mit Geräteraumtür, Feldbreite 1200mm, Geräteraumbreite 600mm, Kabelanschlussraumbreite 520mm. Zum Befestigen von Klemmen/Kontaktblöcken im Kabelanschlussraum dient zugleich als Schottwand zwischen Kabelanschlussraum und Hauptsammelschienenraum. Für Abgangsfelder in einer 5000 A Anlage (zusätzlicher Hauptsammelschienenraum) sind diese Schottungen zwingend zu verwenden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158614 EAN Nr. 4015081551460

Walther-Werke Steckdosenkombination 6440104 Walther Vollgummi Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 644 aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe schwarz mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzart IP44 Größe ca 250 x 162 x 152mm H B T Anschluss 1 Kabelverschraubung M25 oben 1 Anschluss bis 25qmm 5P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 1 CEE Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 16A C Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 16A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609593293

Busch Jaeger Heizungsaktor 6254 0.12 Nr. 2CKA006220A0026 Heizungsaktor 12-fach, Busch-free@home, REG-Aktoren, Heizungsaktor 12-fach für Busch-free@home Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz- Kühlsystemen. Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164 10-102 oder 1 Stellantrieb 6164 11-102 angeschlossen werden. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Ausgänge 12 Lastart ohmsch Nennstrom 160 mA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 144 mm x 64 mm Teilungseinheit 8 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6254012 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0026 EAN Nr. 4011395180426

Weidmüller Gerätemarkierung 1059780000 Typ THM GEW 15/6 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß THM GEW Gewebeatiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß Herstellertyp THMGEW156WS EAN Nr. 4032248808175

Weidmüller Schnittstelle 9445160000 Typ RSM-16 2CO S Schnittstelle, RSM, 16 2CO, RCL, Schraubanschluss Digitale Ausgangsschnittstelle pro Relais für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li li Schraub- oder Zugfederanschluss. /li li Zusätzliche Funktionen Vorgeschaltete Sicherung oder Trenner. /li li 2 verfügbare Ausführungen kompakt (Relais RSS) oder Standard (Relais RCL). /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN14651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 17 mA Herstellertyp RSM162COS EAN Nr. 4032248252855

Eaton Positionsschalter 178139 Typ LS-11/RLA-M12A Positionsschalter, 1S+1Ö, Verstellrollenhebel, M12A IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikttauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178139 EAN Nr. 4015081734627

Eaton Leistungsschütz 104915 Typ DILM9-01(230V50/60HZ)-GVP Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 4 kW/400 V/AC3, Großpackung Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104915 EAN Nr. 4015081047222

Bega Wandleuchte 23404.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 23404.2K4 für den Innenbereich. Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 120°. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 400 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Edelstahl. Mit eingebautem Netzschalter. Mundgeblasenes Opalglas. Leuchtenblende stufenlos um die Längsachse drehbar. Abmessungen: 340 x 80 x 100 mm. EAN Nr. 4044018174038

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG583BH1

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-UV 25 weiß Nr. 22520125 Preis per VPE von 30 Meter 2m Stange Mittleres Kunststoff-Stangenrohr, starr, weiss, FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der der mittleren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Typ FPKuEMFUV25weiß EAN Nr. 4013960312362

Bega Pollerleuchte 84667AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84667AK4. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 27,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2002 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffabdeckung weiß. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 x 1100 mm. EAN Nr. 4044017259170

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ZRB Notleuchte 672170.002.1 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,5W 198x198x38,3h Äußerstflaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegebeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem serienmäßig mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller ZRB Leuchten Nr. 6721700021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157731

Funke + Huster Kunststoffgehäuse 12530215 Lautsprecher schwarz 15W STAR P1566 M20 Die hochwertigen Kunststoffgehäuse erlauben einen Einsatz in allen Bereichen in denen eine Beschallung notwendig ist. So lassen sich die Lautsprecher in fast allen Intercom oder PA Anlagen mit 100 V Übertragungstechnik einsetzen. Der hohe IP Schutzgrad gewährleistet den uneingeschränkten Einsatz in der gesamten Industrie, im Tunnelbau, Parkgaragen oder öffentlichen Bereichen. Wettergeschützter Lautsprecher schwarz 15W/100V IP 66 STAR P1566 2x M20 Gehäusefarbe schwarz Gehäusewerkstoff Kunststoff Lautstärke 119 dB Übertragungstechnik 100 V Schutzart (IP) IP66 Max. Leistung 15 W Temperaturbereich -40 - +70 Maß H 116 mm Maß B 181 mm Maß T 230 mm Nr. FHF12530215 EAN Nr. 4250235528046

ZRB Wand und Deckeleuchte 312135.0031.3.191 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, PC, Slave, 1200 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Lichtdurch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31213500313191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183532

Bals Verteiler 5231 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7130) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (13835) 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 (13850) Absicherung/Schutzmaßnahme 4 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p Verteiler ohne FI-Schalter Zugang CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 (2148) mit 2m Leitung H07RN-F5G4 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G4 19,2kg/100m Typ 5231 EAN Nr. 4024941052313

Bega Decken- u. Wandleuchte 12165.2PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 12165.2PK4 für den Innenbereich. LED, 43,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weißaluminium. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 500 x 95 mm. EAN Nr. 4044018168105

Weidmüller Relais 1219870000 Typ DRH173110LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 10 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH173110LT EAN Nr. 4032248998357

Triax Einzelmultischalter 380106 Typ CKR 5061 Hirschmann Einzelmultischalter CKR 5061, 5fach, 6 Ausgänge, 22kHz-Generator/Schaltenteil Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und bis zu 32 Ausgängen. Mit integriertem Schaltenteil und 22 kHz- Generator. Hochwertiger Multischalter, besonders geeignet zur Versorgung vieler Teilnehmer mit konstantem Signal in bester Qualität. 22 kHz-Generator, daher geeignet für Quatro- und Quatro-Switch-(Quad) LNBs Geringe Leistungsaufnahme durch integriertes Schaltenteil. Pegelsteller an allen Eingängen, Slope control am terrestrischen Eingang, Long/Medium/Short-Schaltung der 24er und 32er-Versionen zum Anpassen der Kabeldämpfung. Zusatz-Spannungsversorgung für eine aktive terrestrische Antenne Typ CKR5061 EAN Nr. 5702663801066

PC Electric Senkelektant 502010005 Terra Mo-Sta-05 Belastbarkeit des Deckels Pkw befahrbar Material Gerätesäule Aluminium Material Bodenwanne Kunststoff Gewicht komplett 11 kg Maße 303x390x309 HxBxT Ausfahrhöhe 136 mm Einbautiefe 303 mm incl. Entwässerungsrohr Hebe mechanik 2 St. Gasdruckfeder Heizung 20W Schaltschrankheizung Schutzart IP44 für Steckdosen und IP55 für Verteiler Bestückung der Gerätesäule Seite A 1 x CEE 16A, 5-pol. Seite B 1 x Verteiler 4TE mit 1 x FI/LS 16/0,03A, C, 4-pol. Seite C 1 x Schuko-Steckdose 16A Seite D 1 x Schuko-Steckdose 16A Beim System TerraMo-Sta-05 ist in der Verteilung 1 Stück FI/LS, 4-pol. eingebaut, da hiermit die 4TE der Kleinverteilung belegt sind. nicht 2 Stück, wie oftmals im LV-Text beschrieben. Übertrag Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399321580

Jung Tastsensor Modul LS 5224 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 2fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 2-kanalig 4 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 2fach Art.-Nrn. AL 2502 TSA., ES 2502 TSA, GCR 2502 TSA, GO 2502 TSA, LS 2502 TSA.. und ME 2502 TSA.. und Taste 2fach Art.-Nrn. AL 2502 TSAN., ES 2502 TSAN, GCR 2502 TSAN, GO 2502 TSAN, LS 2502 TSAN.. und ME 2502 TSAN., Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS5224TSM EAN Nr. 4011377118188

Bega Pendelleuchte 50342.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 50342.2K4 für den Innenbereich. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2400 lm, Halbstreuwinkel 37°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Kristallglas teilmattiert mit Gewinde. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 80 x 475 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018206555

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Scheinwerfer 77684AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Kompaktscheinwerfer 77684AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 15,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1219 lm, Halbstreuwinkel 33°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 140 x 200 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217996

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z5T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschlussbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z5T2 EAN Nr. 4011721069647

Gewiss Schutz Schalter GWD4211 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.03A Typ A kurzzeitverzögert 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in kurzzeitverzögerter Ausführung [IR] nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824409

OBO Brandschutz Kanal 7216400 TYP BSKM 1025 Der Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung ist die Basis für das Kanal-System PYROLINE Rapid und eignet sich zur direkten Wand- und Deckenmontage sowie für die abgehängte Montage. Das Kanal-System ist geprüft und zugelassen für die Feuerwiderstandsklassen I30 - I120 nach DIN 4102-11. Entnehmen Sie Anwendungsbereiche und Zulassungsdaten den Verwendbarkeitsnachweisen. Nach Abschluss der eigentlichen Kabelinstallation ist der Kanal durch einfaches Einrasten des Deckels zu verschließen. Eine zusätzliche Deckelbefestigung mit Schrauben ist nicht erforderlich. Zur Unterstützung bei der Kabelinstallation steht ein umfangreiches Zubehörprogramm, z. B. Formteile, Kabelbügel, Verschraubungen zur Verfügung. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKM1025 Preis per VPE von 2 Meter EAN Nr. 4012195936367

Weidmüller Überspannungsschutz 1352730000 Typ VPU II O LCF 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Ersatzableiter Typ II Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU II schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU II Serie entspricht den Anforderungen nach Typ II und Typ III nach IEC 61643-11 2012 und dem Type 2 und Type 3 nach EN 61643-11 2012. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPU110LCF280V40KA EAN Nr. 4050118157642

Bega Wandeinbauleuchte 22272AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 22272AK4. Abgeblendetes Licht. LED, 5,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 137 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Abdeckrahmen: 150 x 150 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 139 x 139 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10463. EAN Nr. 4044017172905

Eaton Polumschalter 094749 Typ T5-6-8609/E Polumschalter, Kontakte 12, 100 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 0-1-2-3, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094749 EAN Nr. 4015080947493

Gewiss Steckdose GW66325N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 110V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäusenteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehaeusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741805

Eberle Thermostat FITnp 3Rw / blau Nr. 527825355100 UP-Thermostat als Raumregler, AC 230V, 1Wechsler, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Hinterleuchtung blau Unterputz-Thermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Zeileige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Einfache Umschaltung zwischen 2 Temperaturen (z.B. Komfort- und Absenkttemperatur). ECO-Eingang zur Aktivierung einer frei einstellbaren Temperatur z. B. zur Nachtabsenkung. Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung der Temperatur. Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit * Kosten). Frostschutz. Unbefugtersicherung. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Anpassung an Ventile stromlos offen. Heizen oder Kühlen einstellbar. Ventilschutz. Montage in 55er UP-Dose Typ FITnp3Rw/blau EAN Nr. 4017254161063

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311579.004.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 48W-4000K 1198x298x49, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311579004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008170

Eaton Ein Aus Schalter 050976 Typ T0-2-1/E/SVA(A) EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, Zylinderschloss-Sperre SVA, Frontschild 0-1, 90 °, rastend, Einbau, P Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Zylinder-Schlosssperre. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 050976 EAN Nr. 4015080509769

Weidmüller Kabelmarkierer 1689450003 Typ VT SF 4/21 MC NE RT V0 Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, rot SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp VTSF421MNCNERTV0 EAN Nr. 4008190872540

"Nobile Downlight 1857680917 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S nickel-geb. 12W 2500K BR 38" Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echthglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053172

ABB Schütz 1SFL547002R3322 Typ AF265-30-22-33 Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20.500 VDC bis 24.500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. EAN Nr. 7320500504703

Eaton Installationsschütz 248850 Typ Z-SCH24/25-22 Installationsschütz, 24VAC, 2S+2Ö, 25A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweckbau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile & amp Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbareren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248850 EAN Nr. 4015082488505

Weidmüller Kabel 7789884060 Typ PAC-C300-3636-25-06 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,25 mm², 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK, 2 x BLC 5.08/16/180BR Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,25 mm², 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK, 2 x BLC 5.08/16/180BR BK, BLC 5.08/4/180BR BK Herstellertyp PACC30036362506 EAN Nr. 4032248130481

Doepke Steuertaster Typ RT 016-110 Doepke Artikel Nr. 09981085 Steuertaster ermöglichen die Erzeugung von Impulsen für elektrische Verbraucher oder Steuerungen. Steuertaster der Baureihe RT verfügen über Schließer bzw. Öffner, wobei die Schließer-/Öffner-Variante auch mit einer langlebigen, verlustarmen LED erhältlich ist. Mit einem Bemessungsstrom von 16 A erlauben sie auch die Schaltung hoher Ströme bei kompakten Abmaßen. Eigenschaften: - Bedienung über Taste; - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuertaster, 16 A, 1 Ö/1 S RT016-110 EAN Nr. 4014712155015

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Schrank 2CPX035840R9999 Typ KS707 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungszweigklemme, Anzahl Zählerplätze 2, Anzahl Tarif Reserveplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 4, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358404

Eaton Reflexlichttaster 135666 Typ E58-18DP100-HL Reflexlichttaster, Sn=100mm, 4L, 10-30VDC, hell, NPN, PNP, M18, Metall, Ltg. 2m E58-Serie, Produktmerkmale Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien. Geeignet für hohe Temperaturen und Hochdruckreinigung (82 Bar). Mechanische Viton-Dichtungen sind beständig gegen extreme Temperaturschwankungen. Die sichtbaren Messstrahlen aller Modelle vereinfachen Einbau und Ausrichtung der Lichttaster. Die Funktionsanzeige hat eine unübertroffene Leuchtstärke und ist aus jeder Richtung und bei allen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135666 EAN Nr. 4015081324590

Weidmüller Klemmenmarkierung 2007760000 Typ WS 10/3.5 PLUS MC SDR Klemmenmarkierung, 10 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kundenwunsch WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobil möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 10 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp WS1035PLUSMCSDR EAN Nr. 4050118393262

Weidmüller Klemmenmarkierung 1276960011 Typ DEK 8 FWZ 11-20 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FWZ1120 EAN Nr. 4008190000226

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711584 Typ CLI C 1-6 GE/SW 63 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 63, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererearbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 63, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW63MP EAN Nr. 4008190101282

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1402P12F1A Servomotor BMH, 18,5 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485207568

Rutec Flexible LED Leiste 86348 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 x Einspeisung, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips with self adhesive backside, for indoor use. Can Be Separated Every 5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Can be Separated Every 10 cm or 6 LEDs LED Distance: 16 mm 300 LED Easy installation with solderless connectors Maximum length per connection: 10 Meter Page New connectors for greater length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 x Power Supply Connector, 1 x Direct Connector. Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötfreie EAN Nr. 4012094863481

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1REM24025 Getaktete Spannungsversorgung, 1-pha., 100..240 V AC, 24 V DC, 2,5A, 60 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 60 W - Eingangsspannung: 100.240 V AC einphasig, 120.370 V DC - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 2.5 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638202

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1935510700 Typ SAIL-M23GM23G-MM19-7.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M23 / M23, 19, 7 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Die M23 Leitungen bieten Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M23 / M23, 19, 7 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM23GM23GMM1970U EAN Nr. 4032248603220

RZB LED Anbaustrahler 751142.003 Strahler LED 52W-3000K 1160x88,5x178,3Ph., 5250 lm Geometrischer LED-Anbau- Stromschienen-Strahler für Innenräume. Zur Grund-, oder flächigen Wandbeleuchtung. Bis zu 58% Energieeinsparung gegenüber Leuchtstofflampen. 90° vertikal schwenkbar. Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, opal, für homogene und weiche Ausleuchtung. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Stromschienen-Montage für große Flexibilität. In zwei Längen und Wattagen verfügbar. Inklusive Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Polycarbonat opal. LED-Modul und Konverter eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 751142003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859094029

RZB LED Pendelleuchte 311810.002.76 Pendelleuchte LED 27W-3000K L1362, LP1500, DALI, 1450 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31181000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085492

Berker Steckdose 41097003 Steckdose SCHUKO m. LED Orientierungslicht u. erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384250

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093070150 Typ SAIL-M12GM12W-4-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W415UGE EAN Nr. 4032248865338

EFB Elektronik Patchkabel O1323.1 Simplex Jumper SC/SC, 9/125µ 1 m, LSZH, OS2, gelb, 3mm LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759056889

Weidmüller Gerätemarkierung 1474260000 Typ CC-M 15/60 2X3 AL SDR Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahl ausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Monteeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM15602X3ALSDR EAN Nr. 4050118290721

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Bodeneinbauleuchte 77130RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77130RK3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 20,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1194 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Einbauöffnung Ø 300 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 35 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209502

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T26F1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197043

Siemens Schütz 3RT2446-1AG20 Schütz, AC-1:140 A AC 110 V/50/60 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrachten. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AG20 EAN Nr. 4047621027845

Merten Funk Taster 1fach 506125 Funk-Taster CONNECT, 1fach, aktivweiß glänzend, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 506125 EAN Nr. 4042811047870

RZB LED Einbaustrahler 911396.004.2 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, mittelstr., 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113960042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152774

RZB LED Strahler 741859.003.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, mittel, 2850 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Strahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Strahler 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741859003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136583

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Kabelbinder 181874 Kabelbinder, schwarz, BxL 7,5x450mm, Kabelbaum, 18-132mm, 60kp/588N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 12110, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 7,5mm, Länge 450mm, Kabelbaumdurchmesser 18-132mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103818749

EFB Elektronik Netzwerkschrank 691742N Netzwerkschrank 42HE, B=800 T=800 H=1980, RAL7035 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterrhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759118129

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter E2C100H4020 Circuit breaker EasyPact E2C100H, TMD, 20A, 4p 3d. Produktbereich: EasyPact - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: EasyPact E2C100H - Leistungsschalterbezeichnung: EasyPact E2C100H - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC gemäß IEC 60947-2, 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Leitungssch.-Leistungskennz.: H - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 250 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA HIC bei 240 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 100 kA Icu bei 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 18 kA HIC bei 277/480 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 10 kA 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 25 kA 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 50 kA 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz, Überlastschutz. EAN Nr. 3303431121373

Siemens Power Module 6SL3211-1NE17-7AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20/PT 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 3kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 238x 126x 171 HxBxT, FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzzrückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32111NE177AG1 EAN Nr. 4042948671399

Gira Tastsensor 2031112 KNX Tastsensor 3 Komfort 1f Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Mehrfarbige Status LED rot, grün, blau über die ETS parametrierbar. Zwei Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Eigenschaften: Wippen oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodus Umschaltung mit normaler und mit hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustandes, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Anzeige einer Alarmmeldung durch blinken sämtlicher LED. Farbe der Status LED rot, grün, blau ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeeinformation einzelner Status LED prioritätsbedingt verändert werden können. Betriebs LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status LED und Betriebs LED z.B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337081760

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115FE7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377057

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80K7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 100V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110441574

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 025-4/0,10-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09125984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 25 A, 0.10 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4025-4/0,10-BSKV500 EAN Nr. 4014712156296

ABB Rahmen 1SEPA407955R0001 Typ RAHMEN-FÜR-1XLP3 Rahmen für 1XLP3 Frontrahmen für 1 Lasttrennschalter XLP3 EAN Nr. 7025840017035

ABB Positionsschalter 1SBV016722R3201 Typ LS25P22B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522642295

Siemens Unterspannungsauslöser 3RV1902-1AG6 Unterspannungsauslöser, 100V Hersteller Siemens Typ 3RV19021AG6 EAN Nr. 4011209563391

Legrand Wippe 766210 Neutral, Farbe ultraweiß Wippe Universal Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662106

OBO Bettermann Fangstangenhalter 5403330 Typ F-FIX-132 Fangstangenhalter für Firstziegel Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195613572

ABB Reihenklemme 1SNA160621R0200 Typ HD6/9.5G Reihenklemme 6,3x0,8mm,26A,9mm,beige EAN Nr. 3472591606218

ABB Schütz 1SBL236004R2100 Typ AF26Z-30-00S-21 Schütz 24-60/50/60 20-60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523119116

ABB Leistungsschalter 1SDA061183R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LI R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637064

ABB Kabelflansch GJD1721050R0105 Typ SK172105-AE Kabelflansch Metall schwarz f.4+6-Loch-Gehäuse 3 Bohrungen PG16 EAN Nr. 7320500176528

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3500 Typ JSHD4-5-AB-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453690

Wago Durchgangsklemme 281-652 4-Leiter-Durchgangsklemme grau Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918486354

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611133R1103 Typ MPD4-11Y Doppeldruck.oben grün:START, unten flach rot:STOP, Mitte:gelb, EAN Nr. 7320500277560

Haupa HM Zentrierbohrer 392122 HM Zentrierbohrer f r Flachschnittlochs HM Zentrierbohrer für Flachschnittlochsägen EAN Nr. 4011923567569

Hager Komplettfeld ZH53Q1N Hager Installation Komplettfeld,1ZP/RES,univ.Z,H 1350mm,1-feld EAN Nr. 3250617723633 Hager Artikel Nr. ZH53Q1N

ABB FI/LS Kombination 2CDR272568R1327 Typ DS252N-UC-K32/0,03 FI/LS-Kombination 10kA,2P/N-UC,allstromsens.,K 32A,30mA EAN Nr. 4016779907576

SLV Pendelleuchte 147203 Energieeffizienzklasse A MALANG LED Pendelleuchte, Master Version, mit RGB LED und 1xT5 40W EAN Nr. 4024163091466

Triax Winkelstecker 154110 Typ KOSWI 4 Hirschmann IEC-Winkelstecker, Klasse A+ Typ KOSWI4 EAN Nr. 5702661541100

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Albert Hausnummer 690932 Hausnummerziffer 690932 Edelstahl, Ziffer c, mit Bolzenbefestigung Abmessung: 98 x 98 x 3 mm EAN Nr. 4007235909326

Hager Schubstangen FZ832N Hager Installation Schubstangen, univers für IP54 Schließung, 1850mm EAN Nr. 3250612778300 Hager Artikel Nr. FZ832N

ABB Überwachungsrelais 1SVR730884R4300 Typ CM-MPS.43S Dreiphasenüberwachungsrelais 2We, 0,0,1-30s, L1-L2-L3=3x300-500VAC EAN Nr. 4016779851879

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6206-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 6A Siemens Hersteller Nr. 5SL62067 EAN Nr. 4001869388441

Weidmüller Gehäuse 1195280001 Typ KTB MH 553520 S2E3 KTB MH 553520 S2E3 KTB MH 553520 S2E3 Herstellertyp KTBMH553520S2E3 EAN Nr. 4050118106015

ABB Reihenklemme 1SNA290211R0200 Typ DR2.5/10.4L DR2.5/10.4L Reihenklemme 2,5mm², 24A, 10mm, grau EAN Nr. 3472592902111

Dold Zeitrelais 0010005 Typ AI 905.81 DC220V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC220V15-30S EAN Nr. 4030641100056

ABB Leistungsschalter 1SDA071399R0001 Typ E1.2N 800 H-T LSI E1.2N 800 Ekip HI-Touch LSI G 4P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752491

ABB Schütz 1SFL467063R1222 Typ AF146B-30-22-12 AF146B-30-22-12 Schütz 3-polig, 48-130V 50/60Hz AC/DC 2S + 2Ö, Schraubanschluß EAN Nr. 7320500511336

ABB Schutzabdeckung 1SDA073856R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E D=7mm E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777890

Elcom Ersatzteilset 4802009 2xNamensschild+Halter 1Lichteinl. AVZ-N 2 Namensschild-Einlagen 1 Halter und 1 Lichteinlage AVZ-N EAN Nr. 4250111803182

OBO Bettermann Erweiterung 2088285 Typ 165 ADA M40-50 Erweiterung M - M M40-M50 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195372202

ABB Leistungsschalter 1SDA072620R0001 Typ E6.2H 50 G H-T LS E6.2H 50 Ekip G HI-Touch LSI G 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764708

ABB Leistungsschalter 1SDA054015R0001 Typ T4N001025E03304002 T4N250 PR222DS-LSI R100 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551018

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-06601E44 1705 RR Fafix® IW Diode Goldf. 12 V GS 100% Ed DIN Links effeff Typ 1705RR06601E44 EAN Nr. 4042203074323

ABN Cu-Schiene XCUW523K Cu-Schiene 3FB 20x5x698mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW523K EAN Nr. 4015153597976

Bticino Rahmen LNA4802M3KA Abdeckrahmen 3 fach, 2 2 2 Module, Farbe Aquamarin Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M3KA EAN Nr. 8005543430927

Dold Wischrelais 0031648 Typ MK9989.77 AC/DC12V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77AC/DC12V05-10S EAN Nr. 4030641316488

Siemens Knie BVP:261796 Schienenverteilersystem BD2A-400-LV Knie vornex0,36m/Y 0,36m 16 OA-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261796 EAN Nr. 4019169787161

ABB Leistungsschalter 1SDA060546R0001 Typ T6N001100E06454099 T6N1000 PR223DS-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630478

ABB Leistungsschalter 1SDA063019R0001 Typ T7S111160E10474002 T7S1600M PR232/P-LSI R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655686

Sirena Schallgeber A105NAC24R-P Typ A105NAC24R-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 24VAC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24RP

ABB Leistungsschalter 1SDA064633R0001 Typ E3H 16 PR122/DC R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675264

Dold Drehrichtungsanzeige 0049102 Typ IK9178 3AC50/60HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK91783AC50/60HZ400V EAN Nr. 4030641491024

Dold Wischrelais 0002013 Typ AI 983N.0072 AC50/60HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072AC50/60HZ110V EAN Nr. 4030641020132

ABB Leistungsschalter 1SDA055812R0001 Typ E2B 16 PR122-LSI R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571528

ABB Leistungsschalter 1SDA056812R0001 Typ E4S 40 PR122-LSI R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581527

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4540-5 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, A, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45405 EAN Nr. 4001869201740

ABN Türe mit Sichtscheibe RTK08020 Tür mit Sichtscheibe aus Kunststoff, 800x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RTK08020 EAN Nr. 4015153067479

Weidmüller Kabel 1349920300 Typ PAC-UNIV-D25F-D25F-30M PAC-UNIV-D25F-D25F-30M PAC-UNIV-D25F-D25F-30M Herstellertyp PACUNIVD25FD25F30M EAN Nr. 4032248218561

ABB Leistungsschalter 1SDA068351R0001 Typ XT4H 160 TMA 50-50 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022570

ABB Leistungsschalter 1SDA067061R0001 Typ XT2N 160 EKIP I IN =63A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644007980

Dold Drehzahlwächter 0048420 Typ BA9055/210 AC127V 10-100IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/210AC127V10-100IPM EAN Nr. 4030641484200

EVN LED Einbaupanel LPQW123527 LED Einbaupanel - quad. - weiß - IP20 9W - 2700K - 600lm - 350mA Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007030

OBO Bettermann Greif-ISO-Schelle 2105012 Typ 3040 LGR Greif-ISO-Schelle 6-16mm Polystyrol lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195195436

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Verteilerbox 899-631/130-000 Verteilerbox Serienschaltung 1 Eingang 4 Ausgänge 2 Leuchten 1 Schalter Kodierung A + S Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143290180

Gira Abdeckung Steckdose 092247 Abd. SCHUKO KD S-Color Schwarz Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel S Color Schwarz EAN Nr. 4010337922476

Wago Verbindungsleitung 771-4993/007-303 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4050821667377

Walther-Werke Wandsteckdose AU130304UJ Wandsteckdose 32A 3P 110V 4h IP44 Ausschalter 2 polig RCD 2 polig 40A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744565

ABB Leistungsschalter 1SDA057846R0001 Typ E4S-A 32 PR123-LSI G R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601096

Dold Stromrelais 0039272 Typ MK9053/012 DC30-300MA AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012DC30-300MAAC230V1S EAN Nr.4030641392727

Dold Zeitrelais 0044008 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 240V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ240V15-300S EAN Nr.4030641440084

Jung Montageeinsatz 54-25WE Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 2 Modular-Jack-Steckbuchsen 8 VG WE Hersteller Nr. 54-25WE EAN Nr. 4011377525504

Weidmüller Patchkabel 1513030200 Typ IE-CSQS9VE0200AQECD1-X IE-CSQS9VE0200AQECD1-X IE-CSQS9VE0200AQECD1-X Herstellertyp IECQS9VE0200AQECD1X EAN Nr. 4050118320756

Wago Verbindungsleitung 771-9995/005-105 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 1 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² hellgrün Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143319942

Assa Abloy Netzteil 1003-12-4----10 Netzteil Geregelt 230Vac / 12Vdc / 4A Netzgerät Modell 1003, 4 A, (H/B/L) 68/72/93 mm effeff Typ 100312410 EAN Nr. 4042203416987

Dold Not Aus Modul 0066276 Typ LG5925.04/61 AC50/60HZ 110-115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.04/61AC50/60HZ110-115V EAN Nr.4030641662769

Dold Hybridrelais 0054593 Typ IK3070.01/200 AC50/60HZ 220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.01/200AC50/60HZ220-240V EAN Nr.4030641545932

Dold Überstromrelais 0064388 Typ IK9272.11/110 AC220-240V 0,5-5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9272.11/110AC220-240V05-5A EAN Nr.4030641643881

EFB Elektronik Faserhalter HS15-FH-SET250 Faserhalter, 250µ, 1 Paar Schwarz Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759153762

Dold Frequenzrelais 0047286 Typ AA9837.12/110 40-120HZ UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9837.12/11040-120HZUHAC230V EAN Nr.4030641472863

Legrand Endkappe 387523 Bohr-ø 25,4 mm, Type HP-25, Farbe schwarz Endkappe HP25 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561098619

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor BCH2MM0912CF6C BCH2 Motor130 900W,IP65,Sigl.,Bremse,MIL Hersteller Telemecanique Typ BCH2MM0912CF6C EAN Nr. 3606480734656

EFB Elektronik Spleißbox B60921TS.12 Spleißbox LCD Kuppl.SM n.a.12 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172770

Dold Unterspannungsrelais 0030807 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 127/220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ127/220V EAN Nr.4030641308070

Siemens Relais 3RF2090-1AA06 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 90A 48-600V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20901AA06 EAN Nr. 4011209575967

Walther Werke Kontaktträger 710333 Crimpkontaktträger Baureihen BB32 BB64 f. Buchsenkontakte mit Nr. 1-32 Crimpkontaktträger BB32, Buchsenkontakte EAN Nr. 4015609469093

Dold Sanftanlaufgerät 0064856 Typ GI9015 3AC200-525V 105A UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GI90153AC200-525V105AUHAC230V EAN Nr.4030641648565

"Kathrein Anschlusskabel 20410042 Typ ETH 1500 Anschlusskabel 1,5 m; Schirmung 105 dB; Klasse A+; IEC(Bu)-IEC(Sti) gerade; Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121542183

Merten Rahmen 2fach 483243 ANTIK-Rahmen, 2fach, Antikmessing Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ 483243 EAN Nr. 4011281867301

Siemens Ständer 3SB3901-0AQ3 Ständer für Zweihand-Bedienpult, mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AQ3 EAN Nr. 4011209518292

Siemens Schütz 3RT1035-1AB04 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 24V, 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AB04 EAN Nr. 4011209307735

Sirena Schallgeber DL112XDC012R/Y-UL Typ DL112XDC012R/Y-UL gelb Schallgeber rot m.Xenon Warnlicht UL 12VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC012RYUL

Wago Federleiste 232-135/047-000 Federleiste mit geraden Einlötfistfen mit Distanzflanschen grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821637660

Siemens Schütz 3RT2325-1BF40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 110V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251BF40 EAN Nr. 4011209845756

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Zubehör für VL1600 3VL9800-4RH30 Zubehör für VL1600, flach Anschlussschienen besteht aus 3 Anschl. 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL98004RH30 EAN Nr. 4011209742215
- Weidmüller Steckverbinder 1475650000 Typ HDC HP550 GHDG 3P HDC HP550 GHDG 3P HDC HP550 GHDG 3P Herstellertyp HDCHP550GHDG3P EAN Nr. 4050118282177
- Kaiser Frontring 1293-71 KompaX® (1+3) Frontring für Deckenauslass (DA), Deckenauslass ø 215 mm Einbauehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass ø 215 mm EAN Nr. 4013456331372
- ABB Nockenschalter 1SCA126496R1001 Typ OC25G02RNB00NU1 OC25G02RNB00NU1 Nockenschalter Umschalter 25A IP66 1-polig 2-Kontakte Schalterst. 1-0-2 schraub EAN Nr. 6417019564661
- Sirena Drehspiegelleuchte 26366 Typ TYPE200R24DA klar Drehspiegelleuchte 24VACDC grau 26366 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R24DA EAN Nr. 8010152263668
- Siemens Schütz 3RT1317-1BM40 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, DC 220V, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171BM40 EAN Nr. 4011209373976
- Siemens Schütz 3TH2040-0BF4 Hilfsschütz 40E, DIN EN50011, 4NO, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 110V Siemens Hersteller Nr. 3TH20400BF4 EAN Nr. 4011209045965
- Bticino Wippe HD4921LB Symbolwippe TREPPENLICHT für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LB EAN Nr. 8012199985312
- Eaton Felddbreite Tür 186329 Typ XTSZDSQV4R-H700W800-SOND-RAL* Felddbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=700x800mm, IP42, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZDSQV4RH700W800SONDRAL*
- OBO Bettermann Buchsenteil-Adapter, gerade 6117191 Typ BTA-SKS S1 W Buchsenteil-Adapter, gerade GST 18i 3p, Modul 45connect weiß EAN Nr. 4012195483540
- Siedle Klemmblock TM 611-1 Siedle Artikel Nr. 200015899-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 611-1 an die Installation. EAN Nr. 4015739158997 Alte Artikel Nr. 015899
- Jung Rahmen 4fach ABAS 584 WW Rahmen, 4fach, antibakteriell, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS584WW EAN Nr. 4011377011786
- Lovato Electric Spule 11BA1796440 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975020081
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0062357 Typ BH5932.22/010/61 AC/DC24V 300IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC/DC24V300IPM EAN Nr.4030641623579
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 045548 Typ V1-G-6M-PVC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig Länge 6 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G6MPVCV1G
- Wago Netzanschlussklemme 294-5424 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt mit Rastfüßen 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098607
- Lovato Electric Leistungsschütz 11BF11000110 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975110416
- Pepperl + Fuchs Modul 196232 Typ VAA-4A-70MM AS-Interface-Modul für Signalsäule AS-Interface-Spezifikation V3.0 Spannung 21 31 V Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAA4A70MM
- Siemens Überspannungsbegrenzer 3TX6526-1C Überspannungsbegrenzer Varistor AC 115.240V/DC 150.290V für Schütze Baugr. 8.12 Siemens Hersteller Nr. 3TX65261C EAN Nr. 4011209055063
- Eaton Abdeckprofil 263958 Typ ZV-ADP Abdeckprofil, 1m, für 50+80A Zubehör für Verschiebungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263958 EAN Nr. 4015082639587
- Siemens Schütz 3RH1122-1AP00-1AA0 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AP001AA0 EAN Nr. 4011209406568
- Weidmüller Testadapter 1915510000 Typ WTA 8 KO-TN/ZA W-Reihe, Testadapter WTA 8 KO-TN/ZA W-Reihe, Testadapter Herstellertyp WTA8KOTNZA EAN Nr. 4032248548088
- Phoenix Contact Blindstecker 3069893 Typ FBP-2/22 Blindstecker, Länge: 72,9 mm, Breite: 212,8 mm, Polzahl: 22, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FBP-2/22 EAN Nr. 4046356962520
- Siemens Schütz 3RT2017-2HB41 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, 0,7.1,25x US, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172HB41 EAN Nr. 4011209785526
- Weidmüller Dateneinsatz 2503690300 Typ HDC XX6A02 MFSM12X-0300 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MFSM12X0300 EAN Nr. 4050118522938
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1100M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1100M6A EAN Nr. 3250614125973
- Siemens Unterteilung 8PQ4000-0BA01 SIVACON S4 Unterteilung Verteilschiene Form 2B mit Hauptsammelschiene Breite 400mm Tiefe 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ40000BA01 EAN Nr. 4042948163313
- Weidmüller Dateneinsatz 2003820050 Typ HDC XX6A01 MOXXXX-0050 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A01MOXXXX0050 EAN Nr. 04050118521801
- Siemens Standardschrank 8MF2068-5E Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2000x600x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF20685E EAN Nr. 4025515200604

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Abdeckung VarioLine A 525.050 AL Abdeckung, für VarioLine, für Universalsteckvorrichtung, z. B. für Ruftaster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.050AL EAN Nr. 4011377986497

Gewiss Abdeckrahmen GW16404TI Abdeckrahmen GEO 4M Elfenbein Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767133

Gira Tastschalter senkrecht 012320 Tastschalter senkr. Kreuzschalter Gira E22 Edelstahl Tastschalter 10 A 250 V~mit senkrecht stehender Wippe Kreuzschalter E22 Edelstahl EAN Nr. 4010337123200

Siemens Verteiler 8GK1123-4KA22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Leerschrank, AP-Schrank RAL9016, IP55, Schutzklasse 1, H=950 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11234KA22 EAN Nr. 4001869432144

Phoenix Contact Feste Brücke 3000612 Typ FBRN 10-5-EX Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FBRN10-5-EX EAN Nr. 4017918089740

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041225R9999 Typ MG305 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 3FB = 750 mm, Reihenabstand 125 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412250

Bticino Rahmen LNE4802PT Abdeckrahmen Light Air Europe 1 fach, Farbe Zinn, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802PT EAN Nr. 8005543501283

Peha UAE-Steckdose D 11.1858.03 UAE-C6 Nr. 00321551 UAE CAT 6-Anschlussdose mit Zentralplatte für 1 Terminal Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.1858.03UAE-C6 EAN Nr. 4010105321555

Pepperl + Fuchs Kabeldose 295573 Typ V19-WV4A-3M-PUR-ABGO Kabeldose, M12, Edelstahl V4A, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel Länge 3 m Adern 8 x 0,25 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19WV4A3MPURABGO

Pilz Kopfmodul 312066 Kopfmodul, PROFIBUS DP, ProfiSafe (12MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD-Karte. PL e, SIL CL 3. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H m F DPsafe SN SD EAN Nr. 4046548069747

A.L.S. HIGHWAY, Leuchteneinsatz diagonal, 35/49W, Multi-Watt-EVG Typ HAES-3501 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABN Komplett Schrank S27RE45XN Komplett-Schrank EFH/3Pkt. RheinEnergie (RNG) 1Z 1V7 o.SH HS Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27RE45XN EAN Nr. 4015153639867

Eaton Sonderartikel 124847 Typ BRR-0205-LD-2 208-240V Br. Res. 2,2 kW 1,4Ohm 208-240V Br. Res. 2,2 kW 1,4Ohm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124847 EAN Nr. 4015081224692

Sirena Signalsäulenmodul 33305 Typ NLDMINITWSCL24DA gelb Signalsäulenmodul 55mm allClear 24VUC schwarz 33305 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL24DA EAN Nr. 8010152333057

Gewiss Abdeckrahmen GW22672 Abdeckrahmen System Top 2M Wurzelholz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564100589

Hager Deckenadapter EE827 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß. Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Decke. EAN Nr. 3250612258277 Hager Artikel Nr. EE827

Wago Federleiste 231-2312/026-000 2-Leiter-Federleiste 12-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564731

Peha Symbol D 65 NEUTRAL Nr. 00304611 Ersatzsymbole für Taster Artikel-Nr. 655 WAB und 655 WAB GLK NEUTRAL Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D65NEUTRAL EAN Nr. 4010105304619

Siemens Spring 6GK5980-0BB10-0AA5 2-poliger Federzug-Klemmenblock für Meldekontakt DC 24V, für SCALANCE X/W/S/M, 1 Packung=5 Stück, Ersatzteil Hersteller Siemens Preis per Pack EAN Nr. 4047622173725

Elso Zentralplatte 223148 EAN Nr. 4013984167733 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe orange EAN Nr. 4013984167733

Phoenix Contact Drehmomentschraubendreher 1212226 Typ TSD-M 6NM Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 3 6 Nm Phoenix Contact Hersteller Typ TSD-M6NM EAN Nr. 4046356455572

Gewiss Ausschalter GW12021 Ausschalter 1/2M 1P 10AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564265301

Siemens Verteiler 8GK1102-4KK52 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=950 B=1300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11024KK52 EAN Nr. 4001869258102

Gira Tastschalter Kontroll 013643 Tastschalter Kontroll Wechsel S-Color Rot Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136439

Cimco HSS-Spiralbohrer 200374 Spiralbohrer 4,1mm, Gesamtdurchmesser 75mm, Spirallänge 43mm Spiralbohrer, DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003748

Eaton Tür 140521 Typ DS-8080-CS Tür, IP66, für HxB=800x800mm Tür Standard geschlossen, ohne Scharniere, ohne Verschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140521 EAN Nr. 4015081373048

Phoenix Contact Elektronikgehäuse Komponente 2202074 Typ UM-ALU 4-100,5 FRONT 40 ALUSP Montierbar auf die Tragschiene. EMV-Schutz. Hersteller Phoenix Contact Typ UMALU41005FRONT40ALUSP EAN Nr. 4046356987431

Siemens Knebelschalter 3SB2210-2EE01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, grün, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102EE01 EAN Nr. 4011209092594

Siemens Taster 3SU1051-0AA70-0AA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, klar, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10510AA700AA0 EAN Nr. 4011209966581

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Spelsberg Kabelverschraubung 22743201 Typ KVR M32-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM32MGM EAN Nr. 4013902012565
- Schneider Electric Telemecanique Transformator LUTC0501 Transformator, für TeSys U, 50/1A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUT - Produkt oder Komponententyp: Transformator. EAN Nr. 3389119200011
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN15 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 15m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN15 EAN Nr. 4019169400886
- EFB Elektronik Adapter EB470 HDMI -DVI Adapter, HDMI -A auf DVI-D 24+1, St.-Bu., schwarz Adapter für High Definition Multimedia Interface (HDMI™) Vergossen Vergoldete Stecker und Kontakte EAN Nr. 4049759053833
- Wago Einzelklemme 235-424/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüfoffnung 2 Lötstifte/Pol 24-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918655644
- Merten Zentralplatte 443244 Zentralplatte für Zugtaster, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 443244 EAN Nr. 4011281897834
- Pepperl + Fuchs Repeater 207802 Typ KFD0-CS-EX1.54 Baureihe KFD Aufbaueinheit 20 mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Ausgang eigensicher [EEx ia]II C 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0CSEX154
- Weidmüller Einbaustecker 2421880000 Typ SAIE-M12B-4S-H6.75TL Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIE-M12B4SH675TL EAN Nr. 4050118430479
- Siemens Starter 3RW4426-1BC45 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 500V, 40 Grad, Standard: 77A, 45kW, Wurzel-3: 133A, 90kW, AC 400-600V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44261BC45 EAN Nr. 4011209625518
- Assa Abloy Kabelübergang 10314S10----00 Kabelübergang Kpl. KL emm-/Steckbar Länge 330 Radius Sbl 228mm Österr. Verdeckter Kabelübergang Modell 10314S10, Kurze Ausführung effeff Typ 10314S1000 EAN Nr. 4042203415447
- Pepperl + Fuchs Schreib Lesekopf 121115 Typ IPH-18GM-V1 Schreib-/Lesekopf für IDENTControl Arbeitsfrequenz 125 kHz Arbeitsabstand maximal 50 mm Versorgung aus der IDENTControl Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPH18GMV1
- Eaton Leistungsschalter 123961 Typ IZM32N3-U32F Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123961 EAN Nr. 4015081215669
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 083723 Typ NBB5-18GM50-E3 Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB518GM50E3
- Wago Federleiste 2022-105/000-036 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 5-polig grün-gelb/grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454912802
- Eaton Arbeitsstromauslöser 259748 Typ NZM1-XAL480-525AC/DC Arbeitsstromauslöser, 480-525VAC/DC Arbeitsstromauslöser, 480-525VAC/DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259748 EAN Nr. 4015082597481
- Wago Stiftleiste 2091-1405/205-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Befestigungsflansch lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821396208
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8717-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 50A gR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87171 EAN Nr. 4011209457355
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-565/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340322
- Jung Abdeckung IAE/UAE SL 569-2 UA GB Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdosen und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 2 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569-2UAGB EAN Nr. 4011377899803
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3072816 Typ D-UT 6-T/SP Abschlussdeckel, Länge: 105,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,3 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ DUT6TSP EAN Nr. 4046356787079
- Knipex Steckschlüsseinsatz 98 47 11 Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 Für metrische Sechskantschraubköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl Typ 984711 EAN Nr. 4003773020899
- Mennekes Kupplung 14112 Kupplung PowerTOPXtra, 63A5p6h400V, IP44 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238164
- Wago Geräteanschlussklemme 862-1662 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von unten L1-N mit 2x Pin 2-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509831
- Bachmann Spiralleitung 692.181 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitung PUR schwarz CS-YMH11Y-J 3x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 692181 EAN Nr. 4016514005277
- Lovato Electric Etiketten 8LM2TAU207 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975111048
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC20 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203361
- Wago T Verteiler 770-922 T-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchse 5-polig für 'fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt steckbar rot Wago Serie 770 EAN Nr. 4045454900595
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4NC20 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 28A, N-ausl. 364A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214NC20 EAN Nr. 4011209766815
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03312 Frontplatte für INF32-40, 3p, vertikal. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033127

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Erweiterungsklemme 174173 Typ N/PE-24-IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme für IKA Feuchtraumkleinverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174173 EAN Nr. 4015081706358
- Wago Transformator Klemmenblock 711-140 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 10-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819510
- Pepperl + Fuchs Ausgangstreiber 104218 Typ KFD2-CD-1.32 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Eingang 0-20mA Ausgang 0-20mA 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2CD132
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417912 Typ SLC30-1200-R/31 9.027 124 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 1200mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301200R319027124
- Wago Einzelklemme 250-409 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 9-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643023
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1605739 Typ SM-20KP007 Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1 mm².2,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SM-20KP007 EAN Nr. 4046356182300
- Eaton Verteilerfeld 114496 Typ XVTL-MP/BF-4/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x425x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114496 EAN Nr. 4015081138968
- ASTRO Strobel Dachhaube 722320 Typ 232 K schwarz Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187000004 Dachhaube zur Mastdurchführung durch Ziegeldächer, Falzziegel, schwarz, für Mastrohr-Ø 32 - 50 mm, Material Kunststoff, inklusive Dichtungstülle
- Walther Werke Wandsteckdose AT139504 Wandsteckdose 32A 5P 4h mit 4-pol. Ausschalter CH, mit Bodenverriegelung, wasserd. Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609276660
- Jung Zugtaster NRS LS 0834 ZT SW Zugtaster, Schraubbefestigung, einschließlich Zugschnur Art.-Nr. ZS-34 KOSS, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRLS0834ZTSW EAN Nr. 4011377055391
- "Schneider Electric Telemecanique Gehäuseseitenplatten LV429282 Gehäuseseitenplatten für 3/4p Platte; NSX100-250 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Beschreibung der Pole: 2P, 3P, 4P. EAN Nr. 3606480021411
- Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1460276 Typ HC-B 24-KMQ-N-O1STM32 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B24, mit Längsbügel, Höhe 70,5 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-KMQ-N-O1STM32 EAN Nr. 4046356696203
- Haupa Flachsteckhülse 263416 Flachsteckhülse blau vollisoliert 1,5 2,5/6,3x0,8 Nylon Flachsteckhülsen, vollisoliert Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923100339
- Phoenix Contact Klemmenadapter 1648042 Typ HC-B 16-A-UT-PEL-F HEAVYCON Klemmenadapter, Buchseneinsatz, Serie B16, 16-polig, für die linke Schaltschrankwand, Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-A-UT-PEL-F EAN Nr. 4017918969653
- Schneider Electric Telemecanique Einschaltspule 47349 Einschaltspule XF, 12VDC. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: XF. EAN Nr. 3303430473497
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48TPBM240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais, Multizeit und 1 Spannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975066065
- Legrand Rohrpendel 661662 Rohrpendel für die Deckenabhänkung in den Farben Weiß und Aluminium Wird mit einem dekorativen Rahmen in Weiß oder Aluminium geliefert URAONE ROHRPENDEL ABHÄN. WEISS Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312457
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2294487 Typ FLKM 14/8M/SI/PLC VARIOFACE-Modul, für 8 Kanäle mit je einer zusätzlichen Klemme und Sicherung pro Signal, (gemeinsames Minuspotenzial) Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM14/8M/SI/PLC EAN Nr. 4017918148966
- Busch Jaeger Original Ersatzsicherung 2173 Nr. 2CKA006599A0096 Original-Ersatzsicherung T 6,3 250, Busch-Dimmer, Zubehör, Original-Ersatzsicherung T 6,3 250 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2173 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-0096 EAN Nr. 4011395494608
- Wago Stiftleiste 713-1431 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-reihig 11x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454700225
- EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.1 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 1m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111717
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28010RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444159
- Striebel & John Cu-Distanzrolle 2CPX062134R9999 Typ ZX39P10 Cu-Distanzrolle, Durchmesser x Länge: 30 x 11 mm, Innendurchmesser 10,5 mm, Übertragungsquerschnitt 620 mm². Die Ableitungsschienen werden mit Cu-Distanzrollen verbunden. EAN Nr. 4011617621348
- BTR Parallellange 140301-E Parallellange 1 3/8 Zoll einstellbare Parallellange zum Verpressen von C6Amodul, E-DAT modul, E-DAT Industry field jack und E-DAT Industry field plug, sehr einfache Handhabung BTR Metz Connect Typ 140301E EAN Nr. 4250184115489
- Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6920-3FC00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00 elektr. Sicherungsüberwachung und Netzüberwachung EFM 20, für AC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69203FC00 EAN Nr. 4011209822641
- Siemens Starter 3RK1304-5KS40-2AA0 ET 200 PRO DSE HF Direktstarter High Feature, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz, 3 AC 400V/0,9kW, 0,15A.2,00A, ohne Bremskontakt 4DI Han Q4/2-Han Q8/0 Siemens Hersteller Nr. 3RK13045KS402AA0 EAN Nr. 4011209659926
- Peha Steckdose D 20.6511.022 OKS Nr. 00027011 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.6511.022OKS EAN Nr. 4010105027013
- Siemens Relais 3RU1116-0GC1 Überlastrelais 0,45.0,63A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160GC1 EAN Nr. 4011209301078
- Schneider Electric Telemecanique Erdschlussrelais 56170 Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 24 V. Produktbereich: Vigirex - Kurzbezeichnung des Geräts: RH99M - Relaisanwendung: Fehlerstrom-Schutzrelais. EAN Nr. 3303430561705

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805833 Typ KLR-C04-1,25-2,0-K79 Tastweite SU18 8 mm SU18/35 25 mm SU19 8 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC0412520K79
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1408339 Typ HC-COM-K-TFL-O1PG16-S Tüllengehäuse für Längsbügel, seitlicher Leitungsabgang, für Verschraubung HC-COM-K-KV-PG16. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-COM-K-TFL-O1PG16-S EAN Nr. 4046356618076
- Phoenix Contact Rundkabel 2289078 Typ FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50/EZ-DR/100/KONFEK EAN Nr. 4017918057466
- Phoenix Contact Tragschiene 1204125 Typ NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM Preis per VPE von 10 Meter Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m, ohne Logo Phoenix Contact Hersteller Typ NS35/7,5UNPERF2000MMO.LOGO EAN Nr. 4046356835053
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5100 PM5100-Messgerät ohne Modbus, bis 15. H, 1DA 33Alarme, flächenbündige Montage. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5100 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480621239
- Siemens Starter 3RA6500-2CB43 SIRIUS, Kompaktabzweig, Wendestarter für IO-Link, 690V, DC 24V, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Steuerstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA65002CB43 EAN Nr. 4011209716100
- Phoenix Contact Kabelbinder 3240781 Typ WT-HT HF 2,5X98 BK Kabelbinder, hitzestabilisiert bis 125 °C (kurzfristig bis 145 °C), für eine schnelle und sichere Bündelung Phoenix Contact Hersteller Typ WT-HTHF2,5X98BK EAN Nr. 4046356704991
- Siemens Taster 3SB3320-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33200AA31 EAN Nr. 4011209030923
- Walther Werke Anbaudose 10403 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 2h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609004959
- Phoenix Contact Klemmenleistenmarker 1004348 Typ KLM-A Klemmenleistenmarker, zur Leistenkennzeichnung, höhenverstellbar, zu verwenden bei Endhaltern E/UK, E/NS 35 N, oder CLIPFIX 35, Schriftfeldgröße: 44 x 7 mm Hersteller Phoenix Contact Typ KLMA EAN Nr. 4017918012038
- Gira Wippe abtastbar 021601 Wippe abtastbar BSF Symbol Licht System 55 Cremeweiß Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. EAN Nr. 4010337216018
- PC Electric Anbausteckdose 392-11f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 11h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Modul 6SL3210-1SE26-0AA0 SINAMICS S120 Umrichter Power Module PM340 Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz Ausgang: 3AC 60A (30kW) Bauform: Blocksize Baugr. FSD mit eingebautem Netzfilter interne Luftkühlung Siemens Hersteller Nr. 6SL32101SE260AA0 EAN Nr. 4025515005575
- Wago Federleiste 713-1104/032-047 Federleiste mit Zugentlastungsplatte 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176749
- Wago Multibeschriftungssystem 793-503 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagerecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332529709
- Walther Werke Tüllengehäuse P718916MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,LVN,M32,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609613038
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20753 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OB50xx 400 mm OBFxxx 900 mm OO50xx 1600 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Klauke Stahlblechkasten SK30L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K1, K4, K46 und K48. Abmessungen 200x140x40 mm, Gewicht: 1,2 kg. EAN Nr. 4012078026628
- PC Electric Anbaudose 345-2 Anbaudose gerade 125A 5p 2h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399078651
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CF40-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-E30S46-A1 für ET 200S für Elektronikmodule 30mm Baubr., Schraubklemmen, 4x6 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CF400AA0 EAN Nr. 4025515067030
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 183091 Typ SLC14-150-R/60 24 VDC Sicherheitslichtvorhang SLC Empfänger Typ 4 IEC 61496-1 Auflösung 14mm Reichweite 5m Schutzstrahlhöhe 900mm OSSD Halbleiter Stecker Hirschmann M26 6polig + PE Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14150R60
- Schneider Electric Sarel Universal Traverse NSYSUCR40100 Spacial SF/SM-Universal-Traversal, 1000x1000x1000mm, Verp.einheit: 2 Stück. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teiletyp: Universal-Quertraversen 40 mm - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606485133263
- Siemens Positionsschalter 3SE5232-0LD03-1AH0 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, EN50047, 31mm Geräteanschluss 1x (M20x1,5), 1S/2Ö Sprungkontakte Rollenstößel mit Kunststoffrolle 10mm um 90 Grad gedreht Siemens Hersteller Nr. 3SE52320LD031AH0 EAN Nr. 4011209742116
- Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 2701499 Typ AXL E PB DIO16 M12 6P Axioline E-PROFIBUS-Gerät im Kunststoffgehäuse mit 16 konfigurierbaren Eingängen oder Ausgängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlussstechnik Phoenix Contact Hersteller Typ AXLEPBDIO16M126P EAN Nr. 4046356763530
- Phoenix Contact Zackband 0809803:0021 Typ ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918783396
- Phoenix Contact Stecker 3045525 Typ UPBV 2,5/13 Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UPBV2,5/13 EAN Nr. 4046356055727
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31403P12F2100 Servomotor SH3 140 27,8Nm,Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485298061
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1825721 Typ ICV 2,5/ 5-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ ICV2,5/5-GF-5,08 EAN Nr. 4017918049881
- Elso Steckdose 275800 EAN Nr. 4013984192063 Steckdoseneinsatz ohne Schutzkontakt, Farbe perlweiß Steckdosen 16 A 250 V~ Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984192063

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Runtime 6AV2107-0UA00-0BB0 SIMATIC ProDiag for WinCC Runtime Advanced, Controls für WinCC ab V14 Runtimesoftware im TIA Portal Single License ohne Software u. Dokumentation Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A Hersteller Siemens Typ 6AV21070UA000BB0 EAN Nr. 4047622450345

Phoenix Contact Grundgehäuse 1759208 Typ MSTB 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918030674

Phoenix Contact Stecker 3212510 Typ PP-H 1,5/S/2 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 7 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/2 EAN Nr. 4046356564854

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1681949 Typ SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,3-PUR/M8FR EAN Nr. 4017918158606

Finder Relais 55.34.9.012.5001 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 12 V DC, 1 W, 140 Ohm, Relaischutzart: RT III - waschdicht Hersteller Finder EAN Nr. 8012823035833 Artikelnummer 553490125001

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6003 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 100, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Doppelwippe MEG3420-6050 System Design Doppelwippe mit Kontrollfenster, Nickelmetallic, System Design Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Nickelmetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195793

PC Electric Wandgerätestecker 535-6 Wandgerätestecker 63A 5p 6h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399068003

Phoenix Contact Leitermarker 0801517 Typ UCT-WMT (10X4) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT10X4RDCUS EAN Nr. 4046356682633

Phoenix Contact Steckerteil 1910063 Typ FKCVW 2,5/ 5-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/5-ST EAN Nr. 4017918174842

Walther Werke Kupplung 319404 Kupplung 16A 4P 4h mit außenlieg. Kabelverschraubung wasserd. Kupplung 16A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609016433

Finder Koppelrelais 48.82.7.024.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823388694 Artikelnummer 488270240050

Eaton Übergreifschutz 183100 Typ XNH00-KXSS-BT-39-34 Übergreifschutz XNH00 mit Rahmenklemme BT2, für SASY 60i, 39/34mm Übergreifschutz XNH00 mit Rahmenklemme BT2 für SASY 60i 39/34mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183100 EAN Nr. 4015081780273

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S200, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau EAN Nr. 4011721106915

Phoenix Contact Leitermarker 0824771 Typ UC-WMC 7,5 (23X8) YE CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(23X8)YECUS EAN Nr. 4046356361040

Phoenix Contact Powerleitung 1411645 Typ SAC-3P- 2,0-PVC/FSS PE SCO Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 2 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-2,0-PVC/FSSPESCO EAN Nr. 4046356936712

Wago Federleiste 232 181/031 000 Federleiste mit geraden Einlötlstiften 21 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötlstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577656

Busch Jaeger Zentralscheibe 1756-16 Nr. 2CKA001753A4874 Zentralscheibe, anthrazit, LED-Licht, UP Notlicht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Notlicht. Für Einsatz 2066 U. Material Zinkdruckguß lackiert. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175616 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-4874 EAN Nr. 4011395123416

Haupa Elektronik Schraub. Satz 104004 Elektronik Schraub. Satz 13 tlg. Chrom Molybdän Vanadium Stahl, Schraubhalter mit schwarz/grünem Kunststoff, 4 x Sechskant 3, 4, 5, 6 und 8 auswechselbare Schraubendreher klingen (Schlitz/Phillips/Tx) Elektronik Schraubendrehersortiment EAN Nr. 4011923179700

Lovato Electric Positionsschalter KMC2L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115879

Phoenix Contact Grundgehäuse 1923827 Typ MSTBA 2,5 HC/ 9-G Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5HC/9-G EAN Nr. 4017918600013

Eaton Grenztaster 081181 Typ AT4/11-S/I/R316 Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-20, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 081181 EAN Nr. 4015080811817

Jung Drehschalter 1101-20 Drehschalter, 20 AX, 250 V ~, Ausschalter, 2-polig, mit Skalenscheibe, Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen für Leiter bis 4 mm², Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 EN 60 669 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 1101-20 EAN Nr. 4011377116122

Maico Ersatzluftfilter 0093.0698 Typ PF 10/16 Beschreibung: Ersatz-Luftfilter für Luftfilter TFE 10, TFE 12, TFE 15 und TFE 16. Artikel: PF 10/16, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Verpackungseinheit: 5 Stück, Geeignet für Produkte: TFE 10, TFE 12, TFE 15 und TFE 16, EAN Nr. 4012799936985 Typ PF10/16

Siemens Schlüsselschalter 3SU1030-5RF01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer E2 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90 Grad, 10: 30H/13: 30H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10305RF010AA0 EAN Nr. 4011209949997

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E10137 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M18, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Für Sensoren mit M18-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter ULTRAMID Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Etikett 0830616 Typ EML-HA (40X15)JR SR Etikett für raue Oberflächen, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML-HA(40X15)RSR EAN Nr. 4046356719704

Phoenix Contact Leitermarker 0829064 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)RDCUS EAN Nr. 4046356538688

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1847987 Typ GMVSTBR 2,5/12-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMVSTBR2,5/12-STF-7,62 EAN Nr. 4017918114107

Phoenix Contact Steckerteil 1817385 Typ FK-MCP 1,5/17-ST-3,5-LR Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/17-ST-3,5-LR EAN Nr. 4046356756723

Finder Koppelrelais 38.61.7.012.4050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial-AgSnO₂, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823306414 Artikelnummer 386170124050

Wago Klemmenleiste 262-185 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 5-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642040

Hager Unterspannungsauslöser HXC011H Hager Installation Unterspannungsauslöser für Baugröße h250-630 24V DC. Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369460 Hager Artikel Nr. HXC011H

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN403EW3 Hilfsschütz, 4S, 48V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389110241860

Indexa Unterputz Netzgerät 32161 Typ OTTO-24 500 Unterputz-Netzgerät Schaltnetzteil 24V DC 500mA stabilisiert. Das Netzteil passt in eine handelsübliche UP-Dose. Gemäß EuP Richtlinie 2009 125 EC. Ein- und Ausgang über Schraubklemmen. Abmessungen D 54 x 26mm. Hersteller Indexa Typ OTTO24500 EAN Nr. 4015162321616

Legrand Ersatzakku 660971 Austausch des Akkus Die Akkus müssen ausgetauscht werden, wenn die Brenndauer der Lampe nicht mehr der Nennbetriebsdauer entspricht. Achtung Das Produkt muss vor der Demontage ausgeschaltet werden. ERSATZAKKU NI-CD 4XCS 2.0AH C Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970416117

Phoenix Contact Frontadapter 2905321 Typ FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 Mit den Frontadaptern werden vorkonfektionierte Systemkabel direkt an I/O-Baugruppen angeschlossen. Frontadapter mit D-SUB-Steckverbinder. Anschluss von analogen Baugruppen. Hersteller Phoenix Contact Typ FLKMPAD37HWAID4C300 EAN Nr. 4046356959384

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311555.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 10x2,2W-3000K D515, H150, DALI, 2600 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311555002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082354

Weidmüller Systemkabel 1234770020 Typ IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m Herstellertyp IEC5DS4UG0020MBSXXX-E EAN Nr. 4050118019452

Eaton Tür 173071 Typ XTSZDSQC-H550W600 Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=550x600mm, IP55 Feldtür geschlossen, mit der Breite von 600mm und der Höhe von 550mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173071 EAN Nr. 4015081696574

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-645 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Erde (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275248

Eaton Phasenschiene 104895 Typ Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 Phasenschiene, 2Ph, 16qmm, Stift, 6TE Blockverschiebung für FAZ-NA, FAZ-RT, Behrührungsschutzkappen ZV-BS-UL zum Abdecken nicht verwendeter Verschienungsstifte, geprüft nach UL489, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104895 EAN Nr. 4015081047055

Eaton Unterteilung 166742 Typ XPIX40BCB-E-06 Unterteilung, HSS-/Anschlussraum, für B=600mm XP-Feld Einspeisung IZMX40, Hauptschienen hinten (HSS), Schottung HSS (bei Anschlussart EVEN - gleichseitige Schottung), für Feldbreite 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166742 EAN Nr. 4015081632510

Phoenix Contact Relaismodul 2909655 Typ PLC-RSC- 24DC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. 21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC24DC21AUMS EAN Nr. 4055626377902

Weidmüller Gehäuse 1790040000 Typ HDC HB10 AWWL HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, gewinkelt HDC HB10 AWWL HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, gewinkelt Herstellertyp HDCHB10AWVL EAN Nr. 4032248212101

Pepperl + Fuchs Segment Protector 235826 Typ R2-SP-IC4 Segment Protector, 4-kanalig Foundation Fieldbus, PROFIBUS PA Zone2/Div2 Ex nA[ic] Kurzschlusschutz pro Ausgang Physical Layer Diagnose integriert Hutschienenmontage Abziehbare Stecker Feldbus Abschlusswiderstand im Lieferumfang Hersteller Pepperl+Fuchs Typ R2SPIC4

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-82-103 Nr. 2CKA001753A0266 Zentralscheibe, elfenbeinweiß, solo, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 177182103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395226629

Peha Steckdose D 80.6511.02 K NA Nr. 00793011 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest, mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511.02KNA EAN Nr. 4010105793017

Mennekes Kupplung 14218P Kupplung PowerTOP Xtra,125A4p 9H230V mit Pilotkontakt, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden EAN Nr. 4015394243151

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-2HA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom I_B=1800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE432HA0

Jung Kabel Kanal Steckdose CD 523 NA WW Kabel-Kanal-SCHUKO-Steckdose, 3fach, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld 6 x 37 mm, mit angeformtem Rahmen, mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Abmessungen B x H 80 x 151 mm, zum Einsatz in handelsüblichen Kanaldosen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD523NAWW EAN Nr. 4011377162259

Eaton Rasterleiste 285208 Typ NWS-RL/T1000 Rasterleiste, für T=1000mm Rasterleiste 1000mm Rasterleisten dienen zum Befestigen der 19 Schienen (vorne und hinten), Anzahl der Rasterleisten sind abhängig vom Innenausbau, Material Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 285208 EAN Nr. 4015082852085

Hager Zählertragplatte U961N Hager Installation Zählertragplatte, universN, Höhe 300mm Breite 250mm. univers N Einbautragplatte zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß der Normenreihe DIN 43870. Ausführung der Tragplatte unabhängig vom Netzsystem. Zählertragplatte leer ohne Anschlusskassette. EAN Nr. 3250616100015 Hager Artikel Nr. U961N

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMTJ40BD Messumformer, 0..150 °C/32..302 °F, für Thermoelemente Typ J. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer f Thermoelemente - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110109023

Siemens Kommutierungs-drossel 4EP3800-2DS00 Kommutierungs-drossel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 400, I_{thmax} 1 (A)/F1 (Hz): 40/50, I_{LN} (A): 36, UK (%): 4, LN (mH): 0,56, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP38002DS00 EAN Nr. 4001869937892

Bals Stecker 21059 Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 5p (3P+N+PE) 690V (347/600 bis 400/690V) 5h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 21059

Phoenix Contact Kabelmarker 0820594 Typ UC-WMTBA (29X8) BU Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(29X8)BU EAN Nr. 4046356290746

Gewiss Schutz Modul GWD6452 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ1+2 25kA Neutralleiter 1TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564802117

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Blitzlicht XVBC5B6 Leuchtelement, Blitzlicht, blau, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144840

Eaton Frontblende 122397 Typ XME0808C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=200x800mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 200mm, Materialstärke 1mm, SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122397

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891151 Typ FL SWITCH SFN 5TX-PN Ethernet-Switch, 5 TP-RJ45-Anschlüsse, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion. Multicastfilter sperrt PROFINET TCP-Delay-Traffic. Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHSFN5TX-PN EAN Nr. 4046356997294

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320AD0 EAN Nr. 4042949025252

Siemens Relais 3UG4815-1AA40 Überwachungsrelais, digital, für 3-phasige Netzspannung für IO-Link AC 50 bis 60 Hz, 3x160 bis 690V Phasenfolge, Phasenausfall Phasenasymmetrie unter- und Überspannung Hysterese 1-20V Netzstabilisierungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG48151AA40 EAN Nr. 4011209895584

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5131 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751066 Typ SPT 2,5/1-H-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SPT2,5/1-H-5,0 EAN Nr. 4046356315098

Schneider Electric Telemecanique Busträger TM5ACBM05R10 Busträger mit Adresseneinstellung, 24V DC, grau, VE: 10 Stck.. Produktbereich: Modicon TM5 - Zubehör-/Teiletyp: Busbasis mit Adresseinstellung - Zubehör-/Teilekategorie: Kommunikations-Zubehör - Produktkompatibilität: dezentrales Empfängermodul, Spannungsverteilungsmodul. EAN Nr. 3595864075099

Phoenix Contact Grundgehäuse 1734575 Typ CCDN 2,5/15-G1F P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ CCDN2,5/15-G1FP26THR EAN Nr. 4046356177443

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822419 Typ SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-V-3,5P26 EAN Nr. 4046356812139

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1897704 Typ EMKDS 1,5/ 3-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Einpressen, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ EMKDS1,5/3-5,08 EAN Nr. 4017918165413

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360HA0 EAN Nr. 4042949022541

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DA33-8RA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DA338RA0 EAN Nr. 4011209751101

Wago Stiftleiste 734-138/105-604/997-407 Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötlänge 2,4 mm Rollendurchmesser 330 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842402

Schneider Electric Sarel Metallschlüssel NSYLDDB5 Metallschlüssel für 5mm-Doppelbarteinsatz. Produktbereich: Ergänzendes Zubehör - Zubehör-/Teiletyp: Schlüssel für Formeinsatz - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: Gehäuse Spacial und Thalassa - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Schlosstyp: Schloss, Doppelbarteinsatz 5 mm. EAN Nr. 3606480310041

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-OCA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF32OCA0 EAN Nr. 4042949042853

Klauke Transformatoren Testgerät TL-MAN-M Transformatoren Prüfgerät, schnelle Prüfungen von Transformatoren auf Kurzschlüsse und Drahtbrüche, einfaches Ein-Knopf Bedienkonzept, prüft die Primär- und Sekundärseiten spannungsloser Transformatoren, bei Erkennung eines Fehlers erfolgt ein Alarmton, b Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ TLMANM EAN Nr. 4012078892117

OBO Klemmbock 5326303 TYP 324 S-FT Klemmbock Universeller Klemmblock zum Befestigen und Verbinden von Rundleiter an Konstruktionen - Inkl. Sechskantschraube M8 x 25, Scheibe und Mutter Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Stahl Gewicht: 3,4 kg/100 St. Typ: 324 S-FT Art.-Nr.: 5326303 Hersteller OBO Bettermann Typ 324SFT EAN Nr. 4012196196890

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG08207 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagendurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110832990

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-8VA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC468VA0

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 NSKA-214 Nr. 2CKA001754A4060 Abdeckrahmen, alpinweiß, SI Reflex SI, Rahmen Reflex SI Linear, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732NSKA214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4060 EAN Nr. 4011395969472

Elso Wechselschalter 561664 EAN Nr. 4013984138030 Schalter im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Doppelwechselschalter Farbe reinweiß Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984138030

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S333, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 400V AC, 9h, rot, Schraubklemmen, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721107998

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1890976 Typ MKDSN 2,5/ 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSN2,5/3 EAN Nr. 4017918169473

Weidmüller Gehäuse 1786830000 Typ HDC 64D TOBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 64D TOBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Herstellertyp HDC64DTOBU1M32G EAN Nr. 4032248204076

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360HC0 EAN Nr. 4042949075226

Schneider Electric Telemecanique Masselement KSA1000DZCG4CF Z-ELEMENT 1000A MASSELEMENT. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Zed-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: Richtung 1 : hochkant zu links - neutral zu nach oben, Richtung 1 : hochkant zu rechts - neutral zu nach oben. EAN Nr. 3606480003738

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774067 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 240V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012224

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-ODCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF32ODCO EAN Nr. 4042949072744

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0040 Typ LGS17-1000-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 1000mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperra Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS171000IO35110115b146

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830321 Typ MCDV 1,5/ 9-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV1,5/9-GF-3,81 EAN Nr. 4017918110895

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420HA0 EAN Nr. 4042949047629

Elso Kontrollschalter 381624 EAN Nr. 4013984111583 Wechsel-Kontrollschalter, 10 A 250 V~, Farbe reinweiß mit lichtintensiver Glimmlampe Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111583

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-0AD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteleinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC460AD1

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1462710000 Typ B2L 3.50/06/180 SN BK BX PRT Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35006180SNBKBXPRT EAN Nr. 04050118269215

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-8TA0 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 208.277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC468TA0 EAN Nr. 4011209757141

Ritto Linienkoppler 1421400 Aufbau von Nebenlinien bei Anlagen bis 360 Teilnehmern. Anschlussmöglichkeit von Etagentüren. -pro Linienkoppler 1x Netzgerät 17573.. erforderlich. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteiltern nach DIN EN 43870. Abmessungen : 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 4. Spannungsversorgung : über Systembus aus Netzgerät 17573.. : REG. EAN Nr. 4026529013006

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EC43-2UD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteleinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EC432UD1

Klauke Parallelverbinder 149R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 2,5 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005173

Peha Steckdose D 20.6611.42 GLK NA SV Nr. 00157011 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen, mit Aufdruck SV und grünem Sockel für Sicherheitsstrom-Versorgung, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit grüner Zentralplatte für Kombinationen, mit Kontroll-Licht und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D20.6611.42GLKNASV EAN Nr. 4010105157017

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416411 Typ EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 1,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-308-6934 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L105M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364032545

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-2CM33-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIN, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27162CM330AA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320AE0 EAN Nr. 4042949101529

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-6KT41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64406KT412AA0 EAN Nr. 4042948864456

Bals Anbausteckdose 4337 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4337 EAN Nr. 4024941043373

Merten Wippe 343444 Wippe für Rollladenschalter und -taster, weiß, AQUADESIGN Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: weiß. Typ 343444 EAN Nr. 4042811014759

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19016 FI-Block Vigi NG125, 4p, 63A, 300mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190165

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-8KQ41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61108KQ412AA0 EAN Nr. 4042948850220

Eaton Montageseitenwand 293407 Typ BPZ-MSW-7 Montageseitenwand, für H=650, für UP, schraubbar Montage-Seitenwand BPZ-MSW passend für den Einbau in den Unterputz-Türrahmen mit Tür Außenhöhe = 630mm, Innenhöhe = 593mm, Außentiefe = 117mm, Frontplattenhöhe = 650mm Stahlblech, verzinkt Lieferumfang 2 Montage-Seitenwände, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293407 EAN Nr. 4015082934071

Eaton Leistungsschalter 183553 Typ IZMX16N4-V16F-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1600 A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 50 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183553 EAN Nr. 4015081792894

Eaton Sicherungseinsatz C14G32S Typ CYL GG 14,3X51 32A/STR Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder Sicherungseinsatz Niederspannung 32 A AC 500 V 14 x 51 mm gL/gG IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G32S EAN Nr. 5027590122597

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT500 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 800 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Elektronisches Schloss, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodule STBDDI3230K Kit dig. Eingangsmodule Standard, Advantys STB, 24 V AC, 2 E. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A - Plattform - Produkt oder Komponententyp: Standard-Digitaleingangskit - Packungsinhalt: Befestigungsbasis STBXBA1000, Modul STBDDI3230, STBXTS1100, 6-polige Schraubklemmenleiste, STBXTS2100, 6-polige Federzugklemmenleiste. EAN Nr. 3595863989410

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3LB36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103LB360AA0 EAN Nr. 4011209875616

Eaton Tastenplatte 218236 Typ M22-XDH-S-D16 Tastenplatte, hoch schwarz, RÜCKWÄRTS Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH... und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuerung und Befehle zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218236 EAN Nr. 4015082182366

Siedle Briefkastenmodul BKM 611-4/4-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038870-00 Briefkasten-Modul mit Einwurflappe, vorderseitiger Entnahmetür und Briefkastenbox. Durchwurf und Entnahmesicherung nach DIN EN 13724. Einwurfoffnung (mm) B x H: 355 x 32,5 Beschriftungsfeld (mm) B x H: 85 x 16 Einbautiefe (mm): 117 Aufbauhöhe (mm): 6 Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 123 EAN Nr. 4015739388707 Alte Artikel Nr. 038870

Brumberg NV Möbeleinbauleuchte 2455.05 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbauleuchte G4/max.20W gold NV-Möbeleinbauleuchte rund, starr, feuchtraumgeeignet, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. Zuleitung 2000mm mit AMP-Stecker, Zeichen: ENEC 10, VDE, MM. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047738213

Brumberg LED Deckenaufbauleuchte 12009073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Deckenaufbaustr. 6W, 230V AC, LF: ww LED-Aufbaustrahler, Farbe schwarz / weiß, 90° schwenkbar und 355° drehbar, warmweiß ca. 3000K, Abstrahlwinkel 20°. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766025

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NA43-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NA430AA0 EAN Nr. 4011209810624

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060430000 Typ BVF 7.62HP/06/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/06/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BVF762HP06180SNBKBX EAN Nr. 4032248810093

IFM Electronic Reflextaster UGT581 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 300 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Halbleiterrelais 8951150000 Typ TOS 220VDC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung 220 V DC +10 % / -15 %, Nennschaltspannung 24.230 V TOS 220VDC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 220 V DC +10 % / -15 %, Nennschaltspannung 24.230 V AC, Nen Herstellertyp TOS220VDC230VAC01A EAN Nr. 4032248741922

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869780000 Typ LSF-SMT 7.50/06/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Tu LSF-SMT 7.50/06/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, K Herstellertyp LSF-SMT 750069015SNBK TU EAN Nr. 4032248445653

Eaton Sicherungseinsatz C14G16 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 16A GG 690V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G16 EAN Nr. 5027590058940

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1402760000 Typ SL-SMT 5.08HC/03/270FH 3.2SN GN BX CO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 3, 270°°, kieselgrau, Box Hersteller Weidmüller Typ SLSMT508HC03270FH32SNGNBXCO EAN Nr. 04050118204575

Bega Lichtbaustein 66960 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 66960, Lichtbaustein Eckleuchte. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 125 x 250 x 130 mm. EAN Nr. 4044017205825

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31BD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 24 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626821

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-OBLO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=10xln Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser UVR DC 24V 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN32OBLO EAN Nr. 4042949119494

Phoenix Contact Kabelstecker 1620325 Typ K-7E - OE/2,0-D04/M40 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K7EOE20D04M40F8 EAN Nr. 4046356833622

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1605590000 Typ SL 5.08/08/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 135°, Lötstiftlänge 3 SL 5.08/08/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 mm, Herstellertyp SL50808135B32SNORBX EAN Nr. 4008190027155

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-OHLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320HLO EAN Nr. 4042949110910

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706114 Typ MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/16-G-2,54SMDR72C2 EAN Nr. 4046356842297

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149830000 Typ SL 5.08HC/15/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/15/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC15180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248935420

Siemens Transformator 4AM3442-4TT10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 0,43, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM34424TT100FA0 EAN Nr. 4001869901138

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSE83117 METALL-ENDSCHALTER-MAGNET. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponententyp: XCSE - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 NC - elektromagn. Verriegelung: Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn. - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm. EAN Nr. 3389110708844

Jung Wippe AS591K05WW Wippe, mit Linse und Lichtleiter, Zentralplatte, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 502 KOTU und 506 KOTU, beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr.: 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED Hersteller Nr. AS591K05WW EAN Nr. 4011377297159

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.370.611 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81370611 EAN Nr. 4250594518450

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841190000 Typ SL-SMT 5.00HC/05/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt SL-SMT 5.00HC/05/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzah Herstellertyp SLSMT500HC05180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248352081

Bals Verteiler 521828 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 Gehäuse 320 x 245 mm mit abklappbarem Gehäusedeckel und Schnellverschlüssen Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p Abgänge 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 4 x CEE-Steckdose 32A 400V 5P Absicherung 4 x D01 1p 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4p unter Gehäusedeckel Anschlußfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z1310102 GS-Zeichen, Prüfnummer ET 10215 Typ 521828 EAN Nr. 4024941103060

Eaton Umschalte 222758 Typ T3-2-15435/I2 Umschalte, Kontakte 4, 32 A, Frontschild HAND 0-AUTO, 45°, tastend/rastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschäuse, Frontschild ca. 48x48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222758 EAN Nr. 4015082227586

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS710 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMF108 Mikroperf. Montageplatte H1000xB800mm. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand. Baureihe: Spacial - Zubehö -/Teilekategorie: Montagezubehö - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S57, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480183003

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE63 Antrieb f. Pos.schalt. XC2J, Metall-Stößel,seitl.,m. Rückst. (-25..70°C) Stand.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389110324082

Elso Dimmer 774103 EAN Nr. 4013984133264 Phasenanschnitt-Dimmer Dimmer LR 1000 Phasenanschnittdimmer für ohmsche und induktive Belastung, Steuerungsarten mit Lichtsensor (Art.-Nr. 774203) mit elektronischem Potentiometer (Art.-Nr. 174401) mit Taster mit Analog-Ausgangsmodul (Art.-Nr. 773101) mit Ausgangsmodul für 230 V Betriebsspannung 230 V~, 50 Hz Belastung min. 100 W/VA, max. 1000 W/VA, Verlustleistung max. 15 W, Montage auf DIN-Schiene, 6 PLE EAN Nr. 4013984133264

Merten Zentralplatte MEG4573-0319 Zentralpl. f. Schneider Electric-Connector 1fach, polarweiß glänzend, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbarem Verschlussschieber. Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011. Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG4573-0319 EAN Nr. 4042811150051

Bals Anbausteckdose 4200 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 63A 3p (3P) 42V (40 bis 50V) 12h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4200 EAN Nr. 4024941042000

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88660074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 12°, 3500K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 4510 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702399

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMPE12B2431 Drucksensor XMP, 12 bar, 4xG 1/4 Innengewinde- 2Ö, ON/OFF Einstellschraube. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601947

Fränkische Rohrwerke Steckmuffe RMKu-E-H0 25 Nr. 25910025 Kunststoff-Steckmuffe, schwarz, RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Typ RMKuEH025 EAN Nr. 4013960181104

Schneider Electric Telemecanique Komplettegehäuse XALFP7005E Komplettegehäuse XALF, f. Kabinendachmontage, 1 Druck., flach, o. Rastung-2S. Produktbereich: Harmony XALF - Produkt oder Komponententyp: Schalterkasten für Korboberseite - Kurzbezeichnung des Geräts: XALF - produktspezifische Anwendung: Aufzugsinspektion - Profil Betätigungselement: 1 mushroom head - 4 flush pushbuttons - 2 selector switches - 1 power socket - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389118362871

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713394 Typ MCV 1,5 16-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1516GF35P20THR EAN Nr. 4055626325941

Cellopack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127085 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001555

IFM Electronic Digitalanzeige DX2011 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 115 230 V AC 50.60 Hz 24 V DC, Stromaufnahme 110 18 V, 90 24 V, 80 30 V mA, 10 Schraubklemmen bis 1,5 mm² DC und Signale 4 Schraubklemmen bis 2,5 mm² AC-Versorgung, Multifunktionale Prozessanzeige für analoge Normsignale, 0 4.20 mA, 0.10 V, 2 unabhängig skalierbare Eingänge, Skalierbare Anzeige, Signalverknüpfung, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Berker Zentralstück 12160069 Zentralstück mit roter Ruftaste oben Arsys polarweiß, glänzend. Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202776

Siemens Kommunikationsprozessor 6GK7542-6VX00-0XE0 Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 IRC zum Anschluss einer SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet, TeleControl Server Basic, IEC-60870-5-104 oder DNP3 Protocol an eine Leitstelle Offene IE Kommunikation TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, Bus-Adapter notwendig Hersteller Siemens Typ 6GK75426VX00XE0 EAN Nr. 4047622403563

Helios Wetterschutzgitter 0113 Typ WSG 60/35 Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Fassaden, gegen Eindringen von Regenwasser, Schnee und Tieren. Zum Einschub in den Querschnitt des Kanals. Stabile Konstruktion aus stranggepressten Aluminium-Profilen, naturfarben eloxiert. Feststehende Lamellen in Abstand von 65 mm mit dahinterliegendem Maschengitter aus verzinktem Stahldraht, Maschenweite 16 mm. WSG 60/35, Wetterschutzgitter rechteckig Aluminium eloxiert Hersteller Typ WSG60/35 EAN Nr. 4010184001133

Phoenix Contact Steckerteil 1824052 Typ ICC 2,5/23-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/23-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918048907

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39BW460FBA 3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, m. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 217 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119224017

Eaton Hilfsschütz 231836 Typ DILER-40-C(240V50HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231836 EAN Nr. 4015082318369

Bega Gartenleuchte 84075 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Gartenleuchte 84075. Gerichtetes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Schutzart IP 64. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Mit Anschlusskasten zur Durchverdrahtung für zwei Kabel bis 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 160 x 1000 x 210 mm. EAN Nr. 4044017279352

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846726 Typ MDSTB 2,5/ 5-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTB2,5/5-GF EAN Nr. 4017918184568

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BA21 Drucktaster, flach, schwarz, 1S, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1,5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110886948

Asa Abloy Elektro Türöffner 142U-----Q35 Fh-Türöffner 142U O.Schliessblech 12/24V GS/WS EE DIN Rechts Türöffner 142U ohne Schließblech, 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb, FaFix® und Fix kombiniert, Montage senkrecht und waagrecht möglich, Integrierte Suppressordiode, Die DIN rechte Variante sowie die S-Modelle ermöglichen den Einsatz bei Schlössern mit geringen Fallenriegelabständen wie auch die Möglichkeit, die Anschlusskabel jeweils an geeigneter Stelle wegzuführen. effeff Typ 142UQ35 EAN Nr. 4042203156388

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789650050 Typ PAC-CJ1W-HE20-V5-5M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm² und sup2, OMRON CJ-OD507-18P 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACJ1WHE20V55M EAN Nr. 04032248295609

Eaton Leistungsschütz 293966 Typ DILMC15-01(*VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293966

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2502P16 Pos.schalter XCKP, Metall-Rollenstößel m. Rückst., 1Ö+1S, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateri al: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110205169

Berker Steckdose 6765107004 Steckdose m. Schutzko. Stift u. LED Orientierungslicht K.5 edelstahl, lackiert. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365754

Berker Steckdose 474521 Steckdose SCHUKO 1930 Glas Palazzo schwarz, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen. Die Steckklemmen sind als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 ausgeführt und genehmigt. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334215264

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31144 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 3p, 160A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311447

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW95926 Fehlerstrom- Schutzschalter z. Unterputz- Montage 16/0.03A Typ A IP41 polarweiss Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz- Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauöffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrierten Befestigungskralen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Der FI- Schutzschalter wird mit einer Vollabdeckung geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564226593

Jung Cinch Audio Tragring MA A 1021 ANM Cinch Audio, für die Serie A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsticher, Technische Daten Cinch Audio Nennspannung DC 50 V, Frequenzbereich 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand ? 20 m?, Isolationswiderstand ? 100 M?, Spannungsfestigkeit AC 500 V ~ 50/60 Hz bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkkräfte 3 bis 25 N, Steckzyklen ? 1000, Durchgangsbuchse weiß links, rot rechts, Kontaktmaterial vergoldet, Umgebungstemperatur – 5 bis + 45 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ MAA1021ANM EAN Nr. 4011377132146

Siemens Leistungsschalter 3VA2125-7KQ32-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schienenanschluss Spannungsauslöser links 110-127V AC 50/60Hz/DC 2 Hilfsschalter 1 Ausgelöst-Meldeschalter 1 Schutzauslösung-Meldeschalter Siemens Hersteller Nr. 3VA21257KQ320JL0 EAN Nr. 4042949320340

Eaton Externer Empfänger 164296 Typ CKOZ-00/12 Externer Empfänger für Heizungs a. 12fach Der externe Empfänger kommt dann zum Einsatz, wenn keine brauchbare Funkverbindung zum Multi-Heizungsaktor zustande kommt, weil dieser im Heizverteiler aus Metall oder an einer anderen funktechnisch ungünstigen Stelle sitzt. Der externe Empfänger wird außerhalb des Verteilers montiert und über ein RJ12-Kabel (1m lang, im Lieferumfang enthalten) mit dem Heizungsaktor verbunden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 164296 EAN Nr. 4015081608249

Schneider Electric Telemecanique Schütz LC1DFK11P5 Schütz TeSys LC1-DF, 3p, 400-440 V 12,5 kVA, Spule 230 V AC. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DFK - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Blindleistungsangabe: 12.5 kvar bei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 18 kvar bei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 6.7 kvar bei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110056501

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1345520000 Typ SAIH-3x0.34(PUR)GE Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3, Geschirmt Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach. Herstellertyp SAIH3x034PURGE EAN Nr. 4050118150209

Schneider Electric Telemecanique Vacuumschalter XMLBM05A2S12EX VAKUUM-DRUCKSENSOR A.D. 5 BAR. Produktbereich OsiSense ATEX D - produktspezifische Anwendung ATEX D - Bezeichnung des Drucksensors XMLB - Stromkreis Typ Steuerkreis - Typ des Maßstabs einstellbares Differenzial - Größe des Drucksensors 5 bar - Lokale Anzeige mit - Einstellber. niedr. Einstell. -1.4.5 bar - Einstellbereich hohe Einstell. -0.5.5 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst 6 bar - max. zul. akzidentieller Druck 11.25 bar. Hersteller Telemecanique Typ XMLBM05A2S12EX EAN Nr. 3389118027107

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619367 Typ CA-06P1N8AT008S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N8AT008S EAN Nr. 4046356824781

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619404 Typ CA-17S1N12T006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschluss-technik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA17S1N12T006S EAN Nr. 4046356824439

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9025090 Kunststoff Wandverteiler Modell STROBL IP54 520x222x140 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 grau 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399019418

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2T572PC2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 207.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 1600 U/min bei 24 V, 3400 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187990

Eaton Leitungsschutzschalter 279078 Typ FAZ-D6/4 LS-Schalter, 6A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279078 EAN Nr. 4015082790783

B.E.G. Piktogramm 30382 Typ Display KR26 Pfeil nach unten Ersatz-Displayscheibe Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall Ersatz-Piktogramm Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Kristall mit einer Erkennungsweite von 26 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 2 Scheiben nach Wahl Pfeil nach links, nach rechts, nach unten, Opalscheibe oder Metallscheibe bereits im Lieferumfang enthalten. Material der Displayscheibe Acrylglas Hersteller B.E.G. Brück Typ DisplayKR26Pfeilnachunten EAN Nr. 4007529303823

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204643R0801 Typ TM-S 100/24-48 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046431

Assa Abloy Elektro Türöffner 11813CMRS540A74 118®13Bc Prodenso® Maco/Rehau Bril. 10-24 V GS/WS DIN Lks verkabelt Rs5 ProDenso® Schließbleiste mit 3 Elektrotüröffnern und zentralem Entriegelungsschieber, Dichtigkeit der Türe auch im nicht versperrten Zustand, Erhöhter Schall- und Wärmeschutz, Eindringen von Wind und Schlagregen wird verhindert, Türflügel wird zuverlässig an drei Punkten gehalten, Erhöhte Grundsicherheit gegenüber Ein-Punkt Verriegelung, Bequemes Öffnen der Haustüre über Elektro-Türöffner, Zentrale mechanische Tagesentriegelung. effeff Typ 11813CMRS540A74 EAN Nr. 4042203579101

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2050 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2050 EAN Nr. 4011721160160

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-3BK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA563BK3

Eaton Leistungsschalter 274241 Typ NZMN1-A80-NA Leistungsschalter, 3p, 80A Die Leistungsschalter der Serie NZM.-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Einstellbarer Überlastauslöser Ir, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 274241 EAN Nr. 4015082742416

Busch Jaeger IR Bedienelement 6066-84 Nr. 2CKA006020A1334 IR-Bedienelement, studioweiß, carat, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606684 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1334 EAN Nr. 4011395996058

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Drehdimmer 2247 U Nr. 2CKA006512A0057 Busch-Drehdimmer, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Busch-Dimmer, Busch-Drehdimmer UP, RL, 20-500 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Nennleistung 20 - 500 W VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2247U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6512-0-0057 EAN Nr. 4011395360200

Weidmüller Reihenklemme 1808340000 Typ ZPE 4 S Installations-Etagenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 400 V, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Anz Installations-Reihenklammen dienen der Energieeinspeisung und -verteilung in Klein- und Unterverteilungen in der Gebäudeinstallation als auch im Schaltschrankbau. Technische Daten Installations-Etagenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 400 V, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, grün / gelb Herstellertyp ZPE4S EAN Nr. 4032248280575

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA58-3HH3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA583HH3

Eaton Leitungsschutzschalter 236480 Typ PXL-B8/3N LS-Schalter, 8A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236480 EAN Nr. 4015082364809

Bals Verteiler 524032 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 8 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Stecker mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 524032 EAN Nr. 4024941194822

Weidmüller Schnittstelle 1311820000 Typ RS 16IO 2W I H Z Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal Nein, Trennung je Kanal Ja, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO2WIHZ EAN Nr. 4050118114164

ESYLUX Deckenleuchte EQ10111716 Typ PNLCLA11030840WHP00000LC LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vorbereitet für Anschluss mit Lined R -Leuchtenanschlussssystem. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030840WHP00000LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111716

BTR Modulträger 130920-BK-E Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt 19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform, Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden BTR Metz Connect Typ 130920BKE EAN Nr. 4250184126478

Eaton Leistungsschutz 276562 Typ DILM7-10(*V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276562

Gewiss Scheinwerfer GW85093 Scheinwerfer HORUS2 max. 150W RX7s Leergehaeue lichtstreuend asymm Kompakter Scheinwerfer HORUS2, Lichtverteilung: lichtstreuend asymmetrisch, max. 150 Watt RX7s, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbten Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Abmessung: 445 x 370 x 140 mm, Gewicht: 4 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123021

EVN LED Deckeneinbauleuchte PC44151002 Hochwertige LED-Deckeneinbauleuchte aus Edelstahl und Aluminium-Kühlkörper. Dank der Schutzart ist die Leuchte nicht nur für den Innenbereich, sondern ebenso für den geschützten Außenbereich, wie z. B. in Vordächern oder Terrassenüberdachungen, geeignet. Dank des Betriebs über DC-Spannung können mehrere Leuchten problemlos an ein LED-Netzgerät angeschlossen werden. Da ein Leistungsstarker LED-Chip in der Leuchte verbaut ist, entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Die Dimmart ist abhängig vom jeweils verwendeten Netzgerät. Hersteller EVN Nr. PC44151002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293403924

Fischer Langschaftdübel 503233 Typ SXR 6 x 60 Z Langschaftdübel SXR 6X60 Z Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit einer Kreuzschlitzaufnahme PZ-Bit. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 30 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Garderoben und Leuchten geeignet. Herstellertyp SXR6x60Z EAN Nr. 4048962055498

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1951540100 Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach schwarz/lichtgrau 1,8m H05VV-F 3G1,5Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Praktische Kabelaufnahme.Mit Aufhänge-Vorrichtung.Innovatives Befestigungskonzept.Steckdosen mit Kinderschutz.Patent angemeldet.Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 32 cm Steckdosen 4 Farbe Schwarz/Lichtgrau Stecksytem DE EAN Nr. 4007123624065

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18796 Leistungsschalter NG125L, 2p, 80A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187967

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C2A4MAU20 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x70, PBT, Sn40mm, 24-240VAC/DC, 1/2 . Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 70 mm - Gehäusety: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: AC/DC - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119057943

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HB05-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HB053BK3

Merten Steckdose MEG2303-0444 SCHUKO-Steckdose mit Ko.Licht und Schrifftf., BRS, Steckklemmen, weiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG2303-0444 EAN Nr. 4042811138967

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 10 30 S ZK Nr. 783161 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 EN/IEC 60832. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE41030S ZK EAN Nr. 4013364317208

Weidmüller Potentialverteiler Klemme 1561130000 Typ WPD 301 2X25/2X16 3XGY Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl 3, TS 35, grau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.Technische Daten Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl 3, TS 35, grau Herstellertyp WPD3012X252X163XGY EAN Nr. 4050118384871

Eaton Positionsschalter 106793 Typ LS-111D/L Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106793 EAN Nr. 4015081065608

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC05-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC053KK1

Klauke Presskabelschuh 306R10 Presskabelschuh 50 mm² rm/sm, 70 mm² se, M10, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474405

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB05-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB053HH1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierung 1059790000 Typ THM GEW 15/6 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb THM GEW Gewebeeetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb Herstellertyp THMGew156GE EAN Nr. 4032248808182

Eaton Positionsschalter 178143 Typ LS-11S/RLA-M12A Positionsschalter, 1S+1Ö, Verstellrollenhebel, M12A IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178143 EAN Nr. 4015081734665

Bega Ersatzglas 14000853 zu Bega Leuchten 77652K4 Bega Leuchte 77652AK4 Bega Leuchte 77652AK3 Bega Leuchte 77652K3 Bega Leuchte 77653K4 Bega Leuchte 77653AK4 Bega Leuchte 77653AK3 Bega Leuchte 77653K3 Bega Leuchte 77794K4 Bega Leuchte 77794AK4 Bega Leuchte 77794AK3 Bega Leuchte 77794K3 Bega Leuchte 77797K4 Bega Leuchte 77797AK4 Bega Leuchte 77797AK3 Bega Leuchte 77797K3 Bega Leuchte 77659K4 Bega Leuchte 77659AK4 Bega Leuchte 77659AK3 Bega Leuchte 77659K3 Bega Leuchte 77689K4 Bega Leuchte 77689AK4 Bega Leuchte 77689AK3 Bega Leuchte 77689K3 Bega Leuchte 77739K4 Bega Leuchte 77739AK4 Bega Leuchte 77739AK3 Bega Leuchte 77739K3 Bega Leuchte 77749K4 Bega Leuchte 77749AK4 Bega Leuchte 77749AK3 Bega Leuchte 77749K3

Eaton Leistungsschütz 104916 Typ DILM9-10(230V50/60HZ)-GVP Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 4 kW/400 V/AC3, Großpackung Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104916 EAN Nr. 4015081047239

Weidmüller Überspannungsschutz 1352740000 Typ VPU II 1 LCF 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII1LCF280V40KA EAN Nr. 4050118157635

Legrand Leitungsschutzschalter 403360 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B32A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386397

Ritto Türstation 1843221 Entravox Türstation mit Kamera und Lautsprecher. Für TwinBus Video Türsprechanlagen mit Color-Bildübertragung. -Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. -CCD-Color Kamera. -Beleuchtung über LEDs. -2 beleuchtete Klingeltasten. -2 beleuchtete Namenschilder - ohne Demontage der Türstation von vorne austauschbar. -Extra flaches Design - 22 mm Aufbauhöhe. -einstellbare Sprachlautstärke. -Aufputzmontage. Abmessungen : 141x257x22 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld : 74x12 mm (BxH). Öffnungswinkel : 70 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Hinweis: Empfohlene Einbauhöhe 1500-1600 mm. Lieferumfang: Wandabstandhalter, Montage material, Entriegelungskarte. : Video, silber eloxiert. EAN Nr. 4026529032724

Bega Wandleuchte 50207K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandleuchte 50207 für den Innenbereich. Freistrahrendes Licht. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1149 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-Module für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 275 x 115 x 110 mm. EAN Nr. 4044018159912

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N103FT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 3A, 110..480V, 0,55..1,1 KW. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentennamen: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen, einphasig - Motorleistung (kW): 0.37 kW bei 230 V 3 Phasen, 0.37 kW bei 230 V einphasig, 0.55 kW bei 230 V 3 Phasen, 1.1 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 230 V 3 Phasen, 0.5 hp bei 460 V 3 Phasen, 1,5 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 19 W im Übergangszustand, 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667134

Bega Pollerleuchte 84667K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchte 84667K4. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 27,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2002 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung weiß. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 x 1100 mm. EAN Nr. 4044017259118

Fischer Kleb Dichtstoff 059389 Typ KD WEIß 290ML fix it Multi Kleb/Dichtstf KD-290 weiß Der fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD-290 ist ein Ein-Komponenten-Hybrid-Polymer. Das hochwertige MS-Polymer ermöglicht eine elastische Verklebung für vibrationsdämpfende und spannungsausgleichende Verbindungen. Zudem können nicht saugende Teile verklebt werden. Der fischer KD-290 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und ist nach einem bis drei Tagen funktionsfest, zudem von -40 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Der Dicht- und Klebstoff ist auf nahezu allen Untergründen zum Kleben und Dichten von Normspiegeln, vibrierenden Konstruktionen oder Fugen im Klima- und Lüftungsbau geeignet. Herstellertyp KDWEIß290ML(DE/EN) EAN Nr. 4006209593899

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0200 C Kabelabzweigkasten ohne Klemme Gehäusewände ohne Vorprägungen, schw. Kabelabzweigkästen mit Gehäusewände ohne Vorprägungen. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67. Werkstoff PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei. Farbe schwarz, RAL 9011. Fabrikat HENSEL KF. Außenabmessungen BxHxT 93 x 93 x 62 mm Typ. KF0200C EAN Nr. 4012591122104

RZB Notleuchte 672170.002 Notleuchte Deckenleuchte LED 7,6W 198x198x38,3h Äußerstflaches Design passend zu moderner Architektur. Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten durch automatischen Selbsttest. Bestes Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss Armatur. Abdeckung Polycarbonat und Unterteil Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem serienmäßig mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 672170002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859157748

Funke + Huster Kunststoffgehäuse 12530225 Lautsprecher schwarz 25W STAR P2566, M20 Die hochwertigen Kunststoffgehäuse erlauben einen Einsatz in allen Bereichen in denen eine Beschallung notwendig ist. So lassen sich die Lautsprecher in fast allen Intercom oder PA Anlagen mit 100 V Übertragungstechnik einsetzen. Der hohe IP Schutzgrad gewährleistet den uneingeschränkten Einsatz in der gesamten Industrie, im Tunnelbau, Parkgaragen oder öffentlichen Bereichen. Wettergeschützter Lautsprecher schwarz 25W/100V IP 66 STAR P2566 2x M20 Gehäusefarbe schwarz Gehäusewerkstoff Kunststoff Lautstärke 122 dB Übertragungstechnik 100 V Schutzart (IP) IP66 Max. Leistung 25 W Temperaturbereich -40 - +70 Maß H 116 mm Maß B 181 mm Maß T 230 mm Nr. FHF12530225 EAN Nr. 4250235528053

Weidmüller Relais 1219880000 Typ DRH173220LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 10 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH173220LT EAN Nr. 4032248998364

Gewiss Steckdose GW66157N IEC Steckdose schaltbar/LS-Schalter senkrecht ohne Gehäuse 16A/3 pol. 400V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Leitungsschutzschalter und mechanischer Verriegelung. Der Leitungsschutzschalter ist mechanisch mit dem Drehantrieb verbunden. Er kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Der Leitungsschutzschalter (C Charakteristik / Schaltvermoegen 6kA) schaltet 2 bzw. 4 polig. Durch LEDs wird der Schaltzustand aussen signalisiert. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741027

Nobile Strahler Scheinwerfer 1796614221 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Lithos COB LED titan-matt 20W warmweiß 24° Wo flexibles Licht gefragt und keine UV-Strahlung erwünscht ist, findet der Lithos COB LED sein Einsatzgebiet, wie z.B. in Ausstellungsräumen, Kosmetik- oder Friseurshops oder Galerien. Überall dort kommt der Strahler mit seinem beweglichen und frei schwenkbaren Spotkopf frei zur Geltung. Als Zubehör bieten wir einen Punktauslass an, mit dem der Strahler als Einzelleuchte an die Wand oder Decke montiert werden kann. Material Aluminiumdruckguss Oberfläche pulverbeschichtet Farbtemperatur ca. 3000 K Farbwiedergabe Ra 80 Mittlere Lebensdauer der COB LEDs 50.000 Stunden (lt. LED-Herstellerangaben) Betriebsgerät integriert EAN Nr. 4044538043630

Haupa Bitbox 104006 Bitbox mit Sicherheitsbits 58 Knarrenschraubendreher mit Rechts /Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits und Spezialbitsatz Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Schnellauswurf und 2 Komponenten Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Mit Aufhängeloch. Nur für 1/4, = 25 mm Bits. HAUPA Knarrenschraubendreher „Flex“ Vorteile: Ratschenfunktion Links /Rechtslauf einstellbar abwinkelbar 0°, 45° und 90° ergonomisches Arbeiten in beengten Bereichen S2 Stahl Industriebits für fast alle Anwendungen 2 Komponenten Softheft 55 Bits ¼ 25 mm und 1 Adapter von ¼ Nuss in praktischer und robuster Kunststoffkassette EAN Nr. 4011923451066

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z6T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z6T2 EAN Nr. 4011721069661

Weidmüller Reihenklemmen 1775550000 Typ ZDU 1.5/3AN OR Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, orange Reihenklemmen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklemmenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp ZDU153ANOR EAN Nr. 4032248181612

Gewiss Schutz Schalter GWD4226 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.03A Typ A kurzzeitverzögert 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in kurzzeitverzögerter Ausführung [IR] nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824539

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios Hochleistungsventilator 1145 Typ HQD 250/2 EX Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Oberflächenwiderstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ausführung gemäß ATEX. HQD 250/2 EX, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ HQD250/2EX EAN Nr. 4010184011453

Busch Jaeger Binärausgang 6195 41 Nr. 2CKA006189A0109 Binärausgang, 6 A, Busch-Installationsbus KNX, REG-Binärausgänge, Binärausgang, 6 A 8-fach 8-fach Schaltaktor Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar. Schaltzustandsanzeige der Kontakte Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 VA. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN AUS über Schiebeschalter Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 8x Schließer, potenzialfrei Lastart AC1 Nennstrom 6 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe 68 mm Teilungseinheit 8 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 619541 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6189-0-0109 EAN Nr. 4011395178348

Gira Relaisersatz 085300 Relais-Einsatz System 2000 Relais Einsatz zum Schalten umfangreicher Lichtquellen und elektrischer Verbraucher in 3 Draht Anslusstechnik N Leiter erforderlich. Glühlampen. HV Halogen. NV Halogen mit konventionellen Trafos. NV Halogen mit Gira Tronic Trafos. Leuchtstofflampen. Der Nebenstellenbetrieb ist möglich. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz 60 Hz N Leiter erforderlich Schaltleistung: 2300 W Glühlampen 2300 W HV Halogen 1500 W Gira Tronic Trafo 1000 VA gewickelter Trafo 1200 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 920 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 2300 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Mischlasten der spezifizierten Lasten. Konv. Trafos mind. 85 % Nennlast mit Lampen belasten. Gesamtlast darf einschließlich Trafoverlustleistung 1000 VA nicht überschreiten. Betriebstemperatur: 20 C bis +45 C EAN Nr. 4010337853008

Weidmüller Halbleiterrelais 1990980000 Typ TOZ 24VDC 24VDC5A Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Schließer (MOS-FET), 3.33 V DC, 5 A, Zugfederanschluss TERMESERIES Solid-State-Relais Kompletmodule bestehend aus, einem Solid-State-Relais und einem Sockel mit AC-/DC-/UC-Eingang, in verschiedenen Ausführungen ul li mit Schraub- und Zugfederanschluss /li li mit AC und DC Ausgängen /li li in 6,4 mm und 12,8 mm Baubreite /li li wahlweise mit Multispannungseingang 24.230 V UC /li li mit verschiedenen Schutzbeschaltungen im Eingang (Freilaufdiode, RC-Gleid) /li li Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige) /li /ul Technische Daten Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Schließer (MOS-FET), 3.33 V DC, 5 A, Zugfederanschluss Herstellertyp TOZ24VDC24VDC5A EAN Nr. 4050118379303

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3231 Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 a. Sammelsch. 400A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D0 2, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3231 EAN Nr. 4012591657231

Eberle Thermostat FITnp 3Rw / weiß Nr. 527825455100 UP-Thermostat als Raumregler, AC 230V, 1Wechsler, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Hinterleuchtung weiß Unterputz-Thermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Wärmeluftheizungen usw.. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in weiß ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Zeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Einfache Umschaltung zwischen 2 Temperaturen (z.B. Komfort- und Absenkttemperatur). ECO-Eingang zur Aktivierung einer frei einstellbaren Temperatur z. B. zur Nachtabsenkung. Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung der Temperatur. Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit * Kosten). Frostschutz. Unbefugtenicherung. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Anpassung an Ventile stromlos offen. Heizen oder Kühlen einstellbar. Ventilschutz. Montage in 55er UP-Dose Typ FITnp3Rw/weiß EAN Nr. 4017254160035

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311579.004.76 Wand-Deckenleuchte LED 48W-3000K 1198x298x49, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31157900476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008187

Eaton Panikschalter 050977 Typ T0-2-1/E/SVA(S) Panikschalter, 3-polig, 20 A, Zylinderschloss-Sperre SVA, Frontschild 0-1, 90 °, rastend, Einbau, P Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Zylinder-Schlosssperre. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 050977 EAN Nr. 4015080509776

"Nobile Downlight 1857680916 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S nickel-geb. 12W 3000K COS 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053165

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1689450004 Typ VT SF 4/21 MC NE GE V0 Kabelmarkierungssystem, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, Polyamid 66, gelb SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp VTSF421MCNEGEV0 EAN Nr. 4008190872557

Striebel & John Schrank 2CPX035864R9999 Typ KS763 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358640

Gira Zeitschaltuhr 117540 Zeitschaltuhr easy S-Color Reinweiß Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337042013

Eaton Installationsschütz 248851 Typ Z-SCH24/25-40 Installationsschütz, 24VAC, 4S, 25A Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB. Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlage, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rollläden und Jalousien u.v.m., Vorteile & Sicherheit, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien CRLF Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248851 EAN Nr. 4015082488512

Weidmüller Relaiskoppler 1100210000 Typ RS 30 24VDC LD BL/SL 1U Relaiskoppler, 24 V DC ±10 %, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 6 A Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik. Technische Daten Relaiskoppler, 24 V DC ±10 %, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss Herstellertyp RS3024VDCLDLBSL1U EAN Nr. 4008190137939

EFB Elektronik Multimode FTL410QE3C QSFP 40GBASE-SR4, 4x10.5GBPS MPO, Multimode OM3 100m/OM4 150m Finisar's FTL410QE3C QSFP+ Transceiver sind für 40 Gigabit Ethernet Verbindungen über Multimode Fasern konzipiert. Diese entsprechen der QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und 4x 10GBASE-SR. Die digitalen Diagnosefunktionen sind über eine I2X Schnittstelle verfügbar. Sie unterstützen außerdem die optische Leistungsüberwachungsfunktion Tx/Rx. Die Transceiver sind RoHS-6 konform und bleifrei gemäß der 2011/65/EU Richtlinie und dem Finisar Anwendungshinweis AN-2038. 4-Kanal Transceiver QSFP+ bei laufendem Betrieb steckbar Bis zu 100m über OM3 Multimode Faser (MMF) und 150m über OM4 MMF 1.06Gb/s bis 10.5Gb/s pro Kanal Elektrische Schnittstelle XLPPi (unretimed) 1.2W Verlustleistung Zuverlässige VCSEL Technologie Digitale Diagnosefunktionen integriert (inkl. Leistungsüberwachung) Temperaturbereich: 0°C bis +70°C MPO Steckverbinder RoHS-6 konform (bleifrei) EAN Nr. 4049759140779

Doepke Steuertaster Typ RT 016-110L Doepke Artikel Nr. 09981086 Steuertaster ermöglichen die Erzeugung von Impulsen für elektrische Verbraucher oder Steuerungen. Steuertaster der Baureihe RT verfügen über Schließer bzw. Öffner, wobei die Schließer-/Öffner-Variante auch mit einer langlebigen, verlustarmen LED erhältlich ist. Mit einem Bemessungsstrom von 16 A erlauben sie auch die Schaltung hoher Ströme bei kompakten Abmaßen. Eigenschaften: - Bedienung über Taste; - Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen, Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; - unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; - großer Klemmquerschnitt; - kompakte Bauform; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Steuertaster, 16 A, 1 Ö/1 S RT016-110L EAN Nr. 4014712155022

Eaton Reflexlichttaster 135670 Typ E58-18DP50-HD Reflexlichttaster, Sn=50mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, M18, Metall, Ltg. 2m E58-Serie, Produktmerkmale Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien. Geeignet für hohe Temperaturen und Hochdruckreinigung (82 Bar). Mechanische Viton-Dichtungen sind beständig gegen extreme Temperaturschwankungen. Die sichtbaren Messstrahlen aller Modelle vereinfachen Einbau und Ausrichtung der Lichttaster. Die Funktionsanzeige hat eine unübertroffene Leuchtkraft und ist aus jeder Richtung und bei allen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135670 EAN Nr. 4015081324637

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Berker Zentralplatte 14271909 Zentralplatte für 3 MINI COM Module Zentralplattensystem polarweiß, matt samt. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI JACKS. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für 3 MINI COM Module, mit Tragplatte. Für MINI Jacks Kat.3 Kat.5 Kat.6. Für OPTI JACKS. Für Simplex ST und Duplex SC, LWL Kupplungen, mit 30° Schrägauslass. Für Chinch Steckverbinder. Für Blindmodul 1 fach, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334227168

Weidmüller Klemmenmarkierung 1276960021 Typ DEK 8 FWZ 21-30 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinden /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FWZ2130 EAN Nr. 4008190018139

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711585 Typ CLI C 1-6 GE/SW 64 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 64, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 64, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW64MP EAN Nr. 4008190137267

Rutec Flexible LED Leiste 86358 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 8 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Achtung: Strip nicht ohne weiteren Kühlkörper sowie ausreichende Belüftung betreiben. siehe rechts Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs Separable 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug ConnectionPage Maximum Length per Connection: 8 Meter. New Power Supply Connectors for Greater LengthPage Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Bin ning Code Attention: Do Not Opera EAN Nr. 4012094863580

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1REM24042 Getaktete Spannungsversorgung, 1-pha., 100..240 V AC, 24 V DC, 4,2A, 100 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 100 W - Eingangsspannung: 100.240 V AC einphasig, 120.370 V DC - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 4.2 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz)gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz)gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638257

RZB LED Anbaustrahler 751142.004 Strahler LED 52W-3000K 1160x88,5x178,3Ph., 5250 lm Geometrischer LED-Anbau- Stromschienen-Strahler für Innenräume. Zur Grund, oder flächigen Wandbeleuchtung. Bis zu 58% Energieeinsparung gegenüber Leuchtstofflampen. 90° vertikal schwenkbar. Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, opal, für homogene und weiche Ausleuchtung. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Stromschienen-Montage für großeFlexibilität. In zwei Längen und Wattagen verfügbar. Inklusive Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Polycarbonat opal. LED-Modul und Konverter eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 751142004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859093992

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P36F1A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Wellenode m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485208213

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311811.002.1 Pendelleuchte LED 27W-4000K L1362, LP1500, 1450 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118110021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086222

Berker Universal Drehdimmer 283410 Universal Drehdimmer m. Sofrastung, Z. Stk. 1930 Glas Palazzo polarweiß, glänzend. Universal Drehdimmer mit Sofrastung und Regulierknopf, mit Nebenstelleneingang für Universal Drehdimmer Nebenstelle, mit Inkrementalgeber, mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, erweiterbar durch Universal Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung, mit Steckklemmen. Universal Drehdimmer mit Sofrastung und Regulierknopf, mit Nebenstelleneingang für Universal Drehdimmer Nebenstelle, mit Inkrementalgeber, mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, erweiterbar durch Universal Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282693

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093070200 Typ SAIL-M12GM12W-4-2. UUGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W420UGE EAN Nr. 4032248894093

EFB Elektronik Patchkabel O5013.1 Simplex Jumper ST/ST, 50/125µ, 1 Meter, OM2, LSZH LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC-61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759091095

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04401 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 1A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440748

Weidmüller Gerätemarkierung 1474280000 Typ CC-M 15/45 AL SDR Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM1545ALS DR EAN Nr. 4050118290547

Berker Radio Touch 28808916 Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1 B.3 B.7, edelstahl matt, lackiert. Radio Touch Stereo Up Radio zum Empfang von UKW Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig Lautsprecher Anschlussleitung vorsehen, Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit und Datumsanzeige, Weckfunktion. Radio Touch Stereo Up Radio zum Empfang von UKW Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig Lautsprecher Anschlussleitung vorsehen, Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit und Datumsanzeige, Weckfunktion. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334342489

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Funk Taster 1fach 506144 Funk-Taster CONNECT, 1fach, weiß glänzend, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 506144 EAN Nr. 4042811047863

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T27A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197159

Siemens Schütz 3RT2446-1AF00 Schütz, AC-1:140 A AC 110 V/50 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrathen. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AF00 EAN Nr. 4047621027838

RZB LED Einbaustrahler 911213.002.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, breitstr., 4050 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112130022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104070

RZB LED Einbaustrahler 911392.002.2 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, mittelstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113920022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152491

RZB LED Einbaustrahler 911198.002.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91119800276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105824

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV312H037M3 Frequenzumrichter ATV312, 0,37kW, 1,3kVA, 38W, 200..240 V- 3-ph. Vers.pan.. Produktbereich: Altivar 312
- Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: mit Kühlkörper - Komponentename: ATV312 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 3,8 A für 200 V, 5 kA, 3.3 A für 240 V - EMV-Filter: ohne EMV-Filter - Scheinleistung: 1.3 kVA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment - elektrische Verbindung: AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1.LI6 Terminal 2.5 mm² AWG 14, L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 2.5 mm² AWG 14 - Versorgung: interne Versorgung für Logikeingänge bei 19.30 V, = 100 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz, interne Versorgung für Referenzpotentiometer (2,2 bis 10 kOhm) bei 10.10,8 V, = 10 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz - Kommunikationsprotokoll: CANopen, Modbus - Schutzart IP: IP20 am Oberteil ohne Deckelplatte, IP21 an Klemmenleisten, IP31 am Oberteil, IP41 am Oberteil - Optionskarte: CANopen Daisy Chain Kommunikationskarte, DeviceNet Kommunikationskarte, Fipio Kommunikationskarte, Modbus TCP Kommunikationskarte, Profibus DP Kommunikationskarte. EAN Nr. 3606480077432

RZB LED Strahler 741859.004.2.76 Strahler LED 23,9W-4000K 290x120, DALI, mittel, 2850 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. 6 verschiedene Lichtfarben stehen standardmäßig zur Verfügung. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. Beste Farbwiedergaben, Ra 85, bei Colour Fresh und Backwaren Ra 95. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passive Kühlung durch speziellen Kamineffekt. LED-Lebensdauer 50.000 h L80,B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Entspiegelte Sicherheitsglasscheibe mit geringsten Transmissionsverlusten zum Schutz von LED und Reflektor. Skalierung des Schwenkwinkels. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, passive Kühlung, mit Reflektor Aluminium facettiert, LED im Lieferumfang enthalten, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V, entspiegeltes Sicherheitsglas, Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741859004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859136613

Cimco Kabelbinder 181875 Kabelbinder, schwarz, BxL 7,5x540mm, Kabelbaum, 20-160mm, 60kp/588N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 7,5mm, Länge 540mm, Kabelbaumdurchmesser 20-160mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103818756

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter EZC100H4025 Circuit breaker EasyPact EZC100H, TMD, 25A, 4p 3d. Produktbereich: EasyPact - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: EasyPact EZC100H - Leistungsschalterbezeichnung: EasyPact EZC100H - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC gemäß IEC 60947-2, 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Leitungssch.-Leistungskennz.: H - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 250 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA HIC bei 240 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 100 kA Icu bei 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 18 kA HIC bei 277/480 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 10 kA 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 25 kA 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 50 kA 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz, Überlastschutz. EAN Nr. 3303431121380

Siemens Power Module 6SL3211-1NE21-8AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20/PT 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 345x 154x 171 HxBxT, FSB ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32111NE218AG1 EAN Nr. 4042948671412

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7366 Leistungsschalter MTXE 320 250A 36KA 4P Typ N Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719965

Hager Multimedia Volta Hohlwandverteiler VH48VWH Multimedia Volta Hohlwandverteiler, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau aus Kunststoff nach DIN VDE 0603/1 und DIN 43871. Bemessungsspannung 400 V/ 50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II, schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben / unten montierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Ein Patch Panel zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ist auf der DIN-Hutschiene isoliert aufgerüstet. Für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorgesehen. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung. Segmentierte, gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind vormontiert. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Die im Mauerkastenschieber integrierte Spannungsversorgung ist mit drei um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen bestückt. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Ein Überspannungsschutzmodul Typ III kann direkt angeschlossen werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616480384

Maico Axialwandventilator 0094.0042 Typ DZS 30/84 B Beschreibung: Merkmale Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EQZ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZS 30/84 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 900 / 1.800 m³/h, Drehzahl: 715 / 1.425 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 40 / 100 W, INenn : 0,1 / 0,3 A, IMax: 0,1 / 0,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Polumschaltbar: ja, Polanzahl bei hoher Drehzahl: 4, Polanzahl bei niedriger Drehzahl: 8, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,8 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799940425 Typ DZS30/84B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Fingerprint Leseinheit 2617112 Gira Keyless In Fingerprint-Leseinheit Reinweiß glänzend Merkmale - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung z. B. handelsüblicher Klingeltrafo. - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge - Schaltkontakt Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Fingerprint-Modul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscan-Technologie der neuen Generation. - Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. - Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. - Lebenderkennung des Fingers. - Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseinheit verwalten. - Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden nur die oberste Hautschicht wurde verletzt. - Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. - Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. - Nachtdesign der Fingerprint-Fläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. - 360-Auflage des Fingers möglich. - 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. - Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. - Akustischer Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Hinweise - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. - Bei Integration in das Schalterprogramm Edelstahl Serie 20 21 wird der Adapterrahmen 55 x 55 mm benötigt. - Integration in das Profil 55 möglich. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Gira KeyIn Fingerp.-Lesein. FL RW EAN Nr. 4010337035626

Schneider Electric Telemecanique Schütz LC1D183P7TQ Schütz TeSys LC1-D, 3p, AC-3 440 V 18A, Spule 230 V AC 50/60 Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Typ des Steuerkreises: AC - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 18 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 10 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 10 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 9 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 1 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1P Motor gemäß CSA, 1 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1P Motor gemäß UL, 10 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß CSA, 10 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß UL, 15 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß CSA, 15 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß UL, 3 hp bei 230.240 V AC 50/60 Hz für 1P Motor gemäß CSA, 3 hp bei 230.240 V AC 50/60 Hz für 1P Motor gemäß UL, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß CSA, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß UL, 5 hp bei 230.240 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß CSA, 5 hp bei 230.240 V AC 50/60 Hz für 3P Motor gemäß UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federklemme 1 Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federklemme 2 Kabel 4 mm², Hauptstromkreis : Ringkabelschuhe - äußerer Durchmesser: 8 mm, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federklemme 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federklemme 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Ringkabelschuhe - äußerer Durchmesser: 8 mm, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110957297

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialdachventilator 0087.0205 Typ EZD 30/2 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhäube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 30/2 B, Fördervolumen: 3.090 m³/h, FördervolumenNenn : 2.060 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 135 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 2.810 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 375 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 1,7 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 2,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 20,4 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz η : 34,2 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad η : 43,1, PBEP: 380 W, FördervolumenBEP : 2.670 m³/h, pfs, BEP : 175 Pa, nBEP : 2.810 1/min, Schallleistungspegel LWA7 : 89 dB(A), spezifisches Verhältnis: η 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872054 Typ EZD30/2B

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D115F5 Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 110V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377064

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 025-4/0,30-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09126983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen & 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannung ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 25 A, 0,30 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4025-4/0,30-BNKV500 EAN Nr. 4014712155756

EVN LED-Steckverbindingssystem 3-fach Verteiler IP65 4-polig (1 x Stecker / 3 x Buchse) 400 mm 0651132-4, EAN Nr. 4037293393249

Haupa Kabelverschraubung 250660 Kabelverschraubung Messing EMV vernickelt M40 0 EAN Nr. 4011923566494

SLV SMART LIGHT 420021 SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM EAN Nr. 4024163172219 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ABB Positionsschalter 1SBV016722R3301 Typ LS25P22D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522642301

Siemens Unterspannungsauslöser 3RV1902-1AN6 Unterspannungsauslöser, 200V Hersteller Siemens Typ 3RV19021AN6 EAN Nr. 4011209563407

ABB Leistungsschalter 1SDA058561R0001 Typ E1B 12 PR122-LSIRC R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644609078

ABB Schütz 1SBL236004R2111 Typ AF26Z-30-11S-21 Schütz 24-60/50/60 20-60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523119215

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3600 Typ JSHD4-5-AD 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453706

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267040 Wärmeschumpfschlauch 2 1; gelb grün; 9,6 4,5; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586379

ABB Leistungsschalter 1SDA057847R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LI R3600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601102

ABB Leistungsschalter 1SDA061184R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LI R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637071

ABB Reihenklemme 1SNA162309R1000 Typ HD6/14.DG Reihenklemme 6,3x0,8mm,26A,14mm,beige EAN Nr. 3472591623093

ABB Sicherheitsstromwandler 2CSG226055R1101 Typ CT MAX 1000 SELV 1000/5A Sicherheitsstromwandler 10VA Klasse 0,5 EAN Nr. 8012542260554

ABB Schütz 1SBL136060R2101 Typ AF09ZB-30-01RT-21 Schütz AF09ZB-30-01RT-21 24-60V50/60HZ für Ringkabelschuhanschluß EAN Nr. 3471523127715

SLV Pendelleuchte 147213 Energieeffizienzklasse A MALANG LED Pendelleuchte, Slave-Version, mit RGB LED und 1xT5 40W EAN Nr. 4024163091695

Wago Durchgangsklemme 281-653 4-Leiter-Durchgangsklemme orange Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918486415

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611133R1106 Typ MPD4-11B Doppeldruckt.oben grün:START, unten flach rot:STOP, Mitte:schwarz, EAN Nr. 7320500277577

ABB Leistungsschalter 1SDA072621R0001 Typ E6.2V 50 D LI 3P E6.2V 50 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764715

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552591 Typ 3RG4012-0GB00-PF Induktiver Sensor 3RG4012-0GB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40120GB00PF

Striebel + John Schraube 2CPX061180R9999 Typ ZX287P10 Schrauben M4 x14 selbstfurchend für die Lochblech-Montageplatte EAN Nr. 4011617611806

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Verschraubung 381235 PG48, Ø-Schlauch innen 58 mm MS-VERSCHR.DELTA 58 PG48 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561112582

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050830300 Typ SAIL-M12GM12W-T-3.0P SAIL-M12GM12W-T-3.0P Herstellertyp SAILM12GM12WT30P EAN Nr. 4050118442236

ABN Cu-Schiene XCUW523 Cu-Schiene 3FB 20x5x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW523 EAN Nr. 4015153597082

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6208-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 8A Siemens Hersteller Nr. 5SL62087 EAN Nr. 4001869388458

Weidmüller Gehäuse 1195090002 Typ KTB MH 453820 S4N4 KTB MH 453820 S4N4 KTB MH 453820 S4N4 Herstellertyp KTBMH453820S4N4 EAN Nr. 4050118106572

Elcom Ersatzteilset 4802011 2xNamensschild+Halter 1Lichteinl. AV3 2 Namensschild-Einlagen 1 Halter und 1 Lichteinlage AV3 EAN Nr. 4250111803212

OBO Bettermann Adapter 2088334 Typ 165 ADA M40-PG21 Adapter M - PG M40-PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195391081

Pilz Kopfmodul 312043 Kopfmodul, ProfiNET Fail-Safe, Standard (Halbbyte). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H F PN EAN Nr. 4046548063837

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA10124TG 7035 POLY-WS 1000X1250X420 2 SICHTTUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA10124TG EAN Nr. 3606480774423

Sirena Schallgeber A105NAC24R-UL Typ A105NAC24R-UL Schallgeber UL Version 24VAC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24RUL

Dold Zeitrelais 0010008 Typ AI 905.81 DC220V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC220V15-300S EAN Nr.4030641100087

Phoenix Contact Gehäuse 1412566 Typ HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL EAN Nr. 4055626059068

ABB Leistungsschalter 1SDA071400R0001 Typ E1.2N 800 G H-T L E1.2N 800 Ekip G HI-Touch LSI 4P Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752507

ABB Schutzabdeckung 1SDA073857R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E D=8mm E1.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777906

Assa Abloy Elektro Türöffner 128E130-----A71 128E.130 Fafix ohne Stulp 10-24 V GS/WS (11-13V Gsee) Univ effeff Typ 128E130A71 EAN Nr. 4042203419186

ABB Leistungsschalter 1SDA054016R0001 Typ T4N001025E03334002 T4N250 PR222DS-LSI R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551025

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2082217 Typ 163 MS PG21 Kabelverschraubung PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195187271

ABB Reservevar 2CTB815708R4700 Typ OVR T2 3L 80-440S P QS SPD T2 mit Reservevar 400/690V TNC 3P 3P, I_{max} 80kA, I_n 30kA, U_p 2,4kV EAN Nr. 3660308525635

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-06601E45 1705 RR Fafix® IW Diode Goldf. 12 V GS 100% Ed DIN Rechts effeff Typ 1705RR06601E45 EAN Nr. 4042203074330

Bticino Rahmen LNA4802M3KF Abdeckrahmen 3 fach, 2 2 2 Module, Farbe Rauchgrau Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M3KF EAN Nr. 8005543430941

Dold Not Aus Modul 0062214 Typ LG5928.41/61 DC24V 0,1-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5928.41/61DC24V01-1S EAN Nr.4030641622145

Gira Fused outlet Kontroll 278501 Fused outlet 13 A schaltbar System 55 Cremeweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079910

Hager Komplettfeld ZH32U7N Hager Installation Komplettfeld 1ZP,univ.Z,H 1050mm,1-feld,Ausf.:E.ON-Bayern EAN Nr. 3250617713986 Hager Artikel Nr. ZH32U7N

ABB Leistungsschalter 1SDA063022R0001 Typ T7S111160E13474002 T7S1600M PR332/P-LSI R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655716

Pepperl + Fuchs Rundumleuchte 196233 Typ VAZ-LED-70MM-RD Signalsäule LED-Dauerlichtelement, rot Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZLED70MMRD

ABB Leistungsschalter 1SDA064634R0001 Typ E3H 20 PR122/DC R2000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675271

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UR--00235Q34 Fh-Türöffner 142Ur HZ /878 002 EST 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UR00235Q34 EAN Nr. 4042203152663

Dold Wischrelais 0007768 Typ AI 983N.0072 AC50/60HZ 127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072AC50/60HZ127V EAN Nr.4030641077686

OBO Bettermann Profilschiene 1122934 Typ MS 21 L 300 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195697664

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4540-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45406 EAN Nr. 4001869182377

ABB Leistungsschalter 1SDA055813R0001 Typ E2B 16 PR122-LSIG R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571535

ABB Leistungsschalter 1SDA056813R0001 Typ E4S 40 PR122-LSIG R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581534

ABN Türe mit Sichtscheibe RTK08520 Tür mit Sichtscheibe aus Kunststoff, 850x2000x25mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ RTK08520 EAN Nr. 4015153202832

OBO Bettermann Träger isFang 5408950 Typ isFang TW80 Träger isFang für Wandmontage 80mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195670070

Walther-Werke Wandsteckdose AU130304UN Wandsteckdose 32A 3P 110V 4h IP44 Ausschalter 2 polig Neozed 1 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744572

ABB Leistungsschalter 1SDA068352R0001 Typ XT4H 160 TMA 63-63 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022587

Dold Drehzahlwächter 0049041 Typ BA9055/210 DC24V 10-100IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/210DC24V10-100IPM EAN Nr.4030641490416

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Wischrelais 0043278 Typ MK9989.77 AC/DC42-48V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77AC/DC42-48V005-1S EAN Nr.4030641432782

RZB Notleuchtebox 981165.002.04 NotleuchteBox 14-80W 3h Multidig.m.Bus, o.FM SICHERHEITSBAUSTEIN Hersteller RZB Leuchten Nr. 98116500204 EAN Nr. 4010319293105

ABB Leistungsschalter 1SDA067062R0001 Typ XT2N 160 EKIP I IN =100A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644007997

Dold Drehrichtungswächter 0052482 Typ IK9179.11 3AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9179.113AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641524821

Dold Isolationswächter 0043043 Typ AN5892.11/101 UH AC110V 50K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/101UHAC110V50K EAN Nr.4030641430436

Dold Zeitrelais 0036935 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,15-3H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V015-3H EAN Nr.4030641369354

EVN LED Einbaupanel LPR223502 LED Einbaupanel - rund - silber - IP20 21W - 3000K - 1600lm - 350mA Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293005807

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF9500400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Wago Verbindungsleitung 891-8993/016-101 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 1 m lang Kodierung A halogenfrei schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821124696

Siemens Überspannungsbegrenzer 3TX6526-1F Überspannungsbegrenzer Varistor DC 24V für Schütze Baugr. 8.12 Siemens Hersteller Nr. 3TX65261F EAN Nr. 4011209055070

Dold Stromrelais 0059077 Typ MK9053/012/60 AC0,5-5A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/012/60AC05-5AAC230V1S EAN Nr.4030641590772

EFB Elektronik Faserhalter HS15-FH-SET900 Faserhalter, 900µ, 1 Paar Blau Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759153779

Dimco Schraubeinsatz 112670 Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 4 Schraube mit Innensechskant Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 4 Schraube mit Innensechskant EAN Nr. 4021103126707

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/A Typ DL112XDC024G/A orange Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GA

Dold Not Aus Modul 0061920 Typ LG5925.48/61 AC50/60HZ 110-115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.48/61AC50/60HZ110-115V EAN Nr.4030641619206

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1014552 Typ 822 63 FT Befestigungsschelle einlappig 63mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195567554

Weidmüller Patchkabel 1465850260 Typ IE-CSQS9VE0260AQEAQE-K1 IE-CSQS9VE0260AQEAQE-K1 IE-CSQS9VE0260AQEAQE-K1 Herstellertyp IECSQS9VE0260AQEAQEK1 EAN Nr. 4050118272437

EFB Elektronik Spleißbox B60901TS.24 Spleißbox LCD Kuppl.MM n.a.24 Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172596

Hager Schubstangen FZ840N Hager Installation Schubstangen,univers,für Schwenkhebelgriff,für Schrankhöhe 1550mm,IP44/IP54 EAN Nr. 3250612779338 Hager Artikel Nr. FZ840N

Dold Unterspannungsrelais 0047610 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 120/208V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ120/208V EAN Nr.4030641476106

Siemens Schütz 3RT2037-1AT60 Schütz, AC 3: 30kW/400V, 1S+1Ö, AC 600V 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20371AT60 EAN Nr. 4011209940567

Walther Werke Kontaktträger 710364 Crimpkontaktträger Baureihe BB64 f. Buchsenkontakte mit Nr. 33-64 Crimpkontaktträger BB64, Buchsenkontakte 33-64 EAN Nr. 4015609469147

Dold Frequenzrelais 0019408 Typ AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9838.1120-80HZUHAC50/60HZ110V EAN Nr.4030641194086

Dold Unterstromrelais 0062889 Typ IK9273.11/010 AC220-240V 50-500mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9273.11/010AC220-240V50-500mA EAN Nr.4030641628895

Siemens Schütz 3RT2325-1BG40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 125V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251BG40 EAN Nr. 4011209898530

Wago Federleiste 232-744/045-000 Federleiste mit geraden Lötstiften 14-polig Rastermaß 7,5 mm kodierbar grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4055143034036

Siemens Relais 3RF2090-1AA22 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 90A 24-230V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20901AA22 EAN Nr. 4011209584686

Siemens Schütz 3RT1016-2AF02 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 110V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AF02 EAN Nr. 4011209296473

Bticino Wippe HD4921LC Symbolwippe TISCHLAMPE für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LC EAN Nr. 8012199985336

Phoenix Contact Einlegebrücke 1401174 Typ EB 5- 5 Einlegebrücke, Polzahl: 5, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB5-5 EAN Nr. 4017918020255

Sirena Drehspiegelleuchte 26362 Typ TYPE200R24DA orange Drehspiegelleuchte 24VACDC grau 26362 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R24DA EAN Nr. 8010152263620

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle Klemmblock TM 611-2 Siedle Artikel Nr. 200016033-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 611-2 an die Installation. EAN Nr. 4015739160334 Alte Artikel Nr. 016033

Siemens Baugruppe 6SE6400-1CB00-0AA0 MICROMASTER 4 CANopen Baugruppe für MM420/MM430/MM440 161x73x43,5 (HxBxT) IP20 Siemens Hersteller Nr. 6SE64001CB000AA0 EAN Nr. 4019169447270

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261797 Schienenverteilersystem BD2A-400-TH Richtungsänderung T-Kasten hinten 160-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261797 EAN Nr. 4019169787178

Lovato Electric Spule 11BA1796220 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030691

Siemens Klemme 8WH1000-0AF08 Reihenklemme, 2,5mm² schwarz Schraubbefestigung 2 Anschlüsse BLACK Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AF08 EAN Nr. 4001869500157

Dold Drehzahl Stillstandswächter 0056961 Typ BH5932.22/010/61 AC/DC24V 2840IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC/DC24V2840IPM EAN Nr.4030641569617

Siemens Schütz 3RT2017-2HB42 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,7.1,25x US, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172HB42 EAN Nr. 4011209843820

Hager NH-Sicherung NH1 LNH1125M6A NH-Sicherungsinsatz NH1 aM 690V 125A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1125M6A EAN Nr. 3250614125980

Siemens Standardschrank 8MF2864-4R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x600x400 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28644R EAN Nr. 4025515202653

Siemens Einspeiseklemme 3VL9400-4TF40 Zubehör für VL400, Mehrfach-Einspeiseklemme für Cu/Al für 2 Leiter pro Klemme 1 Satz=4 Stück Siemens Hersteller Nr. 3VL94004TF40 EAN Nr. 4011209759831

Siemens Standardschrank 8MF2008-4RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2000x1000x800 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF20084RB EAN Nr. 4025515200154

Phoenix Contact Ersatz-Messerblock 2744636 Typ PSM-STRIP-KNIFEBLOCK Ersatz-Messerblock für Schnellabisolierwerkzeug Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-STRIP-KNIFEBLOCK EAN Nr. 4017918824495

Wago Transformatoreinzelklemme 711-151 Transformatoreinzelklemme mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 1-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819268

Striebel & John Reiheneinbaugeräte Modul 2CPX041226R9999 Typ MG435 CombiLine-M Modul, montiert, DIN Reiheneinbaugeräte, 3FB = 750 mm, Reihenabstand 150 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412267

Bticino Rahmen LNE4802TE Abdeckrahmen Light Air Europe 1 fach, Farbe Tech, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802TE EAN Nr. 8005543510889

Wago Netzanschlussklemme 294-8124 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit PE-Direktkontakt 1/L'-2/L-PE-N 3-polig Kodierung A weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098812

Wago Stecksockel 788-391 Stecksockel mit Kleinschaltrelais Relais mit 1 Wechsler (1u) DC 24 V elektrische und mechanische Betriebsanzeige für den Bahnbetrieb Wago Serie 788 EAN Nr. 4050821128731

Sirena Signalsäulenmodul 33304 Typ NLDMINITWSCL24DA grün Signalsäulenmodul 55mm allClear 24VUC schwarz 33304 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL24DA EAN Nr. 8010152333040

Gewiss Abdeckrahmen GW22673 Abdeckrahmen System Top 3M Wurzelholz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077072

Cimco HSS-Spiralbohrer 200375 Spiralbohrer 4,2mm, Gesamtlänge 75mm, Spirallänge 43mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003755

Gewiss Abdeckrahmen GW16422VA Abdeckrahmen GEO International 2M Schiefer Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767256

Peha UAE-Steckdose D 11.1858/8.03 UAE-C6 Nr. 00321571 UAE CAT 6-Anschlussdose mit Zentralplatte für 2 Terminals Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.1858/8.03UAE-C6 EAN Nr. 4010105321579

Wago Geräteanschlussklemme 862-1693 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+3 PE-N-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509848

Weidmüller Patchkabel 2038190002 Typ IE-FM5Z2VO0002MSD0SJOX SC-Duplex IP 20SCRJ IP 2050 µmPVC2 m, SC-Duplex IP 20, SCRJ IP 20, 50 µm, PVC, 2 m Herstellertyp IEFM5Z2VO0002MSD0SJOX EAN Nr. 4050118459494

Hager Deckenadapter EE828 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit. Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Decke. EAN Nr. 3250612258284 Hager Artikel Nr. EE828

Jung Abdeckung Kleinststeckdosen LS 962 GGO Abdeckung, mit Tragring, Schraubbefestigung, für 2 Kleinststeckdosen Lautsprecherbuchsen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS962GGO EAN Nr. 4011377229556

Siemens Verteiler 8GK1102-5KK12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1100 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11025KK12 EAN Nr. 4001869258119

Eaton Endkappe 263959 Typ ZV-AEK Endkappe, für Abdeckprofil Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263959 EAN Nr. 4015082639594

Siemens Knebelschalter 3SB2210-2EG01 Knebelschalter, 16mm, rund, Kunststoff, weiß, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22102EG01 EAN Nr. 4011209102095

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Spring 6GK5980-1DB10-0AA5 4-poliger Federzug-Klemmenblock für Spannungsversorgung DC 24V, für SCALANCE X/W/S/M, 1 Packung=5 Stück, Ersatzteil Hersteller
Siemens Preis per Pack EAN Nr. 4047622172599

Weidmüller Crimpwerkzeug 2505240000 Typ ES EPG 60 HEX 150 Crimpwerkzeug mit Einsatzpaar für die Verarbeitung von Crimpkontakten. Crimpwerkzeug, Hersteller Weidmüller
Typ ESEPG60HEX150 EAN Nr. 04050118519631

Spelsberg Kabelverschraubung 22744001 Typ KVR M40-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller
Spelsberg Typ KVRM40MGM EAN Nr. 4013902858033

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1460195 Typ HC-B 6-SML-74/O2M25 HEAVYCON Sockelgehäuse B 6, mit Längsbügel. Höhe 74 mm, mit Stützen 2x M25 Phoenix Contact Hersteller
Typ HC-B6-SML-74/O2M25 EAN Nr. 4046356696586

Siemens Leitung 6XV1820-5BN20 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 20m Siemens Hersteller Nr.
6XV18205BN20 EAN Nr. 4019169400893

Schneider Electric Telemecanique Transformator LUTC1001 Transformator, für TeSys U, 100/1A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUT - Produkt oder
Komponententyp: Transformator. EAN Nr. 3389119200028

Siemens Lasttrennschalter 3KD2632-2ME10-0 Lasttrennschalter 63A, Baugr. 1, 3-polig Frontantrieb links Komplettgerät mit Direktantrieb grau Rahmenklemme Siemens Hersteller
Nr. 3KD26322ME100 EAN Nr. 4001869471891

Eaton Leistungsschalter 123671 Typ IZM32N3-U32W Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller
Herstellertyp 123671 EAN Nr. 4015081212767

Wago Stiftleiste 2091-1425/205-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Befestigungsflansch lichtgrau Wago Serie 2091 EAN Nr.
4050821396321

Phoenix Contact Dichtrahmen 0801663 Typ CES-B10-HFFS-PLBK Dichtrahmen mit Bügelverriegelung, Größe B10, mit Flachdichtung, für 6 kleine Tüllen Phoenix Contact Hersteller
Typ CES-B10-HFFS-PLBK EAN Nr. 4046356674096

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1416399 Typ HC-D50-SMQ-81/O1PG29 HEAVYCON Sockelgehäuse, D50, mit Querbügel, Höhe 81 mm, mit Stützen, 1x Pg29 Phoenix Contact
Hersteller Typ HC-D50-SMQ-81/O1PG29 EAN Nr. 4055626072593

Gewiss Ausschalter GW12022 Ausschalter beleuchtbar 1/2M 1P 10AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS
Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564266117

Siemens Starter 3RW4426-1BC46 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 690V, 40 Grad, Standard: 77A, 75kW, Wurzel-3: nur bis 600V, AC 400-690V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens
Hersteller Nr. 3RW44261BC46 EAN Nr. 4011209625532

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417913 Typ SLC30-1350-T 9.027 125 Sicherheits-Lichtvorhang 1 Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 1350mm Reichweite 15m Auflösung
30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301350T9027125

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203130 Typ HCS-T MINI C C C C 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix
Contact Typ HCSTMINICCCC7035 EAN Nr. 4055626376868

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8718-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 63A gR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraublaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87181
EAN Nr. 4011209457362

Wago Einzelklemme 235-455/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235
EAN Nr. 4044918656122

Wago Verbindungsstiftleiste 232-566/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 6-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN
Nr. 4045454340339

Siemens Blende 8MF3015 Instrumentenblende klappbar mit Feststeller und Schutzholm statt einer Standardtür HxB=200x600 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung
Siemens Hersteller Nr. 8MF3015 EAN Nr. 4025515203438

Wago Federleiste 2022-105/000-039 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 5-polig grün-gelb, blau, grau Wago Serie 2022
EAN Nr. 4045454915780

Albert Klingelplatte 690940 Klingelplatte 690940 aus Edelstahl, mit Edelstahl-Klingelknopf sowie Bolzenbefestigung. Mit zusätzlichem Namensschild zum gravieren und aufkleben.
Ausmaße: 30 x 130 x 6 mm EAN Nr. 4007235909401

Knipex Steckschlüsseleinsatz 98 47 12 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt.
Chrom-Vanadin-Stahl Typ 984712 EAN Nr. 4003773020912

Mennekes Kupplung 14202 Kupplung PowerTOPXtra, 63A3p6h230V, IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit
Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238485

Striebel & John Isolierrahmen 2CPX039394R9999 Typ ZW194 Isolierrahmen für die seitlichen Flanschausschnitte der FS-Schränke (um die Schutzisolierungen beim Zusammenbau
von Schränken sicherzustellen). EAN Nr. 4011617393948

Haupta Ringkabelschuh 290652 Ringkabelschuh DIN 46234 6M10 Quetsch Ring Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt
Ringform EAN Nr. 4011923090579

Siemens Leistungsschalterbausatz 8GK6720-4KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=400mm B=900mm, senkrechter
Einbau Siemens Hersteller Nr. 8GK67204KK33 EAN Nr. 4001869517247

Haupta VDE T Steckschlüssel 110000 VDE T Steckschlüssel SW 10 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttermuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen
gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050405

Pepperl + Fuchs Analogmodul 222331 Typ VBA-2E-G11-I/U/PT100-F G11 Analogmodul 2 analoge Eingänge AS-Interface-Spezifikation V2.1 Schutzart IP68 / IP69K Befestigung
Montageplatte Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA2EG11UPT100F

Wago Federleiste 231-2312/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 12-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie
231 EAN Nr. 4044918564748

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Steckdose GW20214 System Steckdose 1M 2P+PE 15A 125V EUROUSA Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000674
- Legrand Wippe 766211 Wippe mit eingesetztem Fenster inkl. Piktogrammscheibe mit 4 Symbolen neutral, rot, Licht, Glocke, Farbe ultraweiß Wippe Kontr. Symbol Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662113
- Lovato Electric Etiketten 8LM2TAU208 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975111055
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC25 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203378
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 084406 Typ NCN20+U4+N0 12xG1xxD Schaltabstand 20 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kOmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN20+U4+N012xG1xxD
- Eaton Plombierkappe 248860 Typ Z-SCHAK-2TE Plombierkappe, 2TE Zubehör passend für Installationsschütze Z-SCH / CMUC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248860 EAN Nr. 4015082488604
- Siemens Leistungsschalter 3RV2321-4PC10 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Starterkombination, Bemessungsstrom 36A, N-ausl. 432A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23214PC10 EAN Nr. 4011209716353
- Bachmann Spiralleitung 692.182 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitung PUR schwarz CS-YMH11Y-J 3x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 692182 EAN Nr. 4016514005284
- Phoenix Contact Gehäuse 1460099 Typ HC-B 24-TFL-H-M1M32G HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Verschraubung 1x M32, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24TFLHM1M32G EAN Nr. 4046356793476
- Phoenix Contact Ladekabel 1409952 Typ EV-T1M3C-1AC32A-4,0M6,0ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT1M3C1AC32A40M60ESBK00 EAN Nr. 4046356885447
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1605741 Typ SM-20KP008 Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 2,5 mm².4 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SM-20KP008 EAN Nr. 4046356254564
- Wago Einzelklemme 250-410 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 10-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643054
- Weidmüller Crimpwerkzeug 9012020000 Typ HTG 58/59 Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon) HTG 58/59 Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon) Herstellertyp HTG5859 EAN Nr. 4008190018207
- Lovato Electric Hilfskontaktblock 11G41810A Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975056295
- Phoenix Contact Zackband 1050017:0021 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß, Breite: 5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ ZB5LGSFORTLZAHLEN2130 EAN Nr. 4017918194932
- Walther Werke Wandsteckdose AT139509 Wandsteckdose 32A 5P 9h mit 4-pol. Ausschalter CH, mit Bodenverriegelung, wasserd. Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609276677
- Jung Zugtaster NRS LS 0834 ZT WW Zugtaster, Schraubbefestigung, einschließlich Zugschnur Art.-Nr. ZS-34 KO5S, für die Serie LS 990, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSL0834ZTWW EAN Nr. 4011377055377
- Albert Eckbock 601002 Eckbefestigung 601002 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, unter anderem passend zu den Modelltypen 688/689/1804/1805/1812/1813/1818/1819/1828/1829 Farbe: schwarz-silber Abmessungen: 112 x 70 x 177 mm EAN Nr. 4007235010022
- Phoenix Contact Kabel 2302036 Typ CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stifteleiste, Kabellänge: 4 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D9SUB/B/S/400/KONFEK/S EAN Nr. 4017918892999
- Lovato Electric Zeitrelais 31L48TPS240 Zeitrelais Herausnehmbare Zeitrelais und in Einbauausführung 48x48mm Einschaltverzögertes Zeitrelais, Multizeit und Multispannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975062807
- PC Electric Anbaudose 345-4 Anbaudose gerade 125A 5p 4h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28012RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444173
- Eaton Fachboden 168124 Typ XMW-DP-18 Fachboden für 18 Modulhöhen mit Höhe 450mm IP2X Einzelteile MCC Fachboden für Module mit Höhe 450mm IP2X inklusive Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168124 EAN Nr. 4015081646999
- Peha Steckdose D 20.6511.02 OKS Nr. 00106511 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.6511.02OKS EAN Nr. 4010105106510
- Siemens Relais 3RU1116-0HB0 Überlastrelais 0,55,0,8A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160HB0 EAN Nr. 4011209270282
- Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6920-3FE00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00 elektr. Sicherungsüberwachung und Netzüberwachung EFM 25, für DC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69203FE00 EAN Nr. 4011209822702
- Wago Stifteleiste 734-139 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 9-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847667
- EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.10 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 10m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111724
- Phoenix Contact Rundkabel 2321567 Typ FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 19,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC EAN Nr. 4046356339537

- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1408342 Typ HC-COM-K-TFL-O1PG16-G Tüllengehäuse für Längsbügel, gerader Leitungsabgang, für Verschraubung HC-COM-K-KV-PG16. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-COM-K-TFL-O1PG16-G EAN Nr. 4046356618083
- Gewiss Hilfsschalter GW98424 Hilfsschalter voreilend f. Leistungsschalter MTSE/M1600 f. U- Auslöser Hilfsschalter voreilend fuer Leistungsschalter. Zur voreilenden Einschaltung des Unterspannungsauslöser Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564158269
- Eaton Abdeckung 284743 Typ XAS3-3 Abdeckung, Leistungsschalter-Ausschnitt NZM3, 3p Abdeckung für LS-Ausschnitt NZM1, 3 polig, Breite 150mm, Höhe 130mm, Stahlblech, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284743 EAN Nr. 4015082847432
- Schneider Electric Telemecanique Erdschlussrelais 56173 Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 240 V. Produktbereich: Vigirex - Kurzbezeichnung des Geräts: RH99M - Relaisanwendung: Fehlerstrom-Schutzrelais. EAN Nr. 3303430561736
- Legrand 1 fach Rahmen 754391 Valena Allure Abdeckrahmen 1-fach aus halogenfreiem Thermoplast zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe Aluminium V.ALL 1-FACH RAHMEN ALUMINIUM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970478351
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805834 Typ KLR-C04-1,25-2,0-K80 Tastweite SU18 8 mm SU18/35 25 mm SU19 8 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC0412520K80
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5110 PM5110-Messgerät mit Modbus, bis 15. H, 1DA 33Alarmer, flächenbündige Montage. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5110 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480613982
- PC Electric Anbausteckdose 3922-11f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 11h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Frontadapter 2904889 Typ FLKM 10-PA-ROC800 Mit den Frontadaptern werden vorkonfektionierte Systemkabel direkt an I/O-Baugruppen angeschlossen. Frontadapter mit FLK10-Steckverbinder. Hersteller Phoenix Contact Typ FLKM10PAROC800 EAN Nr. 4046356987035
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904258 Typ VIP-2/PT/D 9SUB/M/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 9 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-2/PT/D9SUB/M/LED EAN Nr. 4046356883856
- Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB00-1BA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, amber, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB001BA0 EAN Nr. 4011209966352
- Siemens Taster 3SB3320-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33200AA41 EAN Nr. 4011209030930
- Wago Stiftleiste 713-1471 Stiftleiste mit gerade Lötstiften 2-reihig 11x2-polig mit Orientierungsnase Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454696214
- Walther Werke Anbaudose 10404 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 3h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609004966
- Siemens Druckstück 3SB3901-0AW Druckstück zur Betätigung des mittleren von 3 Schaltelementen für Knebel, Schloss und Doppeldrucktaster mit Bodenbefestigung oder Einsatz auf Leiterplatte Siemens Hersteller Nr. 3SB39010AW EAN Nr. 4011209406889
- IFM Electronic Einweglichtschranke E21102 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OB50xx 250 mm OBFxxx 350 mm OO50xx 750 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Wago Federleiste 713-1104/032-9037 Federleiste mit Zugentlastungsplatte 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kодиernaschwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176909
- Eaton Systembusadapter 125078 Typ OPTD2 Systembusadapter mit CANopen-Interface,steckbar in Frequenzumrichter SPX Systembusadapter mit CANopen-Interface,steckbar in Frequenzumrichter SPX, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125078 EAN Nr. 4015081226894
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CF50-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-E30C46-A1 für ET 200S für Elektronikmodule 30mm Baubr., Federzugklemmen 4x6 Klemmenanschlüsse mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CF500AA0 EAN Nr. 4025515067047
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC16-ODS0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Stop Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC160DS0 EAN Nr. 4011209970069
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 132861 Typ SLC14-150-R/60/129 24 VDC Sicherheitslichtgitter Empfänger m. Sondersteckerbuchse Typ IEC 61496-1 Auflösung 14mm Schutzfeldhöhe 150mm Reichweite 5m Stecker Hirschmann 6-polig M26 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14150R60129
- Walther Werke Tüllengehäuse P718916MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:65mm,LVN,M32,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 65 mm, mit Längsverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1x32, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609613052
- Legrand Stiftschiene 404926 Stiftkammschiene - Phasen- Neutralleiterschienen schwarz blau 1-polig, für 1-polige LS-Schalter. Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 13, Querschnitt 16 mm² STIFTSCHIENE 1P 13 TE 16QMM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064049269
- Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-002 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen gelb Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332792707
- Elso Steckdose 275804 EAN Nr. 4013984192070 Steckdoseneinsatz ohne Schutzkontakt, Farbe reinweiß Steckdosen 16 A 250 V~ Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984192070
- Siemens Schlüsselschalter 3SU1050-5PC01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10505PC010AA0 EAN Nr. 4011209948433
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682029 Typ SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/0,3-PUR/M8FS EAN Nr. 4017918158682
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1757433 Typ MSTBA 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918029968
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1554898 Typ SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-12P-1,5-PVC/FRSCO EAN Nr. 4046356176507

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Stecker 3212523 Typ PP-H 1,5/S/3 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 10,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/3 EAN Nr. 4046356564861
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6009 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 200, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Finder Relais 43.41.7.024.0300 niedriges Printrelais 1 Schließer für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 0.25 W, 2200 Ohm, Relaisschutzart: RT II Hersteller Finder EAN Nr. 8012823303369 Artikelnummer 434170240300
- PC Electric Wandgerätestecker 535-7 Wandgerätestecker 63A 5p 7h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399220340
- Phoenix Contact Steckerteil 1909744 Typ FKCVR 2,5/ 5-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVR2,5/5-ST EAN Nr. 4017918174521
- Walther Werke Kupplung 319407 Kupplung 16A 4P 7h mit außenlieg. Kabelverschraubung wasserd. Kupplung 16A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609016464
- Phoenix Contact Leitermarker 0801509 Typ UCT-WMT (30X4) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 1,5-14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT30X4RDCUS EAN Nr. 4046356682466
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0802728 Typ EMLP (65X25)R Kunststoffschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 65 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMLP(65X25)R EAN Nr. 4046356845892
- Phoenix Contact Leitermarker 0824776 Typ UC-WMC 7,5 (30X8) CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(30X8)CUS EAN Nr. 4046356361095
- Albert Hausnummernleuchte 666219 Energieeffizienzklasse A Wandleuchte 666219 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-S 5/7W, Fassung G23 Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 250 x 250 x 75 mm EAN Nr. 4007235662191
- Eaton Grenztaster 090673 Typ AT4/11-S/I/S Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Stößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-25, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090673 EAN Nr. 4015080906735
- Wago Federleiste 232 152/031 000 Federleiste mit geraden Einlötlstiften 22 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötlstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143575546
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1789724 Typ MC 1,5/ 8-GF-3,5 P14 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/8-GF-3,5P14THR EAN Nr. 4046356611251
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S500, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz EAN Nr. 4011721108032
- Legrand Aufputzverteiler 601985 Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz IP 65 - IK 09. Anzahl der Reihen 1, Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 18, Maße in mm H x B x T 282 x 448 x 141. Inklusive N- und PE-Klemmen. AP VERT. IP65 1-Reihig 1x18MOD Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066019857
- Wago Stiftleiste 734-141/105-604 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 11-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454842697
- Lovato Electric Positionsschalter KMC2L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115916
- Siemens Überstromauslöser 3VL9712-6NA40 Überstromauslöser VL1250, 4-polig, Anlagenschutz ETU10, LI IR=500.1250A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10x in, Kurzschlusschutz, N geschützt Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97126NA40 EAN Nr. 4011209825680
- Eaton Abschottung 174050 Typ XTPFCUV1-H100MW600 Abschottung/Kabeldurchführung für XF Module, HxB=100x600mm Abschottung und Kabeleinführung für XF Module, Höhe 100mm, Breite 600mm, Stahlblech, inklusive Montagmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174050 EAN Nr. 4015081705108
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1699863 Typ SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm², Edelstahl-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5VA EAN Nr. 4017918571931
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1924062 Typ MSTB 2,5 HC/11-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/11-GF EAN Nr. 4017918600259
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1924266 Typ MSTBVA 2,5 HC/ 9-G Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5HC/9-G EAN Nr. 4017918600341
- Wago Klemmenleiste 262-186 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 6-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642057
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S201, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106922
- Indexa Unterputz Netzgerät 32158 Typ OTTO-5 1000 Unterputz-Netzgerät Schaltnetzteil 5V DC 1A stabilisiert. Das Netzteil passt in eine handelsübliche UP-Dose. Gemäß EuP Richtlinie 2009 125 EC. Ein- und Ausgang über Schraubklemmen. Abmessungen D 54 x 26mm. Hersteller Indexa Typ OTTO51000 EAN Nr. 4015162321586
- Phoenix Contact Leitermarker 0829065 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)OGCUS EAN Nr. 4046356538695
- Maico Montagefüße 0092.0558 Typ WS-MF 320/470 Beschreibung: Montagefüße für die Standaufstellung der zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: WS-MF 320/470, Material: Stahl, verzinkt, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799925583 Typ WS-MF320/470
- Pepperl + Fuchs Lichttaster 212927 Typ GLV18-8-H-120/115/120 Tastbereich 10 120 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, offene Kollektoren Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV188H120115120

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Steckerteil 1817576 Typ FK-MCP 1,5/17-ST-3,81-LR Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MCP1,5/17-ST-3,81-LR EAN Nr. 4046356756914
- Siemens Leistungsschalter 3VA6340-6HN31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10xIr, li=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63406HN310AA0 EAN Nr. 4042948859728
- Eaton Ausgangserweiterung 125060 Typ OPTB2 Ausgangserweiterung 1RO(NO/NC)1RO(NO) 1 Thermistoreingang für Frequenzumrichter SVX und SPX Ausgangserweiterung 1RO(NO/NC)1RO(NO) 1 Thermistoreingang für Frequenzumrichter SVX und SPX, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125060 EAN Nr. 4015081226719
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN403FW3 Hilfsschütz, 4S, 110V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389118151901
- Schneider Electric Telemecanique Einschaltspule 47350 Einschaltspule XF, 24VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: XF - Steuerkreisspannung: 24 V AC 50/60 Hz, 24.30 V DC. EAN Nr. 3303430473503
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 311555.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 10x2,2W-4000K D515, H150, DALI, 2600 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311555002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082330
- Weidmüller Systemkabel 1234770050 Typ IE-C5DS4UG0050MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m IE-C5DS4UG0050MBSXXX-E Systemkabel, M12 Flansch, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m Herstellertyp IEC5DS4UG0050MBSXXXE EAN Nr. 4050118019506
- Eaton Bodenplatte 119918 Typ XSPBU1206 Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1200x600mm Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1200mm, Tiefe 600mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119918 EAN Nr. 4015081177585
- Eaton Lasttrennschalter EBH0003TV1L Typ SIZE 00 HOR FSD, MOUNT PLATE V CLAMPS L Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH0003TV1L EAN Nr. 4015081773015
- Hager Unterspannungsauslöser HXC013H Hager Installation Unterspannungsauslöser für Baugröße h250-630 100 - 120V AC. Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369484 Hager Artikel Nr. HXC013H
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1702439 Typ DFK-IPC 16/ 4-G-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/4-G-10,16 EAN Nr. 4046356031189
- Eaton Unterteilung 166743 Typ XPX40BCB-E-08 Unterteilung, HSS-/Anschlussraum, für B=800mm XP-Feld Einspeisung IZMX40, Hauptschienen hinten (HSS), Schottung HSS (bei Anschlussart EVEN - gleichseitige Schottung), für Feldbreite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166743 EAN Nr. 4015081632527
- Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360AB0 EAN Nr. 4042949053965
- Siemens Leistungsschalter 3VA1120-5EE46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=16x IN N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11205EE460AA0 EAN Nr. 4042948822173
- Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel TCSCCN1MNX10SA CANopen-Bus-Verbindungskabel, gerade, M12-A Stecker-Draht, 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3595864098500
- IFM Electronic Konfektionierbare Dose E10804 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M18, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC DC, Für Sensoren mit M18-Steckverbindung, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PBT, Werkstoff Überwurfmutter ULTRAMID Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Netzdrossel 4EP3800-2US00 Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 480, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 50/60, I LN (A): 45, UK (%): 2, LN (mH): 0,282, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Flachanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP38002US00 EAN Nr. 4001869937748
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-645/000-005 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Erde (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen rot Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332858977
- Phoenix Contact Relaismodul 2909656 Typ PLC-RSC- 24UC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. 21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC24UC21AUMS EAN Nr. 4055626377919
- Phoenix Contact Steckerteil 1831401 Typ MSTBVK 2,5/11-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVK2,5/11-ST-5,08 EAN Nr. 4017918113650
- Jung Schaltuhr 11120-20 Schaltuhr, 16 AX, 250 V ~, Öffner/Schließer, 1-polig, mit Skalenscheibe, maximal 120 Minuten, Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen für Leiter bis 4 mm², Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 EN 60 669 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 11120-20 EAN Nr. 4011377108790

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Mennekes Kupplung 14220P Kupplung PowerTOP Xtra, 125A4p 7H500V mit Pilotkontakt, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden EAN Nr. 4015394243175

"Schneider Electric Telemecanique Gehäuseseitenplatten LV429283 Gehäuseseitenplatten f. 3/4p Leistungsschalter; NSX100-250 Leistungsschaltzub.. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Beschreibung der Pole: 2P, 3P, 4P. EAN Nr. 3606480021428

Eaton Rasterleiste 285206 Typ NWS-RL/T600 Rasterleiste, für T=600mm Rasterleiste 600mm Rasterleisten dienen zum Befestigen der 19 Schienen (vorne und hinten), Anzahl der Rasterleisten sind abhängig vom Innenausbau, Material Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 285206 EAN Nr. 4015082852061

Eaton Frontblende 122504 Typ XME0810C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=200x1000mm, Sonderfarbe Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 1000mm, Höhe 200mm, Materialstärke 1mm, SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122504

Klauke Schlitz Schraubendreher KL10010040IS VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. EAN Nr. 4012078586450

Pepperl + Fuchs Lichtschränke 121160 Typ RL32-54-Ex2/47/73c Betriebsreichweite 0 4 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL3254Ex24773c

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMTJ60BD Messumformer, 0..300 °C/32..572 °F, für Thermoelemente Typ J. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer f Thermoelemente - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110109030

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCK5-775 Nr. 2CKA002013A5334 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, schwarz matt, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCK5775 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5334 EAN Nr. 4011395130148

Striabel & John Flansch 2CPX010935R9999 Typ TZ111P10 Flansch mit 11 Kabeltüllen, für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617109358

Phoenix Contact Kabelmarker 0820439 Typ UC-WMTBA (24X5) YE Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(24X5)YE EAN Nr. 4046356286053

Schneider Electric Telemecanique Busträger TM5ACBM1210 Busträger, 240V AC, schwarz, VE: 10 Stck.. Produktbereich: Modicon TM5 - Zubehör-/Teiletyp: bus base - Zubehör-/Teilekategorie: Kommunikations-Zubehör - Produktkompatibilität: Digitale Ausgangsmodul, 30 V DC / 230 V AC, digitales Eingangsmodul, 100.240 V AC. EAN Nr. 3595864075136

Gewiss Schutz Modul GWD6453 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ1+2 50kA Neutralleiter 1TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564802124

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03313 Frontplatte für INF32-40, 4p, vertikal, und 3-4p, horizontal. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - Beschreibung Pole: 1x 3P horizontal Anlage, 1x 4P horizontal Anlage, 3x 4P vertikal Anlage. EAN Nr. 3303430033134

Siemens Relais 3UG4815-2AA40 Überwachungsrelais, digital, für 3-phasige Netzspannung für IO-Link AC 50 bis 60 Hz, 3x160 bis 690V Phasenfolge, Phasenausfall Phasenasymmetrie unter- und Überspannung Hysterese 1-20V Netzstabilisierungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG48152AA40 EAN Nr. 4011209895775

Finder Relais 65.61.8.012.0300 Leistungsprintrelais, Doppelpinerausführung, 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 12 V AC, 2,2 VA, 19 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823071909 Artikelnummer 656180120300

Hager Zählerschrank ZB23ES Hager Installation Zählerschrank,IP44,SKII,950x800x160mm, 216PLE,univers Z. - Wandaufbauschränk bzw. Wandeinbauschränk mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 / DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teil EAN Nr. 3250617620628 Hager Artikel Nr. ZB23ES

Phoenix Contact Rundkabel 2321208 Typ CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-OUT Konfektioniertes Rundkabel zur Ankopplung von 4x8 Ausgängen der S7-300 Karte 6ES7 322-1BP50-0AA0. Das Systemkabel verfügt über eine 40-polige Fujitsu-Leiste und vier 14-polige FLK Leisten, Länge 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/4X14/3,0M/S7-OUT EAN Nr. 4046356332002

IFM Electronic Induktiver Sensor IB5161 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 6 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360KA0 EAN Nr. 4042949051817

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Runtime 6AV2107-0UA00-0BH0 SIMATIC ProDiag for WinCC Runtime Advanced, Controls für WinCC ab V14 Runtimesoftware im TIA Portal Single License Lizenzschlüssel zum Download ohne Software u. Dokumentation Klasse A ***** E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV21070UA000BH0

Weidmüller Gerätemarkierung 2496950000 Typ SM 27/18-22 MM SW VPE100 Gerätemarkierer zur Beschriftung mit entsprechender Software und systemkompatiblen Drucker- oder Plottersystemen. Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 53.75 x 27 mm, Polyester, Hersteller Weidmüller Typ SM271822MMSWVPE100 EAN Nr. 04050118508451

Hager Feldverteiler FW43UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse,144PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737161 Hager Artikel Nr. FW43UD2

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1933985 Typ ZFKDSA 1,5C-5,0-6 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA1,5C-5,0-6 EAN Nr. 4017918896195

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360BC0 EAN Nr. 4042949068556

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EE43-8VD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=1800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EE438VD1

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822529 Typ SPT-THR 1,5/12-V-3,81 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-V-3,81P26 EAN Nr. 4046356812245

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-6HL42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24406HL420AA0 EAN Nr. 4042948834176

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8CA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ468CA0

Gewiss Hilfsschalter GW96001 Hilfsschalter fuer LS- und FI/LS-Schalter 1 Wechsler 0.5A 0.5TE Hilfeinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemtlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfeinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564062474

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM12SB MONTAGEPLATTE METALL 150 X 200 MM. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kompatible Produktfamilie: Spacial SBMB-Gehäuse, Spacial SBMC-Gehäuse, Spacial SBM-Gehäuse. EAN Nr. 3606480520518

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-2PA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC432PA0

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL320HA0 EAN Nr. 4042949022558

Schneider Electric Telemecanique Seilzugschalter XY2CH13290H7 E-Stop-Seilzgschalt. XY2 CH, 2Ö+1S, Drktaster m. Außendichtng. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: einrastender Not-Halt-Seilzugschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CH - Überspannungskategorie: Klasse I gemäß EN/IEC 61140, Klasse I gemäß NF C 20-030. EAN Nr. 3389119074018

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1707626 Typ MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 2CPBD76-80 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ MCVR155ST3812CPBD7680 EAN Nr. 4055626225203

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774060 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 24V AC/DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutz Türen, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012293

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DGH Frontelement, rechteck. f. Schlüsselwahlsch. Ø 16, 3 Stell. rastend, Ronis 200. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110785388

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DA33-8TB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DA338TB1 EAN Nr. 4011209751118

Schneider Electric Telemecanique Software VJDGNDTGSV62M Gruppenlizenz Vijeo Designer 6,2, HMI-Konfigurationssoftware. Produktbereich: Vijeo Designer - Produkt oder Komponententyp: Konfigurationssoftware - Sprache: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - Format: DVD-ROM - vorhergehende Softwareversion: V6.1. EAN Nr. 3606480712869

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/1-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038516-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 99 x 50 EAN Nr. 4015739385164 Alte Artikel Nr. 038516

Eaton Montageplatte 114827 Typ BPZ-MPL500-1000 Montageplatte für HxB=500x1000mm Montageplatte BPZ-MPL Höhe = 500mm, Breite = 1000mm für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP Stahlblech (2 mm), verzinkt Lieferumfang 1 Montageplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114827 EAN Nr. 4015081142279

Schneider Electric Telemecanique Masselement KSA1000DZCH4A Z-ELEMENT ABGEW. 1000A MASSELEMENT. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Zed-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: Richtung 1 : hochkant zu links - neutral zu nach oben, Richtung 1 : hochkant zu rechts - neutral zu nach oben. EAN Nr. 3606480003745

Siemens Positionsschalter 3SE5312-0SH11 Sicherheitspositionsschalter mit Zuhaltung, Zuhaltekraft 2600N, 5 Anfahrrichtungen Metallgehäuse, 3x (M20x1,5) federkraftverriegelt, Fluchtentriegelung von hinten und Hilfsentriegelung mit Schloss vorne, Magnetspannung DC 24V, Überwachung Betätiger 2Ö/1S, Überwachung Magnet 2Ö/1S Siemens Hersteller Nr. 3SE53120SH11 EAN Nr. 4011209780040

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0JCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320JCO EAN Nr. 4042949076650

Brumberg LED Wandleuchte 10013173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Wandleuchte 2x3W 230V/IP54 strukturw. LED-Wandaufbauleuchte Up & Down, Leistung 2 x 3 W, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000K. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766292

Phoenix Contact Steckerteil 1810227 Typ FKIC 2,5/ 2-STF-5,08 EX Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennstrom (Ex): 12 A, Nennspannung (Ex): 176 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5/2-STF-5,08EX EAN Nr. 4046356706551

Eaton Frontblende 122637 Typ XMN130604C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, für NZM1, horizontal, 3/4p, HxB=150x425mm, Sonderfarbe Frontplatte für NZM1 im Abgangsfeld, 1mal, horizontal, 3-polig, Höhe 150mm, Steckesatztechnik, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagematerial, Breite 425mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122637

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel VW3E1154R150 Power cable Lexium SH3/MH3motor-Lexium 52/Lexium 62 servo drive, 10mm², 15m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 52, Lexium 62 - Produktkompatibilität: LXM 52 Servoantrieb, LXM 62 Servoantrieb, MH31902P., MH31903P., SH32052P., SH32053P. - Produkt oder Komponententyp: Kabel. EAN Nr. 3606485378497

Klauke Parallelverbinder 150R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 4 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005180

Weidmüller Querverbinder 1935000000 Typ QS 2/12/4 GE Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 2, beige Querverbindungsstecker Typ QS und DQS werden im Zusammenhang mit Steckbuchsen für leicht trennbare Querverbindungen von Reihenklemmen verwendet. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 2, beige Herstellertyp QS2124GE EAN Nr. 4032248605002

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416415 Typ EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 1,5m schw. m. je 1 Kabelschuh (C)M8 u. (B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-308-6981 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L155MKSO810KSG8 EAN Nr. 4013364032439

OBO Klemmbock 5326311 TYP 324 S-VA Klemmbock Universeller Klemmbock zum Befestigen und Verbinden von Rundleiter an Konstruktionen - Inkl. Sechskantschraube M8 x 25, Scheibe und Mutter Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 Gewicht: 3,4 kg/100 St. Typ: 324 S-VA Art.-Nr.: 5326311 Hersteller OBO Bettermann Typ 324SVA EAN Nr. 4012196196913

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1705090 Typ KDS 2,5 BU Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: blau, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ KDS2,5BU EAN Nr. 4017918023256

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-2PD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ462PD1

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x IN in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360JH0 EAN Nr. 4042949089391

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320AF0 EAN Nr. 4042949101727

Bals Anbausteckdose 4338 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4338 EAN Nr. 4024941043380

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-2CM36-0AA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27162CM360AA0

Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYMPCH206 Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 200x600mm, schwenkbar. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anreihersatz für Rahmen - Geräteaufbau: Abdeckplatte, Befestigungselemente, Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480065750

B.E.G. Piktogramm 5390 Typ Piktogramm 2DN25 Pfeil nach links Ersatz-Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten Serie Classic 2DN-H mit einer Erkennungsweite von 25 mm. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 3 Piktogramme Pfeil nach links, nach rechts und nach unten bereits im Lieferumfang enthalten. Hersteller B.E.G. Brück Typ Piktogramm 2DN25Pfeilnachlinks EAN Nr. 4007529053902

Eaton Sicherungseinsatz C14M1 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 1A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M1 EAN Nr. 5027590122733

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT502 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 800 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Elektronisches Schloss, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP TPU FKM, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NA46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NA460AA0 EAN Nr. 4011209811157

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19032 FI-Block Vigi NG125, 3p, 63A, 300mA, Typ A, selektiv. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: selektiv - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190325

Eaton Tastenplatte 218237 Typ M22-XDH-S-D17 Tastenplatte, hoch schwarz, HOCH Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuerung und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218237 EAN Nr. 4015082182373

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0JA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320JA0 EAN Nr. 4042949106418

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EC46-8TD1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EC468TD1 EAN Nr. 4011209757158

Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 SH Siedle Artikel Nr. 200042161-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 43 Artikelbeschreibung Fingerprint-Modul Aufbauhöhe (mm) 17 Betriebsspannung 12 V AC Betriebsstrom max. 250 mA Kontaktart Schließer 24 V, 2 A Schaltzeit 3 Sek. Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739421619 Alte Artikel Nr. 042161

Brumberg NV Möbeleinbauleuchte 2455.26 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbauleuchte G4/max.20W stahlmatt NV-Möbeleinbauleuchte rund, starr, feuchtraumgeeignet, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. Zuleitung 2000mm mit AMP-Stecker, Zeichen: ENEC 10, VDE, MM. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047737940

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8JQ31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158JQ312AA0 EAN Nr. 4042948848968

Siemens Kommunikationsprozessor 6GK7542-6UX00-0XE0 Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 zum Anschluss einer SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet offene IE Kommunikation TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, PG/OP, S7 Routing, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP, E-Mail, IPV4/IPV6, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, Bus-Adapter notwendig Hersteller Siemens Typ 6GK75426UX000XE0 EAN Nr. 4047622199619

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3LE36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103LE360AA0 EAN Nr. 4011209875739

Weidmüller Halbleiterrelais 8951190000 Typ TOP 48-60VDC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung 48.60 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 TOP 48-60VDC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 48.60 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 V AC, Herstellertyp TOP4860VDC230VAC01A EAN Nr. 4032248741960

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420BC0 EAN Nr. 4042949029083

IFM Electronic Reflextaster UGT583 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 800 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060440000 Typ BVF 7.62HP/02/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/02/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BVF762HP02180FSNBK BX EAN Nr. 4032248810086

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1013890000 Typ BLF 5.08HC/21/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/21/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF508HC21180SNOR BX EAN Nr. 4032248721993

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869860000 Typ LSF-SMT 7.62/06/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.62/06/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT7620618015SNBK TU EAN Nr. 4032248444991

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728700000 Typ S2L 3.50/20/90F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Box S2L 3.50/20/90F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Box Herstellertyp S2L3502090F35SNBK BX EAN Nr. 4032248040162

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1630310000 Typ SL 5.00/08/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 8, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.00/08/135 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 8, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B Herstellertyp SL5000813532SNOR BX EAN Nr. 4008190203733

Eaton Umschalter 018116 Typ T3-2-15442/E Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom I_n 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 018116 EAN Nr. 4015080181163

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31ED Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 48 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626845

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1747920000 Typ B2L 3.50/36/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 36, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35036180SNOR BX EAN Nr. 4032248120116

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1956330000 Typ BLZP 5.00HC/06/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.00HC/06/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP500HC06180LR SNOR BX EAN Nr. 4032248635030

Dehn + Söhne Universalklemme 773330 Typ UK 30 SQ Universalklemme D 25/30mm T 18mm u.Rund-/Flachleiter bis 30mm m. Spindel-Q-Stift Universalklemme, Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UK30SQ EAN Nr. 4013364057760

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149840000 Typ SL 5.08HC/16/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/16/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box Herstellertyp SL508HC1690LF32SNOR BX EAN Nr. 4032248936441

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706132 Typ MC 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/16-G-2,54SMDR72C1 EAN Nr. 4046356842143

Merten Zentralplatte MEG4573-0444 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach, weiß, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbarem Verschlussschieber. Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011. Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG4573-0444 EAN Nr. 4042811157012

Siedle Bewegungsmeldermodul BMM 611-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038878-00 Bewegungsmelder-Modul im Vario-System mit einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°. Betriebsspannung: 12 V AC Betriebsstrom: max. 120 mA Kontaktart: Schließer 24 V AC/DC, 2 A Schaltzeit: 5 Sek. bis 15 Min. Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Aufbauhöhe (mm): 25 Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 51 EAN Nr. 4015739388783 Alte Artikel Nr. 038878

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1796980000 Typ SL-SMT 5.00HC/07/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/07/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 90° Herstellertyp SLSMT500HC079015SNBK BX EAN Nr. 4032248237760

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.370.621 Innenuhr, quadratisch, einseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81370621 EAN Nr. 4250594518467

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS711 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW2UD--F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24V GS 220mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-8BW2UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 325 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8308BW2UDF90 EAN Nr. 4042203424722

Phoenix Contact Steckerteil 1709463 Typ PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM056PL25WH EAN Nr. 4055626130545

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF18850P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1800x800x500mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 500 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117522

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Notleuchte 672141.002.04 Notleuchte Wandleuchte LED 2x3W 117x190x190, Multidig., 250 lm Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67214100204 EAN Nr. 4051859089261

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2B501U Nockenschaltwerk K2-B, 20A, 1-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umkehrschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480603

Eaton Leitungsschutzschalter 132683 Typ FAZ-B10/1-NA LS-Schalter, 10A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132683 EAN Nr. 4015081296323

Eaton Frequenzumrichter 9702-2004-00P Typ DG1-34016FB-C21C Frequenzumrichter, 3-phasig 480 V, 16 A, EMV-Filter, interner Brems transistor, Schutzart IP21 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9702200400P EAN Nr. 4015081721429

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88656074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 12°, 4000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik SP (Spot), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 4594 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047715900

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMPE12C2131 Drucksensor XMP, 12 bar- G 1/4 Innengewinde, 3 Ö- ON/OFF Einstellschraube. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110601992

Bals Anbausteckdose 4201 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 63A 3p (3P) 24V (20 bis 25V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe violett RAL 4005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4201 EAN Nr. 4024941042017

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713395 Typ MCV 1,5 17-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1517GF35P20THR EAN Nr. 4055626325958

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127088 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001586

Busch Jaeger Herdanschlussdose 3746 U-101 Nr. 2CKA001712A0182 Herdanschlussdose für UP und AP, alpinweiß, Alu-Druckguss Sondergeräte, Herd- und Geräteanschlussdosen, Herdanschlussdose für UP und AP Nennquerschnitt 2,5 mm² Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen, abnehmbare Spreize, Zugentlastung für Kabel bis 5 x 2,5 mm² Hersteller Busch-Jaeger Nr. 3746U101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1712-0-0182 EAN Nr. 4011395048412

Fischer Kälteschelle 505915 Typ KFT 133,0 Kälteschelle KFT 133,0 Die fischer Kälteschelle KFT 133,0 mit Innendurchmesser 133,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2 ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp KFT133,0 EAN Nr. 4048962070934

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2930TS81KBN Absolutwertgeber Ø 90 Single-Turn, Durchgangswelle 30mm, 13-Bit-binär. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 90 mm - Wellendurchmesser: 30 mm - Wellentyp: durchgehende Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ KB - Typ der Ausgangsstufe: driver push-pull binary - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015608

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619342 Typ CA-06P1N12TODN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N12TODN EAN Nr. 4046356825023

Phoenix Contact Verteilerblock 3273218 Typ PTFIX 6 6X2,5-NS35A-FE Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX66X25NS35AFE EAN Nr. 4055626391724

Busch Jaeger Wandmodul 2068 11-214 Nr. 2CKA001510A0003 Wandmodul Reflex SI SI, LED-Licht, Busch-iceLight, Wandmodul Reflex SI SI eine Lichtrichtung Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2145-19, 2144 1x-19, 2144 2x-19, 2145 1x-19 und 2145 2x-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße H x B x T 54 mm x 54 mm x 15 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 206811214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1510-0-0003 EAN Nr. 4011395132739

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Digitalanzeige DX2012 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 115 230 V AC 50.60 Hz 24 V DC, Stromaufnahme 110 18 V, 90 24 V, 80 30 V mA, 10 Schraubklemmen bis 1,5 mm² DC und Signale 4 Schraubklemmen bis 2,5 mm² AC-Versorgung, Multifunktionale Prozessanzeige für analoge Normsignale, 0 4.20 mA, 0.10 V, 2 unabhängige skalierbare Eingänge, Skalierbare Anzeige, Signalverknüpfung, 2 Optokopplerausgänge, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39BW470FBA 3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, m. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 217 mm - Zentrieren des Bunnthroughmessers: 73 mm. EAN Nr. 3389119224000

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BA31 Drucktaster, flach, grün, 1S, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110886955

Eaton Hilfsschütz 231844 Typ DILER-40-C(380V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231844 EAN Nr. 4015082318444

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789794050 Typ PAC-CJ1W-HE20-V12-5M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm² & sup2, OMRON CJ-OD507-18P 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACJ1WHE20V125M EAN Nr. 04032248295777

Fischer Schnellbauschraube 665022 Typ FSN-TPD 3,9 x 55 F 600 Schnellbauschraube 3,9x55 Trompk.phos FG PH Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindungen bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen und bei Verbindungen von Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert und bietet somit den nötigen Korrosionsschutz. Herstellertyp FSN-TPD3,9x55F600 EAN Nr. 4048962052244

Phoenix Contact Grundgehäuse 1845662 Typ MDSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/5-GF-5,08 EAN Nr. 4017918184339

Berker Steckdose 6765107006 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED Orientierungslicht K.1 anthrazit, matt. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365730

Fränkische Rohrwerke Gewindeendtülle SE-E 63 brüniert Nr. 20290063 Stahlrohr-Gewindeendtülle, SE-E ist eine Stahlrohr-Gewindeendtülle aus gewalztem Flusstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindeendtülle für das lackierte Stahlrohr Staro Gewinde-ES in Verbindung mit der Gewindemuffe SM-E. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ SEE63 EAN Nr. 4013960165852

Eaton Exterieur 178888 Typ KLV-F3-4PR-RAL* Exterieur in RAL Wunschfarbe Unterputz/Hohlwand, Projekte Lieferform Projekte-Lieferform Exterieur Ausbausatz für Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, flaches Türrahmendesign, Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, Lieferumfang Tür mit Türrahmen, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich. Normen Kompletter Verteiler entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178888

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2521P16 Pos.schalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst. -1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110205206

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31145 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 4p, 160A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311454

Jung VGA Tragring MA CD 1102 WW VGA, für die Serie CD, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten VGA Auflösung ? 800 x 800 Pixel, ? 1280 x 1024 Pixel, S-VGA kompatibel, Frequenzbereich ? 160 MHz, Kontaktwiderstand ? 30 m?, Isolationswiderstand ? 1000 M?, Spannungsfestigkeit AC 1000 V ~ 50/60 Hz bei 1 min 2 mA, Steckkräfte 43,9 N, Abziehkräfte 3,92 N, Steckzyklen ? 500, Durchgangsbuchse 15-polig, D-Subminatur, 180°, Umgebungstemperatur – 5 bis + 45 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ MACD1102WW EAN Nr. 4011377132443

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA05-3KK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA053KK3

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512B1DBM12 Näherungsschalter, induktiv, M12, lang, Sn2mm, NC, 2L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 62 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110144864

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1345530000 Typ SAIH-4x0.34(PUR)GE Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4, Geschirmt Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach. Herstellertyp SAIH4x034PURGE EAN Nr. 4050118150223

Phoenix Contact Grundgehäuse 1737145 Typ PST 1,0/15-H-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,0/15-H-3,5 EAN Nr. 4046356183550

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619405 Typ CA-16P1N8AT006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16P1N8AT006S EAN Nr. 4046356824422

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschütz LC1DFK11P7 Kondensatorschütz, 3p+1S+1Ö, 12,5KVar/400V, Spule 230V 50/60Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DFK - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Blindleistungsangabe: 12.5 kvarbei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 18 kvarbei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 6.7 kvarbei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110056518

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2T572TC2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, Modbus TCP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 207.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3000 rpm bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485188058

Eaton Leitungsschutzschalter 278576 Typ FAZ-D4/1 LS-Schalter, 4A, 1p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278576 EAN Nr. 4015082785765

Eaton Leitungsschutzschalter 278579 Typ FAZ-D8/1 LS-Schalter, 8A, 1p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278579 EAN Nr. 4015082785796

Haupa Crimpzange 213020 Crimpzange für Westernstecker Professionelle Presszange für geschirmte und ungeschirmte Westernstecker, mit auswechselbaren Presseinsätzen, leichte Handhabung, geringer Kraftaufwand durch optimierte Hebelübersetzung, zuverlässiges Erreichen der optimalen Verpressung, Zangenkörper aus gehärtetem Qualitätsstahl, einfacher und schneller Austausch der Presseinsätze, verstellbarer Crimpdruck und Einpresstiefe, Anwendungsbereich für Mittelserien bis Großserien, 50.000 Arbeitsvorgänge garantiert, ohne Einsätze Crimpzange für Westernstecker EAN Nr. 4011923162900

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9025470 Kunststoff Wandverteiler Modell STROBL IP54 520x222x140 2x10TE 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 grau 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399946530

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260083R0801 Typ TM-S 1600/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542600831

Finder Koppelrelais 39.30.3.230.9024 MasterPlus schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 230 V AC, mit Reststromunterdrückung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823357010 Artikelnummer 393032309024

Eaton Leistungsschalter 265722 Typ NZMN1-M100 Leistungsschalter, 3p, 100A Die Leistungsschalter der Serie NZM...M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265722 EAN Nr. 4015082657222

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3BK1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583BK1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Putzdübel 511816 Typ FIF-S 8/180 Putzdübel FIF-S 8/180 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/180 EAN Nr. 4048962110845

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112003 Typ PNLCLA10030840WHC0000000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030840WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112003

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2501 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2501 EAN Nr. 4011721160177

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 10 30 S Nr. 783250 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE41030S EAN Nr. 4013364309999

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYS3DB25515 Spacial S3DB. H250xB500xT150. IP66, IK10, RAL7035. No. Produktbereich: Spacial CRN, Spacial S3D - Geräteanwendung: Terminal-Anwendung - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 250 mm - Gehäuse-Nennbreite: 500 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 150 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: ohne Durchführungsplatte - Installationszubehörtyp: horizontale oder vertikale Position, Wandmontage - Anwendung: für die Ausstattung mit Klemmen - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Schliessung 1, Tür 1. EAN Nr. 3606480158803

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2504H29 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 4 Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389118115484

Eaton Leitungsschutzschalter 236585 Typ PXL-B8/4 LS-Schalter, 8A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236585 EAN Nr. 4015082365851

Bals Verteiler 5226 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x D01 1p 2 x D01 3p Verteiler ohne FI-Schalter Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. Aufbau gem. Zeichnung Z131035 Typ 5226 EAN Nr. 4024941052269

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1952240100 Premium-Line Steckdosenleiste 4-fach weiß 1,8m H05VV-F 3G1,5Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Praktische Kabelaufnahme.Mit Aufhänge-Vorrichtung.Innovatives Befestigungskonzept.Steckdosen mit Kinderschutz.Patent angemeldet.Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 32 cm Steckdosen 4 Farbe Weiß Stecksystem DE EAN Nr. 4007123623969

Bals Verteiler 522545 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Stecker mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 522545 EAN Nr. 4024941194693

Assa Abloy Elektro Türöffner 11813CMRS540A75 118°13Bc Prodenso® Maco/Rehau Bril. 10-24 V GS/WS DIN Rs verkabelt Rs5 ProDenso® Schließleiste mit 3 Elektrotüröffnern und zentralem Entriegelungsschieber, Dichtigkeit der Türe auch im nicht versperrten Zustand, Erhöhter Schall- und Wärmeschutz, Eindringen von Wind und Schlagregen wird verhindert, Türflügel wird zuverlässig an drei Punkten gehalten, Erhöhte Grundsicherheit gegenüber Ein-Punkt Verriegelung, Bequemes Öffnen der Haustüre über Elektro-Türöffner, Zentrale mechanische Tagesentriegelung., Abbildungen zeigen Ausführungen DIN links. effeff Typ 11813CMRS540A75 EAN Nr. 4042203579118

Weidmüller Schnittstelle 1311830000 Typ RS 16IO 2W I-L H Z Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED.Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Ja, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO2WILHZ EAN Nr. 4050118114157

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Scheinwerfer GW85094 Scheinwerfer HORUS2 max. 70W E27 Leergehäuse lichtstreuend asymm Kompakter Scheinwerfer HORUS2, Lichtverteilung: lichtstreuend asymmetrisch, max. 70 Watt E27, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbten Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Abmessung: 445 x 370 x 140 mm, Gewicht: 4 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123038

Eaton Leistungsschütz 276563 Typ DILM7-10(*V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276563

EVN LED Deckeneinbauleuchte PC44151040 Hochwertige LED-Deckeneinbauleuchte aus Edelstahl und Aluminium-Kühlkörper. Dank der Schutzart ist die Leuchte nicht nur für den Innenbereich, sondern ebenso für den geschützten Außenbereich, wie z. B. in Vordächern oder Terrassenüberdachungen, geeignet. Dank des Betriebs über DC-Spannung können mehrere Leuchten problemlos an ein LED-Netzgerät angeschlossen werden. Da ein leistungsstarker LED-Chip in der Leuchte verbaut ist, entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Die Dimmart ist abhängig vom jeweils verwendeten Netzgerät. Hersteller EVN Nr. PC44151040 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293404150

Weidmüller Klemmenleiste 0134500000 Typ D2 KS2 TP Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, Polzahl 2, transparent Mehrpolige Klemmenleisten sind bei Weidmüller seit vielen Jahren etabliert. Die Klemmenleisten können direkt auf dem Gehäuseboden verschraubt werden Ein nachziehen der Klemmschraube durch setzen des Leiters ist auch bei diesen Klemmen nicht erforderlich. Die Klemmenleisten sind in den Materialien KRG und PA und mit unterschiedlichen Anschlusstechniken erhältlich. Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, Polzahl 2, transparent Herstellertyp D2KS2TP EAN Nr. 4008190141738

Siemens Leistungsschalter 3WN6461-0HC05-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1600A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 640.1600A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN64610HC053BB3

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18844 Leistungsschalter NG125L, 2p, 40A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188445

Triax Einzelmultischalter 380016 Typ CKR 5x16 Hirschmann Einzelmultischalter CKR 5x16, 5 Eingänge mit 22kHz, 16 Ausgänge Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und bis zu 16 Ausgängen. Mit integriertem Netzteil. CKR 5x und TMS 5 sind effiziente Lösungen für Anlagen mit einem Satelliten und bis zu 16 Teilnehmern. Eigenschaften Einfache und schnelle Installation durch farbliche Markierung aller Eingänge - zusätzlich mit 22 kHz-Generator, daher geeignet für Quatro- und Quatro-Switch-(Quad) LNBs. Mit Verstärker und Abzweigern können Kaskaden bis zu 64 Teilnehmern realisiert werden (CNV/TMS 55 AMP, CVE/TMS 55) Typ CKR5x16 EAN Nr. 5702663800168

Klauke Rohrkabelschuh 185B16 Rohrkabelschuh, blue connection, 185 mm², M16, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790550

BTR Modulträger 130920-BKKE Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt 19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden BTR Metz Connect Typ 130920BKKE EAN Nr. 4250184153672

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C2A4MBU20 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x70, PBT, Sn40mm, 24-240VAC/DC, 1/2 . Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 70 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsströms: AC/DC - Nennspannung: 24.240 V AC 50/60 Hz, 24.240 V DC - Schaltleistung in mA: 5.200 mA DC, 5.300 mA AC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119057950

Eaton Positionsschalter 106794 Typ LS-S11D/LS Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel, kurz IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106794 EAN Nr. 4015081065615

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Presskabelschuh 306R12 Presskabelschuh 50 mm² rm/sm, 70 mm² se, M12, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474412

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB05-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB053HH3

Weidmüller Gerätemarkierung 1059800000 Typ THM GEW 17/9 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß THM GEW Gewebeeetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermostransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß Herstellertyp THMGew179WS EAN Nr. 4032248808199

Weidmüller Reihenklemmen 0126720000 Typ SAKH 10 KRG Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 1000 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 1000 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAKH10KRG EAN Nr. 4008190116255

Bega Wandleuchte 78047.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 78047.2 für den Innenbereich. Gerichtetes Licht. LED, 2,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 190 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Edelstahl. Kristallglas innen weiß. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 90 x 100 x 54 mm. EAN Nr. 4044018176261

Legrand Leitungsschutzschalter 403362 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B50A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386458

Gewiss Steckdosenkombination GW68411N Steckdosenkombination mit 2 3x16A/2 4X16A/2 Schuko mit Stecker 5x16A IP44 IEC Steckdosenkombination anschlussfertig verdrahtet. Die Reiheneinbaugeräte sind unter einer transparenten Betaetigungsklappe montiert. Die Betaetigungsklappe kann durch ein Sicherheitsschloss nachgerüstet werden. Das Oberteil ist durch Verwendung von Kugelkopfschrauben standardmaessig beidseitig als Scharnier ausgeführt. Das Gehaeuse ist auf einen Standrahmen mit Kabeltrommel montiert. Fehlerstromschutzschalter Typ AC (Exportausführung). Leitungsschutzschalter 2 bzw. 4 polig C Charakteristik (Italienischer Standard). Zuleitung Gummischlauchleitung 25 m H07RN-F. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564749849

Bega Decken- u. Wandleuchte 55116K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 55116K4. Freistrahlenendes Licht. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 807 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen Ø 280 x 105 mm. EAN Nr. 4044017197793

Weidmüller Überspannungsschutz 1352750000 Typ VPU II 1 R LCF 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Leckstromfreier, steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPU11RLCF280V40KA EAN Nr. 4050118157628

Bals Kupplung 310179 Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 125A 3p (2P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Ein Pilotkontakt ist vorhanden. Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Der Bajonettedeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 310179 EAN Nr. 4024941108607

Striebel & John Verteiler 2CPX031284R9999 Typ UK548N3 Stromkreisverteiler Unterputz mit Blendrahmen und Tür IP30 - IN63A- Lieferbar in 1- bis 4-reihiger Ausführung- Nachrüstbar mit UZ 90P4 zum Hohlwandeinbau- Mauerkasten: windungstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff mit Kabelabfang- / Zugentlastungsschiene- mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern- Mauerkrallen- Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene- Mit neuer N/PE Quick-Steckklemme und N-FI-Klemme nach BGV A3- Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar- 45 mm Geräteschlitz für 12 PLE auf 14 erweiterbar- Beschriftungssystem- Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit, - Farbe: weiß, RAL 9016 EAN Nr. 4011617312840

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Decken- u. Wandleuchte 22650K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22650. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 5,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 327 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 220 x 220 x 110 mm. EAN Nr. 4044017178204

Berker Steckdose 47508913 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1 grün, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck SV Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107 1994 10 und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck SV Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107 1994 10 und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334278399

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG583HK1

Weidmüller Relais 1219890000 Typ DRH173524LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 10 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH173524LT EAN Nr. 4032248998371

Gewiss Schutz Schalter GWD4093 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.1A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824232

Nobile Strahler Scheinwerfer 1796614223 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Lithos COB LED titan-matt 26W warmweiß 41° Wo flexibles Licht gefragt und keine UV-Strahlung erwünscht ist, findet der Lithos COB LED sein Einsatzgebiet, wie z.B. in Ausstellungsräumen, Kosmetik- oder Friseurshops oder Galerien. Überall dort kommt der Strahler mit seinem beweglichen und frei schwenkbaren Spotkopf frei zur Geltung. Als Zubehör bieten wir einen Punktauslass an, mit dem der Strahler als Einzelleuchte an die Wand oder Decke montiert werden kann. Material Aluminiumdruckguss Oberfläche pulverbeschichtet Farbtemperatur ca. 3000 K Farbwiedergabe Ra 80 Mittlere Lebensdauer der COB LEDs 50.000 Stunden (lt. LED-Herstellerangaben) Betriebsgerät integriert EAN Nr. 4044538043623

Merten Steckdose MEG2303-4002 SCHUKO-Steckd.f.Sonderstr.kr.m. Ko.Licht u.Schriftf., BRS, StK, ZSV, or.,Sys.Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange. Typ MEG2303-4002 EAN Nr. 4042811140212

Bega Scheinwerfer 77685AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Kompaktscheinwerfer 77685AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 15,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1215 lm, Halbstreuwinkel 46°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 140 x 200 x 140 mm. EAN Nr. 4044017218047

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z8T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z8T2 EAN Nr. 4011721069685

Bega Wandleuchte 33239K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33239. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 34,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3494 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 280 x 280 x 175 mm. EAN Nr. 4044017184083

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N106FT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 110..480V, 0,75..3 KW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentenname: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen, einphasig - Motorleistung (kW): 0.75 kW bei 230 V 3 Phasen, 0.75 kW bei 230 V einphasig, 1.1 kW bei 230 V 3 Phasen, 2.2 kW bei 400 V 3 Phasen, 3 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 210 V 3 Phasen, 1 hp bei 230 V 3 Phasen, 1,5 hp bei 230 V 3 Phasen, 2 hp bei 460 V 3 Phasen, 3 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 1 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 31 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667141

RZB LED Strahler 741904.002 Strahler LED 34W-3000K 258x93x249,3Ph, breit, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende &hellip. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741904002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144946

Eaton Achsabstützung 158048 Typ NZM1-XHB-DA-AS Achsabstützung, für XHB-DA Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action. Verlängerungsachse NZM...XV6 für Einbautiefe 600mm, Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 bei NZM1 für Einbautiefe 400mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158048 EAN Nr. 4015081546374

Helios Hochleistungsventilator 1144 Typ HQD 250/4 EX Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX.Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech.Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm.Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. HQD 250/4 EX, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ HQD250/4EX EAN Nr. 4010184011446

Eaton Hauptschalter 094670 Typ T5-7-8349/V/SVB Hauptschalter, 13-polig, 100 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094670 EAN Nr. 4015080946700

Fischer Kleb Dichtstoff 503317 Typ KD GLASKLAR 290ML fix it Multi Kleb/Dichtst KD-290 glaskl Der fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD-290 ist ein Ein-Komponenten-Hybrid-Polymer. Das hochwertige MS-Polymer ermöglicht eine elastische Verklebung für vibrationsdämpfende und spannungsausgleichende Verbindungen. Zudem können nicht saugende Teile verklebt werden. Durch die sehr hohe Anfangsklebkraft von 110 kg/m² können viele Bauteile ohne zusätzliche Fixierung angebracht werden. Der fischer KD-290 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und ist nach einem bis drei Tagen funktionsfest, zudem von -40 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Der Dicht- und Klebstoff ist auf nahezu allen Untergründen zum Kleben und Dichten von Küchen- und Einbaumöbeln, Fensterbänken und Treppenstufen geeignet. Herstellertyp KDGLASKLAR290ML(DE/EN) EAN Nr. 4048962056310

Weidmüller Kabel 7789760100 Typ PAC-ELCO20F20-F20-10M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0.25 mm², Conector ELCO Female, Conector ELCO Female Die vorkonfektionierten PAC-ELCO Kabel sind speziell für den Anschluss zwischen RS-ELCO Schnittstellen von Weidmüller und Steuergeräten ausgelegt. Die wesentlichsten Merkmale sind Folgende

- ul li An einem Ende werden sie an die RS-ELCO Schnittstellen angeschlossen und am anderen Ende können sie mit ELCO-Buchsenleisten oder Aderendhülsen versehen werden.
- li li Abgeschirmtes Kabel mit 0,25 mm² Querschnitt.
- li li Steckergehäuse aus Metall mit seitlichem Eingang und Kodier.
- li li Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen und Längen.
- li /ul Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0.25 mm², Conector ELCO Female, Conector ELCO Female Herstellertyp PACELCO20F20F2010M EAN Nr. 4032248192717

Eaton Panikschalter 228291 Typ T0-2-1/E/SVA(S)-RT Panikschalter, 3-polig, 20 A, Zylinderschloss-Sperre SVA, Frontschild 0-1, 90 °, rastend, Einbau, P Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Griff rot mit Zylinder-Schlosssperre. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 228291 EAN Nr. 4015082282912

"Nobile Downlight 1857680915 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S nickel-geb. 12W 5500K FR 38° Mit professionellen Lichtwerkzeugen Waren besser inszenieren. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echthglasreflektor Farbwiedergabe: MT Ra 90, BR Ra 97, FR/COS Ra 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Inklusive optimiertem Betriebsgerät (Schutzklasse II), dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm². Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Bitte beachten: Diese Produkte gibt es nur auf Bestellung, mit einer Mindestlieferzeit von ca. 3 Wochen. EAN Nr. 4044538053158

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1689450005 Typ VT SF 4/21 MC NE GN V0 Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, grün SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3,6 - 6 mm, 21 x 5,7 mm, Polyamid 66, grün Herstellertyp VTSF421MCNEGNV0 EAN Nr. 4032248551811

Busch Jaeger Außenstation mit Tastatur 83100 71-664 Nr. 2CKA008300A0416 Außenstation mit Tastatur-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Busch-Welcome Zutrittskontrolle, Außenstation mit Tastatur-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681 -689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681 -689. Verbrauchseinheiten 1 Schutzart Gerät IP 44 Maße H x B x T 139 mm x 135 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8310071664 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0416 EAN Nr. 4011395198971

Weidmüller Kabel 7789888050 Typ C300-32B-320B-2S-M34-05 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,34 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,34 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032B320B2SM3405 EAN Nr. 4032248130429

Weidmüller Relaiskoppler 1100220000 Typ RS 30 24VDC LD BL/SL 1U Relaiskoppler, 24 V DC ± 10 %, Statusanzeige LED rot, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 6 A Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik. Technische Daten Relaiskoppler, 24 V DC ± 10 %, Statusanzeige LED rot, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgNi 0,15 hauchvergoldet), 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss Herstellertyp RS3024VDCLDLBSL1U EAN Nr. 4008190065058

Eberle Uhrenthermostat FIT 3Rw / blau Nr. 527820355100 Uhrenthermostat als Raumregler UP, AC 230V, 1 Wechsler, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Hinterleuchtung blau Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtsicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzt. Ventilschutz. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Montage in 55er UP-Dose Typ FIT3Rw/blau EAN Nr. 4017254161049

Bega Aufsatzleuchte silber 77825AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77825AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 16 W, 2070 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 520 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3500 - 5000 mm. EAN Nr. 4044017222426

Eaton Reflexlichttaster 135672 Typ E58-18DP50-HL Reflexlichttaster, Sn=50mm, 4L, 10-30VDC, hell, NPN, PNP, M18, Metall, Ltg. 2m E58-Serie, Produktmerkmale Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien. Geeignet für hohe Temperaturen und Hochdruckreinigung (82 Bar). Mechanische Viton-Dichtungen sind beständig gegen extreme Temperaturschwankungen. Die sichtbaren Messstrahlen aller Modelle vereinfachen Einbau und Ausrichtung der Lichttaster. Die Funktionsanzeige hat eine unübertroffene Leuchstärke und ist aus jeder Richtung und bei allen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135672 EAN Nr. 4015081324651

Bega Aufsatzleuchte 77939K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77939. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3275 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel in 10°-Stufen bis +90° einstellbar. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 290 x 110 x 650 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017225229

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Sortimentskasten SK32B Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Presswerkzeug Breites Aderendhülsenortiment mit einfach wirkendem Presswerkzeug. Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Abmessungen: 285x155x45 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK32L) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm² (K3) 1 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 6mm Länge, Cu verzinkt (716V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,0 mm², 6mm Länge, Cu verzinkt (7256V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinkt (727V) 1000 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 2,5 mm², 7mm Länge, Cu verzinkt (737V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 4 mm², 9mm Länge, Cu verzinkt (749V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 6 mm², 10mm Länge, Cu verzinkt (7510V) 500 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 10 mm², 18mm Länge, Cu verzinkt (7618V) 250 Stück, Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 16 mm², 18mm Länge, Cu verzinkt (7718V) 150 Stück. EAN Nr. 4012078000888

Weidmüller Klemmenmarkierung 1276960031 Typ DEK 8 FWZ 31-40 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FWZ3140 EAN Nr. 4008190153625

EFB Elektronik Kabel FCBG410QB1C15 AOC 4x10G, 2xQSFP+, MM,,15m, 0~70°C, LSZH Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks - Datacenter. AOC quadwire Multimode 2 x QSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 2 x QSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711586 Typ CLI C 1-6 GE/SW 65 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 65, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 65, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW65MP EAN Nr. 4008190137021

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702P17A2A Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485193922

Rutec Flexible LED Leiste 88318 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 1 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug Connection Page Maximum Length per Connection: 10 Meter Page New Power Supply Connectors for Greater Length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 1 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar EAN Nr. 4012094883182

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1RPM24042 Getakt. Spannungsversorgung, 1ph, PFC, 100..240 V AC, 24 V DC, 4,2A, 100 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 100 W - Eingangsspannung: 100.240 V AC einphasig, 120.370 V DC - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 4.2 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638271

RZB LED Anbaustrahler 751142.002.1 Strahler LED 52W-4000K 1160x88,5x178,3Ph., 5450 lm Geometrischer LED-Anbau- Stromschienen-Strahler für Innenräume. Zur Grund, oder flächigen Wandbeleuchtung. Bis zu 58% Energieeinsparung gegenüber Leuchtstofflampen. 90°deg vertikal schwenkbar. Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, opal, für homogene und weiche Ausleuchtung. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Stromschienen-Montage für große Flexibilität. In zwei Längen und Wattagen verfügbar. Inklusive Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Polycarbonat opal. LED-Modul und Konverter eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7511420021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859093985

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311812.002.1.76 Pendelleuchte LED 27W-4000K L1362, LP1500, DALI, 1850 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikro raster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311812002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085584

Berker Steckdose 41097004 Steckdose SCHUKO mit LED Orientierungslicht K.5 edelstahl, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit LED Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365846

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093070300 Typ SAIL-M12GM12W-4-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W430UGE EAN Nr. 4032248865321

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1009200800 Typ SAIL-M12BWM12W-3L8.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 8 m, Buchse, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 8 m, Buchse, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BWM12W3L80U EAN Nr. 4032248713196

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04402 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 2A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606484040755

EFB Elektronik Patchkabel O5023.1 Simplex Jumper ST/ST,62,5/125µ 1 Meter, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759048112

Weidmüller Gerätemarkierung 1474310000 Typ CC-M 15/45 2X3 AL SDR Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM15452X3ALSDR EAN Nr. 4050118290745

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Funk Taster 2fach 506219 Funk-Taster CONNECT, 2fach, polarweiß glänzend, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 506219 EAN Nr. 4042811047962

RZB LED Einbaustrahler 911213.003.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, breitstr., 4050 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112130032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104124

Eaton Verteiler 174203 Typ IKA-1/4-OT IKA Verteiler IP65 1R 4TE ohne Klemmen IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, ohne Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 4 Teilungseinheiten, 1-reihig, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse aus ABS und Tür aus Polycarbonat, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHS-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174203 EAN Nr. 4015081706655

RZB LED Einbaustrahler 911392.003.2 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, mittelstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113920032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152507

RZB LED Einbaustrahler 911198.003.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91119800376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105831

Helios Außenluft Box Typ ALB 220/4/50/30 WW Nr. 6500 Außenluftbox mit Taschenfilter, Heizregister und schalldämmender Innenauskleidung. Fernbedienung, Raumfühler inkl. Kabel (10m) im Lieferumfang enthalten. Heizungsregelung inkl. Frostschutz bereits im Gerät integriert, einfache Bedienung über Fernbedienung, Hydraulikeinheit WSH HE 24V (0-10V) und weitere externe Komponenten können direkt an der ALB angeschlossen werden. Filterüberwachung über DDS (Zubehör) möglich. Stabile Gehäusekonstruktion aus beschichtetem Stahlblech, doppelwandig und allseits gefüllt mit Dämmmaterial, 30 mm stark. Integrierte Montagekonsolen mit Schwingungsdämpfer. Für Servicezwecke kann der Deckel beidseitig über zwei Sicherheitsschraubverschlüsse einfach geöffnet werden. Geräuscharmer und leistungsstarker Radialventilator im Spiralgehäuse. Motor-/Laufrad-Einheit aus verzinktem Stahlblech. Anschluss WW- Heizregister über Außengewinde. Antrieb durch wartungsfreien Außenläufermotor in IP 20, mit in der Wicklung integrierten Thermokontakten, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Für bedarfsgerechten Betrieb eines Abluftventilators kann die Abluftsteuerung (ALB-ASW/ASD Zubehör) über ein Datenkabel plus Netzversorgung angeschlossen werden. Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung der ALB. Hersteller Helios Ventilatoren Typ ALB22045030WW EAN Nr. 4010184065005

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Kabelbinder 181876 Kabelbinder, schwarz, BxL 7,5x750mm, Kabelbaum, 32-222mm, 60kp/588N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 7,5mm, Länge 750mm, Kabelbaumdurchmesser 32-222mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103818763

Doepke Stromstoßrelais Typ DS 230-100 Doepke Artikel Nr. 09981100 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Geräte der Baureihe DS zeichnen sich durch eine kompakte Bauart aus. Als UP-Geräte weisen sie - trotz des hohen Bemessungsstroms - kompakte Bauformen auf. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Unterputzdosen, aber auch in Kabelkanälen oder Hohlräumen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - Steuerspannung 230 V AC (Reihe DS) bzw. 24 V DC (Reihe SIR); - Schließerkontakt mit hohem Dauerlaststrom; - Ansteuerdauer 0,1 s bis 1,0 h bei DS bzw. beliebig bei SIR; - robustes Einbaugehäuse mit geringen Abmessungen; Montageart: - Montage in tiefe UP-Dosen (Ø 60 mm); - Wandmontage; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Für den Betrieb von Glimmlampen-Leuchttastern ist beim DS 230-100 ein parallel geschalteter Kondensator vorzusehen. Stromstoßschalter 230 V, UP/AP DS230-100 EAN Nr. 4014712158955

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter EZC100H4032 Circuit breaker EasyPact EZC100H, TMD, 32A, 4p 3d. Produktbereich: EasyPact - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: EasyPact EZC100H - Leistungsschalterbezeichnung: EasyPact EZC100H - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC gemäß IEC 60947-2, 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Leitungssch.-Leistungskennz.: H - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 250 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA HIC bei 240 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 100 kA Icu bei 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 18 kA HIC bei 277/480 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 10 kA 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 25 kA 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 50 kA 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz, Überlastschutz. EAN Nr. 3303431121403

Siemens Power Module 6SL3211-1NE23-8UG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltert/iltert Schutzart IP20/PT 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 411x200x171 HxBxT, FSC ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32111NE238UG1 EAN Nr. 4042948671443

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtztkombination LC2DT40EL Wendeschtztkombination, 4p, 40A/AC1, Spule 48V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Wendeschtz - Kurzbezeichnung des Gerats: LC2D - Anwendung des Schtztzes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Erluterungen zum Gerat: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC fur Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz fur Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 O - berspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 C fur Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 C fur Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 250 A DC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 C 10 min. Hauptstromkreis - zugehor. Sicherungsnennleist.: 10 A gG fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 fur Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 fur Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947-4-1, 690 V fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlusse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach  6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach  6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.30 ms ffnung, 65.45.88.55 ms Schlieung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schtzt mit Nennlast gema EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schtzt mit mechanischer Last gema EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110249866

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschtzt LC1D115F6 Leistungsschtzt, 3p+1S+1O, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 110V 60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schtzt - Kurzbezeichnung des Gerats: LC1D - Anwendung des Schtztzes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz fur Hauptstromkreis, = 300 V DC fur Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 C) bei = 440 V AC AC-3 fur Hauptstromkreis, 200 A (= 60 C) bei = 440 V AC AC-1 fur Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz fur 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz fur 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz fur 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz fur 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 O - berspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947, 140 A AC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1, 250 A DC fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 C 10 s Hauptstromkreis - zugehor. Sicherungsnennleist.: 10 A gG fur Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 fur Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 fur Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V fur Hauptstromkreis gema IEC 60947-4-1, 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V fur Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V fur Signalschaltkreis gema IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlusse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach  6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schlieung, 6.20 ms ffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schtzt mit Nennlast gema EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schtzt mit mechanischer Last gema EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377071

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80L6 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 208V 60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110441628

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 025-4/0,30-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09126984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 25 A, 0.30 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4025-4/0,30-BSKV500 EAN Nr. 4014712156319

Kaiser Gehäuse 1294-00 Kompax® 3 Gehäuse für Ortbeton, für Ortbeton Einbaugehäuse Kompax® 3, für Ortbeton EAN Nr. 4013456131019

Legrand Wippe 766212 Neutral, Farbe ultraweiß Wippe Serien Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662120

Sirena Schallgeber A105NAC24W Typ A105NAC24W Schallgeber 24VAC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24W

ABB Positionsschalter 1SBV016722R3801 Typ LS25P22B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522642318

Hager Klemmenabdeckung ST010 Hager Installation Klemmenabdeckung Klingeltrafo 2PLE EAN Nr. 3250615700100 Hager Artikel Nr. ST010

OBO Bettermann Endstück 7215258 Typ BSK-E091026 Endstück für BSK I90/E30 150x320 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430414

ABB Schütz 1SBL236004R2122 Typ AF26Z-30-22S-21 Schütz 24-60/50/60 20-60 Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig EAN Nr. 3471523119314

ABB Leistungsschalter 1SDA057848R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LI R3600 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601119

OBO Bettermann Seilkausche 5301176 Typ 946 6 V4A Seilkausche 6mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195901082

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3700 Typ JSHD4-5-AD-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453713

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267010 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 12,7 6,0; 10 St. Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586225

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611133R1108 Typ MPD4-11C Doppeldruckt.oben grün:START, unten flach rot:STOP, Mitte:farblos, EAN Nr. 7320500277584

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3400 Typ XRE00-185-4P Lasttrennschalter für NH-Si. Gr 00 Phasenabstand 185mm 4 polig EAN Nr. 7025840066415

ABB Leistungsschalter 1SDA071411R0001 Typ E1.2B 10 D LI 4P E1.2B 10 Ekip DIP LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752613

ABB Reihenklemme 1SNA162855R2300 Typ E10/13.P Schutzleiter-Reihenklemme 10mm²,13mm,grün/gelb EAN Nr. 3472591628555

Pilz Kopfmodul 312042 Kopfmodul, ProfiNET Fail-Safe, Standard (opt.). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H F PN o EAN Nr. 4046548063028

ABB Leistungsschalter 1SDA072622R0001 Typ E6.2V 50 D LSI 3P E6.2V 50 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764722

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Verschraubung 382033 PG42, ø-Schlauch innen 39,5 mm VERSCHR.AM-MF PG42-39.5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970411747

Weidmüller Gehäuse 1195090001 Typ KTB MH 453820 S2E4 KTB MH 453820 S2E4 KTB MH 453820 S2E4 Herstellertyp KTBMH453820S2E4 EAN Nr. 4050118106589

Striebel & John Gummidichtung 2CPX039395R9999 Typ ZW195 Gummidichtung für Doppeltür, passend für H- und HS-Standschränke. EAN Nr. 4011617393955

ABB Relais 1SVR405501R5010 Typ CR-S060VDC1R Interface-Relais 1We, A1-A2=60VDC, Output=6A/250VAC EAN Nr. 4013614499166

Dold Zeitrelais 0010007 Typ AI 905.81 DC220V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC220V5-100S EAN Nr.4030641100070

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6214-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 0.3A Siemens Hersteller Nr. 5SL62147 EAN Nr. 4001869388373

ABB Leistungsschalter 1SDA059499R0001 Typ T4S000025E06333002 T4S250 PR223DS R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619077

Dold Not Aus Modul 0066803 Typ LG5925.02PS/920 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.02PS/920DC24V EAN Nr.4030641668037

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF650023060 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Pepperl + Fuchs Betätiger 271014 Typ BT65-F31K2-RG-EN-01 Betätiger mit Schutzhaube BT65-F31K2-RG-EN-01 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BT65F31K2RGEN01

Striebel & John Messfeld 2CPX034204R9999 Typ KA4501 Zählerfeld für Messwandleranlage, eventuell Prüfklemmen sind beizustellen EAN Nr. 4011617342045

ABB Schutzabdeckung 1SDA073858R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777913

ABB Leistungsschalter 1SDA054017R0001 Typ T4N001025E03374002 T4N250 PR222DS-LSI R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551032

Bticino Rahmen LNA4802M3KG Abdeckrahmen 3 fach, 2 2 2 Module, Farbe Eisgrau Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M3KG EAN Nr. 8005543430965

Dold Koppelrelais 0052716 Typ IK3070.02 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641527167

Dold Not Aus Modul 0061683 Typ LG5928.41/61 DC24V 1-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5928.41/61DC24V1-10S EAN Nr.4030641616830

Gira Fused outlet Kontroll 278503 Fused outlet 13 A schaltbar System 55 Reinweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079927

Phoenix Contact Endhalter 1201044 Typ E/1 Endhalter, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ E/1 EAN Nr. 4017918017170

Striebel & John Endabdeckung 2CPX062687R9999 Typ ZX519 Endabdeckung, für Sammelschienenhalter ZX518, Verpackungseinheit 1 Stück. EAN Nr. 4011617626879

Walther-Werke Wandsteckdose AU130306UD Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 Ausschalter 2 polig MCB 1 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744589

ABB Leistungsschalter 1SDA063026R0001 Typ T7H000160E09473002 T7H1600 PR231/P-LS/I R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655754

Dold Drehzahlwächter 0049702 Typ BA9055/210 DC24V 5-50IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/210DC24V5-50IPM EAN Nr.4030641497026

Weidmüller Zubehör 1845480000 Typ RR I/O-BOX SET RR I/O-BOX SET RR I/O-BOX SET Herstellertyp RRIOBOXSET EAN Nr. 4032248359301

ABB Leistungsschalter 1SDA064635R0001 Typ E3H 25 PR122/DC R2500 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675288

Dold Wischrelais 0002014 Typ AI 983N.0072 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641020149

OBO Bettermann Profilschiene 6349439 Typ CPS 5 G 300 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012196191833

Pepperl + Fuchs Rundumleuchte 196234 Typ VAZ-LED-70MM-YE Signalsäule LED-Dauerlichtelement, gelb Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZLED70MMYE

Weidmüller Zubehör 2443760000 Typ RKGDE D4X4 PT6 FieldPower®, IP65 FieldPower Herstellertyp RKGDED4X4PT6 EAN Nr. 4050118457643

ABB Leistungsschalter 1SDA055814R0001 Typ E2B 16 PR123-LSI R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571542

ABB Leistungsschalter 1SDA056814R0001 Typ E4S 40 PR123-LSI R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581541

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4540-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45407 EAN Nr. 4001869182544

ABB Leistungsschalter 1SDA068353R0001 Typ XT4H 160 TMA 80-80 0 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022594

Dold Stromrelais 0040729 Typ MK9053/013 AC0,1-1A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC01-1AAC230V1S EAN Nr.4030641407292

Dold Wischrelais 0043411 Typ MK9989.77 AC/DC42-48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77AC/DC42-48V05-10S EAN Nr.4030641434113

ABB Leistungsschalter 1SDA061185R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637088

ABN Cu-Schiene XCUW523E Cu-Schiene 3FB 20x5x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW523E EAN Nr. 4015153597396

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA067063R0001 Typ XT2N 160 EKIP I IN =160A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644008000
- Dold Drehrichtungswächter 0049182 Typ IK9179.11 3AC50/60HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9179.113AC50/60HZ400V EAN Nr.4030641491826
- Dold Zeitrelais 0032516 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V05-10H EAN Nr.4030641325169
- Elcom Befestigungsset 4801001 4xSchraube ZY+Schlüss. SW6 M5x12 Edilst. 4xSchraube Spezial ZY mit Schlüssel Spezial ZY SW6 M5x12 Edelstahl EAN Nr. 4250111803106
- EVN LED Einbaupanel LPR223540 LED Einbaupanel - rund - silber - IP20 21W - 4000K - 1700lm - 350mA Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293005791
- Dold Isolationswächter 0035750 Typ AN5892.11/101 UH AC230V 400K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/101UHAC230V400K EAN Nr.4030641357504
- Siemens Schütz 3RH1122-1AP60 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 220V, 50Hz/240V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AP60 EAN Nr. 4011209348066
- ABB Neutralleiterklemme 1SNA290213R0400 Typ DR2.5/10.N.4L DR2,5/10.N.4L Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,10mm,blau EAN Nr. 3472592902135
- Dold SIM Karte 0062633 Typ RE6910/020 ZU FUNK-ZUSTIMMTASTER Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RE6910/020ZUFUNK-ZUSTIMMTASTER EAN Nr.4030641626334
- Cimco Schraubeinsatz 112671 Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 5 Schraube mit Innensechskant Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 5 Schraube mit Innensechskant EAN Nr. 4021103126714
- EFB Elektronik Spleißbox 53601TS.0 Spleißbox ohne Frontfest, RAL9005, 1HE Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759171858
- Hager Komplettfeld ZH52P9K Hager Installation Komplettfeld 12P/VT-4rh,univ.Z,H 1350mm,1-feld,Ausf.:BDEW Lg.-Sachsen EAN Nr. 3250617713887 Hager Artikel Nr. ZH52P9K
- Siemens Schütz 3RT1035-1AC10 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 24V 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AC10 EAN Nr. 4011209444560
- Klauke L Boxx mit Schneidwerkzeug LBOXXES20CFM L-BOXX mit akkuhydraulischem Schneidwerkzeug ES20CFM, Akku Hersteller Makita Hersteller Klauke EAN Nr. 4012078922234
- Walther Werke Kontaktträger 710433 Crimpkontaktträger Baureihen BB32 BB64 f. Stiftkontakte mit Nr. 1-32 Crimpkontaktträger BB32, Stiftkontakte EAN Nr. 4015609469109
- Wago Durchgangsklemme 281-654 4-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex i geeignet blau Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918486453
- Hager Schubstangen FZ841N Hager Installation Schubstangen,univers,für Schwenkhebelgriff,für Schrankhöhe 1700mm,IP44/IP54 EAN Nr. 3250612779345 Hager Artikel Nr. FZ841N
- Legrand Abdeckung 776600 Abdeckung Hi-Fi Lautsprecher 1-fach Creo mandelweiss Abd. HI-FI Lautsp. 1-f CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766002
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1015508 Typ 823 63 FT Befestigungsschelle zweilappig 63mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195567912
- Dold Unterspannungsrelais 0026903 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 220/380V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ220/380V EAN Nr.4030641269036
- Merten Rahmen 2fach 483244 ANTIK-Rahmen, 2fach, weiß Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 483244 EAN Nr. 4011281863600
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2082578 Typ 162 MS PG21 Kabelverschraubung mit Einschnittring PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195187752
- Phoenix Contact Befestigungsbänder 0830977 Typ SCRT 9X160-180 Schraubbare Befestigungsbänder 9x160-180 Hersteller Phoenix Contact Typ SCRT9X160180 EAN Nr. 4046356912518
- Phoenix Contact Magazin 5146568 Typ P1 UC-MAG 7 Magazin, für CMS-P1-PLOTTER, zur Aufnahme von: UC-WMCO. Phoenix Contact Hersteller Typ P1UC-MAG7 EAN Nr. 4046356547789
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041227R9999 Typ MK106 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 1FB = 250 mm, 1 RE = 150 mm, EAN Nr. 4011617412274
- "Kathrein Anschlusskabel 20410046 Typ ETH 3000 Anschlusskabel 3,0 m; Schirmung 105 dB; Klasse A+; IEC(Bu)-IEC(Sti) gerade; Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121542206
- Bticino Wippe HD4921LD Symbolwippe GLOCKE für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LD EAN Nr. 8012199985350
- Dold Frequenzrelais 0019306 Typ AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9838.1120-80HZUHAC50/60HZ230V EAN Nr.4030641193065
- Eaton Feldbreite Tür 186446 Typ XTSZDSKC-H1625W795-SOND-RAL* Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=1625x795mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZDSKCH1625W795SONDRAL*
- Phoenix Contact Blindtülle 0801670 Typ CES-SRG-BK Blindtülle klein, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK EAN Nr. 4046356674768
- Siemens Schütz 3RT2325-1BM40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 220V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23251BM40 EAN Nr. 4011209834637

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/A-P Typ DL112XDC024G/A-P orange Schallgeber grau m.Xenon Warnl. 45Töne 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GAP
- Wago Anschlussleitung 771-8994/106-303 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC 1.5 mm² grau Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821391289
- Jung Rahmen 5fach ABAS 585 Rahmen, 5fach, antibakteriell, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS585 EAN Nr. 4011377011731
- Phoenix Contact Farbband 1014402 Typ TM-RIBBON 110-TC/TR WH Farbband, Länge: 240000 mm, Farbe: weiß Phoenix Contact Hersteller Typ TM-RIBBON110-TC/TRWH EAN Nr. 4046356785327
- Siemens Relais 3RF2090-1AA24 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 90A 48-460V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20901AA24 EAN Nr. 4011209584693
- Sirena Drehspiegelleuchte 26363 Typ TYPE200R24DA rot Drehspiegelleuchte 24VACDC grau 26363 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. Type200R24DA EAN Nr. 8010152263637
- Dold Drehzahl Stillstandswächter 0056193 Typ BH5932.22/010/61 AC230V 30IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC230V30IPM EAN Nr. 4030641561932
- Peha Wippe D 20.244.02 T Nr. 00157111 Wippe für Gruppentaster für Artikel-Nr. 254 T, mit Symbolen Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.244.02T EAN Nr. 4010105157116
- Siemens Schütz 3RT1317-1BW40 Schütz, AC-1, 14,5kW/400V, AC-1, 22A, DC 48V, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171BW40 EAN Nr. 4011209373990
- Siemens Sinusfilter 6SL3202-0AE31-5SA0 SINAMICS Sinusfilter für Power Module FSF stand-alone 3AC 380-480V 150,0A Siemens Hersteller Nr. 6SL32020AE315SA0 EAN Nr. 4019169457149
- Klauke Zugseil 50341367 Zugseil für Kabelzugwinde 6800-22 CE, 91 m Die Bruchlast liegt bei ca. 14,2 t. Zugseildurchmesser 22 mm. Zugseil auf Holztrommel. EAN Nr. 0783310341369
- Siemens Schienenverteilersystem BVP:261798 Schienenverteilersystem BD2A-400-TL Richtungsänderung T-Kasten links 160-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261798 EAN Nr. 4019169787185
- Siemens Schütz 3TH2040-0BM4 Hilfsschütz 40E, DIN EN50011, 4NO, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 220V Siemens Hersteller Nr. 3TH20400BM4 EAN Nr. 4011209045972
- Siedle Klemmblock TM 611-3 Siedle Artikel Nr. 200016572-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 611-3 an die Installation. EAN Nr. 4015739165728 Alte Artikel Nr. 016572
- Lovato Electric Spule 11BA1157448 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030226
- Siemens Baugruppe 6SE6400-1DN00-0AA0 MICROMASTER 4 DEVICENET Baugruppe für MM420/MM30/MM440 161x73x43,5 (HxBxT) IP20 Siemens Hersteller Nr. 6SE64001DN000AA0 EAN Nr. 4019169447294
- Siemens Klemme 8WH1000-0AG04 Reihenklemme, 4mm² orange Schraubbefestigung 2 Anschlüsse orange Siemens Hersteller Nr. 8WH1000AG04 EAN Nr. 4001869500218
- Wago Federleiste 232-844/045-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften 14-polig Rastermaß 7,5 mm kodierbar grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4055143034234
- Mennekes Wanddose 5108AD Wanddose DUO, 32A5p6h400V, IP44 Schalter 3P mit zusätzlichen Hilfskontakten (1X Öffner, 1X Schliesser) KG64B K314 / D-A001VE -40004000 EAN Nr. 4015394024903
- Phoenix Contact Software 2701207 Typ VISU+ 2 RT-D UNLTD RED NET AS Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RTDUNLTDREDNETAS EAN Nr. 4046356725880
- Lovato Electric Zeitrelais TMLS Zeitrelais Modulare Ausführung Zeitrelais für Treppenhausbeleuchtung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147092
- Siemens Klemmabdeckung 3TX6526-3B Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M8 besteht aus 6 Klemmenabdeckungen ST entspricht SZ Siemens Hersteller Nr. 3TX65263B EAN Nr. 4011209055087
- EFB Elektronik Faserhalter HS15-FH-SET900LT Faserhalter, 900µ, 1 Paar Rot für Loose Tube Faser Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759153786
- Peha Symbol D 65 L Nr. 00304711 Ersatzsymbole für Taster Artikel-Nr. 655 WAB und 655 WAB GLK LICHT Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D65L EAN Nr. 4010105304718
- Schneider Electric Telemecanique Panel HMIDT551 10 W Touch Advanced Display WXGA. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: erhabener Touchscreen. EAN Nr. 3606480687273
- Siemens Schütz 3RT2037-3NP30 Schütz, AC 3: 30kW/400V, 1S+1Ö, AC/DC 175-280V, mit Varistor, 3-polig, Baugr. S2, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20373NP30 EAN Nr. 4011209941731
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1160M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 160A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1160M6A EAN Nr. 3250614125997
- Jung Hotelcard Schalter A 590 CARD ANM Hotelcard-Schalter ohne Schalter-Einsatz, für Einsätze 533 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A590CARDANM EAN Nr. 4011377128095
- Siemens Standardschrank 8MF2226-4R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x1200x600 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF22264R EAN Nr. 4025515201366

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Abdeckung VarioLine A 525.050 WW Abdeckung, für VarioLine, für Universalsteckvorrichtung, z. B. für Ruftaster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.050WW EAN Nr. 4011377986626

Wago Transformator Klemmenblock 711-152 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 2-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819558

A.L.S. BEA, Bodeneinbaustrahler, schwenkbar, QR-CBC 50, chrom Typ BEAS-5000K Energieeffizienzklasse A + bis C je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Peha UAE-Steckdose D 11.1858.70 UAE-C6 Nr. 00321631 UAE CAT 6-Anschlussdose mit Zentralplatte für 1 Terminal Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.1858.70UAE-C6 EAN Nr. 4010105321630

Phoenix Contact Gehäuse 1408355 Typ HC-COM-K-AML-GR Anbaugehäuse mit Längsbügel, gerade Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-COM-K-AML-GR EAN Nr. 4046356618090

Sirena Signalsäulenmodul 33306 Typ NLDMINITWSCL24DA klar Signalsäulenmodul 55mm allClear 24VUC schwarz 33306 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL24DA EAN Nr. 8010152333064

ABN Komplett Zählerplatz Z39M243N Komplett-Zählerplatz 3Pkt. Stw. Bensheim He, GZ Bestückt und Verdrahtet B750xH1350mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z39M243N EAN Nr. 4015153484597

Gewiss Abdeckrahmen GW22674 Abdeckrahmen System Top 4M Wurzelholz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm SYSTEM zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077089

Siemens Deckel 8WH9001-4AA00 Deckel für DG-Klemmen 1,5qmm, 4 Anschlussstellen, mit Schnellanschluss, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90014AA00 EAN Nr. 4001869345383

Cimco HSS-Spiralbohrer 200379 Spiralbohrer 4,5mm, Gesamtlänge 80mm, Spirallänge 47mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003793

Gira Tastschalter senkrecht 0123201 Tastschalter senkr. Kreuzschalter Gira E22 Reinweiß Tastschalter 10 A 250 V~mit senkrecht stehender Wippe Kreuzschalter E22 Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337052708

Wago Federleiste 2022-110/135-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 10-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821089483

Weidmüller Außengelenk 1580360000 Typ HG K+POK Klippon POK, Außengelenk, Scharnier, silber, silber HG K+POK Klippon POK, Außengelenk, Scharnier, grau, grau Herstellertyp HGK+POK EAN Nr. 4008190203542

Gewiss Ausschalter GW12031 Ausschalter 2M 1P 16AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564266124

Wago Anschlussleitung 771-9994/206-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzendverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273473

Wago Geräteanschlussklemme 862-1694 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+4 PE-N-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509855

Eaton Berührungsschutz 104903 Typ ZV-BS-G Berührungsschutz Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104903 EAN Nr. 4015081047130

Jung KNX Tastensatz A 4093 TSA SW Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A4093TSASW EAN Nr. 4011377049437

Siemens Verteiler 8GK1102-5KK22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1100 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11025KK22 EAN Nr. 4001869258126

Gira Tastschalter Kontroll 013646 Tastschalter Kontroll Wechsel S-Color Blau Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136460

Siemens Winkel 6EP1971-2BA00 SITOP Power Zubehör Montagewinkel 90 Grad, für Bestell- NR. 6EP1434-2BA00, 6EP1436-2BA00, 6EP1437-2BA00, 6EP1437-2BA10 Siemens Hersteller Nr. 6EP19712BA00 EAN Nr. 4025515150305

Siemens Lasttrennschalter 3KD4660-OQE20-0 Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD4660QE200 EAN Nr. 4001869516301

Siemens Schütz 3RT2017-2JB41 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, 0,7.1.25x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172JB41 EAN Nr. 4011209846142

Siemens Zubehör Unterspannungsauslöser 3VL9800-1UL00 Zubehör für VL630, VL800, VL1250, VL1600, Unterspannungsauslöser 500.525V AC für Einbau rechts Siemens Hersteller Nr. 3VL98001UL00 EAN Nr. 4011209475090

Spelsberg Kabelverschraubung 22745001 Typ KVR M50-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM50MGM EAN Nr. 4013902858040

Wago Klemmenleiste 745-352 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302388

Siemens Leitung 6XV1820-5BN30 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 30m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN30 EAN Nr. 4019169400909

Schneider Electric Telemecanique Transformator LUTC2001 Transformator, für TeSys U, 200/1A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUT - Produkt oder Komponententyp: Transformator. EAN Nr. 3389119200035

Gewiss Abdeckrahmen GW16427VB Abdeckrahmen GEO International 2+2+2M vertikal Meerblau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767768

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Leistungsschalter 123947 Typ IZM32N3-V08F Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123947 EAN Nr. 4015081215522
- Elso Zentralplatte 223157 EAN Nr. 4013984167740 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck SV, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe grün EAN Nr. 4013984167740
- Siemens Starter 3RW4426-3BC34 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 460V, 50 Grad, Standard: 68A, 50HP, Wurzel-3: 118A, 75HP, AC 200-460V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44263BC34 EAN Nr. 4011209627055
- BTR Crimpzange 140303-E LWL Crimpzange mit ST, SC Einsätzen Crimpzange für LWL-Stecker für ST, SC und IP67 Stecker, Varianten Crimpbacken für POF, Crimpbacken für LC BTR Metz Connect Typ 140303E EAN Nr. 4250184115502
- Eaton Datenstecker 206982 Typ ZB4-209-DS2 Datenstecker, Sub-D (Stifte), 9polig Datenstecker mit Kabeleinführung 90 Grad abgewinkelt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 206982 EAN Nr. 4015082069827
- Legrand 1 fach Rahmen 755531 Valena Allure Abdeckrahmen 1-fach aus Echtglas zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe Black Glass V.ALL 1-FACH RAH. BLACK GLASS Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970486042
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8720-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 80A aR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87201 EAN Nr. 4011209457379
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-567/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 7-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340353
- Haupa Klinge 102740 VDE Klinge Torque S TX8 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Tx EAN Nr. 4011923567859
- Jung Abdeckung IAE/UAE SL 569-2 UA SW Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdosens und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 2 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569-2UASW EAN Nr. 4011377899902
- Siemens Schütz 3RT1016-2AF04 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss mit Hilfsschalter 2S+2Ö nach DIN EN50012 Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AF04 EAN Nr. 4011209393813
- Wago Federleiste 2020-103/000-039 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 3-polig grau, blau, grün-gelb Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821027355
- Wago Federleiste 231 2312/107 000 2 Leiter Federleiste mit Schraubflanschen 12 polig Rastermaß 5,08 mm / 0,2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4045454356620
- Helios Übergangsstück Typ ALB-ÜS 280/4/60/35 Nr. 7516 ALB-ÜS 280/4/60/35 Übergangstück - symmetrisch für ALB 280/4/60/35 WW/EH auf Rohranschluß DN 355 Hersteller Helios Ventilatoren Typ ALBÜS28046035 EAN Nr. 4010184075165
- Knipex Steckschlüsseleinsatz 98 47 13 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl Typ 984713 EAN Nr. 4003773020929
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110002 VDE T Steckschlüssel SW 11 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050412
- Wago Stiftleiste 831-3206/007-9032 Stiftleiste zur Montage auf TS 35 6-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821241270
- Eaton Verdrahtungssatz 126933 Typ ZSD-VS2/5-16QMM Verdrahtungssatz, 2 Zählerplätze, 5p Verdrahtungssatz für 2 Zählerplätze, 5 polig, 16qmm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126933 EAN Nr. 4015081245017
- Gewiss Steckdose GW20216 System Steckdose 1M 2P+PE 15A 250V EUROUSA Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000698
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC02 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203316
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1607909 Typ SL-16KP010 Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Crimpbereich: 0,75 mm², 1,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SL-16KP010 EAN Nr. 4046356272803
- Bachmann Spiralleitung 692.280 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitung PUR weiß CS-YMH11Y-J 3x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 692280 EAN Nr. 4016514005291
- Mennekes Stecker 13111 Stecker PowerTOPXtra, 63A5p9h230V, IP44 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238584
- Wago Federleiste 2231-118/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454877200
- Eaton Plombierkappe 248861 Typ Z-SCHAK-3TE Plombierkappe, 3TE Zubehör passend für Installationsschütze Z-SCH / CMUC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248861 EAN Nr. 4015082488611
- Lovato Electric Stange 8LM2TA150 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040652
- Phoenix Contact Gehäuse 1460104 Typ HC-B 10-TFQ-H-M1M25G HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Höhe 72 mm, mit Verschraubung 1x M25, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TFQHM1M25G EAN Nr. 4046356793483
- Spelsberg Befestigungslaschen 73383301 Typ AK3 ABL-ES Außenbefestigungslaschen AK3 ABL-ES, Außenbefestigungslaschen aus Edelstahl, geeignet für Gehäuse AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen, 1 Set = 4 St. EAN Nr. 4013902543304
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0AA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,11.0,16A, N-ausl. 3,3A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110AA10 EAN Nr. 4011209712560

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schlüsselschalter 3SB2210-4PA01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x62 Grad Schlüsselabzug O, 1S, 1S
Siemens Hersteller Nr. 3SB22104PA01 EAN Nr. 4011209028234
- Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6930-3FB00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH1 elektr. Sicherungsüberwachung EFM 10, für AC-
Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69303FB00 EAN Nr. 4011209719392
- Eaton Fachboden 168125 Typ XMW-DP-F Fachboden für Festeinbaumodule IP2X Einzelteile MCC Fachboden für Festeinbaumodule IP2X inklusive Schraubmaterial, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168125 EAN Nr. 4015081647002
- Merten Zentralplatte 443319 Zentralplatte für pneumatischen Ruftaster, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 C3. Material:
Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 443319 EAN Nr. 4011281897841
- Wago Einzelklemme 250-411 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 11-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau
Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643085
- Eaton Verteilerfeld 114525 Typ XVTL-MP/BF-4/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114525 EAN Nr. 4015081139255
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417914 Typ SLC30-1350-R 9.027 126 Sicherheits-Lichtvorhang 15M Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1350mm
Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301350R9027126
- "Schneider Electric Telemecanique Gehäusesseitenplatten LV432532 Gehäusesseitenplatten für 3/4p Platte; NSX400/630 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: NSX400.630,
NSX400.630 DC - Beschreibung der Pole: 3P, 4P. EAN Nr. 3606480021435
- Siemens Leistungsschalterbausatz 8GK6724-4KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=400mm B=900mm, senkrechter
Einbau für Motorantrieb Siemens Hersteller Nr. 8GK67244KK33 EAN Nr. 4001869517261
- Walther Werke Wandsteckdose AJ130306 Wandsteckdose 32A 3P 6h mit 2-pol.Ausschalter KG, Geh.698 u. Deckelverriegel. Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material,
mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609264452
- ASTRO Strobel Dachhaube 722220 Typ 222 K schwarz Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187000929 Dachhaube zur Mastdurchführung durch Ziegeldächer, Hohlziegel, schwarz,
für Mastrohr-Ø 32 - 50 mm, Material Kunststoff, inklusive Dichtungstülle
- Eaton Schottung 177136 Typ XTPZBVP-H350W800 Vertikale Schottung, Hauptsammelschiene, HxB=350x800mm Vertikale Schottung, Hauptsammelschiene, HxB=350x800mm, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177136 EAN Nr. 4015081715794
- Lovato Electric Hilfskontaktblock 11G218 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Flachsteckanschluss Hersteller Lovato
Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031940
- Phoenix Contact Zackband 1051016:0021 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß, Breite: 6 mm Hersteller
Phoenix Contact Typ ZB6LGSFORTLZAHLEN2130 EAN Nr. 4017918195533
- Bticino Rahmen LNC4802AR Abdeckrahmen Living Light Air 2 Module, Farbe Anthrazit, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 502W Mauerwerk oder PB502W
Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4802AR EAN Nr. 8005543497159
- Eaton Einbausatz 186666 Typ XTMPHX40WM-H550W800-SOND-RAL* Einbausatz für IZMX40, für die Ausfahrtechnik, Höhe 550mm, Breite 800mm, Tiefe 140mm, Edelstahl, inklusive
Montagematerial, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPHX40WMH550W800SONDRAL*
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805835 Typ KLR-C06-1,25-2,0-K81 Tastweite SU18 20 mm SU18/35 70 mm SU19 20 mm Lichtleiterlänge 1895 mm Mantel PVC Kern Kunststoff
Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLR0612520K81
- Jung Montageeinheit 54-2ACS Montage-Einheit, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für Reichle + De-Massari freenet, R 925370 geschirmt, Cat. 5e, R 302372 geschirmt, Cat. 6,
Dosen-Anschlussmodul 2 x RJ 45 Hersteller Nr. 54-2ACS EAN Nr. 4011377574205
- Albert Eckbock 651002 Eckbefestigung 651002 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, unter anderem passend zu den Modelltypen
688/689/1804/1805/1812/1813/1818/1819/1828/1829 Farbe: braun-messing Abmessungen: 112 x 70 x 177 mm EAN Nr. 4007235510027
- Phoenix Contact Sicherungsklemme 3046100 Typ UT 4-HESILA 250 (5X20) Hebel-Sicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit Leuchtanzeige für 250
V AC Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-HESILA250(5X20) EAN Nr. 4017918960957
- Wago Einzelklemme 250-220/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 20-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3
mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648943
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 132860 Typ SLC14-150-T/60 24 VDC Sicherheitslichtgitter Sender Typ 4 IEC 61496-1 Auflösung 14mm Schutzfeldhöhe 150mm Reichweite
5m Stecker Hirschmann M26 6polig + PE Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14150T60
- Weidmüller Einsatz 1270510000 Typ HDC HP 550 F 35 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 550 A, Crimpanschluss, Baugröße 550 HDC HP 550 F 35 HDC - Einsatz, Buchse, 3000 V, 550 A,
Crimpanschluss, Baugröße 550 Herstellertyp HDCHP550F35 EAN Nr. 4050118058673
- Peha Steckdose D 80.6611 W Nr. 00450811 Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für
Kombinationen Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6611W EAN Nr. 4010105450811
- Schneider Electric Telemecanique Erdschlussrelais 56193 Erdschlussrelais RH99M mit autom. Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 240 V. Produktbereich: Vigirex - Kurzbezeichnung des
Geräts: RH99M - Relaisanwendung: Überwachungsrelais. EAN Nr. 3303430561934
- Weidmüller Verschlussstopfen 0501300000 Typ VP 42-MS65 VP, Verschlussstopfen, PG 42, 10 mm, Messing, vernickelt VP 42-MS65 VP, Verschlussstopfen, PG 42, 10 mm, Messing,
vernickelt Herstellertyp VP42MS65 EAN Nr. 4008190007676
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28014RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 -
Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444197
- Eaton Tür 174181 Typ DOOR-1/8-T-IKA Tuer transparent IKA, Ersatzteil Tür transparent für IKA Feuchtraumkleinverteiler IP65, Ersatzteil, 1-reihig 8 TE, inkl. Schließung, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174181 EAN Nr. 4015081706433
- EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.15 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 15m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende
Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111731

- Phoenix Contact Rundkabel 2321622 Typ FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 19,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC EAN Nr. 4046356340274
- Phoenix Contact Steckerteil 1752030 Typ STB 3/3-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ STB3/3-ST-5,08 EAN Nr. 4017918028350
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899344 Typ E PE A 75X190X75 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X190X75 EAN Nr. 4055626276137
- Siemens Relais 3RU1116-0HB1 Überlastrelais 0,55,0,8A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160HB1 EAN Nr. 4011209393042
- Wago Federleiste 713-1104/037-047 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodianasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177043
- Klauke Stahlblechkasten SK32L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K3, K35. Abmessungen 285x155x45 mm, Gewicht: 1,3 kg. EAN Nr. 4012078026642
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5310 PM5310-Messgerät mit Modbus, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarmer, flächenbündig. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5310 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614002
- Weidmüller Schleppkettenkabel 1172680000 Typ IE-FM5D2UE0030MSTOSTOX Schleppkettenkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PUR, 30 m Herstellertyp IEFM5D2UE0030MSTOSTOX EAN Nr. 4032248965137
- PC Electric Anbausteckdose 392-2f9v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 2h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Taster 3SB3320-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33200AA51 EAN Nr. 4011209030947
- IFM Electronic Einweglichtschranke E21104 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M4, gerade, Reichweite OB50xx 50 mm OBFxxx 56 mm OO50xx 120 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Legrand Abzweigdose 031301 Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung, senkrecht oder waagrecht kombinierbar. Tiefe 47 mm MAUERDOSE MD 65 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060313012
- Gira Wippe abtastbar 021603 Wippe abtastbar BSF Symbol Licht System 55 Reinweiß Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigegefügt. EAN Nr. 4010337216032
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904263 Typ VIP-2/PT/D 9SUB/F/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 9 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-2/PT/D9SUB/F/LED EAN Nr. 4046356813402
- Walther Werke Anbaudose 10405 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 11h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 11h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609004973
- Hager Abdeckung, WYE606 Hager Schalter Abdeckung kallysto, mit Tragrings, Durchmesser 22,5 mm, silber. Zentralabdeckung mit Durchmesser 22,5 mm, Metalltragrings mit Krallenbefestigung mit Abdeckungen für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617025652 Hager Artikel Nr. WYE606
- PC Electric Anbaudose 345-6 Anbaudose gerade 125A 5p 6h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399020674
- Schneider Electric Sarel Universal Traverse NSYSUCR90180 Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 1800x1800x1800mm, Verp.einheit: 2 Stück. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teiletyp: Universal-Quertraversen 90 mm - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606485133607
- Siemens Schlüsselschalter 3SU1000-5PC01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10005PC010AA0 EAN Nr. 4011209950351
- Busch Jaeger Piktogramm 2145 51-19 Nr. 2CKA001714A0317 Piktogramm, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Bitte nicht stören! Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Kunststofffolie Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21455119 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395225745
- Phoenix Contact Kennzeichnungsträger 0803977 Typ PKT 9X20 Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 10 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 20 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PKT9X20 EAN Nr. 4017918007867
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CG20-0AA0 SIMATIC DP, 1 Terminalmodul TM-E30S44-01 für ET 200S für Elektronenmodule 30mm Baubr., Schraubklemmen, 4x4 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CG200AA0 EAN Nr. 4025515066316
- Haupa Ringkabelschuh 260682 Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0 6,0 M3,5 PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923181857
- Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen rot Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332780001
- Phoenix Contact Doppelstockklemme 3044637 Typ UTTB 2,5 BK Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UTTB2,5BK EAN Nr. 4046356694230
- Walther Werke Tüllengehäuse P723040 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M25,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609607341
- Phoenix Contact Stecker 3212536 Typ PP-H 1,5/S/4 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 14 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/4 EAN Nr. 4046356565677
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH30701P02F2200 Servomotor SH3 070 1,4Nm,kein Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP67,8k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485295787
- Merten Doppelwippe MEG3420-6033 System Design Doppelwippe mit Kontrollfenster, Sahara. System Design Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Sahara. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811195779

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1559848 Typ SACCBP-M12FS-4CON-M16/5,0-990 Bus-System-Einbaubuchse, CC-Link, 4-polig, M12, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 5 m Buskabel Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12FS-4CON-M16/5,0-990 EAN Nr. 4046356322157
- Peha Steckdose D 80.6511 NA AW Nr. 00793111 Steckdose SCHUKO mit Steckklappen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511NAAW EAN Nr. 4010105793116
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6010 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 250, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1755927 Typ MSTBVA 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918029500
- PC Electric Wandgerätestecker 535-9 Wandgerätestecker 63A 5p 9h IP66/67 Power Twist, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PC/ABS, Leitungseinführung von oben, unten oder hinten, Gehäuse um 180° drehbar, inkl. Blindverschraubung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399078804
- Finder Relais 43.41.7.024.2000 niedriges Printrelais 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 3.2 mm Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V DC, 0.25 W, 2200 Ohm, Relaischutzart: RT II Hersteller Finder EAN Nr. 8012823122229 Artikelnummer 434170242000
- Walther Werke Kupplung 319409 Kupplung 16A 4P 9h mit außenliegender Kabelverschraubung wasserdicht. Kupplung 16A 4P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609016471
- Phoenix Contact Leitermarker 0801549 Typ UCT-WMT (23X4) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 1,5-35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT23X4RDCUS EAN Nr. 4046356682916
- Schneider Electric Sarel Metallmontageplatte NSYPMM105 Metallmontageplatte für PLA-Gehäuse H1000xB500mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseiteinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480193835
- Elso Steckdose 275900 EAN Nr. 4013984191981 Steckdose ohne Schutzkontakt, Farbe perlweiß 2-fach, halbversenkt Steckdosen 16 A 250 V~ Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984191981
- Pepperl + Fuchs Lichttaster 212928 Typ GLV18-8-H-120/25/102/115 Tastbereich 10 120 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 npn, kurzschlussfest, offener Kollektor Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV188H12025102115
- Finder Koppelrelais 48.82.7.024.4050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial-AgSnO₂, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823344799 Artikelnummer 488270244050
- Phoenix Contact Leitermarker 0824777 Typ UC-WMC 7,5 (30X8) YE CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(30X8)YECUS EAN Nr. 4046356361101
- Eaton Schienenhalter 110269 Typ XBSB164-ST5 Schienenhalter, HSH, bis 1600A, 4L Hauptsammelschienenhalter, Montagelage hinten, Niro, 4 polig, minimale Felddtiefe 600mm, 1600A, Sammelschienenquerschnitt 2x40x10 mm², Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110269 EAN Nr. 4015081098095
- Lovato Electric Positionsschalter KMC2L21 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115923
- Eaton Deckplatte 143408 Typ XSPTF1103 Deckplatte, F3A-Flansche, für BxT=1100x300mm, IP55 Bodenblech / Dachblech, mit Flansch, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 1100mm, Tiefe 300mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143408 EAN Nr. 4015081400720
- Schneider Electric Telemecanique Schlüsselschalter ZB6DGL SCHLÜSSELSCHALTER 2ST.. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110785418
- Wago Stifteleiste 734-171/105-604 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 11-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454928254
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1924509 Typ MSTBV 2,5 HC/11-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5HC/11-GF EAN Nr. 4017918607692
- Eaton IO Erweiterung 744-A2613-00P Typ DXG-EXT-1AI2AO IO Erweiterung 1xAI, 2xAO (getrennt vom Bedienelement) für Frequenzrichter DG1 IO Erweiterung 1xAI, 2xAO (getrennt vom Bedienelement) für Frequenzrichter DG1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A261300P EAN Nr. 4015081721917
- Eaton Grenztaster 095419 Typ AT4/11-S/I/V Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-26, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 095419 EAN Nr. 4015080954194
- Schneider Electric Telemecanique Aufpresszange AT1PA2 Aufpresszange Aderendhülsen, 0,5 bis 16mm². Produktbereich: Kabelenden - Zubehör-/Teilebezeichnung: Kabelenden-Crimpwerkzeug - Zubehör-/Teiletyp: plier - Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Nebenziel: Kabel 0.5 - 16 mm². EAN Nr. 3389110573367
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S202, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106939
- Indexa Unterputz Netzgerät 32160 Typ OTTO-6 1000 Unterputz-Netzgerät Schaltnetzteil 6V DC 1A stabilisiert. Das Netzteil passt in eine handelsübliche UP-Dose. Gemäß EuP Richtlinie 2009 125 EC. Ein- und Ausgang über Schraubklemmen. Abmessungen D 54 x 26mm. Hersteller Indexa Typ OTTO61000 EAN Nr. 4015162321609
- Phoenix Contact Leitermarker 0829066 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)VTCUS EAN Nr. 4046356538701
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S501, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108049
- Phoenix Contact Reihenleiste 2858920 Typ TT-ST-M-2-PE-24AC TERMITRAB, Federkraft-Reihenleiste mit integriertem Überspannungsschutz und Trennmessern, zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung Un 24 V DC, Klemmenbreite: 6,2 mm, Deckelbreite: 2,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ TT-ST-M-2-PE-24AC EAN Nr. 4017918938147

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN405BW3 Hilfsschütz, 4S, 24V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389110485905

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang XU2S18PP340D Sicherheits-Lichtvorhang XU2-S, Körpererfassung, 750..1200mm, 12..24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: ein Paar Einweg-Lichtschranken mit Testeingang - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S. EAN Nr. 3389110907209

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311613.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 10x2,2W-4000K D515, H98, DALI, 2600 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311613002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082293

Schneider Electric Telemecanique Einschaltspule 47351 Einschaltspule XF, 48VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: XF - Steuerkreisspannung: 48 V AC 50/60 Hz, 48.60 V DC. EAN Nr. 3303430473510

Phoenix Contact Grundgehäuse 1923937 Typ MSTBA 2,5 HC/ 9-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5HC/9-G-5,08 EAN Nr. 4017918599904

Phoenix Contact Steckerteil 1919718 Typ MSTBT 2,5/ 2-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/2-STF EAN Nr. 4017918193492

Hager Unterspannungsauslöser HXC014H Hager Installation Unterspannungsauslöser für Baugröße h250-630 200 - 240V AC. Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369491 Hager Artikel Nr. HXC014H

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-5GE46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=16x IN N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11205GE460AA0 EAN Nr. 4042948824818

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702510 Typ DFK-IPC 16/ 4-GU-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/4-GU-10,16 EAN Nr. 4046356031264

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360AD0 EAN Nr. 4042949058083

Eaton Unterteilung 166744 Typ XPX40BCB-E-10 Unterteilung, HSS-/Anschlussraum, für B=1000mm XP-Feld Einspeisung IZMX40, Hauptschienen hinten (HSS), Schottung HSS (bei Anschlussart EVEN - gleichseitige Schottung), für Feldbreite 1000mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166744 EAN Nr. 4015081632534

Schneider Electric Telemecanique Verlängerungskabel TCSXCXN2FNX10E Bus-Verlängerungskabel TM7, abgewinkelt, M12B Buchse-Draht, 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbus. EAN Nr. 3595864097701

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406491 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,6-600/M 8FS FB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,6 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,6-600/M8FSFB EAN Nr. 4046356780582

Schneider Electric Sarel Abdeckstreifen NSYATPUND Länge der Abdeckplatte 1100mm, Farbe RAL 7032,. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Geräteanwendung: Mehrzweck, modulare Verteileranwendung - Montageort: auf Frontplattenausparungen. EAN Nr. 3606480162787

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-645/000-006 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Erde (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen blau Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332858984

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-83-103 Nr. 2CKA001753A0267 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 177183103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395226636

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404078 Typ SAC-5P-M12MS/10,0-600 FB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/10,0-600FB EAN Nr. 4046356676342

Siemens Leistungsschalter 3VA5195-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=15A Überlastschutz Ir=15A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51955ED311AA0 EAN Nr. 4042948843673

Eaton Rasterleiste 285207 Typ NWS-RL/T800 Rasterleiste, für T=800mm Rasterleiste 800mm Rasterleisten dienen zum Befestigen der 19 Schienen (vorne und hinten), Anzahl der Rasterleisten sind abhängig vom Innenausbau, Material Stahlblech verzinkt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 285207 EAN Nr. 4015082852078

Phoenix Contact Kabelmarker 0831520 Typ LS-WMTB-V4A (D25) Kabelmarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbinder montage, Kabeldurchmesser: 2,9 mm, Schriftfeldgröße: d 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ LS-WMTB-V4A(D25) EAN Nr. 4046356925303

Hager Zählertragplatte U96N Hager Installation Zählertragplatte, universN, Höhe 450mm Breite 250mm. univers N Einbautragplatte zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß der Normenreihe DIN 43870. Ausführung der Tragplatte unabhängig vom Netzsystem. Zählertragplatte leer ohne Anschlusskassette. EAN Nr. 3250616100022 Hager Artikel Nr. U96N

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 121161 Typ RL32-55-Ex2/47/73c Betriebsreichweite 0 10 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL3255Ex24773c

Phoenix Contact Relaismodul 2909657 Typ PLC-RSC-120UC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. 21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC 110 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC120UC21AUMS EAN Nr. 4055626377926

Elso Kreuzschalter 381700 EAN Nr. 4013984111590 Kreuzschalter, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111590

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMTJ80BD Messumformer, 0..600 °C/32..112 °F, für Thermoelemente Typ J. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer f Thermoelemente - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110109047

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EE46-0AA0 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=400A, Bemessungsstrom II=4000A, Kurzschlusschutz, ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EE460AA0 EAN Nr. 4011209486188

Phoenix Contact Kabelmarker 0820390 Typ UC-WMTBA (29X8) YE Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(29X8)YE EAN Nr. 4046356283328

Gewiss Schutz Modul GWD6434 Schutzmodul f. Ueberspannungsableiter Typ1+2 50kA Neutralleiter 2TE Schutzmodul fuer Ueberspannungsableiter. Eine Fuehrung an der Unterseite des Ableiters verhindert das Einsetzen des Schutzmoduls fuer den Aussenleiter in das Neutralleiterfach und umgekehrt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564775077

Phoenix Contact Steckerteil 1946930 Typ FKIC 2,5/ 5-ST-RN Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5/5-ST-RN EAN Nr. 4017918891589

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Blitzlicht XVBC5B7 Leuchtelement, Blitzlicht, farblos, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144888

Weidmüller Schleppkettenkabel 1345030650 Typ IE-C5ED8UG0650A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 65 m IE-C5ED8UG0650A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 65 m Herstellertyp IEC5ED8UG0650A40A40E EAN Nr. 4050118300581

Phoenix Contact Rundkabel 2321282 Typ CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-IN Konfektioniertes Rundkabel zur Ankopplung von 4x8 Eingängen der S7-300 Karte 6ES7 321-1BP00-0AA0. Das Systemkabel verfügt über eine 40-polige Fujitsu-Leiste und vier 14-polige FLK Leisten, Länge 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/4X14/3,0M/S7-IN EAN Nr. 4046356332088

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360KA0 EAN Nr. 4042949051879

Hager Feldverteiler FW43US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz,144PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing EAN Nr. 3250612737338 Hager Artikel Nr. FW43US2

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5032 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822639 Typ SPT-THR 1,5/12-V-5,0 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-V-5,0P26 EAN Nr. 4046356812351

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubflächanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320AHO EAN Nr. 4042949066057

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-1DA36-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17061DA360AB1

Siemens Relais 3UG4816-1AA40 Überwachungsrelais, digital, für 3-Phasen-Spannung mit N-leit. für IO-Link AC 50 bis 60 Hz, 3x160 bis 690V Phasenfolge, Phasenausfall Phasenasymmetrie unter- und Überspannung Hysterese 1-20V Netzstabilisierungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG48161AA40 EAN Nr. 4011209895782

Schneider Electric Telemecanique Klemmschutz LV438346 Klemmschutz, für Reihenanschluss von Polen, Compact NSX400, 630 DC -4p. Produktbereich: INS320.630, INV320.630, NSX400.630 DC - Baureihe: Compact - Produkt oder Komponententyp: Klemmenabdeckung - Kurzbezeichnung des Geräts: Klemmenabdeckung - Beschreibung der Pole: 4P. EAN Nr. 3606480073298

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-2DC33-8JB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27122DC338JB1

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0JC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Hersteller Nr. 3VA21635MN320JC0 EAN Nr. 4042949108931

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320HA0 EAN Nr. 4042949047032

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-8VA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ438VA0

Eaton Frontblende 122139 Typ XME1204C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=300x425mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 425mm, Höhe 300mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122139

OBO Klemmbock 5326338 Typ 324 S-CU Klemmbock Universeller Klemmblock zum Befestigen und Verbinden von Rundleiter an Konstruktionen - Inkl. Sechskantschraube M8 x 25, Scheibe und Mutter Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Kupfer Gewicht: 3,66 kg/100 St. Typ: 324 S-CU Art.-Nr.: 5326338 Hersteller OBO Bettermann Typ 324SCU EAN Nr. 4012196196951

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1872935 Typ MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 BD:26-22 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ MCVR155ST381BD:2622 EAN Nr. 4055626177038

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732 NSKA-24G Nr. 2CKA001754A4067 Abdeckrahmen, studioweiß hochglanz, alpha, Rahmen alpha exclusive, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1732NSKA24G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4067 EAN Nr. 4011395969601

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DA36-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DA360AA0 EAN Nr. 4011209645424

Schneider Electric Telemecanique Software STBBBS1000 Advantys STB, Subscription-Software, 1-Lizenz (1 Station). Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A -Plattform - Bezeichnung der Software: Modicon - Softwaretyp: Abonnement für Software - Lizenztyp: Einzelplatz (1 Station) - Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. EAN Nr. 3595863791501

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-8JA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ468JA0

Jung Abdeckung Drehschalter GO 1941 Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GO1941 EAN Nr. 4011377114241

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360DC0 EAN Nr. 4042949072737

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0003 Typ LGS17-100-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS17100IO110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2UB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462UB1

Phoenix Contact Netzkabel 1406117 Typ NBC-MS/ 2,0-94B/R4AC SCO US Netzkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/2,0-94B/R4ACSCOUS EAN Nr. 4046356799324

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774061 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 42V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012286

Schneider Electric Telemecanique Masselement KSA1000DZCH4CF Z-ELEMENT 1000A MASSELEMENT. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Zed-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: Richtung 1 : hochkant zu links - neutral zu nach oben, Richtung 1 : hochkant zu rechts - neutral zu nach oben. EAN Nr. 3606480003752

Weidmüller Gehäuse 1809630000 Typ HDC 64D TSBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 40 HDC 64D TSBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, hoch, Herstellertyp HDC64DTSBU1M40G EAN Nr. 4032248284986

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0HCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360HCO EAN Nr. 4042949031505

Weidmüller Kabelverschraubung 1005200000 Typ VGM16-MS54ZE BS6.5-12.5 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M16, 5 mm, OD min. 6.50 - OD max. 12.50 mm, Messing, vernickelt VGM16-MS54ZE BS6.5-12.5 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 16, 5 mm, OD min. 6.50 - OD max. 12.50 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VGM16MS54ZEBS65125 EAN Nr. 4032248704569

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E1002A Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M18, 4-polig, 4-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise, Für Sensoren mit M18-Steckverbindung, konfektionierbar, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1G, Gruppe II, Kategorie 1D, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Positionsschalter 3SE5322-0SH21 Sicherheitspositionsschalter mit Zuhaltung, Zuhalkraft 1300N, 5 Anfahrrichtungen Kunststoffgehäuse, 3x (M20x1,5) federkraftverriegelt, Fluchtentriegelung von hinten und Hilfsentriegelung mit Schloss vorne, Magnetspannung DC 24V, Überwachung Betätiger 2Ö/1S, Überwachung Magnet 2Ö/1S Siemens Hersteller Nr. 3SE53220SH21 EAN Nr. 4011209778290

Busch Jaeger Zentralscheibe 6541-20 Nr. 2CKA006599A1466 Zentralscheibe, platin, alpha, Bedienelemente für Dimmer, Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108 0x und Sockel für Blindabdeckung 6930 01. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 654120 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-1466 EAN Nr. 4011395381007

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1888690 Typ MKDSN 2,5/ 3-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSN2,5/3-5,08 EAN Nr. 4017918157012

Klauke Parallelverbinder 151R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 6 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005197

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1705016 Typ KDS 2,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ KDS2,5 EAN Nr. 4017918023218

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03314 Frontplatte für INF63, 3p, vertikal, und INF63-160, 3-4p, horizontal. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - Beschreibung Pole: 1x 3P : INF63.160 horizontal Anlage, 1x 4P : INF63.160 horizontal Anlage, 3x 3P : INF63 vertikal Anlage. EAN Nr. 3303430033141

Weidmüller Schleppkettenkabel 1025950150 Typ IE-C5DD4UG0150MCSMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m IE-C5DD4UG0150MCSMCS-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (T Herstellertyp IEC5DD4UG0150MCSMCS-E EAN Nr. 4032248750610

Gewiss Hilfsschalter GW96003 Hilfsschalter fuer FI- Schutzschalter 25-100 A 4 polig 1S/10e 6A 0.5TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der rechten Seite von Fehlerstromschutzaltern in 4 poliger Ausfuehrung mit Bemessungsstrom 25 - 100 A. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564204843

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320AGO EAN Nr. 4042949101925

IFM Electronic Reflexlichttaster OG5119 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 130 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 40 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PBT, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact PLC Interface 2900359 Typ PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT /SEN mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 120 V AC/110 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-120UC/48DC/100/SEN EAN Nr. 4046356506854

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416416 Typ EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 1,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-308-6940 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L155M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364032453

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8JQ41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschalter einstellbar OFF, bis 100% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158JQ410AA0 EAN Nr. 4042948848951

Bals Anbausteckdose 4367 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4367 EAN Nr. 4024941043670

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1814605 Typ PTSM 0,5/ 6-2,5-V THR WH R44 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: weiß Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/6-2,5-VTHRWHR44 EAN Nr. 4046356760355

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1517107 Typ SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammlitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/8-L-5,0PURSCO EAN Nr. 4017918967772

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19033 FI-Block Vigi NG125, 3p, 63A, 1000mA, Typ A, selektiv. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: selektiv - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190332

Merten Wippe 343460 Wippe für Rollladenschalter und -taster, aluminium, AQUADESIGN Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: aluminium. Typ 343460 EAN Nr. 4042811014773

Eaton Tastenplatte 218238 Typ M22-XDH-S-D18 Tastenplatte, hoch schwarz, SENKEN Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218238 EAN Nr. 4015082182380

Eaton Leistungsschalter 183563 Typ IZMX16B4-V16W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1600 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183563 EAN Nr. 4015081792993

Eaton Tunnelklemme 144112 Typ NZM1-XKAM Tunnelklemme, 3p, 6x16qmm, +Abdeckung Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Verwendbar für NZM1, N(S)1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 144112 EAN Nr. 4015081406289

Maico Ersatzluftfilter 0092.0563 Typ WSF-AKF 320/470 Beschreibung: Aktivkohlefilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 310 WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: WSF-AKF 320/470, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Filterart: Aktivkohlefilter, Filterklasse: M5/Aktivkohle, Breite x Höhe x Tiefe: 164 / 48 / 506 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Verpackungseinheit: 1 x Aktivkohle, M5, EAN Nr. 4012799925637 Typ WSF-AKF320/470

Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 WH Siedle Artikel Nr. 200042160-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 43 Artikelbeschreibung Fingerprint-Modul Aufbauhöhe (mm) 17 Betriebsspannung 12 V AC Betriebsstrom max. 250 mA Kontaktart Schließer 24 V, 2 A Schaltzeit 3 Sek. Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C EAN Nr. 4015739421602 Alte Artikel Nr. 042160

Bals Anbausteckdose 4302 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 63A 3p (3P) 42V (40 bis 50V) 12h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x75 mm (HxB), Befestigung 60x60 mm,, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4302 EAN Nr. 4024941043021

Weidmüller Halbleiterrelais 8951200000 Typ TOP 110VDC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung 110 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 V TOP 110VDC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 110 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 V AC, Nenn Herstellertyp TOP110VDC230VAC01A EAN Nr. 4032248741977

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-OJAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN42OJAO EAN Nr. 4042949022688

Schneider Electric Telemecanique Busträger TMSACBM1510 Busträger mit Adresseneinstellung, 24V DC, weiß, VE: 10 Stck.. Produktbereich: Modicon TM5 - Zubehör-/Teiletyp: Busbasis mit Adresseinstellung - Zubehör-/Teilekategorie: Kommunikations-Zubehör - Produktkompatibilität: Analogmodul, dezentrales Sendermodul, Digitale Module in schmaler Bauform, 24 V DC, flexibles Verteilungsmodul, Zählermodul. EAN Nr. 3595864075150

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1039470000 Typ SLS 5.08/02/180B SN GN BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-Technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, 5.08 mm, Polzahl: 2, verzinkt, blassgrün, Box Hersteller Weidmüller Typ SLS50802180BSNGNBX EAN Nr. 04032248768240

Eaton Sicherungseinsatz C14G1 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 1A GG 690V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G1 EAN Nr. 5027590122344

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NB43-OAAO Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NB43OAAO EAN Nr. 4011209810648

Siemens Positionsschalter 3SE5232-0HC05-1AB2 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, nach EN50047 31mm, Schaltschranktyp Geräteanschluss 1x (M20x1,5), 1S/1Ö Sprungschaltglieder integriert (nicht austauschbar) Kuppenstößel, Schutzart IP40, mit Würgenippel, Deckel flach in türkis, mit Zubehör: Schrauben und Montageplatte, ohne Verriegelungsblech und Dichtung Siemens Hersteller Nr. 3SE52320HC051AB2 EAN Nr. 4011209860537

IFM Electronic Reflextaster UGT585 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 1200 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PB2 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060450000 Typ BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BVF762HP03180FSNBK BX EAN Nr. 4032248810079

Weidmüller Leiterplattenklemme 1870320000 Typ LSF-SMT 7.50/06/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.50/06/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LFSMT7500618015SNBK TU EAN Nr. 4032248447411

Dehn + Söhne Universalklemme 773331 Typ UK 30 SQL Universalklemme D 25/30mm T 18mm Rd/FI 30mm m. Spindel-Querstift lang Universalklemme, lange Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UK30SQL EAN Nr. 4013364069244

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3LF46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt Schiffbau Zertifikat für LRS, DNV und gL ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103LF460AA0 EAN Nr. 4011209875975

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1729660000 Typ S2L 3.50/20/180F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Box S2L 3.50/20/180F 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstift Herstellertyp S2L35020180F35SNBKBX EAN Nr. 4032248041060

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1748000000 Typ B2L 3.50/36/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 36, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 36, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35036180SNBKBX EAN Nr. 4032248198191

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31FD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 110 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626869

Bega Lichtbaustein 66965 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 66965, Lichtbaustein Eckleuchte. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 300 x 140 mm. EAN Nr. 4044017205849

Eaton Umschalter 098826 Typ T3-2-15542/E Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild USV-NETZ, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 098826 EAN Nr. 4015080988267

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1630540000 Typ SL 5.00/08/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 8, 135°, Lötstiftlänge 3 SL 5.00/08/135B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.00 mm, Herstellertyp SL50008135B32SNORBX EAN Nr. 4008190203962

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149850000 Typ SL 5.08HC/21/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/21/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, Löt Herstellertyp SL508HC21180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248933068

Siemens Software 6AV6612-0AA11-3CE5 SIMATIC WinCC flexible 2008 Asia Standard, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Asia Standard, inkl. Change Control, Engineering-Software, Floating-License Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD (en, chin. simpl., chin. trad., kor jap), Ablauf unter Windows XP/Prof/Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV66120AA113CE5 EAN Nr. 4019169186964

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-7JQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..15x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24407JQ320AA0 EAN Nr. 4042948807569

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV7RE25 Motorschutzschalter, 3p, 15-25A, 36kA, thermo-magnetische Auslösung. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Steuerungstyp: Kipphebel - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3389110957358

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS712 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Zentralplatte MEG4573-0344 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach, weiß glänzend, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbarem Verschlusschieber. Zu komplettieren mit: Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0011. Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0021. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG4573-0344 EAN Nr. 4042811150044

Phoenix Contact Steckerteil 1709464 Typ PTSM 0,5/ 7-PL-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Lötten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM057PL25WH EAN Nr. 4055626130552

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE64 Antrieb f. Pos.schalter XC2J -Met.-Stößel, seitl., m. Rückst. (-25..70°C) Stand.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389110324129

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2D502U Nockenschaltwerk K2-D, 20A, 2-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480610

Phoenix Contact Grundgehäuse 1713415 Typ MCV 1,5/ 9-GF-3,81 P26 THRR72 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/9-GF-3,81P26THRR72 EAN Nr. 4046356092920

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Patchkabel 141N113K100A0 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - RJ45 10,0 m vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, 1 x RJ45 und 1 x RJ45-IP67-V6 Stecker, geschirmt, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, weitere Längen erhältlich, Varianten 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m BTR Metz Connect Typ 141N113K100A0 EAN Nr. 4250184131342

Eaton Leitungsschutzschalter 132684 Typ FAZ-B13/1-NA LS-Schalter, 13A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132684 EAN Nr. 4015081296330

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMPE12C2431 Drucksensor XMP, 12 bar, 4xG 1/4 Innengewinde, 3Ö, ON/OFF Einstellschraube. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110602005

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.372.412 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81372412 EAN Nr. 4250594518474

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713398 Typ MCV 1,5 18-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1518GF35P20THR EAN Nr. 4055626325965

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 144455 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001609

Brumberg LED Einbauleuchte 88661073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 40W, 24°, 2700K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 4189 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047718260

Eaton Steuertransformator 204987 Typ STN0,63(*/*) Steuertransformator, 630 VA, 1-phasig, Sonderspannung Einphasen-Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, UL 506, CSA 22.2 No.66, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED, Nenneingangsspannung wählbar von 100-690V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 12 - 250 Nennleistung 0,63 kVA (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung / Nennausgangsspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 204987

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D121240D Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H1200xB1200XT400 IP55 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1200 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Schliessung 1, Tür 2. EAN Nr. 3606480159961

Eaton Hilfsschalter 248433 Typ Z-AHK Hilfsschalter, 1S+1Ö, 4A, 250VAC Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019, nachträglich anbaubar (Schrauben), angegebene Mindestspannungen gelten je Schaltstrecke, besondere Beachtung bei Reihenschaltungen!, Z-AHK, Z-NHK Kontaktfunktion mit Relativbewegung (selbstreinigende Kontakte), durch Kontaktmaterial und Konstruktion besonders geeignet für Kleinspannungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248433 EAN Nr. 4015082484330

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2930TS81KGN Absolutwertgeber Ø 90 Single-Turn, Durchgangswelle 30mm, 13-Bit-grau. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 90 mm - Wellendurchmesser: 30 mm - Wellentyp: durchgehende Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ KG - Typ der Ausgangsstufe: driver push-pull gray - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015615

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899026 Typ E1 S6 A 300X300X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ E156A300X300X160 EAN Nr. 4046356927840

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 45R1045MS Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 35 mm², M10, 45°, mit Sichtloch für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078797191

Brumberg LED Stromschienenstrahler 12010073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Stromschienenstrahler 6W, 230V AC, LF: ww LED-Schienenstrahler mit 3-Phasen-Stromschienen-Adapter, Material Aluminium, Farbe schwarz / weiß, 90° schwenkbar und 355° drehbar, warmweiß ca. 3000K, Abstrahlwinkel 20°, inkl. 3-Phasen-Stromschienen-Euroadapter. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766032

B.E.G. Piktogramm 5371 Typ Piktogramm 2DN14 Pfeil nach rechts Ersatz-Piktogramm Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic 2DN Ersatz-Piktogramm Pfeil nach rechts für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic 2DN mit einer Erkennungsweite von 14 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 3 Piktogramme Pfeil nach links, nach rechts und nach unten bereits im Lieferumfang enthalten. Hersteller B.E.G. Brück Typ Piktogramm2DN14Pfeilnachrechts EAN Nr. 4007529053711

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hilfsschütz 231846 Typ DILER-40-C(415V50HZ,480V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231846 EAN Nr. 4015082318468

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789380060 Typ PAC-M340-HE20-V1-6M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 6 m, 0.25 mm², SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACM340HE20V16M EAN Nr. 04032248304851

Busch Jaeger Drehdimmer 2250 KB Nr. 2CKA006531A0032 Busch-Drehdimmer, Busch-Dimmer, Dimmer REG konventionell, Busch-Drehdimmer REG, 60-600 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Nennleistung 60 - 600 W Teilungseinheit 3 TE IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2250KB Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6531-0-0032 EAN Nr. 4011395369005

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842393 Typ MDSTB 2,5/ 5-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTB2,5/5-GF-5,08 EAN Nr. 4017918184612

"Siedle Controller EC 602-03 DE Siedle Artikel Nr. 200036355-00 Eingangs-Controller im Schalttafelgehäuse für Codeschloss-Modul COM 611-..., Electronic-Key-Lese-Modul ELM 611-... oder Fingerprint-Modul FPM 611-... Betriebsspannung: 12V AC Betriebsstrom: 150mA Kontaktart: 2 Umschalter 24V, 2 V, Umgebungstemperatur: 0 C bis +40 C Schutzart: IP 20 Teilungseinheit (TE): 6 Abmessungen (mm) B x H x T: 107 x 89 x 60 EAN Nr. 4015739363551 Alte Artikel Nr. 036355

Berker Steckdose 6765107009 Steckdose m. Schutzko. Stift u. LED Orientierungslicht K.1 polarweiß, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365723

EVN Leuchte 104100 Hochwertige Leuchte aus V2A-Edelstahl, sowohl edel als auch dezent für den Außenbereich, kann aber auch im Innenbereich verwendet werden. Da es sich um ein Up- and downlight handelt, muss bei der Montage nicht auf die Ausrichtung geachtet werden. Bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 35W verwendet werden. Sockelmaß 5xH 78mm x 39mm, Tiefe 115mm. Hersteller EVN Nr. 104100 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293010924

Nobile Bodeneinbauleuchte 1807562190 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz SL 755 BE Edelstahl 1,2W RGB Glas sat. Frontseitig strahlwassergeschützte Bodeneinbauleuchte ohne sichtbare Verschraubungen, die dank niedriger Bauhöhe auch für Hohlräume und Wände mit geringer Einbautiefe geeignet ist. Material Aluminium Abdeckung Edelstahl Glas satinier Anschlussleitung 1 m mit offenen Leitungsenden Einbaueinheit inklusive Betriebsgerätempfehlung EL-24V Serie und bei RGB zusätzlich ein LED RGB-Sequenzler EAN Nr. 4044538050522

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2527P16 Pos.schalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst. -1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110205640

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31146 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 3p, 250A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311461

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-1KA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA581KA3

Eaton Leistungsschütz 293943 Typ DILMC15-01(110V50HZ,120V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrähten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293943 EAN Nr. 4015082939434

IFM Electronic Digitalanzeige DX2001 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 115 230 V AC 50.60 Hz 24 V DC, Stromaufnahme 120 18 V, 95 24 V, 80 30 V mA, 10 Schraubklemmen bis 1,5 mm² DC und Signale 4 Schraubklemmen bis 2,5 mm² AC-Versorgung, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C4A1NCG13 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x117, PBT, Sn20mm, 12-48VDC, Klemmen. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 117 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119058278

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BA42 Drucktaster, flach, rot, 1Ö, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1,5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110886962

Gira Triac-Einsatz 085400 Triac-Einsatz System 2000 Der Triac Schalt Einsatz ist ein elektronischer Schalter zum Schalten von Glühlampen und gewickelten Trafos in 2 Draht Anschlusstechnik. Begrenzung der Einschaltströme durch Softstart. Kurzschlusschutz durch Feinsicherung..Der Nebenstellenbetrieb ist möglich. Leistungsschalter: Triac Nennspannung: AC 230 V, 50 60 Hz Schaltleistung: 40 bis 400 W Glühlampen 40 bis 400 W HV Halogen 40 bis 400 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast Betriebstemperatur: 20 C bis +45 C EAN Nr. 4010337854005

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLD160D1S11 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts XMLD - Größe des Drucksensors 160 bar - AWG Querschnitt AWG 24. AWG 14 - Typ und Zusammens. der Kont. 2 OC mit Sprungfunktion, Silberkontakte, 2 OC versetzt, Silberkontakte - produktspezifische Anwendung mit 2 Schaltstufen - Stromkreis Typ Steuerkreis - Typ des Maßstabs feste Differenz - Lokale Anzeig. Hersteller Telemecanique Typ XMLD160D1S11 EAN Nr. 3389110717068

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1345540000 Typ SAIH-5x0.34(PUR)GE Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, Geschirmt Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach. Herstellertyp SAIH5x034PURGE EAN Nr. 4050118150049

Bals Verteiler 523975 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 6 x B-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Typ 523975 EAN Nr. 4024941149969

Bega Pendelleuchte 66105 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 66105, die Kugel, mit Leitungspendel und Anschlussdose Ø 110 mm. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 150 W, Sockel E 27. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Kugel aus Opalglas. Leitungspendel H05RRD3-F 3 G 1 qmm mit zwei Stahlseilen, Farbe schwarz. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 2000 mm. EAN Nr. 4044017242356

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619368 Typ CA-06S1N8AT008S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06S1N8AT008S EAN Nr. 4046356824774

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619406 Typ CA-16S1N8AT006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16S1N8AT006S EAN Nr. 4046356824415

Eaton Leitungsschutzschalter 278778 Typ FAZ-D8/2 LS-Schalter, 8A, 2p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278778 EAN Nr. 4015082787783

PC Electric Kunststoff Wandverteiler 9025680 Kunststoff Wandverteiler Modell STROBL IP54 520x222x140 2x10TE 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 grau 1xBlindverschraubung M32 unten 1xC EE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xC EE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399958724

ABB Sicherheitstransformator 2CSM202073R0801 Typ TM-S 160/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542020738

Eaton Leistungsschalter 265718 Typ NZMN1-M40 Leistungsschalter, 3p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265718 EAN Nr. 4015082657185

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA58-3KB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA583KB1

Fischer Putzdübel 511817 Typ FIF-S 8/200 Putzdübel FIF-S 8/200 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/200 EAN Nr. 4048962110852

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112010 Typ PNLCLA10030830WHC0000000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030830WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112010

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2510 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2510 EAN Nr. 4011721160184

Fischer Bolzenanker 507553 Typ FBN II 16/50 fvz Bolzenanker FBN II 16/50 fvz Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich geeignet. Herstellertyp FBNII16/50fvz EAN Nr. 4048962087369

Finder Koppelrelais 39.31.3.230.0060 MasterPlus schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A Kontaktmaterial AgNi, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 230 V AC. Ausführung: mit Restspannungsunterdrückung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823356938 Artikelnummer 393132300060

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 10 30 S 60 Nr. 783345 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE41030S60 EAN Nr. 4013364309975

Bals Wandsteckdose 15124 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol. Typ 15124 EAN Nr. 4024941151245

RZB LED Wand und Deckenleuchte 672130.002.07 Notleuchte Pendelleuchte LED 4x1,8W 255x255x300, Dali Halterung Metall pulverbeschichtet, mit vier Ösen für Ketten, oder Seilabhängung, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, 4 Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67213000207 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859080220

Eaton Leitungsschutzschalter 236040 Typ PXL-C0,16/1 LS-Schalter, 0,16A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236040 EAN Nr. 4015082360405

Weidmüller Schnittstelle 1311840000 Typ RS 16IO 2W F H Z Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED-Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal Nein, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal 500 mA Herstellertyp RS16IO2WFHZ EAN Nr. 4050118114300

Fränkische Rohrwerke Spiralschlauch FFKSS-SW 11 10 m Nr. 28120011 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Schwerer Kunststoff-Spiralschlauch, flexibel, grau, FFKSS-SW ist ein grauer, flexibler Kunststoff-Spiralschlauch. Die Ummantelung ist aus PVC-P mit einer Spirale aus kunststoffummanteltem Federstahldraht. Verwendet wird dieser Kunststoff-Spiralschlauch für den Schaltanlagenbau, bei Schaltschränken, im Maschinenbau und der Robotertechnik. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Bis 10 Jahre UV-stabil. Temperaturbeständigkeit -25°C bis +60°C Typ FFKSSSW1110m EAN Nr. 4013960223170

Eaton Leistungsschütz 276568 Typ DILM7-10(110VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276568 EAN Nr. 4015082765682

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18793 Leistungsschalter NG125L, 2p, 40A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187936

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Abschlussplatte 1050010000 Typ WAP 2.5-10 SW Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, schwarz Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, schwarz Herstellertyp WAP2510SW EAN Nr. 4008190406806

Berker Cinch S Video Steckdose 3315321606 3 x Cinch S Video Steckdose B.3 B.7 anthrazit, matt. 3 x Cinch S Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio und Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen vorder und rückseitig für Audioanschluss rot, weiß, S Video Doppelbuchse vorder und rückseitig, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 3 x Cinch S Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio und Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen vorder und rückseitig für Audioanschluss rot, weiß, S Video Doppelbuchse vorder und rückseitig, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330035

Gewiss Scheinwerfer GW85095 Scheinwerfer HORUS2 max. 150W RX7s Leergehäuse lichtbündelnd rotationssymm Kompakter Scheinwerfer HORUS2, Lichtverteilung: lichtbündelnd rotationssymmetrisch, max. 150 Watt RX7s, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbten Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Abmessung: 445 x 370 x 140 mm, Gewicht: 4,1 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564123045

Weidmüller Schnittstelle 8216480000 Typ RS SD9B UNC LPK2 Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-polige Buchse, Schraubanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten SubD Steckverbinders gemäß IEC 807-2 / DIN 41652. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 9-, 15-, 37- und 50-poligen Steck- und Buchsenverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Module in RS-Profil 45 zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35. /li li Stift für den Erdanschluss. /li /ul Herstellertyp RSSD9BUNCLPK2 EAN Nr. 4008190299064

Phoenix Contact Steckverbinder 1414706 Typ QPD P 2PE1,5 8-13 BK Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisierung gegen Fehlstecken und Fingerberührungsschutz nach DIN EN 0105. Servicefreundlich - mit den Steckverbindern kann ein schneller Geräteaustausch erfolgen und durch vorkonfektionierte Leitungen wird die Inbetriebnahme erleichtert. Hersteller Phoenix Contact Typ QPDP2PE15813BK EAN Nr. 4055626031682

EFB Elektronik Switch IES-2208CA Hutschienen-Switch -20°--60°C 8x10/100TX+2x1000T/SFP SNMP Management: SNMP, WEB, RMON Auto MDI/MDI-X an jedem RJ45-Port Dual Speed SFP unterstützt MiniGBICs für 100FX oder 1000BaseX Unterstützt Ethernet Ringprotokoll Pro-Ring II Eingangsspannungs-Bereich 12.. 48 V Redundanter Spannungsversorgungseingang Alarmkontakt für Notfallereignisse wie z. B. Spannungsausfall Temperaturbereich -20°C.. +60°C * Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP30 Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich Geeignetes Gutschienen-Netzteil : DR-15-24 * Modelle mit erweitertem Temperaturbereich (-40°C.. +75°C) auf Anfrage lieferbar EAN Nr. 4049759141097

Eaton Positionsschalter 106795 Typ LS-S11DA Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106795 EAN Nr. 4015081065622

Klauke Presskabelschuh 307R10 Presskabelschuh 70 mm² rm/sm, 95 mm² se, M10, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474429

Siemens Leistungsschalter 3WN6021-0DB58-3KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Doppelloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60210DB583KA1

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N109FT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 9A, 110..480V, 1,1..4 KW. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen, einphasig - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 230 V einphasig, 1.5 kW bei 230 V 3 Phasen, 4 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 1 hp bei 210 V 3 Phasen, 2 hp bei 230 V 3 Phasen, 5 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 1 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 46 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667158

Weidmüller Gerätemarkierung 1059810000 Typ THM GEW 17/9 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb THM GEW Gewebeetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermo Transferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb Herstellertyp THMGew179GE EAN Nr. 4032248808229

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cellpack Warmschrumpfschlauch SR1F 19.1-9.5 Nr. 126916 Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rollen selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend (außer Transparent) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SR1F19.1-9.5 EAN Nr. 4010311031187

Bega Deckenleuchte 23846.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenleuchte 23846.1 für den Innenbereich. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 285 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 95 mm. EAN Nr. 4044018175745

Weidmüller Überspannungsschutz 1352770000 Typ VPU II 4 LCF 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII4LCF280V40KA EAN Nr. 4050118157611

Ritto Türstation 1843271 Entravox Türstation mit Kamera und Lautsprecher. Für TwinBus Video Türsprechanlagen mit Color-Bildübertragung. -Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. -CCD-Color Kamera. -Beleuchtung über LEDs. -2 beleuchtete Klingeltasten. -2 beleuchtete Namensschilder - ohne Demontage der Türstation von vorne austauschbar. -Extra flaches Design - 22 mm Aufbauhöhe. -einstellbare Sprachlautstärke. -Aufputzmontage. Abmessungen : 141x257x22 mm (BxHxT). Abmessungen Schriftfeld : 74x12 mm (BxH). Öffnungswinkel : 70 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Hinweis: Empfohlene Einbauhöhe 1500-1600 mm. Lieferumfang: Wandabstandhalter, Montagematerial, Entriegelungskarte. : Video, weiß lackiert. EAN Nr. 4026529032731

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0200 G Kabelabzweigkasten bis 2,5 qmm ohne Klemme Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit metrischen Vorpressungen. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67 mit Anbaustutzen AKM. Werkstoff PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 9035. Fabrikat HENSEL KF. Nennquerschnitt 2,5 mm² Typ. KF0200G EAN Nr. 4012591121695

Bega Decken- u. Wandleuchte 22650AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22650A. Freistrahlend mit Schutzgitter. LED, 5,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 327 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 220 x 220 x 110 mm. EAN Nr. 4044017178228

Berker Zentralstück 10790001 Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334173700

Bega Wandleuchte 50071.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50071.1K4 für den Innenbereich. Gerichtetes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 666 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 100 x 55 mm. EAN Nr. 4044018154498

Bega Pendelleuchte 56591.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56591.2K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 40,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3695 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 2050 mm. EAN Nr. 4044018184884

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG583KK1

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB56-3HK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB563HK3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Relais 1219910000 Typ DRH173548LT Relais, D-SERIE DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIE DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 10 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIE DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH173548LT EAN Nr. 4032248998388

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1156250514 Premium-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 4-fach schwarz/lichtgrau 1,8m H05VV-F 3G1,5 Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. 2 USB Ladebuchsen. Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Steckdosen mit Kinderschutz. Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 37 cm Steckdosen 4 USB-Anschlüsse 2 Farbe Schwarz/Lichtgrau EAN Nr. 4007123639588

Fischer Bolzenanker 046977 Typ FAZ II 10 30 E Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII1030E EAN Nr. 4006209469774

Gewiss Schutz Schalter GWD4193 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.1A Typ A 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlusschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824362

Fischer Kleb Dichtstoff 503318 Typ KD GRAU 290ML fix it Multi Kleb/Dichtst KD-290 grau Der fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD-290 ist ein Ein-Komponenten-Hybrid-Polymer. Das hochwertige MS-Polymer ermöglicht eine elastische Verklebung für vibrationsdämpfende und spannungsausgleichende Verbindungen. Zudem können nicht saugende Teile verklebt werden. Der fischer KD-290 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und ist nach einem bis drei Tagen funktionsfest, zudem von -40 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Der Dicht- und Klebstoff ist auf nahezu allen Untergründen zum Kleben und Dichten von Normspiegeln, vibrierenden Konstruktionen oder Fugen im Klima- und Lüftungsbau geeignet. Herstellertyp KDGRAU290ML(DE/EN) EAN Nr. 4048962056327

Helios Hochleistungsventilator 1134 Typ HQD 355/4/2 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 355/4/2, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ HQD355/4/2 EAN Nr. 4010184011347

Merten Steckdose MEG2303-4004 SCHUKO-Steckd.f. Sonderstr.kr.m. Ko.Licht u.Schrieff., BRS, StK, SV, grün, Sys.FI. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Eigenschaften:- Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Ausführung: Mit Beschriftungsstreifen SV, grün. Typ MEG2303-4004 EAN Nr. 4042811140229

Triax Einzelmultischalter 380108 Typ CKR 5081 Hirschmann Einzelmultischalter CKR 5081, 5fach, 8 Ausgänge, 22kHz-Generator/Schaltnetzteil Einzel-Multischalter für einen Satelliten mit 5 Eingängen und bis zu 32 Ausgängen. Mit integriertem Schaltnetzteil und 22 kHz- Generator. Hochwertiger Multischalter, besonders geeignet zur Versorgung vieler Teilnehmer mit konstantem Signal in bester Qualität. 22 kHz-Generator, daher geeignet für Quatro- und Quatro-Switch-(Quad) LNBs Geringe Leistungsaufnahme durch integriertes Schaltnetzteil. Pegelsteller an allen Eingängen, Slope control am terrestrischen Eingang, Long/Medium/Short-Schaltung der 24er und 32er-Versionen zum Anpassen der Kabeldämpfung. Zusatz-Spannungsversorgung für eine aktive terrestrische Antenne Typ CKR5081 EAN Nr. 5702663801080

Bega Ersatzglas 1100309610RG zu Bega Leuchten 56588.1PK3 Bega Leuchte 56588.1PK4 Bega Leuchte 56588.2PK3 Bega Leuchte 56588.2PK4 Bega Leuchte 56588.3PK3 Bega Leuchte 56588.3PK4 Bega Leuchte 56588.4PK3 Bega Leuchte 56588.4PK4 Bega Leuchte 56589.1PK3 Bega Leuchte 56589.1PK4 Bega Leuchte 56589.2PK3 Bega Leuchte 56589.2PK4 Bega Leuchte 56589.4PK3 Bega Leuchte 56589.4PK4 Bega Leuchte 56598.1PK3 Bega Leuchte 56598.2K4 Bega Leuchte 56598.2PK3 Bega Leuchte 56598.2PK4 Bega Leuchte 56598.3PK3 Bega Leuchte 56598.3PK4 Bega Leuchte 56598.4PK3 Bega Leuchte 56598.4PK4 Bega Leuchte 56599.1PK3 Bega Leuchte 56599.1PK4 Bega Leuchte 56599.2PK3 Bega Leuchte 56599.2PK4 Bega Leuchte 56599.3PK3 Bega Leuchte 56599.3PK4 Bega Leuchte 56599.4PK3 Bega Leuchte 56599.4PK4 Bega Leuchte 56589.3PK3 Bega Leuchte 56589.3PK4

Bega Wandleuchte 33239AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33239A. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 34,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3494 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 280 x 280 x 175 mm. EAN Nr. 4044017184106

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C20DC1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60898-2, DIN EN 60898-2 und VDE 0641-12. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C20DC1 EAN Nr. 4011721075488

RZB LED Strahler 741904.003 Strahler LED 34W-3000K 258x93x249,3Ph, breit, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende …. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741904003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144953

Weidmüller Kabelmarkierer 1961920000 Typ HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y Kabelmarkierungssystem, 4,2 - 5,8 mm, 50,8 x 11,3 mm, Polyolefin, gelb TwinMark - ein 2-seitig bedruckbarer Schrumpfschlauch zur Kennzeichnung und Isolierung von Leitern und Kabeln von 1,2 - 24 mm² Durchmesser. Flexibles, wärmeschrumpfendes Material ermöglicht einen festen, angepassten Sitz am Leiter und ist somit besonders platzsparend. p Vorteile /p ul li Einsatz unter extrem engen Platzverhältnissen /li li 2-seitige Bedruckung für bessere Lesbarkeit /li li Bedruckte Hülsen auf Endlosträger /li li Schrumpfen mit handelsüblichem Heißluftgebläse /li /ul p/ p Halogenfreie Variante TwinMark HSS-HF Lieferform auf Rolle /p Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 4,2 - 5,8 mm, 50,8 x 11,3 mm, Polyolefin, gelb Herstellertyp HSSH14425850Y EAN Nr. 4032248642618

Brumberg Fibatec Ambiente-Set 9602.03 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Ambiente-Set Proj.100W/50 Fasern NV- Ambiente-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 50teilig 25x Ø=2,0mm, Länge= 2,0 m, 25x Ø=2,0mm, Länge= 3,0 m, 1x Farbrad farbig. Das Set ist für eine Fläche von ca. 2-3 m² ausgelegt. 25x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.03 und 25x Austrittselement mit Kristall Art. 9731.03, Material: Messing, Farbe: matt chrom, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791249

Eaton Näherungsschalter 136003 Typ E57LAL12T111 Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolenschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136003 EAN Nr. 4015081327966

HENSEL Sicherungsgehäuse Mi 3232 Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 a. Sammelsch.630A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D0 2, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3232 EAN Nr. 4012591657248

Weidmüller Kabel 7789014010 Typ PAC-CMLX-RV24-V0-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Herstellertyp PACCMLXR24V01M EAN Nr. 4032248960866

Weidmüller Gerätemarkierung 1073340000 Typ SM 27/18 K MC NE GR Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, grau SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp SM2718KMCNEGR EAN Nr. 4032248831425

Weidmüller Kabel 7789888060 Typ C300-32B-320B-2S-M34-06 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,34 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierte Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0,34 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032B320B2SM3406 EAN Nr. 4032248130450

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Gira Zeitschaltuhr 117542 Zeitschaltuhr easy S-Color Grau Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkomensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337042020

RZB LED Pendelleuchte 311631.004.1.76 Pendelleuchte LED 47W-4000K 598x598, LP3000, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff einseitig mikroprismatisch, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311631004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008453

Bega Aufsatzleuchte 77825K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77825K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 16 W, 2070 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 520 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3500 - 5000 mm. EAN Nr. 4044017222433

Eberle Uhrenthermostat FIT 3Rw / weiß Nr. 527820455100 Uhrenthermostat als Raumregler UP, AC 230V, 1 Wechsler, Heizen 5(2) A, Kühlen 1(1) A, Hinterleuchtung weiß Unterputz-Uhrenthermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr große Anzeige, die Hinterleuchtung in weiß ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Automatische Sommer/Winterzeitumstellung. Voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme. Unbefugtersicherung. Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Max. 9 Schaltzeiten pro Tag. Kurzzeit-Timer (Party) für Stundenweise Änderung der Temperatur. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzbar. Ventilschutz. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Heizen/Kühlen Umschaltung, Anpassung an Ventile stromlos offen. Energieverbrauchsanzeige (Einschalten x Kosten). Montage in 55er UP-Dose Typ FIT3Rw/weiß EAN Nr. 4017254161056

Bega Aufsatzleuchte silber 77939AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77939A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3275 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel in 10°-Stufen bis +90° einstellbar. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 6 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 290 x 110 x 650 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017225243

Weidmüller Klemmenmarkierung 1276960041 Typ DEK 8 FWZ 41-50 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FWZ4150 EAN Nr. 4008190061067

Weidmüller Klemmenmarkierung 1046330000 Typ WS 10/6 PLUS MC SDR Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyamid 66, nach Kundenwunsch WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm 6.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp WS106PLUSMCSDR EAN Nr. 4032248782031

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711587 Typ CLI C 1-6 GE/SW 66 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 66, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 66, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW66MP EAN Nr. 4008190136048

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutec Flexible LED Leiste 88348 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 x Einspeisung, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips with self adhesive backside, for indoor use. Can Be Separated Every 5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Can be Separated Every 10 cm or 6 LEDs LED Distance: 16 mm 300 LED Easy installation with solderless connectors Maximum length per connection: 10 Meter Page New connectors for greater length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 x Power Supply Connector, 1 x Direct Connector. Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötfreie EAN Nr. 4012094883489

Weidmüller Kabel 2426030010 Typ PAC-D15F-F-HF-1M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Cable LIHCH, 1 m, 0.25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D FEMALE 15P Passive Module für eine Vielzahl von Anwendungen 1) Übertragung von Feldsignalen zu Steckverbindern folgenden Typs ul li Flachkabelstecker gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 (RSF). /li li SUB-D-Steckverbinder gemäß IEC 807-2/DIN 41652 (RSSD). /li li SUB-D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte (RSSD HD). /li li ELCO-Steckverbinder (RS ELCO). /li li RJ45-Steckverbinder (RS RJ45). /li li USB-Einsätze (RS USB) /li /ul 2) Potenzialverteilung (RS VERT) 3) Module mit Dioden (RSD/RDS), z. B. zum Prüfen von Lampen. 4) RSM-Schnittstellen zu Relais mit 12,7 mm/6,1 mm, Versionen mit 1 Wechslerkontakt und 2 Wechslerkontakten. Mit Zugfeder-, PUSH IN- oder Schraubanschluss. Alle Ausführungen reduzieren der Verkabelungsaufwand im Schaltschrank. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Cable LIHCH, 1 m, 0.25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D FEMALE 15P Herstellertyp PACD15FFHF1M EAN Nr. 4032248273980

RZB LED Anbaustrahler 751142.003.1 Strahler LED 52W-4000K 1160x88,5x178,3Ph., 5450 lm Geometrischer LED-Anbau- Stromschienen-Strahler für Innenräume. Zur Grund-, oder flächigen Wandbeleuchtung. Bis zu 58% Energieeinsparung gegenüber Leuchtstofflampen. 90° vertikal schwenkbar. Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, opal, für homogene und weiche Ausleuchtung. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Stromschienen-Montage für große Flexibilität. In zwei Längen und Wattagen verfügbar. Inklusive Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Polycarbonat opal. LED-Modul und Konverter eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7511420031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859094036

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1988930060 Typ PAC-HD62F-HD62F-V0-6M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 62 pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0.14 mm², SUB-D HD female 62P, SUB-D HD female 62P Passive Module für eine Vielzahl von Anwendungen 1) Übertragung von Feldsignalen zu Steckverbindern folgenden Typs ul li Flachkabelstecker gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 (RSF). /li li SUB-D-Steckverbinder gemäß IEC 807-2/DIN 41652 (RSSD). /li li SUB-D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte (RSSD HD). /li li ELCO-Steckverbinder (RS ELCO). /li li RJ45-Steckverbinder (RS RJ45). /li li USB-Einsätze (RS USB) /li /ul 2) Potenzialverteilung (RS VERT) 3) Module mit Dioden (RSD/RDS), z. B. zum Prüfen von Lampen. 4) RSM-Schnittstellen zu Relais mit 12,7 mm/6,1 mm, Versionen mit 1 Wechslerkontakt und 2 Wechslerkontakten. Mit Zugfeder-, PUSH IN- oder Schraubanschluss. Alle Ausführungen reduzieren der Verkabelungsaufwand im Schaltschrank. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 62 pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0.14 mm², SUB-D HD female 62P, SUB-D HD female 62P Herstellertyp PACHD62FHD62FV06M EAN Nr. 4032248235292

Berker Universal Drehdimmer 283411 Universal Drehdimmer m. Softrastung, Z. Stk. 1930 Glas Palazzo schwarz, glänzend. Universal Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf, mit Nebenstelleneingang für Universal Drehdimmer Nebenstelle, mit Inkrementalgeber, mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, Phasenan oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, erweiterbar durch Universal Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung, mit Steckklemmen. Universal Drehdimmer mit Softrastung und Regulierknopf, mit Nebenstelleneingang für Universal Drehdimmer Nebenstelle, mit Inkrementalgeber, mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, Phasenan oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, erweiterbar durch Universal Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282709

RZB LED Pendelleuchte 311812.002.76 Pendelleuchte LED 27W-3000K L1362, LP1500, DALI, 1850 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31181200276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859085577

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093070500 Typ SAIL-M12GM12W-4-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W450UGE EAN Nr. 4032248865314

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Busch Jaeger KNX Spannungsversorgung 6180 19 Nr. 2CKA006180A0029 KNX-Spannungsversorgung 640 mA, premium, Busch-Installationsbus KNX, Systemkomponenten Zubehör, KNX-Spannungsversorgung 640 mA, premium Mit integrierter Drossel und herausgeführten 30 V zur Versorgung einer weiteren Linie, z. B. Hauptlinie über separate Drossel, Verbinder und Anschlussklemme 6183-101. Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom -spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset. Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs. Anzeige LEDs Betrieb, Überlast, Busverkehr -kommunikation. Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Reset-Schalter Anzeigeelemente Betriebsanzeigen über LEDs Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme zweite Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Sekundär, +2 V -2 V Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 2x kurzschlussfest Nennstrom 640 mA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 618019 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6180-0-0029 EAN Nr. 4011395169124

Weidmüller Gerätemarkierung 1474290000 Typ CC-M 15/45 ST SDR Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber Herstellertyp CCM1545STSDR EAN Nr. 4050118290530

EFB Elektronik Patchkabel O0340.1 Duplex Jumper LC-FC/PC 9/125μm, 1 m, OS2, LSZH, gelb LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759056162

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04403 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 3A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440762

EFB Elektronik Patchkabel O5093.1 Simplex Jumper SC/SC, 50/125μm 1 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759057275

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702T17A2A Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 2.5 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 6.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 7.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 600 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.1 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 2.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485194868

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1812540150 Typ SAIL-M12BG-4S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG4S15U EAN Nr. 4032248530014

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911213.004.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, breitstr., 4050 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließepresser Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112130042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104193

Merten Funk Taster 2fach 506225 Funk-Taster CONNECT, 2fach, aktivweiß glänzend, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterie-Lebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 506225 EAN Nr. 4042811047986

RZB LED Einbaustrahler 911392.004.2 Einbaustrahler LED 23,9W-4000K D155, mittelstr., 2850 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113920042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859152514

RZB LED Einbaustrahler 911198.004.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91119800476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105848

Cimco Kabelbinder 181877 Kabelbinder, schwarz, BxL 7,5x280mm, Kabelbaum, 5-76mm, 60kp/588N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 7,5mm, Länge 280mm, Kabelbaumdurchmesser 5-76mm, Mindestzugfestigkeit 60kp/588N EAN Nr. 4021103818770

Gewiss Leistungsschalter GWD7235 Leistungsschalter MTX 250 160A 50KA 4P Typ S Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 früherer DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhängig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geöffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgelöst. Nach einer Auslösung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724280

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter E2C100H4040 Circuit breaker EasyPact E2C100H, TMD, 40A, 4p 3d. Produktbereich: EasyPact - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: EasyPact E2C100H - Leistungsschalterbezeichnung: EasyPact E2C100H - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC gemäß IEC 60947-2, 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Leitungssch.-Leistungskennz.: H - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 250 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA HIC bei 240 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 100 kA Icu bei 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 18 kA HIC bei 277/480 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 10 kA 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 25 kA 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 50 kA 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz, Überlastschutz. EAN Nr. 3303431121410

Siemens Power Module 6SL3211-1NE21-8UG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltertilert Schutzart IP20/PT 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 345x 154x 171 HxBxT, FSB ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzrückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32111NE218UG1 EAN Nr. 4042948671429

Hager Multimedia Volta Hohlwandverteiler VH60WWH Multimedia Volta Hohlwandverteiler, 5-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau aus Kunststoff nach DIN VDE 0603/1 und DIN 43871. Bemessungsspannung 400 V / 50 Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II, schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben / unten montierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Ein Patch Panel zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen ist auf der DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet. Für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorgesehen. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungstreifen zur Portbeschriftung. Segmentierte, gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind vormontiert. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Die im Mauerkastenschieber integrierte Spannungsversorgung ist mit drei um 90° drehbaren Schutzkontaktsteckdosen bestückt. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Ein Überspannungsschutzmodul Typ III kann direkt angeschlossen werden. Hersteller Hager EAN Nr. 3250616480391

Eaton Softstarter 134947 Typ DS7-34DSX012N0-D Softstarter, +Interface SWD, 3-phasig, 12 A, 200 - 480 VAC, Us= 24 VAC/DC Die Typen der Reihe DS7 sind Softstarter zum sanften Start von Drehstrom Motoren für Anwendungen mit normaler Schalthäufigkeit für den Leistungsbereich von 4 bis 200 A (1,5 kW bis 110 kW bei 400 V). Einschalttransienten und Gleichstromanteile beim Start werden wirkungsvoll unterdrückt und garantieren einen gleichmäßigen Hochlauf des Motors. Die spezielle Ansteuerungsmethode (asymmetrische Zündsteuerung, Eaton Patent) für die Softstartfunktion vermeidet Gleichstromanteile, die normalerweise bei einem zweiphasig gesteuerten Softstarter entstehen. Damit wird die Bildung eines elliptischen Drehfeldes unterdrückt, das zu einem unruhigen Hochlauf des Motors führt und die Hochlaufzeit unnötig verlängert. Das Rundlaufverhalten des DS7 ist somit mit einem dreiphasig gesteuerten Softstarter vergleichbar. Bei allen Versionen kann für Lampen und Heizlasten (ohne geerdeten Sternpunkt) zudem über eine kurze Softstart-Rampenzeit (mind. 1 s) der Einschaltstrom deutlich reduziert werden. Die Rampenzeiten und die Startspannung sind über Potentiometer einstellbar. Die Zeiten können von 1 bis 30 s (Start) bzw. 0 bis 30 s (Stopp) variiert werden, die Startspannung (Startdrehmoment) ist im Bereich 30 – 100 % Netzspannung einstellbar. Die Typen DS7-34.D haben ein internes Bypassrelais, das nach Rampenende automatisch zuschaltet und die internen Thyristoren überbrückt. Durch diese Funktion wird ohne weitere Maßnahmen Funkstörgrad „B“ erreicht. Ausserdem verfügt diese Type über ein Smartwire-DT Interface über das der DS7 komplett gesteuert und parametrierbar werden kann. Sämtliche Parameter sind zugreifbar, die Potenziometereinstellungen überschreibbar. In Verbindung mit einem PKE, der direkt angeschlossen werden kann sind zusätzliche Funktionen verfügbar. So verfügt diese Kombination über einen Geräteschutz gegen zu häufiges Einschalten bzw. zu viele Starts pro Stunde oder Überlastung durch die Applikation. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134947 EAN Nr. 4015081317622

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV650D37N4 Variable speed drive ATV650, 37 kW/50 HP, 380.480 V, IP55. Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Prozess und Betriebsmittel - Variante: Standard-Version - Anwendung: Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus: Aufputz - EMV-Filter: integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C3 mit 150 m Motorkabel maxi - Schutzart IP: IP55 gemäß IEC 60529, IP55 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp: erzwungene Konvektion - Motorleistung (kW): 30 kW (heavy duty), 37 kW (normal duty) - Motorleistung (HP): 40 hp (heavy duty), 50 hp (normal duty) - Netzstrom: 48,3 A bei 480 V (heavy duty), 54,8 A bei 380 V (heavy duty), 57,3 A bei 480 V (normal duty), 66,2 A bei 380 V (normal duty) - Netzkurzschlussstrom I_{sc}: 50 kA - Scheinleistung: 40,2 kVA bei 480 V (heavy duty), 47,6 kVA bei 480 V (normal duty) - Ausgangs Bemessungsstrom: 59 A bei 4 kHz (heavy duty), 72 A bei 4 kHz (normal duty) - maximaler Spitzenstrom: 79.2 A während 60 s (normal duty), 88.5 A während 60 s (heavy duty) - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: Konstantes Drehmoment, Optimierte Betriebsart Drehmoment, Variables Drehmoment - Steuerungsprofil für Synchronmotoren: Permanentmagnetmotor - Ausgangsfrequenz: 0.1.500 Hz - Bemessungs Taktfrequenz: 4 kHz - Taktfrequenz: 2.12 kHz einstellbar, 4.12 kHz mit Deklassierungsfaktor - Logikeingang: 16 voreingestellte Drehzahlen - Kommunikations Protokoll: Ethernet, Modbus TCP, Modbus, seriell - Optionskarte: Steckplatz A : communication module für CANopen Daisy Chain RJ45, Steckplatz A : communication module für CANopen Schraubklemmen, Steckplatz A : communication module für CANopen SUB-D 9, Steckplatz A : communication module für DeviceNet, Steckplatz A : communication module für Modbus TCP/EtherNet/IP, Steckplatz A : communication module für Profibus DP V1, Steckplatz A : communication module für Profinet, Steckplatz A/Steckplatz B : digital and analog I/O extension module, Steckplatz A/Steckplatz B : output relay extension module. EAN Nr. 3606480701603

Doepke Stromstoßrelais Typ SIR 16 L Doepke Artikel Nr. 09500153 Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, Jalousien), Dimmfunktionen für Niedervolt- und DALI-Leuchten oder auch der Schutz von Rollläden und Markisen vor Wind und Regen. Diese lassen sich beliebig um Einzel-, Gruppen- und Zentralbefehle ergänzen. Das SI-System kommt ganz ohne PC-Programmierung aus, kann also konventionell installiert werden. Da die Verdrahtung weitestgehend den Steuerungen mit Relais- oder Schützsicherungen entspricht, sind die Aufwendungen für Planung und Inbetriebnahme sehr gering. Durch die konsequente Verwendung der Steuer- und Versorgungsspannung von 24 V DC und der strikten Trennung zwischen Schutzkleinspannungs- und Niederspannungsseite sind die Komponenten kompakt, kostengünstig und störungsunempfindlich. Zudem erlauben Steuerungsleitungen mit einer Länge von bis zu 100 m eine einfache Anbindung von Standardschalterprogrammen auch in großflächigen Gebäuden. Das System eignet sich besonders für die Lichtsteuerung. Dazu stehen unter anderem Ferndimmer, das DALI-Gateway und Dämmerungssensoren zur Verfügung. Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Geräte der Baureihe SIR wurden ursprünglich für die Verwendung im SI-System entwickelt. Durch die 24-V-Stromstoßtechnik sind sie jedoch universell einsetzbar. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt neben den lokalen Befehlseingängen auch über Eingänge für Zentralbefehle. Das bistabile Lastrelais SIR 16 L ist eine Komponente des SI-Systems und kann als Installationsrelais auch für systemunabhängige Steuerungsaufgaben eingesetzt werden. Aufgrund seiner vielfältigen Eingänge lässt es sich in Zentral-Ein- bzw. Zentral-Aus-Befehlen integrieren oder als monostabiles Relais betreiben. Durch die besondere Ausführung des Schaltrelais ist das SIR 16 L speziell auch für hohe, induktive Lasten geeignet. Eigenschaften: - geringe Ansteuerleistung; - kräftiger Schaltkontakt; - geringer Platzbedarf (1 TE); - Schaltzustandsanzeige durch LED; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Das Relais eignet sich generell für Schaltaufgaben im 230 V-Netz, z. B. für die Ansteuerung von Leuchten, Antrieben, etc. SI-Stromstoßrelais, mit 4 Steuereingängen, für induktive Lasten SIR16L EAN Nr. 4014712064928

Jung Dimmstation UDS 4 REGHE Dimmstation Universal, 4fach, REG, mit elektronischer Handbedienung, Tastenfeld zur Bedienung der Dimmstation, elektronischer Kurzschlusschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden, elektronischer Übertemperaturschutz, Einschalthelligkeit für jeden Lastausgang separat einstellbar, Einschalthelligkeit wird dauerhaft gespeichert, Lampenschonendes Einschalten durch Softstart, Ausschalten mit Abdimmfunktion, Parallelschalten mehrerer Ausgänge möglich Erhöhung der Ausgangsleistung, Leistungserweiterung durch Leistungszusätze, Anschluss für Hotelcardschalter, Zentral EIN / Zentral AUS, gemeinsames Ein- oder Ausschalten der Lastausgänge, Parallelschalten von zwei Dimmstationen oder einer Dimmstation und einer Relaisstation, automatische Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips, Nennspannung AC 230/240 V ~, 50/60 Hz, Verlustleistung maximal 20 W, Standby-Leistung maximal 2 W, Klemmen -, + Steuerspannung DC 24 V SELV, Strombelastbarkeit insgesamt 80 mA, Länge der Steuerleitung maximal 100 m, Anzahl Bedienstellen Sensormodul Art.-Nr. SM 1608 maximal 4, auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen, Tastsensor-Modul Art.-Nr. 4008 TSM maximal 4, auch bei parallelgeschalteten Relais-/Dimmstationen Tastsensoren, 24-V AC/DC-Taster Schließer abhängig vom Tastsensor, Stromaufnahme beachten, Schalteingänge E1ON/OFF, E4ON/OFF Steuerspannung DC 24 V SELV, Widerstand Ri 200 kΩ, Anstauerausgänge A1' bis A4' Steuerspannung DC 24 V SELV, Strombelastbarkeit 10 mA, Widerstand Ra 330 Ω, Anschluss Netz / Lastausgänge / Hotelcardschalter Schraubklemmen, 1,5 bis 4 mm² eindrätig, 0,75 bis 4 mm² feindrätig ohne Aderendhülse und 0,5 bis 2,5 mm² feindrätig mit Aderendhülse, Schalteingänge / Anstauerausgänge / Bedienstellen Schraubklemmen, 1,5 mm² eindrätig, 1 mm² feindrätig ohne Aderendhülse und 0,75 mm² feindrätig mit Aderendhülse, Lastausgänge A1 bis A4, Kontaktart e, Länge der Lastleitung pro Kanal maximal 100 m, Anschlussleistung pro Kanal Glühlampen 20 bis 150 W, HV-Halogenlampen 20 bis 150 W, Tronic-Trafos 20 bis 150 W, konventionelle Trafos 20 bis 150 VA, ohmsch-kapazitiv 20 bis 150 W und ohmsch-induktiv 20 bis 150 VA, kapazitiv-induktiv nicht zulässig, Leistungsreduzierung pro 5 °C Überschreitung von 45 °C -15 %, Keine elektronischen Lampen anschließen, z. B. schalt- oder dimmbare Kompaktleuchtstofflampen oder LED-Lampen, Gerät kann beschädigt werden., Breite 144 mm 8 TE, Funktion Hotelcardschalter Nach dem Einlegen der Hotelcard wird das Licht auf Einschalthelligkeit eingeschaltet. Nach dem Entnehmen der Hotelcard bleibt eingeschaltetes Licht noch für ca. 1 Minute eingeschaltet und die Dimmstation kann bedient werden. Nach Ablauf der Zeit wird das Licht innerhalb von ca. 3 Minuten dunkler bis auf Minimalhelligkeit gedimmt und dann ausgeschaltet. Die Dimmstation kann dann erst wieder nach Einlegen der Hotelcard bedient werden. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ UDS4REGHE EAN Nr. 4011377055162

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Fingerprint Leseinheit 2617203 Gira Keyless In Fingerprint-Leseinheit Aluminium Merkmale - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung z. B. handelsüblicher Klingeltrafo. - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge - Schaltkontakt Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Fingerprint-Modul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscan-Technologie der neuen Generation. - Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. - Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. - Lebenderkennung des Fingers. - Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseinheit verwalten. - Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden nur die oberste Hautschicht wurde verletzt. - Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. - Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. - Nachtdesign der Fingerprint-Fläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. - 360-Auflage des Fingers möglich. - 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. - Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. - Akustischer Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Hinweise - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. - Bei Integration in das Schalterprogramm Edelstahl Serie 20 21 wird der Adapterrahmen 55 x 55 mm benötigt. - Integration in das Profil 55 möglich. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Gira KeyIn Fingerp.-Lesein. E22 AL EAN Nr. 4010337035619

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2K0610D72 Wendeschützkombination, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 42V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 5 Mcycles. EAN Nr. 3389118080508

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115F7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377088

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkomination LC2D115G7 Wendeschützkomination, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3 115A, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110531510

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80L7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 200V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 125 A ($= 60^\circ\text{C}$) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A ($= 60^\circ\text{C}$) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60°C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60°C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40°C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40°C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40°C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40°C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach \varnothing 6 bis \varnothing 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz \varnothing 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110441826

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 025-4/0,50-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09127984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\neq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 25 A, 0.50 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4025-4/0,50-BSKV500 EAN Nr. 4014712156333

Wago Montageplatte 770-1627 Montageplatte für Verteiler 2-polig Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821854531

ABB Leistungsschalter 1SDA064636R0001 Typ E4S 16 PR122/DC R1600 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675295

ABB Positionsschalter 1SBV016722R3901 Typ LS25P22D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522642325

Gewiss Gateway GW90816 KNX Internet Gateway Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564263536

Hager Klemmenabdeckung ST011 Hager Installation Klemmenabdeckung Klingeltrafo 3PLE EAN Nr. 3250615700117 Hager Artikel Nr. ST011

ABB Sicherungsautomat 2CDS284001R0974 Typ S204P-C1,6 S204P-C1.6 Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 1,6 A, 4P EAN Nr. 4016779590709

OBO Bettermann Endstück 7215598 Typ BSKH-E091026 Endstück für BSKH I90/E30 165x320 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430551

ABB Motorantrieb 2CSS203997R0013 Typ S2C-CM2/3 Motorantrieb für S200 2/3polig Motorantrieb für S200 2-/3polig EAN Nr. 8012542026358

Siemens 19-Zoll Abdeckblech 8MF4831 19-Zoll Abdeckblech 1 HE für Schwenkrahmen Siemens Hersteller Nr. 8MF4831 EAN Nr. 4025515209539

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3800 Typ JSHD4-5-AF 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453720

Dold Koppelrelais 0048898 Typ IK3070.02 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02DC24V EAN Nr.4030641488987

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267058 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 12,7 6,0; 25m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586461

Assa Abloy Elektro Türöffner 138F.10----E91 138F.10 Fafix Profix 1 12 V GS O.Stulp Universal effeff Typ 138F10E91 EAN Nr. 4042203576742

ABB Positionsschalter 1SBV012292R1411 Typ LS33P92D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 Federstab EAN Nr. 3471522615145

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552595 Typ 3RG4022-0GB00-PF Induktiver Sensor 3RG4022-0GB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40220GB00PF

Haupa Presseinsatz 213024 Presseinsatz 10P geschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163037

ABB Leistungsschalter 1SDA071412R0001 Typ E1.2B 10 D LSI 4P E1.2B 10 Ekip DIP LSI 4P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752620

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gehäuse 1195130003 Typ KTB MH 484815 S2N3 KTB MH 484815 S2N3 KTB MH 484815 S2N3 Herstellertyp KTBMH484815S2N3 EAN Nr. 4050118106442

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611134R1101 Typ MPD5-11R Doppeldruckt.oben weiss:o.Text, unten flach schwarz:o.Text, Mitte:rot, EAN Nr. 7320500277850

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3401 Typ XRE00-185-4P-EFM Lasttrennschalter für NH-Si. Gr 00 Phasenabstand 185mm 4 polig EAN Nr. 7025840066453

ABB Leistungsschalter 1SDA072623R0001 Typ E6.2V 50 D LSIG 3 E6.2V 50 Ekip DIP LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764739

Dold Zeitrelais 0009940 Typ AI 905.81 DC24V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC24V005-1S EAN Nr.4030641099404

OBO Bettermann Adapter 2088306 Typ 165 ADA M40-PG29 Adapter M - PG M40-PG29 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195372400

Legrand Bogen 386306 G1 1 4" Met.Bogen FF seitl.90° G1 1 4 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561129443

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6215-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 1.6A Siemens Hersteller Nr. 5SL62157 EAN Nr. 4001869388403

ABB Leistungsschalter 1SDA059500R0001 Typ T4S001025E06334002 T4S250 PR223DS R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619084

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF800023060 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ABB Schütz 1SBL236004R2200 Typ AF26Z-30-00S-22 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119123

Dold Not Aus Modul 0064797 Typ LG5925.03/034 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.03/034AC/DC24V EAN Nr.4030641647971

Bticino Rahmen LNA4802M3OD Abdeckrahmen 3 fach, 2 2 2 Module, Farbe Orange Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M3OD EAN Nr. 8005543431078

Indexa Vario Objektiv 24261 Typ CSV5-50 Vario-Objektiv manuell einstellbar f = 5 - 50 mm CS-Mount Hersteller Indexa Typ CSV550 EAN Nr. 4015162242614

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UR--02102Q34 Fh-Türöffner 142Ur HZ 021 Grau 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UR02102Q34 EAN Nr. 4042203142046

ABB Leistungsschalter 1SDA054018R0001 Typ T4N001025E04304002 T4N250 PR222DS-LSIG R100 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551049

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1027171000 Typ SAIL-M12BG-5-10TP SAIL-M12BG-5-10TP SAIL-M12BG-5-10TP Herstellertyp SAILM12BG510TP EAN Nr. 4050118171808

ABB Leistungsschalter 1SDA063028R0001 Typ T7H000160E11473002 T7H1600 PR331/P-LSIG R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655778

ABB Schutzabdeckung 1SDA073859R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E D=4mm E2.2..E6. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777920

Dold Not Aus Modul 0061684 Typ LG5928.41/001/61 DC24V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5928.41/001/61DC24V5S EAN Nr.4030641616847

OBO Bettermann Gegenplatte Inneneck 7216345 Typ BSKM-GI 0711 Gegenplatte Inneneck für abgehängte Montage 70x110 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195917311

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4380-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43806 EAN Nr. 4001869195384

Siemens Relais 3UX1011 Zubehör für Überlastrelais, Entriegelungsschieber Siemens Hersteller Nr. 3UX1011 EAN Nr. 4011209066199

Dold Wischrelais 0028399 Typ AI 983N.0072 AC50/60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072AC50/60HZ240V EAN Nr.4030641283995

OBO Bettermann Profilschiene 6349447 Typ CPS 5 G 340 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 340x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012196191895

Pepperl + Fuchs Rundumleuchte 196235 Typ VAZ-LED-70MM-GN Signalsäule LED-Dauerlichtelement, grün Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZLED70MMGN

Siemens Anschlussfahne 3SB3901-0CA Anschlussfahne für das Erdungskabel Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CA EAN Nr. 4011209528789

Sirena Schallgeber A105NAC24W-P Typ A105NAC24W-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 24VAC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24WP

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4540-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45408 EAN Nr. 4001869202860

ABB Leistungsschalter 1SDA055815R0001 Typ E2B 16 PR123-LSIG R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571559

ABB Leistungsschalter 1SDA056815R0001 Typ E4S 40 PR123-LSIG R4000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644581558

Dold Überstromrelais 0052458 Typ IK9270.11 AC/DC24V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11AC/DC24V01-15A EAN Nr.4030641524586

EVN Power-LED-Einbauleuchte Edelstahl, befahrbar, starr rund 230 V mit Power-LED 2 W IP65 Daylight 652110, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293652100

Walther-Werke Wandsteckdose AU130306UN Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 Ausschalter 2 polig Neozed 1 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744596

Dold Stromrelais 0032019 Typ MK9053/013 AC0,1-1A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC01-1AAC230V5S EAN Nr.4030641320195

Dold Wischrelais 0032597 Typ MK9989.77 AC/DC42-48V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77AC/DC42-48V15-30S EAN Nr.4030641325978

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN LED Einbaupanel LPRW083527 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 5W - 2700K - 300lm - 350mA Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007092

Gira Fused outlet Kontroll 278601 Fused outlet 13 A schaltbar System 55 BS 80 Cremeweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079972

ABB Leistungsschalter 1SDA057849R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LI R3600 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601126

ABB Leistungsschalter 1SDA061186R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637095

ABB Leistungsschalter 1SDA068354R0001 Typ XT4H 160 TMA 100-1 000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022600

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D6FR30 Motorkabel 3m geschirmt BCH2 MIL-St, Bre Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D6FR30 EAN Nr. 3606480735752

ABB Leistungsschalter 1SDA067067R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=10A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009717

ABN Cu-Schiene XCUW523B Cu-Schiene 3FB 20x5x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW523B EAN Nr. 4015153597693

Dold Isolationswächter 0032818 Typ AN5892.11/101 UH AC230V 50K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/101UHAC230V50K EAN Nr.4030641328184

Dold Zeitrelais 0031946 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V05-10M EAN Nr.4030641319465

Elcom Hörer Kabel 8500012 Typ BHT-100 w Hörer+Kabel(RJ11) für BHT-100,BVM-100 Hörer mit Spiralkabel und RJ11-Steckern für BHT-100,BVM-100 EAN Nr. 3599430010705

Legrand Wippe 766214 Wippe mit aufgedruckten Pfeilsymbolen, Farbe ultraweiß Wippe Jalousie Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662144

Wago Verbindungsleitung 891-8993/016-701 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821124757

Cimco Schraubeinsatz 112672 Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 6 Schraube mit Innensechskant Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 6 Schraube mit Innensechskant EAN Nr. 4021103126721

OBO Bettermann Sockel-Klemmschelle 2140063 Typ 2962 6 LGR Sockel-Klemmschelle 6mm Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195198970

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2201595 Typ UEGM 25 KMGY Elektronikgehäuse Hersteller Phoenix Contact Typ UEGM25KMGY EAN Nr. 4046356861502

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 200064 Typ SLC14-1650-R/129/130 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1650-R/129/130 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141650R129130

Wago Mittelmodul 769-502 1-Leiter-Mittelmodul kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 1-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4017332331425

Wago Transformator Klemmenblock 711-153 Transformatorblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 3-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819565

Dold Unterstromrelais 0064437 Typ SK9273.11/110 AC220-240V 1-10A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9273.11/110AC220-240V1-10A EAN Nr.4030641644376

Walther Werke Kontaktträger 710464 Crimpkontaktträger Baureihe BB64 f. Stiftkontakte mit Nr. 33-64 Crimpkontaktträger BB64, Stiftkontakte 33-64 EAN Nr. 4015609469154

ABB Reihenklemme 1SNA290219R1200 Typ DR2.5/10.P.4L DR2,5/10.P.4L Schutzleiter-Reihenklemme 2,5mm²,24A,10mm,grün/gelb EAN Nr. 3472592902197

SLV Deckenleuchte 147250 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 1 Wand- und Deckenleuchte mattschwarz, QRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163134927

EFB Elektronik Faserrestbehälter HS15-FRB Faserrestebehälter für HS15-CLEAVER Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759175306

Legrand Abdeckung 776615 Abdeckung Hi-Fi Lautsprecher 2-fach Creo mandelweiss Abd. HI-FI Lautsp. 2-f CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766156

Dold Unterspannungsrelais 0039676 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 230/400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ230/400V EAN Nr.4030641396763

Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041228R9999 Typ MK206 Combiline-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 2FB = 500 mm, 1 RE = 150 mm, EAN Nr. 4011617412281

Wago Klemmenleiste 236-109 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol hinten 9-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918766548

"Striebel & John Blechschraube 2CPX062588R9999 Typ ZB27P20 Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Schlitz, Torxschraube T25, M4,8 x 11,5 mm EAN Nr. 4011617625889

Gewiss Seilabhangung Zubehör GWL1901 Seilabhangung SMART 4 4x4L - 5+5L Zubeheor zu SMART 4 Seilabhangung 4+4L - 5+5L Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564816718

Dold Drehzahlwächter 0046504 Typ BA9055/61 AC110V 100-1000IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/61AC110V100-1000IPM1-20S EAN Nr.4030641465049

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Frequenzrelais 0054198 Typ AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9838.1120-80HZUHAC50/60HZ240V EAN Nr.4030641541989

Phoenix Contact RS-232-Null-Modem-Stecker 2708753 Typ PSM-AD-D9-NULLMODEM RS-232-Null-Modem-Stecker Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-AD-D9-NULLMODEM EAN Nr. 4046356041508

Siemens Klemme 8WH1000-0AG02 Reihenklemme, 4mm2 rot Schraubbefestigung 2 Anschlüsse Red Siemens Hersteller Nr. 8WH1000AG02 EAN Nr. 4001869500195

Siemens Relais 3RF2090-1AA26 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 90A 48-600V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF20901AA26 EAN Nr. 4011209575974

Wago Anschlussleitung 771-8994/206-303 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC 1.5 mm² grau Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821391357

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0058786 Typ BH5932.22/010/61 AC230V 15IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC230V15IPM EAN Nr.4030641587864

Jung Leitungsauslass LS 990 A SW Leitungsauslass, mit Zugentlastung und Tragring, Schraubbefestigung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990ASW EAN Nr. 4011377091658

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/A-UL Typ DL112XDC024G/A-UL orange Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GAUL

Bticino Wippe HD4921LE Symbolwippe VENTILATOR für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LE EAN Nr. 8012199985374

Triax IEC Buchse 350292 Typ SBFC 01 Hirschmann Übergang IEC-Buchse auf F-Stecker Übergang IEC-Buchse auf F-Stecker Typ SBFC01 EAN Nr. 5702663502925

Klauke Zugseil 50341375 Zugseil für Kabelzugwinde 6800-22 CE, 182 m Die Bruchlast liegt bei ca. 14,2 t. Zugseildurchmesser 22 mm. Zugseil auf Holztrommel. EAN Nr. 0783310341376

Siedle Klemmblock TM 611-4 Siedle Artikel Nr. 200016573-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 611-4 an die Installation. EAN Nr. 4015739165735 Alte Artikel Nr. 016573

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261799 Schienenverteilersystem BD2A-400-TR Richtungsänderung T-Kasten rechts 160-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261799 EAN Nr. 4019169787192

Siemens Schütz 3RT2325-2AB00 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 24V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252AB00 EAN Nr. 4011209834644

EFB Elektronik Spleißbox B71203TS.12OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µ ausz.12 Pig. / 06 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173685

Lovato Electric Spule 11BA1157460 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030288

PC Electric Absperrvorrichtung ts9000g Absperr- und Verplombvorrichtung für Klappfenster IP66/67 mittels Vorhängeschloss 40mm Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399966156

SLV Strahler 227410 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz NAUTILUS SPIKE XL, schwarz, GU10 ESL, max. 11W, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker EAN Nr. 4024163107143

Sirena Blink Dauerleuchte 26301 Typ TYPE200S/F1248D blau Blink/Dauerleuchte 1248VDC grau 26301 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF1248D EAN Nr. 8010152263019

Eaton Transportöse 283855 Typ XAT Transportöse, für Xenergy Gehäuse, (4Stück) 4 x Kranösen M10, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283855 EAN Nr. 4015082838553

Eaton Tunnelklemme 166710 Typ NZM2-1-XKA Tunnelklemme, 1p, 1x185qmm Tunnelklemme, 1p, 1x185qmm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166710 EAN Nr. 4015081632107

Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 GM Siedle Artikel Nr. 200042155-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. EAN Nr. 4015739421558 Alte Artikel Nr. 042155

Siemens Ständer 3SU1950-0HN10-0AA0 Ständer für Zweihand-Bedienpult, mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen Siemens Hersteller Nr. 3SU19500HN100AA0 EAN Nr. 4011209953758

Siemens Klemmabdeckung 3TX6546-3B Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M10 besteht aus 6 Klemmenabdeckungen ST entspricht SZ Siemens Hersteller Nr. 3TX65463B EAN Nr. 4011209055124

ABB Stromwandler 1SEP619514P0001 Typ ZHBM CT Slide on rear side 600/5A 5,0VA Cl.1 ZHBM123 Stromwandler ASKL 19.34 Verhält. 600/5A 5VA Klasse 1 Rückseitig aufsteckbar EAN Nr. 7025840089742

Hager NH-Sicherung NH1 LNH1200M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 200A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1200M6A EAN Nr. 3250614126000

Siemens Max Flex Antrieb 3VL9600-3JM01 Zubehör für VL800UL MG-FRAME max.-FLEX-Antrieb, komplett inklusiv Antrieb, Seilzug und HEBE Hersteller Siemens Typ 3VL96003JM01 EAN Nr. 4011209676480

Siemens Deckelsegment 8WH9003-0GA00 Deckelsegment, für DG-Klemmen 4qmm mit Zugfederanschluss, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90030GA00 EAN Nr. 4001869347653

Siemens Zubehör für VL1250 3VL9800-4EC30 Zubehör für VL1250, VL1600, frontseitige Anschlussschienen besteht aus 3 Anschlüssen 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL98004EC30 EAN Nr. 4011209760639

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Frontplatte 186556 Typ XMN43F06C-55-XMV-SOND-RAL* Frontplatte, NZM4, 3p, Festeinbau mit mechanischer Verriegelung, B=600mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XMN43F06C55XMVSONDRAL*
- Siemens Schütz 3RT1016-2AG14 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, 2S+2Ö, AC 100V 50Hz/110V 60Hz, 3-polig, Baugr. S0.S12, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AG14 EAN Nr. 4011209552920
- A.L.S. HIGHWAY, Leuchteneinsatz diagonal, 28/54W, Multi-Watt-EVG Typ HAES-2801 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Peha Rahmen 2fach D 772.31 Nr. 00676911 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung 60 x 113 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D772.31 EAN Nr. 4010105676914
- Siemens Standardschrank 8MF5268-4E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x600x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF52684E EAN Nr. 4025515211099
- Phoenix Contact Gehäuse 1408368 Typ HC-COM-K-AML-GW Anbaugehäuse mit Längsbügel, gewinkelte Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-COM-K-AML-GW EAN Nr. 4046356618106
- Sirena Signalsäulenmodul 33302 Typ NLDMINITWSCL24DA orange Signalsäulenmodul 55mm allClear 24VUC schwarz 33302 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL24DA EAN Nr. 8010152333026
- A.L.S. BEA, Bodeneinbaustrahler, schwenkbar, PAR16, 50W, GZ10,chrom Typ BEAS-5100K Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200383 Spiralbohrer 4,8mm, Gesamtlänge 86mm, Spirallänge 52mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003830
- Wago Federleiste 231-2313/026-000 2-Leiter-Federleiste 13-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564762
- Wago Anschlussleitung 771-9994/206-502 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273619
- ABN Komplett Zählerplatz Z39M253N Komplett-Zählerplatz 3Pkt. Stw. Bensheim He, SZ 1T Bestückt und Verdrahtet B750xH1350mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z39M253N EAN Nr. 4015153484627
- BTR Crimpbacken 140304-E LWL Crimpbacken LC Crimpzange für LWL-Stecker für ST, SC und IP67 Stecker, Varianten Crimpbacken für POF, Crimpbacken für LC BTR Metz Connect Typ 140304E EAN Nr. 4250184115519
- Lovato Electric Zeitrelais TMM2 Zeitrelais Modulare Ausführung ZeitrelaisMultifunktionMultizeitMultispannung2 Kontakte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147115
- Peha Rahmen 5fach D 11.575.70 Nr. 00319851 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 5fach, Abmessung 83 x 367 mm Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.575.70 EAN Nr. 4010105319859
- Siemens Lasttrennschalter 3KD4640-OQE10-0 Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD46400QE100 EAN Nr. 4001869473109
- Pepperl + Fuchs Schlitzsensor 087232 Typ SJ15-A2-V1 Schlitzweite 15 mm Einbau Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SJ15A2V1
- Siemens Verteiler 8GK1102-5KK32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1100 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11025KK32 EAN Nr. 4001869258133
- Eaton Einbausatz 184667 Typ XSMRDB06 Montagerahmen bestehend aus 2 Stk. Montageprofilen, Halte und Querprofilen, inklusive Schraubmaterial, Tiefe 600mm Hersteller Eaton Typ XSMRDB06 EAN Nr. 4015081787012
- Eaton Leitungsschutzschalter 176070 Typ FAZ-B20/1-DC LS-Schalter, 20A, 1p, B-Char, DC LS-Schalter, 20A, 1p, B-Char, DC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 176070 EAN Nr. 4015081712663
- Wago Multibeschriftungssystem 2009-113 WMB Inline unbedruckt 2.300 WMB-Schilder (3 mm) auf Rolle für Klemmenbreite 3,5 mm WMB Inline PLAUSI Trennbar bei Seitenumbruch Wago Serie 2009 EAN Nr. 4055143361309
- Siemens Schütz 3RT2017-2JB42 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172JB42 EAN Nr. 4011209846173
- Wago Klemmenleiste 745-353 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302418
- Spelsberg Kabelverschraubung 22746301 Typ KVR M63-MGM Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_x x 1,5 mm, mit Gegenmutter, mit Schutzart IP68 Hersteller Spelsberg Typ KVRM63MGM EAN Nr. 4013902858057
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN40 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 40m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN40 EAN Nr. 4019169400916
- Weidmüller Schutzkappe 2517940000 Typ SAI-SK-M8-S Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen. Hersteller Weidmüller Typ SAISKM8S EAN Nr. 04050118530728
- Eaton Leistungsschalter 123657 Typ IZM32N3-V08W Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123657 EAN Nr. 4015081212620
- Schneider Electric Telemecanique Transformator LUTC4001 Transformator, für TeSys U, 400/1A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUT - Produkt oder Komponententyp: Transformator. EAN Nr. 3389119200042
- Siemens Schütz 3RT1317-1FB40 Schütz, 4-polig, 4S, Baugr. S00 AC-1, 22A, DC 24V, DC 0,8.1,1 US, Standardspule, mit Diode (integriert), Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13171FB40 EAN Nr. 4011209557789

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Rasterleiste 259059 Typ NWS-RLB/T1000 Rasterleiste, breit, für T=1000mm Rasterleiste breit Tiefe=1000mm Zubehör für 19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259059 EAN Nr. 4015082590598

Siemens Modul 6AG1337-3BA00-4AA0 SIPLUS PS modular 40A in 120/230V AC out DC 24V/40A mit Conformal Coating für mediale Belastung based on 6EP1337-3BA00 Siemens Hersteller Nr. 6AG13373BA004AA0 EAN Nr. 4042948472408

Siemens Profibus 6SE6400-1PB00-0AA0 MICROMASTER 4 PROFIBUS-Baugruppe aus mechanischen GRUENDEN ist bei MM4 FX/GX der Stecker 6GK1500-0EA02 zu verwenden Siemens Hersteller Nr. 6SE64001PB000AA0 EAN Nr. 4019169447287

Wago Doppelstock 2022-2247 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme Schutzleiter-/Durchgangsklemme PE/N mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454916596

EFB Elektronik Käfigmutternsatz 691099 Käfigmutternsatz 20 x M6, komplett Bestehend aus jeweils 20/50 x Käfigmutter M6 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x 20 mm EAN Nr. 4049759056018

Gewiss Ausschalter GW12031F Ausschalter 2M 1P 16AX Steckklemmen Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269811

Siemens Starter 3RW4426-3BC35 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 68A, 50HP, Wurzel-3: 118A, 100HP, AC 400-600V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44263BC35 EAN Nr. 4011209627079

Wago Verbindungsstiftleiste 232-568/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 8-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340377

Weidmüller Gehäuse 1282820000 Typ HDC IP68 24B HP FRAME HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP68 HDC IP68 24B HP FRAME HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 68, Herstellertyp HDCIP6824BHPFRAME EAN Nr. 4050118073010

Haupa Klinge 102742 VDE Klinge Torque S TX9 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Tx EAN Nr. 4011923567866

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8721-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 100A aR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87211 EAN Nr. 4011209457386

Jung Abdeckung IAE/UAE LS 969-1 UA GGO Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdose und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 1 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969-1UAGGO EAN Nr. 4011377112551

Helios Übergangstück Typ ALB-ÜS 220/4/50/30 Nr. 7515 ALB-ÜS 220/4/50/30 Übergangstück - symmetrisch für ALB 220/4/50/30 WW/EHauf Rohranschluß DN 315 Hersteller Helios Ventilatoren Typ ALBÜS22045030 EAN Nr. 4010184075158

Knipex Steckschlüsseinsatz 98 47 14 Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2 Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl Typ 984714 EAN Nr. 4003773020943

Bachmann Spiralleitung 692.281 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitung PUR weiß CS-YMH11Y-J 3x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 692281 EAN Nr. 4016514005307

Wago Stiftleiste 831-3207/007-040 Stiftleiste zur Montage auf TS 35 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821241010

Haupa VDE T Steckschlüssel 110004 VDE T Steckschlüssel SW 12 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050429

Mennekes Stecker 13137 Stecker PowerTOPXtra 63A5p5h600-690V HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238621

Wago Stiftleiste 831-3206/007-9033 Stiftleiste zur Montage auf TS 35 6-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821241348

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC32 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203385

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1234890000 Typ SAI-12-F 3P M8 L 15M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler SAI-12-F 3P M8 L 15M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler Herstellertyp SAI12F3PM8L15M EAN Nr. 4050118019513

Wago Federleiste 2231-318/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 18-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454872687

Eaton Befestigungswinkel 177132 Typ XTBZF1-W1200 Befestigungswinkel für Schienenstützer, B=1200mm Befestigungswinkel für Schienenstützer, B=1200mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177132 EAN Nr. 4015081715756

Pepperl + Fuchs Ersatzteil Set 208957 Typ ACC-PACK-ABS-_S_58 ø12 Zubehör Pack Absolutwert Drehgeber Steckhohlwelle 12mm Besteht aus Drehmomentstütze Klemmring 12mm Schrauben Reduzierhülse Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ACCPACKABS_S_58ø12

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417915 Typ SLC30-1350-R/31 9.027 127 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 1350mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301350R319027127

Lovato Electric Einlegeschild 8LM2TAU112 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975053133

Siemens Schlüsselschalter 3SB2210-4PB01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x62 Grad Schlüsselabzug I-O+II, 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22104PB01 EAN Nr. 4011209028241

Wago Einzelklemme 250-412 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 12-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643108

Striebel & John Breitenschiene 2CPX039411R9999 Typ ZW11 Aluminium-Profiltschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 1, Länge 244 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394112

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241032 Typ WP-GT BRASS M16 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GTBASSM16 EAN Nr. 4046356711685

Albert Eckbock 661002 Eckbefestigung 661002 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, unter anderem passend zu den Modelltypen 688/689/1804/1805/1812/1813/1818/1819/1828/1829 Farbe: schwarz Abmessungen: 112 x 70 x 177 mm EAN Nr. 4007235610024

Bticino Rahmen LNC4803AR Abdeckrahmen Living Light Air 3 Module, Farbe Anthrazit, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 503E Mauerwerk oder PB503 Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4803AR EAN Nr. 8005543497173

Lovato Electric Hilfskontakte 11G42801D Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher unterer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121740

Gewiss Taster GW30022 Playbus Taster mit Positionsanzeige beleuchtbar 1 Schliesser 2M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029736

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E60172 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M18, 6-polig, 6-Leiter, Für Sensoren mit M18-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabeltülle 0801615 Typ CES-SRG-BK-14 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 13.14 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-14 EAN Nr. 4046356674737

IFM Electronic Einweglichtschranke E20160 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OIF 300 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter Polyamid, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Gehäuseoberteil 2896429 Typ BC 53,6 OT U22 KMGY Installationseinbauehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 53,6 mm, Bauhöhe: 62,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BC53,6OTU22KMGY EAN Nr. 4046356103206

Eaton I/O Radio 173210 Typ EL-105U-2-430-500M-* I/O Radio 430MHz, 500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI + (0)AO + (4)PI I/O Radio 430MHz, 500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI + (0)AO + (4)PI, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173210

Siemens Leistungsschalterbausatz 8GK6725-6KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=600mm B=900mm, senkrechter Einbau für RCD Modul Einspeise Seite Siemens Hersteller Nr. 8GK67256KK33 EAN Nr. 4001869510750

EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.2 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHZ S/FTP 10G, 2m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111748

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28015RA Frontelement Drucktaster f rau e Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444210

Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6930-3FC00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH1 elektr. Sicherungsüberwachung und Netzüberwachung EFM 20, für DC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69303FC00 EAN Nr. 4011209822658

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 253257 Typ UC2000-L2M-E5-V15 Erfassungsbereich 60 2000 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UC2000L2ME5V15

Siemens Relais 3RU1116-0HC1 Überlastrelais 0,55,0,8A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160HC1 EAN Nr. 4011209301085

Wago Stiftleiste 734-140 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847681

Eaton Verdrahtungssatz 217229 Typ ZSD-VS2/5-O-E Verdrahtungssatz, 2 Zählerplätze, 5p Verdrahtungssatz für 2 Zählerplätze, 5 polig, oberer Zählerplatz, Einzelvorsicherung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 217229 EAN Nr. 9004852820442

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899345 Typ E PE A 75X230X56 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 230 mm x 59 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X230X56 EAN Nr. 4055626276144

Phoenix Contact Sicherungsklemme 3046540 Typ UT 4-HESILED 24-P/P Hebel-Sicherungsklemme, Farbe schwarz, für 5 x 20 mm G-Sicherungseinsätze, mit LED für 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-HESILED24-P/P EAN Nr. 4046356148092

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2970057 Typ UMK- C64M-VS VARIOFACE-Modul, für Steckverbinder IEC 603/ DIN 41612, Bauform C, 64-polig, a, c bestückt, mit Messerleiste, Kabelgehäuse verschraubbar Phoenix Contact Hersteller Typ UMK-C64M-VS EAN Nr. 4017918087579

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805836 Typ KLR-A18-1,3-2,0-K82 Tastweite SU18 25 mm SU18/35 86 mm SU19 25 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRA181320K82

Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5330 PM5330-Messgerät mit Modbus, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5330 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614026

PC Electric Wandgerätestecker 513-2d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 3p 2h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)

Siemens Heizstromüberwachung 3RF2916-0JA13-1KK0 Heizstromüberwachung Strombereich 16A 40 Grad C 110-230V/AC/DC 24V für Halbleiterrelais/Schütz FernTeach/ohne Steuerstecker kundenspezifische Ausführung Siemens Hersteller Nr. 3RF29160JA131KK0 EAN Nr. 4011209646049

Wago Geräteanschlussklemme 862-2503 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben N-PE-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509916

PC Electric Anbausteckdose 392-2f4v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 2h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB30-3BA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, gelb, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB303BA0 EAN Nr. 4011209966413

Siemens Taster 3SB3320-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33200AA61 EAN Nr. 4011209030954

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0AA15 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformator Schutz A-ausl. 0,11.0,16A, N-ausl. 3,3A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV24110AA15 EAN Nr. 4011209841383

Weidmüller Durchführungsklemme 2444740000 Typ WGK 25 VP GN/YE TXSC BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 25 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK25VPGNYETXSCBX EAN Nr. 4050118480276

Eaton Abschottung 174020 Typ XTPFUUZ-H200 Abschottung zwischen zwei XF Modulen, Hauptsammelschiene oben, H=200mm Abschottung zwischen zwei XF Modulen, Hauptsammelschiene oben, H=200mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174020 EAN Nr. 4015081704804

Walther Werke Anbaudose 10406 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 10h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609004980

Schneider Electric Telemecanique Zeitzähler XBKH70000001M Zeitzähler, mech. 7-stellige Anzeige, 115 V AC. Produktbereich: Zelio Count - Produkt oder Komponententyp: Betriebsstundenzähler - Größe: 48 x 48 mm - Typ der Technologie: elektromechanisch. EAN Nr. 3389110893625

Phoenix Contact Zackband 1052015:0021 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918194765

PC Electric Anbaudose 345-7 Anbaudose gerade 125A 5p 7H IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399118746

Schneider Electric Sarel Filter NSYCAF228R Filter f Dachausgangsgitter o Filterlüfter, Dach, IP54 f Ausschnitt 228x228mm. Produktbereich: ClimaSys CA - Produkt oder Komponententyp: Filter - Belüftungsfiltertyp: Ersatzfilter. EAN Nr. 3606480152078

Haupa Ringkabelschuh 260684 Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0 6,0 M4 PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923105112

Phoenix Contact Gravurmateriale 0824215 Typ GPE 70X32 YE Gravurmateriale, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Gravur, Plotter, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 32 mm Phoenix Contact Hersteller Typ GPE70X32YE EAN Nr. 4046356342940

Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CG30-0AA0 SIMATIC DP, 1 Terminalmodul TM-E30C44-01 für ET 200S für Elektronikmodule 30mm Baubr., Federzugklemmen 4x4 Klemmenanschlüsse ohne Klemmzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CG30AA0 EAN Nr. 4025515066323

Phoenix Contact Relaismodul 2964416 Typ EMG 10-REL/KSR-230/ 1-LC AU Relais-Modul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ EMG10-REL/KSR-230/1-LCAU EAN Nr. 4017918107475

Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen blau Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332780018

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668069 Typ SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/5,0-PUR EAN Nr. 4017918136628

Walther Werke Tüllegehäuse P723040MS Tüllegehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M25,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllegehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609607358

Phoenix Contact Stecker 3212549 Typ PP-H 1,5/S/5 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 17,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/5 EAN Nr. 4046356565684

Schneider Electric Telemecanique Ersatz Flash Disk HMIYSDDD012011 Ersatz, Flash Disk SDD 128 GB für Magelis Box und Panel PC. Produktbereich: Magelis iPC - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteil - Nebenziel: Magelis Box PC, Magelis Panel PC 15, Magelis Panel PC 19. EAN Nr. 3606480724350

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6013 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 360, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Wago Stiftleiste 734-304/018-000 Stiftleiste mit Rastfüßen 4-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 100 % fehlsteckgeschützt Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4055143280679

Albert Hausnummernleuchte 686219 Energieeffizienzklasse A Wandleuchte 686219 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-S 5/7W, Fassung G23 Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 250 x 250 x 75 mm EAN Nr. 4007235862195

Phoenix Contact Etikett 0830551 Typ EML-RM (50X10)RL-T Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML-RM(50X10)RL-T EAN Nr. 4046356720632

Wago Federleiste 713-1104/037-047/032-000 Federleiste mit Trennhilfe und Zugentlastungsplatte 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177357

Phoenix Contact Leitermarker 0801528 Typ UCT-WMT (12X4) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT12X4VTCUS EAN Nr. 4046356682732

EFB Elektronik Kupplung 53526.1 Kupplung E2000®/APC ohne flansch, mit Keramikhülse E2000® APC Kupplung (RdM) mit Keramik Ferulle. Flanschlose Kupplungen ermöglichen höhere Packungsdichten und können in Verbindung mit dem Keystonerahmen als Keystone-Modul verwendet werden. EAN Nr. 4049759071943

Elso Steckdose 275904 EAN Nr. 4013984191998 Steckdose ohne Schutzkontakt, Farbe reinweiß 2-fach, halbversenkt Steckdosen 16 A 250 V ~ Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984191998

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415746 Typ SAC-8P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-M12MS/0,6-PVC/M12FR EAN Nr. 4055626052595

Pepperl + Fuchs Lichttaster 212929 Typ GLV18-8-H-120/59/102/115 Tastbereich 10 120 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 npn, kurzschlussfest, offener Kollektor Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV188H12059102115

Phoenix Contact Leitermarker 0824780 Typ UC-WMC 7,5 (30X8) BU CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(30X8)BUCUS EAN Nr. 4046356361132

Eaton Schienenhalter 110272 Typ XBSB253-STS Schienenhalter, HSH, bis 2500A, 3L Hauptsammelschienenhalter, Montagelage hinten, Niro, 3 polig, minimale Feldtiefe 600mm, 2500A, Sammelschienenquerschnitt 1x80x10 mm², Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110272 EAN Nr. 4015081098125

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1408573 Typ SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse 8-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Vierkantflanschmontage, Wellenlöten Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180 EAN Nr. 4046356826464

Eaton Deckplatte 143392 Typ XSPTC08505 Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT=850x500mm Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 500mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143392 EAN Nr. 4015081400560

Eaton Grenztaster 014738 Typ AT4/11-S/IA/H Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Stangenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-28, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014738 EAN Nr. 4015080147381

Eaton Sicherungsschiene EBF00330V1 Typ SIZE00 185MM BUS VER RAIL WITH V-CLAMPS Sicherungsschiene, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC Sicherungsschiene, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBF00330V1 EAN Nr. 5906739011780

Finder Relais 46.61.8.048.0040 Steckrelais 1 Wechsler (AgNi) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten: 48 V AC, 1,2 VA, 1280 Ohm, Relaischutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823302577 Artikelnummer 466180480040

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMB127 Isolierende Bakelit-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1250xB750mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseiteinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480194207

Lovato Electric Positionsschalter KMC2L03 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115886

Jung Schutzkontakt Steckdose AS 1520 BFKL SL SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder und Sicherheitsschloss 24 verschiedene Schließungen, bruchsicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS1520BFKLSL EAN Nr. 4011377132924

Walther Werke Kupplung 319410 Kupplung 16A 4P 10h mit außenlieg. Kabelverschraubung wasserd. Kupplung 16A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Trompetenverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609016488

Phoenix Contact Anbaurahmen 1413965 Typ CUC-V14-F1S-EM R4F8 RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und Befestigungsschrauben, inkl. RJ45-Einsatz mit IDC-Kabelanschluss Hersteller Phoenix Contact Typ CUCV14F1SEMR4F8 EAN Nr. 4055626082158

Legrand Steckdosenleiste 694621 Befestigungsmöglichkeit für Wandmontage Schalter EIN AUS mit LED-Beleuchtung Drehbar, für mehr Flexibilität Eine abgesetzte Steckdose für mehr Raum z. B. für sehr breite Steckernetzteile Drehbare SDO-Leiste 3-f 1,5 m Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066946214

Wago Klemmenleiste 262-188 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 8-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642071

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S203, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106946

"Schneider Electric Telemecanique Gehäusesseitenplatten LV432533 Gehäusesseitenplatten f. 3/4p Leistungsschalter; NSX400/630 Leistungsschalterzub.. Produktbereich: NSX400.630, NSX400.630 DC - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NSX400, Compact NSX630 - Beschreibung der Pole: 3P, 4P. EAN Nr. 3606480021442

Phoenix Contact Reihenklemme 2858904 Typ TT-ST-M-2-PE-24DC TERMITRAB, Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Überspannungsschutz und Trennmessern, zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung Un 24 V DC, Klemmenbreite: 6,2 mm, Deckelbreite: 2,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ TT-ST-M-2-PE-24DC EAN Nr. 4017918938024

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311557.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 16x2,2W-3000K D620, dim.DALI, 4050 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311557002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082675

Hager 3-fach Rahmen PUR WYR135 Hager Schalter 3-fach Rahmen kallysto.pur, rot. 3-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617025065 Hager Artikel Nr. WYR135

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-6HL32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24406HL320AA0 EAN Nr. 4042948834183

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-646 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275040

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03315 Frontplatte für vertikalen INF63, 4p und vertikalen INF160. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung - Beschreibung Pole: 2x 3P : INF100.160, 2x 4P : INF63.160. EAN Nr. 3303430033158

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1534575 Typ SACCBP-M12FSB-5CON-M16/5,0-900 Bus-System-Einbaubuchse, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 5 m Buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12FSB-5CON-M16/5,0-900 EAN Nr. 4046356026741

Phoenix Contact Grundgehäuse 1924172 Typ MSTB 2,5 HC/11-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/11-GF-5,08 EAN Nr. 4017918600143

Phoenix Contact Grundgehäuse 1924376 Typ MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5HC/9-G-5,08 EAN Nr. 4017918600457

Weidmüller Patchkabel 1524920000 Typ IE-FM62ZVO0200MLD0LD0X Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 200 m IE-FM62ZVO0200MLD0LD0X Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 200 m Herstellertyp IEFM62ZVO0200MLD0LD0X EAN Nr. 4050118329957

Phoenix Contact Grundgehäuse 1703072 Typ DFK-IPCV 16/ 4-G-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPCV16/4-G-10,16 EAN Nr. 4046356031660

Phoenix Contact Grundgehäuse 1899100 Typ DFK-MSTBA 2,5/14-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTBA2,5/14-GF-5,08 EAN Nr. 4017918186579

Weidmüller Schienenhalter 0494920000 Typ SH 2 Zubehör, Schienenhalter, KrG Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Herstellertyp SH2 EAN Nr. 4008190007584

Finder Relais 55.33.8.230.5050 Miniatur-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 230 V AC, 1,5 VA, 17000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823094243 Artikelnummer 553382305050

Phoenix Contact Relaismodul 2909658 Typ PLC-RSC-125DC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. 21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 125 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC125DC21AUMS EAN Nr. 4055626377933

Schneider Electric Telemecanique Verlängerungskabel TCSXCN2MNX10E Bus-Verlängerungskabel TM7, abgewinkelt, M12B Stecker-Draht, 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbus. EAN Nr. 3595864097787

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0A00 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360A00 EAN Nr. 4042949057475

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1607632 Typ ST-17P1N8AAC00S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-17P1N8AAC00S EAN Nr. 4046356273435

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406495 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,6-600/M 8FR FB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,6 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,6-600/M8FRFB EAN Nr. 4046356780605

Phoenix Contact Steckerteil 1805301 Typ MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/2-STF-5,08 EAN Nr. 4017918046453

Schneider Electric Telemecanique Einschaltspule 47352 Einschaltspule XF, 100-130VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: XF - Steuerkreisspannung: 100.130 V AC 50/60 Hz, 100.130 V DC. EAN Nr. 3303430473527

Klauke Schlitz Schraubendreher KL10012555IS VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. EAN Nr. 4012078586467

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404082 Typ SAC-5P-M12MR/10,0-600 FB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MR/10,0-600FB EAN Nr. 4046356676380

Siemens Leistungsschalter 3VA5217-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=175A Überlastschutz Ir=175A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52175ED311AA0 EAN Nr. 4042948858943

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3B60UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik B, Nennstrom 60A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078984

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMTK80BD Messumformer, 0..600 °C/32..112 °F, für Thermolemente Typ K. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer f Thermolemente - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110109054

Eaton Gerüststrahlen 143354 Typ XSFB13506 Gerüststrahlen, für BxT=1350x600mm Gerüststrahlen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 600mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143354 EAN Nr. 4015081400188

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2446080000 Typ BLZ 7.62HP/04/180 SN TGY BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B LP-Steckverbinder SV/BV SU/BU Herstellertyp BLZ762HP04180SNTGYBX EAN Nr. 4050118459456

Phoenix Contact Kabelmarker 0820565 Typ UC-WMTBA (24X5) RD Kabelmarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(24X5)RD EAN Nr. 4046356290777

Pepperl + Fuchs Lichttaster 121162 Typ RL32-8-H-800-Ex2/47/73c Tastbereich 30 800 mm Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL328H800Ex24773c

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Blitzlicht XVBC5B8 Leuchtelement, Blitzlicht, gelb, 24 V AC DC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144901

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1DA33-2JA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 380.415V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17031DA332JA0
- Phoenix Contact Netzwerkkelb 1407436 Typ NBC-MS/ 5,0-94B/MS SCO Netzwerkkelb, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/5,0-94B/MSSCO EAN Nr. 4046356775588
- Jung Tastsensor Erweiterungsmooul 4091 TSEM Tastsensor-Erweiterungsmooul Universal, 1fach, Statusanzeige durch rote LEDs, zum Erweitern eines KNX Tastsensor-Moduls Universal, des Kompakt-Raumcontroller-Moduls und des Raum-Controller-Moduls Smart um einen 1fach-Tastsensor Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 4091TSEM EAN Nr. 4011377053540
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K01S25, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Kupplung, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 24 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 2-polig, Nennspannung 24V AC, ohne Hilfsnase, violett, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, vernickelte Kontakte EAN Nr. 4011721140605
- Hager Zählerschrank ZB23EW Hager Installation Zählerschrank, IP54, SKII, 950x800x160mm, 216PLE, univers. Z. - Wandaufbauschrack bzw. Wandeinbauschrack mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 / DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teil EAN Nr. 3250617620840 Hager Artikel Nr. ZB23EW
- IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5031 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH
- Schneider Electric Sarel Entlüftungsschlooz NSYCAG19LP Entlüftungsschlooz, Durchmesser 19mm und IP45. Produktbereich: ClimaSys CA - Baureihe: ClimaSys - Produkt oder Komponententyp: Kunststofflüftungsschlooz - Nebenziel: ClimaSys-Belüftungssystem - Einbauposition: vertikal - Montageart: mit Schrauben. EAN Nr. 3606480151903
- Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DD33-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DD330AA0 EAN Nr. 4011209473171
- Hager Lasttrennschalter HAB302 Hager Installation Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschlooz verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140236 Hager Artikel Nr. HAB302
- Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320CA0 EAN Nr. 4042949043126
- Siemens Relais 3UG4816-2AA40 Überwachungsrelais, digital, für 3-Phasen-Spannung mit N-leit. für IO-Link AC 50 bis 60 Hz, 3x160 bis 690V Phasenfolge, Phasenausfall Phasenasymmetrie unter- und Überspannung Hysterese 1-20V Netzstabilisierungszeit Auslöseverzögerungszeit 1 Wechsler, Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG48162AA40 EAN Nr. 4011209895799
- Schneider Electric Telemecanique Masselement KSA1000DZE4A Z-ELEMENT ABGEW. 1000A MASSELEMENT. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Zed-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Richtungsänderungstyp: abwärts hochkant 1 nach oben, Richtung 1 : hochkant zu aufwärts - neutral zu nach oben. EAN Nr. 3606480003769
- Finder Relais 65.31.9.220.0300 Leistungsrelais 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 220 V DC, 1,3 W, 37300 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823071268 Artikelnummer 653192200300
- Phoenix Contact Überspannungsschutz 2801262 Typ PT-IQ-2X2+F-12DC-PT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Baseelement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-2X2+F-12DC-PT EAN Nr. 4046356766456
- Spelsberg Leergehäuse 12741601 Typ TK PC 1813-9-m Leergehäuse TK PC 1813-9-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902352661
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822749 Typ SPT-THR 1,5/12-V-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-V-5,08P26 EAN Nr. 4046356812467
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S520, CEE Flanschsteckdose, 20° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108056
- Eaton Frontblende 122140 Typ XME1206C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=300x600mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 600mm, Höhe 300mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122140
- Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0011 Typ LGS8-300-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 300mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS8300IO110115b146

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Direktsteckverbinder 1848684 Typ SDDC 1,5/ 6-PV-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik Hersteller Phoenix Contact Typ SDDC156PV35 EAN Nr. 4055626307152

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774062 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. UB 48V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlußprinzip). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o EAN Nr. 4046548012279

Siedle Lesemodul ELM 611-01 BG Siedle Artikel Nr. 200038896-00 Electronic-Key-Lese-Modul als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Betriebsspannung: 12 V AC Betriebsstrom: 120 mA Kontaktart: Schließer 24 V, 1 A Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27 EAN Nr. 4015739388967 Alte Artikel Nr. 038896

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EJ460AA0 EAN Nr. 4011209486195

Eaton Frontelement 147539 Typ M22-USB Frontelement, chrom, + USB 3.0 A/A Ideale Verbindung zur Maschine... mit dieser USB Einbaudose im RMQ-Titan Stil. Erfüllt IP65 im geschlossenen Zustand. Verfügbar ab Mitte 2013 mit USB 3.0 Typ A/A. Übrigens gibt es auch ebenfalls eine RJ45 Einbaubuchse., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 147539 EAN Nr. 4015081439904

Jung Tastensatz 1fach GCR 2501 TSA Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. LS 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. LS 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. LS 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GCR2501TSA EAN Nr. 4011377109629

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/1-0 SM Siedle Artikel Nr. 200038512-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 99 x 50 EAN Nr. 4015739385126 Alte Artikel Nr. 038512

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlussschutz II=5x in Schraubenflächenschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320CC0 EAN Nr. 4042949071051

Eaton Einbausatz 171704 Typ XMIX40W08D-50-SOND-RAL* Einbausatz, IZMX40, Ausfahrinheit, B=800mm T=50mm, Sonderfarbe Einbausatz für IZMX40, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, EVEN, ausfahrbare Montage, Feldtiefe 600mm, Feldbreite 800mm, Sonderfarbe, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171704

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCN5102011 Lizenz Vijeo Citect Control Client, 150 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo-Citect-Steuerungs-Client.

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-2DC33-2HD1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlussschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27122DC332HD1

Eaton Arbeitsstromauslöser 248286 Typ Z-ASA/24 Arbeitsstromauslöser, 12-110V Fernauslöser zur nachträglichen Montage an PLS, CLS6, PKN, PKDM, Z-A40, Z-MS, Modulbreite 1TE, zusätzliche Montage von Standard-Hilfsschalter möglich, Stellungsanzeige rot/grün, Type ZP-ASA schnappbar, Type Z-ASA klebbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248286 EAN Nr. 4015082482862

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442210000 Typ BCZ 3.81/07/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 7, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BCZ38107180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118543681

Klauke Parallelverbinder 152R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 10 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005203

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1406118 Typ NBC-MS/ 2,0-94B/MS SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/2,0-94B/MSSCOUS EAN Nr. 4046356799317

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB6ZB65B Hilfsschalterblock, Ø 16, blau Integral LED 1S+1Ö. Produktbereich: Harmony XB6 - Produkt oder Komponententyp: komplettes Gehäuse für Leuchtdrucktaster - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110205817

Gewiss Fehlersignalschalter GW96004 Fehlersignalschalter fuer FI- Schutzschalter 1S/10e 6A 0.5TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der rechten Seite von Fehlerstromschutzschaltern in 4 poliger Ausfuehrung mit Bemessungsstrom 25 - 100 A. An jedes Gerat koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564204850

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC200 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NB46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlussschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NB460AA0 EAN Nr. 4011209811171

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Quarz Batterieuhr 41.250.311 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41250311 EAN Nr. 4250594504040

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-8JD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC468JD1

Weidmüller Bus Leitung 1350030010 Typ SAIL-M12GM8G-4S0.1UIE Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl 4, 0.1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene SAIL-M12GM8G-4S0.1UIE Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl 4, 0.1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Herstellertyp SAILM12GM8G4S01UIE EAN Nr. 4050118156850

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416420 Typ EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 2,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-308-6933 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L205M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364032446

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EC43-2SD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EC432SD1

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2SD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462SD1

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3MB36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103MB360AA0 EAN Nr. 4011209820982

Bals Anbausteckdose 4368 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4368 EAN Nr. 4024941043687

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320AHO EAN Nr. 4042949102120

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF42-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF420DC0 EAN Nr. 4042949073062

Schneider Electric Telemecanique Werkzeug AT1PA1 Werkzeug z. schnellen Aufstecken d. Kennzeichnungshülsen, auf Bezeichnungsfahne. Produktbereich: Kabelenden - Zubehör-/Teilebezeichnung: Werkzeug zur Schnellpositionierung von Schildern - Zubehör-/Teilettyp: Positionierwerkzeug - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produktkompatibilität: AR1M.01. - Nebenziel: Beschriftung. EAN Nr. 3389110573374

Eaton Tastenplatte 218229 Typ M22-XDH-S-D2 Tastenplatte, hoch schwarz, ZU Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218229 EAN Nr. 4015082182298

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19034 FI-Block Vigi NG125, 4p, 63A, 300mA, Typ A, selektiv. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlusschutz-Zeitverzöger.: selektiv - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190349

Eaton Sicherungseinsatz C14M20 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 20A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M20 EAN Nr. 5027590059084

Cimco Diamant-Trennscheibe 207980 Diamant-Trennscheibe, Abrasiv 115 Diamant-Trennscheibe, für den Trockenschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen (Aufnahme 22,2 mm Durchmesser). Ausführung mit gelaserten Diamantsegmenten und schwarzen Stammblatt, erhöhte Segmentstärke, für abrasive Materialien zum Mauernutfräsen, (Kalksandstein, Putz, Mauerwerk, Estrich, Sandstein) EAN Nr. 4021104079804

IFM Electronic Reflexfaster UGT580 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflexfaster, Cube, Schaltabstand 300 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Graskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Spalt Blechlocher 52055433 Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, PG 16 (22,5 mm) Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize. EAN Nr. 4012078836753

Bals Anbausteckdose 4303 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 63A 3p (3P) 24V (20 bis 25V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe violett RAL 4005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x75 mm (HxB), Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4303 EAN Nr. 4024941043038

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KQ310AA0 EAN Nr. 4042948848814

Dehn + Söhne Erdungsklemme 774034 Typ UEK 25 FS Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/FI 20mm m. Flügelschraube Universalerdungsklemme mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeisen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UEK25FS EAN Nr. 4013364114586

Weidmüller Halbleiterrelais 8951230000 Typ TOS 48-60VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung 48.60 V AC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 TOS 48-60VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 48.60 V AC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 V AC, Herstellertyp TOS4860VAC230VAC01A EAN Nr. 4032248742004

IFM Electronic Reflexlichttaster OG5121 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 130 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 60 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Tastweite 40 mm voreingestellt, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2116-7KP36-0KAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Spannungsauslöser links 208-277V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21167KP360KAO EAN Nr. 4042949320456

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060470000 Typ BVF 7.62HP/04/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/04/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BVF762HP04180FSNBK BX EAN Nr. 4032248810062

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1627240000 Typ SLS 5.08/02/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/02/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp SLS50802180BSNOR BX EAN Nr. 4008190199753

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944650000 Typ B2L 3.50/18/180QV9 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 18, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² B2L 3.50/18/180QV9 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 18, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp B2L35018180QV9SNBK BX EAN Nr. 4032248619580

Siemens Transformator 4AM4842-5AN00-OEA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, U_{pri} (V): 400 +/-5%, U_{sec} (V): 24, I_{sec} (A): 20,8, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/O, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AN00OEA0 EAN Nr. 4001869902203

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31GD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 125 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626876

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0KK0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in Schienenanschluss Spannungsauslöser links 208-277V AC 50/60 Hz, 1 Hilfsschalter 1 Ausgelöst-Meldescharter 1 Schutzauslösung-Meldescharter Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320KK0 EAN Nr. 4042949320425

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-OHLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5..12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320HLO EAN Nr. 4042949038771

Siemens Lizenz 6AV6613-0AA51-3CK5 WinCC flexible 2008 Advanced, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Advanced, inkl. Change Control, Engineering-SW, Floating-License Software und License Key Download, d/e/f/i/s/chs/cht/kor/jap, ablauffähig unter XPPProf/ Windows7 Professional/Ultimate/ Enterprise 32/64 Bit, ***** E-Mail Adresse für die aus- Lieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV66130AA513CK5

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149870000 Typ SL 5.08HC/16/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/16/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC16180B32SNBK BX EAN Nr. 4032248934263

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838030000 Typ SL-SMT 5.08HC/07/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.08HC/07/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 1 Herstellertyp SLSMT508HC0718032SNBK BX EAN Nr. 4032248348091

Fischer Bolzenanker 508014 Typ FBN II 12/5 K fvz Bolzenanker FBN II 12/5 K fvz Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen. Herstellertyp FBNII12/5Kfvz EAN Nr. 4048962091151

Siemens Software 6AV6612-0AA51-3CE5 SIMATIC WinCC flexible 2008 Standard, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Standard, inkl. Change Control, Engineering-Software, Floating-License Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Software und Dokumentation auf DVD (de, en, fr, sp, it, chin. simpl., chin. trad., kor jap), Ablauf unter Windows XP/Prof/Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV66120AA513CE5 EAN Nr. 4019169186971

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV7RS20 Motorschutzschalter, 3p, 12-20A, 70kA, thermo-magnetische Auslösung. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Steuerungstyp: Kipphebel - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3389110957365

Phoenix Contact Steckerteil 1709465 Typ PTSM 0,5/ 8-PL-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM058PL25WH EAN Nr. 4055626130569

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ZC2JE65 Antrieb f. Pos.schalter XC2J, Met.-Stößel, seiti.,m. Rückst.(-25..70 °C) Stand.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC1, ZC2JC18, ZC2JC2, ZC2JC28, ZC2JD1, ZC2JD2 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389110324167

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2F503U Nockenschaltwerk K2-F, 20A, 3-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480627

Eaton Leitungsschutzschalter 132687 Typ FAZ-B20/1-NA LS-Schalter, 20A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132687 EAN Nr. 4015081296361

Schneider Electric Telemecanique Schalter 499NSS25102 Ethernet TCP/IP-Schalter, ConneXium, 3Anschlüsse für Kupfer+2 für Glasfaser. Produktbereich: ConneXium - Produkt oder Komponententyp: Ethernet TCP/IP Nicht konfigurierbare Switches - Konzept: Transparent Ready - Kommunikations Protokoll: Ethernet TCP/IP - Ethernet-Anschluss: 100BASE-FX - 2 Anschlüsse Fiberoptik, 10BASE-T/100BASE-TX - 3 Anschlüsse Kupferkabel - max. Anz. v. Schalt. in Kask.: unbegrenzt. EAN Nr. 3595863793147

Eaton Umschalter 098825 Typ T3-2-15542/EZ Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild USV-NETZ, 90°, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 098825 EAN Nr. 4015080988250

Schneider Electric Telemecanique Drucksensor XMPE12C2442 Drucksensor XMP, 12 bar, 4xG 1/4 Buchse (BSPP)- 3 Ö, ON/OFF Einstellschraube. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110602012

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.372.413 Innenuhr, quadratisch, doppelseitig, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81372413 EAN Nr. 4250594518481

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713399 Typ MCV 1,5 19-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1519GF35P20THR EAN Nr. 4055626325972

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 144451 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenaufrollen, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001623

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2930TS81SGN Absolutwertgeber Ø 90 Single-Turn, Durchgangswelle 30mm, 13-Bit-grau. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 90 mm - Wellendurchmesser: 30 mm - Wellentyp: durchgehende Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ SG - Typ der Ausgangsstufe: SSI 13-bit gray - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015639

EVN Leuchte 103100 Hochwertige Leuchte aus V2A-Edelstahl, sowohl edel als auch dezent für den Außenbereich, kann aber auch im Innenbereich verwendet werden. Die Montage ist sowohl als Up-, als auch downlight möglich. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 35W verwendet werden. Sockelmaß 5xH 78mm x 39mm, Tiefe 115mm. Hersteller EVN Nr. 103100 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293010870

Brumberg LED Einbauleuchte 88665073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte. 40W, 24°, 3000K, BBL LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 4289 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047719724

Phoenix Contact Steckerteil 1823529 Typ ICC 2,5/16-STZF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/16-STZF-5,08 EAN Nr. 4017918048389

Phoenix Contact Verteilerblock 3273220 Typ PTFIX 6 12X2,5-NS35A GY Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX612X25NS35AGY EAN Nr. 4055626391731

B.E.G. Piktogramm 5370 Typ Piktogramm 2DN14 Pfeil nach links Ersatz-Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic 2DN Ersatz-Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic 2DN mit einer Erkennungsweite von 14 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 3 Piktogramme Pfeil nach links, nach rechts und nach unten bereits im Lieferumfang enthalten. Hersteller B.E.G. Brück Typ Piktogramm2DN14Pfeilnachlinks EAN Nr. 4007529053704

Schneider Electric Sarel Spacial SD Compact Steuerpult NSYSD10 Spacial-SD-Compact-Steuerpult ohne Montageplatte, H1000xB1000xT466, IP55. Produktbereich: Spacial SD - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Monobloc-Steuerpult - Gehäuse-Nennhöhe: 1000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 466 mm - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: adjustment rail 4, Kabeleinführungsplatte 1, pneumatic stay 2 desk lid, Schliessung 2 Tür, Struktur 1, Tür 2. EAN Nr. 3606480154324

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Frontplatte Tür 158575 Typ XMW2406CDC-M Frontplatte/Tür, Mitte, H=600mm, IP55 Einzelteile MCC Modultür für Fixeinbau-Module Höhe 600mm passend für mittlere Position IP55, grau RAL 7035 bestehend aus Modultür, Scharnieren, Schließsystem, inkl. Schraubmaterial. Bei allen Türen sind die Bohrungen für Türkupplungsdrehgriff inklusive, für Steuerlampe/-taster sind Körnungen gesetzt. Diese können nach Bedarf ausgebohrt werden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158575 EAN Nr. 4015081551255

Eaton Hilfsschütz 231848 Typ DILER-40-C(42V50/60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231848 EAN Nr. 4015082318482

Phoenix Contact Grundgehäuse 1961274 Typ MCDV 0,5/ 5-G1-2,5 HT BK Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Standardbauelement aus hochtemperaturfähigem Kunststoff, für Reflowprozesse geeignet. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads" Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV0,5/5-G1-2,5HTBK EAN Nr. 4017918912598

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60100 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 0,5A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V AC. EAN Nr. 0785901409663

Berker Steckdose 6765107003 Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED Orientierungslicht u. erh.BS K.5 Alu. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384304

Busch Jaeger Wandmodul 2068 14-214 Nr. 2CKA001510A0006 Wandmodul Reflex SI SI, LED-Licht, Busch-iceLight, Wandmodul Reflex SI SI 5 Lichtrichtungen Infolicht Für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, 2144 xx-19, 2145 xx-19 und 2145-19. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße H x B x T 54 mm x 54 mm x 15 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 206814214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1510-00006 EAN Nr. 4011395132760

Eberle Stellantrieb TS Slimline 230 Nr. 049610011015 Stellantrieb stromlos geschlossen 230V AC 2,5W, Arbeitshub 3,5mm Der TS Slimline, ein thermischer Stellantrieb (stromlos geschlossen) für 230V ist robust und geräuschfrei. Ideal für Heizkreisverteiler mit geringem Abstand zwischen den Ventilen (bis zu mindestens 40 mm). Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Hub 3,5 mm daher passend ohne Adapter auf eine Vielzahl von Ventilen mit M30 x1,5 mm. Typ TSSlimline230 EAN Nr. 4017254161537

Berker Steckdose 6765108982 Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED Orientierungslicht S.1 weiß, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365693

Nobile Trafo 8980610010 Typ EL-60 Uni 500-1400 dim 1-10V EL-60 Uni 500-1400 dim 1-10V Dimmbares LED Betriebsgerät mit einstellbarem Konstantstrom über DIP-Schalter. Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +60°C und tc max. +90°C. Aktive Power-Factor-Correction Leistungsfaktor: >0,975 bei 230V AC Vollast Einstellbare Konstantströme: 500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA, 1400mA Dimmung: 1-10V, PWM (10V) Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen Sekundärseitig: abgedeckte Schraubklemmen und Schnellsteckklemme mit Lösetasten EAN Nr. 4044538049335

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31147 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS250, 4p, 250A. Produktbereich: INS250 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS250 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter. EAN Nr. 3303430311478

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789222060 Typ PAC-S300-HE20-V2-6M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 6 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACS300HE20V26M EAN Nr. 04032248298877

Eaton Sicherungseinsatz 32NHG000B Typ NH FUSE 32A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 32NHG000B EAN Nr. 5027590199803

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C4A1NCP20 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x117, PBT, Sn20mm, 12-48VDC, Klemmen. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 117 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119058285

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BA4322 Drucktaster, flach, rot, 1Ö, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110886979

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Garten- u. Wegeleuchte 99137 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Garten- und Wegeleuchte 99137. Freistrahendes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 55. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen Ø 165 x 1000 mm. EAN Nr. 4044017237932

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA56-3BB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA563BB1

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619407 Typ CA-16P1N12T006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16P1N12T006S EAN Nr. 4046356824408

RZB LED Wand und Deckenleuchte 672130.002.04 Notleuchte Pendelleuchte LED 4x1,8W 255x255x300, Multidig Halterung Metall pulverbeschichtet, mit vier Ösen für Ketten, oder Seilabhängung, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, 4 Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit, MWEB und S63, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67213000204 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859080213

Fischer Bolzenanker 538702 Typ FAZ II 12 100 GS Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII12100GS EAN Nr. 4048962265507

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9240544 Vollgummi Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 TOP 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schwarz 1xBlindverschraubung M32 unten 2xC EE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C 2xC EE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399120978

Eaton Leitungsschutzschalter 278891 Typ FAZ-D8/3 LS-Schalter, 8A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278891 EAN Nr. 4015082788919

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204633R0801 Typ TM-S 160/24-48 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046332

Eaton Leistungsschalter 265719 Typ NZMN1-M50 Leistungsschalter, 3p, 50A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265719 EAN Nr. 4015082657192

Merten Zentralplatte MEG4574-0325 Zentralpl. f. Schneider Electric-Connector 2fach, aktivweiß glänzend, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbaren Verschlusschiebern. Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012. Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG4574-0325 EAN Nr. 4042811150099

Fischer Putzdübel 511818 Typ FIF-S 8/220 Putzdübel FIF-S 8/220 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe wie Mineralwolleplatten, Holzwohle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/220 EAN Nr. 4048962110869

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalergehäuse ZCKJ6H29 Hilfsschalergehäuse ZCKJ, o. Anzeige, 1S+1Ö, Monoblockgeh., Metall, M20. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110907216

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112027 Typ PNLCLA11030830WHC0000000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030830WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112027

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2530 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2530 EAN Nr. 4011721160191

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Digitalanzeige DX2002 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 115 230 V AC 50.60 Hz 24 V DC, Stromaufnahme 120 18 V, 95 24 V, 80 30 V mA, 10 Schraubklemmen bis 1,5 mm² DC und Signale 4 Schraubklemmen bis 2,5 mm² AC-Versorgung, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Analogausgang, 0 4.20 mA, 0.10 V, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512BLNAL2 Näherungsschalter, induktiv, M12, lang, Sn2mm, NPN, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 53 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046480

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-3KH1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA563KH1

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906731 Typ TTC-6-2-HC-M-24DC-PT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlussstechnik. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC62HCM24DCPTI EAN Nr. 4055626134642

Eaton Leitungsschutzschalter 236131 Typ PXL-C0,16/1N LS-Schalter, 0,16A, 1p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236131 EAN Nr. 4015082361310

Weidmüller Potentialverteiler Klemme 1562160000 Typ WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 101 A, Polzahl 3, TS 35, grau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 101 A, Polzahl 3, TS 35, grau Herstellertyp WPD3043X256X16+9X103XGY EAN Nr. 4050118385243

Weidmüller Schnittstelle 1311850000 Typ RS 16IO 2W F-L H S Schnittstelle, RS, Sicherung, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LP2N 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal 500 mA Herstellertyp RS16IO2WFLHS EAN Nr. 4050118114171

Bals Verteiler 522143 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x D01 1p 1 x D01 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131057 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. GS-Zeichen / ET 10203 Typ 522143 EAN Nr. 4024941069854

Weidmüller Abschlussplatte 1050020000 Typ WAP 2.5-10 GE Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, gelb Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, gelb Herstellertyp WAP2510GE EAN Nr. 4008190406776

Gewiss Steckdose GW66054N IEC Steckdose schaltbar/LS-Schalter senkrecht mit Gehäuse 16A/3 pol. 230V IP67 IEC Steckdose im Gehäuse fuer senkrechte Anordnung mit Leitungsschutzschalter und mechanischer Verriegelung. Der Leitungsschutzschalter ist mechanisch mit dem Drehantrieb verbunden. Er kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Der Leitungsschutzschalter (C Charakteristik / Schaltvermoegen 6kA) schaltet 2 bzw. 4 polig. Durch LEDs wird der Schaltzustand aussen signalisiert. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564742482

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18794 Leistungsschalter NG125L, 2p, 50A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187943

Klauke Rohrkabelschuh 185B10 Rohrkabelschuh, blue connection, 185 mm², M10, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078793247

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 8259010000 Typ RS SD9S UNC LPK2 Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-poliger Stecker, Schraubanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten SubD Steckverbinders gemäß IEC 807-2 / DIN 41652. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 9-, 15-, 37- und 50-poligen Steck- und Buchsenverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Module in RS-Profil 45 zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35. /li li Stift für den Erdanschluss. /li /ul Herstellertyp RSSD9SUNCLPK2 EAN Nr. 4008190444136

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 10 S ZK Nr. 783110 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 EN/IEC 60832. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhaberverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE410SZK EAN Nr. 4013364317253

Gewiss Scheinwerfer GW85097 Scheinwerfer HORUS2 max. 2x42W GX24Q-4 TC-TEL Leergehäuse lichtstreuend symm Kompakter Scheinwerfer HORUS2, Lichtverteilung: lichtstreuend symmetrisch, max. 2x42 Watt GX24Q-4 TC-TEL, Leergehäuse ohne Betriebsgeräte, ohne Verdrahtung und ohne Anschlußklemme, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbtem Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Abmessung: 445 x 370 x 140 mm, Gewicht: 4,1 kg Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564178359

Eaton Leistungsschütz 276556 Typ DILM7-10(110V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276556 EAN Nr. 4015082765569

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB05-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB053HK1

Eaton Positionsschalter 106796 Typ LS-S11DA/F Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106796 EAN Nr. 4015081065639

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC56-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC561BA3

Klauke Presskabelschuh 307R12 Presskabelschuh 70 mm² rm/sm, 95 mm² se, M12, Al/Cu mit Cu-Auge Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474436

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG581HA1

Weidmüller Gerätemarkierung 1059820000 Typ THM GEW 18/6 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß THM GEW Gewebetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß Herstellertyp THMGew186WS EAN Nr. 4032248808236

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N112FT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 110..480V, 1,5..5,5 KW. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen, einphasig - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 230 V einphasig, 2.2 kW bei 230 V 3 Phasen, 5.5 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 1,5 hp bei 210 V 3 Phasen, 3 hp bei 230 V 3 Phasen, 7,5 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 1 W bei Volllast und am Ende des Startvorgangs, 61 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667165

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther-Werke Steckdosenkombination 6921107 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 692 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 237 x 183 x 152mm H B T Anschluss 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M40 1 Anschluss bis 25qmm 5P Abgänge Absicherung 1 CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 32A C 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 3P 230V mit Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 63A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609091423

Weidmüller Klemmenmarkierung 1636530000 Typ ZGB 15 Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm 5.00, horizontal und vertikal, Polyamid 66, weiß Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15 bestückt werden. Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7 bestückt werden. Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör. Technische Daten Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm 5.00, horizontal und vertikal, Polyamid 66, weiß Herstellertyp ZGB15 EAN Nr. 4008190297053

Weidmüller Kabelmarkierer 1395680000 Typ CLI M 2-40Q NE MP Kabelmarkierungssystem, 10 - 317 mm, 40 x 11.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. p Vorteile /p ul li Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer /li li Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm² /li li Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten /li li Geschlossene, unverlierbare Markierer /li li Sehr gute Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 10 - 317 mm, 40 x 11.4 mm, PVC, weich, ohne Cadmium Herstellertyp CLIM240QNEMP EAN Nr. 4050118196115

Weidmüller Überspannungsschutz 1352780000 Typ VPU II 4 R LCF 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Leckstromfreier, steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII4RLCF280V40KA EAN Nr. 4050118157604

Assa Abloy Türschliesser DC140-----EV1- Zahntriebtürschl. Dc140 M. Gestänge En2/3/4 Silber Ev1 ASSA ABLOY DC140, Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge, geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4, für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Schließkraft wählbar, Öffnungswinkel bis 180° (EN5 = 125°), Standardfarben silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, * In Deutschland nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar effeff Typ DC140EV1 EAN Nr. 4042203421981

Bega Pendelleuchte 56591.2PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56591.2PK4 für den Innenbereich. Freistrahrendes Licht. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3797 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachlieferungsgarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Kunststoffkugel weiß. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 2050 mm. EAN Nr. 4044018184907

Merten Steckdose MEG2303-4006 SCHUKO-Steckd.f.Sonderstr.kr.m. Ko.Licht u.Schriftf., BRS, Stk, rubinr.,Sys.Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396.. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet. Material: Thermoplast brillant. Farbe: rubinrot. Typ MEG2303-4006 EAN Nr. 4042811140236

Weidmüller Relais 1219920000 Typ DRH173615LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 10 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH173615LT EAN Nr. 4032248998395

Berker Audio Steckdose 3315391606 USB 3,5 mm Audio Steckdose B.3 B.7 anthrazit, matt. USB 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3 Player Mini Audio sowie Digitalkameras und Computer Peripherie USB 2.0, USB Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse vorder und rückseitig vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. USB 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3 Player Mini Audio sowie Digitalkameras und Computer Peripherie USB 2.0, USB Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse vorder und rückseitig vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330158

Berker Steckdose 47508914 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1 orange, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck ZSV zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107 1994 10 und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck ZSV zusätzliche Sicherheitsversorgung, nach VDE 0107 1994 10 und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334278405

Gewiss Schutz Schalter GWD4094 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.3A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824249

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brennenstuhl Handleuchte 1175430 2+3 LED Akku-Handleuchte HL SA 23 MH 2LED= 78lm 3LED= 12lm Handlich, kompakt und zuverlässig. 2 superhelle LEDs mit spezieller Linsenoptik. Bis zu 2,5 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku. Zusätzliche Schaltstufe für 3 x LEDs im Leuchtenkopf mit extra langer Leuchtdauer. Ladedauer ca. 2 Stunden. Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet. 360° drehbarer, einklappbarer Haken. Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/650 mAh mit Ladeanzeige, Überlastungs- und Tiefentladungsschutz, mit USB Ladeschnittstelle. Ein/Aus Drucktaster. Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel. Im Blister verpackt. LEDs 2 + 3 Lichtstrom 78 + 12 lm Farbtemperatur 6000 K Leuchtdauer 2,5 / 10,5 h Abmessungen 18 x 5 x 3 cm EAN Nr. 4007123626274

Bals Wandsteckdose 17175 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17175 EAN Nr. 4024941171755

Bega Decken- u. Wandleuchte 12136K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12136 für den Innenbereich. LED, 10,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 624 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018167023

Fischer Kleb Dichtstoff 503319 Typ KD SCHWARZ 290ML fix it Multi Kleb/Dichtst KD-290 schwarz Der fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD-290 ist ein Ein-Komponenten-Hybrid-Polymer. Das hochwertige MS-Polymer ermöglicht eine elastische Verklebung für vibrationsdämpfende und spannungsausgleichende Verbindungen. Zudem können nicht saugende Teile verklebt werden. Der fischer KD-290 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und ist nach einem bis drei Tagen funktionsfest, zudem von -40 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Der Dicht- und Klebstoff ist auf nahezu allen Untergründen zum Kleben und Dichten von Normspiegeln, vibrierenden Konstruktionen oder Fugen im Klima- und Lüftungsbau geeignet. Herstellertyp KDSCHWARZ290ML(DE/EN) EAN Nr. 4048962056334

RZB LED Strahler 741904.004 Strahler LED 34W-3000K 258x93x249,3Ph, breit, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende …. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741904004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144960

ABB Lasttrennschalter 1SCA114832R1001 Typ OT125FLA3 Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 690 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Die OT-Lasttrennschalter können als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. ABB bietet ihnen für diese Serie ebenfalls ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe und Klemmenabdeckungen. Somit können OT-Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. EAN Nr. 6417019471402

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB90 Click 36M50 IP68 gr Nr. 28521636 Kunststoffverschraubung, FKCB90 Click metrisch IP68 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 90° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP68, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP68 nach DIN EN 60529** UR Zulassung (UL 1696) Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB90Click36M50IP68gr EAN Nr. 4013960335149

Helios Hochleistungsventilator 1151 Typ HQD 355/2 EX Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. HQD 355/2 EX, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ HQD355/2EX EAN Nr. 4010184011514

Eaton Hauptschalter 094661 Typ T5-7-8350/V/SVB-SW Hauptschalter, 14-polig, 100 A, HALT-Funktion, 90 °, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, abschließbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094661 EAN Nr. 4015080946618

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger System Access Point 6200 AP Nr. 2CKA006220A0031 System Access Point, studioweiß, Busch-free@home, Systemkomponenten Zubehör, System Access Point für Busch-free@home Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home Systems. Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigelemente LED zur Statusanzeige. Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 110 mm x 170 mm x 31 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6200AP Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0031 EAN Nr. 4011395180310

Eaton Näherungsschalter 136004 Typ E57LAL12T111E Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=4mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136004 EAN Nr. 4015081327973

Eaton Panikschalter 044973 Typ T0-2-1/E/SVC(S)-RT Panikschalter, 3-polig, 20 A, Vorhängeschloss-Sperre SVC, Frontschild 0-1, 90°, rastend, Einbau, P Zubehör zu Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, T3, P1, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Vorhängeschloss-Sperre, Knebelgriff rot. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 044973 EAN Nr. 4015080449737

Weidmüller Kabel 7789015010 Typ PAC-CMLX-HE20-V0-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- li Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.
- li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
- p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCMLXHE20V01M EAN Nr. 4032248960880

Weidmüller Kabel 7789049080 Typ PAC-CTLX-HE20-V4-8M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 8 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- li Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.
- li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
- p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 8 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACCTLXHE20V48M EAN Nr. 4032248207855

Weidmüller Gerätemarkierung 1707270000 Typ SM 27/18 K MC NE WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, weiß SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz
- li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique
- li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SM2718KMCNEWS EAN Nr. 4008190925116

Striebel & John Schrank 2CPX035842R9999 Typ KS710 Baureihe A, Komplettschrank, mit BKE-I, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358428

RZB LED Pendelleuchte 311631.004.76 Pendelleuchte LED 47W-3000K 598x598, LP3000, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff einseitig mikroprismatisch, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31163100476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008446

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Klemmenmarkierung 1276960051 Typ DEK 8 FWZ 51-60 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FWZ5160 EAN Nr. 4008190050535

Bega Flächenscheinwerfer 84392 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Flächenscheinwerfer 84392 für additive Farbmischung RGBW, mit Montagedose Ø 100 mm. Die Leuchte kann über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT 8, RGBWAF, xy) gesteuert werden. Dazu empfehlen wir unsere Steuerung BEGA Control. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED für additive Farbmischung RGBW, 66 W Leuchten-Anschlussleistung, Halbstreuwinkel 81/83°. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+70°. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 290 x 270 x 130 mm. EAN Nr. 4044017281904

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711588 Typ CLI C 1-6 GE/SW 67 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 67, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 67, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW67MP EAN Nr. 4008190062415

Weidmüller Kabel 2425980010 Typ PAC-D15M-F-HF-1M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Cable LIHCH, 1 m, 0.25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D MALE 15P Passive Module für eine Vielzahl von Anwendungen 1) Übertragung von Feldsignalen zu Steckverbindern folgenden Typs ul li Flachkabelstecker gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 (RSF). /li li SUB-D-Steckverbinder gemäß IEC 807-2/DIN 41652 (RSSD). /li li SUB-D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte (RSSD HD). /li li ELCO-Steckverbinder (RS ELCO). /li li RJ45-Steckverbinder (RS RJ45). /li li USB-Einsätze (RS USB) /li /ul 2) Potenzialverteilung (RS VERT) 3) Module mit Dioden (RSD/RDS), z. B. zum Prüfen von Lampen. 4) RSM-Schnittstellen zu Relais mit 12,7 mm/6,1 mm, Versionen mit 1 Wechslerkontakt und 2 Wechslerkontakten. Mit Zugfeder-, PUSH IN- oder Schraubanschluss. Alle Ausführungen reduzieren den Verkabelungsaufwand im Schaltschrank. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Cable LIHCH, 1 m, 0.25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D MALE 15P Herstellertyp PACD15MFHF1M EAN Nr. 4032248273836

Rutec Flexible LED Leiste 88358 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 8 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Achtung: Strip nicht ohne weiteren Kühlkörper sowie ausreichende Belüftung betreiben. siehe rechts Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs Separable 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug Connection Page Maximum Length per Connection: 8 Meter. New Power Supply Connectors for Greater Length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Bin ning Code Attention: Do Not Opera EAN Nr. 4012094883588

Rutec Einbaustrahler ALU55480 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5548-0 schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Material: massiv Aluminium Farbe: Aluminium Rohzustand Leuchtmittel: QR-CB51 GX 5.3 oder PAR 16 GU 10 Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar Clipverschluss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen auch mit HV-Lampe GU 10 zu betreiben. Item No. ALU5548-0 Adjustable, Without Snap-Ring for ø 50 mm Light Bulbs For Indoor Use Material: Massive Aluminum Color: Aluminum Natural Light Bulb: QR-CB51 GX 5.3 or PAR 16 GU 10 Change the Light Bulb: Remove the Red ate Shade Clip Closure Usable for Installation In Concrete Ceilings And Other Thermally Difficult Mounting Locations Can Also Operate with HV-Bulbs GU 10. Use Accessories Item No. 54995. Excluding: Light Bulb Including GX 5.3 Base Artikel Nr. ALU5548-0 schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Material: massiv Aluminium Farbe: Aluminium Rohzustand Leuchtmittel: EAN Nr. 4012094554808

RZB LED Anbaustrahler 751142.004.1 Strahler LED 52W-4000K 1160x88,5x178,3Ph., 5450 lm Geometrischer LED-Anbau- Stromschiene-Strahler für Innenräume. Zur Grund-, oder flächigen Wandbeleuchtung. Bis zu 58% Energieeinsparung gegenüber Leuchtstofflampen. 90°deg vertikal schwenkbar. Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat,opal, für homogene und weiche Ausleuchtung. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Stromschiene-Montage für große Flexibilität. In zwei Längen und Wattagen verfügbar. Inklusive Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene oder mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofilpulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Passive Kühlung. Abdeckscheibe Polycarbonat opal. LED-Modul und Konverter eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene. Deckenmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7511420041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859094005

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1REM24062 Getaktete Spannungsversorgung, 1-pha., 100..240 V AC, 24 V DC, 6,2A, 150 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 150 W - Eingangsspannung: 100.120 V AC einphasig, 180.370 V DC, 200.240 V AC einphasig - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 6.2 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638332

RZB LED Schutzrohrleuchte 601068.002.1 Schutzrohrleuchte LED 46W-5000K D78, L1245, m.Durchg., 4800 lm Gehäuse aus schlagzähem Polycarbonat PC. \$\$\$D\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Durch Zubehör für Wand-, Decken, und Pendelmontage geeignet. Leistungsfähiges LED-Panel. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. 1, 1 Ersatz für Leuchtstofflampen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Hohe Schutzart IP 67. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. Betriebsbereich -&thinsp 20° C bis +&thinsp 40° C. Ausstrahlwinkel 260°. Variable Anbindung der Halteschellen verschiebbar. Wählbare Lichtstrahlungsabgabe durch Drehen der Leuchte in den Halteschellen. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Endkappen aus Kunststoff Polyamid grau, Diffusor aus schlagfestem Kunststoff Polycarbonat opal, eine Kabeleinführung mit Durchgangsverdrahtung, Betriebsgerät integriert, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6010680021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859093503

RZB LED Pendelleuchte 311813.002.1 Pendelleuchte LED 27W-4000K L1357, LP1500, 1850 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118130021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086383

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093071000 Typ SAIL-M12GM12W-4-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W410UGE EAN Nr. 4032248865307

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04404 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 4A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440779

EFB Elektronik Patchkabel 05103.1 Simplex Jumper SC/SC,62,5/125µ 1 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759048211

Weidmüller Gerätemarkierung 1474320000 Typ CC-M 15/45 2X3 ST SDR Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 45 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber Herstellertyp CCM15452X3STSDR EAN Nr. 4050118290752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Funk Taster 2fach 506244 Funk-Taster CONNECT, 2fach, weiß glänzend, System M Im Design System M. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 506244 EAN Nr. 4042811047979

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1906480150 Typ SAIL-M12G-4S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G4S15U EAN Nr. 4032248529797

Siemens Schütz 3RT2446-1AK60 Schütz, AC-1:140 A AC 110 V/50 Hz/120 V/60 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AK60 EAN Nr. 4047621027869

RZB LED Einbaustrahler 911211.002.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, H142, engstr., 4100 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststofftring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112110022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104056

RZB LED Einbaustrahler 911223.002.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3.Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststofftring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91122300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105855

RZB LED Einbaustrahler 911405.002 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, breitstr., 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststofftring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911405002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153726

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Kabelbinder 181878 Kabelbinder, schwarz, BxL 3,5x280mm, Kabelbaum, 2,5-80mm, 18kp/176N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 3,5mm, Länge 280mm, Kabelbaumdurchmesser 2,5-80mm, Mindestzugfestigkeit 18kp/176N EAN Nr. 4021103818787

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter EZC100H4050 Circuit breaker Easypact EZC100H, TMD, 50A, 4p 3d. Produktbereich: EasyPact - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Easypact EZC100H - Leistungsschalterbezeichnung: Easypact EZC100H - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC gemäß IEC 60947-2, 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Leitungssch.-Leistungskennz.: H - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu bei 125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 250 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 10 kA Icu bei 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 100 kA HIC bei 240 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 100 kA Icu bei 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 18 kA HIC bei 277/480 V AC 50/60 Hz gemäß NEMA AB1, 20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 30 kA Icu bei 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, 50 kA Icu bei 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 10 kA 440 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 380.400 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 15 kA 415 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 25 kA 220.240 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2, Ics 50 kA 110.130 V AC 50/60 Hz gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz, Überlastschutz. EAN Nr. 3303431121434

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701P11F1A Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 350 W für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.U60N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485198767

Siemens Power Module 6SL3210-1NE12-2AG1 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter, Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 0,75kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C LO 196x 73x 165 HxBxT, FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP20 der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den Frequenzrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP Intelligent Operator Panel oder BOP-2 Basic Operator Panel den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzrichter. Das PM230 Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank und erzeugt nur geringe Netzzrückwirkungen sowie Scheinleistungsverluste. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont Das Power Module PM230 Schutzart IP 20 versorgt die Motoren in einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis zu 75 kW. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Module PM230 Schutzart IP 20 sowie Push-Through-Varianten stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 gemäß EN 61800-3 oder ohne integriertem Netzfilter zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet Hersteller Siemens Typ 6SL32101NE122AG1 EAN Nr. 4042948671177

Gira Tastsensor 2032112 KNX Tastsensor 3 Komfort 2f Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Mehrfarbige Status LED rot, grün, blau über die ETS parametrierbar. Zwei Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Eigenschaften: Wippen oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodus Umschaltung mit normaler und mit hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustandes, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Anzeige einer Alarmmeldung durch blinken sämtlicher LED. Farbe der Status LED rot, grün, blau ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeeinformation einzelner Status LED prioritätsbedingt verändert werden können.. Betriebs LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status LED und Betriebs LED z.B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen.. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337081807

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtztkombination LC2D115K7 Wendeschtztkombination, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3 115A, Spule 100V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei U_e = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110531527

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 040-4/0,03-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09134983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannung ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0.03 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4040-4/0,03-BNKV500 EAN Nr. 4014712155794

ABB Leistungsschalter 1SDA056816R0001 Typ E4H 32 PR121-LI R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581565

ABB Leistungsschalter 1SDA064637R0001 Typ E4S 20 PR122/DC R2000 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675301

ABB Positionsschalter 1SBV016822R3201 Typ LS26P22B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522643131

Jung KNX Automatikschalter A3181SW KNX Automatikschalter Standard 1,10 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377155046

Siemens Fachboden 8MF4842 Fachboden mit Teleskopschienen Auszug HxT=600x800 Siemens Hersteller Nr. 8MF4842 EAN Nr. 4025515209638

ABB Sicherungsautomat 2CDS284001R0984 Typ S204P-C0,5 S204P-C0.5 Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 0,5 A, 4P EAN Nr. 4016779590686

Hager Abdeckung Volta hybrid VZ221H Abdeckung volta.hybrid, für 12 PLE Stromkreisverteiler Hersteller Hager EAN Nr. 3250611004622

ABB Beschriftungsträger 1SEP619208R0001 Typ ZLBM / ZHBM 00 Label holder ZLBM/ZHBM00 Beschriftungsträger polig EAN Nr. 7025840088875

ABB FI Schutzschalter 2CSF204892R4630 Typ F204BS-63/0,5 FI-Schutzschalter Typ B 4P,63A,500mA,selektiv,5kA,4TE EAN Nr. 8012542347538

ABB Leistungsschalter 1SDA058657R0001 Typ E2S 08 PR122-LSIRC R0800 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644610036

ABB Umschalter 1SCA022568R3530 Typ ONURR1M Umschalter 1P 25A Fu.1-0-2 mit 0-Stell. Griff sw DIN-Schienenmont. EAN Nr. 4034656522575

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267026 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 12,7 6,0; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586300

Siemens Brandschutz BVP:611397 BD2-S90-ZUL-D Brandschutzzulassungskit D S90 Siemens Hersteller Nr. BVP:611397 EAN Nr. 4019169822671

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050680300 Typ SAIL-M12BG-T-3.0H SAIL-M12BG-T-3.0H Herstellertyp SAILM12BGT30H EAN Nr. 4050118441796

Dold Koppelmodul 0055978 Typ MK3096N.52 DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK3096N.52DC48V EAN Nr.4030641559786

ABB Leistungsschalter 1SDA061187R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637101

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R3900 Typ JSHD4-5-AF-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453737

PC Electric Blindflansch 1518000 Blindflansch für M-Box Serie, Abmessungen 97x80mm Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399211317

ABB Leistungsschalter 1SDA068355R0001 Typ XT4H 160 TMA 125-1 250 4P FF IN=50% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022617

Assa Abloy Elektro Türöffner 138F.10-----F91 138F.10 Fafix Profix 1 o.Stulp 24 V GS Universal effeff Typ 138F10F91 EAN Nr. 4042203578012

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA10124G 7035 POLY-WS 1000X1250X420 2 Tueren Hersteller Sarel Typ NSYPLA10124G EAN Nr. 3606480774416

Siemens Stange 8WC5031-1AA00 Stange Flachkupfer 25x5mm ca. 1,1 Meter lang blank Siemens Hersteller Nr. 8WC50311AA00 EAN Nr. 4011209702509

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-06635E44 1705 RR IW Diode EST 12V GS 100% Ed DIN Links effeff Typ 1705RR06635E44 EAN Nr. 4042203074385

Siemens Relais 3UX1015 Zubehör für Überlastrelais Drahtauslöser mit Halter, 400mm lang Siemens Hersteller Nr. 3UX1015 EAN Nr. 4011209066236

Elsco Rahmen 204320 EAN Nr. 4013984167863 3-fach Rahmen, Farbe perlweiß geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984167863

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552596 Typ 3RG4022-3GB00-PF Induktiver Sensor 3RG4022-3GB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40223GB00PF

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050350300 Typ SAIL-M12WM12G-S-3.0P SAIL-M12WM12G-S-3.0P Herstellertyp SAILM12WM12GS30P EAN Nr. 4050118441529

ABB Leistungsschalter 1SDA072624R0001 Typ E6.2V 50 T LI 3P E6.2V 50 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764746

Haupa Presseinsatz 213026 Presseinsatz 4P ungeschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163044

Weidmüller Gehäuse 1195230003 Typ KTB MH 553515 S2N3 KTB MH 553515 S2N3 KTB MH 553515 S2N3 Herstellertyp KTBMH553515S2N3 EAN Nr. 4050118106145

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3402 Typ XRE00-185-4P-MOT Lasttrennschalter für NH-Si. Gr 00 Phasenabstand 185mm 4 polig EAN Nr. 7025840066491

ABB Leistungsschalter 1SDA071413R0001 Typ E1.2B 10 D LSIG 4 E1.2B 10 Ekip DIP LSIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752637

Dold Zeitrelais 0009941 Typ AI 905.81 DC24V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC24V015-3S EAN Nr.4030641099411

Hager Schienenträger U820 Hager Installation S-Schienenträger,Satz = (L+R),für ZP-System 80SL/90SL EAN Nr. 4010330551819 Hager Artikel Nr. U820

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611134R1102 Typ MPD5-11G Doppeldruckt.oben weiss:o.Text, unten flach schwarz:o.Text, Mitte:grün, EAN Nr. 7320500277867

Wago Schutzleiterklemme 281-657 4-Leiter-Schutzleiterklemme grün-gelb Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918512008

Weidmüller Kabel 2443170010 Typ PAC-S300-SD15-V6-1M PAC-S300-SD15-V6-1M SPS-Verbindungskabel Herstellertyp PACS300SD15V61M EAN Nr. 4032248279265

ABB Leistungsschalter 1SDA059502R0001 Typ T4S001025E06374002 T4S250 PR223DS R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619107

Legrand Gegenmutter 386624 PG13,5 Gegenmutter PG13,5 Metall Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561462151

Bticino Rahmen LNA4802M3VD Abdeckrahmen 3 fach, 2 2 2 Module, Farbe Grün Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M3VD EAN Nr. 8005543431177

Legrand Schlauch 387370 Ø-Schlauch innen 10 mm, außen 16,5 mm NGDAX10 SCHLAUCH AISI 304 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561526211

Sirena Schallgeber A105NAC24W-UL Typ A105NAC24W-UL Schallgeber UL Version 24VAC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAC24WUL

Siemens Verbindungssatz 6SE6400-1PC00-0AA0 MICROMASTER 4 PC-Umrichter-Verbindungssatz Siemens Hersteller Nr. 6SE64001PC000AA0 EAN Nr. 4019169447256

ABB Schütz 1SBL236004R2211 Typ AF26Z-30-11S-22 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119222

Schneider Electric Telemecanique Steckdose XALFZE3 Steckdose, 230 Volt mit Schutzabdeckung Hersteller Telemecanique Typ XALFZE3 EAN Nr. 3389118369368

Siemens Montageblech 8MF9270 8MF-Systemschränke Montageblech HxB=2000x600M für 8MF-Systemschrank Siemens Hersteller Nr. 8MF9270 EAN Nr. 4025515214366

ABB Leistungsschalter 1SDA054019R0001 Typ T4N001025E04334002 T4N250 PR222DS-LSIG R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551056

A.L.S. T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen rec A.L.S. Nr. SCH-112127 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Dold Not Aus Modul 0066145 Typ LG5925.04PS/900/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.04PS/900/61DC24V EAN Nr.4030641661458

Dold Wischrelais 0002012 Typ AI 983N.0072 AC50/60HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072AC50/60HZ24V EAN Nr.4030641020125

ABB Leistungsschalter 1SDA063031R0001 Typ T7H000160E14473002 T7H1600 PR332/P-LSIG R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655808

ABB Schutzabdeckung 1SDA073860R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E D=7mm E2.2..E6. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777937

ABN Cu-Schiene XCUW133K Cu-Schiene 3FB 30x10x698mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW133K EAN Nr. 4015153598096

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4380-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43807 EAN Nr. 4001869195445

ABB Leistungsschalter 1SDA055816R0001 Typ E2B 16 PR121-LI R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571566

Pepperl + Fuchs Rundumleuchte 196236 Typ VAZ-LED-70MM-BU Signalsäule LED-Dauerlichtelement, blau Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZLED70MMBU

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4550-5 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, A, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45505 EAN Nr. 4001869201757

Siemens Verteiler 8GB5036-0KM SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 3-reihig-3x12 TE (14 TE) Schutzklasse II Siemens Hersteller Nr. 8GB50360KM EAN Nr. 4001869461731

Walther-Werke Wandsteckdose AU130309TS Wandsteckdose 32A 3P 400V 6h IP44 Ausschalter 2 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744602

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Stromrelais 0045646 Typ MK9053/013 AC0,5-5A AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC05-5AAC110V1S EAN Nr.4030641456467
- Weidmüller Steckverbinder 1283050000 Typ HDC HP 250 KUKBD 100 HDC HP 250 KUKBD 100 HDC HP 250 KUKBD 100 Herstellertyp HDCHP250KUKBD100 EAN Nr. 4050118073034
- Dold Koppelrelais 0052868 Typ IK3070.02/002 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/002AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641528683
- EVN LED Einbaupanel LPRW123527 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 9W - 2700K - 600lm - 350mA Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007108
- Wago Verbindungsleitung 891-8993/016-702 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821124849
- ABB Leistungsschalter 1SDA057850R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LI R3600 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601133
- Dold Wischrelais 0041399 Typ MK9989.77 AC/DC42-48V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77AC/DC42-48V15-300S EAN Nr.4030641413996
- Siemens Jalousieschalter 5WG15221AB03 GAMMA instabus Jalousieschalter N 522/03 4xAC 230V/8A M. elektronischen, mechanischen Endschaltern EAN Nr. 4001869314631
- ABB Leistungsschalter 1SDA067068R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=25A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009724
- Dold Überstromrelais 0061515 Typ IK9270.11 AC115-127V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11AC115-127V01-15A EAN Nr.4030641615154
- Dold Zeitrelais 0050489 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V05-10S EAN Nr.4030641504892
- Dold Isolationswächter 0061437 Typ AN5892.11/101 UH AC230V 800K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/101UHAC230V800K EAN Nr.4030641614379
- Gira Fused outlet abschaltbar 278603 Fused outlet 13 A abschaltbar System 55 BS 80 Reinweiß Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079989
- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/B Typ DL112XDC024G/B blau Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GB
- Lovato Electric Leistungsschutz 11BF950023060 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- OBO Bettermann Trennwinkel 7215324 Typ BSK-W1016 Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK 101x50mm Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012196896233
- Wago Klemmenleiste 236-409 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 9-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918770279
- Cimco Schraubeinsatz 112673 Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 8 Schraube mit Innensechskant Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 8 Schraube mit Innensechskant EAN Nr. 4021103126738
- Siemens Werkzeug 3SB3901-0CB Demontage-Werkzeug für Schaltelemente und Lampenfassungen mit Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CB EAN Nr. 4011209640412
- Siemens Prismenklemme 3NP1953-1BB20 Zubehör für Sicherungslasttrennschalter für NH2 Prismenklemme, doppelt Siemens Hersteller Nr. 3NP19531BB20 EAN Nr. 4011209773042
- SLV Deckenleuchte 147251 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 1 Wand- und Deckenleuchte mattweiss, QRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163127363
- Siemens Schütz 3RT1035-1AC20 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 24V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AC20 EAN Nr. 4011209337459
- Dold Drehzahlwächter 0051364 Typ BA9055/61 AC110V 10-100IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/61AC110V10-100IPM1-20S EAN Nr.4030641513641
- Elcom Hörer Kabel 8500009 Typ HT-80x ws Hörer+Kabel(RJ11) f.HT-802,HT-Universal2 Hörer mit Spiralkabel und RJ11-Steckern für HT-802,HT-Universal2 EAN Nr. 4250111802987
- Dold Unterspannungsrelais 0027750 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 240/415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ240/415V EAN Nr.4030641277505
- Phoenix Contact Einbaugehäuse 2201618 Typ COD PI 4 RD Einbaugehäuse, Farbe rot Hersteller Phoenix Contact Typ CODPI4RD EAN Nr. 4046356865364
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041229R9999 Typ MK306 Combiline-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 3FB = 750 mm, 1 RE = 150 mm, EAN Nr. 4011617412298
- Dold Frequenzrelais 0019844 Typ AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9838.1120-80HZUHAC50/60HZ42V EAN Nr.4030641198442
- Siemens Zubehör für VL800 3VL9600-4RH40 Zubehör für VL800, flach Anschlussschienen besteht aus 4 Anschl. 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL96004RH40 EAN Nr. 4011209735095
- Bticino Wippe HD4921LF Symbolwippe SCHLÜSSEL für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LF EAN Nr. 8012199985398
- Legrand Abdeckung 776658 Abdeckung RJ45 C5 C6 mit Beschriftungsträger Creo mandelweiss Abd. RJ 45 RUTENBECK CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766583

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

SLV Strahler 227418 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz NAUTILUS SPIKE, silbergrau, GU10, max. 35W, inkl. 1,5m Kabel mit Stecker EAN Nr. 4024163096836

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1234950950 Typ SAIL-M12GM12SG-CDB-9.5A SAIL-M12GM12SG-CDB-9.5A SAIL-M12GM12SGCD-9.5AKA Herstellertyp SAILM12GM12SGCDB95A EAN Nr. 4050118024197

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 200062 Typ SLC14-1650-R/129/130/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1650-R/129/130/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141650R129130151

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0055604 Typ BH5932.22/010/61 AC230V 240IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC230V240IPM EAN Nr.4030641556044

Klauke Zugseil 50341383 Zugseil für Kabelzugwinde 6800-22 CE, 365 m Die Bruchlast liegt bei ca. 14,2 t, Zugseildurchmesser 22 mm. Zugseil auf Holztrommel. EAN Nr. 0783310341383

Triax IEC Stecker 350293 Typ SBFC 02 Hirschmann Übergang IEC-Stecker auf F-Buchse Übergang IEC-Stecker auf F-Buchse Typ SBFC02 EAN Nr. 5702663502932

Wago Federleiste 2022-111/000-012 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 11-polig orange Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454971137

Kaiser Zwischenrahmen 1294-13 KompaX® 3 Zwischenrahmen 25 mm, für KompaX® 3, Einbauhöhe 25 mm Einbaugehäuse Zwischenrahmen, für KompaX® 3, Einbauhöhe 25 mm EAN Nr. 4013456131415

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261800 Schienenverteilersystem BD2A-400-TV Richtungsänderung T-Kasten vor NE 160-400A Siemens Hersteller Nr. BVP:261800 EAN Nr. 4019169787208

EFB Elektronik Spleißbox B71203TS.12OM4 Spleißbox SC/SC 50/125µ ausz.12 Pig. / 06 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173692

Jung Rahmen 5fach ABAS 585 WW Rahmen, 5fach, antibakteriell, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ABAS585WW EAN Nr. 4011377011793

Lovato Electric Spule 11BA1800110 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030516

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2083213 Typ 163 L MS PG21 Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195188537

Sirena Blink Dauerleuchte 26305 Typ TYPE200S/F1248D gelb Blink/Dauerleuchte 1248VDC grau 26305 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF1248D EAN Nr. 8010152263057

Spelsberg GTS Sicherungselemente 07911001 Typ NHS 00 NH-Sicherungsunterteil, Aufbau, 160 A, Schelle / Doppelschelle bis 70 mm² Hersteller Spelsberg Typ NHS00 EAN Nr. 4013902341153

Siedle Fingerprintmodul FPM 611-02 TM Siedle Artikel Nr. 200042157-00 Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. EAN Nr. 4015739421572 Alte Artikel Nr. 042157

Siemens Schütz 3RT2325-2AC20 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 24V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252AC20 EAN Nr. 4011209898547

Phoenix Contact Software 2701258 Typ VISU+ 2 RT-D UL WEB5 RD NET AD Zugriffsschutz mit Benutzermanagement. Hersteller Phoenix Contact Typ VISU+2RTDULWEB5RDNETAD EAN Nr. 4046356730761

Merten Rahmen 3fach 483315 ANTIK-Rahmen, 3fach, dunkelbrasil Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 483315 EAN Nr. 4011281863655

Schneider Electric Telemecanique Panel HMIDT651 12 W Touch Advanced Display WXGA. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: erhabener Touchscreen. EAN Nr. 3606480687266

Walther Werke Klemmenadapter 720635 Klemmenadapter D64 Buchseneinsatz Schutzleiter links Klemmenadapter D64 Buchseneinsatz Schutzleiter links 0,2-2,5qmm, 26-14 AWG EAN Nr. 4015609031832

Gewiss Abdeckrahmen GW16406TC Abdeckrahmen GEO 6M Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767188

Hager NH-Sicherung NH1 LNH1224M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 224A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1224M6A EAN Nr. 3250614126017

Peha Symbol D 65 K Nr. 00304811 Ersatzsymbole für Taster Artikel-Nr. 655 WAB und 655 WAB GLK KLINGEL Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D65K EAN Nr. 4010105304817

Siemens Standardschrank 8MF6268-4E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2200x600x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF62684E EAN Nr. 4025515212829

Siemens Relais 3RF2090-1AA45 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 45mm, 90A 48-600V/4-30V DC Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF20901AA45 EAN Nr. 4011209652576

Jung Abdeckung VarioLine A 525.060 Abdeckung, für VarioLine, für Taster für WC-Ruf, Zugtaster und pneumatische Taster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.060 EAN Nr. 4011377986695

Wago Transformator Klemmenblock 711-154 Transformatorklemmenblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 4-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819572

A.L.S. Lichtleiste aus weißem Kunststoffgehäuse, 1x14W, T5, EVG Typ LS-1401N Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gira Tastschalter senkrecht 0123203 Tastschalter senkr. Kreuzschalter Gira E22 Aluminium Tastschalter 10 A 250 V~mit senkrecht stehender Wippe Kreuzschalter E22 Aluminium EAN Nr. 4010337048411

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Peha Wippe D 20.545.022 Nr. 00024611 Wippe für 500er Grundelemente für Serienschalter/-taster Artikel-Nr. 515/515 T Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.545.022 EAN Nr. 4010105024616
- Sirena Signalsäulenmodul 33303 Typ NLDMINITWSCL24DA rot Signalsäulenmodul 55mm allClear 24VUC schwarz 33303 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSCL24DA EAN Nr. 8010152333033
- B.E.G. Piktogramm 5372 Typ Piktogramm 2DN14 Pfeil nach unten BEG Piktogramm unten CLPIKTOGRAMM/U CLASSIC 2DN-5372-502 Hersteller B.E.G. Brück Typ Piktogramm2DN14Pfeilnachunten EAN Nr. 4007529053728
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200385 Spiralbohrer 5,0mm, Gesamtlänge 86mm, Spirallänge 52mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003854
- Peha UAE-Steckdose D 11.1858/8.70 UAE-C6 Nr. 00321651 UAE CAT 6-Anschlussdose mit Zentralplatte für 2 Terminals Peha Warengruppe BADORA Schalterprogramm Typ D11.1858/8.70UAE-C6 EAN Nr. 4010105321654
- Pilz Kopfmodul 315085 Kopfmodul, PSSu SafetyNET p für Standard und Failsafe E/A-Daten, SD-Karte, erw. Temperatur, Railway. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H FS SN SD-R EAN Nr. 4046548067750
- EFB Elektronik Fast Connect Modul 53757.2-MPOOM4 Fast Connect Modul, LC OM46 Kuppl./ MTP M / 12x LC/PC farbig Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759158491
- Eaton Arbeitsstromauslöser 122741 Typ +IZM-ST548DC Arbeitsstromauslöser, (2), 48VDC Arbeitsstromauslöser, (2), 48VDC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122741 EAN Nr. 4015081203468
- Weidmüller Leitermarkierer 2437820000 Typ HS 8.5-25.4/50 MM Y Leiter- und Kabelmarkierer, 8.5 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, gelb Herstellertyp HS8525450MMY EAN Nr. 4050118460711
- Eaton Einbausatz 184668 Typ XSMRDB08 Montagerahmen bestehend aus 2 Stk. Montageprofilen, Halte und Querprofilen, inklusive Schraubmaterial, Tiefe 800mm Hersteller Eaton Typ XSMRDB08 EAN Nr. 4015081787029
- Siemens Verteiler 8GK1102-5KK42 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1100 B=1050 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11025KK42 EAN Nr. 4001869258140
- Wago Klemmenleiste 745-354 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302432
- Eaton Rasterleiste 255260 Typ NWS-RLB/T600 Rasterleiste, breit, für T=600mm Rasterleiste breit Tiefe=600mm Zubehör für 19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255260 EAN Nr. 4015082552602
- Gira Tastschalter Kontroll 013647 Tastschalter Kontroll Wechsel S-Color Schwarz Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337136477
- Siemens Lasttrennschalter 3KD4634-0QE40-0 Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD46340QE400 EAN Nr. 4001869473093
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN50 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 50m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN50 EAN Nr. 4019169400923
- BTR Crimpbacken 140305-E LWL Crimpbacken ST/SC (POF) Crimpzange für LWL-Stecker für ST, SC und IP67 Stecker, Varianten Crimpbacken für POF, Crimpbacken für LC BTR Metz Connect Typ 140305E EAN Nr. 4250184115526
- Schneider Electric Telemecanique Transformator LUTC8001 Transformator, für TeSys U, 800/1A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUT - Produkt oder Komponententyp: Transformator. EAN Nr. 3389119200059
- Gewiss Ausschalter GW12032 Ausschalter beleuchtbar 2M 1P 16AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564266131
- Lovato Electric Zeitrelais TMST Zeitrelais Modulare Ausführung Zeitrelais für Stern-Dreieck-Anlaufschaltung Multizeit Multispannung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147146
- EFB Elektronik Käfigmutternsatz 691100 Käfigmutternsatz 50 x M6, komplett Bestehend aus jeweils 20/50 x Käfigmutter M6 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x 20 mm EAN Nr. 4049759062453
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3000710 Typ D-UT 4-TWIN HV Abschlussdeckel, Länge: 57,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ D-UT4-TWINHV EAN Nr. 4046356726191
- Eaton Leistungsschalter 123948 Typ IZM32N3-V10F Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123948 EAN Nr. 4015081215539
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 087771 Typ NBB2-12GM50-E3 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GM50E3
- Siemens Starter 3RW4426-3BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 68A, 50HP, Wurzel-3: 118A, 100HP, AC 400-690V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44263BC36 EAN Nr. 4011209627093
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417916 Typ SLC30-1500-T 9.027 128 Sicherheits-Lichtvorhang 1 Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 1500mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301500T9027128
- Elso Zentralplatte 223158 EAN Nr. 4013984167757 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck ZSV, zur Komplettierung der Steckdoseneinsätze Art.-Nr. 22501. und 22521. Farbe orange EAN Nr. 4013984167757
- Siemens Schütz 3RT2017-2KB41 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, 0,7.1.25x US, mit Suppressordiode integriert, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172KB41 EAN Nr. 4011209847026
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-569/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 9-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340391

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Abdeckung IAE/UAE SL 569-2 UA WW Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdosen und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 2 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569-2UAWW EAN Nr. 4011377899704

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8722-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 125A aR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87221 EAN Nr. 4011209457393

Haupa Klinge 102744 VDE Klinge Torque S TX10 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Tx EAN Nr. 4011923567873

Eaton Meldeschalter 184106 Typ IZMX-LCS-SR-1 Meldeschalter, einschaltbereit, 1W (IZMX-SR) Meldeschalter, einschaltbereit, 1W (IZMX-SR), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184106 EAN Nr. 4015081783137

Knipex Steckschlüsseinsatz 98 37 13 Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8 Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl Typ 983713 EAN Nr. 4003773020615

Siemens Durchgangsklemme 8WH9003-1GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90031GA00 EAN Nr. 4001869347721

Siemens Software 6AV6618-7ED01-3AB0 SIMATIC WinCC flexible/Archives für WinCC flexible Runtime, Runtime-Software, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV66187ED013AB0 EAN Nr. 4019169186216

Wago Federleiste 2022-105/000-038 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 5-polig grau, blau, grün-gelb Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454915582

Haupa VDE T Steckschlüssel 110006 VDE T Steckschlüssel SW 13 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmutter DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050436

Wago Federleiste 231-2313/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 13-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564779

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC40 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203392

Merten Zentralplatte 443344 Zentralplatte für pneumatischen Ruftaster, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 C3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 443344 EAN Nr. 4011281897858

Pepperl + Fuchs Analogmodul 237691 Typ VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 G11 Analogmodul 2 analoge Eingänge AS-Interface-Spezifikation V3.0 Schutzart IP68 / IP69K Befestigung Montageplatte Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA2EG11IUP100V1

Bachmann Spiralleitung 692.282 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 3x1,5 Spiralleitung PUR weiß CS-YMH11Y-J 3x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 692282 EAN Nr. 4016514005314

Mennekes Kupplung 14235 Kupplung PowerTOPXtra 125A5p6h400V IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241096

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03320 Frontplatte für vertikalen ISFT100. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033202

Lovato Electric Adapter 8LM2TE01 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041192

Siemens Schlüsselschalter 3SB2210-4QA01 Schlüsselschalter CES, 16mm, rund, Kunststoff, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad Schlüsselabzug O, 1S, 1S Siemens Hersteller Nr. 3SB22104QA01 EAN Nr. 4011209106512

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0AA20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorerschutz A-ausl. 0,11.0,16A, N-ausl. 3,3A Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110AA20 EAN Nr. 4011209767201

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732-20 Nr. 2CKA001754A1660 Abdeckrahmen, platin, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 173220 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1660 EAN Nr. 4011395168806

Wago Einzelklemme 250-413 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 13-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643122

Siemens Lasttrennschalter 3KD3032-ONE10-0 Lasttrennschalter 100A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb links Kompletgerät mit Direktantrieb grau Flachanschluss inkl. Phasentrennwänden Siemens Hersteller Nr. 3KD3032ONE100 EAN Nr. 4001869472164

Striebel & John Breitenschiene 2CPX039412R9999 Typ ZW12 Aluminium-Profiltschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 2, Länge 494 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394129

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2757474 Typ EFG 45-LG/BS GY Elektronikgehäuse, zum Einsetzen von zwei Leiterplatten, ohne Schraubanschlussklemmen Phoenix Contact Hersteller Typ EFG45-LG/BSGY EAN Nr. 4017918063566

Bticino Rahmen LNC4803BN Abdeckrahmen Living Light Air 3 Module, Farbe Pure White, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 503E Mauerwerk oder PB503 Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4803BN EAN Nr. 8005543481530

Schneider Electric Telemecanique Kabel VW3E1157R040 Power cable between Lexium 62 ILM integrated drives, 4m. Produktbereich: PacDrive 3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62 ILM - Produkt oder Komponententyp: Stromkabel. EAN Nr. 3606485393513

Albert Eckbock 671002 Eckbefestigung 671002 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, unter anderem passend zu den Modelltypen 688/689/1804/1805/1812/1813/1818/1819/1828/1829 Farbe: weiß-gold Abmessungen: 112 x 70 x 177 mm EAN Nr. 4007235710021

IFM Electronic Einweglichtschranke E20164 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OIF 300 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PVC Adapter Polyamid, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Lovato Electric Hilfskontakte 11G42810A Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher unterer Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121764

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Taster GW30023 Playbus Taster mit Funktionsanzeige beleuchtbar 1 Schliesser 2M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029743
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801616 Typ CES-SRG-BK-13 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 12.13 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-13 EAN Nr. 4046356674720
- Eaton Tür 143237 Typ XVTL-D-135-20-R Tür, rechts, für HxB=2000x850mm, IP55 Tür mit Scharnieren und Schwenkhebelverschluss Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143237 EAN Nr. 4015081399017
- Pepperl + Fuchs Schlitzsensor 045585 Typ SC3,5-G-N0 Schlitzweite 3,5 mm Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Betriebsspannung 5 25 V Nennspannung 8 V Anschlussart 135 mm, PVC-Litze Normen DIN EN 60947-5-6 NAMUR Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SC35GN0
- Assa Abloy Elektro Türöffner 12/130-09140D11 12/130 KL Verzinkt 6-12 V GS/WS Universal Türöffner 12/130 mit kurzem Flachschießblech 091, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 12/13009140D11 EAN Nr. 4042203163621
- Siemens Relais 3UG4581-1AW30 Isolations-Überwachungsrelais für ungeerdete (IT-) Netze bis 400V AC, 50-60Hz Messbereich 1-100kOhm Versorgungsspannung AC/DC 24-240V 22,5mm, 1 Wechsler, Schraub Siemens Hersteller Nr. 3UG45811AW30 EAN Nr. 4011209901179
- Siemens Relais 3RU1116-0JB0 Überlastrelais 0,7.1A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützanzbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160JB0 EAN Nr. 4011209270299
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28040RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444265
- Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6930-3FE00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH1 elektr. Sicherungsüberwachung und Netzüberwachung EFM 25, für DC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69303FE00 EAN Nr. 4011209822689
- EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.20 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 20m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111755
- Siemens Modul 3RK1400-0BE00-0AA2 AS-Interface Slimline-Modul S22,5, Digital, 2E/2A, IP20, 2x1 Eingang, 2-Leiter, PNP, 2x1 Ausg., elektr., 2A, DC 24V Schraubklemmenanschluss Baubr. Modul 22,5mm Siemens Hersteller Nr. 3RK14000BE000AA2 EAN Nr. 4011209322103
- Weidmüller Kabelbinder 1699930000 Typ SCT 4,6/679 Zubehör, Kabelbinder, 679 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N SCT 4,6/679 Zubehör, Kabelbinder, 679 x 4.6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 N Herstellertyp SCT46679 EAN Nr. 4008190892371
- Gewiss Hilfsschalter GW96005 Hilfsschalter fuer FI- Schutzschalter 125 A 4 polig 1S/10e 5A 0.5TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der rechten Seite von Fehlerstromschutzschaltern mit Bemessungsstrom 125 A. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564204867
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5111 PM5111-Messgerät mit Modbus, bis 15. H, 1DA 33Alarmer, flächenbündig, MID. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5111 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480624513
- Weidmüller Durchführungsklemme 2439400000 Typ WGK 10/Z GN/YE BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK10ZGNYEBX EAN Nr. 4050118468038
- ASTRO Strobel Dachhaube 722210 Typ 221 K schwarz Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187000882 Dachhaube zur Mastdurchführung durch Ziegeldächer, Frankfurter Doppel-S Pfanne, schwarz, für Mastrohr-Ø 32 - 50 mm, Material Kunststoff, inklusive Dichtungstülle
- Eaton Anschlußplatte 744-A2704-00P Typ DXG-SPR-FR2CPUL UL Anschluß-Platte für Frequenzumrichter DG1 Baugröße 2 UL Anschluß-Platte für Frequenzumrichter DG1 Baugröße 2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A270400P EAN Nr. 4015081721054
- Phoenix Contact Zackband 1053014:0021 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21. 30, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN21-30 EAN Nr. 4017918488178
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1408371 Typ HC-COM-K-SML-O1PG16 Sockelgehäuse mit Längsbügel, für Verschraubung HC-COM-K-KV-PG16..Sockelgehäuse ist unten offen. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-COM-K-SML-O1PG16 EAN Nr. 4046356618113
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805837 Typ KLR-A32-2,2-2,0-K83 Tastweite SU18 35 mm SU18/35 120 mm SU19 35 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRA322220K83
- Wago Federleiste 713-1104/037-9037 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177203
- Phoenix Contact Kabelverschraubungsstutzen 1644397 Typ VC-M-KV-PG21/M32 ST Kabelverschraubungsstutzen für Pg21-Halbverschraubung auf M32-Gehäuseeinführung, Metall Phoenix Contact Hersteller Typ VC-M-KV-PG21/M32ST EAN Nr. 4017918904715
- Hager Klingeltrafo ST301 Hager Installation Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Ueberlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primaerseite. EAN Nr. 3250615703019 Hager Artikel Nr. ST301
- Phoenix Contact Richtantenne 2867610 Typ RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 Richtantenne, Schutzart IP55, Gewinn 8 dBi, linear vertikal, SMA (female), Impedanz 50 Ohm, Öffnungswinkel h/v 75°/70° Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 EAN Nr. 4017918938994
- Siemens Leistungsschalterbausatz 8GK6736-6KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=600mm B=900mm, senkrechter Einbau für Motorantrieb für RCD Modul EinspeiseSeite Siemens Hersteller Nr. 8GK67366KK33 EAN Nr. 4001869510507
- Eaton Querträger 283859 Typ XBBB04 Querträger, für Schienenhalter, für B=425mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inklusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 400mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283859 EAN Nr. 4015082838591
- PC Electric Anbausteckdose 392-2f5v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 2h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Drucktaster 3SU1153-0AB00-1BA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, amber, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 110V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11530AB001BA0 EAN Nr. 4011209959118
- Siemens Taster 3SB3320-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33200AA71 EAN Nr. 4011209030961

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Geräteanschlussklemme 862-2504 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube \varnothing 2,9 mm von oben N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509947

Schneider Electric Telemecanique Schutzkragen LV429284 Schutzkragen, für Kipphebel, für NSX100...250. Produktbereich: NSX100.250 - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Steuerungstyp: Kippschalter. EAN Nr. 3606480021459

Walther Werke Anbaudose 10502 NORVO Anbaudose schräg 16A 2P 4h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609005079

Gira Wippe abtastbar 021626 Wippe abtastbar BSF Symbol Licht System 55 Farbe Alu Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. EAN Nr. 4010337216261

Schneider Electric Telemecanique Zeitähler XBKH70000004M Zeitähler, mech. 7-stellige Anzeige, 24 V AC. Produktbereich: Zelio Count - Produkt oder Komponententyp: Betriebsstundenzähler - Größe: 48 x 48 mm - Typ der Technologie: elektromechanisch. EAN Nr. 3389110787610

Merten Wippe 343514 Wippe für Serienschalter, anthrazit, AQUADESIGN Für Serien-, Doppelwechschalter- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: anthrazit. Typ 343514 EAN Nr. 4042811014728

Phoenix Contact Magnetschild 1014312 Typ PMM (EX40)R Magnetschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 40 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX40)R EAN Nr. 4046356786164

PC Electric Anbaudose 345-9 Anbaudose gerade 125A 5p 9h IP66/67 Power Twist Flansch 120x120 - Lochabstand 100x100, Rahmenklemme mit Innensechskantschrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399218620

Phoenix Contact Relaismodul 2941400 Typ EMG 10-REL/KSR-G 60/ 1-LC AU Relais-Modul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Goldkontakt für kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 60 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ EMG10-REL/KSR-G60/1-LCAU EAN Nr. 4017918080426

Haupt Gabelkabelschuh 260721 Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0 6,0 M4PVC Gabelkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülle geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923105259

Klauke Stahlblechkasten SK43L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 8 kleinere und 2 größere Leerfächer mit Verschluss. Zur Aufbewahrung des Presswerkzeuges K 32 und der Abisolierzange K 41. Abmessungen 370x210x40 mm, Gewicht: 1,9 kg. EAN Nr. 4012078038737

Wago Stiflleiste 734-334/018-000 Stiflleiste mit Rastfüßen 4-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 100 % fehlsteckgeschützt Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher \varnothing 3,5 mm Wago Serie 734 EAN Nr. 4055143280884

Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-007 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen grau Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332827195

Weidmüller Leiterplattenklemme 1747480000 Typ LPZP 2.54/90 OR Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl 1 LPZP 2.54/90 OR Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl 1 Herstellertyp LPZP25490OR EAN Nr. 4008190992163

PC Electric Wandgerätestecker 513-4d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 3p 4h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 900339967115

Phoenix Contact Stecker 3212552 Typ PP-H 1,5/S/6 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 21 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/6 EAN Nr. 4046356565691

Phoenix Contact Steckerteil 1754863 Typ MSTB 2,5/23-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/23-ST EAN Nr. 4017918029036

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6016 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 500, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619916 Typ CA-06S1NC22S00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Einlötschluss, Flachdichtung, 4x \varnothing 3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-06S1NC22S00 EAN Nr. 4046356820516

Wago Federleiste 722-241 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlöstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 722 EAN Nr. 4045454937973

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2838199 Typ VAL-MS 230/3+1 FM Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 3 + 1-Schaltung Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS230/3+1FM EAN Nr. 4017918172800

Bega Einbaugehäuse 10444 BEGA Einbaugehäuse 10444 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. \varnothing 30 mm. Abmessungen: \varnothing 360 x 270 mm. Einbauöffnung \varnothing 240 mm. EAN Nr. 4044017195874

Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620128 Typ CA-16P1N129006 Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 4 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-16P1N129006 EAN Nr. 4046356819169

Siedle Infoschildmodul ISM 611-12/1-0 WH Siedle Artikel Nr. 200039026-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 99 x 10 EAN Nr. 4015739390267 Alte Artikel Nr. 039026

Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CK20-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P30S44-A0 für ET 200S für Powermodul PM-E F PROFIsafe, 30mm Baubr., Schraubklemmen 2x3+2x4 Klemmenanschlüsse, mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 unterbrochen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CK200AA0 EAN Nr. 4025515067054

Walther Werke Tüllengehäuse P723040MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M25,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609607372

Phoenix Contact Steckerteil 1847398 Typ MC 1,5/ 6-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/6-STF-5,08 EAN Nr. 4017918102654

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1518821 Typ SAC-4P-MS/ 5,0-PUR SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MS/5,0-PURSCO EAN Nr. 4017918961206

Wago Stiflleiste 231-264/001-000/105-604 Stiflleiste mit geraden Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlöstiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4045454901004

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Abstandshalter 6GT2690-0AK00 MOBY D/RF300 ISO/RF200 Abstandshalter für MDS D124/D324/D424, RF320T Durchmesser 35mm, Höhe 15mm, Temperaturbereich bis+180 C Verpackungseinheit=Mindestbestellmenge 20 Stück Siemens Hersteller Nr. 6GT26900AK00 EAN Nr. 4034106024215

Phoenix Contact Leitermarker 0824781 Typ UC-WMC 7,5 (30X8) GN CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(30X8)GNCUS EAN Nr. 4046356361149

Wago Federleiste 232 182/031 000 Federleiste mit geraden Einlötstiften 22 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577663

Finder Koppelrelais 48.61.7.024.4050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 16 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial-AgSnO₂, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823276199 Artikelnummer 486170244050

Phoenix Contact Steckerteil 1769036 Typ MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBP2,5/4-ST-5,08 EAN Nr. 4017918034368

Jung Kabel Kanal Steckdose CD 523 WW Kabel-Kanal-SCHUKO-Steckdose, 3fach, 16 A 250 V ~, mit angeformtem Rahmen, mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Abmessungen B x H 80 x 151 mm, zum Einsatz in handelsüblichen Kanaldosen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD523WW EAN Nr. 4011377620704

Wago Höhenverstellbarer 2009-163 Höhenverstellbarer Gruppenschildträger für 9 WMB-Schilder oder 1 TOPJOB[®]s-Beschriftungsstreifen 12,2 mm breit einrastbar und höhenverstellbar von 45 mm bis 61 mm in Endklammern 249-116 und 249-117 grau Wago Serie 2009 EAN Nr. 4050821388937

Lovato Electric Positionsschalter KMC2L12 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115909

Eaton Grenzaster 024230 Typ AT4/11-S/IA/RS Grenzaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Rollenstößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-30, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 024230 EAN Nr. 4015080242307

Walther Werke Anbaudose 479504 Anbaudose gerade 125A 5P 4h mit Flansch 114x114 wasserd. gerade Anbaudose 125A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, handrücksicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609020782

Phoenix Contact Stecker 3061868 Typ PP-H 1,5/S/18 Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH15S18 EAN Nr. 4046356667340

Jung Schutzkontakt Steckdose AS 1520 BFKLSL WW SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder und Sicherheitsschloss 24 verschiedene Schließungen, bruchssicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS1520BFKLSLWW EAN Nr. 4011377132962

Wago Klemmenleiste 262-189 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 9-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642088

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S204, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106953

Elso Steckdose 275910 EAN Nr. 4013984191929 Doppeleuropasteckdoseneinsatz, Farbe perlweiß für zwei angeformte Europastecker Steckdosen 16 A 250 V ~ Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984191929

Eaton Lasttrennschalter EBH123TBS8 Typ SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, BOT TER S- BR Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH123TBS8 EAN Nr. 5906739010639

Eaton Lasttrennschalter EBH213TBM1 Typ SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, BOT TER SCREWS Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH213TBM1 EAN Nr. 5906739005147

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311557.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 16x2,2W-4000K D620, dim.DALI, 4050 Im Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311557002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082651

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang XU2S18PP340L5 Sicherheits-Lichtvorhang XU2-S, Körpererfassung, 750..1200mm, 12..24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: ein Paar Einweg-Lichtschranken mit Testeingang - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S. EAN Nr. 3389110907223

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-647 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2,SL (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275057

Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1412587 Typ HC-STA-B10-CHWS-1TTP16-ELC-AL HEAVYCON Kupplungsgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, B10, mit Längsbügel, Höhe 77,5 mm, mit Gewinde 1x Pg16, Leitungsabgang gerade, EMV-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10-CHWS-1TTP16-ELC-AL EAN Nr. 4055626030623

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360AC0 EAN Nr. 4042949055594

Phoenix Contact Grundgehäuse 1924619 Typ MSTBV 2,5 HC/11-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5HC/11-GF-5,08 EAN Nr. 4017918607777

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-84-103 Nr. 2CKA001753A0301 Zentralscheibe, studioweiß, solo, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 177184103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395226643

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Reduzier Stück 7216404 TYP BSKM-RE 1025 Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 1025 auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKMRE1025 EAN Nr. 4012196095322

Merten Lautsprecher Einsatz MEG4345-6034 Einsätze Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, Anthrazit, System Design Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529. Zweite Öffnung ausbrechbar. Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm². Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811197469

Siemens Überstromauslöser 3VL9712-6MG30 Überstromauslöser VL1250, 3-polig, Anlagenschutz ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97126MG30 EAN Nr. 4011209825659

Phoenix Contact Grundgehäuse 1899401 Typ DFK-MSTBVA 2,5/14-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löt Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTBVA2,5/14-GF-5,08 EAN Nr. 4017918186425

Siemens Netzdrossel 4EP3800-7US00 Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 480, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 63/60, I LN (A): 56,7, UK (%): 2, LN (mH): 0,224, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Flachanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP38007US00 EAN Nr. 4001869937731

Finder Relais 55.34.8.048.5040 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 48 V AC, 1,5 VA, 770 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823086132 Artikelnummer 553480485040

Phoenix Contact Powerleitung 1408854 Typ SAC-4P-10,0-PUR/FRS PE SCO Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-10,0-PUR/FRSPESCO EAN Nr. 4046356839945

Schneider Electric Telemecanique Einschaltspule 47353 Einschaltspule XF, 200-250VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: XF - Steuerkreisspannung: 200.250 V AC 50/60 Hz, 200.250 V DC. EAN Nr. 3303430473534

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1437630 Typ SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO Bus-System-Einbaubuchse, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 5,0 m Buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO EAN Nr. 4046356458375

Pepperl + Fuchs Lichttaster 212930 Typ GLV18-8-H-120/73/120 Tastbereich 10 120 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signal Ausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, offene Kollektoren Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV18H12073120

Elso Kreuzschalter 381702 EAN Nr. 4013984111606 Kreuzschalter, 10 A 250 V~, Farbe braun Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111606

Hager Zählertragplatte U97N Hager Installation Zählertragplatte, universN, Höhe 750mm Breite 250mm. univers N Einbautragplatte zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß der Normenreihe DIN 43870. Ausführung der Tragplatte unabhängig vom Netzsystem. Zählertragplatte leer ohne Anschlusskassette. EAN Nr. 3250616100039 Hager Artikel Nr. U97N

Phoenix Contact Einsteckstreifen 0808260 Typ PABL 15X4 Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Plotter, perforiert, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PABL15X4 EAN Nr. 4017918171544

Phoenix Contact Relaismodul 2909660 Typ PLC-RSC-230UC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. 21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC 220 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC230UC21AUMS EAN Nr. 4055626377940

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K01S65, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Kupplung, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 24 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 2-polig, Nennspannung 42V AC, 12h, weiß, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, vernickelte Kontakte EAN Nr. 4011721140629

Siemens Sinamics 6SL3210-5BE21-5UV0 SINAMICS V20 3AC380-480V-15/+ 10% 47-63Hz Nennleistung 1.5kW mit 150% Überlast für 60sec ungefiltert I/O-Interface: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSA 90x166x146 (HxBxT) Siemens Hersteller Nr. 6SL32105BE215UV0 EAN Nr. 4042948665077

Walther Werke Anbaudose 411306VS Anbaudose gerade 16A 3P 6h mit Flansch 80x80 f. Verteilerschrank gerade Anbaudose 16A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, für Einbau in Verteilerschränke, auf DIN-Schiene aufschraubbar, belegt 4,5 Automateinheiten Flanschmaß 80x80 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609132546

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E10448 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M23, 12-polig, 12-Leiter, DC, Betriebsspannung 10.30 V DC, Für Zentralverteiler mit M23-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelmarker 0820604 Typ UC-WMTBA (29X8) RD Kabelmarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(29X8)RD EAN Nr. 4046356290739

Schneider Electric Telemecanique Messumformer RMTK90BD Messumformer, 0..1200 °C/32..2192 °F, für Thermoelemente Typ K. Produktbereich: Zelio Analog - Produkt oder Komponententyp: Umsetzer f Thermoelemente - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V = 100 kOhm, Strom 0.20 mA = 500 Ohm, Strom 4.20 mA = 500 Ohm. EAN Nr. 3389110109061

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2G3 Leuchtelement, Dauerlicht, grün, 120 V AC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110144925
- Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2810-0BA02 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung, DC 24V, 45.0mm, Federzugklemme, FK unverz.: 3S IÖ, FK verz.: 0, MK: 3, Auto-Start, Grundgerät, max. Fehler-Kat. EN954-1: 4, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28100BA02 EAN Nr. 4011209717398
- Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS2851A600 2-phasiger Schrittmotor, 2,96 Nm, Welle Ø 14mm, L = 60mm, ohne Bremse, 6,3A. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD2 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS2 - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor. EAN Nr. 3606480211140
- Weidmüller Schleppkettenkabel 1345030700 Typ IE-C5ED8UG0700A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 70 m IE-C5ED8UG0700A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 70 m Herstellertyp IEC5ED8UG0700A40A40E EAN Nr. 4050118293685
- Jung Tastsensor Erweiterungsmodul 4092 TSEM Tastsensor-Erweiterungsmodul Universal, 2fach, Statusanzeige durch rote LEDs, zum Erweitern eines KNX Tastsensor-Moduls Universal, des Kompakt-Raumcontroller-Moduls und des Raum-Controller-Moduls Smart um einen 2fach-Tastsensor Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 4092TSEM EAN Nr. 4011377053557
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 774303 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o EAN Nr. 4046548011739
- Hager Kontrollwippe WYA266A1 Hager Schalter Wippe kallysto mit Kontrollfenster, Alu gebürstet. Wippe mit Kontrollfenster, Aluminium gebürstet, als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit 8-Punkt-Befestigung und Rastmechanismus zum A EAN Nr. 3250617025737 Hager Artikel Nr. WYA266A1
- Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA12206EF320AJ0 EAN Nr. 4042949102328
- Elso Taster 562104 EAN Nr. 4013984138054 Taster im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Taster, 1 Schließer Farbe reinweiß Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984138054
- Siemens Leistungsschalter 3VL1725-1DA33-0AD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17251DA330AD1
- Gira Profilgehäuse 1fach 1248651 Profilgehäuse 1f ITS 30 Farbe Alu ITS 30 Profilgehäuse 1fach ITS 30 Farbe Alu Profilgehäuse 1fach für die Installation in das ITS30 System.In das Profilgehäuse kann ein Tastsensor ITS oder mit dem Adapterrahmen 1fach ein TX_44 Einsatz eingesetzt werden. Kombinierbar mit weiteren Profilgehäusen. EAN Nr. 4010337006695
- Finder Relais 65.61.8.110.0300 Leistungsprintrelais, Doppelpinerausführung, 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V AC, 2,2 VA, 1600 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823071978 Artikelnummer 656181100300
- Hager Lasttrennschalter HAB303 Hager Installation Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140243 Hager Artikel Nr. HAB303
- Schneider Electric Telemecanique Masselement KSA1000DZE4CF Z-ELEMENT 1000A MASSELEMENT. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Zed-Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre - Richtungsänderungstyp: abwärts hochkant 1 nach oben, Richtung 1 : hochkant zu aufwärts - neutral zu nach oben. EAN Nr. 3606480003776
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822859 Typ SPT-THR 1,5/12-H-3,5 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-H-3,5P26 EAN Nr. 4046356809672
- Klauke Spannungsdetektor PRX4220P Berührungsloser Spannungsdetektor, Akku mit Schnellaufladung – 15 min für eine Nutzungsdauer von mehr als einem Tag, Spannungsanzeige durch lautes akustisches sowie optisches Signal, geeignet für Freileitung, Erkennungsabstand beträgt 25 cm, zwei Isoliers Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ PRX4220P EAN Nr. 4012078892889
- Phoenix Contact Überspannungsschutz 2801266 Typ PT-IQ-2X2+F-48DC-PT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-2X2+F-48DC-PT EAN Nr. 4046356764469
- Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320DA0 EAN Nr. 4042949045557
- Pepperl + Fuchs Lichttaster 121163 Typ RL32-8-H-2482-400-Ex2/47/73c Tastbereich 30 400 mm, einstellbar Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL328H2482400Ex24773c

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF320AF0 EAN Nr. 4042949061663

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DD33-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DD330AB1 EAN Nr. 4011209751125

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2DC33-2HB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27082DC332HB1

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM13SB MONTAGEPLATTE METALL 150 X 300 MM. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kompatible Produktfamilie: Spacial SBMB-Gehäuse, Spacial SBMC-Gehäuse, Spacial SBM-Gehäuse. EAN Nr. 3606480520525

Eaton Frontblende 122141 Typ XME1604C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=400x425mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 425mm, Höhe 400mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122141

Siedle Türlautsprecher Modul TLM/LL 611-02 AG Siedle Nr. 210004995-00 Türlautsprecher-Modul im 611 Vario Design, für systemfreie Anlagen, zur Anschaltung an eine symmetrische oder asymmetrische Line-Schnittstelle, z. B. an DoorCom-IP-Anlagen, IP-Server sowie an IP-Telefonanlagen. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ TLM61102AG EAN Nr. 4056138001255

Phoenix Contact Rundkabel 2900151 Typ VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M Konfektioniertes Rundkabel mit einer 50-poligen umspritzten Federleiste (90° Abgang) und einem offenen Ende. Am offenen Ende sind die Adern von 1 bis 50 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen, Kabellänge: 4 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/4,0M EAN Nr. 4046356477055

Schneider Electric Telemecanique Faseroptikabel 990MCO00005 Kunststoff-Faseroptikabel mit SMA-Verbinder. Zubehör-/Teilebezeichnung: Kunststoff-Lichtleitfaserkabel mit SMA-Stecker - Zubehör-/Teilettyp: Lichtleitfaser-Verbindungskab - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Servoantrieb mit SERCOS-Optionskarte - Kabellänge: 1,5 m. EAN Nr. 3595861135390

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-2HA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC432HA0

Schneider Electric Telemecanique Sicherungseinsatz DF2CN16 Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, gG 16A, ohne Anzeige. Produktbereich: TeSys-Sicherungsastrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110573381

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S533, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108063

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416421 Typ EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 2,0m schw. m je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L205M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364036116

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5026 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse V2A 1.4305 aktive Fläche POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444200000 Typ SCZ 3.81/07/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 7, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38107180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542707

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1726053 Typ MKKDSN 1,5/ 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDSN1,5/3 EAN Nr. 4017918025366

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1406112 Typ NBC-MR/ 2,0-94B/R4AC SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MR/2,0-94B/R4ACSCOUS EAN Nr. 4046356799379

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/1-0 W Siedle Artikel Nr. 200038511-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 99 x 50 EAN Nr. 4015739385119 Alte Artikel Nr. 038511

Jung Tastensatz 2fach GCR 2502 TSA Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. LS 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. LS 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. LS 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GCR2502TSA EAN Nr. 4011377110014

Schneider Electric Sarel Seitenwände NSY2SP145 2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1400x500mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Seitenteil - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseseiten - Geräteaufbau: 2 Seitenteil, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119823

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320HC0 EAN Nr. 4042949074830

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2PB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462PB1

Weidmüller Steckverbinder 1543700000 Typ CS1,6HD R 22-20 SN I2,5 Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 0.5, gestanz, sonstige CS1,6HD R 22-20 SN I2,5 Schwere Steckverbinder, Kontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 0.5, gestanz, sonstige Herstellertyp CS16HDR2220SN I25 EAN Nr. 4008190163143

Eaton Frontelement 147541 Typ M22S-USB Frontelement, schwarz, + USB 3.0 A/A Ideale Verbindung zur Maschine... mit dieser USB Einbaudose im RMQ-Titan Stil. Erfüllt IP65 im geschlossenen Zustand. Verfügbar ab Mitte 2013 mit USB 3.0 Typ A/A. Übrigens gibt es auch ebenfalls eine RJ45 Einbaubuchse., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 147541 EAN Nr. 4015081439928

Maico Luftfilter 0093.0680 Typ ZF 60/100 Beschreibung: ZF 60/100: Ersatz-Luftfilter für Ventilatoreinsatz ER und ER-AP/APB. Artikel: ZF 60/100, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,002 kg, Filterklasse: G2, Breite x Höhe x Tiefe: 135 / 135 / 8 mm, Breite: 135 mm, Höhe: 135 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C, Verpackungseinheit: 5 Stück, EAN Nr. 4012799936800 Typ ZF60/100

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1638670000 Typ BL 3.50/14/90 SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 14, verzinkt, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BL3501490SNORBX EAN Nr. 04008190276218

Busch Jaeger Zentralscheibe 6541-21 Nr. 2CKA006599A1524 Zentralscheibe, bronze, alpha, Bedienelemente für Dimmer, Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108 0x und Sockel für Blindabdeckung 6930 01. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 654121 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-1524 EAN Nr. 4011395381502

Indexa Vario Objektiv 24284 Typ CSV7-22 3MP Vario-Objektiv manuell einstellbar f =7-22mm 3 Megapixel F1.4 passend für 1 2 7 Zoll bis 1 2 9 Zoll Sensoren HD-SDI- und AHD-Kameras spannungsgesteuerte Blende DC CS-Mount Infrarot optimiert. Horizontaler Erfassungswinkel 42 - 14° bei 1 2 8 Zoll Sensor 41 - 19° bei 1 2 9 Zoll Sensor. Hersteller Indexa Typ CSV7223MP EAN Nr. 4015162242843

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8CD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ468CD1

Klauke Parallelverbinder 153R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 16 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseneigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005210

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.332.522 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Wandhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81332522 EAN Nr. 4250594518092

Phoenix Contact Software 2985259 Typ PC WORX BASIC-PRO LIC Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenzkey. Upgrade einer vorhandenen Basis-Lizenz zu einer Voll-Lizenz. Phoenix Contact Hersteller Typ PCWORXBASIC-PROLIC EAN Nr. 4046356099530

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-7JP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA23407JP320AA0 EAN Nr. 4042948806715

Bals Anbausteckdose 4369 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4369 EAN Nr. 4024941043694

Peweta Quarz Batterieuhr 41.250.321 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41250321 EAN Nr. 4250594504057

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC201 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EJ46-8TB1 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EJ468TB1 EAN Nr. 4011209757165

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH312 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Touch Panel 2400967 Typ TP151XIT-10/3101C240 S00006 Touch-Panel mit 38,1 cm / 15 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP151XIT103101C240S00006 EAN Nr. 4055626105093

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Bus Leitung 1350040010 Typ SAIL-M12WM8G-450.1UIE-2X Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl 4, 0.1 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halog SAIL-M12WM8G-450.1UIE-2X Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl 4, 0.1 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt J Herstellertyp SAILM12WM8G4S01UIE2X EAN Nr. 4050118156867

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCNS102211 Lizenz für Vijeo Citect Web Control 150 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo-Citect-Steuerungs-Web-Client. EAN Nr. 3595864111131

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-5HL36-0HHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20105HL360HHO EAN Nr. 4042949035343

Spelsberg Leergehäuse 13701601 Typ TK PC 1813-9-tm Leergehäuse TK PC 1813-9-tm, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902352678

Fischer FIX Tainer 539867 Typ FIXtainer - DUOPOWER - Tiefenbiss-Box Die FIXtainer DUOPOWER Tiefenbiss-Box enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DUOPOWER vorsortiert in vier Abmessungen 80 x DUOPOWER 6 x 30, 40 x DUOPOWER 6 x 50, 60 x DUOPOWER 8 x 40, 30 x DUOPOWER 8 x 65 210 Teile. Hersteller fischer Deutschland Typ FIXtainerDUOPOWERtiefenbissBox EAN Nr. 4048962272628

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320CHO EAN Nr. 4042949083597

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3ME36-0AAO Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103ME360AAO EAN Nr. 4011209821002

Eaton Tastenplatte 218230 Typ M22-XDH-S-D3 Tastenplatte, hoch schwarz, AUF Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218230 EAN Nr. 4015082182304

EFB Elektronik Patchkabel K8580GN.0.50 RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 0,5m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM31 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759017651

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1707344 Typ ZFKDS 1-V-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDS1-V-3,81 EAN Nr. 4017918136840

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19035 FI-Block Vigi NG125, 4p, 63A, 1000mA, Typ A, selektiv. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: selektiv - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190356

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN32-0JHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN320JHO EAN Nr. 4042949110019

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6031-0WA05-0AA1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben Front unten Front, Einloch mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60310WA050AA1

Cimco Diamant-Trennscheibe 207982 Diamant-Trennscheibe, Abrasiv 125 Diamant-Trennscheibe, für den Trockenschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen (Aufnahme 22,2 mm Durchmesser). Ausführung mit gelaserten Diamantsegmenten und schwarzen Stammblatt, erhöhte Segmentstärke, für abrasive Materialien zum Mauernutfräsen, (Kalksandstein, Putz, Mauerwerk, Estrich, Sandstein) EAN Nr. 4021104079828

Weidmüller Halbleiterrelais 8951240000 Typ TOS 120VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung 120 V AC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 V TOS 120VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 120 V AC +/-20 %, Nennschaltspannung 24.230 V AC, Nenn Herstellertyp TOS120VAC230VAC01A EAN Nr. 4032248742011

Eaton SWD Gateway 184982 Typ EU5C-SWD-SERCOS SmartWire-DT Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT Teilnehmer an das Industrial Ethernet und für die Versorgung der SWD-Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an Sercos erfolgt über den integrierten 100Mbit Ethernet Switch als Slave. Das Gateway verfügt über eine separate USB-Diagnose-Schnittstelle. Hersteller Eaton Typ EU5CSWDSERCOS EAN Nr. 4015081804085

IFM Electronic Reflextaster UGT582 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 800 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NE43-0AAO Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NE430AAO EAN Nr. 4011209810662

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KQ31-2AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KQ312AAO EAN Nr. 4042948848807

Weidmüller Reihenklemme 2464530000 Typ ZPE 1.5/4AN WS Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaftem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Schutzleiter-Reihenklemme, Hersteller Weidmüller Typ ZPE154ANWS EAN Nr. 04050118479454

Dehn + Söhne Erdungsklemme 774130 Typ UEK 30 FS Universalerdungsklemme D 25/30mm T 18mm Rd/Fl 30mm m. Flügelschraube Universalerdungsklemme mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UEK30FS EAN Nr. 4013364057739

OBO Profilschiene 1122945 TYP MS4142P6000FT Schwere C-Profilschiene, doppelt, zur beidseitigen Montage von Abhängungen. Doppelte Ausführung bedeutet, zwei am Boden verbundene (geclinchte) Profilschienen. Montage von Abhängungen mit Hammerkopfschraube MS41HB bzw. MS41HBF oder Gleitmutter MS41SN bzw. MS41SNF, separat zu bestellen. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4142P6000FT Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196115020

Busch Jaeger Zentralscheibe 1572 CN-212 Nr. 2CKA001582A0358 Zentralscheibe, weiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für Busch-Infoline, Zentralscheibe 2-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signaltaster-Einsatz 1520 1 UKZ. Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Schutzart Gerät IP 20 Maße H x B x T 54 mm x 54 mm x 12 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1572CN212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1582-0-0358 EAN Nr. 4011395122730

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1000060001 Typ BLF 5.08HC/05/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/05/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungs Herstellertyp BLF508HC0590SNBKBX EAN Nr. 4032248689996

Eaton Tunnelklemme 144115 Typ NZM2-4-XKAM Tunnelklemme, 4p, 6x35qmm, +Abdeckung Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Verwendbar für NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 144115 EAN Nr. 4015081411412

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060480000 Typ BVF 7.62HP/05/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/05/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungs Herstellertyp BVF762HP05180FSNBKBX EAN Nr. 4032248810055

Eaton Sicherungseinsatz C14G20 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 20A GG 690V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G20 EAN Nr. 5027590058964

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985881 Typ MKDS 1,5/ 2 HT BK Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz, Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden. Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1,5/2HTBK EAN Nr. 4017918929282

Eaton Installationsverteiler 111356 Typ BP-O-600/4.5-IVS Installationsverteiler, HxBxT=510x600x262mm, IP30 Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111356 EAN Nr. 4015081109173

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme 3048629 Typ UK 10,3-CC HESILED N 600 2POL Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 4, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 690 V, Breite: 36 mm, Sicherungstyp: Class CC, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10,3-CCHESILEDN6002POL EAN Nr. 4046356115995

EFB Elektronik Kabel K5563.1 Mini-Display Port - DVI Kabel, St-St, 1m, weiß Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Stecker umspritzt Mini-DisplayPort auf DVI-D 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort = DVI-D 24+1 Ausgabegerät Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 Ideal um einen Apple an einen DVI Bildschirm anzuschließen EAN Nr. 4049759143107

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6KP32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschut optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256KP320BC0 EAN Nr. 4042949029007

Eaton Näherungsschalter 135880 Typ E57-12GS02-AAB Näherungsschalter, induktiv, 1S, S_n=2mm, 2L, 20-250VAC, M12, Metall, M12 E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Weiter Spannungsbereich., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135880 EAN Nr. 4015081326730

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31JD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 12 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626883

Siemens Lizenz 6AV6611-0AA51-3CK5 WinCC flexible 2008 Compact, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Compact, inkl. Change Control, Engineering-SW, Floating-License Software und License Key Download, d/e/f/i/s/chs/cht/kor/jap, Ablauf unter XPProf/ Windows7 Professional/Ultimate/ Enterprise 32/64 Bit, ***** E-Mail Adresse für die aus-Lieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV66110AA513CK5

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149880000 Typ SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/17/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°, Lötst Herstellertyp SL508HC1790LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936922

Phoenix Contact Steckverbinder 1620395 Typ K-7E-M40 M9/010-D06/M40 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K7EM40M9010D06M40F8 EAN Nr. 4046356833806

Gewiss Installations Schalter GW35051Y Serien Ausschalter Dahlia 1 polig 10A Cremeweiss Installationsschalter zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbauöffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskralen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Wippen gehoeren zum Lieferumfang. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862722

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838260000 Typ SL-SMT 5.08HC/07/180G 3.25N BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/07/180G 3.25N BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC07180G32SNBK BX EAN Nr. 4032248348329

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV7RS25 Motorschutzschalter, 3p, 15-25A, 70kA, thermo-magnetische Auslösung. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Geräteanwendung: Motor - Netzwerktyp: AC - Steuerungstyp: Kipphebel - Nutzungskategorie: AC-3 gemäß IEC 60947-4-1, Kategorie A gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3389110957372

Merten Zentralplatte MEG4574-0460 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach, aluminium, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbaren Verschlusschiebern. Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012. Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ MEG4574-0460 EAN Nr. 4042811156961

Assa Abloy Haftmagnet 830-8BW3UD--F90 Magnet 830 800N Boden/Wand 24V GS 350mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 830-8BW3UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 800 N Bodenabstand 350 mm Wandabstand 455 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 8308BW3UDF90 EAN Nr. 4042203424760

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2H504U Nockenschaltwerk K2-H, 20A, 4-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480634

Bals Anbaugerätestecker 2786 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 2786 EAN Nr. 4024941027861

Schneider Electric Telemecanique Konfigurations Software STBSPU1010 Advantys STB, Konfigurations- und Debugging-Software. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A - Plattform - Bezeichnung der Software: Modicon - Softwaretyp: Konfigurations- und Debugging-Software - Lizenztyp: 10 Arbeitsstationen an einem Standort f. 1 Mitglied des Alliance SI-Programms - Softwareversion: V7.0 - Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch - Format: CD-ROM. EAN Nr. 3595863793154

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1713400 Typ MCV 1,5 20-GF-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Geratedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ MCV1520GF35P20THR EAN Nr. 4055626325989

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127086 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311036298

Berker Zentralstück 12169004 Zentralstück mit roter Ruftaste oben Arsys edelstahl, lackiert. Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit roter Ruftaste. Für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202783

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88657073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 24°, 3000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 4382 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047712787

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420JL0 EAN Nr. 4042949039327

EVN Leuchte 637201N Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Da es sich um ein Up- and downlight handelt, muss bei der Montage nicht auf die Ausrichtung geachtet werden. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind aufgrund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß 110mm x 55mm, Tiefe 103mm. Hersteller EVN Nr. 637201N Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014472

Siemens Power Module 6SL3210-1RE31-1AL0 SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/- 20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 45kW bei 150% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+50°C HO Leistung geringe Überlast: 55kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+40°C LO 551x 275x 237 HxBxT FSE Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU FirmwareVersion V4.7 SP6 HF1 Hersteller Siemens Typ 6SL32101RE311AL0 EAN Nr. 4042948673447

Phoenix Contact Steckerteil 1709450 Typ PTSM 0,5/ 2-PI-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM052PI25WH EAN Nr. 4055626130354

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eaton Frontplatte 286685 Typ BPZ-FP-600/200-BL Frontplatte, für HxB=200x600mm, blind Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-...-BL wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenutzten Bereichen benötigt. Breite 600mm, Höhe 200mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang 1 Frontplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 286685 EAN Nr. 4015082866853

Eaton Frontplatte Tür 158573 Typ XMW3006CDV-M Frontplatte/Tür, Mitte, H=750mm, IP31 Einzelteile MCC Modultür für Fixeinbau-Module Höhe 750mm passend für mittlere Position IP31, grau RAL 7035 bestehend aus Modultür, Scharnieren, Schließsystem, inkl. Schraubmaterial. Bei allen Türen sind die Bohrungen für Türkupplungsdrehgriff inklusive, für Steuerungs Lampen/-taster sind Körnungen gesetzt. Diese können nach Bedarf ausgebohrt werden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158573 EAN Nr. 4015081551231

Eaton Hilfsschütz 231840 Typ DILER-40-C(42V50HZ,48V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231840 EAN Nr. 4015082318406

Funke + Huster Telefon Zweitwecker 21110105 Zweit- u. Signalwecker Wettergeschützter Telefon Zweitwecker Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) Gehäuse seewasserbeständiges Aluminium, Kalotte Polycarbonat Lautstärke ca. 90 dB(A) Verschiedene Signaltöne Speisung aus dem Telefon Wettersicherer Telefon-Zweitrufmelder 5843/2 Speisung aus dem Telefon Schutzart (IP) IP66 Gehäusewerkstoff sonstige Signalart akustisch Temperaturbereich -20 - +70 °C Maß H 137 mm Maß B 150 mm Maß T 117 mm Nr. FHF21110105 EAN Nr. 4250235501759

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60101 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 1A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC 50/60 Hz - Eignung für Isolation: ja gemäß IEC 60947-2, ja gemäß UL 489. EAN Nr. 0785901409670

Phoenix Contact Steckerteil 1823914 Typ ICC 2,5/ 9-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/9-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918048761

Eberle Stellantrieb TS Slimline 24 Nr. 049710011015 Stellantrieb stromlos geschlossen 24V AC 2,5W, Arbeitshub 3,5mm Der TS Slimline, ein thermischer Stellantrieb (stromlos geschlossen) für 24V ist robust und geräuschfrei. Ideal für Heizkreisverteiler mit geringem Abstand zwischenden Ventilen (bis zu mindestens 40 mm). Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Hub 3,5 mm daher passend ohne Adapter auf eine Vielzahl von Ventilen mit M30 x1,5 mm. Typ TS Slimline24 EAN Nr. 4017254161544

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789306070 Typ PAC-UNIV-HE20-LCH-7M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 7 m, 0.14 mm² und sup2, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE20LCH7M EAN Nr. 04032248293681

Schneider Electric Telemecanique Prisma Plus System 03144 Prisma Plus, G System, Montageplatte, vertikal NSX100-250 Wartung in Kanal. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - installiertes Gerät: Compact : befestigt NSX100.250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage, Compact : INV100.250, Compact : VigiCompact NSX100.250 - Beschreibung Pole: 1x 4P : vertikal : INV100.250, 1x 4P : vertikal : NSX100.250 vertikal Anlage, 1x 4P : vertikal : VigiCompact NSX100.250. EAN Nr. 3303430031444

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS1B851PC1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..36 V, Profibus DP, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 140.6 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 200 rpm bei 24 V, 400 rpm bei 36 V.

Berker Steckdose 6765108989 Steckdose m. Schutzko.Stift u. LED Orientierungslicht S.1 B.x polarweiß,glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365686

Phoenix Contact Steckerteil 1808858 Typ MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/6-ST-5,08 EAN Nr. 4017918047207

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9240862 Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 TOP 1xM40 Verschraubung oben Kabeldurchm. 22-32mm PG36 schwarz 1xBlindverschraubung M40 unten 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE)

Brennenstuhl Laser Light 1179890100 Eco-LED Laser Light 8xLED 45lm 3x AAA (enthalten) 12hLaserpointer mit LED Taschenlampe.8 lichtstarke LEDs.Griffiges Metallgehäuse.Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2 P = 1 mW, l = 650 nm (DIN 60825-1 2008-05).Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen 1. LEDs an2. Laserpointer an.Im Blister verpackt.LEDs 8 Lichtstrom 45 lm Leuchtweite Laser 50 m Leuchtdauer 12 h Batterie Typ 3 x AAA (enthalten) Abmessungen L = 11 cm, Ø = 28 mm Zusätzliche Angaben Laser Klasse 2 EAN Nr. 4007123633807

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Drehdimmer 2250 U Nr. 2CKA006515A0704 Busch-Drehdimmer, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Busch-Dimmer, Busch-Drehdimmer UP, R, 60-600 W Mit Drehbetätigung, Druckfolgwechschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Nennleistung 60 - 600 W IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2250U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6515-0-0704 EAN Nr. 4011395365205

Merten Funk USB Datenschnittstelle 506801 Funk-USB-Datenschnittstelle CONNECT Mit dem Funk-Konfigurator CONNECT und der Funk-USB Datenschnittstelle wird das Funksystem komfortabel am PC konfiguriert. Die Datenschnittstelle wird nur während der Programmierung benötigt. Funktionen: -/Plug and Play/-Installation. -Treiber für alle gängigen Windows-Betriebssysteme. -Clip zum Einhängen am Display eines Notebooks. -Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle des PCs. Lieferumfang: CD mit Funk-Konfigurator CONNECT, USB-Kabel. Typ 506801 EAN Nr. 4042811048068

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31148 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS320, 3p, 320A. Produktbereich: INS320.630 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS320 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine. EAN Nr. 3303430311485

Gewiss Scheinwerfer GW85101M Scheinwerfer HORUS3 250W HIT lichtstreuend symm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehäuse aus verstärktem und eingefaerbten Polyamid (hochwertig bestaendiger Kunststoff gegenueber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstutzen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564175389

Eaton Leistungsschütz 293965 Typ DILMC15-01(220VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293965 EAN Nr. 4015082939656

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C4A1PCN12 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x117, PBT, Sn20mm, 12-48VDC, Klemmen. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 117 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119058261

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BL42 Drucktaster, vorstehend, rot, 1Ö, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagendurchmesser: 22 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110886986

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512BLNBM12 Näherungsschalter, induktiv, M12, lang, Sn2mm, NPN, NC, 3L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 62 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046534

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschütz LC1DFK11V7 Kondensatorschütz, 3p+1S+1Ö, 12,5KVar/400V, Spule 400V 50/60Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DFK - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Blindleistungsangabe: 12.5 kvarbei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 18 kvarbei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 6.7 kvarbei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110056662

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619371 Typ CA-06P1N12T008S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N12T008S EAN Nr. 4046356824767

Bals Kupplung 31676 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 50V (50V) 1h IP67, Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 31676 EAN Nr. 4024941316767

Berker Drehdimmer Nebenstelle 283510 Universal Drehdimmer Nebenstelle m. Softr. 1930 Glas Palazzo polarweiß, glänzend. Universal Drehdimmer Nebenstelle mit Softrastung, Zentralstück und Regulierknopf, als Nebenstelle für Universal Drehdimmer, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Steckklemmen. Universal Drehdimmer Nebenstelle mit Softrastung, Zentralstück und Regulierknopf, als Nebenstelle für Universal Drehdimmer, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282716

Klauke Pressverbinder 344R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 25 mm² rm/sm, 35 mm² se Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078478373

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTL772 Positionsschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-TL, Drehhebel, 2 Ö+1 S. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: 90° abgewinkelter Schwenkhebel - Bediener-Richtungsinform.: nach rechts - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110867022

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Digitalanzeige DX2003 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 115 230 V AC 50.60 Hz 24 V DC, Stromaufnahme 120 18 V, 95 24 V, 80 30 V mA, 10 Schraubklemmen bis 1,5 mm² DC und Signale 4 Schraubklemmen bis 2,5 mm² AC-Versorgung, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit-Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, 2 Optokopplerausgänge, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leitungsschutzschalter 278993 Typ FAZ-D8/3N LS-Schalter, 8A, 3p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278993 EAN Nr. 4015082789930

Eaton Leistungsschalter 265720 Typ NZMN1-M63 Leistungsschalter, 3p, 63A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265720 EAN Nr. 4015082657208

Weidmüller Querverbinder 0328100000 Typ QL 3 SAKS4 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 24.00, 47 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 24.00, 47 A, grau Herstellertyp QL3SAKS4 EAN Nr. 4008190097639

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260073R0801 Typ TM-S 2000/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542600732

Maico Kommunikationsmodul 0092.0556 Typ E-SM Beschreibung: Das Kommunikationsmodul ermöglicht eine Ansteuerung des Lüftungsgeräts mit dem Funkstandard EnOcean. Nach Aufbringen des Steckmoduls auf der Basisplatte können z.B. diesbzgl. Funksensoren und Funk-Bedieneinheiten an der Steuerung eingelernt werden. Für zentrale Lüftungsgeräte WS 170 KBR (0095.0087)/WS 170 KBL (0095.0088), WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: E-SM, Bemessungsspannung: 12 V DC, Breite x Höhe x Tiefe: 54 / 39 mm, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799925569 Typ E-SM

Fischer Putzdübel 511819 Typ FIF-S 8/240 Putzdübel FIF-S 8/240 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/240 EAN Nr. 4048962110876

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM20830 Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 2000x800x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120799

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112034 Typ PNLCLA11030840WHC0000000 LED-Einlegeleuchte mit klarer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz und technisches Zeichnen nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030840WHC0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112034

ABL Sursum FI/LS Schalter RC2550 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC2550 EAN Nr. 4011721160207

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA58-3BK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA583BK3

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 10 S Nr. 783010 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE410S EAN Nr. 4013364297869

Berker VGA Steckdose 3315401606 VGA Steckdose B.3 B.7 anthrazit, matt. VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, mit 15 poliger D Subminiatur Doppelbuchse vorder und rückseitig, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, mit 15 poliger D Subminiatur Doppelbuchse vorder und rückseitig, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330271

Eaton Hauptschalter 038873 Typ T0-2-1/EA/SVB Hauptschalter, 3-polig, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, abschließbar in 0-Stellung, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 038873 EAN Nr. 4015080388739

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 853720000 Typ RS F14 Z Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole, Zugfederanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugfedertechnik ausgestatteten Flachleitungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32. /li li Langer Feststellhaken. /li /ul Herstellertyp RSF14Z EAN Nr. 4032248172955

Bals Verteiler 523501 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 4 x B-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p Verteiler ohne FI-Schalter Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Typ 523501 EAN Nr. 4024941194754

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906732 Typ TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlussstechnik. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC63HF12DCPTI EAN Nr. 4055626134659

Eaton Leitungsschutzschalter 236252 Typ PXL-C0,16/2 LS-Schalter, 0,16A, 2p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236252 EAN Nr. 401508236252

Weidmüller Schnittstelle 8003911001 Typ RS SD9B UNC 4.40 LP2N Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-polige Buchse, Schraubanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten SubD Steckverbinders gemäß IEC 807-2 / DIN 41652. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 9-, 15-, 37- und 50-poligen Steck- und Buchsenverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32. /li /ul Herstellertyp RSSD9BUNC440LP2N EAN Nr. 4032248047277

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB05-3BB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB053BB1

Weidmüller Schnittstelle 1311870000 Typ RS 16IO 2W F-L H Z Schnittstelle, RS, Sicherung, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal 500 mA Herstellertyp RS16IO2WFLHZ EAN Nr. 4050118114270

Weidmüller Abschlussplatte 1050040000 Typ WAP 2.5-10 RT Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, rot Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, rot Herstellertyp WAP2510RT EAN Nr. 4008190406783

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18755 Leistungsschalter NG125L, 2p, 40A, B Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187554

Klauke Rohrkabelschuh 185B12 Rohrkabelschuh, blue connection, 185 mm², M12, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpress Eigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078790543

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N206LU Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 200..240V, 0,75..1,1 kW. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentenname: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 0.75 kW bei 200.240 V 3 Phasen, 1.1 kW bei 200.240 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 1 hp bei 200.240 V 3 Phasen, 1,5 hp bei 200.240 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 4 W bei Volllast und am Ende des Startvorgangs, 64 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667196

Eaton Positionsschalter 106798 Typ LS-S11S Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstössel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106798 EAN Nr. 4015081065653

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 276547 Typ DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276547 EAN Nr. 4015082765477

Helios Drehzahlsteuerung Typ ALB-ASW 220/4/50/30 Nr. 3655 Steuereinheit zur Regelung eines Abluftventilators in Abhängigkeit der Drehzahl des Zuluftventilators. Ermöglicht synchronen, bedarfsgerechten Betrieb der Anlage (Zu- und Abluft) auf fünf Drehzahlstufen. Die Steuereinheit ist mit dem Zuluftgerät lediglich durch ein Steuerkabel verbunden. Die Programmierung erfolgt in wenigen Schritten direkt an der ALB-Fernbedienung. ALB-ASW erlaubt den Anschluss von einem oder mehreren drehzahlsteuerbaren 1~ Ventilatoren bis zur Nennbelastung (max. 4 A). Ein Kanal-Temperaturfühler ist im Lieferumfang enthalten. Hersteller Helios Ventilatoren Typ ALBASW22045030 EAN Nr. 4010184036555

Merten Steckdose MEG2303-4019 SCHUKO-Steckdose mit Ko.Licht und Schrifftf., BRS, Steckkl., polarweiß, Sys. FI. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ MEG2303-4019 EAN Nr. 4042811138981

Eaton Taster 125965 Typ CTA-04/03 Taster, 4-fach, Funk, 45x45mm Der Taster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopfbatterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Aufgrund der flachen Bauform ist KEINE Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich. Der Taster ist mit dem 45x45mm-Niko-Designs Pure, Intense und Original kompatibel. Batterie im Lieferumfang enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125965 EAN Nr. 4015081236121

Weidmüller Gerätemarkierung 1059830000 Typ THM GEW 18/6 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb THM GEW Gewebeeetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 6 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb Herstellertyp THMGEW186GE EAN Nr. 4032248808243

Fischer Langschaftdübel 530926 Typ SXRL 14 x 200 T Langschaftdübel SXRL 14X200 T Der fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Herstellertyp SXRL14x200T EAN Nr. 4048962206470

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB56-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB563KA3

Weidmüller Überspannungsschutz 1352790000 Typ VPU II 3 LCF 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII3LCF280V40KA EAN Nr. 4050118157598

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DC58-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DC583KB1

"Nobile LED Band 5010900510 Typ Flexible LED SMD 2835 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 2835 5m kaltweiß 15W/m 24V Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 72 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 75W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10x1,2 mm; Anzahl LED: 84/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. Betriebsgerätempflegung: EL-24V Serie EAN Nr. 4044538054285

Assa Abloy Türschliesser DC140-----8014 Zahntriebtürschl. Dc140 M. Gestänge En2/3/4 Braun Ähnl. Ra18014 ASSA ABLOY DC140, Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge, geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4, für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Schließkraft wählbar, Öffnungswinkel bis 180° (EN5 = 125°), Standardfarben silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, * In Deutschland nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar effeff Typ DC1408014 EAN Nr. 4042203421998

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Zentralstück 10790002 Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schliessschalter Arsys weiß, glänzend. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schliessschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schliessschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334173717

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0200 H Kabelabzweigkasten ohne Klemme Gehäusewände ohne Vorprägungen Kabelabzweigkästen mit Gehäusewände ohne Vorprägungen. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67. Werkstoff PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 9035. Fabrikat HENSEL KF. Außenabmessungen BxHxT 93 x 93 x 62 mm Typ. KF0200H EAN Nr. 4012591122098

Weidmüller Relais 1219930000 Typ DRH173730LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 10 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH173730LT EAN Nr. 4032248998401

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.002.1.191 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, PMMA, Slave, 1100 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonetverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350021191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183273

Gewiss Schutz Schalter GWD4194 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.3A Typ A 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824379

Helios Hochleistungsventilator 1132 Typ HQD 355/8/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Lauftrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 355/8/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ HQD355/8/4 EAN Nr. 4010184011323

Bals Wandsteckdose 17177 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Eine Tragschiene für 6 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 17177 EAN Nr. 4024941171779

Bega Ersatzglas 1100309710RG zu Bega Leuchten 56590.1PK3 Bega Leuchte 56590.1PK4 Bega Leuchte 56590.2PK3 Bega Leuchte 56590.2PK4 Bega Leuchte 56590.3PK3 Bega Leuchte 56590.3PK4 Bega Leuchte 56590.4PK3 Bega Leuchte 56590.4PK4 Bega Leuchte 56591.1PK3 Bega Leuchte 56591.1PK4 Bega Leuchte 56591.2PK3 Bega Leuchte 56591.2PK4 Bega Leuchte 56591.3PK3 Bega Leuchte 56591.3PK4 Bega Leuchte 56591.4PK3 Bega Leuchte 56591.4PK4 Bega Leuchte 56600.1PK3 Bega Leuchte 56600.1PK4 Bega Leuchte 56600.2PK3 Bega Leuchte 56600.2PK4 Bega Leuchte 56600.3PK3 Bega Leuchte 56600.3PK4 Bega Leuchte 56600.4PK3 Bega Leuchte 56600.4PK4 Bega Leuchte 56601.1PK3 Bega Leuchte 56601.1PK4 Bega Leuchte 56601.2PK3 Bega Leuchte 56601.2PK4 Bega Leuchte 56601.3PK3 Bega Leuchte 56601.3PK4 Bega Leuchte 56601.4PK3 Bega Leuchte 56601.4PK4

Busch Jaeger Raumtemperurregler RTC-F-1 Nr. 2CKA006220A0122 Raumtemperurregler, Busch-free@home, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperurregler, FanCoils, Raumtemperurregler für Busch-free@home Heiz- Kühlbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperurreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254 0.6, 6254 0.12. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente Betriebsartenanzeige über LCD Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbautiefe 14 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. RTCF1 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395180099

Bega Decken- u. Wandleuchte 12136PK3 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12136P für den Innenbereich. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 771 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchendurchmesser 250 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044018167054

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Ein Aus Schalter 207216 Typ T5B-1-102/14-RT EIN-AUS-Schalter, 2-polig, 63 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207216 EAN Nr. 4015082072162

RZB LED Strahler 741903.002 Strahler LED 34W-3000K 258x93x249,3Ph, mittel, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende …. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffrontring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741903002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144915

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB-B45 Click 36M50 IP68 gr Nr. 28526636 Kunststoffverschraubung, FKCB-B45 Click metrisch IP68 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 45° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP68, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP68 nach DIN EN 60529** UR Zulassung (UL 1696) Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB45Click36M50IP68gr EAN Nr. 4013960342994

Eaton Hauptschalter 094130 Typ T5B-2-1/EA/SVB Hauptschalter, 3-polig, 63 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Einbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlossern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094130 EAN Nr. 4015080941309

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C32T4 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C32T4 EAN Nr. 4011721067513

Bega Scheinwerfer 77681AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Scheinwerfer 77681AK3 mit Montagedose Ø 100 mm. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 15,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1219 lm, Halbstreuwinkel 33°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 205 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217842

Busch Jaeger Binärausgang 6195 42 Nr. 2CKA006189A0110 Binärausgang, 6 A, Busch-Installationsbus KNX, REG-Binärausgänge, Binärausgang, 6 A 12-fach 12-fach Schaltaktor. Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar. Schaltzustandsanzeige der Kontakte Auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 µF. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN AUS über Schiebeschalter Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 12x Schließer, potenzialfrei Lastart AC1 Nennstrom 6 A, bei cos φ 0,8 Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 216 mm x 64 mm Einbautiefe 68 mm Teilungseinheit 12 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 619542 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6189-0-0110 EAN Nr. 4011395178362

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3235 Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 250 A, 5polig Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D0 2, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3235 EAN Nr. 4012591656234

Bega Notlichtleuchte 33199K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Notlichtleuchte, Decken- und Wandleuchte mit Schutzgitter 33199K4. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1102 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb mit LED 2 W, 290 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 350 x 200 x 160 mm. EAN Nr. 4044017183574

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 1481650010 Typ PAC-C300-16-F-25-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SP-BLZ 5.08/16/180 Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SP-BLZ 5.08/16/180 Herstellertyp PAC30016F251M EAN Nr. 4032248258734

Striebel & John Schrank 2CPX035810R9999 Typ KS219 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 2, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358107

Weidmüller Kabel 7789016010 Typ PAC-CMLX-RV24-V1-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0,25 mm², ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Herstellertyp PACCMLXRV24V11M EAN Nr. 4032248866090

Gira Zeitschaltuhr 117543 Zeitschaltuhr easy S-Color Rot Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompenziert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompenziert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337042037

Weidmüller Kabel 7789838020 Typ C300-32B-320B-2S-M50-02 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0,50 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0,50 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032B320B2SM5002 EAN Nr. 4032248216697

Weidmüller Gerätemarkierung 1713760000 Typ SM 27/18 K MC NE SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, silber SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, silber Herstellertyp SM2718KMCNESI EAN Nr. 4008190331177

RZB LED Deckenleuchte 311957.000.76 DeckenleuchteLED 5x8,7W-3000K 1420x53x65, DALI, 4000 lm Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Tiefstrahlende Ausführung mit lichtlenkenden Segmenten. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Hotel, Shops, Privatbereich. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Profillängen bis 2, 8 m auf Anfrage. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Kunststoff. Reflektor Aluminium matt, eloxiert, symmetrisch abstrahlend, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31195700076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859101307

Jung KNX Komfortregler Modul 4093 KRM T S D KNX Kompakt-Raumcontroller-Modul, mit integriertem Buskoppler, vier rote Status-LEDs, eine blaue Betriebs-LED als Orientierungslicht sowie zur Anzeige des Programmierzustands, Anschluss des Tastsensor-Erweiterungsmodul zur Erweiterung um vier weitere Tasten möglich, integrierter Raumtemperaturfühler, Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe, Anzeigen Raum- oder Solltemperatur, Außentemperatur mit externem Sensor, z.B. Wetterstation und Uhrzeit in Verbindung mit KNX-Zeitgeber, Tastsensorfunktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber und Szenenaufzuruf, Tastenfunktion oder Wippenfunktion, vertikal oder horizontal, Lüftersteuerung mit bis zu 8 Lüfterstufen und Automatikbetrieb, zum Messen und Regeln der Raumtemperatur und Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte und Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 4093KRMTSD EAN Nr. 4011377049390

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311814.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 14,4W-4000K 552x43x82, 680 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118140021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084457

RZB LED Pollerleuchte 611916.0031 Standleuchte LED 20W-3000K D156, H1400, 1400 lm Die unauffällige, schlanke und wohlproportionierte Gestalt fügt sich problemlos in jede Umgebung ein. Das innovative Gehäusekonzept schützt Lichtquelle und Betriebsgeräte sicher vor allen Wittereinflüssen. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem vermeidet Kondenswasserbildung. Die hocheffiziente LED-Lösung spart lange und wirkungsvoll Energie und liefert dabei ausgewogene Helligkeit. Widerstandsfähige Kunststoff-Zylinder aus NPE erlauben auch den Einsatz in einer Umgebung mit erhöhten mechanischen Belastungen. Pollerstandrohr \varnothing 156mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Mit Membranventil zur Minimierung von Kondenswasser. Anschlussdose am Sockel max. $2 \times 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ als Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6119160031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859127505

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711589 Typ CLI C 1-6 GE/SW 68 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 68, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von $0,5 \text{ mm}^2$ bis maximal 70 mm^2 lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 68, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW68MP EAN Nr. 4008190144142

Bega Flächenscheinwerfer 84392A Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Flächenscheinwerfer 84392A für additive Farbmischung RGBW, mit Montagedose \varnothing 100 mm. Die Leuchte kann über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT 8, RGBWAF, xy) gesteuert werden. Dazu empfehlen wir unsere Steuerung BEGA Control. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED für additive Farbmischung RGBW, 66 W Leuchten-Anschlussleistung, Halbstreuwinkel $81/83^\circ$. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350° . Schwenkbereich $-35^\circ/+70^\circ$. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 290 x 270 x 130 mm. EAN Nr. 4044017281966

Rutec Einbaustrahler ALU55486 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU55486 schwenkbar, ohne Sprengring für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without Snap-Ring for \varnothing 50 mm Light Bulbs For Indoor Use Change The Light Bulb: Remove the Red ate Shade Clip Closure Material: Aluminum Die Casting Usable for Installation in Concrete Ceilings And Other Thermally Difficult Mounting Locations Excluding: Light Bulb Including GX 5.3 Base Artikel Nr. ALU55486 schwenkbar, ohne Sprengring für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without S EAN Nr. 4012094554860

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1094190500 Typ SAIL-M12BG-4-2L5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG42L50U EAN Nr. 4032248866236

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1402P22F1A Servomot. BMH, 18,5 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennmoment: 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenn Drehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485207575

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701T11F1A Servomotor BMH, 1,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 1.4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 4.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 450 W für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 1.35 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 115 V einphasig, LXM32.U90M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199726

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093080150 Typ SAIL-M12GM12W-5-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W515UGE EAN Nr. 4032248865291

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04406 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 6A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440786

Weidmüller Gerätemarkierung 1474250000 Typ CC-M 15/60 ST SDR Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber Herstellertyp CCM1560STSADR EAN Nr. 4050118290554

EFB Elektronik Patchkabel 05133.1 Simplex Jumper ST/SC, 50/125µ 1 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungspunkt und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759048266

RZB LED Einbauleuchte 311770.002.1.76 Einbauleuchte LED 39W-4000K 1195x295x45, DALI, 3600 lm Hochwirtschaftliche Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken-, Wand-, Einlege-, Einbau- und Pendelleuchten für Innenräume. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker 5%. Extrem flache Bauhöhe 10 mm. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet weiß, Diffusor Kunststoff PMMA opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, Betriebsgerät Höhe 32mm extern, Leuchte kann mittels Zubehör separat zu bestellen als Anbau, oder Pendelleuchte verwendet werden Hersteller RZB Leuchten Nr. 311770002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859054542

RZB LED Hallenstrahler 921490.003.76 Hallenstrahler LED 133W-4000K D390, H149, DALI, 15500 lm Kompakte und flache Hallenleuchte. Hohe Schutzart IP 65. 1, 1 Ersatz für HME, HIE, und HSE-Bestückung Ausführung Midi. Leuchtenlichtausbeute bis 120 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor UGR ≤ 22 und Refraktor UGR ≤ 19, 8 bis 14, 4. Entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Passives Kühlsystem. Betriebsbereich -  20° C bis +  40° C. \$\$\$\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Energieeinsparung bis zu 70%. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Stromversorgung. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet schwarz, mit Ringöse. Passive Kühlung. Abdeckung Einscheiben, Sicherheitsglas ESG klar. Primäre Lichtlenkung mit hochleistungs Flächen, LEDs in Lichtfarbe 840, freistrahlend. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. ++, A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 92149000376 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859092698

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911223.003.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91122300376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105862

RZB LED Einbaustrahler 911405.003 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, breitstr., 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911405003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153764

EFB Elektronik Netzwerkschrank 691742NIP40 Netzwerkschrank 42HE, IP40, B=800 T=800 H=1980, RAL7035 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, nicht zerlegbar Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Dach und Boden mit verschraubten Stahlplatten z.B. zur Aufnahme von Kabelverschraubungen Filter-/Lüftermontage (4-/6-fach Lüfter) in Dach und Boden möglich Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterrhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP40 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138448

Gewiss Leistungsschalter GWD7332 Leistungsschalter MTX 320 125A 50KA 4P Typ S Auslöser TM2 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar oder Ausfahrbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724839

Cimco Kabelbinder 181879 Kabelbinder, schwarz, BxL 4,5x250mm, Kabelbaum, 5-70mm, 22kp/216N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 4,5mm, Länge 250mm, Kabelbaumdurchmesser 5-70mm, Mindestzugfestigkeit 22kp/216N EAN Nr. 4021103818794

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Stromstoßrelais Typ SIR 8 AN Doepke Artikel Nr. 09500051 Das SI-System (Strom-Impuls-System) ist eine Steuerungs- und Automatisierungstechnik für die festverdrahtete Installation. Durch das große Spektrum der Funktionsmodule und der Logik durch die Verdrahtung ermöglicht es die Realisierung einer Vielzahl von Steuerungsaufgaben. Dazu gehören u. a. die licht- und uhrzeitabhängige Schaltung von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchten, Rollläden, Jalousien), Dimmfunktionen für Niedervolt- und DALI-Leuchten oder auch der Schutz von Rollläden und Markisen vor Wind und Regen. Diese lassen sich beliebig um Einzel-, Gruppen- und Zentralbefehle ergänzen. Das SI-System kommt ganz ohne PC-Programmierung aus, kann also konventionell installiert werden. Da die Verdrahtung weitestgehend den Steuerungen mit Relais- oder Schützsaltungen entspricht, sind die Aufwendungen für Planung und Inbetriebnahme sehr gering. Durch die konsequente Verwendung der Steuer- und Versorgungsspannung von 24 V DC und der strikten Trennung zwischen Schutzkleinspannungs- und Niederspannungsseite sind die Komponenten kompakt, kostengünstig und störungsunempfindlich. Zudem erlauben Steuerungsleitungen mit einer Länge von bis zu 100 m eine einfache Anbindung von Standardschalterprogrammen auch in großflächigen Gebäuden. Das System eignet sich besonders für die Lichtsteuerung. Dazu stehen unter anderem Ferndimmer, das DALI-Gateway und Dämmerungssensoren zur Verfügung. Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Geräte der Baureihe SIR wurden ursprünglich für die Verwendung im SI-System entwickelt. Durch die 24-V-Stromstoßtechnik sind sie jedoch universell einsetzbar. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Unterputzdosen, aber auch in Kabelkanälen oder Hohlräumen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt neben den lokalen Befehlseingängen auch über Eingänge für Zentralbefehle. < Derzeit leider kein Text verfügbar. > SI-Stromstoßrelais, mit 4 Steuereingängen, UP dezentral SIR8AN EAN Nr. 4014712015098

Gira Fingerprint Leseinheit 261767 Gira Keyless In Fingerprint-Leseinheit Anthrazit Merkmale - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung z. B. handelsüblicher Klingeltrafo. - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge - Schaltkontakt Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Fingerprint-Modul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscan-Technologie der neuen Generation. - Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. - Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. - Lebenderkennung des Fingers. - Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseinheit verwalten. - Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden nur die oberste Hautschicht wurde verletzt. - Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. - Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. - Nachtdesign der Fingerprint-Fläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. - 360-Auflage des Fingers möglich. - 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. - Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. - Akustischer Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Hinweise - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. - Bei Integration in das Schalterprogramm Edelstahl Serie 20 21 wird der Adapterrahmen 55 x 55 mm benötigt. - Integration in das Profil 55 möglich. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Gira KeyIn Fingerp.-Lesein. TX_44 AN EAN Nr. 4010337035640

Maico Axialdachventilator 0087.0216 Typ DZD 30/2 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (/E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und. E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 30/2 B, Fördervolumen: 3.100 m³/h, FördervolumenNenn : 2.040 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 135 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 2.830 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 380 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,85 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 20,1 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 34,3 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 43,2, PBEP: 385 W, FördervolumenBEP : 2.640 m³/h, pfs, BEP : 180 Pa, nBEP : 2.830 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 89 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872160 Typ DZD30/2B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Tastsensor 1fach 75161642 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys weiß, glänzend. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334264859

Maico Axialdachventilator 0087.0202 Typ EZD 25/2 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 25/2 B, Fördervolumen: 1.900 m³/h, FördervolumenNenn : 1.290 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 112 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 2.930 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 180 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 1 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 16,9 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 29,2 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 40,2, PBEP: 185 W, FördervolumenBEP : 1.570 m³/h, pfs, BEP : 124 Pa, nBEP : 2.920 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 86 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872023 Typ EZD25/2B

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D098P7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110249941

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115K7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 100V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377118

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80MD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 220V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Öffnung, 95.130 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 4 Mcycles. EAN Nr. 3389110441918

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](http://ENS-Elektronetshop.de)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 040-4/0,03-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09134984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerstromschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutraleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0.03 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4040-4/0,03-BSKV500 EAN Nr. 4014712156357

ABB Sicherheitsschalter 1SCA022575R1630 Typ OTL16A3B Sicherheitsschalter, 3-polig, IP65 Stahlblechgehäuse EAN Nr. 6417019185903

ABB Leistungsschalter 1SDA064638R0001 Typ E4S 25 PR122/DC R2500 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675318

ABB Positionsschalter 1SBV016822R3301 Typ LS26P22D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522643148

Siemens Baustein 3RA6936-0A Freigabebaustein für Bedienbaustein 3RA69350A Siemens Hersteller Nr. 3RA69360A EAN Nr. 4011209829039

ABB Leistungsschalter 1SDA056817R0001 Typ E4H 32 PR121-LSI R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581572

Hager Kabelabfangschiene FZ844 Hager Installation Kabelabfangschiene, universell, 4feldig EAN Nr. 3250612768448 Hager Artikel Nr. FZ844

ABB FI Schutzschalter 2CSF204892R3630 Typ F204BS-63/0,3 FI-Schutzschalter Typ B 4P, 63A, 300mA, selektiv, 5kA, 4TE EAN Nr. 8012542357933

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R4000 Typ JSHD4-5-AH 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453744

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050690300 Typ SAIL-M12BW-T-3.0H SAIL-M12BW-T-3.0H Hersteller Typ SAILM12BWT30H EAN Nr. 4050118441932

ABB Drucktaste 1SFA611101R7053 Typ MP2-7053 MP2-7053 Drucktaste -FRIGOBLOCK EIN/AUS- flach-verrastend, Frontring EAN Nr. 7320500318034

ABB Leistungsschalter 1SDA057851R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI R3600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601140

ABB Leistungsschalter 1SDA061188R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637118

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT754G 7035 POLY-WS 750X500X420, 1 TUER Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT754G EAN Nr. 3606480776328

"Haupa Wärmeschrumpfschlauch 267012 Wärmeschrumpfschlauch 2 1; schwarz; 19,0 9,0; 10 St. Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586232

ABB Leistungsschalter 1SDA068356R0001 Typ XT4H 160 TMA 160-1 600 4P FF IN=50% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022624

Siemens Stange 8WC5033-1AA00 Stange Flachkupfer 30x5mm ca. 1,1 Meter lang blank Siemens Hersteller Nr. 8WC50331AA00 EAN Nr. 4011209702516

Dold Wischrelais 0007770 Typ AI 983N.0072 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072DC110V EAN Nr. 4030641077709

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT10124G 7035 POLY-WS 1000X1250X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT10124G EAN Nr. 3606480775185

Siemens Relais 3UX1016 Zubehör für Überlastrelais Drahtauslöser mit Halter, 600mm lang Siemens Hersteller Nr. 3UX1016 EAN Nr. 4011209066243

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-06635E45 1705 RR IW Diode EST 12 V GS 100% Ed DIN Rechts effeff Typ 1705RR06635E45 EAN Nr. 4042203074392

Dold Koppelrelais 0045093 Typ IK3070.02/002 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/002DC24V EAN Nr.4030641450939

ABB Reihenklemme 1SNA290221R0400 Typ DS2.5/5.2L DS2,5/5.2L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472592902210

ABB Leistungsschalter 1SDA071414R0001 Typ E1.2B 10 T LI 4P E1.2B 10 Ekip Touch LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752644

Haupa Presseinsatz 213028 Presseinsatz 6P ungeschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163068

OBO Bettermann Gegenwanne 1197428 Typ 2058FW M 40 V2A Gegenwanne 34-40mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195860297

Weidmüller Gehäuse 1195170003 Typ KTB MH 484820 S2N2 KTB MH 484820 S2N2 KTB MH 484820 S2N2 Herstellertyp KTBMH484820S2N2 EAN Nr. 4050118106329

ABN Cu-Schiene XCUW133 Cu-Schiene 3FB 30x10x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW133 EAN Nr. 4015153597280

Dold Zeitrelais 0009943 Typ AI 905.81 DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC24V05-10S EAN Nr.4030641099435

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611134R1103 Typ MPD5-11Y Doppeldruckt.oben weiss:o.Text, unten flach schwarz:o.Text, Mitte:gelb, EAN Nr. 7320500277874

ABB Leistungsschalter 1SDA072625R0001 Typ E6.2V 50 T LSI 3P E6.2V 50 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764753

Fischer Dämmstoffhalter 536257 Typ DHM 130 Dämmstoffhalter Metall DHM 130 Herstellertyp DHM130 EAN Nr. 4048962246971

ABB Leistungsschalter 1SDA059504R0001 Typ T4S001032E06394002 T4S320 PR223DS R320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619121

ABB Lasttrennschalter 1SEP102240R3403 Typ XRE00-185-4P-MOT-E FM Lasttrennschalter f NH-Si. Gr 00 Phasenabstand 185mm 4 polig EAN Nr. 7025840066538

ABN Anschlußgehäuse GAG136N Anschlußgehäuse komplett, 5 x 250A Sammelschienen Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GAG136N EAN Nr. 4015153368316

Legrand Kanal 611707 50 x 85 mm DLPe 50x85mm halogenfrei UT D Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066117072

ABB Schütz 1SBL236004R2222 Typ AF26Z-30-22S-22 Schütz 48-130V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119321

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UR--02135Q34 Fh-Türöffner 142Ur HZ 021 EST 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UR02135Q34 EAN Nr. 4042203142749

Elcom Ersatzteilset 4802008 10xNamensschild+Halter 1Lichteinl. AVZ-R 10 Namensschild-Einlagen 1 Halter und 1 Lichteinlage AVZ-R EAN Nr. 4250111803175

ABB Leistungsschalter 1SDA054021R0001 Typ T4S000025E02303002 T4S250 PR221DS-LS/I R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551070

ABB Leistungsschalter 1SDA060310R0001 Typ T6L001080E07444002 T6L800 PR223EF-LSIG R800 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644627782

A.L.S. T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen lin A.L.S. Nr. SCH-112137 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2085666 Typ V-TEC PG21 MS Kabelverschraubung PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195448631

OBO Bettermann Profilschiene 1122988 Typ MS 41 L 1M 2 V4A Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x41x41 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195698265

Walther-Werke Wandsteckdose AU130309UD Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP44 Ausschalter 2 polig MCB 1 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744619

ABB Hilfskontaktkit 1SEP619081R0001 Typ XR00 KIT M ABD 1S XR00, HiKo-Kit P mit Abdeckung und 1S inkl. 2 Leitungen mit Gegenstecker EAN Nr. 7025840088721

ABB Leistungsschalter 1SDA063034R0001 Typ T7H001160E09474002 T7H1600 PR231/P-LS/I R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655839

ABB Schutzabdeckung 1SDA073861R0001 Typ SCHUTZABD. PBC A/E Schutzabdeckung Pbc A/E D=8mm E2.2..E6. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644777944

Bticino Wippe L4911N Neutrale Wippen, Beleuchtungsfenster oben und unten, 1 modulig Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4911N EAN Nr. 8005543434697

Dold Not Aus Modul 0066823 Typ BH5928.47/001/61 DC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5928.47/001/61DC24V1S EAN Nr.4030641668235

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4380-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43808 EAN Nr. 4001869195506

Pepperl + Fuchs Rundumleuchte 196237 Typ VAZ-LED-70MM-CL Signalsäule LED-Dauerlichtelement, klar Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZLED70MMCL

ABB Leistungsschalter 1SDA055817R0001 Typ E2B 16 PR121-LSI R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571573

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4550-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45506 EAN Nr. 4001869182384

Weidmüller Ventilstecker 1099760015 Typ SAIL-VSA-M8G-3-0.15U SAIL-VSA-M8G-3-0.15U SAIL-VSA-M8G-3-0.15U Herstellertyp SAILVSAM8G3015U EAN Nr. 4050118111293

Siemens Bügel 3SB3901-0CC Zentrierbügel für Schaltelemente und Lampenfassungen mit Bodenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CC EAN Nr. 4011209555396

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Stromrelais 0027152 Typ MK9053/013 AC0,5-5A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC05-5AAC230V1S EAN Nr.4030641271527
- Lovato Electric Griff GEX61D Trennschalter Serie GE von 50A bis 1600A Griffe und Verlängerungen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- ABB Leistungsschalter 1SDA067069R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=63A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009731
- Dold Überstromrelais 0051230 Typ IK9270.11 AC220-240V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11AC220-240V01-15A EAN Nr.4030641512309
- Dold Zeitrelais 0034487 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V15-30M EAN Nr.4030641344870
- Striebel & John Schottwand 2CPX030883R9999 Typ UZ85 Waagrechte Schottwand aus Kunststoff zum einschieben, passend zu Haubenverteiler A300. EAN Nr. 4011617308836
- Dold Isolationswächter 0045420 Typ AN5892.11/102 UH AC230V 100K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/102UHAC230V100K EAN Nr.4030641454203
- Dold Drehzahlwächter 0052678 Typ BA9055/61 AC110V 5-50IPM 1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9055/61AC110V5-50IPM1-20S EAN Nr.4030641526788
- EVN LED Einbaupanel LR14240125 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 4W - 2700K-6500K - 250lm - 24V DC Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293005890
- EVN Power-LED-Einbauleuchte Edelstahl, befahrbar, starr, quadratisch, 230 V mit Power-LED 2 W IP65 Daylight 654110, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293654104
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1003062 Typ 604 6 G Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195000976
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 200065 Typ SLC14-1800-R/129/130 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1800-R/129/130 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141800R129130
- Cimco Schraubeinsatz 112674 Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 10 Schraube mit Innensechskant Schraubeinsatz 1/2 Zoll SW 10 Schraube mit Innensechskant EAN Nr. 4021103126745
- Siemens Doppelbelegung 6ES7144-6KD50-0AB0 SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 AI RTD/TC, 8x M12, Schutzart IP67 Siemens Hersteller Nr. 6ES71446KD500AB0 EAN Nr. 4025515081517
- Dold Motorschutzrelais 0064405 Typ MK9163N.12PC/110 ATEX AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9163N.12PC/110ATEXAC/DC24V EAN Nr.4030641644055
- Dold Wischrelais 0030898 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC110-127V EAN Nr.4030641308988
- Pepperl + Fuchs Zubehör Data Matrix Leser 182064 Typ ODZ-MAC-CAB-VIDEO Videokabel VGA für 2D Code Leser ODT-MAC34x Länge 2m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ODZMACCABVIDEO
- Siemens Schütz 3RH1122-1AR60 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 400V, 50Hz/400.440V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AR60 EAN Nr. 4011209493377
- Dold Unterspannungsrelais 0029599 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 254/440V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ254/440V EAN Nr.4030641295998
- SLV Deckenleuchte 147256 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 1 Wand- und Deckenleuchte alu gebürstet, QRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163109642
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041230R9999 Typ MK107 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 1FB = 250 mm, 2 RE = 300 mm, EAN Nr. 4011617412304
- Dold Frequenzrelais 0020935 Typ AA9838.11 20-80HZ UH AC50/60HZ 48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9838.1120-80HZUHAC50/60HZ48V EAN Nr.4030641209353
- B.E.G. Metallscheibe 5583 Typ Metallscheibe für KR26 BEG Metallsch.f.D26 METALLSCHEIBE-D26 KRISTALL Hersteller B.E.G. Brück Typ MetallscheibefürKR26 EAN Nr. 4007529055838
- Bticino Wippe HD4921LG Symbolwippe MUSIK für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LG EAN Nr. 8012199985411
- Siemens Relais 3RF2120-1AA02 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 24-230V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21201AA02 EAN Nr. 4011209573772
- Wago Leitung 771-5001/183-000 Y-Leitung Einspeisung Netz + DALI 0.5 m lang Kodierung A + I halogenfrei 2 x 1.5 mm² / 3 x 2.5 mm² blau Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143265010
- OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124607 Typ GMS 3 VP G Verbindungsplatte mit 3 Löchern 150x40x5 Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195485803
- Siemens Zubehör für VL1250 3VL9700-4RH40 Zubehör für VL1250, flach Anschlussschienen besteht aus 4 Anschl. 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL97004RH40 EAN Nr. 4011209735118
- Sirena Schallgeber A105NAXAC230G-UL Typ A105NAXAC230G-UL Schallgeber Appello m.Sprachmel. UL 90-260VAC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAXAC230GUL
- Siemens Schütz 3RT1035-1AC24 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 24V 50/60Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AC24 EAN Nr. 4011209343948

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/B-P Typ DL112XDC024G/B-P blau Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GBP
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1234951050 Typ SAIL-M12GM12SG-CDB10.5A SAIL-M12GM12SG-CDB10.5A SAIL-M12GM12SGCD-10.5AKA Herstellertyp SAILM12GM12SGCDB105A EAN Nr. 4050118024180
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0052770 Typ BH5932.22/010/61 AC/DC24V 15IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC/DC24V15IPM EAN Nr.4030641527709
- EFB Elektronik Spleißbox B71203TS.24OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µ ausz.24 Pig. / 12 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173708
- Lovato Electric Spule 11BA1800380 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030530
- Siemens Einbausatz 8GK6432-2KK23 ALPHA Einbausatz 2x 3KF2 bis 160A, H=200mm, B=600mm für Geräte mit Direktantrieb mittig Hersteller Siemens Typ 8GK64322KK23 EAN Nr. 4001869533056
- Siemens Klemme 8WH1000-0AG08 Reihenklemme, 4mm² schwarz Schraubbefestigung 2 Anschlüsse BLACK Siemens Hersteller Nr. 8WH1000AG08 EAN Nr. 4001869500201
- Siemens Schütz 3RT2325-2AF00 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 110V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252AF00 EAN Nr. 4011209845770
- Legrand Taster 078722 zur Verwendung mit Tragringen Best.Nr. 0802 51 60 61 62 69. Farbe weiß MSC Rahmen 2modulig ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787226
- Sirena Blink Dauerleuchte 26304 Typ TYPE200S/F1248D grün Blink/Dauerleuchte 1248VDC grau 26304 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF1248D EAN Nr. 8010152263040
- PC Electric Klappfenster 9006510 Klappfenster IP54 für Sicherungen, 10 Automatenheiten, 199x97mm, selbstschließendes Fenster Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399772979
- Weidmüller Gehäuse 1288190000 Typ HDC IP68 06B TOS 1M32 CS HDC - Gehäuse, Baugröße, Schutzart IP68 HDC IP68 06B TOS 1M32 CS Herstellertyp HDCIP6806BTOS1M32CS EAN Nr. 4050118079401
- Siemens Filter 6SE6400-2FA00-6AD0 MICROMASTER 4 EMV-Filter 200V-480V 3AC 6A Unterbau FSA-Klasse A Unterbau FSA-Klasse A Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FA006AD0 EAN Nr. 4019169447300
- Walther Werke Klemmenadapter 720634 Klemmenadapter D64 Stifteinsatz Schutzleiter links Klemmenadapter D64 Stifteinsatz Schutzleiter links 0,2-2,5qmm, 26-14 AWG EAN Nr. 4015609031825
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 121176 Typ V31S-GM-5M-PUR Kabelstecker, M8, 4-polig, PUR-Kabel Polzahl 4 Kabel PUR Länge 5 m Adern 4 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGM5MPUR
- Lovato Electric Leistungsschütz 11BF110C00220 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975110690
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1250M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 250A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1250M6A EAN Nr. 3250614126024
- Wago Mittelmodul 769-502/000-016 1-Leiter-Mittelmodul kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 1-polig grün-gelb Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4017332591423
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 104270 Typ V1-W-E2/E3-10M-PUR Kabeldose, M12, LED, 4-polig, PUR-Kabel Polzahl 4 Kabel PUR Länge 10 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE2E310MPUR
- Pilz Kopfmodul 314085 Kopfmodul, PSSu SafetyNET p für Standard und Failsafe E/A-Daten, SD-Karte, erw. Temperatur. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H FS SN SD-T EAN Nr. 4046548065572
- Phoenix Contact Kabelschneider 1212128 Typ CUTFOX 12 Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²) Phoenix Contact Hersteller Typ CUTFOX12 EAN Nr. 4046356456081
- Siemens Deckel 8WH9003-1JA00 Deckel für kompakte Klemmen mit Querschnitt: 4qmm, Breite 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90031JA00 EAN Nr. 4001869348537
- PC Electric Anbaudose 313-10f9 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE)
- Sirena Signalsäulenmodul 31561 Typ NLDMINITWSFL240A blau Signalsäulenmodul LED 55mm 240VAC schwarz 31561 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL240A EAN Nr. 8010152315619
- Wago Transformator Klemmenblock 711-155 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 5-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819589
- Wago Verbindungsklemme 222-413 Verbindungsklemme 3-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C grau Wago Serie 222 EAN Nr. 4017332955676
- A.L.S. Lichtleiste aus weißem Kunststoffgehäuse, 1x21W, T5, EVG Typ LS-2101N Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Adapter EB475 HDMI Adapter, 2x HDMI -A, St.-Bu., schwarz Adapter für High Definition Multimedia Interface (HDMI™) Vergossen Vergoldete Stecker und Kontakte EAN Nr. 4049759062088
- A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, G24q2 für FLC 2x18W, weiß Typ PAT-21801E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Farbmarkierung 2891194 Typ FL PATCH CCODE BK Farbmarkierung für Patchkabel, schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODEBK EAN Nr. 4046356167000

Hager Eckadapter EE855 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß. Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. EAN Nr. 3250612258550 Hager Artikel Nr. EE855

Gewiss Abdeckrahmen GW16422VB Abdeckrahmen GEO International 2M Meerblau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767263

Cimco HSS-Spiralbohrer 200386 Spiralbohrer 5,1mm, Gesamtlänge 86mm, Spirallänge 52mm Spiralbohrer, DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003861

Phoenix Contact Steckschlüssel 1670895 Typ QSS 19 Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 19 mm Phoenix Contact Hersteller Typ QSS19 EAN Nr. 4017918157920

Wago Leiterplattenklemme 2604 3507 Leiterplattenklemme Betätigungshebel 4 mm² Rastermaß 11,5 mm 7 polig Push in CAGE CLAMP® Hersteller WAGO Serie 2604 EAN Nr. 4055143565035

EFB Elektronik Fast Connect Modul 53757.2-MPOOS2 Fast Connect Modul, LC OS26 Kuppl./ MTP M / 12x LC/UPC farbig Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759158507

Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 1469112 Abdeckung RTR 230 V + Uhr Flächenschalter Reinweiß Abdeckung für Raumtemperatur Regler 230V~ mit Uhr Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337053347

Legrand Steckdose 766220 Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00, Farbe ultraweiß SDO SL Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662205

Wago Anschlussleitung 891-8994/105-501 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123613

Wago Schutzleiterklemme 281-657/999-950 4-Leiter-Schutzleiterklemme für Ex e II-Anwendungen geeignet Eex Schirmleiter grün-gelb Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918512619

Weidmüller Leitermarkierer 2437810000 Typ HS 8.5-25.4/50 MM W Leiter- und Kabelmarkierer, 8.5 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, weiß Herstellertyp HS8525450MMW EAN Nr. 4050118460704

Siemens Lasttrennschalter 3KD4634-0QE10-0 Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 3-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD46340QE100 EAN Nr. 4001869516189

Siemens Verteiler 8GK1102-5KK52 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1100 B=1300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11025KK52 EAN Nr. 4001869258157

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1775716 Typ HC-B 32-SMQ-72/M2PG29 Sockelgehäuse, mit Querbügel, Höhe 72 mm, mit Verschraubung, 2x Pg29 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B32-SMQ-72/M2PG29 EAN Nr. 4017918038281

Wago Klemmenleiste 745-355 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302456

Eaton Rasterleiste 255262 Typ NWS-RLB/T800 Rasterleiste, breit, für T=800mm Rasterleiste breit Tiefe=800mm Zubehör für 19, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255262 EAN Nr. 4015082552626

Siemens Leitung 6XV1820-5BN55 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 55m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN55 EAN Nr. 4019169403993

Eaton Leistungsschalter 123658 Typ IZM32N3-V10W Leistungsschalter, 3p, 1000A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123658 EAN Nr. 4015081212637

Phoenix Contact Distanzplatte 3270163 Typ DP-PTRV 4 Distanzplatte, Länge: 63,6 mm, Breite: 8,3 mm, Höhe: 54 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ DP-PTRV4 EAN Nr. 4046356796262

Phoenix Contact Koaxialkontakt 1676802 Typ HC-M-04-BU-KOAX-50 Koaxial-Kontakt, für das Modul HC-M-4-MOD-ST, 50 Ohm Phoenix Contact Hersteller Typ HC-M-04-BU-KOAX-50 EAN Nr. 4017918150556

Siemens Starter 3RW4426-3BC44 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 400V, 40 Grad, Standard: 77A, 37kW, Wurzel-3: 133A, 75kW, AC 200-460V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44263BC44 EAN Nr. 4011209627048

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805838 Typ KLE-C01-2,2-2,0-K100 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLE012220K100

Siedle Klemmblock ACM 670-. Siedle Artikel Nr. 200029836-00 Klemmblock zum Anschluss des Access Kamera-Modul ACM 670-..., ACM 673-. und ACM 678-. an die Installation. EAN Nr. 4015739298365 Alte Artikel Nr. 029836

Siemens Schütz 3RT2017-2KB42 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,7,1,25x US, mit Suppressordiode integriert, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172KB42 EAN Nr. 4011209847057

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8724-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 160A aR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87241 EAN Nr. 4011209457409

Wago Verbindungsstiftleiste 232-570/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 10-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340414

Albert Klingelplatte 690945 Klingelplatte 690945 aus Edelstahl, mit Edelstahl-Klingelknopf sowie Bolzenbefestigung. Mit zusätzlichem Namensschild zum gravieren und aufkleben. Ausmaße: ø 130 x 6 mm EAN Nr. 4007235909456

Haupa Flachsteckhülse 260411 Flachsteckhülse mit Abzweig 4 6 PVC Flachsteckhülsen mit Abzweig Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923422943

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa Klinge 102746 VDE Klinge Torque S TX15 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Tx EAN Nr. 4011923567880
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203131 Typ HCS-T MINI 1W C C C 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTMINI1WCCC7035 EAN Nr. 4055626376875
- Jung Abdeckung IAE/UAE LS 969-2 UA GGO Abdeckung, Schraubbefestigung, für IAE/UAE-Anschlussdosen und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 2 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969-2UAGGO EAN Nr. 4011377229259
- Siemens Software 6AV6618-7FD01-3AB0 SIMATIC WinCC flexible/Recipes für WinCC flexible Runtime, Runtime-Software, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV66187FD013AB0 EAN Nr. 4019169186223
- Gewiss Kreuzschalter GW20580 System Kreuzschalter beleuchtbar 2M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564184381
- Knipex Steckschlüsseinsatz 98 37 14 Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8 Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl Typ 983714 EAN Nr. 4003773020622
- Mennekes Kupplung 14101 Kupplung PowerTOPXtra, 63A3p4h110V, IP44 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394237969
- Lovato Electric Adapter 8LM2TA161 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975109670
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110008 VDE T Steckschlüssel SW 14 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050443
- Gewiss Ausschalter GW12032F Ausschalter beleuchtbar 2M 1P 16A Steckklemmen Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269828
- Gewiss Steckdose GW20220 System Steckdose 2M 2P+PE 16A Israelischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000643
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC04 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203323
- "Eaton Einbausatz 186676 Typ XSMFDB0606-BS-2-SOND-RAL* Einbausatz Box Solution passend für 425/600mm Modulbreite; Tiefe = 275mm für Feldtiefe 600mm, ohne Kabelraum, Form 4, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XSMFDB0606BS2SONDRAL*
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03321 Frontplatte für vertikalen ISFT160. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033219
- Eaton FI Auslöseblock 170146 Typ FBSMV-40/3/01-S FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 100mA, Typ S FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 100mA, Typ S, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170146 EAN Nr. 4015081666461
- Schneider Electric Telemecanique Panel HMIDT542 10,4 Touch Smart Display SVGA. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Flachbildschirm - Schnittstellen: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B. EAN Nr. 3606480687259
- Spelsberg Handstanzmaschine 97916201 Typ LST Lochstanze für den Großeinsatz in Fertigteilverken, mit Befestigungseinrichtung, mit Stanzeinsätzen 18 mm und 23 mm, sowie Weitendorn Hersteller Spelsberg Typ LST EAN Nr. 4013902352470
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0BA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,14,0,2A, N-ausl. 4,2A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110BA10 EAN Nr. 4011209712577
- Peha Wippe D 20.645.022 Nr. 00025211 Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss für Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster Artikel-Nr. 616/6, 619 T Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.645.022 EAN Nr. 4010105025217
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417917 Typ SLC30-1500-R 9.027 129 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1500mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301500R9027129
- Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1408384 Typ HC-COM-K-KML-O1PG16 Kupplungsgehäuse mit Längsbügel, für Verschraubung HC-COM-K-KV-PG16. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-COM-K-KML-O1PG16 EAN Nr. 4046356618120
- Wago Federleiste 734-102/037-000/032-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918494380
- Bticino Rahmen LNC4804TE Abdeckrahmen Living Light Air 4 Module, Farbe Tech, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 504E Mauerwerk oder PB504 Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4804TE EAN Nr. 8005543497289
- Phoenix Contact Ladekabel 1621416 Typ EV-T2M3PC-3AC32A-3,0M6,0ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M3PC3AC32A30M60ESBK00 EAN Nr. 4046356924955
- Lovato Electric Hilfskontakte 11G41801D Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975056288
- Siemens Modul 6ES7521-1BH50-0AA0 SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xDC 24V, M-lesend, 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung 3,2ms, Eingangstyp 3 (IEC 61131) Siemens Hersteller Nr. 6ES75211BH500AA0 EAN Nr. 4025515080251
- Wago Einzelklemme 250-414 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 14-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bei Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643368
- Albert Eckbock 681002 Eckbefestigung 681002 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, unter anderem passend zu den Modelltypen 688/689/1804/1805/1812/1813/1818/1819/1828/1829 Farbe: weiß Abmessungen: 112 x 70 x 177 mm EAN Nr. 4007235810028
- Eaton Verteilerfeld 114526 Typ XVTL-MP/BF-4/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x400mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114526 EAN Nr. 4015081139262

- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460124 Typ HC-B 16-TFL-H-O1STM32G HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade
Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFL-H-O1STM32G EAN Nr. 4046356695879
- Striebel & John Breitenschiene 2CPX039413R9999 Typ ZW13 Aluminium-Profiltschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 3, Länge 744 mm,
Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394136
- Gewiss Taster GW30024 Playbus Taster 1 Schliesser mit Tuersymbol beleuchtbar 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das
Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029750
- Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6940-3FB00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2 und NH3 elektr. Sicherungsüberwachung EFM 10,
für AC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69403FB00 EAN Nr. 4011209719408
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801617 Typ CES-SRG-BK-12 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 11.12 mm, Material NBR Phoenix Contact
Hersteller Typ CES-SRG-BK-12 EAN Nr. 4046356674713
- Siemens Modul 3RK1400-0BG00-0AA2 AS-Interface Slimline-Modul S22,5, Digital, 2E/2A, IP20, 2x1 Eingang, 2-Leiter, PNP, 2x1 Ausg., elektr., 2A, DC 24V Federzugklemme, Baubr.
Modul 22,5mm Siemens Hersteller Nr. 3RK14000BG000AA2 EAN Nr. 4011209447820
- Siemens Leistungsschalterbausatz 8GK6731-6KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=400mm B=900mm, senkrechter Einbau für
RCD Modul seitl. montiert Siemens Hersteller Nr. 8GK67316KK33 EAN Nr. 4001869510538
- Wago Stiftleiste 731-637/114-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange
Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4050821280392
- Eaton I/O Radio 173211 Typ EL-105U-2-440-500M-* I/O Radio 440MHz,500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI + (0)AO + (4)PI I/O Radio 440MHz,500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI +
(0)AO + (4)PI, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173211
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20187 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OIF 300 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung
Aluminium Adapter Polyamid, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Weidmüller Durchführungsklemme 2439460000 Typ WGK 10/Z BK BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA)
Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK10ZBK BX EAN Nr. 4050118468090
- EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.3 RJ45 Patchkabel ClasseEA 500MHZ S/FTP 10G, 3m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende
Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111762
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28041RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 -
Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444289
- Siemens Antenne 6GT2398-1CC00 RF300/RF200/MOBY E Antenne ANT 12 mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, pur, UL 758, Länge 3m, IP65-25 bis+70 Grad/C, M12x40mm,
max. Grenzabstand: 5mm mit MDS E623 Siemens Hersteller Nr. 6GT23981CC00 EAN Nr. 4025515142942
- Siemens Relais 3RU1116-0JB1 Überlastrelais 0,7.1A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss,
Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160JB1 EAN Nr. 4011209270305
- Eaton Verdrahtungssatz 217230 Typ ZSD-VS2/5-U-E Verdrahtungssatz, 2 Zählerplätze, 5p Verdrahtungssatz für 2 Zählerplätze, 5 polig, unterer Zählerplatz, Einzelvorsicherung, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 217230 EAN Nr. 9004852820459
- Schneider Electric Telemecanique Einschaltspule 47354 Einschaltspule XF, 277VAC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder
Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: XF. EAN Nr. 3303430473541
- Schneider Electric Telemecanique Steckverbinder HMIYEM1211 Steckverbinder M12 für HMIPEP. Produktserie Magelis iPC - Produkt oder Komponententyp Stecker - Zubehör-
/Teilekategorie Anschlusszubehör. Hersteller Telemecanique Typ HMIYEM1211 EAN Nr. 3606480853890
- Weidmüller Steckverbinder 1131730000 Typ PTS 4 DC FieldPower®, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5 mm² - 4 mm², Polzahl 5 PTS 4 DC FieldPower®, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5 mm² -
4 mm², Polzahl 5 Herstellertyp PTS4DC EAN Nr. 4032248912117
- Indexa Verbindungskabel 25516 Typ VKZ10 Verbindungskabel für Kameras in Zwillingenform Koaxleitung für Video plus 2 Adern für Strom BNC-Stecker auf BNC-Stecker DC-Kupplung
auf DC-Stecker. Farbe schwarz Länge 10m. Hersteller Indexa Typ VKZ10 EAN Nr. 4015162255164
- PC Electric Wandgerätestecker 513-7d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 3p 7h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial
PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Pepperl + Fuchs Doppelbogen 229638 Typ UDC-400S-S3E3 Erfassungsbereich 20 45 mm Betriebsspannung 18 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 3 Schaltausgänge PNP, Öffner
Einschaltverzuga ca. 15 ms Ausschaltverzuga ca. 15 ms Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UDC400SS3E3
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5331 PM5331-Messgerät m. Modbus bis 31. H 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig, MID. Baureihe: PowerLogic -
Kurzbezeichnung des Geräts: PM5331 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614033
- Schneider Electric Telemecanique Schutzkragen LV429285 Schutzkragen f. Einschubkassette, für Vigi NSX100..250. Produktbereich: NSX100.250, NSX400.630 - Produkt oder
Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör. EAN Nr. 3606480021466
- Siemens Leistungsschalter 3RV1421-1BA15 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Transformatorschutz, A-ausl. 1,4.2A, N-ausl. 42A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögenmit
querliegendem Hilfsschalter,15+10 Siemens Hersteller Nr. 3RV14211BA15 EAN Nr. 4011209566217
- Hager Klingeltrafo ST303 Hager Installation Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Ueberlast durch einen integrierten
thermischen Schalter auf der Primaerseite. EAN Nr. 3250615703033 Hager Artikel Nr. ST303
- Eaton Ausgangskarte 744-A2710-00P Typ DXG-SPR-FR30B Ausgangskarte für Frequenzumrichter DG1 230/480 V Baugröße 3 Ausgangskarte für Frequenzumrichter DG1 230/480 V
Baugröße 3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A271000P EAN Nr. 4015081721115
- Eaton Querträger 283860 Typ XBBB06 Querträger, für Schienenhalter, für B=600mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inklusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite
600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283860 EAN Nr. 4015082838607
- PC Electric Anbausteckdose 392-2f8v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 2h IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte,
Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Klemmenleiste 236-524/332-009/999-950 Klemmenleiste Ex e II 2 Lötstifte/Pol 24-polig für Anwendungen Ex e II geeignet Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in mit 5,5 mm langen Lötstiften lichtgrau Hersteller WAGO Serie 236 EAN Nr. 4017332630795
- Eaton Wippe 118217 Typ 154-65914/WIPPE-JALOUSIETASTER Wippe, 2-fach, Jalousietaster, elektrisch verriegelt, Weiss Wippe 2-fach weiss für Jalousietaster mit elektrischer Verriegelung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118217 EAN Nr. 5413736196018
- Phoenix Contact Relaismodul 2909661 Typ PLC-RSC- 24DC 1 MS ACT Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Zeiteinsparung bis 60 %. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC24DC1MSACT EAN Nr. 4055626377957
- Phoenix Contact Buchseneinsatz 1688599 Typ VS-08-BU-RJ45/LP-2 RJ45-Buchseneinsatz, 2-fach, für Leiterplattenmontage, CAT5e, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften Phoenix Contact Hersteller Typ VS-08-BU-RJ45/LP-2 EAN Nr. 4017918622367
- Siemens Taster 3SB3321-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33210AA21 EAN Nr. 4011209187856
- Walther Werke Anbaudose 10503 NORVO Anbaudose schräg 16A 2P 2h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609005086
- Wago Geräteanschlussklemme 862-2505 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben L3-N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 5-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509961
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2896131 Typ BC 107,6 DKL S TRANS Installationseinbaugehäuse, Gehäusedeckel, Querverbindung: Gehäusedeckel, Farbe: transparent, Breite: 107,6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BC107,6DKLSTRANS EAN Nr. 4046356096546
- Triax Fernüberwachungssoftware 325034 Typ CCRS 160 Hirschmann Fernüberwachungssoftware für CSE 2800 Programmiersoftware, Anlagen-Daten können ausgelesen und auf neue Anlage programmiert werden, NIT und LCN-Einstellungen bei DVB-C Modulen. Typ CCRS160 EAN Nr. 5702663250345
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1894859 Typ MCD 0,5/ 7-G1-2,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCD0,5/7-G1-2,5 EAN Nr. 4017918162122
- Phoenix Contact Zackband 1052015:0211 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 211-220 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 211. 220, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN211-220 EAN Nr. 4017918533977
- Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-012 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen orange Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332665490
- Walther Werke Stecker 239406 Stecker 32A 4P 6h mit außenlieg. Kabelverschraubung wasserd. Stecker 32A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609014354
- Walther Werke Tüllengehäuse P723140 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M32,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609607396
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1747490000 Typ LPZP 1.27/90 OR Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl 1 LPZP 1.27/90 OR Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl 1 Herstellertyp LPZP12790OR EAN Nr. 4008190992170
- Phoenix Contact Relaismodul 2964445 Typ EMG 10-REL/KSR-120/21-LC Relais-Modul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ EMG10-REL/KSR-120/21-LC EAN Nr. 4017918125110
- Schneider Electric Telemecanique Funktionsmodul LUFDH11 Funktionsmodul, thermisches Überlastsignal, 1 NO+1 NC, für TeSys U. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUF - Produkt oder Komponententyp: Funktionsmodul - Produktkompatibilität: LUCB, LUCC, LUCD. EAN Nr. 3389119200356
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619928 Typ CA-07P1NA22S00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Stift, Einlötschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-07P1NA22S00 EAN Nr. 4046356820424
- Phoenix Contact Stecker 3212565 Typ PP-H 1,5/S/7 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 24,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/7 EAN Nr. 4046356565707
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6018 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 600, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-12/2-0 WH Siedle Artikel Nr. 200039030-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 199 x 10 EAN Nr. 4015739390304 Alte Artikel Nr. 039030
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CK30-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-P30C44-A0 für ET 200S für Powermodul PM-E F PROFIsafe, 30mm Baubr., Federzugklemmen 2x3+2x4 Klemmenanschlüsse, mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 unterbrochen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CK300AA0 EAN Nr. 4025515067061
- Albert Hausnummernleuchte 696219 Energieeffizienzklasse A Wandleuchte 696219 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit opales Glas. Eingerichtet für 1 Leuchtstofflampe TC-S 5/7W, Fassung G23 Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 250 x 250 x 75 mm EAN Nr. 4007235962192
- Finder Relais 55.14.8.230.5001 Miniatur-Printrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 230 V AC, 1,5 VA, 17000 Ohm, Relaischutzart: RT III - waschdicht Hersteller Finder EAN Nr. 8012823094465 Artikelnummer 551482305001
- Wago Federleiste 713-1104/037-9037/032-000 Federleiste mit Trennhilfe und Zugentlastungsplatte 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177517
- Finder Koppelrelais 59.34.9.110.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 110 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823119038 Artikelnummer 593491100050
- Wago Federleiste 232 153/031 000 Federleiste mit geraden Einlötschrauben 23 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötschiff 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklingen Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143575553
- Phoenix Contact Leitermarker 0824782 Typ UC-WMC 7,5 (30X8) OG CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(30X8)OGCUS EAN Nr. 4046356361156

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Steckerteil 1757226 Typ MSTB 2,5/23-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/23-ST-5,08 EAN Nr. 4017918029753
- Wago Stiftleiste 734-140/105-604 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842334
- Wago Stiftleiste 231-864/001-000/105-604 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötlötstiftlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4045454901301
- Finder Relais 65.61.8.230.0000 Leistungsprintrelais, Doppelpinerausführung, 1 Schließer und 1 Öffner, für 20 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823257914 Artikelnummer 656182300000
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115817
- Phoenix Contact Steckerteil 1873689 Typ FKCVW 2,5/ 5-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/5-ST-5,08 EAN Nr. 4017918143077
- Walther Werke Anbaudose 479509 Anbaudose gerade 125A 5P 9h mit Flansch 114x114 wasserd. gerade Anbaudose 125A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, handrücksicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609020812
- Eaton Grenztaster 085925 Typ AT4/11-1/I/AR Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Winkelrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 085925 EAN Nr. 4015080859253
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1914084 Typ EMSTBV 2,5/ 5-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBV2,5/5-GF EAN Nr. 4017918181802
- OBO Gewindebogen 2046792 TYP SBNM63 FT 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM63FT EAN Nr. 4012196394876
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S205, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106960
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S800, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennfrequenz 100-300Hz, 50-500V, 10h grün EAN Nr. 4011721108100
- Phoenix Contact Mehrstock Klemme 3214363 Typ UT 4-L Mehrstock-Klemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 60,1 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-L EAN Nr. 4046356895118
- Wago Klemmenleiste 262-190 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 10-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642095
- Siemens Relais 3UG4841-1CA40 Überwachungsrelais, digital, COS-PHI und Stromüberwachung für IO-Link 90 bis 690V AC, 0,2 bis 10A Über- und Unterschreitung Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit Hysterese 0,1 bis 3,0A 2 Wechsler, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG48411CA40 EAN Nr. 4011209895874
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415623 Typ SAC-4P-M12MS/0,6-PVC/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/0,6-PVC/M12FR-3L EAN Nr. 4055626050034
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 311626.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 4x2,2W-3000K D300, H100, DALI, 1050 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311626002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859092537
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-648 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3,SL (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275064
- Hager Unterspannungsauslöser HXC015H Hager Installation Unterspannungsauslöser für Baugröße h250-630 380 - 450V AC. Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden. EAN Nr. 3250613369507 Hager Artikel Nr. HXC015H
- Phoenix Contact Steckerteil 1900921 Typ MC 1,5/ 6-ST1F-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/6-ST1F-5,08 EAN Nr. 4017918429324
- Eberle Raumtemperaturregler RTR 9311 Nr. 121910151102 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1 Oe, 3..16 A, mit 1,8 m Kabel Steckerregler für Wandbefestigung mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker. Eignet sich für die Regelung von transportable elektrische Heizgeräte. Regler ohne thermische Rückführung. Typ RTR9311 EAN Nr. 4017254161513
- IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5034 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 LCP Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Messwandler Trennklemme 3209535 Typ PTU 6-T Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: -20 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTU6-T EAN Nr. 4055626046617
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1617905 Typ SF-5EP1N8AAD00S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-5EP1N8AAD00S EAN Nr. 4046356581066

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 231364 Typ KFD2-STC4-EX1 Baureihe KFD.. Aufbaueinheit 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Übertragungsbereich 4-20mA Eingang EEx ia IIC galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Speisespannung 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2STC4EX1
- Klauke Schlitz Schraubendreher KL10015065IS VDE-Schlitz-Schraubendreher, 6,5 x 1,2 mm Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. EAN Nr. 4012078586474
- Siemens Leistungsschalter 3VA5220-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=200A Überlastschutz Ir=200A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52205ED311AA0 EAN Nr. 4042948858882
- Schneider Electric Telemecanique Kabelstrangabschluss 520422000 Kabelstrangabschluss. Produktbereich: Automatisierungsplattform Modicon Quantum - Zubehör-/Teilebezeichnung: Leitungsabschluss - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: für letzten Abzweig am Netz - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3595863530315
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 8426620000 Typ SLEH 5.08/3 RE22.5 2.4 SN OR BX OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder SLEH 5.08/3 RE22.5 2.4 SN OR BX OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder Herstellertyp SLEH5083RE22524SNORBX EAN Nr. 4032248006458
- Assa Abloy Scala Software 435LL2---SB--00 Scala Systembenutzer Lizenzmodul Net-Version SCALA net Lizenzweiterung zusätzlicher Administrator, Mit dieser Lizenz kann ein zusätzlicher Administrator zur Verwaltung der Zutrittsberechtigungen eingerichtet werden., Zusätzlicher Systembenutzer effeff Typ 435LL2SB00 EAN Nr. 4042203636972
- Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1529771 Typ SACCEC-M12FSB-5CON-M16/5,0-900 Bus-System-Einbaubuchse, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 5 m Buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCEC-M12FSB-5CON-M16/5,0-900 EAN Nr. 4017918982614
- Phoenix Contact Kabelmarker 0820426 Typ UC-WMTBA (24X5) Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(24X5) EAN Nr. 4046356286060
- Phoenix Contact Netzkabel 1407456 Typ NBC-FS/ 2,0-94B/R4RC SCO Netzkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-FS/2,0-94B/R4RCSCO EAN Nr. 4046356775779
- Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360BA0 EAN Nr. 4042949041368
- Spelsberg Leergehäuse 10441501 Typ TK PS 1813-13f-m Leergehäuse TK PS 1813-13f-m, Leergehäuse, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 137, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317363
- Pepperl + Fuchs Lichtschranke 192656 Typ GLV18-55/59/103/159 Betriebsreichweite 0 4 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 pnp, kurzschlussfest, offener Kollektor Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 3-polig Betriebsnnung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -25 60 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GLV185559103159
- Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN320AE0 EAN Nr. 4042949025931
- Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2810-0GA01 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung, AC 230V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 3S 1Ö, FK verz.: 0, MK: 3, Auto-Start, Grundgerät, max. Fehler-Kat. EN954-1: 4, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28100GA01 EAN Nr. 4011209717374
- Weidmüller Schleppkettenkabel 1345030750 Typ IE-C5ED8UG0750A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 75 m IE-C5ED8UG0750A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 75 m Herstellertyp IEC5ED8UG0750A40A40E EAN Nr. 4050118300604
- Hager Zählerschrank ZB23S Hager Installation Zählerschrank,IP44,SKII,950x800x205mm, 216PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schut EAN Nr. 3250617620222 Hager Artikel Nr. ZB23S
- Jung Tastsensor Erweiterungsmodul 4093 TSEM Tastsensor-Erweiterungsmodul Universal, 3fach, Statusanzeige durch rote LEDs, zum Erweitern eines KNX Tastsensor-Moduls Universal, des Kompakt-Raumcontroller-Moduls und des Raum-Controller-Moduls Smart um einen 3fach-Tastsensor Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 4093TSEM EAN Nr. 4011377053564
- Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360CA0 EAN Nr. 4042949043119
- Brennenstuhl Zeitschaltuhr 1506160 Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20 weiss IP20Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.Minimaler Schaltabstand 15 Minuten.Sehr kompakte Bauform.Sehr einfache Bedienung.Steckdose mit Kinderschutz.Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A EAN Nr. 4007123634088
- Pilz Sicherheitsschaltgerät 774607 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. überwachter Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o EAN Nr. 4046548010671

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0AFO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360AFO EAN Nr. 4042949062325

Hager Feldverteiler FW51UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse, 60PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737178 Hager Artikel Nr. FW51UD2

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-5HL32-0BDO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schienenanschluss Unterspannungsauslöser 24V DC 3 Hilfsschalter Siemens Hersteller Nr. 3VA20255HL320BDO EAN Nr. 4042949320500

Hager Lasttrennschalter HAB304 Hager Installation Lasttrennschalter 3polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140250 Hager Artikel Nr. HAB304

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360DA0 EAN Nr. 4042949044932

Eaton Geräteraumtür 132943 Typ XSDMC1608 Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=1600x800mm Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 1600mm, Breite 800mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132943 EAN Nr. 4015081298549

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1714992 Typ FMC 1,5 4-ST-3,5 GY35LCBU VPE Steckerteil, Nennstrom 8 A, Bemessungsspannung III 2 160 V, Polzahl 4, Rastermaß 3,5 mm, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Farbe lichtgrau, Kontaktoberfläche Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ FMC154ST35GY35LCBUVPE EAN Nr. 4055626380322

Phoenix Contact Rundstrahlantenne 2885919 Typ RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, 6 dBi, linear vertikal, Öffnungswinkel h/v 360°/30°, N (female), IP55, incl. Montagewinkel und Mastschellen für Durchmesser 45 mm. 100 mm, Edelstahl, ATEX & IECEx Zulassung Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 EAN Nr. 4046356146319

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2DC33-8VB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27082DC338VB1

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822969 Typ SPT-THR 1,5/12-H-3,81 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-H-3,81P26 EAN Nr. 4046356811590

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DGT Frontelem., rechteck. f. Wahlsch.- Ø16- 3 Stellungen- m. Federrückst.- Ronis 200. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Stellungen - Typ der Tastensperre: Ronis 200 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110785487

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K51SL35, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, schraubenlose Anschlussstechnik plug2power, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721122960

Schneider Electric Sarel Lochplatte NSYSTMP60120 Spacial SF-Lochplatte, 1200mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Montageplatte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Oberflächenfinish: zinkbeschichtet. EAN Nr. 3606485133188

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM22SB MONTAGEPLATTE METALL 200 X 200 MM. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kompatible Produktfamilie: Spacial SBMB-Gehäuse, Spacial SBMC-Gehäuse, Spacial SBM-Gehäuse. EAN Nr. 3606480520549

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DA33-8JD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DA338JD1

Eaton Frontblende 122142 Typ XME1606C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=400x600mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 600mm, Höhe 400mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122142

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-2UA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ462UA0

Schneider Electric Telemecanique Sicherungseinsatz DF2CN20 Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, gG 20A, ohne Anzeige. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110573398

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320BA0 EAN Nr. 4042949099727

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Termination Carrier 2902932 Typ TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MACX Analog Ex i Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung), mit HART-Multiplexer-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI EAN Nr. 4046356697989

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KSA1000ED4081 Einbau-Verteilerstreckenstück 0,8m, 1000A, 1Abgangsöffnung. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Erhöhungsfuß - Material: Aluminium - Geräteanwendung: Erhöhung der mittleren Energieverteilung. EAN Nr. 3606480003783

Jung Signalgeber A 567 S ANM Signalgeber, AC 8 bis 12 V ~, mit Tragring, Schraubbefestigung, Piezo mit Tongenerator, 2 Klangfarben Anschluss 1 und 2 Klangfarbe 1 ca. 800 Hz, ca. 82 dB A bei 1 m Abstand und AC 12 V ~, Klangfarbe 2 ca. 3000 Hz, ca. 96 dB A bei 1 m Abstand und AC 12 V ~, bruchsicher Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A567SANM EAN Nr. 4011377131637

Gewiss Fehlersignalschalter GW96006 Fehlersignalschalter fuer LS- und FI/LS-Schalter 1 Wechsler 0.5A 0.5TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemtlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalitaet, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564062481

Schneider Electric Telemecanique Anschlussbausatz LAD9PVGW Anschlussbausatz, Schraubklemmen. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LAD9 - Produkt oder Komponententyp: Anschlussbausatz zum Umschalten zwischen kleiner und großer Drehzahl - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produktkompatibilität: 2 S + 2 Ö Hauptpolkontakt, Wendeschütz. EAN Nr. 3389110109115

Jung Tastensatz 3fach GCR 2503 TSA Tastensatz, 3fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 3fach Art.-Nr. LS 5073 TSM, Tastsensor-Modul Universal 3fach Art.-Nr. LS 5093 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 3fach Art.-Nr. LS 5236 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5093 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GCR2503TSA EAN Nr. 4011377110434

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DD33-0AD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs-/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DD330AD1 EAN Nr. 4011209751132

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-2HB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC462HB1

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-1EM46-0AA0 Leistungsschalter VL400N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt (100%) ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47401EM460AA0 EAN Nr. 4011209700574

Weidmüller Steckverbinder 1544300000 Typ CS1,6HD R 18-16 SN I2,5 Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 1.5, gestanz, sonstige CS1,6HD R 18-16 SN I2,5 Schwere Steckverbinder, Kontakt, HD, Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 1.5, gestanz, sonstige Herstellertyp CS16HDR1816SNI25 EAN Nr. 4008190124458

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1638900000 Typ BL 3.50/14/90 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 14, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BL3501490SNBKBX EAN Nr. 04008190276447

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842856 Typ MCDV 1,5/11-G1F-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV1,5/11-G1F-3,81 EAN Nr. 4017918112066

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1726066 Typ MKKDSN 1,5/ 3-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDSN1,5/3-5,08 EAN Nr. 4017918025373

Klauke Parallelverbinder 154R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 25 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005227

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1406519 Typ VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0 EAN Nr. 4046356476133

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC202 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Quarz Batterieuhr 41.250.331 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41250331 EAN Nr. 4250594504064

Striebel & John Zählerfeld 2CPX036684R9999 Typ KA2267 Komplettfeld bestückt und verdrahtet für Einbau in alle modularen Zählerschränke 1 Zähler, 1 TSG, 0 Reserve, nach DIN43870, je nach Variante mit bestücktem Zählerplatz und / oder TSG-Platz, je nach Ausführung ist ein Zukauf von weiterem Zubehör, z.B selektivem Hauptleitungsschutzschalter, je Zählerplatz erforderlich EAN Nr. 4011617366843

Bals Anbausteckdose 4370 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 32A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4370 EAN Nr. 4024941043700

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 183634 Typ IZMX40H3-P08F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 105 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 105 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183634 EAN Nr. 4015081793709

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416425 Typ EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 2,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-308-6932 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L255M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364032460

Phoenix Contact Doppelstock-Flanschkleme 3002652 Typ UK 3D-MSTBV-5,08-F Doppelstock-Flanschkleme, zur Verschraubung der MSTB-Flanschstecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,1 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UK3D-MSTBV-5,08-F EAN Nr. 4017918117511

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1EJ43-8CD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N ungeschützt N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051EJ438CD1

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KQ41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIg, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KQ410AA0 EAN Nr. 4042948848791

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NE46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Hersteller Nr. 3VL37203NE460AA0 EAN Nr. 4011209811195

Eaton Sicherungseinsatz C14G40S Typ CYL GG 14,3X51 40A/STR Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 40A AC 500 V 14 x 51 mm gL/gG IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G40S EAN Nr. 5027590122610

Eaton Tastenplatte 218231 Typ M22-XDH-S-D4 Tastenplatte, hoch schwarz, AB Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218231 EAN Nr. 4015082182311

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH313 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Sicherungseinsatz C14M25 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 25A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M25 EAN Nr. 5027590059091

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1890520250 Typ SAIL-M12BG-8S2.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 2.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 2.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG8S25U EAN Nr. 4050118214703

Cimco Diamant-Trennscheibe 207984 Diamant-Trennscheibe, Abrasiv 150 Diamant-Trennscheibe, für den Trockenschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen (Aufnahme 22,2 mm Durchmesser)Ausführung mit gelaserten Diamantsegmenten und schwarzen Stammbblatt, erhöhte Segmentstärke, für abrasive Materialien zum Mauernutfräsen, (Kalksandstein, Putz, Mauerwerk, Estrich, Sandstein) EAN Nr. 4021104079842

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E60122 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, IFM Electronic 1001.3, gerade, M23, 12-polig, 12-Leiter, DC, Betriebsspannung 4,5.30 V DC, Für inkrementale Drehgeber mit M23-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing kunststoffummantelt PA 6.6 schwarz, Werkstoff Überwurfmutter Messing kunststoffummantelt PA 6.6 schwarz Hersteller ifm Electronic GmbH

Legrand Sicherheitsleuchte 661632 Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer.- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Dauer- Bereitschaftsschaltung, 160 lm, 1 Std. URAONE 160LM 1STD B-D IP42 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312235

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1707360 Typ ZFKDS 1-V-W-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDS1-V-W-3,81 EAN Nr. 4017918144807

Weidmüller Halbleiterrelais 8951260000 Typ TOP 24VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung 24 V AC +/- 20 %, Nennschaltspannung 24.230 V A TOP 24VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 24 V AC +/- 20 %, Nennschaltspannung 24.230 V AC, Nennschaltleistung Typ TOP24VAC230VAC01A EAN Nr. 4032248742035

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3MF36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIGN 3 Phasen/4 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103MF360AA0 EAN Nr. 4011209821026

IFM Electronic Reflextaster UGT584 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, Cube, Schaltabstand 1200 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4542 PBT Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1001560000 Typ BLF 5.08HC/05/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/05/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungs Herstellertyp BLF508HC0590SNORBX EAN Nr. 4032248693368

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1000200001 Typ BLF 5.08HC/19/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/19/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC1990SNBKBX EAN Nr. 4032248690152

Dehn + Söhne Erdungsklemme 774234 Typ UEK 25 HG Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/FI 20mm m. Handgriff Universalerdungsklemme mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UEK25HG EAN Nr. 4013364114593

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060490000 Typ BVF 7.62HP/06/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/06/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BVF762HP06180F5SNBKBX EAN Nr. 4032248810048

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUB5BNANL2 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110157482

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31MD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 220 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626890

Eaton Installationsverteiler 111361 Typ BP-O-600/4.5-IVS-W Installationsverteiler, HxBxT=510x600x262mm, IP30, weiß Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111361 EAN Nr. 4015081109227

Schneider Electric Sarel Trennwand NSYMCB28 Spacial SF-Trennwand, rückseitig, Stahlblech, verzinkt, 200x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teiletyp: rückwärtige Schottung - Produkt oder Komponententyp: Aufteilung - Geräteanwendung: kompartimentierte Anwendung - Montageort: Rückseite - Montagehalterung: Trennwand, horizontal - Geräteaufbau: Befestigungselemente, rückseitige Trennwand - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480065309

Phoenix Contact Kabelstecker 1619312 Typ K-5E - OE/010-C01/M17 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K5EOE010C01M17F8 EAN Nr. 4046356828963

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985904 Typ MKDS 1,5/ 2-5,08 HT BK Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden. Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1,5/2-5,08HTBK EAN Nr. 4017918929305

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149890000 Typ SL 5.08HC/22/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 22, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/22/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 22, 180°, Löt Herstellertyp SL508HC22180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248933129

Schneider Electric Telemecanique Antrieb VW3L30010R150 Lexium integr. Antrieb, Kabel f. Sicherheitsfunktion Safe Torque Off, 15m. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: Kabel für die STO-Sicherheitsfunktion für Industriesteckverbinder - Zubehör-/Teiletyp: Kabel - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: für Antriebe mit Industriesteckverbindern für STO - Kabellänge: 15 m. EAN Nr. 3389118367654

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19036 FI-Block Vigi NG125, 3p, 63A, 300-3000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 3000 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert/selektiv/verzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190363

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1774822001 Typ SL-SMT 5.08HC/08/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/08/90 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90 Herstellertyp SLSMT508HC089015SNBKBX EAN Nr. 4032248155866

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1839940000 Typ SL-SMT 5.00HC/07/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/07/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 90 Herstellertyp SLSMT500HC079032SNBKBX EAN Nr. 4032248350582

Gewiss Installations Schalter GW35051W Serien Ausschalter Dahlia 1 polig 10A Reinweiss Installationschalter zur Montage in Geraetedosens mit einer Einbauöffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskralen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Wippen gehoeren zum Lieferumfang. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862432

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1172710150 Typ SAIL-M12GM12SG-4-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12SG415U EAN Nr. 4050118027853

Legrand Motorantrieb 406290 Motorantrieb Fernantrieb zum Schliessen und Öffnen eines Hauptgerätes. Anbaubar an LS-Schalter, FI-FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Motorantrieb Fernantrieb für 1TE Pol bis 63A. Steuerspannung 24-48 V AC DC, Gerätebreite 1 Teilungseinheit DX3 MOTORANTRIEB 24-48VACDC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062909

Merten Zentralplatte MEG4574-0414 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach, anthrazit, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbaren Verschlusschiebern. Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012. Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ MEG4574-0414 EAN Nr. 4042811156992

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.332.524 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Deckenhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Plexigläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81332524 EAN Nr. 4250594518108

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Einbaurahmen 935.000 VENID Einbaurahmen aus Aluminium schwarz eloxiert, zum Einbau in die Tischplatte, Tischplattenstärke zwischen 14 - 25 mm, bestehend aus Außen- und Innenrahmen, der Original Tischplattenausschnitt wird als Belag für den Innenrahmen genutzt, mit Aufnahme zum Einklippen der VENID Wanne, Deckel beidseitig aufklappbar mit Endanschlag, inklusive Befestigungsset, verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 935000 EAN Nr. 4057298014970

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6KP32-0BHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256KP320BHO EAN Nr. 4042949032847

IFM Electronic Digitalanzeige DX2021 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 90.250 V AC 50.60 Hz 18.30 V DC, Stromaufnahme 80 mA, Schraubklemmen, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Lizenz 6AV6613-1XA51-3CK0 WinCC flexible 2008 Runtime, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, Software und License Key Download, inkl. Sm@rtAccess/SM@RTSERVICE/ OPC-Server/Archives/Recipes/ ProAgent/Audit für WinCC flexible Runtime, ablauffähig unter XPPProf/ Windows7 Professional/Ultimate/ Enterprise 32/64 Bit, ***** E-Mail Adresse für die aus- Lieferung zwingend erforderlich Hersteller Siemens Typ 6AV66131XA513CK0

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420HH0 EAN Nr. 4042949034841

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2K505U Nockenschaltwerk K2-K, 20A, 5-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Beschreibung der Pole: 5P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480641

Fischer FIX Tainer 539868 Typ FIXtainer - Power- und Schlauer-Box Der FIXtainer DUOPOWER DUOTEC mit Schraube enthält die neue Leistungsklassen - den fischer DUOPOWER und DUOTEC mit passenden Schrauben. Inhalt 60 x DUOPOWER 6 x 30, 60 x Schrauben SZ 4,5 x 40, 30 x DUOPOWER 8 x40, 30 x Schrauben SZ 5,0 x 60, 10 x DUOTEC 10, 10 x Schrauben PZ 5,0 x 70 200 Teile. Hersteller fischer Deutschland Typ FIXtainerPowerundSchlauerBox EAN Nr. 4048962272635

Phoenix Contact Steckerteil 1821177 Typ FMC 0,5/10-ST-2,54 Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung. Hersteller Phoenix Contact Typ FMC0510ST254 EAN Nr. 4046356789332

Schneider Electric Telemecanique Glasfaserkabel TSXCAY22 GLASFASERKABEL 5 M. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: Motion Control-Module - produktspezifische Anwendung: für Servomotoren - Prüfungen: Befehlskonsistenz, Geberkupplung, Servoantrieb in Funktion, Not-Aus, korrekte Durchführung der Verfahrbewegung, Parameteregültigkeit, Sensorstromversorgung, Spannungs-/Sensorfeedback vorhanden Zählereingang. EAN Nr. 3389110123678

Bals Anbaugerätestecker 27229 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 4p (3P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27229 EAN Nr. 4024941272292

Eaton Näherungsschalter 135881 Typ E57-12GS02-C Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135881 EAN Nr. 4015081326747

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127081 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311036267

Eaton Leistungsschalter 149686 Typ IZMX40B3-P10F Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter), 3-polig, Strombereich: bis 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz(Icu): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz(Ics): 66 kA, Überlastauslöser min.(Ir): 500 A, Überlastauslöser max.(Ir): 1000 A, Einbautechnik: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Professionalschutz Hersteller Eaton Typ IZMX40B3P10F EAN Nr. 4015081464685

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88661074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 24°, 3500K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 4510 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702153

Eaton Hauptschalter 008709 Typ T3-2-15679/EA/SVB Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 008709 EAN Nr. 4015080087090

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Werkzeugrucksack 220275 Werkzeugrucksack Werkzeugrucksack nicht nur für den Auszubildenden, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung. Material: extra starkes 600D Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: schwarz/grün. Backpack Merkmale: 1. Vordertasche mit 7 Einsteckfächern schmal und breit 2. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss 3. innen 6 Einsteckfächer schmal und 6 Einsteckfächer breit 4. doppelter Boden mit Kleinteilebox EAN Nr. 4011923497378

Siedle Freisprechtelefon AHF 870-0 EC/S Siedle Artikel Nr. 200042051-00 Access Freisprechtelefon mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 5 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 32 EAN Nr. 4015739420513 Alte Artikel Nr. 042051

EVN Leuchte 637214N Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Da es sich um ein Up- and downlight handelt, muss bei der Montage nicht auf die Ausrichtung geachtet werden. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß 110mm x 55mm, Tiefe 103mm. Hersteller EVN Nr. 637214N Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014465

Weidmüller Reihenklemme 1552670000 Typ A3C 1.5 PE Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 1,5 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, orange Hersteller Weidmüller Typ A3C15PE EAN Nr. 04050118359848

Busch Jaeger Zentralscheibe 1571 CN-212 Nr. 2CKA001582A0357 Zentralscheibe, weiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für Busch-Infoline, Zentralscheibe 1-fach, mit Beschriftungsfeld Mit Betätigungsknopf. Für Signal- Abstelltaster-Einsatz 1520 1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Schutzart Gerät IP 20 Maße H x B x T 54 mm x 54 mm x 12 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1571CN212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1582-0-0357 EAN Nr. 4011395122723

Busch Jaeger Unterputz Potenzial Ausgleichsstecker 2095 UC-866 Nr. 2CKA002495A0090 Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker, edelstahl, pur edelstahl, Abdeckungen für Datenkommunikation, Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1 2005, DIN EN 60601 VDE 0750-1 Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Oberfläche Kunststoff lackiert. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2095UC866 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2495-0-0090 EAN Nr. 4011395087237

Siemens Power Module 6SL3210-1RE31-5AL0 SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/- 20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 55kW bei 150% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+50°C HO Leistung geringe Überlast: 75kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+40°C LO 708x 305x 357 HxBxT, FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU FirmwareVersion V4.7 SP6 HF1 Hersteller Siemens Typ 6SL32101RE315AL0 EAN Nr. 4042948673461

Schneider Electric Telemecanique Vorwahlzähler XBKP61130G31E Vorwahlzähler, LCD 6-stellige Anzeige, 115 V AC, 1 Vorwahlwert. Produktbereich: Zelio Count - Produkt oder Komponententyp: Multifunktionszähler - zusätzliche Informationen: Batch-Zähler, Chronometer, Tachometer, Vorwahlzähler - Anzeigetyp: LCD - Größe: 48 x 48 mm - Zählfrequenz: 5000 Hz, bidirektionales Zählen 2500 Hz - Rückstellung: automatische Rückstellung, elektrische Rückstellung, manuell - Zählkapazität: - 99 999.999 999. EAN Nr. 3389110893632

Phoenix Contact Steckerteil 1709451 Typ PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Lötten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM053PI25WH EAN Nr. 4055626130361

Eaton Frontplatte Tür 158577 Typ XMW3006CDC-M Frontplatte/Tür, Mitte, H=750mm, IP55 Einzelteile MCC Modultür für Fixeinbau-Module Höhe 750mm passend für mittlere Position IP55, grau RAL 7035 bestehend aus Modultür, Scharnieren, Schließsystem, inkl. Schraubmaterial. Bei allen Türen sind die Bohrungen für Türkupplungsdrehgriff inklusive, für Steuerungslampen/-taster sind Körnungen gesetzt. Diese können nach Bedarf ausgebohrt werden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158577 EAN Nr. 4015081551279

Eaton Hilfsschütz 231835 Typ DILER-40-C(48V50HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231835 EAN Nr. 4015082318352

Eaton Frontplatte 286686 Typ BPZ-FP-600/200-45 Frontplatte, für HxB=200x600mm, Öffnung 45mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-...-45 wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 600mm, Höhe 200mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang 1 Frontplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 286686 EAN Nr. 4015082866860

Weidmüller Querverbinder 1527990000 Typ ZQV 4N/6 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 6, Raster in mm 6.10, 32 A, orange Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 6, Raster in mm 6.10, 32 A, orange Herstellertyp ZQV4N6 EAN Nr. 4050118332919

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA05-3HB3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA053HB3

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschütz LC1DGK02P7 Kondensatorschütz, 3p+2Ö, 16,7KVAR/400V, Spule 230V 50/60Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DGK - Blindleistungsangabe: 16,7 kvarbei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 24 kvarbei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 8,5 kvarbei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110056952

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60102 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 1,5A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V AC. EAN Nr. 0785901409687

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349790080 Typ PAC-UNIV-HE20-F-8M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 8 m, 0.14 mm², H0.14/10 FERRULES 0,14mm², FLAT CABLE CONNECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE20F8M EAN Nr. 04032248303182

Berker Steckdose 6765109004 Steckdose m. Schutzko. Stift u. LED Orientierungslicht Arsys edelstahl, lackiert. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365792

Weidmüller Kabel 8335910500 Typ SIM S7/400 FB4*10 5.0M Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-400, 48 P Die Frontadapter können schnell und sicher an die SIEMENS S7 300/400E/A- Baugruppen kontaktiert werden. Sie bieten eine kostengünstigeAnbindung der aktiven und passiven Interfacemodule. ul li Fest konfektionierte 4x10 bzw 1x 40 polige Steuerleitung. /li li Separate Einspeisung der Versorgungsspannung über Schraubanschlussklemmen. /li li Potenzialtrennung über steckbare Brücken. /li /ul Herstellertyp SIMS7400FB4*1050M EAN Nr. 4008190915704

Phoenix Contact Steckerteil 1809569 Typ MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/8-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918047702

Eaton Leistungsschütz 293954 Typ DILMC15-01(230V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293954 EAN Nr. 4015082939540

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31149 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS320, 4p, 320A. Produktbereich: INS320.630 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS320 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine. EAN Nr. 3303430311492

Gewiss Scheinwerfer GW85101S Scheinwerfer HORUS3 250W HST lichtstreuend symm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid (hochwertig bestaendiger Kunststoff gegeneuber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstützen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564173606

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9240539 Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 TOP 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schwarz 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0,03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Automaten und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399120954

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-3BB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA563BB1

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1357320000 Typ SAIH-3x0.34-S(PUR) Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach. Herstellertyp SAIH3x034SPUR EAN Nr. 4050118160222

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112041 Typ PNLCLA10030840WHO0000000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA10030840WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112041

Fischer Bolzenanker 505526 Typ FBN II 6/5 Bolzenanker FBN II 6/5 Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet. Herstellertyp FBNII6/5 EAN Nr. 4048962070231

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKJ8H29 Hilfsschaltergehäuse ZCKJ, o. Anzeige, 2S, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusertyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110907230

Klauke Pressverbinder 345R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 35 mm² rm/sm, 50 mm² se Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078478380

Weidmüller Querverbinder 0194000000 Typ QL 2 SAKG32+70 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 32.00, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 32.00, grau Herstellertyp QL2SAKG32+70 EAN Nr. 4008190177645

Eaton Leitungsschutzschalter 279079 Typ FAZ-D8/4 LS-Schalter, 8A, 4p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279079 EAN Nr. 4015082790790

Weidmüller Querverbinder 1754240000 Typ ZQV 1.5N/R3.5/5 GE Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 3.50, 17.5 A, gelb Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 3.50, 17.5 A, gelb Herstellertyp ZQV15NR355GE EAN Nr. 4032248109647

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260043R0801 Typ TM-S 200/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542600435

Eaton Leistungsschalter 265721 Typ NZMN1-M80 Leistungsschalter, 3p, 80A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265721 EAN Nr. 4015082657215

ABL Sursum FI/LS Schalter RC3203 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC3203 EAN Nr. 4011721155661

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518B1DAL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, lang, Sn5mm, NO, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 62 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110144963

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512BLPAL2 Näherungsschalter, induktiv, M12, lang, Sn2mm, PNP, NO, 3L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 53 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046541

Eaton Hauptschalter 041246 Typ T0-2-1/EA/SVB-SW Hauptschalter, 3-polig, 20 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Einbau Einbauhauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäfte, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 041246 EAN Nr. 4015080412465

Bals Wandsteckdose 15013 Wandsteckdose abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 15013 EAN Nr. 4024941150132

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N206QN Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 380..415V, 1,5..3 kW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 380.415 V 3 Phasen, 2.2 kW bei 380.415 V 3 Phasen, 3 kW bei 380.415 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 64 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667202

Weidmüller Reihenklemmen 1858440000 Typ SAK 2.5/EN SW Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, TS 32, schwarz Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklemmen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, TS 32, schwarz Herstellertyp SAK25ENSW EAN Nr. 4032248418725

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger IR Bedienelement 6066-777-101 Nr. 2CKA006020A1391 IR-Bedienelement, brombeer, impuls, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6066777101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1391 EAN Nr. 4011395107485

Weidmüller Schnittstelle 1311880000 Typ RS 16IO 3W H Z Schnittstelle, RS, 3-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 3-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal Nein, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO3WHZ EAN Nr. 4050118114263

Eaton Leitungsschutzschalter 236407 Typ PXL-C0,16/3 LS-Schalter, 0,16A, 3p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236407 EAN Nr. 4015082364076

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BP21 Drucktaster, +Silikonkappe, schwarz, 1S, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: Silikon-Schutzkappe - zusätzliche Informationen: nicht kompatibel mit Schildträger - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110886993

Weidmüller Abschlussplatte 1050050000 Typ WAP 2.5-10 GR Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, grau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, grau Herstellertyp WAP2510GR EAN Nr. 4008190455484

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB56-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB561BA1

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18756 Leistungsschalter NG125L, 2p, 50A, B Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187561

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB05-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB053BH1

Merten Steckdose MEG2303-4044 SCHUKO-Steckdose mit Ko.Licht und Schriftf., BRS, Steckkl., weiß, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose. Eigenschaften:-Mit integriertem QuickFlex-Modul. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ MEG2303-4044 EAN Nr. 4042811138998

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 11 33 L ZK Nr. 783633 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 EN/IEC 60832. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE41133LZK EAN Nr. 4013364316782

Eaton Leistungsschutz 276548 Typ DILM7-10(190V50HZ,220V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276548 EAN Nr. 4015082765484

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Schnittstelle 8019940000 Typ RS SD15S LP3R Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 15-poliger Stecker, Schraubanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten SubD Steckverbinders gemäß IEC 807-2 / DIN 41652. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 9-, 15-, 37- und 50-poligen Steck- und Buchsenverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Dreistock-Module zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35 oder TS 32. /li li Stift am SubD für den Erdanschluss. /li /ul Herstellertyp RSSD15SLP3R EAN Nr. 4008190063474

Eaton Positionsschalter 106806 Typ LS-S11S-SW Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106806 EAN Nr. 4015081065738

Berker Steckdose 47508915 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck S.1 rot, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck EDV und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck EDV und Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334278412

Eaton Funk USB 168549 Typ CKOZ-00/14 Funk/USB Stick zum Anbinden von 3rd Party Applikationen Der USB Kommunikations-Stick wird dazu verwendet, um andere System, wie z.B. Audio oder Video und 3rd Party-Applikationen (Visualisierung), mit dem Eaton Funksystem zu verbinden. Eine detaillierte Dokumentation informiert den Spezialisten darüber, wie Befehle zu interpretieren sind, um die Verbindung zwischen den Systemen zu generieren. Ist eine Verbindung über RS232 erforderlich, so muss nach wie vor CKOZ-00/03 oder CKOZ-00/11 verwendet werden. Achtung Gerät dient nicht zum Konfigurieren von xComfort-Geräten!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168549 EAN Nr. 4015081650330

Weidmüller Gerätemarkierung 1059840000 Typ THM GEW 18/9 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß THM GEW Gewebeatiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß Herstellertyp THMGew189WS EAN Nr. 4032248808267

Weidmüller Reihenklemmen 0354660000 Typ EK 10 Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, Anzahl Anschlüsse 2, gelb, grün Um den unterschiedlichen Anforderungen an unsere Produkte gerecht zu werden, ist der Einsatz verschiedener, auf die Anwendung zugeschnittener Isolierstoffe erforderlich. Alle von Weidmüller eingesetzten Isolierstoffe sind frei von gefährlichen Schadstoffen. Vor allem wird auf cadmiumfreie Materialien Wert gelegt. Sie enthalten ferner keine Farbpigmente auf Schwermetallbasis und sind frei von Dioxin- oder Furanbildner. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, Anzahl Anschlüsse 2, gelb, grün Herstellertyp EK10 EAN Nr. 4008190069827

Klauke Sortimentskasten SK45B Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Presswerkzeug Vier der wichtigsten isolierten Aderendhülisentypen in einem Stahlblechkasten inklusive einem einfach wirkenden Presswerkzeug. Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Abmessungen: 200x140x40 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK30L) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14 - 2,5 mm² (K48) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 200 Stück. EAN Nr. 4012078046138

Weidmüller Überspannungsschutz 1352800000 Typ VPU II 3 R LCF 280V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 230 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 280 V Geeignet für 230/400V Netzsysteme ul li Leckstromfreier, steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 230 V, AC Herstellertyp VPUII3RLCF280V40KA EAN Nr. 4050118157581

"Nobile LED Band 5010900512 Typ Flexible LED SMD 2835 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 2835 5m neutralweiß 15W/m 24V Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 72 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 75W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10x1,2 mm; Anzahl LED: 84/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. Betriebsgerätempfelung: EL-24V Serie EAN Nr. 4044538054315

Gewiss Steckdose GW66231N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht mit Gehäuse 16A/5 pol. 400V IP67 IEC Steckdose im Gehäuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaeigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564742543

Assa Abloy Türschliesser DC140-----9005 Zahntriebtürschl. Dc140 M. Gestänge En2/3/4 Schwarz Ähnl. Ral9005 ASSA ABLOY DC140, Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge, geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4, für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Schließkraft wählbar, Öffnungswinkel bis 180° (EN5 = 125°), Standardfarben silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, * In Deutschland nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar effeet Typ DC1409005 EAN Nr. 4042203422001

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Pendelleuchte 56591.3K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56591.3K4 für den Innenbereich. Freistrahles Licht. LED, 40,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3695 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 2050 mm. EAN Nr. 4044018184921

Brumberg LED Einbaulichtpunkt 12079193 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaulichtpunkt 350mA, 4W, ww,kupfer LED-Deckeneinbau Lichtpunkt rund, starr, Material: Kupfer natürliche Oxidation möglich!, bestückt mit 1x Hochleistungs-LED, für den Einsatz im Bereich der Orientierungs- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohlräumen mit Federbefestigung, mit BRUMBERG-Steckverbindung 350mA Plug & Play, LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, inkl. optischer Linse, Abstrahlwinkel ca. 30°, Lichtfarbe: warmweiss 3000K. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047782728

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB58-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Bauagr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB583HH3

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311531.000.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 25W-4000K D340, H86, dim.DALI, 1350 lm Serie von Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten. Die brillant wirkende Leuchte kommt durch das mundgeblasene Opalglass mit einem Eisrand von 20 mm besonders zur Geltung. Die Edelstahlarmatur und der am Glas angebrachte Edelstahlring bilden optisch eine Einheit. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl gebürstet, Kristallglas klar innen mattiert, Glasbefestigung durch Federsystem, LEDs im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311531000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859003724

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.004.1.191 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, PMMA, Slave, 1100 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglass Triplex-Glass seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonetverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Eiinsatzvon AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350041191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183297

Funke + Huster Zweitwecker 21184206 Ex Telef.-Zweitwecker eZW3 Explosionsgeschützter Telefon Zweitwecker für den Einsatz in der Zone 1 + 2 mit eingebautem Telefonrufrelais Einsatzgebiete Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex e ib mb IIC T6 Gehäuse seewasserbeständiges Aluminium, Kalotte Polycarbonat Lautstärke ca. 90 dB(A) Verschiedene Signaltöne Telefonrufrelais integriert ExII-Telefon-Zweitrufmelder 5842/2 Speisung aus dem Telefon Für Ex-Zone Gas 1, 2 Für Ex-Zone Staub ohne Schutzart (IP) IP66 Gehäusewerkstoff Metall Signalart akustisch Gerätegruppe II Gerätekategorie 2G Schutzprinzip e, m Explosionsuntergruppe IIC Temperaturklasse T6 Zulassungen ATEX, GOST R Temperaturbereich -20 - +40 °C Maß H 137 mm Maß B 150 mm Maß T 117 mm Nr. FHF21184206 EAN Nr. 4250235502398

RZB LED Strahler 741903.003 Strahler LED 34W-3000K 258x93x249,3Ph, mittel, 2900 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fachMacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende …. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffronring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741903003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144922

Weidmüller Relais 1219970000 Typ DRH174110LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH174110LT EAN Nr. 4032248998456

Helios Hochleistungsventilator 1150 Typ HQD 355/4 EX Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX.Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech.Laufrad mit 5 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm.Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. HQD 355/4 EX, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ HQD355/4EX EAN Nr. 4010184011507

Gewiss Schutz Schalter GWD4227 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.3A Typ A kurzzeitverzögert 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in kurzzeitverzögerter Ausführung [IR] nach EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebel Sperre (Zubeoher sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubeoher sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824546

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB90 Click 36M50 IP68 sw Nr. 28521136 Kunststoffverschraubung, schwarz, FKCB90 Click metrisch IP68 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 90° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP68, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP68 nach DIN EN 60529** UR Zulassung (UL 1696) Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB90Click36M50IP68sw EAN Nr. 4013960335033

BTR LWL Werkzeugset 140306-E LWL Werkzeugset Montagekoffer Fast Cure ST/SC für Glasfaser und POF, Montagekoffer inkl. Einlage, Crimpzange mit Einsatz für ST, SC und IP67, Kevlar Schere, Abisolierwerkzeug Mini-Lite-Strip, Präz. Abisolierer für AWG 30-20 0,25-0,8 mm, Ritzstift Saphir, Kabelmesser und Kabelmesser Secura 2000, Polierscheibe-Hand Universal (Edelstahl), Polierunterlage-Gummi PR5X-500-90, Polierfolien 30 µm 261x Durchm. 127 grün, One Step (50 Stk.), 863XW SZoll Final polishing SM, 10 Stk. Reinigungstücher, Polier- und Reinigungsflüssigkeit, Mikroskop 100fach inkl. Adapter für ST mit Aufsatz 200fach, Omnifix 1ml Einmal-Spritze 0,01/1ml, Dosiernadeln SE1-5121-1.5-B purpur und SE18-1/2 grün, 100 Stk. Reinigungsvlies, 10 ml Loctite 648, Activator N7090, 20, Leuchtstab, Tafeln mit Absetzmassen BTR Metz Connect Typ 140306E EAN Nr. 4250184115533

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D32T4 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D32T4 EAN Nr. 4011721066424

Eaton Näherungsschalter 135995 Typ E57LAL12A2 Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 2L, 20-250VAC, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot - Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135995 EAN Nr. 4015081327881

Berker VGA Steckdose 3315411606 VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen B.3 B.7 anthrazit, matt. VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA Kabellänge, mit 15 poliger D Subminiatur Buchse Front, mit Schraub Liftklemmen Rück für Anschluss an 15 adriges VGA Kabel. VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA Kabellänge, mit 15 poliger D Subminiatur Buchse Front, mit Schraub Liftklemmen Rück für Anschluss an 15 adriges VGA Kabel. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330394

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789631030 Typ PAC-RX3i-RV36-V0-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LIYY, 3 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Herstellertyp PACRX3iRV36V03M EAN Nr. 4032248214877

RZB LED Pendelleuchte 311635.004 Pendelleuchte LED 48W-3000K 1198x298x46, LP3000, 4300 Im Hochästhetische Leuchterserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311635004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008347

Weidmüller Gerätemarkierung 1906120000 Typ SM 27/18 K MC NE RT Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, rot SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingearastet oder mit der bereits aufgebrauchten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp SM2718KMCNERT EAN Nr. 4032248528301

RZB LED Deckenleuchte 311957.000.1.76 Deckenleuchte LED 5x8,7W-4000K 1420x53x65, DALI, 4000 Im Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Tiefstrahlende Ausführung mit lichtlenkenden Segmenten. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Hotel, Shops, Privatbereich. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Profillängen bis 2, 8 m auf Anfrage. Integriertes Betriebsgerät. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Kunststoff. Reflektor Aluminium matt, eloxiert, symmetrisch abstrahlend, Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311957000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859101321

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457490090 Typ SAIL-ZW-M8BG-3-0.9U Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl 3, 0,9 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, 2x Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Herstellertyp SAILZWM8BG309U EAN Nr. 4008190300104

Eaton Kommunikationsmodul 156642 Typ NZM2-4-XMC-MB-250 Mess- und Kommunikationsmodul, 250A, 4p Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Zur Messung von Strom, Spannung, Leistung und Energie. Das Modul verfügt über drei eingebaute Stromwandler und drei Spannungsabgriffe, die über Schneidschrauben, den Kontakt herstellen, die Kabelisolierung wird dabei durchstoßen. Spannungsversorgung 24VDC, 2 SO Impulsausgänge, Modbus-Schnittstelle (Slave). Der gesamte Energieverbrauchswert wird remanent auf dem Modul gespeichert. Das Anzeigergerät NZM-XMC-DISP kann zur lokalen Anzeige der Messdaten angeschlossen werden. Erweiterbar mit max. zwei Zusatzgruppen +NZM-XMC. erweiterbar mit einer Zusatzbaugruppe +NZM-XMC-... Verwendbar für NZM 2 ? 250A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 156642 EAN Nr. 4015081532322

EFB Elektronik Kabel FCBG410QB1C20 AOC 4x10G, 2xQSFP+, MM,,20m, 0~70°C, LSZH Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks – Datacenter. AOC quadwire Multimode 2 x QSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 2 x QSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C

Bega Bodeneinbauleuchte 77812K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77812 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. LED, 3,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 65 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm, Länge 1,8 m, mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. Leuchtendurchmesser 155 mm, Einbautiefe 80 mm. Einbauöffnung Ø 145 mm. EAN Nr. 4044017222150

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311814.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 14,4W-4000K 552x43x82, DALI, 680 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311814002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084471

RZB LED Pollerleuchte 611916.004 Standleuchte LED 20W-3000K D156, H1400, 1400 lm Die unauffällige, schlanke und wohlproportionierte Gestalt fügt sich problemlos in jede Umgebung ein. Das innovative Gehäusekonzept schützt Lichtquelle und Betriebsgeräte sicher vor allen Wettereinflüssen. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem vermeidet Kondenswasserbildung. Die hocheffiziente LED-Lösung spart lange und wirkungsvoll Energie und liefert dabei ausgewogene Helligkeit. Widerstandsfähige Kunststoff-Zylinder aus NPE erlauben auch den Einsatz in einer Umgebung mit erhöhten mechanischen Belastungen. Pollerstandrohr Ø 156mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Mit Membranventil zur Minimierung von Kondenswasser. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2, 5mm² als Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611916004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859127543

Bega Flächenscheinwerfer 84392W Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Flächenscheinwerfer 84392W für additive Farbmischung RGBW, mit Montageöse Ø 100 mm. Die Leuchte kann über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT 8, RGBWAF, xy) gesteuert werden. Dazu empfehlen wir unsere Steuerung BEGA Control. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED für additive Farbmischung RGBW, 66 W Leuchten-Anschlussleistung, Halbstreuwinkel 81/83°. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+70°. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 290 x 270 x 130 mm. EAN Nr. 4044017281942

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711590 Typ CLI C 1-6 GE/SW 69 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 69, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 69, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW69MP EAN Nr. 4008190168629

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04470 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 0,5A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440885

Rutec Einbaustrahler ALU55489 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU55489 schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without Snap-Ring for ø 50 mm Light Bulbs For Indoor Use Change The Light Bulb: Remove the Red ate Shade Clip Closure Material: Aluminum Die Casting Usable for Installation in Concrete Ceilings And Other Thermally Difficult Mounting Locations Excluding: Light Bulb Including GX 5.3 Base Artikel Nr. ALU55489 schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without S EAN Nr. 4012094554891

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1REM24100 Getaktete Spannungsversorgung, 1-pa., 100..240 V AC, 24 V DC, 10A, 240 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 240 W - Eingangsspannung: 100.120 V AC einphasig, 180.370 V DC, 200.240 V AC einphasig - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 10 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz) gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638363

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702P37A1A Servomot. BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485193861

Cimco Aluminium-Teleskop Leiter 146706 Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x6 Stufen, Höhe min/max 0,97m/3,00m, 8,5kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, die sowohl als Anlegeleiter, Schiebeleiter wie auch Stehleiter genutzt werden kann. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschließbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung: maximale Tragfähigkeit 6 bis 9 Sprossen 150kg, 10 und 12 Sprossen 120kg, optimale Standsicherheit durch Gummifüße, kräftige Automatik-Gelenke aus Aluminium, absolut sicheres und komfortables Arretieren der Leiter durch 4 Sperrelemente mit Federbolzen, Rasthaken und Abdeckungen aus bruchsicherem Kunststoff, mit praktischem Kunststoff-Werkzeughalter 310x260mm, durchgehend geriffelte, verbördelte Aluminiumsprossen, Sprossenbreite 27mm, Sprossenabstand 280mm, TÜV-GS-geprüft, Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x6 Stufen, Höhe min/max 0,97m/3,00m, Stehleiterhöhe 1,46m, Gewicht 8,5kg. EAN Nr. 4021103467060

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093080300 Typ SAIL-M12GM12W-5-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W530UGE EAN Nr. 4032248865284

EFB Elektronik Patchkabel O0310.4 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ, 4 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759128876

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O5143.1 Simplex Jumper ST/SC 62,5/125µ 1 m, OM1, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759051976

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDW EC 450 Nr. 7396 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchtschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionsschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDWE450 EAN Nr. 4010184073963

Weidmüller Gerätemarkierung 1474270000 Typ CC-M 15/60 2X3 ST SDR Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), Silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahl Ausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 15 x 60 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), Silber Herstellertyp CCM15602X3STSDR EAN Nr. 4050118290738

RZB LED Einbauleuchte 311770.002.76 Einbauleuchte LED 39W-3000K 1195x295x45, DALI, 3600 lm Hochwirtschaftliche Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken-, Wand-, Einlege-, Einbau, und Pendelleuchten für Innenräume. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. RZB SIDELITE®-Technologie, seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker 5%. Extrem flache Bauhöhe 10 mm. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet weiß, Diffusor Kunststoff PMMA opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, Betriebsgerät Höhe 32mm extern, Leuchte kann mittels Zubehör separat zu bestellen als Anbau, oder Pendelleuchte verwendet werden Hersteller RZB Leuchten Nr. 31177000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859054535

Siemens Schütz 3RT2446-1AN20 Schütz, AC-1:140 A AC 220 V/50/60 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AN20 EAN Nr. 4047621027883

Busch Jaeger Dimmkaktor 6252 0.4 Nr. 2CKA006220A0030 Dimmkaktor 4-fach, Busch-free@home, REG-Aktoren, Dimmkaktor 4-fach für Busch-free@home Mehrkanal-Universal-Dimmkaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel LEDi. Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich. Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge. Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart. Status-Zustandsanzeige der Ausgänge über LED. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzeigeelemente Statusanzeige der Ausgänge über LED Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 4x Dimmkanal Lastart 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator. Nennleistung 10 - 315 W VA Lastart LEDi und Energiesparlampen, typisch Nennleistung 2 - 80 W VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 144 mm x 64 mm Teilungseinheit 8 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 625204 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6220-0-0030 EAN Nr. 4011395180341

RZB LED Einbaustrahler 911401.002 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, breitstr., 3300 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911401002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153474

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911223.004.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91122300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105879

Weidmüller Reihenklemmen 9537400000 Typ WDU 10 SL SW Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, schwarz Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klemmen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklemmen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, schwarz Herstellertyp WDU10SLSW EAN Nr. 4032248037391

Eaton Verteiler 174189 Typ IKA-1/8-ST-UV IKA Verteiler IP65 1R 8TE + Klemmen, UV IKA Feuchtraumkleinverteiler RAL7035, mit Neutral- und Schutzleiterklemme, CNC geschäumte Dichtung für Schutzart IP65 nach IEC/EN 62208, 8 Teilungseinheiten, 1-reihig, UV stabil nach DIN EN ISO 4892-2, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, integrierte Modulkompensation für unterschiedliche Gerätebreiten, metrische Leitungsvorprägungen mit Zentrierungspunkt, Gehäuse komplett aus Polycarbonat (UV-beständig), zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 1000 V, DC 1500 V, RoHS-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, direkt Montage Wandbefestigungslöcher, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, Vorprägung für metrische Leitungseinführungen oben und unten, seitliche Vorprägungen für Verbindungselemente zur Verbindung von zwei oder mehreren Gehäusen nebeneinander, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Tür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, Türanschlag nachträglich einfach vor Ort wechselbar ohne das Gehäuseoberteil zu entnehmen, Gehäuseoberteil mit plombierbaren Schnellverschlüssen, Tür abschließbar mit Zubehör LOCK-KIT-IKA, Tür plombierbar, inklusive Leerplatzabdeckung und Beschriftungsstreifen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174189 EAN Nr. 4015081706518

Cimco Kabelbinder 181890 Kabelbinder, schwarz, BxL 9,0x780mm, Kabelbaum, 20-235mm, 80kp/784N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 9,0mm, Länge 780mm, Kabelbaumdurchmesser 20-235mm, Mindestzugfestigkeit 80kp/784N EAN Nr. 4021103818909

Berker Temperaturregler 75441226 Objekt Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.1 Q.3 anthrazit, samt. Objekt Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz und oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmier LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2 3 Binäreingänge und 1 2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Objekt Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz und oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmier LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2 3 Binäreingänge und 1 2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384441

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung KNX Objektregler A 2178 ORTS SW Objektregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung $\pm 1,0$ K, Umgebungsbedingung und im Messbereich $\pm 2,0$ K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung $\pm 0,08$ K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, ohne Betriebsanzeige, Stellrad ohne Funktion, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178ORTSSW EAN Nr. 4011377028494

Gewiss Leistungsschalter GWD7422 Leistungsschalter MTXE 320 160A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausfuehrung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschlüsse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719750

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 012-100 Doepke Artikel Nr. 09981031 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glühlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig; - Parallelgeschaltete Glühlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 12 V AC, 16 A, 1 S RS012-100 EAN Nr. 4014712154650

Maico Axialdachventilator 0087.0204 Typ EZD 30/4 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 30/4 B, Fördervolumen: 1.400 m³/h, Drehzahl: 1.450 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 90 W, I_{Nenn} : 0,45 A, I_{Max}: 0,45 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 16,9 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799872047 Typ EZD30/4B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115004FD Leistungsschütz, 4p, 200A/AC1, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 460 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110897753

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D098V7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110249958

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80MW Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 220V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Öffnung, 95.130 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110441963

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 040-4/0,10-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09135983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannung ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0,10 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4040-4/0,10-BNKV500 EAN Nr. 4014712155817

ABB Leistungsschalter 1SDA064639R0001 Typ E4S 32 PR122/DC R3200 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675325

ABB Positionsschalter 1SBV016822R3801 Typ LS26P22B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522643155

Jung KNX Automatikschalter A3181WW KNX Automatikschalter Standard 1,10 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377155039

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050700300 Typ SAIL-M12G-T-3.0H SAIL-M12G-T-3.0H Herstellertyp SAILM12GT30H EAN Nr. 4050118442106

ABB Leistungsschalter 1SDA056818R0001 Typ E4H 32 PR121-LSIG R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581589

Albert Eckbock 691000 Eckbock 691000 Edelstahl Schutzart IP 23 - Schutzklasse I Abmessungen: 105 x 90 x 90 mm EAN Nr. 4007235910001

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267060 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 19,0 9,0; 25m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586478

ABB Abdeckrahmen 1SDA073862R0001 Typ SCHUTZ IP30 E1.2 F Abdeckrahmen Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP30 EAN Nr. 8015644777951

ABB Leistungsschalter 1SDA057852R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI R3600 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601157

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R4100 Typ JSHD4-5-AH-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453751

ABB Leistungsschalter 1SDA068357R0001 Typ XT4H 250 TMA 200-2 000 4P FF IN=50% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022631

Assa Abloy Elektro Türöffner 12/140-09240D11 12/130 E KL Verzinkt 6-12 V GS/WS Universal effeet Typ 12/14009240D11 EAN Nr. 4042203199712

Dold Wischrelais 0007771 Typ AI 983N.0072 DC220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072DC220V EAN Nr.4030641077716

ABB Reihenklemme 1SNA162971R2700 Typ HD6/14.DH Bauelement-Reihenklemme 6mm²,26A,14mm,beige EAN Nr. 3472591629712

Wago Schirmleiterklemme 281-658 4-Leiter-Schirmleiterklemme weiß Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918512022

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611134R1106 Typ MPD5-11B Doppeldruckt.oben weiss:o.Text, unten flach schwarz :o.Text, Mitte: EAN Nr. 7320500277881

Dold Koppelrelais 0050136 Typ IK3070.02/008 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/008DC24V EAN Nr.4030641501365

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ10124G 7035 POLY-WS 1000X1250X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ10124G EAN Nr. 3606480775581

Legrand Befestigung 030881 für Kabelkanäle DLP 80 bis 195 Befestigung f. DLP 80-195 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060308810

Triax Winkel Kupplung 154111 Typ KOKWI 4 Hirschmann IEC-Winkel-Kupplung, Klasse A+ Typ KOKWI4 EAN Nr. 5702661541117

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gehäuse 1195290003 Typ KTB MH 553520 S2N4 KTB MH 553520 S2N4 KTB MH 553520 S2N4 Herstellertyp KTBMH553520S2N4 EAN Nr. 4050118105964

Dold Zeitrelais 0009944 Typ AI 905.81 DC24V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC24V15-30S EAN Nr.4030641099442

ABB Leistungsschalter 1SDA071415R0001 Typ E1.2B 10 T LSI 4P E1.2B 10 Ekip Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752651

Haupa Presseinsatz 213030 Presseinsatz 6DEC ungeschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163075

ABB Leistungsschalter 1SDA072626R0001 Typ E6.2V 50 T LSI 3 E6.2V 50 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764760

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF65002460 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ABB Schütz 1SBL236004R2300 Typ AF26Z-30-00S-23 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119130

Elso Rahmen 2043211 EAN Nr. 4013984169065 3-fach Rahmen, Farbe Edelstahleffekt geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984169065

Hager Abschottung ZZ10H Hager Installation Abschottung,univers Z,waagrecht,für zwischen die Verteiler EAN Nr. 3250617860086 Hager Artikel Nr. ZZ10H

Pepperl + Fuchs Signalisierung 196238 Typ VAZ-HORN-70MM-85DBA Signalsäule Summerelement Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZHORN70MM85DBA

Siemens Schaltplatasche 8GD9132 Schaltplatasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend Siemens Hersteller Nr. 8GD9132 EAN Nr. 4001869083476

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UR--02135Q35 Fh-Türöffner 142Ur HZ 021 EST 12-24 V GS/WS EE DIN Rechts effeff Typ 142UR02135Q35 EAN Nr. 4042203154766

Elcom Ersatzteilset 4802010 10xNamensschild+Halter 1Lichteinl. AVZ-N 10 Namensschild-Einlagen 1 Halter und 1 Lichteinlage AVZ-N EAN Nr. 4250111803199

Siemens Systemschrank 8MF6296-4KE Erdbeben-ertüchtigter Systemschrank HxBxT=2200x900x600 IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF62964KE EAN Nr. 4025515213093

ABB Leistungsschalter 1SDA054022R0001 Typ T4S000025E02333002 T4S250 PR221DS-LS/I R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551087

Legrand Abdeckung 776668 Abdeckung Drehdimmer Creo mandelweiss Abd. Drehdimmer Mono CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766682

Siemens Schlüssel 8PQ9400-0BA12 SIVACON S4 Schlüssel Doppelbart 3mm Schlüssel Doppelbart 3mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ94000BA12 EAN Nr. 4042948169445

Striebel & John Zylinderschraube 2CPX068585R9999 Typ ZB21P20 Linsenschraube mit Kreuzschlitz, Pozidriv PZ2, DIN 7985, M5 x 8 mm. EAN Nr. 4011617685852

Wago Verbindungsdosenklemme 273-453 Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme transparent Wago Serie 273 EAN Nr. 4044918852234

A.L.S. T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen rec A.L.S. Nr. SCH-112147 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Dold Fernschalter 0064315 Typ IL8800.04/001 DC24V 5µmAu Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IL8800.04/001DC24V5µmAu EAN Nr.4030641643157

Siemens Schütz 3RH1122-1AS00 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 500V 50/60Hz Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AS00 EAN Nr. 4011209478114

ABB Hilfskontaktkit 1SEP619083R0001 Typ XR00 KIT M ABD 1Ö XR00, HiKo-Kit P mit Abdeckung und 1Ö inkl. 2 Leitungen mit Gegenstecker EAN Nr. 7025840088738

ABB Leistungsschalter 1SDA063036R0001 Typ T7H001160E11474002 T7H1600 PR331/P-LSIG R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655853

OBO Bettermann Profilschiene 6349463 Typ CPS 5 G 380 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 380x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012196191956

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4391-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 100A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43916 EAN Nr. 4001869195391

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4550-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45507 EAN Nr. 4001869182551

Wago Analogeingangsklemme 750-460/000-003 4-Kanal-Analogeingangsklemme Pt1000 / RTD für Widerstandssensoren lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454848958

ABB Leistungsschalter 1SDA055818R0001 Typ E2B 16 PR121-LSIG R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571580

ABB Leistungsschalter 1SDA058693R0001 Typ E3H 08 PR122-LSIRC R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644610395

Dold Stromrelais 0028878 Typ MK9053/013 AC0,5-5A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC05-5AAC230V5S EAN Nr.4030641288785

Dold Zeitrelais 0031654 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V3-60M EAN Nr.4030641316549

Pepperl + Fuchs Betätigungsschutz 274642 Typ VAZ-F85A-SH Betätigungsschutz für NOT-HALT-Taster Schutzart IP67 / IP69K Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZF85ASH

ABB Leistungsschalter 1SDA061189R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637125

ABN Cu-Schiene XCUW133E Cu-Schiene 3FB 30x10x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW133E EAN Nr. 4015153597594

Dold Isolationswächter 0040520 Typ AN5892.11/102 UH AC230V 50K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/102UHAC230V50K EAN Nr.4030641405205

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Peha Zentralplatte D 20.810.70 HR Nr. 00157413 Zentralplatte mit Knopf für Dimmer Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.810.70HR EAN Nr. 4010105157413
- ABB Leistungsschalter 1SDA067070R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=100A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009748
- Siemens Filter 6SE6400-2FA01-4BC0 MICROMASTER 4 EMV-Filter 200V-240V 3AC 14A Unterbau FSB-Klasse A Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FA014BC0 EAN Nr. 4019169447317
- Walther-Werke Wandsteckdose AU130309UJ Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP44 Ausschalter 2 polig RCD 2 polig 40A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744626
- Peha Wippe D 20.245.022 T Nr. 00025511 Wippe für Gruppentaster für Artikel-Nr. 254 T Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.245.022T EAN Nr. 4010105025514
- Weidmüller Patchkabel 2018010005 Typ IE-C5DS4UG0005MCHXXX-E IE-C5DS4UG0005MCHXXX-E IE-C5DS4UG0005MCHXXX-E Herstellertyp IEC5DS4UG0005MCHXXX-E EAN Nr. 4050118401509
- Bals Wandgerätestecker 2404 Wandgerätestecker GT 16A 5p (3P+N+PE) 690V (347/600 bis 400/690V) 5h IP44, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB) Typ 2404 EAN Nr. 4024941024044
- Dold Überstromrelais 0054580 Typ IK9270.11/010 AC/DC24V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11/010AC/DC24V01-15A EAN Nr.4030641545802
- Siemens Werkzeug 3SB3901-0CG Demontage-Werkzeug für Schaltelemente und Lampenfassungen mit Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CG EAN Nr. 4011209626799
- Dold Not Aus Modul 0044735 Typ BO5988.47/424 DC24V+AC240V 3-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BO5988.47/424DC24V+AC240V3-30S EAN Nr.4030641447359
- Dold Wischrelais 0030899 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC110-127V EAN Nr.4030641308995
- Hager Absenkbügel U821P Hager Installation Absenkbügel,für 90SL,Satz=4 Stück,zum vergrößern der Einbautiefe auf max. 32mm EAN Nr. 4010330551857 Hager Artikel Nr. U821P
- Hager Kabelverschraubung FZ850M Hager Installation Kabel-Verschraubung,M50,mit Gegenmutter,für seitliche Kabeleinführung EAN Nr. 3250612779291 Hager Artikel Nr. FZ850M
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 240799-0016 Typ V3-GM-BK20M-PUR-U Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel Länge 20 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GMBK20MPURU
- Dold Unterspannungsrelais 0048527 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 265/460V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ265/460V EAN Nr.4030641485276
- EVN LED Einbaupanel LR14249902 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 8W - RGB+W 3000K - 70lm 3000K - 24V DC Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293005906
- SLV Deckenleuchte 147260 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 2 Wand- und Deckenleuchte mattschwarz, 2xQRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163134934
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041231R9999 Typ MK207 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 2FB = 500 mm, 2 RE = 300 mm, EAN Nr. 4011617412311
- Legrand Rahmen 078723 zur Verwendung mit Tragringen Best.Nr. 0802 52 57. Farbe weiß MSC Rahmen 2x2vert. ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787233
- Pilz Kopfmodul 312085 Kopfmodul, PSSu SafetyNET p für Standard und Failsafe E/A-Daten, SD-Karte. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H FS SN SD EAN Nr. 4046548046151
- Siemens Relais 3RF2120-1AA04 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 48-460V/DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21201AA04 EAN Nr. 4011209573789
- B.E.G. Kunststoffscheibe 5582 Typ Kunststoffscheibe KR26 BEG Kunststoff. KUNSTSTOFFSCHEIBE-D26-O opal Hersteller B.E.G. Brück Typ KunststoffscheibeKR26 EAN Nr. 4007529055821
- Sirena Schallgeber A105NAXAC230R-UL Typ A105NAXAC230R-UL Schallgeber Appello m.Sprachmel. UL 90-260VAC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAXAC230RUL
- Bticino Wippe HD4921LH Symbolwippe TELEFON für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LH EAN Nr. 8012199985435
- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/B-UL Typ DL112XDC024G/B-UL blau Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GBUL
- Phoenix Contact Mutter 3241141 Typ WP-CN PA PG16 Mutter, Höhe: 6 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ WP-CNPAPG16 EAN Nr. 4046356785471
- ABN Komplet Schrank S17NORD0XN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. SHM 1Z o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S17NORD0XN EAN Nr. 4015153639720
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1234970950 Typ SAIL-M12GM12SG-CDB-9.5B SAIL-M12GM12SG-CDB-9.5B SAIL-M12GM12SGCD-9.5AKB Herstellertyp SAILM12GM12SGCDB95B EAN Nr. 4050118024098
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 200063 Typ SLC14-1800-R/129/130/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-1800-R/129/130/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141800R129130151
- Phoenix Contact Steckbrücke 3036932 Typ FBS 2-6 BU Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ FBS2-6BU EAN Nr. 4017918930264

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leuchtmelder 3SB2224-6BC06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, rot, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22246BC06 EAN Nr. 4011209028258
- Wago Federleiste 2020-203 2-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen 3-polig kodierbar grau Hersteller WAGO Serie 2020 EAN Nr. 4050821245216
- EFB Elektronik Adapter EB477 HDMI 3D-Adapter, 2x HDMI -A, St.-Bu., schwarz Adapter für High Definition Multimedia Interface Vergoldete Stecker und Kontakte EAN Nr. 4049759052409
- Kaiser Zwischenrahmen 1294-14 KompaX® 3 Zwischenrahmen 50 mm, für KompaX® 3, Einbauhöhe 50 mm Einbaugehäuse Zwischenrahmen, für KompaX® 3, Einbauhöhe 50 mm EAN Nr. 4013456131118
- Lovato Electric Spule 11BA180048 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975030547
- Wago Federleiste 2022-111 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 11-polig grau Hersteller WAGO Serie 2022 EAN Nr. 4050821687948
- EFB Elektronik Spleißbox B71203TS.24OM4 Spleißbox SC/SC 50/125µ ausz.24 Pig. / 12 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173715
- Merten Rahmen 3fach 483319 ANTIK-Rahmen, 3fach, polarweiß Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 483319 EAN Nr. 4011281863709
- Phoenix Contact Vollhartmetall Fräser 5061662 Typ CMS-GTM 2,0 Vollhartmetall-Fräser, 2 Schneiden, Fräsbreite: 2,0 mm Hersteller Phoenix Contact Typ CMSGTM20 EAN Nr. 4017918096526
- Siemens Einbausatz 8GK6432-2KK33 ALPHA Einbausatz 2x 3KF2 bis 160A, H=200mm, B=900mm für Geräte mit Direktantrieb mittig Hersteller Siemens Typ 8GK64322KK33 EAN Nr. 4001869533070
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03322 Frontplatte für vertikalen ISFT250. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033226
- Sirena Blink Dauerleuchte 26306 Typ TYPE200S/F1248D klar Blink/Dauerleuchte 1248VDC grau 26306 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF1248D EAN Nr. 8010152263064
- Dold Drehzahl Stillstandswächter 0054604 Typ BH5932.22/010/61 AC/DC24V 240IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC/DC24V240IPM EAN Nr.4030641546045
- Eaton Abdeckung Typ XRMCO75 Geschlossene Abdeckung für XR-MCCB-PIFT Höhe 75mm, Stahlblech, RAL 7035, kunststoffbeschichtet Hersteller Eaton Typ XRMCO75 EAN Nr. 4015081787227
- Eaton Einschaltauslöser 123954 Typ IZM-SR60DC Einschaltauslöser, 60VDC Einschaltauslöser, 60VDC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123954 EAN Nr. 4015081215591
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2085771 Typ V-TEC L PG21 MS Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG21 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195841036
- Siemens Modul 6AG1343-1CX10-2XE0 SIPLUS NET CP 343-1 Lean-25.+ 60°C mit Conformal Coating based on 6GK7343-1CX10-0XE0 Siemens Hersteller Nr. 6AG13431CX102XE0 EAN Nr. 4042948500002
- Peha Symbol D 65 T Nr. 00304911 Ersatzsymbole für Taster Artikel-Nr. 655 WAB und 655 WAB GLK TÜR Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D65T EAN Nr. 4010105304916
- ABB Drucktaster Vorsatz 1SFA611100R7051 Typ MP1-7051 MP1-7051 Drucktaster-Vorsatz beschriftet grün, flach-tastend, Frontring schwarz, Kunststoff, Text: ABTAUEN EIN EAN Nr. 7320500318010
- Spelsberg Lochfräser 92513501 Typ HW LFR-35 Lochfräser mit Feder für Platinaauswurf, Frästiefe bis 30 mm, 35, Durchmesser 35 mm Ø Hersteller Spelsberg Typ HWLFR35 EAN Nr. 4013902400683
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1025M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 25A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1025M6A EAN Nr. 3250614125928
- Jung Leitungsauslass CD 590 NAA WW Leitungsauslass, mit Zugentlastung, Schriftfeld 6 x 37 mm BB 1 und Tragring Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590NAAWW EAN Nr. 4011377089754
- Phoenix Contact Feste Brücke 2770176 Typ FBRN 10-5 Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FBRN10-5 EAN Nr. 4017918067823
- Wago Verbindungsleitung 891-8985/005-501 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821040606
- Jung Hotelcard Schalter LS 590 CARD LG Hotelcard-Schalter ohne Schalter-Einsatz, für Einsätze 533 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS590CARDLG EAN Nr. 4011377980303
- Siemens Einspeiseklemme 3VL9600-4TG30 Zubehör für VL800, Mehrfach-Einspeiseklemme für Cu/Al für 3 Leiter pro Klemme 1 Satz=3 Stück Siemens Hersteller Nr. 3VL96004TG30 EAN Nr. 4011209760400
- Siemens Schütz 3RT2325-2AK60 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 110V 50Hz, 120V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252AK60 EAN Nr. 4011209898554
- Phoenix Contact Blindstopfen 1410754 Typ HC-K-BS-M32-BK Blindstopfen, aus Kunststoff, Größe: M32 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-K-BS-M32-BK EAN Nr. 4046356873208
- Phoenix Contact Farbmarkierung 2891291 Typ FL PATCH CCODE BU Farbmarkierung für Patchkabel, blau Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODEBU EAN Nr. 4046356167017
- Sirena Signalsäulenmodul 31565 Typ NLDMINITWSFL240A gelb Signalsäulenmodul LED 55mm 240VAC schwarz 31565 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL240A EAN Nr. 8010152315657

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Transformator Klemmenblock 711-156 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 6-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819596
- A.L.S. Lichtleiste aus weißem Kunststoffgehäuse, 1x28W, T5, EVG Typ LS-2801N Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Kabeldurchführung 699993 19 1HE Kabeldurchführung, mit Kantenschutz, Stahl RAL7035 Ausschnitt 440 x 25 mm Material Stahlblech Lackierung RAL7035 lichtgrau EAN Nr. 4049759035716
- Jung Abdeckung VarioLine CD 525.050 WW Abdeckung, für VarioLine, für Universalsteckvorrichtung, z. B. für Ruftaster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525.050WW EAN Nr. 4011377063150
- Lovato Electric Klemmabdeckung 11G265 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Klemmenabdeckung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975067925
- A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, G 24q2 für FLC 2x18W, anthr. Typ PAT-21806E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Jung Abdeckung VarioLine A 525.060 AL Abdeckung, für VarioLine, für Taster für WC-Ruf, Zugtaster und pneumatische Taster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.060AL EAN Nr. 4011377986718
- Wago Anschlussleitung 891-8994/105-502 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123859
- Wago Federleiste 231-2314/026-000 2-Leiter-Federleiste 14-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564793
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200387 Spiralbohrer 5,2mm, Gesamtlänge 86mm, Spirallänge 52mm Spiralbohrer, DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003878
- Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 1490112 Abdeckung RTR Öffner Flächenschalter Reinweiß Abdeckung für Raumtemperatur Regler mit Einstellknopf Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337075813
- Siemens Deckel 8WH9003-1KA00 Deckel für kompakte Doppelstockklemmen mit Querschnitt 4qmm Breite 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90031KA00 EAN Nr. 4001869348575
- Hager Eckadapter EE856 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit. Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. EAN Nr. 3250612258567 Hager Artikel Nr. EE856
- Siemens Leitung 6FX8008-1BA21-1FA0 Leistungsleitung Meterware 4x2.5+(2x1.5) C C MOTION-Connect 800PLUS, schleppfähig UL/CSA DESINA Dmax=13.8mm Lieferform: Ring Siemens Hersteller Nr. 6FX80081BA211FA0
- PC Electric Klappfenster 900610 Klappfenster IP66/67 für Sicherungen, 10 Automateinheiten, 193x93mm, selbstschließendes Fenster mit Rändelschrauben Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399973956
- Wago Anschlussleitung 771-9994/206-701 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273497
- Jung Abdeckung TAE SL 569 T GB Abdeckung, Schraubbefestigung, für TAE-Fernmelde-Anschlussdosen und Kombinations-Anschluss-Einheit Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569TGB EAN Nr. 4011377153608
- Siemens Lasttrennschalter 3KD4630-0QE20-0 Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD46300QE200 EAN Nr. 4001869473079
- Siemens Verteiler 8GK1102-6KK12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1250 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11026KK12 EAN Nr. 4001869258164
- Weidmüller Gerätemarkierer 1474410000 Typ CC-M DIA 30 AL SDR MetalliCard, Gerätemarkierer, silber CC-M DIA 30 AL SDR MetalliCard, Gerätemarkierer, silber Herstellertyp CCMDIA30ALS DR EAN Nr. 4050118290806
- Legrand Steckdose 766222 Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00, Farbe ultraweiß SDO SL KS Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662229
- Lovato Electric Zubehör für Schütze 11G222C220 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklüpfung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Wago Klemmenleiste 745-356 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302487
- Wago Einzelklemme 253-109/000-006 2-Leiter-Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol versetzt 9-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Betätigungsdrücker blau Wago Serie 253 EAN Nr. 4044918689564
- EFB Elektronik Fast Connect Modul 53757.2-MPOOM3 Fast Connect Modul, LC OM3 Sonderlösung6 Kuppl./MPO Male / 12 x LC OM3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759146221
- Klauke Kabellängenmessgerät 52067352 Kabellängenmessgerät von 5m - 30 km, für Querschnitte von 0,75 mm²- 500mm² geeignet für Kupfer und Aluminium Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ 52067352 EAN Nr. 783310027201
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN60 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 60m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN60 EAN Nr. 4019169400930
- Wago Geräteanschlussklemme 862-2515 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+3+5 L3-N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 5-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509978
- Gewiss Abdeckrahmen GW16427VR Abdeckrahmen GEO International 2+2+2M vertikal Rubinrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767775

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Tastschalter senkrecht 012420 Tastschalter senkr. Kontroll Gira E22 Edelstahl Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337124207

PC Electric Anbaudose 313-10f5 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399220449

Pepperl + Fuchs Analogmodul 213203 Typ VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 KE-Schaltschrankmodul 2 analoge Eingänge AS-Interface-Spezifikation V3.0 Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA2EKE2IUV30

Pepperl + Fuchs Binäre Eingabe 542067 Typ FB 1202 B Binäre Eingabe Ex ia NAMUR-Eing./Kontakt/Opto Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 3-kanalig Leitungsüberwachung LFD Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB1202B

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1716643 Typ MC 1,5 4-ST-3,81 CP2BD-A75-X5 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC154ST381CP2BDA75X5 EAN Nr. 4055626460123

Siemens Starter 3RW4426-3BC45 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 500V, 40 Grad, Standard: 77A, 45kW, Wurzel-3: 133A, 90kW, AC 400-600V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44263BC45 EAN Nr. 4011209627062

Walther Werke Kontaktaufnahme 774010 Kontaktaufnahme f. einen Leiterquerschnitt von 0,5-1,5qmm Kontaktaufnahme, Leiterquerschnitt 0,5-1,5qmm AWG 20-16, passend zu Crimpzange für Einzelkontakte EAN Nr. 4015609189175

Eaton Leistungsschalter 123949 Typ IZM32N3-V12F Leistungsschalter, 3p, 1250A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1250A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123949 EAN Nr. 4015081215546

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805839 Typ KLE-C01-2,2-0-K101 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLEC012220K101

Gewiss TV Dose GW20228 System TV-Dose 1M IEC Kupplung Daempfung 0dB Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000810

Phoenix Contact Buchseneinsatz 1636321 Typ HC-K 8/24-EBUC HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K8/24, für 8 Leistungs- und 24 Steuerkontakte, Crimpanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-K8/24-EBUC EAN Nr. 4046356011464

Haupa Stoßverbinder 294228 Stoßverbinder light 185 Stoßverbinder Serie Light aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch EAN Nr. 4011923489380

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8725-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 200A aR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubblaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87251 EAN Nr. 4011209457416

Wago Verbindungsstiftleiste 232-571/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 11-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340438

Haupa Klinge 102748 VDE Klinge Torque S TX20 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Tx EAN Nr. 4011923567897

Haupa VDE T Steckschlüssel 110010 VDE T Steckschlüssel SW 17 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050450

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 087896 Typ NBB10-30GM50-E3-V1 Schaltabstand 10 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1030GM50E3V1

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC50 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203408

Albert Klingelplatte 690946 Klingelplatte 690946 aus Edelstahl, mit 2 Edelstahl-Klingelknöpfe sowie Bolzenbefestigung. mit 2 zusätzlichen Namensschildern zum gravieren und aufkleben. Ausmaße: ø 130 x 6 mm EAN Nr. 4007235909463

Elso Rahmen 224100 EAN Nr. 4013984142167 1-fach Rahmen, Farbe perlweiß Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984142167

Bachmann Spiralleitung 693.180 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitung PUR schwarz CS-YMH11Y-J 5x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 693180 EAN Nr. 4016514005345

Gewiss Ausschalter GW12033 Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 1P 16AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564266148

Lovato Electric Adapter 8LM2TAU120 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975036655

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732-21 Nr. 2CKA001754A1751 Abdeckrahmen, bronze, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 173221 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1751 EAN Nr. 4011395169704

Siedle Klemmblock BCMC/BCMM 650-. Siedle Artikel Nr. 200029921-00 Klemmblock zum Anschluss der Bus-Kamera-Module BCMM 650-..., BCMC 650-..., BCM 653-. und BCM 658-. an die Installation. EAN Nr. 4015739299218 Alte Artikel Nr. 029921

Legrand Kanalzubehör 010520 Deckel 40 mm, Länge 2000 mm, biegsam für die unterbrechungsfreie Frontabdeckung mit Schutzfolie DLPE BIEGSAMER DECKEL 40MM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060105204

OBO Verteilerblock 3 polig 6108080 TYP VB-3 GST18i3p Verteilerblock mit Verriegelung, Typ GST18i, 1 Eingang mit Steckerteil 3-polig und 3 Ausgänge mit Buchsenteil 3-polig. Hersteller OBO Bettermann Typ VB3GST18i3p EAN Nr. 4012196430659

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241046 Typ WP-G BRASS IP40 M16 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP40M16 EAN Nr. 4046356711821

Wago Einzelklemme 250-415 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 15-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643139

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417918 Typ SLC30-1500-R/31 9.027 130 Sicherheits-Lichtvorhang 1 Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 1500mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301500R319027130
- Striebel & John Breitenschiene 2CPX039414R9999 Typ ZW14 Aluminium-Profilsschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 4, Länge 994 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394143
- Gewiss Treppenleuchte GW20602 System Treppenleuchte vorstehend Transparent 3M 12/24V AC/DC Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564001046
- Merten Zentralplatte 443419 Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakt, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 B3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 443419 EAN Nr. 4011281897865
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460125 Typ HC-B 16-TFL-H-O1STM32S HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFL-H-O1STM32S EAN Nr. 4046356695886
- Menekes Kupplung 14112P Kupplung PowerTOP Xtra 63A5p 6H400V IP44 mit Pilotkontakt, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238171
- Bticino Rahmen LNC4807BN Abdeckrahmen Living Light Air 7 Module, Farbe Pure White, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 506L Mauerwerk oder PB506 Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4807BN EAN Nr. 8005543481578
- Gewiss Taster GW30025 Playbus Taster 1 Schliesser mit Klingelsymbol beleuchtbar 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029767
- Eaton Abdeckung 174060 Typ XTSZCSC-H550W1000 Feldbreite Abdeckung, geschlossen, HxB=550x1000mm, IP55 Feldbreite Abdeckung, geschlossen, HxB=550x1000mm, IP55, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174060 EAN Nr. 4015081705207
- Siemens Knebelschalter 3SU1002-2BC30-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10:30H/12H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BC300AA0 EAN Nr. 4011209956094
- Gira Abdeckung für Steckdose 094727 Abdeckung für Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol und LED-Leuchte Reinweiß seidenmatt Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337026020
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801618 Typ CES-SRG-BK-11 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 10.11 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-11 EAN Nr. 4046356674706
- Assa Abloy Scala Leser 435-4211--MD00 Scala Leser Mifare Desfire Ohne Abdeckung SCALA Leser MIFARE® DESFire®, SCALA Leser MIFARE® DESFire® ohne Abdeckung, SCALA Leser MIFARE® DESFire® ohne Abdeckung effeff Typ 4354211MD00 EAN Nr. 4042203575172
- Eaton Einbausatz 186675 Typ XSMFRDT0606-BS-SOND-RAL* Einbausatz Abgangsfelder, Hauptsammelschiene oben - Form 4 Einbausatz für Box-Solution ohne Kabelanschlussraum, grau, Modulbreite 600mm, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XSMFRDT0606BSSONDRAL*
- Siemens Modul 6SL3210-1SE12-2UA0 SINAMICS S120 Umrichter Power Module PM340 Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz Ausgang: 3AC 2,2A (0,75kW) Bauform: Blocksize Baugr. FSA interne Luftkühlung Siemens Hersteller Nr. 6SL32101SE122UA0 EAN Nr. 4025515012771
- Elso Ausschalter 361100 EAN Nr. 4013984188516 Ausschalter 3-fach, Farbe perlweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert. Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984188516
- Siemens Leistungsschaltebausatz 8GK6735-6KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalte-Bausatz 5x3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=600mm B=900mm, senkrechter Einbau für RCD Modul Einspeiseseite Siemens Hersteller Nr. 8GK67356KK33 EAN Nr. 4001869510521
- Wago Stiflleiste 731-607/114-000 Stiflleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 7-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4050821282310
- Weidmüller Durchführungsklemme 2439470000 Typ WGK 10 BK BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK10BKBX EAN Nr. 4050118468106
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20219 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OIF 240 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter Polyamid, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Schütz 3RT2017-2KB42-1LA0 Schütz, für Bahn, AC-3, 5,5kW 400V, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Suppressordiode integriert, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss für stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT20172KB421LA0 EAN Nr. 4011209890466
- Siemens Modul 3RK1400-0CD00-0AA3 AS-Interface Modul, 4E/4A, mit Lötstiftanschluss, 4x1 Eingang, PNP, 4xAusgänge 45mA, DC 24V Versorgung der Ein- und Ausgänge über gelbe AS-Interface-Leitung Siemens Hersteller Nr. 3RK14000CD000AA3 EAN Nr. 4011209379893
- Siemens Relais 3RU1116-0JC1 Überlastrelais 0,7.1A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160JC1 EAN Nr. 4011209301092
- EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 5m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111779
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28042RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444302
- Wago Federleiste 2721-103/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4045454794484
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899346 Typ E PE A 75X230X75 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 75 mm x 230 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X230X75 EAN Nr. 4055626276151
- Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6940-3FC00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2 und NH3 elektr. Sicherungsüberwachung und Netzüberwachung EFM20, für AC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69403FC00 EAN Nr. 4011209822665
- Schneider Electric Telemecanique Tasterstation XAWF130EX ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN. Produktbereich: Harmony XAW - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XAWF. EAN Nr. 3389118047198

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

- Phoenix Contact Einbaustecker 1530582 Typ SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 3-polig, M5, Vorderwand-/Schraubmontage mit M5-Gewinde, mit 0,5 mm TPE-Litze, 3 x 0,14 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 EAN Nr. 4046356024389
- Schneider Electric Telemecanique Einschaltspule 47355 Einschaltspule XF, 380-480VAC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: XF. EAN Nr. 3303430473558
- Siemens Einbausatz 8GK4661-2KK12 ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 1x3NP4015/3NP4016 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 Siemens Hersteller Nr. 8GK46612KK12 EAN Nr. 4001869397719
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5320 PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarime, flächenbündig. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5320 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614019
- Siemens Leistungsschalter 3RV1421-1DA15 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Transformatorschutz, A-ausl. 2,2,3,2A, N-ausl. 65A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter, 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV14211DA15 EAN Nr. 4011209566255
- Phoenix Contact Zackband 1053014:0211 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 211-220 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 211. 220, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN211-220 EAN Nr. 4017918546250
- Eaton Querträger 283861 Typ XBBB08 Querträger, für Schienenhalter, für B=800mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inklusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283861 EAN Nr. 4015082838614
- Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB20-3CA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB203CA0 EAN Nr. 4011209966475
- Wago Federleiste 713-1104/107-047 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177678
- Striebel & John Hakenkopf Schraube 2CPX062122R9999 Typ ZX199P10 Hakenkopfschraube M10 x 70, zum Durchschieben zwischen zwei parallelen Cu-Schienen 50 x 10 mm. Nach einer Vierteldrehung umgreift der Schraubenkopf von außen die beiden Teilleiter. EAN Nr. 4011617621225
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1530524 Typ SAC-3P- 5,0-PUR/M5FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M5, A-kodiert, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-PUR/M5FR EAN Nr. 4046356024327
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0BA15 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,14,0,2A, N-ausl. 4,2A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV24110BA15 EAN Nr. 4011209841390
- Walther Werke Anbaudose 10504 NORVO Anbaudose schräg 16A 2P 3h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609005093
- Siemens Taster 3SB3321-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33210AA31 EAN Nr. 4011209187863
- Merten Wippe 343519 Wippe für Serienschalter, polarweiß, AQUADESIGN Für Serien-, Doppelwechschler- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: polarweiß. Typ 343519 EAN Nr. 4042811014704
- Schneider Electric Telemecanique Schutzkragen LV432534 Schutzkragen für Kipphebel, für NSX400..630. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Abdeckungsbund - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Steuerungstyp: Kippshalter. EAN Nr. 3606480021473
- Gira Wippe abtastbar 021627 Wippe abtastbar BSF Neutrol Licht System 55 Reinweiß matt Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. EAN Nr. 4010337216278
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CL20-0AA0 SIMATIC DP, 1 Terminalmodul TM-E15S24-AT für ET 200S, für Elektronikmodul 2 AI TC High Feature, 15mm Baubr., Schraubklemmen, ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CL200AA0 EAN Nr. 4025515067627
- Phoenix Contact Stecker 3210651 Typ SP-H 2,5/ 5 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP-H2,5/5 EAN Nr. 4046356411899
- Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-017 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen hellgrün Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918060844
- Eaton Neutralleiterbrücke SDL-1 Typ NH-TrennmesserGR1 Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, IEC Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp SDL1 EAN Nr. 5027590321952
- PC Electric Wandgerätestecker 513-9d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 3p 9h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399971105
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1897377 Typ EMC 1,5/15-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/15-GF-3,5 EAN Nr. 4017918166069
- Phoenix Contact Stecker 3212578 Typ PP-H 1,5/S/8 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 28 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/8 EAN Nr. 4046356565714
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1747500000 Typ LPZP 2.54/90 SW Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, schwarz, Polzahl 1 LPZP 2.54/90 SW Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, schwarz, Polzahl 1 Herstellertyp LPZP25490SW EAN Nr. 4008190992187
- Phoenix Contact Relaismodul 2964380 Typ EMG 10-REL/KSR-230/21-LC Relais-Modul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ EMG10-REL/KSR-230/21-LC EAN Nr. 4017918107444
- Walther Werke Tüllengehäuse P723140MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M32,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609607402
- Cimco Einmaulschlüssel 112704 Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW8, 15° gekröpft Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW8, 15° gekröpft EAN Nr. 4021103127049
- Finder Relais 46.52.8.012.0040 Steckrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Spulendaten: 12 V AC, 1,2 VA, 80 Ohm, Relaischutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823304861 Artikelnummer 465280120040

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Anbausteckdose 392-2v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 2h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399975417

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6021 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 720, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Siedle Infoschildmodul ISM 611-12/3-0 WH Siedle Artikel Nr. 200039034-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 299 x 10 EAN Nr. 4015739390342 Alte Artikel Nr. 039034

Phoenix Contact Leitermarker 0801545 Typ UCT-WMT (18X4) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT18X4VTCUS EAN Nr. 4046356682886

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2856689 Typ VAL-MS 320/3+1/FM-UD Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 320 V AC, 3 + 1-Schaltung Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS320/3+1/FM-UD EAN Nr. 4017918877057

Phoenix Contact Leitermarker 0824783 Typ UC-WMC 7,5 (30X8) RD CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(30X8)RDCUS EAN Nr. 4046356361163

Eaton Leuchtmelder 051741 Typ Q18LX/WB Leuchtmelder, ohne Linse, + Gl 24 V RMQ16 Leuchtmelder ohne Linse inclusive Leuchtmittel. Die Taste erfüllt die Schutzart IP65 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051741 EAN Nr. 4015080517412

Eaton Grenztaster 090671 Typ AT4/11-1/I/H Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Stangenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090671 EAN Nr. 4015080906711

Phoenix Contact Steckerteil 1873980 Typ FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVR2,5/5-ST-5,08 EAN Nr. 4017918143374

Phoenix Contact Ladekabel 1621471 Typ EV-GBM3PC-1AC16A-5,0M2,5ESOC00 Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, GB T, GB T 20234.2, Designlinie D-Line, Steckgesicht grau, Griffbereich grau Hersteller Phoenix Contact Typ EVGBM3PC1AC16A50M25ESOC00 EAN Nr. 4046356933971

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406323 Typ SAC-3P- 5,0-542/ FS SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, gelb RAL 1021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-542/FSSCOBK EAN Nr. 4046356797306

Siemens Leistungsschalter 3VA5225-5ED31-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52255ED310AA0 EAN Nr. 4042948853375

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M IICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Hersteller Nr. 3VA21635MN360AA0 EAN Nr. 4042948830819

Walther Werke Anbaudose 579504 Anbaudose schräg 125A 5P 4h mit Flansch 114x114 wasserd. schräge Anbaudose 125A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, handrücksicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609022953

OBO Gewindebogen 2046793 TYP SBNM16 SW 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM16SW EAN Nr. 4012196394883

Eaton Sockel 255329 Typ NWS-SO/8802 Sockel, HxBxT=200x800x800mm Sockel Seitenteile allseitig abnehmbar, Sockel mit oder ohne Lüftungskiemen, Montage von Verstellfüßen möglich, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255329 EAN Nr. 4015082553296

Siemens Relais 3UG4841-2CA40 Überwachungsrelais, digital, COS-PHI und Stromüberwachung für IO-Link 90 bis 690V AC, 0,2 bis 10A Über- und Unterschreitung Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit Hysterese 0,1 bis 3,0A 2 Wechsler, Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG48412CA40 EAN Nr. 4011209895881

Wago Klemmenleiste 262-191 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 11-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642101

Eaton Lasttrennschalter EBH123TTM1 Typ SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, BOT TER S- BRI Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH123TTM1 EAN Nr. 5906739011063

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311626.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 4x2,2W-4000K D300, H100, DALI, 1050 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311626002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859092513

Phoenix Contact Relaismodul 2903297 Typ RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 EAN Nr. 4046356732017

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1440591 Typ VS-M12MSS-IP20-94F/ 0,5/10G Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6a, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf RJ45-Stecker, SPEEDCON, Länge 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-M12MSS-IP20-94F/0,5/10G EAN Nr. 4046356504515

Phoenix Contact Grundgehäuse 1915246 Typ EMSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBV2,5/5-GF-5,08 EAN Nr. 4017918182069

Finder Relais 65.61.8.230.0300 Leistungsprintrelais, Doppelpinerausführung, 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823080864 Artikelnummer 656182300300

Haupa Rohrkabelschuh 290926 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 4M6 mit und ohne Sichtloch erhältlich z.B. 29 09 00/5 (Bei Bestellung xx xx xx/s hinzufügen) Rohr Kerb Kabelschuhe, Standardserie aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923091774

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32SL26, CEE Flanschsteckdose gerade nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623 wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, schraubenlose Anschlussstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123455

Hager Sicherheitstrafo ST312 Hager Installation Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primaer- und Sekundaerwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Ueberlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primaerseite. EAN Nr. 3250615703125 Hager Artikel Nr. ST312

Peha Steckdose D 80.6511.02 K SI Nr. 00793311 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511.02KSI EAN Nr. 4010105793314

Spelsberg Leergehäuse 10941501 Typ TK PS 1813-13f-o Leergehäuse TK PS 1813-13f-o, Leergehäuse, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 137, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902317387

Hensel Stufenstutzen KST 82 Stufenstutzen zu Mi FP 82, IP 54, Ø 30-72 mm Leitungseinführung als Stufenstutzen zur Nachrüstung in Kabeleinschub Mi FP 82. Schutzart nach IEC 60529 IP 54. Werkstoff TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035. Fabrikat HENSEL. Typ KST 82. Typ. KST82 EAN Nr. 4012591117599

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1DE36-8VA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121DE368VA0

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 8426630000 Typ SLEH 5.08/3 LI22.5 2.4 SN OR BX OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder SLEH 5.08/3 LI22.5 2.4 SN OR BX OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08, Leiterplattensteckverbinder Herstellertyp SLEH5083LI22524SNORBX EAN Nr. 4032248006465

Phoenix Contact Kabelmarker 0820183 Typ UC-WMTBA (29X8) Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(29X8) EAN Nr. 4046356165099

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1400685 Typ FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM2, Stecker: SC-Duplex / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 EAN Nr. 4046356734943

Elso Kreuzschalter 381704 EAN Nr. 4013984111613 Kreuzschalter, 10 A 250 V~, Farbe reinweiß Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984111613

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412709 Typ HC-STA-B16-HHWD-1TTM40-EL-AL Tüllengehäuse B10, mit Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M40, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B16-HHWD-1TTM40-EL-AL EAN Nr. 4055626059884

Wago Stiftleiste 733-362/105-604/997-406 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-32-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit Seitenwänden Reflow-Technik Einlöstiftlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454815059

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S801, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennfrequenz 100-300Hz, Nennspannung 50-500V AC, 10h grün, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108117

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2G4 Leuchtelement, Dauerlicht, rot, 120 V AC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110145007

Gira Anwesenheitstaster 291001 Anwesenheitstaster Gelb System 55 Cremeweiß Der Anwesenheitstaster ist mit einer gelben Anwesenheitstaste inklusive Anwesenheitslicht ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung Anwesenheitsmarkierung über gelbe Taste für zweite Anwesenheit.. Akustische Rufnachsendung über Schallgeber. EAN Nr. 4010337062226

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-649 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R4, S4, T4,, Y4, Z4, SL und R5, S5, T5,, Y5, Z5, SL (je 5x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275071

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407475 Typ NBC-MSX/1,0-94F/R4RC SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT6a (10 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSX/1,0-94F/R4RCSCO EAN Nr. 4046356776745

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E60124 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, IFM Electronic 1001.2, gerade, M23, 12-polig, 12-Leiter, DC, Betriebsspannung 4,5.30 V DC, Für inkrementale Drehgeber mit M23-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing kunststoffummantelt PA 6.6 schwarz Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD33-2SA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD332SA0

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-OAE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN32OAE0 EAN Nr. 4042949025894

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2810-0JA01 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung, AC 400V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 3S 1Ö, FK verz.: 0, MK: 3, Auto-Start, Grundgerät, max. Fehler-Kat. EN954-1: 4, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28100JA01 EAN Nr. 4011209725201

Weidmüller Schleppkettenkabel 1345030800 Typ IE-C5ED8UG0800A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m IE-C5ED8UG0800A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m Herstellertyp IEC5ED8UG0800A40A40E EAN Nr. 4050118300611

Hager Zählerschrank ZB23W Hager Installation Zählerschrank, IP54, SKII, 950x800x205mm, 216PLE, univers. Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutz EAN Nr. 3250617620031 Hager Artikel Nr. ZB23W

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1419040 Typ SAC-5P-MS/ 5,0-923 CAN SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/5,0-923CANSCO EAN Nr. 4046356542838

Phoenix Contact Relaismodul 2909663 Typ PLC-RSC- 24DC 1AU MS SEN PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC24DC1AUMSSEN EAN Nr. 4055626377964

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA12206EF320BC0 EAN Nr. 4042949102526

Hager Feldverteiler FW51US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz, 60PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing. EAN Nr. 3250612737345 Hager Artikel Nr. FW51US2

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823078 Typ SPT-THR 1,5/12-H-5,0 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-H-5,0P26 EAN Nr. 4046356811705

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774304 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Überwachter Start. UB 24V AC/DC, Breite: 45mm, Tiefe: 80mm, steckbare Federkraftklemme Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o EAN Nr. 4046548011722

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82962 Anbausteckdose, 16A, 3p, 20-25 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829621

Hager Lasttrennschalter HAB306 Hager Installation Lasttrennschalter 3polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140267 Hager Artikel Nr. HAB306

Weidmüller Leiterplattenklemme 2475550000 Typ LMFS 5.00/08/180 3.5SN OR BX SO Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschluss-technologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, Hersteller Weidmüller Typ LMFS5000818035SNORBXSO EAN Nr. 04050118495980

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S220, CEE Flanschsteckdose, 20° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106977

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-2DC33-8JB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27102DC338JB1

Eaton Funk USB 168548 Typ CKOZ-00/13 Funk/USB Stick zum Konfigurieren des Eaton Funksystems Den USB Konfigurations-Stick benötigt der Elektroinstallateur in Kombination mit einem Notebook/Laptop um Detaileinstellungen am Gerät über die MRF-Software vornehmen zu können., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168548 EAN Nr. 4015081650323

IFM Electronic Reflextaster UGT502 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 300 mm, 4-Leiter, DC analog, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 0.10 V analog, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1756265 Typ FFKDSA1/V-2,54-23 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 23, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FFKDSA1/V-2,54-23 EAN Nr. 4046356336321

Wago Stiftleiste 734-140/105-604/997-407 Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlöstiftlänge 2,4 mm Rollendurchmesser 330 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918944977

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1928851 Typ FK-MPT 0,5/11-3,5-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 4 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/11-3,5-H EAN Nr. 4017918591304

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1872906 Typ MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 BD8-13 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Hersteller Phoenix Contact Typ MCVR156ST381BD813 EAN Nr. 4055626176895

Gira Profilgehäuse 2fach 1249651 Profilgehäuse 2f ITS 30 Farbe Alu ITS 30 Profilgehäuse 2fach ITS 30 Farbe Alu Profilgehäuse 2fach für die Installation in das ITS30 System. In das Profilgehäuse kann ein Gira SmartSensor 4fach oder mit dem Adapterrahmen 2fach zwei TX_44 Einsätze eingesetzt werden. Kombinierbar mit weiteren Profilgehäusen. EAN Nr. 4010337006701

Merten Wippe 619344 Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0, weiß glänzend, System M Im Design System M. Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 619344 EAN Nr. 4042811076078

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-8CA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ438CA0

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-866-103 Nr. 2CKA001753A0302 Zentralscheibe, edelstahl, pur edelstahl, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Oberfläche Kunststoff lackiert. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1771866103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395226650

Elso Taster 562114 EAN Nr. 4013984138061 Taster im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Taster, 1 Schließer Farbe reinweiß, beleuchtet Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984138061

Eaton Frontblende 122396 Typ XME1608C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=400x800mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 400mm, Materialstärke 1mm, Stahlblech beschichtet SONDER-RAL incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122396

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5035 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V2A 1.4305 aktive Fläche POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Grundgehäuse 1714003 Typ MCV 1,5/11-G-3,81 P26 THRR72 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/11-G-3,81P26THRR72 EAN Nr. 4046356093316

Walther Werke Anbaugerätestecker 7639 CEPro Anbaugerätestecker schräg 32A 5P 6h m. angeschr. Flanschgeh. 75x90 wasserd. schräger CEPro Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, für maximal 10 Steuerkontakte, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung, Flanschmaß 75x90 Befestigungsmaß 45x78 EAN Nr. 4015609150809

Weidmüller Schraubendreher 9009740000 Typ SD Set S2.5-5.5/PH1/2 Schraubendreher, Schlitz-Kreuzschlitz Weidmüller SoftFinish-Schraubendreher für allgemeine Anwendungen, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Technische Daten Schraubendreher, Schlitz-Kreuzschlitz Herstellertyp SDSetS2555PH12 EAN Nr. 4032248267996

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0002 Typ LGS17-100-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS17100IO35110115b

Schneider Electric Telemecanique Sicherungseinsatz DF2CA16 Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 16A, ohne Anzeige. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110573404

Busch Jaeger Blindzentralscheibe 1576 C-212 Nr. 2CKA001582A0360 Blindzentralscheibe, weiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für Busch-Infoline, Blindzentralscheibe Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Schutzart Gerät IP 20 Maße H x B x T 54 mm x 54 mm x 12 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1576C212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1582-0-0360 EAN Nr. 4011395122754

Brennenstuhl LED Nachtlicht 1173190 LED-Nachtlicht NL 01 QS mit Schalter 1 LED 1,5lmLED-Nachtlicht mit Ein/Aus-Schalter und 1 LED. Extrem geringer Stromverbrauch 0,4 W. Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen. Sanftes, unaufdringliches Licht. Im Blister verpackt. LEDs 1 Lichtstrom 1,5 lm Farbe Weiß Abmessungen 53 x 53 x 50 mm EAN Nr. 4007123637744

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360HCO EAN Nr. 4042949075165

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0012 Typ LGS8-300-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 300mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS8300IO35110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DD33-8TB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DD338TB1 EAN Nr. 4011209751149

Phoenix Contact Termination Carrier 2902913 Typ TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI Universeller Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-FSP Modulen an digitale Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung). Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen Phoenix Contact Hersteller Typ TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI EAN Nr. 4046356703703

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Empfänger XU2S18PP340DR Lichtvorhang-Empfänger XU2-S, Körperfassung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Empfänger - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110907292

Jung Tastensatz 4fach GCR 2504 TSA Tastensatz, 4fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 4fach Art.-Nr. LS 5074 TSM, Tastsensor-Modul Universal 4fach Art.-Nr. LS 5094 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 4fach Art.-Nr. LS 5248 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5094 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GCR2504TSA EAN Nr. 4011377110823

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830347 Typ MCDV 1,5/11-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV1,5/11-GF-3,81 EAN Nr. 4017918110871

Gewiss Fehlersignalschalter GW96009 Hilfs- Fehlersignalschalter fuer LS- und FI/LS-Schalter 1 Wechsler 0.5A 0.5TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemtlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalitaet, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564099463

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1639590000 Typ BL 3.50/14/270 SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3,50 mm, Polzahl: 14, verzinkt, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BL35014270SNORBX EAN Nr. 04008190277147

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-8CD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC468CD1

Maico Luftfilter 0093.0923 Typ ZRF Beschreibung: Ersatzfilter für Zweitraumanschluss-Set ER-ZR und für Innengitter AZE 100 und ESG 10/2. Artikel: ZRF, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,002 kg, Filterklasse: G2, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 125 / 125 / 10 mm, Breite: 122 mm, Höhe: 122 mm, Verpackungseinheit: 5 Stück, EAN Nr. 4012799939238 Typ ZRF

Klauke Parallelverbinder 155R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 35 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005234

Phoenix Contact Netzkabel 1406119 Typ NBC-MS/ 2,0-94B/FS SCO US Netzkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/2,0-94B/FS SCOUS EAN Nr. 4046356799300

Busch Jaeger Zentralscheibe 6541-22G Nr. 2CKA006599A2795 Zentralscheibe, elfenbein weiß, alpha, Bedienelemente für Dimmer, Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108 0x und Sockel für Blindabdeckung 6930 01. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 654122G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-2795 EAN Nr. 4011395917305

Peweta Quarz Batterieuhr 41.250.411 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41250411 EAN Nr. 4250594504071

Schneider Electric Sarel Volltür NSYSFD184 Spacial SF-Volltür, 1800x400mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front, Seite - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienenystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür, 1 Verstärkungsrahmen, 4 Beschläge, 4 Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119427

Siemens Panel 6AV6647-0AA11-3AX0 SIMATIC HMI KTP400 Basic mono PN, Basic Panel, Tasten-/Touch-Bedienung, 4 STN Display, 4 Graustufen, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC flexible 2008 SP2 Compact/WinCC Basic V10.5/STEP 7 Basic V10.5, enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD-ROM Siemens Hersteller Nr. 6AV66470AA113AX0 EAN Nr. 6940408100589

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC203 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416426 Typ EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 2,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-308-6938 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L255M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364032477

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH314 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelhaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2SD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462SD1

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360HHO EAN Nr. 4042949087762

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-8KQ41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61158KQ412AA0 EAN Nr. 4042948848784

Finder Koppelrelais 39.70.7.012.9024 MasterInput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 12 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823390291 Artikelnummer 397070129024

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360CHO EAN Nr. 4042949082910

Phoenix Contact Grundgehäuse 1930399 Typ FK-MPT 0,5/ 9-ICA-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Die berührungsgeschützte Grundleiste dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme. Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/9-ICA-3,5 EAN Nr. 4017918823214

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1770924 Typ PTSM 0,5/ 6-2,5-H THR R32 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/6-2,5-HTHR32 EAN Nr. 4046356459501

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320DHO EAN Nr. 4042949085287

Eaton Tastenplatte 218233 Typ M22-XDH-S-D6 Tastenplatte, hoch schwarz, EIN Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218233 EAN Nr. 4015082182335

Weidmüller Isolationsprofil 0546040000 Typ ISPF QB58 RT Zubehör, Isolationsprofil Pole leicht von Hand abbrechbar für Klemmstellen, die nicht gebrückt werden sollen. Querverbindungsbrücke, blank (wahlweise mit Isolationsprofil als Berührungsschutz). Raster 6,0 mm und 8,0 mm. Die Anreihertoleranzen der Klemmen sind zu berücksichtigen. Herstellertyp ISPFQB58RT EAN Nr. 4008190497941

Eaton Abdeckung 158477 Typ NZM2-XAVPR-S1-DC Abdeckung, 4p, für Fernantrieb N2-S1-DC Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Verwendbar für N2-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158477 EAN Nr. 4015081550579

Weidmüller Leiterplattenklemme 0598560000 Typ TOP1.5GS19/180 5 2ST OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP1.5GS19/180 5 2ST OR Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, K Herstellertyp TOP15GS1918052STOR EAN Nr. 4032248189144

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1001700000 Typ BLF 5.08HC/19/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/19/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC1990SNORBX EAN Nr. 4032248693504

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3MG36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103MG360AA0 EAN Nr. 4011209821040

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6KP32-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256KP320AHO EAN Nr. 4042949027720

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.350.411 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81350411 EAN Nr. 4250594518115

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060500000 Typ BVF 7.62HP/02/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/02/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BVF762HP02180SFSNBK BX EAN Nr. 4032248810031

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NF43-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NF430AA0 EAN Nr. 4011209810686

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KSA1000ED4154 Gerades Verteilerstreckenstück 1,5m, 1000A, 4Abgangsöffnungen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 1.5 m. EAN Nr. 3606480003790

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1931860000 Typ SVZ 7.62HP/07/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box SVZ 7.62HP/07/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SVZ762HP07180FSNBK BX EAN Nr. 4032248581795

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUB5BNBNL2 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110157772

Indexa Videoanschluss Paket 26237 Typ VAP03 Video-Anschlusspaket für vier AHD-Kameras an einen DVR. Bestehend aus 12V Kamera-Zentralversorgung KZV8 100m Rolle Multikabel RG59 MULTI 100 und acht BNC-Schraubsteckern BSTS-RG59. Zentralversorgung wird in der Nähe des DVRs positioniert maximale Länge des Multikabels pro Kamera 100m maximale Stromaufnahme pro Kamera inkl. Leitungsverlust 1A. Hersteller Indexa Typ VAP03 EAN Nr. 4015162262377

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31ND Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 60 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626906
- Schneider Electric Telemecanique Kabelschuh 32505 4 Bimetall-Kabelsch. f. Alukabel 185mm² u. 3-Phasen-Abscheider, f. NS400-630. Produktbereich: INF200.800, INS320.630, INSJ400, INV320.630, NR400.630, NS400.630, NS400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: gecrimpter Kabelschuh - Beschreibung der Pole: 4P - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück - Betriebsbemessungsstrom Ie: 630 A - Leitermaterial: aluminiumfarben. EAN Nr. 3303430325055
- Eaton Leistungsschalter 112703 Typ NZMB1-A40-SVE Leistungsschalter, 3p, 40A, Steckensatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112703 EAN Nr. 4015081122530
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149900000 Typ SL 5.08HC/17/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/17/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC17180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248935307
- Schneider Electric Telemecanique FI Block 19037 FI-Block Vigi NG125, 4p, 63A, 300-3000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 3000 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert/selektiv/verzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190370
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775062001 Typ SL-SMT 5.08HC/08/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/08/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC0890G15SNBKBX EAN Nr. 4032248156528
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840170000 Typ SL-SMT 5.00HC/07/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/07/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT500HC0790G32SNBKBX EAN Nr. 4032248350919
- Schneider Electric Sarel Schiene NSYAMRD50357SB DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 500 MM FUER SBM GEHAEUSE. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Schiene - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Blechschraube - Produktkompatibilität: SBMB-Gehäuse, SBMC-Gehäuse, SBM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480520730
- Siemens Transformator 4AM3442-4TV00-OEAO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 42, Isec (A): 2,38, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM34424TV000EAO EAN Nr. 4001869901633
- Siemens Kommunikationsprozessor 6GK7543-6WX00-0XE0 Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 zum Anschluss einer SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet Security Firewall und VPN Offene IE Kommunikation TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP PG/OP, S7Routing, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, Bus-Adapter notwendig Hersteller Siemens Typ 6GK75436WX000XE0 EAN Nr. 4047622403570
- Gewiss Installations Schalter GW35052Y Serien Wechselschalter Dahliä 1 polig 10A Cremeweiss Installationsschalter zur Montage in Gerätedosen mit einer Einbauöffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungsskrallen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Gerätedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Wippen gehoeren zum Lieferumfang. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862760
- Legrand Motorantrieb 406291 Motorantrieb Fernantrieb zum schliessen und öffnen eines Hauptgerätes. Anbaubar an LS-Schalter, FI-FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Motorantrieb Fernantrieb für 1TE Pol bis 63A. Steuerspannung 230 V AC, Gerätebreite 1 Teilungseinheit DX3 MOTORANTRIEB 230VAC F.1MOD Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245064062916
- EVN Leuchte 637101N Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Die Montage ist sowohl als Up-, als auch downlight möglich. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß HxB 70mm x 55mm, Tiefe 96mm. Hersteller EVN Nr. 637101N Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014458
- Merten Zentralplatte MEG4574-0419 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach, polarweiß, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbaren Verschlusschiebern. Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012. Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG4574-0419 EAN Nr. 4042811156985
- Eaton Leuchtwahlkosten 187115 Typ M30C-FWLK3-B Leuchtwahlkosten, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: blau, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWLK3B EAN Nr. 4015081821648
- Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2B511U Nockenschaltwerk K2-B, 20A, 1-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: links: 30°, rechts: 30° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480658
- Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF20850P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 2000x800x500mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 500 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117683
- Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD2516L1 Pos.schalter XCMD, Rollenhebel m. Metallrolle, 1S+1Ö o. Sprungf.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110109269

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Näherungsschalter 135882 Typ E57-12GS02-CDB Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M12, Metall, M12 E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135882 EAN Nr. 4015081326754

Eaton Hauptschalter 218995 Typ T3-2-15679/12/SVB Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer, 32 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschützart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218995 EAN Nr. 4015082189952

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XC1AC165 POS.SCHALTER IP65 Ö+Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - produktspezifische Anwendung: Fördertechnik - Kurzbezeichnung des Geräts: XC1AC - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Schalterbetätigung: durch 30°-Nocke - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC. EAN Nr. 3389110773569

Bals Anbaugerätestecker 27230 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27230 EAN Nr. 4024941272308

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127083 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001647

Brumberg LED Einbauleuchte 88657074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 40W, 24°, 4000K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF (Medium Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 4594 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047717584

Weidmüller Reihenleuchte 1513890000 Typ APGTB 2.5 PE 3C/1 Leuchte mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Schutzleiter-Reihenleuchte, PUSH IN, 2.5 mm², Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, Hersteller Weidmüller Typ APGTB25PE3C1 EAN Nr. 04050118321609

IFM Electronic Digitalanzeige DX2022 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 90.250 V AC 50.60 Hz 18.30 V DC, Stromaufnahme 80 mA, Schraubklemmen, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Analogausgang, 0 4.20 mA, 0.10 V, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620271 Typ CA-16P1N8AT006 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16P1N8AT006 EAN Nr. 4046356818148

Siemens Power Module 6SL3210-1RE31-8AL0 SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/- 20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 75kW bei 150% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+50°C HO Leistung geringe Überlast: 90kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+40°C LO 708x 305x 357 HxBxT FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU FirmwareVersion V4.7 SP6 HF1 Hersteller Siemens Typ 6SL32101RE318AL0 EAN Nr. 4042948673485

Phoenix Contact Steckerteil 1709452 Typ PTSM 0,5/ 4-PI-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM054PI25WH EAN Nr. 4055626130378

Schneider Electric Telemecanique Vorwahlzähler XBKP61230G31E Vorwahlzähler, LCD 6-stellige Anzeige, 115 V AC, 2 Vorwahlwerte. Produktbereich: Zelio Count - Produkt oder Komponententyp: Multifunktionszähler - zusätzliche Informationen: Batch-Zähler, Chronometer, Tachometer, Vorwahlzähler - Anzeigetyp: LCD - Größe: 48 x 48 mm - Zählfrequenz: 5000 Hz, bidirektionales Zählen 2500 Hz - Rückstellung: automatische Rückstellung, elektrische Rückstellung, manuell - Zählkapazität: - 99 999.999 999. EAN Nr. 3389110893649

BTR Ergänzungssatz 140307-E LWL Ergänzungssatz LC Ergänzungssatz LC, Crimpeinsatz für LC und IP67 Stecker, Handpolieraufnahme für LC-D Stecker, Mikroskopadapter LC, Leuchtstab, komplett für 1,25 mm Ferrulen, Ergänzungssatz POF, Crimpeinsatz für ST/SC POF und IP67 Stecker, Messer für ST Stecker für POF, Schleifpapier P1500 115x140 mm, Polierfolie 1 µm für POF 107x139 mm, Abisolierwerkzeug für Einzelader Stripmaster, Universalpolierscheibe Kunststoff für 2,5 mm Ferrule BTR Metz Connect Typ 140307E EAN Nr. 4250184115540

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA56-1BA1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA561BA1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Frontplatte Tür 158574 Typ XMW2406CDC-B Frontplatte/Tür, unten, H=600mm, IP55 Einzelteile MCC Modultür für Fixeinbau-Module Höhe 600mm passend für unterste Position IP55, grau RAL 7035 bestehend aus Modultür, Scharnieren, Schließsystem, inkl. Schraubmaterial. Bei allen Türen sind die Bohrungen für Türkupplungsdrehgriff inklusive, für Steuerlampen/-taster sind Körnungen gesetzt. Diese können nach Bedarf ausgebohrt werden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158574 EAN Nr. 4015081551248

Bals Kupplung 31186-TLQ Kupplung TLQ 32A 4p (3P+PE) 380 und 440V (380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer) 3h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Das Gehäuse ist einteilig. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 31186TLQ

Fischer Dübel 059179 Typ S 14 H 100 R Dübel S 14 H 100 R Der fischer Dübel S 14 R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt. Herstellertyp S14H100R EAN Nr. 4006209591796

Schneider Electric Sarel Montagerahmen NSYMD54 Symmetrischer Montagerahmen (4 Schienen) für Gehäuseabmess. H500xB400mm. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Rahmen - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Abstandshalter, Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Produktkompatibilität: Gehäuse S3D, CRN, S3X, PLM - Geräteaufbau: 2 Profil, 4 DIN-Schiene, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480182839

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60103 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 2A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V AC. EAN Nr. 0785901208372

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2D853PB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48 V, DeviceNet, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 200.6 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 100 rpm bei 24 V, 200 rpm bei 48 V.

Berker Steckdose 6765109011 Steckdose m. Schutzko. Stift u. LED Orientierungslicht Arsys hellbronze,lackiert. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, weißes LED Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365785

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2528P16 Pos.schalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst. -1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusentyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110206364

ABL Sursum Steckdose 1471360 Die Steckdose Maxi besteht aus einer Abdeckung mit Klappdeckel aus Alu-Druckguss und einer Einbaudose aus hochschlagzähem Thermoplast und zwei M20. Die Steckdose ist wasserdicht nach IP66 und mit einer Vorprägung im Unterteil für die Anbringung eines Wasserablaufes. Die Steckdose Maxi ist mit einer druckwasserdichten blauen SCHUKO-Steckdose bestückt. Bei Fußboden-Einbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden. ABL Sursum Typ 1471360 EAN Nr. 4011721023359

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6031-0WA58-1KA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben Front unten Front, Einloch Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60310WA581KA3

Phoenix Contact Steckerteil 1809103 Typ MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08-R Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/8-STZ-5,08-R EAN Nr. 4017918047399

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1462040080 Typ PAC-S1500-HE20-V0-8M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 8 m, 0.25 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACS1500HE20V08M EAN Nr. 04032248299034

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31151 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS400, 4p, 400A. Produktbereich: INS320.630 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS400 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine. EAN Nr. 3303430311515

Eaton Leistungsschütz 293946 Typ DILMC15-01(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293946 EAN Nr. 4015082939465

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eaton Ein Aus Schalter 027012 Typ T0-2-1/EZ EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, 90 °, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 027012 EAN Nr. 4015080270126

Weidmüller Reihenklempen 1131740000 Typ ZDL2 2.5-2N PE Schutzleiter-Reihenklempen, 2.5, Anzahl Anschlüsse 6, dunkelbeige Die Mehrstockreihenklempen vom Typ ZDL2 mit schraublosem PE-Kontakt zur Tragschiene sind für eine praxisgerechte Potentialverteilung in drei Ebenen ausgelegt. Die Adaptierung des Standardzubehörs bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, insbesondere für Applikationen im Steuerungsbereich. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklempen, 2.5, Anzahl Anschlüsse 6, dunkelbeige Herstellertyp ZDL252NPE EAN Nr. 403224892703

Berker Zentralstück 12169909 Zentralstück mit roter Ruftaste oben S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Zentralstück mit roter Ruftaste oben für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Für Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Zentralstück mit roter Ruftaste oben für Rufmodul mit Ruftaster, Taste mit Linse. Für Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334259992

Gewiss Scheinwerfer GW85102M Scheinwerfer HORUS3 250W m. Lampe HIT 1KV lichtsymm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehäuse aus verstärktem und eingefaerbtem Polyamid (hochwertig bestaendiger Kunststoff gegenueber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstutzen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564173613

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512BLPBM12 Näherungsschalter, induktiv, M12, lang, Sn2mm, PNP, NC, 3L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 62 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046596

Bals Verteiler 523232 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 4 x B-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Typ 523232 EAN Nr. 4024941143356

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112058 Typ PNLCLA10030830WHO0000000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 2850lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030830WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112058

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N206RT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 6A, 440..480 V. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (HP): 2 hp bei 460.480 V 3 Phasen, 3 hp bei 460.480 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 4 W beiVolllast und am Ende des Startvorgangs, 64 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667219

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1357330000 Typ SAIH-4x0.34-S(PUR) Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 4, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach. Herstellertyp SAIH4x034SPUR EAN Nr. 4050118160215

ASTRO Strobel Breitbandverstärker Verstärk.40dB 217685 Typ VARIO 683 O Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187003067 Modularer Breitbandverstärker ortsgespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dB μ V, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 -10 dB, 20 dB Messpunkte im Ein- und Ausgang, 2 Ausgänge mittels Steckmodulen konfigurierbar (Abzweiger oder Verteiler)

Eaton Hilfsschutz 231854 Typ DILER-40-G-C(110VDC) Hilfsschutz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231854 EAN Nr. 4015082318543

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619408 Typ CA-16S1N12T006S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16S1N12T006S EAN Nr. 4046356824392

Berker Drehdimmer Nebenstelle 283511 Universal Drehdimmer Nebenstelle m. Softr. 1930 Glas Palazzo schwarz, glänzend. Universal Drehdimmer Nebenstelle mit Softrastung, Zentralstück und Regulierknopf, als Nebenstelle für Universal Drehdimmer, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Steckklemmen. Universal Drehdimmer Nebenstelle mit Softrastung, Zentralstück und Regulierknopf, als Nebenstelle für Universal Drehdimmer, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282723

Merten Steckdose MEG2310-0319 SCHUKO-Steckdose mit Klappd., BRS, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG2310-0319 EAN Nr. 4042811139131

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Pressverbinder 346R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 50 mm² rm/sm, 70 mm² se Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078478397

Eaton Leitungsschutzschalter 278589 Typ FAZ-K0,5/1 LS-Schalter, 0,5A, 1p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278589 EAN Nr. 4015082785895

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204663R0801 Typ TM-S 2500/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046639

ABL Sursum FI/LS Schalter RC3210 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC3210 EAN Nr. 4011721160214

Bals Kupplung 31793 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP55 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 31793 EAN Nr. 4024941317931

Eaton Sicherheitspositionsschalter 106877 Typ LS-S11S-ZB Sicherheitspositionsschalter, 1S+1Ö, Kunststoff, +Betätiger ZB, Schraubanschluss IEC EN 60947-5-1, IP66, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-15, Weltmarktgerät, Sicherheits-Positionsschalter mit Personenschutzfunktion mit getrenntem Betätigungselement für Schutzabdeckungen zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, Manipulationssicherheit durch drehbaren, jedoch nicht demontierbaren, Antriebskopf, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106877 EAN Nr. 4015081066407

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 11 33 S Nr. 783255 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE41133S EAN Nr. 4013364309982

Eaton Leistungsschalter 103025 Typ NZMN1-S1,2-CNA Leistungsschalter, 3p, 1,2A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 103025 EAN Nr. 4015081028641

Weidmüller Schnittstelle 1311890000 Typ RS 16IO 3W L H Z Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Zugfederanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 3-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS16IO3WLHZ EAN Nr. 4050118114256

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV31CU55N4 Frequenzumrichter im Gehäuse ATV31, 5,5kW, 500V, IP55. Produktbereich: Altivar 31 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: gekapselt - Komponentename: ATV31 - EMV-Filter: integriert - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 16.5 A 500 V 1 kA, 21.9 A 380 V 1 kA - Scheinleistung: 15 kVA - Netzkurzschlussstrom I_{sc}: 22 kA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment. EAN Nr. 3389119200400

Eaton Leitungsschutzschalter 236492 Typ PXL-C0,16/3N LS-Schalter, 0,16A, 3p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236492 EAN Nr. 4015082364922

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BP31 Drucktaster, +Silikonkappe, grün, 1S, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: Silikon-Schutzkappe - zusätzliche Informationen: nicht kompatibel mit Schildträger - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110887006

Weidmüller Abschlussplatte 1050060000 Typ WAP 2.5-10 OR Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, orange Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, orange Herstellertyp WAP2510OR EAN Nr. 4008190406769

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18757 Leistungsschalter NG125L, 2p, 63A, B Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187578

Fischer Hammerbohrer 504188 Typ SDS Max II 12/200/340 Bohrer SDS Max II 12/200/340 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max II 12/200/340 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 12 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 340 mm Gesamtlänge. Zweischneidiger Bohrkopf mit Zentrierspitze für einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Herstellertyp SDSMaxII12/200/340 EAN Nr. 4048962061499

Eaton Leistungsschütz 276544 Typ DILM7-10(208V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276544 EAN Nr. 4015082765446

Knipex Seitenschneider 70 01 160 Seitenschneider schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm 20 % höhere Schnittkraft als das Vorgängermodell, längere Schneiden. Große Schnittkraft durch optimierte Schneidengeometrie und Übersetzung. Stabiler Präzisionsniet für gleichmäßigen Gang und hohe Lebensdauer. Hochpräzise Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanker Kopf mit langen Schneiden gute Zugänglichkeit auch bei wenig Platz. Lange Standzeit und hohe Belastbarkeit. Der unentbehrliche Seitenschneider für den vielseitigen Einsatz. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Typ 7001160 EAN Nr. 4003773013426

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB56-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB561BA3

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 92401633 Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 TOP 1xM40 Verschraubung oben Kabeldurchm. 22-32mm PG36 schwarz 1xBlindverschraubung M40 unten 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSk-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.3A TYP A 63AT über 63A Ausgang 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle 32A und 16A Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399777172

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter Sockel GS1GD4 Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 4p 4 F -DIN, 63A. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GS1G - Produkt oder Komponententyp: Sicherung für Lasttrennschalter - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 40 Abei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase auf DC-23A, 40 Abei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase auf DC-23B, 63 Abei 400 V auf AC-23A, 63 Abei 400 V auf AC-23B, 63 Abei 500 V auf AC-23A, 63 Abei 500 V auf AC-23B, 63 Abei 690 V auf AC-23A, 63 Abei 690 V auf AC-23B - Sicherungstyp: DIN - Sicherungsgröße: 000 - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz. EAN Nr. 3389110253917

Weidmüller Gerätemarkierung 1059850000 Typ THM GEW 18/9 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb THM GEW Gewebetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb Herstellertyp THMGew189GE EAN Nr. 4032248808274

Bals Wandsteckdose 17011 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17011 EAN Nr. 4024941170116

"Nobile LED Band 5010900511 Typ Flexible LED SMD 2835 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 2835 5m warmweiß 15W/m 24V Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 72 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 75W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10x1,2 mm; Anzahl LED: 84/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. Betriebsgerätempfelung: EL-24V Serie EAN Nr. 4044538054339

Assa Abloy Türschliesser DC140-----9016 Zahntriebtürschl. Dc140 M. Gestänge En2/3/4 Weiss Ähnl. Ra9016 ASSA ABLOY DC140, Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge, geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4, für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite, für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar, thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten, Schließkraft wählbar, Öffnungswinkel bis 180° (EN5 = 125°), Standardfarben silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, * In Deutschland nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar effeff Typ DC1409016 EAN Nr. 4042203422018

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB58-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB583HK1

Berker Zentralstück 10790069 Z. Stk. mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter Arsys polarweiß, glänzend. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334173724

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DC58-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DC583KK1

Berker High Definition Steckdose 3315421606 High Definition Steckdose B.3 B.7 anthrazit, matt. High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. High Definition Steckdose geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330516

Eberle Klemmleiste EV-PL 24 Nr. 010117061500 Klemmleiste 24V, 6-Kanal mit Pumpenlogik/-Schutz Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Ausführung mit Pumpenlogik/-Schutz. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Über den Trafo werden 24V~ Stellantriebe und Regler versorgt. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W.. Typ EV-PL24 EAN Nr. 4017254158056

Weidmüller Relais 1219990000 Typ DRH174524LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH174524LT EAN Nr. 4032248998470

RZB LED Strahler 741903.004 Strahler LED 34W-3000K 258x93x249,3Ph, mittel, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende &hellip. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffrontring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741903004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144939

Gewiss Schutz Schalter GWD4243 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.3A Typ A Selektiv 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in selektiver Ausführung [S] nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperrre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824560

Eaton Umschalter 094372 Typ T5B-1-15431/Z Umschalter, Kontakte 2, 63 A, Frontschild HAND-0-AUTO, 45 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094372 EAN Nr. 4015080943723

Weidmüller Überspannungsschutz 1352820000 Typ VPU II 0 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Ersatzableiter Typ II Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU II schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU II Serie entspricht den Anforderungen nach Typ II und Typ III nach IEC 61643-11 2012 und dem Type 2 und Type 3 nach EN 61643-11 2012. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden.Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPUII0400V40KA EAN Nr. 4050118157574

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCB45 Click 36M50 IP68 sw Nr. 28526136 Kunststoffverschraubung, schwarz, FKCB45 Click metrisch IP68 ist ein Kunststoff-Click-Bogen 45° aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Der Bogen besitzt Schutzart IP68, ist halogenfrei und nicht flammend ausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP68 nach DIN EN 60529** UR Zulassung (UL 1696) Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCB45Click36M50IP68sw EAN Nr. 4013960342895

Gewiss Steckdose GW66328N IEC Steckdose schaltbar/Sicherung senkrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 230V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäusenteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Die Zylindersicherungen sind als Sicherungstrenner unterhalb des Schalterantriebs angeordnet. Durch Öffnen der Klappe werden die Sicherungen gezogen und sind zur Wartung zugaenglich. Fuer die Bemessungsstroeme 16 und 32 A ist die Groesse 10,3x38 mm und fuer 63 A die Groesse 22x58 mm eingesetzt. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz,- Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741836

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3236 Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 400 A, 5polig Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D0 2, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig. Schutzart IP 65 nach IEC 60529. Typ. Mi3236 EAN Nr. 4012591657217

Eaton Näherungsschalter 135996 Typ E57LAL12A2E Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=4mm, 2L, 20-250VAC, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135996 EAN Nr. 4015081327898

Fischer Reaktionspatrone 518820 Typ RSB 10 mini Reaktionspatrone RSB 10 mini Die fischer Reaktionspatrone RSB mini beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylsterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchgemischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt. Herstellertyp RSB10mini EAN Nr. 4048962153798

Klauke Sortimentskasten SK47B Sortimentskasten aus Stahl mit isolierten Aderendhülsen und Presswerkzeug Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Abmessungen: 285x155x45 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK32L) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm² (K3) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 200 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 28mm Länge (47618) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 16 mm², 28mm Länge (47718) 50 Stück. EAN Nr. 4012078001090

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789696030 Typ PAC-RX31-RV36-V3-3M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Herstellertyp PACRX31RV36V33M EAN Nr. 4032248214938

Weidmüller Gehäuse 9535330000 Typ MPC 12/17/12 7035 Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 125 mm, Polycarbonat, lichtgrau Kleine bis mittlere Polykarbonatgehäuse Die Gehäusereihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen. Merkmale ul li 9 Baugrößen in 2 Ausführungen /li li grauer oder transparenter Deckel /li li Deckel mit Plombierlöchern /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs Aufnahmegehäuse für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten /li li umfangreiches Zubehör /li /ul Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. Technische Daten Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 125 mm, Polycarbonat, lichtgrau Herstellertyp MPC1217127035 EAN Nr. 4032248009220

RZB LED Pendelleuchte 311635.004.1 Pendelleuchte LED 48W-4000K 1198x298x46, LP3000, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116350041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008330

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Gerätemarkierung 1915330000 Typ SM 27/18 K MC NE BL Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, blau SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp SM2718KMCNEBL EAN Nr. 4032248547975

Gira Zeitschaltuhr 117546 Zeitschaltuhr easy S-Color Blau Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337042044

Weidmüller Klemmenmarkierung 1755270000 Typ DEK 5/3.5 MC NE WS Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafox (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK535MCNEWS EAN Nr. 4032248017348

Striebel & John Schrank 2CPX035812R9999 Typ KS221 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, Doppeltür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 800 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, mit Zählersteckklemme, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, mit NH00-Einzelsicherung, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Schalter sperrbar, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 3, 252 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358121

Bega Bodeneinbauleuchte 77073K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77073K3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Orientierungsleuchte. LED, 22,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 229 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 155 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 30 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017208178

Berker Steckdose 47461404 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld u. erh. BS B.7 alu, matt lack. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334224389

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311815.002.76 Wand-Deckenleuchte LED 14,4W-3000K 552x43x82, DALI, 880 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31181500276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084624

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711591 Typ CLI C 1-6 GE/SW 70 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 70, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 70, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW70MP EAN Nr. 4008190175467

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311916.004.76 Wand-Deckenleuchte LED 40W-3000K D457, H50, DALI, 2850 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten, Deckenleuchten, Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch einen opal prismatischen Kunststoffdiffusor oder durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. UGR ≤ &thinsp 19 für Bildschirmarbeitsplätze Ausführung mikroprismatisch&thinsp opal. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch827. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor Kunststoff PMMA opal mikroprismatisch.Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31191600476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859088806

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P02A2A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485208060

Bega Bodeneinbauleuchte 77812RK4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77812R für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. LED, 3,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 65 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm, Länge 1,8 m, mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. Leuchtdurchmesser 155 mm, Einbautiefe 80 mm. Einbauöffnung Ø 145 mm. EAN Nr. 4044017222181

Bega Bodeneinbauleuchte 77145K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77145K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 4,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 261 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 145 mm, Einbautiefe 140 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209731

Rutec Flexible LED Leiste 86576 Energieeffizienz B Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung RGB Double 12 Volt: Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar RGB Double 24 Volt: Alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar RGB 12 Volt: Alle 10 cm oder 3 LEDs teilbar RGB 24 Volt: Alle 16,5 cm oder 5 LEDs teilbar LED Abstand:RGB Double: 16 mm 300 LED RGB: 33 mm 150 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter RGB Double: 8 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 x Einspeisung, 1 Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert. Flexible LED Strips with Self-Adhesive Backing, for Indoor Use RGB Double 12 Volt: Separable Every 5 cm or 3 LEDs RGB Double 24 Volt: Separable Every 10 cm or 6 LEDs RGB 12 Volt: Separable Every 10 cm or 3 LEDs RGB 24 Volt: Separable Every 16,5 cm or 5 LEDs LED Distance:RGB Double: 16mm 300 LED RGB: 33 mm 150 LED Easy Installation with Solderless Plug ConnectionPage Maximum Length per Connection: 10 Meter R GB Double: 8 Meter. New Power EAN Nr. 4012094865768

Busch Jaeger Transponder Modul 83172-281 Nr. 2CKA008300A0371 Transponder-Modul, schwarz, Türkommunikation, Ersatzteile, Transponder-Modul Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 berührungslos. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Verbrauchseinheiten 1 Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 71 mm x 98 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83172281 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0371 EAN Nr. 4011395197783

Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung ABL1RPM24100 Getakt. Spannungsversorgung, 1ph, PFC, 100..240 V AC, 24 V DC, 10A, 240 W. Produktbereich: Phaseo Dedicated - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: getaktete Regelung - Nennleistung in W: 240 W - Eingangsspannung: 100.120 V AC einphasig, 180.370 V DC, 200.240 V AC einphasig - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 10 A - Aufstellungsart: alle Positionen - Vibrationsfestigkeit: 2 gn (f = 9.150 Hz)gemäß EN/IEC 61131-2, 3.5 mm (f = 5 - 9 Hz)gemäß EN/IEC 61131-2 - Testbezeichnung: abgestrahltes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-3 Ebene 3, elektrostatische Entladungen gemäß EN/IEC 61000-4-2 Ebene 3, Emission gemäß EN/IEC 61000-6-3, induziertes elektromagnetisches Feld gemäß EN/IEC 61000-4-6 Ebene 3, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN 55022 Klasse B, Leitungs-/Strahlungsemissionen gemäß EN/IEC 55011, Leitungsstörungen gemäß EN 61000-4-8 Ebene 4, primäre Unterbrechung gemäß IEC 61000-4-11, schneller Störimpuls gemäß IEC 61000-4-4 Ebene 3, Spitze gemäß EN/IEC 61000-4-5. EAN Nr. 3389110638387

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Raumtemperaturregler 6109 05 Nr. 2CKA006181A0012 Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP, Busch-Installationsbus KNX, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP Heiz- Kühlobetrieb Raumtemperaturregler ohne Vor-Ort-Bedienung und ohne internen Temperaturfühler Universaleingang mit - max 5 Binäreingängen- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V 0-10V- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V 0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 T6226 DP4-T-1. Master- Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungseffizienz 1,0%. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Eingänge 5 Abfragespannung, Binäreingänge, Präsenz- und oder Fensterkontakt Nennstrom 5 mA Steuer- Signalausgänge 1, 0-10 V passiv Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 610905 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395208724

Cimco Aluminium-Teleskop-Leiter 146707 Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x7 Stufen, Höhe min/max 1,25m/3,55m, 9,6kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, die sowohl als Anlegeleiter, Schiebeleiter wie auch Stehleiter genutzt werden kann. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschierbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung: maximale Tragfähigkeit 6 bis 9 Sprossen 150kg, 10 und 12 Sprossen 120kg, optimale Standsicherheit durch Gummifüße, kräftige Automatik-Gelenke aus Aluminium, absolut sicheres und komfortables Arretieren der Leiter durch 4 Sperrelemente mit Federbolzen, Rasthaken und Abdeckungen aus bruchsicherem Kunststoff, mit praktischem Kunststoff-Werkzeughalter 310x260mm, durchgehend geriffelte, verbördelte Aluminiumsprossen, Sprossenbreite 27mm, Sprossenabstand 280mm, TÜV-GS-geprüft, Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x7 Stufen, Höhe min/max 1,25m/3,55m, Stehleiterhöhe 1,71m, Gewicht 9,6kg. EAN Nr. 4021103467077

RZB LED Pendelleuchte 311773.002.1.76 Pendelleuchte LED 39W-4000K 1195x295x12, dim.DALI, 3600 lm Hochwirtschaftliche Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken-, Wand-, Einlege-, Einbau, und Pendelleuchten für Innenräume. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker 5%. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff PMMA mikrop Prismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Lichtaustritt direkt 80% indirekt 20%, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, Betriebsgerät Höhe 32mm extern im Baldachin, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Pendelset mit Baldachin serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311773002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055426

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093080500 Typ SAIL-M12GM12W-5-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W550UGE EAN Nr. 4032248865277

EFB Elektronik Patchkabel 05631.1 Simplex Jumper LC/LC, 50/125µ 1 m, LSZH, OM2, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759057336

EFB Elektronik Patchkabel 00319.1,5 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ,1,5 m, OM4, LSZH, violett LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759097936

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424270150 Typ SAIL-M12BG-12S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG12S15U EAN Nr. 4050118228595

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Electric Telemecanique Servomotor BMH0702T37A1A Servomot. BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 2.5 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 6.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 7.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 600 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.1 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 2.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485194806

Siemens Schütz 3RT2446-1AP60 Schütz, AC-1:140 A AC 220 V/50 Hz/240 V/60 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AP60 EAN Nr. 4047621027906

Weidmüller Prüftrennklemme 1018800000 Typ WTL 6/3 Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 500 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, dunkelbeige Um die elektrische Energie zu messen, sind entsprechende Messgeräte erforderlich. Ein falscher Anschluss bei Wartungsarbeiten kann einen Stromwandler zerstören. Mess-Trennklemmen sind eine sichere Methode, dieses Problem zu lösen. Als führender Lieferant von Leitungsverbindern hat Weidmüller spezielle Messwandler-Trennklemmen in enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt. Diese Reihenklammen erlauben die optimale Realisierung aller wichtigen Schaltkreise für die Messung von Strom, Spannung und Energie. Verschiedene Stromwandlerschaltungen - z.B. für den Austausch von Messinstrumenten oder Elektrizitätszählern - lassen sich umsetzen. Neben Mess-Trenn-Klemmen mit Schraub- oder Zugfederanschluss bietet Weidmüller ein umfangreiches Zubehörsortiment an Testadaptern, Querverbindungen und Kennzeichnungen zur Prüfung von Dreh- und Wechselstrom sowie Spannungen an. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6, 500 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WTL63 EAN Nr. 4008190259280

RZB LED Einbaustrahler 911211.003.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, H142, engstr., 4100 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112110032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104100

RZB LED Einbaustrahler 911401.004 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, breitstr., 3300 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911401004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153511

RZB LED Einbaustrahler 911224.002.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91122400276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105886

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklempen 9537410000 Typ WDU 10 SL/EN SW Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, sc Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klempen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklempen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, schwarz Herstellertyp WDU10SL/ENSW EAN Nr. 4032248037407

Cimco Kabelbinder 181891 Kabelbinder, schwarz, BxL 9,0x920mm, Kabelbaum, 40-280mm, 80kp/784N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 9,0mm, Länge 920mm, Kabelbaumdurchmesser 40-280mm, Mindestzugfestigkeit 80kp/784N EAN Nr. 4021103818916

EFB Elektronik Netzwerkschrank 691742N1 Netzwerkschrank 42HE, B=800 T=800 H=1980, RAL7035, Rücktür v. H. m. SH 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengerüst, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Rücktür Stahl in voller Schrankhöhe mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138431

Gewiss Leistungsschalter GWD7425 Leistungsschalter MTXE 320 160A 70KA 3P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhagaengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719781

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D1150046P7 Leistungsschutz, 4p, 200A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 460 V DC für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 200 A gGbei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gGbei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL - Schutzabdeckung: ohne - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 25 mm, Hauptstromkreis : Schienen 1 5 x 25 mm, Steuerkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen Sechskant 13 mm Schraube : M8, Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Schienen Sechskant 13 mm Schraube : M8, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110057041

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 024-100 Doepke Artikel Nr. 09981032 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig.; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 24 V AC, 16 A, 1 S RS024-100 EAN Nr. 4014712154667

Einzelentlüftungsgerät mit Zubehör nach DIN 18017 Teil 3 (8/90) mit bauaufsichtlicher Zulassung. VDE geprüfter Strahlwasserschutz IP-X5 zum Einbau in den Schutzbereich I von Naßräumen. Einbau in Installationsschacht oder in Wand und Decke. TÜV-geprüfte Leckrate. Volumenstrommessung aufgrund der Zulassung bei Bauabnahme entbehrlich. Filterreinigungsanzeige zur Signalisierung von Filterverschmutzung und Leistungsabfall. Formschöne glattflächige Fassade in weiß für Filterwechsel aufklappbar. Lieferung: in zwei Verpackungseinheiten (Rohbau und Fertigmontage-Set) steckfertige Endmontage durch elektrische Steckverbindung. Hinweis: Diese Ausschreibung gilt nur für das ausgeschriebene Fabrikat für welches auch die Rohrberechnung vorgenommen wurde. Falls alternativ ein anderes Fabrikat angeboten wird muß eine neue auf die jeweilige Zulassung zugeschnittene Rohrnetz-Berechnung vorgelegt und entsprechende Nachweise durch amtliche Prüfzeugnisse erbracht werden daß die ausgeschriebenen Eigenschaften in allen Punkten erfüllt werden. Zur gleichzeitigen Lüftung von Bad und WC sowie zur Lüftung von Wohnküchen. Eingebauter Nachlaufschalter (Forderung nach DIN 18017 Teil 3) mit Anlaufverzögerung von ca. 60 Sec. Nachlauf ca. 5-6 Min. Radial-Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Energiesparender Kondensatormotor wartungsfrei mit gedichteten geräuscharmen Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsauslegung gemäß DIN 18017 Teil 3 zwei Leistungsstufen für Grund- und Bedarfslüftung. Eingebaute Schalldämmplatte geschlossene glattflächige Fassade aus hochwertigem Kunststoff in weiß mit Filterreinigungsanzeige. Schallschutz entsprechend DIN 4109 Teil 2. Serienmäßig mit Dauerfilter und überdurchschnittlich großer Filterfläche. Werkzeuglose Schnellmontage des Ventilatoreinsatzes mittels Bajonett-Schließers. Steckfertige Endmontage durch elektrische Steckverbindung. DrehzahlBetriebsschalter (Zubehör) (0-1-2) für UP-Einbau. Raumlucht parallel schaltbar. Schalleistungspegel: 40 / 33 dB(A) Schalldruckpegel: 36 / 29 dB(A) raumkorrigiert bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche nach DIN 18017 Teil 3. Planmäßiger Volumenstrom: 60 / 30 m³/h. Ventilator-Daten (Standard) Vol.str. bei 0 Pa 60 m³/h Vol.str. Betr.pkt. m³/h Max. Druckerhöhung 250 Pa Druckerh. Betriebspkt Pa Fördermitteldichte 1.2 Kg/m³ Fördermitteltemperatur GradC Anstellwinkel 0 Grad Betriebsdauer h Drehzahl 1720 / 1110 1/min aufgenomm. Leistung 0 019 / 0 008 kW Gewicht 2 1 kg Schalleistung 40 dB(A) Schalldruck in 1 m 36 dB(A) Spannung 230 Volt Stromaufnahme 0 11 Amp Wechselstrom/Drehstrom W Frequenz 50 Hz Isolierklasse B Schutzart IP 55 Explosionsschutz N Temperaturklasse Fabrikat: Helios Art.-Nr.: 536 Typ: ELS-VEZ 60/30

Gira Fingerprint Leseinheit 261765 Gira Keyless In Fingerprint-Leseinheit Farbe Alu Merkmale - Montage in eine Gerätedose. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. - Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung z. B. handelsüblicher Klingeltrafo. - Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge - Schaltkontakt Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC DC 24 V 1,6 A. - Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. - Fingerprint-Modul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscan-Technologie der neuen Generation. - Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. - Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. - Lebenderkennung des Fingers. - Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseinheit verwalten. - Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden nur die oberste Hautschicht wurde verletzt. - Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. - Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. - Nachtdesign der Fingerprint-Fläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. - 360-Auflage des Fingers möglich. - 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. - Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. - Akustischer Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Türkommunikations-System. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikations-System. Hinweise - Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zugangsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. - Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. - Bei Integration in das Schalterprogramm Edelstahl Serie 20 21 wird der Adapterrahmen 55 x 55 mm benötigt. - Integration in das Profil 55 möglich. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Gira KeyIn Fingerp.-Lesein. TX_44 FAI EAN Nr. 4010337035664

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Tastsensor 1fach 75161643 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsyls edelstahl, lackiert. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334264880

Maico Axialdachventilator 0087.0207 Typ EZD 35/4 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 35/4 B, Fördervolumen: 2.280 m³/h, FördervolumenNenn : 1.330 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 65 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.450 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 125 W, INenn : 0,5 A, IMax: 0,65 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 24,4 kg, Nennweite: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 31,4 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 43,6, PBEP: 120 W, FördervolumenBEP : 2.090 m³/h, pfs, BEP : 65 Pa, nBEP : 1.455 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 78 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872078 Typ EZD35/4B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D098E7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110249965

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115MD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 220V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377149

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80M5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 220V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110442168

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS4 040-4/0,10-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09135984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0.10 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4040-4/0,10-BSKV500 EAN Nr. 4014712156371

Assa Abloy Winkelschließblech -----27201-05 Schliessblech 272 R-15 Goldf. DIN Rechts effeff Typ 2720105 EAN Nr. 4042203175242

VIMAR Chipkarte Leser/Programm. 16461.B Chipkarte-Leser/Programm. weiß Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352156357

ABB Leistungsschalter 1SDA056819R0001 Typ E4H 32 PR122-LI R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581596

ABB Leistungsschalter 1SDA064640R0001 Typ E4H 32 PR122/DC R3200 3P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675332

ABB Positionsschalter 1SBV016822R3901 Typ LS26P22D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 EAN Nr. 3471522643162

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267028 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 19,0 9,0; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586317

Wago Trennklemme 281-659 4-Leiter-Trennklemme mit Trennstöpsel grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918837781

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R4200 Typ JSHD4-5-AJ 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453768

ABB Abdeckrahmen 1SDA073863R0001 Typ SCHUTZ IP30 E1.2 W Abdeckrahmen Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP30 EAN Nr. 8015644777968

ABB Reihenklemme 1SNA162972R2000 Typ HD6/14.SDH Bahn-Reihenklemme 6mm²,26A,14mm,beige EAN Nr. 3472591629729

ABB Leistungsschalter 1SDA068358R0001 Typ XT4H 250 TMA 225-2 250 4P FF IN=50% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022648

Dold Wischrelais 0002015 Typ AI 983N.0072 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. A1983N.0072DC24V EAN Nr.4030641020156

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611134R1108 Typ MPD5-11C Doppeldruckt.oben weiss:o.Text, unten flach schwarz:o.Text, Mitte: EAN Nr. 7320500277898

Legrand Steckdose 766224 Flacher Klappdeckel, Farbe ultraweiß SDO SL KD Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662243

Haupa Presseinsatz 213032 Presseinsatz 8P ungeschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163082

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT10124G 7035 POLY-WS 1000X1250X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT10124G EAN Nr. 3606480775987

Weidmüller Gehäuse 1195120002 Typ KTB MH 484815 S4N2 KTB MH 484815 S4N2 KTB MH 484815 S4N2 Herstellertyp KTBMH484815S4N2 EAN Nr. 4050118106480

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 1525000010 Typ PAC-CTLX-RV36-V2-1M PAC-CTLX-RV36-V2-1M PAC-CTLX-RV36-V2-1M Herstellertyp PACCTLRV36V21M EAN Nr. 4032248211869

Dold Zeitrelais 0009947 Typ AI 905.81 DC24V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC24V15-300S EAN Nr.4030641099473

Weidmüller Verbindungskabel 2435110000 Typ FAD S5135 SL42 A R Adapter für SPS Adapter für SPS Herstellertyp FADS5135SL42AR EAN Nr. 4050118446975

ABB Leistungsschalter 1SDA071416R0001 Typ E1.2B 10 T L SIG 4 E1.2B 10 Ekip Touch L SIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752668

Elcom Ersatzteilset 4802012 10xNamensschild+Halter 1Lichteinl. AV3 10 Namensschild-Einlagen 1 Halter und 1 Lichteinlage AV3 EAN Nr. 4250111803205

ABB Leistungsschalter 1SDA072627R0001 Typ E6.2V 50 G T L SIG E6.2V 50 Ekip G Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764777

OBO Bettermann Kabelverschraubung 2079879 Typ 160 MS M50 Kabelverschraubung M50 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195479291

Bticino Rahmen LND4802M2KR Abdeckrahmen 2 fach, 2 2 Module, Farbe Kristall Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LND4802M2KR EAN Nr. 8005543446522

ABB Schütz 1SBL236004R2311 Typ AF26Z-30-11S-23 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119239

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-09635E41 1705 RR Diode KL 096 130Mm EST 12 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR09635E41 EAN Nr. 4042203074460

ABB Hilfskontaktkit 1SEP619084R0001 Typ XR1 KIT M ABD 1S XR1, HiKo-Kit P mit Abdeckung und 1S inkl. 2 Leitungen mit Gegenstecker EAN Nr. 7025840088745

ABB Leistungsschalter 1SDA054023R0001 Typ T4S000025E02373002 T4S250 PR221DS-LS/I R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551094

Siemens Schütz 3RH1122-1AT60 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 600V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AT60 EAN Nr. 4011209383975

A.L.S. T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen lin A.L.S. Nr. SCH-112157 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA060560R0001 Typ T6S001100E06454099 T6S1000 PR223DS-LSIG R1000 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630713

ABB Leistungsschalter 1SDA063039R0001 Typ T7H001160E14474002 T7H1600 PR332/P-LSIG R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655884

ABB Leistungsschalter 1SDA055819R0001 Typ E2B 16 PR122-LI R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571597

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4391-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 100A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43917 EAN Nr. 4001869195452

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 559204 Typ 3RG6013-3AD00-0AB7-PF Ultraschallsensor 3RG6013-3AD00-0AB7-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG60133AD000AB7PF

Siemens Knie BVP:261803 Schienenverteilersystem BD2A-1000-LH Knie hintenx0,36m/Y 0,36m 5 00A-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261803 EAN Nr. 4019169787239

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4550-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45508 EAN Nr. 4001869202877

Wago Analogeingangsklemme 750-460/000-005 4-Kanal-Analogeingangsklemme Ni1000 / RTD für Widerstandssensoren lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454848965

Wago Verteilerbox 899-631/123-000 Verteilerbox Ausschaltung 1 Eingang 3 Ausgänge 2 Leuchten 2 Schalter Kodierung A + S Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143290166

Walther-Werke Wandsteckdose AU130309UN Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP44 Ausschalter 2 polig Neozed 1 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744633

Dold Stromrelais 0040369 Typ MK9053/013 AC0,5-5A AC240V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC05-5AAC240V5S EAN Nr.4030641403690

Wago Verbindungsleitung 891-8995/005-501 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821016311

Dold Isolationswächter 0041072 Typ AN5892.11/102 UH AC230V 6K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/102UHAC230V6K EAN Nr.4030641410728

Dold Koppelrelais 0056176 Typ IK3070.02/00B AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/00BAC50/60HZ230V EAN Nr.4030641561765

Dold Zeitrelais 0037538 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 5-100H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V5-100H EAN Nr.4030641375386

ABB Leistungsschalter 1SDA057853R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI R3600 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601164

ABB Leistungsschalter 1SDA061190R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637132

ABB Neutralleiterklemme 1SNA290223R0600 Typ DS2,5/5.N.2L DS2,5/5.N.2L Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,5mm,blau EAN Nr. 3472592902234

Albert Klingelplatte 690947 Klingelplatte 690947 aus Edelstahl, mit Edelstahl-Klingelknopf sowie Bolzenbefestigung. Ausmaße: ø 80 x 6 mm EAN Nr. 4007235909470

Siemens Filter 6SE6400-2FB00-6AD0 MICROMASTER 4 EMV-Filter 200V-480V 3AC 6A Unterbau FSA-Klasse B Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FB006AD0 EAN Nr. 4019169447324

ABB Leistungsschalter 1SDA067071R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=160A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009755

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Cu-Schiene XCUW133B Cu-Schiene 3FB 30x10x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW133B EAN Nr. 4015153597891

Assa Abloy Elektro Türöffner 914U-1340335Q91 914U15 Fafix, 13-16Mm, mit KL EST 12/24 V GS/WS Ee,Kurze Seite Univ. effeff Typ 914U1340335Q91 EAN Nr. 4042203635265

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/C Typ DL112XDC024G/C klar Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024G

Pepperl + Fuchs Anschlussklemme 196239 Typ VAZ-CLAMP-70MM Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel Schutzart IP65 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZCLAMP70MM

Siemens Schütz 3RT1035-1AD00 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 42V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AD00 EAN Nr. 4011209343955

Dold Phasenwächter 0065075 Typ RK9872.11 3/N AC400/230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RK9872.113/NAC400/230V50/60HZ EAN Nr.4030641650759

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1009036 Typ 1015 6 G Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195007517

SLV Deckenleuchte 147261 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 2 Wand- und Deckenleuchte mattweiss, 2xQRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163127370

Dold Überstromrelais 0060555 Typ IK9270.11/010 AC115-127V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11/010AC115-127V01-15A EAN Nr.4030641605551

Dold Wischrelais 0030900 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC110-127V EAN Nr.4030641309008

Dold Unterspannungsrelais 0044813 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 277/480V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ277/480V EAN Nr.4030641448134

Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041232R9999 Typ MK307 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 3FB = 750 mm, 2 RE = 300 mm, EAN Nr. 4011617412328

Bticino Wippe HD4921LL Symbolwippe ALARM für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LL EAN Nr. 8012199985459

EVN LED Einbaupanel LR18240125 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 6W - 2700K-6500K - 360lm-420lm - 24V DC Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293005913

Legrand Rahmen 078724 zur Verwendung mit Tragringen Best.Nr. 0802 52 58. Farbe weiß MSC Rahmen 4modulig ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787240

EFB Elektronik FiberXpert FX5000-QU FiberXpert OTDR 5000 QuadMultimode/Singlemode Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759175184

OBO Bettermann Installationsbügel 7216472 Typ BSKM-BD 1025 Installationsbügel für Deckenmontage 100x250 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195917656

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124645 Typ GMS 2 VP FT Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195486022

ABB Nockenschalter 1SCA126481R1001 Typ OC25G03PNBN00NA03 OC25G03PNBN00NA03 Nockenschalter EIN-AUS Schalter 25A IP66 3-polig 3-Kontakte Schalterst. 0-1 EAN Nr. 6417019564517

Lovato Electric Spule 11BA70523060 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975028889

Siemens Klemme 8WH1000-0AH02 Reihenklemme, 6mm2 rot Schraubbefestigung 2 Anschlüsse Red Siemens Hersteller Nr. 8WH10000AH02 EAN Nr. 4001869500225

Sirena Schallgeber A105NAXAC230W-UL Typ A105NAXAC230W-UL Schallgeber Appello m.Sprachmel. UL 90-260VAC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAXAC230WUL

Hager Verschlussplatte FZ891SD Hager Installation Verschlussplatte offen für Anreihstandverteiler, IP54, SKII,Tiefe 400mm 1feld EAN Nr. 3250612794300 Hager Artikel Nr. FZ891SD

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3270106 Typ PTC 2,5-MTD Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTC25MTD EAN Nr. 4046356960595

Wago Federleiste 2022-110/000-006 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 10-polig blau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454705503

Siemens Relais 3RF2120-1AA22 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 24-230V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21201AA22 EAN Nr. 4011209573796

Dold Unterspannungsrelais 0062568 Typ IK9171.11 3/N AC220/127V,55-1,05UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.113/NAC220/127V55-105UN EAN Nr.4030641625689

EFB Elektronik Adapter EB478 HDMI 3D-Adapter, 2x HDMI -A, Bu.-Bu., schwarz Adapter für High Definition Multimedia Interface Vergoldete Stecker und Kontakte EAN Nr. 4049759052416

Siemens Leuchtmelder 3SB2224-6BD06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, gelb, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22246BD06 EAN Nr. 4011209028265

OBO Bettermann Mehrfachdichteinsatz 2029650 Typ 107 C V 21 3x7 Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21,3X7 Kautschuk-Mischung schwarz EAN Nr. 4012195824831

Phoenix Contact Vollhartmetall Fräser 5066748 Typ CMS-GTM 0,4 Vollhartmetall-Fräser, 2 Schneiden, Fräsbreite: 0,4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ CMSGTM04 EAN Nr. 4017918097615

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pilz Kopfmodul 314070 Kopfmodul, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, erweiterte Temperatur Pl e, SIL CL 3. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H PLC1 FS SN SD-T EAN Nr. 4046548065725
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03323 Frontplatte für vertikalen ISFT400. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033233
- Siemens Tür 8MF3230 Standardtür statt der Standard-Rückwand HxB=2000x1000 IP54 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3230 EAN Nr. 4025515204763
- PC Electric Klappfenster 9006511 Klappfenster IP54 für Sicherungen, 11 Automatenheiten, 217x97mm, selbstschließendes Fenster Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399772986
- Phoenix Contact Mutter 3241227 Typ WP-CN PA PG16 BK Mutter, Höhe: 6 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-CNPAPG16BK EAN Nr. 4046356868075
- Siemens Schütz 3RT2325-2AL20 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 230V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252AL20 EAN Nr. 4011209845787
- Sirena Blink Dauerleuchte 26302 Typ TYPE200S/F1248D orange Blink/Dauerleuchte 1248VDC grau 26302 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF1248D EAN Nr. 8010152263026
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0057059 Typ BH5932.22/010/61 AC/DC24V 3000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/010/61AC/DC24V3000IPM EAN Nr. 4030641570590
- EFB Elektronik Spleißbox B71203TS.48OM4 Spleißbox SC/SC 50/125µ ausz.48 Pig. / 24 Kuppl. OM4 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173739
- Eaton SWD Rundleitung 187457 Typ SWD4-250LR5 5-polige SmartWire-DT Rundleitung in Schutzart IP67 250 m lang, nicht konfektioniert Hersteller Eaton Typ SWD4250LR5 EAN Nr. 4015081825158
- Lovato Electric Leistungsschütz 11BF1100022060 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975110485
- Phoenix Contact Feste Brücke 2303187 Typ FBR 10-5 Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FBR10-5 EAN Nr. 4017918058463
- Gewiss Motorantrieb GWD8176 Motorantrieb f Leistungsschalter MTXM800-MTX/E/M 1000 220-250V AC/DC Motorantrieb fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726727
- Siedle Klemmblock IM 612-. Siedle Artikel Nr. 200029923-00 Klemmblock zum Anschluss des Informations-Modul IM 612-... an die Installation. EAN Nr. 4015739299232 Alte Artikel Nr. 029923
- Spelsberg Lochfräser 92516801 Typ HW LFR-68 Lochfräser mit Feder für Platinauswurf, Frästiefe bis 30 mm, 68, Durchmesser 68 mm Ø Hersteller Spelsberg Typ HWLFR68 EAN Nr. 4013902399659
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1035M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 35A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1035M6A EAN Nr. 3250614125935
- Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5FE13 Absolutwertgeber Single-Turn 13 Bit mit EnDat, Betriebsspannung 5V Synchroflansch Welle 6mm Flanschdose radial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015FE13
- Lovato Electric Zubehör für Schütze BFX5303 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verriegelung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Eaton Gitterrahmen 186604 Typ XTSZRPA1-SOND-RAL* xE - Austausch Gitterrahmen für IP4X Lösung, kompatibel zu Rückwänden mit 1 Kiemenreihe, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZRPA1SONDRAL*
- A.L.S. Lichtleiste aus weißem Kunststoffgehäuse, 1x6W, T5, EVG Typ LS-601N Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- PC Electric Anbaudose 313-10f6 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP44/54 Flansch 60x60 - Lochabstand 47x47, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE)
- Sirena Signalsäulenmodul 31564 Typ NLDMINITWSFL240A grün Signalsäulenmodul LED 55mm 240VAC schwarz 31564 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL240A EAN Nr. 8010152315640
- Wago Transformator Klemmenblock 711-157 Transformatorblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 7-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819602
- Legrand Kanalzubehör 030894 Zubehör Colson Col6 Kabelbinder passend für alle Kabelbinder bis Breite 9 mm ZUBEHÖR COLSON FÜR KANAL DLP Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060308940
- Phoenix Contact Farbmarkierung 2891495 Typ FL PATCH CCODE BN Farbmarkierung für Patchkabel, braun Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODEBN EAN Nr. 4046356167024
- Siemens Stromwandler 3VL9280-8TC00 Zubehör für VL160, Stromwandler für Überlastschutz der N-Leiter und für Erdschlussschutz IN=63A/80A Siemens Hersteller Nr. 3VL92808TC00 EAN Nr. 4011209667853
- Eaton Türscharniersatz 178519 Typ HINGE-EWP Ersatzteil Türscharniersatz EWP Ersatzteil Türscharniersatz EWP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178519 EAN Nr. 4015081738229
- A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druck- guß, G 24d2 für FLC 2x18W, EVG Typ PAT-21807E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Hager Eckadapter EE858 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Eckadapter EE853/863/873 braun. Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. EAN Nr. 3250612258581 Hager Artikel Nr. EE858

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Komplett Zählerplatz Z39F16N Komplett-Zählerplatz 3Pkt. Stw. Viernheim BW 6Z Sikuzet Bestückt+Verdrahtet B750xH1350mm 4-pol Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z39F16N EAN Nr. 4015153367203

Cimco HSS-Spiralbohrer 200391 Spiralbohrer 5,5mm, Gesamtlänge 93mm, Spirallänge 57mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003915

Wago Anschlussleitung 771-9994/206-702 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918273657

Pepperl + Fuchs Analogmodul 104423 Typ VBA-2E-G4-U G4-Modul IP65 2 analoge Eingänge Spannung AS-Interface-Spezifikation V2.1 Schutzart IP65 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA2EG4U

Phoenix Contact COMBI Kupplung 3213351 Typ PPC 1,5/S-NS/25 (1GNYE/24GY) Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PPC15SNS251GNYE24GY EAN Nr. 4046356993937

Wago Anschlussleitung 891-8994/205-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123699

Siemens Verteiler 8GK1102-6KK22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1250 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11026KK22 EAN Nr. 4001869258171

Legrand Verschraubung 382949 PG11, Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe grau Verschr. PG11 D=10 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561576407

Wago Klemmenleiste 745-357 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302500

Siemens Leitung 6XV1820-5BN65 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 65m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN65 EAN Nr. 4019169404006

Wago Geräteanschlussklemme 862-2525 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß an Pos. 2+4 L3-N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 5-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509985

Weidmüller Stromversorgung 9918840024 Typ CP SNT 12W 24V 0.5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP SNT 12W 24V 0.5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V Herstellertyp CPSNT12W24V05A EAN Nr. 4032248217519

Eaton Leistungsschalter 123659 Typ IZM32N3-V12W Leistungsschalter, 3p, 1250A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1250A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123659 EAN Nr. 4015081212644

Siemens Deckel 8WH9003-1VA00 Deckel für Doppelstockklemmen mit Zugfederanschluss Querschnitt: 4qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90031VA00 EAN Nr. 4001869347790

Weidmüller Anschlussdose 1990610000 Typ IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ Anschlussdose, FreeCon, Hybrid, Modul IE-CC-V14M-HYB-10P-FJ Anschlussdose, FreeCon, Hybrid, Modul Herstellertyp IECCV14MHYB10PFJ EAN Nr. 4050118375183

Siemens Lasttrennschalter 3KD4632-0QE10-0 Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 3-polig Frontantrieb links Komplettgerät mit Direktantrieb grau Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD46320QE100 EAN Nr. 4001869473086

Eaton Abdeckung 177147 Typ XTSZCSV4-H250W600 Feldbreite Abdeckung, HxB=250x600mm, IP42 Feldbreite Abdeckung, HxB=250x600mm, IP42, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177147 EAN Nr. 4015081715909

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417919 Typ SLC30-1650-T 9.027 131 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 1650mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301650T9027131

Walther Werke Kontaktaufnahme 774020 Kontaktaufnahme f. einen Leiterquerschnitt von 1,5-2,5qmm Kontaktaufnahme, Leiterquerschnitt 1,5-2,5qmm AWG 16-14, passend zu Crimpzange für Einzelkontakte EAN Nr. 4015609189182

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805840 Typ KLE-C01-2,2-2,0-K103 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLECO12220K103

Siemens Doppelbelegung 6ES7142-6BF50-0AB0 SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO DC 24V/0,5A, 4xM12, Doppelbelegung, 1 Lastspannungsversorgung DA, Schutzart IP67 Siemens Hersteller Nr. 6ES71426BF500AB0 EAN Nr. 4025515077053

Siemens Starter 3RW4426-3BC46 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 690V, 40 Grad, Standard: 77A, 75kW, Wurzel-3: nur bis 600V, AC 400-690V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44263BC46 EAN Nr. 4011209627086

Gewiss TV Dose GW20229 System TV-Dose 1M IEC Kupplung Daempfung 20dB Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000827

Phoenix Contact Steckereinsatz 1636318 Typ HC-K 8/24-ESTC HEAVYCON Steckereinsatz, Serie K8/24, für 8 Leistungs- und 24 Steuerkontakte, Crimpanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-K8/24-ESTC EAN Nr. 4046356011457

Siemens Leistungsschalterbausatz 8GK6730-4KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=400mm B=900mm, senkrechter Einbau Siemens Hersteller Nr. 8GK67304KK33 EAN Nr. 4001869510453

Eaton Dach Bodenplatte 114680 Typ XVTL-MP/T-6/5 Dach-/Bodenplatte, für BxT=600x500mm, IP55 Dachabdeckung, Bodenabdeckung + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114680 EAN Nr. 4015081140800

Siemens Lüftungsdach 8MF3478 Lüftungsdach, perforiert, statt des geschlossenen Standard-Dachbleches BxT=1200x800 IP40 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3478 EAN Nr. 4025515206064

Siemens Sicherungseinsatz 3NE8727-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 250A aR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubflaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87271 EAN Nr. 4011209457423

Wago Einzelklemme 235-462/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 12-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4017332260077

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Verbindungsstiftleiste 232-572/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340452

Haupa Klinge 102750 VDE Klinge Torque S TX25 x 195 mm isolierte Wechsel Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechsel Klinge „VarioTQ“ 1000 V – Tx EAN Nr. 4011923567903

Weidmüller Dichtungsring 1777990000 Typ GWDR M63-PO Zubehör, Dichtungsring, M 63, Polyethylen GWDR M63-PO Zubehör, Dichtungsring, M 63, Polyethylen Herstellertyp GWDRM63PO EAN Nr. 4032248158256

Siemens Bezeichnungsschild 3SB3901-0CH Bezeichnungsschild, weiß, ohne Aufschrift, zur Unterstützung der Staubresistenz, für Schaltelemente Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CH EAN Nr. 4011209670266

Haupa VDE T Steckschlüssel 110012 VDE T Steckschlüssel SW 19 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmutter DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050467

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203134 Typ HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTMINI1W3AAC7035 EAN Nr. 4055626376882

Siemens Stecker 6ES7922-3BD00-0AM0 Kabel mit Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) auf 25-pol. Sub-D Buchse für ET 200M, 0,14 mm² Länge 3m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BD000AM0 EAN Nr. 4025515147633

Wago Federleiste 231-2314/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 14-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564809

Bachmann Spiralleitung 693.181 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitung PUR schwarz CS-YMH11Y-J 5x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 693181 EAN Nr. 4016514005352

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC63 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203415

Mennekes Kupplung 14234 Kupplung PowerTOPXtra 125A4p7h500V IP67 HW/VN gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241089

Mennekes Stecker 13201 Stecker PowerTOPXtra, 63A3p4h110V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238850

Wago Zugentlastungsplatte 294-364 Zugentlastungsplatte mit gesicherter Rastschelle 3- bis 5-polig für Mantelleitung 1 x Außendurchmesser 5,2 - 12 mm für Serie 294 Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821809821

Siemens Schütz 3RT2017-2KF42-0LA0 Schütz, für Bahn, AC-3, 5,5kW 400V, DC 110V, 0,7.1,25x US, mit Suppressordiode integriert, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172KF420LA0 EAN Nr. 4011209785533

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 045605 Typ NJ40+U1+A2-T-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 60 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ40+U1+A2TV1

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0BA20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorerschutz A-ausl. 0,14,0,2A, N-ausl. 4,2A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110BA20 EAN Nr. 4011209767218

Wago Federleiste 2721-113/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4050821095866

Eaton Verbindungsleitung 166982 Typ CSAS4F4CY2202 Verbindungsleitung, 4p, AC, Kupplung M12 gerade, Ende offen, L=2m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166982 EAN Nr. 4015081642854

Gewiss Treppenleuchte GW20627 System Treppenleuchte vorstehend Rot 3M 12/24V AC/DC Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564024779

"Eaton Einbausatz 186677 Typ XSMFDB0608-BS-2-350-SOND-RAL* Einbausatz Box Solution passend für 425/600mm Modulbreite; Tiefe = 475mm für Feldtiefe 800mm, ohne Kabelraum, Form 4, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XSMFDB0608BS2350SONDRAL*

Lovato Electric Kontaktblock 11G41810 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975056271

Bticino Rahmen LNC4807TE Abdeckrahmen Living Light Air 7 Module, Farbe Tech, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 506L Mauerwerk oder PB506 Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4807TE EAN Nr. 8005543497302

Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 1492112 Abdeckung RTR Ö+S Flächenschalter Reinweiß Abdeckung für Raumtemperatur Regler mit Einstellknopf und Ein Aus Schalter mit Kontroll Lampe Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337075837

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241060 Typ WP-G BRASS IP65 M16 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP65M16 EAN Nr. 4046356712101

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460243 Typ HC-B 24-TFQ-H-01STM32G HEAVYCON Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-TFQ-H-01STM32G EAN Nr. 4046356696418

Wago Einzelklemme 250-416 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 16-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643375

Eaton Verteilerfeld 114527 Typ XVTL-MP/BF-4/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x500mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114527 EAN Nr. 4015081139279

Striebel & John Breitenschiene 2CPX039416R9999 Typ ZW16 Aluminium-Profiltschiene Profil-Nr. 3, 32 x 25 mm, Befestigungsloch 8,2 mm, Feldbreite 1, Länge 244 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394167

Albert Eckbock 691002 Eckbefestigung 691002 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, unter anderem passend zu den Modelltypen 688/689/1804/1805/1812/1813/1818/1819/1828/1829 Farbe: silber Abmessungen: 112 x 70 x 177 mm EAN Nr. 4007235910025

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Taster GW30026 Playbus Taster 1 Schliesser mit Lichtsymbol beleuchtbar 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029774

Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP81-2AB0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC81, für 4 AUX-Klemmen, für BU-Typ B0, mit Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP812AB0 EAN Nr. 4025515081081

Phoenix Contact Komplettgehäuse Mittelteil 2201169 Typ ME MAX 45 F-MT G 3-3 KMGY Komplettgehäuse, Mittelteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX45F-MTG3-3KMGY EAN Nr. 4046356736077

Lovato Electric Beschriftungshalter 8LM2TAU100 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040904

Phoenix Contact Kabeltülle 0801620 Typ CES-SRG-BK-10 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 9.10 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-10 EAN Nr. 4046356674690

Gewiss Ausschalter GW12033F Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 1P 16AX Steckklemmen Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269835

Wago Stifteleiste 231-623/114-000 Stifteleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 23-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4050821216216

Elsco Ausschalter 361104 EAN Nr. 4013984188523 Ausschalter 3-fach, Farbe reinweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert. Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984188523

Assa Abloy Montageplatte DCA161-----9005 Montageplatte A161 F. Dc140 Schwarz Ähnl. Ral9005 Montageplatte für Türschließer-Modell DC140, Montageplatte für Türschließer-Modell DC140, schwarz ähnlich RAL9005 effeff Typ DCA1619005 EAN Nr. 4042203426627

Eaton I/O Radio 173212 Typ EL-105U-2-460-500M-* I/O Radio 460MHz,500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI + (0)AO + (4)PI I/O Radio 460MHz,500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI + (0)AO + (4)PI, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173212

IFM Electronic Einweglichtschranke E20229 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OIF 192 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter Polyamid, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC38011RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., grün, m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444388

Phoenix Contact Rundkabel 2314341 Typ FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 2,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40-PA/EZ-DR/KS/200/YUC EAN Nr. 4046356100311

Siemens Relais 3RU1116-0KB0 Überlastrelais 0,9.1.25A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160KB0 EAN Nr. 4011209270312

Wago Stifteleiste 734-142 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847711

EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.7,5 RJ45 Patchkabel ClasseA 500MHz S/FTP 10G, 7,5m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111786

Wago Federleiste 2721-203/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 3-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4045454795801

Weidmüller Steckverbinder 1809820000 Typ HDC-CR16-5S O.GW Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Rahmen HDC-CR16-5S O.GW Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Rahmen Herstellertyp HDCCR165SOGW EAN Nr. 4032248286263

Siemens Knebelschalter 3SU1002-2BL50-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BL500AA0 EAN Nr. 4011209955417

Weidmüller Durchführungsklemme 2439490000 Typ WGK 10/Z GN/YE P BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK10ZGNYEPBX EAN Nr. 4050118468021

Siemens Zubehör Lasttrennschalter 3NJ6940-3FE00 Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2 und NH3 elektr. Sicherungsüberwachung und Netzüberwachung EFM 25, für DC-Netze Siemens Hersteller Nr. 3NJ69403FE00 EAN Nr. 4011209822672

Siemens Einbausatz 8GK4662-2KK12 ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 2x3NP4015/3NP4016 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 Siemens Hersteller Nr. 8GK46622KK12 EAN Nr. 4001869397726

Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5340 PM5340-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarmer, flächenbündig. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5340 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480624520

Siemens Leistungsschalter 3RV1421-1HA15 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Transformatorschutz, A-ausl. 5,5.8A, N-ausl. 163A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter,15+10 Siemens Hersteller Nr. 3RV14211HA15 EAN Nr. 4011209566309

Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB20-1CA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB201CA0 EAN Nr. 4011209966468

Eaton Querträger 283862 Typ XBBB10 Querträger, für Schienenhalter, für B=1000mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inklusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 1000mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283862 EAN Nr. 4015082838621

PC Electric Anbausteckdose 392-2f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 2h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Kabel 2904648 Typ FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1-Verbindung). Kabellänge: 25 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC EAN Nr. 4046356868273

Weidmüller Aderendhülse 9004390000 Typ H0,34/12 TK BD GSP Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, türkis H0,34/12 TK BD GSP Aderendhülse, 0.34 mm², 8 mm, Farbcode Weidmüller, türkis (RAL 5018) Herstellertyp H03412TKBDGSP EAN Nr. 4008190881016

- Siemens Taster 3SB3321-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33210AA41 EAN Nr. 4011209187870
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415681 Typ SAC-5P-M12MR/5,0-PVC Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MR/5,0-PVC EAN Nr. 4055626050423
- Walther Werke Anbaudose 10505 NORVO Anbaudose schräg 16A 2P 11h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609005109
- Phoenix Contact Stecker 3040397 Typ SP 2,5/15 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP2,5/15 EAN Nr. 4017918832926
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4CL30-0AA0 SIMATIC DP, 1 Terminalmodul TM-E15C24-AT für ET 200S, für Elektronikmodul 2 AI TC High Feature, 15mm Baubr., Federzugklemmen mit Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934CL300AA0 EAN Nr. 4025515067610
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1848020000 Typ SAI-8-F 5P FC 2M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Push-Pull, M12, Fixkabelversion, 2 m, Ja SAI-8-F 5P FC 2M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, Push-Pull, M12, Fixkabelversion, 2 m, Ja Herstellertyp SAI8F5PFC2M EAN Nr. 4032248369218
- Phoenix Contact Zackband 1050017:0211 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 211-220 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 211. 220, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN211-220 EAN Nr. 4017918506919
- Siemens Kommunikationsprozessor 6GK1160-4AT01 Kommunikationsprozessor CP 1604 EEC PC/104 plus Karte 32 Bit 33/66MHz 3,3/5V mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch bahnfeste Ausführung Hersteller Siemens Typ 6GK11604AT01 EAN Nr. 4047622405741
- Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-023 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen grün Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332014441
- Phoenix Contact Einsteckstreifen 0809492 Typ ESL 62X10 Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Plotter: Laserprinter, Montageart: Einschleiben, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ESL62X10 EAN Nr. 4017918194420
- Schneider Electric Telemecanique Tasterstation XAWF140EX ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 WAHLSCHALTER MIT 2 POSITIONEN MIT SCHLÜSSEL 455. Produktbereich: Harmony XAW - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XAWF. EAN Nr. 3389118047303
- Jung Steckdose 5120 BFKI Steckdose, 16 A, 250 V ~, mit Abdeckung 50 x 50 mm, 2-polig und Erdungsstift, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, bruchsfest, französisch-belgisches System, für Klappdeckel Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 5120BFKI EAN Nr. 4011377150713
- Klauke Stahlblechkasten SK4L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 6 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K02, K2, K16, K25, K28 und K29. Abmessungen 370x160x40 mm, Gewicht: 1,4 kg. EAN Nr. 4012078026611
- Cimco Einmaulschlüssel 112706 Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW9, 15°gekröpft Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW9, 15°gekröpft EAN Nr. 4021103127063
- Finder Relais 66.82.8.230.0001 Faston 250 Anschlüsse 2 Wechsler 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 3,6 VA, 4000 Ohm. Flansch am Kopf des Relais waschdicht RT III. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823331843 Artikelnummer 668282300001
- PC Electric Wandgerätestecker 514-10d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 4p 10h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399971174
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 115142 Typ SLC14-1800-R/31/129/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais, verkürzte Ansprechzeit und Relaismonitor Schutzfeldhöhe 1800mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141800R31129130
- Phoenix Contact Stecker 3212581 Typ PP-H 1,5/S/9 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/9 EAN Nr. 4046356565721
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6024 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1000, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-12/4-0 WH Siedle Artikel Nr. 200039038-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 1199 x 399 x 10 EAN Nr. 4015739390380 Alte Artikel Nr. 039038
- Striebel & John Montagegerüst 2CPX042863R9999 Typ WR2101 WR-Montagegerüst, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2, Bauhöhe 10 (14 RE) 2100mm, bestehend aus WR-Profileschiene vertikal mit Quer-Profilschiene, für alle Stand- und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 325 mm. EAN Nr. 4011617428633
- Phoenix Contact Federleiste 2201632 Typ FRONT-ZFL 1,5/D32 Zug-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-ZFL1,5/D32 EAN Nr. 4017918902001
- Walther Werke Tüllengehäuse P723140MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M32,Versch.,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609607419
- Hager Hilfsschalter HXC021H Hager Installation Hilfsschalter für Baugröße h250-1600 Wechslerkontakt 230V AC. Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt EAN Nr. 3250613369514 Hager Artikel Nr. HXC021H
- Phoenix Contact Leitermarker 0801536 Typ UCT-WMT (15X4) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschleiben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT15X4VTCUS EAN Nr. 4046356682817
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619846 Typ CA-07P1N12HZ00 Gerätesteckverbinder Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Dichtung axial, Zentralbefestigung Phoenix Contact Hersteller Typ CA-07P1N12HZ00 EAN Nr. 4046356821209
- Bega Einbaugehäuse 10483 BEGA Einbaugehäuse 10483 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 4 Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 260 x 405 x 125 mm. EAN Nr. 4044017197090
- Wago Federleiste 713-1104/107-047/032-000 Federleiste mit Schraubflanschen und Zugentlastungsplatte 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177975
- Siemens Relais 3UG4851-1AA40 Überwachungsrelais, digital, Drehzahlüberwachung für IO-Link von 0.1 bis 2200 U/min Über- und Unterschreitung Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit Hysterese 0.1 bis 99 U/min 1 Wechsler, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG48511AA40 EAN Nr. 4011209895904

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

"Schneider Electric Telemecanique Adapter LV429306 Adapter für 3p Einsteckplatte; NSX100-250 Leistungsschalterzub.. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: Adapter - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250. EAN Nr. 3606480021480

Eaton Grenztafter 000498 Typ AT4/11-1/RS Grenztafter, 1S+1Ö, schmal, IP65, Rollenstößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-5, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 000498 EAN Nr. 4015080004981

Lovato Electric Positionsschalter KMC1L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115824

Phoenix Contact Grundgehäuse 1900109 Typ EMSTB 2,5/ 5-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTB2,5/5-GF EAN Nr. 4017918170592

Walther Werke Anbaudose 579509 Anbaudose schräg 125A 5P 9h mit Flansch 114x114 wasserd. schräge Anbaudose 125A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, handrücksicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90, mit Multi-Contact EAN Nr. 4015609022977

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47359 Ausschaltspule MX, unverz., 12VDC. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430473596

Wago Klemmenleiste 262-192 2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch \varnothing 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 für Anwendungen Ex e II geeignet 12-polig lichtgrau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918642118

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089530 Typ NBN4-F29A-E2-C-Y89530 Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Anschlussart 1 m, PUR-Kabel strahlenvernetzt mit Stecker M12 x 1 gewinkelt Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN4F29AE2CY89530

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311627.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-3000K D300, dim.DALI, 1450 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311627002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082583

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3048264 Typ UK 5 N-FE Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UK5N-FE EAN Nr. 4046356762663

Phoenix Contact Grundgehäuse 1911295 Typ EMCV 1,5/15-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/15-GF-3,5 EAN Nr. 4017918176044

Eaton Lasttrennschalter EBH213TTM1 Typ SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, TOP CABLE TERMI Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH213TTM1 EAN Nr. 4015081773039

Phoenix Contact Steckerteil 1911952 Typ MSTB 2,5 HC/12-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/12-ST EAN Nr. 4017918191108

Legrand Klammer 034385 Rohrdurchmesser min. 12-max. 16 mm, Querschnitt min. 1,5-max. 6 mm². Geeignet für Stahl- und Kupferrohre. Entspricht den Anforderungen zur Verwendung in Feuchträumen. Selbstverlöschend bis 960°C. Widerstand 0,4 m Ω . PA-KLAMMER 12 - 16 MM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060343859

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1534533 Typ SACCBP-M12MSB-5CON-M16/5,0-900 Bus-System-Einbaustecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 5 m Buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12MSB-5CON-M16/5,0-900 EAN Nr. 4046356026703

Phoenix Contact Steckerteil 1709306 Typ IPC 5/ 6-STGF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/6-STGF-7,62 EAN Nr. 4046356075855

Phoenix Contact Steckerteil 0710044 Typ DFK-MSTB 2,5/ 4-GF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTB2,5/4-GF EAN Nr. 4017918005078

Phoenix Contact Steckerteil 1881325 Typ FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MC0,5/2-ST-2,5 EAN Nr. 4017918156572

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1415649 Typ VS-IP67-IP67-94F-LI/5,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf RJ45-Stecker/IP67, grau, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67-IP67-94F-LI/5,0 EAN Nr. 4046356474962

Phoenix Contact Steckerteil 1755842 Typ PT 1,5/13-PH-5,0 CLIP Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/13-PH-5,0CLIP EAN Nr. 4046356335324

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-5GE42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=16x IN N-Leiterschutz 100% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11205GE420AA0 EAN Nr. 4042948832370

Hager Sicherheitstrafo ST313 Hager Installation Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primaer- und Sekundaerwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Ueberlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primaerseite. EAN Nr. 3250615703132 Hager Artikel Nr. ST313

Klauke Schlitz Schraubendreher KL10017580IS VDE-Schlitz-Schraubendreher, 8,0 x 1,2 mm Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. EAN Nr. 4012078586481

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA5225-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=250A Überlastschutz Ir=250A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA52255ED311AA0 EAN Nr. 4042948858769

Knipex Sicherungsringzange 44 13 J0 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4413J0 EAN Nr. 4003773048176

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1730706 Typ EMKDS 2,5/11-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Einpressen, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ EMKDS2,5/11-5,08 EAN Nr. 4017918115999

Berker Steckdose 6768762045 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1 R.3 schwarz, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365372

Walther Werke Wandsteckdose 11102 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.32A 2P 4h,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 32A 2P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609005765

Gira Anwesenheitstaster 291003 Anwesenheitstaster Gelb System 55 Reinweiß Der Anwesenheitstaster ist mit einer gelben Anwesenheitstaste inklusive Anwesenheitslicht ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung Anwesenheitsmarkierung über gelbe Taste für zweite Anwesenheit.. Akustische Rufnachsendung über Schallgeber. EAN Nr. 4010337062233

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5036 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelmarker 0820633 Typ UC-WMTBA (60X11) BU Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(60X11)BU EAN Nr. 4046356290708

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-650 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R6, S6, T6,, Y6, Z6, SL bis R10,S10, T10,, Y10, Z10, SL (je 2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275088

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2810-OJA02 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung, AC 400V, 45.0mm, Federzugklemme, FK unverz.: 3S 1Ö, FK verz.: 0, MK: 3, Auto-Start, Grundgerät, max. Fehler-Kat. EN954-1: 4, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK2810OJA02 EAN Nr. 4011209725218

Weidmüller Schleppkettenkabel 1345030850 Typ IE-C5ED8UG0850A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 85 m IE-C5ED8UG0850A40A40-E Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 85 m Herstellertyp IEC5ED8UG0850A40A40E EAN Nr. 4050118300628

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-1DA33-8JB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17161DA338JB1

Hager Lasttrennschalter HAB402 Hager Installation Lasttrennschalter 4polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140335 Hager Artikel Nr. HAB402

Eaton Frontblende 122505 Typ XME1610C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=400x1000mm, Sonderfarbe Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 1000mm, Höhe 400mm, Materialstärke 1mm, Stahlblech beschichtet SONDER-RAL incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122505

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S231, CEE Flanschsteckdose, 15° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106984

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823188 Typ SPT-THR 1,5/12-H-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/12-H-5,08P26 EAN Nr. 4046356811927

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1897717 Typ EMKDS 1,5/ 4-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Einpressen, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ EMKDS1,5/4-5,08 EAN Nr. 4017918165420

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360BC0 EAN Nr. 4042949068891

IFM Electronic Reflextaster UGT505 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 800 mm, 4-Leiter, DC analog, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 0.10 V analog, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Platte NSYAG216X62M KIEMENPLATTE F. AUSSCHNITT 216X62MM. Produktbereich: KlimaSys CA - Baureihe: KlimaSys - Produkt oder Komponententyp: Metallgitterplatte - Nebenziel: KlimaSys-Belüftungssystem - Montageort: Gehäuseseiten - Montageart: mit Schrauben - Geräteaufbau: 1x Befestigungselemente, 1x metal louvre. EAN Nr. 3606480151774

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zentralscheibe 8252-885 Nr. 2CKA008200A0125 Zentralscheibe, schwarz matt, future linear, Abdeckungen für Multimedia Kommunikationsadapter, Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8252885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8200-0-0125 EAN Nr. 4011395130117

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BG05 Frontelem., rund f. Wahlsch., Ø 22, Ronis 455, links u. mittig. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: links und Mitte. EAN Nr. 3389110109290

Phoenix Contact Relaismodul 2909664 Typ PLC-RSC-120UC 1AU MS SEN PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Schließer, Eingangsspannung 120 V AC 110 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC120UC1AUMSSEN EAN Nr. 4055626377971

Schneider Electric Sarel Edelstahlach NSYSCX10040 Edelstahlach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1000xT400mm.. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1x Kappe, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480155420

Pilz Sicherheitsschaltgerät 787307 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S. Überwacher/automatischer Start UB 48-240V AC/DC, Breite 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o EAN Nr. 4046548008470

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320BC0 EAN Nr. 4042949068969

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E60136 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, IFM Electronic 1001.3, gerade, M23, 12-polig, 12-Leiter, DC, Betriebsspannung 4,5-30 V DC, Für inkrementale Drehgeber mit M23-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0015 Typ LGS8-400-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 400mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS8400IO110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-2DC33-2HB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, Schutz, Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27052DC332HB1

Schneider Electric Telemecanique Sicherungseinsatz DF2CA20 Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 20A, ohne Anzeige. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110573411

Jung Lautsprechermodul LSM A 4 CH Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit ca. 2,5 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 120 bis 15 000 Hz -10 dB, Anschluss Schraubklemmen, maximaler klemmbarer Leitungsquerschnitt 2,5 mm², maximale relative Feuchte 95 %, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 60 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSMA4CH EAN Nr. 4011377119994

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DD36-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DD360AA0 EAN Nr. 4011209645493

Merten Wippe 619444 Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, weiß glänzend, System M Im Design System M. Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 619444 EAN Nr. 4042811076085

Maico Bypass für Wärmetauscher 0093.1265 Typ WS-BP 320/470 Beschreibung: Automatischer 100 %-Bypass mit Stellungsrückmeldung für die zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: WS-BP 320/470, Material: EPP, Breite x Höhe x Tiefe: 193 / 95 / 505 mm, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799932659 Typ WS-BP320/470

Gewiss Arbeitsstrom Auslöser GW96011 Arbeitsstromauslöser fuer LS- und FI/LS-Schalter 12 - 48V AC/DC 1TE Hilfeinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemtlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfeinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564062504

Klauke Sub Min D Locher 50344200 Sub-Min-D-Locher, 25-polig Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm. Front- oder rückseitige Montage. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102. EAN Nr. 0783310344209

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320CC0 EAN Nr. 4042949070658

Schneider Electric Sarel Seitenwände NSY2SP184 2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1800x400mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Seitenteil - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseseiten - Geräteaufbau: 2 Seitenteil, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119892

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Empfänger XU2S18PP340L5R Lichtvorhang-Empfänger XU2-S, Körpererfassung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Empfänger - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110907308

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/2-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038524-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739385249 Alte Artikel Nr. 038524

Jung Abdeckung IAE/UA Anschlussdose LS 969-3 NA UA Abdeckung, mit Schriftfeld 5 x 55 mm BB 3, für 3 Universalmodule Typ B UMBCAT6A nur in Verbindung mit Montageadapter 3fach UMBMA3, auch für Anschlussdosen der Firma BTR E-DAT modul 3x8 UPO, ohne Module 1309141200-E, mit 3 Modulen 1309131200-E Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969-3NAUA EAN Nr. 401137798777

EFB Elektronik Patchkabel K5530.2 CAT.5e SF-UTP Patchkabel PUR, 2 m, Pantone 362C grün SF/UTP Cat.5e 4x2xAWG26/7 PUR UL94V-2 LI2Y(ST)C11Y, RJ45 Stecker IEC 60603-7-3. 50µ" vergoldet, garantierte 750 Steckzyklen, niederohmige Schirmkontaktierung 360°, gute EMV-Eigenschaften, angespritzte Tülle mit Klinkenschutz, PUR Kabel RAL6018 6,2mm, erweiterter Temperaturbereich -40°C.. +80°C

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP 1 Schutzauslöser-Meldescharter HP Hersteller Nr. 3VA12206EF320BH0 EAN Nr. 4042949103721

Spelsberg Leergehäuse 12791501 Typ TK PC 1813-8f-m Leergehäuse TK PC 1813-8f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 84, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317455

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-2SB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC462SB1

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S820, CEE Flanschsteckdose, 20° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennfrequenz 100-300Hz, Nennspannung 50-500V AC, 10h grün, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108124

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32SL2D, CEE Flanschsteckdose, schräg 20°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, schraubenlose Anschlussstechnik plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133447

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442290000 Typ BCZ 3.81/08/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 8, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BCZ38108180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118543605

Klauke Parallelverbinder 156R Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 50 mm² Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseneigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005241

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2PD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL3720EJ462PD1

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS200 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416430 Typ EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 3,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-308-6931 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L305M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364032484

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH500 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Quarz Batterieuhr 41.250.421 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41250421 EAN Nr. 4250594504088

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1715307 Typ MKDS 1,5/16 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1,5/16 EAN Nr. 4046356296151

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19039 FI-Block Vigi NG125, 3p, 125A, 30mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190394

Phoenix Contact Modulträger 2902914 Typ TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI F&G-Modulträger zur Anbindung von 16 PSR-ETP Modulen an Steuerungssysteme über 37-polige D-SUB-Kabel, mechanisch entkoppelte Platine, diodenentkoppelte und überwachte Spannungseinspeisung, potenzialfreier Kontakt zur Meldung einer fehlerhaften Spannung. Phoenix Contact Hersteller Typ TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI EAN Nr. 4046356703710

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-4EF36-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11964EF360KH0 EAN Nr. 4042949091271

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060510000 Typ BVF 7.62HP/03/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/03/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess. Herstellertyp BVF762HP03180SFSNBK BX EAN Nr. 4032248810024

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KSA1000ED4206 Gerades Verteilerstreckenstück 2m, 1000A, 6Abgangsöffnungen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 2 m. EAN Nr. 3606480003806

Schneider Electric Telemecanique Interface Relais RSL1AB4BD Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6A, 24 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: schmales Interface-Relais - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RSL - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: Standard - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: ohne Drucktaster. EAN Nr. 3606480077975

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1116890300 Typ SAIL-M8BG-K21-3.0V0.14 Die Sensor-/Aktor-Leitung wird zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel. Sensor-Aktor-Leitung konfektioniert, 3, Hersteller Weidmüller Typ SAILM8BGK2130V014 EAN Nr. 04032248897759

Gewiss Hebelverriegelung GWD8205 Hebelverriegelung Festmontage f Leistungsschalter MTX/M 160/c m Ronisschloss Zum Sperren des Leistungsschalters in Ausstellung. Die Hebelverriegelung wird im Schaltergehäuse montiert. Die Ronisschloesser werden immer mit gleicher Schliessung geliefert. Die Hebelverriegelung kann nicht zusammen mit Drehantrieben und Motorsteuerungen montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726932

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUB5BPBNL2 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110158281

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31B7 Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 24 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626814

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1747900000 Typ B2L 3.50/32/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 32, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 32, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35032180SNORBX EAN Nr. 4032248145027

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149910000 Typ SL 5.08HC/18/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/18/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box Herstellertyp SL508HC1890LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936946

Eaton Leistungsschalter 112704 Typ NZMB1-A50-SVE Leistungsschalter, 3p, 50A, Steckesatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112704 EAN Nr. 4015081122547

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3MH36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103MH360AA0 EAN Nr. 4011209821064

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840970000 Typ SL-SMT 5.00HC/07/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5,00 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.00HC/07/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5,00 mm, Polzahl 7, 1 Herstellertyp SLSMT500HC0718032SNBKBX EAN Nr. 4032248351862

Gewiss Installations Schalter GW35052W Serien Wechselschalter Dahlia 1 polig 10A Reinweiss Installationsschalter zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbauöffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskralen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Wippen gehoeren zum Lieferumfang. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862487

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse HMIG5U Offenes Gehäuse für Universal-Panel. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Anschlusselement - Kurzbezeichnung des Geräts: Offenes Gehäuse - Bereichs-Kompatibilität: Magelis GTU - Ethernet-Anschluss: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - Speicherbeschreibung: 2 GB RAM (intern), 512 kB NVRAM (Backup-Speicher) - Anzahl der Steckplätze: 1 SD-Karte, 2 Steckplatz Speicher. EAN Nr. 3606480687211

ABL Sursum Steckdose 1632490 Die Zweifach-Steckdose Maxi besteht aus einer Einbaudose aus Alu-Druckguss mit zwei M20 und einer Abdeckung mit Klappdeckel aus Alu-Druckguss. Die Einbaudose ist nach zwei Seiten anreihbar. Die Steckdose ist tropfwassergeschützt nach IP41 und ist mit zwei Öffnungen, Blindstopfen und Verschraubung. Mehrere BOWA können mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinandergereiht werden. ABL Sursum Typ 1632490 EAN Nr. 4011721024004

Bega Wandleuchte 31263 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31263. Abgeschirmtes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Montageplatten-Durchmesser: 110 mm. Abmessungen: 260 x 205 x 280 mm. EAN Nr. 4044017273145

EVN Leuchte 637114N Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Die Montage ist sowohl als Up-, als auch downlight möglich. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß HxB 70mm x 55mm, Tiefe 96mm. Hersteller EVN Nr. 637114N Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014441

Legrand Motorantrieb 406292 Motorantrieb Fernantrieb zum schliessen und öffnen eines Hauptgerätes. Anbaubar an LS-Schalter, FI- FILS-Schutzschalter der Legrand TX3 und DX3 Serie. Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Motorantrieb Fernantrieb für 1,5TE Pol bis 125A. Steuerspannung 230 V AC, Gerätebreite 2 Teilungseinheiten DX3 MOTORANTR. 230VAC F.1,5MOD Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970310033

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2D512U Nockenschaltwerk K2-D, 20A, 2-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: links: 30°, rechts: 30° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480665

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Digitalanzeige DX2023 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 90.250 V AC 50.60 Hz 18.30 V DC, Stromaufnahme 80 mA, Schraubklemmen, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Zentralplatte MEG4574-0319 Zentralpl. f. Schneider Electric-Connector 2fach, polarweiß glänzend, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbaren Verschlusschiebern. Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012. Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG4574-0319 EAN Nr. 4042811150082

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0JH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256JP320JH0 EAN Nr. 4042949035428

Eaton Näherungsschalter 135883 Typ E57-12GS02-D Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 2L, 10-30VDC, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135883 EAN Nr. 4015081326761

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMPR25B2131 Druckschalter XMP 25 bar, justierbarer Bereich 2 Schwellenwerte, 2 NC. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 25 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110602081

Eaton Hauptschalter 222840 Typ T3-2-15679/12/SVB-SW Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer, 32 A, HALT-Funktion, 90 °, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschützart IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222840 EAN Nr. 4015082228408

Brumberg LED Einbauleuchte 88662073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 40W, 36°, 2700K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 4189 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4016705400157

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 144454 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenaufrollen, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001593

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N209LU Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 9A, 200..240V, 1,5 KW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 94 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667226

Bals Anbaugerätestecker 27231 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 4p (3P+PE) 50V (50V) 10h IP67 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27231 EAN Nr. 4024941272315

Schneider Electric Telemecanique Körper K1L011QX Körper für Stufenschalter, 1p, 30°, 12A, für Ø 22mm. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0°-30°-60°-90°-120°-150°-180°-210°-240°-270°-300°-330° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Metall. EAN Nr. 3389110861433

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899027 Typ E S6 A 400X300X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A400X300X160 EAN Nr. 4046356927857

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUK2SKSMM12T Optoelektron. Sensor, XUKS, Einweglichtschranke Sender, Sn15m, 10-30VDC M12. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Single-Mode-Anwendung für Lebensmittel und Getränke - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3606480424977

Siemens Power Module 6SL3210-1RE32-1AL0 SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/- 20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 90kW bei 150% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+50°C HO Leistung geringe Überlast: 110kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+40°C LO 708x 305x 357 HxBxT FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU FirmwareVersion V4.7 SP6 HF1 Hersteller Siemens Typ 6SL32101RE321AL0 EAN Nr. 4042948673508

Schneider Electric Sarel Platten Monoblock NSYMR126 Perforierte Platten Monoblock, H1200xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S57, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Oberflächenfinish: zinkbeschichtet. EAN Nr. 3606480199059

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP25H2P16 Positionsschalter Universal. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: M18 Rollenstößel - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110206388

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1935190 Typ PT 1,5/ 5-5,0-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Auch möglich: Anschluss eines Leiters 1,5 mm² mit Aderendhülse, dann allerdings Verringerung der Bemessungsspannung bzw. Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie. Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/5-5,0-H EAN Nr. 4017918916961

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-3BK1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA053BK1

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA05-3HB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA053HB1

B.E.G. Piktogramm 5493 Typ Piktogramm SL20 Pfeil nach links Ersatz-Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic Ersatz-Piktogramm Pfeil nach links für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic Safetylux mit einer Erkennungsweite von 20 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 3 Piktogramme Pfeil nach links, nach rechts und nach unten bereits im Lieferumfang enthalten. Hersteller B.E.G. Brück Typ PiktogrammSL20Pfeilnachlinks EAN Nr. 4007529054930

Eaton Frontplatte Tür 158572 Typ XMW3006CDV-B Frontplatte/Tür, unten, H=750mm, IP31 Einzelteile MCC Modultür für Fixeinbau-Module Höhe 750mm passend für unterste Position IP31, grau RAL 7035 bestehend aus Modultür, Scharnieren, Schließsystem, inkl. Schraubmaterial. Bei allen Türen sind die Bohrungen für Türkupplungsdrehgriff inklusive, für Steuerungslampen/-taster sind Körnungen gesetzt. Diese können nach Bedarf ausgebohrt werden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158572 EAN Nr. 4015081551224

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789641080 Typ PAC-ABS8-HE20-V0-8M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 8 m, 0.25 mm², SUB-D FEMALE 25P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Hersteller Weidmüller Typ PACABS8HE20V08M EAN Nr. 04032248299157

BTR Ergänzungssset 140308-E LWL Ergänzungssset ST/SC (POF) Ergänzungssset LC, Crimpeinsatz für LC und IP67 Stecker, Handpolieraufnahme für LC-D Stecker, Mikroskopadapter LC, Leuchtstab, komplett für 1,25 mm Ferrulen, Ergänzungssset POF, Crimpeinsatz für ST/SC POF und IP67 Stecker, Messer für ST Stecker für POF, Schleifpapier P1500 115x140 mm, Polierfolie 1 µm für POF 107x139 mm, Abisolierwerkzeug für Einzelader Stripmaster, Universalpolierscheibe Kunststoff für 2,5 mm Ferrule BTR Metz Connect Typ 140308E EAN Nr. 4250184125952

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60104 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 3A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC 50/60 Hz - Eignung für Isolation: ja gemäß IEC 60947-2, ja gemäß UL 489. EAN Nr. 0785901409694

Fischer Dübel 059180 Typ S 14 H 135 R Dübel S 14 H 135 R Der fischer Dübel S 14 R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt. Herstellertyp S14H135R EAN Nr. 4006209591802

Weidmüller Schnittstelle 1312000000 Typ RSM-16DI 24VDC S Schnittstelle, RSM, Optokoppler, LED Digitale Eingangsschnittstelle mit Optokoppler- oder Relaisrennung für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1-Draht Herstellertyp RSM16DI24VDCS EAN Nr. 4050118114447

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2D853TB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48 V, DeviceNet, 6A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 200.6 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 200 rpm bei 24 V, 400 rpm bei 48 V.

Eaton Leistungsschütz 293950 Typ DILMC15-01(24V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293950 EAN Nr. 4015082939502

Phoenix Contact Steckerteil 1809048 Typ MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/2-STZ-5,08-R EAN Nr. 4017918114947

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Sicherungseinsatz 35NHG000B Typ NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 35NHG000B EAN Nr. 5027590200097

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31152 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS500, 3p, 500A. Produktbereich: INS320.630 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS500 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine. EAN Nr. 3303430311522

Weidmüller Reihenklempen 1991790000 Typ A2C 6 BL Durchgangs-Reihenklempen, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Wemid, TS 35, blau Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Wemid, TS 35, blau Herstellertyp A2C6BL EAN Nr. 4050118376494

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschutz LC1DVG11B5 Kondensatorschutz, 3p+1S+1Ö, 16,7KVAR/400V, 24V50Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DGK - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Blindleistungsangabe: 16,7 kvar bei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 24 kvar bei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 8,5 kvar bei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110057171

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112065 Typ PNLCLA11030830WHO0000000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 2850lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030830WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112065

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518BLNAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, lang, Sn5mm, NPN, NO, 3L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 74 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046626

Eaton Leistungsschalter 265735 Typ NZMN1-S100 Leistungsschalter, 3p, 100A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265735 EAN Nr. 4015082657352

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1357340000 Typ SAIH-5x0.34-S(PUR) Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 5, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein Weidmüller bietet ein großes und umfassendes Programm verschiedenster Sensor-Aktor-Leitungen an. Sowohl Sensor-Leitungen als auch Bus- und Ventil-Leitungen sind bei uns in den unterschiedlichsten Größen und Längen erhältlich. Sollten Sie ein spezielles Produkt oder eine gewünschte Länge nicht finden, dann kontaktieren Sie uns einfach. Herstellertyp SAIH5x034SPUR EAN Nr. 4050118159899

Eaton Hilfsschutz 231855 Typ DILER-40-G-C(220VDC) Hilfsschutz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231855 EAN Nr. 4015082318550

Fischer Bolzenanker 538703 Typ FAZ II 12 120 GS Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII12120GS EAN Nr. 4048962265514

Klauke Pressverbinder 347R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 70 mm² rm/sm, 95 mm² se Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078478403

Eaton Ein Aus Schalter 031758 Typ T0-2-1/IVS EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, 90 °, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumassee nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 031758 EAN Nr. 4015080317586

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260113R0801 Typ TM-S 250/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542601135

Eaton Leitungsschutzschalter 278788 Typ FAZ-K0,5/2 LS-Schalter, 0,5A, 2p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278788 EAN Nr. 4015082787882

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklempen 1131750000 Typ ZDL2 2.5-2N/PE/L/L Mehrstock-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige Die Mehrstockreihenklempen vom Typ ZDL2 mit schraublosem PE-Kontakt zur Tragschiene sind für eine praxiserichte Potentialverteilung in drei Ebenen ausgelegt. Die Adaptierung des Standardzubehörs bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, insbesondere für Applikationen im Steuerungsbereich. Technische Daten Mehrstock-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige Herstellertyp ZDL252NPELL EAN Nr. 4032248922680

Peha Traggestell D 600 MJ12 Nr. 00743211 Tragplatte für Schraubbefestigung mit farbigen Einsätzen zur Aufnahme von bis zu 2 Modular-Jack-Steckverbindern mit silberfarbenen Einsatz 3 M 05-753-212 00 cat6A m.S. geschirmt VOL-OCK6-SE8, VOL-OCK6A-SE8, VOL-OCK6ASN8 43096-746 00, 43096-747 00 Daetwyler KS-TS 6 418054, KS-T 6 418055, KS-T 6A 418060 KS-T Plus 6A 418061, Unilan KU-T 1/8 418070/1/2/3 MS-K 1/8 440001/04 cat 6 m.S. geschirmt LEVITON C6a + QP geschirmt R & M R509508 und -9 cat6A m.S. R813512 und -514 cat6A ELS Peha Warengruppe Grundelemente Unterputz Typ D600MJ12 EAN Nr. 4010105743210

Bals Kupplung 31795 Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP55 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 31795 EAN Nr. 4024941317955

ABL Sursum FI/LS Schalter RC3230 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC3230 EAN Nr. 4011721160221

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D53606 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 6A, 100mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 100 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472510

Fischer Bolzenanker 507589 Typ FBN II 12/10 fvz Bolzenanker FBN II 12/10 fvz Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich geeignet. Herstellertyp FBNII12/10fvz EAN Nr. 4048962087710

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB05-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB051BA3

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518B1DBL2 Näherungsschalter, induktiv, M18, lang, Sn5mm, NC, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 62 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsströms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110145069

Bals Wandsteckdose 15126 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 40/0,03A 4pol. Typ 15126 EAN Nr. 4024941151269

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 92402394 Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 TOP 1xM40 Verschraubung oben Kabeldurchm. 22-32mm PG36 schwarz 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399269028

Busch Jaeger IR Bedienelement 6066-803 Nr. 2CKA006020A1395 IR-Bedienelement, graumetallic, solo, Bedienelement für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6066803 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1395 EAN Nr. 4011395111048

Berker Steckdose 47508982 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277712

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 110 132 S 16.7 50 Nr. 783460 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE4110132S16750 EAN Nr. 4013364309869

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV31CU75N4 Frequenzumrichter im Gehäuse ATV31, 7,5kW, 500V, IP56. Produktbereich: Altivar 31 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: gekapselt - Komponentename: ATV31 - EMV-Filter: integriert - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 21 A 500 V 1 kA, 27.7 A 380 V 1 kA - Scheinleistung: 18 kVA - Netzkurzschlussstrom I_{sc}: 22 kA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment. EAN Nr. 3389119200417

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC56-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz I_{CU}=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC560AA1

Eaton Leitungsschutzschalter 236597 Typ PXL-C0,16/4 LS-Schalter, 0,16A, 4p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236597 EAN Nr. 4015082365974

Jung Tastsensor Modul A 5236 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 3fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 3-kanalig 6 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 3fach Art.-Nr. A 503 TSA. und Taste 3fach Art.-Nr. A 503 TSAN., Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A5236TSM EAN Nr. 4011377118096

Eaton Leistungsschütz 276569 Typ DILM7-10(220VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276569 EAN Nr. 4015082765699

Eltako Profiltaster 30003431 Typ TF-4PT55-fr 4-Kanal-Funktaster reinweiß glänzend, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor. Lasergravierte Doppelwippe Zuhause-Tag/-Nacht, Unterwegs und Urlaub in Französisch. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Hersteller Eltako Typ TF4PT55fr EAN Nr. 4010312308561

Weidmüller Abschlussplatte 1050070000 Typ WAP 2.5-10 BR Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, braun Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, braun Herstellertyp WAP2510BR EAN Nr. 4008190455507

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18845 Leistungsschalter NG125L, 2p, 50A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA I_{cu} gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA I_{cu} gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA I_{cu} gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA I_{cu} gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA I_{cu} gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188452

Fischer Montageschaum 050426 Typ PU 1/500 B2 (DE) 1K-Schnell-Montageschaum PU 1/500 B2 fischer 1K Schnellmontageschaum PU 1/500 B2 zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen, Dämmen und Füllen von Anschlussfugen, Dachausbau und Trockenbau. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2 und Prüfung auf Wasserdichtheit zur Verklebung von Schachtringen, erfüllt somit die Anforderungen an einen Brunnenschaum. Schallschutzprüfung 61 dB. Hohe Ausbeute von bis zu 30 l Schaum. Wiederverschließbarer Fix-Adapter für den sofortigen Einsatz und die Wiederverwendung angebrochener Dosen. Herstellertyp PU1/500B2(DE) EAN Nr. 4006209504260

Fischer Vollgewindeschraube 659313 Typ FPF-ZT 10,0 x 360 ZPF 25 Power-Full 10,0x360 Zylk. VG TX Die fischer Power-Full Vollgewindeschraube ist eine blau passivierte Holzbauschraube mit Zylinderkopf, Innenstern-Aufnahme und Bohrspitze. Sie eignet sich für Verbindungen und Verstärkungen von tragenden Holzkonstruktionen. Zum Beispiel bei der Querkzug- und -druckverstärkung, der Träger-Aufdoppelung und Haupt- und Nebenträgerverbindungen. Bei einer Vielzahl von Holzkonstruktionen bietet fischer Power-Full optimierte wirtschaftliche und effektive Lösungen gegenüber bisherigen Standardlösungen. Herstellertyp FPF-ZT10,0x360ZPF25 EAN Nr. 4048962135206

Eaton Positionsschalter 106799 Typ LS-S11S/F Positionsschalter, 1S+1Ö, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106799 EAN Nr. 4015081065660

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB4BP42 Drucktaster, +Silikonkappe, rot, 1Ö, tastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Tastschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: Silikon-Schutzkappe - zusätzliche Informationen: nicht kompatibel mit Schildträger - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110887013

Weidmüller Reihenklempen 1781750000 Typ WDU 10 PACK Durchgangs-Reihenklempen, 10 mm², Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, 10 mm², Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU10PACK EAN Nr. 4032248174713

Merten Steckdose MEG2310-0325 SCHUKO-Steckdose mit Klappd., BRS, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften: Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. - Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. - Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG2310-0325 EAN Nr. 4042811139148

Bega Lichtbaustein 24602K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Decken- und Wandleuchte 24602, Lichtbaustein Rechteck. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 620 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 100 x 210 x 90 mm. EAN Nr. 4044017282451

Weidmüller Gerätemarkierung 1059870000 Typ THM GEW 20/8 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß THM GEW Gewebetiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, weiß Herstellertyp THMGW208WS EAN Nr. 4032248808298

Nobile LED Panel 1561611311 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 220 Q weiß 16W neutralweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 225x225x38 mm Lichtaustrittsöffnung (LxB) 173x173 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbügel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049779

Weidmüller Überspannungsschutz 1352830000 Typ VPU II 1 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPU11400V40KA EAN Nr. 4050118157567

Bega Decken- Wand u. Pfeilerleuchte 33150K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken-, Wand- und Pfeilerleuchte 33150. Freistrahlenes Licht. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 698 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401. Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser Ø 130 mm, Höhe 260 mm. EAN Nr. 4044017182270

Bega Pendelleuchte 56591.3PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56591.3PK4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4033 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Chrom. Kunststoffkugel weiß. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 400 mm, Gesamtlänge 2050 mm. EAN Nr. 4044018184945

Fränkische Rohrwerke Stangenrohr FPKu-ES-F 32 Nr. 22310032 3m Stange Schweres Kunststoff-Stangenrohr, starr, grau, FPKu-ES-F ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, mit verstärkter Wandung, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für Aufputzanwendungen bei denen höchste mechanische Anforderungen gestellt werden und insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der hohen Korrosionsbeständigkeit, weshalb das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig ist. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Typ FPKuESF32 EAN Nr. 4013960180046

Berker Steckdose 41527103 Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit Kontrolllampen für Betrieb Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit Kontrolllampen für Betrieb Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334378419

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB56-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB563KH3

Bega Pendelleuchte 56568.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56568.3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 20,1 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2141 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Aluminium poliert. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 255 x 290 mm, Gesamtlänge 3000 mm. EAN Nr. 4044018183672

Helios Hochleistungsventilator 1131 Typ HQD 315/4/2 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 315/4/2, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ HQD315/4/2 EAN Nr. 4010184011316

ABN Flachverteiler UL46X Installationskleinverteiler UP/HW nach EN 60 439/3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Ohne Blendrahmen und Tür. Komplett vorbereitet für Unterputz und Hohlwandmontage. Innenauscheidung aus Kunststoff mit seitlichem integriertem Verdrahtungskanal. Serienmäßig oben und unten werkzeuglos verriegelbare Leitungseinführungsplatten. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP:30 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe Innenausbau (RAL):9002 Höhe:950 mm Breite:1050 mm Tiefe:110 mm PLE:288 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ UL46X EAN Nr. 4015153469037

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1951550600 Premium-Line Technik Steckdosenleiste 5-fach schwarz/lichtgrau 3m H05VV-F 3G1,5 einzeln schaltbar spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept. Steckdosen mit Kinderschutz. Verpackung mit Bänderole. Patent angemeldet. Kabellänge 3 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 57 cm Steckdosen 5 Farbe Schwarz/Lichtgrau Zusätzliche Ausstattung Einzeln schaltbare Steckdosen mit spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte EAN Nr. 4007123624546

Eaton Ein Aus Taster 094301 Typ T5B-1-8/E EIN-AUS-Taster, Kontakte 2, 63 A, Frontschild 0 1, 45 °, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094301 EAN Nr. 4015080943013

Weidmüller Relais 1220020000 Typ DRH174615LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH174615LT EAN Nr. 4032248998494

RZB LED Strahler 741904.002.1 Strahler LED 34W-4000K 258x93x249,3Ph, breit, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende & hellip. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7419040021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859145035

Gewiss Schutz Schalter GWD4258 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.3A Typ A Selektiv 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in selektiver Ausführung [S] nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschoß abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564826380

Striebel & John Schrank 2CPX032124R9999 Typ KS301 Zählerkomplettschrank verdrahtet und bestückt IP31 2 Zähler, 1 TSG, 0 Reserve. Gehäuse und Tür aus 1 mm Stahlblech, mit eingelegtem Kunststoffprofil zur Schutzisolation. RAL 9016, pulverbeschichtet. Die Schränke sind für den Einbau von Zähler vorbereitet. Ab dreifeldbreiten Schränken Doppeltüren. Türöffnungswinkel 130 Grad. Mit Standardverschluss ZB 113 ausgerüstet. Flanschöffnungen oben offen, unten und seitlich vorgeprägt. Membranflansche sind im oberen Anschlussraum montiert. Ein Nippelflansch ZB 40 liegt zusätzlich bei. Kunststoffrückwand für rückwärtige Kabeleinführung vorgeprägt. Im unteren und oberen Anschlussraum befinden sich die Kabeleinführungen (je Feldbreite). Wenn teilversenkt montiert wird, kann ein Putzrahmen im Zubehör bestellt werden. EAN Nr. 4011617321248

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Modul VW3A3203 Extended I/O module, discrete 6I/2O, analog 2I. Bereichs-Kompatibilität: Altivar Easy 610, Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Eingangs-/Ausgangstyp: 2 Analogeingang(s) configurable voltage, current or probe, 2 digitaler Ausgang(s), 6 einzelner Eingang(s) - Typ des Analogeingangs: AI1, AI2 configurable PTC, Pt 100, Pt 1000, Abfragezeit: = 1 ms, Auflösung: 14 bits, AI1, AI2 Einstellbar auf Spannungspegel : - 10.10 V DC, 24 V max., Impedanz: 20 kOhm, Abfragezeit: = 1 ms, Auflösung: 14 bits, AI1, AI2 Einstellbar auf Strompegel : 0.20 mA/4.20 mA, Abfragezeit: = 1 ms, Auflösung: 14 bits - digitaler Logikausgang: (DQ11, DQ12) negativ, (DQ11, DQ12) positiv - digitaler Logikeingang: (DI11.DI16) negativ, (DI11.DI16) positiv - diskreter Eingangsstrom: 2.5 mA. EAN Nr. 3606480702525

Bega Notlichtleuchte 33197K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Notlichtleuchte, Decken- und Wandleuchte mit Schutzgitter 33197K4. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 816 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb mit LED 2 W, 290 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 350 x 170 mm. EAN Nr. 4044017183543

Eaton Näherungsschalter 136030 Typ E57LBL12A2 Näherungsschalter, induktiv, IÖ, Sn=2mm, 2L, 20-250VAC, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136030 EAN Nr. 4015081328239

Weidmüller Gerätemarkierung 1915340000 Typ SM 27/18 K MC NE GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM2718KMCNEGE EAN Nr. 4032248547982

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311637.004 Wand-Deckenleuchte LED 48W-3000K 1198x298x49, 4300 lm Hochästhetische Leuchterserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff einseitig mikroprismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311637004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008248

Weidmüller Gehäuse 9535340000 Typ MPC 12/17/12 trsp Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 125 mm, Polycarbonat, lichtgrau, transparent Kleine bis mittlere Polycarbonatgehäuse Die Gehäusereihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen. Merkmale ul li 9 Baugrößen in 2 Ausführungen /li li grauer oder transparenter Deckel /li li Deckel mit Plombierlöchern /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs Aufnahmegehänge für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten /li li umfangreiches Zubehör /li /ul Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. Technische Daten Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 125 mm, Polycarbonat, lichtgrau, transparent Herstellertyp MPC121712trsp EAN Nr. 4032248009237

Weidmüller Steckverbinder 1815730000 Typ ZP 2.5/2AN/QV/1 Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, 2-Leiter Anschlussstechnik, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 1, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau - allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlussstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, 2-Leiter Anschlussstechnik, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 1, dunkelbeige Herstellertyp ZP252ANQV1 EAN Nr. 4032248370351

Busch Jaeger Bedienelement 6125 02-803 Nr. 2CKA006115A0201 Bedienelement, 1 2-fach, graumetallic, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 1 2-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanäle Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612502803 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6115-0-0201 EAN Nr. 4011395139431

Berker High Definition Steckdose 3315431606 High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss B.3 B.7 anthrazit, matt. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss matt geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. High Definition Steckdose mit 90° Steckanschluss matt geeignet für den Anschluss digitaler High End Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio und Videosignale, mit HDMI™ Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie V 1.3 mit Deep Color, 90° gewinkelte, rückseitige Buchse zur Vermeidung von Biegeradien Qualitätsverlusten in der Signalübertragung im Anschluss Kabel. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330639

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311817.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 21,6W-4000K 912x43x82, 1500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem lightcontrol +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118170021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084655

RZB LED Pollerleuchte 611916.004.1 Standleuchte LED 20W-4000K D156, H1400, 1450 lm Die unauffällige, schlanke und wohlproportionierte Gestalt fügt sich problemlos in jede Umgebung ein. Das innovative Gehäusekonzept schützt Lichtquelle und Betriebsgeräte sicher vor allen Wettereinflüssen. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem vermeidet Kondenswasserbildung. Die hocheffiziente LED-Lösung spart lange und wirkungsvoll Energie und liefert dabei ausgewogene Helligkeit. Widerstandsfähige Kunststoff-Zylinder aus NPE erlauben auch den Einsatz in einer Umgebung mit erhöhten mechanischen Belastungen. Pollerstandrohr \varnothing 156mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt. Mit Membranventil zur Minimierung von Kondenswasser. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2, 5mm² als Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6119160041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859127628

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P07A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485199597

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711592 Typ CLI C 1-6 GE/SW 71 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 71, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 71, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW71MP EAN Nr. 4008190147082

Helios Lüftungsgerät 9950 Typ KWL EC 60 ECO Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC Motoren mit höchstem Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch. Geräteeinheit mit 3 Leistungsstufen und Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff. Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2 hocheffizienten, stromsparenden Gleichstrom-EC-Ventilatoren, mit Fliegenschutzgitter. Großflächiger Aluminium-Plattenwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von über 70%. Zwei effiziente Luftfilter aus elektrostatischem Material der Klasse G4 im Zu- und Abluftstrom garantieren beste Luftreinheit. Optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446) einsetzbar. Das Kondensat wird direkt über die Außenabdeckung inkl. Abtropfblech ins Freie abgeleitet. Leistungsregelung erfolgt über das in der Innenfassade integrierte Bedienelement (3 Lüfterstufen). KWL EC 60 ECO, Lüftungseinsatz kompl. Bedienelement in Innenfassade Hersteller Typ KWLEEC60ECO EAN Nr. 4010184099505

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311916.004.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 40W-4000K D457, H50, DALI, 3050 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch einen opal prismatischen Kunststoffdiffusor oder durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. UGR ≤ &thinsp 19 für Bildschirmarbeitsplätze Ausführung mikroprismatisch&thinsp opal. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Abdeckung Aluminium lackiert, Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor Kunststoff PMMA opal mikroprismatisch. Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkoppelung mit LED. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311916004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859088813

Rutec Einbaustrahler ALU55484 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU55484 schwenkbar, ohne Sprengring für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without Snap-Ring for \varnothing 50 mm Light Bulbs For Indoor Use Change The Light Bulb: Remove the Red ate Shade Clip Closure Material: Aluminum Die Casting Usable for Installation in Concrete Ceilings And Other Thermally Difficult Mounting Locations Excluding: Light Bulb Including GX 5.3 Base Artikel Nr. ALU55484 schwenkbar, ohne Sprengring für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without S EAN Nr. 4012094554846

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Transponder Modul 83172-664 Nr. 2CKA008300A0411 Transponder-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Ersatzteile, Transponder-Modul Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 berührungslos. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Verbrauchseinheiten 1 Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 71 mm x 98 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83172664 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0411 EAN Nr. 4011395197813

Cimco Aluminium-Teleskop-Leiter 146708 Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x8 Stufen, Höhe min/max 1,25m/4,10m, 11,0kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, die sowohl als Anlegeleiter, Schiebeleiter wie auch Stehleiter genutzt werden kann. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung: maximale Tragfähigkeit 6 bis 9 Sprossen 150kg, 10 und 12 Sprossen 120kg, optimale Standsicherheit durch Gummifüße, kräftige Automatik-Gelenke aus Aluminium, absolut sicheres und komfortables Arretieren der Leiter durch 4 Sperrelemente mit Federbolzen, Rasthaken und Abdeckungen aus bruchsicherem Kunststoff, mit praktischem Kunststoff-Werkzeughalter 310x260mm, durchgehend geriffelte, verbördelte Aluminiumsprossen, Sprossenbreite 27mm, Sprossenabstand 280mm, TÜV-GS-geprüft, Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x8 Stufen, Höhe min/max 1,25m/4,10m, Stehleiterhöhe 1,96m, Gewicht 11,0kg. EAN Nr. 4021103467084

RZB LED Pendelleuchte 311773.002.76 Pendelleuchte LED 39W-3000K 1195x295x12, dim.DALI, 3600 lm Hochwertige Leuchtenserie mit progressiver LED-Technologie, bestehend aus Decken-, Wand-, Einlege-, Einbau, und Pendelleuchten für Innenräume. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Bis zu 109 lm pro Watt. Flicker 5%. Einfachste Konverter-Installation durch Dreh-Stecksystem. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff PMMA mikrop Prismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Lichtaustritt direkt 80% indirekt 20%, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, Betriebsgerät Höhe 32mm extern im Baldachin, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Pendelset mit Baldachin serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31177300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055419

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093081000 Typ SAIL-M12GM12W-5-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM12W510UGE EAN Nr. 4032248865260

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F05463 Leitungsschutzschalter iC60N, 4p, 63A, D Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480441776

EFB Elektronik Patchkabel 05631.10M3 Simplex Jumper LC/LC, 50/125µm 1 m, LSZH, OM3, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759098117

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDW EC 400 Nr. 7364 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionsschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDWE400 EAN Nr. 4010184073642

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Stetigregler A 2178 SW Stetigregler, mit integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung $\pm 1,0$ K, Umgebungsbedingung und im Messbereich $\pm 2,0$ K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung $\pm 0,08$ K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178SW EAN Nr. 4011377028470

Merten Funk Taster 1fach 507119 Funk-Taster CONNECT, 1fach, polarweiß, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 507119 EAN Nr. 4042811047887

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424280150 Typ SAIL-M12BW-12S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW12S15U EAN Nr. 4050118228908

Brumberg LED Sternenhimmel 48214034 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Lichtl. Exkl.-Set Wellness, mattchrom LED-Sternenhimmel-Exklusiv-Set Wellness bestehend aus 1 x LED- Projektor 20W Power-LED L290xB105xH105mm, 1 x Faserbündel konfektioniert 150teilig 100 x 1,0 mm, Länge 2,0 m, 50 x 2,0 mm, Länge 3,0m inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß 4000K, 10 x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.03 matt chrom : Material: Messing, 30 x Austrittselement mit Kristall 9733.03 matt chrom : Material: Messing, 10 x Austrittselement mit Kristall 9731.03 matt chrom : Material Messing, Einbautiefe mit Faser S2: 100 mm, Bohrdurchmesser 10 mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000, ohne Lüfter, inkl. Anschlussleitung 1500mm, inkl. Konverter zum Anschluß an 230V-Netzspannung. Das Set ist für eine Fläche von ca. 3 - 4 m² ausgelegt. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Der Projektor darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791034

Siemens Schütz 3RT2446-1AL20 Schütz, AC-1:140 A AC 230 V/50/60 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AL20 EAN Nr. 4047621027876

Weidmüller Kabelmarkierer 1505230000 Typ SFX-M 17/60-5 AL SDR Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 17 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfachdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Beim SFX-M ermöglicht eine spezielle Ausstanzung die Verwendung von Stahlkabelbindern. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 17 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Herstellertyp SFXM17605ALSDR EAN Nr. 4050118313819

RZB LED Einbaustrahler 911211.004.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, H142, engstr., 4100 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und $\pm 35^\circ$ schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und $\pm 35^\circ$ schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112110042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104179

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911224.003.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91122400376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105893

Weidmüller Reihenklempen 9537480000 Typ WDU 10 SL Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klemmen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklempen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU10SL EAN Nr. 4008190028626

RZB LED Einbaustrahler 911404.002.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140400276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154211

Cimco Kabelbinder 181892 Kabelbinder, schwarz, BxL 12,5x500mm, Kabelbaum, 10-140mm, 110kp/1080N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 12,5mm, Länge 500mm, Kabelbaumdurchmesser 10-140mm, Mindestzugfestigkeit 110kp/1080N EAN Nr. 4021103818923

Berker Temperaturregler 75441271 Objekt Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Alu. Objekt Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz und oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmier LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2 3 Binäreingänge und 1 2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Objekt Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost Hitzeschutz, Taupunkt. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz und oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmier LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2 3 Binäreingänge und 1 2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384625

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

EFB Elektronik Universalkabel O8121.1 U-DQ(ZN)BH ST/ST 4E 9/125µ OS2, 1 Meter, 8xST Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759077334

Gira Tastsensor 2033112 KNX Tastsensor 3 Komfort 3f Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Mehrfarbige Status LED rot, grün, blau über die ETS parametrierbar. Zwei Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.Eigenschaften: Wippen oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodus Umschaltung mit normaler und mit hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustandes, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Anzeige einer Alarmmeldung durch blinken sämtlicher LED. Farbe der Status LED rot, grün, blau ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeeinformation einzelner Status LED prioritätsbedingt verändert werden können.. Betriebs LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status LED und Betriebs LED z.B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen.. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337081821

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 008-100 Doepke Artikel Nr. 09981030 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 8 V AC, 16 A, 1 S RS008-100 EAN Nr. 4014712154643

Maico Axialdachventilator 0087.0211 Typ EZD 50/6 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 50/6 B, Fördervolumen: 4.040 m³/h, FördervolumenNenn : 2.560 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 55 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 945 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 950 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 245 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 1,1 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Einbauart: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 39,7 kg, Nennweite: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 30,1 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 40,3, PBEP: 245 W, FördervolumenBEP : 4.350 m³/h, pfs, BEP : 61 Pa, nBEP : 945 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 79 dB(A), spezifisches Verhältnis : ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :EAN Nr. 4012799872115 Typ EZD50/6B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D128FE7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 25A/AC1, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110249972

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115M5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 220V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377156

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D80M6 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 220V 60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 690 V AC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 125 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 22 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 45 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 25 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 60 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 125 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 135 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 320 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 640 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 990 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 160 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 125 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 80 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 12.5 W AC-1, 5.1 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 4.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 4.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8, Hauptstromkreis : 9 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110442267

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D50AR7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3, 50A, Spule 440V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 22 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 25 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 33 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 40 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 80 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 900 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 208 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 400 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 810 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 100 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 100 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.1 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.45 Mcycles 50 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 3.7 W AC-3, 9.6 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389119408752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 040-4/0,30-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09136983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0.30 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4040-4/0,30-BNKV500 EAN Nr. 4014712155831

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1003P01F2A AC-Servomotor BSH, 6,7 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 15.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1100 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 2300 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2600 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 4.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2000 rpm für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118139992

ABB Leistungsschalter 1SDA064641R0001 Typ E4S 16 PR122/DC R1600 4P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675349

Siemens Verschraubung 3SB3901-0CK Verschraubung M20, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CK EAN Nr. 4011209720312

ABB Leistungsschalter 1SDA056820R0001 Typ E4H 32 PR122-LSI R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581602

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV3ME8001SV MOTORSCHUTZSCH.SAMMELVERP.A. 10 STK.

Weidmüller Elektronikgehäuse 1933690000 Typ JP FC SAMPLE JP FC SAMPLE JP FC SAMPLE Herstellertyp JPFCSAMPLE EAN Nr. 4032248586691

ABB Positionsschalter 1SBV010141R1202 Typ LS31P41B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000866

ABB Positionsschalter 1SBV010351R1202 Typ LS32P51B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522614841

Wago Zugentlastungsplatte 831-503 Zugentlastungsplatte 15 mm breit Wago Serie 831 EAN Nr. 4055143368698

ABB Leistungsschalter 1SDA058555R0001 Typ E1B 08 PR122-LSIRC R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644609016

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267016 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 2,5 1,0; 10m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586256

Wago Trennklemme 281-660 4-Leiter-Trennklemme mit Trennstöpsel blau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918837798

Pepperl + Fuchs Montagefuß 196240 Typ VAZ-MH 100-70MM Signalsäule Montagehalterung, gerade Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZMH10070MM

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611135R1101 Typ MPD6-11R Doppeldruckt.oben weiss:, unten flach schwarz:O, Mitte:rot, EAN Nr. 7320500278154

ABB Zustimmschalter 2TLA019995R4300 Typ JSHD4-5-AJ-A 3-Stellungs-Zustimmschalter mit LEDs, mit Zusatztaster oben EAN Nr. 7350024453775

Legrand Steckdose 766235 Beleuchtet, Farbe ultraweiß SDO SK Bel. Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662359

ABB Lasttrennschalter 1SEP102241R1100 Typ XR-E1-50-3P Lasttrennschalter f. NH-Si. Grösse 1-MNS Phasenabstand 50mm EAN Nr. 7025840064800

ABB Leistungsschalter 1SDA061191R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI G R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637149

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA068359R0001 Typ XT4H 250 TMA 250-2 500 4P FF IN=50% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022655

Dold Wischrelais 0007040 Typ AI 983N.0072 DC60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.0072DC60V EAN Nr.4030641070403

Siemens Binär-Eingabegerät 5WG12621EB11 GAMMA instabus Binär-Eingabegerät N 262E/11 16x potentialfreie Kontakte, 6TE EAN Nr. 4001869317854

Walther Werke Kontaktschraube 709002 Kontaktschraube, Baureihe A3 A4 Kontaktschraube M3 x 4,4 für Baureihe A3 und A4 EAN Nr. 4015609536467

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA1053TG 7035 POLY-WS 1000X500X320 1 SICHTTUER Hersteller Sarel Typ NSYPLA1053TG EAN Nr. 3606480774447

ABB Schutzabdeckung 1SDA073864R0001 Typ SCHUTZ IP30 E2.2.E6.2 F Abdeckr Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP30 EAN Nr. 8015644777975

Dold Koppelrelais 0057308 Typ IK3070.02/00B DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/00BDC24V EAN Nr.4030641573089

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552643 Typ 3RG4024-0GA00-PF Induktiver Sensor 3RG4024-0GA00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40240GA00PF

Wago Diodenklemme 281-673/281-410 3-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007 grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4050821275589

Dold Zeitrelais 0009946 Typ AI 905.81 DC24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC24V5-100S EAN Nr.4030641099466

Weidmüller Gehäuse 1195120001 Typ KTB MH 484815 S2E2 KTB MH 484815 S2E2 KTB MH 484815 S2E2 Herstellertyp KTBMH484815S2E2 EAN Nr. 4050118106497

Haupa Presseinsatz 213034 Presseinsatz 10P ungeschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163099

ABB Leistungsschalter 1SDA059507R0001 Typ T4H000025E06333002 T4H250 PR223DS R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619152

Gira Wippen Pfeilsymbol 029465 Wippen + Pfeilsymbol Gira TX_44 WG UP Farbe Alu Wippen mit Pfeilsymbol TX_44 IP 44 Farbe Alu EAN Nr. 4010337294658

ABB Leistungsschalter 1SDA072628R0001 Typ E6.2V 50 H-T LSI E6.2V 50 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764784

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF500012060 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ABB Leistungsschalter 1SDA054024R0001 Typ T4S000025E01303002 T4S250 PR221DS-I R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551100

ABB Leistungsschalter 1SDA071417R0001 Typ E1.2B 10 G T LSIG E1.2B 10 Ekip G Touch LSIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752675

Assa Abloy Elektro Türöffner 143R--02104Q35 Fh-Türöffner 143® RR HZ 021 EST 12/24 V GS EE DIN Rechts effeff Typ 143R02104Q35 EAN Nr. 4042203578418

Hager Abschottung ZZ12V Hager Installation Abschottung,univers Z,senkrecht,für Anschlussraum 150/300mm EAN Nr. 3250617860079 Hager Artikel Nr. ZZ12V

"A.L.S. CAPLED, Profilabdeckung Kunststoff, klar, rund, 2,02 Meter A.L.S. Nr. CAP-A-2K Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Schütz 1SBL236004R2322 Typ AF26Z-30-22S-23 Schütz 100-250V AC/DC Blockschütz, Federzuganschluss, 3polig 11kW, 26A AC3/400V EAN Nr. 3471523119338

OBO Bettermann Stapa Steckmuffe 2046625 Typ SV50W FT Stapa Steckmuffe Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195782469

ABB Hilfskontaktkit 1SEP619089R0001 Typ XR1 KIT M ABD 1Ö XR1, HiKo-Kit P mit Abdeckung und 1Ö inkl. 2 Leitungen mit Gegenstecker EAN Nr. 7025840088752

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-09635F41 1705 RR Fafix® Diode KL 096 EST 24 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR09635F41 EAN Nr. 4042203155459

Pepperl + Fuchs Trennwand 250188 Typ LB9182A Trennwand Ex-i/nicht Ex-i Für LB-Backplanes Verckungseinheit 5 Stück Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LB9182A

A.L.S. X-Verbinder für Einbauschiene weiß, mit Deckenauflage u. Ein A.L.S. Nr. SCH-132161 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABN Cu-Schiene XCUW533K Cu-Schiene 3FB 30x5x698mm Waagrecht zwischen Trägerprofil Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW533K EAN Nr. 4015153598003

Siemens Schaltelement 3SE6605-2BA10 Schaltelement, rechteckig groß 25x88mm, 1S+1Ö 10m Leitung Siemens Hersteller Nr. 3SE66052BA10 EAN Nr. 4011209463172

Walther-Werke Wandsteckdose AU130404SA Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP44 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744640

ABB Leistungsschalter 1SDA063043R0001 Typ T7H110160E10473002 T7H1600M PR232/P-LSI R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644655921

ABB Beschriftungsschild GJD6155400R0001 Typ SK615554-1 SK615540-1 Beschr-Schild f.1-2 Zeilen Alu silber-grau H=39mm oh.Text f.Pilz- EAN Nr. 7320500017548

ABN Komplett Zählerplatz Z19H299N 1Z 1Res Bestückt+Verdrahtet B250xH1350mm 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z19H299N EAN Nr. 4015153641242

OBO Bettermann Profilschiene 1122935 Typ MS 21 L 400 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 400x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195697671

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4391-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 100A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43918 EAN Nr. 4001869195513

Siemens Schütz 3RH1122-1AU00 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 240V, 50/60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AU00 EAN Nr. 4011209362536

Wago Verbindungsleitung 891-8995/005-502 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821016328

ABB Leistungsschalter 1SDA055820R0001 Typ E2B 16 PR122-LSI R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571603

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4563-5 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, A, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45635 EAN Nr. 4001869201764

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Stromrelais 0045359 Typ MK9053/013 AC1-10A AC110V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC1-10AAC110V1S EAN Nr.4030641453596

Eaton Frontplatte 186554 Typ XMN43F04C-55-SOND-RAL* Frontplatte, NZM4, 3p, Festeinbau, B=425mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XMN43F04C55SONDRAL*

Pilz Kopfmodul 312070 Kopfmodul, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, PL e, SIL CL 3. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H PLC1 FS SN SD EAN Nr. 4046548046120

Siemens Winkel BVP:261804 Schienenverteilersystem BD2A-1000-LL Winkel linksx0,36m/Y 0,36m 500A-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261804 EAN Nr. 4019169787246

Hager Komplettfeld ZH52U2N Hager Installation Komplettfeld SG/VT-3rh,univ.Z,H 1350mm,1-feld,Ausf.:E.ON-Bayern EAN Nr. 3250617713948 Hager Artikel Nr. ZH52U2N

Lovato Electric Griff GEX62D Trennschalter Serie GE von 50A bis 1600A Griffe und Verlängerungen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

Dold Zeitrelais 0031653 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ24V5-100S EAN Nr.4030641316532

ABB Leistungsschalter 1SDA057854R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI R3600 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601171

Klauke Sortimentskasten LBOXX50B Sortimentskasten mit Presskabel K05D, K100, K740416 in L-BOXX Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ LBOXX50B EAN Nr. 4012078859080

ABB Leistungsschalter 1SDA067072R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=10A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009762

Siemens Filter 6SE6400-2FB01-4BC0 MICROMASTER 4 EMV-Filter 200V-240V 3AC 14A Unterbau FSB-Klasse B Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FB014BC0 EAN Nr. 4019169447331

Wago Analogeingangsklemme 750-464 2-/4-Kanal-Analogeingangsklemme RTD frei konfigurierbar für Widerstandssensoren lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454976927

Dold Isolationswächter 0063051 Typ AN5892.11/102 UH AC230V 800K Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AN5892.11/102UHAC230V800K EAN Nr.4030641630515

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199671 Typ SLC14-300-R/129/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-300-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14300R129151

Weidmüller Patchkabel 1513030400 Typ IE-CSQS9VE0400AQECD1-X IE-CSQS9VE0400AQECD1-X IE-CSQS9VE0400AQECD1-X Herstellertyp IECSQS9VE0400AQECD1X EAN Nr. 4050118320763

Hager Hutschiene U82A Hager Installation Hutschiene 7,5mm,1-feldig,abgesenkt, für univers Z und Feldverteiler AP/160mm EAN Nr. 4010330551710 Hager Artikel Nr. U82A

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1014005 Typ 822 6 FT Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195013631

Elcom Unterputzgehäuse 30010101 Typ UPK-FMU-1/1 UPK Gehäuse 1/1 135x155x55 UP MODESTA UPK Gehäuse für Rahmen 1/1 135x155x55 UP Edelstahl MODESTA EAN Nr. 4250111802727

OBO Bettermann Bügelschelle 1158219 Typ 2056U M 28 V4A Bügelschelle mit Metalldruckwanne 22-28mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912286

Bticino Wippe HD4921LM Symbolwippe ON für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LM EAN Nr. 8012199985473

Dold Überstromrelais 0050330 Typ IK9270.11/010 AC220-240V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11/010AC220-240V01-15A EAN Nr.4030641503307

Dold Wischrelais 0030901 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC110-127V EAN Nr.4030641309015

Dold Unterspannungsrelais 0033388 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 290/500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ290/500V EAN Nr.4030641333881

Striebel + John Reihenklemmen Modul 2CPX041233R9999 Typ MK108 Combiline-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 1FB = 250 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412335

Dold Phasenwächter 0062801 Typ MH9352.13/002 3AC85-550V U=AC300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MH9352.13/0023AC85-550V U=AC300V EAN Nr.4030641628017

EVN LED Einbaupanel LR18249902 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 12W - RGB+W 3000K - 105lm 3000K - 24V DC Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293005920

Merten Rahmen 3fach 483321 ANTIK-Rahmen, 3fach, Blankmessing Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Metall. Farbe: Blankmessing. Typ 483321 EAN Nr. 4011281867356

SLV Deckenleuchte 147266 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 2 Wand- und Deckenleuchte alu gebürstet, 2xQRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163109659

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1134650010 Typ SAIL-M8GM8G-K24-0.1UK4 SAIL-M8GM8G-K24-0.1UK4 SAIL-M8GM8G-K24-0.1UK4 Herstellertyp SAILM8GM8GK2401UK4 EAN Nr. 4050118094763

Legrand Rahmen 078725 zur Verwendung mit Tragringen Best.Nr. 0802 52 58. Farbe weiß MSC Rahmen 2x2horiz. ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787257

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Spule 11BA7052460 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975028933
- Sirena Schallgeber A105NAXDC024G-UL Typ A105NAXDC024G-UL Schallgeber Appello m.Sprachmel. UL 10-30VDC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAXDC024GUL
- Phoenix Contact Montageplatte 2736660 Typ FLM MP 5 Fieldline Modular-Montageplatte für 5 Fieldline-Modular-Geräte Phoenix Contact Hersteller Typ FLMP5 EAN Nr. 4017918974299
- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/C-P Typ DL112XDC024G/C-P klar Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GCP
- B.E.G. Piktogramm 5495 Typ Piktogramm SL20 Pfeil nach rechts BEG Piktogramm rechts PIKTOGRAMM-R Hersteller B.E.G. Brück Typ PiktogrammSL20Pfeilnachrechts EAN Nr. 4007529054954
- Cimco Einmaulschlüssel 112708 Einmaulschlüssel 1000V SW10 105mm, DIN 7446, 15° gekröpft Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gekröpft EAN Nr. 4021103127087
- Siemens Relais 3RF2120-1AA24 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 48-460V/110-230V AC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21201AA24 EAN Nr. 4011209573802
- Dold Unterspannungsrelais 0062583 Typ IK9171.11/030 3AC415/240V,55-1,05UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/0303AC415/240V55-105UN EAN Nr.4030641625832
- OBO Bettermann Mehrfachdichteinsatz 2029669 Typ 107 C V 21 2x8 Mehrfachdichteinsatz zur V-TEC PG21/2X8 Kautschuk-Mischung schwarz EAN Nr. 4012195824893
- Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070316 Typ PSBJ 6-T GY Prüfsteckerbuchse, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TGY EAN Nr. 4046356870818
- Phoenix Contact Vollhartmetall Fräser 5066751 Typ CMS-GTM 1,0 Vollhartmetall-Fräser, 2 Schneiden, Fräsbreite: 1,0 mm Hersteller Phoenix Contact Typ CMSGTM10 EAN Nr. 4017918097622
- Siemens Schütz 3RT2325-2AP00 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 230V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252AP00 EAN Nr. 4011209834651
- Sirena Blink Dauerleuchte 26303 Typ TYPE200S/F1248D rot Blink/Dauerleuchte 1248VDC grau 26303 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF1248D EAN Nr. 8010152263033
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03324 Frontplatte für vertikalen ISFT630. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033240
- Siemens Schütz 3RT2036-1AK64 Schütz, AC 3: 22kW/400V, 2S+2Ö, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20361AK64 EAN Nr. 4011209939752
- Wago Federleiste 2022-110/000-016 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 10-polig grün-gelb Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454705671
- PC Electric Klappfenster 9006512 Klappfenster IP54 für Sicherungen, 12 Automatenheiten, 235x97mm, selbstschließendes Fenster Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399773006
- Wago Geräteanschlussklemme 862-2532 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol N-L1 2-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918509992
- Wago Endmodul 769-503/000-016 1-Leiter-Endmodul kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 1-polig grün-gelb Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4017332591430
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1713340000 Typ BLITZLAMPE F.MC-DRUCKER BLITZLAMPE F.MC-DRUCKER BLITZLAMPE F.MC-DRUCKER Herstellertyp BLITZLAMPEFMCDRUCKER EAN Nr. 4008190323936
- Siemens Tür 8MF3246 symetr. getr. Doppelflügeltür statt Rückwand HxB=1800x800 IP54 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3246 EAN Nr. 4025515204893
- EFB Elektronik Frontblende 53705.5V2B Frontblende für 12 x ST-Simplex mit 2,8mm Øfür 53705.1V3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759160708
- Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5HE13 Absolutwertgeber Single-Turn 13 Bit mit EnDat, Betriebsspannung 5V Synchroflansch Welle 6mm Flanschdose axial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015HE13
- Spelsberg Lochfräser 92517401 Typ HW LFR-74 Lochfräser mit Feder für Platinauswurf, Frästiefe bis 30 mm, 74, Durchmesser 74 mm Ø Hersteller Spelsberg Typ HWLFR74 EAN Nr. 4013902399666
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1050M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 50A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1050M6A EAN Nr. 3250614125942
- Kaiser Einbaugehäuse 1294-15 KompaX® 3 Gehäuse für Plattendecken, für Plattendecken, mit Montageplatte Einbaugehäuse KompaX® 3, für Plattendecken, mit Montageplatte EAN Nr. 4013456132115
- Legrand Abdeckung 776672 Abdeckung Antennen-Steckdose 2-Loch TV-R System Legrand Creo mandelweiss Abd. TV RD Sys. Legrand CR MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766729
- Jung Hotelcard Schalter LS 590 CARD SW Hotelcard-Schalter ohne Schalter-Einsatz, für Einsätze 533 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS590CARDSW EAN Nr. 4011377139053
- Eaton Gitterrahmen 186424 Typ XTSZRPA2-SOND-RAL* xE - Austausch Gitterrahmen für IP4X Lösung, kompatibel zu Rückwänden mit 2 Kiemenreihen, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZRPA2SONDRAL*
- Siemens Stromwandler 3VL9210-8TC00 Zubehör für VL160, Stromwandler für Überlastschutz der N-Leiter und für Erdschlussschutz IN=100A Siemens Hersteller Nr. 3VL92108TC00 EAN Nr. 4011209667860

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. Lichtleiste aus weißem Kunststoffgehäuse, 1x8W, T5, EVG Typ LS-801N Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

EFB Elektronik Spleißbox B71203TS.48OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µ ausz.48 Pig. / 24 Kuppl. Keramik OM3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173722

PC Electric Anbaudose 313-10f0 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP44/54 Flansch 65x65 - Lochabstand 52x52, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Farbmarkierung 2891592 Typ FL PATCH CCODE YE Farbmarkierung für Patchkabel, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODEYE EAN Nr. 4046356167031

Siemens Leistungsschalter 3WL9111-0AJ02-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, elektr. ein Taster im Bedienpult mit Plombierkappe inkl. Anschlussleitungen Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AJ020AA0

Sirena Signalsäulenmodul 31566 Typ NLDMINITWSFL240A klar Signalsäulenmodul LED 55mm 240VAC schwarz 31566 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL240A EAN Nr. 8010152315664

Wago Transformator Klemmenblock 711-158 Transformatorblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 8-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819619

ABN Komplett Zählerplatz Z112H705N Komplett-Zählerplatz 3Pkt. BH12 DE, 1Z 1R Bestückt+Verdrahtet B250xH1800mm 5-polig SS Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z112H705N EAN Nr. 4015153556270

A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, mit Lamellen, G 24q2 EVG Typ PATF-21801E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siedle Klemmblock ELM 611-. Siedle Artikel Nr. 200029924-00 Klemmblock zum Anschluss des Electronic-Key-Lese-Modul ELM 611-... an die Installation. EAN Nr. 4015739299249 Alte Artikel Nr. 029924

OBO Steckdose 6120692 TYP STD-F3C RW3 Modul 45connect Steckdose 3fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CRW3 EAN Nr. 4012196291229

Siemens Schütz 3RT2017-2MB41-0KTO Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, 0,85.1,85x Us, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172MB410KTO EAN Nr. 4011209847408

Jung Abdeckung Varioline A 525.060 WW Abdeckung, für Varioline, für Taster für WC-Ruf, Zugtaster und pneumatische Taster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.060WW EAN Nr. 4011377986701

Phoenix Contact Schraubendreher 1200157 Typ SF-TX 15X80 VDE Schraubendreher, Torx®, VDE isoliert, TX 15 x 80, Zwei-Komponentengriff Hersteller Phoenix Contact Typ SFTX15X80VDE EAN Nr. 4055626165936

Cimco HSS-Spiralbohrer 200397 Spiralbohrer 6,0mm, Gesamtlänge 93mm, Spirallänge 57mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104003977

Eaton Leitungsschutzschalter 278695 Typ FAZ-D13/1N LS-Schalter, 13A, 1p+N, D-Char LS-Schalter, 13A, 1p+N, D-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278695 EAN Nr. 4015082786953

Gewiss Abdeckrahmen GW16422VR Abdeckrahmen GEO International 2M Rubinrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767270

Jung Abdeckung Varioline CD 525.060 WW Abdeckung, für Varioline, für Taster für WC-Ruf, Zugtaster und pneumatische Taster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525.060WW EAN Nr. 4011377992542

Wago Anschlussleitung 891-8994/205-502 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123934

Gewiss Ausschalter GW12034 Ausschalter 2M 2P 16AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564266155

Siemens Schütz 3RT1035-1AD04-1AA0 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 42V, 50Hz, 2S+2Ö 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AD041AA0 EAN Nr. 4011209513877

Phoenix Contact Ersatz-Gesenk 1886948 Typ CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 DIE Ersatz-Gesenk für Crimpzange CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0DIE EAN Nr. 4017918918194

Siemens Lasttrennschalter 3KD4630-QE10-0 Lasttrennschalter 630A, Baugr. 4, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD4630QE100 EAN Nr. 4001869473062

Jung Abdeckung TAE SL 569 T SW Abdeckung, Schraubbefestigung, für TAE-Fernmelde-Anschlussdosen und Kombinations-Anschluss-Einheit Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569TSW EAN Nr. 4011377378902

Siemens Verteiler 8GK1102-6KK32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1250 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11026KK32 EAN Nr. 4001869258188

Weidmüller Gerätemarkierer 1474420000 Typ CC-M DIA 30 ST SDR MetalliCard, Gerätemarkierer, silber CC-M DIA 30 ST SDR MetalliCard, Gerätemarkierer, silber Herstellertyp CCMDIA30STSDR EAN Nr. 4050118290608

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-0DA00-0HA0 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät plombierbare Abdeckkappe für 3TK2826 Siemens Hersteller Nr. 3TK28260DA000HA0 EAN Nr. 4011209702639

Jung Montageeinsatz 54-2BTR Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 2 & 8 Einzelmodule E-DATmodul, RJ45-System geschirmt, BTR Nr. 130910-i, Cat. 6 Hersteller Nr. 54-2BTR EAN Nr. 4011377347656

Weidmüller Einbaustecker 2423580000 Typ SAIE-M8B-4S-H10TL Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 4 Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEM8B4SH10TL EAN Nr. 4050118430424

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- BTR Steckschlüssel 140310-E Screwdriver bulkhead V4 Steckschlüssel zum Festziehen der Zentralverschraubung des V4 bulkhead und der Universalprüfbuchse IP65 BTR Metz Connect Typ 140310E EAN Nr. 4250184115571
- Phoenix Contact Kunststoffkabelmarker 1005266 Typ KMK 2 Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich. Hersteller Phoenix Contact Typ KMK2 EAN Nr. 4017918012489
- Wago Klemmenleiste 745-358 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302524
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN70 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 70m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN70 EAN Nr. 4019169404013
- Legrand Verschraubung 382950 PG13,5, Ø-Schlauch innen min. 10 mm, außen max. 16 mm, Farbe grau Versch. PG13,5 D=10 PA6 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561576445
- Gira Tastschalter senkrecht 0124201 Tastschalter senkr. Kontroll Gira E22 Reinweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337052715
- Siemens Dachblech 8MF3415 Dachblech, perforiert, statt des geschlossenen Standard-Dachbleches BxT=1000x800 IP20 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3415 EAN Nr. 4025515205586
- Siemens Durchgangsklemme 8WH9003-2GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen, Querschnitt: 4qmm Siemens Hersteller Nr. 8WH90032GA00 EAN Nr. 4001869347745
- Haupa Flachstecker 263512 Flachstecker rot isoliert 0,5 1,0/2,8x0,8 Nylon Flachstecker Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923182397
- Siemens Starter 3RW4427-1BC34 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 460V, 50 Grad, Standard: 82A, 60HP, Wurzel-3: 142A, 100HP, AC 200-460V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44271BC34 EAN Nr. 4011209625563
- "Eaton Einbausatz 186678 Typ XSMFDB0608-BS-350-SOND-RAL* Einbausatz Box Solution passend für 425/600mm Modulbreite; Tiefe = 475mm für Feldtiefe 800mm, Form 4, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XSMFDB0608BS350SONDRAL*
- Eaton Leistungsschalter 123950 Typ IZM32N3-V16F Leistungsschalter, 3p, 1600A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1600A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123950 EAN Nr. 4015081215553
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805841 Typ KLE-C04-1,0-2,0-K104 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLECO41020K104
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE8731-1 SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 315A aR, AC 690V, DC 700V Gr. 000, Anschraubblaschen 80mm Siemens Hersteller Nr. 3NE87311 EAN Nr. 4011209457430
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-582/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 2-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340483
- Haupa Klinge 102752 VDE Klinge Torque S TX30 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Tx EAN Nr. 4011923567910
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 104485 Typ PL3-F25-N4-K Schaltabstand 3 mm Einbau bündig aufbaubar Schaltelementfunktion DC Dual Öffner Betriebsspannung 5 25 V Nennspannung 8,2 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PL3F25N4K
- Wago Federleiste 231 2314/107 000 2 Leiter Federleiste mit Schraubflanschen 14 polig Rastermaß 5,08 mm / 0,2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4045454356651
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1678004 Typ HC-B 24-SMLD-84/O1PG21 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 84 mm, mit Stützen, 1x Pg21, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-SMLD-84/O1PG21 EAN Nr. 4017918151591
- Elso Rahmen 224101 EAN Nr. 4013984142174 1-fach Rahmen, Farbe grau Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984142174
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110022 VDE T Steckschlüssel SW 11 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmutter DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050504
- Gewiss TV Dose GW20230 System TV-Dose 1M Enddose IEC Kupplung Daempfung 20dB Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564000834
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PC06 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203330
- Mennekes Stecker 13203 Stecker PowerTOPXtra, 63A3p9h400V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238737
- Schneider Electric Telemecanique Panel HMIDT642 12,1 Touch Smart Display XGA. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Flachbildschirm - Schnittstellen: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B. EAN Nr. 3606480687242
- Bachmann Spiralleitung 693.182 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitung PUR schwarz CS-YMH11Y-J 5x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 693182 EAN Nr. 4016514005369
- Merten Zentralplatte 443444 Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakt, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 B3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 443444 EAN Nr. 4011281897872
- Phoenix Contact Gehäuse 1460106 Typ HC-B 10-TFL-H-M1M25G HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Längsbügel, Höhe 72 mm, mit Verschraubung 1x M25, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TFLHM1M25G EAN Nr. 4046356793490
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0CA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,18.0,25A, N-ausl. 5,2A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110CA10 EAN Nr. 4011209712584

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Wandler Trenner 8939670000 Typ WAS6 TTA Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Schraubanschluss WAS6 TTA Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Schraubanschluss Herstellertyp WAS6TTA EAN Nr. 4032248721078
- Gewiss Set Domo Center GWN1661XB Set Domo Center mit geschlossener Metallfront 2400mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832398
- Eaton Verbindungsleitung 166987 Typ CSDS5A5CY2210 Verbindungsleitung, 5p, DC, Kupplung M12 gerade, Ende offen, L=10m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166987 EAN Nr. 4015081643073
- Lovato Electric Beschriftungshalter 8LM2TAU101 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Hebelschalter Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975109649
- Gewiss Treppenleuchte GW20628 System Treppenleuchte vorstehend Gruen 3M 12/24V AC/DC Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564024762
- Siemens Baustein 3RA1921-2F Hybrid-Verbindungsbaustein, elektrisch und mechanisch für 3RV1.2 Schraubtechnik und 3RT1.1 Cage-Clamp (Mehrstückverpackung) Siemens Hersteller Nr. 3RA19212F EAN Nr. 4011209891432
- Lovato Electric Kontaktblock 11G41801 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975056264
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417920 Typ SLC30-1650-R 9.027 132 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1650mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301650R9027132
- Siemens Modul 3RK1400-OCE00-0AA3 AS-Interface Flachmodul, 4E/4A, mit Schraubanschluss, 4x1 Eingang, PNP, 4xAusgänge, DC 24V Versorgung der Ausgänge über AS-Interface-Leitung Siemens Hersteller Nr. 3RK14000CE000AA3 EAN Nr. 4011209383067
- Wago Einzelklemme 250-417 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 17-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332648035
- Eaton Verteilerfeld 114528 Typ XVTL-MP/BF-4/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x600mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114528 EAN Nr. 4015081139286
- Striebel & John Breitenschiene 2CPX039417R9999 Typ ZW17 Aluminium-Profiltschiene Profil-Nr. 3, 32 x 25 mm, Befestigungsloch 8,2 mm, Feldbreite 2, Länge 494 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394174
- Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP82-2AB0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC82, für 4 AUX-Klemmen, für BU-Typ B0, mit Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP822AB0 EAN Nr. 4025515081098
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801622 Typ CES-SRG-BK-9 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 8.9 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-9 EAN Nr. 4046356674683
- Gewiss Taster GW30027 Playbus Taster 1 Schliesser mit Treppensymbol beleuchtbar 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029781
- Schneider Electric Sarel Ablagefach NSYBBT1U40P Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: perforiertes Ausziehfach - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör. EAN Nr. 3606480172458
- Bticino Rahmen LNC4826AR Abdeckrahmen Living Light Air 3 3 Module, Farbe Anthrazit, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 506E Mauerwerk oder PB526 Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4826AR EAN Nr. 8005543497227
- Wago Einzelklemme 250-115/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol vorn 15-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüfoffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918647915
- Wago Federleiste 2734-116/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 16-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143295802
- Assa Abloy Montageplatte DCA161-----9016 Montageplatte A161 F. Dc140 Weiss Ähnl. Ral9016 Montageplatte für Türschließer-Modell DC140, Montageplatte für Türschließer-Modell DC140, weiß ähnlich RAL9016 effeff Typ DCA1619016 EAN Nr. 4042203426634
- Gira Abdeckung Raumtemperaturregler 1494112 Abdeckung RTR 230 V Sensor Flächenschalter Reinweiß Abdeckung für Raumtemperatur Regler 230V~ für elektrische Fußbodenheizung mit Einstellknopf Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337075851
- Wago Zugentlastungsplatte 294-384 Zugentlastungsplatte mit gesicherter Rastschelle 3- bis 5-polig für Einzeladern min. 3 x 0,5 mm², max. 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm² für Serie 294 Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821809838
- Bticino Antennensteckdose L4202D 2 TV End Einzeldose, 9,5 m Durchmesser männlich, mit integriertem Abschlusswiderstand, 2 modulig, gleichspannungsdurchlässig, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4202D2 EAN Nr. 8012199840611
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732-22G Nr. 2CKA001754A3757 Abdeckrahmen, elfenbein weiß, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 173222G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-3757 EAN Nr. 4011395920008
- Phoenix Contact Klemmenadapter 1648096 Typ HC-B 16-A-UT-PER-M HEAVYCON Klemmenadapter, Stifteinsatz, Serie B16, 16-polig, für die rechte Schaltschrankseite, Schraubanschluss. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-A-UT-PER-M EAN Nr. 4017918969745
- ASTRO Strobel Dachhaube 722200 Typ 220 K schwarz Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187000868 Dachhaube zur Mastdurchführung durch Ziegeldächer, Frankfurter Pfanne, schwarz, für Mastrohr-Ø 32 - 50 mm, Material Kunststoff, inklusive Dichtungstülle
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4DL00-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-C120C für ET 200S Compact, Federzugklemmen, 4x21 Klemmenanschlüsse, geeignet für 32 kanalige Mod. in 2-Leitertechnik Siemens Hersteller Nr. 6ES71934DL000AA0 EAN Nr. 4025515072843
- Wago Stiftleiste 231-653/114-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 23-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4050821279952
- Eaton Distanzstück 292314 Typ XBSB-DI20 Distanzstück, Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, 80mm Distanzstück, Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, 80mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 292314 EAN Nr. 4015082923143

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- IFM Electronic Einweglichtschranke E20296 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OIF 270 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter Polyamid, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Schneider Electric Telemecanique Montageplatte ABL6AM01 Montageplatte für Omega DIN-Schiene, für Transformator. Produktbereich: Phaseo - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Menge pro Satz: Satz à 5 Stück. EAN Nr. 3389110639650
- Weidmüller Durchführungsklemme 2439520000 Typ WGKV 10 GY BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGKV10GYBX EAN Nr. 4050118467857
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC38013RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., grün, m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444401
- EFB Elektronik Patchkabel K5525GE.1 RJ45 Patchkabel ClasseEA 500MHz S/FTP 10G, 1m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111793
- Wago Klemmenleiste 262-202 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 2-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639293
- Elsco Wechselschalter 361660 EAN Nr. 4013984188455 Doppel-Wechselschalter, Farbe perlweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert. Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984188455
- Weidmüller Steckverbinder 1961770000 Typ PTSI 4/LD 400V AC FieldPower®, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5 mm² - 4 mm², Polzahl 5 PTSI 4/LD 400V AC FieldPower®, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5 mm² - 4 mm², Polzahl 5 Herstellertyp PTSI4LD400VAC EAN Nr. 4032248641765
- Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 045734 Typ LFL2-CK-U-CSM10 Mikroschalter Hülsenform Material PP Polypropylen Durchmesser 29,2 mm Kontakt Wechsler AC 250V, DC 250V, 3 1 A Anschlusskabel aus CSM Hypalon Kabellänge 10m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL2CKUCSM10
- Legrand Rahmen 079315 Abdeckrahmen 5-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 5MOD HORIZONTAL ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741714
- Siemens Relais 3RU1116-0KB1 Überlastrelais 0,9.1.25A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160KB1 EAN Nr. 4011209393059
- Siemens Zubehör Türantrieb 3VL9800-3HF06 Zubehör für VL1200UL, VL1600UL (NG-FRAME-PG-FRAME) Türantrieb 8UC7-neues Design Handhabe Ti-grey/blue-green BSIC Sichtblende hellgrau für Einbau in Türen, kompl. Siemens Hersteller Nr. 3VL98003HF06 EAN Nr. 4011209768994
- Merten Wippe 343544 Wippe für Serienschalter, weiß, AQUADESIGN Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: weiß. Typ 343544 EAN Nr. 4042811014711
- PC Electric Anbausteckdose 3922-2f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 2h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Einbausatz 8GK4663-2KK12 ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 1x3NP4075/3NP4076 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 Siemens Hersteller Nr. 8GK46632KK12 EAN Nr. 4001869397740
- PC Electric Wandgerätestecker 514-2d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 4p 2h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Peha Wippe D 20.540.022 NA Nr. 00024011 Wippe für 500er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral Artikel-Nr. 516, 517, 550, 550/4, 556 Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.540.022NA EAN Nr. 4010105024012
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5341 PM5341-Messgerät m. Ethernet bis 31.H 256K 2DE/2DA 35Alarmer, flächenbündig, MID. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5341 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614057
- Siemens Leistungsschalterbausatz 8GK6737-6KK33 ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x3VA10-11/100A/160A 3+4-polig H=400mm B=900mm, senkrechter Einbau für Motorantrieb für RCD Modul seilt. montiert Siemens Hersteller Nr. 8GK67376KK33 EAN Nr. 4001869510514
- Wago Federleiste 713-1104/107-9037 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177814
- Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 121193 Typ RVI50P-09BALA3TN-00500 Welle 08x15mm Anschluß Stecker 42306, Abgang radial Versorgungsspannung 4,75-30 VDC Signalausgang AB0 Impulszahl 500/U Ehemal. Typ TRD-J 500-RZWTC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RVI50P09BALA3TN00500
- EVN Frontglas PC6710888 Klares Frontglas für die Bodeneinbauleuchte PC67101202. Diese kann als Ersatz für des bei der Leuchte mitgelieferten opalen Frontglas eingesetzt werden, um eine höhere Lichtausbeute zu erzielen. Hersteller EVN Nr. PC6710888 EAN Nr. 4037293003964
- Gira Wippe abtastbar 021628 Wippe abtastbar BSF Symbol Licht System 55 Anthrazit Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. EAN Nr. 4010337216285
- Siemens Taster 3SB3321-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33210AA51 EAN Nr. 4011209187887
- Phoenix Contact Relaissockel 2900937 Typ RIF-3-BPT/2X21 Relaissockel RIF-3., für Oktalrelais mit 2 Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-3-BPT/2X21 EAN Nr. 4046356733045
- Walther Werke Anbaudose 10506 NORVO Anbaudose schräg 16A 2P 10h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609005116
- Wago Stifteleiste 713-1403/107-000 Stifteleiste mit geraden Lötstiften und Gewindeflanschen 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808914
- Eaton Wippe 118331 Typ 157-65914/WIPPE-JALOUSIETASTER Wippe, 2-fach, Jalousietaster, elektrisch verriegelt, Champagner Wippe 2-fach champagner für Jalousietaster mit elektrischer Verriegelung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118331 EAN Nr. 5413736199170
- Phoenix Contact Zackband 1051016:0211 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 211-220 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 211. 220, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN211-220 EAN Nr. 4017918487614

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Magnetschild 1014313 Typ PMM (EX40) R SR Magnetschild, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 40 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX40)RSR EAN Nr. 4046356786171
- Wago Klemmenleiste 256-508/332-009/999-950 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern Ex e II 2 Lötstifte/Pol 8-polig für Anwendungen Ex e II geeignet Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0,3 in mit 5,5 mm langen Lötstiften lichtgrau Wago Serie 256 EAN Nr. 4044918764445
- Walther Werke Tüllengehäuse P723240 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M25,,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609607457
- Wago Multibeschriftungssystem 793-503/000-024 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11. 20 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen violett Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332016797
- Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock ABE7R16S212 Klemmenblock m fest eingelöt. elektromech.Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 10mm. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Produkt oder Komponententyp: Ausgangsklemmenblock mit elektromechanischem Relais. EAN Nr. 3389110545531
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31404P02F2000 Servomotor SH3 140 33,4Nm,k. Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485298177
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406202 Typ SAC-4P-M8MS/ 5,0-542 BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb RAL 1021, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MS/5,0-542BK EAN Nr. 4046356798488
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1897076 Typ EMC 1,5/15-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/15-GF-3,81 EAN Nr. 4017918166212
- Phoenix Contact Stecker 3212594 Typ PP-H 1,5/S/10 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 35 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/10 EAN Nr. 4046356565738
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-2/1-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038942-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 199 x 99 x 10 EAN Nr. 4015739389421 Alte Artikel Nr. 038942
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6025 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1024, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415605 Typ SAC-4P-10,0-PVC/M12FS-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-10,0-PVC/M12FS-2L EAN Nr. 4055626049809
- Gira Abdeckung für Steckdose 0972112 Abdeckung für Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Reinweiß glänzend : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337025054
- Finder Relais 46.52.9.012.0074 Steckrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W 300 Ohm, Relaischutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige+ LED. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823305080 Artikelnummer 465290120074
- Phoenix Contact Steckerteil 1792100 Typ MVSTBR 2,5/11-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/11-ST EAN Nr. 4017918044589
- Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMR105 Telequick-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1000xB500mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückenseiteneinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480194313
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620155 Typ CA-16P1N1290DN Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-16P1N1290DN EAN Nr. 4046356818902
- Eaton Sicherungshalter RS200HWH Typ RED SPOT 200A FRONT CONNECTED-WHITE Sicherungshalter, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS Sicherungshalter, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp RS200HWH EAN Nr. 5996516025024
- Weidmüller Querverbinder 1717930000 Typ ZQV 2.5N/5 RT Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 5.10, 24 A, rot Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 5.10, 24 A, rot Herstellertyp ZQV25N5RT EAN Nr. 4008190349370
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1404238 Typ HC-ADV-B24-HHWH-1TGM40-PL HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B24, mit Schraubverriegelung (Innensechskant), aus Kunststoff, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M40, gerader Leitungsabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B24-HHWH-1TGM40-PL EAN Nr. 4046356682084
- Siemens Überstromauslöser 3VL9816-6SE30 Überstromauslöser VL1600, 3-polig, Anlagenschutz ETU20, LSI IR=640.1600A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 8xIR, II=9x IN Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL98166SE30 EAN Nr. 4011209825994
- Wago Federleiste 232 184/031 000 Federleiste mit geraden Einlötschrauben 24 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötschraube 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklippen Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577670
- Siemens Relais 3UG4851-2AA40 Überwachungsrelais, digital, Drehzahlüberwachung für IO-Link von 0.1 bis 2200 U/min Über- und Unterschreitung Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit Hysterese 0.1 bis 99 U/min 1 Wechsler, Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG48512AA40 EAN Nr. 4011209895911
- Striebel & John Montagegerüst 2CPX042850R9999 Typ WRM281 WR-Montagegerüst, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 2, Bauhöhe 8 (12 RE) 1800mm, bestehend aus WR-Profilschiene vertikal mit Quer-Profilschiene, für alle Stand- und Reihenschaltschränke ab einer Tiefe von 225 mm. EAN Nr. 4011617428503
- Lovato Electric Positionsschalter KMC1L03 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und Rolle in der Mitte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975115794
- Peha Steckdose D 80.6511.02 K VS Nr. 00793511 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest, abschließbar Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511.02KVS EAN Nr. 4010105793512
- "Schneider Electric Telemecanique Adapter LV429307 Adapter für 4p Einsteckplatte; NSX100-250 Leistungsschalterzub.. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: Adapter - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250. EAN Nr. 3606480021497
- Eaton Grenztaster 095417 Typ AT4/11-1/I/R316 Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 095417 EAN Nr. 4015080954170

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Lichtsignal D 695 WAB O.H. Nr. 00305011 Lichtsignal mit Schraubklemmen ohne Lampe und Schutzhaube mit Fassung E10, flache Hauben, max. 35 mm lang und max. 7 W, hohe Hauben, max. 57 mm lang und max. 10 W Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D695WABO.H. EAN Nr. 4010105305012

Siemens Knebelschalter 3SU1032-2BP50-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, blau, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322BP500AA0 EAN Nr. 4011209961661

Berker Zentralstück 6810331606 Zentralstück für TDO Steckdose B.3 B.7 anthrazit, matt. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Zentralstück mit TDO Ausschnitt passend zu TDO Steckdose Hersteller Rutenbeck. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334226697

Eaton Gehäusebefestigungsmaterial 178508 Typ WFM-SET-EW Gehäusebefestigungsmaterial für die Wandmontage mit WFB-SET-EW Gehäusebefestigungsmaterial für die Wandmontage mit WFB-SET-EW, bestehend aus Schrauben und Dübeln., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178508 EAN Nr. 4015081738113

Phoenix Contact Steckerteil 1850770 Typ FRONT-MC 1,5/13-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-MC1,5/13-ST-3,81 EAN Nr. 4017918110352

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 228753 Typ KFD2-STC4-2 Baureihe KFD.. Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC Power Rail Anschluss Übertragungsbereich 4-20mA galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Speisespannung 2-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2STC42

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2801273 Typ PT-IQ-4X1-48DC-PT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für vier Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-4X1-48DC-PT EAN Nr. 4046356766555

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311620.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-3000K D300, H80, DALI, 1500 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311620002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082545

Schneider Electric Telemecanique Kabelsatz TCSCCN1M1F5 CANopen-Bus-Kabelsatz (Daisy Chain), gerade, M12-A Stecker-Buchse, 5m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3595864098333

Busch Jaeger Wippschalter 2601 6 NAP Nr. 2CKA001042A0993 Wippschalter, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Nennstrom 10 AX Hersteller Busch-Jaeger Nr. 26016NAP Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1042-0-0993 EAN Nr. 4011395607404

Eaton Geräteraumtür 173357 Typ XTMPiX40WD-H550W800 Geräteraumtür für IZMX40, Ausfahreinheit, HxB=550x800mm, IP55 Geräteraumtür für IZMX40, aufmachbar, schwenkbar, Höhe 550mm, Breite 800mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035, IP55, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173357 EAN Nr. 4015081697588

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360AD0 EAN Nr. 4042949058144

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF36-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF360AE0 EAN Nr. 4042949060178

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-5EE42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=16x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11205EE420AA0 EAN Nr. 4042948813096

Walther Werke Stecker 279306SW Stecker 125A 3P 6h mit Trompetenverschr. wasserd. f. Licht- Bühnentechnik schwarzer Stecker 125A 3P 230V 6h IP67 aus PA6-Material, für Licht- und Bühnentechnik, mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609425938

Hager Sicherheitstrafo ST314 Hager Installation Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primaer- und Sekundaerwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Ueberlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primaerseite. EAN Nr. 3250615703149 Hager Artikel Nr. ST314

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1EE46-2UA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121EE462UA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4GF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN N-Leiterschutz 100% Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11204GF420AA0 EAN Nr. 4042948832394

Phoenix Contact Steckerteil 1912061 Typ MSTB 2,5 HC/12-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/12-ST-5,08 EAN Nr. 4017918191214

Knipex Sicherungsringzange 44 13 J1 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm Zur Montage von Sicherungsringen in Bohrungen im Bereich von Ø 8 - 140 mm. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 4413J1 EAN Nr. 4003773042938

Elsco Taster 382100 EAN Nr. 4013984112153 Taster, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß 1 Schließer Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klembereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984112153

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Ladestecker Testadapter 1623492 Typ EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A 850 V DC, 20 A 250 V AC, 12 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge 2 m Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2MBIE123ACDCINFRA EAN Nr. 4055626172149

Phoenix Contact Steckerteil 1897542 Typ QC 0,5/ 2-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC0,5/2-STF-3,81 EAN Nr. 4017918165048

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1529739 Typ SACCEC-M12MSB-5CON-M16/5,0-900 Bus-System-Einbaustecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 5 m Buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCEC-M12MSB-5CON-M16/5,0-900 EAN Nr. 4017918982645

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-884-103 Nr. 2CKA001753A0303 Zentralscheibe, studioweiß matt, future linear, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1771884103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395226667

Walther Werke Wandsteckdose 11103 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.32A 2P 2h,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 32A 2P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609005772

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2016760000 Typ BCF 3.81/05/180 SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BCF38105180SNBKBXSO EAN Nr. 04050118408164

Phoenix Contact Steckerteil 0710196 Typ DFK-MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTB2,5/4-GF-5,08 EAN Nr. 4017918005221

Berker Steckdose 6768762089 Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS R.1 R.3 polarweiß, glänzend. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2 polig + Erde, Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334365365

Merten Lautsprecher Einsatz MEG4345-6051 Einsätze Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, Champagnermetallic, System Design Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529. Zweite Öffnung ausbrechbar. Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm². Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Champagnermetallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811197506

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1415762 Typ VS-IP67/B-IP67/B-94F-LI/5,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT6, geschirmt, 4-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, schwarz auf RJ45-Stecker/IP67, schwarz, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67/B-IP67/B-94F-LI/5,0 EAN Nr. 4046356474986

Phoenix Contact Relais-Schnittstellen 2964843 Typ EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46 Relais-Schnittstellen gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, mit fest eingelöteten Kleinschaltrelais, Kontakte (Au): kleine Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ EMG25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46 EAN Nr. 4017918156947

Phoenix Contact Kabelmarker 0820471 Typ UC-WMTBA (60X11) YE Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(60X11)YE EAN Nr. 4046356286114

Hager Serienwippe WYA056A1 Hager Schalter Serienwippe kallysto für Serienschalter und Serientaster, Alu gebürstet. Serien-Wippe für Serienschalter und Serientaster, Aluminium gebürstet, als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterwippe mit EAN Nr. 3250617025676 Hager Artikel Nr. WYA056A1

Hager Zählerschrank ZB24ES Hager Installation Zählerschrank,IP44,SKII,950x1050x160mm, 288PLE,univers Z. - Wandaufbauschrack bzw. Wandeinbauschrack mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 / DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teil EAN Nr. 3250617620635 Hager Artikel Nr. ZB24ES

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3247973 Typ RBO 8-HC Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 6 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0, Breite: 29 mm, Höhe: 66 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO8-HC EAN Nr. 4046356725071

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-650/000-006 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R6, S6, T6,, Y6, Z6, SL bis R10,S10, T10,, Y10, Z10, SL (je 2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen blau Wago Serie 209 EAN Nr. 4044918154710

Hager Feldverteiler FW52UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse,120PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737185 Hager Artikel Nr. FW52UD2

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82963 Anbausteckdose, 16A, 2p, 20-25 V DC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: DC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829638

Hager Baustein universN UD11A1 Hager Installation Baustein,universN,150x250mm,für Reihenklemmen waagrecht. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmässig EAN Nr. 3250616140899 Hager Artikel Nr. UD11A1

Hager Lasttrennschalter HAB403 Hager Installation Lasttrennschalter 4polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140342 Hager Artikel Nr. HAB403

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Wippe CD 590 NABF Wippe, mit Schriftfeld 7 x 57 mm BB 3, bruchsicher, für Wippschalter 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter 502 TU, 506 TU und 507 TU, Taster 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U und Taster BA 1fach Mittenstellung 2071.02 LED / Tasterstellung 2071.01 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590NABF EAN Nr. 4011377553408

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320HA0 EAN Nr. 4042949047247

Maico Luftfilter 0093.0207 Typ ZF 35 Beschreibung: Ersatz-Luftfilter für AIROTHERM-Lufterhitzer DTH 35. Artikel: ZF 35, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,06 kg, Filterklasse: G3, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 645 / 400 / 18 mm, Breite: 650 mm, Höhe: 400 mm, Verpackungseinheit: 5 Stück, EAN Nr. 4012799932079 Typ ZF35

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EA43-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EA430AA0 EAN Nr. 4011209473164

IFM Electronic Reflextaster UGT508 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 1200 mm, 4-Leiter, DC analog, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 0.10 V analog, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1897788 Typ EMKDS 1,5/11-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Einpressen, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ EMKDS1,5/11-5,08 EAN Nr. 4017918165499

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5044 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415192 Typ G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm . 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S EAN Nr. 4055626038209

Phoenix Contact Relaismodul 2909665 Typ PLC-RSC-230UC 1AU MS SEN PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC. SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC 220 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRSC230UC1AUMSSEN EAN Nr. 4055626377988

Eaton Frontblende 122412 Typ XME2404C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=600x425mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 425mm, Höhe 600mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122412

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1993760150 Typ SAIL-M12W-5BS1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W5BS15U EAN Nr. 4050118379563

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Sender XU2S18KP340DT Lichtvorhang-Sender XU2-S, Körpererfassung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Sender - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110907353

Phoenix Contact PLC Interface 2900356 Typ PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT /21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 230 V AC/220 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-OPT-230UC/48DC/100 EAN Nr. 4046356506793

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F31S233, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Schraubklemmen, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721107004

Brumberg Einbaustrahler 36185250 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/alu-matt HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047782186

Schneider Electric Telemecanique Modbus Kabel TCSCMCN1F2 Geschirmtes Modbus-Kabel, M12-Stecker, Ende mit freien Drähten, IP67, 2m. Produktbereich: OsiSense XG - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Modbus geschirmter vorverdrahteter M12-Stecker - Nebenziel: Anzapfkasten, Modbus/Uni-Telway-Netz - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119018494

Schneider Electric Telemecanique Sicherungseinsatz DF2CA25 Sicherungseinsatz NFC 10x38mm zylindrisch, aM 25A, ohne Anzeige. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110573428

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320CA0 EAN Nr. 4042949099925

Jung Lautsprechermodul LSM A 4 MO Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit ca. 2,5 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich 120 bis 15 000 Hz -10 dB, Anschluss Schraubklemmen, maximaler klemmbare Leitungsquerschnitt 2,5 mm², maximale relative Feuchte 95 %, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 60 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LSMA4MO EAN Nr. 4011377120006

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Schneidwerkzeug 1405246 Typ TF-SCRJ-POF KONF SET Schneidwerkzeug-Set SC-RJ, für Polymerfaser, zur Feldkonfektionierung der Steckverbinder SC-RJ/IP20 und SC-RJ/IP67 Push-Pull mit Schnellanschlusstechnik, bestehend aus Abmantelwerkzeug, Aramidsschere, SC-RJ-Schneidwerkzeug, Mikroskop Phoenix Contact Hersteller Typ TF-SCRJ-POFKONFSET EAN Nr. 4046356738934

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-1DD33-8RD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17101DD338RD1

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2DC33-8VD1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27082DC338VD1

Klauke Sub Min D Locher 50344293 Sub-Min-D-Locher, 37-polig Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm. Front- oder rückseitige Montage. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrice, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102. EAN Nr. 0783310344292

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EC46-2UB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EC462UB1

Eaton Einbausatz 133036 Typ XMI40/3+4/10/08/___W/___O-SOND-RAL* Einbausatz, IZM40, 3/4p, W, BxT=1000x800mm, Sonderfarbe Einbausatz für IZM40, 3 polig/4 polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, OPPO, ausfahrbare Montage, Tiefe 800mm, Breite 1000mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 133036

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47360 Ausschaltspule MX, unverz., 24-30VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser - Steuerkreisspannung: 24 V AC 50/60 Hz, 24.30 V DC. EAN Nr. 3303430473602

Phoenix Contact Grundgehäuse 1847877 Typ MCDV 1,5/16-G1-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV1,5/16-G1-3,81 EAN Nr. 4017918113995

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN320BC0 EAN Nr. 4042949029137

Indexa Videoanschluss Paket 26236 Typ VAP02 Video-Anschlusspaket für vier AHD-Kameras an einen DVR. Bestehend aus vier 20m Zwillingskabeln VKZ20 einem 12V 2 9A Tischnetzgerät und einer DC-Verteiler-Kabelpeitsche DCV4. Steckerfertig. Netzgerät wird in der Nähe des DVRs positioniert maximale Länge der Zwillingskabel pro Kamera 20m. Hersteller Indexa Typ VAP02 EAN Nr. 4015162262360

Gewiss Arbeitsstrom Auslöser GW96012 Arbeitsstromauslöser fuer LS- und FI/LS-Schalter 110-415V AC/110-125V DC 1TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemntlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564062528

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32SL2G, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, schraubenlose Anschlussstechnik plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133454

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774314 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwacher Start UB 110V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011654

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-8CD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC438CD1

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-2UD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC462UD1

BTR Patchkabelzugentlastung 130861-24ZE-E Patchkabelzugentlastung für Modul AP-Gehäuse 2x12 Port Optionale Zugentlastung für Patchkabel, geeignet für frontseitige Montage am Modulgehäuse Aufputz 2 x 12 Port, schraubfreie einfache Montage / Demontage der Zugentlastung, Patchkabel-Zugentlastung mit Kabelbindern, aus stabilem Stahlblech BTR Metz Connect Typ 13086124ZEE EAN Nr. 4250184151432

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S833, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, Schraubklemmen, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108131

Peweta Quarz Batterieuhr 41.250.431 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41250431 EAN Nr. 4250594504095

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS201 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Tasterstation XAWF210EX ATEX-TASTERSTATION (METALL) 1 GRÜNER STARTTASTER UND 1 ROTER STOPPTASTER. Produktbereich: Harmony XAWF - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XAWF - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, grün Rückstellung 1 NO, 1 Tastschalter, bündig, rot Rückstellung 1 NC. EAN Nr. 3389118047228

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416431 Typ EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 3,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-308-6937 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L305M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364032491

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1442200000 Typ RSV1,6 LB9 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, vergoldet, kieselgrau, Box RSV1,6 LB9 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, vergoldet, kieselgrau, Bo Herstellertyp RSV16LB9GR32AU EAN Nr. 4008190046491

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19041 FI-Block Vigi NG125, 4p, 125A, 30mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussemfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190417

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320CHO EAN Nr. 4042949083191

Eaton Sicherungseinsatz C14M2 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 2A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M2 EAN Nr. 5027590059077

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN360ACO EAN Nr. 4042949106944

Phoenix Contact Grundgehäuse 1930548 Typ FK-MPT 0,5/ 9-ICVA-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Die berührgeschützte Grundleiste dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme. Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/9-ICVA-3,5 EAN Nr. 4017918823368

Spelsberg Leergehäuse 13751501 Typ TK PC 1813-8f-tm Leergehäuse TK PC 1813-8f-tm, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, U_i=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 84, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317462

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTA791 Sich.-Pos.sch.,kunst.gekap. XCSTA, 1Ö+2 S, gest. sch.- 2 Gew.bohr. 1/2 NPT. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponententyp: Antriebskopf umsetzbar - äußerer Kabeldurchmesser: 7.10 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389110786040

Schneider Electric Telemecanique Tastenschild ZBA2935 Tastensch., schwarz, Beschrif. '-', weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.. Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: beschriftetes Tastenschild für Drucktaster - Nebenziel: Drucktastenkopf - Sprache: international - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Produktgewicht: 0,001 kg. EAN Nr. 3389110109306

Eaton Tastenplatte 218250 Typ M22-XDH-S-GB15 Tastenplatte, hoch schwarz, FORWARD Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218250 EAN Nr. 4015082182502

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E60157 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, IFM Electronic 1001.13, gerade, M23, 17-polig, 17-Leiter, DC, Betriebsspannung 4,5-30 V DC, Für absolute Winkelcodierer mit M23-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing kunststoffummantelt PA 6.6 schwarz, Werkstoff Überwurfmutter Messing kunststoffummantelt PA 6.6 schwarz Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Sockel RXZE2M114 Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Bügelklemmen. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Anordnung der Kontaktklemmen: gemischt - Produktkompatibilität: steckbares Relais RXM (2 OC), steckbares Relais RXM (4 OC) - Stiftform: flach - Kurzbezeichnung des Geräts: RXZ. EAN Nr. 3389119404242

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3ML36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103ML360AA0 EAN Nr. 4011209821088

Bals Kreuzverteiler 540055 T-V-C Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit V2A-Hängebügel Maße 100 x 100 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7138) 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (132001) Leitungseinführung 1 x M25 Kabelverschraubung Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein. Aufbau gem. Zeichnung Z101247 Typ 540055 EAN Nr. 4024941104197

Dehn + Söhne Erdungsklemme 774434 Typ UEK 25 SKN Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/FI 20mm m. Schraubknebel Universalerdungsklemme mit Schraubknebel als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UEK25SKN EAN Nr. 4013364114609

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSiG, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KQ310AA0 EAN Nr. 4042948859988

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-ODH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320DH0 EAN Nr. 4042949034216

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Triax Schiebemast 140387 Typ SCHIMA 60/601 Hirschmann Schiebemast, 2-teilig, Länge max. 5,8m, Rohrdurchmesser 60/48mm Schiebemasten - Zweiteilig - Inneres Rohr durch Anschlag gegen Herausziehen gesichert - Schnelles Fixieren des Innenrohres mit Flügelmutter - Gummitüllen im Lieferumfang - Feuerverzinkt im Sendzimir-Verfahren (SCHIMA 60/601 feuerverzinkt) - Nach DIN EN 60728 Teil 11 Typ SCHIMA60/601 EAN Nr. 5702661403873

Phoenix Contact Messertrennklemme 3104068 Typ MTK-P/P Messertrennklemme, mit Prüfbuchschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss mit Prüfbuchschrauben, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 46 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ MTK-P/PM.WEISSENTRENNMESSERN EAN Nr. 4017918283209

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1013570000 Typ BLF 5.08HC/15/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/15/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungs Hersteller Typ BLF508HC15180SNBKBX EAN Nr. 4032248721719

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.350.511 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81350511 EAN Nr. 4250594518139

Weidmüller Leiterplattenklemme 1975280000 Typ LL1N 5.00/05/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LL1N 5.00/05/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Hersteller Typ LL1N500059032SNORBX EAN Nr. 4032248672301

Weidmüller Leiterplattenklemme 1978970000 Typ LL3R 5.00/48/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 48, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LL3R 5.00/48/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 48, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Hersteller Typ LL3R500489032SNORBX EAN Nr. 4032248674114

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060520000 Typ BVF 7.62HP/04/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/04/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Hersteller Typ BVF762HP04180SFSNBKBX EAN Nr. 4032248810017

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KSA1000ED4306 Gerades Verteilerstreckenstück 3m, 1000A, 6Abgangsöffnungen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480003813

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NH43-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NH430AA0 EAN Nr. 4011209810709

Schneider Electric Telemecanique Interface Relais RSL1AB4ED Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6A, 48 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: schmales Interface-Relais - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RSL - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: Standard - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: ohne Drucktaster. EAN Nr. 3606480077999

Phoenix Contact Grundgehäuse 1963706 Typ MC 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/8-G-2,5THTR44 EAN Nr. 4017918943158

Gewiss Hebelverriegelung GWD8206 Hebelverriegelung Festmontage f Leistungsschalter MTX/E 160/c m Ronisschloss Zum Sperren des Leistungsschalters in Ausstellung. Die Hebelverriegelung wird im Schaltergehäuse montiert. Die Ronisschloesser werden immer mit gleicher Schliessung geliefert. Die Hebelverriegelung kann nicht zusammen mit Drehantrieben und Motorsteuerungen montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726949

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31E7 Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 48 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626838

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1747980000 Typ B2L 3.50/32/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 32, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 32, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Hersteller Typ B2L35032180SNBKBX EAN Nr. 4032248198658

Busch Jaeger Zentralscheibe 1573 C-212 Nr. 2CKA001582A0359 Zentralscheibe, weiß, SI Reflex SI, Abdeckungen für Busch-Infoline, Zentralscheibe mit roter und neutraler Kalotte Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Schutzart Gerät IP 20 Maße H x B x T 54 mm x 54 mm x 20 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1573C212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1582-0-0359 EAN Nr. 4011395122747

IFM Electronic Digitalanzeige DX2031 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 80 mA, Schraubklemmen, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149920000 Typ SL 5.08HC/23/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 23, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL 5.08HC/23/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 23, 180°, Löt Hersteller Typ SL508HC23180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248932962

Eaton Leistungsschalter 112705 Typ NZMB1-A63-SVE Leistungsschalter, 3p, 63A, Steckesatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 112705 EAN Nr. 4015081122554

Merten Zentralplatte MEG4574-0444 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach, weiß, System M Mit Schrifefeld. Mit einsetzbaren Verschlusschiebern. Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012. Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG4574-0444 EAN Nr. 4042811156978

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1036620000 Typ SC-SMT 3.81/14/270G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 14, 270°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt SC-SMT 3.81/14/270G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCSMT38114270G32SNBKBX EAN Nr. 4032248765232

Bega Wandleuchte 31451 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31451. Zweiseitiger Lichtaustritt. Für 1 Hochvolt-Halogenlampe QT 32 max. 70 W, Sockel E 27, 1180 lm. Schutzart IP 54. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 90 x 115 mm. EAN Nr. 4044017274050

Eaton Wendeschalter 018255 Typ T3-2-18/E Wendeschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 2-0-1, 45°, rastend, Einbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom I_u 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 018255 EAN Nr. 4015080182559

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1775982001 Typ SL-SMT 5.08HC/08/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinnt SL-SMT 5.08HC/08/180G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC08180G15SNBKBX EAN Nr. 4032248158973

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841210000 Typ SL-SMT 5.00HC/07/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt SL-SMT 5.00HC/07/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT500HC07180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248352104

EFB Elektronik Kabel K5433.10V2 DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 24, 10,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Single Link Kabel Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 EAN Nr. 4049759054489

Siemens Kompaktleistungsschalter 3RV1063-7DL10 Kompaktleistungsschalter 3RV1 für den Motorschutz Standardschaltvermögen Bemessungsstrom I_n = 200 A elektronischer Auslöser Kurzschlusschutz einstellbar 6-13 x I_n Überlastschutz einstellbar 0,4-1 x I_n, CLASS 10A-32 I_{cu} = 120 kA bei 400 V 3-polig, Schraubanschluss inklusive Phasentrennwände Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV10637DL10 EAN Nr. 4011209768291

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH501 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, OGH-FPKG, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Jung Rahmen 1fach AS581-1 BFINA Rahmen, 1fach, mit sprühnebelgedichtetem Fenster, bruchsicher, Abmessungen B x H 80,5 x 80,5 mm, ausschließlich zu verwenden mit Schalter 506 U-LEDW, Taster 533 U-LEDW bzw. SCHUKO® Steckdose A 520-O BF .. LEDW und dem Beschriftungsfeldträger AS 61 INA BT Anwendung beleuchtetes Schriftfeld oder Lichtleiter und Rahmenhalteteil AS 61 LL Anwendung Orientierungslicht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS581-1BFINA EAN Nr. 4011377096714

Klauke Stoßverbinder 17R Stoßverbinder Normalausführung, 0,75 mm², Cu verzinnt Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078004985

Assa Abloy Haftmagnet 83012BW1UD--F90 Magnet 830 1200N Boden/Wand 24 V GS 110mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 83012BW1UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 110 mm Wandabstand 215 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 83012BW1UDF90 EAN Nr. 4042203424906

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H I_{CU}=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, I_N=250A Überlastschutz I_R=100A.250A Kurzschlusschutz I_{SD}=0,6..10x I_n, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256JP320KH0 EAN Nr. 4042949036067

Eaton Näherungsschalter 135884 Typ E57-12GS02-DDB Näherungsschalter, induktiv, 1S, S_n=2mm, 2L, 10-30VDC, M12, Metall, M12 E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135884 EAN Nr. 4015081326778

Schneider Electric Telemecanique Stufenschalter K1C002L Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. \varnothing 22mm Geräte. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom I_{th}: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442281

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127087 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311001579

Eaton Leistungsschalter 149718 Typ IZMX40N3-P10F Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter), 3-polig, Strombereich: bis 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(I_n = I_u): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz(I_{cu}): 85 kA, bis 440 V 50/60 Hz(I_{cs}): 85 kA, Überlastauslöser min.(I_r): 500 A, Überlastauslöser max.(I_r): 1000 A, Einbautechnik: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Professionalschutz Hersteller Eaton Typ IZMX40N3P10F EAN Nr. 4015081464364

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N209QN Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 9A, 380..415 V, 4 KW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentenname: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 94 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667233

Bals Anbaugerätestecker 27232 Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt 16A 4p (3P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Typ 27232 EAN Nr. 4024941272322

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88666073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 36°, 3000K, BBL LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 4289 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047703358

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899617 Typ C S4 A 400X500X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ CS4A400X500X160 EAN Nr. 4055626286594

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899028 Typ E1 S6 A 400X300X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ E1S6A400X300X160 EAN Nr. 4046356927864

Siedle Freisprechtelefon AHF 870-0 SH/S Siedle Artikel Nr. 200042053-00 Access Freisprechtelefon mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 5 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 32 EAN Nr. 4015739420537 Alte Artikel Nr. 042053

Eaton Frontplatte Tür 158576 Typ XMW3006CDC-B Frontplatte/Tür, unten, H=750mm, IP55 Einzelteile MCC Modultür für Fixeinbau-Module Höhe 750mm passend für unterste Position IP55, grau RAL 7035 bestehend aus Modultür, Scharnieren, Schließsystem, inkl. Schraubmaterial. Bei allen Türen sind die Bohrungen für Türkupplungsdrehgriff inklusive, für Steuerlampen/-taster sind Körnungen gesetzt. Diese können nach Bedarf ausgebohrt werden., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158576 EAN Nr. 4015081551262

Phoenix Contact Steckerteil 1809637 Typ MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/15-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918047771

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-3BK3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA053BK3

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60105 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 4A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V AC. EAN Nr. 0785901409700

Weidmüller Schnittstelle 1312010000 Typ RSM-16DI 24VDC Z Schnittstelle, RSM, Optokoppler, LED Digitale Eingangsschnittstelle mit Optokoppler- oder Relaisrennung für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1-Draht Herstellertyp RSM16DI24VDCZ EAN Nr. 4050118114454

Bals Wandsteckdose 15142 Wandsteckdose abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol. Typ 15142 EAN Nr. 4024941151429

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2518P16 Pos.schalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateral: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110206395

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789606090 Typ PAC-S300-UNIUV-09M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 9 m, 0.25 mm² und ², SIEMENS 57300 6E57921-3AH00-1AA0 20P, H0.25/10 FERRULES 0,25mm² Hersteller Weidmüller Typ PACS300UNIUV09M EAN Nr. 04032248307258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 293933 Typ DILMC15-01(24V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293933 EAN Nr. 4015082939335

Phoenix Contact Steckerteil 1809501 Typ MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/2-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918047641

Phoenix Contact Trennklemme 3210306 Typ PT 1,5/S-TG Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PT15STG EAN Nr. 4046356867115

Eaton Sicherungseinsatz 40NHG000B Typ NH FUSE 40A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 40NHG000B EAN Nr. 5027590201391

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31153 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS500, 4p, 500A. Produktbereich: INS320.630 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS500 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine. EAN Nr. 3303430311539

Gewiss Scheinwerfer GW85104M Scheinwerfer HORUS3 400W HIT lichtstreuend symm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbtem Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstutzen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564175396

EFB Elektronik Extender CE-604 USB DVI Dual View KVM Extender Audio + RS-232 (60m) KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und zwei DVI-Bildschirme mit Tonübertragung, RS-232 und Bildsignalkompensation (bis zu 60 m) 2 x Kategorie 5/6/7 RJ45 Kabel bis zu 60m für die Remote Konsole Bedienung via Remote Konsole Manuelle Regelung der Kompensation mit 8-fach Kodierschalter Unterstützte Signale: DVI-D, USB, Stereo Audio, Serial-RS232 Montageset für 19"-Schränke m Lieferumfang:: Kabelsatz KVM, 2 x Erdungskabel, 2 x Montagesatz, 2 x Netzteil EAN Nr. 4049759140014

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518B1PAM12 Indukt. Näherungssch. XS5 M18, L74mm, Messing, Sn5mm, 12..24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 74 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119046671

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518B1DAM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, lang, Sn5mm, NO, 2L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 74 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110145083

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112072 Typ PNLCLA11030840WHO0000000 LED-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA11030840WHO0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112072

Merten Steckdose MEG2310-0344 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, weiß glänzend, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG2310-0344 EAN Nr. 4042811139155

Eaton Hilfsschütz 230241 Typ DILER-40-G-C(24VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 230241 EAN Nr. 4015082302412

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619372 Typ CA-06S1N12T008S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06S1N12T008S EAN Nr. 4046356824750

Funke + Huster Summer 21300301 Summer EKS 24 V AC/DC Kleiner elektronischer Summer für den Schalttafel und Pulteinbau Gehäuse Kunststoff Einbau in 28 mm Bohrung EKS als Dauerton, EKSP als Pulston Lautstärke ca. 90 dB(A) Elektronische Summer EKS 24 VAC/DC Summer EKS 24 V AC/DC Nennspannung 24 V Stromart AC Stromaufnahme 0.03 A Schutzart (IP) IP30 Lautstärke 90 dB Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusefarbe grau Tonart Dauerton Montageart Einbau Trafo eingebaut Nein Temperaturbereich -20 - +70 °C Maß H 43 mm Maß B 43 mm Maß T 50 mm Nr. FHF21300301 EAN Nr. 4250235504200

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Pressverbinder 348R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 95 mm² rm/sm, 120 mm² se Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078478410

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204683R0801 Typ TM-S 250/24-48 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046837

Eaton Leitungsschutzschalter 278901 Typ FAZ-K0,5/3 LS-Schalter, 0,5A, 3p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278901 EAN Nr. 4015082789015

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalergehäuse ZCKJ21H7 Hilfsschalergehäuse ZCKJ, o. Anzeige, 1W, teilbares Gehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusetyp: Hilfsschalergehäuse - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110833607

Weidmüller Querverbinder 0339000000 Typ QL 10 SAKS4 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 10, Raster in mm 10.00, 47 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 10, Raster in mm 10.00, 47 A, grau Herstellertyp QL10SAKS4 EAN Nr. 4008190025335

Weidmüller Reihenklemmen 1131760000 Typ ZDLD 2.5-2N/PE/L/N Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige Die Mehrstockreihenklemmen vom Typ ZDLD mit schraublosem PE-Kontakt zur Tragschiene sind für eine praxiserichte Potentialverteilung in drei Ebenen ausgelegt. Die Adaptierung des Standardzubehörs bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, insbesondere für Applikationen im Steuerungsbereich. Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige Herstellertyp ZDLD252NPELN EAN Nr. 4032248922697

ABL Sursum FI/LS Schalter RC3250 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC3250 EAN Nr. 4011721160238

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D53610 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 10A, 100mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 100 mA - Erdschlusschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472527

Eaton Ein Aus Schalter 084329 Typ T0-2-1/IVS-RT EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30, gelb, mit rotem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 084329 EAN Nr. 4015080843290

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 110 220 S Nr. 783285 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE4110220S EAN Nr. 4013364316898

Eaton Leistungsschalter 281280 Typ NZMN1-S100-CNA Leistungsschalter, 3p, 100A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281280 EAN Nr. 4015082812805

Berker Zentralstück 12170002 Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung Arsys weiß, glänzend. Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit 7 poligem Nebensteckkontakt. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit 7 poligem Nebensteckkontakt. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202790

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV31CD11N4 Frequenzumrichter im Gehäuse ATV31, 11kW, 500V, IP55. Produktbereich: Altivar 31 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: gekapselt - Komponentename: ATV31 - EMV-Filter: integriert - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 28.4 A 500 V 1 kA, 37.2 A 380 V 1 kA - Scheinleistung: 25 kVA - Netzkurzschlussstrom Isc: 22 kA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment. EAN Nr. 3389119200424

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 236041 Typ PXL-C0,25/1 LS-Schalter, 0,25A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschierungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236041 EAN Nr. 4015082360412

Jung Tastsensor Modul CD 5236 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 3fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 3-kanalig 6 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 3fach Art.-Nr. CD 503 TSA.. und Taste 3fach Art.-Nr. CD 503 TSAN.., Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD5236TSM EAN Nr. 4011377118157

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 92402427 Vollgummi-Wandverteiler Typ BRUCK IP54 370x370x203 TOP 1xM40 Verschraubung oben Kabeldurchm. 22-32mm PG36 schwarz 1xBlindverschraubung M40 unten 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 63AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399290039

Fischer Rohrschelle 510970 Typ FRS 48 - 54 M8/M10 Rohrschelle FRS 48-54 M8/M10 Die fischer Rohrschelle FRS 48-54 M8/M10 für Nenngröße 1 1/2 ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp FRS48-54M8/M10 EAN Nr. 4048962104677

Weidmüller Abschlussplatte 1050080000 Typ WAP 2.5-10 BL Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, blau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1,5 mm, blau Herstellertyp WAP2510BL EAN Nr. 4008190136611

Haupa Abisolierzange 210697 Abisolierzange Outlet 55 Art. 210697 zum Abmanteln von Rundkabeln 7,5 bis 9 mm Ø Isolationsstärke des Kabels max. 1,2 mm ideal zur Bearbeitung von NYM Kabeln 3 x 1,5 mm bis 5 x 1,5 mm² kompatibel auf das Verlegesystem Cable Outlet von OBO Bettermann oder R & M Art. 210699 zum Abmanteln von Rundkabeln 7,5 bis 9 mm Ø Isolationsstärke des Kabels max. 1,65 mm ideal zur Bearbeitung von NYM Kabeln 3 x 1,5 mm bis 5 x 1,5 mm² Coaxialkabel, geschirmte oder ungeschirmte Meß Kontroll und Steuerleitungen geeignet, um Potentialausgleiche, Schirmanschlussysteme oder Erdungsschellen anzuschließen. Abisolierzange Outlet 20/55 EAN Nr. 4011923508159

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18423 Leitungsschutzschalter C120H, 3p, 63A, B Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480379949

Eaton Leistungsschütz 276557 Typ DILM7-10(220V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276557 EAN Nr. 4015082765576

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM18830P Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1800x800x300mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Montageplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplatte Fixiert mit Schrauben für Montageplattenhalterung, Montageplattenhalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm. EAN Nr. 3606485120218

Eaton Positionsschalter 106800 Typ LS-S11S/L Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106800 EAN Nr. 4015081065677

Fischer Montageschaum 053080 Typ PU 1/750 B2 (DE) 1K-Schnell-Montageschaum PU 1/750 B2 fischer 1K Schnellmontageschaum PU 1/750 B2 zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen, Dämmen und Füllen im Dachausbau, Trockenbau und von Fensteranschlussfugen. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2, geprüfte Fugenschalldämmung B2, Prüfung auf Wasserdichtheit zur Verklebung von Schachtringen, dies entspricht den Anforderungen an einen Brunnenschaum. Hohe Ausbeute von freigeschäumt bis zu 45 l. Fix-Adapter ermöglicht den sofortigen Einsatz und die Wiederverwendung angebrochener Dosen. Herstellertyp PU1/750B2(DE) EAN Nr. 4006209530801

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6631-0KB56-3HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldeschalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldeschalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66310KB563HA1

Weidmüller Gerätemarkierung 1059880000 Typ THM GEW 20/8 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb THM GEW Gewebeatiketten werden aus einem sehr flexiblen Baumwollgewebe hergestellt. Die Lieferform auf Rolle für den Einsatz mit Thermotransferdruckern erlaubt eine dickere Kleberschicht als bei A4 Bögen für den Office-Laserdrucker. Beides, die Flexibilität und die dicke Kleberschicht, ergeben höhere Klebkraftwerte und ermöglichen den Einsatz auf winkligen oder runden Objekten, wie z.B. Kabeln oder Schläuchen. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, vinyl beschichtetes Baumwollgewebe, gelb Herstellertyp THMGew208GE EAN Nr. 4032248808304

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldeschalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldeschalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG581KA3

Nobile LED Panel 1561611312 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 220 Q weiß 16W warmweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 225x225x38 mm Lichtaustrittsöffnung (LxB) 173x173 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbügel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049762

Bega Pendelleuchte 56606.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56606.3 für den Innenbereich. Freistrahlen Licht. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1274 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 120 x 280 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018185713

Weidmüller Überspannungsschutz 1352840000 Typ VPU II 1 R 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPUII1R400V40KA EAN Nr. 4050118157550

Legrand Leitungsschalter 403357 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B16A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386304

Maico Raumluftsteuerung 0157.0193 Typ RLS PP-K1 Beschreibung: Die Raumluftsteuerung wird als Zubehör für das PushPull 60 KA und PushPull 60 KL benötigt. Die Raumluftsteuerung RLS PP-K1 verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten: Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung und Entfeuchtung. 5 Lüftungsstufen zwischen 17 und 55 m³/h. Keine Systemstufe Aus. Über eine Raumluftsteuerung RLS PP-K können bis zu 6 Geräte gleichzeitig angesteuert werden. Artikel: RLS PP-K1, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Schutzart: IP X0, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: senkrecht, Gewicht: 0,27, Breite x Höhe x Tiefe: 80 / 150 / 65 mm, EAN Nr. 4012799571933 Typ RLSPP-K1

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB56-3HH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldeschalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldeschalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB563HH1

Berker Zentralstück 10790101 Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter Arsys braun, glänzend. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334174196

Fischer Langschaftdübel 530952 Typ SXRL 14 x 200 FUS Langschaftdübel SXRL 14X200 FUS Der fischer Langschaftdübel SXRL FUS ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Herstellertyp SXRL14x200FUS EAN Nr. 4048962206739

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Gewiss Schutz Schalter GWD4195 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 100/0.5A Typ A 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824386

Finder Zeitrelais 84.02.0.024.0000 Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar pro kanal oder beide Kanäle), Kontaktmaterial AgNi, max. Einschaltstrom: 30 A, 25 Zeitfunktionen sind programmierbar: Funktionscodes: OFF, ON, AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE,EE, FE, EEa, EEB, WD, GE, LE, PE, IT, SS, PS und SHp. Zeitbereiche: 0,1 s bis 9999 St., Versorgungsspannung 12 bis 24 V AC/DC (50/60 Hz). 2 Programmiermodi: im Smart -Modus mit einem Smartphone über NFC-Kommunikation oder Classic Modus mit dem Joystick. Baubreite 35 mm, Relaischutzart: IP20. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823407258 Artikelnummer 840200240000

Fränkische Rohrwerke Wella Schlauch FFTYL-BS NW 29 schwarz 25 m Nr. 32302900 Preis per 25 Meter Ring Kunststoffwellschlauch, schwarz, FFTYL-BS ist ein flexibler Kunststoff-Wellschlauch aus modifiziertem PE-LD. Nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellschlauch im Schaltschrankbau sowie bei leichter Maschinen- und Anlageninstallation. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellschlauch zeichnet sich durch gute dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +60°C Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 selbstverlöschend Typ FFTYLSNW29schwarz EAN Nr. 4013960021066

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1394000514 Alu-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 4-fach 1,8m H05VV-F 3G1,5Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche. Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung. Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. 2 USB Ladebuchsen. Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Steckdosen mit Kinderschutz. Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 38 cm Steckdosen 4 Stecksystem DE USB-Anschlüsse 2 EAN Nr. 4007123639564

Weidmüller Relais 1220030000 Typ DRH174730LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH174730LT EAN Nr. 4032248998500

RZB LED Strahler 741904.003.1 Strahler LED 34W-4000K 258x93x249,3Ph, breit, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende & hellip. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7419040031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859145042

Hensel Montageplatte Mi MP 11 Montageplatte aus Stahlblech, 2,5 mm für Gehäusegrößen 1, 2, 3 und 4 Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Montageplatte aus Metall Mi MP 11, Stärke 2,5 mm, für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3 und 4 Typ. MiMP11 EAN Nr. 4012591121008

Bega Scheinwerfer 77682AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Scheinwerfer 77682AK3 mit Montagedose Ø 100 mm. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 15 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1259 lm, Halbstreuwinkel 46°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 205 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217897

Helios Hochleistungsventilator 1148 Typ HQD 315/2 EX Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Oberflächen-widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. HQD 315/2 EX, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ HQD315/2EX EAN Nr. 4010184011484

Bega Aufsatzleuchte 84120K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 84120. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 29,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2238 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017258265

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3237 Mi-Sicherungsgehäuse, 5x3x63A, D02, E18 auf Sammelschiene 630 A, 5polig Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D0 2, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig. Schutzart IP 65 nach IEC 60529. Typ. Mi3237 EAN Nr. 4012591657224

Helios Heizlüfter 2522 Typ STH 9 T Elektro-Raumheizer. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ mit Kunststoffummanteltem Tragegriff für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funktionsfrei, Berührungsschutz nach DIN EN ISO 13857. Universeller Kompakt-Heizer für transportablen und stationären Einsatz in Räumen aller Art, auch im Naßbereich und auf Baustellen. Geschlossene Rohrmantel-Heiz-körper aus rostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Thermostat mit Einstellbereich 5-35 °C, Vierstufen Leistungsschalter mit Stellungen 0, Ventilator, Heizung 1/2 und Heizung 1/1. Anschluß über ausgeführtes Kabel oder Stecker am Gerät. STH 9 T, Heizlüfter mit Timer 3 PH., 400 V, 9 KW Hersteller Typ STH9T EAN Nr. 4010184025221

Eaton Näherungsschalter 136031 Typ E57LBL12A2E Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=4mm, 2L, 20-250VAC, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136031 EAN Nr. 4015081328246

Eaton Hauptschalter 094272 Typ T5B-1-8200/V/SVB-SW Hauptschalter, 1-polig, 63 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschließbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094272 EAN Nr. 4015080942726

Busch Jaeger Außenstation mit Tastatur 83100 71-660 Nr. ZCKA008300A0415 Außenstation mit Tastatur-Modul, edelstahl, Türkommunikation, Busch-Welcome Zutrittskontrolle, Außenstation mit Tastatur-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome Innenstationen benutzt werden. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681 -689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681 -689. Verbrauchseinheiten 1 Schutzart Gerät IP 44 Maße H x B x T 139 mm x 135 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8310071660 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0415 EAN Nr. 4011395198964

Weidmüller Kabel 7789888100 Typ C300-32B-320B-2S-M34-10 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0.34 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 10 m, 0.34 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032B320B2SM3410 EAN Nr. 4032248264698

Gira Zeitschaltuhr 117547 Zeitschaltuhr easy S-Color Schwarz Die Zeitschaltuhr wird in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten verschiedener Leuchtmittel. Jeweils 2 Ein und 2 Aus Schaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo Fr und Sa + So.. Programmierte Schaltzeiten bleiben dauerhaft erhalten.. Uhrzeit bleibt bei Stromausfall ca. 4 Stunden erhalten wartungsfrei ohne Batterien.. Automatische Sommer Winterzeit Umstellung. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, N Leiter erforderlich Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 1000 W HV Halogen 750 VA NV Halogen bei gewickeltem Trafo mit mind. 85 % Nennlast 750 W NV Halogen, Gira Tronic Trafo 500 VA Leuchtstofflampen, unkompenziert 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompenziert 1000 VA Leuchtstofflampen, Duo Schaltung Umgebungstemperatur: 0 C bis +45 C Anschluss: Schraubklemmen für max. 2,5 mm 2 oder 2 x 1,5 mm 2 EAN Nr. 4010337042051

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789850010 Typ PAC-CTLX-RV36-V1-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Herstellertyp PACCTLXR36V11M EAN Nr. 4032248211982

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311637.004.1 Wand-Deckenleuchte LED 48W-4000K 1198x298x49, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichtevertelung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff einseitig mikroprismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3116370041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008231

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Schrank 2CPX035819R9999 Typ KS243A50 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, mit 1x selektiver Hauptleitungsschutzschalter E50A 3polig, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigungsklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358190

Eaton Kommunikationsmodul 156641 Typ NZM2-XMC-MB-250 Mess- und Kommunikationsmodul, 250A, 3p Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Zur Messung von Strom, Spannung, Leistung und Energie. Das Modul verfügt über drei eingebaute Stromwandler und drei Spannungsabgriffe, die über Schneidschrauben, den Kontakt herstellen, die Kabelisolierung wird dabei durchstoßen. Spannungsversorgung 24VDC, 2 SO Impulsausgänge, Modbus-Schnittstelle (Slave). Der gesamte Energieverbrauchswert wird remanent auf dem Modul gespeichert. Das Anzeigegerät NZM-XMC-DISP kann zur lokalen Anzeige der Messdaten angeschlossen werden. Erweiterbar mit max. zwei Zusatzgruppen +NZM-XMC. erweiterbar mit einer Zusatzbaugruppe +NZM-XMC-... Verwendbar für NZM 2 ? 250A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 156641 EAN Nr. 4015081532315

Busch Jaeger Bedienelement 6125 02-866 Nr. 2CKA006115A0200 Bedienelement, 1 2-fach, edelstahl, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 1 2-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612502866 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6115-0-0200 EAN Nr. 4011395139424

Bega Bodeneinbauleuchte 77073RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77073RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Orientierungsleuchte. LED, 22,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 229 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 155 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 30 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017208192

Berker Steckdose 47461606 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS B.3 B.7 anthrazit, matt. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334224396

Weidmüller Klemmenmarkierung 1854100000 Typ WS 10/15 MC SDR Klemmenmarkierung, 10 x 15 mm, Raster in mm 15.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyamid 66, nach Kundenwunsch WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 10 x 15 mm, Raster in mm 15.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp WS1015MCS DR EAN Nr. 4032248390700

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311817.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 21,6W-4000K 912x43x82, DALI, 1500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311817002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084679

Rutec Funkempfänger 89501 Ein/Aus Funkempfänger 230V für den Innenbereich IP20 Empfänger mit Ein/Aus-Relais-Ausgang für Geräte bis 1000/2000 W. Der Empfänger kann mit einem bestehenden Schalter in Reihe geschaltet werden. geeignet zur Montage in Dosen mit 55 mm Durchmesser Art.-Nr 89501 Tastersteuerung möglich Made in EU On/Off Wireless Receiver 230V for Indoor Use IP20 Receiver With On/Off Relay Output for Devices up to 1000/2000 W. The Receiver Can be Connected with a Switch to an Existing Series. Suitable for Installation in Boxes with a 55 mm Diameter Item No. 89501 Push Button Control is Possible Made in EU Ein/Aus Funkempfänger 230V für den Innenbereich IP20 Empfänger mit Ein/Aus-Relais-Ausgang für Geräte bis 1000/2000 W. Der Empfänger kann mit einem bestehenden Schalter in Reihe geschaltet werden. geeignet zur Montage in Dosen mit 55 mm Durchmesser Art.-Nr 89501 Tastersteuerung möglich Made in EU On/Off Wireless Receiver 230V for Indoor Use IP20 Receiver With On/Off Relay Output for Devices up to 1000/2000 W. The Receiver EAN Nr. 4012094895017

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung KNX Melde/Bedientableau MBT 2424 KNX Melde- und Bedientableau, Versorgung extern Nennspannung AC/DC 24 V SELV, Leistungsaufnahme ca. 2,2 W, Anschluss Anschlussklemme gelb/weiß, eindrätig, 0,6 bis 0,8 mm², KNX Nennspannung DC 21 bis 32 V SELV, Anschluss Anschluss- und Abzweigklemme, 24 kapazitive Sensortasten, 24 RGB-LEDs zur Statusanzeige, über Folienstreifen beschriftbar, akustische Rückmeldung, Tastenfunktionen Schalten, Tasten, Dimmen, Jalousie, Szenennebenstelle und Wertgeber, Zweikanal-Bedienung, LED-Funktionen Aus, Ein, Betätigung, Status, Betriebsmodus, Reglerstatus, Vergleicher, Telegrammquittierung, Grenzwert und Störmeldung, Tableau kann gesperrt werden, Putzfraufunction, maximal 5 Logikgatter, kaskadierbar, maximal 5 Zeitglieder, relative Feuchte 15 bis 95 %, keine Betauung, Lager- und Transporttemperatur - 25 bis + 70 °C, Umgebungstemperatur - 25 bis + 75 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 54, Abmessungen B x H x T Frontplatte 236 x 156 x 14 mm, Einbautiefe ca. 38 mm Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ MBT2424 EAN Nr. 4011377054295

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711593 Typ CLI C 1-6 GE/SW 72 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 72, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 72, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW72MP EAN Nr. 4008190116989

Bega Bodeneinbauleuchte 77145RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77145RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 4,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 261 lm, Halbstreuwinkel 32°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 145 mm, Einbautiefe 140 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017256902

Berker Universal Drehdimmer 286110 Universal Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik. Universal Drehdimmer mit Softrastung, zur Helligkeitssteuerung von Lichtquellen, mit Nebenstelleneingang für Universal Drehdimmer Nebenstelle, mit Inkrementalgeber, mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, Phasenan oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, erweiterbar durch Universal Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung, mit Steckklemmen. Universal Drehdimmer mit Softrastung, zur Helligkeitssteuerung von Lichtquellen, mit Nebenstelleneingang für Universal Drehdimmer Nebenstelle, mit Inkrementalgeber, mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, kurzschlussfest und überlastsicher elektronische Sicherung, Phasenan oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, erweiterbar durch Universal Leistungszusätze REG Plus mit parallelgeschalteter Lastleitung, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282686

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938170150 Typ SAIL-M12GM8G-3-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8G315V EAN Nr. 4032248611317

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093090150 Typ SAIL-M12GM8G-3-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G315UGE EAN Nr. 4032248865253

EFB Elektronik Patchkabel O0320.6 Duplex Jumper LC/SC 50/125µ, 6 m, OM2, LSZH LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungspunkt und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759125479

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T07A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485195322

EFB Elektronik Patchkabel O5641.1 Simplex Jumper LC/LC, 62,5/125 1 m, LSZH, OM1, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759058623

Merten Funk Taster 1fach 507144 Funk-Taster CONNECT, 1fach, weiß, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 507144 EAN Nr. 4042811047894

Brumberg LED Sternenhimmel 48214054 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Lichtl. Exkl.-Set Wellness, gold LED-Sternenhimmel-Exklusiv-Set Wellness bestehend aus 1 x LED- Projektor 20W Power-LED L290xB105xH105mm, 1 x Faserbündel konfektioniert 150teilig 100 x 1,0 mm, Länge 2,0 m, 50 x 2,0 mm, Länge 3,0m inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß 4000K, 10 x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.05 gold : Material: Messing, 30 x Austrittselement mit Kristall 9733.05 gold : Material: Messing, 10 x Austrittselement mit Kristall 9731.05 gold : Material Messing, Einbautiefe mit Faser S2: 100 mm, Bohrdurchmesser 10 mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000, ohne Lüfter, inkl. Anschlussleitung 1500mm, inkl. Konverter zum Anschluß an 230V-Netzspannung. Das Set ist für eine Fläche von ca. 3 - 4 m² ausgelegt. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Der Projektor darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791041

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424270300 Typ SAIL-M12BG-12S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG12S30U EAN Nr. 4050118228816

RZB LED Pendelleuchte 311774.000.1 Pendelleuchte LED 14,9+14,9W-4000K L1362, LP1500, 2500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117740001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055853

Klauke Sortimentskasten SK50B Sortimentskasten aus Stahl mit DIN Presskabelschuh und Presswerkzeug Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, Robuster Stahlblechkasten mit Verschluss und Tragegriff. Abmessungen: 400x250x50 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK65L) 1 Stück, Presswerkzeug für Presskabelschuhe und Verbinder (DIN 46235 / DIN 46267 Teil 1) 6-50 mm² (K05D) 1 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 6 mm², M5, Cu verzinkt (101R5) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 6 mm², M6, Cu verzinkt (101R6) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 10 mm², M5, Cu verzinkt (102R5) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 10 mm², M6, Cu verzinkt (102R6) 50 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 16 mm², M8, Cu verzinkt (103R8) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 16 mm², M10, Cu verzinkt (103R10) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 25 mm², M8, Cu verzinkt (104R8) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 25 mm², M10, Cu verzinkt (104R10) 25 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 35 mm², M8, Cu verzinkt (105R8) 20 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 35 mm², M10, Cu verzinkt (105R10) 20 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 50 mm², M10, Cu verzinkt (106R10) 15 Stück, Presskabelschuh DIN 46235, 50 mm², M12, Cu verzinkt (106R12) 15 Stück. EAN Nr. 4012078019675

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Raumtemperaturregler 6109 08 Nr. 2CKA006134A0312 Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach, Busch-Installationsbus KNX, Tasterankopplung KNX, Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach Heiz- Kühlbetrieb Raumtemperaturregler ohne Vor-Ort-Bedienung inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil. Universaleingang mit - max 5 Binäreingängen- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V 0-10V- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V 0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 T6226 DP4-T-1. Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266. Mit integriertem Temperaturfühler. Master- Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Klasse des Temperaturreglers 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz 1,0%. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Eingänge 5 Abfragespannung, Binäreingänge, Präsenz- und oder Fensterkontakt Nennstrom 5 mA Steuer- Signalausgänge 1, 0-10 V passiv Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 610908 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395208748

RZB LED Einbaustrahler 911212.002.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, mittelstr., 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112120022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104063

Weidmüller Reihenklempen 9203060000 Typ WDU 4 SL BL Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 630 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klempen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklempen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 630 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Herstellertyp WDU4SLBL EAN Nr. 4032248525355

RZB LED Einbaustrahler 911224.004.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D172, H153, dim.DALI, 2800 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° schwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91122400476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105909

RZB LED Hallenstrahler 921457.003 Hallenstrahler LED 205W-4000K D390, H349, m.Ref., 21500 lm Kompakte und flache Hallenleuchte. Hohe Schutzart IP 65. 1, 1 Ersatz für HME, HIE, und HSE-Bestückung Ausführung Midi. Leuchtenlichtausbeute bis 120 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor UGR ≤ 22 und Reflektor UGR ≤ 19, 8 bis 14, 4. Entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Passives Kühlsystem. Betriebsbereich -  20° C bis +  40° C. \$\$\$\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Energieeinsparung bis zu 70%. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet schwarz, mit Ringöse. Passive Kühlung. Abdeckung Einscheiben, Sicherheitsglas ESG klar. Primäre Lichtlenkung mit hochleistungs Flächen, LEDs in Lichtfarbe 840, Reflektor Aluminium, mattiert. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. ++, A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 921457003 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859095736

Weidmüller Reihenklempen 9537490000 Typ WDU 10 SL/EN Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, du Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klempen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklempen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 10 mm², 630 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU10SLEN EAN Nr. 4008190029890

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911404.003.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140400376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154235

Helios Komfortbedienteil 9957 Typ KWL EC 60 PRO FF Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC Motoren mit höchstem Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch. Geräteeinheit mit 4 Leistungsstufen sowie Ab- und Zuluftbetrieb und Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff. Mit Feuchtfühler zur bedarfsgerechten Ent- bzw. Belüftung. Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2 hocheffizienten, stromsparenden Gleichstrom-EC-Ventilatoren, zwei elektrischen Edelstahl- Außenverschlussklappen mit Fliegenschutzgitter, schließen bei Stillstandzeiten luftdicht nach außen ab. Bei Spannungsunterbrechung wie z.B. Stromausfall, öffnen die Klappen automatisch. Großflächiger Aluminium-Plattenwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von über 70%. Zwei effiziente Luftfilter aus elektrostatischem Material der Klasse G4 im Zu- und Abluftstrom garantieren beste Luftreinheit. Optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446) einsetzbar. Das Kondensat wird direkt über die Außenabdeckung inkl. Abtropfblech ins Freie abgeleitet. Leistungsregelung durch mitgelieferten Bedienelement KWL BCU inkl. Wochenzeitschaltuhr und umfangreichen Funktionen. KWL EC 60 PRO FF, Lüftungseinsatz kompl. mit Bedienelement, Feuchtfühler u. Innenfassade Hersteller Typ KWLECG60PROFF EAN Nr. 4010184099574

Cimco Kabelbinder 181893 Kabelbinder, schwarz, BxL 12,5x750mm, Kabelbaum, 40-225mm, 110kp/1080N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 12,5mm, Länge 750mm, Kabelbaumdurchmesser 40-225mm, Mindestzugfestigkeit 110kp/1080N EAN Nr. 4021103818930

EFB Elektronik Universalkabel O8122.1 U-DQ(ZN)BH LC/LC 4E 9/125µ OS2, 1 Meter, 8xLC Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckeranfertigung vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759077341

Gewiss Leistungsschalter GWD7275 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 160A 50KA 4P Typ S Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeest. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724563

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Bahnschütz 3RT1064-2XB46-0LA2 Bahnschütz AC 3: 110 kW/400V Spule DC 24Vx 0,7.1,25 SPS Eingang 24.110V DC Hilfskontakte 2S+2 Ö 3-polig Baugröße S10 Schienenanschlüsse Spulenanschluss: Federzug Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10642XB460LA2 EAN Nr. 4047621022635

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 230-100 Doepke Artikel Nr. 09981033 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 230 V AC, 16 A, 1 S RS230-100 EAN Nr. 4014712154674

Maico Axialdachventilator 0087.0215 Typ DZD 30/4 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (/E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 30/4 B, Fördervolumen: 1.400 m³/h, Drehzahl: 1.450 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 100 W, INenn : 0,35 A, IMax: 0,35 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbautort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 16,9 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799872153 Typ DZD30/4B

Gira Wohnungsstation 125001 Wohnungsstation AP System 55 Cremeweiß Wohnungsstation AP als vormontierte Einheit zur Aufputz Montage. Die Wohnungsstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Wohnungsstation, dadurch schnelle und saubere Installation.. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg erforderlich. Hinweis: bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich.. Einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen.. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.. Befestigungslöcher für Wand und Dosenmontage.. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus.. Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich.. Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur.. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etageruf.. Auswahl von 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.. Freisprechfunktion sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung.. Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung.. Mithörsperre..Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuert die folgenden Funktionen: Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00.. Ansteuerung des Türöffners.. Einstellen der Ruftonmelodie.. Rufton ein und ausschalten.. Rufannahme.. Aktivierung der Durchsetzfunktion.. Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke.. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP. Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V Busspannung Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Etageruftaster Abmessungen: System 55, E22: B x H x T 55 x 127 x 20 mm Flächenschalter: B x H x T 70 x 142 x 20 mm Temperaturbereich 5 C bis +50 C EAN Nr. 4010337010470

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialwandventilator 0094.0124 Typ DZS 35/4 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zonen 1 und 2. Typenreihe EZQ.-Ex, DZQ.-Ex mit quadratischer Wandplatte. EZS.-Ex, DZS.-Ex mit Stahlwandring. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich Drehrichtung Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Drehstrommotor Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilator wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Elektrischer Anschluss EZQ/EZS 20 E Ex e: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZQ/DZS. Ex e: Anschlussleitung ca. 2 m lang. Notwendige Sicherheitstechnik DZQ/DZS-Ex Kaltleiterauslösesystem MVS 6 zum Überwachen der maximalen Motortemperatur. Notwendiges Zubehör zu Drehstromventilatoren DZ. Ex e. Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG (ATEX). Installation ausschließlich im nicht explosionsgefährdeten Bereich. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderausführungen als Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20°C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZS 35/4 B Ex e, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 2.800 m³/h, Drehzahl: 1.455 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 125 W, INenn : 0,49 A, IA /IN : 3,4, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,6 kg, Nennweite: 350 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, EAN Nr. 4012799941248 Typ DZS35/4BExe

Berker Tastsensor 1fach 75161644 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys hellbronze, lackiert. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334264873

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D128V7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 25A/AC1, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110249989

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115M6 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 220V 60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377163

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 040-4/0,30-B SK S V500 Doepke Artikel Nr. 09136982 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Selektive Fehlerstromschutzschalter benötigen zur Auslösung eine längere Flussdauer des Fehlerstromes als unverzögerte Schalter. Damit wird in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Abschaltung möglich, d. h. bei hintereinandergeschalteten RCCB löst im Fehlerfall nur der RCCB aus, in dessen unmittelbar nachgeschaltetem Anlagenabschnitt der Erdschluss vorliegt. Infolge ihrer langen Abschaltzeiten und hoher Bemessungsfehlerströme ermöglichen selektive Fehlerstromschutzschalter nur einen Brandschutz und Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren). Ein zusätzlicher Schutz (Schutz bei direktem Berühren, Personenschutz) ist damit nicht möglich. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - selektiv zu allen unverzögerten RCCB (Typ AC, A oder B) bei Fehlerströmen aller Frequenzen im Erfassungsbereich sowie bei Fehlerströmen des Typs B; - für Anlagen mit hohen Ableitströmen im Frequenzbereich ≥ 1 kHz; - große Unempfindlichkeit gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch eine hohe Stoßstromfestigkeit; - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; - Um Selektivität des RCCB zu gewährleisten, muss der Bemessungsfehlerstrom des selektiven RCCB mindestens eine Stufe höher gewählt werden als der des nachgeschalteten unverzögerten Schalters. FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0,30 A, Typ B SK, selektiv, N links DFS4040-4/0,30-BSKSV500 EAN Nr. 4014712156715

ABB Leistungsschalter 1SDA064642R0001 Typ E4S 20 PR122/DC R2000 4P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675356

ABB Umbausatz 1SDA050045R0001 Typ UMBAUS. ANS. 3 E 1-A F HRF VR UI Zub. f. Leistungsschalter E1 Anschlüsse EAN Nr. 8015644501150

Legrand Blindabdeckung 766278 Farbe ultraweiß Blindabdeckung Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662786

Siemens Binär-Eingabegerät 5WG12631EB11 GAMMA instabus Binär-Eingabegerät N 263E/11 16x12.230V AC/DC, 6TE EAN Nr. 4001869317892

ABB Leistungsschalter 1SDA056821R0001 Typ E4H 32 PR122-LSIG R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581619

ABB Positionsschalter 1SBV010141R1302 Typ LS31P41L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000880

ABB Positionsschalter 1SBV010351R1211 Typ LS32P51B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000453

Gira Schloss 149700 Schloss + Schlüssel WG AP Ersatzschloß mit Schlüssel Wassergeschützt Aufputz System IP 44 EAN Nr. 4010337040064

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267048 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 2,5 1,0; 25m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586416

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA1053G 7035 POLY-WS 1000X500X320 1 TUEP Hersteller Sarel Typ NSYPLA1053G EAN Nr. 3606480774430

Hager Komplettfeld ZH53Q3N Hager Installation Komplettfeld,2ZP,univ.Z,H 1350mm,1-feld EAN Nr. 3250617723640 Hager Artikel Nr. ZH53Q3N

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611135R1102 Typ MPD6-11G Doppeldruckt.oben weiss:, unten flach schwarz:, Mitte:grün, EAN Nr. 7320500278161

Wago Durchgangsklemme 281-663 4-Leiter-Durchgangsklemme rot Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918486552

ABB Blockschutz 1SFL547002R3300 Typ AF265-30-00-33 Blockschutz AF265-30-00-33 3-polig, 265A - AC3, 100-250V AC/DC EAN Nr. 7320500504727

OBO Bettermann Bausatz Schutzeinrichtung 6109850 Typ VHF-AE4TE Bausatz Schutzeinrichtung Abdeckung und Tragebügel EAN Nr. 4012195125341

ABB Leistungsschalter 1SDA057855R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI G R3600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601188

ABB Leistungsschalter 1SDA061192R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI G R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637156

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA068360R0001 Typ XT4H 160 TMA 125-1 250 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022662

Legrand Bogen 386308 G2" Met.-Bogen FF seitl.90° G2 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561129467

Pepperl + Fuchs Montagewinkel 196243 Typ VAZ-MH 90°-70MM Signalsäule Montagehalterung, gewinkelt Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZMH90°70MM

ABB Lasttrennschalter 1SEP102241R1200 Typ XR-M1-50-2P-DC Lasttrennschalter für NH-Si. Grösse 1-MNS Phasenabstand 50mm EAN Nr. 7025840065623

ABB Schutzabdeckung 1SDA073865R0001 Typ SCHUTZ IP30 E2.2.E6.2 W Abdeckr Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP30 EAN Nr. 8015644777982

Dold Koppelrelais 0047428 Typ IK3070.02/00C DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/00CDC24V EAN Nr.4030641474287

ABN Cu-Schiene XCUW533 Cu-Schiene 3FB 30x5x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW533 EAN Nr. 4015153597136

Weidmüller Gehäuse 1195220001 Typ KTB MH 553515 S2E2 KTB MH 553515 S2E2 KTB MH 553515 S2E2 Herstellertyp KTBMH553515S2E2 EAN Nr. 4050118106190

Dold Zeitrelais 0009951 Typ AI 905.81 DC28V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC28V05-10S EAN Nr.4030641099510

OBO Bettermann Adapter 2088307 Typ 165 ADA M50-PG42 Adapter M - PG M50-PG42 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195372417

ABB Reihenklemme 1SNA290231R0600 Typ DS2.5/10.4L DS2,5/10.4L Reihenklemme 2,5mm²,24A,10mm,grau EAN Nr. 3472592902319

ABB Leistungsschalter 1SDA059508R0001 Typ T4H001025E06334002 T4H250 PR223DS R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619169

Haupa Presseinsatz 213036 Presseinsatz 8P CAT5 ungeschirmt zu 2130 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163105

A.L.S. CAPLED, Profilabdeckung Kunststoff, opal, eckig, 2,02 Meter A.L.S. Nr. CAP-A-20 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA071418R0001 Typ E1.2B 10 H-T LSI E1.2B 10 Ekip HI-Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752682

ABB Leistungsschalter 1SDA054025R0001 Typ T4S000025E01333002 T4S250 PR221DS-I R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551117

Striebel & John Messfeld 2CPX034205R9999 Typ KA4502 Zählerfeld für Messwandleranlage, eventuell Prüfklemmen sind beizustellen EAN Nr. 4011617342052

ABB Leistungsschalter 1SDA072629R0001 Typ E6.2V 50 H-T LSI E6.2V 50 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764791

Dold Wischrelais 0006381 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ110V EAN Nr.4030641063818

ABB Leistungsschalter 1SDA054325R0001 Typ T5N001040E02404002 T5N400 PR221DS-LS/I R400 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644554200

Assa Abloy Elektro Türöffner 143R--02140Q34 Fh-Türöffner 143®Rr HZ 021 Verzinkt 12/24 V GS EE DIN Links effeff Typ 143R02140Q34 EAN Nr. 4042203646100

ABB Leistungsschalter 1SDA063051R0001 Typ T7H111160E10474002 T7H1600M PR232/P-LSI R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656003

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UR--05135Q34 Fh-Türöffner 142Ur Fix HZ 051 EST 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UR05135Q34 EAN Nr. 4042203154773

Wago Diodenklemme 281-673/281-411 3-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N4007 grau Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4050821275596

OBO Bettermann Profilschiene 1121278 Typ CPS 5 L 400 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 400x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195672555

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4392-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 125A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43926 EAN Nr. 4001869195407

Siemens Sicherungseinsatz 3NE9440-6 SITOR-Sicherungseinsatz 850A, AC 600V Siemens Hersteller Nr. 3NE94406 EAN Nr. 4011209268098

Wago Doppelstock Vertikalbrücker 2000-492 Doppelstock-Vertikalbrücker isoliert lichtgrau Wago Serie 2000 EAN Nr. 4050821458913

ABB Hilfskontaktkit 1SEP619097R0001 Typ XR2/3 KIT M ABD 1S XR2/3, HiKo-Kit P mit Abdeckung und 1S inkl. 2 Leitungen mit Gegenstecker EAN Nr. 7025840088769

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4563-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45636 EAN Nr. 4001869182391

ABB Leistungsschalter 1SDA055821R0001 Typ E2B 16 PR122-LSIG R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571610

Dold Stromrelais 0036548 Typ MK9053/013 AC1-10A AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC1-10AAC230V1S EAN Nr.4030641365486

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240771-0016 Typ V19S-G-BK10M-PUR-U Kabelstecker, M12 Polzahl 8 Kabel PUR Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19SGBK10MPURU

Siemens Winkel BVP:261805 Schienenverteilersystem BD2A-1000-LR Winkel rechtsx0,36m/Y 0,36m 500A-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261805 EAN Nr. 4019169787253

Dold Zeitrelais 0041255 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ42V005-1S EAN Nr.4030641412555

ABB Leistungsschalter 1SDA067073R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=25A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009779

Wago Verbindungsleitung 891-8995/015-701 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821016519

Walther-Werke Wandsteckdose AU130404SJ Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP44 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 40A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744657

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Meldeleuchte 1SFA619403R5234 Typ CL2-523L CL2-523L Meldeleuchte blau 230VAC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation EAN Nr. 7320500475515

Albert Klingelplatte 690949 Klingelplatte 690949 aus Edelstahl, mit Edelstahl-Klingelknopf sowie Bolzenbefestigung. Ausmaße: 80 x 80 x 6 mm EAN Nr. 4007235909494

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789041045 Typ PAC-CTLX-HE20-V2-4M5 PAC-CTLX-HE20-V2-4M5 PAC-CTLX-HE20-V2-4M5 Herstellertyp PACCTLXHE20V24M5 EAN Nr. 4032248194902

Legrand Rahmen 078726 zur Verwendung mit Tragring Best.Nr. 0802 53. Farbe weiß MSC Rahmen 6modulig ANTIBAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787264

Pilz Kopfmodul 315070 Kopfmodul, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, Railway PI e, SIL CL 3. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu H PLC1 FS SN SD-R EAN Nr. 4046548067743

Dold Überstromrelais 0057480 Typ IK9270.11/800 AC/DC24V 0,01-0,1A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11/800AC/DC24V001-01A EAN Nr.4030641574802

Dold Wischrelais 0030902 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC110-127V EAN Nr.4030641309022

Bticino Wippe HD4921LN Symbolwippe OFF für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LN EAN Nr. 8012199985497

Dold Phasenwächter 0062802 Typ MH9352.12/003 3AC380-440V 50/60Hz Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MH9352.12/0033AC380-440V50/60Hz EAN Nr.4030641628024

Dold Unterspannungsrelais 0044769 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 400/690V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ400/690V EAN Nr.4030641447694

SLV Deckenleuchte 147270 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 3 Wand- und Deckenleuchte mattschwarz, 3xQRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163134941

Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041234R9999 Typ MK208 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 2FB = 500 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412342

Wago Analogeingangsklemme 750-464/020-000 2-/4-Kanal-Analogeingangsklemme NTC frei konfigurierbar für Widerstandssensoren lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454976934

EVN LED Einbaupanel LR23240125 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 8W - 2700K-6500K - 480lm-550lm - 24V DC Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293005937

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1150610250 Typ SAIP-M12GM12G-2/4-2.5U SAIP-M12GM12G-2/4-2.5U SAIP-M12GM12G-2/4-2.5U Herstellertyp SAIPM12GM12G2425U EAN Nr. 4050118074062

Weidmüller Zusatzanschluss 1070500000 Typ WZAF 35 W-Reihe, Zusatzanschluss W-Reihe, Zusatzanschluss Herstellertyp WZAF35 EAN Nr. 4008190024512

Sirena Schallgeber A105NAXDC024R-UL Typ A105NAXDC024R-UL Schallgeber Appello m.Sprachmel. UL 10-30VDC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAXDC024RUL

Siemens Schütz 3RT1035-1AD04 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 42V, 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AD04 EAN Nr. 4011209343962

Lovato Electric Spule 11BA70546060 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029091

Siemens Relais 3RF2120-1AA42 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 24-230V/4-30V DC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21201AA42 EAN Nr. 4011209624900

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/C-UL Typ DL112XDC024G/C-UL klar Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GCUL

Siemens Schütz 3RT1016-2AH02 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1Ö, AC 48V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AH02 EAN Nr. 4011209350724

Assa Abloy Elektro Türöffner 138RR--44340E91 138 RR Fafix HZ 443 Verz 12 V GS Universal Türöffner 138RR mit Flachschießblech 443 effeff Typ 138RR44340E91 EAN Nr. 4042203417595

Dold Unterspannungsrelais 0062928 Typ IK9171.11/044 3AC500V 0,55-1,05UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9171.11/0443AC500V055-105UN4% EAN Nr.4030641629281

Lovato Electric Zwischenbaugriff SM1X18B200R Zwischenbaugriff anschließbar Schwarz 200MM Achse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975225288

Siemens Leuchtmelder 3SB2224-6BE06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, grün, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22246BE06 EAN Nr. 4011209028272

Phoenix Contact Vollhartmetall Fräser 5066777 Typ CMS-GTM 3,0 Vollhartmetall-Fräser, 2 Schneiden, Fräsbreite: 3,0 mm Hersteller Phoenix Contact Typ CMSGTM30 EAN Nr. 4017918097646

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3270109 Typ PTC 2,5-MTD BU Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTC25MTDBU EAN Nr. 4046356960601

Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070317 Typ PSBJ 6-T BN Prüfsteckerbuchse, Farbe: braun Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TBN EAN Nr. 4046356870825

Lovato Electric Leistungsschütz BF3800A400 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Netzanschlussklemme 294-8224 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit PE-Rastkontakt 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098850

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03326 Frontplatte für horizontalen ISFT160. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033264

Sirena Blink Dauerleuchte 26311 Typ TYPE200S/F24240A blau Blink/Dauerleuchte 24240VAC grau 26311 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF24240A EAN Nr. 8010152263118

Phoenix Contact Feste Brücke 0202170 Typ FB 10- 8 Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FB10-8 EAN Nr. 4017918098599

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0053391 Typ BH5932.22/011/61 AC110V 7-21000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/011/61AC110V7-21000IPM EAN Nr.4030641533915

Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5QE13 Absolutwertgeber Single-Turn 13 Bit mit EnDat, Betriebsspannung 5V Klemmflansch Welle 10mm Flanschdose radial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015QE13

Elcom Unterputzgehäuse 30391021 Typ UPK-KUP/KVM-1-2 UPK Geh. 1-2/1 130x115x55 KP ESTA/STAB. UPK Gehäuse für Klingelplatte 1-2/1 130x115x55 UP Edelstahl ESTA/STABILA EAN Nr. 4250111802789

Hager NH-Sicherung NH1 LNH1063M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 63A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1063M6A EAN Nr. 3250614125959

Siedle Klemmblock FPM 611-. Siedle Artikel Nr. 200029928-00 Klemmblock zum Anschluss des Fingerprint-Modul FPM 611-... an die Installation. EAN Nr. 4015739299287 Alte Artikel Nr. 029928

Walther Werke Kontaktteile 772140 Stiftkontakt f.Crimp.BaureiheMO3P,MO3.1P,versilb,Anschl.quersch.2,5qmm Kontaktteile Stiftkontakt MO 3 für Crimpanschluss versilbert EAN Nr. 4015609188970

Siemens Schütz 3RT2325-2AP60 Schütz, 4S, AC 1: 35A AC 220V 50Hz, 240V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252AP60 EAN Nr. 4011209898561

Legrand Abdeckung 776673 Abdeckung Antennen-Steckdose 3-Loch TV-R-SAT System Legrand Creo mandelweiss Abd. TV RD SAT Sys Legr CR MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766736

Wago Verbindungsleitung 771-8982/016-801 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 8 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143293327

Phoenix Contact Farbmarkierung 2891699 Typ FL PATCH CCODE GY Farbmarkierung für Patchkabel, grau Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODEGY EAN Nr. 4046356167048

Wago Transformator Klemmenblock 711-159 Transformatorklemmenblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 9-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819633

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1043102 Typ WN 7855 A 6 Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert EAN Nr. 4012195028871

A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, mit Lamellen, G 24q2 EVG Typ PATF-21806E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABN Komplet Zählerplatz Z112H805N Komplet-Zählerplatz 3Pkt. BH12 DE, 2Z Bestückt und Verdrahtet B250xH1800mm 5-polig SS Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ Z112H805N EAN Nr. 4015153556294

Sirena Signalsäulenmodul 31562 Typ NLDMINITWSFL240A orange Signalsäulenmodul LED 55mm 240VAC schwarz 31562 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL240A EAN Nr. 8010152315626

Siemens Stromwandler 3VL9216-8TC00 Zubehör für VL160, Stromwandler für Überlastschutz der N-Leiter und für Erdschlussschutz IN=125A/160A Siemens Hersteller Nr. 3VL92168TC00 EAN Nr. 4011209667877

Gewiss Abdeckrahmen GW16422VT Abdeckrahmen GEO International 2M Titan Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767287

Siemens Schütz 3RT2017-2MB42-0KT0 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,85,1,85x US, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172MB420KT0 EAN Nr. 4011209847439

Siemens Standardschrank 8MF5884-5E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=1800x800x400 Aufstellung: einzel unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF58845E EAN Nr. 4025515211747

A.L.S. LINEWAY, Leuchteneinsatz einflam.1x35/49/80W, Multi-Watt EVG Typ LINE-3501 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

EFB Elektronik Frontblende 53705.2V2B2 Frontblende für 6 x SC-Duplex mit 1,7mm ØSchraublöcher, für 53705.1V3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759137489

Phoenix Contact Schraubendreher 1200158 Typ SF-TX 20X80 VDE Schraubendreher, Torx®, VDE isoliert, TX 20 x 80, Zwei-Komponentengriff Hersteller Phoenix Contact Typ SFTX20X80VDE EAN Nr. 4055626165943

Siemens Taster 3SU1000-1HA20-0AA0 Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 40mm, zwangsläufige Verrastung, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10001HA200AA0 EAN Nr. 4011209937185

Wago Federleiste 231-2315/026-000 2-Leiter-Federleiste 15-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564823

Cimco HSS-Spiralbohrer 200403 Spiralbohrer 6,5mm, Gesamtlänge 101mm, Spirallänge 63mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004035

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Geräteanschlussklemme 862-2533 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol N-PE-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510011
- PC Electric Klappfenster 900612 Klappfenster IP66/67 für Sicherungen, 12 Automatenheiten, 229x93mm, selbstschließendes Fenster mit Rändelschrauben Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 900339985591
- Siemens Verteiler 8GK1102-6KK42 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1250 B=1050 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11026KK42 EAN Nr. 4001869258195
- Siemens Lasttrennschalter 3KD4460-OQE20-0 Lasttrennschalter 500A, Baugr. 4, 6-polig DC Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD44600QE200 EAN Nr. 4001869516165
- Triax Kopfstellensystem 325103 Typ CSE 3301 Hirschmann CSE 3300-Kopfstellensystem - Basisgerät für 1 Modul, 19 Zoll oder Wandmontage Baugruppenträger für 1 Cassette 19 Zoll Typ CSE3301 EAN Nr. 5702663251038
- Wago Klemmenleiste 745-359 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 9-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918634885
- Eaton Tunnelklemme 158563 Typ NZM3-1-XKA1 Tunnelklemme, 1p, 1x185qmm, Baugröße 3 Tunnelklemme, 1p, 1x185qmm, Baugröße 3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158563 EAN Nr. 4015081551125
- EFB Elektronik Spleißbox BA70203TS.24OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µ n.a. 24 Pig 12 Kuppl.Pigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174286
- Phoenix Contact Solarmodul 2885456 Typ RAD-SOL-PAN-12- 50 Optionale Wand- oder Mastmontage. Über 16 % Wirkungsgrad. Hersteller Phoenix Contact Typ RADSOLPAN1250 EAN Nr. 4046356049900
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN75 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 75m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN75 EAN Nr. 4019169400947
- PC Electric Anbaudose 313-10 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399043031
- Eaton Leistungsschalter 123660 Typ IZM32N3-V16W Leistungsschalter, 3p, 1600A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1600A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123660 EAN Nr. 4015081212651
- Siemens Filter 6SE6400-2FL01-0AB0 MICROMASTER 4 EMV-Filter mit niedrigen Ableitströmen 200V-240V 1AC 10A Unterbau FSA-Klasse B nicht Unterbau bei V20 Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FL010AB0 EAN Nr. 4019169447348
- Wago Federleiste 2022-111/000-037 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 11-polig grün-gelb, grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454913069
- Gewiss Ausschalter GW12034F Ausschalter 2M 2P 16AX Steckklemmen Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269842
- Haupa Flachstecker 263514 Flachstecker rot isoliert 0,5 1,0/4,8x0,5 Nylon Flachstecker Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923182403
- Siemens Starter 3RW4427-1BC35 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 82A, 75HP, Wurzel-3: 142A, 125HP, AC 400-600V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44271BC35 EAN Nr. 4011209625587
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805842 Typ KLE-C01-1,0-2,0-K105 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLEC011020K105
- Phoenix Contact Relaismodul 2909666 Typ PLC-RPT- 12DC 21 MS RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT12DC21MS EAN Nr. 4055626377995
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-583/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 3-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340506
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 104533 Typ PL2-F25-N4-K Schaltabstand 3 mm Einbau bündig aufbaubar Schaltelementfunktion DC Dual Öffner Betriebsspannung 5 25 V Nennspannung 8,2 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PL2F25N4K
- Siemens Dachblech 8MF3494 Dachblech zur Kabeleinführung statt des geschlossenen Standard Dachbleches BxT=1000x600 IP40 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3494 EAN Nr. 4025515206170
- Mennekes Stecker 13240 Stecker PowerTOPXtra, 63A3p3HP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238676
- Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-1AA10 Hilfsschalterblock, Front, 1S, stromb.: 1S, Anschluss von oben, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Schraubanschluss, 73/74 Siemens Hersteller Nr. 3RH29111AA10 EAN Nr. 4011209830028
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110024 VDE T Steckschlüssel SW 12 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmutter DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050511
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD10 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203460
- Schneider Electric Telemecanique Panel HMIDT732 15 Touch Smart Display XGA. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Flachbildschirm - Schnittstellen: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B. EAN Nr. 3606480687228
- Bachmann Spiralleitung 693.280 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitung PUR weiß CS-YMH11Y-J 5x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 0,5m Arbeitslänge 2,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 693280 EAN Nr. 4016514005376
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 1407669 Typ HC-B-G-M20-PLRBK EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7-13mm Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B-G-M20-PLRBK EAN Nr. 4046356776370

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Einschubschalter 3WL9111-0AN05-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Hauptleiteranschlüsse 1 Stück Einschubschalter Baugr. 2 Frontanschlüsse Einloch frontseitig zugänglich bis 3200A Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AN050AA0
- Phoenix Contact Gehäuse 1460107 Typ HC-B 10-TFQ-H-M1M25S HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Höhe 72 mm, mit Verschraubung 1x M25, Leitungsabgang seitlich Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TFQHM1M25S EAN Nr. 4046356793506
- Eaton Verbindungsleitung 166986 Typ CSDS5A5CY2205 Verbindungsleitung, 5p, DC, Kupplung M12 gerade, Ende offen, L=5m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166986 EAN Nr. 4015081642892
- Gewiss Set Domo Center GWN1261XB Set Domo Center mit geschlossener Metallfront 2700mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832336
- Gewiss Taster GW30028 Playbus Taster mit austauschbarer Abdeckung Rot 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029798
- Weidmüller Wandler Trenner 8939680000 Typ WAZ6 TTA Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Zugfederanschluss WAZ6 TTA Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Zugfederanschluss Herstellertyp WAZ6TTA EAN Nr. 4032248721085
- Gewiss Treppenleuchte GW20629 System Treppenleuchte vorstehend Gelb 3M 12/24V AC/DC Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564024755
- Lovato Electric Bezeichnungsschild 8LM2TAGB232 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041710
- Lovato Electric Kontaktblock 11G482 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Hilfskontakte mit seitlicher Anbaulage, Flachsteckanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031988
- Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 115199 Typ RHI58N-OAAK1R61N-01000 Hohlwelle 10mm Anschluß Kabel 1m, radial Versorgungsspannung 10-30 VDC Signalausgang AB0+A'B'0' Impulszahl 1000/U Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RHI58N0AAK1R61N01000
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417921 Typ SLC30-1650-R/31 9.027 133 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 1650mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301650R319027133
- Wago Einzelklemme 250-418 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 18-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643146
- Bticino Rahmen LNC4826TE Abdeckrahmen Living Light Air 3 3 Module, Farbe Tech, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 506E Mauerwerk oder PB526 Hohlwand. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNC4826TE EAN Nr. 8005543497319
- Eaton Verteilerfeld 114529 Typ XVTL-MP/BF-4/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x800mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114529 EAN Nr. 4015081139293
- Striebel & John Breitenschiene 2CPX039418R9999 Typ ZW18 Aluminium-Profiltschiene Profil-Nr. 3, 32 x 25 mm, Befestigungsloch 8,2 mm, Feldbreite 3, Länge 744 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394181
- Bticino Antennensteckdose N4202D 2 TV End Einzeldose, 9,5 m Durchmesser männlich, mit integriertem Abschlusswiderstand, 2 modulig, gleichspannungsdurchlässig, Farbe weiß Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. N4202D2 EAN Nr. 8012199840659
- Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP83-2AB0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC83, für 4 AUX-Klemmen, für BU-Typ B0, mit Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP832AB0 EAN Nr. 4025515081104
- Wago Federleiste 2734-216/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 16-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar orange Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143296816
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801625 Typ CES-SRG-BK-8 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 7.8 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-8 EAN Nr. 4046356674676
- Weidmüller Patchkabel 8876451600 Typ IE-FM5D2UE0160MST0STOX Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 160 m IE-FM5D2UE0160MST0STOX Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 160 m Herstellertyp IEFM5D2UE0160MST0STOX EAN Nr. 4050118334548
- Weidmüller Steckverbinder 1373440000 Typ SAIE-M23S-S-EM-M20 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse SAIE-M23-S-EM-M20 Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse Herstellertyp SAIEEM23SSEM20 EAN Nr. 4050118175028
- Eaton Rückwand 258905 Typ NWS-RW/6012 Rückwand, für HxB=1180x600mm Rückwand 600x1180mm Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258905 EAN Nr. 4015082589059
- Phoenix Contact Klemmenadapter 1648048 Typ HC-B 16-A-UT-PEL-M HEAVYCON Klemmenadapter, Stifteinsatz, Serie B16, 16-polig, für die linke Schaltschrankwand, Schraubanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-A-UT-PEL-M EAN Nr. 4017918969660
- Wago Sensor Aktorkabel 756-5312/090-050 Sensor-/Aktorkabel einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende) 8-polig M12-Stecker winklig offenes Ende 5 m WAGO SPEEDWAY Plausi: Sensor-/Aktorkabel Hersteller WAGO Serie 756 EAN Nr. 4050821346340
- Peha Rahmen 1fach D 781.70 Nr. 00659111 COMPACTA-PLUS Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung für 60 x 64 mm Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse! Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D781.70 EAN Nr. 4010105659115
- Walther Werke Wandsteckdose AJ119304 Wandsteckdose 16A 3P 4h mit 2-pol.Ausschalter KG,Geh.698,Deckelverrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609265350
- Wago Einzelklemme 250-215/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 15-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918648875
- Siemens Terminalmodul 6ES7193-4DL10-0AA0 SIMATIC DP, Terminalmodul TM-C120S für ET 200S Compact, Schraubklemmen, 4x21 Klemmenanschlüsse, geeignet für 32 kanalige Mod. in 2-Leitertechnik Siemens Hersteller Nr. 6ES71934DL100AA0 EAN Nr. 4025515072850
- Siemens Durchgangsklemme 8WH9003-2HA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Schraub/Zugfederanschluss 4 Anschlussstellen, Querschnitt: 4qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90032HA00 EAN Nr. 4001869347813

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton I/O Radio 173213 Typ EL-105U-2-480-500M-* I/O Radio 480MHz, 500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI + (0)AO + (4)PI I/O Radio 480MHz, 500mW, I/O = (4)DI + (1)DO + (6)AI + (0)AO + (4)PI, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173213
- Schneider Electric Sarel Kunststoffschlauch NSYCPT50 Spacial SF/SM-Kunststoffschlauch, geriffelt, zur Kabelführung, 50mm. Produktbereich: Kabelmanagement - Zubehör-/Teiletyp: Kabelverschraubungsrohr - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606480063626
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1879418 Typ EMCV 1,5/15-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/15-GF-3,81 EAN Nr. 4017918173982
- Wago Klemmenleiste 262-203 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 3-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639309
- EFB Elektronik Patchkabel K525GE.10 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 10m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 404975911809
- Elso Wechselschalter 361664 EAN Nr. 4013984188462 Doppel-Wechselschalter, Farbe reinweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert. Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984188462
- Legrand Rahmen 079325 Abdeckrahmen 5-modulig zur vertikalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 5MOD VERTIKAL ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741868
- Siemens Relais 3RU1116-0K1 Überlastrelais 0,9.1.25A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11160K1 EAN Nr. 4011209301108
- Weidmüller Durchführungsklemme 2439530000 Typ WGKV 10 GN/YE BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGKV10GNYEBX EAN Nr. 4050118467864
- Eaton Blechwinkel 177171 Typ XTAAB5 Blechwinkel für die Schienenverbindung (Überführung von 2 Schienen) Blechwinkel für die Schienenverbindung (Überführung von 2 Schienen), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177171 EAN Nr. 4015081716142
- Weidmüller Überspannungsschutz 8947850000 Typ UHF Connector / M-F Blitz- und Überspannungsschutz, COAX, Zwischenstecker, 1 GHz UHF Connector / M-F Blitz- und Überspannungsschutz, COAX, Zwischenstecker, 1 GHz Herstellertyp UHFConnectorMF EAN Nr. 4032248736942
- Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5563 PM5563-Messgerät m 1Mod. 2 Eth bis 63. H 1,1M 4DE/2DA 52Alarime, DIN-Montage. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5563 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614088
- Siemens Einbausatz 8GK4664-2KK12 ALPHA 400/630 Einbausatz H=300 B=250 2x3NP4075/3NP4076 auf Sammelschiene 40/60mm (ohne Sammelschienenhalter) inkl. passender Blende für Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 Siemens Hersteller Nr. 8GK46642KK12 EAN Nr. 4001869397757
- Haupa 2K Schraubendreher 103136 2K Schraubendreher Square 3 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, angeschliffene Schneide, gehärtet, gestrahlt, verchromt, mit schwarzer Spitze Schraubendreher Square EAN Nr. 4011923558130
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 117231 Typ SLC14-300-R/31/129 24VAC/DC Sicherheitslichtvorhang Type 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais mit Schützkontrolle Schutzfeldhöhe 300mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14300R31129
- Siemens Relais 3UG4582-1AW30 Isolations-Überwachungsrelais für ungeerdete (IT-) Netze bis 250V AC, 15-400Hz und bis 300V DC Messbereich 1-100kOhm Versorgungsspannung AC/DC 24-240V 22,5mm, 1 Wechsler, Schraub Siemens Hersteller Nr. 3UG45821AW30 EAN Nr. 4011209901186
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0CA15 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorerschutz A-ausl. 0,18.0,25A, N-ausl. 5,2A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 15+10 Siemens Hersteller Nr. 3RV24110CA15 EAN Nr. 4011209841406
- Walther Werke Anbaudose 10602 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 4h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609005208
- Eaton Reversierbrücke 239373 Typ DILM32-XR Reversierbrücke, für DILM17-M32 Schnelles zuverlässiges Verdrahten durch fertige dreipolige Verdrahtungsbrücken., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 239373 EAN Nr. 4015082393731
- Siemens Taster 3SB3321-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33210AA61 EAN Nr. 4011209187894
- Wago Multibeschriftungssystem 793-504 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332529716
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0831030 Typ PMLP-RFID/HF (110X38) Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ PMLPRFIDHF110X38 EAN Nr. 4046356940603
- "Schneider Electric Telemecanique Adapter LV432584 Adapter für 3p Einsteckplatte; NSX400/630 Leistungsschalterzub.. Produktbereich: NSX400.630 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: Adapter - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NSX400, Compact NSX630. EAN Nr. 3606480021503
- ABL Sursum Sammelschienen Typ SB.U1, Sammelschiene für Leitungsschutzschalter UL in Stegausführung mit UL und CSA-Zulassung, Ausführung: 1-phasig, Schienenstrom: 80A Schienenanfang - 130A Mitteleinspeisung, Teilungseinheiten 57/1, Querschnitt: 18mm² EAN Nr. 4011721061238
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20752 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OB50xx 1200 mm OBFxx 2000 mm OO50xx 3800 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2761596 Typ SUBCON 15/F-SH D-SUB-Stecker, 15-polige Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1,2,3,..,14,15 auf Schraubanschlussklemme Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON15/F-SH EAN Nr. 4017918104818
- Siemens Lasttrennschalter 3NJ6284-1AA00-0AA0 Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar BS B4, 4-polig Standard-Schaltvermögen S Handbetätigung ohne Hilfsschalter ohne Stromwandler ohne Amperemeter Siemens Hersteller Nr. 3NJ62841AA000AA0 EAN Nr. 4011209761025
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404478 Typ SAC-5P-10,0-115/M 8FRB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, B-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-115/M8FRB EAN Nr. 4046356697156
- Siemens Knebelschalter 3SU1032-2BM50-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, blau, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10322BM500AA0 EAN Nr. 4011209961296

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Zackband 1052015:0221 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 221-230 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 221. 230, weiß, Breite: 8 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN221-230 EAN Nr. 4017918533984
- Legrand Tastsensor 771144 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Jalousie. Produkttyp Taster 4-fach. Farbe Galea
Leperlmutter EIB Tastsensor 4-fach Galea PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711446
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1708941 Typ IPCV 5/ 3-GF-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün,
Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IPCV5/3-GF-7,62 EAN Nr. 4046356089920
- Wago Stiftleiste 713-1423/107-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Gewindeflanschen 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt
Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808921
- Wago Schnellbeschriftungssystem 209-652 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht +/- (50x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte
Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332275354
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830705 Typ WML 14 (25X19)A4 CUS Kabelmarker, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben,
Kabeldurchmesser: 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WML14(25X19)A4CUS EAN Nr. 4046356718899
- Walther Werke Tüllengehäuse P723240MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M25,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe
76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609607471
- PC Electric Wandgerätestecker 514-4d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 4p 4h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial
PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgeknippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399230011
- Phoenix Contact Steckerteil 1910704 Typ FKIC 2,5/ 5-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart:
Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5/5-ST EAN Nr. 4017918175481
- Cimco Einmaulschlüssel 112710 Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW11, 15°gekröpft Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der
Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW11, 15°gekröpft EAN Nr. 4021103127100
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6026 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1080, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA,
kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Lovato Electric Hebel KCD1S11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047
Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975126912
- PC Electric Anbausteckdose 392-3f9v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 3h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte,
Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399309786
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-2/2-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038946-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das
Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 199 x 199 x 10 EAN Nr. 4015739389469 Alte Artikel Nr. 038946
- Phoenix Contact Stecker 3212604 Typ PP-H 1,5/S/11 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 38,5 mm,
Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/11 EAN Nr. 4046356565745
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1521847 Typ SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade
M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MS/10,0-PURSH EAN Nr. 4017918968823
- Phoenix Contact Steckerteil 1792618 Typ MVSTBW 2,5/11-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/11-ST EAN Nr. 4017918045043
- Weidmüller Stecker RJ45 1963200000 Typ IE-PS-V05M-RJ45-FH Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) HDC Steckverbinder gemäß IEC
61076-3-106 Var.5 in Metall inkl RJ45-Einsatz Herstellertyp IEPSV05MRJ45FH EAN Nr. 4032248651689
- Phoenix Contact Leitermarker 0824767 Typ UC-WMC 7,5 (23X8) CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclipsen,
Kabeldurchmesser: 5-7,5 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC7,5(23X8)CUS EAN Nr. 4046356361002
- Phoenix Contact Leitermarker 0801520 Typ UCT-WMT (10X4) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben,
Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UCTWMT10X4VTCUS EAN Nr. 4046356682664
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668797 Typ SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-
kodierte, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M8FS EAN Nr. 4017918137229
- Eaton Grenztaster 005244 Typ AT4/11-1/I/S Grenztaster, 1S+1Ö, schmal, IP65, Stößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung,
elektronikauglich nach IEC/EN 61131-6, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 005244 EAN Nr. 4015080052449
- Weidmüller Montageplatte 9510620000 Typ POK MOPL 1626 Klippon POK, Montageplatte, Tiefe 143 mm, Breite 245 mm, Material Stahlblech, verzinkt, sonstige, silber, silber POK
MOPL 1626 Klippon POK, Montageplatte, Material Stahlblech, verzinkt, sonstige Herstellertyp POKMOPL1626 EAN Nr. 4008190498252
- Hager Signalkontakt HXC024H Hager Installation Signalkontakt für Baugröße h250-1600 Wechslerkontakt 230V AC. Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit
QuickConnect Technologie, zum einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. EAN Nr. 3250613369521 Hager Artikel Nr. HXC024H
- Wago Federleiste 232 732/031 000 Federleiste mit geraden Einlöstiften 2 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlöstift 0,6x1 mm kodierbar
Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577724
- Eaton Geräteraumtür 173351 Typ XTMPHX40FD-H550W800 Geräteraumtür für IZMX40, Festeinbau, HxB=550x800mm, IP55 Geräteraumtür für IZMX40, Fixmontage, Höhe 550mm,
Breite 800mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173351 EAN Nr. 4015081697526
- Finder Koppelrelais 58.34.8.230.2060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC. Kontaktmaterial AgCdO, mit
integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823344898 Artikelnummer 583482302060
- Phoenix Contact Einsteigerset Rollendrucker 5146769 Typ THERMOMARK ROLL KIT-GH Druckset, bestehend aus Rollendrucker THERMOMARK ROLL, Software CLIP PROJECT
PROFESSIONAL, 50 m Farbband und 2.500 Etiketten zur Gerätemarkierung Phoenix Contact Hersteller Typ THERMOMARKROLLKIT-GH EAN Nr. 4046356724531

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-6HL31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A
Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63256HL310AA0 EAN Nr. 4042948861028

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Stiftleiste 734-142/105-604 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlötlänge 2,4 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842341

Wago Federleiste 713-1104/107-9037/032-000 Federleiste mit Schraubflanschen und Zugentlastungsplatte 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821178132

Weidmüller Patchkabel 1433960100 Typ IE-FM6Z2LO0010MSD0SD0-X Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 10 m Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 10 m Herstellertyp IEFM6Z2LO0010MSD0SD0X EAN Nr. 4050118242386

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415026 Typ SAC-6P- 1,5-PUR/DTFS Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-6S Clipverriegelung, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-6P-1,5-PUR/DTFS EAN Nr. 4055626036984

Siemens Leistungsschalter 3VA5125-5ED31-0AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51255ED310AA0 EAN Nr. 4042948840405

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S900, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennfrequenz 301-500Hz, 50-500V, 2h grün EAN Nr. 4011721107851

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406314 Typ SAC-3P-MR/ 5,0-542 SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb RAL 1021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/5,0-542SCOBK EAN Nr. 4046356797399

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BA15-1AP0 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S00 0,14.0,20A 3kW, AC 230V Schraubanschluss für Hutschienenmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=50kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BA151AP0 EAN Nr. 4011209794023

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311610.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-3000K D360, H87, DALI, 1600 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311610002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082156

Schneider Electric Telemecanique Gateway LUF7 Profibus DP/Modbus-Kommunikations-Gateway, 1 Profibus DP SUB-D9, 1 RJ45 Modbus. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUF - Produkt oder Komponententyp: Kommunikations-Gateway - Produktkompatibilität: ATS48, ATV31, Motorabgänge TeSys U. EAN Nr. 3389110109368

Albert Wandleuchte 696217 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 696217 aus Edelstahl mit opales Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Allgebrauchsglühlampe A60 60 Watt, Fassung E27. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 280 x 180 x 85 mm EAN Nr. 4007235962178

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1552379 Typ SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-933 Bus-System-Einbaustecker, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-933 EAN Nr. 4046356162296

Phoenix Contact Steckerteil 1857883 Typ IMC 1,5/ 2-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IMC1,5/2-ST-3,81 EAN Nr. 4017918144128

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1405979 Typ SAC-5P-MS/10,0-924 SCO Bussystem-Kabel, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/10,0-924SCO EAN Nr. 4046356800495

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4GF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11204GF460AA0 EAN Nr. 4042948824290

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HL36-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HL360AD0 EAN Nr. 4042949025658

Eaton Sicherungshalter CM60CF Typ FUSEHOLDER CM60CF Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 690 V, HRCII, 1P, CSA, schwarz Sicherungszubehör Sicherungshalter Niederspannung 60 A AC 690 V HRCII 1P CSA schwarz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp CM60CF EAN Nr. 5027590018494

Phoenix Contact Steckerteil 1788240 Typ UMSTBVK 2,5/15-G-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UMSTBVK2,5/15-G-5,08 EAN Nr. 4017918043308

Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel TCSCCN2FNX10SA CANopen-Bus-Verbindungskabel, abgewinkelt, M12-A Buchse-Draht, 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3595864098388

Hager Sicherheitstrafo ST315 Hager Installation Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primaer- und Sekundaerwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Ueberlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primaerseite. EAN Nr. 3250615703156 Hager Artikel Nr. ST315

Phoenix Contact Stecker 3061870 Typ PP-H 1,5/S/19(1GNYE/18GY) Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH15S191GNYE18GY EAN Nr. 4055626030067

Phoenix Contact Steckerteil 1883310 Typ QC 1/ 8-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC1/8-ST-5,08 EAN Nr. 4017918157777

Phoenix Contact Initiatoren / Aktorenklemme 3244452 Typ PTIO 1,5/S/4 Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTIO1,5/S/4 EAN Nr. 4046356735872

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Wand und Deckenleuchte 221039.962.1.79 Wand-Deckenleuchte TC-DE 2x18W D305, H115, EVG Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 221039962179 Energieeffizienzklasse A bis B EAN Nr. 4010319572729

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1EE46-8VA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121EE468VA0

Phoenix Contact Steckerteil 1897474 Typ QC 0,5/10-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC0,5/10-ST-3,81 EAN Nr. 4017918164973

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E10887 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M23, 19-polig, 19-Leiter, DC, Betriebsspannung 10.30 V DC, Für Zentralverteiler mit M23-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-1DA33-8VA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17251DA338VA0

Walther Werke Wandsteckdose 11104 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.32A 2P 3h,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 32A 2P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609005789

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2016790000 Typ BCZ 3.81/05/180 SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BCZ38105180SNBKBXSO EAN Nr. 04050118407570

Eaton Leiste 179387 Typ XSFD0611 Leiste für Steckblende, HxB=650x1100mm Leiste für Steckblende, damit der Montagerahmen von der Steckblende abgedeckt wird, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montagematerial, anschraubbar, Breite 1100mm, Höhe 650mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179387 EAN Nr. 4015081744732

Phoenix Contact Kabelmarker 0820646 Typ UC-WMTBA (60X11) RD Kabelmarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(60X11)RD EAN Nr. 4046356290692

Hager Wippe WYA066A2 Hager Schalter Wippe kallysto mit geschlossener Oberfläche für Schalter/Taster, Alu floral. Wippe mit geschlossener Oberfläche für Schalter, Taster, Aluminium floral, als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unterw EAN Nr. 3250617025782 Hager Artikel Nr. WYA066A2

Pepperl + Fuchs Schaltgerät 182112 Typ SB4 Module 2E Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 4 Betriebsspannung 24 V DC +- 20 %, 24 V DC +- 20 %, erfolgt über SB4 Housing Kanalanzahl 4 Sicherheitsausgang 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließkontakte Signalausgang Ausgang zur Anzeige des Schaltzustand Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SB4Module2E

Phoenix Contact Netzkabel 1407374 Typ NBC-MSD/ 5,0-93E/R4QC SCO Netzkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/5,0-93E/R4QCSCO EAN Nr. 4046356775021

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 20 EBW-53 Nr. 2CKA002083A0842 SCHUKO Steckdose, grau blaugrün, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. 2 P + E, Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EBW53 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2083-0-0842 EAN Nr. 4011395114940

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668454 Typ SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-2LB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-2LB EAN Nr. 4017918137335

Hager Zählerschrank ZB24EW Hager Installation Zählerschrank,IP54,SKII,950x1050x160mm, 288PLE,univers Z. - Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 / DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teil EAN Nr. 3250617620857 Hager Artikel Nr. ZB24EW

Phoenix Contact Kabel 2314231 Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung.Kabellänge: 8 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/8,0M EAN Nr. 4046356099806

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Hersteller Nr. 3VA12206EF320CC0 EAN Nr. 4042949102724

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2DC33-2HA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27062DC332HA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360DA0 EAN Nr. 4042949045601

Hager Feldverteiler FW52US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz,120PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing EAN Nr. 3250612737352 Hager Artikel Nr. FW52US2

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Lasttrennschalter HAB404 Hager Installation Lasttrennschalter 4polig 40A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140359 Hager Artikel Nr. HAB404

Schneider Electric Sarel Sockel Seitenteil NSYSPS8200 Spacial SF/SM-Sockel-Seitenteil, 200x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: elektronisch, kompartimentierte Anwendung, Mehrzweck, PC Anwendung, Prisma Anwendung - Geräteaufbau: 4 Eckabdeckung, 4 Seitenteil, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606485126753

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-1BB42 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), DC 24V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 2S, FK verz.: 2, MK: 4, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28261BB42 EAN Nr. 4011209722972

Eaton Bodenplatte 119927 Typ XSPBU1006-64 Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1000x600mm, geteilt 6/4 Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1000mm, Tiefe 600mm, geteilt, 600mm/400mm, IP55, inklusive Montagmaterial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119927 EAN Nr. 4015081177677

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3247974 Typ RBO 8-HC BU Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 6 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0, Breite: 29 mm, Höhe: 66 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO8-HCUB EAN Nr. 4046356725088

Pepperl + Fuchs Lichttaster 121201 Typ MLV12-8-HW-RT/47/65b/124 Tastbereich 50 150 mm, einstellbar Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 pnp-Ausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend umschaltbar Anschluss Metallstecker M12, 5-polig, 90° Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MLV128HWRT4765b124

Spelsberg Leergehäuse 12791601 Typ TK PC 1813-11-m Leergehäuse TK PC 1813-11-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902352760

IFM Electronic Reflextaster UGT501 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 300 mm, 4-Leiter, DC analog, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1x analog 4.20 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5046 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 1,5 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V2A aktive Fläche POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Frontblende 122413 Typ XME2406C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=600x600mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 600mm, Höhe 600mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122413

Klauke Spannungsanzeiger DVI50050TOOL Digitaler Spannungsanzeiger, große helle LED-Anzeige, geeignet für Freileitung und Erdkabel, Signalton bei anliegender Spannung, Spannungsanzeige ermöglicht Unterscheidung zwischen Nenn- und induzierten Spannungen, Messspitze für Sammelschienen und Erdkab Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ DVI50050TOOL EAN Nr. 4012078894043

Peweta Quarz Batterieuhr 41.260.211 Innenuhr, rund, einseitig, hellgraues Kunststoffgehäuse, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen. Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41260211 EAN Nr. 4250594504101

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320BA0 EAN Nr. 4042949020134

Bals Kreuzverteiler 54929 T-V-C-Kreuzverteiler aus schlagfestem Kunststoff mit V2A-Aufhängebügel Schutzart IP 44 Gehäuse 100 x 100 mm Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7138) Absicherung ohne Leitungseinführung 1 x M25 Kabelverschraubung Anschlussfertig verdrahtet (Drehstromverdrahtung) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120320 Typ 54929 EAN Nr. 4024941549295

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-8JA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC468JA0

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 244081 Typ LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET Betriebsreichweite 0 65 m Lichtart rot, Wechsellicht, 660 nm Signalausgang Relais, 1 Wechsler Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar. Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stell Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LA29LK29ZF131116SET

Schneider Electric Telemecanique Lichtvorhang Sender XU2S18KP340L5T Lichtvorhang-Sender XU2-S, Körpererfassung, 750-1200mm, 12-24 V. Produktbereich: Preventa Sicherheitskennung - Produkt oder Komponententyp: Safety Einweg-Lichtschranken mit Testeingang Sender - Kurzbezeichnung des Geräts: XU2S - Produktkompatibilität: XPSCM1144, XPSCM1144P. EAN Nr. 3389110907360

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EA43-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EA430AB1 EAN Nr. 4011209751156

ABL Sursum CEE Kombi-Wandsteckdose Typ D52S331, CEE Kombi-Wandsteckdose, spritzwassergeschützt IP44, 32A, 5-polig, 400V, 6h, rot, Wanddose mit integrierter SCHUKO-Steckdose, Anschlussklemmen bis 10qmm, fertig verdrahtet, Leitungseinführung oben, unten oder hinten, bei 32A SCHUKO-Steckdose abgesichert, Sicherung 10 A träge, inklusive Würgenippel EAN Nr. 4011721114552

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2441840000 Typ B2CF 3.50/04/180F SN BK BX CO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, 3.50 mm, Polzahl: 4, verzinkt, Box Hersteller Weidmüller Typ B2CF35004180FSNBKXCO EAN Nr. 04050118456028

Klauke Sub Min D Locher 50344366 Sub-Min-D-Locher, 9-polig Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm. Front- oder rückseitige Montage. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102. EAN Nr. 0783310344360

Merten Wippen 619544 Wippen für Tasterm. 2fach mit Aufdruck 1/0 und Auf/Ab, weiß glänzend, System M Im Design System M. Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 619544 EAN Nr. 4042811076092

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47361 Ausschaltspule MX, unverz., 48VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser - Steuerkreisspannung: 48 V AC 50/60 Hz, 48.60 V DC. EAN Nr. 3303430473619

Brumberg Einbaustrahler 36321000 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max.50W, ms.pol. HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Messing/Stahl, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047788515

Schneider Electric Telemecanique Einschub VW3L40020 Einschub, 1 M8-Buchse, 4-polig, für 2 Signale der STO-Sicherheitsfunktion. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: Einsatz für Kommunikationsschnittstelle - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungszubehör - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: für Antriebe. EAN Nr. 3389118367845

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-8RB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ438RB1

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/2-0 SM Siedle Artikel Nr. 200038520-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739385201 Alte Artikel Nr. 038520

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-5EF32-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11165EF320JC0 EAN Nr. 4042949077268

Eaton Distanzstück 100648 Typ XBSB-DI40 Distanzstück, 40 mm Distanzstück aus Metall um den Abstand zwischen der einzelnen Schienenführungen des Hauptsammelschienenenträger auszufüllen/ verstärken, Materialstärke ist 2mm verzinkt, Distanzstück kommt beim 2000A Sammelschienen Träger zum Einsatz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100648 EAN Nr. 4015081005505

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830541 Typ MCDV 1,5/16-G-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV1,5/16-G-3,81 EAN Nr. 4017918051235

Jung Abdeckung IAE/UAE Anschlussdose LS 969-3 NA UA LG Abdeckung, mit Schriftfeld 5 x 55 mm BB 3, für 3 Universalmodule Typ B UMBCAT6A nur in Verbindung mit Montageadapter 3fach UMBMA3, auch für Anschlussdosen der Firma BTR E-DAT modul 3x8 UPO, ohne Module 1309141200-E, mit 3 Modulen 1309131200-E Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969-3NAUALG EAN Nr. 4011377987791

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774315 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwacher Start UB 115V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011647

Gewiss Fernauslöser GW96015 Fernauslöser fuer FI- Schutzschalter 25-100 A 4 polig 230V AC 0.5TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der rechten Seite von Fehlerstromschutzschaltern in 4 poliger Ausführung mit Bemessungsstrom 25 - 100 A. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564204874

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS202 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416440 Typ EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 4,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-308-6930 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L405M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364032507

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360DHO EAN Nr. 4042949085270

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH503 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP FPM TPU, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1695825 Typ SACB-8/16- 5,0PUR SH Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Universal, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: ja Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-8/16-5,0PURSH EAN Nr. 4017918899462

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Hersteller Nr. 3VA12205GF420BHO EAN Nr. 4042949103738

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA22256JP320AB0 EAN Nr. 4042949023906

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1442600000 Typ RSV1,6 LBF9 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, vergoldet, kieselgrau, Box RSV1,6 LBF9 GR 3,2 AU Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, vergoldet, kieselgrau, B Herstellertyp RSV16LBF9GR32AU EAN Nr. 4008190108991

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19042 FI-Block Vigi NG125, 4p, 125A, 300mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190424

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN360AD0 EAN Nr. 4042949107125

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN320AJ0 EAN Nr. 4042949028499

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3NA46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LIN IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103NA460AA0 EAN Nr. 4011209821224

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTA891 Sich.-Pos.sch.,kunst.gekap. XCSTA, 2 Ö+1S, gest. sch.- 2 Gew.bohr. 1/2 NPT. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponententyp: XCSTA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - äußerer Kabeldurchmesser: 7.10 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389110786057

Schneider Electric Telemecanique Tasterstation XAWF310EX ATEX-TASTERSTATION (METALL) 3 TASTER. Produktbereich: Harmony XAW - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XAWF - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, grün Rückstellung 1 NO, 1 Tastschalter, bündig, rot Rückstellung 1 NC, 1 Tastschalter, bündig, schwarz Rückstellung 1 NO. EAN Nr. 3389118047242

Eaton Tastenplatte 218251 Typ M22-XDH-S-GB16 Tastenplatte, hoch schwarz, REVERSE Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218251 EAN Nr. 4015082182519

Finder Koppelrelais 39.50.7.006.9024 MasterOutput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-klemmen, modular aufgebaut, SSR-Kontakte 1 Schließer für 2 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 sowie BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 6 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823390208 Artikelnummer 395070069024

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NH46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NH460AA0 EAN Nr. 4011209811232

Phoenix Contact Messertrennklemme 3104107 Typ MTK-P/P Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss mit Prüfbuchsenrauben, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 46 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ MTK-P/PMITSPERRE EAN Nr. 4017918145590

Schneider Electric Telemecanique Sockel RXZE2M114M Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Kastenklammen. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Anordnung der Kontaktklammern: gemischt - Produktkompatibilität: steckbares Relais RXM (2 OC), steckbares Relais RXM (4 OC) - Stiftform: flach - Kurzbezeichnung des Geräts: RXZ. EAN Nr. 3389119404259

Dehn + Söhne Erdungsklemme 774530 Typ UEK 30 SKN Universalerdungsklemme D 30mm T 18mm Rd/FI 30mm m. Schraubknebel Universalerdungsklemme mit Schraubknebel als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ UEK30SKN EAN Nr. 4013364057746

Weidmüller Leiterplattenklemme 1749170000 Typ TOP4GS12/180 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS12/180 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klem Herstellertyp TOP4GS12180762OR EAN Nr. 4008190022952

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KQ31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KQ312AA0 EAN Nr. 4042948859971

Eaton Sicherungseinsatz C14G2 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 2A GG 690V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G2 EAN Nr. 5027590058957

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1000190001 Typ BLF 5.08HC/18/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/18/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC1890SNBKBX EAN Nr. 4032248690145

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1013830000 Typ BLF 5.08HC/15/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/15/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Hersteller Typ BLF508HC15180SNORBX EAN Nr. 4032248721931

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.350.521 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81350521 EAN Nr. 4250594518146

Weidmüller Leiterplattenklemme 1975390000 Typ LL1N 5.08/05/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LL1N 5.08/05/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Hersteller Typ LL1N508059032SNORBX EAN Nr. 4032248672615

Weidmüller Leiterplattenklemme 1979180000 Typ LL3R 5.08/48/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 48, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL3R 5.08/48/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 48, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Hersteller Typ LL3R508489032SNORBX EAN Nr. 4032248674329

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060530000 Typ BVF 7.62HP/05/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/05/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Hersteller Typ BVF762HP05180SFSNBK BX EAN Nr. 4032248810000

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KSA1000ED45010 Gerades Verteilerstreckenstück 5m, 1000A, 10Abgangsöffnungen. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 5 m. EAN Nr. 3606480003820

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944640000 Typ B2L 3.50/16/180QV8 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² B2L 3.50/16/180QV8 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Zugfederanschluss, Klemmberei Hersteller Typ B2L35016180QV8SNB KBX EAN Nr. 4032248619573

Gewiss Hebelverriegelung GWD8207 Hebelverriegelung Festmontage f Leistungsschalter MTX/M 250 m Ronisschloss Zum Sperren f des Leistungsschalters in Ausstellung. Die Hebelverriegelung wird im Schaltergehäuse montiert. Die Ronisschloesser werden immer mit gleicher Schliessung geliefert. Die Hebelverriegelung kann nicht zusammen mit Drehantrieben und Motorsteuerungen montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726956

Schneider Electric Telemecanique Interface Relais RSL1AB4JD Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6A, 12 V DC. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: schmales Interface-Relais - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RSL - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: Standard - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: ohne Drucktaster. EAN Nr. 3606480077951

Siemens Leistungsschalter 3VA2440-7JQ42-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..15x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24407JQ420AAO EAN Nr. 4042948808122

OBO Verbindungsklemme 5304176 TYP 5001 N-VA Verbindungsklemme Mit 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Fächerscheibe Inkl. vormontierter Druckwanne aus Stahl Entspricht den Anforderungen nach DIN V VDE V 0185-3 Abschnitt 4.5 Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 Gewicht: 6,8 kg/100 St. Typ: 5001 N-VA Art.-Nr.: 5304176 Hersteller OBO Bettermann Typ 5001NVA EAN Nr. 4012196221509

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMPR25C2131 DRUCK-REGLER 3,5-25,0 BAR. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMP - Größe des Drucksensors: 25 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Meerwasser (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 3389110602104

Eaton Umschalter 061837 Typ T3-2-8211/E Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 1-0-2, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 061837 EAN Nr. 4015080618379

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31F7 Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 120 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20%. EAN Nr. 3606480626852

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954809 Typ CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THRR32 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CC2,5/2-GF-5,08P26THRR32 EAN Nr. 4017918925628

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1037050000 Typ SC-SMT 3.81/07/270F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 270°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SC-SMT 3.81/07/270F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 7, 270°, Hersteller Typ SCSMT38107270F32SNB KBX EAN Nr. 4032248765614

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149930000 Typ SL 5.08HC/18/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/18/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Hersteller Typ SL508HC18180B32SNB KBX EAN Nr. 4032248935468

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780010000 Typ SL-SMT 5.08HC/08/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/08/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90 Hersteller Typ SLSMT508HC089032SNB KBX EAN Nr. 4032248165339

Schneider Electric Sarel Schiene NSYAMRD60357SB DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 600 MM FUER SBM GEHAEUSE. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Schiene - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Blechschraube - Produktkompatibilität: SBMB-Gehäuse, SBMC-Gehäuse, SBM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480520747

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Stempel 51069740 Stempel für Standard Blechlocher Systeme 50225669 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium.

Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310069744

EFB Elektronik Kabel K5433.15V2 DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 24, 15,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Single Link Kabel Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 EAN Nr. 4049759054496

Siemens Sicherheitstransformator 4AV2201-2EB00-0B Stromversorgung, Phasen: 1, PN (kW): 0,12, Upri (V): 400-230 (240)-115 (120), Usec (V DC): 24, Isec (A DC): 5/6 (60/40 CEL), F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, Schutzklasse 1, tA/Isolierstoffklasse: 60/B, W (%): 5, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Hutschiene, EN61558-2-6, EN61131-2 Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AV22012EB000B EAN Nr. 4001869930855

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K2H514U Nockenschaltwerk K2-H, 20A, 4-polig, Umsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Umschalter - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: links: 30°, rechts: 30° - Produktmontage: Rückwandmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110480689

Merten Zentralplatte MEG4574-0344 Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach, weiß glänzend, System M Mit Schriftfeld. Mit einsetzbaren Verschlusschiebern. Zu komplettieren mit: Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012. Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ MEG4574-0344 EAN Nr. 4042811150075

Klauke Stoßverbinder 17ROM Stoßverbinder Normalausführung, 0,75 mm², Cu verzinkt, ohne Mittenanschlag Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Ohne Mittenanschlag. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078077026

Eaton Leuchtwahlstasten 187127 Typ M30C-FWLKV-Y Leuchtwahlstaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 2 Stellungen (V-Stellung), Farbe Knebelgriff: gelb, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWLKVY EAN Nr. 4015081821761

Jung Rahmen 1fach AS581-1 BFINA WW Rahmen, 1fach, mit sprühnebelndem Fenster, bruchsicher, Abmessungen B x H 80,5 x 80,5 mm, ausschließlich zu verwenden mit Schalter 506 U-LEDW, Taster 533 U-LEDW bzw. SCHUKO® Steckdose A 520-O BF .. LEDW und dem Beschriftungsfeldträger AS 61 INA BT Anwendung beleuchtetes Schriftfeld oder Lichtleiter und Rahmenhalteteil AS 61 LL Anwendung Orientierungslicht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS581-1BFINAWW EAN Nr. 4011377096721

IFM Electronic Digitalanzeige DX2032 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 80 mA, Schraubklemmen, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Analogausgang, 0 4.20 mA, 0.10 V, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Brumberg LED Einbauleuchte 88658073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 40W, 36°, 3000K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 4382 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047712756

Eaton Näherungsschalter 135885 Typ E57-12GS02-G Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M12, Metall, Ltg. 2m E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135885 EAN Nr. 4015081326785

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N209RT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 9A, 440..480 V. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 94 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389110667240

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9217041 Vollgummi Wandverteiler Typ FURT IP54 350x210x150 100 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p B 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 25AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399849084

Schneider Electric Telemecanique Stufenschalter K1D003L Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442298

Cellpack Warmschrumpfschlauch SB 19.1-9.5 Nr. 127084 Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, Leichter Spulenlauf Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen Typ SB19.1-9.5 EAN Nr. 4010311036274

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Sicherungsringzange 48 11 J0 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Geschraubtes Gelenk präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen Federstahldraht, gezogen Typ 4811J0 EAN Nr. 4003773048510

Albert Erdeinbaustrahler 692179 Energieeffizienzklasse A Erdeinbaustrahler 692179 - 30° schwenkbar - aus Aluminiumguß mit runder Edelstahlabdeckung, Sicherheitsglas klar. Eingerichtet für 1 x Bridgelux-LED 10 Watt incl. Konverter, 770 l. 3000K Je eine Blind- und Kabelverschraubung für Netzanschluß-leitungen \varnothing 6 - 12 mm. Schutzart IP 67 - Schutzklasse I. Für Druckbelastungen bis 1000 kg. Abmessungen: \varnothing 220 x 130 mm Die Glasoberfläche erreicht eine Temperatur von max. 35° C. EAN Nr. 4007235921793

Siedle Freisprechtelefon AHF 870-0 WH/S Siedle Artikel Nr. 200042054-00 Access Freisprechtelefon mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 5 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 32 EAN Nr. 4015739420544 Alte Artikel Nr. 042054

Weidmüller Reihenklemme 1513920000 Typ APGTB 2.5 PE 4C/2 Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2,5 mm², Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, Hersteller Weidmüller Typ APGTB25PE4C2 EAN Nr. 04050118321418

Fränkische Rohrwerke Kunststoffverschraubung FKV-KW 25M32 Nr. 28150025 Kunststoffverschraubung, grau, FKV-KW M ist eine Kunststoff-Verschraubung aus PVC mit integrierter Innentülle und drehbarem Gewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP67 und ist nicht flammenausbreitend, inkl. Gegenmutter. Verwendet wird diese Verschraubung für den Kunststoffspiralschlauch FFKSS-KW. Schutzart IP67 nach DIN EN 60529 Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C Typ FVKW25M32 EAN Nr. 4013960205145

B.E.G. Piktogramm 5498 Typ Piktogramm SL20 Pfeil nach unten Ersatz-Piktogramm Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic Ersatz-Piktogramm Pfeil nach unten für die Not- und Sicherheitsleuchten SAFETYLUX® Serie Classic Safetylux mit einer Erkennungsweite von 20 m. Bei der Auslieferung der Notleuchten sind 3 Piktogramme Pfeil nach links, nach rechts und nach unten bereits im Lieferumfang enthalten. Hersteller B.E.G. Brück Typ PiktogrammSL20Pfeilnachunten EAN Nr. 4007529054985

BTR Verbindungsleitung 142M2X12020 Verbindungsleitung M12 Stecker - Buchse, 8-polig, x-kodiert 2,0 m geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.6A, 8-polig, X-kodiert, M12-Buchse, gerade auf M12 Stecker, gerade, Kabel an M12-Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PiMF, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Beschaltung 1 1, Kabel PUR, grün, Buchsenschraubstopfen im Lieferumfang enthalten, Varianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Leitungslängen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X12020 EAN Nr. 4250184198345

EVN Lichtpunkt LD6102 Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 1m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP65-Stecksystem. Hersteller EVN Nr. LD6102 EAN Nr. 4037293403788

Phoenix Contact Steckerteil 1809174 Typ MSTBC 2,5/15-STZ-5,08-R Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/15-STZ-5,08-R EAN Nr. 4017918115050

Eaton Ein Aus Schalter 207081 Typ T0-2-1/11 EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, 90 °, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschäule, Frontschild ca. 48x48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207081 EAN Nr. 4015082070816

Bals Wandsteckdose 1141 Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Typ 1141 EAN Nr. 4024941011419

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60106 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 5A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V AC. EAN Nr. 0785901208389

Weidmüller Schnittstelle 1312020000 Typ RSM-16DI 48VDC S Schnittstelle, RSM, Optokoppler, LED Digitale Eingangsschnittstelle mit Optokoppler- oder Relaisrennung für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 48 V DC \pm 10%, 10 mA, 1-Draht Herstellertyp RSM16DI48VDC EAN Nr. 4050118114386

Weidmüller SPS Verbindungskabel 2004680010 Typ PAC-PREM-SL24-AY0-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Mehrpolige Kabel LIYY, 1 m, 0.50 mm², SCHNEIDER TSX BLY 01 20P, 2 x BLC 5.08/12/180R Hersteller Weidmüller Typ PACPREMSL24AY01M EAN Nr. 04032248307623

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Rohbau-Set 0095.0216 Typ PP 60 KA-SRL Beschreibung: Rohbau-Set zum Einbau in die Außenwand. Lieferumfang: Wandhülse extra lang (700 mm) aus PVC mit zwei Putzschutzdeckeln und acht Keilen zur Ausrichtung der Hülse in der Wandbohrung. Außenabdeckung aus Edelstahl. Wird als Zubehör für Endmontage-Set PP 60 K-SE benötigt. Artikel: PP 60 KA-SRL, Fördervolumen: 17 / 22 / 30 / 45 / 55 m³/h, Einbauort: Außenwand, Einbaulage: waagrecht, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Nennweite: 200 mm, EAN Nr. 4012799952169 Typ PP60KA-SRL

Phoenix Contact Steckerteil 1808816 Typ MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/2-ST-5,08 EAN Nr. 4017918047160

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2545P16 Pos.schalter XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, längenverst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110206876

Fischer Schnellschaum 053081 Typ PU 2/402 (DE) 2K-Schnellschaum PU 2/402 fischer 2K Schnellmontageschaum PU 2/402 zum Einbau von Türcargen, Dämmen und Füllen von Hohlräumen im Dach- und Wandbereich, Einschäumen von Sanitärelementen, Befestigen von Dämmelementen und Holzverkleidungen. Farbe hellblau. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2. Hohe Ausbeute von freigeschäumt bis zu 13 l. Der Zugmechanismus ermöglicht eine einfache, sichere Aktivierung der Komponenten. Herstellertyp PU2/402(DE) EAN Nr. 4006209530818

Funke + Huster Summer 21300302 Summer EKS 48VAC/DC Kleiner elektronischer Summer für den Schalttafel und Pulteinbau Gehäuse Kunststoff Einbau in 28 mm Bohrung EKS als Dauerton, EKSP als Pulston Lautstärke ca. 90 dB(A) Elektronische Summer EKS 48 VAC/DC Nennspannung 48 V Stromart AC Stromaufnahme 0.02 A Schutzart (IP) IP30 Lautstärke 90 dB Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusefarbe grau Tonart Dauerton Montageart Einbau Trafo eingebaut Nein Temperaturbereich -20 - +70 °C Maß H 43 mm Maß B 43 mm Maß T 50 mm Nr. FHF21300302 EAN Nr. 4250235504217

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA58-1KA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA581KA3

Eaton Sicherungseinsatz 50NHG000B Typ NH FUSE 50A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 50NHG000B EAN Nr. 5027590202596

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31154 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS630, 3p, 630A. Produktbereich: INS320.630 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS630 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine. EAN Nr. 3303430311546

Phoenix Contact Trennklemme 3210307 Typ PT 1,5/S-TG BU Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PT15STGBU EAN Nr. 4046356904728

Eaton Leistungsschütz 293961 Typ DILMC15-01(24VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293961 EAN Nr. 4015082939618

Gewiss Scheinwerfer GW85104S Scheinwerfer HORUS3 400W HST lichtstreuend symm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbtem Polyamid (hochwertig beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstützen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564173637

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS8C4A1PCG13 Induktiver Näherungsschalter XS8 40x40x117, PBT, Sn20mm, 12-48VDC, Klemmen. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: -- Bezeichnung des Sensors: XS8 - Größe: 117 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119058230

Schneider Electric Telemecanique Schütz LC1DGK11P7 Schütz TeSys LC1-DG, 3p, 400-440 V 16,7 kVA, Spule 230 V AC. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DGK - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Blindleistungsangabe: 16,7 kvarbei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 24 kvarbei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 8,5 kvarbei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110057416

Bals Anbaugerätestecker 27102 Anbaugerätestecker TN geneigt 125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 130x120 mm (HxB), Befestigung 108x100 mm (HxB), Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 27102 EAN Nr. 4024941271028

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS518B1DBM12 Näherungsschalter, induktiv, M18, lang, Sn5mm, NC, 2L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M18 - Größe: 74 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110145106

Siemens Kommunikationsprozessor 6AG1343-1EX30-7XE0 SIPLUS NET CP 343-1-25.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6GK7343-1EX30-0XE0. Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet über ISO und TCP/IP, PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device, integrierter 2-Port Switch ERTEC 200, S7-Kommunikation, Fetch/Write, Send/Receive mit und ohne RFC1006, MULTICAST DHCP, NTC-CPU Sync, Diagnose, Initialisierung über LAN, 2x RJ45 Anschluss für LAN mit 10/100 MBit/s Siemens Hersteller Nr. 6AG13431EX307XE0 EAN Nr. 4042948507353

Merten Steckdose MEG2310-0419 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, polarweiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ MEG2310-0419 EAN Nr. 4042811139179

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE1M35N710 Gekapselter Direktanlasser, LE1-M, 2,6-3-7A, Spule 415 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1M - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Erdungsklemme, Klemmenleiste für Erdung, Schutz, thermisches Überlastrelais - Motorleistung (kW): 0.55 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 0.55 kW bei 240 V AC 50/60 Hz, 1.5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 1.5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110766837

Eaton Hilfsschütz 010287 Typ DILER-40-G(110VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010287 EAN Nr. 4015080102878

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6031-0WA58-3KA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben Front unten Front, Einloch Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60310WA583KA3

Weidmüller Querverbinder 1718020000 Typ ZQV 2.5N/5 BL Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 5.10, 24 A, blau Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 5.10, 24 A, blau Herstellertyp ZQV25N5BL EAN Nr. 4008190349394

Fischer Bolzenanker 538433 Typ FAZ II 12 140 GS Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII12140GS EAN Nr. 4048962263459

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112089 Typ PNLCLA10030840WHP0000000 LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLCLA10030840WHP0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112089

Klauke Pressverbinder 349R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 120 mm² rm/sm, 150 mm² se Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078478427

Eaton Leistungsschalter 112724 Typ NZMB1-S40-SVE Leistungsschalter, 3p, 40A, Steckesatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112724 EAN Nr. 4015081122646

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260063R0801 Typ TM-S 320/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542600633

Eaton Leitungsschutzschalter 279003 Typ FAZ-K0,5/3N LS-Schalter, 0,5A, 3p+N, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279003 EAN Nr. 4015082790035

ABL Sursum FI/LS Schalter RC4010 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC4010 EAN Nr. 4011721160276

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D53613 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 13A, 100mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 100 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472534

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS612B3DBL2 Näherungsschalter, induktiv, M12, kurz, Sn4mm, NC, 2-L, 12-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS6 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 35 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389119045537

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 11 S Nr. 783011 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE411S EAN Nr. 4013364310131

Indexa Video Converter 28054 Typ VT100VC1 Video-Converter für Anschluss einer externen analogen Kamera entweder als abgesetzte Kamera an der Audio-Türsprechstelle oder als Zusatzkamera an einem Kamera-Umschalter VT100KU1. Anschluss einer analogen PAL Kamera oder einer auf PAL umgestellten AHD-Kamera. Converter beinhaltet einen aktiven Balun der das PAL -Signal in ein symmetrisches Systemsignal umwandelt. Aktives Bauteil Spannungsversorgung über Systemnetzgerät. Durch kompakte Bauweise in einer Unterputzdose platzierbar. Abmessungen 50 x 36 x 20mm. Hersteller Indexa Video Converter Typ VT100VC1 EAN Nr. 401516228054

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09U7 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Drehr., Tasten 0/1, Sp. 240VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110573442

Busch Jaeger IR Bedienelement 6066-815 Nr. 2CKA006020A1393 IR-Bedienelement, gelb, solo, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für LED-Dimmer-Einsatz 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Zentraldimmer Einsatz 6593 U. Für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U S-101. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-101. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6066815 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1393 EAN Nr. 4011395111024

Eaton Leistungsschalter 103030 Typ NZMN1-S12-CNA Leistungsschalter, 3p, 12A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schalteistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 103030 EAN Nr. 4015081028696

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV31CD15N4 Frequenzumrichter im Gehäuse ATV31, 15kW, 500V, IP55. Produktbereich: Altivar 31 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: gekapselt - Komponentename: ATV31 - EMV-Filter: integriert - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 36.8 A 500 V 1 kA, 48.2 A 380 V 1 kA - Scheinleistung: 32 kVA - Netz Kurzschlussstrom Isc: 22 kA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment. EAN Nr. 3389119200431

Siemens Leistungsschalter 3WN6631-0KB51-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für DC 24V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66310KB511BA1

Eaton Leitungsschutzschalter 236136 Typ PXL-C0,25/1N LS-Schalter, 0,25A, 1p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236136 EAN Nr. 4015082361365

Berker Steckdose 47508989 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277705

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCKJ5H29 Hilfsschaltergehäuse ZCKJ, o. Anzeige, 1S+1Ö, Monoblockgehäuse, Metall, M20. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110833614

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Abschlussplatte 1050090000 Typ WAP 2.5-10 WS Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, weiß Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, weiß Herstellertyp WAP2510WS EAN Nr. 4008190406790

Weidmüller Reihenklemme 1029700000 Typ WFF 300/AH Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 300 mm², 1000 V, 520 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 16, TS 35, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 300 mm², 1000 V, 520 A, Anzahl Anschlüsse 2, M 16, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WFF300AH EAN Nr. 4008190088347

Haupa Abisolierzange 210699 Abisolierzange Outlet 20 Art. 210697 zum Abmanteln von Rundkabeln 7,5 bis 9 mm Ø Isolationsstärke des Kabels max. 1,2 mm ideal zur Bearbeitung von NYM Kabeln 3 x 1,5 mm bis 5 x 1,5 mm² kompatibel auf das Verlegesystem Cable Outlet von OBO Bettermann oder R & M Art. 210699 zum Abmanteln von Rundkabeln 7,5 bis 9 mm Ø Isolationsstärke des Kabels max. 1,65 mm ideal zur Bearbeitung von NYM Kabeln 3 x 1,5 mm bis 5 x 1,5 mm² Coaxialkabel, geschirmte oder ungeschirmte Meß Kontroll und Steuerleitungen geeignet, um Potentialausgleiche, Schirmanschlusssysteme oder Erdungsschellen anzuschließen. Abisolierzange Outlet 55 EAN Nr. 4011923508166

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18467 Leitungsschutzschalter C120H, 3p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380389

EFB Elektronik Patchkabel K5534FGR.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 3,0m, grau Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wicketikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759135058

Eaton Positionsschalter 106801 Typ LS-S11S/P Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106801 EAN Nr. 4015081065684

Eaton Leistungsschütz 276549 Typ DILM7-10(220V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276549 EAN Nr. 4015082765491

Fischer Langschaftdübel 530932 Typ SXRL 14 x 80 T A4 Langschaftdübel SXRL 14X80 T A4 Der fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet. Herstellertyp SXRL14x80TA4 EAN Nr. 4048962206531

Nobile LED Panel 1561281311 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 220 R weiß 16W neutralweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 225x38 mm Lichtaustrittsöffnung (Ø) 175 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbügel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049755

Bega Deckenleuchte 50182.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 50182.4 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 6,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 311 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Leuchtdurchmesser 80 mm, Höhe 115 mm. EAN Nr. 4044018158991

Weidmüller Überspannungsschutz 1352850000 Typ VPU II 2 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPUII2400V40KA EAN Nr. 4050118157543

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Leitungsschutzschalter 403350 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B2A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386090

Bals Verteiler 521663 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 4 x B-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p Zugang CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G6 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G6 28,8kg/100m Typ 521663 EAN Nr. 4024941194648

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DC58-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DC583HB1

Bega Decken- u. Wandleuchte 12189.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 12189.1K4 für den Innenbereich. LED, 14,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 854 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 195 x 195 x 70 mm. EAN Nr. 4044018169041

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB58-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB583BK3

Gewiss Schutz Schalter GWD4011 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.01A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824119

Finder Zeitrelais 84.02.0.230.0000 Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar pro kanal oder beide Kanäle), Kontaktmaterial AgNi, max. Einschaltstrom: 30 A, 25 Zeitfunktionen sind programmierbar: Funktionscodes: OFF, ON, AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE,EE, FE, EEa, EEB, WD, GE, LE, PE, IT, SS, PS und SHp. Zeitbereiche: 0,1 s bis 9999 St., Versorgungsspannung 110 bis 240 V AC/DC (50/60 Hz). 2 Programmiermodi: im Smart -Modus mit einem Smartphone über NFC-Kommunikation oder Classic Modus mit dem Joystick. Baubreite 35 mm, Relaischutzart: IP20. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823407234 Artikelnummer 840202300000

Helios Hochleistungsventilator 1129 Typ HQD 315/8/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufgrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 315/8/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ HQD315/8/4 EAN Nr. 4010184011293

Berker Steckdose 47086086 Steckdose SCHUKO mit FI Schutzschalter u. erh.BS Q.1 Q.3 anthrazit, samt. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334380030

Jung Tastsensor Modul LS 5236 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 3fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 3-kanalig 6 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 3fach Art.-Nrn. AL 2503 TSA.., ES 2503 TSA, GCR 2503 TSA, GO 2503 TSA, LS 2503 TSA.. und ME 2503 TSA.. und Taste 3fach Art.-Nrn. AL 2503 TSAN.., ES 2503 TSAN, GCR 2503 TSAN, GO 2503 TSAN, LS 2503 TSAN.. und ME 2503 TSAN.., Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS5236TSM EAN Nr. 4011377118195

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Ein Aus Schalter 094120 Typ T5B-2-10/E EIN-AUS-Schalter, 3-polig + N, 63 A, 90 °, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäfte, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094120 EAN Nr. 4015080941200

Brennenstuhl Steckdosenleiste 1153300456 Primera-Tec 19.500A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6-fach schwarz 2m H05VV-F 3G1,5Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.Sicherheitschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.Steckdosen in 90°-Anordnung.Steckdosen mit Kinderschutz.Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.Im Blister verpackt.Patent angemeldet.Kabellänge 2 m Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 Länge ca. 45,5 cm Steckdosen 6 Nennstrom 16 A Entstörfilter - Farbe Schwarz Stecksystem DE EAN Nr. 4007123636389

ABN Flachverteiler UL45X Installationskleinverteiler UP/HW nach EN 60 439/3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Ohne Blendrahmen und Tür. Komplett vorbereitet für Unterputz und Hohlwandmontage. Innenauskleidung aus Kunststoff mit seitlichem integriertem Verdrahtungskanal. Serienmäßig oben und unten werkzeuglos verriegelbare Leitungseinführungsplatten. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bausätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP:30 Schutzklasse:Schutzklasse II Farbe Innenausbau (RAL):9002 Höhe:800 mm Breite:1050 mm Tiefe:110 mm PLE:240 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ UL45X EAN Nr. 4015153468993

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B10DC2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60898-2, DIN EN 60898-2 und VDE 0641-12. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B10DC2 EAN Nr. 4011721075129

Weidmüller Relais 1219980000 Typ DRH174220LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 500 V AC, 16 A Herstellertyp DRH174220LT EAN Nr. 4032248998463

RZB LED Strahler 741904.004.1 Strahler LED 34W-4000K 258x93x249,3Ph, breit, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende &hellip. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffrontring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7419040041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859145059

Eaton Energiemesssensor 136476 Typ CEMU-01/03 Energiemesssensor mit externem Sensor Der Energiemesssensor mit externem Sensor wird dazu eingesetzt, um die im PV-Inverter umgesetzte Solarenergie zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Anzeige an den Room-Manager mit Energiemanagementfunktion zu übermitteln. Dieser Gerätetyp wird für größere Leistungen von 15 W-23 kW verwendet. Dabei werden Strom, Spannung, Wirkleistung und elektrische Energie ermittelt. Der externe Sensor des Energiemesssensors wird über die Ausgangsleitung, vorzugsweise am Einspeisepunkt in die elektrische Anlage, gesteckt. Eingebaut wird das Gerät in der Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose. Gerät ist nicht geeicht, daher nicht für Abrechnungszwecke geeignet!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136476 EAN Nr. 4015081332588

Bega Aufsatzleuchte 84120AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 84120A. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 29,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2238 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017259347

Helios Heizlüfter 2520 Typ STH 3 Elektro-Raumheizer. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ mit Kunststoffummanteltem Tragegriff für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funktörfrei, Berührungsschutz nach DIN EN ISO 13857.Universeller Kompakt-Heizer für transportablen und stationären Einsatz in Räumen aller Art, auch im Naßbereich und auf Baustellen. Geschlossene Rohrmantel-Heiz-körper aus rostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Thermostat mit Einstellbereich 5-35 °C, Vierstufen Leistungsschalter mit Stellungen 0, Ventilator, Heizung 1/2 und Heizung 1/1. Anschluß über ausgeführtes Kabel oder Stecker am Gerät. STH 3, Heizlüfter 1 PH., 230 V, 3,3 KW Hersteller Typ STH3 EAN Nr. 4010184025207

Bega Pendelleuchte 56536.1K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 56536.1 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1685 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 200 x 495 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018182569

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motion Servoantrieb LXM32CD12N4 Motion Servoantrieb, Lexium 32, 3-phasige Vers.-spannung 208/480 V, 0,9 kW. Produktbereich: Lexium 32 - Produkt oder Komponententyp: Motion Servoantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: LXM32C - Gehäusertyp: Buch - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Nennspannung: 200.240 V (-15.10 %), 380.480 V (-15.10 %) - Grenzwerte der Versorgungsspannung: 170.264 V, 323.528 V - Netzfrequenz: 47,5.63 Hz - EMV-Filter: integriert - Dauerleistung: 1600 W bei 400 V, 800 W bei 230 V - Nennleistung: 0.7 kW bei 230 V (f = 8 kHz), 0.9 kW bei 400 V (f = 8 kHz) - Netzstrom: 2.4 A, THDI of 182 % bei 480 V, ohne externe Netzdrossel, 2.9 A, THDI of 98 % bei 480 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH, 3.5 A, THDI of 88 % bei 380 V, mit externer Netzdrossel von 2 mH, 3.6 A, THDI of 174 % bei 380 V, ohne externe Netzdrossel. EAN Nr. 3606480076695

RZB LED Notleuchte 672133.002.5.07 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W+LED 1,5W, B8h, Dali, 2100 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672133002507 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859088097

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter LV438518 Leistungsschalter Compact NSX630S, MP1, 630A, 3p. Baureihe: Compact - Produktbereich: NSX400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NSX630S - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: DC - Leitungssch.-Leistungskennz.: S - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu bei 250 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 48/125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 500 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 750 V DC 3P gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 100 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 48/125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 500 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 750 V DC gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: MP1 - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch). EAN Nr. 3606480073380

RZB LED Pendelleuchte 311635.004.1.76 Pendelleuchte LED 48W-4000K 1198x298, LP3000, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311635004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008378

Weidmüller Gerätemarkierung 1131800000 Typ SM 27/27 K MC NE GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 x 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM2727KMCNEGE EAN Nr. 4032248912483

Rutec Einbauleuchte R55115 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5511+Farbcode schwenkbar, ohne Sprengring für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5511+Color Code Adjustable, Without Snap-Ring for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5511+Farbcode schwenkbar, ohne Sprengring für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5511+Color Code Adjustable, Without Snap-Ring for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094551159

Busch Jaeger Bedienelement 6125 02-884 Nr. 2CKA006115A0203 Bedienelement, 1 2-fach, studioweiß matt, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 1 2-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612502884 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6115-0-0203 EAN Nr. 4011395139455

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311817.002.76 Wand-Deckenleuchte LED 21,6W-3000K 912x43x82, DALI, 1500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31181700276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084662

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711594 Typ CLI C 1-6 GE/SW 73 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 73, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 73, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW73MP EAN Nr. 4008190014582

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P12A1A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485207995

Bega Bodeneinbauleuchte 77146K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77146K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 7,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 514 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 205 mm, Einbautiefe 165 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 30 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209762

EFB Elektronik Verlegekabel 99731.500 Verlegekabel UC900 SS23 4P PE 500 Meter Das Datenkabel ist für die direkte Erdverlegung geeignetes Installationskabel mit dickwandigem Polyethylen Außenmantel, UV- beständig und für Übertragungen bis 1000 MHz konstruiert. Es übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 6, 6A, 7. Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA, F und FA nach ISO/IEC 11801 (AMD 2:2009) bzw. EN 50173-1 (2009) werden mit diesem Kabel aufgebaut. Die einzelnen verseilten Paare sind mit einer Schirmfolie (PiMF) und einem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso verhindert dieser hervorragende Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Schirmung garantiert die Einhaltung der Störaussendung nach Klasse B EN 55022, sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Laufzeitdifferenz zwischen den Paaren (skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Übersprechen) minimal ist. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit nach IEEE 802.3 möglich. EAN Nr. 4049759074791

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9456690150 Typ SAIL-M12W-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W315U EAN Nr. 4032248474059

Cimco Aluminium-Teleskop-Leiter 146710 Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x10 Stufen, Höhe min/max 1,53m/5,22m, 13,0kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, die sowohl als Anlegeleiter, Schiebeleiter wie auch Stehleiter genutzt werden kann. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschierbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung: maximale Tragfähigkeit 6 bis 9 Sprossen 150kg, 10 und 12 Sprossen 120kg, optimale Standsicherheit durch Gummifüße, kräftige Automatik-Gelenke aus Aluminium, absolut sicheres und komfortables Arretieren der Leiter durch 4 Sperrelemente mit Federbolzen, Rasthaken und Abdeckungen aus bruchsicherem Kunststoff, mit praktischem Kunststoff-Werkzeughalter 310x260mm, durchgehend geriffelte, verbördelte Aluminiumsprossen, Sprossenbreite 27mm, Sprossenabstand 280mm, TÜV-GS-geprüft, Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x10 Stufen, Höhe min/max 1,53m/5,22m, Stehleiterhöhe 2,51m, Gewicht 13,0kg. EAN Nr. 4021103467107

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093090300 Typ SAIL-M12GM8G-3-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G330UGE EAN Nr. 4032248865246

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938180150 Typ SAIL-M12GM8W-3-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W315V EAN Nr. 4032248611638

EFB Elektronik Patchkabel O5651.1 Simplex Jumper LC/ST 50/125µ 1 m, LSZH, OM2, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759058647

Merten Funk Taster 1fach 507146 Funk-Taster CONNECT, 1fach, Edelstahl lackiert, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Metall. Farbe: Edelstahl lackiert. Typ 507146 EAN Nr. 4042811047917

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424280300 Typ SAIL-M12BW-12S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW12S30U EAN Nr. 4050118228915

Brumberg LED Sternenhimmel 48214154 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Lichtl. Exkl.-Set Wellness,nick.matt LED-Sternenhimmel-Exklusiv-Set Wellness bestehend aus 1 x LED- Projektor 20W Power-LED L290xB105xH105mm, 1 x Faserbündel konfektioniert 150teilig 100 x 1,0 mm, Länge 2,0 m, 50 x 2,0 mm, Länge 3,0m inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß 4000K, 10 x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.15 matt nickel : Material: Messing, 30 x Austrittselement mit Kristall 9733.15 matt nickel : Material: Messing, 10 x Austrittselement mit Kristall 9731.15 matt nickel : Material Messing, Einbautiefe mit Faser S2: 100 mm, Bohrdurchmesser 10 mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000, ohne Lüfter, inkl. Anschlussleitung 1500mm, inkl. Konverter zum Anschluß an 230V-Netzspannung. Das Set ist für eine Fläche von ca. 3 - 4 m² ausgelegt. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Der Projektor darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791058

RZB LED Pendelleuchte 311775.000.1 Pendelleuchte LED 14,9+13,9W-4000K L1362, LP1500, 2500 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117750001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055877

Klauke Sortimentskasten SK65B Sortimentskasten aus Stahl mit Rohrkabelschuhen 6-50 mm² und Presswerkzeug K05 Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, Robuster Stahlblechkasten mit Verschluss und Tragegriff. Abmessungen: 400x250x50 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK65L) 1 Stück, Presswerkzeug für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung 6 - 50 mm² (K05) 1 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M6, Cu verzinkt (1R6) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M8, Cu verzinkt (1R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M6, Cu verzinkt (2R6) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 10 mm², M8, Cu verzinkt (2R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 16 mm², M8, Cu verzinkt (3R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 16 mm², M10, Cu verzinkt (3R10) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M8, Cu verzinkt (4R8) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 25 mm², M10, Cu verzinkt (4R10) 25 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M8, Cu verzinkt (5R8) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 35 mm², M10, Cu verzinkt (5R10) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M10, Cu verzinkt (6R10) 20 Stück, Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M12, Cu verzinkt (6R12) 20 Stück. EAN Nr. 4012078019682

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1505240000 Typ SFX-M 17/60-5 ST SDR Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 17 x 60 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) p MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar. /p Beim SFX-M ermöglicht eine spezielle Ausstanzung die Verwendung von Stahlkabelbindern. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 17 x 60 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Herstellertyp SFXM17605STSDR EAN Nr. 4050118313697

Helios Komfortbedienteil 9951 Typ KWL EC 60 PRO Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC Motoren mit höchstem Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch. Geräteeinheit mit 4 Leistungsstufen sowie Ab- und Zuluftbetrieb und Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff. Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2 hocheffizienten, stromsparenden Gleichstrom-EC-Ventilatoren, zwei elektrischen Edelstahl- Außenverschlussklappen mit Fliegenschutzgitter, schließen bei Stillstandzeiten luftdicht nach außen ab. Bei Spannungsunterbrechung wie z.B. Stromausfall, öffnen die Klappen automatisch. Großflächiger Aluminium-Plattenwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von über 70 %. Zwei effiziente Luftfilter aus elektrostatischem Material der Klasse G4 im Zu- und Abluftstrom garantieren beste Luftreinheit. Optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446) einsetzbar. Das Kondensat wird direkt über die Außenabdeckung inkl. Abtropfblech ins Freie abgeleitet.. Leistungsregelung durch mitgelieferten Bedienelement KWL BCU inkl. Wochenzeitschaltuhr und umfangreichen Funktionen. KWL EC 60 PRO, Lüftungseinsatz kompl. Bedienelement, Innenfassade Hersteller Typ KWLECG60PRO EAN Nr. 4010184099512

Weidmüller Reihenklappen 9537450000 Typ WDU 4 SL/EN Durchgangs-Reihenklappe, Schraubanschluss, 4 mm², 630 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klappen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklappen der Reihe WDU SL und die Trennklappen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklappe, Schraubanschluss, 4 mm², 630 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WDU4SLEN EAN Nr. 4032248037452

RZB LED Einbaustrahler 911404.004.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140400476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154242

RZB LED Einbaustrahler 911285.002.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128500276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859118985

Cimco Kabelbinder 181894 Kabelbinder, schwarz, BxL 9,0x1220mm, Kabelbaum, 50-375mm, 80kp/784N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 9,0mm, Länge 1220mm, Kabelbaumdurchmesser 50-375mm, Mindestzugfestigkeit 80kp/784N EAN Nr. 4021103818947

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Universalkabel O8123.1 U-DQ(ZN)BH LC / ST 4E 9/125µ OS2,1m Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759077358

Jung Stetigregler A 2178 TS SW Stetigregler, mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie Physikalische Sensoren, Produkttyp Temperatur, Versorgung KNX Spannung DC 24 V + 6 / - 4 V über Busankoppler, Leistungsaufnahme maximal 150 mW, Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme 2050 RT SW, Regelung Grundstufe wahlweise stetiges PI-Regelung oder schaltendes Stellsignal PWM oder 2-Punkt-Regelung, Regelung Zusatzstufe wahlweise stetiges P-Regelung oder schaltendes Stellsignal Pulsweitenmodulation PWM oder 2-Punkt-Regelung, Messbereich 0 bis 40 °C, Genauigkeit im Bezug zur Fühlertemperatur Referenzbedingung ± 1,0 K, Umgebungsbedingung und im Messbereich ± 2,0 K, Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % keine Betauung, Auflösung ± 0,08 K Sollwert, Komfort-Temperatur 7 bis 40 °C, einstellbar, Sollwertverschiebung maximal ± 10 K, stufenlos, Eingang 4 Binäreingänge 8 Klemmen, 2 davon als Binärausgang parametrierbar, Eingang 4 parametrierbar für Temperaturmessung zum Beispiel zum Anschluss eines Fernfühlers 33 k? NTC FF 8.5 oder FF 5, Lastarten LED oder elektronisches Relais, maximal 0,8 mA, DC 5 V =, überlastsicher, Anschluss Sensorleitung Klemme 1 bis 5 Telefonleitung, Binäreingänge,-ausgänge J-Y St Y 4 x 2 x 0,6 mm², Leitungslänge maximal 5 m, Temperaturfühler Klemme 5 bis 6 Fühlerkabel 2 x 0,75 mm², bei Verlängerung bis maximal 50 m 2 x 1,5 mm², 5 LEDs für Betriebsartanzeige Komfort grün, Standby grün, Nacht grün, Taupunkt rot und Frostschutz rot, Umschalttaste Komfort - Standby, Umgebungstemperatur - 5 bis + 45 °C, Lagertemperatur - 25 bis + 70 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP 20, zur Einzelraum-Temperaturregelung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A2178TSSW EAN Nr. 4011377028487

Gewiss Leistungsschalter GWD7383 Leistungsschalter MTXE 320 250A 50KA 3P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Überlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeet. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719606

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 012-200 Doepke Artikel Nr. 09981034 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glühlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig.; - Parallelgeschaltete Glühlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 12 V AC, 16 A, 2 S RS012-200 EAN Nr. 4014712154681

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialdachventilator 0087.0218 Typ DZD 35/4 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 35/4 B, Fördervolumen: 2.325 m³/h, FördervolumenNenn : 1.210 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 80 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.470 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 145 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,57 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 0,6 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netz-zuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 23,8 kg, Nennweite: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 28,8 %, Messkategorie: C, Effizienz-kategorie: statisch, Effizienzgrad N: 40,6, PBEP: 135 W, FördervolumenBEP : 2.120 m³/h, pfs, BEP : 66 Pa, nBEP : 1.475 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 78 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872184 Typ DZD35/4B

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D128P7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 25A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250008

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115ND Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 60V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - I rms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377187

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 040-4/0,30-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09136984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0.30 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4040-4/0,30-BSKV500 EAN Nr. 4014712156395

ABB Leistungsschalter 1SDA064643R0001 Typ E4S 25 PR122/DC R2500 4P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675363

ABB Umbausatz 1SDA050046R0001 Typ UMBAUS. ANS. 3 E 2-A F HRF VR UI Zub. f. Leistungsschalter E2 Anschlüsse EAN Nr. 8015644501167

Siemens Verschraubung 3SB3901-0CM Verschraubung M25, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CM EAN Nr. 4011209720305

ABB Leistungsschalter 1SDA056822R0001 Typ E4H 32 PR123-LSI R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581626

OBO Bettermann Endstück 7215274 Typ BSK-E120521 Endstück für BSK I120/E90 130x330 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430445

ABB Positionsschalter 1SBV010141R1320 Typ LS31P41L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000873

ABB Leistungsschalter 1SDA058633R0001 Typ E2N 12 PR122-LSIRC R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644609795

ABB Schutz 1SDA073866R0001 Typ SCHUTZ IP54 CH. DI verse E1.2 Abde Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP54 EAN Nr. 8015644777999

Pilz Laser Pointer 630340 Laser Ausrichthilfe. Hersteller Pilz Automatisierung Typ Laser pointer for PSEN 4/2 EAN Nr. 4046548001884

ABB Beschriftungsschild 1SEP408140R0001 Typ XLBM1-2-3-SCHILD XLBM1-2-3 Beschriftungsschild für XUBM/ XLBM1-2-3 EAN Nr. 7025840020554

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050680150 Typ SAIL-M12BG-T-1.5H SAIL-M12BG-T-1.5H Herstellertyp SAILM12BGT15H EAN Nr. 4050118441772

A.L.S. X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, weiss A.L.S. Nr. SCH-112161 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611135R1103 Typ MPD6-11Y Doppeldruckt.oben weiss:l, unten flach schwarz:o, Mitte:gelb, EAN Nr. 7320500278178

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267000 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 2,5 1,0; 50 St. Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586171

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT1053G 7035 POLY-WS 1000X500X320 1 TUER Hersteller Sarel Typ NSYPLAT1053G EAN Nr. 3606480775192

ABB Leistungsschalter 1SDA057856R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI G R3600 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601195

ABB Leistungsschalter 1SDA068361R0001 Typ XT4H 160 TMA 160-1 600 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022679

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Durchgangsklemme 281-664 4-Leiter-Durchgangsklemme schwarz Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918486590

"A.L.S. CAPLED, Montageclip zur Deckenbefestigung (1 Stk.) A.L.S. Nr. CAP-C Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Dold Koppelrelais 0049939 Typ IK3070.02/010 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/010DC24V EAN Nr.4030641499396

Elso Rahmen 204324 EAN Nr. 4013984167870 3-fach Rahmen, Farbe reinweiß geeignet für senkrechte und waagerechte Montage EAN Nr. 4013984167870

Haupa Presseinsatz 213038 Presseinsatz 6P geschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163112

Dold Zeitrelais 0029370 Typ AI 905.81 DC30V 0,1-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC30V01-3S EAN Nr.4030641293703

VIMAR Transponder Schlüssel Karte Leser 16470 Transponder-Schlüssel/Karte-Leser grau Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352156401

Wago Serielle Schnittstelle 750-650/000-015 Serielle Schnittstelle RS-232 C / 4800 / E / 8 / 1 lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454394172

Wago Verteilerbox 770-631/354-000 Verteilerbox Bus / Signale 2 Eingänge 3 Ausgänge Kodierung A + I 4 mm² Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821302957

OBO Bettermann Gegenwanne 1197479 Typ 2058FW M 46 V2A Gegenwanne 40-46mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195844334

Weidmüller Gehäuse 1195220002 Typ KTB MH 553515 S4N2 KTB MH 553515 S4N2 KTB MH 553515 S4N2 Herstellertyp KTBMH553515S4N2 EAN Nr. 4050118106183

ABB Beschriftungsschild GJD6155450R0001 Typ SK615545-1 Beschr.-Schild o.Text 7 Zei- chen/Zeile, Alu f.CombiLine-Modular u. EAN Nr. 7320500193730

Gira Wippen Pfeilsymbol 029466 Wippen + Pfeilsymbol Gira TX_44 WG UP Reinweiß Wippen mit Pfeilsymbol TX_44 IP 44 Reinweiß EAN Nr. 4010337294665

Weidmüller Kabel 1525000020 Typ PAC-CTLX-RV36-V2-2M PAC-CTLX-RV36-V2-2M PAC-CTLX-RV36-V2-2M Herstellertyp PACCTLXR36V22M EAN Nr. 4032248211968

ABB Leistungsschalter 1SDA059510R0001 Typ T4H001025E06374002 T4H250 PR223DS R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619183

Gira Serienwippen 091565 Serienwippen Tastschalter Gira TX_44 Farbe Alu Serienwippen für Tastschalter TX_44 IP 44 Farbe Alu EAN Nr. 4010337915652

Hager Abschottung ZZ13V Hager Installation Abschottung,univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 450 mm EAN Nr. 3250617860093 Hager Artikel Nr. ZZ13V

ABB Leistungsschalter 1SDA054026R0001 Typ T4S000025E01373002 T4S250 PR221DS-I R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551124

Striebel & John Messfeld 2CPX034206R9999 Typ KA4503 Zählerfeld für Messwandleranlage, eventuell Prüfklemmen sind beizustellen EAN Nr. 4011617342069

ABB Leistungsschalter 1SDA071419R0001 Typ E1.2B 10 H-T LSI E1.2B 10 Ekip HI-Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752699

ABB Leistungsschalter 1SDA072630R0001 Typ E6.2V 50 G H-T LS E6.2V 50 Ekip G HI-Touch LSI 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764807

Assa Abloy Standardgestänge DCL140-----EV1- Standardgestänge L140 Silber Ev1 Gestänge, Gestänge Silber EV1 effeff Typ DCL140EV1 EAN Nr. 4042203433342

Dold Wischrelais 0031537 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ115V EAN Nr.4030641315375

Eaton Kit 139776 Typ OPTN12FR6 IP54 kit FR6,MF6 IP54 kit FR6,MF6, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 139776 EAN Nr. 4015081365500

ABB Leistungsschalter 1SDA063054R0001 Typ T7H111160E13474002 T7H1600M PR332/P-LSI R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656034

Siemens Querträger 8PQ3000-1BA81 SIKUS/SIVACON Querträger Einbausätze System 8GK Breite 1100mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30001BA81 EAN Nr. 4042948177778

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UR--05135Q35 Fh-Türöffner 142Ur Fix HZ 051 EST 12/24 V GS/WS EE DIN Rechts effeff Typ 142UR05135Q35 EAN Nr. 4042203154780

Siemens Knie BVP:261806 Schienenverteilersystem BD2A-1000-LV Knie vornex0,36m/Y 0,36m 50 OA-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261806 EAN Nr. 4019169787260

Siemens Leitungsschutzschalter 5SP4392-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 125A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SP43927 EAN Nr. 4001869195469

ABB Hilfskontaktkit 1SEP619096R0001 Typ XR2/3 KIT M ABD 1Ö XR2/3, HiKo-Kit P mit Abdeckung und 1Ö inkl. 2 Leitungen mit Gegenstecker EAN Nr. 7025840088776

ABB Leistungsschalter 1SDA055822R0001 Typ E2B 16 PR123-LSI R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571627

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4563-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45637 EAN Nr. 4001869182568

Siemens Sicherungseinsatz 3NE9450-7 SITOR-Sicherungseinsatz 1250A, AC 600V Siemens Hersteller Nr. 3NE94507 EAN Nr. 4011209240520

Dold Stromrelais 0050632 Typ MK9053/013 AC1-10A AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC1-10AAC230V5S EAN Nr.4030641506322

Walther-Werke Wandsteckdose AU130404TS Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP44 Ausschalter 3 polig mit Tragschiene Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744664

Weidmüller Kabel 7789888220 Typ C300-32B-320B-2S-M34-22 C300-32B-320B-2S-M34-22 SPS-Verbindungskabel Herstellertyp C30032B320B2SM3422 EAN Nr. 4032248265787

Hager Komplettfeld ZH52P3K Hager Installation Komplettfeld 2ZP, univ.Z,H 1350mm,1-feld,Ausf.:BDEW Lg.-Sachsen EAN Nr. 3250617713870 Hager Artikel Nr. ZH52P3K

Jung Montageeinsatz 54-2CXLR Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 2 Chassis-Stecker/Steckdose Hersteller Nr. 54-2CXLR EAN Nr. 4011377769106

Jung Rahmen 1fach A 581 CH Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A581CH EAN Nr. 4011377095908

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Telefondose 078730 mit 4-poligem Steckergesicht. Farbe weiß MSC Tel.dose 1f. RJ11 1mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787301

Wago Verbindungsleitung 891-8995/015-702 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 7 m lang Kodierung A halogenfrei weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821016526

ABN Cu-Schiene XCUW533E Cu-Schiene 3FB 30x5x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW533E EAN Nr. 4015153597440

Dold Zeitrelais 0040670 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ42V05-10H EAN Nr.4030641406707

Elcom Befestigungsset 4801002 4xSchraube ZY+Schlüss. SW6 M5x22 Edilst. 4xSchraube Spezial ZY mit Schlüssel Spezial ZY SW6 M5x22 Edelstahl EAN Nr. 4250111803113

Hager Bestückungspaket ZY100 Hager Installation Bestückungspaket,univers Z,25qmm von 63A auf 100A Drehstromzähler EAN Nr. 3250617851008 Hager Artikel Nr. ZY100

Siemens Binär-Eingabegerät 5WG12641EB11 GAMMA instabus Binär-Eingabegerät N 264E/11 8x potentialfreie Meldeeinheit 8x12.230V AC/DC, 6TE EAN Nr. 4001869317939

ABB Leistungsschalter 1SDA067074R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=63A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009786

ABB Leistungsschalter 1SDA061193R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI G R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637163

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/G Typ DL112XDC024G/G grün Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GG

Dold Phasenwächter 0066345 Typ BD9080.12/200 3AC480V UH AC480V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BD9080.12/2003AC480VUHAC480V EAN Nr.4030641663452

Legrand Abdeckung 776674 Abdeckung DIN-Schlüssel Wechsel Creo mandelweiss Abd. DIN-Schl. Wechsel CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766743

Lovato Electric Zwischenbaugriff SM2X18B200R Zwischenbaugriff abschließbar Schwarz Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975220047

Walther Werke Kontaktträger 771010 Crimpkontaktträger Baureihe MO 10P f. Buchsenkontakte mit Nr. 1-10 Crimpkontaktträger MO 10, Buchsenkontakte EAN Nr. 4015609173181

Dold Überstromrelais 0058954 Typ IK9270.11/810 AC/DC24V 0,01-0,1A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9270.11/810AC/DC24V001-01A EAN Nr.4030641589547

Dold Unterspannungsrelais 0027144 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 57/100V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ57/100V EAN Nr.4030641271442

SLV Deckenleuchte 147271 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 3 Wand- und Deckenleuchte mattweiss, 3xQRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163127387

Wago Federleiste 2020-215 2-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 15-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4045454855376

Dold Wischrelais 0030903 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC110-127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC110-127V EAN Nr.4030641309039

OBO Bettermann Druckschraube 2023296 Typ 107 Z PG29 PA Druckschraube mit Zugentlastung PG29 Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195161950

Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CXP041235R9999 Typ MK308 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 3FB = 750 mm, 3 RE = 450 mm, EAN Nr. 4011617412359

Jung Abdeckung Taster A 525.201 Abdeckung, für Varioline, für Taster für Patienten- oder WC-Ruf Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.201 EAN Nr. 4011377986541

Lovato Electric Spule 11BA70548 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029107

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1150610350 Typ SAIP-M12GM12G-2/4-3.5U SAIP-M12GM12G-2/4-3.5U SAIP-M12GM12G-2/4-3.5U Herstellertyp SAIPM12GM12G2435U EAN Nr. 4050118074079

EVN LED Einbaupanel LR23249902 LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 16W - RGB+W 3000K - 170lm 3000K - 24V DC Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293005944

Merten Rahmen 3fach 483343 ANTIK-Rahmen, 3fach, Antikmessing Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ 483343 EAN Nr. 4011281867400

Bticino Wippe HD4921LP Symbolwippe KOFFER für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LP EAN Nr. 8012199985510

Siemens Abgangskasten BVP:611126 BD2-AK03X/SPNR1001L2 Abgangskasten 80A/1-polig L2 mit Sicherungsunterteil 1x RM100 Siemens Hersteller Nr. BVP:611126 EAN Nr. 4019169817363

Sirena Schallgeber A105NAXDC024W-UL Typ A105NAXDC024W-UL Schallgeber Appello m.Sprachmel. UL 10-30VDC weiß Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NAXDC024WUL

Siemens Schütz 3RT2325-2BB40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 24V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252BB40 EAN Nr. 4011209834668

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Zubehör für VL1600 3VL9800-4RH40 Zubehör für VL1600, flach Anschlussschienen besteht aus 4 Anschl. 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL98004RH40 EAN Nr. 4011209735132
- Dold Sanftanlaufgerät 0064845 Typ GI9015 3AC200-525V 170A UH AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GI90153AC200-525V170AUHAC/DC24V EAN Nr. 4030641648459
- Legrand Verschraubung 382059 NPT1 1 2", ø-Schlauch innen 39,5 mm Verschr. 2000 NPT1 1 2 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561117624
- Peha Wippe D 20.244.21 T Nr. 00157711 Wippe für Gruppentaster für Artikel-Nr. 254 T, mit Symbolen Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.244.21T EAN Nr. 4010105157710
- Peha Zentralplatte D 20.610.022 J Nr. 00027911 Zentralplatte mit Knebel für Rollladen-Drehtaster Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.610.022J EAN Nr. 4010105027914
- Jung Abdeckung Taster CD 525.201 WW Abdeckung, für VarioLine, für Taster für Patienten- oder WC-Ruf Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525.201WW EAN Nr. 4011377062757
- Phoenix Contact Einlegebrücke 0203153 Typ EB 2-10 Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB2-10 EAN Nr. 4017918098308
- Dold Überspannungsrelais 0062585 Typ IK9170.11/032 3/NAC415/240V,9-1,3UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9170.11/0323/NAC415/240V9-13UN EAN Nr. 4030641625856
- Phoenix Contact Isolierstopp-Hülse 3031021 Typ ISH ZDIK 1,5/0,2 Isolierstopp-Hülse Phoenix Contact Hersteller Typ ISHZDIK1,5/0,2 EAN Nr. 4017918171773
- Siemens Leuchtmelder 3SB2224-6BG06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, weiß, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22246BG06 EAN Nr. 4011209028289
- ABB Nockenschalter 1SCA126595R1001 Typ OC25G04PNBN00NST41 OC25G04PNBN00NST41 Nockenschalter Mehrstufenschalter 25A IP66 1-polig 4-Kontakte Schalterst. 1-2-3-4 EAN Nr. 6417019565651
- Lovato Electric Leistungsschutz BF3800A230 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161241
- PC Electric Klappfenster 9006513 Klappfenster IP54 für Sicherungen, 13 Automatenheiten, 253x97mm, selbstschließendes Fenster Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399634451
- Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070318 Typ PSBJ 6-T BK Prüfsteckerbuchse, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TBK EAN Nr. 4046356870832
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0052782 Typ BH5932.22/011/61 AC230V 7-21000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/011/61AC230V7-21000IPM EAN Nr. 4030641527822
- Siemens Absolutwertgeber 6FX2001-5SE13 Absolutwertgeber Single-Turn 13 Bit mit EnDat, Betriebsspannung 5V Klemmflansch WELW 10mm Flanschdose axial Siemens Hersteller Nr. 6FX20015SE13
- Sirena Blink Dauerleuchte 26315 Typ TYPE200S/F24240A gelb Blink-/Dauerleuchte 24-240VAC grau 26315 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF24240A EAN Nr. 8010152263156
- Spelsberg Anbaustutzen 23043201 Typ AST M32 Anbaustutzen mit offener Dichtungsmembran, keine Gegenmutter notwendig, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ ASTM32 EAN Nr. 4013902852147
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1080M6A NH-Sicherungseinsatz NH1 aM 690V 80A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1080M6A EAN Nr. 3250614125966
- Siemens Standardschrank 8MF2084-5R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2000x800x400 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF20845R EAN Nr. 4025515200697
- Weidmüller Dateneinsatz 2450441800 Typ HDC XX6A01 MFSM12X-1800 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A01MFSM12X1800 EAN Nr. 04050118464627
- Siemens Standardschrank 8MF6884-5E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=1800x800x400 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF68845E EAN Nr. 4025515213499
- Phoenix Contact Ersatz-Hülsenzuführung 1205684 Typ CF 3000 HZG 0,5 Ersatz-Hülsenzuführung, für den Crimpautomat CF 3000-2,5 Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000HZG0,5 EAN Nr. 4017918256166
- Gewiss Klemmenabdeckung GWD8276 Klemmenabdeckung Hoch f. L-Schalter MTXM 400-MTX/E/M 1000 fest 3P Klemmenabdeckung fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727366
- Sirena Signalsäulenmodul 31563 Typ NLDMINITWSFL240A rot Signalsäulenmodul LED 55mm 240VAC schwarz 31563 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL240A EAN Nr. 8010152315633
- Phoenix Contact Farbmarkierung 2891796 Typ FL PATCH CCODE GN Farbmarkierung für Patchkabel, grün Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODEGN EAN Nr. 4046356167055
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03327 Frontplatte für horizontalen ISFT160, B = 250mm. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033271
- Siemens Panel 6AG1124-OQC02-4AX0 SIPLUS HMI TP1500 Comfort für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6AV2124-OQC02-0AX0 Siemens Hersteller Nr. 6AG1124OQC024AX0 EAN Nr. 4047618043759
- Siemens Relais 3RF2120-1AA45 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 48-600V/4-30V DC Schraubanschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF21201AA45 EAN Nr. 4011209652583
- Wago Transformator Klemmenblock 711-160 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen 10-polig grau Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819640

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, mit Lamellen, G 24q2 EVG Typ PATF-21807E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1044109 Typ WN 7855 B 6 Befestigungsschelle zweilappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert EAN Nr. 4012195029892
- Wago Netzanschlussklemme 294-8324 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098898
- RZB Ersatzglas 05-1934.012 Abdeckung Kreis D300, H76, m.Blende Ersatzglas D 300, H 76, opal seidenmatt, Befestigung mit Bajonettverschluss Hersteller RZB Leuchten Nr. 51934012 EAN Nr. 4051859044819
- Eaton Einbausatz 186679 Typ XSMFDB0608-350-SOND-RAL* Einbausatz für LS-Abgangsfeld Modulbreite 600mm, Tiefe=475mm für Feldtiefe 800mm, Form 4, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XSMFDB0608350SONDRAL*
- Wago Federleiste 2020-206/133-000 2-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 6-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821092711
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200407 Spiralbohrer 6,8mm, Gesamtlänge 109mm, Spirallänge 69mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004073
- EFB Elektronik Frontblende 53705.3V2B2 Frontblende für 6 x SC-Simplex mit 1,7mm ØSchraublöcher, für 53705.1V3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759137502
- Siemens Einschubschalter 3WL9111-0AN28-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Hauptleiteranschlüsse 1 Stück Einschubschalter Baugr. 2 Anschlussflansch, bis 3200A Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AN280AA0
- Albert Mastaufsatz 661015 Mastaufsatz 661015 2-fach, 180° versetzt für 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 mm. aus verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 mm Farbe: schwarz EAN Nr. 4007235610154
- Phoenix Contact Schraubendreher 1200159 Typ SF-TX 25X100 VDE Schraubendreher, Torx®, VDE isoliert, TX 25 x 100, Zwei-Komponentengriff Hersteller Phoenix Contact Typ SFTX25X100VDE EAN Nr. 4055626165950
- Phoenix Contact Farbpatrone 5146684 Typ CMS-INK-TR-C5 Farbpatrone, schwarze Spezialtinte, 5 Patronen zu je 1 ml, für hohe Anforderungen Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-INK-TR-C5 EAN Nr. 4046356714785
- Siemens Schütz 3RT2024-2AC20-1AA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S+1Ö, AC 24V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. 50, Federzuganschluss stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT20242AC201AA0 EAN Nr. 4011209907751
- Bticino Rahmen LNE4802M2BN Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Pure White, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2BN EAN Nr. 8005543501597
- Jung Abdeckung TAE SL 569 T WW Abdeckung, Schraubbefestigung, für TAE-Fernmelde-Anschlussdosen und Kombinations-Anschluss-Einheit Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL569TWW EAN Nr. 4011377153707
- Jung KNX Tastensatz A 4093 TSA AL Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A4093TSAAL EAN Nr. 4011377049420
- Wago Geräteanschlussklemme 862-2534 4-Leiter-Geräteanschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510103
- Kaiser Einbausatz 1294-91 KompaX® 3 Einbausatz für den Wandeinbau, für KompaX® 3,, für Einbauhöhe 100 mm Einbaugehäuse Einbausatz für Wandeinbau, für KompaX® 3, für Einbauhöhe 100 mm EAN Nr. 4013456352919
- Siemens Verteiler 8GK1102-6KK52 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1250 B=1300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11026KK52 EAN Nr. 4001869258201
- Siemens Taster 3SU1050-1HA20-0AA0 Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, 40mm, zwangsläufige Verrastung, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10501HA200AA0 EAN Nr. 4011209946705
- Triax Netzwerkkabel 155001 Typ CAT 6 UTP Hirschmann Cat 6-Kabel, 305 m, grau Netzwerkkabel Cat 6. 250 MHz CAT 6-Kabel. Im Karton mit praktischer Halterung für das Kabelende Typ CAT6UTP EAN Nr. 5702661550010
- Wago Anschlussleitung 771-9994/216-101 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454391478
- Eaton Tunnelklemme 158564 Typ NZM3-1-XKA2 Tunnelklemme, 1p, 2x240qmm, Baugröße 3 Tunnelklemme, 1p, 2x240qmm, Baugröße 3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158564 EAN Nr. 4015081551132
- EFB Elektronik Spleißbox BA70203TS.24OM4 Spleißbox SC/SC 50/125µ n.a. 24 Pig 12 Kuppl.Pigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174293
- Wago Klemmenleiste 745-360 Klemmenleiste mit Brückerschächten 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302555
- Gewiss Abdeckrahmen GW16423MC Abdeckrahmen GEO International 2+2M horizontal Chrom Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767294
- Siemens Lasttrennschalter 3KD4444-0QE40-0 Lasttrennschalter 500A, Baugr. 4, 4-polig Seitenwandenantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD44440QE400 EAN Nr. 4001869473048
- Siemens Leitung 6XV1820-5BN80 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 80m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BN80 EAN Nr. 4019169404020
- Siemens Schütz 3RT2017-2QB41 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V 1S, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Varistor aufgesteckt, 3-polig Baugr. 500, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172QB41 EAN Nr. 4011209846319

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Multifunktionszeitrelais 857-640 Multifunktionszeitrelais mit 1 Wechsler (1u) 8 Zeitbereiche 14 Funktionsbereiche Temperaturbereich -25 °C ? +70 °C für den Bahnbetrieb Wago Serie 857 EAN Nr. 4050821565703
- Lovato Electric Schliessvorrichtung 11G454 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Manuelle Schließvorrichtung Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975117569
- Siemens Filter 6SE6400-2FL02-6BBO MICROMASTER 4 EMV-Filter mit niedrigen Ableitströmen 200V-240V 1AC 26A Unterbau FSB-Klasse B nicht Unterbau bei V20 Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FL026BBO EAN Nr. 4019169447355
- PC Electric Anbaudose 313-10f7 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP44/54 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399043079
- Wago Federleiste 231-2315/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 15-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918564830
- Siemens Durchgangsklemme 8WH9003-4GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen, Querschnitt: 4qmm Siemens Hersteller Nr. 8WH90034GA00 EAN Nr. 4001869347738
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417922 Typ SLC30-1800-T 9.027 134 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Sender 24V Schutzfeldhöhe 1800mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301800T9027134
- Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1716644 Typ MC 1,5 4-ST-3,81 CP4BD-A75-X4 Leiterplattensteckverbinder Hersteller Phoenix Contact Typ MC154ST381CP4BDA75X4 EAN Nr. 4055626460130
- Siemens Starter 3RW4427-1BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 82A, 75HP, Wurzel-3: 142A, 125HP, AC 400-690V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44271BC36 EAN Nr. 4011209625600
- Eaton Leistungsschalter 123951 Typ IZM32N3-V20F Leistungsschalter, 3p, 2000A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 2000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123951 EAN Nr. 4015081215560
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805843 Typ KLE-C04-1,0-2,0-K106 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLECO41020K106
- Phoenix Contact Relaismodul 2909667 Typ PLC-RPT- 24DC 21 MS RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT24DC21MS EAN Nr. 4055626378008
- Phoenix Contact Schaltbrücke 3035756 Typ SB-ME 3-6 Schaltbrücke, Länge: 21,2 mm, Breite: 18,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau/orange Phoenix Contact Hersteller Typ SB-ME3-6 EAN Nr. 4046356521826
- Wago Anfangsmodul 769-504/000-006 2-Leiter-Anfangsmodul mit integrierter Abschlussplatte kodierbar brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern 1-polig blau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454529864
- Weidmüller Dichtungsring 1719620000 Typ GWDR PG42-NP Zubehör, Dichtungsring, PG 42, Neopren GWDR PG42-NP Zubehör, Dichtungsring, PG 42, Neopren Herstellertyp GWDRPG42NP EAN Nr. 4008190352882
- Haupa Klinge 102760 VDE Klinge Torque hex2 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Hex EAN Nr. 4011923567927
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-584/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 4-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340520
- Siemens S 6ES7193-4FL00-0AA0 SIMATIC DP, Zusatzklemme für ET 200S und ET 200S Compact 32 Kanäle in 3-Leiter-Technik Feder für 4-Leiter zwei Klemmen einsetzen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934FL000AA0 EAN Nr. 4025515073222
- Menekes Kupplung 14223 Kupplung PowerTOPXtra 125A5p4h110V IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241027
- Menekes Stecker 13241 Stecker PowerTOPXtra, 63A3p8hIP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238683
- Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-1AA01 Hilfsschalterblock, Front, 1Ö, stromb.: 1Ö, Anschluss von oben, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Schraubanschluss, 71/72 Siemens Hersteller Nr. 3RH2911AA01 EAN Nr. 4011209830035
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203137 Typ HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTMEDIUMCC117035 EAN Nr. 4055626376905
- Bachmann Spiralleitung 693.281 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitung PUR weiß CS-YMH11Y-J 5x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1m Arbeitslänge 5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 693281 EAN Nr. 4016514005383
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110026 VDE T Steckschlüssel SW 13 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050528
- Haupa Flachsteckhülse 263392 Flachsteckhülse rot isoliert 0,5 1,0/6, 3x0,8 Nylon Flachsteckhülsen Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923182212
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD16 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203477
- Elso Rahmen 224104 EAN Nr. 4013984142181 1-fach Rahmen, Farbe reinweiß Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984142181
- Phoenix Contact Gehäuse 1460153 Typ HC-B 16-TFQ-H-O1STM25G HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M25, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB16TFQH01STM25G EAN Nr. 4046356793940
- Gira Abdeckung für Steckdose 097228 Abdeckung für Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Anthrazit Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337025023

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Relais 3RS1440-1HB50 Temperatur-Überwachungsrelais für IO-Link Pt100/1000, KTY83/84, NTC 2 Grenzwerte-50 Grad C bis 750 Grad C 3x1W, Baubr. 45mm Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RS14401HB50 EAN Nr. 4011209895928

Phoenix Contact Gehäuse 1460108 Typ HC-B 16-TFL-H-M1M32G HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Verschraubung 1x M32, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB16TFLHM1M32G EAN Nr. 4046356793513

Schneider Electric Sarel Bürstendichtung NSYECPL1000 Actassi, Bürstendichtung, 2 Stück, Tiefe 1000mm. Produktbereich: Actassi - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480174070

Gewiss Ausschalter GW12035 Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 2P 16AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564266162

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-OCA20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,18.0,25A, N-ausl. 5,2A Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV2411OCA20 EAN Nr. 4011209767225

Gewiss Treppenleuchte GW20630 System Treppenleuchte vorstehend Blau 3M 12/24V AC/DC Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564024731

Gewiss Taster GW30029 Playbus Taster mit austauschbarer Abdeckung Gruen 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029804

OBO Steckdoseneinheit 6119407 TYP SDE-RW D0RW2 Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. Hersteller OBO Bettermann Typ SDERWD0RW2 EAN Nr. 4012195926665

Gewiss Set Domo Center GWN1601XB Set Domo Center mit Metallfront und 2 Verteilern 2400mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimediane Netzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832374

Eaton Switching Frequency 138294 Typ DUT-0280-6-0-S IP00 200-690V Maximum switching frequency 10 kHz IP00 200-690V Maximum switching frequency 10 kHz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138294 EAN Nr. 4015081350742

Lovato Electric Bezeichnungsschild 8LM2TAGB226 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041482

Wago Einzelklemme 250-419 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 19-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332648103

Eaton Verbindungsleitung 166983 Typ CSDR5A5CY2202 Verbindungsleitung, 5p/5Ltg, DC, Kupplung M12 gewinkelt, Ende offen, 2m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166983 EAN Nr. 4015081642861

Eaton Verteilerfeld 114495 Typ XVTL-MP/BF-6/3/14 Verteilerfeld, HxBxT=1400x600x600mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114495 EAN Nr. 4015081138951

Striebel & John Breitenschiene 2CPX039419R9999 Typ ZW19 Aluminium-Profiltschiene Profil-Nr. 3, 32 x 25 mm, Befestigungsloch 8,2 mm, Feldbreite 4, Länge 994 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. EAN Nr. 4011617394198

Merten Zentralplatte 443519 Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakte, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 C3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 443519 EAN Nr. 4011281897889

Phoenix Contact Kabeltülle 0801627 Typ CES-SRG-BK-7 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 6.7 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-7 EAN Nr. 4046356674669

Bticino Antennensteckdose NT4202D 2 TV End Einzeldose, 9,5 m Durchmesser männlich, mit integriertem Abschlusswiderstand, 2 modulig, gleichspannungsdurchlässig, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4202D2 EAN Nr. 8012199846217

Phoenix Contact Presszange 1212777 Typ CRIMPFOX-RC 2,5 CUS Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,34 - 2,5 mm², Indent-Crimp Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-RC2,5CUS EAN Nr. 4046356943048

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2971344 Typ UMK- 4 RM 24 VARIOFACE-Modul, für 4 steckbare Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler, mit Leuchtanzeige, Eingangsspannung 24 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ UMK-4RM24 EAN Nr. 4017918088330

Weidmüller Signalwandler 8964310000 Typ WAS6 TTA EX EX-Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Schraubanschluss WAS6 TTA EX EX-Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Schraubanschluss Herstellertyp WAS6TTAEX EAN Nr. 4032248782277

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732-24 Nr. 2CKA001754A1843 Abdeckrahmen, studioweiß matt, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 173224 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1843 EAN Nr. 4011395170601

"Kathrein Antennen Set 20310052 Typ HDS 166 Antennen-Set für den manuellen Sat-Empfang; bestehend aus Sat-Stativ HDS 100; Flachantenne BAS 66, Adapter-Gelenk, 15m Koaxial-Kabel und Transporttasche Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121540387

Phoenix Contact Abschlussdeckel 2770891 Typ D-UKK 3-MSTB-5,08 Abschlussdeckel, Länge: 50 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 53,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-UKK3-MSTB-5,08 EAN Nr. 4017918068127

Wago Federleiste 713-1105/000-047 Federleiste 2-reihig 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176442

Walther Werke Wandsteckdose AJ119309 Wandsteckdose 16A 3P 9h mit 2-pol.Ausschalter KG,Geh.698,Deckelverrieg. wasserd. Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter und Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609276325

Gewiss Steckdose GW20246 System Steckdose dual 2M 2P+PE 16A P30-17 Italienisch/Deutscher Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564025974

Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP04-2MA0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC04, für Peripherie-Module, modulspezifisch, für 16 Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP042MA0 EAN Nr. 4025515081500

Elso Wechselschalter 361670 EAN Nr. 4013984188554 Zug-Wechselschalter Farbe perlweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert. Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984188554

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Einweglichtschranke E21164 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, M6, gerade, Reichweite OBF 950 mm OOF 3000 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PE Polyethylen, Werkstoff Lichtleiter PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Montageplatte ABL6AM03 Montageplatte für Omega DIN-Schiene, für Transformator. Produktbereich: Phaseo - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Menge pro Satz: Satz à 5 Stück. EAN Nr. 3389110639674

Siemens Relais 3RU1116-1AB0 Überlastrelais 1,1.1,6A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11161AB0 EAN Nr. 4011209270329

Phoenix Contact Übergabemodul 2959557 Typ UM 45-FLK50/FRONT/Q VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 50 Phoenix Contact Hersteller Typ UM45-FLK50/FRONT/Q EAN Nr. 4017918086206

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC68006RA Frontelement Drucktast. f raue Umgeb.,dunkelblau,m Beschrift.,Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagendurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444708

Wago Klemmenleiste 262-204 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 4-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639316

EFB Elektronik Patchkabel K5255GE.15 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 15m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759118186

Wago Einzelklemme 235-454/332-000 2-Leiter-Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in mit Betätigungsdrücker mit Prüfföffnung grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918656078

Eaton Sammelschienenhalter 180581 Typ XDSF32-SL-D Sammelschienenhalter Sicherungsleisten 3200A doppel Sammelschienenhalter SL 3200A double xEnergy inkl. Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180581 EAN Nr. 4015081757466

Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5560 PM5560-Messgerät m. 1Mod. 2 Eth bis 63. H, 1,1M 4DE/2DA 52Alarime, flächenbündig. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5560 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614064

Eaton Rückwand 258904 Typ NWS-RW/6012/M Rückwand, für HxB=1180x600mm, montiert Rückwand 600x1180mm, montiert Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258904 EAN Nr. 4015082589042

Phoenix Contact Zackband 1053014:0221 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 221-230 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 221. 230, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN221-230 EAN Nr. 4017918546267

PC Electric Anbausteckdose 392-3f4v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 3h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 41x41, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Walther Werke Anbaudose 10603 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 2h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609005215

Siemens Taster 3SB3321-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33210AA71 EAN Nr. 4011209187900

Phoenix Contact Etikettenbogen 0824265 Typ BMKLT 41,5X12 WH CUS Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 41,5 x 12 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BMKLT41,5X12WHCUS EAN Nr. 4046356351409

Gira Wippe abtastbar 021701 Wippe abtastbar BSF Symbol Klingel System 55 Cremeweiß Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. EAN Nr. 4010337217015

Merten Wippe 343560 Wippe für Serienschalter, aluminium, AQUADESIGN Für Serien-, Doppelwechschalter- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Farbe: aluminium. Typ 343560 EAN Nr. 4042811014735

Eaton Distanzstück 292313 Typ XBSB-S Distanzstück, Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, 20mm Distanzstück, Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, 20mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 292313 EAN Nr. 4015082923136

Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2761606 Typ SUBCON 15/M-SH D-SUB-Stecker, 15-polig, Stift, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1,2,3,,14,15 auf Schraubanschlussklemme Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON15/M-SH EAN Nr. 4017918101671

Phoenix Contact Einsteckstreifen 0805726 Typ ES/KLM -GB Einsteckstreifen-Großbogen, perforiert, DIN A4 Format, für Klemmenleistenmarker KLM-A, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm, 200-teilig Phoenix Contact Hersteller Typ ES/KLM-GB EAN Nr. 4017918137991

Weidmüller Querverbinder 2083470000 Typ QL 10 DLI Querverbindung für flexible Potentialverteilung. Querverbinder Klemmen, geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 4.00, Isoliert: Nein, grau Hersteller Weidmüller Typ QL10DLI EAN Nr. 04008190213558

Weidmüller Gehäuse 1289130000 Typ HDC IP68 24B TOS 2M40 TSS 1M32 HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP68, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge M 40, M 32 HDC IP68 24B TOS 2M40 TSS 1M32 Herstellertyp HDCIP6824BTOS2M40TSS1M32 EAN Nr. 4050118118780

Finder Relais 66.82.8.230.0300 Leistungsrelais mit Flansch am Kopf, Faston 250 Anschlüsse 2 Schließer 30 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC 3,6 VA, 4000 Ohm. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823289304 Artikelnummer 668282300300

Wago Multibeschriftungssystem 793-504/000-002 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen gelb Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918043021

Phoenix Contact Kabelmarker 0831007 Typ WMTW (23X4)R CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesser: 1,5-35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMTW(23X4)RCUS EAN Nr. 4046356770644

Siemens Knebelschalter 3SU1002-2BP50-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BP500AA0 EAN Nr. 4011209962507

Jung Steckdose GO 3521 Steckdose, 13 A, 250 V ~, 2-polig und E, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, British Standard 1363 1995, mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² nach BS 1363-1 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GO3521 EAN Nr. 4011377117839

Schneider Electric Telemecanique Tasterstation XAWG100EX ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 GRÜNER STARTTASTER. Produktbereich: Harmony XAW - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XAWG - Material: glasfaserverstärkt. EAN Nr. 3389118047129

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- PC Electric Wandgerätestecker 514-6d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 4p 6h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399959967
- Peha Steckdose D 80.6511 E MT W Nr. 00793611 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen für Kabelkanäle 2-polig, 16 A 250 V, mit viereckiger Zentralplatte 69 x 69 mm, für Normdurchbruch 45 mm Ø, nach DIN 49 075 Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511EMTW EAN Nr. 4010105793611
- Legrand Multi Tastsensor 771145 Applikationsmöglichkeiten - Schalten mit Bestätigungsanzeige - Schalten mit Statusanzeige - Dimmen - Jalousie. Produkttyp Taster 4-fach. Farbe Galea Life perlmutt EIB Multi-Tastsensor 4f Gal PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711453
- Phoenix Contact Doppelstockklemme 3003567 Typ UKKB 10-PV Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 10,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKKB10-PV EAN Nr. 4017918100759
- "Schneider Electric Telemecanique Adapter LV432585 Adapter für 4p Einsteckplatte; NSX400/630 Leistungsschalterzub.. Produktbereich: NSX400.630, NSX400.630 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: Adapter - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NSX400, Compact NSX630. EAN Nr. 3606480021510
- Schneider Electric Telemecanique LED DL1CD0061 LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W. Bereichs-Kompatibilität: Harmony XB4 - Zubehör-/Teiletyp: LED-Leuchte - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Nebenziel: Leuchtdrucktaster. EAN Nr. 3389110907483
- Phoenix Contact Stecker 3212617 Typ PP-H 1,5/S/12 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 42 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/12 EAN Nr. 4046356565752
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-3/1-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038950-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 299 x 99 x 10 EAN Nr. 4015739389506 Alte Artikel Nr. 038950
- Cimco Einmaulschlüssel 112712 Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW12, 15°gekröpft Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW12, 15°gekröpft EAN Nr. 4021103127124
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6028 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1250, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Lovato Electric Hebel KCD1S02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975126929
- Phoenix Contact Kabelmarker 0830706 Typ WML 14 (25X19)A4 YE CUS Kabelmarker, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 14 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 19 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WML14(25X19)A4YECUS EAN Nr. 4046356718905
- Walther Werke Tüllengehäuse P723240MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M25,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM25, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609607488
- Hager Hilfsschalter HXC025H Hager Installation Hilfsschalter für Baugröße h250-1600 Wechslerkontakt 125V AC. Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt EAN Nr. 3250613369538 Hager Artikel Nr. HXC025H
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682304 Typ SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,3-PUR/M12FS EAN Nr. 4017918158965
- Klauke Stahlblechkasten SK65L Stahlblechkasten Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 12 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung von Presswerkzeugen der Typenreihe K 05, K 05 BC, K 35/4. Abmessungen 400x250x50 mm, Gewicht: 2,3 kg. EAN Nr. 4012078026659
- Phoenix Contact Steckerteil 1779440 Typ FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-MSTB2,5/5-ST EAN Nr. 4017918040130
- Weidmüller Schleppkettenkabel 1475830000 Typ IE-FM6D2UE0170MLD0LD0X Schleppkettenkabel, LC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 170 m IE-FM6D2UE0170MLD0LD0X Schleppkettenkabel, LC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 170 m Herstellertyp IEFM6D2UE0170MLD0LD0X EAN Nr. 4050118282412
- Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 2300 EAP-09-503 Nr. 2CKA002041A0135 SCHUKO Steckdose, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, SCHUKO Steckdose Mit Schraubanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2300EAP09503 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2041-0-0135 EAN Nr. 4011395222607
- Phoenix Contact Etikett 0801994 Typ EML (110XE)RSR Etikett, Rolle, silber/matt, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 40000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML(110XE)RSR EAN Nr. 4046356770422
- Weidmüller Querverbinder 1718110000 Typ ZQV 2.5N/5 SW Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 5.10, 24 A, schwarz Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 5.10, 24 A, schwarz Herstellertyp ZQV25N5SW EAN Nr. 4008190349387
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1708501 Typ IPC 5/ 3-GF-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/3-GF-7,62 EAN Nr. 4046356089289
- Wago Stiftleiste 721-835/001-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1 x 1 mm 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt ohne voreilenden PE-Kontakt mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4044918869966
- Eaton Grenztaster 009990 Typ AT4/11-1/I/V Grenztaster, 15+10, schmal, IP65, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-7, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 009990 EAN Nr. 4015080099901
- Phoenix Contact Stecker 3061871 Typ PP-H 1,5/S/24 Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH15S24 EAN Nr. 4046356667357
- OBO Gewindebogen 2046794 TYP SBNM20 SW 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM20SW EAN Nr. 4012196394890
- Phoenix Contact Bussystem Kabel 1507492 Typ SAC-5P-10,0-920/M12FS Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-920/M12FS EAN Nr. 4017918900298
- Finder Koppelrelais 38.61.0.012.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 12 V AC/DC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823231983 Artikelnummer 386100120060

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Inline Funktionsklemme 2861632 Typ IB IL PWM/2-PAC Inline-Funktionsklemme zur Pulsweiten- und Frequenzmodulation oder Ansteuerung von Schrittmotor-Leistungsteilen mit Puls-/Richtungs-Schnittstelle, 2 Ausgänge für 5 V oder 24 V Phoenix Contact Hersteller Typ IBILPWM/2-PAC EAN Nr. 4017918948313

Phoenix Contact Inline Klemme 2701155 Typ IB IL 24 DO 4-XC-PAC Inline-Digital-Ausgabeklemme, Extreme Conditions-Variante, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 4 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 3-Leiter-Anschluss-technik Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL24DO4-XC-PAC EAN Nr. 4046356713818

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5EF32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965EF320AA0 EAN Nr. 4042948808528

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 213222 Typ RLK31-54/25/31/115 SET2 Betriebsreichweite 0 9000 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Relaisausgang, 1 Wechsler Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Festkabel 2 m, 5-adrig Betriebsspannung 24 240 V AC 12 240 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK31542531115SET2

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311627.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-4000K D300, dim.DALI, 1450 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311627002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082569

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BA15-1BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S00 0,14.0,20A 3kW, DC 24V Schraubanschluss für Hutschienmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=150kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BA151BB4 EAN Nr. 4011209793682

Phoenix Contact Steckerteil 1981474 Typ FKICS 2,5/ 5-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKICS2,5/5-ST EAN Nr. 4017918972516

Gira Tastschalter senkrecht 0124203 Tastschalter senkr. Kontroll Gira E22 Aluminium Tast Kontrollschalter 10 A 250 V~mit senkrecht stehender Wippe Universal Aus Wechselschalter E22 Aluminium Mit Glimmlampenelement 230V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337048428

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751484 Typ MKKDS 1/11-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS1/11-3,5 EAN Nr. 4017918115975

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360AC0 EAN Nr. 4042949056058

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4EF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11204EF460AA0 EAN Nr. 4042948820773

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320AB0 EAN Nr. 4042949053514

Schneider Electric Telemecanique Sockel RXZE2S108M Sockel für RXM+REXL, 2 polig, getrennte Kontakte, Kastenklappen. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Anordnung der Kontaktklappen: separat - Stiftform: flach - Kurzbezeichnung des Geräts: RXZ. EAN Nr. 3389119404266

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 192919 Typ SLC14-450-R/129 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Relaismonitor Schutzfeldhöhe 450mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Achtung! Zubehör separat bestätigen oder anbieten. Zubehör 2x Montageset 406518 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14450R129

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1EE46-8CA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121EE468CA0

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-653 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 10, 20. 50 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274418

Albert Wandleuchte 666167 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wandleuchte 666167 mit zweiseitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opales Glas mit Montageplatte. Eingerichtet für 1 x QT 14 60W, Fassung G9. Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 100 x 150 x 105 mm EAN Nr. 4007235661675

Schneider Electric Telemecanique Verbindungskabel TCSCCN2MNX10SA CANopen-Bus-Verbindungskabel, abgewinkelt, M12-A, Stecker-Draht, 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Nebenziel: CANopen Bus. EAN Nr. 3595864098463

Siemens Leistungsschalter 3VA5125-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51255ED311AA0 EAN Nr. 4042948845172

Elso Taster 382102 EAN Nr. 4013984112160 Taster, 10 A 250 V~, Farbe braun 1 Schließer Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklappen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984112160

Peha Lichtsignal D 695/14 WAB O.H. Nr. 00305111 Lichtsignal mit Schraubklappen ohne Lampe und Schutzhaube mit Fassung E14, für Röhrenlampen E14, flache Hauben, max. 35 mm lang und max. 7 W, hohe Hauben, max. 57 mm lang und max. 10 W Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D695/14WABO.H. EAN Nr. 4010105305111

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Abisolierzange AT1PA7 Abisolierzange, 0,08 bis 6mm2. Produktbereich: Kabelenden - Zubehör-/Teilebezeichnung: automatisches Leitungsschneidwerkzeug - Zubehör-/Teiletyp: plier - Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Nebenziel: Kabel 0.08 - 4 mm², Leiter, 0.08 - 6 mm². EAN Nr. 3389110573558

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-885-103 Nr. 2CKA001753A0304 Zentralscheibe, schwarz matt, future linear, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1771885103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227336

Fischer Sattelflansch 533740 Typ PSF 41 Sattelflansch PSF 41 Der fischer Sattelflansch PSF ermöglicht die stabile Konstruktion zwischen Schiene und Bauwerk. Längsmontage. Der passgenaue Sattel der SF lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu. Herstellertyp PSF41 EAN Nr. 4048962225051

Pepperl + Fuchs Wireless Adapter 915838 Typ WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 WirelessHART Adapter 110102-8000 Ohne Hilfsenergie ATEX Zone 1 und 21 FM Class I Div. 1 Groups ABCD, Class II/III Div. 1 Groups EFG FM Class I Zone 1, Class II/III Zone 21 Aluminiumgehäuse 1/2 NPT 1 Eingang 4..20mA / HART Hersteller Pepperl+Fuchs Typ WHABLT-F9D0NA0Z11

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S901, CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennfrequenz 301-500Hz, Nennspannung 50-500V AC, 2h grün, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108148

Phoenix Contact Kabelmarker 0820468 Typ UC-WMTBA (60X11) Kabelmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 11 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMTBA(60X11) EAN Nr. 4046356286107

Walther Werke Wandsteckdose 11105 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.32A 2P 11h f.Kleinsp.,Kabeleinf.o.2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 32A 2P 42V 11h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609005796

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2G5 Leuchtelement, Dauerlicht, orange, 120 V AC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110145427

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 20 EBW-54 Nr. 2CKA002083A0843 SCHUKO Steckdose, alpinweiß, Aufputz IP 44, ocean IP 44, SCHUKO Steckdose mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. 2 P + E, Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EBW54 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2083-0-0843 EAN Nr. 4011395114988

Hager Wippe WYA066A3 Hager Schalter Wippe kallysto mit geschlossener Oberfläche für Schalter/Taster, Alu liniert. Wippe mit geschlossener Oberfläche für Schalter, Taster, Aluminium liniert, als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwippe. Unte EAN Nr. 3250617025881 Hager Artikel Nr. WYA066A3

Phoenix Contact Industrie-PC 2701336 Typ BL PPC12 1000 Lüfterloser 12"-Industrie-Panel-PC (PPC) in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen (LED-Hintergrundbeleuchtung). Energieeffizienter Intel® Atom-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher. Der Massenspeicher ist nachrüstbar. Phoenix Contact Hersteller Typ BLPPC121000 EAN Nr. 4046356773102

Busch Jaeger Wippkontrollschalter 2601 6 SKAP Nr. 2CKA001052A0117 Wipp-Kontrollschalter, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, Wipp-Kontrollschalter Aus- und Wechselschaltung Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennstrom 10 AX Hersteller Busch-Jaeger Nr. 26016SKAP Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1052-0-0117 EAN Nr. 4011395019702

ABL Sursum CEE Stecker Typ S32S15, CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721141855

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407424 Typ NBC-MS/ 5,0-94B/R4MC SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 Clipverriegelung / IP67, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/5,0-94B/R4MCSO EAN Nr. 4046356775465

Fränkische Rohrwerke Steckmuffe RMKu-E 25 Nr. 25930025 Kunststoff-Steckmuffe, transparent, RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht halogenfreien Wellrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Typ RMKuE25 EAN Nr. 4013960181159

Hager Lasttrennschalter HAB406 Hager Installation Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140366 Hager Artikel Nr. HAB406

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HL36-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HL360AF0 EAN Nr. 4042949026938

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-1BB44 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), DC 24V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 2, FK verz.: 2, MK: 4, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28261BB44 EAN Nr. 4011209722989

Hager Baustein universN UD11B1 Hager Installation Baustein,universN,150x250mm,für Reiheneinbaugeräte waagrecht,12 PLE. univers N Reihenklemmen bzw. Modulergerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. S EAN Nr. 3250616141087 Hager Artikel Nr. UD11B1

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320JA0 EAN Nr. 4042949049395

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg LED Konverter 17704000 LED-Konverter, 700mA 15W, nicht dimmbar LED-Netzgerät für Konstantstrom 700 mA Reihenschaltung, mit BRUMBERG-Steckverbindung 700 mA Plug & Play, Schutzklasse II: schutzisoliert, ENEC-approbiert. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Die max. Leitungslänge sekundärseitig beträgt 10m. EAN Nr. 425004774358

Schneider Electric Telemecanique Software VJCNS301159 Vijeo Citect Lite 600 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenzpaket - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo Citect Lite.

Wago Stiftleiste 734-142/105-604/997-407 Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Reflow-Technik Einlötlängflänge 2,4 mm Rollendurchmesser 330 mm schwarz Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918842426

Weidmüller Leiterplattenklemme 2475710000 Typ LMFS 5.00/03/180 3.5SN OR/GY BX SO Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschluss-technologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, Hersteller Weidmüller Typ LMFS5000318035SNORGYBXSO EAN Nr. 04050118495997

IFM Electronic Reflextaster UGT504 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 800 mm, 3-Leiter, DC analog, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1x analog 4.20 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM23SB MONTAGEPLATTE METALL 200 X 300 MM. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kompatible Produktfamilie: Spacial SBMB-Gehäuse, Spacial SBMC-Gehäuse, Spacial SBM-Gehäuse. EAN Nr. 3606480520556

Schneider Electric Telemecanique Power Pact Frame NJDF36250U53XTW PowerPact multistandard, J-Frame, 250A, 25 KA, Micrologic 5,2 E trip unit. Produktserie PowerPact multistandard - Kurzbezeichnung des Geräts J-Rahmen - Produkt oder Komponententyp Leistungsschalter - Geräteanwendung Verteilung. Hersteller Telemecanique Typ NJDF36250U53XTW EAN Nr. 0785901884507

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EJ46-2PA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EJ462PA0

Eaton Frontblende 122414 Typ XME2408C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=600x800mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 600mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122414

Eaton Wandgehäuse 174643 Typ EWS-08122 Wandgehäuse EWS für Normeinbaueinheiten EP, IP43, IK09, Schutzklasse 2, RAL9016, ohne EP Module, HxBxT=1250x800x210mm Wandgehäuse EWS für Normeinbaueinheiten EP, IP43, IK09, Schutzklasse 2, RAL9016, ohne EP Module, HxBxT=1250x800x210mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174643 EAN Nr. 4015081711291

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-2DC33-2SB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27102DC332SB1

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3247975 Typ RBO 8-FE-HC Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 6 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0, Breite: 29 mm, Höhe: 66 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO8-FE-HC EAN Nr. 4046356725095

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-1DA33-2PD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17101DA332PD1

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0014 Typ LGS8-400-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 400mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS8400IO35110115b

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1727230 Typ MKDS 1/ 2-3,81 SMD BK Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1/2-3,81SMDBK EAN Nr. 4017918025601

Peweta Quarz Batterieuhr 41.260.221 Innenuhr, rund, einseitig, hellgraues Kunststoffgehäuse, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41260221 EAN Nr. 4250594504118

Gewiss Unterspannungsauslöser GW96016 Unterspannungsauslöser fuer LS- und FI/LS-Schalter 230V AC 1TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemtlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564062566

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0CH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320CH0 EAN Nr. 4042949103929

Klauke Schlitz Schraubendreher KL1007525IS VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2,5 x 0,4 mm VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben, Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung. EAN Nr. 4012078586429

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5047 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 1,5 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse V2A aktive Fläche POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Sub Min D Locher 50344374 Sub-Min-D-Locher, 15-polig Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm. Front- oder rückseitige Montage. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102. EAN Nr. 0783310344377

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/2-0 W Siedle Artikel Nr. 200038519-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 199 x 50 EAN Nr. 4015739385195 Alte Artikel Nr. 038519

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-2UB1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC462UB1

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EA46-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EA460AA0 EAN Nr. 4011209641327

Schneider Electric Telemecanique Transportstreckenstück KSA1000ET430 Transportstreckenstück 3m, 1000A. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Transportlänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE. EAN Nr. 3606480003837

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter VBF6GEN VARIO-TRENNSCHALTER IM GEHÄUSE VBF 3p. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys VARIO - Kurzbezeichnung des Geräts: VBF - Produkt oder Komponententyp: Lasttrennschalter im Gehäuse - Leistungsfähigkeit: hohe Leistung - Beschreibung der Pole: 3P - Grifffarbe: schwarz - Farbe der Griffplatte: schwarz. EAN Nr. 3389119413121

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2009990000 Typ BCF 3.81/05/180 SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.81 mm, Polzahl: 5, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BCF38105180SNBKBXSO EAN Nr. 04050118396799

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-2SB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ432SB1

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774316 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 120V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011630

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflächenschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420CA0 EAN Nr. 4042949099932

Dehn + Söhne Erdanschlusstück 775621 Typ EAS EK FM 12 Erdanschlusstück m. Flügelmutter M12 f. Anschlusstück PK1 16-150mm² Erdanschlusstück mit Flügelmutter als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Anschlussbolzen zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeisen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ EASEKFM12 EAN Nr. 4013364102545

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47362 Ausschaltspule MX, unverz., 100-130VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser - Steuerkreisspannung: 100.130 V AC 50/60 Hz, 100.130 V DC. EAN Nr. 3303430473626

Busch Jaeger Zentralscheibe 6541-24 Nr. 2CKA006599A1557 Zentralscheibe, studioweiß matt, alpha, Bedienelemente für Dimmer, Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108 0x und Sockel für Blindabdeckung 6930 01. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 654124 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-1557 EAN Nr. 4011395381809

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3NB46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103NB460AA0 EAN Nr. 4011209821248

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS203 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416441 Typ EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 4,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-308-6936 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L405M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364032514

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH550 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbildung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LPC EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Touch Panel 2400982 Typ TP151XIT-10/3117C240 S00051 Touch-Panel mit 38,1 cm / 15 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: MPI) Hersteller Phoenix Contact Typ TP151XIT103117C240S00051 EAN Nr. 4055626104942

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2882776 Typ VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 4-Leitersystem (L1, L2, L3, PEN), Montage auf Tragschiene NS 35 Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM EAN Nr. 4046356175838

Berker Drehdimmer Nebenstelle 286210 Universal Drehdimmer Nebenstelle mit Softrastung Hauselektronik. Nebenstellen Einsatz für Universal Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Inkrementalgeber, Steckklemmen. Nebenstellen Einsatz für Universal Drehdimmer, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, mit Inkrementalgeber, Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282679

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0AEO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN360AEO EAN Nr. 4042949107309

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KQ41-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KQ410AAO EAN Nr. 4042948859964

Phoenix Contact Einsteigerset Kartendrucker 5146770 Typ THERMOMARK CARD KIT-GH Druckset, bestehend aus Kartendrucker THERMOMARK CARD, Software CLIP PROJECT PROFESSIONAL, 50 m Farbband, Magazinen und Material: 1.440 x Klemmenbeschriftung, 400 x Kabelbeschriftung, 20 x Typenschild, 1.280 x Gerätemarkierung und 10 m Schildchenträger Phoenix Contact Hersteller Typ THERMOMARKCARDKIT-GH EAN Nr. 4046356724548

Spelsberg Leergehäuse 13751601 Typ TK PC 1813-11-tm Leergehäuse TK PC 1813-11-tm, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902352791

Eaton Sicherungseinsatz C14M32 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 32A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M32 EAN Nr. 5027590059107

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTA592 Sich.-Pos.sch.,kunst.gekap. XCSTA, 1Ö+2 S, gest. sch., 2 Gew.bohr. Pg 11. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponententyp: XCSTA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - äußerer Kabeldurchmesser: 7.10 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389110786064

Phoenix Contact Relaismodul 2834504 Typ PR1-RSC3-LV-120AC/2X21 Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, steckbarem Miniatur-Leistungsrelais mit Leistungskontakten, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Relaishaltebügel. Eingangsspannung: 120 V AC, Kontakte: 2 Wechsler, 8 A Phoenix Contact Hersteller Typ PR1-RSC3-LV-120AC/2X21 EAN Nr. 4046356044394

Eaton Tastenplatte 218252 Typ M22-XDH-S-GB17 Tastenplatte, hoch schwarz, RAISE Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218252 EAN Nr. 4015082182526

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E60146 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, IFM Electronic 1001.10, gerade, M23, 21-polig, 21-Leiter, DC, Betriebsspannung 4,5-30 V DC, Für absolute Winkelcodierer mit M23-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse Messing kunststoffummantelt PA 6.6 schwarz, Werkstoff Überwurfmutter Messing kunststoffummantelt PA 6.6 schwarz Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786100000 Typ TOP4GS12/90 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS12/90 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp TOP4GS1290635OR EAN Nr. 4032248200733

Bega Wandleuchte 31312 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31312. Einseitig abgeblendetes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchtenunterteil aus Aluminiumguss. Blende aus Kupfer. Opalglas. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 250 x 250 x 265 mm. EAN Nr. 4044017273381

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NN43-0AAO Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NN430AAO EAN Nr. 4011209800434

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1001690000 Typ BLF 5.08HC/18/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/18/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC1890SNORBX EAN Nr. 4032248693498

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1017820000 Typ BLF 5.00HC/15/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/15/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF500HC15180SNBKBX EAN Nr. 4032248728718

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.350.611 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81350611 EAN Nr. 4250594518153

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0DAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22256JP320DAO EAN Nr. 4042949021346

Weidmüller Leiterplattenklemme 1978890000 Typ LL3R 5.00/24/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL3R 5.00/24/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LL3R500249032SNORBX EAN Nr. 4032248673933

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060540000 Typ BVF 7.62HP/06/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/06/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess. Herstellertyp BVF762HP06180SFSNBK BX EAN Nr. 4032248809998

Eaton Leitungsschutzschalter 240829 Typ FAZT-B16/2 LS-Schalter, 16A, 2p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240829 EAN Nr. 4015082408299

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1571110000 Typ SL 5.00/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.00/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, Lötst Herstellertyp SL500129032SNOR BX EAN Nr. 4008190140106

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1949830000 Typ BLZP 5.08HC/05/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.08HC/05/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC0590F SNOR BX EAN Nr. 4032248627752

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC31P7 Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 230 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626913

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutzeinstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420CC0 EAN Nr. 4042949029724

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149940000 Typ SL 5.08HC/19/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/19/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, Lötst Herstellertyp SL508HC1990LF32SNOR BX EAN Nr. 4032248936076

IFM Electronic Digitalanzeige DX2033 Auswertesysteme, Netzteile, Digitalanzeige, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 80 mA, Schraubklemmen, Multifunktionsanzeige und Auswertesystem, z.B. einsetzbar als, Frequenzmesser Tachometer, Durchlaufzeit- Backzeitanzeige, Stoppuhr und Zeitmesser, Positions- und Ereigniszähler, Geschwindigkeitsanzeige aus Laufzeitmessung, Werkstoff Gehäuse Noryl UL94-V-0 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelstecker 1620316 Typ K-5E - OE/2,0-C05/M40 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K5EOE20C05M40F8 EAN Nr. 4046356832502

Schneider Electric Telemecanique Phasenschiene 149G311 Phasenschiene Gabel, 3p, 11 TE, 10mm². Baureihe: Multi 9 - Produkt oder Komponententyp: Sammelschiene - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Anzahl Wege: 1-polig für Incomer, Typ : N + 3 L mit 18 mm Periodendauer, 8-polig für Abgang, Typ : 1 L mit 18 mm Periodendauer - Abstand zwischen Polen: 18 mm - Kennzeichnung: L, N L1 L2 L3. EAN Nr. 4012106413819

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19044 FI-Block Vigi NG125, 3p, 125A, 300-1000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: Einstellbar: unverzögert/ selektiv - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190448

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813340000 Typ SU 10.16HP/03/90G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert, s SU 10.16HP/03/90G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 3, 90°& Herstellertyp SU1016HP0390G35AGBK BX EAN Nr. 4032248297535

Elso Taster 562134 EAN Nr. 4013984138085 Taster im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Taster mit Schriftfeld, 1 Schließer, mit beigelegten Schriftleisten, mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral Farbe reinweiß Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984138085

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780240000 Typ SL-SMT 5.08HC/08/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/08/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC0890G32SNBK BX EAN Nr. 4032248165568

B.E.G. Treppenlicht Zeitschalter 92655 Typ SCT1 Treppenlichtautomat speziell für den Einsatz mit dem Indoor 180-TR oder für Taster 1 TE bei Montage auf DIN-Hutschiene Manueller Schalter für Timer oder Dauerlichtfunktion Bei Nachlaufzeiten von grösser 2 min erfolgt 30 s vor endgültigem Ausschalten des Lichts eine Vorwarnung von 1 s Licht aus Laufzeitverlängerung über erneuten Tastendruck möglich Hersteller B.E.G. Brück Typ SCT1 EAN Nr. 4007529926558

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1373680150 Typ SAIL-M12WM12G-8S1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G8S15U EAN Nr. 4050118175677

EFB Elektronik Kabel K5433.2 DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 2,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Single Link Kabel Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 EAN Nr. 4049759069551

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-OHL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN32OHL0 EAN Nr. 4042949038733

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF181060 Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 1800x1000x600mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118161

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle Hausteleson AHT 870-0 EC/S Siedle Artikel Nr. 200042034-00 Access Hausteleson mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 51 EAN Nr. 4015739420346 Alte Artikel Nr. 042034

Klauke Stoßverbinder 18R Stoßverbinder Normalausführung, 1,5 mm², Cu verzinkt Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078004992

Assa Abloy Haftmagnet 83012BW2UD--F90 Magnet 830 1200N Boden/Wand 24 V GS 220mm Dämpfer U-Taster Magnet Modell 83012BW2UD, Haftmagnet mit Distanzhalter für Boden- und Wandmontage umbaubar. Mit integriertem Unterbrechertaster und mit integriertem Dämpfungselement für einen weichen, gedämpften Anschlag der Tür., Boden-/Wandmontage Haftkraft 1200 N Bodenabstand 220 mm Wandabstand 325 mm Unterbrechertaster und Dämpfungselement effeff Typ 83012BW2UDF90 EAN Nr. 4042203424944

Weidmüller Reihenklemme 2460120000 Typ AAP22 4 LI-FS 100-250V Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, Anzahl Anschlüsse: 2, dunkelbeige Hersteller Weidmüller Typ AAP224LIFS100250V EAN Nr. 04050118475548

Eaton Umschalter 003075 Typ T3-2-8211/EZ Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 003075 EAN Nr. 4015080030751

Schneider Electric Telemecanique Stufenschalter K1F012L Stufenschalter, 2p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442311

Brumberg LED Einbauleuchte 88662074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte. 40W, 36°, 3500K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 4510 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702160

Eaton Näherungsschalter 135886 Typ E57-12GS02-GDB Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M12, Metall, M12 E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135886 EAN Nr. 4015081326792

Legrand Einzelbatterieleuchte 661433 IP65 Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Dauer- Bereitschaftsschaltung - 200 lm - 1h LEDs B65 200LM 1STD B-D IP65 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970311931

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9217102 Vollgummi-Wandverteiler Typ FURT IP54 350x210x150 100 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p B 1xFI 40A/4/0.03A TYP A 25AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399797866

Knipex Sicherungsringzange 48 11 J1 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen 140 mm Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Geschraubtes Gelenk präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Zangenkörper Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Eingesetzte Spitzen Federstahldraht, gezogen Typ 4811J1 EAN Nr. 4003773048527

Schneider Electric Sarel Innentür NSYPIN106 Innentür für Gehäuse Spacial WM H1000xB600, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Stufenschieber, Vorderseite - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S3X (mit Ausnahme von Türanschlag oder Türschalter), Spacial Montageplatte auf Stufenschiebern - Geräteaufbau: 1 Tür, 2 vertikale Montageprofile, 4 Befestigungswinkel. EAN Nr. 3606480168611

Weidmüller Reihenklemme 2051410000 Typ A3C 4 PE Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, orange Hersteller Weidmüller Typ A3C4PE EAN Nr. 04050118411713

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2539P16 Positionsschalter Universal. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110206883

Phoenix Contact Verteilerblock 3273222 Typ PTFIX 6 12X2,5-NS35A BU Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX612X25NS35ABU EAN Nr. 4055626391748

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Rahmendübel 059187 Typ S 16 H 100 R Rahmendübel S 16 H 100 R Der fischer Dübel S 16 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt. Herstellertyp S16H100R EAN Nr. 4006209591871

Phoenix Contact Steckerteil 1709453 Typ PTSM 0,5/ 5-PI-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM055PI25WH EAN Nr. 4055626130422

Eaton Leistungsschütz 293923 Typ DILMC15-10(*V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293923

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60107 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 6A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC 50/60 Hz - Eignung für Isolation: ja gemäß IEC 60947-2, ja gemäß UL 489. EAN Nr. 0785901215240

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6031-0WA58-1BA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben Front unten Front, Einloch Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60310WA581BA3

Bals Wandsteckdose 1142 Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Typ 1142 EAN Nr. 4024941011426

Phoenix Contact Steckerteil 1823943 Typ ICC 2,5/12-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/12-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918048792

Bals Anbaugerätestecker 28045 Anbaugerätestecker, gerade TN Ausführung 125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 120x120 mm, Befestigung 100x100 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 28045 EAN Nr. 4024941280457

Eaton Ein Aus Schalter 207082 Typ T0-2-1/11-RT EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugehäuse, Frontschild gelb ca. 48x48, Schutzart IP65, mit rotem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauegehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207082 EAN Nr. 4015082070823

Funke + Huster Summer 21300303 Summer EKS 230VAC/DC Kleiner elektronischer Summer für den Schalttafel und Pulteinbau Gehäuse Kunststoff Einbau in 28 mm Bohrung EKS als Dauerton, EKSP als Pulston Lautstärke ca. 90 dB(A) Elektronische Summer EKS 230 VAC Nennspannung 230 V Stromart AC Stromaufnahme 0.02 A Schutzart (IP) IP30 Lautstärke 90 dB Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusefarbe grau Tonart Dauerton Montageart Einbau Trafo eingebaut Nein Temperaturbereich -20 - +70 °C Maß H 43 mm Maß B 43 mm Maß T 50 mm Nr. FHF21300303 EAN Nr. 4250235504224

Merten Steckdose MEG2310-0444 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, weiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ MEG2310-0444 EAN Nr. 4042811139186

Weidmüller SPS Verbindungskabel 2004540010 Typ PAC-S1500-SL24-AY0-1M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Mehrpolige Kabel LIYY, 1 m, 0.50 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 2 x BLC 5.08/12/180R Hersteller Weidmüller Typ PACS1500SL24AY01M EAN Nr. 04032248318872

Eaton Sicherungseinsatz 63NHG000B Typ NH FUSE 63A 500V GL/GG SIZE 000 DUAL IN Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 63NHG000B EAN Nr. 5027590203944

Schneider Electric Telemecanique Quellenumschalter 31155 Manueller Quellenumschalter, Interpact INS630, 4p, 630A. Produktbereich: INS320.630 - Kurzbezeichnung des Geräts: INS630 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagemodus: befestigt - Verbindung auf der Oberseite: vorne - Anschluss auf der Unterseite: vorne - Plus-Kontaktanzeige: ja - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 50 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine. EAN Nr. 3303430311553

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN Lichtpunkt L68120602 Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Der Lichtpunkt wird mittels Kontermutter befestigt und hat einen Klemmbereich von 1-18mm. Hersteller EVN Nr. L68120602 EAN Nr. 4037293010863

Gewiss Scheinwerfer GW85105M Scheinwerfer HORUS3 400W m. Lampe HIT 1KV lichtst symm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehäuse aus verstärktem und eingefärbtem Polyamid (hochwertiger beständiger Kunststoff gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstopfen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564173644

Phoenix Contact Trennklemme 3210315 Typ PT 1,5/S-TWIN-TG BU Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PT15STWINTGBU EAN Nr. 4046356905619

Eaton Hilfsschütz 079711 Typ DILER-40-G(12VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub- und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 079711 EAN Nr. 4015080797111

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschütz LC1DGK11V7 Kondensatorschütz, 3p+1S+1Ö, 16,7KVA/400V, 400V50/60Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DGK - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Blindleistungsangabe: 16,7 kvar bei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 24 kvar bei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C, 8,5 kvar bei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110057577

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112096 Typ PNLCLA10030830WHP0000000 LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA10030830WHP0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112096

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZC2JC1H29 Hilfsschaltergehäuse ZC2J, ohne Anzeige, 1ÖS, Monoblockgehäuse, Metall. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE05, ZC2JE09, ZC2JE61, ZC2JE62, ZC2JE63, ZC2JE64, ZC2JE65, ZC2JE66, ZC2JE70 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110833638

Eaton Leuchtdrucktaste 185593 Typ C22-DL-B-K10-24-P65 Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, Farbe LED: blau, Tastenplatte: blau, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DLBK1024P65 EAN Nr. 4015081810871

Klauke Pressverbinder 350R Pressverbinder mit Cu-Bolzen, Al, 150 mm² mm²/sm, 185 mm² se Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Verschrauben zugentlasteter Al-Verbindungen in Cu-Klemmen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078478434

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N212LU Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 200..240V, 2,2..3 KW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 200.240 V 3 Phasen, 3 kW bei 200.240 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 124 W im Übergangszustand, 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667257

Eaton Leistungsschalter 112725 Typ NZMB1-S50-SVE Leistungsschalter, 3p, 50A, Steckesatz Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112725 EAN Nr. 4015081122653

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204673R0801 Typ TM-S 320/24-48 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046738

Eaton Leitungsschutzschalter 279089 Typ FAZ-K0,5/4 LS-Schalter, 0,5A, 4p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279089 EAN Nr. 4015082790899

ASTRO Strobel Breitbandverstärker Verstärk.40dB 217686 Typ VARIO 684 F Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187003074 Modularer Breitbandverstärker ferngespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, Vorweg bis 1006 MHz, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dBµV, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 -10 dB, 20 dB Messpunkte im Ein- und Ausgang, 2 Ausgänge mittels Steckmodulen konfigurierbar (Abzweiger oder Verteiler)

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum FI/LS Schalter RC4030 Der FI/LS-Schalter (RCBO) von ABL bietet eine kompakte Möglichkeit, um den Personen- und Leitungsschutz in einem Gerät zu realisieren. Der FI/LS-Schalter schützt sich durch seinen LS-Teil auch selbst vor Überlast. Eine ungewollte Überlastung wegen zu hoher Lastströme ist nicht möglich. Jedem Stromkreis ist ein eigener FI/LS-Schalter zugeordnet. Es steht also jedem Stromkreis der volle Fehlerstrom als Ableitstrom zur Verfügung. Bei einem Fehlerstrom in einem Stromkreis wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet. ABL Sursum Typ RC4030 EAN Nr. 4011721160252

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D53620 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 20A, 100mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 100 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472558

Schneider Electric Telemecanique Modbus 174CEV20040 ConneXium Ethernet/Modbus und Gateway/Router. Produktbereich: ConneXium-Ethernet-Gateways - Produkt oder Komponententyp: Ethernet/Modbus Plus-Gateway/Router - Konzept: Transparent Ready - Kommunikations-Gateway: Ethernet/Modbus Plus - Kommunikationsanschluss-Prot.: Ethernet TCP/IP 10BASE-T/100BASE-TX abgeschirmte Twisted Pair-Kabel 10/100 Mbit/s, Modbus Plus HDLC synchron RS485 Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (einfach oder doppelt) 1 Mbit/s - Steckertyp: RJ45 zum Anschluss des Ethernet-Kabels, SUB-D 9 zum Anschluss von Modbus Plus-Kabeln. EAN Nr. 3595863798753

Indexa Video Server 29007 Typ NVS8100 Videoserver in Miniformat für die Einbindung einer analogen PAL Kamera in das Netzwerk. Videoeingang über BNC-Buchse Netzwerkanschluss über RJ-45 Buchse. Auflösung 720x576 D1 bis zu 25 BpS. Kompression H.264 MJPEG. Anschluss für RS-485 PTZ-Steuerung Pelco-D P. Mikrofon-Anschluss über 3 5mm Klinkenbuchse. Betriebsspannung 12V DC max. 200mA. Durchgeschliffener Netzgerätanschluss ermöglicht Mitverwendung der Kamerastromversorgung. Netzgerät bei Bedarf separat bestellen. Betriebstemperatur 0 bis +50°C. Abmessungen 25 x 34 x 65mm. Hersteller Indexa Typ NVS8100 EAN Nr. 4015162290073

Eaton Anschlussblock 118905 Typ +NZM2-4-XKR40 Anschlussblock, für Geräteadapter, oben, 4p, Baugröße 2 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ und Typenzusatz enthalten Teile für eine Schalterseite oben oder unten (bei NZM3 nur oben). Erforderlich bei Geräteadaptern und Schalter mit rückseitigem Anschluss. Verwendbar für NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118905 EAN Nr. 4015081171040

Eaton Leistungsschalter 103031 Typ NZMN1-S18-CNA Leistungsschalter, 3p, 18A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 103031 EAN Nr. 4015081028702

Eaton Leitungsschutzschalter 236255 Typ PXL-C0,25/2 LS-Schalter, 0,25A, 2p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236255 EAN Nr. 4015082362553

Berker Zentralstück 12170069 Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung Arsys polarweiß, glänzend. Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit 7 poligem Nebensteckkontakt. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit 7 poligem Nebensteckkontakt. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202806

Weidmüller Abschlussplatte 1072200000 Typ WAP 2.5-10 GN Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, grün Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, grün Herstellertyp WAP2510GN EAN Nr. 4008190455491

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18846 Leistungsschalter NG125L, 2p, 63A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188469

EFB Elektronik Patchkabel K5534FRT.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 3,0m, rot Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wicketikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759135133

Eaton Leistungsschutz 276558 Typ DILM7-10(230V50/60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276558 EAN Nr. 4015082765583

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 2.2.6 L ZK Nr. 783666 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 EN/IEC 60832. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhaberverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE42266LZK EAN Nr. 4013364317192

Eaton Positionsschalter 106802 Typ LS-S115/RL Positionsschalter, 1S+1Ö, Schwenkhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106802 EAN Nr. 4015081065691

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KC56-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KC561KA1

Legrand Leitungsschutzschalter 403721 Die D-Kennlinie ist für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS D16A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970390318

Nobile LED Panel 1561281312 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Aufbau 220 R weiß 16W warmweiß Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 225x38 mm Lichtaustrittsöffnung (Ø) 175 mm Deckenbefestigung mit Befestigungsbügel Betriebsgerät inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538049748

Bega Deckenleuchte 50359.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 50359.4 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 6,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 311 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiß. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Leuchtdurchmesser 80 mm, Höhe 115 mm. EAN Nr. 4044018204803

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906738 Typ TTC-6P-1X2-M-24DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC6P1X2M24DCUTI EAN Nr. 4055626134703

Weidmüller Überspannungsschutz 1352870000 Typ VPU II 2 R 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 2 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPUII2R400V40KA EAN Nr. 4050118157536

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-3BK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG583BK1

Berker Zentralstück 10790102 Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter Arsys weiß, glänzend. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334174202

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB58-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB583KK1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Bolzenanker 046980 Typ FAZ II 12 160 E Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlöcherwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII12160E EAN Nr. 4006209469804

Gewiss Schutz Schalter GWD4012 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.03A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824126

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B13DC2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60898-2, DIN EN 60898-2 und VDE 0641-12. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B13DC2 EAN Nr. 4011721075242

RZB LED Strahler 741903.002.1 Strahler LED 34W-4000K 258x93x249,3Ph, mittel, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende …. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffrontring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7419030021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144977

Weidmüller Relais 1220190000 Typ DRH276220LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 220 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276220LT EAN Nr. 4032248998647

Bega Scheinwerfer 77683AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77683AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Engbündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 765 lm, Halbstreuwinkel 7°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 140 x 200 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217941

Helios Hochleistungsventilator 1147 Typ HQD 315/4 EX Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. HQD 315/4 EX, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ HQD315/4EX EAN Nr. 4010184011477

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B32T3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B32T3 EAN Nr. 4011721064680

Bega Aufsatzleuchte 84120AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 84120AK3. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 29,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2105 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017259385

Eaton Hauptschalter 094118 Typ T5B-2-10/EA/SVB Hauptschalter, 3-polig + N, 63 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Einbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094118 EAN Nr. 4015080941187

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Pendelleuchte 56622.1K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 56622.1 für den Innenbereich. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1534 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 200 x 495 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018185966

Helios Heizlüfter 2521 Typ STH 5 Elektro-Raumheizer. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ mit Kunststoffummanteltem Tragegriff für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funktionsfrei, Berührungsschutz nach DIN EN ISO 13857. Universeller Kompakt-Heizer für transportablen und stationären Einsatz in Räumen aller Art, auch im Naßbereich und auf Baustellen. Geschlossene Rohrmantel-Heiz-körper aus rostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Thermostat mit Einstellbereich 5-35 °C, Vierstufen Leistungsschalter mit Stellungen 0, Ventilator, Heizung 1/2 und Heizung 1/1. Anschluß über ausgeführtes Kabel oder Stecker am Gerät. STH 5, Heizlüfter 3 PH., 400 V, 5 KW Hersteller Typ STH5 EAN Nr. 4010184025214

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0202 B Kabelabzweigkasten 1,5-2,5 qmm 5polig, schwarz Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme und metrischen Vorspressungen. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67 mit Anbaustutzen ASS. Bemessungsisolationsspannung 690 V a.c./d.c. DN VDE 0110. Werkstoff PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei. Farbe schwarz, RAL 9011. Fabrikat HENSEL KF. Nennquerschnitt 2,5 mm², 5polig Klemme Typ. KF0202B EAN Nr. 4012591121725

Eaton Näherungsschalter 136018 Typ E57LAL30A2 Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=10mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot - Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136018 EAN Nr. 4015081328116

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N125FT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 25A, 110..480V, 2,2..11 KW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen, einphasig - Motorleistung (kW): 11 kW bei 400 V 3 Phasen, 2,2 kW bei 230 V einphasig, 3 kW bei 230 V 3 Phasen, 4 kW bei 230 V 3 Phasen, 5,5 kW bei 230 V 3 Phasen, 7,5 kW bei 400 V 3 Phasen, 9 kW bei 400 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 11 hp bei 460 V 3 Phasen, 2 hp bei 210 V 3 Phasen, 3 hp bei 210 V 3 Phasen, 5 hp bei 230 V 3 Phasen, 7,5 hp bei 230 V 3 Phasen, 9 hp bei 460 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 1 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs, 126 W im Übergangszustand. EAN Nr. 3389119200455

Henrich Sicherungsgehäuse Mi 3260 Mi-Sicherungsgehäuse, 3x3x63A, DIII, E33 a. Sammelsch.250A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D III, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3260 EAN Nr. 4012591656241

RZB LED Notleuchte 672133.002.7.07 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W+LED 1,5W, B8h, Dali, 2100 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672133002707 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859080305

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter LV438528 Leistungsschalter Compact NSX630S, MP2, 630A, 3p. Baureihe: Compact - Produktbereich: NSX400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NSX630S - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: DC - Leitungssch.-Leistungskennz.: S - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu bei 250 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 48/125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 500 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 750 V DC 3P gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 100 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 48/125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 500 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 750 V DC gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: MP2 - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch). EAN Nr. 3606480073403

Brumberg Fibatec Wellness-Set 9603.03 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Wellness-Set Proj.100W/150Fasern NV- Wellness-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 150teilig 100x Ø=1,0mm, Länge= 2,0 m, 50x Ø=2,0mm, Länge= 3,0 m, 1x Farbrad farbig. Das Set ist für eine Fläche von ca. 3-4 m² ausgelegt. 10x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.03 und 10x Austrittselement mit Kristall Art. 9733.03 und 30x Austrittselement mit Kristall Art. 9731.03, Material: Messing, Farbe: matt chrom, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047791256

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Steckverbinder 1867160000 Typ ZP 2.5/1AN/9 GN/BE Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 9, grün, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 9, grün, dunkelbeige Herstellertyp ZP251AN9GNBE EAN Nr. 4032248475681

RZB LED Pendelleuchte 311635.004.76 Pendelleuchte LED 48W-3000K 1198x298, LP3000, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichte-Verteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31163500476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008385

Weidmüller Gerätemarkierung 1131810000 Typ SM 27/12.5 K MC NE GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 12,5 x 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 12,5 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM27125KMCNEGE EAN Nr. 4032248912476

Brennenstuhl LED Leuchte 1179280110 Energieeffizienzklasse A SMD-LED Leuchte L DN 2405 IP44 24x0,5W 950lm schwarz Energieeffizienzklasse ALED-Leuchte mit 24 superhellen SMD-LEDs. Für die Wandmontage im Innen- und Aussenbereich, IP 44. Ideal zur Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports. Ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln. Sofort helles Licht. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0. Im farbigen Verkaufs-Karton. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. LEDs 24 x 0,5 W Leistung 12 W Lichtstrom 950 lm Wirkungsgrad Lampe 79 lm/W Farbtemperatur 6500 K Farbe Schwarz Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4007123633128

BTR Aufputzgehäuse 130862-21C-E E-DAT C6A 6 Port Aufputzgehäuse reinweiß AP-Verteiler zur Aufputzmontage als 6 Port Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A, Sichtfenster für beliebig Beschriftungseinlagen, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Farbe RAL 9010 reinweiß BTR Metz Connect Typ 13086221CE EAN Nr. 4250184118602

Busch Jaeger Ruf Set für Behinderten WC 1510 UC-214-101 Nr. 2CKA001582A0422 Ruf-Set für Behinderten-WC, alpinweiß, Sicherheitstechnik, Busch-Infoline, Ruf-Set für Behinderten-WC Nach DIN VDE 0834 Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt. Bedienelemente Zugschnur und Abstelltaste. Anzeigeelemente LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Eingänge 1 Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer- Signalausgänge 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~ 60 V-, 30 W VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät 5 °C bis 40 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1510UC214101 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395254776

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311819.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 28,8W-4000K 1182x43x82, 1900 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118190021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084693

Berker Steckdose 47461909 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF u. erh. BS S.1 B3 B.7 polarweiß, matt. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334224402

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711595 Typ CLI C 1-6 GE/SW 74 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 74, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 74, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW74MP EAN Nr. 4008190066383

Weidmüller Klemmenmarkierung 1889180000 Typ MF-SI 8/5 MC NE WS Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Siemens, Polyamid 66, weiß MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Siemens, Polyamid 66, weiß Herstellertyp MFSI85MCNEWS EAN Nr. 4032248495481

Busch Jaeger Fingerprint Modul 83170-664 Nr. 2CKA008300A0368 Fingerprint-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Ersatzteile, Fingerprint-Modul Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in Busch-Welcome Türkommunikations-Anlagen oder den Stand-Alone Betrieb. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Zur Montage in eine Busch-Welcome Außenstation. Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Verbrauchseinheiten 2 Schutzart Gerät IP 44 Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Maße H x B x T 71 mm x 98 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83170664 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0368 EAN Nr. 4011395197677

Rutec Einbaustrahler ALU55481 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU55481 schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without Snap-Ring for ø 50 mm Light Bulbs For Indoor Use Change The Light Bulb: Remove the Red ate Shade Clip Closure Material: Aluminum Die Casting Usable for Installation in Concrete Ceilings And Other Thermally Difficult Mounting Locations Excluding: Light Bulb Including GX 5.3 Base Artikel Nr. ALU55481 schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblende abziehbar Clipverschluss Material: Aluminium Druckguss Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen exklusive Leuchtmittel inklusive GX 5.3 Sockel Item No. ALU5548 Adjustable, Without S EAN Nr. 4012094554815

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P27A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199535

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457320150 Typ SAIL-M12BW-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW315U EAN Nr. 4008190300630

Cimco Aluminium-Teleskop-Leiter 146712 Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x12 Stufen, Höhe min/max 1,81m/6,35m, 15,0kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, die sowohl als Anlegeleiter, Schiebeleiter wie auch Stehleiter genutzt werden kann. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschubbbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung: maximale Tragfähigkeit 6 bis 9 Sprossen 150kg, 10 und 12 Sprossen 120kg, optimale Standsicherheit durch Gummifüße, kräftige Automatik-Gelenke aus Aluminium, absolut sicheres und komfortables Arretieren der Leiter durch 4 Sperrelemente mit Federbolzen, Rasthaken und Abdeckungen aus bruchsicherem Kunststoff, mit praktischem Kunststoff-Werkzeughalter 310x260mm, durchgehend geriffelte, verbördelte Aluminiumsprossen, Sprossenbreite 27mm, Sprossenabstand 280mm, TÜV-GS-geprüft, Aluminium-Teleskop-Leiter mit 2x12 Stufen, Höhe min/max 1,81m/6,35m, Stehleiterhöhe 3,10m, Gewicht 15,0kg. EAN Nr. 4021103467121

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093090500 Typ SAIL-M12GM8G-3-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G350UGE EAN Nr. 4032248865239

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938190150 Typ SAIL-M12WM8W-3-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12WM8W315V EAN Nr. 4032248611676

EFB Elektronik Patchkabel O5661.1 Simplex Jumper LC/ST 62,5/125µ 1 m, LSZH, OM1, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759058661

Weidmüller Gerätemarkierung 1474330000 Typ CC-M 58/35 AL SDR Gerätemarkierung, 58 x 34.8 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 58 x 34.8 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM5835ALS DR EAN Nr. 4050118290523

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424270500 Typ SAIL-M12BG-12S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG12S50U EAN Nr. 4050118228809

Merten Funk Taster 1fach 507160 Funk-Taster CONNECT, 1fach, aluminium, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 2. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 2 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 507160 EAN Nr. 4042811047900

RZB LED Pendelleuchte 311776.000.76 Pendelleuchte LED 27+14,9W-3000K LP1500, DALI, 3650 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31177600076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055907

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911212.003.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, mittelstr., 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststofffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112120032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104117

Weidmüller Reihenklemmen 9537510000 Typ WDU 4 SL/EN SW Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 630 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, sch Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klemmen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklemmen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 630 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 32, TS 35, schwarz Herstellertyp WDU4SLENSW EAN Nr. 4008190033774

RZB LED Einbaustrahler 911405.002.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststofffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140500276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154228

RZB LED Einbaustrahler 911285.003.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststofffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128500376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859118992

Cimco Kabelbinder 181895 Kabelbinder, schwarz, BxL 12,5x1000mm, Kabelbaum, 40-300mm, 110kp/1080N Kabelbinder, wetterfeste Ausführung, bedingt UV-beständig, reines Polyamid 6.6 (PA 6.6, Nylon) ohne Recyclingmaterialanteile, Rohstoffhersteller DuPont, Farben: natur oder schwarz (RAL 9011) durch Anreicherung mit Kohlenstoff (carbon black), andere Farben auf Anfrage, selbstverlöschend gemäß UL 94-V2, Schmelzpunkt bei +260°C, halogenfrei, silikonfrei, nicht toxisch, lebensmittelecht gemäß Empfehlung X (10) BGA des Bundesgesundheitsamtes, nicht leitend, hohe Abriebfestigkeit, geringer Reibungswiderstand, schlagfest, recyclebar, beständig u. a. gegen Öle, Erdölprodukte (z. B. Benzin, Kerosin, Fette und Schmierstoffe), Kohlenwasserstoffe (z. B. niedere Alkohole, Aceton), Reinigungs- und Lösungsmittel, Alkalien, Schimmel, Salzwasser. Bedingt beständig u. a. gegen stark verdünnte Säuren, Produkte entsprechen ISO EN 50146, dem IEC-Standard IEC 92-101, Flammwidrigkeit UL 94-V2, Yellow Card- Zertifizierung durch Underwriters Laboratories Inc., Nr. E 160935 (M), selbstverlöschend gemäß UL 94, flame class 94V-2, selbstverlöschend gemäß ISO 1210, flame class FV-2, Zulassung durch RINA (Registro Italiano Navale), Zertifikat-Nr. 5/420/93, Zulassung durch Germanischer Lloyd, Zertifikat-Nr. 99173-96HH, Mindest-Abbindefestigkeit gemäß Standard MIL-S-23190 E, Kabelbinder, schwarz, Breite 12,5mm, Länge 1000mm, Kabelbaumdurchmesser 40-300mm, Mindestzugfestigkeit 110kp/1080N EAN Nr. 4021103818954

EFB Elektronik Universalkabel O8124.1 U-DQ(ZN)BH ST/E2000® 4E 9/125µ 1m Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759113506

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schütz 3RT2046-1AG24 Schütz, AC-3, 45 kW/400V 2S+2Ö, AC 110V 50/60 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 bis 55 kW ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT20461AG24 EAN Nr. 4047621024608

Siemens Kontaktmodul 3SU1400-1AA10-3MA0 Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufsnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehenschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm ist verfügbar. Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Schaltfunktionen, verschiedene Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt. Hersteller Siemens Typ 3SU14001AA103MA0 EAN Nr. 4011209965072

Gewiss Leistungsschalter GWD7386 Leistungsschalter MTXE 320 250A 50KA 3P Typ S Auslöser SEP/1 Prozessor I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz, G Erdschlusschutz. Die Schutzfunktionen S, I, und G koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt direkt auf einer Montageplatte. Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564719637

Maico Abluftelement 0084.0187 Typ Centro-H Beschreibung: Ausführung mit automatischer Feuchtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Bedarfslüftung per Lichtschalter. Standardschaltung: Abluftelement geschlossen Betrieb in Grundlüftung, Feuchtsteuerung ist bei Überschreitung des Einschaltpunkts aktiv - Betrieb in Bedarfslüftung, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts – Betrieb in Grundlüftung. Weitere Schaltungsvarianten: manuelle Zuschaltung der Bedarfslüftung. Einschalten der Vollast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Merkmale Abluftelement mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Keine Kaltrauchsperrern notwendig. Keine zusätzlichen Schalldämpfer notwendig. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Abluftelements im Gehäuse. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-H, Ausführung: elektrisch, Fördervolumen: 30 / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Lüfrichtung: Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 3,5 W, IMax: 0,9 A, Schutzart: IP X5, Netzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8 kg, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 26 / 33 dB(A), EAN Nr. 4012799841876 Typ Centro-H

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Zentralstellen MEG5190-0000 Zentralstellen-Einsatz Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge. Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge. -Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. - Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgänge: 4 x PlusLink. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M MEG5710-03../-04.. ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M MEG5711-03../-04.. ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M MEG5530-03../-04.. ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03../-04.. Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000. Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Typ MEG5190-0000 EAN Nr. 4042811164591

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 024-200 Doepke Artikel Nr. 09981035 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 24 V AC, 16 A, 2 S RS024-200 EAN Nr. 4014712154698

Gira Wohnungsstation 125003 Wohnungsstation AP System 55 Reinweiß Wohnungsstation AP als vormontierte Einheit zur Aufputz Montage. Die Wohnungsstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Wohnungsstation, dadurch schnelle und saubere Installation.. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg erforderlich. Hinweis: bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich.. Einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen.. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.. Befestigungslöcher für Wand und Dosenmontage.. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus.. Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich.. Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur.. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.. Auswahl von 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.. Freisprechfunktion sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung.. Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung.. Mithörsperre.. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuert die folgenden Funktionen: Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00.. Ansteuerung des Türöffners.. Einstellen der Ruftonmelodie.. Rufton ein und ausschalten.. Rufannahme.. Aktivierung der Durchsetzfunktion.. Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke.. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP. Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V Busspannung Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster Abmessungen: System 55, E22: B x H x T 55 x 127 x 20 mm Flächenschalter: B x H x T 70 x 142 x 20 mm Temperaturbereich 5 C bis +50 C EAN Nr. 4010337010487

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Notruf Set 52009909 Notruf Set mit Rahmen S.1 polarweiß, matt. Notrufset für WC Räume in Senioren und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser usw. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Für Schraubbefestigung. Zugtaster mit Rahmen Notruf Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungslampe, Zentralstück Steckbefestigung. Lichtsignal mit Rahmen Zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, Zentralstück Steckbefestigung. Abstelltaster mit Rahmen Zur Rücksetzung ausgelöster Notrufe, Montage im WC z.B. neben der Tür, mit grüner Abstelltaste mit Linse, Zentralstück Steckbefestigung. Netzteil mit Rahmen Unterputzmontage, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, Zentralstück Steckbefestigung. Zwecks Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten des Sets auch einzeln erhältlich, Ergänzungskomponenten Abstell Anwesenheitstaste und Ruftaster im Designprogramm erhältlich. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Notrufset für WC Räume in Senioren und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser usw. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Für Schraubbefestigung. Zugtaster mit Rahmen Notruf Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungslampe, Zentralstück Steckbefestigung. Lichtsignal mit Rahmen Zur Installation außerhalb des WC über neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht Blinklicht, Dauerton pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, Zentralstück Steckbefestigung. Abstelltaster mit Rahmen Zur Rücksetzung ausgelöster Notrufe, Montage im WC z.B. neben der Tür, mit grüner Abstelltaste mit Linse, Zentralstück Steckbefestigung. Netzteil mit Rahmen Unterputzmontage, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems, Zentralstück Steckbefestigung. Zwecks Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten des Sets auch einzeln erhältlich, Ergänzungskomponenten Abstell Anwesenheitstaste und Ruftaster im Designprogramm erhältlich. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334353911

Maico Axialdachventilator 0087.0225 Typ DZD 50/6 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (. /E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und. E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 50/6 B, Fördervolumen: 4.160 m³/h, FördervolumenNenn : 2.450 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 62 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 945 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 245 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,65 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 0,7 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 38 kg, Nennweite: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 30,1 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 40,4, PBEP: 240 W, FördervolumenBEP : 4.340 m³/h, pfs, BEP : 60 Pa, nBEP : 945 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 80 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872252 Typ DZD50/6B

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Berker Tastsensor 1fach 75161649 Tastsensor 1fach Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys polarweiß, glänzend. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Tastsensor 1 fach Komfort mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs und zwei Status LED. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der Tastsensor Komfort 1 fach ist ein instabus Anwendermodul zum Aufstecken auf den Busankoppler Up. Durch den integrierten Demontageschutz wird der Tastsensor mit dem Busankoppler mechanisch verriegelt. Der Tastsensor Komfort 1 fach besitzt vier Status und eine Betriebs LED, sowie ein Beschriftungsfeld. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle AST. Jede Tastenbetätigung am Tastsensor Komfort 1 fach veranlasst den Busankoppler, ein Telegramm zu erzeugen und auf den Bus zu senden. Zusätzlich ist die Ausführung von Serviceroutinen möglich. Das Telegrammformat ist von der Parametrierung der Applikation abhängig. Je nach gewählter Parametrierung können Schalt, Dimm, Jalousie und Wertgeberfunktionen beliebig kombiniert werden. Applikationseigenschaften Tasten, Schalten, Schalten im Toggle Umschalt Betrieb, Dimmen, Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen und Jalousiesteuerung, Dimmen und Jalousiesteuerung, 2 Bedienebenen, Wertgeber mit Wertänderungsfunktion, Sperren der Handbedienung, zyklisches Senden, Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, flexible Zuordnung, Zwangsführung. LED Ausführung mit Status LED je Taste, Ausführung mit Betriebs LED, Ausführung mit Status und Betriebs LED. Demontageschutz mit mechanischem Demontageschutz, mit softwaregesteuertem Demontageschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334264866

Maico Axialdachventilator 0087.0209 Typ EZD 40/4 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (./E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren ./B und ./D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren ./E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 40/4 B, Fördervolumen: 3.330 m³/h, FördervolumenNenn : 1.970 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 84 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.400 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 235 W, INenn : 0,95 A, IMax: 1,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 28,7 kg, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 33,5 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 43,9, PBEP: 225 W, FördervolumenBEP : 3.270 m³/h, pfs, BEP : 83 Pa, nBEP : 1.410 1/min, Schallleistungspegel LWA7 : 80 dB(A), spezifisches Verhältnis : ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872092 Typ EZD40/4B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D128E7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 25A/AC1, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250015

Maico Axialwandventilator 0094.0065 Typ DZS 35/42 B Beschreibung: Merkmale Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EQZ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZS 35/42 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 2.950 / 5.840 m³/h, FördervolumenNenn : 1.990 / 4.250 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 75 / 255 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.460 / 2.830 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 135 / 810 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,4 / 1,4 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: ja, Polanzahl bei hoher Drehzahl: 2, Polanzahl bei niedriger Drehzahl: 4, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 20 kg, Nennweite: 350 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 37,2 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 44,1, VSD erforderlich: nein, PBEP: 810 W, FördervolumenBEP : 4.250 m³/h, pfs, BEP : 255 Pa, nBEP : 2.830 1/min, Schallleistungspegel LWA7 : 73 / 90 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :Lufrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799940654 Typ DZS35/42B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115N7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 415V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377200

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 040-4/0,50-B SK S V500 Doepke Artikel Nr. 09137982 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Selektive Fehlerstromschutzschalter benötigen zur Auslösung eine längere Flussdauer des Fehlerstromes als unverzögerte Schalter. Damit wird in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen eine selektive Abschaltung möglich, d. h. bei hintereinandergeschalteten RCCB löst im Fehlerfall nur der RCCB aus, in dessen unmittelbar nachgeschaltetem Anlagenabschnitt der Erdschluss vorliegt. Infolge ihrer langen Abschaltzeiten und hoher Bemessungsfehlerströme ermöglichen selektive Fehlerstromschutzschalter nur einen Brandschutz und Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren). Ein zusätzlicher Schutz (Schutz bei direktem Berühren, Personenschutz) ist damit nicht möglich. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - selektiv zu allen unverzögerten RCCB (Typ AC, A oder B) bei Fehlerströmen aller Frequenzen im Erfassungsbereich sowie bei Fehlerströmen des Typs B; - für Anlagen mit hohen Ableitströmen im Frequenzbereich ≥ 1 kHz; - große Unempfindlichkeit gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch eine hohe Stoßstromfestigkeit; - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutraleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; - Um Selektivität des RCCB zu gewährleisten, muss der Bemessungsfehlerstrom des selektiven RCCB mindestens eine Stufe höher gewählt werden als der des nachgeschalteten unverzögerten Schalters. FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0,50 A, Typ B SK, selektiv, N links DFS4040-4/0,50-BSKSV500 EAN Nr. 4014712156739

Sirena Schallgeber A105NDC24G Typ A105NDC24G Schallgeber 24VDC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NDC24G

ABB Leistungsschalter 1SDA064644R0001 Typ E4S 32 PR122/DC R3200 4P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675370

Legrand Abdeckung 766285 Farbe ultraweiß Abd. Leitungsausl. Creo ABAK Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067662854

VIMAR LED Orientierungsleuchte 14389 LED-Orientierungsleuchte 230V weiß Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352303027

ABB Leistungsschalter 1SDA056823R0001 Typ E4H 32 PR123-LSIG R3200 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581633

ABB Positionsschalter 1SBV010141R1411 Typ LS31P41D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000897

ABB Schutz 1SDA073867R0001 Typ SCHUTZ IP54 CH. DI verse E2.2.E6. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP54 EAN Nr. 8015644778002

Wago Federleiste 769-103/000-036 1-Leiter-Federleiste grün-gelb/grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454234362

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050690150 Typ SAIL-M12BW-T-1.5H SAIL-M12BW-T-1.5H Herstellertyp SAILM12BWT15H EAN Nr. 4050118441895

ABB Umbausatz 1SDA050047R0001 Typ UMBAUS. ANS. 3 E 3-A 12-20 F HRF VR UI Zub. f. Leistungsschalter E3 Anschlüsse EAN Nr. 8015644501174

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267014 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 26 12,5; 10 St. Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586249

ABB Lasttrennschalter 1SEP102241R1300 Typ XR-M1-50-3P Lasttrennschalter f. NH-Si. Größe 1-MNS Phasenabstand 50mm EAN Nr. 7025840064817

A.L.S. X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit, schwarz A.L.S. Nr. SCH-112162 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA068362R0001 Typ XT4H 250 TMA 200-2 000 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022686

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611135R1106 Typ MPD6-11B Doppeldruckt. oben weiss:, unten flach schwarz :O, Mitte:schwarz, EAN Nr. 7320500278185

Siemens Deckel 8WH9003-7LA00 Deckel für Kupplung 4qmm Siemens Hersteller Nr. 8WH90037LA00 EAN Nr. 4001869355528

ABB Leistungsschalter 1SDA072641R0001 Typ E6.2H 63 D LI 3P E6.2H 63 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764913

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Koppelrelais 0047681 Typ IK3070.02/012 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/012DC24V EAN Nr.4030641476816

Haupa Presseinsatz 213040 Presseinsatz 8P geschirmt zu 213020 zur Presszange 21 30 20 und Handpresse 21 30 70 Einsätze EAN Nr. 4011923163174

A.L.S. CAPLED, Endkappe, eckig, geschlossen, 1 Stück alugrau A.L.S. Nr. CAP-EKE7 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Weidmüller Gehäuse 1195410003 Typ KTB MH 765015 S2N1 KTB MH 765015 S2N1 KTB MH 765015 S2N1 Herstellertyp KTBMH765015S2N1 EAN Nr. 4050118105605

VIMAR Transponder Schlüssel Karte Leser 16470.B Transponder-Schlüssel/Karte-Leser weiß Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352156418

Weidmüller Reiniger 1772130000 Typ Reiniger 2000 25ml Reiniger Reiniger 2000 25ml Reiniger Herstellertyp Reiniger200025ml EAN Nr. 4032248129294

ABB Beschriftungsschild GJD6155450R0002 Typ SK615545-2 Beschr-Schild o.Text 20 Zei- chen/Zeile, Alu f.CombiLine-Modular u. EAN Nr. 7320500193747

Dold Zeitrelais 0009971 Typ AI 905.81 DC48V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC48V15-300S EAN Nr.4030641099718

Wago Serielle Schnittstelle 750-650/003-000 Serielle Schnittstelle RS-232 C / frei konfigurierbar lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454394271

ABB Leistungsschalter 1SDA059512R0001 Typ T4H001032E06394002 T4H320 PR223DS R320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619206

Gira Serienwippen 091567 Serienwippen Tastschalter Gira TX_44 Anthrazit Serienwippen für Tastschalter TX_44 IP 44 Anthrazit EAN Nr. 4010337915676

Lovato Electric Leistungsschutz 11BF500022060 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ABB Leistungsschalter 1SDA054327R0001 Typ T5N001040E01404002 T5N400 PR221DS-I R400 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644554224

ABB Leistungsschalter 1SDA071420R0001 Typ E1.2B 10 G H-T LS E1.2B 10 Ekip G HI-Touch LSiG 4P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752705

Wago Verbindungsleitung 771-6993/007-102 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143336567

ABB Leistungsschalter 1SDA054027R0001 Typ T4S000025E03303002 T4S250 PR222DS-LSI R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550899

Assa Abloy Elektro Türöffner 143R--09635Q34 Fh-Türöffner 143® RR 096 EST 130Mm 12/24 V GS/WS DIN Links effeff Typ 143R09635Q34 EAN Nr. 4042203636484

Dold Wischrelais 0000784 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ127V EAN Nr.4030641007843

Legrand Anschlussgehäuse 387666 G1 1 2" Anschlussgehäuse B G1 1 2 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561121386

Siemens Sicherungseinsatz 3NE9450 SITOR-Sicherungseinsatz 1250A, AC 600V Siemens Hersteller Nr. 3NE9450 EAN Nr. 4011209110458

Walther-Werke Wandsteckdose AU130407SA Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744671

ABB Leistungsschalter 1SDA060579R0001 Typ T6L000100E07453002 T6L1000 PR223EF-LSiG R1000 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T6 EAN Nr. 8015644630386

ABB Leistungsschalter 1SDA063060R0001 Typ T7L000160E11473002 T7L1600 PR331/P-LSiG R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656096

OBO Bettermann Druckschraube 2025299 Typ 107 E PG29 PS Druckschraube PG29 Polystyrol lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195163336

Siemens Schütz 3RH1122-1AV00 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 400V, 50/60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AV00 EAN Nr. 4011209346277

Wago Schaltungsbrücker 2007-8446 Schaltungsbrücker isoliert 6-fach Nennstrom 30 A orange Wago Serie 2007 EAN Nr. 4050821484943

OBO Bettermann Wandhalter 1123195 Typ WBDHE 41 V2A Wandhalter Kombi MS 41 134x110x102 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195939290

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4563-8 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, D, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45638 EAN Nr. 4001869202884

ABB Leistungsschalter 1SDA055823R0001 Typ E2B 16 PR123-LSiG R1600 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644571634

Dold Motorbremsgerät 0064795 Typ GB9034 400A AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB9034400AAC50/60HZ230V EAN Nr.4030641647957

Dold Stromrelais 0040370 Typ MK9053/013 AC1-10A AC240V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC1-10AAC240V5S EAN Nr.4030641403706

Dold Unterstromrelais 0050972 Typ IK9271.11 AC/DC24V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9271.11AC/DC24V01-15A EAN Nr.4030641509729

Jung Rahmen 1fach A 581 MO Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A581MO EAN Nr. 4011377095915

Legrand Telefondose 078732 mit 6-poligem Steckergesicht. Farbe weiß MSC Tel.dose 1f. RJ12 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787325

Siemens Modul 3RK1400-OCE10-0AA2 AS-Interface Funktionsmodul LOGO! Standard-Slave IP20 4DI/4DO Siemens Hersteller Nr. 3RK14000CE100AA2 EAN Nr. 4011209559561

Elcom Unterputzgehäuse 30010100 Typ UPK-CUE UPK Geh. ZuKo 100x170x55 CUE + KUE UPK Gehäuse für Zugangskontrolle 100x170x55 UP Edelstahl EAN Nr. 4250111802710

Lovato Electric Griff GEX64D Trennschalter Serie GE von 50A bis 1600A Griffe und Verlängerungen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Befestigungsschiene E20683 Zubehör, DIN Befestigungsschiene, für Bauformen OBF, Werkstoff Gehäuse Stahl verzinkt Hersteller ifm Electronic GmbH

ABN Cu-Schiene XCUW533B Cu-Schiene 3FB 30x5x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW533B EAN Nr. 4015153597747

Dold Zeitrelais 0044559 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ42V05-10M EAN Nr.4030641445591

ABB Leistungsschalter 1SDA057857R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI G R3600 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601201

ABB Leistungsschalter 1SDA061194R0001 Typ E4L-A 32 PR122-LSI G R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637170

ABB Leistungsschalter 1SDA067075R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI G IN=100A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009793

Legrand Abdeckung 776676 Abdeckung DIN-Schlüssel Jalousie Creo mandelweiss Abd. DIN-Schl. Jal. CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766767

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199673 Typ SLC14-450-R/129/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-450-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14450R129151

ABB Neutralleiterklemme 1SNA290233R0000 Typ DS2.5/10.N.4L DS2,5/10.N.4L Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,10mm,blau EAN Nr. 3472592902333

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124683 Typ GMS 1 VP V2A Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195804895

Phoenix Contact Gerätemarker 0831982 Typ LS-EMLP (60X15) WH CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP60X15WHCUS EAN Nr. 4046356931120

Phoenix Contact Isolierhülse 3031013 Typ ISH ZDIK 1,5/0,5 Isolierhülse Phoenix Contact Hersteller Typ ISHZDIK1,5/0,5 EAN Nr. 4017918171766

SLV Einbauleuchte 227461 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TRAIL-LITE Einbauleuchte, Edelstahl 316, 4 LED, 0,3W, weiss EAN Nr. 4024163079846

Dold Phasenwächter 0066381 Typ BD9080.12 3AC100V UH AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BD9080.123AC100VUHAC/DC80-230V EAN Nr.4030641663810

Dold Wischrelais 0028484 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641284848

Siemens Schütz 3RT1035-1AD20 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 42V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AD20 EAN Nr. 4011209496675

Siemens Zusatzfilter 6SE6400-2FS01-0AB0 MICROMASTER 4 Zusatzfilter 200V-240V 1AC 10A Unterbau FSA-Klasse B Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FS010AB0 EAN Nr. 4019169447362

Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041236R9999 Typ MK109 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 1FB = 250 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412366

Dold Unterspannungsrelais 0034055 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 63,5/110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ635/110V EAN Nr.4030641340551

Dold Überspannungsrelais 0063027 Typ IK9172.11/031 AC110V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/031AC110V09-13UN4% EAN Nr.4030641630270

SLV Deckenleuchte 147276 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU 3 Wand- und Deckenleuchte alu gebürstet, 3xQRB111, max. 50W EAN Nr. 4024163109666

Lovato Electric Spule 11BA7054860 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029138

OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124609 Typ GMS 4 VP G Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x5 Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195485810

Peha Zentralplatte D 20.610.022 S3 Nr. 00028411 Zentralplatte mit Knebel für 3-Stufen-Schalter Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.610.022S3 EAN Nr. 4010105028416

Siemens Schütz 3RT2325-2BF40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 110V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252BF40 EAN Nr. 4011209845800

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/G-P Typ DL112XDC024G/G-P grün Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GGP

Assa Abloy Standardgestänge DCL140-----9005 Standardgestänge L140 Schwarz Ähnl. Ra9005 Gestänge, Gestänge Schwarz ähnlich RAL9005 effeff Typ DCL1409005 EAN Nr. 4042203433359

Bticino Wippe HD4921LQ Symbolwippe SCHWESTER für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LQ EAN Nr. 8012199985534

Cimco Einmaulschlüssel 112714 Einmaulschlüssel 1000V SW13 132mm, DIN 7446, 15° gekröpft Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gekröpft EAN Nr. 4021103127148

EFB Elektronik Spleißbox B70203TS.12OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µ n.a.12 Pig. / 6 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173401

Wago Federleiste 2022-101/000-012 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 1-polig orange Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454972691

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070319 Typ PSBJ 6-T RD Prüfsteckerbuchse, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TRD EAN Nr. 4046356870849
- Siemens Leuchtmelder 3SB2224-6BH06 Leuchtmelder, 16mm, rund, Kunststoff, klar, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22246BH06 EAN Nr. 4011209093928
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 240004-100001 Typ V1-G-25M-PUR-ABG Kabeldose, M12, 4-polig, geschirmt, PUR-Kabel Länge 25 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G25MPURABG
- Phoenix Contact Halterung 2402993 Typ PLD T/1AC/MNT Halterung für LED-Leuchte PLD T. Set besteht aus 2 Halterungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PLDT1ACMNT EAN Nr. 4055626244082
- Siemens Schienenverteilersystem BVP:261807 Schienenverteilersystem BD2A-1000-TH Richtungsänderung T-Kasten hinten 500-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261807 EAN Nr. 4019169787277
- Siemens Schütz 3RT1016-2AK61 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AK61 EAN Nr. 4011209350731
- Hager NH-Sicherung NH1 LNH1200T NH-Sicherungsinsatz NH1 gG 500V 200A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1200T EAN Nr. 3250614132490
- Phoenix Contact Sicherungsstecker 1622154 Typ PV-C-M/F-PRO/F-1000/10-EU 1000 V (EN). Hersteller Phoenix Contact Typ PVCMPROF100010EU EAN Nr. 4055626130743
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03328 Frontplatte für horizontalen ISFT250. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033288
- Wago Verteilerbox 899-631/100-000 Verteilerbox Verteilung Dreh- auf Wechselstrom (400 V / 230 V) Durchgang 5-polig 6 Ausgänge 3-polig Kodierung A Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143287654
- Phoenix Contact Inline-Schirmstecker 2726353 Typ IB IL SCN-6 SHIELD Inline-Schirmstecker Phoenix Contact Hersteller Typ IBILSCN-6SHIELD EAN Nr. 4017918162894
- Wago Netzanschlussklemme 294-8424 Netzanschlussklemme 17mm-Ausführung mit PE-Schraubkontakt 1/L'-2/L-PE-N 4-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098935
- Sirena Blink Dauerleuchte 26314 Typ TYPE200S/F24240A grün Blink-/Dauerleuchte 24-240VAC grau 26314 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF24240A EAN Nr. 8010152263149
- Siedle Klemmblock LEDM 600-. Siedle Artikel Nr. 200029930-00 Klemmblock zum Anschluss des LED-Lichtmodul LEDM 600-... an die Installation. EAN Nr. 4015739299300 Alte Artikel Nr. 029930
- Spelsberg Anbaustutzen 23044001 Typ AST M40 Anbaustutzen mit offener Dichtungsmembran, keine Gegenmutter notwendig, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ ASTM40 EAN Nr. 4013902855698
- Dold Drehzahl Stillstandswächter 0056281 Typ BH5932.22/011/61 ACDC24V 7-21000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/011/61ACDC24V-21000IPM EAN Nr.4030641562816
- Siemens Schütz 3RT1317-2AM20 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, AC-1, 22A, AC 208V 50/60Hz, 4-polig, 4S, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT13172AM20 EAN Nr. 4011209389830
- Triax Adapter 153612 Typ KVFC 04 Hirschmann Adapter F - Buchse auf F - Quick-Stecker Adapter F - Buchse auf F - Quick-Stecker Typ KVFC04 EAN Nr. 5702661536120
- Weidmüller Dateneinsatz 2003831000 Typ HDC XX6A02 MOXXXXX-1000 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MOXXXXX1000 EAN Nr. 4050118522440
- Siemens Relais 3RF2120-1BA04 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 48-460V/DC 24V Schraubanschluss momentanschaltend Siemens Hersteller Nr. 3RF21201BA04 EAN Nr. 4011209648968
- PC Electric Anbaudose 3132-10f9 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP67 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Stromwandler 3VL9320-8TC00 Zubehör für VL250, Stromwandler für Überlastschutz der N-Leiter und für Erdschlussschutz IN=200A Siemens Hersteller Nr. 3VL93208TC00 EAN Nr. 4011209667884
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AE12-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, unterspannungsauslösend, Verzög. AC 50/60Hz 110-127V/DC 110-125V Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AE120AA0
- Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-12002E41 1705 RR KL 160Mm Grau Diode 12 V GS 10o % Ed Universal Türöffner 1705RR mit Flachschießblech 120 effeff Typ 1705RR12002E41 EAN Nr. 4042203074484
- Phoenix Contact Farbmarkierung 2891893 Typ FL PATCH CCODE RD Farbmarkierung für Patchkabel, rot Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODERD EAN Nr. 4046356167062
- Siemens Blendrahmen 3VL9400-8BG00 Zubehör für VL400, Blendrahmen für Türausschnitt IP40, für fest-/steckbarer mit Dreh-/Motorantrieb Siemens Hersteller Nr. 3VL94008BG00 EAN Nr. 4011209690943
- Phoenix Contact Ersatz-Hülsenzuführung 1205697 Typ CF 3000 HZG 0,75 Ersatz-Hülsenzuführung, für den Crimpautomat CF 3000-2,5 Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000HZG0,75 EAN Nr. 4017918256173
- Sirena Signalsäulenmodul 31541 Typ NLDMINITWSFL24DA blau Signalsäulenmodul LED 55mm 24VACDC schwarz 31541 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL24DA EAN Nr. 8010152315411
- Weidmüller schwere Steckverbinder 2473490000 Typ HDC 64D TS 1M40G CS schwere Steckverbinder Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ HDC64DTS1M40GCS EAN Nr. 4050118488104
- Phoenix Contact Tragschiene 1201701 Typ NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM Tragschiene 35 mm (NS 35) Phoenix Contact Hersteller Typ NS35/15BLKUNPERF2000MM EAN Nr. 4017918155490

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, mit Lamellen, G 24q2 2x18W Typ PATG-21801E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Klemmenabdeckung 3VA9153-0KB03 Klemmenabdeckung für Steck- und Einschubsockel Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig 3VA1 100/160 Siemens Hersteller Nr. 3VA91530KB03 EAN Nr. 4042949012597
- Bticino Rahmen LNE4802M2NE Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Net, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2NE EAN Nr. 8005543501542
- Klauke Kunststoffkoffer KKASSGL Geeignet für die Sicherheitsschneidergeräte. Schwarzer Koffer mit Klauke Logo inkl. Transport-Trolley. Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ KKASSGL EAN Nr. 4012078805070
- Walther Werke Kontaktträger 771020 Crimpkontaktträger Baureihe MO 20P f. Buchsenkontakte mit Nr. 1-20 Crimpkontaktträger, Kontaktträger der Baureihe MO 20 für Buchsenkontakte EAN Nr. 4015609173365
- Albert Mastaufsatz 681015 Mastaufsatz 681015 2-fach, 180° versetzt für 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 mm. aus verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 mm Farbe: weiß EAN Nr. 4007235810158
- Wago Leiterplattenklemme 2604 3307 Leiterplattenklemme Betätigungshebel 4 mm² Rastermaß 7,5 mm 7 polig Push in CAGE CLAMP® Hersteller WAGO Serie 2604 EAN Nr. 4055143564892
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200409 Spiralbohrer 7,0mm, Gesamtlänge 109mm, Spirallänge 69mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004097
- EFB Elektronik Frontblende 53705.4V2B2 Frontblende für12 x SC-Simplex mit 1,7mm ØSchraublöcher, für 53705.1V3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759137526
- Jung Rahmen 5fach AC 5850 BFNA ANM Rahmen, 5fach, mit Schriftfeldern 9 x 55 mm, bruchsticher, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC5850BFNAANM EAN Nr. 4011377131262
- Phoenix Contact Verbindungsschiene 2130648 Typ UHV 95-VS 3 Verbindungsschiene, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ UHV95-VS3 EAN Nr. 4017918103095
- Siemens Schütz 3RT2024-1AC20-1AA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S+1Ö, AC 24V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT20241AC201AA0 EAN Nr. 4011209915152
- Bticino Taster LN4040 Etagenruftaster mit beleuchtbarem Namensschild, beleuchtbar mit Lampen Art. 11250L, 11250LV, 11251L oder 11252L Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4040 EAN Nr. 8005543419557
- Gewiss Klemmenabdeckung GWD8296 Klemmenabdeckung Flach f. L-Schalter MTXM 400-MTX/E/M 1000 fest/ausfahrbar 3P Klemmenabdeckung fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727489
- PC Electric Klappfenster 900613 Klappfenster IP66/67 für Sicherungen, 13 Automateinheiten, 247x93mm, selbstschließendes Fenster mit Rändelschrauben Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399970641
- Pepperl + Fuchs Modul 234993 Typ VBA-2A-G11-I-F G11 Analogmodul 2 analoge Ausgänge AS-Interface-Spezifikation V3.0 Schutzart IP68 / IP69K Befestigung Montageplatte Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA2AG11F
- Siemens Lasttrennschalter 3KD4444-OQE10-0 Lasttrennschalter 500A, Baugr. 4, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3KD4444OQE100 EAN Nr. 4001869516103
- Siemens Verteiler 8GK1102-7KK12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1400 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11027KK12 EAN Nr. 4001869258218
- Wago Anschlussleitung 771-9994/216-102 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454149147
- Wago Klemmenleiste 745-362 Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 12-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302586
- Siemens Leitung 6XV1820-5BT10 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 100m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BT10 EAN Nr. 4019169400954
- Siemens Schütz 3RT2017-2QB42 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V 1Ö, DC 24V, 0,7,1,25x US, mit Varistor aufgesteckt, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172QB42 EAN Nr. 4011209846340
- Eaton Leistungsschalter 123661 Typ IZM32N3-V20W Leistungsschalter, 3p, 2000A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 2000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123661 EAN Nr. 4015081212668
- Siemens Starter 3RW4427-1BC44 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 400V, 40 Grad, Standard: 93A, 45kW, Wurzel-3: 161A, 90kW, AC 200-460V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44271BC44 EAN Nr. 4011209625556
- Gewiss Treppenleuchte GW20634 System Treppenleuchte Transparent 2M Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564184664
- Haupa Flachstecker 260426 Flachstecker gelb isoliert 4,0 6,0/0,8x6,3x0,8 PVC Flachstecker Messing, verzinkt, PVC isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923089450
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805844 Typ KLE-C01-1,0-2,0-K107 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLECO11020K107
- Phoenix Contact Relaismodul 2909668 Typ PLC-RPT- 24UC 21 MS RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT24UC21MS EAN Nr. 4055626378015
- Wago Federleiste 2022-111/000-036 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 11-polig grün-gelb/grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454912895

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Klinge 102762 VDE Klinge Torque hex3 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Hex EAN Nr. 4011923567934

Wago Verbindungsstiftleiste 232-586/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 6-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340582

Mennekes Kupplung 14224 Kupplung PowerTOPXtra 125A5p9h230V IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241034

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3240888 Typ WP-G HF IP66 PG7 BK Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GHFIP66PG7BK EAN Nr. 4046356709958

Schneider Electric Sarel Abstandhalter AZ1CA04 ABSTANDSHALTER - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Abstandstück - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3389110554359

Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2906059 Typ ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T 3-phasige Schleifenbrücken. Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion. Hersteller Phoenix Contact Typ ELRH5IESPT24DC500AC2T EAN Nr. 4055626024608

Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-1BA10 Hilfsschalterblock, Front, 1S, stromb.: 1S, Anschluss von unten, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Schraubanschluss, 73/74 Siemens Hersteller Nr. 3RH29111BA10 EAN Nr. 4011209830042

Siemens S 6ES7193-4FL10-0AA0 SIMATIC DP, Zusatzklemme für ET 200S und ET 200S Compact 32 Kanäle in 3-Leiter-Technik Schraube für 4-Leiter zwei Klemmen einsetzen Siemens Hersteller Nr. 6ES71934FL100AA0 EAN Nr. 4025515073239

Haupa VDE T Steckschlüssel 110028 VDE T Steckschlüssel SW 14 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmutter DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050535

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203138 Typ HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTMEDIUM1WC117035 EAN Nr. 4055626376912

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD01 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203422

Bachmann Spiralleitung 693.282 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitung PUR weiß CS-YMH11Y-J 5x1,5mm² PVC Adern Wendellänge 1,5m Arbeitslänge 7,5m Enden je 200mm glatt geschnitten Bachmann Typ 693282 EAN Nr. 4016514005390

Gewiss Steckdose GW20248 System Steckdose 2M 2P+PE 10A Argentinischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564025998

Mennekes Kupplung 14129 Kupplung PowerTOPXtra, 63A4p6h400V, IP44 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238218

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0DA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,22.0,32A, N-ausl. 6,5A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110DA10 EAN Nr. 4011209712591

Lovato Electric Mechanische Verklüftung 11G222110 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklüftung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031308

Eaton Erweiterungsklemme 174175 Typ N/PE-18-IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme für IKA Feuchtraumkleinverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174175 EAN Nr. 4015081706372

Phoenix Contact Gehäuse 1460110 Typ HC-B 16-TFL-H-M1PG21G HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Verschraubung 1x Pg21, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB16TFLHM1PG21G EAN Nr. 4046356793520

ABL Sursum FI/LS Schalter RC4050 FI/LS-Schalter (RCBO), 1-polig+N, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 40A, Schaltvermögen 10kA, Bemessungsfehlerstrom 500mA, Bemessungsspannung 230V AC ABL Sursum Typ RC4050 EAN Nr. 4011721160269

OBO Steckdoseneinheit 6119408 TYP SDE-RW DOGN2 Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. Hersteller OBO Bettermann Typ SDERWDOGN2 EAN Nr. 4012195926672

Wago Transformatoreinzelklemme 711-171 Transformatoreinzelklemme mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungstreifen bzw. direktes Bedrucken 1-polig orange Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918819282

Walther Werke Wandsteckdose AD139 Wandsteckdose 32A 5P 6h mit 4-pol.Ausschalter KG ohne Verrieg. wasserd. Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609263097

Gewiss Set Domo Center GWN1201XB Set Domo Center mit Metallfront und 2 Verteilern 2700mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimediane Netzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832312

Pepperl + Fuchs Inkremental Drehgeber 130795 Typ RHI58N-0BAK1R61N-00100 Hohlwelle 12mm Anschluß Kabel 1m, radial Versorgungsspannung 10-30 VDC Signalausgang ABO+A'B'O' Impulszahl 100/U Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RHI58N0BAK1R61N00100

Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417923 Typ SLC30-1800-R 9.027 135 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 1800mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301800R9027135

Phoenix Contact Abschlussdeckel 2770914 Typ D-UKK 3-MSTB-5,08 L Abschlussdeckel, Länge: 50 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 53,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-UKK3-MSTB-5,08L EAN Nr. 4017918068134

Siemens Leuchtmelder 3SB3344-6AA20 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, rot, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33446AA20 EAN Nr. 4011209522268

Wago Einzelklemme 250-420 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 20-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643153

Eaton Verteilerfeld 114497 Typ XVTL-MP/BF-6/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x600x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114497 EAN Nr. 4015081138975

Eaton Schienenhalter 283864 Typ XBSB163 Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 1600A, 3L Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 1600A, 3L, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283864 EAN Nr. 4015082838645

Siemens Relais 3RS1540-1HB80 Temperatur-Überwachungsrelais für IO-Link Thermoelement J, K, T, E, N, R, S, B 2 Grenzwerte-99 Grad C bis 1800 Grad C 3x1W, Baubr. 45mm Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RS15401HB80 EAN Nr. 4011209895966

Eaton Verbindungsleitung 166985 Typ CSDR5A5CY2210 Verbindungsleitung, 5p/5Ltg, DC, Kupplung M12 gewinkelt, Ende offen, L=10m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166985 EAN Nr. 4015081642885

Phoenix Contact Kabeltülle 0801628 Typ CES-SRG-BK-6 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 5.6 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-6 EAN Nr. 4046356674652

Weidmüller Patchkabel 8876452000 Typ IE-FM5D2UE0200MSTOSTOX Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 200 m IE-FM5D2UE0200MSTOSTOX Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PVC, 200 m Herstellertyp IEFM5D2UE0200MSTOSTOX EAN Nr. 4050118342345

Eaton Rückwand 258962 Typ NWS-RW/6016 Rückwand, für HxB=1625x600mm Rückwand 600x1625mm Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258962 EAN Nr. 4015082589622

Wago Einzelklemme 250-504/000-012 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Prüfoffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm orange Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918303958

Weidmüller Signalwandler 8964320000 Typ WAZ6 TTA EX EX-Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Zugfederanschluss WAZ6 TTA EX EX-Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Zugfederanschluss Herstellertyp WAZ6TTAEX EAN Nr. 4032248782284

Gewiss Ausschalter GW12035F Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 2M 2P 16AX Steckklemmen Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269859

Eaton Tür 174229 Typ DOOR-1/8-R-IKA Tuer RAL7035 IKA, Ersatzteil Tür RAL7035 für IKA Feuchtraumkleinverteiler IP65, Ersatzteil, 1-reihig 8 TE, inkl. Schließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174229 EAN Nr. 4015081706914

Wago Federleiste 713-1105/000-9037 Federleiste 2-reihig 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176602

Siemens Anschlussmodul 6ES7924-0AA20-0BA0 Anschlussmodul TP1 8 Kanäle und 2x2 Klemmen für Potentialeinspeisung ART: Schraubklemme mit LED, VPM=1 Stück 16-pol. IDC-Anschluss für Leitung Siemens Hersteller Nr. 6ES79240AA200BA0 EAN Nr. 4025515153566

Weidmüller Verschlussstopfen 1737120000 Typ VP M50-EXE SW VP, Verschlussstopfen, M 50, 15 mm, IP68, Polyamid VP M50-EXE SW VP, Verschlussstopfen, M 50, 15 mm, IP 68, Polyamid Herstellertyp VPM50EXESW EAN Nr. 4008190956592

Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP41-2MB0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC41, für Peripherie-Module, modulspezifisch, für 12 Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP412MB0 EAN Nr. 4025515081944

Gewiss Doppeltaster GW30033 Playbus Doppeltaster austauschbare Abdeckungen 2 Schliesser 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029842

Elso Wechselschalter 361674 EAN Nr. 4013984188561 Zug-Wechselschalter Farbe reinweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250 V~ Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert. Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm EAN Nr. 4013984188561

EFB Elektronik Patchkabel K5525GE.2 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 2m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111823

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC98005RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb.,hellblau,m Beschrift.,Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444784

Schneider Electric Telemecanique Anschlussmutter LV429234 Anschlussmutter M6, Frontanschluss, für NSX100..250, Verp.einheit: 12 Stck.. Produkt oder Komponententyp: Mutter - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör - Montageart: snap-in. EAN Nr. 3606480021527

Wago Klemmenleiste 262-205 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 5-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639330

Wago Stiftleiste 734-143 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 13-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847735

Wago Geräteanschlussklemme 862-2552 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben N-L1 mit 2x Pin 2-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510134

Siemens Knebschalter 3SU1002-2BM50-0AA0 Knebschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10022BM500AA0 EAN Nr. 4011209962415

Siemens Relais 3RU1116-1AB1 Überlastrelais 1,1.1,6A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11161AB1 EAN Nr. 4011209270336

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1070650000 Typ SAI-4-F 4P M12 L 5M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja SAI-4-F 4P M12 L 5M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Fixkabelversion, 5 m, Ja Herstellertyp SAI4F4PM12L5M EAN Nr. 4032248826841

IFM Electronic Einweglichtschranke E20061 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, Ø 1, gerade, Reichweite OKF 50 mm OUF 50 mm OOF 160 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung PVC Adapter PPO, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Messgerät METSEPM5561 PM5561-Messgerät m 1Mod. 2 Eth bis 63.H 1,1M 4DE/2DA 52Alarmer,flächenbündig-MID. Baureihe: PowerLogic - Kurzbezeichnung des Geräts: PM5561 - Produkt oder Komponententyp: Leistungsmesser. EAN Nr. 3606480614071

PC Electric Anbausteckdose 392-3f5v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 3h IP44/54 Flansch 55x55 - Lochabstand 45x45, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)

Walther Werke Anbaudose 10604 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 3h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609005222

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Modul 6AG1436-3BA00-7AA0 SIPLUS PS modular 20 3AC-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6EP1436-3BA00. geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500V Ausgang: DC 24V/20A 15A bei 60 Grad C Siemens Hersteller Nr. 6AG14363BA007AA0 EAN Nr. 4042948506929
- Eaton Wippe 127312 Typ 161-65914/WIPPE-JALOUSIETASTER Wippe, 2-fach, Jalousietaster, elektrisch verriegelt, Schwarz Wippe 2-fach schwarz für Jalousietaster mit elektrischer Verriegelung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 127312 EAN Nr. 5413736270138
- Schneider Electric Telemecanique Kommunikationsmodul 140NOC77101 Ethernet-Kommunikationsmodul Modicon Quantum, RJ45, 10/100 Mbit/s. Produktbereich: Automatisierungsplattform Modicon Quantum - Produkt oder Komponententyp: Ethernet-Kommunikationsmodul. EAN Nr. 3595864083551
- Wago Multibeschriftungssystem 793-504/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen rot Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332782449
- Phoenix Contact Kabelmarker 0831008 Typ WMTW (10X4)R CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMTW(10X4)RCUS EAN Nr. 4046356770651
- Phoenix Contact Zackband 1050017:0221 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 221-230 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 221. 230, weiß, Breite: 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN221-230 EAN Nr. 4017918506926
- Walther Werke Tüllengehäuse P723340 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M32,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609607495
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 104715 Typ UB500-F54-E5-V15 Erfassungsbereich 30 500 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UB500F54E5V15
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1681910 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/0,6-PUR/M8FS EAN Nr. 4017918158576
- PC Electric Wandgerätestecker 514-7d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 4p 7h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399971167
- Schneider Electric Telemecanique Applikationsmodul LUFDA10 Applikationsmodul, Anzeige thermischer Fehler, 1S, für TeSys U. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LUF - Produkt oder Komponententyp: Funktionsmodul - Produktkompatibilität: LUCB, LUCC, LUCD. EAN Nr. 3389110109849
- Phoenix Contact Steckerteil 1768448 Typ SMSTB 2,5/ 8-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/8-ST EAN Nr. 4017918033835
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 2771133 Typ UKK 4-F5/FS Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKK4-F5/FS EAN Nr. 4017918068219
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6033 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 2000, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-3/2-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038954-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 299 x 199 x 10 EAN Nr. 4015739389544 Alte Artikel Nr. 038954
- Phoenix Contact Stecker 3212620 Typ PP-H 1,5/S/13 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 45,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/13 EAN Nr. 4046356565769
- Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1407654 Typ HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK HEAVYCON EVO-Kupplungsgehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B16, mit Längsbügel, Höhe 81 mm, ohne EVO-Verschraubung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK EAN Nr. 4046356777179
- Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2306566 Typ SUBCON-PLUS-CAN/AX D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, axiale Ausführung mit zwei Kabelzuführungen, Bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P, Pinbelegung: 2,3,7, Schraubanschlussklemmen Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON-PLUS-CAN/AX EAN Nr. 4017918962906
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415739 Typ SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-M12MS/1,5-PVC/M12FS EAN Nr. 4055626052564
- Lovato Electric Metall Hebel KCD2L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127018
- Hager Signalkontakt HXC026H Hager Installation Signalkontakt für Baugröße h250-1600 Wechslerkontakt 125V AC. Signalkontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen Anschließen der Leitungen. Wechslerkontakt. EAN Nr. 3250613369545 Hager Artikel Nr. HXC026H
- Gewiss Flachanschluss GW98434 Flachanschluss rueckseitig f. Leistungsschalter MTSE/M1600 (1 Satz = 3St.) Flachanschluss rueckseitig fuer Leistungsschalter Festeinbau. Die Anschlusse koennen wahlweise senkrecht oder waagrecht eingebaut werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564158368
- Siemens Leistungsschalter 3VA1120-5EE36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=16x IN Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11205EE360AA0 EAN Nr. 4042948821299
- Striebel & John Mitteltragschiene 2CPX039441R9999 Typ ZW41 Mitteltragschiene, Feldbreite 1, passend für H- und HS-Standschränke (eine Mitteltragschiene ist werkseitig montiert, welche im Raster 150 mm nach oben und unten versetzt werden kann) und TriLine® Reihenschaltschränke. EAN Nr. 4011617394419
- Phoenix Contact Stecker 3061884 Typ PP-H 2,5/20 Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH2520 EAN Nr. 4046356667364
- Busch Jaeger Stecker 2364 SW Nr. 2CKA002590A0024 Stecker, weiß RAL 1013, Alu-Druckguss Sondergeräte, Busch-Perilex nach DIN 49445-48,3 P + N + E, 16 25 A, 415 V, Stecker Mit zentraler Einführung. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2364SW Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2590-0-0024 EAN Nr. 4011395256503
- Eaton Grenztaster 017109 Typ AT4/11-1/IA/AR Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Winkelrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-8, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017109 EAN Nr. 4015080171096
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1708721 Typ IPC 5/ 3-GFU-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/3-GFU-7,62 EAN Nr. 4046356089647
- Phoenix Contact Einsteckstreifen 0800954 Typ ES/KLM 2-GB Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Plotter, perforiert, Montageart: Einschieben, Schriftfeldgröße: 44 x 7 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ES/KLM2-GB EAN Nr. 4017918129286

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Gewindebogen 2046795 Typ SBNM25 SW 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM25SW EAN Nr. 4012196394906

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1522723 Typ SAC-8P-M12MS/0,3-PUR/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-M12MS/0,3-PUR/M12FR EAN Nr. 4017918957537

Siemens Schüsselschalter 3SU1030-5PL01-0AA0 Schüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließnummer S1, mit 2 Schüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10305PL010AA0 EAN Nr. 4011209949898

Phoenix Contact LWL Verbindungskabel 1654947 Typ VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 EAN Nr. 4046356028912

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311620.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-4000K D300, H80, DALI, 1500 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311620002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082521

Schneider Electric Telemecanique Bus Kabel TCSXC2M2F5E Bus-Kabel TM7 (Daisy Chain), abgewinkelt, M12B Stecker/Buchse, 5m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbus. EAN Nr. 3595864097596

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415646 Typ SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FR-3L EAN Nr. 4055626050140

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2801251 Typ PT-IQ-1X2-5DC-PT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-1X2-5DC-PT EAN Nr. 4046356766340

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360AB0 EAN Nr. 4042949053569

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1518232 Typ SAC-5P-10,0-920/FS SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet®, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-920/FSSCO EAN Nr. 4017918968359

Schneider Electric Telemecanique Sockel RXZE2S111M Sockel für RXM, 3 polig, getrennte Kontakte, Kastenklappen. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Anordnung der Kontaktklappen: separat - Stiftform: flach - Kurzbezeichnung des Geräts: RXZ. EAN Nr. 3389119404273

Siemens Kommutierungsdrössel 4EP3801-6DS00 Kommutierungsdrössel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 45/50, I LN (A): 40,5, UK (%): 4, LN (mH): 0,5, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, EN61558-2-20 Drössel Siemens Hersteller Nr. 4EP38016DS00 EAN Nr. 4001869937847

Finder Koppelrelais 38.61.7.024.5050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklappen 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823238678 Artikelnummer 386170245050

Phoenix Contact I/O-Modul 2702017 Typ AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H Axioline F-Digital-Ein- und Ausgabemodul, Extreme Conditions-Variante, 8 Eingänge, 24 V DC, 8 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 1-Leiter-Anschlussstechnik (inklusive Bussockelmodul und Steckern) Phoenix Contact Hersteller Typ AXLFDI8/1DO8/1XC1H EAN Nr. 4046356901246

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BD15-1AP0 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S00 0,14.0,20A 3kW, AC 230V Schraubanschluss für 60mm-Sammelschienensysteme (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=150kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BD151AP0 EAN Nr. 4011209796768

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1708123 Typ MKKDS 1/11-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDS1/11-3,81 EAN Nr. 4017918023560

Phoenix Contact Steckerteil 1789003 Typ MSTBVK 2,5/ 7-GF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVK2,5/7-GF-5,08 EAN Nr. 4017918044060

Pepperl + Fuchs Schaltgerät 182116 Typ SB4 Module 4C Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 4 Betriebsspannung 24 V DC +- 20 %, erfolgt über SB4 Housing Kanalanzahl 4 Anschluss Schraubklappen, Leitungsquerschnitt 0,2 2 mm 2 Option /165 Federzugklappen, Leitungsquerschnitt 0,2 1,5 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SB4Module4C

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320AC0 EAN Nr. 4042949055600

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5GF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965GF460AA0 EAN Nr. 4042948824269

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Albert Wandleuchte 686167 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wandleuchte 686167 mit zweiseitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opales Glas mit Montageplatte. Eingerichtet für 1 x QT 14 60W, Fassung G9. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 100 x 150 x 105 mm EAN Nr. 4007235861679

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1405976 Typ SAC-5P-MR/10,0-924 SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MR/10,0-924SCO EAN Nr. 4046356800525

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404086 Typ SAC-5P-10,0-600/M12FS FB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-600/M12FSFB EAN Nr. 4046356676427

Phoenix Contact Steckerteil 1754584 Typ FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCN2,5/4-ST-5,08 EAN Nr. 4046356329545

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-654 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 60, 70, 100 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274425

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1EE46-2PA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom I_n=12000A, Kurzschlusschutz, Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121EE462PA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4EF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11204EF420AA0 EAN Nr. 4042948808993

Wago Federleiste 722-140/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen für durchgeführte Montage Wago Serie 722 EAN Nr. 4045454025397

Finder Koppelrelais 38.61.3.125.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Spulenspannung 125 V AC, Kontaktmaterial AgNi, LED, Reststromunterdrückung und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823280042 Artikelnummer 386131250060

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11552 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M8, 3-polig, 3-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 60 V AC 75 V DC, Für Sensoren mit M8-Steckverbindung, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-1DA33-8CA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17161DA338CA0

RZB Wand und Deckenleuchte 221039.962.79 Wand-Deckenleuchte TC-DE 2x18W D305, H115, EVG Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage., B Hersteller RZB Leuchten Nr. 22103996279 Energieeffizienzklasse A bis B EAN Nr. 4010319308991

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2G6 Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 120 V AC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110145441

Merten Schriftfeldeinlagen MEG3957-8000 Schriftfeldeinlagen, für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß, AQUASTAR Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle AQUASTAR-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden. Lieferumfang: 5 weiße Einlagen. Ausführung: für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß. Typ MEG3957-8000 EAN Nr. 4042811180119

Walther Werke Wandsteckdose 11106 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.32A 2P 10h f.Kleinsp.,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 32A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609005802

Phoenix Contact Netzkabel 1407518 Typ NBC-MSD/ 5,0-93B/R4RC SCO Netzkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/5,0-93B/R4RCSCO EAN Nr. 4046356778237

Pilz Laser 312958 Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu I/O-Module mit Trennlinie (10x1 A4-Bogen a 108 Labels) Lieferumfang: 10x 108Stück (1 DIN A4 Bogen mit 4x 27Labels) verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu A LA0 10 x 108 pcs. EAN Nr. 4046548026115

Hager Wippe WYA066A4 Hager Schalter Wippe kallysto m. geschlossener Oberfläche f. Schalter/Taster, Alu strukturiert. Wippe mit geschlossener Oberfläche für Schalter, Taster, Aluminium strukturiert, als Abdeckung für UP-Einsätze für kallysto Designlinien. Bestehend aus Oberteil und Unterwip EAN Nr. 3250617025980 Hager Artikel Nr. WYA066A4

ABL Sursum CEE Stecker Typ S32S35, CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 400V AC, 9h, rot, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721141879

Hager Zählerschrank ZB24S Hager Installation Zählerschrank,IP44,SKII,950x1050x205mm, 288PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schu EAN Nr. 3250617620239 Hager Artikel Nr. ZB24S

Eaton Sicherungseinsatz TSC50 Typ 50AMP 1200V AC TRACTION FUSE Sicherungseinsatz, hohe Drehzahl, 50 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS Sicherungseinsatz, hohe Drehzahl, 50 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TSC50 EAN Nr. 5996516026656

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360JA0 EAN Nr. 4042949049784

Hager Lasttrennschalter HAC306 Hager Installation Lasttrennschalter 3polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140274 Hager Artikel Nr. HAC306

Eaton Frontblende 122506 Typ XME2410C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=600x1000mm, Sonderfarbe Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 1000mm, Höhe 600mm, Materialstärke 1mm, Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122506

Phoenix Contact Grundgehäuse 1778670 Typ PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/7-HH-2,5-THRR44 EAN Nr. 4046356529853

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EH43-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EH430AA0 EAN Nr. 4011209473157

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-1CW31 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), UC 24.240V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 2S, FK verz.: 2, MK: 3, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28261CW31 EAN Nr. 4011209722996

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-8CA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC438CA0

IFM Electronic Reflextaster UGT507 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 1200 mm, 3-Leiter, DC analog, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 1x analog 4.20 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Quarz Batterieuhr 41.260.231 Innenuhr, rund, einseitig, hellgraues Kunststoffgehäuse, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41260231 EAN Nr. 4250594504125

Weidmüller Bus Leitung 1160820010 Typ SAIL-M8G-450.1UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 0.1 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein SAIL-M8G-450.1UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 0.1 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, H Herstellertyp SAILM8G4501UIE EAN Nr. 4032248948871

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Hersteller Nr. 3VA12205GF420CC0 EAN Nr. 4042949102731

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320DA0 EAN Nr. 4042949100126

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5051 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 aktive Fläche POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2DC33-2UD1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27082DC332UD1

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K41S30, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721102917

Gewiss Unterspannungsauslöser GW96017 Unterspannungsauslöser fuer LS- und FI/LS-Schalter 24V AC/DC 1TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemntlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564062573

Jung Tastensatz 1fach GO 2501 TSA Tastensatz, 1fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 1fach Art.-Nr. LS 5071 TSM, Tastsensor-Modul Universal 1fach Art.-Nr. LS 5091 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 1fach Art.-Nr. LS 5212 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5091 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GO2501TSA EAN Nr. 4011377109636

Merten Wippen 619644 Wippen für Tasterm. 2fach mit Aufdruck Auf/Ab und 1/0, weiß glänzend, System M Im Design System M. Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 619644 EAN Nr. 4042811076498

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN320DA0 EAN Nr. 4042949021452

Dehn + Söhne Erdanschlusstück 775626 Typ EAS EK FS 12 Erdanschlusstück m. Flügelschraube M12x15 f. Anschlussstück PK1 16-150mm² Erdanschlusstück mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ EASEKFS12 EAN Nr. 4013364102569

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0004 Typ LGS17-100-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS17100IO35110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-OCA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser UVR 120-127V AC 50/60Hz Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN32OCA0 EAN Nr. 4042949115748

Fischer Gelenkrohrschele 537212 Typ FGRS 8 - 11 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Hersteller fischer Deutschland Typ FGRS811 EAN Nr. 4048962253788

Schneider Electric Telemecanique Bremswiderstand VW3A7801 Bremswiderstand, IP 20, 100Ohm, 1,6 kW. Bereichs-Kompatibilität: Altivar 71 - Produktkompatibilität: ATV71H037M3, ATV71H075M3, ATV71H075N4, ATV71HU15N4, ATV71HU15S6X, ATV71HU22N4, ATV71HU22Y, ATV71P075N4Z, ATV71PU15N4Z, ATV71PU22N4Z, ATV71W075N4, ATV71WU15N4, ATV71WU22N4 - Ohmscher Wert: 100 Ohm. EAN Nr. 3389119200622

Schneider Electric Telemecanique Transportstreckenstück KSA1000ET450 Transportstreckenstück 5m, 1000A. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Transportlänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE. EAN Nr. 3606480003844

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2010000000 Typ BCZ 3.81/05/180 SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.81 mm, Polzahl: 5, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BCZ38105180SNBKBXSO EAN Nr. 04050118397017

Brumberg NV Einbaustrahler 26004220 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbauleuchte GX5,3/50W edelstahl NV-Einbaudownlight aus Edelstahl V4A, rund, für den Innen- und Aussenbereich, starr, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047781127

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2426440000 Typ B2L 3.50/06/180 SN BK BX PRT Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35006180SNBKBXPRT EAN Nr. 04050118434712

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S920, CEE Flanschsteckdose, 20° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennfrequenz 301-500Hz, Nennspannung 50-500V AC, 2h grün, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108155

Jung Abdeckung IAE/UAE Anschlussdose LS 969-3 NA UA WW Abdeckung, mit Schriftfeld 5 x 55 mm BB 3, für 3 Universalmodule Typ B UMBCAT6A nur in Verbindung mit Montageadapter 3fach UMBMA3, auch für Anschlussdosen der Firma BTR E-DAT modul 3x8 8 UPO, ohne Module 1309141200-E, mit 3 Modulen 1309131200-E Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS969-3NAUAWW EAN Nr. 4011377987784

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460361 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM20G-EEE HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M20, geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM20G-EEE EAN Nr. 4046356592215

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774318 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwacher Start UB 230V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011623

Weidmüller Pegelinverter 8852350000 Typ JPP NPN PNP 24VDC JACKPAC, Pegelinverter, Nennsteuerspannung 18.24.30 V DC, Nennschaltspannung 18.30 V DC, Dauerstrom 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert JPP NPN PNP 24VDC JACKPAC, Pegelinverter, Nennsteuerspannung 18.24.30 V DC, Nennschaltspannung 18.30 V DC, Nennschaltstrom 4 Herstellertyp JPPNPNPNP24VDC EAN Nr. 4032248567355

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47363 Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser - Steuerkreisspannung: 200.250 V AC 50/60 Hz, 200.250 V DC. EAN Nr. 3303430473633

Schneider Electric Sarel Frontplatte NSYMUH158 Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 150x800mm, schwenkbar. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anreihersatz für Rahmen - Geräteaufbau: Abdeckplatte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480066344

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EC46-8RD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, Icu=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom Ir=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EC468RD1

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416450 Typ EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 5,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10 Vers-Nr. 6150-12-308-6929 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L505M1KSO8101KSG8 EAN Nr. 4013364032521

Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul STBDDO3200K Kit dig. Ausgangsmodul Standard STB, 24 V DC, 2A. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A - Plattform - Produkt oder Komponententyp: Standard-Digitalausgangskit - Packungsinhalt: Befestigungsbasis STBXBA1000, Modul STBDDO3200, STBXTS1100, 6-polige Schraubklemmenleiste, STBXTS2100, 6-polige Federzugklemmenleiste. EAN Nr. 3595864000329

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5740 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH551 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 300 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbuchtung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leistungsschalter 183595 Typ IZMX40N3-P08W-1 Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 85 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 85 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183595 EAN Nr. 4015081793310

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN360AF0 EAN Nr. 4042949107484

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3NN46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203NN460AA0 EAN Nr. 4011209811256

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3NE46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103NE460AA0 EAN Nr. 4011209821262

Eaton Tastenplatte 218253 Typ M22-XDH-S-GB18 Tastenplatte, hoch schwarz, LOWER Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218253 EAN Nr. 4015082182533

Eaton Leistungsschalter 183920 Typ IZMX40B4-V12W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1250 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, 66 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183920 EAN Nr. 4015081790647

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTA792 Sich.-Pos.schalt., kunst.gekap. XCSTA, 2Ö+1S, gest. sch., 2 Gew.bohr. Pg 11. Produktbereich: Preventa Sicherheitskennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponententyp: XCSTA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - äußerer Kabeldurchmesser: 7.10 mm - Beschr. d. Verriegelungsoppt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389110786071

Phoenix Contact Kabelsatz 2903389 Typ TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für Safety-Relaismodule der Serie PSR-FSP. Anschluss der Klemmstellen A1 und A2 (Signalübertragung) mit Schraubanschluss über einen 6-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine. Phoenix Contact Hersteller Typ TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 EAN Nr. 4046356736992

Bals Wandsteckdose 7246 Schutzkontakt-Wandsteckdose gerade 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP67 Wechselstrom (AC), Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 102x102 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Copolymer Polyamid, Kabeleinführung 3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25 aus Ausbrechen Typ 7246 EAN Nr. 4024941937993

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786290000 Typ TOP4GS12/180 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS12/180 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klem Herstellertyp TOP4GS12180635OR EAN Nr. 4032248200924

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-6KT31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64606KT310AA0 EAN Nr. 4042948864340

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JQ31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JQ312AA0 EAN Nr. 4042948860137

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320CHO EAN Nr. 4042949033578

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1018020000 Typ BLF 5.00HC/15/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/15/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 15, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF500HC15180SNORBX EAN Nr. 4032248728541

Eaton Sicherungseinsatz C14G32 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 32A GG 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G32 EAN Nr. 5027590058988

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.350.621 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81350621 EAN Nr. 4250594518160

Weidmüller Leiterplattenklemme 1979100000 Typ LL3R 5.08/24/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL3R 5.08/24/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LL3R508249032SNORBX EAN Nr. 4032248674244

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1687750000 Typ BL 3.50/12/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/12/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BL35012180LHSNORBX EAN Nr. 4008190853303

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060550000 Typ BVF 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss Herstellertyp BVF762HP02180MF2SNBKBX EAN Nr. 4032248809981

Eaton Leitungsschutzschalter 240803 Typ FAZT-C10/1 LS-Schalter, 10A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240803 EAN Nr. 4015082408039

Bega Wandleuchte 31428 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31428. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallblasenglas. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 215 x 515 x 275 mm. Montageplatten-Durchmesser: 110 mm. EAN Nr. 4044017273879

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1946290000 Typ BLZP 5.08HC/06/225 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/06/225 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 6, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC06225SNORBX EAN Nr. 4032248621866

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1950070000 Typ BLZP 5.08HC/05/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.08HC/05/90F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC0590FSNBKBX EAN Nr. 4032248628001

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC22BD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V DC, 10A, mit LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626661

Siemens Leistungsschalter 3VA2450-7JQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=500A Überlastschutz IR=200A.500A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..14x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24507JQ420AA0 EAN Nr. 4042948827499

Siemens Transformator 4AM4842-5AT10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 2,17, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AT100FA0 EAN Nr. 4001869902005

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1580960000 Typ SL 5.00/12/90B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3 SL 5.00/12/90B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.00 mm, Herstellertyp SL5001290B32SNORBX EAN Nr. 4008190071851

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1928420000 Typ BVL 7.62HP/05/90FI 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Rastflansch invertiert, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box BVL 7.62HP/05/90FI 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Rastflansch invertiert, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstift Herstellertyp BVL762HP0590FI35SNBKBX EAN Nr. 4032248577644

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149950000 Typ SL 5.08HC/24/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box SL 5.08HC/24/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Löt Herstellertyp SL508HC24180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248932344

Eaton Umschalter 207178 Typ T3-2-8211/12 Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 1-0-2, 60°, rastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschütz, Frontschild ca. 48x48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207178 EAN Nr. 4015082071783

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19046 FI-Block Vigi NG125, 4p, 125A, 300m-1000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: Einstellbar: unverzögert/ selektiv - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190462

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813420000 Typ SU 10.16HP/03/180G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert SU 10.16HP/03/180G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 3, 180° Herstellertyp SU1016HP03180G35AGBKBX EAN Nr. 4032248297610

ABN Blendrahmen mit Sichttüre GBRU26TS Blendrahmen mit Sichttüre für UP/HW-Flachverteiler. Bestehend aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Putzausgleich. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Farbe (RAL):9016 Höhe:1013 mm Breite:610 mm Tiefe (montiert):17 mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GBRU26TS EAN Nr. 4015153469280

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1796540000 Typ SL-SMT 5.00HC/08/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinnt, schwarz SL-SMT 5.00HC/08/180 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 8, 1 Herstellertyp SLSMT500HC0818015SNBKBX EAN Nr. 4032248265732

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1373680300 Typ SAIL-M12WM12G-8S3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G8S30U EAN Nr. 4050118175684

Cimco Klettbandgurt 181900 Klettbandgurt mit Kunststofföse 25x240mm rot/schwarz Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnelles Öffnen des Binders, geeignet für bis zu 10.000 Öffnungen des Binders, Zugfestigkeit 260N/cm, Dicke ca. 2mm (die angegebenen Mindestzugbelastungen gelten bei mindestens 50mm Bandüberlappung) EAN Nr. 4021103819005

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Kabel K5433.20V2 DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 24, 20,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Single Link Kabel Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 EAN Nr. 4049759054502

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-1BA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA051BA3

Knipex Pinzette 92 58 74 ESD Präzisions-Pinzette ESD 120 mm Chrom-/ Nickel-Stahl rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10^5 Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch Modell Greifflächen glatt. Gerade Form. Runde Spitzen, ca. 2,0 mm breit. Typ 925874ESD EAN Nr. 4003773054900

Eaton Näherungsschalter 136249 Typ E57EAL8T110SP Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=1mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M8mm, Ltg. 2m E57-Miniaturserie, Produktmerkmale Kleine Durchmesser - 4, 5, 6,5 und 8 mm - für platzsparenden Einbau, Gehäuse aus Edelstahl, Alle Modelle verfügen über eine Anzeige für den Ausgangsstatus, Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung, Hohe Schutzart IP67., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136249 EAN Nr. 4015081330423

Berker Lautsprecher 28828916 Lautsprecher, S.1 B.3 B.7, edelstahl matt, lackiert. Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334342663

Klauke Stoßverbinder 18ROM Stoßverbinder Normalausführung, 1,5 mm², Cu verzinkt, ohne Mittenanschlag Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Ohne Mittenanschlag. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078074933

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF18860P Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1800x800x600mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 1800 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 600 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Montageplatte, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485117539

Schneider Electric Telemecanique Zubehörset VW3E6003 Zubehörset, Ersatzteil für die Stromversorgung. Produktbereich: PacDrive 3 - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Steckersatz - Satzzusammenstellung: 1 Anschlusskabel für Sercos, 1 Steckverbinder, CN4, 1 Steckverbinder, CN5 für 24 V DC-Spannungsversorgung, 1 Steckverbinder, CN6 für Netzgerät, 1 Steckverbinder, CN7 für DC bus - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 62. EAN Nr. 3606485306407

Finder Relaisfassung 93.63.3.125 MasterPlus Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, Farbe blau, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannungen 110-125 V AC/DC. Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093.63. Restspannungsunterdrückung ist integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823354453 Artikelnummer 93633125

Phoenix Contact Steckerteil 1706234 Typ FMC 0,5/10-ST-2,54 C2 Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung. Hersteller Phoenix Contact Typ FMC0510ST254C2 EAN Nr. 4046356841337

Fränkische Rohrwerke Gewindemuffe SM-E 20 brüniert Nr. 20250020 Stahlrohr-Gewindemuffe, schwarz, SM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flusstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ SME20 EAN Nr. 4013960165517

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88658074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 36°, 4000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik FL (Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 4594 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047714019

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K1H013L Nockenschaltwerk K1-H, 12A, 2-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442328

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKJ10541H29 Pos.schalter XCKJ, Rollenheb. m. Kunst.rolle, längenv., m. Rückst., 1S+1Ö, M20. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKJ - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmaterial: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110833652

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D6425P Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H600x400xT250.IP66 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 250 mm - Beschreibung der Montageplatte: gerade - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 1, Montageplatte 1, Tür mit Schliessung 1. EAN Nr. 3606480159299

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N212QN Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 380..415V, 5,5 KW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 124 W im Übergangszustand, 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667264

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Sicherungseinsatz AAO32M63 Typ 32M63 500V AC BS88 FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, BS88/A2, 22 x 85 mm, gM, BS, 32M63 Sicherung
Sicherungseinsatz Niederspannung 32 A AC 500 V BS88/A2 22 x 85 mm gM BS versetzte Anschraubflaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32F RS32, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp AAO32M63 EAN Nr. 5027590017176

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9217001 Distribution box, wall mounted, solid rubber, series FURT IP54 350x210x150 100 1xM32 cable gland from bottom cable diameter 18-
25mm PG29 black 1xCEE-socket 32A 5p 400V fused with 1xMCB 32A 3p C 3xSK-sockets 16A 250V IP54 fused with 3xMCB's 16A 1p B 1xRCD 63A/4/0.03A TYP A 40AT over all outlets
MCB's and RCD are PCE VDE branded distribution box is wired on terminals up to max.5x25qmm/5x16qmm flexible wire! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399799075

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2549P16 Positionsschalter Universal. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder
Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse -
Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110206890

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUK8AKSNL2 Optoelektronischer Sensor, Lichttaster, Sn 1m, S oder Ö, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des
elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Lichttaster mit Hintergrundausbildung - Material: Kunststoff - Typ des
Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110057638

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620273 Typ CA-16S1N8AT006 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank
einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur
zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16S1N8AT006 EAN Nr.
4046356818131

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620185 Typ CA-12P1N12T008 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank
einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur
zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA12P1N12T008 EAN Nr.
4046356818605

Phoenix Contact Verteilerblock 3273224 Typ PTFIX 6 12X2,5-NS35A RD Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss
durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder
Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX612X25NS35ARD EAN Nr. 4055626391755

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A
Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss
Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr.
3VA22256JP32OCLO EAN Nr. 4042949037347

Phoenix Contact Steckerteil 1939471 Typ GFKC 2,5/ 8-ST-7,5 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart:
Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleineren
Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ GFKC2,5/8-ST-7,5 EAN Nr. 4017918877576

Fischer Rahmendübel 059188 Typ S 16 H 135 R Rahmendübel S 16 H 135 R Der fischer Dübel S 16 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der
fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im
Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt. Herstellertyp S16H135R EAN Nr. 4006209591888

Eaton Klemmenblock 178404 Typ BPZ-KB-2/1100-ALU Klemmenblock 1-polig, 1100A, 2 Abgangsklemmen, ALU 1-poliger Klemmenblock, BPZ-KB--ALU Aluminium-Ausführung
Nennstrom 1100A Montage auf Montageplatte, Zeitersparnis bei der Verkabelung ca. 80% Platzersparnis Modulbauweise, mit mehreren Blöcken können 1- bis 4-polige Systeme
aufgebaut werden. Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1000V AC, 1500V DC. Lieferumfang 1 1-poliger Klemmenblock, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp
178404 EAN Nr. 4015081737079

Eaton Leistungsschutz 293924 Typ DILMC15-10(*V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit Federzugklemmen zum schnellen und
zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine
aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner
Möller Herstellertyp 293924

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60108 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 7A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder
Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA
AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V
AC. EAN Nr. 0785901409717

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789382025 Typ PAC-M340-RV24-V0-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-
Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-
Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,25 mm², SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Hersteller Weidmüller Typ
PACM340RV24V02M5 EAN Nr. 04032248316786

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 11342 Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Typ 11342 EAN Nr. 4024941113427

Bega Pollerleuchte 88415 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pollerleuchte 88415. Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 1 Halogen-Metaldampflampe HIE-CE 70 W, Sockel E 27, 7200 lm. Schutzart IP 55. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Borosilikatglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 220 x 1000 mm. EAN Nr. 4044017229845

Funke + Huster Summer 21300401 Summer EKSP 24VDC Kleiner elektronischer Summer für den Schalttafel und Pulteinbau Gehäuse Kunststoff Einbau in 28 mm Bohrung EKS als Dauerton, EKSP als Pulston Lautstärke ca. 90 dB(A) Elektronische Summer EKSP 24 VDC Nennspannung 24 V Stromart DC Stromaufnahme 0.03 A Schutzart (IP) IP30 Lautstärke 90 dB Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusefarbe grau Tonart Pulston Montageart Einbau Trafo eingebaut Nein Temperaturbereich -20 - +70 °C Maß H 43 mm Maß B 43 mm Maß T 50 mm Nr. FHF21300401 EAN Nr. 4250235504231

Nobile Trafo 8980420350 Typ EL-40 Uni 350-1050 EL-40 Uni 350-1050 dim DALI Dimmbares LED Betriebsgerät mit einstellbarem Konstantstrom über DIP-Schalter. Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +60°C und tc max. +90°C. Aktive Power-Factor-Correction Leistungsfaktor: >0,975 bei 230V AC Vollast Einstellbare Konstantströme: 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA Dimmung: DALI-Schnittstelle oder Taster-Dimmung Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen Sekundärseitig: abgedeckte Schraubklemmen und Schnellsteckklemme mit Lösetasten EAN Nr. 4044538049342

EVN RGB Lichtpunkt LD9199 Kleiner RGB-Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 1m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP65-Stecksystem. Hersteller EVN Nr. LD9199 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293403801

Merten Steckdose MEG2310-0619 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, polarweiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Duroplast hochkratzfest. Farbe: polarweiß. Typ MEG2310-0619 EAN Nr. 4042811139209

Bals Verteiler 524277 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 5 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 5 x B-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Typ 524277 EAN Nr. 4024941149976

Eaton Hilfsschütz 010303 Typ DILER-40-G(220VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub- und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010303 EAN Nr. 4015080103035

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112102 Typ PNLCLA11030830WHP0000000 LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3000lm. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLCLA11030830WHP0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112102

Fischer Bolzenanker 538431 Typ FAZ II 12 160 GS Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahllanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahllanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII12160GS EAN Nr. 4048962263435

Weidmüller Relaiskoppler 8921140000 Typ RCMKITP-I 115VAC 4CO LD Relaiskoppler, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, PUSH IN Baukastensystem bestehend aus ul li tragschienenmontierbarem Relaissockel /li li LED-Anzeigeeinheit /li li Haltebügel /li li steckbaren Relais /li li Markierer /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, PUSH IN Herstellertyp RCMKITPI115VAC4COLD EAN Nr. 4032248692354

Eaton Leistungsschalter 112726 Typ NZMB1-S63-SVE Leistungsschalter, 3p, 63A, Steckeinsatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112726 EAN Nr. 4015081122660

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260103R0801 Typ TM-S 400/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542601036

Eaton Leitungsschutzschalter 278591 Typ FAZ-K1,6/1 LS-Schalter, 1,6A, 1p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278591 EAN Nr. 4015082785918

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 20 36 S Nr. 783245 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE42036S EAN Nr. 4013364310032

Schneider Electric Telemecanique Pilzdrucktaster XB4BS8445 Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 1S+1Ö. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Notausschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Einfassungsmaterial: Chrom-beschichtetes Metall - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN 60947-1. EAN Nr. 3389110887051

Eaton Anschlussblock 118906 Typ +NZM2-4-XKR4U Anschlussblock, für Geräteadapter, unten, 4p, Baugröße 2 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ und Typenzusatz enthalten Teile für eine Schalterseite oben oder unten (bei NZM3 nur oben). Erforderlich bei Geräteadaptern und Schalter mit rückseitigem Anschluss. Verwendbar für NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118906 EAN Nr. 4015081171057

Eaton Leistungsschalter 103026 Typ NZMN1-S2-CNA Leistungsschalter, 3p, 2A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 103026 EAN Nr. 4015081028658

Eaton Leitungsschutzschalter 236408 Typ PXL-C0,25/3 LS-Schalter, 0,25A, 3p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236408 EAN Nr. 4015082364083

Berker Steckdose 47518982 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280781

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18758 Leistungsschalter NG125L, 2p, 80A, B Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430187585

Weidmüller Abschlussplatte 1072210000 Typ WAP 2.5-10 VI Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, violett Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, violett Herstellertyp WAP2510VI EAN Nr. 4008190455460

EFB Elektronik Patchkabel K5534FBL.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 3.0m, blau Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wicketikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759134815

Eaton Leistungsschutz 276550 Typ DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276550 EAN Nr. 4015082765507

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG05-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG053BK3

Eaton Positionsschalter 106803 Typ LS-S11S/RLA Positionsschalter, 1S+1Ö, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106803 EAN Nr. 4015081065707

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Presskabelschuh 363R10 Presskabelschuh 16 mm² rm/sm, 25 mm² se, M10, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubplatte. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474306

Eaton Positionsschalter 178136 Typ LS-11/L-M12A Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel, M12A IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178136 EAN Nr. 4015081734597

Weidmüller Überspannungsschutz 1352880000 Typ VPU II 3 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPU13400V40KA EAN Nr. 4050118157529

Bega Decken- u. Wandleuchte 33681K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33681. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2092 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 305 mm, Höhe 65 mm. EAN Nr. 4044017192293

Bals Wandsteckdose 1798 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1798 EAN Nr. 4024941017985

BTR Spleißkassette 150929E000-E OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC-UPC OS2 mit Crimpspleißschutz Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit SC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (142 x 92 x 8 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten jeweils mit Fasertyp OS2, OM2, OM3, OM4 BTR Metz Connect Typ 150929E000E EAN Nr. 4250184174424

Weidmüller Klemmenmarkierung 1630150001 Typ KSW 4 16/3,5 1-16 Klemmenmarkierung, 56 x 4 mm, Raster in mm 3.50, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyester, PVC frei, weiß Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes. ul li Wischbeständige Beschriftung /li li Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm /li li Einfach aufkleben - fertig /li li Optimale Haftung /li li PVC-frei /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 56 x 4 mm, Raster in mm 3.50, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyester, PVC frei, weiß Herstellertyp KSW41635116 EAN Nr. 4008190214555

Legrand Leitungsschutzschalter 403434 Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen z.B. Motoren und Transformatoren vorgesehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS C16A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970388285

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB56-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB563HK1

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB56-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB563KK3

Gewiss Schutz Schalter GWD4112 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.03A Typ A 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824256

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Zusatzplatine 0092.0554 Typ ZP 1 Beschreibung: Die Zusatzplatine ZP 1 dient als Ansteuerung optionaler Komponenten, z.B. zur Ansteuerung einer 3-Wege-Klappe für Luft-Erdwärmetauscher zur Ansteuerung einer geregelten Pumpe für einen Sole-Erdwärmetauscher zur Ansteuerung einer Luftklappe einer Zonenregelung als Schaltkontakt-Verwendung für externes Nachheizregister Der Kommunikationsaufbau Basisplatine/ZP 1 erfolgt über das im Lieferumfang befindliche Modulkabel RJ 12. Über den auf der ZP 1 befindlichen Dip-Schalter kann die gewünschte Funktion ausgewählt werden. Für zentrale Lüftungsgeräte WS 170 KBR (0095.0087)/WS 170 KBL (0095.0088), WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: ZP 1, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799925545 Typ ZP1

Indexa Video Türsprechanlage 27054 Typ VT37 2 Video-Türsprechanlage für 2-Familien-Haus bestehend aus Außenstation mit Aluminiumgehäuse IP44 mit 2 Klingeltasten inkl. Weitwinkel-Farbkamera und Infrarotausleuchtung sowie 2 Innenstationen mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm und 2 Netzgeräten. Verbindung über 4-Draht-Technik Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Optional ist ein elektrischer Türöffner 12V DC max. 1A über 2 Adern an die Innenstationen anschließbar. Lieferung inkl. Schutzhaube für die Aufputzmontage sowie Einbaukasten für die Unterputzmontage der Außenstation. Abmessungen 99 x 152 x 28mm Außenstation 207 x 126 x 25mm Innenstation. Das Set ist durch die Zusatzinnenstation VT37M max. 1 St. pro Klingeltaste zusätzlich erweiterbar. Hersteller Indexa Typ VT372 EAN Nr. 4015162270549

Berker Steckdose 47087003 Steckdose SCHUKO mit FI Schutzschalter mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit FI Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008 1 1994, EN 61008 2 1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 401133437816

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66974K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66974. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 305 lm, Halbstreuwinkel 24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017205986

Bega Decken- u. Wandleuchte 34278.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 34278.1K4 für den Innenbereich. LED, 18,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1382 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche einbrennlackiert weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Gleitriegelverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 360 mm, Höhe 85 mm. EAN Nr. 4044018176421

Eaton Näherungsschalter 136234 Typ E56ADL40SAD01 Näherungsschalter, induktiv, 1S+1Ö, Sn=40mm, 4L, 6-48VDC, NPN, PNP, kubisch 80mm, M12 E56-Serie, induktiver Näherungssensor, Produktmerkmale Größte Messreichweite auf dem Markt - bis zu 100 mm. Drei Baugrößen für alle Anwendungsfälle, max. Reichweite 50, 70 oder 100 mm. Komplementäre Ausgänge 1 x Ö, 1 x S bei Modellen mit Vierleiteranschluss. Modelle mit Gleichspannungs-Vierleiteranschluss erfüllen über eine Automatische Konfigurationsfunktion zur selbstständigen Umschaltung zwischen NPN und PNP. Robuste Konstruktion mit vibrations- und stoßfester Vergussmasse. Temperatur- und hochdruck-sprühwasserbeständig, - ideal für Umgebungen mit extremen Temperaturen und Nassbereiche., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136234 EAN Nr. 4015081330270

Weidmüller Relais 1220200000 Typ DRH276524LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276524LT EAN Nr. 4032248998654

RZB LED Strahler 741903.003.1 Strahler LED 34W-4000K 258x93x249,3Ph, mittel, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende & hellip. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofffring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7419030031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144991

RZB Design LED Leuchte 311942.000 Pendelleuchte LED 21,6+14,9W-3000K L1359, LP1500, 1500 lm Designbetonte LED Leuchte. Hochwertige Kristallglasabdeckung. Stromzuführung über Seilpendel. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt handgefertigtes Kristallglas gehärtet, einseitig weiß opal beschichtet. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Abhängung hochleitfähiges flexibles Stromseil stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311942000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859095385

Bega Aufsatzleuchte 84120K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 84120K3. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 29,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2105 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mastopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 6 m. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. EAN Nr. 4044017259361

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklemme 1651980000 Typ ZIA 1.5/3L-1S Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Grundplatte dieses modularen Systems sind die anreihbaren Einzelmodule der Verteilerleisten mit ihrer integrierten Querverbindung. Auf der einen Seite befindet sich der Buchsenkontakt, auf der anderen Seite der Stiftkontakt. Durch die modulare Scheibenbauweise lassen sich je nach Anwendung variable Verteilerleisten realisieren. Träger für diese Modul-Kombinationen sind die Basiselemente, die auf TS 35-Tragschienen aufgerastet werden. Technische Daten Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Herstellertyp ZIA153L1S EAN Nr. 4008190401634

Busch Jaeger Außenstation mit Transponder 83100 72-664 Nr. 2CKA008300A0418 Außenstation mit Transponder-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Busch-Welcome Zutrittskontrolle, Außenstation mit Transponder-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 berührungslos. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681 -689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681 -689. Verbrauchseinheiten 1 Schutzart Gerät IP 44 Maße H x B x T 139 mm x 135 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8310072664 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0418 EAN Nr. 4011395198995

Eaton Näherungsschalter 136019 Typ E57LAL30A2E Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=15mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot - Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Vorpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136019 EAN Nr. 4015081328123

Helios Heizlüfter 2523 Typ STH 15 T Elektro-Raumheizer. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ mit Kunststoffummanteltem Tragegriff für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funktionsfrei, Berührungsschutz nach DIN EN ISO 13857. Universeller Kompakt-Heizer für transportablen und stationären Einsatz in Räumen aller Art, auch im Naßbereich und auf Baustellen. Geschlossene Rohrmantel-Heiz-körper aus rostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Thermostat mit Einstellbereich 5-35 °C, Vierstufen Leistungsschalter mit Stellungen 0, Ventilator, Heizung 1/2 und Heizung 1/1. Anschluß über ausgeführtes Kabel oder Stecker am Gerät. STH 15 T, Heizlüfter mit Timer 3 PH., 400 V, 15 KW Hersteller Typ STH15T EAN Nr. 4010184025238

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter LV438538 Leistungsschalter Compact NSX630S, MP3, 630A, 3p. Baureihe: Compact - Produktbereich: NSX400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NSX630S - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: DC - Leitungssch.-Leistungskennz.: S - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu bei 250 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 48/125 V DC 1P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 500 V DC 2P gemäß IEC 60947-2, 100 kA Icu bei 750 V DC 3P gemäß IEC 60947-2 - Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics: Ics 100 kA 250 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 48/125 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 500 V DC gemäß IEC 60947-2, Ics 100 kA 750 V DC gemäß IEC 60947-2 - Nutzungskategorie: Kategorie A - Bez. der Auslöseeinheit: MP3 - Technologie der Auslöseeinheit: magnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch). EAN Nr. 3606480073427

Eaton Ein Aus Schalter 207083 Typ T0-2-1/11/SVA(A) EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 20 A, Zylinderschloss-Sperre SVA, Frontschild 0-1, 90°, rastend, Aufbau, P Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Zylinder-Schlossperre. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207083 EAN Nr. 4015082070830

Weidmüller Gerätemarkierung 1131820000 Typ SM 27/8 K MC NE GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 8 x 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 8 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM278KMCNEGE EAN Nr. 4032248912469

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789850020 Typ PAC-CTLX-RV36-V1-2M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Herstellertyp PACCTLXRV36V12M EAN Nr. 4032248211999

"Striebel & John Schrank 2CPX035813R9999 Typ KS222 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, Doppeltür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 800 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 2, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 3, 252 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358138

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbauleuchte 901362.002.76 Einbauleuchte LED 90W 596x596x100, dim.DALI, 8800 lm Rahmenlose Erscheinung in der Rasterdecke. Eine besondere Lichtlösung auch für circadianes Licht. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gleiche Leuchtenlichtströme bei allen Ausführungen. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600&thinsp &thinsp 625 und zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen mit Zubehör. Schutzart IP 54 von unten und oben, Anschlussgehäuse IP 20. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. LED und Konverter austauschbar. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B30. Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen, Gehäuse Metall pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff opal aus vergilbungsfreiem PMMA, Konverter in separatem Gehäuse Anschlussgehäuse IP20. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90136200276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319992817

Brennenstuhl LED Leuchte 1179280120 Energieeffizienzklasse A SMD-LED Leuchte L DN 2405 IP44 24x0,5W 950lm weiß Energieeffizienzklasse ALED-Leuchte mit 24 superhellen SMD - LEDs.Für die Wandmontage im Innen- und Aussenbereich, IP 44. Ideal zur Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports.Ca. 80 % geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln.Sofort helles Licht.Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.Frontscheibe aus Sicherheitsglas.Verstellbarer Haltebügel zur Montage oder Befestigung auf einem Stativ 1 17061 0 oder 1 17031 0.Im farbigen Verkaufs-Karton.Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.LEDs 24 x 0,5 W Leistung 12 W Lichtstrom 950 lm Wirkungsgrad Lampe 79 lm/W Farbtemperatur 6500 K Farbe Weiß Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4007123633135

BTR Anschlussdose 1401040620ME E-DAT Industry IP67 V4 2 Port metal outlet Anschlussdosen IP67 bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für Netzwerke im industriellen Umfeld, 2 Port komplett mit Flanschabdeckungen und Kabelverschraubungen, mit den Abgangsrichtungen gerade nach unten (bei Kabelzuführung von oben) oder Abgangsrichtung nach rechts (bei Kabelzuführung von oben), Kunststoffflansch mit Push-Pull Verriegelung nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4, unbestückt, ohne Einsätze, für Wand- und Bodenmontage, Aluminium-Gehäuse aus AL-Si 12, robuste Pulverbeschichtung in RAL 7001, Maße 2 Port 124 x 78 x 57 mm (ohne Berücksichtigung der Flansche und Verschraubungen), passende Einsätze E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert BTR Metz Connect Typ 1401040620ME EAN Nr. 4250184116417

Cimco Aluminium-Teleskop-Leiter 146720 Aluminium-Teleskopleiter X-Tend Aluminium-Teleskopleiter X-Tend Von 0,8 auf 3,8 Meter in wenigen Sekunden! X-Tend ist eine neuartige Teleskopleiter entsprechend Europäischer Norm EN 131 für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie. Durch einfaches Herausziehen der Leiterholme von Sprosse zu Sprosse kann die Leiterhöhe beliebig variiert und mittels selbststrahrender Sicherheitsknöpfe in gewünschter Länge fixiert werden. dem Gebrauch fährt die Leiter durch Fingerdruck auf die Rastknöpfe selbstständig ein. Im Transportzustand extrem kompakt (nur 80 cm hoch), ausziehbar bis auf max. 3,80 Meter Höhe. Hergestellt aus abriebfestem anodisiertem Aluminium. 13 Sprossen mit 40 mm Breite und Anti-Rutsch-Profil für komfortables und sicheres Arbeiten, Sprossenabstand 30 cm, unterer Leiterholm-Durchmesser 8 cm, 49 cm breite Bodentraverse mit rutschsicheren Kunststofffüßen, max. Tragkraft 150 kg, Gewicht nur 11,5 kg. EAN Nr. 4021103467206

Busch Jaeger Bedienelement 6125 02-885 Nr. 2CKA006115A0204 Bedienelement, 1 2-fach, schwarz matt, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 1 2-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanäle Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612502885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6115-0-0204 EAN Nr. 4011395139462

Rutec Einbauleuchte R5557-V4A Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5557-V4A schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel Innen- und Außenanwendung Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. V4A-Edelstahl-Einbaustrahler Einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss exklusive Leuchtmittel Item No. R5557-V4A Adjustable, Without Snap- Ring for ø 50 mm Light Bulb Indoor and Outdoor Use Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. As Well As for Use In Moist Rooms and Suitable for Sea Air Areas V4A-Stainless Steel- Downlight Simple Change Technology with Bayonet Clasp Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5557-V4A schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel Innen- und Außenanwendung Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. V4A-Edelstahl-Einb EAN Nr. 4012094555706

Rutec Funksender 89500 Die Schnittstelle die über Wi-Fi mit dem Haus kommuniziert MY-HAND ist die neue Schnittstelle, die es erlaubt sich mit dem eigenen Haus mittels Router im Wi-Fi-Modus oder über Fernsteuerung zu verbinden. Von überall und mit jeder Art von Endgerät, wie PC, Notebook, TabletPC und Smartphone ist es möglich, viele Geräte z.B. Licht, Klimaanlage, Markise, Garage, Rollläden etc. des Hauses zu steuern. Stromversorgung 12 V DC Eingänge: USB / Ethernet Ausgänge: bidirektionaler Funk Reichweite: 150 Meter im Freiraum Made in EU The Interface Communicates via Wi-Fi with the House MY-HAND is the new interface, that allows you with connect with your own house by means of a router in Wi-Fi Mode or by remote control. You can control the house from everywhere with every type of device, such as: PC, Notebook, Tablet PC and Smartphone is possible, many devices Such as light, air conditioning, awnings, garages, roller blinds, etc are already remotely connected. Power Source 12 V DC Outputs: US B / Ethernet Outputs: Bidirecti EAN Nr. 4012094895000

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311819.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 28,8W-4000K 1182x43x82, DALI, 1900 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut.Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311819002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084716

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Kabel FCBN510QE2C01 AOC 4x10.3 Gb/s, Quadwire QSFP+ to 4 SFP+, MMF,,1m, 0°C - 70°C Die standardisierten High Speed Modulschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks – Datacenter. AOC quadwire Multimode QSFP+/4xSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 QSFP+ / 4xSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711596 Typ CLI C 1-6 GE/SW 75 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 75, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 75, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW75MP EAN Nr. 4008190117962

Weidmüller Klemmenmarkierung 1889190000 Typ MF-SI 10/5 MC NE WS Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Siemens, Polyamid 66, weiß MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafox, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Siemens, Polyamid 66, weiß Herstellertyp MFSI105MCNEWS EAN Nr. 4032248495498

Bega Bodeneinbauleuchte 77146RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77146RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 7,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 514 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 205 mm, Einbautiefe 165 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 30 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017256919

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457810150 Typ SAIL-M12G-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G315U EAN Nr. 4032248228126

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938230150 Typ SAIL-M8GM12G-3-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM12G315V EAN Nr. 4032248611836

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093091000 Typ SAIL-M12GM8G-3-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G310UGE EAN Nr. 403224865222

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O5671.1 Simplex Jumper LC/SC 50/125µ 1 m, LSZH, OM2, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759057404

Weidmüller Gerätemarkierung 1474350000 Typ CC-M 58/35 2X3 AL SDR Gerätemarkierung, 58 x 34.8 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahl Ausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetallCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 58 x 34.8 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM58352X3ALSDR EAN Nr. 4050118290769

Merten Funk Taster 2fach 507219 Funk-Taster CONNECT, 2fach, polarweiß, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 507219 EAN Nr. 4042811047993

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424280500 Typ SAIL-M12BW-12S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW12S50U EAN Nr. 4050118228472

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T27A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenn Drehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenn Drehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195261

RZB LED Pendelleuchte 311776.002.1 Pendelleuchte LED 27+14,9W-4000K L1362, LP1500, 3650 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117760021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086055

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31160 Lasttrennsch. INV100, 3 P, 100A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel. Baureihe: Compact - Produktname: INV100 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Grifffarbe: schwarz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21A : 100 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 100 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 100 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: ja. EAN Nr. 3303430311607

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911405.003.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140500376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154259

RZB LED Einbaustrahler 911285.004.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128500476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119005

Klauke Sortimentkasten SK82P Sortimentkasten aus Kunststoff mit isol. Kabelverbindungen und Werkzeugen Abmessungen 395x295x106 mm, Lieferumfang: Automatische Abisolierzange K43/2 0,02 - 10 mm² (K432) 1 Stück, Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm² (K82A) 1 Stück, isol. Quetschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6204) 50 Stück, isol. Quetschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6205) 50 Stück, isol. Stoßverbinder, 0,5-1 mm² (670) 50 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 0,5-1 mm² (720) 50 Stück, isol. Quetschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6304) 50 Stück, isol. Quetschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6305) 50 Stück, isol. Stoßverbinder, 1,5-2,5 mm² (680) 50 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 1,5-2,5 mm² (730) 50 Stück, isol. Quetschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 4-6 mm² (6505) 20 Stück, isol. Quetschkabelschuh M6 DIN 46237, isolierhülse PA, 4-6 mm² (6506) 20 Stück, isol. Stoßverbinder, 4-6 mm² (700) 20 Stück, isol. Stiftkabelschuh DIN 46231, 0,1-0,4 mm², Länge 26mm (715) 20 Stück, isol. Quetschkabelschuh M4 DIN 46237, 0,5-1 mm², Gabelform (620C4) 20 Stück, isol. Quetschkabelschuh M4 DIN 46237, 1,5-2,5 mm², Gabelform (630C4) 20 Stück, isol. Stiftkabelschuh DIN 46231, 0,5-1 mm², Länge 22mm (705) 20 Stück, isol. Stiftkabelschuh DIN 46231, 1,5-2,5 mm², Länge 23mm (710) 20 Stück. EAN Nr. 4012078457149

EFB Elektronik Universalkabel O8125.1 U-DQ(ZN)BH 2x4 E2000® 4E9/125µ 1m Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759113513

Siemens Schütz 3RT2046-3AF04 Schütz, AC-3, 45 kW/400V 2S+2Ö, AC 110V 50 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 bis 55 kW ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT20463AF04 EAN Nr. 4047621024752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter LV480418 Trennschalter Sicherungskörper INFD 4p 4F, DIN, 160A- frontaler Griff. Produktbereich: INF100.160 - Name des Sicherungsschalters: INFD160 - Beschr. der geschützten Pole: 4f - Sicherungstyp: DIN - Sicherungsgröße: NH00, NH000 - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagepos. des Drehgriffs: Front - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21B : 100 A DC 440 V 4 Pole in Serie, DC-22B : 160 A DC 220 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 160 A DC 220 V 2 Pole in Serie - knv. off. therm. Strom Ith: 113 A (70 °C) horizontal, 113 A (70 °C) vertikal, 121 A (65 °C) horizontal, 121 A (65 °C) vertikal, 128 A (60 °C) horizontal, 128 A (60 °C) vertikal, 135 A (55 °C) horizontal, 135 A (55 °C) vertikal, 142 A (50 °C) horizontal, 142 A (50 °C) vertikal, 148 A (45 °C) horizontal, 148 A (45 °C) vertikal, 154 A (40 °C) horizontal, 160 A (35 °C) horizontal, 160 A (40 °C) vertikal - (Ithe) thermischer Strom: 135 A (40 °C) / Verlustleistung pro Sicherung: 12 W 300 mm x 350 mm x 200 mm, 160 A (40 °C) / Verlustleistung pro Sicherung: 10 W 300 mm x 350 mm x 200 mm - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V AC 50/60 Hz, 1000 V DC - Betriebsbemessungsspannung Ue: 500 V DC, 690 V AC 50/60 Hz, 690 V AC 50/60 Hz AC-20, 690 V DC DC-20 - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3606480343841

Gira Tastsensor 2034112 KNX Tastsensor 3 Komfort 4f Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Mehrfarbige Status LED rot, grün, blau über die ETS parametrierbar. Zwei Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Eigenschaften: Wippen oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodus Umschaltung mit normaler und mit hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustandes, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Funktion einer Alarmmeldung durch blinken sämtlicher LED. Farbe der Status LED rot, grün, blau ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigefunktion einzelner Status LED prioritätsbedingt verändert werden können.. Betriebs LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status LED und Betriebs LED z.B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen.. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337081845

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 230-200 Doepke Artikel Nr. 09981036 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaugebiet beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 230 V AC, 16 A, 2 S RS230-200 EAN Nr. 4014712154704

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LP4K09015FW3 Leistungsschutz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, 110VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP4K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Leiterplatten - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389118034747

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialdachventilator 0087.0228 Typ DZD 60/6 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (.E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 60/6 B, Fördervolumen: 7.030 m³/h, FördervolumenNenn : 4.320 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 88 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 935 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 530 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 1,1 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 1,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbaort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 45,5 kg, Nennweite: 600 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 32,1 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 40,3, PBEP: 507 W, FördervolumenBEP : 7.410 m³/h, pfs, BEP : 79 Pa, nBEP : 935 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 84 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872283 Typ DZD60/6B

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D188FE7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 32A/AC1, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 32 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 300 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 145 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 240 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 40 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 35 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 50 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250022

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115P5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 230V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377217

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützcombination LC2D115P7 Wendeschützcombination, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3 115A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Lastgemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110532456

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 040-4/0,50-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09137984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerstromschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\approx 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 40 A, 0.50 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4040-4/0,50-BSKV500 EAN Nr. 4014712156418

ABB Leistungsschalter 1SDA055824R0001 Typ E2B 20 PR121-LI R2000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571641

ABB Leistungsschalter 1SDA056824R0001 Typ E4H 32 PR121-LI R3200 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581640

ABB Leistungsschalter 1SDA064645R0001 Typ E4H 32 PR122/DC R3200 4P F VR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644675387

ABB Positionsschalter 1SBV010141R1511 Typ LS31P41C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522000903

ABB Schutz 1SDA073868R0001 Typ SCHUTZ IP54 CH. N. 205 E1.2 Abdeck Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP54 EAN Nr. 8015644778019

ABB Umbausatz 1SDA050048R0001 Typ UMBAUS. ANS. 3 E 3-A 25 F HRF VR UI Zub. f. Leistungsschalter E3 Anschlüsse EAN Nr. 8015644501181

Berker Dockingstation 28838916 Dockingstation B.3 B.7 edelstahl, lackiert Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334345664

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267062 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 26 12,5; 25m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586485

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV71WD18N4ZH28 Frequenzumrichter ATV71, 3p, 18,5kW, 3x380-480V, IP54, Klasse A

VIMAR LED Orientierungsleuchte 14389.012 LED-Orientierungsleuchte 12V weiß Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352303041

Assa Abloy Winkelschließblech -----27235-04 Sonderschliessbl.S.272 IW Eff-Eff EST DI R-15 effeff Typ 2723504 EAN Nr. 4042203175310

Wago Federleiste 769-103/000-037 1-Leiter-Federleiste grau, grün-gelb Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454271527

ABB Leistungsschalter 1SDA061195R0001 Typ E4L-A 32 PR123-LSI R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637187

Gira Serienwippen 091520 Serienwippen Tastschalter Gira E22 Edelstahl Serienwippen für Tastschalter E22 Edelstahl EAN Nr. 4010337915201

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611135R1108 Typ MPD6-11C Doppeldruckt.oben weiss:, unten flach schwarz:, Mitte:farblos, EAN Nr. 7320500278192

ABB Leistungsschalter 1SDA068363R0001 Typ XT4H 250 TMA 225-2 250 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022693

ABB Lasttrennschalter 1SEP102241R1301 Typ XR-M1-50-3P-EFM Lasttrennsch. für NH- Sich. Grösse 1-MNS Phasenabstand 50mm EAN Nr. 7025840065180

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

VIMAR Smart Card Leser Programmierer 16471 Smart Card-Leser/Programmierer BUS grau Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352156432

Weidmüller Patchkabel 2464100080 Typ IE-C5DB4HE0080ACSMCS-E IE-C5DB4HE0080ACSMCS-E Herstellertyp IEC5DB4HE0080ACSMCSE EAN Nr. 4050118479027

ABB Leistungsschalter 1SDA071421R0001 Typ E1.2C 10 D LI 4P E1.2C 10 Ekip DIP LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752712

Dold Koppelrelais 0051607 Typ IK3070.02/018 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/018DC24V EAN Nr.4030641516079

ABB Leistungsschalter 1SDA072642R0001 Typ E6.2H 63 D LSI 3P E6.2H 63 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764920

Dold Zeitrelais 0009970 Typ AI 905.81 DC48V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC48V5-100S EAN Nr.4030641099701

Weidmüller Gehäuse 1194990002 Typ KTB MH 403020 S4N4 KTB MH 403020 S4N4 KTB MH 403020 S4N4 Herstellertyp KTBMH403020S4N4 EAN Nr. 4050118106879

ABB Bolzenanschluss Klemme 1SNA162979R0700 Typ HD16/14.FF5.20 Bolzenanschlussklemme 14mm,beige EAN Nr. 3472591629798

ABN Cu-Schiene XCUW143 Cu-Schiene 3FB 40x10x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW143 EAN Nr. 4015153598379

ABB Beschriftungsschild GJD6155450R0003 Typ SK615545-3 Beschr-Schild o.Text 24 Zei- chen/Zeile, Alu f.CombiLine-Modular u. EAN Nr. 7320500057513

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-12002F41 1705 RR KL 160Mm Grau Diode 24V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR12002F41 EAN Nr. 4042203074491

Gira Wippen Pfeilsymbol 029467 Wippen + Pfeilsymbol Gira TX_44 WG UP Anthrazit Wippen mit Pfeilsymbol TX_44 IP 44 Anthrazit EAN Nr. 4010337294672

Bticino Rahmen LNA4802M2AE Abdeckrahmen 2 fach, 2 2 Module, Farbe Avenue Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M2AE EAN Nr. 8005543430262

Dold Prüfstromgenerator 0065011 Typ RR5886 AC/DC85-265V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RR5886AC/DC85-265V EAN Nr.4030641650117

Assa Abloy Elektro Türöffner 143R---12035Q35 Fh-Türöffner 143® RR KL 120 EST 12/24 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 143R12035Q35 EAN Nr. 4042203635371

Pepperl + Fuchs Montagehilfe 257730 Typ OMH-SLCT-11 Klemmhalterung rückwertig passend auf Nut 8.5 mm 10.5 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMHSLCT11

Wago Buchse 770-2315 Buchse Snap-In-Ausführung 5-polig 100 % fehlsteckgeschützt rot Wago Serie 770 EAN Nr. 4055143375894

A.L.S. CAPLED, Endkappe, eckig, mit Kabelöffnung, 1 Stück, alugrau A.L.S. Nr. CAP-EKEO7 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA054028R0001 Typ T4S000025E03333002 T4S250 PR222DS-LSI R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551209

Dold Wischrelais 0002032 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641020323

Jung Montageeinsatz 54-2D15 Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 2 D-Subminator 15-polig Hersteller Nr. 54-2D15 EAN Nr. 4011377464100

Siemens Schütz 3RH1122-1AV60 Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 480V, 60Hz, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221AV60 EAN Nr. 4011209383937

ABB Leistungsschalter 1SDA063063R0001 Typ T7L000160E14473002 T7L1600 PR332/P-LSIG R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656126

Siemens Leiter 3LD9240-0B N-Leiter voreilend schaltend für 3LD23/24 160/250A für Frontbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3LD92400B EAN Nr. 4011209768857

Siemens Schaltelement 3SE6605-3BA10 Schaltelement, rechteckig klein 25x33mm, 1S+1Ö, 10m Leitung Siemens Hersteller Nr. 3SE66053BA10 EAN Nr. 4011209447080

Sirena Schallgeber A105NDC24G-M Typ A105NDC24G-M Schallgeber MED Version (Marine) 24VDC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NDC24GM

Triax Verbinder 389871 Typ KVFC 01 HQ Hirschmann Verbinder für HF-Kabel, F-Buchse/F-Buchse Typ KVFC01HQ EAN Nr. 5702663898714

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4580-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 80A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY45807 EAN Nr. 4001869304823

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D1AR50 Motorkabel 5m geschirmt BCH2 frei Ad, Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D1AR50 EAN Nr. 3606480735660

ABB Leistungsschalter 1SDA058559R0001 Typ E1B 08 PR122-LSIRC R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644609054

EVN LED Funk Empfänger EFD12244X5A LED Funk-Multicolor-Empfänger - 12-36V DC - max. 240-720W geeignet für 868MHz-Sender Hersteller EVN EAN Nr. 4037293014779

Legrand Abdeckung 771147 Für Telefon-Steckdose Österreich, Farbe ultraweiß Abdeckung TDO Galea UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711477

Legrand Telefondose 078734 mit 8-poligem Steckergesicht. Farbe weiß MSC Tel.Dose ISDN 1f. 2MOD WS Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787349

Lovato Electric Griffe GAX68 Trennschalter Serie GA von 16A bis 160A Griffe Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975218075

Dold Zeitrelais 0028821 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ42V05-10S EAN Nr.4030641288211

OBO Bettermann Zugentlastungsschelle 1437003 Typ 7903 6 G Zugentlastungsschelle 6mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195135074

Wago Verbindungsleitung 891-8993/006-503 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 5 m lang Kodierung B aus PVC Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821446514

Dold Unterstromrelais 0056489 Typ IK9271.11 AC115-127V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9271.11AC115-127V01-15A EAN Nr.4030641564896

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- SLV Standleuchte 147286 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU FLOOR 1 Standleuchte, alu gebürstet, G53, max. 50W EAN Nr. 4024163109673
- Walther-Werke Wandsteckdose AU130407SJ Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 Ausschalter 3 polig RCD 4 polig 40A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744688
- ABB Leistungsschalter 1SDA057858R0001 Typ E4S-A 36 PR121-LSI G R3600 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601218
- ABB Leistungsschalter 1SDA067076R0001 Typ XT2N 160 EKIP LSI IN=160A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009809
- Dold Stromrelais 0040728 Typ MK9053/013 AC20-200MA AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC20-200MAAC230V1S EAN Nr.4030641407285
- Dold Überspannungsrelais 0062932 Typ IK9172.11/200 DC24V 1,1UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9172.11/200DC24V11UN4% EAN Nr.4030641629328
- EFB Elektronik Frontblende 53037.2SW Frontplatte 1HE 12LC-DuplexRAL7021 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759171544
- Hager Schienenverbinder ZM15F Hager Installation Sammelschienenverbinder,Feld/Feld,universZ, 5-polig,CU 12x5mm,250A EAN Nr. 3250617730198 Hager Artikel Nr. ZM15F
- Walther Werke Kontaktträger 771120 Crimpkontaktträger Baureihe MO 20P f. Stiftkontakte mit Nr. 1-20 Crimpkontaktträger MO 20, Stiftkontakte EAN Nr. 4015609173372
- OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124723 Typ GMS 1 VP V4A Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x4 Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195805137
- Siemens Schienenkasten BVP:261762 Schienenverteilersystem BD2C-3-400-WB-2W* Wahllänge 1,26m-2,24m 400A, N+PE, 4-8 Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261762
- Phoenix Contact Gerätemarker 0831983 Typ LS-EMLP (60X30) WH CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP60X30WHCUS EAN Nr. 4046356931137
- Dold Unterspannungsrelais 0043024 Typ BA9043 3/N AC50-400HZ 69/120V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA90433/NAC50-400HZ69/120V EAN Nr.4030641430245
- Elcom Unterputzgehäuse 30020201 Typ UPK-FMU-2/1 UPK Gehäuse 2/1 135x285x55 UP MODESTA UPK Gehäuse für Rahmen 2/1 135x285x55 UP Edelstahl MODESTA EAN Nr. 4250111802734
- Wago Verteilerbox 899-681/100-000 Verteilerbox Verteilung Dreh- auf Wechselstrom (400 V / 230 V) 1 Eingang 7 Ausgänge Kodierung A Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143306539
- Dold Wischrelais 0030766 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641307660
- Merten Rahmen 3fach 483344 ANTIK-Rahmen, 3fach, weiß Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 483344 EAN Nr. 4011281863754
- Siemens Zusatzfilter 6SE6400-2FS01-6BD0 MICROMASTER 4 Zusatzfilter 380V-480V 3AC 16A Unterbau FSB-Klasse B Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FS016BD0 EAN Nr. 4019169447379
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041237R9999 Typ MK209 Combiline-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 2FB = 500 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412373
- Assa Abloy Standardgestänge DCL140-----9016 Standardgestänge L140 Weiss Ähnl. Ral9016 Gestänge, Gestänge Weiß ähnlich RAL9016 effeff Typ DCL1409016 EAN Nr. 4042203433366
- B.E.G. Feinsicherung 30097 Typ Feinsicherung MT 5x20, 2A BEG Feinsicherung FEINSICHERUNGMT5X20,2A Hersteller B.E.G. Brück Typ FeinsicherungMT5x20,2A EAN Nr. 4007529300976
- SLV Einbauleuchte 227462 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TRAIL-LITE Einbauleuchte, Edelstahl 316, 4 LED, 0,3W, warmweiss EAN Nr. 4024163119290
- OBO Bettermann Verbindungsplatte 1124647 Typ GMS 3 VP FT Verbindungsplatte mit 3 Löchern 150x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195486039
- Siemens Relais 3RF2120-2AA02 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 24-230V/DC 24V Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21202AA02 EAN Nr. 4011209574052
- Bticino Wippe HD4921LR Symbolwippe SERVICE für das Schalterprogramm AXOLUTE, 1 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921LR EAN Nr. 8012199985732
- Lovato Electric Spule 11BA70557560 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF AC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029169
- Siemens Schütz 3RT1035-1AD24 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 42V, 50/60Hz, 2S+2Ö 3-polig, Baugr. S2 Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AD24 EAN Nr. 4011209496682
- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/G-UL Typ DL112XDC024G/G-UL grün Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GGUL
- Dold Motorbremsgerät 0065690 Typ GB9034/1111 400A AC50/60HZ 200-690V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB9034/1111400AAC50/60HZ200-690V EAN Nr.4030641656904
- Siemens Schütz 3RT2325-2BG40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 125V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252BG40 EAN Nr. 4011209898622

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Abdeckung Taster A 525.201 AL Abdeckung, für VarioLine, für Taster für Patienten- oder WC-Ruf Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.201AL EAN Nr. 4011377986466

Peha Wippe D 20.244.70 T Nr. 00157811 Wippe für Gruppentaster für Artikel-Nr. 254 T, mit Symbolen Peha Warengruppe AURA Schalterprogramm Typ D20.244.70T EAN Nr. 4010105157819

Siemens Verbindungsstück 3SB3901-0CP Verbindungsstück M20/M20, zum Verbinden von 2 Gehäusen, Metall, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CP EAN Nr. 4011209646452

Siedle Klemmblock TM 612-1 Siedle Artikel Nr. 200035571-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 612-1 an die Installation. EAN Nr. 4015739355716 Alte Artikel Nr. 035571

Elso Zentralplatte 363000 EAN Nr. 4013984188585 Zentralplatte für Steckdose Farbe perlweiß Steckdosen-Baukastensystem, Zentralplatten für Steckdoseneinsätze EAN Nr. 4013984188585

Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070326 Typ PSBJ 6-T YE Prüfsteckerbuchse, Farbe: gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TYE EAN Nr. 4046356870856

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261808 Schienenverteilersystem BD2A-1000-TL Richtungsänderung T-Kasten links 500-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261808 EAN Nr. 4019169787284

OBO Bettermann Multimediaträger Video-Cinch 6105120 Typ MTG-3R L AL1 Multimediaträger Video-Cinch 3x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195899099

PC Electric Klappfenster 9006514 Klappfenster IP54 für Sicherungen, 14 Automatenheiten, 271x97mm, selbstschließendes Fenster Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399634468

Hager NH-Sicherung NH1 LNH1224T NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 224A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1224T EAN Nr. 3250614132506

Phoenix Contact Gehäuse 1691023 Typ HCB10-TMS-100 O1M32G O1M12SEM V Gehäuse Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10TMS100O1M32GO1M12SEM V EAN Nr. 4017918616496

EFB Elektronik Spleißbox B70203TS.24OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µ n.a.24 Pig. / 12 Kuppl., OM3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173418

Lovato Electric Leistungsschütz BF3800A23060 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975161302

Siemens Deckel 8WH9003-7WA00 Deckel für N-Trennklemme Direktstecker, Querschnitt 4qmm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90037WA00 EAN Nr. 4001869348162

Sirena Blink Dauerleuchte 26316 Typ TYPE200S/F24240A klar Blink-/Dauerleuchte 24-240VAC grau 26316 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF24240A EAN Nr. 8010152263163

Gira Steckdose 044001 SCHUKO Vollplatte Standard 55 Cremeweiß SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte für Einzelmontage Standard 55 System 55 Cremeweiß glänzend EAN Nr. 4010337440017

Dold Drehzahl Stillstandswächter 0060623 Typ BH5932.22/012/61 ACDC24V 8-14000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/012/61ACDC24V8-14000IPM EAN Nr.4030641606237

Legrand Kabeldurchführung 387551 Bohr-Ø 9,5 mm, Type NB-0609, Farbe schwarz Kabeldurchführung D=9,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099364

Peha Zentralplatte D 20.610.022 Z/120 Nr. 00029111 Zentralplatte mit Knebel für Zeitschaltuhren 120 Min. Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.610.022Z/120 EAN Nr. 4010105029116

Spelsberg Buchsenklemme 59341601 Typ PVK 416 Buchsenklemme 1polig, 4x16mm² PVK 416, Potential Vervielfachungs-Klemme, mit 4 schraubbaren Klemmstellen 6 mm² - 16 mm² EAN Nr. 4013902370030

Wago Buchse 770-262 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt hellgrün Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821541882

PC Electric Anbaudose 3132-10f5 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP67 Flansch 55x55 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Ersatz-Hülsenzuführung 1205707 Typ CF 3000 HZG 1,0 Ersatz-Hülsenzuführung, für den Crimpautomat CF 3000-2,5 Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000HZG1,0 EAN Nr. 4017918256180

Siemens Stromwandler 3VL9325-8TC00 Zubehör für VL250, Stromwandler für Überlastschutz der N-Leiter und für Erdschlussschutz IN=250A Siemens Hersteller Nr. 3VL93258TC00 EAN Nr. 4011209667891

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AE13-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, unterspannungsauslösend, Verzög. AC 50/60Hz 208-240V/DC 220-250V Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AE130AA0

Spelsberg Anbaustutzen 23063201 Typ AST M32-or Anbaustutzen mit offener Dichtungsmembran, für Wandstärke 1,5 - 4,0 mm, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ ASTM32or EAN Nr. 4013902903931

Jung Rahmen 1fach SL 581 GB Rahmen, 1fach, aus transparentem Acrylglas, farbig hinterlegt, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL581GB EAN Nr. 4011377153806

Jung Wippe AS 591 P Wippe, mit Symbolen Pfeile, Zentralplatte, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591P EAN Nr. 4011377990609

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03329 Frontplatte für vertikalen ISFT250, B = 250mm. Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: Aussparung. EAN Nr. 3303430033295

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller schwere Steckverbinder 1473630000 Typ HDC HP STGH COVER schwere Steckverbinder Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ HDCHPSTGHCOVER EAN Nr. 4050118280005
- A.L.S. HIGHWAY, Leuchteneinsatz linear, 28/54W, Multi-Watt-EVG Typ HAEG-2801 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Steckbrücke 3032376 Typ FBS 1/4-8 Steckbrücke, Polzahl: 4, Polbelegung: 1,4, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ FBS1/4-8 EAN Nr. 4046356302562
- Sirena Signalsäulenmodul 31545 Typ NLDMINITWSFL24DA gelb Signalsäulenmodul LED 55mm 24VACDC schwarz 31545 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL24DA EAN Nr. 8010152315459
- Phoenix Contact Inline-Schirmstecker 2740245 Typ IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN Inline-Schirmstecker Phoenix Contact Hersteller Typ IBILSCN6-SHIELD-TWIN EAN Nr. 4017918818593
- Phoenix Contact Farbmarkierung 2891990 Typ FL PATCH CCODE VT Farbmarkierung für Patchkabel, violett Phoenix Contact Hersteller Typ FLPATCHCCODEVT EAN Nr. 4046356167079
- A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druck- guß, mit Lamellen, G 24d2 für F Typ PATG-21806E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Jung Rahmen 5fach AC 5850 BFNA SW Rahmen, 5fach, mit Schriftfeldern 9 x 55 mm, bruchsticher, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC5850BFNASW EAN Nr. 4011377106345
- OBO Steckdose 6120694 TYP STD-F3C ROR3 Modul 45connect Steckdose 3fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CROR3 EAN Nr. 4012196291281
- Wago Federleiste 231-2316/026-000 2-Leiter-Federleiste 16-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564854
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200415 Spiralbohrer 7,5mm, Gesamtlänge 109mm, Spirallänge 69mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004158
- Siemens Schütz 3RT2024-2AB00-1AA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S+1Ö, AC 24V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT20242AB001AA0 EAN Nr. 4011209915169
- Albert Mastaufsatz 661016 Mastaufsatz 661016 3-fach, 120° versetzt für 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 mm. aus verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 mm Farbe: schwarz EAN Nr. 4007235610161
- Gewiss Abdeckrahmen GW16604CA Abdeckrahmen FLAT 4M Glas Hellblau Sky Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744431
- Bticino Rahmen LNE4802M2OF Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Gold matt, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2OF EAN Nr. 8005543501481
- Siemens Verteiler 8GK1102-7KK22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1400 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11027KK22 EAN Nr. 4001869258225
- Wago Anschlussleitung 771-9994/216-202 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 2 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454149154
- Jung Abdeckung Taster CD 525.202 WW Abdeckung, für VarioLine, für Taster für Patienten-/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525.202WW EAN Nr. 4011377062955
- Kaiser Einbausatz 1294-92 KompaX® 3 Einbausatz für den Wandeinbau, für KompaX® 3,, für Einbauhöhe 125 mm Einbaugehäuse Einbausatz für Wandeinbau, für KompaX® 3, für Einbauhöhe 125 mm EAN Nr. 4013456353015
- Legrand Wippe 755037 Wippe aus Thermoplast für 3-fach-Schalter des Schalterprogramms VALENA ALLURE, Farbe aluminium V.ALL WIPPE 3-FACH SCHALTER AL Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970481795
- Pepperl + Fuchs Modul 237499 Typ VBA-2A-G11-I-V1 G11 Analogmodul 2 analoge Ausgänge AS-Interface-Spezifikation V3.0 Schutzart IP68 / IP69K Befestigung Montageplatte Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA2AG11IV1
- Siemens Taster 3SB2226-0AD01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22260AD01 EAN Nr. 4011209127760
- IFM Electronic Distanzplatte E10579 Zubehör, Distanzplatte, 10 mm, zum Ausgleich von Höhenunterschieden,zwischen Schaltnocken und Doppelsensor IND, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH
- Weidmüller Crimpwerkzeug 2505250000 Typ ES EPG 60 HEX 185 Crimpwerkzeug mit Einsatzpaar für die Verarbeitung von Crimpkontakten. Crimpwerkzeug, Hersteller Weidmüller Typ ESEPG60HEX185 EAN Nr. 04050118519617
- Gewiss Klingel GW20641 System Klingel 3 Toene 2M 12V AC/DC Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564184862
- Legrand Wippe 776686 Wippe für Universal-Tast-Dimmer 400 W und für Phasenanschnitt-Tast-Dimmer 600 W, Farbe mandelweiß Wippe Tastdim 400 600W CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766866
- Siemens Schütz 3RT2017-2SB41 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V 1S, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Suppressordiode integriert, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172SB41 EAN Nr. 4011209846692
- Siemens Leitung 6XV1820-5BT12 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 120m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BT12 EAN Nr. 4019169400961
- Gewiss Wechselschalter GW12061 Wechselschalter 1/2M 1P 10AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269347

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Motorschalter 2701006 Typ ELR 5030 IP PN Elektronischer Motorschalter, Modulelektronik ohne Gehäuseunterteil, 1-Kanal-Wendestarter Phoenix Contact Hersteller Typ ELR5030IPPN EAN Nr. 4046356709644
- Siemens Starter 3RW4427-1BC45 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 500V, 40 Grad, Standard: 93A, 55kW, Wurzel-3: 161A, 110kW, AC 400-600V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44271BC45 EAN Nr. 4011209625570
- Eaton Leistungsschalter 123952 Typ IZM32N3-V25F Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123952 EAN Nr. 4015081215577
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805845 Typ KLE-C04-1,0-2,0-K108 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLECO41020K108
- Eaton Verbindungsleitung 100580 Typ CSDS8A8CB2410 Verbindungsleitung 8pol/8Ltg, DC, gerade/offen, 10 Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100580 EAN Nr. 4015081663286
- Phoenix Contact EMV-Mutter 1411272 Typ A-INLE-M40-N-S EMV-Mutter, Messing vernickelt, für Gewinde M40, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INLE-M40-N-S EAN Nr. 4046356924030
- Phoenix Contact Relaismodul 2909669 Typ PLC-RPT-120UC 21 MS RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT120UC21MS EAN Nr. 4055626378022
- Siemens Staubschutzkappe 3SU1900-0EB10-0AA0 Staubschutzkappe für Schlüsselschalter CES, BKS, IKON, RONIS und O.M.R., mit und ohne Schlüsselüberwachung klar Siemens Hersteller Nr. 3SU19000EB100AA0 EAN Nr. 4011209965324
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-587/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340605
- Haupa Klinge 102764 VDE Klinge Torque hex3,5 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Hex EAN Nr. 4011923567941
- Mennekes Kupplung 14226 Kupplung PowerTOPXtra 125A5p7h500V IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241041
- Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-1BA01 Hilfsschalterblock, Front, IÖ, stromb.: IÖ, Anschluss von unten, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Schraubanschluss, 71/72 Siemens Hersteller Nr. 3RH29111BA01 EAN Nr. 4011209830059
- Gewiss Steckdose GW20265 System Steckdose 2M 2P+PE 16A Deutscher Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564038516
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 196286 Typ SLC30-450-R/151 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24VDC OSSD Halbleiter Schutzfeldhöhe 450mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC30450R151
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110030 VDE T Steckschlüssel SW 17 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050559
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203139 Typ HCS-T MEDIUM 1W C C 1 7035 Geeignet für mobile Handgeräte. Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft. Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTMEDIUM1WCC17035 EAN Nr. 4055626376929
- Wago Geräteanschlussklemme 862-2562 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von unten N-L1 mit 2x Pin 2-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510141
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD20 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203484
- Siemens Relais 3RS1440-2HB50 Temperatur-Überwachungsrelais für IO-Link Pt100/1000, KTY83/84, NTC 2 Grenzwerte-50 Grad C bis 750 Grad C 3x1W, Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RS14402HB50 EAN Nr. 4011209895935
- Wago Stiftleiste 769-612/006-000 Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen für werkzeugfreie Befestigung Rastermaß 5 mm / 0.197 in 12-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454917104
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3240895 Typ WP-G HF IP66 M10 BK Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GHFIP66M10BK EAN Nr. 4046356710022
- Lovato Electric Mechanische Verklüftung 11G22224 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklüftung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031377
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1604750 Typ HC-B 10-SMLD-52/O2M20 HEAVYCON Sockelgehäuse B10, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, mit Stützen 2xM20, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SMLD-52/O2M20 EAN Nr. 4017918881504
- Merten Zentralplatte 443544 Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakte, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 C3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 443544 EAN Nr. 4011281897896
- Bachmann Spiralleitung 693.283 Wendelleitung CS-YMH11Y-J 5x1,5 Spiralleitung PUR für Leuchten weiß CS-YMH11Y-J 5x1,5mm² Wendellänge 0,4m Arbeitslänge 2,0m Enden je 140mm/ 80mm abgemantelt/AE Bachmann Typ 693283 EAN Nr. 4016514005406
- Gewiss Jalousietaster GW30034 Playbus Jalousietaster mit Pfeilsymbolen 1M 1P 10A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029859
- Wago Transformator Klemmenblock 711-172 Transformatorklemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 2-polig orange Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918853798
- Brumberg Abdeckung 15975000 Polyc.-Abd.27,5x12,5 L=2000 mm, transp. Kunststoff-Abdeckung Polycarbonat, transparent, zu Aluminium-Profil 15972260. Abmessungen: LxBxH 2000 x 27,5 x 12,5 mm, Sonderlängen auf Anfrage EAN Nr. 4250047772095
- Eaton Drehgriff 165719 Typ NZM4-XDVGR Drehgriff, Knebel, rot-gelb, abschliessbar, Baugröße 4 Drehgriff, Knebel, rot-gelb, abschliessbar, Baugröße 4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 165719 EAN Nr. 4015081622375

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Bezeichnungsschild 8LM2TAGB225 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041475
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 417924 Typ SLC30-1800-R/31 9.027 136 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Relais Schutzfeldhöhe 1800mm Reichweite 15m Auflösung 30mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC301800R319027136
- Gira Abdeckung für Steckdose 097201 Abdeckung für Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Cremeweiß glänzend Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337025047
- Wago Einzelklemme 250-421 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 21-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüfföffnung für Prüfstift bei Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4017332648455
- Jung Abdeckung IAE/UAE A 569-2 BFPLUA SW Abdeckung, Schraubbefestigung, bruchsticher, für IAE/UAE-Anschlussdosen und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 2 x 8-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A569-2BFPLUASW EAN Nr. 4011377088078
- Siemens Leuchtmelder 3SB3344-6AA30 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33446AA30 EAN Nr. 4011209522275
- Eaton Schienenhalter 283865 Typ XBSB164 Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 1600A, 4L Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 1600A, 4L, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283865 EAN Nr. 4015082838652
- Mennekes Kupplung 14202P Kupplung PowerTOP Xtra,63A3p 6H230V IP67 mit Pilotkontakt, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394237952
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801630 Typ CES-SRG-BK-5 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 4.5 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-5 EAN Nr. 4046356674645
- Wago Federleiste 713-1105/032-047 Federleiste 2-reihig 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821176756
- Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP51-2MC0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC51, für Peripherie-Module, modulspezifisch, für 12 Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP512MC0 EAN Nr. 4025515081951
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1732-24G Nr. 2CKA001754A2726 Abdeckrahmen, studioweiß hochglanz, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Senkrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 173224G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-2726 EAN Nr. 4011395691205
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28001RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagendurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444135
- Wago Klemmenleiste 262-206 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 6-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639347
- Peha Zentralplatte D 80.610 UAE/1-N W Nr. 00506211 Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal für Schrägauslass, Artikel-Nr. 1958 UAE o.A. und 1958 UAE-C6 o.A. Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610UAE/1-NW EAN Nr. 4010105506211
- Siemens Relais 3RU1116-1AC1 Überlastrelais 1,1.1.6A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11161AC1 EAN Nr. 4011209301115
- EFB Elektronik Patchkabel K5525GE.20 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 20m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111830
- Wago Stifteleiste 734-144 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 14-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847742
- Phoenix Contact Buchseneinsatz 1584745 Typ HC-BB32-I-CT-F HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie: BB32, Polkennzeichnung: 33. 64, 32-polig, Crimpanschluss, mit Kunststoffkodierprofil, kodierbar Phoenix Contact Hersteller Typ HC-BB32-I-CT-F EAN Nr. 4046356149266
- Gewiss Set Domo Center GWN1631XB Set Domo Center mit Metallfront, 1 Verteiler, Panel fuer Master ICE 15 2400mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832381
- Elso Rahmen 224140 EAN Nr. 4013984142259 1-fach Rahmen ELSO FASHION IP 44, Farbe perlweiß Mit vormontiertem Dichtungsring und (pro Rahmensegment) beigelegtem Dichtungsflansch einschließlich Schrauben zur Schalter-Halteplattenbefestigung. EAN Nr. 4013984142259
- Weidmüller Aderendhülse 9028360000 Typ H1,5/14DS SW SV Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, schwarz H1,5/14DS SW SV Aderendhülse, 1.5 mm², 8 mm, Farbcode Weidmüller, schwarz (RAL 9011) Herstellertyp H1514DSSWSV EAN Nr. 4032248023219
- Legrand 1 fach Rahmen 754341 Valena Allure Abdeckrahmen 1-fach aus halogenfreiem Thermoplast zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe Chrome Style V.ALL 1-FACH RAH. CHROME STYLE Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970477842
- Eaton Rückwand 258961 Typ NWS-RW/6016/M Rückwand, für HxB=1625x600mm, montiert Rückwand 600x1625mm, montiert Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258961 EAN Nr. 4015082589615
- Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BM50-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, blau, Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BM500AA0 EAN Nr. 4011209969865
- PC Electric Anbausteckdose 392-3f8v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 3h IP44/54 Flansch 60x70 - Lochabstand 47x53, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Striebel & John Flansch 2CPX010932R9999 Typ TZ104P10 Flansche mit zwei Kabeltüllen, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, 2 Kabeltüllen 14 - 68 mm, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617109327
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20127 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, Ø 1, gerade, Reichweite OKF 50 mm OUF 50 mm OOF 160 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter ABS, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0DA15 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,22.0,32A, N-ausl. 6,5A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV24110DA15 EAN Nr. 4011209841413

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Walther Werke Anbaudose 10605 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 11h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 11h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609005239
- Gira Wippe abtastbar 021703 Wippe abtastbar BSF Symbol Klingel System 55 Reinweiß Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. EAN Nr. 4010337217039
- Weidmüller Durchführungsklemme 2444750000 Typ WGK 25 VP/Z GN/YE TXSC BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 25 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK25VPZGNYETXSCBX EAN Nr. 4050118480269
- Haupa Ringkabelschuh 260278 Ringkabelschuh blau isoliert 1,5 2,5 M10PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt PVC isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülle geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923088699
- Phoenix Contact Zackband 1051016:0221 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 221-230 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 221. 230, weiß, Breite: 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN221-230 EAN Nr. 4017918487621
- Wago Multibeschriftungssystem 793-504/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen blau Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332782487
- Phoenix Contact Kabelmarker 0831010 Typ WMTW (15X4)R CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMTW(15X4)RCUS EAN Nr. 4046356770675
- Gewiss Unterputzverteiler GW41239TB Dekorative Unterputzverteiler ohne Mauerkasten 36TE (12x3) IP40 milchweiss Verteiler fuer Unterputzmontage mit Sichttuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachruestbar. Mauerkasten separat bestellen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564755178
- Walther Werke Tüllengehäuse P723340MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M32,Stutzen,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609607501
- PC Electric Wandgerätestecker 514-9d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 4p 9h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399971150
- Siemens Taster 3SU1150-1HB20-1CG0 Not-Halt-Pilzdruktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, 40mm, verrastend, Drehentriegelung, mit gelbem Unterlegschild, Beschriftung: Emergency Stop, mit Halter, IÖ, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11501HB201CG0 EAN Nr. 4011209956896
- Phoenix Contact Schutzleiterklemme 3031937 Typ STI 2,5-PE Installationsschutzleiterklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STI2,5-PE EAN Nr. 4017918810931
- Wago Federleiste 734-120/008-000 Federleiste mit Rastfuß 20-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454930813
- Phoenix Contact Steckerteil 1754708 Typ MSTB 2,5/15-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/15-ST EAN Nr. 4017918028879
- Phoenix Contact Stecker 3212633 Typ PP-H 1,5/S/14 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 49 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/14 EAN Nr. 4046356565776
- Cimco Einmaulschlüssel 112716 Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW14, 15°gekröpft Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW14, 15°gekröpft EAN Nr. 4021103127162
- IFM Electronic Vollwelledrehgeber RV6034 Drehgeber, Vollwelledrehgeber, Auflösung 2048, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-3/3-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038958-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 299 x 299 x 10 EAN Nr. 4015739389582 Alte Artikel Nr. 038958
- Walther Werke Anbaugerätestecker 679402 Anbaugerätestecker gerade 125A 4P 2h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609166121
- Schneider Electric Telemecanique Beschriftungsschild ZB2BY2323 Beschriftungsschild. Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Drucktaster - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110324280
- Schneider Electric Telemecanique Lichtleiter Sensor XUFN05321L10 Lichtl.-Sensor XUF-N, Taster, sn=70mm, l=2m, Standard-Endh.. Produktbereich: OsSense XU - Bezeichnung des Sensors: XUF - zusätzliche Informationen: Auf Länge zuschneidbar (Werkzeug XUF Z11 mitgeliefert). EAN Nr. 3389110480719
- Lovato Electric Metall Hebel KCD2S02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975126981
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1872583 Typ A-MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ A-MSTBV2,5/2-GF-5,08 EAN Nr. 4017918142070
- Gewiss Flachanschluss GW98435 Flachanschluss rueckseitig f. Leistungsschalter MTSE/M1600 (1 Satz = 4St.) Flachanschluss rueckseitig fuer Leistungsschalter Festeinbau. Die Anschuesse koennen wahlweise senkrecht oder waagrecht eingebaut werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564158375
- Merten Schriftfeld MEG3952-8000 Schriftfeld-Einsatz, glasklar, AQUASTAR Mit dem Schriftfeld-Einsatz können alle AQUASTAR-Steckdosen beschriftet werden. Lieferumfang: Transparenter Schriftfeldeinsatz und Beschriftungsstreifen. 1 VE 10 Stück. Farbe: glasklar. Typ MEG3952-8000 EAN Nr. 4042811180157
- Phoenix Contact Marker 0830910 Typ UM1U-TM (5X10) Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, Montageart: aufclipsen, Schriftfeldgröße: 5 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM1U-TM(5X10) EAN Nr. 4046356910439
- Phoenix Contact Steckerteil 1873388 Typ FKIC 2,5/ 5-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5/5-ST-5,08 EAN Nr. 4017918142773
- Striebel & John Mitteltragschiene 2CPX039442R9999 Typ ZW42 Mitteltragschiene, Feldbreite 2, passend für H- und HS-Standschränke (eine Mitteltragschiene ist werkseitig montiert, welche im Raster 150 mm nach oben und unten versetzt werden kann) und TriLine® Reihenschaltschränke. EAN Nr. 4011617394426
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2439830000 Typ SL 2.50/10/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, THT-Lötanschluss, Polzahl 10, 90°, Box Leiterplattensteckverbinder, THT-Lötanschluss, Polzahl 10, 90°, Box Herstellertyp SL2501090G32SNBKBX EAN Nr. 4050118455007

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1792333 Typ MVSTBR 2,5/11-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5/11-ST-5,08 EAN Nr. 4017918044817

Schneider Electric Sarel DIN Schiene NSYAMRD34155TB Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 316mm, für 325mm-Gehäuse (Internal). Produktbereich: TeSys GF, TeSys LE - Zubehör-/Teiletyp: Schiene - Geräteanwendung: Mehrzweck - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480166211

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-5EF36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5.10x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11405EF360AA0 EAN Nr. 4042948820469

Peha Steckdose D 80.6511 WI W Nr. 00793711 Steckdose SCHUKO 45° mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, besonders geeignet für vertikale Kombinationen, mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511WIW EAN Nr. 4010105793710

Phoenix Contact Stecker 3061897 Typ PP-H 2,5/24 Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH2524 EAN Nr. 4046356667371

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5EF36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965EF360AA0 EAN Nr. 4042948820308

Legrand Steckdosenleiste 694634 Befestigungsmöglichkeit für Wandmontage Schalter EIN AUS mit LED-Beleuchtung Drehbar, für mehr Flexibilität Eine abgesetzte Steckdose für mehr Raum z. B. für sehr breite Steckernetzteile SDDO LEISTE I O 5X2P E W O Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066946344

Schneider Electric Telemecanique Tasterstation XAWG198EX ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 NOT-AUS-TASTER. Produktbereich: Harmony XAW - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XAWG - Material: glasfaserverstärkt - Rückstellung: Gegentakt. EAN Nr. 3389118047181

Phoenix Contact Combi Kupplung 3213471 Typ PPC 1,5/S-NS/11 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 38,5 mm, Höhe: 27,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S-NS/11 EAN Nr. 4046356802642

Eaton Grenztaster 040839 Typ AT4/11-1/A/V Grenztaster, 1S+1Ö, breit, IP65, Verstellrollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-11, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 040839 EAN Nr. 4015080408390

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1507447 Typ SAC-5P-M12MS/10,0-920 Bussystem-Kabel, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/10,0-920 EAN Nr. 4017918900250

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47364 Ausschaltspule MX, 277VAC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430473640

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1417509 Typ SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PM12MS50PVC/M12FS EAN Nr. 4055626117232

Eaton Lasttrennschalter EBH123TTS8 Typ SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER S- BR Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH123TTS8 EAN Nr. 5906739010653

Phoenix Contact Kontakteinsatz Set 1607298 Typ VC-AR1/2M-S22-SET Kontakteinsatzset für Anbauseite, Tüllenrahmen mit PE, 4 Befestigungsschrauben, 2-polige Kontakteinsätze vormontiert, 6 Kodierprofile, 2 Anbauflansche Phoenix Contact Hersteller Typ VC-AR1/2M-S22-SET EAN Nr. 4017918941031

Phoenix Contact Steckerteil 1805990 Typ FRONT-GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-GMSTB2,5/3-STF-7,62 EAN Nr. 4017918046682

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311523.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-4000K D360, H100, DALI, 1450 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311523002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082170

Schneider Electric Telemecanique Schiebemutter AF1EA3 SCHIEBEMUTTER DURCHM - im Gehäuse enthaltenes Zubehör: Befestigungsplatten mit Schlitz - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Kurzbezeichnung des Geräts: AM3EC, AM3MU - Menge pro Satz: Satz à 100 Stück. EAN Nr. 3389110573596

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E12357 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M8, 3-polig, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 30 V AC DC, M8-Steckverbindung, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PBT PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Grundgehäuse 1899647 Typ EMSTB 2,5/ 5-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTB2,5/5-GF-5,08 EAN Nr. 4017918170400

Wago Federleiste 232-740/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 10-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötlötf 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918625975

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2801253 Typ PT-IQ-1X2-12DC-PT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-1X2-12DC-PT EAN Nr. 4046356766364

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Hersteller Nr. 3VA12206EF320DC0 EAN Nr. 4042949102922

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2905340 Typ VAL-SEC-T2-3S-350-FM Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-SEC-T2-3S-350-FM EAN Nr. 4046356948173

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BD15-1BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. 500 0,14.0,20A 3kW, DC 24V Schraubanschluss für 60mm-Sammelschienensysteme (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=150kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BD151BB4 EAN Nr. 4011209796560

Merten Steckdose 272444 SCHUKO-Steckdosen-Einsatz mit Wechselschalter, weiß, System Fläche Passend in 60er-Einbaudose. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1. Steckdose: 16 A, AC 250 V. Wechselschalter: 16 A, AC 250 V. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 272444 EAN Nr. 4011281802050

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-5GE46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM220, ATFM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=12,8x IN N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11255GE460AA0 EAN Nr. 4042948824894

Phoenix Contact Grundgehäuse 1701579 Typ DFK-PC 6-16/ 6-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC6-16/6-GF-10,16 EAN Nr. 4046356030649

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320AB0 EAN Nr. 4042949053576

Albert Wandleuchte 690214 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Wandleuchte 690214 aus Edelstahl mit Acrylrohr mattiert, Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Energiesparlampe TC-DSE max. 20W, Fassung E27. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 80 x 385 x 120 mm EAN Nr. 4007235902143

Eaton Sicherungseinsatz TFC200 Typ 200A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TFC200 EAN Nr. 5996516026403

Phoenix Contact Powerleitung 1408852 Typ SAC-4P- 2,0-PUR/FRS PE SCO Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 2 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-2,0-PUR/FRSPESCO EAN Nr. 4046356839938

Phoenix Contact Steckerteil 1833878 Typ UMSTBVK 2,5/ 8-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UMSTBVK2,5/8-ST-5,08 EAN Nr. 4017918110611

Schneider Electric Telemecanique Kompensationsanlage VLVAW0N03526AA VarSet-Kompensationsanlage Auto 006kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz. Blindleistungsangabe: 6 kvar - Betriebsmodus: automatisch - Kurzbezeichnung des Geräts: VarSet, automatisch - Produkt oder Komponententyp: Verdichterbank. EAN Nr. 3606480594410

Schneider Electric Telemecanique Sockel RXZE2S114M Sockel für RXM+REXL, 4 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Anordnung der Kontaktklemmen: separat - Stiftform: flach - Kurzbezeichnung des Geräts: RXZ. EAN Nr. 3389119404280

Ritto Tastenadapter 1464500 Umsetzung von potentialfreien Schließern in TwinBus-Befehle. -Anschlussmöglichkeit von bis zu 2 bauseitigen Tastern (z.B. Etagedrucker). -Montage in Schaltdose möglich. Abmessungen : 36x16 mm (Durchm. xH). Spannungsversorgung : aus TwinBus Leitung. : Schaltdosenmontage. EAN Nr. 4026529020967

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 192921 Typ SLC14-600-R/129 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter Relaismonitor Schutzfeldhöhe 600mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Achtung! Zubehör separat bestätigen oder anbieten. Zubehör 2x Montageset 406518 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14600R129

Finder Zeitrelais 87.21.0.240.0000 Zeitrelais, Einschaltwischer für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 1 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Zeitbereich: 0,05 s - 60 h, Versorgungsspannung: 24-48 V DC und 24-240 V AC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823258546 Artikelnummer 872102400000

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN Schraubenflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11204EF320AD0 EAN Nr. 4042949058021

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404092 Typ SAC-5P-10,0-600/M12FR FB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-600/M12FRFB EAN Nr. 4046356676465

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-655 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 110, 120, 150 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274432

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-914-103 Nr. 2CKA001753A0306 Zentralscheibe, alpinweiß, Busch-balance SI, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1771914103 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227350

Elso Taster 382104 EAN Nr. 4013984112177 Taster, 10 A 250 V~, Farbe reinweiß 1 Schließer Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984112177

Eaton Schwenkrahmen 255350 Typ NWS-SRA/8820/M Schwenkrahmen, für HxBxT=2025x800x800mm, asymmetrisch, montiert Schwenkrahmen asymmetrisch 800x800x2025mm, montiert Stabiler Schwenkrahmen Absperrbar mit Türriegel Befestigung von Fachböden vorne/hinten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255350 EAN Nr. 4015082553500

OBO Erdungsklemme 5051509 TYP 951 Erdungsklemme - Leitungsführung längs und quer möglich - Mit 1 Anschlussloch ø 9 mm - Mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 Gewicht: 5,4 kg/100 St. Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 Typ: 951 Art.-Nr.: 5051509 Hersteller OBO Bettermann Typ 951 EAN Nr. 4012195386667

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Schneider Electric Telemecanique Clips LV429241 10 Clips für Anschlüsse; INV/INS NSX100-250 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: Easycompact CVS100.250, INS250, INS40.160, INV100.250, NSX100.250 - Kurzbezeichnung des Geräts: Clips - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480021534

Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1655292 Typ VS-09-ST-DSUB-2P-LH D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, Aufnahme für 2 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC und Lötlapfen, für Anbaurahmen VS-09-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-09-ST-DSUB-2P-LH EAN Nr. 4046356029230

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412766 Typ HC-STA-B24-HHWD-1STM40-EL-AL Tüllengehäuse B24, mit Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M40, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-HHWD-1STM40-EL-AL EAN Nr. 4055626060323

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459310000 Typ BLF 3.50/05/180 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 5, Hersteller Weidmüller Typ BLF35005180SNBKBX EAN Nr. 4050118474664

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 193001 Typ ML7-55/59/103/115a Betriebsreichweite 0 3 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss mit Festkabel und M8-Stecker, 4-polig Betriebssnnung 10 30 V DC, c Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML75559103115a

Pepperl + Fuchs Repeater 258828 Typ KCD2-RR-EX1-Y1 Baureihe KCD.. Aufbaugeschäuse 12,5mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC nominal Power Rail Anschluss Übertragungsbereich -200..+800°C bei PT100 galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Speisespannung 1-kanalig Eingang [Ex ia]IIC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2RREX1Y1

ABL Sursum Stecker SEV25S Der Stecker nach SEV 5932 Typ 25 besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Der Stecker mit Schweizer System ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP44. Der Stecker von ABL ist Made in Germany. ABL Sursum Typ SEV25S EAN Nr. 4011721061283

Hager Steckdose WYS206A1 Hager Schalter SCHUKO Steckdose kallisto,16 A 250 V~, Alu gebürstet. SCHUKO-Steckdose, Aluminium gebürstet, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungselementen EAN Nr. 3250617026079 Hager Artikel Nr. WYS206A1

Hager Fernschalter EP400 Hager Installation Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC. Elektronische Fernschalter, schalter zur Impulssteuerung von Beleuchtungsstromkreisen bis 16 A. Die 230 V Eingangs- und Ausgangsspannungen sind im Gerät gebrückt. Bei Geräten mit unterschiedlichen Stufen EAN Nr. 3250612364008 Hager Artikel Nr. EP400

Hager Zählerschrank ZB24W Hager Installation Zählerschrank,IP54,SKII,950x1050x205mm, 288PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schrank EAN Nr. 3250617620048 Hager Artikel Nr. ZB24W

Nobile Plug 9108011007 Smartmatic Plug mit Metering 2,4GHz Der Smartmatic Plug 2,4GHz mit Metering kann mit Hilfe des Almond Gateways die angeschlossenen Geräte ferngesteuert ein- und ausschalten. Durch das Meteringsystem kann der Energieverbrauch der Geräte überwacht werden. Abmessungen (LxBxH) 78x52x85,5 mm Gewicht 122 g EAN Nr. 4044538054162

ABL Sursum CEE Stecker Typ S32555, CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721126524

Eaton Neutralleiterbrücke C10NL Typ SOLID NEUTRAL LINK C10NL Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, 10 x 38 mm, IEC Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 32 A, 10 x 38 mm, IEC, für Sicherungshalter Größe 10 x 38 mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C10NL EAN Nr. 5027590098182

Hager Feldverteiler FW53UD2 Hager Installation Feldverteiler Unterputz Leergehäuse,180PLE. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebrannt EAN Nr. 3250612737192 Hager Artikel Nr. FW53UD2

Hager Baustein universN UD12A1 Hager Installation Baustein,universN,150x500mm,für Reihenklemmen waagrecht. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmässig EAN Nr. 3250616140905 Hager Artikel Nr. UD12A1

Hager Lasttrennschalter HAC308 Hager Installation Lasttrennschalter 3polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140281 Hager Artikel Nr. HAC308

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5052 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 1,2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließler, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 213224 Typ LA31/LK31/25/31/115 SET2 Betriebsreichweite 0 30 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Relaisausgang, 1 Wechsler Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Sender Festkabel 2 m, 2-adrig Empfänger Festkabel 2 m, 5-adrig Betriebssnnung 24 240 V AC 12 24 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LA31LK312531115SET2

Bals Stecker 44075 Stecker - Kleinspannung EX 16A 2p () 50V 10h IP54 (IP55 im gestecktem Zustand) für den Einsatz in den Zonen 2 und 22 16A Ausführung für Kleinspannungen bis 50V geringe Steck- und Ziehkräfte durch schwimmend gelagerte Stifte gem. EX II 3 G EEx nAC IIC T6, T5 Temp. -20.+40°C Kabeldurchmesser 11..21 mm Typ 44075 EAN Nr. 4024941000666

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-1CW32 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), UC 24.240V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 2S, FK verz.: 2, MK: 3, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28261CW32 EAN Nr. 4011209723009

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Spannungsdetektor PRX69D220P Berührungsloser Spannungsdetektor, Akku mit Schnellaufladung – 15 min für eine Nutzungsdauer von mehr als einem Tag, Spannungsanzeige durch lautes akustisches sowie optisches Signal, geeignet für Freileitung, Erkennungsabstand beträgt 25 cm, zwei Isoliers Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ PRX69D220P EAN Nr. 4012078896719

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EC46-2UA0 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EC462UA0

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM14SB MONTAGEPLATTE METALL 150 X 400 MM. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kompatible Produktfamilie: Spacial SBMB-Gehäuse, Spacial SBMC-Gehäuse, Spacial SBM-Gehäuse. EAN Nr. 3606480520532

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTA892 SICHERHEITSPOS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSTA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - äußerer Kabeldurchmesser: 7.10 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389110786088

Eaton Frontblende 122415 Typ XME3206C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=800x600mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 600mm, Höhe 800mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122415

Weidmüller Gehäuse 1787400000 Typ HDC 24D SDBO 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 24D SDBO 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabelei Herstellertyp HDC24DSDBO2M25G EAN Nr. 4032248204748

Weidmüller Bus Leitung 1160820030 Typ SAIL-M8G-4S0.3UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 0.3 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein SAIL-M8G-4S0.3UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 0.3 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, H Herstellertyp SAILM8G4S03UIE EAN Nr. 4050118049855

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100213 Typ OMT50-R101-2EP-IO-V31-L Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Der Auslieferungszustand ist C/Q - Pin4 NPN Schlie Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT50R1012EPIOV31L

Pilz Laser 312967 Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu I/O-Module OHNE Trennlinie (10x1 A4-Bogen a 108 Labels). Lieferumfang: 10x 108 Lieferumfang: 10x 108Stück (1 DIN A4 Bogen mit 4x 27Labels) verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSu A LA0.1 10 x 108 pcs. EAN Nr. 4046548052800

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-1DA33-8RD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17101DA338RD1

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-3CH33-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=63A, Bemessungsstrom IR=25.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27063CH330AA0

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1EJ43-2SA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27081EJ432SA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360CC0 EAN Nr. 4042949070580

Schneider Electric Sarel Rahmenprofil NSYSFV18 Spacial SF-Rahmenprofil, Stahl, 1800mm, Verpackungseinheit: 4 Stück. Produktbereich: Spacial SF - Zubehör-/Teiletyp: vertikales Profil - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: unterer Rahmen und oberer Rahmen mit Dach - Produktkompatibilität: SF-Set-Version - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485118857

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF2CA001 Sicherung DF2-CA, aM- Größe 10x38mm, zylindrisch -0,16A/500V, VE=10ST. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110501865

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EH43-0AB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EH430AB1 EAN Nr. 4011209751163

Schneider Electric Telemecanique Software VJTDNTDGSV62M Teamlizenz Vijeo Designer 6,2, HMI-Konfigurationssoftware. Produktbereich: Vijeo Designer - Produkt oder Komponententyp: Konfigurationssoftware - Sprache: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - Format: DVD-ROM - vorhergehende Softwareversion: V6.1. EAN Nr. 3606480712876

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-2DC33-8CD1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27102DC338CD1

Gewiss Unterspannungsauslöser GW96018 Unterspannungsauslöser fuer LS- und FI/LS-Schalter 48V AC/DC 1TE Hilfseinrichtung zur Montage auf der linken Seite von saemtlichen Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Schaltern. An jedes Geraet koennen zwei Hilfseinrichtungen, auch unterschiedlicher Funktionalität, montiert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564089204

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0043 Typ LGS17-1100-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 1100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempora Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS171100IO110115b146

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444260000 Typ SCZ 3.81/08/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 8, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38108180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542547

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543080000 Typ BVZ 7.62HP/06/180MF2 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Mittelflansch, 7.62 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BVZ762HP06180MF2SNBKBX EAN Nr. 04050118347869

Peha Doppelsteckdose D 6632 WAB NA Nr. 00305211 Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, waagrecht, mit Beschriftungsfeldern 10 x 48,5 mm. Fertig verdrahtet. An allen Seiten mit auswechselbaren Leitungseinführungen versehen. Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D6632WABNA EAN Nr. 4010105305210

Weidmüller Systemkabel 1010851000 Typ IE-C5DB4RE1000MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 100 m IE-C5DB4RE1000MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox Herstellertyp IEC5DB4RE1000MCSMCS-E EAN Nr. 4050118337716

Peweta Quarz Batterieuhr 41.270.211 Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41270211 EAN Nr. 4250594504132

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3SB33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203SB330AA0 EAN Nr. 4011209810204

Dehn + Söhne Erdanschlusstück 775631 Typ EAS EK FM 16 Erdanschlusstück m. Flügelmutter M16 f. Anschlusstück PK1 16-150mm² Erdanschlusstück mit Flügelmutter als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Anschlussbolzen zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ EASEKFM16 EAN Nr. 4013364102552

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460362 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-EEE HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M20, seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM20S-EEE EAN Nr. 4046356592611

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774321 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 230V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011609

Schneider Electric Telemechanique Schutzkappe ZB4BP183 Front. m. Silikon-Schutzkappe, f. Drucktast. Ø 22, flach, weiß. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedieneinformationen: Membran zum Einlegen des geschützten Schildes in das Frontelement - zusätzliche Informationen: kompatibel mit Schildträger. EAN Nr. 3389110109856

Eaton Frontblende 284037 Typ XMN330806CR Frontblende, +Einbausatz, für NZM3, horizontal, 3p, HxB=200x600mm, R Frontblende für Einbausatz NZM3, horizontal, 3 polig, mit Motoraufzug, Motoraufzug steht 55mm durch Frontplatte durch, Festeinbau, inklusive Montagmaterial, Stahlblech, Höhe 200mm, Breite 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284037 EAN Nr. 4015082840372

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320BH0 EAN Nr. 4042949081500

Weidmüller Bus Leitung 1058571000 Typ SAIL-M12GM12G-PB-10E Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl 2, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Halogene SAIL-M12GM12G-PB-10E Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl 2, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Herstellertyp SAILM12GM12GPB10E EAN Nr. 4032248800223

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=10xIn Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320CC0 EAN Nr. 4042949117841

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F32S933, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 50-500V AC, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, Schraubklemmen, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721108162

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-2UD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47253EJ462UD1

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416451 Typ EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 5,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (D)M10 u.(B)M8/10 Vers-Nr. 6150-12-308-6935 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M8 / M10 und 1x geschlossen M10. Typ EL16L505M1KSO8101KSG10 EAN Nr. 4013364032538

Busch Jaeger Zentralscheibe 6541-24G Nr. 2CKA006599A2332 Zentralscheibe, studioweiß hochglanz, alpha, Bedienelemente für Dimmer, Zentralscheibe für Kühlteil Für Busch-Universal-Zentraldimmer Leistungsbaustein 6594 U. Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108 0x und Sockel für Blindabdeckung 6930 01. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 654124G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6599-0-2332 EAN Nr. 4011395708606

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0AGO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN360AGO EAN Nr. 4042949107668

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-7JT41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64607JT410AA0 EAN Nr. 4042948864074

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8JQ41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258JQ412AA0 EAN Nr. 4042948860113

Eaton Umschalter 018429 Typ T3-2-8211/XZ Umschalter, Kontakte 4, 32 A, 60 °, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 018429 EAN Nr. 4015080184294

Jung Abdeckung Drehdimmer GCR 1940 Abdeckung, für Drehdimmer Art.-Nrn. 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE1, Nebenstelle Art.-Nr. 254 NIE1, Potentiometer 1 - 10 V Art.-Nrn. 240-10 und 240-31, Ledotron-Steuergerät Art.-Nr. 242 LTS DE, DALI-Potentiometer Art.-Nrn. 240 DPE und 240 PDPE und KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GCR1940 EAN Nr. 4011377113787

Schneider Electric Telemecanique Stromschienenverteiler KSA1000ET4A Passend für Streckenstück 1000A. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Transportlänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 500.1995 mm. EAN Nr. 3606480003851

Maico Luftfilter 0093.0651 Typ PF 100 Beschreibung: Ersatz-Luftfilter für Frischluftgeräte. Artikel: PF 100, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,04 kg, Filterart: Pollenfilter, Filterklasse: F7, Breite x Höhe x Tiefe: 260 / 120 / 120 mm, Breite: 600 mm, Höhe: 94 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C, Verpackungseinheit: 5 Stück, Geeignet für Produkte: POL 100, POL 100 Z, EAN Nr. 4012799936510 Typ PF100

Eaton Tastenplatte 218243 Typ M22-XDH-S-GB2 Tastenplatte, hoch schwarz, CLOSE Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimale Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218243 EAN Nr. 4015082182434

Eaton Leistungsschalter 183919 Typ IZMX40B4-V10W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, 66 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183919 EAN Nr. 4015081790630

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786450000 Typ TOP4GS12/90 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS12/90 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp TOP4GS1290762OR EAN Nr. 4032248201082

Finder Koppelrelais 39.21.0.024.0060 MasterOutput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, 1 Schließer für 6 A Kontaktmaterial AgNi, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 sowie BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 24 V AC/DC Hersteller Finder EAN Nr. 8012823353999 Artikelnummer 392100240060

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3NF46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103NF460AA0 EAN Nr. 4011209821286

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1644830000 Typ BLDT 5.08/12/- SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², B BLDT 5.08/12/- SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Beme Herstellertyp BLDT50812SNORBX EAN Nr. 4008190284046

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980330000 Typ BLF 5.00HC/18/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 18, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/18/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 18, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF500HC1890SNORBX EAN Nr. 4032248675418

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5771 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing teflonbeschichtet aktive Fläche PBT Stopfen PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Transformator 4AM4842-5AT10-0FA1 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2 Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 2,17, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Cage-Clamp, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized () Steuertransformator () Trenntransformator () Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AT100FA1 EAN Nr. 4001869906676

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1687980000 Typ BL 3.50/12/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/12/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BL35012180LHNSNBKX EAN Nr. 4008190853532

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9217019 Vollgummi-Wandverteiler Typ FURT IP54 350x210x150 100 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399768279

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060570000 Typ BVF 7.62HP/03/180MF2 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.0 mm², Box BVF 7.62HP/03/180MF2 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemes Herstellertyp BVF762HP03180MF2SNBKX EAN Nr. 4032248809974

Eaton Leitungsschutzschalter 240804 Typ FAZT-C12/1 LS-Schalter, 12A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240804 EAN Nr. 4015082408046

IFM Electronic Reflextaster UGT516 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 1600 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1581420000 Typ SL 5.00/12/180 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange SL 5.00/12/180 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 12, 180°, Löt Herstellertyp SL5001218032SNORBX EAN Nr. 4008190133863

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC22ED Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 48 V DC, 10A, mit LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626685

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1950340000 Typ BLZP 5.08HC/05/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/05/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmberei Herstellertyp BLZP508HC05270FSNORBX EAN Nr. 4032248628469

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH700 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Knipex Pinzette 92 28 70 ESD Präzisions-Pinzette ESD 110 mm Chrom-/ Nickel-Stahl rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität. ESD-Beschichtung blendfrei schwarz, mit einem Oberflächenwiderstand von ca. 10⁴ Ohm. Spitzen blendfrei gebürstet. Greifflächen mattiert für optimalen Halt. Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch Modell Greifflächen glatt. Gerade Form. Feine Spitze. Typ 922870ESD EAN Nr. 4003773054788

Schneider Electric Telemecanique Bremswiderstand VW3A7802 Bremswiderstand, IP 20, 600Ohm, 5,6 kW. Bereichs-Kompatibilität: Altivar 71 - Produktkompatibilität: ATV71HU15M3, ATV71HU22S6X, ATV71HU30N4, ATV71HU30S6X, ATV71HU30Y, ATV71HU40N4, ATV71HU40S6X, ATV71HU40Y, ATV71HU55N4, ATV71HU55S6X, ATV71HU55Y, ATV71HU75S6X, ATV71PU30N4Z, ATV71PU40N4Z, ATV71PU55N4Z, ATV71WU30N4, ATV71WU40N4, ATV71WU55N4 - Ohmscher Wert: 60 Ohm. EAN Nr. 3389119200639

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1928760000 Typ BVL 7.62HP/05/180FI 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Rastflansch invertiert, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, Box BVL 7.62HP/05/180FI 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Rastflansch invertiert, Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Löt Herstellertyp BVL762HP05180FI35SNBKBX EAN Nr. 4032248578115

Eaton Leistungsschalter 112733 Typ NZMB1-A20-SVE Leistungsschalter, 3p, 20A, Steckesatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112733 EAN Nr. 4015081122738

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149970000 Typ SL 5.08HC/19/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/19/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC19180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248935321

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1813500000 Typ SU 10.16HP/03/270G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 3, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm, versilbert SU 10.16HP/03/270G 3.5AG BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl 3, 270 Herstellertyp SU1016HP03270G35AGBKBX EAN Nr. 4032248297719

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19047 FI-Block Vigi NG125, 3p, 125A, 300-3000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 3000 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert/selektiv/verzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190479

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1373680400 Typ SAIL-M12WM12G-8S4.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 4 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 4 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G8S40U EAN Nr. 4050118175691

EFB Elektronik Kabel K5433.3 DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 3,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Single Link Kabel Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 EAN Nr. 4049759069568

Cimco Klettbandgurt 181902 Klettbandgurt mit Kunststofföse 25x300mm rot/schwarz Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnelles Öffnen des Binders, geeignet für bis zu 10.000 Öffnungen des Binders, Zugfestigkeit 260N/cm, Dicke ca. 2mm (die angegebenen Mindestzugbelastungen gelten bei mindestens 50mm Bandüberlappung) EAN Nr. 4021103819029

Finder Relaisfassung 93.63.3.230 MasterPlus Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannung 230 V AC, Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093.63. Restspannungsunterdrückung ist integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823354446 Artikelnummer 93633230

Busch Jaeger IR Bedienelement 6067-20-102 Nr. 2CKA006020A1324 IR-Bedienelement, platin, alpha, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606720102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1324 EAN Nr. 4011395994290

Schneider Electric Sarel Schrank NSYSF201050 Spacial SF-Schrank ohne Montageplatte, fertig montiert, 2000x1000x500mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: passender Schrank - Gehäuse-Nennhöhe: 2000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 500 mm - Geräteaufbau: 1 Dach, 1 Rückwand, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Struktur, 1 Tür, 2 Führungsschienen, 4 Montageplattenhalterung. EAN Nr. 3606485118383

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Näherungsschalter 136251 Typ E57EAL8T111EP Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M8mm, Ltg. 2m E57-Miniaturserie, Produktmerkmale Kleine Durchmesser - 4, 5, 6,5 und 8 mm - für platzsparenden Einbau, Gehäuse aus Edelstahl, Alle Modelle verfügen über eine Anzeige für den Ausgangsstatus, Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung, Hohe Schutzart IP67., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136251 EAN Nr. 4015081330447

ELSO Taster 562144 EAN Nr. 4013984138092 Taster im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Taster mit Schriftfeld, 1 Schließer, mit beigelegten Schriftleisten, mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral Farbe reinweiß, beleuchtet Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984138092

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0CH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420CH0 EAN Nr. 4042949033561

Klauke Stoßverbinder 19R Stoßverbinder Normalausführung, 2,5 mm², Cu verzinkt Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078005005

Phoenix Contact Steckerteil 1706253 Typ FMC 0,5/10-ST-2,54 C1 Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrucker. Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung. Hersteller Phoenix Contact Typ FMC0510ST254C1 EAN Nr. 4046356841184

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0CH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256JP320CH0 EAN Nr. 4042949033509

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.352.412 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stabile Wandhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81352412 EAN Nr. 4250594518177

Merten Wippe 343814 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, anthrazit, AQUADESIGN Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Farbe: anthrazit. Typ 343814 EAN Nr. 4042811014582

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K1I022L Nockenschaltwerk K1-I, 12A, 3-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442335

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N212RT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 12A, 440..480 V. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 124 W im Übergangszustand, 4 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667271

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88663073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 60°, 2700K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 2700K, Lichtstrom 4189 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047718437

Elcom Standsäule 4821180 Typ SMT-1/1EM SMT-1/1EM Stands. 1/1 Edelstahl MODESTA SMT-1/1EM Standsäule 1/1 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. EAN Nr. 4250111845014

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899029 Typ E S6 A 260X380X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ ES6A260X380X160 EAN Nr. 4046356927888

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899618 Typ C1 S4 A 400X500X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ C1S4A400X500X160 EAN Nr. 4055626286600

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620186 Typ CA-12S1N12T008 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA12S1N12T008 EAN Nr. 4046356818599

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Software 6AV6381-2BL07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 262144 (262144 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BL073AX0 EAN Nr. 404762223727

Phoenix Contact Verteilerblock 3273226 Typ PTFIX 6 12X2,5-NS35A YE Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX612X25NS35AYE EAN Nr. 4055626391762

Weidmüller Querverbinder 1608910000 Typ ZQV 2.5/7 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 7, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 7, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Herstellertyp ZQV257 EAN Nr. 4008190159665

Fischer Rahmendübel 059189 Typ S 16 H 160 R Rahmendübel S 16 H 160 R Der fischer Dübel S 16 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse spreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt. Herstellertyp S16H160R EAN Nr. 4006209591895

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39BW760FBA 3-Ph.-Schrittmotor, 6,78 Nm, Welle Ø 14mm, L= 128mm -m. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 217 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3606485157566

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60109 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 8A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V AC. EAN Nr. 0785901409724

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789061035 Typ PAC-GF30-RV24-V1-3M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 3,5 m, 0,25 mm², GEFANUC IC693ACC311 20P, WEIDMUELLER RSV 24P Stecker Hersteller Weidmüller Typ PACGF30RV24V13M5 EAN Nr. 04032248318230

Eaton Leistungsschütz 293931 Typ DILMC15-10(*VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293931

Bals Wandsteckdose 11343 Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Typ 11343 EAN Nr. 4024941113434

Eaton Anschlusswinkel 263950 Typ ZV-L1/N-80A-10 Anschlusswinkel, L1/N, 80A Steckverschiebung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschiebung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263950 EAN Nr. 4015082639501

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2506P16 Pos.schalter XCKP, Federstab m. Rückst., 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110206906

Phoenix Contact Steckerteil 1809734 Typ MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/2-STZF-5,08 EAN Nr. 4017918047870

Funke + Huster Summer 21300402 Summer EKSP 48VAC/DC Kleiner elektronischer Summer für den Schalttafel und Pulsteinbau Gehäuse Kunststoff Einbau in 28 mm Bohrung EKS als Dauerton, EKSP als Pulston Lautstärke ca. 90 dB(A) Elektronische Summer EKSP 48 VAC/DC Nennspannung 48 V Stromart AC Stromaufnahme 0.02 A Schutzart (IP) IP30 Lautstärke 90 dB Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusefarbe grau Tonart Pulston Montageart Einbau Trafo eingebaut Nein Temperaturbereich -20 - +70 °C Maß H 43 mm Maß B 43 mm Maß T 50 mm Nr. FHF21300402 EAN Nr. 4250235504248

Merten Steckdose MEG2310-0644 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, weiß, System M Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Duroplast hochkratzfest. Farbe: weiß. Typ MEG2310-0644 EAN Nr. 4042811139216

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D125T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 2,5 mm² bis 50 mm², Zugbügelklemme oben 2,5 mm² bis 50 mm². ABL Sursum Typ D125T1 EAN Nr. 4011721142302

Eaton Hilfsschütz 010223 Typ DILER-40-G(24VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010223 EAN Nr. 4015080102236

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA56-3KA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA563KA3

Fischer Bolzenanker 538434 Typ FAZ II 12 180 GS Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII12180GS EAN Nr. 4048962263466

ESYLUX Deckenleuchte EQ10112119 Typ PNLC1A11030840WHP0000000 LED-Einlegeleuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinbau, sowie und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Lichtstrom Leuchte ca. 3300lm. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLC1A11030840WHP0000000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120112119

Eaton Leuchtdrucktaste 185554 Typ C22-DL-G-K10-24-P1 Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Farbe LED: grün, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DLGK1024P1 EAN Nr. 4015081810482

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204613R0801 Typ TM-S 400/24-48 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046134

Eaton Leitungsschutzschalter 278790 Typ FAZ-K1,6/2 LS-Schalter, 1,6A, 2p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278790 EAN Nr. 4015082787905

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA58-3BH1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA583BH1

Fischer Pistolenschäum 053084 Typ PUP 750 B2 (DE) 1K-Pistolenschäum PUP 750 B2 fischer 1K Pistolenschäum PUP 750 B2 zum Dämmen und Füllen von Anschlussfugen, universell einsetzbar. Farbe gelb. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2, Wärmeschutzprüfung und geprüfte Minimierung der Luftdurchlässigkeit. Schallschutzprüfung 61 dB. Hohe Ausbeute von bis zu 55 l Schaum bei geringer Schaumexpansion während der Aushärtung. Feststoffventil verhindert das Verkleben angebrochener Dosen bei waagrecht Lagerung. Herstellertyp PUP750B2(DE) EAN Nr. 4006209530849

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2545G11 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Schwenkhebel var.Länge, 1Ö+1S, langsam, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047340

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS530B1DAL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, lang, Sn10mm, NO, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 62 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110145502

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 20 36 S 60 Nr. 783342 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE42036S60 EAN Nr. 4013364310025

Busch Jaeger Zentrale 8110 Nr. 2CKA008100A0351 Zentrale, Busch-SmartEnergy, Busch-EnergyMonitor, Zentrale Drei-Phasen Messgerät max. 63 A. Optional bis zu 8 Einzelstromkreismessungen über Energie-Sensoren möglich. LAN- und WLAN-Schnittstelle. Integrierter Webserver. Visualisierungsmöglichkeit über PC-Browser. Automatischer Datenexport.csv. Wizard gestützte Inbetriebnahme. Fernzugriff möglich. Nennspannung 240 V~, +10 % -10 % Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -40 °C bis 55 °C Einbautiefe 68 mm Teilungseinheit 4 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8110 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8100-0-0351 EAN Nr. 4011395178041

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE2D18P7 Motorstarter LE2-D, IP 657, 7,5kW, 2 Drehr., Tasten -/- /0, Sp. 230VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE2D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen, Wendeschütze - Motorleistung (kW): 10 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 10 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 9 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 9 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Stopp/Reset rot O, Wahlschalter mit 2 Positionen Start I-II. EAN Nr. 3389110639698

Eaton Leistungsschalter 103032 Typ NZMN1-S26-CNA Leistungsschalter, 3p, 26A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 103032 EAN Nr. 4015081028719

Brennenstuhl Taschenlampe 1178600160 LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 250AF IP44 CREE-LED 250lm mit AkkuHandliche LED Taschenlampe mit hoher Lichtleistung.Mit extrem heller CREE-LED.Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.Im Blister verpackt.LEDs CREE-LED Lichtstrom 250 lm Leuchtweite 160 m Leuchtdauer 3,5 h Abmessungen L = 13,6 cm Ø = 31 mm EAN Nr. 4007123633593

Eaton Leitungsschutzschalter 236493 Typ PXL-C0,25/3N LS-Schalter, 0,25A, 3p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236493 EAN Nr. 4015082364939

Eaton Leistungsschütz 276565 Typ DILM7-10(24VDC) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3, DC-betätigt Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276565 EAN Nr. 4015082765651

EVN LED Stripe LSTR 20 24 60 35 40 Kürzbarer und flexibler LED-Stripe für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbelichtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig Um ein überhitzen des Stripes zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. D ie Lichtausbeute beträgt 720lm je Meter. Hersteller EVN Nr. LSTR2024603540 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293003780

Klauke Rohrkabelschuh 50B12 Rohrkabelschuh, blue connection, 50 mm², M12, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078793117

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18511 Leitungsschutzschalter C120H, 3p, 63A, D Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 375 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380822

EFB Elektronik Patchkabel K5534FGE.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 3.0m, gelb Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wicketikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759134891

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2D661PC1A1 EC-Motor 24..48V- DeviceNet-Schnittstelle, L = 174mm- 18:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngertriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 18:1 (160:9) - Nenndrehzahl: 225 U/min bei 24 V, 281 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 3.5 N.m bei 24 V, 3.5 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3389119222761

Eaton Positionsschalter 106804 Typ LS-S11S/RR Positionsschalter, 1S+1Ö, Stangenhebel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonetverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106804 EAN Nr. 4015081065714

Fischer Schraube 653393 Typ FPF-ST 3,0 x 10 YZF 200 Power-Fast 3,0x10 Senkk. gevz VG TX Die fischer Classic-Fast FSP-ST YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage insbesondere in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Schichtholz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST3,0x10YZF200 EAN Nr. 4048962035223

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB58-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB581HA1

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0202 G Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol bis 2,5 mm², 5-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen. Anbau-Kabelstutzen im Zubehör. Mit Deckelhalteband. Hersteller Hensel Typ KF0202G EAN Nr. 4012591121718

Maico Differenzdruck Messumformer 0157.0118 Typ DS 500 Beschreibung: Drucktransmitter im Kunststoffgehäuse zum Einsatz in Luft und nicht aggressiven Gasen. Ausgangssignal kann zwischen 0-10 V (Auslieferungszustand) und 4-20 mA ausgewählt werden. Ansprechzeit ebenfalls wählbar: 1 s (Auslieferungszustand) oder 100 ms. Lieferumfang: 1 x Drucktransmitter 2 x Drucksonden aus Kunststoff 1 x 2 m PVC-Schlauch Artikel: DS 500, Max. Überdruck: 20 kPa, Arbeitsbereich: 0 - 500 Pa / 0 - 1000 Pa, Spannungsart: Gleichstrom, Bemessungsspannung: 18 V - 30 V DC, Ausgangssignal: 0 / 10 V, Schutzart: IP 54, Gewicht: 0,16 kg, Breite x Höhe x Tiefe: 130 / 130 / 56 mm, EAN Nr. 4012799571186 Typ DS500

Walther-Werke Steckdosenkombination 6440105 Walther Vollgummi Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 644 aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe schwarz mit selbstschließendem Klarsichtdeckel mit 2 Klammern zur Gerüstbefestigung Schutzklasse II Schutzart IP44 Größe ca 250 x 162 x 152mm H B T Anschluss 2 Meter Anschlussleitung H07RN F5G2,5 mit CEE Stecker 16A 5P 400V 6h Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA B SK MI HD 1 CEE Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 16A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609718863

BTR Modul 130865-12-E UAE 6x8(8)-P Modul 3HE silber eloxiertes Aluminium Anschluss von einer Installationsleitung zur parallelen Verteilung auf 6 Ports zum Einbau in 3HE Modulträger, 3HE 7TE Cat.3 modul mit 6 RJ45-Buchsen 8(8), aus silber eloxiertem Aluminium, Anschluss der ein- bis vierpaarigen Leitungen an LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26), Geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm, Die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Zugentlastung und davon getrennter Schirmanschluss, unverlierbar, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe BTR Metz Connect Typ 13086512E EAN Nr. 4250184113379

Bals Verteiler 522152 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 3m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-Technik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 522152 EAN Nr. 4024941103213

Klauke Presskabelschuh 363R8 Presskabelschuh 16 mm² rm/sm, 25 mm² se, M8, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubplatte. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078474313

Schneider Electric Telemecanique Pilzdrucktaster XB4BS9445 Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Schlüsselentriegelung Ronis 455, 1S+1Ö. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Notauschalter komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Einfassungsmaterial: Chrom-beschichtetes Metall - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: Mitte - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN 60947-1. EAN Nr. 3389110887068

Eaton Positionsschalter 178140 Typ LS-11S/L-M12A Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenhebel, M12A IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178140 EAN Nr. 4015081734634

Indexa Video Türsprechanlage 27053 Typ VT37 SET Video-Türsprechanlage bestehend aus Außenstation mit Aluminiumgehäuse IP44 inkl. Weitwinkel-Farbkamera und Infrarotausleuchtung sowie Innenstation mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm und Netzgerät. Verbindung über 4-Draht-Technik Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Optional ist ein elektrischer Türöffner 12V DC max. 1A über 2 Adern an der Innenstation anschließbar. Lieferung inkl. Schutzhaube für die Aufputzmontage sowie Einbaukasten für die Unterputzmontage der Außenstation. Abmessungen 99 x 152 x 28mm Außenstation 207 x 126 x 25mm Innenstation. Das Set ist durch 1x Zusatzinnenstation VT37M erweiterbar. Hersteller Indexa Typ VT37 SET EAN Nr. 4015162270532

Bega Ersatzglas 15000417.7 zu Bega Leuchten 84122K3 Bega Leuchte 84122K4 Bega Leuchte 84128K3 Bega Leuchte 84128K4 Bega Leuchte 84129K3 Bega Leuchte 84129K4 Bega Leuchte 84130K3 Bega Leuchte 84130K4 Bega Leuchte 84122AK3 Bega Leuchte 84122AK4 Bega Leuchte 84128AK3 Bega Leuchte 84128AK4 Bega Leuchte 84129AK3 Bega Leuchte 84129AK4 Bega Leuchte 84130AK3 Bega Leuchte 84130AK4 Bega Leuchte 88063K4 Bega Leuchte 88063AK4 Bega Leuchte 88063AK3 Bega Leuchte 88063K3 Bega Leuchte 88065K4 Bega Leuchte 88065AK4 Bega Leuchte 88065AK3 Bega Leuchte 88065K3 Bega Leuchte 88068K4 Bega Leuchte 88068AK4 Bega Leuchte 88068AK3 Bega Leuchte 88068K3 Bega Leuchte 88070K4 Bega Leuchte 88070AK4 Bega Leuchte 88070AK3 Bega Leuchte 88070K3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Überspannungsschutz 1352890000 Typ VPU II 3 R 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPUII3R400V40KA EAN Nr. 4050118157512

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB56-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65ka bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB563HA3

Legrand Leitungsschutzschalter 404084 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklammer, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B16A 1P 10KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970391858

Bega Decken- u. Wandleuchte 33681AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33681A. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2092 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Opalglas mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 305 mm, Höhe 65 mm. EAN Nr. 4044017192316

Bals Wandsteckdose 17008 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17008 EAN Nr. 4024941170086

Cimco Arbeitspodest 146800 Klappbares Arbeitspodest mit 3 Stufen, Höhe 0,69m, Breite 0,54m, Gewicht 4,6kg Klappbares Arbeitspodest aus Leichtmetall. Mit einem Handgriff klappbar, stabile Aluminium-Rechteck-Holme, obere Standfläche (Podest) aus geriffeltem Alu-Blech, breite Plattform (300x400mm) und 80mm breite geriffelte Stufen für höchstmögliche Trittsicherheit, rutschfeste PVC-Leiterschuhe, doppelt gesichert gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen durch einrastende Plattform und Sicherheitsstreben, Tragfähigkeit 150kg, Stufenabstand 250mm, Schrittlänge 750mm, Leiternbreite zusammen geklappt nur 150mm, entspricht Europäischer Norm EN 131, Arbeitspodest mit 3 Stufen, Höhe 0,69m, Breite 0,54m, Gewicht 4,6kg. EAN Nr. 4021103468005

Bega Pendelleuchte 56577K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56577K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 29,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2600 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas. 3 Stahleilaufhängungen · Anschlussleitung transparent 5 x 0,75 qmm. Abmessungen Ø 460 x 110 mm, Gesamtlänge 4000 mm. EAN Nr. 4044018184129

Berker Steckdose 47387004 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS K.5 edelstahl, lackiert. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334275534

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB58-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Bauagr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80ka bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB583KH1

Helios Hochleistungsventilator 0994 Typ HQD 450/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Lauftrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor durch Spannungsreduzierung Drehzahl steuerbar, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 450/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQD450/4 EAN Nr. 4010184009948

Bega Decken- u. Wandleuchte 34278.1PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 34278.1PK4 für den Innenbereich. LED, 19,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 360 mm, Höhe 85 mm. EAN Nr. 4044018176445

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklemme 1652010000 Typ ZIA 1.5/4L-1S Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Grundplatte dieses modularen Systems sind die anreihbaren Einzelmodule der Verteilerleisten mit ihrer integrierten Querverbindung. Auf der einen Seite befindet sich der Buchsenkontakt, auf der anderen Seite der Stiftkontakt. Durch die modulare Scheibenbauweise lassen sich je nach Anwendung variable Verteilerleisten realisieren. Träger für diese Modul-Kombinationen sind die Basiselemente, die auf TS 35-Tragschienen aufgerastet werden. Technische Daten Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Herstellertyp ZIA154L1S EAN Nr. 4008190401665

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66974WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66974W. Bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 305 lm, Halbstreuwinkel 24°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017206013

Bega Scheinwerfer 77705AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77705AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1715 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 160 x 215 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218764

Berker Steckdose 47470001 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Arsys braun, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334170594

Eaton Stufenschalter 094096 Typ T5B-2-142/E Stufenschalter, Kontakte 3, 63 A, Frontschild 0-5, 45°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094096 EAN Nr. 4015080940968

Weidmüller Relais 1220210000 Typ DRH276548LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 48 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276548LT EAN Nr. 4032248998661

RZB LED Strahler 741903.004.1 Strahler LED 34W-4000K 258x93x249,3Ph, mittel, 3000 lm LED-Strahler mit hervorragendem Preis Leistungsverhältnis. Leuchtenlichtstrom 3000 lm. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Seitliche Entblendung durch schwarzen Kunststofffrontring. Vielzahl an Zubehör z.B. Entblendungsraster, Torblende …. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, Reflektor Aluminium facettiert, passive Kühlung, offene Ausführung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7419030041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859145028

Klauke Sortimentskasten SK82S Sortimentskasten aus Kunststoff mit isol. Kabelverbindungen und Presswerkzeug Sortimentskasten aus Kunststoff, Lieferumfang: Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm² (K82A) 1 Stück, isol. Quetschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6204) 20 Stück, isol. Quetschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 0,5-1 mm² (6205) 20 Stück, isol. Stoßverbinder, 0,5-1 mm² (670) 20 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 0,5-1 mm² (720) 20 Stück, isol. Quetschkabelschuh M4 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6304) 20 Stück, isol. Stoßverbinder, 1,5-2,5 mm² (680) 20 Stück, isol. Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 1,5-2,5 mm² (730) 20 Stück, isol. Quetschkabelschuh M5 DIN 46237, isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm² (6305) 20 Stück. EAN Nr. 4012078448338

RZB Design LED Leuchte 311942.000.1 Pendelleuchte LED 21,6+14,9W-4000K L1359, LP1500, 1500 lm Designbetonte LED Leuchte. Hochwertige Kristallglasabdeckung. Stromzuführung über Seilpendel. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt handgefertigtes Kristallglas gehärtet, einseitig weiß opal beschichtet. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Abhängung hochleitfähiges flexibles Stromseil stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119420001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859095392

Gewiss Schutz Schalter GWD4202 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.03A Typ A kurzzeitverzögert 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in kurzzeitverzögerter Ausführung [IR] nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichem Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564826182

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandinbauleuchte 34989.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandinbauleuchte 34989.4 für den Innenbereich. LED, 10,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 574 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss. Abschlussrahmen Einbrennlackierung palladium. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 175 x 175 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10489. Abmessungen: 190 x 190 mm. EAN Nr. 4044018177763

Bega Wandfluter 44574K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandfluter 44574. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 45 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2704 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 980 x 80 x 115 mm. EAN Nr. 4044017196437

RZB LED Notleuchte 671227.002.89 Notleuchte Pendelleuchte LED 6x1,1W, LP500, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräteträgers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Pendelabhängung Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67122700289 EAN Nr. 4051859039617

Eaton Näherungsschalter 136054 Typ E57LBL30A2 Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=10mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136054 EAN Nr. 4015081328475

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3261 Mi-Sicherungsgehäuse, 3x3x63A, DIII, E33 a. Sammelsch.400A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraub Sicherungen D III, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3261 EAN Nr. 4012591657156

Eaton Panikscharter 207084 Typ T0-2-1/11/SVA(S) Panikscharter, 3-polig, 20 A, Zylinderschloss-Sperre SVA, Frontschild 0-1, 90°, rastend, Aufbau, P Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Zylinder-Schlosssperre. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207084 EAN Nr. 4015082070847

Berker Drehpotenziometer 2897 Drehpotenziometer DALI Hauselektronik. Drehpotentiometer DALI, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic Trafo mit Dali Schnittstelle, mit Druck Ausschalter, Reglung erfolgt mittels Zentral Telegramm Broadcast, z.B. für Leuchtstofflampen und NV Halogenlampen, parallelschaltbar zuletzt eingestellte Potentiometereinstellung gültig, Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher Feinsicherung, mit Schraubklemmen. Drehpotentiometer DALI, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic Trafo mit Dali Schnittstelle, mit Druck Ausschalter, Reglung erfolgt mittels Zentral Telegramm Broadcast, z.B. für Leuchtstofflampen und NV Halogenlampen, parallelschaltbar zuletzt eingestellte Potentiometereinstellung gültig, Grundhelligkeit einstellbar, kurzschlussfest und überlastsicher Feinsicherung, mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334275510

Jung Schalt/Jalousieaktor 2304.16 REGHE Jalousie-/Schaltaktor, 2-/4fach, REG, mit integriertem Busankoppler, mit elektronischer Handbedienung und LED-Statusanzeige, ETS-Produktfamilie Ausgabe, Produkttyp Binärausgang mix., Versorgung extern AC 110 V ~ - 10 % bis AC 240 V ~ + 10 %, 50/60 Hz, Schaltertyp Schließer, potentialfreie Relaiskontakte µ Kontakt, Relais typ monostabil, Kontaktbelastbarkeit 16 A / 230 V AC 1, Schaltleistung ohmsche Last 3000 W, Glühlampen 3000 W, HV-Halogenlampen 2500 W, NV-Halogenlampen 1500 W konventioneller Trafo und 1800 W elektronischer Trafo, Leuchtstofflampen 1000 W unkompensiert, 1160 W parallelkompensiert und 2300 W Duo-Schaltung und Motoren 1000 W, Anschluss Schraubklemmen, 0,5 bis 4 mm² eindrähtig und feindrähtig ohne Aderendhülse und 0,5 bis 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse, Breite 72 mm 4 TE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 2304.16REGHE EAN Nr. 4011377054486

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 450/6 EX Nr. 7387 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte aus verzinktem Stahl mit Einströmdüse aus Aluminium. Grundplatte mit Gewindeschraube zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP44. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD4506EX EAN Nr. 4010184073871

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789030025 Typ PAC-CTLX-RV36-V0-2M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.
- li li Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
- li li Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,25 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, WEIDMUELLER RSV 36P Stecker Herstellertyp PACCTLRV36V02M5 EAN Nr. 4032248195053

BTR Flansch 1401043302KE Industry IP67 V4 bulkhead Flansch mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702, IEC 61076-3-106 Var. 4 und nach Norm EN 50173-1 2011-09 sowie EN 50173-3 2011-09, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, Befestigungsart Zentralverschraubung, Alternative Befestigung mit 4 Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten, front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze, passende Einsätze E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert BTR Metz Connect Typ 1401043302KE EAN Nr. 4250184114215

RZB LED Einbauleuchte 901365.002.76 Einbauleuchte LED 90W 622x622x100, dim.DALI, 8800 lm Rahmenlose Erscheinung in der Rasterdecke. Eine besondere Lichtlösung auch für circadianes Licht. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gleiche Leuchtenlichtströme bei allen Ausführungen. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600&thinsp &thinsp 625 und zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen mit Zubehör. Schutzart IP 54 von unten und oben, Anschlussgehäuse IP 20. Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. LED und Konverter austauschbar. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B30. Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen, Gehäuse Metall pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff opal aus vergilbungsfreiem PMMA, Konverter in separatem Gehäuse Anschlussgehäuse IP20. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90136500276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319992893

Fränkische Rohrwerke Wellrohr Co-flex PP NW 20 schwarz 10 m Nr. 37002002 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Verschließbares Wellrohr, flexibel, schwarz, Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren. Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als Letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +135°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -25°C bis +105°C Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B Typ PPNW20schwarz10m EAN Nr. 4013960187649

Rutec Einbauleuchte R5558-V4A Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5558-V4A schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel Innen- und Außenanwendung Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. V4A-Edelstahl-Einbaustrahler Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblendeabziehbar Clipverschluss exklusive Leuchtmittel Item No. R5558-V4A Adjustable, Without Snap- Ring for ø 50 mm Light Bulb Indoor and Outdoor Use Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. As Well As for Use In Moist Rooms and Suitable for Sea Air Areas V4A-Stainless Steel-Downlight Light Bulb Replacement: Adjustable Panel Removable Clip Fastener Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5558-V4A schwenkbar, ohne Sprengring für ø 50 mm Leuchtmittel Innen- und Außenanwendung Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und See EAN Nr. 4012094555805

Rutec Funkwandtaster 89470 Wandtaster 1- und 2 Kanal für die Innenanwendung Trägerfrequenz: 868,3 MHz Stromversorgung: 3V +/- 10% Lithium Batterie CR2430 in Glas schwarz und weiß, Edelstahl und Polyglas weiß und schwarz lieferbar Lieferung mit Wechselrahmen Kunststoff weiß. Andere Rahmen bitte gesondert bestellen. Made in EU Wall Switch 1- and 2 channel for indoor use Frequence: 868,3 MHz Power: 3V +/- 10% Lithium Battery CR2430 in Glass Black and White, Stainless Steel and Polyglass White and Black Deliverable Delivery With Exchangeable Frames, plastic White. Please Specifically Order Other Frames. Made in EU Wandtaster 1- und 2 Kanal für die Innenanwendung Trägerfrequenz: 868,3 MHz Stromversorgung: 3V +/- 10% Lithium Batterie CR2430 in Glas schwarz und weiß, Edelstahl und Polyglas weiß und schwarz lieferbar Lieferung mit Wechselrahmen Kunststoff weiß. Andere Rahmen bitte gesondert bestellen. Made in EU Wall Switch 1- and 2 channel for indoor use Frequence: 868,3 MHz Power: 3V +/- 10% Lithium Battery CR2430 in Glass Black an EAN Nr. 4012094894706

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311819.002.76 Wand-Deckenleuchte LED 28,8W-3000K 1182x43x82, DALI, 1900 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA mikroprismatisch. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31181900276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084709

Weidmüller Gerätemarkierung 1131830000 Typ SM 22/22 K MC NE GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 22 x 22 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li li Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 22 x 22 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM2222KMCNEGE EAN Nr. 4032248912452

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

EFB Elektronik Kabel FCBN510QE2C02 AOC 4x10.3 Gb/s, Quadwire QSFP+ to 4 SFP+, MMF,,2m, 0°C - 70°C Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks – Datacenter. AOC quadwire Multimode QSFP+/4xSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 QSFP+ / 4xSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711597 Typ CLI C 1-6 GE/SW 76 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 76, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 76, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW76MP EAN Nr. 4008190096977

Bega Bodeneinbauleuchte 77147K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77147K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 854 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 280 mm, Einbautiefe 185 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209793

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457820150 Typ SAIL-M12BG-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG315U EAN Nr. 4032248228171

Busch Jaeger Ruf Set für Behinderten WC 1510 UC-84-101 Nr. 2CKA001582A0424 Ruf-Set für Behinderten-WC, studioweiß, Sicherheitstechnik, Busch-Infoline, Ruf-Set für Behinderten-WC Nach DIN VDE 0834 Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus Netzteil-Einsatz, Alarmlinien-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurartaste. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld Taster 61 x 20 mm. Beschriftungsfeld Netzteil- Alarmlinien-Einsatz 61 x 61 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt. Bedienelemente Zugschnur und Abstelltaste. Anzeigeelemente LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Eingänge 1 Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer- Signalausgänge 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~ 60 V-, 30 W VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät 5 °C bis 40 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1510UC84101 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395254790

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093100150 Typ SAIL-M12GM8G-4-1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G415UGE EAN Nr. 4032248865215

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938240150 Typ SAIL-M8GM12W-3-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM12W315V EAN Nr. 4032248611874

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierung 1474190000 Typ CC-M 30/60 AL SDR Gerätemarkierung, 30 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), Silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus Chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 30 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), Silber Herstellertyp CCM3060ALSDR EAN Nr. 4050118290387

EFB Elektronik Patchkabel O5681.1 Simplex Jumper LC/SC 62,5/125µ 1 m, LSZH, OM1, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759058685

Merten Funk Taster 2fach 507244 Funk-Taster CONNECT, 2fach, weiß, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebstreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 507244 EAN Nr. 4042811048006

Siemens Schütz 3RT2446-1AP00 Schütz, AC-1:140 A AC 230 V/50 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AP00 EAN Nr. 4047621027890

RZB LED Pendelleuchte 311777.002.1 Pendelleuchte LED 27+13,9W-4000K L1362, LP1500, 3650 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117770021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086871

RZB LED Einbaustrahler 911405.004.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3150 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernsteLED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilsorbierend. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140500476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154266

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911287.002.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128700276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119234

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31161 Lasttrennsch. INV100, 4 P, 100A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel. Baureihe: Compact - Produktname: INV100 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Grifffarbe: schwarz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-21A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21A : 100 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-21A : 100 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-22A : 100 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 100 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23B : 100 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 100 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: ja. EAN Nr. 3303430311614

EFB Elektronik Universalkabel O8126.1 U-DQ(ZN)BH SC/E2000® 4E 9/125µm 1m Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckeranfertigung vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759113520

Gewiss Leistungsschalter GWD7236 Leistungsschalter MTX 250 200A 50KA 4P Typ S Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724297

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P16F1A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195612

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Bahnschütz 3RT1064-6XB46-0LA2 Bahnschütz AC 3: 110 kW/400V Spule DC 24Vx 0,7.1,25 SPS Eingang 24.110V DC Hilfskontakte 2S+2 Ö 3-polig Baugröße S10 Schienenanschlüsse Spulenanschluss: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weit Spannungsbereich und einen PLC-Steuerungseingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10646XB460LA2 EAN Nr. 4047621022642

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 230-110 Doepke Artikel Nr. 09981040 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 230 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S RS230-110 EAN Nr. 4014712154742

Gira Wohnungsstation 125026 Wohnungsstation AP System 55 Farbe Alu Wohnungsstation AP als vormontierte Einheit zur Aufputz Montage. Die Wohnungsstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Wohnungsstation, dadurch schnelle und saubere Installation.. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg erforderlich. Hinweis: bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich.. Einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen.. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.. Befestigungslöcher für Wand und Dosenmontage.. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus.. Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich.. Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur.. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.. Auswahl von 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruf-tasten individuell zugeordnet werden können.. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.. Freisprechfunktion sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung.. Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung.. Mithörsperrung.. Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuert die folgenden Funktionen: Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00.. Ansteuerung des Türöffners.. Einstellen der Ruf-tonmelodie.. Ruf-ton ein und ausschalten.. Rufannahme.. Aktivierung der Durchsetzfunktion.. Lautstärke-einstellung von Ruf-ton und Sprachlautstärke.. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP. Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V Busspannung Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Etagenruf-taster Abmessungen: System 55, E22: B x H x T 55 x 127 x 20 mm Flächenschalter: B x H x T 70 x 142 x 20 mm Temperaturbereich 5 C bis +50 C EAN Nr. 4010337010494

Maico Axialdachventilator 0087.0486 Typ EZD 25/4 E Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (/E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Wechselstrommotor Typenreihe EZD. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Ventilatoren .. /B und .. /D : Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Ventilatoren .. /E : Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart EZD. D und. E IP 54. Schutzart EZD. B IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: EZD 25/4 E, Fördervolumen: 720 m³/h, Drehzahl: 1.280 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 50 W, I_{Nenn}: 0,28 A, I_{Max}: 0,28 A, Schutzart: IP 54, Wärme-kategorie: B, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,5 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799874867 Typ EZD25/4E

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialwandventilator 0094.0017 Typ DZS 35/6 B Beschreibung: Merkmale Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (.-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten und Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZS 35/6 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 1.700 m³/h, Drehzahl: 930 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 75 W, INenn : 0,17 A, IMax: 0,17 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11 kg, Nennweite: 350 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Luftrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799940173 Typ DZS35/6B

Maico Axialdachventilator 0087.0222 Typ DZD 40/4 B Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (. /E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und. E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 40/4 B, Fördervolumen: 3.260 m³/h, FördervolumenNenn : 1.770 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 90 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 1.365 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 244 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,6 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 0,65 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 26,6 kg, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ? : 29,8 %, Messkategorie: C, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad N: 40,1, PBEP: 240 W, FördervolumenBEP : 3.070 m³/h, pfs, BEP : 84 Pa, nBEP : 1.370 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 79 dB(A), spezifisches Verhältnis : ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube., EAN Nr. 4012799872221 Typ DZD40/4B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D188P7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 32A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 32 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 300 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 145 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 240 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 40 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 35 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 50 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250046

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115P7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377224

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,03-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09144983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen & 50/60 Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.03 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4063-4/0,03-BNKV500 EAN Nr. 4014712155879

A.L.S. HIGHWAY, Raster für 28/54W, seidenmatt A.L.S. Nr. HAER-2801 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Umbausatz 1SDA050049R0001 Typ UMBAUS. ANS. 3 E 4-A F HRF VR UI Zub. f. Leistungsschalter E4 Anschlüsse EAN Nr. 8015644501198

ABB Leistungsschalter 1SDA055825R0001 Typ E2B 20 PR121-LSI R2000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571658

ABB Leistungsschalter 1SDA056825R0001 Typ E4H 32 PR121-LSI R3200 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581657

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV71WD22N4ZH28 Frequenzumrichter ATV71, 3p, 22kW, 3x380-480V, IP54, Klasse A

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050700150 Typ SAIL-M12G-T-1.5H SAIL-M12G-T-1.5H Herstellertyp SAILM12GT15H EAN Nr. 4050118442014

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050710300 Typ SAIL-M12W-T-3.0H SAIL-M12W-T-3.0H Herstellertyp SAILM12WT30H EAN Nr. 4050118441970

ABB Positionsschalter 1SBV010241R1202 Typ LS30P41B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522007407

ABB Wandlerschiene 1SEP408149R0001 Typ WANDLER-SCHIEN-KIT Wandler-Schienen 160/5A 2,5 VA-KIT für XUBM/XLBM00 EAN Nr. 7025840020981

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267030 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 26 12,5; 5m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586324

ABB Leistungsschalter 1SDA058579R0001 Typ E1N 08 PR122-LSIRC R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644609252

ABB Schutz 1SDA073869R0001 Typ SCHUTZ IP54 CH. N. 205 E2.2.E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz IP54 EAN Nr. 8015644778026

Assa Abloy Winkelschließblech -----27235-05 Sonderschliessbl.S.272 IW Eff-Eff EST Dr R-15 effeff Typ 2723505 EAN Nr. 4042203175327

ABB Leistungsschalter 1SDA057859R0001 Typ E4S-A 36 PR122-LI R3600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601225

ABB Leistungsschalter 1SDA061196R0001 Typ E4L-A 32 PR123-LSI R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637194

Siemens Anschlussträger 3UX1420 Anschlussträger für 3UA52, 3UA54 und 3UW13, 3UW15 Siemens Hersteller Nr. 3UX1420 EAN Nr. 4011209066403

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611136R1101 Typ MPD7-11R Doppeldruckt.oben weiss:ON, unten flach schwarz:OFF, Mitte:rot, EAN Nr. 7320500278468

Gira Serienwippen 0915203 Serienwippen Tastschalter Gira E22 Aluminium Serienwippen für Tastschalter E22 Aluminium EAN Nr. 4010337066118

VIMAR LED Orientierungsleuchte 14389.012.SL LED-Orientierungsleuchte 12V Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352319691

ABB Leistungsschalter 1SDA068364R0001 Typ XT4H 250 TMA 250-2 500 4P FF IN=100% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644022709

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Lasttrennschalter 1SEP102241R1302 Typ XR-M1-50-3P-MOT Lasttrennsch. f. NH- Sich. Grösse 1-MNS Phasenabstand 50mm EAN Nr. 7025840065203

OBO Bettermann Reduktion 2089629 Typ 167 R MS M63-40 Reduktion M63-M40 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195476535

Dold Kipprelais 0067344 Typ AD8851.14/007 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD8851.14/007DC110V EAN Nr.4030641673444

Dold Koppelrelais 0052041 Typ IK3070.02/100 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/100DC24V EAN Nr.4030641520410

ABB Reihenklemme 1SNA290241R1000 Typ DB2.5/5.2L DB2,5/5.2L Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472592902418

OBO Bettermann Gegenwanne 1197533 Typ 2058FW M 52 V2A Gegenwanne 46-52mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195821892

VIMAR Smart Card Leser Programmierer 16471.B Smart Card-Leser/Programmierer BUS weiß Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352156449

ABB Leistungsschalter 1SDA071422R0001 Typ E1.2C 10 D LSI 4P E1.2C 10 Ekip DIP LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752729

Weidmüller Gehäuse 1194990001 Typ KTB MH 403020 S2E4 KTB MH 403020 S2E4 KTB MH 403020 S2E4 Herstellertyp KTBMH403020S2E4 EAN Nr. 4050118106886

ABB Leistungsschalter 1SDA072643R0001 Typ E6.2H 63 D LSI 3 E6.2H 63 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764937

Dold Zeitrelais 0009972 Typ AI 905.81 DC60V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC60V005-1S EAN Nr.4030641099725

Siemens Schütz 3RH1122-1BA40 Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 12V, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221BA40 EAN Nr. 4011209282766

ABB Beschriftungsschild GJD6155450R0004 Typ SK615545-4 Beschr-Schild o.Text 33 Zei- chen/Zeile, Alu f.CombiLine-Modular u. EAN Nr. 7320500045879

Bticino Rahmen LNA4802M2CB Abdeckrahmen 2 fach, 2 2 Module, Farbe Club Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M2CB EAN Nr. 8005543430361

Lovato Electric Leistungsschütz 11BF6500400 motorschutz und motorsteuerung Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato

"A.L.S. CAPLED, Endkappe, rund, geschlossen, 1 Stück alugrau A.L.S. Nr. CAP-EKR7 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4663-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, D, 63A Siemens Hersteller Nr. 5SL46638 EAN Nr. 4001869442211

ABB Leistungsschalter 1SDA054029R0001 Typ T4S000025E03373002 T4S250 PR222DS-LSI R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551216

Dold Wischrelais 0013223 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ240V EAN Nr.4030641132231

Eaton Einspeisemodul 184720 Typ XMR-I-3-04 Einspeisemodul 3 polig 630A, Höhe 100, für XR-MCCB-PIFT Hersteller Eaton Typ XMRI304 EAN Nr. 4015081787548

Hager Knebel-Verriegelungsstück HXC039H Hager Installation Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße h250 EAN Nr. 3250613369576 Hager Artikel Nr. HXC039H

Pilz Laser 632014 Laserausrichthilfe für Lichtgitterserie PSEN opt II. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN optII Laserpointer EAN Nr. 4046548080803

Walther-Werke Wandsteckdose AU130409SA Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44 Ausschalter 3 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744695

ABB Leistungsschalter 1SDA063066R0001 Typ T7L001160E09474002 T7L1600 PR231/P-LS/I R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656157

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-12035E41 1705 RR Fafix® Diode KL 160Mm EST 12 V GS 100% Ed Universal effeff Typ 1705RR12035E41 EAN Nr. 4042203074507

Siemens Leiter 3LD9240-0C N-Leiter voreilend schaltend für 3LD23/24 160/250A für Bodenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3LD92400C EAN Nr. 4011209768864

ABB Leistungsschalter 1SDA064646R0001 Typ E4S 16 PR122/DC R1600 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675394

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4601-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, A, 1A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY46015 EAN Nr. 4001869201771

Sirena Schallgeber A105NDC24G-P Typ A105NDC24G-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 24VDC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NDC24GP

EVN LED Unterbauleuchte L093120 LED Unterbauleuchte Pyramidenform 12V DC - 2W - 3000K - 90lm Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293007139

Legrand Abdeckung 771166 Abdeckung Dimmer 600W VA Galea ultraweiss Abd. DW- Drehdimmer bel.GAL UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711668

Wago Analogeingangsklemme 750-461/025-000 2-Kanal-Analogeingangsklemme Pt100 / RTD EXT für Widerstandssensoren lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454976446

Hager Komplettfeld ZH3EL27N Hager Installation Komplettfeld,12P/RES,eHZ,DSS,H 1050mm,1-feld,Ausf.:TAB NS-Nord EAN Nr. 3250617685535 Hager Artikel Nr. ZH3EL27N

ABB Leistungsschalter 1SDA067086R0001 Typ XT2N 160 EKIP M-I IN=20A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009915

ABN Cu-Schiene XCUW143E Cu-Schiene 3FB 40x10x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW143E EAN Nr. 4015153598539

Dold Zeitrelais 0028956 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 42V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ42V15-30M EAN Nr.4030641289560

Eaton Unterputzrahmen 6080994 Typ EWBF56 Unterputzrahmen Unterputzrahmen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6080994 EAN Nr. 8711426533752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- OBO Bettermann Zugentlastungsschelle 1438018 Typ 7904 6 G Zugentlastungsschelle 6mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195135258
- Wago Verbindungsleitung 891-8993/006-505 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 5 m lang Kodierung B aus PVC Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821675730
- ABN SHU-Schalter XKS340-5 SHU-Schalter/3-polig/40A, Sammels-Montage Charakteristik E / ABN Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XKS340-5 EAN Nr. 4015153098466
- Dold Unterstromrelais 0050331 Typ IK9271.11 AC220-240V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9271.11AC220-240V01-15A EAN Nr.4030641503314
- Jung Rahmen 1fach LS 981 GGO Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS981GGO EAN Nr. 4011377112650
- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/R Typ DL112XDC024G/R rot Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GR
- Dold Stromrelais 0040343 Typ MK9053/013 AC20-200MA AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC20-200MAAC230V5S EAN Nr.4030641403430
- Pepperl + Fuchs Reflexionsfolie 121207 Typ OFR-A4 Reflexfolienzuschnitt im Format DIN A4 für Polfilter-Lichtschranken geeignet Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OFRA4
- Bachmann Erdspiess 720.000 Erdspiess bis 80W Erdspiess bis 80 Watt Fassung E27, 2m H05RN-F 2G1,0 für Leuchtmittel PAR 38 Bachmann Typ 720000 EAN Nr. 4016514009558
- Dold Unterspannungsrelais 0035352 Typ BA9043/001 3AC50-400HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9043/0013AC50-400HZ110V EAN Nr.4030641353520
- SLV Standleuchte 147296 Energieeffizienzklasse D - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU FLOOR 2 Standleuchte, alu gebürstet, 2xG53, max. 2x50W EAN Nr. 4024163109680
- Dold Drehzahl Stillstandswächter 0060914 Typ BH5932.22/013/61 ACDC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/013/61ACDC24V EAN Nr.4030641609146
- Walther Werke Kontaktträger 771403 Crimpkontaktträger Baureihe MO 3.1P f. Buchsenkontakte mit Nr. 1-3 Crimpkontaktträger MO 3.1, Buchsenkontakte EAN Nr. 4015609188987
- Dold Wischrelais 0030894 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641308940
- Lovato Electric Hilfskontakt Block SM1X1111 Hilfskontaktblock 1S und SÖ Einbau Vorne Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975216583
- Siemens Zusatzfilter 6SE6400-2FS02-6BB0 MICROMASTER 4 Zusatzfilter 200V-240V 1AC 26A Unterbau FSB-Klasse B Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FS026BB0 EAN Nr. 4019169447386
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041238R9999 Typ MK309 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 3FB = 750 mm, 4 RE = 600 mm, EAN Nr. 4011617412380
- Assa Abloy Feststellgestänge DCL141-----EV1- Feststellgestänge L141 Silber Ev1 Feststellgestänge, Feststellgestänge Silber EV1 effeff Typ DCL141EV1 EAN Nr. 4042203433373
- Legrand Beschriftungsfeld 771100 Beschriftungsträger selbstklebend, für Galea Life Galea Life Beschriftungsfeld Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711002
- Lovato Electric Spule 11BA911125 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029336
- Dold Unterspannungsrelais 0064003 Typ IK9173.11/030 DC125V 0,7-1,0UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9173.11/030DC125V07-10UN4% EAN Nr.4030641640033
- Siemens Relais 3RF2120-2AA04 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 48-460V/DC 24V Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21202AA04 EAN Nr. 4011209574069
- Siemens Schütz 3RT2325-2BM40 Schütz, 4S, AC 1: 35A DC 220V 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Federzuganschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23252BM40 EAN Nr. 4011209834675
- Bticino Wippe HD4921M2LA Symbolwippe für das Schalterprogramm AXOLUTE, 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921M2LA EAN Nr. 8012199985558
- Cimco Einmaulschlüssel 112718 Einmaulschlüssel 1000V SW15 150mm, DIN 7446, 15° gekröpft Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gekröpft EAN Nr. 4021103127186
- Siemens Verbindungsstück 3SB3901-0CQ Verbindungsstück M20/M25, zum Verbinden von 2 Gehäusen, Metall, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CQ EAN Nr. 4011209646469
- EFB Elektronik Spleißbox BA71203TS.12OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µOM3 a.12 Pig / 6 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174613
- Siedle Klemmblock TM 612-2 Siedle Artikel Nr. 200035572-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 612-2 an die Installation. EAN Nr. 4015739355723 Alte Artikel Nr. 035572
- Elso Zentralplatte 363004 EAN Nr. 4013984188592 Zentralplatte für Steckdose Farbe reinweiß Steckdosen-Baukastensystem, Zentralplatten für Steckdoseneinsätze EAN Nr. 4013984188592
- Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070327 Typ PSBJ 6-T GN Prüfsteckerbuchse, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TGN EAN Nr. 4046356870863

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Sanftanlaufbremsgerät 0066492 Typ BI9028.38/300 3AC200-480V UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI9028.38/3003AC200-480VUHAC230V EAN Nr.4030641664923

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261809 Schienenverteilersystem BD2A-1000-TR Richtungsänderung T-Kasten rechts 500-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261809 EAN Nr. 4019169787291

Weidmüller Aderendhülse 0186100000 Typ H2,5/12 Aderendhülse, isoliert, 12 mm H2,5/12 Aderendhülse, 2.5 mm² Herstellertyp H2512 EAN Nr. 4008190172954

OBO Bettermann Multimediaträger Video-Cinch 6105132 Typ MTS-3R L AL1 Multimediaträger Video-Cinch 3x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195899167

PC Electric Klappfenster 9006518 Klappfenster IP54 für Sicherungen, 18 Automatenheiten, 343x97mm, selbstschließendes Fenster Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399634475

Hager NH-Sicherung NH1 LNH1250T NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 500V 250A Top-Melder mit Metall-Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1250T EAN Nr. 3250614132513

Peha Zentralplatte D 20.610.022 Z/15 Nr. 00029211 Zentralplatte mit Knebel für Zeitschaltuhren 15 Min. Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.610.022Z/15 EAN Nr. 4010105029215

Wago Buchse 770-282 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt pink Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821541905

Assa Abloy Elektro Türöffner 138.23-17C35F91 138.23 RR Fafix Profix® 2 KL EST 24 V GS Universal Türöffner 138.23 mit Flachschießblech 17C effeff Typ 1382317C35F91 EAN Nr. 4042203418523

Elcom Unterputzgehäuse 30393041 Typ UPK-KUP/KVM-3-4 UPK Geh. 3-4/1 130x175x55 KP ESTA/STAB. UPK Gehäuse für Klingelplatte 3-4/1 130x175x55 UP Edelstahl ESTA/STABILA EAN Nr. 4250111802796

Sirena Blink Dauerleuchte 26312 Typ TYPE200S/F24240A orange Blink-/Dauerleuchte 24-240VAC grau 26312 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF24240A EAN Nr. 8010152263125

Weidmüller Dateneinsatz 2451130150 Typ HDC XX6A01 MMSM12X-0150 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A01MMSM12X0150 EAN Nr. 04050118508130

Legrand Kabeldurchführung 387557 Bohr-ø 25,4 mm, Type NB-1925, Farbe schwarz Kabeldurchführung D=25,4 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099425

Siemens Sicherungseinsatz 3NE9632-1C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 400A aR 2500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 260mm Siemens Hersteller Nr. 3NE96321C EAN Nr. 4001869369754

EFB Elektronik Frontblende 53019TS.1 Frontplatte 1HE 12SC duplex RAL9005waagerechte vers. Anordnung Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759137236

PC Electric Anbaudose 3132-10f6 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP67 Flansch 60x60 - Lochabstand 47x47, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Ersatz-Hülsenzuführung 1205710 Typ CF 3000 HZG 1,5 Ersatz-Hülsenzuführung, für den Crimpautomat CF 3000-2,5 Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000HZG1,5 EAN Nr. 4017918256197

Spelsberg Anbaustutzen 23064001 Typ AST M40-or Anbaustutzen mit offener Dichtungsmembran, für Wandstärke 1,5 - 4,0 mm, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ ASTM40or EAN Nr. 4013902903948

Wago Einzelklemme 745-3801 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Brückerschacht grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001193

Siemens Zubehör für VL1250 3VL9800-4EC40 Zubehör für VL1250, VL1600, frontseitige Anschlussschienen besteht aus 4 Anschlüssen 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL98004EC40 EAN Nr. 4011209760646

Sirena Signalsäulenmodul 31544 Typ NLDMINITWSFL24DA grün Signalsäulenmodul LED 55mm 24VACDC schwarz 31544 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL24DA EAN Nr. 8010152315442

Gewiss Abdeckrahmen GW16604CB Abdeckrahmen FLAT 4M Glas Weiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744448

Jung Rahmen 5fach AC 585 BFNA ANM Rahmen, 5fach, mit Schriftfeld 9 x 55 mm, bruchsicher, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC585BFNAANM EAN Nr. 4011377129634

Jung Netzteil NRS CD 0834 NT WW Netzteil, Schraubbefestigung, für die Serie CD 500, Einzelkomponente des Notrufsets Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSCD0834NTWW EAN Nr. 4011377111172

Wago Stecksockel 788-390 Stecksockel mit Kleinschaltrelais Relais mit 2 Wechslern (2u) DC 24 V elektrische und mechanische Betriebsanzeige für den Bahnbetrieb Wago Serie 788 EAN Nr. 4050821127130

A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguss, mit Lamellen, G 24d2 für F Typ PATG-21807E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Albert Mastaufsatz 681016 Mastaufsatz 681016 3-fach, 120° versetzt für 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 mm. aus verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 mm Farbe: weiß EAN Nr. 4007235810165

Bticino Rahmen LNE4802M2PR Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Pearl, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2PR EAN Nr. 8005543501443

Pepperl + Fuchs Kabeldose 253347 Typ V1-G-2M-PVC-ABG Kabeldose, M12, 4-polig, geschirmt, PVC-Kabel Polzahl 4 + Schirm Kabel PVC Länge 2 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G2MPVCABG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RT2024-1AB00-1AA0 Schütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S+1Ö, AC 24V 50Hz, 3-polig, Baugr. S0 Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT20241AB001AA0 EAN Nr. 4011209915176
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200421 Spiralbohrer 8,0mm, Gesamtlänge 117mm, Spirallänge 75mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004219
- OBO Steckdose 6120696 TYP STD-F3C MZGN3 Modul 45connect Steckdose 3fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CMZGN3 EAN Nr. 4012196291342
- Wago Federleiste 2022-113/126-000 1-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 13-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821090151
- Nobile Alu Profil 5010520000 Alu-Profil Einbauleuchte 2m für Bänder bis 12,5mm Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 2 Endkappen und 6 Befestigungsclips. Kühlleistung 40W m EAN Nr. 4044538049458
- Gewiss Klingel GW20643 System Klingel 3 Toene 2M 230V Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564184886
- Wago Geräteanschlussklemme 862-2593 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+3 N-PE-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510165
- Siemens Verteiler 8GK1102-7KK32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1400 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11027KK32 EAN Nr. 4001869258232
- IFM Electronic Distanzplatte E10584 Zubehör, Distanzplatte, 3 mm, zum Ausgleich von Höhenunterschieden, zwischen Schaltnocken und Doppelsensor IND, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Taster 3SB2226-0AE01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22260AE01 EAN Nr. 4011209028296
- Pepperl + Fuchs Abschlusswiderstand 280766 Typ FS-FT-EX1 Feldbus Abschlusswiderstand Zündschutzart EEx d Feldgehäuse Einschraubversion Schutzart IP67 Gewindetyp 20mm ISO Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FSFTEX1
- Wago Anschlussleitung 771-9994/216-301 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454530099
- Gewiss Abdeckrahmen GW16423MO Abdeckrahmen GEO International 2+2M horizontal Gold Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767300
- Gewiss Wechselschalter GW12071 Wechselschalter 2M 1P 16AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269354
- Siemens Schütz 3RT2017-2SB42 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V Ö, DC 24V, 0,85,1,85x US, mit Suppressordiode integriert, Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172SB42 EAN Nr. 4011209846722
- Phoenix Contact Anbaurahmen 1607774 Typ VC-AR2/3M-PEA Anbaurahmen, mit PE, für VARIOCON-Unterbaueinheit, Bauform 2, Anzahl der Einsatzmodule 3 Phoenix Contact Hersteller Typ VC-AR2/3M-PEA EAN Nr. 4017918948894
- Siemens Leitung 6XV1820-5BT13 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 130m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BT13 EAN Nr. 4019169404037
- Wago Einzelklemme 235-402/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918654104
- Eaton Leistungsschalter 123662 Typ IZM32N3-V25W Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123662 EAN Nr. 4015081212675
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3244588 Typ D-PTIO 1,5/S/4 Abschlussdeckel, Länge: 90,8 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-PTIO1,5/S/4 EAN Nr. 4046356735322
- Finder Kondensatormodul 026.00 Kondensatormodul für Serie 26, zum Betrieb mit Leuchttastern - max. 15 Stück 1,5 mA, an 230 V AC Hersteller Finder EAN Nr. 8012823078229 Artikelnummer 02600
- Siemens Blendrahmen 3VL9400-8BJ00 Zubehör für VL400, Blendrahmen für Türausschnitt IP40, für fest-/steckbarer Einbau, mit Motorantrieb mit DI-Baustein (RCD) Siemens Hersteller Nr. 3VL94008BJ00 EAN Nr. 4011209690998
- Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805846 Typ KLE-A16-2,2-2,0-K109 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLEA162220K109
- Siemens Starter 3RW4427-1BC46 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 690V, 40 Grad, Standard: 93A, 90kW, Wurzel-3: nur bis 600V, AC 400-690V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44271BC46 EAN Nr. 4011209625594
- Eaton Verbindungsleitung 100578 Typ CSDS8A8CB2402 Verbindungsleitung 8pol/8Ltg, DC, gerade/offen, 2m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100578 EAN Nr. 4015081663262
- Phoenix Contact Pneumatik Buchse 1663543 Typ HC-M-PN3-1,60-BU-V Pneumatik-Buchse mit Ventil, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ HC-M-PN3-1,60-BU-V EAN Nr. 4017918123352
- Mennekes Kupplung 14227 Kuppl. PowerTOPXtra 125A5p2h 50-500V gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394241058
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089661 Typ NJ 6-F-E2 10M Schaltabstand 6 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 60 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ6FE210M
- Phoenix Contact Relaismodul 2909670 Typ PLC-RPT-230UC 21 MS RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT230UC21MS EAN Nr. 4055626378039

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Klinge 102766 VDE Klinge Torque hex4 x 195 mm isolierte Wechsel Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechsel Klinge „VarioTQ“ 1000 V – Hex EAN Nr. 4011923567958

Wago Verbindungsstiftleiste 232-588/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 8-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340629

Phoenix Contact Adapter 2902747 Typ EM RD-ADAPTER Adapter zur Montage von kurzschlussfesten Hybridmotorstartern vom Typ ELR-H51. auf 35 mm Tragschienen. Phoenix Contact Hersteller Typ EMRD-ADAPTER EAN Nr. 4046356673617

Wago Federleiste 2020-103/000-038 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 3-polig grün-gelb/blau/grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821027089

Mennekes Kupplung 14206 Kupplung PowerTOPXtra, 63A4p6h400V, IP67 gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238430

Siemens Durchgangsklemme 8WH9004-1GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 6qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90041GA00 EAN Nr. 4001869347752

Haupa Ringkabelschuh 290656 Ringkabelschuh DIN 46234 10M5 Quetsch Ring Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt Ringform EAN Nr. 4011923090593

Gewiss Taster GW30035 Playbus Taster mit Symbol O 1 Oeffner 1M 1P 16A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029866

Haupa VDE T Steckschlüssel 110032 VDE T Steckschlüssel SW 19 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050566

Wago Federleiste 231-2316/037-000 2-Leiter-Federleiste mit Verriegelungsklinken 16-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4044918564861

Brumberg Abdeckung 15975070 Polyc.-Abd.27,5x12,5 L=2000 mm, opal Kunststoff-Abdeckung Polycarbonat, opal, zu Aluminium-Profil 15972260. Abmessungen: LxBxH 2000 x 27,5 x 12,5 mm, Sonderlängen auf Anfrage EAN Nr. 4250047772071

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD25 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203491

Phoenix Contact Kabelgehäuse 3209808 Typ PH 2,5/14 Kabelgehäuse, Länge: 19,9 mm, Breite: 72,8 mm, Höhe: 36,8 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH2,5/14 EAN Nr. 4046356367011

Phoenix Contact Befestigungswinkel 3241080 Typ WP-BASE A PG21 Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen Phoenix Contact Hersteller Typ WP-BASEAPG21 EAN Nr. 4046356712231

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03342 Transparente Frontplatte, 4 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: transparent. EAN Nr. 3303430033424

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1604751 Typ HC-B 10-SMLD-52/O2M25 HEAVYCON Sockelgehäuse B10, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, mit Stützen 2xM25, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SMLD-52/O2M25 EAN Nr. 4017918882471

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC18023 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., weiß, m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444104

Lovato Electric Mechanische Verklüftung 11G222220 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklüftung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031353

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0DA20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,22,0,32A, N-ausl. 6,5A Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110DA20 EAN Nr. 4011209767232

Siemens Abschließvorrichtung 3WX3663-1JA00 Zubehör für Schalter 3WN6, Abschließvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten mit Sicherheitsschloss CES normal-Schließnummer (anstelle des Aus-Tasters) Siemens Hersteller Nr. 3WX36631JA00

Legrand Wippe 755036 Wippe aus Thermoplast für 3-fach-Schalter des Schalterprogramms VALENA ALLURE, Farbe mandelweiß V.ALL WIPPE 3-FACH SCHALTER MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970481771

Wago Transformator Klemmenblock 711-173 Transformatorblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 3-polig orange Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918853804

Lovato Electric Bezeichnungsschild 8LM2TAGB230 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975041116

Eaton Steuerleitungsanschluss 184240 Typ IZMX-SEC-TB12-F-1 Steuerleitungsanschluss, 20 Stück, Festeinbau Steuerleitungsanschluss, 20 Stück, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184240 EAN Nr. 4015081784035

Eaton Verteilerfeld 114509 Typ XVTL-MP/BF-6/3/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x600x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114509 EAN Nr. 4015081139095

Siemens Leuchtmelder 3SB3344-6AA40 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, grün, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33446AA40 EAN Nr. 4011209522282

Siemens Relais 3RS1540-2HB80 Temperatur-Überwachungsrelais für IO-Link Thermoelement J, K, T, E, N, R, S, B 2 Grenzwerte-99 Grad C bis 1800 Grad C 3x1W, Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RS15402HB80 EAN Nr. 4011209895973

Gewiss Steckdose GW20281 System Steckdose dual 1M 2P+PE 16A P17-11 Italienischer Standard Gruen Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564079427

Eaton Schienenhalter 283866 Typ XBSB203 Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 3L Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 3L, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283866 EAN Nr. 4015082838669

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP52-2MCO Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC52, für Peripherie-Module, modulspezifisch, für BU-Typ C0 Hersteller Nr. 6ES71936CP522MCO EAN Nr. 4025515082880
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801632 Typ CES-SRG-BK-4 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 3.4 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-4 EAN Nr. 4046356674638
- Eaton Rückwand 255268 Typ NWS-RW/6018 Rückwand, für HxB=1850x600mm Rückwand 600x1805mm Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255268 EAN Nr. 4015082552688
- Weidmüller Crimpwerkzeug 9014140000 Typ HTF DFF Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.22mm², 2.5mm², FoderBcrimp HTF DFF Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.22mm², 2.5mm², FoderBcrimp Herstellertyp HTFDFF EAN Nr. 4008190297305
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AT84 Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus Ø 40, Zugentr., Ø 22, rot. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagendurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3389110907742
- Schneider Electric Telemecanique Panel HMIPUH7D2P01 Panel PC Universal, Festplatte, 15", DC, 2 Steckplätze, ohne Lüfter. Anzeigegröße: 38,10 cm - Auflösung der Anzeige: 1024 x 768 Pixel XGA - Anzeigefarbe: 16 Millionen Farben. EAN Nr. 3595864143958
- Siemens Knebelschalter 3SU1052-2BC50-0AA0 Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, blau, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 45 Grad, 10: 30H/12H Siemens Hersteller Nr. 3SU10522BC500AA0 EAN Nr. 4011209968868
- Siemens Relais 3RU1116-1BB0 Überlastrelais 1,4.2A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11161BB0 EAN Nr. 4011209270343
- EFB Elektronik Patchkabel K5525GE.3 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 3m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111847
- Wago Klemmenleiste 262-207 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 7-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639354
- Wago Stifteleiste 734-148 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 18-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847773
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899337 Typ E PE A 75X80X56 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X80X56 EAN Nr. 4055626276069
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20370 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, Ø 1, gerade, Reichweite OKF 45 mm OUF 45 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Aluminium Adapter ABS, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Gewiss Set Domo Center GWN1231XB Set Domo Center mit Metallfront, 1 Verteiler, Panel fuer Master ICE 15 2700mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaueautomation, Daten- und Multimediane Netzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832329
- Schneider Electric Telemecanique Halteklemme RXZ400 Halteklemme aus Metall, für Miniaturrelaissockel RXZ. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Halteklammern. EAN Nr. 3389119404297
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2D03UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik D, Bemessungsstrom 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081816
- Siemens Stromversorgung 6AG1437-3BA10-7AA0 SIPLUS PSU8200 3PH DC 24V 40A-25+ 70°C mit Conformal Coating based on 6EP1437-3BA10. geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500V Ausgang: DC 24V/40A Siemens Hersteller Nr. 6AG14373BA107AA0 EAN Nr. 4042948575505
- Phoenix Contact Bussystem Leitung 1416130 Typ SAC-2P-100,0-913 Bussystem-Leitung, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 2-polig, PVC, schwarz, geschirmt, Kabellänge: 100 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC2P1000913 EAN Nr. 4055626063157
- Phoenix Contact Stromversorgung 2866446 Typ MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 1,3 A Phoenix Contact Hersteller Typ MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 EAN Nr. 4046356073905
- Eaton Tragschienen 178960 Typ TS4-KLV Ersatz Tragschienen-Gerüst für KLV-UP (HW) Tragschienen-Gerüst für Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand) Ersatzteil, original, Hersteller Eaton, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178960 EAN Nr. 4015081742776
- Phoenix Contact Schildchenträger 0827453 Typ CARRIER-EMP (60X15) Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CARRIER-EMP(60X15) EAN Nr. 4046356444576
- Phoenix Contact Sensor / Aktor Kabel 1543621 Typ SAC-4P- 5,0-240/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kabellänge: 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P50240M12FR EAN Nr. 4046356099004
- Walther Werke Anbaudose 10606 NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 10h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609005246
- Wago Federleiste 713-1105/032-9037 Federleiste mit Zugentlastungsplatte 2-reihig 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodieranschen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821169178
- Walther Werke Anbaugerätestecker 679404 Anbaugerätestecker gerade 125A 4P 4h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609025312
- Phoenix Contact Zackband 1052015:0231 Typ ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 231-240 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 231. 240, weiß, Breite: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:FORTL.ZAHLEN231-240 EAN Nr. 4017918533991
- Walther Werke Phasenwender Stecker 211PHNI Phasenwender Stecker 16A 5P 6h mit Trompetenverschr. f. erhöh. Umw. Stecker als Phasenwender 16A 5P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, für erhöhte Umwelthanforderungen, mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung EAN Nr. 4015609169351
- Wago Multibeschriftungssystem 793-504/000-012 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagerecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen orange Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332665506
- ABL Sursum CEE Phasenwender Typ S41S20P, CEE Phasenwender, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, vernickelte Kontakte EAN Nr. 4011721125053

Phoenix Contact Kabelmarker 0831006 Typ WMTW (23X4)R YE CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesser: 1,5-35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMTW(23X4)RYECUS EAN Nr. 4046356770637

Wago Federleiste 734-220/008-000 Federleiste mit Rastfuß 20-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454942502

PC Electric Anbausteckdose 392-3v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 3h IP44/54 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399119675

PC Electric Wandgerätestecker 515-10d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 5p 10h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399100536

Siedle Infoschildmodul ISM 611-4/1-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038962-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 99 x 10 EAN Nr. 4015739389629 Alte Artikel Nr. 038962

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6036 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 2500, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Stecker 3212646 Typ PP-H 1,5/S/15 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 52,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/15 EAN Nr. 4046356565783

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 128358 Typ SLC14-600-R/129/151 Sicherheitslichtvorhang 24 V DC Mit Metallstecker M12, 8-polig TYP IEC 61496-1 Empfänger mit Halbleiter OSSD Relaismonitor Schutzfeldhöhe 600mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14600R129151

Walther Werke Tüllengehäuse P723340MV Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVB,M32,Versch.,Kabeleinf.gerade Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Verschraubung, IP65 EAN Nr. 4015609607518

Lovato Electric Metall Hebel KCD2L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975127025

Phoenix Contact Steckerteil 1786271 Typ IC 2,5/12-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5/12-ST-5,08 EAN Nr. 4017918042424

Gewiss Aufbau Leuchte GW82144 Aufbauleuchte LUXOR WALLWASHER 18x1W LED-weiss symmetrisch Graphitgrau IP65 Aufbauleuchte LUXOR WALLWASHER 400, Material: Leuchtengehäuse fließgepresstes Aluminium, Farbe: Graphitgrau, Frontabschlussglas (gehaertet) Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564740747

Striebel & John Mitteltragschiene 2CPX039443R9999 Typ ZW43 Mitteltragschiene, Feldbreite 3, passend für H- und HS-Standschränke (eine Mitteltragschiene ist werkseitig montiert, welche im Raster 150 mm nach oben und unten versetzt werden kann) und TriLine® Reihenschaltschränke. EAN Nr. 4011617394433

Siemens Leistungsschalter 3VA6460-7KL41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=600A Überlastschutz Ir=240A.600A Kurzschlusschutz I_{sc}=1,5.10 x In ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64607KL410AA0 EAN Nr. 4042948862131

Weidmüller Einbaufansch 8829440000 Typ IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67 Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67 Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gewinkelt, rauf, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP 67 Herstellertyp IEXM6URJ45RJ45IP67 EAN Nr. 4032248532469

Phoenix Contact Steckerteil 1792841 Typ MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/11-ST-5,08 EAN Nr. 4017918045272

Phoenix Contact Grundgehäuse 1708488 Typ IPC 5/12-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/12-G-7,62 EAN Nr. 4046356089265

Eaton Grenztaster 085926 Typ AT4/11-2/l/R316 Grenztaster, 1fS+1sÖ, schmal, IP65, Rollenhebel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-12, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 085926 EAN Nr. 4015080859260

Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069861 Typ PTRE 6-2/12 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 130,4 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage Phoenix Contact Hersteller Typ PTRE6-2/12 EAN Nr. 4046356962285

Phoenix Contact Industrie-PC 2701338 Typ BL PPC15 1000 Lüfterloser 15-Zoll-Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65 und resistivem Touchscreen. Energieeffizienter Intel® Atom -Prozessor mit 2 GB RAM. Mit Massenspeichergerät nachrüstbar. Phoenix Contact Hersteller Typ BLPPC151000 EAN Nr. 4046356773126

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 213226 Typ RLK31-54/25/31/33/115-15M Betriebsreichweite 0 9000 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang Relais, 1 Wechsler Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Festkabel 15 m, 5-adrig Betriebssnnung 24 240 V AC 12 240 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK315425313311515M

Phoenix Contact Stecker 3061899 Typ PP-H 1,5/S/20 Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH15S20 EAN Nr. 4046356860444

Merten Schriftfeldeinlagen MEG3956-8000 Schriftfeldeinlagen, Heizung-Notschalter, weiß, AQUASTAR Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle AQUASTAR-Schalter und - Lichtsignal E14 beschriftet werden. Lieferumfang: 5 weiße Einlagen. Ausführung: Heizung-Notschalter, weiß. Typ MEG3956-8000 EAN Nr. 4042811180126

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311610.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-4000K D360, H87, DALI, 1600 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311610002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082033

Schneider Electric Telemecanique Ausschaltspule 47365 Ausschaltspule MX, 380-480VAC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430473657

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BE15-1A0 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. 500 0,14.0,20A 3kW, AC 230V Federzuganschluss für Hutschienenmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=150kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BE151A0 EAN Nr. 4011209795266

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1652170000 Typ BLZ 7.62 ZE06 OR BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, orange, Polzahl 6 BLZ 7.62 ZE06 OR BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, orange, Polzahl 6 Herstellertyp BLZ762ZE06ORBX EAN Nr. 4008190401849

Phoenix Contact Marker 0833028 Typ UM1-TM (5X10) BU Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firmen Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 24-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UM1-TM(5X10)BU EAN Nr. 4046356984515

Wago Federleiste 232-770/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 10-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918626170

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1518193 Typ SAC-5P-MS/10,0-920 SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/10,0-920SCO EAN Nr. 4017918968311

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2801255 Typ PT-IQ-1X2-24DC-PT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-1X2-24DC-PT EAN Nr. 4046356766388

Phoenix Contact Grundgehäuse 1701731 Typ DFK-PC 6-16/ 6-GFU-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC6-16/6-GFU-10,16 EAN Nr. 4046356030809

Schneider Electric Telemecanique Kompensationsanlage VLVAW0N03501AA VarSet-Kompensationsanlage Auto 009kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz. Blindleistungsangabe: 9 kvar - Betriebsmodus: automatisch - Kurzbezeichnung des Geräts: VarSet, automatisch - Produkt oder Komponententyp: Verdichterbank. EAN Nr. 3606480594212

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3210525 Typ PT 2,5-3PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-3PE EAN Nr. 4046356422604

Albert Wandleuchte 666147 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wandleuchte 666147 mit zweiseitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opales Glas mit Montageplatte. Eingerichtet für 1 x QT 14 60W, Fassung G9. Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 100 x 200 x 90 mm EAN Nr. 4007235661477

Eaton Schutzdach 133059 Typ XAD13508-SOND-RAL* Schutzdach, IP31, für BxT=1350x800mm, Sonderfarbe Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, IP31, Breite 1350mm, Tiefe 800mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133059

Phoenix Contact Steckerteil 1925896 Typ FKIC 2,5/ 5-ST-5,08-RN Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5/5-ST-5,08-RN EAN Nr. 4017918819958

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-656 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 160, 170, 200 (je 20x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274449

Hager Zentralabdeckung WYA206A1 Hager Schalter Zentralabdeckung kallysto für Antennendose 2-fach oder 3-fach, Alu gebürstet. Zentralabdeckung für Unterputz Antennendosen 2-fach oder 3-fach, Aluminium gebürstet, drittes Loch (SAT) ist ausbrechbar, passend für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617025713 Hager Artikel Nr. WYA206A1

Siemens Leistungsschalter 3VA1196-5GF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=16A Überlastschutz IR=11A.16A Kurzschlusschutz II=10.20x IN N-Leiterschutz 100% Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11965GF420AA0 EAN Nr. 4042948831526

Siemens Modul 3RK1400-0GQ20-0AA3 AS-Interface Kompaktmodul K45, Digital, 2x 1E/1A, IP67, 2x1 Eingang/Ausgang 2x M12-Buchse Gesamtstrom für Ein- und Ausgänge max. 200mA Versorgung nur gelbe Leitung Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen Siemens Hersteller Nr. 3RK14000GQ200AA3 EAN Nr. 4011209542693

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751565 Typ FFKDSA1/V1-5,08- 5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FFKDSA1/V1-5,08-5 EAN Nr. 4017918259259

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E11553 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 60 V AC 75 V DC, Für Sensoren mit M8-Steckverbindung, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Kabelverschraubung 1776700000 Typ VG M12-K68 SKS Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 12, 8 mm, OD min. 3.00 - OD max. 6.50 mm, Polyamid 6 VG M12-K68 SKS Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 12, 8 mm, OD min. 3.00 - OD max. 6.50 mm, Polyamid 6 Herstellertyp VGM12K68SKS EAN Nr. 4032248156122

Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1655331 Typ VS-15-ST-DSUB-3P-LH D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC und Lötzapfen, für Anbaurahmen VS-15-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-15-ST-DSUB-3P-LH EAN Nr. 4046356029278

Spelsberg Leergehäuse 10441601 Typ TK PS 1813-16-m Leergehäuse TK PS 1813-16-m, Leergehäuse, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 165, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317615

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415004 Typ SAC-3P-DTMS/ 0,6-PUR/DTFS Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade DEUTSCH DT04-3P Clipverriegelung, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-3S Clipverriegelung, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-DTMS/0,6-PUR/DTFS EAN Nr. 4055626036809

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Hersteller Nr. 3VA21635MN360AH0 EAN Nr. 4042949107842

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2313672 Typ SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, Kabelzuführung unter 90°, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeshalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8, IDC-Klemmenanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC EAN Nr. 4046356514583

Eaton Einbausatz 122379 Typ XMI1304-1-SOND-RAL* Einbausatz, IZM1, 1600A, 3p, W, B=425mm, Sonderfarbe Einbausatz für IZM1, 1600A, fest montiert und ausfahrbar, 3-polig, inklusive Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Feldbreite 425mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122379

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407465 Typ NBC-MS/ 5,0-94B/FS SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/5,0-94B/FS EAN Nr. 4046356775861

Hager Fernschalter EP411 Hager Installation Elektronischer Fernschalter 1S 8 bis 24V AC/DC. Elektronische Fernschalter, schalter zur Impulssteuerung von Beleuchtungsstromkreisen bis 16 A. Die 230 V Eingangs- und Ausgangsspannungen sind im Gerät gebrückt. Bei Geräten mit unterschiedlichen Steuerspann EAN Nr. 3250612364114 Hager Artikel Nr. EP411

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360JA0 EAN Nr. 4042949049388

"Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsauslöser LV429270 Sicherheitsauslöser für erweiterte Öffnung; NSX100-250 Leistungsschalterzubehör. Produktbereich: NSX100.250 DC - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsauslösungsverriegelung - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör - Beschreibung der Pole: 2P, 3P, 4P. EAN Nr. 3606480021541

Bals Stecker 44074 Stecker - Kleinspannung EX 16A 2p 24V IP54 (IP55 im gestecktem Zustand) für den Einsatz in den Zonen 2 und 22 16A Ausführung für Kleinspannungen bis 50V geringe Steck- und Ziehkräfte durch schwimmend gelagerte Stifte gem. EX II 3 G EEx nAC IIC T6, T5 Temp. -20.+40°C Kabeldurchmesser 11..21 mm Typ 44074 EAN Nr. 4024941000673

Hager Zählerschrank ZB25ES Hager Installation Zählerschrank,IP44,SKII,950x1300x160mm, 360PLE,univers Z. - Wandaufbauschrack bzw. Wandeinbauschrack mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 / DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teil EAN Nr. 3250617620642 Hager Artikel Nr. ZB25ES

Schneider Electric Telemecanique Bremswiderstand VW3A7803 Bremswiderstand, IP 20, 250Ohm, 9,8 kW. Bereichs-Kompatibilität: Altivar 71 - Produktkompatibilität: ATV71HD11N4, ATV71HD11Y, ATV71HU22M3, ATV71HU30M3, ATV71HU40M3, ATV71HU75N4, ATV71HU75Y, ATV71PD11N4Z, ATV71PU75N4Z, ATV71WD11N4, ATV71WU75N4 - Ohmscher Wert: 24.5 Ohm. EAN Nr. 3389119200646

Hager Feldverteiler FW53US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz,180PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing EAN Nr. 3250612737369 Hager Artikel Nr. FW53US2

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82965 Anbausteckdose, 32A, 2p, 20-25 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829652

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4EF36-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11204EF360DA0 EAN Nr. 4042949045472

Hager Lasttrennschalter HAC310 Hager Installation Lasttrennschalter 3polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140298 Hager Artikel Nr. HAC310

Pepperl + Fuchs Lichttaster 196304 Typ RL28-8-H-1500-LAS/105/110 Tastbereich 100 1500 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schaltungsart hell-/dunkelschaltend umschaltbar Anschluss Kunststoffstecker M12 x 1, 5-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL288H1500LAS105110

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320AF0 EAN Nr. 4042949062332

Finder Relais 62.33.8.230.0040 Leistungssteckrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823122854 Artikelnummer 623382300040

Busch Jaeger SCHUKO Doppelsteckdose 20-02 EAPKS Nr. 2CKA002055A0135 SCHUKO Doppelsteckdose, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, SCHUKO Doppelsteckdose mit erh. Berührungsschutz Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2002EAPKS Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2055-0-0135 EAN Nr. 4011395644409

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-1CW34 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), UC 24.240V, 45.0mm, Schraubanschluss, FK unverz.: 2S, FK verz.: 2, MK: 3, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28261CW34 EAN Nr. 4011209723016

Weidmüller Modbus 1504460000 Typ IE-GW-MB-2TX-1RS232/485 Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway, 2x RJ45, 1x DB9 für RS-232, 1x Klemmblock für RS-422/485, IP30, 0 °C.60 °C IE-GW-MB-2TX-1RS232/485 Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway, 2x RJ45, 1x DB9 für RS-232, 1x Klemmblock für RS-422/485, IP 30, 0 °C.55 Herstellertyp IEGWMB2TX1RS232485 EAN Nr. 4050118312423

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Spannungsanzeiger DVI10050TOOL Digitaler Spannungsanzeiger, große helle LED-Anzeige, geeignet für Freileitung und Erdkabel, Signalton bei anliegender Spannung, Spannungsanzeige ermöglicht Unterscheidung zwischen Nenn- und induzierten Spannungen, Messspitze für Sammelschienen und Erdkab Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ DVI10050TOOL EAN Nr. 4012078893954

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-8RA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC438RA0

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1671425 Typ SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M 8FR-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs und Buchse gewinkelt M8, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M8FR-2L EAN Nr. 4017918135256

Weidmüller Bus Leitung 1160820050 Typ SAIL-M8G-4S0.5UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 0,5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein SAIL-M8G-4S0.5UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 0,5 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, H Herstellertyp SAILM8G4S05UIE EAN Nr. 4032248948888

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF2CN08 Sicherung DF2-CN, gG- Größe 10x38mm, zylindrisch -8A/500V, VE=10ST. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF2 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110502121

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-3CH33-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27103CH330AA0

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3SB36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203SB360AA0 EAN Nr. 4011209810723

Weidmüller Gehäuse 1901480000 Typ HDC 24B SDLU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 24B SDLU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe K Herstellertyp HDC24BSDLU1M25G EAN Nr. 4032248521364

ABL Sursum CEE Stecker Typ S32S85, CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 100-300Hz, 10h, grün, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721126531

ABL Sursum CEE Anbaugerätestecker Typ A51S12, CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106588

Merten Wippen 619744 Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrücken Auf/Ab, weiß glänzend, System M Im Design System M. Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 619744 EAN Nr. 4042811076603

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320DHO EAN Nr. 4042949104124

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EH43-8TA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208.277V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EH438TA0 EAN Nr. 4011209751170

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-2UB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ462UB1

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DD33-2HD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DD332HD1

Klauke Sub Min D Locher 50344447 Sub-Min-D-Locher, 50-polig Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm. Front- oder rückseitige Montage. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 503444102. EAN Nr. 0783310344445

Dehn + Söhne Erdanschlussstück 775636 Typ EAS EK FS 16 Erdanschlussstück m. Flügelschraube M16x15 f. Anschlussstück PK1 16-150mm² Erdanschlussstück mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ EASEKFS16 EAN Nr. 4013364102576

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/3-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038532-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739385324 Alte Artikel Nr. 038532

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2DC33-2SD1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27062DC332SD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543110000 Typ BVZ 7.62HP/06/180MF3 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Mittelflansch, 7.62 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BVZ762HP06180MF3SNBKBX EAN Nr. 04050118348026

Eaton Montageplatte 114822 Typ BPZ-MPL400-1200 Montageplatte für HxB=400x1200mm Montageplatte BPZ-MPL Höhe = 400mm, Breite = 1200mm für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP Stahlblech (2 mm), verzinkt Lieferumfang 1 Montageplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114822 EAN Nr. 4015081142224

IFM Electronic Induktiver Sensor IZ5053 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 4, Metallhülse, Schaltabstand 1,2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,8 m, PVC-Kabel, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V2A 1.4305 aktive Fläche POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Schiebemutter NSYSB130 Schieber, Länge 130mm+Halterung für Schieber. VPE: 10 Stück.. Produktbereich: Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Gleitbügel - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Aluminiumprofil - Geräteaufbau: 1 Gleitschiene, 1 Halterung, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480184215

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2426450000 Typ B2L 3.50/06/180 SN BK BX PRT Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35006180SNBKBXPRT EAN Nr. 04050118434637

Striebel & John Profil 2CPX046776R9999 Typ RPB5P4 Breiten-Profiltschiene, Feldbreite 4, in den Bausätzen der Breiten-, Tiefen-, und Höhenprofile sind jeweils 4 Profile enthalten, pro Schrankgerüst wird jeweils einer dieser Bausätze benötigt, zusätzlich sind Eckteile und Schanieren notwendig, passend für TriLine® Reihenschaltschränke, Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617467762

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460363 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-EEE HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM25G-EEE EAN Nr. 4046356592628

Peweta Quarz Batterieuhr 41.270.221 Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, matterter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41270221 EAN Nr. 4250594504149

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774319 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 240V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011616

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2442300000 Typ BCZ 3.81/09/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 9, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BCZ38109180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118543599

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-5GF42-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflächenschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12205GF420CHO EAN Nr. 4042949103936

Schneider Electric Telemecanique Schutzkappe ZB4BP383 Front. m. Silikon-Schutzkappe, f. Drucktast. Ø 22, flach, grün. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: Membran zum Einlegen des geschützten Schildes in das Frontelement - zusätzliche Informationen: kompatibel mit Schildträger. EAN Nr. 3389110109863

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1871584 Typ MKKDSN 1,5/14-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 14, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MKKDSN1,5/14-5,08 EAN Nr. 4017918267209

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416505 Typ EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8 Erdungsleitung 16mm²/L 0,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(A)M5/M6 Vers-Nr. 6150-12-300-9131 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 1x offen M5 / M6 und 1x geschlossen M8. Typ EL16L055M1KSO561KSG8 EAN Nr. 4013364029477

Schneider Electric Telemecanique Streckenstück KSA1000ET4AF Streckenstück Flammbremse 1000A. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschieneverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Feuersperre, Transportlänge - Material: Aluminium - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienebündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN. EAN Nr. 3606480003868

Weidmüller Bus Leitung 1060131000 Typ SAIL-M12GM12G-CD-10B Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Halogene SAIL-M12GM12G-CD-10B Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Herstellertyp SAILM12GM12GCD10B EAN Nr. 4032248809073

Bega Netzteil 10520 BEGA Netzteil 10520, mit DALI-Schnittstelle für LED-Leuchten mit einer Leistung von 3,5-21 W. Steckverbindung für den Leuchtenanschluss. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Wechselspannungsbereich AC: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Abmessungen: 76 x 134 x 73 mm. EAN Nr. 4044017197915

Eaton Leistungsschalter 183400 Typ IZMX16B4-P10F-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 42 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, 42 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183400 EAN Nr. 4015081789887

Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul STBDDO3230K Kit dig. Ausgangsmodul Standard STB, 24 V DC, 2A. Produktbereich: Advantys STB Dezentrale E/A - Plattform - Produkt oder Komponententyp: Standard-Digitalausgangskit - Packungsinhalt: Befestigungsbasis STBXBA1000, Modul STBDDO3230, STBXTS1100, 6-polige Schraubklemmenleiste, STBXTS2100, 6-polige Federzugklemmenleiste. EAN Nr. 3595863989304

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-3EJ46-2HD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47403EJ462HD1

Dehn + Söhne Abmantelwerkzeug 597230 Typ AW DEHNHELIX DEHNhelix Abmantelwerkzeug f. HVI-Leitungen D 20-27mm DEHNhelix Werkzeug zum Abmanteln des zusätzlichen grauen Mantels der HVI-light-Leitung und HVI-Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm bzw 23 mm. DEHN-helix besteht aus einem Handgriff und zusätzlich wechselbarem Bügel (je nach Durchmesser der Leitung). Typ AWDEHNHELIX EAN Nr. 4013364155015

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5832 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Sicherungseinsatz C14G50S Typ CYL GG 14,3X51 50A/STR Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 400 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 50 A AC 400 V 14 x 51 mm gL/gG IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G50S EAN Nr. 5027590122665

Eaton Tastenplatte 218244 Typ M22-XDH-S-GB3 Tastenplatte, hoch schwarz, UP Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218244 EAN Nr. 4015082182441

Cimco Sicherheitsvorrichtung 146810 Sicherheitsvorrichtung für Masten, 2 Gleitflächen, stabile Sicherheitskette Sicherheitsvorrichtung für Masten Vorrichtung gegen das unbeabsichtigte Abrutschen von Anlegeleitern an Masten (Licht- und Strommasten, Fahnenmasten, Bäume u. a.), universelle Befestigung an allen Sprossenleitern, mit 2 Kunststoff-Gleitflächen und stabiler Sicherheitskette. EAN Nr. 4021103468104

Eaton Sicherungseinsatz 12BFGHD100 Typ 12KV 100A 1131 FUSE 12BFGHD100 Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 12 kV, BS TA3, 461 x 76,2 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 12 kV, BS TA3, 461 x 76,2 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 12BFGHD100 EAN Nr. 5027590028356

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420AG0 EAN Nr. 4042949027164

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3NH46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103NH460AA0 EAN Nr. 4011209821309

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8JQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408JQ310AA0 EAN Nr. 4042948859322

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0CH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, II=10xIn Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser UVR 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320CH0 EAN Nr. 4042949118749

IFM Electronic Reflexlichttaster OGT501 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 800 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1651840000 Typ BLDT 5.08/12/-B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², B BLDT 5.08/12/-B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bem Herstellertyp BLDT50812BSNORBX EAN Nr. 4008190400521

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060580000 Typ BVF 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BVF762HP03180MF3SNBKBX EAN Nr. 4032248809967

Eaton Leitungsschutzschalter 240805 Typ FAZT-C13/1 LS-Schalter, 13A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240805 EAN Nr. 4015082408053

Schneider Electric Telemecanique Schutzschalter A9Z01240 Fehlerstrom-Schutzschalter ID K, 2p, 40A, 30mA, Typ A. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschlusschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: ID K - Beschreibung der Pole: 2P - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.: Idm 500 A, Im 500 A - Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom: mit gL63 : Inc 4.5 kA, mit K60 : Inc 6 kA. EAN Nr. 3606480482762

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1691670000 Typ BLZF 3.50/12/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/12/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZF35012180LHSNORBX EAN Nr. 4008190373634

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC22FD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 110 V DC, 10A, mit LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626708

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1950580000 Typ BLZP 5.08HC/05/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/05/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC05270FSNBKBX EAN Nr. 4032248628711

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954731 Typ CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CC2,5/6-GF-5,08P26THR EAN Nr. 4017918925550

Siemens Transformator 4AM4842-5AT10-0FBO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, U_{pri} (V): 400 +/-5%, U_{sec} (V): 230, I_{sec} (A): 2,17, F (Hz): 50,60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AT100FBO EAN Nr. 4001869908670

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149980000 Typ SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3,2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/20/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 20, 90°, Lötst Hersteller Typ SL508HC2090LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936649

Phoenix Contact Sicherungsreihenklempen 3074172 Typ UT 4-HESILED 24 (5X20) GY Sicherungsreihenklempen, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 24 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-HESILED24(5X20)GY EAN Nr. 4046356343169

IFM Electronic Reflextaster UGT517 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 1600 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1581880000 Typ SL 5.00/12/180B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5,00 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge SL 5.00/12/180B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5,00 mm, Herstellertyp SL50012180B32SNORBX EAN Nr. 4008190185947

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYECV8121 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte m. Lüftungsschlitzen, Clipbef., 800x1200mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: belüftet - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, selbstverlöschend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480064258

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1929440000 Typ BVL 7.62HP/05/270FI 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Rastflansch invertiert, THT-Lötanschluss, 7,62 mm, Polzahl 5, 270°, Lötstiftlänge 3,5 mm, verzinkt, schwarz, Box BVL 7.62HP/05/270FI 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Rastflansch invertiert, Lötanschluss, 7,62 mm, Polzahl 5, 270°, Löt Hersteller Typ BVL762HP05270FI35SNBKBX EAN Nr. 4032248578788

Eaton Leistungsschalter 112734 Typ NZMB1-A25-SVE Leistungsschalter, 3p, 25A, Steckesatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112734 EAN Nr. 4015081122745

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19049 FI-Block Vigi NG125, 4p, 125A, 300-3000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 3000 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert/selektiv/verzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190493

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1373680500 Typ SAIL-M12WM12G-8S5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene N Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G8S50U EAN Nr. 4050118175585

BTR Verbindungsleitung 142M2X11050 Verbindungsleitung M12 8-polig X-kodiert 5,0 m geschirmte M12 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.6A, 8-polig, X-kodiert, M12-Stecker, gerade auf M12-Stecker, gerade, Kabel an M12-Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PIMF, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Beschaltung 1 1, Kabel PUR, grün, Varianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Leitungslängen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X11050 EAN Nr. 4250184152712

Cimco Klettbandgurt 181904 Klettbandgurt mit Kunststofföse 25x360mm rot/schwarz Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnelles Öffnen des Binders, geeignet für bis zu 10.000 Öffnungen des Binders, Zugfestigkeit 260N/cm, Dicke ca. 2mm (die angegebenen Mindestzugbelastungen gelten bei mindestens 50mm Bandüberlappung) EAN Nr. 4021103819043

EFB Elektronik Kabel K5433.5V2 DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 28, 5,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Single Link Kabel Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 EAN Nr. 4049759083090

Triax Koaxialkabel 151612 Typ KOKA 110 A+ Hirschmann Koaxialkabel mit sehr guter Schirmdämpfung, PVC, 250 m-Plastikspule, weiss Universalkabel für SAT-ZF, Terrestrik und rückkanalfähige BK-/CATV-Installationen, extrem gute Schirmdämpfung größer 110 dB, übertrifft Klasse A+, sehr gute Abisolier- und Verlegeeigenschaften, ideal für Kompressionsstecker, Metermarkierung, Folie verklebt. CU 1,02/4,6/6,8, 3-fach geschirmt. Typ KOKA110A+ EAN Nr. 5702661516122

Eaton Näherungsschalter 136253 Typ E57EAL8T11SP Näherungsschalter, induktiv, 1S, S_n=1mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M8mm, Ltg. 2m E57-Miniaturserie, Produktmerkmale Kleine Durchmesser - 4, 5, 6,5 und 8 mm - für platzsparenden Einbau, Gehäuse aus Edelstahl, Alle Modelle verfügen über eine Anzeige für den Ausgangsstatus, Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung, Hohe Schutzart IP67., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136253 EAN Nr. 4015081330461

Busch Jaeger IR Bedienelement 6067-777-101 Nr. 2CKA006020A1392 IR-Bedienelement, brombeer, impuls, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6067777101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1392 EAN Nr. 4011395107492

Klauke Stoßverbinder 19ROM Stoßverbinder Normalausführung, 2,5 mm², Cu verzinkt, ohne Mittenanschlag Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Ohne Mittenanschlag. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078078634

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUK8AKSNL10 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Lichttaster mit Hintergrundausblendung - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 5-polig - Kabellänge: 10 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110057706

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklemme 2429010000 Typ AAP22 4 LI-FS Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6,3 A, Anzahl Anschlüsse: 2, TS 35, dunkelbeige Hersteller Weidmüller Typ AAP224LIFS EAN Nr. 04050118438406

Siedle Haustelefon AHT 870-0 SH/S Siedle Artikel Nr. 200042036-00 Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 51 EAN Nr. 4015739420360 Alte Artikel Nr. 042036

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.352.413 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stabile Deckenhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81352413 EAN Nr. 4250594518184

Legrand Einzelbatterieleuchte 661431 IP65 Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Dauer- Bereitschaftsschaltung - 100 lm - 1h LEDs B65 100LM 1STD B-D IP65 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970311917

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XC1AC175 POS.SCHALTER IP65 S+S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - produktspezifische Anwendung: Fördertechnik - Kurzbezeichnung des Geräts: XC1AC - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Schalterbetätigung: durch 30°-Nocke - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO. EAN Nr. 3389110773590

Finder Relaisfassung 93.63.7.024 Master Plus Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, 34.81, und das Solid State Relais 34.81.7.024.9024, mit Halte- und Demontage- hebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen: 6-12-24 V DC. Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093.63. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823353531 Artikelnummer 93637024

Eaton Leistungsschalter 149750 Typ IZMX40H3-P10F Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter), 3-polig, Strombereich: bis 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 1000 A, bis 440 V 50/60 Hz(Icu): 105 kA, bis 440 V 50/60 Hz(Ics): 105 kA, Überlastauslöser min.(Ir): 500 A, Überlastauslöser max.(Ir): 1000 A, Einbautechnik: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Professionalschutz Hersteller Eaton Typ IZMX40H3P10F EAN Nr. 4015081464043

Elcom Standsäule 4822180 Typ SMT-2/1EM SMT-2/1EM Stands. 2/1 Edelstahl MODESTA SMT-2/1EM Standsäule 2/1 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. EAN Nr. 4250111844598

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K1M023L Nockenschaltwerk K1-M, 12A, 3-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 3P - Schaltpositionen: links: 0° - 315°, rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442342

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9217035 Vollgummi-Wandverteiler Typ FURT IP54 350x210x150 100 1xM25 Verschraubung unten Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schw. 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Etikett Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich! Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399768316

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899030 Typ E1 S6 A 260X380X160 Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Hersteller Phoenix Contact Typ E1S6A260X380X160 EAN Nr. 4046356927895

Siemens Software 6AV6381-2BD07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 512 (512 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BD073AX0 EAN Nr. 4047622223611

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88667073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 60°, 3000K, BBL LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K Blackbody Locus, Lichtstrom 4289 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702009

Maico Vorheizregister 0093.1266 Typ WS-VH 320/470 Beschreibung: Elektrisches PTC-Vorheizregister für einen durchgängigen Betrieb der zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470 bei sehr kalten Außentemperaturen. Artikel: WS-VH 320/470, Bemessungsspannung: 230 V AC, Netzfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP 00, Material: Stahl, verzinkt, Breite x Höhe x Tiefe: 169 / 81 / 361 mm, Heizleistung: 1.800 W, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799932666 Typ WS-VH320/470

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1M08MA230K Näherungsschalter, induktiv, M8, Sn1mm, NO, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M8 - Größe: 61 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennspannung: 24.210 V DC, 24.240 V AC. EAN Nr. 3389110910346

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Verteilerblock 3273228 Typ PTFIX 6 12X2,5-NS35A GN Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX612X25NS35AGN EAN Nr. 4055626391779

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AW361ACB 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 141 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119223928

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6KP32-OHLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256KP320HLO EAN Nr. 4042949038603

Fischer Pistolenschaum 503259 Typ PUP 500 G B2 (DE) 1K Pistolenschaum PUP 500 G B2 fischer 1K Pistolenschaum PUP 500 B2 zum Dämmen und Füllen von Bauteilfugen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen. Farbe betongrau. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Hohe Ausbeute von freigeschäumt bis zu 43 l. Geprüfte Fugenschalldämmung und Wärmeleitfähigkeit. Die kompakte, handliche Dose ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Herstellertyp PUP500GB2(DE) EAN Nr. 4048962056143

Eaton Umschalter 064210 Typ T3-2-8211/Z Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 064210 EAN Nr. 4015080642107

Phoenix Contact Steckerteil 1939691 Typ GFKC 2,5/ 8-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ GFKC2,5/8-ST-7,62 EAN Nr. 401791887736

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60110 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 10A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC 50/60 Hz - Eignung für Isolation: ja gemäß IEC 60947-2, ja gemäß UL 489. EAN Nr. 0785901208396

Bals Wandsteckdose 11390 Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 10h IP67 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Typ 11390 EAN Nr. 4024941113908

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX0FH006 Schützspule, 110V50-400Hz, 110VDC, für F265. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX0FH - Steuerstromkreis-Typ: AC 50.400 Hz, DC Standard - Steuerkreisspannung: 110 V AC 50.400 Hz, 110 V DC - mittlerer Widerstand: 1031 Ohm Entriegelung bei 20 °C, 6,9 Ohm Rastung bei 20 °C - Produktkompatibilität: CR1F265 - Ansprechzeit: 45.50 ms Verriegelung, 50.100 ms Entriegelung - mechanische Lebensdauer: 1 Mcycles. EAN Nr. 3389110206920

Bega Pollerleuchte 88415A Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pollerleuchte 88415A. Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 1 Halogen-Metall dampflampe HIE-CE 70 W, Sockel E 27, 7200 lm. Schutzart IP 55. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Borosilikatglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 220 x 1000 mm. EAN Nr. 4044017229869

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349680005 Typ PAC-UNIV-HE26-HE26-0M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 26 Pole, Kabel LiYY, 0,5 m, 0,14 mm², FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P, FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE26HE260M5 EAN Nr. 04032248203338

Gewiss Lasttrennschalter GW96134 Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 415V AC 32A 4P 4TE Lasttrennschalter nach EN 60947-3 als Reiheneinbaugeraet. Gebrauchskategorie AC-23B. Auf der linken Seite koennen max. 2 Hilfsschalter montiert werden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Anschluss (max): 25 qmm. Zur Verdrahtung koennen die entsprechenden Kammschienen eingesetzt werden Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564110458

Phoenix Contact Steckerteil 1809527 Typ MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/4-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918047665

Weidmüller Abschlussplatte 1807010000 Typ ZAP ZDU4-2/4AN Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 2 mm, dunkelbeige Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 2 mm, dunkelbeige Herstellertyp ZAPZDU424AN EAN Nr. 4032248279357

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eaton Anschlusswinkel 263952 Typ ZV-L1/N-80A-100 Anschlusswinkel, L1/N, 80A Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263952 EAN Nr. 4015082639525

Eaton Klemmenblock 102710 Typ BPZ-KB-1/400-ALU Klemmenblock 1-polig,400A, 1 Abgangsklemme, ALU 1-poliger Klemmenblock, BPZ-KB--ALU Aluminium-Ausführung Nennstrom 400A Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte, UL-gelistet, Zeitersparnis bei der Verkabelung ca. 80% Platzersparnis Modulbauweise, mit mehreren Blöcken können 1- bis 4-polige Systeme aufgebaut werden. Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1000V AC, 1500V DC. Lieferumfang 1 1-poliger Klemmenblock, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102710 EAN Nr. 4015081025701

Funke + Huster Summer 21300403 Summer EKSP 230VAC/DC Kleiner elektronischer Summer für den Schalttafel und Pulteinbau Gehäuse Kunststoff Einbau in 28 mm Bohrung EKS als Dauerton, EKSP als Pulston Lautstärke ca. 90 dB(A) Elektronische Summer EKSP 230 VAC Nennspannung 230 V Stromart AC Stromaufnahme 0.02 A Schutzart (IP) IP30 Lautstärke 90 dB Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusefarbe grau Tonart Pulston Montageart Einbau Trafo eingebaut Nein Temperaturbereich -20 +70 °C Maß H 43 mm Maß B 43 mm Maß T 50 mm Nr. FHF21300403 EAN Nr. 4250235504255

Gewiss Scheinwerfer GW85131M Scheinwerfer HORUS3 250W HIT lichtstreuend asymm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehaeuse aus verstaerktem und eingeaerbtan Polyamid (hochwertig bestaendiger Kunststoff gegenueber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstutzen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564175440

Eaton Hilfsschütz 010255 Typ DILER-40-G(48VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschaltebausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010255 EAN Nr. 4015080102557

Merten Steckdose MEG2310-4019 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, polarweiß, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ MEG2310-4019 EAN Nr. 4042811139230

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter XB4BD21 Wahlschalter, 2-Stellungen, 1S, rastend, Knebel kurz, schwarz. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110887075

Fischer Bolzenanker 538432 Typ FAZ II 12 200 GS Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII12200GS EAN Nr. 4048962263442

Weidmüller Querverbinder 1693850000 Typ ZQV 2.5N/7 GE Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 7, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Rangierverteilung Unsere innovativen PRV-Reihenklemmen für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklemmen mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 7, Raster in mm 5.10, 24 A, gelb Herstellertyp ZQV25N7GE EAN Nr. 4008190883683

ABB Sicherheitstransformator 2CSM236893R0801 Typ TM-S 50/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542368939

Eaton Leitungsschutzschalter 278903 Typ FAZ-K1,6/3 LS-Schalter, 1,6A, 3p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278903 EAN Nr. 4015082789039

Bals Verteiler 522275 Vollgummi-Verteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse Maße 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Typ 522275 EAN Nr. 4024941194679

Fischer Kälteschelle 507787 Typ FRS K 139/19 Kälteschelle FRS K 139/19 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRSK139/19 EAN Nr. 4048962089479

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA56-3KB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA563KB1

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10114007 Typ PNLNOV10040830WHC01-1000 LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG 1-10V integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 40W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10040830WHC01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120114007

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2545P16 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Schwenkhebel var.Länge, 1Ö+1S, langsam, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047456

Weidmüller Querverbinder 1859600000 Typ Q WDU6-2.5 SET Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 6.00, silbergrau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 6.00, silbergrau Herstellertyp QWDU625SET EAN Nr. 4032248413317

Klauke Streudose ST11B Streudose mit isolierten Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², DIN 46228 Teil 4 Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST11L) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 50 Stück. EAN Nr. 4012078000390

Fischer Schraube 657339 Typ FPF-LZ 4,0 x 30 A2F 200 Power-Fast 4,0x30 Senkk. A2 VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-LZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Die Schraube mit Linsensenkkopf eignet sich besonders für Befestigungen, bei denen die Schraubenköpfe sichtbar bleiben. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-LZ4,0x30A2F200 EAN Nr. 4048962045475

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS530B1DBL2 Näherungsschalter, induktiv, M30, lang, Sn10mm, NC, 2L, 12-48VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 62 mm - Gehäuse Typ: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110145557

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA58-3HB3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA583HB3

Berker Steckdosen Kombination 47202089 Steckdosen Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen R.3 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen. ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334366812

RZB LED Wand und Deckenleuchte 672132.002.07 Notleuchte Pendelleuchte LED 4x1,8W 255x255, LP515, Dali Halterung Metall pulverbeschichtet, Pendelrohr verchromt, bauseits kürzbar, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, 4 Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67213200207 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859080282

Eaton Leistungsschalter 103027 Typ NZMN1-S3-CNA Leistungsschalter, 3p, 3A Die Leistungsschalter der Serie NZM..S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 103027 EAN Nr. 4015081028665

Eaton Leitungsschutzschalter 236598 Typ PXL-C0,25/4 LS-Schalter, 0,25A, 4p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschleißverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236598 EAN Nr. 4015082365981

Berker Cinch S Video Steckdose 3315321404 3 x Cinch S Video Steckdose B.7 alu, matt. 3 x Cinch S Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio und Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen vorder und rückseitig für Audioanschluss rot, weiß, S Video Doppelbuchse vorder und rückseitig, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. 3 x Cinch S Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio und Videogeräte, Cinch Doppelbuchsen vorder und rückseitig für Audioanschluss rot, weiß, S Video Doppelbuchse vorder und rückseitig, vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330042

Eaton Positionsschalter 106805 Typ LS-S11S/S Positionsschalter, 1S+1Ö, Federstab-Antrieb IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Federstab nicht für Sicherheitsfunktionen verwenden, nur mit Sprungschaltglied einsetzen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106805 EAN Nr. 4015081065721

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 50B8 Rohrkabelschuh, blue connection, 50 mm², M8, Cu verzinkt Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078789981

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18847 Leistungsschalter NG125L, 2p, 80A, D Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 250 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188476

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 20 S ZK Nr. 783120 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 EN/IEC 60832. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhaberverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE420SZK EAN Nr. 4013364317246

EFB Elektronik Patchkabel K5534FGN.3 RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6A,TPE superflex, 3.0m, grün Das INFRALAN® Premium Patchkabel verbindet mehrere herausragende Eigenschaften. Übertragungsqualität: das Premium Kabel ist GHMT zertifiziert und wird zusätzlich im Channel Link ausgemessen. 100 % Prüfung: jedes konfektionierte Kabel wird nach der erfolgreichen Abnahmemessung mit einem Wicketikett versehen zur eindeutigen Kodierung und Rückverfolgbarkeit. Das komplette, archivierte Messprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Superflex: Der halogenfreie Außenmantel besteht aus einem speziellen Kunststoffgemisch und sorgt für äußerste Flexibilität. EAN Nr. 4049759134976

Eaton Leistungsschütz 276554 Typ DILM7-10(24V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276554 EAN Nr. 4015082765545

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2T661PB1A3 EC-Motor 24..48 V, Modbus TCP-Schnittstelle, L = 174mm, 54:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 4 Stufen - Reduktionsverhältnis: 54:1 (490:9) - Nenndrehzahl: 73 U/min bei 24 V, 92 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 10 N.m bei 24 V, 10 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189222

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N222LU Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 200..240 V, 4..5,5 KW. Produktbereich: Altstart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 4 kW bei 200.240 V 3 Phasen, 5.5 kW bei 200.240 V 3 Phasen - Motorleistung (HP): 5 hp bei 200.240 V 3 Phasen, 7,5 hp bei 200.240 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 124.5 W im Übergangszustand, 4.5 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667288

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG05-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG053BH1

Schneider Electric Sarel Standschrank NSYSM14840P Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1400x800x400mm. Produktbereich: Spacial SM - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Geräteanwendung: Mehrzweck - Installationszubehörtyp: bodenstehend - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Kabeleinführungsplatte, 1 Montageplatte, 1 Schliesssystem mit Griff für Tür, 1 Tür, 4 Montageplattenhalterung - abnehmbare Teile: Montageplatte Fixiert mit Schrauben für Montageplattenhalterung, Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben, Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier - Gehäuse-Nennhöhe: 1400 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm. EAN Nr. 3606485120072

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB56-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB561HA1

EVN LED Stripe LSTR6712603501 Kürzbarer und flexibler LED-Stripe für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig Um ein überhitzen des Stripes zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf -bzw. in Aluminiumprofilen. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. L lieferung erfolgt inkl. Montageclips. Die Lichtausbeute beträgt 600lm pro Meter. Hersteller EVN Nr. LSTR6712603501 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293003339

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung KNX Jalousieaktor 4fach 2424 REGHE KNX Jalousieaktor, 4fach, REG, ETS-Produktfamilie Jalousie, Produkttyp Jalousien, Ausgang Anzahl 4 4 Kanäle mit je einem Ausgang, Kontaktart Schließer potentialfrei, maximaler Schaltstrom 6 A je Kontakt, Lastarten 24-V-Gleichstromantriebe, Anschluss Schraubklemmen, 0,5 bis 4 mm² eindrätzig, 0,5 bis 4 mm² feindrätzig ohne Aderendhülse und 0,5 bis 2,5 mm² feindrätzig mit Aderendhülse, Breite 72 mm 4 TE, mit elektronischer Handbedienung und LED-Statusanzeige, zum Schalten von bis zu vier voneinander unabhängigen DC 12 ? 48 V Jalousie- oder Rollladenantriebe über den KNX Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 2424REGHE EAN Nr. 4011377050938

Berker Steckdose 47518989 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel S.1 polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334280774

Siemens Leistungsschalter 3WN6031-0DB58-3KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher wird elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60310DB583KA1

Klauke Presskabelschuh 364R10 Presskabelschuh 25 mm² rm/sm, 35 mm² se, M10, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078476997

Legrand Leitungsschutzschalter 403719 Die D-Kennlinie ist für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS D10A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970390257

Fränkische Rohrwerke Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F 25 2m Nr. 22220025 2m Stange Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, grau, FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit. Durch die hohe Korrosionsfestigkeit ist das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Typ FPKuEMF252m EAN Nr. 4013960328349

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906741 Typ TTC-6P-2X1-M-24DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC6P2X1M24DCUTI EAN Nr. 4055626134734

Fischer Langschaftdübel 522699 Typ SXRL 10 x 100 T Langschaftdübel SXRL 10x100 T Der fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Herstellertyp SXRL10x100T EAN Nr. 4048962180756

Weidmüller Überspannungsschutz 1352900000 Typ VPU II 4 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPUII4400V40KA EAN Nr. 4050118157505

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.0031.1.191 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, PMMA, Slave, 1100 Im Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Eininsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31213500311191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183280

Helios Hochleistungsventilator 0996 Typ HQD 450/8/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Lauftrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 450/8/4, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ HQD450/8/4 EAN Nr. 4010184009962

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66975K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66975. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 326 lm, Halbstreuwinkel 90°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017206037

Bega Gartenleuchte 77263K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Garten- und Wegeleuchte 77263 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. LED, 3,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 143 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis \varnothing 13 mm, max. 3 x 2,5 qmm. Höhe der Leuchte über Flur 700 mm. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. EAN Nr. 4044017211628

Eaton Stufenschalter 094088 Typ T5B-2-148/E Stufenschalter, Kontakte 3, 63 A, Frontschild 1-3, 45°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 094088 EAN Nr. 4015080940883

Weidmüller Relais 1220220000 Typ DRH276615LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276615LT EAN Nr. 4032248998678

Gewiss Schutz Schalter GWD4217 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.03A Typ A kurzzeitverzögert 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) in kurzzeitverzögerter Ausfuehrung [IR] nach EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebel Sperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564826205

Busch Jaeger Außenstation mit Fingerprint 83100 70-664 Nr. 2CKA008300A0414 Außenstation mit Fingerprint-Modul, studioweiß matt, Türkommunikation, Busch-Welcome Zutrittskontrolle, Außenstation mit Fingerprint-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681 -689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681 -689. Verbrauchseinheiten 2 Schutzart Gerät IP 44 Maße H x B x T 139 mm x 135 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8310070664 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0414 EAN Nr. 4011395198957

Bega Wandfluter 44574AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandfluter 44574A. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 45 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2704 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 980 x 80 x 115 mm. EAN Nr. 4044017196451

RZB LED Notleuchte 671227.004.89 Notleuchte Pendelleuchte LED 6x1,1W, LP500, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräteträgers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Pendelabhängung Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67122700489 EAN Nr. 4051859039624

Eaton Näherungsschalter 136055 Typ E57LBL30A2E Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=15mm, 2L, 20-250VAC, M30, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136055 EAN Nr. 4015081328482

BTR Steckergehäuse 1401045002KE Industry IP67 V4 plug housing Steckergehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschneppbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, passende Steckereinsätze E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert, Varianten plug housing, plug housing bend protected BTR Metz Connect Typ 1401045002KE EAN Nr. 4250184114024

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

RZB Wand und Deckelleuchte 312132.004.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, dim.DALI, 900 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmesser und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatten. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glas opal seidenmatt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31213200476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859175803

Weidmüller Kabel 7789626030 Typ PAC-RX3i-SD37-V2-3M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0,25 mm², GEFANUC IC694TBS032 36P, SUB-D FEMALE 37P Herstellertyp PACRX3iSD37V23M EAN Nr. 4032248127788

Eaton Panikschalter 207085 Typ T0-2-1/I1/SVA(S)-RT Panikschalter, 3-polig, 20 A, Zylinderschloss-Sperre SVA, Frontschild 0-1, 90 °, rastend, Aufbau, P Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Griff rot mit Zylinder-Schlosssperre. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207085 EAN Nr. 4015082070854

Weidmüller Gerätemarkierung 1131840000 Typ SM 27/27 MC NE GE Gerätemarkierung, 27 x 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebracht Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique
- li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 27 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM2727MCNEGE EAN Nr. 4032248912445

Striabel & John Schrank 2CPX035826R9999 Typ KS247 Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, Doppeltür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 800 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, vorbereitet für SH-Schalter, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 2, Anzahl Verteilerreihen 7, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 3, 252 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358268

Indexa Video Türsprechstelle 28013 Typ VT100TV1-3 Video-Türsprechstelle mit drei Ruftasten aus 2mm Edelstahl IP44. Mit Weitwinkel-Farbkamera 84° horizontale Erfassung + - 15° schwenkbar Infrarotausleuchtung bis ca. 1,5m und beleuchteten Namensschildern und Edelstahl-Ruftasten. Integrierte RFID-Leseinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 5-Draht Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner 8 VAC oder 12 V DC max. 1A. Stromversorgung 15 V DC max. 460mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip RFID-Tag im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen 90 x 286 x 2mm Frontplatte 73 x 268 x 32 Einbakasten. Passendes Zubehör Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APV1 Unterputzgehäuse VT100UPV1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. Hersteller Indexa Typ VT100TV13 EAN Nr. 4015162280135

Rutec Einbaustrahler R55064 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5506+Farbcode schwenkbar, 180° drehbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler, exklusive Leuchtmittel Item No. R5506+Color Code Adjustable, 180° Red ate, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use -Also for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5506+Farbcode schwenkbar, 180° drehbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5506+Color Code Adjustable, 180° Red ate, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use -Also for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550640

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311637.004.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 48W-4000K 1198x298x49, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff einseitig mikroprismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311637004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008293

Busch Jaeger Bedienelement 6126 02-815 Nr. 2CKA006116A0192 Bedienelement, 2 4-fach, gelb, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 2 4-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelement LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612602815 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6116-0-0192 EAN Nr. 4011395139820

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311820.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 36W-4000K 1542x43x82, 1950 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3118200021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084570

Rutec Funkwandtaster 89471 Wandtaster 1- und 2 Kanal für die Innenanwendung Trägerfrequenz: 868,3 MHz Stromversorgung: 3V +/- 10% Lithium Batterie CR2430 in Glas schwarz und weiß, Edelstahl und Polyglas weiß und schwarz lieferbar Lieferung mit Wechselrahmen Kunststoff weiß. Andere Rahmen bitte gesondert bestellen. Made in EU Wall Switch 1- and 2 channel for indoor use Frequency: 868,3 MHz Power: 3V +/- 10% Lithium Battery CR2430 in Glass Black and White, Stainless Steel and Polyglass White and Black Deliverable Delivery With Exchangeable Frames, plastic White. Please Specifically Order Other Frames. Made in EU Wandtaster 1- und 2 Kanal für die Innenanwendung Trägerfrequenz: 868,3 MHz Stromversorgung: 3V +/- 10% Lithium Batterie CR2430 in Glas schwarz und weiß, Edelstahl und Polyglas weiß und schwarz lieferbar Lieferung mit Wechselrahmen Kunststoff weiß. Andere Rahmen bitte gesondert bestellen. Made in EU Wall Switch 1- and 2 channel for indoor use Frequency: 868,3 MHz Power: 3V +/- 10% Lithium Battery CR2430 in Glass Black and White EAN Nr. 4012094894713

Bals Steckdosenkombination 89088 VARIABOX - L Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberseite gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberseite elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1 x M40 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120233 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 89088 EAN Nr. 4024941206211

EFB Elektronik Kabel FCBN510QE2C03 AOC 4x10.3 Gb/s, Quadwire QSFP+ to 4 SFP+, MMF,,3m, 0°C - 70°C Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks – Datacenter. AOC quadwire Multimode QSFP+/4xSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 QSFP+ / 4xSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711598 Typ CLI C 1-6 GE/SW 77 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 77, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererearbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 77, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW77MP EAN Nr. 4008190039387

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1402P12F2A Servomotor BMH, 18,5 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485207643

Eaton Kleinverteiler 178826 Typ KLV-36HWS-F Hohlwand-Kleinverteiler, 3-reihig, Stahlblechtür flach Hohlwand-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxismgerechte Spezialverpackung. Normen Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178826 EAN Nr. 4015081741557

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093100300 Typ SAIL-M12GM8G-4-3.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G430UGE EAN Nr. 4032248865208

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1938250150 Typ SAIL-M8WM12W-3-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M12, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8WM12W315V EAN Nr. 4032248611911

Weidmüller Gerätemarkierung 1474220000 Typ CC-M 30/60 2X3 AL SDR Gerätemarkierung, 30 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 30 x 60 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM30602X3ALSDR EAN Nr. 4050118290691

Merten Funk Taster 2fach 507246 Funk-Taster CONNECT, 2fach, Edelstahl lackiert, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterie Lebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Metall. Farbe: Edelstahl lackiert. Typ 507246 EAN Nr. 4042811048020

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424280750 Typ SAIL-M12BW-12S7.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 7.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 7.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW12S75U EAN Nr. 4050118243819

RZB LED Pendelleuchte 311777.002.1.76 Pendelleuchte LED 27+13,9W-4000K LP1500, DALI, 3650 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 Impro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Lichtaustritt direkt Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA satiniert. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311777002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859086895

Helios Vertikal Dachventilator Typ VDD 500/6 T120 Nr. 7419 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallauftrad. Für Temperaturen bis 120°C geeignet. Motor außerhalb des Luftstrom liegend, deshalb einsetzbar zur Förderung von verschmutzter, heißer Luft bis max. 120°C. Einsatzbereich: Gewerbliche Küchen und viele Anwendungen der Prozesstechnik. Einfache Positionierung durch serienmäßigen Krankhaken ab Baugröße 450. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Lauftrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Antriebsmotor mit Eigenbelüftung in geschlossener Bauart in IP 54. Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar. Eingebauter Thermokontakt auf Klemmenleiste herausgeführt. Kugelgelagert mit Feuchtschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei, außerhalb des Förderstromes liegend. Hersteller Helios Ventilatoren Typ VDD5006T120 EAN Nr. 4010184074199

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911400.002.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3200 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153979

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31164 Lasttrennsch. INV160, 3 P, 160A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel. Baureihe: Compact - Produktname: INV160 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Grifffarbe: schwarz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21A : 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: ja. EAN Nr. 3303430311645

RZB LED Einbaustrahler 911287.003.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128700376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119241

EFB Elektronik Universalkabel O8131.1 U-DQ(ZN)BH ST/ST 8E 9/125µ OS2, 1 Meter, 16xST Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weiterer Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759077365

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P17A1A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195728

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901538.002 Einbaudownlight LED 8,7W-3000K 130x130x85, IP65, 1100 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit & #x200B gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore & trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 901538002 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859111818

Siemens Bahnschütz 3RT1064-6XJ46-0LA2 Bahnschütz AC 3: 110 kW/400V Spule DC 72Vx 0,7.1,25 SPS Eingang 24.110V DC Hilfskontakte 2S+2 Ö 3-polig Baugröße S10 Schienenanschlüsse Spulenanschluss: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Hauptstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen. Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT10646XJ460LA2 EAN Nr. 4047621022659

Maico Axialdachventilator 0087.0490 Typ DZD 25/4 D Beschreibung: Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD. E und DZD. BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (.E) und DZD.BL. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD. D IP 54. Schutzart EZD. B und E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 25/4 D, Fördervolumen: 800 m³/h, Drehzahl: 1.425 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 50 W, I_{Max}: 0,14 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauart: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,5 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 60 °C, EAN Nr. 4012799874904 Typ DZD25/4D

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 230-001 Doepke Artikel Nr. 09981044 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontor- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig.; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchtastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 230 V AC, 16 A, 1 W RS230-001 EAN Nr. 4014712154780

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D188V7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 32A/AC1, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 32 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 300 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 145 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 240 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 40 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 35 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 50 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250084

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1DT25CD Leistungsschütz, 4p+1S+1Ö, 25A/AC1, Spule 36V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110324310

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115Q5 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 380V 50Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377231

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,03-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09144984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\neq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.03 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4063-4/0,03-BSKV500 EAN Nr. 4014712154421

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1003P01A1A AC-Servomotor BSH, 7,8 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 15.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1100 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 2300 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2600 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 4.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2000 rpm für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118140059

Legrand Verbinder 387985 Ø Rohr außen 16 mm Flexibler Verbinder D=16 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561514447

ABB Umbausatz 1SDA050050R0001 Typ UMBAUS. ANS. 3 E 6-A F HRF VR UI Zub. f. Leistungsschalter E6 Anschlüsse EAN Nr. 8015644501204

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV71WD30N4Z4H28 Frequenzumrichter ATV71, 3p, 30kW, 3x380-480V, IP54, Klasse A

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050710150 Typ SAIL-M12W-T-1.5H SAIL-M12W-T-1.5H Herstellertyp SAILM12WT15H EAN Nr. 4050118441963

ABB Leistungsschalter 1SDA055826R0001 Typ E2B 20 PR121-LSIG R2000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571665

ABB Leistungsschalter 1SDA056826R0001 Typ E4H 32 PR121-LSIG R3200 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581664

ABB Positionsschalter 1SBV010241R1302 Typ LS30P41L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522007421

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267018 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 3,5 1,5; 10m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586263

ABB Leistungsschalter 1SDA057860R0001 Typ E4S-A 36 PR122-LI R3600 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601232

OBO Bettermann Verbindungsset 7215381 Typ BSKH-V050 Verbindungsset für BSKH 090506 und 090510 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195077879

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ1053G 7035 POLY-WS 1000X500X320, 1 TUER Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ1053G EAN Nr. 3606480775598

SLV Einspeiser 175041 Einspeiser für 3P.-schiene L-Version, weiss EAN Nr. 4024163161251 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ABB Schutz 1SDA073870R0001 Typ SCHUTZ BLOMBIERB. Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Schutz Blombierb. E2.2.E6.2 Abd EAN Nr. 8015644778033

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611136R1102 Typ MPD7-11G Doppeldruckt.oben weiss:ON, unten flach schwarz:OFF, Mitte:grün, EAN Nr. 7320500278475

OBO Bettermann Reduktion 2089637 Typ 167 R MS M63-50 Reduktion M63-M50 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195476597

ABB Lasttrennschalter 1SEP102241R1303 Typ XR-M1-50-3P-MOTEF Lasttrennschalter für NH-Sich. Grösse 1-MNS Ph.-Abst. 50mm EAN Nr. 7025840065227

Dold Koppelrelais 0050875 Typ IK3070.02/108 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/108DC24V EAN Nr.4030641508753

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Anschlussträger 3UX1421 Anschlussträger für 3UA58, 3UW17 mit 3 Anschlusslaschen Siemens Hersteller Nr. 3UX1421 EAN Nr. 4011209066410

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2050820300 Typ SAIL-M12WM12G-T-3.0P SAIL-M12WM12G-T-3.0P Herstellertyp SAILM12WM12GT30P EAN Nr. 4050118442205

ABB Leistungsschalter 1SDA072644R0001 Typ E6.2H 63 T LI 3P E6.2H 63 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764944

Hager Montageplatte U82D Hager Installation Montageplatte 87,5 X 203,5mm,mit Absenkbügel,für 90SL EAN Nr. 4010330551734 Hager Artikel Nr. U82D

Weidmüller Gehäuse 1195180003 Typ KTB MH 484820 S2N3 KTB MH 484820 S2N3 KTB MH 484820 S2N3 Herstellertyp KTBMH484820S2N3 EAN Nr. 4050118106299

ABB Leistungsschalter 1SDA071423R0001 Typ E1.2C 10 D L SIG 4 E1.2C 10 Ekip DIP L SIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752736

Dold Zeitrelais 0009973 Typ AI 905.81 DC60V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC60V015-3S EAN Nr.4030641099732

Schneider Electric Telemecanique Drahthebel 70509034 DRAHTHEBEL 100 MM FÜR MIKROSCHALTER 8313 EAN Nr. 4012106988171

Siemens Schütz 3RH1122-1BB40 Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 24V, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221BB40 EAN Nr. 4011209274303

ABB Beschriftungsschild GJD6155450R0005 Typ SK615545-5 Beschr-Schild o.Text 42 Zei- chen/Zeile, Alu f.CombiLine-Modular u. EAN Nr. 7320500193754

Bticino Rahmen LNA4802M2PK Abdeckrahmen 2 fach, 2 2 Module, Farbe Park Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M2PK EAN Nr. 8005543430552

Siemens Modul 6ES7193-4JA00-0AA0 SIMATIC DP, Ersatzteil Abschlussmodul für ET 200S Siemens Hersteller Nr. 6ES71934JA000AA0 EAN Nr. 4025515066651

ABB Leistungsschalter 1SDA059515R0001 Typ T4L000025E06333002 T4L250 PR223DS R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619237

Wago Verteilerbox 899-631/311-000 Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230 V) 2 Stromkreise Kodierung A + P Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143295123

Sirena Schallgeber A105NDC24G-UL Typ A105NDC24G-UL Schallgeber UL Version 24VDC grau Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NDC24GUL

Dold Wischrelais 0002030 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ24V EAN Nr.4030641020309

Pepperl + Fuchs Kabeldose 198632 Typ V1-W-7M-PUR-ABG Kabeldose, M12, geschirmt Polzahl 4 Kabel PUR Länge 7 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1W7MPURABG

ABB Leistungsschalter 1SDA054030R0001 Typ T4S000025E04303002 T4S250 PR222DS-LSIG R100 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551223

Eaton Einspeisemodul 184721 Typ XMR-I-4-04 Einspeisemodul 4 polig 630A, Höhe 100, für XR-MCCB-PIFT Hersteller Eaton Typ XMRI404 EAN Nr. 4015081787555

Jung Montageeinsatz 54-2D25 Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 2 D-Subminator 25-polig Hersteller Nr. 54-2D25 EAN Nr. 4011377464209

"A.L.S. CAPLED, Endkappe, rund, mit Kabelöffnung, 1 Stück alugrau A.L.S. Nr. CAP-EKRO7 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Walther-Werke Wandsteckdose AU130504TA Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP44 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744701

ABB Leistungsschalter 1SDA063068R0001 Typ T7L001160E11474002 T7L1600 PR331/P-LSIG R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656171

Dold Sicherheitsmodul 0064463 Typ BI6910.22/01MF901 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI6910.22/01MF901DC24V EAN Nr.4030641644635

Gira Serienwippen 029501 Serienwippen System 55 Cremeweiß Serienwippen für Wippschalterund Wipptaster System 55 Cremeweiß glänzend EAN Nr. 4010337295013

ABB Leistungsschalter 1SDA064647R0001 Typ E4S 20 PR122/DC R2000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675400

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4601-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 1A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY46017 EAN Nr. 4001869182681

Wago Verbindungsdosenklemme 2273-208 COMPACT-Verbindungsdosenklemme 8-Leiter-Klemme grau Wago Serie 2273 EAN Nr. 4050821027881

ABB Leistungsschalter 1SDA068365R0001 Typ XT4L 160 TMD 16-30 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022716

Dold Zeitrelais 0043566 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 42V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ42V3-60M EAN Nr.4030641435660

Dold Stromrelais 0034116 Typ MK9053/013 AC2-20MA AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC2-20MAAC230V1S EAN Nr.4030641341169

Schneider Electric Telemecanique Netzkabel VW3M5D1FR50 Motorkabel 5m geschirmt BCH2 brake frei Hersteller Telemecanique Typ VW3M5D1FR50 EAN Nr. 3606480735684

Wago SFP Module 852 1210 SFP Module 1000BASE LX Single Mode 1310 nm LC 10 km Erweiterter Temperaturbereich DDM Hersteller WAGO Serie 852 EAN Nr. 4055143394185

ABB Leistungsschalter 1SDA061197R0001 Typ E4L-A 32 PR123-LSI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637200

ABB Leistungsschalter 1SDA067087R0001 Typ XT2N 160 EKIP M-I IN=32A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009922

OBO Bettermann Zugentlastungsschelle 1443011 Typ 7909 6 G Zugentlastungsschelle 6mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195135616

Wago Verbindungsleitung 891-8993/006-507 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 5 m lang Kodierung B aus PVC Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821675754

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Cu-Schiene XCUW143B Cu-Schiene 3FB 40x10x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW143B EAN Nr. 4015153598744

Elcom Unterputzgehäuse 30040000 UPK Gehäuse f. Videoset 1+n ESTA/STABILA UPK Gehäuse für Videoset 120x340x55 UP 1+n Edelstahl ESTA/STABILA EAN Nr. 4250111802949

Legrand Abdeckung 771167 Abdeckung Dimmer 600W VA Galea soft aluminium ABD. DW- DREHDIMMER BEL.GAL DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711675

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199675 Typ SLC14-600-R/129/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-600-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14600R129151

EFB Elektronik Frontblende 53023.1SW Frontplatte 1HE 12SC-DuplexRAL 9005 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759171513

Walther Werke Kontaktträger 771503 Crimpkontaktträger Baureihe MO 3.1P f. Stiftkontakte mit Nr. 1-3 Crimpkontaktträger MO 3.1, Stiftkontakte EAN Nr. 4015609188994

ABB Meldeleuchte 1SFA619403R5024 Typ CL2-502L CL2-502L Meldeleuchte blau 24VACDC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation EAN Nr. 7320500475768

Dold Unterspannungsrelais 0028423 Typ BA9043/001 3AC50-400HZ 100V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9043/0013AC50-400HZ100V EAN Nr.4030641284237

Lovato Electric Hilfskontakt Block SM1X1202 Hilfskontaktblock 2Ö Einbau seitlich Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221938

Dold Unterstromrelais 0059863 Typ IK9271.11/010 AC/DC24V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9271.11/010AC/DC24V01-15A EAN Nr.4030641598631

Elso Anschlussdose 363020 EAN Nr. 4013984189704 Anschlussdose Farbe perlweiß mit Zugentlastung zum Anschluss von Leitungen bis 8 mm Durchmesser EAN Nr. 4013984189704

OBO Bettermann Bügelschelle 1158251 Typ 2056U M 76 V4A Bügelschelle mit Metalldruckwanne 70-76mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912361

Siemens Schütz 3RT1035-1AF00 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 110V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AF00 EAN Nr. 4011209294271

Bticino Symbol H4920LS Austauschbare beleuchtbare Abdeckung für HC HS4038LA. mit Symbol PRESS Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. H4920LS EAN Nr. 8012199840185

Gira Serienwippen 299120 Serienwippen senkr. Gira E22 Edelstahl Serienwippen für Tastschalter mit senkrecht stehenden Serienwippen E22 Edelstahl EAN Nr. 4010337065975

Dold Wischrelais 0030895 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641308957

Bachmann Stableuchte 720.006 Stableuchte Profi 11W,Schalter Stableuchte Profi, mit Schalter 11W 230V, 5Meter H05RN-F 2G1,00mm² Bachmann Typ 720006 EAN Nr. 4016514009190

OBO Bettermann Distanzstück 2205097 Typ 2033 D 15x3 G Distanzstück für Kabelklammer Ø15mmx3mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195044970

Siemens Zusatzfilter 6SE6400-2FS03-5CB0 MICROMASTER 4 Zusatzfilter 200V-240V 1AC 35A Unterbau FSC-Klasse B Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FS035CB0 EAN Nr. 4019169447393

Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041239R9999 Typ MK110 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 1FB = 250 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412397

Lovato Electric Spule 11BA91112 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029312

Dold Schaltnetzteil 0060669 Typ RL5596 UHAC/DC85-265V USDC24V 350mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. RL5596UHAC/DC85-265VUSDC24V350mA EAN Nr.4030641606695

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/R-P Typ DL112XDC024G/R-P rot Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GRP

Weidmüller SAI Aktiv System Set 1235340000 Typ SAI-AU ET SET M12 A COD SAI-AU ET SET M12 A COD SAI-AU ET SET M12 A COD Herstellertyp SAIAUETSETM12ACOD EAN Nr. 4050118019889

Dold Sanftanlaufgerät 0065228 Typ BI9028.38/801 3AC200-480V UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BI9028.38/8013AC200-480VUHAC230V EAN Nr.4030641652289

Jung Abdeckung Taster A 525.201 WW Abdeckung, für Varioline, für Taster für Patienten- oder WC-Ruf Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.201WW EAN Nr. 4011377986459

Siemens Schütz 3RT1016-2AN21 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, AC 220V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10162AN21 EAN Nr. 4011209352278

Siemens Relais 3RF2120-2AA22 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 24-230V/110-230V AC Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21202AA22 EAN Nr. 4011209574076

Siemens Schütz 3RT2326-1AB00 Schütz, 4S, AC 1: 40A AC 24V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23261AB00 EAN Nr. 4011209834682

Siedle Klemmblock TM 612-3 Siedle Artikel Nr. 200035573-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 612-3 an die Installation. EAN Nr. 4015739355730 Alte Artikel Nr. 035573

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Drehzahl Stillstandswächter 0060065 Typ BH5932.22/100/61 AC/DC24V 15IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/100/61AC/DC24V15IPM EAN Nr. 4030641600655

EFB Elektronik Spleißbox BA71203TS.24OM3 Spleißbox SC/SC 50/125µOM3 a.24 Pig / 12 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174620

Siemens Schienenverteilersystem BVP:261810 Schienenverteilersystem BD2A-1000-TV Richtungsänderung T-Kasten vor NE 500-1000A Siemens Hersteller Nr. BVP:261810 EAN Nr. 4019169787307

Siemens Verbindungsstück 3SB3901-0CS Verbindungsstück M20/M20 zum Verbinden von 2 Gehäusen, Kunststoff, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CS EAN Nr. 4011209666481

Pilz Laserausrichtshilfe 620015 LED Muting Dauerleuchte mit Wandhalterung / 24VDC / 4W / I<200mA. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT si2.1 LED muting lamp EAN Nr. 4046548043723

Siemens Zeitschalter 7LF6110 Treppenlicht-Zeitschalter 3 Leiter Schaltung L-Tastung, nicht nachschaltbar für 230V Kontakt 2000W Siemens Hersteller Nr. 7LF6110 EAN Nr. 4001869310909

Bticino Wippe HD4921M2LB Symbolwippe TREPPENLICHT für das Schalterprogramm AXOLUTE, 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921M2LB EAN Nr. 8012199985572

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschanke 108995 Typ M11-Ex/112 Einweglichtschanke Sender mit Atexzulassung EEx II 2G EEx ia IIC T6 Reichweite 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ M11Ex112

Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070328 Typ PSBJ 6-T VT Prüfsteckerbuchse, Farbe: violett Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TVT EAN Nr. 4046356870870

SLV Einbauleuchte 227471 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TRAIL-LITE Einbauleuchte, Edelstahl 316, 4 LED, 0,3W, weiss, inkl. Diffusor EAN Nr. 4024163080774

Gira Steckdose 044003 SCHUKO Vollplatte Standard 55 Reinweiß SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~mit Vollplatte für Einzelmontage Standard 55 System 55 Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337440031

Legrand Lautsprecherdose 078750 Zum Anschluss von Lautsprecherleitungen bis 4 mm². Farbe weiß MSC Lautspr.-dose 1f. 1mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787509

Sirena Blink Dauerleuchte 26313 Typ TYPE200S/F24240A rot Blink-/Dauerleuchte 24-240VAC grau 26313 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200SF24240A EAN Nr. 8010152263132

Wago Buchse 770-242 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt grau Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821541912

Merten Rahmen 4fach 483415 ANTIK-Rahmen, 4fach, dunkelbrasil Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 483415 EAN Nr. 4011281863808

OBO Bettermann Multimediaträger Audio / Video 6105168 Typ MTG-12R L AL1 Multimediaträger Audio / Video 3x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195899570

Siemens Schütz 3TK2040-3AL2 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schnappbefestigung Hutschiene AC-Betätigung AC 230/220V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20403AL2 EAN Nr. 4011209120723

B.E.G. Befestigungsring 92554 Typ Befestigungsring für AL20 schwarz BEG Befestigungsring für AL20 schwarz BEFESTIGUNGSRING FÜR AL20 SCHWARZ Hersteller B.E.G. Brück Typ Befestigungsring für AL20 schwarz EAN Nr. 4007529925544

Phoenix Contact Ersatz-Hülzenszuführung 1205723 Typ CF 3000 HZG 2,5 Ersatz-Hülzenszuführung, für den Crimpautomat CF 3000-2,5 Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000HZG2,5 EAN Nr. 4017918256203

Siemens Einspeiseklemme 3VL9700-4TG30 Zubehör für VL1250, Mehrfach-Einspeiseklemme für Cu/Al für 4 Leiter pro Klemme 1 Satz=3 Stück Siemens Hersteller Nr. 3VL97004TG30 EAN Nr. 4011209760516

Hager NH-Sicherung NH1C LNH1025MK NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 25A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1025MK EAN Nr. 3250614132995

Jung Rahmen 1fach SL 581 SI Rahmen, 1fach, aus transparentem Acrylglas, farbig hinterlegt, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL581SI EAN Nr. 4011377376700

Siemens Deckel 8WH9004-1JA00 Deckel für kompakte Klemmen mit Querschnitt: 6qmm, Breite 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90041JA00 EAN Nr. 4001869348544

Jung Rahmen 5fach AC 585 BFNA SW Rahmen, 5fach, mit Schriftfeld 9 x 55 mm, bruchsicher, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC585BFNASW EAN Nr. 4011377106291

Sirena Signalsäulenmodul 31546 Typ NLDMINITWSFL24DA klar Signalsäulenmodul LED 55mm 24VACDC schwarz 31546 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL24DA EAN Nr. 8010152315466

Eaton Leitungsschutzschalter 278583 Typ FAZ-D15/1 LS-Schalter, 15A, 1p, D-Char LS-Schalter, 15A, 1p, D-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278583 EAN Nr. 4015082785833

Assa Abloy Feststellgestänge DCL141-----9005 Feststellgestänge L141 Schwarz Ähnl. Ral9005 Feststellgestänge, Feststellgestänge Schwarz ähnlich RAL9005 effeff Typ DCL1419005 EAN Nr. 4042203433380

Wago Einzelklemme 745-3803 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Brückerschacht lichtgrau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001216

Jung Wippe AS 591 P WW Wippe, mit Symbolen Pfeile, Zentralplatte, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591PWW EAN Nr. 4011377990623

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druck- guß, mit Teilabdeckung, G 24d2 Typ PATH-21801E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Jung Abdeckung Taster CD 525.251 WW Abdeckung, für VarioLine, für Taster für Patientenruf und Universalsteckvorrichtung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525.251WW EAN Nr. 4011377063358

Gira Tastschalter Serien 0125112 Tastschalter Serienschalter Flächenschalter Reinweiß Tastschalter 10 A 250 V~mit Serienwippen Serienschalter Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337043805

Albert Mastaufsatz 661017 Mastaufsatz 661017 4-fach, 90° versetzt für 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 mm. aus verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 mm Farbe: schwarz EAN Nr. 4007235610178

Bticino Rahmen LNE4802M2RM Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Ramage, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2RM EAN Nr. 8005543501412

Cimco HSS-Spiralbohrer 200427 Spiralbohrer 8,5mm, Gesamtlänge 117mm, Spirallänge 75mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004271

Gewiss Abdeckrahmen GW16604CI Abdeckrahmen FLAT 4M Glas Orange Opal Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744455

Gira Abstelltaster 291101 Abstelltaster System 55 Cremeweiß Der Abstelltaster ist mit einer grünen Abstelltaste ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung über grüne Abstelltaste. EAN Nr. 4010337062332

Dehn + Söhne Betonstein 253301 Typ BES 4.6KG SB10 180X180X70 Betonstein zur Stabilisierung der Grundplatte. Ausführung viereckig. Hersteller DEHN + Söhne Typ BES46KGSB10180X180X70 EAN Nr. 4013364129788

PC Electric Klappfenster 900618 Klappfenster IP66/67 für Sicherungen, 18 Automatenheiten, 337x93mm, selbstschließendes Fenster mit Rändelschrauben Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399125683

Wago Anschlussleitung 771-9994/216-302 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454149161

Kaiser Einbausatz 1294-93 KompaX® 3 Einbausatz für den Wandeinbau, für KompaX® 3,, für Einbauhöhe 150 mm Einbaugehäuse Einbausatz für Wandeinbau, für KompaX® 3, für Einbauhöhe 150 mm EAN Nr. 4013456353114

Siemens Verteiler 8GK1102-7KK42 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1400 B=1050 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11027KK42 EAN Nr. 4001869258249

IFM Electronic Distanzplatte E10585 Zubehör, Distanzplatte, 5 mm, zum Ausgleich von Höhenunterschieden,zwischen Schaltnocken und Doppelsensor IND, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Taster 3SB2226-0AF01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22260AF01 EAN Nr. 4011209028302

Wago Geräteanschlussklemme 862-2594 4-Leiter-Geräteanschlussklemme Rastfuß an Pos. 1+4 N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig schwarz Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510172

Wago Doppelstockklemme 2002-2611 Doppelstockklemme Durchgangs-/Sicherungsklemme für G-Sicherungsinsatz 5 x 20 mm ohne Defektanzeige L/L grau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4055143273930

Legrand Wippe 755038 Wippe aus Thermoplast für 3-fach-Schalter des Schalterprogramms VALENA ALLURE, Farbe mattschwarz V.ALL WIPPE 3-FACH SCHALTER SW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970481818

Siemens Schütz 3RT2017-2VB41 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, 0,85.1.85x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172VB41 EAN Nr. 4011209844018

Phoenix Contact Anbaurahmen 1607761 Typ VC-AR1/2M-PEA Anbaurahmen, mit PE, für VARIOCON-Unterbaugehäuse, Bauform 1, Anzahl der Einsatzmodule 2 Phoenix Contact Hersteller Typ VC-AR1/2M-PEA EAN Nr. 4017918948887

Siemens Leitung 6XV1820-5BT15 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 150m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BT15 EAN Nr. 4019169400978

Wago Einzelklemme 235-416/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 16-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918655545

PC Electric Anbaudose 3132-10f0 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP67 Flansch 65x65 - Lochabstand 52x52, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399362613

Eaton Tür 143239 Typ XVTL-DG-11-20-L Tür, Glas, links, für HxB=2000x1350mm Glastür mit Scharnieren und Schwenkhebelverschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143239 EAN Nr. 4015081399031

Gewiss Abdeckrahmen GW16423TB Abdeckrahmen GEO International 2+2M horizontal Milchweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767317

Eaton Leistungsschalter 123953 Typ IZM32N3-V32F Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123953 EAN Nr. 4015081215584

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805847 Typ KLE-A16-2,-2,-0-K110 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLEA162220K110

Siemens Starter 3RW4427-3BC34 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 460V, 50 Grad, Standard: 82A, 60HP, Wurzel-3: 142A, 100HP, AC 200-460V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44273BC34 EAN Nr. 4011209627116

Eaton Verbindungsleitung 100579 Typ CSDS8A8CB2405 Verbindungsleitung 8pol/8Ltg, DC, gerade/offen, 5m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 100579 EAN Nr. 4015081663279

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Set Domo Center GWN1861XB Set Domo Center mit Metalltuer 2400mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaudeautomation, Daten- und Multimedianeitzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832428
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-589/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 9-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340643
- Wago Federleiste 2022-111/000-039 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 11-polig grün-gelb, blau, grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454915858
- Wago Federleiste 231 2316/107 000 2 Leiter Federleiste mit Schraubflanschen 16 polig Rastermaß 5,08 mm / 0,2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4045454356682
- Haupa Klinge 102768 VDE Klinge Torque hex4,5 x 195 mm isolierte Wechselklinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechselklinge „VarioTQ“ 1000 V – Hex EAN Nr. 4011923567965
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 216679 Typ NBB2-8GH20-E2-V3 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB28GH20E2V3
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1604786 Typ HC-B 16-SMLD-67/O1M25 HEAVYCON Sockelgehäuse B16, mit Längsbügel, Höhe 67mm, mit Stützen 1xM25, mit Deckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-SMLD-67/O1M25 EAN Nr. 4017918881559
- Siemens Relais 3UG4983-1A Vorschaltmodul für Isolations-Überwachungsrelais 3UG4583 zur Erweiterung des Netzspannungsbereichs auf 690V AC und 1000V DC Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3UG49831A EAN Nr. 4011209901209
- Gewiss Wechselschalter GW12071F Wechselschalter 2M 1P 16AX Steckklemmen Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269866
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110034 VDE T Steckschlüssel SW 22 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmutter DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050580
- Walther Werke Kupplung 11311 NORVO Kupplung 32A 2P 12h f. Kleinsp.mit Trompetenverschr., PG 16 Kupplung der Serie NORVO 32A 2P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett EAN Nr. 4015609006595
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD02 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203439
- Phoenix Contact Inline-Schirmstecker 2862615 Typ IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY Inline-Schirmstecker für analoge Inline-Klemmen Phoenix Contact Hersteller Typ IBILSCN6-SHIELD-TWIN-GY EAN Nr. 4017918902551
- Gira Abdeckung für Steckdose 097226 Abdeckung für Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Farbe Alu Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337025030
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03343 Transparente Frontplatte, 6 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: transparent. EAN Nr. 3303430033431
- Weidmüller schwere Steckverbinder 2498330000 Typ VGM40L-MS68 EMC 20-32BG schwere Steckverbinder Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ VGM40LMS68EMC2032BG EAN Nr. 4050118511505
- Kaiser Schraubdeckel 9909.02 S Schraubdeckel mit Metallschrauben,, Länge: 130mm, Breite: 130mm, Höhe: 3.5mm, Anzahl Kunststoff-Schrauben: 4,, schwarz Schraubdeckel mit Metallschrauben, 130x130 mm - schwarz EAN Nr. 7611614039459
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0EA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorerschutz A-ausl. 0,28,0,4A, N-ausl. 8,2A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110EA10 EAN Nr. 4011209712607
- Lovato Electric Mechanische Verklüftung 11G222380 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklüftung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031391
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28021 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444227
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 208602 Typ NBB2-8GM30-E2-Y208602 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB28GM30E2Y208602
- Siemens Abschließvorrichtung 3WX3663-2JA00 Zubehör für Schalter 3WN6, Abschließvorrichtung gegen unbefugtes Einschalten mit Sicherheitsschloss CES normal-Schließnummer (anstelle des Ein- Tasters) Siemens Hersteller Nr. 3WX36632JA00
- Eaton Switching Frequency 124896 Typ DUT-0600-6-0-P IP00 200-690V Maximum switching frequency 4 kHz IP00 200-690V Maximum switching frequency 4 kHz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124896 EAN Nr. 4015081225125
- Wago Transformator Klemmenblock 711-174 Transformatorblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 4-polig orange Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918853811
- Lovato Electric Schutzkappe 8LM2TAU146 Befehls-und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975040713
- Spelsberg Verschlussstopfen 23143201 Typ VST M32 Verschlussstopfen mit geschlossener Dichtungsmembran, Thermoplastisches Elastomer TPE, keine Gegenmutter notwendig, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ VSTM32 EAN Nr. 4013902852185
- Eaton Verteilerfeld 114530 Typ XVTL-MP/BF-6/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x600x300mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114530 EAN Nr. 4015081139309
- Siemens Leuchtmelder 3SB3344-6AA50 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, blau, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33446AA50 EAN Nr. 4011209522299
- Eaton Schienenhalter 283867 Typ XBSB204 Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 4L Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2000A, 4L, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283867 EAN Nr. 4015082838676

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Steckdose GW20286 System Steckdose dual 1M 2P+PE 16A P17-11 Italienischer Standard Orange Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564079458
- Gewiss Taster GW30036 Playbus Taster Punkt gruen (START) 1 Schliesser/Oeffner 1M 1P 10A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029873
- Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP84-2AC0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC84, für 2 AUX-Klemmen, für BU-Typ CO, mit Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP842AC0 EAN Nr. 4025515083061
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801633 Typ CES-SRG-BK-3 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 2.3 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-3 EAN Nr. 4046356748537
- Siemens Verbraucherabzweig 3RA1220-1FB24-0BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Reversierbetrieb, AC 400V, Baugr. S0, 3,5.5A, DC 24V, Schraubanschluss, Zuordnungsart 2, IQ=50kA Siemens Hersteller Nr. 3RA12201FB240BB4 EAN Nr. 4011209313705
- Haupa Flachsteckhülse 263418 Flachsteckhülse gelb vollisoliert 4,0 6,0/6,3x0,8 Nylon Flachsteckhülsen, vollisoliert Messing, verzinkt, Nylon isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry EAN Nr. 4011923100346
- Merten Zentralplatte 443619 Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt, polarweiß, Sys. Fl. Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 E3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 443619 EAN Nr. 4011281897902
- EFB Elektronik Patchkabel K5525GE.5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 5m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111854
- Pepperl + Fuchs Buskoppler 284166 Typ FB8206H0629 Baureihe FB Buskoppler Profibus Ex ia DPV1 redundant EasyCom Inst. in Zone 1/ Zone 21 Zyklische Prozessdaten 240 Eingangbytes und gleichzeitig 240 Ausgangsbytes Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB8206H0629
- Wago Klemmenleiste 262-208 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 8-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639361
- Wago Stifteleiste 734-150 Stifteleiste mit geraden Lötstiften 20-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847780
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899338 Typ E PE A 75X80X75 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPEA75X80X75 EAN Nr. 4055626276076
- Elso Rahmen 224141 EAN Nr. 4013984142266 1-fach Rahmen ELSO FASHION IP 44, Farbe grau Mit vormontiertem Dichtungsring und (pro Rahmensegment) beigelegtem Dichtungsflansch einschließlich Schrauben zur Schalter-Halteplattenbefestigung. EAN Nr. 4013984142266
- Peha Zentralplatte D 80.610 UAE/1-N AW Nr. 00506311 Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal für Schrägauslass, Artikel-Nr. 1958 UAE o.A. und 1958 UAE-C6 o.A.
- Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610UAE/1-NAW EAN Nr. 4010105506310
- Siemens Relais 3RU1116-1BB1 Überlastrelais 1,4.2A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11161BB1 EAN Nr. 4011209393066
- Siemens Starter 3RA6500-1CB42 SIRIUS, Kompaktabzweig, Wendestarter für IO-Link, 690V, DC 24V, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA65001CB42 EAN Nr. 4011209716070
- Legrand 2 fach Rahmen 755542 Valena Allure Abdeckrahmen 2-fach aus Echtglas für horizontale und vertikale Montage, zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe White Glass V.ALL 2-FACH RAH. WHITE GLASS Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970486165
- Legrand Rahmen 079318 Abdeckrahmen 8-modulig zur horizontalen Montage für das Schalterprogramm MOSAIC, zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen, Farbe Aluminium MSC RAHMEN 8MOD HORIZONTAL ALU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970741776
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20506 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, Ø 1, gerade, Reichweite OKF 50 mm OUF 50 mm OOF 160 mm, Werkstoff Tastkopf V2A 1.4305, Werkstoff Ummantelung Metallsilikon, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Wago Federleiste 713-1105/037-047 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177050
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2D05UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik D, Bemessungsstrom 0,5 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081823
- Hager Zentralabdeckung WYA506A1 Hager Schalter Zentralabdeckung kallysto für TAE Anschlussdosen, Alu gebürstet. Abdeckung für Unterputz TAE Anschlussdosen und USB-Schnittstelle, passend für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617025744 Hager Artikel Nr. WYA506A1
- Walther Werke Anbaudose 518402 Anbaudose schräg 16A 4P 2h mit angeschr. Flanschgeh. 66x80 wasserd. schräge Anbaudose 16A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 66x80 Befestigungsmaß 40x68 EAN Nr. 4015609161461
- Eaton Rückwand 255269 Typ NWS-RW/6018/M Rückwand, für HxB=1850x600mm, montiert Rückwand 600x1805mm, montiert Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Hersteller Möller Herstellertyp 255269 EAN Nr. 4015082552695
- Phoenix Contact Zackband 1053014:0231 Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 231-240 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 231. 240, weiß Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN231-240 EAN Nr. 4017918546274
- Schneider Electric Telemecanique Haltebügel RXZR335 Haltebügel aus Kunststoff, für Miniaturrelais-Sockel RXZ. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Halteklammern. EAN Nr. 3389119404303
- Phoenix Contact Schildchenträger 0827452 Typ CARRIER-EMP (49X15) Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Niete, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CARRIER-EMP(49X15) EAN Nr. 4046356440769
- PC Electric Anbausteckdose 392-3f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 3h IP44/54 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- Walther Werke Tüllengehäuse P728140 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVN,M32,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM32, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609606917

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010741R9999 Typ TZP509A Berührungsschutz, 5FB, 9RE, im Schrank eingebaut, bei ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G509. EAN Nr. 4011617107415
- Schneider Electric Telemecanique Voltmeter Wahlschalter 15125 Voltmeter-Wahlschalter CMV, 10A. Produktbereich: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: iCMV - Produkt oder Komponententyp: Wahlschalter - Schalteranwendung: Spannungsmesser-Wahlschalter. EAN Nr. 3303430151258
- Eaton Montagehalterung 730-32050-00P Typ DXG-KEY-HOLDER-BP Montagehalterung für Bedienelement vom Frequenzumrichter DG1 Montagehalterung für Bedienelement vom Frequenzumrichter DG1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 7303205000P EAN Nr. 4015081721801
- Gira Wippe abtastbar 021726 Wippe abtastbar BSF Symbol Klingel System 55 Farbe Alu Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigegefügt. EAN Nr. 4010337217268
- Phoenix Contact Schraubflansch 3002335 Typ UK 3-MVSTB-5,08-F Schraubflansch, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Polzahl: 1, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 5,08, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UK3-MVSTB-5,08-F EAN Nr. 4017918090241
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0831031 Typ PMLP-RFID/UHF (110X38) Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Hersteller Phoenix Contact Typ PMLPRFIDUHF110X38 EAN Nr. 4046356940610
- Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1400341 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,6-280/M 8FS BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,6 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM8MS06280M8FSBK EAN Nr. 4046356490368
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-OAD16-ODM0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 17,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Down Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AD16ODM0 EAN Nr. 4011209972162
- Walther Werke Anbaugerätestecker 679407 Anbaugerätestecker gerade 125A 4P 7h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609025336
- OBO Profilschiene 6007244 TYP MS4022P0492FT Die C-Profil Schiene CPS4 kann, in Verbindung mit der entsprechenden Sprossenaufnahme SA CPS 4, als Sprosse für den Einbau in schweren Steigeleitern verwendet werden. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4022P0492FT EAN Nr. 4012195032212
- Jung KNX Rollladenaktor 2504 REGHER KNX Rollladenaktor, 4fach, REG, mit elektronischer Handbedienung und LED-Statusanzeige, ETS-Produktfamilie Jalousie, Produkttyp Jalousien, AC 230 V, Breite 72 mm 4 TE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 2504REGHER EAN Nr. 4011377075719
- Phoenix Contact Marker 0826857 Typ UC-TMN 5,2 CUS Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,97 x 4,6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-TMN5,2CUS EAN Nr. 4046356476287
- Merten Schriftfeldeinlagen MEG3953-8000 Schriftfeldeinlagen, Licht, weiß, AQUASTAR Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle AQUASTAR-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden. Lieferumfang: 5 weiße Einlagen. Ausführung: Licht, weiß. Typ MEG3953-8000 EAN Nr. 4042811180140
- Wago Multibeschriftungssystem 793-504/000-017 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen hellgrün Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918060851
- Phoenix Contact Kabelmarker 0831009 Typ WMTW (10X4)R YE CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMTW(10X4)RYECUS EAN Nr. 4046356770668
- Peha Steckdose D 80.6511 NA W Nr. 00793811 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511NAW EAN Nr. 4010105793819
- Pepperl + Fuchs Glasfaser Lichtleiter 127621 Typ LLE 18/30-2,3-3,0-Z1 M.BÜND.O. Lichtleiterlänge 3000 mm Mantel Metall-Silikon Kern Glasfaser Umgebungstemperatur -20 95 °C - 4 203 °F [Adapter] -40 180 °C -40 356 °F [Endstück und Mantel] Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LLE1830233021MBÜND0
- Phoenix Contact Netzwerkkabel 1416305 Typ VS-OE-OE-94A-100,0 Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-OE-OE-94A-100,0 EAN Nr. 4046356473545
- PC Electric Wandgerätestecker 515-10kd Wandgerätestecker mit Deckel 16A 5p 10h IP44, mit Schraubklemmen, einteiliges Gehäuse, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Cimco Einmaulschlüssel 112719 Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW16, 15°gekröpft Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW16, 15°gekröpft EAN Nr. 4021103127193
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6040 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 3600, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Steckerteil 1765881 Typ MSTBP 2,5/13-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBP2,5/13-ST EAN Nr. 4017918031916
- Phoenix Contact Stromversorgung 2868703 Typ STEP-UPS/24DC/24DC/3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Batteriemodul. Das Batteriemodul STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH kann einzeln nachbestellt werden. Phoenix Contact Hersteller Typ STEP-UPS/24DC/24DC/3 EAN Nr. 4046356519939
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-4/2-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038966-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 199 x 10 EAN Nr. 4015739389667 Alte Artikel Nr. 038966
- Phoenix Contact Stecker 3212659 Typ PP-H 1,5/S/1-L Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1-L EAN Nr. 4046356565790
- Gewiss Aufbau Leuchte GW82844 Aufbauleuchte LUXOR WALLWASHER 18x1W LED-weiss symmetrisch Aluminium IP65 Aufbauleuchte LUXOR WALLWASHER 900, Material: Leuchtgehäuse fließgepresstes Aluminium, Farbe: Aluminium, Frontabschlussglas (gehaertet) Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564445963
- Lovato Electric Metall Hebel KND2A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975128251
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3004977 Typ UK 6 N BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UK6NBU EAN Nr. 4017918090968
- Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069835 Typ PTWE 6-2/12 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 131,2 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage Phoenix Contact Hersteller Typ PTWE6-2/12 EAN Nr. 4046356962148

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 2775249 Typ UDK 4-DUR 249 Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UDK4-DUR249 EAN Nr. 4017918068530

Schneider Electric Telemecanique Berührungsschutz LV429271 Berührungsschutz (2 Stück), IP40, f. Stecksockel, NSX100..250. Produktbereich: NSX100.250 DC - Produkt oder Komponententyp: Schutzkappe - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480021558

Phoenix Contact Steckerteil 1757145 Typ MSTB 2,5/15-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/15-ST-5,08 EAN Nr. 4017918029678

Striebel & John Mitteltragschiene 2CPX039444R9999 Typ ZW44 Mitteltragschiene, Feldbreite 4, passend für H- und HS-Standschränke (eine Mitteltragschiene ist werkseitig montiert, welche im Raster 150 mm nach oben und unten versetzt werden kann) und TriLine® Reihenschaltschränke. EAN Nr. 4011617394440

Eaton Gerätefach 173103 Typ XTPZBAVC-H450W425 Gerätefach (Standard), HxB=450x425mm Montagesatz für ein Gerätefach, Stahlblech, Höhe 450mm, Breite 425mm, Tiefe 180mm, inklusive Montagematerial, individuell einsetzbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173103 EAN Nr. 4015081696895

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415007 Typ SAC-4P- 1,5-PUR/DTFS Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade DEUTSCH DT06-4S Clipverriegelung, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-1,5-PUR/DTFS EAN Nr. 4055626036830

Siemens Taster 3SU1100-1HB20-1CG0 Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 40mm, verrastend, zwangsläufige Verrastung, Drehentriegelung, mit gelbem Unterlegschild, Beschriftung: Emergency Stop, mit Halter, IÖ, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11001HB201CG0 EAN Nr. 4011209957855

Eaton Grenztaster 021856 Typ AT4/11-2/IA/RS Grenztaster, 1fS+1sÖ, breit, IP65, Rollenstößel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-13, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 021856 EAN Nr. 4015080218562

Phoenix Contact Grundgehäuse 1708705 Typ IPC 5/12-GU-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/12-GU-7,62 EAN Nr. 4046356089623

Weidmüller Einbaufansch 8829450000 Typ IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67 Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gewinkelt, runter, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67 Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gewinkelt, runter, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP 67 Herstellertyp IEXM6DRJ45RJ45IP67 EAN Nr. 4032248532476

Phoenix Contact Schutzleiterklemme 3213964 Typ PTI 4-PE Installationsschutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTI4-PE EAN Nr. 4046356609487

Phoenix Contact Stecker 3061952 Typ PP-H 1,5/S/16 Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH15S16 EAN Nr. 4046356671194

Wago Federleiste 2231-117/008-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Rastfüßen 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454722241

Phoenix Contact Grundgehäuse 1914991 Typ EMSTBVA 2,5/16-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBVA2,5/16-G EAN Nr. 4017918181680

Phoenix Contact Steckerteil 1777316 Typ FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-MSTB2,5/5-ST-5,08 EAN Nr. 4017918039462

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BE15-1BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S00 0,14.0,20A 3kW, DC 24V Federzuganschluss für Hutschienenmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=150kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BE151BB4 EAN Nr. 4011209795013

Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1412646 Typ HC-STA-B16-CHWS-1TTM32-ELC-AL HEAVYCON Kupplungsgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, B16, mit Längsbügel, Höhe 77,5 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade, EMV-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B16-CHWS-1TTM32-ELC-AL EAN Nr. 4055626058917

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311518.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-3000K D460, H120, DALI, 2100 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311518002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082279

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0A00 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz I=5x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360A00 EAN Nr. 4042949057741

Phoenix Contact Durchgangsklemme 1954016 Typ UVKB 4-FS(6-2,8-0,8) Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG :24- 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UVKB4-FS(6-2,8-0,8) EAN Nr. 4017918052560

Phoenix Contact Kunststoffkabelmarker 0830746 Typ KMK 5 Halogenfreier Kunststoff-Kabelmarker, ohne Kabelbinder, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL., EMT., US-EMP., Befestigung mit Kabelbinder WT, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ KMK5 EAN Nr. 4046356738590

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2801257 Typ PT-IQ-1X2-48DC-PT Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Phoenix Contact Hersteller Typ PT-IQ-1X2-48DC-PT EAN Nr. 4046356766401

Siemens Schlüsselschalter 3SU1050-5PP01-0AA0 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x45 Grad, 10: 30H/12H/13: 30H, Schlüsselabzug O Siemens Hersteller Nr. 3SU10505PP010AA0 EAN Nr. 4011209948556

Merten Lautsprecher Einsatz MEG4345-6036 Einsätze Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, Edelstahl, System Design Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529. Zweite Öffnung ausbrechbar. Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm². Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811197483

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Relaismodul 2909671 Typ PLC-RPT- 12DC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT. 21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT12DC21AU MS EAN Nr. 4055626378046

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 213228 Typ RLK31-54/25/31/33/115-15M SET Betriebsreichweite 0 9000 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Relaisausgang, 1 Wechsler Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Festkabel 15 m, 5-adrig Betriebsspannung 24 240 V AC 12 240 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK315425313311515MSET

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702293 Typ DFK-PCV 6-16/ 6-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PCV6-16/6-GF-10,16 EAN Nr. 4046356031127

Phoenix Contact Steckerteil 1725640 Typ PTDA 2,5/13-PH-5,0 Steckerteil, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PTDA2,5/13-PH-5,0 EAN Nr. 4046356129862

Wago Federleiste 232-770/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 10-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für bündige Gehäusemontage orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538206

Albert Wandleuchte 686147 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wandleuchte 686147 mit zweiseitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opales Glas mit Montageplatte. Eingerichtet für 1 x QT 14 60W, Fassung G9. Farbe: weiss Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 100 x 200 x 90 mm EAN Nr. 4007235861471

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 47369 Arbeitsstromausl. MX, 12VDC. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: zweite MX - Typ des Spannungsauslösers: unverzögerter Spannungsauslöser. EAN Nr. 3303430473695

Schneider Electric Telemecanique Kompensationsanlage VLVAWON03502AA VarSet-Kompensationsanlage Auto 016kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz. Blindleistungsangabe: 16 kvar - Betriebsmodus: automatisch - Kurzbezeichnung des Geräts: VarSet, automatisch - Produkt oder Komponententyp: Verdichterbank. EAN Nr. 3606480594229

Siemens Verbraucherabzweig 3RA1130-4DB34-0AB0 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S2, 18.25A, AC 24V, 50Hz, Schraubanschluss, auf Adapter, für Schraub- und Schnappbefestigung, Zuordnungsart 2, IQ=50kA (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Siemens Hersteller Nr. 3RA11304DB340AB0 EAN Nr. 4011209533523

Spelsberg Leergehäuse 10941601 Typ TK PS 1813-16-o Leergehäuse TK PS 1813-16-o, Leergehäuse, Kasten und Deckel: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, $U_i=1000$ VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 165, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902317639

Phoenix Contact Steckerteil 1981775 Typ FKICS 2,5/ 5-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKICS2,5/5-ST-5,08 EAN Nr. 4017918972813

Siemens Leistungsschalter 3VA5130-5ED31-1AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL FRAME 125 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=30A Überlastschutz Ir=30A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn UL 489 SB NAVAL, 50° CEL. ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA51305ED311AA0 EAN Nr. 4042948845028

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1575864 Typ SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920/M 8FS Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M8MS/5,0-920/M8FS EAN Nr. 4046356431545

Phoenix Contact Kabelmarker 0830822 Typ WML HF 36(25X38)R Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF36(25X38)R EAN Nr. 4046356800785

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-5GF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 100% Schraubflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11405GF420AA0 EAN Nr. 4042948832004

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-657 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 210, 220, 300 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274456

IFM Electronic Reflexlichttaster OG5029 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Wippe D 20.540.022 GLK NA Nr. 00023611 Wippe für 500er Grundlelemente mit Linse, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 550 LED/PHC, D 556 GLK) Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.540.022GLKNA EAN Nr. 4010105023619

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E70142 Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, Rd24, 7-polig, 7-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, Rd24 Steckverbindung, konfektionierbar Schraubklemmen, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse PBT, Werkstoff Überwurfmutter PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Fränkische Rohrwerke Abstandschelle ASG-E 40 Nr. 20975040 Aluminium-Abstandschelle, ASG-E ist eine Aluminium-Abstandschelle, mit Linsenschrauben M5x12 aus Edelstahl. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Aluminiumrohre Alu Gewinde-ES und Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ ASGE40 EAN Nr. 4013960176315

Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2313698 Typ SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, Kabelzuführung unter 90°, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeshalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8, Schraubanschlussklemmen Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC EAN Nr. 4046356514163

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elso Taster 382110 EAN Nr. 4013984112214 Taster beleuchtet, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß 1 Schließer Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984112214

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-1DA33-8RB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteleinbausetz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17051DA338RB1

Hager Zählerschrank ZB25EW Hager Installation Zählerschrank, IP54, SKII, 950x1300x160mm, 360PLE, univers Z. - Wandaufbauschränk bzw. Wandeinbauschränk mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1 / DIN V VDE V 0603-102 - Maßnorm nach DIN 43 870 - zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teil EAN Nr. 3250617620864 Hager Artikel Nr. ZB25EW

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2DC33-2SA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27082DC332SA0

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-2BB42 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), DC 24V, 45.0mm, Federzugklemme, FK unverz.: 2S, FK verz.: 2, MK: 4, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28262BB42 EAN Nr. 4011209723030

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82966 Anbausteckdose, 32A, 3p, 20-25 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829669

Hager Baustein universN UD21A1 Hager Installation Baustein, universN, 300x250mm, für Reihenklemmen waagrecht. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmässig EAN Nr. 3250616140929 Hager Artikel Nr. UD21A1

Hager Lasttrennschalter HAC406 Hager Installation Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140373 Hager Artikel Nr. HAC406

Bals Stecker 44076 Stecker - Kleinspannung EX 16A 2p 42V 12h IP54 (IP55 im gestecktem Zustand) für den Einsatz in den Zonen 2 und 22 16A Ausführung für Kleinspannungen bis 50V geringe Steck- und Ziehkräfte durch schwimmend gelagerte Stifte gem. EX II 3 G EEx nAC IIC T6, T5 Temp. -20.+40°C Kabeldurchmesser 11..21 mm Typ 44076 EAN Nr. 4024941000659

Finder Relais 56.32.9.110.0090 Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung, LED und Freilaufdiode (+an A1/7, Standardpolarität), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823280097 Artikelnummer 563291100090

Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1655195 Typ VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 26 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B EAN Nr. 4046356029131

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0A10 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Hersteller Nr. 3VA21635MN360A10 EAN Nr. 4042949108023

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL36-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL360HA0 EAN Nr. 4042949022121

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN Schraubenflächanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11204EF320AF0 EAN Nr. 4042949062202

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM24SB MONTAGEPLATTE METALL 200 X 400 MM. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kompatible Produktfamilie: Spacial SBMB-Gehäuse, Spacial SBMC-Gehäuse, Spacial SBM-Gehäuse. EAN Nr. 3606480520563

Weidmüller Bus Leitung 1160820100 Typ SAIL-M8G-4S1.0UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 1 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein SAIL-M8G-4S1.0UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 1 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Hal Hersteller Typ SAILM8G4S10UIE EAN Nr. 4032248948895

Eaton Einbausetz 122143 Typ XMI1304-SOND-RAL* Einbausetz, IZM1, 1600A, 3p, Festeinbau/Ausfahrinheit, B=425mm, Sonderfarbe Einbausetz für IZM1, 1600A, fest montiert und ausfahrbar, 3-polig, inklusive Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Feldbreite 425mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122143

Weidmüller Gehäuse 1902290000 Typ HDC 16A SDLU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 16A SDLU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe K Herstellertyp HDC16ASDLU1M25G EAN Nr. 4032248591923

ABL Sursum CEE Stecker Typ S32S95, CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 50-500V, Nennfrequenz 301-500Hz, 2h, grün, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721126555

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0042 Typ LGS17-1100-IO/35/110/115b - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 1100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempera Hersteller
Pepperl+Fuchs Typ LGS171100IO35110115b

ABL Sursum CEE Anbaugerätestecker Typ A51S13, CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106595

Schneider Electric Telemecanique Software VJDFNDTGSV62M Werkslizenzen Vijeo Designer 6,2, HMI-Konfigurationssoftware. Produktbereich: Vijeo Designer - Produkt oder Komponententyp: Konfigurationssoftware - Sprache: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - Format: DVD-ROM - vorhergehende Softwareversion: V6.1. EAN Nr. 3606480712883

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-8JB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL3720EJ468JB1

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0016 Typ LGS8-400-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 400mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller
Pepperl+Fuchs Typ LGS8400IO35110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF32-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF320KCO EAN Nr. 4042949078951

Jung Tastensatz 2fach GO 2502 TSA Tastensatz, 2fach, komplett, zum Aufklipsen, für Tastsensor-Modul Standard 2fach Art.-Nr. LS 5072 TSM, Tastsensor-Modul Universal 2fach Art.-Nr. LS 5092 TSM und Tastsensor-Modul 24 V 2fach Art.-Nr. LS 5224 TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 5092 TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ GO2502TSA EAN Nr. 4011377110021

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2444230000 Typ SCZ 3.81/09/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 9, Hersteller Weidmüller Typ SCZ38109180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542578

Brumberg Einbaustrahler 36186250 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. GU10 max. 50W/alu-matt HV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047782193

Schneider Electric Sarel Schieber NSYSB90 Schieber, Länge 90mm+Halterung für Schieber. VPE: 10 Stück.. Produktbereich: Montagezubehör - Zubehör-/Teiletyp: Gleitbügel - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Aluminiumprofil - Geräteaufbau: 1 Gleitschiene, 1 Halterung, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480184222

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0AFO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320AFO EAN Nr. 4042949026532

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTA793 Sich.-Pos.schalt., kunst.gekap. XCSTA, 2Ö+1S, gest. sch., 2 Gew.bohr. M16x1,5. Produktbereich: Preventa Sicherheitskennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponententyp: XCSTA - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Beschr. d. Verriegelungsopt.: ohne Zuhaltung des. EAN Nr. 3389110786101

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543130000 Typ BVZ 7.62HP/06/180MF4 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Mittelflansch, 7.62 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BVZ762HP06180MF4SNBKBX EAN Nr. 04050118348002

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KSA1000EV4203 Einbau-Verteilerstreckenstück 2m, 3Abgangsöffnungen 1000A. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Steighauptleitungen - Material: Aluminium - Geräteanwendung: Erhöhung der mittleren Energieverteilung. EAN Nr. 3606480003875

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1EC43-2SB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161EC432SB1

ABL Sursum CEE Wandsteckdose Typ D32S22, CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Schraubklemmen, durchschleifbar, Leitungseinführung von oben und unten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721111995

Klauke Presskopf PK60ID Extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpresseung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Ergebnisse. Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ PK60ID EAN Nr. 4012078898140

Triax Eingangsmodul 492020 Typ TDX FE1S2 Hirschmann TDX-Kopfstellensystem - Eingangsmodul DVB-S-S2, 1 Tuner DVB-S/S2 Eingangsmodul für TDX Basisgerät (QPSK / 8PSK Demodulator). Das DVB-S/S2 Modul empfängt einen Transponder. Alle enthaltenen Services werden in den TDX Pool weitergeleitet. Unterstützt DiSEqC 1.1, Eingangsfrequenz 950 - 2150 MHz Typ TDXFE1S2 EAN Nr. 5702664920209

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCNS102012 Lizenz Vijeo Citect Control Client, 500 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo-Citect-Steuerungs-Client.

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Quarz Batterieuhr 41.270.231 Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41270231 EAN Nr. 4250594504156

BTR Plug 1401048002KI Industry IP67 V4 plug protective cap hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, Griffmöglichkeit zum Abziehen, Varianten Steckerschutzhülle, Flanschschutzhülle BTR Metz Connect Typ 1401048002KI EAN Nr. 4250184114161

Schneider Electric Telemecanique Bremswiderstand VW3A7804 Bremswiderstand, IP 20, 140Ohm, 22,4 kW. Bereichs-Kompatibilität: Altivar 71 - Produktkompatibilität: ATV71HD15N4, ATV71HD15Y, ATV71HD18N4, ATV71HD18Y, ATV71HD22N4, ATV71HD22Y, ATV71HD30N4, ATV71HD30Y, ATV71HU55M3, ATV71HU75M3, ATV71WD15N4, ATV71WD18N4, ATV71WD22N4, ATV71WD30N4 - Ohmscher Wert: 14 Ohm. EAN Nr. 3389119200653

Phoenix Contact Router 2903440 Typ TC MGUARD RS4000 3G VPN Security Appliance, WAN und Mobilfunk-Schnittstelle. SD-Karten-Slot. 10 VPN Tunnel, intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang, Router mit NAT/1:1-NAT, optional CIFS Integrity Monitoring. 4-Port managed Switch. 2 SIM-Karten Slots. GPS-Empfänger. Phoenix Contact Hersteller Typ TCMGUARDRS40003GVPN EAN Nr. 4046356752985

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320HA0 EAN Nr. 4042949100324

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990038 Typ PTSA 0,5/ 5-2,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/5-2,5-Z EAN Nr. 4017918973605

Schneider Electric Telemecanique Schutzkappe ZB4BP483 Front. m. Silikon-Schutzkappe, f. Drucktast. Ø 22, flach, rot. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: Membran zum Einlegen des geschützten Schildes in das Frontelement - zusätzliche Informationen: kompatibel mit Schildträger. EAN Nr. 3389110109917

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460364 Typ HC-B 6-TMB-100/O1STM25S-EEE HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B6, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-TMB-100/O1STM25S-EEE EAN Nr. 4046356592635

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774322 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 240V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011593

IFM Electronic Induktiver Sensor IB0116 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 40 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 10 m, Silikon-Kabel, 2 x 0,75 mm², Werkstoff Gehäuse Schutzgehäuse MC Nylon Endkappe Edelstahl Befestigungsschelle MC Nylon Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407293 Typ SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikonichtung (rot) Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-PUO/AD-2LOD EAN Nr. 4046356774116

Phoenix Contact Relaissockel 2980335 Typ PLC-BSC-230UC/21/SO46 6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit integriertem RCZ-Filter, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-230UC/21/SO46 EAN Nr. 4017918895723

Bega Netzteil 10528 BEGA Netzteil 10528, mit DALI-Schnittstelle für LED-Leuchten mit einer Leistung von 4,5-24 W. Steckverbindung für den Leuchtenanschluss. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Wechselspannungsbereich AC: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Abmessungen: 76 x 134 x 73 mm. EAN Nr. 4044017197939

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416516 Typ EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6 Erdungsleitung 16mm²/L 1,5m schw. m.je 1 Kabelschuh (B)M8/10 (A)M5/6 Vers-Nr. 6150-12-308-6607 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 1x M8 / M10 und 1x M5 / M6. Typ EL16L155M1KSO8101KSO56 EAN Nr. 4013364032408

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3SE33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203SE330AA0 EAN Nr. 4011209810228

Knipex Kombizange 03 02 180 Kombizange schwarz atraumiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 180 mm Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 302180 EAN Nr. 4003773023197

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-3EJ46-8VD1 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47203EJ468VD1

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EH43-8TD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 208.277V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EH438TD1 EAN Nr. 4011209751187

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8JQ41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408JQ410AA0 EAN Nr. 4042948859315

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel PC Monitorträger NSYPCS12 PC-Monitorträger für Steuerpult mit Konsole B1200mm. Produktbereich: Spacial SD - Zubehör-/Teiletyp: Halterung für PC-Bildschirm - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: SD-Gehäuse, Steuerpult mit Konsolenausführung - Geräteaufbau: 1 Halterung, 2 adjustment rail, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480154133

Elso Taster 562164 EAN Nr. 4013984139877 Taster im ELSO NOVIA Design 16 A 250 V~ Gerät mit flachbauendem Schaltwerk einschließlich Rahmen, Wippe und flachbauendem Aufputzgehäuse (18 mm), mit zwei potentialfreien Verbindungsklemmen Taster mit Schriftfeld 50 x 50 mm 1 Schließer, mit beigelegter Schriftleiste Farbe reinweiß Steckklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² EAN Nr. 4013984139877

Schneider Electric Telemecanique Grüne LED Blinkleuchte DL2EKB3 Grüne LED-Blinkleuchte BA 15d 24V. Bereichs-Kompatibilität: Harmony XVM Optimum - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: LED-Leuchte - Zubehör-/Teilebezeichnung: LED-Leuchte - Nebenziel: Signalsäule und Kompaktsignalstation - Lampenbasis: BA 15d - Signaltyp: blinken - Leuchtdichte: 900 cd/m². EAN Nr. 3389119004626

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF320DHO EAN Nr. 4042949085683

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3NN46-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ETU kommunikationsfähig ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103NN460AA0 EAN Nr. 4011209821323

Brumberg NV Möbeleinbaustrahler 2461.02 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbaustrahl G4/20W Glas/chrom NV-Möbeleinbaustrahler rund, schwenkbar 20°, feuchtraumgeeignet, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. AMP-Stecker Zeichen: ENEC 10, VDE, F, MM. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047728078

Eaton Sicherungseinsatz C14M40 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M40 EAN Nr. 5027590059121

Eaton Tastenplatte 218245 Typ M22-XDH-S-GB4 Tastenplatte, hoch schwarz, DOWN Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218245 EAN Nr. 4015082182458

Eaton Lasttrennschalter 6084848 Typ DMV-3150/3/M6/2HI11/K6-PG Lasttrennschalter, 3-polig + 2 Schließer + 2 Öffner, 3150 A, mit grauem Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV-3150/3, Schaltleistung 3150 A, 3-polig, + 2 Schließer + 2 Öffner, mit Achse 300 mm, mit Drehgriff grau, für Bügelschloss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6084848 EAN Nr. 8711426210936

Nobile Trafo 8970502424 Typ EL-240-24V IP67 EL-240-24V IP67 LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche. Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +50°C und tc max. +95°C. Aktive Power-Factor-Correction Leistungsfaktor: >0,95 bei 230V AC Vollast Primärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx3C mit offenen Leitungsenden Sekundärseitig: 30 cm Anschlussleitung 14AWGx2C mit offenen Leitungsenden EAN Nr. 4044538044330

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1709415 Typ PTSA 1,5 7-3,5-Z MC GY-BU Leiterplattenklemme, Nennstrom 8 A, Nennspannung 250 V, Rastermaß 3,5 mm, Polzahl 7, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 45 °, Farbe mehrfarbig. Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Hersteller Phoenix Contact Typ PTSA15735ZMCGYBU EAN Nr. 4055626065472

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2CH36-0AD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=400A, Bemessungsstrom IR=160.400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47402CH360AD1 EAN Nr. 4011209757172

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais REXL2TMB7 Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s, 100 h, 24 V AC, 2 OC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Komponentename: REXL - Zeitfunktion: A - Zeitbereich: 0.1.1 h, 0.1.1 min., 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h. EAN Nr. 3389119400022

Busch Jaeger Zentralscheibe 1746-774 Nr. 2CKA001753A0171 Zentralscheibe, studioweiß matt, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1746774 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0171 EAN Nr. 4011395127896

Siemens Transformator 4AM4842-5AT10-0FB1 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 2,174, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Cage-Clamp, Montage: Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AT100FB1 EAN Nr. 4001869909899

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5853 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing teflonbeschichtet Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN320HH0 EAN Nr. 4042949034896

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA05-0AA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA050AA3

Weidmüller Halbleiterrelais 8951290000 Typ TOP 230VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung 230 V AC +10 % / -20 %, Nennschaltspannung 24.230 V TOP 230VAC/230VAC 0,1A TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 230 V AC +10 % / -20 %, Nennschaltspannung 24.230 V AC, Nen Herstellertyp TOP230VAC230VAC01A EAN Nr. 4032248742066

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1982860000 Typ BLF 5.08HC/18/270 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 270°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/18/270 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 270°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/18/270 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 270°, PUSH IN, EAN Nr. 4032248686957

Maico Luftfilter 0093.0890 Typ WSF 250 Beschreibung: Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 250. Artikel: WSF 250, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Gewicht: 0,482 kg, Filterart: / Pollenfilter, Filterklasse: G4 / F7, Breite x Höhe x Tiefe: 485 / 180 / 48 mm, Breite: 480 mm, Höhe: 175 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Verpackungseinheit: 2 x G4, 1 x F7, Geeignet für Produkte: WS 250, EAN Nr. 4012799938903 Typ WSF250

Weidmüller Leiterplattenklemme 1596400000 Typ LP3R 5.08/24/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LP3R 5.08/24/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Hersteller Typ LP3R508249032SNORBX EAN Nr. 4008190014537

Weidmüller Leiterplattenklemme 1884910000 Typ LSF-SMT 7.50/05/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 5, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.50/05/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 5, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Hersteller Typ LSF508249032SNORBX EAN Nr. 4032248489589

Bals Verteiler 522254 Vollgummiverteiler tragbar Schutzart IP 44 Gehäuse 250 x 210 mm mit Klappdeckel Zugang CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p Abgänge 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p Absicherung 2 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4p unter Klappdeckel Anschlussfertig verdrahtet. GS/Zeichen / ET 10203 Typ 522254 EAN Nr. 4024941192057

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060590000 Typ BVF 7.62HP/04/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/04/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/04/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, EAN Nr. 4032248809950

Eaton Leitungsschutzschalter 240806 Typ FAZT-C15/1 LS-Schalter, 15A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 240806 EAN Nr. 4015082408060

IFM Electronic Reflextaster UGT519 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 2200 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Stromausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Stromausgang, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1691900000 Typ BLZF 3.50/12/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/12/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/12/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 12, 180°, Zugfederanschluss, EAN Nr. 4008190373870

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1959490000 Typ BLZP 5.00HC/05/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.00HC/05/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.00HC/05/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 5, 90°, Zugbügelanschluss, EAN Nr. 4032248638420

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC22JD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 12 V DC, 10A, mit LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626715

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944990000 Typ BLZP 5.08HC/18/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/18/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/18/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Zugbügelanschluss, EAN Nr. 4032248620098

Eaton Umschalter 016751 Typ T3-2-8215/E Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 2 0 1, 45°, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 016751 EAN Nr. 4015080167518

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955675 Typ CCV 2,5/ 6-GF-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/6-GF-5,08P26THR EAN Nr. 4017918926434

EFB Elektronik Kabel K5434.10V2 DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, St.-St., AWG 24, 10,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Kabellänge bis zu 20m! Dual Link Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 EAN Nr. 4049759054519

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HL32-OCLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzlöscher-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HL32OCLO EAN Nr. 4042949037828

Eaton Leistungsschalter 112735 Typ NZMB1-A32-SVE Leistungsschalter, 3p, 32A, Steckereinsatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 112735 EAN Nr. 4015081122752

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1149990000 Typ SL 5.08HC/20/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge SL 5.08HC/20/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Hersteller Typ SL508HC20180B32SNBKBX EAN Nr. 4032248935628

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19053 FI-Block Vigi NG125, 3p, 63A, 300-3000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 3000 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert/selektiv/verzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190530

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1373681000 Typ SAIL-M12WM12G-8S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 8, 10 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G8S10U EAN Nr. 4050118175486

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-OCLO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser UVR 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN32OCLO EAN Nr. 4042949119647

Siemens Transformator 4AM3442-5AC00-0EA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 8,0, Isec (A): 12,5, F (Hz): 50,60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: lii/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/H, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM34425AC000EA0 EAN Nr. 4001869984964

Siemens Stromwandler 3UG4625-2CW30 Überwachungsrelais, digital, zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23) Einstellbereich 0,03A bis 40A getrennt für Warnschwelle und Abschaltwert Versorgungsspannung AC/DC 24. 240V, 50. 60Hz Anlauf und Auslöseverzögerung 0,1 bis 20S Abschalt.-Hysterese bis 50% Warn-Hysterese 5% fest Breite 22,5mm, 2 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Siemens Hersteller Nr. 3UG46252CW30 EAN Nr. 4011209912519

Busch Jaeger IR Bedienelement 6067-21-102 Nr. 2CKA006020A1325 IR-Bedienelement, bronze, alpha, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606721102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1325 EAN Nr. 4011395994306

Eaton Näherungsschalter 136255 Typ E57EBL8T110EP Näherungsschalter, induktiv, IÖ, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M8mm, Ltg. 2m E57-Miniaturserie, Produktmerkmale Kleine Durchmesser - 4, 5, 6,5 und 8 mm - für platzsparenden Einbau, Gehäuse aus Edelstahl, Alle Modelle verfügen über eine Anzeige für den Ausgangsstatus, Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung, Hohe Schutzart IP67., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136255 EAN Nr. 4015081330485

Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB5AVB1 Lampenfassung, ZB5, weiß Integral LED, 24 V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblöcke/Lampenfassungen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN 60947-1. EAN Nr. 3389110907759

Schneider Electric Telemecanique Nockenschaltwerk K1B002Q Nockenschaltwerk K1-B, 12A, 1-polig, Stufenwahlsch.. Produktbereich: Harmony K - Komponentennamen: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442359

Siedle Haustelefon AHT 870-0 WH/S Siedle Artikel Nr. 200042037-00 Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Betriebsspannung: PoE nach 802.3af Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 51 EAN Nr. 4015739420377 Alte Artikel Nr. 042037

Elso Niederschlagswächter 774211 EAN Nr. 4013984143140 Niederschlagswächter zur Detektierung von Regen, Schnee oder Nebel, mit beheizter Sensorfläche, Schwellwert einstellbar, Montage auf Teleskophalterung oder 30° Montagewinkel, Abmessungen 82 mm x 82 mm x 58 mm, Betriebsspannung 24V- 10% Stromaufnahme (gesamt max.50 mA) Relais AUS 10 mA Relais EIN 25 mA Heizung 25 mA Kabeleinlaß PG9, 1 potentialfreier Wechselkontakt, 24V-, 500 mA Schutzart IP54 EAN Nr. 4013984143140

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9217055 Vollgummi-Wandverteiler Typ FURT IP54 350x210x150 100 1xM32 Verschraubung unten Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schw. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Marke PCE VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYF! verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399768323

Cimco Klett-Kabelbinder 181910 Klett-Kabelbinder 13mmx200mm schwarz Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1,4mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß, rot, blau, grün, gelb. Mindestabnahme bitte anfragen, Lieferzeit ca. 8 Wochen, Klettbander mit Lasche, zugeschnitten auf Bindermaße für gängige Elektroinstallationen EAN Nr. 4021103819104

Dehn + Söhne Phasenschraubklemme 784032 Typ PSK 10 32 SQL Phasenschraubklemme D 10-32mm Spindel- Q-Stift f. Anschlussstück PK2 16-95mm² Phasenschraubklemme (parallele Führung der Klemmbacken) mit langer Schraubspindel und Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für die Schrägeinlage an Hochspannungs-Freileitungen zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließeilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 2. Typ PSK1032SQL EAN Nr. 4013364018679

Finder Relaisfassung 93.63.7.060 Master Plus Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, 34.81, und das Solid State Relais 34.81.7.024.9024, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschtaltung der Spule, 'sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen: 48-60 V DC. Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093.63. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823354965 Artikelnummer 93637060

Merten Wippe 343819 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, polarweiß, AQUADESIGN Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Farbe: polarweiß. Typ 343819 EAN Nr. 4042811014568

Peha Dreifachsteckdose D 6633 WAB NA Nr. 00305311 Dreifach-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, DIN 49 440, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, waagrecht, mit Beschriftungsfeldern 10 x 48,5 mm. Fertig verdrahtet. An allen Seiten mit auswechselbaren Leitungseinführungen versehen. Die Einsätze dieser Dreifach- Steckdose sind mit allen Einsätzen der WAB-Serie austauschbar. Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D6633WABNA EAN Nr. 4010105305319

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XC1AC145 POS.SCHALTER IP65 Ö+Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - produktspezifische Anwendung: Fördertechnik - Kurzbezeichnung des Geräts: XC1AC - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Schalterbetätigung: durch 30°-Nocke - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC. EAN Nr. 3389110310221

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88659073 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 60°, 3000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 4382 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047718451

Eaton Überspannungsableiter 177257 Typ SPPVT12-06-2+PE-AX Blitzstrom- / Überspannungsableiter, steckbar, 600VDC, 2p+N, geerdet Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Hutschiene, 3-poliger Sockel mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker, Prüfklasse II nach EN 50539-11, mit Hilfsschalter, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177257 EAN Nr. 4015081717095

Elcom Standsäule 4823180 Typ SMT-3/1EM SMT-3/1EM Stands. 3/1 Edelstahl MODESTA SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. EAN Nr. 4250111844604

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-3BB3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldeschar Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA053BB3

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1M08MB230K Näherungsschalter, induktiv, M8, Sn1mm, NC, 2L, 24-240VAC/DC, 20UNF. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - produktspezifische Anwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M8 - Größe: 61 mm - Gehäusertyp: befestigt - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Nennspannung: 24.210 V DC, 24.240 V AC. EAN Nr. 3389110915143

Siemens Power Module 6SL3210-1RE32-5ALO SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/- 20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 110kW bei 150% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+50°C HO Leistung geringe Überlast: 132kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-20 bis+40°C LO 708x 305x 357 HxBxT FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU FirmwareVersion V4.7 SP6 HF1 Hersteller Siemens Typ 6SL32101RE325ALO EAN Nr. 4042948673522

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0JLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22256JP320JLO EAN Nr. 4042949039266

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AW561ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 141 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3606485150277

Berker LED Signallicht 29538989 LED Signallicht, weiße Beleuchtung S.1 B.3 B.7 polarweiß, glänzend. LED Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. LED Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334414292

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.352.414 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), Deckenbefestigung mit robustem Metall-Rohrpendel und Montageplatte (Pendellänge ca. 1.000 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81352414 EAN Nr. 4250594518191

BTR Frontplatte 15024A7903-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 3xLC-Q MM (Keramik, erikaviolett) Frontplatte 3HE/7TE mit LC-Q Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten 6xLC-Q (blau), 3xLC-Q (erikaviolett), 6xLC-Q (erikaviolett), 6xLC-Q (aqua), 3xLC-Q (beige), 6xLC-Q (beige) BTR Metz Connect Typ 15024A7903E EAN Nr. 4250184165033

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX0FJ005 Schützspule, 48V50-400Hz, 48VDC, für F400. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX0FJ - Steuerstromkreis-Typ: AC 50.400 Hz, DC Standard - Steuerkreisspannung: 48 V AC 50.400 Hz, 48 V DC - mittlerer Widerstand: 1.32 Ohm Rastung bei 20 °C, 90.5 Ohm Entriegelung bei 20 °C - Produktkompatibilität: CR1F400 - Ansprechzeit: 40.75 ms Verriegelung, 50.100 ms Entriegelung - mechanische Lebensdauer: 1 Mcycles. EAN Nr. 3389110206937

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60111 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 13A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 120 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 60 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 60 V DC, 5 kA AIR gemäß UL 489 - 240 V AC. EAN Nr. 0785901409731

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Abschlussplatte 1807020000 Typ ZAP ZDU4-2/4AN BL Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 2 mm, blau Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 2 mm, blau Herstellertyp ZAPZDU424ANBL EAN Nr. 4032248279364

Weidmüller Relais 8870070000 Typ RCI484615 Relais, RIDERSERIES RCI, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Standardrelais in der RIDERSERIES RCI. ul li 2 Wechsler Kontakte /li li wahlweise AC- oder DC-Spulen /li li Relais mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCI, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 8 A, Raster in mm 5.00 Herstellertyp RCI484615 EAN Nr. 4032248613441

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349820015 Typ PAC-UNIV-HE26-F-1M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 26 Pole, Kabel LiYY, 1.5 m, 0.14 mm², H0.14/10 FERRULES 0,14mm², FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE26F1M5 EAN Nr. 04032248320288

Eaton Anschlusswinkel 263951 Typ ZV-L1/N-80A-36 Anschlusswinkel, L1/N, 80A Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263951 EAN Nr. 4015082639518

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2118G11 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Rollenhebel, IÖ+1S, Sprungfunktion, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047760

Gewiss Lasttrennschalter GW96135 Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 415V AC 40A 4P 4TE Lasttrennschalter nach EN 60947-3 als Reiheneinbaugeraet. Gebrauchskategorie AC-23B. Auf der linken Seite koennen max. 2 Hilfsschalter montiert werden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Anschluss (max): 25 qmm. Zur Verdrahtung koennen die entsprechenden Kammschienen eingesetzt werden Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564110465

Eaton Frequenzumrichter 185802 Typ DC1-12015NB-A6SCE1 Frequenzumrichter, 1-/3-phasig 230 V, 15 A, 4 kW, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, integriertem LCD-Display, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter, integriertem PI-Regler, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 185802 EAN Nr. 4015081813018

Phoenix Contact Steckerteil 1809064 Typ MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08-R Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/4-STZ-5,08-R EAN Nr. 4017918114961

Eaton Positionsschalter 106808 Typ LS-S20 Positionsschalter, 2S, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106808 EAN Nr. 4015081065752

Merten Steckdose MEG2310-4044 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, weiß, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ MEG2310-4044 EAN Nr. 4042811139254

Gewiss Scheinwerfer GW85131S Scheinwerfer HORUS3 250W HST lichtstreuend asymm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid (hochwertig bestaendiger Kunststoff gegeneuber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstützen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564173750

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter XB5AD41 Wahlschalter, 2-Stell., 2S, rechts tastend, links rastend, Knebel kurz, schwarz. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389118082809

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS530B1DAM12 Näherungsschalter, induktiv, M30, lang, Sn10mm, NO, 2L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 74 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110145564

RZB LED Wand und Deckenleuchte 672132.002.04 Notleuchte Pendelleuchte LED 4x1,8W LP515, Multidig. Halterung Metall pulverbeschichtet, Pendelrohr verchromt, bauseits kürzbar, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, 4 Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit, MWEB und S63, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 67213200204 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859080275

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hilfsschütz 010271 Typ DILER-40-G(60VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, integrierte Schutzbeschaltung, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 010271 EAN Nr. 4015080102717

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter XB4BJ21 Wahlschalter, 2-Stellungen, 1S, rastend, Knebel lang, schwarz. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110887082

Weidmüller Reihenklemme 1552720000 Typ A4C 1.5 OR Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, orange Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp A4C15OR EAN Nr. 4050118359855

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2E571PC1F0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48 V, EtherCAT, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 190.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187389

Weidmüller Querverbinder 0337200000 Typ Q 4 SAK2.5 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 4, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 4, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Herstellertyp Q4SAK25 EAN Nr. 4008190142902

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204653R0801 Typ TM-S 50/24-48 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046530

Eaton Leitungsschutzschalter 279005 Typ FAZ-K1,6/3N LS-Schalter, 1,6A, 3p+N, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279005 EAN Nr. 4015082790059

Fischer Putzdübel 511820 Typ FIF-S 8/260 Putzdübel FIF-S 8/260 Der fischer Putzdübel FIF-S besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-S wird mit dem Hammer eingeschlagen. Durch das Eintreiben des Nagels verspreizt sich der Dübelschaft im Baustoff. Der fischer Putzdübel FIF-S ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in der Putzfassade wie Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Herstellertyp FIF-S8/260 EAN Nr. 4048962110883

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N222QN Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 380..415V, 7,5..11 kW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.415 V 3 Phasen, 7.5 kW bei 380.415 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 124.5 W im Übergangszustand, 4.5 W beiVollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667318

Klauke Rohrkabelschuh 1R10 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M10, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078001946

EFB Elektronik Gasblocker 54000.7 Gasblocker 7mm/7mm für Kabeldurchmesser 1.0-3.8mm Gasblocker verhindern das Eindringen von Gas in Gebäude oder andere Gehäuse im Fall der Beschädigung von Microtubes und Gasleitungen z.B. durch Bauarbeiten. Weiterhin unterbinden sie sicher das Eindringen von Wasser und Schmutz ins Röhrchen. Für DI (direct install) und DB (direct burial) Anwendungen Einheitliches Design von 5.. 20 mm Verbinder, Endkappen und Reduzierungen lieferbar Hohe Anzugskräfte Alle verfügbar mit Sicherungsring Innenteil aus Kunststoff Erfüllt die TS der DTAG EAN Nr. 4049759137823

Schneider Electric Sarel Wandmontage NSYVD2M14U5 Rack, Wandmontage VDM 14HE 2 Körper D480. Produktbereich: Spacial CRN, Spacial S3D - Geräteanwendung: elektronisch - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse Typ: 2-Gehäuse - Racktyp: fest - Gehäuse-Nennhöhe: 700 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 480 mm - Anwendung: Elektronik und Netzwerke - Geräteaufbau: 19 Festrahmen 1 65 mm zurück von der Frontabdeckung, Gehäuse 1, hinterer Teil 1 innerhalb des Gehäuses, Kabeleinführungsplatte 2 oben und unten der Rückseite, Tür mit Schliessung 1. EAN Nr. 3606480174681

Eaton Hauptschalter 207147 Typ T0-2-1/1/SVB Hauptschalter, 3-polig, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschäuse, Schutzart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207147 EAN Nr. 4015082071479

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 20 S Nr. 783020 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE420S EAN Nr. 4013364310124

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutec Funkwandtaster 89472 Wandtaster 7 Kanal für die Innenanwendung Trägerfrequenz: 868,3 MHz Stromversorgung: 3V +/- 10% Lithium Batterie CR2430 in Glas schwarz und weiß, Edelstahl und Kunststoff weiß und schwarz lieferbar Lieferung mit Wechselrahmen Polyglas weiß. Andere Rahmen bitte gesondert bestellen. Made in EU Wall Switch 7 channel for indoor use Frequency: 868,3 MHz Power: 3V +/- 10% Lithium Battery CR2430 in Glass Black and White, Stainless Steel and Polyglass White and Black Deliverable Delivery With Exchangeable Frames Polyglass White. Please Specifically Order Other Frames. Made in EU EAN Nr. 4012094894720

Eaton Leistungsschalter 103033 Typ NZMN1-S33-CNA Leistungsschalter, 3p, 33A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 103033 EAN Nr. 4015081028726

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09U7A13 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Dreh., Wahlschalter, Sp. 240VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Rückstellung blau R, Wahlschalter mit 2 Positionen Start/Stop O-I. EAN Nr. 3389110573626

Eaton Leitungsschutzschalter 236043 Typ PXL-C0,5/1 LS-Schalter, 0,5A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236043 EAN Nr. 4015082360436

Berker Zentralstück 12179004 Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung Arsys edelstahl, lackiert. Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit 7 poligem Nebensteckkontakt. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück für Rufmodul mit roter Ruftaste, 1 Stecköffnung. Für Ruftaster mit Steckkontakt, Taste mit Linse, mit 7 poligem Nebensteckkontakt. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334202813

Bals Wandsteckdose 16445 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 16A 7p (6P+PE) 230V (230V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16445 EAN Nr. 4024941164450

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB05-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz Icu=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB053BB3

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10114014 Typ PNLNOV10040830WHC01-10LC LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG 1-10V integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R - Leuchtenanschlusssystem. LED-Leistung 40W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10040830WHC01 10LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120114014

Funke + Huster Schallgeber 21531007 Schallgeber AX03 115/230 VAC Lautstarker Elektronischer Schallgeber mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet trockene und feuchte Räume, sowie alle Aussenbereiche (IP66) Gehäuse Kunststoff (rot) 32 verschiedene Signaltöne, 2 Töne extern umschaltbar (2-Stufen Alarm) Lautstärke einstellbar AC und DC Versionen verfügbar Schallgeber AX03 115/230 VAC Anzahl der Töne 32 Gehäusefarbe rot Gehäusewerkstoff Kunststoff Lautstärke 105 dB Nennspannung 230 V Schutzart (IP) IP66 Stromart AC Stromaufnahme 0.020 A Temperaturbereich -25 - +70 °C Maß H 136 mm Maß B 136 mm Maß T 119 mm Lautstärke einstellbar Ja Nr. FHF21531007 EAN Nr. 4250235504491

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18646 Leistungsschalter NG125N, 3p+N, 80A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125N - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V DC, 20 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430186465

Eaton Leistungsschutz 276537 Typ DILM7-10(24V50HZ) Leistungsschutz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschutz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276537 EAN Nr. 4015082765378

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FB05-3KB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 400.1000A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FB053KB3

EVN LED Stripe LSTR6712603502 Kürzbarer und flexibler LED-Stripe für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbelichtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig Um ein überhitzen des Stripes zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. L lieferung erfolgt inkl. Montageclips. Die Lichtausbeute beträgt 590lm pro Meter. Hersteller EVN Nr. LSTR6712603502 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293003346

Eaton Basismodul 140077 Typ XN-S3T-SBB Basismodul Scheibe XI/ON, Zugfeder, 3 Anschlussebenen Verwendbar für XN-2DI-..., XN-1AI-..., XN-2AI-I(0/4 bis 20mA), XN-2AI-U(-10/0 bis +10V), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1AO-I(0/4 bis 20mA), XN-2AO-...! Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140077 EAN Nr. 7640130121157

Klauke Presskabelschuh 364R12 Presskabelschuh 25 mm² rm/sm, 35 mm² se, M12, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078477000

Legrand Leitungsschutzschalter 403720 Die D-Kennlinie ist für den Leitungsschutz in Kraftstromkreisen mit sehr hohen Einschaltströmen vorzusehen. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS D13A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970390288

Eaton Positionsschalter 178137 Typ LS-11/P-M12A Positionsschalter, 1S+1Ö, Rollenstößel, M12A IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen durch zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178137 EAN Nr. 4015081734603

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906743 Typ TTC-6P-2-HC-M-24DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldegerät überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC6P2HCM24DCUTI EAN Nr. 4055626134758

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DB56-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DB563HA3

Weidmüller Überspannungsschutz 1352920000 Typ VPU II 4 R 400V/40KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 400 V Geeignet für 400/690V Netzsysteme /b ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), mit Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 4 TE, Insta IP20, 400 V, AC Herstellertyp VPUII4R400V40KA EAN Nr. 4050118157499

Weidmüller Klemmenmarkierung 1630160001 Typ KSW 4 16/5,08 1-16 Klemmenmarkierung, 81,3 x 4 mm, Raster in mm 5,08, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyester, PVC frei, weiß Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes. ul li Wischbeständige Beschriftung /li li Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm /li li Einfach aufkleben - fertig /li li Optimale Haftung /li li PVC-frei /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 81,3 x 4 mm, Raster in mm 5,08, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyester, PVC frei, weiß Herstellertyp KSW416508116 EAN Nr. 4015082241216

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0400 B Kabelabzweigkasten bis 4 qmm ohne Klemme, schwarz Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit metrischen Vorpressungen. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67 mit Anbaustutzen ASS. Werkstoff PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei. Farbe schwarz, RAL 9011. Fabrikat HENSEL KF. Nennquerschnitt 4 mm² Typ. KF0400B EAN Nr. 4012591121749

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Audio Steckdose 3315391404 USB 3,5 mm Audio Steckdose B.7 alu, matt. USB 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3 Player Mini Audio sowie Digitalkameras und Computer Peripherie USB 2.0, USB Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse vorder und rückseitig vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. USB 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3 Player Mini Audio sowie Digitalkameras und Computer Peripherie USB 2.0, USB Doppelbuchse vorder und rückseitig Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse vorder und rückseitig vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330165

Fischer Bolzenanker 046978 Typ FAZ II 12 30 E Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII1230E EAN Nr. 4006209469781

Gewiss Schutz Schalter GWD4013 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.1A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalter ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaenges Schloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824133

Bega Ersatzglas 14000289 zu Bega Leuchten 55829K3 Bega Leuchte 55829K4 Bega Leuchte 55830K3 Bega Leuchte 55830K4 Bega Leuchte 55929K3 Bega Leuchte 55929K4 Bega Leuchte 55929WK3 Bega Leuchte 55929WK4 Bega Leuchte 55930K3 Bega Leuchte 55930K4 Bega Leuchte 55930WK3 Bega Leuchte 55930WK4 Bega Leuchte 24819K3 Bega Leuchte 24819K4 Bega Leuchte 24819WK3 Bega Leuchte 24819WK4 Bega Leuchte 24822K3 Bega Leuchte 24822K4 Bega Leuchte 24822WK3 Bega Leuchte 24822WK4 Bega Leuchte 24825K3 Bega Leuchte 24825K4 Bega Leuchte 24825WK3 Bega Leuchte 24825WK4 Bega Leuchte 24828K3 Bega Leuchte 24828K4 Bega Leuchte 24828WK3 Bega Leuchte 24828WK4 Bega Leuchte 24831K3 Bega Leuchte 24831K4 Bega Leuchte 24831WK3 Bega Leuchte 24831WK4 Bega Leuchte 24834K3 Bega Leuchte 24834K4 Bega Leuchte 24834WK3 Bega Leuchte 24834WK4

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66975WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66975W. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 326 lm, Halbstreuwinkel 90°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 95 mm, Höhe 90 mm. EAN Nr. 4044017206068

Bega Gartenleuchte 77263AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Garten- und Wegeleuchte 77263A für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. LED, 3,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 143 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 13 mm, max. 3 x 2,5 qmm. Höhe der Leuchte über Flur 700 mm. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 300 mm. EAN Nr. 4044017211642

Weidmüller Relais 1220230000 Typ DRH276730LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 230 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276730LT EAN Nr. 4032248998685

Berker Steckdose 47470002 Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erhöhtem Berührungsschutz Arsys weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334170600

Helios Hochleistungsventilator 1154 Typ HQD 450/4 EX Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Oberflächenwiderstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ausführung gemäß ATEX. HQD 450/4 EX, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt, nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ HQD450/4EX EAN Nr. 4010184011545

Bega Wandeinbauleuchte 34556.4K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 34556.4K4 für den Innenbereich. LED, 4,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 194 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss. Abschlussrahmen Einbrennlackierung palladium. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 40 x 210 x 90 mm oder in das Einbaugeschäube 10454. Abmessungen: 50 x 220 mm. EAN Nr. 4044018177060

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandfluter 44583K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandfluter 44583. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 45 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2655 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 980 x 80 x 115 mm. EAN Nr. 4044017196598

Busch Jaeger Außenstation mit Transponder 83100 72-660 Nr. 2CKA008300A0417 Außenstation mit Transponder-Modul, edelstahl, Türkommunikation, Busch-Welcome Zutrittskontrolle, Außenstation mit Transponder-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 berührungslos. Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681 -689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681 -689. Verbrauchseinheiten 1 Schutzart Gerät IP 44 Maße H x B x T 139 mm x 135 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8310072660 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0417 EAN Nr. 4011395198988

Bega Scheinwerfer 77680AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Scheinwerfer 77680AK3 mit Montagedose \varnothing 100 mm. Engbündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 11 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 765 lm, Halbstreuwinkel 7°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Streulichttubus mit eingebauter Glaslinse. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 140 x 205 x 140 mm. EAN Nr. 4044017217798

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3262 Mi-Sicherungsgehäuse, 3x3x63A, DIII, E33 a. Sammelsch.630A, 5polig, Scharnierd. Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D III, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig, mit Scharnierdeckel. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3262 EAN Nr. 4012591657163

Weidmüller Gerätemarkierung 1131850000 Typ SM 27/18 MC NE GE Gerätemarkierung, 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrauchten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster \varnothing 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM2718MCNEGE EAN Nr. 4032248912438

Gira Steuereinheit 086000 Steuereinheit 1-10 V Einsatz System 2000 1 10 V Steuereinheit zum Schalten und Dimmen von elektronischen Vorschaltgeräten EVG oder Gira Tronic Trafos mit 1 10 V Schnittstelle. Einstellen einer Grundhelligkeit. Speicherung eines Einschaltstimmwertes auch über Nebenstelle. 2 Flächenbedienung: Ein kurzer Tastendruck schaltet das Licht ein. Ein langer Tastendruck auf die obere bzw. untere Wippenhälfte dimmt die Beleuchtung heller bzw. dunkler.. Mehrphasiger Anschluss möglich. Elektronische Vorschaltgeräte erzeugen sehr hohe Stromspitzen, verwenden Sie deshalb einen Einschaltstrombegrenzer oder bei größeren Lasten ein separates Lastschütz. Schaltkontakt: Relaiskontakt mit Netzpotential behaftet Nennspannung: AC 230 V, 50 60 Hz N Leiter erforderlich Anschlussleistung: 700 W Glühlampen nur schalten 700 W Gira Tronic Trafo typenabhängig EVG 1 10 V Schnittstelle: max. 50 mA max. 100 m Eingangsleitung EAN Nr. 4010337860006

Weidmüller Kabel 7789892020 Typ C300-36B-324B-2S-M50-02 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.50 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.50 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30036B324B2SM5002 EAN Nr. 4032248216727

Indexa Video Türsprechstelle 28011 Typ VT100TV1-1 Video-Türsprechstelle mit einer Ruftaste aus 2mm Edelstahl IP44. Mit Weitwinkel-Farbkamera 84° horizontale Erfassung + - 15° schwenkbar Infrarotausleuchtung bis ca. 1 5m und beleuchtetem Namensschild und Edelstahl-Ruftaste. Integrierte RFID-Leseinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 5-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner 8V AC oder 12V DC max. 1A. Stromversorgung 15V DC max. 460mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip RFID-Tag im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen 90 x 286 x 2mm Frontplatte 73 x 268 x 32 Einbaukasten. Passendes Zubehör Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APV1 Unterputzgehäuse VT100UPV1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. Hersteller Indexa Typ VT100TV11 EAN Nr. 4015162280111

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311637.004.76 Wand-Deckenleuchte LED 48W-3000K 1198x298x49, DALI, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDELITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff einseitig mikroprismatisch, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Betriebsgerät integriert. Seitliche Lichteinkopplung mit LED, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31163700476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008309

Busch Jaeger Bedienelement 6126 02-803 Nr. 2CKA006116A0191 Bedienelement, 2 4-fach, graumetallic, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 2 4-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612602803 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6116-0-0191 EAN Nr. 4011395139813

Eaton Näherungsschalter 136130 Typ E57SAL30T110 Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=10mm, 3L, 6-48VDC, NPN, M30, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136130 EAN Nr. 4015081329236

Weidmüller Klemmenmarkierung 1289660001 Typ DEK 8 FSZ 1-10 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8,00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, senkrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8,00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, senkrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FSZ110 EAN Nr. 4008190124656

Bega Aufsatzleuchte silber 77853AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77853AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 42,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3542 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 7 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 520 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 7000 mm. EAN Nr. 4044017223232

Busch Jaeger Ruf Set für Behinderten WC 1510 UC-914-101 Nr. 2CKA001582A0426 Ruf-Set für Behinderten-WC, alpinweiß, Sicherheitstechnik, Busch-Infoline, Ruf-Set für Behinderten-WC Nach DIN VDE 0834 Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt. Bedienelemente Zugschnur und Abstelltaste. Anzeigeelemente LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Eingänge 1 Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Steuer- Signalausgänge 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~ 60 V-, 30 W VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät 5 °C bis 40 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1510UC914101 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395254851

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311820.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 36W-4000K 1542x43x82, DALI, 1950 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311820002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084594

Nobile LED Panel 1560461310 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat Q2S UGR 19 weiß 35W nw nicht dim Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR=19). Mit einer Leuchtdichte von 3000cd m² bei $\gamma = 65^\circ$ ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Die gleichmäßige Lichtverteilung fördert eine angenehme Atmosphäre und erzeugt normgerechte Lichtverhältnisse, unabhängig von der Anordnung der Leuchten im Raum. Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör für die Pendelabhängung oder Wand- Deckenaufbau. Betriebsgerät (SELV, SK I) inklusive Dimmung nicht dimmbar Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Microprismenscheibe Abmessungen (LxBxH) 622x622x10 mm Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte 604x604 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte 600x600 mm Farbtemperatur ca. 3000 K (warmweiß) ca. 4300 K (neutralweiß) Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Lebensdauer 50.000 Std. (L70 B10) EAN Nr. 4044538052878

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711599 Typ CLI C 1-6 GE/SW 78 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 78, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 78, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW78MP EAN Nr. 4008190171568

Busch Jaeger Dome Kamera 83550 2 Nr. 2CKA008300A0488 Dome-Kamera, Türkommunikation, Sicherheit, Dome-Kamera Externe analoge Kamera für die Türsprechanlage. Bildaufnahme 1 3 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente effektiv 1305 H x 1049 V. TV-Linien 700. Erfassungswinkel horizontal 30° - 90° Manuell einstellbar Signal-Rauschabstand ?50 dB Mindestbeleuchtung Tag 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung Nacht 0 Lux bei F2.0 Videosignal 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm Cinch Weißabgleich AWB, 1800 - 10800 Rauschunterdrückung 2D DNR, 3D DNR Zoom 1X-8X Brennweite 2,8-12 mm IR-Reichweite 40 m Spannungsversorgung DC 12 V + - 10 % z.B. ABB CP-D 12 0.83 oder CP-D 12 2.1 Nennstrom 350 mA Leistungsaufnahme 4,5 W Gewicht 490 g Schutzart Gerät IP 66 Temperaturbereich Gerät -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit 85 % Abmessungen D x H 119 x 104 mm 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 835502 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0488 EAN Nr. 4011395222621

Weidmüller Netzwerk Switch 1504280000 Typ IE-SW-VL05M-5TX Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports 5x RJ45, IP30, 0 °C.60 °C Die Value Line von Weidmüller besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP30 geschütztem Metallgehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Managed Switches der Value Line unterstützen eine Vielzahl von hilfreichen Management Funktionen, wie schnelle Ringredundanz, Port-basiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Port Spiegelung und Fehlermeldung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die web-basierte Management Schnittstelle oder mit einem DIP-Schalter auf der Oberseite des Switches eingerichtet werden. Ul li Unmanaged Plug & Play Switches in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30) /li li Preisbewusste Mittelklasse /li li Managed Switches für den Einstieg in eine konfigurierbare Netzwerkinfrastruktur /li li Unmanaged Full-Gigabit Switch mit 8 Ports /li li Zulassungen CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL /li /ul Herstellertyp IESWVL05M5TX EAN Nr. 4050118312256

Bega Bodeneinbauleuchte 77147RK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77147RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 14 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 854 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 280 mm, Einbautiefe 185 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017256926

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P22A1A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485208008

Bals Steckdosenkombination 89091 VARIABOX - L Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / Gesamt auf vorziehbarer Tragschiene montiert Bauseitige Vorsicherung max. 32A Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120236 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 89091 EAN Nr. 4024941206242

RZB LED Pendelleuchte 311778.000.1 Pendelleuchte LED 21,6W-4000K L1362, LP1500, 2100 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3117780001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859056010

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Kleinverteiler 178803 Typ KLV-36UPP-SF Unterputz-Kleinverteiler, 3-reihig, Stahlblechtür superflach Unterputz-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teileinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxiserrechte Spezialverpackung. Normen Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178803 EAN Nr. 4015081741328

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T16F1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197036

Striebel & John Schrank 2CPX035816R9999 Typ KS229A63K Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, mit 1x selektiver Hauptleitungsschutzschalter E63A 3-polig, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsschutzschalter, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, inkl. folgender Betriebsmittel: 1 x Sicherungssockel DO2 3-polig, 1 x Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A 4-polig, 12 x Sicherungsautomat B16A/1-polig inkl., Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358169

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093100500 Typ SAIL-M12GM8G-4-5.0UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G450UGE EAN Nr. 4032248865192

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1004310500 Typ SAIL-M12GM12W-4-2L5.0T Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W42L50T EAN Nr. 4032248703197

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F94403 Leitungsschutzschalter iC60L, 4p, 3A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480084348

Weidmüller Gerätemarkierung 1474150000 Typ CC-M 85/27 AL SDR Gerätemarkierung, 85.6 x 27 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 85.6 x 27 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM8527ALS DR EAN Nr. 4050118290363

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Funk Taster 2fach 507260 Funk-Taster CONNECT, 2fach, aluminium, System Fläche Im Design System Fläche. Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter. Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollläden fahren. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle. Kanäle: 4. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 4 Tasten. Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 507260 EAN Nr. 4042811048013

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424270750 Typ SAIL-M12BG-12S7.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 7.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 7.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG12S75U EAN Nr. 4050118243802

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F93402 Leitungsschutzschalter iC60L, 4p, 2A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480084034

Siemens Schütz 3RT2446-1AC20 Schütz, AC-1:140 A AC 24 V/50/60 Hz 3-polig, 3S, Baugröße S3 Schraubanschluss 1S+1Ö integriert Schütz SIRIUS 3RT24 zum Schalten von ohmschen Lasten AC-1. Die Schütze 3RT24 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung parallel, über ASI oder IO-Link. Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT24 sind klimafest und weltweit zugelassen z.B. IEC und UL/CSA. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung in Schraubanschlusstechnik erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RT24461AC20 EAN Nr. 4047621027814

RZB LED Einbaustrahler 911400.004.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3200 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140000476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154006

RZB LED Einbaustrahler 911287.004.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielleLED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128700476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859119258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31165 Lasttrennsch. INV160, 4 P, 160A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel. Baureihe: Compact - Produktname: INV160 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Grifffarbe: schwarz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-21A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21A : 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-21A : 160 A DC 125 V 4 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: ja. EAN Nr. 3303430311652

EFB Elektronik Universalkabel O8132.1 U-DQ(ZN)BH LC/LC 8E 9/125µ OS2, 1 Meter, 16xLC Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759077372

EFB Elektronik Netzwerkschrank 692642N Netzwerkschrank 42HE B600 T1000,H1980, RAL7035, Rückt. v. Höhe 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihholzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138929

RZB LED Einbaudownlight 901524.002 Einbaudownlight LED 8,7W-3000K D140, H85, IP65, 1100 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit ​ gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtengehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 901524002 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859111221

Maico Abluftelement 0084.0188 Typ Centro-H-APB Beschreibung: Ausführung mit autoamtischer Feuchtesteuerung. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltpunkt: 60 %, 70 %, 80 % oder 90 % relative Feuchte mit Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ausschaltpunkt: ca. 10 % unter dem Einschaltpunkt (immer fest eingestellter Wert). Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Bedarfslüftung per Lichtschalter. Standardschaltung: Abluftelement geschlossen Betrieb in Grundlüftung, Feuchtesteuerung ist bei Überschreitung des Einschaltpunkts aktiv - Betrieb in Bedarfslüftung, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts - Betrieb in Grundlüftung. Weitere Schaltungsvarianten: manuelle Zuschaltung der Bedarfslüftung. Einschalten der Vollast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 6 min) des Ventilators. Merkmale Aufputz Abluftelement mit Abdeckung und G2-Filter sowie Brandschutz-Metall-Absperrklappe. Einsetzbar mit Zentralentlüftungssystem Centro. Brandschutz identisch mit MAICO ER-Einzelraumentlüftung. Keine Kaltrauchsperrungen notwendig. Keine zusätzlichen Schalldämpfer notwendig. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Abluftelements im Gehäuse. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Artikel: Centro-H-APB, Ausführung: elektrisch, Fördervolumen: 30 / 65 m³/h, Mindestfördervolumen: 30 m³/h, Luftrichtung: Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 3,5 W, IMax: 0,9 A, Schutzart: IP X5, Netz-zuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8 kg, Filterklasse: G2, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 26 / 33 dB(A) EAN Nr. 4012799841883 Typ Centro-H-APB

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Maico Axialdachventilator 0087.0797 Typ DZD 25/2 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Grundplatte, Anströmdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Ausblasrichtung horizontal. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Anschlussleitung ca. 2 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderspannungen als Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 25/2 B Ex e, Fördervolumen: 1.700 m³/h, Drehzahl: 2.870 1/min, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 140 W, INenn : 0,29 A, IA /IN : 5,9, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,6 kg, Nennweite: 250 mm, Explosionschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799877974 Typ DZD25/2BExe

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 008-110 Doepke Artikel Nr. 09981037 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt. Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig.; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 8 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S RS008-110 EAN Nr. 4014712154711

Gira Wohnungsstation 125027 Wohnungsstation AP System 55 Reinweiß matt Wohnungsstation AP als vormontierte Einheit zur Aufputz Montage. Die Wohnungsstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Wohnungsstation, dadurch schnelle und saubere Installation.. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg erforderlich. Hinweis: bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich.. Einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen.. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.. Befestigungslöcher für Wand und Dosenmontage.. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus.. Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich.. Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur.. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.. Auswahl von 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.. Freisprechfunktion sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung.. Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung.. Mithörsperre..Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuert die folgenden Funktionen: Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00.. Ansteuerung des Türöffners.. Einstellen der Ruftonmelodie.. Rufton ein und ausschalten.. Rufannahme.. Aktivierung der Durchsetzfunktion.. Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke.. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP. Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V Busspannung Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster Abmessungen: System 55, E22: B x H x T 55 x 127 x 20 mm Flächenschalter: B x H x T 70 x 142 x 20 mm Temperaturbereich 5 C bis +50 C EAN Nr. 4010337010500

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D188E7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 32A/AC1, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 32 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 300 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 145 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 240 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 40 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 35 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 50 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250107

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115Q7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 380V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377255

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtztkombination LC2D115Q7 Wendeschtztkombination, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3 115A, Spule 380/400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110532791

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,10-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09145983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.10 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4063-4/0,10-BNKV500 EAN Nr. 4014712155893

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1003P01A2A AC-Servomotor BSH, 7,8 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 15.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1100 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 2300 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2600 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 4.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2000 rpm für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118140066

ABB Leistungsschalter 1SDA055827R0001 Typ E2B 20 PR122-LI R2000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571672

ABB Leistungsschalter 1SDA056827R0001 Typ E4H 32 PR122-LI R3200 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581671

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV71WD37N4ZH28 Frequenzumrichter ATV71, 3p, 37kW, 3x380-480V, IP54, Klasse A

ABB Positionsschalter 1SBV010241R1320 Typ LS30P41L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522007414

Siemens Schalt-/Dimmaktor 5WG15251EB01 GAMMA instabus Schalt-/Dimmaktor N 525E DALI 8xDALI Direktansteuerung EAN Nr. 4001869314600

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267050 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 3,5 1,5; 25m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586423

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611136R1103 Typ MPD7-11Y Doppeldruck.oben weiss:ON, unten flach schwarz:OFF, Mitte:gelb, EAN Nr. 7320500278482

Assa Abloy Elektro Türöffner 27-----32435D14 27 IW S-547 Radius 10 EST 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 2732435D14 EAN Nr. 4042203096448

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT1053G 7035 POLY-WS 1000X500X320, 1 TUER Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT1053G EAN Nr. 3606480775994

SLV Einspeiser 175050 Einspeiser für 3P.-schiene R-Version, schwarz EAN Nr. 4024163161275 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

VIMAR LED Orientierungsleuchte 14389.120.SL LED-Orientierungsleuchte 120V Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352319714

"A.L.S. CAPLED, U-Profil Aluminium eloxiert 2,02 Meter A.L.S. Nr. CAP-P-2 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Pilz Leerscharnier 570280 Leerscharnier mit gleichen Abmessungen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN hs1 hinge EAN Nr. 4046548062427

ABB Stecker 1SNK805719R0000 Typ CDK2.5-5 Stecker, 5-polig Grau - 2.5 mm² - 26 mm Baubreite EAN Nr. 3472598057198

Dold Koppelrelais 0056119 Typ IK3070.02/10C DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/10CDC24V EAN Nr.4030641561192

A.L.S. T-Verbinder mit Deckenauflage, Einspeisemöglichkeit A.L.S. Nr. SCH-132121 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA071424R0001 Typ E1.2C 10 T LI 4P E1.2C 10 Ekip Touch LI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752743

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Reihenklemme 1SNA162988R2100 Typ HD6/14.SDH.1 Bauelement-Reihenklemme 6mm²,26A,14mm,beige EAN Nr. 3472591629880
- Weidmüller Gehäuse 1195130001 Typ KTB MH 484815 S2E3 KTB MH 484815 S2E3 KTB MH 484815 S2E3 Herstellertyp KTBMH484815S2E3 EAN Nr. 4050118106466
- ABN Cu-Schiene XCUW153 Cu-Schiene 3FB 50x10x745mm Waagrecht kein Überstand Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW153 EAN Nr. 4015153598423
- Dold Zeitrelais 0009975 Typ AI 905.81 DC60V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC60V05-10S EAN Nr.4030641099756
- Siemens Schütz 3RH1122-1BC40 Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 30V, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221BC40 EAN Nr. 4011209282780
- ABB Leistungsschalter 1SDA072645R0001 Typ E6.2H 63 T LSI 3P E6.2H 63 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764951
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4220-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 20A Siemens Hersteller Nr. 5SL42208 EAN Nr. 4001869441443
- ABB Leistungsschalter 1SDA059516R0001 Typ T4L001025E06334002 T4L250 PR223DS R160 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619244
- Bticino Rahmen LNA4802M2RK Abdeckrahmen 2 fach, 2 2 Module, Farbe Brick Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M2RK EAN Nr. 8005543430576
- Wago Diodenklemme 2004-1211/1000-400 2-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N5408 grau Wago Serie 2004 EAN Nr. 4050821230946
- Hager Komplettfeld ZH34C7N Hager Installation Komplettfeld 1ZP,univ.Z,H 1050mm,1-feld,Ausf.:Hessen EAN Nr. 3250617624176 Hager Artikel Nr. ZH34C7N
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4532-7 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 32A Siemens Hersteller Nr. 5SL45327 EAN Nr. 4001869440927
- ABB Klemmenabdeckung 1SDA073871R0001 Typ KLEMMENABD.HOCH HT Klemmenabdeckung Hoch Htc E1.2 3P Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644778040
- Dold Wischrelais 0008750 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ42V EAN Nr.4030641087500
- IFM Electronic Distanzstück E12084 Zubehör, Distanzstück für IFM Electronic-Puck,10 mm, Werkstoff Gehäuse PA Polyamid Hersteller ifm Electronic GmbH
- ABB Leistungsschalter 1SDA054031R0001 Typ T4S000025E04333002 T4S250 PR222DS-LSIG R160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551230
- ABB Leistungsschalter 1SDA054331R0001 Typ T5N001040E04404002 T5N400 PR222DS-LSIG R400 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644554262
- ABB Leistungsschalter 1SDA063071R0001 Typ T7L001160E14474002 T7L1600 PR332/P-LSIG R1600 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656201
- ABB Leistungsschalter 1SDA064648R0001 Typ E4S 25 PR122/DC R2500 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675417
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4601-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, D, 1A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY46018 EAN Nr. 4001869202914
- Legrand Abdeckung 771168 Abdeckung Dimmer 600W VA Galea perlmutt ABD. DW- DREHDIMMER BEL.GAL SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711682
- Wago Verbindungsdosenklemme 2273-205 COMPACT-Verbindungsdosenklemme 5-Leiter-Klemme grau Wago Serie 2273 EAN Nr. 4050821027874
- Schneider Electric Sarel Kabel NSY11960 Kabel L=10m. Produktbereich: KlimaSys CC - Produkt oder Komponententyp: Verlängerungsleitung. EAN Nr. 3606480152740
- ABB Leistungsschalter 1SDA058583R0001 Typ E1N 08 PR122-LSIRC R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644609290
- ABB Leistungsschalter 1SDA068366R0001 Typ XT4L 160 TMD 20-30 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022723
- Dold Sicherheitsrelais 0067061 Typ HA5602.54 DC24V (/2063B3) Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. HA5602.54DC24V(/2063B3) EAN Nr.4030641670610
- Gewiss Jalousieaktor GW90753 KNX Jalousieaktor 8-fach mit Handbedienung Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564270916
- Pepperl + Fuchs Datenträger 182162 Typ IPC03-58 Datenträger Typ/Größe EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit Arbeitsfrequenz 125 kHz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ IPC0358
- Bachmann Mobillicht 720.013 Mobillicht 400W Mobillicht 400W, Halogen 2,0m Anschlusskabel mit Verstellbügel, schwarz Bachmann Typ 720013 EAN Nr. 4016514009268
- Dold Stromrelais 0052703 Typ MK9053/013 AC2-20MA AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC2-20MAAC230V5S EAN Nr.4030641527037
- OBO Bettermann ISO-Nagel-Clip 2225409 Typ 2006 18 RW ISO-Nagel-Clip 6mm, L18 Polypropylen reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195215110
- ABB Leistungsschalter 1SDA057861R0001 Typ E4S-A 36 PR122-LI R3600 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601249
- Dold Zeitrelais 0041256 Typ BA7901.81 AC50/60HZ 42V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81AC50/60HZ42V5-100S EAN Nr.4030641412562
- ABB Leistungsschalter 1SDA061198R0001 Typ E4L-A 32 PR123-LSI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644637217
- ABB Leistungsschalter 1SDA067088R0001 Typ XT2N 160 EKIP M-I IN=52A 3P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009939

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Neutralleiterklemme 1SNA290243R1200 Typ DB2,5/5.N.2L DB2,5/5.N.2L Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,5mm,blau EAN Nr. 3472592902432
- Jung Rahmen 2fach LS 982 GGO Rahmen, 2fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS982GGO EAN Nr. 4011377112759
- Walther-Werke Wandsteckdose AU130504TJ Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP44 Ausschalter 4 polig RCD 4 polig 40A 30mA Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744718
- Dold Unterspannungsrelais 0034184 Typ BA9043/001 3AC50-400HZ 120V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9043/0013AC50-400HZ120V EAN Nr.4030641341848
- Lovato Electric Hilfskontakt Block SM1X1220 Hilfskontaktblock 2S Einbau seitlich Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975221921
- Phoenix Contact Gerätemarker 0832025 Typ LS-EMLP (20X8) YE CUS Gerätemarkierung zum Aufkleben. Hersteller Phoenix Contact Typ LSEMLP20X8YECUS EAN Nr. 4046356931557
- Elso Anschlussdose 363024 EAN Nr. 4013984189711 Anschlussdose Farbe reinweiß mit Zugentlastung zum Anschluss von Leitungen bis 8 mm Durchmesser EAN Nr. 4013984189711
- Legrand Wippe 776690 Wippe IOBL Tastdimmer 600W 2-fach PLC IR Creo mandelweiss IOBL WIPPE PLC FU.CR MW LED Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067766903
- ABB Meldeleuchte 1SFA619403R5424 Typ CL2-542L CL2-542L Meldeleuchte blau 380-415VAC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation EAN Nr. 7320500475461
- Elcom Unterputzgehäuse 30030301 Typ UPK-FMU-3/1 UPK Gehäuse 3/1 135x415x55 UP MODESTA UPK Gehäuse für Rahmen 3/1 135x415x55 UP Edelstahl MODESTA EAN Nr. 4250111802758
- Dold Wischrelais 0030896 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641308964
- Dold Überspannungsrelais 0063188 Typ SK9170.11/001 3AC440V 0,9-1,3UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9170.11/0013AC440V09-13UN EAN Nr.4030641631888
- Dold Unterstromrelais 0051967 Typ IK9271.11/010 AC220-240V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9271.11/010AC220-240V01-15A EAN Nr.4030641519674
- Siemens Deckel 8WH9004-1WA00 Deckel für INSTA-Klemmen Querschnitt 6qmm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90041WA00 EAN Nr. 4001869348179
- Siemens Zusatzfilter 6SE6400-2FS03-8CD0 MICROMASTER 4 Zusatzfilter 200V-480V 3AC 38A Unterbau FSC-Klasse B Siemens Hersteller Nr. 6SE64002FS038CD0 EAN Nr. 4019169447409
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041240R9999 Typ MK210 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 2FB = 500 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412403
- Legrand Verschraubung 382208 G1 1 2", ø-Schlauch innen 39,5 mm Verschr. 2000 G1 1 2 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561118324
- Lovato Electric Spule 11BA91148 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie BF DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975029527
- Wago Trennklemme 281-666 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit Trennstöpsel mit integrierten Prüfbuchsen grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4044918838078
- Lovato Electric Schütz BF0901D060 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975166000
- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/R-UL Typ DL112XDC024G/R-UL rot Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht UL 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GRUL
- Brennenstuhl Steckdosenleiste 1153100100 Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker 4-fach schwarz 2m H05VV-F 3G1,5 EAN Nr. 4007123641062
- Siemens Schütz 3RT1035-1AF04 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 110V, 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AF04 EAN Nr. 4011209307742
- Dold Sanftanlaufgerät 0063690 Typ GI9014 3AC200-440V UH AC440V/AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GI90143AC200-440VUHAC440V/AC240V EAN Nr.4030641636906
- Cimco Einmaulschlüssel 112720 Einmaulschlüssel 1000V SW17 160mm, DIN 7446, 15° gekröpft Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gekröpft EAN Nr. 4021103127209
- Wago Systembuskabel 756-1305/060-030 Systembuskabel, axial 3 m lang beidseitig konfektioniert B-kodiert M12-Buchse axial M12-Stecker axial Wago Serie 756 EAN Nr. 4055143310154
- Siemens Relais 3RF2120-2AA24 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 48-460V/110-230V AC Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21202AA24 EAN Nr. 4011209574083
- Siedle Klemmblock TM 612-4 Siedle Artikel Nr. 200035574-00 Klemmblock zum Anschluss des Tasten-Modul TM 612-4 an die Installation. EAN Nr. 4015739355747 Alte Artikel Nr. 035574
- EFB Elektronik Spleißbox BA71203TS.48OM4 Spleißbox SC/SC 50/125µOM4 a.48 Pig / 24 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174637
- Phoenix Contact Prüfsteckerbuchse 3070329 Typ PSBJ 6-T BU Prüfsteckerbuchse, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ PSBJ6-TBU EAN Nr. 4046356870887
- Bticino Wippe HD4921M2LC Symbolwippe TISCHLAMPE für das Schalterprogramm AXOLUTE, 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921M2LC EAN Nr. 801219985596

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RT2326-1AC20 Schütz, 4S, AC 1: 40A AC 24V 50/60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23261AC20 EAN Nr. 4011209898639
- Siemens Verbindungsstück 3SB3901-OCT Verbindungsstück M20/M25 zum Verbinden von 2 Gehäusen, Kunststoff, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB3901OCT EAN Nr. 4011209666498
- Siemens Zeitschalter 7LF6111 Treppenlicht-Zeitschalter 4 Leiter Schaltung L oder N Tastung, nachschaltbar für 230V Kontakt 2000W Siemens Hersteller Nr. 7LF6111 EAN Nr. 4001869310916
- B.E.G. Befestigungsring 92556 Typ Befestigungsring für AL20 weiß BEG Befesti BEFESTIGUNGSRINGFÜRAL20WEIß Hersteller B.E.G. Brück Typ BefestigungsringfürAL20weiß EAN Nr. 4007529925568
- Siemens Schütz 3TK2040-3AN2 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schnappbefestigung Hutschiene AC-Betätigung AC 220V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20403AN2 EAN Nr. 4011209151123
- Sirena Blitzleuchte 26321 Typ TYPE200X1224DA blau Blitzleuchte 6J Einzelblitz 12-24VDC grau 26321 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200X1224DA EAN Nr. 8010152263217
- EFB Elektronik Frontblende 53025SW.4 Frontplatte 1HE 24SCs 24LCD waagrecht versetzt, RAL7021 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759069216
- Assa Abloy Elektro Türöffner 138.23-84B35E91 138.23 RR Fafix Profix® 2 KL EST 12 V GS Universal Türöffner 138.23 mit Flachschießblech 84B effeff Typ 1382384B35E91 EAN Nr. 4042203425088
- OBO Bettermann Multimediaträger Audio / Video 6105180 Typ MTS-12R L AL1 Multimediaträger Audio / Video 3x Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195899686
- Siemens Schütz 3RT2037-1NP30 Schütz, AC 3: 30kW/400V, 1S+1Ö, AC/DC 175-280V, mit Varistor, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20371NP30 EAN Nr. 4011209940635
- Dold Drehzahl Stillstandwächter 0060215 Typ BH5932.22/101/61 ACDC24V 7-21000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/101/61ACDC24V-21000IPM EAN Nr.4030641602154
- Siemens Anschlussabdeckung 3VL9400-8CA30 Zubehör für VL400, Anschlussabdeckung IP30 verlängert besteht aus 2 Abdeckungen 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94008CA30 EAN Nr. 4011209672925
- SLV Einbauleuchte 227472 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz TRAIL-LITE Einbauleuchte, Edelstahl 316, 4 LED, 0,3W, warmweiss, inkl. Diffusor EAN Nr. 4024163119306
- Wago Federleiste 2091-1102/000-1000 Federleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821327585
- Jung Klappdeckel LS 990 KL SW Klappdeckel mit Rückstellfeder, für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS990KLSW EAN Nr. 4011377947009
- Siemens Sicherungseinsatz 3NE9634-1C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 500A aR 2500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 260mm Siemens Hersteller Nr. 3NE96341C EAN Nr. 4001869369761
- Assa Abloy Feststellgestänge DCL141-----9016 Feststellgestänge L141 Weiss Ähnl. Ra9016 Feststellgestänge, Feststellgestänge Weiß ähnlich RAL9016 effeff Typ DCL1419016 EAN Nr. 4042203433397
- Siemens Stromwandler 3VL9563-8TC00 Zubehör für VL630, Stromwandler für Überlastschutz der N-Leiter und für Erdschlussschutz IN=630A Siemens Hersteller Nr. 3VL95638TC00 EAN Nr. 4011209667914
- Wago Einzelklemme 745-3804 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Brückerschacht blau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001223
- Hager NH-Sicherung NH1C LNH1035MK NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 35A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche Hersteller Hager Nr. LNH1035MK EAN Nr. 3250614133008
- Siemens Panel 6AG1124-1GC01-4AX0 SIPLUS HMI KP700 Comfort für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6AV2124-1GC01-0AX0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11241GC014AX0 EAN Nr. 4047618019716
- Gira Abdeckrahmen 1fach 0211217 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Aluminium Hellgold Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 1fach Esprit Aluminium Hellgold EV2. EAN Nr. 4010337015710
- Phoenix Contact Feste Brücke 3245134 Typ SCBI 10-8,15 Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ SCBI10-8,15 EAN Nr. 4046356574211
- Walther Werke Kontaktträger 771003 Crimpkontaktträger Baureihe MO 3P f. Buchsenkontakte mit Nr. 1-3 Crimpkontaktträger, Kontaktträger der Baureihe MO3 für Buchsenkontakte EAN Nr. 4015609173112
- Eaton Zubehör 744-A3385-00P Typ DXG-SPR-4FR1CF-BP DG1/DH1 optionales Zubehör DG1/DH1 optionales Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A338500P EAN Nr. 4015081805754
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 2700145 Typ PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 Kabelverschraubung M16 x 1,5 mm, schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ PSD-SASCABLEGLANDM16X1,5 EAN Nr. 4046356491372
- Sirena Signalsäulenmodul 31542 Typ NLDMINITWSFL24DA orange Signalsäulenmodul LED 55mm 24VACDC schwarz 31542 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL24DA EAN Nr. 8010152315428
- Wago Feldbuscontroller 750-843 SPS - Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET TCP/IP 16-Bit-CPU Programmspeicher 64 kByte, Datenspeicher 64 kByte lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454897888
- Weidmüller schwere Steckverbinder 2502490000 Typ HDC HP550 STGH CR 1P schwere Steckverbinder Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ HDCHP550STGHCR1P EAN Nr. 4050118516234

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, mit Teilabdeckung, G24q2 EVG Typ PATH-21806E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Albert Mastaufsatz 681017 Mastaufsatz 681017 4-fach, 90° versetzt für 2 Mastaufsatzleuchten mit Mastzopf 60 mm. aus verzinktem Stahl für Mastzopfdurchmesser 60 mm Farbe: weiß EAN Nr. 4007235810172

Bticino Rahmen LNE4802M2TE Abdeckrahmen Light Air Europe 2 fach, Farbe Tech, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M2TE EAN Nr. 8005543510902

OBO Steckdose 6120698 TYP STD-F3C SRO3 Modul 45connect Steckdose 3fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CSRO3 EAN Nr. 4012196291397

Gewiss Abdeckrahmen GW16604CL Abdeckrahmen FLAT 4M Glas Blau Ozean Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744462

Cimco HSS-Spiralbohrer 200433 Spiralbohrer 9,0mm, Gesamtlänge 125mm, Spirallänge 81mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004332

Gira Abstelltaster 291103 Abstelltaster System 55 Reinweiß Der Abstelltaster ist mit einer grünen Abstelltaste ausgestattet. Funktionen: Rufabstellung über grüne Abstelltaste. EAN Nr. 4010337062349

PC Electric Klappfenster 900602 Klappfenster IP66/67 für Sicherungen, 2 Automaten einheiten, 49x93mm, selbstschließendes Fenster mit Rändelschrauben Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399138775

Wago Federleiste 2231-117/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454720483

Wago Anschlussleitung 771-8985/107-103 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung L aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4050821122821

Wago Anschlussleitung 771-9995/116-502 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 5-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918590303

Weidmüller Einbaustecker 2421970000 Typ SAIE-M12BB-4S-H6.75TL Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEM12BB4SH675TL EAN Nr. 4050118430677

Jung Dienstzimmereinheit NRS CD 0834 DZE WW Dienstzimmereinheit— Schraubbefestigung, für Notrufsystem, für die Serie CD 500 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ NRSCD0834DZEWW EAN Nr. 4011377111189

Klauke Gabelschlüssel KL1100IS22 Gabelschlüssel vollisoliert, SW 22 Vollisoliert nach EN60900, 2-Farb Tauchisolierung - außen orange / innen gelb, DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl. EAN Nr. 4012078793452

Legrand Wippe 755039 Wippe aus Thermoplast für 3-fach-Schalter des Schalterprogramms VALENA ALLURE, Farbe perlmutt V.ALL WIPPE 3-FACH SCHALTER PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970481832

Siemens Verteiler 8GK1102-7KK52 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 1, H=1400 B=1300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11027KK52 EAN Nr. 4001869258256

Siemens Taster 3SB2226-0AH01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22260AH01 EAN Nr. 4011209028319

Finder Steckmodul 99.02.8.230.07 Steckmodul, Ableitwiderstand zur Reststromunterdrückung, 110-240 V AC, Farbe grau Hersteller Finder EAN Nr. 8012823115573 Artikelnummer 9902823007

Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3100 Energiezähler, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler. Kurzbezeichnung des Geräts: iEM3100 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480481482

Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-4HA01 Hilfsschalterblock, Front, 1Ö, stromb.: 1Ö, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Ringkabelschuhanschluss, 1./2 Siemens Hersteller Nr. 3RH29114HA01 EAN Nr. 4011209829732

Gewiss Abdeckrahmen GW16423TC Abdeckrahmen GEO International 2+2M horizontal Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767324

Siemens Schütz 3RT2017-2VB42 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172VB42 EAN Nr. 4011209844117

Hager Motorantrieb HXC040H Hager Installation Motorantrieb für Baugröße h250 24V DC. Motorantrieb zum elektrischen Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter. EAN Nr. 3250613369583 Hager Artikel Nr. HXC040H

Siemens Leitung 6XV1820-5BT20 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 200m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BT20 EAN Nr. 4019169400985

Phoenix Contact Kodierprofil 1686478 Typ CP-HC Kodierprofil, 4 Kodierprofile je Streifen, zum Einschleiben in die Kodiernuten Phoenix Contact Hersteller Typ CP-HC EAN Nr. 4017918177393

Eaton Leistungsschalter 123663 Typ IZM32N3-V32W Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123663 EAN Nr. 4015081212682

PC Electric Anbaudose 3132-10f70 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP67 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399362620

Weidmüller Abdeckprofil 4167160000 Typ ADP 6 Abdeckhaube, RS 80 transparent, Abdeckprofil, Breite 80.7 mm ADP 6 Abdeckhaube, RS 80 transparent, Abdeckprofil, Breite 80.7 mm Herstellertyp ADP6 EAN Nr. 4032248415120

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805848 Typ KLE-A16-2,2-0-K111 Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLEA162220K111

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Starter 3RW4427-3BC35 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 82A, 75HP, Wurzel-3: 142A, 125HP, AC 400-600V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44273BC35 EAN Nr. 4011209627130
- Gewiss Set Domo Center GWN1461XB Set Domo Center mit Metalltuer 2700mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimediane Netzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832367
- Haupa Klinge 102770 VDE Klinge Torque hex5 x 195 mm isolierte Wechsel Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechsel Klinge „VarioTQ“ 1000 V – Hex EAN Nr. 4011923567972
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 204254 Typ NBB0,6-3M22-E2 Schaltabstand 0,6 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB063M22E2
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-590/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 10-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340667
- Gewiss Wechselschalter GW12072 Wechselschalter beleuchtbar 2M 1P 16AX Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269361
- Peha Wippe D 20.542.022 NA Nr. 00024411 Wippe für 500er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm für Ausschalter 2-polig Artikel-Nr. 512 Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.542.022NA EAN Nr. 4010105024418
- Haupa VDE T Steckschlüssel 110036 VDE T Steckschlüssel SW 24 aus Vanadium Molybdän Stahl, für Sechskantmuttern DIN 7440, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Steckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923050597
- Wago Federleiste 2022-111/000-038 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 11-polig grau, blau, grün-gelb Wago Serie 2022 EAN Nr. 4045454915643
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 219003 Typ V11-G-BK10M-PUR-ABG0-Y219003 Kabeldose, M12, 3-polig, geschirmt, PUR-Kabel Polzahl 3 + Schirm Kabel PUR Länge 10 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11GBK10MPURABG0Y219003
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD32 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203507
- Mennekes Stecker 13204 Stecker PowerTOPXtra, 63A4p4h110V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238744
- Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03344 Transparente Frontplatte, 9 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: transparent. EAN Nr. 3303430033448
- Helios Ersatzfilter 0042 Typ ELF-KWL EC 450/500/7 Pollenfilter aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse F 7. ELF-KWL EC 450/500/7, Ersatzfilter KWL EC 450 1 Stk F7 Pollenfilter Hersteller Typ ELF-KWLE450/500/7 EAN Nr. 4010184000426
- Lovato Electric Mechanische Verklüftung 11G222C24 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklüftung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031490
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28022 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 360648044234
- Assa Abloy Elektro Türöffner 37-----02101E91 37 Fafix® HZ 021 Goldf. 12 V GS Universal Türöffner 37 mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 3702101E91 EAN Nr. 4042203158863
- Wago Transformator Klemmenblock 711-175 Transformator Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 5-polig orange Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918853828
- Triax Koaxialkabel 150003 Typ KOKA 7539 Hirschmann Mini-Koaxialkabel, 100 m Spule Klasse A Mini-Kabel für platzsparende Installation, 3-fach geschirmt, Klasse A. Cu 0,61/2,7/4,5, 3-fach geschirmt Al. Typ KOKA7539 EAN Nr. 5702661500039
- Spelsberg Verschlussstopfen 23144001 Typ VST M40 Verschlussstopfen mit geschlossener Dichtungsmembran, Thermoplastisches Elastomer TPE, keine Gegenmuttern notwendig, Schutzart IP54 Hersteller Spelsberg Typ VSTM40 EAN Nr. 4013902855704
- Wago Einzelklemme 250-424 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol versetzt 24-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in mit Prüföffnung für Prüfstift bis Ø 1,3 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918643382
- Gewiss Taster GW30037 Playbus Taster Punkt rot (STOPP) 1 Oeffner/Schliesser 1M 1P 10A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029880
- Siemens Leuchtmelder 3SB3344-6AA60 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33446AA60 EAN Nr. 4011209522305
- Eaton Schienenhalter 285515 Typ XBSB253 Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2500A, 3L Schienenhalter, Hauptsammelschiene hinten, bis 2500A, 3L, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellerlytp 285515 EAN Nr. 4015082855154
- Schneider Electric Telemecanique Steckschilder RXZL420 Steckschilder für Miniaturrelais-Sockel RXZ außer RXZE2M114. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör. EAN Nr. 3389119404310
- Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP85-2AC0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC85, für 2 AUX-Klemmen, für BU-Typ C0, mit Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP852AC0 EAN Nr. 4025515083078
- Weidmüller Schaltverstärker 1122460000 Typ EGV EG2 INV.24VDC/0.2A Schaltverstärker, Schraubanschluss EGV EG2 INV.24VDC/0.2A Schaltverstärker, Schraubanschluss Herstellertyp EGVEG2INV24VDC02A EAN Nr. 4008190088446
- Phoenix Contact Kabeltülle 0801635 Typ CES-SRG-BK-2 Kleine, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 1.2 mm, Material NBR Phoenix Contact Hersteller Typ CES-SRG-BK-2 EAN Nr. 4046356674614
- Wago Stiftleiste 231-232/001-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 1 x 1 mm 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918864466

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Netzfilter VW3A4619 Passiver Netzfilter, 325A, 400 V, für Frequenzrichter. Produkt oder Komponententyp: passives Filter - produktspezifische Anwendung: Reduzierung von Stromoberwellen. EAN Nr. 3389118083400
- Eaton Rückwand 255270 Typ NWS-RW/6020 Rückwand, für HxB=2025x600mm Rückwand 600x2025mm Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255270 EAN Nr. 4015082552701
- Gewiss Steckdose GW20291 System Steckdose dual doppelt 2P+PE 16A P17-11 Italienischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564054721
- Siemens Relais 3RS1441-1HB50 Temperatur-Überwachungsrelais für IO-Link Pt100/1000, KTY83/84, NTC 1 bis 3 Fühler, 2 Grenzwerte-50 Grad C bis 750 Grad C 3x1W, Baubr. 45mm Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RS14411HB50 EAN Nr. 4011209895942
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 128357 Typ SLC14-600-T/151 Sicherheitslichtvorhang Sender 24 V DC Mit Metallstecker M12, 8-polig TYP IEC 61496-1 Schutzfeldhöhe 600mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14600T151
- Phoenix Contact Etikett 0803940 Typ MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX Hersteller Phoenix Contact Typ MMEMLFEX24RC1WHBK EAN Nr. 4055626212197
- Walther Werke Anbaudose 518404 Anbaudose schräg 16A 4P 4h mit angeschr. Flanschgeh. 66x80 wasserd. schräge Anbaudose 16A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 66x80 Befestigungsmaß 40x68 EAN Nr. 4015609161478
- Eaton Unterteilung 173324 Typ XTPWCUV-H150 Unterteilung für Leermodule, H=150mm Unterteilungsregister für Leermodule, Höhe 150mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173324 EAN Nr. 4015081697250
- Lovato Electric Lampenfassungselement 85 140VAC 8LM2TME6 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975107201
- Siemens Relais 3RU1116-1BC1 Überlastrelais 1,4.2A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11161BC1 EAN Nr. 4011209301122
- Wago Klemmenleiste 262-209 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 9-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639378
- Wago Stiftleiste 734-154 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 24-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918847797
- EFB Elektronik Patchkabel K5525GE.7.5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 7,5m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 404975911861
- Wago Einzelklemme 235-452/332-000 2-Leiter-Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in mit Betätigungsdrücker mit Prüföffnung grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918655927
- Wago Geräteanschlussklemme 862-2603 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben N-PE-L1 ohne PE-Kontakt 3-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510196
- PC Electric Anbausteckdose 3922-3f87v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 3h IP66/67 Flansch 75x80 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte, Gehäusematerial PA6, Verschlussdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE)
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2D1.6UL, Leitungsschutzschalter nach UL489 und CSA-22.2 Nr. 5-09, 2-polig, Auslösecharakteristik D, Bemessungsstrom 1,6 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 277/480V AC, Produktreihe UL EAN Nr. 4011721081830
- PC Electric Wandgerätestecker 515-2d Wandgerätestecker mit Deckel 16A 5p 2h IP44, mit Schraubklemmen, mit selbstschließendem Klappdeckel mit Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)
- Pepperl + Fuchs Modul 228630 Typ VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L KE-Schaltschrankmodul 4 Eingänge und 3 Ausgänge AS-Interface-Spezifikation V3.0 Snnung = U AUX - 0,5 V Snnung 21 31 V DC INT Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA4E3AKEZEJQE2L
- IFM Electronic Einweglichtschranke E20060 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, Ø 2,5, gerade, Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PVC Adapter PPO, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Knipex Langbeckzange 30 31 160 Langbeckzange schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm Hoch belastbare und verschleißarme Greifzangen. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 3031160 EAN Nr. 4003773035077
- Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0EA15 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,28.0,4A, N-ausl. 8,2A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV24110EA15 EAN Nr. 4011209841420
- Weidmüller Relaiskoppler 0126011001 Typ RS 18 24VDC LD 4U LP Relaiskoppler, 24 V DC, // 4 Wechsler, Schraubanschluss Technische Daten Relaiskoppler, 24 V DC, // 4 Wechsler, Schraubanschluss Herstellertyp RS1824VDCLD4ULP EAN Nr. 4008190042301
- Walther Werke Tüllengehäuse P72814040 Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVN,M40,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 76 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM40, mit Gewindebohrung, IP65 EAN Nr. 4015609606962
- Phoenix Contact Klemmenkasten 0899310 Typ E PX A 120X122X91 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 120 mm x 122 mm x 91 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPXA120X122X91 EAN Nr. 4055626275796
- Schneider Electric Telemecanique Amperemeter Wahlschalter 15126 Amperemeter-Wahlschalter CMA, 10A. Produktbereich: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: iCMA - Produkt oder Komponententyp: Wahlschalter - Schalteranwendung: Amperemesser-Wahlschalter. EAN Nr. 3303430151265
- Phoenix Contact Etikett 0800464 Typ US-EML (104X3,8) Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 3,8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ US-EML(104X3,8) EAN Nr. 4046356606363
- Walther Werke Anbaugerätestecker 679409 Anbaugerätestecker gerade 125A 4P 9h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609025343
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1522273 Typ SAC-6P-10,0-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-6P-10,0-PUR/M8FR EAN Nr. 4046356021050

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AD16-0GNO Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 17,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: DEFAULT Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AD160GNO EAN Nr. 4011209973107
- Legrand Gummistecker 050340 Gummistecker • bruchsicherer Thermoplasteinsatz • Schlagfestigkeit IK 08 • Klemmen bereits geöffnet Kabelverschraubung, Zugentlastung 30kg bei 2,5mm², schwarz IP44 Gummistecker 16A, schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060503406
- Phoenix Contact Zackband 1050017:0231 Typ ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 231-240 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 231. 240, weiß, Breite: 5 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:FORTL.ZAHLEN231-240 EAN Nr. 4017918506933
- Wago Multibeschriftungssystem 793-504/000-023 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 21. 30 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen grün Wago Serie 793 EAN Nr. 4044918043038
- Phoenix Contact Kabelmarker 0831011 Typ WMTW (15X4)R YE CUS Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Stecken, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMTW(15X4)RYECUS EAN Nr. 4046356770682
- IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6100 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 5000, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA, kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siedle Infoschildmodul ISM 611-4/3-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038970-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 299 x 10 EAN Nr. 4015739389704 Alte Artikel Nr. 038970
- Merten Schriftfeldeinlagen MEG3954-8000 Schriftfeldeinlagen, Schlüssel, weiß, AQUASTAR Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle AQUASTAR-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden. Lieferumfang: 5 weiße Einlagen. Ausführung: Schlüssel, weiß. Typ MEG3954-8000 EAN Nr. 4042811180133
- Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB5AVB14 Lampenfassung, komplett mit weißem LED-Modul 24V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblöcke/Lampenfassungen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110907766
- Wago Federleiste 713-1105/037-047/032-000 Federleiste mit Trennhilfe und Zugentlastungsplatte 2-reihig 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177364
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1859658 Typ EMSTBVA 2,5/16-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBVA2,5/16-G-5,08 EAN Nr. 4017918133078
- Phoenix Contact Stecker 3212662 Typ PP-H 1,5/S/1-L BU Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1-LBU EAN Nr. 4046356565806
- Eaton Frontblende 174581 Typ XMPIX2X16F-C-H500W1000 Frontblende 2xIZMX16, Festeinbau, HxB=500x1000mm Frontblende für 2xIZMX16, Festeinbau, Stahlblech beschichtet, Materialstärke 2mm, Breite 1000mm, Höhe 500mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174581 EAN Nr. 4015081710362
- Lovato Electric Metall Hebel KND2L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975128268
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620019 Typ CA-19P1N129008 Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 10 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-19P1N129008 EAN Nr. 4046356819763
- Weidmüller Netzwerk Switch 1504310000 Typ IE-SW-VL05MT-5TX Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports 5x RJ45, IP30, -40 °C.75 °C IE-SW-VL05MT-5TX Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports 5x RJ45, IP 30, -40 °C.75 °C Herstellertyp IESWVL05MT5TX EAN Nr. 4050118312416
- Eaton Grenztaster 024229 Typ AT4/11-2/IA/S Grenztaster, 1fS+1sÖ, breit, IP65, Stössel IEC EN 60947-5-1, IP65, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, robuste Ausführung, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-14, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 024229 EAN Nr. 4015080242291
- Wago Federleiste 232 735/031 000 Federleiste mit geraden Einlötfistfen 5 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfistf 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577793
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3004524 Typ UK 6 N Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UK6N EAN Nr. 4017918090821
- Phoenix Contact Steckerteil 1826348 Typ SMSTB 2,5/8-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/8-ST-5,08 EAN Nr. 4017918122096
- Phoenix Contact Steckerteil 1769120 Typ MSTBP 2,5/13-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBP2,5/13-ST-5,08 EAN Nr. 4017918034450
- Hager Zentralabdeckung WYA516A1 Hager Schalter Zentralabdeckung für UAE/IAE Anschlussdose, 1-fach, Kat. 3-5-6, Alu gebürstet. Zentralabdeckung für Unterputz UAE Anschlussdosen, Aluminium gebürstet, Ausführung: 1-fach, passend für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617025751 Hager Artikel Nr. WYA516A1
- Phoenix Contact Kabelmarker Etikett 0824434 Typ KML 12X 9 WH CUS Kabelmarker-Etikett, bestellbar: bogenweise, transparent/weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 3 mm, Schriftfeldgröße: 12,7 x 9,4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ KML12X9WHCUS EAN Nr. 4046356353045
- Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069813 Typ UTRE 6-2/12 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 130,4 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage Phoenix Contact Hersteller Typ UTRE6-2/12 EAN Nr. 4046356962001
- Fränkische Rohrwerke Steckmuffe AMS-E 25 Nr. 20950025 Aluminium-Steckmuffe, AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ AMSE25 EAN Nr. 4013960176155
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1708925 Typ IPCV 5/12-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ IPCV5/12-G-7,62 EAN Nr. 4046356089906
- OBO Gewindebogen 2046796 TYP SBNM32 SW 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM32SW EAN Nr. 4012196394913
- Phoenix Contact Leitermarker 0826779 Typ UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT CUS Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufclippen, Kabeldurchmesser: 2,8-4,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMC4,4(15X5,5)VTCUS EAN Nr. 4046356364119

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Koppelrelais 38.62.8.230.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823353272 Artikelnummer 386282300060

Phoenix Contact Anschlussklemme 0421061 Typ AKG 4 BU-EX Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 7 mm, Höhe: 23,6 mm, Farbe: blau, Montageart: N-Sammelschiene Phoenix Contact Hersteller Typ AKG4BU-EX EAN Nr. 4017918001964

Schneider Electric Telemecanique Hilfsstromkreisstecker LV429272 Manueller Hilfsstromkreisstecker 9-polig, NSX100..630. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC, NSX400.630, NSX400.630 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: 9-poliger Hilfsstecker - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3606480021565

Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1412742 Typ HC-STA-B24-CHWD-1TTM32-ELC-AL HEAVYCON Kupplungsgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, B24, mit Querbügel, Höhe 77,5 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade, EMV-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-CHWD-1TTM32-ELC-AL EAN Nr. 4055626058948

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311611.002.7.76 Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-3000K D460, H93, DALI, 2100 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311611002776 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082224

Eaton Lasttrennschalter EBH123TBM1 Typ SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER S- BRI Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBH123TBM1 EAN Nr. 5906739011247

Eaton Unterteilung 180752 Typ XTPP2N4MEH-W800D291 Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4, BxT=800x291mm Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4 BXT Breite=800mm Tiefe=291mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180752 EAN Nr. 4015081759170

Eaton Leistungsschalter 132593 Typ PKZM4-32-CB Leistungsschalter, 3-polig, Ir = 24 - 32 A, Nordamerika-Ausführung Leistungsschalter zum Schutz von Kabeln und Leitungen, UL489, CSA22.2 no. 5-09, nicht als Hauptschalter verwendbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132593 EAN Nr. 4015081295289

Finder Relais 60.13.8.024.2050 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V AC, 2,2 VA, 74 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823089720 Artikelnummer 601380242050

Phoenix Contact Einbaubuchse 1528154 Typ SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, verdrehgeschützt, mit geradem Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI EAN Nr. 4046356023139

Phoenix Contact Grundgehäuse 1728934 Typ GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBA2,5HC/10-G-7,62 EAN Nr. 4046356150095

Siemens Kommutierungsdrössel 4EP3900-2DS00 Kommutierungsdrössel für Stromrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 400, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 63/50, I LN (A): 56,7, UK (%): 4, LN (mH): 0,35, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Flachanschluss, EN61558-2-20 Drössel Siemens Hersteller Nr. 4EP39002DS00 EAN Nr. 4001869936390

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320HC0 EAN Nr. 4042949103127

Helios Enthalpiewärmetauscher 5912 Typ KWL ET 270/370 Der Enthalpiewärmetauscher sorgt dank hygienischer Feuchte- und Wärmerückgewinnung für angenehmes Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit..lieferbar ab März 2010 KWL ET 270/370, Enthalpiewärmetauscher für KWL EC 270/370 Hersteller Typ KWLET270/370 EAN Nr. 4010184059127

Albert Wandleuchte 696146 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel B bis E Wandleuchte 696146 mit zweiseitigem Lichtaustritt, aus Edelstahl mit opales Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x QT 14 60W, Fassung G9. Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 105 x 205 x 90 mm EAN Nr. 4007235961461

Phoenix Contact LWL Patchkabel 1409797 Typ FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/1 Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM4, Stecker: LC / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/1 EAN Nr. 4046356882330

Phoenix Contact Relaismodul 2909672 Typ PLC-RPT- 24DC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT. 21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT24DC21AUMS EAN Nr. 4055626378053

Phoenix Contact Steckerteil 1912540 Typ MVSTBR 2,5 HC/ 5-STF Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5HC/5-STF EAN Nr. 4017918192259

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BH15-1AP0 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S00 0,14.0,20A 3kW, AC 230V Federzuganschluss für 60mm-Sammelschienen-systeme (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=150kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BH151AP0 EAN Nr. 4011209796379

Wago Federleiste 232-840/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 10-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918626491

Phoenix Contact Stecker 3061966 Typ PP-H 1,5/S/25 (1GNYE/24GY) Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 24, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 87,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün/gelb-grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/25(1GNYE/24GY) EAN Nr. 4046356892537

Phoenix Contact Steckerteil 0710154 Typ DFK-MSTB 2,5/15-GF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTB2,5/15-GF EAN Nr. 4017918005184

Siemens Verbraucherabzweig 3RA1130-4DB34-0AF0 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S2, 18.25A, AC 110V, 50Hz, Schraubanschluss, auf Adapter, für Schraub- und Schnappbefestigung, Zuordnungsart 2, IQ=50kA (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Siemens Hersteller Nr. 3RA11304DB340AF0 EAN Nr. 4011209551664

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Stecker 3061965 Typ PP-H 1,5/S/25 (24GY/1GNYE) Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PPH15S2524GY1GNYE EAN Nr. 4046356671217

Schneider Electric Telemecanique Kompensationsanlage VLVAWON03527AA VarSet-Kompensationsanlage Auto 12,5kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz. Blindleistungsangabe: 12.5 kvar - Betriebsmodus: automatisch - Kurzbezeichnung des Geräts: VarSet, automatisch - Produkt oder Komponententyp: Verdichterbank. EAN Nr. 3606480594427

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-658 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 310, 320. 400 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274463

Pepperl + Fuchs Infrarot Scanner 418014 Typ AIR 30/32-UP-2493 Aktiv-Infrarot-Lichttaster mit Hintergrundauswertung mit Frontblende, Tastweite 885mm, fest eingestellt Betriebsspannung 24VDC Ausgang PNP-Ausgang, hellschaltend, Anschlußart Festkabel 500mm mit 4 pol. Buchsenstecker TBB 2082 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ AIR3032UP2493

Eaton Verriegelung 168929 Typ XMW-I-5 Verriegelung für Einschub H=150-300mm, NZM1 Einzelteile MCC Mechanische Verriegelung für Ladenhöhe 150, 225, 300mm, für NZM1 bestehend aus Druckknopf, Micro-Schalter, mechanische Teile, inkl. Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168929 EAN Nr. 4015081654215

Phoenix Contact Steckerteil 1714304 Typ GMSTB 2,5 HCV/ 5-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTB2,5HCV/5-ST-7,62 EAN Nr. 4046356095594

Siemens Profibus 6GK1588-3AA15 SIMATIC NET, ASIC SPC 4-2 LF für PROFIBUS-DP/- FMS/- PA und-FF zum eigensicheren Anschluss 31,25 kBit/s und max. 12 MBit/s Tray 160 Stück bleifrei lötbare Ausführung. Achtung: die Abmessung HABEN sich geringfügig geändert gegenüber 6GK1588-2AA. Siemens Hersteller Nr. 6GK15883AA15 EAN Nr. 4019169853323

Phoenix Contact Kabelmarker 0830823 Typ WML HF 36(25X38)R YE Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMLHF36(25X38)RYE EAN Nr. 4046356800792

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412791 Typ HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg21, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL EAN Nr. 4055626060576

Busch Jaeger Winkelstecker 2064 SWLW Nr. 2CKA002590A0164 Winkelstecker, weiß RAL 1013, Alu-Druckguss Sondergeräte, Busch-Perilexnach DIN 49445-48,3 P + N + E, 16 25 A, 415 V, Winkelstecker Winkelstecker, 16 A Mit Kabeltülle. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2064SWLW Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2590-0-0164 EAN Nr. 4011395256800

Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2708232 Typ SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, Kabelzuführung unter 35°, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8, Schraubanschlussklemmen Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 EAN Nr. 4017918960483

Phoenix Contact Koppelrelais 2986562 Typ PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 Koppelrelais für SIL 3 Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, Modul für F&G-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbare Zugfederklemme, Breite 17,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PSR-SPP-24DC/ETP/1X1 EAN Nr. 4046356540780

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407398 Typ NBC-FSD/ 5,0-93E/R4QC SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-FSD/5,0-93E/R4QCSCO EAN Nr. 4046356775267

Eaton Einbausatz 122380 Typ XMI1406-1-SOND-RAL* Einbausatz, IZM1, 1600A, 4p, W, B=600mm, Sonderfarbe Einbausatz für IZM1, 1600A, fest montiert und ausfahrbar, 4-polig, inklusive Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Feldbreite 600mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122380

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1438586 Typ SAC-3P-M12MS/1,0-PUR/A-1L-Z Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 1 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM12MS10PURA1LZ EAN Nr. 4046356489430

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN320ACO EAN Nr. 4042949024651

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1DD33-2HA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081DD332HA0

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1Z50UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 50A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721077284

Hager Zählerschrank ZB25S Hager Installation Zählerschrank,IP44,SKII,950x1300x205mm, 360PLE,univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schu EAN Nr. 3250617620246 Hager Artikel Nr. ZB25S

Phoenix Contact Rundkabel 2314817 Typ FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS Konfektioniertes Rundkabel mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Der Steckverbinder zur Modulseite ist umspritzt. Das Kabel ist geeignet für die Karten ADV561 und ADV161. Kabellänge: 15,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS EAN Nr. 4046356303385

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-OCA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF36OCA0 EAN Nr. 4042949043515

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-2BB44 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), DC 24V, 45.0mm, Federzugklemme, FK unverz.: 2S, FK verz.: 2, MK: 4, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28262BB44 EAN Nr. 4011209723047

Hager Feldverteiler FW54US2 Hager Installation Feldverteiler, Unterputz,240PLE, mit Hutschienen. Feldverteiler UP/HW nach DIN EN 61 439-1/-3, Massnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eing EAN Nr. 3250612737376 Hager Artikel Nr. FW54US2

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82967 Anbausteckdose, 32A, 2p, 40-50 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829676

Hager Lasttrennschalter HAC408 Hager Installation Lasttrennschalter 4polig 80A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140380 Hager Artikel Nr. HAC408

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HL36-OAGO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeshalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HL36OAGO EAN Nr. 4042949027577

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-2DC33-8JB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27062DC338JB1

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416903 Typ EL16 L0.35M 2KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 0,3m schw. m.2 Kabelschuhe (D) geschl. M10 Vers-Nr. 6150-12-198-6812 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x geschlossen M10. Typ EL16L035M2KSG10 EAN Nr. 4013364028944

Pepperl + Fuchs Transmitterspeisegerät 231393 Typ KFD2-STC4-EX1.H Baureihe KFD ... Aufbauehäuse 20 mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung DC 20 V ... 35 V Power Rail Anschluss Eingang 0 ... 20 mA Ausgang 0 ... 20 mA Eingang [Ex ia] II C Speisespannung 17,6 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3 Ausgang und Speisespannung 1- kanal Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2STC4EX1H

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1709613 Typ PTSA 1,5 24-3,5-Z BK Leiterplattenklemme, Nennstrom 8 A, Nennspannung 250 V, Rastermaß 3,5 mm, Polzahl 24, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Farbe schwarz. Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Hersteller Phoenix Contact Typ PTSA152435ZBK EAN Nr. 4055626298177

Weidmüller Bus Leitung 1160820200 Typ SAIL-M8G-4S2.OUIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein SAIL-M8G-4S2.OUIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Hal Hersteller Typ SAILM8G4S2OUIE EAN Nr. 4032248948901

Weidmüller Gehäuse 1903370000 Typ HDC 24D SDBO 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 24D SDBO 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabelei Herstellertyp HDC24DSDBO1M25G EAN Nr. 4032248588190

Spelsberg Leergehäuse 10701501 Typ TK PS 1813-13f-tm Leergehäuse TK PS 1813-13f-tm, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, U_i=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 137, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902317370

Schneider Electric Sarel Rückwand NSYBP188 Spacial SF-Rückwand, Innenbefestigung, 1800x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Rückwand - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1 Rückwand, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485125800

ABL Sursum Netzüberwachung NWA1 Die Netzüberwachung NW von ABL mit Asymmetrieüberwachung von 10% hat einen Netzanschluss 3-phasig 230/400V AC mit einer Leistungsaufnahme von 5,5VA und eine Nennschaltleistung von 2000VA. Die Netzüberwachung hat einen Schließer und einen Öffner als Ausgangskontakte (potentialfreie Kontakte). ABL Sursum Typ NWA1 EAN Nr. 4011721072500

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH202 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausbündung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A PA Dichtung FPM, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Vorwahlzähler XBKP50100D10M Predetermining subtracting counter, mechanical 5 digit display, 24 V DC. Produktbereich: Zelio Count - Produkt oder Komponententyp: Vorwahlzähler - Anzeigetyp: mechanisch - Größe: 75 x 60 mm - Rückstellung: manuell - Zählkapazität: 0.99999 - Typ der Technologie: elektromechanisch. EAN Nr. 3389110739817

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-3EJ46-8RA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47253EJ468RA0

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1EJ43-2UB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27061EJ432UB1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Anbaugerätestecker Typ A51S14, CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721141701

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3SB36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU10, LI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103SB360AA0 EAN Nr. 4011209820869

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF32-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF320KCO EAN Nr. 4042949079019

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21635MN360BA0 EAN Nr. 4042949105688

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0044 Typ LGS17-1100-IO/35/110/115b/146 - Betriebsreichweite 8m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 1100mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub - 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperra Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS171100IO35110115b146

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/3-0 SM Siedle Artikel Nr. 200038528-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739385287 Alte Artikel Nr. 038528

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2CL36-0AA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=400A, Bemessungsstrom IR=160.400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47402CL360AA0

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543150000 Typ BVZ 7.62HP/06/180MF5 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Mittelflansch, 7.62 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BVZ762HP06180MF5SNBKBX EAN Nr. 04050118347982

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-2EJ46-0AD1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL37202EJ460AD1

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EH46-0AA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EH460AA0 EAN Nr. 4011209641402

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3SE36-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203SE360AA0 EAN Nr. 4011209810747

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1638620000 Typ BL 3.50/09/90 SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.50 mm, Polzahl: 9, verzinkt, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BL3500990SNORBX EAN Nr. 04008190276164

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KSA1000EV4254 Einbau-Verteilerstreckenstück 2,5m, 4Abgangsöffnungen 1000A. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Steighauptleitungen - Material: Aluminium - Geräteanwendung: Erhöhung der mittleren Energieverteilung. EAN Nr. 3606480003882

Peweta Quarz Batterieuhr 41.270.311 Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41270311 EAN Nr. 4250594504163

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-3CP36-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=40.100A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27103CP360AA0

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774310 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwacher Start UB 24V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011685

IFM Electronic Konfektionierbare Dose E1001A Verbindungstechnik, Konfektionierbare Dose, gerade, Rd24, 7-polig, 7-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise, Rd24 Steckverbindung, konfektionierbar, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 1G, Gruppe II, Kategorie 1D, Werkstoff Gehäuse PBT, Werkstoff Überwurfmutter PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460365 Typ HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B10, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TMB-100/O1STM25G-EEE EAN Nr. 4046356592642

BTR Bulkhead 1401048102KI Industry IP67 V4 bulkhead protective cap hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, Griffmöglichkeit zum Abziehen, Varianten Steckerschutzkappe, Flanschschutzkappe BTR Metz Connect Typ 1401048102KI EAN Nr. 4250184114154

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IB0110 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 40 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 6 m, Silikon-Kabel, 2 x 0,75 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse MC Nylon Befestigungsschelle MC Nylon Endkappe Edelstahl 1.4303 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1405740 Typ SACB-8/16-L-10,0PUR SCO P NPN Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, NPN, Stammlenitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-8/16-L-10,0PURSCOPNPN EAN Nr. 4046356782944

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 47370 Arbeitsstromausl. MX, 24VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: zweite MX - Typ des Spannungsauslösers: unverzögerter Spannungsauslöser - Steuerkreisspannung: 24 V AC 50/60 Hz, 24.30 V DC. EAN Nr. 3303430473701

Eaton Tür 167537 Typ XSDBC0206 Tür, feldbreit, Box Solution, für HxB=200x600mm Tür für Box-Solution - kompatibel zu XVTL, inkl. Scharniermaterial. Standardverschluss = 3mm Doppelbart für Standard XF-Feld ohne Kabelanschlussraum Breite 600mm, Höhe 200mm, links und rechts verwendbar, bis IP55, grau, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 167537 EAN Nr. 4015081640331

Phoenix Contact Relaissockel 2980377 Typ PLC-BSP-230UC/21/SO46 6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Zugfederanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit integriertem RCZ-Filter, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSP-230UC/21/SO46 EAN Nr. 4017918895754

Bega Netzteil 10530 BEGA Netzteil 10530, mit DALI-Schnittstelle für LED-Leuchten mit einer Leistung von 14-36,4 W. Steckverbindung für den Leuchtenanschluss. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Wechselspannungsbereich AC: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Abmessungen: 76 x 134 x 73 mm. EAN Nr. 4044017197953

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1984992 Typ PTSA 1,5/ 5-3,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/5-3,5-F EAN Nr. 4017918922078

Schneider Electric Telemecanique Kipprelais RHK422EA76 Haftrelais mit Störschutz 48 V DC, 40C. Produktbereich: Zelio Relay - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RHK - Aufbau und Typ des Anschlusses: 4 OC - Betrieb der Kontakte: Niederpegel, Verriegelung - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: manuelle Steuerung - interferenzfreie Spule: mit. EAN Nr. 3389118111769

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360DHO EAN Nr. 4042949085218

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4EF36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8.16x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11204EF360CHO EAN Nr. 4042949083450

Siemens Transformator 4AM3442-5AD40-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,1/0,31, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230-115, Isec (A): 0,43-0,86, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-1-2-2-2-4 Siemens Hersteller Nr. 4AM34425AD400FA0 EAN Nr. 4001869902258

Schneider Electric Telemecanique Lizenz VJCN5102212 Lizenz für Vijeo Citect Web Control 500 Punkte. Produktbereich: Vijeo Citect - Produkt oder Komponententyp: Lizenz - Bereichs-Kompatibilität: Unity Pro, Vijeo Designer - Produktkompatibilität: Unity Pro 3.0, Unity Pro 3.1, Unity Pro 4.0, Vijeo Designer 4.6 - Bezeichnung der Software: Lizenz für Vijeo-Citect-Steuerungs-Web-Client. EAN Nr. 3595864111148

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1279412000 Typ SAIL-M12G-8-20U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 20 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 8, 20 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G820U EAN Nr. 4050118212044

Eaton Tastenplatte 218248 Typ M22-XDH-S-GB6 Tastenplatte, hoch schwarz, ON Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218248 EAN Nr. 4015082182489

Nobile Trafo 8970502612 Typ EL-260-12V IP67 EL-260-12V IP67 LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche. Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +50°C und tc max. +90°C. Aktive Power-Factor-Correction Leistungsfaktor: >0,95 bei 230V AC Vollast Primärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx3C mit offenen Leitungsenden Sekundärseitig: 30 cm Anschlussleitung 14AWGx2C mit offenen Leitungsenden EAN Nr. 4044538044316

Busch Jaeger Zentralscheibe 1746-775 Nr. 2CKA001753A0142 Zentralscheibe, schwarz matt, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Mit Klappdeckel. Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1746775 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0142 EAN Nr. 4011395127629

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais REXL2TMBD Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s, 100 h, 24 V DC, 2 OC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Komponentename: REXL - Zeitfunktion: A - Zeitbereich: 0.1.1 h, 0.1.1 min., 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h. EAN Nr. 3389119400015

EFB Elektronik Kaltgeräteverlängerung EK601SW.2 Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, IEC Lock, schw., 2.0 m, 3 x 1.00 mm² Mit „IEC Lock“ wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen 10 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz International genormte Steckverbinder EAN Nr. 4049759111403

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8KQ31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0.6..10xIn, II=1,5..10xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIn, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408KQ310AA0 EAN Nr. 4042948859247

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

OBO Profilschiene 1122948 TYP MS4142P6000FS Schwere C-Profilschiene, doppelt, zur beidseitigen Montage von Abhängungen. Doppelte Ausführung bedeutet, zwei am Boden verbundene (geclinchte) Profilschienen. Montage von Abhängungen mit Hammerkopfschraube MS41HB bzw. MS41HBF oder Gleitmutter MS41SN bzw. MS41SNF, separat zu bestellen. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4142P6000FS Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196115068

Bals Aufbaugerätestecker 470 Kleinspannungs-Aufbaugerätestecker 63A 3p (3P) 42V (40 bis 50V) 12h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x90 mm (HxB), Befestigung 45x78 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 470 EAN Nr. 4024941004701

Schneider Electric Sarel Schiene NSYAMRD80357SB DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 800 MM FUER SBM GEHAEUSE. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Schiene - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Blechschraube - Produktkompatibilität: SBMB-Gehäuse, SBMC-Gehäuse, SBM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480520754

Siemens Transformator 4AT3032-4TJ10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 4/16, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 110, Isec (A): 36,4, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 55/H, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AT30324TJ100FA0 EAN Nr. 4001869901053

Eaton Sicherungseinsatz C14G40 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A GG 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G40 EAN Nr. 5027590059008

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6JP32-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschut optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22256JP320CA0 EAN Nr. 4042949020707

Weidmüller Leiterplattenklemme 1886140000 Typ LSF-SMT 7.50/05/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 5, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.50/05/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 5, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSFST7500513535SNBK TU EAN Nr. 4032248491070

Siemens Reparaturschalter 6SL3511-1PE27-5AM0 SINAMICS G110D AC-Drive, mit Reparaturschalter mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper mit AS-Interface-Busschnittstelle 3AC380-500V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 210x450x240 (HxBxT), FSC Schutzart IP65 ohne Bedienfeld Siemens Hersteller Nr. 6SL35111PE275AM0 EAN Nr. 4019169457521

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060600000 Typ BVF 7.62HP/05/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/05/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/05/180MF3SNBK BX EAN Nr. 4032248809943

Eaton Leitungsschutzschalter 240807 Typ FAZT-C16/1 LS-Schalter, 16A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240807 EAN Nr. 4015082408077

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1844000000 Typ BLT 5.08HC/03/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 3, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLT 5.08HC/03/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 3, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BLT508HC03180FSNORBX EAN Nr. 4032248355921

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1945870000 Typ BLZP 5.08HC/14/225B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 14, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/14/225B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 14, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC14225BSNORBX EAN Nr. 4032248621392

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1946270000 Typ BLZP 5.08HC/04/225 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 4, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/04/225 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 4, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC04225SNORBX EAN Nr. 4032248621842

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1945220000 Typ BLZP 5.08HC/18/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/18/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC18180LRSNBK BX EAN Nr. 4032248620364

Siemens Transformator 4AM4842-5AT10-0FCO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,425/2, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 1,83, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP23, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM48425AT100FCO EAN Nr. 4001869911656

Dehn + Söhne Phasenschraubklemme 784085 Typ PSK 10 85 SQL Phasenschraubklemme D 10-85mm Spindel- Q-Stift f. Anschlussstück PK2 16-150mm² Phasenschraubklemme (mit großem Klemmbereich) mit langer Schraubspindel und Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Freileitungen zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschliesseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ PSK1085SQL EAN Nr. 4013364018686

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1150000000 Typ SL 5.08HC/21/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/21/90LF 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 5.08HC/21/90LF32SNORBX EAN Nr. 4032248936786

IFM Electronic Reflextaster UGT520 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 2200 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Spannungsausgang, 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x Spannungsausgang, Steckverbinding, M12-Steckverbinding, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Kabel K5434.15V2 DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, St.-St., AWG 24, 15,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Kabellänge bis zu 20m! Dual Link Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 EAN Nr. 4049759054526

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Umschalter 207179 Typ T3-2-8215/12 Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugehäuse, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom I_u 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207179 EAN Nr. 4015082071790

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1761584001 Typ SL-SMT 3.50/06/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/06/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT3500690G15SNBKRL EAN Nr. 4032248136025

Schneider Electric Telemecanique FI Block 19055 FI-Block Vigi NG125, 3p, 125A, 300-3000mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Zusatzblock - Kurzbezeichnung des Geräts: Vigi NG125 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Erdschlussempfindlichkeit: 1000 mA, 300 mA, 3000 mA, 500 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert/selektiv/verzögert - Erdschluss-Schutzklasse: Klasse A. EAN Nr. 3303430190554

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838040000 Typ SL-SMT 5.08HC/08/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.08HC/08/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 1 Herstellertyp SLSMT508HC0818032SNBKBX EAN Nr. 4032248348107

Eaton Frequenzumrichter 9701-5004-00P Typ DG1-32114FN-C21C Frequenzumrichter, 3-phasig 230 V, 114 A, EMV-Filter, Schutzart IP21 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9701500400P EAN Nr. 4015081735044

Busch Jaeger IR Bedienelement 6067-803 Nr. 2CKA006020A1396 IR-Bedienelement, graumetallic, solo, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6067803 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1396 EAN Nr. 4011395111055

Eaton Näherungsschalter 136257 Typ E57EBL8T110SP Näherungsschalter, induktiv, IÖ, S_n=1mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M8mm, Ltg. 2m E57-Miniaturserie, Produktmerkmale Kleine Durchmesser - 4, 5, 6,5 und 8 mm - für platzsparenden Einbau, Gehäuse aus Edelstahl, Alle Modelle verfügen über eine Anzeige für den Ausgangsstatus, Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung, Hohe Schutzart IP67., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136257 EAN Nr. 4015081330508

Schneider Electric Telemecanique Stufenschalter K1C003Q Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom I_{th}: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442366

Cimco Klett-Kabelbinder 181912 Klett-Kabelbinder 20mmx200mm schwarz Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1,4mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß, rot, blau, grün, gelb. Mindestabnahme bitte anfragen, Lieferzeit ca. 8 Wochen, Klettbinder mit Lasche, zugeschnitten auf Bindermaße für gängige Elektroinstallationen EAN Nr. 4021103819128

Dehn + Söhne Distanzhalter 253315 Typ DILH 8 DS10 L280 K GR GFK Distanzstab mit Leitungshalter, zum Einstecken in die Grundplatte Steckbuchse stabilisiert mit Betonstein. Zur erhöhten Führung von Leitungen, zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK D10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km = 0,7 mit loser Leitungsführung. Hersteller DEHN + Söhne Typ DILH8DS10L280KGRGFK EAN Nr. 4013364129801

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.352.422 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stabile Wandhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81352422 EAN Nr. 4250594518207

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XC1AC155 POS.SCHALTER IP65 S+S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - produktspezifische Anwendung: Fördertechnik - Kurzbezeichnung des Geräts: XC1AC - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Schalterbetätigung: durch 30°-Nocke - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO. EAN Nr. 3389110606652

Brumberg LED Einbauleuchte 88663074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbauleuchte 40W, 60°, 3500K, ws. LED-Einbauleuchte, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 3500K, Lichtstrom 4510 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047702023

Eaton Leistungsschalter 149781 Typ IZMX40B3-P08W Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Lasttrennschalter), 3-polig, Strombereich: bis 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(I_n = I_u): 800 A, bis 440 V 50/60 Hz(I_{cu}): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz(I_{cs}): 66 kA, Überlastauslöser min.(I_r): 400 A, Überlastauslöser max.(I_r): 800 A, Einbautechnik: Ausfahrtechnik, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Professionalschutz Hersteller Eaton Typ IZMX40B3P08W EAN Nr. 4015081463732

Elcom Standsäule 4824280 Typ SMT-4/2EM SMT-4/2EM Stands. 4/2 Edelstahl MODESTA SMT-4/2EM Standsäule 4/2 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. EAN Nr. 4250111844611

Schneider Electric Telemecanique Absolutwertgeber XCC2930TS81SBN Absolutwertgeber Ø 90 Single-Turn, Durchgangswelle 30mm, 13-Bit-binär. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Singleturn-Absolutdrehgeber - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 90 mm - Wellendurchmesser: 30 mm - Wellentyp: durchgehende Welle - Auflösung: 8192 Punkte - Ausgangsstufe: Typ SB - Typ der Ausgangsstufe: SSI 13-bit binary - Gehäusematerial: zamak. EAN Nr. 3389119015622

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Sicherungseinsatz CEO100 Typ 100AMP 500V AC BS88 gG FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 100 A AC 500 V BS88/A4 25 x 110 mm gL/gG BS versetzte Anschraubblaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp CEO100 EAN Nr. 5027590017848

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUK8AKSNM12 Optoelektronischer Sensor, Lichttaster, Sn 1m, S oder Ö, M12-Steckverbinder. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUK - Erkennungssystem: Lichttaster mit Hintergrundausbildung - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: - EAN Nr. 3389110057782

Merten Steckdose MEG2311-0319 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ MEG2311-0319 EAN Nr. 4042811139353

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420KLO EAN Nr. 4042949039969

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9218145 Vollgummi Wandverteiler Typ GREIN IP54 350x210x100 2xM25 Verschraubung oben Kabeldurchm. 13-18mm PG21 schwarz 1xM20 Verschraubung oben Kabeldurchm. 10-14mm PG16 schwarz 4xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 blau abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung Je 2xCEE auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet 2xSSD auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399768361

Siemens Software 6AV6381-2BF07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 65536 (65536 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BF073AX0 EAN Nr. 404762223673

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AW571ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 141 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 73 mm. EAN Nr. 3606485151885

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-3KB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldeschalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA053KB1

Eaton Hilfsschütz 021961 Typ DILER-40(110V50/60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschaltebausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 021961 EAN Nr. 4015080219613

Phoenix Contact Steckerteil 1709454 Typ PTSM 0,5/ 6-PI-2,5 WH Weiße Ausführung: Farbstabil beim Lötens und in der Anwendung. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührensichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTSM056PI25WH EAN Nr. 4055626130385

Klauke Streudose ST12B Streudose mit isolierten Aderendhülsen 4-16 mm², DIN 46228 Teil 4 Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST12L) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 50 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 20 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 20 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 16 mm², 24mm Länge (47712) 10 Stück. EAN Nr. 4012078000406

Phoenix Contact Steckerteil 1942714 Typ FKIC 2,5 HC/ 3-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ FKIC2,5HC/3-STF-5,08 EAN Nr. 4017918879211

Bega Decken- u. Wandleuchte 89764 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 89764 für den Innenbereich. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 340 mm, Höhe 85 mm. EAN Nr. 4044018192247

Bega Decken- u. Wandleuchte 50115 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 50115 für den Innenbereich. Für 3 Lampen mit einer Leistung von max. je 60 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 390 mm, Höhe 100 mm. EAN Nr. 4044018159363

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60112 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 15A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC 50/60 Hz - Eignung für Isolation: ja gemäß IEC 60947-2, ja gemäß UL 489. EAN Nr. 0785901208402

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX0FJ006 Schützspule, 110V50-400Hz, 110VDC, für F400. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX0FJ - Steuerstromkreis-Typ: AC 50.400 Hz, DC Standard - Steuerkreisspannung: 110 V AC 50.400 Hz, 110 V DC - mittlerer Widerstand: 8.09 Ohm Rastung bei 20 °C, 813 Ohm Entriegelung bei 20 °C - Produktkompatibilität: CR1F400 - Ansprechzeit: 40.75 ms Verriegelung, 50.100 ms Entriegelung - mechanische Lebensdauer: 1 M Cycles. EAN Nr. 3389110206944

IFM Electronic Induktiver Sensor IFR203 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 antihafbeschichtet aktive Fläche V4A 1.4404 antihafbeschichtet Kabelstopfen PA Befestigungsmuttern V4A 1.4404 antihafbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2118P16 Positionsschalter XCNT, Thermoplast-Schwenkhebel, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047814

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349680025 Typ PAC-UNIV-HE26-HE26-2M5 Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 26 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,14 mm², FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P, FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P Hersteller Weidmüller Typ PACUNIVHE26HE262M5 EAN Nr. 04032248320417

Gewiss Lasttrennschalter GW96176 Lasttrennschalter Reiheneinbaugerät 415V AC 63A 4P 4TE Lasttrennschalter nach EN 60947-3 als Reiheneinbaugerät. Gebrauchskategorie AC-22B. Auf der linken Seite koennen max. 2 Hilfsschalter montiert werden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Anschluss (max): 50 qmm. Zur Verdrahtung koennen die entsprechenden Kammschienen eingesetzt werden Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564131743

Eaton Anschlusswinkel 263953 Typ ZV-L2/L3-80A-10 Anschlusswinkel, L2/L3, 80A Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263953 EAN Nr. 4015082639532

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10114021 Typ PNLNOV10040830WHO01-1000 LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG 1-10V integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 40W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV10040830WHO01 1000 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120114021

Eaton Positionsschalter 106812 Typ LS-S20-SW Positionsschalter, 2S, Kuppenstößel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106812 EAN Nr. 4015081065790

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS530B1DBM12 Näherungsschalter, induktiv, M30, lang, Sn10mm, NC, 2L, 12-48VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M30 - Größe: 74 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Schutzart IP: IP67 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110145571

Weidmüller Relais 8870120000 Typ RCI314B80 Relais, RIDERSERIES RCI, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode // 1 Wechsler (AgNi 90/10), 240 V AC, 16 A, Raster in mm 5.00 Standardrelais in der RIDERSERIES RCI. ul li 1 Wechsler Kontakt /li li Relais mit DC Spule /li li Relais mit integrierter Statusanzeige und Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCI, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, Freilaufdiode // 1 Wechsler (AgNi 90/10), 240 V AC, 16 A, Raster in mm 5.00 Herstellertyp RCI314B80 EAN Nr. 4032248613496

Eaton Leistungsschalter 265731 Typ NZMN1-S40 Leistungsschalter, 3p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 265731 EAN Nr. 4015082657314

Gewiss Scheinwerfer GW85132M Scheinwerfer HORUS3 250W m. Lampe HIT 1KV lichtst asymm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehäuse aus verstärktem und eingefaerbten Polyamid (hochwertig bestaendiger Kunststoff gegeneuber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstutzen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564173767

Bals Wandsteckdose 11604 Wandsteckdose Quick-Connect TE 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Typ 11604 EAN Nr. 4024941116046

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2E571TC1F0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48 V, EtherCAT, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 190.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485187440

Fischer Bausilicon 053090 Typ DBSA TP (DE/EN) Bausilicon DBSA 310ml transparent Das hochwertige fischer Bausilicon Premium DBSA TP zur Verwendung bei Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie (z.B. Fenster, Türen, Fassaden und Lichtkuppeln). Farbe: transparent. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Durch die Dehnfähigkeit von 25 % ist DBSA sehr gut geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen, sehr gute Haftung und hohe Abriebfestigkeit. Herstellertyp DBSATP(DE/EN) EAN Nr. 4006209530900

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter XB4BD33 Wahlschalter, 3-Stellungen, 2S, rastend, Knebel kurz, schwarz. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110887099

Phoenix Contact Steckerteil 1809271 Typ MSTBC 2,5/ 2-STZFD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Montage: Direktmontage, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/2-STZFD-5,08 EAN Nr. 4017918047412

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N222RT Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 440..480 V. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Motorleistung (HP): 10 hp bei 460.480 V 3 Phasen, 15 hp bei 460.480 V 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 124.5 W im Übergangszustand, 4.5 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667325

Schneider Electric Telemecanique Bremswiderstand VW3A7805 Bremswiderstand, IP 20, 8,10 Ohm, 44 kW. Produkt- oder Komponententyp: ATV61 Bremswiderstand, ATV71 Hebewiderstand - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - Produktkompatibilität: ATV61HC16Y, ATV61HC20Y, ATV61QC16Y, ATV61QC20Y, ATV71HC13Y, ATV71HC16Y, ATV71HC20Y, ATV71HD11M3X, ATV71HD15M3X, ATV71HD37N4, ATV71HD37Y, ATV71HD45N4, ATV71HD45Y, ATV71HD55N4, ATV71HD55Y, ATV71QC13Y, ATV71QC16Y, ATV71QC20Y, ATV71WD37N4, ATV71WD45N4, ATV71WD55N4 - Ohmscher Wert: 8.1 Ohm. EAN Nr. 3389119200660

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311383.982.1 Wand-Deckenleuchte TC-L 4x55W D1040, H230, EVG, PC Imposante 1040 mm Durchmesser. In Schutzart IP 40 und IP44. Diffusor aus hochwertigem Polycarbonat oder PMMA. Hocheffiziente LED-Technik. Unmittelbare Lichtpräsenz beim Einschalten. LED-Lebensdauer 50.000 h. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Farbwiedergabe Ra 80. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3113839821 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4010319707251

ABB Sicherheitstransformator 2CSM260053R0801 Typ TM-S 630/12-24 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542600534

Eaton Leitungsschutzschalter 279091 Typ FAZ-K1,6/4 LS-Schalter, 1,6A, 4p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 279091 EAN Nr. 4015082790912

Weidmüller Querverbinder 0368000000 Typ Q 4 SAKD2.5N Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 4, Raster in mm 5.00, 24 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 4, Raster in mm 5.00, 24 A, grau Herstellertyp Q4SAKD25N EAN Nr. 4008190044909

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA58-3HB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA583HB1

Klauke Rohrkabelschuh 1R12 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M12, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078001953

Brumberg LED Einbauleuchte SL700NW4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustrahler 20W,500mA,o.Amb.,nw LED-Einbaustrahler rund, Lichtfarbe: neutralweiß 4000K, Bestückung: 1x Hochleistungs-LED 500mA, Lichtstrom 1499 lm, Abstrahlwinkel: 40°, Schwenkwinkel: 20°, Gehäusefarbe: strukturweiß, Anschlußklemme: auf der Leuchte integriert. Der Artikel ist nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766704

Berker VGA Steckdose 3315401404 VGA Steckdose B.7 alu, matt. VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, mit 15 poliger D Subminiatur Doppelbuchse vorder und rückseitig, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen,. VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, mit 15 poliger D Subminiatur Doppelbuchse vorder und rückseitig, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330288

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LE1D09V7 Direktanlasser gekapselt, TeSys LE1-D, 9A, Spule 400 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110573725

Eaton Hauptschalter 207148 Typ T0-2-1/11/SVB-SW Hauptschalter, 3-polig, 20 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschäuse, Schutzart IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschließbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207148 EAN Nr. 4015082071486

Fischer Sicherheitsschraube 080271 Typ 10 x 105 6-kt.A4 Sicherheitsschraube 10,0x105 6-kt. A4 Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus hochwertigem Edelstahl A4 hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal für die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Die Dübel sind zusammen mit der Sicherheitsschraube aus Edelstahl A4 ideal für den Außenbereich. Herstellertyp 10x1056-kt.A4 EAN Nr. 4006209802717

Bals Wandsteckdose 16121 Wandsteckdose abschaltbar 63A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 260x160 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16121 EAN Nr. 4024941161213

Fischer Schraube 657268 Typ FPF-ST 3,0 x 25 A4F 200 Power-Fast 3,0x25 Senkk. A4 VG TX Die Fischer Power-Fast FPF-ST A4F aus Edelstahl A4 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST3,0x25A4F200 EAN Nr. 4048962041880

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 220 420 S Nr. 783290 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE4220420S EAN Nr. 4013364316904

Siemens Software 3ZS1322-5CC11-0YA5 SIRIUS, SIMOCODE ES V13 Standard Floating-Lizenz für ein User Engineering-Software, Software und Dokumentation auf DVD Lizenz Key auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), combo Lizenz zur Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V13, für SIMOCODE pro, online-Funktionen über Systemschnittstelle, int. Grafik-Editor (CFC-basiert) ablauffähig unter: MS Windows 7 32/64 Bit Prof./Ultimate/Enterprise, MS Windows 8.1 64 Bit Prof./Enterprise, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2 Siemens Hersteller Nr. 3ZS13225CC110YA5 EAN Nr. 4047622265628

Eaton Leitungsschutzschalter 236148 Typ PXL-C0,5/1N LS-Schalter, 0,5A, 1p+N, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236148 EAN Nr. 4015082361488

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter XB6EAD221P Wahlschalter, schwarz Ø 16, Knebel, vorstehend 2 Stellungen, 1W. Produktbereich: Harmony XB6E - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Bediener-Positionsinformat.: 2 Stellungen - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110640021

Berker Steckdosen Kombination 47202045 Steckdosen Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen R.3 schwarz, glänzend. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Spelsberg Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen.ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Steckdose SCHUKO® 2 fach Kombination mit Rahmen zur Installation in Spelsberg Kabelkanal Einbaudosen und in handelsübliche 2 fach Hohlwanddosen, sowie in 2 fach Up Dosen, ohne Spreizkrallen, 2 x 1 fach, durchverdrahtet, mit Steckklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334366829

Eaton Basismodul 140079 Typ XN-S3T-SBC Basismodul Scheibe XI/ON, Zugfeder, 3 Anschlussebenen, Verbindung zur C-Schiene Verwendbar für XN-2DO-24VDC... und XN-2DO-120/230VAC-0.5A. Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140079 EAN Nr. 7640130121164

Funke + Huster Schallgeber 21531013 Schallgeber AX03 9-60 VDC Lautstarker Elektronischer Schallgeber mit ca. 105 dB(A) Einsatzgebiet trockene und feuchte Räume, sowie alle Außenbereiche (IP66) Gehäuse Kunststoff (rot) 32 verschiedene Signaltöne, 2 Töne extern umschaltbar (2-Stufen Alarm) Lautstärke einstellbar AC und DC Versionen verfügbar Schallgeber AX03 9-60 VDC Anzahl der Töne 32 Gehäusefarbe rot Gehäusewerkstoff Kunststoff Lautstärke 105 dB Nennspannung 24 V Schutzart (IP) IP66 Stromart DC Stromaufnahme 0.013 A Temperaturbereich -25 - +70 °C Maß H 136 mm Maß B 136 mm Maß T 119 mm Lautstärke einstellbar Ja Nr. FHF21531013 EAN Nr. 4250235504507

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 18824 Leistungsschalter NG125L, 4p, 25A, C Charakteristik. Produktbereich: NG125 - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: NG125L - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 40 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430188247

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschütz 276541 Typ DILM7-10(24V60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276541 EAN Nr. 4015082765415

EVN LED Stripe LSTR6712603527 Kürzbarer und flexibler LED-Stripe für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbelichtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig Um ein überhitzen des Stripes zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. L ief erung erfolgt inkl. Montageclips. Die Lichtausbeute beträgt 580lm pro Meter. Hersteller EVN Nr. LSTR6712603527 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293003353

Klauke Presskabelschuh 364R8 Presskabelschuh 25 mm² rm/sm, 35 mm² se, M8, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078477017

EFB Elektronik Universalkabel O8133.1 U-DQ(ZN)BH ST/LC 8E9/125µ, OS2, 1m Merkmale und Vorteile von Trunkkabeln: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelleitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000, SC und ST lieferbar Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759077389

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906744 Typ TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC6P3HFM12DCUTI EAN Nr. 4055626134765

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB56-3BB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB563BB1

Legrand Leitungsschutzschalter 404082 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B10A 1P 10KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970391810

Weidmüller Klemmenmarkierung 1630160017 Typ KSW 4 16/5,08 17-32 Klemmenmarkierung, 81,3 x 4 mm, Raster in mm 5,08, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyester, PVC frei, weiß Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes. ul li Wischbeständige Beschriftung /li li Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm /li li Einfach aufkleben - fertig /li li Optimale Haftung /li li PVC-frei /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 81,3 x 4 mm, Raster in mm 5,08, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, waagrecht, Weidmueller, Polyester, PVC frei, weiß Herstellertyp KSW4165081732 EAN Nr. 4008190291068

Bega Decken- u. Wandleuchte 33502AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33502AK4 mit Schutzgitter. LED, 4,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 248 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachlieferungsgarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 155 mm, Tiefe 75 mm. EAN Nr. 4044017188951

Walther Werke Steckdosenkombination 6490016A Tragb. GummiSteckdosenkombi 16A,RCD,6Schuko,Zugang ü.Leitung m.16A Stecker WALTHER Tragbare Vollgummi Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4Stapelbares Gehäuse (649) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff alle außenliegenden Metallteile sind aus EdelstahlSchutzklasse II Schutzart : IP44Größe ca.: 339 x 270 x 280mm H-B-TAnschluss:2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6hAbgänge Absicherung:1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A 30mA -A-6 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN VDE 0620-1Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:stückgeprüftanschlussfertig verdrahtetBemessungsstrom: 16A EAN Nr. 4015609648627

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DC56-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DC563HK1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400..1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG583KH1

Helios Hochleistungsventilator 0993 Typ HQD 450/6 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor durch Spannungsreduzierung Drehzahl steuerbar, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQD 450/6, Axial-Hochleistungsventilator 3-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQD450/6 EAN Nr. 4010184009931

Fischer Bolzenanker 046979 Typ FAZ II 12 80 E Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII1280E EAN Nr. 4006209469798

Gewiss Schutz Schalter GWD4113 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.1A Typ A 4P 4TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschoß abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824263

Berker Doppelsteckdose 47548982 Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte S.1 weiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® 2 fach mit Abdeckplatte, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073 Teil 1 1990 02. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® 2 fach mit Abdeckplatte, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073 Teil 1 1990 02. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334277644

Maico Zusatzplatine 0092.0555 Typ ZP 2 Beschreibung: Die Zusatzplatine ZP 2 dient zur Ansteuerung optionaler Komponenten, z.B. für die Realisierung der oft sehr sinnvollen Druckkonstanz der Gleichstrom-Ventilatoren für die differenzdruckgesteuerte Filterüberwachung. Der Kommunikationsaufbau Basisplatine/ ZP 2 erfolgt über das im Lieferumfang befindliche Modulkabel RJ 12. Über den auf der ZP 2 befindlichen Dip-Schalter kann die gewünschte Funktion ausgewählt werden. Mit auf der Platine integriertem Differenzdruckwächter. Die Druckschläuche sind im Lieferumfang enthalten. Für zentrale Lüftungsgeräte WS 170 KBR (0095.0087)/WS 170 KBL (0095.0088), WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470. Artikel: ZP 2, Geeignet für Produkte: WS 320., WS 470., WR 310, WR 410, EAN Nr. 4012799925552 Typ ZP2

Eaton Steuerschalter 093814 Typ T5B-2-15414/X Steuerschalter, 4-polig, Iu = 63 A, 45°, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 093814 EAN Nr. 4015080938149

Bega Gartenleuchte 77264K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Garten- und Wegeleuchte 77264 für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. LED, 3,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 131 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 13 mm, max. 3 x 2,5 qmm. Höhe der Leuchte über Flur 700 mm. EAN Nr. 4044017211659

Weidmüller Relais 1220180000 Typ DRH276110LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 1 Schließer oder 1 Öffner (interne Kontaktreihenschaltung) Varianten /li li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner Varianten /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten geeignet /li li Abbrandfester AgSnO2 Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 2 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO2), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH276110LT EAN Nr. 4032248998630

Weidmüller Überspannungsschutz 1352930000 Typ VPU II 0 600V/25kA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Ersatzableiter Typ II Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU II schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU II Serie entspricht den Anforderungen nach Typ II und Typ III nach IEC 61643-11 2012 und dem Type 2 und Type 3 nach EN 61643-11 2012. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Ersatzableiter, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPUII0600V25kA EAN Nr. 4050118157482

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Außenstation mit Fingerprint 83100 70-660 Nr. 2CKA008300A0413 Außenstation mit Fingerprint-Modul, edelstahl, Türkommunikation, Busch-Welcome Zutrittskontrolle, Außenstation mit Fingerprint-Modul Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser erfordert IP-Gateway 83342. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681 -689. Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681 -689. Verbrauchseinheiten 2 Schutzart Gerät IP 44 Maße H x B x T 139 mm x 135 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8310070660 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0413 EAN Nr. 4011395198940

Bega Wandfluter 44583AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandfluter 44583A. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 45 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2655 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 980 x 80 x 115 mm. EAN Nr. 4044017196611

Bega Einbauleuchte 33162K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33162 für Wände und Treppen. Abgeblendetes Licht. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 22 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas mattiert. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 0,2 m. Beiliegender Leitungsverbinder zum Durchschleifen der Anschlussleitung Ø 6,5-12 mm, max. 3 x 4 qmm. Abmessungen: 315 x 70 x 60 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 306 x 60 x 90 mm oder in das Einbaugeschloß 10426. EAN Nr. 4044017182683

Weidmüller Steckverbinder 1855020000 Typ ZP 4/1AN/5 Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Polzahl 5, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Polzahl 5, dunkelbeige Herstellertyp ZP41AN5 EAN Nr. 4032248396092

ABN Flachverteiler ML25 Installationskleinverteiler Aufputz nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse und Volltür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, geeignet für AP-, UP- und teilversenkte Montage. Innenauscheidung aus Kunststoff. Serienmäßig Leitungseinführungen oben und unten in 2-Komponententechnik. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. Vorbereitet für den Einbau von Komplettfeldern, Modul-Bäusätzen oder durchgehenden Montageplatten des ESPRO-Innenausbausystems. Geeignet für Einbaugeräte bis 125 A. Schutzart IP: 43 Schutzklasse: Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:800 mm Breite: 550 mm Tiefe:160 mm PLE:120 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ML25 EAN Nr. 4015153023314

Weidmüller Gerätemarkierung 1131860000 Typ SM 27/12.5 MC NE GE Gerätemarkierung, 12,5 x 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 12,5 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM27125MCNEGE EAN Nr. 4032248912421

Weidmüller Gerätemarkierung 1072650000 Typ CC 15/60 K MC NE GR Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 60 mm, Polyamid 66, grau Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 60 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp CC1560KMCNEGR EAN Nr. 4032248829064

Weidmüller Kabel 7789838030 Typ C300-32B-320B-2S-M50-03 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0.50 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0.50 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032B320B2SM5003 EAN Nr. 4032248216703

Indexa Video Türsprechstelle 28012 Typ VT100TV1-2 Video-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten aus 2mm Edelstahl IP44. Mit Weitwinkel-Farbkamera 84° horizontale Erfassung + - 15° schwenkbar Infrarotausleuchtung bis ca. 15m und beleuchteten Namensschildern und Edelstahl-Ruftasten. Integrierte RFID-Leseinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 5-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner 8 VAC oder 12 V DC max. 1A. Stromversorgung 15 V DC max. 460mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip RFID-Tag im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen 90 x 286 x 2mm Frontplatte 73 x 268 x 32 Einbaukasten. Passendes Zubehör Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APV1 Unterputzgehäuse VT100UPV1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. Hersteller Indexa Typ VT100TV12 EAN Nr. 4015162280128

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 66828K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 66828. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 474 lm, Halbstreuwinkel 46°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil, LED-Modul dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-20 mm. Abmessungen Ø 100 x 65 x 120 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 93 x 75 mm oder in das Einbaugehäuse 10873. EAN Nr. 4044017203968

Rutec Einbaustrahler R55065 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5506+Farbcode schwenkbar, 180° drehbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5506+Color Code Adjustable, 180° Red ate, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use -Also for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5506+Farbcode schwenkbar, 180° drehbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5506+Color Code Adjustable, 180° Red ate, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use -Also for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550657

Busch Jaeger Bedienelement 6126 02-866 Nr. 2CKA006116A0190 Bedienelement, 2 4-fach, edelstahl, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 2 4-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanäle Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612602866 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6116-0-0190 EAN Nr. 4011395139790

Eaton Näherungsschalter 136131 Typ E57SAL30T110E Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=15mm, 3L, 6-48VDC, NPN, M30, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136131 EAN Nr. 4015081329243

Bega Aufsatzleuchte 77853K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77853K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 42,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3542 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 7 m. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 520 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 7000 mm. EAN Nr. 4044017223249

Weidmüller Klemmenmarkierung 1289660011 Typ DEK 8 FSZ 11-20 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, senkrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, senkrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FSZ1120 EAN Nr. 4008190024345

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311820.002.76 Wand-Deckenleuchte LED 36W-3000K 1542x43x82, DALI, 1950 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control+3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80,B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31182000276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859084587

Weidmüller Gerätemarkierung 2047360000 Typ ESG 15/10 MC NE WS Gerätemarkierung, 10 x 15 mm, Polyamid 66, weiß ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, 10 x 15 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp ESG1510MCNEWS EAN Nr. 4050118411171

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Nobile LED Panel 1560461410 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat Q2S UGR 19 weiß 35W ww nicht dim Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR=19). Mit einer Leuchtdichte von 3000cd m² bei $\gamma = 65^\circ$ ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Die gleichmäßige Lichtverteilung fördert eine angenehme Atmosphäre und erzeugt normgerechte Lichtverhältnisse, unabhängig von der Anordnung der Leuchten im Raum. Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör für die Pendelabhängung oder Wand- Deckenaufbau. Betriebsgerät (SELV, SK I) inklusive Dimmung nicht dimmbar Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Microprismenscheibe Abmessungen (LxBxH) 622x622x10 mm Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte 604x604 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte 600x600 mm Farbtemperatur ca. 3000 K (warmweiß) ca. 4300 K (neutralweiß) Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Lebensdauer 50.000 Std. (L70 B10) EAN Nr. 4044538052892

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711600 Typ CLI C 1-6 GE/SW 79 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 79, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 79, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW79MP EAN Nr. 4008190121280

Bega Bodeneinbauleuchte 77148K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77148K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um $\pm 180^\circ$ stufenlos drehbar. LED, 20,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1254 lm, Halbstreuwinkel 13°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 35 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017209823

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1403P36F2A Servomotor BMH, 24 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 24 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 71.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4700 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehmoment: 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 14.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485208299

RZB LED Pendelleuchte 311778.000.76 Pendelleuchte LED 21,6W-3000K L1362, LP1500, DALI, 2100 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31177800076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859055983

"Striebel & John Schrank 2CPX035815R9999 Typ KS229A50K Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschiene, mit 1x selektiver Hauptleitungsschutzschalter E50A 3polig, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, inkl. folgender Betriebsmittel: 1 x Sicherungssockel D02 3-polig, 1 x Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A 4-polig, 12 x Sicherungsautomat B16A/1-polig inkl., Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358152

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093101000 Typ SAIL-M12GM8G-4-10UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8G410UGE EAN Nr. 4032248865185

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T17A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197142

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1020930500 Typ SAIL-M12GM12W-4-3LW5.0T Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W43LW50T EAN Nr. 4032248733163

Weidmüller Gerätemarkierung 1474170000 Typ CC-M 85/27 2X3 AL SDR Gerätemarkierung, 85.6 x 27 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahl Ausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 85.6 x 27 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber Herstellertyp CCM85272X3ALS DR EAN Nr. 4050118290677

RZB LED Einbaustrahler 911401.002.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3300 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140100276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859153986

RZB LED Hallenstrahler 921456.003.76 Hallenstrahler LED 133W-4000K D390, H299, DALI, 14000 lm Kompakte und flache Hallenleuchte. Hohe Schutzart IP 65. 1, 1 Ersatz für HME, HIE, und HSE-Bestückung Ausführung Midi. Leuchtenlichtausbeute bis 120 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor UGR ≤ 22 und Refraktor UGR ≤ 19, 8 bis 14, 4. Entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Passives Kühlsystem. Betriebsbereich -&thinsp 20° C bis +&thinsp 40° C. \$\$\$D\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Energieeinsparung bis zu 70%. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet schwarz, mit Ringöse. Passive Kühlung. AbdeckungEinscheiben, Sicherheitsglas ESG klar. Primäre Lichtlenkung mit hochleistungs Flächen, LEDs in Lichtfarbe 840, Reflektor Aluminium, mattiert. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. ++, A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 92145600376 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859095729

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31166 Lasttrennsch. INV250, 3 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel. Baureihe: Compact - Produktname: INV250 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Griffarbe: schwarz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, DC-21A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 200 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: ja. EAN Nr. 3303430311669

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV312H055M3 Frequenzumrichter ATV312, 0,55kW, 1,7kVA, 43W, 200..240 V- 3-ph. Vers.pan.. Produktbereich: Altivar 312
- Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: mit Kühlkörper - Komponentename: ATV312 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Netzstrom: 4.2 A für 240 V, 4.9 A für 200 V, 5 kA - EMV-Filter: ohne EMV-Filter - Scheinleistung: 1.7 kVA - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.), Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment - elektrische Verbindung: AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, L1.L16 Terminal 2.5 mm² AWG 14, L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 2.5 mm² AWG 14 - Versorgung: interne Versorgung für Logikeingänge bei 19.30 V, = 100 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz, interne Versorgung für Referenzpotentiometer (2,2 bis 10 kOhm) bei 10.10,8 V, = 10 mA für Überlast- und Kurzschlusschutz
- Kommunikationsprotokoll: CANopen, Modbus - Schutzart IP: IP20 am Oberteil ohne Deckelplatte, IP21 an Klemmenleisten, IP31 am Oberteil, IP41 am Oberteil - Optionskarte: CANopen Daisy Chain Kommunikationskarte, DeviceNet Kommunikationskarte, Fipio Kommunikationskarte, Modbus TCP Kommunikationskarte, Profibus DP Kommunikationskarte.
EAN Nr. 3606480077463

RZB LED Einbaustrahler 911289.002.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128900276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120131

Merten Funk Taster 508014 Funk-Taster CONNECT, Move, anthrazit, System M Im Design System M. Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter (siehe Hinweis). Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Umschalten, Dimmen. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Einschalten, Ausschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen. Kanäle: 1. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 1 Taste. Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Durchm. x H). Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach. Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 508014 EAN Nr. 4042811049898

EFB Elektronik Netzwerkschrank 692442N1 Netzwerkschrank 42HE, B=800 T=1000 H=1980, RAL7035, Rücktür v. H. m. SH 19 Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet Innenseitig vorne und hinten 4 x 19 Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Rücktür Stahl in voller Schrankhöhe mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Schränke anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihbolzen-Set (Art.-Nr. 691644) einsetzbar bei abgenommenen Wänden, sonst verschraubbar mittels Schrauben und Muttern M6 Dach und Boden mit 4 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (vorn/hinten/links/rechts) und zur Aufnahme von Lüfter-/Filtereinheiten (bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur vorn/hinten) Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette EAN Nr. 4049759138721

RZB LED Einbaudownlight 901538.002.1 Einbaudownlight LED 8,7W-4000K 130x130x85, IP65, 1100 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit ​ gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore&trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtegehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015380021 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859111825

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Tastsensor 2035112 KNX Tastsensor 3 Komfort 4f 2+2 Flächenschalter Reinweiß Produktmerkmale: Mehrfarbige Status LED rot, grün, blau über die ETS parametrierbar. Zwei Status LED je Bedienfläche. Betriebs LED weiß. Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. Montage auf Busankoppler 3. Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A. Demontageschutz durch Verschraubung. Neutrale Beschriftungsschilder liegen bei. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Eigenschaften: Wippen oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler Nebenstelle. Reglernebenstelle: Betriebsmodus Umschaltung mit normaler und mit hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustandes, Sollwertverschiebung. Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen. Anzeige einer Alarmmeldung durch blinken sämtlicher LED. Farbe der Status LED rot, grün, blau ist global und jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status LED prioritätsbedingt verändert werden können.. Betriebs LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.. Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status LED und Betriebs LED z.B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen.. Temperaturbereich 5 C bis +45 C Schutzklasse: III EAN Nr. 4010337081869

Merten KNX ARGUS 630419 KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, polarweiß glänzend, System M Im Design System M. Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar. Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz. Softwarefunktionen KNX: Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur. Erfassungswinkel: 180 Grad. Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m). Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbiertes Reichweite. Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS). Anzahl der Ebenen: 6. Anzahl der Zonen: 46. Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar. Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS), externer Lichtfühler über KNX. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 630419 EAN Nr. 4042811072223

Maico Axialdachventilator 0087.0799 Typ DZD 30/4 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Ausblasrichtung horizontal. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Anschlussleitung ca. 2 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 30/4 B Ex e, Fördervolumen: 1.500 m³/h, Drehzahl: 1.475 1/min, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 95 W, INenn : 0,48 A, IA /IN : 3,4, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 17,5 kg, Nennweite: 300 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T3, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799877998 Typ DZD30/4BExe

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 012-110 Doepke Artikel Nr. 09981038 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt . Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige ; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig.; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 12 V AC, 16 A, 1 0/1 S RS012-110 EAN Nr. 4014712154728

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1F115FE5 Leistungsschütz, 3p, 55kW/400V/AC3, 115A, 115V50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz
- Kurzbezeichnung des Geräts: LC1F - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 50/60 Hz, = 460 V DC - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 55 °C) bei = 440 V AC AC-3, 200 A (= 40 °C) bei = 440 V AC AC-1 - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660...690 V AC 50/60 Hz - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom Icw: 1100 A = 40 °C 10 s, 320 A = 40 °C 10 min., 400 A = 40 °C 3 min., 520 A = 40 °C 1 min., 640 A = 40 °C 30 s - zugehör. Sicherungsnennleist.: 125 a m bei = 440 V, 200 A gG bei = 440 V - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V gemäß IEC 60947-4-1, 1500 V gemäß VDE 0110 gr C - Verlustleistung je Pol: 15 W AC-1, 5 W AC-3 - Montagehalterung: Platte - Normen: EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JEM 1038 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, LROS, RINA, RMRoS, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel 95 mm², Hauptstromkreis : Schiene 2 x (20 x 3 mm), Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 95 mm², Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 10 N.m, Steuerkreis : 1.2 N.m - Ansprechzeit: 23.35 ms Schließung, 5.15 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110074826

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D258FE7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 40A/AC1, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.8 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.8 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250268

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D115RD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3, 115A, Spule 440V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110377286

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D115V7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 55kW/400V/AC3 115A, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 115 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 30 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 55 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 59 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 65 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 1260 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 1100 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 550 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 950 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 200 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V, 0.95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 24 W AC-1, 7.9 W AC-3 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.50 ms Schließung, 6.20 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110532852

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,10-B SK V500 Doepke Artikel Nr. 09145984 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1000 Hz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang B+ oder NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 100 kHz bieten. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch träges Ansprechen der Auslösung; - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\neq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: - Hauptverteilungen in weit ausgedehnten Stromversorgungen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in deren Unterverteilungen Betriebsmittel der Leistungselektronik zur Anwendung kommen oder angeschlossen werden können, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, USV- und Photovoltaikanlagen. Selektive Fehlerstromschutzschalter schützen hier in den meisten Fällen die Kabel von der Hauptverteilung zu den Unterverteilungen.; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.10 A, Typ B SK, 500 V, N links DFS4063-4/0,10-BSKV500 EAN Nr. 4014712156432

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1003P01F1A AC-Servomotor BSH, 6,7 Nm, 6000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 15.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1100 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 2300 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2600 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 4.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2000 rpm für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118140073

ABB Leistungsschalter 1SDA055828R0001 Typ E2B 20 PR122-LSI R2000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571689

ABB Leistungsschalter 1SDA056828R0001 Typ E4H 32 PR122-LSI R3200 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581688

Hager Abdeckung Volta hybrid VZ222H Abdeckung volta.hybrid, für 24 PLE Stromkreisverteiler Hersteller Hager EAN Nr. 3250611004639

Legrand Dichtung 386504 M32x1,5 DICHTUNG G1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561130685

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV71WD45N4ZH28 Frequenzumrichter ATV71, 3p, 45kW, 3x380-480V, IP54, Klasse A

ABB Lüsterklemmleiste 1SNA112557R1600 Typ MP4/2 MP4/2 Lüsterklemmleiste 4mm², grau EAN Nr. 3472591125573

ABB Positionsschalter 1SBV010241R1511 Typ LS30P41C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522007445

Assa Abloy Elektro Türöffner 37-----02101F91 37 Faxif® HZ 021 Goldf. 24 V GS Universal effeff Typ 3702101F91 EAN Nr. 4042203109674

ABB Leistungsschalter 1SDA058689R0001 Typ E3H 08 PR122-LSIRC R0800 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644610357

Striebel & John Zylinderschraube 2CPX068586R9999 Typ ZB22P20 Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, M5 x 20 mm EAN Nr. 4011617685869

Gira Steckdose 277226 Steckd. Round Pin 5 A System 55 Farbe Alu Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079101

VIMAR LED Orientierungsleuchte 14389.SL LED-Orientierungsleuchte 230V Silver Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352319738

ABB Not Aus Schild GJD6155460R0003 Typ SK615546-3 Not-Aus-Schild:Not Aus D=70mm Text schwarz,Alu-Schild gelb 1mm EAN Nr. 7320500045848

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267002 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 3,5 1,5; 50 St. Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586188

OBO Bettermann Verbindungsset 7215389 Typ BSKH-V101 Verbindungsset für BSKH 091016 und 091026 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195077916

Pepperl + Fuchs Kabeldose 196427 Typ V3-GMV4A-5M-PUR M8 Kabeldose, V4A Mutter V3-GMV4A-5M-PUR Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GMV4A5MPUR

Wago Durchgangsklemme 281-668 4-Leiter-Durchgangsklemme gelb Hersteller WAGO Serie 281 EAN Nr. 4044918486637

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA061199R0001 Typ E4L-A 32 PR123-LSI G R3200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637224

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA773TG 7035 POLY-WS 750X750X320 1 SICHTTUER Hersteller Sarel Typ NSYPLA773TG EAN Nr. 3606480775123

Wago Verteilerbox 899-681/450-000 Verteilerbox Wechselstrom (230 V) 1 Eingang 5 Ausgänge Kodierung A Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143308441

Gira Abdeckung TDO 086001 Abdeckung BSF TDO System 55 Cremeweiß Passend für alle handelsüblichen TDO Anschlussdosen. EAN Nr. 4010337860013

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA1054TG 7035 POLY-WS 1000X500X420 1 SICHTTUER Hersteller Sarel Typ NSYPLA1054TG EAN Nr. 3606480774461

Dold Koppelrelais 0051899 Typ IK3070.02/111 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/111DC24V EAN Nr.4030641518998

SLV Einspeiser 175054 Einspeiser für 3P.-schiene R-Version, silbergrau EAN Nr. 4024163161299 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611136R1106 Typ MPD7-11B Doppeldruckt.oben weiss:ON, unten flach schwarz :OFF, Mitte:schwarz, EAN Nr. 7320500278499

ABB Sicherungsautomat 2CDV251001R0157 Typ S201-K0,5H10 S201-K0.5H10 Sicherungsautomat + HS K-Char., 6 kA, 0.5 A, 1P, 1S EAN Nr. 4016779524162

Mennekes Anbaudose 1247A Anbaudose, 63A4p9h230V, IP44 mit Rahmenklemme und Soft-Contact FL. 107 X 100 mm BL. 85 X 77 mm EAN Nr. 4015394008774

Phoenix Contact Halterung 1622474 Typ EV-ICCPD-WB Halterung, Lademodus: Mode 2 Hersteller Phoenix Contact Typ EVICCPDWB EAN Nr. 4055626040691

A.L.S. T-Verbinder mit Deckenauflage, Einspeisemöglichkeit A.L.S. Nr. SCH-132131 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Hager Montageplatte U82E Hager Installation Montageplatte, 197 x 203,5mm,mit Absenkbügel,für 90SL EAN Nr. 4010330551741 Hager Artikel Nr. U82E

Weidmüller Gehäuse 1195130002 Typ KTB MH 484815 S4N3 KTB MH 484815 S4N3 KTB MH 484815 S4N3 Herstellertyp KTBMH484815S4N3 EAN Nr. 4050118106459

Dold Zeitrelais 0009976 Typ AI 905.81 DC60V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC60V15-30S EAN Nr.4030641099763

Siemens Schütz 3RH1122-1BD40 Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 42V, Schraubanschluss, Baugr. S00 Siemens Hersteller Nr. 3RH11221BD40 EAN Nr. 4011209282803

Wago Serielle Schnittstelle 750-652 Serielle Schnittstelle RS-232 C / RS-485 frei konfigurierbar lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4050821002949

ABB Leistungsschalter 1SDA071425R0001 Typ E1.2C 10 T LSI 4P E1.2C 10 Ekip Touch LSI 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752750

Dold Zeitrelais 0029173 Typ BA7901.81 DC24V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81DC24V005-1S EAN Nr.4030641291730

ABB Leistungsschalter 1SDA059518R0001 Typ T4L001025E06374002 T4L250 PR223DS R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619268

ABB Leistungsschalter 1SDA072646R0001 Typ E6.2H 63 T LSI 3 E6.2H 63 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764968

Bticino Rahmen LNA4802M2SQ Abdeckrahmen 2 fach, 2 2 Module, Farbe Square Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNA4802M2SQ EAN Nr. 8005543430590

ABB Klemmenabdeckung 1SDA073872R0001 Typ KLEMMENABD.HOCH HT Klemmenabdeckung Hoch Htc E1.2 4P Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644778057

Dold Wischrelais 0026862 Typ AI 983N.11 AC50/60HZ 48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11AC50/60HZ48V EAN Nr.4030641268626

Jung Montageeinsatz 54-2D9 Montage-Einsatz, zur Aufnahme von Daten-Steckern, für 2 D-Subminator 9-polig Hersteller Nr. 54-2D9 EAN Nr. 4011377464001

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 238193 Typ ML300-T-6m-RT/115 Einweg-Lichtschranke ML300-T-6m-RT/115 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML300T6mRT115

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AF02-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Motorantrieb DC 48-60V Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AF020AA0

ABB Leistungsschalter 1SDA054032R0001 Typ T4S000025E04373002 T4S250 PR222DS-LSIG R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551247

Gira Serienwippen 029503 Serienwippen System 55 Reinweiß Serienwippen für Wippschalterund Wipptaster System 55 Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337295037

ABB Leistungsschalter 1SDA063075R0001 Typ T7L110160E10473002 T7L1600M PR232/P-LSI R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656249

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-32435E44 1705 RR Diode IW S-547 EST Radius 12 V GS 100% Ed DIN Links effeff Typ 1705RR32435E44 EAN Nr. 4042203074552

Sirena Schallgeber A105NDC24R-M Typ A105NDC24R-M Schallgeber MED Version (Marine) 24VDC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NDC24RM

ABB Leistungsschalter 1SDA064649R0001 Typ E4S 32 PR122/DC R3200 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675424

OBO Bettermann Profilschiene 1122936 Typ MS 21 L 500 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 500x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195697688

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4602-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, A, 2A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY46025 EAN Nr. 4001869201795

Dold Stromrelais 0043463 Typ MK9053/013 AC2-20MA AC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC2-20MAAC24V1S EAN Nr.4030641434632

Siemens Kabeltrageisen 8PQ3000-0BA38 SIVACON S4 Kabeltrageisen Profil C30 Tiefe 400mm (600,800mm) Siemens Hersteller Nr. 8PQ30000BA38 EAN Nr. 4042948161685

Walther-Werke Wandsteckdose AU130504TN Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP44 Ausschalter 4 polig Neozed 3 x E 18 Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744725

ABB Leistungsschalter 1SDA068367R0001 Typ XT4L 160 TMD 25-30 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022730

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Software 8MF1040-2UW62-1B 8MF1 Software/RW EMV H20 T04 IP40 Seiten-/Rückwand EMV IP40HXT Siemens Hersteller Nr. 8MF10402UW621B EAN Nr. 4001869508986
- Wago Diodenklemme 2004-1211/1000-401 2-Leiter-Diodenklemme mit Diode 1N5408 grau Hersteller WAGO Serie 2004 EAN Nr. 4050821230953
- Legrand Abdeckung 771169 Abdeckung Dimmer 600W VA Galea dark bronze ABD. DW- DREHDIMMER BEL.GAL TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711699
- ABB Leistungsschalter 1SDA057862R0001 Typ E4S-A 36 PR122-LI R3600 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644601256
- Hager Komplettfeld ZH3EH57 Hager Installation Komplettfeld 1ZP/RES,eHz,H 1050mm,1-feld,Ausf.:Rheinenergie Köln EAN Nr. 3250617685719 Hager Artikel Nr. ZH3EH57
- Siemens Seitenwand 8MF1240-2UW63-1C SIVACON, Seitenwand, flach, IP40, H=2200 mm, B=400 mm, RAL7035 Hersteller Siemens Typ 8MF12402UW631C EAN Nr. 4001869545363
- ABN Cu-Schiene XCUW153E Cu-Schiene 3FB 50x10x790mm Waagrecht Einseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW153E EAN Nr. 4015153598645
- ABB Leistungsschalter 1SDA067090R0001 Typ XT2N 160 EKIP LS/I IN=10A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009953
- Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 199677 Typ SLC14-750-R/129/151 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-750-R/129/151 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14750R129151
- Phoenix Contact Feste Brücke 3029606 Typ FBRI 3-8 N SO BU Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ FBRI3-8NSOBU EAN Nr. 4017918980795
- Sirena Schallgeber DL112XDC024G/Y Typ DL112XDC024G/Y gelb Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GY
- Siemens Raum Controller 5WG12042AB11 GAMMA instabus Raum Controller CONTOUCH UP 204 2,8 LCD Farbdisplay Touch-Screen und Drehknopf titanweiß EAN Nr. 4001869427614
- Wago Leuchtenklemme 224-101 Leuchtenklemme Standardausführung Dauerbetriebstemperatur 105 °C grau Wago Serie 224 EAN Nr. 4044918583817
- Dold Unterspannungsrelais 0040794 Typ BA9043/001 3AC50-400HZ 150V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9043/0013AC50-400HZ150V EAN Nr.4030641407940
- SLV Bodenleuchte 228365 Energieeffizienzklasse C - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz GIMBLE OUT 90 Bodenleuchte, anthrazit, MR16, max. 35W, IP67 EAN Nr. 4024163140249
- ABB Meldeleuchte 1SFA619403R5074 Typ CL2-507L CL2-507L Meldeleuchte blau 48-60VACDC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation EAN Nr. 7320500475713
- Dold Wischrelais 0030897 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641308971
- Pilz Leuchtmeldeeinheit 581190 Leuchtmeldeeinheit rot, gelb, grün. UB = 24VDC. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PIT si3.1 indicator light unit EAN Nr. 4046548046014
- Dold Überspannungsrelais 0063883 Typ SK9172.11/031 DC24V 0,9-1,3UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9172.11/031DC24V09-13UN4% EAN Nr.4030641638832
- Striebel & John Reihenklemmen Modul 2CPX041241R9999 Typ MK310 CombiLine-M Modul, montiert, Reihenklemmen, horizontal, 3FB = 750 mm, 5 RE = 750 mm, EAN Nr. 4011617412410
- Dold Halbleiterrelais 0066888 Typ PK9260.91/000/03 AC24-240V AC10A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. PK9260.91/000/03AC24-240VAC10A EAN Nr.4030641668884
- ASTRO Strobel Erdungsschiene 720300 Typ 5030 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187001803 Erdungsschiene, Anschluss von maximal 5 Koaxialkabeln und einer Erdungsleitung
- Brennenstuhl Steckdosenleiste 1153120100 Comfort-Line Plus Steckdosenleiste mit Flachstecker 4-fach weiss 2m H05VV-F 3G1.5 EAN Nr. 4007123641048
- Phoenix Contact Set 2701133 Typ FL EPA RMS Set zur Montage von Geräten der EPA-Bauform auf einer Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ FLEPARMS EAN Nr. 4046356712378
- Siemens Modul 6AG1500-0EA02-2AA0 SIPLUS NET PB Connector für-25.+ 60 Grad C und MED based on 6GK1500-0EA02 Siemens Hersteller Nr. 6AG15000EA022AA0 EAN Nr. 4025515144663
- Siemens Schütz 3RT2037-3NB30 Schütz, AC 3: 30kW/400V, 1S+1Ö, AC/DC 20-33V, 3-polig, Baugr. S2, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20373NB30 EAN Nr. 4011209941717
- Bticino Tragring HA4702X Beleuchtete Tragringe mit Schraubbefestigung, für rechteckige Rahmenplatten Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HA4702X EAN Nr. 8012199806983
- Dold Unterstromrelais 0060682 Typ IK9271.11/800 AC220-240V 0,01-0,1A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9271.11/800AC220-240V001-01A EAN Nr.4030641606824
- Gira Tastschalter Serien 0125203 Tastschalter Serienschalter Gira E22 Aluminium Tastschalter 10 A 250 V~mit Serienwippen Serienschalter E22 Aluminium EAN Nr. 4010337048367
- Lovato Electric Schütz BF0901D125 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975166024

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Schaltnetzteil 0064165 Typ LG5596 UHAC/DC85-265V USDC24V 200mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5596UHAC/DC85-265VUSDC24V200mA EAN Nr. 4030641641658

Siemens Relais 3RF2120-2AA42 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 24-230V/4-30V DC Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RF21202AA42 EAN Nr. 4011209662728

Bticino Wippe HD4921M2LD Symbolwippe GLOCKE für das Schalterprogramm AXOLUTE, 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921M2LD EAN Nr. 8012199985619

Assa Abloy Standardgleitschiene DCG143-----EV1- Standardgleitschiene G143 Silber Ev1 Gleitschiene, Gleitschiene Braun ähnlich RAL8014 effeff Typ DCG143EV1 EAN Nr. 4042203433403

Wago Endmodul 769-506/000-006 2-Leiter-Endmodul kodierbar brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern 1-polig blau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454529987

Siemens Schütz 3RT2326-1AF00 Schütz, 4S, AC 1: 40A AC 110V 50Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23261AF00 EAN Nr. 4011209845824

Merten Rahmen 4fach 483419 ANTIK-Rahmen, 4fach, polarweiß Für Senkrecht- und Waagrechtmontage. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 483419 EAN Nr. 4011281863853

OBO Bettermann Multimediaträger XLR 3-polig 6105216 Typ MTG-X3F L AL1 Multimediaträger XLR 3-polig Buchse mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900009

PC Electric Klappfenster 9006504 Klappfenster IP54 für Sicherungen, 4 Automateinheiten, 92x97mm, selbstschließendes Fenster Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399806520

Siemens Verbindungsstück 3SB3901-0CU Verbindungsstück M25/M25 zum Verbinden von 2 Gehäusen, Kunststoff, mit Sechskantmutter Siemens Hersteller Nr. 3SB39010CU EAN Nr. 4011209666504

OBO Bettermann Einschraubnippel 2032562 Typ 90 PG29 DSMB Einschraubnippel mit Durchstossmembran PG29 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195170112

Walther Werke Schutzdeckel 710762AL Schutzdeckel B6 LVB, Alu, mit Dichtung Schutzdeckel B6 aus Aluminium, mit Dichtung, Fangschnur und Längsverriegelungsbügel EAN Nr. 4015609382330

Elcom Unterputzgehäuse 30396062 Typ UPK-KUP/KVM 6/2 UPK Geh. 6/2 210x125x55 KP ESTA/STAB. UPK Gehäuse für Klingelplatte 6/2 210x125x55 UP Edelstahl ESTA/STABILA EAN Nr. 4250111802819

Sirena Blitzleuchte 26325 Typ TYPE200X1224DA gelb Blitzleuchte 6J Einzelblitz 12-24VDC grau 26325 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200X1224DA EAN Nr. 8010152263255

EFB Elektronik Frontblende 53025TS.4 Frontplatte 1HE 24SCs 24LCD waagrecht versetzt, RAL9005 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759100209

EFB Elektronik Spleißbox BA71213.24 Spleißbox SC/SC 62,5/125µ aus.24 Pig.abgesetzt / 12 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174644

Lovato Electric Spule ngehäuse 11BA1553 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975022900

Lovato Electric Hilfsschalterblock CN3201220 Installationsschütze Schütze CN... 3- oder 4-polige Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975218167

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0060066 Typ BH5932.22/103/61 ACDC24V 5-10500IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/103/61ACDC24V5-10500IPM EAN Nr. 4030641600662

EVN LED Wandanbauleuchte L54121402RE LED Wandanbauleuchte - 2-flmg. up + down - Alu IP54 - 220-240V - 2x6W - 3000K - 2x400lm Hersteller EVN Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293007702

Hager NH-Sicherung NH1 LNH1100M6 NH-Sicherungseinsatz NH1c gG 690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Griff flasche Hersteller Hager Nr. LNH1100M6 EAN Nr. 3250614125478

Siemens Anschlussabdeckung 3VL9400-8CA40 Zubehör für VL400, Anschlussabdeckung IP30 verlängert besteht aus 2 Abdeckungen 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94008CA40 EAN Nr. 4011209672932

Wago Federleiste 2091-1102/000-5000 Federleiste mit Griffplatte 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821327707

Gira Abdeckrahmen 1fach 0211226 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Lin.Mpx.Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 1fach Esprit Multiplex Linoleum. EAN Nr. 4010337015871

Siemens Einspeiseklemme 3VL9700-4TG40 Zubehör für VL1250, Mehrfach-Einspeiseklemme für Cu/Al für 4 Leiter pro Klemme 1 Satz=4 Stück Siemens Hersteller Nr. 3VL97004TG40 EAN Nr. 4011209760523

Jung Rahmen 1fach SL 581 WW Rahmen, 1fach, aus transparentem Acrylglas, farbig hinterlegt, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SL581WW EAN Nr. 4011377153905

Siemens Anlagenschutzschalter 3WX2968 Zubehör für Schalter 3WE für Schalter Baugr. I und II Antriebs-Hilfsstromschalter nacheilend, 1S+1Ö für Frontdrehantrieb Siemens Hersteller Nr. 3WX2968

Sirena Signalsäulenmodul 31543 Typ NLDMINITWSFL24DA rot Signalsäulenmodul LED 55mm 24VACDC schwarz 31543 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NLDMINITWSFL24DA EAN Nr. 8010152315435

Siedle Klemmblock TLM 611-. Siedle Artikel Nr. 200016574-01 Klemmblock zum Anschluss des Türlautsprecher-Modul TLM 611-. an die Installation. EAN Nr. 4015739165742 Alte Artikel Nr. 116574

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- A.L.S. Wandaußenleuchte, Alu-Druckguß, mit Teilabdeckung, G24q2 Typ PATH-21807E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Eaton Zubehör 744-A3386-00P Typ DXG-SPR-FR2CF-BP DG1/DH1 optionales Zubehör DG1/DH1 optionales Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A338600P EAN Nr. 4015081805761
- Wago Einzelklemme 745-3807 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Brückerschacht grün-gelb Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001230
- Jung Abdeckung Taster A 525.202 Abdeckung, für VarioLine, für Taster für Patienten-/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A525.202 EAN Nr. 4011377986473
- Bticino Rahmen LNE4802M3GL Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Silver, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3GL EAN Nr. 8005543501795
- Cimco HSS-Spiralbohrer 200439 Spiralbohrer 9,5mm, Gesamtlänge 125mm, Spirallänge 81mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004394
- OBO Steckdose 6120700 TYP STD-F3C SWGR3 Modul 45connect Steckdose 3fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CSWGR3 EAN Nr. 4012196291427
- Wago Federleiste 2022-113/136-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 13-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821089513
- Striebel & John Tragschiene 2CPX039446R9999 Typ ZW46 Tragschiene oben / unten, Feldbreite 2, 495 mm, Systemteile für EDF-Einbausatz WNF, passend für TriLine® Reihenschaltschränke. EAN Nr. 4011617394464
- Siemens Verteiler 8GK1112-2KK12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=650 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11122KK12 EAN Nr. 4001869257815
- Jung KNX Tastensatz A 4093 TSA WW Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A4093TSAWW EAN Nr. 4011377049413
- Kaiser Einbausatz 1294-94 KompaX® 3 Einbausatz für den Wandeinbau, für KompaX® 3,, für Einbauhöhe 175 mm Einbaugehäuse Einbausatz für Wandeinbau, für KompaX® 3, für Einbauhöhe 175 mm EAN Nr. 4013456353213
- Phoenix Contact Transportschutz 2819969 Typ IBS RL PROT-LK Transportschutz für Lichtwellenleiter - Busanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ IBSRLPROT-LK EAN Nr. 4017918471361
- Siemens Taster 3SB2226-0LD01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, hoch, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22260LD01 EAN Nr. 4011209191860
- Eaton Schienenhalter 294116 Typ XBSB253-100 Schienenhalter, 2500A, 3L, 2x100x10mm Schienenhalter, 2500A, 3L, 2x100x10mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 294116 EAN Nr. 4015082941161
- Siemens Zubehör für VL400XUL 3VL9460-4TA31 Zubehör für VL400XUL (LG-FRAME) Anschluss mit Schraubverbindung metrisches Gewinde besteht aus 3 Anschl. Siemens Hersteller Nr. 3VL94604TA31 EAN Nr. 4011209713079
- Gewiss Abdeckrahmen GW16604CM Abdeckrahmen FLAT 4M Glas Burgundrot Classic Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744479
- Siemens Hilfsschalterblock 3RH2911-4HA10 Hilfsschalterblock, Front, 1S, stromb.: 1S, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Ringkabelschuhanschluss,,3/4 Siemens Hersteller Nr. 3RH29114HA10 EAN Nr. 4011209829749
- Wago Anschlussleitung 771-9995/216-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918274463
- Legrand Buchse 078753 Zur Verbindung und Übertragung von Stereo-Audiosignalen, Schraubklemmenanschluss 1 mm2. Farbe weiß MSC RCA rt ws Audio 1mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060787530
- PC Electric Anbaudose 3132-10 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Geäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399362606
- Siemens Kommutierungsdrössel 6SE6400-3CC00-2AD3 MICROMASTER 4 Kommutierungsdrössel 200V-480V 3AC 1,9A Unterbau FSA-3x5,2MH nicht Unterbau bei V20 Siemens Hersteller Nr. 6SE64003CC002AD3 EAN Nr. 4019169453127
- Siemens Leitung 6XV1820-5BT25 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 250m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BT25 EAN Nr. 4019169400992
- Siemens Schütz 3RT2017-2WB41 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1S, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Varistor aufgesteckt, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172WB41 EAN Nr. 4011209846845
- Eaton Leistungsschalter 124084 Typ IZM32N4-A08F Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124084 EAN Nr. 4015081216895
- Jung Abdeckung Taster CD 525.252 WW Abdeckung, für VarioLine, für Taster für Patientenruf, Rufabsteltaster und Universalsteckvorrichtung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525.252WW EAN Nr. 4011377063556
- Siemens Starter 3RW4427-3BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 82A, 75HP, Wurzel-3: 142A, 125HP, AC 400-690V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44273BC36 EAN Nr. 4011209627154
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 182169 Typ NBB20-L2-Z0-V1 Schaltabstand 20 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion Schließer Betriebsspannung 5 30 V DC Betriebsstrom 2 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB20L2Z0V1
- Mennekes Wanddose 5608AC Wanddose DUO. 32A5p 6H400V, IP67 abschließbar in Ausstellung Schalter 3P mit zusätzlichen Hilfskontakten (1X Öffner, 1X Schliesser) Schalter KG64B K314/D-A001VE -40004000 EAN Nr. 4015394028109

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Einzelklemme 235-452/333-000 2-Leier-Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 5/5,08 mm / 0.2 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918830386

Weidmüller schwere Steckverbinder 2546880000 Typ HDC HP HOSE CLAMP schwere Steckverbinder Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ HDCHPHOSECLAMP EAN Nr. 4050118556643

Gewiss Set Domo Center GWN1801XB Set Domo Center mit Rauchglastuer 2400mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedianeitzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832404

Wago Verbindungsstiftleiste 232-591/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 11-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340681

Haupa Klinge 102772 VDE Klinge Torque hex5,5 x 195 mm isolierte Wechsel Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft Wechsel Klinge „VarioTQ“ 1000 V – Hex EAN Nr. 4011923567989

Phoenix Contact Grundgehäuse 1689336 Typ VS-PSC 1,5/3-M PE POWER-SUBCON-Grundgehäuse, für Anbauseite, geschirmt, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PSC1,5/3-MPE EAN Nr. 4017918893187

Schneider Electric Telemecanique Phasenkammschiene 10171 Phasenkammschiene für C60 UL 489, 240V AC, 1p, 12 TE. Produkt oder Komponententyp: Sammelschiene - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör. EAN Nr. 3606480385865

Phoenix Contact Universalklemme 0790446 Typ OTTA 6-T Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, mit Trennschieber, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ OTTA6-T EAN Nr. 4017918005559

Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD40 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203514

Mennekes Stecker 13205 Stecker PowerTOPXtra, 63A4p9h230V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238751

Gewiss Taster GW30038 Playbus Taster mit Namensschild beleuchtbar 2M 1P 10A Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564029897

Schneider Electric Telemecanique Energiezähler A9MEM3210 Energiezähler, 3-phasig, 5A, mit Teilzähler, SO-Impuls, MID konform. Kurzbezeichnung des Geräts: iEM3210 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler. EAN Nr. 3606480481543

Schneider Electric Telemecanique Frontplatte 03345 Transparente Frontplatte, 12 Module. Produktsortiment: Prisma P - Gehäuse : 650 mm - Produkt oder Komponententyp: Blende - Typ der Frontplatte: transparent. EAN Nr. 3303430033455

Lovato Electric Mechanische Verklüftung 11G222C12 Schütze Anbaublöcke und Zubehör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklüftung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031452

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0EA20 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorschutz A-ausl. 0,28,0,4A, N-ausl. 8,2A, Federzuganschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110EA20 EAN Nr. 4011209767249

Legrand Wippe 755035 Wippe aus Thermoplast für 3-fach-Schalter des Schalterprogramms VALENA ALLURE, Farbe ultraweiß V.ALL WIPPE 3-FACH SCHALTER UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970481757

Eaton FI LS Schalter 168225 Typ FRBDM-D16/2/01-G/A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennlinie-D, 2p, FI-Char A FI/LS, 16A, 100mA, LS-Kennlinie-D, 2p, FI-Char A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168225 EAN Nr. 4015081647972

Lovato Electric Streulinse 8LM2TA126 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Anbaublöcke und Zubehör Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975054543

Wago Federleiste 2231-117/102-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und integrierter Abschlussplatte 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454907778

Wago Transformator Klemmenblock 711-176 Transformator-Klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 6-polig orange Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918853835

Gewiss Wechselschalter GW12072F Wechselschalter beleuchtbar 2M 1P 16AX Steckklemmen Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564269873

Wago Einzelklemme 250-502 Klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Prüföffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918303606

Gira Abdeckung für Steckdose 097203 Abdeckung für Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Reinweiß glänzend Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337024989

Gewiss Steckdose GW20295 System Steckdose dual 1M 2P+PE 16A P17-11 Italienischer Standard Rot Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564044869

Eaton Verteilerfeld 114498 Typ XVTL-MP/BF-6/4/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x600x400mm, IP55 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114498 EAN Nr. 4015081138982

Siemens Leuchtmelder 3SB3344-6AA70 Leuchtmelder, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, klar, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB33446AA70 EAN Nr. 4011209522312

Knipex Steckschlüsseleinsatz 98 37 3/8 Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8 Mit Doppelsechskant (12-kant). Für zöllige Schraubköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Chrom-Vanadin-Stahl Typ 98373/8 EAN Nr. 4003773020677

Siemens Farbkennzeichnungsschilder 6ES7193-6CP86-2AC0 Preis per Pack SIMATIC ET 200SP, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC86, für 2 AUX-Klemmen, für BU-Typ C0, mit Push-In-Klemmen Hersteller Nr. 6ES71936CP862AC0 EAN Nr. 4025515083085

Schneider Electric Telemecanique Schutzabdeckung HMI ZDCOV5 Environmental cover for GTU Display 10,4. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Schutzabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3606480687372

Wago Stiftleiste 231-233/001-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 1 x 1 mm 3-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918864510

Merten Zentralplatte 443644 Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 E3. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 443644 EAN Nr. 4011281897919

Schneider Electric Telemecanique Netzfilter VW3A4639 Passiver Netzfilter, 325A, 400 V, für Frequenzrichter. Produkt oder Komponententyp: passives Filter - produktspezifische Anwendung: Reduzierung von Stromoberwellen. EAN Nr. 3389118083417

Siemens Durchgangsklemme 8WH9004-2GA00 Deckel für Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen, Querschnitt: 6qmm, Breite: 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90042GA00 EAN Nr. 4001869347769

Siemens Relais 3RS1441-2HB50 Temperatur-Überwachungsrelais für IO-Link Pt100/1000, KTY83/84, NTC 1 bis 3 Fühler, 2 Grenzwerte-50 Grad C bis 750 Grad C 3x1W, Baubr. 45mm Federzugklemme Siemens Hersteller Nr. 3RS14412HB50 EAN Nr. 4011209895959

Finder Steckmodul 99.02.9.024.79 Steckmodul, grüne LED und Freilaufdiode und Verpolschutzdiode (+ an A2), KEINE Standardpolarität, 12-24 V DC, Farbe grau. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823115580 Artikelnummer 9902902479

Walther Werke Anbaudose 518407 Anbaudose schräg 16A 4P 7h mit angeschr. Flanschgeh. 66x80 wasserd. schräge Anbaudose 16A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 66x80 Befestigungsmaß 40x68 EAN Nr. 4015609161485

Merten Zentralplatte 569814 Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, anthrazit, System M Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 569814 EAN Nr. 4011281894437

EFB Elektronik Patchkabel K5525GN.1 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz S/FTP 10G, 1M, grün Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759111878

Elso Windmesser 774212 EAN Nr. 4013984143157 Windsensor für AP-Montage, Schutzart IP 54, zum Anschluss an Windrelais 774213, Montage auf Teleskophalterung, mit 5m Anschlussleitung, Schutzart IP54 Temperaturbereich -15° C bis 60° C EAN Nr. 4013984143157

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28022RA Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift., Schild um 90°gedr.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444241

Siemens Relais 3RU1116-1CB0 Überlastrelais 1,8.2,5A für Motorschutz Baugr. S00, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU11161CB0 EAN Nr. 4011209270350

Haupa Crimpzange 213050 Crimpzange für Westernstecker universelles Werkzeug für ungeschirmte Westernstecker, schneiden, abisolieren, crimpen, leichte Ausführung und kompakte Bauform (6p, 8p, 6DEC, 4p) Crimpzangen für Westernstecker EAN Nr. 4011923162887

Wago Klemmenleiste 262-210 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 10-polig grau Wago Serie 262 EAN Nr. 4044918639385

Peha Zentralplatte D 80.610.02 UAE/1-N Nr. 00506411 Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal für Schrägauslass, Artikel-Nr. 1958 UAE o.A. und 1958 UAE-C6 o.A. Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610.02UAE/1-N EAN Nr. 4010105506419

Phoenix Contact Dezentrales I/O-Gerät 2701493 Typ AXL E EIP DI16 M12 6P Axioline E-EtherNet/IP -Gerät im Kunststoffgehäuse mit 16 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik Phoenix Contact Hersteller Typ AXLEEIPDI16M126P EAN Nr. 4046356763479

Wago Stiftleiste 734-162 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4044918872218

Weidmüller Durchführungsklemme 2439540000 Typ WGKV 10/Z GN/YE BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 10 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGKV10ZGNYEBX EAN Nr. 4050118467871

Elso Rahmen 224144 EAN Nr. 4013984142273 1-fach Rahmen ELSO FASHION IP 44, Farbe reinweiß Mit vormontiertem Dichtungsring und (pro Rahmensegment) beigelegtem Dichtungsflansch einschließlich Schrauben zur Schalter-Halteplattenbefestigung. EAN Nr. 4013984142273

Pepperl + Fuchs Lichtleiter 805857 Typ KLR-C02-1,3-2,0-K84 Tastweite SU18 80 mm SU18/35 280 mm SU19 80 mm Lichtleiterlänge 2000 mm, konfektionierbar Mantel PVC Kern Kunststoff Umgebungstemperatur -55 70 °C -67 158 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KLRC021320K84

Wago Federleiste 713-1105/037-9037 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821177210

Schneider Electric Telemecanique Drahtbrücke RXZS2 Drahtbrücke 2 polig, alle RXZ-Sockel mit getrennten Kontakten. Produktbereich: Zelio Relay - Zubehör-/Teiletyp: Jumper - Zubehör-/Teilebezeichnung: Bus-Verbinder. EAN Nr. 3389119404327

Weidmüller Durchführungsklemme 2444760000 Typ WGK 25 VP GY TXSC BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 25 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK25VPGYTXSCBX EAN Nr. 4050118480252

Finder Relais 55.13.8.230.0000 Miniatur-Printrelais 3 Wechslern für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 1,5 W, 17000 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823247991 Artikelnummer 551382300000

Wago Geräteanschlussklemme 862-2604 4-Leiter-Geräteanschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4-polig weiß Hersteller WAGO Serie 862 EAN Nr. 4044918510202

Eaton Rückwand 255271 Typ NWS-RW/6020/M Rückwand, für HxB=2025x600mm, montiert Rückwand 600x2025mm, montiert Montage mit Schrauben, Material Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255271 EAN Nr. 4015082552718

IFM Electronic Einweglichtschranke E20062 Fiberoptiken, Einweglichtschranke, Ø 3, abgewinkelt, Reichweite OKF 120 mm OUF 120 mm OOF 400 mm, Werkstoff Tastkopf Aluminium, Werkstoff Ummantelung PVC Adapter PPO, Werkstoff Lichtleiter Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Trennstecker 5025462 Typ ST-K 4 Trennstecker, einsetzbar in den Trennklemmen UK.-TG, UKK.-TG, UDK.-TG, MBK.-TG, DIK.-TG, DOK.-TG, ZFK.-TG, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ ST-K4 EAN Nr. 4017918095321

Peha Wippe D 81.640 GLK NA Nr. 00204511 Wippe 48 x 41 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit roter Linse, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D81.640GLKNA EAN Nr. 4010105204513

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Relais 34.51.7.012.4010 Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO₂, Spulendaten: 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relaischutzart: RT II
Hersteller Finder EAN Nr. 8012823217017 Artikelnummer 345170124010

Phoenix Contact Warnschild 0830438 Typ PML-W202 (50X50) Warnschild, Bogen, gelb, beschriftet: Blitzpfeil und Aufdruck: 230 V, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ PML-W202(50X50) EAN Nr. 4046356717625

Wago Multibeschriftungssystem 793-505 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 31. 40 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte
Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4017332396837

Phoenix Contact Klemmenkasten 0899311 Typ E PX A 120X220X91 Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 120 mm x 220 mm x 91 mm,
Verschlussart: geschraubter Deckel Hersteller Phoenix Contact Typ EPXA120X220X91 EAN Nr. 4055626275802

Walther Werke Wandsteckdose AU139407SA Wandsteckdose 32A 4P 7h mit 3-pol. Ausschalter CH u. Automat, mit Bodenverriegelung. Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-
Material, mit Schalter, Verriegelung und Automat: 3-polig 32A -C-, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609346776

Walther Werke Tüllengehäuse P72814040MS Tüllengehäuse B16 in Alu mit H:76mm,QVN,M40,Stutzen,Kabeleinf.seitl. Tüllengehäuse B16, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe
76 mm, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung seitlich 1xM40, mit Stutzen, IP65 EAN Nr. 4015609606979

Elsco Zentralplatte 363030 EAN Nr. 4013984188639 Zentralplatte für Schlüsselschalter Farbe perlweiß im Lieferumfang enthalten sind eine Blende mit Symbolen (siehe Abbildung)
und eine neutrale Blende zur Komplettierung der Einsätze Art. 121900 und 121930 EAN Nr. 4013984188639

Haupa Ringkabelschuh 260686 Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0 6,0 M5 PVC Ringkabelschuhe DIN 46237 aus Elektrolyt Kupfer, verzinkt Nylon isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse
geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry EAN Nr. 4011923105129

Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-OAD16-ODX0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 17,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit
Beschriftung: Close Siemens Hersteller Nr. 3SU1900AD16ODX0 EAN Nr. 4011209972230

Gira Wippe abtastbar 021727 Wippe abtastbar BSF Symbol Klingel System 55 Reinweiß matt Mit großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm. Besonders für Sehbehinderte und
Sehgeschwache für barrierefreies Wohnen geeignet. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. EAN Nr. 4010337217275

Phoenix Contact Zackband 1051016:0231 Typ ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 231-240 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 231. 240, weiß, Breite: 6 mm
Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:FORTL.ZAHLEN231-240 EAN Nr. 4017918487638

Schneider Electric Telemecanique Steckverbinder LV480867 Steckverbinder Typ V für Cu/Al freil., 2x25-300mm² für M12 für Fupact 250-630. Produktbereich: ISFL1250, ISFL250.630
- Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Menge pro Satz: 3 Stück pro Satz. EAN Nr. 3606480341250

Busch Jaeger Einleger 2145-19 Nr. 2CKA001714A0311 Einleger, LED-Licht, Busch-iceLight, Einleger Standardeinleger Für 2068 1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material
Kunststoffolie Hersteller Busch-Jaeger Nr. 214519 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1714-0-0311 EAN Nr. 4011395225653

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1543317 Typ SAC-4P-10,0-950/M 8FS Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende,
auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-10,0-950/M8FS EAN Nr. 4046356097475

Phoenix Contact Grundgehäuse 1817738 Typ MC 1,5/14-GF-3,5-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe:
grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/14-GF-3,5-LR EAN Nr. 4046356754477

Phoenix Contact Gebotsschild 1014182 Typ PML-M100 (D50)R CUS Gebotsschild, bestellbar: zeilenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: Kleben,
Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M100(D50)RCUS EAN Nr. 4046356784221

Phoenix Contact Messgerät 2905849 Typ EEM-350-D-MCB Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, mit 3 digitalen Eingängen und RS-
485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie Hersteller Phoenix Contact Typ EEM350DMCB EAN Nr. 4055626000855

PC Electric Wandgerätestecker 515-2kd Wandgerätestecker mit Deckel 16A 5p 2h IP44, mit Schraubklemmen, einteiliges Gehäuse, mit selbstschließendem Klappdeckel mit
Dichtung, Gehäusematerial PA6, Leitungseinführung von oben oder hinten, inkl. Würgenippel Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Einbaubuchse 1528219 Typ SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Einpressmontage, mit geradem
Lötanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI EAN Nr. 4046356023191

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2800102 Typ VAL-MS 230/2+0-FM 2-poliger schienenmontabler Überspannungsableiter für 2+0-Schaltung, thermisch-dynamisch
überwacht, optische Defektmeldung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS230/2+0-FM EAN Nr. 4046356499675

Cimco Einmaulschlüssel 112721 Einmaulschlüssel DIN 7446, 1000V, SW18, 15°gekröpft Isolierte Schraubwerkzeuge mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der
Aufsteckwerkzeuge, Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1000V, SW18, 15°gekröpft EAN Nr. 4021103127216

IFM Electronic Vollwellendrehgeber RV6138 Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung 1000, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 150 mA, HTL-Ausgang 50 mA,
kurzschlussfest 1min, Anschlussleitung, 6 m, PUR-Kabel, 6 Signale, Werkstoff Gehäuse Aluminium Hersteller ifm Electronic GmbH

PC Electric Anbausteckdose 392-4f9v Anbausteckdose gerade 32A 2p 24/42V 4h IP44/54 Flansch 54x60 - Lochabstand 44x44, mit Schraubklemmen, Kontakte vernickelte Kontakte,
Gehäusematerial PA6, verstärkter Klappdeckel, großer Klemmbereich Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399309748

Siedle Infoschildmodul ISM 611-4/4-0 WH Siedle Artikel Nr. 200038974-00 Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das
Vario-System 611-... Abmessungen (mm) B x H x T: 399 x 399 x 10 EAN Nr. 4015739389742 Alte Artikel Nr. 038974

Pepperl + Fuchs Kupplung 045987 Typ 9401 8*8 Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter
Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräfte Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 94018*8

Phoenix Contact Einratschildchen 0827626 Typ UC-EMP (17X15) CUS Einratschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-EMP(17X15)CUS EAN Nr. 4046356447690

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1522464 Typ SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende,
auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-6P-5,0-PUR/M8FRSH EAN Nr. 4046356021203

Walther Werke Anbaugerätestecker 679410 Anbaugerätestecker gerade 125A 4P 10h mit angeschr. Flansch 130x130 wasserd. gerader Anbaugerätestecker 125A 4P 50-500V 100-
300Hz 10h IP67 aus PA6-Material, mit angeschraubtem Flansch, Flanschmaß 130x130 Befestigungsmaß 104x104 EAN Nr. 4015609166138

Phoenix Contact Reduzieradapter 1415216 Typ A-INR-PG16/13-N-NS-S Reduzieradapter, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Messing
vernickelt, Anschlussgewinde: Pg29, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INR-PG16/13-N-NS-S EAN Nr. 4055626038599

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Metall Hebel KND2S11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit Hebel und seitlicher Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975128237

Schneider Electric Telemecanique Fehlermeldeschalter 19058 Fehlermeldeschalter SDV für NG125 und FI-Block Vigi NG125, 1S, 250V AC. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Fehlermeldeschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: SDV NO - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 NO. EAN Nr. 3303430190585

RZB Wand und Deckenleuchte 311604.862.79 Wand-Deckenleuchte TC-F 2x24,36W D515, H98, EVG, PMMA Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31160486279 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319993944

Phoenix Contact Gerüstesteckverbinder 1619790 Typ CA-12S1N12HZ00 Gerüstesteckverbinder Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Dichtung axial, Zentralbefestigung Phoenix Contact Hersteller Typ CA-12S1N12HZ00 EAN Nr. 4046356821278

Wago Federleiste 232 737/031 000 Federleiste mit geraden Einlötfstiften 7 polig mit Befestigungsflanschen Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4055143577823

Cimco Elektroniklot 150052 Elektroniklot 1,0mm 100g, DIN EN 29453, Einwegspule Elektroniklot DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5 % (Gew. % 2,5 + -0,5) S-Sn60Pb40, auf Einwegspulen EAN Nr. 4021103500521

Phoenix Contact Stecker 3211271 Typ PP 2,5/ 1-L Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ PP251L EAN Nr. 4055626285245

Phoenix Contact Stecker 3212675 Typ PP-H 1,5/S/1-L GNYE Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grün-gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1-LGNYE EAN Nr. 4046356565813

Haupa VDE T Aufsteckschlüssel 110039/EN VDE T Aufsteckschlüssel 3/8 aus Chrom Vanadium Spezialwerkzeugstahl, vergütet, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, vollisoliert, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb T Aufsteckschlüssel 1000 V EAN Nr. 4011923155834

Phoenix Contact Grundgehäuse 1899980 Typ EMSTBA 2,5/16-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBA2,5/16-G EAN Nr. 4017918170288

Jung Schutzkontakt Steckdose A 1520 BFKLSL ANM SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder und Sicherheitsschloss 24 verschiedene Schließungen, bruchsicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1520BFKLSLANM EAN Nr. 4011377132696

OBO Gewindebogen 2046797 TYP SBNM40 SW 90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt. Hersteller OBO Bettermann Typ SBNM40SW EAN Nr. 4012196394920

Phoenix Contact Kabelmarker Etikett 0824435 Typ KML 25X12 WH CUS Kabelmarker-Etikett, bestellbar: bogenweise, transparent/weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: 6,5 mm, Schriftfeldgröße: 25,4 x 12,7 mm Phoenix Contact Hersteller Typ KML25X12WHCUS EAN Nr. 4046356353052

Schneider Electric Telemecanique Speisungseinheit KSA100AB4 Speisungseinheit 100A für KSA, Links- oder Rechtsmontage. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KS - Montageort: links, rechts. EAN Nr. 3606480003899

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311518.002.5.76 Wand-Deckenleuchte LED 8x2,2W-4000K D460, H120, DALI, 2100 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311518002576 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859082248

Phoenix Contact Marker 0833038 Typ UM1-TM (5X12) BU Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firmen Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 24-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UM1-TM(5X12)BU EAN Nr. 4046356984744

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-3EF36-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11503EF360AE0 EAN Nr. 4042949059837

Siemens Leistungsschalter 3VA1150-6EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=50A Überlastschutz IR=35A.50A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11506EF360AB0 EAN Nr. 4042949053507

Triax Converter 310101 Typ TSS 400 Hirschmann SAT IP Converter, wandelt SAT-Signale in IP-Signale um Für bis zu 4 Endgeräte, die gleichzeitig auf TV-Programme im Heimnetzwerk zugreifen können. Geeignet für Sat-Anlagen mit Unicable, Quad- oder Quatro-LNBs. Plug-and-play-Konfiguration. Typ TSS400 EAN Nr. 5702663101012

Phoenix Contact Anschlussklemme 0421045 Typ AKG 4 GNYE-EX Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 7 mm, Höhe: 23,6 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: N-Sammelschiene Phoenix Contact Hersteller Typ AKG4GNYE-EX EAN Nr. 4017918001940

Pepperl + Fuchs Infrarot Scanner 418035 Typ TOPSCAN2-8-HS-2500-1/L330/38a Strahlanzahl 1 Anzahl der eingebauten Sensormodule AIR Signalausgang Relais, 1 Wechsler Schaltungsart Hell-/Dunkel-Umschalter Anschluss Schraubklemmen Betriebsspannung 17 30 V DC, 18 28 V AC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ TOPSCAN28HS25001L33038a

Peha Steckdose D 80.6511 K NA W Nr. 00794011 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest, mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.6511KNAW EAN Nr. 4010105794014

Siemens Verbraucherabzweig 3RA2110-0BH15-1BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S00 0,14.0,20A 3kW, DC 24V Federzuganschluss für 60mm-Sammelschienensysteme (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, IQ=150kA 1S (Schütz) Siemens Hersteller Nr. 3RA21100BH151BB4 EAN Nr. 4011209796171

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1400770 Typ SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/A-1L-Z Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 1,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM12MS15PURA1LZ EAN Nr. 4046356509527

Phoenix Contact Steckerteil 1912980 Typ MVSTBW 2,5 HC/ 5-STF Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5HC/5-STF EAN Nr. 4017918191696

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Netzdrossel 4EP3900-2US00 Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 480, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 80/60, I LN (A): 72, UK (%): 2, LN (mH): 0,176, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Flachanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drossel Siemens Hersteller Nr. 4EP39002US00 EAN Nr. 4001869944685

Phoenix Contact Relaismodul 2909673 Typ PLC-RPT- 24UC 21AU MS PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT. 21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt und Handbetätigung, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC DC Hersteller Phoenix Contact Typ PLCRPT24UC21AUMS EAN Nr. 4055626378060

Phoenix Contact Steckerteil 1725250 Typ PTDA 1,5/13-PH-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 240 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PTDA1,5/13-PH-3,5 EAN Nr. 4046356129213

Schneider Electric Telemecanique Hilfsstromkreisstecker LV429273 Automat. Hilfsstromkreisstecker 9-polig, fest. Teil, für NSX100..630. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC, NSX400.630, NSX400.630 DC - Kurzbezeichnung des Geräts: 9-poliger fester Stecker - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3606480021572

Schneider Electric Telemecanique Kompensationsanlage VLVAW0N03503AA VarSet-Kompensationsanlage Auto 022kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz. Blindleistungsangabe: 22 kvar - Betriebsmodus: automatisch - Kurzbezeichnung des Geräts: VarSet, automatisch - Produkt oder Komponententyp: Verdichterbank. EAN Nr. 3606480594236

Phoenix Contact Steckerteil 1707939 Typ FKC 2,5/17-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/17-STF-5,08 EAN Nr. 4046356034616

Eaton Einbausatz 122649 Typ XMI1406-1-UK-SOND-RAL* Einbausatz, IZM1, 1600A, 4p, W, B=600mm, Sonderfarbe Einbausatz für IZM1, 1600A, ausfahrbar, 4-polig, inklusive Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Feldbreite 600mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 122649

Schneider Electric Telemecanique Stecker Set VW3L5B000 Stecker-Set für Profibus DP, für integrierte Antriebe Lexium. Produkt oder Komponententyp: Steckverbindersätze für Profibus DP - Zubehör-/Teiletyp: Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Steckverbinder für Profibus-DP-Kabel. EAN Nr. 3389118367722

Phoenix Contact Steckerteil 1754856 Typ FKCN 2,5/ 8-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCN2,5/8-STF-5,08 EAN Nr. 4046356330527

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1EE46-8JA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121EE468JA0

Dehn + Söhne Erdungsleitung 416905 Typ EL16 L0.55M 2KSG 10 Erdungsleitung 16mm²/L 0,5m schw. m.2 Kabelschuhe (D) geschl. M10 Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert, Konfektionierung nach VG 96927-11. Ausführung mit Kabelschuh, 2x geschlossen M10. Typ EL16L055M2KSG10 EAN Nr. 4013364028951

Merten Lautsprecher Einsatz MEG4345-6052 Einsätze Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, Moccametall, System Design Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529. Zweite Öffnung ausbrechbar. Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm². Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Moccametall. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811197513

Wago Schnellbeschriftungssystem 209-659 WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 410, 420, 500 (je 10x) Dekadenbeschriftung mit rotem Aufdruck für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332274470

Siemens Leistungsschalter 3VA1140-5EF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=40A Überlastschutz IR=28A.40A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Schraubflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11405EF420AA0 EAN Nr. 4042948809129

Eaton Verriegelung 168930 Typ XMW-I-6 Verriegelung für Einschub H=150-300mm, NZM2 Einzelteile MCC Mechanische Verriegelung für Ladenhöhe 150, 225, 300mm, für NZM2 bestehend aus Druckknopf, Micro-Schalter, mechanische Teile, inkl. Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 168930 EAN Nr. 4015081654222

ABL Sursum Motorschutz MWC10 Das Motorschutzgerät für drehzahlgeregelte Lüftermotoren Typ MWC von ABL ist ein mehrpoliger Schalter, mit dem es möglich ist, einen Thermokontakt der in einem Motor (direkt in der Wicklung) eingebaut ist, auszuwerten. Der Einsatzstrombereich ist von 0,4-10 A. ABL Sursum Typ MWC10 EAN Nr. 4011721073262

Schneider Electric Sarel Sichtfenster NSYVA2724M SICHTFENSTER 196X253X13. Produktbereich: Türzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Kunststofffenster - Geräteanwendung: Mehrzweck - Nebenziel: für Anreih-Gerät - Montageort: Installation auf Tür oder Platte - Schlosstyp: Möglichkeit der Abdichtung, Schloss ohne Schlüssel. EAN Nr. 3606480185267

Wago Federleiste 232-870/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 10-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklippen für durchgeführte Montage orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538671

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406489 Typ SAC-3P-10,0-600/M 8FR-2L FB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 10 m, Hygienic Design, mit Kunststofffrädel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-10,0-600/M8FR-2LFB EAN Nr. 4046356780568

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-1DA33-8RA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17251DA338RA0

IFM Electronic Konfektionierbarer Stecker E10894 Verbindungstechnik, Konfektionierbarer Stecker, abgewinkelt, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 125 V AC 150 V DC, Für Zentralverteiler mit M12-Steckverbindung, konfektionierbar, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Modul 3RK1400-1BQ20-0AA3 AS-Interface Kompaktmodul K45, IP67, Digital, 2 Ein-/Ausgänge 2x1 Eingang, max. 200mA, PNP, 2x1 Ausgang, elektrisch, 1,5A, DC 24V max. 3A für alle Ausgänge, 4xM12-Buchsen Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen Siemens Hersteller Nr. 3RK14001BQ200AA3 EAN Nr. 4011209448773

Phoenix Contact Steckerteil 0710303 Typ DFK-MSTB 2,5/15-GF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTB2,5/15-GF-5,08 EAN Nr. 4017918005337

Elso Taster 382112 EAN Nr. 4013984112221 Taster beleuchtet, 10 A 250 V~, Farbe braun 1 Schließer Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. EAN Nr. 4013984112221

Schneider Electric Telemecanique Leuchtelement Dauerlicht XVBC2G7 Leuchtelement, Dauerlicht, farblos, 120 V AC. Produktbereich: Harmony XVB Universal - Produkt oder Komponententyp: Anzeigeleiste - Typ der Anzeigeeinheit: beleuchtete Einheit - Montagedurchmesser: 70 mm - Komponentename: XVBC - Material: Polycarbonat. EAN Nr. 3389110145588

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-2DA33-0AA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17082DA330AA0 EAN Nr. 4011209473140

Phoenix Contact Koppelrelais 2986711 Typ PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 Koppelrelais für SIL 3 Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, Modul für F&G-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbarer Schraubanschluss, Breite 17,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PSR-SCP-24DC/ETP/1X1 EAN Nr. 4046356540797

Albert Wandstrahler 692182 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Kleinstrahler 682182 schwenkbar, mit Montageplatte, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß und Borosilikatglas klar. Einrichtet für TC-DSE 15W, Fassung E27. Farbe: silber Schutzart IP 55 - Schutzklasse I Abmessungen ø 185 x 232,5 x 210 mm EAN Nr. 4007235921823

Hager Zählerschrank ZB25W Hager Installation Zählerschrank, IP54, SKII, 950x1300x205mm, 360PLE, univers Z. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählervorteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schu EAN Nr. 3250617620055 Hager Artikel Nr. ZB25W

Pepperl + Fuchs Datenlichtschranke 260313 Typ LS682-DA-EN/F2/35 Betriebsreichweite 0 300 m Lichtart rot, Wechsellicht Schnittstellentyp 100 BASE-TX Datenrate 100 MBit/s Fast Ethernet Anschluss M12x1 Stecker, 4-polig, Standard Versorgung, M12x1 Stecker, 8-polig, Service, M12x1 Buchse, 4-polig, D-codier Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LS682DAENF235

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2DC33-2HA0 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27082DC332HA0

Busch Jaeger Zentralscheibe 1740 DR 03-885 Nr. 2CKA001710A3892 Zentralscheibe, schwarz matt, Multimedia, Busch-AudioWorld, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte LR mono BJ UP der Fa. WHD. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1740DR03885 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3892 EAN Nr. 4011395127148

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82968 Anbausteckdose, 32A, 3p, 40-50 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829683

Hager Baustein universN UD21B1 Hager Installation Baustein, universN, 300x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagrecht, 2x12 PLE. univers N Reihenklempen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. EAN Nr. 3250616141162 Hager Artikel Nr. UD21B1

Hager Lasttrennschalter HAC410 Hager Installation Lasttrennschalter 4polig 100A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar, Gewährleistet das Ein- und Ausschalten EAN Nr. 3250613140397 Hager Artikel Nr. HAC410

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5MN36-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA21635MN360BC0 EAN Nr. 4042949108207

Klauke Spannungsmesser DVM80UVMT Universal-Spannungsmesser/Phasenprüfer, kombinierter Spannungs- und Phasenprüfer mit zwei Messspitzen, geeignet für Freileitung und Erdkabel, digitale Kilovolt-Anzeige, Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Anzeigegenauigkeit beträgt 1%, Peak-Hold-Funktion Hersteller Gustav Klauke GmbH Typ DVM80UVMT EAN Nr. 4012078898409

Spelsberg Leergehäuse 11201501 Typ TK PS 1813-13f-to Leergehäuse TK PS 1813-13f-to, Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 130 x 137, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902351152

Phoenix Contact Steckerteil 1914027 Typ FK-MPT 0,5/11-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Stiftheiten auf Anfrage. Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/11-ST-3,5 EAN Nr. 4017918176921

Siemens Sicherheitsschaltgerät 3TK2826-2CW31 SIRIUS Sicherheitsschaltgerät mit Relais-Freigabekreisen (FK), UC 24.240V, 45.0mm, Federzugklemme, FK unverz.: 2S, FK verz.: 2, MK: 3, 8-Funktionen-Schalter, Grundgerät, max. erreichbarer PL nach EN 13849-1: E, max. erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Siemens Hersteller Nr. 3TK28262CW31 EAN Nr. 4011209723054

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Bus Leitung 1160820300 Typ SAIL-M8G-4S3.0UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogene Nein SAIL-M8G-4S3.0UIE Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl 4, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Hal Herstellerlyp SAILM8G4S30UIE EAN Nr. 4032248949014

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1EJ43-2UA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27121EJ432UA0

Weidmüller Modbus 1504470000 Typ IE-GWT-MB-2TX-1RS232/485 Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway, 2x RJ45, 1x DB9 für RS-232, 1x Klemmblock für RS-422/485, IP30, -40 °C.75 °C IE-GWT-MB-2TX-1RS232/485 Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway, 2x RJ45, 1x DB9 für RS-232, 1x Klemmblock für RS-422/485, IP 30, -40 °C. Herstellertyp IEGWTMB2TX1RS232485 EAN Nr. 4050118312287

Schneider Electric Sarel Rückwand NSYBPI208 Spacial SF-Rückwand, Innenbefestigung, 2000x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Rückwand - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1 Rückwand, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485125855

Schneider Electric Telemecanique Ersatzanschlusschutz 990NAD23023 Ersatzanschlusschutz. Zubehör-/Teilebezeichnung: Ersatz Schnittstellenschutz - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Nebenziel: Abzweigdose - produktspezifische Anwendung: verhindert Zugang zum RJ45-Schnell-Programmierport der Abzweigdose - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3595863778229

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-3EJ46-2UA0 Leistungsschalter VL400L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47313EJ462UA0

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100205 Typ OMT50-R101-EP-IO-0,3M-V3 Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Ausliefer Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT50R101EPIO03MV3

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232504-0019 Typ LGS8-500-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 8mm - Feldhöhe 500mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub – 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Temperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS8500IO110115b146

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-6EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12206EF320HHO EAN Nr. 4042949104322

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3CH33-0AAO Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163CH330AAO

Weidmüller Gehäuse 1934710000 Typ HDC 16A SDLU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 20 HDC 16A SDLU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 5, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe K Herstellertyp HDC16ASDLU1M20G EAN Nr. 4032248591886

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1639230000 Typ BL 3.50/24/90F SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, 3.50 mm, Polzahl: 24, verzinkt, orange, Box Hersteller Weidmüller Typ BL3502490FSNORBX EAN Nr. 04008190276775

ABL Sursum CEE Anbaugerätestecker Typ A51S22, CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106632

Bachmann Arbeitsleuchte 720.020 Arbeitsleuchte Magnum 72W (2x36W) Magnum Arbeitsleuchte 72W, 2x36W Energiesparlampen, schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, IP 44, Lichtleistung 5.800 Lumen, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel im Gehäuse, mit 5m H07RN-F 3G1,50mm², TÜV-GS-geprüft, einzeln im Karton Bachmann Typ 720020 EAN Nr. 4016514012091

Eaton Kompletgerät 168783 Typ M22-L-B-LEDC-BVP Kompletgerät, Leuchtmelder, Bodenbefestigung Bausatz bestehend aus Leuchtmelder, flach, blau, für Bodenbefestigung, 24 V AC/DC LED blau, in Sichtverpackung zum Aufhängen, eine praktische Lösung kompett bestellbar unter einer Bestell-Nr., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168783 EAN Nr. 4015081652730

IFM Electronic Reflexlichttaster OGH300 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 100 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundaublendung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Lichtgitter 232505-0047 Typ LGS17-1200-IO/110/115b/146 - Betriebsreichweite 6m - Strahlabstand 17mm - Feldhöhe 1200mm - Lichtart infrarot 1x Schaltausgang Gegentakt, 100mA, Ub – 2V 3x zusätzliche Gegentakt-Ausgänge für Höhenkontrolle - Anschlußart Pigtail M12 - Betriebsspannung 24 VDC, +/- 25% - Tempera Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LGS171200IO110115b146

Phoenix Contact D-SUB-Stecker 2708999 Typ SUBCON-PLUS-CAN/SC2 D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei Kabelzuführungen unter 35° auf zwei Klemmreihen, Bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P bis 1 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 2,3,7,9, Schraubanschlussklemmen Phoenix Contact Hersteller Typ SUBCON-PLUS-CAN/SC2 EAN Nr. 4046356082341

Schneider Electric Telemecanique Hauptstromverbinder LA9FL982 Hauptstromverbinder. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Kurzbezeichnung des Geräts: LA9F - Produkt oder Komponententyp: Lötadapter - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Stromkreis Typ: Umschaltung - Produktkompatibilität: CR1F630, LC1F630, LC1F800. EAN Nr. 3389110109962

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-2EC46-8RB1 Leistungsschalter VL250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1200.2500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL37252EC468RB1

Phoenix Contact Überspannungsschutz Basiselement 2856126 Typ PT 1X2+F-BE Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Integrierter Gasableiter als Grobschutz zwischen GND und PE. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm. Phoenix Contact Hersteller Typ PT1X2+F-BE EAN Nr. 4017918599270

Phoenix Contact Steckerteil 1810117 Typ IC 2,5/ 2-STF-5,08 EX Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennstrom (Ex): 12 A, Nennspannung (Ex): 176 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5/2-STF-5,08EX EAN Nr. 404635706445

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-6HN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=10xIn Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR 208-AC 230V 50/60Hz Hersteller Siemens Typ 3VA25106HN320DA0 EAN Nr. 4042949115892

Siedle LED Flächenleuchte LEDF 600-6/3-0 W Siedle Artikel Nr. 200038527-00 LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs. Betriebsspannung: 20 30 V DC Betriebsstrom: max. 520 mA Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 599 x 299 x 50 EAN Nr. 4015739385270 Alte Artikel Nr. 038527

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543170000 Typ BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Mittelflansch, 7.62 mm, Polzahl: 6, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BVZ762HP06180MF6SNBKBX EAN Nr. 04050118347968

IFM Electronic Doppelsensor AC2315 Ventilsensorik, Doppelsensor, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, AS-i, Betriebsspannung 26,5.31,6 V DC, Stromaufnahme 40 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, 2 induktive Positionssensoren integriert, Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan Steckergehäuse V2A 1.4305 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL7710-3SE36-0AA0 Leistungsschalter VL1250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=1000A, Bemessungsstrom IR=400.1000A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77103SE360AA0 EAN Nr. 4011209820883

Pilz Sicherheitsschaltgerät 774311 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 42V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so EAN Nr. 4046548011678

Peweta Quarz Batterieuhr 41.270.321 Innenuhr, rund, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 41270321 EAN Nr. 4250594504170

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985221 Typ PTSA 1,5/ 5-3,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/5-3,5-Z EAN Nr. 4017918922306

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCNB-12-82 Nr. 2CKA002013A5423 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, rot RAL 3020, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCNB1282 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395228876

Eaton Sicherungseinsatz C1515 Typ 15A CONSUMER UNIT (10X10) Sicherungseinsatz, Niederspannung, 15 A, AC 240 V, BS1361, 11 x 26 mm, BS Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 15 A AC 240 V BS1361 11 x 26 mm BS zylindrisch Verbrauchereinheit BS1361 Ausschaltvermögen 16,5 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C1515 EAN Nr. 5027590059169

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460366 Typ HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EEE HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B10, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, seitlichem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TMB-100/O1STM25S-EEE EAN Nr. 4046356592659

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 47371 Arbeitsstromausl. MX, 48VDC/AC, 50-60Hz. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NW, Masterpact NW DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: zweite MX - Typ des Spannungsauslösers: unverzügter Spannungsauslöser - Steuerkreisspannung: 48 V AC 50/60 Hz, 48.60 V DC. EAN Nr. 3303430473718

IFM Electronic Induktiver Sensor IB0111 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 40 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 10 m, Silikon-Kabel, 2 x 0,75 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse MC Nylon Befestigungsschelle MC Nylon Endkappe Edelstahl 1.4303 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-7HN32-0KCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21637HN320KCO EAN Nr. 4042949032335

IFM Electronic Reflextaster UGT515 Ultraschallsensoren, Ultraschall-Reflextaster, M18 x 1, Gewindebauform, Schaltabstand 1600 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 55 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar, 2 x n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse 1.4404 Polyamid Epoxid-Glaskeramik Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Gehäuse D 620 LA WAB Nr. 00305411 Gehäuse für Festanschluss mit 7-poligem Klemmstein, für bis zu 2,5 mm² Leitungsquerschnitt, inklusive Verschraubung PG 16, mit Zugentlastung. Bei bauseitiger Verwendung von M 20-Verschraubung ist ein Adapterring PG 16 auf M 20 (z.B. von Firma Spelsberg) notwendig. Peha Warengruppe Wassergeschütztes Aufputzprogramm IP54 Typ D620LAWAB EAN Nr. 4010105305418

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN32-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN320CC0 EAN Nr. 4042949029731

Weidmüller Relaissockel 8876220000 Typ SCM-I 2CO P Relaissockel, IP20, 2 Wechsler, 12 A, PUSH IN p Relaissockel für Relais in der RIDERSERIES RCM. /p ul li 2, 3 und 4 Wechsler /li li Schraub- und PUSH IN Anschluss /li li standard und niedrige Bauhöhe /li /ul p/ Technische Daten Relaissockel, IP20, 2 Wechsler, 12 A, PUSH IN Herstellertyp SCMI2COP EAN Nr. 4032248609031

Schneider Electric Telemecanique Vorwahlzähler XBKP50100D20M Predetermining subtracting counter, mechanical 5 digit display, 24 V DC. Produktbereich: Zelio Count - Produkt oder Komponententyp: Vorwahlzähler - Anzeigetyp: mechanisch - Größe: 75 x 60 mm - Rückstellung: manuelle oder elektrische Rückstellung - Zähkapazität: 0.99999 - Typ der Technologie: elektromechanisch. EAN Nr. 3389110739824

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-3EF36-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11163EF360JH0 EAN Nr. 4042949089858

Eaton Sicherungseinsatz C14G6S Typ CYL GG 14,3X51 6A/STR Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, mit Schlagmelder Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 6 A AC 500 V 14 x 51 mm gL/gG IEC mit Schließer zylindrisch IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14G6S EAN Nr. 5027590122689

Siemens Leistungsschalter 3VA1120-4EF36-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=20A Überlastschutz IR=14A.20A Kurzschlusschutz II=8..16x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11204EF360JH0 EAN Nr. 4042949089728

Spelsberg Verschlussstopfen 23163201 Typ VST M32-or Verschlussstopfen mit geschlossener Dichtungsmembran, keine Gegenmuttern notwendig, für Wandstärke 1,5 - 4,0 mm, Verschlussstopfen mit geschlossener Dichtungsmembran. Werden benötigt, wenn DAL 1 / DAL 2 hintereinander kombiniert werden,, Schutzart IP54, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei Hersteller Spelsberg Typ VSTM32or EAN Nr. 4013902903979

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-8KQ41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIg, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlusschutz IG=0,2.1xIN, TG=0,05-0,8S ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63408KQ410AA0 EAN Nr. 4042948859230

Assa Abloy Elektro Türöffner 118F-----A71 118°F Fh o.Stulp Vds KL asse C 10-24 V GS/WS (11-13V Gsee) Univ Türöffner 118F ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, FaFix®-Verstellbarkeit in 0,5 mm Schritten, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar, Diode (bipolar) effeff Typ 118FA71 EAN Nr. 4042203417434

Eaton Sicherungseinsatz C14M4 Typ CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 4A AM 500V AC Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp C14M4 EAN Nr. 5027590059114

Eaton Frequenzumrichter 134844 Typ SPX040A1-4A1B1 Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 480 V 30 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 480 V 30 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134844 EAN Nr. 4015081313396

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3SF33-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG 3 Phasen/4 Leitungen IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser mit Rahmenklemme ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203SF330AA0 EAN Nr. 4011209810242

EFB Elektronik Patchkabel K8580GR.0.50 RJ45 Patchkabel HRS TM31 S/FTP Dätwyler 1200MHz 0,5m grau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM31 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759017774

Brumberg NV Möbeleinbaustrahler 2461.07 Energieeffizienzklasse A+ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Möbeleinbaustrahl G4/20W Glas/weiss NV-Möbeleinbaustrahler rund, schwenkbar 20°, feuchtraumgeeignet, Deckeneinbau über Blattfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Lieferung inkl. AMP-Stecker Zeichen: ENEC 10, VDE, F, MM. Energieeffizienzklasse A+ bis C. EAN Nr. 4250047728092

Eaton Tastenplatte 218246 Typ M22-XDH-S-GB9 Tastenplatte, hoch schwarz, TEST Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH..., M22-DRH..., M22S-DH..., M22S-DRH...und M22-DG... Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um eine optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 218246 EAN Nr. 4015082182465

Nobile Trafo 8970301524 Typ EL-150-24V IP67 EL-150-24V IP67 LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche. Zulässige Temperatur ta -30°C ~ +50°C und tc max. +90°C. Aktive Power-Factor-Correction Leistungsfaktor: >0,95 bei 230V AC Vollast Primärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx3C mit offenen Leitungsenden Sekundärseitig: 30 cm Anschlussleitung 14AWGx2C mit offenen Leitungsenden EAN Nr. 4044538044354

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2CN46-0AA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIg IN=400A, Bemessungsstrom IR=160.400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47402CN460AA0 EAN Nr. 4011209486416

Legrand Sicherheitsleuchte 661634 Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer.- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Dauer- Bereitschaftsschaltung, 350 lm, 1 Std. URAONE 350LM 1STD B-D IP42 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312273

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais REXL2TMP7 Ansprechverzögertes Zeitrelais, 0,1 s, 100 h, 230 V AC, 2 OC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Komponentename: REXL - Zeitfunktion: A - Zeitbereich: 0.1.1 h, 0.1.1 min., 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h. EAN Nr. 3389119400053

Albert Mastleuchte 664147 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Mastleuchte 664147 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Kathedralglas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27. Mit Mast mit Leiterstütz, anschlußfertig zur Montage auf ein Fundament oder dem Erdeingrabssockel 690011. Farbe: schwarz Schutzart IP 23 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 300 x 2300 mm EAN Nr. 4007235641479

Bals Aufbaugerätestecker 471 Kleinspannungs-Aufbaugerätestecker 63A 3p (3P) 24V (20 bis 25V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe violett RAL 4005, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x90 mm (HxB), Befestigung 45x78 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 471 EAN Nr. 4024941004718

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869590000 Typ LSF-SMT 3.81/24/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/24/90 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT381249015SNBK TU EAN Nr. 4032248445448

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HL32-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HL320BLO EAN Nr. 4042949037187

Dehn + Söhne Phasenschraubklemme 784201 Typ PSK 4 30 SQL Phasenschraubklemme D 4-30mm Spindel- Q-Stift f. Anschlussstück PK1 16-70mm² Phasenschraubklemme (Normalausführung) mit langer Schraubspindel und Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Freileitungen zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschleißseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1. Typ PSK430SQL EAN Nr. 4013364006591

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-6KP32-0HAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA22256KP320HAO EAN Nr. 4042949021964

Weidmüller Leiterplattenklemme 1884900000 Typ LSF-SMT 7.50/04/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 7.50/04/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT7500413515SNBK TU EAN Nr. 4032248489572

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1060610000 Typ BVF 7.62HP/05/180MF4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/05/180MF4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box BVF 7.62HP/05/180MF4SNBK BX EAN Nr. 4032248809936

ABL Sursum Netzüberwachung NWA2 Die Netzüberwachung NW von ABL mit Asymmetrieüberwachung von 10% hat einen 3-phasigen Netzanschluss 230/400V AC bei einer Nennfrequenz von 45-65Hz. Die Leistungsaufnahme beträgt 5,5VA. Sicherheitsbeleuchtung nach VDE 0108, Nennschaltleistung von 2000VA. Die Netzüberwachung hat einen Schließer und einen Öffner als Ausgangskontakte (potentialfreie Kontakte). ABL Sursum Typ NWA2 EAN Nr. 4011721072524

Eaton Leitungsschutzschalter 240808 Typ FAZT-C20/1 LS-Schalter, 20A, 1p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240808 EAN Nr. 4015082408084

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1946580000 Typ BLZP 5.08HC/04/225 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 4, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², B BLZP 5.08HC/04/225 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 4, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC04225SNBK BX EAN Nr. 4032248622351

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMC22B7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V AC, 10A, mit LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480626654

Eaton Umschalter 045227 Typ T3-2-8221/E Umschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 045227 EAN Nr. 4015080452270

EFB Elektronik Kabel K5434.2 DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, St.-St., AWG 30, 2,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Kabellänge bis zu 20m! Dual Link Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 EAN Nr. 4015867593271

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954647 Typ CC 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CC2,5/8-G-5,08P26THRR56 EAN Nr. 4017918925468

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1150010000 Typ SL 5.08HC/21/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 21, 180°, Lötstiftlänge 5.08HC/21/180B 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 m Herstellertyp SL508HC21180B32SNBK BX EAN Nr. 4032248106226

Klauke Stempel 50042513 Stempel für Standard Blechlocher 50253492 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. EAN Nr. 0783310042518

Phoenix Contact Steckverbinder 1619296 Typ K-17-M23 M9/5,0-E01/M23 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K17M23M950E01M23F8 EAN Nr. 4046356835152

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838270000 Typ SL-SMT 5.08HC/08/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/08/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC08180G32SNBK BX EAN Nr. 4032248348336

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Wippe MEG5212-0325 Wippe für Taster-Modul 1fach mit IR, aktivweiß glänzend, System M Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG5212-0325 EAN Nr. 4042811164911

Eaton Näherungsschalter 136259 Typ E57EBL8T11EP Näherungsschalter, induktiv, IÖ, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M8mm, Ltg. 2m E57-Miniaturserie, Produktmerkmale Kleine Durchmesser - 4, 5, 6,5 und 8 mm - für platzsparenden Einbau, Gehäuse aus Edelstahl, Alle Modelle verfügen über eine Anzeige für den Ausgangsstatus, Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung, Hohe Schutzart IP67., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136259 EAN Nr. 4015081330522

Schneider Electric Telemecanique Lampenfassung ZB5AVB3 Lampenfassung, ZB5, grün Integral LED, 24 V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblöcke/Lampenfassungen - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN 60947-1. EAN Nr. 3389110907773

Busch Jaeger IR Bedienelement 6067-22G-102 Nr. 2CKA006020A1326 IR-Bedienelement, elfenbein weiß, alpha, Bedienelemente für Dimmer, IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x und Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Bedienung manuell vor Ort und ferngesteuert über IR-Hand- bzw. -Wandsender 6010-25 6020-xx 6021-xx möglich. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 606722G102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6020-0-1326 EAN Nr. 4011395994320

BTR Verbindungsleitung 142M2X95050 Verbindungsleitung M12 gewinkelt-RJ45 8-polig X-kodiert 5,0 m geschirmte M12X auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung, Cat.6, 8-polig, M12-Stecker X-kodiert, gewinkelt auf RJ45 Stecker, Kabel an Steckern umspritzt, Adern 4x2xAWG26/7 PiMF, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, Beschaltung nach T568B, Kabel PUR, grün, Standardvarianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M2X95050 EAN Nr. 4250184174837

Merten Wippe 343844 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, weiß, AQUADESIGN Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Farbe: weiß. Typ 343844 EAN Nr. 4042811014575

Schneider Electric Telemecanique Stufenschalter K1D004Q Stufenschalter, 1p, 45°, 12A, f. Ø 22mm Geräte. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Beschreibung der Pole: 1P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110442380

Cimco Klett-Kabelbinder 181914 Klett-Kabelbinder 25mmx300mm schwarz Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1,4mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß, rot, blau, grün, gelb. Mindestabnahme bitte anfragen, Lieferzeit ca. 8 Wochen, Klettbander mit Lasche, zugeschnitten auf Bindermaße für gängige Elektroinstallationen EAN Nr. 4021103819142

Dehn + Söhne Distanzhalter 253325 Typ DILH 8 DS10 L420 K GR GFK Distanzstab mit Leitungshalter, zum Einstecken in die Grundplatte Steckbuchse stabilisiert mit Betonstein. Zur erhöhten Führung von Leitungen, zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK D10 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km = 0,7 mit loser Leitungsführung. Hersteller DEHN + Söhne Typ DILH8DS10L420KGRGFK EAN Nr. 4013364129863

IFM Electronic Induktiver Sensor IFR204 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 antihafbeschichtet aktive Fläche V4A 1.4404 antihafbeschichtet Befestigungsmuttern V4A 1.4404 antihafbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr DCF Port 81.352.423 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stabile Deckenhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81352423 EAN Nr. 4250594518214

Brumberg LED Einbaurichtstrahler 88659074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaurichtstr. 40W, 60°, 4000K, ws. LED-Einbaurichtstrahler, 35° schwenkbar, 355° drehbar, Abstrahlcharakteristik WFL (Wide Flood), sehr effizienter Reflektor hochglanz-eloxiert, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 4594 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047713241

Eaton Sicherungseinsatz CEO80 Typ 80AMP 500V AC BS88 gG FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 80 A AC 500 V BS88/A4 25 x 110 mm gL/gG BS versetzte Anschraublaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp CEO80 EAN Nr. 5027590017954

Elcom Standsäule 4826280 Typ SMT-6/2EM SMT-6/2EM Stands. 6/2 Edelstahl MODESTA SMT-6/2EM Standsäule 6/2 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. EAN Nr. 4250111844659

Berker Steckdose 41157004 Steckdose SCHUKO K.5 Edelstahl Rostfrei. Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282235

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Sicherheitsschraube 080412 Typ 10 x 95 6-kt. Sicherheitsschraube 10,0x95 6-kt. Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Herstellertyp 10x956-kt. EAN Nr. 4006209804124

Schneider Electric Telemecanique Sanftanlasser ATS01N232LU Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 32A, 200..240V, 7,5 KW. Produktbereich: Altistart 01 - Produkt oder Komponententyp: Sanftanlasser - Anwendung: Asynchronmotoren - produktspezifische Anwendung: einfache Maschine - Komponentename: ATS01 - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Starttyp: Hochlauf mit Spannungsrampe - Verlustleistung in W: 324.5 W im Übergangszustand, 4.5 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs. EAN Nr. 3389110667332

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620187 Typ CA-09P1N8AT008 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA09P1N8AT008 EAN Nr. 4046356818582

Bals Kreuzverteiler 54740 T-V-C Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit V2A-Aufhängebügel Maße 100 x 100 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Leitungseinführung 1 x M25 Kabelverschraubung / Dichtbereich 1117 mm Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein. CEE-Steckdose mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-Technik. Aufbau gem. Zeichnung Z101246 Typ 54740 EAN Nr. 4024941547406

Siemens Software 6AV6381-2BH07-3AX0 SIMATIC WinCC System-Software V7.3, RT 8192 (8192 Power Tags), Runtime-Software, Single-License Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter Windows 7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (32 Bit)/7 Prof./Enterprise/Ultimate+SP1 (64 Bit)/8.1 Standard/Prof./Enterprise/Ultimate (64 Bit)/Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/Server 2012 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV63812BH073AX0 EAN Nr. 4047622223635

Schneider Electric Telemecanique Bremswiderstand VW3A7806 Bremswiderstand, IP 20, 4,20Ohm, 62 kW. Produkt- oder Komponententyp: ATV61 Bremswiderstand, ATV71 Hebewiderstand - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - Produktkompatibilität: ATV61HC11Y, ATV61HC13Y, ATV61HC25Y, ATV61QC13Y, ATV61QC25Y, ATV71HC11Y, ATV71HC13Y, ATV71HC20Y, ATV71HC25Y, ATV71HD18M3X, ATV71HD75N4, ATV71QC11Y, ATV71QC13Y, ATV71QC20Y, ATV71QC25Y, ATV71WD75N4 - Ohmscher Wert: 4.2 Ohm. EAN Nr. 3389119200677

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AW661ACA 3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12mm, L= 98mm, ohne Bremse, Steckv.. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 141 mm - Zentrieren des Bunnndurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119223911

Eaton Hilfsschütz 051756 Typ DILER-40(110V50HZ,120V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Klein-Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschaltebausteine, Schutzbeschaltungen, Plombierhaube für Installationsverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 051756 EAN Nr. 4015080517566

Schneider Electric Telemecanique Kondensatorschütz LC1DLK02P7 Kondensatorschütz, 3p+2Ö, 20KVar/400V, 230V50/60Hz. Produktbereich: TeSys D - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Korrektur Leistungsfaktor - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Leistungskennz. d. Kontaktgeb.: DLK - Blindleistungsangabe: 10 kvar bei 220.240 V 50/60 Hz = 55 °C, 20 kvar bei 400.440 V 50/60 Hz = 55 °C, 30 kvar bei 660.690 V 50/60 Hz = 55 °C. EAN Nr. 3389110057867

PC Electric Vollgummi Wandverteiler 9227142 Vollgummi Wandverteiler Typ SALZBURG IP54 298x370x203 TOPmo. 1xM32 Verschraubung oben Kabeldurchm. 18-25mm PG29 schwarz 1xBlindverschraubung M32 unten 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0.03A TYP A 40AT über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme max.5x25qmm/5x16qmmYFI verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399045752

Eaton Trenner 183041 Typ XNH00-FCE-S160-BT2 NH-Trenner 3P abgesenkte Rahmenklemme 1,5 - 95 mm², Sammelschiene 60 mm, elektronische Sicherungsüberwachung, NH000 & NH00 NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit abgesenkter Rahmenklemme BT2 1,5 - 95 mm² Sammelschiene 60 mm elektronische Sicherungsüberwachung für Sicherungseinsätze NH000 & NH00 SmartWire ready mit XNH.-SWD-KIT Kabelanschluss oben/unten in Sekundenschnelle umbaubar., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183041 EAN Nr. 4015081779680

Weidmüller Querverbinder 1528190000 Typ ZQV 4N/8 BL Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 8, Raster in mm 6.10, 32 A, blau Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 8, Raster in mm 6.10, 32 A, blau Herstellertyp ZQV4N8BL EAN Nr. 4050118332858

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 60113 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 20A, C Charakteristik, 240V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC 50/60 Hz - Eignung für Isolation: ja gemäß IEC 60947-2, ja gemäß UL 489. EAN Nr. 0785901208549

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6061-0WA05-3HB3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 25+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610WA053HB3

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1M12KP340L1 Näherungsschalter, induktiv, M12, Sn2mm, PNP+NPN, NO/NC, 4L, 12-24VDC, Ltg.5m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 50 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 5 m. EAN Nr. 3389110533385

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Scala Leser 435-4211104MD00 Scala Leser Mifare Classic/Desfire Jung As500 Alpinweiss SCALA Leser MIFARE® DESFire® Jung AS500 alpinweiß, Der SCALA Leser Jung AS500 wird mit einer Abdeckung passend zum Jung Schalterprogramm AS500 ausgeliefert. Den Leser gibt es in den Farben alpinweiß, weiß ähnlich RAL1013 und schwarz., Da alle Security Prozesse nicht im Leser sondern im Controller stattfinden, ist eine Manipulation ausgeschlossen., Leser im Schalterprogramm Jung AS500 alpinweiß effeff Typ 4354211104MD00 EAN Nr. 4042203635227

Eaton Deckel 138525 Typ D250-CI48-DVZ Deckel, transparent, abschliessbar, HxBxT=750x375x150mm Deckel transparent mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=250mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138525 EAN Nr. 4015081353040

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX0FJ007 Schützspule, 127V50-400Hz, 127VDC, für F400. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX0FJ - Steuerstromkreis-Typ: AC 50.400 Hz, DC Standard - Steuerkreisspannung: 127 V AC 50.400 Hz, 127 V DC - mittlerer Widerstand: 1027 Ohm Entriegelung bei 20 °C, 9.79 Ohm Rastung bei 20 °C - Produktkompatibilität: CR1F400 - Ansprechzeit: 40.75 ms Verriegelung, 50.100 ms Entriegelung - mechanische Lebensdauer: 1 Mcycles. EAN Nr. 3389110206951

Schneider Electric Telemecanique Lasttrenner H361AWK SICHERHEITS-LASTTRENNER HD 600V 30A 3p NEMA12. Produkt oder Komponententyp: Einpoliger Sicherheitsschalter - Betriebsbemessungstrom Ie: 30 A - Produktzertifizierungen: UL Listed - Gerätekombi: keine - Trennschalter-Gerätetyp: Schmelztrennschalter - Kurzschlussstrom: 10 kA H oder K, 200 kA R, J oder L - Gerätemontage: Oberfläche - elektrische Verbindung: Kabelschuhe - Name der Reihe: schwere Beanspruchung - AWG-Kaliber: AWG 12.AWG 6 (aluminiumfarben), AWG 14.AWG 6 (Kupfer).

Gewiss Lasttrennschalter GW96177 Lasttrennschalter Reiheneinbaugerät 415V AC 80A 4P 4TE Lasttrennschalter nach EN 60947-3 als Reiheneinbaugerät. Gebrauchskategorie AC-22B. Auf der linken Seite koennen max. 2 Hilfsschalter montiert werden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaenges Schloss abschliessbar. Anschluss (max): 50 qmm. Zur Verdrahtung koennen die entsprechenden Kammschienen eingesetzt werden Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564131750

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6261-0WA58-3BA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62610WA583BA3

Bals Verteiler 522148 Vollgummiverteiler tragbar Schutzart IP 44 Gehäuse 250 x 210 mm mit Klappdeckel Zugang CEE-Stecker 32A 400V 5P IP 44 mit 3m HO7RN-F5G4 Abgänge 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5P IP 44 Absicherung 2 x DO1 1P 1 x DO1 3P 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4P unter Klappdeckel Anschlussfertig verdrahtet. GS-Zeichen / ET 10203 Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G4 19,2kg/100m Typ 522148 EAN Nr. 4024941103183

Eaton Anschlusswinkel 263955 Typ ZV-L2/L3-80A-100 Anschlusswinkel, L2/L3, 80A Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 263955 EAN Nr. 4015082639556

Eaton Leistungsschütz 293919 Typ DILMC15-10(230V50/60HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Öffner, 7,5 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293919 EAN Nr. 4015082939199

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789828250 Typ C300-32B-320B-2S-M25-25M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 25 m, 0.25 mm², SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL, SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Hersteller Weidmüller Typ C30032B320B2SM2525M EAN Nr. 04032248323159

Fischer Bausilicon 053091 Typ DBSA W (DE/EN) Bausilicon DBSA 310ml weiß Das hochwertige fischer Bausilicon Premium DBSA W zur Verwendung bei Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie (z.B. Fenster, Türen, Fassaden und Lichtkuppeln). Farbe: weiß. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Durch die Dehnfähigkeit von 25 % ist DBSA sehr gut geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen, sehr gute Haftung und hohe Abriebfestigkeit. Herstellertyp DBSAW(DE/EN) EAN Nr. 4006209530917

Gewiss Scheinwerfer GW85133M Scheinwerfer HORUS3 400W HIT lichtstreuend asymm 230V 50Hz IP65 Kompakter Scheinwerfer HORUS3, Gehäuse aus verstaerktem und eingeaerbt Polyamid (hochwertig bestaendiger Kunststoff gegeneuber mechanischer Beanspruchung, Temperaturschwankungen und UV-Strahlen bedingter Alterung), Farbe Rauchgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, zur Vermeidung von Kondensatbildung ist im Anschlussraum ein Klimamembranstützen eingebracht, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564175457

Eaton Positionsschalter 106809 Typ LS-S20/F Positionsschalter, 2S, Kuppenstössel IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106809 EAN Nr. 4015081065769

Eaton Frequenzumrichter 185720 Typ DC1-32018FB-A6SCE1 Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 18 A, 4 kW, EMV-Filter, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, integriertem LCD-Display, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter, integriertem PI-Regler, einfacher PC-Parametrierung über Parametriertsoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 185720 EAN Nr. 4015081812196

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1412238 Typ SACC-CIP-M8FS-6P SMD SH T Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte. Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCIPM8FS6PSMDSHT EAN Nr. 4046356988803

Fischer Bolzenanker 538430 Typ FAZ II 12 80 GS Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Hersteller fischer Deutschland Typ FAZII1280GS EAN Nr. 4048962263428

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2P571PC1F0 Integr. Antr. ILA m. Servomotor, 24..48V, Ethernet Powerl., Ind.steckverb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 190.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187624

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter XB4BJ33 Wahlschalter, 3-Stellungen, 2S, rastend, Knebel lang, schwarz. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rund - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1. EAN Nr. 3389110887105

Weidmüller Querverbinder 0215900000 Typ QL 3 SAKD2.5N Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, grau Herstellertyp QL3SAKD25N EAN Nr. 4008190085506

Eaton Leitungsschutzschalter 278590 Typ FAZ-K1/1 LS-Schalter, 1A, 1p, K-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmhilfe - Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63A, Auslösecharakteristiken B, C, D, K, S, Z, Bemessungsschaltvermögen bis 15kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278590 EAN Nr. 4015082785901

ABB Sicherheitstransformator 2CSM204603R0801 Typ TM-S 630/24-48 P Sicherheitstransformator zur Versorgung von Schutzkleinspannungsschaltungen SELV und PELV mit 50 V (ohne Last). Entspricht Normen CEI EN 61558-2-2 und CEI EN 61558-2-6. Primäreinspeisung mit 230-400 VAC und separaten Klemmen mit ±15V für präzise Regelung der Eingangsspannung. Einsatz im kontinuierlichen Betrieb und Befestigung auf Montageplatten. Befestigung auf Hutschiene bis 160 VA mit zusätzlicher Montagelasche für DIN-Schiene (TM-C-DIN) möglich. Voller Leistungsabgriff an allen Ausgängen. EAN Nr. 8012542046035

Klauke Rohrkabelschuh 1R5 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 6 mm², M5, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078001915

Brumberg LED Einbauleuchte SL700WW4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustrahler 20W,500mA,o.Amb.,ww LED-Einbaustrahler rund, Lichtfarbe: warmweiß 3000K, Bestückung: 1x Hochleistungs-LED 500mA, Lichtstrom 1150 lm, Abstrahlwinkel: 40°, Schwenkwinkel: 20°, Gehäusefarbe: strukturweiss, Anschlußklemme: auf der Leuchte integriert. Der Artikel ist nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047766711

Eaton Sicherheitspositionsschalter 106818 Typ LS-02-ZB/X Sicherheitspositionsschalter, 2Ö, Kunststoff, ohne Betätiger, Federzuganschluss IEC EN 60947-5-1, IP66, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-15, Weltmarktgerät, Sicherheits-Positionsschalter mit Personenschutzfunktion mit getrenntem Betätigungselement für Schutzabdeckungen zwangsläufige Betätigung und zwangsöffnende Kontakte, Manipulationssicherheit durch drehbaren, jedoch nicht demontierbaren, Antriebskopf, elektronikauglich nach IEC/EN 61131-2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106818 EAN Nr. 4015081066315

Dehn Spannungsprüfer Typ PHE4 22 S Nr. 783022 Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 EN/IEC 61243-1 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 EN 50110-1 in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Hersteller DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. Typ PHE422S EAN Nr. 4013364310117

Noble LED Panel 1560401343 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat Q2S weiß 45W nw nicht dim Die lichtstarke Einbaulösung für gängige Moduldecken 625. Betriebsgerät (SELV, SK I) inklusive Dimmung nicht dimmbar Material Aluminium weiß lackiert PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 622x622x10 mm Deckenausschnitt (LxB) als Einbauleuchte 604x604 mm Deckenausschnitt (LxB) als Einleuchte 600x600 mm Farbtemperatur ca. 3000 K (warmweiß) ca. 4300 K (neutralweiß) Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM Lebensdauer 50.000 Std. (L80 B10) EAN Nr. 4044538052885

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNR2521G11 Positionsschalter XCNR, Thermoplast-Rollenhebel Hor, 1Ö+1S, langsam, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNR - Rückstellung: mit - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047845

Eaton Festeinbau 158539 Typ XMW3006F Festeinbau, Feld Höhe 750mm Einzelteile MCC Einschub-Grundmodul, Höhe 750mm für NZM bestehend aus Grund-Modul, Fachboden, Montageplatte für PKZ/NZM, Montageplatte für Hilfsstromkontakte, Abschirmungsplatte PVC, Meldestreifen/Positionsanzeiger, inkl. gesamtem Schraubmaterial und div. Befestigungsmaterial. Höhe 600+750mm = Festeinbaumodul, bei allen Modulen müssen die Fronten separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang des Drawers enthalten, die Front wird als Modultür ausgeliefert)., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 158539 EAN Nr. 4015081550890

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Steckdose MEG2311-0325 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ MEG2311-0325 EAN Nr. 4042811139360

ESYLUX Deckeneinlegeleuchte EQ10114038 Typ PNLNOV10040830WHO01-10LC LED-Leuchte mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. EVG 1-10V integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Vorbereitet für Anschluss mit Linect R -Leuchtenanschlussystem. LED-Leistung 40W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10040830WHO01 10LC Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120114038

Siemens Software 3ZS1322-5CE11-0YB5 SIRIUS, SIMOCODE ES V13 Standard Floating-Lizenz für ein User Engineering-Software, ohne Software, ohne Dokumentation License Key Download, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), combo Lizenz zur Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V13, für SIMOCODE pro, online-Funktionen über Systemschnittstelle, int. Grafik-Editor (CFC-basiert) ablauffähig unter: MS Windows 7 32/64 Bit Prof./Ultimate/Enterprise, MS Windows 8.1 64 Bit Prof./ENT. MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, E-Mail Adresse erforderlich Siemens Hersteller Nr. 3ZS13225CE110YB5 EAN Nr. 4047622265734

Eaton Leistungsschalter 281276 Typ NZMN1-S40-CNA Leistungsschalter, 3p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281276 EAN Nr. 4015082812768

Schneider Electric Telemecanique Motorstarter LE1D09V7A13 Motorstarter LE1-D, IP 657, 4kW, 1 Drehr., Wahlschalter, Sp. 400VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE1D - Geräteanwendung: Standard - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Schütz, thermisches Überlastrelais zu separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Rückstellung blau R, Wahlschalter mit 2 Positionen Start/Stop O-I. EAN Nr. 3389110573749

Eaton Leitungsschutzschalter 236257 Typ PXL-C0,5/2 LS-Schalter, 0,5A, 2p, C-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gewerbe- und Haushaltsanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau von einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 63 A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis - 25°C, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 236257 EAN Nr. 4015082362577

Jung Tastsensor Modul A 5248 TSM Tastsensor-Modul 24 V, 4fach, 20 mA, AC/DC 24 V, 4-kanalig 8 Schaltpunkte, mit Beschriftungsfeld, 1 rote LED pro Taste Statusanzeige, 1 RGB-Betriebs-LED, Beschriftungsfeld beleuchtbar, für Tastensatz 4fach Art.-Nr. A 504 TSA.. und Taste 4fach Art.-Nr. A 504 TSAN.. Anschluss über Klemmblock auf der Rückseite, zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr. RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr. UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme z. B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme usw. mit Steuerspannung von maximal 24 V AC/DC SELV, 20 mA Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A5248TSM EAN Nr. 4011377118119

Indexa Video Überwachungsanlage 26242 Typ VA132 SET DVR-Set bestehend aus digitalem 4-Kanal Videorecorder DVR421N AHD 1080p Aufnahme von bis zu 15 Bilder s pro Kanal mit Netzwerk- Internetverbindung inkl. 1TB Festplatte USB-Maus Infrarot-Fernbedienung Netzgerät und Netzwerk-Software Full HD-Tag Nacht-Kamera IND2413 AHD 1080p für Innen- oder Außenmontage IP66 inkl. manuell einstellbarem 2 8-11mm Vario-Objektiv horizontaler Erfassungswinkel 102-37° und 40 Infrarot-LEDs Nachtsicht bis 20m 12V Netzgerät NG1000 20m Zwillings-Verbindungskabel BNC-Koax plus DC sowie zwei Warnaufkleber Videoüberwachung. Hersteller Indexa Typ VA132 SET EAN Nr. 4015162262421

Funke + Huster Schallgeber 21532007 Schallgeber AX05 115/230 VAC Lautstarker Elektronischer Schallgeber mit ca. 112 dB(A) Einsatzgebiet trockene und feuchte Räume, sowie alle Aussenbereiche (IP66) Gehäuse Kunststoff (rot) 32 verschiedene Signaltöne, 2 Töne extern umschaltbar (2-Stufen Alarm) Lautstärke einstellbar AC und DC Versionen verfügbar Schallgeber AX05 115/230 VAC Anzahl der Töne 32 Gehäusefarbe rot Gehäusewerkstoff Kunststoff Lautstärke 112 dB Nennspannung 230 V Schutzart (IP) IP66 Stromart AC Stromaufnahme 0.012 A Temperaturbereich -25 - +70 °C Maß H 136 mm Maß B 165 mm Maß T 132 mm Lautstärke einstellbar Ja Nr. FHF21532007 EAN Nr. 4250235504521

Bega Wandleuchte 50142.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 50142.2K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 40 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4930 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Aluminium matt. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus PMMA. Abmessungen: 1050 x 50 x 80 mm. EAN Nr. 4044018157192

Eaton Leistungsschütz 276539 Typ DILM7-10(240V50HZ) Leistungsschütz, 3-polig + 1 Schließer, 3 kW/400 V/AC3 Leistungsschütz mit doppelter Rahmenklemme zum zuverlässigen Verdrahten unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Frontseitige Anschlüsse ermöglicht einfaches Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine aufsteckbar und Seitenanbau, steckbare Schutzbeschaltungen, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais, Sternpunktbrücke, Parallelverbinder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276539 EAN Nr. 4015082765392

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N18478 Leitungsschutzschalter C120H, 4p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: C120 - Baureihe: Acti 9 - Produktname: C120 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C120H - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - = 500 V DC, 15 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN/IEC 60898-1 - 230.400 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN/IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480380495

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN LED Stripe LSTR6724603501 Kürzbarer und flexibler LED-Stripe für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. direkte oder indirekte Raumbelichtung, dekorativ und effektiv für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche, Bilder und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig Um ein überhitzen des Stripes zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Mittleres Binning erlaubt Farbtoleranzen bis zu +/-200K. Lieferung erfolgt inkl. Montageclips. Die Lichtausbeute beträgt 600lm pro Meter. Hersteller EVN Nr. LSTR6724603501 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293003360

Klauke Presskabelschuh 365R10 Presskabelschuh 35 mm² rm/sm, 50 mm² se, M10, Al Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopf und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078477024

Berker Steckdose 47397013 Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1 K.5 grün, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334263692

Cellpack Warmschrumpfschlauch SR1F 25.4-12.7 Nr. 126924 Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rollen selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend (außer Transparent) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SR1F25.4-12.7 EAN Nr. 4010311031293

Bals Wandsteckdose 17028 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, abgesichert 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 365x134 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17028 EAN Nr. 4024941170284

Weidmüller Überspannungsschutz 1352940000 Typ VPU II 1 600V/25KA Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 480 V, AC Typ II/III Überspannungsschutz /b Uc 600 V Geeignet für 600/1000V Netzsysteme ul li Steckbarer Ableiter /li li Kodierte Spannungsebene /li li Hohe Energieabsorption bei kurzer Ansprechzeit /li li Kein Folgestrom /li li Einbau in Installationsverteiler /li li Thermische Schutzfunktion /li li Koordination mit VPU Typ I /li /ul Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), ohne Fernmeldekontakt, Installationsgehäuse 1 TE, Insta IP20, 480 V, AC Herstellertyp VPUII1600V25KA EAN Nr. 4050118157475

Helios FlexPipe Rohbaupaket 9397 Typ FRS-RP 75 ROHBAUPAKET FlexPipe Rohbau-Paket DN 75 bestehend aus: 3 Bund à 50 lfd. m flexibles Lüftungsrohr DN 75 (FRS-R 75), 2 Verteilerkästen mit je 10 Anschlüssen DN 75 und ein Anschluss DN 160 (FRS-VK 10-75/160), 8 Deckenkästen zum Anschluss von Zu- oder Abluftventilen DN 125 (FRS-DWK 2-75/125FRS-DKV 2-75/125), 7 Kurz-Bögen 90° für kleine Biegeradien (FRS-B 75), 7 Verbindungsmuffen (FRS-VM 75), 4 Pack Dichtringe à 10 Stck. (FRS-DR 75), 10 Verschlussdeckel aus Kunststoff zum luftdichten Verschließen nicht genutzter Anschlussstutzen (FRS-VD 75), 1 Rolle Kaltschrumpfband (15 lfd. m). FRS-RP 75, FlexPipe Rohbaupaket DN 75 Hersteller Typ FRS-RP75ROHBAUPAKET EAN Nr. 4010184093978

Siemens Leistungsschalter 3WN6263-0FG58-3BB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 400.1000A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN62630FG583BB1

Legrand Leitungsschutzschalter 404083 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B13A 1P 10KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970391834

Eaton Basismodul 140088 Typ XN-S3S-SBB Basismodul Scheibe XI/ON, Schraube, 3 Anschlussebenen Verwendbar für XN-2DI-24VDC-P, XN-2DI-24VDC-N, XN-2DI-120/230VAC, XN-1AI-..., XN-2AI-I(0/4 bis 20mA), XN-2AI-U(-10/0 bis +10V), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1AO-I(0/4 bis 20mA) und XN-2AO-...! Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140088 EAN Nr. 7640130121133

Siemens Leistungsschalter 3WN6661-0KB56-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Bauagr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66610KB563BH3

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bega Decken- u. Wandleuchte 33502K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33502K4 mit Schutzgitter. LED, 4,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 248 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 155 mm, Tiefe 75 mm. EAN Nr. 4044017188968

Berker Zentralstück 12179909 Z. Stk. mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung für Ruftaster mit Nebensteckkontakt. Für Rufmodul mit Ruftaster und überwachtem Nebensteckkontakt, Taste mit Linse. Für Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralstück mit roter Ruftaste oben und Stecköffnung für Ruftaster mit Nebensteckkontakt. Für Rufmodul mit Ruftaster und überwachtem Nebensteckkontakt, Taste mit Linse. Für Steckbefestigung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334260059

Hensel Kabelabzweigkasten KF 0400 C Kabelabzweigkasten ohne Klemme Gehäusewände ohne Vorprägungen, schw. Kabelabzweigkästen mit Gehäusewände ohne Vorprägungen. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 90 °C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-0. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67. Werkstoff PC-Thermoplast, wetterfest, halogen- und silikonfrei. Farbe schwarz, RAL 9011. Fabrikat HENSEL KF. Außenabmessungen BxHxT 104 x 104 x 70 mm Typ. KF0400C EAN Nr. 4012591122128

Siemens Leistungsschalter 3WN6061-0DC58-3HK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=630A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 252.630A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN60610DC583HK3

Weidmüller Relais 1220070000 Typ DRH275110LT Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC Relais aus der D-SERIES DRH DC. ul li 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner /li li Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 3 A bei 220 V DC /li li Abbrandfester AgSnO₂ Kontakt /li li Integriertem Blasmagnet /li li Breites Sortiment an Spulenspannungen /li li Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün) /li li Mit Prüftaste /li /ul Technische Daten Relais, D-SERIES DRW / DRH, 110 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, // 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste (AgSnO₂), 250 V AC, 16 A Herstellertyp DRH275110LT EAN Nr. 4032248998548

Gewiss Schutz Schalter GWD4014 Fehlerstrom-Schutzschalter IDP (RCCB) 25/0.3A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564824140

Phoenix Contact Überspannungsschutzgerät 2906750 Typ TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlussstechnik. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ TTC6P1X2M24DCPTI EAN Nr. 4055626134819

Bega Gartenleuchte 77264AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Garten- und Wegeleuchte 77264A für den privaten Bereich. Abgeblendetes, bandförmiges Licht. LED, 3,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 131 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit Aufschraubsockel aus Stahl, feuerverzinkt. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 13 mm, max. 3 x 2,5 qmm. Höhe der Leuchte über Flur 700 mm. EAN Nr. 4044017211673

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Z32T2 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ Z32T2 EAN Nr. 4011721069609

Bega Scheinwerfer 77704AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77704AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bündelnde rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1842 lm, Halbstreuwinkel 29°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 160 x 215 x 165 mm. EAN Nr. 4044017218719

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 47470069 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Arsyes polarweiß, glänzend. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz Kinderschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334170617

Fränkische Rohrwerke Muffe FK-M 48 Click Muffe IP66 gr Nr. 28580548 Kunststoff-Muffe, FK-M Click IP66 ist eine Kunststoff-Click-Muffe aus Polyamid 6, zur Verbindung von zwei Kunststoff-Wellschläuchen des gleichen Types. Die Muffe besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verbindungsmuffe für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 - 40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCM48ClickIP66gr EAN Nr. 4013960335910

Eaton Ein Aus Taster 093785 Typ T5B-2-15461/Z EIN-AUS-Taster, Kontakte 4, 63 A, Frontschild 0-1, 90°, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 093785 EAN Nr. 4015080937852

Hensel Sicherungsgehäuse Mi 3263 Mi-Sicherungsgehäuse, 3x3x63A, DIII, E33 auf Sammelschiene 250 A, 5polig Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D III, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529. Typ. Mi3263 EAN Nr. 4012591656258

BTR Steckergehäuse 1401055002KE Industry IP67 V4 plug housing bend protected Steckergehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze, höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm, resistent gegen Schweißperlen, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Beschriftungsmöglichkeit auf Steckergehäuse, nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung, Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden, passende Steckereinsätze E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert, OpDAT Industry 2LC plug insert, OpDAT Industry 2SC plug insert, Varianten plug housing, plug housing bend protected BTR Metz Connect Typ 1401055002KE EAN Nr. 4250184114017

Weidmüller Gerätemarkierung 1131870000 Typ SM 27/8 MC NE GE Gerätemarkierung, 8 x 27 mm, Polyamid 66, gelb SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 8 x 27 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp SM278MCNEGE EAN Nr. 4032248912414

Eaton Panikschalter 207086 Typ T0-2-1/I1/SVC(S)-RT Panikschalter, 3-polig, 20 A, Vorhängeschloss-Sperre SVC, Frontschild 0-1, 90°, rastend, Aufbau, P Zubehör zu Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, T3, P1, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Vorhängeschlosssperre, Knebelgriff rot. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207086 EAN Nr. 4015082070861

Weidmüller Gerätemarkierung 1877310000 Typ CC 15/60 K MC NE WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 60 mm, Polyamid 66, weiß Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 60 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp CC1560KMCNEWS EAN Nr. 4032248467945

Weidmüller Kabel 1373740150 Typ C300-32B-F-2S-M14-15M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 15 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 15 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL Herstellertyp C30032BF2SM1415M EAN Nr. 4032248208937

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Ersatzglas 14000947 zu Bega Leuchten 77485K4 Bega Leuchte 77485AK4 Bega Leuchte 77485AK3 Bega Leuchte 77485K3 Bega Leuchte 77486K4 Bega Leuchte 77486AK4 Bega Leuchte 77486AK3 Bega Leuchte 77486K3 Bega Leuchte 77537K4 Bega Leuchte 77537AK4 Bega Leuchte 77537AK3 Bega Leuchte 77537K3 Bega Leuchte 77537WK4 Bega Leuchte 77537WK3 Bega Leuchte 77539K4 Bega Leuchte 77539AK4 Bega Leuchte 77539AK3 Bega Leuchte 77539K3 Bega Leuchte 77539WK4 Bega Leuchte 77539WK3 Bega Leuchte 84391 Bega Leuchte 84391A Bega Leuchte 84391W Bega Leuchte 84533 Bega Leuchte 84533A Bega Leuchte 84533W Bega Leuchte 84535 Bega Leuchte 77558K4 Bega Leuchte 77558AK4 Bega Leuchte 77558AK3 Bega Leuchte 77558K3 Bega Leuchte 77558WK4 Bega Leuchte 77558WK3 Bega Leuchte 77559K4 Bega Leuchte 77559AK4 Bega Leuchte 77559AK3 Bega Leuchte 77559K3 Bega Leuchte 77559WK4 Bega Leuchte 77559WK3 Bega Leuchte 77314K4 Bega Leuchte 77314K3 Bega Leuchte 77549 Bega Leuchte 77549A Bega Leuchte 77549W

RZB LED Pendelleuchte 311636.004 Pendelleuchte LED 48W-3000K 1198x298x46, LP3000, 4300 lm Hochästhetische Leuchtenserie mit extrem flacher Bauhöhe und progressiver LED-Technologie. RZB SIDE-LITE®-Technologie, Seitliche Lichteinkopplung für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. LED-Lebensdauer 50.000 h. Ausführungen für Bildschirmarbeitsplätze UGR & #8804 19. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Stufenlos höhenverstellbare 2-Punkt-Stahlseilabhängung. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet, Rahmen Aluminium eloxiert, Diffusor Kunststoff einseitig mikroprismatisch, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311636004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859008422

Berker VGA Steckdose 3315411404 VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen B.7 alu, matt. VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA Kabellänge, mit 15 poliger D Subminiatur Buchse Front, mit Schraub Liftklemmen Rück für Anschluss an 15 adriges VGA Kabel, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. VGA Steckdose mit Schraub Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren auch LCD Monitoren und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA Kabellänge, mit 15 poliger D Subminiatur Buchse Front, mit Schraub Liftklemmen Rück für Anschluss an 15 adriges VGA Kabel, S VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334330400

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 66828AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 66828A. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 474 lm, Halbstreuwinkel 46°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil, LED-Modul dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-20 mm. Abmessungen Ø 100 x 65 x 120 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 93 x 75 mm oder in das Einbaugehäuse 10873. EAN Nr. 4044017203982

Eaton Näherungsschalter 136134 Typ E57SAL30T111 Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=10mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M30, Metall, Ltg. 2m E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136134 EAN Nr. 4015081329274

Busch Jaeger Bedienelement 6126 02-884 Nr. 2CKA006116A0193 Bedienelement, 2 4-fach, studioweiß matt, Busch-Powernet KNX, Bedienelemente solo, Bedienelement, 2 4-fach Multifunktion Farbkonzept Für Busch-Installationsbus KNX 6120 12-101, 6120 13 und Busch-Powernet KNX 6920 12, 6920 13 und 6920 40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral keine Funktionszuordnung oder Standardbeleuchtung rot grün. Tasterfunktion Schalten Dimmen Jalousie Wert senden Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.. Bedienelemente Tastkontakte links rechts Anzeigeelemente LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 63 mm x 63 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612602884 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6116-0-0193 EAN Nr. 4011395139837

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311822.000.76 Wand-Deckenleuchte LED 14,4W-3000K 552x27x33, DALI, 680 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profillösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff PMMA opal. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31182200076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859058205

Weidmüller Klemmenmarkierung 1289660021 Typ DEK 8 FSZ 21-30 Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, senkrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in fünf Breiten erhältlich. ul li Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern /li li Streifenmontage für schnelles Aufrasten /li li Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder /li li Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm 8.00, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, senkrecht, Weidmueller, Polyamid 66, weiß Herstellertyp DEK8FSZ2130 EAN Nr. 4008190041700

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002P01A2A Servomotor BMH, 6,2 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485200408

EFB Elektronik Kabel FCBN510QE2C05 AOC 4x10.3 Gb/s, Quadwire QSFP+ to 4 SFP+, MMF, 5m, 0°C - 70°C Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks – Datacenter. AOC quadwire Multimode QSFP+/4xSFP+ 40Gigabit Ethernet 40GBaseSR4 QSFP+ / 4xSFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C

Weidmüller Kabelmarkierer 0252711601 Typ CLI C 1-6 GE/SW 80 MP Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 80, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 80, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC16GESW80MP EAN Nr. 4008190140236

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter 31338 Gussgekapselter Trennschalter Interpact INS2000, 3p, 2000A. Baureihe: Compact - Produktname: INS2000 - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-21B : 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22B : 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-21B : 2000 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22B : 2000 A DC 125 V 2 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 105 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter, 105 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine - Betriebsbemessungsspannung Ue: 125 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: no. EAN Nr. 3303430313380

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1898241000 Typ SAIL-M12BW-12-10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 12, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 12, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW1210U EAN Nr. 4032248534432

Striebel & John Schrank 2CPX035806R9999 Typ KS215A40C Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, pulverbeschichtet, in RAL9016, Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech, einflügelige Tür mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 130 Grad, Rückwand aus Kunststoff, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Nippelflansch beiliegend, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 550 x 215, verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatte mit Sammelschiene, mit 1x selektiver Hauptleitungsschutzschalter E40A 3polig, Einspeiseklemmen bis 35 mm², oberer Anschlussraum Zählerplatz mit Hauptleitungsabzweigklemme, Anzahl Zählerplätze 1, Anzahl Verteilerreihen 7, inkl. folgender Betriebsmittel: 1 x Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A 4-polig, 12 x Sicherungsautomat B16A/1-polig inkl. Phasenschieneblock 3-polig,, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, 168 Platzeinheiten EAN Nr. 4011617358060

RZB LED Pendelleuchte 311779.000.1.76 Pendelleuchte LED 21,6W-4000K L1362, LP1500, DALI, 2100 lm LED-Leuchte in minimalistischem Design. Für den Einsatz im Innenbereich. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert oder weiß. Wählbare Lichtverteilung, Mikroraster, opale Abdeckung oder mikroprismatisch. Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Betrieb im RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 möglich. Als ästhetisch anspruchsvolle Allgemeinbeleuchtung Flure, Büro, und Konferenzräume, Shops oder Akzentbeleuchtung. In unterschiedlichen Leistungen erhältlich. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Bis zu 100 lm pro Watt. Thermisch optimierte LED-Profilösungen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Aluminium-Mikroraster glänzend Bildschirmgerecht gemäß EN-12464-1. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311779000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859056041

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1093110150 Typ SAIL-M12GM8W-3L1.5UGE Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, gelb Herstellertyp SAILM12GM8W3L15UGE EAN Nr. 4032248865178

EFB Elektronik Patchkabel 00700.6 Duplex Jump. MTRJ/MTRJ 50/125µ,6 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu. Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759144821

Weidmüller Gerätemarkierung 1474340000 Typ CC-M 58/35 ST SDR Gerätemarkierung, 58 x 34.8 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber p MetallCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste. /p p In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetallCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetallCard universell einsetzbar. /p Technische Daten Gerätemarkierung, 58 x 34.8 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber Herstellertyp CCM5835STSDR EAN Nr. 4050118290516

Helios Horizontal Dachventilator Typ RDW EC 315 Nr. 7306 Horizontal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Energiesparender, drehzahlsteuerbarer EC-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54 mit höchsten Wirkungsgraden. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funktionsfrei. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Serienmäßig mit außenliegendem Klemmenkasten und außenliegendem Revisionsschalter Schutzart IP 65. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Hersteller Helios Ventilatoren Typ RDWEC315 EAN Nr. 4010184073062

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1424281000 Typ SAIL-M12BW-12S10U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M12, 12, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW12S10U EAN Nr. 4050118228465

Bega Bodeneinbauleuchte 84386 Energieeffizienzklasse A BEGA Bodeneinbauleuchte 84386 für additive Farbmischung RGBW, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Die Leuchte kann über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT 8, RGBWAF, xy) gesteuert werden. Dazu empfehlen wir unsere Steuerung BEGA Control. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 30,7 W, 37 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 116 lm, Halbstreuwinkel 19°. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 40 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 225 mm. EAN Nr. 4044017282062

Weidmüller Klemmenmarkierung 2007120000 Typ DEK 5/6 MM WS Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, PC-ABS, TPU, weiß WS/ DEK /b Die MultiMark-Verbindermarkierer DEK/WS sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblocken auffädieren können. Ein weiterer Vorteil die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Kompatibel mit Reihenklemmenfamilien W-, Z-, P-, SAK-Serie /li li style= list-style none Fester Halt und langlebiger Druck /li li Endlosstreifen spart Montagezeit /li li Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial /li li Platz für mehrzeilige Aufteilungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, PC-ABS, TPU, weiß Herstellertyp DEK56MMWS EAN Nr. 4050118392104

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911212.004.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D157, mittelstr., 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112120042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104186

RZB LED Einbaustrahler 911401.003.76 Einbaustrahler LED 31,3W-2700K D155, H123, dim.DALI, 3300 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91140100376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154013

RZB LED Hallenstrahler 921458.003.76 Hallenstrahler LED 94W-4000K D570, H483, DALI, 10800 lm Kompakte und flache Hallenleuchte. Hohe Schutzart IP 65. 1, 1 Ersatz für HME, HIE, und HSE-Bestückung Ausführung Midi. Leuchtenlichtausbeute bis 120 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor UGR ≤ 22 und Refraktor UGR ≤ 19, 8 bis 14, 4. Entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Passives Kühlsystem. Betriebsbereich -&thinsp 20° C bis +&thinsp 40° C. \$\$\$D\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Energieeinsparung bis zu 70%. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet schwarz, mit Ringöse. Passive Kühlung. Abdeckung Einscheiben, Sicherheitsglas ESG klar. Primäre Lichtlenkung mit hochleistungs Flächen, LEDs in Lichtfarbe 840, Refraktor Kunststoff transparent, außenprismatisch. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Hersteller RZB Leuchten Nr. 92145800376 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859095767

Busch Jaeger Home Panel 83221AP-611 Nr. 2CKA008300A0353 Busch-free@homePanel 7, weiß, Busch-free@home, Visualisierung Touchpanels, Busch-free@homePanel 7 Innenstation Video mit 17,8 cm 7 Touch-Display Für Busch-free@home und Busch-Welcome. Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home Funktionen vom Typ Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle bis zu 8. Zur Aufputzmontage. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Display-Größe 17,8 cm 7 Display-Auflösung 800 x 480 Verbrauchseinheiten 11 Anzeigeelemente TFT-Touch-Display Schutzart Gerät IP 30 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C Maße H x B x T 155 mm x 218 mm x 29 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83221AP611 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0353 EAN Nr. 4011395182413

RZB LED Einbaustrahler 911289.003.76 Einbaustrahler LED 23,9W-2700K D180, H170, DALI, 2800 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91128900376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120148

Merten Funk Taster 508019 Funk-Taster CONNECT, Move, polarweiß, System M Im Design System M. Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.. Funkeigenschaft: Systemverwalter (siehe Hinweis). Geeignet für die Klebmontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Funktionen: EASY CONNECT: -Umschalten, Dimmen. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Einschalten, Ausschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen. Kanäle: 1. Funkfrequenz : 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Batterielebensdauer: 5 Jahre. Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung. Bedienelemente: 1 Taste. Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Durchm. x H). Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach. Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 508019 EAN Nr. 4042811048037

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 31167 Lasttrennsch. INV250, 4 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel. Baureihe: Compact - Produktname: INV250 - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Grifffarbe: schwarz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-21A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA, DC-21A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-21A : 250 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-22A : 250 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 250 A DC 250 V 4 Pole in Serie, DC-23B : 200 A DC 125 V 2 Pole in Serie, DC-23B : 200 A DC 250 V 4 Pole in Serie - Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm: 30 kA 690 V AC 50/60 Hz Trennschalter alleine, 330 kA 690 V AC 50/60 Hz mit vorgeschaltetem Schutz-Trennschalter - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 690 V AC 50/60 Hz - Plus-Kontaktanzeige: ja - sichtbarer Bruch: ja. EAN Nr. 3303430311676

EFB Elektronik Universalkabel O8141.1 U-DQ(ZN)BH ST/ST 12E 9/125µ OS2, 1 Meter Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht eingesetzt. Der Installateur benötigt kein teures Spleißgerät bzw. keine Ausrüstung zur Steckermontage vor Ort und spart auch noch Zeit. Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Wenn alle Parameter wie Kabellänge, Kabel- und Faserart, Faseranzahl und Steckerbauform bekannt sind, erhält der Kunde ein fertig konfektioniertes Kabel mit Messprotokoll und wenn gewünscht auch mit Einziehhilfe. Auch das passende Zubehör wie 19 Zoll Breakoutboxen oder LWL Wandverteiler mit den passenden Kupplungen sind ab Lager EFB lieferbar. Leistungsmerkmale: 2 bis 48 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, LC/APC, E2000, E2000/APC, SC, SC/APC und ST lieferbar (Weitere Sonderstecker ebenfalls auf Anfrage möglich) Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring EAN Nr. 4049759077396

Siemens Kontaktmodul 3SU1400-2AA10-3MA0 Kontaktmodul mit 1 Schaltglied, 1Ö, vergoldete Kontakte, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung Kontaktmodul SIRIUS ACT zum Schalten von Stromkreisen. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nuttfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehenschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm ist verfügbar. Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Schaltfunktionen, verschiedene Anschluss- und Montagearten, 1- und 2-polig. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt. Hersteller Siemens Typ 3SU14002AA103MA0 EAN Nr. 4011209965164

RZB LED Einbaudownlight 901524.002.1 Einbaudownlight LED 8,7W-4000K D140, H85, IP65, 1100 lm LED-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Schutzart, IP 65 oder IP 20. IP 65 Version hält die Schutzart auch in der Zwischendecke ein, dadurch bester Schutz gegen Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit ​ gilt nicht für Konverter, IP 20. Bei IP 65 LED-Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas. IP 65 Versionen ballwurfsicher nach DIN 18032-03. IP 65 Versionen mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. IP 65 Versionen geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, und Getränkeindustrie. Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor oberflächenstrukturiert bei IP 65 oder hochglänzend bei IP 20. Einzigartige Lichtmischkammer sorgt für harmonische Ausleuchtung und sehr gute Entblendung bei hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Ausführungen Round und Square. Passives Kühlsystem. Fünf unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. GeringsteFarbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI separat. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbauring, Leuchtgehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, rotationssymmetrischer Viersegment-Aluminium-Facettenreflektor mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer, mit Sicherheitsglasscheibe klar, Deckenbefestigung mit Federsystem. +, A Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015240021 Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4051859111238

Gewiss Leistungsschalter GWD7191 Leistungsschalter MTXE 160 10A 70KA 4P Typ H Auslöser SEP/1 Prozessor LS/I Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit elektronischem Auslöser. Je nach Ausführung sind die elektronischen Auslöser mit folgenden Mikroprozessor Funktionen ausgestattet: L Ueberlastschutz, S Verzögerter Kurzschlusschutz, I Unverzögerter Kurzschlusschutz. Die Schutzfunktionen S und I, koennen abgeschaltet werden. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wahlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschuesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723931

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Maico Axialdachventilator 0087.0801 Typ DZD 35/6 B Ex e Beschreibung: Merkmale MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerätegruppe II, Kategorie 2 G. Zündschutzart e : Erhöhte Sicherheit. Für Zone 1 und 2. Grundplatte, Anströmdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Ausblasrichtung horizontal. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Anschlussleitung ca. 2 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR. möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie 94/9/EG) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem das MAICO-Motorvollschutzsystem MVS 6 verwenden. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind Sonderausführungen als Sonderausführungen lieferbar. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZD 35/6 B Ex e, Fördervolumen: 1.370 m³/h, Drehzahl: 965 1/min, Luftichtung: Be- und Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 40 W, INenn : 0,13 A, IA /IN : 3,2, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 22,7 kg, Nennweite: 355 mm, Explosionsschutz: Ex II 2G, Temperaturklasse: T4, Fördermittelttemperatur bei IMax: -20 / 40 °C EAN Nr. 4012799878018 Typ DZD35/6BExe

Doepke Stromstoßschalter Typ RS 024-110 Doepke Artikel Nr. 09981039 Stromstoßschalter, auch Fernschalter genannt, sind Schaltrelais, die durch einen elektrischen Impuls an den Steuereingängen ein- und durch einen weiteren Impuls ausschalten. Im Sprachgebrauch sind sie auch unter dem Begriff Eltako bekannt, hergeleitet von Elektrischer Tastkontakt . Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis 16 A im Impulsbetrieb geeignet. Diese Ausführung der Stromstoßrelais eignet sich für die Montage in Elektroverteilungen. Diese Ausführung der Stromstoßschalter verfügt über lokale Befehlseingänge für die Ein- und Ausschaltung. Eigenschaften: - hohe Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen; - kontur- und klemmenkompatibel zum Installationsrelaisprogramm; - Option einer optischen Anzeige des Betriebszustandes mittels LED; - schaltgeräuscharm und ohne Brummgeräusche; - Einschaltdauer: 100 % mit Distanzstück 0,5 TE; - frontseitige Schaltstellungsanzeige ; - Glimmlampen parallel zu Steuertasten möglich; - einfacher Anschluss durch großzügig dimensionierte, unverlierbare Klemmen; - kein Hinterstecken der Anschlussdrähte möglich; - leichte Zugänglichkeit zum Anschluss der Spulenversorgung; - berührsicher nach BGV A3; - Einfachschnappbefestigung für die 35-mm-Tragschiene; - Lokal- u. Zentralsteuerung - zweistufige Gruppen schaltbar (nur RSZ); Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Sie eignen sich besonders zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizungen, Belüftungen, Klimaanlage, Ventilatoren, Wärmepumpen und von Glüh- und Gasentladungslampen. Hinweise: - Die Einschaltdauer (ED) beträgt max. 1 h. Zum Erreichen von 100 % ED ist der beidseitige Einsatz des Distanzstückes RD 05 notwendig.; - Parallelgeschaltete Glimmlampen von Leuchttastern erzeugen Blindströme, die bei zu großer Anzahl durch einen Kondensatorblock kompensiert werden können, um zu hohe Spulenerwärmung zu verhindern. Stromstoßschalter, 24 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S RS024-110 EAN Nr. 4014712154735

Gira Wohnungsstation 125028 Wohnungsstation AP System 55 Anthrazit Wohnungsstation AP als vormontierte Einheit zur Aufputz Montage. Die Wohnungsstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Wohnungsstation, dadurch schnelle und saubere Installation.. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein 2fach Abdeckrahmen ohne Mittelsteg erforderlich. Hinweis: bei der Montage auf einer 58er Unterputzdose ist ein Abdeckrahmen erforderlich.. Einfache Installation durch abziehbare Schraubklemmen.. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.. Befestigungslöcher für Wand und Dosenmontage.. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus.. Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich.. Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur.. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etageruf.. Auswahl von 5 verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.. Freisprechfunktion sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung.. Durchsetzfunktion bei lautem Hintergrundgeräusch während der Sprechverbindung.. Mithörsperre.Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuert die folgenden Funktionen: Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00.. Ansteuerung des Türöffners.. Einstellen der Ruftonmelodie.. Rufton ein und ausschalten.. Rufannahme.. Aktivierung der Durchsetzfunktion.. Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke.. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP. Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V Busspannung Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Etageruftaster Abmessungen: System 55, E22: B x H x T 55 x 127 x 20 mm Flächenschalter: B x H x T 70 x 142 x 20 mm Temperaturbereich 5 C bis +50 C EAN Nr. 4010337010517

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Maico Endmontage Set 0095.0207 Typ PP 60-SE Komplett Ventilatoreinheit für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 60 mit Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierte G3-Filter, so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird optional M6 Feinstaubfilter. Einschub komplett aus schalldämmendem EPP. Notwendiges Zubehör Rohbau-Set PP 60 A-SR für Außenwandmontage oder PP 60 L-SR für Laibungskanalmontage. Raumluftsteuerung RLS PP. Über eine Raumluftsteuerung RLS PP können mehrere Geräte max. 6 gleichzeitig gesteuert werden. Die PushPull 60 Geräte werden immer paarweise betrieben. Minimalanforderungen sind 2 x PushPull 60 Geräte und 1 Steuerung. Wärmetauscher Keramik-Wärmetauscher mit wabenförmigen Luftführungskanälen. Wärmetauscher lässt sich nach Abnahme der Innenabdeckung und des Filters einfach herausziehen. WRG-Ventilator Ein Gleichstromventilator für Zu- und Abluft. 5 Lüftungsstufen mit Wärmerückgewinnung Die Lüftungsstufen sind je nach Ausführung des Rohbau-Sets unterschiedlich. Weitere Lüftungsstufen ohne Wärmerückgewinnung Querlüftung Ein Gerät ist permanent in Zuluftbetrieb und das korrespondierende Gerät im Abluftbetrieb Z.B. für Sommernachtkühlung. Entfeuchtung Wird manuell geschaltet. Die Geräte mit Feuchtesensor laufen im Querlüftungsmodus bis die Feuchte einen bestimmten Wert unterschritten hat. Stufe 0, die Null-Luft-Stufe Schließen der Außenklappen bei starker Geruchsbelastung von außen. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Montagehinweise Montage erfolgt in 2 Schritten Einbau des Rohbau-Sets PP 60 A-SR für Außenwandmontage oder Rohbau-Set PP 60 L-SR für Laibungskanalmontage in einer Kernlochbohrung DN 220. Integration des Endmontagesets PP 60-SE. Die Wandhülse des Rohbausets ist mit Putzschutzdeckeln vor Verunreinigungen geschützt. Die Abdeckungen sind leicht abnehmbar. Keine Rohrverlegung notwendig. Keine Einregulierung der Anlage notwendig. Elektrischer Anschluss Das Gerät wird betriebsfertig montiert geliefert. Elektrischer Anschluss erfolgt mittels Steckverbindung. Verbindung zur Raumluftsteuerung RLS PP über steckbare Steuerleitungen. Kondensatablauf Die Abführung des Kondensats erfolgt über eine integrierte Kondensatabtropfkante in der Außenabdeckung. Artikel PP 60-SE, Fördervolumen 17 m³ h 21 m³ h 30 m³ h 41 m³ h 50 m³ h mit Rohbau-Set PP 60 A-SR, Energieeffizienzklasse A, Maximale Leistungsaufnahme 2 W 2,4 W 2,9 W 3,7 W 4,8 W, Schutzart IP X0, Einbaulage waagrecht, Systemart dezentral, Material Gehäuse Kunststoff EPP, Material Wärmetauscher Keramik, Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht 3,1 kg, Filterart Außen- und Abluftfilter, Filterklasse G3 optional M6, Breite 327 mm, Höhe 310 mm, Tiefe 268 mm, Wärmebereitstellungsgrad 80 Prozent, Notwendige Raumluftsteuerung RLS PP, Schalldruckpegel 18 dB A 23 dB A 27 dB A 32 dB A 35 dB A Abstand 1 m, Freifeldbedingungen, Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w 44 dB, Verpackungseinheit 1 Stück Hersteller Maico Ventilatoren Typ PP60SE EAN Nr. 4012799952077

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D258P7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 40A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw}: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 2.5.16 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.8 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 1.8 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110250275

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,30-B NK V500 Doepke Artikel Nr. 09146983 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. DFS 2 und DFS 4 mit der Fehlerstromcharakteristik B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme vom Typ B gemäß IEC 60755. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Fehlerströme des Typs A werden netzspannungsunabhängig erkannt. Des Weiteren erkennen diese Fehlerstromschutzschalter lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 100 kHz. Mit diesem großen Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung übertreffen sie deutlich die Anforderungen der Baunormen für Fehlerstromschutzschalter des Typs B. Der Fehlerschutz gemäß VDE 0100 Teil 410 ist bei einem entsprechenden Erdwiderstand über den gesamten Frequenzbereich der Fehlerstromerfassung gegeben. Der maximal zulässige Erdungswiderstand errechnet sich dabei als Quotient aus der zulässigen Berührungsspannung und dem höchsten Auslösefehlerstrom im gesamten erfassten Frequenzbereich. Bei Fehlerstromschutzschaltern mit der Kennlinie NK verläuft der Auslösefrequenzgang unterhalb der Verträglichkeitsgrenze des Menschen für Schädigungen durch Körperströme mit unterschiedlichen Frequenzen. Für RCCB mit dem Bemessungsfehlerstrom 30 mA wird dadurch auch bei Fehlerströmen oberhalb der Bemessungsfrequenz ein weitgehender Personenschutz erzielt. Mit einer oberen Auslöseschwelle von 300 mA bei Frequenzen bis 100 kHz ist im Vergleich zu den Charakteristiken B SK oder B+ ein deutlich sensiblerer und weiter reichender Schutz vor brandgefährlichen Erdfehlerströmen gegeben. Somit ist auch bei elektronischen Betriebsmitteln mit hohen Taktfrequenzen ein umfassender Brandschutz möglich. Der hohe Schutzzumfang durch die NK-Charakteristik erfordert eine ableitstromarme Auslegung der zu überwachenden Anlage. Geräte der Ausführung V sind für Sonderspannungen konstruiert. Eigenschaften: - erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 0664-10/VDE 0664-100E/V VDE 0664-110; - allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz; - elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 0664-30 sowie VDE 0839-6-2 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen); - hohe Verfügbarkeit auch der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; - netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter bei zweipoligen RCCB rechts, bei vierpoligen in Standardausführung links; vierpolige RCCB bis 80 A sind auch mit N-Leiter rechts ohne Mehrpreis lieferbar.; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeisung vorzugsweise von oben; Hinweise: - geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; - RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; - Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.; FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0,30 A, Typ B NK, 500 V, N links DFS4063-4/0,30-BNKV500 EAN Nr. 4014712155916

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1003P02A1A AC-Servomotor BSH, 6,7 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 6.7 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 7.8 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 7.8 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 12.5 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 15.5 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 19.69 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.01 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 23.17 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 28.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1100 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1100 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1100 W für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 1700 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 1800 W für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 2000 W für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 2200 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 2200 W für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 2300 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2600 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.7 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4.6 N.m für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 4.7 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 5 N.m für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 5.7 N.m für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 6 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 6.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 6.73 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 6.73 N.m für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05AD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05BD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 1500 rpm für LXM05CD42M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2000 rpm für LXM15LD28M3bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2500 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD34N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD28N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM15MD40N4bei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD28N4bei 480 V 3 Phasen, 4500 rpm für LXM15MD40N4bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD34N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD42M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD28N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D30N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118140080

OBO Bettermann Endstück 7215276 Typ BSK-E121016 Endstück für BSK 1120/E90 185x280 Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012195430476

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV71WD55N4ZH28 Frequenzumrichter ATV71, 3p, 55kW, 3x380-480V, IP54, Klasse A

ABB Leistungsschalter 1SDA055829R0001 Typ E2B 20 PR122-LSIG R2000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644571696

ABB Leistungsschalter 1SDA056829R0001 Typ E4H 32 PR122-LSIG R3200 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644581695

ABB Positionsschalter 1SBV010541R1211 Typ LS40P41B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522001696

"Haupa Wärmeschumpfschlauch 267020 Wärmeschumpfschlauch 2 1; schwarz; 5,0 2,25; 10m Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586270

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA1054G 7035 POLY-WS 1000X500X420 1 TUER Hersteller Sarel Typ NSYPLA1054G EAN Nr. 3606480774454

ABB Leistungsschalter 1SDA057863R0001 Typ E4S-A 36 PR122-LSI R3600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644601263

Dold Wischrelais 0006701 Typ AI 983N.11 DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI983N.11DC110V EAN Nr.4030641067014

ABB Lasttrennschalter 1SEP102241R1400 Typ XRE1-50-4P Lasttrennschalter für NH-Si. Gr 1 Phasenabstand 50mm 4 polig EAN Nr. 7025840064824

ABB Leistungsschalter 1SDA061200R0001 Typ E4L-A 32 PR123-LSI G R3200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644637231

Pepperl + Fuchs Kabeldose 196428 Typ V3-WMV4A-5M-PUR M8 Kabel Dosen, V4A Mutter V3-WMV4A-5M-PUR Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WMV4A5MPUR

Pepperl + Fuchs Kabeldose 293792 Typ V1-G-3,9M-PVC-Y293792 Kabeldose V1-G-3,9M-PVC-Y293792 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G39MPVCY293792

Gira Steckdose 277326 Steckd. Round Pin 5 A System 55 BS 80 Farbe Alu Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung. EAN Nr. 4010337079163

ABB Doppeldrucktaster 1SFA611136R1108 Typ MPD7-11C Doppeldruckt.oben weiss:ON, unten flach schwarz:OFF, Mitte:farblos, EAN Nr. 7320500278505

Dold Koppelrelais 0056941 Typ IK3070.02/11C DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK3070.02/11CDC24V EAN Nr.4030641569419

Dold Schaltrelais 0066154 Typ IK8701.01/001 DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8701.01/001DC48V EAN Nr.4030641661540

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552715 Typ 3RG4071-0CD00-PF Induktiver Sensor 3RG4071-0CD00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40710CD00PF

RZB Umrüstsatz 981723.002.89 Umrüstsatz 4xLED 1,1W-tw, m.AC-Control UMRÜSTSATZ Hersteller RZB Leuchten Nr. 98172300289 EAN Nr. 4051859038863

ABB Sicherungsautomat 2CDV251001R0158 Typ S201-Z0,5H10 S201-Z0,5H10 Sicherungsautomat + HS Z-Char., 6 kA, 0,5 A, 1P, 1S EAN Nr. 4016779542555

Mennekes Anbaudose 1248A Anbaudose, 63A4p6h400V, IP44 mit Rahmenklemme und Soft-Contact FL. 107 X 100 mm BL. 85 X 77 mm EAN Nr. 4015394008781

A.L.S. T-Verbinder mit Deckenauflage, Einspeisemöglichkeit A.L.S. Nr. SCH-132141 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Weidmüller Gehäuse 1195230001 Typ KTB MH 553515 S2E3 KTB MH 553515 S2E3 KTB MH 553515 S2E3 Herstellertyp KTBMH553515S2E3 EAN Nr. 4050118106169

ABB Bolzenanschluss Klemme 1SNA162991R1400 Typ HD16/14.FF.5.21 Bolzenanschlussklemme 14mm,beige EAN Nr. 3472591629910

Siedle Befestigung MFM/MO 611-. Siedle Artikel Nr. 200007785-00 Zubehör Befestigung MFM/MO 611 EAN Nr. 4015739077854 Alte Artikel Nr. 007785

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4301-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 1A Siemens Hersteller Nr. 5SL43016 EAN Nr. 4001869439464

Weidmüller Kabel 1525000030 Typ PAC-CTLX-RV36-V2-3M PAC-CTLX-RV36-V2-3M PAC-CTLX-RV36-V2-3M Herstellertyp PACCTLXRV36V23M EAN Nr. 4032248211975

ABB Reihenklemme 1SNA290251R1200 Typ DB2.5/10.4L DB2,5/10.4L Reihenklemme 2,5mm²,24A,10mm,grau EAN Nr. 3472592902517

Dold Zeitrelais 0009979 Typ AI 905.81 DC60V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI905.81DC60V15-300S EAN Nr.4030641099794

Dold Zeitrelais 0026035 Typ BA7901.81 DC24V 0,15-3H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA7901.81DC24V015-3H EAN Nr.4030641260354

ABB Leistungsschalter 1SDA059520R0001 Typ T4L001032E06394002 T4L320 PR223DS R320 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644619282

ABB Leistungsschalter 1SDA071426R0001 Typ E1.2C 10 T L SIG 4 E1.2C 10 Ekip Touch LSIG 4P F F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644752767

ABB Leistungsschalter 1SDA072647R0001 Typ E6.2H 63 G T LSIG E6.2H 63 Ekip G Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644764975

Pilz Linkmodul 773602 Linkmodul für dezentralen Aufbau PNOZmulti. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PNOZ ml2p safe link PDP EAN Nr. 4046548058925

Assa Abloy Elektro Türöffner 118F-----B71 118®F Fh o.Stulp Vds KL asse C 22-42 V GS/WS (22-26V Gsee) Univ effeff Typ 118FB71 EAN Nr. 4042203403147

Wago Federleiste 2091-1105/002-1000 Federleiste mit Griffplatte lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821487197

ABB Klemmenabdeckung 1SDA073873R0001 Typ KLEMMENABD.NIEDR. Klemmenabdeckung Niedr. Ltc E1.2 3P F Zub. f. Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644778064

ABB Leistungsschalter 1SDA054033R0001 Typ T4S001025E02304002 T4S250 PR221DS-LS/I R100 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551254

Walther-Werke Wandsteckdose AU130509TA Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44 Ausschalter 4 polig MCB 3 polig Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744732

ABB Leistungsschalter 1SDA063078R0001 Typ T7L110160E13473002 T7L1600M PR332/P-LSI R1600 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644656270

Assa Abloy Elektro Türöffner 142UR--17835Q34 Fh-Türöffner 142Ur Fix KL 178 EST 12/24 V GS/WS EE DIN Links effeff Typ 142UR17835Q34 EAN Nr. 4042203156487

Sirena Schallgeber A105NDC24R-P Typ A105NDC24R-P Schallgeberprogrammierbar 45Töne 24VDC rot Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. A105NDC24RP

ABB Leistungsschalter 1SDA064650R0001 Typ E4H 32 PR122/DC R3200 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644675431

Assa Abloy Elektro Türöffner 1705RR-32435E45 1705 RR Diode IW S-547 EST Radius 12 V GS 100% Ed DIN Rechts effeff Typ 1705RR32435E45 EAN Nr. 4042203074569

OBO Bettermann Profilschiene 1121405 Typ CPS 5 L 500 FT Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 500x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195886334

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4602-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 2A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY46027 EAN Nr. 4001869182704

Legrand Abdeckung 771170 Abdeckung Dimmer 600W VA Galea titanium ABD. DW- DREHDIMMER BEL.GAL PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711705

Striebel & John Klemmendeckel 2CPX060576R9999 Typ ZE550 Klemmendeckel, für eHZ-Adapter, Farbton RAL7035, Verpackungseinheit 1 Stück. EAN Nr. 4011617605768

ABB Stromwandler 1SEP408149R0005 Typ STR.W-SS-600/5-0,5 Stromwandler 600/5A 5VA Kl.0,5 für Sammelschienenanschluss für XUBM/XLBM1-2-3 EAN Nr. 7025840021025

ABB Leistungsschalter 1SDA058813R0001 Typ E3V 08 PR122-LSIRC R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644611590

ABB Leistungsschalter 1SDA068368R0001 Typ XT4L 160 TMD 32-32 0 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644022747

Siemens Software 8MF1800-2UW62-1B 8MF1 Software/RW EMV H18 T10 IP40 Seiten-/Rückwand EMV IP40HXT Siemens Hersteller Nr. 8MF18002UW621B EAN Nr. 4001869508962

Wago Verbindungsdoosenklemme 243-204 MICRO-Verbindungsdoosenklemme 4-Leiter-Klemme dunkelgrau Wago Serie 243 EAN Nr. 4044918440585

OBO Bettermann Druckschraube 2013290 Typ 157 MS PG29 Druckschraube mit Zugentlastung PG29 Messing vernickelt EAN Nr. 4012195158110

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elcom Unterputzgehäuse 30010302 Typ UPK-SET UPK Gehäuse für Sets 120x240x55 UP UPK Gehäuse für Sets 120x240x55 UP Edelstahl ESTA/STABILA EAN Nr. 4250111802703

Hager Komplettfeld ZH52U9N Hager Installation Komplettfeld 1ZP/VT-3rh,univ.Z,H 1350mm,1-feld,Ausf.:E.ON-Bayern EAN Nr. 3250617713962 Hager Artikel Nr. ZH52U9N

Pepperl + Fuchs Sicherheits Lichtvorhang 205315 Typ SLC14-750-R/31/129 Sicherheits-Lichtvorhang SLC14-750-R/31/129 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC14750R31129

Siemens Schalterzubehör 3WX2848 Zubehör für Schalter 3WE für Schalter Baugr. II und III Lichtbogenkammer-Aufsatz aus Kunststoff Siemens Hersteller Nr. 3WX2848

ABB Leistungsschalter 1SDA067091R0001 Typ XT2N 160 EKIP LS/I IN=25A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644009960

ABN Cu-Schiene XCUW153B Cu-Schiene 3FB 50x10x835mm Waagrecht Beidseitig um 45mm verlängert Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XCUW153B EAN Nr. 4015153598799

Jung Rahmen 3fach LS 983 GGO Rahmen, 3fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS983GGO EAN Nr. 4011377112858

ABB Meldeleuchte 1SFA619403R5013 Typ CL2-501Y CL2-501Y Meldeleuchte gelb 12VDC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation EAN Nr. 7320500475805

Dold Stromrelais 0055469 Typ MK9053/013 AC30-300MA AC230V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9053/013AC30-300MAAC230V5S EAN Nr.4030641554699

Phoenix Contact Feste Brücke 3029570 Typ FBRI 3-8 N SO GN Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FBRI3-8NSOGN EAN Nr. 4017918980764

SLV AUFBAUSTRALER 161461 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz LED AUFBAUSTRALER 1800lm, rund, weiss, 48 LED, 3000K EAN Nr. 4024163137928

Dold Unterspannungsrelais 0049237 Typ BA9043/001 3AC50-400HZ 208V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9043/0013AC50-400HZ208V EAN Nr.4030641492373

Legrand Gegenmutter 386678 M63x1,5, Farbe schwarz Gegenmutter M63x1,5 Nylon schw Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245063866782

Dold Unterstromrelais 0058965 Typ IK9271.11/810 AC/DC24V 0,01-0,1A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK9271.11/810AC/DC24V001-01A EAN Nr.4030641589653

Dold Wischrelais 0052048 Typ MK9989.77/024 AC/DC24V+AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9989.77/024AC/DC24V+AC220-240V EAN Nr.4030641520489

Siemens Schütz 3RT1035-1AG20 Schütz, AC-3, 18,5kW/400V, AC 110V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10351AG20 EAN Nr. 4011209337466

Dold Halbleiterrelais 0066889 Typ PK9260.91/000/04 AC24-240V AC20A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. PK9260.91/000/04AC24-240VAC20A EAN Nr.4030641668891

Siemens Abgangskasten BVP:611124 BD2-AK03X/TPNR1003 Abgangskasten 80A/1x 3-polig mit Sicherungsunterteil 3x RM100 Siemens Hersteller Nr. BVP:611124 EAN Nr. 4019169817349

SLV Deckenleuchte 147411 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz ASTO TUBE I Wand- und Deckenleuchte, weiss, 1xGU10, max. 1x75W EAN Nr. 4024163131179

Dold Unterspannungsrelais 0064053 Typ SK9173.11/030 DC110V 0,7-1,0UN4% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9173.11/030DC110V07-10UN4% EAN Nr.4030641640538

Lovato Electric Schütz BF1201D125 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975166161

EFB Elektronik Frontblende 53024.4TS Frontplatte 1HE 24SC-SimplexLC Duplex RAL9005 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759171520

Siemens Zeitschalter 7LF6113 Treppenlicht-Zeitschalter mit Vorwarnung durch Kurzzeitunterbrechung für 230V Kontakt 2000W Siemens Hersteller Nr. 7LF6113 EAN Nr. 4001869310930

Sirena Schallgeber DL112XDC024G/Y-P Typ DL112XDC024G/Y-P gelb Schallgeber grau m.Xenon Warnlicht 45Töne 24VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL112XDC024GYP

EFB Elektronik Spleißbox B71213.48 Spleißbox SC/SC 62,5/125µ aus.48 Fig. / 24 Kuppl. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759042288

Cimco Einmaulschlüssel 112722 Einmaulschlüssel 1000V SW19 170mm, DIN 7446, 15° gekröpft Einmaulschlüssel DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gekröpft EAN Nr. 4021103127223

Striebel & John Montageplatten Modul 2CPX041242R9999 Typ MM111 CombiLine-M Modul, montiert, Montageplatten, 1FB = 250 mm, tiefenverstellbar, 1 RE = 150 mm, EAN Nr. 4011617412427

Dold Drehzahl Stillstandwächter 0062111 Typ BH5932.22/110/61 AC/DC24V 15IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BH5932.22/110/61AC/DC24V15IPM EAN Nr.4030641621117

Bticino Wippe HD4921M2LE Symbolwippe VENTILATOR für das Schalterprogramm AXOLUTE, 2 modulig, Farbe white Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HD4921M2LE EAN Nr. 8012199985848

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Bettermann Multimediaträger XLR 3-polig 6105228 Typ MTG-X3M L AL1 Multimediaträger XLR 3-polig Stecker mit Lötanschluss 45x45mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195900092

Sirena Akustikelement 31539 Typ NMICROTWSA Akustikelement f. Signalsäule 25mm 24VACDC schwarz 31539 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. NMICROTWSA EAN Nr. 8010152315398

Siemens Kommutierungsdrossel 6SE6400-3CC00-3AC3 MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 3AC 1,8A Unterbau FSA-9,5MH Siemens Hersteller Nr. 6SE64003CC003AC3 EAN Nr. 4019169453134

Sirena Blitzleuchte 26324 Typ TYPE200X1224DA grün Blitzleuchte 6J Einzelblitz 12-24VDC grau 26324 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. TYPE200X1224DA EAN Nr. 8010152263248

Gira Abdeckrahmen 1fach 0211227 Abdeckrahmen 1f Gira Esprit Lin.Mpx.Blau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht 1fach Esprit Multiplex Linoleum. EAN Nr. 4010337016069

Siemens Schütz 3RT2037-1NB30 Schütz, AC 3: 30kW/400V, 1S+1Ö, AC/DC 20-33V, mit Varistor, 3-polig, Baugr. S2, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20371NB30 EAN Nr. 4011209940604

Lovato Electric Spule ngehäuse 11BA1678 Schütze Ersatzteile für Schütze der Serie B AC- und DC-Spulen Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975006689

Siemens Anschlussabdeckung 3VL9400-8CB30 Zubehör für VL400, Anschlussabdeckung IP30 Standard besteht aus 2 Abdeckungen 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL94008CB30 EAN Nr. 4011209672949

Wago Verteilerbox 899-631/302-000 Verteilerbox Verteilung Dreh- auf Wechselstrom (400 V / 230 V) 2 Stromkreise 1 Eingang 3 Ausgänge Kodierung A + P Wago Serie 899 EAN Nr. 4055143294157

Lovato Electric Hilfsschalterblock CN3210220 Installationsschütze Schütze CN... 3- oder 4-polige Schütze Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975218181

Wago Verbindungsleitung 891-8985/006-501 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 5-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143386272

Weidmüller Dateneinsatz 2003831500 Typ HDC XX6A02 MOXXXXX-1500 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A02MOXXXXX1500 EAN Nr. 4050118522457

Siemens Schütz 3RT2326-1AK60 Schütz, 4S, AC 1: 40A AC 110V 50Hz, 120V 60Hz 4-polig, 4S, Baugr.: S0, Schraubanschluss 1S+1Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RT23261AK60 EAN Nr. 4011209898646

Siemens Sicherungseinsatz 3NE9636-1C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 630A aR 2500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 260mm Siemens Hersteller Nr. 3NE96361C EAN Nr. 4001869369778

Siemens Standardschrank 8MF2206-4RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x1000x600 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF22064RB EAN Nr. 4025515201199

Walther Werke Kontaktträger 771103 Crimpkontaktträger Baureihe MO 3P f. Stiftkontakte mit Nr. 1-3 Crimpkontaktträger, Kontaktträger der Baureihe MO3 für Stiftkontakte EAN Nr. 4015609173129

Siemens Stromwandler 3VL9680-8TC00 Zubehör für VL800, Stromwandler für Überlastschutz der N-Leiter und für Erdschlussschutz IN=800A Siemens Hersteller Nr. 3VL96808TC00 EAN Nr. 4011209667921

Assa Abloy Standardgleitschiene DCG143-----9005 Standardgleitschiene G143 Schwarz Ähnl. RaI9005 Gleitschiene, Gleitschiene Schwarz ähnlich RAL9005 effeff Typ DCG1439005 EAN Nr. 4042203433410

Phoenix Contact Schirmanschlussschelle 2853899 Typ ME-SAS Schirmanschlussschelle für Leiterplattenklemme Phoenix Contact Hersteller Typ ME-SAS EAN Nr. 4017918178642

A.L.S. CIELO, Einbauleuchte, 30 x 1,5W, blau, schwenkb., alugr. Typ CIES-30B7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Bega Deckenverteiler 13118 BEGA Deckenverteiler 13118 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Chrom. Abmessungen: Ø 600 x 60 mm. EAN Nr. 4044018193688

Siemens Relais 3RF2120-2AA45 Halbleiterrelais 3RF2, 1-phasig, Baubr. 22,5mm, 20A 48-600V/4-30V DC Federzuganschluss Sperrspannung 1200V Siemens Hersteller Nr. 3RF21202AA45 EAN Nr. 4011209680159

Wago Einzelklemme 745-3808 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in ohne Brückerschacht hellgrün Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454001247

Finder Steckmodul 99.02.9.024.99 Steckmodul, grüne LED und Freilaufdiode und Verpolschutzdiode (+ an A1), 12-24 V DC, Farbe grau. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823115597 Artikelnummer 9902902499

OBO Steckdose 6120702 TYP STD-F3C AL3 Modul 45connect Steckdose 3fach mit 33° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF3CAL3 EAN Nr. 4012196291489

Hager Eckadapter EE857 Hager Schalter Außenbewegungsmelder Eckadapter EE852/862/872 silber. Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke. EAN Nr. 3250612258574 Hager Artikel Nr. EE857

Bticino Rahmen LNE4802M3NL Abdeckrahmen Light Air Europe 3 fach, Farbe Lava, Zur Verwendung mit Standard Installationsdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LNE4802M3NL EAN Nr. 8005543501733

Eaton Frequenzumrichter 180551 Typ SVX030A1-5A4N2 SVX FreqD 30kW 690V IP21 w/coat SVX FreqD 30kW 690V IP21 w/coat, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180551 EAN Nr. 4015081757169

Cimco HSS-Spiralbohrer 200445 Spiralbohrer 10,0mm, Gesamtlänge 133mm, Spirallänge 87mm Spiralbohrer DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung EAN Nr. 4021104004455

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- PC Electric Klappfenster 900604 Klappfenster IP66/67 für Sicherungen, 4 Automateinheiten, 85x93mm, selbstschließendes Fenster mit Rändelschrauben Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399970504
- Phoenix Contact Netzentstörfilter 2794123 Typ NEF 1- 1 Netzentstörfilter mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 und NS 35/7,5, Nennstrom: 1 A Phoenix Contact Hersteller Typ NEF1-1 EAN Nr. 4017918072810
- Striebel & John Tragschiene 2CPX039447R9999 Typ ZW47 Tragschiene oben / unten, Feldbreite 3, 745 mm, Systemteile für EDF-Einbausatz WNF, passend für TriLine® Reihenschaltschränke. EAN Nr. 4011617394471
- Gewiss Abdeckrahmen GW16604CN Abdeckrahmen FLAT 4M Glas Schwarz Strong Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564744486
- Siemens Verteiler 8GK1112-2KK22 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler, Lieferform Flat Pack, AP-Schrank, RAL9016, IP43, Schutzklasse 2, H=650 B=550 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11122KK22 EAN Nr. 4001869257822
- Phoenix Contact Polierteller 1686122 Typ POLISHER-POF Polierteller, aus Metall, für CK1,6-.POF-Kontakte, POF-Leitungsdurchmesser: 2,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ POLISHER-POF EAN Nr. 4017918172749
- Siemens Taster 3SB2226-0LE01 Drucktaster, beleuchtet, 16mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, hoch, 1S, Lampenfassung W2x4,6D, mit Glühlampe 24V Siemens Hersteller Nr. 3SB22260LE01 EAN Nr. 4011209191877
- Wago Anschlussleitung 771-9994/216-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 5 m lang Kodierung A halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454530112
- Phoenix Contact Frontadapter 2296281 Typ FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 Frontadapter, schaltbar 4 x 8 Kanäle für SIMATIC S7-300, 14-polig Phoenix Contact Hersteller Typ FLKM50/4-FLK14/PA-S300 EAN Nr. 4017918190309
- Eaton Leistungsschalter 123794 Typ IZM32N4-A08W Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123794 EAN Nr. 4015081213993
- Siemens Leitung 6XV1820-5BT30 SIMATIC NET, Fiber Optic Cable (62,5/125), Standardleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 300m Siemens Hersteller Nr. 6XV18205BT30 EAN Nr. 4019169401005
- Siemens Modul 3RK1400-1CD00-0AA2 4E/4A Modul für 3 Draht-BEROS, 24V/1A Ausgänge, als Leiterplattenmodul mit Direktstecker Siemens Hersteller Nr. 3RK14001CD000AA2 EAN Nr. 4011209392731
- Siemens Deckel 8WH9004-2JA00 Deckel für kompakte Klemmen mit Querschnitt: 6qmm, 3 Anschlussstellen, Breite 2,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH90042JA00 EAN Nr. 4001869348551
- Siemens Schütz 3RT2017-2WB42 Koppelschütz, AC-3, 5,5kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Varistor aufgesteckt, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20172WB42 EAN Nr. 4011209846876
- OBO Anschlusslasche 5240301 TYP 485 M10 Anschlussflansche zur Montage der OBO Parex-Trennfunkstrecke 480 an Isolierflanschen. Hersteller OBO Bettermann Typ 485M10 EAN Nr. 4012196206384
- PC Electric Anbaudose 3132-10TTF70 Anbaudose gerade 16A 3p 10h IP67 Turbo Twist Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, schraublose Anschlusstechnik, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Starter 3RW4427-3BC44 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 400V, 40 Grad, Standard: 93A, 45kW, Wurzel-3: 161A, 90kW, AC 200-460V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44273BC44 EAN Nr. 4011209627109
- Bticino Tragring HA4703X Beleuchteter Tragring, 3 modulig, für rechteckige Abdeckrahmen, Spannungsversorgung 230?V a.c., 2,5?mA, 0,3?W, blaue LEDs Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. HA4703X EAN Nr. 8012199780627
- Phoenix Contact Blindstopfen 2200736 Typ ME MAX B-22,5 BUGY Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen, Farbe: blaugrau Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAXB-22,5BUGY EAN Nr. 4046356666459
- Pepperl + Fuchs Modul 228631 Typ VBA-4E-KE-ZEJQ KE-Schaltschrankmodul 4 Eingänge PNP AS-Interface-Spezifikation V3.0 Snnung 21 31 V DC INT Schutzart IP20 Befestigung Hutschiene Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VBA4EKEZEJQ
- Gewiss Set Domo Center GWN1401XB Set Domo Center mit Rauchglastuer 2700mm Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832343
- Wago Verbindungsstiftleiste 232-592/007-000 Verbindungsstiftleiste mit Montagefüßen für TS 35 Stift 1,2 x 1,2 mm 12-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4045454340704
- Haupa 2K VDE Schraubendreher 102554 2K VDE Schraubendreher SQ 2 mit 2 Komponenten Heft aus PP/TPE Material, Klinge aus Molybdän Vanadium Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft Schraubendreher Square EAN Nr. 4011923558178
- Wago Doppelstockklemme 2002-2418 4-Leiter-Doppelstockklemme Schirm/N mit Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4045454752422
- Weidmüller Wandler Trenner 7940010243 Typ PTX800A 4-20mA Signalwandler/-trenner, -24.+24 mA / -11.+11 V PTX800A 4-20mA Signalwandler/-trenner, -24.+24 mA / -11.+11 V Herstellertyp PTX800A420mA EAN Nr. 4032248565818
- Phoenix Contact Abteilungstrennplatte 3206209 Typ ATP-QTC Abteilungstrennplatte, Länge: 64,4 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ ATP-QTC EAN Nr. 4017918936198
- Wago Federleiste 2022-110/145-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinke zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 10-polig grau Wago Serie 2022 EAN Nr. 4050821090779
- Phoenix Contact Registererweiterungs-Chip 2746595 Typ IBS SRE 1A Serieller Registererweiterungs-Chip für INTERBUS Slave-Protokoll-Chips Phoenix Contact Hersteller Typ IBSRE1A EAN Nr. 4046356101660
- Lovato Electric Leitungsschutzschalter P1MB2PD04 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Leitungsschutzschalter 1 63A, UL1077 2P - 10kA. 2 Module Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975203446

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Mennekes Stecker 13207 Stecker PowerTOPXtra, 63A4p7h500V, IP67 HW/VN, gummierte Griffflächen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern EAN Nr. 4015394238775

Siemens Leistungsschalter 3RV2411-0FA10 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Transformatorerschutz A-ausl. 0,35.0,5A, N-ausl. 10A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24110FA10 EAN Nr. 4011209712614

Gewiss Steckdose GW20351 System Steckdose 2M 2P+PE 10A Typ 12 Schweizer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564114418

Lovato Electric Mechanische Verklönkung 11G27224 Schütze Anbaublöcke und Zubehöör für Schütze der Serie BF Mechanische Verklönkung.Schraubanschluss Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975031674

Striebel & John Montageplatte 2CPX010596R9999 Typ TzM109 Montageplatte, 1FB, 9RE, unmontiert, aus Stahlblech 2 mm, verzinkt, Aussenmasse: H x B in mm: 1350 x 246, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G109. EAN Nr. 4011617105961

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BC28042 Frontelement Drucktaster f raue Umgeb., schw., m Beschrift.. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480444296

Siemens LED Lampe 3SB3901-1BA LED-Lampe, superhell gelb, Sockel BA 9S, Bemessungsspannung AC/DC 24V, Betriebsstrom max.: 15mA, Kolbendurchmesser 10mm Siemens Hersteller Nr. 3SB39011BA EAN Nr. 4011209031067

Wago Einzelklemme 250-503 Klemmenleiste mit Betätöngungsdrückern 1 Lötstift/Pol in Reihe 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Prüföffnung für Prüfstecker bis Ø 2 mm grau Wago Serie 250 EAN Nr. 4044918303613

Wago Transformator Klemmenblock 711-177 Transformator-klemmenblock mit Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen bzw. direktes Bedrucken 7-polig orange Wago Serie 711 EAN Nr. 4044918853842

Schneider Electric Telemecanique Bremswiderstand VW3A7807 Bremswiderstand, IP 20, 3,5Ohm, 19,5 kW. Bereichs-Kompatibilität: Altivar 71 - Produktkompatibilität: ATV71HD22M3X, ATV71HD30M3X - Ohmscher Wert: 3.5 Ohm. EAN Nr. 3389119200684

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)